UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS**

Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambiente

**PERFIL DE PLAYAS SUSTENTADAS: ESTUDIO HIDRODINÁMICO Y
EXPERIMENTAL**

DIRECTRICES DE DISEÑO

TESIS DOCTORAL

Autor: D. Luis Juan Moreno Blasco
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Master of Engineering in Ocean Engineering

Director: D. Luis Garrote de Marcos
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Codirector: D. Vicente Negro Valdecantos
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

2015

TESIS DOCTORAL

PERFIL DE PLAYAS SUSTENTADAS:
ESTUDIO HIDRODINÁMICO Y EXPERIMENTAL
DIRECTRICES DE DISEÑO

Autor: D. Luis Juan Moreno Blasco
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Master of Engineering in Ocean Engineering

Director: D. Luis Garrote de Marcos
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Codirector: D. Vicente Negro Valdecantos
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Tribunal nombrado por el Mgfc. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, el día de de 20

Presidente:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Secretario:

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día de de 20 en la
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M.

Calificación:

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

Agradecimientos

A mi familia, por el tiempo de convivencia sustraído, por animarme, y permitirme y facilitarme el necesario aislamiento para el alumbramiento de este trabajo.

A mis Directores de Tesis, los Drs. Vicente Negro Valdecantos y Luis Garrote de Marcos, por su apoyo a lo largo del desarrollo de este trabajo y en particular en las últimas fases del mismo. Por los largos paseos matutinos de fin de semana y la disponibilidad para reunirse a horas intempestivas del Prof. Negro.

Desde luego que sin el permiso para la utilización de los datos de los ensayos, otorgado por la entonces Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, este trabajo no hubiera sido posible. Muchas gracias a la Dirección General de Costas y al Centro de Estudios de Puertos y Costas, lugar donde se realizaron los ensayos. Después de tantos años hay muchas personas a las que mencionar. Huyendo de olvidar a nadie, prefiero generalizar mi agradecimiento en estos momentos de alegría.

La realización de ensayos en modelo físico es, necesariamente, un trabajo coral. De entre todas las personas que participaron en la realización de los mismos, me gustaría destacar especialmente a D. Eladio Rodríguez, por su cuidadosa construcción de las secciones de ensayo; al Dr. José Bueno Pérez y a D. Javier Aleixandre Campos, por la ingeniería y materialización del sistema de instrumentación; a D^a. Consuelo Tamayo Prada, por su dedicación en la realización de los ensayos; y al Dr. José M^a Medina Villaverde, quien se responsabilizó de finalizar el programa de ensayos tras mi traslado a la Dirección General de Costas.

A mis compañeros del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, y en particular a D^a. Consuelo Tamayo Prada y D. José Losada Méndez, de quienes aprendí y con quienes di mis primeros pasos en este oficio de Ingeniero de Costas. Por esos diez años de trabajo y relación personal intensamente compartidos, muchas gracias.

A la Comisión para el Intercambio Cultural entre los Estados Unidos de América y España ("Comisión Fulbright") - y en especial a D^a. Claudia Costanzo, y al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) – y en especial a su entonces Director Dr. Felipe Martínez Martínez, por su decidido estímulo y apoyo para la consecución y posterior disfrute de la Beca Fulbright Honorífica que tuve el honor (valga la redundancia) de disfrutar.

Al Dr. Nicholas “*Nick*” C. Kraus, *advisor* y amigo, que me guió por las intrincadas rutas del trabajo de investigación, antes, durante y después de servir de tutor de mi trabajo de Master of Engineering. Por esos estimulantes y fructíferos *brown bag lunches* en Vicksburg que tuve el privilegio de compartir.

A D^a. Eva Martino Gómez, por su inestimable ayuda en las primeras fases de este trabajo, en el tratamiento de los datos brutos y en la preparación del primer artículo que vio la luz sobre este tema.

A D. Antonio Gimeno Hernández, por su incondicional apoyo y ánimo, por esas interminables conversaciones técnicas y “filosóficas”, y por sus múltiples explicaciones y aclaraciones acerca de conceptos legales en las costas. Por los largos momentos y cosas compartidas.

Al Prof. D. Juan José Muñoz Pérez, por su incansable y sostenido apoyo y ánimo a continuar mis trabajos para conformar esta tesis doctoral, no permitiéndome de ninguna manera desfallecer en el intento.

A D^a. Patricia Martín Gómez, por sus pacientes indicaciones y sugerencias en el trabajo con hojas de cálculo, y por la realización de los gráficos más complejos de esta tesis.

A D^a. Marisa King García, por su decidida ayuda en la configuración de los estilos, plantillas, y chequeos en la edición final del manuscrito. Por tanta enseñanza acerca de los sistemas de tratamiento de textos.

A la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por su ayuda financiera para la realización de esta Tesis Doctoral.

Por último, a todos aquellos con quienes he compartido mi andadura tanto profesional como personal, y que de una forma u otra han dejado algo escrito sobre la tablilla de cera de mi vida contribuyendo a modelar la persona que hoy soy. En especial, a esas flores que, desde la orilla, me han acompañado en mi camino.

Y, cómo no, a ti, lector, que das sentido a la realización de este trabajo.

A todos, muchas gracias.

Madrid, 21 de Diciembre de dos mil quince

Dedicatoria

A Chechi, Guillermo y Ana

A mis padres

*En la ladera de un monte
Más alto que el horizonte
Quiero tener buena vista
Mi cuerpo será camino
Le daré verde a los pinos
Y amarillo a la genista
Cerca del mar ...*

(J.M. Serrat, *Mediterráneo*)

... í a les vores, hi ha flors

(J.M. Serrat, *M'en vaig a peu*)

RESUMEN / ABSTRACT

RESUMEN

Las playas sustentadas por medio de un pie sumergido son una atractiva alternativa de diseño de regeneración de playas especialmente cuando las condiciones físicas del emplazamiento o las características de la arena nativa y de préstamo producen perfiles de alimentación que no se intersectan.

La observación y propuesta de este tipo de solución data de los años 1960s, así como la experiencia internacional en la construcción de este tipo de playas. Sin embargo, a pesar de su utilización y los estudios en campo y laboratorio, no se dispone de criterios ingenieriles que apoyen el diseño de las mismas.

Esta tesis consiste en un análisis experimental del perfil de playas sustentadas en un pie sumergido (o colgadas) que se concreta en una propuesta de directrices de diseño general que permiten estimar la ubicación y características geométricas del pie sumergido frente a un oleaje y material que constituye la playa determinados. En la tesis se describe el experimento bidimensional realizado en el modelo físico de fondo móvil, donde se combinan cinco tipos de oleaje con tres configuraciones del pie sumergido (“Sin estructura”, configuración baja o “Estructura 1” y configuración alta o “Estructura 2”), se presentan los resultados obtenidos y se realiza una discusión detallada de las implicaciones de los resultados desde el punto de vista hidrodinámico utilizando monomios adimensionales.

Se ha realizado un análisis detallado del estado del arte sobre playas colgadas, presentando el concepto y las experiencias de realizaciones en distintos países. Se ha realizado una cuidadosa revisión de la literatura publicada sobre estudios experimentales de playas colgadas, modelos teóricos y otras cuestiones auxiliares, necesarias para la formulación de la metodología de la tesis.

El estudio realizado se ha estructurado en dos fases. En la primera fase se ha realizado una experimentación en un modelo físico de fondo móvil construido en las instalaciones del Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), consistente en un canal de 36 m de longitud, 3 m de anchura y 1.5 m de altura, provisto de un generador de oleaje de tipo pistón. Se ha diseñado una

campaña de 15 ensayos, que se obtienen sometiendo a cinco tipos de oleaje tres configuraciones distintas de playa colgada. En los ensayos se ha medido el perfil de playa en distintos instantes hasta llegar al equilibrio, determinando a partir de esos datos el retroceso de la línea de costa y el volumen de sedimentos perdido. El tiempo total efectivo de ensayo asciende a casi 650 horas, y el número de perfiles de evolución de playa obtenidos totaliza 229.

En la segunda fase se ha abordado el análisis de los resultados obtenidos con la finalidad de comprender el fenómeno, identificar las variables de las que depende y proponer unas directrices ingenieriles de diseño. Se ha estudiado el efecto de la altura de ola, del periodo del oleaje, del francobordo adimensional y del parámetro de Dean, constatándose la dificultad de comprensión del funcionamiento de estas obras ya que pueden ser beneficiosas, perjudiciales o inocuas según los casos. También se ha estudiado la respuesta del perfil de playa en función de otros monomios adimensionales, tales como el número de Reynolds o el de Froude. En el análisis se ha elegido el monomio "*plunger*" como el más significativo, encontrando relaciones de éste con el peralte de oleaje, la anchura de coronación adimensional, la altura del pie de playa adimensional y el parámetro de Dean.

Finalmente, se propone un método de diseño de cuatro pasos que permite realizar un primer encaje del diseño funcional de la playa sustentada frente a un oleaje de características determinadas. Las contribuciones más significativas desde el punto de vista científico son:

- La obtención del juego de resultados experimentales.
- La caracterización del comportamiento de las playas sustentadas.
- Las relaciones propuestas entre el monomio *plunger* y las distintas variables explicativas seleccionadas, que permiten predecir el comportamiento de la obra.
- El método de diseño propuesto, en cuatro pasos, para este tipo de esquemas de defensa de costas.

ABSTRACT

Perched beaches are an attractive beach nourishment design alternative especially when either the site conditions or the characteristics of both the native and the borrow sand lead to a non-intersecting profile

The observation and suggestion of the use of this type of coastal defence scheme dates back to the 1960's, as well as the international experience in the construction of this type of beaches. However, in spite of its use and the field and laboratory studies performed to-date, no design engineering guidance is available to support its design.

This dissertation is based on the experimental work performed on a movable bed physical model and the use of dimensionless parameters in analyzing the results to provide general functional design guidance that allow the designer, at a particular stretch of coast - to estimate the location and geometric characteristics of the submerged sill as well as to estimate the suitable sand size to be used in the nourishment.

This dissertation consists on an experimental analysis of perched beaches by means of a submerged sill, leading to the proposal of general design guidance that allows to estimate the location and geometric characteristics of the submerged sill when facing a wave condition and for a given beach material. The experimental work performed on a bi-dimensional movable bed physical model, where five types of wave conditions are combined with three configurations of the submerged sill ("No structure", low structure or "Structure 1", and high structure or "Structure 2") is described, results are presented, and a detailed discussion of the results - from the hydrodynamic point of view - of the implications of the results by using dimensionless parameters is carried out.

A detailed state of the art analysis about perched beaches has been performed, presenting the "perched beach concept" and the case studies of different countries. Besides, a careful revision of the literature about experimental studies on perched beaches, theoretical models, and other topics deemed necessary to formulate the methodology of this work has been completed.

The study has been divided into two phases. Within the first phase, experiments on a movable-bed physical model have been developed. The physical model has been built in the Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) facilities, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). The wave flume is 36 m long, 3 m wide and 1.5 m high, and has a piston-type regular wave generator available. The test plan consisted of 15 tests resulting from five wave conditions attacking three different configurations of the perched beach. During the development of the tests, the beach profile has been surveyed at different intervals until equilibrium has been reached according to these measurements. Retreat of the shoreline and relative loss of sediment in volume have been obtained from the measurements. The total effective test time reaches nearly 650 hours, whereas the total number of beach evolution profiles measured amounts to 229.

On the second phase, attention is focused on the analysis of results with the aim of understanding the phenomenon, identifying the governing variables and proposing engineering design guidelines. The effect of the wave height, the wave period, the dimensionless freeboard and of the Dean parameter have been analyzed. It has been pointed out the difficulty in understanding the way perched beaches work since they turned out to be beneficial, neutral or harmful according to wave conditions and structure configuration. Besides, the beach profile response as a function of other dimensionless parameters, such as Reynolds number or Froude number, has been studied. In this analysis, the “*plunger*” parameter has been selected as the most representative, and relationships between the plunger parameter and the wave steepness, the dimensionless crest width, the dimensionless crest height, and the Dean parameter have been identified.

Finally, an engineering 4-step design method has been proposed, that allows for the preliminary functional design of the perched beach for a given wave condition. The most relevant contributions from the scientific point of view have been:

- The acquisition of a consistent set of experimental results.
- The characterization of the behavior of perched beaches.
- The proposed relationships between the *plunger* parameter and the different explanatory variables selected, that allow for the prediction of the beach behavior.
- The proposed design method, four-step method, for this type of coastal defense schemes.

NOTACIÓN

Símbolo	Descripción
A	= Amplitud de onda, (m), según Losada <i>et al.</i> (1997)
A	= Factor de flotabilidad, (-), según Hughes (1983)
A	= Parámetro del perfil de equilibrio de Dean, ($m^{1/3}$)
A _F	= Parámetro A del perfil de equilibrio de Dean para la arena de préstamo, ($m^{1/3}$)
A _N	= Parámetro A del perfil de equilibrio de Dean para la arena nativa, ($m^{1/3}$)
B	= Anchura de coronación, (m)
B	= Altura de berma, (m), según Dean (1991)
B ₀	= Altura de berma, (m), según González <i>et al.</i> (1999)
D	= Dimensión característica, (m)
De	= Número de Dean, (-)
d	= Francobordo, (m), según González <i>et al.</i> (1999)
D ₅₀ , d ₅₀	= Diámetro medio del sedimento (m)
F	= Francobordo, (m), según Sumer <i>et al.</i> (2005)
Fr*	= Número de Froude, (-)
g	= Aceleración debida a la gravedad, (m/s ²)
H	= Altura de ola, (m)
H ₀	= Altura de ola en aguas profundas, (m)
H' ₀	= Altura de ola en aguas profundas sin refractar, (m)
H _i	= Altura incidente, (m), según Pasanisi <i>et al.</i> (2006)
H _{pie}	= Altura de ola incidente, a pie de obra, (m)
h	= Profundidad, (m),
h _c	= Altura de la estructura medida desde el pie, (m)
h _e	= Profundidad a pie de la estructura, (m), según González <i>et al.</i> (1999)
h _i	= Profundidad en el lado tierra de la estructura, (m), según González <i>et al.</i> (1999)

Símbolo	Descripción
h_o	= Profundidad de agua frente al oleaje, (m), según Gallagher (1972)
h_{pie}	= Profundidad a pie de obra, (m)
h_s	= Altura de la estructura, (m), según Pasanisi <i>et al.</i> (2006)
h_1	= Profundidad a pie de obra, (m), según Dean (1991)
h_2	= Francobordo, (m), según Dean (1991)
KC	= Parámetro de Keulegan – Carpenter, (-)
K_r	= Coeficiente de reflexión, (-), según Musumeci <i>et al.</i> (2012)
K_t	= Coeficiente de transmisión, (-)
k	= Número de onda, (m^{-1}), $2\pi/L$
L	= Longitud de onda, (m)
L_0	= Longitud de onda en aguas profundas, (m)
m	= Pendiente del fondo, (-)
m	= Pendiente del talud del lado mar de la obra sumergida, (-), según Pasanisi <i>et al.</i> (2006)
P	= Porosidad, (-)
R	= Francobordo, (m)
R_c	= Francobordo, (m), según Pasanisi <i>et al.</i> (2006)
Re^*	= Número de Reynolds, (-)
T	= Período del oleaje, (s)
t	= Tiempo acumulado de ensayo, al origen, (s)
$\tan \alpha$	= Pendiente del fondo, (-)
Ur	= Número de Ursell, (-)
u	= Velocidad característica del flujo, (m/s)
y_1	= Distancia del eje del pie sumergido a la orilla de la playa original, (m), según Dean (1991)
y_2	= Distancia del eje del pie sumergido a la orilla de la playa sustentada por el pie, (m), según Dean (1991)
Δy	= Avance de la línea de orilla de la playa sustentada respecto a la playa original, (m), según González <i>et al.</i> (1999)

Símbolo	Descripción
Δy_0	= Avance de la línea de orilla de la playa sustentada respecto a la playa original, (m), según Dean (1991)
γ	= Factor de apuntamiento, en el espectro JONSWAP
δ	= Relación entre amplitud de onda y profundidad, (-), A/h , según Losada <i>et al.</i> (1997)
ξ	= Número de Iribarren, (-), razón entre la pendiente del fondo y la raíz cuadrada del peralte del oleaje
ξ_0	= Número de Iribarren en aguas profundas, (-), razón entre la pendiente del fondo y la raíz cuadrada del peralte del oleaje en aguas profundas
λ	= Escala longitudinal, en modelos físicos
μ	= Producto del número de onda por la profundidad, (-), kh , según Losada <i>et al.</i> (1997)
ρ'	= Densidad sumergida relativa del sedimento $[(\rho_s - \rho)/\rho]$, (-)
ρ_s	= Densidad del grano del sedimento, (kg/m ³)
ρ	= Densidad del fluido, (kg/m ³)
ω	= Velocidad terminal del grano o velocidad de caída de la partícula, (m/s)
ν	= Viscosidad cinemática del fluido, (m ² /s)

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Símbolo	Descripción
ADV	Acoustic Doppler Velocimeter / Velocimetry
BIV	Bubble Image Velocimeter
CEDEX	Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
CEPYC	Centro de Estudios de Puertos y Costas
CERC	Coastal Engineering Research Center
CIEM	Canal d'Investigació i Experimentació Marítima
CRIEPI	Central Research Institute of Electric Power Industry
DELOS	Environmental Design of Low-Crested Coastal Defence Structures
DGSCM	Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
EMS	Electromagnetic fluid-velocity meters
GIZC	Gestión Integrada de Zonas Costeras (en inglés, ICZM)
GWK	Grosser Wellenkanal
ICZM	Integrated Coastal Zone Management (en español, GIZC)
INE	Instituto Nacional de Estadística
JONSWAP	Joint North Sea Wave Project
LDV	Laser Doppler Velocimeter
LVDT	Linear Variable Differential Transformer
LWF	Large Wave Flume
LWT	Large Wave Tank
MAST	Marine Science and Technology
MLLW	Mean Lower Low Water, valor medio de las bajamares mayores
MOPU	Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
OSU	Oregon State University
PC	Ordenador personal
PEP	Prefabricated Erosion Prevention

Símbolo	Descripción
PIV	Particle Image Velocimetry
PUV	Pressure – U - velocity – V - velocity
SAFE	Performance of Soft Beach Systems and Nourishment Measures for European Coasts
SPH	Smoothed - Particle Hydrodynamics
UPC	Universitat Politècnica de Catalunya
TU Delft	Technical University Delft
UPM	Universidad Politécnica de Madrid
USACE	US Army Corps of Engineers
USD	Dólar Estadounidense
VOF	Volume Of Fluid
2D, 2-D	Bidimensional
3D, 3-D	Tridimensional

GLOSARIO

Término	Descripción
Apron	Protección granular superficial del fondo
Blanket	Manto granular de protección del fondo
Bore	Modo de propagación de ondas, similar a un resalto hidráulico
Bound harmonics	Armónicos atrapados
Buoyancy factor	Factor de flotabilidad, en el cálculo de la velocidad de caída del grano
Cross-shore	En sentido perpendicular a la costa
Encoder	Equipo de medida que cuenta las vueltas que desarrolla una rueda calibrada
Flap	Tipo de generador de oleaje, en el que la paleta oscila alrededor de un punto fijo (o charnela) en su base
Gap	Espacio entre dos estructuras exentas
Inlet	Gola
Momentum	Cantidad de movimiento
Mound	Mota, referida a la forma de vertido del material
Nearshore	Cerca de costa
Offshore	Mar adentro, lado mar
Onshore	Lado tierra
Outlier	Elemento de una distribución que se separa de la tendencia general
Perched	Sustentada, colgada
Perched beach	Playa sustentada, playa colgada
Piston	Tipo de generador de oleaje, en el que la paleta vertical oscila paralelamente a sí misma alrededor de una posición media
Plunger	Monomio adimensional indicador de la forma de rotura del oleaje
Reef	Arrecife
Roller	Remolino que se genera en la rotura del oleaje
Set - up	Sobreelevación del nivel medio del mar

Término	Descripción
Shoaling	Asomeramiento en la propagación del oleaje
Shoreface	Zona litoral
Sill	Apoyo sumergido de entidad reducida
Spilling	Descrestamiento, tipo de rotura del oleaje
Stroke	Recorrido de la paleta de un generador de oleaje
Surf	Rotura, zona de rotura
Surface piercing	Que perfora la superficie libre del mar, relativo a sistemas de medida de oleaje
Swell	Tipo de oleaje, con frentes de onda bien organizados
Undertow	Corriente de desagüe del agua acumulada por sobrelevación en rotura, discurre por el fondo del perfil, en dirección al mar

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN	3
1.1. Breve recorrido histórico	3
1.2. Importancia de los bordes costeros	5
1.3. El marco legislativo de la zona costera. Las playas en el ordenamiento jurídico español.....	6
1.3.1.- Derecho Romano	9
1.3.2.- Partidas de Alfonso X El Sabio (Siglo XIII)	10
1.3.3.- Ley de Aguas (1866).....	11
1.3.4.- Ley de Puertos (1880) y Código Civil (1889).....	11
1.3.5.- Ley de Puertos (1928).....	12
1.3.6.- Ley de Costas (1969) y Ley de Protección de las Costas Españolas (“Reglamento de Costas”) (1980).....	12
1.3.7.- Constitución (1978)	13
1.3.8.- Ley de Costas (1988) y Reglamento de Costas (1989)	13
1.3.9.- Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de 22/1988 de Costas y Reglamento General de Costas (2014)	14
1.4. El valor económico de las playas y las actuaciones en la costa.....	16
1.5. El concepto de “Playa sustentada”	20
1.5.1.- Ventajas e inconvenientes de las playas colgadas	23
1.6. Objetivos de esta tesis doctoral	24
1.7. Organización general del documento.....	26
 CAPITULO 2: ESTADO DEL ARTE.....	 31
2.1. Concepto de playa colgada	31
2.2. Casos de estudio	32
2.2.1.- La experiencia de Estados Unidos de América y de Australia	33
2.2.2.- La experiencia de Italia	44
2.2.3.- La experiencia de España	55
2.3. Estudios experimentales.....	63
2.3.1.- Chatham, 1972.....	63

2.3.2.-	Sorensen y Beil, 1988	67
2.3.3.-	Sawaragi <i>et al.</i> , 1988.....	70
2.3.4.-	Chiaia <i>et al.</i> , 1992	71
2.3.5.-	Groenewoud <i>et al.</i> , 1996	74
2.3.6.-	Dette <i>et al.</i> , 2002.....	78
2.3.7.-	Martinelli <i>et al.</i> , 2006	80
2.3.8.-	Lorenzoni <i>et al.</i> , 2012.....	82
2.4.	Modelos teóricos	83
2.4.1.-	Dean, 1991	83
2.4.2.-	González <i>et al.</i> , 1999	84
2.4.3.-	Musumeci <i>et al.</i> , 2012	85
2.5.	Otras cuestiones relacionadas.....	88
2.5.1.-	Energía del oleaje / No linealidades en la propagación	88
2.5.2.-	Mecánica de oleaje	92
2.5.3.-	Técnicas instrumentales.....	97
2.5.4.-	Tipología estructural.....	100
2.5.5.-	Erosión al pie y succión de la arena de relleno	101
CAPITULO 3: ESTRATEGIA DE ENSAYOS		105
CAPITULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS		113
4.1.	El modelo físico de fondo móvil	113
4.1.1.-	El canal de experimentación y cuestiones generales del modelo	113
4.1.2.-	Generador de oleaje	117
4.2.	Programa de ensayos.....	118
4.2.1.-	Oleajes.....	118
4.2.2.-	Estructuras / Configuración del pie sumergido	119
4.2.3.-	Plan de ensayos.....	121
4.3.	Análisis de las condiciones de oleaje. Parámetros adimensionales	122
4.3.1.-	Parámetros adimensionales propios del oleaje	122
4.3.2.-	Parámetros adimensionales combinando el oleaje y la estructura.....	124
4.3.3.-	Parámetros adimensionales combinando el oleaje y el sedimento	125
4.4.	Sistemas de medida	126

4.4.1.-	Descripción general de la instrumentación	129
4.4.2.-	Elementos de programación.....	134
4.4.3.-	Conclusiones	138
CAPITULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....		143
5.1.	Seguimiento pormenorizado de la evolución del perfil de playa	145
5.1.1.-	Cuantificación de la respuesta de la playa: posición de la línea de costa y volumen de material disponible	148
5.2.	Examen simplificado de la respuesta de la playa.....	155
5.2.1.-	Efecto del periodo a igualdad de altura de ola.....	156
5.2.2.-	Efecto de la altura de ola a igualdad de período.....	157
5.2.3.-	Relación entre retroceso de la línea de costa y la pérdida relativa de volumen de material	159
5.2.4.-	Análisis del peralte del oleaje como predictor del comportamiento de la playa	160
5.2.5.-	Análisis del francobordo adimensional como predictor del comportamiento de la playa.....	163
5.2.6.-	Análisis del parámetro de Dean como predictor del comportamiento de la playa	165
5.3.	Análisis de la respuesta de la playa colgada frente a otros monomios adimensionales clásicos en la Ingeniería Hidráulica	167
5.3.1.-	Número de Reynolds.....	167
5.3.2.-	Número de Froude	170
5.4.	Otros parámetros clásicos de la Ingeniería Marítima y Costera	174
5.4.1.-	Parámetro de Dean	174
5.4.1.1.-	Relación entre De vs Re^*	175
5.4.1.2.-	Relación entre De vs Fr^*	178
5.5.	Análisis del papel de los monomios adimensionales ingenieriles en el comportamiento experimentado por las playas colgadas. discusión de resultados.....	180
5.5.1.-	El monomio " <i>plunger</i> "	180
5.5.2.-	Relaciones entre el monomio " <i>plunger</i> " y otros monomios adimensionales.	181
5.6.	Método de diseño propuesto	191

CAPITULO 6:	CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN	193
6.1.	Conclusiones	195
6.2.	Aportaciones originales	198
6.3.	Líneas futuras de investigación.....	199

CAPITULO 7:	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	203
-------------	----------------------------------	-----

APÉNDICES

Apéndice A	Datos de perfiles de los ensayos (en formato digital)
Apéndice B	Indicios de Calidad
Apéndice C	Reportaje fotográfico

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Perfil transversal de la playa de Algodonales. Fuente: Inman y Frautschy, 1966.....	31
Figura 2.	Perfil típico en la playa de Singer Island. Fuente: Sivard, 1971.....	34
Figura 3.	Playa de Singer Island, mostrando la situación anterior (izqda.) y posterior (dcha.) a la construcción de la playa colgada. Fuente: Sivard, 1971.....	35
Figura 4.	Sección esquemática del sistema diseñado, PEP Reef. Fuente: Dean <i>et al.</i> , 1997.....	38
Figura 5.	Módulo de P.E.P. Reef TM (izqda.); Módulo de Beachsaver Reef TM (dcha.). Fuente: Stauble y Tabar, 2003.....	42
Figura 6.	Esquema del arrecife en forma de curvas de nivel. Diseño original (izqda.); diseño revisado (dcha.). Fuente: Jackson <i>et al.</i> , 2012.....	43
Figura 7.	Playa de Narrowneck, vista hacia el sur. En 1996 (izqda.); en 2011 (dcha.). Fuente: Jackson <i>et al.</i> , 2012.....	44
Figura 8.	Sección tipo de la playa de Lido di Ostia (arriba), y perfiles medios medidos en su evolución (abajo). Fuente: Ferrante <i>et al.</i> , 1992.....	46
Figura 9.	Diferentes tipologías de barrera sumergida empleadas en la costa italiana. Fuente: Lamberti y Mancinelli, 1996.....	48
Figura 10.	Esquema de la playa colgada de Belvedere Marittimo. Fuente: Musumeci <i>et al.</i> , 2012.....	51
Figura 11.	Evolución del perfil de playa tras ser sometido a una serie de oleajes acretivos seguido por un oleaje erosivo de 2 años de período de retorno. Arriba: configuración original; abajo: con configuración modificada del filtro del pie sumergido. Resultados a escala de prototipo. Fuente: Musumeci <i>et al.</i> , 2012.....	52
Figura 12.	Planta de la playa de Belvedere Marittimo. Fuente: Faraci <i>et al.</i> , 2014.....	53
Figura 13.	Playa de Las Teresitas vista hacia el Sur, T.M. de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.....	56
Figura 14.	Playa de Las Teresitas vista hacia el Norte, T.M. de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.....	56

Figura 15. Playa de Los Cancajos (Breña Baja, La Palma). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.....	57
Figura 16. Playa del Carrer del Mar (El Campello, Alicante). Fuente: Google Earth.....	58
Figura 17. Playa de Puerto Rico (Mogán, Gran Canaria). Fuente: Google Earth.....	60
Figura 18. Playa de Amadores (Mogán, Gran Canaria). Fuente: Google Earth.....	61
Figura 19. Playa de San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Fuente: (arriba) Google Earth; (abajo) Archivo de la DGSCM, 2001.....	62
Figura 20. Sección típica de una playa colgada. Fuente: Chatham, 1972.....	63
Figura 21. Registro de valores de oleaje, en prototipo. Fuente: adaptado de Chatham, 1972.....	64
Figura 22. Ejemplos de evolución de los distintos perfiles en dos condiciones de oleaje diferentes en prototipo: (izqda.) $H = 5$ ft y $T = 7$ s; (dcha.) $H = 10$ ft y $T = 7.9$ s. Fuente: Chatham, 1972.....	65
Figura 23. Concepto de playa colgada. Fuente: Sorensen y Beil, 1988.....	67
Figura 24. Síntesis de los experimentos llevados a cabo por Sorensen y Beil. Fuente: Sorensen y Beil, 1988.....	68
Figura 25. Ejemplo de resultados de mediciones de perfiles de diferentes situaciones: sin estructura y con estructura con diversas cotas de coronación; configuraciones estructurales ensayadas. Fuente: Sorensen y Beil, 1988. ...	69
Figura 26. Sección tipo de dique sumergido (izqda.); Secciones tipo de playa protegida y sin proteger (dcha.). Fuente: Chiaia <i>et al.</i> , 1992.....	72
Figura 27. Perfil inicial y después de determinados ciclos en la playa sin protección (izqda.) y con protección (dcha.). Fuente: Chiaia <i>et al.</i> , 1992.....	72
Figura 28. Evolución de la línea de costa (izqda.) y del volumen de arena (dcha.) en ambas playas ensayadas (con protección y sin protección). Fuente: Chiaia <i>et al.</i> , 1992.....	73
Figura 29. Esquema del modelo desarrollado en TU Delft por el proyecto “Dynamics of Beaches”. Fuente: Groenewoud <i>et al.</i> , 1996.....	75
Figura 30. Sección de la estructura. Fuente: Groenewoud <i>et al.</i> , 1996.....	75
Figura 31. Comparativa entre los perfiles con y sin estructura al final del ensayo (izqda.) y comparativa del transporte transversal de sedimento a través de la vertical en $x=7.03$ m (dcha.). Fuente: Groenewoud <i>et al.</i> , 1996.....	77
Figura 32. Ejemplo de resultados obtenidos. Fuente: Groenewoud <i>et al.</i> , 1996.....	77

Figura 33. Características de erosión o acreción de un oleaje. Fuente: Dette <i>et al.</i> , 2002.....	80
Figura 34. Dique sumergido (arriba) y protección en gaps (abajo). Fuente: Martinelli <i>et al.</i> , 2006.	81
Figura 35. Dique sumergido y emplazamiento del ADV en el cuerpo de la estructura. Fuente: Martinelli <i>et al.</i> , 2006.	81
Figura 36. Esquema general del ensayo. Fuente: Lorenzoni <i>et al.</i> , 2012.	82
Figura 37. Perfil de equilibrio de playa colgada. Fuente: Dean, 1991.....	84
Figura 38. Esquema de playa colgada con las principales variables que influyen en su comportamiento. Fuente: González <i>et al.</i> , 1999.	85
Figura 39. Esquema del problema y definición de variables del modelo analítico de González <i>et al.</i> (1999) adaptado en Musumeci <i>et al.</i> (2012). Fuente: Musumeci <i>et al.</i> , 2012.	87
Figura 40. Perfil de playa con estaciones de medida (arriba); variación transversal del periodo significativo del oleaje (abajo). Fuente: Masselink, 1998.	91
Figura 41. Comparación entre los valores de K_t proporcionados por la formulación de Goda y Ahrens (2008) y los utilizados por Tomasicchio <i>et al.</i> (2011). Antes de la recalibración (izqda.); después de la recalibración (dcha.). Fuente: Tomasicchio <i>et al.</i> , 2011.	93
Figura 42. Diversas secciones tipo del dique sumergido ensayado. Fuente: Mori y Cappietti (2006).....	94
Figura 43. Esquema de diques sumergidos en tándem: rectangulares y trapezoidales (izqda.), y ejemplo de coeficientes de transmisión para dos y tres diques trapezoidales (dcha.). Fuente: Cho <i>et al.</i> , 2004.....	94
Figura 44. Ensayo con 20 m de anchura de coronación y 1.0 m de francobordo en prototipo. Se observan los vórtices generados por la rotura en el panel inferior. Fuente: Kim <i>et al.</i> , 2012.	95
Figura 45. Esquema de obra sumergida y variación de taludes lado mar. Fuente: Pasanisi <i>et al.</i> , 2006.....	95
Figura 46. Esquema de los principales procesos <i>nearshore</i> inducidos por el oleaje. Fuente: Viviano <i>et al.</i> , 2010.....	96
Figura 47. Transporte de masa inducido por un frente de ola en rotura. Fuente: Saitoh e Ishida, 2002.....	98
Figura 48. Ejemplo de resultados. Fuente: Ou <i>et al.</i> , 2010.....	99

Figura 49. Trayectorias simuladas de las partículas con diferentes orígenes. Panel superior: resultados en tres dimensiones; panel inferior izquierdo: resultados en el plano x-z, con tres secciones laterales; panel inferior derecho: resultados en el plano x-y con tres secciones verticales. Fuente: Wu <i>et al.</i> , 2012.	99
Figura 50. Campos de velocidad y vorticidad medidos alrededor de un dique sumergido poro-elástico. Fuente: Hsu <i>et al.</i> , 2012.	100
Figura 51. Validez de las teorías de oleaje respecto a los oleajes ensayados. Fuente: Modificado del Shore Protection Manual, 1984.	108
Figura 52. Capacidad erosiva de los oleajes de ensayo.....	110
Figura 53. Vista general del canal de ensayos.	114
Figura 54. Esquema del canal de ensayos, con estructura y playa.	115
Figura 55. Sondas de oleaje y canal de ensayos durante la acción del oleaje.	117
Figura 56. Plano (H, T) de oleajes susceptibles de ser generados con una profundidad de agua en la paleta de 1 m y <i>stroke</i> máximo de 1 m: (izqda.) sombreado en gris la región de oleajes posibles; (dcha.) oleajes seleccionados para el ensayo.	117
Figura 57. Características de los oleajes regulares de ensayo, unidades de modelo: (izqda.) plano (H, T) en la paleta; (dcha.) peralte de los oleajes, en la paleta.	119
Figura 58. Esquema de las dos secciones diferentes de obra sumergida ensayadas.	120
Figura 59. Ejemplo comparativo de resultados obtenidos por los perfiles A, B, y C (arriba) y diferencia absoluta en elevaciones con el perfil B (abajo): (izqda.) en el instante inicial; (dcha.) tras 18:45 h de ensayo.	127
Figura 60. Sistema de medición de las coordenadas del perfil de playa (x, z).	128
Figura 61. Instrumentación para el registro de la agitación.	130
Figura 62. Instrumentación para la obtención de la batimetría.	130
Figura 63. Placas de calibración vertical del perfilador de fondos (izqda.); sensor inclinométrico (dcha.).	131
Figura 64. Instrumentación para la medida de oleaje y obtención de la batimetría, en funcionamiento.....	132
Figura 65. Sensor de perfil de playa: definición de variables.....	132
Figura 66. Gestión del ensayo desde la cabina de control (izqda.); pantalla inicial para la gestión del ensayo (dcha.).....	133

Figura 67. Pantalla de gestión de sensores (izqda.); ejemplo de calibración de sonda (dcha.).....	133
Figura 68. Pantalla de gestión de medidas de oleaje (izqda.); pantalla de gestión de medidas de perfil (dcha.).....	134
Figura 69. Sensor de perfil de playa: detalle de conversiones.....	135
Figura 70. Ilustración del proceso de obtención del perfil como tangente común a todas las posiciones de la rueda del palpador. Línea verde: perfil inicial; circunferencias azules: posiciones seleccionadas de la rueda del palpador; línea roja: perfil obtenido como la tangente común a las circunferencias. ...	137
Figura 71. Perfil medido y desviación estándar de las medidas (izqda.); representación de los 10 perfiles medidos (dcha.)	137
Figura 72. Ejemplo de registro de la evolución del perfil de playa a lo largo del tiempo (en este ejemplo, 200 minutos de actuación de oleaje).	139
Figura 73. Síntesis de las características de los oleajes (izqda.) y estructuras (dcha.) ensayados.....	143
Figura 74. Croquis de definición de variables.....	144
Figura 75. Evolución del perfil de playa para el Oleaje ID #3 y la Estructura 1.	146
Figura 76. Ejemplo de resultado final para el Oleaje ID # 1 ($H = 0.20\text{m}$, $T = 2.07\text{ s}$) y las tres disposiciones estructurales (Sin estructura, Estructura 1 y Estructura 2).	146
Figura 77. Detalle de arena perdida en el perfil.....	147
Figura 78. Detalle de la rotura del oleaje.....	147
Figura 79. Detalle de avalancha de erosión en la parte alta del perfil de playa.	148
Figura 80. Definición del volumen de control para la cuantificación de las variaciones temporales de material existente en la playa y ejes de coordenadas para los datos de perfil de playa.....	149
Figura 81. Ejemplo de pérdida relativa de arena en el volumen de control – efecto beneficioso de la estructura.....	153
Figura 82. Ejemplo de pérdida relativa de arena en el volumen de control – efecto indiferente o perjudicial de la estructura.	153
Figura 83. Retroceso absoluto de la línea de costa (izqda.) y pérdida relativa de volumen (dcha.) en función de la configuración estructural y del oleaje incidente.....	155

Figura 84. Ejemplo de la influencia del periodo del oleaje en la pérdida relativa de arena en el volumen de control ($H = 0.20$ m, Estructura 2).....	157
Figura 85. Ejemplo de la influencia de la altura de ola en la pérdida relativa de arena en el volumen de control ($T = 2.58$ s, Estructura 2).	159
Figura 86. Relación entre la pérdida de volumen de material y el retroceso de la línea de costa.	160
Figura 87. Relación entre (izqda.) el retroceso de la línea de orilla y (dcha.) la pérdida de volumen de material, en función del peralte del oleaje en aguas profundas H_0/L_0 para las diversas configuraciones estructurales.....	162
Figura 88. Relación entre el retroceso de la línea de costa (izqda.) y la pérdida de volumen de material (dcha.) en función del francobordo adimensional R/H_0 para cada disposición estructural.	164
Figura 89. Relación entre el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y la pérdida de volumen de material (dcha.), en función del parámetro de Dean en aguas profundas para las diversas configuraciones estructurales.	166
Figura 90. Efecto del número de Reynolds en aguas profundas en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.). Ajuste lineal.	168
Figura 91. Relación entre a y el francobordo relativo.	170
Figura 92. Efecto del número de Froude en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.). Ajuste lineal.....	172
Figura 93. Relación entre b y el francobordo relativo.	173
Figura 94. Efecto del parámetro de Dean en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.).....	175
Figura 95. Número de Reynolds en relación con el número de Dean para cada una de las situaciones ensayadas.....	176
Figura 96. Relación entre c y el francobordo relativo.....	177
Figura 97. Número de Froude (Fr^{*2}) en relación con el número de Dean para cada una de las situaciones ensayadas.....	178
Figura 98. Relación entre d y el francobordo relativo.	179
Figura 99. Relación entre el monomio <i>plunger</i> y el peralte del oleaje en aguas profundas: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.....	183
Figura 100. Relación entre el monomio <i>plunger</i> y la anchura de coronación adimensional: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.....	185

Figura 101.	Relación entre el monomio <i>plunger</i> y la altura de la obra adimensional: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.....	187
Figura 102.	Relación entre el monomio <i>plunger</i> y el parámetro de Dean en aguas profundas: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.....	189

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Listado cronológico de cuerpos legislativos sobre costas y principales cuestiones.....	8
Tabla 2.	Datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, años 2000 y 2014. Fuente: Modificado del INE, 2015.	17
Tabla 3.	Resumen de actuaciones de regeneración de playas en el litoral de Cádiz. Fuente: modificado de Muñoz-Pérez <i>et al.</i> , 2001, 2013.....	18
Tabla 4.	Relación de casos de estudio de playas colgadas analizados en este capítulo.	32
Tabla 6.	Características y duración de los oleajes. Fuente: Chiaia <i>et al.</i> , 1992.	71
Tabla 7.	Condiciones de oleaje. Fuente: Groenewoud <i>et al.</i> , 1996.	76
Tabla 8.	Características de los oleajes regulares de ensayo en generador, unidades de modelo.	107
Tabla 9.	Comparación entre alturas de ola según la teoría lineal y la no lineal.	109
Tabla 10.	Características de los oleajes regulares de ensayo en generador, unidades de modelo.	118
Tabla 11.	Características geométricas resultantes para cada configuración estructural.	120
Tabla 12.	Registro de ensayos y datos de perfil de playa adquiridos.	122
Tabla 13.	Características del oleaje para cada condición ensayada.	123
Tabla 14.	Número de Iribarren en el pie de la estructura, referido a oleaje en aguas profundas y a oleaje local.....	124
Tabla 15.	Francobordo relativo R/H_0 para cada oleaje y configuración estructural.....	125
Tabla 16.	Parámetro de Dean, en aguas profundas y a pie de obra, para cada condición de oleaje y configuración estructural.	126
Tabla 17.	Características de los oleajes ensayados.....	145
Tabla 18.	Variación absoluta de la posición de la línea de costa (cm) después de 35000 olas. Criterio de signos: (+) avance, (-) retroceso.	150
Tabla 19.	Variación relativa de volumen de arena en el volumen de control (%), después de 35000 olas. Criterio de signos: (+) ganancia, (-) pérdida.	151
Tabla 20.	Oleajes ensayados, de entre los disponibles, con la misma altura de ola y distinto período.....	156

Tabla 21.	Oleajes ensayados, de entre los disponibles, con el mismo período y distinta altura de ola.	158
Tabla 22.	Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y peralte del oleaje en aguas profundas, según la configuración estructural.	161
Tabla 23.	Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y francobordo adimensional en aguas profundas, según la configuración estructural.	163
Tabla 24.	Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y el parámetro de Dean en aguas profundas, según la configuración estructural.	165
Tabla 25.	Número de Reynolds en cada una de las condiciones ensayadas, en aguas profundas.	168
Tabla 26.	Pendiente de la recta de ajuste entre la pérdida de volumen relativo y el número de Reynolds.	169
Tabla 27.	Francobordo relativo adimensional para cada configuración estructural.	169
Tabla 28.	Número de Froude (Fr^{*2}) en cada una de las condiciones ensayadas, en aguas profundas.	171
Tabla 29.	Pendiente de la recta de ajuste entre la pérdida de volumen relativo y el número de Froude (Fr^{*2}).	172
Tabla 30.	Parámetro de Dean en aguas profundas, para cada una de las condiciones ensayadas.	174
Tabla 31.	Pendiente de la recta de ajuste entre el número de Reynolds y el número de Dean.	176
Tabla 32.	Valores del coeficiente de ajuste potencial entre el número de Froude ($Fr * 2$) y el número de Dean.	178
Tabla 33.	Relación entre el monomio <i>plunger</i> y el peralte del oleaje en aguas profundas.	182
Tabla 34.	Relación entre el monomio <i>plunger</i> y B/H_0	184
Tabla 35.	Relación entre el monomio <i>plunger</i> y $h_c / (h_{pie} + H_{pie})$	186
Tabla 36.	Relación entre el monomio <i>plunger</i> y el parámetro de Dean en aguas profundas.	188
Tabla 37.	Rangos de los monomios adimensionales utilizados en la generación de las directrices de diseño propuestas.	190

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

El ser humano empezó a navegar por el Mediterráneo Oriental aproximadamente 9000 años antes de Cristo. Esta aventura apasionante empezó con troncos, embarcaciones abiertas, que precisaban de refugios próximos para cobijarse con rapidez. El mar lejano era hazaña, destreza e incertidumbre. La navegación se efectuaba bordeando la costa.

La mayoría de los actuales puertos en aguas tranquilas se usaban ya en tiempos antiguos, aprovechando salientes naturales, promontorios y puntales que actuaban como diques; bahías y ensenadas; islotes próximos al continente, que facilitaron el desembarco, el cobijo, el descanso y el transporte.

En este viaje de siglos, empezado por los egipcios, el clima y sus vientos; la geografía, con sus cabos y caletas, puntales y abras, jugaron una partida con históricas civilizaciones. El sol como guía durante el día, la Estrella Polar durante la noche permitió a los fenicios alcanzar la costa más occidental de Europa, llegar a África y tocar Inglaterra. La brújula, heredada de los chinos por los árabes, permitió cruzar el Atlántico.

1.1. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

Las zonas costeras pueden ser consideradas como áreas dinámicas, ya que evolucionan y cambian tanto de manera natural como por acción antrópica. La razón de que el hombre haya contribuido a la transformación de la franja litoral es su gran interés por esta zona de tierra emergida.

El entendimiento entre el ser humano y el mar es una relación casi tan larga como la vida del primero, enfocada en primera instancia en la navegación. Seguramente los primeros grandes navegantes del Mediterráneo fueron los cretenses, pero poco ha quedado hoy en día de sus infraestructuras portuarias. Las primeras obras de este tipo de las que se tiene constancia (2000 a. C.) se deben a egipcios y fenicios.

El Imperio Romano introdujo muchas innovaciones revolucionarias en el diseño de puertos (Peña *et al.*, 1996). Aprendieron a construir muros subacuáticos y sólidos rompeolas para proteger puertos completamente expuestos.

Ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci puede ser considerado el precursor de la ciencia de la ingeniería de costas, ya que ofreció ideas y soluciones con más de tres siglos de antelación de su aceptación general. Mientras que la ciencia avanzaba a grandes saltos, la construcción de puertos evolucionó poco respecto de los métodos romanos.

La búsqueda de nuevos territorios y rutas comerciales, el descubrimiento de América, la expansión del Imperio Británico a través de sus colonias, y otras influencias, contribuyeron a la revitalización del comercio marítimo y renovaron el interés en las obras portuarias.

Sin embargo, es a partir del siglo XX y con motivo del control marítimo durante las dos grandes guerras, cuando la investigación costera realmente sufre una evolución. Investigadores de universidades de todo el mundo empiezan a estudiar y entender los diferentes procesos físicos que se producen en el entorno costero, empiezan a generarse procedimientos y recomendaciones de ejecución de estructuras de defensa costera.

Anteriormente a 1950 la práctica general era usar estructuras duras de protección contra la erosión costera o contra los efectos de los temporales. Estas estructuras consistían normalmente en armaduras costeras tales como rompeolas y revestimientos. Durante las décadas de 1920 y 1930, los particulares y las comunidades locales interesadas protegieron muchas áreas de la costa usando técnicas de alguna manera *ad hoc*.

En ciertas zonas de recreo, las estructuras han proliferado hasta tal extremo que la protección impide el uso recreativo de las playas. La erosión de la arena continuó, pero la parte posterior de la línea de la playa fijada se mantuvo, resultando en una pérdida de superficie de playa.

La prominencia y el coste de estas estructuras llevaron a finales de los años 1940 y a principios de los años 1950 a la búsqueda de un método nuevo, más dinámico. Los proyectos ya no confiaron más en las estructuras de defensa costera en exclusiva, a medida que el desarrollo de técnicas fue reproduciendo las características protectoras de las playas

naturales y de los sistemas dunares. El uso resultante de playas artificiales y dunas estabilizadas como enfoque ingenieril resultó un medio económicamente viable y medioambientalmente más amigable para disipar la energía de las olas y proteger los desarrollos costeros. De esta manera empezaron a surgir ideas acerca de posibles defensas de playas frente a la acción del oleaje.

1.2. IMPORTANCIA DE LOS BORDES COSTEROS

De forma general, se calcula que en torno a 3100 millones de personas viven a menos de 200 km de la costa. Esto significa que algo más del 50% de la población mundial está concentrada en menos del 15% del suelo. Incluso se espera que para 2025 estén tres cuartas partes de la población mundial concentradas en las franjas litorales de todo el planeta. El interés por las zonas costeras se debe a su riqueza en recursos para producir bienes y servicios, además de por albergar la mayor parte de las actividades comerciales e industriales.

En la Unión Europea, casi la mitad de la población actual vive a menos de 50 kilómetros del mar, y los recursos de las zonas costeras producen gran parte de sus bienes económicos. Tanto la pesca, como el transporte marítimo y el turismo compiten por el espacio vital a lo largo de los 89.000 kilómetros estimados de línea de costa, y las zonas costeras contienen algunos de los más valiosos y frágiles hábitats naturales de Europa.

La costa española, presenta morfologías diversas. Díez (1996) concreta en cinco los principales caracteres del relieve que intervienen de forma decisiva en el modelado de las formas costeras:

- Elevación, e inclinación posterior hacia el Oeste, del bloque de La Meseta.
- Disposición periférica de las unidades fundamentales del relieve que contactan directamente con el mar.
- Grandes depresiones intercaladas entre los macizos antiguos y las cordilleras alpinas.
- Hundimientos vinculados a fallas meridianas.
- Rellenos pliocuaternarios que han producido costas de tipo llano.

En España, la longitud de costa asciende a unos 8.000 km, de los cuales aproximadamente un 50% son acantilados, un 19.9% son playas de arena, y un 5.4% son playas de cantos (MOPU, 1988). Estos porcentajes proporcionan una longitud de playas en el litoral español, ya sean arenosas o de cantos, de unos 2.000 km. La Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de playas de arena es Andalucía, con un 51.5% de su longitud de costa, mientras que la Comunidad Autónoma con menor porcentaje de playas de arena es Baleares, con un 6.4% de su longitud de costa (MOPU, 1988).

1.3. EL MARCO LEGISLATIVO DE LA ZONA COSTERA. LAS PLAYAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

El ámbito del litoral que reconocemos como “playa” se identifica técnicamente, por la combinación de su forma en planta y de la forma de su perfil. En relación con esta última, hablamos, así, del perfil de playa. El perfil de playa tendrá en su configuración más general una parte siempre sumergida, otra siempre emergida y una tercera, semi-sumergida y de diferente anchura, que estará sujeta al flujo y reflujo mareal y al remonte de las olas.

En el plano jurídico español, las playas, tal como las hemos descrito anteriormente, abarcan lo siguientes conceptos legales recogidos en la vigente Ley de Costas: la parte emergida se correspondería con el concepto legal de “playa”, la parte del perfil siempre sumergida se correspondería con el concepto de las “aguas interiores” (o el “mar territorial”, según el caso), y la que hemos identificado como semi-sumergida se corresponde con el concepto legal de “zona marítimo - terrestre”. Todas estas categorías se inscriben en el concepto legal de “ribera de mar”.

En este apartado se va a describir el plano jurídico de las playas, realizando un breve repaso de la evolución histórica de los conceptos jurídicos relacionados con la identificación de las playas en España, centrándonos en los conceptos jurídicos de “zona marítimo-terrestre” y de “playa”, esto es, desde la máxima bajamar viva equinoccial hasta el extremo de la playa seca tierra adentro.

La Gestión Integral de la Zona Costera (GIZC, o ICZM – *Integrated Coastal Zone Management*) requiere de unas “herramientas jurídicas” que permitan, tanto a gestores (administración pública) como a interesados (particulares, en sentido genérico), es decir al conjunto de la sociedad, disponer de una cobertura de legalidad en relación con los actos que se realicen en el litoral; y así garantizar la seguridad jurídica de las acciones en la costa, tanto de los ciudadanos como de la administración pública (Barragán, 2004).

En relación con la franja litoral o costera, la mayoría de los países disponen de una serie de textos legales que tienen como sujeto legislativo diferentes actividades que inciden de forma más o menos directa sobre el mar o sobre la franja terrestre próxima al mar, es decir, sobre esa porción territorial que podemos convenir en denominar como “la costa”; pero ninguna tiene una legislación en la que el sujeto jurídico, el “protagonista” de la ley sea “la costa”. La excepción a lo anterior desde 1969 es España.

Menéndez Rexach (2014) indica que, salvo error, no hay estudios de legislación comparada de costas, aportando muchos datos para ello la reciente tesis doctoral de Montoya Font (2013) *“Propuesta de metodología para la determinación del límite interior del dominio público marítimo - terrestre en algunos supuestos”*.

En España, tanto la anterior Ley de Costas (1988) como la vigente actualmente (BOE, 2013) Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas proviene de una tradición jurídica que tiene su origen en el Derecho Romano y que busca recuperar la inclusión del mar y su ribera entra las cosas comunes y resaltando el uso público de ambos, apoyándose en la vigente Constitución Española de 1978, que en su artículo 132.2 establece que son bienes del dominio público estatal *“en todo caso, la zona marítimo - terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”*.

A continuación, se efectúa un breve recorrido histórico por las normas más relevantes a efecto de comprensión del lugar que las costas ocupan desde el punto de vista de su uso como elemento de disfrute para la población. Estas normas se listan, en orden cronológico, en la Tabla 1:

Tabla 1. Listado cronológico de cuerpos legislativos sobre costas y principales cuestiones.

Año	Título	Cuestiones principales
N/A	Derecho Romano	<i>Res communes omnium</i> <i>Res publicae</i> Alcance de las máximas olas invernales
Siglo XIII	Partidas de Alfonso X, El Sabio	Alcance de la mayor crecida, independientemente de la estación en que se produzca
1866	Ley de Aguas	Las costas o fronteras El mar litoral Las playas
1880	Ley de Puertos	Mar litoral Zona marítimo - terrestre
1889	Código Civil	Denominación tradicional de “playa”
1928	Ley de Puertos	Zona marítimo - terrestre sinónimo de playa
1969	Ley de Costas	Mayores temporales ordinarios Dominio público
1978	Constitución Española	Dominio público estatal “en todo caso” la zona marítimo - terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental
1980	Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas de 1969	Desarrolla la Ley de 1969 en cuanto a la protección del dominio público y las servidumbres definidas en la misma Viene a ser un régimen sancionador de la Ley de Costas de 1969
1988	Ley de Costas. Ley 22/88 de 28 de Julio	Mayores temporales “conocidos”
1989	Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/88 de 28 de Julio de Costas.	El límite de los mayores temporales conocidos se fijaría utilizando las referencias comprobadas de que se dispusiera, sin tener en cuenta los “tsunamis” ni las olas aisladas extraordinarias que no se presentasen de forma secuencial
2013	Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación	Nuevo texto legal en relación con las costas además de la Ley de Costas de 1988

Año	Título	Cuestiones principales
	de la Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas	Modifica la Ley 22/1988 Criterio específico de "playa" para la isla de Formentera y exclusión de núcleos del Dominio Público Marítimo - Terrestre
2014	Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas	Establece criterios técnicos para identificar las dunas que pertenecen a la playa y cuantifica el criterio para los mayores temporales conocidos

1.3.1.- Derecho Romano

El Derecho Romano asumió los principios del Derecho Marítimo de los griegos, recogidos en la "*Lex Rhodia*" (aprox. 800 a.C.), recogidos en las Instituciones (529 d.C.) ordenadas publicar por el emperador romano Justiniano, mientras se iban recopilando los "*iura*" en el *Digesto*. Las Instituciones de Justiniano resumen la temática jurídica del Digesto y el *ius extraordinario* de los emperadores, fusionándolos para dar una idea somera del derecho de la época.

Las Instituciones de Justiniano establecen que los mares no podían ser sujetos de apropiación, porque no eran susceptibles de ocupación (no así las tierras), y por ello debían ser libres para todos ("libertad de los mares"). Así, es de derecho de gentes el uso público de la ribera del mar, así como el del propio mar.

En el Libro II, Título I, párrafo 1º se establece como de derecho natural comunal el aire, el agua que fluye y del mar y el litoral. En el párrafo 3º se aclara que el litoral del mar alcanzará hasta donde lleguen las olas más grandes del invierno, las "olas máximas invernales" (*Est autem litus maris quatenus hibernus fluctus maximus excurrit*). Sin embargo, el Estado mantenía el control sobre las costas marítimas, porque la navegación era del máximo interés para la cosa pública "*Ad summae reipublicae utilitatem navium exercitio pertinent*" (Digesto, 14.1.1.20).

Las riberas del mar no son, en Derecho Romano, cosas públicas, sino cosas comunes - cuya naturaleza jurídica es diferente. Las cosas públicas son propiedad del pueblo y su uso

es de todos, a diferencia de las cosas comunes, cuyo uso es de todos, y la propiedad de ninguno.

En el Derecho Romano ya aparece el concepto de “*Res extra commercium*”, constituido por aquellas cosas fuera del comercio no susceptibles de tráfico jurídico. Dentro de estas se diferencian varias categorías, entre las que se encuentran:

- *Res communes omnium*: está formada por aquellas cosas que, por naturaleza, están destinadas al uso de todos los hombres y que, por tanto, no podrían pertenecer a un solo individuo. Marciano (D. 1, 8, 2) incluye entre las cosas comunes a todos por derecho natural: el aire (*air*), el agua corriente (*agua profluens*), el mar (*mare*) y, consiguientemente, el litoral del mar (*et per hoc litora maris*).
- *Res publicae*: cosas de uso o servicio público y que por exigencias sociales pertenecen a la comunidad como las calles y plazas

1.3.2.- Partidas de Alfonso X El Sabio (Siglo XIII)

Esta tradición del derecho romano se continua, en el siglo XIII, en las Partidas de Alfonso X (rey de Castilla y León), texto a través del cual se consuma la recepción del derecho común en Castilla (Gacto *et al.*, 2013). Las Partidas recogieron, prácticamente al pie de la letra, las Instituciones de Justiniano, incluyendo el aire, el mar y su ribera y las aguas de lluvia entre “*las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo*” (Partida III, Título XXVIII, Ley III). En la Ley siguiente (Partida III, Título XXVIII, Ley IV) mantuvieron el criterio de la mayor crecida, independientemente de la estación en que se produzca (“*e todo aquel lugar es llamado ribera de la mar, quanto se cubre del agua della, quanto mas crece en todo el año, quier en tiempo del invierno o del verano*”).

De las Partidas se concluye que la ribera del mar es el terreno naturalmente inundable por la acción del mar y su límite interior (tierra adentro) se determina por la mayor crecida cualquiera que sea el momento en que se produzca.

Así mismo, en las Partidas se recoge también que “*Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son éstas: el aire, el agua de*

lluvia, el mar y su ribera. No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente". Por lo tanto, se reconoce el uso comunal de las costas y se dispone del elemento protector a que se refiere con las limitaciones al urbanismo.

1.3.3.- Ley de Aguas (1866)

La Ley de Aguas de 1866, en su exposición de motivos dice *"Al declarar también de dominio público de la Nación las playas, se ha creído conveniente restablecer la disposición de nuestras antiguas leyes que, de acuerdo con las romanas, les fijaban por límite aquel donde alcanzan las olas del mar en sus temporales ordinarios, espacio bastante para la navegación y pesca"*.

Atendiendo a lo anterior, Menéndez Rexach (2014) colige que consecuentemente la ley establece *"del dominio público nacional y uso público"* el mar litoral y las playas, delimitándolas mediante un criterio dual, la sensibilidad de la mareas y, donde no lo fueran, el alcance de las olas en los temporales ordinarios, interpretando así la referencia de las Partidas a la *"mayor crecida"*, equivalente al *"fluctus maximus"* del Derecho Romano. Esta dualidad de criterios era tradicional en el Derecho francés, de tal forma que el límite se entendía hasta las mayores olas en el Mediterráneo (donde la marea es muy pequeña) y las mayores mareas en los otros mares.

Así, la Ley de Aguas de 1866, en su Título I recoge que es dominio público:

1. Las costas o fronteras marinas, obras, ensenadas, calas, radas, bahías y puertos
2. El mar litoral o bien la zona marítima que ciñe las costas y regulado por el Derecho Internacional
3. Las playas, donde aparece por primera vez, el concepto del límite de la marea

1.3.4.- Ley de Puertos (1880) y Código Civil (1889)

Catorce años más tarde, la franja inundable que la legislación anterior denominó playa, la Ley de Puertos de 1880 la denominó *"zona marítimo - terrestre"*, definida por el mismo

criterio dual anterior, estableciendo el uso público de las playas pero sin ser incluidas entre los bienes declarados de dominio público. Esta ley preveía la existencia de zona marítimo-terrestre de propiedad privada, pese a la declaración general de dominio público.

A pesar de haber sido promulgado con posterioridad, el Código Civil no se hizo eco del neologismo “*zona marítimo - terrestre*”, sino que utilizó el término tradicional de “*playa*”, manteniendo el uso público de las mismas. En su artículo 339, legisla que son bienes de dominio público las playas, las radas, las riberas y otras zonas análogas.

1.3.5.- Ley de Puertos (1928)

La Ley de Puertos de 1928 no introdujo variación en la definición de “zona marítimo - terrestre”, utilizándolo como sinónimo de “playa”.

1.3.6.- Ley de Costas (1969) y Ley de Protección de las Costas Españolas (“Reglamento de Costas”) (1980)

La Ley de Costas de 1969 aportó dos novedades:

- Reintrodujo el calificativo de “ordinario” para caracterizar los temporales que delimitan la “zona marítimo - terrestre” (de la Ley de Aguas de 1866)
- Diferenció entre la “zona marítimo - terrestre” anterior y la “playa”, incluyendo ambas en el dominio público

La Ley 7/1980, de 10 de Marzo, de Protección de las Costas Españolas desarrolla la Ley de 1969 (por lo que puede considerarse como un “Reglamento de Costas” de la misma) en cuanto a la protección del dominio público y las servidumbres definidas en la misma. Viene a ser un régimen sancionador de la Ley de Costas de 1969.

El “Reglamento de Costas” (aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo) confirmó este concepto al prever la división de las playas, a efectos de su ordenación, en las siguientes tres zonas:

- Zona de servicios permanente
- Zona de reposo o de servicios de temporada
- Zona activa o de baños (al menos, esta última es “zona marítimo - terrestre”).

1.3.7.- Constitución (1978)

Continuando con la situación jurídica existente, derivada de la Ley de Costas de 1969, la Constitución Española de 1978 declaró de dominio público estatal “*en todo caso*” la zona marítimo - terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

A estos conceptos, la sentencia del Tribunal Constitucional STC 149/1991, en su fundamento jurídico 2.A) establece que la formulación constitucional “*no pretende atribuir a estos conceptos otro contenido que el de su valor léxico, ni eleva a rango constitucional las definiciones legales previas*”, remitiendo su definición al Legislador que “*no puede ignorar este valor léxico, pero, ateniéndose a él, es libre para escoger los criterios definitorios que considere más convenientes*”.

1.3.8.- Ley de Costas (1988) y Reglamento de Costas (1989)

La Ley de Costas de 1988 incluye entre los bienes que integran el dominio público marítimo - terrestre, atendiendo a la referencia constitucional, la zona marítimo - terrestre y las playas, integrándolas en el concepto de ribera del mar. La ribera del mar está siempre incluida en el demanio costero.

Para determinar la extensión de la zona marítimo - terrestre la Ley de Costas (1988) utiliza, en principio, el alcance de las olas en los mayores temporales “conocidos” (frente a los mayores temporales “*ordinarios*” que utilizaba la Ley de Costas de 1969). El límite determinado por las mareas (línea de pleamar máxima viva equinoccial), sin embargo, sólo se tiene en cuenta cuando alcance una cota más elevada en tierra firme.

El Reglamento de Costas de 1989 precisó que el límite de los mayores temporales conocidos se fijaría utilizando las referencias comprobadas de que se dispusiera, sin tener en cuenta los “*tsunamis*” ni las olas aisladas extraordinarias que no se presentasen de forma secuencial. La imprecisión - evidente - ha sido minimizada por el Tribunal Supremo, indicando que la salvedad o excepción anterior debe ser interpretada y aplicada de forma restrictiva, excluyendo los temporales que sean inusuales por su intensidad.

En relación con la definición de las playas, la Ley de Costas de 1988 indica que son playas las zonas de acumulación de materiales sueltos tales como arenas, gravas y guijarros (denominados “*arenales o pedregales*” en la Ley de Costas de 1969), y además incluye expresamente los “escarpes, bermas y dunas” (en contraposición con la imprecisa referencia que hacía la Ley de Costas de 1969 a “*superficie casi plana*”), resultando ahora irrelevante la existencia o no de vegetación (de nuevo en contraposición a la Ley de Costas de 1969 que indicaba que no debían tener vegetación o ser escasa y característica).

El Reglamento de Costas de 1989 intenta precisar, con objeto de evitar incluir dunas alejadas del mar, puntualizando que “*se considerarán incluidas en la delimitación de la playa las cadenas de dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino*” y también “*las fijadas por la vegetación hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa*”.

1.3.9.- Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de 22/1988 de Costas y Reglamento General de Costas (2014)

Se trata de la última legislación respecto a la materia que nos ocupa. Esta reforma legislativa de costas publicada en 2013, resulta equívoca (Menéndez Rexach, 2014) al modificar la Ley de Costas de 1988 y establecer, fuera de la anterior, una legislación referente al “*litoral*”, que debería haberse integrado en dicha Ley. Al no haberlo hecho así, el cuerpo legislativo relacionado directamente con la costa no es solamente el texto consolidado de la Ley de Costas de 1988, sino también el resto de la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de 22/1988 de Costas.

Para fijar el límite de la zona marítimo - terrestre, la Ley remite a criterios técnicos que se establecerán reglamentariamente. Como se indicó anteriormente, esta zona marítimo - terrestre -conforme la Ley de Costas de 1988- pertenece al concepto legal de la ribera del mar, y ésta a su vez está incluida entre los bienes de dominio público marítimo - terrestre.

La Constitución establece que el dominio público se definirá por ley, y no por medio de un reglamento. Por lo tanto, los criterios que establece el nuevo Reglamento General de Costas no pueden integrar la definición legal de zona marítimo - terrestre, sino sólo puntualizar su alcance en determinados supuestos y precisar los medios de prueba admisibles o necesarios para acreditar que el terreno está afectado por la acción del mar. La determinación de la extensión de esta zona, en cada tramo de costa, es una cuestión de hecho que hay que probar en cada caso.

En relación con las dunas, la reforma de 2013 establece que *“las dunas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”*.

Se reproduce a continuación el artículo específico del nuevo Reglamento General de Costas que establece los criterios técnicos citados en el texto legal, para la determinación tanto de la zona marítimo - terrestre como la playa:

“Artículo 4. Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo - terrestre y de la playa.

En la determinación de la zona marítimo - terrestre y de la playa, con arreglo a las definiciones contenidas en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a) *Para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio.*

Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas con boyas o satélites o calculadas a través de datos oceanográficos o meteorológicos.

- b) Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta las ondas de mayor periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial.*
- c) Se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.”*

Finalmente, en relación con la reforma introducida con la Ley 2/2013, cabe resaltar el estatus legal singularizado que esta reforma le otorga a la isla de Formentera (Baleares), ya que en la Disposición Adicional Cuarta se implementa un concepto de “playa” específico para esta isla en particular, recuperando el concepto utilizado por la Ley de Costas de 1969 de “superficie casi plana”, impidiendo incluir – por tanto - las dunas, y reduciendo así sustancialmente la franja de dominio público marítimo - terrestre en dicha isla.

1.4. EL VALOR ECONÓMICO DE LAS PLAYAS Y LAS ACTUACIONES EN LA COSTA

El estudio del valor económico de las playas en Estados Unidos, iniciado por Houston (1995), y con actualizaciones sucesivas por Houston (2002, 2008, 2013), continua demostrando el valor económico de la industria de viajes y turismo como la primera en porcentaje de participación en el Producto Interior Bruto de dicho país, así como en ingresos por impuestos y puestos de trabajo generados. El número de visitantes a las playas supera el de cualquier otro atractivo del país, tales como los Parques Nacionales más emblemáticos

(Yellowstone, Yosemite, y Grand Canyon), o los grandes parques temáticos. Por otra parte, por lo que se refiere a la percepción pública de las playas, cabe señalar que las encuestas a los usuarios determinan que la primera preocupación de estos es la erosión de las playas.

La Encuesta de Ocupación Hotelera de los años 2000 y 2014 proporcionaba los datos de número de viajeros alojados y número de pernoctaciones que se indican en la Tabla 2. Puede observarse que la abrumadora mayoría de alojamientos y pernoctaciones se producen en las regiones costeras, de forma mantenida en el intervalo de años mostrado.

Tabla 2. Datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, años 2000 y 2014. Fuente: Modificado del INE, 2015.

Año		2000	2014
Viajeros alojados	España	59.393.000	87.814.530
	Regiones costeras	75 %	76 %
Pernoctaciones	España	227.280.000	295.260.629
	Regiones costeras	87 %	87 %

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera de 2014 (Instituto Nacional de Estadística, 2015), existen 14.776 establecimientos hoteleros en España, con 1.437.330 plazas, que ocupan a 184.435 trabajadores.

En España, Muñoz-Pérez *et al.* (2001) analizaron el coste de regeneraciones de playa efectuadas por la Administración General del Estado en el Golfo de Cádiz durante la década 1989 – 1998, así como su coste de mantenimiento. Esta información fue extendida por Muñoz-Pérez *et al.* (2013) al periodo 1999 – 2010. La Tabla 3 muestra un resumen de los datos proporcionados por ambos trabajos.

Tabla 3. Resumen de actuaciones de regeneración de playas en el litoral de Cádiz.
Fuente: modificado de Muñoz-Pérez *et al.*, 2001, 2013.

Periodo	Número de actuaciones	Volumen de regeneración (10 ⁶ · m ³)	Coste (M €)	Valores medios		
				(€ / m ³)	(k€ / actuación)	(m ³ / actuación)
1989 - 1998	38	6.6	37	5.6	973	174,000
1999 - 2010	47	2.3	13	5.6	277	49,000

Por lo que respecta a los costes de mantenimiento, estos se cifran para el litoral gaditano (Muñoz-Pérez *et al.*, 2001) durante la década 1989-1998 en unos valores que oscilan entre los USD 7/m/año y los USD 350/m/año en función de las características propias de la playa y del volumen de sedimento perdido anualmente.

Las presiones sobre el litoral se ejercen de diversas maneras: unas de origen antrópico tales como el urbanismo costero, la presencia de industrias, las extracciones de áridos, el vertidos de efluente de diversas características (aguas residuales depuradas, salmueras o aguas de rechazo de desaladoras, vertidos térmicos de refrigeración, etc.); y otras de origen natural tal como los efectos del cambio climático (modificaciones en la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos, modificación en las características del clima marítimo, ascenso del nivel medio del mar).

La gestión integrada del litoral, por medio de la herramienta de planificación de costas, emerge como la aproximación más adecuada a la satisfacción de los requisitos de uso del litoral a la vez que no se renuncia a la debida protección del mismo. De esta manera, es posible optimizar las actuaciones a realizar en función de los objetivos estratégicos marcados por los agentes decisores de las políticas a implementar.

Las actuaciones ingenieriles sobre la costa se categorizan usualmente, como actuaciones “duras” o actuaciones “blandas” según el grado de rigidización de la costa que ellas supongan. Así, son actuaciones duras las que implican construcción de muros, espigones, diques exentos, o combinaciones de éstos. Por el contrario, son actuaciones blandas las que implican la gestión del material sedimentario sin ejecución de obras. Existirían, siguiendo este razonamiento y dada la diversidad de posibilidades de actuación sobre el medio costero que la tecnología permite en la actualidad, una tercera categoría intermedia

entre las anteriores, que podríamos denominar actuaciones “semi rígidas”, “semi blandas” o “semi duras” que consistirían en el uso combinado de actuaciones duras y actuaciones blandas.

Esta tercera categoría incluiría, por ejemplo, los muros o revestimientos acompañados de una alimentación de arena, los sistemas de espigones y/o diques exentos acompañados de aportación de arena, etc. Las playas colgadas, motivo de este trabajo, y que se describirán más adelante forman parte de esta categoría.

No se puede afirmar “*a priori*” la conveniencia de adoptar uno u otro tipo de actuación, ya sean “blandas” o “duras”, ya que la solución óptima dependerá de cada caso concreto. Muy a menudo, sobre todo en playas abiertas, suele ser más ventajoso considerar soluciones mixtas con el fin de retener el material aportado y evitar o aminorar la erosión de la playa por no haber eliminado, corregido o modificado las causas erosivas (Díez, 2003).

Los proyectos financiados por la Comisión Europea, tales como SAFE (*Performance of Soft Beach Systems and Nourishment Measures for European Coasts*), llevado a cabo entre los años 1996 y 1999 con el objetivo de mejorar las prácticas de diseño de los esquemas de regeneraciones de playa en Europa, han permitido recoger la experiencia europea en cuanto a regeneraciones de playa por medio de la realización de un inventario y una comparación entre los principales proyectos de regeneración (Hamm *et al.*, 2002), y compilar, diseminar e intercambiar información nacional de los países participantes que permita poner en perspectiva – a nivel europeo – las operaciones de alimentación de playas para la protección de las costas y las prácticas utilizadas (Hanson *et al.* 2002).

Dette *et al.* (2002) compilaron y reanalizaron los ensayos realizados, durante las últimas décadas (Delta Flume, LWF-CRIEPI, LWT-CERC, OH Hindsdale-OSU, y CIEM-UPC, entre otros) y en grandes instalaciones sobre perfiles de playa bajo una gran variedad de situaciones, incluyendo los ensayos realizados bajo el proyecto financiado por la Unión Europea MAST-III SAFE y realizados en el GWK en Hannover (Alemania). Entre todos estos se incluyen ensayos de playas colgadas por medio de un pie sumergido, si bien no se trata de ensayos sistemáticos, ni se proporcionan conclusiones utilizables para diseño.

Otros proyectos como DELOS (*Environmental design of low crested coastal defence structures*), también financiados por la Unión Europea, han producido guías de diseño y compilado herramientas para el diseño de estructuras de defensa costera de baja cota, por medio de la colaboración multidisciplinar entre profesionales de siete países europeos y usuarios finales (Burchart y Lamberti, 2005, Van der Meer *et al.*, 2005).

La erosión localizada es uno de los modos de fallo identificados de las estructuras de baja cota, con alto riesgo potencial de suceder. Sumer *et al.* (2005), llevaron a cabo un estudio experimental sistemático de este proceso, tanto en el tronco como en el morro de dichas estructuras.

1.5. EL CONCEPTO DE “PLAYA SUSTENTADA”

El concepto de playa sustentada (o colgada, del inglés “*perched*”) se basa en la observación, ya en los años 1960, de la ocurrencia de forma natural de una estructura exenta al pie de la playa de Algodones (Golfo de California), que provocó que dicha playa fuera más amplia de lo normal para el tipo de playas del entorno (Inman y Frautschy, 1966).

Desde esa época se han llevado a cabo actuaciones ingenieriles de regeneración de playas siguiendo este concepto (Sivard, 1971; Douglass y Weggel, 1987; Ferrante *et al.* 1992; Lamberti y Mancinelli, 1996; Dean *et al.*, 1997; Stauble y Tagar, 2003; Faraci *et al.*, 2014), así como ensayos de laboratorio en modelos a escala reducida (Chatham, 1972; Sorensen y Beil, 1988; Chiaia *et al.*, 1992; Groenewoud *et al.*, 1996; CEDEX, 2000; Moreno, 2003; Lorenzoni *et al.*, 2009, 2012).

El análisis del comportamiento de dichas actuaciones, ya sea en prototipo ya sea en modelo físico, es confuso llegándose a casos de éxito y a casos de fracaso sin disponerse de una comprensión de por qué se llega a tal resultado – cualquiera que este sea. En general los trabajos desarrollados están extremadamente vinculados al caso de estudio, y o bien los seguimientos de la evolución de las playas no son tan detallados como sería deseable, o bien los ensayos en laboratorio no son todo lo sistemáticos que sería deseable y a una escala que minimizara los efectos de escala que pueden afectar a los procesos involucrados (Le Méhauté, 1976; Hughes, 1993).

Por otra parte, existe una multitud de trabajos dedicados a la comprensión del funcionamiento hidrodinámico de las estructuras sumergidas de contención de la arena (ya sea por lo que se refiere a sus cualidades reflejantes o transmisivas, al flujo en el medio poroso, a la erosión al pie de las estructuras) así como a la perturbación a que estas estructuras someten al oleaje en su propagación.

Los modelos numéricos de evolución de perfil de playa (Larson *et al.* 1999; Wamsley *et al.*, 2002; Roelvink *et al.*, 2009), a pesar de ser capaces de tratar con la condición de contorno impuesta por la presencia de fondos no erosionables y de simular la transmisión del oleaje en un dique sumergido de baja cota, producen respuestas razonables bajo condiciones erosivas del oleaje incidente, pero sin embargo adolecen de producir respuestas poco realistas cuando las playas se ven sometidas al ataque de oleajes de bonanza.

Existen algunos trabajos en los que se parte de la teoría de los perfiles de equilibrio (Dean, 1973) para proponer un modelo conceptual de perfil de equilibrio para las playas colgadas (González *et al.*, 1999; Musumeci *et al.*, 2000).

En España, las regeneraciones sistemáticas de playas comienzan en los años 1980's (MOPU, 1991) y se desarrollan de forma intensa hasta el entorno de 2010. A partir de esa fecha, las circunstancias económicas inducen una disminución en las actuaciones de regeneración sobre el litoral.

El mayor conocimiento de la costa impulsado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (posteriormente Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y más tarde Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) por medio de la realización de estudios geofísicos del litoral español hasta profundidades nominales variables entre los 20 m y los 40 m, permitió identificar y caracterizar yacimientos de arena susceptibles de ser utilizados para regeneraciones de playa.

La aportación de información bionómica proporcionada por los estudios ecocartográficos del litoral, y la multitud de trabajos sobre la calidad ambiental de los fondos marinos también llevados a cabo por el Ministerio, desembocó en una situación en que – dada la gran necesidad de volúmenes de arena para acometer las obras – o bien las arenas de mayor

calidad de los yacimientos ya habían sido utilizadas, o bien la proliferación de actuaciones alrededor de todo el litoral incluyó actuaciones a realizar en fondos con pendientes mayores que las habituales.

En cualquiera de estas dos circunstancias, las técnicas al uso de regeneración de playas encuentran el mismo problema, el material de relleno no intersecta el perfil natural del terreno. Y es aquí donde el concepto de playa colgada adquiere valor como potencial alternativa de apoyo a la regeneración de las playas.

El concepto que subyace bajo la denominación de “playa colgada” es la reducción de la necesidad de arena para crear una playa sobre el fondo natural por medio del emplazamiento de una estructura en un cierto punto del perfil, normalmente con su cota de coronación bajo el nivel de las bajamares, pretendiendo restringir el movimiento transversal de la arena durante los temporales, esto es reduciendo el límite “*seaward*” del perfil de equilibrio. Esta es la situación que se produce cuando el perfil de equilibrio de aportación no intersecta el perfil natural, o en aquellos casos en los que la pendiente del fondo es pronunciada, tales como islas volcánicas o fondos rocosos.

La presión social contra las extracciones de arena procedentes de yacimientos marinos para las regeneraciones de playa, así como las ventajas de otro tipo, hacen que este tipo de esquemas sea atractivo para los planificadores y gestores. Se pueden utilizar diferentes materiales para construir la obra sumergida para crear una playa colgada, como por ejemplo escollera, sacos de geotextiles, o tablestacas.

La estructura utilizada para constituir una playa colgada puede ser considerada como un caso especial de dique exento próximo a costa, de baja cota, con alto coeficiente de transmisión de oleaje, y con relativamente amplia extensión longitudinal en sentido paralelo a la costa.

La diferencia entre las estructuras utilizadas para las playas colgadas y los diques sumergidos, e incluso los diques arrecifes, no es clara. Se han estudiado arrecifes artificiales para usos recreativos o bien como estructuras de defensa de costas, y difieren de los diques exentos sumergidos convencionales en que tienen una anchura de coronación mayor.

A pesar de que las características de las estructuras sumergidas han sido estudiadas con profusión por muchos investigadores desde el punto de vista de la estabilidad de las piezas del manto, de los coeficientes de transmisión y de reflexión, del flujo en medio poroso, etc., existe una carencia por lo que respecta a los criterios ingenieriles para la predicción de la respuesta morfodinámica de la playa en función del tipo de estructura que se construya para conseguir la playa colgada. El uso de ensayos en modelo físico de fondo móvil y de modelos numéricos han mostrado que la perturbación en el patrón de circulación vertical introducido por la estructura sumergida induce, bajo ciertas circunstancias, corrientes de “*undertow*” que pueden transportar más material fuera de los límites de la estructura que si la estructura no existiera.

El objetivo de la presente tesis doctoral es el avance en la comprensión del comportamiento sedimentológico de las playas colgadas utilizando obras con diferente grado de intrusión en la columna de agua frente a temporales de diferentes características y de larga duración (estado límite último), por medio de la utilización de un modelo físico bidimensional de fondo móvil.

1.5.1.- Ventajas e inconvenientes de las playas colgadas

De una manera objetiva podemos establecer las siguientes ventajas de optar por el concepto de playa colgada:

- Requiere menos cantidad de material de aportación para la consecución de un mismo perfil de playa.
- La estructura sumergida es capaz de reducir el transporte transversal de sedimento, mientras que la ausencia de ella implica ejecutar un aporte continuo de material.
- Permiten crear playas en zonas donde normalmente no es posible hacerlo mediante alimentación artificial.
- No tienen un impacto ambiental en el entorno costero tan fuerte como otras estructuras de defensa costera.
- Al ser estructuras de cota sumergida y de relativamente pequeña altura, el impacto visual para el usuario de la playa es nulo así como la afección a los deportes náuticos.

- El uso de roca o piezas prefabricadas puede fomentar el enriquecimiento de la fauna costera (De Ruig y Roelse, 1992).

De la misma manera podemos observar algunos inconvenientes del uso de playas colgadas:

- Desarrollo erosivo en algún lado de la estructura.
- Si la cota de coronación es relativamente alta, puede crear situaciones de peligro para los bañistas debido a un cambio repentino en la profundidad así como al encuentro de obstáculos con aristas.
- Si la cota de coronación es relativamente alta puede suponer un peligro para las embarcaciones.
- Durante los periodos de oleaje de bonanza, puede dificultar el transporte transversal de sedimento hacia costa (*onshore*).
- Puede existir un posible impacto en la zona costera tal como aumento en la cota del nivel medio del mar de forma local o interrupción del transporte longitudinal de sedimento, si bien esto es complicado de predecir.
- Los estudios, así como la documentación de este tipo de defensa costera es escasa, lo cual hace complicado establecer un diseño o realizar un estudio económico comparativo con otro tipo de estructuras de defensa. Este déficit de conocimiento hace que la elección del concepto de playa colgada como tipo de defensa costera pueda llegar a ser incluso contraproducente, habiéndose registrado casos en los que la erosión costera se vio incrementada con la construcción de esta estructura.

1.6. OBJETIVOS DE ESTA TESIS DOCTORAL

Las playas sustentadas pueden ser una alternativa de actuación en casos donde el perfil de aportación no interseca el perfil original del fondo. Esto puede ser debido a dos circunstancias: bien al hecho de que el material disponible para la regeneración de playas sea más fino que el nativo, o bien a que la pendiente del fondo sea elevada. En ocasiones se ha hecho uso de este esquema de regeneración con objeto de ahorrar material de aportación.

Tal como se observará en el Capítulo 2 – Estado del Arte, la respuesta morfológica de este tipo de playas ha sido documentada por medio del estudio de casos reales y de ensayos en modelo físico. Sin embargo, todos los estudios han sido realizados de forma concreta para las playas analizadas de tal manera que no se dispone de directrices de diseño generales que permitan una aproximación ingenieril a las mismas.

Esta tesis doctoral tiene por objetivo general la generación de directrices de diseño de playas sustentadas por el pie, basadas en los resultados experimentales obtenidos a partir de ensayos en modelo físico de fondo móvil. El volumen y la duración de los ensayos realizados, aunque necesariamente limitados, sirven de sustento a la generación de estas directrices de diseño que permitirán vincular el oleaje incidente con las características de la obra de apoyo y la arena de aportación.

Este objetivo general de generación de directrices de diseño de playas sustentadas por el pie, basadas en los resultados experimentales obtenidos a partir de ensayos en modelo físico de fondo móvil, se sustenta en varios objetivos específicos:

1. Realizar una revisión del estado del arte para identificar las variables más representativas en el análisis de este tipo de estructuras.
2. Diseñar un experimento que permita analizar la influencia de estas variables y extraer conclusiones.
3. Analizar los resultados experimentales en función de diferentes factores para determinar las situaciones en las que la estructura funcionará correctamente.
4. Concretar los resultados experimentales obtenidos en unas directrices de diseño.

1.7. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO

Este documento ha sido estructurado de la siguiente manera:

- **Capítulo 1. Introducción**
Se explica la motivación de este trabajo, y los objetivos propuestos.
- **Capítulo 2. Estado del Arte**
Comprende la introducción teórica de todos los conceptos utilizados en este estudio, así como el estudio del estado del arte de playas colgadas como método de defensa costera.
- **Capítulo 3. Estrategia de Ensayos**
A la vista de las carencias detectadas en el Estado del Arte, y de los objetivos de la tesis, se plantea en este Capítulo la Estrategia de Ensayos que se seguirá para la realización del trabajo de cara a la consecución de los objetivos perseguidos.
- **Capítulo 4. Materiales y Métodos**
Se presenta el modelo físico utilizado como base en este estudio, los oleajes y las estructuras modelizadas, la instrumentación implementada, el programa de ensayos, las limitaciones del modelo.
- **Capítulo 5. Resultados y Discusión**
Se analizan los resultados obtenidos y se aplican diversas herramientas para evaluar dimensionalmente el proceso. Se examinan los parámetros adimensionales obtenidos y las relaciones existentes entre ellos, y se discuten los resultados del trabajo realizado.
- **Capítulo 6. Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación**
Se presentan las conclusiones del trabajo y se efectúa la propuesta de líneas de investigación futura, fruto de los trabajos realizados.

- Capítulo 7. Referencias Bibliográficas

Se incluyen las referencias bibliográficas citadas en la realización de este trabajo.

Finalmente, se incluyen los siguientes Apéndices:

Apéndice A	Datos de perfiles de los ensayos (en formato digital)
Apéndice B	Indicios de Calidad
Apéndice C	Reportaje fotográfico

CAPITULO 2

ESTADO DEL ARTE

CAPITULO 2: ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se sintetiza y analiza el estado del conocimiento referente a las playas colgadas, con base en la información técnica bibliográfica disponible.

2.1. CONCEPTO DE PLAYA COLGADA

El concepto de “playa colgada” (“*perched beach*”) aparece por primera vez en la literatura debido a la ocurrencia, de forma natural, de playas en mejor estado que las playas colindantes en la costa de California. Inman y Frautschy (1966) observaron que determinados frentes de costa, en los que sobresalía del fondo un arrecife rocoso, se encontraban en mejor estado. La cota de coronación de este arrecife rocoso más que perturbar el oleaje incidente parecía proporcionar un apoyo a la parte baja del perfil de playa. De esta observación se pudo deducir que una estructura de baja cota frente a una playa arenosa podría constituir cierta suerte de apoyo al talud de la arena de la playa.

El concepto de playa colgada reconoce el principio de que una playa no puede tener más pendiente que la que corresponde al sedimento que la forma y al oleaje que la ataca, y se basa en la observación, reportada por Inman y Frautschy (1966), de la ocurrencia de forma natural de una estructura exenta al pie de la playa de Algodones en el Golfo de California (Figura 1), que provocó que dicha playa fuera más amplia de lo normal para el tipo de playas del entorno, dada la posibilidad de mantener una mayor pendiente. Esta playa, con tamaño de arena de unos 250 μm (unos 1000 μm en línea de orilla) se sustentaba en un saliente rocoso que se extendía a lo largo de la totalidad de la playa, a unos 3 m de profundidad, y el oleaje habitual en esa zona tenía una altura de 1 m.

Figura 1. Perfil transversal de la playa de Algodones. Fuente: Inman y Frautschy, 1966.

Existían estudios anteriores basados en modelo físico (Saville, 1963; Kadib, 1962) que, al igual que la playa de Algodones, mostraban la ocurrencia de erosión en la cara de mar de la estructura de contención a la vez que el depósito de arena en la cara de tierra. Se reconocía que estos efectos tendían a reducir la efectividad de la estructura en su labor de retención de sedimento, y se sugería que una mayor anchura de coronación pudiera incrementar su efectividad.

El atractivo de esta alternativa para la creación de playas quedaba en entredicho al no haber sido ensayada en prototipo y presentar dudas sobre la bondad de los estudios en modelo como predictores del comportamiento a escala real, por lo que se proponía la realización de más estudios para determinar la profundidad y anchura óptima del dique sumergido.

2.2. CASOS DE ESTUDIO

Existe un cierto número de playas colgadas ejecutadas que han sido documentadas desde el punto de vista técnico. La Tabla 4 lista los casos analizados en el presente capítulo.

Tabla 4. Relación de casos de estudio de playas colgadas analizados en este capítulo.

Año	Autor (es)	Playa	Ubicación
Estados Unidos de América y Australia			
1971	Sivard	Singer Island	Florida, USA
1987	Douglass y Weggel	Slaughter Beach	Delaware, USA
1997	Dean <i>et al.</i>	Palm Beach	Florida, USA
2012	Jackson <i>et al.</i>	Narrowneck	Queensland, Australia
Italia			
1992	Ferrante <i>et al.</i>	Lido di Ostia	Roma, Italia
1996	Lamberti y Mancinelli	Mar Adriático	Mar Adriático, Italia
2012	Musumeci <i>et al.</i>	Belvedere Marittimo	Mar Tirreno, Italia
2014	Faraci <i>et al.</i>		

Año	Autor (es)	Playa	Ubicación
España			
2011	Díez	Las Teresitas	Tenerife, España
1991	MOPU	Los Cancajos	La Palma, España
2011	Díez		
2007	CEDEX	Carrer del Mar	El Campello (Alicante), España
2011	Díez	Puerto Rico y Amadores	Gran Canaria, España
N/A	N/A	San Sebastián de La Gomera	La Gomera, España

2.2.1.- La experiencia de Estados Unidos de América y de Australia

2.2.1.1.- Playa de Singer Island, Florida (USA)

La primera referencia cronológica se refiere a la playa de Singer Island, en Florida (USA), reportada por Sivard (1971). Se trata de un caso de éxito en la construcción de una playa por medio de la creación de un apoyo (“*sill*”) construido a base de bolsas de nylon rellenas de arena, frente a otras posibilidades estructurales descartadas tales como el uso de roca, perfiles de acero, hormigón o madera.

El transporte sedimentario en esta zona de la costa atlántica de Florida se dirige de forma neta hacia el sur, pero presenta marcadas variaciones estacionales. Así, el transporte sedimentario se dirige hacia el sur entre los meses de Septiembre a Febrero y hacia el norte entre los meses de Junio a Agosto. Durante los meses de Marzo a Mayo, la dirección del transporte no tiene un patrón establecido, y varía dependiendo de los oleajes que se produzcan.

La carrera de marea en la zona es de aproximadamente 1 m, si bien no es infrecuente que se produzcan variaciones del nivel medio del mar de más de 2 m durante los periodos de temporal.

La ocurrencia de una serie de perturbaciones meteorológicas durante el otoño de 1970 erosionó unos 2 km de playa, produciendo los daños más severos en la ubicación de un hotel en construcción. Ante el infructuoso intento de la propiedad por detener - o al menos ralentizar - la erosión por medio del vertido de escombros de hormigón, se encargó la elaboración de un plan para impedir la erosión a la vez que construir y estabilizar una playa frente al hotel.

Ante soluciones más utilizadas en la época, tales como la rigidización de la costa por medio de un revestimiento, se decidió construir dos espigones de baja cota, rebasables por el sedimento, separados unos 100 m y conectados en sus extremos de mar por medio de un apoyo longitudinal de bajo perfil a una profundidad de 2 ft (la cota de coronación se situó a 1.5 ft sobre el nivel medio del mar).

Tanto los espigones como la estructura sumergida longitudinal fueron construidos con sacos de nylon cubierto con resina acrílica y rellenos de arena por medio de una bomba centrífuga. La Figura 2 muestra una sección típica de dicha playa.

Figura 2. Perfil típico en la playa de Singer Island. Fuente: Sivard, 1971.

La Figura 3 muestra la situación antes y después de la construcción de la playa.

Figura 3. Playa de Singer Island, mostrando la situación anterior (izqda.) y posterior (dcha.) a la construcción de la playa colgada. Fuente: Sivard, 1971.

2.2.1.2.- Playa de Slaughter Beach, Delaware (USA)

En el año 1979 US Army Corps of Engineers construyó la playa de Slaughter Beach en la Bahía de Delaware (Delaware, USA) como parte de un proyecto de demostración – de bajo coste - de lucha contra la erosión costera en aguas abrigadas o semi-abrigadas. La playa, de unos 350 m de longitud, contó con una estructura longitudinal sumergida separada unos 85 m de la costa y conectada a la misma por cada extremo. La coronación del pie sumergido se estableció al nivel de la bajamar media, vertiéndose unos 15.000 m³ de arena gruesa procedente de un yacimiento submarino. Esta playa fue monitorizada durante los tres años siguientes a su construcción, por medio de la obtención de perfiles transversales realizados varias veces al año incluyendo el pie sumergido. El principal énfasis se puso en la obtención de un análisis cuantitativo detallado de la hidráulica y los procesos de sedimentación relacionados con las playas colgadas.

Douglass y Weggel (1987) reportaron acerca del comportamiento de esta playa, reconociendo que, si bien el volumen de material depositado en la celda a resguardo del pie sumergido no permaneció allí durante cuatro años, la presencia de la estructura pudo haber ralentizado la tasa de pérdida de material.

Así mismo, se reconoce el efecto – que constituye un demérito para este tipo de solución – de que la obra sumergida funciona como una “*compuerta*” de un solo sentido: el pie de playa puede permitir el paso del material de relleno hacia *offshore*, pero difícilmente permitirá su paso de forma natural hacia *onshore* para integrarse en la unidad delimitada por el pie sumergido.

Por lo que respecta al transporte sedimentario en la ubicación de esta playa, las tasas medias anuales reportadas en el período 1978 a 1983 se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Tasas de transporte sedimentario en Slaughter Beach, en el período 1978-1983.
Fuente: Modificado de Douglass y Weggel, 1987.

Tasa de Transporte Longitudinal de Sedimentos (m ³ / año)	Neto	Bruto	Hacia el Norte	Hacia el Sur
	1.500	9.900	5.700	4.200

Estas tasas de transporte sedimentario son coherentes con el hecho de que la playa se encuentra en el interior de la Bahía de Delaware, y por lo tanto son muy reducidas con respecto a valores más propios de una costa abierta al Océano Atlántico.

La construcción del pie sumergido finalizó en Junio de 1979. El programa de seguimiento volumétrico de la evolución de la playa permitió documentar el intercambio sedimentario con los tramos adyacentes de la misma, a la vez que estimar el volumen de material en la misma (unos 10.000 m³) así como los cambios en su distribución. La tasa de pérdida de material se mantuvo aproximadamente constante una vez pasado el primer año, tiempo en que se consideró que los ajustes de la playa al clima marítimo actuante se habían producido. En los cuatro años siguientes a la construcción de la playa, se estima que se perdieron unos 3.600 m³. El extremo hasta el cual la presencia del pie sumergido pudo haber contribuido a la mayor duración del relleno no pudo ser si no una conjetura, dada la ausencia de datos suficientes.

En esta playa se produjeron los cambios clásicos frente a la construcción de un dique sumergido:

- Saliente en la línea de costa, fruto del resguardo producido por el dique exento.
- Asimetría en la forma del saliente, debido al transporte de sedimentos, que muestra una dirección dominante.

Finalmente, se concluye que se observa que a menudo el nivel de arena en la cara *offshore* del pie sumergido es mayor que en el lado *onshore*, efecto atribuido a la acumulación de material transportado perpendicularmente a la playa.

Por otra parte, se reconoce el papel que podría jugar el *set-up* en la playa debido a la presencia del pie sumergido. Este sobrelevación creará una corriente que moverá arena hacia fuera de la playa colgada, llamándose a la realización de estudios de laboratorio para investigar el efecto del pie sumergido en la hidrodinámica de la playa y en el movimiento del sedimento.

Las ventajas e inconvenientes de esta tipología de playas son (Douglass y Weggel, 1987):

- Si el pie sumergido se sitúa próximo a la orilla, puede constituir un peligro para los bañistas.
- Si la elevación de la coronación del pie sumergido es suficientemente alta, puede suponer un peligro a la navegación de pequeñas embarcaciones.
- El pie sumergido puede, también, impedir el movimiento natural de sedimento *onshore* que ocurre durante los episodios de condiciones de oleaje que reconstruyen la playa a un perfil de bonanza.
- Existe poca experiencia cuantitativa documentada acerca del funcionamiento de las playas colgadas. Por lo tanto, existe poca información en la que sustentar un diseño o una comparación económica con otros tipos de estructuras costeras que pudieran ser utilizadas.

2.2.1.3.- Playa de Palm Beach (Florida, USA)

En un intento de reducir la erosión de la playa y el impacto del oleaje sobre un muro de protección, se instaló un dique sumergido modular experimental patentado ("*Reef*") de 1260 m de longitud en una profundidad de unos 3 m frente a la ciudad de Palm Beach (Florida, USA), en la costa atlántica. Estos módulos, llamados PEP (*Prefabricated Erosion Prevention*) son estructuras de hormigón prefabricadas de 1.8 m de alto, 3.7 m de largo y 4.6 m de ancho.

La tasa neta de transporte sedimentario se estima en 10.000 m³/año, dirigida hacia el sur, y el emplazamiento se encuentra aguas debajo de la barrera que constituye el *inlet* de acceso al puerto de Palm Beach, a unos 7 km al sur del mismo.

Se colocaron un total de 330 unidades de módulos de hormigón prefabricado para formar una barrera de 1260 m de longitud. La sección esquemática del sistema proyectado se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Sección esquemática del sistema diseñado, PEP Reef. Fuente: Dean *et al.*, 1997.

Un mes después del emplazamiento de las 57 primeras unidades, tuvo lugar - en Agosto de 1992 - el huracán Andrew, sometiendo los módulos a un sustancial asentamiento de 0.84 m de valor medio en 33 meses. En Agosto de 1995 el dique sumergido experimental PEP Reef fue retirado. De las 330 unidades disponibles, 97 se reutilizaron para configurar once espigones perpendiculares a costa y el resto se colocaron offshore a una profundidad de

unos 13 m en forma de hábitat arrecifal. Se efectuó una aportación de material de 600.000 m³ distribuidos en 1.6 km de costa.

Dean *et al.* (1997) realizaron una monitorización de la playa entre el verano de 1992 y Junio de 1995 con la intención de evaluar la efectividad de la estructura. El sistema consta de 330 unidades, de las cuales 57 se instalaron en el verano de 1992 y el resto en el verano de 1993. El seguimiento del comportamiento de la playa se extendió hasta el verano de 1995. Con objeto de evaluar su funcionamiento, se implementó un completo programa de monitorización, incluyendo:

- Medida de oleaje.
- Obtención de perfiles de playa y *offshore*.
- Asentamiento de los módulos de dique.
- Datos de erosión localizada.
- Información relativa a los procesos costeros del entorno.

El detalle de algunas de estas medidas se describe a continuación:

- Medidas de oleaje

Para monitorizar la reducción de la energía contenida en el oleaje se dispusieron dos dispositivos presión-velocidad (PUV) 25 m a ambos lados de la barrera (a unos 2 m y 4 m de profundidad), unos 185 m al sur del centro de la estructura. Los dispositivos registraban la presión media y las velocidades horizontal y vertical a intervalos de 1 h. Los datos eran enviados vía modem telefónico al *Coastal and Oceanographic Engineering Laboratory* en la Universidad de Florida, en Gainesville. Para obtener mayor precisión en los datos se instalaron cercanos a los anteriores dos dispositivos más entre el 20 de Septiembre de 1994 y el 7 de Octubre del mismo año. Del 7 de Octubre de 1994 al 23 del mismo mes fueron recolocados 150 m más al sur.

- Obtención de perfiles

El plan de mediciones de perfil incluye 75 líneas de medida. Están numeradas de norte a sur y separadas por intervalos de aproximadamente 300 m. La mayoría de las

mediciones se realizaron cada tres meses mediante técnicas como la combinación de rueda y nivel o la medición directa desde un barco.

- Erosión

Se instalaron 28 barras para medir la variación erosiva. Las barras eran tubos de cobre de 10 cm de diámetro y 2 m de largo. Se colocaron discos de aluminio de 30 cm de diámetro en la parte superior de la barra, y se hincaron dichas barras en la arena hasta que el disco estaba situado al mismo nivel que la arena.

Las conclusiones obtenidas después de realizar el programa de seguimiento fueron:

- Se constató una reducción en la altura de ola atribuida al arrecife de entre el 5% y el 15% en función del nivel de marea (por lo tanto, del francobordo: distancia entre la coronación de la estructura y el nivel de reposo del mar) y de las características del oleaje incidente. En la instalación de Palm Beach parece que el francobordo fue excesivo, es decir, la cota de coronación de la estructura fue demasiado baja para poder atenuar de manera suficiente el oleaje. Este estudio identificó dos mecanismos significantes en el diseño de estructuras de defensa costera. La cota de coronación de la estructura y la distancia de la estructura a costa.
- Los datos de perfil de playa mostraron erosión en la totalidad del tramo, con la mayor erosión teniendo lugar en el lado tierra del dique. Los cambios en el perfil de playa fueron consistentes con, y así se interpreta, ser debidos al transporte de masa de agua sobre la estructura, una parte de la cual se acumula debido a la presencia del dique, y otra parte se redirecciona como corriente longitudinal.

A pesar de no ser un caso de éxito, el estudio identificó dos mecanismos que son importantes a la hora de diseñar el dique exento. El primero es el papel de la elevación de la coronación del dique. Una baja cota de coronación permitirá el flujo de gran cantidad de agua sobre el dique de tal manera que el flujo longitudinal resultante excederá los beneficios de una pequeña reducción en la altura de ola y causará erosión de la playa a resguardo del dique.

El segundo tiene que ver con el efecto de la distancia a la costa a que se encuentre el dique. El volumen del flujo de agua sobre el dique sólo se ve afectado secundariamente por la ubicación *offshore* del dique. El diseño más apropiado para un dique offshore es complicado debido al posible rango de condiciones en la Naturaleza, incluyendo temporales importantes y sobrelevaciones asociadas.

Stauble y Tabar (2003) examinaron el comportamiento de seis actuaciones - que cuentan con la instalación de diques sumergidos de estrecha coronación modulares contruidos de hormigón – como sistemas de bajo coste para la prevención de la erosión en playas.

Tres de estas actuaciones fueron efectuadas con el *Prefabricated Erosion Prevention* (P.E.P.) *Reefs*™ en la costa central atlántica de Florida (USA), y las otras tres lo fueron con el *Beachsaver Reefs*™ y se ubican en la costa del estado de New Jersey. Ambos tipos de módulos son similares en dimensiones y tienen forma triangular (Figura 5).

Dos de las instalaciones en Florida fueron en una única alineación paralela a la costa, mientras que la tercera lo fue en un sistema de arrecifes colocado al tresbolillo. Las tres instalaciones en New Jersey fueron asociadas a la presencia de espigones: en una de ellas sólo se contó con un espigón, mientras que en las otras dos lo fueron asociadas a dos espigones de contención lateral formando una playa colgada.

El objetivo de estos proyectos fue reducir las alturas de ola, mantener una posición estable de la línea de orilla, retener el volumen existente de arena, y proteger la playa de los temporales. En todos los casos, los proyectos se monitorizaron durante al menos dos años tras su ejecución.

En la totalidad de los proyectos se produjo erosión en el lado tierra del arrecife. Esta erosión, unida a la turbulencia inducida por el oleaje al interaccionar con el flujo de retorno desviado hacia arriba por la geometría del arrecife, resultó en el asentamiento del arrecife durante un periodo de entre dos a seis meses tras su instalación. La transmisión del oleaje fue de alrededor del 10% para todas las instalaciones.

Todos los proyectos fueron monitorizados y examinados en términos de erosión al pie del arrecife, asentamiento, atenuación del oleaje, respuesta de la playa por lo que se refiere a la

posición de la línea de costa y a los volúmenes de material sedimentario disponibles. Los casos de mayor éxito fueron aquellos donde los módulos de arrecife se ligaron a espigones creando celdas de playas colgadas. Se recomendó que las futuras implantaciones de estos sistemas se hicieran bajo esa forma de creación de playas colgadas e impidieran el desplazamiento *offshore* del sedimento.

Figura 5. Módulo de P.E.P. Reef TM (izqda.); Módulo de Beachsaver Reef TM (dcha.).
Fuente: Stauble y Tabar, 2003.

2.2.1.4.- Playa de Narrowneck (Queensland, Australia)

En respuesta a la creciente ocurrencia de erosión en las playas de Surfers Paradise y Main Beaches (Gold Coast, Queensland, Australia), se desarrolló una estrategia para aumentar la anchura de playa en unos 20 - 30 m, así como para mejorar, como segundo objetivo, las condiciones de surf (Jackson *et al.*, 2012).

La estrategia implementada en 1999-2000 incluyó la aportación de grandes cantidades de arena y la construcción de un dique sumergido (arrecife, “*reef*”) para servir de control en Narrowneck.

La construcción de este arrecife implicó el uso de procedimientos innovadores tanto para el relleno con arena de grandes contenedores de geotextil como para el emplazamiento de los mismos. Asimismo, fue preciso efectuar avances significativos en el diseño del material

geotextil propiamente dicho y de los contenedores de geotextil. La Figura 6 muestra un esquema del inicialmente proyectado, y el modificado finalmente instalado.

En los once años posteriores a su construcción, se ha llevado a cabo un esfuerzo de monitorización desde su finalización a finales del año 2000, que incluye:

- Imágenes de video por medio de webcams.
- Levantamientos hidrográficos y de la playa.
- Fotografía aérea vertical y oblicua.
- Observaciones de surf y de seguridad, y seguimiento con GPS de las trayectorias de surf.
- Inspección de la condición de los contenedores de geotextil, y de su estabilidad.

Jackson *et al.* (2012) presentan una actualización del comportamiento del arrecife en los últimos cuatro años, en particular la respuesta de la estructura y de la línea de costa frente a una serie de temporales importantes acaecidos en 2009.

Figura 6. Esquema del arrecife en forma de curvas de nivel. Diseño original (izqda.); diseño revisado (dcha.). Fuente: Jackson *et al.*, 2012.

Los resultados muestran que la erosión causada por estos eventos extremos ha podido ser absorbida gracias a la anchura con que se dotó la playa en 1999. Durante los dos años siguientes a la ocurrencia de los temporales (2010-2011), se produjo una recuperación

gradual al abrigo del arrecife con un leve efecto de espigón, que resultó en un incremento incluso mayor de anchura de playa en el tramo aguas arriba (Figura 7).

Figura 7. Playa de Narrownneck, vista hacia el sur. En 1996 (izqda.); en 2011 (dcha.).
Fuente: Jackson *et al.*, 2012.

En 2011 se llevó a cabo un levantamiento submarino de detalle para determinar posibles cambios en el estado de los contenedores de geotextil. Un cierto número de contenedores de geotextil habían resultado dañados o se habían perdido, y los contenedores más profundos se habían cubierto con arena.

El hábitat marino, una peculiaridad de este arrecife, fue impactado por el aterramiento con arena, pero aún mostraba alta abundancia y biodiversidad.

2.2.2.- La experiencia de Italia

2.2.2.1.- Playa de Lido di Ostia (Italia)

Anteriores trabajos de defensa costera en la zona no habían conseguido que, durante condiciones de tormenta, se produjeran daños a construcciones en la playa y carreteras. Consecuencia de estos hechos, en 1988, se decidió diseñar un proyecto innovador de alimentación de la playa.

El objetivo perseguido fue recrear un ancho de playa protegido por una estructura de defensa eficiente a la vez que económica, teniendo que cumplir exigencias de tipo técnico, político y ambiental. La comunidad local rechazó cualquier alternativa de protección que implicara una estructura emergida por razones turísticas, estéticas y ecológicas. Finalmente, las limitaciones presupuestarias redujeron el área de proyecto a los 3 km de playa más vulnerables.

La Playa de Lido di Ostia, ubicada a unos 25 km de Roma, en el mar Tirreno, se encuentra en un ambiente micromareal, con carrera de marea del orden de 0.5 m, y el oleaje puede exceder alturas de ola significantes de 5 m y periodos de 10 s.

Entre los años 1989 y 1991 se llevó a cabo la regeneración artificial de la playa de Lido di Ostia en Roma (Italia), sometida a procesos de severa erosión que implicaron unas tasas de retroceso de la costa de 1.7 m/año. Se optó por una solución de protección por medio de un pie de playa, a unos 150 m de ella y a una profundidad de 4-5 m respecto al nivel medio del mar y coronación de 15 m de anchura a cota - 1.5 m. La pendiente en el lado mar fue de 1(V):1.5(H), cuyo diseño se apoyó en ensayos en modelo físico. Esta playa fue sujeta a un programa de monitorización con objeto de validar las predicciones de los modelos numéricos de evolución transversal y longitudinal de la playa.

Respecto a la playa, se optó por aportar una doble capa de material. La inferior, de arena y grava, tenía una gradación desde 0.08 a 120 mm y actuaba como capa de filtro de 5 m entre la arena y el lecho rocoso. La capa superior era de arena, de 0.3 a 1.3 mm, de 1 m de espesor, formando un perfil de pendiente 2.5%.

Desde el inicio de su construcción en 1989 hasta 1991, Ferrante *et al.* (1992) realizaron un estudio y monitorización de lo que ellos llamaban una solución innovadora al problema del proceso de erosión severa en la desembocadura del río Tíber.

El esquema de protección se desarrolla a lo largo de 3 km, y consiste en (Figura 8):

- Un pie de playa de escollera paralelo a la línea de costa, a unos 150 m de distancia a una profundidad de 4-5 m respecto al nivel medio del mar, con una anchura de

coronación de 15 m y cota - 1.5 m. El talud lado mar es de 1(V):5(H), y dispone de una berma de protección de 5 m de anchura y 1 m de espesor.

- Un relleno con material de cantera dispuesto en dos capas: una capa inferior de grava arenosa poco clasificada, y una capa superior de 1 m de espesor de arena de tamaño 0.3-1.3 mm. La berma se sitúa a la +1.0 m, y el avance medio de playa es de 60 m.

Figura 8. Sección tipo de la playa de Lido di Ostia (arriba), y perfiles medios medidos en su evolución (abajo). Fuente: Ferrante *et al.*, 1992.

Se reporta un crecimiento de la playa emergida a la vez que una profundización en la playa sumergida. Así mismo se observa erosión al pie del dique sumergido y la presencia de depósitos de arena *offshore*, indicativos de pérdida de material. La intrusión de finos en el dique reduce la permeabilidad sin que haya afectado a la estabilidad.

Los problemas a estudiar fueron la pérdida de material debido al transporte tanto longitudinal como transversal, los efectos en las playas adyacentes y la variación del perfil en condiciones de tormenta.

La obtención de datos en campo incluyó:

- Fotografías aéreas dos veces al año.
- Medidas del perfil de la playa cuatro veces al año.
- Recogida de muestras de sedimento y registros direccionales de oleaje (a profundidad de 12 m y a 2 km de la línea de costa).

Después de tres años de monitorización y varias tormentas ocurridas, el comportamiento de la playa colgada de Lido di Ostia fue satisfactorio. Las lecturas obtenidas de transporte longitudinal y transversal fueron muy parecidas a las previstas en la fase de diseño. Parece que el volumen de arena perdido fue pequeño, tal y como predijo el modelo físico desarrollado en la Universidad Técnica de Delft (TU Delft).

Los impactos ecológicos y estéticos fueron también aceptables, la calidad del sedimento es buena, como confirmó la cantidad de usuarios veraneantes de esa playa. La estructura es estable y no afecta al uso recreativo de la playa, aunque se puede apreciar una franja azul oscuro en el agua marcada con boyas. La barrera sumergida favoreció la aparición de fauna marina tal como mejillones y varias especies de peces.

La satisfactoria experiencia obtenida del estudio de este sistema puede ser motivo para el fomento de este tipo de estructuras en otros casos. Entre las lecciones aprendidas se encuentran:

- A pesar de la ocurrencia de varios temporales durante el periodo monitorizado, las pérdidas de material aparentan ser pequeñas, observándose efectos locales aguas abajo y *offshore* de la playa.
- Los impactos ecológicos y estéticos son aceptables.
- El pie sumergido es estable y no afecta a las actividades recreativas, con la excepción de la práctica del surf.

- El pie de playa ha favorecido el desarrollo de fauna marina y estimulado la pesca recreativa.

2.2.2.2.- Playas del Mar Adriático (Italia)

Esta tipología de defensa de costas, las playas colgadas, se llevan utilizando en Italia desde los años 1980 con más de 50 sistemas construidos hasta la fecha de manera que, progresivamente, complementa y sustituye el tradicional uso de diques emergidos (Lamberti y Mancinelli, 1996).

Lamberti y Mancinelli (1996) presentan la experiencia adquirida en el tema, describen y comparan los criterios de diseño sugeridos por los autores con las experiencias en prototipo, esencialmente basado en la selección de la atenuación del oleaje necesaria para obtener las modificaciones deseadas en el perfil.

Los casos de estudio se sitúan en las regiones italianas de Veneto, Emilia Romagna y Marche, situadas en el Mar Adriático. Esta costa es muy suave, con carreras de marea viva de entre 0.6 m a 1.0 m y alturas de ola típicas anuales de 3.5 m y extremas de 6 m.

Las tipologías estructurales son variadas, tal como se exponen en la Figura 9.

Figura 9. Diferentes tipologías de barrera sumergida empleadas en la costa italiana. Fuente: Lamberti y Mancinelli, 1996.

Los criterios de diseño sugeridos son los siguientes, respecto a la dinámica de las barreras sumergidas:

- El efecto más importante de las barreras sumergidas es la rotura por fondo del oleaje. Incluso sin rotura, se producen efectos relevantes en la agitación.
- El francobordo limitado causa la generación de armónicos altos, y la fricción ejercida por la barrera sumergida sobre la corriente de retorno causa una significativa disipación de energía y la modificación del espectro de oleaje.
- La rotura del oleaje sobre la coronación de la obra es la causa de una sobreelevación del nivel medio *set-up* potencialmente alto entre la barrera y la playa.
- Esta sobreelevación se reduce de forma importante si existen interrupciones de la barrera ("*gaps*"), o en los extremos de la misma. En ambos casos, el fondo ha de ser protegido adecuadamente.
- El efecto mutuo de la disipación de energía por rotura y por fricción debe ser adecuadamente compensado puesto que, aunque cooperan en la reducción de la energía del oleaje, actúan en dirección opuesta en el *set-up* debido al oleaje y en la corriente. Ambos factores se reconocen como efectos negativos de las barreras.

Los criterios de diseño sugeridos son los siguientes, respecto a la eficiencia global en la retención de arena:

- Como consecuencia de la turbulencia inducida por la rotura, la capacidad de resuspensión del oleaje justamente en el lado tierra de la barrera es mayor que para las olas normales de igual altura. Por lo tanto, si se produce transporte desde la costa hacia la barrera, probablemente será resuspendida y transportada fuera de la barrera.
- Para que esta arena sea retenida, no debe alcanzar la barrera. Esto es, la reducción de la altura de ola en la barrera debe ser suficientemente fuerte como para asegurar que el perfil de playa se desarrolla hasta su profundidad de cierre dentro de la zona contenida por la barrera.

Los problemas sin resolver incluyen:

- El desarrollo de la sobrelevación *set-up* y las corrientes tridimensionales inducidas por la barrera, y su afección al transporte sedimentario.
- La erosión local de los fondos a ambos lados de la barrera, y en las interrupciones de la misma ("*gaps*").
- El mecanismo de hundimiento de la barrera, que debe ser controlado para preservar su francobordo y eficiencia.
- La resistencia estructural de los geotubos, que resultó ser insuficiente, produciéndose la destrucción en unos pocos años.

2.2.2.3.- Playa de Belvedere Marittimo (Italia)

Musumeci *et al.* (2012) analizaron el caso de la actuación llevada a cabo en Belvedere Marittimo, en la costa sur del Mar Tirreno (Italia). Los datos resumen de dicha actuación, configurada como playa colgada, son los siguientes (Figura 10):

- Longitud de playa: 700 m
- Volumen de sedimento vertido: 600.000 m³
- Tamaño del sedimento: arena media-gruesa, con $D_{50} = 3$ mm
- Pie de playa
 - escollera de 1-3 t, con filtros en el lado tierra ($D_{50} = 5$ a 15 mm)
 - cota de coronación 2.5 m bajo nivel del mar
- Espigones de contención lateral: dos, uno en el norte y otro en el sur (Figura 12)

Figura 10. Esquema de la playa colgada de Belvedere Marittimo. Fuente: Musumeci *et al.*, 2012.

El análisis del clima marítimo determinó que la dirección del oleaje es prácticamente normal a la costa, por lo que la modelización numérica en 2D se considera apropiada.

La playa se construyó por medio de la creación de dos motas de vertido: una en la zona litoral y otra en las proximidades del pie de playa. Se observó la segregación de tamaños del material, con presencia de arena más fina en la playa sumergida ($D_{50} = 260 - 600 \mu\text{m}$), y de arena más gruesa en la playa emergida ($D_{50} = 310 - 380 \mu\text{m}$).

Se realizó un modelo físico bidimensional a escala 1:30 en un canal de 18 m de longitud, 3.6 m de anchura y 1.2 m de altura. Se utilizó la semejanza de Froude para el oleaje, y el “*SAND model*” (van Rijn *et al.*, 2011) para, a través del número de movilidad de la arena, verificar que el régimen de transporte en prototipo y modelo se mantienen. Se utilizó arena con $D_{50} = 240 \mu\text{m}$. Los elementos del pie sumergido se escalan manteniendo el número de Hudson. El oleaje utilizado fue irregular, con forma espectral JONSWAP.

Se efectuaron medidas de carácter hidrodinámico y morfodinámico, de oleaje por medio de tres sondas resistivas (dos frente a la barrera sumergida para obtener el coeficiente de reflexión, y una atrás la barrera para obtener el coeficiente de transmisión), de perfil de velocidad por medio de micro-ADV frente a la barrera, de estabilidad del pie de playa por medio de dos metodologías ópticas, proporcionando información acerca de desplazamiento de piezas, daños, erosión del fondo a ambos lados de la estructura. La evolución del perfil de playa fue obtenida (Figura 11) por medio de un conjunto de varillas situadas a lo largo de una sección del canal y posicionadas por medio de un escáner láser tridimensional.

Los resultados obtenidos se comparan entre sí, por lo que a la modificación del pie sumergido se refiere (filtro), se comparan con datos disponibles de prototipo, y se comparan con la teoría analítica de González *et al.* (1999) que se analiza más adelante en este documento.

Se concluyó lo siguiente:

- El uso de un manto (“*apron*”) de protección del filtro es una medida efectiva por lo que a la protección de la playa se refiere.
- La comparación de los resultados de laboratorio con los del prototipo concuerdan sensiblemente, al anticipar la inestabilidad de la barrera sumergida, la gran erosión del filtro, la tendencia hacia el equilibrio del perfil de playa con retrocesos semejantes (pero infraestimados) de la línea de orilla a los observados.

Figura 11. Evolución del perfil de playa tras ser sometido a una serie de oleajes acretivos seguido por un oleaje erosivo de 2 años de período de retorno. Arriba: configuración original; abajo: con configuración modificada del filtro del pie sumergido. Resultados a escala de prototipo. Fuente: Musumeci *et al.*, 2012.

Faraci *et al.* (2014) estudiaron la morfodinámica de esta playa por medio del modelo numérico XBeach (Roelvink *et al.*, 2009), comparando los resultados obtenidos con los datos de seguimiento de la playa disponibles.

XBeach es un modelo de código abierto cuyo propósito es el análisis morfodinámico de las zonas costeras desarrollado por Roelvink *et al.* (2009) que resuelve simultáneamente el equilibrio temporal de la acción del oleaje, las ecuaciones de energía del *roller*, las ecuaciones no lineales de oleaje en aguas someras de masa y cantidad de movimiento (*momentum*), y calcula la morfodinámica del fondo a escala de grupos de ondas.

De forma general, se encontró que los resultados del modelo reproducen bien la pendiente del perfil de playa, a pesar de que sobrepredicen la erosión de la parte alta del perfil. Esta sobrepredicción es mayor cuando en el modelo numérico se utilizan los datos de oleaje registrados en la zona que cuando se utiliza un oleaje medio anual.

Figura 12. Planta de la playa de Belvedere Marittimo. Fuente: Faraci *et al.*, 2014.

Se efectuaron simulaciones por medio del modelo numérico de los primeros años de vida de la playa, comparándola con los datos de respuesta de la playa procedentes del prototipo. Se utilizó como dato de entrada la serie temporal de oleaje (cada 6 horas) obtenida a partir de datos registrado en una boya próxima, adecuadamente transformados por métodos simplificados. A efectos comparativos, se simuló también un único estado del mar, constante en el tiempo, a modo de oleaje resumen con una duración de 30 horas por año.

Se analizaron comparativamente los siguientes aspectos:

- Deformación del pie sumergido.
- Permanencia de la depresión debida al método constructivo de la playa, en forma de dos rellenos: uno próximo a costa y otro próximo al pie sumergido.
- Erosión de la duna.
- Retroceso de la línea de orilla.

Se obtuvieron resultados más adecuados a las observaciones en prototipo que con el oleaje “resumen”, que en síntesis son las siguientes:

- El modelo morfodinámico reprodujo generalmente bien el perfil de playa.
- La morfodinámica del pie de playa, establecido como no erosionable en el modelo numérico, no puede ser adecuadamente descrito puesto que sufre una modificación de su forma debido a los efectos de modelado de los oleajes más intensos.
- El modelo numérico predice la desaparición de la vaguada que presenta el perfil inicial (debido al modo de construcción de la playa), más rápidamente que en la Naturaleza.
- La erosión de la duna no es reproducida adecuadamente por el modelo, que la sobreestima. Este resultado puede atribuirse al hecho de que el modelo numérico ha sido desarrollado para predecir el efecto de los temporales, y por lo tanto no reproduce bien los efectos acretivos de los oleajes de bonanza, causando una erosión mayor que la observada en prototipo.

- Cuando se utiliza un oleaje medio anual para las simulaciones numéricas, los resultados morfológicos son más parecidos a los datos de prototipo.
- El retroceso de la línea de costa resulta sobreestimado por el modelo numérico en relación con las medidas de campo.

2.2.3.- La experiencia de España

Tal como se describe en los apartados siguientes, la experiencia española en playas sustentadas por el pie, es antigua pero escasa y lamentablemente documentada de manera poco uniforme. Así, mientras que de las primeras y pioneras realizaciones apenas existe documentación acerca de su comportamiento, no es este el caso de las realizaciones más recientes.

2.2.3.1.- Playa de Las Teresitas (Tenerife)

Fruto de la colaboración entre los Profesores Iribarren, Suárez Bores, y Nogales surge, en el año 1964, el proyecto de la Playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, la primera playa artificial del mundo (Díez, 2011). Esta playa cuenta con dos apoyos laterales constituidos por espigones y un apoyo de pie de playa con cota de coronación a nivel medio del mar (Figura 13).

La arena que constituye la playa se transportó desde Fos Bucraa (Sahara), habiendo sido recargada en el año 1998 con arena de la misma procedencia manteniéndose el mismo esquema de defensa.

Si bien no es estrictamente una playa colgada para cualquier estado de marea, se incluye aquí por el hecho de que con determinados estados de marea resulta funcionar como playa sustentada y por su relevancia como primera playa artificial a nivel mundial. Su obra de abrigo y apoyo se corona a cota de media marea, de manera que, dependiendo del estado de marea, alterna su funcionamiento entre dique exento sumergido y emergido.

A pesar de la recarga realizada en 1998, su grado de estabilidad es muy alto y la necesidad de dicha recarga se explica por el “desgaste” debido a su intenso uso turístico.

Figura 13. Playa de Las Teresitas vista hacia el Sur, T.M. de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

Figura 14. Playa de Las Teresitas vista hacia el Norte, T.M. de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

2.2.3.2.- Playa de Los Cancajos – Breña Baja (La Palma)

Esta playa, concebida por el Prof. Suárez Bores con diques de defensa en forma de columnas basálticas a modo de recreación de las coladas magmáticas enfriadas del Acantilado de los Gigantes en Tenerife, unidos por un pie sumergido (Figura 15), fue construida en 1982 (Díez, 2011). Forma parte del complejo de recreo litoral en las playas de Breña Baja, en la Isla de La Palma (Tenerife).

La solución adoptada, ejecución de dos diques- isla, se construyó mediante piezas exagonales prefabricadas de 2.5 m de lado y 1.22 m de altura protegidos por bloques de 36.5 t colocados en dos capas hasta la cota +2.5 m. Entre los diques- isla, y entre los diques y tierra, se construyeron diques sumergidos de escollera coronados a la - 1.5 m. Todas estas obras configuran la playa creada con la aportación de 60.000 m³ de arena (MOPU, 1991).

Figura 15. Playa de Los Cancajos (Breña Baja, La Palma). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

El oleaje inducido por los vientos alisios arriba a esta playa difractado en el saliente de Puntallana, al Norte, y posteriormente refractado hasta arribar a ese tramo de costa.

2.2.3.3.- Playas del Carrer del Mar (El Campello, Alicante)

Se trata de una playa urbana de unos 1200 m de longitud, con alto grado de ocupación, formada por arenas y gravas, situada al Sur de la ciudad de Alicante entre el Club Náutico y la desembocadura del Río Seco.

En los años 1984-1986 se actuó sobre esta playa por medio de la creación de un esquema de defensa que combinaba espigones rectilíneos y espigones en “T”, con distintas orientaciones, configurando la playa en cuatro celdas. Posteriormente, en el año 2002, ante el deterioro experimentado por los diques, la escasa anchura de la playa, y las averías en el paseo marítimo, la entonces Dirección General de Costas emprendió la remodelación del esquema de defensa que se configuró en dos celdas de unos 600 m de longitud cada una limitadas por sendos espigones de contención lateral coronados a la cota “0” de 235 m de longitud, estando la celda situada al Sur dividida en dos por un espigón más corto (de 110 m de longitud). Ver Figura 16.

Figura 16. Playa del Carrer del Mar (El Campello, Alicante). Fuente: Google Earth.

Es precisamente sobre la celda situada más al Norte de estas dos sobre la que se construyó un arrecife sumergido Beachsaver TM de 290 m de longitud configurado por un total de 96 piezas de unas 20 t de peso unitario. La actuación se completó con el vertido de 230.000 m³ de arena de 320 µm de tamaño medio en la totalidad de la playa. Las obras concluyeron en 2002.

Se estableció un programa de seguimiento topográfico, batimétrico, sedimentológico y de video submarino desde Marzo de 2003 a Octubre de 2006, con ejecución de una campaña anual (CEDEX, 2007).

Las dificultades encontradas durante la ejecución del arrecife, tales como ritmo lento de emplazamiento, hundimiento de las piezas, falta de interconexión (o rotura de los conectores) entre las mismas, condujeron a que el dique sumergido carezca de continuidad y por lo tanto a que la validez de las conclusiones alcanzadas en el análisis del comportamiento observado durante el seguimiento de la obra sea cuestionable.

En cualquier caso, a pesar de las dificultades mencionadas en cuanto a la interpretación de los resultados obtenidos en términos de variación de la posición de la línea de orilla y de volumen disponible de arena, parece que (CEDEX, 2007):

- En aquéllos lugares donde el dique sumergido resultó mejor colocado, la línea de orilla experimentó un mayor avance.
- A pesar de la deficiente colocación del arrecife, en la playa sumergida se retiene más árido.
- La playa seca no mejora sustancialmente.

2.2.3.4.- Playas de Puerto Rico y Amadores (Gran Canaria)

La playa de Puerto Rico, construida en los años 1968-1969 según diseño del Prof. Suárez Bores, compatibiliza las actividades portuarias con el uso de la playa, el ocio y las oportunidades ligadas a la economía (Díez, 2011).

Figura 17. Playa de Puerto Rico (Mogán, Gran Canaria). Fuente: Google Earth.

Esta playa, enfrentada a los oleajes del Suroeste, y fuertemente encajada entre las obras de abrigo y apoyada en el contradique del Puerto de Puerto Rico, y de forma circular debida a la difracción del oleaje alrededor del espigón de contención lateral y del dique del puerto deportivo, goza de estabilidad en sus 200 m de longitud y 50 m de anchura media (Figura 17). La apertura existente entre las obras de abrigo es de 75 m.

La Playa de Amadores, en las proximidades de la anterior, fuertemente curvada en respuesta al abrigo de que dispone, presenta 425 m de desarrollo y una anchura prácticamente constante de 50 m. La apertura existente entre los espigones de contención lateral es de 100 m (Figura 18).

Al igual que la Playa de Puerto Rico, pues se ubican en la misma fachada de la Isla de Gran Canaria, se enfrenta a los oleajes del Suroeste. Ambas playas están sometidas a un fuerte uso turístico.

Figura 18. Playa de Amadores (Mogán, Gran Canaria). Fuente: Google Earth.

2.2.3.5.- Playa de San Sebastián de La Gomera (La Gomera)

La Playa de San Sebastián de La Gomera se encuentra totalmente a resguardo del dique de abrigo del Puerto del mismo nombre, capital de la isla, y apoyada en su extremo Norte en el contradique del puerto deportivo. La playa, fuertemente conformada por la difracción del oleaje en el dique, cuenta con una longitud total de 500 m, de los cuales los 270 m más meridionales responden a un esquema de playa sustentada (Figura 19).

Los oleajes de Sureste, de *fetch* reducido dada la proximidad de la Isla de Tenerife, son los susceptibles de arribar a ese tramo de costa.

Figura 19. Playa de San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Fuente: (arriba) Google Earth; (abajo) Archivo de la DGSCM, 2001.

2.3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES

2.3.1.- Chatham, 1972

Posiblemente fuera Chatham (1972) el pionero en la investigación de playas colgadas en laboratorio, proponiendo el concepto de construcción de una playa colgada mediante la traslación, mar adentro de su posición original, de la berma existente en una playa. El estudio en modelo físico se planteó con el objetivo de verificar la viabilidad técnica e identificar los factores de diseño óptimo de las playas colgadas.

Figura 20. Sección típica de una playa colgada. Fuente: Chatham, 1972.

El modelo físico se diseñó de acuerdo con la semejanza de Froude (con distorsión de escala: escala horizontal 1:100, escala vertical 1:50), y el material móvil fue diseñado según las relaciones de escala propuestas por Noda (1971), las cuales indican una ley entre los ratios de las cuatro escalas básicas, la escala horizontal, la escala vertical, ratio del tamaño de sedimento y ratio del peso específico relativo. Los ensayos se prolongaron hasta alcanzar el equilibrio, con pie sumergido y sin pie sumergido.

El modelo de fondo móvil bidimensional fue construido en un canal de 45 m de longitud, 0.60 m de anchura, y 1.5 m de altura aproximadamente (148 ft de longitud, 2 ft de anchura, y 4.5 ft de altura, en el original), y se utilizó para la estimación del volumen de arena perdido sobre la estructura bajo condiciones de oleaje normal y de temporal, para estudiar la elevación óptima del pie sumergido, y la longitud del tapiz de protección (“apron”) requerido para prevenir la migración de arena hacia el mar.

En el extremo de aguas profundas del canal se situó un generador de oleaje tipo *flap*. Se usó carbón para simular el material de la playa, tras descartar el poliestireno. La calibración del modelo se produjo tras analizar la respuesta del material móvil y compararla con un ensayo a escala 1:1 realizado en el *Coastal Engineering Research Center* (CERC), verificándose el general acuerdo entre los resultados de ambos modelos.

Los oleajes ensayados se basaron en registros realizados en la bahía de Santa Mónica (California, USA), con periodos comprendidos entre los 7 s y los 16 s y alturas de ola comprendidas entre 1.5 m y 2.4 m (5 ft y 8 ft) en prototipo (Figura 21).

Figura 21. Registro de valores de oleaje, en prototipo. Fuente: adaptado de Chatham, 1972.

Estas condiciones de oleaje en prototipo se utilizaron para 9 tipos diferentes de condiciones: un test base y 8 diferentes disposiciones según diferentes prototipos. A continuación se detallan las configuraciones ensayadas:

- Plan 1. Consiste en una playa colgada de 700 ft (medido desde el centro de la coronación de la estructura hasta la cota 0.0 del MLLW) con el pie de estructura situado a -25 ft y la cota de coronación a - 15 ft.
- Plan 1A. Igual que el plan 1 pero con una capa de rocas de 100 ft de largo situada sobre el manto de arena que apoya en la estructura.
- Plan 2. Consiste en una playa colgada de 350 ft con el pie de estructura situado a - 22 ft y la cota de coronación a - 10 ft.

- Plan 2A. Igual que el plan 2 pero con una capa de rocas de 100 ft de largo situada sobre el manto de arena que apoya en la estructura.
- Plan 3. Consiste en una playa colgada de 1100 ft con el pie de estructura situado a - 28 ft y la cota de coronación a - 20 ft.
- Plan 3A. Igual que el plan 3 pero con una capa de rocas de 100 ft de largo situada sobre el manto de arena que apoya en la estructura.
- Plan 4. Consiste en una playa colgada de 700 ft sin estructura de pie de playa.
- Plan 4A. Consiste en una playa colgada de 1100 ft sin estructura de pie de playa.

Las distancias se refirieron a la MLLW (*Mean Lower Low Water*), la media de los niveles de las más bajas bajamares registradas.

Se probaron cada una de las condiciones de oleaje en cada uno de los planes presentados hasta que la playa alcanzaba su perfil de equilibrio. Este tiempo podía variar desde 3 horas (tiempo de modelo) para las olas más pequeñas hasta 13 horas (también tiempo del modelo) para las olas más grandes. Los perfiles se midieron a intervalos regulares (normalmente cada hora) para poder determinar su evolución.

Figura 22. Ejemplos de evolución de los distintos perfiles en dos condiciones de oleaje diferentes en prototipo: (izqda.) $H = 5$ ft y $T = 7$ s; (dcha.) $H = 10$ ft y $T = 7.9$ s. Fuente: Chatham, 1972.

La Figura 22 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos acerca de la evolución de la playa para diferentes oleajes incidentes.

Se obtuvieron las siguientes conclusiones (Chatham, 1972):

- Un oleaje medio sobre la playa colgada no provocará ninguna pérdida de material apreciable.
- Algunos de los mayores temporales pueden causar una gran erosión en la playa.
- La disposición de una capa de rocas de 100 ft de largo junto con la ejecución de una playa colgada de 350 ft (plan 2A) tendrá poco o nulo efecto en la reducción de la erosión.
- La disposición de una capa de rocas de 100 ft de largo junto con la ejecución de una playa colgada de 700 ft (plan 1A) reducirá considerablemente la erosión producida.
- Si el perfil de relleno se extiende hasta los 1100 ft mar adentro (respecto a la isolínea de MLLW), el pie de estructura tendrá escasa o nula influencia en la reducción de la erosión costera.
- De todos los planes testados, el plan 1A (700 ft de anchura de la playa colgada con estructura al pie con cota de coronación a la - 15 ft y tapiz de protección de 100 ft) parece ser el que ofrece mayor grado de protección frente a la erosión del material de relleno.
- Son necesarios experimentos adicionales en los rangos de peso específico de 1.3 a 1.6 de forma previa a ejecutar una investigación sobre un modelo tridimensional de fondo móvil.
- En caso de que se disponga de datos del prototipo adecuados para la verificación del modelo, la investigación de las playas colgadas por medio de un modelo tridimensional de fondo móvil es viable y debería constituir una base sobre la cual valorar comparativamente distintas alternativas de diseño de playas colgadas.

Con este experimento Chatham (1972) estableció una vía de investigación de las playas colgadas como método de defensa costera, a la vez que planteó las primeras cuestiones de cara a utilizar dicho método en un prototipo. Se aportan gráficos de los perfiles de equilibrio

bajo todas las condiciones estructurales y de oleaje ensayadas. Las configuraciones disponen de distintas distancias de la obra a la costa, distinta cota de coronación, etc.

2.3.2.- Sorensen y Beil, 1988

Fue en 1988, en la universidad de Lehigh, Bethlehem (Pensilvania, USA), cuando Sorensen y Beil publicaron su estudio en modelo físico sobre la evolución del perfil de playa colgada frente al oleaje. La Figura 23 muestra su concepto de playa colgada.

Figura 23. Concepto de playa colgada. Fuente: Sorensen y Beil, 1988.

Sorensen y Beil (1988), al principio de su estudio, argumentan las ventajas del uso de estructuras de pie de playa, sobre las que se apoye el perfil, en vez de realizar aportaciones periódicas de material.

Para ello propusieron una serie de cinco diferentes ensayos, el primero de ellos sin estructura y otros cuatro con ella a una determinada cota de coronación, siguiendo el ejemplo de Chatham (1972), para comparar los resultados con y sin estructura. Los francobordos de las cuatro estructuras ensayadas se eligieron en función de la altura de ola significativa, siendo respectivamente de 1, 0.5, 0.25 y 0 veces dicha altura de ola (esto es, de 0.091, 0.046, 0.023 y 0 m bajo el nivel de reposo del agua). El ancho de coronación fue de 7.62 cm con taludes simétricos de 1(V):1.5(H) a ambos lados. La posición horizontal del pie sumergido varió en función del francobordo.

Los ensayos fueron realizados en canal de 32.7 m de longitud, 0.91 m de anchura y 0.91 m de altura. A 8.23 m del generador, en el lado mar del dique sumergido, se situó una sonda resistiva para comprobación de las características del oleaje incidente. A 24.7 m del generador se dispuso la estructura de contención de la playa. La pendiente inicial de la playa se eligió como 1(V):20(H) de acuerdo con una revisión de recientes proyectos de alimentación de playas llevados a cabo en Estados Unidos en la época (Hobson, 1981). El calado de agua en reposo se situó a 0.483 m, mientras que la coronación de la playa se fijó a la cota +0.57 m.

Figura 24. Síntesis de los experimentos llevados a cabo por Sorensen y Beil. Fuente: Sorensen y Beil, 1988.

Para la construcción de la playa en el modelo se utilizó arena fina uniformemente graduada, con tamaño $D_{50} = 145 \mu\text{m}$ y velocidad de caída calculada $V_f = 0.018 \text{ m/s}$. El perfil fue medido a lo largo de la línea central del canal, tomando medidas espaciadas cada 3 cm.

El sistema generador estaba dotado de capacidad para absorber el oleaje reflejado. Cada una de las situaciones se ensayó durante 42 h, realizándose mediciones del perfil a las 6 h, 12 h, 18 h, 24 h y 42 h. En todos los casos, a las 42 h aún se reconocen cambios en el perfil, pero se consideró que se había alcanzado el equilibrio o se estaba próximo a ello.

Los ensayos se realizaron con un espectro JONSWAP, con una altura de ola significativa $H_s = 0.09 \text{ m}$ y un periodo de pico $T_p = 1.6 \text{ s}$. Con estas condiciones de oleaje y arena, el parámetro de caída (parámetro de Dean) se estimó en 3.1. Según Kriebel *et al.* (1986), los

oleajes con parámetros de caída superior a un umbral comprendido entre 2.0 y 2.5 producen erosión en la costa o un perfil tipo temporal o de barra, situación confirmada tras los ensayos.

Figure 3A - Nourished beach, no structure.

Figure 3B - Perched beach, structure crest depth 0.091 meters.

Figure 3C - Perched beach, structure crest depth 0.046 meters.

Figure 3D - Perched beach, structure crest depth 0.023 meters.

Figure 3E - Perched beach, structure crest depth 0.0 meters.

Figure 5- 42 hour profile geometries, for Cases 2 through 5

Figura 25. Ejemplo de resultados de mediciones de perfiles de diferentes situaciones: sin estructura y con estructura con diversas cotas de coronación; configuraciones estructurales ensayadas. Fuente: Sorensen y Beil, 1988.

Finalmente, Sorensen y Beil (1988) concluyeron advirtiendo que el ensayo fue realizado para una sola condición de oleaje, y que por lo tanto la información obtenida no es suficiente para establecer un diseño bajo distintas condiciones de oleaje. De todas maneras, los resultados sugirieron que una playa colgada con la cota de coronación de la estructura próxima al nivel del mar en reposo puede ser un concepto efectivo para regeneraciones de playa, de tal manera que la playa colgada puede ser una buena elección en determinados

casos. Se requiere un volumen significativamente menor de material de relleno al sustentarlo con un pie sumergido, y se reducen las pérdidas de material *offshore*. Por lo tanto, este concepto de playas colgadas puede ser eficiente desde el punto de vista del coste en muchas ubicaciones.

Aun así, sugieren que es necesario seguir investigando y aportar nueva información para poder garantizar la efectividad de esta tipología de playas colgadas bajo otras condiciones diferentes de oleaje, cubriendo un mayor rango de condiciones.

Por tanto, las conclusiones de estos investigadores tras estos ensayos siguen siendo optimistas a la vez que conservadoras, no pudiendo garantizar resultados satisfactorios para otras condiciones fuera de las ensayadas.

2.3.3.- Sawaragi *et al.*, 1988

Sawaragi *et al.* (1988) también realizaron experimentos en canal acerca del concepto de playa colgada. La pendiente del fondo fue de 1V:30H con adiciones de arena de tamaño 300 μm en pendiente de 1(V):10(H) hasta la coronación de la estructura.

La conclusión más interesante a la que llegaron es que no por incrementar la cota de coronación de la estructura los resultados obtenidos iban a ser más favorables. Otra conclusión interesante a la que se llegó es que con cota de coronación constante, la longitud de la parte estable del perfil aumenta a medida que aumenta la distancia de la estructura a costa.

2.3.4.- Chiaia *et al.*, 1992

Basado en un trabajo experimental analizaron la evolución de una playa con y sin presencia de un dique sumergido con oleaje irregular y llegando a alcanzar el equilibrio en los perfiles (unas 2500 horas), Chiaia *et al.* (1992) concluyen un favorable comportamiento en términos de capacidad del dique sumergido para retener arena y ralentizar el retroceso de la costa, obteniendo una posición similar de la misma con y sin el dique.

Los ensayos se llevaron a cabo en un canal de 45 m de largo, por 1 m de ancho y 1.20 m de altura dividido longitudinalmente en dos por medio de una barrera de cristal. En una de las mitades se ensayó la playa sin dique sumergido, y en la otra con dique sumergido.

Se reprodujo una playa del Mar Adriático, en un modelo de fondo móvil sin distorsión a escala 1:10 siguiendo la semejanza de Froude. La arena utilizada fue de tamaño $D_{50} = 150 \mu\text{m}$, y el calado de agua se mantuvo constante en 0.80 m.

Se ensayaron cinco condiciones de oleaje espectral, caracterizadas por un espectro JONSWAP con factor de apuntamiento $\gamma = 3.3$ (Tabla 6). Los estados de oleaje se combinaron en ciclos de seis, para simular diferentes condiciones energéticas, con diferentes duraciones cada uno. En total, se ensayaron 17 ciclos superando las 2400 horas, alcanzándose el equilibrio en la evolución del perfil de playa en ambos lados del canal.

Tabla 6. Características y duración de los oleajes. Fuente: Chiaia *et al.*, 1992.

<i>ATTACK</i>	m_o	f_p	t
	$[m \cdot 10^{-4}]$	$[s^{-1}]$	$[h]$
1	3.0	0.63	88.0
2	15.5	0.47	12.5
3	6.0	0.47	32.2
4	30.5	0.38	5.5
5	15.0	0.38	11.2

La posición del dique sumergido fue tal que, con la excepción de un determinado estado del mar, se encontró fuera de la zona de rompientes. El talud del dique fue 1(V):1.5(H), y la profundidad relativa h/d de 0.17. El perfil inicial de la playa se construyó alejado del

equilibrio, con objeto de simular el estado inicial de un relleno artificial de arena. En la Figura 26 se muestran la sección tipo del dique sumergido ensayado y las secciones de playa protegida y sin proteger.

Figura 26. Sección tipo de dique sumergido (izqda.); Secciones tipo de playa protegida y sin proteger (dcha.). Fuente: Chiaia *et al.*, 1992.

Los resultados globales de los ensayos se muestran en la Figura 27, observándose cómo los retrocesos de la línea de costa son similares si bien el comportamiento global de ambas playas difiere fundamentalmente en la formación de barras.

Figura 27. Perfil inicial y después de determinados ciclos en la playa sin protección (izqda.) y con protección (dcha.). Fuente: Chiaia *et al.*, 1992.

La eficacia del dique sumergido ensayado se valoró, en primera instancia, por medio de la comparación de los perfiles obtenidos en la playa protegida y sin proteger al final de cada episodio de ataque de oleaje. Al final del primer ciclo, se observó la ocurrencia de un notable transporte *offshore* en la playa sin proteger, que resultó en un brusco retroceso de la línea de costa y la formación de una barra. Se señaló el papel que juega el dique sumergido en la

reducción del transporte *offshore*, produciendo una acumulación de material en el lado tierra que crece hasta que se alcanza la condición de equilibrio.

Los ensayos denotaron la ocurrencia de erosión al pie del dique sumergido atribuida principalmente a las corrientes de retorno que se originan en la zona *onshore*. Este material erosionado contribuyó a formar la barra que se originó en el lado mar del dique si bien, bajo ciertas circunstancias según los autores, este material se puede encontrar también en la zona de rotura. Este hecho apuntaría a que, a pesar del papel general del dique como barrera unidireccional al transporte, aquel permitiría también - en ocasiones - el transporte de sedimentos en sentido *onshore*.

Figura 28. Evolución de la línea de costa (izqda.) y del volumen de arena (dcha.) en ambas playas ensayadas (con protección y sin protección). Fuente: Chiaia *et al.*, 1992.

Del análisis de la evolución de la línea de costa y de la pérdida de volumen de arena (Figura 28) se concluyó que, por lo que a la evolución de la posición de la línea de costa se refiere, en ambos casos - playa desprotegida y playa protegida por dique sumergido - se llegó al equilibrio en la misma posición. Dicha posición se alcanzó más lentamente en el caso de playa protegida, contribuyendo a la ralentización del proceso de retroceso.

Por lo que respecta a evolución en volumen de material, se apreció que las pérdidas de material se producen a un ritmo mucho más rápido en la playa sin proteger (incluso de forma brusca en el comienzo del ensayo) mientras que en la playa protegida no se alcanza el equilibrio en estos términos, a pesar de alcanzarse el equilibrio en la posición de la línea de

costa. El dique sumergido, por tanto, se revelaría como un eficaz elemento de sustentación de la arena de la playa. La erosión al pie del dique sumergido experimentó, también, una estabilización en su profundidad.

Se propuso la realización de estudios futuros para comprender el funcionamiento hidráulico del dique sumergido, por medio del análisis de la reflexión, transmisión y disipación de energía, así como del *set-up* debido al oleaje en perfiles de playa protegidos y sin proteger.

2.3.5.- Groenewoud *et al.*, 1996

Enmarcado dentro del proyecto “*Dynamic of Beaches*” (dinámica de playas), desarrollado por una red de trabajo de 6 universidades europeas, Groenewoud *et al.* (1996) estudiaron el efecto de estructuras sumergidas en el desarrollo del perfil de playa a partir de los resultados de los experimentos realizados en el laboratorio de TU Delft (Países Bajos). Los experimentos de fondo móvil se realizaron en una canal de ensayo dotado de un generador de oleaje irregular.

El objetivo del ensayo fue estudiar la erosión en la zona costera, que a su vez puede ser dividida en dos tipos de problemas:

- Erosión estructural.
- Retroceso de la línea de costa durante temporales.

El deseo general de disminuir ambos procesos erosivos lleva al estudio de nuevas técnicas de defensa costera.

Los experimentos se desarrollaron en un canal de 32 m de longitud, 0.8 m de anchura, y 1 m de altura, a escala 1:15. Los taludes de la estructura sumergida, simétricos, fueron de 2(V):3(H), o lo que es lo mismo 1(V):1.5(H).

Según el programa se sometió a ensayo el modelo con y sin estructura sumergida sobre un perfil de fondo móvil con pendiente inicial de la playa de 1(V):15(H). El diámetro nominal del sedimento que forma el fondo fue $D_{50} = 95 \mu\text{m}$. La razón de escoger una arena tan fina fue

disminuir los efectos de escala, consiguiendo que el ratio entre diámetro nominal y velocidad de caída se aproximara a la del prototipo.

Figura 29. Esquema del modelo desarrollado en TU Delft por el proyecto “Dynamics of Beaches”. Fuente: Groenewoud *et al.*, 1996.

Debido a que la erosión cerca del pie del lado mar de la estructura no fue motivo de investigación, la primera parte de la pendiente está hecha de hormigón, de tal manera que es fácilmente medible con precisión la cantidad de material que desborda el pie sumergido.

Figura 30. Sección de la estructura. Fuente: Groenewoud *et al.*, 1996.

Se llevaron a cabo 6 experimentos con y sin estructura, cada uno de ellos con las condiciones de oleaje de A a F (Tabla 7). Por lo tanto, se ensayaron cinco condiciones de oleaje irregular, con diferentes alturas y periodos, más un oleaje regular para enlazar los ensayos 2D con los 3D (con oleaje regular).

Al realizar los experimentos sobre ambas situaciones con las mismas condiciones, la comparación de los efectos se puede hacer de una manera bastante precisa. Cada uno de los experimentos tuvo una duración de 7.5 horas, dividido en cuatro intervalos de 30 min, 1 h, 2 h y 4 h. Al final de los ensayos no se había alcanzado aún el perfil de equilibrio.

Tabla 7. Condiciones de oleaje. Fuente: Groenewoud *et al.*, 1996.

Wave condition (irr. waves)	F/H_s (-)	H_s/L_{0p} (%)	T_p (s)	H_s (m)	h (m)	F (m)	H_s/L_p (%)
A	1.00	1.50	2.07	0.10	0.4	0.1	2.61
B	1.00	2.67	1.55	0.10	0.4	0.1	3.67
C	1.00	3.84	1.29	0.10	0.4	0.1	4.66
D	0.75	2.61	1.81	0.133	0.4	0.1	4.06
E	1.50	2.56	1.29	0.067	0.4	0.1	3.01
Wave condition (reg. waves)	F/H (-)	H/L_0 (%)	T (s)	H (m)	h (m)	F (m)	H/L_p (%)
F	1.00	2.67	1.55	0.10	0.4	0.1	3.67

Los ensayos en canal fueron estrictamente bidimensionales, por lo que el flujo de masa debido parcialmente a la rotura del oleaje sobre el dique sumergido debe retornar a través de la propia sección transversal en forma de *undertow*.

Se realizaron las siguientes mediciones:

- Medidas de altura de ola mediante registros electrónicos.
- Medidas de la velocidad del flujo mediante EMS (*Electromagnetic Fluid-velocity Meters*).
- Medidas de acumulación de sedimento.
- Medidas de la evolución del perfil.

Los resultados proporcionados por los ensayos resultaron ser prometedores en cuanto a la capacidad de sujeción del perfil y como método para impedir el transporte transversal de sedimento, sin embargo no tanto en cuanto a retroceso de la línea de costa. Parece existir una evolución lineal del transporte de sedimento en el caso de la existencia de estructura, no así en el caso de ausencia de ella, en el cual es observable una estabilización de la curva a medida que evoluciona el ensayo (Figura 31 y Figura 32).

Las conclusiones finales son que parece ser que la estructura sumergida es capaz de sujetar el perfil formando una playa colgada, así como es capaz de disminuir la altura de ola al paso por la estructura. Finalmente, se reconoce la necesidad de efectuar más investigación para aumentar el conocimiento acerca del comportamiento de este tipo de estructuras.

Figura 31. Comparativa entre los perfiles con y sin estructura al final del ensayo (izqda.) y comparativa del transporte transversal de sedimento a través de la vertical en $x=7.03$ m (dcha.). Fuente: Groenewoud *et al.*, 1996.

De este experimento se pueden obtener unas conclusiones muy parecidas a los demás ensayos analizados. Comparten el éxito en la contención del volumen de sedimento, así como en el fracaso de reducir el retroceso de la línea de costa. También concluyen todos ellos con un llamamiento a la continuación del estudio de estructuras sumergidas como tipo de defensa costera.

Figura 32. Ejemplo de resultados obtenidos. Fuente: Groenewoud *et al.*, 1996.

Se realizaron también ensayos 3D para evaluar los efectos tridimensionales en los *gaps* existentes en los sistemas de pies sumergidos, vinculados con los ensayos 2D: misma arena, mismos periodos de tiempo de actuación del oleaje e intervalos de medición. No se llega a equilibrio en 7.5 h. Se aprecia cómo el *undertow*, distribuido uniformemente por el tanque de ensayo en la situación sin obras, se canaliza a través de los *gaps* existentes entre los diques.

2.3.6.- Dette *et al.*, 2002

El desarrollo de los perfiles sumergidos de las playas y de las pérdidas de arena de las dunas bajo el ataque de condiciones diversas de oleaje (Figura 33) y con diversos estados de nivel de agua ha sido estudiado a nivel mundial en grandes canales desde 1955. Virtualmente todos los resultados más importantes obtenidos durante las últimas décadas se documentan y describen por Dette *et al.* (2002). Este trabajo, de referencia, es fruto del proyecto europeo MAST-III SAFE, y en él se analizan extensamente los ensayos realizados acerca de alimentaciones de playa, a nivel internacional no sólo europeo. Se proporciona un completo análisis crítico y del estado del conocimiento y la detección de carencias.

Además, se incluyen el resumen y discusión de los resultados de los trabajos efectuados en el *Grosser Wellenkanal* (GWK) de Hannover, como parte del proyecto MAST III-SAFE. Entre otros ensayos se encuentran los correspondientes a playas colgadas por medio de un pie sumergido. En este caso, correspondiente a la serie denominada “G”, los ensayos se llevaron a cabo sobre una playa colgada en un pie sumergido con cota de coronación 3.4 m sobre el fondo del canal.

El oleaje rompiendo sobre el pie sumergido causa una erosión en el lado tierra, pero la arena se desplaza hacia tierra en lugar de hacia el mar. El inesperado hecho resultó ser que prácticamente no se perdió arena en la zona de surf en ninguno de los cuatro niveles de agua ensayados. Tampoco se registró erosión significativa en el lado mar del pie sumergido

Los resultados obtenidos de los ensayos permiten efectuar las siguientes deducciones:

- El perfil sumergido de la zona de *surf* se aproxima a una forma parabólica tal como sugirió Bruun (1954) excepto en la zona de barra y formas del fondo, pero su forma depende de hasta qué punto la zona de surf es parte de una playa estable o en retroceso.
- En una playa estable, la relación $h = A x^{2/3}$ es una aproximación razonable, pero en una costa en retroceso, la relación se aproxima a $h = A x^{0.3}$. Este último caso refleja el asomeramiento de la pendiente de la zona de rotura en una playa en recesión puesto que rota alrededor de la profundidad de cierre, produciendo una mayor pendiente en las proximidades de la orilla.
- La tasa de transporte transversal disminuye rápidamente según el perfil sumergido se aproxima a la forma de equilibrio, lo cual sustenta el concepto de que el transporte transversal neto se anula en un perfil de equilibrio y de que una cantidad mínima de sedimento se moviliza en un perfil de este tipo.
- La pendiente inicial de la playa seca tiene un efecto importante en la erosión de la playa debido a la sobrelevación del nivel del mar (marea meteorológica). Las pérdidas de arena aumentan rápidamente una vez que la pendiente de la playa resulta más pendiente que 1(V):15(H). Por lo tanto, la demanda anual de sedimento puede ser minimizada si las sobreelevaciones por temporal pueden discurrir por una playa horizontal, con una zona de run-up por oleaje adicional.
- En aquellos lugares donde la subida de los niveles de agua es mayor de lo que puede ser admitido por la anchura de la playa plana disponible, las pérdidas de arena de la duna durante eventos extremos pueden ser minimizados por medio de la construcción de una barrera construida en la cara de la duna.
- Los experimentos sobre playas colgadas, con un perfil de equilibrio, raramente mostraron una pérdida de arena apreciable.

Figura 33. Características de erosión o acreción de un oleaje. Fuente: Dette *et al.*, 2002.

2.3.7.- Martinelli *et al.*, 2006

Estos autores centran su investigación en la respuesta hidrodinámica y morfodinámica de estructuras de baja cota sumergidas, a cota de nivel del mar, y emergidas (Figura 34), tanto aisladas como múltiples, a partir de ensayos en laboratorio (canal de 90 m de longitud, 50 m de anchura y 1.2 m de profundidad, arena de tamaño medio $D_{50} = 185 \mu\text{m}$, con velocidad de caída medida $\omega = 2.55 \text{ cm/s}$) y simulaciones numéricas.

Se efectuaron ensayos bidimensionales representativos de estructuras infinitamente largas, así como el *gap* con diferentes dimensiones existente entre dos estructuras. El oleaje elegido fue representativo de una tormenta típica del Norte del Mar Adriático

Se registraron niveles y corrientes frente y tras las estructuras, en los *gaps* y en los morros con la intención de tratar las corrientes de retorno y el *set-up*, así como la erosión al pie de las estructuras. La instrumentación incluyó el uso de sensores de efecto ADV (*Acoustic Doppler Velocimetry*) embebidos en el cuerpo de la obra, en coronación (Figura 35).

Figura 34. Dique sumergido (arriba) y protección en gaps (abajo). Fuente: Martinelli *et al.*, 2006.

Figura 35. Dique sumergido y emplazamiento del ADV en el cuerpo de la estructura. Fuente: Martinelli *et al.*, 2006.

La evolución de la arena se siguió por medio de un máximo de 30 perfiles cubriendo los *gaps* y los morros. La evaluación de los cambios volumétricos experimentados en la zona protegida muestra que, de forma general, la arena resulta atrapada detrás de la barrera y es transportada en sentido *offshore* a través de los *gaps* y retorna hacia costa por encima de la coronación de la obra. El mecanismo de trasporte de sedimentos observado es una combinación de transporte por fondo y transporte en suspensión, siendo este último ligeramente más importante.

2.3.8.- Lorenzoni *et al.*, 2012

Estos autores desarrollaron una serie de ensayos en un modelo físico bidimensional de fondo móvil de la playa de Gabicce Mare, en el Mar Adriático central, en Italia.

Se ensayaron tres configuraciones emergidas y tres configuraciones sumergidas para el dique exento de escollera para protección de costas, en diferentes posiciones, comparándose los resultados con la alternativa sin obra.

Figura 36. Esquema general del ensayo. Fuente: Lorenzoni *et al.*, 2012.

Se obtuvo información acerca de la disipación del oleaje y de la reducción de la eficacia en cuanto a la erosión costera bajo varias condiciones de oleaje así como, en particular, la respuesta hidro-morfodinámica a corto plazo de las configuraciones ensayadas. La transmisión del oleaje fue analizada con gran detalle, y - por lo que respecta a la respuesta

de la costa – la constatación de que a igualdad de posición en el perfil, las obras emergidas mostraron retrocesos menores que las sumergidas.

2.4. MODELOS TEÓRICOS

Como antecedentes españoles en el estudio y aplicación práctica de los perfiles de equilibrio en playas se tienen los siguientes:

Negro (1989) definió unas franjas de confianza ante diferentes condiciones de clima marítimo y de parámetros sedimentológicos, que disminuyen la incertidumbre existente en la determinación de la situación de retroceso y pérdida transversal de la línea de orilla.

Muñoz-Pérez (1996) aplica el concepto de perfil de equilibrio a las playas con laja, proporcionando una metodología para obtener el parámetro de Dean en playas de esta tipología a partir de la modificación de las relaciones existentes entre tamaño de grano y parámetro de Dean en playas arenosas sin restricciones. Posteriormente, Muñoz-Pérez y Medina (2010) comparan las variaciones de los perfiles de ambos tipos de playas en el corto, medio y largo plazo

Bernabéu (1999) distingue en su modelo morfológico de evolución estacional del perfil de playa entre aquellas zonas del perfil modeladas por rotura y las modeladas por asomeramiento.

Gómez Pina (2001) propone un perfil bi-parabólico para describir el perfil de equilibrio en mares con marea, facilitando un procedimiento para obtener el parámetro característico de cada tramo del perfil a partir del parámetro de Dean.

2.4.1.- Dean, 1991

El perfil de equilibrio para playas sustentadas propuesto por Dean (1991) responde de forma teórica al hecho posible de que el perfil de alimentación de una playa y el terreno natural no intersequen (Figura 37). Habitualmente, este hecho se debe a que el tamaño de la arena de

aportación es más pequeño que la arena nativa, o a que la pendiente del terreno natural es elevada.

Figura 37. Perfil de equilibrio de playa colgada. Fuente: Dean, 1991.

El avance en la línea de orilla que una obra de determinadas características puede proporcionar, dependería según esta teoría de esas características y de las del material nativo y de préstamo de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\Delta y_0 = y_1 - y_2 = \left(\frac{h_1}{A_N} \right)^{3/2} - \left(\frac{h_2}{A_F} \right)^{3/2}$$

Y el volumen de dicho material sustentado:

$$V = \left(\frac{h_1}{A_N} \right)^{3/2} \left(B + \frac{3 h_1}{5} \right) - \left(\frac{h_2}{A_F} \right)^{3/2} \left(B + \frac{3 h_2}{5} \right)$$

Siendo A_N y A_F los valores del parámetro A del perfil de equilibrio de Dean para la arena nativa y de préstamo, respectivamente.

2.4.2.- González *et al.*, 1999

González *et al.* (1999) presentaron un modelo para el perfil de equilibrio de playas colgadas en *Equilibrium beach profile model for perched beaches*. En él asumen que la reflexión del oleaje es el proceso más notable en la modificación del flujo de energía del oleaje al paso

sobre la estructura hacia la playa protegida. Los efectos de la rotura se tienen en cuenta a través de la hipótesis de razón constante entre altura de ola y profundidad en rotura y en la disipación uniforme de la energía de la onda por unidad de volumen de agua (Dean, 1991). También realizan una comparación entre el modelo y los datos arrojados por los experimentos realizados por Chatham en 1972, y por Sorensen y Beil en 1988.

Figura 38. Esquema de playa colgada con las principales variables que influyen en su comportamiento. Fuente: González *et al.*, 1999.

La anchura de la barrera y las profundidades *offshore* y *onshore* a ambos lados de la barrera controlan el flujo de energía que alcanza el perfil de la playa colgada. Proponen dos parámetros adimensionales para analizar la influencia de la estructura en el perfil de equilibrio de la playa: la profundidad relativa d/h_e , y la anchura de coronación relativa B/L , siendo d el francobordo, h_e la profundidad a pie de estructura, B el ancho de coronación de la estructura y L la longitud de onda. Según su estudio, el máximo avance de la línea de orilla depende principalmente de la profundidad relativa. Lograron menores avances para d/h_e altos (>0.5), es decir, francobordos pequeños, y viceversa.

2.4.3.- Musumeci *et al.*, 2012

En este trabajo sobre el comportamiento de la playa sustentada de Belvedere Marittimo (Musumeci *et al.*, 2012), en la costa sur del Mar Tirreno (Italia), anteriormente descrito, se efectúa una interesante revisión crítica del modelo analítico de González *et al.* (1999), analizando las implicaciones que las simplificaciones efectuadas tienen - desde el punto de vista de la aplicación práctica de dicha teoría.

Así, la comparación de los resultados experimentales con el modelo analítico para predecir el perfil de equilibrio de las playas colgadas muestra que los procesos clave que controlan el proceso están relacionados no sólo con la reflexión del oleaje, sino también por los mecanismos de disipación de energía en el pie sumergido. Esta reflexión, además, se apoya con el hecho de que la comparación entre los resultados del ensayo y los datos de campo, a pesar de las simplificaciones consideradas al efectuar las simulaciones en modelo físico, procesos tales como la evolución de la playa, la estabilidad del pie sumergido, o la erosión al pie de la barrera sumergida son predichos razonablemente bien por el modelo. Se recuerda aquí que el análisis del clima marítimo efectuado determinó que la dirección del oleaje es prácticamente normal a la costa, por lo que la modelización numérica en 2D se considera apropiada.

En el modelo analítico lineal de González *et al.* (1999), la hipótesis principal es la modificación más importante del perfil de playa se debe a la reflexión del oleaje en la cara de mar del obstáculo (pie sumergido), mientras que los efectos de la rotura del oleaje son tenidos en cuenta cuando se especifica la hipótesis de constancia en la relación entre altura de ola en rotura y profundidad en rotura y la uniformidad en la disipación del oleaje por unidad de volumen a semejanza de las hipótesis de perfil de equilibrio formuladas por Dean (1991). La anchura de coronación de la barrera, y las profundidades *offshore* y *onshore* de la misma controlan el flujo de energía que alcanza el perfil de la playa colgada.

Una discusión más detallada del modelo propuesto por González *et al.* (1999) permite efectuar las siguientes puntualizaciones:

- El modelo analítico está basado en el modelo lineal de estimación del coeficiente de reflexión de una barrera vertical e impermeable (Losada *et al.* 1992).
- La estructura sumergida se considera de forma rectangular, e impermeable. *Offshore* de la barrera, el perfil de equilibrio de basa en una relación constante entre altura de ola y profundidad, en rotura. Al pie del obstáculo, la profundidad es h_e .
- No hay disipación de energía sobre el dique sumergido, y la energía del oleaje incidente es parcialmente reflejada hacia *offshore*, y parcialmente transmitida hacia costa.

- En el lado *onshore* de la barrera sumergida, de nuevo el perfil de playa es de equilibrio. En dicho lado del obstáculo, la profundidad es h_i .
- Asumiendo válida la teoría lineal de oleaje y que sólo la parte oscilatoria del oleaje contribuye al flujo de energía reflejada (i.e. no hay rotura), se obtiene la siguiente relación entre profundidades:

$$h_i = h_e(1 - K_r^2)^{2/5}$$

- Debido a las hipótesis consideradas, en el modelo de González *et al* (1999) el fenómeno que controla el perfil de equilibrio de la playa colgada es únicamente la reflexión del oleaje en la barrera sumergida. En términos prácticos, la profundidad h_i queda vinculada al valor del coeficiente de reflexión K_r . Este hecho es debido a que se considera que la disipación de energía sobre la estructura es despreciable.
- El modelo de González *et al.* (1999) fue validado para una condición muy restrictiva de anchura del obstáculo, anchura de coronación del dique sumergido: $B/L < 0.06$, siendo B la anchura de coronación, y L la longitud de onda.

La Figura 39 muestra un esquema del problema y la definición de variables establecida.

Figura 39. Esquema del problema y definición de variables del modelo analítico de González *et al.* (1999) adaptado en Musumeci *et al.* (2012). Fuente: Musumeci *et al.*, 2012.

Los resultados obtenidos se comparan con la teoría analítica de González *et al.* (1999), concluyéndose:

- Parece que el modelo analítico de González *et al.* (1999) no es capaz de reproducir los resultados experimentales, principalmente por el hecho de que considera la reflexión del oleaje como el fenómeno clave, ignorando el efecto de la disipación de energía del oleaje sobre el dique sumergido. Esta disipación de energía se debe a los siguientes dos procesos: la rotura del oleaje sobre el pie de playa y al flujo a través de la barrera permeable que constituye el pie sumergido.

2.5. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS

En este apartado se describen otros trabajos concomitantes con esta investigación, con objeto de aportar una visión general a la temática de estudio de diques sumergidos de baja cota. Temas tales como: la no linealidad del oleaje al pasar un obstáculo, las transformaciones que sufre el oleaje en su propagación, el empleo de técnicas instrumentales de índole óptica para la mejor comprensión visual de los fenómenos, la variedad de tipologías estructurales estudiadas, la ocurrencia de erosión al pie de las estructuras y de succión de la arena de relleno a resguardo de las mismas, y el empleo de las técnicas numéricas más modernas para la simulación de estos procesos son descritas someramente.

2.5.1.- Energía del oleaje / No linealidades en la propagación

Byrne (1969), quien primero documentó en la Naturaleza la formación de ondas secundarias como consecuencia de la interacción entre el oleaje incidente - ya en aguas someras - y los obstáculos sumergidos, en concreto cuando la cresta del oleaje pasa sobre la parte más alta de la barra y el talud del lado mar de la misma, observó lo siguiente:

- La formación de una onda secundaria cuando la cresta del oleaje incidente pasa sobre la parte más alta de la barra *nearshore* y el talud de lado mar de la misma.

- La onda secundaria se desarrolla independientemente de si se produce la rotura o no del oleaje incidente, mientras que la relación entre la altura de ola y la profundidad (H/h) sea mayor de 0.3.
- En ambas circunstancias (rotura o no rotura) de formación de onda secundaria, la relación entre profundidad y longitud de onda (h/L) fue 0.05.

Este fenómeno observado por Byrne (1969) es similar al investigado en más detalle por Beji y Battjes (1994), quienes efectuaron una cuidadosa investigación experimental acerca del oleaje propagándose sobre una barra. Demostraron que el oleaje relativamente largo ($T = 2.5$ s, $h/L = 0.04$) propagándose sobre el talud de tierra de una barra se hacía no lineal debido a la transferencia de energía desde la onda primitiva hacia frecuencias armónicas. Por el contrario, las ondas más cortas ($T = 1$ s, $h/L = 0.1$) no mostraron ese comportamiento.

Gallagher (1971) describió la generación de ondas secundarias en la propagación del oleaje de *swell* sobre un arrecife plano ($T = 13-14$ s; $h/L = 0.03$). El oleaje incidente rompía en el relativamente pendiente talud lado mar del arrecife y posteriormente se descomponía en unas 3 a 5 ondas menores que viajaban sobre la relativamente plana coronación del arrecife. Estas ondas son “*bores*” que típicamente se desarrollan en zona de rompientes disipativa con oleaje en rotura en *spilling*, y se caracterizan por $H/h_o < 0.75$, donde H es la altura de ola y h_o es la profundidad de agua frente al oleaje. Cuando $H/h_o = 0.3-0.75$ al menos la primera onda rompe, mientras que cuando $H/h_o < 0.3$ no se produce rotura.

Masselink (1998) llevó a cabo un experimento específicamente diseñado para monitorizar la generación de ondas secundarias en una playa con barra en Ocean Beach (New South Wales, Australia) sobre la que incide un oleaje de *swell*. Para ello se instrumentaron con sensores de presión (medición, por tanto, de la serie temporal de elevación de la lámina libre) seis ubicaciones a lo largo del perfil de playa, con la presencia de una barra.

Los resultados mostraron la descomposición de los oleajes incidentes en 4 a 6 ondas menores y más cortas propagándose hacia la parte más profunda de la barra en el lado tierra. Esto resulta en un descenso en el periodo significativo del oleaje (Figura 40), y puede retrasar la disipación de la energía del oleaje. Se infiere que las ondas secundarias son un fenómeno común en playas con barra, en particular cuando el periodo del oleaje incidente es largo y la pendiente de la barra hacia el mar es suave.

Se reconoce que el proceso de subida de la marea, con el consecuente incremento de la profundidad sobre la barra, tiende a suprimir la generación de energía de alta frecuencia. Así mismo, el oleaje de viento debido a la brisa, enmascara la inducción de ondas secundarias inducidas por la descomposición armónica.

Este trabajo aporta una exhaustiva introducción revisando el conocimiento disponible en cuanto a la generación de ondas secundarias bajo diferentes condiciones. Se resume en los puntos siguientes:

- Cuando ondas relativamente largas se propagan sobre obstáculos sumergidos, ya sean barras, arrecifes o diques, se pueden descomponer en componentes más cortas denominadas ondas secundarias.
- El mecanismo físico dominante es la amplificación de los “*bound harmonics*” durante el proceso de *shoaling* y su liberación en las regiones más profundas, pasado el obstáculo, como ondas secundarias libres.
- El espectro de energía medido frente al obstáculo difiere apreciablemente del medido tras el obstáculo, puesto que este último contiene una significativa cantidad de energía distribuida sobre un amplio rango de altas frecuencias.
- Este desplazamiento del contenido energético hacia frecuencias más altas tiene importantes consecuencias por lo que se refiere a la modelización del oleaje *nearshore*. Los modelos lineales no contemplan la generación de energía a altas frecuencias y la formación de ondas secundarias. Por lo tanto, en el estudio de la morfología costera asociada a barras, la transformación *cross-shore* del espectro de energía del oleaje incidente no será calculado correctamente por este tipo de modelos.
- Una consecuencia de este hecho es que el periodo del oleaje tras el obstáculo será sobreestimado, y por lo tanto la reflexión del oleaje. Además, la descomposición del oleaje incidente original en ondas más cortas y más pequeñas puede inhibir la inducción de la rotura del oleaje y los procesos de disipación de energía debidos a la fricción. El resultado será la sobreestimación de la disipación de energía, de los gradientes del tensor de radiación, del *set-up* debido al oleaje, y de las velocidades de la corriente *nearshore*.

- Deben utilizarse modelos no lineales de oleaje para tener en cuenta la generación de energía a altas frecuencias.

Losada *et al.* (1997) estudiaron la generación de armónicos al propagarse el oleaje sobre un escalón sumergido poroso, en modelo físico en un canal de 29 m de largo, 2 m de ancho y 2 m de altura. Las características de los poros y las velocidades asociadas consideradas determinaron que las fuerzas de inercia y turbulentas dominaran el flujo, en consonancia con los elevados valores obtenidos del número de Reynolds. Determinaron que, para que potencialmente se generen armónicos debido a estructuras porosas, han de adquirir valores grandes la relación entre amplitud de onda y la profundidad ($\delta = A/h$) y el número de Ursell ($Ur = (H L^2) / h^3$), mientras que el producto del número de onda y la profundidad ($\mu = kh$) debe adquirir un valor pequeño.

Figura 40. Perfil de playa con estaciones de medida (arriba); variación transversal del periodo significativo del oleaje (abajo). Fuente: Masselink, 1998.

Las no linealidades en la transmisión del oleaje a través de un dique sumergido y la transferencia de energía hacia armónicos de mayor frecuencia han sido también estudiadas

más recientemente en modelo físico (Ciardulli *et al.*, 2009), aportando la visión de un dique sumergido como un instrumento no lineal. Las dimensiones del canal utilizado fueron 23.5 m de longitud, 0.8 m de anchura y 0.75 m de altura, efectuándose la medición del oleaje una vez supera el dique sumergido por medio de 15 estaciones de medida. Los experimentos mostraron que la generación de armónicos se reduce debido al proceso de disipación de energía cuando se produce la rotura del oleaje sobre la estructura.

2.5.2.- Mecánica de oleaje

Existen multitud de referencias en la literatura técnica dedicadas al análisis de los coeficientes de transmisión y reflexión del oleaje, desde los trabajos clásicos de Van der Meer (1988), Van der Meer *et al.* (2005), Goda y Ahrens (2008), como más significativas.

El trabajo comprensivo realizado bajo el proyecto de la Unión Europea DELOS, de reanálisis de más de 2300 ensayos, que han permitido proporcionar las mejores fórmulas de transmisión de oleaje en diques de escollera de baja cota (Van der Meer *et al.*, 2005) Se ha analizado, también, el efecto de la oblicuidad del oleaje incidente, así como el cambio espectral en la transmisión. Finalmente, se ha analizado la reflexión y el efecto del rebase sobre la misma.

Recientemente, y creando una base de datos de 3327 entradas procedentes de 33 conjuntos de datos incluyendo diversos tipos de estructuras costeras y condiciones de diseño, Tomasicchio *et al.* (2011) y Tomasicchio y D'Alessandro (2013) han reanalizado el coeficiente de transmisión de oleaje en estructuras de baja cota proporcionando una recalibración de las formulaciones utilizadas que mejoran el ajuste a los datos experimentales.

A modo de ejemplo, la Figura 41 la comparación entre los valores de K_t proporcionados por la formulación de Goda y Ahrens (2008) y los utilizados por Tomasicchio *et al.* (2011) y Tomasicchio y D'Alessandro (2013) antes y después de la recalibración.

Figure 2: Performance of the Goda and Ahrens (2008) formulation against the extended database (correlation coefficient, $r = 0.831$; determination coefficient, $r^2 = 0.690$)

Figure 3: Comparison between measured and predicted transmission coefficient ($r = 0.902$; $r^2 = 0.814$)

Figura 41. Comparación entre los valores de K_t proporcionados por la formulación de Goda y Ahrens (2008) y los utilizados por Tomasicchio *et al.* (2011). Antes de la recalibración (izqda.); después de la recalibración (dcha.). Fuente: Tomasicchio *et al.*, 2011.

La incidencia oblicua del oleaje sobre diques sumergidos en talud, rugosos e impermeables (Vanlischout *et al.*, 2008) ha sido estudiada en tanque tridimensional, proporcionándose estimaciones del cambio en el coeficiente de transmisión en función del ángulo de incidencia, con una tendencia al aumento lineal con la oblicuidad en la incidencia del oleaje.

El efecto de coronaciones muy anchas la transmisión del oleaje en diques de baja cota, estudiado en modelo físico bidimensional (Mori y Capietti, 2006), resulta en coeficientes de transmisión menores conforme aumenta la anchura de coronación. Este descenso del coeficiente de transmisión se produce más rápidamente al crecer la anchura de coronación en estructuras relativamente estrechas. Asimismo, se sugiere que se puede mantener el coeficiente de transmisión de un dique emergido al transformarlo en sumergido si su anchura de coronación se multiplica por cinco. La Figura 42 ilustra sobre el orden de magnitud de las anchuras ensayadas.

Figura 42. Diversas secciones tipo del dique sumergido ensayado. Fuente: Mori y Cappiotti (2006).

Wamsley *et al.* (2002) estudiaron la transmisión del oleaje a efectos de la mejora de su inclusión en los modelos de una-línea de evolución en planta de playas.

La conocida como reflexión de Bragg (Bragg y Bragg, 1913; Bailard *et al.*, 1990), que proporciona altos coeficientes de reflexión por medio de la adecuada secuenciación de estructuras sumergidas, ha sido explorada recientemente (Cho *et al.*, 2004) de forma experimental en canal de oleaje (56 m de longitud, 1 m de anchura y 2 m de altura) por medio de configuraciones de obras de distinta sección transversal (rectangular y trapezoidal) y permeabilidad (impermeables y porosos) en forma de tándem, con dos y tres elementos (Figura 43).

Figura 43. Esquema de diques sumergidos en tándem: rectangulares y trapezoidales (izqda.), y ejemplo de coeficientes de transmisión para dos y tres diques trapezoidales (dcha.). Fuente: Cho *et al.*, 2004.

La investigación en modelo físico acerca de piezas prefabricadas para la construcción de arrecifes artificiales (Kim *et al.*, 2012), por medio de modelo físico bidimensional a escala 1/50, en un canal de 30 m de longitud, 1 m de anchura, y 1.5 m de profundidad, permite observar los vórtices generados por la rotura del oleaje sobre la coronación de la obra.

Figura 44. Ensayo con 20 m de anchura de coronación y 1.0 m de francobordo en prototipo. Se observan los vórtices generados por la rotura en el panel inferior. Fuente: Kim *et al.*, 2012.

La influencia de la pendiente del talud del lado mar de una obra sumergida y su incidencia en la forma de rotura del oleaje ha sido estudiada por Pasanisi *et al.* (2006) en modelo físico con pendientes del talud de 2(H):1(V) y de 10(H):1(V) (Figura 45).

Figura 45. Esquema de obra sumergida y variación de taludes lado mar. Fuente: Pasanisi *et al.*, 2006.

Pasanisi *et al.* (2006) proponen dos números que parametrizan la forma de rotura del oleaje, teniendo en cuenta las características del oleaje y las propiedades de la estructura. El primero de ellos incorpora la porosidad (P) interviniendo de forma exponencial:

$$R_d^* = \frac{m}{\sqrt{H_i/L_0}} \cdot \frac{H_i}{R_c} \cdot \exp(-1.7 \cdot P) = m \cdot \frac{\sqrt{H_i L_0}}{R_c} \cdot \exp(-1.7 \cdot P)$$

El segundo de ellos, es una reformulación del parámetro de Iribarren en el que interviene una pendiente ficticia de la estructura que disminuye al aumentar la anchura de coronación o al disminuir la pendiente del talud:

$$\xi_B = \frac{h_s}{h_s/m + B} \cdot \left(\frac{H_i}{L_0}\right)^{-0.5}$$

El estudio del fenómeno del “*undertow*” y de las corrientes generadas ha sido extensamente llevado a cabo por Cox y Kobayashi (1996, 1997), así como del “*roller*” (Kuriyama y Nakatsukasa, 2000). Más recientemente, Viviano *et al.* (2010) han propuesto una nueva aproximación tridimensional al estudio del *roller*. La Figura 46 ilustra los procesos *nearshore* inducidos por el oleaje.

Figura 46. Esquema de los principales procesos *nearshore* inducidos por el oleaje. Fuente: Viviano *et al.*, 2010.

La deformación sufrida por un oleaje irregular multidireccional al propagarse sobre un dique sumergido impermeable situado en un fondo en pendiente ha sido estudiada por Hur (2004), por medio de un ensayo en tanque tridimensional.

Por último, Negro (2008) recoge las técnicas consolidadas de diseño estructural de diques costeros, incluyendo las estructuras de baja cota y las sumergidas; otros autores, entre los que se cuentan Sánchez-Arcilla *et al.* (2000), Vergés *et al.* (2001) y Gironella *et al.* (2002) por citar la experiencia española, se concentran en avanzar en el diseño funcional de los diques exentos sumergidos a partir de la modelización numérica. La exhaustiva recopilación y el detallado análisis del comportamiento funcional de diques de baja cota a lo largo de la costa española (Bricio, 2009) permitió generar un modelo geométrico y climático para la localización de un dique exento y la formación de saliente, tómbolo o respuesta nula de la costa.

2.5.3.- Técnicas instrumentales

La irrupción en los ensayos de laboratorio de técnicas instrumentales novedosas, sobre todo dedicadas a la medición de la velocidad del flujo en múltiples puntos, contribuye de forma muy importante a la comprensión de los procesos hidrodinámicos que tienen lugar en la interacción entre oleaje y estructura.

Hsu *et al.* (2012) aplican las técnicas de PIV (*Particle Image Velocimetry*) a la medición del campo de velocidades inducidas por el oleaje propagándose sobre un único dique sumergido de diferentes características poro-elásticas.

Saitoh e Ishida (2002) utilizan PIV y LDV (*Laser Doppler Velocimeter*) para estudiar la cinemática de la transformación del oleaje sobre un dique sumergido, evidenciando el transporte de masa inducido por un frente de onda en rotura (Figura 47).

Figura 47. Transporte de masa inducido por un frente de ola en rotura. Fuente: Saitoh e Ishida, 2002.

Análogamente, las técnicas de PIV y BIV (*Bubble Image Velocimeter*) han sido utilizadas para analizar la transformación del oleaje sobre arrecifes artificiales (Ou *et al.*, 2010) en un canal de 25 m de longitud, 0.5 m de anchura y 0.6 m de altura. La Figura 48 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos.

La visualización tridimensional de los resultados validados del estudio numérico y experimental de la interacción de una onda solitaria y un dique sumergido permeable en condiciones de no rotura (Wu *et al.*, 2012) a partir del uso de técnicas PIV en laboratorio y modelos 2-D VOF y 3-D VOF, por medio de la materialización gráfica del flujo de las partículas alrededor del dique constituyen una herramienta de excepcional potencial para la comprensión del posible transporte sedimentario en suspensión.

El canal utilizado, de 25 m de longitud, 0.5 m de anchura y 0.6 m de profundidad fue utilizado para estimar la energía reflejada, transmitida y disipada variando la relación de aspecto y la porosidad del obstáculo.

Figura 48. Ejemplo de resultados. Fuente: Ou *et al.*, 2010.

La Figura 49 muestra las trayectorias simuladas de partículas con distintos orígenes y desde distintos puntos de vista.

(a) proximidades del lado mar (b) proximidades del lado tierra del dique permeable (c) proximidades de la coronación del dique permeable

Figura 49. Trayectorias simuladas de las partículas con diferentes orígenes. Panel superior: resultados en tres dimensiones; panel inferior izquierdo: resultados en el plano x-z, con tres secciones laterales; panel inferior derecho: resultados en el plano x-y con tres secciones verticales. Fuente: Wu *et al.*, 2012.

2.5.4.- Tipología estructural

La variedad de tipologías estructurales analizadas en la literatura técnica es amplia, desde el estudio del efecto de la porosidad en diques sumergidos permeables (Ting *et al.*, 2004; Wu *et al.*, 2012) por lo que a sus características de transmisión y generación de armónicos se refiere hasta el análisis de las diferencias en el comportamiento de

Hsu *et al.* (2012) analizaron el comportamiento de un dique sumergido poro-elástico y discuten el comportamiento en función de sus características porosas (permeable o impermeable) y elásticas (rígido o elástico), especialmente por lo que se refiere al campo de velocidades inducido y a la vorticidad en un canal de oleaje de 25 m de longitud, 0.5 m de anchura y 0.6 m de altura. La Figura 50 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos.

Figura 50. Campos de velocidad y vorticidad medidos alrededor de un dique sumergido poro-elástico. Fuente: Hsu *et al.*, 2012.

El uso de materiales no convencionales tales como contenedores de geotextil para la construcción de diques sumergidos, muy extendido en diferentes regiones del mundo, ha sido tratado desde el punto de vista de la estabilidad hidráulica de estas estructuras costeras rellenas de arena, por Dassanayake y Oumeraci (2012). Para ello, utilizaron un canal de 42 m de longitud, 2 m de anchura y 1 m de altura, probando contenedores realizados con

geotextil tejido y geotextil no tejido (diferentes características de masa unitaria, espesor, y resistencia a la tracción) con diversas condiciones de niveles y oleaje incidente.

2.5.5.- Erosión al pie y succión de la arena de relleno

La erosión localizada en la vecindad de las obras sumergidas de baja cota es uno de los modos de fallo identificados de las estructuras de baja cota, con alto riesgo potencial de suceder. Sumer *et al.* (2005) llevaron a cabo un estudio experimental sistemático de este proceso, tanto en el tronco como en el morro de dichas estructuras distinguiendo entre la erosión causada por el flujo, gobernado por los parámetros adimensionales Francobordo / Altura de ola (R/H), y el número de Keulegan – Carpenter (KC), mientras que la erosión debida a la rotura del oleaje queda gobernada por la relación Francobordo / profundidad (R/h) y el monomio adimensional *plunger* ($T (gH)^{1/2} / h$). El tronco de los diques sumergidos se estudió en un canal de 28 m de longitud, 0.6 m de anchura y 0.8 m altura.

Otro interesante proceso, ejemplo de la interacción entre la obra de apoyo constituida por material granular y el material de relleno de la playa, es el mecanismo de succión descrito por Hur *et al.* (2007) y producido por el sifonamiento de las arenas sometidas a una presión intersticial oscilatoria inducida por el oleaje actuando sobre el dique poroso. El ensayo de 50 casos en un canal de 30 m de longitud, 0.7 m de anchura y 0.9 m de profundidad, junto con el análisis dimensional de los resultados obtenidos, permitió establecer regiones de ocurrencia de este fenómeno en función del número de Ursell y del cociente entre la anchura del dique al nivel de reposo del agua y la longitud de onda para diversas relaciones entre el tamaño del grano de la arena y el de la roca que conforma el dique.

CAPITULO 3

ESTRATEGIA DE ENSAYOS

CAPITULO 3: ESTRATEGIA DE ENSAYOS

Una vez efectuada la revisión crítica del Estado del Arte se pueden establecer los siguientes aspectos significativos:

- Respecto a la experiencia internacional:
 - Escasa monitorización de las actuaciones llevadas a cabo.
 - Presencia de problemas en la ejecución de las obras.
 - Existen casos de éxito y de fracaso, sin que se disponga de una clara identificación de las causas.
 - Disparidad en las realizaciones constructivas, en relación a las variables climáticas, geomorfológicas y sedimentarias.
- Respecto a los estudios experimentales de laboratorio:
 - La casuística analizada es muy diversa. Los canales muestran diferentes geometrías, escalas, trenes de alturas de ola y períodos ondulatorios, dispersión en los tipos de paleta, en los sistemas de generación y en la separación entre las ondas incidentes y reflejadas.
 - Los estudios frecuentemente responden a una playa concreta, no a casos genéricos, por lo que el establecimiento de directrices generales o metodologías específicas resulta inviable.
 - Por tanto, no persiguen ni proporcionan directrices de diseño genéricas.
- Respecto a los análisis y propuestas del perfil de equilibrio en playas sustentadas:
 - La teoría y el concepto mismo de perfil de equilibrio no proporciona información acerca de la capacidad de retención de material por parte del pie sumergido bajo condiciones extremas.

Así pues, la investigación experimental de laboratorio como experiencia piloto en playas sustentadas y dentro de un programa marco de superior envergadura, se orienta hacia los siguientes objetivos:

- Proporcionar directrices de diseño genéricas que permitan obtener la capacidad última de retención de sedimento en una playa debido a la presencia de un pie sumergido frente a oleajes erosivos.
- Los ensayos sistemáticos bidimensionales conllevan las siguientes hipótesis simplificativas:
 - La playa es de longitud infinita, despreciándose los efectos de borde. Pese a que se midan tres perfiles, los resultados eran prácticamente semejantes adoptando el criterio central de estudio.
 - El oleaje incide en dirección normal a la playa, pudiendo ser asimilada la altura de ola incidente en aguas profundas a la altura de ola sin refractar en aguas profundas.
- El oleaje utilizado es regular, lo cual resulta adecuado para la aproximación al problema que nos ocupa ya que permite simplificar las variables descriptivas del oleaje. Entre las limitaciones que este hecho implica, figuran:
 - Los resultados del trabajo serán tanto más aplicables cuanto más parecido a un oleaje regular resulte el clima marítimo actuante en la zona de estudio.
 - La necesidad de que posteriores estudios identifiquen una altura de ola efectiva en estos casos, de manera análoga a la altura de ola media cuadrática en los modelos de evolución de playas.
- Los ensayos se efectúan manteniendo invariable el nivel de reposo del agua, esto es en ausencia de marea. Entre las limitaciones que este hecho implica, figuran:
 - Los resultados del trabajo serán tanto más aplicables cuanto menor sea la marea en la zona de estudio, mares micromareales, especialmente de aplicación en emplazamientos muy erosivos y fuertemente antropizados como son los litorales mediterráneos.
 - La necesidad de que posteriores estudios analicen la aplicación de los resultados a mares con marea, proponiéndose la utilización del nivel medio del mar en tanto en cuanto dichas directrices no estén disponibles. Este hecho fue el origen de las

actuaciones en España, dado que la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife presenta un pie de apoyo que actúa en rotura progresiva y formando estela en pleamar y sujeta el pie como un dique exento continuo entre un apoyo y un abrigo (Suárez Bores, 1968).

- Se barre una horquilla de alturas de ola y periodos compatible con las características del generador de oleaje y del canal de ensayos.
- Los ensayos son sistemáticos, no repetitivos, en los que no se emplean métodos de laminación de efectos reflejantes siguiendo esquemas tipo AWACS o de Funke y Mansard (1980). De la misma manera, no disponen de una escala geométrica predeterminada si bien se estima que una adecuada escala longitudinal sin distorsión podría ser del orden de 1:15. En este caso, se admitiría la semejanza de Froude por lo que a longitudes (λ) y velocidades ($\lambda^{1/2}$) respecta, y la conservación del parámetro de Dean ($H/\omega T$, $\omega = f(D_{50})$) por lo que respecta al sedimento.

Los oleajes seleccionados para ensayo se muestran en la Tabla 8. Los oleajes se han seleccionado de manera que se disponga de tres oleajes que compartan la misma altura de ola, y de tres oleajes que compartan el mismo periodo. El calado de agua en el generador de oleaje es de 1.00 m.

Tabla 8. Características de los oleajes regulares de ensayo en generador, unidades de modelo.

Condición de oleaje regular ID #	Características del oleaje en la paleta generadora			
	H (m)	T (s)	H/gT^2	h/gT^2
01	0.20	2.07	0.0048	0.0238
02	0.20	3.10	0.0021	0.0106
03	0.30	2.58	0.0046	0.0153
04	0.20	2.58	0.0031	0.0153
05	0.25	2.58	0.0038	0.0153

Se ha analizado la validez de las teorías de oleaje para los oleajes ensayados, con los resultados que se muestran en la Figura 51.

Figura 51. Validez de las teorías de oleaje respecto a los oleajes ensayados. Fuente: Modificado del Shore Protection Manual, 1984.

De acuerdo con la onda de Stokes se tiene que:

$$H = 2a \left(1 + \frac{3}{8} k^2 a^2 \right)$$

La evaluación de esta altura de ola comparada con la proporcionada por la teoría lineal de oleaje para la ubicación de la estructura (en el caso "Sin Estructura") y en la profundidad del pie de obra para la Estructura 1 y la Estructura 2 resulta en valores que no exceden el 2% de diferencia (ver Tabla 9). Por lo tanto, se utilizará la teoría lineal de oleaje para transformar las magnitudes del oleaje de un punto a otro del dominio fluido

Tabla 9. Comparación entre alturas de ola según la teoría lineal y la no lineal.

Oleaje	H (m)	T (s)	H no lineal (m)	ΔH (%)
Paleta				
1	0.20	2.07	0.2010	0.50
2	0.20	3.10	0.2004	0.18
3	0.30	2.58	0.3019	0.63
4	0.20	2.58	0.2006	0.28
5	0.25	2.58	0.2511	0.44
Sin Estructura – Eje de las estructuras				
1	0.22	2.07	0.2240	1.11
2	0.23	3.10	0.2355	0.51
3	0.34	2.58	0.3502	1.64
4	0.23	2.58	0.2314	0.73
5	0.29	2.58	0.2904	1.14
Estructura 1 – Pie de la estructura				
1	0.21	2.07	0.2092	0.80
2	0.22	3.10	0.2204	0.36
3	0.32	2.58	0.3264	1.16
4	0.22	2.58	0.2162	0.52
5	0.27	2.58	0.2711	0.81
Estructura 2 – Pie de la estructura				
1	0.21	2.07	0.2101	0.81
2	0.22	3.10	0.2196	0.35
3	0.32	2.58	0.3255	1.14
4	0.21	2.58	0.2156	0.51
5	0.27	2.58	0.2703	0.79

Así mismo, se ha analizado la capacidad erosiva de los oleajes ensayados, resultando que todos ellos proporcionan perfiles de barra (erosivos). La Figura 52 muestra la representación de dichos oleajes de acuerdo con la relación descrita por Larson y Kraus (1989) y Kraus *et al.* (1991).

Figura 52. Capacidad erosiva de los oleajes de ensayo.

Los oleajes ensayados, por lo tanto, producirán una respuesta sedimentaria en forma de perfil de barra, y por lo tanto son oleajes erosivos.

CAPITULO 4

MATERIALES Y MÉTODOS

CAPITULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS

En este capítulo se describe el equipamiento utilizado para la ejecución de los ensayos sobre playas colgadas, las metodologías y los sensores utilizados para la adquisición de datos, la instrumentación específicamente diseñada y construida para la gestión de los ensayos y la adquisición de datos de perfiles de playa, y la metodología empleada para la realización de los ensayos.

El planteamiento general del modelo físico, al tratarse de ensayos sistemáticos, no se corresponde con el de un modelo físico de un caso concreto. El análisis de los resultados por medio de monomios adimensionales que se llevará a cabo en el Capítulo 4 permite no tener que asignar una escala específica al modelo. No obstante, se estima que con relación a una posible comparación del modelo físico con casos realistas en cuanto a longitudes, períodos, tamaño de material que constituye la playa, la escala geométrica orientativa sería de entorno a 1:15, sin distorsión de escala.

4.1. EL MODELO FÍSICO DE FONDO MÓVIL

Con objeto de evaluar la capacidad de retención de arena por efecto de la implantación de una obra sumergida para una cierta playa sometida a unas condiciones específicas de oleaje en comparación con una situación de referencia – sin estructura – se eligió una aproximación experimental. Los ensayos se efectuaron en las instalaciones del Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del entonces Ministerio de Fomento, a solicitud de la entonces Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

4.1.1.- El canal de experimentación y cuestiones generales del modelo

El canal de ensayos utilizado para el desarrollo de esta investigación tiene las siguientes dimensiones: 36 m de longitud, 3 m de anchura, y 1.5 m de altura, y se encuentra equipado con un generador de oleaje de tipo pistón situado en uno de los extremos del canal. Entre el

generador de oleaje y el extremo del canal se dispone de un elemento amortiguador de 3.5 m de espesor conformado a base de tubos de PVC.

El nivel medio del agua se mantuvo constante durante la duración de todos los ensayos, y la profundidad en la parte del canal con fondo horizontal en las proximidades de la paleta fue de 1 m. Se empleó la sección completa del canal de ensayos, para minimizar los efectos de borde de las paredes. La Figura 53 muestra una vista general de la instalación en funcionamiento.

La playa modelizada se ubicó en un extremo del canal, con una longitud total de 12 m, configurándose según una berma de 2 m de anchura a la cota +0.5 m sobre el nivel del agua, una pendiente del 20% (1V:5H) y una longitud de 7 m, con un tramo final de fondo fijo con pendiente del 8 % desde la posición de la obra sumergida hasta alcanzar el fondo fijo del canal (Figura 54).

Figura 53. Vista general del canal de ensayos.

Figura 54. Esquema del canal de ensayos, con estructura y playa.

El material móvil escogido para la modelización de la playa fue arena con tamaño $D_{50} = 200 \mu\text{m}$ y velocidad de caída calculada $\omega = 0.023 \text{ m s}^{-1}$ (a una temperatura nominal de 15°C) de acuerdo con el *buoyancy factor* (Hughes, 1993):

$$A = \frac{\rho' g (d_{50})^3}{\nu^2}$$

Siendo:

- ρ' = densidad sumergida relativa del sedimento $[(\rho_s - \rho) / \rho]$, (-)
- ρ_s = densidad del grano del sedimento, (kg/m^3)
- ρ = densidad del fluido, (kg/m^3)
- ω = velocidad terminal del grano, (m/s)
- d_{50} = diámetro medio del sedimento (m)
- ν = viscosidad cinemática del fluido (m^2/s)

Se tiene que:

$$\omega = \frac{\rho' g (d_{50})^2}{18\nu} \quad \text{para } A < 39$$

$$\omega = \frac{(\rho' g)^{7/10} (d_{50})^{11/10}}{6(\nu)^{2/5}} \quad \text{para } 39 < A < 10^4$$

$$\omega = \frac{(\rho' g)^{1/2} (d_{50})^{1/2}}{0.91} \quad \text{para } 10^4 < A < 10^6$$

Se ensayaron cinco condiciones de oleaje monocromático cubriendo un amplio rango de peraltes así como dos configuraciones estructurales además de la situación de referencia (sin estructura). Todas las combinaciones de playa, estructura, y oleaje se ensayaron hasta alcanzar el equilibrio por lo que a la respuesta morfológica de la playa se refiere. El comportamiento de la playa se fue siguiendo a intervalos espaciados a lo largo de la duración del ensayo. A partir del examen de la evolución del perfil se pudo trazar el ritmo de pérdida de material hasta alcanzar el equilibrio aparente.

Se distribuyeron ocho sondas para la medida de oleaje a lo largo de la sección central del canal que fueron utilizadas para comprobar la correspondencia entre las condiciones reales de oleaje y las teóricas, registrando su transformación a lo largo del perfil de playa, así como cerca de la estructura (Figura 55). La información registrada por estos sensores no se ha incorporado a este trabajo, al estar enfocado el mismo a la respuesta morfológica de la playa frente a los oleajes incidentes y la configuración de la estructura de apoyo desde una aproximación morfológica ingenieril, y no de procesos.

Se midieron los perfiles de playa a lo largo de tres secciones, denominadas A, B, y C, siendo B la sección central alineada con el eje del canal. Las secciones A y C son equidistantes entre el eje y los cajeros del canal. Se ha considerado como representativo el perfil central B, tras el análisis de las variaciones existentes entre los datos obtenidos en los tres perfiles. Este hecho constata la apreciación visual acerca de la respuesta cilíndrica de la playa, en consonancia con la relativamente gran anchura del canal de ensayo. Por lo tanto, sólo los perfiles registrados en el centro del canal han sido utilizados para en este trabajo.

Figura 55. Sondas de oleaje y canal de ensayos durante la acción del oleaje.

4.1.2.- Generador de oleaje

El sistema de generación instalado en el canal consiste en una paleta tipo pistón con recorrido (o “*stroke*”) de 1 m movida por un actuador hidráulico con servoválvula y transformador diferencial de variación lineal (*Linear Variable Differential Transformer*, LVDT). El tipo de generador, su recorrido máximo, el calado de agua y la potencia del accionador determina el plano (H, T) de oleajes potencialmente generables.

Figura 56. Plano (H, T) de oleajes susceptibles de ser generados con una profundidad de agua en la paleta de 1 m y *stroke* máximo de 1 m: (izqda.) sombreado en gris la región de oleajes posibles; (dcha.) oleajes seleccionados para el ensayo.

Con este generador, e imponiendo las condiciones de rotura por fondo y por forma, es posible generar los oleajes que se indican en la Figura 56 (izqda.).

La paleta generadora no presenta un sistema tipo AWACS o laminación de onda incidente y reflejada siguiendo los criterios de Funke y Mansard (1980), o el modelo LASA de Medina (2001).

4.2. PROGRAMA DE ENSAYOS

4.2.1.- Oleajes

Se utilizaron los oleajes cuyas características en generador (en unidades de modelo) se indican en la Tabla 10 y en forma gráfica en la Figura 57.

Tabla 10. Características de los oleajes regulares de ensayo en generador, unidades de modelo.

Condición de oleaje regular ID #	Características del oleaje en la paleta generadora	
	H (m)	T (s)
01	0.20	2.07
02	0.20	3.10
03	0.30	2.58
04	0.20	2.58
05	0.25	2.58

El proceso de selección de los oleajes a ensayar tuvo en cuenta que los valores de altura de olea y periodo del conjunto de los oleajes de ensayo permitieran examinar la respuesta de la playa colgada (entendida como sistema playa más estructura sumergida) en función de variaciones en la altura y en el periodo del oleaje incidente.

Figura 57. Características de los oleajes regulares de ensayo, unidades de modelo: (izqda.) plano (H , T) en la paleta; (dcha.) peralte de los oleajes, en la paleta.

La concreción de las características de los oleajes de ensayo es un compromiso entre objetivos del ensayo y las limitaciones de la instalación y del generador de oleaje. Las principales limitaciones a los oleajes a generar relativas a la instalación son:

- Altura de cajeros del canal de ensayo = 1.50 m
- Profundidad de agua = 1.00 m

4.2.2.- Estructuras / Configuración del pie sumergido

Los ensayos se llevaron a cabo con dos configuraciones distintas de pie sumergido: “Estructura 1”, y “Estructura 2”. Las características geométricas de la obra sumergida se definen en la Figura 58. La obra sumergida se construyó con escollera, y se impermeabilizó por medio de la inserción de ladrillos en el interior de la misma. En todos los casos, el eje de simetría de la obra en modelo se situó en la coordenada $x = 670$ cm sobre un calado de 45 cm. La Figura 65 describe el sistema local de coordenadas implantado.

El peso de la escollera que configura la obra del modelo físico se escaló de acuerdo con la semejanza de Froude, considerando el modelo como representativo de una escala longitudinal de 1:15. Con objeto de independizar el ensayo de las posibles averías o

deformaciones en la obra sumergida, se cubrió el manto con tela de gallinero de amplia luz pero suficiente como para impedir la salida de los cantos y, por lo tanto, la deformación de la sección.

Figura 58. Esquema de las dos secciones diferentes de obra sumergida ensayadas.

En todos los casos la obra dispone de taludes de inclinación simétrica, siendo esta inclinación 1.5(H):1(V). Estos taludes son muy frecuentes en la práctica ingenieril para este tipo de estructuras. La anchura de coronación se mantuvo constante y de valor 20 cm.

La altura de la obra para cada configuración estructural, y por lo tanto el francobordo resultante, se indican en la Tabla 11.

Tabla 11. Características geométricas resultantes para cada configuración estructural.

Estructura	Al eje de la estructura			Al pie de la estructura	
	Calado (cm)	Altura (cm)	Francobordo R (cm)	Profundidad h_{pie} (cm)	Altura h_c (cm)
Sin estructura	45.0	N/A	N/A	45.0	N/A
Estructura 1	45.0	19.0	26.0	57.3	31.3
Estructura 2	45.0	30.0	15.0	58.2	43.2

4.2.3.- Plan de ensayos

Se efectuaron un total de 15 ensayos correspondiendo con cinco condiciones diferentes de oleaje regular y tres alternativas: dos configuraciones estructurales, más la situación de referencia (sin estructura).

Las mediciones efectuadas durante el desarrollo de los ensayos correspondieron tanto a la superficie libre en un número de estaciones como a levantamientos de perfiles de playa. Solo serán discutidos los resultados acerca del comportamiento de la playa de acuerdo con la información proporcionada por el perfil central.

La nomenclatura utilizada para el archivo de los datos de perfil de playa se codifican según la clave "*Daddoo.Khhmm*", donde:

- "*Da*" es un código identificativo de esta serie de ensayos.
- "*dd*" indica la configuración estructural de pie de playa, que adquiere los valores siguientes: "00" Sin estructura, "01" con Estructura 1 o "02" con Estructura 2.
- "*oo*" indica el oleaje actuante, que adquiere los valores siguientes: "01", "02", "03", "04" o "05", conforme al oleaje actuante de acuerdo con la según se indica en la Tabla 10.
- "*K*" indica el perfil de medida de batimetría, ya sea "A", "B" o "C". En este trabajo, como se explicó anteriormente, se ha considerado el perfil central "B".
- "*hhmm*" indica la hora y minuto de obtención del registro correspondiente a la duración acumulada del ensayo hasta ese momento, es decir representa el tiempo total de actuación del oleaje sobre la playa colgada.

En la Tabla 12 se recogen, para cada ensayo, los datos de perfiles de playa adquiridos y utilizados en este trabajo.

Tabla 12. Registro de ensayos y datos de perfil de playa adquiridos.

Ensayo	Estructura	Oleaje ID #	Duración (h)	Nº perfiles
DA0001	Sin estructura	01	43.00	14
DA0002		02	64.50	16
DA0003		03	25.00	13
DA0004		04	64.00	20
DA0005		05	46.75	16
DA0101		01	43.00	15
DA0102		02	22.15	12
DA0103		03	31.00	15
DA0104		04	53.75	15
DA0105		05	56.75	18
DA0201		01	43.00	14
DA0202		02	64.50	17
DA0203		03	25.00	15
DA0204		04	21.75 (*)	12
DA0205		05	43.75	17
TOTAL			647.90	229

(*) No alcanzó las 35000 olas

En el Apéndice A se incluyen los listados numéricos de los datos de evolución de perfil de playa registrados.

4.3. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE OLEAJE. PARÁMETROS ADIMENSIONALES

4.3.1.- Parámetros adimensionales propios del oleaje

Las condiciones de oleaje utilizadas en los ensayos se han analizado desde el punto de vista del peralte del oleaje y del número de Iribarren. El peralte del oleaje constituye una

medida de la agresividad del mismo, mientras que el número de Iribarren caracteriza el tipo de rotura.

La Tabla 13 indica el peralte del oleaje en distintas posiciones a lo largo del canal de ensayos, de acuerdo con la teoría lineal de oleaje (Dean y Dalrymple, 1991), incluyendo el peralte local en el generador de oleaje, y el peralte en aguas profundas correspondiente a la altura de ola sin refractar.

Tabla 13. Características del oleaje para cada condición ensayada.

Oleaje ID #	Paleta L (m)	Paleta H / L	Aguas profundas H' ₀ (m)	Aguas profundas H' ₀ / L ₀
01	5.47	0.0366	0.2190	0.0327
02	9.03	0.0222	0.2045	0.0136
03	7.26	0.0413	0.3205	0.0308
04	7.26	0.0275	0.2137	0.0206
05	7.26	0.0344	0.2671	0.0257

El número de Iribarren se puede expresar como

$$\xi = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{H/L}}$$

Siendo:

- tan α = pendiente del fondo, (-)
- H = altura de ola, (m)
- L = longitud de onda, (m)

o en condiciones de aguas profundas se puede expresar como:

$$\xi_0 = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{H_0 / L_0}}$$

Siendo:

$\tan \alpha$ = pendiente del fondo, (-)

H_0 = altura de ola en aguas profundas, (m)

L_0 = longitud de onda en aguas profundas, (m)

En la Tabla 14 se muestran los valores del número de Iribarren para la pendiente del fondo de la rampa de aproximación ($m = 0.08$), tanto en aguas profundas como a la profundidad correspondiente al pie de la estructura.

Tabla 14. Número de Iribarren en el pie de la estructura, referido a oleaje en aguas profundas y a oleaje local.

Oleaje ID #	Aguas profundas H'_0 / L_0	Pie de la estructura H / L (*)	Sin Estructura		Estructura 1		Estructura 2	
			ξ_0	ξ (**)	ξ_0	ξ (***)	ξ_0	ξ (***)
01	0.0327	0.0465	0.4422	0.3417	0.4422	3.0901	0.4422	3.0808
02	0.0136	0.0312	0.6852	0.4151	0.6852	3.7770	0.6852	3.8001
03	0.0308	0.0560	0.4555	0.3100	0.4555	2.8167	0.4555	2.8301
04	0.0206	0.0373	0.5579	0.3797	0.5579	3.4498	0.5579	3.4661
05	0.0257	0.0467	0.4990	0.3396	0.4990	3.0856	0.4990	3.1002

(*) valores para la Estructura 1

(**) considerando el talud de aproximación (8%)

(***) considerando el talud del paramento de la obra (1.5H:1V)

4.3.2.- Parámetros adimensionales combinando el oleaje y la estructura

El francobordo relativo se define como R/H_0 , donde R es la profundidad en la coronación de la estructura, y H_0 es la altura de oleaje en profundidades indefinidas, calculada a partir de la

teoría lineal de oleaje. La Tabla 15 describe los resultados de francobordo relativo para cada condición de oleaje y estructura ensayados.

Tabla 15. Francobordo relativo R/H_0 para cada oleaje y configuración estructural.

Oleaje ID #	Estructura 1	Estructura 2
01	1.1874	0.6850
02	1.2713	0.7334
03	0.8112	0.4680
04	1.2168	0.7020
05	0.9734	0.5616

4.3.3.- Parámetros adimensionales combinando el oleaje y el sedimento

El parámetro de Dean (1973) vincula las características del sedimento que compone una playa con las del oleaje incidente sobre la misma, y se define como:

$$De = \frac{H}{\omega T}$$

Donde

- H = altura de ola, (m)
- T = período del oleaje, (s)
- ω = velocidad de caída, (m/s)

Kriebel *et al.* (1986) mostraron – con base en modelos físicos con escala longitudinal del orden de 10 – que oleajes con un valor del parámetro de Dean superior a un umbral comprendido entre valores de 2.0 a 2.5 deberían producir un perfil de playa erosivo o perfil de temporal. Los resultados de los cálculos que se incluyen en la Tabla 16 demuestran que todas las condiciones de oleaje ensayadas son altamente erosivas para ambas configuraciones estructurales.

Tabla 16. Parámetro de Dean, en aguas profundas y a pie de obra, para cada condición de oleaje y configuración estructural.

Oleaje ID #	Aguas profundas	A pie de obra		
		Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
01	4.5992	4.6528	4.3601	4.3768
02	2.8684	3.2864	3.0805	3.0691
03	5.4013	5.8070	5.4376	5.4237
04	3.6009	3.8714	3.6251	3.6158
05	4.5011	4.8392	4.5313	4.5198

4.4. SISTEMAS DE MEDIDA

Para la medida de oleaje se utilizaron sondas resistivas. Las sondas de medida de oleaje son sensores “*surface piercing*” que proporcionan la serie temporal de posiciones de la superficie libre del agua basándose en el cambio en la resistencia medida al variar la posición de la lámina de agua. Se ubicó una sonda de referencia de medida del oleaje generado a una distancia de 4.84 m de la posición central del generador de oleaje para evitar los modos evanescentes.

Adicionalmente, se construyó una estructura de soporte para instalar un número máximo de ocho sondas para obtener el oleaje en ubicaciones del ensayo previamente seleccionadas. Esta estructura es capaz de rodar sobre los cajeros del canal de ensayos, permitiendo su calibración previa a la realización de los ensayos y su retirada para la medición del perfil del fondo de manera muy eficaz.

La calibración de las sondas se efectuó con base diaria, o más frecuentemente cuando se estimó necesario. La calibración se efectúa moviendo la sonda a intervalos regulares de 1 cm de manera que se cubra ampliamente toda la posible excursión de la lámina libre en cada ubicación. El ajuste que se obtuvo para cada una de las sondas es lineal, obteniéndose el “cero” y la “ganancia” de cada una de ellas en cada calibración.

Para medir la geometría del perfil de playa, se utilizó un sistema relativo de coordenadas de forma que el origen del mismo se encuentra localizado en el punto central del extremo del canal en el que se encuentra la playa, a 1 m sobre el fondo del canal, el eje - x recorre el canal longitudinalmente (desde 0 a 36 m), el eje - y discurre perpendicularmente al canal (desde - 1.5 m a + 1.5 m), y el eje - z describe la coordenada vertical (desde - 1 m a + 0.5 m).

Al transcurrir ciertos tiempos prefijados en el desarrollo de cada uno de los ensayo, se obtuvieron las características geométricas del perfil de playa en tres secciones distribuidas a lo ancho del canal, con una de ellas localizada en la sección central (Perfil - B) y las otras dos localizadas a ambos lados de la misma, en el punto medio entre el perfil central y los cajeros del canal (Perfil - A y Perfil - C). Tal como se discutió anteriormente, únicamente se considerará el Perfil - B para la discusión de este trabajo, ya que tras analizar la variabilidad de los datos registrados en cada uno de los tres perfiles de medida (A, B y C), se concluye que el perfil B es representativo del comportamiento general experimentado por la playa, con variaciones absolutas medias entre perfiles menores de 1 cm (Figura 59).

Figura 59. Ejemplo comparativo de resultados obtenidos por los perfiles A, B, y C (arriba) y diferencia absoluta en elevaciones con el perfil B (abajo): (izqda.) en el instante inicial; (dcha.) tras 18:45 h de ensayo.

Para la medición precisa de los perfiles de playa, se diseñó y construyó un equipo especial por parte del CEDEX en forma de dispositivo que se puede arrastrar por encima de los cajeros del canal por medio de unos raíles (Figura 60). Para efectuar las medidas de los perfiles de playa, el agua debe estar en reposo y por lo tanto el ensayo ha de pararse. Sin embargo, no es necesario vaciar el canal, lo cual supone una gran ventaja desde el punto de vista operativo.

La coordenada x del perfil se mide por medio de un “*encoder*” conectado a una rueda que gira sin deslizar sobre un carril unido a la parte superior del cajero del canal. Por medio del recuento de pulsos es posible conocer la distancia recorrida por el sistema y por lo tanto se puede calcular dicha coordenada.

Figura 60. Sistema de medición de las coordenadas del perfil de playa (x , z).

La medición de la coordenada z se efectúa por medio de tres brazos móviles – uno por cada uno de los perfiles de medida (Figura 60), en cuyo extremo se encuentra una pequeña rueda que toca ligeramente el fondo de forma que no influye en la propia medida. Tanto los brazos como las ruedas son extraordinariamente ligeros. Cada uno de los tres brazos puede rotar alrededor de un eje localizado en la plataforma que discurre sobre los raíles situados en la parte superior de los cajeros del canal, que previamente fueron levantados por medio

de topografía de alta precisión. La inclinación de cada brazo se mide por medio de una banda extensométrica que proporciona el momento flector que se produce en una micro-ménsula dispuesta al efecto. La magnitud a medir es proporcional a la señal del sensor, puesto que ambas son proporcionales al coseno del ángulo comprendido entre el brazo de medida y el eje vertical (Bueno *et al.*, 2001).

Así mismo, se generó un software de gestión de los ensayos que permitió obtener y registrar con precisión tanto el oleaje de excitación en distintos puntos del canal como la evolución del perfil de playa a lo largo de los ensayos.

El sistema de medida se emplaza en una cabina en las proximidades del canal de ensayo, y consiste en un PC equipado con una tarjeta de adquisición de datos y un módulo de conexión en el cual se recogen y almacenan las señales procedentes del sensor. Un programa, específicamente diseñado para esta aplicación, lleva a cabo las tareas de calibración y programa los ensayos para la medida de oleaje y perfiles de playa.

Durante la realización de los ensayos se requiere medir la evolución en el tiempo del oleaje en diferentes puntos del canal. Así mismo, en determinados momentos repartidos a lo largo de cada ensayo se obtendrá la geometría del perfil tanto emergido como sumergido. El perfil se obtiene en tres secciones longitudinales repartidas a lo ancho del canal de ensayos. La longitud aproximada, en modelo, de cada perfil es de unos 13 m, siendo la distancia máxima entre el fondo fijo del canal y la berma de la playa de 1.5 m.

4.4.1.- Descripción general de la instrumentación

Para la obtención del oleaje de excitación se han diseñado una estructura soporte para las sondas de medida de posición de la superficie libre que permite situar estas en cualquier punto del canal de ensayo tal como se indica en la Figura 61.

Figura 61. Instrumentación para el registro de la agitación.

Para la obtención del perfil de playa, se ha dotado al canal de un sistema de arrastre formado por una plataforma que se desliza en sentido longitudinal sobre los cajeros del canal. El control de velocidad se logra desde una caseta de control ubicada junto al canal de ensayo, donde está situado el convertidor de frecuencia que alimenta al motor asíncrono a bordo de la plataforma. Sobre ésta se sitúan los sensores y acondicionadores de señal tal como se indica en la Figura 62.

Figura 62. Instrumentación para la obtención de la batimetría.

Para la medida de la coordenada vertical del fondo se han diseñado unos brazos giratorios con un elemento de apoyo rodante en un extremo que palpa el fondo y en el otro el elemento sensor (un inclinómetro de flexión) tal como se ilustra en la Figura 63 y Figura 64.

La magnitud que se pretende registrar es proporcional a la señal del sensor, ya que ambas son proporcionales al coseno del ángulo del brazo del perfilómetro con la vertical.

Para la medida de la coordenada horizontal se utiliza un *encoder* unido a una rueda que gira sin deslizamiento sobre un raíl adosado al cajero. La distancia recorrida se obtiene por medio de una proporción con el recuento de los pulsos del *encoder*.

Figura 63. Placas de calibración vertical del perfilador de fondos (izqda.); sensor inclinométrico (dcha.).

Cuando el carro pasa por el óptico de disparo del ensayo de perfil se activa la generación de una interrupción de medida cada 500 ms. La rutina de atención a esta interrupción lee el contador, y arranca la conversión analógica/digital para leer los tres canales analógicos asociados a los inclinómetros de los tres brazos giratorios y almacenarlos en memoria, posteriormente. Antes de terminar permite visualizar en pantalla la posición del palpador (Figura 66).

Figura 64. Instrumentación para la medida de oleaje y obtención de la batimetría, en funcionamiento.

De la cuenta obtenida en el contador (100 cuentas equivalen a 1 cm de avance), se obtiene el avance del carro (X_{carro}), y de la lectura del sensor (son proporcionales) la coordenada vertical (h) del eje de giro de la rueda que palpa el fondo. Conocido el brazo sensor (b) se obtiene el lugar geométrico que describe el eje de la rueda (X_i, Z_i) referido al sistema de referencia fijo XOZ, tal como se observa en el esquema de la Figura 65.

Figura 65. Sensor de perfil de playa: definición de variables.

En la caseta de control situada al lado del canal de ensayos se encuentra el sistema de medida, formado por un ordenador que contiene una placa de adquisición de datos y un módulo de conexiones al que llegan las señales de los sensores cuya magnitud se desea registrar. El programa diseñado específicamente para esta aplicación permite realizar las operaciones de calibración y programar los ensayos para la medida del oleaje y de los perfiles (Figura 66, Figura 67 y Figura 68).

Figura 66. Gestión del ensayo desde la cabina de control (izqda.); pantalla inicial para la gestión del ensayo (dcha.).

Figura 67. Pantalla de gestión de sensores (izqda.); ejemplo de calibración de sonda (dcha.).

Cuando se desea registrar el oleaje, el modelo estará sometido a un oleaje de excitación y la estructura soporte de las sondas de altura de ola estará situada en una posición determinada. Es entonces cuando se activa el comando asociado al ensayo de obtención del oleaje. Cuando se requiere obtener el perfil del fondo se detiene la acción del oleaje, se retira la estructura soporte de las sondas de altura de ola, y se activa el comando asociado al ensayo de obtención del perfil en el ordenador. Con el agua en calma se hace avanzar el carro con los sensores para la obtención de los perfiles, el ensayo se sincroniza con el pulso generado por un sensor óptico al paso del carro por su posición.

Figura 68. Pantalla de gestión de medidas de oleaje (izqda.); pantalla de gestión de medidas de perfil (dcha.).

4.4.2.- Elementos de programación

El programa de medida desarrollado en Visual Basic, engloba por una parte una serie de comandos generales para la calibración de los sensores, visualización de la medida, etc., por otra los comandos específicos para la obtención de los registros de oleaje, y por último los comandos para la obtención de los perfiles de playa.

El programa arranca con la introducción de los datos asociados al modelo físico que se va a ensayar y lleva de forma automática un registro de todos los ensayos y mediciones que se han hecho sobre el modelo, ya sean de oleaje o de perfil de playa.

Se han definido unas estructuras lógicas para los sensores, donde se registra toda la información asociada a cada sensor, canal de medida, constantes de calibración, unidades en las que mide, etc. Esta base de datos de los sensores está almacenada en sus archivos asociados en disco, se cargan en memoria al entrar en el programa de medida y se actualizan en el disco cuando se realiza alguna calibración o se definen o modifican los datos de los sensores.

Los datos asociados a los ensayos de oleaje se encuentran almacenados en un archivo de configuración en disco que se carga en memoria cuando se requiere ejecutar un ensayo de oleaje, esto es, los sensores con los que se quiere medir, la frecuencia de muestreo, la duración de la medida, etc. A la hora de almacenar los datos del ensayo se graban con un nombre de archivo que lo identifica con el tiempo de agitación al que ha sido sometido el modelo. Los ensayos de perfil están ya programados para obtener tres perfiles longitudinales simultáneamente (ver el detalle de las conversiones aplicadas en la Figura 69).

Figura 69. Sensor de perfil de playa: detalle de conversiones.

Con objeto de maximizar la precisión de la medida, se han adoptado las siguientes mejoras en la obtención de los perfiles de playa:

- Se han tenido en cuenta las desviaciones de los raíles del canal respecto a la horizontal en toda la longitud del ensayo, por medio de una nivelación *in situ*.
- Se ha optado por una calibración parabólica para los sensores que miden la coordenada vertical.
- El arranque del ensayo de perfil se hace con un sensor óptico que suministra dos pulsos, el primero sirve para realizar un auto ajuste del cero del sensor antes de la toma de cada perfil ya que en ese instante los sensores están apoyados en unas planchas de referencia cuya coordenada es perfectamente conocida; el segundo pulso sirve para comenzar la adquisición de la medida.
- Se programa la velocidad de avance del carro a 1.4 cm/s para evitar movimientos bruscos y excesivas vibraciones en el sensor.

Una vez obtenido el recorrido del eje de la rueda en memoria, se filtra digitalmente y se obtiene el punto de contacto de la rueda con el fondo calculando la tangente en cada punto y prolongando según la perpendicular en el radio de la rueda (Figura 70). Antes de almacenar los datos en sus respectivos “archivos resultado” del ensayo (*.xz) se interpola cada 0.5 cm y se normaliza la longitud de los perfiles a 2000 puntos.

Con objeto de tener una idea de la precisión en la medida de perfiles, se tomaron diez perfiles seguidos sobre la misma playa, y se ha obtenido en cada coordenada horizontal la desviación standard en la coordenada vertical de los valores correspondientes a los diez perfiles (Figura 71). Se observa que en todo el recorrido del ensayo el valor de la desviación standard está por debajo de 0.1 cm en la parte emergida y por debajo de 0.2 cm en la zona sumergida para un rango de medida máximo de 150 cm. Realizando una ampliación en la última zona del recorrido del ensayo observamos que las desviaciones obtenidas corresponden al pequeño arrastre de arena provocado por la rueda en cada pasada sucesiva que se efectuó, y que tuvo un efecto suavizador de los “ripples” del fondo. Este no es el caso en las medidas de perfiles en el ensayo, que sólo requieren de una única pasada del sensor.

Figura 70. Ilustración del proceso de obtención del perfil como tangente común a todas las posiciones de la rueda del palpador. Línea verde: perfil inicial; circunferencias azules: posiciones seleccionadas de la rueda del palpador; línea roja: perfil obtenido como la tangente común a las circunferencias.

Figura 71. Perfil medido y desviación estándar de las medidas (izqda.); representación de los 10 perfiles medidos (dcha.)

4.4.3.- Conclusiones

Por lo que respecta a los equipos de medida desarrollados específicamente para la realización de estos ensayos, cabe resaltar los siguientes aspectos:

- Desarrollo de unos comandos de calibración, imprescindibles para tener precisión en toda la cadena de medida.
- Posibilidad de tener los ensayos de oleaje y perfil ya programados, y de visualizar los procesos de medida en pantalla.
- El equipo permite un ahorro de tiempo considerable en la obtención de las medidas, dado su alto grado de automatismo y al hecho de que no requiere del vaciado del canal. No se disponía de un equipo así en el mercado para obtener las batimetrías en estos rangos.
- Se lleva un registro temporal de todos los ensayos realizados sobre el modelo, ya sea de oleaje o perfil, generando unos archivos normalizados y ordenados para su posterior análisis.

La solución adoptada ha permitido obtener los perfiles de playa con errores menores del 0.1%, de forma fiable para la realización de los numerosos ensayos que se requirieron realizar en este trabajo de investigación.

Por último, a título ilustrativo se incluye, en la Figura 72, un ejemplo de las medidas obtenidas acerca de la evolución de un perfil de playa durante un tiempo de ejecución de ensayo de 200 minutos.

Figura 72. Ejemplo de registro de la evolución del perfil de playa a lo largo del tiempo (en este ejemplo, 200 minutos de actuación de oleaje).

CAPITULO 5

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPITULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente Capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos en el curso de la experimentación sobre playas sustentadas. Puesto que las referencias a los oleajes ensayados y sus características, así como a las estructuras ensayadas son muy frecuentes, a modo de resumen se incluyen de forma esquemática en la Figura 73.

Figura 73. Síntesis de las características de los oleajes (izqda.) y estructuras (dcha.) ensayados.

Los resultados de los ensayos se analizan desde varios puntos de vista, partiendo de los datos obtenidos del seguimiento pormenorizado de la respuesta del perfil de playa experimentado por cada una de las configuraciones de playas sustentadas ensayadas y consideradas en este trabajo.

Los indicadores del comportamiento experimentado por una determinada configuración estructural frente a un oleaje incidente utilizados en este trabajo son:

- El retroceso de la línea de costa.
- La pérdida relativa de volumen de arena en la playa.

El análisis simplificado de la respuesta de la playa analiza la influencia de la altura de ola y del periodo del oleaje en la respuesta experimentada por la costa, examina la relación entre retroceso de la línea de costa y la pérdida relativa de material, y valora el potencial de los monomios adimensionales siguientes como predictores de la respuesta de la costa:

- Peralte del oleaje, H_0/L_0
- Francobordo adimensional, R/H_0
- Parámetro de Dean, $H/\omega T$

Posteriormente se analiza la respuesta de la playa sustentada en base a monomios adimensionales clásicos en la Ingeniería Hidráulica, tales como el número de Reynolds y el número de Froude, y la relación entre ellos y el número de Dean.

El análisis de otros monomios adimensionales específicos al problema planteado en este trabajo, junto con los ajustes al comportamiento observado de las playas, ha permitido elaborar una propuesta de directrices de diseño para playas sustentadas por un pie sumergido. Se especifican los rangos de variación de los parámetros adimensionales utilizados en la generación de dichas directrices de diseño, y se detalla su aplicación por medio de cuatro pasos sucesivos.

La Figura 74 muestra el croquis de definición de variables manejadas en esta discusión de resultados y en la generación de directrices de diseño.

Figura 74. Croquis de definición de variables.

5.1. SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE PLAYA

A partir de las medidas periódicas de los perfiles de playa, es posible trazar la evolución del perfil a lo largo del tiempo. Durante la ejecución de los ensayos se procedió a obtener la evolución del perfil de playa en los instantes señalados en el Capítulo 3 por medio de la instrumentación descrita, de manera que para cada configuración estructural (“Sin estructura”, “Estructura 1” o “Estructura 2”) y para cada oleaje incidente (“O1”, “O2”, “O3”, “O4” u “O5”) se dispone de una serie temporal de perfiles de playa obtenidos a lo largo del desarrollo de cada ensayo.

Las características técnicas de la toma de datos de perfil de playa así como los instantes temporales de captura de datos para cada ensayo se han descrito en el Capítulo 3. Se repite la Tabla 17 con las características de los oleajes ensayados para facilidad del lector.

Tabla 17. Características de los oleajes ensayados.

Oleaje ID #	H (m)	T (s)
01	0.20	2.07
02	0.20	3.10
03	0.30	2.58
04	0.20	2.58
05	0.25	2.58

El análisis de la evolución temporal de los perfiles de playa para cada ensayo permite confirmar que en todos los casos el comportamiento de la playa ha sido erosivo, para todos los oleajes ensayados, independientemente de la configuración estructural dispuesta. Así mismo, resulta evidente la rapidez en la erosión en las instancias iniciales del ensayo, y cómo la respuesta de la playa se va aproximando a un equilibrio conforme transcurre el tiempo de ensayo.

Figura 75. Evolución del perfil de playa para el Oleaje ID #3 y la Estructura 1.

Figura 76. Ejemplo de resultado final para el Oleaje ID # 1 ($H = 0.20\text{m}$, $T = 2.07\text{ s}$) y las tres disposiciones estructurales (Sin estructura, Estructura 1 y Estructura 2).

Algunos detalles de la evolución de los perfiles se muestran en las Figura 77 (arena perdida en el perfil), Figura 78 (rotura del oleaje) y Figura 79 (avalancha):

Figura 77. Detalle de arena perdida en el perfil.

Figura 78. Detalle de la rotura del oleaje.

Figura 79. Detalle de avalancha de erosión en la parte alta del perfil de playa.

5.1.1.- Cuantificación de la respuesta de la playa: posición de la línea de costa y volumen de material disponible

Para analizar la efectividad de las estructuras ensayadas para la retención del relleno en su emplazamiento, se han considerado dos parámetros:

- el retroceso de la línea de orilla.
- la pérdida relativa de arena dentro de un volumen de control predefinido que se extiende desde el extremo de la playa hasta la ubicación de la obra sumergida.

Los datos de perfil de playa fueron tratados por medio del programa “*Beach Morphology Analysis Package - BMAP*” (Sommerfeld *et al.*, 1994) para obtener, para cada ensayo, la evolución temporal de la posición de la línea de orilla y para evaluar los cambios experimentados en el volumen de material presente en la playa.

El retroceso de la posición de la línea de costa así como la pérdida de material sedimentario son patentemente claros tras el análisis de estos datos. La cuantificación de estos datos es inmediata en el caso del retroceso de la línea de costa, tomando como referencia su posición en el instante inicial del ensayo.

La cuantificación de los volúmenes perdidos se hace de forma relativa al volumen de arena existente en el instante inicial del ensayo comprendido entre la línea de costa inicial y el eje de simetría de la estructura sumergida, situada en la coordenada longitudinal $x = 6.70$ m, para lo cual se define el volumen de control que se muestra en la Figura 80. Para la situación de referencia – sin estructura – el mismo volumen de control se ha utilizado por razones comparativas, si bien la estructura no existe. El volumen de arena perdido se adimensionaliza por medio del volumen inicial de arena.

Figura 80. Definición del volumen de control para la cuantificación de las variaciones temporales de material existente en la playa y ejes de coordenadas para los datos de perfil de playa.

La coordenada temporal t se adimensionaliza por medio del periodo del oleaje T , permitiendo obtener el número de olas N , siendo:

$$N = \frac{t}{T}$$

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 18, por lo que se refiere al retroceso de la línea de costa para cada ensayo respecto a la posición inicial, y en Tabla 19 por lo que respecta a la pérdida de volumen de arena en el volumen de control respecto al volumen disponible inicial, tras unas 35000 olas.

Tabla 18. Variación absoluta de la posición de la línea de costa (cm) después de 35000 olas. Criterio de signos: (+) avance, (-) retroceso.

Oleaje ID #	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
01	- 169.67	- 76.49	- 51.02
02	- 42.37	- 36.00	- 24.88
03	- 190.00	- 193.06	- 189.66
04	- 71.91	- 76.64	- 73.23
05	- 123.03	- 137.21	- 174.82

Por lo que se refiere al retroceso de la línea de orilla, para las condiciones de oleaje ID # 1 e ID # 2, el efecto beneficioso de la estructura es claro, resultando un retroceso de la orilla en el caso de playa sin estructura de aproximadamente el doble que en los casos con estructura. Para las condiciones de oleaje ID # 3 y 4 se produjo un retroceso muy similar para cualquiera de las dos estructuras ensayadas. Sin embargo, para la condición de oleaje ID # 5, la Estructura 2 resultó con un aumento del retroceso de aproximadamente el 42% del de la playa sin estructura.

En la Tabla 19 se han señalado con código de colores los casos en que la playa con estructura resulta en un mejor o peor comportamiento - en términos de pérdida relativa de volumen – que sin estructura. Aquellos casos en que el comportamiento es “mejor”, se han sombreado en color verde, mientras que aquéllos en los que el comportamiento es “peor” se han sombreado en color rojo. Los casos con resultado “indiferente”, se han sombreado en color ámbar. El criterio utilizado para calificar un comportamiento como “peor” (rojo) o “indiferente” (ámbar) ha sido que se exceda o no el umbral del 10% de diferencia en cuanto

a pérdida de volumen relativo respecto a la pérdida experimentada por la playa sin estructura.

Tabla 19. Variación relativa de volumen de arena en el volumen de control (%), después de 35000 olas. Criterio de signos: (+) ganancia, (-) pérdida.

Oleaje ID #	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
01	- 22.78 %	- 16.66 %	- 11.16 %
02	- 16.30 %	- 12.86 %	- 9.40 %
03	- 47.66 %	- 46.33 %	- 49.87 %
04	- 17.89 %	- 17.54 %	- 19.86 %
05	- 34.49 %	- 32.21 %	- 42.40 %

La Estructura 1 y la Estructura 2 tuvieron un efecto positivo por lo que a la retención de arena se refiere para la condición de oleaje ID # 1, para la cual la playa sin estructura perdió aproximadamente 23 % del material disponible, mientras que la playa con la Estructura 1 perdió aproximadamente el 17 % y con la Estructura 2 el 11 %. El mismo comportamiento se observó para la condición de oleaje ID # 2, para la cual la playa sin estructura perdió cerca del 16 % del material, mientras que con la Estructura 1 perdió el 13 % y con la Estructura 2 algo más de la mitad de la pérdida sin estructura.

Para la condición de oleaje ID # 3, la playa sin estructura y con la Estructura 1 o la Estructura 2 tuvieron un comportamiento similar, con pérdidas de entre el 46 % al 50 %.

Para las condiciones de oleaje ID # 4, la playa sin estructura y con la Estructura 1 tuvieron un comportamiento similar, mientras que con la Estructura 2 se produjo una mayor tasa de pérdida de material. En todos los casos, las pérdidas de material se cifran entre un 18 % y un 20 %.

Finalmente, para la condición de oleaje ID # 5, la playa sin estructura y con la Estructura 1 mostraron un comportamiento similar, incluso levemente mejor con la Estructura 1, mientras que con la Estructura 2 se produjo un importante aumento de las pérdidas de material.

La comparación entre configuraciones estructurales arroja las siguientes conclusiones:

- Para los oleajes ID # 1 e ID # 2, tanto la Estructura 1 como la Estructura 2 mejoran los resultados del comportamiento de la playa sin estructura, comportándose mejor la playa con la Estructura 2. Este resultado se invierte para los oleajes ID # 3, ID # 4 e ID # 5 en que la Estructura 2 se comporta peor que la Estructura 1.
- Para el oleaje ID # 3, cualquiera de las dos configuraciones estructurales produce resultados muy similares a los de la playa sin estructura, proporcionando unos ligeramente mejores resultados la Estructura 1 frente a unos ligeramente peores resultados la Estructura 2.
- Para los oleajes ID # 4 e ID # 5, la Estructura 1 mejora ligeramente los resultados mostrados por la playa sin estructura. Sin embargo, la Estructura 2 empeora dichos resultados, especialmente para el oleaje ID # 5.
- De forma general, la Estructura 1 proporciona un mejor comportamiento en todos los casos que el mostrado por la playa sin estructura, si bien para los oleajes ID # 3, ID # 4 e ID # 5 la mejoría es menor al 10%.
- La Estructura 2 sólo mejora los resultados proporcionados por la playa sin estructura para los oleajes ID # 1 e ID # 2. Para los demás oleajes el comportamiento es peor, que sin estructura, especialmente para el oleaje ID # 5.

La observación de los resultados obtenidos (Figura 81 y Figura 82), deja de manifiesto cómo una obra sumergida puede tener un efecto beneficioso o un efecto indiferente o incluso indeseable dependiendo de las condiciones externas de oleaje, haciendo incierto el proceso de diseño. Otros resultados indican que, en ciertas situaciones, una obra sumergida puede tener un efecto positivo en su papel de retención de arena durante relativamente cortos periodos de acción del oleaje, mientras que para duraciones mayores el efecto se puede volver irrelevante o, incluso, perjudicial. Puesto que la obra sumergida puede representar un obstáculo para la recuperación natural de una playa, al dificultar el movimiento de material en sentido *onshore* durante la acción de los oleajes de bonanza, se puede producir un efecto acumulativo de los temporales en playas de estas características.

Figura 81. Ejemplo de pérdida relativa de arena en el volumen de control – efecto beneficioso de la estructura.

Figura 82. Ejemplo de pérdida relativa de arena en el volumen de control – efecto indiferente o perjudicial de la estructura.

El análisis de los resultados, en función del oleaje incidente para cada configuración estructural es el siguiente:

- Oleaje ID #1

El comportamiento del modelo es el esperado. La condición sin estructura es la que más volumen de arena pierde y la que más retroceso de línea de orilla sufre, mientras que en los casos con estructura, cuanto más elevada es la cota de coronación, la playa retiene mayor cantidad de material.

- Oleaje ID #2

Se produce un comportamiento similar para la segunda condición de oleaje, para la cual la Estructura 2 desarrolla su mayor efecto beneficioso reduciendo significativamente la pérdida de material y el retroceso de la línea de orilla.

- Oleaje #3

El comportamiento del modelo para esta situación indica que ambas configuraciones estructurales son indiferentes y similares a la respuesta de la playa sin estructura tanto por lo que se refiere al retroceso de la línea de orilla como a la pérdida de material.

- Oleaje #4

Para este oleaje la Estructura 1 es prácticamente indiferente – si bien con una leve mejora para el comportamiento de la playa –, mientras que la Estructura 2 empeora la respuesta de la misma. El retroceso de la línea de orilla, sin embargo, se mantiene en valores similares en todas las configuraciones estructurales.

- Oleaje #5

Para este oleaje, la Estructura 1 mejora levemente la respuesta de la playa mientras que la Estructura 2 empeora significativamente la respuesta de la misma en comparación con la situación sin estructura.

La Figura 83 muestran de forma gráfica y comparada el comportamiento del retroceso de la línea de costa y de la pérdida relativa de volumen de material en función de la configuración estructural y del oleaje incidente. Se observa la falta de correlación entre el resultado (en

cuanto a estas dos cuestiones que describen la respuesta de la costa) y el grado de protección proporcionado por la configuración estructural.

Figura 83. Retroceso absoluto de la línea de costa (izqda.) y pérdida relativa de volumen (dcha.) en función de la configuración estructural y del oleaje incidente.

Como se puede observar en las gráficas, tan solo la primera condición de oleaje tiene un comportamiento esperado según la configuración establecida de estructura.

5.2. EXAMEN SIMPLIFICADO DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA

En primera instancia se analizó la respuesta observada de la playa frente a la variación de algunos parámetros o monomios adimensionales clásicos. En concreto se examinaron los efectos de:

- Altura de ola, para igual periodo del oleaje.
- Periodo del oleaje, para igual altura de ola.
- Influencia del monomio R/H , francobordo adimensional.
- Influencia del monomio $H/\omega T$, parámetro de Dean.

5.2.1.- Efecto del periodo a igualdad de altura de ola

Esta comparativa es posible, para cada una de las configuraciones estructurales, entre los oleajes que se detallan en la Tabla 20.

Tabla 20. Oleajes ensayados, de entre los disponibles, con la misma altura de ola y distinto período.

Oleaje ID #	H (m)	T (s)	H ₀ /L ₀ (-)
01	0.20	2.07	0.0327
02	0.20	3.10	0.0136
04	0.20	2.58	0.0257

La respuesta de la costa, para la configuración estructural correspondiente a la “Estructura 2”, representada en forma de pérdida relativa de volumen de material se muestra en la Figura 84. El examen de la Figura 84 manifiesta cómo el período más corto ($T = 2.07$ s) y el período más largo ($T = 3.10$ s) de los ensayados limitan las pérdidas relativas de volumen de arena a un valor límite en torno al 15%. La escasa pendiente de las curvas denota la muy lenta evolución, o lo que es lo mismo, la proximidad al equilibrio en la respuesta de la playa.

Por el contrario, la respuesta de la configuración ensayada y mostrada en la Figura 84 para el oleaje de período intermedio ($T = 2.58$ s) manifiesta pérdidas relativas de material sedimentario mucho más importantes que para los otros dos periodos analizados, y con tendencia a aumentar, o lo que es lo mismo, aún lejos de alcanzar un equilibrio en la respuesta de la playa, con valores cercanos al 60% de pérdida relativa de material.

Figura 84. Ejemplo de la influencia del periodo del oleaje en la pérdida relativa de arena en el volumen de control ($H = 0.20$ m, Estructura 2).

Los resultados descritos sugieren que la respuesta de la playa, en términos de pérdida relativa de volumen de arena, no se produce de forma lineal con el período del oleaje incidente, a igualdad de altura de ola. De tal manera que, no necesariamente a igualdad de altura del oleaje incidente los periodos mayores (o menores) producen una respuesta de la playa más favorable (o desfavorable), o viceversa.

La pérdida relativa de volumen de arena, lógicamente, tampoco sigue una relación lineal con el peralte del oleaje, a igualdad de altura de ola, dado el comportamiento analizado respecto al periodo del oleaje.

5.2.2.- Efecto de la altura de ola a igualdad de período

Es posible efectuar esta comparativa con los datos disponibles, para cada una de las configuraciones estructurales, entre los oleajes que se detallan en la Tabla 21.

Tabla 21. Oleajes ensayados, de entre los disponibles, con el mismo período y distinta altura de ola.

Oleaje ID #	H (m)	T (s)	H ₀ /L ₀ (-)
03	0.30	2.58	0.0308
04	0.25	2.58	0.0206
05	0.20	2.58	0.0257

La respuesta de la costa, para la configuración estructural correspondiente a la “Estructura 2”, representada en forma de pérdida relativa de volumen de material se muestra en la Figura 85. El examen de la Figura 85 manifiesta cómo, en este caso para un período $T = 2.58$ s, son las alturas intermedias ($H = 0.25$ m) las que producen un mejor resultado en cuanto a pérdida relativa de volumen incluso desde los primeros instantes del ensayo y con una cierta tendencia a la estabilidad al final del mismo con valores de pérdida relativa de material en torno al 18%.

El oleaje de menor altura ($H = 0.20$ m) produce mayores pérdidas de material que el oleaje de valor intermedio de altura de ola anteriormente discutido, aparentando estar lejos aún de la estabilización – con pérdidas relativas en el entorno del 60% - al final del ensayo a pesar de la longitud del mismo.

Finalmente, el oleaje de mayor altura ($H = 0.30$ m) de los aquí comparados presenta las mayores pérdidas de material, aproximadamente un 10% mayores que las pérdidas producidas por el oleaje de menor altura ($H = 0.20$ m). Al igual que para este último oleaje, no se alcanza el equilibrio al final del ensayo.

Los resultados descritos sugieren que la respuesta de la playa, en términos de pérdida relativa de volumen de arena, no se produce de forma lineal con la altura de ola incidente, a igualdad de período del oleaje. De tal manera que, no necesariamente a igualdad de período del oleaje incidente las alturas de ola mayores (o menores) producen una respuesta de la playa más favorable (o desfavorable), o viceversa.

La pérdida relativa de volumen de arena, lógicamente, tampoco sigue una relación lineal con el peralte del oleaje, a igualdad de período del oleaje, dado el comportamiento analizado respecto a la altura de ola.

Figura 85. Ejemplo de la influencia de la altura de ola en la pérdida relativa de arena en el volumen de control ($T = 2.58$ s, Estructura 2).

5.2.3.- Relación entre retroceso de la línea de costa y la pérdida relativa de volumen de material

Se ha analizado de forma global la relación existente entre la pérdida relativa de volumen de material y el retroceso de la línea de orilla, presentándose el resultado en la Figura 86. Se aprecia, de forma general, una buena correlación lineal entre ambos factores con una relación directamente proporcional entre los mismos.

Figura 86. Relación entre la pérdida de volumen de material y el retroceso de la línea de costa.

El *outlier* existente se corresponde con el oleaje ID # 1 y “Sin estructura”, caso en el cual un retroceso amplio en la línea de orilla no fue acompañado de una pérdida de volumen de valor aproximadamente doble de lo experimentado para asemejarse de forma general al resto de resultados obtenidos en otros oleajes y configuraciones estructurales.

Por tanto, se puede concluir que, de forma general, es posible examinar el comportamiento de las playas colgadas en base a cualquiera de las dos variables (retroceso de la línea de orilla y pérdida relativa de material), ya que ambas se pueden vincular conforme a lo analizado.

5.2.4.- Análisis del peralte del oleaje como predictor del comportamiento de la playa

En la Figura 87 se ha representado el retroceso de la línea de orilla y la pérdida relativa de volumen, para cada configuración estructural, en función del peralte del oleaje en aguas profundas (H_0/L_0). Se observa que, para cada configuración estructural, el peralte del oleaje y el retroceso de la línea de orilla o la pérdida relativa de volumen de forma general tiene un

comportamiento ascendente con el aumento del peralte del oleaje, al menos para los rangos de H_0/L_0 de que se dispone en los ensayos y que varían entre 0.0136 y 0.0308.

La descripción general del comportamiento de la playa en función del peralte del oleaje es mejor para el caso “Sin estructura”, y dentro de este caso es mejor para describir el retroceso de la línea de costa que para describir la pérdida relativa de volumen de arena – especialmente para los peraltes altos (Tabla 22).

La descripción general del retroceso de la línea de orilla de material en función del peralte del oleaje es aceptable para el caso “Sin estructura”; sin embargo, la presencia de una estructura si bien produce una línea de tendencia general de menor pendiente que en el caso “Sin estructura”, dispersa los resultados alrededor de dicha tendencia tanto más cuanto más intrusiva en el medio fluído es dicha estructura.

Tabla 22. Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y peralte del oleaje en aguas profundas, según la configuración estructural.

Parámetros de ajuste respecto a H_0/L_0	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
	Retroceso de la línea de costa		
Pendiente	7782.6	5044.6	4836.1
R^2	0.9361	0.4076	0.2540
	Pérdida relativa de volumen		
Pendiente	10.6	9.7	10.4
R^2	0.3903	0.2954	0.1923

Por lo que respecta a la pérdida relativa de volumen de material en la playa, si bien la pendiente de la recta de ajuste se mantiene en valores muy similares en todas las configuraciones estructurales analizadas, se observa cómo la dispersión alrededor de la recta de ajuste aumenta para los peraltes mayores.

Estos hechos descritos cuestionan la validez global del parámetro adimensional peralte del oleaje en aguas profundas como descriptor de la respuesta de la playa colgada frente a la acción de un determinado oleaje y a la configuración de una determinada estructura. Los detalles de los ajustes obtenidos se muestran en la Tabla 22.

Figura 87. Relación entre (izqda.) el retroceso de la línea de orilla y (dcha.) la pérdida de volumen de material, en función del peralte del oleaje en aguas profundas H_0/L_0 para las diversas configuraciones estructurales.

5.2.5.- Análisis del francobordo adimensional como predictor del comportamiento de la playa

En la Figura 88 se ha representado el retroceso de la línea de orilla y la pérdida relativa de volumen, para cada configuración estructural, en función del francobordo adimensional en aguas profundas R/H_0 . Se observa que, para cada configuración estructural, el francobordo adimensional y el retroceso de la línea de orilla o la pérdida relativa de volumen tiene un comportamiento descendente con el francobordo adimensional R/H_0 , al menos para los rangos de R/H_0 ensayados y que varían entre 0.468 y 1.271.

Esta buena descripción general del retroceso de la línea de orilla o de la pérdida relativa de volumen de material en función del francobordo adimensional, sin embargo, no es única para todos los casos ensayados, sino que depende de la propia configuración estructural.

Se observa, así mismo, la dispersión existente en la respuesta de la costa que se puede constatar en aquellas situaciones en las que se dispone de dos ensayos con el mismo valor del parámetro R/H_0 , tanto mayor cuanto menos intrusiva es la disposición estructural analizada, esto es cuanto mayor es el francobordo (Tabla 23).

Estos hechos cuestionan, pues, la validez global de este parámetro adimensional como descriptor de la respuesta de la playa colgada frente a la acción de un determinado oleaje y a la configuración de una determinada estructura.

Tabla 23. Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y francobordo adimensional en aguas profundas, según la configuración estructural.

Parámetros de ajuste respecto a R/H_0	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
	Retroceso de la línea de costa		
Pendiente	N/A	- 315.08	- 0.7178
R^2	N/A	0.9803	0.9897
	Pérdida relativa de volumen		
Pendiente	N/A	- 642.84	- 1.5982
R^2	N/A	0.9211	0.9286

Sin embargo, una vez determinada la configuración estructural, la capacidad predictiva de la respuesta de la costa en función del francobordo adimensional en aguas profundas, R/H_0 , es adecuada.

Figura 88. Relación entre el retroceso de la línea de costa (izqda.) y la pérdida de volumen de material (dcha.) en función del francobordo adimensional R/H_0 para cada disposición estructural.

5.2.6.- Análisis del parámetro de Dean como predictor del comportamiento de la playa

En la Figura 89 se ha representado el retroceso de la línea de orilla y la pérdida relativa de volumen, para cada configuración estructural, en función del parámetro de Dean evaluado en aguas profundas ($H_0/\omega T$). Se observa que, para cada configuración estructural, el parámetro de Dean y el retroceso de la línea de orilla o la pérdida relativa de volumen de forma general tiene un comportamiento ascendente con el parámetro de Dean, al menos para los rangos de $H_0/\omega T$ de que se dispone en los ensayos y que varían entre 2.87 y 5.40. La calidad de la descripción general del retroceso de la línea de orilla o de la pérdida relativa de volumen de material en función del parámetro de Dean, sin embargo, depende de la configuración estructural.

Se observa que el parámetro de Dean en aguas profundas describe aceptablemente bien la respuesta de la costa sin estructura en cuanto al retroceso de la línea de orilla, siendo algo peor su capacidad de descripción de la pérdida relativa de volumen. Esta capacidad descriptora de la respuesta empeora, en ambos indicadores, conforme la estructura es más intrusiva en el medio marino (esto es, la descripción es peor para la “Estructura 2” que para la “Estructura 1”). La Tabla 24 proporciona los detalles de los ajustes obtenidos.

Tabla 24. Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y el parámetro de Dean en aguas profundas, según la configuración estructural.

Parámetros de ajuste respecto a $H_0/\omega T$	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
	Retroceso de la línea de costa		
Pendiente	61.958	55.669	59.300
R^2	0.9345	0.7818	0.6016
	Pérdida relativa de volumen		
Pendiente	0.1180	0.1179	0.1398
R^2	0.7660	0.6823	0.5456

Estos hechos descritos cuestionan la validez global de este parámetro adimensional como descriptor de la respuesta de la playa colgada frente a la acción de un determinado oleaje y a la configuración de una determinada estructura.

Figura 89. Relación entre el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y la pérdida de volumen de material (dcha.), en función del parámetro de Dean en aguas profundas para las diversas configuraciones estructurales.

5.3. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA COLGADA FRENTE A OTROS MONOMIOS ADIMENSIONALES CLÁSICOS EN LA INGENIERÍA HIDRÁULICA

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en los ensayos y se discute su posible descripción por medio de monomios adimensionales clásicos en el campo de la Ingeniería Hidráulica, adaptados al estudio del medio marino.

5.3.1.- Número de Reynolds

El número de Reynolds, particularizado para el caso de estudio, se puede formular de la siguiente manera:

$$Re^* = \frac{H_0 \cdot R}{T \cdot \nu}$$

Siendo

H_0 = Altura del oleaje incidente, en aguas profundas (m)

T = Período del oleaje (s)

R = Francobordo (m)

ν = Viscosidad cinemática del agua (m²/s)

Para cada una de las configuraciones estructurales y oleajes ensayados se obtienen los valores del número de Reynolds que se indican en la Tabla 25.

Los valores del número de Reynolds así formulado se encuentran comprendidos entre 9895 y 55903. El análisis de los números de Reynolds en todos los ensayos con estructura y sin ella definen valores muy elevados con un régimen fuertemente turbulento, hecho que tendrá repercusión en el monomio de Goda y Ahrens (2008) y en el parámetro *plunger* de Sumer *et al.* (2005); es decir, el efecto de la turbulencia y la repercusión en las fuerzas de arrastre.

Tabla 25. Número de Reynolds en cada una de las condiciones ensayadas, en aguas profundas.

Condición de oleaje ID #	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
1	47602	27503	15867
2	29687	17153	9895
3	55903	32300	18634
4	37269	21533	12423
5	46586	26916	15529

Tanto el retroceso de la línea de costa como la pérdida relativa de volumen de material tienen un comportamiento ascendente con el número de Reynolds en aguas profundas para cada una de las configuraciones estructurales ensayadas. La respuesta de la costa es menos sensible a los cambios en el número de Reynolds en el caso “Sin estructura” que en los casos con presencia estructural.

Las configuraciones con estructura muestran una respuesta más sensible a las variaciones en el número de Reynolds en el caso de la estructura más intrusiva (“Estructura 2”) que en el de la menos intrusiva (“Estructura 1”). Es decir, que al disminuir el francobordo la respuesta de la costa es más sensible a los cambios en el número de Reynolds en aguas profundas. Este comportamiento se ilustra en la Figura 90.

Figura 90. Efecto del número de Reynolds en aguas profundas en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.). Ajuste lineal.

Las líneas de tendencia de la Figura 90 se han obligado a pasar por el origen de coordenadas. En concreto, la pérdida relativa de volumen de material ($\Delta V_r = V_{final} - V_{inicial}$) para cada una de las configuraciones estructurales analizadas se puede escribir, de forma general como:

$$\Delta V_r = -a \cdot Re^*$$

La pendiente resultante de cada una de las rectas de ajuste se muestra en la Tabla 26, y se relaciona con el francobordo adimensional como factor clave y discriminante en la expresión de cada una de las configuraciones estructurales.

Tabla 26. Pendiente de la recta de ajuste entre la pérdida de volumen relativo y el número de Reynolds.

Pendiente de la recta de ajuste, a		
Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
$7 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$

El francobordo relativo (adimensionalizado) R/h_{pie} para cada una de las situaciones estructurales se muestra en la Tabla 27.

Tabla 27. Francobordo relativo adimensional para cada configuración estructural.

Francobordo relativo adimensional R/h_{pie}		
Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
1.0000	0.4538	0.2577

La relación existente entre a (pendiente de la recta de ajuste) - que relaciona la pérdida relativa de volumen y el número de Reynolds - y el francobordo relativo adimensional R/h_{pie} se presenta en la Figura 91.

Figura 91. Relación entre a y el francobordo relativo.

La ecuación de la recta de ajuste resulta ser:

$$\frac{R}{h_{pie}} = 4 \cdot 10^{-7} \cdot a^{-1.227}$$

Obteniéndose por tanto una estimación de la pérdida relativa de volumen como:

$$\Delta V_r = -a \cdot Re^*$$

O bien

$$\Delta V_r = - \left[\frac{1}{4 \cdot 10^{-7}} \cdot \left(\frac{R}{h_{pie}} \right) \right]^{-1/1.227} \cdot \left(\frac{H_0 \cdot R}{T \cdot \nu} \right)$$

5.3.2.- Número de Froude

En el contexto de este trabajo, el número de Froude puede expresarse en aguas profundas como:

$$(Fr^*)^2 = \frac{H_0^2}{T^2 g R}$$

Siendo

H_0 = Altura del oleaje incidente, en aguas profundas (m)

T = Período del oleaje (s)

R = Francobordo (m)

g = Aceleración debida a la gravedad (m/s^2)

Para cada una de las configuraciones estructurales y oleajes ensayados se obtienen los valores del número de Froude que se indican en la Tabla 28.

Tabla 28. Número de Froude ($(Fr^*)^2$) en cada una de las condiciones ensayadas, en aguas profundas.

Condición de oleaje ID #	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
1	0.0025	0.0044	0.0076
2	0.0010	0.0017	0.0030
3	0.0035	0.0061	0.0105
4	0.0016	0.0027	0.0047
5	0.0024	0.0042	0.0073

Los valores del número de Froude ($(Fr^*)^2$) se encuentran comprendidos entre 0.0010 y 0.0105. El análisis de los números de Froude resultantes en todos los ensayos, como relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad, definen valores muy bajos, subcríticos, que demuestran los efectos gravitatorios sobre los inerciales, hecho que permitirá concluir la validez de los parámetros propuestos tras los ajustes estadísticos, dado que $Fr^* < 1$.

Siguiendo un razonamiento análogo al efectuado con el número de Reynolds, al representar la respuesta de la costa frente al número de Froude con respecto a las situaciones estructurales analizadas, es posible encontrar las líneas de tendencia que relacionan dichos datos. En este caso la sensibilidad de la respuesta de la costa frente a cambios en el número de Froude es mayor para playas sin estructura que para playas con estructura, de

forma que a mayor intrusión de la estructura (“Estructura 2”), menor sensibilidad de la respuesta de la costa (Figura 92).

Figura 92. Efecto del número de Froude en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.). Ajuste lineal.

Se puede establecer una relación lineal entre la pérdida relativa de volumen y el número de Froude, de manera que la respuesta de la costa se puede expresar de forma general para cada configuración estructural como:

$$\Delta V_r = -b \cdot (Fr^*)^2$$

La pendiente resultante de cada una de las rectas de ajuste se muestra en la Tabla 29.

Tabla 29. Pendiente de la recta de ajuste entre la pérdida de volumen relativo y el número de Froude (Fr^{*2}).

Pendiente de la recta de ajuste b		
Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
126.03	66.68	41.26

Utilizado el francobordo relativo (adimensionalizado) R/h_{pie} para cada una de las situaciones estructurales que se mostró anteriormente en la se muestra en la Tabla 29, se obtiene la

relación existente entre b (pendiente de la recta de ajuste) - que relaciona la pérdida relativa de volumen y el número de Froude - y el francobordo relativo adimensional R/h_{pie} que se presenta en la Figura 93.

Figura 93. Relación entre b y el francobordo relativo.

La ecuación de la recta de ajuste resulta ser:

$$\frac{R}{h_{pie}} = 0.0088 \cdot b - 0.1186$$

Obteniéndose por tanto una estimación de la pérdida relativa de volumen como:

$$\Delta V_r = -b \cdot (Fr^*)^2$$

O bien

$$\Delta V_r = - \left[\frac{1}{0.0088} \cdot \left(\frac{R}{h_{pie}} + 0.1186 \right) \right] \cdot \left(\frac{H^2}{T^2 g R} \right)$$

5.4. OTROS PARÁMETROS CLÁSICOS DE LA INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA

5.4.1.- Parámetro de Dean

El parámetro de Dean (1973) es reconocido como un buen predictor de la forma del perfil de respuesta de una playa frente al ataque de un oleaje, determinando bajo qué condiciones de oleaje incidente y de material que compone una playa esta adoptará un perfil de bonanza o de temporal.

El parámetro de Dean se expresa como:

$$De = \frac{H}{\omega T}$$

La evaluación de este parámetro a las condiciones ensayadas proporciona los valores que se recogen en la Tabla 30, denotándose una situación claramente erosiva o de perfil de temporal en todas las situaciones ensayadas. Puesto que en su formulación en aguas profundas no interviene ningún parámetro específico de la configuración estructural, los valores que adquiere dicho parámetro sólo dependen del oleaje actuante. En los casos ensayados, estos valores oscilan entre 2.8684 y 5.4013.

Tabla 30. Parámetro de Dean en aguas profundas, para cada una de las condiciones ensayadas.

Condición de oleaje ID #	Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
1	4.5992		
2	2.8684		
3	5.4013		
4	3.6009		
5	4.5011		

El empleo de este parámetro a efectos de como estimar la pérdida relativa de volumen no es posible, ya que:

- no incorpora ninguna característica propia de las obras de apoyo del pie sumergido (p. ej. el francobordo).
- no se dispone de ensayos con varias velocidades de caída de la arena.

Aun así, a efectos de verificación, se exponen las distintas gráficas que relacionan el parámetro de Dean con la respuesta de la costa.

Figura 94. Efecto del parámetro de Dean en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.).

Tal y como se ha previsto, el estudio del parámetro de Dean en función de los distintos oleajes no aporta ningún tipo de información relevante, ya que al no contar con el francobordo aparecen cinco valores únicos correspondientes a los cinco oleajes ensayados (Figura 94).

5.4.1.1.- Relación entre De vs Re^*

Al representar el número de Reynolds con respecto al número de Dean en las distintas configuraciones estructurales aparecen unas líneas de tendencia que relacionan dichos parámetros adimensionales. En este caso las líneas de tendencia van disminuyendo su pendiente a medida que disminuimos el francobordo (Figura 95).

Es posible establecer una razón entre el número de Reynolds y el número de Dean de la forma:

$$Re^* = c \cdot De$$

La pendiente resultante de cada una de las rectas de ajuste se muestra en la Tabla 31.

Tabla 31. Pendiente de la recta de ajuste entre el número de Reynolds y el número de Dean.

Pendiente de la recta de ajuste, c		
Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
10350	5980	3450

Utilizado el francobordo relativo (adimensionalizado) R/h_{pie} para cada una de las situaciones estructurales que se mostró anteriormente en la se muestra en la Tabla 31, se obtiene la relación existente entre c (pendiente de la recta de ajuste) - que relaciona el número de Reynolds y el número de Dean - y el francobordo relativo adimensional R/h_{pie} que se presenta en la Figura 96.

Figura 95. Número de Reynolds en relación con el número de Dean para cada una de las situaciones ensayadas.

Al enfrentar el número de Reynolds modificado con el parámetro de Dean aparecen tendencias bastante claras. Si bien es cierto que resulta bastante sencillo debido a que el parámetro de Dean en los distintos oleajes es idéntico para las tres situaciones estructurales, es posible establecer una relación directa entre el número de Reynolds y el parámetro de Dean en función del francobordo relativo.

Figura 96. Relación entre c y el francobordo relativo.

De tal manera que:

$$\frac{R}{h_{pie}} = 0.0001 \cdot c - 0.1514$$

Y por lo tanto se tiene que:

$$Re^* = \frac{1}{0.0001} \left(\frac{R}{h_{pie}} + 0.1514 \right) \cdot De$$

5.4.1.2.- Relación entre De vs Fr*

La representación conjunta del número de Froude y del parámetro de Dean se muestra en la Figura 97, apareciendo la tendencia ahí mostrada. De acuerdo con dicha Figura 97, la relación entre ambos parámetros se puede expresar como:

$$(Fr^*)^2 = d \cdot De^2$$

Figura 97. Número de Froude (Fr^{*2}) en relación con el número de Dean para cada una de las situaciones ensayadas.

Los valores obtenidos para d se muestran en la Tabla 32 en función de la configuración estructural a que corresponden.

Tabla 32. Valores del coeficiente de ajuste potencial entre el número de Froude (Fr^{*2}) y el número de Dean.

Pendiente de la recta de ajuste, c		
Sin estructura	Estructura 1	Estructura 2
0.0001	0.0002	0.0004

La relación entre el francobordo relativo adimensional y d se muestra en la Figura 98.

Figura 98. Relación entre d y el francobordo relativo.

Se obtiene que:

$$\frac{R}{h_{pie}} = 0.0001 \cdot d^{-0.978}$$

Siendo por lo tanto:

$$(Fr^*)^2 = d \cdot De^2$$

O bien:

$$(Fr^*)^2 = \left[\frac{1}{0.0001} \left(\frac{R}{h_{pie}} \right) \right]^{-1/0.978} \cdot (De)^2$$

5.5. ANALISIS DEL PAPEL DE LOS MONOMIOS ADIMENSIONALES INGENIERILES EN EL COMPORTAMIENTO EXPERIMENTADO POR LAS PLAYAS COLGADAS. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.5.1.- El monomio “*plunger*”

El monomio “*plunger*” es un buen descriptor de la erosión debida a la rotura del oleaje (Sumer *et al.*, 2005), y se puede escribir como:

$$\frac{T \sqrt{gH_{pie}}}{h_{pie}}$$

Siendo:

H_{pie} = Altura de ola incidente, a pie de obra (m)
 T = Período del oleaje (s)
 h_{pie} = Profundidad a pie de obra (m)
 g = Aceleración de la gravedad (m/s^2)

En realidad, el monomio “*plunger*” es una variante del parámetro de Keulegan – Carpenter (Keulegan y Carpenter, 1958), que para un flujo oscilatorio se puede escribir como:

$$KC = \frac{u T}{D}$$

Siendo:

u = Velocidad característica del flujo (m/s)
 T = Período del oleaje (s)
 D = Dimensión característica (m)

Si se efectúan las siguientes sustituciones:

- La velocidad u se considera como la celeridad de onda en aguas someras $\sqrt{g H_{pie}}$, en rotura.
- La dimensión característica D se considera como la profundidad al pie de obra h_{pie} .

Por lo tanto, el parámetro *plunger* evalúa, al igual que el parámetro de Keulegan - Carpenter, la repercusión de las fuerzas de inercia y de arrastre.

Los valores elevados del parámetro de Keulegan – Carpenter, por lo tanto del parámetro *plunger*, demuestran el predominio de las fuerzas de arrastre respecto de las fuerzas de inercia en consonancia con lo discutido al respecto del número de Reynolds y del número de Froude anteriormente.

5.5.2.- Relaciones entre el monomio “*plunger*” y otros monomios adimensionales

Con los resultados de los ensayos realizados se han efectuado unos diagramas “semafóricos” de comportamiento de las playas sustentadas (ver respuesta de la playa para cada ensayo en la Tabla 19) empleando el parámetro “*plunger*” y los siguientes monomios adimensionales:

- Peralte del oleaje en aguas profundas, H_0/L_0
- Anchura adimensional de coronación de la estructura, B/H_0
- Altura adimensional de la estructura, $h_c / (h_{pie} + H_{pie})$
- Parámetro de Dean en aguas profundas, $H_0/\omega T$

5.5.2.1.- El monomio “*plunger*” y el peralte del oleaje

La relación entre el monomio *plunger* y el peralte del oleaje en aguas profundas, para cada configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 99 en la que a cada punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla

19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje y configuración estructural.

Las líneas dibujadas en la Figura 99 delimitan, para cada configuración estructural, aquéllos oleajes sobre los que la estructura ha resultado en un estado más favorable para la playa, de los que han resultado en un efecto indiferente o perjudicial.

De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 33, y que en la práctica vinculan la profundidad al pie de la obra con las características del oleaje en aguas profundas.

Tabla 33. Relación entre el monomio *plunger* y el peralte del oleaje en aguas profundas.

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} > 400 \frac{H_0}{L_0}$	Buen comportamiento
$200 \frac{H_0}{L_0} < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 400 \frac{H_0}{L_0}$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 200 \frac{H_0}{L_0}$	Buen comportamiento

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de **ubicaciones óptimas** – en términos de profundidad - para el pie sumergido, que pueden ser obtenidas a partir de las características del oleaje en aguas profundas.

Figura 99. Relación entre el monomio *plunger* y el peralte del oleaje en aguas profundas: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.

5.5.2.2.- El monomio “*plunger*” y la anchura adimensional de coronación de la estructura

La relación entre el monomio *plunger* y la anchura de coronación de la estructura adimensionalizada por la altura de ola incidente en aguas profundas, para cada configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 100 en la que a cada punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje y configuración estructural.

Las líneas dibujadas en la Figura 100 delimitan, para cada configuración estructural, aquéllos oleajes sobre los que la estructura ha resultado en un estado más favorable para la playa, de los que han resultado en un efecto indiferente o perjudicial.

De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 34, y que en la práctica vinculan la anchura de coronación del pie sumergido con las características del oleaje incidente y la profundidad al pie de la obra.

Tabla 34. Relación entre el monomio *plunger* y B/H_0 .

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 4.5 \left(\frac{B}{H_0} \right) > 12.5$	Buen comportamiento
$10.0 < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 4.5 \left(\frac{B}{H_0} \right) < 12.5$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 4.5 \left(\frac{B}{H_0} \right) < 10.0$	Buen comportamiento

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de **anchuras de coronación óptimas** para el pie sumergido.

Figura 100. Relación entre el monomio *plunger* y la anchura de coronación adimensional: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.

5.5.2.3.- El monomio “*plunger*” y la altura adimensional de la estructura

La relación entre el monomio *plunger* y la altura de la estructura adimensionalizada por la suma de la altura de ola más la profundidad, ambas referidas a pie de obra, para cada configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 100 en la que a cada punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje y configuración estructural.

Las líneas dibujadas en la Figura 101 delimitan, para cada configuración estructural, aquéllos oleajes sobre los que la estructura ha resultado en un estado más favorable para la playa, de los que han resultado en un efecto indiferente o perjudicial.

De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 35, y que en la práctica vinculan la altura de la obra con las características del oleaje incidente y la profundidad al pie de la obra.

Tabla 35. Relación entre el monomio *plunger* y $h_c / (h_{pie} + H_{pie})$.

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 35 \frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})} > 22$	Buen comportamiento
$20 < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 35 \frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})} < 22$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 35 \frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})} < 20$	Buen comportamiento

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de **alturas de estructura óptimas** para el pie sumergido.

Figura 101. Relación entre el monomio *plunger* y la altura de la obra adimensional: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.

5.5.2.4.- El monomio “*plunger*” y el parámetro de Dean

La relación entre el monomio *plunger* y el tamaño del sedimento de la playa - considerado aquí por medio del parámetro de Dean evaluado en aguas profundas - para cada configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 102 en la que a cada punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje y configuración estructural.

Este análisis solamente se ha efectuado en ensayos en modelo físico para un único diámetro nominal medio de la arena, proponiendo en esta relación el uso del parámetro de Dean ($H/\omega T$) para su comportamiento correcto con otras granulometrías. De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 36, y que en la práctica vinculan el tamaño adecuado del sedimento con las características del oleaje incidente y la profundidad al pie de la obra.

Tabla 36. Relación entre el monomio *plunger* y el parámetro de Dean en aguas profundas.

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} > 2.20 \frac{H_0}{\omega T}$	Buen comportamiento
$1.25 \frac{H_0}{\omega T} < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 2.20 \frac{H_0}{\omega T}$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 1.25 \frac{H_0}{\omega T}$	Buen comportamiento

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de **tamaños de sedimento óptimos** para un oleaje incidente y una ubicación del pie sumergido.

Figura 102. Relación entre el monomio *plunger* y el parámetro de Dean en aguas profundas: (arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2.

5.5.2.5.- Limitaciones a las directrices de diseño propuestas

El conjunto de relaciones entre parámetros adimensionales de la Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35 y Tabla 36 constituyen las directrices de diseño propuestas en este trabajo, desarrolladas con base en los ensayos realizados, y tienen, por lo tanto, las limitaciones que se señalan en la Tabla 37 en cuanto a los rangos experimentales de valores de los monomios adimensionales involucrados.

Tabla 37. Rangos de los monomios adimensionales utilizados en la generación de las directrices de diseño propuestas.

Valor mínimo	Monomio adimensional	Valor máximo
0.0136	$\frac{H_0}{L_0}$	0.0327
5.1552	$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}}$	8.0108
0.6240	$\frac{B}{H_0}$	0.9779
0.3495	$\frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})}$	0.4010
2.8684	$\frac{H_0}{\omega T}$	5.4013

5.6. MÉTODO DE DISEÑO PROPUESTO

Como consecuencia de las directrices de diseño formuladas, se propone un método de diseño por pasos, que se puede concretar como sigue a continuación:

Paso 1 – ubicación del pie sumergido

Identificado el oleaje objetivo, por sus condiciones en aguas profundas H_0 y L_0 , se selecciona la profundidad de implantación de la obra, h_{pie} , de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 33. A tal fin, corresponderá resolver la vinculación entre la profundidad de la obra (h_{pie}) y la altura de ola a pie de obra (H_{pie}) de acuerdo con las características del oleaje incidente.

Al final de este paso resultarán conocidas las siguientes variables: H_0 , L_0 , h_{pie} y H_{pie} .

Paso 2 – anchura de coronación del pie sumergido

Con la información de que se dispone al final del Paso 1, se selecciona la anchura de coronación de la obra de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 34.

Al final de este paso, por tanto, resultarán conocidas las siguientes variables: H_0 , L_0 , h_{pie} , H_{pie} y B .

Paso 3 – altura de la estructura del pie sumergido

En este paso, en base a la información disponible tras el Paso 2, se procede a seleccionar la altura de la estructura, h_c , de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 35.

Al final de este paso, por tanto, resultarán conocidas las siguientes variables: H_0 , L_0 , h_{pie} , H_{pie} , B y h_c . Por lo tanto, habrá quedado definida la obra de apoyo en cuanto a sus características geométricas y posición en el perfil del fondo.

Paso 4 – tamaño de arena de la playa

Una vez definida la ubicación y características de la obra para las características del oleaje objetivo considerado, cabe proponer los tamaños de arena adecuados para conformar la playa sustentada de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 36. De esta manera es posible seleccionar la arena en función de su velocidad de caída ω , y por tanto de su tamaño medio.

Así, al final de este paso se dispone del diseño funcional de la playa sustentada frente a la acción de un oleaje determinado de características H_0 y L_0 (o bien periodo T), puesto que ha sido posible encontrar, siguiendo el procedimiento descrito, que puede ser iterativo o utilizado para obtener diferentes alternativas viables conforme a los resultados experimentales, los valores adecuados para las siguientes variables:

- Ubicación del pie sumergido, por medio de la profundidad al pie de la estructura h_{pie}
- La anchura de coronación del pie sumergido, B
- La altura del pie sumergido, h_c
- El tamaño de la arena que conforma la playa, a través de la velocidad de caída ω – o lo que es equivalente, su tamaño medio.

CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

6.1. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se han efectuado ensayos sistemáticos en modelo reducido de fondo móvil sobre playas sustentadas por el pie, con condiciones erosivas de oleaje y gran duración del mismo, idealmente llegando al equilibrio en la respuesta de la playa (estado límite último).

Se ha utilizado un canal de 36 m de longitud, 3 m de anchura y 1.5 m de altura, con paleta generadora de oleaje de tipo pistón. En la toma de datos se ha empleado tanto instrumentación convencional como instrumentación específicamente desarrollada para este caso, en particular por lo que al seguimiento frecuente de la evolución del perfil de playa se refiere.

El análisis de los resultados obtenidos permite alcanzar las siguientes conclusiones:

1. Existe una incertidumbre contrastada en el comportamiento observado de las playas sustentadas, resultando la implantación del pie sumergido, en determinadas ocasiones inocua o incluso perjudicial.
2. Se ha evaluado la capacidad predictiva de ciertos monomios adimensionales para contrastar la respuesta de la playa, tanto por lo que a retroceso de la línea de orilla se refiere como a la pérdida volumétrica del material de relleno.
3. El análisis de los números de Reynolds en todos los ensayos con estructura y sin ella definen valores muy elevados con un régimen fuertemente turbulento, hecho que tendrá repercusión en el monomio de Goda y Ahrens (2008) y en el monomio "*plunger*" propuesto por Sumer *et al.* (2005); es decir, el efecto de la turbulencia y la repercusión en las fuerzas de arrastre.
4. El análisis de los números de Froude resultantes en todos los ensayos, como relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad, definen valores muy bajos, subcríticos,

que demuestran el predominio de los efectos gravitatorios sobre los inerciales, hecho que permitirá concluir la validez de los parámetros propuestos tras los ajustes estadísticos, dado que $Fr^* < 1$.

5. Empleando el monomio “*plunger*” se ha buscado una relación con el parámetro de Keulegan – Carpenter:

$$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} \text{ versus } \frac{UT}{D}$$

Resultando equivalentes, considerando:

$$U = \sqrt{g H}$$

$$D = h_{pie}$$

Así, es posible evaluar la repercusión de las fuerzas de inercia y arrastre.

6. Los valores elevados del parámetro de Keulegan – Carpenter, y por lo tanto del monomio “*plunger*”, demuestran el predominio de las fuerzas de arrastre frente a las de inercia, tal como se desprende de las reflexiones 3 y 4 anteriores.
7. Con los ensayos realizados se han efectuado unos diagramas semafóricos de comportamiento de las playas sustentadas empleando el monomio “*plunger*”, que permite disponer la profundidad del dique sobre la base de los oleajes en aguas profundas según los siguientes criterios:

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} > 400 \frac{H_0}{L_0}$	Buen comportamiento
$200 \frac{H_0}{L_0} < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 400 \frac{H_0}{L_0}$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 200 \frac{H_0}{L_0}$	Buen comportamiento

8. Análogamente se ha contrastado el monomio “*plunger*” con la anchura relativa del pie sumergido, permitiendo concretar el ancho efectivo de la estructura para la efectividad del perfil según los siguientes criterios:

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 4.5 \left(\frac{B}{H_0} \right) > 12.5$	Buen comportamiento
$10 < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 4.5 \left(\frac{B}{H_0} \right) < 12.5$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 4.5 \left(\frac{B}{H_0} \right) < 10$	Buen comportamiento

9. Finalmente se define la altura de la estructura en función de las terceras relaciones obtenidas en los ensayos, h_c , según los siguientes criterios:

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 35 \frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})} > 22$	Buen comportamiento
$20 < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 35 \frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})} < 22$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} + 35 \frac{h_c}{(h_{pie} + H_{pie})} < 20$	Buen comportamiento

10. El método de diseño propuesto seguiría los siguientes pasos:

- Paso 1: conocido H_0/L_0 , obtener la profundidad de ubicación del pie sumergido, h_{pie}
 - Paso 2: Conocido H_0/L_0 , h_{pie} , y H_{pie} , obtener la anchura de coronación B
 - Paso 3: Conocido H_0/L_0 , h_{pie} , H_{pie} y B , obtener la altura de la estructura, h_c
11. Este análisis en ensayos en modelo físico solamente se ha efectuado para un único diámetro nominal medio de la arena que configura la playa, proponiéndose en esta relación el uso del parámetro de Dean ($H/\omega T$) - siendo ω función del tamaño del grano D_{50} - para su comportamiento correcto con otras granulometrías según los siguientes criterios:

$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} > 2.20 \frac{H_0}{\omega T}$	Buen comportamiento
$1.25 \frac{H_0}{\omega T} < \frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 2.20 \frac{H_0}{\omega T}$	Dudoso o Mal comportamiento
$\frac{T \sqrt{g H_{pie}}}{h_{pie}} < 1.25 \frac{H_0}{\omega T}$	Buen comportamiento

12. La experiencia española con esta tipología estructural de defensa de costas es reducida, escasamente monitorizada y, por ello, con dificultad de extraer conclusiones sobre ensayos en la Naturaleza. Se recomienda un incremento del esfuerzo dedicado al conocimiento de esta tipología de defensa de costas.

6.2. APORTACIONES ORIGINALES

Este trabajo presenta las siguientes aportaciones originales:

1. Dentro del marco de validez de los modelos físicos bidimensionales en fondo móvil realizados, la primera aportación se centra en la disposición de las obras sumergidas

de defensa y protección para que el perfil sustentado de la playa muestre un comportamiento eficaz.

2. La investigación ha permitido detectar las lagunas existentes en el estado del arte tanto en modelos geométricos como matemáticos, numéricos y físicos que facilitan la observación y la disparidad del funcionamiento de estas estructuras cuando se han planteado en escala real. Las experiencias en distintas localizaciones del mundo así lo demuestran derivado fundamentalmente de los rangos de validez tan reducidos de las expresiones propuestas por numerosos investigadores.
3. La aportación fundamental es un método de diseño que sigue las directrices siguientes: determinación de la profundidad del pie de la estructura en función del monomio *plunger* y del oleaje en aguas profundas; la concreción del ancho de la estructura para el correcto funcionamiento del pie colgado; la cota de coronación de la misma a partir de los resultados anteriores y el rango de uso para distintas granulometrías representadas por el diámetro nominal medio.
4. El método facilita las relaciones con los monomios adimensionales de la mecánica de fluidos poniendo de manifiesto la fuerte turbulencia existente en los contactos del pie sumergido, el dominio de las fuerzas de arrastre frente a las inerciales y las relaciones entre el monomio *plunger* y el parámetro de Keulegan y Carpenter.
5. El diagrama semafórico de ensayos ha permitido concretar el modelo propuesto sobre la base de funcionamientos correctos (verde), incorrectos (rojo) e indiferentes (amarillo).
6. El método de cuatro pasos propuesto en el presente trabajo es una herramienta de diseño para este tipo de obras de defensa de costas.

6.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Como conclusión de este trabajo de investigación, se proponen las siguientes futuras líneas de investigación:

1. Ampliar la gama de ensayos tanto en granulometrías del material que conforma la playa como en secciones de pie sumergido.
2. Ampliar los rangos de las características de los oleajes de ensayo: altura H , periodo T , longitud de onda L en futuros ensayos.
3. Ampliar la gama de ensayos empleando diferentes niveles de referencia de la superficie libre, mares mesomareales y macromareales, y distintas pendientes de la plataforma.
4. Contrastar los resultados obtenidos – y en caso positivo, ampliar los casos de ensayo - con canal numérico bien con técnicas de VOF (*Volume Of Fluid*) o de SPH (*Smoothed-Particle Hydrodynamics*).
5. Afinar el diagrama semafórico utilizado para la generación de las directrices de diseño con un número superior de resultados.
6. Incorporar el empleo de técnicas instrumentales con base óptica, tales como PIV (*Particle Image Velocimetry*) o LDIV (*Laser Doppler Image Velocimetry*) en futuros ensayos.

CAPITULO 7

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPITULO 7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bailard, J. A., DeVries, J., Kirby, J. T. y Guza, R. T. (1990). "Bragg Reflection Breakwater: A New Shore Protection Method?". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 1702-1715.

Barragán Muñoz, J. M. (2004). "Las áreas litorales de España: del análisis geográfico a la gestión integrada", 214 pp.

Beji, S. y Battjes, J. A. (1994). "Numerical simulation of nonlinear wave propagation over a bar". *Coastal Engineering*, 23 (1-2), pp. 1-16.

Bragg, W. H. y Bragg, W. L. (1913). "The Reflection of X-rays by Crystals". *Proceedings of the Royal Society of London, Series A*, 88 (605), pp. 428–438.

Bricio Garberí, L. (2009). "Comportamiento Funcional y Ambiental de los Diques Exentos de Baja Cota de Coronación y su Importancia en la Ingeniería de Costas". Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 479 pp.

Bruun, P. (1954). "Coast erosion and the development of beach profiles". Beach Erosion Board Technical Memorandum. No. 44. U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station. Vicksburg, MS.

Burchart, H. F., Lamberti, A. y DELOS Consortium. (2005). "Environmental Design Guidelines of Low Crested Coastal Defence Structures". Pitagora Editrice Bologna, 376 pp.

Byrne, R. J. (1969). "Field Occurrences of Induced Multiple Gravity Waves". *Journal of Geophysical Research*, Vol. 74, No. 10, pp. 2590-2596.

Calabrese, M., Buccino, M. y Pasanisi, F. (2008). "Wave breaking macrofeatures on a submerged rubble mound breakwater". *Journal of Hydro-environment Research*, Vol. 1, pp. 216–225.

CEDEX (2000). "Ensayo sobre playas sustentadas por el pie". Informe Técnico para Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección General de Costas, Informe Parcial, Clave CEDEX: 22-498-5-081.

CEDEX (2007). "Seguimiento de la Playa de Campello (Alicante)". Informe Técnico para el Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General de Costas. Informe Final, Clave CEDEX: 22-405-5-122.

Chatham, C. B. (1972). "Movable-bed model studies of perched beach concept". *Proceedings, Coastal Engineering Conference*, pp. 1197-1216.

Chiaia, G., Damiani, L. y Petrillo, A. (1992). "Evolution of a beach with and without a submerged breakwater: Experimental investigation". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 1959-1972.

Cho, Y-S., Jeon, Ch-H., Lee, J-I. y Lee, B-H. (2004). "Strong reflection of sinusoidal waves due to trapezoidal submerged porous breakwaters". *Proceedings, Journal of Coastal Research SI39*, pp. 838-841.

Cho, Y-S., Lee, J-I. y Kim, Y-T. (2004). "Experimental study of strong reflection of regular water waves over submerged breakwaters in tandem". *Ocean Engineering*, Vol. 31, pp. 1325–1335.

Ciardulli, F., Buccino, M. y Calabrese, M. (2009). "Submerged break water as a non linear device: experimental investigation". *4th International Short Conference Course on Applied Coastal Research*.

Cox, D. T. y Kobayashi, N. (1996). "Undertow Profiles in the Bottom Boundary Layer under Breaking Waves". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 3194-3206.

Cox, D. T. y Kobayashi, N. (1997). "Kinematic undertow model with logarithmic boundary layer". *Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering*, November / December 1997, pp. 354-360.

d'Angremond, K., Van der Meer, J. W. y de Jong, R. J. (1996). "Wave transmission at low-crested breakwaters". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 2418-2426.

Bernabéu Tello, A.M. (1999). "Desarrollo, validación y aplicaciones de un modelo general de perfil de equilibrio de playas". Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 170 pp.

Bueno, J., Aleixandre, J., Moreno, L. y Tamayo, C. (2001). "Instrumentación de modelos físicos bidimensionales de playas sustentadas por el pie para la obtención de la agitación y batimetría". *Proceedings, VI Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos*.

Dassanayake, D. T. y Oumeraci, H. (2012). "Hydraulic stability of coastal structures made of geotextile sand containers (GSCS): effect of engineering properties of GSCS". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

De Ruig, J. H. M. y Roelse, P. (1992). "A feasibility study of a perched beach concept in the Netherlands". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 2581-2598.

Dean, R. G. (1973). "Heuristic Models of Sand Transport in the Surf Zone". *Proceedings, First Australian Conference on Coastal Engineering: Engineering Dynamics of the Coastal Zone*, pp. 208 - 214.

Dean, R. G. (1991). "Equilibrium Beach Profiles: Characteristics and Applications". *Journal of Coastal Research*, Vol. 7, No. 1, pp. 53-84.

Dean, R. G. y Dalrymple, R. A. (1991). "Water wave mechanics for engineers and scientists". Advanced Series on Ocean Engineering (Volumen 2), ISSN 1793-074X, World Scientific, ISBN-10: 9810204213, ISBN-13: 978-9810204211, 353 pp.

Dean, R. G., Chen, R. y Browder, A. E. (1997). "Full scale monitoring study of a submerged breakwater, Palm Beach, Florida, USA". *Coastal Engineering* 29, pp. 291-315.

DELOS. (2004). "Environmental Design of Low Crested Coastal Defence Structures". Final Report, 200 pp.

Detle, H. H., Larson, M., Murphy, J., Newe, J., Peters, K., Reniers, A. y Steetzel, H. (2002). "Application of prototype flume tests for beach nourishment assessment". *Coastal Engineering* 47, pp. 137–177.

Díez González, J. (1996). "Guía física de España – Las costas". Alianza Editorial. 720 pp. ISBN: 9788420608068.

Díez Rubio, G. (2011). "Semblanza de Pedro Suárez Bores". *Ingeniería Civil*, nº 163/2011, pp.33-40.

Douglass, S. L. y Weggel, J. R. (1987). "Performance of a Perched Beach—Slaughter Beach, Delaware". *Proceedings, Coastal Sediments, ASCE*, pp.1385-1398.

Faraci, C., Scandura, P. y Foti, E. (2014). "Evolution of a perched nourished beach: comparison between field data and numerical results". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Faraci, C., Scandura, P. y Foti, E. (2014). "Bottom profile evolution of a perched nourished beach". *Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering*, 140 (5) doi: 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000253.

Ferrante, F., Franco, L. y Boer, S. (1992). "Modelling and monitoring of a perched beach at Lido di Ostia (Rome)". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 3305-3318.

Gacto, E., Alejandre, J. y García, J. M. (2013). "Manual básico de Historia del Derecho". Dykinson Colección, 618 pp., ISBN13:9788490314319.

Gallagher, B. (1971). "Generation of Surf Beat by Non-Linear Wave Interaction". *Journal of Fluid Mechanics, Vol 49, Part 1, pp. 1-20.*

Gironella, X., Sánchez-Arcilla, A., Brigantti, R., Sierra, J. P. y Moreno, L. (2002). "Submerged detached breakwaters: towards a functional design". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering, pp. 1768-1777.*

Goda, Y. y Ahrens, J. P. (2008). "New formulation of wave transmission over and through low crested structures". *Proceedings, International Conference of Coastal Engineering, pp. 3530-3541.*

Gómez Pina, G. (2001). "Modelo biparabólico de cuantificación de perfiles en mares con marea basado en datos de campo del litoral español". Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 602 pp.

González, M., Medina, R. y Losada, M. A. (1999). "Equilibrium beach profile model for perched beaches". *Coastal Engineering 36, pp. 343–357.*

Groenewoud, M. D., van de Graaff, J., Claessen, E. W. M. y van der Biezen, S. C. (1996). "Effect of submerged breakwater on profile development". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering, pp. 2428-2441.*

Hamm, L., Capobianco, M., Dette, H. H., Lechuga, A., Spanhoff, R. y Stive, M. J. F. (2002). "A summary of European experience with shore nourishment". *Coastal Engineering 47 (2002), pp. 237–264.*

Hanson, H., Brampton, A., Capobianco, M., Dette, H. H., Hamm, L., Laustrop, C., Lechuga, A. y Spanhoff, R. (2002). "Beach nourishment projects, practices, and objectives a European overview". *Coastal Engineering, Vol. 47 Issue 2, pp. 81-111.*

Hobson, R. D. (1981). "Beach Nourishment Techniques". U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, 117 pp.

Houston, J. R. (1995). "The Economic Value of Beaches". The CERCular, Vol CERC-95-4, Coastal Engineering Research Center, US Army Corps of Engineers, Waterways Experiment Station. pp 1-4.

Houston, J. R. (2002). "The Economic Value of Beaches – A 2002 update". *Shore and Beach*, Vol. 70(1), pp. 9–12.

Houston, J. R. (2008). "The Economic Value of Beaches – A 2008 update". *Shore and Beach*, Vol. 76(3), pp. 22-26.

Houston, J. R. (2013). "The Economic Value of Beaches – A 2013 update". *Shore and Beach*, Vol. 81(1), pp. 3-10.

Hsu, T-W., Lan, Y-J., Lai, J-W., Cheng, Y-H. y Ou, S-H. (2012). "Applying PIV measurements on flow field of waves propagating over a single submerged porous elastic breakwater". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Hughes, A. S. (1993). "Physical models and laboratory techniques in coastal engineering". Singapur: World Scientific, "Advanced Series on Ocean Engineering", Vol.67, 568 pp.

Hur, D-S. (2004). "Deformation of multi-directional random waves passing over an impermeable submerged breakwater installed on a sloping bed". *Ocean Engineering* 31, pp.1295–1311.

Hur, D-S., Nakamura, T. y Mizutani, N. (2007). "Sand suction mechanism in artificial beach composed of rubble mound breakwater and reclaimed sand area". *Ocean Engineering* 34, pp. 1104–1119.

INE - Instituto Nacional de Estadística. (2015). "Encuesta de Ocupación Hotelera 2000". <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft11%2Fe162eoh&file=inebase>, consultada el 10 Octubre de 2015.

INE - Instituto Nacional de Estadística. (2015). "Encuesta de Ocupación Hotelera 2014". <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t11/e162eoh&file=inebase&L=0>, consultada el 10 Octubre de 2015.

Inman, D. L. y Frautschy, J. D. (1966). "Littoral processes and the development of shoreline," *Proceedings, Coastal Engineering Specialty Conference*, pp. 411-536.

Jackson, A., Tomlinson, R., Corbetti, B. y Strauss, D. (2012). "Long term performance of a submerged coastal control structure a case study of the Narrownneck multi-functional artificial reef". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Kadib, A. L. (1962). "Beach profile as affected by vertical walls". Univ. of Calif., Berkeley Hydraulic Engin. Lab. I. E. R, Series 72, issue 8.

Keulegan, G. H. y Carpenter, L. H. (1958). "Forces on cylinders and plates in an oscillating fluid". *Journal of Research of the National Bureau of Standards* 60 (5): pp. 423-440, doi:10.6028/jres.060.043

Kim, K., Shin, S., Pyun, Ch., Kim, H. y Kobayashi, N. (2012). "Beach erosion countermeasure using new artificial reef blocks". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Kraus, N. C., Larson, M. y Kriebel, D. L. (1991). "Evaluation of beach erosion and accretion predictors". *Proceedings, Coastal Sediments '91*, pp. 572-587.

Kriebel, D. L., Dally, W. R. y Dean, R. G. (1986). "Undistorted Froude model for surf zone sediment transport". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 1296-1310.

Kuriyama, Y. y Nakatsukasa, T. (2000). "A one-dimensional model for undertow and longshore current on a barred beach". *Coastal Engineering* 40, pp. 39-58.

Lamberti, A. y Mancinelli, A. (1996). "Italian experience on submerged barriers as beach defence structures". *Proceedings, International Conference of Coastal Engineering*, pp. 2352-2365.

Larson, M. y Kraus, N. C. (1989). "SBEACH: numerical model for simulating storm-induced beach change, Rep. 1. Empirical foundation and model development". Tech. Rep. - U.S. Army Eng. Waterw. Exp. Stn.. CERC-89-9.

Larson, M., Kraus, N. C., y Wise, R. A. (1999). "Equilibrium beach profiles under breaking and non-breaking waves". *Coastal Engineering* 36, pp. 59–85.

Le Méhauté, B. (1976). "Similitude in Coastal Engineering". *Journal of the Waterways Harbors and Coastal Engineering Division*, Vol. 102, No. 3, pp. 317-335.

Lorenzoni, C., Mancinelli, A., Postacchini, M., Soldini, L. y Corvaro, S. (2009). "Experimental tests on sandy beach model protected by low-crested structures". *4th International Short Conference / Course on Applied Coastal Research*.

Lorenzoni, C., Postacchini, M., Mancinelli, A. y Brocchini, M. (2012) "The morphological response of beaches protected by different breakwater configurations". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Losada, I. J., Losada, M. A. y Roldan, A. J. (1992). "Propagation of oblique incident waves past rigid vertical thin barrier". *Applied Ocean Research* 14, pp. 191-199.

Losada, I. J., Patterson, M. D. y Losada, M. A. (1997). "Harmonic generation past a submerged porous step". *Coastal Engineering*, 31 (1-4), pp. 281-304.

Mansard, E.P.D. y Funke, E.R. (1980). "The measurement of incident and reflected spectra using a least squares method". *Proceedings of the International Conference on Coastal Engineering*, pp. 154-172.

Martinelli, L., Zanuttigh, B. y Lamberti, A. (2006). "Hydrodynamic and morphodynamic response of isolated and multiple low crested structures: Experiments and simulations". *Coastal Engineering* 53, pp. 363-379.

Masselink, G. (1998). "Field investigation of wave propagation over a bar and the consequent generation of secondary waves". *Coastal Engineering*, 33 (1), pp. 1-9.

Medina, J. R. (2001). "Estimation of incident and reflected waves using simulated annealing". *Journal of Waterways, Port, Coastal, and Ocean Engineering*, 127(4), pp. 213-221.

Menéndez Rexach. A. (2014). "La nueva regulación de las costas: un giro hacia el dominio privado marítimo-terrestre". *Actas y Ponencias del IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo*.

Montoya Font, F.J. (2013). "Propuesta de metodología para la determinación del límite interior del dominio público marítimo-terrestre en algunos supuestos", Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili.

MOPU Dirección General de Puertos y Costas. (1988). "Actuaciones en la costa". Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ISBN: 84-505-7700-4, 143 pp.

MOPU Dirección General de Puertos y Costas. (1991). "Actuaciones en la costa 1988-1990". Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ISBN: 84-7433-706-2, 307 pp.

Moreno, L.J. (2003). "Examination of the perched beach concept in a large physical model". *Proceedings, Coastal Sediments 2003*.

Mori, E. y Cappiotti, L. (2006). "Wave flume experiments on wave transmission at low crested breakwaters of different berm width". *IAHR-AIRH*, pp. 297-306.

Muñoz-Pérez, J. J. (1996). "Análisis de la morfología y variabilidad de playas apoyadas en lajas rocosas". Tesis doctoral, Universidad de Cádiz.

Muñoz-Pérez, J. J. y Medina, R. (2010). "Comparison of long-, medium-and short-term variations of beach profiles with and without submerged geological control". *Coastal Engineering* 57 (3), pp. 241-251.

Muñoz-Pérez, J. J., Román-Sierra, J., Navarro-Pons, M., da Graça Neves, M. y Del Campo, J. M. (2013). "Comments on Confirmation of beach accretion by grain-size trend analysis: Camposoto beach, Cádiz, SW Spain" by E. Poizot et al. (2013) *Geo-Marine Letters* 33 (4). *Geo-Marine Letters*, 34 (1), pp. 75-78.

Muñoz-Pérez, J. J., de San Román-Blanco, B. L., Gutiérrez-Mas, J. M., Moreno, L. y Cuenca, G. J. (2001). "Cost of beach maintenance in the Gulf of Cadiz (SW Spain)". *Coastal Engineering*, 42 (2), pp. 143-153.

Musumeci, R. E., Cavallaro, L. y Foti, E. (2012) "Performance of perched beach nourishments". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Negro Valdecantos, V. (1989). "Isolíneas de realimentación y rellenado en playas sin marea. Método de las envolventes para equilibrio morfodinámico en perfil transversal". Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 275 pp.

Negro Valdecantos, V. y Varela Carnero, O. (2008). "Diseño de diques rompeolas". Colección Seinor 28, 2ª Ed., Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ISBN: 84-380-0402-9, 421 pp.

Noda, E.K. (1971). "Final Report, Coastal Movable-Bed-Scale Model Relationship". *Report TC-191, Tetra Tech, Inc.*

Ou, S. H., Hsu, T. W., Lin, J. F., Lai, J. W., Lin, S. H., Chang, C. C. y Lan, Y. J. (2010) "Experimental and numerical studies on wave transformation over artificial reefs". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Pasanisi, F., Buccino, M. y Calabrese, M. (2006). "Observations of breaker types at submerged breakwaters". *IAHR-AIRH*, pp. 1-12.

Peña Olivas, J. M. de la, Prada Espada, J. M. y Redondo Morejón, C. (1996). "Ingeniería marítima romana a comienzos de nuestra era". *Revista de Obras Públicas*, 143 (3351), pp. 55-73.

Roelvink, J. A., Reniers, A., van Dongeren, A., van Thiel de Vries, J., McCall, R. y Lescinski, J. (2009). "Modeling storm impacts on beaches, dunes and barrier islands". *Coastal Engineering* 56, pp. 1133–1152.

Saitoh, T. e Ishida, H. (2002). "Kinematics and Transformation of New Type Wave Front Breaker over Submerged Breakwater". *Proceedings, Ocean Wave Measurement and Analysis*, pp. 1032-1041.

Saville, T. Jr. (1963). "Final report: Los Angeles-Santa Monica Causeway tests". Coastal Engineering Research Center, U. S. Corps of Engineers, Letter Rpt., 28 pp.

Sánchez-Arcilla, A., Gironella, X., Vergés, D., Sierra, J. P., Peña, C. y Moreno, L. (2000). "Submerged Breakwaters and Bars – From Hydrodynamics to Functional Design". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 1821–1835.

Sawaragi, T., Deguchi, I. y Park, S.A. (1988). "Experimental study on the function of submerged breakwater to control cross-shore sediment on artificially nourished beach". *Coastal Engineering in Japan*, Vol. 31, No. 1, pp. 121-130.

Shore Protection Manual. (1984). US Army Corps of Engineers.

Sivard, F. L. (1971). "Building a beach with an offshore sill. Singer Island, Florida", *Shore and Beach*, Vol. 39, No. 1, pp. 42-44.

Sommerfeld, B. G., Mason, J. M., Kraus, N. C. y Larson, M. (1994). "BFM: Beach Fill Module; Report 1, Beach Morphology Analysis Package (BMAP) —User's Guide," Instructional Report CERC-94- 1, U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Coastal Engineering Research Center, Vicksburg, MS.

Sorensen, R. M. y Beil, N. J. (1988). "Perched beach profile response to wave action". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*, pp. 1482-1492.

Stauble, D. K. y Tabar, J. (2003). "The use of submerged narrow-crested breakwaters for shoreline erosion control". *Journal of Coastal Research*, Vol. 19, pp. 684-722.

Suárez Bores, P. (1968). "Proyecto de la Playa de Las Teresitas (Tenerife)".

Sumer, B. M., Fredsøe, J., Lamberti, A., Zanuttigh, B., Dixen, M., Gislason, K. y Di Penta, A. (2005). "Local scour at roundhead and along the trunk of low crested structures". *Coastal Engineering* 52, pp. 995-1025.

Ting, C-L., Lin, M-C., y Cheng, C-Y. (2004). "Porosity effects on non-breaking surface waves over permeable submerged breakwaters". *Coastal Engineering* 50, pp. 213–224.

Tomasicchio, G.R., d'Alessandro, F. y Tundo, G. (2011). "On wave transmission coefficient at low-crested structures". *5th International Short Conference on Applied Coastal Research*, pp. 331-338.

Tomasicchio, G. R. y d'Alessandro, F. (2013). "Wave energy transmission through and over low crested breakwaters". *Journal of Coastal Research, Special Issue No. 65*, pp 398-403.

Van der Meer, J. W. (1988). "Rock slopes and gravel beaches under wave attack". Tesis Doctoral, 214 pp.

Van der Meer, J. W., Briganti, R., Zanuttigh, B. y Wang, B. (2005). "Wave transmission and reflection at low-crested structures: design formulae, oblique wave attack and spectral change". *Coastal Engineering* 52, pp. 915–929.

Vanlিশout, V., Verhagen, H.J. y Troch, P. (2008). "Oblique wave transmission though rough impermeable rubble mounds submerged breakwaters". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Van Rijn, L. C., Tonnon, P. K., Sanchez-Arcilla, A., Caceres, I. y Grune, J., 2011. "Scaling laws for beach and dune erosion processes". *Coastal Engineering*, 58 (7), pp. 623-636.

Vergés, D., Gironella, X., Sánchez-Arcilla, A., X. Pascual, L. Moreno, y Peña, C. "Modeling of submerged rubble-mound structures". *Proceedings, 4th International Conference Coastal Dynamics 2001*, pp. 26–35.

Viviano, A., Musumeci, R. E. y Foti, E. (2010). "A new 3D roller approach for facing rotational surf zone hydrodynamics". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

Wamsley, T., Hanson, H. y Kraus, N. C. (2002). "Wave transmission at detached breakwaters for shoreline response modeling". ERDC/CHL CHETN-II-45, U.S. Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS. <http://chl.wes.army.mil/library/publications/chetn/>

Wu, Y-T., Hsiao, S-Ch. y Chen, G-S. (2012). "Solitary wave interaction with a submerged permeable breakwater experiment and numerical modeling". *Proceedings, International Conference on Coastal Engineering*.

APÉNDICES

Apéndice A

Datos de perfiles de los ensayos (en formato digital)

DA0001

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0001_A0000.txt	DA0001_B0000.txt	DA0001_C0000.txt
DA0001_A0030.txt	DA0001_B0030.txt	DA0001_C0030.txt
DA0001_A0100.txt	DA0001_B0100.txt	DA0001_C0100.txt
DA0001_A0130.txt	DA0001_B0130.txt	DA0001_C0130.txt
DA0001_A0200.txt	DA0001_B0200.txt	DA0001_C0200.txt
DA0001_A0230.txt	DA0001_B0230.txt	DA0001_C0230.txt
DA0001_A0300.txt	DA0001_B0300.txt	DA0001_C0300.txt
DA0001_A0400.txt	DA0001_B0400.txt	DA0001_C0400.txt
DA0001_A0500.txt	DA0001_B0500.txt	DA0001_C0500.txt
DA0001_A1100.txt	DA0001_B1100.txt	DA0001_C1100.txt
DA0001_A1500.txt	DA0001_B1500.txt	DA0001_C1500.txt
DA0001_A2000.txt	DA0001_B2000.txt	DA0001_C2000.txt
DA0001_A3500.txt	DA0001_B3500.txt	DA0001_C3500.txt
DA0001_A4300.txt	DA0001_B4300.txt	DA0001_C4300.txt

DA0002

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0002_A0000.txt	DA0002_B0000.txt	DA0002_C0000.txt
DA0002_A0045.txt	DA0002_B0045.txt	DA0002_C0045.txt
DA0002_A0130.txt	DA0002_B0130.txt	DA0002_C0130.txt
DA0002_A0215.txt	DA0002_B0215.txt	DA0002_C0215.txt
DA0002_A0300.txt	DA0002_B0300.txt	DA0002_C0300.txt
DA0002_A0345.txt	DA0002_B0345.txt	DA0002_C0345.txt
DA0002_A0430.txt	DA0002_B0430.txt	DA0002_C0430.txt
DA0002_A0600.txt	DA0002_B0600.txt	DA0002_C0600.txt
DA0002_A0730.txt	DA0002_B0730.txt	DA0002_C0730.txt
DA0002_A0900.txt	DA0002_B0900.txt	DA0002_C0900.txt
DA0002_A1630.txt	DA0002_B1630.txt	DA0002_C1630.txt
DA0002_A1745.txt	DA0002_B1745.txt	DA0002_C1745.txt
DA0002_A2230.txt	DA0002_B2230.txt	DA0002_C2230.txt
DA0002_A3000.txt	DA0002_B3000.txt	DA0002_C3000.txt
DA0002_A5230.txt	DA0002_B5230.txt	DA0002_C5230.txt
DA0002_A6430.txt	DA0002_B6430.txt	DA0002_C6430.txt

DA0003

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0003_A0000.txt	DA0003_B0000.txt	DA0003_C0000.txt
DA0003_A0038.txt	DA0003_B0038.txt	DA0003_C0038.txt
DA0003_A0115.txt	DA0003_B0115.txt	DA0003_C0115.txt
DA0003_A0153.txt	DA0003_B0153.txt	DA0003_C0153.txt
DA0003_A0230.txt	DA0003_B0230.txt	DA0003_C0230.txt
DA0003_A0308.txt	DA0003_B0308.txt	DA0003_C0308.txt
DA0003_A0345.txt	DA0003_B0345.txt	DA0003_C0345.txt
DA0003_A0500.txt	DA0003_B0500.txt	DA0003_C0500.txt
DA0003_A0615.txt	DA0003_B0615.txt	DA0003_C0615.txt
DA0003_A1345.txt	DA0003_B1345.txt	DA0003_C1345.txt
DA0003_A1845.txt	DA0003_B1845.txt	DA0003_C1845.txt
DA0003_A2145.txt	DA0003_B2145.txt	DA0003_C2145.txt
DA0003_A2500.txt	DA0003_B2500.txt	DA0003_C2500.txt

DA0004

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0004_A0000.txt	DA0004_B0000.txt	DA0004_C0000.txt
DA0004_A0038.txt	DA0004_B0038.txt	DA0004_C0038.txt
DA0004_A0115.txt	DA0004_B0115.txt	DA0004_C0115.txt
DA0004_A0153.txt	DA0004_B0153.txt	DA0004_C0153.txt
DA0004_A0230.txt	DA0004_B0230.txt	DA0004_C0230.txt
DA0004_A0308.txt	DA0004_B0308.txt	DA0004_C0308.txt
DA0004_A0345.txt	DA0004_B0345.txt	DA0004_C0345.txt
DA0004_A0500.txt	DA0004_B0500.txt	DA0004_C0500.txt
DA0004_A0615.txt	DA0004_B0615.txt	DA0004_C0615.txt
DA0004_A1345.txt	DA0004_B1345.txt	DA0004_C1345.txt
DA0004_A1845.txt	DA0004_B1845.txt	DA0004_C1845.txt
DA0004_A2145.txt	DA0004_B2145.txt	DA0004_C2145.txt
DA0004_A2500.txt	DA0004_B2500.txt	DA0004_C2500.txt
DA0004_A2800.txt	DA0004_B2800.txt	DA0004_C2800.txt
DA0004_A4345.txt	DA0004_B4345.txt	DA0004_C4345.txt
DA0004_A4645.txt	DA0004_B4645.txt	DA0004_C4645.txt
DA0004_A5345.txt	DA0004_B5345.txt	DA0004_C5345.txt
DA0004_A5645.txt	DA0004_B5645.txt	DA0004_C5645.txt
DA0004_A6000.txt	DA0004_B6000.txt	DA0004_C6000.txt
DA0004_A6400.txt	DA0004_B6400.txt	DA0004_C6400.txt

Nota: Las fotografías de este ensayo se muestran en el Apéndice C - Reportaje Fotográfico.

DA0005

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0005_A0000.txt	DA0005_B0000.txt	DA0005_C0000.txt
DA0005_A0038.txt	DA0005_B0038.txt	DA0005_C0038.txt
DA0005_A0115.txt	DA0005_B0115.txt	DA0005_C0115.txt
DA0005_A0153.txt	DA0005_B0153.txt	DA0005_C0153.txt
DA0005_A0230.txt	DA0005_B0230.txt	DA0005_C0230.txt
DA0005_A0308.txt	DA0005_B0308.txt	DA0005_C0308.txt
DA0005_A0345.txt	DA0005_B0345.txt	DA0005_C0345.txt
DA0005_A0500.txt	DA0005_B0500.txt	DA0005_C0500.txt
DA0005_A0615.txt	DA0005_B0615.txt	DA0005_C0615.txt
DA0005_A1345.txt	DA0005_B1345.txt	DA0005_C1345.txt
DA0005_A1845.txt	DA0005_B1845.txt	DA0005_C1845.txt
DA0005_A2145.txt	DA0005_B2145.txt	DA0005_C2145.txt
DA0005_A2500.txt	DA0005_B2500.txt	DA0005_C2500.txt
DA0005_A2800.txt	DA0005_B2800.txt	DA0005_C2800.txt
DA0005_A4345.txt	DA0005_B4345.txt	DA0005_C4345.txt
DA0005_A4645.txt	DA0005_B4645.txt	DA0005_C4645.txt

DA0101

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0101_A0001.txt	DA0101_B0001.txt	DA0101_C0001.txt
DA0101_A0030.txt	DA0101_B0030.txt	DA0101_C0030.txt
DA0101_A0100.txt	DA0101_B0100.txt	DA0101_C0100.txt
DA0101_A0130.txt	DA0101_B0130.txt	DA0101_C0130.txt
DA0101_A0200.txt	DA0101_B0200.txt	DA0101_C0200.txt
DA0101_A0230.txt	DA0101_B0230.txt	DA0101_C0230.txt
DA0101_A0300.txt	DA0101_B0300.txt	DA0101_C0300.txt
DA0101_A0400.txt	DA0101_B0400.txt	DA0101_C0400.txt
DA0101_A0500.txt	DA0101_B0500.txt	DA0101_C0500.txt
DA0101_A1050.txt	DA0101_B1050.txt	DA0101_C1050.txt
DA0101_A1445.txt	DA0101_B1445.txt	DA0101_C1445.txt
DA0101_A1448.txt	DA0101_B1448.txt	DA0101_C1448.txt
DA0101_A2000.txt	DA0101_B2000.txt	DA0101_C2000.txt
DA0101_A3440.txt	DA0101_B3440.txt	DA0101_C3440.txt
DA0101_A4300.txt	DA0101_B4300.txt	DA0101_C4300.txt

DA0102

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0102_A0000.txt	DA0102_B0000.txt	DA0102_C0000.txt
DA0102_A0045.txt	DA0102_B0045.txt	DA0102_C0045.txt
DA0102_A0130.txt	DA0102_B0130.txt	DA0102_C0130.txt
DA0102_A0215.txt	DA0102_B0215.txt	DA0102_C0215.txt
DA0102_A0300.txt	DA0102_B0300.txt	DA0102_C0300.txt
DA0102_A0345.txt	DA0102_B0345.txt	DA0102_C0345.txt
DA0102_A0430.txt	DA0102_B0430.txt	DA0102_C0430.txt
DA0102_A0600.txt	DA0102_B0600.txt	DA0102_C0600.txt
DA0102_A0730.txt	DA0102_B0730.txt	DA0102_C0730.txt
DA0102_A0900.txt	DA0102_B0900.txt	DA0102_C0900.txt
DA0102_A1745.txt	DA0102_B1745.txt	DA0102_C1745.txt
DA0102_A2210.txt	DA0102_B2210.txt	DA0102_C2210.txt

DA0103

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0103_A0000.txt	DA0103_B0000.txt	DA0103_C0000.txt
DA0103_A0038.txt	DA0103_B0038.txt	DA0103_C0038.txt
DA0103_A0115.txt	DA0103_B0115.txt	DA0103_C0115.txt
DA0103_A0153.txt	DA0103_B0153.txt	DA0103_C0153.txt
DA0103_A0230.txt	DA0103_B0230.txt	DA0103_C0230.txt
DA0103_A0308.txt	DA0103_B0308.txt	DA0103_C0308.txt
DA0103_A0345.txt	DA0103_B0345.txt	DA0103_C0345.txt
DA0103_A0500.txt	DA0103_B0500.txt	DA0103_C0500.txt
DA0103_A0615.txt	DA0103_B0615.txt	DA0103_C0615.txt
DA0103_A1330.txt	DA0103_B1330.txt	DA0103_C1330.txt
DA0103_A1830.txt	DA0103_B1830.txt	DA0103_C1830.txt
DA0103_A2130.txt	DA0103_B2130.txt	DA0103_C2130.txt
DA0103_A2135.txt	DA0103_B2135.txt	DA0103_C2135.txt
DA0103_A2800.txt	DA0103_B2800.txt	DA0103_C2800.txt
DA0103_A3100.txt	DA0103_B3100.txt	DA0103_C3100.txt

DA0104

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0104_A0000.txt	DA0104_B0000.txt	DA0104_C0000.txt
DA0104_A0038.txt	DA0104_B0038.txt	DA0104_C0038.txt
DA0104_A0116.txt	DA0104_B0116.txt	DA0104_C0116.txt
DA0104_A0154.txt	DA0104_B0154.txt	DA0104_C0154.txt
DA0104_A0233.txt	DA0104_B0233.txt	DA0104_C0233.txt
DA0104_A0310.txt	DA0104_B0310.txt	DA0104_C0310.txt
DA0104_A0348.txt	DA0104_B0348.txt	DA0104_C0348.txt
DA0104_A0503.txt	DA0104_B0503.txt	DA0104_C0503.txt
DA0104_A0618.txt	DA0104_B0618.txt	DA0104_C0618.txt
DA0104_A1330.txt	DA0104_B1330.txt	DA0104_C1330.txt
DA0104_A1832.txt	DA0104_B1832.txt	DA0104_C1832.txt
DA0104_A1835.txt	DA0104_B1835.txt	DA0104_C1835.txt
DA0104_A2500.txt	DA0104_B2500.txt	DA0104_C2500.txt
DA0104_A4320.txt	DA0104_B4320.txt	DA0104_C4320.txt
DA0104_A5345.txt	DA0104_B5345.txt	DA0104_C5345.txt

DA0105

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0105_A0000.txt	DA0105_B0000.txt	DA0105_C0000.txt
DA0105_A0038.txt	DA0105_B0038.txt	DA0105_C0038.txt
DA0105_A0116.txt	DA0105_B0116.txt	DA0105_C0116.txt
DA0105_A0154.txt	DA0105_B0154.txt	DA0105_C0154.txt
DA0105_A0155.txt	DA0105_B0155.txt	DA0105_C0155.txt
DA0105_A0232.txt	DA0105_B0232.txt	DA0105_C0232.txt
DA0105_A0310.txt	DA0105_B0310.txt	DA0105_C0310.txt
DA0105_A0348.txt	DA0105_B0348.txt	DA0105_C0348.txt
DA0105_A0503.txt	DA0105_B0503.txt	DA0105_C0503.txt
DA0105_A0618.txt	DA0105_B0618.txt	DA0105_C0618.txt
DA0105_A1330.txt	DA0105_B1330.txt	DA0105_C1330.txt
DA0105_A1830.txt	DA0105_B1830.txt	DA0105_C1830.txt
DA0105_A2130.txt	DA0105_B2130.txt	DA0105_C2130.txt
DA0105_A2135.txt	DA0105_B2135.txt	DA0105_C2135.txt
DA0105_A2800.txt	DA0105_B2800.txt	DA0105_C2800.txt
DA0105_A4630.txt	DA0105_B4630.txt	DA0105_C4630.txt
DA0105_A5345.txt	DA0105_B5345.txt	DA0105_C5345.txt
DA0105_A5645.txt	DA0105_B5645.txt	DA0105_C5645.txt

DA0201

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0201_A0000.txt	DA0201_B0000.txt	DA0201_C0000.txt
DA0201_A0030.txt	DA0201_B0030.txt	DA0201_C0030.txt
DA0201_A0100.txt	DA0201_B0100.txt	DA0201_C0100.txt
DA0201_A0130.txt	DA0201_B0130.txt	DA0201_C0130.txt
DA0201_A0200.txt	DA0201_B0200.txt	DA0201_C0200.txt
DA0201_A0230.txt	DA0201_B0230.txt	DA0201_C0230.txt
DA0201_A0300.txt	DA0201_B0300.txt	DA0201_C0300.txt
DA0201_A0400.txt	DA0201_B0400.txt	DA0201_C0400.txt
DA0201_A0500.txt	DA0201_B0500.txt	DA0201_C0500.txt
DA0201_A1100.txt	DA0201_B1100.txt	DA0201_C1100.txt
DA0201_A1500.txt	DA0201_B1500.txt	DA0201_C1500.txt
DA0201_A2000.txt	DA0201_B2000.txt	DA0201_C2000.txt
DA0201_A3500.txt	DA0201_B3500.txt	DA0201_C3500.txt
DA0201_A4300.txt	DA0201_B4300.txt	DA0201_C4300.txt

DA0202

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0202_A0000.txt	DA0202_B0000.txt	DA0202_C0000.txt
DA0202_A0045.txt	DA0202_B0045.txt	DA0202_C0045.txt
DA0202_A0130.txt	DA0202_B0130.txt	DA0202_C0130.txt
DA0202_A0215.txt	DA0202_B0215.txt	DA0202_C0215.txt
DA0202_A0300.txt	DA0202_B0300.txt	DA0202_C0300.txt
DA0202_A0345.txt	DA0202_B0345.txt	DA0202_C0345.txt
DA0202_A0430.txt	DA0202_B0430.txt	DA0202_C0430.txt
DA0202_A0600.txt	DA0202_B0600.txt	DA0202_C0600.txt
DA0202_A0730.txt	DA0202_B0730.txt	DA0202_C0730.txt
DA0202_A1630.txt	DA0202_B1630.txt	DA0202_C1630.txt
DA0202_A1935.txt	DA0202_B1935.txt	DA0202_C1935.txt
DA0202_A2005.txt	DA0202_B2005.txt	DA0202_C2005.txt
DA0202_A2055.txt	DA0202_B2055.txt	DA0202_C2055.txt
DA0202_A2230.txt	DA0202_B2230.txt	DA0202_C2230.txt
DA0202_A3000.txt	DA0202_B3000.txt	DA0202_C3000.txt
DA0202_A5230.txt	DA0202_B5230.txt	DA0202_C5230.txt
DA0202_A6430.txt	DA0202_B6430.txt	DA0202_C6430.txt

DA0203

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0203_A0000.txt	DA0203_B0000.txt	DA0203_C0000.txt
DA0203_A0038.txt	DA0203_B0038.txt	DA0203_C0038.txt
DA0203_A0115.txt	DA0203_B0115.txt	DA0203_C0115.txt
DA0203_A0153.txt	DA0203_B0153.txt	DA0203_C0153.txt
DA0203_A0230.txt	DA0203_B0230.txt	DA0203_C0230.txt
DA0203_A0308.txt	DA0203_B0308.txt	DA0203_C0308.txt
DA0203_A0345.txt	DA0203_B0345.txt	DA0203_C0345.txt
DA0203_A0500.txt	DA0203_B0500.txt	DA0203_C0500.txt
DA0203_A0615.txt	DA0203_B0615.txt	DA0203_C0615.txt
DA0203_A1345.txt	DA0203_B1345.txt	DA0203_C1345.txt
DA0203_A1845.txt	DA0203_B1845.txt	DA0203_C1845.txt
DA0203_A2145.txt	DA0203_B2145.txt	DA0203_C2145.txt
DA0203_A2146.txt	DA0203_B2146.txt	DA0203_C2146.txt
DA0203_A2300.txt	DA0203_B2300.txt	DA0203_C2300.txt
DA0203_A2500.txt	DA0203_B2500.txt	DA0203_C2500.txt

DA0204

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0204_A0000.txt	DA0204_B0000.txt	DA0204_C0000.txt
DA0204_A0038.txt	DA0204_B0038.txt	DA0204_C0038.txt
DA0204_A0115.txt	DA0204_B0115.txt	DA0204_C0115.txt
DA0204_A0153.txt	DA0204_B0153.txt	DA0204_C0153.txt
DA0204_A0230.txt	DA0204_B0230.txt	DA0204_C0230.txt
DA0204_A0308.txt	DA0204_B0308.txt	DA0204_C0308.txt
DA0204_A0345.txt	DA0204_B0345.txt	DA0204_C0345.txt
DA0204_A0500.txt	DA0204_B0500.txt	DA0204_C0500.txt
DA0204_A0615.txt	DA0204_B0615.txt	DA0204_C0615.txt
DA0204_A1345.txt	DA0204_B1345.txt	DA0204_C1345.txt
DA0204_A1845.txt	DA0204_B1845.txt	DA0204_C1845.txt
DA0204_A2145.txt	DA0204_B2145.txt	DA0204_C2145.txt

DA0205

Perfil A	Perfil B	Perfil C
DA0205_A0000.txt	DA0205_B0000.txt	DA0205_C0000.txt
DA0205_A0038.txt	DA0205_B0038.txt	DA0205_C0038.txt
DA0205_A0115.txt	DA0205_B0115.txt	DA0205_C0115.txt
DA0205_A0153.txt	DA0205_B0153.txt	DA0205_C0153.txt
DA0205_A0230.txt	DA0205_B0230.txt	DA0205_C0230.txt
DA0205_A0308.txt	DA0205_B0308.txt	DA0205_C0308.txt
DA0205_A0345.txt	DA0205_B0345.txt	DA0205_C0345.txt
DA0205_A0500.txt	DA0205_B0500.txt	DA0205_C0500.txt
DA0205_A0615.txt	DA0205_B0615.txt	DA0205_C0616.txt
DA0205_A1345.txt	DA0205_B1345.txt	DA0205_C1345.txt
DA0205_A1845.txt	DA0205_B1845.txt	DA0205_C1845.txt
DA0205_A2145.txt	DA0205_B2145.txt	DA0205_C2145.txt
DA0205_A2148.txt	DA0205_B2148.txt	DA0205_C2148.txt
DA0205_A2530.txt	DA0205_B2530.txt	DA0205_C2530.txt
DA0205_A2800.txt	DA0205_B2800.txt	DA0205_C2800.txt
DA0205_A3730.txt	DA0205_B3730.txt	DA0205_C3730.txt
DA0205_A4345.txt	DA0205_B4345.txt	DA0205_C4345.txt

Apéndice B

Indicios de Calidad

PUBLICACIONES

Título	Revista	Año	Páginas
<i>“Optimization of beach profile spacing: an applicable tool for coastal monitoring”</i> Juan José Muñoz-Pérez, Andrés Payo, Jorge Román-Sierra, Marina Navarro y Luis Moreno .	Scientia Marina 76(4), December 2012, 791-798, Barcelona (Spain). ISSN: 0214-8358, doi: 10.3989/scimar.03417.15A	2012	8
<i>“Discussion of: ANFUSO, G. and GRACIA, F.J., 2005. Morphodynamic Characteristics and Short-Term Evolution of a Coastal Sector in SW Spain: Implications for Coastal Erosion Management. Journal of Coastal Research, 21(6) 1139–1153”</i> Muñoz-Pérez, J.J., Gómez-Pina, G. y Moreno , L.	Journal of Coastal Research 23 (1) 275–276, West Palm Beach, Florida, USA	2007	2
<i>Comments on “Temporal assessment of sediment transport from beach nourishments by using foraminifera as natural tracers, Coastal Engineering 52 (2005) 205-219”</i> Muñoz-Pérez, J.J y Moreno , L.	Coastal Engineering 53 (8) (2006) 705-706	2006	2
<i>A portable meter system for dry weight control in dredging hoppers</i> Munoz-Pérez, J.J., Gutiérrez-Más, J.M., Moreno, J., Español, L., Moreno , L. y Bernabeu, A.	Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering Vol. 129, No.2, pp. 79-85.	2003	7
<i>Cost of beach maintenance in the Gulf of Cadiz (SW Spain)</i> Muñoz-Pérez, J.J., López de San Román-Blanco, B., Gutiérrez-Más, J.M., Moreno , L.J. y Cuenca, G.J.	Coastal Engineering Vol. 42, No. 2, pp. 143-153	2001	11
<i>Sediment transport velocity by tracer experiment at Regla Beach (Spain)</i> Muñoz-Pérez, J.J., Gutiérrez-Mas, J., Parrado,	Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering Vol. 125, No. 6,	1999	4

Título	Revista	Año	Páginas
J.M. y Moreno , L.	pp. 332-335		
<i>Intercomparison of coastal area morphodynamic models</i> Nicholson, J., Tanguy, J.-M., Roelvink J.A., Price, D., Pechon, P., Broker, I. y Moreno , L.	Coastal Engineering Vol. 31, No. 1-4, pp. 97-123	1997	27

Apéndice C

Reportaje fotográfico

Figura 1. Carro de instrumentación para la adquisición de perfiles de playa.

Figura 2. Detalle del acondicionador de señal.

Figura 3. Detalle de encoder.

Figura 4. Detalle de inclinómetro.

Figura 5. Detalle de placas de auto-calibración de cotas para medida de perfil de playa.

Figura 6. Interruptor de fin de carrera de la plataforma para medida de perfiles de playa.

Figura 7. Sensor óptico de disparo de la tarea de calibración y de medición del perfil.

Figura 8. Detalle del motor de accionamiento de la plataforma de medición de perfiles.

Figura 9. Unidad de control de los ensayos.

Figura 10. Cuadro de mando del motor de la plataforma portadora de la instrumentación de obtención de perfiles de playa.

Figura 11. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 00:00.

Figura 12. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 00:38.

Figura 13. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 01:45.

Figura 14. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 01:53.

Figura 15. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 02:30.

Figura 16. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 03:08.

Figura 17. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 03:45.

Figura 18. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 05:00.

Figura 19. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 06:15.

Figura 20. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 13:45.

Figura 21. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 18:45.

Figura 22. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 21:45.

Figura 23. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 25:00.

Figura 24. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 28:00.

Figura 25. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 43:45.

Figura 26. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 46:45.

Figura 27. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 53:45.

Figura 28. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 56:45.

Figura 29. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 60:00.

Figura 30. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 64:00.

Figura 31. Vista general del canal de ensayos.

Figura 32. Vista cenital de la zona de playa en el canal de ensayos.