Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid

TESIS DOCTORAL

***Criterios de restauración, intervención y
revitalización del patrimonio industrial.
La fábrica de gas de San Paolo en Roma.***

Autora

Arquitecta Clara Vargas Fernández-Carnicero

Co-directores

Doctor Arquitecto Alberto Campo Baeza
Doctor Arquitecto Raúl del Valle González

Año 2016

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la
Universidad Politécnica de Madrid, el día _____

Presidente D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Secretario D. _____

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Calificación: _____

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

Dedicatoria

*A mi hija Sofía,
cuyo nacimiento me ha dado la fuerza para acabar este trabajo.*

Agradecimientos

A Paolo, mio marito, per il suo amore, sostegno e comprensione

A mis padres y a mis suegros, por su enorme e incondicional ayuda

A Isabel, por iluminarme en la oscuridad con su conocimiento y su tesón

A Alberto Humanes, por su saber industrial y su continua disponibilidad

A José Miguel de Prada Poole, por contagiarme su entusiasmo por la investigación

A Alberto Campo Baeza y Raúl del Valle González, mis codirectores

A Giovanni Carbonara, director de mi estancia investigadora en Roma

A Simona Salvo y José Antonio Flores Soto, informadores externos de la tesis

A los miembros del tribunal de esta tesis doctoral

A todos aquellos profesores, funcionarios, arquitectos, arqueólogos, historiadores, gráficos, bibliotecarios, archiveros, trabajadores de Italgas, compañeros de doctorado, amigos y familiares que, generosamente, movidos por una auténtica vocación docente e investigadora o simplemente por amistad, me han enseñado, corregido, ayudado y sostenido durante la realización de mi doctorado.

A tutti i professori, funzionari, architetti, archeologi, storici, grafici, bibliotecari, archivisti, dipendenti dell'Italgas, colleghi di dottorato, amici e famigliari che, generosamente, motivati da una vera e propria vocazione per l'insegnamento e la ricerca o semplicemente per amicizia, mi hanno insegnato, corretto, aiutato e sostenuto nel corso del mio dottorato.

INDICE

ÍNDICE

RESUMEN	I
INTRODUCCIÓN	IX
<u>CAPÍTULO 1: LOS CRITERIOS</u>	1
1.1. Arqueología Industrial: una insólita perspectiva.	3
1.1.1. Origen y definición de la arqueología industrial como disciplina.	3
1.1.2. Italia: evolución del interés por la arqueología industrial.	9
1.1.3. España: evolución del interés por la arqueología industrial.	14
1.2. Análisis de los criterios de intervención en el patrimonio industrial a través de las directrices del TICCIH.	21
1.3. Posturas de restauración / intervención en el patrimonio arquitectónico. El debate actual.	49
1.3.1. Italia	52
1.3.2. España	103
1.4. La revitalización del patrimonio industrial.	171
1.4.1. La resignificación artística del patrimonio industrial en las últimas décadas. Reinterpretación y reappropriación de la arquitectura de la modernidad.	171
1.4.2. Clasificaciones del patrimonio industrial en función de sus nuevos usos: museos y espacios para el arte contemporáneo, y otros usos.	186

<u>CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA</u>	251
2.1. Análisis general de la fábrica.	254
2.1.1. Contexto histórico.	254
2.1.2. Contexto urbano-paisajístico.	263
2.1.3. Contexto artístico.	286
2.1.4. Descripción y valoración del conjunto.	319
2.1.5. Catálogo de elementos y su significación en el proceso productivo.	327
2.2. Intervenciones: del ejercicio académico a la realidad.	406
2.2.1. Experiencias didácticas de reestructuración arquitectónica del área.	406
2.2.2. Situación jurídica del área y propuestas de factibilidad.	421
2.3. Propuesta: un Plan de Intervención Global.	448
2.3.1. Presentación del caso de estudio asociado al planteamiento de los problemas teóricos: Cada edificio un reto.	448
2.3.2. La ordenación integral del conjunto.	465
2.3.3. El logro de usos compatibles.	474
2.3.4. Las actuaciones obligadas.	480
CONCLUSIONES	491
BIBLIOGRAFÍA	519
ANEXOS	
ANEXO 1: Niveles de protección y tipos de obras en el Patrimonio	529
ANEXO 2: Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación del Plan Director del Conjunto Industrial de la Colonia Sedó.	531
ANEXO 3: Imágenes	535

RESUMEN

Vista del gasómetro durante la *Notte Bianca di Roma*, 2006.

RESUMEN

La tesis está centrada en el patrimonio industrial, y trata de ahondar en los temas enunciados en el título, *Criterios de restauración, intervención y revitalización del patrimonio industrial* (capítulo 1). *La fábrica de gas de San Paolo en Roma* (capítulo 2):

En el primer capítulo, se profundiza en los **criterios** institucionalizados de actuación en el patrimonio, pero también se habla sobre la singularidad, los valores originales, estratificados en cada construcción y su contexto. Ello resume la intención de la doctoranda al entender la necesidad del análisis de cada obra en modo profundo, concreto y abierto a novedosos acercamientos, antes de su transformación.

Al hablar de intervención frente a restauración, se aborda la conocida polémica que plantea el modo de acercarse al legado histórico. Parece necesario enunciar cómo se consideran en el trabajo estos términos. Mientras la **restauración** (como diría Cesare Brandi, *constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro*) es una acción más restrictiva, que implica atención suma a la recuperación y conservación de los valores significativos y únicos del bien, en comunicación con un (posible) equipo interdisciplinar; por **intervención** se entiende aquí un desarrollo más personal y libre por parte del proyectista, en el que se produce un proceso dialéctico entre la preexistencia y el posicionamiento crítico adoptado a la hora de dar un obligado nuevo uso a ese bien. Es decir, el contraste está en el diferente reconocimiento de la materialidad física y sus significados. En torno a la restauración/intervención, se analizan las perspectivas de actuación en España e Italia, contrastando factores como la formación del arquitecto o el entorno laboral-cultural, y utilizando el método analítico comparativo de casos.

Habría un tercer concepto: el de **revitalización** del patrimonio industrial, Éste hace referencia a su transformación, a sus usos más comunes y compatibles, a la redimensión artística que ha experimentado la arquitectura industrial gracias al arte contemporáneo y a su relación con la Modernidad.

Por último, se enuncia en el título el **caso de estudio**, la **Fábrica**, que ocupa el segundo capítulo. Se trata de un enorme conjunto industrial singular semi-

abandonado en el confín del centro histórico, cuyo protagonista es un gran gasómetro, que la autora ha tenido la oportunidad de descubrir en su estancia en la Ciudad Eterna.

Este barrio constituyó el primer y único sector industrial de la Roma moderna a inicios del siglo XX. Por varias causas históricas y voluntad política, la ciudad prácticamente no tuvo más desarrollo industrial que el área mencionada, donde se implantaron servicios y actividades de gran transformación (Matadero, Mercados Generales, Almacenes Fluviales, Central Montemartini o esta fábrica). A partir de 1920, se empezó a construir un tejido productivo que la llevó de la situación de posguerra al milagro económico. Frente al mito de la Roma monumental o de la Roma cotidiana, aparece el aspecto industrial como mito de la contemporaneidad. Sin embargo, esta ciudad es demasiado antigua como para convertirse en moderna, y su proceso industrial en contraste con su larga historia resulta breve. La inmediata relación de la fase industrial romana con el resultado de este desarrollo viene identificada con las instalaciones señaladas, más significativas por su excepcionalidad que por la duración del momento irrepetible que representan. Su presencia física perdura a pesar de su abandono, aisladas tras su muro perimetral y casi desconocidas. Esto las hace apetecibles para la especulación inmobiliaria y resultan un caso de estudio ideal para realizar un Plan de Intervención Global, en el que determinar una serie de intervenciones necesarias, usos compatibles y directrices para la ordenación del conjunto, coherentes con los conceptos manejados en el primer capítulo.

SUMMARY

The thesis focuses on industrial heritage, delving into the topics listed in its title, *Criteria for the restoration, intervention and revitalisation of industrial heritage* (chapter 1). *The San Paolo gas factory in Rome* (chapter 2):

Chapter one elaborates on the official **criteria** to take action on heritage, but also deals with the singularity and original values unique to each construction and its context. This underlines the PhD candidate's intentions by underscoring the need for an in-depth and specific analysis, open to novel approaches to each site before its transformation.

When speaking of intervention, as opposed to restoration, we address the well-known controversy that stems from the different ways of approaching historical heritage. It seems necessary to explain how these terms are interpreted in this piece of work. Whereas **restoration** (as Cesare Brandi would say, constitutes the methodological moment in which the work of art is appreciated in its material form and in its historical and aesthetic duality, with a view to transmitting it to the future) is a more restrictive action, demanding the utmost attention to the recovery and preservation of the piece of heritage's defining and exceptional values, (ideally) in communication with a interdisciplinary team. By **intervention**, we hereby understand a more personal and free procedure carried out by the designer in which a dialectical process takes place between preexistence and the critical stance taken in order to give that good a much needed new use. That is, contrast lies in the different recognition of physical materiality and its meanings. As for the restoration/intervention dilemma, the different courses of action followed in Spain and Italy will be analysed, contrasting the architects' training, the labour-cultural environment and taking an analytical comparative case study method.

There is a third concept: the **revitalisation** of industrial heritage, which refers to its transformation, its most common and compatible uses, the artistic redimensioning that industrial architecture has experienced thanks to contemporary art, and its relationship with Modernity.

Lastly, the title refers to the **case study**, i.e., the analysis of the **Factory**, which makes up chapter 2. It is an enormous and semiabandoned peerless industrial complex on the edge of the historical city centre whose main landmark is a huge gasometer, which the author had the chance to discover during her stay in the Eternal City.

This district made up the first and only industrial sector in the modern Rome of the early 20th century. Due to a number of reasons, both historical and political, barely no further industrial development took place in the city beyond the mentioned area, where processing services and activities were set up (Slaughterhouse, General Markets, Riverside Warehouses, Montemartini Power Plant or the said factory). In the 1920s began the construction of the productive fabric that raised the city from its postwar plight to the economic miracle. As opposed to the myth of monumental Rome and daily-life Rome, this industrial Rome rose as

contemporaneity's myth. However, this city is too ancient to become modern, and its industrial process strikes us as brief when confronted with its long history. The close relationship between Rome's industrial stage and the consequences of this development is best represented by the aforementioned facilities, more relevant due to their uniqueness than the length of the once-in-a-lifetime moment they represent. Their physical presence lives on despite abandonment and isolation, as they stand vastly unknown behind their perimeter walls. This renders them appealing to property speculators, becoming an ideal case study for the creation of a Global Intervention Plan in which to determine a series of necessary actions, compatible uses and directives, all of them consistent with the concepts dealt with in chapter 1.

RIASSUNTO

La tesi è focalizzata sul patrimonio industriale e cerca di approfondire le tematiche contenute nel titolo, *Criteri di restauro, intervento e rivitalizzazione del patrimonio industriale* (capitolo 1). *La Fabbrica del gas di San Paolo a Roma* (capitolo 2):

Nel primo capitolo vengono presi in esame i **criteri** istituzionalizzati di attuazione nel patrimonio, ma si parla anche della unicità, i valori originali, stratificati in ogni costruzione ed il suo contesto. Questo riassume l'intenzione della dottoranda di capire la necessità dell'analisi di ogni opera in modo profondo, concreto e aperto a nuovi approcci, prima della sua trasformazione.

Nel parlare di intervento versus restauro, si affronta la famosa polemica che considera il modo di avvicinarsi all'eredità storica. Appare necessario precisare come questi termini sono considerati in questo lavoro. Mentre il **restauro** (come direbbe Cesare Brandi, costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione nel futuro) è un'azione più restrittiva, e quindi implica massima attenzione al recupero e conservazione dei valori significativi ed unici del bene, in comunicazione con una (eventuale) squadra interdisciplinare; per **intervento** si intende qui un processo più personale e libero del progettista, nel quale si produce uno sviluppo dialettico tra la preesistenza e la posizione critica adottata quando si deve dare un nuovo uso di quel bene. Vale

a dire che il contrasto risiede nel diverso riconoscimento della materialità fisica e i loro significati. Intorno al restauro / intervento, si analizzano le prospettive di attuazione in Spagna e Italia, contrastando diversi fattori come la formazione dell'architetto o l'ambiente lavorativo-culturale, ed impiegando il metodo analitico comparativo dei casi.

Ci sarebbe un terzo concetto: quello della **rivitalizzazione** del patrimonio industriale. Questo fa riferimento alla sua trasformazione, ai suoi usi più comuni e compatibili, al ridimensionamento artistico vissuto dall'archeologia industriale grazie all'arte contemporanea ed al suo rapporto con la Modernità.

In ultimo, si enuncia nel titolo il **caso di studio**, ovvero l'analisi della **Fabbrica**, che occupa il secondo capitolo. Si tratta di un enorme complesso industriale semi-abbandonato al confine con il centro storico, il cui protagonista è un grande gasometro, che l'autrice ha avuto modo di scoprire durante il suo soggiorno nella Città Eterna.

Questo quartiere costituì il primo e unico moderno settore industriale della Roma moderna all'inizio del Novecento. Per diverse ragioni storiche e volontà politiche, la città praticamente non ha subito ulteriore sviluppo industriale oltre l'area citata, dove si impiantarono servizi e attività di grande trasformazione (Mattatoio, Mercati Generali, Magazzini Generali, Centrale Montemartini o questa fabbrica). Dal 1920, si iniziò a costruire un tessuto produttivo che portò la città dalla situazione post-bellica al miracolo economico. Di fronte al mito della Roma monumentale o della Roma quotidiana, appare questa Roma industriale come mito della contemporaneità. Tuttavia, questa città è troppo antica per diventare moderna, ed il suo processo industriale in contrasto con la sua lunga storia risulta breve. Il rapporto diretto della fase industriale romana con il risultato di questo sviluppo viene identificato con gli impianti segnalati, più significativi per la loro unicità che per la durata del momento irripetibile che rappresentano. La loro presenza fisica perdura nonostante l'abbandono, isolati dietro il loro muro di cinta e quasi sconosciuti. Questo li rende auspicabile per la speculazione immobiliare e sono un caso ideale per eseguire un Piano di Intervento Globale, che determini una serie di interventi necessari, usi compatibili e linee guida per la pianificazione del tutto, in linea con i concetti utilizzati nel primo capitolo.

INTRODUCCIÓN

Vista del gasómetro tras la cúpula del Panteón desde el Pincio. Foto de la autora, 2012.

«El verdadero valor del patrimonio no está tanto en lo que generosamente hemos heredado, como en lo que generosamente tenemos que aportar».

En recuerdo a Antonio Jiménez Torrecillas (Granada, 1962-2015)

I. Elección y oportunidad del tema.

A. Motivación personal.

Para describir los motivos personales que me han llevado a escribir sobre este argumento, empezaré diciendo que siempre me ha atraído la relación entre **lo antiguo y lo nuevo** de los edificios. Quizá fuera ésta una de las razones que me llevaron a estudiar **Restauración** durante la carrera de Arquitectura. El razonamiento sobre la contemporaneidad de la historia se convirtió así en un desafío a escala urbana, y lo que eran intuiciones dieron paso al sentido crítico, a la cultura arquitectónica y a los proyectos.

Si en 2004/5 elegí **Roma** como destino **Erasmus** no fue casualidad: quería ver cómo se impartía *Restauro* en el país con mayor prestigio y tradición en la recuperación arquitectónica monumental. Me sorprendió el rigor con el que se trataba la disciplina, en una ciudad única, donde los monumentos constituían el noventa por ciento del panorama.

Y fue en medio de todas esas cúpulas, mientras con la vista buscaba la cúpula del *Pantheon* desde el *Pincio*, que el **gasómetro** apareció. Su presencia ligera y transparente contrastaba con la rotundidad material de los edificios del pasado. (En 2003, la asignatura de **Arqueología Industrial** me había despertado la mirada al pasado fabril de nuestras ciudades, un pasado cercano, contaminado, hostil, ..., y a la vez seductor.) Las circunstancias hicieron que en los meses siguientes acabara viendo el gasómetro desde mi ventana y que lo eligiera como argumento del **Proyecto Fin de Carrera**¹.

Si bien durante el PFC analicé el viejo depósito de gas desde algunos ángulos (orientados fundamentalmente al diseño proyectual), quedaron otros muchos por explorar. Fruto de su estudio, desde una óptica más madura, es esta tesis.

B. Interés objetivo del tema y descripción del estado de la cuestión.

- **Roma**, escenario inagotable de aprendizaje, conserva desde la Antigüedad todos los estratos de la historia. Sin duda, el menos estudiado de todos es uno de los más recientes: el pasado industrial. Testigo de éste, es la enorme estructura

¹ El *Proyecto Fin de Carrera* o 'PFC' es el equivalente español a la *Tesi di Laurea* italiana.

cilíndrica de acero del gasómetro del barrio de **Ostiense**, convertido en uno de los símbolos de la Roma moderna y contemporánea.

Al inicio del siglo XIX, el uso del carbón para iluminar las ciudades revolucionó el modo de vivir de occidente. Así, en 1800 se empezó a utilizar para la iluminación de los espacios públicos. Su empleo se fue extendiendo hasta que hacia 1920 se hizo de uso doméstico. La **Fábrica del Gas de San Paolo** se proyectó en 1909 utilizando tecnología de vanguardia. Para elegir la localización se tomaron criterios de optimización económica y funcional como la cercanía a la ciudad y el transporte. El vasto terreno sin edificar situado entre el río Tíber, Via Ostiense y el ferrocarril, reunía todas las condiciones. Estos límites definieron también el trazado interno. Así, las modernas instalaciones siguieron la dirección perpendicular al río, fundamental en el proceso fabril. En el exterior, almacenes, oficinas y viviendas conformaron las fachadas urbanas. La Ciudad del Gas albergaba además otros espacios de residencia y ocio. Por necesidades productivas se sucedieron en el tiempo diversas ampliaciones, pero sus límites permanecieron infranqueables. La continua modernización del proceso productivo y de sus medios técnicos se mantuvo medio siglo en funcionamiento, hasta que la industria se vio obsoleta con la llegada del uso extensivo de la electricidad.

La fábrica forma parte del primer y único barrio industrial de la Roma del *Novecento*. La que antes ocupaba una posición periférica en la ciudad, goza hoy de una envidiable centralidad. La atemporalidad en la que parecen inmersas sus instalaciones fabriles acentúa su dimensión objetual y metafísica, y ha favorecido paradójicamente su asimilación en la ciudad, no tanto desde el punto de vista de la integración urbana (pues es propiedad privada, inaccesible), como desde una perspectiva figurativa, cinematográfica y literaria. La imagen del Gasómetro emergente entre las cúpulas centenarias, o los volúmenes descarnados de los Almacenes Generales y su imagen reflejada en el río, forman parte del paisaje romano, así como su representación evocada en los grabados de Vespignani, en las páginas de Pasolini, o en las películas del neorrealismo. Sin embargo, el área industrial de Ostiense se presenta como un paisaje separado de la ciudad por rotundos límites físicos, y a la vez, como un lugar de contradicciones entre la ciudad moderna y contemporánea donde naturaleza y monumentos históricos (Murallas

Aurelianas, Puerta de San Pablo, Pirámide de Caio Cestio, Basilica de San Pablo Extramuros) se ponen directamente en contacto con las primeras fábricas.

La reutilización de este área industrial es objeto de conjeturas proyectuales que no acaban de concretarse. Tras su infranqueable muro perimetral, se esconde un interesante caso para la reflexión e intervención arquitectónica. Su inminente riesgo de desaparición por derribo, ante la presión de la especulación inmobiliaria, justifica la actualidad del tema de investigación. El estudio aquí presentado pone en relación la documentación existente (publicada e inédita) sobre la fábrica para demostrar su valor (arquitectónico, histórico, social, etc.) y proponer unas líneas guía para interpretar su recuperación.

Debido a la gran cantidad de **bienes histórico-artísticos** que posee Italia, los italianos han tenido que especializarse en su conservación, dando lugar a importantes escuelas de restauración y convirtiéndose en los pioneros de estos debates teóricos. En España, la incorporación al tema ha sido tardía, muy influenciada por la experiencia italiana (métodos, técnicas y, sobre todo, criterios). A pesar de ello, desde una perspectiva más urbanística y compositiva, y menos restauradora, se han realizado innovadores proyectos en contextos patrimoniales (como la regeneración del puerto de Bilbao). Ambos países han demostrado interés por recuperar e integrar la herencia industrial en las ciudades contemporáneas. Sus diferentes puntos de vista acerca de la restauración y la práctica arquitectónica, comportan una fértil complementariedad cultural para afrontar las intervenciones patrimoniales.

Los **monumentos industriales**, aún poco conocidos, gozan de un escaso prestigio en relación con los arqueológicos de grandes períodos artísticos, considerados glorias nacionales para el aprovechamiento turístico. Sin embargo, en una época de crisis como la actual, en la que se han multiplicado las actuaciones en preexistencias, el patrimonio industrial ofrece una valiosa ocasión para reflexionar sobre el urbanismo, profundizar sobre los criterios de intervención y reclamar la función social y cultural de la arquitectura. Además, su menor pregnancia o aura monumental, los hace más proclives al reciclaje y el arquitecto se suele sentir más libre para establecer con ellos un diálogo.

C. Premisas.

El título de este trabajo ofrece un anticipo de la descripción de los argumentos sometidos a estudio: *Criterios de restauración, intervención y revitalización del patrimonio industrial. La fábrica de gas de San Paolo en Roma*:

- En primer lugar, se realiza una prospección crítica de los **criterios** de actuación en el patrimonio industrial desde la perspectiva de la Unesco, el TICCIH y otros organismos oficiales, que se concreta en el segundo apartado del primer capítulo, pero se trata de manera amplia a lo largo del Capítulo 1. Asimismo, se reflexiona de modo tangencial a lo largo de todo el discurso, sobre el tema de la **singularidad** de la obra en su **contexto**, frente a los criterios genéricos.
- En segundo lugar, se argumenta, a través del estudio comparado de las realidades italiana² y española, y del análisis de casos, que existe una diferente aproximación a la hora de actuar en el patrimonio y por qué. La denominación alternativa **intervención/restauración** expresada en el título, viene de esta diversa visión del tema: el punto de vista de los proyectistas (mayoría en España) prefieren llamarlo *intervención* y dar mayor importancia a los conceptos proyectuales que a la materialidad física del patrimonio, y los restauradores (mayoría en Italia), *restauración* y actuar priorizando la conservación de los restos materiales.
- la tercera premisa del marco teórico de esta tesis es demostrar que la **revitalización del patrimonio industrial** está especialmente ligada al **arte contemporáneo** y a la **musealización** como uso principal.
- Por último, se pretende reivindicar el valor (histórico, arquitectónico, etc.) de la **Fábrica de gas de San Paolo** en Roma, un importante ejemplo de patrimonio industrial, de gran relevancia para la ciudad, que corre el riesgo de perderse.

D. Alcances y límites del discurso.

- Al desarrollarse dentro del Departamento de Proyectos, la investigación se ha centrado en los **aspectos** más **proyectuales** (como los criterios de intervención, usos compatibles y análisis de proyectos), tratando de definir un marco teórico, en el cual se basa el segundo capítulo del trabajo.

² Adentrarse en esta realidad ha sido fundamental para la autora, no sólo para conocer el escenario de la fábrica de gas (Ostiense, Roma), sino también el mundo del *Restauro*, surgido y madurado en Italia.

- Se ha tratado de dar una visión amplia del **panorama español e italiano** (obras y autores), siendo conscientes de la dificultad de abarcarlo por entero. En este sentido, es un trabajo abierto, que puede continuarse y dar lugar a otros.
- **Acercar posturas** entre España e Italia es una pretensión demasiado ambiciosa para esta investigación, sin embargo, se propone apostar, en la práctica arquitectónica, por el equilibrio y la complementariedad entre la rigurosa restauración y el proyecto contemporáneo, visiones que, simplificando, se asocian aquí, a la aproximación al patrimonio, en Italia y España, respectivamente.
- A pesar de que el conjunto de la fábrica se considera protegido, por estar dentro de la *Carta per la Qualità del Comune di Roma*, en realidad, no se realiza un control efectivo del estado de los edificios y mucho menos existe una manutención obligatoria. Sería necesario despertar mayor interés por la fábrica y evitar su demolición, y concienciar, de modo genérico, acerca de la **protección del patrimonio industrial**.

II. Método de investigación.

A. Proceso de investigación.

Se han seguido estos pasos de análisis comparativo para extraer conclusiones que pudieran aplicarse al caso estudiado:

1. Se ha partido de un **tema general de interés**: criterios de intervención en el patrimonio industrial, y su aplicación en un caso de estudio concreto.
2. Se ha ido aplicando una **metodología analítica de estudio y comparación de casos**: En primer lugar en relación con actuaciones en el **patrimonio monumental** en España y en Italia.
3. En un segundo momento, tras estudiar las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico histórico-artístico, la investigación se ha centrado particularmente en las actuaciones en el **patrimonio industrial** (Italia, España, y diversos ejemplos paradigmáticos de otros países). El análisis se ha realizado en función de los **criterios proyectuales** y el proceso de **refuncionalización** de los edificios industriales.
4. Por último, se ha intentado **sistematizar** la compleja **casuística** estudiada para que pudiera ser operativa (la aceptación o no del valor de la preexis-

tencia en la planificación urbanística, el valor dado al equipamiento o maquinaria técnica por su significado y valores científicos-culturales, etc.).

Los distintos abordajes estudiados, acompañados de una investigación de campo y documental, han servido para generar dialécticamente un análisis propio y una propuesta para el Plan de Intervención Global del caso elegido, la Fábrica de gas de San Paolo en Roma.

B. Accesibilidad a las fuentes, bibliografías y medios.

Para conseguir la información necesaria para el desarrollo de este trabajo, se ha llevado a cabo una investigación concretada en:

- Visitar edificios históricos (patrimonio monumental e industrial) en los que se ha intervenido para su reutilización y buscar información sobre ellos, para su posterior análisis.
- Asistir a conferencias, cursos y congresos relacionados con el tema (participando en algunos con comunicación, poster y publicación).
- Visitar los edificios industriales del área de Ostiense, como los ex Almacenes Generales, los ex Mercados Generales, el Teatro India, el Matadero, etc.
- Visitar los edificios de la fábrica de gas. Un muro perimetral continuo delimita la fábrica, y la propiedad cura con celo todo tipo de intrusiones y peticiones para entrar (entre otras razones debido al riesgo de derribo o contaminación que muchos edificios suponen). Sin embargo, se ha tenido la oportunidad de acceder en repetidas ocasiones.
- Conseguir información reservada sobre la fábrica (planos, fotos, vídeo).
- Entrevistar a antiguos y actuales trabajadores de la fábrica, técnicos de Italgas, arquitectos vinculados, vecinos del barrio, técnicos responsables del Ayuntamiento y de la *Soprintendenza*.
- Consultar bibliografías de bibliotecas y archivos especializados. En Roma: las Bibliotecas Hertziana, del ICCROM, de las Escuelas de Arquitectura de la Università La Sapienza y de la Università Roma Tre; Archivo Capitolino; Archivo Italgas (Roma-Torino); En Madrid: bibliotecas del COAM, ETSAM, ETSAG e IPCE.

III. Itinerario de la disertación.

El volumen de la tesis se divide en dos capítulos: el primero, gira entorno a los criterios de actuación en el patrimonio industrial y el segundo, aborda el caso de estudio. El **Capítulo 1: Los criterios**, contiene cuatro apartados:

- El **primero** comienza introduciendo el tema de la *Arqueología Industrial* como *novedosa perspectiva*. Se trata la eclosión por su interés en Occidente en la segunda mitad del siglo XX, y después se particulariza la situación en Italia (país al que pertenece el caso de estudio escogido para el capítulo 2) y en España (realidad con la que confrontarse).
- En el **segundo**, *Análisis de los criterios de intervención en el patrimonio industrial a través de las directrices del TICCIH*, el tema se aborda tras la búsqueda de respuestas a cuestiones como: ¿Existen unos criterios de actuación ‘oficiales’ o ‘universales’ para la intervención en el patrimonio industrial?, ¿y en el patrimonio monumental?, ¿son los mismos?, ¿son válidos para todo tipo de patrimonio (pintura, escultura, cine,...) o existen unos específicos para el arquitectónico?, etc. Se analizan los criterios existentes de actuación en el patrimonio partiendo de las directrices que establecen los organismos a nivel internacional más importantes al respecto, concentradas en la Carta de Nizhy Tagil sobre Patrimonio Industrial, aprobada por el TICCIH en Moscú, 2003, y que también recoge el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España 2000/2011.³
- En el **tercer** apartado, *Posturas de restauración / intervención en el patrimonio arquitectónico. El debate actual, en Italia y España*, se atribuye a Italia una perspectiva de sólida base teórica y una importante tradición restauradora, para la cual, el imprescindible estudio histórico y arqueológico del edificio determinará el proyecto; y a España una visión pragmática y moderna de la ciudad y su patrimonio, en la que el proyecto contemporáneo de calidad se considera la clave del éxito de la reutilización de los edificios históricos. Básicamente, esto se

³ 1) Integridad funcional y autenticidad. 2) Conocimiento del propósito y procesos industriales. 3) Preservación in situ. 4) Usos compatibles. 5) Desarrollo sostenible, regeneración económica y estabilidad psicológica. 6) Reversibilidad y mínima intervención. Documentación. 7) Reconstrucción, intervención excepcional. 8) Transmitir el patrimonio inmaterial (técnicas y habilidades). 9) Registros y archivos documentales.

traduce en un predominio de la 'restauración' en Italia, y de la 'intervención' en España. Cada una de estas perspectivas (provenientes de las ramas de formación universitaria de Restauración y Proyectos Arquitectónicos/Composición) se particularizan de modo diferente en ambos países:

- 'Desde la Restauración', se hace, en primer lugar, un breve recorrido por las teorías de la restauración más significativas, para entender, después, la evolución hacia la restauración moderna, y llegar a las posturas restauradoras contemporáneas, ilustradas con ejemplos concretos.
- 'Desde Proyectos Arquitectónicos', se analiza la evolución de la práctica arquitectónica moderna y contemporánea, dentro del ámbito de referencia de los proyectos que interaccionan con preexistencias, con ejemplos al respecto.

El punto de convergencia parece encontrarse en dos posiciones intermedias, que valoran equilibradamente lo antiguo y lo nuevo, provenientes, una del mundo del *restauro* italiano (el nuevo *restauro critico-conservativo*), y otra del ámbito de la arquitectura ex novo (las posturas proyectuales ligadas al regionalismo crítico, con gran presencia de proyectos en España). En ambos contextos, las actuaciones más acertadas (ver ejemplos), han sabido equilibrar una adecuada restauración técnica y una dosis proyectual de calidad. Se trata así la dicotomía restauración/intervención desde una visión conciliadora (aunque no por ello menos crítica).

- En el **cuarto**, *La revitalización del Patrimonio Industrial*, se empieza reflexionando acerca de cómo la caída del paradigma de la racionalidad del Movimiento Moderno supuso la búsqueda de generación de formas a partir de otras fuentes, como las preexistencias. Éstas excluyen problemas como la búsqueda formal, la vinculación al lugar o la aceptación social. Así, las preexistencias industriales, con su carga de modernidad ingenieril, reinterpretadas a través del diseño por los arquitectos, están gozando de segundas oportunidades.

A continuación, se evalúan cuáles han sido los nuevos usos que han logrado la refuncionalización de los edificios manteniendo sus valores originarios y por qué los museos o centros de arte contemporáneo se han convertido en los protagonistas (origen del fenómeno que vincula el arte contemporáneo y la arquitectura industrial). Por último, se realizan unas clasificaciones de proyectos de arquitecturas industriales en función de esos nuevos usos. Se recoge una amplia selección de ejemplos principalmente españoles, muchos italianos y algunos internacionales.

El **Capítulo 2: La fábrica**, se compone de tres bloques: el análisis del objeto de estudio (la fábrica); el estudio de las propuestas didácticas, de factibilidad y normativas para el área de actuación; y una propuesta de líneas guía de lo que podría ser un Plan de Intervención Global de reutilización del conjunto.

- El **primer bloque** comienza analizando la fábrica desde distintos puntos de vista: el contexto histórico, el contexto urbano-paisajístico y también el contexto artístico, cuya influencia ha sido crucial para la asimilación del gasómetro en el imaginario colectivo y su revalorización. Tras la descripción y valoración del conjunto como paisaje urbano, se acaba con el inventariado de los elementos industriales, en el que se describen datos fundamentales (como la documentación gráfica, localización, cronología, usos, descripción, estado de conservación, actuaciones llevadas a cabo por la propiedad del área, etc.) para la comprensión de cada estructura dentro del proceso productivo, y su posterior valoración de cara a una futura reutilización.
- En el **segundo**, se han estudiado, los proyectos didácticos universitarios, y las propuestas de factibilidad encargadas por el Ayuntamiento sobre la zona industrial de Ostiense, en relación al plan general de ordenación urbana. Ambos se vienen planteando desde el desmantelamiento de la fábrica, hace ya más de treinta años, sin que ninguna iniciativa se haya llegado a materializar.
- En el **tercer** bloque, tras presentar el caso de estudio asociado al planteamiento de los problemas teóricos, se proponen unas directrices (tipos de obras, usos compatibles para los edificios, y ordenación del área) para salvaguardar el conjunto industrial e intervenir coherentemente con el discurso teórico expuesto en el capítulo precedente.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de un proyecto fin de carrera, en el cual se persigue un resultado formal concreto, en esta tesis doctoral se trata fundamentalmente de aportar una metodología general teórica, en base a la investigación previa.

CAPÍTULO 1: LOS CRITERIOS

1.1. Arqueología Industrial: una insólita perspectiva.

1.1.1. Origen y definición de la arqueología industrial como disciplina.

Históricamente, las intervenciones en edificios se han realizado siguiendo la lógica de reaprovechar las preexistencias [1]. Así lo muestran la superposición de estilos y estratos constructivos en los monumentos que han llegado hasta nuestros días. La conciencia por preservar los restos antiguos surge en el siglo XVIII y se acrecienta durante el siglo XIX con las teorías de la restauración.

Después de la II Guerra Mundial, la reflexión restauradora se intensifica. **Cesare Brandi**, fundador y director del *Istituto del Restauro* entre 1939 y 1959, publica en Roma en 1963 su famoso libro *Teoria del Restauro*. La restauración pasa a considerarse una obra en sí misma y se puede intervenir en ella mediante proyectos nuevos, con lenguaje y materiales contemporáneos⁴. Asimismo, la Carta de Venecia de 1964, refuerza la metodología de la Carta de Atenas de 1931, aconsejando el conocimiento profundo del monumento y la reversibilidad de las actuaciones.

Los años sesenta suponen un momento de transición en el cual la modernidad de la Revolución Industrial queda obsoleta frente al nuevo período tecnológico. La crisis económica y la reconversión de la industria contribuyen a la apreciación de su arquitectura en desuso. Para dar respuesta a la necesidad de establecer un método de análisis e interpretación de la cultura de la industrialización, surge la “**Arqueología Industrial**” como especialidad, un tema que no se puede obviar en una tesis dedicada al patrimonio industrial.

Con el término de “Arqueología industrial”, no sólo se denomina a los efectos o restos de la desindustrialización del mundo occidental, sino también a la nueva materia científica basada en el método de investigación de la Arqueología, aunque con carácter multidisciplinar, para estudiar los restos industriales del período comprendido entre la Revolución Industrial y la nueva era informático-

⁴ ORDIERES DÍEZ, Isabel. *El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restauro científico. Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado actual de la disciplina de la Restauración*. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de Murcia, 2004.

¹ Capiteles de la Basílica de *Santa Maria in Trastevere*, Roma, provenientes de las Termas de Caracalla (ver DALE KINNEY. *Spolia from the Baths of Caracalla in S.Maria in Trastevere* en *Art Bulletin*, 68, 1986, pp. 379-397).

tecnológica, fundamentalmente del mundo occidental (es, por tanto, un método de estudio y no de intervención).

Inglaterra, pionera en la Revolución Industrial, también lo es en la preservación de su patrimonio. Así, la Arqueología Industrial, nace allí durante la década de 1950⁵, a raíz de la reforma post-bélica de la industria británica, con aire nostálgico frente a la pérdida del testimonio del emblemático aparato productivo que había llevado al país a ser la primera nación industrial (Es destacable la labor del *Council for British Archaeology* que, en 1959, patrocina el *Industrial Archaeology Research Committee*. En 1963 se crea también el *Industrial Monuments Survey* y el inventario nacional de patrimonio industrial).⁶

Esta disciplina surge para dar respuesta a la necesidad de metodología de análisis, estudio e interpretación de la historia y la cultura de la industrialización, obsoleta frente al nuevo período tecnológico, con fines culturales y formativos. Entraña problemas de índole social y económica derivados del abandono de la industria que ha quedado anticuada, y, consecuentemente del territorio.

⁵ El término "arqueología industrial" viene usado por primera vez en 1955 por Michael Rix, profesor de la Univ. de Birmingham, en un artículo publicado en la revista *The Amateur Historian*.

⁶ ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel. *Arqueología industrial: El pasado por venir*. CICEES. Centro Iniciativas Culturales, Estudios Económicos, 2007, Gijón, pp. 17-25.

2 Vista exterior de Les Halles, París, 1900.

3 Vista aérea de Les Halles, París, 1900.

El interés por la nueva disciplina se extiende durante los '60 y principios de los '70 a los Estados Unidos, Francia, Alemania,..., llegando a países que habían vivido la revolución en condiciones y momentos diversos.

En 1976, el periodista y museólogo inglés **Kenneth Hudson** (1916-1999), uno de los padres de la arquitectura industrial a nivel internacional, lo definía como una nueva corriente cultural “conservacionista” surgida en Inglaterra a consecuencia del abandono monumental de la revolución industrial por parte de aficionados de diferentes sectores culturales relacionados en algún modo con la arquitectura industrial, más que de académicos y expertos. Según Hudson (1964), la finalidad de la Arqueología industrial como el “descubrir, catalogar y estudiar los restos físicos del pasado industrial para conocer aspectos relevantes de las condiciones del trabajo, procesos técnicos y productivos”.

Según el TICCIH⁷, la Arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales y ur-

⁷ Extracto de la Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial, texto aprobado por los delegados reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH (*The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage*), de carácter trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003. Fundada en 1973, es la organización mundial encargada de la preservación de la herencia cultural de la industria y la sociedad industrial, incluyendo la arqueología industrial, y es asesor especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial.

L

4 Reales minas de sal de Arc Et Senans, Francia. 5 Iron Bridge de Shropshire, Reino Unido.

banos, creados por procesos industriales o para ellos. La arqueología industrial hace uso de los métodos de investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente industrial. El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la Revolución Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien también se estudian sus raíces preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del trabajo y las técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología. Así mismo, el TICCIH considera que el patrimonio industrial, objeto de estudio, se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.

El asociacionismo y el interés emergente por conservar la memoria e identidad de la arqueología industrial, denota inevitablemente nostalgia por las tradiciones industriales, en buena medida motivada por las destrucciones producidas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, independientemente de estos

6 Forjas de Engelsberg, Suecia.

7 Siderurgia de Völklingen, Alemania.

8 Puente Colgante de Vizcaya, España.

sentimientos nostálgicos, el valor arquitectónico de las tipologías industriales comienza a ser ampliamente reconocido.

Les Halles de París [2][3], obra clave de la arquitectura gala del hierro, proyectada por Víctor Baltard, realizada entre 1852 y 1870, y demolida entre 1971 y 1973, provoca una fuerte reacción (tardía) por parte de los profesionales y de las insti-

tuciones que conduce al estudio, inventariado y catalogación de estos edificios⁸. Así, en 1973, se celebra en Inglaterra el primer congreso internacional para la conservación de monumentos industriales.

Además, gran parte de los edificios industriales de interés pertenecen a la arquitectura del Movimiento Moderno, cuya defensa, documentación y conservación reivindica la organización DoCoMoMo Internacional desde 1988⁹. Así, en 1992, ICOMOS¹⁰, invita a DoCoMoMo a redactar un informe sobre el patrimonio del Movimiento Moderno con relación a la Lista del Patrimonio Mundial (WHL). Los casos más significativos de arquitectura industrial comienzan a recibir el reconocimiento de Patrimonio Mundial a partir de los años ochenta, con la inclusión de algunos en las listas de la UNESCO¹¹, junto a los monumentos histórico-artísticos tradicionales. Paralelamente al paulatino reconocimiento de estas tipologías, se realizan las primeras operaciones arquitectónicas de reutilización.

La reflexión sobre la cultura industrial evidencia una problemática contemporánea amplia que carece todavía de una atención que corresponde a su envergadura y que debe ser abordada dentro del marco interdisciplinar medioambiental, que al final, necesita una forma, y por tanto, planificación y proyecto, urbanismo y la arquitectura¹².

⁸ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, *El reciclaje de la arquitectura industrial*, p. 29, artículo (consultado en 2012) http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EducacionCulturaDeporte/Documentos/docs/Areas/Jornadas/Jornadas_Patrimonio_Industrial/02%20El%20reciclaje%20de%20la%20arquitectura%20industrial.pdf

⁹ En 1988, Hubert-Jan Henket y Wesel de Jonge crearon en Holanda la organización sin ánimo de lucro DoCoMoMo, la organización internacional para la Documentación y Conservación de los edificios y sitios del Movimiento Moderno que durante los años sucesivos ha creado una red de investigadores, expertos y simpatizantes que componen 44 grupos de trabajo territoriales distribuida por todo el mundo, como por ejemplo, DoCoMoMo Ibérico.

¹⁰ ICOMOS, Consejo Internacional para Monumentos y Sitios, una organización internacional no gubernamental, fundada en 1965, con sede internacional en París, se encarga de proporcionar al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, evaluaciones de los sitios culturales propuestos para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.

¹¹ Los primeros en incluirse fueron: **[4]** las Reales minas de sal de Arc Et Senans (Francia) en 1982; **[5]** *Iron Bridge* de Shropshire (Reino Unido) en 1986, **[6]** las Forjas de Engelsberg (Suecia) en 1993 y **[7]** la Siderurgia de Völklingen (Alemania) en 1994. En España, el primero fue **[8]** el Puente Colgante de Vizcaya en 2006.

¹² TRACHANA, Angelique. *Arqueología industrial y restauración ambiental*. Nobuko, Buenos Aires, 2008.

1.1.2. Italia: evolución del interés por la arqueología industrial.

El interés incipiente por la arqueología industrial en Italia surge a finales de la década de los '70 gracias a las contribuciones de diversos autores (anglófilos, sobre todo) a la comunidad científica italiana, dentro de un contexto académico especialmente sensible a los temas patrimoniales, la cultura material y la arqueología post-clásica¹³.

Recuerda Massimo Negri¹⁴ que, ya en 1977 el término “arqueología industrial” había aparecido en la prensa del boletín del entonces *Centro di documentazione per l'archeologia industriale* (fundado en Milán por Eugenio Battisti con la colaboración de estudiantes del *Istituto di Umanistica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano*, dirigido por Battisti y Marco Dezzi Bardeschi), el cual promovió, en ese mismo año, el primer congreso internacional de arqueología industrial en Italia. Se creó la *Società italiana di archeologia industriale* (Siai). En 1977, en Roma se empezó a valorar la posibilidad de recualificación del Matadero de Roma [9], y a finales de año, en Nápoles, se celebró una jornada de estudio sobre patrimonio industrial en la Escuela de Especialización en Restauración.

Mientras en la sociedad inglesa el término denotaba añoranza, en Italia ni siquiera se tenía conocimiento real del patrimonio industrial existente e incluso la propia revolución industrial italiana era fruto de interpretaciones diversas. Por ejemplo, existían dudas sobre si el patrimonio industrial era portador de valores o si formaba parte de la identidad italiana. La memoria de la industria en los años 70 despertaba sufrimientos, controversias, juicios éticos de rango social e incluso estéticos. El trabajo industrial estaba mal visto, era sinónimo de alienación y explotación social, y sus restos se percibían más como un estorbo que como una oportunidad, dentro del proceso de “desindustrialización” del momento, y

¹³ Como explica Roberto Parisi en su artículo *L'archeologia industriale in Italia: una pausa di riflessione* (del libro CIUFFETTI, Augusto y PARISI, Roberto (coord.). *L'archeologia industriale in Italia. Storie e storiografia 1978-2008*, Colección *Storia dell'architettura e della città*, Ed. Franco Angeli, Milano, 2012), Enrico Castelnuovo ya había llamado la atención en diversas ocasiones sobre el volumen *Art and revolution* de Francis Donald Klingender; Diego Moreno había escrito en las páginas del *Notiziario di archeologia medievale*; habían surgido iniciativas de asociaciones como Siai en 1976, a la cual siguió en Milán el *I Convenio Internazionale de archeologia industriale*.

¹⁴ NEGRI, Massimo. *Alle origini dell'archeologia industriale italiana*, artículo del libro CIUFFETTI, A. e PARISI, R., Op. cit., pp. 106-110.

L

9 Foto del Matadero de Roma, inicios s. XX.

10 Obra de Mario Merz "Che fare", 1969.

por supuesto no como "monumentos". En principio, el interés partía sólo de una especie de élite. Poco a poco, gracias a ciertos estilos de arte emergentes como el *arte povera* [10]¹⁵, en el que se utilizaban materiales industriales (pobres o de desecho), se fue asumiendo la estética industrial, y propiciándose el empleo de estos viejos edificios como escenarios alternativos para el cine, la moda, la fotografía¹⁶, etc. También se percibía un cierto aire alternativo de rebeldía proveniente de la revolución del '68 mezclado con movimiento obrero. Al mismo tiempo esta estética industrial empezó a influenciar el mundo de la pintura. El mismo sentimiento romántico y ruinístico que despertaban los monumentos antiguos, suscitaban ahora los paisajes industriales, redefiniendo así también el concepto de paisaje.

Con la exposición fotográfica itinerante *I resti di una Rivoluzione / Remains of a Revolution*, organizada por el British Council en 1978, se puede decir que la arqueología industrial aterrizaba oficialmente en el país [11]. La influencia británica y americana, a través del contacto de Eugenio Battisti, fue clave para su

¹⁵ Véase la relativa obra de Anselmo, Boetti, Ceroli, Fabro, Kounellis, Merz, Paolini, Pascali, Piacentino, Pistoletto, Prini, Zorio, etc.

¹⁶ Véase la obra fotográfica precursora de Gabriele Basilico [12].

11 Catálogo de la exposición editado por British Council, 1978. **12** Gabriele Basilico, *Retratos de fábricas*, Milán, 1978 - 1980.

introducción en Italia. Después llegaron los primeros manuales¹⁷, las primeras contribuciones científicas sobre contextos macro-regionales específicos¹⁸, las primeras bibliografías¹⁹, algunos números monográficos de revistas²⁰, artículos periódicos²¹, y finalmente la primera revista especializada en el tema: *Archeologia industriale*, editado por la Fondazione Michelotti de Brescia. Entre 1978 y 1979 el interés académico se extendió, así como el turístico.

A principios de los '80, empezaron a surgir las primeras posturas críticas, posiciones culturales e ideológicas discordantes²², así como una cronología de refe-

¹⁷ El primero: NEGRI, Antonello y Massimo. *L'archeologia industriale*, D'Anna Messina, Firenze, 1978; seguido de BORSI, Franco. *Introduzione all'archeologia industriale*, Officina Edizioni, Roma, 1978; y MAININI G., ROSA G., SAJEVA A. *Archeologia industriale*. La Nuova Italia, Florencia, 1981. A estos tres se añaden los dos volúmenes de Kenneth Hudson de 1976, traducidos al italiano: *Archeologia dell'industria*, Newton Compton, Roma 1979 (editado por Sabatino Moscati en la colección *Civiltà scomparse*); *Archeologia industriale*, Zanichelli, Bologna, 1981 (edición ampliada con la contribución de Renato Covino: *Stato dei studi sull'archeologia in Italia*, *ivi*, pp. 235-276).

¹⁸ Gregorio Rubino, 1978.

¹⁹ Maria Luisa Masetti, 1978; Massimo Negri 1978.

²⁰ En *Ricerche di storia dell'arte*, editado por Andrea Carandini o *Casabella*, editado por Tomás Maldonado.

²¹ En *Ricerche storiche*, dirigida por Ivano Tognanini, *Scuola officina* de Renato Curti y Massimo Tozzi Fontana.

²² Renato Covino publica su análisis sobre la obra de Kenneth Hudson en 1981 para el editor Zanichelli. Aldo Castellano publica *La macchina arruginata*.

rencia, una metodología específica que van conformando poco a poco el ámbito disciplinar. En 1985 se funda el **Istituto per la cultura materiale e l'archeologia industriale (ICMAI)**. Entre 1982 y 1997 se realiza el inventario de la región lombarda, con 800 lugares de interés arqueológico industrial²³. Iniciativas análogas, aunque de menor relevancia, se llevan a cabo en Umbria y Veneto, y otras más importantes en la Toscana, Friuli Venezia Giulia y en otras zonas industriales del país.

Del mismo modo que en 1955 se había formado **Italia Nostra**²⁴, asociación en defensa del patrimonio monumental para evitar el *sventramento* del centro histórico, en 1997 surgió **Aipai, Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale**, en defensa del patrimonio industrial. [13]

El enfoque de los eco-museos y la valoración del paisaje industrial se iniciaba en Italia a mediados de los años ochenta²⁵, concretamente en la Toscana y en Calabria, por iniciativa, respectivamente, de Carla Rombj y Gregorio Rubino, pero no llega a consolidarse hasta los 90, a partir del convenio internacional de Argenta de 1993 (*Verso l'ecomuseo del futuro*, actas del Seminario internacional -Ferrara 7 mayo 1993-, Nuova Alfa Editoriale, Cento 1994), organizado por M. Negri y L. Pini. En 1998, con el segundo convenio de Argenta (*Musei per l'ambiente. Esperienze e progetti italiani di museografía legata all'ambiente*, actas del congreso internacional -Argenta 3-5 junio 1998-, Sica, Cento, 1999) se pasaba a otra etapa relacionada con el paisaje industrial centrada en los parques culturales, ecomuseos y museos del territorio.

A partir de 1995 se identificó en Italia un período de apuesta por la recuperación de las áreas industriales abandonadas²⁶, por parte incluso de Ministero dei Beni Culturali, que forma en 1994 una *Commissione nazionale per i beni culturali industriali*. Se consideraba necesario un conocimiento adecuado de las áreas y los

²³ Ver banco de datos en la *Fondazione Micheletti* de Brescia y del *Centro per la cultura d'impresa di Milano*.

²⁴ *Italia Nostra* fue la asociación precursora de la formación de *Europa Nostra* en 1963, y más tarde de *Hispania Nostra* en 1976.

²⁵ Como indica Roberto Parisi en su artículo *L'Italia, società industriale e suoi physical remains*. del libro CIUFFETTI, A. e PARISI, R., *Archeologie, storie, patrimoni.*, Op. Cit., pp. 35-36.

²⁶ Ver MAZZOTTA, Daniela. *Conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale: rassegna bibliografica*. Edizioni Athena, Napoli, 2004.

13 Logos de las asociaciones italianas más representativas del patrimonio industrial.

monumentos, en relación con los problemas de proyecto y gestión urbanísticos, para mejorar la gestión del bien cultural y su reutilización²⁷ (sin embargo no fue nada más de una exposición-conferencia celebrada en 1996 en Roma para indicar unas líneas guía para las intervenciones). En ese mismo año nace la **Associazione aree dismesse, Audis**, relevante, aunque no siempre respetuosa con los cánones arqueológicos, que ha llevado a cabo recientemente, en 2012, un interesante estudio sobre las fábricas de tabaco en Italia²⁸.

En 2006 se organizó en Roma-Terni el congreso internacional del TICCIH. Desde entonces no ha faltado debate nacional sobre la materia²⁹ y es destacable como en el último decenio ha aumentado significativamente el número de adeptos al tema y la red de relaciones entre expertos en la materia, teniendo como resultado una mayor divulgación y valoración turístico-cultural, no sólo en Italia sino a nivel internacional.

En Italia se considera generalmente como una parte del Restauro, disciplina antigua y consolidada que tiene ya incorporado el método de estudio arqueológico; sin llegar a adquirir la autonomía e independencia que la materia puede tener en países como Inglaterra o Alemania, protagonistas de la Revolución Industrial, poseedores de muchos restos industriales relevantes y de una tradición al respecto.

²⁷ Ver PARISI R., Op. Cit., p. 29, la única publicación de esta comisión data de 1996: CORTI, B. *L'archeologia Industriale in Italia*, in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Commissione Nazionale per i Beni Culturali Industriali, *Archeologia industriale. Tutela e valorizzazione dei beni culturali industriali*, atti della mostra-conferenza (Roma, 25-30 marzo 1996), s.d.s.l. 1996, pp. 20-21.

²⁸ A.A.V.V. *Le fabbriche del tabaco in Italia*, Celid, Torino, 2012.

²⁹ Ver como bibliografía reciente, Viera Bolognesi en 2000 o Daniela Mazzotta en 2004.

Lo cierto es que, dada su naturaleza interdisciplinar, está abierta a diferentes aproximaciones científicas: arqueológica, arquitectónica, ingenieril, historiográfica, socio-antropológica, económica, etc.

El *Convenio Nacional L'archeologia industriale in Italia 1978-2008. Ricerca, didattica e formazione*, que se llevó a cabo en la sede de Termoli de la *Università degli studi del Molise*, centrado en los aspectos historiográficos y urbanísticos, en el que se involucró a los expertos más representativos y a asociaciones italianas de patrimonio industrial como Aipai, simboliza un momento importante de madurez de la disciplina en Italia. A raíz de este convenio se han realizado otros, así como su segunda parte, en Pontedera, destinado a profundizar en los temas de didáctica y del paisaje industrial³⁰.

1.1.3. España: evolución del interés por la arqueología industrial.

De un modo similar a como sucedió en Italia, el interés por el Patrimonio Industrial en España vino de la mano de las asociaciones de defensa del mismo y, paralelamente, brotó un interés académico en las universidades. El interés por parte de la Administración llegó más tarde.

En 1975, desde la Cátedra de Estética de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, el Ingeniero **José Antonio Fernández Ordóñez** (Madrid, 1933-2000) realizó por primera vez una comunicación en el Consejo de Europa sobre el Patrimonio Industrial. Surgió entonces una Asociación Central de carácter nacional como defensa de este patrimonio, cuyo director era el Ingeniero **Ignacio González Tascón** (Oviedo, 1947; Madrid, 2006), que supuso el preludio del TICCIH.

Las primeras investigaciones en España se remontan a 1977, cuando la historiadora del arte **Inmaculada Aguilar Civera** de la Universidad de Valencia, empezó a estudiar la historia del ferrocarril en España, la arquitectura industrial y la

³⁰ Ver la publicación: FANFANI, T. y TORTI, C. (a cura di). *L'archeologia industriale in Italia. Formazione e sbocchi professionali*, atti del convegno internazionale (Pontedera, 23-24 aprile 2009). Fondazione Piaggio Pontedera 2010.

historia de la ingeniería civil, publicando en 1980 su tesis doctoral sobre la obra de **Demetrio Ribes**³¹.

En esta década de los ochenta, el interés por la arqueología Industrial se formalizó mediante la celebración de las primeras **Jornadas sobre la protección y revalorización del Patrimonio Industrial** celebradas en Bilbao en 1982³², donde también se inició el proceso para la constitución de la Asociación Española de Arqueología Industrial y de la Obra Pública. Se crearon también las Asociaciones de Arqueología Industrial Catalana³³ (1979, con museo desde 1984), Vasca³⁴ (1984) y Valenciana³⁵ (1990), y en 1996, **Julián Sobrino Simal**, de la Universidad de Sevilla, publicó el primer libro con carácter de catálogo de Arquitectura Industrial en España³⁶ y en 1998, su tesis doctoral *Arquitectura Industrial en Sevilla, 1830-1940*.

Las asociaciones han seguido teniendo un gran peso en la divulgación y protección del Patrimonio Industrial.^[14] Las más importantes dentro del panorama actual español son INCUNA y TICCIH-España, seguidas de las asociaciones de algunas comunidades autónomas como AVPIOP, AMCTAIC o AVAI.

- **INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural. Máximo Fuertes Acevedo**, tiene su sede en Asturias y se ocupa de la protección, estudio y fomento del patrimonio industrial. Desde 1998 organiza las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial con la orientación de proyectar, divulgar y poner en valor los diferentes trabajos e investigaciones en este campo, así como aplicaciones prácticas en materia de museos, programas educativos, intervenciones en la arquitectura y la ingeniería de estos bienes de un patrimonio cultural emergente. Su actuación gira en torno a los temas “Arte e Industria”, “Archivos y Patrimonio Industrial”,

³¹ AGUILAR CIVERA, Inmaculada, *Demetrio Ribes: arquitecto (1875-1921)*, Valencia, Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 2004 (reedición).

³² AGUILAR CIVERA, Inmaculada. *Arquitectura Industrial. Concepto, método, fuentes*. Edita Museu d'etnologia de la Diputació de Valencia, Valencia, 1998.

³³ <http://www.amctaic.org/> (consultada en 2012)

³⁴ <http://www.avpiop.com/> (consultada en 2012)

³⁵ <http://arqueologiaindustrial.wordpress.com/> (consultada en 2012)

³⁶ SOBRINO SIMAL, Julián. *Arquitectura industrial en España, 1830-1990*. Edit. Cátedra. Madrid, 1996.

14 Logotipos de las asociaciones españolas relacionadas con el patrimonio industrial mencionadas.

“Patrimonio Industrial, Metalúrgico y Siderúrgico” y, “Patrimonio Minero”, “Turismo Industrial y Tecnoturismo”, entre otros.

- **TICCIH, *The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage***, implantado en más de 40 países, se creó en 1978 para promover la cooperación internacional en este campo, con motivo de la *III Conferencia Internacional sobre la Conservación de Monumentos Industriales* celebrada en Suecia, pero su homólogo español, TICCIH-España no se constituiría hasta 2002. Está vinculado con otras instituciones como UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Consejo de Europa, esforzándose en estrechar la cooperación con ellas. En materia de Patrimonio Industrial a escala internacional, actúa como consultor y colaborador de ICOMOS y la UNESCO a fin de declarativas de bienes como patrimonio de la humanidad y de informes sobre actuaciones, conservación y restauración del patrimonio de la industrialización.³⁷
- Tangencialmente, encontramos **DoCoMoMo, *Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement***, creado en 1990, cuya sección Ibérica, presidida por Celestino García Bra-

³⁷ TICCIH-España lo dirigen Miguel Ángel Areces (Presidente) y Julián Sobrino (Vicepresidente) <http://incuna.es/patrimonio-y-arqueologia-industrial/incuna-y-ticcih/> (consultado en 2013).

15 Reunión de la Comisión redactora de la revisión del PNPI. Sede del IPCE, 2011. Aparecen: Miguel Ángel Álvarez Areces, Antonio Méndez, Eusebi Casanelles, Fernando García Diego, Noelia Yanguas, Concha Cirujano, Alberto Humanes, Linarejos Cruz, Inmaculada Aguilar, Julián Sobrino y María Perlines. Foto del Archivo IPCE.

ña, se encarga también, desde 1993, de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno en España y Portugal, dentro del cual se encuentran también muchos ejemplos de arquitectura industrial.

El **Plan Nacional de Patrimonio Industrial** es el instrumento normativo que la Administración española ha adoptado para salvaguardar este patrimonio:

En 1999, el subdirector del Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Español, Álvaro Martínez Novillo, acogió el interés del Consejo de Europa³⁸ por crear un organismo de Patrimonio Industrial, y en 2001 puso en marcha un Plan Nacional de Patrimonio Industrial, similar al desarrollado sobre catedrales. Para desarrollar el Plan, se invitó a las Comunidades Autónomas que quisieran participar. Se creó entonces una comisión con los representantes autonómicos enviados, tres expertos nacionales elegidos por el IPHE (Eusebi Casanelles, Presidente del TICCIIH y entonces director del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña; Ramón Fernández-Baca, director del Instituto Andaluz de Patrimonio; e Inmaculada Aguilar, profesora titular del Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de

³⁸ En el Consejo de Europa se encontraban el funcionario internacional y crítico de arte José M^a Ballester, y las arqueólogas Linarejos Cruz y Nuria Sanz.

Valencia, mencionada anteriormente) y tres expertos del IPHE (las arqueólogas Linarejos Cruz y M^a Dolores Fernández-Posse, y el coordinador del Plan, el arquitecto Alberto Humanes).[15]

Se empezaron a hacer los inventarios de este patrimonio en las Comunidades Autónomas, pero debido a su poca uniformidad, se decidió empezar por un inventario de mínimos, escogiendo los 50 edificios más representativos. Sobre éstos, se llevó a cabo una labor de estudio y restauración pagada por el Estado. Las cuestiones en las que más incidió el Plan fueron:³⁹

- La identificación, definición y enmarque cronológico del patrimonio industrial español, considerando los bienes datados entre mediados del s. XVIII (propios de la revolución industrial del sistema capitalista, determinados por un concreto sistema tecnológico y mecanizado) y la década de 1960 (cuando se incorpora al proceso la electrónica y/o la informática).
- La importancia de que los bienes industriales fueran declarados BIC (Bien de Interés Cultural), y por tanto adquirieran la máxima protección legal.
- La determinación de unos criterios⁴⁰ de valoración y selección para la elaboración de un catálogo básico (representativo de la industrialización española, equilibrado sectorial y territorialmente) de bienes industriales susceptibles de intervención dentro del Plan. Se dividieron en tres bloques:
 - A. Intrínsecos: valor testimonial, singularidad y/o representatividad tipológica, autenticidad e integridad. (Relativos a la importancia del ejemplo en relación con otros de la misma tipología, el cual se evalúa como testimonio del entorno, por su idiosincrasia o por ser el modelo más característico de un tipo o género arquitectónico, o por conservar esas características sin alteraciones de otras épocas.)
 - B. Patrimoniales: valor histórico-social-territorial (referentes a un período, contexto y sociedad determinada), valor tecnológico (como respuesta al desarrollo y evolución de la técnica, de la industria y del arte de construir), y artístico o/y arquitectónico (valor artístico de las formas y modos de cons-

³⁹ FERNÁNDEZ-POSSE Y DE ARNAIZ, Dolores. *Presentación del Plan de Patrimonio Industrial*. Bienes Culturales, Revista del Instituto del patrimonio Histórico Español, nº 7, 2007, El Plan de Patrimonio Industrial. Edita Ministerio de Cultura, Madrid, 2007, pp. 19-30.

⁴⁰ AGUILAR CIVERA, Inmaculada. *Arquitectura industrial, testimonio de la era de la industrialización*. Revista Bienes Culturales, op. cit., pp. 75-76.

truir representativas de los paradigmas de la era mecanizada, o sea, funcionalidad, racionalidad, transparencia y sinceridad).

- C. De viabilidad: posibilidad de actuación integral, estado de conservación, gestión y mantenimiento, rentabilidad social, situación jurídica. (Relacionados con las posibilidades o potencialidades futuras del bien industrial, por ejemplo, dentro de un plan estratégico de factibilidad.)

En 2011, Alberto Humanes promovió la revisión del Plan de 2001, la cual se realizó con cierta dificultad debido a que contemporáneamente se propuso también la revisión de los otros cuatro Planes Nacionales existentes hasta la fecha y la creación de otros seis nuevos. A partir de entonces, no sólo la Administración Central, sino también Comunidades Autónomas, deben asumir una serie de obligaciones económicas relativas a la restauración de su patrimonio industrial, lo cual no ha favorecido la declaración BIC de sus bienes...

Tras la revisión del Plan, la Comisión de Seguimiento en la actualidad, está compuesta por: Linarejos Cruz (IPCE), Concha Cirujano (IPCE), Noelia Yanguas (IPCE), Miguel Ángel Álvarez Areces (TICCIH), Inmaculada Aguilar (Univ. Valencia), Eusebi Casanelles (Cataluña), Julián Sobrino (Instituto Andaluz P.H.), Fernando J. García (Instituto Valenciano C+R), María Perlines (Castilla - La Mancha), Mercedes López (UPM), Antonio Méndez (CM), Olga Roldán (Aragón), Benito Arnaiz (Castilla y León), Emilia Simón (Com. Valenciana), Francisco J. Ramón (Junta Andalucía) y Alberto Humanes.

El Plan ha suscitado la mejora de la calidad de los proyectos de restauración y la metodología empleada, y el crecimiento del número de bienes protegidos y/o rehabilitados (de los primeros 50 edificios del catálogo de mínimos que se propusieron recuperar, entre 2002 y 2010 fueron finalizados 25, otros siguen en marcha, y algunos se han acabado recientemente, como el alto horno nº 2 del Puerto de Sagunto que en 2012, ha ganado uno de los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en la Conservación de Patrimonio). El resultado de este proceso se ha constatado en el aumento de la sensibilización por la herencia industrial. A pesar de las críticas estéticas que reciben muchos bienes industriales, resulta un patrimonio relativamente sencillo de entender si consideramos su proximidad a la vida ciudadana; además, una vez restaurado, revaloriza el área y actúa como elemento integrador del barrio, funcionando incluso como atractivo

turístico.⁴¹ Igualmente, se ha producido un cambio de percepción del patrimonio a través de la Arqueología⁴² (de ahí, el nombre “arqueología industrial”), pues ya no se aprecia sólo por su valor artístico/arquitectónico y de antigüedad, sino también como testimonio y documento histórico. (Nótese la importancia de los ejemplos de arquitectura industrial en los que convergen unos y otros “valores patrimoniales”). Sin embargo, en estos momentos de crisis económica apenas se han dado nuevos pasos, y aún queda mucho por hacer, pues se trata de un patrimonio frágil desde el punto de vista de su conservación debido, entre otros motivos, a que ocupa grandes superficies en zonas codiciadas para la urbanización. En definitiva, en Italia y en España, el patrimonio industrial es un patrimonio “joven” (de poca antigüedad y reciente protección) y de menos valor histórico-técnico que el patrimonio industrial de otros países donde la revolución industrial tuvo más peso (Inglaterra, Alemania) y, sobre todo, de menor valor que el gran patrimonio histórico-artístico que España e Italia poseen. Sin embargo, ha suscitado gran interés, quizá debido a la sensibilidad que ya poseen con respecto al patrimonio, y es valorado sobre todo gracias al asociacionismo, aunque también las Administraciones son cada vez más conscientes de su interés y, sobre todo, de su potencial.

Dado que esta tesis trata del patrimonio industrial desde el punto de vista del proyecto de restauración/intervención, considero adecuado analizar a continuación las directrices existentes a nivel internacional que las asociaciones más importantes de defensa del patrimonio industrial (TICCIH y UNESCO, fundamentalmente) han trazado. Éstas han sido adoptadas también por los órganos competentes en materia de patrimonio de las Administraciones públicas (como el Ministerio de Cultura en España y el Ministerio dei Beni Culturali en Italia) para llevar a cabo los Planes y proyectos al respecto. Estos criterios nos ayudarán a adentrarnos en los temas claves para abordar el tema.

⁴¹ CASANELLES, Eusebi. *Nuevo concepto de patrimonio industrial, evolución de su valoración, significado y rentabilidad en el contexto internacional*. Revista Bienes Culturales, op. cit., pp. 59-70.

⁴² CRUZ, Linarejos. *Plan Nacional de Patrimonio Industrial: apuntes históricos y conceptuales*. Revista Bienes Culturales, op. cit., pp. 31-42.

1.2. Análisis de los criterios de intervención en el patrimonio industrial a través de las directrices del TICCIH.

Tras haber buscado documentos sobre criterios de intervención o restauración en el patrimonio industrial, he llegado a la conclusión de que apenas hay indicaciones y mucho menos una bibliografía específica, sino que todo se remite a los criterios de intervención genéricos en el patrimonio arquitectónico (es decir, el monumental), que, a su vez, coincide en gran parte con los criterios de restauración generales para todo tipo de patrimonio.⁴³

Así, en España, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2011 indica que las intervenciones en elementos o conjuntos industriales deben seguir las normas de conservación generales para cualquier patrimonio cultural.⁴⁴ Sin embargo, como directrices específicas de mantenimiento y conservación adopta los criterios aprobados en la Asamblea Nacional del TICCIH que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003 y que se conformó como **Carta de Nizhy Tagil sobre Patrimonio Industrial**.

Dado que éste es, de todos los documentos “normativos” sobre conservación del patrimonio, el único dedicado expresamente al patrimonio industrial, será de interés estudiar a continuación los criterios que propone. (Estos se verán perfilados por los criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del s. XX que

⁴³ Especialmente, para los que defienden las posturas brandianas.

⁴⁴ Se enumeran a continuación en orden cronológico las cartas y documentos en vigor sobre la conservación del Patrimonio más importantes:

- Carta de Venecia - Carta internacional para la Conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios, 1964.
- Carta de Florencia - Jardines Históricos y Paisajes Culturales, 1981.
- Carta de Washington - Carta para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas, 1987.
- Declaración de Eindhoven, DOCOMOMO, 1990.
- Documento de Nara sobre la Autenticidad, 1994.
- Carta de Burra - La Carta de ICOMOS Australia para los Sitios de Significación Cultural, 1999.
- Principios para el Análisis, Conservación y Restauración Estructural del Patrimonio Arquitectónico, 2003.
- Carta de Nizhny Tagil para el Patrimonio Industrial, TICCIH, 2003.
- Declaración de Xi'an sobre la Conservación de la Configuración y Estructuras, Sitios y Áreas, ICOMOS, 2005.
- Conservación del Patrimonio Mundial: Directrices Operativas, 2008.
- Documento de Madrid 2011 - Criterios de conservación del Patrimonio Arquitectónico del s. XX.

expone el Documento de Madrid de 2011, aprobado también por la UNESCO, y dedicado, en realidad, a la arquitectura del Movimiento Moderno).

A continuación, se reflexiona sobre los nueve criterios de intervención de la mencionada carta, empezando por el primero:

1. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de un sitio industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la maquinaria o los componentes, o si se destruyen los elementos secundarios que forman parte del conjunto de un sitio.

La finalidad de determinar la autenticidad es establecer los valores culturales y socio-económicos que posee el bien o sitio para conservarlo (valores de identidad, artístico o técnico, originalidad, económico, funcional, educativo, social o político). Todos los tratamientos de conservación deben garantizar, a su vez, la autenticidad, prolongando la duración de su integridad, revelando su valor cultural y mejorando la lectura de su diseño original.

Parece lícito, en cualquier caso, preguntarse por los significados de integridad funcional y el valor de autenticidad.

Con respecto a la integridad funcional, podrían distinguirse al menos tres acepciones no excluyentes, que hacen referencia a tres escalas diferentes:

- A la maquinaria, como bienes muebles a conservar in situ.
- Al uso del espacio arquitectónico donde se desarrollaba la actividad industrial. Considero, por tanto, la necesidad de mantener, como elemento fundamental, la estructura que configuraba el espacio y, si fueran imprescindibles, también las particiones, para dar a entender la distribución del espacio y las circulaciones originales.
- A la función conjunta de todas las instalaciones dentro de un mismo proceso industrial. Ésta, siendo la más amplia, puede abarcar diferentes edificios e instalaciones. Se hace referencia a los “elementos secundarios” imprescindibles para dar a entender el proceso industrial completo. Fue Gustavo Giovannoni (1873-1947) el primero en introducir en el discurso teórico restaurador la valora-

ción de las “arquitecturas menores”⁴⁵, como testimonio de los modos de vivir y el concepto de “ambiente”⁴⁶ al defender la contextualización de los monumentos y evitar su aislamiento.

Etimológicamente, la autenticidad aparece como el sustrato de lo auténtico, y esto se refiere a lo legítimo y genuino, que evidencia la verdad de algo.

Para algunos autores contemporáneos como **Jokilehto**⁴⁷ (2006), la autenticidad está íntimamente ligada al concepto de verdad, y la verdad es uno de los conceptos filosóficos más debatidos a lo largo de la Historia.

*-“Para **Brandi**, así como para **Heidegger**, y también para **Riegl** en este sentido, el aspecto artístico de una obra de arte está en el presente, es decir, en la mente de la persona que la reconoce como tal. Este aspecto es fundamentalmente intangible y puede ser experimentado a través de la observación crítica y la comprensión de la realidad espacial-material que se tiene delante.”*

De acuerdo con Heidegger, defiende que cuanto más creativa e innovadora sea una obra de arte, más verdadera y auténtica es.

También dentro de la Teoría del Arte, **Benjamin**⁴⁸ (1936) atribuye la autenticidad a la obra de arte original (diferenciándola de la copia o reproducción), fruto de la experiencia creativa, que comporta una pátina y un aura⁴⁹ y que adquiere un valor cultural.

⁴⁵ Ver el artículo ORDIERES DÍEZ, Isabel. *El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restauro científico. Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado actual de la disciplina de la Restauración*. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de Murcia, 2004.

⁴⁶ Paralelamente, las teorías del paisaje hablaban del “genius loci” y analizaban las ciudades en relación con su asentamiento en un paisaje concreto.

⁴⁷ Arquitecto finlandés (1938). Ver JOKILEHTO, Jukka, ***Considerations on authenticity and integrity in World Heritage context***, City & time 2/1, 1-14; 2006.

⁴⁸ BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires, 1989.

⁴⁹ Este tema lleva a pensar en la función de la obra de arte, en el concepto subjetivo de aura, esencia, ambiente o atmósfera, que más adelante se tratará.

Para otros autores, como **Dutton**⁵⁰ (2.003) y **Sloggett**⁵¹ (2.000), la copia puede tener la misma capacidad de producir placer estético en la contemplación que el original. Esto no elude la responsabilidad de diferenciar las reproducciones de los originales y evitar así posibles confusiones.

Desde la perspectiva ética, **Taylor**⁵² (1991) cree que como fruto del individualismo, el hombre moderno confía en su propia verdad, fruto de la razón y de su experiencia científica para determinar la autenticidad.

Ferrara⁵³ (1998), por otra parte, cree que no basta con apelar al conocimiento objetivo científico (episteme) o práctico (praxis) para determinar si algo es auténtico o no. Por ello toma prestado de la Ética a Nicómaco de Aristóteles su concepto de frónesis -sabiduría práctica o prudencia-, virtud moral para comprender la diferencia entre el bien y el mal, y la convierte en fundamental para este discernimiento. Dado que se trata de un juicio subjetivo, en torno al cual puede haber múltiples interpretaciones, requiere un consenso universal. Sin embargo, las diferentes generaciones perciben la autenticidad de modo diferente, y esto se ve reflejado en los diversos usos de su patrimonio.

Tratando de aunar todos los significados (tangibles e intangibles) del concepto, la UNESCO (2005) define la autenticidad como *la medida con la que los atributos del patrimonio cultural, forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, tradiciones y técnicas, lugar y emplazamiento, espíritu y sentimiento, y otros factores dan testimonio de su importancia con credibilidad*.⁵⁴

Esta definición es extraída de las conclusiones obtenidas en el **documento de Nara sobre la Autenticidad** de 1994 que pretende concretar el término en sintonía con la Carta de Venecia, en la cual fue utilizado por primera vez con referencia

⁵⁰ DUTTON, Denis. *Authenticity in Art*, en *Oxford handbook of aesthetics*. Oxford University Press, New York, 2003. <http://denisdutton.com/authenticity.htm>

⁵¹ SLOGGETT, Robyn. *The truth of the matter: issues and procedures in the authentication of artwork*, en 2000, *Art antiquity and law* 5/3, pp. 295-303.

⁵² TAYLOR, Charles. *The Ethics of Authenticity*. Cambridge, Harvard University Press, 1992.

⁵³ FERRARA, Alessandro. *Reflective authenticity – Rethinking the project of modernity*, Toutledge, London and New York, Routledge, 1998.

⁵⁴ MENDES ZANCHETTI, Silvio; LIRA Flaviana; PICCOLO Rosane. *Judging the authenticity of the city en Conserving the authentic, Essays in honour of Jukka Jokilehto*. ICCROM, Roma, 2009.

al patrimonio cultural.⁵⁵ La autenticidad es fundamental para determinar, dentro del contexto cultural al que pertenecen, la veracidad de los valores culturales atribuidos al patrimonio y de las fuentes de información relacionadas con él. Su comprensión resulta imprescindible en los estudios científicos del patrimonio, en la planificación de la conservación y la restauración, así como en su registro e inventariado. El documento de Nara, asumiendo que no puede definirse de modo inequívoco y objetivo, introduce esta consideración de la diversidad cultural.

En 1996, el Documento de San Antonio del ICOMOS se dedica de nuevo al debate sobre la autenticidad en el patrimonio cultural, e indica con carácter práctico 5 ejemplos de indicadores para determinar los valores culturales: reflejo del valor verdadero (si refleja la condición con la que fue creado y su historia), integridad (si está fragmentado; cuánto se conserva o falta; si hay añadidos recientes), contexto (si el contexto y el medio ambiente en el que se encuentra corresponde al original), identidad (si la población se identifica con ello y qué identidad refleja) y uso y función (si conserva los patrones tradicionales de uso característicos).

En 2003, la UNESCO⁵⁶ subraya la necesidad de considerar **cuatro tipos de autenticidad** en un bien para ser nominado en la Lista de Patrimonio Mundial: autenticidad de los **materiales**, del **diseño**, de la **arquitectura** y del **entorno**. Considera que la autenticidad podrá mantenerse si se:

- a) permite que la mayoría del material histórico existente se conserve (autenticidad en los materiales).
- b) asegura la armonía con los diseños originales (color, tono, textura, forma y escala);
- c) impide realizar adiciones que dominen sobre el carácter original y respete su potencial arqueológico; y
- d) cumple con la prueba de autenticidad en cuanto a diseño, material, factura o implantación en el caso de paisajes culturales, sus características y componentes distintivos.

⁵⁵ Citaba la Carta de Venecia de 1994 en su Artículo 9: "La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos."

⁵⁶ Reflexiones extraídas del *Manual para el manejo de los sitios del Patrimonio Cultural Mundial* publicado por ICCROM, UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial e ICOMOS, 2003, publicado en <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001352/135216so.pdf> (consultado en 2012).

Estas condiciones, así como los indicadores anteriores, dejan de lado la parte inmaterial de la autenticidad. Por tanto, partiendo de la definición de autenticidad, me gustaría establecer **tres dimensiones de la autenticidad**:

- A. Material (forma y diseño, materiales y sustancia).
- B. Contextual (lugar y emplazamiento).
- C. Inmaterial (tradiciones y técnicas, espíritu y sentimiento, y otros factores).

A. Dimensión material.

Las instalaciones industriales, así como los edificios o las ciudades⁵⁷ en general, se han ido construyendo a lo largo del tiempo, mutando como organismos vivos. Su concepción (diseño), evolución histórica (proceso constructivo, dinámico) y realidad física (estructura, forma, materiales, estado material, pátina,...) formarán parte de la dimensión material de la autenticidad. Frecuentemente, han tenido que modificar, eliminar o añadir partes para adaptarse a las innovaciones técnicas del momento o satisfacer voluntades creativas. Estas partes adquirirán sentido al ponerse en relación y como referencia al conjunto, de ahí que la ausencia de algunas pueda disminuir el entendimiento global y, por tanto, la autenticidad del todo.

B. Dimensión contextual.

Determinar la autenticidad del entorno puede ser complicado considerando su condición material, espacial y temporal cambiante. Puede haberse transformado de manera radical, cambiando por ejemplo sus infraestructuras o, simplemente, con la erosión del viento. Además, pueden tomarse en consideración varias escalas contextuales (solar, área, barrio, paisaje,...). Será importante estudiar la evolución de la estructura del lugar (trazados originales, construcciones adyacentes, usos, circulaciones...) y descifrar el “genius loci”.⁵⁸

⁵⁷ MENDES ZANCHETTI, Silvio; LIRA Flaviana; PICCOLO Rosane. Op. cit.

⁵⁸ Concepto transversal entre la dimensión contextual y la inmaterial: “El enfoque fenomenológico de Norberg-Schulz, que a su vez recoge el legado de su maestro Giedion y la filosofía de Heidegger, está basado en la relación entre el concepto de habitar y la identificación del hombre en un medio determinado en el que se experimenta su significación. Desde una aproximación general, hacer arquitectura, significa entonces reconocer el genius loci (el espíritu del lugar); el trabajo del arquitecto así, reside en la creación de lugares significantes que ayuden al hombre a habitar. Al pormenorizar esta teoría en el terreno del urbanismo, se llega a la conclusión de que para conseguir que el genius loci de una ciudad pueda estar arraigado, éste deberá contener el espíritu del lugar y reunir los contenidos de interés general aportados para

C. Dimensión inmaterial.

Querría destacar un concepto relacionado con la autenticidad del “espíritu y los sentimientos” que la arquitectura transmite; podría denominarse “emoción atmosférica”. Benjamin habla del “aura” como primera comunicación de su naturaleza espiritual; Virilio lo llama “sensación instantánea”; Beaudrillard “dualidad seductora”; Wright y Zumthor “atmósfera”.⁵⁹ Se trata, al fin y al cabo, de una suma de percepciones sensoriales en consonancia con el espacio construido que, al percibirlo material, espacial y temporalmente, consiguen conmover al que lo experimenta.

“La suma total de la casa y las cosas que contiene con las cuales intentamos satisfacer los requerimientos de utilidad y nuestra propia ansia por lo bello, es la atmósfera, buena o mala, que los niños pequeños respiran al igual que lo hacen con el propio aire.” (F. L. Wright)

Zumthor relaciona el concepto de atmósfera con la calidad arquitectónica.⁶⁰ Trata de definirla como la suma de: 1) el cuerpo de la arquitectura (estructura), 2) la consonancia de los materiales (tipo y peso), 3) el sonido del espacio (viento, forma, superficie, aplicación,...), 4) la temperatura del espacio (física y psíquica), 5) las cosas a mi alrededor (“*a sense of home*”), 6) entre el sosiego y la seducción (descubrir con libertad espacio-temporal la realidad arquitectónica), 7) tensión entre interior y exterior, 8) grados de intimidad (escala, distancia, relación, proporción,...), 9) la luz sobre las cosas, 10) arquitectura como entorno, 11) coherencia y 12) forma bella. Salvo la estructura, la luz y el entorno, se barajan aquí variables subjetivas, unas materiales, otras inmateriales, y otras a caballo entre lo material y lo inmaterial.

Esto viene a constatar como la dificultad de determinar la autenticidad inmaterial estará en el juicio perceptivo, y por tanto subjetivo, de quien lo observa, visita y vive. Una vez identificada esta esencia, será necesaria una gran sensibilidad y un

la simbolización (Norberg - Schulz, 1980).” CAREVIC, Nikola y DOMÍNGUEZ MORENO, Luís Ángel. *Arquitectura y paisaje urbano como globalización específica*, Contexto, Septiembre 2012.

⁵⁹ GARCÍA CLARIANA, Inés. *Rehabilitación de lo invisible: atmósfera, aura y esencia. Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX*. Conferencia Internacional CA-H20thC. Documento de Madrid 2011. Ministerio de Cultura, Madrid, 2011.

⁶⁰ ZUMTHOR, Peter. *Atmósferas*. Barcelona, Gustavo Gili, 2006.

16 Little Italy, Mulberry Street, NY, 2011.

17 Outlet Las Rozas Village, Madrid, 2000.

profundo conocimiento para prolongarla en el tiempo a través de la intervención arquitectónica que no trate de “corregir” lo existente.

La conservación de la dimensión inmaterial de la autenticidad está ligada a la “recreación”, un concepto de nuevo subjetivo que, la industria del Turismo, al relacionar patrimonio, ocio y turismo, ha manipulado al experimentar con atracciones turísticas enfocadas solamente a las “sensaciones”.

Algunos autores, como Carbonara⁶¹ advierten del error de confundir la autosostenibilidad del patrimonio con la explotación de éste siguiendo intereses especulativos y turísticos que, en muchos casos, lo degradan, manipulan y desfiguran interior y exteriormente (véase, por ejemplo, el fachadismo escenográfico que sufren muchas ciudades).

Podrían citarse diversos ejemplos, como *Little Italy* en Nueva York, que nació como un barrio de inmigrantes italianos a finales del siglo XIX. Hoy se mantiene como muestra sólo la *Mulberry Street* con restaurantes italianos para turistas y tiendas de recuerdos de la ciudad.^[16] La sensación es de falta de espontaneidad y autenticidad al representar el espíritu italiano, cayendo en estereotipos globalizados para el turismo de masas. La vida cotidiana que existía ha desaparecido;

⁶¹ Giovanni Carbonara es uno de los máximos exponentes actuales de la teoría del restauro en Italia. Defiende el monumento como documento histórico por encima de todo, teniendo en cuenta que su restauración para la posteridad es la finalidad principal. Duda de las valoraciones que se puedan hacer sobre su calidad como obra de arte por ser a menudo subjetivas.

18 Castillo de Antequera, 2012.

19 Castillo de Cuéllar, 2009.

se ha diluido el carácter originario del lugar. El efecto es como el de visitar un *outlet*, cuya fórmula estándar es la de un centro comercial al aire libre imitando un pueblecito tradicional.^[17]

Hay fórmulas de recreación de ambientes para explicar el pasado, dentro del turismo patrimonial, más adecuadas.

Por ejemplo, a través del teatro. En Antequera, un grupo de habitantes se convierten en actores-guías vestidos de época, para narrar la historia de la vida en el castillo, las tradiciones populares y la Reconquista por parte del Infante D. Fernando de Aragón.^[18] En el Castillo de Cuéllar, además de los actores, se han colocado piezas de mobiliario y algunos objetos de decoración que, junto a la iluminación y la música de ambiente, ayudan a entender la arquitectura y la historia.^[19] Un modo sencillo, pedagógico y, sobre todo, inocuo para el patrimonio, de recrear un ambiente.

En el Museo Nacional de la Energía de Ponferrada, los antiguos trabajadores del carbón narran, a través de vídeos a escala real, sus experiencias en la antigua central térmica; un claro y didáctico programa museístico que rescata del pasado a sus verdaderos protagonistas⁶².^[20]

⁶² Ver más sobre el museo en p. 204

20 Museo Nacional de la Energía, Ponferrada, vistas interiores.

La existencia de una comunidad que dé vida al patrimonio en el lugar será la clave para juzgar su autenticidad inmaterial. La conservación del patrimonio inmaterial es una oportunidad para mostrar el lugar vivo. Son sus técnicas, tradiciones y costumbres las que darán sentido completo al lugar, evitando que el patrimonio quede anclado en un pasado de ruinas monumentalizadas. Es decir, el modo adecuado de presentar o interpretar el valor cultural (estético, histórico, social, espiritual,...) es a través de la comunidad del lugar, como ocurre, por ejemplo, en el Palio de Siena, [21] o en la fiesta de los patios de Córdoba. [22] De este modo, los visitantes son meros participantes y no los protagonistas de la escena cotidiana, en la que la gente continúa con su estilo de vida, que remite al de sus antepasados.

Aunque, en realidad, se suele entender por “autenticidad” la relativa a los restos materiales del edificio, en el ámbito de actuación en el patrimonio arquitectónico, las consecuencias prácticas a la hora de intervenir en referencia a la autenticidad, vienen determinadas por varias corrientes de pensamiento: a) la que defiende la autenticidad (material), b) la que defiende otra autenticidad, la conceptual y c) la que valora en cada intervención el edificio concreto y el proyecto sin un posicionamiento previo acerca de la autenticidad.

En función de cada una, se establecen diferentes criterios de intervención:

21 Palio de Siena: Desfile de “contradas” y cena **22** Fiesta de los patios de Córdoba.

a) Los que profesan respeto por la autenticidad material sostienen, como Brandi, que los restos materiales son el único testimonio veraz del edificio que ha llegado hasta nuestros días. Desde un extremo, en sintonía con las teorías “ruinísticas” del s. XVIII, que evolucionan en el romanticismo con John Ruskin o William Morris, se posicionan los teóricos y arquitectos que reclaman la “conservación pura” de los restos, congelando el estado del edificio, evitando alteraciones, pero también, dificultando su uso, y por tanto, la vida del edificio. La autenticidad material es defendida también por los arquitectos restauradores abiertos al proyecto y a la reutilización respetuosa del edificio, que apuestan por una “restauración crítica”, dentro del marco de las reglas generales que establecen las Cartas del *Restauro* (incluyéndose aquí la que nos compete): reversibilidad de las intervenciones, mínima intervención, diferenciación sutil de partes nuevas respecto a las originales (a través de técnicas como el *rigatino*, el *sottosquadro*, la *perimetrazione*,...), reconstrucciones parciales con absoluta seguridad documental que restituyan la unidad figurativa del monumento (“*reintegrazione dell’immagine*”), etc. Es la posición predominante en el mundo del restauro o restauración.

b) Los defensores de la autenticidad conceptual⁶³ (postura contraria a la anterior), en línea con las teorías de Viollet-Le-Duc, consideran prioritario el proyecto originario (como teóricamente estaba pensado o debería haber sido el edificio) con respecto a los restos materiales, argumentando de este modo la reconstrucción de elementos o edificios, la eliminación selectiva de añadidos, o la integración formal hipotética de lagunas “en estilo” (siguen de un modo más o menos declarado la “unidad de estilo”⁶⁴ *viollettiana*). El rigor documental, filológicamente hablando, que en toda restauración es necesario, se utiliza aquí para justificar la repristinación (a riesgo de inventar) para devolver el esplendor, original o deseado, al edificio. Esta postura la encontramos entre los que reconstruyen los edificios a través del estudio de las técnicas constructivas originales (si no existen datos sobre el edificio concreto, se basan en la comparación con otros edificios parecidos); también se da entre los admiradores acérrimos del Movimiento Moderno que idolatran los planos de los maestros y no soportan que el paso del tiempo modifique sus obras; y, en general, entre los proyectistas que dan prioridad a la intención del proyecto sobre la obra realizada.

Bajo esta tendencia puede aparecer, además, un encubierto discurso que podría denominarse “neoviollettiano”: a través de la justificación del conocimiento profundo del edificio, se acometen auténticas manipulaciones de su materialidad y de su historia, quizá inconscientemente, acaso por falta de conocimiento (de la historia de la restauración, tal vez) o, por qué no, deliberadamente. Al menos sería de agradecer no confundir términos y denominarlo restauración, sino rehabilitación, re-funcionalización, etc.

⁶³ Refiriéndose a ésta, el historiador David Rivera en su libro *Dios está en los detalles*, argumenta intervenciones de repristinación llevadas a cabo por arquitectos en obras maestras del patrimonio del Movimiento Moderno como la Casa Farnsworth, la Casa de la Cascada, o la reconstrucción del Pabellón de Barcelona.

⁶⁴ La “unidad de estilo” era utilizada por Viollet para resaltar los aspectos medievales del edificio intervenido, lo cual obligaba a eliminar o alterar los elementos secundarios añadidos con posterioridad en los momentos renacentista, barroco o neoclásico. De este modo, las intervenciones viollettianas eliminaron interesantes añadidos de indudable calidad y valor histórico artístico, y causaron la ruptura del proceso vital de la obra artística: el intervencionismo indiscriminado borraba las huellas del paso del tiempo en los edificios.

c) Otros arquitectos, principalmente los que se acercan a la intervención en el patrimonio desde el ámbito de Proyectos Arquitectónicos, o bien desde la Arquitectura como disciplina general (es decir, no son especialistas restauradores) tratan de valorar la autenticidad del edificio a nivel global, material y conceptual, y plasmarla a través del proyecto. No se ciñen a las “reglas del restauro”, pero valoran en cada caso su contexto y sus posibilidades (compatibles) de reutilización, tratando de equilibrar la pérdida de datos materiales e históricos con la refuncionalización adecuada. Para asegurar el éxito de este tipo de intervenciones será necesaria una especial sensibilidad por el patrimonio, gran rigor documental, pero sobre todo, una altísima capacidad proyectual.

A pesar de estos esfuerzos prácticos, el debate internacional continúa. La autenticidad no ha dejado de ser un término subjetivo, ambiguo y cambiante según la cultura y el tiempo, especialmente para determinar los valores inmateriales, pero ha adquirido una dimensión “operativa”.

La Carta de Nizhny Tagil prosigue diciendo:

II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del propósito o los propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que pudieron tener lugar en él. Esto puede haber cambiado con el tiempo, pero todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados.

Proteger el patrimonio supone, en primer lugar, adquirir conciencia de su valor y desear su permanencia. El valor cultural fundamental que representa el patrimonio industrial es el de preservar la identidad cultural común, la memoria colectiva, como legado para las generaciones futuras.

Por tanto, su restauración adquiere sentido pleno con la difusión de su significado y sensibilización de la ciudadanía. No basta con “no borrar las huellas del pasado” procurando su supervivencia física, es un compromiso mayor. El equipo restaurador tiene una responsabilidad pedagógica fundamental: dar a entender el patrimonio. Esta tarea didáctica no supone sólo una labor de museología que se realizará después de la obra, sino que comienza con la toma de decisiones proyectuales.

Sin embargo, sin el conocimiento previo adecuado será fácil caer en la banalidad. Así como el médico estudia al paciente antes de operarlo, el arquitecto deberá estudiar a fondo su objeto de intervención. Por tanto, no sólo será necesario conocer los materiales, los sistemas constructivos o el contexto, sino también la función específica que desarrollaban las partes y el conjunto en su totalidad a conservar. De este modo, el entendimiento del propósito y los procesos industriales de una fábrica servirá para poder poner en relación las diferentes partes de la instalación otorgándoles un orden funcional, espacial y temporal; explicar, en su caso, las partes que falten para entender el proceso, encontrar la lógica del *genius loci* o dar a entender sus espacios, circulaciones, materiales, iluminación, etc.

La tarea puede complicarse cuando dentro de un complejo se han realizado ampliaciones, demoliciones o cambios para actualizar el proceso industrial, algo por otro lado bastante común en las fábricas. Así mismo, la estructura puede haber sido ya objeto de anteriores restauraciones. Partiendo del estado en que se encuentre la estructura, será necesario entender las diferentes etapas productivas para poder valorar adecuadamente los restos.

Este conocimiento debería favorecer la conservación del conjunto industrial y no de los edificios por separado, como sucede con frecuencia (sobre todo cuando ha de restaurarse un complejo de grandes dimensiones), evitando que se destruyan arquitecturas menores fundamentales para la comprensión del proceso o se conserven otras sin ninguna relevancia.

Los procesos industriales se consideran también parte (inmaterial) del patrimonio, por ser conocimientos técnicos irrepetibles en la historia de la humanidad. De hecho, en el caso de la arquitectura industrial, su testimonio histórico supone el motivo fundamental de su conservación, ya que no siempre gozan de la condición ideal de poseer una arquitectura de excepcional calidad como para ser considerados patrimonio histórico-artístico

Al considerarse el valor histórico como motivo suficiente para la conservación del patrimonio industrial, se ha superado la condición de ser “obra de arte” que Cesare Brandi proponía⁶⁵ para que un edificio fuera restaurado (“Se restaura

⁶⁵ BRANDI, Cesare. *Teoría de la Restauración*. Alianza Forma. Madrid, 1989 (Original 1963), p. 16.

sólo la materia de la obra de arte”, primer axioma de su teoría). Querría aclarar que, cuando Brandi aseveraba que las “manufacturas industriales” no debían ser restauradas, sino reparadas (debía sólo restituírseles la funcionalidad), se refería a “productos industriales, entendiéndose éstos en la más amplia escala que arranca de la artesanía más sencilla”; por tanto hablaba fundamentalmente de maquinaria y no de edificios, como tantas veces se ha interpretado. Sin embargo, cuando hablaba de restaurar las “obras de arte”, ahí podía incluirse todo tipo de patrimonio arquitectónico⁶⁶, que como poseedor de valor histórico- artístico, debía restaurarse, aunque tuviera una finalidad funcional (en este caso, la funcionalidad pasaba a un segundo plano)

Brandi definía la restauración como *“el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión de futuro. [...] La consistencia física de la obra de arte debe tener necesariamente prioridad porque representa el lugar mismo de la manifestación de la imagen, asegura la transmisión de la imagen al futuro, [...], garantiza su percepción”*.

La distinción entre “manufactura industrial” y “obra de arte” se supera en el momento en que se reconoce la posibilidad de que una fábrica pueda tener valor arquitectónico o artístico. De este modo, la necesidad funcional compatible con la estética, se aproxima al concepto vitruviano de la arquitectura que reunía firmitas, utilitas y venustas. Asimismo, en el caso en que no se reconociera tal valor estético, Brandi otorgaría mayor libertad al proyectista para la readaptación funcional de una fábrica, lo cual podría comportar derribos, ampliaciones,..., cosa sensata, ya que no hay motivo para conservarlo todo, pero esto no parece ser aprobado en esta Carta al prevalecer el valor histórico del patrimonio industrial como causa para su conservación.

El valor histórico-artístico llegó también a darse también en muchas obras de arquitectura industrial que, sin tener como finalidad el arte (“producto de la espiritualidad humana”⁶⁷), sino la técnica, acabaron por alcanzar también una cierta belleza: de proporciones, de materiales, de nuevo diseño, etc., sin embargo, la diferencia entre el patrimonio arquitectónico monumental y el industrial es

⁶⁶ Op. Cit., p. 13.

⁶⁷ Op. Cit., p. 14.

23 Maquinaria dentro de la Nave de motores del Metro de Madrid.

precisamente esa carga simbólica -de “monumentalidad”- “que se recrea cada vez que es experimentada estéticamente”⁶⁸ a favor del primero, y esa carga de modernidad y dinamismo,..., por parte del segundo. De este modo, y volviendo al título de este trabajo, podría decirse que cada patrimonio tiene un registro y cada edificio, un reto.

Si consideramos el segundo axioma que Brandi establecía en su teoría: “*La restauración debe dirigirse al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación artística o histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo*”, podríamos interpretar otro motivo por el cual el proceso industrial resulta fundamental, ya que éste, de por sí, confiere “unidad potencial” al conjunto. Resulta más fácil entender el funcionamiento viendo las máquinas, y aún mejor si están dentro del espacio original donde estaban ubicadas. Dado que, por lo general (salvo casos excepcionales, suponiendo que funcione), la maquinaria antigua no se volverá a utilizar, su conservación integral supone un problema para la reutilización del edificio, debido a sus grandes dimensiones (véanse, por ejemplo, las calderas que se utilizaban en el **Metro de Madrid** y que hoy se conservan en la **Nave de Motores de Pacífico**)[23]. A no ser que se transforme en museo

⁶⁸ Op. Cit., p. 14.

24 Fotos de la maquinaria restaurada de la Fábrica de Cerveza El Águila, Madrid.

propio, la maquinaria suele comportar el mayor condicionante para encontrar un uso al edificio. Por eso, en muchos proyectos se valora la posibilidad de dejar sólo la maquinaria más importante necesaria para entender el proceso industrial (Véase, por ejemplo, la antigua **fábrica de cerveza *El Águila de Madrid***, recuperada por Tuñón y Mansilla, que conserva maquinaria restaurada en diversas estancias, como en la hemeroteca, caracterizada por los tanques cilíndricos de cabeza troncocónica para la producción de cerveza)[24].

El tercer punto de la Carta dice:

III. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y reubicar un edificio o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio por imperiosas necesidades sociales o económicas.

Los edificios a preservar no suelen considerarse aisladamente, sino en un entorno que, generalmente, también trata de preservarse para no perder la “significación cultural”⁶⁹, como indica la Carta de Burra (Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural 1999).

⁶⁹ Según la Carta de Burra, el “significado cultural” quiere decir valor estético, histórico, social o espiritual para las generaciones pasada, presente y futura. La significación cultural se corporiza en el sitio propiamente dicho, en su fábrica (material físico), entorno, uso, asociaciones,

25 Pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, foto del exterior y del interior (1958) y foto del pabellón en la Casa de Campo de Madrid (2007).

La conservación requiere un entorno visual apropiado y otras relaciones que contribuyan a sus valores culturales (Art. 8.1). La localización física es parte de su significado cultural, por eso, a no ser que esté en riesgo su conservación, no es aconsejable su traslado (Art. 9.1). Además, es frecuente que, en el proceso de desmantelamiento y reubicación, el bien arquitectónico sea transformado (Véase, por ejemplo, el **Pabellón Español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958**, obra de los arquitectos Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales, que ganó el primer premio de la Expo y fue trasladado en 1959 a la Casa de Campo de Madrid para utilizarse como Nuevo Pabellón del Ministerio de Agricultura. Años después cayó en el abandono, “hoy ya no se puede rehabilitar”, como reconocía pesimista Corrales ya en 2007, y así es como ha quedado reducida una de las mejores obras de la arquitectura española del s. XX).⁷⁰ **[25]**

El cambio (Art. 15.1) puede ser necesario para mantener la significación cultural, pero no es deseable cuando la merma (la descontextualización difícilmente con-

significados, registros, sitios relacionados y objetos asociados. Los sitios pueden tener un rango de valores para diferentes individuos o grupos.

⁷⁰ Véase el artículo del periódico *El Mundo* de Quique Lavilla, publicado el 20/05/2007: *El Pabellón de los hexágonos, en estado de abandono. Una joya se pudre en la Casa de Campo*. basado en la entrevista realizada a J. A. Corrales acerca del Pabellón: <http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/18/madrid/1179490276.html> (consultado en 2012).

tribuye a un mejor entendimiento del edificio). Los cambios que la reducen deberían ser reversibles y poder deshacerse cuando las circunstancias lo permitan.

La Carta continúa hablando de los nuevos usos compatibles:

IV. La adaptación de un sitio industrial a un uso nuevo como forma de asegurar su conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia histórica. Los nuevos usos deben respetar el material significativo, mantener los patrones originales de circulación y actividad, y deben ser tan compatibles con el uso original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se represente el uso anterior.

La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él, tanto que es indispensable para garantizar su supervivencia, pues resulta insostenible (social y económicamente) conservar sin reutilizar. Según Racheli:⁷¹

“-El abandono de funciones, las del trabajo y la producción industrial, ha llevado al abandono de los edificios y de los lugares donde se ejercitaban. Estos se han convertido en atopías, es decir, espacios que tienen una realidad material pero que, hasta cuando, con un nuevo uso, no adquieren nuevamente un sentido o un significado que sustituya el que han perdido, no ejercitan función urbana alguna.”

Las intervenciones en el patrimonio industrial exigen un doble esfuerzo intelectual, ya que no sólo se ha de encontrar un nuevo uso, sino que éste ha de ser compatible con sus características tipológicas y espaciales, preservando, al menos, su valor cultural sin deteriorar ni eliminar la memoria de lo que fueron, y, a ser posible, revalorizando también su naturaleza material e inmaterial, y su entorno. Sin embargo, vemos cómo frecuentemente se realizan intervenciones que evitan la interacción con la preexistencia, que se imponen sobre ésta provocando contrastes excesivos, o que incluso destruyen sin miramientos los restos encontra-

⁷¹ RACHELI, Alberto M. Conservare innovando o progettare distruggendo? “Roma Moderna e Contemporanea: Industria e città. I luoghi della produzione fra archeologia e recupero”, anno VIII, ½, gennaio-agosto 2000, Università degli studi Roma Tre, p. 66 (Racheli, 1948 - 2009, era catedrático de la Cátedra de Restauración Arquitectónica, Laboratorio “C” de la Universidad Roma Tre. <http://www.studioracheliarchitetti.it/curriculum.php> -consultado en 2012-).

26 Mercado de Santa Caterina en Barcelona, plano del convento en el s. XIX, foto de la excavación arqueológica (2002) y resultado final (2005).

dos de épocas anteriores.⁷² Quizá porque el fin principal no es la conservación de esa arquitectura, sino la especulación inmobiliaria, o tal vez porque se prefiere

⁷² Véase, por ejemplo, la intervención en el Mercado de Santa Caterina de Barcelona [26], obra del estudio Miralles-Tagliabue. Para realizar el aparcamiento subterráneo, se destruyeron casi 4000 m² de restos arqueológicos encontrados pertenecientes a la edad del bronce, una villa romana, una basílica paleo-romana, una iglesia medieval y el convento de Santa Caterina del s. XIII (uno de los primeros edificios del gótico catalán) sobre el que se edificó el antiguo Mercado de Santa Caterina en 1848. En resumen, un conjunto de restos arqueológicos de inigualable importancia para comprender la historia de la ciudad. Pudiendo limitarse a cubrirlo y a realizar el aparcamiento debajo, por prisas para cerrar los presupuestos anuales, se llevaron los restos a un almacén del Ayuntamiento dejando sólo 300m² de los restos de la iglesia más nueva como centro de interpretación. Luego se esforzaron por justificar los colores de la nueva cubierta con fotos de frutas pixeladas como homenaje al trencadís de Gaudí. (Véase LAHUERTA, Juan José, *Destrucción de Barcelona*, Sd Edicions Mudito & Co., 2ª ed. 2005, Barcelona. Tema mencionado también por Ascensión Hernández, en una conferencia realizada en la Facoltà di Architettura Valle Giulia, La Sapienza, Roma, el 7 de marzo de 2013).

27 Museo MACRO de Roma. Vista interior, plano de la planta baja y vista exterior (2010).

contar con un lavado radical de cara de la mano de un proyecto estrella que, en la mayoría de los casos, borra la memoria del lugar.

Últimamente, pareciera que en la restauración del patrimonio (sea industrial o no) todo valiera, y que, tras la unidad metodológica de las escuelas del s. XX, se hubiera caído en una especie de relativismo y pluralidad de puntos de vista, fruto del pensamiento postmoderno y neoliberal, que justifican operaciones como la reconstrucción de edificios desaparecidos o el vaciado entero de edificios de los que sólo se mantiene la fachada (fachadismo) reconstruidos ex novo (lamentablemente los casos son más numerosos de lo que parece, incluso en edificios de prestigio como museos, véase ejemplos como el MACRO de Odile Decq en Roma **[27]** o el Caixaforum en Madrid).

28 Gasómetros de Viena, Austria. Foto histórica (1899), interior gasómetro D y vista aérea (2001).

No se trata de “embalsamar” los edificios, sino de estudiarlos y establecer un diálogo para continuar así su historia en la contemporaneidad. Este complicado reto supone para muchos un encorsetamiento, para otros (aquéllos que aprecian el patrimonio), una oportunidad. En cualquier caso, esta ocasión de cambio supone la revitalización del edificio, del barrio y de la vida de sus habitantes, que son, por encima de los autores del proyecto, los verdaderos protagonistas.

Obviamente, no siempre es fácil encontrar el uso compatible o adecuado. Desde el punto de vista urbano, se desaconseja la zonificación y se promueven los usos mixtos que consigan entrar en la vida cotidiana de los habitantes para salvar la memoria industrial y evitar la fractura entre pasado y presente. Desde el punto de vista espacial del interior del edificio, encontramos algunas limitaciones en

29 Gasómetro de Oberhausen, Alemania. Fotos exterior e interior, tras la remodelación de 1993-1994 y foto histórica (1929).

la transformación de usos, pues no todas las potenciales funciones permitirán entender el espacio, las circulaciones y las actividades originales. Aquéllos usos, por ejemplo, que requieren compartimentar el espacio, provocan en mayor o menor medida la pérdida de la concepción espacial original. Por ello, se prefieren funciones que utilicen el espacio sin dividirlo (No parece casual que la mayoría de estos edificios se hayan convertido en museos o salas polivalentes, como después se verá), o soluciones temporales y reversibles, como se indica más adelante (punto VI).

Pensemos, por ejemplo, en la restauración de los **gasómetros de Viena [28]** y en la del **gasómetro de Oberhausen [29]**. Los gasómetros son depósitos de gas. Su estructura externa sirve de guía a la campana interna, que crece según se llena

de gas y decrece según se vacía. Es precisamente esta variación de volumen, su característica espacial más relevante. En la transformación (2001) de los cuatro gasómetros de Viena en viviendas y oficinas con usos comerciales y garajes en la base, intervinieron cuatro equipos de arquitectos prestigiosos con cuatro proyectos, uno por gasómetro (Jean Nouvel, Gasómetro A; Coop Himmelblau, Gasómetro B; Manfred Wehdorn, Gasómetro C; y Wilhelm Holzbauer, Gasómetro D). Los nuevos usos se introdujeron en el interior de los cilindros, de 60m de diámetro y 70m de altura. Se respetaron las fachadas originales, pero se desmontaron los tanques de acero internos y se cambiaron las cubiertas por otras transparentes de vidrio y estructura metálica siguiendo la morfología anterior de cúpula con linterna. En el gasómetro D, concretamente, se compartimentó y colmató en gran parte para adecuarse al nuevo uso, a diferencia de los otros tres que mantuvieron, al menos en su parte superior, el espacio central vacío.

El de Oberhausen (IBA Emscher Park), sin embargo, se mantiene vacío completamente y aún se puede observar en su totalidad la magnitud de su espacio interno monumental, que se llena o vacía (metafóricamente), con versatilidad, según los eventos que tengan lugar en su interior.

Se habla de uso “nuevo” pero en muchos casos puede ser factible el restablecimiento de la función originaria, siempre que sea vigente en el contexto económico y social, ya que es más fácil entender un proceso industrial si se “vive” que si se musealiza.

En el caso de edificios de especial relevancia, la Carta desaconseja la inclusión de nuevos usos (como ocurre con el patrimonio monumental más prestigioso). Sin una nueva función, los edificios se convierten en meros objetos de estudio y, en el caso en que sea posible visitarlos, en museos de sí mismos. Sin embargo, esto no siempre es suficiente: la clave del éxito de la recuperación del patrimonio industrial reside precisamente en la nueva función que se le otorga y en la adecuada reinserción en el contexto urbano.

La Carta señala en este apartado la conveniencia de asignar un nuevo uso salvo en el caso de especial relevancia histórica. En estos casos, aunque el edificio se encuentre en estado de ruina, se prefiere sólo consolidar los restos y mantener la memoria de su uso originario en lugar de intervenir de modo más “intenso”, aunque las ruinas se debiliten y acaben siendo devoradas por el tiempo y la intem-

perie (como en los casos de patrimonio monumental más relevante, como es el Coliseo o las Termas de Caracalla). Las posturas restauradoras predominantes alegan, en defensa de la estricta consolidación de las ruinas, el concepto de “pátina” de Ruskin⁷³ (1849) y el “valor de antigüedad” de Riegl⁷⁴ como “emoción de lo verdadero” para experimentar las ruinas (o, más bien, “Ruinas”) de los monumentos, a pesar de ser criticados por arquitectos como Capitel⁷⁵, que están a favor de la construcción de nueva planta y del “uso de los instrumentos necesarios para que, arquitectos y arquitecturas convenientes, ocupen su lugar normal en la ciudad” sin necesidad de conservar “cadáveres exquisitos”. Desde las posturas más intervencionistas, no parece una utopía alcanzar una convivencia armónica, una superposición equilibrada, entre arquitecturas del pasado, presente y futuro, potenciando y manteniendo el significado cultural.

Aunque teóricamente este criterio es así también para la arquitectura industrial, en la práctica ésta está considerada de menor importancia que el patrimonio monumental. Por ello muchas veces no resulta protegido y es víctima de injustos derribos, otras veces, sin embargo, esta “falta de protección” puede ser positiva al no “coaccionar” al proyectista en su intervención, permitiéndole una mayor libertad creadora (lo cual no le exime de respetar la preexistencia).

Por otro lado, la Carta aconseja habilitar un área donde se represente el uso anterior, siempre a favor de una mejor comprensión del patrimonio. A veces se combina mobiliario nuevo con piezas antiguas, otras se musealiza sólo una parte, etc., pero no suele ser fácil combinar maquinaria antigua y uso actual.

En su quinto apartado, la Carta dice:

V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel importante en la regeneración económica de áreas

⁷³ RUSKIN, John. *Las siete lámparas de la arquitectura*. [1849], Barcelona, Ed. Altafulla, 1997.

⁷⁴ RIEGL, Alois. *El culto moderno a los monumentos*. Editorial Visor, Madrid 1988.

⁷⁵ CAPITEL, Antón. *Notas sobre la identidad y la protección de los bienes patrimoniales modernos. Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX*. Conferencia Internacional CAH20thC. Ministerio de Cultura, Madrid, 2.011. Capitel defiende la transformación de los monumentos en el tiempo poniendo de ejemplo la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada con el Palacio de Carlos V o la construcción a lo largo del tiempo de la Catedral de Santiago de Compostela.

deterioradas o en declive. La continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad psicológica a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos años.

En esta sociedad capitalista, en la cual los valores culturales parecen no bastar para conservar el patrimonio, son necesarios buenos gestores que, en defensa de éste, sepan también ofrecer la restauración como económicamente ventajosa frente a la obra nueva. Sin embargo, restaurar supone un esfuerzo técnico-intelectual extra (necesario para estudiar y entender el edificio; elegir las técnicas de rehabilitación adecuadas; adaptar a las nuevas funciones de acuerdo con los patrones espaciales, de circulación y actividad originales; documentar los cambios, etc.) que no siempre es recompensado económicamente, por lo que no a todos interesa. Frente a intereses individuales, la Carta alega aquí intereses colectivos: evitar malgastar energía, contribuir al desarrollo sostenible,⁷⁶ regenerar áreas económicamente y dar estabilidad psicológica; como algunas de las ventajas de reutilizar el patrimonio.

Según la lista de criterios, la Carta continúa diciendo:

VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio inevitable debe ser documentado, y los elementos significativos que se eliminan deben ser registrados y almacenados de forma segura. Varios procesos industriales confieren un lustre que es integral a la integridad y al interés del sitio.⁷⁷

Será necesario gestionar los cambios con sensibilidad, realizando tantos como sea necesario y tan pocos como sea posible. Se deberá evaluar la reversibilidad y el impacto de los cambios antes de realizar las obras para tratar de minimizarlos. Las reparaciones se llevarán a cabo de la manera menos invasiva posible. Se utilizarán métodos de reparación experimentados para evitar tratamientos dañi-

⁷⁶ Como indica el Documento de Madrid (Art. 8), el significado cultural no debe verse dañado por las medidas de mejora de la eficiencia energética, sino que se deberá alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del significado cultural.

⁷⁷ Entiendo que la última frase del punto V se refiere a que “Los diversos procesos industriales confieren prestigio al lugar”.

nos para los materiales históricos y su significado cultural. Se eliminarán los impactos negativos que distorsionen su significado (Documento de Madrid, Art. 5).

El séptimo apartado indica:

VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse como una intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del sitio entero, o en caso de destrucción de un sitio mayor por violencia.

Curiosamente, la reconstrucción es considerada lícita en caso de destrucción violenta. Es como si, emotivamente, la sociedad no fuera capaz de asumir la pérdida o quisiera negar el dramático hecho.

Cuando se trata de la reconstrucción de todo un edificio, habrá que evaluar la integridad del sitio en su conjunto antes de proceder a una reconstrucción. Sin duda, otros tipos de intervenciones, como la construcción ex novo, son posibles.⁷⁸ Si se trata de la reconstrucción de la parte de un edificio, será aconsejable, como en cualquier restauración, diferenciar (sutilmente) las partes nuevas de las antiguas, manteniendo la armonía con el sitio sin competir con él.

Los dos últimos apartados están dedicados a documentar el patrimonio:

VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u obsoletos son un recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es necesario registrarlos cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones.

IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las empresas, los planes de construcción, así como las especies de muestra de productos industriales.

En el Documento de Madrid, se recomienda realizar una identificación preventiva del patrimonio, a través de inventarios sistematizados, investigación rigurosa y

⁷⁸ Véase, por ejemplo, en p. 149 el caso de la Zona Cero de Nueva York.

estudios realizados por equipos multidisciplinares, planteando medidas de protección estipuladas por las autoridades responsables del planeamiento y el patrimonio.

La investigación y recopilación de la información son parte integrante del proceso para realizar un plan de conservación. Las técnicas de documentación deben incluir, según los casos, fotografías, dibujos a escala, modelos tridimensionales, muestras, testimonios, técnicas de producción, y cualquier información relevante. Será importante documentar las particularidades del bien público antes de la obra, las decisiones adoptadas en la intervención y los cambios efectuados, para ilustrar todo el proceso. En caso de cambios en el edificio, éstos deben quedar registrados también en los archivos públicos.

La información recopilada contribuirá a la interpretación y el entendimiento del bien, por parte de usuarios y visitantes. La publicación y difusión de la información favorecerá la apreciación y comprensión del patrimonio industrial.

Los consejos de intervención que aquí se han valorado, sintetizan la evolución del pensamiento restaurador internacional que, a través de las Cartas, viene perfilándose desde hace al menos medio siglo. Estas directrices han sido adaptadas al patrimonio industrial, pero, como se ha anticipado al principio del apartado, son prácticamente iguales a los considerados para la conservación del patrimonio arquitectónico monumental. Indicativamente, serán sólo el punto de partida general para valorar los edificios ya que, después, será tarea de cada arquitecto y su equipo profesional, saber equilibrar todos los factores para dar lugar a proyectos específicos. La interpretación dependerá precisamente de cómo cada uno se posiciona teóricamente frente a la obra, algo que pasaremos a analizar a continuación en los dos ámbitos que nos conciernen en este trabajo: el italiano y el español.

1.3. Posturas de restauración / intervención en el patrimonio arquitectónico. El debate actual.

El diferente contexto arquitectónico, histórico, político y cultural de Italia y España (de la que después se hablará) ha determinado, en gran medida, una aproximación diversa a la hora de intervenir en el patrimonio arquitectónico. Podría decirse que, en general, y a pesar de la gran influencia que la restauración italiana ha ejercido en nuestro país (especialmente desde finales de los años sesenta hasta la actualidad), España se acerca al patrimonio arquitectónico predominantemente a través del pragmatismo y el proyecto contemporáneo e Italia lo hace desde la teoría, la arqueología y el *restauro*. Esto no quiere decir que en cada país se intervenga sólo de uno de los dos modos, o que en los proyectos sólo se dé una de las dos partes (sólo proyecto contemporáneo o sólo restauración material) sino que, observando el volumen de producción arquitectónica, se aprecia la predominancia de una u otra aproximación al patrimonio. Esta tendencia parece haber empezado a compensarse en los últimos años, con un aumento de la sensibilidad por el patrimonio y la restauración en España y una relativa mayor apertura hacia el proyecto contemporáneo por parte de los restauradores en Italia. Algo que, en cierto modo, ha estimulado la crisis (aunque no sólo, como después se verá): Al construirse menos y con presupuestos reducidos, se ha tenido que interactuar en mayor medida con las preexistencias, y con más esmero.

La arquitectura industrial ha sido el campo patrimonial más propicio para aunar restauración y proyecto contemporáneo, ya que el lenguaje arquitectónico de los restos industriales (materiales y acabados, tipología de espacios, iluminación,...) es próximo a nuestro tiempo y nos resulta más fácil interactuar con él. Especialmente en el caso de la arquitectura industrial del Movimiento Moderno,⁷⁹ en la cual convergen intereses de restauradores y proyectistas ex novo. El hecho de que ciertas arquitecturas industriales (garajes, naves, etc.) tengan acabados “pobres” o carezcan de decoración, no “intimida”, sino que fomenta a los archi-

⁷⁹ Tanta es la admiración por la arquitectura del Movimiento Moderno, que se desatan intensas polémicas acerca de si se deberían sólo restaurar o reconstruir/repristinar (véase la fábrica Van Nelle u otros ejemplos clásicos como el Pabellón de Barcelona, La Casa de la Cascada o la Casa Farnsworth) algo que, generalmente, no se suele justificar cuando se trata de patrimonio monumental histórico.

tectos/artistas contemporáneos a la experimentación de nuevas técnicas y son “fuente de inspiración” de intervenciones arquitectónicas “alternativas”. Sobre el patrimonio industrial se dedicará después un apartado específico.

En este apartado, se ha explorado la intervención en el patrimonio desde estas dos aproximaciones metodológicas:

- Por una parte, “desde el campo de la Restauración”, como especialidad arquitectónica dedicada al ámbito de intervención en el patrimonio. Aquí, los restos del pasado son los protagonistas y el método arqueológico es fundamental para estudiarlos. El objetivo del proyecto es conservar el monumento para garantizar su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras. Cuando se añade una parte nueva, prima el respeto, la discreción y el diálogo con el pasado, lo cual no implica renunciar por completo a la creatividad, sino inspirarse en la preexistencia (Evidentemente, esta búsqueda de la dialéctica equilibrada entre pasado y presente no es exclusiva de los restauradores sino de todo arquitecto sensible e interesado por la historia, como se ejemplificará después).
- Por otra parte, “desde el campo de Proyectos Arquitectónicos”, como sistema general para afrontar cualquier proyecto de arquitectura. Aquí se da mayor importancia a la originalidad del nuevo organismo, que tiende a buscar su propia autonomía, una cierta separación o diferenciación del monumento o, por el contrario, y en limitadas ocasiones, una analogía compositiva o técnica.⁸⁰ Los proyec-

⁸⁰ Giovanni Carbonara propone en su libro *Architettura d'oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo*, pp. 111-137, esta interesante diferenciación, que él denomina “provisional y permeable” de los modos de aproximación nuevo vs antiguo en los proyectos de intervención en el patrimonio (Aunque no especifica la especialidad o formación del proyectista, se intuye después en la mayoría de los ejemplos que expone):

A) Autonomía / disonancia:

- Contraste / oposición
- Distanciamiento / indiferencia
- Diferenciación / Disonancia

B) Asimilación / consonancia

- Mímesis / repriminación
- Analogía / “tradición”
- Restitución tipológica

C) Relación dialéctica / reintegración de la imagen

- Dialéctica crítico-creativa / reinterpretación
- Filología “proyectual” / coexistencia
- Reintegración de la imagen / seguimiento conservador

D) No-intervención directa

tistas de obra nueva no se suelen plantear problemáticas típicas de la Restauración (como la distinción entre reconstrucción, consolidación, rehabilitación,...; la conservación de la pátina, la autenticidad; la diferenciación de las reintegraciones, etc.), sino que actúan desde la racionalidad propia y la lógica interna del proyecto.

Aunque estas tendencias son bastantes claras, no siempre se distingue una de las dos en los proyectos de intervención en el patrimonio, debido a la formación heterogénea, sensibilidad particular o el carácter multidisciplinar del equipo de proyectistas (como ocurre en algunos “proyectos de transición” que después se verán). Sin embargo, en ambos contextos, las intervenciones más acertadas (algunas presentadas aquí como “ejemplos”), han sabido equilibrar una adecuada restauración “técnica” y una dosis proyectual de calidad.

Cada una de estas dos perspectivas (Restauración y Proyectos Arquitectónicos) se particularizará de modo diferente en Italia y en España, como se tratará de explicar a continuación, incidiendo en varios aspectos:

- Desde la Restauración, se tratará, en primer lugar, la evolución hacia la restauración moderna (para lo cual será necesario hacer un breve recorrido por las teorías de la restauración más significativas al respecto), para después entender las posturas restauradoras contemporáneas, junto a las cuales se ejemplificarán casos concretos.
- Desde Proyectos Arquitectónicos, se analizará la evolución de la práctica arquitectónica moderna y después, la contemporánea (en lo relativo a la relación antiguo/nuevo, es decir, a la interacción con las preexistencias), con ejemplos al respecto.

El hecho de centrarme aquí en las posturas de restauración / intervención en el patrimonio arquitectónico histórico-artístico monumental, cuando la tesis está

-
- Conservación inmaterial / presentación
 - Intervención “ambiental” / adecuación indirecta
 - E)** Casos particulares
 - Restauración de la arquitectura moderna
 - Restauración “urbana”
 - Restauración de parques y jardines
 - Copia de monumentos históricos

dedicada al industrial, es porque considero que, más allá de la pregnancia simbólica y estética del primero, los problemas o dilemas a la hora de actuar son los mismos, así como los criterios de intervención (como diría Brandi), salvando siempre las diferencias o particularidades. Y es, precisamente, el patrimonio monumental, el antecedente más parecido al industrial (siempre arquitectura es), sobre el cual nos han precedido varios siglos de teoría y experiencia y de cuyas intervenciones e interpretaciones podemos aprender. Por ello, en este apartado, los ejemplos serán relativos al patrimonio histórico, mientras el último epígrafe del Capítulo 1 estará dedicado a intervenciones en el patrimonio industrial.

1.3.1. Italia

1.3.1.1. Estado de la cuestión

Italia, cuna del arte, la cultura y la civilización, dedica mucho esfuerzo a cuidar su patrimonio, símbolo de prestigio reconocido a nivel mundial. De hecho, en 2013, es el país con más número de sitios (49) catalogados como “Patrimonio de la Humanidad” por la Unesco,⁸¹ seguido de España, China, Francia y México. En la Universidad, las asignaturas de *Restauro* tienen gran importancia académica y alta carga lectiva. La sensibilidad desarrollada desde muy temprano por la restauración, ha dado lugar a escuelas de especialización, que han permitido a Italia mantenerse a la vanguardia en estos temas.

En Roma, fue el ingeniero, urbanista, crítico e historiador de arquitectura Gustavo **Giovannoni**, fundador de la *Scuola Superiore di Architettura di Roma* en 1920, quien, gracias a su formación multidisciplinar, aunó en el plan de estudios las disciplinas técnicas y artísticas divididas en Europa en el pasado. Considerando primordial la formación de arquitectos altamente especializados para intervenir en los edificios antiguos, instituyó la cátedra de restauración y orientó a tal fin asignaturas como historia de la arquitectura, dibujo y levantamiento de edificios. Después de un siglo, muchos lo consideran el responsable de la escisión que ac-

⁸¹ En 2013, el catálogo de la Unesco consta de un total de 981 sitios, de los cuales 759 son culturales, 193 naturales y 29 mixtos, distribuidos en 160 países.

tualmente se percibe entre arquitectos “proyectistas”, que fieles a la tabula rasa y a los principios del Movimiento Moderno, se alejaron de la historia, y “restauradores”, los cuales a través de supuestas reglas universales, establecieron un procedimiento autónomo de intervención en el patrimonio.⁸²

Como resultado, los “proyectistas” perciben los restos históricos protegidos como una dificultad para intervenir en las ciudades históricas, a lo que se añade la ingente cantidad de burocracia interpuesta y los larguísimos tiempos de espera para la realización y aprobación de las fases de proyecto. Así, arquitectos proyectistas influyentes en el panorama italiano, y sobre todo en el romano, han manifestado en diversas ocasiones que Italia ejerce una postura extremadamente protectora del patrimonio histórico, menoscabando las posibilidades de la arquitectura contemporánea. Sin embargo, aunque a veces vean los restos históricos como un obstáculo para desarrollar su propia arquitectura, la mayoría de los arquitectos, conscientes de que ello les distingue (es parte del *made in Italy*), están orgullosos del patrimonio heredado, y dispuestos a conservarlo. De hecho, grandes arquitectos como Carlo Scarpa y otros más recientes, han logrado responder al “desafío” con creatividad y sensibilidad por el patrimonio, convirtiendo el problema en una oportunidad.

Desde la propia *Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paessaggio*⁸³, Sapienza Università di Roma, Giovanni Carbonara reclama también, aunque de otro modo, una mayor atención al proyecto arquitectónico en Italia, dentro y fuera del campo de la restauración. Carbonara no comparte la idea según la cual Italia se ha “cerrado a la modernidad por una voluntad excesiva de tutela del patrimonio antiguo”, porque considera que hay muchos ejemplos de arquitectura contemporánea en el país pero casi todos de baja calidad. En su opinión, “las dificultades y la “estrechez de miras” no dependen de la cultura de la conservación, sino de una general incapacidad proyectual y cultura insuficiente de los proyectistas, y otras razones [...]. Falta un diálogo entre cultura y operatividad

⁸² Ver SEGARRA LAGUNES, María Margarita. *La restauración después de Cesare Brandi. Reconceituações contemporâneas do património* / Marco Aurelio A. de Filgueiras Gomes, Elyane Lins Corrêa, organizadores – Salvador: EDUFRA, 2010. Coleção ArquMemória; pp. 21-22.

⁸³ Antes denominada *Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti*.

profesional”.⁸⁴ Reclama una formación previa de los arquitectos como proyectistas antes de especializarse como restauradores, ya que considera fundamental tener gran capacidad proyectual para poder actuar en el campo de la restauración.

De estas opiniones se advierten las posturas contrapuestas existentes entre arquitectos restauradores y proyectistas y, por supuesto, el reclamo de una mayor calidad proyectual. Conscientes del problema que esto supone para la arquitectura del país, los arquitectos no cesan de abrir diálogos sobre el tema y fomentar las relaciones con el Exterior, especialmente con el resto de Europa.

Desde mi perspectiva, como arquitecta (y previamente como estudiante *Erasmus*) española viviendo y trabajando en Italia, he podido confrontar experiencias y percibir algunas diferencias relativas al aprendizaje y al ejercicio de la profesión:

- Gran oferta de centros especializados en restauración y amplio debate nacional sobre el tema. Si bien Giovanonni participó en 1931 en la redacción de la Carta de Atenas y de la Carta del Restauro, Cesare Brandi (historiador del arte) fue uno de los redactores de la Carta de Venecia de 1964. La fundación del **ICR** (*Istituto Centrale del Restauro*) en Roma, por parte de Brandi, del que fuera director entre 1939 y 1961, supuso un punto de referencia para la restauración de bienes culturales en el panorama italiano y europeo, caracterizándose por la investigación, formación de restauradores y experimentación de técnicas y materiales. Hoy el centro funciona bajo el nombre de *Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR)*, como órgano técnico del *Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo*. En Roma se encuentra también la sede central del **ICCROM** (*International centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property*), de gran impacto en el mundo de la restauración y con ubicación en diversos países. Estos son sólo algunos ejemplos de los centros y asociaciones con los que Italia cuenta, como muestra de la gran oferta formativa e investigadora en este campo. Además, la Administración, a través de las delegaciones de la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (institución

⁸⁴ Véase CARBONARA, Giovanni. *Alcuni temi di restauro per il nuovo secolo*, en *Trattato di Restauro Architettonico. Primo Aggiornamento. Grandi temi di restauro*. UTET Scienze Tecniche, Torino, 2007c, pp. 23-24.

dedicada a la conservación y restauración de los bienes, a nivel municipal, regional y estatal], mantiene un férreo control de los edificios protegidos.

- **Restauero “rico” y detallista.** Las restauraciones en Italia son “intensivas” y minuciosas, pues se dedican elevadas sumas económicas a restaurar, con sumo cuidado, hasta la más mínima porción de los monumentos (elección del mortero, acabado, juntas, etc.), lo cual provoca muchas veces la interrupción o el abandono de las obras por falta de fondos, o tiempos “infinitos” para su realización (además del tiempo necesario para el estudio previo del edificio y para las excavaciones arqueológicas). Un enfoque diverso del proyecto podría redimensionar el presupuesto para adaptarlo globalmente al edificio y priorizar gastos (reevaluándolo en caso de descubrir nuevos restos), pero esto lo consideran “rehabilitación” y no “restauración”, en el sentido más estricto del término.
- **Escasez de obra nueva.** La gran cantidad de monumentos exige una dedicación mucho mayor para su conservación y dificulta la construcción de nuevos edificios ya que, apenas se excava, se encuentran restos arquitectónicos, casi siempre de gran valor. Ello ha dado lugar a que “Restauración” e “Interiorismo”⁸⁵, especialidades universitarias, sean las salidas profesionales predominantes para los arquitectos.
- **Menos competencias para el arquitecto.** En Italia, las competencias del arquitecto han sido mermadas (en contra de aquella voluntad de Giovanonni de ensamblar competencias técnicas y artísticas en la figura del arquitecto), tanto que el arquitecto, especializado de este modo sólo en “diseño arquitectónico”, no

⁸⁵ En Italia existen las especialidades de interiorismo y escenografía dentro de la carrera de Arquitectura. En España, sin embargo, éstas se ofrecen sólo como másters, cursos de postgrado o de formación profesional. El riesgo de centrarse en el interiorismo y la escenografía es perder el concepto tectónico de la obra (ver apartado de Kenneth Frampton, p. 93), quedándose en los colores, texturas, materiales, mobiliario y, en el mejor de los casos, en la iluminación. En la Universidad, salvo excepciones vocacionales, los alumnos poco imaginativos prefieren cursar las asignaturas de Restauración antes que las de Proyectos, por pensar que los vínculos de las preexistencias y el método aparentemente preestablecido de la Restauración facilitarían las decisiones. Como resultado, a pesar de la calidad de los docentes, los proyectos a menudo se limitan a restaurar materialmente algunas partes dañadas y a desarrollar una extensa memoria teórica, perdiendo la perspectiva global (proyectual) de intervención.

firma estructuras, instalaciones, proyectos de paisajismo,... y son los ingenieros y otros especialistas los que asumen estas labores. Sin embargo, los proyectos de arquitectura no son sólo “forma” y se enriquecen cuando el arquitecto, desde el principio del proceso proyectual, considera a la vez todos los factores.⁸⁶

- **Entre el *high tech* y el postmodernismo.** La obra nueva en Italia admira la producción extranjera de los arquitectos estrella por encima de su propia tradición arquitectónica, y se mueve entre dos extremos: el postmodernismo y el high-tech, incluso a la hora de añadir partes nuevas en contextos históricos. Imagino que es esto lo que “asusta” a la Soprintendenza, que tiende a endurecer las normas para intervenir en edificios patrimoniales. Mientras, en el resto de Europa, estas dos vías y sus intermedias ya sólo forman parte de las modas del pasado, como ha quedado demostrado en el tiempo. Sin embargo, hay también una sensibilidad propiamente italiana centrada en el “contexto” y el “genius loci”, una corriente minoritaria más “esencialista” que busca el diálogo con el patrimonio, con extraordinario potencial proyectual, que poco a poco se está despertando, y que tiene como referente la producción arquitectónica del “regionalismo crítico” que Kenneth Frampton señala, en especial de la Península Ibérica.⁸⁷ Esta visión proyectual es la que reclaman los directores desde el *Master de Architettura, Storia e Progetto della Università degli Studi Roma Tre*, Francesco Cellini y M^a Margarita Segarra; Giovanni Carbonara desde la *Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma*; o la que caracteriza la obra de arquitectos como Francesco Venezia, Emanuele Fidone o Bruno Messina.

⁸⁶ La estructura, por ejemplo, esqueleto del edificio, no puede ser obviada en el diseño, esperando que, después de realizar el proyecto, un ingeniero se las “ingenie” para insertarla. Hoy se afirma que cualquier forma se puede construir, pero el proyecto ganará coherencia y optimizará costes si se avanza solidariamente. Con este sistema de competencias arquitectónicas divididas, sería necesario trabajar siempre en equipo, de modo que el ingeniero estructural y el resto de técnicos estuvieran desde el principio presentes en el proceso creativo junto al arquitecto, y se diera una relación de perfecta sintonía creativa entre ellos, algo no siempre factible. Éste es uno de los riesgos que entraña ir en contra de la formación pluridisciplinar del arquitecto, y hacia la cual, desgraciadamente, nos dirigimos, también en España, con el anteproyecto para la Ley de Servicios Profesionales.

⁸⁷ Esta vertiente proyectual deriva en parte de la sensibilidad de la *Teoría della Continuità* de E. Nathan Rogers, reforzada por el “racionalismo crítico” de Kenneth Frampton y otros autores, como más adelante se detallará en pp. 87-92.

- **Visión del patrimonio industrial.** A pesar de la distinción que Brandi realizó en su *Teoría del Restauro*, entre “manufacturas industriales” (a las cuales se debía restituir la funcionalidad) y “obras de arte” (a restaurar), actualmente, el patrimonio industrial viene encuadrado por la Unesco dentro del Patrimonio arquitectónico y, por tanto, se considera digno de ser restaurado (eso sí, quizá, con una mayor “libertad de intervención” que en el patrimonio monumental de primera línea...). La mayoría de los restos de arquitecturas industriales se encuentran en el norte del país, que tuvo un gran desarrollo industrial a principios del s. XX. Ejemplos como la fábrica FIAT-Lingotto de Turín, el conjunto Olivetti en Ivrea, o el barrio industrial Bicocca de Milán han sido fruto de renombrados proyectos de recuperación.

1.3.1.2. Desde el campo de la Restauración.

La evolución hacia la restauración moderna.

El debate de la restauración es prolífico y variado, y se ha ido madurando desde finales del siglo XIX. Sin ánimo de hacer un resumen de la historia de la restauración en Italia, sino de centrar el tema en la restauración moderna, querría destacar algunas figuras y datos importantes:

Un momento clave lo establece **Camillo Boito** (1836-1914) como representante del **restauro filologico** en la clausura del *III Congreso de ingenieros y arquitectos* celebrado en Roma en 1883⁸⁸, al expresar su rechazo a la mimesis historicista (aunque él precisamente realizase arquitecturas historicistas en sus proyectos de obra nueva) y, por tanto a la repriminación, por comportar un “*falso storico*”, insistiendo en la diferenciación de partes restauradas y originales y en la obligación moral de documentar lo realizado. Reclamó también el respeto por las pátinas y las estratificaciones, e incidió en la prioridad de las intervenciones menos invasivas, siendo preferible la conservación a la consolidación, y ésta a la restau-

⁸⁸ SEGARRA LAGUNES, María Margarita. Op. Cit.

ración (“principio de mínima intervención”). En contra del *restauro stilistico* fantástico que se estaba llevando a cabo en su momento (véase Luca Beltrani en el Castello Sforzesco de Milán), señala que, en caso de ser necesaria la restitución de partes arruinadas, deberán ser realizadas con total seguridad documental, evitando añadidos y renovaciones.

Gustavo Giovannoni (1873-1947) plasmó en la Carta de Atenas de 1931, junto a otros expertos internacionales como Torres Balbás⁸⁹, además de los principios recogidos por Boito, las nuevas posibilidades de los materiales modernos y las tecnologías industriales para la conservación, dentro de su *restauro científico*. Su modo estructural de percibir la arquitectura histórica, a base de volúmenes, tipologías, etc., y no estilístico, a través de detalles ornamentales, le llevó a entender la ciudad como conjunto de volúmenes armónicos contruidos en el tiempo, otorgando al monumento un “ambiente” o “contexto urbano” indispensable. De este modo se opuso (aunque de forma tardía) al *sventramento* o demoliciones masivas en centros históricos, como las llevadas a cabo por Mussolini en Roma para abrir la *Via della Conciliazione* [30] [31] y la *Via dei Fori Imperiali* [32]. Su escepticismo (injusto, aunque comprensible frente a la *tabula rasa*) sobre las posibilidades de inserción de la arquitectura del Movimiento Moderno en la ciudad histórica, ha servido de excusa para posteriores tratamientos urbanos de tipo fachadístico.⁹⁰ Giovannoni clasificaba las intervenciones de restauración de manera “científica” en varias categorías: consolidación (restablecimiento la seguridad estática), anastilosis (recomposición de los fragmentos de un monumento), liberación o *diradamento* (en oposición al *sventramento*, derribo controlado de ciertas piezas consideradas de escaso valor histórico-artístico en tramas urbanas atestadas en favor de nuevas inserciones de calidad), integración o *completamento* (añadido de partes nuevas, reconocibles) e innovación (añadido de nuevas partes relevantes en el conjunto necesarias para la reutilización del edificio).

⁸⁹ Sobre Torres Balbás se hablará después en pp. 108-110.

⁹⁰ ORDIERES DÍEZ, Isabel. *El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restauro científico. Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado actual de la disciplina de la Restauración*. Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de Murcia, 2004.

La Segunda Guerra Mundial pondría después en crisis los principios restauradores que parecían firmemente arraigados, en vista de la imperiosa exigencia emocional de reconstrucción de los monumentos y de áreas enteras destruidas. La segunda mitad del siglo XX vino determinada por el *restauro crítico* que se distanció de las posturas filológico-científicas y retomó una visión idealista. El restauro se empezó a considerar como acto creativo en sí mismo mediante el cual incorporar también el lenguaje contemporáneo. Sus precursores principales, Roberto Pane, Renato Bonelli y Cesare Brandi no mantenían una postura uniforme, pero coincidían en la realización de una valoración crítica frente al edificio para proteger su valor artístico, evitando ciertos añadidos o diferenciaciones excesivas entre partes originales y restauradas. La *Teoria del restauro brandiana*, recopilada en 1963 ejerció una importancia fundamental en el desarrollo posterior de la práctica restauradora y en la formación académica. Para Brandi, la restauración es el “momento metodológico de reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, para su transmisión al futuro”. Consideraba que la restauración debía restablecer la unidad potencial de la obra de arte, sin cometer “falso storico” ni borrar las huellas del transcurso del tiempo (pátinas), facilitando el reconocimiento (sutil) de la intervención y su reversibilidad para permitir futuras actuaciones. Prefería las “lagunas” a las “reintegraciones fantasiosas” o a las reconstrucciones literales. Admitía como legítima la conservación de los añadidos como documento histórico, mientras que para su eliminación requería justificación. Especializado en el ámbito de la pintura, distinguía entre estructura (o soporte de la obra) y aspecto (acabado superficial o imagen), y abogaba por la recuperación de la consistencia física, modificando la estructura si es necesario, durante la restauración para salvar la imagen. La extensión de su teoría a todos los tipos de obras de arte, incluidas las arquitectónicas, suscitaba una controversia, ya que este mismo argumento podía utilizarse para justificar intervenciones escenográficas de la ciudad y otros cambios estáticos en los edificios, algo muy discutible, ya que la estructura representa, en palabras de Kenneth Frampton, “la esencia irreductible de la forma arquitectónica”.⁹¹

⁹¹ FRAMPTON, Kenneth. *Llamado al orden. En defensa de la tectónica*. Revista *Architectural Design* 60, nº 34, 1990; p. 16.

30 *Demolizioni*, 1939, Afro Basaldella.

31 *Demolizione dei Borghi*, 1939, Mario Mafai.

32 Foto histórica de la demolición de los Foros Imperiales de Roma (1932).

Renato Bonelli, debido seguramente a su condición de arquitecto, se distanciaba de Brandi en algunos puntos de su teoría como el anteriormente citado, optando por recoger la herencia de Giovannoni sobre la concepción orgánica y estructural de la arquitectura, aunque respetando, sin embargo, la teoría brandiana como referencia global (No olvidemos que escribieron a cuatro manos la voz “**restau-ro**” en la *Enciclopedia Universale dell’Arte*, volume XI, Venezia-Roma 1963, coll. 322-353). Exaltaba la restauración contemporánea como proceso crítico y acto creativo.

Posturas restauradoras contemporáneas. Ejemplos.

En Italia, podríamos diferenciar tres líneas de pensamiento fundamentales: la conservación integral o *conservazione pura*, la proveniente de la “reconstrucción estilística” o *repristino stilistico* y una restauración *critico-conservativa*, si bien es verdad que, en realidad, el campo de la restauración se mueve entre los dos extremos (conservación integral y reconstrucción estilística) englobando todos los términos medios con sus diferentes matices. No es fácil clasificar las posiciones, porque incluso las realizaciones de un autor no siempre corresponden a lo que cabría esperarse de su discurso teórico.

De forma orientativa, podríamos distinguir en Italia tres bloques geográficos en función del peso intelectual en el mundo del *restauro*⁹²: En el norte, las universidades de Milán (con profesores como Alberto Grimaldi, Carolina Di Biase, Maurizio Boriani, Stefano Della Torre, de la postura “*conservativa*”) y Venecia (destacan los profesores Eugenio Vassallo, Francesco Doglioni o Mario Piana que, aunque todos se definen también como conservadores puros, poseen en realidad una posición fuertemente “crítica” inexpresada, es decir, cercana al *restauro crítico*) son las que cuentan con un mayor debate académico, seguidas de Turín (prof. Maria Adriana Giusti, de convicción restauradora difusa) y Génova (prof. Stefano Musso, de la tendencia de la conservación, y otros procedentes de la Soprintendenza, con una aproximación fundamentalmente empírica), y la escuela emergente de Ferrara (con el profesor Riccardo Dalla Negra de la tendencia crítico-conservadora, como principal exponente; dentro de esta escuela, en la parte proyectual se encuentra Guido Canali, cercano a la misma tendencia). También podría señalarse la Facultad de Arquitectura de Mendrisio, como apéndice cultural italiano con metodología suiza. En el centro, destacan Roma La Sapienza (donde destaca el prof. Giovanni Carbonara, principal exponente del *restauro crítico-conservativo*), Roma Tre (con dos posturas diferentes, la reconstructiva heredada del prof. Paolo Marconi y una tendencia respetuosa próxima, aunque no reconocida, al *restauro critico-conservativo*, del proyectista y prof. Francesco Cellini) y Pescara (donde

⁹² Extraído de los múltiples diálogos mantenidos con el profesor Giovanni Carbonara en Roma, 2013, responsable de mi estancia investigadora para la consecución del título de Doctorado Internacional.

33 Tempio-Duomo del Rione Terra, Pozzuoli, después de la restauración. Vista exterior, foto de Fabrizio da Natari Stefani, 2009. Detalle del cerramiento del pronaos con la serigrafía que reproduce las columnas perdidas, foto de Antonio De Martino.

destaca la postura crítica de Claudio Varagnoli), seguidas de Florencia y Ascoli (con posturas próximas a las romanas, sin grandes nombres). En el sur, se observa un panorama confuso y falta un verdadero debate, en cualquier caso, las escuelas más importantes son Bari, Nápoles (aunque no es profesor, sino Soprintendente, es interesante la postura de Ugo Carughi⁹³) y Palermo.

La definición que Cesare Brandi daba de *restauro* se adapta bastante bien, sin entrar en aspectos metodológicos, a cualquier postura restauradora. Sin embargo, en sentido “estricto”, al hablar hoy de *restauro* en Italia se entienden las acciones más conservadoras, es decir, estarían excluidas aquí la rehabilitación (referida más a una recuperación estructural o funcional del edificio, sin contemplar la carga simbólico-histórica), la reconstrucción (a no ser que sea de porciones mínimas de un contexto general), en favor de la conservación, consolidación y prolongación de la vida física del monumento sin privarlo de autenticidad (material), aceptando, además, la inclusión de partes contemporáneas si fueran necesarias para su comprensión. Esto no quiere decir que no se lleven a cabo reconstrucciones o repristinaciones, lo cual dependerá de quien se encargue de la obra.

Como división teórica, podríamos señalar, a grandes rasgos, una corriente conservadora integral en Milán y Venecia, una línea crítico-conservadora en Ferrara,

⁹³ CARUGHI, Ugo. *Maledetti Vincoli – La tutela dell’architettura contemporanea*, Ed. Allemandi, Torino, 2012.

Roma y Pescara, y una mezcla de posturas poco definidas en el sur, donde la vía de la repristinación de Bari sea quizá la más interesante (aunque el máximo exponente de la vía repristinadora fuera Paolo Marconi, profesor en Roma Tre). Los máximos representantes de estas tres tendencias, son en la actualidad, y manteniéndose en la esfera del *restauro* desde hace cuarenta años:

A. **Conservazione pura** (cuyo origen se encuentra en las teorías conservadoras ruínísticas inglesas del s. XVIII): Marco Dezzi Bardeschi⁹⁴ (Florencia, 1934), ingeniero de la construcción y arquitecto, catedrático de Restauración arquitectónica en el Departamento de Conservación de la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Milán.

Considera la presencia material del edificio como única “verdad” a proteger. En sus propias palabras, entiende la restauración como:

“conservación del contexto físico-matérico sobre el que se aplica, como ciencia que estudia, analiza e interviene para detener y limitar a tiempo, combatiendo las causas, los fenómenos que deterioran la estructura y la materia debido al mal uso o desuso del patrimonio arquitectónico. Esto comporta la mayor atención, respeto y cuidado posible por el documento tal como ha llegado a nosotros, evitando las, siempre subjetivas, selecciones históricas.” Su máxima es: “No restar material a la fábrica, sino, más bien, añadir, con discreción, el crecimiento de los estratos de la historia y el diálogo global resultante. Por ello, al proyecto de conservación se asocia un calculado proyecto nuevo, como añadido autónomo y compatible, de calidad, al cual se le otorga un carácter narrativo, apartando así, entre las líneas de lo existente, una nueva microhistoria en el gran palimpsesto progresivo de la obra de arquitectura.”

Algunas de las obras de restauración y recuperación de complejos monumentales más recientes que ha realizado son la del *Tempio-Duomo del Rione Terra* de Pozzuoli, Nápoles (2004-11) [33]⁹⁵, la del *Palazzo De Moia* en Siderno, Reggio Calabria (2008-2010), o la ex *Chiesa di Sant’Ambrogio* en Cantù, Milán (2002-2007).

⁹⁴ Página web personal: <http://www.marcodezzibardeschi.com/About.html> (consultada en 2012).

⁹⁵ La *Relazione di orientamento* de las bases de este concurso fue redactada por G. Carbonara.

34 Chiese gemelle della Piazza del Popolo, Roma. Cattedrale di Cefalù, Sicilia.

B. **Repristino stilistico** (precursor Viollet Le-Duc)⁹⁶: Paolo Marconi⁹⁷ (Roma, 1933-2013) ejercía, hasta hace muy poco, como arquitecto y catedrático de Restauración de monumentos y dirigía del Máster de Restauración arquitectónica y recuperación de la belleza de los centros históricos en la *Facoltà di Architettura di Roma Tre*, entre otras ocupaciones.

Le ponía voz a una tendencia que está mucho más extendida de lo que se reconoce en el mundo de la restauración, por oponerse a las posturas mayoritarias, guiadas por la Unesco, como el “criterio de reconocimiento” de la intervención o la negación del concepto de autenticidad material, alegando que las obras de arquitectura se realizan en fases por un equipo y no por una persona o artista único. Recoge y actualiza las teorías del Ottocento de la restauración estilística e histórica, proponiendo la repristinación de los monumentos a partir del estudio de las técnicas constructivas tradicionales y del estudio histórico de las tipolo-

⁹⁶ Aunque Paolo Marconi no reconociera con este nombre su postura, lo cierto es que desde fuera, de modo aclaratorio, se la reconoce así, “repristino stilistico”, aunque no sea exactamente como la de Viollet. Es decir, si Viollet trataba de devolver a los edificios a su estado primigenio aunque ese estado primigenio jamás hubiera existido, otorgándoles así una unidad de estilo tal vez ficticia, Marconi simplemente los reconstruía a través del estudio de técnicas constructivas tradicionales que devuelve a los edificios un funcionamiento material y una estética similar a la que tuvieron.

⁹⁷ Página web personal <http://www.paolomarconiarchitetto.it> [consultada en 2012; eliminada en 2013 después de su fallecimiento].

gías. Aseguraba que en Italia prevalece la idea de que la restauración se debe hacer con técnicas tradicionales, sobre la base de un conocimiento del lenguaje de la arquitectura histórica, lo cual puede comportar un “pastiche”, pero esto, decía, “ya no escandaliza como sucedía entre los años cincuenta y ochenta”. Algunas de sus obras de restauración y repristinación más conocidas son las siguientes: *Casa delle Nozze d’Argento di Pompei, Cattedrale di Cefalù, Chiese gemelle della Piazza del Popolo, Roma, Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma*, etc. [34]

C. **Restauro critico-conservativo** (predecesores Panne, Bonelli, Brandi): Giovanni Carbonara⁹⁸ (Roma, 1942), es arquitecto, historiador de arquitectura y teórico de restauración, catedrático (emérito desde 2014) de *Restauro di monumenti*, y consultor técnico-artístico de numerosos comités científicos de restauración monumental (Por citar sólo algunos ejemplos: en Fano, ha sido consultor para la restauración del *Arco di Augusto e mura romane*; en Ravenna, de la *Biblioteca Classense* y, en Roma, de la *Chiesa di S. Stefano Rotondo, Chiesa e monastero dei SS. Quattro Coronati, Palazzo di Montecitorio* -fachadas- e, incluso, del *Colosseo*) Además ha sido, hasta diciembre de 2013, Director de la *Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma*. Tiene una amplia bibliografía publicada, entre la que destacan *La reintegrazione dell’immagine. Problemi di restauro dei monumenti*, Roma, 1976, *Trattato di restauro architettonico*, 12 vol., Turín 1996-2011; *Architettura d’oggi e restauro*, Turín, 2011; o *Restauro Architettonico: principi e metodo*, Roma, 2012. Como discípulo directo de Renato Bonelli, ha continuado la línea de pensamiento del *restauro critico*, que concebía la restauración como un “proceso crítico y acto creativo”. Esta tercera vía, denominada por Carbonara “*restauro crítico-conservativo*”, comparte los criterios recogidos por la Unesco: respetar la autenticidad material, distinguir las partes restauradas de las originales, facilitar la reversibilidad de la intervención, etc. Otorga, asimismo, una impronta orgánica al proceso de restauración y abre la puerta a la arquitectura de nuestro tiempo a través del juicio crítico que valorará, dentro del proyecto de restauración, una “interpretación poética en clave contemporánea”. Recientemente (2002-2005), ha participa-

⁹⁸ Curriculum on-line: <http://www.dsdra.it/drupaluni/carbonara-giovanni> (consultado en 2012).

35 Torre Pirelli de Milán: construcción acabada (1961); accidente de avión (2002) y resultado de la restauración (2005).

do en la restauración, junto a la profesora de su cátedra Simona Salvo, especializada en *restauro del moderno*, y todo un equipo interdisciplinar⁹⁹, del rascacielos milanés Pirelli, realizado entre 1950 y 1961 por Gio Ponti, con la colaboración, entre otros, de Pier Luigi Nervi. **[35]** Coherentes con su postura restauradora (y frente a las modas repristinadoras de la arquitectura moderna que no aceptan su distancia temporal con respecto al presente y se aferran al valor prefigurativo del proyecto original como partitura ejecutable¹⁰⁰), han empleado el método de conservación material “clásico”. Así, se han restaurado los marcos de aluminio de la fachada (desmontaje y re-anodizado) y sustituido aquellos vidrios dañados durante el accidente aéreo de 2002. Del mismo modo se ha actuado en el interior, restaurando y consolidando los 12.080m² de azulejos de 2x2cm originales y

⁹⁹ Carbonara fue llamado como consultor de la Región Lombardía (cuya sede se ubica en el edificio), para la restauración de la torre Pirelli, como miembro de la dirección técnica-científica para decidir cómo intervenir (2002-04). Salvo participó en la redacción de los pliegos de condiciones de la restauración del rascacielos con “Multari Corvino Architetti Associati” (Nápoles) y “Renato Sarno Grupo” (Milán), por encargo de la Región Lombardía (2002-03).

¹⁰⁰ Véanse:

- CARBONARA Giovanni y SALVO Simona. *L'intervento sul contemporaneo: esperienze e tendenze*, en *Quaderni di Ananke* 58, sett. 2005, Alinea Editrice, Florencia, 2005, pp. 96-101.
- SALVO Simona. *Grattacielo Pirelli: cronaca di un restauro*, en *Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura*, Roma, 2007, pp. 571-580.
- SALVO Simona. *Il restauro del grattacielo Pirelli: la risposta italiana a una questione internazionale*. En Arkos, Firenze, 2005, pp. 64-71.

reemplazando unos 250.000 elementos dañados; reintegrando el pavimento original de linóleo; y tratando las microfisuras de los muros de hormigón armado. Sobre el método empleado, Carbonara asevera¹⁰¹:

“-[...] Por tanto, no parece que existan motivos reales para realizar una excepción en la restauración de la arquitectura moderna con respecto a la restauración tradicional de monumentos; no de naturaleza artística, no de naturaleza histórica y tampoco, como alguno desearía, de naturaleza técnica, considerada la diversidad de materiales modernos respecto a los antiguos. Diversidad que puede, eso sí, requerir una manualidad diferente y nuevas competencias en los ejecutores de la restauración, pero no motivar diferencias de naturaleza conceptual ni metodológica. (...) El fin de la restauración no es producir o imitar, sino conservar y dejar el texto en excelentes condiciones para el goce estético y la legibilidad histórica. (...)”

Por diferentes motivos, los representantes de la conservación integral y de la nueva repristinación estilística se muestran bastante reacios a la inclusión de la arquitectura contemporánea en los proyectos para la recuperación del patrimonio, y cuando en ocasiones acontece, la intervención resulta cuanto menos que “forzada”. En la definición de su metodología, Marconi rechaza abiertamente la arquitectura contemporánea y defiende la reintegración estilística del edificio. Dezzi Bardeschi, sin embargo, expone una contradicción: defiende la conservación pura como única vía posible, pero se ve obligado a incluir un “calculado proyecto nuevo”, ya que esto es, a veces, el único modo de respetar las exigencias de la normativa¹⁰² o mantener en vida el edificio permitiendo su uso. En una postura intermedia, el *restauro crítico-conservativo* (y demás posiciones de “centro”) es, desde mi punto de vista, la única vía abierta y proactiva a la restauración moderna. De este modo, Carbonara está convencido (y yo suscribo) de que la unión entre lo antiguo y lo nuevo, es una realidad positiva que no se debe negar a priori, siempre y cuando la parte nueva esté atentamente sopesada en su modalidad

¹⁰¹ CARBONARA Giovanni. *Il restauro del moderno come problema di metodo*, en *Parametro*, XXXVI, 2006, 266, pp. 21-25.

¹⁰² Cuando, por ejemplo, se exigen escaleras de emergencia. Véase su intervención en el *Palazzo della Regione, Piazza Mercanti* de Milán, un ejemplo de innecesaria discordancia propiciada por el uso del high-tech en un edificio histórico. [36]

36 Palazzo della Regione, Piazza Mercanti de Milán (Fotos: <http://blog.urbanfile.org/2013/04/12/la-confusione-sul-destino-del-palazzo-della-ragione/>).

expresiva, excluyendo, por ejemplo, aquéllas posturas que buscan la negación o el menosprecio de los testimonios históricos. Al respecto, expone: ¹⁰³

“Entre una modernidad antivanguardística y revolucionaria hoy declinada en clave ‘high-tech’ y globalizada, atópica, antihistórica, por una parte, y una postmodernidad regresiva, imitativa, falsificadora, en algunos casos, hasta el calco estilístico de ‘ottocentesca’ memoria o de la imposible réplica ‘com’era e dov’era’, existe también una tercera vía, la de un diálogo vivo y respetuoso con la memoria y una activa contextualización, estudiada en profundidad por los historiadores que son al mismo tiempo arquitectos militantes [...] La cuestión no trata tanto de la elección de lenguaje sino de capacidad y cultura personal, de sentido de la medida, de actitud para entender la naturaleza, el lugar y el significado del monumento o del tejido histórico examinado, quedando libre la elección del tejido figurativo. [...] La fase cognoscitiva representa uno de los mayores problemas de los proyectistas contemporáneos. En ausencia de investigaciones específicas históricas o especializadas, se manifiesta una inconexión entre fase cognoscitiva y acto creativo, lo cual evidencia un fuerte carácter autorreferencial del proyecto contemporáneo, que se traduce en falta de diálogo con el contexto antiguo [...]. Así, la preexistencia es,

¹⁰³ CARBONARA, G. *Alcuni temi di restauro per il nuovo secolo; Trattato di restauro architettonico*. 1º Aggiornamento. *Grandi temi di restauro*, diretto da G. Carbonara, Torino 2007, pp. 5-8.

a menudo, manipulada violentamente sólo para introducir el nuevo contexto antiguo; de este modo, la dialéctica entre pasado y presente se traduce en mera coexistencia, que reduce la preexistencia a un mero “pre-texto”, con consecuencias para ésta devastadoras”.

Considero que el “juicio crítico” devuelve al arquitecto su función más propia (la de proyectista) dentro de la restauración. La capacidad de interactuar con el edificio, no sólo siendo respetuoso con la arquitectura del pasado, sino incluyendo (si es necesario) una intervención contemporánea dialogante, permite dar continuidad a la historia del edificio de un modo cronológico natural y racional. Las reconstrucciones en estilo com’era e dov’era, de acuerdo con Ascensión Hernández, son un “recurso consolador, fetichista y exagerado a la memoria colectiva [...]”.¹⁰⁴ La restauración es, sin duda, siempre compleja, y exige un análisis particular, pero restaurar es, a mi entender, dialogar con el pasado, preservar los restos, proyectar con sensibilidad y producir una arquitectura de calidad, sin duda, también contemporánea. El restaurador se acercará más al proyecto, en la medida en que realice más proyectos y obras, lo cual no comporta abolir cualquier teoría o postura a priori, sino adaptar su posición crítica con flexibilidad al contexto y edificio específico.

Prosiguiendo con los agentes que intervienen en la restauración actual en Italia, hay que destacar la labor de la *Soprintendenza*¹⁰⁵, el órgano ministerial (con sedes municipales y regionales) que realiza y/o supervisa las restauraciones de monumentos en Italia, lleva a cabo, por lo general, restauraciones fundamentalmente de conservación (¿quizá por exceso de celo o por miedo a la crítica colectiva?), aunque no manifiesta una posición específica o una línea clara, extrañamente

¹⁰⁴ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. *La clonación arquitectónica*, Ed. Siruela, Madrid, 2007, p. 44. La frase continua diciendo “memoria colectiva que no acepta otra solución que la mimética”, sin embargo, creo que la “memoria colectiva” no es la que solicita las reconstrucciones, sino que son los políticos quienes las encargan por motivos turísticos. La ciudadanía suele percibir cómo las reconstrucciones no son nunca iguales a los originales, y quizá preferiría algo totalmente nuevo.

¹⁰⁵ Las *Soprintendenze* dependen de las *Direzioni regionali per i Beni Culturali e il Paesaggio* (DRBCP) presentes en 17 regiones italianas. En general, se pueden diferenciar cuatro tipos: *S. per i Beni Archeologici*, *S. per i Beni Archeologici e Paesaggistici*, *S. per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici*, *S. Archivistiche*. Están reguladas por el decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* y tienen competencias dentro del ámbito territorial del patrimonio cultural, paisaje, museo, archivos y similares.

realiza cosas nuevas (salvo excepciones permitidas ciertos arquitectos estrella). Por ejemplo, en obras maestras de la Antigüedad como, por ejemplo, las Termas de Diocleciano, las Termas de Caracalla, la Basílica de San Clemente, la Domus Áurea o la Pirámide de Caio Cestio, todas ellas en Roma; se está realizando un largo y profundo estudio arqueológico de los restos destinado a su protección, y se desarrollan las técnicas más avanzadas de conservación material, en las cuales los italianos son grandes expertos.

Así, en la **Domus Aurea**, antigua residencia del emperador Nerón (64 d.C.), la Arqueóloga **Fedora Filippi**¹⁰⁶, de la *Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma* (SSBAR)¹⁰⁷ dirige el proyecto de *miglioramento conservativo* que prevé la consolidación material y reconstrucción parcial con materiales tradicionales de los restos antiguos, y su protección con respecto al estrato superior de terreno, constituido por la arboleda del actual *Parco del Colle Oppio*. Para ello, será necesario disminuir el espesor de protección superior (eliminando el problema de las raíces vegetales), incluir un sistema de impermeabilización y un nuevo jardín compatible con los restos. Se han realizado ensayos de simulación física para comprobar la conveniencia del sistema elegido, formado por materiales de alto coeficiente térmico que no obstaculicen la transpiración e impidan la infiltración de las aguas meteóricas. [37]

En la **Piramide di Caio Cestio**, la Arqueóloga **Rita Paris** está coordinando una minuciosa labor de restauración de los paramentos lapídeos de mármol de Carrara.¹⁰⁸ Es el único monumento que ha llegado a nuestros días de una serie presente en Roma en el s. I a.C., cuando surgió la moda de este tipo de construcciones funerarias, tras la conquista de Egipto en 31 a. C. En el levantamiento del

¹⁰⁶ Directora científica de la *Domus Aurea* desde 2009. Arqueóloga coordinadora del MiBAC (*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*) desde 1980. Responsable de la tutela del Campo Marzio occidental y de Trastevere. Coordinadora de la tutela del patrimonio arqueológico del Centro Histórico de Roma. Dirige el Archivo Histórico de la SSBAR. Experta en Arqueología urbana, ha comisariado numerosas publicaciones científicas, especialmente en el contexto de la arqueología romana.

¹⁰⁷ En la web de la Soprintendenza se puede seguir el estado de las restauraciones arqueológicas: <http://archeoroma.beniculturali.it/siti-archeologici/domus-aurea> (consultado en 2012/14).

¹⁰⁸ Soprintendente Mariarosaria Barbera, directora del monumento y responsable del procedimiento; arqueóloga Rita Paris, proyectista y directora de la obra; arquitecta Maria Grazia Filetici. La restauración ha sido realizada gracias al mecenazgo del japonés Yuzo Yagi. Más información en: <http://archeoroma.beniculturali.it/attivita/restauro-piramide-caio-cestio> (consultada en 2013-2014).

37 Domus Aurea, Roma: Sala octagonal y pasaje circundante (2014); Estudio de la incidencia de las raíces de los árboles sobre las estructuras de la domus.

monumento se ha utilizado metodología de escaneado láser para documentar el estado de deterioro material (deformaciones superficiales, fisuras y traslaciones horizontales de las piezas de revestimiento. La restauración ha durado 2 años (11/2012-11/2014) y ha sido financiada por el magnate japonés Yuzo Yagi, que ha donado 2 mill. de euros. **[38]**

A continuación, sin embargo, se muestran algunos ejemplos de excelentes intervenciones en las que se detectan dos fases: una efectiva restauración material de la preexistencia llevada a cabo por la *Soprintendenza* o realizada en colaboración con ella, y una actuación arquitectónica crítica y esencialmente contemporánea. Estos ejemplos sólo son representativos de la práctica general desarrollada en

L

38 Piramide di Caio Cestio, Roma. Durante (2013) y después (11/2014) de la restauración.

Italia en lo referente a la conservación material de los restos llevada a cabo por la Soprintendenza competente en cada caso, ya que en su parte proyectual son aislados “ejemplos de transición” hacia la proyectación contemporánea de calidad, de aquélla vía minoritaria a la cual hacía referencia al inicio, en la introducción de problemáticas observadas en Italia. En ellos, por tanto, hay una colaboración entre la Soprintendenza y arquitectos sensibles a la historia y cercanos al mundo de la Restauración.

Algunos de los proyectos a continuación mencionados, buscan la analogía relativa a los mecanismos de composición originales y otros no, pero, en todos los casos se aprecia un interesante diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, que parte siempre de un profundo estudio histórico-arqueológico de los restos.¹⁰⁹

El primero de todos ellos es la intervención (restauración y proyecto museístico) del arquitecto **Giovanni Bulian** en la **Sala Octogonal de las Termas de Diocleciano**¹¹⁰, que ha sido galardonada con el Premio IN/ARCH 1990 de la *Regione Lazio*.

¹⁰⁹ No se describirán en los ejemplos tratados las técnicas materiales de restauración, por no ser objeto de estudio de esta tesis, centrada en los criterios proyectuales, como se comentaba en la introducción general al principio del trabajo.

¹¹⁰ Las Termas de Diocleciano (298-306 d.C.), uno de los complejos conservados más importantes del mundo antiguo, ocupaban 14ha y tenían capacidad para 3000 personas. En el *Cinquecento*, después de un largo abandono, se realizaron intervenciones relevantes en la zona actual de *Piazza della Repubblica*, como la consagración para el culto de la sala mayor de las Termas, proyectado por *Michelangelo*. En 1878, se creó *Via Cernaia*, que dividió el complejo. En 1879,

Bulian (Fiume, 1944), Profesor de Museografía en la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio de La Sapienza Università di Roma, está especializado en restauración arquitectónica y proyectos museísticos. Ha realizado numerosas e importantes restauraciones para la Soprintendenza ai Monumenti de diversas provincias italianas. Desde 1981, la Soprintendenza Archeologica di Roma le ha encargado la restauración y reestructuración del Complejo Monumental de las Termas de Diocleciano, perteneciente al Museo Nacional Romano. La Sala Octogonal está constituida por un gran espacio unitario coronado por una particular cúpula romana que combina la tipología de paraguas y anillo. Externamente es de planta cuadrada con nichos semicirculares en las esquinas, pero octogonal en el interior. En el centro del pavimento se encuentra tallado un octógono que retoma el motivo del óculo de la cúpula, recubierto de vidrio. Desde éste pueden observarse las estructuras arqueológicas del nivel inferior, a las cuales es posible acceder gracias a un sistema integrado de pasarelas opacas y transparentes.

El proyecto de restauración se ha enfocado desde el respeto arqueológico del monumento y la recuperación de gran parte de las modificaciones estructurales ejecutadas en el transcurso del tiempo. Se ha consolidado el intradós de la cúpula, las estructuras de mampostería antiguas del complejo, etc., sin tratar de reconstruir las partes desaparecidas, sino conservando algunas transformaciones recientes, como la cúpula reticular del planetario de 1928. Se ha logrado que, partes de momentos históricos diferentes, convivan en armonía, al utilizar la red del planetario para la sujeción de las luminarias y las columnas de hierro que sujetaban la red del planetario como conductos para el aire acondicionado. Así, esta sutil estructura conformada por una fina red triangular sobre viga circular en “U” y apoyada sobre pequeñas columnas de hierro, se adapta al espacio centralizado sin tocarlo, y funciona como soporte para la instalación luminotéc-

las Termas acogieron el nuevo *Museo Nazionale Romano*, para exponer las piezas de arte descubiertas en las obras del centro histórico. En 1928, la *Rotunda Diocletiani* o *Aula Ottagona*, situada en la esquina noroccidental, se transformó en Planetario. En 1989 se inició un proyecto de reestructuración del museo, que engloba las intervenciones de Bulian y su equipo. Hay previsto un proyecto para eliminar el primer tramo de *Via Cernaia*, reconectar las partes que quedaron separadas, reutilizar la parte superior de los Graneros Gregorianos (actual Facultad de Letras de la Università Roma Tre), y poder volver a leer el tejido arqueológico completo.

39 Sala octogonal - Termas de Diocleciano o Planetario - Museo Nacional Romano, Roma (1993) y *Nuova Pianta di Roma* según Giovanni Battista Nolli, 1748.

nica¹¹¹ y de aire¹¹². Las fugas del pavimento de “peperino”¹¹³ ayudan a definir el plano expositivo, reforzando la percepción centralizada del espacio original. Así lo muestran algunas de las interesantes exposiciones realizadas, como la que acogía la obra escultórica de Pietro Cascella¹¹⁴, o la de esculturas de época imperial pertenecientes a la decoración original de las Termas. **[39]**

El arquitecto **Guido Canali** (Sala Baganza, 1935) desarrolla su profesión a caballo entre la proyectación ex novo y la restauración. Admirador de Le Corbusier y Carlo Scarpa, rechaza el exhibicionismo en arquitectura y las modas. Prefiere dejar el protagonismo a la luz y al contexto, y busca insertar su arquitectura con naturalidad, sin arrogancia ni estridencias, para no desequilibrar el ambiente ni turbar el paisaje.

¹¹¹ Proyecto del *Studio Piero Castiglioni*.

¹¹² Claudio Renato Fantone describe específicamente las instalaciones y técnicas de restauración empleadas, en base a datos aportados por Bulian, en el artículo *Giovanni Bulian. Interventi di restauro e di progettazione museale nel complesso delle Terme di Diocleziano*, revista *Costruire in laterizio* n° 78, *Restauro dell'antico*, Anno XIII, Novembre/Dicembre 2000, Faenza Editrice S.p.A., pp. 10-19.

¹¹³ Roca magmática típica de algunas zonas del centro de Italia, de color gris con manchas.

¹¹⁴ Exposición *Pietro Cascella al Planetario. I segreti del cielo*, 17/12/2010 – 20/03/2011, organizada por Elena Pontiggia.

40 Museo di Santa Maria della Scala di Siena.

Una de las intervenciones en el patrimonio más representativas de su carrera, ha sido la reconversión del antiguo **hospital de Santa Maria della Scala de Siena**¹¹⁵ en un centro de arte. En él ha optado por una actuación que permita la lectura de las transformaciones del complejo edificio a lo largo del tiempo (exceptuando las realizadas durante la posguerra de la II Guerra Mundial, que entorpecían su comprensión global): “Un *restauro leggero* que apenas reste espesor a las pátinas de los muros, combinado con una intervención contemporánea sobria y con carácter”.¹¹⁶ El resultado ofrece una lectura superpuesta de elementos modernos ligeros de vidrio, acero y madera, sobre los sólidos lienzos de fábrica preexistentes. Así, las vitrinas expositivas son austeros contenedores de acero y vidrio exentos que parecen levitar; el pavimento es una lámina de madera apoyada que cubre las instalaciones permitiendo su inspección, y las instalaciones especiales se encuentran en sencillos contenedores estructurales. **[40]**

Canali se enfrenta gustoso a la recuperación de preexistencias, pero siempre estimulando el diálogo entre pasado y presente, tradición y contemporaneidad, como demuestran sus intervenciones de la Casa Museo del Molino de Sassuolo

¹¹⁵ *Costruire in Laterizio* nº 87, Año XV, Mayo-Junio 2002, dedicado a Guido Canali, Faenza Editrice S.p.A.

¹¹⁶ Del antiguo hospital han sido recuperados la mitad de sus espacios (1998-2001). Las obras se fraccionaron para no cerrar completamente el museo y en base al presupuesto.

(1997-2000) o el proyecto de recuperación de la fábrica de azúcar de Mirandola (1999-2000), por ejemplo.

Emanuele Fidone (Modica, 1957), arquitecto¹¹⁷ y profesor de Progettazione Architettonica desde el año 2000 en Siracusa, en la *Università degli Studi di Catania*, concentra su actividad profesional y didáctica en proyectar la relación antiguo/nuevo utilizando “la contextualización, la simplicidad formal y material, y la atención a las conexiones” como referencias constantes en cada proyecto, algo que se refleja en restauraciones como la de la Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa, la del ex mercado cubierto de Ortigia o en proyectos de obra nueva como el centro cívico de Modica. Considera que “la acción de conservar, ripristinar y reconstruir no puede prescindir del proyectar. [...] Durante un largo período del s. XX, en Italia se ha mantenido una separación artificial entre proyecto y conservación que ha inhibido la potencialidad creativa de lo nuevo en lo antiguo. Sólo en las últimas décadas comienza a abrirse a nuevas interpretaciones.”¹¹⁸ Por su intervención en la **Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa**, ha sido premiado con el prestigioso “Italian Heritage Award 2013”. En ella pone de manifiesto, con gran delicadeza y juicio crítico, gravedad y levedad material asociadas respectivamente al pasado y presente.

En el transcurso del tiempo, entre los ss. IV y XVII, el edificio había ido evolucionando según las exigencias funcionales de cada momento, pero las restauraciones llevadas a cabo durante el s. XX, especialmente en los años 50, habían causado alteraciones espaciales irreversibles, tratando de aproximarse a una presunta imagen original de la iglesia. Fidone, en primer lugar, descubre y recupera cuidadosamente los estratos materiales de la preexistencia (piedra, ladrillo, yeso, restos de frescos bizantinos, y pavimento original bizantino, enterrado a 40cm por debajo del actual); en segundo lugar, reconstruye las partes perdidas del volumen exterior diferenciando el muro original, sin revestimiento, de las nuevas revestidas, y rehace el plano horizontal del suelo con un pavimen-

¹¹⁷ Estudió en la IUAV de Venecia, donde realizó su *Tesi di Laurea* con Mario Manieri Elia, 1984.

¹¹⁸ Comentarios realizados por Fidone durante una entrevista en 2009, recogidos en el artículo: MULAZZANI, Marco. *Basilica paleocristiana di San Pietro, Siracusa. Spazio, materia, luce*. Revista Casabella nº 780, año 2009, Ed. Mondadori, Milán.

41 Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa (foto: Lamberto Rubino) vs el Kimbell Art Museum en Fort Worth, Texas (foto de Louis Kahn bajo una de las bóvedas del museo).

to en *cocciopesto*¹¹⁹ tratado con cera natural (deja, sin embargo, los bloques de mampostería originales vistos, sea en el exterior como en el interior); por último, inserta nuevas estructuras que, de forma creativa, ayudan a comprender mejor el espacio (puerta de acceso y falso techo abovedado).

El arco de entrada, de acero cortén, se separa del muro por una estrecha porción de vidrio perimetral, y se divide en dos partes: la superior, fija, sigue la forma semicircular del arco, y la inferior o puerta, situada sobre una peana también de acero cortén, se abre empujando horizontalmente, permitiendo dos accesos laterales. El efecto de luz que entra desde fuera, recuerda al que Louis Kahn insertaba entre las bóvedas de hormigón y el revestimiento de travertino en su Kimbell Art Museum en Fort Worth, Texas.¹²⁰ **[41]**

El falso techo, sin embargo, está realizado con listones de madera separados entre sí y unidos por cerchas curvadas siguiendo la trayectoria del arco de la bóveda original, que cuelgan a su vez de las cerchas triangulares que conforman la cubierta, separándose de los muros. Esta operación, recuerda inevitablemente a

¹¹⁹ Material utilizado como revestimiento de paredes (como cisternas) y pavimentos externos e internos, compuesto de fragmentos de cerámica cocida (tejas o ladrillos) triturada y mortero fino de cal. Se presenta en varias capas de diversa granulometría, que se empapan y golpean repetidas veces. Los antiguos romanos lo llamaban “opus signinum”. Vitruvio describe su fabricación y uso.

¹²⁰ Op. cit. Marco Mulazzani, p. 49.

42 Ex mercato cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista aérea y vista desde el patio (2006).

las realizadas por el arquitecto español J. I. Linazasoro¹²¹ en la Iglesia de Santa Cruz en Medina del Rioseco y en las antiguas Escuelas Pías de Madrid. En este último caso, sin embargo, no se reconstruía el exterior y las cerchas del falso techo estaban apoyadas y no colgadas.

En el caso del **ex Mercado cubierto de Ortigia**, Fidone explora la percepción espacial de la preexistencia a través de la nueva aportación arquitectónica.

El edificio se encuentra en el área de acceso a la isla de Ortigia, en el centro histórico de Siracusa, una zona que ha sufrido diversas transformaciones: en la época griega era el Templo de Apolo, desde la Edad Media hasta el s. XIX estuvo ocupado por estructuras defensivas militares. En 1904, la Administración compra el área y construye un mercado municipal nuevo ocupando toda una manzana del área arqueológica del *Apollonion*. Desde entonces, el interior del edificio se ha transformado en diferentes ocasiones, las más relevantes fueron realizadas en los 50, que se compartimentó el ala oeste para bodegas, y en los 70, que se sustituyó la pseudobóveda de caña y yeso por bovedillas prefabricadas de hormigón. En los años 80 se cierra el mercado por problemas estáticos e higiénicos hasta finales de los 90, cuando la Administración decide transformarlo en polo turístico. Se crea entonces un edificio de 1500m² y dos plantas: un semisótano

¹²¹ Véase estos edificios en las pp. 139-140.

43 Ex mercato coperto di Ortigia, Siracusa. Vista interna de la sala principal (2006).

con criptopórtico y un nivel sobre elevado en torno a un gran patio de 23 x 16m con cuadripórtico de arcos sobre columnas. **[42]**

La intervención, completada en el 2000, consta de la restauración material de los restos y la inserción de obra nueva. La restauración ha supuesto, en clave conservativa, la limpieza, consolidación, protección y mínimas reintegraciones de las superficies de mampostería, dedicando especial atención a no alterar la presencia del monumento en la fachada que mira al área arqueológica. Para la mejora antisísmica, se han sustituido las cubiertas por otras nuevas de cerchas de madera y tirantes de acero realizadas con técnicas derivadas de las tradicionales, y se han apoyado sobre un nuevo zuncho perimetral realizado sobre los muros para repartir la carga de modo homogéneo.¹²²

Para acoger los nuevos usos (sala polivalente), se ha redefinido espacialmente el lado oeste. Se han eliminado los tabiques realizados en los 50 para retomar la idea de continuidad espacial del pórtico, y se ha creado un muro autoportante de “cocciopesto” como telón de fondo con ventanas con cerramiento de acero cortén, estrechas y altas, que siguen el ritmo de las columnas, enmarcándolas. **[43]** Entre las ventanas, paneles móviles de eje vertical que cambian, con su

¹²² Información extraída del artículo FIDONE, Emanuele. *La forma del vuoto. Sull'intervento di recupero dell'ex mercato coperto di Ortigia*, del libro coordinado por LEONARDI, Mariagrazia. *Il progetto della memoria. Casi e strategie di progettazione architettonica e ambientale per la valorizzazione del patrimonio storico monumentale*, Gangemi editore, Roma, 2013.

L

44 Restauración del *Convento di Santa Maria di Gesù*, Modica (2009).

apertura, la iluminación y la percepción espacial. El falso techo de la sala está dividido en tres partes diferentes, pensadas como fragmentos de grandes bóvedas que, se van abriendo (formalmente hablando) para dirigir la mirada hacia el área arqueológica. Quizá este último efecto de apertura hubiera sido más natural simplemente eliminando las restantes particiones del ala, visto que, de por sí, en planta, tiene forma de trompeta.

El arquitecto **Bruno Messina**¹²³ (Catania, 1960), profesor asociado de Proyectos en la *Facoltà di Architettura dell'Università di Catania* con sede en Siracusa, ha realizado, la recuperación del **Convento de Santa María de Jesús**, en Modica (Ragusa, Sicilia), del s. XV, y la restauración del mismo, junto a Emanuele Fidone.

En el momento del encargo,¹²⁴ el edificio, usado como cárcel, presentaba un alto estado de deterioro, acelerado además por la “Ley de supresión de edificios religiosos” de 1866. Había sido objeto de múltiples transformaciones, como la reconstrucción de la bóveda y las capillas laterales tras el terremoto de 1693, o los múltiples rellenos, aperturas y refuerzos estructurales del claustro.

La finalidad de la restauración ha sido la de añadir partes faltantes y quitar otras “sobrantes”, para mejorar la lectura del edificio. Así, la eliminación de los apun-

¹²³ Arquitecto en 1986 por la Universidad Federico II de Nápoles.

¹²⁴ Cronología: Fase 1 (proyecto 1990, obra 1992-7) y Fase 2 (proyecto 2000, obra 2005-11).

talamientos de piedra del claustro ha permitido descubrir las columnas labradas. Se ha tratado de reprimir la configuración originaria del claustro. Los elementos nuevos se han realizado en un lenguaje “analógico” pero contemporáneo para evocar la espacialidad originaria de la iglesia. Muestra de ello son las pilastras simplificadas del claustro, la bóveda de cañón de costillas de madera,¹²⁵ o las cubiertas que retoman la geometría gótica, pero están realizadas en cobre y se separan ligeramente de los muros para permitir la iluminación difusa de las capillas. Las operaciones de limpieza y consolidación se han centrado sobre todo en la fachada y en los paramentos, diferenciando los tratamientos según fuera piedra, estuco, frescos, etc. El pavimento se ha rehecho con losas de piedra caliza bituminosas. No todas las partes faltantes han sido reconstruidas, como el revestimiento de la cubierta a dos aguas sobre la bóveda de la nave principal, intuido por la forma del hastial de la fachada.¹²⁶ [44]

Este es uno de esos casos en los que se ve claramente cómo la investigación histórica es clave para la interpretación del lugar y la conformación del proyecto arquitectónico. Durante los veinte años que ha durado la restauración, el Historiador del Arte Marco Nobile, los proyectistas y los funcionarios de la Soprintendenza, no han dejado de compartir los múltiples “descubrimientos” que la obra ofrecía para avanzar paralelamente en su interpretación. Dado la escasez de documentos de archivo existentes sobre el edificio, el historiador tuvo que rastrear indicios en otros de época y estilo similares. Tras encontrar bóvedas tabicadas en el claustro, una escalera de caracol típica de Mallorca y motivos escultóricos en la fachada y en las capillas propios del gótico catalán (aunque combinados con otros populares propios de un estilo vernáculo), dirigió sus investigaciones hacia el levante ibérico. Esto le llevó hasta Barcelona, a la Iglesia de Santa María de Jerusalén, construida entre 1460 y 1470 por encargo de la reina Juana Enríquez, madre de Fernando El Católico y tía del Conde de Modica que, a su vez, mandó construir en 1480 este convento de franciscanos. En Santa María de Jerusalén encontró pilastras con forma de “lápiz” similares a las que dividían la luz de los

¹²⁵ En este caso, las piezas de madera cumplen una función estructural, a diferencia de la bóveda de la basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa, que Fidone colocaba como falso techo.

¹²⁶ Para más información, consultar el artículo: BAGLIONE, Chiara. *La farfalla della crisalide: un complesso conventuale a Modica tra conservazione e progetto*, Revista Casabella nº 822, año 2013.

45 Restauración del Corredor de Prato, Toscana.

lados del cuadripórtico. A su vez, en el cuadro “Los desposorios de la Virgen” (ca. 1375-1444, Museo del Prado) del maestro flamenco Robert Campin, descubrió pilastras ornamentales como las que sustentan los arcos del claustro.¹²⁷

El **Corredor de Prato**,¹²⁸ un emblemático recorrido fortificado que unía las murallas de la ciudad con el Castillo del Emperador, ha sido recuperado por los arquitectos **Riccardo Dalla Negra** (profesor de la Universidad de Ferrara) y **Pietro Ruschi** (profesor de la Universidad de Pisa). Original de 1353, estaba constituido por dos niveles: el superior, abierto, servía para patrullar, y el inferior garantizaba el paso de incógnito gracias a su pavimento de tierra batida y a las pequeñas ranuras de luz realizadas en los muros, de fábrica mixta de piedras de río y ladrillo. La estructura había sufrido en el tiempo diferentes transformaciones, demoliciones y cambios de uso. Tras la desmilitarización empezó su deterioro y, a finales del s. XVIII, la parte inferior se usaba para actividades artesanales, para las que se habían abierto ventanas aleatoriamente en los muros. En 1878, resultaba un elemento molesto de división urbana, por lo que el Ayuntamiento lo compró al Ejército para demolerlo en parte (Arcos de Sta. Chiara y S. Giovanni) y abrir

¹²⁷ Para más información, consultar el artículo del historiador Marco Nobile *La storia per il cantiere, il cantiere per la storia*, incluido en la revista Casabella nº 822, año 2013.

¹²⁸ Véase la publicación monográfica: DALLA NEGRA Riccardo, RUSCHI Pietro. *Il 'Corridore' di Prato. Una fortificazione medievale restaurata*. Edifir Edizioni Firenze, Firenze, 2000; o los artículos de GABAGLIO Rossana (entry by), DEZZI BARDESCI Marco (text by) *Una fortificazione medievale restaurata. Il 'Corridore' di Prato (architetti Riccardo Dalla Negra, Pietro Ruschi)*, Revista *L'architettura cronache e storia* nº 556, feb. 2002, pp. 94-99.

una nueva arteria urbana, rompiendo así su conexión con el Castillo. En los años treinta, debido a la lógica del “*restauro d’isolamento*”, se derrumbó el *antiporto* y se realizaron otras operaciones de “*liberazione*” por orden de la *Soprintendenza* (Arch. Orlandini), así como demoliciones de tramos de muralla, pensando que carecían de valor simbólico. Hasta finales de la década de los ochenta no se hizo otra restauración, en este caso del tramo norte, ya parcial, haciendo hincapié en el valor de la estructura.

A pesar del estado de conservación parcial, los arquitectos han tratado de recuperar la unidad del trazado original partiendo de la conservación integral. Por una parte, se ha realizado la reparación y consolidación material, y por otra, se han añadido, sin reпрistinar, elementos nuevos con lenguaje contemporáneo, de forma muy comedida, para tratar de recuperar, al menos conceptualmente, su continuidad lineal.

Así, se ha reparado, con malla armada y aglomerante hidráulico compatible con el existente, la amplia lesión del eje central de la bóveda de cañón causada por la rotación de los muros. Se han demolido los almacenes artesanales (sin valor arquitectónico) adosados a las murallas. Se ha cerrado un balcón que interrumpía la serie de huecos en las almenas. Se han regularizado el sistema de agujeros para andamios. Se ha revestido parcialmente los paramentos externos para protegerlos y conservar los fragmentos de mortero existentes pero dejando las piedras parcialmente vistas. Se ha usado la técnica del *sottosquadro* para completar el revestimiento de los paramentos interiores, que conservaban en parte su mortero del s. XIV, y pintura neutra a la cal. Para subrayar el carácter humilde del pavimento de la parte inferior, se ha realizado con pequeños adoquines irregulares, mientras que, en la parte superior, se han utilizado ladrillos colocados en espina de pez.

La intervención contemporánea incluye un nuevo puente peatonal de madera y acero de un solo tramo en correspondencia del demolido “Arco di Santa Chiara”, dos nuevos accesos en Via Piave y donde se encontraba la antigua “Porta del Soccorso”, una rampa que retoma el nivel original del suelo gracias a una preexistencia, y una pavimentación de pórfido que evidencia los tramos demolidos para abrir Via Piave. Al lado de la entrada, una línea de cipreses invita a mirar hacia el castillo, continuando así, visualmente, el recorrido. [45]

46 Restauración en los Foros de Trajano de Roma.

Los **Foros de Trajano de Roma** son hoy un área museística gracias a las diversas restauraciones llevadas a cabo entre 1998 y 2011, por la Soprintendenza, y los arquitectos Franciosini y d'Aquino (en Via Biberatica, Via della Torre y Giardino delle Milizie), Nemesi-Labics (pasarela de Campo Carleo y adecuación del recorrido de Via Biberatica), Gennaro Maticena y Ra Consulting ("Gran Aula"), y Studio Croci (consolidación y mejora antisísmica). [46]

El complejo de los Mercados, de enorme importancia arqueológica, fueron construidos por Apollodoro de Damasco por encargo del emperador Trajano al inicio del s. II d. C.¹²⁹ Constituyen una innovadora tipología constructiva realizada sobre 6 niveles y un sistema de conexión articulado entre diferentes niveles urbanos. Las modificaciones llevadas a cabo a lo largo de la historia, así como las excavaciones arqueológicas, especialmente entre 1926 y 1934, habían alterado las relaciones entre el complejo y el tejido urbano circundante, anulando el sistema de conexiones original, de suma importancia por conectar las laderas del Quirinale con el valle del Campo Marzio.

¹²⁹ Para más información sobre la historia de los mercados, ver artículo: UNGARO, Lucrezia. *Il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano*, en *Bollettino dei Musei Comunali di Roma Xxi, nuova serie* 2007, Gangemi Editore, Roma, 2008, pp. 126-152. También, en la revista MdiR, tres artículos: UNGARO Lucrezia, *La rilettura del monumento alla luce dei recenti restauri*; CUSANNO Anna Maria, *Gli interventi di restauro nella Grande Aula e nel corpo centrale*; CROCI Giorgio, BOSSETTI Alessandro, *L'intervento di miglioramento antisismico*, en MdiR monumentiroma anno IV, n° 1/2, *gennaio/dicembre* 2006, Editore Betagamma, Viterbo 2008. Parte de la información de estos artículos se encuentra resumida en la página web oficial del museo.

Franciosini y d'Aquino¹³⁰ centran su intervención en recuperar la condición urbana del complejo, así como su carácter constructivo, morfológico y tipológico propio de una estructura sobre varias cotas y continuas conexiones, en un proyecto que concilia restauración con musealización. Su objetivo principal ha sido restablecer la continuidad entre *Via Biberatica* y su contexto, haciendo recorridos sin barreras arquitectónicas y, en segundo lugar, restituir al público áreas hasta entonces inaccesibles al público, como el *Giardino delle Milizie* y *Via della Torre*. Esto ha supuesto la revisión del sistema de accesos y recorridos, con la consecuente creación de dos nuevos accesos, en *Via Quattro Novembre* y en la *Salita del Grillo*, con espacios para servicios, información, etc. Se ha simplificado el recorrido en cuatro niveles, introduciendo nuevas pasarelas de madera y acero. Éstas, lejos de tratar de mimetizarse, mantienen una identidad propia; desde el respeto, la funcionalidad y la didáctica, ayudan a percibir mejor el monumento. Sobre el área arqueológica, se han completado, integrado y restaurado los pavimentos, se han definido los límites de los muros y los saltos de cota, y se han limitado los “residuos lingüísticos” de las diferentes intervenciones precedentes. Los criterios de intervención generales han sido: la capacidad de reconocimiento de la intervención, la reversibilidad de los dispositivos no estructurales, la consideración de la identidad del lugar, la conservación de su valor específico, y la integración del complejo en la ciudad.

La posterior actuación de **Nemesi-Labics** (proyectistas, no restauradores) ha continuado la sutil línea proyectual iniciada por sus predecesores, insertando nuevos elementos como los baños públicos y la pasarela colgante en *Campo Carleo*, realizados todos en acero cortén, con un lenguaje contemporáneo autónomo.

A mi parecer, los ejemplos aquí expuestos son de una gran calidad arquitectónica. El motor del proyecto parte en todos los casos del estudio profundo de los restos arqueológicos y la historia, por los que se demuestra aprecio y respeto. Casi todos contienen una carga proyectual anexa a la conservación de los restos arqueológicos, cuya razón de ser se fundamenta precisamente en la interpre-

¹³⁰ FRANCIOSINI Luigi e D'AQUINO Riccardo, *Il complesso archeologico dei Mercati di Traiano: interventi di restauro e sistemazione museale* del libro *Arch.it.arch, dialoghi di archeologia e architettura, seminari 2005/2006*, Edizioni Quasar, Roma, 2009.

tación de éstos y de la historia, sin necesidad de recurrir a la reconstrucción *com'era e dov'era*. El uso sensible de la arquitectura contemporánea en un proyecto fundamentalmente de restauración creo que es precisamente una de las claves de su acierto, de su “saber insertarse” en el contexto (antiguo y actual), de hacernos rememorar el pasado haciéndonoslo sentir cercano. Estos ejemplos muestran cómo “partiendo del pasado” (estudiándolo), “llegamos al presente”. ¿Es, sin embargo, posible partir del presente para llegar al pasado? En otras palabras, ¿sin estudiar el pasado podemos llegar a realizar una buena obra de arquitectura en la que se parta de restos históricos? No cabe duda que, por una parte, es difícil renunciar a lo ya existente (la historia), y, por otra, si se niega el pasado (no todos los arquitectos están dispuestos a realizar el esfuerzo extra de estudiarlo), queda un vacío difícil de comprender cuando se actúa en un contexto histórico.

A continuación, veremos otras interpretaciones arquitectónicas de las dualidades antiguo/nuevo, en las que no se parte de la “Restauración” como aproximación metodológica predominante hacia el proyecto arquitectónico, sino de la “Composición” o “Proyectos Arquitectónicos”.

1.3.1.3. Desde el campo de Proyectos Arquitectónicos

Precursores: Evolución de la práctica arquitectónica.

Durante el siglo pasado ha habido algunas figuras claves que han trabajado a favor de un acercamiento en Italia de la práctica arquitectónica al contexto y a la historia, importantes para lograr dar continuidad entre pasado y presente.

La modernidad del Novecento italiano¹³¹ inauguraba el siglo de la mano del futurismo y Antonio San'Elia. Sin embargo, la I Guerra Mundial, tan sólo le permitiría anticipar algunas ideas al racionalismo, sin llegar a desarrollarlas. La segunda década vendría marcada por la eclosión del racionalismo arquitectónico (un racionalismo contenido, de simplificación formal), y figuras tan notables como Terragni o Libera, que sabrían sacar partido a sus relaciones políticas. En los

¹³¹ FONTANA, Vincenzo. *Profilo di architettura italiana del Novecento*, Marsilio Editori, Venezia, 1999.

años treinta, el racionalismo, demasiado radical para ciudades como Roma, va cediendo poco a poco su hegemonía al “neoclasicismo simplificado” de Piacentini, un término intermedio entre el racionalismo y el tradicionalismo que logra plasmar, sin renunciar a la modernidad, las ideas de grandeza del régimen mussoliniano¹³². Después de la II Guerra Mundial, se abandona el neoclasicismo simplificado, y un cierto racionalismo “a la italiana” (que no prescinde de la tradición, sino que la simplifica formalmente) vuelve a tomar las riendas, de la mano de proyectistas como Nervi, Ponti, Moretti, Figini, Pollini, Cosenza, Scarpa o BBPR. Surge paralelamente el neorrealismo arquitectónico, una postura que trata de reciclar las formas tradicionales del pasado.

En este contexto, es destacable la postura del arquitecto italiano **Ernesto Nathan Rogers**¹³³ (Trieste, 1909 – Gardone Riviera, 1969).¹³⁴ Su *Teoria della Continuità* constituye la primera propuesta teórico-práctica que intenta dar respuesta a la problemática de la relación de la arquitectura moderna con el pasado, algo fundamental para comprender el desarrollo de la arquitectura contemporánea europea. Esta teoría parte de considerar el lugar o contexto físico de la obra indisolublemente ligado a su memoria histórica.

Durante el período de la Guerra Fría, en el cual Italia estaba tratando de integrarse en el sistema capitalista reconstruyendo su dimensión económica, política y social, la arquitectura racionalista se asociaba en el país al régimen fascista. En aquéllos momentos de necesidad de cambio ideológico, la incorporación de la historia en el proyecto de arquitectura supuso el refuerzo de las identidades locales frente a la creciente globalización arquitectónica que protagonizaba el empuje homogeneizador del Estilo Internacional. El empeño del Movimiento Moderno por implantar el objeto arquitectónico aislado de su ambiente, obstaculi-

¹³² El período fascista va desde 1922 hasta 1943 con una especie de prórroga entre 1943 y 1945 de la llamada República Social Italiana, también con Mussolini al frente.

¹³³ Véase tesis doctoral: LÓPEZ REUS, Eugenia. *Ernesto Rogers y la arquitectura de la Continuità*. Ediciones Universidad de Navarra (Eunsa), Barañáin (Navarra), 2002.

¹³⁴ Director de las revistas *Domus* (1946-47) y *Casabella Continuità* (1953-65), en las que colabora un grupo de jóvenes arquitectos que después ejercerá gran influencia en la cultura arquitectónica, como Aldo Rossi, Giancarlo De Carlo o Vittorio Gregotti. Consiguió ser profesor titular del Politécnico de Milán sólo en 1964, poco antes de su muerte, debido al ostracismo al que se le sometió por parte del sector académico más tradicionalista. A partir de los años cincuenta, adquiere cada vez más importancia en el ámbito de la cultura italiana, llegando a ser uno de sus precursores más interesantes a nivel internacional.

zaba su integración en la realidad urbana de las ciudades europeas cargadas de historia. Así, el escepticismo generalizado hacia las utopías de la modernidad y la falta de confianza en la bondad de la tecnología que habían caracterizado el período postbélico, propiciaron una nueva cultura de la memoria. Rogers, sin abandonar la modernidad como proyecto cultural, se propuso adaptar la arquitectura moderna al nuevo contexto de la reconstrucción europea.

Rogers se reconocía heredero del Movimiento Moderno¹³⁵, pero consciente de tener que cambiar algunos aspectos de su desarrollo que obstaculizaban la continuidad. Es decir, aceptaba la objetividad metodológica moderna, pero proponía rectificar su postura originaria con respecto a la historia, incluyendo la incorporación crítica de la referencia histórica en la obra arquitectónica. En los años 50 ya declaraba estar a favor de la evolución formal de las ciudades históricas sin entrar en conflicto con su estructura histórica. Consideraba la globalización contraria a la continuidad histórica y precursora de la discontinuidad o crisis, haciendo notar cómo la nueva temporalidad cancelaba la distancia espacio-temporal y concedía al presente un valor absoluto.

Como señala Eugenia López,¹³⁶ “en esta instrumentalización del pasado sin modelo lingüístico reside la validez de su propuesta, en el momento en el que el mundo de la imagen ha suplantado al estructuralismo y el discurso de la arquitectura se ha alejado de la codificación textual.” Redefine la “modernidad” como “una nueva manera de reaccionar” diferente a la iconografía asociada al Movimiento Moderno, y considera la “historia” como aquello que ya se encuentra en el contexto de la obra. Estas “preexistencias ambientales”, dato fundamental para su proceso proyectual, entran en contacto desde el principio con el proyecto, cargándolo de significado histórico, sin discontinuidades espacio-temporales. La ciudad se percibe así como estructura continua donde los monumentos están rodeados por “ambientes de conexión”, que las nuevas actuaciones completarán

¹³⁵ ROGERS, Ernesto. *Continuità o crisi?* Casabella-Continuità n. 215, 1957.

¹³⁶ LÓPEZ REUS, Eugenia. *E. N. Rogers e l'architettura della continuità. Rassegna di architettura e urbanistica*, Anno XXXIX – n. 115/116 – Gennaio-Agosto 2005, pp. 71-81.

47 Edificio de oficinas de Piazza F. Meda, Milán, 1969, de BBPR

48 Edificio de oficinas y viviendas de Corso Francia, Turín, 1959, de BBPR.

para perpetuar la unidad del tejido urbano existente. Como ejemplo, véanse algunas de sus obras, dentro del estudio BBPR:¹³⁷

1. En el edificio de oficinas de Piazza F. Meda, Milán, 1958-1969, busca la alineación de la volumetría del edificio con las construcciones existentes. Para determinar la modulación de la retícula estructural de acero y la coloración y materialidad del muro cortina y del pórtico en la base, estudia la modulación según las proporciones del entorno inmediato (ábside de la Iglesia de San Fedele, espacios porticados y planta del edificio en Via Hoepli de Luigi Figini e Gino Polli-
ni). **[47]**
2. En el edificio de oficinas y viviendas de Corso Francia en Turín, 1959, de-
nota una voluntad por continuar la alineación de la fachada de la calle, (mucho
más clara en sus primeros croquis que en su materialización final), a través de
la división de la torre en dos partes, inferior y superior, separadas por una banda

¹³⁷ Estudio de arquitectura fundado en Milán en 1932, siendo el acrónimo formado por las iniciales de los apellidos de los cuatro integrantes: Gian Luigi Banfi (Milán, 1910 – Gussen, 1945), Ludovico Barbiano di Belgiojoso (Milán, 1909-2004), Enrico Peressutti (Pinzano al Tagliamento, 1908 – Milán, 1976) y E. N. Rogers. En sus trabajos iniciales siguen la tendencia del racionalismo italiano de los años treinta, creyendo firmemente en los principios del Movimiento Moderno y en la libertad de expresión, pero cuando el régimen fascista adopta las leyes raciales en 1938, toman la postura de la Resistencia y su racionalismo sufre cambios expresivos (ver teoría de la continuidad).

L

49 Torre Velasca, Milán, 1958, BBPR.

50 Torre de Valencia, Madrid (foto 2014), Javier Carvajal.

retranqueada en fachada.¹³⁸ En la ocupación del solar denota asimismo influencias del contexto al levantarse en el extremo frente a Piazza Statuto o incluyendo en planta baja la típica galería que se encuentra repetidamente en otros puntos de la ciudad. **[48]**

3. En la Torre Velasca, Milán, 1958 (seguramente su obra más conocida), encontramos una interpretación de la típica ventana milanesa determinando el módulo y los elementos de fachada. Puede resultar discutible en este caso, la integración de esta torre en el contexto urbano (¿continuidad o discontinuidad?), así como sus proporciones y materialidad, tal vez forzadas para revestir una operación urbanística no tan respetuosa como la aparente teoría de su autor.

Rogers interviene mediante interpretaciones “análogas” en sus proyectos de obra nueva al proponer la interpretación crítica de las referencias histórico-culturales, de tal modo que incorpora elementos significativos del contexto, resol-

¹³⁸ Una estrategia similar podemos observar en un ejemplo madrileño: la Torre de Valencia de Javier Carvajal, proyectada algo más tarde, en 1968, y construida entre 1970 y 1973. **[50]**

viendo la relación con las tradiciones del lugar, sin imitar la realidad.¹³⁹ Este procedimiento se incorporará también a la práctica restauradora, como por ejemplo, a través del restauro crítico.¹⁴⁰ [49]

En los años sesenta y setenta, cuando parecía derrumbado el paradigma de la racionalidad del Movimiento Moderno, toman fuerza en Italia corrientes como el postmodernismo y el *high-tech*. Aunque el Postmodernismo no nace en Italia, será uno de sus grandes escenarios, con exponentes como Paolo Portoghesi y Aldo Rossi. Aunque las teorías rossianas tuvieron una gran repercusión a favor de la reconsideración del contexto en la ciudad, el postmodernismo no fue más allá de una reinterpretación de las formas del pasado. Italia, siempre atenta a la modernidad fuera de sus fronteras, asimila también el *high-tech*, cuyo ejemplo incipiente más representativo es el parisino Centro Pompidou de Renzo Piano y Norman Foster. A pesar de que el *high-tech* se abrió paso de la mano de la emergente y prometedora “bioclimática”, derivó hacia artefactos que nada tenían que ver con la optimización de materiales y estructuras que la arquitectura industrial había abanderado, sino más bien, hacia el alarde formal.

En los ochenta, el arquitecto, crítico e historiador de arquitectura inglés **Kenneth Frampton** (1930, Woking) se encargará de recordar (con gran eco mediático) en Italia la importancia del contexto en la obra arquitectónica, publicando en *Casabella*¹⁴¹ y *Domus*¹⁴² (y más tarde, como capítulo añadido de su popular libro

¹³⁹ LÓPEZ REUS, Eugenia. Op. cit., p. 78: “El realismo de esta estrategia tiene un comportamiento positivista que identifica la realidad con la existencia material: realidad considerada objetiva porque trasciende la experiencia. La percepción, la selección y la incorporación de un acto creativo subjetivo, controlado a través de un ‘modo de hacer’ o una metodología moderna que, al menos en el ámbito de esta teoría, garantiza objetividad al procedimiento.”

¹⁴⁰ El método de Rogers ha sido rescatado en nuevos ámbitos universitarios, como por ejemplo en la asignatura “El planteamiento del proyecto desde la teoría de la preexistencia” que imparten Isabel Ordieres Díez y Eugenia López Reus en el “Máster Universitario de Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad” de la Escuela Superior de Arquitectura y Geodesia de la Univ. de Alcalá de Henares. Así, intentan enseñar a los alumnos cómo “recuperar la tradición y el valor de la historia sin incurrir en formalismos miméticos, intentando tomar como referencia sobre todo los maestros del Movimiento Moderno, no siguiendo su obra como modelos, sino aprendiendo de su metodología y exigencia ética”, como se cuenta en: ORDIERES DÍEZ, Isabel. *Reciclar la ciudad desde el conocimiento de su realidad preexistencial* del libro CERVERA, Rosa (coordinadora). *Madrid, ciudad reciclada*, Máster Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad, Universidad de Alcalá, 2011.

¹⁴¹ FRAMPTON, Kenneth. *Anti tabula rasa: verso un Regionalismo critico*, in *Casabella* n. 500 marzo 1984.

¹⁴² FRAMPTON, Kenneth. *Luogo, forma, identità culturale*, *Domus* 1986.

“Historia crítica de la arquitectura moderna”¹⁴³) su teoría del “regionalismo crítico”, una visión contemporánea del acercamiento de la arquitectura al contexto a través de las premisas de la arquitectura del lugar, directamente relacionada con la teoría de Rogers.¹⁴⁴

Así, en los ochenta, gracias a los diversos autores que, junto a Frampton, desarrollaron el tema, quedaron establecidas las bases del regionalismo crítico, como bien enuncia Ordieres:¹⁴⁵

- *“Tomar distancia respecto a la modernización como un fin en sí mismo, sin dejar por ello de valorar y asumir los aspectos progresistas del Movimiento Moderno.*
- *Dar mayor prioridad y énfasis al emplazamiento de la obra arquitectónica que a considerar ésta como un hecho aislado.*
- *Considerar como un valor los factores impuestos por el lugar, tales como luz, topografía, materiales, clima, al no considerarlos algo limitado sino como potencialidades de un espacio a crear, referentes.*
- *Analizar elementos vernáculos y reinterpretarlos dentro de una nueva totalidad, alejada de sentimentalismos reaccionarios.*
- *Considerar que la cultura universal sólo puede lograrse si no se basa en el avasallamiento indiscriminado de lo regional, de las particularidades.”*

En contra del postmodernismo vacío de contenido y escenográfico, y de posturas hiper-tecnológicas que habían limitado el contenido de las formas urbanas significativas, Frampton definía como única salida para la arquitectura una posición de retaguardia crítica con la tiranía de la perfección de la tecnología y con los historicismos eclécticos, nostálgicos y decorativos.

¹⁴³ FRAMPTON, Kenneth. *Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance. The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture*. Ed. Hal Foster, Bay Press, Port Townsend (1983).

¹⁴⁴ El término fue introducido por Alessandro Tzonis y Liane Lefaivre, teóricos de la arquitectura, con un significado algo distinto para describir la obra de los arquitectos griegos Dimitris e Suzana Antonakakis, aunque juzgan que también España haya profundizado en este modo de hacer arquitectura. Además, ya en 1956, Gillo Dorfles –compañero y amigo de Rogers en Milán– había publicado algunas reseñas sobre el tema en el capítulo *El International Style y los nuevos regionalismos* de su libro *La Architettura moderna*. Ariel, Barcelona (Milán, 1956), pp. 103-108, como indica Ordieres en su artículo mencionado anteriormente “Reciclar la ciudad desde el conocimiento de su realidad preexistencial”.

¹⁴⁵ ORDIERES DÍEZ, Isabel. Op. cit.

Hacía un llamamiento al retorno de lo esencial en arquitectura: “Es necesario que los arquitectos se reposicionen frente a la tendencia actual de reducir toda expresión arquitectónica a una mercancía cultural.”

Reclamaba una relación dialéctica más directa con la naturaleza, que diese mayor valor a la topografía, la luz y las condiciones climáticas locales, pero, sobre todo, en la tectónica¹⁴⁶ (que consideraba antiestilística) colocaba el principio esencial de la autonomía arquitectónica, e insistía en no enmascarar la relación entre materiales, obra y gravedad, de modo que pudiera percibirse la poética estructural. La materialidad de la experiencia de lo táctil unida a lo tectónico, se opone a lo escenográfico, así como “lugar y forma” resisten a la globalización.

Como ejemplos del regionalismo crítico, menciona, entre otros, la obra de los italianos Carlo Scarpa, Mario Botta y Gino Valle, y a algunos arquitectos ibéricos como Alvaro Siza, Eduardo Souto de Moura o Rafael Moneo.¹⁴⁷

Uno de los mencionados por Frampton, **Carlo Scarpa**, realizó intervenciones muy interesantes (como la restauración y proyecto museográfico del Palazzo Albattellis, 1943 y del Palazzo Steri, 1972, en Palermo; o la restauración del Palazzo Querini Stampalia, 1949, en Venezia), de las que destacaremos la realizada entre 1957-1967 en el Castillo de Castelvechio de Verona, en la cual combinó restauración, diseño y museología, fuente de inspiración para muchos arquitectos contemporáneos.¹⁴⁸

El **Castillo de Castelvechio** había sufrido demoliciones por parte de los franceses, en época napoleónica, al inicio del s. XIX y reconstrucciones estilísticas entre 1923 y 1926.¹⁴⁹ A mediados del s. XX, los núcleos originarios del conjunto (palacio

¹⁴⁶ Explica Frampton que, según Standford Anderson en su libro *Die Tektonik del Hellenen* de 1852, *Tektonik* no se refiere sólo a la actividad de materializar la construcción, sino a la actividad que eleva esta construcción a la categoría de forma artística. La forma funcionalmente adecuada debe adaptarse a fin de dar expresión a su función.

¹⁴⁷ Menciona también a los finlandeses Alvar Aalto, Juhani Pallasmaa, Juha Leiviskä, los asiáticos Tadao Ando, Tay Kheng Soon, Tan Hock Beng, Mazharul Islam, Geoffrey Bawa, Charles Correa, al suizo Peter Zumthor, y al australiano Glenn Murcutt.

¹⁴⁸ Algunos restauradores, como G. Carbonara, lo definen un *restauro “creativo”* aludiendo al “proceso crítico y acto creativo” llevado a cabo, junto a una respetuosa restauración material, en el edificio.

¹⁴⁹ CRIPPA, M^a Antonietta. *Carlo Scarpa. Il pensiero, il disegno, i progetti*. Ed. Jaca Book, Milano, 1984, pp. 150-157.

51 Museo del Castello de Castelvecchio de Verona, después de la intervención de C. Scarpa, 1967.

y galería), quedan separados debido a la apertura al tráfico urbano del puente de unión.

Con gran sensibilidad, el arquitecto eligió como punto de partida para su actuación, eliminar los añadidos recientes, hacer una restauración conservadora y adaptar el museo al castillo y no al revés con una aportación de lenguaje y materiales contemporáneos en diálogo con la preexistencia. Realizó un pedagógico y expresivo juego de paradoja tectónica en el cual distinguió la trayectoria de las fuerzas y las funciones, desafiando la gravedad, la rigidez, la ortogonalidad, e incluso la “sinceridad constructiva”, poniendo a prueba la capacidad técnica y de lectura del observador. Al final, como por yuxtaposición neoplástica, el resultado comprendía un tejido de diagonales, desniveles, perspectivas privilegiadas y recorridos dinámicos. **[51]**

Scarpa se sentía más “arquitecto” que “restaurador”. Realizó muchísimos proyectos de interiores y museísticos, que le llevaron a interesarse por las texturas, los colores y los materiales en su más mínimo detalle, más que en su conjunto, quizá por ello su arquitectura adquirió una impronta escenográfica, un modo muy italiano de hacer hoy arquitectura. Con Albini, Gardella y los BBPR compartirá un modo de hacer peculiar en los proyectos museográficos, al exponer, en escenarios antiguos, las obras sobre soportes modernos, afrontando ya el tema de la

reutilización del patrimonio y de los centros históricos, en un momento en el que la urbanística racionalista no estaba sensibilizada con el problema.

A mi juicio, estos personajes y su obra encabezan el escenario más significativo de la práctica arquitectónica italiana del s. XX en lo que respecta a la teoría e intervención consciente en contextos históricos, realizada fuera del sector de la restauración (lo cual no resta importancia a las grandes obras del Movimiento Moderno italiano, pero no se trata aquí de esto). Una muestra de voluntad por interpretar y reincorporar el contexto (no ignorarlo) en la obra, para enriquecer el conjunto. Las líneas de investigación abiertas por estos autores crearon escuela (No olvidemos que Nathan Rogers marcó un camino a seguir en el ámbito milanés; fue además profesor en el Politécnico de Milán de jóvenes promesas como Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, Giorgio Grassi, Vittorio Gregotti, o el mismísimo Aldo Rossi. Del mismo modo, muchos arquitectos se inspiraron en el modo de hacer de Scarpa para sus proyectos), pero se difuminaron bajo la fuerte impronta del postmodernismo que, aparentemente, venía a reclamar también una especial atención por el contexto, pero fue derivando hacia una superficial materialidad compositiva.

La práctica arquitectónica contemporánea. Ejemplos.

Como se ha visto, la cultura arquitectónica italiana del Novecento nunca ha abandonado las formas del pasado, tratando de plasmar la modernidad sin renunciar a la tradición (racionalismo “a la italiana”, neoclasicismo simplificado, neorrealismo arquitectónico, postmodernismo,...), pero su excesivo aferramiento a tendencias (o, más bien, a la *Tendenza rossiniana*) obsoletas desde hace al menos 25 años, han provocado que la arquitectura italiana actual haya quedado anticuada con respecto al desarrollo de la cultura arquitectónica occidental. La importación en la última década de obras de arquitectura de *archistars* extranjeros no ha ayudado a profundizar en el lenguaje ni en el contexto, provocando, además, un discurso puramente imitativo de su estilo globalizado.¹⁵⁰ Sin embargo, ha logrado

¹⁵⁰ Véanse posturas de estos arquitectos estrella, como la del Koolhaas, caracterizada por su célebre frase “*Fuck context*”, de la época en la que desarrollaba su *Bigness theory*(1994) con

52 Auditorium Niccolò Paganini en una antigua azucarera de Parma, Renzo Piano, 2001.

susitar la curiosidad del sector profesional más joven por salir al extranjero y aprender otros modos de hacer arquitectura. Francia, Holanda, España y Portugal y, en menor medida Inglaterra y Suiza, han sido los países preferidos por los jóvenes *Erasmus* y *Sénecas* (y no sólo) que han decidido reinventarse y formar allí sus neo-estudios de arquitectura con socios del lugar o volver a Italia después de su aprendizaje.¹⁵¹

Ante la evidente crisis/superficialidad del lenguaje italiano arquitectónico al que se había llegado, nuevas figuras (precisamente, aquellos jóvenes que ahora vuelven a su país con experiencias adquiridas para intentar integrarlas en su cultura) están surgiendo para reactivar el panorama arquitectónico italiano, sobre todo en las ciudades de tamaño medio, como Siracusa o Bolonia. ¿Ha llegado, por tanto, la hora de ignorar la arquitectura del espectáculo extranjera y volver de nuevo la mirada al mejor pasado arquitectónico autóctono? Ejemplos no faltan: Vitruvio,

la que viene a decir que el contexto está sobrevalorado y que sus colegas europeos, son demasiado tradicionales y poco creativos al respecto; justificación para poder desarrollar, con éxito mediático, la teoría neoliberal actual contra los discursos identitarios, sin cargo de conciencia por el patrimonio, las tradiciones, y en definitiva, por la cultura.

¹⁵¹ Recientemente, en febrero de 2014, ha salido el número 160 de la revista *Arquitectura Viva*, en el que Fulvio Irace publica un artículo: *Italia construye; Global and Contextual: a New Generation*, con el que coincido acerca de, no tanto los grandes nombres mencionados, sino los menos conocidos (como Fidone o Labics) y, especialmente, sobre el análisis de la situación italiana actual.

53 *Palazzo delle Esposizioni, Roma, invernadero antes y después, ABDR, 2004.*

54 *Museo Archeologico di Reggio Calabria, remodelación y ampliación de ABDR, 2011.*

Alberti y Palladio, Bernini y Borromini, Libera y Terragni, Ponti y Nervi, por citar a algunos. ¿Podrían ser precisamente las preexistencias en las que ahora se interviene quienes dieran la clave de una nueva lógica arquitectónica? Profundizar en los problemas actuales (que no dejan de ser propiamente italianos, mediterráneos) como el contexto, la condición del espacio público, la construcción de la ciudad, etc., desde una nueva perspectiva racional, abstracta y eficaz, apremia. A diferencia de la práctica arquitectónica española, como después se verá, en Italia es mucho menor la proporción de arquitectos ajenos al mundo del restauro que intervienen en el patrimonio, ya que éste se considera un campo específico y complejo (y cuando lo hacen, salvo excepciones, suele ser en monumentos de menor valor patrimonial como los industriales). Aún así, a continuación se citan algunos ejemplos:

El arquitecto más conocido de Italia, **Renzo Piano** ha convertido en Parma una antigua fábrica de azúcar en una fábrica de música: el **Auditorium Niccolò Pa-**

55 Palazzo dell'ex Unione Militare, Roma, intervención del Studio Fuksas, 2013.

56 Museo MAXXI, Roma, Zaha Hadid, 2009

ganini. [52] A pesar de su pésimo estado, la reconversión era sencilla: vacío y sin revestimiento de cubierta, el enorme espacio que ofrecía era suficiente para albergar casi cualquier uso. El proyecto acepta las formas del pasado consolidando y reparando su materialidad, pero adapta las dimensiones de la sala a las reglas de la acústica.

En el **Palazzo delle Esposizioni di Roma**, original de 1883, el estudio **ABDR Architetti Associati** realiza la reconstrucción del antiguo invernadero de Pio Piacentini localizado en una parte de la cubierta del edificio. Bajo petición del cliente, la vieja estructura se desmonta. En su lugar, los arquitectos proyectan una totalmente nueva de vidrio, que completa volumétricamente el paralelepípedo del museo con un lenguaje minimalista. **[53]** En el **Museo Archeologico di Reggio Calabria** (2012), realizado en los años treinta por Marcello Piacentini, ABDR rehabilita por completo el edificio para adecuarlo a la normativa antisísmica y nuevas instalaciones; distribución interna; cubre el patio con un cerramiento de vidrio y *tensegrity* para transformarlo en el nuevo atrio requerido; y

57 Teatro La Fenice de Venecia. Incendio de 1996 y reconstrucción del A. Rossi, 2003.

amplía el volumen añadiendo un nuevo volumen retranqueado sobre la cubierta donde alojan el restaurante y otros nuevos usos. **[54]** En estos dos casos, se obtiene un óptimo resultado compositivo, pero el valor de la preexistencia material resulta secundario frente al cumplimiento de los estándares actuales de bienestar climático.

Otro ejemplo en el que la fuerte presencia de la tecnología (no sólo por sus condiciones climáticas, sino, sobre todo, formales) se impone a la preexistencia es la intervención de **Fuksas** en el céntrico edificio romano del s. XVI de la **Ex Unione Militare** para su transformación en sede comercial de una conocida marca de ropa. El edificio ha sido demolido en su interior, conservando sus fachadas. Se han construido nuevos forjados y un volumen amorfo de geometría triangular (llamado “linterna”) que contiene las comunicaciones verticales y atraviesa el edificio expandiéndose en la cubierta.¹⁵² La reivindicación de la arquitectura contemporánea en contextos históricos que con este “esfuerzo” formal su autor

¹⁵² Esto ha sido posible a través de la *legge sul condono edilizio*, que consiente la legalización de volúmenes edificados previamente sin licencia. En la cubierta del edificio existían volúmenes contruidos ilegalmente. Tras obtener su legalización, se tiraron y se volvieron a proyectar como volumen único en la cubierta (“linterna”). Puede consultarse la normativa al respecto en <http://www.urbanistica.comune.roma.it/condono-normativa.html> [consultado en 2014].

58 Pabellón Esprit Nouveau de Le Corbusier reconstruido en Bolonia.

pretendía,¹⁵³ no parece sin embargo mostrar interés por la arquitectura histórica, a la cual niega, vacía y disfraza. **[55]**

Sin entrar en más detalle, hay muchos proyectos (la Administración en estos casos parece que acepta las reglas del juego de la “arquitectura estrella”) como el museo **MAXXI** de **Zaha Hadid** **[56]** o el **MACRO** de **Odile Decq** (ya mencionado), ambos museos en Roma, fruto de una línea (en mi opinión, un tanto superficial) que combina vaciados, fachadismos, alardes tecnológicos y formas ostentosas que, más que interactuar con el contexto y los edificios históricos, los someten.

La necesidad de salvaguardar estas obras debe ir más allá del cumplimiento de estándares funcionales, modas estéticas o la justificación de reutilización (aunque ésta sea en muchos casos el único modo de preservarlos), no pueden ser piezas que podamos distorsionar a nuestro antojo, ni excusas para realizar proyectos. No son contenedores vacíos, sino cargados de significado. El gran reto de estas intervenciones reside en el equilibrio del binomio antiguo/nuevo.

¹⁵³ Véase la memoria del proyecto en www.fuksas.it (consultado en 2014).

59 Reconstrucción del interior del Cabanon de Le Corbusier, Cassina (Milán 2006, Miami 2012).

Por otra parte, existen algunas prácticas arquitectónicas como las reconstrucciones o las reproducciones (copias)¹⁵⁴ de edificios desaparecidos, que se sitúan en una zona ambigua entre el mundo de la restauración y el de la construcción de obra nueva, acercándose, en mi opinión, más a éste último, a pesar de que su realización denote un particular interés por el patrimonio. Las réplicas tienen el valor didáctico (asociado a la rentabilidad del hito arquitectónico) de la experiencia arquitectónica tridimensional, modo natural de percibir la arquitectura. La escenografía pareciera suplantar la realidad, pero en nuestra sociedad de consumo cultural, estamos acostumbrados desde hace tiempo a la sensación del museo-parque temático. Tampoco nos sorprende ya la utilización de los símbolos patrimoniales para fines ideológicos o comerciales, aunque descontextualicen u ofrezcan una información parcial de la obra. Como ejemplos significativos, podemos citar las reconstrucciones de teatros quemados como **La Fenice de Venecia**,¹⁵⁵ reconstruida por Aldo Rossi [57], o la moda de reconstruir pabellones

¹⁵⁴ A éstas dedica la profesora e historiadora del arte Ascensión Hernández Martínez su libro “La clonación arquitectónica”. Ediciones Siruela, Madrid, 2007.

¹⁵⁵ En relación a la valoración de su reconstrucción en 1996, Hernández Martínez aporta (Op. cit. pp. 44-45) los testimonios de importantes arquitectos italianos: Aldo Rossi: -“Existen lugares de la memoria colectiva que deben ser mantenidos y constantemente reproducidos”; Ignacio Gardella: -“La Fenice estaba demasiado ligada al alma de la ciudad”; Vittorio Gregotti: -“Es hermoso que nuestros hijos vayan al mismo teatro que frecuentaron nuestros abuelos”; Bruno Zevi: -“(la reconstrucción muestra el) temor ante la incapacidad proyectual de la nueva

L

modernos,¹⁵⁶ iniciada en 1979 con la reconstrucción en Bolonia del **Pabellón de L'Esprit Nouveau**¹⁵⁷ [58] o *L'interno* del **Cabanon** de Le Corbusier realizado por Cassina¹⁵⁸ [59].

arquitectura y el destino de exorbitantes cantidades de dinero público a proyectos como éste en detrimento de mejoras generales más urgentes"; Alberto Arbasino: - "El aura, la magia, la exquisitez y la pátina de la Fenice eran irrepetibles y estaban por tanto perdidas" (cita W. Benjamin); Mario Botta: - "La reconstrucción equivaldría a construir un falso histórico. El incendio es un hecho histórico que no podrá hacerse desaparecer".

¹⁵⁶ A la reconstrucción en Bolonia seguiría la del Pabellón de la Expo Barcelona 1929 de Mies en los ochenta, y en los noventa la del Pabellón de París de Sert, ambas realizadas en Barcelona, pero estos dos casos españoles se verán después, en el apartado de España.

¹⁵⁷ Con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bolonia de 1977, se aprovechó la coincidencia del 50º aniversario de su construcción, para hacer una réplica. Su descontextualización y la introducción en su reconstrucción de numerosas modificaciones con respecto al original (LC tomó muchas decisiones directamente en la obra), jugaron en su contra, y actualmente está cerrado al público, sin que la ciudad sepa de su existencia. En 2004, mientras recorría la periferia de Bolonia, lo vi lleno de graffitis y segregado en el jardín del museo de arte contemporáneo, y nadie sabía explicarme qué hacía allí.

¹⁵⁸ Catálogo de la exposición: ALISON, Filippo. *L'interno del Cabanon/Interior of Cabanon*. Le Corbusier. 1952 – Cassina 2006. Triennale Electa, Milán, 2006. Debido al éxito de la exposición, se repitió en Miami: *Le Corbusier: The Interior of the Cabanon - First U.S. Exhibition Le Corbusier 1952 - Cassina Reconstruction 2006 December 6, 2012 – January 12, 2013. An Official Design Miami Satellite Exhibition, Cassina, Design Miami 2012*.

1.3.2. España

1.3.2.1. Estado de la cuestión¹⁵⁹

En un país que cuenta con un vastísimo patrimonio arquitectónico, la arquitectura contemporánea representa, sin embargo, el mayor signo de cultura, modernidad, y distinción a nivel internacional. No es casual que en 2006 el MOMA de Nueva York dedicase la exposición monográfica On-site a la nueva arquitectura española. Tras la salida de la dictadura en 1975, España ha experimentado una continua evolución positiva en el ámbito de la arquitectura, continuando con el legado de los grandes maestros como Sáenz de Oiza, de la Sota, Coderch o Físac, y elevando su calidad proyectual a la excelencia. El paulatino crecimiento económico experimentado a partir de 1986, por la entrada en la Unión Europea, abrió las puertas a un campo de experimentación arquitectónica inusitado, que supo publicitarse bien a nivel mundial a través de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. El cambio de partido político en el poder (del PSOE al PP) en 1996 inauguró la era de la “arquitectura del espectáculo” en España, con el Museo Guggenheim de Bilbao como protagonista del éxito y la reconstrucción del Teatro romano de Sagunto como antagonista. La operación de revitalización urbanística producida en Bilbao denominada “efecto Guggenheim” fue la panacea de alcaldes y políticos, que trajeron a todos los arquitectos estrella nacionales e internacionales para llenar sus ciudades de obras escultóricas y mediáticas. En 2000, con la entrada en el Euro y de la moneda en funcionamiento en 2002, se empezaron a experimentar los efectos de la burbuja inmobiliaria (hiperdesarrollo, colonización del adosado en hilera, etc) y una cierta añoranza por el paisaje primigenio y lo natural. La arquitectura española se exportaba bien y los estudios se expandieron triunfando en el mercado global. A partir del 2004, el nuevo Gobierno (PSOE), favorece más la política social, y disminuye las ayudas al sector de la construcción. En 2006 entra en vigor el nuevo *Código Técnico de la Edificación*, un nuevo marco normativo para mejorar las exigencias de la cons-

¹⁵⁹ Los “Balances del año” que Luis Fernández-Galiano publica desde la década de los noventa en los Anuarios de Arquitectura Española de la revista “Monografías AV”, de la cual es editor, ilustran bien la evolución del panorama arquitectónico español actual.

trucción. En 2008, inicia la crisis económica y con ella el colapso de la burbuja inmobiliaria y el desplome del sector de la construcción. En 2013, casi el 50% de los jóvenes están en paro y muchos arquitectos emigran, en el mejor de los casos para dirigir Escuelas de Arquitectura (como es el caso de Alejandro Zaera en Princeton, Iñaki Alday en Virginia o Iñaki Ábalos en Harvard).

En este panorama arquitectónico, ¿qué lugar ocupan los edificios históricos? España, con 44 bienes declarados por la Unesco, es el segundo país con mayor número de sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial (En 1984 se incorporaron los primeros cinco bienes culturales situados en España, en su día: La Alhambra y el Generalife, Catedral de Burgos, Mezquita de Córdoba, Monasterio y Real Sitio de El Escorial, Parque Güell-Palacio Güell-Casa Milà), y otros muchos no declarados. Sin embargo, hasta hace pocos años el patrimonio no ha ocupado un lugar relevante en las políticas urbanas.

Actualmente, la figura del restaurador clásico, como Chueca Goitia o Manzano Martos, ha desaparecido, pero en los últimos 20 años, al grupo inicial de arquitectos interesados por el patrimonio (Dionisio Hernández Gil, Alberto García Gil, Antoni González Moreno-Navarro, Antonio Fernández Alba, Salvador Pérez Arroyo, etc) se han sumado otros muchos. Han crecido, además, el número de congresos y asociaciones relacionadas (véase, por ejemplo, la labor de Hispania Nostra, Academia del Partal, Incuna, Aepas, Docomomo Ibérico, TICCIH-España, etc). Asimismo, las Universidades han incorporado asignaturas de restauración en sus planes de estudios, incluso ramas de especialización y cursos de postgrado (destáquese la labor de las Universidades de Granada, Valencia, o Madrid al respecto). En comparación con Italia, España cuenta con pocos arquitectos especializados o dedicados a la restauración, sin embargo hay muchos que realizan intervenciones en el patrimonio. Aunque se ha avanzado considerablemente en los conocimientos técnicos, aún faltan textos teóricos y debate nacional.

A nivel nacional, destaca la labor del Instituto del Patrimonio Cultural de España, institución estatal multidisciplinar dedicada a la conservación y restauración de los bienes culturales, que se inicia a mediados del siglo XX. Relevante es también el papel que desde los años ochenta ha desempeñado el *Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona*, con su empeño por el debate público

de sus criterios de intervención y las continuas publicaciones (Memorias) de sus trabajos.

Algunas de las actitudes que, en ocasiones, se siguen observando en el mundo de la restauración en España son:

- Escaso análisis previo del edificio (compárese con Italia), reduciéndose al estado material de éste. La falta de conocimiento de la historia, características tipológicas y funcionales, etc., limitarán el alcance conceptual del proyecto, y lo convierten en una “rehabilitación” material, más que en una “restauración”. Por eso es tan importante contar con un historiador en el equipo de proyecto.
- Fachadismo y otras excusas. Para conseguir las ayudas concedidas para las restauraciones por parte de la Administración (o movidos por otros fines, casi siempre económicos), técnicos carentes de un verdadero interés por el patrimonio, dejan la fachada y demuelen edificios enteros y después construyen otros nuevos, con la excusa de restaurarlos.
- Insuficiente diálogo con la arquitectura histórica y excesiva impronta proyectual. A veces, el exceso de personalidad por parte del proyectista (o del cliente) desequilibra la relación antiguo-nuevo, privando de diálogo al resultado, priorizando la novedad y ridiculizando la antigüedad.
- Debate sobre la formación o no de arquitectos especialistas en restauración. La especialización existente en Italia de restauración y la división entre arquitectos “proyectistas” y “restauradores” lleva a pensar sobre la conveniencia o no de formar arquitectos especialistas en restauración. Comparto con el Profesor Carbonara la opinión sobre que el alumno debe ser “antes arquitecto que restaurador”, es decir, debe adquirir capacidades proyectuales, para después aplicarlas a cualquier tipo de proyecto. Al mismo tiempo, parece necesaria una cierta predisposición y sensibilidad para intervenir en el patrimonio, ya que en muchas ocasiones, por falta de esto, se han destrozado muchos restos. El profundo conocimiento de la historia y de las técnicas constructivas será siempre de gran ayuda para cualquier arquitecto en cualquier proyecto. El saber concreto

sobre la tipología arquitectónica, el funcionamiento, el contexto, etc., del edificio en el que intervenir, se adquirirá investigando, aunque no todo conocimiento podrá improvisarse... El éxito del proyecto dependerá sobre todo de la calidad proyectual y del bagaje cultural del arquitecto. Por otra parte, es difícil tener interés por algo que nadie te ha transmitido; parece ser que valoramos más lo que ya conocemos y/o entendemos.¹⁶⁰ Por ello parece adecuado que existan (como en Italia) asignaturas que hablen de cómo surgió el interés por los restos históricos o las diferentes corrientes de pensamiento que hay en torno a este tema; al igual que se imparten otros cursos sobre urbanismo o paisajismo. Y después, ya que el conocimiento no se improvisa, a mi juicio, será necesario profundizar en los temas que más interesen, especializándose, si se considera oportuno.¹⁶¹

- No es *restauro* todo lo que se renueva. En España, la concepción de restauración es más amplia y aparece dentro de un “saco” en el que todo vale. Por ejemplo, se realizan muchas más reconstrucciones de lo que parece y de las que se reconocen, y además, no siempre con rigor documental (también ocurre en Italia). Lo que sucede es que hay ciertos problemas que sólo se plantea el arquitecto “restaurador”. Es decir, para el mero proyectista, los términos preservar, conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, reconstruir, repristinar, anastilosis,... equivalen a “intervenir”. Sin embargo, para el restaurador comportarán diferencias estratégicas y sustanciales, que condicionarán su postura de actuación; una postura generalmente elegida a priori y matizada en el curso de la obra. Parece importante conocer las diferencias tácticas que comporta cada término, acción o postura, pero sin dejar por ello de actuar desde la razón, ni limitar el

¹⁶⁰ Por ejemplo, si a los alumnos de enseñanza secundaria no les enseñan historia del arte moderno y contemporáneo, es comprensible que les resulte más difícil valorarlo y comprenderlo que, por ejemplo, el arte gótico. Asimismo, si en la carrera de arquitectura no se profundiza en la intervención en la arquitectura histórica, es normal que los alumnos no conecten con estos temas.

¹⁶¹ Acerca de este debate, son interesantes los artículos escritos por Manfredo Tafuri (Historia, conservación, restauración) y Alberto Humanes (Arquitecto Conservador o Arquitecto Restaurador), defendiendo el primero la especialización del arquitecto restaurador, y en contra de ésta el segundo, en la revista *Arquitectura* nº 307, año 1996, del Colegio de Arquitectos de Madrid.

proyecto con ideas preconcebidas de posiciones apriorísticas; de acuerdo con M. Segarra:¹⁶²

“El arquitecto que interviene en un edificio del pasado debe actuar con responsabilidad y competencia, de manera escrupulosa y atenta, sustentando sus propias acciones con una herramienta formidable: el proyecto. [...] Pero no será fácil porque el arquitecto, además de tener un sólido conocimiento sobre las diferentes tendencias y técnicas de restauración, deberá esforzarse en agudizar su sensibilidad para descifrar los códigos que el edificio esconde, para identificar el papel y el significado histórico de éste en el transcurso de los siglos, para reconocer las diferentes etapas que los han conformado, para apreciarlo como resultado de un proceso plurisecular, en el que cada fase refleja intenciones, mentalidades, actitudes. Deberá asimismo tener en cuenta las aportaciones de las diferentes especialidades y afinar y definir para cada caso las soluciones; podrá poner en ejecución la conservación absoluta o la reconstrucción estilística sin prejuicios y no como camino obligado, así como proyectar adiciones contemporáneas que entrarán a formar parte del proceso histórico en el que el edificio está inmerso. Elaborará un proyecto que no será exhibición narcisista ni rígida autolimitación, sino respuesta calibrada y coherente a los valores y al significado que cada edificio histórico posee.”

1.3.2.2. Desde el campo de la Restauración¹⁶³

La evolución hacia la restauración moderna.

El ‘revival historicista’ había protagonizado la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa, distorsionando una inmensa parte de la arquitectura monumental medieval. A finales del s.XIX podían diferenciarse dos posturas para afrontar el de-

¹⁶² SEGARRA LAGUNES, María Margarita. *La restauración después de Cesare Brandi*, en *Reconceituações contemporâneas do património* / Marco Aurelio A. de Filgueiras Gomes, Elyane Lins Corrêa, organizadores – Salvador: EDUFRA, 2010. Coleção ArquiMemoria, p. 37 (Op. Cit.).

¹⁶³ La intención de este apartado es la de reagrupar no sólo a las figuras restauradoras importantes, sino también a aquellos autores que, no siendo propiamente “restauradores a la italiana” o que no se dedican exclusivamente a la restauración, han promovido el debate nacional sobre estos temas.

terioro de los edificios históricos: la “anti-restauradora” proveniente de los postulados ruinísticos y la “pro-restauradora” en el sentido violetiano.

En España, la Desamortización religiosa había incautado más de 2000 edificios entre 1835 y 1845, para después acabar infrautilizados o demolidos. El Estado, encargado de mantenerlos, creó en 1844 las Comisiones Provinciales de Monumentos, tarea que, en 1856 pasaría a ser competencia de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1850, los criterios de restauración de la primera normativa española dejaba clara la tendencia a seguir: “Se procurará que las partes antiguas y modernas parezcan de la misma época.” En 1851, restablecidas las relaciones Iglesia-Estado, el Estado asumía la manutención del patrimonio eclesiástico, comenzando por las catedrales. Durante el período 1865-1915 seguiría en boga la línea restauradora francesa de Viollet, con las intervenciones de Elías Rogent, Demetrio de los Ríos, Ricardo Velázquez Bosco, Manuel Aníbal Álvarez y Amoroso, y especialmente de Vicente Lampérez. Aunque, desde la Academia de Bellas Artes y la Institución Libre de Enseñanza, se estaban despertando posiciones contrarias a la subjetividad reestructuradora, habría que esperar a 1919, para la llegada de los nuevos criterios de intervención de la mano de Torres Balbás.

Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), arquitecto con alma de historiador y arqueólogo, marcó un precedente español en la restauración moderna. Co-autor de la Carta (pro-conservacionista) de Atenas de 1931, estaba en contra de las reconstrucciones totales, las falsificaciones históricas y los vaciados de objetos en los monumentos, aceptaba la anastilosis y la aplicación de los nuevos materiales, etc. Era partidario de restauraciones conservadoras (de austero carácter debido a las penurias económicas de la época) para prolongar la vida del edificio, pero intentando restituir su unidad arquitectónica y respetando su entorno y contexto. Respetando rigurosamente el edificio histórico, prefiere aportar agregaciones sólo cuando resultan indispensables, siempre que se puedan distinguir de las partes originales, y tras haber utilizado una metodología arqueológica. Aún así, tras confrontarse por primera vez con la realidad monumental en la Alhambra, define su postura:¹⁶⁴

¹⁶⁴ ORDIERES DÍEZ Isabel. *Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936)*, Ministerio de Cultura, IPHE, Madrid, 1995, pp. 155-157 y 174-178.

“sin dogmatismos ni intentos de aplicar teorías a priori hasta sus últimas consecuencias [...]. Cada viejo edificio presenta un problema diferente, y debe ser tratado de distinta manera; cada aposento [...] plantea nuevos problemas, que deben ser resueltos para cada caso particular. Eclecticismo y elasticidad; tal creemos que ha sido nuestra fórmula, dentro de un criterio radical de conservación, en el que se ha atendido tanto a la solidez de las fábricas cuando a su interés arqueológico y aspecto artístico”.¹⁶⁵

La polémica experiencia en el Patio de los Leones (eliminó el pastiche orientalista de la cúpula realizada anteriormente en la restauración de Rafael Contreras, y la sustituyó por un tejadillo a cuatro aguas, actuando bajo su criterio, racional y arqueológico, para determinar la inclinación de la cubierta) viene a constatar como, a pesar de una buscada voluntad sin prejuicios a priori, la postura crítica del arquitecto es inevitable.

Anticipándose al *rigatino* o al *sottosquadro* pictóricos, restituyó visualmente la unidad de la obra a través del empleo de elementos simplificados aparentemente parecidos a los originales a cierta distancia, para restituir lagunas, sólo cuando poseía total seguridad documental. Es decir, si tenía que completar una cornisa, lo hacía con elementos sin labrar, o si faltaba algún elemento decorativo, prefería dejar desnudo el paramento que copiar su decoración. Así lo expuso en su ponencia en la Conferencia de Atenas de 1929, en la que explicaba la creación del Servicio de Conservación de Monumentos y los novedosos (con respecto a los aplicados anteriormente en España) criterios de conservación llevados a cabo en la Alhambra.¹⁶⁶ Como explica Isabel Ordieres en su tesis doctoral, Balbás llevaría a la práctica años antes lo que Brandi formularía en uno de sus postulados más famosos:

“...la reintegración debe ser reconocible [...]; pero sin por esto haya que llegar a romper esa unidad que precisamente se pretende reconstruir. Por ello, la reintegración deberá ser invisible desde la distancia a la que la obra

¹⁶⁵ TORRES BALBÁS Leopoldo. *La Alhambra y su conservación*, Arte Español, VIII, 1926-1927, pp. 249-253.

¹⁶⁶ ORDIERES DÍEZ, Isabel. Op. cit. p. 155: La autora del libro señala, como claro ejemplo de aplicación de este truco visual, la actuación de Torres Balbás en la Torre de las Damas, donde “repuso las arquerías, también de sebka, a base de rombos calados, pero sin copiar su decoración, sino utilizando yeso horadado, de tal forma que a cierta distancia producía el mismo efecto que la decoración original.”

de arte ha de contemplarse, pero inmediatamente reconocible [...] a una visión apenas más próxima."¹⁶⁷

Este concepto choca con la negativa de Brandi hacia la "analogía":

*"...se viene a negar que pueda intervenir por analogía en la obra de arte mutilada y reducida a fragmentos, porque el procedimiento por analogía exigiría como principio la equiparación de la unidad intuitiva de la obra de arte a la unidad lógica con que se piensa la realidad existencial. Aquello que se ha refutado. [...] Una cosa es desarrollar la capacidad figurativa del fragmento hasta permitir su enlace con el sucesivo aunque no sea contiguo, y otra es substituir el elemento figurativo desaparecido con una integración analógica. Por ello el problema de las lagunas permanece siempre inconcluso."*¹⁶⁸

Si el dejar sin resolver esta problemática puede tener sentido en el campo de la pintura, en el cual era experto Brandi, en el de la arquitectura, es precisamente una de las claves de la restauración, la que determina la relación del edificio histórico con el proyecto nuevo, a menudo esencial para permitir su uso.

Torres Balbás anticipaba asimismo en sus obras los otros dos puntos de la teoría de Brandi: La mayor libertad de actuación derivada de la división entre imagen y estructura, y la importancia de la reversibilidad de las restauraciones.

Podemos leer mucho acerca de su pensamiento en intervenciones en los múltiples artículos que publicó, sobre todo en la revista *Arquitectura del Colegio de Arquitectos* de la cual fue Secretario. Así, por ejemplo, en 1933, publicó una extensión de lo que fue su ponencia en la Conferencia de Atenas de 1931, hablando de tres conceptos fundamentales en la práctica restauradora: y que a menudo se utilizaban ambigüamente: "restauración, reparación, consolidación".¹⁶⁹

¹⁶⁷ BRANDI, Cesare. *Teoría de la Restauración*. Alianza Forma. Madrid, (1963) edición 1989, p. 26.

¹⁶⁸ BRANDI, op. cit. pp. 25-27.

¹⁶⁹ TORRES BALBÁS, Leopoldo. *La reparación de monumentos antiguos en España*, XV, *Arquitectura*, 1933. Como señala Isabel Ordieres, op. cit., p. 156, para definir estos conceptos se basó en las definiciones concordadas por la "Sociedad para la protección de los edificios antiguos" de Londres, que conocía a través de la revista francesa *Mouseion* en 1932, sin citar nunca la Carta del Restauo italiana de 1932. Los conceptos expuestos por Torres Balbás fueron:

- "Restaurar" un monumento antiguo es rehacer lo que de él ha sido destruido o se encuentra en mal estado de conservación, con arreglo a la forma que tuvo o debió tener primitivamente, deducida de otras análogas conservadas en el mismo o en otro edificio, o de estudios arqueológicos.

60 Restauración del Monasterio de San Antonio El Real de Segovia. Alberto García Gil, 2011.

La Guerra Civil española truncaría la carrera muchos profesionales como Balbás, destituido de su cargo como restaurador en 1936, no volviéndosele a permitir ya nunca dirigir obras relacionadas con el Patrimonio, relegándole a sus estudios teóricos históricos y su tarea docente universitaria. Otros arquitectos asociados al Movimiento Moderno que habían despuntado durante la fase republicana, se exiliaron. Tras la guerra, las posturas restauradoras se invirtieron, retomando una línea neo-historicista y reconstructiva.

Posturas restauradoras contemporáneas. Ejemplos.

La restauración moderna llegaría posteriormente a España a finales de la década de los años setenta, como explica Rivera,¹⁷⁰ a través de personalidades como Bonelli o Pane y otros teóricos italianos, habiendo superado la restauración científica de Giovannoni, la cual marcó Europa durante más de treinta años, y que en

-
- “Repararlo” consiste en conservarlo tal como ha llegado a nuestros días, limitándose, cuando es necesario para su estabilidad o su mejor aspecto, a sustituir las partes desaparecidas por otras que no traten nunca de imitar o confundirse con aquéllas.
 - “Consolidar” un viejo edificio redúcese a conservarlo o mantener lo que de él existe, sin remplazar lo destruido o deteriorado por el tiempo o por los hombres.

¹⁷⁰ RIVERA BLANCO, Javier. *De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica*. Abada editores. Madrid, 2008.

España sólo conoció el sugestivo período de los años de la República con personalidades como el mencionado Torres Balbás, y sus seguidores: Jeroni Martorell, el primer Iñiguez Almech, Ferrant, etc.

Alberto García Gil, arquitecto conservador del Monasterio de San Antonio El Real de Segovia [60] desde hace más de 45 años, cuenta en una entrevista¹⁷¹ cómo en los '70, después de todas las reconstrucciones post-bélicas en Europa, cuando se recupera el respeto por el patrimonio para el disfrute de la colectividad como parte operativa de la memoria histórica. Él era entonces profesor en Italia, en el Centro Roma de la Unesco, discípulo del filósofo Italo Carlo Angle, que escribió acerca de la comprensión del espacio. En Madrid había sido alumno de Menéndez Pidal y Chueca Goitia, quienes le iniciaron académicamente en el mundo de la restauración. Participó en la Comisión de Expertos que diseñó la Convención de París, de la que surgió la Declaración del patrimonio Mundial, aportando la idea de crear la *Lista del Patrimonio Mundial*, para la protección de edificios históricos relevantes a nivel internacional. Considera que la evolución del pensamiento en materia de teoría y práctica de la restauración se debe atribuir sin duda a Italia.

Si durante el período franquista se asumió una postura violetiana desde la dirección de Bellas Artes (pureza de estilo, reconstrucciones de lagunas en el estilo original, etc), como puede observarse en las intervenciones realizadas en la red de Paradores Nacionales, en la transición, los jóvenes arquitectos que empiezan a asumir responsabilidades a nivel público o privado en materia de patrimonio (Antoni González, Alberto García Gil, Merino de Cáceres, Alfonso Jiménez, Manuel de las Casas, Antón Capitel, José María González "Peridis", Fernando Pulín), actualizan las tendencias separándose de sus predecesores (Chueca Goitia, Cervera, Prieto Moreno, González Valcárcel, los Arenillas, ...), influidos, en gran parte, por la tendencia italiana del restauro crítico o por arquitectos de la talla de Carlo Scarpa o Franco Albini. Así, Antoni González toma el mando del Servei de la Diputació de Barcelona en temas de patrimonio, Peridis destaca por su intervención en el Convento de Aguilar de Campoo, y Fernando Pulín viene criticado por su radical restauración de la Torre de Abrantes de Salamanca. Antes de que

¹⁷¹ Véase entrevista <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/arte2o/documentos/garciagil.htm> [consultado en 2013].

la tutela de los monumentos pasase a las Comunidades Autónomas (1982-1984), la responsabilidad dependía de la correspondiente Sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación (Dionisio Hernández Gil, Manuel de las Casas, Antón Capitel), que recurrían a la “analogía formal” en las rehabilitaciones para completar lagunas.

Desde el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, el arquitecto **Alberto Humanes Bustamante** contaba en un interesante artículo de 1986¹⁷² precisamente la nueva visión de la restauración arquitectónica que la Administración Central a través del Ministerio de Cultura ejerció sobre los Monumentos Nacionales y los Conjuntos Históricos en el período 1980-1985 bajo la dirección de Dionisio Hernández Gil, el posterior traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, y los cambios esenciales que comportó en la práctica arquitectónica española. Según relata Humanes:

“La restauración de monumentos en España se había realizado tradicionalmente de una forma puntual sobre otras de valor incuestionable por un pequeño grupo de arquitectos especialistas, vinculados en general, a las Cátedras de Historia de la Arquitectura, y que formaban una especie de élite que no superaba los treinta profesionales. La consideración del monumento exclusivamente como obra de arte, en el que primaban los aspectos estéticos sobre todos los demás, y la formación eminentemente histórica y arqueológica de estos arquitectos, produjo a lo largo de nuestra historia reciente numerosos excesos de reinterpretación de los monumentos, así como la primacía de actuaciones puntuales dirigidas a la conservación y restauración de aspectos parciales, generalmente elementos decorativos o de interés estilístico, sobre actuaciones más modestas pero eficaces de conservación global de los mismos.”

El cambio en la política restauradora, a partir de 1980, se produce gracias a una serie de factores. En primer lugar, la creación de la Subdirección General de Restauración, un órgano administrativo específico, al mando del cual se nom-

¹⁷² HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985). Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Madrid, 1986. (El texto es la introducción al catálogo de la exposición de obras seleccionadas).

bra como director al arquitecto Dionisio Hernández Gil, y al frente de su Servicio Técnico,¹⁷³ sucesivamente, los arquitectos Manuel de las Casas y Antón Capitel, vinculados a las Cátedras de Proyectos y Composición Arquitectónica. En segundo lugar pero igual importancia, serán la reestructuración del Consejo Asesor de Monumentos que hasta entonces controlaba los encargos de proyectos, que deriva este cometido a la S. G. de Restauración, y el apoyo unánime de todos los responsables políticos para llevar adelante el nuevo planteamiento.

La nueva política restauradora de la Administración se caracterizaba por tres cambios radicales:

1. Adoptó un concepto extensivo de conservación de todo el patrimonio arquitectónico, incluso de áreas completas contenidas en los centros históricos: “los escasos recursos destinados a este fin de una manera extensiva que alcance al mayor número de monumentos posible”, lo cual hacía prevalecer las obras de conservación estructural o reparaciones de cubiertas (estabilidad y estanqueidad).
2. La restauración se empezó a entender como servicio público (se introduce el concepto de financiación estatal), “procurando la puesta en uso del mayor número de monumentos o edificios históricos vacantes y atendiendo con mayor interés las solicitudes de restauración de edificios destinados a uso público (museos locales, archivos, centros culturales, ayuntamientos, bibliotecas públicas, etc.)”. Si además de obras de consolidación y restauración eran necesarias otras intervenciones como la remodelación interior y la ampliación, se trataba de perseguir un equilibrio entre la posible pérdida de datos histórico-arquitectónicos y la garantía que suponía la conservación del monumento mediante su uso.
3. Concepción de la restauración no como actividad que exige una especialización, sino como un caso más de la casuística arquitectónica, cuyos datos (históricos, arqueológicos, constructivos, etc.) se incorporan a los tradicionales aspectos de un proyecto (lugar, programa, etc.). - “La pretendida especialización de

¹⁷³ Según recuerda Alberto Humanes, la transmisión de competencias de la Comisión de Patrimonio al Servicio Técnico se produce por un acontecimiento casi “fortuito”: En esos momentos, se estaba construyendo en Soria la variante de circunvalación, y la Comisión de Patrimonio dimite tratando de defender el Monasterio de San Juan de Duero. El Director de Patrimonio decide entonces no renovar esa Comisión, sino encargar las obras de restauración al Servicio Técnico del Ministerio.

los arquitectos conservadores no ha generado a lo largo del tiempo más que un conjunto de normas que recomiendan la intervención en los monumentos desde posturas bien preservativas o bien historicistas, rechazando actitudes de intervención proyectual creativa.”- afirmaba Humanes.

De este modo, el Ministerio de Cultura trató de involucrar en este menester a todo el conjunto de la profesión arquitectónica, despertando un interés general por la intervención en los edificios históricos. Las nuevas programaciones de encargos se distribuyeron de un modo más equitativo y menos monopolizado, implicando a un gran número de arquitectos cuyo trabajo en obra nueva era de calidad reconocida y también, algunos de reconocido prestigio: -“De esta forma se pasó en 5 años, de los 30 arquitectos que tradicionalmente colaboraban con la Dirección General de Bellas Artes¹⁷⁴ a contar con 480¹⁷⁵ colaboradores que, junto con los 12 arquitectos del Servicio Técnico de Monumentos, han realizado en este período alrededor de 1.370 obras de restauración de monumentos entre ellas 90 en museos y 20 en archivos estatales.”

Esta fue una experiencia de breve duración, iniciada en 1980 con la creación de la S. G. Restauración y concluida en 1983 una vez transferidas las competencias en esta materia a las Comunidades Autónomas (la financiación estatal se transformó en co-financiación estatal-autonómica, y el Estado perdió el control de los procesos de restauración que quedaron supeditados a los intereses autonómicos, en detrimento muchas veces del patrimonio), aunque prosiguió 2 años más hasta terminar las obras ya iniciadas. En 1985, la S. G. de Restauración desapareció para dar lugar al Departamento de Monumentos del recién creado Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Alberto Humanes concluía valorando esta experiencia como un -“éxito estimable y, a pesar del escaso período de puesta en práctica de su escasa difusión, y por lo tanto de debate, y de la dificultad de evaluarse con precisión, los resultados obtenidos entre los que hay que destacar el rigor de planteamiento de proyectos, la calidad de las obras realizadas, la creatividad de muchas de las intervenciones

¹⁷⁴ Como Rafael Manzano, Luca de Tena, Menéndez Pidal, o Manzano Munís.

¹⁷⁵ Grandes profesionales locales, entre los que se encontraban muchos de gran prestigio como Miguel Fisac, Francisco Sáenz de Oíza, Ramón Fernández Vaca, Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz, etc.

61 Mezquita de Córdoba. Vista aérea y Portada del libro de dibujos de 30 años de restauración realizados por G. Ruiz Cabrero: *Dibujos de la Catedral de Córdoba. Visiones de la mezquita*, 2010.

y el alto nivel gráfico de los levantamientos, así como el hecho de que se haya adoptado por la gran mayoría de los organismos competentes de las diferentes Comunidades Autónomas parecen confirmar la validez de la misma. Es más, este cambio de orientación es el que ha posibilitado que el traspaso de competencias en materia de protección y de conservación de monumentos a las Comunidades Autónomas se realizara con rapidez y sin notables vacíos de desatención al patrimonio arquitectónico. [...]"

Este cambio revolucionario en la práctica de la restauración arquitectónica española, surgida como reacción a la monopolizadora visión historicista y repristinadora previa, supone una de las claves culturales para entender la aproximación a la restauración "desde el proyecto" que se mantiene en gran medida en España desde entonces, a la cual se alude en este capítulo.

Otro de los motivos que propiciaron un acercamiento más "compositivo o proyectual" y menos "restaurador", fue la supresión de la Especialización de Restauración en la ETSAM¹⁷⁶ a partir del Plan de Estudios de 1964,¹⁷⁷ dejando sólo las especialidades de Urbanismo y de Edificación en el Plan de 1975. En cambio, el

¹⁷⁶ Grandes profesionales locales, entre los que se encontraban muchos de gran prestigio como Miguel Fisac, Francisco Sáenz de Oíza, Ramón Fernández Vaca, Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz, etc.

¹⁷⁷ Los planes de estudio de la ETSAM pueden consultarse en: <http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/ESTAM-planos%20estudio.html> (consultado en 2014).

postmodernismo propició en España un acercamiento a disciplinas y conceptos que el Movimiento Moderno había abandonado, como la Composición, la Historia, la arquitectura vernácula,...y más adelante el paisaje, ligadas a la restauración o a la actuación en contextos y edificios existentes, como sostiene Javier Rivera.¹⁷⁸ Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo, arquitectos conservadores de la Mezquita de Córdoba desde hace más de treinta años [61], recuerdan cómo ellos coincidieron con la primera generación que rompió con la especialización que existía en España de arquitectos-restauradores. Recuerda Rebollo:¹⁷⁹

“-Todo empezó con una serie de encargos, a Rafael Moneo,¹⁸⁰ a nosotros,... También coincide con el momento en que empieza a coserse la ruptura tan tremenda que había entre el pasado y el presente, con personajes tan fundamentales como Rossi, con Venturi, con Kahn,... De repente, desde el presente se podía entender la arquitectura del pasado-”. Cabrero: [...] “-Las interpretaciones de Tafuri, que supusieron un golpe fortísimo por lo que supone de recuperar el pasado visto desde la cultura de ese momento. Así el pasado no era el pasado, sino que se convertía en presente. Lo cual te animaba a ti a acercarte al pasado como arquitecto, restaurando en este caso en clave moderna, entendiendo que se trataban de los problemas de siempre: construcción, composición,... No se trataba de recuperar nada en concreto sino construir ahora algo que pasaba a formar parte de la historia del edificio. Pasamos de la radicalidad moderna (del Movimiento Moderno)

¹⁷⁸ RIVERA BLANCO, Javier. Artículo La restauración arquitectónica española del S. XX en la literatura especializada italiana, publicado en la revista Papeles del Partal, Revista de Restauración Monumental, nº 1, noviembre 2002. Academia del Partal, Asociación libre de profesionales de la Restauración Monumental. http://www.academiadelpartal.org/files/revista_punto_05.html (consultado en 2012).

¹⁷⁹ Entrevista del 23 de febrero de 2010 para Scalae, agencia documental de arquitectura: <http://www.scalae.net/noticia/gabriel-ruiz-cabrero-y-gabriel-rebolla-30-anos-conversando-con-la-arquitectura-y-su-historia>

¹⁸⁰ En el reportaje de Elsa Fernández-Santos para El País del 31 de enero de 2010, *La Mezquita vista piedra a piedra*, recoge este comentario de Hernández Gil recordando cómo fue el momento de ruptura con los criterios de restauración que habían prevalecido hasta entonces: *“-Gabriel y Rafael Moneo fueron elegidos para restaurar juntos la Mezquita. Gabriel era más joven pero ya contaba con trabajos reconocidos. Sin duda, fue una buena elección. Moneo dejó entonces España para instalarse en la Universidad de Harvard, pero las bases de cómo debía ser la restauración del monumento quedaron asentadas”*.

a esta otra radicalidad, pero tuvimos la suerte de coger esa transición y de no llegar a convertirnos en radicales de nada-”.

Al inicio de los ochenta, casi recién titulados, cuando les encargaron el empeño de conservar la Mezquita, tenían claro “que no existían diferencias entre el arquitecto restaurador, el arquitecto urbanista,...”: “Como arquitecto te enfrentas con los problemas de la arquitectura pero a distintas escalas, con distintos programas, con distintos presupuestos, Se trata de hacer arquitectura y de hacerla por medio de la construcción [...] pero con exigencias muchísimo mayores y distintas que cuando haces un chalet en mitad del monte.” Sin embargo, reconocen que perciben, desde su posición docente, cómo los alumnos de ahora están menos familiarizados con la historia en general de cuanto lo estaban ellos.

Por otra parte, en estos momentos, surge también una fuerte conciencia colectiva de respeto por los edificios históricos. Se empieza verdaderamente a conocer el patrimonio existente, a través de la realización de inventarios, se redactan los primeros planes urbanísticos de protección de centros históricos y se apoya a las asociaciones que desde los años setenta habían surgido para defender los edificios históricos contra el fachadismo y las destrucciones masivas. En este contexto, se promulga la Ley del Patrimonio Histórico Español del 1985, una ley algo ambigua e incompleta cuyos criterios de intervención se sitúan en la línea de la conservación integral, en contraposición a las líneas directrices de la época anterior. Como señala Rivera, hubo cierta dificultad para aplicarla debido a una carencia de profesionales formados para la restauración, con gran afán por dar salida a su libertad creativa oprimida hasta entonces por el régimen político, que debían intervenir a toda prisa (confundiendo restauración con rehabilitación) a causa de la gran demanda de transformación de los edificios históricos en sedes gubernamentales de las nuevas Comunidades Autónomas, o redactar planes directores sin contar en ocasiones con las investigaciones históricas adecuadas (véase planes de catedrales o el del acueducto de Segovia). Los criterios de intervención que llegan de Europa (Carta de Venecia 1964, Restauo Crítico,...) hacen reflexionar sobre la necesidad de mejorar la metodología, el conocimiento interdisciplinar y las estrategias proyectuales en los proyectos de restauración. Así surge la voluntad por mejorar la formación universitaria y de profesionales, actualizar conocimientos, modernizar tecnologías e implementar el I+D.

En este contexto, es ejemplar la labor de **Antoni González Moreno-Navarro** al frente del *Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona* (entre 1981 y 2008), fundado en 1911 por Jeroni Martorell arquitecto de la filosofía de la Carta de Atenas, cuyo método de trabajo, “Método SCCM de restauración monumental” o “Restauración Objetiva” resulta modélico.

El nombre de *restauración objetiva*¹⁸¹ nace de la voluntad por reconocer como prioritarias las necesidades objetivas del monumento y de su entorno humano, por encima de las ideologías o posturas apriorísticas restauradoras, partiendo del conocimiento profundo y del análisis crítico de su esencia y de la de su contexto físico y social, de la observación de los fines de la actuación y de la elección de los criterios proyectuales y de las técnicas de intervención.

El modo de trabajar, siempre planteado desde el trabajo de un equipo multidisciplinar profesional, se basa en tres conceptos:

- Objeto. Comprender y valorar equitativamente las tres dimensiones fundamentales del monumento: la documental, la arquitectónica y la significativa, considerando no sólo la autenticidad material como la “capacidad de ésta para garantizar la permanencia de esos valores esenciales”.
- Acción. La restauración se considera disciplina científica, técnica, creativa y social, cuyo objetivo es garantizar el disfrute del monumento por parte de la comunidad.
- Agentes. Es fundamental disponer de un equipo profesional e interdisciplinar para garantizar las investigaciones y las obras de restauración; disponer de un adecuado gobierno de los intereses públicos patrimoniales por parte de la Administración Pública; y contar con colectividades participativas conscientes del valor del patrimonio puesto en sus manos.

Quizá la denominación *objetiva* pueda resultar pretenciosa ya que, como se puede leer entre líneas a lo largo del libro y de la carrera restauradora del autor, en contra de esa supuesta objetividad, también se va decantando (como cualquiera) por una tendencia más que por otras;¹⁸² en este caso por una particular postu-

¹⁸¹ GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *La restauración objetiva (método SCCM de restauración monumental)*. Memoria SPAL 1993-1998. Diputación de Barcelona. Barcelona 1999.

¹⁸² GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *Restaurar es reconstruir. A propósito del nuevo monasterio de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà (Barcelona)*. Revista electrónica de Patrimonio Histórico, ISSN-e 1988-7213, Nº. 1, 2007. Además, en una de sus últimas ponencias (Curso de verano organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada: *La internalización de los criterios de conservación en*

62 Iglesia de Sant Vicenç de Torelló. Planos históricos y foto después de la restauración.

ra reconstructora, que otorga valor a la autenticidad formal sustrayéndola de la material. Es, sin embargo, una postura radicalmente diferente a la de los restauradores historicistas que le precedieron en España, ya que él busca devolver su “significado” original al edificio para el disfrute de la comunidad. La Carta de Venecia de 1964 y la Ley española del patrimonio de 1985 (art. 39), aconsejaban evitar la reconstrucción para transmitir los monumentos con toda la riqueza de su “autenticidad”. Dada la indefinición sobre este delicado concepto, en 1999, Antoni González expresó su propia interpretación:

“Si entendemos el monumento como suma de valores de carácter documental, arquitectónico y significativo, la autenticidad debe referirse, no tanto a su materialidad, como a esos valores, o no debe de hacerse tanto en función de la materia en sí, como del papel que ésta juega en la definición de aquellos valores esenciales. [...] La autenticidad de un elemento o del monumento en su conjunto no se basa tanto en la originalidad temporal de la materia o de su naturaleza, como en que sea capaz de autenticar de acreditar como ciertos los valores del monumento: de documentar los atributos espaciales, mecánicos y formales inherentes a los sistemas constructivos y

el patrimonio cultural: de la Carta de Atenas al memorandum de Viena. A propósito de Torres Balbás que tuvo lugar en el Palacio de Carlos V de la Alhambra del 16-20/09/2013), ya jubilado, de manera desenfadada y con su simpática dialéctica, decía: -“Todo arquitecto tiene un pequeño Viollet dentro de sí”.

63 Iglesia de Sant Vicenç de Malla. Planos antes y después de la restauración. Foto restaurada.

*los elementos ornamentales originales [...], y de permitir la funcionalidad y la significación estética y emblemática que unen el monumento a la colectividad. [...] Son más auténticos un muro de carga o una bóveda que trabajen tal y como fue previsto originariamente, aunque todos sus componentes sean nuevos, que un muro o bóveda cuyos elementos hayan sido materialmente conservados pero que hayan perdido su capacidad mecánica. La autenticidad de una dovela radica más en la manera como transmite la carga que en la antigüedad de su labra. Igual ocurre con un espacio, que será más auténtico cuanto más se aproxime al concebido por el autor o al resultante de una alteración creativa posterior, al margen de que los elementos constructivos sean los originales u otros que los hayan substituido”.*¹⁸³

Asimismo, sobre el *falso storico* (de una manera un tanto ambigua o contradictoria), considera que debe referirse a los valores esenciales del monumento y no tanto a la originalidad de la materia:

De una obra de arte, normalmente, el autor protagoniza no sólo su concepción, sino también su ejecución; en una obra de arquitectura, son otros los que a partir de la propuesta creativa del autor la realizan. Puede darse el caso de obras de arquitectura auténticas póstumas; nunca así, hasta ahora,

¹⁸³ Op. cit.

64 Iglesia de Sant Cugat del Racó. Plano y foto (espejo en el vábside derecho) de la restauración.

una pintura o una escultura.¹⁸⁴ Sería posible, por tanto, “insertarse en un ciclo creativo arquitectónico” sin cometer falsedad. [...] En el patrimonio monumental, tan preocupante o más que el ‘falso storico’, es el ‘falso arquitectónico’. Es decir, los elementos cuya esencia constructiva o estructural ha sido gratuitamente desnaturalizada [...] y la mayoría de las “lagunas”, las interrupciones o faltas materiales. [...] Un edificio sin cubierta o un acueducto que no transporta agua, por ejemplo no puede ser en sí misma auténtica, por mucho que lo sean algunos o todos los elementos constructivos conservados. Los monumentos de la Acrópolis ateniense, privados de la policromía de sus elementos de piedra y, la mayor parte, de su cubierta, tiene más de despojo arquitectónico que de auténtica arquitectura.”¹⁸⁵

La aplicación de algunos criterios polémicos¹⁸⁶ no le resta, sin embargo, el mérito de haber conseguido establecer una metodología de trabajo sumamente eficaz, huyendo de las corrientes filo-historicistas del franquismo y de las postmo-

¹⁸⁴ Sin embargo, como es sabido, el escultor o el pintor principal hacía sólo el rostro, mientras que sus ayudantes hacían el resto.

¹⁸⁵ Op. cit.

¹⁸⁶ Como se explica en el apartado 1.2 del Cp. 1, las tendencias de la restauración crítica y de la conservación integral italianas defienden la “autenticidad (material)” del monumento, mientras que la postura repristinadora alegan una versión “conceptual” de la autenticidad.

65 Iglesia de *Sant Miquel de Veciana*. Vista externa y desde el interior del ábside-mirador.

dernas, trayendo (junto a Alberto García Gil), gracias a su contacto con Italia, la restauración moderna a España.¹⁸⁷

En sus obras, la idea de proyecto no surge previamente y trata de implantarse al edificio, sino al revés: surge precisamente del estudio del monumento. Una vez que ha comprendido el significado de éste, mediante diferentes recursos arquitectónicos, en cada caso, procura devolvérselo al monumento y “explicarlo” a la comunidad. No se ciñe a un tipo de intervención, sino que, unas veces trabaja como “scarpiano” (añadiendo poética creativa), otras como “boitiano” (evitando el equívoco histórico), otras añade un elemento nuevo, otras recurre a efectos virtuales (a través de la iluminación o los espejos),... A continuación, se dan algunos ejemplos de su obra (como jefe del *Servei*) para explicar esta variedad de estrategias:

1. En la **iglesia románica de Sant Vicenç de Torellò** (Osona, Barcelona; original de los ss. X-XI, transformada en los ss. XII y XVI, restaurada en 1983-86), expone una especie de manifiesto (¿por qué hacer un *falso storico*?), al reintegrar el ábside en hormigón tras eliminar una construcción cuadrada sin interés que estaba en su lugar. **[62]**

¹⁸⁷ Bibliografía de Antoni González en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=274277>

L

66 Iglesia de *Sant Jaume de Sesoliveres* (véase las grietas en el ábside y la bóveda suspendida).

2. Asimismo, poco después, en la pequeña **iglesia de Sant Vincenç de Malla** (Osona, Barcelona; original de los ss. X-XI-XII, transformada entre los ss. XV y XIX, restaurada en 1983-86), tras el estudio histórico mediante el cual se descubre que en el s. XX se había cambiado la orientación de la iglesia colocando una puerta donde se encontraba el ábside principal, realiza la reconstrucción de la cabecera tipológica y espacial por contraste, mediante el uso de otro material, de nuevo el hormigón, cuya textura y tonalidad se diferencian a simple vista.¹⁸⁸ **[63]** Estos fueron los orígenes de su “Restauración Objetiva”.

3. En la **iglesia románica de Sant Cugat del Racó**, (Navàs, Bages, Barcelona, original de los ss. X-XI, transformada entre los ss. XVI y XX, restaurada en 1983-86), recuperó (virtualmente) el tercer ábside sin demoler la valiosa capilla barroca construida posteriormente que lo ocupaba, con un efecto óptico: la colocación de un espejo y media lámpara, de tal modo que el espejo daba profundidad al espacio creando un trampantojo. **[64]**

¹⁸⁸ GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *Restaurar monumentos, una metodología específica*. Informes de la Construcción (Madrid), n. 397 (1988), pp. 8-12.

67 Iglesia de Sant Quirze de Pedret. Vista general, pinturas originales y copiadas.

4. En la **iglesia de Sant Miquel de Veciana** (Anoia, Barcelona; original del s. XIII, derruida a partir de 1936, restaurada en 1987-89), en la que quedaba sólo una parte del ábside en ruinas, lo convirtieron en un mirador del paisaje. **[65]**

5. En la **iglesia románica de Sant Jaume de Sesoliveres** (Igualada, Barcelona; original del s. XIII, derruida en el s. XV y reconstruida, restaurada en 1994-95), se completó el ábside dejando las huellas externas de las grietas provocadas por el terremoto de 1428 que derrumbó la nave y se cerró el espacio con una bóveda ligera suspendida, sin tocar los muros desplomados, queriendo dejar testimonio de semejante suceso histórico. **[66]**

6. En la **iglesia prerrománica de Sant Quirze de Pedret** (Berguedà, Barcelona; original de los ss. IX-XI, transformada en los ss. XIII y XVIII, restaurada en 1989-95, segunda restauración del Servei), en la cual las pinturas románicas y prerrománicas desaparecidas (trasladadas al Museo de Arte Nacional de Cataluña y al Museo Diocesano de Solsona) habían sido esenciales, se atrevió a encarar duplicados a artistas, para devolver mediante esta actuación (no sé hasta qué punto reversible), su significado al lugar.¹⁸⁹ **[67]**

¹⁸⁹ Retoma aquí el tema de la autenticidad al plantear: “¿Cuál de las dos, la pintura recuperada y la que se conserva en el museo, es más auténtica? La pintura que yace en el museo fue arrancada, trasladada, estirada, restaurada, barnizada, repintada, recolocada,... y está en Barcelona. La otra, hecha con el máximo rigor desde el punto de vista científico, capaz de transmitir al espectador la información y la emoción del interior de una iglesia románica, está en Pedret.

68 Iglesia de *Sant Climent de Taüll*. Recreación virtual de las pinturas del ábside.

Quizá, si en aquel momento la tecnología hubiese estado más desarrollada, se habría hecho una actuación totalmente reversible como lo es esta recreación virtual de las pinturas murales de la **iglesia *Sant Climent de Taüll***, una de las joyas del románico catalán (Lérida, original del s. XII). Las pinturas originales (declaradas patrimonio mundial por la Unesco) se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona (como en otras iglesias de la zona, habían sido arrancadas en 1920 por la Junta de Museos de Cataluña ante el peligro de que fueran expoliadas y vendidas en el extranjero). Tras eliminar la copia de las originales que existía desde hacía 55 años y que se estaba degradando, se realizó un proceso de restauración de los restos originales. En 2014, a través de un avanzado sistema de *video mapping*, se han recreado los frescos originales del ábside mayor y el presbiterio de la nave central.¹⁹⁰ El proyecto ha coincidido con la restauración integral y la musealización de la iglesia. **[68]**

En el valle de Pedret, rodeada de las montañas de Pedret, inmersa en el aire de Pedret. Para nosotros, esa es la auténtica pintura mural de Pedret.” Ésta es una crítica un cierto ofensiva para la historia y la arqueología, pues una cosa es que se haya logrado la unidad visual de la obra, y otra es que ésas se consideren las “auténticas” pinturas.

¹⁹⁰ En este link puede verse el vídeo de presentación: <http://pantocrator.cat/es/projectes/> Ha sido una iniciativa llevada a cabo por El Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y la Obra Social “la Caixa”, conjuntamente con el Obispado de Urgell, el Consorcio Patrimonio Mundial de la Vall de Boí y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Más información en: http://www.ge-iic.com/files/Noticias/sant_climent_de_tauill.pdf Ha recibido el premio internacional de mejor proyecto multimedia en el congreso *Museums and de Web* celebrado en

69 Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola después de la restauración, 2008.

5. En el **Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola** (Guardiola de Berguedà, Barcelona; original de los ss. X-XII, transformado en el s. XIII, XV -terremoto-, XVII y XVIII, restaurado en 1982-88 y 1996-2008), dieron prioridad a la recuperación del espacio arquitectónico original en su totalidad, con la consecuente reconstrucción de una mitad (no estilística, sino en parte analógica, y en parte interpretada contemporáneamente). Tras el estudio histórico pormenorizado del conjunto, recuperaron la altura original de la nave lateral con la eliminación de las bóvedas del s. XVII que la habían subdividido. Derribaron el muro que las sostenía para, a continuación, consolidar los restos, construir la mitad que faltaba sobre los restos de los muros antiguos y otorgar el nuevo programa de usos. **[69]**

6. En el nuevo **Cementerio de Castellnou de Bages** (Barcelona; situado sobre las ruinas de la antigua casa rectoral construida entre los ss. XIV y XVIII, restaurada durante la construcción del nuevo cementerio municipal entre 1997 y 2000), se optó por la consolidación y la conservación crítica de la ruina. Para la reintegración de las lagunas que ponían en peligro la estabilidad de los muros, se utilizó una piedra similar aunque de aparejo y tamaño diferente (criterio extendido al conjunto de la obra), y en la construcción de los nuevos muros se utilizó

Baltimore que premia cada año los mejores ejemplos mundiales de proyectos digitales en el sector de museos y patrimonio cultural, natural y científico, como puede leerse en este artículo de *El País*: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/catalunya/1397059031_376217.html

70 Cementerio de Castellnou de Bages después de la restauración y nueva construcción, 2000.

sólo la piedra extraída de la propia ruina, “confiando al tipo de piedra, su tamaño y colocación la expresión del diferente carácter de cada lienzo (reintegración de lagunas, muro restaurado o muro de nueva planta)”. En la intervención, se integró también la restauración de la Iglesia parroquial de Sant Andreu (origen del s. X; fábrica románica del s. XI; portada de poniente de 1588; portada de mediodía de los ss. XIV o XV; restaurada por la Diputación de Barcelona en 1975- 1977 -arqu. Camil Pallas-, en 1983-84 -arqu. Antoni Ma Baraut-, 1996 -arqu. Rafael Vila- y en 1999-2000 por el arqu. Antoni González]. ¹⁹¹ **[70]**

7. En la inacabada **iglesia de la Colonia Güell** (Barcelona; construcción parcial de la cripta entre 1908 y 1918, restaurada entre 1986 y 2003), tras valorar las tres opciones posibles de actuar (continuar la obra de Gaudí ininterrumpida en 1914 “sin Gaudí”, congelar la obra tal como se encontraba sin modificarla o intervenir siguiendo un proceso de revisión crítica del monumento), optaron por (tercera vía) aceptar como inacabada la obra de Gaudí, eliminar los añadidos que restaban autenticidad a la obra, consolidar los restos con el máximo rigor arqueológico posible, recuperar algunos elementos originales cuando fuera necesario y estuvieran documentados (reconstrucción), pero sin realizar nada que

¹⁹¹ GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *El proyecto de restauración. Máster de restauración y rehabilitación del patrimonio* (MRRP) 2. Edita Instituto Español de Patrimonio, Universidad de Alcalá de Henares, 2003.

71 Iglesia de la Colonia Güell después de la restauración, 2003.

no hubiera iniciado Gaudí, de tal modo que “ese conjunto de aportaciones no debería modificar en esencia la imagen que tenía el templo cuando fue bendecido en 1915”. En la inacabada cripta de la iglesia, por encima de la solera de la nave inferior, doblada a su vez por su extradós, se colocó una nueva cubierta, plana casi horizontal y accesible al público.¹⁹² **[71]** A pesar de la enorme controversia que suscitó la intervención (es la más polémica que ha realizado A. González), es innegable, además de su gran labor de análisis y rigor arqueológico, su loable propósito de evitar una hipotética reconstrucción de la obra de Gaudí, que hubiera sido, sin duda, una invención por falta de datos de proyecto.

El Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Diputación de Barcelona (actualmente ya sin Antoni González como director) realiza una encomiable y modélica labor interdisciplinar de restauración arquitectónica, constante desde su fundación hace ya un siglo.

¹⁹² GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antonio. *La inacabada iglesia de la Colonia Güell. Qué había que hacer con ella*. Informes de la Construcción, Vol 54, nº 481-482, sept.-oct./nov.-dic 2002.

En el año 1988, el arquitecto **Antón Capitel**,¹⁹³ que antes de ser catedrático de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, había sido inspector general de monumentos del Estado, publica uno de los pocos textos teóricos sobre criterios y teorías de restauración que existen en España, reeditado y ampliado en 2009.

Respecto a los criterios de intervención, en su discurso, realiza una severa crítica a la restauración estilística y a la conservación integral, dos de las tres principales posturas restauradoras (italianas por excelencia) que fueron antes comentadas. En cuanto a la primera, asevera:

*(El 'restauro stilistico') pasa inevitablemente por la falsificación constructiva al no perder ni querer orillar las facilidades ofrecidas por las técnicas contemporáneas. La autenticidad arquitectónica se quiebra por completo al no existir la constructiva y, frente a la literaria escena de las ruinas, se ofrece la escenografía del pastiche como alternativa inútil [...] La arquitectura historicista falsa se engendra como bastarda secuela del eclecticismo académico a partir de la escisión entre planimetría y estilo propia del método 'Beaux Arts' tardío, y de la interpretación de los materiales modernos como un "sucedáneo" que facilita la supervivencia de los lenguajes históricos. [...] Los monumentos y ciudades monumentales [...] toman frecuentemente como modelo la facilidad y persuasión de los decorados o las visiones cinematográficas, imponiéndose un entendimiento escénico de los mismos. La reducción de los contenidos de la arquitectura a sus imágenes constituye una de las interpretaciones degradadas más equívocas y nocivas para el tratamiento de los edificios del pasado, no obstante su frecuencia.*¹⁹⁴

Acerca de la conservación integral sostiene:

"El 'restauro conservativo' suspende todo juicio de valor que evite interpretaciones siempre discutibles, y propone considerar la historia de la ar-

¹⁹³ Ha realizado obras de restauración de monumentos y rehabilitación de edificios en Madrid, Asturias y Andalucía: catedral de Oviedo, iglesia de Montserrat en Madrid, Puerta del Sol, Iglesia de San Bernabé de El Escorial. Premio Europa Nostra por la restauración del convento de la Rábida en Palos de la Frontera (Huelva, con A. Rivière y C. Martorell) y premio del Ayto. de Madrid con la rehabilitación del Museo de América (con C. Martorell y Javier Ortega). Conservador de Covadonga entre 1985 y 2002.

¹⁹⁴ CAPITEL, Antón. *Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración*. Alianza editorial. Madrid, (1988) 2009, pp. 35-36.

quitectura no como ligada a los valores de la historia del arte sino a la de concreta especificidad y materialidad arquitectónica, volviendo a proponer los principios científicos y de acción mínima como método único. Así, la realidad lleva a entender que el 'restauro conservativo' es un caso particular del 'restauro crítico' [...].”¹⁹⁵

Decantándose después por una proximidad al restauro crítico (“única postura que no ha perdido la fe en el universal moderno”) en el cual, tras identificar los valores estético-históricos de la obra, se favorecen, dentro del proyecto de restauración, las intervenciones nuevas creativas, con carácter crítico, para devolver la unidad formal y el significado al edificio histórico. En el caso en que la conservación no sea suficiente y sea necesario añadir elementos nuevos a la obra (entendiéndolo para refuncionalizar el edificio), propone la intervención analógica,¹⁹⁶ una solución armoniosa con lo antiguo que evita el equívoco histórico y las artificiosas diferencias, a favor de una “trabazón lógica, rigurosa y bella con lo antiguo”.¹⁹⁷ Al insistir en que esta forma de intervenir alude al amplio campo de la arquitectura, él mismo anticipa el riesgo de que, bajo el título de analogía, puedan tener lugar todo tipo de actuaciones.

En la segunda mitad del libro, Capitel aboga por las sucesivas intervenciones de los arquitectos en los edificios en el tiempo, y defiende en los monumentos el respeto por los añadidos si son de calidad (como en la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Carlos V de la Alhambra, la Catedral de Santiago de Compostela y la Catedral de El Burgo de Osma), así como su eliminación si no lo son.

Considera ridículo tender a proteger ciertos edificios de menor valor monumental (como pueden ser algunos edificios industriales, y otros), considerando más lógico darles un uso y una adecuada transformación, es decir favorece en estos casos la “rehabilitación” en lugar de la “restauración”. Estima oportuno aplicar, en cualquier edificio patrimonial (ya sea en arquitecturas menores, industriales, modernas, etc.), los mismos criterios que en la arquitectura del pasado, para no

¹⁹⁵ CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 65.

¹⁹⁶ En restauración arquitectónica, podríamos definir “analogía” como metáfora lingüística de intervención utilizada para completar una laguna o añadir una parte nueva de aspecto similar al original pero simplificando los elementos, en clave contemporánea, para crear una continuidad que recupere la unidad formal sin llevar al engaño del falso histórico.

¹⁹⁷ CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 67.

72 Convento de San Benito de Alcántara. Restauración.

73 Iglesia de Sta. Mª La Real de Montserrat. Restauración.

caer en un comportamiento “fetichista” y, como método de intervención aconseja: “la analogía como principio general, la reconstrucción y la actuación por diferencia como recursos particulares, y el añadido de valores ciertos mediante la obra nueva y de la adecuada y atractiva conjunción con la vieja.”¹⁹⁸

Cita,¹⁹⁹ como analogías arquitectónicas en restauración, diversos ejemplos como la actuación pionera (iniciada en 1962) del acondicionamiento parcial del **convento de San Benito en Alcántara** para alojar un centro administrativo y residencial, en el cual mediante el uso moderno de bóvedas tabicadas, **Dionisio Hernández Gil**, consiguió dialogar con lo antiguo sin caer en historicismos. **[72]** Asimismo, en la **iglesia madrileña de Santa María la Real de Montserrat** (s. XVII-XVIII), el propio **Capitel** realizó entre 1982 y 1986, junto a **C. Martorell y A. Rivière**, una intervención por analogía para rematar el inacabado templo. Transformaron el muro que cerraba el arco toral que hubiera dado ingreso al hipotético presbiterio en fachada, aceptado su estado inacabado, y sustituyeron el presbiterio existente de escaso interés por uno nuevo. **[73]**

Además de los textos mencionados, en estos años (ochenta-noventa) pueden destacarse otros textos importantes relativos a la restauración y al patrimonio,

¹⁹⁸ CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 78.

¹⁹⁹ CAPITEL, Antón. Op. cit. pp. 219-244.

realizados fundamentalmente por historiadores, que en parte inspiraron sus investigaciones en la obra *Fuentes documentales para el estudio de la restauración de monumentos en España*, publicada en 1980 por el Ministerio de Cultura, a partir de los fondos del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. No contienen propuestas arquitectónicas o posturas acerca de los nuevos modos de entender el patrimonio, como las que divulgan los autores (arquitectos) anteriores, sino fundamentalmente estudios sobre la restauración española hasta la fecha. Estos ponen de manifiesto el interés que por el patrimonio se daba en nuestro país y son, sin duda, interesantes para comprender la evolución en materia de patrimonio. En orden cronológico, destacan:²⁰⁰ *La restauración monumental como proceso histórico: El caso español, 1800-1950*, una síntesis de Pedro Navascués;²⁰¹ *La conservación del patrimonio arquitectónico español* de Alfonso Muñoz Cosme²⁰² (escrito a partir de su tesis doctoral, presentada en la Escuela de Arquitectura de Valencia en 1986); *Teoría e historia de la intervención en monumentos españoles hasta el romanticismo*, de Javier Rivera;²⁰³ *Historia de la Restauración monumental en España (1835-1936)* de Isabel Ordieres, seguramente el estudio más completo sobre el tema realizado hasta nuestros días, extraído de su tesis doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid en 1990 bajo la dirección del profesor Navascués y publicada en 1995;²⁰⁴ *La restauración arquitectónica en España: Antecedentes, teorías, tendencias e influencias* de Susana Mora, tesis dirigida por Salvador Pérez-Arroyo y leída en la ETSAM en 1991; y, por último, *Restauración arquitectónica en España durante el siglo XIX*.

²⁰⁰ NAVASCUÉS PALACIO Pedro. *La restauración de monumentos en España: aproximación bibliográfica (1954-1994)*, VII Jornadas de Arte "Historiografía del arte español en los siglos XIX y XX"; Dpto. de Historia del Arte "Diego Velázquez", Centro de Estudios Históricos C.S.I.C., Madrid, 22-25 de noviembre de 1994. ACTAS, Madrid, 1995; pp. 84-85.

²⁰¹ NAVASCUÉS PALACIO Pedro. *La Restauración Monumental como proceso histórico: El caso español, 1800-1950* dentro del Curso de Mecánica y Tecnología de los Edificios Antiguos. Madrid: COAM, 1987, pp. 285-329.

²⁰² MUÑOZ COSME Alfonso. *La conservación del patrimonio arquitectónico español*. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989.

²⁰³ RIVERA Javier. *Teoría e historia de la intervención en monumentos españoles hasta el romanticismo*. Valladolid, 1989. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid en 1986.

²⁰⁴ Publicación: ORDIERES DÍEZ Isabel. *Historia de la restauración monumental en España (1835-1936)*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1995.

Teoría, fuentes e ideología, tesis de Ignacio González Varas leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León en 1994 y publicada en 1996.²⁰⁵

A finales de los años noventa, en parte gracias a la relación intercultural con Europa (y a los fondos europeos), la restauración en España adquiere mayor protagonismo: El interés y los conocimientos sobre el patrimonio aumentan y se dan unas condiciones económicas favorables para ponerlos a prueba. Destaca la gran labor emprendedora de las fundaciones privadas de Bancos y empresas (Banco Santander, Caja Madrid, La Caixa, Iberdrola, etc.) en la recuperación de edificios patrimoniales, así como la “defensa, salvaguarda y puesta en valor” del patrimonio que llevan a cabo asociaciones como Hispania Nostra²⁰⁶, Incuna, TICCIH, DOCOMOMO o Asociación del Partal.

A nivel estatal, una vez transferidas las competencias sobre Patrimonio a las Comunidades Autónomas y creada la nueva Ley de Patrimonio Histórico, se crearon los Planes Nacionales.²⁰⁷ Al de Catedrales (1987-1990), siguieron otros once: Patrimonio Industrial (2001), Arquitectura Defensiva (2006), Paisaje Cultural (2010), Abadías, Monasterios y Conventos (2011), Conservación Preventiva (2011), Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (2011), Documentación sobre el Patrimonio

²⁰⁵ GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ Ignacio. *Restauración Monumental en España durante el siglo XIX*. Valladolid: Ámbito ediciones, 1996. A partir de este texto, después publicaría GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ Ignacio. *Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y formas*. Madrid, Cátedra, 1999.

²⁰⁶ Véase, p.ej., los premios Hispania Nostra de “buenas prácticas” en el ámbito del Patrimonio Cultural: <http://www.hispanianostra.org/premios/premios-hispania-nostra/> (consultado en 2012) Asociación activa desde 1976.

²⁰⁷ “Instrumentos pluridisciplinarios de gestión integral del Patrimonio Cultural que, partiendo del estudio de los bienes que lo integran, permiten racionalizar y optimizar los recursos destinados a su conservación y difusión, asegurando en todo momento la coordinación de las actuaciones de los organismos de la Administración estatal, autonómica y local, y otras entidades públicas y privadas, con el fin de proteger los bienes culturales y permitir su acceso y disfrute por parte de la sociedad. [...] Cada Plan Nacional cuenta con un documento que consta de tres partes. Una primera parte de estudios previos en los que se analiza la situación del Patrimonio Cultural, sus necesidades en el campo correspondiente, las experiencias realizadas, ejemplos de otros países y el marco legislativo y competencial. Una segunda parte en la que se establecen los objetivos, el alcance, la metodología de actuación y los procesos a desarrollar. Finalmente el Plan contiene una programación de actuaciones, en la que se establece la participación de diversas administraciones y entidades, con el correspondiente estudio económico financiero.” <http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales.html> (consultado en 2012-2014).

(2011), Investigación en Conservación del Patrimonio (2011), Educación y Patrimonio (2013), Patrimonio del s. XX (en desarrollo), y Arquitectura Tradicional (en desarrollo), lo cual denota gran interés por parte de la Administración, aunque ahora no se traduzca en grandes obras, por motivos económicos.

Actualmente, la influencia del restauro italiano sigue teniendo gran peso en España. Desde Italia se valora, sin embargo, la calidad proyectual de la práctica arquitectónica española ex novo y, en cuanto a las obras de restauración, aprecian las intervenciones “analógicas” que, curiosamente, provienen de arquitectos no especializados en restauración como Rafael Moneo o José Ignacio Linazasoro, aunque con una gran sensibilidad por la Historia, como se verá a continuación, en el próximo apartado.

1.3.2.3. Desde el campo de Proyectos Arquitectónicos

Precursores: evolución de la práctica arquitectónica.

Para entender la fuerte impronta de la arquitectura contemporánea en la cultura española, hay que indagar en su evolución.

En los ochenta, Frampton diferenció en el mundo cuatro países con una alta cultura arquitectónica: Finlandia, Francia, España y Japón. Acerca de ello, recientemente comentaba: “-No se trataba de una figura aislada, sino un elevado número de arquitectos levantando edificios de gran calidad. Eso es ‘cultura arquitectónica’. España lo consiguió gracias a los Gobiernos de la Transición y a la clase media [...]. Tras la muerte de Franco, España vivió una edad de oro de la arquitectura, con muchos edificios públicos. Pocos países podían igualar la diversidad y la calidad de lo construido aquí [...].”²⁰⁸

Esta fuerza mostrada por la arquitectura contemporánea en la década de los ochenta tiene su origen en los años cincuenta, cuando los arquitectos, después de la Guerra Civil, intentaron retomar a toda costa el curso de la cultura moderna

²⁰⁸ Entrevista a Kenneth Frampton realizada en junio de 2013 por Anatxu Zabalbeascoa para El País: http://elpais.com/diario/2011/06/06/cultura/1307311202_850215.html (consultado en 2013).

perdida.²⁰⁹ Así, por ejemplo, F. Asís Cabrero (1912-2005) construye el edificio de Sindicatos (1949) en Madrid, J. A. Coderch (1913-84) realiza la Casa Ugalde (1951), Alejandro de la Sota (1913-96) levanta el Gobierno Civil de Tarragona (1957), con referencias a la Casa del Fascio de Terragni; o Corrales y Molezún construyen el Pabellón Español para la Expo de Bruselas de 1958.

La influencia de Sota, extendida a través de sus enseñanzas en la Escuela de Arquitectura de Madrid y de su propia obra, fue enorme, y muchos de sus discípulos, como Víctor López Coteló, y Alberto Campo Baeza (de línea más purista y abstracta), han mantenido esta línea moderna²¹⁰ y contenida, que puede observarse aún en gran parte de la producción arquitectónica española actual. También en Barcelona se podía notar su influjo en algunas obras de Josep Llinás o Elías Torres y J. A. Martínez Lapeña. Junto a Sota, en Madrid, destaca el organicismo moderno de F.J. Sáenz de Oiza, con los paradigmáticos edificios de Torres Blancas (1962) y del Banco BBVA (1971-81), y Javier Carvajal, del cual podemos destacar la Escuela de Estudios Mercantiles de Barcelona (1961), el Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York (1964), o la Torre de Valencia en Madrid (1968-72); o el organicismo wrightiano de Fernando Higueras (1930-2008), con obras como el Instituto de Patrimonio Cultural de España en Madrid (1967-1990).

Rafael Moneo, formado por Sota, Oiza y Utzon, fue el arquitecto de mayor relieve de los ochenta y el más internacional. Buen conocedor de la Historia de la Arquitectura y de la Antigüedad (pensionado de la Real Academia de Bellas Artes de España en Roma²¹¹ en 1963-65), muestra especial atención por el contexto y la tradición en sus obras, como puede apreciarse, sobre todo, en el Museo de Arte Romano de Mérida (1980-86). Ha realizado una extensa labor docente en el campo de Proyectos Arquitectónicos en las Escuelas de Madrid, Barcelona y Harvard. Podemos considerarlo uno de los precursores en la intervención en el

²⁰⁹ FRAMPTON, Kenneth. *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Edición española Gustavo Gili, Barcelona, 1998.

²¹⁰ Acerca del Movimiento Moderno, Frampton defiende que “fue el primer movimiento global: los objetivos lo eran y el resultado también. Era progresista y cambió la faz de la tierra. El legado sigue vivo y con potencial, ha demostrado saber absorber nuevas tecnologías y poder trabajar con poco”. Recuerda que la influencia del Renacimiento se extendió hasta el siglo XIX, y piensa que la de la modernidad podría también perdurar siglos”. Entrevista op. cit.

²¹¹ También Javier Carvajal fue pensionado de la Academia una década antes, entre 1953 y 1955.

74 Banco de España, Madrid. Ampliación.

patrimonio, pues en numerosas ocasiones se ha enfrentado a “dilemas patrimoniales”; como recuerda Fernández-Galiano:²¹² *“desde la modélica deferencia hacia el palacete existente en el caso de Bankinter hasta el menos feliz forcejeo con la obra de Villanueva en el Museo del Prado (acaso más censurable que el testarudamente polémico cubo de ladrillo en el claustro de los Jerónimos), sin olvidar la inteligente utilización de las fachadas del Palacio de Villahermosa para el Museo Thyssen y el ensamble de la retórica hipóstila de la Estación de Atocha con la marquesina de Alberto del Palacio”*.

Muy apreciada, especialmente en el sector de la restauración italiana,²¹³ ha sido su actuación para la ampliación del edificio madrileño del **Banco de España**. **[74]** En el proyecto,²¹⁴ en contra de lo que la mayoría de los arquitectos modernos reclaman, Moneo parte del supuesto que para intervenir en un edificio histórico no es necesario emplear el lenguaje contemporáneo, sino que *“hay que aceptar la peculiaridad y la singularidad de cada caso en la confianza de que, desde el en-*

²¹² FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. *La maestría inadvertida*, El País, 1 de abril de 2006. http://el-pais.com/diario/2006/04/01/babelia/1143846379_850215.html (consultado en 2013).

²¹³ Véase CARBONARA, Giovanni. *Architettura d'oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo*. Editore Utet Scienze Tecniche, Torino, 2011, p. 118. En mi opinión, la ampliación en fachada de la Academia Británica de los arquitectos Garofalo y Miura en Roma, es reflejo de su influencia en Italia.

²¹⁴ Proyecto publicado en la revista ON 291 – ABR/2008, artículo del mismo Rafael Moneo. <http://www.ondiseño.com/proyecto.php?id=1251> (consultado en 2013).

L

75 Molinos del Río Segura, Murcia. Antes y después de la restauración y transformación

*tendimiento de la arquitectura y desde la flexibilidad de la disciplina, y no desde supuestos previos, puede darse solución al problema planteado.*²¹⁵ Así, decide realizar un proyecto tan extremadamente respetuoso con el lenguaje arquitectónico original del edificio (continúa, de modo simplificado, las líneas compositivas del lenguaje original) que pasa inadvertido a pesar de su céntrico y simbólico emplazamiento. Quizá esta visión respondiera a las posturas postmodernas del momento (el concurso fue convocado en 1978 y su realización fue aplazada 25 años por problemas de licencias urbanísticas), o quizá su pequeña escala (chaflán de unión), frente a la totalidad del conjunto, no permitiera realizar alardes mayores. Su posterior realización, en cambio, ha demostrado ser una respuesta sabia y sopesada.

En estos años, junto a propuestas paradigmáticas como la anterior, pueden citarse otras muchas actuaciones en el patrimonio más atrevidas (o menos contenidas) a nivel proyectual (recuérdese cómo la política de intervenciones en el patrimonio del Gobierno había cambiado sus directivas²¹⁶), de las cuales dos fueron especialmente elogiadas y, en cierto modo, crearon tendencia. Una fue la reconversión de los **Molinos del Río Segura en Murcia** (1985-89) de **Juan Navarro Baldeweg** (Catedrático –hoy Emérito- de Proyectos de la ETSAM) y la otra, la de la **Iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco**, Valladolid, de **José Ignacio Linaresoro** (también Catedrático de Proyectos de la ETSAM).

²¹⁵ Op. Cit. MONEO, Rafael. ON 291 – ABR/2008, p. 125.

²¹⁶ Véanse pp. 113-116, en las que se hace referencia al artículo (op. cit.) HUMANES BUSTAMANTE, Alberto. *Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico (1980-1985)*. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Madrid, 1986.

76 Iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco, Valladolid. Después de la intervención, 1988.

Para la reconversión de los Molinos en Centro Cultural y Museo Hidráulico **[75]**, se eliminaron las partes añadidas en altura, con el fin de volver al volumen original, de igual altura en toda su extensión, el cual fue restaurado y completado con partes nuevas de dos alturas y materiales modernos (hormigón, vidrio, aluminio). La eliminación de gran parte de su maquinaria y de sus revestimientos, denotaba una cierta falta de coherencia con la tipología del molino, en favor de preferencias estéticas y funcionales, que sin duda dieron lugar, gracias a la habilidad proyectual del arquitecto, a un edificio armonioso y bien proporcionado.

En la **Iglesia de Medina de Rioseco** (ss. XVI-XVII), hay una voluntad por conservar el trazado original sin mimetismos y recuperar analógicamente la volumetría de la nave reconstruyendo la cubierta y parte de sus muros derruidos: los arcos de madera laminada del falso techo se solapan para conformar la geometría perdida de la bóveda, y el ladrillo se contrapone a la piedra para rematar la fachada, siguiendo la modulación interna de las capillas, y con lenguaje evocador del clasicismo. **[76]** Posteriormente, en la transformación de las **Escuelas Pías de Madrid** (1996-2004), Linazasoro volverá a utilizar la madera y el ladrillo para responder a la dualidad antiguo/nuevo, pero de un modo diferente. En este caso, la parte nueva toma mayor protagonismo y son los restos los que se integran en el nuevo espacio: la ruina permanece como tal, incompleta, y la edificación nueva, de fábrica de ladrillo, un volumen claramente contemporáneo, se yuxtapone

77 Escuelas Pías de Madrid. Después de la intervención. Vista exterior.

78 Escuelas Pías de Madrid. Intervención.

79 Capilla en Brihuega. Intervención.

a ella por contraste; los listones de madera del falso techo de la biblioteca ya no siguen la curvatura del volumen original, se separan para dejar pasar la luz cenital de la cúpula ausente, y adquieren una materialidad más liviana. **[77] [78]** Estas dos obras han sido fuente de inspiración, no sólo entre sus compatriotas, sino también en Italia, donde se ha ganado el respeto del sector restaurador. Véase, por ejemplo, el proyecto de la basílica Paleocristiana de San Pedro en Siracusa de Emanuele Fidone (de la cual se ha hablado anteriormente en las páginas 76-78), o la rehabilitación y adaptación de la **capilla de la iglesia del Convento de**

las Jerónimas de Brihuega (Guadalajara, España) de Adam Bresnick, en la que, como reflejo de la antigua bóveda, se ha realizado un nuevo techo arqueado con listones de pino maclados; la traza de la bóveda original se vislumbra sobre los muros de mampostería por el yeso y las molduras que perduraron. [79]

La arquitectura española se sentía (finalmente) libre. Su lenguaje contemporáneo era uno de los medios para la modernización del país. Los arquitectos, conscientes de que sus intervenciones no se ceñían a la restauración más purista, actuaban con fuerte sentido pragmático, afrontando el problema arquitectónico globalmente y otorgando solución de modo creativo, sin perder tampoco el respeto por la Historia y el contexto.

Mientras que Madrid se concentró en la práctica del edificio aislado, Barcelona se centró en la reordenación de la ciudad a través del Plan de Barcelona (1980). Con Oriol Bohigas al frente, desde el Ayuntamiento, y ayudado por docentes de la Escuela de Arquitectura (como F. Correa, M. Solà-Morales, L. Domenech, H. Piñón y R. Moneo, entre otros) y el filósofo T. Llorens, se llevaron a cabo cantidad de proyectos de reorganización y restauración. Paralelamente se desarrolló además una gran labor de crítica arquitectónica.²¹⁷

En relación al ámbito patrimonial, uno de los protagonistas indiscutibles, por la importancia de sus actuaciones y su labor intelectual, fue el arquitecto y licenciado en filosofía y letras **Ignasi Solà-Morales** (1942-2001), catedrático además de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde las antípodas de la postura restauradora del momento, a finales de los setenta y durante los ochenta, lamentaba la falta de juicio crítico y la seguridad para intervenir arquitectónicamente en los edificios por parte de los “conservadores”.²¹⁸ Argumentando su postura, dentro de la práctica arquitectónica general, publicó artículos de gran interés, relacionados con algunas de sus “intervenciones” en ámbito patrimonial, de los cuales sobresalen dos: *Teorías*

²¹⁷ Véanse la revista *Arquitecturas Bis*, fundada en 1974 en Barcelona, o las de los Colegios de Arquitectos: *Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme* (catalán), *Arquitectura* (madrileño), *Composició Arquitectónica* (vasco-navarro).

²¹⁸ Nótese que, en ese momento en España, los “conservadores” eran sencillamente los arquitectos encargados de la manutención o conservación del edificio. El término aquí no se usa ligado a la postura restauradora de la “conservación integral”.

de la intervención arquitectónica y *Del contraste a la analogía*, y en los que me detendré a continuación.

En el artículo ***Teorías de la intervención arquitectónica***, extraído de una conferencia de 1979,²¹⁹ divaga sobre el significado del término “intervención”. En sentido genérico, se usa para denominar cualquier tipo de actuación, como restauración, conservación, reutilización, etc., y en sentido específico, referido a la crítica a las actuaciones anteriores; pero en cualquier caso, se trata de “interpretaciones”. Antes del clasicismo, las intervenciones en edificios antiguos se realizaban sin ninguna consideración historiográfica, como yuxtaposición a lo existente, usando la arquitectura como base material o cantera (como en la Acrópolis de Atenas o en la construcción de catedrales). Es sólo a partir del renacimiento cuando surge la consideración crítica respecto al lugar de intervención, para “unificar la totalidad del espacio”. Partiendo de unos objetivos claros de proyecto y una imagen homogénea de la ciudad, se interviene desde la seguridad del nuevo lenguaje arquitectónico (como hace, por ejemplo, Alberti en la Iglesia de San Francisco en Rímini para construir el templo de Malatesta). Considera que la “alteración disciplinar” se produce cuando “la intervención se convierte en restauración”, surgiendo además dos corrientes contrapuestas: la de Viollet Le-Duc que aspira a “reconstruir los edificios tal como deberían haber sido”, y la de John Ruskin que defiende el poder evocador de la ruina, pretendiendo la no intervención. Solà Morales critica la posición evasiva, distante y sin criterio arquitectónico, de la restauración conservadora y proteccionista, y reclama una vuelta a la actitud de intervención proyectual, a partir del entendimiento profundo de cada estructura. En su artículo, ***Del contraste a la analogía. Transformaciones en la concepción de la intervención arquitectónica***, de 1985,²²⁰ destaca el valor (radical) de la intervención por contraste entre lo antiguo y lo nuevo, como modo para revalorizar las preexistencias (como por ejemplo lo conseguía, desde su punto de vista, el Movimiento Moderno, aunque no pretendiera un discurso histórico), ligado a un discurso perceptivo que posicionaba dialécticamente las arquitecturas en el

²¹⁹ Conferencia pronunciada en el *Collegi d'Arquitectes de Catalunya* como introducción al ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico, Historia de la intervención en el patrimonio arquitectónico de Cataluña, 1850-1960, Barcelona, 4 oct 1979. Publicado originalmente en *Quaderns d'Arquitectura i urbanisme*, 155, dic. 1982, pp. 30-37.

²²⁰ Publicado originalmente en Italia: *Lotus international* 66, abril-junio de 1985, pp. 36-45.

80 Escultura *Luz de amanecer* de G. Kolbe situada en el pabellón, 1929 y en Berlín desde 1996.

contexto urbano.²²¹ Considera la analogía un procedimiento de intervención moderado, procedente de una lógica estructural no formalista, cuya clave reside en el sistema del edificio existente, por tanto, el resultado proyectual dependerá de la lectura previa que se realice de la preexistencia.

En 1980, Oriol Bohigas, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, encarga a Ignasi Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos la tarea de reconstruir el **Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929**, un tema que, desde 1954 se estaba valorando realizar.

La reconstrucción se llevó a cabo entre 1983 y 1986, en el mismo lugar en el que estuvo originalmente y con rigor documental. Se trató de una interpretación de “cómo Mies hubiera querido que fuera en el caso que no fuera una instalación temporal”. Es decir, el pabellón original había sido construido de una forma relativamente sólida (con cimentación de hormigón) pero con algunas simplificaciones, dada su previsible corta duración de un año.

Por ejemplo, el mismo Solà-Morales cuenta²²² cómo la cubierta era totalmente plana y sin drenajes, y en la reconstrucción se adecuó al tema de las aguas y se

²²¹ Algo que, desde otros puntos de vista, se criticaba por suponer el aislamiento del edificio respecto al contexto urbano. Véase, por ejemplo, E. Nathan Rogers.

²²² SOLÀ MORALES, Ignasi. *La reconstrucción del pabellón Alemán de Barcelona. Intervenciones*. Ed. GG, Barcelona, 2006, pp. 99-115.

hizo un pavimento flotante. Asimismo, se interpretó el despiece de materiales en fachada, para ampliar el revestimiento de mármol travertino a algunas zonas que antes habían sido sólo estucadas (fachada lateral sur y fachadas posterior oeste y lateral norte del edificio de oficinas), probablemente por falta de presupuesto. Se colocó carpintería nueva de acero con una alta aleación de cromo, más duradera que la tradicional de cromo, para resistir el clima salino y húmedo de Barcelona. La estatua era una réplica fundida en bronce de la original conservada en Berlín. Por lo demás, se buscaron con extremo cuidado todos los materiales (como las canteras de mármoles) para obtener un efecto similar al original, y no queda duda de que la réplica del edificio es de una enorme calidad arquitectónica.

Lo sorprendente es que, en 2003, esta réplica fue declarada BIC (Bien de Interés Cultural) en la categoría de monumento histórico, algo ilógico considerando que la Ley actual del Patrimonio Español de 1985 prohíbe las reconstrucciones de edificios con interés histórico. ¿La copia había suplantado al original o simplemente, después de 20 años, la réplica ya había adquirido valor por sí misma? Según el historiador **David Rivera**,²²³ gran defensor de las reconstrucciones en estilo de las arquitecturas del Movimiento Moderno, para que el pabellón fuera recuperado, debía pasar de “esquema conceptual de la arquitectura moderna a edificio histórico”, algo realmente difícil visto que ya no existía materialmente el edificio... De acuerdo con Paul Philippot,²²⁴ estas reconstrucciones “carecen de la autenticidad definida como acto creativo, y por tanto histórico, que da lugar a la obra de arte y que no puede reproducirse.” Al respecto, la declaración de BIC dice:

“El actual Pabellón no es ni una copia ni una restauración, sino un nuevo edificio, obra arquitectónica final, que es lo que se ha considerado. El valor cultural es, en este caso, la suma del valor simbólico y arquitectónico del proyecto, El factor más relevante es, sin duda, el proyecto de Mies van der Rohe sin el cual no existiría el Pabellón.”

²²³ RIVERA, David. *Dios está en los detalles. La restauración de la arquitectura del Movimiento Moderno*. General de Ediciones de Arquitectura, Valencia, 2012, pp. 108-115.

²²⁴ PHILIPPOT Paul. *La teoria del restauro nell'epoca della mondializzazione*, Arkos, nº , año 3, 2002, pp. 14-17.

81 Emplazamiento original vs actual del Pabellón Español de la Expo de París de 1937.

Josep Quetglas, en su análisis sobre el Pabellón²²⁵, rechaza indirectamente toda reconstrucción al afirmar que éste se desmonta porque es sólo la “re-presentación” del vacío, verdadero objeto de la obra moderna y, por tanto, no tiene sentido su permanencia:

“[...] El vacío puede estar presente, y no solamente venir representado: y se trata de un vacío radicalmente distinto al que había antes de la construcción del Pabellón, un vacío que sólo es tal porque se presenta como ausencia del Pabellón. [...] El vacío de después del Pabellón es la presencia inamovible de una ausencia, es una figura clásica. El Pabellón se desmonta, porque la casa moderna es riquísima. Si la riqueza es una máxima concentración de valor, no es sólo concentración de valor en el espacio, sino también en el tiempo. El signo de la riqueza es necesariamente fugaz. [...] se desmonta, porque todo él es un espejo, que invierte cuanto se le enfrenta [...] Todo, en el Pabellón, se da dos veces, pero en posiciones diversas: el vacío y la riqueza, la luz y las sombras, entrar y salir, cubrir y descubrir, detener y mover... Dos veces, simétricas y opuestas. Por lo tanto, el Pabellón refleja su construcción en su desmontaje.”

Si *tirer l'éternel du transitoire* había sido la tarea de la *modernité* según Baudelaire”, Quetglas acaba diciendo que, en definitiva, el Pabellón se desmonta porque es moderno, y extrae de su transitoriedad, de su caducidad, el elemento

²²⁵ QUETGLAS, Josep. *El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe*. Editorial Actar, Barcelona, 2001, pp. 166-181.

82 Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Tras el incendio, 1994 y después de la reconstrucción 1999

estable, permanente, eterno de su forma (Este razonamiento valdría por extensión, para todos aquéllos casos de edificios modernos que fueron desmontados y posteriormente reconstruidos). Como asevera, de todo lo que entonces ocurrió en el Pabellón, la escultura original de Georg Kolbe, conservada en los jardines del Ayuntamiento de Schöneberg en Berlín, es cuanto queda. **[80]**

Como ya se ha comentado, las reproducciones de edificios desaparecidos no deben considerarse restauraciones (por muy “filológicamente correctas” que hayan sido realizadas), sino reinterpretaciones materiales de hechos históricos o reflexiones conceptuales materializadas, más o menos fidedignas al original. Pueden interpretarse como documentos didácticos, o como parte de la “clonación arquitectónica” de la cual Ascensión Hernández denomina productos de la “feti-chización de la arquitectura”.²²⁶ Curiosamente, apunta Hernández, en la misma Expo de Barcelona de 1929, durante la dictadura de Primo de Rivera, se realizó en Montjuich, la construcción de un Pueblo Español, síntesis de la arquitectura y el trabajo artesanal del país, impulsada por el arquitecto y político catalán Josep Puig i Cadafalch. 42.000m² y 117 edificios que, debido al éxito del público, se han conservado hasta nuestros días. Este antecedente de Las Vegas, tuvo varios usos

²²⁶ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. *La clonación arquitectónica*. Ediciones Siruela, Madrid 2007.

83 Zona Cero de Nueva York, tras el nuevo proyecto. *Freedom Tower* y fuentes del memorial 11-S

durante el s. XX (plató cinematográfico, campo de prisioneros durante la Guerra Civil,...), y actualmente es museo arquitectónico al aire libre.

Otro caso, similar al del Pabellón de L'Esprit Nouveau, por su descontextualización y reinterpretación, es la réplica realizada en Barcelona (1992) del **Pabellón Español de la Expo de París de 1937** diseñado por José Luís Sert y Luís Lacasa. En su origen, “se encontraba situado en la Avenida del Trocadero... La superficie total ocupada era de 1.400 m² de un terreno irregular y en pendiente, en el centro del cual había un árbol imposible de derribar.”²²⁷ Para su reproducción se usaron materiales parecidos a los originales, pero hubo que adaptarlo a los nuevos usos incluyendo una planta más, integrada en un zócalo más amplio, aparatos de climatización, sanitarios, iluminación,... Se recreó una topografía similar a la originaria, pero las fachadas delantera y trasera tenían la misma visibilidad. **[81]** Dada la pequeña escala de los pabellones, podría entenderse su reconstrucción temporal dentro del contenido de una exposición monográfica, algo quizás más sensato, visto que ésa era su duración temporal prevista. De todos modos, es complicado entender estos edificios fuera de contexto, pues pierden parte de su significación, crean confusión al ciudadano (*falso storico*) y adquieren sentido sólo para “entendidos” que, no sintiéndose engañados, aprecian su valor por lo

²²⁷ ALIX TRUEBA Josefina, *Pabellón español: Exposición Internacional de París 1937*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987.

84 Capilla de las Santa Formas, Alcalá de Hen. **85** Paseo de Ronda del Castillo de Bellver.

que representan en relación a lo que fueron. No parece lógico utilizar la réplica habitualmente, pues denota falta de confianza en la arquitectura contemporánea. El Pabellón de Barcelona no será la única reconstrucción que Solà Morales haga, pues entre 1994 y 1999 rehace y amplía el *Gran Teatre del Liceu de Barcelona* perdido en el incendio de 1994. De éste conserva la estructura salvada de las llamas, pero aprovecha para realizar mejoras técnicas (seguridad, acústica, visibilidad e iluminación) y para ampliarlo, reconstruyendo “en estilo” la sala principal.

[82] Acerca de ello decía:²²⁸

“La forma del espacio trazado de la antigua sala pesaban demasiado como para permitir una alternativa tipológica que llevase a una disposición diferente del público. [...]Estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es un nuevo teatro, un nuevo espacio público donde se incorporan, como memoria del pasado, el conjunto de los espacios que no quedaron dañados por el incendio, es decir, los porches de entrada y la fachada histórica, el vestíbulo, la escalinata y el salón de los espejos por un lado, y por otro, la sala tipológicamente igual y reconstruida en su ornamentación.”

Este tipo de intervenciones estaría en la línea de las reconstrucciones llevadas a cabo tras la II Guerra Mundial y otros desastres naturales, tras los cuales parecía

²²⁸ SOLÀ MORALES, Ignasi. *El Gran Teatre del Liceu. El proyecto de reconstrucción y ampliación. Intervenciones*. Ed. GG, Barcelona, 2006, pp. 127-152.

86 Hipódromo de la Zarzuela, Madrid. Antes y después de la intervención.

existir la necesidad emocional imperante de recuperar el patrimonio perdido. Sin embargo, hay quien, en ocasiones aún más dramáticas, logra resurgir, arquitectónicamente hablando, sin necesidad de recurrir a la reconstrucción. Véase, por ejemplo, el caso de la destrucción de las **Torres Gemelas en Nueva York** y el concurso internacional para la Zona Cero: Después del atentado del 11-S, se estuvo valorando su reconstrucción. Al final no se realizó, sino que se propuso, en su lugar, un concurso, que ganó **Libeskind**, para realizar un nuevo rascacielos, y en el lugar del vacío de las torres, dos grandes fuentes, memorial de las víctimas. **[83]** Aunque la práctica reestructuradora haya tenido cierta difusión, no puede decirse que sea representativa de la arquitectura española actual en contextos patrimoniales. En cambio, sí lo es el hecho de que no sean restauradores especialistas, sino arquitectos de profesión, proyectistas de alto nivel, entre los que destacan cantidad de profesores de Proyectos Arquitectónicos de las Escuelas de Arquitectura, quienes abarquen la mayor parte de la producción arquitectónica, y que lo hagan desde la interpretación contemporánea del edificio en su contexto.

Capitel en su libro sobre restauración, citaba algunas obras de esta época²²⁹, realizadas casi todas por profesores de Proyectos, reclamando el criterio analógico,²³⁰ como, por ejemplo, en la **Iglesia del Colegio Máximo de Alcalá de Henares**, donde **E. Tuñón y P. Iglesias** resolvieron, entre 1983 y 1985, la división entre la sacristía y la Capilla de las Santas Formas con un elegante elemento

²²⁹ Op. cit., en su “Apéndice: La práctica de la analogía formal”, pp. 219-244.

²³⁰ En p. 242 afirmaba: “El criterio analógico, si está profundamente fundado y es cualificado en su diseño, se ofrece como alternativa adecuada antes las dos imprudentes y tradicionales aventuras formales de la mimesis historicista y la intervención moderna creativa e indiscriminada.”

L

87 Ex matadero, hoy Escuela de Hostelería de Medina Sidonia. Intervención.

contemporáneo de madera, que ejerce a la vez de puerta y de retablo, aportando además un rico matiz luminoso. **[84]** Del mismo modo, **J. Frechilla, C. Herrero, J.M. López Peláez y E. Sánchez** optaron por el empleo moderno de la albañilería (arcos y bóvedas tabicadas de ladrillo) para renovar la cara interna de la cubierta del **Convento de San Agustín de Haro** en La Rioja. A su vez, en Palma de Mallorca, **J. A. Martínez Lapeña y E. Torres Tur**, para la pavimentación del **Paseo de Ronda del Castillo de Bellver**, utilizaron el mismo tipo de piedra “marés” existente, pero diferenciando su condición contemporánea a través de la adaptación de su despiece y geometría al recorrido y a la topografía. **[85]**

La práctica arquitectónica contemporánea. Ejemplos.

Si, como se comentaba, la arquitectura española ha sido, durante las últimas décadas, uno de los pilares para la transformación del país, reconocida internacionalmente por el buen saber hacer de sus técnicos, parece que la dura crisis económica ha truncado este optimista panorama, en el que *“apoyados por una gran inversión de las administraciones públicas, por un sistema ampliamente extendido de concursos de arquitectura y una formación de calidad en las escuelas, los arquitectos fueron protagonistas de un período que forma ya parte de un ciclo que parece haber llegado a su fin.”*²³¹

²³¹ Afirman los directores de la última Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (XII BEAU, 2013), los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, en su artículo para el *Catálogo*

88 Yacimiento romano de Can Tacó, Montmeló.

Durante los años del boom inmobiliario también se cometieron excesos y errores. Para Frampton,²³² de los últimos años (no sólo en España, sino a nivel internacional), lo peor ha sido *“tratar la arquitectura como arte, como esculturas gigantescas; eso reduce la arquitectura a la fachada de los edificios”*. También Wilfried Wang,²³³ defiende cómo *“en las dos últimas décadas, ha tenido lugar un desplazamiento muy marcado hacia la capitalización de la propia arquitectura y su imagen. El resultado ha sido una inflación renovada de la importancia de los efectos gráficos bidimensionales del proyecto arquitectónico, combinada con cierta exageración de los gestos formales compositivos y la disminución simultánea de las cualidades experienciales de la arquitectura. El alza de esta ‘iconomanía’ replica el ascenso de la ‘economanía’, en la que el valor de cambio de cualquier cosa es conocido, pero no así su valor cultural. [...] Aún son muchos los que no se han percatado. Y parecen inconscientes tanto de la crisis de la economía capitalista –la economanía– como del modelo cultural aparejado –la iconomanía–”*.

de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. *Inflexion / Turning Point*, Ed. Caja de Arquitectos, en colaboración con el Ministerio de Fomento, Madrid, 2013; pp.12-13

²³² Op. cit.: Entrevista a Frampton realizada en junio de 2013 por Anatxu Zabalbeascoa para El País.

²³³ En su artículo *Punto de inflexión: descubrir el terreno de lo real*, incluido en el *Catálogo de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Inflexion / Turning Point*, Ed. Caja de Arquitectos, en colaboración con el Ministerio de Fomento, Madrid, 2013; pp. 26-37. (Wang es Arquitecto y Crítico de Arquitectura, Socio fundador del estudio Hoidn Wang Partners, y profesor de la University of Texas at Austin, USA).

L

89 Baterías antiaéreas del Turó de la Rovira. Adecuamiento paisajístico.

Los propios arquitectos, cansados de la arquitectura del espectáculo de estos años precedentes, reclaman hoy una mayor profundidad conceptual en las intervenciones. Así, es representativo cómo en el catálogo de la XII BEAU de 2013, de las cinco secciones temáticas de las obras,²³⁴ al menos dos están relacionadas con la intervención en preexistencias. Desde que estalló la crisis, la “reconversión”, “reutilización”, “revitalización”, “transformación”, etc. de edificios, han pasado a protagonizar la escena arquitectónica. En palabras de Wilfried Wang,²³⁵ miembro del jurado:

“Estos trabajos de reconversión representan el extremo más radical de la praxis futura. Representan la aproximación al proyecto más duradera –y, por tanto, más sostenible en contextos históricos de alta densidad–, a través del rechazo por esa carrera sin sentido por llamar la atención de los medios, para optar en su lugar por reforzar las cualidades existentes. En el caso de la adición de un nuevo elemento edilicio en un contexto histórico preexistente, aparecen casos en los que lo nuevo y lo viejo entran en equilibrio, al ser lo más reciente un ‘apoyo simbiótico’ para lo antiguo. Algunos arquitectos demuestran el manejo de tales niveles de sabiduría y contención como para dar lugar así a una relación dialéctica. Esa contención se da

²³⁴ Las cinco temáticas han sido: A. Reconversión y reutilización; B. Territorio y paisaje; C. Revitalización y transformación urbana; D. Acción participativa y social; E. Símbolos cívicos.

²³⁵ Op. cit., pp. 26-37.

90 MUCA, Casa de la Música en Algueña, Alicante

cuando los proyectistas no tratan de expresar sus propios egos a través de su obra, sino que se esfuerzan por establecer un vínculo cercano y armonioso entre lo nuevo y lo que le rodea.”

Algunos de los ejemplos premiados en este ámbito, más interesantes, han sido:

- Restauración y rehabilitación del recinto de carreras del **Hipódromo de la Zarzuela de Madrid**, de Junquera Arquitectos SLP; **[86]**
- **Escuela de Hostelería en antiguo Matadero de Medina Sidonia**, de María González y Juanjo López de la Cruz; **[87]**
- Adecuación del **yacimiento romano de Can Tacó, Montmeló**, de Toni Girónès; **[88]**
- Restauración de las **baterías antiaéreas del Turó de la Rovira**, de Imma Jansana Ferrer (JDVDP) y Jordi Romero Sabí (AAUP); **[89]**
- **Oficinas para la Junta de Castilla y León en Zamora**, de A. Campo Baeza;
- MUCA, **Casa de la Música y Auditorio en Algueña, Alicante**, de COR Asociados. **[90]**

De todos ellos, seguramente el más complicado, ha sido la **Biblioteca Hertziana de Roma** (J. Navarro Baldeweg, concurso 1995, obra 2003-2013). El jurado lo describía como uno de los ejemplos de *“cirugía inteligente que se acerca al tejido existente mediante la eliminación de elementos concretos de los edificios que, bien pueden haber crecido a lo largo del tiempo, sin integrarse realmente en él o bien impiden una interpretación coherente del conjunto, si bien, en la composi-*

91 Sección de la Biblioteca Hertziana, Roma.

92 Biblioteca Hertziana, Roma. Entrada principal, maqueta estructural y vista desde el ingreso.

ción final, se permite la predominancia de lo antiguo". Es fruto de un concurso al que fueron invitados, entre otros, Aymonino, Grassi, Moneo y Navarro, El objetivo era la renovación de la biblioteca de la Fundación Max Planck situada entre *Via Sistina* y *Via Gregoriana*, en el ex jardín del *Palazzo Zuccari* bajo el cual se encontraban los restos romanos de la villa de Lucullo del s. I d.C. Estos restos habían sido en gran parte destruidos durante la desastrosa reforma de la biblioteca entre 1963 y 1970, en la cual se había demolido lo existente para construir un único cuerpo de acero y hormigón armado que albergase los numerosos volúmenes de la biblioteca y conectase el *Palazzo Zuccari* y el *Palazzo Stroganoff*. Sin embargo,

93 Torre del Homenaje, Huéscar. Intervención.

la cantidad de barreras arquitectónicas y el incumplimiento de normativas anti-incendios lo hacían poco funcional y la dirección había decidido demolerlo.²³⁶

Navarro hace referencia al *genius loci* del lugar inspirando su proyecto en el antiguo jardín de la villa de Lucullo, caracterizado por una disposición aterrazada de sus muros de contención en la pendiente sur del Pincio.²³⁷ Crea así un pozo de luz central delimitado por tres paredes de vidrio estructural y una de ladrillo blanco, ligeramente inclinadas, para difundir la luz natural evitando la radiación directa sobre el depósito de libros. En torno a él, seis plantas abalconadas de forma escalonada, cuya distribución se percibe desde el ingreso. Además, propone el ingreso a través del *Portale del Mascherone*, que metafóricamente retoma para entrar en este lugar pensante. El proyecto tuvo que superar enormes

²³⁶ DA GAI, Enrico. *Il progetto di restauro e recupero funzionale della Bibliotheca Hertziana a Roma*, del libro dell'Associazione per il recupero del costruito, ARCo, *Manutenzione e recupero nella città storica. 'L'inserzione del nuovo nel vecchio' a trenta anni da Cesare Brandi. Relazioni Generali e relazioni ad invito del IV convegno nazionale, Roma 7-8 giugno 2001*. Gangemi Editore, Roma, 2001.

²³⁷ NAVARRO BALDEWEG, Juan. *Ristrutturazione della Biblioteca Hertziana, Roma, 1995*, memoria del concurso en Zodiac 17 Marzo/Agosto 1997, Torino.

94 Muralla Nazarí del Alto Albaicín, Granada. Intervención.

dificultades administrativas (entre 1996-1999) y estructurales.²³⁸ Por una parte, se trataba de una intervención particular -la demolición y reconstrucción de un edificio del centro histórico-, pues en Roma el *Piano Regolatore* sólo permite el *restauro e risanamento conservativo*, por lo que hubo que aprobar un *Piano di recupero di iniziativa pubblica*, en colaboración con el *Ufficio tecnico comunale per il centro storico*. Después vinieron las excavaciones arqueológicas, supervisadas por la *Soprintendenza Archeologica di Roma*. Además, para no dañar los restos romanos, hubo que recurrir a la más avanzada tecnología: una viga de hormigón pretensado de 3m de altura ocupa toda una planta habitable del sótano, apoyada sólo sobre dos bandas de micropilotes alineados a las fachadas, para sostener el peso del volumen superior. La obra muestra una simbiosis de proyecto ex novo

²³⁸ La obra contó con un equipo multidisciplinar. La Fundación Max Planck designó para la fase administrativa, de restauración, de refuncionalización general y de dirección de obra al arquitecto Enrico Da Gai, quien participó también, junto a Navarro, en el proyecto ejecutivo; además se contó con un equipo de ingenieros para el cálculo estructural, equipos especializados en instalaciones, asesores para la restauración, etc. Da Gai cuenta con detalle el largo proceso en *Biblioteca Hertziana, Max Planck Institut – Roma, Juan Navarro Baldeweg*, en Casabella nº 810, *Gli antipodi dell'abitare*, Milán, 2012.

95 Centro José Guerrero, Granada. Intervención.

español y restauro italiano, dos modos diferentes de aproximarse al patrimonio, con excelentes resultados a pesar de la larga realización de la obra. **[91] [92]**

A continuación, algunos ejemplos de excelentes intervenciones en el patrimonio llevadas a cabo desde una aproximación en la que el proyecto contemporáneo toma las riendas del proceso:

Antonio Jiménez Torrecillas (Profesor Titular de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Granada) se confronta continuamente con la relación antiguo/nuevo en su obra, destacando con gran habilidad el valor histórico de los edificios de manera respetuosa y contemporánea. Destacan por ello sus actuaciones en la Torre del Homenaje de Huéscar **[93]** y, en Granada, la Muralla Nazarí del Alto Albacín, el Centro José Guerrero y el Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V de la Alhambra.

En la **muralla granadina**, cierra la brecha de 40m originada por un terremoto del s. XIX con un proyecto que protege sus cimientos y restablece su continuidad

96 Concurso de ideas Atrio de la Alhambra.

mimetizándose con la parte original sólo en la lejanía. El material elegido ha sido el granito común, muy utilizado en la tradición constructiva granadina. El interior de la nueva muralla se transforma en un vacío fragmentado a través del cual la vista busca la ciudad. El autor explica así su proyecto:

“El concepto de ‘sólido capaz’ ha sido el principio rector de esta intervención. Recogido en las teorías sobre restauración e intervención de monumentos, este principio fue utilizado magistralmente por Torres Balbás en la Alhambra, en concreto en el pórtico norte de los jardines del Partal, allá por los años veinte, y viene a resumir que cuando en un Bien de Interés Cultural falta una parte, ésta se rehace de modo que quede confinada a una intervención volumétrica o geométrica que recupere la imagen de continuidad originaria, pero desprovista de cualquier elemento que entre dentro de la categoría del falso histórico (reconstrucción). La reconstrucción por anastilosis en el proyecto que nos ocupa es imposible por la naturaleza constructiva de la fábrica, puesto que ya se ha desintegrado la fábrica de la muralla de tapial calicastro, formada por arena, mortero y cal.” ²³⁹ **[94]**

²³⁹ GÓMEZ ACOSTA, José Miguel. *Muralla Nazarí: Il velo contemporáneo e il monumento*. Antonio Jiménez Torrecillas, Revista Anagke, nº 59, 2010, pp. 151-153, citado también en español en <http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/10/muralla-nazari-en-el-alto-albaicin-aj-arquitectos/> (consultado en 2014).

97 Museo del Agua de Lanjarón.

En el **Centro José Guerrero** (Granada, 1991-2000), además de conservar responsablemente el edificio histórico y ampliarlo de modo creativo y contemporáneo, logra con maestría acoger la función expositiva e interpretar el contexto: El patio interior se cierra y se convierte en espacio expositivo semicerrado y neutro, en torno al cual se deambula observando el exterior. El recorrido acaba en la cubierta, rindiendo homenaje a la ciudad, con la apertura de un gran ventanal a la Catedral. El edificio se sitúa en un solar rodeado por calles estrechas y una medianera. Un muro de carga de fábrica de ladrillo define su perímetro, y en su interior, un sistema porticado de columnas de fundición. Los pilares se han conservado vistos, y el muro de fachada se ha revestido en planta baja con la piedra tradicional de la ciudad, la misma que tapiza el suelo a la entrada. Para soportar el peso de la cuarta planta añadida, se ha realizado una nueva estructura de descarga, que pasa a través de la piel de fachada y del muro de las escaleras.²⁴⁰ **[95]**

También en la ciudad de Granada, el Profesor de Proyectos **Juan Domingo Santos** ha ganado, junto a Álvaro Siza el **concurso de ideas Atrio de la Alhambra** (2011) para crear el nuevo acceso al conjunto monumental. El proyecto, Puerta nueva, propone una serie de volúmenes bajos y plataformas escalonadas siguiendo la

²⁴⁰ Como se puede observar en el vídeo: <http://www.tvarquitectura.com/tv/centro-jose-guerrero-antonio-jimenez-torrecillas> (consultado en 2014).

98 Museo de las Colecciones Reales, Madrid.

pendiente del terreno y mimetizándose con los tonos terrizos, a través de las cuales reorganiza eficazmente los recorridos (a pie, en autobús, o en coche) de acceso. [96] Santos trabaja desde hace años en temas relativos a la intervención en el patrimonio, sea a través de sus obras como desde la investigación universitaria.²⁴¹ De hecho, su estudio se sitúa en la torre alcoholera de la antigua Azucarera de San Isidro en Granada, para cuya fábrica ha realizado también una interesante propuesta de reconversión. En su **Museo del Agua de Lanjarón**, Granada (2009), revaloriza el contexto a través de una sencilla y eficaz intervención paisajística y de reciclaje de las humildes naves del matadero (a su vez, antiguo molino de agua). Láminas de agua, troncos de eucalipto y naranjos refrescan el ambiente de paños desnudos y fachadas blancas. Ocupando el viejo patio, una liviana construcción de madera encierra un espacio de contemplación del vacío

²⁴¹ Véase su tesis doctoral *La tradición innovada. Sobre transformaciones en arquitectura*, leída en 2005, Dpto. de Expresión Gráfica de la Universidad de Granada y dirigida por Campo Baeza. En 2013, premiada y publicada por la Fundación Caja de Arquitectos. Habla en general de la experiencia y la memoria desde ámbitos diferentes: la música, la pintura, la escultura,..., la arquitectura. Toca algunos temas claves referentes a la intervención en el patrimonio arquitectónico como la arqueología o la autenticidad, manteniendo cierta distancia de la restauración tradicional. A veces, sus opiniones resultan ambiguas, como al reclamar, por una parte, ser más selectivos al conservar, intervenir con una mayor creatividad, y hacerlo desde el “proyecto de arquitectura” y no desde la “restauración” (tachando de tradicionales a los restauradores) y, por otra, sin embargo, defiende las reconstrucciones literales a la hora de intervenir en contextos de obras desaparecidas (ver pp. 147, 149, 151, 153, 157, 158, 231 y 232).

99 Escaleras mecánicas del casco histórico de Toledo.

y del agua, de la luz y la sombra, convirtiéndose en el nuevo hito del museo y del paisaje. [97]

Mansilla y Tuñón parten en sus proyectos de la pragmática descripción de lo existente, lo individual y lo concreto; un pragmatismo que se convierte en racionalidad, esencialidad y método. Discípulos de Moneo, estos profesores de Proyectos de la ETSAM siempre han demostrado interpretar con suma atención el contexto, algo especialmente delicado cuando se trata de intervenir en edificios patrimoniales relevantes, como en su obra para el **Museo de las Colecciones Reales**, en el núcleo originario de la ciudad de Madrid. En este caso, los arquitectos eligieron prudentemente el solar (reduciendo el propuesto en las bases del concurso) para no modificar la percepción principal (desde la Calle Bailén) del Palacio Real y la Catedral, y se posaron sobre la parte poniente, en los Jardines del Campo del Moro, elevándose hasta la Plaza de la Almudena. Para ello, tuvieron antes que sustituir el antiguo muro de contención, permitir la excavación arqueológica²⁴² y sanear el terreno.²⁴³ La fachada prosigue la línea de cornisa

²⁴² Según cuenta E. Tuñón (Conferencia en la Univ. Roma Tre, 22/01/2014), el cambio de solar evitó destrozar los restos de la muralla árabe existente, tal como hizo Chueca Goitia (a pesar de ser catedrático de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo) cuando construyó la Catedral.

²⁴³ Contaminado por las antiguas instalaciones de la Real Fábrica de Gas, del s. XIX (que contaba también con un gasómetro), en las que se quemaba hulla y se producía brea.

L

100 Yacimiento arqueológico de La Olmeda, Palencia.

más baja del ala oeste del Palacio, recoge (libremente) el ritmo compositivo de las columnas del Palacio y se materializa con el mismo granito que el resto del conjunto monumental. El resultado es un museo de proporciones monumentales, con recorrido continuo y descendente. [98]

Martínez Lapeña y Torres Tur resolvieron el problema de inconexión entre la parte baja y alta del **casco histórico de Toledo** realizando aparcamientos extra-muros y unas **escaleras mecánicas** en la ladera de la colina: las escaleras de La Granja. Esta “brecha iluminada” en el terreno les hizo merecedores del premio de la VI Bienal Española de Arquitectura en 2001. Lo que parecen unas sencillas escaleras, han necesitado una cimentación de 30m de profundidad hasta llegar al estrato resistente del terreno y pasar bajo la muralla medieval. [99]

El **Yacimiento arqueológico de La Olmeda**, Palencia (2004-2009), se aprecia desde la lejanía como un paralelepípedo de color terrizo que subraya la horizontalidad de la vegetación en el paisaje. **Paredes Pedrosa** envolvieron el yacimiento utilizando un inteligente y elegante sistema constructivo, sutilmente proyectado para proteger y recalificar la preexistencia. El cerramiento perimetral está conformado por un “fuelle” de módulos de acero cortén perforados, trasdosados con policarbonato traslúcido para matizar la entrada de luz natural. La cubierta se propone como un sistema continuo, metálico, y modular, apoyada sobre pilares, también metálicos, que sortean los restos. El entramado estructural es de base

101 Yacimiento arqueológico de la Villa del Casale en Piazza Armerina, Sicilia.

romboidal con pletinas de acero, exteriormente se reviste con chapa de aluminio, e interiormente se percibe como un artesonado contemporáneo. Una pasarela sobre elevada metálica revestida de madera y barandilla de vidrio conduce a los visitantes por el recorrido interno. A través de mallas de acero dispuestas verticalmente, las estancias de la antigua villa romana recuperan su tercera dimensión. La Olmeda es, además, un proyecto pionero por su propuesta de musealización integral del yacimiento.²⁴⁴ **[100]**

Víctor López Coteló (Catedrático de Proyectos en la escuela de la TU de Munich) considera “de buena educación” integrarse en el paisaje, actuar con discreción y naturalidad.²⁴⁵ Por eso, a la hora de intervenir en el patrimonio, deja que sea el edificio histórico y la construcción quien marque los tiempos y las pautas, sin modas ni cuestiones estilísticas. Así podemos observarlo, por ejemplo, en su **actuación en la Casa de las Conchas de Salamanca** (gótico civil ss. XV-XVI) para

²⁴⁴ Los autores, Ángela García de Paredes e Ignacio G. Pedrosa, explican en su artículo en la Revista ph – Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 73, febrero 2010, pp. 88-111, cómo “la reconstrucción de la espacialidad de las estancias romanas era una premisa carente de referencias construidas. Salvo en casos como la **Villa del Casale en Piazza Armerina, Sicilia**, donde se reconstruye casi literalmente el perímetro de los muros romanos sugiriendo el volumen posible de la villa, no existen ocasiones de musealización tan completos y amplios como la villa de La Olmeda”. **[101]**

²⁴⁵ Entrevista radiofónica realizada el 21/06/2012 en el canal de Edgar González: <http://www.edgargonzalez.com/2012/06/21/victor-lopez-cotelo/> (consultada en 2013).

102 Nueva biblioteca en la Casa de las Conchas de Salamanca.

transformarla en biblioteca (1985-1993). En este caso, el edificio presentaba serias patologías, por lo que hubo que recalzar la cimentación, e incluso desmontar y volver a montar los sillares del claustro, pero el autor reconoce que la dificultad principal no fue la constructiva, sino la proyectual (“saber cómo interpretar el espacio y enfocar la transición de tiempos, encontrar el potencial que se pudiera hermanar con el presente”). **[102]** Uno de los recursos constructivos recurrentes que López Cotelo utiliza para integrarse en el paisaje es partir del basamento con materiales tradicionales del lugar, como la piedra, e ir creciendo en altura con materiales más industrializados (vidrio, acero), combinándolos con absoluta naturalidad, como puede observarse, por ejemplo, en los conjuntos residenciales de la Vaquería Carme de Abaixo (1998-2002), de Caramoriña (2001-2009), o de Puente Sarela, todos en Santiago de Compostela. Cree necesario equilibrar cultura y tecnología, apostando sin miedo por el nuevo uso presente, aunque no siempre las convenciones culturales son fáciles de romper (como en su intervención en el antiguo Hospital Militar de Granada para convertirlo en Escuela de Arquitectura: solicitó la supresión de los enrejados de fachada por no considerarlos necesarios para el nuevo uso, pero la Universidad no lo permitió).

En el **Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano de Valladolid**, Juan Carlos Arnuncio (Catedrático de Proyectos en Valladolid y Madrid, ETSAM) congela la ruina de la torre del antiguo convento del s. XIV, a través de la creación

103 Museo de Arte Contemporáneo Español. Patio Herreriano de Valladolid.

de un nuevo volumen prismático que parece emerger de su interior, inspirándose en la dualidad que propone Gustavo Torner en sus cuadros abstractos donde confronta dos tipos de acero²⁴⁶ y en el modo de consolidar el Coliseo de Stern.²⁴⁷ Completa, amplía y modifica las proporciones del conjunto a través de piezas contemporáneas. En el interior, el claustro se cierra intentando no alterar su percepción material: en la planta baja, un paño continuo de vidrio se retranquea respecto a los arcos de piedra, y en las plantas superiores, el vidrio (casi a hueso, de carpinterías delgadísimas) se sitúa en el plano interior de los huecos. Por último, en el interior de la Capilla de Fuensaldaña, Arnuncio no busca la analogía geométrica del volumen, sino realizar una representación (abstracta) del cielo a través de un casquete esférico de 33m de radio y 6m de desnivel, cóncavo colgado y blanco. Posiblemente, la sensación de levedad se hubiera logrado en mayor medida elevando más el falso techo, ya que, mientras en la parte inferior (donde la lámina no toca los restos) el efecto está más logrado, en el extremo opuesto comprime en exceso la ruina incompleta. **[103]**

²⁴⁶ Ver <http://www.espaciotorner.com/> (consultada en abril 2014), cuadros como 1962. Acero inoxidable-Chatarra plateada, 162x162cm. Museo de Arte Abstracto español, Cuenca. Fundación Juan March, Madrid.

²⁴⁷ Conferencia de Juan Carlos Arnuncio Pastor en la Universidad de Navarra (Pamplona, 22/10/2010): <http://www.youtube.com/watch?v=5YKo-l-9NOM> (consultada en 2014).

104 Museo Nacional de Escultura, Valladolid.

También en Valladolid, **Nieto y Sobejano** realizan, tras ganar el concurso nacional de 2002, la restauración integral y ampliación del **Museo Nacional de Escultura**, situado en el Colegio de San Gregorio, ejemplo singular del estilo hispano-flamenco de finales del s. XV. El edificio había sufrido numerosas transformaciones tras las desamortizaciones del s. XIX, y en 1933 para su adaptación como museo. Muchos artesanados habían sido sustituidos, así como la estructura original de madera de la cubierta, reemplazada por otra metálica. Nieto y Sobejano actúan respetando los elementos de mayor valor, pero reorganizan las circulaciones y las zonas expositivas: abren un corredor entre ellas y cierran la mayoría de las salas al claustro, el cual mantienen abierto. La estructura original y los artesanados se consolidan, pero se eliminan los solados, revestimientos y carpinterías del siglo pasado, que afectaban negativamente al conjunto. Se realiza un trasdorado particular de los muros, enmarcando los huecos con una cierta separación de su perímetro. Las instalaciones se esconden entre las cerchas metálicas de la cubierta, o en nuevas galerías de servicio enterradas. En la cubierta del *Edificio de las Azoteas*, derrumbada en 1824, se actúa más libremente cambiando la sección para introducir salas de mayor altura e iluminación cenital, con lenguaje contemporáneo y estructura de hormigón blanco. Se crea un nuevo pabellón independiente en el patio, visible sólo desde el interior, para organizar el acceso del público. El proyecto museográfico es también digno de mencionar: apoyadas

105 Parador de Alcalá de Henares.

sobre sencillos volúmenes negros y ménsulas, las esculturas policromadas reciben una iluminación de acento que resalta sus colores sobre el fondo aterciopelado y neutro de las paredes. La madera oscura del pavimento y los artesonados contribuyen a crear la acogedora atmósfera. A través del uso de materiales nobles (madera, piedra caliza, hormigón blanco y cobre), los arquitectos mantienen un fecundo diálogo entre pasado y presente. Su exquisita restauración les hizo merecedores del Premio Nacional de Restauración del Ministerio de Cultura de 2007. **[104]**

En **Alcalá de Henares, Aranguren y Gallegos** transforman y amplían las dependencias del antiguo Convento de Santo Tomás de Aquino (s. XVII) y la Nave de Talleres de la ex cárcel (uso durante el s. XIX), para realizar el nuevo y moderno hotel **Parador**²⁴⁸. Los arquitectos no sólo proponen la rehabilitación o restauración del edificio, sino la ampliación y “revitalización” del contexto. Y ciertamente, dentro de la tapia del antiguo huerto del convento, el proyecto reinterpreta el paisaje y crea un nuevo mundo de patios y jardines “tallados” que organizan el espacio y ensamblan con creatividad lo nuevo con lo antiguo. Desde la cubierta, la sensación es la de estar en una plaza rodeada de fachadas bajitas de ladrillo visto (ventaja de haber construido excavando en el terreno). Desde las habitacio-

²⁴⁸ En este vídeo del periódico El País, se puede ver la situación en la cual se encontraba el edificio: http://elpais.com/elpais/2009/07/20/videos/1248077817_870215.html (consultado en 2014).

L

106 Oficinas para la Junta de Castilla y León en Zamora.

nes, la vista se proyecta y alarga hacia el jardín interior, creando una atmósfera de aire japonés. Pero el protagonista es, sin duda, el gran claustro, cuyos arcos de sillares de piedra están hoy cerrados por una sólida piel de madera con huecos de vidrio. Los contrastes materiales y lumínicos proliferan (ladrillo y piedra, frente a hormigón, acero, vidrio y madera; la luminosidad del claustro frente a la penumbra del spa -antigua capilla-), enriqueciendo con sabor contemporáneo ese plato que es la propia historia.^[105]

De los arquitectos mencionados previamente, podría decirse que buena parte son discípulos de **Alberto Campo Baeza**. El Catedrático más antiguo del Dpto. de Proyectos de la ETSAM, empezó dando clase de la mano de Oíza y fue alumno de Sota. Su obra arquitectónica y labor docente en la Escuela de Madrid ha tenido y tiene gran repercusión en la arquitectura española, y su notoriedad ha sido reconocida y premiada en todo el mundo. En sus obras apuesta por la esencialidad y la luz con rigor y poesía. Por citar algunas en las que interviene en contextos históricos, en sus **oficinas para la Junta de Castilla y León en Zamora** (premiadas en la XII BEAU) se sitúan próximas a la Catedral. Un nuevo muro de piedra (la misma que la de la Catedral) se eleva delimitando el solar irregular que sigue las trazas del huerto de un antiguo convento. Dentro de este *hortus conclusus*, sin interferir con lenguaje material del contexto histórico, se crea un nuevo mundo interior de vidrio y luz, de influencia Miesiánica, absolutamente contemporáneo.

^[106] En **Cádiz**, su proyecto “**Entre catedrales**” trata de crear una pieza para proteger y revalorizar el espacio existente entre la catedral nueva y la vieja, en el que

107 Entre Catedrales, Cádiz.

hay una excavación arqueológica. A través de una nueva plataforma de estructura de acero blanca que se eleva para cubrir el yacimiento, se puede observar el horizonte marítimo y celebrar eventos, aportando así a la ciudad un nuevo espacio público. El telón de fondo de la intervención es la fachada del Centro socio-cultural Casa del Obispo, que se decidió revestir con piedra lumaquela (más resistente que la piedra ostionera que viste las catedrales), de tonalidades tostadas como los muros catedralicios, para darles continuidad visual. [107]

Para resumir las perspectivas que, a través de ejemplos, he tratado de explicar en el apartado *Posturas de restauración / intervención en el patrimonio arquitectónico. El debate actual en Italia y España.*, querría aquí condensar las ideas:

- > Sea en España o en Italia, cuando se interviene “desde la Arqueología / Restauración (*Archeologia / Restauro*)”:
- El proyecto surge del estudio histórico-arqueológico del monumento,
- no tiene por qué incluir partes nuevas.
- lo suelen realizar arquitectos especializados en Restauración, generalmente junto a arqueólogos o/e historiadores;
- se obtienen óptimos resultados si el estudio es filológicamente correcto.

- > Cuando se interviene desde el “Proyecto contemporáneo (*Progettazione / Composizione*)”, en general:

- El proyecto parte de la idea (contexto, forma, analogía compositiva, etc.),
- incluye elementos visibles de arquitectura contemporánea,
- lo suelen realizar arquitectos que realizan obras de arquitectura ex novo;
- se obtienen buenos resultados si el proyecto es de calidad (según la sensibilidad y maestría del autor) y no destruye el edificio histórico.

Desde ambas perspectivas de la Arquitectura se puede llegar a un óptimo resultado si hay equilibrio entre antiguo y nuevo, si la idea proyectual es adecuada, y considera la historia y el contexto, o viceversa.

Con las mismas estrategias se afronta el proyecto en el patrimonio industrial, pero al ser contextos de menor valor artístico y monumental, el proyecto dispone de una mayor “libertad” de actuación (que no menor rigor). Ésta precisamente es una de las causas de “atracción” de los creadores hacia este tipo de edificios, como veremos a continuación. Así, en el próximo apartado exploraremos el origen y las posibilidades del actual y promiscuo fenómeno de intervención en edificios industriales, para pasar después, en el siguiente, a analizar diferentes proyectos, en función de los nuevos usos de los edificios.

1.4. La revitalización del patrimonio industrial.

1.4.1. La resignificación artística del patrimonio industrial en las últimas décadas. Reinterpretación y reappropriación de la arquitectura de la modernidad.

La caída del paradigma de la racionalidad del Movimiento Moderno, supuso la búsqueda de generación de formas a partir de otras fuentes. Si en un principio, la postmodernidad buscó la reinterpretación de las formas de la Antigüedad, su banal evolución condujo a ejemplos cercanos al pastiche (lo cual sirvió para reafirmar a los herederos del Movimiento Moderno, aún latente). Esta exploración formal ha llevado a algunos arquitectos a experimentar con geometrías complejas y sinuosas desde parámetros informáticos, declarando el paso de la arquitectura 'en serie' a la 'paramétrica'; otros han encontrado su inspiración en la naturaleza (teoría de fractales, biónica, bioclimática), y los más relativistas eligen referentes aleatorios de la vida cotidiana, como los pliegues de una camisa o la cáscara de una fruta, para configurar sus edificios. En este hervidero formal (o quizá, en esta crisis formal/proyectual), las preexistencias suponen un caldo de cultivo sugerente para la creación, porque no nos engañemos, más allá de su interés patrimonial²⁴⁹, lo que realmente parece atraer a los arquitectos, es el potencial creativo que parecen proporcionar estas estructuras. Y así, frente al proceso (¿agotado?) de formalización, surge el de reappropriación o, al menos el de un posible análisis dialéctico sugerente y provocador a partir de una realidad constructiva inicial con fuerte personalidad propia. Para diferenciarse de la arquitectura de la globalización, la preexistencia puede ser la clave, aquello que vincula la construcción al lugar y lo dota de personalidad. El proyecto basado en la preexistencia reorienta la búsqueda formal. Y es ahí donde aparece la arqueología industrial, como un reto, como un nuevo problema a resolver: reinterpretar todos los aspectos positivos que suponen estos proyectos industriales como es-

²⁴⁹ El interés patrimonial es, en cualquier caso, más amplio de lo que parece, pues no es sólo arquitectónico, sino que puede ser también mucho más amplio al referirse a valores intangibles, urbanísticos, sociológicos, climáticos, etc.

108 Gráfico: nuevos usos del patrimonio arquitectónico industrial.

tos ejemplos de la modernidad ingenieril (nota) ²⁵⁰ y al mismo tiempo, intentar transformar las connotaciones negativas relativas a su obsolescencia funcional y sus connotaciones añadidas como producción contaminante.

En los últimos quince años, como consecuencia del efecto Guggenheim (1997), la apertura de la *Tate Modern Gallery* (2000) y las iniciativas del proyecto IBA del Ruhr (originado en 1989), las intervenciones en edificios industriales han adquirido gran importancia mediática. Desde que en los años noventa, la experta y pionera española en arqueología industrial, Inmaculada Aguilar, distinguiera en su libro tres tipos de intervenciones y una serie de nuevos usos para el patrimonio industrial²⁵¹, la práctica arquitectónica en el sector se ha incrementado notablemente.

²⁵⁰ Entiéndase aquí 'modernidad' en el sentido de innovación, que será tan admirada por los arquitectos del Movimiento Moderno. Quizá fuera la falta de prejuicios estéticos lo que permitiera a los ingenieros, generar con libertad esta nueva modernidad ligada a las estructuras industriales. Recordemos, por ejemplo, cómo en la EXPO de París de 1889, donde se construyó la Torre Eiffel, el Palacio de las Máquinas del ingeniero Contamin y el arquitecto Dutert (estructura abovedada más alta del mundo hasta la fecha, de arcos-cercha de tres puntos, cuyos apoyos eran de sección menor que la del resto del arco). Sin embargo, no olvidemos que incluso estos ingenieros eran conscientes de que su ruptura llevaba aparejada ciertas servidumbres, el pabellón como sabemos estaba precedido de una rotonda barroca para estimular a los burgueses a visitarlo.

²⁵¹ En su libro *Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes* enumeraba, en el apartado 5-3, los principales usos detectados en las intervenciones realizadas en patrimonio industrial:

El patrimonio industrial ha demostrado su potencial para generar grandes beneficios económicos, urbanos y socio-culturales, tanto que hoy estos edificios reconvertidos suponen un signo de modernidad y distinción metropolitana, y ya ninguna ciudad del mundo occidental que se precie carece de ellos.

A través de la recopilación de múltiples ejemplos durante esta investigación, se ha podido constatar una clara predilección por las transformaciones patrimoniales en espacios museísticos (tal como se mostrará al final de este capítulo en la selección de obras). Pero mientras en el patrimonio monumental han predominado las reconversiones en museos tradicionales de temática variada, en el patrimonio industrial las intervenciones se han focalizado en el arte contemporáneo.²⁵² Esto ha originado una dimensión artística y arquitectónica diferente, y ha dado lugar a un nuevo concepto de “espacios de creación contemporánea”^[108].

Por una parte están los museos de arte contemporáneo del tipo *white box*, que tratan de ser contenedores blancos asépticos con la convicción que ésta sea la mejor manera de exponer el arte contemporáneo. Forman parte generalmente de grandes instituciones.

Por otro lado, encontramos los centros más alternativos que, con carácter experimental y polifuncional, reúnen actividades como talleres de producción artística, performances, eventos musicales, exposiciones,... con participación activa de creadores, estudiantes y público. Se caracterizan por una estética industrial marcada.

Museos industriales; Nuevos espacios para manifestaciones artísticas; Nuevos espacios comerciales; Nuevos espacios polifuncionales y centros culturales; Nuevos conjuntos residenciales; Nuevos conjuntos administrativos. En la p. 241, distinguía tres tipos de intervenciones en el patrimonio industrial: a) Patrimonio en el que se continúa la actividad, con o sin modificaciones, pudiendo combinar la actividad original con otra, como la de museo industrial; b) Museo de instalaciones fuera de uso; c) Reconversión o reutilización para usos distintos: espacios para actividades artísticas, espacios comerciales, espacios polifuncionales, conjuntos residenciales, conjuntos administrativos, etc.

²⁵² Entiéndanse aquí los términos “museo” y “arte contemporáneo” en su sentido más amplio. Sobre la evolución y tipologías de museos contemporáneos, consultar el libro de M^a Ángeles Layuno Rosas *Museos de arte contemporáneo en España: del palacio de las artes a la arquitectura como arte*.

Sin duda el fenómeno ha estado condicionado por la creciente demanda de nuevos espacios de relación y para el ocio, entre los cuales se sitúan los museos, los centros culturales y los centros comerciales, pero ¿qué motivos hay detrás de ello?

Origen del fenómeno artístico-industrial.

El movimiento artístico denominado *anti-museum* por Douglas Davis,²⁵³ tiene su origen en el mundo anglosajón a finales de los años sesenta y se extiende en los setenta, aprovechando la aparente “crisis” del museo tradicional. Por otro lado, el fenómeno de sensibilización por la conservación de la arquitectura industrial desmantelada se había despertado a finales del s. XIX en Centroeuropa, sobre todo en Alemania, aunque cobraría fuerza en Inglaterra a mediados del s. XX.

Si las imágenes coloristas del pop art protagonizaban el inicio de los Sesenta como reflejo de una sociedad autocomplaciente y feliz dentro de un clima político-económico fructífero, el final de la década sufriría un drástico giro...

La situación sociopolítica se volvió complicada²⁵⁴ y los jóvenes de todo el mundo se manifestaron. La protesta vino protagonizada por el movimiento hippie, la revolución sexual y feminista, la reivindicación de los derechos para las personas de color y la condena de la guerra de Vietnam. Eran contrarios al capitalismo y deseaban mayor libertad, abolir jerarquías, anular convenciones morales e ideológicas, en busca de una radical transformación cultural.²⁵⁵

Muchos jóvenes artistas encontraron su lugar en los límites de la sociedad institucional, poéticamente transformados. Como consecuencia de su rechazo al pasado y al sistema, pretendían romper con el lenguaje formal de las vanguardias precedentes y con las instituciones que mercantilizaban el arte. Así, en mayo de 1968, sesenta artistas parisinos firmaban esta declaración:

“Acusamos a esta sociedad de hacer de las artes un medio de prestigio y no un taller de comunicación entre los hombres. Denunciamos toda tentativa,

²⁵³ Ver DAVIS, Douglas. *The Anti-Museum alternatives, The Museum Transformed*, Cross River Press, Nueva York, 1990, pp. 173-189.

²⁵⁴ Por ejemplo, en 1968 Robert F. Kennedy y Martin Luther King eran asesinados, se produjo la invasión de Checoslovaquia y en México tuvo lugar la matanza de la Plaza de las Tres Culturas.

²⁵⁵ MARTÍNEZ MUÑOZ, Amalia. Op. cit., pp. 77-83.

venga de donde venga, de atentar contra la libertad de creación. A partir de hoy trabajaremos con todos los medios a nuestro alcance y los que podamos inventar para imponer la verdadera integración del arte en la sociedad.”

Concebían la comunicación, la libertad y la imaginación como valores fundamentales del arte y, reivindicaban, como sus precedentes situacionistas, el arte como proceso y experiencia (lo temporal, efímero, lo cambiante, lo contingente, lo aleatorio), y no como inmutable ni producto de consumo. Así, materiales naturales, orgánicos, residuales o tradicionales como la madera o la piedra sustituyeron a otros como el mármol o los metales nobles.

Los conceptos como ambiente, instalación, *happening* o *performance*, que habían sido esbozados ya en las vanguardias de la primera mitad de siglo, adquieren una categoría y “nombre propio”; nacen también el *body art*, el *arte povera*, el *land art* y otras formas artísticas asociadas a lo “vital” y a lo público. Otra vertiente del arte más introspectiva se dedicó, sin embargo, a analizar e investigar su propia naturaleza y sus relaciones con otros modos de comunicación. Fruto de la opción filosófica más radical, nace el arte conceptual cuyo objetivo era manifestarse sólo como idea. Cada artista adquirió su propio estilo libre sin someterse a estilos ni corrientes predeterminados, generándose una multiplicidad de trayectorias artísticas individuales y maneras de hacer arte. A pesar de su origen violento e inconformista, en los años setenta, este arte fue englobado por el sistema y pasó a ser objeto de la crítica y a exponerse en galerías y museos.

En este clima, muchos artistas encontraron en los edificios industriales abandonados los contenedores perfectos para realizar su actividad artística.

Ensamblaje del arte contemporáneo y la arquitectura industrial.

Aparentemente, nada más distante de un lugar de producción industrial que un lugar de creación y exposición artística. Sin embargo, el interés por conocer los procesos industriales, el apreciar los edificios como obras arquitectónicas y el acercamiento del arte contemporáneo a la estética industrial, ha resucitado muchos restos industriales como las nuevas “fábricas de producción artística”. La cultura y el ocio consolidan así la regeneración urbana, confiriendo una nueva

dimensión simbólica a los museos. Estos, además de generar un impacto social y cultural, proyectan una nueva imagen de la metrópoli.

Parece que todo ha llevado a que numerosos edificios industriales se consideren adecuados para satisfacer las exigencias de los centros culturales y los museos de arte contemporáneo, produciéndose un “ensamblaje entre un sector del patrimonio recientemente identificado (el industrial) y un contexto cultural nuevo (la industria cultural)”.²⁵⁶ La tipología de museo ha sufrido diversas transformaciones y hoy podría decirse que cualquier edificio puede utilizarse como tal, sin embargo, ¿es éste el uso más apropiado para las tipologías arquitectónicas del patrimonio industrial? Evidentemente, cada edificio es diferente y deberá ser valorado por su propia arquitectura y sus posibilidades de transformación. Sin embargo, el arte contemporáneo, al menos en un momento, es capaz de adaptarse con pocas reformas al edificio preexistente, algo fundamental dada la dificultad de transformación que estos edificios presentan. La famosa frase “la forma sigue a la función” resulta aquí casi un inconveniente: el haber sido proyectados con una forma específica para una función muy concreta dificulta su reconversión para otros cometidos. De modo general, podría afirmarse que, cuanto más se adapta la forma de un edificio a una función, más difícil resulta después adaptar un edificio a otro uso. De hecho, se observa cómo, en la gran mayoría de intervenciones en el patrimonio industrial, los nuevos usos resultan forzados, siendo el museístico el más adaptable.

- ¿Qué ofrece la arquitectura industrial abandonada al arte contemporáneo?
 - a. Dimensión práctica.

La arquitectura industrial brinda la posibilidad de ocupar un lugar sin miramientos y sin gastos, cosa que los artistas no podrían hacer en la arquitectura de diseño.

Los edificios industriales en desuso se encuentran en áreas “apetecibles” y “cómodas” por su condición urbana, a veces en el centro y otras en la periferia (La arquitectura industrial del s. XX se situó en zonas que en esos momentos eran parte de la periferia urbana pero que, con el crecimiento de las ciudades, han quedado englobadas en los nuevos centros).

²⁵⁶ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. Artículo *El reciclaje de la arquitectura industrial*, dentro del libro SAURET, Teresa (Ed.). *El siglo XIX a reflexión y debate*. Málaga, 2013; p. 31.

En general, consta de espacios sencillos y diáfanos de grandes dimensiones adaptables a actividades de naturaleza diversa. Reúnen estructura y espacio, esencialidad y escala.

b. Dimensión ideológica.

Como contrapunto a los museos consagrados, los artistas actuales buscan lugares alternativos como fuente de inspiración, y estos espacios abandonados, “desacralizados”, son sugerentes por la transgresión que comportan. Se suelen encontrar en áreas degradadas y reclaman la recalificación del área urbana. El arte contemporáneo más radical suele ir asociado a reivindicaciones sociopolíticas (como lo fueron en su día las vanguardias del s. XX), pero tiene una conciencia ecológica, una creatividad ligada al reciclaje y a la reutilización. Los artistas apuestan por la participación, el intercambio dinámico de ideas, el desarrollo fluido del proceso creativo, más que aumentar las colecciones existentes, como los museos tradicionales.

c. Dimensión histórica.

Los artistas buscan espacios “contaminados”, “con vida”, “historia”, como fuente de inspiración. En contraste con el alcance de las colecciones de los museos consolidados, esta producción artística queda relegada a un segundo plano, fuera del circuito del consumo cultural de masas, lo cual le permite establecer fuertes vínculos con el lugar y sus habitantes. Del mismo modo, el atractivo de la historia constituye un punto de partida lleno de sugerencias para el propio proyecto de arquitectura.

d. Dimensión estética.

El espacio “descarnado” se ha convertido en una nueva “estetización”. Los nuevos centros de arte han dejado atrás el concepto expositivo tradicional basado en la creación de un espacio diáfano con grandes paredes blancas para colgar cuadros (*white box*). Como indica la historiadora Ascensión Hernández,²⁵⁷ los arquitectos sienten predilección por las tipologías industriales, al contar con espacios diáfanos de gran escala y una estética brutalista en la que destaca la sinceridad y expresividad de los materiales. Estos valores que Hernández señala y otros, como la austeridad ornamental, son algunos de los que reflejaba la arquitectura

²⁵⁷ Op. cit. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión.

del Movimiento Moderno, a la cual pertenecen, precisamente, muchos de estos edificios industriales.

e. Dimensión perceptiva.

Al igual que el arte cambia la percepción del espacio industrial, también el espacio industrial cambia la percepción del arte. Así, por ejemplo, el artista **Christian Boltansky** afirma que la lectura de sus obras dentro de contextos industriales, las transforma (Una de ellas es la **instalación *Personnes*** que en 2010 realizó en Hangar Bicocca). [109] Seguramente la personalidad del contenedor condiciona su contenido. Precisamente, el hecho de tratar de separar contenedor de contenido era una de las razones por las que se buscaba exponer en espacios tipo *white box*, que ofrecían -teóricamente- ambientes lo más neutros posible. Sin embargo, desde que el contenedor se concibe como obra de arte en sí misma, las obras expuestas se ven contagiadas de su pregnancia. Hay artistas que esto lo consideran un condicionante demasiado fuerte para producir sus obras y quienes lo utilizan como fuente de inspiración, para proyectarlas “a medida”.

- ¿Qué ofrece el arte contemporáneo a la arquitectura industrial abandonada? El poder regenerador del arte no es un secreto: el arte siempre ha enriquecido el lugar en el que se colocaba a través de un cambio en la mirada del espectador. La simbiosis entre arte contemporáneo y patrimonio industrial genera nuevas interferencias enriquecedoras para ambos. Los edificios industriales actúan como soporte de la actividad creadora vinculándola a su materialidad y a su historia. El arte, a su vez, lanza un potente reclamo fuera de los esquemas de las disciplinas científicas convencionales alcanzando un público más amplio. Se explora así la historia del lugar y a la vez se construye una nueva identidad, a veces tan fuerte que puede llegar a borrar connotaciones pasadas (de hecho, hay quien se pregunta si esto es lícito²⁵⁸) o, al contrario, combatir la pérdida de la memoria histórica, como es el caso del artista **Anselm Kiefer**, el arte es el medio para es-

²⁵⁸ En Viena, hay tres parejas de torres antiaéreas, conocidas como *bunkers*. Uno de ellos se utiliza como centros expositivo de arte contemporáneo. Este uso (también otro se utiliza como acuario) reduce el impacto negativo que tenía en la ciudad por el recuerdo de la II Guerra Mundial. Hay quién lo considera contraproducente por borrar su pasado ya que creen que no hay que olvidar las barbaridades de la guerra para que no se vuelvan a repetir. Sin embargo, no creo que las nuevas connotaciones hagan olvidar el pasado, sino interpretarlo, superarlo y mirar hacia el futuro. <http://vienayyo.wordpress.com/2011/05/17/los-bunkers/> (consultado en 2012).

109 Instalación *Personnes*, C. Boltansky, Hangar Bicocca, 2010.

110 Instalación *I Sette Palazzi Celesti*, A. Kiefer, Hangar Bicocca, 2010.

tablecer un diálogo entre pasado y presente que sea un camino de reconciliación a la vez que de afirmación de identidad cultural y personal.²⁵⁹ **[110]**

El proceso de recuperación de áreas industriales degradadas está generalmente ligado a una renovación urbana que puede ser de dos tipos fundamentalmente: de generación “espontánea” o “planificada”.

En el primer caso, la transformación puede partir de una iniciativa ciudadana, que lucha por conseguir una subvención pública o de alguna fundación privada. Otras veces, sin ningún respaldo económico, tienen lugar ocupaciones “ilegales”. En muchas ocasiones, la recuperación ha venido de la mano de jóvenes artistas contemporáneos. Sus etapas características suelen ser tres: En un primer momento, en parte por la falta de recursos, en parte por el carácter reivindicativo, los artistas se sitúan en estos edificios abandonados de zonas degradadas de la ciudad. Su producción artística atrae la atención de las galerías del arte, que a su vez generan un público. Por último llegan los arquitectos que transforman los espacios en *cool lofts* y la zona se revaloriza convirtiéndose en un barrio de moda. Con el tiempo, los edificios industriales que habían sido colonizados (“okupados”), recalificados por el propio arte, tienden a convertirse en museos consolidados.

²⁵⁹ MARTÍNEZ MUÑOZ, Amalia. *De Andy Warhol a Cindy Sherman*. Arte del siglo XX-2. Editorial Universitat Politècnica de València, 2000, p. 153.

111 St. Katherine Dock y los Space Studios del propio edificio, Londres.

Un ejemplo precursor fue la ocupación de las antiguas y deterioradas oficinas del s.XIX del Soho neoyorquino durante los años '50 por parte de numerosos artistas en busca de alojamiento y taller. Artistas como Donald Judd o el Grupo Fluxus y galeristas como Leo Castelli fueron algunos de los que contribuyeron a rehabilitar el barrio.²⁶⁰

Una de las primeras manifestaciones artísticas de este tipo es la experiencia londinense en **St. Katherine Dock** de los **Space Studios**, unos talleres de trabajo económicos para artistas visuales fundados en 1968²⁶¹ por los artistas Bridget Riley, Peter Sedgley y Peter Townsend, inspirándose en los estudios que habían visitado en Nueva York. Actualmente siguen siendo estudios en régimen de alquiler para artistas, y el “negocio”, más de moda que nunca, se ha ido ampliando a otros edificios industriales aledaños.²⁶² **[111]**

Otro caso notable que trasciende hasta nuestros días fue el del **PS1 de NY**, una organización privada fundada por Alanna Heiss en 1971 de jóvenes artistas que realizaban exposiciones²⁶³ en espacios abandonados de NYC. Ocuparon primero

²⁶⁰ RÍOS DÍAZ, Covadonga. *Tesis doctoral Arquitectura industrial y posible reutilización*, AI&R, cap. 8.

²⁶¹ <http://www.spacestudios.org.uk/space/the-space-story> (consultado en 2012).

²⁶² <http://www.spacestudios.org.uk/studios/studio-sites> (consultado en 2012).

²⁶³ Los archivos de las exposiciones del MOMA PS1 se pueden consultar en: http://www.moma.org/learn/resources/archives/ps1_exhibitions (consultado en 2012). Fotos del espacio interior

112 *Public School One en sus orígenes vs PS1 en la actualidad, MOMA, Nueva York.*

una academia de policía abandonada y en 1976 se trasladaron definitivamente a una antigua escuela primaria de Queens, *Public School One*, de donde tomaron el nombre PS1. Invitaban a los artistas a transformar los espacios en specific art sites. En 1997, Frederick Fisher & Partners restauraron el edificio y en 2000 pasa a ser una filial del **MOMA** para apoyar a artistas emergentes. **[112]**

Estos espacios suelen experimentar, en mayor o menor medida, una “institucionalización” y rehabilitación progresivas, perdiendo tal vez parte de la frescura inicial pero ganando subvenciones. Tanto es el éxito social que alcanzan que ahora son los ayuntamientos los primeros interesados en promover esta “revolución artística-industrial” como parte de procesos de recalificación urbana, siempre que no se interpongan intereses especulativos de mayor envergadura en cuyo caso no tendrán mayor problema en derribar el patrimonio industrial.

Otras veces, la renovación urbana de áreas industriales degradadas es fruto de un planeamiento urbanístico. La Administración invierte en operaciones urbanísticas de mayor o menor escala, esperando altos beneficios económicos.

Sin duda, la operación urbanística más importante de los últimos tiempos ha sido la remodelación de la ría de Bilbao, área industrial de la ciudad, cuyo éxito ha

del PS1 restaurado: <http://www.artsobserver.com/2012/08/30/at-moma-ps1-2-installations-offer-symphony-of-sound/> (consultado en 2012).

113 Área industrial de Bilbao “Antes y después de Abandoibarra”.

suscitado el conocido y peligroso “fenómeno Guggenheim”²⁶⁴, por el cual todos los ayuntamientos tratan de tener al menos un icono de un arquistar con el cual catapultar su ciudad a la fama internacional; una operación esencialmente de marketing turístico que busca el espectáculo y el “adorno” de la ciudad a través de la arquitectura. Sin embargo, a pesar de la inclusión del Museo Guggenheim como icono de la intervención, lo importante de la operación fue que, detrás del edificio estrella, había una fuerte planificación urbanística de cohesión, que supo “construir ciudad”. Así, la sociedad **Bilbao Ría 2000**, motor de la transformación, fue impulsada a partes iguales por las instituciones vascas y la Administración del Gobierno Central, aglutinando durante décadas un nivel de consenso inédito en Euskadi, y logrando dar forma a proyectos demandados por la ciudadanía desde hacía tiempo, con una inversión económica mínima por parte de las instituciones, lo que también se ha denominado “el milagro bilbaíno”. **[113]**

También **Barcelona** supo utilizar el **Fórum Universal de las Culturas 2004** para revitalizar el área degradada de la desembocadura del Besós, convirtiéndola en un Área de Nueva Centralidad metropolitana, rematando la Avenida Diagonal y culminando la apertura de la ciudad al mar. **[114]**

²⁶⁴ El periodista Esteban Iñaki en su libro *El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento*. Ed. Anagrama, Barcelona, 2007 dice: -“El Guggenheim se ideó como un ornamento para estetizar una ciudad brusca, feísta y en crisis”.

114 Área del Fórum de las Culturas de Barcelona, antes de la obra y después, en 2004

Otro buen ejemplo es la transformación del **área de Southwark en Londres** (2000) a través de la remodelación de la antigua estación eléctrica de Bankside convertida en uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo, la *Tate Modern Gallery*, uno de los símbolos de la ciudad. Los arquitectos Herzog & de Meuron consolidaron el edificio y vaciaron el espacio interior para transformarlo en un open space. A pesar de la sustracción de la maquinaria y de las cajas luminosas añadidas como fachada del atrio interior **[115]**, se ha logrado un óptimo compromiso con el espacio que Giles Gilbert Scott construyó, un equilibrio a punto de romperse con la inserción de la nueva pirámide que los mismos arquitectos proponen para la ampliación del museo. **[116]**

Otro de los precedentes más importantes es el **Museum für Gegenwart** de **Berlín** antigua estación terminal de trenes de la línea Hamburgo-Berlín (1846-1884). En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños, y sólo después de una larga reconstrucción llevada a cabo por el arquitecto alemán Joseph Paul Kleihues se abrió, en 1996, como museo de arte contemporáneo. Se duplicó su espacio para albergar, desde 2004, una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del mundo. **[117]**

De gran escala urbana (unas 150 ha) es también la intervención que engloba la transformación del **Matadero de Madrid** como centro de cultura y arte contemporáneo, ligada al **proyecto Madrid Río** de soterramiento del arco oeste de la au-

115 Sala de turbinas de la Tate Modern Gallery de Londres antes y después de la intervención.

116 Exterior actual y torre del proyecto de ampliación de la Tate Modern Gallery de Londres.

topista de circunvalación M-30 (2003-2007) y renovación de gran parte del parque lineal del Manzanares, inaugurado en 2010, que ocupa (de nuevo) el lugar por el que antes pasaba la carretera. El proyecto Madrid Río ha sido realizado por: Burgos Garrido, Rubio & Álvarez Sala, Porras Lacasta (mrío arquitectos asociados) y West8. El matadero fue ya fruto de una intervención parcial en los 90 que convirtió algunos establos en sede de la compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España (a cargo del arquitecto Antonio Fernández Alba), y otros establos en invernaderos tropicales. Su cierre por desuso se produjo en 1996.

118 *Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlín, Alemania.*

117 Vista aérea del parque lineal de Madrid Río, que integra el Matadero de Madrid, vista posterior.

Se declaró Bien de Interés Cultural en 1997 y en 2003 se decidió transformar en espacio cultural. Matadero Madrid abrió de nuevo sus puertas en 2007, y aunque su total reconversión es un proceso gradual que se completará en el tiempo (En las clasificaciones sucesivas se hablará de algunas de las interesantes operaciones de transformación de sus naves), sin duda, ya se ha convertido en uno de los centros de creación artística más importantes de la capital. **[118]**

El ensamblaje del arte contemporáneo y la arquitectura industrial aquí descrito se ha materializado en estos y otros muchos ejemplos, como veremos a continuación, en profundidad.

1.4.2. Clasificaciones del patrimonio industrial en función de sus nuevos usos: museos y espacios para el arte contemporáneo, y otros usos.

Se plantea aquí una clasificación del patrimonio industrial en base a los nuevos usos observados en numerosas intervenciones realizadas, pero sabiendo que cada vez más frecuentemente las funciones aparecen desdibujadas y combinadas. Se ha distinguido fundamentalmente entre **museos y/o espacios para el arte, y otros usos**, centrando el tema en los primeros, debido a la mayor proporción de intervenciones dedicadas a ellos. [119]

Museos y/o espacios para el arte:

A. Según la ocupación funcional del edificio:

Los museos, a su vez, pueden ser parte de centros polifuncionales o monofuncionales. Es decir, de manera temporal o permanente, pueden formar parte de centros que contengan un museo entre otras funciones, o ser un centro dedicado total o principalmente a museo. Como espacios con dedicación exclusiva, además de los museos, se encuentran los teatros y auditorios.

La faceta escenográfica de algunas estructuras industriales ha favorecido también su recuperación como espacios teatrales, especialmente para espectáculos más alternativos de teatro contemporáneo y experimental. Así, por ejemplo, encontramos teatros en el Matadero de Madrid y en el de Roma, en un antiguo mercado de Zaragoza, en una vieja nave siderúrgica de Sagunto (parte del nuevo Museo Industrial de la Siderurgia), y en muchos otros casos.

a. Centros monofuncionales:

El Museo de la Siderurgia (MUSI) y la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, en **Langreo, Asturias**, son dos ejemplos tipo de museos en patrimonio industrial:

119 Gráfico de usos del patrimonio arquitectónico industrial.

El primero ilustra los ejemplos de museos que rehabilitan su propio patrimonio industrial con fines expositivos, el segundo aquellos edificios industriales dedicados al arte. En ambos casos, como función exclusiva y permanente.

El **Museo de la Siderurgia** tiene su centro neurálgico en una impresionante torre de refrigeración de 45m de altura de la antigua siderúrgica creada a mediados del siglo XIX. En 1993 se había empezado a edificar en su interior una construcción de tres alturas para alojar oficinas públicas. Dicha edificación inacabada, fue transformada en 2003 por el arquitecto Pedrero Encabo en centro de interpretación y acogida de visitantes del museo. Las paredes interiores fueron revestidas de acero galvanizado y en el exterior se consolidó el hormigón, coloreando los tramos de la corona superior (obra del diseñador gráfico Marcelino de la Fuente) y añadiendo un lucernario como cubierta. El MUSI se extiende, como “ecomuseo”,²⁶⁵ en el territorio a través de una serie de rutas relacionadas con la siderurgia. **[120]**

²⁶⁵ El concepto de ecomuseo ha sido muy utilizado en los últimos años como medio para dinamizar el territorio de forma sostenible, pues los propios ciudadanos son los conservadores y usuarios al mismo tiempo. Como indica Begoña Rodríguez Yuncal en su artículo *Dos modelos de musealización del patrimonio industrial de Langreo: El Museo de la Siderurgia y la Pina-*

120 Museo de la Siderurgia, Langreo, Asturias.

La **Pinacoteca Municipal**, inaugurada en 2007, se sitúa en la línea de mataderos reconvertidos en centros artísticos de las últimas décadas.²⁶⁶ Casi todos los edificios pertenecientes al antiguo matadero han sido rehabilitados, excepto algunas construcciones auxiliares de la parte posterior, eliminadas para configurar un jardín en conexión con la ribera fluvial. Se ha conservado la estructura de carri-les aéreos, original de 1920, recuperándose su parte interna para colgar obras de arte y las instalaciones de iluminación y aire acondicionado en el interior, y su parte externa como pérgola en el jardín. La pinacoteca acoge una amplia selección de pintura asturiana posterior a la Guerra Civil. **[121]**

oteca Municipal "Eduardo Úrculo" publicado en *Anales de Historia del Arte* 2013, Vol. 23, N^o Especial, 447-459, "la fórmula del ecomuseo (conjunto museístico esparcido en el territorio) es una tipología que cuenta con una larga tradición en el norte y centro de Europa, pero poco extendida en nuestro país, donde está representada únicamente por algunos casos aislados, entre los que se encuentran el Parque Minero de Riotinto, Huelva y el Ecomuseo de la Farinera de Castelló d'Empuries en Gerona. La tipología del ecomuseo surge en Francia a principios de la década de 1970, concebida por su creador, el etnólogo y museólogo G.H. Rivière (1897-1985), como un museo que presenta una síntesis integradora de las relaciones entre el hombre y su medio natural en el tiempo y en el espacio desde una aproximación interdisciplinar.

²⁶⁶ Véase el complejo cultural del matadero de Kassel (1978) o los Ateliers im Alten Schlachthof de Sigmaringen ('80) en Alemania; la sede del Politécnico de Milán en el matadero de Piacenza (2008) o la sede de la Facultad de Arquitectura de Roma Tre y del MACRO en Roma, Italia (1992-2012); *Cité du Cinéma* en el matadero de Marsella o el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo del matadero de Toulouse (2000), en Francia; y en España, el Centro de creación contemporánea del Matadero de Madrid resulta el más importante, pero muchos otros están siendo fruto de una reconversión, como el de Zaragoza (Centro de Artesanos de Aragón), Logroño (Casa de las Ciencias), Lugo (Exposiciones), etc.

121 Pinacoteca Municipal "Eduardo Úrculo", Langreo, Asturias.

El **Teatro India** de **Roma** se sitúa en la ribera del Tíber del barrio Marconi en Roma, ocupando el ex complejo industrial de productos químicos Mira Lanza. El complejo estuvo activo desde 1899 hasta 1961, fecha en que se cedieron parte de los terrenos a la Scuola Pascoli. El resto de edificaciones se usaron como laboratorios y almacenes de atrezos teatrales Rancati hasta que, en 1999, se decidieron utilizar en parte como segunda sede del Teatro de Roma (experimental contemporáneo), por iniciativa del propio Director Mario Martone. Los arquitectos Colombari y De Boni se encargaron de su recuperación realizando, con pocos medios y en sólo tres meses, una sencilla pero eficaz intervención, conservando los restos, completándolos en sus partes deterioradas y renovando las instalaciones. Artistas contemporáneos como Mimo Paladino intervinieron en algunos puntos como la fachada, salpicándola de pies de madera. **[122]**

El **Teatro Kubik Fabrik** era una antigua nave para reciclar papel del popular barrio de Usera, en Madrid. Desde su acondicionamiento en 2010 es sede de una compañía de teatro que invita a otras a estrenar allí sus nuevos proyectos: "Estas pueden enseñar 20' de su obra y debatir con el público los caminos que ha de tomar el montaje. Buena parte de los espectadores son vecinos del barrio

122 Teatro India en la antigua fábrica de productos químicos Miralanza, Roma.

que, además, acuden a talleres de iniciación como público teatral e incluso como intérpretes.”²⁶⁷

b. Centros polifuncionales:

El **Espacio Cultural el Tanque** de **Santa Cruz de Tenerife** es un contenedor cilíndrico vacío de 50m de diámetro, 18m de altura y cáscara de 22mm de acero. Era un tanque de crudo de la refinería situada en el puerto. Su interior oscuro, con pilares centrales y sonidos profundos (reverberación de 15') ofrece un espacio misterioso y teatral. Ha sido dotado de las instalaciones necesarias (electricidad, detectores de incendio, alarmas, puertas de emergencia) y un acceso con baños. Gracias a esta sencilla pero concisa intervención, el arquitecto Fernando Menis ha ganado diversos premios de arquitectura. **[123]**

El **Gasómetro de Oberhausen**, símbolo de la región, es también un espacio cilíndrico pero de dimensiones descomunales: 118m de altura y 68 de diámetro lo convierten en el gasómetro más grande de Europa. Consta de un cuerpo central vacío que se puede contemplar en toda su magnitud y de un basamento sostenido por pilares. La iluminación añadida consta de focos puntuales que salpican las líneas de estructura vertical y una especie de “planetario” en la cubierta de focos

²⁶⁷ http://www.elcultural.es/videos/video/1035/DINAMIZADORES/Kubik_Fabrik_incubadora_teatral (consultado en 2013).

123 Espacio Cultural el Tanque, Santa Cruz de Tenerife. Vistas exterior e interior.

y lucernarios (una interpretación un tanto forzada, en mi opinión). La cubierta es visitable y goza de estupendas vistas.

Desde su restauración en 1994, esta catedral de la industria se utiliza como sede para eventos y exposiciones. Así, recientemente, **Christo y Jean Claude** han instalado la escultura interior probablemente más grande del mundo: **Big Air Package**²⁶⁸, una espectacular estructura hinchable de tela de poliéster semitransparente de 90m de altura y 50 de diámetro formada por 20.350m² y 4.500m de cuerda. El resultado es un espacio “blando” de luz difusa dentro de un rígido contenedor oscuro. Quizá, una metáfora del gas que en su momento alojó el gasómetro en su interior. **[124]**

El **cargadero de mineral El Alquife**, situado en la playa de las Almadrabillas de Almería y conocido popularmente como ‘El Cable Inglés’, fue construido por la compañía británica *The Alquife Mines and Railway Company Limited* entre 1902 y 1904 para ser utilizado como medio de transporte, almacenaje y embarque del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife por vía férrea y marítima. En 1998 fue declarado de Bien de Interés Cultural de Andalucía. Consta de dos partes: el sistema de acceso y el muelle embarcadero. El sistema de acceso es un viaducto, en el que se alternan tramos de estructura metálica y tramos de fábrica

²⁶⁸ <http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/16/cultura/1363447696.html> [consultado en 2013].

124 Gasómetro de Oberhausen, Alemania. Intervención escultórica de Christo y Jean Claude.

de piedra caliza, y sobre el que discurre la vía férrea que permite el transporte del mineral hasta el cargadero desde la estación de ferrocarril, a 540m, mediante una vía simple con rampa en prolongación de la línea. El embarcadero tiene una longitud total de 108m y se construyó para permitir que los barcos atracados de gran tonelaje se cargaran por gravedad a partir de las grandes tolvas replegadas en sus laterales. Está constituido por una estructura muy tupida de acero laminado,²⁶⁹ que ha sido limpiada, consolidada y restaurada, según el proyecto del arquitecto Ramón de Torres,²⁷⁰ que además prevé un nuevo programa funcio-

²⁶⁹ <http://www.juanjosearellano.com/blog/?p=632> (consultado en 2013).

²⁷⁰ <http://www.asafal.es/index.php/archives/2733> (consultado en 2013).

125 Cargadero mineral El Alquife, Almería.

nal compuesto de un complejo de ocio, un centro de exposiciones, un restaurante y un mirador en su parte superior. **[125]**

Otro centro cultural polifuncional emergente es el **Logomo de Turku**, Finlandia. El proyecto surge para alojar uno de los escenarios para eventos creados para la candidatura de Turku como Capital Europea de la Cultura 2011. Este antiguo almacén y cobertizo para el mantenimiento de trenes se remonta a la época de los zares. Goza de una posición céntrica, al lado de la estación central de trenes. La empresa finlandesa Hartela ha invertido 50 millones de euros en renovarlo funcionalmente, como centro cultural: 24.000m² en los que disfrutar de espacios versátiles (adaptables a la capacidad del aforo) para exposiciones, conciertos y eventos, un restaurante, una cafetería, una tienda y estudios para artistas y empresas creativas. Sus fachadas históricas se han restaurado, mientras que su interior ha sido totalmente renovado en clave moderna. El proyecto ha sido un éxito a nivel urbanístico, social y cultural, por lo que el edificio ha seguido en funcionamiento aún después de 2011. **[126]**

B. Según el grado de transformación de la intervención:

126 Centro polifuncional Logomo, Turku (Finlandia).

En función del grado de intervención, se diferencian tres modalidades de actuación en espacios industriales, ejemplificadas aquí a través de los siguientes espacios recuperados para el arte contemporáneo:

a. La intervención total:

El proyecto parte de la preexistencia pero la reviste o modifica según sus exigencias. El resultado es un lavado de cara general, por lo que no siempre es reconocible el espacio original. A veces se puede llegar a caer en el “fachadismo” (vaciado interior conservando sólo la fachada). Ejemplos:

El nuevo **Museo ABC** de Dibujo e ilustración de Madrid situado en la antigua Fábrica de cerveza Mahou, es obra del estudio Aranguren y Gallegos. Como reclamo visual han creado un atrio simbólico con lenguaje contemporáneo, ajeno a la fábrica de ladrillo existente, cuya fachada se refleja en el pavimento a través de un juego de triángulos. En su interior, reformado e impecablemente blanco salvo por el pavimento de madera, se reconocen la estructura vista y la fachada original. El exterior se remata mediante dos prismas horizontales con estructura envolvente de “madeja de acero”, uno sobre la cubierta y otro completando el contorno del atrio. **[127]**

La **Cineteca del Matadero de Madrid**, de Churtichaga y de la Quadra Salcedo Arquitectos (2011). A través de la cuidadosa superposición de dos materiales sobre el ladrillo original (listones de madera pintados de gris oscuro y metros de man-

127 Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid. Vista aérea e interior.

guera entretejida a modo de cestas acentuadas con tiras de leds) se consigue un sorprendente efecto espacial que sumerge al espectador en el mundo del cine.

[128]

La **Casa del lector del Matadero de Madrid** de Ensamble Studio (2012). El nuevo programa se resuelve mediante la inserción de once vigas prefabricadas de hormigón armado en U de 40tn pasantes a través de las ventanas laterales de las dos naves, uniéndolas, sin tocar la estructura existente. Este orden estructural perpendicular contrapone su pesada materialidad al original, de tipo basilical más ligero y metálico. La superposición de las dos tramas estructurales enriquece y duplica los espacios, distinguiendo la lectura de los dos sistemas por contraste. **[129]**

b. La adaptación funcional parcial:

El nuevo uso se superpone permitiendo reconocer el espacio original, ya sea estructural o materialmente. Se busca responder a la función con una técnica no invasiva que podría llamarse “acupuntura arquitectónica”. A través del proyecto trata de revalorizar la preexistencia. Ejemplos:

En el **Hangar Bicocca en Milán**, original de 1955, los espacios se utilizaban como eran desde 2004, sin comodidades ni adornos. La reforma de 2012 lo ha hecho más cómodo gracias al acondicionamiento térmico (nuevos cerramientos y ca-

128 Cineteca, Matadero de Madrid.

129 Casa del Lector, Matadero de Madrid.

lefacción), las nuevas instalaciones (bar, librería, talleres) y la vegetación; una intervención en la clave de las últimas restauraciones europeas. En la imagen derecha, la instalación *On Space Time Foam* de Tomás Saraceno, 26/10/2012-17/02/2013, inspirada en la teoría de los universos múltiples²⁷¹ y pensada expresamente para este espacio: una estructura flotante de tres niveles de membranas transparentes en las que el público puede moverse. Para ello, ha contado

²⁷¹ Como explica en el vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=MIPLjOGvhtM>

130 Hangar Bicocca, Milán. Construcción 1955 y vista interior (instalación de T. Saraceno, 2012/13).

con un equipo de ingenieros y arquitectos. El autor lo continuará durante una estancia en el MIT de Cambridge, Massachusetts. **[130]**

En el **PS1 Contemporary Art Center de Nueva York**, la tipología de la escuela se mantiene íntegra, con sus bóvedas tabicadas vistas y el suelo original de hormigón pulido. Prácticamente lo que el arquitecto Frederick Fisher ha hecho es minimizar la reforma interior, pintando simplemente de blanco las paredes y los pilares y adecuando las instalaciones, que cuelgan del techo vistas. En el exterior se ha ampliado con un patio definido por un muro de hormigón y un nuevo ingreso externo. Con la adquisición por parte del MOMA el centro se ha consagrado como Instituto de Arte Contemporáneo. **[131]**

La intervención realizada en la **Nave 16 del Matadero de Madrid** por Iñaki Carnicero, Ignacio Vila y Alejandro Vírseda, consiste fundamentalmente en incluir un sistema flexible de paneles móviles que otorga gran versatilidad lumínica y dimensional al espacio. El uso exclusivo del acero intensifica el carácter industrial del lugar (siendo ya la estructura de finos pilares de acero) y su contraste con la fábrica de ladrillo refuerza la intensidad de la preexistencia. **[132]**

c. La intervención mínima o “no intervención”:

Coloniza el espacio adaptándose a él y no al revés. El nuevo uso se nutre de su materialidad “rugosa”, hastiada, vivida,... y al mismo tiempo genera en él una

L

131 Vistas interiores del *PS1 Contemporary Art Center*, MOMA de Nueva York.

nueva connotación. Asume el desgaste como nuevo carácter estético de la ruina, aunque esto comporte la falta de “conservación” del edificio.

Este tipo de aproximación a la arquitectura, natural en los edificios colonizados de manera espontánea (como se dio, por ejemplo, en la fábrica 798 de Beijing) se está estableciendo como tendencia artística, incluso fuera del circuito industrial. Así, por ejemplo, Lacaton et Vassal han propuesto en los últimos años varias “no actuaciones”, por ejemplo en la Place Léon Aucos de Burdeos (1996) o en el **Palais de Tokyo de París**, un antiguo palacio de exposiciones reabierto al público en 2001 como centro de creación artística contemporánea. Ejemplos:

Sede de **Intermediae en la nave 17C del Matadero de Madrid** de Arturo Franco y Fabrice van Teslaar (2007). Una apuesta por conservar la historia material del edificio les ha llevado a dejar las cosas tal como eran, con sus arrugas y cicatrices. Sólo algunos añadidos: instalación eléctrica, pavimento, algunos vidrios y un mueble - viga de acero. El resultado es radical y atractivo. **[133]** En la misma línea estética y en el mismo lugar, se encuentra el espacio sin intervenir **Abierto por obras**²⁷² inaugurado en 2007. La antigua cámara frigorífica del matadero, tras una mínima conservación y consolidación de elementos estructurales, acoge ahora exposiciones pensadas específicamente para el lugar. Conserva su aspec-

²⁷² <http://mataderomadrid.org/v2/prensa/d/1/la-arquitectura-matadero.pdf> (consultado en 2013).

132 Vistas interiores de la Nave 16 del Matadero de Madrid.

to y materiales originales, incluso las huellas del incendio que sufrió en los años 90. En la planta rectangular se aprecia el pavimento original de baldosa hidráulica. Una bóveda de ladrillo y 9 arcos de herradura descansan en una estructura diáfana de 36 pilares de hormigón armado distribuidos en 4 filas dividiendo en 5 naves el espacio. Mil metros cuadrados fríos y oscuros en constante transformación gracias a esta nueva iniciativa artística. **[134]**

En la **base de submarinos de Saint-Nazaire** se encuentra la sede de LIFE (Lugar Internacional de Formas Emergentes) y VIP. El edificio de 300x130x18m y estructura de hormigón fue construido por los alemanes en la II Guerra Mundial y sobrevivió a los bombardeos. Su estructura indestructible ha favorecido el mantenimiento de su estética brutalista, pero fue Manuel de Solà-Morales quien, tras ganar el concurso en 1994 del Proyecto "Ville Port", estableció las bases de intervención. Convenció al ayuntamiento para mantener el lugar tal y como estaba, sin repintarlo ni camuflar su estructura militar. Se limitó a perforar algunas paredes laterales para hacer pasar la luz, conectar los alvéolos (aparcamientos de submarinos) y transformar la cubierta en terraza con vistas. El proyecto urbanístico, elaborado entre 1994 y 1998 a través de diversas fases de Concurso y Ejecución, apostaba por comunicar el puerto con la ciudad y generar lugares de actividad y relación de la ciudadanía con el mar a través de la base. En una fase sucesiva, han sido desarrollados diversos proyectos con programas mixtos (ins-

133 *Intermediae*, Nave 17, Matadero de Madrid.

talaciones residenciales, culturales y comerciales) a ambos lados del puerto y en algunas partes de la base. Por ejemplo, entre 2005 y 2007, el estudio LIN (Finn Geipel + Giulia Andi *Architectes Urbanistes*) ha realizado una intervención en la cubierta (cúpula geodésica), dos salas de espectáculos (*VIP*, *Scène des Musiques Actuelles* y *LIFE*, *Lieu international des Formes Émergentes*) en el Alvéolo 14 y la reconversión en calle interior de la antigua vía ferroviaria **[135]**

C. Según la temática del programa museístico:

Si se analizan los edificios industriales destinados a museo, son pocos los que han conservado su maquinaria después de la intervención, y sólo algunos la conservan en funcionamiento. La historia, materialidad y maquinaria (en caso de poseerla) del edificio conforman la exposición y, además, suelen ofrecer otro tipo de usos, como talleres o exposiciones, de temática relacionada con la industria y la energía, o el arte, por lo que su adaptación es sencilla. Sin embargo, la gran mayoría de los edificios han perdido su maquinaria, si no antes, durante la intervención, y se han convertido en espacios contenedores y productores de arte. Por tanto, en función del programa, pueden distinguirse principalmente tres tipos de museos en edificios de patrimonio industrial: edificios industriales convertidos en museos de sí mismos, en museos de ciencia e industria y en museos y centros

134 Abierto por obras, antigua cámara frigorífica del Matadero de Madrid. Espacio e instalación.

de arte contemporáneo. En algunos casos, se consigue, además, mezclar industria con arte, e incluso industrial, arte y ciencia/energía.

a. Museos de los propios edificios industriales.

Un ejemplo de un museo y a la vez edificio industrial que mantiene su función originaria es el **Museo Agbar de las Aguas**, que ocupa la Central de Cornellà, la planta que Aigües de Barcelona inauguró en 1909 para extraer agua del acuífero del Baix Llobregat y abastecer así Barcelona.²⁷³ Los edificios modernistas originarios son obra del arquitecto Josep Amargós i Samaranch: Tres naves entrelazadas de muros de fábrica de ladrillo macizo y cubierta a dos aguas sobre cerchas de hierro. Se encontraba en muy buen estado de conservación, por lo que la restauración ha sido fundamentalmente un proceso relativamente sencillo de limpieza, consolidación y puesta a punto de la maquinaria, y de consolidación y mantenimiento de la arquitectura. La Central de Cornellà sigue activa, y la instalación hidráulica de vapor original convive con las modernas bombas de impulsión. El museo está concebido como un espacio vivo, donde puedan tener lugar diversas manifestaciones y aproximaciones al agua (exposición permanente), a través de una oferta de exposiciones y actividades para todos los públicos. **[136]**

²⁷³ <http://www.museudelesaigues.com/elmuseu.php?lang=cas> (consultado en 2013).

L

135 Base de submarinos, Saint-Nazaire, Francia.

Como ejemplo de edificio industrial en desuso que expone su antigua funcionamiento, podemos citar la **Nave de motores del Metro de Madrid**. La Compañía del Metropolitano de Alfonso XIII, nombre con el que se conocía al Metro de Madrid en el momento de su inauguración en 1924, construyó una central térmica de reserva en la nave de motores de Pacífico para proporcionar energía a los trenes del metro en esta época de suministro eléctrico irregular. La Sala de Energía de la Línea 1 del Metro fue realizada por Antonio Palacios y cuenta con tres enormes motores alemanes. Ha sido restaurada entre 2005 y 2008 por el arquitecto Carlos Puente (socio del arquitecto premio nacional de arquitectura Víctor López Cotelo) y la empresa de restauración In Situ. Se ha recuperado el aspecto original del edificio, así como el mobiliario y la maquinaria, que ha sido limpiada y restaurada. El edificio se utiliza como museo de sí mismo y los fines de semana como mercadillo de piezas industriales. En 2013 ha sido declarado Bien de Interés Cultural. **[137]**

b. Museos de ciencia y energía

El **Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña**, en Tarrasa, se localiza en el *Vapor Aymerich, Amat y Jover*, edificio industrial modernista de gran importancia diseñado por el arquitecto Lluís Muncunill i Parellada y construido entre 1907 y 1909. Esta fábrica textil (utilizaba la máquina de vapor como fuerza motriz)

136 Museo Agbar de las Aguas, Cornellá, Barcelona.

acogía el proceso industrial de transformación de la lana. Tiene una superficie total de 22.000 m² de los que 11.000 corresponden a la antigua nave de producción, de planta rectangular. El resto se han construido por debajo, reforzando la cimentación. La sala principal está cubierta por un espectacular techo de 161 bóvedas catalanas campaniformes reinterpretadas con dientes de sierra, que se sostienen gracias a 300 columnas de hierro colado que servían también de bajantes de agua y soporte de los embarrados, árboles de transmisión de la fuerza generada por la máquina de vapor a todas las máquinas de la fábrica. El bosque de bóvedas ofrece una increíble expresividad plástica.²⁷⁴ Con origen a mediados de los años ochenta, es el museo industrial más importante de Cataluña. Es sede de la red de museos rNACTEC, compuesta de 25 museos de patrimonio industrial entre los que se encuentran aserraderos, minas, fábricas de piel, museos de la estampación, de la tornería o el corcho, trenes históricos, fábricas de cemento, colecciones de automóviles, etc.²⁷⁵ **[138]**

²⁷⁴ <http://www.mnactec.cat/info/historia.php?idioma=1> (consultado en 2012).

²⁷⁵ Los museos de la red son el Museo de la Colonia Sedó de Esparraguera (algodonera), Museo Molino y Papelera de Capellades, Museo de la Piel de Igualada, Museo de la Técnica de Manresa, Museo de la Colonia Vidal de Puig-Reig (centro industrial de principios de siglo XX), Museo de las Minas de Cercs, el Aserradero de Areu, La harinera de Castelló de Ampurias, el Museo del Corcho de Palafrugell, el Museo de la Estampación de Premiá de Mar, la Colección de Automóviles Salvador Claret, el Museo de Ferrocarriles de Vilanova y la Geltrú, el Museo del Cemento Asland de Castellar d N'Hug, el Museo de las Minas de Bellmunt del Priorato, el Mu-

137 Nave de motores del Metro de Madrid.

En el **Museo Nacional de la Energía**, cuya sede central se encuentra en la antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (incluye también otras instalaciones), se han restaurado cuidadosamente las instalaciones de la central, sus cintas transportadoras, sus calderas,..., los raíles e incluso una antigua locomotora, para dar a conocer el proceso productivo que allí se llevaba a cabo. Pretende convertirse en un espacio de referencia en el campo de la divulgación científica y el ocio cultural, un lugar de encuentro entre la comunidad científica y la sociedad, donde abordar temas relacionados con la energía.²⁷⁶ **[139]**

El **Museo Industrial de la Siderurgia de Sagunto** se sitúa en la antigua nave de efectos y repuestos de los Altos Hornos del Mediterráneo. El proyecto de rehabilitación de José Luis Sáez respeta la nave original construida con piedra natural, muros de mampostería, pilares de ladrillo macizo y grandes ventanales. En el interior, mantiene los dos espacios laterales divididos en cuatro alturas y separados por la vía del tren, espacio que se acristalará. Por ahí llegaba el material o la maquinaria para almacenar, que se descargaba con una grúa eléctrica de

seo Industrial del Ter, la Farga Palau de Ripoll, el Museo de la Tornería de Torelló, el Parque Cultural de la Montaña de Sal de Cardona. Próximamente, se integrarán en la red de museos del mNACTEC, la Destilería de la Espluga de Francolí, las Salinas de Gerri de la Sal, el Museo del Mosaico de Esplugas del Llobregat, el Museo Hidroeléctrico de Capdella y la Mina Victoria del Valle de Arán. Más información, en la web del mNACTEC.

²⁷⁶ <http://www.enemuseo.org/index.php/es/el-museo/que-es> (consultado en 2013).

138 Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, Tarrasa, Barcelona.

10tn, pieza que también se recupera. El edificio, en fase de realización aunque parado por falta de recursos, tendrá una nueva torre anexa externa, en cuya cima se podrá iniciar el recorrido museístico con una panorámica de la ciudad. El programa integrará tres plantas para colecciones y exposiciones del museo; oficinas, biblioteca, taller para la recuperación de piezas, salón de actos y sala para grupos más reducidos; archivo, documentación y almacén en la parte anexa, y bar-cafetería.

c. Museos y centros de arte contemporáneo

Medialab Prado es un “un espacio orientado a la producción, investigación y difusión de la cultura digital y del ámbito de confluencia entre arte, ciencia, tecnología y sociedad” situado en la antigua Serrería Belga de la Plaza de las Letras de **Madrid**, que forma parte de la oferta cultural del Ayuntamiento. **[140]** Promueve sobre todo el arte digital y las posibilidades que ofrece internet aplicadas al espacio físico. Protagonista de ello es su gran pantalla y fachada urbana de 35.000 nodos de leds RGB, ideada para reactivar el espacio público y generar participación entre sus habitantes, mediante el arte y sin fines publicitarios. El proyecto de reconversión ha colonizado el interior del antiguo edificio con tres organismos ajenos de llamativo aspecto colorista y estructura de acero teóricamente desmontables, denominados “la cosa” por los propios arquitectos Langerita-Navarro, en contraposición al lenguaje histórico de hormigón armado del edificio original. **[141]**

139 Museo Nacional de la Energía, Ponferrada, León.

El **CACI (LABoral Centro de Arte y Creación Industrial) de Gijón**, inaugurado en 2007, se sitúa en los antiguos talleres (17.000m²) de la Universidad Laboral realizada por el arquitecto Luis Moya a mediados del s. XX. El proyecto de Moya estaba destinado inicialmente a orfanato minero, pero tuvo que ser ampliado cuando se le decidió otorgar un uso universitario. Fruto de esta ampliación son las seis naves destinadas a talleres de formación profesional, aunque nunca se llegaron a utilizar como tal. Las bóvedas de hormigón atirantadas que tapizan la cubierta de las naves nada tienen que ver con el lenguaje historicista de la Universidad, sino más bien gozan de un cierto aire expresionista del Movimiento Moderno. Están situadas en la ladera con pendiente descendiente norte-sur y cuentan con ventanales intercalados con orientación norte para una mejor iluminación natural. A pesar de su estricta modulación (19,2m de luz y 9,6m de largo), su adaptación a la topografía y a la planta de la edificación genera una variedad espacial muy interesante. El arquitecto Andrés Diego Llaca ha sido el encargado de construir el nuevo vestíbulo para el nuevo Centro. Dirigido por Rosina Gómez-Baeza (ex directora de la feria de arte contemporáneo ARCO), acoge talleres y manifestaciones artísticas audiovisuales (cine, videoarte, diseño de moda, industrial y gráfico, videojuegos, música electrónica, arte sonoro y net-art). **[142]**

El **Centro Internacional de Cultura Contemporánea (CICC) de San Sebastián** se sitúa en la antigua Tabacalera de la ciudad, un edificio de finales del s. XIX de

140 Medialab Prado, Madrid. Foto histórica y vista actual de la Nave Alameda.

141 Medialab Prado, Madrid. Vista exterior y axonometría del proyecto.

26.000m² en torno a cuatro grandes patios. Cerrado después de un breve período de utilización, se encuentra en proceso de renovación. Se espera que se materialice la remodelación de su entorno según la propuesta del estudio de Ignacio Quemada (discípulo de Moneo, que ganó el concurso en 2006, según la cual se cubriría a nivel de calle las vías de tren creando así una plaza elevada, se reestructuraba el camino de Mundaiz y se creaba una amplia conexión peatonal entre Egia y el centro urbano. El arquitecto Iñaki Galarrraga, responsable de la remodelación

L

142 CACI (LABoral Centro de Arte y Creación Industrial), Gijón.

interior, planteaba en 2006 su intención de no reformar su estructura de piedra ni acometer remodelaciones internas que no fueran necesarias. Su reapertura se prevé en 2016, coincidiendo con la designación de San Sebastián como Ciudad de la Cultura Europea. **[143]**

En España se encuentran diversos edificios de antiguas **tabacaleras**. Algunas, son fruto de remodelaciones, como la **CSA Tabacalera en Madrid** (centro social, cedido por el Ayuntamiento en gestión a un grupo de activistas del barrio para la producción cultural y artística), la **Tabacalera de Logroño** (sede del Parlamento de La Rioja, de la biblioteca de la ciudad y de una sala de exposiciones); y otras, con menos fortuna, fruto de derribos, como la de **Valencia**.

d. Museos “mezcla” de industria y arte, o industria, arte y ciencia/energía.

En **Roma**, el **Museo de la antigua Central Montemartini** representa uno de los casos más insólitos de recuperación de patrimonio industrial al poner en relación dos mundos arqueológicos totalmente diversos: la maquinaria industrial propia de la central y una estupenda colección de esculturas de la antigüedad clásica de los Museos Capitolinos. El contraste entre las dos exposiciones permanentes re-

143 CICC (Centro Internacional de Cultura Contemporánea), San Sebastián.

sulta muy interesante, a pesar de la excesiva carga escenográfica de anticuadas estructuras postmodernas.²⁷⁷ [144]

AH asociados propone la recuperación de la **Central Térmica de Alcudia** en Mallorca, como espacio expositivo mixto como Museo de la Ciencia y la Técnica, pero con grandes espacios expositivos para obras de arte contemporáneas, talleres para artistas, aulas, un auditorio, biblioteca, y toda una serie de espacios asociados a estos usos.²⁷⁸ El proyecto, en fase de desarrollo, trata la Central desde una perspectiva poético-paisajística ligada al concepto de ruina y al “claro en el bosque” como factor sorpresa dentro de un proceso de experimentación de los objetos en el recorrido: [146]

“Se realiza un trabajo topográfico y paisajístico que trata de devolver a la zona su aspecto original, en el que los edificios del complejo, invadidos por la naturaleza, ya no son elementos aislados sino que forman parte de esa topografía. Se eligieron los elementos arquitectónicos que podían integrar-

²⁷⁷ Totalmente de acuerdo con la valoración del arquitecto Alberto Humanes en su artículo *Centrale Montemartini en Roma*; Ábaco – Revista de cultura y ciencias sociales, 2ª época • volumen 4 • núm 70 • 2 011, Arquitectura industrial, restauración y conservación en tiempos de crisis. Ed. CICEES, Gijón.

²⁷⁸ <http://www.ahasociados.com/obras/concursos/central-termica-de-alcudia/> (consultado en 2013).

144 Museo de la antigua Central Montemartini, Roma.

se en el contexto, bien por sus dimensiones o por su originalidad, y el resto se demolían.[...] Para acentuar aun más la idea de ruina en el bosque, el proyecto libera la fachada principal del edificio construyendo los nuevos usos interiores en cajas desvinculadas en cierto sentido del edificio original. En algunos casos, la celosía despojada de los vidrios de cerramiento puede servir de entramado de soporte de especies vegetales trepadoras. [...] Se derriba el último forjado y se eleva la cubierta 4m sobre la cota de remate original [...]" ²⁷⁹

La componente poética, estética y escultórica de los elementos (sala de turbinas, tanques, cantera) adquiere un papel fundamental. Esto podría llevar a la pérdida de elementos que, careciendo de estos valores tengan importancia en el proceso industrial y en su comprensión global. Así mismo, es de destacar que el edificio original (1955-61) es de Vázquez Molezún,²⁸⁰ catalogado por el Docomomo, y que presenta interesantes elementos compositivos, como las piezas prefabricadas de hormigón de las fachadas, en absoluto desdeñables. **[145]**

²⁷⁹ <http://es.urbarama.com/project/central-termica-de-alcudia-claro-en-el-bosque-power-station-of-alcudia-the-clearing-in-the-forest> (consultado en 2013).

²⁸⁰ Obra que continuaron el arquitecto José Ferragut Pou, el ingeniero Pedro Reus y AUXI-NI, S.A. ingenieros. Véase http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=169:conjunto-de-la-central-t%C3%A9rmica-de-alcudia-central-t%C3%A9rmica/-conjunto-residencial/-ampliación-de-la-central-t%C3%A9rmica&Itemid=55 (consultado en 2013).

145 Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Estado actual.

D. Según la temporalidad de la actividad que albergan:

Muchos de estos espacios industriales se transforman (al menos en el subconsciente colectivo) gracias a eventos concretos (temporales), que suelen ser el paso previo a una recalificación seria que establezca de modo permanente el nuevo uso. Los eventos (*performances*, espectáculos, exposiciones, etc.) suelen servir para explorar las posibilidades del edificio y su popularidad a nivel urbano. Las bienales y ferias de arte están ayudando mucho en este terreno, ya que, siendo un producto distintivo de las ciudades, al elegir como sedes antiguos edificios industriales, los están dignificando, además de regenerar paulatinamente su contexto urbano.

Un acontecimiento precursor fue la conocida *International Exhibition of Modern Art*, también conocida como **Armory Show de Nueva York**, instalada en un antiguo arsenal de Manhattan montada por Alfred Stieglitz.²⁸¹ Cuando en 1913 se celebró, en los Estados Unidos aún no se conocían en detalle los avances artísticos de la vanguardia europea. Se presentaron casi mil seiscientas obras de artistas

²⁸¹ Como indica la profesora LAYUNO ROSAS M^a Ángeles en su libro *Museos de Arte Contemporáneo en España. Del "palacio de las artes" a la arquitectura como arte*. Para más información consultar http://www.thearmoryshow.com/show_information/history.html (consultado en 2012).

146 Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Proyecto

europeos y americanos. La feria reavivó la producción artística americana y propició la posterior (1929) creación del MoMA de Nueva York.²⁸² **[147]**

Otro arsenal, pero en este caso europeo, acoge, desde 1895, la bienal de arte más antigua del mundo: la **Biennale di Venezia**. La zona del **Arsenale**, cuyo primer núcleo edificado se remonta al 1200 d.C., es fruto de un ambicioso proyecto de renovación urbana por parte del Ayuntamiento y la Soprintendenza, cuyos objetivos son garantizar: la unidad del área siguiendo la lógica de su funcionamiento original, el recorrido unitario y continuo, la visita de las zonas públicas, el incremento de la accesibilidad y la restauración de los edificios. **[148]**

Algunos ejemplos de bienales de arte que se desarrollan en antiguos edificios industriales son, por ejemplo la **Bienal de Arte Público Estuaire de Nantes-Saint Nazaire**, la **Bienal de Arte Contemporáneo dentro del proyecto Lyon Confluence**, con sede en una fábrica de azúcar; o la **X Bienal de Estambul 2009** situada en unas antiguas aduanas y escuelas, en España la **Bienal Europea de Arte Contemporáneo “Manifiesta 8_2010 Murcia y Cartagena”** en la antigua cárcel de Cartagena.²⁸³

²⁸² KUHNN, Walt. *The Story of the Armory Show by Walt Kuhn, Executive Secretary of the Exhibition*. 1938, 112 East 18th Street New York City, p. 25.

²⁸³ Ejemplos que señaló la profesora Ascensión Hernández en su conferencia del 05/03/2013 *Rovine di fabbriche: nuovi luoghi per la cultura e l'arte contemporanea* en la Facultad di Architettura di Valle Giulia della Università La Sapienza en Roma, y que plasma en su artículo *El*

147 Armory Show, Nueva York.

Cada año en abril, toda la ciudad de **Milán** se transforma para acoger el **Salone del Mobile**, la feria de diseño y decoración más importante del mundo. La industria y el diseño se alían para exponer durante una semana las últimas creaciones de mobiliario del mundo, especialmente del italiano. El distrito ex industrial de Ventura Lambrate, al noreste, es uno de los más significativos por recoger el diseño más vanguardista y experimental. En él han surgido importantes galerías como la de Massimo De Carlo y Francesca Minini, además de la Escuela Politécnica de Diseño, el Centro Italiano di Architettura ACMA, Radio 101 y la sede de la prestigiosa revista Abitare. **[149]**

Otros usos:

La necesaria renovación de los antiguos edificios industriales ha promovido su adaptación con diversos usos, siendo los más frecuentes, después de los museos, los siguientes: **espacios comerciales** (showrooms, centros comerciales, tiendas, oficinas), **conjuntos residenciales**, **centros educativos** (bibliotecas, centros docentes, etc.), **sedes gubernamentales o administrativas** y **espacios pú-**

Patrimonio Industrial, un legado del siglo XIX: su recuperación para usos culturales recogido en el libro SAURET, Teresa (Ed.), *El libro XIX a reflexión y debate*, Málaga 2013, p. 276.

L

148 *Arsenale, Biennale di Venezia.*

blicos (recorridos ferroviarios, canteras y minas, áreas verdes o otros “tejidos conectivos” entre edificios).

Algunos edificios, concentran todos estos y más usos, como es el caso de la megalómana construcción de la antigua **fábrica FIAT Lingotto de Turín**, de 5 pisos y 500m de largo, transformada por Renzo Piano, que alberga: el centro ejecutivo Fiat, un centro comercial, sede de diferentes pequeñas y medianas empresas en los pisos superiores, la Feria de Turín, un auditorio, una pinacoteca, dos hoteles NH, unos cines multisala, un restaurante panorámico, una clínica dental universitaria, la sede de Ingeniería Automotriz del Politécnico de Turín, una pista de aterrizaje para helicópteros y una sala de reuniones (la “Bola”) en la cubierta, y la histórica pista de pruebas para vehículos restaurada en la cubierta, original de la fábrica y, que se continúa usando para eventos como presentaciones de coches. Esta obra maestra racionalista realizada por el ingeniero Mattè Trucco constituye el ejemplo más importante de la arquitectura industrial italiana del s. XX. Inaugurada en 1926, fue denominada por Le Corbusier como “una de las mejores imágenes de la industria”.²⁸⁴ [150] Este rascacielos horizontal, presenta una estructura de hormigón armado con una malla de pilares de 6x6m, y rampas helicoidales rematando los extremos, que se aprecian bien en la pista de pruebas

²⁸⁴ Le Corbusier, *Vers une architecture*, G. Crès et Cie, Paris 1924.

149 *Salone del Mobile di Milano. Distrito ex industrial Ventura Lambrate.*

(seguramente lo mejor del edificio). La fuerza del diseño original del edificio no se ha borrado a pesar de las construcciones añadidas en la cubierta y la inserción de otras instalaciones de carácter anodino. **[151]**

Esto lleva a preguntarse qué suerte correrá el **Parque Móvil de Madrid**, el “Lingotto” madrileño, en el hipotético caso en que pierda su función de garaje para coches oficiales, fruto de las continuas presiones inmobiliarias que lo acechan. De momento hay un proyecto del Ayuntamiento de Madrid para construir viviendas de lujo tirando el edificio de los talleres que se encuentran a la espalda de la Calle Cea Bermúdez.²⁸⁵ El Parque Móvil Ministerial fue construido por el arquitecto Ambrosio Arroyo después de la Guerra Civil como garaje y talleres de reparación de coches oficiales.²⁸⁶ Consta de tres volúmenes: garaje, taller y servicios generales. El garaje tiene estructura de pilares y casetones de hormigón armado; los servicios generales tienen también estructura de hormigón, y las naves de talleres son de fábrica mixta de ladrillo y cubiertas de diente de sierra sobre cerchas metálicas. La rampa de vehículos cuenta con una cubierta de cerchas metálicas y lucernarios circulares, un espacio de gran expresividad. **[152]**

²⁸⁵ Artículo del periódico ABC del 10/10/2013: *Parque Móvil: una delicatessen inmobiliaria en pleno Chamberí*: <http://www.abc.es/local-madrid/20131009/abcp-parque-movil-delicatessen-inmobiliaria-20131008.html> (consultado en 2013).

²⁸⁶ Fuente: artículo de la Revista Nacional de Arquitectura (RNA), nº 113, 1951, facilitado por el profesor de la ETSAM Rafael García, coordinador de la web www.arquitecturaeindustria.org

150 FIAT Lingotto, Turín. Vista aérea de 1928 y foto de Le Corbusier en la pista de pruebas, 1934.

151 FIAT Lingotto, Turín. Después de la intervención. Centro comercial y rampa para vehículos.

A. Espacios comerciales y gastronómicos.²⁸⁷

Los espacios comerciales tienen ya, en sí mismos, un cierto carácter industrial. Los centros comerciales encajan mejor en antiguos edificios con espacios abiertos, para las áreas de cafeterías y restaurantes, y células compartimentadas en serie, para tiendas. Este es el caso de **Manufaktura**, en Lodz, Polonia, una enorme fábrica textil art nouveau declarada monumento nacional, transformada en parte en un moderno centro comercial.²⁸⁸ Los 90.000m² de fachada de ladrillo han sido restaurados. El interior, sin embargo, ha sido remodelado. **[153]** Asimismo, en **Madrid**, la antigua **Estación del Norte** compagina su función de **Intercambiador urbano Príncipe Pío** con la de centro comercial. **[154]**

²⁸⁷ AGUILAR CIVERA, Inmaculada. *Arquitectura Industrial. Concepto, método y Fuentes*. Edita Museo d'Etnologia de la Diputació de València, Valencia, 1998, pp. 245-285

²⁸⁸ Ver <http://en.manufaktura.com> (consultado en 2012) e información sobre su restauración en el artículo de la arquitecta Marta Drozdowska. del Boletín nº 55 de 2012 del TICCIIH, pp. 6-7.

152 Parque Móvil, Madrid. Rampa del garaje y edificio de talleres mecánicos. 2013.

El histórico **muelle de Nueva York, Pier 17**, actualmente usado como centro comercial, será totalmente transformado para adaptarse a la creciente demanda del comercio minorista neoyorquino (una operación “pragmática” a favor del consumismo, que muestra una de las tendencias norteamericanas de reutilización del patrimonio). Para ello, cambiará su estructura por otra de acero con revestimiento de vidrio y su esquema formal, al plantear nuevos espacios abiertos en su parte inferior y superior, en vez de la estructura tipo corrala existente. El proyecto corre a cargo de SHoP Architects y parece estar autorizado por la Comisión de Preservación de Monumentos.²⁸⁹ **[155]**

Los **showrooms**, sin embargo, son más adecuados para los grandes volúmenes. Son grandes espacios expositivos de productos en venta, a caballo entre el stand de feria y la galería de arte, en los que la empresa muestra en todo su esplendor su imagen corporativa. La relación de calidad y prestigio de la empresa se ve

²⁸⁹ <http://www.shoparc.com/project/Pier-17> , http://cityroom.blogs.nytimes.com/2012/04/17/does-pier-17-deserve-another-chance/?_php=true&_type=blogs&_r=0 (consultado en 2012).

L

153 Manufaktura, antigua fábrica textil de Lodz, Polonia.

reflejada en el espacio contenedor, que actúa de escenario. Los espacios industriales pasan a formar parte de la marca.²⁹⁰

El **Showroom Antonio Marras en Milán** ocupa una antigua fábrica de seda. “1500m² de moda en un ambiente único”, podría ser el eslogan publicitario... Un espacio amplio caracterizado por materiales humildes tratados sutilmente y elementos nuevos (como la escalera metálica) bien integrados, dentro de una estética retro, en la cual se inspiran las colecciones de moda. En la planta superior, el blanco, acentuado por la luz de los grandes ventanales originales, domina el espacio. **[156]**

La empresa de diseño catalán **Vinçon** adquirió la **Fábrica de Platería Espuñes** (1920) de la Calle Castelló de **Madrid** para convertirla en showroom. Enrique Bardají se encargó en 1996 de la rehabilitación, creando un ambiente comercial oscuro y preciosista. **[157]** En 2011, se ha convertido en la sede de la **Fundación Botín**. Las dos plantas han pasado a tener la iluminación natural original e incluso se han abierto nuevos lucernarios cenitales. **[158]**

Los pequeños espacios de carácter industrial transformados en showrooms se han multiplicado en los últimos años en las ciudades europeas. Las empresas los alquilan, en muchas ocasiones, para presentaciones de producto. La estética

²⁹⁰ En Madrid, por ejemplo, se encuentran Madrid Showroom <http://www.madridshowroom.com/> , Multiespacio 85 <http://taoplus.es/wp/?tag=estetica-industrial&paged=2> o Daroca 15 Showroom <http://www.eventoclick.com/eventos/espacios/unicos/daroca15-showroom.html> (consultados en 2012).

154 Antigua Estación del Norte de Madrid, hoy intercambiador de Príncipe Pío.

industrial, más de moda que nunca, se utiliza así como operación de marketing asociada a un sector del diseño contemporáneo.

En **Roma**, donde antes se producía lana, el **Lanificio**, hoy se come y se baila. Asimismo, un restaurante de éxito, **Porto Fluviale**, ha conseguido revitalizar un viejo y enorme almacén situado en Via del Porto Fluviale. En Via Mantova, la reconversión de una parte de la antigua **fábrica de cerveza Peroni** ha dotado de un centro comercial y deportivo al barrio. Poco a poco, la arquitectura industrial ha pasado a formar parte de la cotidianeidad de la ciudad, e incluso con gran éxito social.

B. Conjuntos residenciales y hoteleros.

Desde que en 1971 se empezara a intervenir en las antiguas dársenas del Puerto de Londres, **London Docklands**, con un proyecto pionero de transformación en viviendas y oficinas, muchos otros edificios han seguido esta tendencia. Sin embargo, la transformación de un edificio industrial en viviendas es una tarea complicada, debido a la diversidad tipológica: las viviendas requieren por lo general una elevada compartimentación y unas instalaciones específicas muy distintas de las de una fábrica. Aunque existen muchos casos de antiguos edificios industriales reconvertidos en edificio de viviendas, son pocos los que consiguen respetar la espacialidad y el carácter original del edificio. La mayoría de las intervenciones, sin embargo, conservan sólo las fachadas vaciando el interior. Las viviendas

155 Pier 17, Nueva York, EEUU. Estado actual y de proyecto.

tipo loft, al no compartimentar el espacio, son las más fáciles de encajar en viejos almacenes, una tipología muy de moda en los últimos años que fusiona un estilo de vida contemporáneo en un entorno con historia y carácter propios. La elección forzada del uso suele venir de la mano de intereses inmobiliarios aprovechando la situación de falta de protección por parte de la Administración de los edificios industriales. Y esto sucede “en el mejor de los casos”, ya que es más frecuente que la especulación consiga demoler el patrimonio industrial (especialmente cuando no está catalogado) para construir directamente nuevos edificios de viviendas. Este es el peligro que corren, por ejemplo, las naves del arquitecto Antonio Palacios donde se alojaron las primeras cocheras del Metro de Madrid en Cuatro Caminos, para las cuales se prevé su demolición para construir una torre de 25 plantas con 450 viviendas.²⁹¹ Asimismo, la fundición Averly de Zaragoza, edificio de 1880 que ocupa 8.800m² en el centro de la capital aragonesa, corre el riesgo de ser demolida para construir 200 viviendas, con el permiso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de las numerosas peticiones de conservación de asociaciones en favor del patrimonio como TICCIH o la plataforma Salvemos Averly.²⁹² Construir más viviendas nuevas tampoco tiene sentido en este momento de crisis inmobiliaria en el que en España hay casi tres millones y medio de viviendas vacías, siendo más de medio millón de nueva construcción

²⁹¹ Más información en <http://madridciudadaniaypatrimonio.org/node/729> y <http://www.elmundo.es/economia/2014/11/12/54635a6622601d8e5e8b4585.html>

²⁹² Más información en el blog <http://patrindustrialquitectonico.blogspot.it/2014/05/una-noticia-que-esperaba-que-no.html> (consultado en 2014)

156 Showroom Antonio Marras, Milán.

que esperan ser vendidas o finalizar su construcción.²⁹³ En cualquier caso, será aconsejable dar prioridad a grandes espacios diáfanos que se adapten al espacio originario de la tipología industrial. Esto precisamente parece ser lo que proponen realizar para reconvertir los 5.000m² del recinto fabril de la Azucarera del Jalón (Zaragoza): viviendas “no convencionales” diáfanos de entre 200 y 400 m² “donde la luz entre por todas partes” (esperemos ver un buen resultado).²⁹⁴ Una iniciativa ejemplar (aunque condicionada por un déficit económico) es, por ejemplo, la de la entidad pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, del Ministerio de Fomento), que ha decidido ceder sus estaciones y edificios ferroviarios en la provincia de León para evitar su deterioro a cambio de un reducido alquiler simbólico para viviendas.²⁹⁵ A continuación, aparecen algunos ejemplos industriales transformados en viviendas de gran impronta arquitectónica:

Los **Frøsilo Gemini residences de Copenhagen** eran unos silos en desuso que el estudio de arquitectos holandeses MVRDV ha transformado en edificios residenciales. Construidos en 1963, los dos cilindros de hormigón miden 42m de altura

²⁹³ España es el país con más viviendas vacías de Europa, como puede leerse en este artículo: <http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2014/02/24/724031-espana-lider-en-numero-de-viviendas-vacias-en-europa> (consultado en 2014).

²⁹⁴ Más información en <http://loftsenszaragoza.es/> (consultado en 2013).

²⁹⁵ Más información en el blog de Patrimonio Industrial de Diana Sánchez Mustieles: <http://patrimonioindustrialquitectonico.blogspot.it/2012/03/adif-cede-el-uso-de-las-estaciones-e.html>

L

157 Showroom Vinçon, Madrid.

158 Fundación Botín, Madrid.

y 25m de diámetro. Situados en el límite de una vieja área portuaria recuperada, gozan de unas vistas inmejorables del canal. El encargo de su transformación en viviendas se presentaba como un reto difícil, pues lo más probable es que la potente presencia de los silos en el lugar perdiese fuerza e identidad (si se enmascaraba) o se desnaturalizase (si se perforaba en exceso). El límite de la intervención recaía en su estructura. Además, el uso residencial requería condiciones de luz, aire y vistas a priori incompatibles con su localización en el interior de los cilindros. La solución consistió en adosar bandas exteriores de viviendas con terrazas continuas y dejar vacío el espacio interior, que funciona como gran atrio central y contiene las galerías de acceso a las viviendas, los elementos de comunicación y los conductos de instalaciones verticales. Comprende 84 viviendas de lujo distribuidas en 8 plantas con garaje subterráneo y sistema automático y neumático para la recogida de basura. La cubierta se ha sustituido por otra de vidrio que permite la iluminación natural. La opción resuelve con éxito los condicionantes de las viviendas y permite la percepción de la escala interior de los silos, pero se ha perdido el hito industrial en el paisaje, ya sólo reconocible por su base de hormigón desnuda. **[159]**

La antigua **Fábrica Planell de Sabadell**, Barcelona, ha sido transformada en edificio de viviendas por los arquitectos **Cruz y Ortiz**. La intervención ha consistido en restaurar la fachada, y añadir un volumen que se conecta con el anterior por

159 *Frøsilos Gemini residences*, Copenhagen.

medio de un pequeño cuerpo central vacío de acceso y desde el cual se accede a las 16 viviendas que contiene el conjunto. Además de las dos plantas de garajes, se ha añadido un patio vecinal en la parte posterior, que culmina esta interesante sucesión de espacios comunes. El interior de la fábrica ha perdido su imagen fabril, pero mantiene su carácter original gracias a la respetuosa rehabilitación externa, que se extiende, a través de elementos formales y materiales, a la parte nueva. Las viviendas tienen dos plantas y doble orientación, con apertura al exterior y a los espacios comunes interiores. Constan de una estancia (salón con cocina integrada) de doble altura a la que se asoman las demás habitaciones. **[160]**

El uso hotelero del patrimonio arquitectónico industrial es menos frecuente que el residencial (aunque usual en el patrimonio monumental), pero responde a características tipológicas similares en cuando a compartimentación del espacio e instalaciones requeridas, sólo que a mayor escala. Con la estética industrial de moda ha aparecido un nuevo lujo: pernoctar en una exfábrica, pero, en general, de “industrial” estos hoteles conservan sólo el nombre...

160 Edificio de viviendas en la antigua Fábrica Planell de Sabadell, Barcelona.

El arquitecto de interiores Matteo Thun ha convertido la vieja nave de 27.000m² de la **General Electric** en la Via Tortona de Milán en un hotel de diseño vanguardista de la **cadena NH**. Ha mantenido la morfología y el revestimiento gris de la fachada, respetando la continuidad del lenguaje industrial de los almacenes adyacentes transformados en lofts, pero ha coloreado las ventanas. En el interior, las trazas industriales son ya imperceptibles: el diseño es ahora el protagonista.

[161] AC hoteles, a su vez, ha adquirido el ex edificio de correos de la Via Tazzoli de Milán para incluir un hotel con 140 habitaciones de 4 estrellas.

Otra rama hostelera la conforman nuevas casas rurales y hotelitos situados en antiguos edificios industriales alejados de las ciudades. En Galicia, por ejemplo, se encuentran el Hotel Pesqueria del Tambre, situado en una ex central eléctrica diseñada por Antonio Palacios o el Hotel Tximista en una antigua fábrica de harinas del s. XIX en el Camino de Santiago.

A escala gigante, se encuentran algunos ejemplos como el situado en **St. Louis Union Station** (E.E.U.U.), una enorme estación ferroviaria de finales del s. XIX, realizada con un estilo ecléctico y mezcla de estilos neo-románicos (Richardsoniano y normando) por el arquitecto de St. Louis, Theodore C. Link, inspirándose en Carcassonne (ciudad francesa medieval reprimada por Viollet-Le-Duc). Fue declarada Monumento Nacional en 1976 y transformada como hotel de más de 500 habitaciones, centro comercial, restaurantes y áreas libres en 1985 después

161 Hotel NHow en antigua fábrica de la General Electric, Milán.

de una inversión de 150.000.000\$. En 2012, LHM la compró para reformarlo, y hoy es el St. Louis Union Station Hotel, DoubleTree by Hilton Hotel.

C. Centros educativos.

Las instituciones docentes y culturales siempre han apreciado las sedes con carga histórica, por lo que adquieren habitualmente espacios patrimoniales para restaurar. Los requisitos espaciales para grandes aulas docentes y salas de lectura parecen encontrar en los espacios diáfanos industriales su mejor ubicación. La **Yutera Palentina** hoy alberga el campus palentino de la Universidad de Valladolid, gracias a la restauración realizada, desde 1993, por el arquitecto Alberto Combarros. Ha sido seleccionada por el Registro del DOCOMOMO Ibérico como edificación singular de un periodo (1925-1965) de la arquitectura del Movimiento Moderno. Edificada entre 1936 y 1938 bajo proyecto de Luis Carlón, por la Sociedad de Azúcares Ebro, era una fábrica de sacos de yute, destinados a envasar los azúcares de remolacha, desplazar material y para las trincheras. Tenía vocación de “*cit industrial*”, pero la Guerra Civil no permitió que se construyera más que la factoría, los almacenes y las viviendas. El proyecto sigue una estética racionalista con tintes expresionistas (unión entre ventanas y verduga-

162 La Yutera, Palencia. Campus de la Universidad de Valladolid.

das de los muros) y un modo compositivo que recuerda a Dudok. Cuenta con estructuras metálicas y cubiertas de dientes de sierra orientadas al norte en las naves principales, de hormigón en los almacenes y en otras naves, y muros de carga de ladrillo en las viviendas.

“El edificio está compuesto por una zona de fábrica de dos cuerpos paralelos, unidos en su lado norte por un cuerpo de acceso y oficinas y, a sur, por una galería corrida que también enlazaba la fábrica con los pabellones de entrada, la portería con vivienda para el portero y los almacenes de yute. Al fondo de un paseo arbolado, y en un terreno cercado y delimitado al efecto, circundado por una huerta, se encontraba la vivienda del director de la factoría. Al otro extremo de este paseo se situaban las viviendas de los empleados, que consistían en una casa patio donde se ubicaban también los garajes.”²⁹⁶ Hoy el edificio central alberga un aulario y la biblioteca del campus, la vivienda es la Unidad de Gestión Integrada y las Oficinas de Vicerrectorado.²⁹⁷ - “Toda la actuación interior se hizo por debajo de la fábrica, sin invadir la estructura. La fábrica es una especie

²⁹⁶ Se puede consultar la memoria del Registro del DOCOMOMO Ibérico en http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=128:la-yutera-palentina (consultado en 2013).

²⁹⁷ Ficha del Catálogo ARCH XX SUDOE ESPAÑA : <http://fundacion.arquia.es/es/sudoe?redirecturl=%2Fficha.jsp%3Fcampo%3Dtotal%26elto%3D0%26miniatura%3Dfalse%26repetir%3Dtrue%26np%3D0%26buscando%3Dtrue%26tipo%3Dv%26id%3D1098> (consultado en 2013).

163 *Mattatoio di Roma. Espacio exterior entre naves y auditorio, Facoltà di Architettura Roma Tre.*

de cáscara que engloba todo, respetando el volumen original”- cuenta Combarros.²⁹⁸ **[162]**

En el **Matadero de Roma** se sitúa hoy una de las sedes de la *Facoltà di Architettura della Terza Università di Roma*. Esta Universidad ha desempeñado una gran labor de recuperación de antiguos edificios industriales, sobre todo en el área de Ostiense. El Matadero cuenta también con un centro social, una escuela de música (Scuola Popolare di Musica di Testaccio) y una parte dedicada a exposiciones temporales (inicialmente centro de producción cultural juvenil) del Museo de Arte Contemporáneo de Roma, MACRO. Aún así todavía hay mucho por hacer en el complejo.

El área del MACRO en la Pelanda dei suini ha sido restaurada por Massimo Carmasi.²⁹⁹ En 2000 comenzó la fase proyectual y en 2010 ha sido inaugurado. La intervención habla de respeto, ligereza, flexibilidad y reversibilidad. Se han conservado los espacios y su realidad material, simplemente limpiando (sin repintar) ligera y cuidadosamente sus estructuras y su maquinaria, que se mantiene en el lugar. Se han arreglado las partes deterioradas de cubiertas, fachadas y reves-

²⁹⁸ Ver Artículo *La Fábrica de estudiantes: una arquitectura singular*, del Diario Palentino, 2012/02/12. <http://www.diariopalentino.es/noticia/Z3B8E94FF-AE84-5D54-407BD0E-129C86FA8/20120212/fabrica/estudiantes/arquitectura/singular> (consultado en 2013).

²⁹⁹ MULAZZANI, Marco. Massimo Carmassi. *Recupero Conservazione Riuso / un centro culturale nel mattatoio di Roma*. Electa architettura, Milano, 2011.

L

164 *Mattatoio di Roma*. Pabellón restaurado para uso de la *Facoltà di Architettura di Roma Tre*.

timientos, tratando de mantener un aspecto natural de los materiales. Se han incluido nuevos pavimentos (a veces para retomar el sentido de calle, aunque ahora sea interior), instalaciones, cerramientos de vidrio, lucernarios y algunos volúmenes de madera, separando y diferenciando los elementos nuevos de los originales.

Los pabellones para Arquitectura han sido restaurados por el estudio romano Insula (6 y 7 en 2012, 2B en 2005-2013, 15A, 15B, y 15C desde 2011 en proceso, consolidación de 4, 8 y demolido el pabellón 23), desde una óptica conservativa pero mucho más intervencionista que la de Carmassi en La Pelanda. Así, por ejemplo, en la nave 2B se ha rehecho la cubierta, consolidado los muros, pintado la estructura metálica vista del interior e insertado nuevas instalaciones de acondicionamiento. El proyecto incluye la inserción de seis tabiques móviles divisorios que dan flexibilidad al espacio. **[163]** Se retoma así la idea de división del espacio previa a 1932 cuando se demolieron los seis muros que dividían la nave en establos y se sustituyeron por cerchas de hormigón externas.

La intervención más reciente, inaugurada a finales de 2013, ha sido la reconversión del Pabellón 8 en Aula Magna, obra del arquitecto Stefano Cordeschi. Manteniendo el volumen externo, ha creado un volumen interior en madera de cerezo con techo acústico que, separándose del original, permite su percepción como envolvente. **[164]**

El conjunto de edificaciones de la antigua **Fábrica de Armas de Toledo**, cuyo edificio principal fue realizado a finales del s. XVIII según el proyecto del arquitecto Francesco Sabatini, ha sido recuperada por el arquitecto Diego Peris como **Campus Tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha** en Toledo. Desde que

165 Fábrica de Armas de Toledo. Vista aérea e interior del Instituto de Medio Ambiente.

el Ayuntamiento cediera las instalaciones a la Universidad en 1997 se han rehabilitado más de 35.000m². Se han restaurado incluso las obras hidráulicas diseñadas por Juan Sardinero buscando modelos antiguos de la época. Se trata de la recuperación de todo un paisaje industrial. Situado en la ribera del Tajo, presenta un enorme valor histórico-paisajístico por la vinculación entre su entorno, trazado y arquitectura. **[165]**

“Se ha mantenido el carácter industrial del conjunto, se conservan los trazados urbanos y su relación con el río y se implantan sistemas sostenibles desde el punto de vista energético en el conjunto industrial que pasa de fábrica de armas a ciudad del saber y de la investigación. Los antiguos talleres se han rehabilitado como aulas, laboratorios, biblioteca general, instalaciones deportivas y laboratorios de investigación.

La Fábrica de Armas ha sido declarada conjunto histórico el 2 de marzo de 2010. Para analizar el futuro de este espacio se ha elaborado el Plan Director de la Vega Baja, que ha estudiado una zona de 1.5000.000m² lo que permite una visión del conjunto de la ciudad y de la integración de esta zona en la dinámica del conjunto urbano.”³⁰⁰

³⁰⁰ Información facilitada por el arquitecto Diego Peris a Diana Sánchez Mustieles, publicado en: <http://patrindustrialquitectonico.blogspot.it/2011/12/fabrica-de-armas-de-toledo-i-parte.html> [consultado en 2013].

166 Biblioteca pública y escuela de música, danza y pintura, Almonte, Huelva.

Otro de los muchos ejemplos existentes de “factoría universitaria” es la antigua fábrica textil de Ca l’Aranyó, hoy integrada como espacio interdisciplinar del sector audiovisual en el nuevo Campus de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El edificio del s.XIX sigue el sistema constructivo inglés de pisos y cubierta a dos aguas, pero adapta la estructura metálica a la típica bóveda catalana, adquiriendo una singularidad propia.

Los arquitectos encargados de su rehabilitación, Antoni Vilanova y Eduard Simó, han optado por eliminar las construcciones anexas a la fábrica, el almacén y las chimeneas, y consolidar su cimentación, estructura, cubierta y cerramientos. Posteriormente, les han asignado un uso intentando modificar lo menos posible las características formales, tipológicas, constructivas y espaciales, dejando deliberadamente a la vista sus elementos estructurales más característicos.

En **Almonte** (Huelva), Donaire Arquitectos han transformado (2004-2010) una antigua **bodega** catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) de 78x10,5m en **biblioteca pública y escuela de música, danza y pintura**.³⁰¹ Al entrar por uno de sus extremos, el espacio se percibe en toda su magnitud. El sistema constructivo original ha sido consolidado, y algunos elementos como las vigas de madera de la cubierta han sido sustituidos. Se ha construido, sin tocar la estructura origi-

³⁰¹ <http://www.donairearquitectos.com/> <http://www.ondisenio.com/proyecto.php?id=1903> (consultado en 2012).

167 Fábrica de Cerveza El Águila, Madrid. Biblioteca Joaquín Leguina y Archivo Regional.

nal, una entreplanta en una mitad longitudinal para albergar la sala de lectura. Los pequeños huecos originales, adecuados para conservar el vino casi en penumbra, no bastaban, por lo que se han duplicado o ampliado. El cambio de las condiciones atmosféricas del lugar ha sido radical (humedad, temperatura, ventilación, oscuridad,...), sólo el silencio que la conservación del vino también requiere, permanece. A cambio, la recuperación de un espacio arquitectónico de calidad y funcional para los ciudadanos. **[166]**

La antigua **fábrica de cerveza “El Águila”**, complejo industrial de edificios de ladrillo con influencias inglesas y neo-mudéjares, fue recuperado según el proyecto de Tuñón y Mansilla en 1996-2000. La fábrica cayó en desuso en 1985. Durante la “movida madrileña”, los jóvenes lo utilizaban como punto de encuentro. El Gobierno del momento decidió dedicarlo a centro sociocultural. Con el cambio de Gobierno, acabó convirtiéndose en Biblioteca Joaquín Leguina y Archivo Regional. Era una de las primeras intervenciones en patrimonio industrial que se realizaban en **Madrid**, declarado BIC en 1990. Los arquitectos utilizaron como material de génesis del proyecto la acentuada proximidad entre los edificios. Decidieron conservar el 60% de lo existente, reutilizando los ladrillos de los edificios demolidos para las restauraciones de los restantes, e incluir un 30% nuevo, sin utilizar la mimesis, sino el lenguaje contemporáneo y los materiales que la industria considera oportuno en cada momento, en este caso, hormigón, acero y

168 Hub Madrid. Oficina de espacios compartidos en un antiguo garage.

vidrio. Los antiguos silos de grano, son hoy almacenes de libros. El resultado es un conjunto que continúa manteniendo su identidad, adaptado a los nuevos usos urbanos. **[167]**

D. Oficinas.

La transformación de edificios industriales en oficinas vendrá condicionada por los usos específicos y las necesidades representativas de la empresa. Sin embargo, las tipologías de oficinas con grandes áreas de trabajo comunes en lugar de despachos individuales, o las nuevas fórmulas de alquiler de espacios de trabajo permiten una mayor flexibilidad y variedad de espacios.

Así por ejemplo, el estudio Churtichaga+QuadraSalcedo,³⁰² desde una postura respetuosa frente al patrimonio industrial, y a la vez contemporánea, ha reconvertido en 2010 un antiguo **taller mecánico** (ex garaje y antes huerta) detrás del

³⁰² También José María Churtichaga, junto a Joaquín Lizasoain, Rolf Brülisauer y Mauro Doncel, ganaron en 2006 el concurso para transformar la antigua fábrica de ascensores Boëtlicher de Manuel Cámara Muñoz (y no de Torroja) en Villaverde, Madrid, en el Centro de expresión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La nave está inspirada en la tipología de la Fábrica AEG de Behrens. (Los paneles del concurso se pueden ver en la Revista Arquitectura COAM, año 2006, julio nº 344, pp. 110-111, Concurso Nave Torroja en Villaverde, Madrid.) Las obras, empezadas en 2006, están en curso.

169 Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Edificio de oficinas. Exteriores.

Paseo del Prado en un espacio de co-working para emprendedores sociales. Se llama **Hub Madrid**³⁰³ y está basado en los principios de sostenibilidad, colaboración y versatilidad. Dentro del horario de oficina cada uno elige su puesto de trabajo sin contar con un lugar fijo. Fuera del horario de oficina se puede alquilar y transformar para realizar eventos y reuniones. El garaje estaba intacto desde los años 40 y los arquitectos adoptaron la postura de la “mínima intervención”. Así, se aisló la cubierta y se añadió un suelo radiante bajo grandes tablones de madera, pero sin pintar las paredes (sólo se forraron de fieltro de lana reciclada las salas de reuniones) dejando a la vista los rótulos, defectos y pátina. Se amuebló el espacio con piezas de segunda mano y cajas de frutas. El resultado es un ambiente diáfano creativo con aire doméstico, rico en sensaciones matéricas y aspecto povera.³⁰⁴ **[168]** Recientemente, en 2012, se ha añadido un nuevo espacio de trabajo asociado a Hub Madrid. Se trata de Hub up, un antiguo piso en el que los arquitectos, inspirados en la obra del artista Gordon Matta-Clark, han abierto las paredes para convertirlo en un espacio abierto para compartir.

³⁰³ Pertenece a la red THE HUBS que, a imagen de la sede creada en Londres por Jonathan Robinson, se ha establecido en una treintena de ciudades de todo el mundo. <https://madrid.the-hub.net/el-espacio> (consultado en 2013).

³⁰⁴ ZABALBEASCOA, Anatxu. *Arquitecturas en tiempos de crisis*. Periódico El País. 02-02-2011.

170 Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Interiores.

Uno de los ejemplos recuperados más exitosos de la arquitectura del Movimiento Moderno es la **Fábrica Van Nelle**, incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en junio de 2014. Fue diseñada por Brinkman & Van der Vlugt entre 1925 y 1930 en **Rotterdam**, y el proyecto fue muy elogiado (Le Corbusier lo ensalzó en la necrología que dedicó a Van der Vlugt en 1936). Trataba de crear un ambiente de trabajo moderno, saludable y transparente rodeado de luz y vegetación, inspirado en la daylight factory norteamericana y se componía de un largo volumen rectangular dividido en tres partes: la producción de tabaco, café y té. Ha sido restaurada por Wessel de Jonge (coordinador) entre 2000 y 2004,³⁰⁵ para acoger en régimen de alquiler a unas 75 pequeñas y medianas empresas cuyas instalaciones requieran visibilidad comercial y amplios espacios de exposición. Encontrar un uso compatible gracias al cual recuperar la vitalidad ha sido primordial. Se ha creado un Masterplan y una nueva imagen corporativa convirtiéndola en factoría del diseño, lo cual ha atraído a una clientela particular. Es un ejemplo de colaboración entre empresa privada (con sus necesidades de mercado) y la administración pública (con sus requerimientos de protección del patrimonio). **[169]**

³⁰⁵ Para profundizar en el tema, ver la monografía realizada por los responsables de la restauración: MOLENAAR; Joris, Van Nelle. *Monument in Progress*, Uitgeverij De Hef Publishers, 2005.

171 Vista aérea del Complejo Olivetti e interior del Nuova ICO Centrale, Ivrea, Italia.

Para mejorar las condiciones acústico-térmicas de confort interior se ha creado una doble fachada particularizada según la orientación.³⁰⁶ Para poder percibir la unidad espacial interior, se ha llevado a cabo un esquema de cubos de cristal independientes distribuidos en fila a lo largo de la planta, cuyas particiones mantienen su transparencia por encima de la altura de las puertas sin tocar los techos, los pilares fungiformes ni la fachada original. Para dejar los altos y blancos techos libres, las instalaciones se colocaron bajo el pavimento renunciando al original de magnesita. El nuevo pavimento de plástico se realizó con textura y color rojo similar al anterior. Se ha tratado de minimizar los reflejos dobles. La iluminación se ha adaptado a las nuevas necesidades, doblando el nivel original de 100 lux, pero manteniéndose (bajo propuesta de los propios trabajadores) a un nivel inferior del de una oficina estándar. Se han definido unas pautas de colocación de las instalaciones interiores y de distribución de muebles altos para mantener la unidad en la imagen del edificio, defendida en primer lugar por los inquilinos. Se ha procurado además que la introducción de nuevos elementos sintonizara con el espíritu del lugar y ayudara a comprender los usos originales. Incluso se ha mantenido la toponimia original de las salas. Algunos espacios

³⁰⁶ DE JONGE, Wessel. *Del producto al proceso. Revitalización de las fábricas Van Nelle en Róterdam*. Fundación DOCOMOMO Ibérico. Actas del VI Congreso celebrado en Cádiz, 19-22/04/2007. Colegio de Arquitectos de Cádiz.

172 *Fabbrica Nuova ICO Centrale, Ivrea, Italia.*

comunes están abiertos al público (la vista también aporta publicidad a las empresas) y en 2003 se recibieron 35.000 arquitectos-turistas.

Los exhaustivos estudios históricos realizados han permitido aclarar diversos temas como por ejemplo la presencia variada de color en la fábrica, texturas, materiales,... Se ha dedicado especial atención a mantener intactos los elementos de fachada y a conservar su transparencia. Se han reprimado todos los vidrios dañados utilizando cristal estirado que aún se utiliza en la construcción de invernaderos en Europa del Este, similares a los vidrios originales. Las carpinterías metálicas del gran muro-cortina de la fachada principal han sido repintadas con pintura de aluminio similar a la original (se ha requerido de protección especial para los obreros y exención normativa).

Se ha tratado de mantener un equilibrio entre el significado histórico, la exigencia de nuevos usos y soluciones energéticamente sostenibles (en la medida de lo posible), pero dando prioridad a la “autenticidad del diseño” frente a la “autenticidad material”, considerando más importante el estado prístino de la obra que la conservación de su estado actual. Esto implica partir de una hipótesis de cómo era el edificio, negando la prueba de la materialidad del edificio. El autor reconoce que se han conservado tantos vestigios originales como ha sido posible y conveniente, pero la unidad de imagen y la legibilidad han determinado cada decisión. En los lugares en los que las reformas debían ser limitadas, la investi-

173 High Line, Nueva York. Imagen en funcionamiento y en desuso previa a la transformación.

gación y la reconstitución ha sido aún más exhausta (baños y cajas de escaleras). Aunque se han aplicado también algunos principios típicos de la restauración arqueológica como la sutil diferenciación de elementos replicados y originales, la diferenciación de técnica de pintado para las carpinterías metálicas (las originales pintadas con cepillo y las nuevas con *spray*) o el no pintar algunas salas, la clave general ha sido mantener una imagen homogénea según la original. **[170]** Algunos autores³⁰⁷ defienden esta intervención como una continuación de la conformación de la fábrica “que nunca estuvo terminada ni tuvo una imagen definitiva”. Sin embargo, si así hubiera sido no creo que hubieran empleado tantísimo esfuerzo por reпрstinar cada uno de los elementos faltantes, sino que se hubiera realizado con las herramientas contemporáneas de construcción.

La **fábrica ICO Centrale**, construida por diferentes arquitectos entre 1938 y 1949 dentro del **complejo Olivetti en Ivrea** (Italia) acoge hoy las oficinas de Vodafone Italia, que la reestructuró en 2005-6. El open space interior se ha transformado en oficinas cerradas termo-autónomas con iluminación propia mediante tabiques móviles. A diferencia del ejemplo anterior, aquí se ha considerado impracticable una restauración minuciosa de intervenciones puntuales para corregir individualmente los desperfectos del sistema artesanal original de la doble piel

³⁰⁷ RIVERA, David. *Dios está en los detalles*. La restauración de la arquitectura del Movimiento Moderno. Valencia, 2012, pp. 95-108.

174 High Line, Nueva York. Imágenes del proyecto.

del muro cortina, y se ha optado por una rehabilitación diferenciada jerarquizando prioridades según los alzados. En las fachadas principales, se ha realizado una restauración conservativa en la piel exterior y una sustitución completa de la piel interior (perfiles de rotura térmica de aluminio, vidrios de seguridad, etc.) que garantice las condiciones actuales de seguridad y confort. En las fachadas secundarias (sur y patio interior), se continúa el nuevo muro cortina como único cerramiento, que tiene proporciones y reflejos similares al original (sin ser una repriminación). Vodafone tiene previsto intervenir también en el edificio adyacente, la **Nueva Ico**,³⁰⁸ de 10.000m². **[171] [172]**

E. Espacios públicos.

La nueva visión del urbanismo sostenible comporta también un interés por la arqueología industrial, ya que promueve el reciclaje, la reutilización y la restauración. La transformación de estas áreas industriales en “parques” consigue mitigar la connotación negativa y “sucia” de la vieja industria, con la consecuente revitalización ecológica, social y económica de las zonas colindantes. Un espacio público de calidad, bien insertado en el contexto, garantiza el éxito de la operación. Esta es la nueva

³⁰⁸ <http://www.infobuild.it/progetti/restauro-e-riqualificazione-interna-dellex-edificio-olivetti-ico-centrale/> (consultado en 2013).

175 High Line, Nueva York. Fotos de la obra y después de la intervención.

concepción urbana de los “paisajes industriales” o paisajes culturales originados por la industrialización.³⁰⁹ A continuación, algunos ejemplos de espacios industriales transformados en espacios públicos, clasificados según su uso originario:

a. Recorridos ferroviarios

El ejemplo urbano actual paradigmático es el **parque** creado sobre la **High Line de Nueva York**,³¹⁰ una antigua línea ferroviaria elevada que se encuentra en el west side de Manhattan, fruto de un concurso de arquitectura internacional promovido por la loable iniciativa de un colectivo ciudadano.

La línea fue creada en 1930 para eliminar la circulación de trenes industriales a nivel de calle y evitar accidentes.³¹¹ Se elevó para que discurriera conectando los edificios industriales, en medio de las manzanas urbanas. En 1950 disminuyó su uso, en 1960 perdió parte de su trazado y en 1980 se cerró. Estuvo olvidada durante dos décadas y a punto de ser demolida debido a las presiones inmobiliarias y a un peculiar régimen de propiedad (aunque la estructura y la plataforma pertenecen a un único dueño, los terrenos pertenecen a innumerables propietarios por “derecho de aire”). En 2002, se formó *Friends of the Highline*, una asociación

³⁰⁹ No es objeto de esta tesis esta nueva categoría de paisaje cultural. Para mayor información, puede consultarse el Plan Nacional de Pasaje Cultural, España, 2012.

³¹⁰ <http://www.thehighline.org/about/neighborhood-info> (consultado en 2013).

³¹¹ http://www.pisoonline.com/numeros_anteriores/articulo.php?id=121 (consultado en 2013).

176 High line de Bangkok, Tailandia.

de artistas, arquitectos, escritores y residentes sin ánimo de lucro que propuso transformarla en parque público. Lograron parar los planes de demolición y declararlo monumento histórico de la ciudad. El alcalde decidió aportar un cuarto del presupuesto necesario si la agrupación conseguía el resto. Así comenzó la inteligente estrategia para dar a conocer la High Line y su potencial. **[173]**

En 2003 organizaron el concurso internacional de ideas –no necesariamente realistas– cuyos resultados (700 propuestas) expusieron en el hall de la mítica Central Station. A esto, siguió una campaña para recoger fondos (operaciones mediáticas, fiestas, negociaciones políticas, donaciones privadas, etc) y por último, el concurso para transformar la High Line en espacio público. Quedaron finalistas los equipos de Zaha Hadid, Steven Hall, Telegram con Michael Van Valkenburgh y Field Operations³¹² con Diller Scofidio+Renfro, Buro Happold y Piet Oudolf, siendo estos últimos los ganadores definitivos.

El proyecto proponía transformar el viaducto en parque urbano incluyendo una gran variedad de usos públicos. Recuperaba la idea de vegetación espontánea en la ruina industrial que la salvó inicialmente de la demolición al inspirar la idea de transformarla en parque, y la devolvía a los ciudadanos. La construcción consistía

³¹² Field Operations también ha realizado un masterplan para convertir el vertedero de Staten Island, de 9km² de extensión de Nueva York en un gran parque, 2,5 veces más grande que Central Park.

177 *Promenade Plantée, Paris. Arquerías y paseo elevado.*

en un sistema flexible de bandas prefabricadas de hormigón que al ensamblarse o separarse con diferentes configuraciones, creaban una nueva plataforma en la que se iba variando el porcentaje entre la superficie dura y el material vegetal, y se encajaban las diversas funciones. **[174]**

Para reparar la estructura de acero del viaducto, se desmontaron los rieles de acero, se almacenaron ordenadamente y posteriormente se integraron. Fueron tratados con chorro de arena para eliminar el plomo de la pintura primitiva y se pintaron de color similar al original. Se eliminó la vegetación, la tierra, la grava y la primera capa de hormigón para impermeabilizar las vigas y se instalaron sistemas de drenaje. Las vías se completaron con rieles fabricados a medida con cables y mallas de acero tipo mesh de acabado negro. Se repararon las barandillas antiguas modernistas, integrando partes nuevas donde faltaban. **[175]**

La plataforma se eleva a 10m, tiene 2,4km de longitud y una anchura media de 12m. Pasa por encima de 13 edificios y a través de otros 2. Recorre 22 manzanas de 3 de los barrios más dinámicos de la ciudad: Chelsea se ha convertido en uno de los centros de arte contemporáneo más importantes del mundo. Meatpacking District reúne una infinidad de galerías de arte donde antes sólo había mataderos y carnicerías industriales. Para el Hudson River Rail Yards,³¹³ el mayor hangar de trenes

³¹³ <http://www.hydc.org/html/home/home.shtml> [consultado en 2013].

178 *Bloomingdale, Chicago. Vista del proyecto y voluntarios trabajando en su recuperación.*

de Manhattan, está previsto construir un estadio deportivo; en cuyo desarrollo se integrará la tercera y última fase de la High Line que será abierta al público en 2014.

La transformación de la High Line se inspira con probabilidad en iniciativas similares llevadas a cabo previamente en **Bangkok**, aunque de modo mucho más sencillo, **[176]** o en la **Promenade Plantée de París**.³¹⁴ Esta última, es un jardín público lineal de 4,5km y 65.000m², situado en el XII Distrito, entre la Plaza de la Bastilla y el Bois de Vincennes siguiendo el recorrido de una línea de tren, a veces sobre viaductos y pasarelas, y otras bajo tierra por túneles. La línea fue creada en 1859, para comunicar la plaza de la Bastilla con la Varenne-Saint-Maur, y posteriormente abandonada en 1969. En los años ochenta, se comenzó la rehabilitación de la zona. En 1984, la estación de la Bastilla fue derruida y sustituida por la Ópera de la Bastilla. En 1988, el paisajista Jacques Vergely y el arquitecto Philippe Mathieux iniciaron las obras del paseo plantado. En 1989 se comenzó la operación de rehabilitación de las arquerías del viaducto, y en 1993 el parque fue abierto al público. **[177]**

³¹⁴ http://www.paris.fr/es/parques-bosques-jardines-y-cementerios/principales-jardines/promenade-plantee/rub_8250_stand_34498_port_19044 (consultado en 2013).

179 Embarcadero de El Hornillo en Águilas, Murcia.

Para Chicago, en 2013 se empezó a realizar un ambicioso proyecto sobre la antigua **línea de ferrocarril de Bloomingdale**, para su transformación en parque.³¹⁵ A finales de 2015 han inaugurado su primera fase. Esta línea cuenta con una parte elevada, construida en 1910 entre Ashland y Lawndale, para descongestionar el tráfico urbano.³¹⁶ **[178]**

Una versión española reciente de estos parques sobre raíles, un ejemplo mucho más modesto que los precedentes y en contexto más bien rural, pero de gran interés, es la restauración paisajística del **embarcadero de El Hornillo, en Águilas, Murcia**, obra del estudio de arquitectos Amánn, Cánovas y Maruri (2003-2008). Se trata de un embarcadero de minerales de 1903 situado al este de la ciudad. El cargadero elevado sustenta dos vías de ferrocarril. El cometido del proyecto era la ordenación, preservación, revalorización y reintegración del patrimonio en la ciudad. Para ello, se propuso realizar, por fases, la restauración de las vías (ejes configuradores del paisaje industrial), la plaza, los túneles, la estación, el embarcadero y la construcción de un puente, todo ello englobado dentro de un parque

³¹⁵ <http://www.bloomingdaletrail.org/> (consultado en 2013-2014).

³¹⁶ http://www.bloomingdaletrail.org/uploads/8/1/3/0/8130803/rough_bloomingdale_line_history_3-27-06.pdf (consultado en 2013-2014-2015).

180 Cantera de S'Hostal, Menorca.

de vegetación autóctona y unas nuevas estructuras metálicas que acompañan y caracterizan el recorrido ferroviario. **[179]**

En **Roma** también se ha acabado, a mitad del 2015, un paseo, en parte elevado, de 5 km en el barrio de la Balduina, paralelo a la antigua *via ferroviaria dei papi*.

b. Canteras y minas

Las canteras y las minas abandonadas son lugares de valor histórico-etnológico, que reflejan la huella del trabajo del hombre en el paisaje, y de valor medioambiental, donde la naturaleza reconquista su espacio. Además, en muchos casos reflejan un gran valor artístico, especialmente a nivel escultórico.

En **Menorca** existen diferentes **canteras**, pero la de **S'Hostal**, situada a las afueras de Ciudadela, se ha hecho famosa por su reutilización actual. En 1994, la arquitecta y escultora francesa Laetitia Lara, fundó la **Asociación Líthica**³¹⁷ para su recuperación. En 1996 fue declarada Bien de Interés Social por el Consell Insular de Menorca. Desde entonces, Lithica ha logrado rehabilitar los espacios abandonados mediante limpiezas y desescombrados; adecuar el recinto para su visita mediante obras de seguridad y señalización; crear zonas verdes y jardines

³¹⁷ En la página web de la Asociación se puede encontrar mayor información: www.lithica.es [consultado en 2013].

181 Minas de Almadén, Ciudad Real.

en los pequeños barrancos donde los antiguos canteros sembraron sus huertos; restablecer el uso de la piedra marés mediante campos de trabajo y talleres de tallado, realizar actividades al aire libre de todo tipo (lúdicas, deportivas, culturales y artísticas, tanto diurnas como nocturnas); fomentar la relación con otras canteras del mundo, y ha establecido colaboraciones con proyectos afines en Italia, Francia y Malta. De S'Hostal sorprende la extrema verticalidad de sus paredes “cuadrículadas” (señales de la explotación de bloques), su impacto plástico y escultórico, y sus condiciones acústicas. **[180]**

La minería ha conformado la personalidad de diversos paisajes que hoy se valoran desde el punto de vista patrimonial, como por ejemplo, el paisaje asturiano. Actualmente, las minas son objetos de estudio y motor del turismo sostenible de las regiones. En España, algunas de ellas, como las **Minas de Sierra Morena**,³¹⁸ las Minas de Ojos Negros en Teruel, o las **Minas de Puerto Llano en Ciudad Real**,³¹⁹ han creado centros de interpretación, museos, etc. restaurando viejos edificios industriales dentro de proyectos de ámbitos territorial como las Rutas de la Minería. Sin duda, las más importantes son las **Minas de Almadén en Ciudad Real**,³²⁰ que se encuentran entre las de mercurio más antiguas y grandes del mundo. Activas has-

³¹⁸ Más información en www.minasdesierramorena.es (consultado en 2013).

³¹⁹ Más información sobre el Museo de la Minería en www.puertollano.es (consultado en 2013).

³²⁰ Más información en www.parqueminerodealmaden.es (consultado en 2013).

182 Parque de Duisburg Nord, Alemania. Antes y después de la intervención.

ta 2002, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2012, y restauradas en colaboración con el Instituto de Patrimonio Español. **[181]**

c. Tejido conectivo entre edificios industriales

La recuperación de algunas áreas industriales ha tenido más éxito por el diseño de sus espacios intersticiales que por la recalificación de sus edificios.

El conocidísimo **Parque de Duisburg Nord**³²¹ realizado por Peter Latz entre 1989 y 2000, dentro del proyecto territorial International Building Exhibition Emscher Park (IBA) de la **cuenca del Rhur en Alemania**, abrió definitivamente la senda de los proyectos de renovación ecológica y económica, e intervención paisajística en

³²¹ El proyecto ha ganado diversos premios de diseño de arquitectura y paisaje: Green Good Design Award 2009, EDRA Places Award 2005, Play & Leisure Award 2004, Grande Medaille d'Urbanisme 2001, First European Prize for Landscape Architecture Rosa Barba 2000.

183 Parque Dora, Turín, Italia.

contextos industriales, constituyendo todo un ejemplo a seguir. La antigua planta siderúrgica Thyssen Hochofenwerk Meiderich, de 200ha, era uno de los complejos de industria pesada de la zona del río Emscher, conformada por una zona minera y de producción de coque, una fábrica siderúrgica, almacenes de material y una red de vías férreas industriales. Tras superar la fase de saneamiento, el nuevo parque entrelazaba los elementos existentes organizados en diferentes sistemas (el del agua, las vías férreas, los paseos, las zonas arboladas, etc.) conectados en algunos puntos para crear un nuevo paisaje con múltiples usos. **[182]**

También del arquitecto y paisajista Peter Latz es la realización del **Parque Dora en Turín**, fruto de un concurso internacional abierto convocado en 2004 para una enorme área industrial en desuso (456.000m²). El nuevo pulmón de la ciudad, en torno al río Dora, alterna zonas totalmente verdes y otras con mezcla de elementos industriales de algunas de las fábricas más importantes de la ciudad (Ferriere Fiat, Michelin, Savigliano, Paracchi). El proyecto de transformación Spina 3 se divide en siete bloques equivalentes a los conjuntos fabriles, de los cuales en 2011 se habían completado tres. En ellos se prevé insertar un ambicioso programa funcional (edificios de viviendas, espacios comerciales, oficinas, laboratorios, centros de investigación y producción, etc.), recuperar los edificios ex industriales más valiosos y realizar una operación urbanística de soterramiento de las vías del tren y realización de nuevas aperturas viarias. **[183]**

184 Mina de carbón de Zollverein, Essen, Alemania.

El complejo industrial de la **mina de carbón de Zollverein en Essen** (cuyo masterplan para IBA fue realizado por OMA), a unos 20km del Parque de Duisburg, constituye otro ejemplo paradigmático de reconversión de espacios “entre-industrias” en públicos. Fue una de las minas y coquerías más grandes e importantes del mundo. Declaradas en 2001 Patrimonio de la Humanidad, hoy constituye uno de los lugares más significativos de la “Ruta Europea de Patrimonio Industrial” (ERIH – European Route of Industrial Heritage). En este caso, el diseño de las áreas verdes es mucho más reducido que en los ejemplos anteriores, limitándose casi a la adecuación de la senda para ir en bicicleta. Aquí, la intervención se ha centrado en la colonización de los espacios a través de nuevos usos temporales, por ejemplo, cuando nieva, una gran explanada se dedica a pista de hielo; cuando hace calor, una piscina de madera provisional refresca a los usuarios; para la organización de conciertos, se habilita un escenario y unas gradas para el público; se hacen también mercados, exposiciones, talleres, etc. **[184]**

Otro de los puntos clave de la ERIH en **Alemania**, “**Ferropolis**”, situada en una **península del lago Gremmin** es, fundamentalmente, una gran explanada en medio de un grupo de colosales máquinas en desuso (excavadoras de rodete, dragas de cangilones continuos y apiladores, de 130m de largo y 30 de alto), provenientes de la mina en desuso de Golpa-Norte. Allí tienen lugar eventos y conciertos multitudinarios al aire libre en los meses de verano, y el resto del tiempo es un museo industrial. Un espacio “futurista” muy cinematográfico, que podría haber salido de películas como “Blade

185 Ferropolis, Península lago Gremmin, Alemania.

Runner”. El periódico londinense “The Guardian” lo describía así: *–“Las grúas, que se elevan hacia el cielo como agujas góticas, tienen una belleza inquietante. Cuando se hace de noche y se iluminan con luces de colores brillantes, parece peligroso y emocionante a la vez, como si se tratase de una atracción de feria.”*³²² **[185]**

Esta selección de “buenos ejemplos”, ilustrativos de las clasificaciones realizadas en función de los nuevos usos observados durante años y contrastados con otros autores, es sólo una muestra representativa del vasto reciclaje industrial que se está dando en el panorama actual. Por desgracia, no todos los viejos edificios industriales reutilizados gozan de la misma suerte: Gran parte de los proyectos de mayor éxito mediático, son banales ejercicios de composición formal y fachadismo, en los que los edificios se transforman en pretextos para operar y no para dialogar, contenedores ininteligibles vaciados de lo que, en teoría, les era inherente, su maquinaria.³²³ Es, por ello, necesario reclamar incesantemente un equilibrio entre el proyecto contemporáneo y el respeto por la memoria, en el que la visión innovadora y propositiva del arquitecto y las trazas del pasado encuentren su lugar.

³²² Traducción del original extraído del artículo de Sarah Philips, *Who needs a field to have a festival?*, The Guardian, 15-05-2007.

³²³ Como se recuerda en este artículo: MARRODÁN CIORDIA, Esperanza. *Navegando entre el pasado y el futuro: la reutilización de edificios industriales*. Revista Detail online, 19-12-2012. <http://es.detail-online.com/tema/edificios-industriales/> (consultado en 2012).

CAPÍTULO 2: LA FÁBRICA

186 Plano de situación del área Italgas, Roma.

Estamos en el año 2015 d.C. Toda la ciudad de Roma está densamente edificada... ¿Toda? ¡No! Una zona de restos de arqueología industrial (Italgas) resiste todavía a la especulación. Y la vida no es fácil para aquéllos que tratan de recuperarlos...

187 Plano de la situación urbanística del año 350 a.C. Fotoplano, Google, 2004.

2.1. Análisis general de la fábrica.

2.1.1. Contexto histórico.

A pesar de la fuerte impronta industrial del barrio, relativamente reciente, Ostiense tiene una memoria lejana que va más allá de su topónimo. En la Antigua Roma, la *Via Ostiense* conducía a Ostia partiendo de la *Porta Trigemina* (Murallas Aurelianas) del recinto Serviano, bordeaba el Tíber hasta el *Emporium*, giraba a la derecha en la *Piramide di Caio Cestio* y, pasando delante de las *Rocce di San Paolo*, hoy aún visibles, alcanzaba el foso de *Grottaperfetta*, prosiguiendo desde aquí hasta el mar. El tráfico comercial que entonces existía entre la ciudad y su puerto, constituía la característica dominante de la *Via Ostiense*. Ésta se perdió, sin embargo, con la constitución del polo industrial a finales del s. XVIII e inicios del XIX.¹

Si nos remontamos al 350 d.C.² **[187]**, el área está ligada al último tramo del Tíber, y conectada con el área portuaria. La calle más antigua que la atravesaba era la

¹ GATTI, Alberto. *Proposta di progetto di area in Roma. Quartiere Ostiense. Ricerca intesa a verificare ed esemplificare l'applicazione della metodologia del Progetto di Area ad una zona della città di Roma marginale rispetto al Centro Sotrico*. Ministero per le aree urbane. Roma, 1989.

² PANELLA Raffaella y REMIDDI Gaia (coord.). *L'Università Ostiense. Verifica di fattibilità a mezzo progetti dell'ipotesi di localizzazione della terza Università di Roma nel contesto di un pro-*

188 Representaciones de la zona de Pietro del Massaio (1469) y de Giovanni Antonio Dosio (1561).

Via Campana, que enlazaba el *Campus Saliensis*, es decir, las salinas cercanas al mar, con el *Foro Boario* (mercado de ganado cercano al matadero) y el depósito de la sal situado en la *Porta Trigemina*. *Via Ostiense* y *Via Portuense* eran las dos vías que bordeaban (y aún lo hacen) el Tíber desde Ostia hasta Roma. Mientras la Portuense estaba interrumpida, según cuenta Procopio, por bosques y poco cuidada, la Ostiense, que nunca tuvo un gran poder representativo, se convirtió en un eje de gran intensidad comercial, gracias al puerto de Claudio (Ya en el año 193, se había empezado a construir en la llanura de Testaccio el nuevo puerto Emporium, el *Porticus Aemilia*³ y toda una serie de edificios como los *horrea* -graneros- *Sempronia*, *Lolliana*, *Seiana*, *Aniciana*, *Galbana*, debido al gran desarrollo demográfico que la ciudad experimentaba- Saliendo de las murallas en dirección a Ostia, después del *Ponte della Moletta* (hoy desaparecido) sobre el río Almone, se desarrolló a lo largo de *Via Ostiense*, cerca de la *Roccia di San Paolo*, una enorme necrópolis. Allí, sobre el lugar donde se cree que fue enterrado San Pablo, Constantino edificó una pequeña iglesia que sería el germen de la Basílica de San Pablo Extramuros. Cerca de allí, en torno a la *Via delle Sette Chiese*, se desarrollaron otros lugares de sepultura como las catacumbas de Timoteo, de Commodilla y de Santa Tecla.

cesso [piano] di valorizzazione complessiva dell'area Ostiense. Ricerca Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica 60% Ateneo, Laboratorio di tesi di laurea di progettazione urbana, prof. arch. R. Panella, arch. G. Remiddi. Catalogo della mostra, 1991, Roma.

³ De los cuales, aún se conservan en la zona restos arqueológicos.

189 Imagen de Roma iluminada con las primeras farolas de gas, Archivo Italgas.

Posteriormente, en las imágenes del área del s. XV, **[188]** pueden verse representadas, además de las murallas con la *Porta di San Paolo* y la *Piramide di Caio Cestio*, las iglesias de San Paolo y San Sebastiano cercanas entre sí, dentro del mismo circuito de peregrinaje. La entrada triunfal de Carlos V en Roma a su vuelta de la guerra de Túnez, en 1536, modificó en cierto modo la disposición arquitectónica (o más bien escenográfica) de la zona, pues se colocaron arcos y escenografías temporales, y se arreglaron los bastiones de la *Mura Aureliane* de San Saba y Aventino. El emperador entró por la *Porta San Sebastiano* de *Via Appia*, y fue conducido por la *Via delle Sette Chiese* hasta la *Basilica di San Paolo Fuori le Mura*, donde fue recibido. En otras imágenes del s. XVI, se nos muestra Ostiense tapizada de viñedos, villas y ruinas. De hecho, la zona formará parte del Agro Romano hasta finales del s. XVIII.

Al inicio del s. XIX, un evento señalará en la zona el fin de la primacía de la función religiosa, antes de su transformación en zona industrial. Así, en 1823, por una distracción durante la restauración de las cerchas, un incendio destruyó parcialmente la Basílica de San Pablo. Giuseppe Valadier la re proyectó siguiendo las antiguas trazas en planta, pero siguiendo el purismo académico del gusto clasicista de la época.

190 El antiguo *Ponte dell'Industria* o *Ponte di Ferro* sobre el Tíber, línea Roma-Civitavecchia, 1865.

La llegada de la industria a Roma

En el s. XVIII, existían pocas fábricas en Roma y coexistían con las viviendas en el interior de las murallas. Los intentos por introducir una mayor actividad industrial durante el dominio napoleónico fueron en vano. Fue bajo el pontificado de Pío IX, elegido en 1846, cuando finalmente se introdujo el uso del gas para la iluminación urbana. **[189]** Así, en 1854 se creó una central en el *Circo Massimo*, y en 1871 una segunda fuera de la *Porta del Popolo*. En 1856, el papa había inaugurado la línea ferroviaria Roma-Frascati, y en 1859, la línea Roma-Civitavecchia y el *Ponte di Ferro*, fundamentales para el desarrollo industrial de Ostiense. **[190]** Entorno a 1870, tras la anexión de Roma al recién constituido Reino de Italia, la capital política del país, con 200.000 habitantes, trata de modernizarse en diversos aspectos, como el higiénico-sanitario, el defensivo y el productivo-industrial, a través de los planes urbanísticos generales. Así, tras la catastrófica inundación de diciembre de 1870, se comienza en 1871 el proyecto para la construcción de los terraplenes de contención del río.⁴ A pesar de la reticencia de algunos sectores de poder hacia su desarrollo industrial, se destina la zona de Testaccio - Ostiense

⁴ Como apunta Enrica Torelli Landini en su libro *Roma, memoria della città industriale*, p. 53, en aquella época, bastaba que el río alcanzase la cota de 14m sobre el nivel del mar para que se inundasen las calles del Panteón, de Castel Sant'Angelo, Piazza Navona y las zonas limítrofes.

191 Planos del área: **1893** - A. Tellini, Carta geologica dei dintorni di Roma, regione destra del Tevere, 1893, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato Funicello, "La geologia di Roma - Il centro storico", Roma, 1995, tav. 6. **1900** - Roma disegnata dal Genio Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 567. **1915** - A. Verri, Carta geologica di Roma, 1915, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato Funicello, "La geologia di Roma - Il centro storico", Roma, 1995, tav. 7.

a este fin. Era una zona externa a las murallas y separada del núcleo habitado que se encontraba al otro lado del río. Este área llana que se extendía desde los pies de la colina del Aventino hasta las murallas Aurelianas y el Tíber, era objeto de estudio por los importantes hallazgos arqueológicos del antiguo Emporio y puerto fluvial. A pesar de ello, debido a su posición en la ciudad, a la presencia del Tíber, entonces navegable, con su puerto fluvial conectado con el de Fiumicino, y a la nueva conexión ferroviaria con Civitavecchia (que atravesaba el Tíber en proximidad de las murallas, sobre el *Ponte dell'Industria*, también llamado *Ponte di Ferro*), estos terrenos fueron destinados en 1873 por la junta municipal (decisión materializada sólo con el nuevo *Piano Regolatore* de 1883⁵) para crear viviendas obreras y actividades industriales, como el matadero (1888-1890) que, simbólicamente, siguieron las trazas del antiguo puerto fluvial romano.

⁵ Para mayores detalles sobre la evolución del área según los Planes Generales de Ordenación Urbana (Progetto di Piano di 1873, Piani Regolatori di 1883, 1906, etc.), puede consultarse L'Università Ostiense, op. cit., p. 16-21.

192 Esquemas de crecimiento urbano: 1893, 1900, 1915.

El desarrollo de la industria

Con el *Piano Regolatore* de 1909, Sanjust di Teulada proyectó una nueva ampliación de la ciudad, en la que se contemplaba la nueva expansión para la industria y el sector servicios, bien comunicada a través de puentes y líneas ferroviarias, relacionando la *Via Appia* con la *Via Ostiense*. Así, el eje periférico industrial partía del cruce entre las vías Appia y Ardeatina, y acababa en la *Via Ostiense*, a la altura del *Ponte della Moletta*. En este punto, se construyó (bajo proyecto del Ing. Piccioni, aprobado de 1908) la *Centrale Termoelettrica Comunale Montemartini*; el puerto fluvial con las estructuras aduaneras, el *Consorzio Agrario* y los *Magazzini Generali* (1909), del ingeniero Tullio Passarelli, en la orilla este; los *Mulini Biondi* (1907) y las nuevas fábricas Mira Lanza (entorno a 1918) en la orilla oeste; los *Mercati Generali* (1910-1924) cercanos a la Pirámide; y se empezó a desarrollar, por necesidades de aumento demográfico, la fábrica de producción del gas iluminador de San Paolo, que hoy conocemos (cuyo proyecto de instalaciones había sido aprobado en 1908 y en los siguientes dos años se aprobarían los de los edificios).⁶ Su situación periférica permitiría fáciles ampliaciones, abastecimien-

⁶ También se previeron la nueva red de alcantarillado, la canalización de las aguas del río Almona y su soterramiento en el lugar de la Moletta, con la consecuente eliminación del antiguo puente de piedra.

193 Plano del área: **1930** – Roma con la nuova rete delle tranvie ed autobus, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 602. **1949** – Roma disegnata e pubblicata dall'Istituto Geografico Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, Tav. 639. **1955** – Roma disegnata ed edita dalla Direzione Generale del Catasto, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, Tav. 642.

to hídrico y, además, la exención del impuesto de combustible por estar fuera del perímetro establecido. Desde entonces, el paisaje del puerto fluvial, estaría inequívocamente caracterizado por las grúas y otras estructuras metálicas que servían para la carga y descarga de mercancías.

El *Piano Regolatore* de 1931 contemplaba la creación del barrio de la *Garbatella* (desde 1920) ligada al desarrollo del barrio obrero de *Testaccio*, recién completado. Sin embargo, esta operación, que supuso un elevado aumento de la construcción, en realidad derivaba de la especulación inmobiliaria que el gobierno municipal favorecía.⁷ El Plan proponía el crecimiento de la ciudad hacia el sur (Marconi, Colombo, Eur) – oeste (Gianicolense y Portuense), en el que contaba con toda el área Ostiense.⁸

⁷ Como se cita en la p. 20 del libro *L'Università Ostiense*, op. cit., ya el artículo 11 del plan daba pie a la especulación inmobiliaria al proponer que “en las zonas industriales se permitirá la construcción de casas para uso de vivienda, solo cuando lo soliciten los propietarios de las fábricas ya construidas o en construcción, y cuando se demuestre la necesidad para mejorar el rendimiento de las industrias ahí establecidas”.

⁸ Planos extraídos del libro A.A.V.V. *Piano di Assetto per l'attuazione del Progetto Urbano Ostiense-Marconi*. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Progettazione e studio dell'architettura. Edizione Kappa. Roma 2004.

194 Esquemas de crecimiento urbano: 1930, 1949, 1955.

Cambio de planes

En el período fascista, debido a la prevista Exposición Universal de Roma (EUR) del año 42, se había decretado el final del desarrollo industrial hacia el sur, determinando la expansión de Roma hacia el mar y la localización de la industria, previa expropiación, a lo largo de la *Via Tiburtina*. La realización del Eur condicionó el futuro de Ostiense, que atrajo la expansión inmobiliaria, circundando literalmente las zonas industriales. El desarrollo urbano previsto fue modificándose a través de planes de detalle hasta la II Guerra Mundial, evento que truncó los programas de conexión de Trastevere, a través de Ostiense, con la que hubiera sido la Expo.

Las instalaciones obsoletas, incompatibles con el desarrollo de la ciudad, no se volvieron a modernizar o sustituir, y comenzó el proceso de abandono de la zona. Sólo en el área de Italgas existió una verdadera evolución de las instalaciones (superando incluso los bombardeos que sufrió la zona durante la guerra) debido a la continua modernización que requerían las mutaciones tecnológicas. En 1960, el área industrial de Ostiense ya estaba totalmente englobada en la ciudad, sin embargo, el gran gasómetro, símbolo industrial de Ostiense, funcionó hasta principios de los '70.

195 Fotografía aérea de la zona, marzo 1970. *Un patrimonio urbano tra memoria e progetti. L'area Ostiense-testaccio*. Catalogo della mostra. Roma, Istituto Superiore Antincendi 26 giugno - 15 Ottobre 2004, Croma - Uni Roma Tre - Edimond.

Como hemos visto, el barrio romano de Ostiense, con su ampliación en Testaccio, constituyó el primer y único sector industrial de la Roma moderna a inicios del s. XX. Por diversas causas históricas, y voluntad política, la ciudad prácticamente no tuvo más desarrollo industrial que el área mencionada, donde se implantaron servicios y actividades de gran transformación como el Matadero, los Mercados Generales, los Almacenes Fluviales, la Central eléctrica a carbón Montemartini o la Fábrica de Gas. A partir de los años 20, durante el fascismo, se empezó a construir un tejido productivo que la llevó de la situación de posguerra al milagro económico.⁹ Frente al mito de la “Roma monumental” o la “Roma cotidiana”, aparece esta “Roma industrial” como mito de la contemporaneidad. **[195]** Sin embargo, esta ciudad es demasiado antigua como para convertirse en moderna, y su proceso industrial en contraste con su larga historia resulta breve. La inmediata relación de su fase industrial con el resultado de este desarrollo se plasma a través de las instalaciones señaladas, más significativas por su excepcionalidad que por la duración del momento irrepetible que representan.

⁹ PAGNOTA, Grazia. *Roma industriale. Tra dopoguerra e miracolo economico*. Editori Riuniti university press. Roma 2009.

196 Foto entre cúpulas del gasómetro (detrás del Panteón), tomada por la autora desde el Pincio, Piazza del Popolo, 2013.

2.1.2. Contexto urbano-paisajístico.

La presencia física de estas estructuras perdura en el tiempo a pesar de su desuso. La atemporalidad en la que parecen inmersas acentúa su dimensión objetual y metafísica, y ha favorecido paradójicamente su integración en la ciudad, no tanto desde el punto de vista de la integración urbana (es propiedad privada, inaccesible a los ciudadanos), como desde una perspectiva figurativa, cinematográfica y literaria. La imagen del Gasómetro emergente o los volúmenes descarnados de los Almacenes Generales, mantenidos casi íntegramente hasta nuestros días, y su imagen reflejada en el río, forman parte del paisaje romano colectivo. No sólo como testimonio industrial, sino como realidad física, el Gasómetro se ha convertido en presencia inalterable del skyline de la ciudad, ganándose un lugar entre las cúpulas centenarias.**[196]** El potencial del área es indiscutible: privilegiada centralidad urbana, buena comunicación de transportes, potencial área verde cerca del río, interesantes restos arqueológicos,... Sin embargo, el área industrial de Ostiense se presenta como un paisaje degradado y separado de la ciudad por claros límites físicos (río, ferrocarril y carretera -importante arteria de tráfico-), y a la vez, como un lugar de contradicciones entre la ciudad moderna y contemporánea donde el paisaje natural y los monumentos históricos (Mura-

197 Foto de la Estación Roma-Lido (Fuente: web Roma Sparita).

llas Aurelianas, Puerta de San Pablo, Pirámide de Caio Cestio, Basílica de San Pablo Extramuros) se ponen directamente en contacto con las primeras fábricas.

Infraestructuras.

Las condiciones del transporte urbano del barrio Ostiense son actualmente envidiables en la ciudad (dentro de los límites que Roma impone), pues está dotado de red ferroviaria, metropolitana, de autobuses y tranvía. Cuenta con la Estación metropolitana de Pirámide (a los pies de la Pirámide de Caio Cestio, en *Porta San Paolo*) **[197]** y la Estación ferroviaria de Ostiense (*Piazzale dei Partigiani*), **[198]**conectadas entre sí. La primera, no sólo forma parte de la línea B de Metro, sino también posee la línea suburbana Roma-Lido, que llega hasta Ostia. La segunda, es la parada más importante de la línea regional FR1 de Trenitalia que conecta Orte y otros pueblos al norte de Roma con el aeropuerto de Fiumicino, y se ha convertido recientemente en la estación de alta velocidad romana de la nueva empresa Italo. Además, algo más al sur, está la estación de Metro del barrio Garbatella, también de la línea B. El área de Italgas, donde se encuentra la fábrica objeto de este estudio, se encuentra entre las estaciones de Ostiense y Garbatella. Con el nuevo puente rodado que pasa sobre las líneas ferroviarias del Metro B, conectando la Circonvallazione Ostiense con Via Ostiense se ha dado

198 Foto de la Estación ferroviaria Ostiense, 1940 (Fuente: Wikipedia).

un paso más hacia el “acercamiento” entre los barrios Marconi y Ostiense, y su conexión con la importante arteria urbana de *Via Cristoforo Colombo*, que lleva al GRA (*Grande Raccordo Anulare*), autopista que rodea la ciudad de Roma. Esto que en el planeamiento urbanístico de la ciudad viene llamado el “*Saldamento Ostiense*”, se completará cuando se realice el esperado (por estar previsto desde hace casi un siglo en los planes generales urbanísticos) puente de tráfico rodado sobre el río que unirá la *Via Enrico Fermi* con *Via Ostiense* y *Circonvallazione Ostiense*, pasando a través del área de Italgas, a la altura de la Central Montemartini. Es, por tanto, nuestro área un punto clave también para la movilidad urbana del tráfico rodado privado. Las estaciones de Pirámide y Ostiense son asimismo intercambiadores de autobuses urbanos y paradas de taxi. Pirámide es también terminal del tranvía 3, que recorre el centro en dirección Coliseo y llega hasta *Valle Giulia*, al norte, siendo un modo económico de transporte turístico para visitar Roma.

Dotaciones.

Esta gran red de infraestructuras que Ostiense ofrece, debería verse correspondida con unas dotaciones urbanas equivalentes. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Ostiense es un barrio de gran densidad de población, que necesita espa-

199 Vistas de la Facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre y del Istituto Superiore Antincendi, 2012.

200 Foto exterior e interior de Eataly Roma, 2014

cios públicos importantes, pero sobre todo un pulmón verde que lo desahogue. El único parquecito con el que cuenta Ostiense actualmente es el que se encuentra al norte de la Basílica de San Pablo Extramuros, llamado Parco Ildefonso Schuster. De ahí la importancia del área de Italgas y su potencial como parque fluvial. A pesar de estas carencias, Ostiense ha ganado en los últimos diez años una serie de dotaciones importantes (Sin contar con el incentivo cultural del museo de la ex Central Montemartini, ya inaugurado en 1997).

201 Fotos de la Via del Porto Fluviale, 2014.

202 Foto de la maqueta de la Città dei Giovani. OMA, 2004.

A nivel educativo, podemos citar la La Università Roma Tre, que ha implementado su red de facultades en el área, con proyectos como la recuperación de nuevas naves del antiguo matadero de Testaccio para la Facultad de Arquitectura, o las nuevas Facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Políticas. En los ex Magazzini Generali, junto al gran gasómetro, en Via del Commercio 13, se ha ubicado el Istituto Superiore Antincendi (Scuola del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), es decir, un prestigioso centro de formación para bomberos. **[199]**

203 Imágenes fotorrealísticas del Campidoglio II. ABDR, 2013.

A nivel comercial, la Estación Ostiense, además de sus funciones ferroviarias, alberga desde 2012 el nuevo centro comercial de excelencia culinaria italiana Eataly, de más de 16.000m², que ha contado con gran éxito a nivel urbano. **[200]**

La zona de Via del Porto Fluviale, al norte de la zona de los gasómetros, se ha recalificado (gracias también al impacto de Eataly), como importante punto de la movida romana, con gran cantidad de bares y restaurantes de diseño alternativo, situados en antiguos almacenes. **[201]**

Con un programa principalmente de oficinas, encontramos, en proceso de construcción, la *Città dei Giovani*, ubicada en los antiguos *Mercati Generali*. Aunque ya no se mantendrá el atrayente programa cultural, deportivo, de ocio y comercial propuesto por OMA en 2004, constituirá, en cualquier caso, un núcleo de vida para el barrio con su nueva plaza, en torno a la cual se construirán principalmente oficinas y algunas zonas comerciales, y se aumentará la biblioteca pública existente. **[202]** Además, en 2013, el estudio ABDR Architetti Associati ha ganado el concurso para realizar el Campidoglio 2, un nuevo centro de oficinas del Comune di Roma que recuerda el estilo de la arquitectura fascista en travertino blanco, que contará con una serie de espacios públicos y la restauración de la ex manufactura de tabacos de Pier Luigi Nervi, cerca de la Via Cristoforo Colombo, junto a la Terminal Ostiense. **[203]** En la ex Dogana Fluviale restaurada, junto a los ex magazzini Generali, se mantiene la función original de aduana, sólo que

204 Foto del complejo Italgas desde el *Ponte della Scienza*, 2014.

en vez de controlar los productos del puerto fluvial, controla la mercancía que se dirige a la Ciudad del Vaticano.

Un programa únicamente de viviendas es el que se prevé para los nuevos edificios que ocuparán el lugar del antiguo Consorzio Agrario, junto a la Dogana fluviale, con fachada principal a la Via del Porto Fluviale, un proyecto de Massimo Carmassi.

El río Tíber, elemento vertebrador del territorio.

Entre los barrios de Ostiense y Marconi discurre el Tíber arrastrando consigo un siglo de procesos industriales y actividades portuarias. Marginado y convertido en un “vertedero”, el río se observa desde la superficie como un extraño. Sin embargo, allá abajo se disfruta de una Roma serena y apacible, otra dimensión de la ciudad que sólo algunos ciclistas, corredores y paseantes conocen. El lungotevere (arteria urbana de intenso tráfico paralela al río) se interrumpe en este tramo y se goza del silencio y la vegetación. Los efectos de la desindustrialización del área a partir de los años 60, provocaron su abandono a nivel paisajístico y urbano¹⁰, protegiéndola paradójicamente del stress del tráfico, derivado a las gran-

¹⁰ Aunque a nivel urbanístico estuviera prevista ya en el PRG de 1962 una incipiente recalificación.

205 Foto del complejo Italgas desde el *Ponte della Scienza*, 2014.

des avenidas de Marconi y Ostiense, situadas, respectivamente, al este y oeste del río. Como hitos de una ciudad fantasma, se alzan los restos del patrimonio obsoleto. **[204] [205]** Gasómetros, grúas, almacenes, hornos,..., aquéllos que un día fueron causa de contaminación pueden ser hoy incentivo para la recuperación ambiental y reintegración urbana del área. La recuperación del patrimonio industrial del Ostiense dependerá en gran parte de la del río y la de “sus fachadas”. Sin embargo, no basta con “asfaltar” las orillas y crear un nuevo puente que las conecte. Mejorar la comunicación del área es importante, pero parece primordial afrontar el titánico problema ambiental de la contaminación fluvial y de los terrenos ex-industriales aledaños (contaminados por minerales pesados y productos químicos). La tarea pendiente será conciliar su reutilización con criterios de sostenibilidad y sensibilidad por el patrimonio, conciliando intereses públicos y privados en un verdadero proyecto global de calidad.

A menudo se olvida que el Tíber es el verdadero elemento vertebrador del territorio, fuente de energía y motor de la historia de la ciudad. En la época romana, el puerto marítimo de Roma se situaba en Ostia, pero el gran almacén del comercio fluvial (*emporio fluviale*) se situaba también en la zona de la que hablamos, en la margen izquierda del río, en el actual barrio de Testaccio, donde aún pueden contemplarse los restos del *Porticus Aemilia* y del *Emporio Fluviale*. Esta zona portuaria nunca dejó de funcionar completamente, ni siquiera al final del impe-

206 Vista del Tíber a la altura del Puerto de Ripa Grande. Ilustración de la obra *Vedute di Roma*. Tomo I, ilustración nº. 51 // Obras de Giovanni Battista Piranesi, Francesco Piranesi y otros. Firmin Didot Freres, Paris, 1835-1839. Tomo 16 (Fuente de la imagen escaneada www.coe.l.u-tokyo.ac.jp)

rio, y durante la Edad Media era lugar de llegada de peregrinos y de mercancías. Así, en el s. XVII, se construyó el *Porto di Ripa Grande*, al lado del *Ponte Sublicio*, en la parte del río de Trastevere. Desde ahí se manejaban los productos que iban y venían del puerto de Fiumicino.**[206]** De éste ya sólo queda el topónimo, pero su testimonio histórico recuerda esta vocación del río hacia el transporte. Desde que en 1870 se construyeran los enormes muros de contención a ambos lados del río para evitar inundaciones, la relación de los romanos con su río no ha vuelto a ser la misma, perdiéndose así este cotidiano intercambio comercial.

No es casual que la historia de la primera industrialización de Roma se concentrara principalmente en esta zona. Su elección como área industrial, ya presente en el *Piano Regolatore Generale di Roma* (PRG) de 1909, estuvo determinada por el transporte fluvial (*Porto Fluviale San Paolo*), ferroviario (línea Roma-Pisa), automovilístico (*Via del Porto Fluviale*), y la cercanía al centro urbano. El PRG de la zona industrial de 1916 preveía incluso un canal navegable que atravesaba el *Valco San Paolo* en las cercanías de la Basílica de San Pablo Extramuros, con largos muelles. Con la postguerra se inició el abandono de las actividades industriales y la pérdida de identidad del área Ostiense. La corriente fluvial dejó de considerarse una vía comercial estratégica y se prescindió, por tanto, de la relación comercial con

207 Instalaciones de “*Estate romana*” en el Tíber, verano 2013, www.lungoiltevereroma.it

el río. Los restos industriales del bucólico paisaje actual, son testigos de una memoria histórica que está en nuestra mano reivindicar.

Por tanto, no hay que olvidar el estratégico potencial del río como transporte urbano. El Tíber, en su estado actual, es navegable, y podría ser un buen modo de conectar los barrios de Trastevere, Testaccio, Portuense, Ostiense, Marconi, y Magliana. En el Proyecto Urbano Ostiense-Marconi que después se verá (apartado 2.2.2 *Situación jurídica del área y propuestas de factibilidad*) está previsto recuperar áreas para servicios públicos, infraestructuras, equipamientos universitarios, dotaciones terciarias, pero también zonas verdes, y la realización de una parte del parque del Tíber sur. En concreto, el nuevo esquema de la movilidad prevé la realización de un intercambiador en correspondencia con la parada de metro Marconi y un sistema de doble lungotevere en las dos orillas, como en el resto de la ciudad, pero enterrado en el tramo adyacente a la fábrica de gas. Hay que señalar que, en Roma, la contaminación causada por el denso tráfico del *lungotevere* existente hace hoy desagradable su uso peatonal, cuyas estrechas aceras están destrozadas por las raíces de los árboles. Esperemos que, en Ostiense, al enterrar la carretera y realizar en superficie un boulevard peatonal paralelo al río, se evite este desagradable efecto.

Además de los proyectos urbanísticos previstos para el lungotevere, una sencilla iniciativa de ocio se está ya llevando a cabo desde 2013 en la orilla Ostiense. Se

208 Transformación del Sena en “Paris plages”, http://www.paris.fr/es/visitar/este-verano-vamos-a-la-playa-de-par-s/rub_8231_actu_132929_port_21856

209 Parque de Madrid Río. <http://www.esmadrid.com/madridrio/html/madrid-río-home-es.html>

trata de *Estate romana lungo il Tevere* [207], gracias a la cual, durante el verano, se monta un cine al aire libre, bares, y comercios a la orilla del río en el tramo fluvial del centro histórico y, desde 2013, también en la ribera Ostiense.¹¹ Algo parecido se viene haciendo desde hace años en *Paris plages* [208], aunque de carácter playero deportivo. Los proyectos temporales son importantes para poner en valor el río, pero es necesario dar continuidad con otros permanentes que

¹¹ Véase <http://www.gasometro.it/> (consultado en 2014).

210 Foto aérea de la zona (Google, 2013) con los hitos del paseo industrial propuesto señalados.

contribuyan a recuperar la salud ambiental, favorezcan la convivencia continua y cotidiana y le devuelvan su centralidad originaria. Un buen ejemplo de esto parece ser el proyecto Madrid Río [209], que ha recuperado el río convirtiéndolo, no sólo en el parque del barrio, sino en eje turístico verde de calidad a nivel ciudad, integrando también edificios de patrimonio industrial como el Matadero.

Una mirada al paisaje.

En relación al contexto paisajístico, querría invitar desde aquí a realizar un agradable paseo fluvial por el Ostiense industrial, para conocer el área del que hablamos, deteniéndonos en los hitos de patrimonio industrial más significativos del área fluvial Ostiense-Marconi, descritos a continuación. [210]

211 Foto del actual teatro (2013) y planos de la fábrica Mira Lanza (libro Torelli Landini p. 167).

1. Fábrica de productos químicos Mira Lanza. [211]

En la ribera Marconi, frente al gasómetro, encontramos los restos de esta primera industria importante.¹² Recién inaugurado, el Puente de la Ciencia, conecta las orillas en este punto crucial del patrimonio industrial romano.

El complejo fue sede de tres empresas que realizaron ampliaciones y transformaciones.¹³ Así, en 1899, se situó en el área¹⁴ la *Società Prodotti chimici, colle e concimi* (1899-1913) para producir fertilizantes, que encargó al Ing. Filipucci diversas construcciones de cubierta a dos aguas y fábrica mixta de mampostería y ladrillo decorativo. En 1906, se vendió parte del terreno a la *Società petrolífera italo americana* que amplió el complejo. En 1913, la empresa química cesó y vendió el terreno. El Ayuntamiento permitió irresponsablemente su ocupación (junto a la empresa petrolífera) a la *Società anónima Fabbrica candele steariche di Mira* (1918-24), para producir glicerina para armamento. En 1924, se formó la *Società Mira Lanza* (1924-52), fruto de la asociación de la fábrica Mira y la *Società*

¹² Después vendrían el complejo industrial de los Molinos Biondi y la *Società petrolífera italo americana*.

¹³ Ver relación de edificios que S. Mancini realiza en la pg 169 de Roma, memoria della città industriale.

¹⁴ Entonces zona de descarga de materiales de la construcción del Lungotevere.

212 Foto del edificio restaurado (2013) y sección del molino original (libro de Torelli Landini p. 175), tras el *Ponte di Ferro*.

Unione stearineria Lanza de Turín, aportando nuevas construcciones.¹⁵ En 1961 se cedieron parte de los terrenos a la *Scuola Pascoli*. El resto de edificaciones se usaron como laboratorios y almacenes de atrezos teatrales Rancati, hasta que en 1999 se decidieron utilizar en parte como segunda sede del Teatro de Roma (experimental contemporáneo), por iniciativa del Director Mario Martone. Los arquitectos Colombari y De Boni se encargaron de su recuperación realizando, con pocos medios y en sólo tres meses, una sencilla pero eficaz intervención, conservando los restos, completándolos en sus partes deterioradas y renovando las instalaciones. Artistas contemporáneos como Mimo Paladino intervinieron en algunos puntos como la fachada, salpicándola de pies de madera.

2. Molinos y fábrica de pasta Biondi.¹⁶ [212]

Caminando hacia el Puente de Hierro, antes de atravesarlo, a la izquierda, encontramos los antiguos Molinos Biondi. El molino original de 1885 fue ampliado con la construcción de silos, un viaducto ligado a la red ferroviaria, un edificio de

¹⁵ En 1934 construyen en hormigón armado un edificio para la glicerina de lejía. En los cinco años sucesivos se proponen más proyectos irrealizados debido a la guerra. En 1947 se añade una construcción para vestuarios y comedor, y otra para oficinas y portería. En 1949, un edificio de tres plantas para la refinería del aceite será el último que se construya, antes del cese de la actividad en 1952.

¹⁶ Società Italiana Molini e Panifici Antonio Biondi.

213 Foto aérea del Ponte di Ferro y los Mulini Biondi. Google, 2014.

viviendas para trabajadores y otro de oficinas. En el exterior, la ampliación recreaba el mismo estilo arquitectónico industrial anglosajón de fábrica de ladrillo, con cuatro órdenes de ventanas rectangulares y cornisa decorada bajo alero. En el interior, los grandes espacios verticales estaban divididos por forjados sostenidos por columnas de hierro fundido, para facilitar la caída de la materia. La molienda se almacenaba en los silos y se elaboraba en un proceso mecanizado de limpieza, rotura de granos, molido y ensacado. Después de un largo período de abandono, cambió de propiedad. El Arq. Bruno Moauro se encargó de transformarlo en viviendas, comercios y aparcamientos manteniendo su aspecto exterior.

3. Puente de la Industria. **[213]**

Conocido como *Ponte di Ferro*,¹⁷ es uno de los puntos de referencia fundamentales para la contemplación de este paisaje. Creado en principio¹⁸ para la línea ferroviaria Roma-Civitavecchia, conectaba la vieja estación de Trastevere con la

¹⁷ Como indica Loredana Testa en su artículo sobre el mismo puente incluido en el libro *Roma Memorie della città industriale*, seguramente fue apodado así como referencia al primer puente de hierro realizado en Gran Bretaña en 1779, fecha que viene indicada como el inicio de la era industrial.

¹⁸ Fue proyectado en 1861 por el Ing. Luois Hach, jefe de la empresa Società Ferroviaria Pio-Centrale, y contruido entre 1862 y 1863 por una empresa belga bajo la dirección del ingeniero inglés L.Brockman.

214 Planos de 1908 y foto de 2007 de la Capitanía del Porto Fluviale. Libro E. Torelli Landini, p. 159.

de Termini. Era levadizo de tipo tubular¹⁹ y sección rectangular. Estaba formado por tres arcadas de hierro: las laterales (45m de largo) eran fijas, y la central (13m) se podía elevar para permitir el paso de embarcaciones. Para la base se construyeron tubos de hierro fundido rellenos de fábrica, decorados en su parte superior con una corona de arcos góticos. En 1914, el puente fue sustituido por otro²⁰ destinado al tráfico del nuevo barrio industrial. El tramo central se sustituyó por un entramado fijo de hormigón armado y dos cerchas parabólicas,²¹ y las pilas (2,8m) y estribos originales. Ha necesitado ser reforzado en varias ocasiones (1922, 1961, 1980), debido al deterioro de su estructura metálica. Actualmente se utiliza para el tráfico de ambas direcciones y como gaseoducto.

4. Capitanía del Puerto Fluvial. [214]

Nada más atravesar el Ponte di Ferro, antes de proseguir por la margen izquierda, encontramos en la esquina con *Via del Porto Fluviale*, la vieja Capitaneria

¹⁹ El tipo tubular fue aplicado por primera vez en Londres por el Ing. Barón Stephenson.

²⁰ A causa del cambio del PRG 1909 y su traspaso al Estado. Empresa del Ing. Francesco Saverio Rossi.

²¹ Reutilizando vigas de otro puente provisional demolido P.degli Alari de Pzza Pia y Castel Sant'Angelo.

215 Foto de los silos, fachada a la Via del Porto Fluviale, 1921 (libro de E. Torelli Landini, p. 179) e imágenes fotorrealísticas del progetto para la zona (<http://www.carmassiarchitecture.com/>).

construida en 1913 en sustitución de la vieja sede del Puerto Fluvial de Ripa Grande. El proyecto original mostraba un edificio de dos alturas y semisótano, con cubierta a dos aguas y cuerpo frontal avanzado y aterrazado. La sencilla fachada contaba con cornisas sobre los huecos y esquinas rematadas con sillares de piedra almohadillada. En 1951 se construyó un búnker en el jardín y, antes de su abandono en 1979, se aterrazó la cubierta y se añadió una estructura para garaje y refectorio. En 1999 se convirtió en “Departamento de Buzos del Comando Provincial de Bomberos de Roma”, tras una intervención de repristinación de la estructura, actualización de las instalaciones y reconversión de la tipología que la hacen hoy irreconocible.

5. Almacenes del Consorcio de Cooperativas Agrícolas de Roma. **[215]**

A continuación, pueden observarse los restos del antiguo *Consorzio Agrario*²² que el arquitecto romano Tullio Passarelli²³ proyectó y construyó entre 1919 y

²² La asociación se encargaba del suministro de materias primas, de su transformación y distribución.

²³ Passarelli organizó además el sistema viario de comunicaciones, realizando una calle de 6m de ancho para conectar Via del Commercio con el muelle (útil también para la Aduana) y una conexión ferroviaria del Puerto fluvial con la línea Roma-Pisa (utilizada también por los Almacenes Generales).

216 Fotos del granero recién construido en 1936 (libro E. Torelli Landini, p. 241) y del granero transformado (2013).

1946, y que fue completado por sus hijos, a su muerte, en 1947. El complejo estaba formado por dos cuerpos de fábrica en estilo *Liberty*, uno limítrofe con el solar de la Aduana, y otro conformando la fachada de Via del Porto Fluviale, al cual se añadirían después los silos. El primero, se trataba de cinco almacenes industriales de una altura y sótano, fachada de ladrillo, cubierta plana de cerchas y terraza practicable. El edificio de entrada era también una construcción sencilla de una planta dividida en tres partes: la central, tenía una gran reja de acceso, sobre la cual se elevaba un arco de coronación en torno al cual se podía leer *Consorzio Agrario Cooperativo*, rematado por una cubierta a dos aguas. A los lados, se disponían simétricos dos cuerpos bajos con cubierta plana y fachada de ladrillo alternando huecos y pilastras decorativas. Los silos de grano²⁴, construidos en hormigón armado, alcanzaban la mayor altura del complejo. Continuando con la sobria decoración, contaban con pilastras en fachada, y una torre *Liberty* en un extremo. Hoy han derruido todo el complejo excepto el edificio de entrada, siguiendo un proyecto de Massimo Carmassi aprobado por el Ayuntamiento (En contra de la petición realizada en 2006 por la *Associazione Italiana per il Patrimonio di Archeologia Industriale, Sezione Lazio*), para construir entre éste y la

²⁴ Cuando estos silos fueron insuficientes -12.000 quintales- para almacenar la cantidad de grano requerida, Passarelli construyó, en 1935, un nuevo silo en hormigón armado de 40.000 quintales de capacidad con un lenguaje propio del movimiento moderno en la otra orilla del río, frente a la Central Montemartini, donde acaba nuestro recorrido y desde la cual se puede observar, irreconociblemente transformado, este antiguo Granaio dell'Urbe, transformado en la Città del Gusto, www.gamberorosso.it. **[216]**

217 Planos de la fachada principal y de la planta baja (libro de E. Torelli Landini, pp. 156 y 157) y foto del estado actual (2013).

Aduana, alterando irremediabilmente la escala del contexto, cinco edificios residenciales de seis alturas.

6. Real Aduana del Puerto Fluvial de Roma. [217]

Construida a partir de 1917, se sitúa entre los “neo-románicos” Almacenes Generales y el “rural-racionalista” Consorcio Agrario. Gracias a la continuidad del uso²⁵ y de la propiedad (estatal), a la denominación del área en el PRG “de especial atención urbanístico-ambiental”²⁶, y a una mayor conciencia del valor del patrimonio industrial, la Aduana ha conservado su aspecto formal. Su arquitectura representativa muestra un gusto ecléctico: estaticidad y doble eje de simetría, pórtico columnado sobre pódium de doble acceso lateral, y decoración floral en cornisas, capiteles y escudos. El principal interés arquitectónico²⁷ reside en su estructura de hormigón armado con soluciones experimentales: vigas de “cola de milano” a tracción, ampliación de la sección de vigas y columnas en los apoyos o vigas intermedias en forjados para disminuir la luz.

²⁵ Aunque actualmente sólo se realice allí el control de la mercancía dirigida al Vaticano.

²⁶ El proyecto de restauración realizado recientemente por la Administración, incluye un estudio de reinserción paisajística de la Aduana, dentro del proyecto global de reorganización funcional del Lungotevere Ostiense para su re-conexión viaria y reintegración urbana.

²⁷ El arquitecto Nicola Di Domenico, responsable del proyecto de restauración, ha hipotizado, sin conseguir demostrarlo, en base a su estilo, que el proyecto pueda ser original de Gustavo Giovannoni.

218 Planos de los Magazzini Generali, 1910 (libro E. Torelli Landini, p. 123) y foto del interior, 2005.

7. Almacenes Generales de Roma. [218]

Los *Magazzini Generali* fueron construidos por la Cámara de Comercio y Artes de Roma (1909-12) y según el proyecto de Tullio Passarelli, para modernizar las actividades comerciales de la capital (23.000m², frente fluvial 130m). A través de vías ferroviarias conectadas a la estación de Roma Ostiense y seis plataformas, los vagones podían llegar a cualquier punto del complejo. Gracias a dos muelles sobre los cuales discurrían cuatro transportadores aéreos, la mercancía era transportada de los barcos a la fábrica y viceversa. La construcción de tres plantas con fachada clásica en *Via del Commercio* era la Dirección, Administración y Sección de Aduanas. Estaba flanqueado por otras dos de dos plantas. Mirando al río y precedidos por una fila de cuatro almacenes bajos, se situaban cuatro edificios de cinco plantas separados por parejas con patio longitudinal central en los que dos grúas metálicas llegaban hasta el muelle. Limitando los laterales del solar de modo simétrico, dos grandes almacenes. Los edificios, de estructura de hormigón armado y muros de fábrica mixta de toba y ladrillo “a la romana”, disponían del espacio y aireación suficiente para conservar las mercancías, dis-

219 Foto desde el Ponte de Ferro, 2005 y desde el lungotevere, 2013.

tribuidas por plantas y tipologías.²⁸ En los setenta cesó su actividad y el Ministerio del Interior lo compró para convertirlo²⁹ (1985-97) en Centro polifuncional de adiestramiento del cuerpo nacional de Bomberos. El *Studio Gigli & Associati* ha mantenido su estructura y materiales, característicos y la tipología arquitectónica originaria de los patios longitudinales de los edificios principales y las grúas.

8. Fábrica de gas de San Paolo. [219]

Prosiguiendo nuestro paseo, emerge imponente el gran Gasómetro, de cien metros de altura, verdadero protagonista del área. Entre la vegetación, tras el muro perimetral de la antigua fábrica de gas, asoman un silo-tolva de carbón coque y un depósito de agua, construcciones en hormigón armado abandonadas en los sesenta. Observándolo desde la otra orilla, descubrimos los antiguos hornos-gasógenos, las torres de lavado, los gasómetros menores y otros silos-tolva.

²⁸ El complejo movía más de un millón de toneladas de carga al año gracias a una instalación de montacargas, puentes transbordadores horizontales, grúas, elementos para el bombeo de líquidos y planos inclinados. La medición se realizaba con puentes rocker, carros de tracción y básculas.

²⁹ Durante la restauración y en excavaciones posteriores, se encontró en el centro del solar una necrópolis pagana del s.III y restos de un complejo residencial del siglo II, que modificaron el proyecto de ampliación.

220 Imágenes de la estación de bombeo apenas ampliada, años cuarenta (libro Piano di assetto per l'attuazione del Progetto Urbano Ostiense-Marconi, p. 86).

9. Estación de bombeo de agua, Central Termoeléctrica San Paolo. **[220]**

Más adelante, encontramos un edificio en el agua sobre pilotis de hormigón. Se compone de dos plantas, la inferior carece de huecos y decoración y la superior, sobriamente decorada, tiene dos órdenes de ventanas: unas grandes rectangulares y otras pequeñas cuadradas bajo el alero de cubierta. Su estilo arquitectónico evoca el estilo internacional y el mito del edificio barco, algo que parece lícito por tratarse de una estación de bombeo de agua. Se utilizaba para bombear y almacenar agua procedente del Almone, necesaria para el funcionamiento de las instalaciones de la antigua Central Termoeléctrica de San Paolo de la SAR.³⁰ Su construcción data de 1925. En 1930 se le añadió un elemento de base triangular en su extremo este a modo de proa, y en los años cuarenta se amplió en su parte oeste con tres arcadas. Hace treinta años, Enel la vendió y su interior fue totalmente reformado para albergar varios estudios de arquitectura.

³⁰ La Central termoeléctrica de San Paolo de la Società Anglo-Romana (construida a la vez que la Central Montemartini), se utilizó desde 1910 para abastecer de energía a la red municipal en las horas de mayor demanda. Durante la guerra sufrió bombardeos (1944) y ampliaciones hasta que, en 1962, ENEL se trasladó al área y la demolió para construir una subestación eléctrica. En Via Ostiense construyó oficinas y un monumental ingreso de estilo fascista, pendiente de derribo para la creación de una arteria de conexión con el lungotevere (PRG 1962).

221 Fachada sur con secciones (libro E. Torelli Landini, p. 97) y foto de la sala de máquinas, 2004.

10. Central Eléctrica Montemartini. **[221]**

El último punto significativo de este itinerario es esta Central, (original de 1912, 20.000m²) conocida en el mundo del patrimonio industrial por su innovador proyecto museográfico realizado por el arquitecto Francesco Stefanori, que pone en relación una colección de escultura clásica de los Museos Capitolinos y la maquinaria industrial original de la propia central.³¹ Desde el río se ve sólo la parte trasera, ya que el edificio principal, con fachada de estilo *Liberty*, da a una callecita transversal de Via Ostiense. La apertura de un camino paralelo al muro perimetral entre esta Central y la de San Paolo, que ya enlaza Via Ostiense con el Lungotevere, mejoraría la comunicación del área.

Como vemos, no son pocos ni despreciables los restos industriales que aquí encontramos. Tras este paseo y las reflexiones acerca del potencial natural, urbanístico y arquitectónico del área, pasaremos a analizarla desde una perspectiva más subjetiva: la del arte.

³¹ Ver artículo de Alberto Humanes: Centrale Montemartini en Roma; *Ábaco* – Revista de cultura y ciencias sociales, 2º época • volumen 4 • núm 70 • 2 011, Arquitectura industrial, restauración y conservación en tiempos de crisis. Ed. CICEES, Gijón.

222 *Paesaggio urbano*, 1919-1920.

223 *Paesaggio urbano con auto*, 1920.

2.1.3. Contexto artístico.

El proceso a través del cual el gasómetro (símbolo de la fábrica de gas) se ha convertido en un monumento del patrimonio industrial de la ciudad de Roma debe mucho a la imagen que las artes (cine, pintura, fotografía, literatura, etc.), han construido en torno a él. En este apartado, nos adentraremos en la evolución de su percepción en la esfera (esencialmente) italiana a través de las principales creaciones artísticas en las que aparece.

PINTURA: *El vacío de la periferia industrial*

A inicios del siglo XX, los cambios de la era industrial y las preocupaciones sociales del momento, unidas a las guerras, (el trabajo obrero, la mecanización, la pobreza, los cambios estructurales de las ciudades,...), llegaron a la pintura a través de las vanguardias. En Italia, el futurismo y la metafísica proporcionaron un buen número de importantes obras relativas a esta temática.

En este contexto, podemos destacar la obra del maestro Mario Sironi (Sassari, 1885 – Milán, 1961). Su obra no puede encajarse únicamente dentro de un movimiento vanguardista, sino en continua evolución, pues fue pasando de una corriente a otra, mientras modelaba su estilo personal. Proveniente del realismo expresionista, pasa enseguida a formar parte del movimiento futurista, firmando su conocido manifiesto en 1909. Durante el primer decenio del siglo XX, explora las posibilidades del futurismo y de la metafísica. Tras esa experiencia, en los

224 *Paesaggio urbano*, 1943, óleo sobre tela, 33x48cm, Colección Petrocelli.

225 *Il gasómetro*, 1943-1944, Rovereto, Marti, Colección Giovanardi.

años 20 realiza una serie de Paisajes urbanos, cuyas características principales son la simplificación y síntesis compositivas [222][223]. Sironi no introduce elementos naturales y raramente incluye seres animados, simplifica los volúmenes y elimina todo aquello que no considera esencial. La solidez y potencia volumétricas, junto a su dimensión dramática, destilan clasicismo. A través de imágenes enigmáticas, sombrías y, a veces, angustiosas, interpreta el drama del hombre moderno, las contradicciones, las grandezas y los límites de la sociedad industrial.

A finales de la década, retoma las proporciones clásicas para volver a pintar figuras humanas, tridimensionales pero inmóviles, envueltas de atemporalidad y paisajes básicos. Continúa con esta iconografía en la siguiente década, pero realizando sólo obras monumentales en torno a personajes propios del mundo obrero y artesanal que, desde 1935, servirán para decorar la Italia del régimen fascista. En los 40 vuelve al tamaño del lienzo sobre caballete, para representar de nuevo figuras humanas y periferias dentro de ambientes metafísicos, pero con formas menos definidas y colores más tenebrosos y fríos que en el pasado. Las figuras aparecen como inertes, sin fuerza vital, coincidiendo con el período bélico del momento y la posguerra [224][225].

En este período realiza, varios cuadros sobre la fábrica de gas Bovisa de Milán en los que se puede observar la fuerza simbólica y estructural de los gasómetros y las chimeneas. En su última etapa, los años 50, la angustia y el abandono inundan sus paisajes. Sus composiciones se fragmentan y pierden centralidad. Afron-

226 *Periferia*, 1950 ca., óleo sobre tela 30x42,5cm, Pinacoteca Comunale Faenza, Colección Bianchedi/Vallenga

227 *Lo scalo*, 1952, témpera sobre papel de cáñamo 35x50cm, Colección Thea C.

ta nuevas temáticas como las sagradas o religiosas, y llega incluso a representar, en 1960, su propio entierro **[226][227]**.

Sironi supo combinar con maestría la monumentalidad y proporciones clásicas de la Roma Antigua que tanto le habían entusiasmado, con temáticas propias del contexto social del momento, especialmente en sus *Periferias*.

En los mismos años en que Sironi realiza su segunda etapa de ciudades oscuras y anónimas, aparecen, en la escena romana, una serie de óleos sobre periferias con gasómetros y otros elementos industriales. Se trata del inicio de la obra de Renzo Vespignani (Roma 1924 – Roma 2001) que, con otro estilo y técnicas, dedicará buena parte de su trayectoria a pintar la periferia y, en particular, la de Ostiense, aunque envuelta también en escenarios generalmente irreconocibles. Vespignani pierde con cinco años a su padre, importante cirujano y cardiólogo, y se traslada con su madre a la zona proletaria de Portonaccio, donde crece. Empieza a ejercitarse como pintor durante la ocupación nazi de la ciudad. Su experiencia dolorosa de la realidad adquiere una dimensión psicológica y metafísica en su pintura. Como consecuencia de esto, deriva probablemente el no reconocimiento de los paisajes descritos. A pesar de que sus pinturas nacen de la observación directa, él recompone los lugares desde una geografía interior, en la que los elementos adquieren una carga anímica propia. Su visión sobre el mundo industrial, plasmado en sus grises dibujos y grabados, denota pesimismo y crudeza. Denota cierta influencia proveniente del segundo expresionismo alemán,

228 *Il quartiere del gasometro*, 1944, óleo sobre tela, 65x46cm. Archivio della Scuola Romana, n° 322/03.

229 *Periferia con gasometro*, 1946, Exposiciones: Roma 1982, n° 9; Roma 1993; Potenza 2008, p. 109, n° 50, Bibliografía: Rivosecchi – Trombadori 1986, p.185; Guzzi 2007, p. 546, n° 263.

pero su temática inicial es básicamente romana: narra las miserias de las escenas de la periferia, como en el cine neorrealista. Véase, por ejemplo el cuadro *Il quartiere del gasometro*, de claros trazos expresionistas y perspectiva forzada **[228]**; o *Periferia con gasometro*, en el que inserta una delicada y transparente estructura de gasómetro inmersa en una tétrica barriada de tonalidades azules, doradas y, sobre todo, negras, sobrepuestas, configurando múltiples espesores de materia, en esta ocasión, menos nítidos. **[229]**

Otro precedente de sus paisajes urbanos puede encontrarse en las Piazze d'Italia de Chirico, con el cual, Vespignani compartirá algunas obsesiones recurrentes como los espacios vacíos o habitados por presencias fantasmagóricas, la simbología ferroviaria, el recuerdo traumático de la infancia, o su paralela actividad literaria. Para Vespignani, como en la tradición metafísica, la realidad se presenta como interrogante y aparición, y la pintura nos lleva al centro del enigma sin pretender resolverlo. Por ello, la definición de la iconografía es un mero instrumento para encontrar la materia pictórica adecuada a la condición psicológica que quiere expresar. Véase, por ejemplo, como en el cuadro *Convoglio allo scalo Tiburtino*, el vacío es determinante. La definición espacial viene determinada por una línea curva que parece proseguir fuera del lienzo, siguiendo el recorrido de la locomotora. La introducción de una figura humana subraya el sentido de so-

230 *Convoglio allo scalo Tiburtino*, 1946, óleo sobre tela, 48x65cm, exposiciones: Roma 1990.

231 *Fabbrica*, 1946, tintas de colores, 28,2x23,5cm.

ledad y transitoriedad de la escena. Cielo y tierra se confunden en un mismo espacio desolado, lleno de trazos y pinceladas aparentemente descuidados. **[230]**

Del mismo año, en esta otra obra, *Fabbrica*, de 1946, de características pictóricas similares, se reconocen las grúas de carga y descarga que la fábrica de gas de Ostiense poseía antes de su desmantelamiento, así como las vías del tren que se adentraban en la fábrica para el aporte de material. **[231]**

Entre 1948 y 1957 Vespignani continúa con su imaginario romano y apostando por el realismo, ese realismo que tanto admiraba de los pintores del inicio del s. XIX como Goya (del cual elogia su capacidad de pintar en las sombras) o que había podido apreciar en sus viajes a París (de Courbet destaca su rigor de formas cerradas y definidas). A pesar de que en Milán se está definiendo con fuerza una nueva gramática neo-cubista abstracta, él defiende su realismo como un nuevo espíritu de autenticidad y sinceridad, liberado de los filtros culturales. En este período, apenas mezcla los colores, define los volúmenes sólidos tanto como sus sombras y separa netamente el límite entre cielo y suelo. Así podemos observarlo en algunos de sus grabados en los que se reconocen claramente elementos de la fábrica de gas de Ostiense desde el otro lado del Tíber. En *Periferia a Charenton* **[232]**, podemos ver el perfil de los gasógenos y de los hornos. En *Periferia*, **[233]** de 1952, aparece al otro lado del muro perimetral de la fábrica, en primer plano, un silo tramoya con los hornos al fondo y las pasarelas para transportar el

232 *Periferia a Charenton*, 1950, tinta, 33x23cm. **233** *Periferia*, 1952, tinta, 50x70cm.

234 *Capolinea*, 1955, aguafuerte y acuatinta, 265x385mm, 30 ejemplares numerados y firmados.

235 *Ingresso alle officine del gas*, 1957, aguafuerte y acuatinta, 240x335mm, 15 ejemplares numerados y firmados.

carbón. En *Capolinea* [234], reconocemos el gasómetro mayor casi lleno de gas (nunca pudo llegar a llenarse totalmente por un problema en la quinta campana). En *Ingresso alle officine del gas* [235], ya el título aclara donde se sitúa y, efectivamente, así es la entrada a Italgas desde *Via del Commercio*. *Ponte di ferro* [236], ofrece una perspectiva del *Ponte dell'Industria*, coloquialmente llamado “de hierro”, de *Via del Porto Fluviale*. Y en *Viale in periferia* [237], el *Lungotevere* de Ostiense con el gasómetro de fondo.

Como anticipaba antes, para definir la evolución artística de Vespignani, hay que mirar, además de la pintura contemporánea, el campo del cine y el de la literatura. Así, al final de los 40, se encuentra un paralelismo con el trabajo de Visconti y de Pasolini, ambos amigos y seguidores del pintor desde hacía años. Por ejemplo,

236 *Ponte di ferro*, 1957, aguafuerte y acuatinta, 162x310mm, 12 ejemplares numerados y firmados. **237** *Viale in periferia*, 1957, tinta color, 70x50cm.

las películas *La terra trema* o *Ladri di biciclette*, ambas de 1948, deben mucho también de su encanto a la Roma preindustrial y anónima construida a través de planos espontáneos pero de gran poesía. Pasolini afirmará que, toda la pintura de Vespignani, debe su fuerza a un “inefable fantasma interior” situado fuera del motor de la historia, incluso de la suya interior y que, con esta nueva vocación al realismo pictórico, se adentra inevitablemente en la denuncia política de los problemas sociales con una mayor pasión violenta y una precisión refinada.

En el año 56, casi una década después, funda la revista *Città Aperta*, con otros artistas que intentaban separarse del repertorio neorrealista, ya excesivamente manido. Continúa, sin embargo, tratando temas relacionados con la cultura urbana. Así, escribe en su texto *Le ragioni dell'istinto* :

“- Para mí, pintar al aire libre, en la periferia, es sobre todo pasión (...). La pintura en sí misma no me fascina tanto como la naturaleza y los hombres (...). Y que conste que no voy a la caza de ‘vistas’, o peor, ‘pintoresquismos’ (...). No divinizo las apariencias ni la sencilla historia, esa fortuita humanidad que se encuentra en cada una de mis barriadas (...). Y, sin embargo, necesito esos elementos (...). Es esta “realidad” el modelo que busco en las calles y en los campos, un significado impensado e impensable que, improvisadamente, trasciende en los objetos y conecta los miembros esparcidos del paisaje con los hombres que lo recorren, conmigo mismo (...). Superior verdad a la que, a menudo, te introduce un detalle, secundario a primera vista (...). En las calles, casi siempre, llega el momento en el que te sientes al unísono con el mundo y no piensas ni en la materia ni en la gramática del lienzo: momento fugaz como un relámpago que incinera momen-

238 *Palazzo in costruzione*, 1957, óleo sobre tela, 120x80cm, colección privada, exposición: Florencia 2010.

239 *Periferia*, 1956, óleo sobre tela, 76x101cm, colección privada, exposición: Roma 2002.

táneamente cada aspecto provisional del paisaje, e inmediatamente lo transforma en severa monumentalidad.” **[238] [239]** A finales de los 50, Vespignani habla de la crisis del realismo. Son los años del Arte Informal europeo y del *Action painting* americano, que estimulan una nueva fase pictórica en el ambiente romano. El escenario se vuelve más intenso cuando aparecen las propuestas de Francis Bacon y los primeros signos del neo-dadaísmo, cuya aproximación a la realidad es totalmente diferente y nueva. Vespignani define la vía de Bacon y de Rauschenberg como “un arte fuertemente cargado de vivencias y experiencias sangrientas”. Así comienza a buscar ahí nuevos estímulos pictóricos.

A raíz de su viaje a Berlín en 1957, sus cuadros adquieren dinamismo y otra articulación del espacio, se impregnan de fuertes contrastes de luz y sombras blandas, sus texturas se enriquecen, aparecen multitud de estratos de color, y anima sus periferias con figuras humanas de mayor protagonismo. **[240] [241]**

Entre 1957 y 1960, Vespignani realiza una crónica de la mundanidad romana pintando nuevos ambientes como Via Veneto, lugar de la dolce vita burguesa, que deriva hacia un interés por pintar las pesadillas de la banalidad cotidiana, insensata y violenta, en las que plasma una gran carga expresiva. Esto puede apreciarse también en las diferentes versiones del *Ponte di Ferro*. **[242] [243]**

240 *Mercato a Porta Portese*, 1956, óleo, 70x90cm, ubicación desconocida, foto del Archivio Vespignani.

241 *Vagoni*, 1957, óleo; ubicación desconocida, exposición: Fiuggi 1996, nº 23. *Periferie*, 1959 apróx., óleo sobre lienzo de papel, 70x96cm, Roma, Colección privada.

242 *Ponte di Ferro*, 1959, óleo, 70x100cm, ubicación desconocida, exposición: Roma 1959.

243 *Ponte di Ferro*, 1959, óleo sobre tela, 67x98cm, colección privada.

En los cuatro años sucesivos, Vespignani y otros artistas intentan crear un lenguaje como alternativa a las dos corrientes dominantes del momento (la informal y el *Pop Art*). Esta “*Nuova figurazione*” se caracteriza por el radical existencialismo y la apertura a las nuevas técnicas (fotografía, montaje onírico del cine de Antonioni y Fellini, *Pop Art*, energía de Bacon y Sutherland). Así se crea el grupo *Il Pro e il Contro*, que pronto se convierte en punto de referencia de los nuevos experimentos neofigurativos, comprometido con las temáticas sociales. Critican el realismo social y la superficialidad de los lenguajes pictóricos del momento. Éste es un período difícil y de gran ambigüedad lingüística, no sólo en la obra de Vespignani que, en este período, colmará con la máxima negatividad su actividad

244 *Finestre murate*, 1971, óleo, ubicación desconocida, de una foto proveniente del Archivo Vespignani.

245 *Casa bombardata*, 1974.

pictórica (Destacan sus cuadros de ambientes fríos y mobiliario racionalista con cuerpos carnosos, influenciado por Bacon).

Durante los siguientes treinta años (entre 1967 y 1995), se dedica, casi por completo, a realizar obras enmarcadas en siete grandes ciclos pictóricos, de los cuales sólo en el tercero, las series paralelas *Vecchie fabbriche* y *Finestre* de los años 70, vuelve a la temática de las periferias urbanas y los elementos industriales. En esta ocasión, se concentra en puertas y ventanas destrozadas o sin vida en su interior. **[244] [245]** Como indica Rivosecchi, quizás la metáfora pueda extenderse al propio significado de la pintura, constreñida a quedarse en la superficie de las cosas, incapaz de ir más allá del umbral. Además, sigue realizando grabados sobre sus periferias, ya con esa forma de dibujar más suave y precisa que desarrolla en las últimas décadas. Los elementos industriales de Ostiense siguen siendo fuente de inspiración. **[246] [247] [248] [249]**

Su pintura evoluciona paulatinamente hacia la explosión del color y hacia una comedia abstracción más cercana a la pintura americana (especialmente tras sus estancias en Nueva York, en las que descubre una ciudad fascinante), sin llegar a perder nunca su base figurativa. **[250]**

En su última etapa pictórica, Vespignani realiza cuadros tan abstractos como podrían ser los de Turner (incluso utiliza los tonos pastel). El cuadro *Atterraggio* **[251]** (en principio catalogada dentro del ciclo americano) de 1995 nos introduce en esta nueva fase de perspectivas lejanas de las ciudades. Esta vista aérea po-

246 *Il gasometro*, 1970, aguafuerte, 314x379mm, 90 ejemplares numerados y firmados.

247 *Rottami sotto il gasometro*, 1976, aguafuerte, 233x24mm, 50 ejemplares numerados y firmados.

248 *Suburbio*, 1978, aguafuerte, 320x496mm, 50 ejemplares numerados y firmados.

249 *Ponte dell'Industria*, 1981, aguafuerte y pintura suave, 445x573mm, 50 ejemplares numerados y firmados.

see una estructura sencilla: la trama urbana desde el avión al atardecer, en la que las luces de una ciudad cargada de vida se deshace en trazos infinitesimales. Sus periferias se pierden, al final de su obra, en la inmensidad urbana que retrata desde la lejanía. Incluso realiza un atardecer de Roma en 1999 (género que había siempre rechazado a favor de sus periferias anónimas sin connotaciones históricas) [252]. De esta época son también sus obras *Killer* (1999) y *Tramonto* (2000), de tonos más fríos y figuras espectrales.

Incluso al final de su extensa obra, Vespignani muestra su incansable capacidad de experimentar y ponerse en juego, ya con la libertad de no tener nada que demostrar, y prescindiendo de su amarga ironía pictórica. Nunca olvidará sus orígenes, esas periferias romanas que le vieron crecer y madurar pictóricamente hablando.

250 *La notte a Soho*, 1993, óleo sobre tela, 152x82cm, colección privada, exposiciones: Fiuggi 1996, nº 6; Cagliari 1999, p. 30; Chieti 2002, p. 75.

251 *Atterraggio*, 1995, óleo, 69x100cm, ubicación desconocida, exposiciones: Bolonia 1996; Fiuggi 1996, nº 14; Sulmona 1998, p. 247.

252 *Tramonto su Roma*, 1999, técnica mixta, 60x100cm, ubicación desconocida, exposición: Roma 1999, p. 17.

253 *Pier Paolo Pasolini a Monte Testaccio*, foto de Paolo Di Paolo, otoño 1961. Bibliografía: SICILIANO Enzo y PIRANI Federica –coordinadores–, *Pasolini e Roma*. Catálogo de la exposición en el Museo di Roma in Trastevere, 21/10/2005-22/01/2006, Silvana Editoriale, Milán, 2005, portada.

LITERATURA: *La marginación urbana*

En literatura, la figura más destacada que hará de la periferia industrial de Ostia una de sus fuentes de inspiración será, sin duda, **Pier Paolo Pasolini** (Bologna 1922 – Ostia, Roma 1975). Reconocido como un gran intelectual de la época, no sólo por su faceta de escritor (licenciado en Filología y Letras por la Universidad de Bolonia), sino también por su inmersión en el mundo de la pintura, y sobre todo del cine, donde destacará como director con más de veinte películas a sus espaldas.

En 1949, acompañado por su madre, Pasolini desembarca en Roma. Durante los veinticuatro años siguientes que vivirá en la capital, tendrá tiempo de conocer los diferentes ambientes sociales de la ciudad, desde la periferia más humilde hasta los sofisticados círculos de la burguesía de la dolce vita. Sin embargo, nunca perderá su peculiar capacidad crítica para reclamar la autenticidad del ser humano, lo que le llevará a ser tachado de polémico y provocador (reproche acentuado por su tendencia homosexual).

254 Foto de Paolo Di Paolo: *Pier Paolo Pasolini davanti alla tomba di Gramsci nel Cimitero Acattolico di Roma*, 1961 (Bibliografía: SICILIANO Enzo y PIRANI, op. cit., p. 160).

Durante la década de los 50, Pasolini estudia la jerga y el dialecto romano (véase ***Il jergo a Roma***³²) y la vida en la periferia. De su texto ***Studi sulla vita di Testaccio*** de 1951³³, se cita a continuación este fragmento en el que se hace referencia al gasómetro:

- “II) Su Testaccio si vedrà sempre un cielo caliginoso e allucinato. Tepore primaverile ancora gelido (...) VII) La luce delle quattro del pomeriggio è insana, impura... L'abituale cielo lattiginoso e accecante. Sul Tevere torbido, il ponte -rosso mattone e bianco- isolato nella vastità della luce. Sempre incise scialbamente contro il cielo le figure di Porta Portese, a sinistra, dell'Aventino, a destra in ombra, di un verde acido e marcio. Naturalmente, domina la parte del Tevere più a mare, col gasometro nebbioso, le scarpate miserabili, piene di immondizie (...)”. **[253]**

El descubrimiento de las periferias urbanas había sido hasta entonces esencialmente visual, es decir, pintores como Vespignani habían representado gráficamente la periferia. Sin embargo, Pasolini logra instituir un taller lingüístico sobre aquellos datos figurativos, otorgándole así un valor estético a la jerga romanesca.

³² Póstumo, 1957, en PASOLINI Pier Paolo, *Storie della città di Dio (racconti e cronache romane, 1950-1966)*, Einaudi, Milán, 1995.

³³ Del libro PASOLINI Pier Paolo, *Ali degli occhi azzurri*, Garzanti Libri, Milán, 2005 (original de 1965).

255 Pier Paolo Pasolini gioccando a pallone nella borgata romana di Quarticciolo, foto de Federico Garolla, 1960. Portada del libro BALLÓ, Jordi, *Pasolini Roma*. Catálogo de la exposición presentada en el *Palazzo delle Esposizioni*, Roma, del 15 abril al 20 de julio de 2014. Skira, Milán, 2014.

Con este bagaje, publica en 1951, ***Ragazzi di vita***, novela ambientada en los barrios de Ostiense y Monteverde en la que cuenta las aventuras de un grupo de chavales de la periferia “transcribiendo” en los diálogos su dialecto romano.

[255] A continuación, un fragmento en el que describe el paisaje y se menciona, de nuevo, el gasómetro:³⁴

- “[...] Dietro il Parco Paolino e la facciata d’oro di San Paolo, il Tevere scorreva al di là di un grande argine pieno di cartelloni: e era vuoto, senza stabilimenti, senza barche, senza bagnanti, e a destra era tutto irto di gru, antenne e ciminiere, col gasometro enorme contro il cielo, e tutto il quartiere di Monteverde, all’orizzonte, sopra le scarpate putride e bruciate, con le sue vecchie villette come piccole scatole svanite nella luce. Proprio lì sotto c’erano i piloni di un ponte non costruito con intorno l’acqua sporca che formava dei mulinelli, la rive verso San Paolo era piena di canneti e di fratte. Il Ricetto e Marcello vi scesero in mezzo di corsa e arrivarono sotto il primo pilone, sull’acqua. Ma il bagno se lo fecero più a mare, un mezzo chilometro più in giù, dove il Tevere cominciava una lunga curva.[...]”

³⁴ PASOLINI Pier Paolo, *Ragazzi di vita*, Edición Einaudi, Turín, 1972, cap. I, p. 8 [original de 1951].

256 Mapa *La Roma di Pasolini*, en el que están señalados los lugares de la ciudad significativos en su vida y en su obra (En rojo, donde vivió; en azul los lugares donde solía pasar el tiempo; en verde, los sitios en los que ambientó sus libros; y en morado donde rodó sus películas). Extraído del libro DALL'OMBRA, Davide. *Pasolini a Casa Testori*, Silvana Editoriale, Milano, 2012.

En los barrios de Monteverde y Testaccio ambienta de nuevo otros dos libros, en este caso poemarios de temática marxista neorrealista: **Le cenere di Gramsci** [254] publicado en 1957 y **Il pianto della scavatrice**, de 1956. El primero está dedicado al padre del comunismo italiano (enterrado en el *Cimitero accatolico*, junto a la *Piramide di Caio Cestio*), al que cuenta cómo el progreso le dificulta vivir el comunismo ortodoxo y otras reflexiones similares. En el segundo, el poeta reflexiona sobre su pasado, a través de la narración de la noche transcurrida hasta el amanecer, momento en el que “vuelve a la vida”, marcado por el ruido de la excavadora de una obra. El autor otorga al sonido de la excavadora el poder de expresar su propio punto de vista sobre el significado de la transformación provocada por la civilización, que interpreta como lamento o grito de dolor, uniendo vida privada y política a lo largo del poema (en esta ocasión, mostrando más pesar que en el libro previo).

Hasta 1960 no empieza a hacer películas. Su inexperiencia y desconocimiento no le suponen ningún problema, y en 1961 estrena ya la primera: *Accattone*, para la cual toma como ayudante de dirección un jovencito también inexperto pero con gran vocación por el cine (era Bernardo Bertolucci).³⁵ Desde entonces, rodará prácticamente una película al año hasta su muerte. En 1962, estrena *Mamma Roma*, cuya protagonista es la gran Anna Magnani y en 1963 *La ricotta*. Estas tres primeras películas están íntegramente rodadas en Roma, aunque no en la zona de estudio de esta tesis, tal como se indica en el **mapa de los lugares de Pasolini en Roma** [256] (En violeta sus películas, en verde sus libros, en rojo sus direcciones de residencia y en azul sus lugares de encuentro).³⁶

Durante años, muchos artistas han encontrado en la fértil trayectoria de Pasolini motivos de inspiración para sus propias obras de pintura, fotografía, nuevas tecnologías, etc. Por mencionar algunos, citaré a Berardo Siciliano, Angelo Bellobono, Bruno Canova, Piero Guccione o Giorgio Ortona.

³⁵ Véase entrevista a B. Bertolucci realizada por Alain Bergala el 15 de enero de 2013, transcrita en el libro BALLÓ, Jordi, *Pasolini Roma. Catalogo della mostra “Pasolini Roma” presentata al Palazzo delle Esposizioni*, Roma, dal 15 aprile al 20 Luglio 2014. Skira, Milano, 2014, pp. 80-84.

³⁶ Del libro DALL'OMBRA Davide (coord.) y APRILE Petra (redactora), *Pasolini a Casa Testori, dipinti, disegni, lettere e documenti*. Catálogo de la exposición, Silvana Editoriale, Milán, 2012, pp. 56-57.

257 En esta foto se puede ver una de las fiestas que se celebraban en la fábrica. Febrero 1936. *Commemorazione del Marchese F. Pacelli*. Foto Fratelli D'Amico – Roma. Ilustración nº L del libro *I fantasmi dell'Ostiense*.

258 También se celebraban las comuniones de los hijos de los trabajadores y celebraciones religiosas como este funeral, en recuerdo del Ingeniero Giordani. Abril 1943. Ilustración nº LXVIII del libro *I fantasmi dell'Ostiense*.

Como libro curioso sobre el caso de estudio, podemos citar *I fantasmi dell'Ostiense. Storie della Romana Gas*³⁷, un volumen donde un Tullio Lucidi, ex obrero de la fábrica de gas, recoge la experiencia de los propios trabajadores de la fábrica a modo de anécdotas breves (datadas pero no en orden cronológico) desde la primera huelga obrera de 1899 hasta los años de la guerra. Estos testimonios relatan las condiciones laborales y sociales del momento en torno a la ciudadela, pues la fábrica se vivía como una pequeña ciudad o una gran familia en la que celebraban fiestas, competiciones deportivas, celebraciones religiosas, comidas, e incluso la primera comunión de los hijos de los empleados. **[257]** **[258]** El pulso de la fábrica seguía el ritmo del gasómetro, determinado por el abastecimiento a la ciudad de gas iluminador. En un curioso artículo de periódico, recogido en el libro (pp.93-94) se ensalza la dedicación y responsabilidad de doscientos obreros que se pusieron al servicio de la ciudad, para no dejarla sin luz, durante una huelga de trabajadores en 1960. **[259]** **[260]**

³⁷ LUCIDI Tullio, *I fantasmi dell'Ostiense. Storie della Romana Gas*, Bulldog Editori, Roma, 2001.

IL TEMPO DEL 14/7/1960

AL GAZOMETRO MENTRE E' IN ATTO LO SCIOPERO

In volontario assedio per dare il gas alla città

Sottoponendosi a pesanti turni di lavoro, duecento uomini riescono a superare la produzione degli abituali milleottocento lavoratori dello stabilimento

Nel cuore della vecchia Roma popolare, laddove le strade si rotolano nel vociare dei Mercati Generali e la gente corre allegra sull'Ostiense incontro al respiro del mare, un pugno d'uomini - in vere e proprie condizioni di assedio - faticano e soffrono da quasi dieci giorni in infernali turni di lavoro sui forni roventi per assicurare ai romani la regolare erogazione del gas.

Miracolosamente sostenuti da una fede che sbalordisce - perché è soprattutto altissimo senso di civica responsabilità - questi uomini hanno saputo sfidare il terrorismo comunista (che non risparmia minacce e telefonate intimidatorie alle famiglie degli assediati) e ribellarsi ad uno sciopero che il sindacato del PCI, prendendo a pretesto la sacrosanta aspirazione dei gasisti di ottenere l'applicazione della scala mobile alle

pensioni e riuscendo a trascinare altri sindacati che troppo spesso subiscono le iniziative dei rossi, ha voluto inserire nel quadro di più vaste agitazioni i cui cinici obiettivi sono emersi con solare evidenza negli scorsi giorni.

Questi uomini - che più e meglio degli scioperanti e generosamente anche nell'interesse di questi hanno scelto la via migliore per pervenire pacificamente alla soluzione della importante rivendicazione della categoria - hanno detto no al sinistro disegno di lasciare Roma senza gas, hanno detto no ad uno sciopero che doveva servire ai piani sovversivi del PCI e non agli interessi dei gasisti, hanno detto no al proditorio tradimento contro la cittadinanza, hanno detto no a questa decisione estremista che avrebbe pregiudicato le trattative per ottenere

le oneste rivendicazioni auspiccate: hanno sbarcato i cancelli, si sono asserragliati nelle officine, si sono rimboccati le maniche ed hanno proclamato la libertà del lavoro salvando così Roma dalla paralisi dell'erogazione del gas.

Ed hanno compiuto miracoli benché gli scioperanti, prima di abbandonare il lavoro abbiano fatto di tutto - proprio di tutto, ed è meglio sorvolare - per rendere loro proibitiva la riaccensione dei forni. Il miracolo - per chi ritenesse sproporzionata questa espressione - è presto compendiato in poche cifre: 250 uomini si sono volontariamente sobbarcati ad un lavoro che abitualmente è espletato da 1.800 persone. Non solo, ma i complessi attualmente in funzione - e a tutto regime - sono più numerosi di quelli normali, compreso un nuovo impianto che gli assediati hanno voluto simpati-

259 El artículo ensalza el sacrificio de 200 obreros que trabajaron para mantener la fábrica en funcionamiento y no dejar sin luz a la ciudad durante una huelga de trabajadores en 1960.

camente inaugurare per proprio conto.

Lo slancio di questi uomini è veramente commovente: ciascuno sa di essere prezioso per il funzionamento delle officine ma tutti ostentano una umiltà che mortifica ogni orgoglio. Si sono imposti la regola di non allontanarsi dal gazometro che ha bisogno di loro, si sono imposti sfibranti turni di lavoro di 12 ore, hanno istituito «fogli di permesso» per chi ha impellente necessità di uscire. Ed è stupefacente l'ingegnosità tutta italiana con la quale hanno saputo organizzare la vita della «cittadella» che ieri sera abbiamo avuto il privilegio di visitare. Come sbocciati per atto di magia sono sbucati letti e materassi, è nato uno spaccio, è sorto un refettorio, è in funzione una lavanderia e perfino un televisore davanti al quale abbiamo visto fraternamente riuniti gli operai, i tecnici e i dirigenti che avevano finito i loro turni di lavoro. E cento altre piccole ed estemporanee «invenzioni» che ciascuno realizza a beneficio della collettività in un clima di cameratismo senza distinzioni gerarchiche che esalta e stordisce.

«Comandante supre-

mo» di questo autentico fortino - ben presidiato all'esterno da carabinieri e agenti di PS che garantiscono la libertà di lavoro degli assediati - il prof. Spaggiari, direttore generale delle officine del gas, un uomo che ha rivelato una fibra eccezionale in queste difficili giornate, assistendo paternamente ciascuno dei suoi uomini, interessandosi alle loro famiglie, organizzando i vari servizi di emergenza, primo fra tutti «il ponte dei viveri», contrastando gli ostruzionismi e le intimidazioni tentati dall'esterno dagli scioperanti, ispezionando continuamente i forni in funzione, accompagnando personalmente negli alloggiamenti tutti coloro che sorprende a lavorare oltre le 12 ore stabilite in un'entusiasmante emulazione, controllando tutti i più piccoli dettagli di questa colossale e delicatissima macchina che è il gazometro romano e del quale ha la difficile e veramente pesante responsabilità. Un uomo dinamico ma non frenetico che in dieci giorni di instancabile e prodigiosa attività ha saputo fronteggiare con la necessaria freddezza momenti altamente drammatici, un uomo di scienza che controlla

i forni con la stessa disinvoltura con la quale insegna all'Università, un uomo di cuore che ha saputo conquistare l'animo degli assediati che gli danno una collaborazione che va oltre gli stessi limiti della resistenza umana.

E tutto questo perché i fornelli dei romani non restino freddi come avevano ordinato gli strateghi della sovversione comunista. Una sovversione che è beffardo terrorismo come fra l'altro dimostra la singolare circostanza che alcuni gassisti napoletani hanno scioperato nella loro città per non esporsi alle rappresaglie dei capi-ciuurma del PCI ma sono venuti a Roma a dar mano forte agli assediati. Un pensiero di gratitudine vada dunque agli uomini della «cittadella» che continuano a scottarsi le piante dei piedi e a sudare davanti ai forni per darci il conforto del fuoco nelle nostre case: e in quelle degli scioperanti. I quali, quando sabato si decideranno a tornare nelle officine, sentiranno su di loro, sicuro e ammonitore, lo sguardo stanco di chi è stato migliore; migliore nella lotta per la difesa degli interessi della categoria, migliore come lavoratore, migliore come cittadino.

CINE: *La amarga realidad escondida*

Desde que surge el neorrealismo italiano en los años 40, el gasómetro aparecerá como telón de fondo en numerosas escenas cinematográficas. En las décadas sucesivas al neorrealismo, continuará siendo un escenario de referencia, pero cambiarán sus connotaciones semánticas.

El neorrealismo italiano se caracterizó a nivel técnico por rodar muchas escenas exteriores con la cámara a la altura del hombre medio. Retomaba, en cierto modo, la frescura de los orígenes del cine. Sus directores habían bebido de los grandes directores rusos y franceses. Sin embargo, mostraba la problemática social propia de la posguerra italiana, en particular, la relacionada con los horrores y consecuencias de la guerra y el deseo de reconstrucción y libertad del país, la vida diaria o los conflictos laborales (así es cómo el gasómetro, situado en la zona industrial por antonomasia de Roma, cobra protagonismo). Había una necesidad imperante de sinceridad, de acercarse al ser humano verdadero. Por ello, generalmente se buscaban actores desconocidos, a los que a veces se permitía improvisar (aunque también, en ocasiones, actores profesionales interpretaron grandes papeles en films en los que se acentúa el tono dramático de la historia por encima de la crónica). Estas temáticas narraban con elocuencia y sin artificios la cruda realidad de la Italia de la guerra perdida, pero con una forma distinta de enfocar la realidad, con una sensibilidad cercana a la poesía. La narración de la nueva y trágica situación social del momento ("neo-realismo"), suscitó la polémica entre aquéllos que apoyaban la Italia idealizada publicitada por el cine del régimen anterior. Dentro de esta corriente cinematográfica pueden encuadrarse las cuatro primeras películas de las que se hablará en esta comunicación. Más adelante, en la década de 1960, un grupo de críticos de cine franceses pertenecientes a la revista Cahiers du Cinéma e inspirados, entre otras cosas, por el texto de 1948 "La Cámara Pluma" (Caméra Stylo) de Alexandre Astruc, comienzan a plantearse el papel del "auteur", o realizador, dentro de una película. Entre ellos figuraban Jean-Luc Godard con "Al final de la escapada" (1960), François Truffaut con "Los 400 golpes", (1959), Alain Resnais con "Hiroshima Mon Amour" (1959) y Claude Chabrol. Se oponían a la teoría del neorrealismo italiano que defendía que el autor cinematográfico por excelencia, era aquel capaz de plas-

261 Fotosecuencias de *Sciuscià* (9'-10').

mar la realidad tal cual era, sin manipulaciones, permitiendo que el espectador interpretase esta “realidad”. Para la llamada *Nouvelle Vague* francesa, el cine debía proponer una visión particular de la realidad, revelar la presencia un autor-director responsable de las imágenes proyectadas y expresar opiniones e ideas en cada una de sus obras.

Más próximas a estos criterios que a los del neorrealismo, podemos encuadrar las películas *La terrazza* o *Le fati ignoranti*, de las que a continuación se hablará. Algunas de las películas más representativas en las que aparece deliberadamente el gasómetro, ordenadas por orden cronológico, son:

1. ***Sciuscià*** (Vittorio De Sica, 1946) **[261]** es un film perteneciente a la primera etapa del neorrealismo, ganador del Óscar a la mejor película extranjera en 1948. Ambientado en Roma, narra la historia de dos niños que, como tantos en la posguerra, trabajan para sobrevivir como limpiabotas. Su sueño de comprarse un caballo y montarlo (metáfora de la libertad del futuro) se ve cumplido después

262 Fotosecuencias de *Domenica d'agosto* (8'28", 44'41", 54'58", 111' 57").

de llevar a cabo la venta ilícita de una mercancía (dos mantas americanas). Descubiertos por la policía, son enviados al reformatorio donde, después de sufrir toda una serie de penurias, su amistad se destruye de forma dramática.

El gasómetro aparece (en funcionamiento, con su campana interna medio llena) como telón de fondo al inicio, como centro de la actividad del Puerto Fluvial y "eje" central (entre las arcadas del *Ponte dell'Industria*) de la escena "gris" que desencadena la trama: El hermano mayor de uno de los niños les ha dado allí cita con otro individuo para hablarles de un "negocio"... El lugar concreto es bajo el *Ponte della Ferrovia*, un lugar oscuro, apartado, al límite de la periferia urbana, ideal para una escena turbia... El río sólo volverá a aparecer (junto a Porta Portese) como escenario de la fuga final (otra escena peligrosa) para sentenciar el trágico desenlace.

2. ***Domenica d'agosto*** (Luciano Emmer, 1949) **[262]** forma parte de un conjunto de películas que, desde 1946, exploraron con cierto tono satírico algunos

263 Fotosecuencias de *Bellissima* (1h 16' 30").

temas propios de la corriente neorrealista como la pobreza social. Este tono crítico-humorístico (que no banal) les costó el apodo de “neorrealismo rosa”. La película transcurre entre Roma y el Lido de Ostia. Narra las historias de varios personajes (gente sencilla) que, durante un caluroso domingo de verano, como cada fin de semana, huyen del calor urbano a la playa. De todos los films aquí mencionados, éste es el que más veces muestra el gasómetro de Ostiense. Se utiliza para mostrar la penuria social del momento. La riqueza se contrapone a la pobreza cuando un envidiado joven (aparentemente) rico llega con su coche al popular barrio de Testaccio (junto al Matadero) a recoger a una chica para ir a la playa. En otra escena, la opulencia del progreso, representada a través de la industria del gas, se contrapone a las chabolas situadas en la orilla opuesta al río. El entorno del matadero, con el gasómetro de fondo, se utiliza para ambientar (nuevamente) la miseria humana: un grupo de pobres, desesperados por su condición social, intentan robar la caja fuerte. Por último, la policía detiene a

264 Fotos del matrimonio Zampetti en su luna de miel, en 1946, años antes de que se rodara *Bellissima*, en la orilla del Tíber, con la fábrica de gas al fondo, lo cual demuestra que esa zona del río aún era un bello lugar donde se iba a comer y a pasear.

los delincuentes y se los lleva (ante el estupor de sus vecinos) en un furgón en dirección al gasómetro.

3. En *Bellissima* (Luchino Visconti, 1951) [253], Visconti profundiza en las grandes desilusiones de la gente humilde, a través de un argumento colateral, aparentemente menos comprometido socialmente: Una madre -A. Magnani- presenta a su hija a un casting de Cinecittà para protagonizar una película. Sueña para la niña el encumbramiento social a través de la carrera de artista que ella hubiera deseado. A expensas del marido y haciendo toda clase de sacrificios económicos (incluido el sobornar a un colaborador del film -W. Chiari-), consigue que la seleccionen para el casting final, sin que la niña muestre habilidad ni interés por ello. La madre ve cómo su hija, al echarse a llorar durante el casting, suscita las burlas del equipo, que la elige, porque buscaban una niña tímida y patosa. Entonces se da cuenta de sus errores y de las falsas ilusiones que el mundo del cine esconde y rechaza el contrato.

El entorno del gasómetro aparece, en la segunda parte, para envolver una de las mejores escenas del film: La madre ha invitado al colaborador de Cinecittà que ayudará a su hija, a la *trattoria* de su suegra, situada cerca del río. En un momento dado, Chiari baja a la orilla del río y llama a la Magnani para que acuda. En ese ambiente amable y bucólico, mantendrán una sincera conversación que reflejará

265 Fotosecuencias de *Il Gobbo* (Inicio: 2'43"y fin).

los desencantos presagiados. El cambio de percepción del área es patente con respecto a los anteriores films, que reflejan realidades más crudas (éste ya no se encuadra en el neorrealismo puro). La Fábrica de Gas y el Granaio dell'Urbe, aparecen como parte de una escenografía urbana ya integrada en la ciudad.³⁸

4. ***Il Gobbo*** (Carlo Lizzani, 1960) **[265]** está ambientado en la época de la ocupación nazi. Tiene como marco la periferia romana y narra (con algunas licencias) una historia real. Cuenta con una de las primeras apariciones en la pantalla de Pier Paolo Pasolini, en el papel de Leandro. Trata de la historia de un joven partigiano, Alvaro, emigrado a Roma que, después de la liberación de Roma, inicia con su banda una serie de actividades ilícitas. Su principal enemigo durante el fascismo es el comisario Moretti, padre de Nina, a la que primero viola y después

³⁸ Curiosamente, algunas de las fotos que los abuelos paternos de mi marido se hicieron en su luna de miel en 1946 estaban ambientas precisamente en esta parte del río.

266 Fotosecuencias de *Romanzo Criminale* (última parte).

ama, lo cual desencadena una serie de venganzas que tendrán un fatal desenlace.

El gasómetro aparece al inicio, como telón de fondo de los furgones nazis cargados de detenidos. Se muestra de nuevo como un lugar desagradable, “el de los malos”. La historia se desarrolla en un barrio de casas populares de la periferia romana situado cerca del río.

5. ***Romanzo criminale*** (Michele Placido, 2005) **[266]** es un film reciente ambientado en los años 70 . Se basa en la historia de una organización criminal que sometió Roma entre los años 70 y 80: la Banda della Magliana. Describe los acontecimientos que llevan a la formación del grupo, los actos terroristas, los negocios con la droga, su alianza con la Mafia, etc., hasta que sus propias ansias de poder acabarán destruyéndola.

El gasómetro aparece casi al final de la película en la escena en que a través de un coche bomba (en Via del Commercio, entrada principal de Italgas) se asesina

267 Fotosecuencias de *La Terrazza* (Inicio, 52'10").

na a la novia de Freddo, una honesta profesora que quiere sacar a su pareja de la mala vida. Las connotaciones que desprende la película con respecto a esta época pasada (los 70) sobre la zona son de desolación y peligro, parecidas a las que veíamos en los films antiguos, y no a la nueva visión más reciente de la zona.

6. **La terrazza** (Ettore Scola, 1980) **[267]** critica la crisis de la burguesía, a través de cinco personajes, cuya historia se narra en cinco episodios separados. Estos individuos, unidos sólo por su condición burguesa e intelectual, confluyen periódicamente en la terraza de una amiga común durante las cenas de verano, junto a toda una serie de viejos conocidos y compañeros de trabajo, privilegiados deprimidos, cansados, nerviosos, sin ideas nuevas... Uno de ellos, Luigi (Marcello Mastroianni), periodista y editor anticuado, protagoniza una conmovedora escena en la orilla del Tíber, a los pies del gasómetro (una zona bastante desolada), en la que ruega desesperado a su mujer que no lo abandone. El gasómetro es, en este caso, espacio y testigo de la reflexión, la desolación y el drama.

268 Fotosecuencias de *Il Segreto* (53' 55").

7. ***Il segreto*** (Francesco Maselli, 1990) **[268]** narra una historia cotidiana de modo realista, propia del cine de autor poco comercial. Es un film de ritmo lento y ambiente frío y misterioso que gira en torno a los problemas psicológicos afectivos de la protagonista. Lucía es camarera en un fast food y Carlo, el chico de los recados de una empresa de mensajería. Entre ellos surge una historia de amor y pronto se van a vivir juntos. La casa que comparten era del padre de ella, fallecido recientemente, situada en la periferia más recóndita. Uno de sus vecinos, Franco, será la inquietante y continua presencia que complicará su relación y el devenir (secreto) de la historia. Cuando Carlo ingresa en el hospital después de una agresión, Lucía pasará las horas mirando el panorama desde la habitación del hospital. La presencia del gasómetro se percibe (como también ocurre en *La terrazza* o en *Le fati ignorante*) como lugar “metafísico” de reflexión ante la desolación.

269 Fotosecuencias de *Gallo Cedrone* (Inicio).

8. ***Gallo Cedrone*** (Carlo Verdone, 1998) **[269]**, comedia dirigida e interpretada por Carlo Verdone (de género más bien televisivo, alejado del cine de autor, muy apreciado por el público italiano), narra la mundana historia de un grotesco personaje, parodiando de modo personal la actualidad romana. El gasómetro se enmarca, entre tejados llenos de antenas, cerca de la estación ferroviaria de Ostiense, en una cómica escena en la que un vendedor inmobiliario trata de vender una casa en ruinas a una cliente, ofreciéndole como vistas “las maravillas de Roma”. La ironía muestra la concepción de la zona como área degradada.

9. ***Le fate ignoranti*** (Ferzan Ozpetek, 2001) **[270]** trata los temas de la homosexualidad y la amistad. Cuenta la historia de una mujer (Antonia) que, tras la inesperada muerte de su marido (Massimo), descubre que era homosexual y tenía una doble vida. Conoce a su pareja (Michele) y a su segunda familia, una variopinta comunidad *gay* del barrio de Ostiense. Se da

270 Fotosecuencias de *Le fate ignoranti* (Inicio y fin).

cuenta de que esta peculiar forma de vivir se contrapone a la vida rutinaria y burguesa que ellos compartían. Esta experiencia supondrá para Antonia la superación de su muerte y una nueva visión, más abierta, de su propia existencia.

En la película, Ozpetek contrapone el arte clásico (esculturas que Antonia observa en la Central Montemartini), asociado a la burguesía, al arte contemporáneo más alternativo, que relaciona con la comunidad *gay*. El gasómetro es el lugar del encuentro (entre el amigo de Michele enfermo de SIDA y su pareja), de la reflexión (diálogos en la terraza mirando el gasómetro) y de la fiesta (fiesta *gay* en el barco).

10. **Luxometro** (Angelo Bonello / Kiyonb, 2006) **[271]**, es el vídeo resumen de una espectacular obra de arte completa llevada a cabo en Roma con motivo de la Notte Bianca 2006. La intención era ubicar este monumento, que de noche desaparece, en el panorama urbano. La enorme estructura del gran gasómetro

271 Fotosecuencias de *Luxómetro* (2'40", 4'08").

fue iluminada con más de diez kilómetros de cable led continuo, al ritmo de la música . La instalación pudo observarse durante diez noches a kilómetros de distancia, cambiando radicalmente la percepción habitual del lugar.

Después del gran éxito del luxómetro (y de otros espectáculos menos llamativos), el lugar ha continuado siendo uno de los escenarios de *Estate Romana*, la entidad a la cual la municipalidad encarga la organización de eventos al aire libre (lúdicos, gastronómicos, culturales, deportivos,...) durante el verano, como parte del paseo fluvial.

Sin duda hoy, los ciudadanos son más conscientes de la importancia del gasómetro y su percepción y valoración de la zona ha mejorado.

La sublimación patrimonial

Como se ha podido a

272 Fotosecuencias de *La Grande Bellezza*, Paolo Sorrentino, 2013.

preciar, el gasómetro ha sufrido un importante cambio en su connotación simbólica, pasando de ser un elemento asociado al duro y sucio trabajo de la producción industrial del gas mediante la quema de carbón, a un objeto escultórico y liviano, casi intangible, icono imprescindible del paisaje fluvial romano. El lugar donde antes los obreros sudaban para iluminar la ciudad, donde la gente moría debido a la contaminación que producía la quema de carbón, hoy ha asumido nuevos significados artísticos que lo han convertido en un lugar de moda donde la gente va a pasear, a cenar, a bailar,..., en resumen, a divertirse. Ha ido perdiendo la carga dramática social de sus orígenes para llegar a ser una estampa habitual (¿banalizada?) del paisaje romano. Al cambiar la percepción (las gafas del observador) y con el paso del tiempo, el gasómetro ha pasado de modo natural a formar parte de *La Grande Bellezza* romana.

273 Fábrica de gas en Via dei Cerchi. Grabado 1852.

2.1.4. Descripción y valoración del conjunto.

La industrialización de la luz en la ciudad

El uso del carbón para iluminar las ciudades revolucionó el modo de vivir. En 1800 se empezó a utilizar para la iluminación de los espacios públicos. Su empleo se fue extendiendo hasta que hacia 1920 se hizo de uso doméstico.

Como se ha indicado antes, en Roma, a finales del siglo XIX, el gas aún se producía en dos pequeñas fábricas, en la *Via dei Cerchi* (*Circo Massimo*) [273] [274] y en *Piazza del Popolo*. Con el crecimiento de la población al inicio del s. XX, la demanda se duplicó³⁹ y la *Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma* se vio obligada a construir una nueva fábrica en 1909⁴⁰. Para elegir la localización se tomaron criterios de optimización económica y funcional como la cercanía a

³⁹ En 1911, la fábrica de gas de Via dei Cerchi tuvo que aumentar su producción un 39% y la de Piazza del Popolo un 53,72%, según se cuenta en la p. 39 del libro de FURNARI, BERNARDI, FERRETTI y PAGANI, *La Fabbrica del Gas all'Ostiense. Luogo e forma di un'area industriale*. Gangemi Editore spa, Roma, 2005. Nota tomada de L'officina a gas di San Paolo della Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma, s.n., Roma 1.911, Archivio Capitolino.

⁴⁰ En el contrato del 03/04/1867 entre el Ayto. y la empresa del gas, se estipulaba que cuando la producción anual de la fábrica del Circo Massimo llegara a los 15 mill. de m³, la empresa tendría que construir una fábrica nueva. *La Fabbrica del Gas all'Ostiense*, op. cit., p. 39.

274 Fábrica de gas en Via dei Cerchi. Plano acuarelado, 1852.

la ciudad y el transporte. El vasto terreno sin edificar de la entonces campiña romana, situado entre el río Tíber, al suroeste, Via Ostiense, al sureste, y el ferrocarril, al norte, reunía todas las condiciones⁴¹. Estos límites delimitaron también el trazado interno. Para favorecer la integración de la fábrica en su entorno, se consideraron los elementos preexistentes. En el interior del recinto, las modernas instalaciones industriales siguieron la dirección perpendicular al río, fundamental en el proceso fabril. En el exterior, no se realizó un simple muro delimitador: el alzado de la Via Ostiense lo conformaron almacenes y viviendas obreras. La “Ciudad del Gas” albergaba espacios de residencia y ocio. Por necesidades productivas se sucedieron en el tiempo diversas ampliaciones, pero sus límites permanecieron infranqueables.

⁴¹ Ver vista aérea (1960-1970): el río, las vías ferroviarias y Via Ostiense limitan el área. TRAVEGLINI, Carlo M. Un patrimonio urbano tra memoria e progetti : Roma. L'area Ostiense-Testaccio : catalogo della mostra, Roma, Istituto Superiore Antincendi, 26 giugno - 15 ottobre 2004 , CROMA - Università Roma Tre, Città di Castello, Edimond, 2004. Ver foto del área desde el río, de Roma e la sua zona industriale, A. Gelpi, Capitolum, nº 5-6, Roma 1951.

275 Vista de la fábrica desde el Tíber, años 40 (Archivo Italgas).

El proceso productivo

La Fábrica del Gas de San Paolo se proyectó en 1909 utilizando tecnología de vanguardia. En 1837 se había creado en Turín la primera industria del gas italiana, por lo que la técnica desde entonces había evolucionado notablemente. Gracias a ello y a la continua modernización del proceso productivo y de sus medios técnicos, se mantuvo medio siglo en funcionamiento, hasta que el gas de extracción natural sustituyó al “gas iluminador” producido industrialmente.

El principio unificador del espacio era el proceso productivo⁴². Esto hacía que todas las instalaciones se reconocieran como una sola fábrica. De este modo, las modernas grúas situadas en la orilla del río recibían el carbón de las embarcaciones y lo transportaban hasta los almacenes o a los hornos de destilación (Fase 1: descarga, pesado y almacenamiento del carbón). Los hornos y los gasógenos estaban en el centro, ya que albergaban la fase principal de la elaboración del carbón, la destilación (Fase 2). De ellos partían dos sistemas paralelos: uno transportaba mediante raíles el carbón coque (primer subproducto) hasta una explanada, el parque de coque, situado cerca de la salida del transporte ferroviario.

⁴² Este plano con las principales instalaciones indicadas **[275]** es anterior a 1936, ya que no consta el cuarto gasómetro y aún se conserva el carbón en almacenes en vez de en cubas de agua. Archivo de Italgas.

276 Vista de la fábrica desde el Tíber, años 40 (Archivo Italgas).

rio; el otro, a través de tubos, conducía la mezcla gaseosa hasta las depuradoras, situados al norte (Fase 3: Condensación, extracción y purificación del gas), y después a los gasómetros donde se almacenaba hasta su distribución (Fase 4: Medida y distribución del gas).

El gas iluminador se obtenía inicialmente a través de la destilación del carbón piedra o hulla que, bajo la acción del calor, se transformaba en coque, un carbón esponjoso, liberando a la vez una mezcla gaseosa que, tras una serie de manipulaciones, podía utilizarse para la iluminación. El coque se distribuía en el mercado privado para usos domésticos como sustitución del carbón fósil, porque quemaba sin producir humo y daba mayor intensidad calórica.⁴³

La fábrica evolucionó constantemente para mejorar su productividad (aunque no siempre su estética). Así, edificios y maquinaria se fueron acumulando o abandonando. **[276]** Por ejemplo, las naves de almacenamiento del carbón se sustituyeron por cubas o tanques de agua semienterrados al descubrir que el carbón fósil se dañaba en contacto con el aire; las columnas de destilación del gas aumentaron su tamaño hasta convertirse en auténticas torres; y se adosaron estructuras para la gasificación a los hornos de destilación cuando se volvió más conveniente explotar el coque que venderlo.

⁴³ *La Fabbrica del Gas all'Ostiense*, op. cit. Nota 3, p. 46.

El conjunto fabril

El complejo de Italgas (originalmente SAR) se inicia en 1908, según el proyecto original del ingeniero Ulderico Bencivenga. Entre 1908 y 1910, la empresa presenta al Comité de construcción los proyectos para las plantas de producción y auxiliares de dos fábricas que ocuparían casi 120.000m², de los cuales 22.000 pertenecían a la Central termoeléctrica San Paolo de la SAR⁴⁴ y 97.000 a la fábrica de gas. En 1909 se acaba de construir la central y se presentan los proyectos de conjunto de la fábrica y el de los edificios que dan a la Via Ostiense.

La génesis espacial de las instalaciones estuvo determinada fundamentalmente por tres motivos: la disposición del río, la del tren y el proceso productivo. El río era el canal principal de llegaba de la materia prima: el carbón que venía de Inglaterra hasta Civitavecchia. Los ejes del conjunto se establecieron perpendiculares al *lungotevere*, de tal modo que los carriles de las grúas y de las vagonetas de transporte del carbón pudieran extenderse fácilmente, desde la entrada del material en toda la profundidad del terreno. La conexión ferroviaria se producía en las proximidades del *Ponte della Ferrovia*, junto al *Ponte dell'Industria*, en el extremo noroeste del área; por allí entraba una vía paralela al *lungotevere*, que se bifurcaba en varios caminos rodeando las instalaciones. Desde allí entraba también el carbón y salían después los productos manufacturados (carbón coque) para ser comercializados. Por último, el proceso productivo determinaba el orden (es decir, la cercanía o lejanía de las instalaciones al *lungotevere*) de colocación de los edificios. Así, más cerca del río estaban los edificios de almacenamiento del carbón (fase 1), y los más lejanos eran los gasómetros⁴⁵ (fase 4), edificios de almacenamiento del gas, antes de ser distribuido a la ciudad (ver esquema flechas orden). En el perímetro urbano de la fábrica, es decir, las fachadas a Via Ostiense y Via del Commercio, se construyeron viviendas para el personal, oficinas y almacenes; mientras el resto del perímetro se delimitó con

⁴⁴ Véase el apartado 2.1.2. Contexto urbano-paisajístico, punto 9. Para mayor información, véase el libro de E. Torelli Landini, Roma, memoria della città industriale, op. cit., pp. 114-119.

⁴⁵ El último gasómetro se construyó en 1936, después de que el resto de la fábrica estuviera en funcionamiento.

277 Plano del área con los elementos más significativos.

un muro de altura variable. Los edificios de viviendas eran de estilo *liberty*, y tenían 2 y 3 plantas.

Para la construcción de los edificios, se utilizaron los materiales más avanzados que la técnica del momento requería: fundamentalmente, hormigón armado, acero y ladrillo, y en menor medida, hierro. En el catálogo de edificios, puede leerse la descripción de cada sistema constructivo utilizado. Aunque la fábrica no destaca por haber supuesto innovación en la producción del gas, pues se construyeron sistemas ya experimentados, hay que decir en su favor, que se importaron modelos de tecnología punta italiana y extranjera, como los de la empresa londinense Samuel Cuttler & Sons para construir los gasómetros menores, o los diferentes hornos.

Las instalaciones fabriles fueron mutando para adaptarse a las nuevas exigencias del creciente mercado, hasta que la industria se vio obsoleta con la llegada del uso extensivo de la electricidad. En los años 60 empezó a disminuir su actividad, hasta que a principios de los 70 el gasómetro dejó de funcionar. Sucesivamente se produjo el desmantelamiento de sus estructuras. La parte noreste del área se recicló parcialmente como oficinas de la empresa Italgas, que sigue proporcionando energía a nivel urbano a través del gas ciudad, y también de Enel y Acea. ¿Qué se conserva hoy de ella?

Los elementos más significativos

No todas las construcciones de la fábrica tuvieron ni tienen un papel arquitectónico singular, sin embargo, todas son necesarias para entender este complejo organismo. Seguramente, los de mayor envergadura, como el gran gasómetro o las grúas, son los “hechos urbanos”⁴⁶ que han pasado al imaginario colectivo por su forma, historia y uso, y sirven para localizar la “catedral del gas” en el contexto urbano. Como estructuras principales, destacan [277]:

a) Grúas. Las grúas trasladaban la mercancía desde las embarcaciones fluviales. Había dos, una de puente fijo y otra de puente corredizo. Desaparecieron al quedar inactivas, sin embargo, quiero destacarlas aquí por su significado (inicio del proceso productivo) e impacto visual. Imaginamos su importancia en el antiguo skyline del puerto fluvial observando las grúas adyacentes que los Almacenes Generales conservan, también a la orilla del Tíber. Sabemos dónde se encontraban gracias a las estructuras conservadas de hormigón que las conectaban con la fábrica.

b) Almacenes y cubas del carbón fósil. A la espera de ser transportado a los hornos, el carbón fósil se acumulaba en unos almacenes de estructura de cerchas de acero y muros de fábrica (15x180x8m, 30.000-40.000tn). Sus escasas aperturas, las necesarias para la carga y descarga, les otorgaban un carácter sombrío pero atractivo. Su interior, delimitado por muros portantes, contenía una topografía artificial cambiante. En los años 30, se descubrió que el carbón se degradaba en contacto con el aire y su riesgo de combustión. Se demolieron los almacenes y en su lugar se construyeron doce cubas de hormigón armado excavadas para conservarlo en agua, de capacidad 75.000-80.000m³.

c) Hornos y gasógenos. Localizadas en una posición central, se encontraban las instalaciones para la destilación del carbón y la gasificación del coque, que fueron mutando con la evolución de la técnica y el aumento de la demanda, entre 1910 y 1950. Los primeros hornos fueron de cámara inclinada Ries, después vinieron los Klönne, los Koppers y los Woodall. Hacia 1950, las nuevas baterías de hornos destilaban 140-150.000 m² diarios de carbón y se calentaban mediante

⁴⁶ ROSSI, Aldo. *L'architettura della città*. Città Sudi Edizioni, Torino 1995.

gasógenos de coque. Los VIAG-GI constituyen la mayor parte edificada (1.156m²). En 1966, se dejaron de utilizar, se desmantelaron, y en parte se demolieron. Estaban compuestos por dos volúmenes contruidos a lo largo del mismo eje longitudinal. El primero, de hormigón en su parte inferior y acero en la superior, cubierta de cerchas triangulares de acero y muros de ladrillo. El segundo, más bajo, limita con el Solvay, es de fábrica de ladrillo y cerchas de acero en cubierta. Los Semet-Solvay tienen muros de hormigón armado y trazado perpendicular al río. Sus 100m de longitud⁴⁷ evidencian la horizontalidad en el paisaje, en contraste con el gasómetro de 100m de altura.

d) Gasómetros. Después de ser destilado, depurado y medido, el gas se almacenaba en los gasómetros a la espera de ser enviado a la ciudad. Se llegaron a construir cuatro gasómetros de telescopio en la parte norte del área, para abastecer la demanda de gas iluminante, los tres primeros en torno a 1910 y el último, de mayores dimensiones, en 1936.

Hacia el año 2000, se llevaron a cabo obras de saneamiento en los tres primeros: la parte baja de sus campanas externas de acero fue transformadas en garaje, central térmica de calderas y central de reducción de gas, interviniendo con hormigón armado sobre la estructura existente, mientras que las estructuras superiores reticulares de acero fueron consolidadas y pintadas.

El último y gran gasómetro ocupa un área de casi 3000m², tiene 104m de altura (estructura telescópica de 5 tramos de 14,5-15m de altura) y 60m de diámetro exterior de la campana de acero, seguridad hidráulica, y se apoya sobre una losa de hormigón armado de 65m. Su capacidad total era de 200.000m³, aunque nunca fue totalmente aprovechada debido a un defecto de construcción en sus guías y a un reajuste de la estructura por asiento del terreno. La delgada estructura metálica que se aprecia desde el exterior, servía de guía a la campana interna que se elevaba al llenarse de gas y descendía al vaciarse, regulando su presión interna. Este continuo y sugerente movimiento de volúmenes que se materializaban y desmaterializaban, medían el pulso de la vida de la ciudadela.

Presenta un estado deteriorado y precisa obras de consolidación de la estructura y obras de saneamiento del terreno.

⁴⁷ Eran 100m de longitud antes de que en 2013 fuera demolida su mitad noreste.

2.1.5. Catálogo de elementos y su significación en el proceso productivo.

Para conocer todo lo que queda en relación a lo que había, y en qué estado se encuentra; y para poder valorar su importancia (a nivel arquitectónico, cultural, paisajístico, e industrial -en el proceso productivo-), de cara a una propuesta de conservación (o no) y remodelación, considero necesario realizar la catalogación de las estructuras industriales que se encuentran en el área de la fábrica de gas. Por ello, he intentado recopilar (a través de la bibliografía existente y visitas a la zona) los datos que se enuncian en esta ficha tipo, acerca de cada estructura:

- Ficha tipo completa
 1. **Documentación gráfica** (antigua y actual, de conjunto y de detalle).
 2. **Localización** (límites, entrada, plano situación).
 3. **Cronología** (proyecto, construcción, ampliaciones, desmantelamiento, demolición, restauración, etc.).
 4. **Usos** (originario, sucesivos, actual).
 5. **Propietarios** (originario, sucesivos, actual).⁴⁸
 6. **Proyectistas y técnicos involucrados.**
 7. **Superficie, volumetría, capacidad.**
 8. **Descripción y proceso productivo.**
 9. **Estado actual y patologías.**
 10. **Valoración** (interés arquitectónico: espacial, constructivo, funcional, estilístico; impacto urbano, integración en el conjunto; interés social;...).

A continuación, se ha realizado una lista de las estructuras industriales del área, nominadas según su uso originario dentro del proceso productivo de la fábrica. Aparecen con dos numeraciones: la primera es el orden que he asignado a las fichas (en función, dentro de lo posible, de su intervención en el proceso produc-

⁴⁸ El nombre originario de la empresa era la *Società Anglo Romana per l'illuminazione a gas della città di Roma*. En 1923, con la salida del capital inglés, cambió su nombre por el de *Società Elettricità e Gas di Roma*. En los dos años siguientes, las dos empresas se separaron (gas y electricidad), y en 1925 se constituyó la *Società Romana Gas*. Entre 1966 y 67, la SNAM adquirió el 30% del capital de Italgas. Hoy la empresa se denomina SNAM-Italgas.

278 Planimetria con edificios numerados por Italgas, 2011. La leyenda de la numeración de los edificios se indica en color verde en la lista de elementos principales y secundarios.

tivo) y, el segundo (en verde), la numeración que he encontrado en las planimetrías de Italgas. **[278]** Los elementos que carecen del segundo número (grúas) es porque no están contemplados en la clasificación de Italgas. Se ha realizado una primera valoración, al diferenciar entre elementos principales y secundarios. De los primeros, se desarrollará una ficha lo más completa posible, mientras que de los segundos (muchos ya inexistentes), se realizará una ficha resumen. Ya

279 Planimetria Italgas, 1910-1911 (Memoria Italgas 2003).

que el orden otorgado a las estructuras industriales responde a su intervención en el proceso productivo, antes de pasar a las fichas, sintetizaré este proceso industrial (que después se particularizará en cada edificio), fundamental para entender el lugar con sus trazas y restos.

Como decía, el principio unificador del espacio era el proceso productivo. Esto hacía que todas las instalaciones se reconocieran como una sola fábrica. De este modo, las modernas **grúas** situadas en la orilla del río recibían el carbón de las embarcaciones y lo transportaban hasta los **almacenes** o a los hornos de destilación (Fase 1: descarga, pesado y almacenamiento del carbón). Los **hornos** y los **gasógenos** estaban en el centro, ya que albergaban la fase principal de la elaboración del carbón, la destilación (Fase 2). De ellos partían dos sistemas paralelos: uno transportaba mediante raíles el carbón coque (primer subproducto)

Las fábricas evolucionan para mejorar su productividad. Así, edificios y maquina

- 332 -

- **Lista elementos principales:**

1. Grúas
2. 96 Almacenes y tanques carbón
3. 93 Hornos
4. 23, 24, 25 Gasógenos
5. 90 Gasógenos centrales
6. 88, 91 Silos tolva y parque de coque
7. 14a Tanque de agua
8. 60 Almacenes de material de trabajo
9. 29a Edificio extractores
10. 29b Edificio depuradores (torres de lavado)
11. 30 Generador (gas agua)
12. 31 Depuradores (gas agua)
13. 36a Edificio medidores
14. 41 Edificio para la regeneración del crudo amoniacal
15. 21, 22 Edificio instalación Onia Gegi y tanque de agua amoniacal
16. G1, G2, G3, G4 Gasómetros
17. 70 Vivienda del director
18. 1, 72, 73 Almacén y viviendas de empleados
19. 2,3,4 Portería, Secretaría, Dirección
20. 68, 69 Almacén e iglesia
21. 6 Talleres mecánicos
22. 7a Almacén
23. 7b Central térmica (cianuros)
24. 8,9 Proceso de aguas amoniacales
25. 28 Oficina para los asistentes de producción

- **Lista elementos secundarios:**

- Accesos:

27. Via del Commercio: C1, C2, C3

28. Via Ostiense: 01, 02

29. Lungotevere: T1, T2, T3

- Anexos al gasómetro 4:

30. 43 Oficinas

31. 44 Almacenes

32. 45 Almacén

33. 46 Taller

34. 47 Aseos

35. 48 Sala de calorímetros

36. 49 Aseos

37. 50-51 Garaje

38. 52 Cabina eléctrica

39. 53 Garaje - lavado

40. 54-55-56 Garaje y Oficinas

41. 56-83 Portería y Cubierta

42. 354-356 Almacenes

43. 58 Vestuarios de obreros y taller de medidores

- Al N de los gasómetros 1-2-3:

- 44. 59a-59b Oficinas técnicas
- 45. 63 Oficinas
- 46. 64, 66, 67 Almacén, Depósito, "Telecontrol"
- 47. 61 Pesa de coque
- 48. 65 Vestuarios
- 49. 71 Garaje y cabina eléctrica
- Al S de los gasómetros 1-2-3:
- 50. CE Cabina eléctrica
- 51. 5 Central de cogeneración
- 52. 27 Cabina de puente grúa
- 53. 40 Cabina eléctrica
- 54. 36b Cabina de reducción de gas (desmantelada en 2012)
- Al S de los gasógenos:
- 55. 20 Almacén
- 56. 12 Bombas de elevación agua
- 57. 13 Estación de bombeo de agua
- 58. 14b Depósito de agua
- 59. 11-483 Cabinas eléctricas
- 60. 16-18-19 Cabina de bombeo, Pesa de vagones
- 61. 10 Instalación de sulfato

283 Vista de la fábrica a la orilla del Tíber, con la grúa de puente fijo a la derecha (Libro ed. Gangemi op. cit., p. 42, Archivio Capitolino).

284 Vista de la grúa giratoria de puente fijo, pasando sobre el muro perimetral (*La Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914*, s.n. s.l., Archivio Capitolino).

1. Grúas

Desde el origen de la fábrica, ésta contaba con dos grúas eléctricas: una de puente fijo [283] [284] y otra de puente corredizo [285] [286] [291]; tres carros puente: uno sobre los almacenes-tanque de carbón y otros dos sobre el parque de coque; y tolvas para el carbón fósil. [287] [288] [289] [290]

285 Vista de la grúa de puente corredizo al borde del Tíber (Libro ed. Gangemi, op. cit., p. 144).

286 Vista de la grúa de puente corredizo, con la fábrica de fondo (Libro ed. Gangemi, op. cit., p. 33).

1. **Documentación gráfica:** fotos de época (varias fuentes).
2. **Localización:** Las grúas se situaban al margen del río. Conocemos su emplazamiento exacto gracias a que se conservan las estructuras de hormigón que las conectaban con la fábrica. Los carros puente se situaban en el interior de la fábrica, uno sobre los almacenes de carbón (1910) y otros dos sobre el parque de coque. Las tolvas para el carbón, a continuación del carro puente más al norte del parque de coque (ver el plano de 1910-11 o el de 1926-32).

287 Vista del carro puente sobre el parque de coque (*La Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914*, s.n. s.l., Archivio Capitolino).

- 3. Cronología:** 1910-11 construcción. 1966 Inactividad y desmantelamiento.
- 4. Usos:** Las grúas trasladaban la mercancía desde las embarcaciones fluviales hasta el interior de la fábrica. El carro puente desplazaba los vagones cargados de carbón. Las tolvas separaban por tamaño los trozos de carbón fósil.
- 5. Propietarios:** Originalmente *Società Romana Gas*, actual *SNAM-Italgas*.
- 6. Proyectistas y técnicos involucrados:** -
- 7. Superficie, volumetría, capacidad:**
 - Grúa de puente fijo: puente formado por una torreta de acero, con nivel de maniobra a 9 m del suelo, 57 m de longitud (22 m hacia el interior de la fábrica y 35 m hacia el exterior) y capacidad de 150 tn aprox. Potencia de 30 tn/h.
 - Grúa de puente corredizo: Podía levantar cargas de 3 tn a 17 m.
 - Carro puente: Unos 100m de longitud.
- 8. Descripción arquitectónica:**
 - Grúa giratoria de puente fijo: formada por una cubeta que bajaba a la bodega del barco, se llenaba de carbón y se cerraba automáticamente. Luego, desde la cubeta, se vertía en la tolva de una báscula automática, que registraba el número de pesadas y el peso del carbón llevado en cada viaje. La parte exterior se sostenía por pilares de acero colocados en el borde del talud del río. La parte en voladizo sobre el río se elevaba gracias a un cabestrante y cables de acero.

288 Vista de las tolvas para el carbón fósil (libro ed. Gangemi op. cit., p. 25, Archivo Capitolino).

- Grúa de puente corredizo: El puente se movía paralelamente al río 50m, y los dos carriles de desplazamiento tenían una robusta cimentación de hormigón armado. Los movimientos combinados del puente y la grúa, permitían cargar el carbón dentro de las embarcaciones sin que estos tuvieran que moverse una vez amarrados. La cubeta automática vertía el carbón (35 tn/h) dentro de una tolva situada en el extremo opuesto del puente.

- Carros puente: Estructuras trianguladas de acero formadas por cerchas y torres de apoyo. Sobre la cercha discurrían dos carriles (doble sentido) para el transporte de material mediante vagones.

289 Vista de las cintas transportadoras (libro ed. Gangemi, op. cit., p. 32, Archivo Italgas).

290 Vista de los almacenes con el carro puente en la lejanía (libro ed. Gangemi, op. cit., p. 23).

291 Planta de 1930 con grúa de puente corredizo y carro puente, entre otros (Libro de E. Torelli Landini p. 108).

- Tolvas: Estructura longitudinal de tres estratos horizontales. Elevado sobre pilotis se situaba un cuerpo de almacenes con orificios de entrada en su parte superior y otros de salida de material en su parte inferior.

9. Estado actual y patologías: Se desmantelaron por inactividad.

292 Vista interior de los almacenes de carbón en 1911 (*La Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914*, s.n. s.l., Archivio Capitolino).

10. Valoración: Imaginamos su importante impacto visual observando las grúas, adyacentes al gran gasómetro, que se conservan de los Almacenes Generales, también a la orilla del Tíber. Encima de todo, unas cintas transportadoras, en parte cubiertas, para el desplazamientos de las vagonetas.

2. Almacenes y tanques de agua para el carbón fósil (96)

- 1. Documentación gráfica:** fotos de época y actuales (varias fuentes).
- 2. Localización:** Los almacenes estaban en una posición paralela adyacente a los actuales tanques pero al sur de éstos (ver planimetría del conjunto de 1910). Los tanques se encuentran al norte de los gasógenos y al sur del gasómetro, con trazado perpendicular al río, como las principales estructuras de la fábrica.

3. Cronología:

Los almacenes **[292]** fueron construidos en 1910, con las instalaciones originales. Cuando en los años treinta se descubre que el carbón se degrada en contacto con el aire y su riesgo de combustión, los almacenes se demuelen y se construyen las cubas o tanques para conservarlo semienterrado en agua. **[293]**

4. Usos: Servían para la acumulación del carbón fósil a la espera de ser transportado a los hornos. Sucesivamente, los tanques se utilizaron como depósitos de agua antiincendio.

5. Propietarios: Originalmente *Società Romana Gas*, actual *SNAM-Italgas*.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: técnicos de la empresa.

7. Superficie, volumetría, capacidad:

Almacenes: Medían 15m x 180m x 8m y podían acumular entre 30.000 y 40.000tn.

Tanques: tenían una profundidad de 5,20m, ocupaban un área de 6.200m², y contaban con una capacidad de 30.000tn de carbón sumergido y 20.000 en superficie.

8. Descripción arquitectónica: Los almacenes tenían cubierta a dos aguas, cerchas de acero, pilares de hormigón y muros de fábrica con escasas aperturas, las necesarias para la carga y descarga. Su interior sombrío lleno de montones de carbón perfilaba una atractiva topografía. Cada almacén estaba provisto

de una grúa de puente corredizo, que cargaba el carbón destinado a la destilación, sobre las cintas transportadoras. Al lado, había una explanada de 12.000m² que se usaba como depósito de carbón. Las doce cubas, sin embargo, se construyeron en hormigón armado, excavando el terreno y subdividiéndolo en compartimentos. También tenían una grúa giratoria de puente corredizo y cintas transportadoras.

9. Estado actual y patologías:

La estructura de los tanques está degradada por la humedad, con gran cantidad de plantas y microorganismos anidados en su base. Además tiene numerosas grietas y partes desconchadas sin revestimiento con las armaduras vistas y oxidadas. Sin

293 Vista de los tanques llenos de carbón con el gasómetro de fondo. Años 40, Archivo Italgas.

294 Vista de los tanques llenos de agua en 2003 (foto del estudio Colombari-De Boni).

295 Vista de los tanques vacíos con los hornos/gasógenos de fondo, 2013 (foto propia).

297 Vista de los hornos Ries (*L'Officina al Gas di San Paolo della Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma*, Roma 1911, libro ed. Gangemi op. cit. p. 54).

embargo, los muros de contención no han cedido y su rehabilitación parece aún posible. **[294] [295]**

296 Hornos Ries, sección transversal (Archivo Italgas).

10. Valoración: El PRG no prevé su restauración, sólo la depuración del agua y, en el proyecto ENI (ver documento en el apartado 2.2.2.), se considera costosa y compleja su rehabilitación. Es un volumen “vacío” (quizá de contenido, pero no de significado) muy apetecible para la edificación al no tener que excavarse. Esto implica menos probabilidades de encontrar restos arqueológicos (algo muy probable en esta zona) que dificulten y retrasen la construcción. Su gran extensión y su posición a los pies del gasómetro crea una franja de separación con respecto a éste y mejora su percepción.

298 Vista de los hornos Klönne (Archivo Italgas).

3. Hornos (93)

Durante la existencia de la fábrica se sucedieron y a veces coexistieron diferentes tipos de hornos:

A: Hornos de cámara inclinada Ries **[297]**

B: Hornos de cámara vertical Klönne **[298]**

C: Hornos de cámara vertical Koppers **[299] [300]**

D: Hornos de cámara vertical Woodall-Duckam

1. **Documentación gráfica:** fotos y planos de época (varias fuentes).
2. **Localización:** En el centro del área junto a los gasógenos, en conexión con el almacén de carbón fósil, el parque de coque y las instalaciones de depuración.
3. **Cronología:**
 - A: 1910-13 construcción, origen de la fábrica. Demolidos en 1933.
 - B: 1926 construcción. 07/03/1944 destruidos parcialmente por bombardeo. 1947-50 demolición total.

299 Foto de las dos baterías de hornos Woodall destruidas y los Koppers dañados tras los bombardeos de 1944 [Archivo Italgas, libro de E. Torelli Landini op cit. p. 111].

C: 1933 construcción. 07/03/1944 destruidos en parte por bombardeo. 1947-50 repristinación de una parte.

D: 1934-38 primera construcción. 1947-50 segunda construcción. Después de caer en desuso en 1966, se demolieron en su mayor parte.

Es decir, los primeros hornos que se construyeron, en 1910, fueron los Ries, pero en 1926 fueron sustituidos por los Klönne, que permitían una mejor separación del coque. Estos eran alimentados por los gasógenos al sur del área (ver nota 51). En 1933⁵⁰ se añade una nueva batería de hornos (Koppers), que sustituyeron parcialmente los Ries. Al año siguiente, se construye otra batería de Koppers, se demuelen las seis baterías de hornos Ries y en su lugar se construyen, entre 1934 y 1938, dos baterías de hornos Woodall-Duckam. Los bombardeos de 1944 destruyeron los hornos. Los Klönne se perdieron, pero los Woodall y parte de los Koppers se reconstruyeron. **[299] [300]**

⁵⁰ Fondo Rampone, *Archivio Storico Italgas*, b. 8. f. 3, Società Romana del gas, Balance anual de la empresa de 1933.

300 Vista de los hornos Koppers bombardeados, 1944 (Archivo Italgas, libro ed. Gangemi op. cit. p. 59).

4. Uso: Destilación del gas, fase principal del proceso productivo. Es decir, dentro de las cámaras de los hornos se quemaba el carbón fósil, proceso que emitía una sustancia aérea que, tras ser depurada y tratada, se convertía en el gas requerido para la iluminación. (En esta combustión se producían antes otros subproductos, de los cuales el coque era el más importante, ya que era el combustible de los gasógenos que alimentaban los hornos, y se comercializaba.)

5. Propietarios: Originalmente *Società Romana Gas*, actual *SNAM-Italgas*.

6. Proyectistas y técnicos involucrados: hornos Ries patentados por Hans Ries de Munich.

7. Superficie, volumetría, capacidad: ⁵¹

A: Ries - Dos baterías de 10 hornos cada una y dos baterías de 6 hornos. Potencia de 5.500-6.000 m³ de gas cada uno y 175.000 m³ al día.

Capacidad para destilar simultáneamente 18-20tn/día de carbón.

B: Klönne - Capacidad da cada batería para destilar superior a los Ries.

⁵¹ Ver libro de E. Torelli Landini, op. cit., pp- 106-107.

301 Fotos gasógenos reconstruidos tras los bombardeos (Archivo Italgas).

C: Koppers - 2 baterías, cada una con capacidad para destilar 280 tn carbón/día.

D: Woodall Duckam - Dos baterías, cada una tenía capacidad para destilar 140.000-150.000m³ de gas al día. 364m², 1.274m³.

8. Descripción arquitectónica:

Estos fueron los edificios que más cambios sufrieron con el pasar de los años.

A: Los hornos Ries, de retorta inclinada, tenían estructura de acero y un espacio similar al de una gran nave. El edificio era simétrico según su eje longitudinal, compuesto de dos naves en cuyos extremos, dos torres laterales en fachada indicaban la posición de las cámaras de combustión fósil. En la parte central había un vano descubierto en el que se realizaba la recogida del coque, primer subproducto del proceso. Se componía de tres cámaras de sección rectangular. Cada una tenía una puerta de carga en el extremo superior. Una tolva, de igual capacidad que la cámara, vertía el carbón en el interior mediante un conducto inclinado (transportado por una vagoneta) que se utilizaba después en las demás cámaras.⁵² Cada horno se alimentaba a través de un gasógeno de coque situado

⁵² Véase el libro sobre la fábrica de la editorial Gangemi, op. cit, p. 54.

302 Vista de los hornos y gasógenos Viag-Solvay (Archivo Italgas).

en la parte poosterior del horno.⁵³ Los productos de la combustión eran recoge-

⁵³ NOTA IMPORTANTE La bibliografía existente sobre los hornos/gasógenos dice al respecto:

- ¿Cuáles fueron los primeros gasógenos?: El libro *La Fabbrica del gas all'Ostiense*, op. cit. dice en p. 57, nota 8 y en p. 148 que los gasógenos se utilizaban para la alimentación de los hornos de destilación construidos después de 1926. Sin embargo, en *Roma, memoria della città industriale*, op. cit. p. 106, E. Torelli cuenta cómo cada uno de los hornos Ries (de 1910) se alimentaban por un gasómetro de coque situado en la parte posterior del horno. Concluyo, por tanto, que los primeros eran de 1910.
- ¿Para qué servían los llamados “gasógenos centrales”, nº 90 de la planimetría Italgas, situados junto al río al suroeste del área? En *La Fabbrica del gas all'Ostiense*, op. cit. 150 se dice que los hornos Klönne, construidos en 1926, “eran alimentados por los gasógenos que fueron construidos al sur del área”. Por otra parte, en p. 57, nota 8 habla de la “instalación Solvay” de 1930, fecha que no coincide con la de los hornos Koppers, construidos en 1932-33, como fecha en la p. 150. Para sacarnos de dudas, Torelli narra en la p. 107 del libro anteriormente citado, cómo los hornos Klönne de 1930 (y no de 1936) eran alimentados por cuatro gasógenos de polvo de coque “de una instalación separada”. Por todo ello concluyo que, efectivamente, los gasógenos centrales son los Solvay construidos en 1930 para alimentar a los hornos Klönne.
- ¿Cuáles fueron los últimos gasógenos construidos en el área? En *La Fabbrica del gas all'Ostiense*, op. cit. p. 150 se dice que la instalación para gasógenos de coque VIAG fue erigida en 1949 y, después, debido al incremento de la producción, en el mismo eje fue construida, entre 1952 y 53, la instalación de gasificación Semet-Solvay, después descrita como el edificio de hormigón tan aparente que hoy configura la potente imagen de los gasógenos. Sin embargo, en la p. 57 nota 8, en la que enumera y describe los gasógenos de la fábrica, menciona sólo los de 1926, los de 1930 y, por último, los VIAG-GI de 1949; sin mencionar absolutamente de los de 1952. Torelli sobre éstos de 1952 tampoco dice nada. Acaba hablando de los VIAG-GI construidos después de los bombardeos de 1944. En este caso, parece que la instalación Semet-Solvay de 1952 fue la última en construirse.

303 Sección transversal de los hornos y gasógenos Viag.

304 Vista parcial de los hornos y gasógenos Viag.

dos en la base de una chimenea de 45m de altura y diámetro 1,40m.

B+C: Los hornos Klönne sustituyeron una batería de los hornos Ries. A la vez, se construyeron también otros nuevos hornos, los Koppers. Gracias a sus cámaras verticales (ventaja con respecto a las horizontales anteriores) y marcha continua, se evitaban los amontonamientos del coque dentro de los cuniculos, facilitando su recogida. Para esta tecnología se construyó un nuevo complejo de edificios de muros de carga. Aquí se quemaba el combustible a elevada temperatura, produciendo una gran cantidad de subproductos entre los cuales el coque, que después era sacado por una apertura situada en la parte inferior del horno. D: Los hornos Woodall, contruidos sobre los cimientos de los Ries, potenciaron la producción. Cada horno era

305 Sección longitudinal de los gasógenos Viag (Archivo Italgas).

alimentado por un gasógeno de coque, que se encontraba en la parte posterior del horno (los restos de estos gasógenos es lo que se conserva). Los gases del gasógeno se quemaban dentro del horno lateralmente a las cámaras de destilación. Los productos de la combustión se recogían en la base de una chimenea, de 45 m de alta y 14 m de diámetro.

9. Estado actual y patologías:

Hoy de los antiguos hornos sólo se conserva la estructura del primer nivel de hormigón armado, formada por dos partes contiguas de cuatro vanos cada una. Despojados de su parte superior y de su maquinaria, su degradación es altísima.

10. Valoración: El testimonio que permanece de los hornos es prácticamente sólo “arqueológico”, sin embargo aún podrían ser fruto de una intervención que los recuperase (no en el sentido reconstructivo, sino más bien poético) para clarificar la parte más importante del proceso industrial y no olvidar las connotaciones sociales que estos hornos han supuesto, como lugar también de sufrimiento físico, trabajo duro y enfermedades a causa de las inhalaciones derivadas de la quema de carbón.

306 Planta de los gasógenos Viag (Archivo Italgas).

4. Gasógenos (23-24-25)

1. **Documentación gráfica:** planos/fotos de época, fotos interiores de los gasógenos Viag antes de su desmantelamiento y actuales.
2. **Localización:** En el centro del área, junto a los hornos, donde precedentemente se situaban los almacenes de carbón (y al sur del área, junto al río, los “gasógenos centrales” -Ficha 7-) (En la zona cuya venta está prevista realizarse a privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).
3. **Cronología:**
 - A: Gasógenos de coque contruidos en 1910 para alimentar los hornos Ries.
 - B: Gasógenos Solvay (“centrales”) contruidos en 1926 (o 1930) para alimentar los hornos Klönne (Ver ficha 7).
 - C: Gasógenos VIAG-GI, contruidos en 1949 a continuación de los existentes, cerca de los depuradores. En 1966 caen en desuso y se demuelen en parte. En 2012 se realiza una demolición parcial por contaminación de alquitrán en el subsuelo.
 - D: Gasógenos Semet-Solvay, 1952-53 construcción.
4. **Usos:** Los gasógenos se alimentaban de coque y, a través de su gasificación, producían un gas pobre (impuro) que, mezclado con el “gas de agua” o “doble” producido en otra parte al norte de la fábrica, alimentaba los hornos.
5. **Propietarios:** Originalmente *Società Romana Gas*, actual *SNAM-Italgas*.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -

307 Vista de los gasógenos, unos 100m de longitud, 2005 (foto propia).

7. Superficie, volumetría, capacidad:

1154m², mayor parte edificada. Sup. cubierta 2286m² y Volumen total 42710m³.

8. Descripción arquitectónica:

A+ B: Muros de hormigón armado y trazado perpendicular al río.

C: Gran volumen construido a lo largo de un mismo eje longitudinal formado por dos cuerpos de fábrica de diferentes alturas. El más alto tiene estructura de hormigón armado en su parte inferior y de acero en la superior, la cubierta es de cerchas de acero, el revestimiento en fachada es de fábrica de ladrillo visto y los cerramientos son de acero. El cuerpo bajo, limítrofe con la instalación Solvay, tiene estructura de fábrica y cubierta de cerchas de acero.

D: Construido sobre el mismo eje de los VIAG, de estructura y revestimiento de hormigón armado.

9. Estado actual y patologías:

Complejo degradado, con problemas de estabilidad y lagunas, sobre todo interiores. En su interior ha crecido vegetación, alcanzando un porte considerable. El terreno contaminado por depósitos de alquitrán situados bajo la parte más

308 Vista de los gasógenos, unos 50m de longitud, tras haber sido demolida su mitad izquierda, 2013 (foto propia).

oriental, ha sido subsanado en 2012, después de la demolición de la parte de los gasógenos situada encima, de superficie equivalente a la mitad de la longitud del complejo. (Queda la duda de si habría sido posible mejorar el terreno sin haber tenido que demoler la parte oriental mencionada.) **[307] [308] [309]**

10. Valoración: Desprovistos de maquinaria y mutilados, aún constituyen una porción significativa del conjunto. En el *Proyecto ENI* (ver documento en el apartado 2.2.2) se ha previsto su demolición, poco aconsejable, debido a su interés, fundamental para la comprensión del proceso industrial, dado que constituían, junto a los hornos el eje central del proceso de producción. Sus 100m de longitud (antes de la demolición parcial) evidenciaban la horizontalidad en el paisaje como si de un rascacielos horizontal se tratase, en contraste con el gasómetro de 100m de altura. Su apariencia sigue siendo atrayente: el paso del tiempo lo ha ido descarnando de su piel hasta dejar vista su estructura. Su recuperación sería altamente recomendable.

309 Vista de los gasógenos tras haber perdido su mitad izquierda, 2013 (foto propia).

5. Gasógenos centrales (parque de coque) (90)

El parque de coque era una explanada al sur del área, en la que se depositaba el coque, material que alimentaba los gasógenos o se exportaba. Entorno a los depósitos de coque, se situaban los hornos, los gasógenos centrales, tres silos tolva (uno de los cuales, adyacente a los gasógenos centrales), el depósito de agua, la estación de bombeo de agua y otras instalaciones; y todo ello atravesado por la pasarela para los carros puente y rodeado de las vías ferroviarias (según el momento histórico, -ver planos de la evolución de la fábrica-).

1. **Documentación gráfica:** planos y fotos de época, y fotos actuales.
2. **Localización:** Al suroeste del área, cerca del río, en el parque de coque junto al silo tolva y al depósito de agua (En la zona cuya venta está prevista realizarse a privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).
3. **Cronología:** Construido en los años 30. Desmantelado en los años 70.
4. **Usos:** Almacenamiento y gasificación del coque.
5. **Propietarios:** Originalmente *Società Romana Gas*, actual *SNAM-Italgas*.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 404m²

310 Vista de los gasógenos centrales desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).

8. Descripción arquitectónica: El edificio se compone de dos cuerpos anejos, uno longitudinal de 2 alturas y 4 vanos, y otro vertical de 5 alturas y 3 vanos. Ambos tienen estructura de hormigón armado sobre pilotis con cerchas de sección en arco y revestimiento de fábrica de ladrillo. **[310] [311] [312]**

9. Estado actual: Los muros de fábrica han perdido totalmente su revestimiento. Los vidrios de los cerramientos aparecen rotos en todos los paramentos. La estructura de hormigón armado, muy deteriorada, tiene múltiples desconchones que dejan a la luz las armaduras oxidadas en el 70% de sus pilares.

10. Valoración: A pesar de su poca envergadura, es uno de los edificios más característicos del área, pues se observa desde la otra orilla (al igual que el silo tolva y el depósito de agua, adyacentes al lungotevere). Precisa de una urgente y profunda rehabilitación, que evite su derrumbamiento.

311 Gasógenos centrales. Planos de proyecto (Archivo Italgas).

6. Silos tolva, pasarela elevada (parque de coque). (88, 90*, 91)

1. **Fotos:** planos y fotos de época del *Archivio Disegni Italgas*, y fotos actuales.
2. **Localización:** En el parque de coque, al sur de los hornos (En la zona cuya venta está prevista realizarse a privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).
3. **Cronología:** Construidos a partir de 1926 (En los planos de la cronología de la fábrica no aparecen siempre dibujados, pero sabemos por las fotos de época de su existencia).
4. **Usos:** Transporte y almacenamiento del coque proveniente de los hornos.
5. **Propietarios:** Actual *SNAM-Italgas*.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:-**
7. **Superficie, volumetría, capacidad:**

312 Silos tolva y gasógenos anexos. Secciones con maquinaria, esquemas de proyecto, 1930 (Archivo Italgas).

- Silos: capacidad 600m³. N° 88: 203,99m², 4.910,13m³; n° 91: 203,99m², 203,99m³, n° 90*: 186 m² (adyacente a los gasógenos centrales).
- Pasarela elevada: 89 885,82m², 5.112,38m³.

8. Descripción arquitectónica:

- Silos-tolva: Los tres silos estaban formados por una estructura sobre pilares de hormigón armado visto, con elementos semipiramidales en su interior y revestidos en algunas zonas con fábrica de ladrillo visto. El n° 90* (numeración Italgas) está adosado a los gasógenos centrales. **[313]**
- Camino elevado: base de hormigón armado sobre pilastras.
- Parque de coque: explanada donde se amontonaba el coque.

9. Estado actual:

- Silos: En mal estado de conservación. Tienen las armaduras de los pilares inferiores corroídas y corren el riesgo de derrumbarse. Para conservarlos es necesaria una urgente intervención.
- Camino elevado: Al igual que los silos, se encuentra en mal estado de conservación, pero sin aparente riesgo de derrumbamiento.

313 Sección longitudinal de silo tolva con maquinaria, esquema proyectual, 1930 (Archivo Italgas).

- Parque de coque: La explanada está vacía, sin las grúas, las cintas transportadoras, los rieles, ni las vías ferroviarias que lo atravesaban.

10. Valoración: Estos peculiares “artefactos” han pasado al imaginario colectivo por ser de los pocos edificios (junto a los gasómetros y el depósito de agua) que pueden observarse a su paso por el río y desde otros puntos de vista, sin necesidad de entrar en la fábrica. **[315]** El proyecto ENI prevé la demolición de la pasarela elevada y del nº 20 (numeración Italgas) **[314]**, junto al muro perimetral de la fábrica, por considerarlo peligroso para los transeúntes, y considera para los otros dos silos-tolva una costosa y difícil rehabilitación. Sin embargo, todos se encuentran en un estado de conservación similar, por lo que la restauración de uno de ellos abriría el camino para la conservación material de los demás.

314 Fotos del silo tova n. 20 (numeración Italgas) desde el lungotevere. Foto de la autora (2013).

7. Tanque de agua (14a)

1. **Fotos:** Foto de época y actuales, y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** Extremo sur del área. Su posición estaba determinada por el paso (antes de ser canalizado) del Almone, afluente del Tíber que delimitaba al sur el área de la fábrica. (Se encuentra dentro de la zona cuya venta está prevista próximamente a inversores privados y cedida en parte al Ayuntamiento).
3. **Cronología:**
Está documentado desde 1910, origen de la fábrica. Al tanque se añade un depósito de agua en 1949 (sin valor arquitectónico, por lo que se ha incluido en la lista de elementos secundarios).

315 Vista de los gasógenos desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).

Nota: La estación de bombeo catalogada con el nº 13, así como las bombas de elevación de agua, nº 12 y el depósito de agua, nº 14b, se consideran aquí, también, elementos secundarios.

4. **Usos:** Almacenar agua procedente del Almone.
5. **Propietarios:** Acual, SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** El tanque mide 38m de altura; la cuba cilíndrica está a 36m de altura, tiene 2,90m de diámetro y capacidad 500m³. **[316]**
8. **Descripción arquitectónica:** Cilindro de hormigón armado y cubierta plana sustentado por estructura de pilares y diagonales de hormigón armado a modo de cilindro hueco con maquinaria para la elevación de agua en su interior.

316 Foto del depósito de agua (entre silos tolva) desde el *lungotevere* (Foto de la autora, 2013) y planos de época (Archivo Italgas).

9. Estado actual: En mal estado. El tanque tiene las armaduras de los pilares inferiores corroídas y corre el riesgo de derrumbamiento, por lo que a finales de 2013 se ha cerrado el paso al público del camino paralelo al río.

10. Valoración: Se recomienda su urgente restauración. Paradójicamente el *Proyecto ENI* lo considera en buen estado y prevé su conservación.

9. Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente (60, 62)

- 1. Fotos:** Fotos de la autora y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
- 2. Localización:** Al norte del área, junto a *Via del Commercio*.
- 3. Cronología:** Los almacenes fueron construidos en 1929, y han tenido sucesivas manutenciones. La cubierta adyacenten es anterior, de 1910.
- 4. Usos:** Inicialmente, eran almacenes de material, actualmente en desuso.
- 5. Propietarios:** Actual SNAM-Italgas.
- 6. Projectistas y técnicos involucrados:** -

317 Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente vistos desde el gasómetro nº 3 (foto de la autora, 2013).

7. Superficie, volumetría, capacidad: 63,1 x 31,4 x 10m, 2600m², 23.091,20m³.

8. Descripción arquitectónica:

Los dos almacenes son edificios contiguos y simétricos. **[319] [320]** Su cubierta es a dos aguas sobre cerchas de madera y revestimiento original de eternit. El cerramiento es de muros de carga de fábrica de ladrillo de toba visto. Su interior tiene una planta y altillo conformado por una estructura metálica. Adosada a uno de sus laterales (mirando hacia la fachada a la derecha) se encuentra una techumbre inclinada de cerchas y pilares de hierro fundido de cierto interés. **[318]**

9. Estado actual: Relativamente bueno, restauración aconsejable.

10. Valoración: Los almacenes son uno de los pocos edificios que conservan todos los elementos originarios. El resto de las construcciones, más recientes, adosadas en la parte posterior de los almacenes y cubierta adyacente, carecen absolutamente de interés, y empobrecen el entorno. **[317]** Sería recomendable liberar los almacenes de las construcciones adosadas. El proyecto ENI los considera en buen estado y prevé su restauración. Su espacio diáfano facilitará la inserción de nuevos usos.

319 Fachada de los almacenes (foto de la autora, 2013)

320 Fachada principal y sección transversal de los almacenes (Archivo Italgas).

318 Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente (Archivo Italgas).

10. Edificio de extractores (29a)

1. **Fotos:** Fotos de la autora y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** En el centro del área, al sur de los gasómetros menores.
3. **Cronología:** 1911 construcción. 1926 y 1939 ampliaciones. 1940 demolición parcial para la construcción de las torres de lavado. Años 70, desuso.

321 Edificio de extractores con torres de lavado al fondo (foto Memoria Italgas 2003).

4. **Usos:** Originario: Sala de máquinas para la depuración del gas húmedo. Sucesivo: Sala de extractores. Actual: en desuso.
5. **Propietarios:** Originario: Società Romana del Gas. Actual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 868m², 9.209,80m³, dimensiones externas 13,83m altura, 25,52m anchura y 35,70m longitud (fachada).
8. **Descripción arquitectónica:** Se trata de dos edificios simétricos de estructura de muros de hormigón armado y cubierta de bóveda rebajada de hormigón y ladrillo. **[322]** Los cerramientos de vidrio bajo la bóveda han desaparecido, así como la extensión longitudinal de su zócalo original. Las fachadas aún conservan su enfoscado. Su espacio interior no está dividido. **[321]**
9. **Estado actual:** Deteriorado aunque no parece dañado estructuralmente.
10. **Valoración:** El proyecto ENI (ver documento anexo) prevé su demolición en favor de la mejora del terreno. Ya en 2003 (Memoria Italgas) se preveía su demolición para construir en su lugar una plataforma con cubierta metálica para almacenamiento diferenciado de residuos. Sería aconsejable resolver la contaminación del terreno sin derribarlo. Sus volúmenes completan la zona de los edificios de la instalación del gas de agua, hoy restaurados y convertidos en oficinas, separados de estos por las torres de lavado.

La fábrica de gas de San Paolo en Roma.

322 Edificio de extractores (planos Memoria Italgas 2003).

11. Edificio de depuradores (torres de lavado) (29b)

1. **Fotos:** Fotos de la autora y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** En el centro del área, al sur de los gasómetros menores.

324 Torres de lavado (fotos de la autora 2005 y 2013).

323 Red de tubos que conducían el paso del gas hasta los depuradores (Archivo Italgas).

3. **Cronología:** 1940 construcción. 1992 limpieza y consolidación del basamento mediante contrafuertes de hormigón armado en forma de L. Años 70, desuso.
4. **Usos:** Torres de lavado para la depuración del gas. Ahora en desuso.
5. **Propietarios:** Originario: *Società Romana Gas*. Actual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 47m altura, diámetro 3m.
8. **Descripción arquitectónica:** Las torres tienen una estructura de acero y acabado de pintura de aluminio. Constan de tubos auxiliares de conexión (desde

325 Torres de lavado (planos Memoria Italgas 2003).

los hornos, un tubo colector suspendido les transfería el gas, antes de pasar a los gasómetros) y escalera metálica de emergencia para su mantenimiento. **[325]**

9. Estado actual: Desde su consolidación en 1992, no se realizado ningún mantenimiento. Se encuentran oxidados pero sin peligro estático. Entorno a las torres se realizó una mejora del terreno (descontaminación) en 2005. **[324]**

10. Valoración: Estos elementos son importantes para entender el proceso de producción del gas, y además son hitos conocidos del paisaje. Se precisa su restauración. El *Proyecto ENI* lo considera en buen estado y prevé su restauración.

12. Edificio de generadores (instalación del gas agua) (30)

- 1. Fotos:** Fotos de la autora y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
- 2. Localización:** En el centro del área, al sur de los gasómetros menores y cerca de la entrada de *Via Ostiense*.
- 3. Cronología:** 1911 construcción. Años 70, desuso.
- 4. Usos:** Original: Edificio de generadores de la instalación del gas agua (El gas de agua, extendido en los años 1925-30, se integraba al gas pobre para la producción del gas integral que alimentaba los hornos de destilación

326 Edificio de generadores del gas agua: Foto y planos de la Memoria Italgas, 2003.

del carbón). Sucesivos: Extracción de benceno. Sala de reuniones. Actual: desuso.

5. **Propietarios:** Originario: *Società Romana Gas*. Actual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 452,50m², 5.629,00m³.
8. **Descripción arquitectónica:** La instalación del gas de agua estaba compuesta por dos edificios (generadores, nº 30 y depuradores nº 31) con fábrica de ladrillo visto de toba y cubierta de cerchas, y un pequeño gasómetro con estructura de acero, que fue eliminado cuando se reestructuraron los jardines internos.

Sucesivamente, la cubierta del edificio de generadores fue sustituida por una bóveda de medio cañón de hormigón armado y ladrillo, y los paramentos externos fueron enfoscados, revocados y pintados. Cerramientos de hierro.

[326]

9. **Estado actual:** Buen estado. El *Proyecto ENI* prevé su restauración y consolidación, manteniendo sus características arquitectónicas originarias.
10. **Valoración:** Dada su buena conservación, su (aconsejable) recuperación será relativamente sencilla.

327 Edificio de depuradores del gas agua. Foto de la autora 2013 y planos Memoria Italgas, 2003.

13. Edificio de depuradores (instalación del gas agua) (31)

1. **Fotos:** Fotos de época y actuales, y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** En el centro del área, al sur de los gasómetros menores, cerca de la entrada desde Vía Ostiense.
3. **Cronología:** 1911 construcción. En 1986 se insertaron tres forjados de hormigón armado y cubierta a dos aguas con cerchas metálicas y revestimiento de eternit. 1989 restauración completa.
4. **Usos:** Original: Edificio de depuradores de la instalación del gas de agua. Sucesivos: Instalación de rectificación de benceno. Instalación THT y almacén. Actual: oficinas.
11. **Propietarios:** Originario: Società Romana del Gas. Actual: SNAM-Italgas.
5. **Proyectistas y técnicos involucrados:** Proyecto de transformación de 1989 del arquitecto G. Figus.
6. **Superficie, volumetría, capacidad:** 454,70m², 4.933,00m³.
7. **Descripción arquitectónica:** Originariamente, los muros eran de fábrica de ladrillo visto. **[329]** En 1986, además de añadir tres pisos, se enfoscaron, revocaron y pintaron las fachadas, y se sustituyó el revestimiento de

328 Foto antigua del edificio de depuradores del gas agua con el pequeño gasómetro de almacenamiento (Archivo italgas).

329 Vista general de la fábrica 1930 (Archivo italgas).

cubierta por otro de chapa grecada prelacada. Los huecos de las ventanas que estaban tapiadas, se abrieron y se instalaron modernos cerramientos.

8. Estado actual: Buen estado.

9. Valoración: El *Proyecto ENI* prevé la conservación del edificio. Nótese en la foto [327] cómo la huella del gasómetro de la instalación de gas agua [328] está hoy ocupada por un seto vegetal. En la foto de época [329] puede observarse como los edificios 30 y 31 eran casi gemelos, y similares al resto de las naves.

La fábrica de gas de San Paolo en Roma.

330 Edificio de medidores (foto del estudio Colombari-De Boni, 2003).

331 Sección transversal y vistas interiores del edificio de medidores reformado con el nuevo bajocubierta (Estudio Colombari De Boni, 2003).

332 Foto de 1911 con el núcleo original del edificio de medidores con cubierta de madera a dos aguas (Memoria Italgas 2003).

333 Foto de 1930 con la distribución interna mantenida hasta la transformación del edificio en 1996-2003.

14. Edificio de medidores (36a)

1. **Fotos:** Fotos antiguas y planos del *Archivio Disegni Italgas*. Fotos actuales de la autora y del estudio de arquitectura Colombari De Boni.
2. **Localización:** En el centro-este del área, al sur de los gasómetros, cerca de la entrada de Vía Ostiense.
3. **Cronología:** Edificio original de 1910. Con la forma de cubierta actual, documentado desde 1926. Cayó en desuso en la década de los '70. Entre 1996 y 2003 se realizó su rehabilitación y transformación.
4. **Usos:** Originario: Sala de medidores. Sucesivo: Sala de presión. Actual: oficinas y vestuarios para los trabajadores de Italgas.
5. **Propietarios:** Originario: Società Romana del Gas. Actual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** El estudio Colombari De Boni, de Roma realizó la intervención de 1996-2003. **[330]**
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 1.096,50m², 14.692,70m³.
8. **Descripción arquitectónica:** Originalmente el edificio era más corto, tenía estructura de fábrica de ladrillo visto, vigas de madera y cubierta con cerchas de madera a dos aguas. **[332]** La cubierta fue reemplazada posteriormente por una bóveda rebajada de hormigón armado con vigas perimetrales de hormigón

334 Fotos de 1998 del interior del edificio de medidores con la maquinaria original (Memoria Italgas 2003).

armado en las que se colocó un puente grúa para el mantenimiento. **[333]** Actualmente, la cubierta abovedada presenta nuevas vigas de madera y revestimiento metálico. Se ha dejado la fachada original de ladrillo visto, mientras los otros tres paramentos exteriores se han enfoscado, revocado y pintado. Se ha eliminado completamente la maquinaria interna **[334]** **[335]** y se han introducido cuatro forjados (antes el espacio se dividía sólo mediante un forjado) y se ha perforado la franja superior del muro perimetral para introducir un cerramiento continuo de vidrio bajo la cubierta. **[331]**

9. Estado actual: Bueno.

10. Valoración: La intervención del estudio Colombari De Boni ha dado al edificio la oportunidad de volver a participar de la vida de la ciudadela. El Proyecto ENI considera de interés el edificio y contempla su mantenimiento. Sin embargo, prevé la demolición de su edificio homólogo, destinado originariamente a la regeneración de crudo amoniaco, de características arquitectónicas y ubicación similares, que se presenta en la ficha siguiente, nº 15. **[337]** De la maquinaria original del edificio no se conserva absolutamente nada.

335 Planos del semisótano (1991) y de la sala de presión (1952) (Archivo planos Italgas).

15. Edificio para la regeneración de crudo amoniacoal (41)

1. **Fotos:** planos del *Archivio Disegni Italgas* y fotos de la autora.
2. **Localización:** En el centro-este del área, al sur de los gasómetros menores, frente al edificio de medidores.
3. **Cronología:** Proyecto del edificio con nº protocolo 32939 de 20/11/1948.

336 Edificio para la regeneración del crudo amoniacal (foto de la autora, 2005).

337 Edificio para la regeneración del crudo amoniacal (foto de la autora, 2013).

4. **Usos:** Inicialmente destinado a la regeneración de crudo amoniacal. Sucesivamente, central térmica SIAT, instalación para la depuración del agua amoniacal y después depósito de material refractario.
5. **Propietarios:** Originario: *Società Romana del Gas*. Actual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 1127,80m², 16.804,20m³.
8. **Descripción arquitectónica:** Estructura de pilares (en fachadas longitudinales) y muros portantes (en fachadas transversales) de hormigón armado.

338 Edificio nº 41: alzado N-O, sección B-B, sección A-A y planta principal (Archivo planos Italgas).

Revestimientos de paramentos externos de fábrica de ladrillo. La cubierta, de bóveda rebajada de hormigón armado y ladrillo, cubre un espacio rectangular mitad cerrado y mitad abierto. **[336] [337] [338]**

9. Estado actual: Malo, pero sin riesgo estructural. La cubierta presenta grietas y vegetación. El revestimiento de fábrica de las fachadas tiene desconchones y lagunas en algunas partes. Faltan algunos cerramientos.

339 Edificio de la instalación Onia Gegi (foto Memoria Italgas 2003).

340 Edificio depósito de agua amoniacal (foto Memoria Italgas 2003).

10. Valoración: En 2003 ya era prevista su demolición (solicitada en la concesión nº 759/C de 1996 ex sala presión), la mejora del terreno bajo el edificio y la realización de un nuevo volumen (ver el *Accordo di Programma* 117 y 118 del 5/06/2000 y el *Nuovo Piano Regolatore di Roma* de 2002). El Proyecto ENI de 2012 ratifica esta solicitud. Sin embargo, el edificio tiene suficiente atractivo arquitectónico como para ser conservado. De hecho los edificios 29a, 30, 31, 36a y 41 constituyen un conjunto homogéneo de edificaciones, de características tipológicas similares, y por tanto, deberían suscitar el mismo interés.

16. Edificio de la instalación Onia Gegi y tanque de agua amoniacal. (21,22)

- 1. Fotos:** Fotos y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
- 2. Localización:** En la parte centro-oeste, cerca del río, al sur de los gasógenos y al nor-oeste de los hornos. Se encuentran dentro de la zona cuya venta está prevista próximamente a inversores privados y cedida en parte al Ayuntamiento.
- 3. Cronología:** Los edificios se encuentran documentados desde 1949. Década de los '70, desuso. El edificio 22 ha sido demolido después de 2003 (estaba recogido en la Memoria Italgas 2003).

341 Foto aérea en la que aparece el vacío donde se encontraba el edificio 22 (Google maps 2015)

4. **Usos:** El edificio de la instalación Onia Gegi (21) se usaba para el craqueo catalítico de gasóleo y gasolina; actualmente en desuso. El tanque (22) era un depósito de aguas amoniacales y alquitrán.
5. **Propietarios:** Originario: Società Romana del Gas. .Acual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Sup., volumetría, capacidad:** nº 21: 80m², 590m³; nº 22: 103m², 1.275m³.
8. **Descripción arquitectónica:** El edificio 21 se construye sobre preexistencias de los hornos Ries y Klönne, con estructura portante y forjados de hormigón armado, cubierta a dos aguas, revestimiento externo continuo de yeso y cerramientos de hierro. **[339]** El edificio 22 se construyó sobre preexistencias de los almacenes de carbón. Estructura portante y forjados de hormigón armado, cubierta plana, revestimiento externo de enfoscado y revoco de yeso, con cubas contenedoras de alquitrán en el sótano. **[340]**
9. **Estado actual:** El edificio 21 se encuentra muy deteriorado. El edificio 22 fue demolido en 2003 para eliminar los residuos allí acumulados. En la imagen **[341]** puede observarse su huella, señalada por un círculo rojo.
10. **Valoración:** Son tipologías muy concretas, construidas específicamente para la función que debían desarrollar. A pesar de ello, su reutilización es posible, si se mejora el terreno subyacente. El Proyecto ENI prevé su demolición.

342 Interior de los gasómetros nº 2 (central térmica de calderas) y 3 (aparcamiento de varias alturas) (fotos de la autora, 2013).

17. Gasómetros (G1, G2, G3, G4)

Leyenda:

G1-G2-G3: gasómetros menores.

G1: Primer gasómetro construido.

G2: Segundo gasómetro construido.

G3: Tercer gasómetro construido.

G4: Gasómetro mayor y último en ser construido.

1. Fotos: fotos de época y actuales, y planos del *Archivio Disegni Italgas*.

2. Localización:

G1-G2-G3 se hayan al noreste, cerca de *Via del Commercio*. El G4: al noroeste, cerca del río., dentro de la zona cuya venta está prevista próximamente. **[344]**

3. Cronología:

- G1-G2: 1910 construcción. 1955-58 Reconstrucción de los casquetes, posteriormente revestidos con chapa de 3mm de acero. A mitad de los años setenta cae en desuso y posteriormente se desmantela su interior. En 2000 se llevan obras de saneamiento. En 2010 transformación.

- G3: 1912 construcción. 1969 revestimiento de la parte central del casquete con chapa de 3mm de acero. El primer y segundo tramos tuvieron que ser recu-

343 Vista de los gasómetros al atardecer y de la fábrica desde el gasómetro nº 1 (fotos de la autora, 2013).

biertos en septiembre de 1969. A mitad de los años setenta cae en desuso y posteriormente se produce el desmantelamiento de su interior. En 2003, previstas obras de saneamiento. En 2010 se lleva a cabo su transformación.

Hacia el año 2.000, se llevaron a cabo obras de saneamiento en los tres primeros gasómetros: la parte de sus campanas externas de acero fueron transformadas en garajes, interviniendo con hormigón armado sobre la estructura existente, mientras que las estructuras superiores reticulares de acero fueron consolidadas y pintadas.

- G4: 1936 construcción En 1966, 1968 y 1974, se realizaron varias reparaciones de gran complejidad del sistema de seguridad hidráulica, por lo que se decidió, desde entonces, utilizar el gasómetro sin superar los 60.000 m³ de capacidad (no más alto del segundo tramo). A finales de los setenta, cae en desuso y posteriormente se lleva a cabo el desmantelamiento de su interior. Además, en 2003 se desmantelaron las partes móviles del edificio con el fin de garantizar la seguridad del edificio.

NOTA: En las fichas de los gasómetros que se adjuntan **[349] [350] [351] [352]** se encuentra información acerca de sus características constructivas y del servicio de mantenimiento.

344 Foto aérea 1988 de la fábrica con los cuatro gasómetros ya desmantelados, sin sus campanas interiores (*Società Italiana per il Gas, Officina Gas San Paolo, Roma*).

4. Usos: Gasómetro significa literalmente “medidor de gas”. El término es utilizado impropriamente para denominar los depósitos de gas. Los gasómetros, por tanto, almacenaban el gas, después de haber sido destilado, depurado y medido, a la espera de ser enviado a la ciudad, para abastecer la demanda de “gas iluminador”. En la actualidad, el G1 es una central de reducción de gas, el G2 es una central térmica de calderas, el G3 es un garaje en altura de varias plantas y el G4 está abandonado.

5. Propietarios: Originario: *Società Romana del Gas*. Actual: SNAM-Italgas.

6. Projectistas y técnicos involucrados: G1-G2-G3: La empresa Samuel Cuttler & Sons de Londres los construyó. G. Figus proyectó su transformación en 1995. G4: Empresa constructora Klönne Dortmund y Ansaldo de Génova.

7. Superficie, volumetría, capacidad:

345 Plano original del gasómetro nº 4 y vista desde el *lungotevere* recientemente asfaltado (foto de la autora, 2013).

- G1-G2 (iguales): Capacidad: 2500 m³. Medidas: Ø vaso exterior 36.570mm, altura vaso exterior 9.400mm, Ø primera campana: 35.810mm, Ø segunda campana: 35.050mm, Ø tercera campana: 34.290mm, Ø Altura 3 campanas: 9.150mm. Peso: carpintería 105.000kg, vaso 215.000kg, tramos 285.000kg, total 605.000kg
- G3: Capacidad 60.000m³. Medidas: Ø vaso exterior 48.970 mm, altura vaso exterior 9.400 mm, Ø primera campana: 48.000 mm, Ø segunda campana: 46.480 mm, Ø tercera campana: 45.720 mm, Ø cuarta campana: 45.720 mm. Peso: carpintería y pasarelas 160.000 kg, vaso 425.000 kg, tramos 635.000 kg, total 1.220.000 kg.
- G4: Capacidad total 200.000m³ (aunque nunca fue totalmente aprovechada debido a un defecto de construcción en sus guías y a un reajuste de la estructura por asiento del terreno). Medidas: superficie en planta 3000m², 65m cimentación losa de hormigón, altura total 104m, altura del vaso 15.100 mm, altura primera campana 14.750 mm, altura segunda campana 14.700 mm, altura tercera campana 14.600 mm, altura cuarta y quinta campana 14.500 mm, Ø vaso exterior 63.000 mm, Ø primera campana 59.000 mm, Ø segunda campana 59.800mm, Ø

346 Gasómetro nº 2 restaurado con la placa de construcción original y el foso de guardia hidráulica (fotos de la autora, 2013).

tercera campana 60.600mm, Ø cuarta campana 61.400mm, Ø quinta campana 62.200mm. Peso: carpinterías y pasarelas 160.000kg, vaso 425.000kg, tramos 635.000kg, total 1.220.000kg.

8. Descripción arquitectónica:

Cada gasómetro estaba formado por una estructura externa de acero, un cilindro interno con casquete de acero y un vaso circular perimetral externo de hormigón lleno de agua que garantizaba la seguridad hidráulica ante las posibles pérdidas de gas. **[346]** Este tipo de gasómetro se denomina de telescopio o telescópico, ya que el cilindro, a través de unas guías laterales, es capaz de elevarse o descender. La altura de la campana indica la capacidad del gas contenido: así, cuando la capacidad es máxima, ésta se eleva, y cuando es reducido, descende. Los cuatro gasómetros tienen seguridad hidráulica, vaso exterior de acero y telescopio de guías verticales de 3 tramos los G1-G2 **[347]**, 4 tramos el G3 **[348]** y 5 el G4 **[345]**.

9. Estado actual y patologías:

G1-G2-G3: Habiendo sido transformados y restaurada su estructura externa, se encuentran en buen estado de conservación.

347 Planos del proyecto de transformación del G2 (Archivo Italgas).

G4: Presenta un estado deteriorado y precisa obras de consolidación de la estructura y obras de saneamiento del terreno.

10. Valoración: El continuo y sugerente movimiento de volúmenes que se materializaban y desmaterializaban en el interior de los gasómetros se perdió con el desmantelamiento de las campanas interiores de los gasómetros, pero podría recuperarse metafóricamente a través de un proyecto contemporáneo. Por otra parte, sería necesario limpiar el entorno del gasómetro mayor, que está deteriorado por estar rodeado de una serie de almacenes y garajes sin ningún valor arquitectónico (son prácticamente chamizos) ni peso en el entendimiento del área. Sería aconsejable favorecer una visión despejada del edificio. Podría ser a través, de un elemento horizontal tipo basamento que realce su esbeltez y lo separe del entorno inmediato sin desconectarlo. Sería aconsejable tener en cuenta estas y

348 Planos del proyecto de transformación del G3 (Archivo Italgas).

otras consideraciones propias de su tipología industrial, para buscar un uso al gasómetro mayor más acertado que los asignados a los menores. En cualquier caso, es importante que se lleve a cabo cuanto antes su recuperación, pues es el símbolo del área.

349 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 1.

[illegible]

350 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 2.

[illegible]

352 Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 4.

[illegible]

353 Vivienda del director. Foto de la autora 2005 y planta baja del estado actual (Archivo Italgas).

18. Vivienda del director (70)

1. **Fotos:** Foto de época y actuales, y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** Al noreste del área, junto a *Via del Commercio*.
3. **Cronología:** El edificio está documentado mediante fotos de 1930 (ASC, I.E., 1924, prot. 35499). Totalmente restaurado a mitad de la década de los '80.
4. **Usos:** Originariamente, vivienda del Director. Actualmente, oficinas.
5. **Propietario:** Originario: *Società Romana del Gas*. Actual: SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 193,60m², 3.112,15m³.
8. **Descripción arquitectónica:** Edificio de estilo Liberty, de tres alturas y planta cuadrada, con estructura de muros de carga de toba, forjados de viguetas y bovedillas, cubierta plana con terraza y paramentos externos enfoscados, revocados y pintados. **[355]**
9. **Estado actual:** Bueno.
10. **Valoración:** El edificio, aunque convertido en oficinas, refleja la condición de "ciudad industrial" en la cual no sólo estaban las instalaciones fabriles, sino también otras tipologías, como las viviendas.

354 Foto aérea de 1930 donde aparece el frente de edificios de *Via Ostiense* (Archivo Italgas).

19. Almacén y viviendas para empleados (1, 72, 73)

1. **Fotos:** Fotos antiguas y actuales, y planos actuales del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** Al noreste del área, junto a la *Via del Commercio*.
3. **Cronología:** Construidos en 1911. Fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y gozan de mantenimiento periódico.
4. **Usos:** Originariamente, el edificio nº 1 se usaba como almacén la planta baja y como viviendas de los empleados los pisos superiores. Actualmente, son oficinas de Italgas, Enel y Acea (empresas de suministro de gas, electricidad y agua). Los edificios nº 72-73 eran viviendas para el personal, y actualmente oficinas. **[356] [359]**
5. **Propietario:** Italgas, Enel y Acea.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** Edificio nº 1 1.004 m^2 y 9.427 m^3 ; Edificio nº 72: 78 m^2 y 283 m^3 . Edificio nº 73: 458 m^2 y 3.917 m^3 .
8. **Descripción arquitectónica:** El edificio nº 1 tiene estructura de fábrica de ladrillo y hormigón armado, forjados mixtos de hormigón armado. Cubierta plana. Fachadas enfoscadas, revocadas y pintadas. Los edificios 72-73 tienen muros

355 Edificio nº 1

356 Edificios nº 72-73

357 Plantas primera y segunda del estado actual del edificio nº 1 (Archivo Italgas).

de mampostería, forjados tt, cubierta plana y fachadas enfoscadas, revocadas y pintadas. Todos son de estilo *Liberty*.

9. Estado actual: Bueno. Fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y gozan de mantenimiento periódico.

10. Valoración: El frente de edificios de la *Via Ostiense*, nada tiene que ver con las modernas construcciones del interior de la fábrica, con tecnología de vanguardia. El estilo de estos edificios representaba un modo de mantener el decoro

358 Edificio de la portería, secretaría y dirección. (foto de la autora 2013).

con respecto a la ciudad y de hacer más amable la vida de la fábrica. En menor medida que los falansterios franceses, la fábrica trató también de crear en su interior más actividades que las meramente laborales. Estos edificios, más allá de su valor arquitectónico, resultan un valioso dato para entender el conjunto de la ciudadela. **[357] [358]**

20. Portería, secretaría, dirección **(2,3,4)**

1. **Fotos:** Fotos. Planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** Estos edificios marcan el acceso al área desde Vía Ostiense.
3. **Cronología:** Construido en 1911. Rehabilitado a mitad de los años ochenta y gozan de mantenimiento periódico.
4. **Usos:** Originariamente, era la portería y oficina administrativa. Actualmente, son también oficinas. **[360]**
5. **Propietario:** Actual SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** el nº2 tiene 34m² y 166m m³, el nº 3 tiene 343m² y 2830m³ y el nº 4 tiene 342m² y 2835m³.
8. **Descripción arquitectónica:** Edificios de estilo *Liberty* con estructura de muros de carga, forjado de viguetas y rasillones, cubierta plana y fachadas enfoscadas, revocadas y pintadas.

359 Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos originales (Archivo Italgas).

360 Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos actuales (*Studio Colombari De Boni*)

9. Estado actual: Buen estado. Así como otros edificios de la fábrica con fachada a *Via Ostiense*, fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y gozan de un mantenimiento periódico.

10. Valoración: De los diferentes accesos al área, éste de Ostiense es el más representativo, ya que desde *Via del Commercio* entraban camiones, y por el río accedían los barcos.

361 Almacén e iglesia (foto de la autora 2013).

21. Almacén e iglesia (68, 69)

1. **Fotos:** Fotos antiguas y actuales, y planos del *Archivio Disegni Italgas*.
2. **Localización:** En el límite noreste de la fábrica, junto al muro perimetral.
3. **Cronología:** Construcción de 1930 aproximadamente. Rehabilitación y transformación en biblioteca en 2000. Cierre de la biblioteca en 2006 (motivo alegado: falta de fondos). Desde entonces, el edificio se mantiene cerrado.
4. **Usos:** Originariamente era una capilla privada. Sucesivamente (antes de 1977), sala de reuniones del sindicato de trabajadores de la fábrica. Después, hasta 2005, biblioteca multimedia de público acceso y sede de la Fundación Enrico Mattei. Actualmente en desuso.
5. **Propietario:** Actual SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** Rehabilitación a cargo del estudio de arquitectura Colombari De Boni.
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** Almacén 42m² y 248m³ e iglesia altura máxima 8m, 95m² y 789m³.
8. **Descripción arquitectónica:** la iglesia es un edificio original de cinco pórticos y muros de fábrica de ladrillo visto, con la cuarta fachada adosada al muro perimetral de toba. La cubierta es a dos aguas, actualmente revestida de cobre.

362 Planos originales de la iglesia (Archivo Italgas).

El almacén, edificio de una planta y cubierta plana tiene sus pareces enfoscadas, revocadas y pintadas.

9. Estado actual: En buen estado, a pesar del reciente abandono.

10. Valoración: Es una pena que se haya cerrado la biliboteca (alegando problema de costes), porque era muy usada por los jóvenes del barrio. Había sido restaurada y abierta en 2005, y tan sólo después de un año, se cerró. Además, su entrada rompía la hermeticidad del imponente muro perimetral de la fábrica en su tramo de *Via del Commercio*. **[364]** De todos es sabido que un edificio se conserva mejor cuando se usa, por lo que, desde aquí, se insta a reconsiderar su reapertura. **[361] [362] [363]**

La fábrica de gas de San Paolo en Roma.

363 Planos del proyecto de transformación de la iglesia en biblioteca (Archivo Italgas).

364 Muro perimetral de la fábrica de *Via del Commercio*, junto al acceso a la biblioteca (foto de la autora 2010) que Italgas cerró en 2006.

366 Foto aérea de los talleres mecánicos, a la izquierda de las torres de lavado, entre el edificio de dirección y la central térmica (foto de Google maps).

365 Planta baja del edificio de talleres mecánicos (nº 6-7) (Archivo Italgas).

22. Talleres mecánicos y almacenes (6, 7a)

1. **Fotos:** Fotos . Planos Memoria Italgas 2003.
2. **Localización:** En el límite este de la fábrica, junto al muro perimetral que la separa de la Central Montemartini. **[366]**
3. **Cronología:** Documentados desde 1911.
4. **Usos:** Originalmente, ambos constituían los talleres mecánicos. Actualmente el nº 6 son almacenes y el nº 7a, talleres mecánicos.
5. **Propietario:** Acual SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría:** N° 6: 1.083m² y 6.605m³. N° 7a: 355 m² y 4.016m³.

367 Antigua central térmica, nº 7b, en los años treinta y en la actualidad (Archivo Italgas).

- 8. Descripción arquitectónica:** Edificio de una planta con estructura de pilares de fábrica de ladrillo y muros de carga, forjado de vigas y bovedillas cerámicas, cubierta plana, fachadas con cerramientos de hierro.
- 9. Estado actual:** Bueno. Fueron rehabilitados a mitad de los años ochenta y gozan de un mantenimiento periódico.
- 10. Valoración:** La franja de edificios donde se encuentran estos viejos talleres, así como la central térmica, determina el límite sureste de la fábrica. Es un eje de unos 200m si lo medimos desde la fachada de la dirección (nº 4) en Via Ostiense hasta el silo tolva (nº 88, según la numeración Italgas). De cara a una posible reutilización, podría plantearse su revitalización como conjunto.

24. Central térmica (cianuros) (7b)

- 1. Fotos:** Fotos y planos de época y fotos actuales.
- 2. Localización:** En el límite este de la fábrica, junto al muro perimetral.
- 3. Cronología:** Construido en 1911.
- 4. Usos:** Originariamente, se usaba para el proceso de cianuros y caldera de vapor. Después, pasó a ser central térmica, y estuvo en funcionamiento hasta los años setenta. Actualmente, en desuso.
- 5. Propietario:** Actual SNAM-Italgas.

368 Edificios nº 9 y 10 en 2003 (Archivo Italgas).

6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 590 m² y 6.468 m³
8. **Descripción arquitectónica:** Edificio de tres alturas de estilo fascista, con estructura de pilares de fábrica de ladrillo y muros de carga, forjado de hormigón armado, cubierta plana, fachadas enfoscadas y enlucidas, con cerramientos de hierro. **[367]**
9. **Estado actual:** Abandonado y en ruinas. En su lugar, está prevista la mejora del terreno contaminado. En 2003, Italgas dispuso el desmantelamiento de su maquinaria y de la propia central térmica interior.
10. **Valoración:** Este es otro de los edificios que podrían desaparecer en breve debido a la contaminación del terreno, motivo por el cual podría ser derribado.

25. **Proceso aguas amoniacaes (8,9)**

1. **Fotos:** Fotos y planos de época, y fotos actuales.
2. **Localización:** Límite sureste de la fábrica, junto a los edificios 6, 7a y 7b.
3. **Cronología:** Construido en 1911
4. **Usos:** Originariamente usado para la depuración de aguas amoniacaes. En los años 20, se usó para la depuración del benceno. Posteriormente, como subestación eléctrica. Actualmente, en desuso en su mayor parte, sólo sigue usándose como subestación eléctrica una pequeña parte de la planta baja.

5. **Propietario:** Actual SNAM-Italgas.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** 331m² y 3.475 m³.
8. **Descripción arquitectónica:** Estructura mixta de hormigón armado y muros de carga, forjados de hormigón armado, cubierta plana, fachadas enfoscadas, revocadas y pintadas, y cerramientos de hierro.
9. **Estado actual:** Deteriorado, en ruinas.
10. **Valoración:** Sin mayor valor arquitectónico que el de rematar el eje de edificios en el que se sitúa, al igual que el edificio nº 10 (originariamente, instalación de sulfato, hoy abandonado y en 2003 se dispuso la eliminación de sus residuos).

27. Oficina para los asistentes de producción. (28)

1. **Fotos:** Fotos y planos actuales (Memoria Italgas 2003, Archivo Italgas).
2. **Localización:** Junto a los hornos, en un área utilizada desde 1911 para las cubas enterradas de decantación, alquitrán y aguas amoniacales.
3. **Cronología:** Documentado desde 1949. Desde 2005 se está realizando la mejora del terreno contaminado bajo el edificio y su entorno.
4. **Usos:** Originariamente utilizado como puesto de los asistentes de producción, sucesivamente como oficinas y actualmente abandonado.
5. **Propietarios:** actual *SNAM-Italgas*.
6. **Proyectistas y técnicos involucrados:** -
7. **Superficie, volumetría, capacidad:** Sup. en planta 71,06m², vol. 842,06m³.
8. **Descripción arquitectónica:** Edificio de tres alturas, cubierta plana y planta rectangular acabada en semicírculo con revestimiento de ladrillo visto en sus dos primeras plantas y enfoscado y enlucido de yeso en la última. El cerramiento metálico es continuo en el extremo curvo y pautado en el resto de la fachada. La estructura es de pilares de hormigón armado y forjados mixtos de hormigón armado. Estilísticamente recuerda a los edificios “barco” y expresionistas del Movimiento Moderno. [369] [370]
9. **Estado actual:** En ruinas, carece de cubierta. Necesita ser restaurado.
10. **Valoración:** Este pequeño edificio, a pesar de ser un elemento prescindible para el entendimiento del proceso productivo, desprende cierta gracia archi-

369 Edificio nº 28 en 2003 (Archivo Italgas).

370 Planos del estado actual del edificio nº 28 (Archivo Italgas).

371 Entrada desde Via del Commercio.

tectónica y está situado además en un “punto interesante”, al final del paseo. El *Proyecto ENI* prevé, su demolición (Se encuentra dentro de la zona cuya venta está prevista realizar a inversores privados, y cedida en parte al Ayuntamiento).

Elementos secundarios

De los elementos secundarios señalados en la lista de las páginas 334 y 335, cuyo valor arquitectónico es mínimo o inexistente, no merece la pena aquí elaborar más fichas, sino hacer un comentario general:

- En primer lugar, de los accesos al área, dos son los más importantes: el **02**, acceso representativo desde la *Via Ostiense* (ver ficha 20, edificio nº **3** portería), y el **C1**, acceso de transportes desde la *Via del Commercio* **[371]**. Este último consta sólo de un pequeño tejadito y una cabina de control sin valor arquitectónico. El resto de los accesos son puertas de entrada abiertas en el muro perimetral. Junto a la entrada **C1**, hay un pequeño edificio amarillo de oficinas técnicas (**59b**) que retoma la idea del edificio de 2 alturas con tintes expresionistas del Movimiento Moderno, como el pequeño edificio de la oficinas para los asistentes de producción (**28**), mencionado en la última ficha del catálogo. Sin embargo, su emplazamiento, disposición en planta y adhesión al edificio **59a**, de estilo *liberty* y tres alturas, no parece en ningún caso acertado.

372 Chamizos entorno del gasómetro nº 4.

- Entre la entrada principal de la *Via del Commercio*, los almacenes de material de trabajo (nº 60), los tanques de agua (nº 96) y el gasómetro mayor (G4) se encuentran una serie de pequeñas construcciones, muchos son sólo chamizos, surgidos de forma espontánea (sin planificación) en función de las necesidades de almacenamiento, aparcamiento o talleres del momento. Ni siquiera el edificio de vestuarios de los obreros (nº 58), que es el más grande de esa zona, a pesar de que la propiedad lo haya rehabilitado recientemente, tiene gran valor. **[372]**
- Al norte de los gasómetros menores, junto a los almacenes gemelos (60), se encuentran una serie de almacenes (nº 63, 64, 66, 67) y de oficinas técnicas (59a y 59b), adyacentes al muro perimetral y a los susodichos almacenes, que tampoco destacan por sus cualidades arquitectónicas. Desde las cubiertas de los gasómetros se puede observar la incoherencia constructiva de su “solapamiento” **[317]**. Como dato curioso, puede mencionarse la antigua pesa de coque (61) que se encuentra junto a los almacenes gemelos.
- Al sur de los gasómetros menores, se han excluido del catálogo sólo varias pequeñas cabinas eléctricas antiguas y una central de cogeneración que es reciente y que se encuentra en los jardines de la entrada desde la *Via Ostiense*.
- Por último, al sur de los gasógenos, se ha dejado fuera de la selección principal, algunas pequeñas construcciones en desuso, como la estación de bombeo de agua o el almacén. Destacar, quizá, sólo la pesa de vagones.

2.2. Intervenciones: del ejercicio académico a la realidad.

2.2.1. Experiencias didácticas de reestructuración arquitectónica del área.

El área industrial de Ostiense es la zona donde más *tesi di laurea* se han desarrollado en los últimos treinta años en las Escuelas de Arquitectura de Roma. A través de estos proyectos, podemos conocer la visión, o más bien, visiones, que sobre el área se han ido forjando en el contexto universitario. (No olvidemos que la investigación universitaria es, o debería ser, un punto de referencia para las Administraciones locales que después elaboran y aprueban los proyectos municipales. Éste precisamente es el caso del *Proyecto Urbano Ostiense-Marconi*, que se tratará en el siguiente apartado).⁵⁴ De este modo, podemos ver cómo muchos alumnos (aconsejados por sus tutores) han entendido la zona como un vacío urbano donde experimentar cosas nuevas (El mayor atractivo del área para los proyectistas ha sido su frágil situación de abandono y deterioro desde que en los 70 se terminase de dismantelar la mayoría de las estructuras de la fábrica). Otros la han entendido como un punto de congestión o de interrupción urbana y se han centrado en mejorar la permeabilidad a través de sus frentes: el ferroviario, el fluvial (promoviendo puentes de conexión con el barrio Marconi), y el de la *Via Ostiense* (conexión con la Circunvalación Ostiense, hacia el barrio Garbatella). También se ha intentado aumentar la comunicación urbana para evitar el aislamiento de la zona: con el centro (tranvía y autobuses), con el mar (tren al Lido de Ostia), con el aeropuerto de Fiumicino (tren desde Ostiense). A nivel programático, hay quien se ha concentrado en incluir usos concretos, evolucionando desde la monofuncionalidad del área (residencial, de oficinas, universitaria, museística) hacia un programa mixto. Pero... ¿qué interés ha suscitado en estas décadas este patrimonio industrial (elemento caracterizador, junto al río) y cómo ha sido considerado? A continuación repasaré los proyectos más relevantes encontrados en los archivos universitarios, desde 1985, para poder ilustrar esta evolución.

⁵⁴ De hecho, en el Art. 17 *Catalogazione del D.L. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio*, se dice “El Ministerio y las regiones, con la colaboración de las universidades, se encargan de la creación de programas concernientes a los estudios, investigaciones e iniciativas científicas sobre metodologías de catalogación e inventariado.”

373 Esquemas de plantas de los proyectos de 1985. Libro *Progetti per l'Ostiense*.

374 Desarrollo de algunos de los proyectos de 1985. Libro *Progetti per l'Ostiense*.

1. De **1985**, encontramos el libro *Progetti per l'Ostiense: una esperienza didattica di progettazione urbana, Corso di Composizione Architettonica III* de la Cátedra de Carlo Chiarini (Seminarios de los profesores: Lucio Altarelli, Umberto Cao, Massimo Del Vecchio y Sergio Petrini), año académico 1982-1983. Clear, Roma, 1985.

Los proyectos se centran en el tema residencial de Ostiense, a través de la re-proyección ex novo, sin contemplar la relación con lo existente, que más bien

375 Algunas propuestas urbanísticas de 1989. Libro *La trasformazione della città*.

les produce rechazo. Buscan actualizar tipologías propias del contexto, relacionar los edificios de viviendas con los grandes contenedores de servicios a escala urbana y mejorar la imagen urbana de la orilla Ostiense del río Tíber entre el Puente de la Industria y el Puente Marconi.

Siendo las parcelas elegidas limítrofes con elementos de margen urbano (muralla, vías del tren, muro de la fábrica de gas frente a los gasómetros menores, Via Ostiense), no era fácil la unión con el tejido existente, por lo que son proyectos más bien “introvertidos” o autoreferenciales (geometría de la parcela y condicionantes perimetrales), que tratan de combinar, a grandes rasgos, la tipología del bloque residencial decimonónico cerrado con patio interior, propio del contexto, con algunas aportaciones estéticas y tipológicas del Movimiento Moderno (Hilberseimer, May, Oud, Taut, Mies). **[373][374]**

2. Siguiendo con las publicaciones archivadas en orden cronológico, se encuentra el libro de ALTARELLI Lucio, CAO Umberto, CHIARINI Carlo, DEL VECCHIO Massimo y PETRINI Sergio: *La trasformazione della città. Proposte per l'area Ostiense a Roma. Università degli studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura, Dpto. di Architettura e Analisi della città*. Clear, Roma, **1989**.

En este libro, los profesores de la publicación anterior, *Progetti per l'Ostiense (...)* (enormemente atraídos por la posible reconstrucción del área industrial

376 Desarrollo de alguna de las propuestas de 1989. Libro *La trasformazione della città*.

377 Planos de la *tesi di laurea* de P. Polimeni de 1990.

abandonada), después de analizar el área, exponen sus propuestas proyectuales personales. En todos los casos, apuestan por eliminar las trazas urbanas de la fábrica y prácticamente todos los restos industriales, excepto el gran gasómetro (y en algunos casos los gasómetros menores), los tanques de agua para el almacenamiento del carbón fósil y la ex Central Montemartini, para re-proyectar su arquitectura partiendo de cero. La impronta postmodernista, tan de moda en la Italia de los 80, es patente. Se centran en dar al área un diseño unitario con

378 Dotación universitaria y oficinas privadas en el área Italgas y Enel, de M. P. Pagliari, 1991.

un programa residencial, cultural, comercial y de oficinas, que proporcione una nueva vida a Ostiense.**[375][376]**

3. En la breve *tesi di laurea* di Patrizia Polimeni, tutor Costantino Dardi, de **1990** (*Archivio Univ. La Sapienza, Biblioteca Centrale Facoltà di Architettura Valle Giulia*), en la que planteaba un conjunto de edificios para la música dentro de un gran parque fluvial, ya hay una voluntad por recuperar las trazas urbanas de la fábrica, con la marcada direccionalidad hacia el río de los ejes geométricos que traza para su conformación. Sin embargo, falta interés por la recuperación de los restos industriales. Las instalaciones industriales que mantiene no es debido a un análisis del proceso productivo y su importancia en tal proceso, sino más bien por su reconocida importancia (ex Almacenes Generales, ex Central Montemartini, Gasómetros) y por un tema geométrico de facilidad para el proyecto o paisajístico (tanques de agua para el carbón fósil como estanque).**[377]**

4. En **1991** fue editado el libro: PANELLA, Raffaele e REMIDDI, Gaia. *L'Università Ostiense: Verifica di fattibilità a mezzo progetti dell'ipotesi della localizzazione della terza Università di Roma nel contesto di un processo... area Ostiense... Roma "la Sapienza". Catalogo della Mostra sui lavori del Laboratorio di Tesi di Laurea su "L'Università Ostiense", condotto dal prof. arch. Raffaele Pa-*

379 *Il Museo dell'elettricità*, de F. Miluzzo, 1991.

nella e dall'arch. Gaia Remiddi, Dipartimento di Architettura e Analisi della Città, Università degli Studi, Roma, 1991. (Catálogo de la exposición y debate sucesivo desarrollado entre el 12 y el 23 diciembre 1991 en el Centro multimedia G. Montemartini).

Tras el análisis histórico-morfológico y de los planes generales de ordenación urbanística que ocupa más de dos terceras partes del libro, se resumen siete *tesi di laurea* del laboratorio. Sólo dos de ellas se sitúan en el interior del área de Italgas, mientras las otras son periféricas. En la primera **[378]** (*Impianto universitario e uffici privati nell'area Italgas e Enel* de Maria Paola Pagliari, pp. 52-53), la volumetría muestra los nuevos volúmenes al sur de los gasómetros (elementos que conserva) y todos los demás elementos industriales que derriba los dibuja a línea discontinua. Se propone aquí un frente de edificios simétricos formando una barrera que divide el área y mira al río. El resto del terreno lo construye con un programa enterrado del que emergen algunas partes y otras se excavan. Las trazas postmodernas del conjunto son rígidas en su geometría y anodinas respecto al contexto.

En el segundo proyecto **[379]** (*Il Museo dell'elettricità*, de Fabrizio Miluzzo, pp. 54-55) situado en el área Italgas, se ha invertido (extrañamente) la planimetría y el río se encuentra a sureste en vez de a suroeste (véase la situación del río, con la estación de bombeo de agua, y Via Ostiense). Más allá de esto, construye en

380 Extracto de las tesi di laurea de C. Caltabiano y S. Cantalini, 1993.

torno a la ex Central Montemartini una serie de volúmenes que delinean el frente Ostiense y el entorno de la Central, así como un edificio puente que se introduce en la ex fábrica de gas. Es de apreciar el esfuerzo por combinar algunos restos industriales con su arquitectura nueva, aunque el modo sea quizá algo rígido.

5. En **1993** se recopilaron los proyectos del *Seminario di tesi di laurea* a cargo de Paolo Desideri, dentro de la asignatura de Carlo Aymonino *Progettazione Architettonica II* en la *Facoltà di Architettura di Roma -La Sapienza-*, de los cursos académicos de 1989-90-91 (libro de AYMONIMO Carlo y DESIDERI Paolo. *La città frustrata. Progetti per il quartiere Ostiense in Roma*. Roma, Kappa, 1993). Son proyectos (muy trabajados a nivel gráfico) que proponen programas complejos no monofuncionales y conexiones urbanas. Parten de estrategias de composición claras, en las que impera la geometría de la diagonal postmoderna y las mallas deconstructivistas. El diálogo con la historia o el reciclaje de lo existente queda lejos de sus intereses (a no ser que sean restos de gran envergadura o impacto visual destacado, como los gasómetros, que utilizan como argumento del proyecto a desarrollar). Los restos industriales les fascinan pero desde un punto de vista formal: son formas “raras”, distantes de la arquitectura civil. Los perciben dentro de un caos, desorden o sistema arbitrario (ver pp. 19-20 del artículo de P. Desideri *La città frustrata*), cuando en realidad el sistema de producción de

381 Extracto de la tesi di laurea de R. Baldelli, 1993.

382 Extracto de la tesi di laurea de A. Sciolari, 1993.

toda industria y, por supuesto, también de la fábrica de gas, tiene una lógica bien precisa y racional: la del funcionamiento industrial, pero para entender esto hay que realizar un esfuerzo extra, que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Se plantean varias hipótesis de proyecto urbano en las que participan varios alumnos (de las cuales se han elegido tres para mostrar en imágenes). Después, cada alumno desarrolla uno o varios edificios. Asociadas a las dos primeras imágenes, puede verse un par de intervenciones propuestas en gasómetros, forzadas des-

383 Extracto de la propuesta de G. Romoli, 1999.

de mi punto de vista (y también desde el de Aymonino, véase la p. 10, entrevista *Quattro domande*), y con una fuerte carga tecnológica. **[380][381]** En la tercera, fuera del área de Italgas (junto a la Estación Ostiense), he destacado un pequeño edificio, diferente a la tendencia *high-tech* dominante, que a mi entender presenta una mayor calidad arquitectónica, de inspiración *lecorbuseriana* y con un programa bien resuelto. **[382]**

6. En **1994**, destaca la visión valorativa del patrimonio industrial de PANELLA Raffaele e REMIDDI Gaia (editores). *Un'idea di piano per l'Ostiense. Mostra dei risultati dell' ricerca. Laboratorio di progettazione urbana sull'area Ostiense, Dipartimento di Architettura e analisis della città, Facoltà di Architettura, Università degli Studi "La Sapienza", Roma, 1994.*

Se trata de un análisis urbanístico del área y de levantamiento y catalogación de algunos de los edificios a partir del PRG con ideas generales sobre la recuperación del patrimonio industrial. Sin embargo, sólo hay alguna *tesi di laurea* de la parte del *Lungotevere dei Papareschi*, no del área de Italgas, por lo que no se incluirán aquí imágenes. En cualquier caso, es interesante el punto de partida de la reutilización de las preexistencias industriales.

384 Proyectos de OMA para los concursos del Instituto Holandés de Arquitectura, 1988 y para el Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, 1990.

7. El área Italgas es el gran foco de atracción para los proyectistas de la ciudad eterna como Romoli que, en **1999**, publica en la revista *Metamorfosi* su proyecto para la zona **[383]** (artículo de Francesco Carreri, *A cavallo del Tevere: tre fogli a cavallo del Tevere; il progetto di Giulio Romoli per l'ex zona industriale Ostiense-Marconi a Roma*. *Metamorfosi*, nº 39, 1999, pp.66-70), de clara inspiración en la obra de Rem Koolhaas (véase por ejemplo los proyectos de los concursos para el Instituto Holandés de Arquitectura de 1988, o para el Hotel y Palacio de Congresos en Agadir de 1990). **[384]** Se trata de una propuesta radical y escultórica de plaza-edificio-puente que, recogiendo en su base algunas preexistencias industriales, como los gasómetros, e incluyendo un nuevo programa de auditorio (elipse en planta), se prolonga como doble plataforma (dos niveles superpuestos pero desplazados) de tamaño colosal, hasta la otra orilla. Un proyecto ambicioso que implicaría prácticamente la tabula rasa del subsuelo, sus trazas y sus restos.

8. Los proyectos de tesi di laurea dirigidos por Giancarlo Rosa de los cursos académicos **2002-2004** (ROSA Giancarlo, COSTABILE Michelangelo -editores. *4TESI Roma Ostiense. Dipartimento di Architettura, Università di Roma "La Sapienza" Prima facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni"*, Roma, 2005) parten de la arquitectura de interiores porque tratan de responder a la petición del tutor de

385 Extracto de la *tesi di laurea* de M. Costabile, *Spazi minimi flessibili sul Tevere*, 2005.

386 Extracto de la *tesi di laurea* de C. Proietti, *Il museo del fiume Tevere*, 2005.

proyectar desde el interior una célula de unidad de habitación sobre el Tiber, en su confluencia con el río Almone, y después se expanden hacia el exterior. La intención es interactuar con lo existente sin necesidad de sustituirlo, introduciendo nuevas funciones tipológicas que realcen el espacio. Tres de los cuatro proyectos se sitúan en la antigua estación de bombeo de Italgas-Enel, original de 1926 y ampliada en los años 40. Construida en hormigón armado con estructura de pilotis, evoca una barca sobre el río con influencias del primer racionalismo (Le

387 Extracto de la *tesi di laurea* de E. Martinelli, *Colonia per artisti sul Tevere*, 2005.

Corbusier había construido su primer edificio sobre *pilotis* en 1922). El proyecto de M. Costabile **[385]**, *Spazi minimi flessibili sul Tevere*, conserva sólo la piel de la preexistencia y construye en su interior un mundo nuevo de alojamientos, salas de estudio y servicios comunes. Introduce además elementos de fachada nuevos en acero, como los balcones, la pérgola en cubierta y la escalera que baja al río. En la propuesta de C. Proietti, **[386]** *Il museo del fiume Tevere*, se relaciona cuatro estructuras industriales cercanas (un silo, un silo tolva, un depósito de agua y la estación de bombeo anterior), a través de puentes peatonales de acero y vidrio, para crear un cuerpo complejo de mayor entidad como es este museo. Se cuidan también los espacios internos originarios, sin renunciar a la inserción de los nuevos elementos de comunicación. La relación con el río trata de restituirse al ciudadano a través de una plaza central entre estructuras, un muelle para embarcaciones y un teatro al aire libre sobre el agua, que articulan el espacio urbano externo. E. Martinelli, en su proyecto, **[387]** *Colonia per artisti sul Tevere*, parte de la estación de bombeo y le añade un edificio nuevo conectado al frente posterior al río. De la estación de bombeo mantiene sólo su estructura de pilares, modifica la fachada para crear un ritmo de huecos diferente y alojar en su interior los espacios de residencia para artistas. La *laureanda* considera inadecuado es-

388 Extracto de la *tesi di laurea* de V. Andriulli y A. de Angelis, 2010.

clarecer el proceso productivo ya obsoleto y apuesta por dar una nueva identidad urbana a la estructura al conectarla con nuevos edificios circundantes.

9. En la Universidad de Roma Tre, se han realizado recientemente nuevas tesis sobre el área ex Italgas. El profesor Paolo Desideri, después de 20 años desde la experiencia didáctica con Aymonino, continúa considerando Ostiense uno de los grandes temas urbanos pendientes de Roma. En la *tesi di laurea* de Valentina Andriulli y Antonia de Angelis de **2010** **[388]** (*Progetto di riqualificazione dell'area ricompresa tra l'ex Centrale Montemartini e l'ex Italgas. Archivio tesi di laurea Roma Tre: http://www.architettura.uniroma3.it/sw_scheda.html -consultado en 2012-*), las alumnas parten del análisis del sistema fluvial, verdadero elemento estructurador del lugar, para crear vínculos con el contexto próximo y urbano. La nueva arquitectura es un interesante sistema de pequeñas piezas y zonas enterradas que se va articulando con las preexistencias industriales. La *tesi di laurea* de Lorenzo Sant'Andrea de **2011** **[389]** (*dHOC26_Dalla Fabbrica alla Città - Recupero dell'area ex-Italgas – Seminario: Il Telaio Ambientale del Tevere_Ostiense/Marconi. Archivio tesi di laurea Roma Tre: http://www.architettura.uniroma3.it/sw_scheda.html -consultado en 2012-*), partiendo del mismo objetivo: la funcionalización del Tíber, llega a un resultado más intervencionista y monumental. Se

389 Extracto de la *tesi di laurea* de L. Sant'Andrea, 2011.

trata de un sistema de nuevas piezas de la escala del gasómetro mayor (renunciando a casi todas las preexistencias, especialmente las de menor entidad) y espacios abiertos de gran amplitud, tratando de crear un polo urbano de fuerte carácter.

10. Destaca, a mi parecer, la *tesi* de Alessia Iacovoni, de **2012**, **[390]** dirigida por Nilda Valentin: *Save the landmark - Progetto di recupero dell'area dismessa di stoccaggio coke zona gazometro - Ostiense*, de la *Università degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Architettura Valle Giulia* - CDL Architettura U.E. En ella, encontramos una estrategia de acupuntura urbana, al recuperar casi todas las preexistencias (tras un exhaustivo análisis y levantamiento) y darles un cuidadoso uso compatible, algo que otorga credibilidad al proyecto. También realiza, con gran equilibrio, la superposición de dos redes: la de las preexistencias industriales y la de la nueva arquitectura, sin que una reste legibilidad a la otra. Hay que señalar el cuidado por conservar el skyline industrial que se observa desde el río, tan caracterizador del contexto industrial en el que nos encontramos. Así, por ejemplo, desarrolla con atención el programa de unas piezas superpuestas a los tanques de agua para el carbón coque, semienterradas y de

390 Extracto de la *tesi di laurea* de A. Iacovoni, 2012.

escasa altura. Todo ello, dentro de un sistema de caminos peatonales, rodados y de carril bici que se articulan dentro de un amplio parque fluvial.

A pesar del interés que suscitó la arqueología industrial en Italia a partir de los años 70, en la Universidad no parecía existir un verdadero interés por las preexistencias. Se fotografiaban como quien retrata un espécimen animal extraño, pero no se profundizaba en su papel en el lugar, más allá de la apariencia visual como hitos del skyline urbano. Sólo en los últimos años (quizá debido a la mayor distancia temporal o tal vez debido a una mayor maduración en los temas del patrimonio moderno), el interés por el patrimonio industrial, parece haber adquirido mayor fuerza, siendo ya inevitable, en los proyectos, su análisis y el diálogo con las preexistencias. Así, en el área Italgas, con el tiempo se ha pasado de considerar sólo el gasómetro mayor, o todos los gasómetros, a valorar otras arquitecturas menores como los silos, los depósitos de agua, los gasógenos, e incluso los tanques de agua para el carbón coque o las pasarelas para el transporte de las vagonetas de carbón. Se ha pasado de querer borrar las huellas del trazado industrial a reconocerlas elementos enriquecedores y caracterizadores del proyecto. Se tiende, por tanto, hacia una mayor valoración del pasado industrial, aunque aún queda mucho por hacer.

2.2.2. Situación jurídica del área y propuestas de factibilidad.

La normativa que regula la Fábrica de gas de San Paolo es la siguiente:

De carácter nacional, y de modo general sobre todo el patrimonio, rige la **ley italiana del patrimonio**: *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*. La ley no habla directamente del patrimonio arquitectónico industrial y se centra, como parece lógico en Italia por su importancia, en el patrimonio artístico, arquitectónico y paisajístico. Sin embargo, es una pena que, un país con tanta sensibilidad por el patrimonio, no dedique mayor atención a esta categoría patrimonial ya que, debido a la falta de atención o protección, se está descuidando (o más bien, destruyendo, en muchos casos). En la definición y enumeración que la ley presenta de posibles bienes culturales (véase la *Parte seconda, Beni culturali, Titolo I: Tutela, Capo I: Oggetto della tutela, Articolo 10: Beni Culturali*, pp. 6-7), el patrimonio industrial podría entrar parcialmente en estas categorías:

- las obras de arquitectura contemporánea de particular valor artístico.
- los sitios mineros de interés histórico o etnográfico.
- los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a cualquiera, que sean de gran interés debido a su relación con la historia política, militar, la literatura, el arte, la ciencia, la tecnología, la industria y la cultura, o los testimonios de la identidad y la historia de las instituciones públicas, colectivas o religiosas.
- los bienes y herramientas de interés para la historia de la ciencia y la tecnología con más cincuenta años.

Tampoco la ley da indicaciones sobre los criterios de intervención (delega esta responsabilidad en la formación de centros universitarios y otros acreditados, como puede leerse en la *Sezione II: Misure di conservazione, Articolo 29: Conservazione*, p. 15), dedicando mayor atención, por ejemplo, a las situaciones legales en las que podrían encontrarse los bienes (expropiación, traspaso, venta, expolio, etc.). Esta especie de vacío legal, hace que el patrimonio industrial no venga considerado como se merece, quedando en manos del criterio y la buena voluntad de los encargados de la tutela del patrimonio, que se tendrán que enfrentar a los intereses “diversamente conservadores” de los propietarios de los bienes.

Mediante la **normativa o legislazione della vincolistica**, un órgano de la Administración o (en teoría) cualquier ciudadano que siga el procedimiento establecido, puede declarar “sujeto a vínculo” un bien patrimonial. Esto equivale a la declaración de BIC (*Bien de Interés Cultural*) existente en España, que es la máxima protección que se le puede otorgar al patrimonio a nivel legal.

Éste es un procedimiento bastante largo a nivel burocrático y, en mi opinión, poco aplicado, ya que por falta de declaraciones de vínculos se están destruyendo sistemáticamente en Italia una inmensidad de restos industriales. Por ejemplo, dentro de la fábrica del gas, la Sovrintendenza di Stato no ha notificado ningún vínculo directo relativo a los edificios presentes en Italgas, ni siquiera respecto al gran gasómetro (elemento más significativo del área). Así, su última manutención, relativa a las uniones de su estructura (bulones), se produjo en 2006. El resto de los elementos del conjunto no goza de manutención, sino que está sufriendo demoliciones controladas, justificando problemas de contaminación. (Se han realizado, sin embargo, algunas rehabilitaciones de edificios cuyo uso interesaba a la propiedad, como oficinas o garajes. Pero, no siempre el patrimonio reporta un beneficio económico tan directo).

El Estado tutela los bienes culturales a través del *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* y su red de órganos periféricos extendida en el territorio italiano con representación regional (las Regiones son el equivalente a las Comunidades Autónomas españolas), que se llaman *Sovrintendenze ai Beni Culturali*. En Roma, por ser un núcleo de especial concentración de bienes culturales, existe, además de la *Sovrintendenza Statale*, la *Sovrintendenza Comunale* (“*Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale*”).

En teoría, tienen competencias diferentes, ya que la Superintendencia Estatal-Regional se encarga de los bienes o “vínculos” fundamentalmente paisajísticos de la Región, regulados por el **Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)**, que a continuación se verá; y la Municipal de los monumentos específicos del área metropolitana de Roma. Sin embargo, a veces las áreas de competencia se superponen, en cuyo caso, prima el parecer de la Superintendencia Estatal-Regional. (Aunque no siempre es tan sencillo, como veremos con el caso del silo tolva en peligro de demolición de la fábrica que nos atañe).

391 Tavola A del PTPR.

Como se anticipaba, a nivel regional, se establecen en Italia planes de protección del paisaje y de los elementos que lo conforman (también arquitectónicos). En la *Regione Lazio* existe el PTPR adoptado en 2007 (http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiDettaglio&id=64).

Con respecto a las clasificaciones del PTPR que conciernen al área de estudio, puede decirse que está fuera del centro histórico (es limítrofe, a diferencia del matadero, al norte, perteneciente ya al centro) y, por estar junto al río, se encuentra bajo el vínculo paisajístico de protección del Tiber.

En la *Tavola A Sistemi ed ambiti del paesaggio* (sistemas y ámbitos del paisaje) **[391]**, se diferencian tres tipos de paisaje: natural y seminatural, agrario y de asentamiento. La zona está enmarcada dentro de las “propuestas municipales de modificación del PTP vigente”, dentro del “paisaje de asentamiento”. Se indica una franja de 150m paralela al río desde la orilla hacia el interior de la fábrica, como “zona de respeto del curso de agua” y, en concreto, la orilla del Tiber se encuentra en un “ámbito de recuperación y valoración paisajística”.

392 Tavola B del PTPR.

En la *Tavola B Beni paesaggistici* [392], se especifican tres tipos de vínculos de protección: *dichiarativi*, *ricognitivi di legge* y *ricognitivi di piano*,⁵⁵ Este último hace referencia a la mencionada franja de 150m de protección del paisaje fluvial en su categoría de: “Canales de recuperación agrícola y sus relativas márgenes o franja de 150m a cada lado”, legislado por las Leyes regionales: L.R. 27/2001 art. 7 y L.R. 24/98. Este vínculo supone la recuperación de los márgenes del río.

En la *Tavola C, Beni del patrimonio naturale e culturale e azioni strategiche del PTPR* [393], se señala como bienes del patrimonio natural la retícula fluvial del Tiber y de su afluente el Almone (Intesa Stato Regioni CTR 1:10.000), así como una parte de las orillas del río como *pascoli*, *rocce*, *aree nude*, según la *Carta dell'uso del suolo* (1999). Se destaca como “bien lineal” del patrimonio cultural, delimitando una franja de respeto de 100m de anchura a lo largo de su curso, y cuenta con un recorrido panorámico (art. 31 bis e 16 L.R. 24/98): el ferrocarril que pasa por el *Ponte della Ferrovia*, al norte del área (L.R. 27 del 20-11-2001).

⁵⁵ La diferencia entre los tres tipos de vínculos depende de la modalidad de imposición de las limitaciones: “Declarativos” se refiere a los vínculos relativos a bienes puntuales sobre los cuales se ha publicado un Decreto específico de “notable interés público”. “Reconocidos por la ley” son los relativos a bienes genéricos situados en todo el territorio nacional del tipo cursos de agua, lagos, montañas, etc. Y los “Reconocidos por el plan” son vínculos impuestos por las Regiones de los Planes Territoriales Paisajísticos Regionales sobre bienes de interés regional.

393 Tavola C del PTPR.

Por último, en la *Tavola D Proposte comunali di modifica dei PTP vigente* [394], se delimita el área industrial Ostiense-Marconi dentro de una zona sujeta a “observaciones preliminares propuestas por el Ayuntamiento”, sobre la cual ha sido desarrollado, como se verá a continuación, un importante proyecto urbano.

De carácter municipal, por parte del *Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del territorio – Roma Capitale, Ufficio Pianificazione e Progettazione Generale, Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali*, existe el **Piano Regolatore Generale di Roma, (PRG di Roma)**, (lo que en España se llama *Plan General de Ordenación Urbana*) aprobado en 2008 y en continua evolución (<http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg.html>), en el que encontramos dos documentos que inciden directamente en nuestro área de estudio: la **Carta per la qualità** y el **Progetto Urbano Ostiense-Marconi (PUOM)**; y un tercero, desarrollado a partir del PUOM: el **Studio di Fattibilità per i nuovi Lungotevere da Ponte Sublicio a Ponte Marconi e nuovo ponte carrabile in prosecuzione della circonvallazione Ostiense**. Este último documento prevé completar el paseo fluvial limítrofe a la fábrica de gas, cuyo conjunto industrial está catalogado dentro de la *Carta per la qualità* y prevista su recalificación urbana dentro del proyecto estratégico mencionado.

394 Tavola D del PTPR.

1) La **Carta per la qualità** establece la clasificación⁵⁶ de los edificios que destacan por su interés urbanístico, arquitectónico, arqueológico, monumental y cultural, para su protección, conservación y revalorización. Como puede observarse en el plano G1-b [395], que indica los “Edificios de tipología edilicia especial” y los “Edificios y complejos edilicios modernos”, la fábrica está localizada dentro de un área de arqueología industrial,⁵⁷ de especial valor histórico y cultural, que hay que conservar y revalorizar, cuyas intervenciones sobre los edificios están sujetas al juicio de la *Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali*. Además, en el interior del área, la Carta distingue dos tipologías de edificaciones especiales:

⁵⁶ La clasificación que realiza se divide en 7 grandes categorías que, traducidas al español, son:

- Morfología de las instalaciones urbanas
- Elementos de los espacios abiertos
- Edificios con tipología edilicia especial
- Edificios y complejos edilicios modernos
- Preexistencias arqueológico-monumentales
- Depósito arqueológico y natural del subsuelo
- Locales y actividad de interés histórico, artístico, cultural

⁵⁷ Además se trata de un área con restos arqueológicos antiguos, como los encontrados al norte del gasómetro mayor, bajo los ex *Magazzini Generali* (hoy perteneciente al cuerpo de bomberos). Esto no es un vínculo directo, sino potencial, que se concretaría al excavar y descubrir los restos.

395 Plano G1b, *Carta per la qualità*. (En rojo, se ha señalado la zona “?”).

- ***Ad impianto singolare*** (instalación singular)

En esta tipología se incluyen sólo los cuatro gasómetros del área.

- ***Ad impianto seriale complesso*** (instalación serial compleja)

Aquí se incluyen casi todas las edificaciones que conforman el perímetro del área de la fábrica exceptuando la Iglesia, el depósito de agua elevado y un silo-tolva; es decir, los edificios cercanos a los ex Almacenes Generales (nº 43, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 58)⁵⁸, los de la fachada de Via del Commercio (nº 59, 60, 64, 66, 67, 68), los de Via Ostiense (nº 73, 1, 3), los limítrofes con las antiguas instalaciones de Enel (nº 4, 6, 7, 8, 9, 10) y con la ex Central Montemartini (nº 12, 20, 90); y también los edificios de depuración situados en el centro del área (nº 29, 30, 31, 36, 41). Sin embargo, no se ha incluido en estas dos categorías ninguno de los edificios situados en la mitad suroeste del área. Esta zona **[396]** aparentemente “vacía” de edificios (véase la zona “?”) abarca un gran rectángulo de terreno delimitado al suroeste por el río, al noroeste por el gasómetro mayor, al noreste por el área activa de oficinas de Italgas y al sureste por el Museo de la ex Central Montemartini y algunas construcciones de tamaño pequeño-medio como los gasógenos centrales, una estación de bombeo de agua y un almacén sin relevancia, todos

⁵⁸ Véase la numeración indicada en la planimetría Italgas que aporta el *Proyecto ENI*.

396 Foto aérea, indicando la zona (“?”) de Italgas que se transformará.

estos catalogados. No se han considerado, ni siquiera, los edificios más relevantes como pueden ser los grandes gasógenos o los hornos situados en la mitad del área (instalaciones mucho más complejas y “singulares” que los simples almacenes y cocheros situados al noreste del gasómetro mayor, por ejemplo), pero tampoco el silo tolva (nº 91) que se encuentra al borde del muro perimetral de la fábrica en el extremo sur, de características tipológicas, constructivas y estado de conservación similar a la casi adyacente “torre” de los gasógenos centrales. Además, puede mencionarse en esta zona, la pasarela elevada de hormigón que permitía el recorrido de los antiguos vagones de carbón coque, o los tanques de agua semienterrados para el carbón fósil donde se almacenaba el carbón. Ante la sorprendente adopción de criterios de selección de edificios catalogados, todo apunta a una negociación con la propiedad privada en la que han primado los intereses especulativos, pues esta es la parte de terreno que la propiedad quiere vender y que el Ayuntamiento desea convertir en parque fluvial con edificios singulares. Esta “no clasificación” simplifica, por supuesto, la venta y construcción del área, pero sacrifica el conjunto de la fábrica, cuyo proceso productivo ya no se entenderá sin esos elementos.⁵⁹

⁵⁹ Nótese que se incluyen en esta clasificación edificios como los nº 29ª, 41, 90, 7b, 8, 9, 10, 66, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 57-83, 58, que después en el *Proyecto ENI* –aprobado por el Ayto.– se prevé demoler.

397 Fotos desde la Central Montemartini (de izquierda a derecha: depósito de agua, gasógenos centrales y silo tolva) y desde el *Lungotevere* (a la derecha, el silo tolva con gasómetro al fondo).

Sin embargo, esta clasificación de la *Carta per la Qualità* no restringe las intervenciones permitidas en los edificios señalados, que se tratan de manera diferente en cada caso. Esto sucede porque, aunque la Carta prevé una serie de directrices de intervención orientativas según el tejido, para realizar el proyecto del área, parece ser que, a efectos prácticos, priman los **Acuerdos de programa** pactados entre el Ayuntamiento y la Propiedad del terreno (que después se detallarán), aunque dé su opinión al respecto la *Sovrintendenza Comunale*.

Respecto al silo tolva con riesgo de demolición mencionado anteriormente **[397]** y como paréntesis de este epígrafe, querría mencionar un problema de conservación del patrimonio de la fábrica que ejemplifica el estado de muchas de sus instalaciones, y que probablemente llegue a juicio: La propiedad quiere que este silo tolva sea demolido alegando peligrosidad ante posible derrumbamiento por su estado de deterioro, ya que se encuentra al lado del paseo fluvial, y ha solicitado al Ayuntamiento el permiso de demolición. La *Sovrintendenza Statale* ha dado un dictamen positivo a su petición, ya que, su competencia hace referencia al vínculo paisajístico de la margen del río determinado en el PTPR. Por ello, la demolición de este edificio no supone un problema para el río. Sin embargo, la *Sovrintendenza Comunale*, que defiende el patrimonio arquitectónico, se ha

opuesto a semejante petición, ya que el silo se encuentra en un estado de deterioro similar al de otros muchos edificios de la zona, que pueden y deberían ser rehabilitados, de acuerdo con la preservación que la *Carta de la Qualità* vigente determina (“*Edifici e complessi edilizi moderni*” – “*Edifici di archeologia industriale*”). Así, las **Norme Tecniche di Attuazione (NTA)** del PRG vigente prescribe la conservación y valorización de todos los elementos catalogados. En concreto, el anexo G.2 “Guía sobre la calidad de las intervenciones”, prevé para los “Edificios de arqueología industrial” la conservación de los caracteres tipo-morfológicos de los edificios catalogados, sólo a través de intervención de restauración, conservación o manutenzione ordinaria, sin ampliación de la superficie útil. Como dicta el parecer de la *Sovrintendenza Comunale*, enviado a la *Società Italiana per il Gas* el 11/07/2014:

- “*Se considera que el edificio es parte crucial del complejo histórico de la fábrica de gas y contribuye a cualificar arquitectónicamente un sector urbano único en su especificidad. La calidad del skyline creado por estas instalaciones industriales, debe ser analizada dentro del sistema de todos los elementos que contribuyen a la recalificación paisajística determinada en esta área. La sustracción de partes integrantes del conjunto abandonadas y descuidadas a lo largo del tiempo (como se aprecia en los documentos de los archivos de esta Superintendencia, lo cual demuestra que en 1996, casi cuarenta años después desde que se dejara de utilizar, el mismo artefacto estaba todavía bien conservado incluso su revestimiento) podría conducir progresivamente a la total desaparición de este patrimonio. La restauración del edificio supondría el inicio experimental de las técnicas de restauración/manutención a utilizar en otros edificios abandonados de la zona*”.

Esta es sólo una muestra de las dificultades de conservación que el patrimonio de la fábrica está sufriendo. El abandonar los edificios sin manutenzione en el tiempo es una práctica común que suele acabar en derrumbamiento para poder después especular con el terreno. Sin embargo, hay muchos que aún no quieren darse cuenta (quizá por ignorancia o ambición) de la riqueza que el patrimonio aporta al lugar y a la sociedad.

398 PUOM, 1999. *Comune di Roma*.

2) Cualquier proyecto que decida hacerse en este área, debe responder a las directrices generales del **Progetto Urbano Ostiense-Marconi (PUOM)⁶⁰**, previsto en el PRG.

El proceso de planificación urbana del proyecto lleva dos décadas madurándose,⁶¹ aunque el primer esbozo fue redactado en 1999-2000 [398], con sucesivas actualizaciones, siendo la última de 2010-2013. Tiene como objetivo general recalificar el área que lleva por nombre a través de la recuperación de terreno para la inserción de infraestructuras, estructuras terciarias y municipales, nuevas funciones urbanas como la universitaria, y la realización de zonas verdes, como una parte del parque fluvial del Tíber sur.

- Uno de sus puntos de partida, fundamental para mejorar la movilidad, es la construcción de un nuevo puente rodado sobre el río que conecte los barrios de Marconi y Ostiense, uniendo la *Via Enrico Fermi* con la *Circonvallazione Ostiense*, atravesando la fábrica del gas en su zona limítrofe con la Centrale Montemartini.

⁶⁰ El *Progetto Urbano Ostiense-Marconi* puede, en parte, consultarse on-line en: <http://www.urbanistica.comune.roma.it/uostorica-ambstr-puostiensemarconi.html>

⁶¹ El PRG introduce por primera vez en Italia, la idea y las reglas para los “Proyectos Urbanos”. El “Proyecto urbano” es un procedimiento para la definición proyectual de las previsiones del PRG, en relación a las partes de la ciudad que hace referencia, que valora y confronta soluciones alternativas, así como su factibilidad de la sostenibilidad urbanística, ambiental, económica y social, para elevar la calidad urbana y ambiental (art. 16 NTA).

399 PRG 31 con el puente rodado indicado. *Comune di Roma*.

La trayectoria del nuevo puente rodado y su unión con la *Circonvallazione Ostiense* se pasa entre los restos industriales de la fábrica del gas, y sale a Via Ostiense a través del pórtico del edificio Enel de época fascista, que limita al norte con la ex *Centrale Montemartini*. Considero este sacrificio industrial necesario para la mejora urbana, siempre que no se aproveche la ocasión para destruir restos adyacentes. Como puede verse en la imagen, este puente estaba ya previsto en el PRG de 1931 **[399]**. Sin embargo, el *Ponte della Scienza* (puente peatonal, inaugurado en 2014, frente al gasómetro mayor) fue incluido en el PRG a través del PUOM en 1999, cuando preveía realizarse en el área de Italgas la Biblioteca Central de la *Università Roma Tre* y el Museo de la Ciencia (véase la propuesta de proyecto del estudio de arquitectura *Insula* anexa al estudio de factibilidad sobre el tema). **[400]** Al respecto, podría discutirse también la viabilidad de esos dos grandes volúmenes y su inexistente relación con los restos –aniquilados– de la antigua fábrica sobre los que se asientan). Pero, mientras la realización del puente fue fruto de un concurso de ideas, el museo y la biblioteca nunca se realizaron, y ya no se contemplan en el PUOM, con lo cual, actualmente, el puente lleva sólo de un *lungotevere* a otro sin que haya ninguna permeabilidad en el área. Por otra parte, si observamos la distribución de puentes en Roma (ver esquema) **[403]**, el puente peatonal realizado no parece necesario. Esos fondos se podrían haber invertido en realizar el otro puente (rodado y peatonal) de unión entre la *Via Enrico Fermi*

400 Proyecto de factibilidad de Insula del PUOM 1999.

401 Esquema de distribución de puentes en Roma.

con la *Circonvallazione Ostiense*, prioritario para mejorar la movilidad urbana y la permeabilidad entre los dos barrios que separa de modo brusco el río.

En su actualización en 2005, **[402]** además, se establecían, a través de dos “Acuerdos de Programa”, las siguientes intervenciones:

- Un nuevo esquema de viabilidad que prevea un sistema de paseo fluvial (*lungotevere*) en ambas orillas y la realización de un intercambiador en correspondencia de la parada de Metro B Marconi.
- Programa de intervenciones Ostiense-Garbatella.
- Plan de refuncionalización del ex Matadero.
- Recalificación de los Mercados Generales.
- Programa relativo a la inserción de usos universitarios de Roma Tre en *Via Ostiense* y en el ex Matadero.
- Algunos programas de intervención de interés público propuestos por entes privados: ex *Consorzi Agricoli* en *Via del Porto Fluviale*; *Via dei Papareschi*; *Via Benzoni*.

Entre 2010 y 2013, se ha profundizado en las siguientes iniciativas:

- Estudio de factibilidad para los nuevos paseos fluviales desde el *Ponte Sublicio* al *Ponte Marconi* (se explicará a continuación).

402 PUOM 2005. Comune di Roma.

- Estudios y propuestas preliminares para la redefinición de las previsiones urbanísticas del conjunto Italgas-Enel-Acea (es decir, el conjunto industrial que nos compete), así como Acuerdos de Programa.

La continuación del paseo fluvial entre los puentes Sublicio y Marconi a ambos lados del río es un proyecto iniciado en 2011.⁶² Su realización es una de las intervenciones previstas en el PRG y está confirmada en el *Piano Strategico della Mobilità Sostenibile*. Sus principales objetivos son: completar el sistema de lungotevere garantizar una mejor movilidad a lo largo del norte al sur; reducir el tráfico rodado de *Viale Marconi* y *Via Ostiense*, que conectan el centro con el barrio del EUR, al sur de la ciudad; y fortalecer la trama de la red viaria existente y las conexiones entre las dos orillas del Tíber. La estructura viaria propuesta es

⁶² El grupo de trabajo que lo lleva fue constituido en 2010 y está subvencionado por el *Comune di Roma* (*Risorse per Roma*). Es interdepartamental con enfoque multidisciplinar, y sus miembros son del *Servizio Tecnico Progetti Urbani del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica - Direzione Programmazione e Pianificazione del territorio - U.O. Città Storica*; de la *Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali*; *Dipartimento Mobilità e Trasporti*; *Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana*; *Ufficio del Commissario Delegato all'Emergenza Traffico e Mobilità, Progetti Strategici e Programma Roma Capitale* [, e *Risorse per Roma spa* e *Roma Servizi per la Mobilità srl* (soporte técnico).

Nota*: A nivel gubernativo, el Ayuntamiento, o Comune, de Roma, divide en distritos llamados *Municipi*.

403 Lungotevere Ostiense, 2015, vista aérea.

la de boulevard urbano (aceras arboladas, caminos peatonales, pasos de peatones y cruces con semáforos) **[403][404]**. La organización del tráfico prevé dar continuidad a la circulación en sentido único ya existente en los *lungotevere* del área central. Confirma, además, las propuestas del PRG y del PUOM de enterrar el tráfico rodado en ambas orillas, a la altura del *Ponte della Scienza*. El trazado de los nuevos *lungotevere* ocuparía 7km, de los cuales el 20% estaría soterrado. El coste del total de la obra, incluidos los honorarios del personal se estima en 162 mill. € netos y el tiempo de realización, tres años y medio divididos en tres fases sucesivas. Se ha calculado que esta inversión ahorraría a los usuarios motorizados casi 4 millones de horas de tráfico.

Este estudio de factibilidad prevé también dos posibilidades de trazado viario interno a la zona Italgas. **[405] [406]** La alternativa 1 plantea mantener el acceso rodado principal al área desde *Via del Commercio*, al norte, y un recorrido perimetral del área, paralelo al *lungotevere* que proseguiría a través la conexión con la *Circonvallazione Ostiense*. De este modo, se dejaría total libertad a la circulación peatonal en el interior del Parque de los Gasómetros y se reduciría el coste del consumo de suelo. Sin embargo, se interrumpiría el recorrido peatonal desde el *Ponte della Scienza* hacia el interior y el acceso peatonal norte se complicaría. Por otra parte, la alternativa 2, propone un camino rodado interior al área, que

404 Lungotevere Ostiense, 2015, nuevo asfaltado y puente peatonal.

empieza también en el acceso de *Via del Commercio* y acaba casi en *Via Ostiense*. Esta opción permite la continuidad peatonal entre el *Ponte della Scienza* y el parque, y separa el tráfico del área del proveniente de Ostiense. Sin embargo, interrumpe la peatonalidad interna del parque, requiere intervención sobre los ex tanques de agua del carbón fósil para lograr la viabilidad a nivel del suelo, consume más suelo y es más cara de realizar.

La realización de este trazado viario parece indispensable para la ciudad, y para mejorar la relación del barrio con el río, pero no hay que olvidar el gran tema pendiente de la altísima contaminación del Tíber. Para su depuración no parece haber aún ningún proyecto, sin embargo su condición de salubridad sería indispensable para tener una verdadera vinculación de los ciudadanos con su río, ya que, por ejemplo desprende un olor desagradable que no invita a acercarse. Además, existen preexistencias arqueológicas del lugar (restos de la antigua Muralla Aureliana en el tramo que pasa entre el Matadero y el Gasómetro), que supondrían una complicación para la parte enterrada propuesta. Al respecto se ha realizado una hipótesis de proyecto en la cual se consiente pasar bajo la muralla, sacrificando sólo una reducida porción de su cimentación.⁶³

⁶³ Véase el artículo de Giuseppe Lantieri (*Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Città Storica*), Marina Marcelli (*Sovrintendenza Capitolina – Servizio Territorio, Carta dell’Agro e Nuova Forma Urbis*): *L’indagine multidisciplinare sull’ambito del Tevere come*

405 Lungotevere Ostiense, Progetto di fattibilità per i nuovi Lungotevere, Comune di Roma, 2013.

Con respecto a los **Acuerdos de Programa entre Propiedad y Ayuntamiento**, en los últimos años (desde 2010), el arquitecto municipal Giuseppe Lantieri, en representación del *Comune di Roma*,⁶⁴ y los delegados de la empresa ENI han mantenido diversas reuniones para tratar de llegar a un proyecto factible para el área, aunque sin éxito hasta el momento (2015). Además, para tratar de garantizar el esquema unitario que prevé el PUOM para el ámbito Italgas-Enel-Acea, *Roma Capitale* ha implicado, a través de una serie de reuniones técnicas, a los diversos propietarios.

Como se indica en el anteproyecto urbanístico con fecha del 18/10/2011, al cual se ha tenido acceso, ***Proposta per il nuovo centro direzionale ENI. Ipotesi di assetto per l'area Officine del Gas San Paolo. Individuazione dei beni di Archeologia Industriale***, (Ver planos a continuación) ENI estaba interesada en adquirir los terrenos de la ex área Italgas para situar ahí una nueva sede administrativa. Esto comportaría la transformación de la zona, incluida la mejora del terreno y la cesión al Ayuntamiento de una parte de la superficie para la realización de

risorsa per la pianificazione urbana: lo Studio di Fattibilità dei nuovi Lungotevere da ponte Sublicio a ponte Marconi, publicado el 11/07/2013 en <http://romatevere.hypotheses.org/450>

⁶⁴ S.P.Q.R. – Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica, Direzione e Programmazione e Pianificazione del Territorio, U. O. Città Storica.

406 Lungotevere Ostiense, Progetto di fattibilità per i nuovi Lungotevere, Comune di Roma, 2013., alternativas de trazado de carreteras en el área de intervención.

zonas edificables (de uso residencial, comercial y administrativo, para ayudar a financiar la carretera paralela al río) y del “Parque de los Gasómetros” (de uso público), garantizando la recuperación de los edificios industriales “más significativos” (criterio discutible), y la accesibilidad y comunicación peatonal entre *Via Ostiense* y el *Lungotevere* (prolongación de la Circunvalación Ostiense y de un nuevo puente de tráfico rodado sobre el Tíber). Además, se mantendría un área operativa de *SNAM Rete Gas* (conocida como *Italgas*). En 2011 llegaron al siguiente acuerdo sobre la distribución de 125.000 m² de programa:

- 54.000 m²: Sede administrativa de ENI,
- 48.000 m²: “Parque de los gasómetros”, con restos industriales,
- 16.000 m²: Nuevas vías (nuevo puente y prolongación *Circonv. Ostiense*),
- 5.000 m²: Superficie edificable cedida a *Roma Capitale*,
- 6.000 m²: Snam Retegas, que continuará su actividad en una zona menor.

Como se puede ver en el resultado en planta de esta distribución de programa: plano de *Assetto morfologico*, [407] se proponían como edificios nuevos para uso de oficinas de ENI un par de paralelepípedos en planta con patio interior de unos 100x40m² en la parte central, uno de ellos conectado a unas torres de 25 y 30m de altura para uso de oficinas. Además, para uso del Ayuntamiento, un volumen de cinco plantas con forma de U frente al gasómetro principal, al norte y, al sur,

407 “Sistema morfológico-funcional propuesto”, Proyecto ENI, 2011.

frente a la ex *Centrale Montemartini*, un paralelepípedo de seis plantas. El resultado prescindía de casi todos los restos de la fábrica que se encuentran deteriorados. En relación a los edificios industriales, se proponían previamente 3 tipos de intervenciones, cuya descripción cito literalmente:⁶⁵ **[409]**

⁶⁵ Ver p. 7 del Doc. n. OST-OWO-ENS-U-AA-0001 con fecha 18/10/2011, titulado “*Proposta per il nuovo centro direzionale Eni. Ipotesi di assetto per l’area Officine del Gas San Paolo. Individua-*

408 “Categorías de intervención sobre los edificios”, Proyecto ENI, 2011.

- “Restauración y consolidación” de los edificios industriales en desuso y mal estado. Estas son las obras más caras y técnicamente más complicadas, debido a la complejidad de los edificios y su alto grado de deterioro.

zione dei beni di Archeologia Industriale.”; timbrado por el Comune di Roma el 28/10/2011 y por la Sovrintendenza Comunale el 10/11/2011.

409 Se recuerda aquí la clasificación de los edificios en la *Carta per la Qualità del PRG di Roma*.

- “Conservación y adecuación” de los edificios en buen estado, que han sido reestructurados recientemente, por lo que son fundamentalmente obras de mantenimiento y adaptación al nuevo uso que *Roma Capitale* quiera insertar.
- “Demolición” de aquellos edificios que, por condiciones de uso y características histórico-morfológicas, no constituyen elementos particularmente significativos para la identidad del área.

La importancia de los edificios previstos para demoler a la que se alude en la propuesta ENI es de discutible valoración ya que, se propone la demolición de edificios (nº 50-51, 54, 55, 66, 41, 29a, 7b, 8, 9, 10)⁶⁶ considerados de interés en la Carta per la qualità (4c_4 ad impianto seriale complesso). **[410]** Efectivamente, en la Carta per la Qualità hay algunos edificios catalogados que, a mi juicio, no son de valor (nº 50-51, 54, 55, 66), otros sí lo son (nº 41 y 29a son importantes), y, sin embargo, otros importantes ni siquiera se los menciona (como los hornos, nº 93, y gasógenos Viag y Solvay, nº 23-24-25).

Tras citar este tipo de obras, se dejaba claro que, aunque se preveía efectuar las obras indicadas en los planos de proyecto, la no realización de alguna vendría justificada por la relación coste/beneficio, que sería evaluada en cada caso (nos

⁶⁶ Véase, como antes, la numeración otorgada en la “*Planimetria Area Italgas – elenco edifici^o2*”. Para más información sobre cada edificio, puede leerse el Catálogo de edificios realizado en el apartado 2.1. Análisis general de la fábrica.

encontramos de nuevo ante la supeditación del valor cultural del patrimonio al económico). En particular, se señalan en el proyecto tres edificios como particularmente caros y complejos de rehabilitar:

- El silo tolva nº 91, que ha sido declarado por los bomberos peligroso por riesgo de derrumbamiento.
- El edificio de gasógenos centrales, nº 90, en mal estado, cuya rehabilitación está prevista sólo de su cuerpo más elevado.
- Las cubas de carbón fósil, nº 96, en mal estado.

Al respecto, podría decirse que esta selección no parece coherente por varias razones: Estos no son los edificios más complicados a nivel técnico de restaurar en el área, ya que las cubas son sencillos contenedores (vacíos) rectangulares enterrados de hormigón armado, y los otros dos son pequeñas construcciones de hormigón armado. Sin embargo, ni siquiera se mencionan los hornos y gasómetros localizados en el área central, nº 23-24-25 (de mayor entidad, protagonistas de la fábrica, junto a los gasómetros), ignorados ya en la *Carta per la Qualità*, localizados exactamente donde se construirán (tras su demolición) los edificios de ENI. Asimismo, habría que verificar si la parte baja de los gasómetros centrales se encuentra en peor estado que la alta, y no se trata, en realidad, de que bajo esa zona el terreno esté contaminado (estrategia ya utilizada para derribar en 2012 la parte noreste de los gasógenos nº 23-24-25) o que, simplemente, ahí se quiera construir, como indica el plano *Assetto morfologico*, aunque éste no fuera definitivo.

Sobre el sistema viario propuesto (más allá de la opinión dada sobre el puente peatonal realizado), [411] sugiero lo siguiente:

- Sería aconsejable, trazar una calle interna al área conectando Via del Commercio con dirección noroeste-sureste, retomando el eje existente en la fábrica de gas, para mejorar la conexión del área con el barrio.
- Resulta confuso el trazado de la prolongación de la Circunvalación Ostiense, pues claramente propone atravesar el edificio Enel de *Via Ostiense* (situado entre los números 94 y 96 de la calle) pero no sólo por su parte central porticada, sino también por su parte edificada. Debería hacerse un estudio de factibilidad al respecto.

410 En esta imagen se muestra sólo el estado actual de pertenencia de los terrenos del área de interés. No es, por tanto, un plano de proyecto aunque lo presente el *Proyecto ENI*, 2011.

z- El enterrar el *Lungotevere*, visto que se trata de un área arqueológica, será un tema complicado de gestionar, pero el haber realizado antes el puente peatonal de este soterramiento, no parece dejar más alternativa. Por otra parte, el soterramiento de sólo una mínima parte, tampoco parece resolver el problema del tráfico, ya que probablemente, en el punto de conexión entre el *lungotevere* y la prolongación de la *Circonvallazione Ostiense*, se obstruirá el tráfico. Si se

411 “Sistema urbanístico y usos propuestos”, Proyecto ENI, 2011.

mirase sólo la cantidad de tráfico, convendría que el recorrido subterráneo fuera más largo, por ejemplo, desde la Basílica de San Paolo Extramuros hasta el Matadero, o incluso hasta el puente Sublicio, para dar prioridad a los recorridos peatonales; sin embargo, los restos del antiguo puerto romano de Ripa Grande (a la altura de *Testaccio* - *Porta Portese* - *Trastevere*) dificultarían, como suele pasar en Roma, la labor.

Algunas consideraciones sobre las decisiones del proyecto arquitectónico ENI:

El proyecto propone la demolición masiva de los edificios industriales, entre ellos algunos de gran valor (en especial, hornos nº 93, gasógenos nº 23, naves nº 41, 29a) para construir encima otros nuevos. Sin embargo, en una zona con restos industriales importantes como ésta, además de construir cosas nuevas, sería enriquecedor reutilizar lo existente (no son cosas incompatibles).

- La división que se propone del área según un eje noroeste-sureste, concede una excesiva extensión al área ENI y reducida del parque (nótese que, aunque el interior de los gasómetros y las cubas de almacenamiento de carbón se haya pintado de verde, no son “espacios verdes”, sino contruidos). El parque, por tanto, ya no es tal, sino que se reduce a los espacios intersticiales entre edificios y al borde fluvial terraplenado.

- La nueva alineación de los edificios no considera los alineamientos históricos del área (no basta con que los nuevos sean perpendiculares al río). Por ejemplo, se pierde así el gran eje central noroeste-sureste.

Aunque el interés del proyecto sigue vigente por parte del Ayuntamiento y de los propietarios del área, en los últimos años ha perdido fuerza ya que ENI no ha vuelto a confirmar su interés.⁶⁷

A pesar de que es una zona muy apetecible para los inversores privados, debido fundamentalmente a su céntrica localización urbana, hay varios temas que complican la situación. Por una parte, está la dificultad de llevar a cabo un programa unitario para el área debido a la diversidad de funciones e intereses por parte de los diversos propietarios. Pero, sobre todo, el mayor problema es encontrar inversores dispuestos a invertir la gran suma de dinero necesaria, no sólo para construir nuevos edificios, sino también para mejorar los terrenos altamente contaminados (suma que el Ayuntamiento nunca se podría permitir), rehabilitar las estructuras existentes y asumir las limitaciones edilicias que comporta una zona arqueológica. Anteriormente, ya la *Università di Roma Tre*, uno de los entes que involucrados en el proceso originario de recualificación del área Ostiense-Marconi, modificó sus intereses con respecto a la fábrica de gas y hace ya tiempo que desestimó la posibilidad de construir ahí la Biblioteca Central de la Universi-

⁶⁷ Última actualización de abril de 2015.

dad que en 2000 el PUOM preveía. Pero el cambio de programa más significativo, y seguramente más dañino para el área, ha venido por parte del actual alcalde de Roma, Ignazio Marino, que ha cambiado, en 2014, la localización prevista en el PUOM del Museo de la Ciencia y la Energía previsto junto al gasómetro, desplazándolo hasta el barrio Flaminio, cerca del MAXXI.⁶⁸

Algunas de las transformaciones concretas más significativas que se han observado en el área Ostiense-Marconi en los últimos diez años, han sido:

- La restauración de la *ex Reale Dogana del Porto Fluviale di Roma* (mantiene su función de aduana), los *ex Magazzini Generali* (hoy Instituto Superior Antiincendios), la *ex fabbrica Mira Lanza* (nuevo Teatro India), los *Mulini Biondi* (transformados en viviendas con garajes) y varias naves del *Mattatoio* para integrarlas en la ya *Facoltà di Architettura di Roma Tre*.⁶⁹
- La demolición de todo el *ex Consorzio Agrario* salvo el pequeño pabellón de entrada, para realizar un proyecto privado, aprobado por el Ayto., para construir entre éste y la Aduana, cinco edificios residenciales de seis alturas que alterarán, irremediablemente la escala del contexto.
- La realización de un nuevo puente peatonal (mencionado anteriormente) a la altura del gran gasómetro, y el asfalto parcial de las orillas del Tíber (aceras e iluminación).
- La transformación de la antigua Estación Ostiense en el centro comercial culinario Eataly, con gran éxito a nivel urbano.
- Se está llevando a cabo la restauración de los *Mercati Generali* para su transformación en lo que se había llamado la *Città dei Giovani*, proyecto de carácter cultural-comercial-lúdico que Rem Koolhaas ganó en 2004. Sin embargo, desde que OMA abandonó el proyecto por problemas económicos con el Ayuntamiento, el programa incluirá ya sólo algunos usos públicos (como la ampliación de una biblioteca ya existente o la realización de una plaza central) pero, fundamentalmente, una gran cantidad de oficinas.

⁶⁸ En 1988, la junta comunal, había instituido una "Comisión para idear un plan de ejecución para la realización en Roma de un Museo de la Ciencia", y en julio de 1999, el Programa de intervenciones para Roma Capital destinó un primer financiamiento de 1000 mill. de liras (unos 500.000 €) para el estudio de factibilidad y la adquisición de las áreas necesarias para su realización.

⁶⁹ Recordemos que la restauración de la *Centrale Montemartini*, internacionalmente elogiada, es anterior (Proyecto iniciado en 1995, formalizado en 1999-2000 y actualizado en 2003-2005).

- Y dentro de los confines de la ex fábrica de gas, sólo se ha realizado la rehabilitación de algunas estructuras (que se describirán a continuación).

Así, van pasando los años, y dentro de la antigua fábrica de gas, los edificios se van marchitando poco a poco. Si no se toman pronto serias medidas de intervención, la fábrica acabará por desaparecer.

El reto más complicado será seguramente actuar sin perder de vista el valor público del área, su potencial urbano, paisajístico y cultural, revalorizando la personalidad industrial que le es propia, sin caer en la pura especulación inmobiliaria.

2.3. Propuesta: un Plan de Intervención Global.

2.3.1. Presentación del caso de estudio asociado al planteamiento de los problemas teóricos: Cada edificio un reto.

La reflexión sobre las posibilidades de recuperación del área industrial de Ostiense me ha llevado a profundizar en diversas cuestiones arquitectónicas acerca de la intervención en el patrimonio y los problemas teóricos asociados (como ya se ha visto en el Capítulo 1, en particular, en los apartados 1.2 y 1.3). De este modo, me he adentrado en el mundo de la restauración y del proyecto. Se ha preferido dejar para el final esta reflexión sobre los edificios de la fábrica, porque se considera importante sopesar los planteamientos teóricos antes de realizar cualquier intervención, así como mantener una actitud crítica y creativa frente a la pre-existencia. Así, este preámbulo a la propuesta de Plan de Intervención comienza presentando los edificios principales de la fábrica (empezando por el gasómetro mayor, los gasómetros menores, los gasógenos, etc.) vinculados a los problemas teóricos (el valor del 'monumento', los usos compatibles, la reintegración de las lagunas, etc.), como se propone en los diez epígrafes de este apartado.

1. Gasómetro mayor: El valor del *monumento*.

Retando las conciencias artísticas más tradicionales de la ciudad, el gran gasómetro ha logrado su reconocimiento en el panorama romano. Con la ampliación del concepto clásico de monumento (histórico-artístico), el siglo veinte nos trajo nuevas categorías monumentales (arqueológica, industrial,...), y de este modo las "catedrales de la industria" han pasado al imaginario patrimonial. Si la *condición de monumento* ha de reunir tres aspectos ineludibles⁷⁰ : a) el documental, b) el arquitectónico y c) el significativo, el Gasómetro sin duda la cumple:

⁷⁰ GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *La restauración objetiva (método SCCM de restauración monumental)*. Memoria SPAL 1993-1998. Diputación de Barcelona. Barcelona, 1999, pp. 16-20. El autor habla de las tres facetas básicas del monumento, aquí resumidas:

a) Documento histórico, por ser memoria de la historia y la cultura del pasado y de sí mismo, y por suministrar datos sobre el arte, la arquitectura, la construcción y la técnica del pasado, etc.

412 Foto del gasómetro mayor durante la *Notte Bianca di Roma 2006*.

- a) Es testigo (y protagonista) del desarrollo industrial de la ciudad, y como tal, da fe de su pasado (aunque reciente), documentando un sector de la cultura material que hoy interesa conocer y valorar.
- b) Como objeto arquitectónico, cumple materialmente con la función utilitaria y simbólica para la que fue concebido (*utilitas, firmitas y venustas* vitruvianas), denotando belleza formal, espacial y material, no sólo en sí mismo, sino también a nivel urbano y paisajístico. Con gran altura y discreta transparencia, emerge ya como un hito consolidado.
- c) En torno al Gasómetro se ha construido la identidad colectiva *novecentesca* de Ostiense, trascendiendo su significado industrial para llenar numerosas páginas del arte de la Roma moderna y contemporánea. Así lo encontramos en los grabados de Vespignani o en las páginas de Pasolini, como telón de fondo de films o eventos, como objeto de reportajes fotográficos y performances artísticas.

¿Qué más puede aportar el Gasómetro a Roma? La recuperación de su entorno ex industrial regeneraría toda un área deprimida envidiablemente situada, gracias

-
- b) Objeto arquitectónico, por su carácter material (racionalidad en la disposición de los materiales y sistemas constructivos), belleza formal y espacial, función utilitaria y simbólica, valor urbano o paisajístico, vinculación a realidades sociales y territoriales, etc.
 - c) Elemento significativo, por sus valores subjetivos como el simbólico o emblemático, los puramente emocionales –estéticos o sentimentales– o las convicciones más íntimas, como por ejemplo, la evocación de la trascendencia.

a su posición relativamente céntrica y bien comunicada a través del transporte público. El área tiene suficiente entidad como para implementar la personalidad del barrio e impulsar un nuevo polo de atracción urbana.

2. Gasómetros menores: Los usos compatibles y la reversibilidad.

Recientemente, los gasómetros menores han sido transformados para ser reutilizados. La revitalización del patrimonio es, sin duda, fundamental para garantizar su permanencia. Sin embargo, la asignación de usos no es siempre fácil y frecuentemente éstos se deciden sin la suficiente reflexión sobre las posibilidades reales del edificio para asumirlos sin ver perjudicados sus valores esenciales.

En el caso en que el edificio ya no pueda mantener su uso originario, se recomienda buscar “usos compatibles”, lo cual no quiere decir que necesariamente deban ser económicamente productivos, sino que a veces es razonable conservarlos simplemente como objetos de estudio y si es posible, visitables. Para encontrar un empleo adecuado, hay que conocer, en primer lugar, la naturaleza del edificio. En el caso de los gasómetros, eran depósitos de gas que llenaban y vaciaban su campana interior en función del volumen de gas producido y demandado para el consumo de la ciudad. Constaban de varias partes: una estructura externa guiaba el engranaje que sostenía la campana interior en su ascenso y descenso, y un tanque de agua perimetral semienterrado, alrededor de la campana, evitaba las fugas del fluido.

En el caso de los gasómetros, se han desmantelado sus campanas interiores, vaciando el interior de todos ellos y destruyendo así su maquinaria (sin oposición aparente de la Soprintendenza). Uno se ha convertido en un garaje (su interior ha sido hormigonado para crear los diferentes niveles de plataformas), otro es ahora central de reducción de gas y otro central térmica de calderas y depósito de material. Hasta cierto punto se podría decir que han sido intervenciones comedidas, al no haber colmado todo el volumen de la estructura, conservando la transparencia que desde el cese de su actividad se percibía, sino sólo su basamento, pero han perdido su condición de transparencia y opacidad variable que tan sugerentes los hacía, y han quedado reducidos a una carcasa, a un mero contenedor. (Del mismo modo, en el gasómetro mayor existía un problema de

413 Foto de los gasómetros menores (Libro *I fantasmi dell'Ostiense*).

verticalidad y nunca se pudo llenar hasta su cima con la quinta campana, sino sólo hasta la cuarta. En vez de desmantelar toda su maquinaria interna, se podía haber planteado su recuperación para espacios cubiertos de volumen variable o, al menos, conservar una porción del engranaje para mostrar cómo se llenaba y vaciaba, pero claramente era más fácil no hacerlo...) Con la introducción de estos usos se ha negado cualquier valor del edificio que no sea puramente utilitario. Reduciendo sus restos materiales se ha mermado el entendimiento de su tipología originaria: los visitantes no dejan de preguntarse cómo funcionaba, cómo era por dentro, el por qué de su carcasa estructural cilíndrica, etc.

Esto lleva a formularse diversas preguntas: ¿Se reconocen estos edificios como monumentos? ¿Qué valores del edificio justifican su restauración? (¿Es necesario ir más allá del provecho económico!) ¿Qué nuevos usos son aconsejables para una estructura de este tipo? ¿Se podían plantear funciones que permitieran la conservación de la maquinaria interior e incluso su reactivación? ¿Podrían haberse planteado usos temporales que no comprometieran cambios bruscos en su materialidad? ¿Es posible garantizar la reversibilidad de las intervenciones? ¿La existencia de varios elementos similares resta singularidad a su existencia o interés a su conservación?

414 Foto de los gasógenos (foto de la autora, 2005).

3. Gasógenos: Las adiciones. Las lagunas y la reintegración. Las ruinas.

Como fruto de la evolución del proceso industrial, las instalaciones de la fábrica se fueron modificando y actualizando a lo largo de los años (algo frecuente en la industria). Una de las instalaciones que más cambios experimentó fue la de hornos y gasógenos para la destilación y gasificación del gas, bombardeada además durante la II Guerra Mundial. Hoy los gasógenos han llegado a nuestros días como una imponente ruina que, en su longitud, va desmaterializándose, perdiendo poco a poco su revestimiento, hasta dejar desnuda su estructura. A pesar de haber perdido en gran medida su condición arquitectónica, este rascacielos horizontal sigue despertando admiración y tiene la capacidad de recordarnos lo que supuso para la historia del lugar.

A través de la suma de agregaciones se puede leer en parte la historia de los edificios. A la hora de restaurar, puede surgir la duda sobre la eliminación o conservación de añadidos de épocas posteriores a la del origen del edificio, sin embargo, éstos forman parte de su identidad y no suele ser fácil ni razonable prescindir de ellos, a no ser que entorpezcan el entendimiento de la construcción y carezcan de interés arquitectónico. De hecho, las teorías de restauración los consideran enriquecedores, no sólo por su valor histórico, sino también, en muchos casos, por su valor arquitectónico. Si fuera necesaria una aportación contemporánea, algo bastante frecuente en las restauraciones, ésta debería enriquecer la obra a nivel funcional, material, creativo, etc.

Como problema opuesto al de qué hacer con los añadidos, encontramos el tema de la reintegración de las “lagunas”. Estos vacíos, de diversa índole, en el edificio suelen dificultar su comprensión global. Se pueden subsanar o no, pero si se opta

415 Foto del conjunto (Archivo Italgas, 1930)

por la primera opción, generalmente, se aconseja no cometer un equívoco histórico tratando de asemejar totalmente lo nuevo a lo antiguo, sino diferenciarlo sutilmente. Existen múltiples opciones y estrategias técnicas para realizar las integraciones, desde las más miméticas (en su extremo se sitúan las reconstrucciones estilísticas) hasta las que exacerban el contraste. En cualquier caso, la clave para el éxito parece ser el diálogo con la preexistencia, como anteriormente se ha visto en los ejemplos a lo largo del Capítulo 1.

El valor significativo de estas ruinas (o más bien, restos obsoletos cargados de historia) debería ser suficiente como para conservarlas, sin embargo, esta sensibilidad viene a menudo relegada a un segundo plano por intereses económicos y complicaciones técnicas (véase por ejemplo su demolición parcial con la justificación de mejorar el terreno contaminado).

¿Cuál es el “precio” que hay que pagar para conservar el patrimonio?

De momento, parece que, inspirados por el fatalista “movimiento anti-restaurador”⁷¹ (aunque movidos por criterios bien distintos), sus propietarios esperan deseosos la lenta destrucción de sus restos abandonados a su suerte...

⁷¹ El comentario alude al rechazo por parte de William Morris y John Ruskin de “restaurar” (defendían sólo la estricta conservación), que equiparaba a falsificar y destruir. Como explica Ruskin en su libro *Las siete lámparas de la Arquitectura*, en la parte dedicada a la lámpara de la memoria: -“El verdadero sentido de la palabra restauración ... significa la destrucción más completa que pueda sufrir un edificio, destrucción de la que no podrá salvarse ninguna parcela, destrucción acompañada de una falsa descripción del monumento destruido”. Morris, por su parte, hablaba de la restauración como modo de pervertir los edificios. No se tenga aquí

416 Foto de los tanques de agua (2005).

4. Silos tolva, tanques de agua, edificio para la instalación Onia Gegi: Las arquitecturas menores y el conjunto.

Algunas pequeñas piezas con valor (por su significación, función, valor en el conjunto, calidad arquitectónica, etc.) de este conjunto fabril pasan desapercibidas al lado de los grandes protagonistas, sin embargo su papel en el proceso industrial era también importante. Es el caso de los silos tolva, el depósito de agua o el edificio para la instalación Onia Gegi, entre otros, que hoy se encuentran en un estado crítico de derrumbamiento. Por sí mismos no suponen un gran hallazgo, pero adquieren sentido dentro del conjunto, y éste a su vez se enriquece con ellos. Son capítulos de una historia que, si se pierden, será más difícil reconstruir. Sería importante, por ello, no desmenuzar el área, sino confeccionar un proyecto común (Plan Director), que apreciase el carácter industrial como valor añadido del área, y que lo supiera hacer “rentable” no sólo económica sino también culturalmente.

5. Tanques de agua: La intervención mínima.

Los tanques, antiguos depósitos para mantener sumergido en agua el carbón fósil, son los únicos elementos excavados en el terreno. Dado que la fábrica se

en cuenta el desprecio de Ruskin por la falta de estética (ornamento) que a su juicio impuso la Revolución Industrial.

417 Foto de almacenes, garajes y chamizos varios en torno al gasómetro mayor (foto propia 2013).

encuentra catalogada como “área arqueológica”⁷², si se excavase para realizar nuevas construcciones, las obras probablemente se paralizarían debido a la investigación arqueológica de los restos encontrados. Por este motivo, los tanques se han convertido en elemento de especulación sobre el cual construir un nuevo edificio. Sin embargo, nos situamos de nuevo frente a otro eslabón importante de la cadena industrial. Se encuentran en un discreto estado de conservación, por lo que su conservación material es factible.

Desde la ética de la Restauración, se recomienda actuar desde el principio de “mínima intervención” y, por tanto, ceñirse a lo estrictamente necesario, rechazando intervenciones agresivas que puedan dañar la integridad del edificio. Obviamente, los límites de una intervención mínima son subjetivos, y no será posible establecerlos sin un conocimiento integral del elemento, su contexto y los requisitos de un hipotético proyecto. La honestidad profesional debería llevar a realizar ‘tanto como sea necesario y tan poco como sea posible’.

6. Almacenes y garajes secundarios: Seleccionar con criterio qué conservar.

⁷² Véase la Carta per la qualità, normativa urbanística del Ayuntamiento.

418 Foto del antiguo parque de coque (Archivo Italgas).

¿Hay que conservarlo todo?, ¿dónde está el límite?

Así como hay pequeños elementos relevantes de los cuales sería un error prescindir, hay otros que enmarañan el contexto, como el cúmulo de almacenes y garajes en torno al gasómetro principal, contruidos sin ninguna planificación ni calidad arquitectónica. Para tomar decisiones acerca de qué conservar o demoler, no bastará un análisis material o constructivo de las patologías o del estado de la estructura, sino que será necesario un profundo análisis histórico y arquitectónico (tipológico, funcional, formal,...).

Los motivos derivados de este estudio deberían prevalecer sobre las especulaciones inmobiliarias, las presiones políticas y demás intereses derivados del neoliberalismo. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario, y parece que la Administración no tuviera recursos (en realidad, recursos económicos para expropiar los terrenos) para oponerse a los intereses privados que al final consiguen destruir el patrimonio industrial.⁷³ Así, en nuestro área, se ha procedido a la demolición de ciertos edificios por encontrarse sobre áreas contaminadas (véase parte de

⁷³ Podría buscarse el origen de este fenómeno en la destrucción masiva de extensiones industriales que Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevaron a cabo en los años ochenta (véase ciudades como Manchester o Detroit); un fenómeno sólo comparable con el daño que las desamortizaciones del s. XVIII supusieron en España para los edificios eclesiásticos.

los gasógenos), por haber excedido los metros cuadrados contruidos de edificabilidad prevista, o simplemente porque faltaba la licencia de obra originaria. En el ámbito patrimonial el presupuesto no puede ser el único factor determinante (el factor cultural debería ser el principal) y mucho menos hay que ver el patrimonio como un enemigo, sino como una inversión a largo plazo que, si se sabe gestionar, dará también su rendimiento económico (Véase por ejemplo cómo los alemanes, orgullosos de su patrimonio, han sabido sacar partido a su cuenca del Ruhr, creando una red de turismo industrial sostenible que da servicio, en primer lugar, a los ciudadanos, con una oferta lúdica-cultural de elevada calidad).

7. Parque de coque: El paisaje industrial. La reinterpretación del contexto.

El parque de coque era una explanada llena de montones donde acumular el carbón, una topografía artificial en continuo cambio volumétrico (parecida a la de las salinas y sus montañas de sal brillantes bajo el sol) en torno a la cual giraba todo un engranaje de grúas, cintas transportadoras, silos tolva, etc. Hoy vacía y sin más movimiento que el de la luz del sol, espera a que se le asigne alguna función que la reactive, pero... ¿Es posible o adecuado transformar este paisaje hostil, castigado y contaminado en un lugar agradable dedicado a la cultura y al ocio? Precisamente, con la aparición la Arqueología Industrial⁷⁴ surge la concepción del Paisaje Industrial como nueva visión de la relación naturaleza y artificio que intenta reconciliar el paisaje con la industria.⁷⁵

Brevemente, se recuerda que el término paisaje como término estético-científico viene ligado al concepto romántico de lo sublime y lo pintoresco, aunque la primera obra literaria que manifiesta interés por la contemplación del paisaje, es el relato de la subida de Petrarca al Monte Ventoux en 1336. En el romanticismo,

⁷⁴ Kenneth Hudson escribió en 1963 uno de los primeros libros sobre esta materia surgida en Gran Bretaña, *Industrial Archaeology: An Introduction*, y en 1965, *Industrial Archaeology of Southern England*, entre otros muchos. Fue el primer editor del *Journal of Industrial Archaeology*, cuya prensa se expandió rápidamente.

⁷⁵ Ver sobre este tema, el interesante artículo de Esperanza Marrodán Ciordia, resumen de su tesis doctoral: *De la fascinación formal a la nostalgia. La ruina industrial en el paisaje contemporáneo*. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español, Bienes Culturales nº 7, año 2007, pp. 103-117.

el paisaje deja de ser entendido como trasfondo de la actividad humana para adquirir mayor protagonismo. Esta visión va extendiéndose en paralelo con la pintura.⁷⁶ Más adelante, la experiencia viajera (Grand Tour) despierta el asombro ante el paisaje consolidando el concepto.

A finales del siglo XVIII, Edmund Burke⁷⁷ inicia la teoría de lo sublime, dotando al paisaje de connotaciones sentimentales profundas. El deleite placentero da paso a la emoción sobrecogedora, al sentido de inmensidad (la soledad, el miedo, el silencio, el vacío,...) y al poder dominador de la Naturaleza. Paralelamente, Uvedale Price⁷⁸ desarrolla el concepto de lo pintoresco, valorando lo rural, lo rústico, lo irregular. Posteriormente, la Modernidad prioriza la abstracción sobre el valor del paisaje. Se desarrolla un conocimiento sobre la naturaleza basado en la física y las matemáticas, y se crea una escisión entre ciencia y percepción. Augustin Berque⁷⁹ declara que “la Naturaleza se divide en dos mundos incompatibles: de un lado, lo que de él revelan nuestros sentidos (el paisaje); de otro, lo que de él nos enseña la ciencia (la verdad)”.

En 1959, el matrimonio formado por Bernd y Hilla Becher, dos estudiantes de pintura que se habían conocido hacía un par de años en Düsseldorf, realiza la primera de sus series fotográficas en blanco y negro documentando edificios industriales. Su trabajo muestra la fascinación de ambos por la similitud con la que habían sido creados ciertos edificios.⁸⁰ Realizan las fotografías desde diferentes puntos de vista con una cámara de gran formato, pero siempre en un plano perpendicular al objeto retratado. Las imágenes de los edificios con idéntica función fueron mostradas juntas invitando al público a comparar las formas y diseños. Estos edificios eran principalmente graneros, torres de agua, silos de almacenamiento, castilletes de extracción o altos hornos. Su rigor llega a ser tan obsesivo que le transfiere a sus escenas un carácter científico. Se creó cierta polémica

⁷⁶ Javier Maderuelo lo describe brillantemente en sus libros, p.ej. en *El Paisaje. Génesis de un concepto*. Editorial Abada. Madrid, 2005.

⁷⁷ BURKE, Edmund. *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello*. Editorial Tecnos, Madrid, 1987 (original de 1795).

⁷⁸ PRICE, Uvedale. *An essay on the Picturesque, as Compared with the Sublime and the Beautiful*. London, 1794.

⁷⁹ BERQUE, Augustin. *En el origen del paisaje*. Revista de Occidente, nº 189, 1997, pp. 7-21, p. 21.

⁸⁰ En 2005, la Fundación Telefónica de Madrid organizó la primera gran exposición en nuestro país dedicada a su obra: Bernd & Hilla Becher. *Tipologías de edificios industriales*.

sobre su rígida estética, al principio solo valorada por ingenieros y arquitectos. Pero es precisamente ese rigor similar al de “una lección de anatomía” lo que constituye su verdadero valor, al observar el conjunto de su obra, consiguiendo obtener una abstracción realmente novedosa para la fotografía contemporánea. En los años 60, Robert Smithson y otros artistas (conocidos como artistas del paisaje), como Walter de Maria, Richard Long, Hamilton Findlay, Christo e Jean Claude, retoman la idea de lo sublime recuperando esa concepción estética descuidada por la modernidad. Su visión de admiración y respeto por el paisaje les lleva, en repetidas ocasiones, a intervenir en paisajes degradados, logrando enaltecer su belleza (obras de *land art* inglesas o los *earthworks* americanos). No sólo tratan de recuperar la conexión entre estética y paisaje, sino de hacer del Arte mediador entre el ecologista defensor de la naturaleza y el explotador que la utiliza.

Robert Smithson realiza en septiembre de 1967 *Un recorrido por los monumentos de Passaic*,⁸¹ su ciudad natal, convertida entonces en un suburbio degradado de New Jersey. A través de unas sugerentes y oportunas fotografías, convierte en monumentos fascinantes y evocadores los restos de un territorio industrial desolado. Interpreta las instalaciones industriales devastadas en términos estéticos, como ruinas capaces de alcanzar la inmortalidad del monumento, como memoria de un paisaje industrial agotado y entrópico. Con este texto se inaugura una nueva manera de entender lo pintoresco, apuntando a un cambio sustancial en la sensibilidad de la tradición paisajística norteamericana.

Una vez transformada la mirada a través del arte, la arquitectura y el paisajismo tenían el camino allanado para las primeras transformaciones de complejos industriales. Así, dentro del ambicioso programa de renovación ecológica y económica del territorio de la región alemana del Ruhr que recorre el río Emscher, IBA-Ermscher Park, Peter Latz inicia a finales de los ochenta la reconversión de la antigua planta siderúrgica Thyssen Hochofenwerk Meiderich, situada al norte de Duisburg: 200 ha formadas por una zona minera y de producción de coque, una fábrica siderúrgica, almacenes y una extensa red de vías férreas industriales. El conjunto presentaba una imagen amable a pesar de la contaminación del terreno

⁸¹ SMITHSON, Robert. *Un recorrido por los monumentos de Passaic*, New Jersey. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

419 Foto de los almacenes gemelos, uno de los pocos edificios que se conservan tal y como eran (foto de la autora, 2013).

y las aguas, cubierto de vegetación espontánea. Para la planificación del parque hubo que contar con la compleja red de elementos industriales abandonados valorándolos como patrimonio histórico, integrar la fauna y flora espontánea, y plantear (en colaboración con la participación ciudadana) una oferta cultural y de ocio. La actuación se dividió en varios sistemas: el agua, las vías férreas, las estructuras industriales, etc. La obra, internacionalmente reconocida con diversos premios de paisajismo, urbanismo y arquitectura, es una referencia fundamental para este tipo de intervenciones.

Los objetivos a nivel territorial que se han seguido han sido:

- Transformación ecológica del sistema fluvial del Emscher (350km).
- Modernización de las ciudades industriales.
- Conservación del patrimonio industrial como testimonio histórico.
- Preservación y reconstitución del paisaje regional.

A nivel local, se ha trabajado para lograr:

- Sensibilidad hacia el patrimonio (respeto, orgullo, conservación, reutilización, desarrollo cultural y formación de la identidad).
- Participación de la ciudadanía en el programa de usos.
- Creación de un gran parque y bonificación del terreno.
- Calidad de intervenciones paisajísticas, urbanísticas, arquitectónicas.

Ostiense se enfrenta a un desafío similar al de Duisburg: la reinterpretación paisajística de un contexto industrial de carácter urbano. Esperemos que el resultado esté a la altura de las expectativas creadas.

8. Almacenes gemelos: La restauración y la autenticidad.

Estos almacenes de material han sido rodeados de construcciones añadidas que han empeorado su entendimiento. Sin embargo, los edificios han sido siempre bien vistos por sus dueños, y restaurados en 2004, conservándolos tal cual eran, a excepción de su cubierta de eternit (fibrocemento), que fue sustituida.⁸²

Mucho se ha hablado y se habla sobre la necesaria transmisión de la autenticidad de los monumentos en la restauración. Aunque generalmente ésta se ha asociado a la materialidad original del monumento, el debate oscila entre los defensores de la autenticidad “conceptual” y la “material”.⁸³

Podríamos plantear el problema del siguiente modo:⁸⁴ ¿Puede una forma original ser asumida por una materia distinta y seguir siendo, como tal forma, auténtica? ¿Puede una materia informe (por mutilación o deterioro) o que haya perdido su papel estático, conservando su naturaleza original, representar la autenticidad del edificio?

Idealmente, sería preferible que se conservaran las dos (esto garantizaría un óptimo estado del monumento), lo cual no siempre es posible, pero apostar por una u otra, radicalizando el problema, sería como desnaturalizar la Arquitectura... Ni pátinas milenarias imposibles de limpiar, ni prótesis invisibles para sostener el edificio, sino más bien, razón y técnica para actuar equilibradamente a nivel conceptual y material.

9. Sala de medidores: La maquinaria original. Restauración y notoriedad moderna.

⁸² Ver ficha de los almacenes en el apartado 2.1.5. Catálogo de razonado de elementos.

⁸³ Véase el apartado 1.2. del Capítulo 1, pp. 22-33, sobre *Integridad funcional y autenticidad*

⁸⁴ GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *La restauración objetiva (...)*, op. cit., pp. 21-23 y 35.

420 Fotos de 1998 del interior del edificio de medidores con la maquinaria original (Memoria Italgas 2003).

El conservar la maquinaria original suele traducirse en una limitación de espacio para el nuevo uso y costes añadidos de restauración.

¿Por qué conservarla? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto condiciona o enriquece la nueva función?

En el caso de la nave de medidores, constaba de dos plantas (la principal, bajo cubierta, y otra semienterrada), en las cuales se localizaban toda una serie de tuberías de distribución y los grandes cilindros para medir el gas. Se conservan fotografías antiguas con la cubierta a dos aguas, y otras más recientes de 1998, con la maquinaria antes de la restauración.

El planteamiento de conservar la nave tal cual, con sus forjados originales, junto a su volumen gemelo (frente a ella): la nave para depuración de aguas, se desestimó por presentar ésta última terreno contaminado en el subsuelo. En cambio, se ha eliminado completamente la maquinaria, y en la nave de medidores se han introducido cuatro forjados donde antes había uno, se ha perforado la franja superior del muro perimetral para introducir un cerramiento continuo de vidrio, y se ha cambiado el revestimiento de la cubierta por uno metálico.

Al parecer, a consecuencia de la contaminación del terreno y probablemente también debido a un exceso de edificabilidad, la Propiedad ha pactado con el Ayuntamiento la demolición de la nave de depuración de aguas, y el mismo cami-

421 Foto de la grúa de puente fijo (Archivo Italgas).

no lleva la nave de extractores, dos volúmenes adosados con cubierta abovedada (como se observa en el análisis realizado para el desarrollo del *Proyecto ENI*). Con independencia de los criterios de conservación y restauración, viendo la nave, no hay duda de la calidad arquitectónica del trabajo realizado por el estudio de arquitectura Colombari - De Boni, que han sabido transformarla con sencillez, confiriéndole la notoriedad moderna propia de nuestro tiempo.⁸⁵

10. Las grúas: ¿Ausencia, reconstrucción o reinterpretación?

Fundamentalmente, hay dos tipos de reconstrucciones: las parciales y las totales. Las de fragmentos parciales de un edificio se dan casi en todas las restauraciones, y las reconstrucciones totales de edificios, poco comunes por lo general, que se suelen realizar a menudo después de la destrucción trágica de edificios (bombardeos, incendios, terremotos, etc), aunque no sólo en estos casos.

Muchos de los autores que están a favor de las reconstrucciones totales definen las actuaciones realizadas en los edificios a lo largo de la historia en el estilo propio del momento, sin embargo, son incapaces de aceptar la reinterpretación en clave contemporánea de un edificio desaparecido. ¿Denota esto una inseguri-

⁸⁵ Ver ficha de las grúas en el apartado 2.1.5 Catálogo de razonado de elementos del Capítulo 2.

dad proyectual o desconfianza respecto a la arquitectura contemporánea? ¿Añoranza del Pasado? ¿Presiones políticas y ciudadanas?

Las grúas marcaban el punto de partida de la producción del gas. Hoy sólo nos quedan las huellas de su cimentación. ¿Podemos soportar su ausencia o son imprescindibles para entender el proceso industrial? ¿Conviene reinterpretar metafóricamente su antigua función en el lugar? Parece, al menos en este caso, que su reconstrucción queda fuera de toda lógica.

2.3.2. La ordenación integral del conjunto.

Objetivos

El **objetivo principal** del Plan es la recuperación del Conjunto Industrial para su integración en el desarrollo del municipio y en el entorno comarcal, como un recurso cultural - patrimonial singularizado, basado en el turismo industrial y fluvial; y la reinserción funcional de los antiguos edificios dentro de un nuevo parque urbano para su uso y disfrute cotidiano por parte de los ciudadanos del barrio.

Su **valor de conjunto** implica la necesidad de planificar la conservación de la fábrica entera y no de sus piezas por separado. También conlleva recuperar, no sólo las instalaciones de mayor entidad, sino también las de menor valor arquitectónico que sean importantes para entenderla globalmente. Recuperar la fábrica hace referencia a su entidad física y a su carácter como generador de ciudad y como pieza clave del sistema autónomo y sostenible que fue durante años. Entenderla supone principalmente poner en evidencia el antiguo proceso productivo. Esto se traduce principalmente en el trazado urbano (accesos, recorridos, conexiones, etc.) y en la conservación de sus instalaciones (incluyendo sus bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales). El reto, por tanto, consistirá en actualizar las funciones del área en base a las necesidades actuales, clarificando la comprensión global del antiguo Conjunto Industrial.

La recalificación urbana requerida no puede reducirse al perímetro físico de la fábrica, sino que ha de englobar su entorno, dando especial importancia al río, eje vertebrador del territorio. Se trata de un contexto más amplio. Esta fábrica, como tantas otras de su misma tipología, se localizaban en un entorno rural, fuera del centro urbano, próximas al ferrocarril y a un curso fluvial del que se abastecían, lo cual les hacía relativamente autónomas. Por ello, su entidad puede prescindir de su **ámbito urbano y territorial**. En este sentido, parece necesario determinar un primer núcleo de protección dentro de su confín histórico, y un anillo de protección perimetral más dilatado, en el que se establezcan una serie de usos para favorecer su preservación.

Diagnóstico de problemas

Para alcanzar la comprensión del conjunto de un modo global, existe un obstáculo a priori: la **división del área** de la ex fábrica. Es decir, la empresa Snam-Italgas mantiene la mitad noreste en funcionamiento y pretende ceder sólo la mitad suroeste al Ayuntamiento a cambio de la construcción de nuevas dotaciones privadas. Es necesario superar este inconveniente, estableciendo un acuerdo entre Ayuntamiento y Propiedad para la apertura controlada e integrada de la parte privada dentro del parque previsto. Pero, por el momento, no parece que la negociación entre ambas partes sea sencilla. Además, en la parte noroeste hay varias naves abandonadas en mal estado de conservación que sería importante recuperar antes de que se perdieran definitivamente. Y no parece que la propiedad esté dispuesta a ello (Ver fotoplano de obras previstas por Italgas: [\[422\]](#)).

Por otra parte, se encuentra la enorme dificultad, fundamentalmente económica, de **bonificar el terreno** contaminado por los restos industriales, que es además de sedimentación fluvial.

Además, existe un **riesgo de derrumbe** en muchas de las instalaciones del área, que necesitan una actuación urgente.

Se trata de una zona de **interés arqueológico** (antiguo puerto fluvial y restos romanos: se ha descubierto una villa romana en los contiguos Almacenes Generales), algo a tener en cuenta antes de prever (y por supuesto antes de excavar) nuevas construcciones.

A nivel urbano, la extensa área semi-abandonada que nos ocupa representa una fuerte interrupción del tejido, incrementada por la división de barrios que ya el río supone. Esto se traduce en una disfuncionalidad también para la ciudad.

El Ayuntamiento no dispone de fondos públicos suficientes para abordar los gastos que todo esto supone. Por ello, necesita la financiación de inversores privados, que deberán abordar, sin embargo, un largo proceso antes de obtener beneficios.

Todo esto apunta a la necesidad (cada vez más urgente) de afrontar la situación y devolver a Roma una parte de su historia.

422 Fotoplano de obras previstas por Italgas para la zona de la antigua fábrica (se están llevando a cabo desde 2003).

Líneas de acción

Se sugieren una serie de líneas de acción generales a **nivel territorial** y a nivel local, o referentes al núcleo de la fábrica. Las primeras son:

1. **Transformación y manutención ecológica del sistema fluvial del Tíber.** La limpieza y descontaminación del río es imprescindible para garantizar el éxito del proyecto. De poco sirve bonificar el terreno de una zona verde fluvial si el curso de agua permanece altamente contaminado. La transformación no será rápida y, será necesaria una manutención continuada del ecosistema. Además, es necesario reconocer los elementos caracterizadores del entorno para reconsiderarlos adecuadamente. En este sentido, el *skyline* de la fábrica caracteriza el tramo fluvial de Ostiense; y la recalificación de este panorama, apreciable principalmente desde la otra orilla y desde el río (por ejemplo, a través de posibles trayectos en barco) sería también enriquecedor para la ciudad.
2. **Conexión territorial del área ex industrial con el entorno urbano metropolitano.** Esto no debe limitarse a los medios de transporte, sino realizarse también a través de una oferta de usos, que hagan de la zona un área especializada y atractiva. Es precisamente a partir de la arqueología industrial que Ostiense puede encontrar su 'filón'. Por ejemplo, Roma no tiene un Museo de la Ciencia y la Energía, y qué mejor zona para ello que la históricamente industrial. (Este proyecto era ya previsto en el PRG de Roma, pero recientemente ha sido desterrado por el alcalde Marino. Se solicita desde aquí reconsiderar esta decisión.) Esta importante dotación, sería un polo de atracción turística a nivel metropolitano e incluso regional. Otra idea para conectar el área a escala territorial es reconsiderar las posibilidades del Tíber, y plantearlo de nuevo como vía de comunicación y como tapiz de actividades. Asimismo, la conexión del área con el entorno inmediato, puede realizarse a través de la inclusión de servicios dedicados especialmente a los jóvenes (ver apartado 2.3.3. *El logro de usos compatibles*, a continua-

ción), complementarios a la oferta formativa de la Universidad Roma Tre, cuyo campus se encuentra en Ostiense y sus alrededores.

3. **Integración turístico-cultural** a través de la creación de una red turística especializada vinculando el patrimonio de la fábrica a los restos industriales del entorno (Marconi, Ostiense) a través de programas de desarrollo comarcales y actividades como recorridos específicos de patrimonio industrial. Esto, a largo plazo, comportará una revalorización urbana.

A **nivel local**, se determinan estas líneas de acción:

1. Llevar a cabo programas de sensibilización ciudadana hacia el patrimonio (desarrollar el sentido de pertenencia al lugar, el respeto por la historia y sus edificios, el orgullo por su patrimonio, la conservación y reutilización de éste, el desarrollo cultural y la formación de la identidad).
2. Participación de la ciudadanía en el programa de usos, a través de su opinión directa, conferencias y talleres.
3. Bonificar el terreno contaminado bajo los edificios sin derrumbarlos, como operaciones de cirugía selectiva.
4. Pensar el área como un parque urbano, perteneciente al gran parque fluvial del Tíber ya que, como antes se apuntaba, éste es el verdadero elemento vertebrador del territorio.
5. Crear un adecuado soporte infraestructural, rescatando caminos antiguos, canales de riego y vías ferroviarias, y añadiendo las calles necesarias para la comunicación en el interior del área y de ésta con la ciudad.
6. Determinar las actuaciones por orden de importancia y cronológico.

Estrategias

Para la ordenación urbanística del conjunto, se sugiere:

- Realizar una intervención de **recuperación material unitaria** de los antiguos edificios, de tal forma que estos se sigan percibiendo como parte de la misma entidad constructiva, diferenciándose de posibles nuevos elemen-

tos. Para ello, será importante homogeneizar las técnicas de restauración, los materiales a emplear y el estilo proyectual. Quizás fuera más fácil lograrlo si el proyecto lo llevase a cabo un mismo equipo técnico.

- Incluir nuevos elementos (construcciones, elementos vegetales, caminos) en el paisaje a través de la **superposición de redes**. Esto implica la posibilidad de lectura de cada red por separado, de modo que las nuevas funciones no interfieran en la lectura de las antiguas. Para ello, será de ayuda el lenguaje diferente de las arquitecturas (implícito ya en el origen de éstas, por su diversidad temporal y constructiva), y una adecuada señalética, pavimentación y vegetación.
- **Dar prioridad al parque**. Se trata de crear un parque urbano y fluvial (no se olvide la importancia del río), por lo que los elementos naturales y los espacios abiertos deben ocupar la mayor parte de la superficie, conectando las arquitecturas existentes y limitando la inclusión de las nuevas.
- Respetar en las nuevas construcciones la **altura media** de los edificios del área (2 o 3 alturas según la zona, gasómetros excluidos), y en ningún caso superar la altura de la base del gran gasómetro (de 16,5m, equivalente a unas 5 plantas). Es importante que la escala de las nuevas construcciones no anulen la percepción del paisaje existente, sino que se integren en él. Al igual que la cúpula de la Basílica de San Pedro es el monumento más importante del centro histórico y ningún edificio puede sobrepasarlo, el gasómetro mayor lo es de este área, y su protagonismo debe ser cuidado.
- Introducir **funciones variadas** para crear diversidad en el conjunto. Uno de los factores para garantizar la sostenibilidad de un barrio es la variedad de usos (evitar la zonificación). Puede haber una función predominante, pero una oferta más amplia será más enriquecedora. Será importante que estos usos fomenten además la integración social y la creación de empleo.
- Facilitar la **accesibilidad** al área. En el momento en el que el lugar se convierta en parque, el muro perimetral deberá volverse más permeable. Será necesaria la creación de calles de circulación interna (por ejemplo desde *Via del Commercio* y el *Lungotevere*), así como el puente de conexión (previsto en el PRG) entre el barrio Marconi y la Circunvalación Gianicolense. Deberá adaptarse a las personas con discapacidad motriz. [423][424]

Actuaciones

Para la ordenación del conjunto, se plantean estas actuaciones generales:

- Propuestas de recuperación física o constructiva:
 1. Musealización de elementos arquitectónicos, reservada a los elementos más significativos, como el gasómetro mayor. Comporta la consolidación y restauración rigurosa de los restos.
 2. Instalaciones con pervivencia de sus estructuras. Estas actuaciones comportan principalmente su rehabilitación.
 3. Obras de nueva planta.
- Propuestas de intervención sobre el paisaje:
 1. Recuperación de la red hidráulica, de caminos y vías ferroviarias.
 2. Introducción de nuevas infraestructuras (puente, calles, etc.).
 3. Construcción de espacios o elementos para la revalorización del entorno (plazas, hitos, instalaciones al aire libre).
 4. Sistema de señalización e información.

> Nótese como estas actuaciones generales propuestas son extrapolables a otros casos de estudio, así como la metodología empleada de elaboración del Plan de Intervención Global (análisis previo del caso de estudio desde todas las perspectivas posibles, realización del catálogo de elementos, estudio de la situación jurídica, determinación de objetivos, diagnóstico de problemas, líneas de acción, estrategias, actuaciones, usos compatibles, niveles de protección, tipos de obras aconsejadas para cada edificio, etc.). Como guía se ha seguido la filosofía de intervención del *Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España* y se han consultado en el IPCE diversos Planes Directores de Conjuntos Industriales, de los cuales los más significativos se han citado en la bibliografía (Colonia Sedó en Esparraguera, Reales Fábricas de Riopar en Albacete y el Conjunto Industrial de Arnao-Castrilló en Asturias). Como ejemplo de listado completo de los documentos que habría que realizar para desarrollar un Plan Director para un conjunto industrial, puede consultarse el *Anexo 2: Pliego de Condiciones Técnicas para la contratación del Plan Director del Conjunto Industrial de la Colonia Sedó*.

423 Fotoplano de circulaciones del estado actual.

424 Fotoplano de circulaciones propuestas.

2.3.3. El logro de usos compatibles.

Encontrar un uso compatible con la razón de ser de cada edificio y con las exigencias del contexto actual es el reto del proyectista. No se debe renunciar a explicar su significado originario, pues supondría entorpecer el entendimiento del conjunto. Por ello es fundamental haber analizado previamente la función primigenia de los edificios en los que se debe actuar y su contexto. Sin ese conocimiento profundo, se corre el riesgo de realizar un proyecto banal.

Por una parte, se hablará de usos compatibles para cada estructura industrial, en relación con el programa de las nuevas arquitecturas, y por otra de funciones complementarias del área a escala barrio y a escala ciudad.

Respecto a estas últimas, se considera fundamental replantear la idea inicial del PRG de situar aquí el **Museo de la Ciencia y la Energía**, ya que ésta es la zona industrial de Roma por antonomasia, donde la técnica se experimentó durante más de medio siglo para lograr iluminar la ciudad. El espíritu de investigación técnico-científica sería el que debería primar en el área, puesto que forma parte de su carácter. Además, el área necesita destacar por alguna dotación a escala urbana, a ser posible pública (algo que no sean edificios de oficinas) y convertirse en un polo de atracción. Este museo actuaría también como **centro de interpretación** del lugar, y podría incluir biblioteca y auditorio para conferencias.

Dado que las empresas de distribución de gas, electricidad y agua seguirán funcionando en la zona como hasta ahora vienen haciendo, se propone la creación de **escuelas taller** relacionadas con los oficios útiles para éstas, que podrían ocupar algunos de los antiguos espacios rehabilitados. Sería también interesante contar con la presencia en el área de la **Universidad Roma Tre**, establecida en este ámbito de la ciudad, por ejemplo, con una **biblioteca** científica (relacionada con el Museo propuesto), una **residencia de estudiantes** (nótese la falta de residencias de estudiantes en Roma). Además, sería conveniente incluir **instalaciones deportivas** (carril bici, carril para correr, pequeñas pistas, etc.), ya que el barrio tiene una gran carencia al respecto.

Desde luego, el río y su parque fluvial deben ocupar un papel predominante (vínculo paisajístico), y se debe evitar la masificación del área con construcciones nuevas, en favor de los espacios verdes. En estos espacios también se pueden

proponer **usos temporales** asociados a temas culturales, deportivos, culinarios y comerciales (**eventos**), así como establecer **itinerarios turísticos** variados, como el arqueológico (restos romanos), el de patrimonio industrial (siguiendo el proceso industrial de la fábrica), o el de fauna y flora (siendo éste el más específico del parque fluvial), con posibilidad de realizarlos a pie, en bici,... De este modo, la zona se abriría más a la ciudad y se daría a conocer su gran potencial.

Respecto a los usos compatibles para cada estructura industrial, a continuación se expondrá una propuesta programática de posibles transformaciones que, sin negar el significado del lugar ni el proceso industrial, generen funciones contemporáneas. Para su indicación, se seguirá el **orden del apartado 2.1.5. Catálogo de elementos** previamente desarrollado, y se indicará además **en verde la numeración de Italgas** utilizada en el mismo. En el plano de usos [425] [426] se puede ver esta descripción sintetizada.

1. **Grúas.** Aunque ya no se conserven, dado que marcaban el comienzo del proceso productivo, su situación (conocida por conservarse parte de la cimentación) sería un óptimo punto de referencia para el inicio del recorrido turístico industrial o como posible **acceso simbólico** al área desde el río.
2. **96 Tanques de carbón fósil.** Su localización semienterrada entre los gasógenos Viag-Solvay y el gran gasómetro, constituye un espacio importante para dar perspectiva de observación, por lo que conservar los tanques tal cual, como **láminas de agua** (útiles para el riego del parque y como depósitos anti-incendio), no sería una mala idea. Podrían adecuarse las líneas de subdivisión de tanques como pasarelas para cruzar de un lado a otro, integradas dentro de la actuación paisajística que requiere la zona. Sin embargo, siendo ésta un área de restos arqueológicos y un terreno altamente contaminado, el espacio vacío de las cubas facilitaría la inserción de nuevas construcciones, por lo que podría también plantearse la superposición volumétrica de algún uso, siempre que no borrara el anterior. Podría ser una edificación de escasa altura superpuesta a las líneas divisorias entre tanques.
3. **93 Hornos.** De estos hornos se conserva prácticamente sólo su estructura de pilares y vigas de hormigón armado: ocho crujías de dos plantas con ritmo de huecos constante en ambas fachadas. Esa modulación facilitará su

reconversión y redistribución interior, así como su ampliación. Se propone transformarlos en **residencia universitaria**, un uso que requiere una compartimentación más rígida, pero que aquí es posible. La idea de vivir en la Ciudadela del Gas se conserva así como algo de central importancia.

4. **23, 24, 25 Gasógenos.** Los gasógenos, junto a los hornos, eran el corazón del proceso. Para ellos se plantea un uso central y fácil de adaptar a sus espacios de amplias dimensiones sin necesidad de excesivas compartimentaciones: la **escuela taller** de oficios relacionados con las empresas de la zona y con la restauración de sus instalaciones.
5. **90 Gasógenos centrales.** Para este edificio se reserva una función de **restauración culinaria** que no necesite una gran cocina, como un bar con opción a catering.
6. **88, 91 Silos tolva y parque de coque.** En los silos tolva, el hormigón modelaba no sólo su estructura, sino también su maquinaria de tamizado. Estos restos se mantendrán y adecuarán como **puntos de información y visita**, manteniéndose prácticamente como hitos en el paisaje. El parque de coque contará con una explanada donde, en vez de una topografía cambiante de carbón, se alternarán eventos deportivos, expositivos, etc.
7. **14a Tanque de agua.** Se podría intentar recuperar su función como **depósito de agua** para el riego del parque. Convertirlo en una fuente a través de una intervención técnico-artística sería otra opción. Iluminado adecuadamente, será, en cualquier caso, una referencia en el paisaje. Al estar situado junto al *lungotevere*, al lado de donde debería pasar la vía de conexión entre Marconi y la *Circonvallazione Ostiense*, será observado principalmente desde los vehículos.
8. **60 Almacenes de material de trabajo.** Los almacenes mantendrán su función primigenia.
9. **29a Edificio extractores.** Al igual que el edificio de medidores o el de depuradores de la antigua instalación de gas agua, éste, así como los edificios para la regeneración del crudo amoniaco y el de generadores también se propone convertirlos en **oficinas** destinadas a empresas relacionadas con el suministro de energía. Se constituirá así una especie de pequeño campus tecnológico en torno a un mismo tema.

10. **29b Torres de lavado**. Se conservarán como otro **hito** del paisaje industrial.
11. **30 Generadores** (gas agua). Se propone convertirlo en **oficinas** (ver punto 9).
12. **31 Depuradores** (gas agua). Mantendrá su función de **oficinas** de Italgas.
13. **36a Edificio medidores**. Mantendrá su función de **oficinas** de Italgas.
14. **41 Edificio para la regeneración del crudo amoniaco**. Se propone convertirlo en **oficinas** (ver punto 9).
15. **21, 22 Edificio instalación Onia Gegi y tanque de agua amoniaco**. Se dispondrá como **punto de control** de las instalaciones del parque y como **baños públicos**.
16. **G1, G2, G3, G4 Gasómetros**. Para evitar más intervenciones agresivas, se propone (de momento) conservarlos con sus usos actuales (**central de reducción de gas, central térmica de calderas y garaje**). Si se deteriorase el interior añadido, podría plantearse el desmantelarlo para proponer otros usos menos invasivos como, por ejemplo, carpas de altura variable para eventos (un movimiento que podría recordar al original).
17. **70 Vivienda del director**. Mantendrá su función de sala de reuniones y **oficina** de dirección.
18. **1, 72, 73 Almacén y viviendas de empleados**. Mantendrá su función de **oficinas**.
19. **2,3,4 Portería, Secretaría, Dirección**. Mantendrá su función de **oficinas**.
20. **68, 69 Almacén e iglesia**. Mantendrá su función de **almacén** y recuperará su uso como **biblioteca multimedia** de acceso público.
21. **6 Talleres mecánicos, 7a Almacén, 7b Central térmica** (cianuros). La franja de estos edificios se mantendrá como instalaciones auxiliares de las empresas de la zona (**talleres, almacenes y central eléctrica**)
22. **8,9 Edificio de proceso aguas amoniales**. La franja de estos edificios, así como los otros adyacentes, paralelos al río, hasta llegar a la altura de la Central Montemartini, se demolerán (ya están, en parte, derrumbados) y en su lugar se crearán **instalaciones deportivas** para el parque.
23. **28 Oficina para los asistentes de producción**. Se transformará en **baños públicos del parque y punto de asistencia sanitaria**.

425 Fotoplano de usos del estado actual.

426 Fotoplano de usos propuestos.

2.3.4. Las actuaciones obligadas.

Para determinar las actuaciones a realizar se propone este orden de prioridades [427]:

1. La **urgencia**. Lo primero en realizarse serán las actuaciones para frenar el proceso de ruina, por lo que tendrán prioridad las emergencias más graves.
2. La **jerarquización**. Se ordenarán las propuestas de acuerdo a la importancia o el potencial de los elementos, pero no sólo a nivel económico y turístico, sino sobre todo el arquitectónico, patrimonial, histórico, social, o la capacidad de reforzar el carácter unitario del conjunto.
3. La **conservación** y el **mantenimiento**. Las propuestas deben incluir las necesidades de conservación preventiva y mantenimiento de los elementos.
4. La **rentabilidad de los resultados**. Hay que empezar por las intervenciones que permitan obtener los mayores resultados con el menor esfuerzo, de modo que se conviertan en difusores del programa y se obtenga una mayor acogida de los próximos proyectos. Además, se deben proponer proyectos autónomos y completos, de tal modo que, en cuanto se realicen, se puedan poner en funcionamiento.
5. La **economía de recursos**. Hay que dar prioridad a las actuaciones que puedan mejorar más el área, pero evitando costes innecesarios y considerando la sostenibilidad de las intervenciones, para asegurar la conservación de las estructuras.
6. Es también importante desarrollar, simultáneamente a las obras de recuperación del conjunto, **actividades formativas para el empleo local**, dirigidas a la sostenibilidad social del proyecto. Se debe conseguir que las fábricas, además de procurar lugares de trabajo e ingresos por turismo, se constituyan como un distintivo de calidad de las actividades allí realizadas.

A partir de las líneas de acción apuntadas, podemos determinar un plan de actuaciones en base al tipo de recuperación de las estructuras del conjunto. Éstas se dividirán en restauraciones, conservaciones, consolidaciones, rehabilitaciones, manutenciones, 'rememoraciones', diseño paisajístico, demoliciones, ampliaciones y nuevas construcciones.

427 Fotoplano del orden de actuaciones propuesto.

428 Fotoplano de los niveles de protección propuestos para los edificios.

429 Fotoplano de los tipos de obras propuestas, a realizar en los edificios.

En el plano '**Niveles de protección**' [428], se ha indicado el grado de protección de cada instalación y en el plano '**Tipos de obras**' [429], las obras adecuadas a cada edificio (se corresponderán aproximadamente con los niveles de protección).

Así, la **conservación** de los restos será la base de casi todas las actuaciones, indicada especialmente para los edificios protegidos integralmente; mientras la **restauración** pormenorizada de los restos materiales se reservará para los edificios singulares, con mayor protección. La **consolidación** material será más adecuada en los edificios con protección estructural y volumétrica. Y la **rehabilitación** estructural se considerará oportuna para los edificios de menor importancia, con protección parcial o ambiental. La manutención será siempre aconsejable y necesaria tras cualquier actuación.⁸⁶

Partiendo de la ordenación urbanística general y de las prioridades establecidas previamente, a continuación se especifican en orden cronológico las obras a realizar:

1. La primera actuación a realizar es la consolidación y restauración de los restos de la estructura del **gasómetro mayor** (G4), protagonista indiscutible del área, que no goza de manutención desde hace al menos diez años. A continuación, deberá modernizarse su núcleo de comunicación vertical e incluir un ascensor que permita la posibilidad de recibir visitas para recorrer su estructura y observar las vistas desde su cumbre, a cien metros de altura. Desde allí se podrá contemplar toda el área y su entorno urbano y concienciar a la ciudadanía sobre la recuperación de su patrimonio industrial. Éste sería el inicio de la apertura del área a la ciudad, y el primer paso simbólico de revitalización del conjunto.
2. En segundo lugar, es urgente consolidar y rehabilitar las estructuras en riesgo de derrumbe. Por una parte, se encuentran los **gasógenos Viag-Solvay** en el centro del área. Éstos son, después de los gasómetros, las instalaciones más importantes del área. Su apariencia descarnada denota graves problemas estructurales. A ello se añade la dificultad económica de solventar la elevada contaminación del terreno subyacente. Después de la demolición de la mitad de

⁸⁶ Para mayor especificación, puede consultarse el Anexo 1, con la descripción pormenorizada de los tipos de obras que el Colegio de Aparejadores de Madrid aconseja, en función de los niveles de protección del patrimonio que indica la legislación española vigente y las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el cual se ha seguido sólo de un modo orientativo.

su longitud, han quedado mutilados, perdiendo su escala en el paisaje, y su otra mitad se encuentra muy deteriorada. Su recuperación podría completar su volumen de modo que volviera a ser el rascacielos horizontal que era. Ahora, adaptando los nuevos espacios al programa requerido de escuela taller.

Por otra parte, se encuentran en un pésimo estado los edificios del parque de coque, siendo los más importantes los **silos tolva**, los **gasógenos centrales** y el **depósito de agua**. Se recomienda empezar por la recuperación de uno de ellos, de modo que se experimente el método de restauración material más adecuado. La consolidación de su estructura será la base de los programas de re-funcionalización antes indicados para ellos. Las demás pequeñas construcciones se demolerán. Se comenzará así a preparar el terreno para la futura construcción del puente y la vía de conexión entre el barrio de Marconi y el de Ostiense-Garbatella.

3. A continuación, se aconseja limpiar el **entorno del gasómetro mayor** de todos aquellos chamizos que con los años se han ido acumulando sin planificación y que no tienen valor arquitectónico ni técnico, Es decir, demoler las pequeñas casetas con tejado a dos aguas que funcionan como almacén, garaje, taller, oficina, servicios higiénicos o cabina eléctrica (aquéllos que en la planimetría de Italgas son los números 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 354 y 356) y los pequeños edificios de una planta que funcionan como garajes en el perímetro norte de la fábrica (nº 50, 51, 54, 55). Ni siquiera el viejo edificio de vestuarios (nº 58), de dos alturas tiene interés, y podría ser demolido a favor de un proyecto beneficioso para el área que ocupase toda esta zona. La maquinaria de la minúscula sala de calorimetría (nº 48) podría reubicarse en una zona expositiva dentro del proyecto del área. Asimismo, sería necesario demoler los edificios 59a y 59b y desmontar el acceso de *Via del Commercio* (elementos secundarios) para mejorar el acceso al área. El espacio vacío tras la demolición de estos dos edificios se convertirá en plaza pública de acceso al área y 'atrio' del museo. De este modo, los almacenes gemelos (nº 60) serían la prosecución del muro perimetral y conducirían a los visitantes hacia el gasómetro. Sería conveniente eliminar además los añadidos a los almacenes, entre su fachada posterior y el muro perimetral, y dejar simplemente los edificios 67, 68 y 69 (almacenes e iglesia).

4. El entorno vaciado del gasómetro mayor, es el mejor lugar para la dotación terciaria de gran entidad definida anteriormente como *Museo de la Ciencia*

430 Ejemplo de volumetría para el edificio basamento extraído del PFC de la autora.

y la *Energía*. El proyecto deberá considerar los puntos de acceso desde el *Lungotevere / Ponte della Scienza* y desde *Via del Commercio*, apenas mencionado. La duración de esta actuación, no debería interrumpir las visitas del gasómetro. La nueva obra consistirá en la realización de un '**edificio basamento**' que revalorice el gasómetro. **[430] [431]** Su altura máxima será la de la base del gasómetro (16m es la altura de su anillo contenedor metálico) y podrá ocupar hasta $\frac{3}{4}$ de su superficie. No podrá construirse en el interior del gasómetro, sino en torno a él, dejando una separación mínima de 6m. En el interior del gasómetro se recuperarán las trazas de la antigua campana del gas desmantelada. Este espacio se convertirá en la *Plaza del Gasómetro* y se acondicionará con las instalaciones necesarias (luz, agua, gas, electricidad) para acoger eventos al aire libre del museo. El acceso a la plaza deberá poder ser directo desde el exterior, sin necesidad de pasar a través del museo, permitiendo el paso de camiones para carga y descarga o de bomberos. El programa del edificio contendrá el museo como uso principal (que funcionará también como centro de interpretación del área industrial), y además, una biblioteca especializada, auditorio para conferencias, oficinas para el personal, librería / tienda de recuerdos, bar, aseos y aparcamiento. La cubierta será una planta más del edificio (Como ejemplo de programa, puede consultarse la distribución propuesta por la autora en su PFC). **[432]**

431 Perspectiva del proyecto urbano propuesto por la autora en su PFC de 2007 (No corresponde exactamente al propuesto en esta tesis, ya que era fruto de otro tipo de estudio, menos profundo)

5. El siguiente paso sería consolidar los antiguos tanques de agua para el almacenamiento del carbón, contiguos al museo. Se aconseja sencillamente consolidarlos y adecuarlos como depósitos de agua para el riego del parque, y adaptar las divisiones transversales entre tanques como pasarelas para atravesarlos.

6. La recuperación material de las vías ferroviarias, los caminos y las pasarelas elevadas de transporte del coque (nº 89, en el parque de coque y otras junto a los gasógenos Viag-Solvay). A través de la diferenciación de pavimento, los elementos naturales y la señalética, se indicarán los trayectos antiguos principales utilizados para la distribución del material. En un futuro, cuando el parque esté acabado, podría valorarse la incorporación de un pequeño tren que circulase sobre las vías, realizando el servicio de transporte interior del área, ya que las vías ferroviarias realizaban un amplio trayecto rodeando la zona. Para ésto, sería fundamental (se reitera la apreciación) que Italgas permitiera la apertura (controlada) de la mitad noreste de la fábrica para el mejor entendimiento del área. Asimismo, las pasarelas elevadas podrían convertirse en caminos en altura para los visitantes, que gozarán de otra perspectiva del área.

7. Transformación de los edificios 21 y 28 en puntos de control del parque con baños públicos.

8. Rehabilitación del edificio del 7b y posibilidad de ampliación de los edificios 6 y 7a hasta 3 alturas (en compensación con la demolición del 59a y 59b). Todos

estos seguirán perteneciendo a Italgas, como edificios auxiliares (almacén, central, garaje, etc.). Demolición total de los edificios 8 y 9, ya medio derrumbados, y el 10, así como las naves auxiliares limítrofes al sur (expropiación para crear una calle de comunicación entre *Via del Commercio* y la de la *Centrale Montemartini*).

9. Construcción de un puente y apertura de una nueva vía de comunicación para conectar el barrio de Marconi con la *Circonvallazione Ostiense*. La calle pasará bajo el pórtico central de la antigua Central Termoeléctrica San Paolo, cuya estructura deberá ser reforzada (edificio de época fascista que debe ser conservado). Apenas serán necesarias obras de demolición, sólo de algunas casetas. Desgraciadamente, parece que el puente tendrá que pasar por encima la estación de bombeo del agua de la antigua estación eléctrica mencionada, ya que no hay más posibilidades para su trazado. Tras su ejecución, la fachada de la *Centrale Montemartini* podrá observarse desde el parque, al otro lado de la nueva avenida.

10. Proyecto de rememoración de las grúas como accesos simbólicos al área.

11. Después de todas las obras, puede realizarse el parque en la mitad sur.

12. Se rehabilitarán las naves de la mitad norte (nº 29ª, 30 y 41) como oficinas.

13. Una vez revitalizada la mitad sur del área, se pasará a la integración en el parque de la mitad superior, propiedad de Italgas.

Acerca de la recuperación de **instalaciones, maquinaria y bienes muebles originales**, puede decirse que en el área apenas queda ya, porque casi todos los edificios han sido desmantelados. Hay documentados gráficamente algunos restos ya desaparecidos, como los de la nave de medidores transformada por el estudio Colombari-De Boni en oficinas, o el interior de los gasógenos Viag. Desde aquí se instiga a conservar y restaurar lo que queda para un posible uso museístico paralelo a la futuras funciones de las estructuras para entender mejor el pasado industrial y la memoria del lugar. Afortunadamente, la propia fisionomía de ciertos edificios habla por sí misma y se puede intuir su uso originario. Así, por ejemplo, la silueta del propio hormigón indica el paso del carbón en los silos tolva, o del paso del agua en el caso del depósito de agua; y en los gasómetros, se aprecian los raíles de acero que controlaban el movimiento de su campana interior.

PROGRAMA DEL PFC CON SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Cálculo de superficies por volumen (m²):

- SOLAR	15736
- Vestíbulo	2709
- Mediateca	4160
- Oficinas	765
- Centro de Congresos	2598
- Museo	10030
- Aparcamiento y almacenos	13440
- Cubierta transitable	8512
- Espacio Gablete	2578
- Espacios exteriores	7901
- Sop. construida bajo rasante	13648
- Sop. construida sobre rasante	29065
- Superficie total construida	42725

CUBERTA	8512
- Auditorio al aire libre - subterráneo	8029
- Vestibulos bajo rasante	131
- Área pavimentos subterráneos	700
- Núcleo con. vert.	144
- Área verde	2102
- "Agua-fuente"	2016

CENTRO DE CONGRESOS	2598
- Auditorio principal (1642 plazas)	1520
- Distribuidor	145
- Acom.	54
- Vestibulador	34
- Escaleras auxiliares	214
- Plaza (168 plazas)	389
- Escenario	167
- Núcleo con. vert. escenario	27
- Almacenes escenario	134
- Auditorio (189 plazas)	178
- Cocina técnica	11
- Auditorios auxiliares, 1134+114+280 plazas	727
- Acom.	22
- Escenario	30
- Núcleo con. vert. escenario	6,5
- Almacenes escenario	2,5
- Plazas	158+158+377
- Cocina técnica	34

MUSEO	10030
- Acom. y vestíbulo	542
- Acom.	192
- Núcleo con. vert. entre exposiciones	228
- Espacios para exposiciones cubiertas	
- Primera planta+terrazas	2670
- Segunda planta+terrazas	4761
- Núcleo con. vert.	49
- Plaza interior (puerta central)	123
- Espacios para exposiciones	
- Primer Nivel	628
- Segundo nivel	452

OFICINAS	765
- Núcleo comunicador vert.	41
- Recepción	188
- Cocina central	16
- Despachos cerrados	162
- Despachos abiertos	287
- Acom.	37
- Área descanso	25
- Sala multifuncional	238

MEDIATECA de la Ciencia y la Energía	4160
- Cámara circular de proyección	489
- Área polifuncional, talleres, reprografía	116
- Área sala exposiciones (sop. chicanas)	475
- Área informática	280
- Área audio	186
- Área gráfica	40
- Plaza exterior	199
- Área lectura (lectores de pódium)	95
- Área audio	142
- Área video	128
- Acom.	34
- Zona separación (sala con. vertical museo)	161
- Sala de lectura (sop. - 1,50 m)	434
- 5 puntos información - mediatecas	25

VESTIBULO	2673
- Cámara circular principal	545
- Taquillas y guarderías	72
- Núcleo comunicador vertical (Congresos)	64
- Terraza	95
- Acom.	34
- Área descanso - Cafetería	388
- Núcleo comunicador vertical entrada Museo	51
- Núcleo con. vertical oficinas, museo, cubierta	40

SÓTANOS	17092+ 24164
- Aparcamiento	8054+2+16028
- Almacenes/cuartos instalaciones	2872+2+ 7744
- Núcleo comunicador vertical	194+2+ 212

432 Ejemplo de programa para el edificio basamento, extraído del PFC de la autora de la tesis.

CONCLUSIONES

433 Entrada principal de la Biblioteca Hertziana de Roma, ejemplo paradigmático de simbiosis entre *restauro italiano* y proyecto de intervención español.

CONCLUSIONES

1. LAS POSTURAS ESPAÑOLAS E ITALIANAS RESPECTO AL PATRIMONIO INDUSTRIAL PARECEN ESTAR ENCONTRÁNDOSE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.

He podido constatar en mi experiencia como profesional en ambos países a partir del año 2005 y, sobre todo a través de mi investigación para la redacción de esta Tesis, que las posturas restauradoras en España y en Italia parecen más cercanas de lo que en la realidad son.

Como es sabido, en Italia el **restauro** está muy valorado tanto dentro de las Escuelas de Arquitectura como en el entramado de instituciones especializadas con gran peso y relevancia y tiene una entidad propia dentro de la práctica profesional de la arquitectura, por lo que difícilmente un arquitecto no especializado en restauración logra intervenir en un monumento.

Por el contrario, en diversos ámbitos de España, aunque se ha avanzado en este campo -de manera significativa gracias a los masters y diversos cursos asociados a los colegios profesionales- se sigue asociando la especialización de restaurador a los anticuados “reconstructores en estilo” de la época franquista y se prefiere intervenir en los edificios sólo a través de la inclusión por contraste de arquitectura contemporánea. No se ha sabido o querido generar cuerpos especializados en restauración⁸⁷ como es el caso de Italia,⁸⁸ algo por lo que clamaba ya en los años treinta Torres Balbás. Sin embargo, gracias a los frecuentes intercambios culturales universitarios, el acercamiento de las posturas de restauración italianas y españolas parece cada vez mayor, lo cual se traduce en un mayor enriquecimiento en las actuaciones.

⁸⁷ El renunciar a la especialización de restauración en las Escuelas de Arquitectura fue una de las consecuencias de la reacción que en los años 1980 se dio frente a la monopolizadora visión historicista y repristinadora previa de las restauraciones, entre otros motivos, como se especifica en las pp. 113-118.

⁸⁸ El desarrollo floreciente del pensamiento sobre la restauración arquitectónica se debe en Italia, además de a la influencia indirecta de Cesare Brandi, especialmente a la intuición ya de Boito, después llevada a cabo por Giovannoni, de llevar la restauración a la Universidad, verdadero lugar de investigación y reflexión, como se explica en las páginas. 52-53 de la tesis.

Este acercamiento de posturas, en Italia se manifiesta en una mayor apertura al proyecto contemporáneo en las actuaciones en general pero también en las restauraciones; y en España, se presenta a través de una mayor implicación por el estudio y conservación de los restos patrimoniales, como a continuación se explica.

Por una parte, en Italia las restauraciones son en su mayoría consolidaciones y, en menor medida, reconstrucciones. Sin embargo, en cuanto a las nuevas construcciones y a la inserción de nuevas partes en las restauraciones, en los últimos quince años, debido a los frecuentes intercambios culturales, especialmente con el resto de Europa, Italia ha dejado finalmente a un lado la herencia de la *Tendenza* y el *high tech* que tan de moda estuvieron en las décadas de 1970-80-90, para abrirse a las nuevas corrientes contemporáneas de arquitectura.⁸⁹ Gracias a esto y a la visión del nuevo *restauro crítico-conservativo* (ya iniciada anteriormente por el *restauro critico*) y a las posturas afines, se ha permitido al proyecto contemporáneo entrar, poco a poco, en las restauraciones.⁹⁰ Así, actuaciones en el patrimonio como las de Emanuele Fidone, Bruno Messina o Franciosini e d'Aquino, entre otros (Véanse más ejemplos en el capítulo 1), que incorporan elementos contemporáneos de modo equilibrado,⁹¹ protagonizan una nueva e interesante vía de acción.

⁸⁹ Como se detalla en las pp. 95-96, la importación en la última década de obras de arquitectura de *archistars* extranjeros en Italia no ha ayudado a profundizar en el lenguaje ni en el contexto, provocando, además, un discurso puramente imitativo de su estilo globalizado. Sin embargo ha suscitado la curiosidad intelectual del sector profesional más joven por salir al extranjero y aprender otros modos de hacer arquitectura. Estas experiencias profesionales han logrado actualizar la cultura arquitectónica italiana que había quedado anclada en tendencias obsoletas del siglo pasado. Recientemente, Fulvio Irace también ha plasmado esto en su artículo *Italia construye; Global and Contextual: a New Generation*, nº 160 de la revista *Arquitectura Viva* de febrero 2014. Y G. Carbonara ha escrito extensamente sobre el tema.

⁹⁰ Como se cuenta en pp. 67-69, de las tres principales posturas de restauración: la conservación integral, la repristinación estilística y la crítica-conservadora, las dos primeras se muestran bastante reacias a la inclusión de la arquitectura contemporánea en los proyectos. Sin embargo, los partidarios de la tercera vía y otras paralelas intermedias consideran la inclusión equilibrada de partes contemporáneas en los proyectos de restauración como una experiencia positiva.

⁹¹ Es notable la cantidad de artículos en revistas especializadas de arquitectura y restauración que hay elogiando los ejemplos recogidos en la tesis. Véase por ejemplo el de Lucrezia Ungaro en el nº 78 de la revista *Costruire in laterizio*, o los de G. Carbonara en su *Trattato di restauro architettonico*, II vol., ensalzando sus actuaciones como modelos ejemplares de relectura de contextos arqueológicos e histórico-monumentales.

Por otra parte, en España, desde la posguerra hasta el final de la dictadura las actuaciones en el patrimonio habían sido fundamentalmente rectoras, generadoras de abundantes confusiones de *falso storico*. A partir de entonces, gracias a la influencia italiana de restauradores como Pane o Bonelli, se introdujo la restauración moderna. Figuras como Antoni González en el *Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona* o Alberto García Gil fueron fundamentales para dar a conocer la obra de aquellos y poner en práctica los nuevos criterios de restauración.

Paralelamente, el cambio de política en la restauración que la Administración Central a través del Ministerio de Cultura ejerció sobre los Monumentos Nacionales y los Conjuntos Históricos entre 1980 y 1985 bajo la dirección de Dionisio Hernández Gil, el posterior traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas y los cambios esenciales, comportó además un cambio radical en la práctica arquitectónica. De este modo, las ejecuciones de las obras de restauración pasaron de estar en manos de unos pocos a un amplio abanico de profesionales, muchos de ellos de prestigio (como Rafael Moneo, Antonio Fernández Alba o Manuel de las Casas) pero que no eran especialistas en dicha materia. De hecho, algunos de ellos se vieron por primera vez en la tesitura de tener que intervenir en monumentos. Unas veces actuaron con más sensibilidad hacia los restos y otras con menos, pero a partir de ahí, animados por el elevado presupuesto estatal para realizar estas obras e izando la bandera de lo contemporáneo como signo de los nuevos tiempos (también políticos), se empezó a actuar sin complejos rectoras en el patrimonio.

En esta nueva etapa de ensamblaje entre lo antiguo y lo nuevo, al calor de la nueva cultura de la conservación y rehabilitación iniciada tras la crisis económica de los años setenta y la puesta en cuestión de los excesos del *Estilo Internacional*, se empezó a sistematizar en España la metodología para abordar el patrimonio.⁹²

⁹² Véase el ejemplo pionero de la metodología multidisciplinar instaurada en el *Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona* por A. González- Moreno Navarro.

Por último, insistir en que el acercamiento real entre España e Italia no deriva de las reflexiones abstractas sino de concretos y continuos **intercambios culturales** entre las dos naciones. El **punto de convergencia es la apertura al proyecto** a la cual el mundo español ha llegado mediante su natural atención a la calidad arquitectónica y su capacidad para resolver problemas complejos (incluyendo la relación con las preexistencias históricas) y el italiano a través del refinamiento teórico (del *restauro critico* ya desde hace décadas y del *restauro critico-conservativo* actual) y de algunos buenos experimentos.⁹³

2. LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL ESTÁN CONDICIONADOS POR LOS LÍMITES QUE IMPONE SU FUERTE PREGNANCIA FORMAL Y FUNCIONAL.

La asimilación de la imagen formal de los restos industriales tiene connotaciones diferentes a nivel urbano. Por una parte, la realidad de las preexistencias forma ya parte del imaginario colectivo y los habitantes no las rechazan. Por otra parte, debido a su deterioro, en raras ocasiones los ciudadanos son conscientes de su valor o potencial. Esto dificulta su recuperación y su defensa frente a la especulación inmobiliaria que busca generalmente demolerlas para construir.

El proceso de protección del bien suele partir del reclamo de una minoría sensible a su valor, que extiende su petición en la esfera social. Así, la gente del entorno se va sensibilizando y sumando a la iniciativa. Cuando posteriormente se consigue pasar a la fase de actuación, superadas las dificultades administrativas, la imagen del edificio o conjunto industrial generalmente ya se ha convertido en una especie de símbolo del barrio. A partir de ahí, con gran probabilidad, se revalorizará y transformará en un hito de moda rentable.

Hoy en día casi todo se puede construir gracias al desarrollo de la tecnología. De hecho, encontramos ejemplos de patrimonio industrial transformados para las

⁹³ Citados algunos en la página anterior y extensamente en el Capítulo 1.

funciones más dispares. Sin embargo, la conservación material rigurosa de los edificios industriales restringe sus posibilidades de transformación.

Por una parte, al arquitecto le interesa del patrimonio industrial la correlación inmediata entre su función y su forma (el añorado mito de la Modernidad). Por otra, es precisamente esa correspondencia directa entre forma y función la que dificulta tantas veces la reconversión de estos edificios. Además, la transformación masiva de los restos industriales en contenedores revela cómo, lo que verdaderamente parece atraer del patrimonio industrial al arquitecto no es tanto su maquinaria, su memoria industrial o su aspecto patrimonial, sino el reto de **revitalización que estimula el proyecto** y la **dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo**. Por tanto, parece que cuanto más específicamente responde una construcción a su función, más difícil es su cambio de uso, siempre que ésta no comporte una modificación considerable de su materialidad, de acuerdo con la voluntad de encontrar usos compatibles. Ésta es una de las razones principales por las cuales la arquitectura industrial acaba teniendo frecuentemente un uso museístico.

Así pues, los edificios de patrimonio industrial suelen presentarse como:

- **Museos de sí mismos**, si se conserva su maquinaria y su distribución interior inalterable (opción reservada generalmente a los edificios de mayor valor arquitectónico).
- **Contenedores**, en cuyo caso su interior ha sido vaciado (de maquinaria, particiones y a veces, también de forjados) para transformarse en un espacio homogéneo y diáfano, generalmente de techos altos. Éstos se utilizan como tapiz de actividades en sus variantes de espacios lúdicos-culturales, frecuentemente relacionados con el arte contemporáneo.
- O en su doble condición de **museo-contenedor de arte contemporáneo**. Ésta es, como se ha observado durante la recopilación de casos, la vía más extendida. Sin embargo, algunos casos excepcionales como la Central Montemartini de Roma, en la que se puede visitar la antigua maquinaria industrial junto a una colección de estatuas clásicas, muestran también la compatibilidad de los museos industriales con arte no contemporáneo.

Estas son las opciones de re-funcionalización más comunes y mejor aceptadas socialmente de estas estructuras. La fuerte impronta de lo industrial ha encontrado en el arte contemporáneo un medio de re-vitalización importantísimo, capaz de darle nuevos significados (positivos) sin restarle personalidad. Es de sobra conocida la capacidad de recalificar espacios a través del arte, pero lo sorprendente es el grado de simbiosis alcanzado entre arqueología industrial y arte contemporáneo. La transformación en contenedores ha sido un recurso sobrevalorado ya que existe el riesgo de anular el significado del lugar debido al vaciado de los edificios, pero se realiza frecuentemente porque resulta un recurso cómodo y eficaz a la hora de obtener un espacio amplio y multifuncional.

3. OTROS PELIGROS DE ESTA NUEVA ACTIVIDAD REHABILITADORA.

La arqueología industrial ha originado un **nuevo pintoresquismo**. Éste se inició con las visiones del paisaje industrial de la era post-industrial y las corrientes artísticas relacionadas con el mecanicismo y la estética industrial del siglo pasado. Ha ido evolucionando hasta nuestros días, pero sigue manteniendo gran parte de su contenido de reivindicación social. A pesar de haberse puesto de moda y ser objeto del diseño vanguardista y del arte abstracto, mantiene la esencia transgresora de su visión evocativa. Y de hecho, la revitalización de dichas arquitecturas es una de las apuestas de los arquitectos frente a la arquitectura del espectáculo o al consumo masivo de suelo para nuevas construcciones, a favor de la sostenibilidad y de las raíces (socio-culturales) del lugar.

La industria parece haberse convertido en la musa del arte contemporáneo. No sólo se transforman los edificios industriales en museos de arte contemporáneo, sino que incluso en muchos de los nuevos museos de arte contemporáneo que se construyen se busca ese aire industrial (véase por ejemplo el *New Museum* de Sanaa en NY, el *Museo Garage de Arte Contemporáneo* de OMA en Moscú o el *Guggenheim* de Gehry en Bilbao –sublimación de la chatarra de la industria naval portuaria-, etc.).

Los restos industriales han adquirido **nuevos significados amables** no sólo gracias al **arte**, sino también a la **naturaleza**. De hecho, muchos conjuntos industriales se transforman con éxito en parques (Zollverein, Duisburg, Dora,...). La asociación de lo vegetal a lo fabril busca la reconciliación con el pasado hostil de la Revolución Industrial. Además, de este modo, las ciudades recuperan zonas verdes centrales, un regalo inesperado para sus habitantes.

En los últimos tiempos, se han podido constatar **nuevos modelos de actuación** en los restos arquitectónicos **ligados a la crisis económica**. Estos son, en realidad, 'intervenciones mínimas' o 'no intervenciones' como la de Lacaton&Vassal en el *Palais de Tokyo* o la de Arturo Franco en el Matadero de Madrid. El reciclaje de los materiales perpetuándolos en su estado: descarnado, quemado o, simplemente usado es, paradójicamente, un nuevo modo de utilizar los materiales de las pre-existencias. Este nuevo estilo *retro* entra en el debate introducido por el *valor de la pátina* de Ruskin. Pero, a diferencia de Ruskin, que reclamaba mantener la pátina como valor de la historia acumulada en los muros, hoy es la aparente falta de recursos económicos la fuente de inspiración predominante de estas decisiones.

Este uso del material en bruto está también ligado a las tendencias de arte abstractas, matéricas, incluso conceptuales, pero corre el peligro de la **hipervaloración de lo roto**, lo sucio o lo degradado de la misma forma que se ha puesto de moda comprar pantalones vaqueros ya agujereados y deshilachados. Este criterio que podría considerarse un sano reciclaje, y de hecho ha dado ejemplos notables como los antes citados, otras veces puede caer en un puro snobismo, vacío de verdadero contenido cultural... Además, no hay que olvidar la función propia de los materiales de revestimiento de los muros, imprescindibles para lograr un adecuado aislamiento térmico y acústico de los ambientes, y evitar su deterioro. Podríamos comparar estas actuaciones con las que dejan la piedra al descubierto en los paramentos de los antiguos monumentos histórico-artísticos, mayoritariamente iglesias.

4. A MAYOR CONOCIMIENTO DEL OBJETO INDUSTRIAL, MAYOR NIVEL DE EXIGENCIA PROYECTUAL.

Cada edificio sobre el que se tiene que actuar debe considerarse ante todo un caso específico y complejo a evaluar por sí mismo. Es necesario conocer las posturas teóricas y los criterios de restauración/intervención, pero hay que adaptarlos al edificio (sin limitaciones a priori) y no al revés.

El tratamiento de los bienes de patrimonio industrial exige un **esfuerzo extra** (con respecto a un proceso proyectual estándar) si no se quieren perder los valores por los que se salvan esas preexistencias. Este requisito que puede parecer una restricción a nivel proyectual, suele traducirse como beneficios en el resultado. Afortunadamente, el nivel de exigencia por el respeto al objeto industrial parece que va tomando cada vez mayor relevancia debido precisamente a un incremento de profundización en su conocimiento. Será necesario un equilibrio, ya que la obligación de un estudio excesivamente exhaustivo del objeto podría ser causa de desmotivación o repulsión proyectual para el arquitecto.

Este esfuerzo por asumir los valores preexistenciales del objeto industrial más la dialéctica que se ha establecido al incorporar performances de arte contemporáneo en la arqueología industrial se estima que generarán, dentro de unas décadas, un **nuevo modelo de arquitectura** que hoy quizás se esté empezando a vislumbrar. Recordemos que en los preliminares del Movimiento Moderno precisamente los retos de la arquitectura industrial fueron fundamentales para su definición. Quizás sea de nuevo el esfuerzo de reflexión que nos exige la intervención de esta arquitectura tan ingenieril la que nos ayude a reubicar y decantar muchas posturas del proyecto arquitectónico actual.

Por el momento, se plantean aquí unas claves a considerar a la hora de intervenir en arqueología industrial que parece pueden ayudar a establecer los instrumentos de proyecto en el patrimonio industrial:

- **Proyecto global.** Realizar un proyecto global para el conjunto y no proyectos de edificios inconexos. De este modo se retomará el sentido espacial del proceso industrial. Además, es aconsejable considerar un radio de efecto mayor que el estricto perímetro del edificio industrial para una mejor integración urbana.
- **Superposición de redes.** Dentro de un conjunto industrial, incluir los nuevos edificios como partes superpuestas a la original, de tal forma que se pueda leer todo como una misma historia o como partes de ésta. Estas partes contemporáneas no deben borrar capas anteriores, sino clarificar las diferentes lecturas.
- **Referentes geográficos.** Volver a los orígenes geográficos / topográficos del lugar, centrando la propuesta en su conexión con los elementos vertebradores del territorio (en el caso de la fábrica, el río) y crecer de modo sostenible.
- **Relación con el paisaje circundante.** Las construcciones industriales negaron en su origen las posibles relaciones amigables con la naturaleza y el paisaje preexistente en el que se construyeron. Hay que aminorar este aspecto negativo con criterios innovadores e interdisciplinarios de recuperación intensiva ambiental y diseño paisajístico. Será importante reintegrar estos conjuntos en la trama urbana consolidada.
- **Arte contemporáneo y arquitectura industrial.** Los beneficios de la inclusión del arte para recalificar un área son ampliamente conocidos. Incluir arte – preferiblemente contemporáneo, en cualquiera de sus formas- en la arqueología industrial ayudará a su integración sociocultural.
- **Polos de interés y nuevas centralidades.** A través de conexiones infraestructurales y una adecuada asignación de nuevos usos, convertir el área en un polo especializado de interés para la ciudad. Este polo a su vez deberá funcionar como una nueva centralidad urbana, con las dotaciones necesarias para el barrio. Esto evitará desplazamientos innecesarios al centro y facilitará una descongestión del tráfico urbano.

5. LA FÁBRICA DE GAS DE SAN PAOLO: NUEVA CENTRALIDAD URBANA.

El barrio de **Ostiense** está viviendo una importante **recalificación**. De hecho, tiene casi todos los ingredientes para convertirse en una nueva centralidad urbana (transportes, comercios, dotaciones públicas, universidad, ...). Sin embargo, para lograrlo le haría falta potenciar sus elementos más singulares. Estos son su **ribera fluvial** y su **arqueología industrial**. Ostiense es fundamentalmente una zona residencial de alta densidad que se desarrolló para alojar a los obreros de las instalaciones fabriles implantadas durante el siglo pasado. Estas instalaciones, que un día fueron el motor del barrio, sufren hoy el deterioro por su abandono. Por ello, el revitalizar el área de la fábrica de gas (su complejo industrial más grande y característico), supondría además un fuerte impulso para sus habitantes, que verían revalorizada la esencia del lugar que construyeron sus predecesores.

Sin embargo, como puede apreciarse a través del caso de estudio de la tesis, cuando el conjunto de patrimonio industrial queda dentro de un proceso de recalificación de suelo urbano, la tendencia lógica que podría esperarse (es decir, la de dar una nueva función al área para convertirla en un nuevo polo de interés urbano), puede quedar neutralizada por las políticas municipales o los intereses de la propiedad privada que buscan en primer lugar la **rentabilidad económica** del terreno. El tiempo de espera en estos casos juega siempre en contra del mantenimiento del patrimonio.

La decisión de salvar estos conjuntos no siempre va acompañada de las medidas de orden infraestructural necesarias para convertirlos en nuevas centralidades urbanas. Se tiende a tomar decisiones puntuales y limitadas negando las necesidades inherentes a propuestas de esta envergadura, esto es a **escala urbana o incluso territorial**. Por ello, no sólo es necesario averiguar cuáles son las necesidades de la zona en la que intervenir sino que, además, hay que valorar el potencial del barrio para el resto de la ciudad. Por ello, en la refuncionalización del lugar se aconseja incluir un *uso de gran alcance* que estimule su especialización a escala territorial.

Así, la creación del *Parque de la Ciencia y la Energía* en el área de la fábrica de gas y su ribera fluvial (*Lungotevere*) podría dar solución a la falta de espacios verdes y de relación de Ostiense, y mitigar la contaminación existente por el elevado tráfico. A su vez, el uso de *Museo de la Ciencia y la Energía*⁹⁴ aquí propuesto en torno al gran gasómetro como basamento que lo revalorice, sería un foco de atracción cultural a nivel territorial amplio.

En cuanto a la gestión del **tráfico**, se debe estudiar el modo en que la recalificación del área mejore también el tránsito urbano, de manera que los beneficios reportados a la ciudad apoyen la inversión de infraestructuras en la zona. De este modo, el puente propuesto para unir los barrios de Marconi y Ostiense/Garbatezza, no sólo convertiría el área de estudio en un punto de fácil acceso, sino que conectaría dos sectores urbanos divididos por el río, completando la *Circonvallazione Ostiense* y mejorando la fluidez de la circulación de la parte sur de la ciudad.

Es fundamental conectar los futuros usos de estos conjuntos industriales a las **políticas de desarrollo** previstas por la Administración para el sector urbano. Volviendo al caso de estudio, en los últimos años la Universidad de Roma Tre ha decidido focalizar su desarrollo en Testaccio / Ostiense. Esto ha potenciado la apertura de servicios como bares y restaurantes de moda en su entorno. Además, a los pies del gran gasómetro, se han realizado en los últimos tres años iniciativas ocio-culturales estivales como *Estate romana al Gazometro* de gran éxito entre los jóvenes. Por todo ello, en el Plan de Intervención propuesto se ha dado preferencia a este sector poblacional en la asignación de nuevos usos, como la escuela taller, la residencia universitaria o las zonas deportivas.

En los proyectos de revitalización de antiguas áreas industriales es esencial la **concienciación de la ciudadanía** del valor de su patrimonio. Para ello, el primer paso es dar a conocer los bienes a los habitantes del lugar. Después, implicarlos en las decisiones de transformación del barrio a través de su participación direc-

⁹⁴ Función contemplada en el Piano Regolatore di Roma desvinculada recientemente del área y que aquí se propone retomar.

ta (opinión, talleres, visitas de obra, inauguraciones...). Y, tras la reconversión, organizar actividades que impliquen su uso, disfrute y mantenimiento. En ello jugará un papel importante el turismo industrial. En el ejemplo que aquí acontece, será necesario superar cuanto antes la barrera física del muro perimetral de la fábrica y empezar a darla a conocer a los habitantes. La especialización del área como foco de turismo industrial asegurará la conservación del patrimonio industrial y completará la oferta cultural de Roma.

Aunque Italia es el país con más patrimonio histórico-artístico del mundo, la ley que lo protege no es muy eficaz cuando se habla de otros tipos de patrimonio, como el industrial. Uno de los motivos es porque se realizan muy pocas declaraciones de **bienes vinculados** (equivalente a los declarados BIC en España) y, en consecuencia, falta protección y obligación de intervenir sobre estos edificios. Tampoco hay una verdadera política de expropiación, ya que las Administraciones no pueden asumir los costes. De este modo, ninguno de los edificios de la fábrica de gas, ni siquiera el gran gasómetro de Roma, está declarado con protección de vínculo. El área sólo está reconocida como zona de interés de arqueología industrial en la *Carta per la qualità*, y tangencialmente, por estar al lado del río, goza del vínculo paisajístico del PTPR (*Piano Territoriale Paesistico Regionale*), pero éste, lógicamente, protege en primer lugar el río y su entorno, y no los restos industriales. Sin embargo, este importante y desconocido paisaje industrial de Ostiense presenta elementos de enorme fuerza matérica, plástica y dimensional que caracterizan este tramo urbano del Tíber.

Como se ha visto, el caso de estudio central de esta tesis ofrece un amplio abanico de posibilidades para la ciudad, pero parece que sólo se materializarán cuando los inversores privados estén dispuestos a sacrificar parte de sus potenciales beneficios, a favor de la descontaminación del terreno y la preservación del patrimonio. Como esto es poco probable y la Administración Pública no dispone de fondos para ello, es más probable que el Ayuntamiento y la *Soprintendenza* se vean obligados a sacrificar muchos de los restos industriales para lograr pactar un resultado intermedio. Será entonces tarde para lamentar la desaparición del patrimonio industrial más importante de Roma.

434 Vista del gran gasómetro y los gasógenos Viag-Solvay desde la Central Montemartini, 2015, a la espera de ser restaurados.

CONCLUSIONI

1. LE POSIZIONI SPAGNOLA E ITALIANA SUL PATRIMONIO INDUSTRIALE SEMBRANO AVVICINARSI NEGLI ULTIMI TEMPI.

Ho potuto constatare nella mia esperienza come professionista in entrambi i paesi a partire dal 2005 e, soprattutto, attraverso la mia ricerca per la scrittura di questa tesi, che le posizioni restauratrici in Spagna e in Italia sembrano più vicine di quanto in realtà appaiono.

Come sappiamo, in Italia il restauro è molto apprezzato sia all'interno delle Facoltà di Architettura che nella rete di istituti specializzati di grande peso e importanza e ha la sua propria entità all'interno della pratica professionale di architettura, per cui difficilmente un architetto non specializzato in restauro riesce ad intervenire su un monumento.

Al contrario, in diversi ambienti della Spagna, anche se sono stati fatti dei progressi sostanziali in questo campo -in modo significativo grazie ai master specializzati e ai vari corsi associati agli ordini professionali- è uso associare ancora la specializzazione di restauratore agli antiquati 'ricostruttori in stile' dell'epoca di Franco e si è preferito intervenire sugli edifici soltanto attraverso l'inclusione per contrasto di architettura contemporanea. Non si è saputo o voluto creare organismi specializzati in restauro⁹⁵ come in Italia,⁹⁶ qualcosa che chiedeva già negli anni Trenta e Torres Balbás. Tuttavia, grazie a frequenti scambi culturali universitari, l'approccio delle posizioni di restauro dell'Italia e della Spagna sembrano sempre più vicine, e ciò si traduce in un maggiore arricchimento nelle attuazioni.

⁹⁵ La rinuncia alla specializzazione in Restauro presso le Facoltà di Architettura è stata una delle conseguenze della reazione che nel decennio di 1980 è avvenuta per la monopolizzatrice visione storicista e ripristinatrice anteriore nei restauri, tra le altre ragioni, come specificato nelle pp. 113-118.

⁹⁶ Lo sviluppo fiorente del pensiero sul restauro architettonico si ebbe in Italia, oltre che alle indirette influenze di Cesare Brandi, soprattutto all'intuizione già di Boito ma poi attuata da Giovannoni, di portare il restauro in sede universitaria, il vero luogo della ricerca e della riflessione, come spiegato nelle pp. 52-53 della tesi.

Questo approccio, mentre in Italia si riflette in una maggiore apertura al progetto contemporaneo nelle attuazioni in generale, ma anche nei restauri, in Spagna si presenta attraverso un maggior coinvolgimento nello studio e nella conservazione dei resti patrimoniali, come spiegato di seguito.

Da un lato, in Italia i restauri sono principalmente consolidazioni e, in minore quantità, ricostruzioni. Per quanto riguarda le nuove costruzioni o l'inserimento di nuove parti nei restauri, tuttavia, negli ultimi quindici anni a causa dei frequenti scambi culturali, in particolare col resto d'Europa, l'Italia ha finalmente tralasciato l'eredità della Tendenza e del high tech che sono andati tanto di moda nei decenni 1970-80-90 per aprirsi alle nuove correnti contemporanee di architettura.⁹⁷ Grazie a ciò e alla visione del nuovo restauro critico-conservativo (nonché alle posizioni vicine), è stato permesso al progetto contemporaneo di entrare gradualmente nei restauri.⁹⁸ Così, le attuazioni nel patrimonio come quelle di Emanuele Fidone, Bruno Messina o Franciosini e d'Aquino, per esempio (Vedere altri esempi nel capitolo 1), che incorporano elementi contemporanei in modo equilibrato,⁹⁹ sono protagoniste di una nuova ed interessante via di azione.

Dall'altro lato, in Spagna, dal dopoguerra fino alla fine della dittatura le attuazioni nel patrimonio erano state essenzialmente ricostruttive, generatrici di falsi storici.

⁹⁷ Come indicato nelle pp. 95-96, le importazioni negli ultimi dieci anni di opere di architettura di architetti stranieri in Italia non ha aiutato ad approfondire nel linguaggio né sul contesto, provocando inoltre un discorso puramente imitativo del suo stile globalizzato. Tuttavia, ha sollevato la curiosità intellettuale del più giovane settore professionale di andare all'estero ed imparare altri modi di fare architettura. Queste esperienze professionali sono riuscite ad aggiornare la cultura architettonica italiana che era rimasta ancorata alle tendenze obsolete del secolo scorso. Recentemente, Fulvio Irace ha anche riflettuto su questo nel suo articolo *Italia construye; Global and Contextual: a New Generation*, n° 160 della rivista *Arquitectura Viva* di febbraio 2014. E G. Carbonara ha scritto molto sull'argomento.

⁹⁸ Come detto nelle pp. 67-69, delle tre posizioni principali del restauro: la conservazione integrale, la ripristinazione stilistica e la critico-conservativa, le prime due sono abbastanza riluttanti all'inclusione di architettura contemporanea nei progetti. Tuttavia, i sostenitori della terza via ed altre parallele considerano l'inclusione equilibrata di parti contemporanee nei progetti di restauro come una esperienza positiva.

⁹⁹ È notevole la quantità di articoli in riviste specializzate di architettura e di restauro che lodano gli esempi raccolti nella tesi. Si veda ad esempio quello di Lucrezia Ungaro al n° 78 della rivista *Costruire in laterizio*, o quelli di G. Carbonara nel suo *Trattato di restauro architettonico*, II vol., esaltando le sue performance come modelli esemplari di rilettura dei contesti archeologici e storici-monumentali.

Da allora, grazie all'influenza italiana di restauratori come Pane e Bonelli, è stato introdotto il restauro moderno. Figure come Antoni González nel Servei de Patrimoni o Alberto Garcia Gil sono stati fondamentali per pubblicizzare il loro lavoro e attuarne i concetti. Parallellamente, il cambiamento della politica in materia di restauro che il governo centrale attraverso il Ministero della Cultura ha avuto sui Monumenti Nazionali e le Aree storiche tra il 1980 e il 1985 sotto la direzione di Dionisio Hernández Gil, il successivo trasferimento dei poteri alle Comunità Autonome e le modifiche essenziali, hanno altresì comportato un radicale cambiamento nella pratica architettonica. Così, l'esecuzione delle opere di restauro è passata dalle mani di pochi ad una vasta gamma di professionisti, molti di prestigio (come Rafael Moneo, Antonio Fernández Alba o Manuel de las Casas), ma che non erano specialisti in restauro. In realtà, alcuni di loro sono stati per la prima volta nella posizione di dover intervenire sui monumenti. A volte hanno agito con maggiore sensibilità verso i resti e a volte meno, da lì, incoraggiati dall'elevato preventivo dello Stato per queste opere e alzando la bandiera del contemporaneo come un segno dei nuovi tempi (anche politici), si è iniziato ad agire senza complessi ricostruttori nel patrimonio.

In questa nuova fase di assemblaggio tra il vecchio e il nuovo, al calore della nuova cultura della conservazione e della riabilitazione iniziata tra la crisi economica degli anni settanta e la messa in discussione degli eccessi dello Stile Internazionale, si è cominciato a creare in Spagna una metodologia di come affrontare il patrimonio.¹⁰⁰

Infine, si potrebbe dire che l'effettivo reciproco avvicinamento tra la Spagna e l'Italia non deriva da riflessioni astratte ma dai concreti e continui 'scambi culturali' fra le due nazioni. Il punto di convergenza è l'apertura al 'progetto' cui il mondo spagnolo è giunto per via di una naturale attenzione alla 'qualità architettonica' ed alla sua capacità di risolvere problemi complessi (anche di rapporto con le testimonianze storiche) e quello italiano per via di affinamento teorico (il 'restauro critico' già da molti decenni e il 'restauro-critico conservativo' oggi) e di qualche buona ma piuttosto rara sperimentazione.¹⁰¹

¹⁰⁰ Della cui l'esempio pioniere è la metodologia multidisciplinare istituita da A. González-Moreno Navarro nel Servei de Patrimoni della Diputació de Barcelona.

¹⁰¹ Alcuni citati nella pagina precedente ed ampiamente nel Capitolo 1.

2. I RISULTATI DELLE ATTUAZIONI NEL PATRIMONIO INDUSTRIALE SONO STATI CONDIZIONATI DAI LIMITI IMPOSTI DALLA SUA FORTE PREGNANZA FORMALE / FUNZIONALE.

L'assimilazione dell'immagine formale dei resti industriali ha connotazioni diverse a livello urbano. Per un verso, l'esistenza delle preesistenti forma già parte dell'immaginario collettivo e gli abitanti non le rifiutano. Per un'altro verso, a causa del loro degrado, raramente i cittadini sono consapevoli del suo valore o del suo potenziale. Questo ostacola il loro recupero e la loro difesa contro la speculazione immobiliare che cerca in genere di demolirle per poi costruire.

Il processo di protezione del bene parte di solito da una minoranza sensibile al suo valore, che poi estende la sua azione alla sfera sociale. Così, la gente del contesto urbano circostante va sensibilizzandosi, aderendo all'iniziativa. Quando poi si riesce a passare alla fase di attuazione, superate le difficoltà amministrative, l'immagine dell'edificio o del complesso industriale solitamente è già diventata una specie di simbolo del quartiere. Da qui, molto probabilmente, si rivaluterà e trasformerà in un punto di riferimento di moda redditizio.

Oggi tutto può essere costruito attraverso lo sviluppo della tecnologia. Infatti, troviamo esempi di patrimonio industriale trasformati nelle funzioni più eterogenee. Tuttavia, la conservazione materiale rigorosa degli edifici industriali limita le loro possibilità di trasformazione.

Da un lato, del patrimonio industriale all'architetto interessa l'immediata correlazione tra funzione e forma (il mito anelato della Modernità). Dall'altro lato, è proprio questa corrispondenza diretta tra forma e funzione quella che spesso ostacola la conversione di questi edifici. Peraltro, la massiccia trasformazione dei resti industriali in 'contenitori' rivela come, ciò che davvero sembra attrarre del patrimonio industriale l'architetto non sono tanto i suoi macchinari, la sua memoria industriale o il suo aspetto patrimoniale, ma la sfida di rivitalizzazione che stimola il progetto e la dialettica tra antico e nuovo.

Pertanto, sembra che più una costruzione risponde specificamente alla sua funzione, più difficile è il suo cambio d'uso, purché questo non comporti una modifica

sostanziale della sua materialità, d'accordo con la volontà di trovare "usi compatibili." Questo è uno dei motivi per cui l'architettura industriale finisce per avere frequentemente un uso museistico.

Così, gli edifici di patrimonio industriale ci si presentano di solito come:

- **'Musei di se stessi'**, se si conservano i loro macchinari e la sua distribuzione interna inalterata (opzione solitamente riservata agli edifici architettonici più preziosi).
- **"Contenitori"**, nei casi in cui il loro interno è stato svuotato (di macchinari, tramezzi e talvolta anche i solai) per diventare uno spazio omogeneo e aperto, solitamente con soffitti alti. Questi si usano come 'tappeto' di attività nelle sue varianti di spazi ricreativi-culturali, spesso associati con l'arte contemporanea.
- O, nella duplice veste di **'museo-contenitore di arte contemporanea'**. Questo è, come osservato durante la raccolta di casi, il percorso più esteso. Tuttavia, alcuni casi eccezionali come quello della Centrale Montemartini a Roma, dove si possono visitare gli antichi macchinari industriali insieme ad una collezione di statue classiche, mostrano la compatibilità dei musei industriali anche con arte non contemporanea.

Queste sono le opzioni di rifunzionalizzazione più comuni e socialmente meglio accettate di queste strutture. La forte impronta dell'industriale ha trovato nell'arte contemporanea un importantissimo mezzo di rivitalizzazione, capace di dare loro nuovi significati (positivi) senza sottrarre personalità. È ben nota la capacità di riqualificare spazi attraverso l'arte, ma ciò che sorprende maggiormente è il grado di simbiosi raggiunto tra archeologia industriale ed arte contemporanea. La trasformazione in contenitori è stata una risorsa sopravvalutata in quanto il significato del luogo rischia di essere annullato a causa dello svuotamento degli edifici, ma è spesso eseguito perché risulta un modo confortevole ed efficace per ottenere uno spazio ampio e multifunzionale.

3. ALTRI “PERICOLI” DI QUESTA NUOVA ATTIVITÀ RIABILITATRICE.

L'archeologia industriale ha originato un **nuovo manierismo pittoresco**. Questo è iniziato con le visioni del paesaggio industriale dell'era post-industriale e le correnti artistiche legate al meccanicismo e all'estetica industriale del secolo scorso. Si è evoluto fino ai giorni nostri, ma mantiene ancora molto del suo contenuto di rivendicazione sociale. Pur essendo divenuto di moda e oggetto del disegno d'avanguardia e dell'arte astratta, mantiene l'essenza trasgressiva della sua visione evocativa. E infatti, la rivitalizzazione di queste architetture è una delle scommesse degli architetti di fronte all'architettura dello spettacolo o al consumo massivo di terreno per le nuove costruzioni, a favore della sostenibilità e delle radici (socio-culturali) del luogo.

L'**industria** sembra essere diventata la **musa dell'arte contemporanea**. Non solo si trasformano gli edifici industriali in musei di arte contemporanea, ma anche in molti dei nuovi musei di arte contemporanea che vengono costruiti si cerca questa aria industriale (si veda ad esempio il *New Museum* di Sanaa a New York, il *Museo Garage di Arte Contemporanea* di OMA a Mosca o il Guggenheim di Gehry a Bilbao –sublimazione dei rottami dell'industria portuaria-, ecc).

I resti industriali hanno acquisito **nuovi significati 'amabili'**, non solo attraverso l'arte, ma anche attraverso la natura. Molti complessi industriali sono trasformati con successo in parchi (Zollverein, Duisburg, Dora, ...). L'associazione del verde all'industriale cerca la riconciliazione con il passato ostile della rivoluzione industriale. Inoltre, in questa maniera, le città recuperano delle zone verde centrali, un regalo inaspettato per i cittadini.

Negli ultimi tempi, si sono potuti constatare dei **nuovi modelli di attuazione** nei resti architettonici **legati alla crisi economica**. Si tratta, infatti, d'interventi minimi o 'non interventi' come quelli di Lacaton & Vassal al *Palais de Tokyo* o quello di Arturo Franco al Mattatoio di Madrid. Il riciclaggio dei materiali perpetuandoli nel loro stato (scarnati, bruciati o semplicemente adoperati) è, paradossalmente, un nuovo modo di usare i materiali delle preesistenze. Questo nuovo stile 'retro'

entra nella discussione introdotta dal '**valore della patina**' di Ruskin. Ma, a differenza di Ruskin, che sosteneva di mantenere la patina come valore della storia accumulata sui muri, oggi è l'apparente mancanza di fondi la predominante 'ispirazione' di queste decisioni.

Questo uso del materiale grezzo è pure legato alle tendenze dell'arte astratta, materiche, anche concettuali, ma corre il rischio della **sopravvalutazione del rotto**, dello sporco o del degradato, allo stesso modo in cui è diventato di moda comprare jeans già forati e sfilacciati. Questo criterio potrebbe essere considerato un sano riciclo, e ha infatti notevoli esempi come i sopra citati, ma a volte può cadere in un puro snobismo vuoto di vero contenuto culturale ... Inoltre, non bisogna dimenticare il corretto funzionamento dei materiali di rivestimento dei muri, essenziali per raggiungere un adeguato isolamento termico e acustico di ambienti, ed impedire il loro deterioramento. Potremmo paragonare queste attuazioni con quelle che lasciano scoperta la pietra nei muri degli antichi monumenti storico-artistici, in particolare le chiese.

4. A MAGGIORE CONOSCENZA DELL'OGGETTO INDUSTRIALE, MAGGIOR LIVELLO DI ESIGENZA PROGETTUALE.

Ogni edificio su cui si deve operare deve essere considerato soprattutto un caso specifico complesso e da valutare per sé stesso. È necessario conoscere le posture teoriche e i criteri di restauro / intervento, ma si devono adeguare all'edificio (senza limitazione a priori) e non viceversa.

Il trattamento dei beni del patrimonio industriale richiede uno **sforzo supplementare** (rispetto ad un processo progettuale standard), se non si vogliono perdere i valori per i quali vengono salvate queste pre-esistenze. Questo requisito può sembrare una restrizione a livello di progetto, ma di solito viene tradotto come '**benefici**' nel risultato. Per fortuna, il livello di esigenza nel rispetto dell'oggetto industriale sembra che stia acquistando sempre più importanza, dovuto proprio ad un incremento conoscitivo dello stesso. Questo approfondimento richiederà un equilibrio, perché l'obbligo di uno studio eccessivamente esaustivo dell'oggetto potrebbe causare demotivazione o repulsione progettuale all'architetto.

Questo sforzo per assumere i valori pre-esistenziali dell'oggetto industriale non-
chè la dialettica stabilita all'incorporare le performance di arte contemporanea
nell'archeologia industriale si stima che genereranno, nel giro di pochi decenni,
un **nuovo modello di architettura** che forse oggi si comincia ad intravedere. Ri-
cordiamo che nei preliminari del Movimento Moderno le sfide dell'archeologia
industriale sono state fondamentali per la sua definizione. Forse il nuovo sforzo
di riflessione che ci richiede l'intervento in questa architettura così ingegneris-
tica può aiutare a ricollocare e decantare molte posizioni del corrente progetto
architettonico.

Per il momento, si presentano qui delle chiavi da considerare quando si deve in-
tervenire in archeologia industriale che sembrano in grado di aiutare a stabilire
gli strumenti di progetto nel patrimonio industriale:

- **Progetto Globale.** Eseguire un progetto globale per il complesso e non pro-
getti di edifici sconnessi. Così si riprenderà il senso spaziale del processo
industriale. Inoltre, è opportuno considerare un raggio di effetto maggiore
del rigoroso perimetro del fabbricato industriale per una migliore integra-
zione urbana.
- **Sovrapposizione di reti.** All'interno di un complesso industriale, includere i
nuovi edifici come parti sovrapposte all'originale, in modo da poter leggere
tutto come la stessa storia o come parti di essa. Queste parti contempora-
nee non devono cancellare i livelli precedenti, ma chiarire le diverse letture.
- **Riferimenti geografici.** Ritornare alle origini geografiche / topografiche del
luogo, centrando la proposta nella connessione con gli elementi unificanti
del territorio (nel caso in esame della fabbrica, il fiume) e crescere in modo
sostenibile.
- **Poli di interesse e nuove centralità.** Attraverso connessioni infrastruttu-
rali e un'adeguata assegnazione di nuovi impieghi, far diventare l'area un
polo specializzato di interesse per la città. Questo polo, a sua volta dovrà
funzionare come un nuovo centro urbano, con le dotazioni necessarie per il
quartiere. Questo evita spostamenti inutili al centro e facilita lo scorrimento
del traffico.

- **Arte contemporanea e architettura industriale.** I benefici della inclusione dell'arte per riqualificare un'area sono ampiamente noti. Includere arte – preferibilmente contemporanea, in qualsiasi forma- nell'archeologia industriale aiuterà la loro integrazione socio-culturale.
- **Rapporti con il paesaggio circostante.** Le costruzioni industriali negarono nel suo origine i possibili rapporti “amichevoli” con la natura ed il paesaggio esistente in cui si sono costruite. Dobbiamo ridurre questo aspetto negativo con criteri innovativi che tengano conto di attuazioni particolarmente interdisciplinari di recupero intensivo ambientale e disegno paesaggistico dei dintorni.

5. LA FABBRICA DI GAS DI SAN PAOLO: NUOVA CENTRALITÀ URBANA.

Il quartiere **Ostiense** sta subendo una grande **riqualificazione**. Di fatto, ha quasi tutti gli ingredienti per diventare una nuova centralità urbana (trasporti, negozi, strutture pubbliche, università, ...). Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo ci sarebbe bisogno di rafforzare i suoi elementi unici. Questi sono la **riva del fiume** e l'**archeologia industriale**. Ostiense è principalmente una zona residenziale ad alta densità per ospitare i lavoratori degli impianti industriali realizzati nel secolo scorso. Questi impianti, che una volta erano il motore del quartiere, oggi soffrono il degrado per essere state dimessi. Pertanto, la rivitalizzazione della fabbrica di gas di San Paolo (il suo complesso industriale più grande e caratteristico) sarebbe un notevole impulso anche per i suoi abitanti, che vedrebbero rivalutata l'essenza del luogo che hanno costruito le precedenti generazioni.

Tuttavia, come illustrato dal caso di studio della tesi, quando il complesso di patrimonio industriale è in un processo di riclassificazione del territorio urbano, la tendenza logica attesa (cioè, quella di rifunzionalizzare l'area per diventare un nuovo polo di interesse urbano), può essere neutralizzata da politiche comunali o dagli interessi della proprietà privata che cercano prima di tutto la **redditività del terreno**. Il tempo di attesa in questi casi gioca sempre contro la manutenzione del patrimonio.

La decisione di salvare questi complessi di solito non sempre viene associata alle misure infrastrutturali necessarie per trasformarli in nuove centralità urbane. Si tende a prendere delle decisioni puntuali e limitate che negano le esigenze inerenti a proposte di queste dimensioni, ovvero di scala urbana o territoriale. Pertanto, non è necessario solo scoprire quali sono le esigenze della zona in cui intervenire, ma anche valutare il potenziale del quartiere con il resto della città. Pertanto, nella rifunzionalizzazione del luogo è opportuno includere una **‘funzione potente’** che incoraggi la specializzazione del quartiere a scala territoriale.

Così la creazione del *Parco della Scienza e dell'Energia* nella zona della centrale a gas ed il suo Lungotevere potrebbe fornire una soluzione alla mancanza di spazi verdi e di relazione al quartiere Ostiense, e mitigare l'inquinamento esistente come risultato dell'intenso traffico. A sua volta, l'uso del *Museo della Scienza e dell'Energia* qui proposto¹⁰² intorno al grande gasometro come basamento che lo rivalutasse, sarebbe un **foco di attrazione culturale a livello territoriale** più ampio.

Per quanto riguarda la gestione del **traffico**, si dovrebbe studiare il modo in cui la riqualificazione dell'area migliori anche il transito urbano, in modo che i benefici riportati alla città incoraggino gli investimenti in infrastrutture nella zona. Pertanto, la proposta del ponte per collegare il Lungotevere Marconi con il Lungotevere Ostiense, non solo farebbe diventare l'area di studio un punto di facile accesso, ma unirebbe due aree urbane divise dal fiume, completando la Circonvallazione Ostiense e migliorando la circolazione della parte meridionale della città.

È indispensabile collegare i futuri utilizzi di questi complessi industriali alle **politiche di sviluppo** previste dall'Amministrazione per il settore urbano. Tornando al caso di studio, negli ultimi anni l'Università di Roma Tre ha deciso di concentrare il suo sviluppo a Testaccio / Ostiense. Questo ha stimolato l'apertura di servizi quali bar e ristoranti alla moda nei dintorni. Inoltre, ai piedi del grande gasome-

¹⁰² Funzione prevista dal Piano Regolatore di Roma, che tuttavia l'amministrazione del sindaco Marino ha provveduto a svincolare recentemente dall'area, ma che nella tesi si propone di voler riprendere.

tro, sono state portate avanti negli ultimi tre anni iniziative per il tempo libero e culturali come l'Estate romana al Gazometro, di grande successo tra i giovani. Pertanto, nel Piano d'Intervento proposto è stata data preferenza a questo settore della popolazione nell'assegnazione di nuovi usi, come l'istituto tecnico e dell'artigianato, la residenza universitaria o le aree sportive.

È essenziale nei progetti di rivitalizzazione di aree ex industriali, la **consapevolezza della cittadinanza** sul valore del proprio patrimonio. Per questo, il primo passo è quello di far conoscere i beni alla gente del posto. Poi coinvolgerli nelle decisioni per la trasformazione del quartiere attraverso la loro partecipazione diretta (opinione, seminari, visite in cantiere, inaugurazioni, ...). E dopo la conversione, organizzare attività che comportino l'uso, il godimento e la manutenzione. In questo svolgerà un ruolo importante il turismo industriale. In questo caso di studio, dovrebbe essere superata quanto prima la barriera fisica del muro di cinta della fabbrica ed iniziare a renderla nota alle persone. La specializzazione dell'area come centro di turismo industriale garantirebbe la conservazione del patrimonio industriale e completerebbe l'offerta culturale di Roma.

Anche se l'Italia è il paese con il più consistente patrimonio storico-artistico del mondo, la legge che lo protegge non è molto efficace quando si tratta di altri tipi di patrimonio, come quello industriale. Uno dei motivi risiede sul fatto che si eseguono pochissime **dichiarazioni di beni 'vincolati'** (equivalente a quelli dichiarati 'B.I.C.' in Spagna) e, di conseguenza, viene a mancare la protezione e il dovere di intervenire su questi edifici. Neppure c'è una vera e propria politica di esproprio, in quanto l'Amministrazione non può sostenerne i costi. Così nessuno degli edifici della fabbrica, nemmeno il grande gasometro di Roma è stato sottoposto a vincolo. La zona è soltanto riconosciuta come area d'interesse di archeologia industriale nella Carta per la Qualità, e solo marginalmente, essendo vicina al fiume, gode del vincolo paesaggistico del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale); ma questo, naturalmente, protegge innanzitutto il fiume ed i suoi dintorni, non i resti industriali. Invece, questo importante e sconosciuto paesaggio industriale presenta elementi di una enorme forza materica, plastica e dimensionale che caratterizzano questo tratto urbano del Tevere.

Come si ha visto, il caso di studio centrale di questa tesi presenta una vasta gamma di possibilità per la città, ma sembra che si potrebbe realizzare solo quando gli investitori privati siano disposti a sacrificare alcuni dei loro potenziali benefici sull'area, a favore della conservazione del patrimonio industriale e della decontaminazione dei terreni interessati. Poiché questo è di dubbia probabilità, e la pubblica amministrazione non ha le risorse economiche per farlo da sola, è più probabile che il Comune e la Soprintendenza siano costretti a sacrificare molti dei resti industriali per ottenere un risultato intermedio. Sarà allora troppo tardi per rimpiangere la scomparsa del più importante patrimonio industriale di Roma.

435 Grabado de Renzo Vespignani *Il gasometro*, como ejemplo de 'pintoresquismo industrial'.

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V. "El Plan de Patrimonio Industrial". *Bienes Culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español*, nº 7, 2007. Edita Ministerio de Cultura, Madrid, 2007.
- A.A.V.V. *Gaz, immagini dall'Archivio Storico Italgas. Italgas, Società Italiana per il Gas. Torino, 1995.*
- A.A.V.V. *Manual para el manejo de los sitios del Patrimonio Cultural Mundial*; ICCROM, UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial e ICOMOS, 2003.
- A.A.V.V., "Museos en la crisis: una visión desde la museología crítica".
Revista: *museos.es* 5-6 / 2009-10, Ministerio de Cultura, España, p. 50-57.
- A.A.V.V. *Piano di Assetto per l'attuazione del Progetto Urbano Ostiense-Marconi. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Progettazione e studio dell'architettura. Edizione Kappa. Roma 2004.*
- AGUILAR CIVERA, Inmaculada. *Arquitectura Industrial. Concepto, método y Fuentes*. Edita Museo d'Etnologia de la Diputació de València, 1998.
- ALTARELLI, L. [et al.] con contribuciones de Alberta Campitelli, Alessandro Quarra, Marcello Vittorini. Roma. *La trasformazione della città: proposte per l'area ostiense a Roma*, Clear, 1989.
- B.A.B. Arquitectos. *Plan Director del Conjunto Industrial de las Reales Fábricas de Riópar*, Albacete. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Madrid, 2012.
- BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. "Discursos Interrumpidos I", Taurus, Buenos Aires, 1989.
- BRANDI, Cesare. *Teoría de la Restauración*. Alianza Forma. Madrid, 1963 (1989).
- CAPITEL, Antón:
 - *Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración*. Alianza editorial. Madrid, 1988 (2009, versión ampliada).
 - "Notas sobre la identidad y la protección de los bienes patrimoniales modernos". *Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. CAH20thC*. Ministerio de Cultura, Madrid, 2011.
- CARBONARA, Giovanni:
 - (dirigido por) *Trattato di restauro architettonico*, Torino, UTET, 2008.
 - *Alcuni temi di restauro per il nuovo secolo, Trattato di restauro architettonico. Primo Aggiornamento. Grandi temi di restauro, diretto da Giovanni Carbonara*, Torino 2007, pp.1-50.

- *Architettura d'oggi e restauro. Un confronto antico-nuovo*. Editore Utet Scienze Tecniche, Torino, 2011.
- *La reintegrazione dell'immagine*. Bolzoni editore. Roma, 1976.
- "Tendencias actuales de la restauración en Italia". Revista *Loggia: Architettura y Restauración*, año II, nº 6, 1998, pp. 12-23.
- CAREVIC, Nikola y DOMÍNGUEZ MORENO, Luís Ángel. "Arquitectura y paisaje urbano como globalización específica"; *Contexto*, Septiembre 2012.
- CIUFFETTI, Augusto e PARISI, Roberto (a cura di). "L'archeologia industriale in Italia. Storie e storiografia (1978-2008)". Collana: *Storia dell'architettura e della città*. Ed. Franco Angeli, Milano, 2012.
- CRIPPA, M^a Antonietta. *Carlo Scarpa. Il pensiero, il disegno, i progetti*. Ed. Jaca Book, Milano, 1984.
- DALL'OMBRA Davide (coord.) y APRILE Petra (redactora), *Pasolini a Casa Tesori, dipinti, disegni, lettere e documenti*. Catálogo de la exposición, Silvana Editoriale, Milán, 2012.
- DEZZI-BARDESCHI, Marco. *Restauro: Punto e da capo*. Angeli, Milano, 1992.
- DUTTON, Denis, "Authenticity in Art", *Oxford handbook of aesthetics*. Oxford University Press, New York, 2003.
- FERNÁNDEZ ALBA, Antonio. *De varia restauratione. Intervenciones en el patrimonio arquitectónico*. Ed. Celeste, Madrid, 1999.
- FERRARA, Alessandro. *Reflective authenticity – Rethinking the project of modernity*, Toutledge, London and New York, Routledge, 1998.
- FRAMPTON, Kenneth:
 - "Hacia un regionalismo crítico, seis puntos para una arquitectura de resistencia". *The Yale Architectural Journal* 20, 1983.
 - *Historia crítica de la arquitectura moderna*. G. Gili, Barcelona, 2007.
 - "Llamado al orden. En defensa de la tectónica". *Architectural Design* 60, nº 3-4, 1990.
- FURNARI M., BERNARDI S., FERRETTI M., PAGANI, C. *La Fabbrica del Gas all'Ostiense. Luogo e forma di un'area industriale*. Gangemi, Roma, 2005.
- GALLEGO ROCA, Javier. *Italia, recuperación arquitectónica y urbana: nuevos usos de edificios históricos*. Editorial Universidad de Granada, 2000.

- GARCÍA CLARIANA, Inés. "Rehabilitación de lo invisible: atmósfera, aura y esencia". *Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. CAH20thC. Documento de Madrid 2011*. Min. de Cultura, Madrid, 2011.
- GARCÍA OVIEDO, Víctor. *Plan Director del Conjunto Industrial de Arnao-Castrillón, Asturias*. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 2010.
- GATTI, Alberto. *Proposta di progetto di area in Roma. Quartiere Ostiense. Ricerca intesa a verificare ed esemplificare l'applicazione della metodologia del Progetto di Area ad una zona della città di Roma marginale rispetto al Centro Sotrico*. Ministero per le aree urbane. Roma, 1989.
- GIANQUINTO Giacomo. *Renzo Vespignani. Memoria e Immaginazione*. Galleria Ca' D'Oro, Piazza Spagna 81, Roma. 05/12/1999-05/01/2000.
- GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. *La restauración objetiva (método SCCM de restauración monumental)*. Memoria SPAL 1993-1998. Diputación de Barcelona, Barcelona, 1999.
- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. *La clonación arquitectónica*. Ediciones Si-ruela, Madrid, 2007.
- HUMANES BUSTAMANTE, Alberto (coordinador de la Comisión Redactora). *Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España*. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Madrid, 2011.
- JOKILEHTO, Jukka, "Considerations on authenticity and integrity in World Heritage context", *City & time* 2/1, pp. 1-14; 2006.
- LAYUNO ROSAS, M^a Ángeles. *Museos de Arte Contemporáneo en España. Del "palacio de las artes" a la arquitectura como arte*. Ed. Trea, Gijón, 2004.
- LÓPEZ REUS, Eugenia:
 - "E. N. Rogers e l'architettura della continuità". *Rassegna di architettura e urbanistica*, Anno XXXIX, n. 115/116, Gennaio-Agosto 2005, pp. 71-81.
 - *Ernesto Rogers y la arquitectura de la Continuità*. Ediciones Universidad de navarra (Eunsa), Barañáin (Navarra), 2002.
- LUCIDI, Tullio. *I fantasmi dell'Ostiense. Storie dalla Romana Gas*. Bulldog, Roma, 2001.
- MARCONI, Paolo. *Il restauro e l'architetto*. Marsilio Editori, Venezia, 1993.

- MENDES ZANCHETTI, Silvio; LIRA Flaviana; PICCOLO Rosane. *"Judging the authenticity of the city en Conserving the authentic", Essays in honour of Jukka Joklehto*. ICCROM, Roma, 2009.
- ORDIERES DÍEZ, Isabel:
 - "El Restauro Histórico, el Restauro Moderno, el Restauro científico. Las Cartas. La restauración crítica y la problemática actual. El debate y estado actual de la disciplina de la Restauración". Máster de Restauración del Patrimonio Histórico de Murcia, 2004.
 - *Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936)*, Ministerio de Cultura, IPHE, Madrid, 1995.
- PANELLA Raffaella y REMIDDI Gaia (coord.). *L'Università Ostiense. Verifica di fattibilità a mezzo progetti dell'ipotesi di localizzazione della terza Università di Roma nel contesto di un processo (piano) di valorizzazione complessiva dell'area Ostiense. Ricerca Ministero Università e Ricerca scientifica e tecnologica 60% Ateneo, Laboratorio di tesi di laurea di progettazione urbana, prof. arch. R. Panella, arch. G. Remiddi. Catalogo della mostra*, 1991, Roma.
- PORTELA, César. *Plan Especial de la fábrica de gas de Oviedo (Documento para aprobación definitiva. Clave PE-GAS N° 416)*. Promotor: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Oviedo, 2012.
- QUETGLAS, Josep. *El horror cristalizado: imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe*. Barcelona, Actar, 2001.
- RACHELI, Alberto M. *"Conservare innovando o progettare distruggendo?". Roma Moderna e Contemporanea: Industria e città. I luoghi della produzione fra archeologia e recupero, anno VIII, 1/2, gennaio-agosto 2000, Roma Tre*.
- REICHLIN, Bruno e PEDRETTI, Bruno (editores). *Risuo del patrimonio architettonico*, Silvana Editoriale, Mendrisio Academy Press, 2011.
- RIEGL, Alois. *El culto moderno a los monumentos*. Visor, Madrid, 1903 (1988).
- RIVERA BLANCO, Javier:
 - *De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica*. Abada editores, Madrid, 2008.
 - "La restauración crítica y la problemática actual". *Quaderns científics y Tècnics*, nº 5, noviembre 1993.

- RIVOSECCHI Valerio. *Renzo Vespignani. Catalogo ragionato dei dipinti 1943-2001*, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milán, 2011.
- RUSKIN, John. *Las siete lámparas de la arquitectura*. [1849], Altafulla, Barcelona, 1997.
- SEGARRA LAGUNES, M^a Margarita:
 - “La restauración después de Cesare Brandi.” *Reconceituações contemporâneas do património* / Marco Aurelio A. de Filgueiras Gomes, Elyane Lins Corrêa, organizadores – Salvador: EDUFRA, 2010. Coleção ArquiMemoria.
 - *Il Tevere a Roma. Storia di una simbiosi*. Gangemi, Roma, 2004.
- SICILIANO Enzo y PIRANI Federica –coordinadores–, *Pasolini e Roma. Catalogo della mostra nel Museo di Roma in Trastevere*, 21/10/2005-22/01/2006, Silvana Editoriale, Milán, 2005.
- SLOGGETT, Robyn. “The truth of the matter: issues and procedures in the authentication of artwork”, en 2000, *Art antiquity and law* 5/3.
- SOLÀ-MORALES, Ignasi. *Intervenciones*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- TAYLOR, Charles. *The Ethics of Authenticity*. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1992.
- TORELLI LANDINI, Enrica (coord.). *Roma Memorie della città industriale. Storia e riuso di fabbriche e servizi nei primi quartieri produttivi*. Palombi, Roma 2007.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo:
 - “Diario de obras en la Alhambra, 1923-1936”, *Cuadernos de la Alhambra*, nº6, 1970.
 - “La reparación de los monumentos antiguos en España”, *Arquitectura*, 1933, I, pp. 1-10; II, pp. 129-135; III, pp. 213-222.
 - “La restauración de los monumentos antiguos”. *Arquitectura*, I, 1918.
 - “La utilización de los monumentos antiguos”. *Arquitectura*, III, 1920.
- TRAVEGLINI, Carlo M. *Un patrimonio urbano tra memoria e progetti : Roma. L'area Ostiense-Testaccio: catalogo della mostra, Roma, Istituto Superiore Antincendi, 26 giugno - 15 ottobre 2004*. Roma: CROMA, Università Roma Tre; Edimond, Città di Castello, 2004.
- VILANOVA, Antoni y MOYA, Susana. *Plan Director de la Colonia Sedó en Esparaguera*. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2005.
- ZUMTHOR, Peter. *Atmósferas* Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

ANEXOS

ANEXO 1: NIVELES DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE OBRAS EN EDIFICIOS CATALOGADOS.

Según el Boletín informativo nº 593, 1ª Quincena Sept 2006, Asesoría Técnica Control COAATM, en las Normas urbanísticas del Ayto. de Madrid se distinguen:

1. Edificios con nivel 1 de protección: Se consideran protegidos de forma global, debiendo mantener sus características arquitectónicas, constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos, dividiéndose normalmente en dos grados:
 - a. Singular: En el que se incluyen los edificios que pueden considerarse, en todo o en parte, como elementos relevantes en la historia del arte y la arquitectura española o constituyen un hito dentro de la trama urbana de la ciudad.
 - b. Integral: Se incluyen los edificios de gran calidad, que presentan importantes valores arquitectónicos y ambientales.
2. Edificios con nivel 2 de protección: Aquéllos cuyas características constructivas y volumétricas son igualmente del mayor interés para la sociedad aunque existan en su interior elementos de menos valor arquitectónico, por lo que se pueden autorizar en los mismos una mayor intervención que en los de nivel 1. Igualmente se dividen en dos grados:
 - a. Estructural: Con valores suficientes para merecer la conservación, tanto de su volumetría como de sus elementos arquitectónicos más destacados.
 - b. Volumétrico: Cuyo mayor valor es el de su integración en el conjunto formado por el paisaje y la trama urbana, pudiendo tener además elementos arquitectónicos dignos de conservación.
3. Edificios con nivel 3 de protección: En este caso la protección no se extiende a la totalidad del edificio, sino sólo a determinados valores, dividiéndose en dos grados:
 - a. Parcial: Que protege aquellos elementos del edificio que lo caracterizan y sirven de referencia para comprender su época, estilo y función.
 - b. Ambiental: Cuando se protegen los valores de la fachada de un edificio por su integración en el ambiente de la ciudad, como elemento que contribuye a la comprensión global del paisaje urbano, pero no precisa necesariamente el mantenimiento físico de la misma.

Las actuaciones en estos edificios se dividirán en función del tipo de obra (según el Colegio de Aparejadores de Madrid en base a la normativa en la CAM):

- Obras de restauración: obligatorias en las fachadas, ajustándose los materiales a los que presenta el edificio, debiendo justificarse la introducción de elementos originales, así como la recuperación de huecos. En caso de intervención en elementos estructurales se utilizarán materiales y soluciones constructivas similares en cuanto a su función a los originales, debiéndose además utilizar en exteriores, las texturas técnicas y colores de los acabados originales.
- Obras de conservación: en este tipo de obras no se deben alterar los acabados del edificio, utilizándose los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros de iguales características, cualidades, color, forma y aspecto.
- Obras de consolidación: será necesario utilizar materiales cuya función estructural sea igual a la original, se forma que su introducción no altere el funcionamiento de la estructura existente que se mantenga, en caso, imposible, los nuevos materiales deberán asegurar el correcto funcionamiento del sistema estructural sin variarlo.
- Obras de rehabilitación: existirá antes de ejecutar este tipo de obras, un estudio previo sobre el estado y patología del edificio con calas, ensayos, etc., que justifiquen las obras proyectadas, pudiendo realizarse

Obras de acondicionamiento, en las que se conservarán todos los elementos interiores de importancia, respetándose el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio sin alterar su aspecto exterior.

Obras exteriores, debiendo ser coherentes con los materiales del edificio y su morfología, no admitiéndose intervenciones puntuales, ni materiales no tradicionales.

Obras de reconfiguración; utilizando materiales originales, no introduciéndose soluciones constructivas distintas a la de los edificios del entorno.

Obras de reconstrucción; este tipo de obras deberá ser impuesta por la administración competente para recuperar aquellos elementos originales que hayan desaparecido, reproduciendo fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del edificio a construir.

ANEXO 2: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO INDUSTRIAL DE LA COLONIA SEDÓ EN ESPARRAGUE-RA, BARCELONA.

1. OBJETO DEL TRABAJO

El objeto de este trabajo es la realización de un documento que establezca las condiciones generales y particulares para la conversión del conjunto industrial de la Colonia Sedo en un espacio cultural.

Su finalidad es dotar al conjunto de proyección social mediante su explotación cultural a través de su adecuación a la visita pública y del desarrollo de actividades culturales diversas, en el contexto histórico y técnico, dentro del marco museístico existente.

Partiendo de una concepción global del conjunto, establecida en el Estudio Previo al Plan redactado por iniciativa del I.P.H.E., se contemplarán todos y cada uno de sus elementos integrantes en una interrelación coherente y legible que facilite al máximo la comprensión del establecimiento industrial. Este tratamiento integral, y respetuoso de todo su patrimonio industrial, debe compatibilizarse con el turismo cultural y la dinamización socioeconómica de la zona.

2. CONTENIDO

El Plan Director desarrollará los siguientes aspectos:

- Deberá recopilar, mejorar y obtener la documentación necesaria para conseguir un conocimiento completo del conjunto industrial. Con igual finalidad, deberá establecer la necesidad de cuantos estudios específicos, asistencias técnicas, instrumentaciones, etc, se consideren necesarios.
- Deberá realizar las propuestas necesarias para la mejor adecuación del conjunto al objetivo sociocultural marcado.

En este sentido se establecen para el presente Plan Director dos partes diferenciadas:

2.1. DOCUMENTACIÓN / INSTRUMENTACIÓN

Con el objetivo de obtener los datos necesarios para el conocimiento del conjunto industrial, tanto en su realidad física, en su entorno o proyección territorial, como en su realidad histórica, jurídica, técnica, social, etc., los elementos mínimos de carácter instrumental que constituirán la documentación básica para el desarrollo del trabajo serán:

2.1.1. Memoria histórica del conjunto. Ampliando la redactada en el Estudio Previo, se ajustará a los objetivos del Plan Director, es decir, desarrollará preferentemente los aspectos de la evolución histórica que se refieren al desarrollo de los procesos de producción tecnología, incidencia económica, aspectos sociales, etc., que sean necesarios para facilitar la comprensión del conjunto industrial.

2.1.2. Catálogo de los elementos componentes que constituyen el conjunto, con identificación, dimensionamiento y valoración tanto de edificios e instalaciones como de los elementos contenidos. Inventario de bienes muebles.

2.1.3. Documentación gráfica:

Completar la Planimetría general del Estudio Previo.

Planimetría de cada uno de los elementos integrantes (incluida la maquinaria e instalaciones) que se consideren de interés para cumplir con los objetivos del Plan Director.

Fotografía aérea del conjunto y convencional de cada uno de sus elementos arquitectónicos o instalaciones integrantes, así como de otros elementos de carácter mueble de interés.

2.1.4. Estudios sobre el estado de conservación particularizado de todos los elementos. Estudio de patologías, (análisis y diagnóstico).

2.1.5. Previsión de estudios específicos

2.1.6. Completar el Estudio jurídico del Estudio Previo relativo al conjunto industrial, así como de las normativas que le afectan, incluidas las urbanísticas. Estudio jurídico de cada edificación.

2.1.7. Estudio prospectivo de la viabilidad turística del conjunto en relación con otros recursos culturales y naturales de la zona.

2.2. PROPUESTAS

Con el objeto de conseguir para el conjunto industrial de la Colonia Sedo una plasmación como espacio cultural que tienda a posibilitar su autosuficiencia tanto en su protección y conservación como en su rentabilidad cultural, social y económica, el Plan Director debe incluir:

2.2.1. Programa de intervenciones. Determinación de elementos a conservar y/o a restaurar y metodología a utilizar. Definición de posibles rehabilitaciones, reconstrucciones, construcciones de nueva planta, zonas ajardinadas, circulación y accesos de cada una de las edificaciones.

2.2.2. Programa de recuperación de instalaciones, maquinaria, y otros elementos muebles necesarios para la ilustración del proceso industrial y de trabajos o actividades asociadas a él.

2.2.3. Programa de usos compatibles con las características del conjunto y adecuados al los objetivos del Plan Director.

2.2.4. Programa de ordenación integral del conjunto. Infraestructuras y servicios, entornos ajardinados, centro de acogida, instalaciones culturales, itinerarios o recorridos, etc.

2.2.5. Programa expositivo. Museografía, cartelería, contenidos didácticos, etc.

2.2.6. Programa de mantenimiento y gestión

2.2.7. Programa de promoción y difusión.

3. PRESENTACIÓN

3.1. Documentación planimétrica. Planos generales con escalas comprendidas entre 1/100.000 y 1/500. Planos parciales de detalle a escalas menores en los casos necesarios. La misma documentación planimétrica se presentará en soporte informático.

3.2. Documentación fotográfica completa, en soporte convencional, informático u otras presentaciones opcionales, de todo el conjunto, componentes y bienes muebles, con plano de señalización de las tomas. Las fotografías aéreas serán verticales, en pares estereoscópicos a escala no superior a 1:5000 y oblicuas desde distintos puntos.

3.3. Documentación escrita en formato DIN-A4 y en CD.

3.4. El conjunto de la documentación se entregará encarpeta en formato DIN-A4 y en caja rígida. Se deberán entregar CUATRO ejemplares.

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán ser contratadas personas físicas, personas jurídicas o entidades, que se establezcan como un equipo integrado por profesionales pertenecientes a las siguientes disciplinas: arquitectura, historia de la técnica, economía, gestión del ocio y el turismo cultural, paisaje, museografía, restauración, arqueología industrial, historidores, geógrafos, etc.

Deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Contar con experiencia probada en trabajos similares al propuesto.
- Acreditar capacidad de ejecución material y técnica de trabajo.
- Asumir el compromiso de ejecutar el Plan Director, una vez aprobado, en los términos establecidos y con el equipo y los medios ofertados.
- Uno de los componentes actuará como principal responsable del equipo

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la totalidad del Plan Director será de ocho meses, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, y según el siguiente calendario de entregas, en dos fases:

5.1. El Documento 1, que deberá cumplir el contenido establecido en el punto 2.1 Documentación/Instrumentación de este Pliego de Condiciones, se entregará en el plazo máximo de cuatro meses a partir de la firma del contrato.

5.2. El Documento 2, que deberá cumplir el contenido establecido en el punto 2.2. Propuestas, se entregará en el plazo máximo de cuatro meses a partir de la aprobación formal del Documento 1.

6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

6.1. El Presupuesto de redacción del Plan Director, incluido IVA, es de 50.000€

6.2. El pago de honorarios de redacción se realizará fraccionado al final de cada una de las fases. (18.000 € en la primera y 32.000 € en la segunda).

6.3. Los precios previstos para este contrato no podrán ser objeto de revisión.

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Quedarán de propiedad del Organismo que realiza el encargo, que se reserva los derechos de reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o parcialmente y hacer el uso de ellos que considere pertinente.

El adjudicatario no podrá hacer uso o divulgar los documentos que integran el Plan Director, en forma parcial o total, directa o indirectamente; o de forma extractada, sin autorización expresa del Organismo contratante.

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

- Aceptación del presente Pliego de Condiciones Técnicas y Bases del Concurso
- El seguimiento del trabajo correrá a cargo de la comisión de seguimiento del Plan de Patrimonio Industrial del Instituto del Patrimonio Histórico Español.
- Compromiso de incorporar en el Plan Director las intervenciones que se encuentran en curso en el conjunto industrial
- El Plan Director de la Colonia Sedo de Esparraguera se realiza dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Instituto del Patrimonio Histórico Español, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Conforme,

D.G.BELLAS ARTES y BIENES CULT.

S.G. INSTITUTO del PATRIMONIO
HISTORICO ESPAÑOL

Fdo.:D.Joaquin Puig de la Bellacasa.

Fdo.:D.Alvaro Martinez-Novillo

ANEXO 3: IMÁGENES

1. “Reaprovechar las preexistencias”, como los capiteles de la Basílica de Santa María in Trastevere, probablemente provenientes de las Termas de Caracalla, como escribe Dale Kinney en “Spolia from the Baths of Caracalla in S.Maria in Trastevere” in Art Bulletin, 68, 1986, pp 379-397., son todos diferentes. Foto propia 2015.

2. Vista exterior de Les Halles de París. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): http://paris1900.lartnouveau.com/cartes_postales_anciennes/les_halles_de_paris.htm

3. Vista aérea de Les Halles de París. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): http://paris1900.lartnouveau.com/cartes_postales_anciennes/les_halles_de_paris.htm

Ejemplos de primeros edificios industriales reconocidos como patrimonio mundial por Icomos / Unesco:

4. Reales minas de sal de Arc Et Senans (Francia) en 1982. Fuente ilustración: <http://tereyjesus-francia20132.blogspot.it/2013/10/x-la-sal-patrimonio-de-la-humanidad.html> (consultada en febrero 2014)

5. Ironbridge Gorge (Reino Unido) 1986. Descripción: Ironbridge Gorge, Copyright: © OUR PLACE, Autor: Amos Chapple. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): <http://international.icomos.org/18thapril/2006/whsites.htm>

6. Forjas de Engelsberg (Suecia) en 1993. Autor: Jürgen Howaldt, Fecha: 26 Julio 2007. Fuente: trabajo del autor (selbst erstelltes Foto), publicada en <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Engelsberg-Huettenwerk-01.jpg> (consultado en febrero 2014)

7. Völklingen Ironworks (Alemania) 1994. Descripción: Völklingen Ironworks, Fecha: 21/10/2012, Copyright: © LimesMedia, Autor: Tim Schnarr, Fuente: Tim Schnarr. Fuente ilustración (consultada en febrero 2014): <http://international.icomos.org/18thapril/2006/whsites.htm>

8. Puente Colgante de Vizcaya en 2006 (consultada en febrero 2014). Fuente ilustración: <http://www.empresasconstruccion.es/puentes-y-acueductos-historicos-espana-ii/>

9. Foto histórica del Matadero de Roma de inicios del s. XX. Fuente: Roma sparita p. 215 <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=306185&page=215>,

10. Ejemplo de Arte Povera: Mario Merz, Che fare?, 1969. <http://interventionsjournal.net/2012/05/21/nomadologies-itinerant-objects-and-the-italian-1960s/>

11. Portada del catálogo de la exposición I resti di una Rivoluzione / Remains of a Revolution, editado por el British Council en 1978. Exposición fotográfica itinerante organizada por el British Council sobre la Revolución Industrial y sobre el impacto que los cambios aportados al modelo de producción tuvieron en la sociedad.

12. Obra fotográfica de Gabrielle Basilico: Gabriele Basilico. Milano. Ritratti di fabbriche 1978-1980 http://www.unadonna.it/lifestyle/omaggio-a-gabriele-basilico-al-museo-di-fotografia-contemporanea/24029/27608/gasometri_gabriele-basilico/

13. Logos de las asociaciones italianas de patrimonio industrial más representativas: Aipai (<http://www.patrimoniindustriale.it/>), Audis (<http://www.audis.it/>)

14. Logos de las asociaciones españolas relacionadas con el patrimonio industrial más representativas: Incuna (www.incuna.es), Ticcih (www.ticcih.org), Docomomo (www.docomomo.com)

15. Foto de la Comisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España, reunión de la Comisión redactora de la revisión del PNPI. Sede del IPCE, 2011. Aparecen: Miguel Álvarez Areces, Antonio Méndez, Eusebi Casanelles, Fernando García Diego, Noelia Yanguas,

Concha Cirujano, Alberto Humanes, Linarejos Cruz, Inmaculada Aguilar, Julián Sobrino y María Perlínes. Foto Archivo IPCE.

16. Little Italy, Mulberry Street, en Nueva York. Foto de Carolyn Cole, Los Angeles Times, 2011, <http://articles.latimes.com/2011/sep/04/travel/la-tr-littleitaly-20110904> (visitado en 2011);

17. Foto del outlet Las Rozas Village del estudio de arquitectura L35 (http://www.l35.com/es/proyecto.php?id_prj=108)

18. Castillo de Antequera (visitado en 2012). Fuente foto: <http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2014/06/14/antequera-luz-luna/684915.html> (consultado en 2014).

19. Castillo de Cuéllar (visitado en 2009). Fuente foto: <http://www.cuellar.es/reservas/visitas/castillo-habitado/> (consultada en 2012).

20. Museo nacional de la Energía, Ponferrada. Fotos propias, 2011.

21. Palio de Siena: Desfile de las “contradas” (equipos que se corresponden con los barrios de la ciudad) previo a la carrera (<http://it.italiagodturisma.com/itinerari/siena/>) y celebraciones de la gente perteneciente a la Contrada dell’onda durante el Palio de Siena (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Banchetto_onda.jpg).

22. Fiesta de los patios de Córdoba, fotos tomadas de <http://blogs.grupojoly.com/desde-la-ribera/2012/12/10/los-patios-como-revulsivo/> y http://celtibetico.blogspot.com.es/2012_12_01_archive.html (visitados en 2013).

23. Maquinaria dentro de la Nave de motores del Metro de Madrid. Fotos propias, 2013.

24. Fábrica de Cerveza El Águila. Fotos “maquinaria restaurada” y “consulta hemeroteca” tomadas de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre “arquitectura y bibliotecas”: http://www.mcu.es/arquitecturaybibliotecas/servlets/ImageServlet?id_grupo=731&accion=4&txt_id_imagen=8&txt_rotar=0&txt_contraste=0&appOrigen=

25. Pabellón español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, foto del exterior y del interior (Bruselas, 1958), del Archivo Estudio José Antonio Corrales, y foto del pabellón en la Casa de Campo de Madrid (2007), de “elargonauta”, 2010, <http://www.panoramio.com/photo/43225042> (consultado en 2012).

26. Mercado de Santa Caterina en Barcelona: Plano del convento en el s. XIX según C. Barraquer (1906) y foto de la reciente excavación arqueológica para construir el nuevo mercado (2002), sacadas de <http://museuhistoria.bcn.cat/es/node/368> (consultado en 2012). Foto después de la intervención del estudio Miralles-Tagliabue (2005), de http://es.barcelona.com/directorio_de_barcelona/monumentos/mercat_santa_caterina (consultado en 2014).

27. Museo MACRO de Roma. Foto exterior <http://www.news-art.it/news/i-musei-pecci-macro-e-maxxi.htm>, foto interior http://www.odiledecq.com/EN-6-project-12-MACRO-Contemporary_Art_Museum_Italy_Rome, plano www.archrecord.construction.com

28. Gasómetros de Viena: foto histórica (1899) <http://weburbanist.com/2010/07/04/lifes-a-gas-viennas-recycled-repurposed-gasometers/> ; foto aérea sacada de <http://adaptiveuse.info/portfolio/gasometer-city/> (consultado en 2010), cortesía de Images courtesy of Low-Waste Building Technologies & Practices and Wikimedia; foto del interior del gasómetro D http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3metros_%28Viena%29#mediaviewer/File:Gasometer-d-by_viennaphoto_at.jpg (2001).

29. Gasómetro de Oberhausen: foto histórica de 1929 http://www.focus.de/reisen/deutschland/industriedenkmal-80-jahre-gasometer_did_23350.html , foto exterior de Carola Kohler 1994, <http://www.baukunst-nrw.de/objekte/Gasometer-Oberhausen--96.htm> y foto interior de Thomas Machoczek <http://www.gasometer.de/> .

30. Obra Demolizioni, 1939, de Afro Basaldella (1912-1976) <http://accademiadeglialterati.com/2013/03/05/demolizioni/>

31. Obra Demolizione dei Borghi, 1939, de Mario Mafai (1902-1965) <http://accademiadeglialterati.com/2013/03/05/demolizioni/>
32. Foto histórica de la demolición de los Foros Imperiales, Roma, 1932 <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=306185&page=82>
33. Tempio-Duomo del Rione Terra de Pozzuoli, Nápoles (2004, 2011): foto general exterior, 2009, de Fabrizio da Natari Stefani <http://www.artemagazine.it/architettura/44534/dallincendio-di-50-anni-fa-nasce-a-pozzuoli-il-duomo-tempio/>, foto detalle del cerramiento de vidrio del pronaos con la serigrafía que reproduce las columnas perdidas de Antonio De Martino <http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/articoli/2014/5/119586.html>
34. Chiese gemelle della Piazza del Popolo, Roma (foto de la autora). Cattedrale di Cefalù <http://cattedraledicefalu.com>
35. Torre Pirelli de Milán: a) Construcción acabada, 1961 (www.gioponti.org), b) Accidente de avión, 2002 y c) resultado de la restauración, 2005 (b y c: fotos del artículo PERGOLI A. Il restauro del grattacielo Pirelli a Milano, en L'architetto italiano nº 6, 2005, sezione restauro).
36. Palazzo della Regione, Piazza Mercanti de Milán. Fotos: <http://blog.urbanfile.org/2013/04/12/la-confusione-sul-destino-del-palazzo-della-ragione/>
37. Domus Aurea, Roma: Sala octagonal y pasaje circundante (fotos de la autora, visita 01/11/2014); Estudio de la incidencia de las raíces de los árboles sobre las estructuras de la domus – G. Caneva, Dpto. Biología Roma 3, 2012 <http://archeoroma.beniculturali.it/cantiere-domusaurea/2012/10/il-progetto-generale/>
38. Piramide di Caio Cestio, Roma. Fotos de la autora durante (2013) y después (11/2014) de la restauración.
39. Sala octogonal - Termas de Diocleciano o Planetario - Museo Nacional Romano, Roma (foto Andrea Jemolo, 1993, www.jemolo.com) y Nuova Pianta di Roma de Giovanni Battista Nolli, 1748.
40. Museo di Santa Maria della Scala di Siena (foto: www.santamariadellascala.com).
41. Basílica paleocristiana de San Pedro en Siracusa (foto: Lamberto Rubino) vs el Kimbell Art Museum en Fort Worth, Texas (foto de Louis Kahn en el museo: Parker; <http://www.archdaily.com/123761/ad-classics-kimbell-art-museum-louis-kahn/kimbell10/>)
42. Ex mercado cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista aérea y vista desde el patio. (Fotos de E. Fidone, 2006: <http://divisare.com/projects/9182-Emanuele-Fidone-Polo-Servizi-Turistici-ex-Mercato-Coperto-di-Ortigia-Siracusa>)
43. Ex mercado cubierto de Ortigia, Siracusa. Vista interna de la sala principal. Foto de E. Fidone, 2006: <http://divisare.com/projects/9182-Emanuele-Fidone-Polo-Servizi-Turistici-ex-Mercato-Coperto-di-Ortigia-Siracusa>
44. Restauración del Convento di Santa Maria di Gesù, Modica. (Fotos de Bruno Messina, 2009: <http://divisare.com/projects/88082-Bruno-Messina-Emanuele-Fidone-Restauro-Convento-di-S-Maria-di-Ges>)
45. Restauración del Corredor de Prato (fotos extraídas del artículo DALLA NEGRA R., RUSCHI P. Il 'Corridore' di Prato. Una fortificazione medievale restaurata. Edifir Edizioni Firenze, 2000).
46. Restauración en los Foros de Trajano de Roma. Fotos de Luigi Filletici, 2013: <http://divisare.com/projects/6695-Labics-Progetti-ai-Mercati-di-Traiano>
47. Edificio de oficinas de Piazza F. Meda, Milán, 1969, de BBPR. Foto del artículo LÒPEZ REUS Eugenia, E. N. Rogers e l'architettura della continuità, en revista Rassegna di Architettura e urbanística, 115/116, sobre Ernesto Nathan Rogers, p.74.

48. Edificio de oficinas y viviendas de Corso Francia, Turín, 1959, de BBPR. Foto <http://www.urbipedia.com/index.php?title=BBPR>
49. Torre Velasca, Milán, 1958, BBPR. Foto <http://www.arqred.mx/blog/2009/04/20/contexto-urbano-milantorre-velasca/>
50. Torre de Valencia de Javier Carvajal, Madrid, foto propia, 2014.
51. Castillo de Castelveccchio, Verona, 1967, intervención de Carlo Scarpa. Fotos de Ed Tyler: <http://www.bdonline.co.uk/attachments.aspx?atttype=P&storycode=5049482&atcode=1749764>
52. Transformación de una antigua azucarera de Parma en el Auditorio Niccolò Paganini Renzo Piano, 2001. Foto de Riccardo B., 2013: http://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g187804-d242553-i100544934-Auditorium_di_Renzo_Piano-Parma_Province_of_Parma_Emil-Romagna.html#55574952
53. Palazzo delle Esposizioni, Roma, ABDR, 2004. Foto: <http://www.artonfile.com/detail.aspx?id=ROME-9-8>
54. Museo Archeologico di Reggio Calabria, remodelación y ampliación de ABDR, 2011. Fotos del estudio ABDR <http://www.archilovers.com/projects/62561/restauro-del-museo-nazionale-di-reggio-calabria.html>
55. Palazzo dell'ex Unione Militare, Roma, intervención del Studio Fuksas, 2013. Fotos de la empresa CEV: <http://www.impresacev.it/projects/palazzo-ex-unione-militare/>
56. Museo MAXXI, Roma, Zaha Hadid. Foto aérea de 2009: <http://www.fondazionemaxxi.it/2013/02/18/il-maxxi-come-non-lo-avete-mai-visto/?lang=en> y foto interior: <http://www.huftonandcrow.com/projects/gallery/maxxi-gallery/>
57. Teatro La Fenice de Venecia. Incendio de 1996 (foto de Interpressfoto) y reconstrucción de A. Rossi, 2003 (foto de Michele Crosera). Fotos extraídas de: <http://www.hevelius.it/webzine/leggi.php?codice=243>
58. Pabellón Esprit Nouveau de Le Corbusier reconstruido en Bolonia. Foto de Channelbeta.net: <https://www.flickr.com/photos/channelbeta/3215677775/sizes/m/in/photostream/>
59. Reconstrucción del interior del Cabanon de Le Corbusier, Milán 2006, Miami 2012. Foto de Cassina: <http://www.poltronaframiami.net/media/le-corbusier-the-interior-of-the-cabanon>
60. Restauración del Monasterio de San Antonio El Real de Segovia. Restauración Alberto García Gil. Fotos extraídas del artículo GARCÍA GIL Alberto y PANZIERI Graziano. Culto oculto: Materia y significado, Actas y jornadas internacionales arte y ciudad, Madrid, 24 y 25 de noviembre de 2011: <http://www.arteyciudad.com/publicaciones/index.php/publicaciones/article/view/7/228>
61. Mezquita de Córdoba (G. Ruiz Cabrero, G. Rebollo). Vista aérea de Toni Castillo Quero <http://lugaresconhistoria.com/2015/01/27/la-mezquita-de-cordoba-y-sus-tuneles-secreto/> y portada del libro RUIZ CABRERO Gabriel, Dibujos de la Catedral de Córdoba: Visiones de la Mezquita. This side up s.l., Madrid, 2010.
62. Iglesia de Sant Vicenç de Torelló. Fotos extraídas del artículo GONZÁLEZ, Antoni. El ábside Fregoli, en Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental, nº 10, 1998, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 334.
63. Iglesia de Sant Vicenç de Malla. Fotos extraídas del artículo GONZÁLEZ, Antoni. El ábside Fregoli, en Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental, nº 10, 1998, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 335-336.
64. Iglesia de Sant Cugat del Racó. Plano extraído del artículo: GONZÁLEZ, Antoni. El ábside Fregoli, en Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental, nº 10, 1998, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 339. Foto de

Pol Mayer, 2009: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sant_Cugat_del_Rac%C3%B3-PM_40365.jpg

65. Iglesia de Sant Miquel de Veciana. Fotos de 2012, extraídas de: <http://coneixercatalunya.blogspot.it/2012/10/sant-miquel-de-veciana-el-dissortat.html>

66. Iglesia de San Jaume de Sesoliveres. Fotos de Pedro Sánchez Garrobo, 2010, extraídas de: <https://www.flickr.com/photos/titopedro/>

67. Iglesia de Sant Quirze de Pedret, Barcelona. Fotos vista general de SBA73, 2012, extraída de <https://www.flickr.com/photos/7455207@N05/7197133878/> ; foto de las pinturas originales del ábside lateral derecho de María Rosa Ferré, extraída de: <http://www.flickr.com/photos/54943216@N08/12178652516> ; foto de la copia de las pinturas en el ábside lateral derecho de "El señor dels Bertins", extraída de: <https://www.flickr.com/photos/cingles-deberti/9406408165/in/pool-romanico>

68. Iglesia de Sant Climent de Taüll. Foto de la presentación virtual de las pinturas murales extraída de: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/09/catalunya/1397059031_376217.html

69. Monasterio de Sant Llorenç de Guardiola. Vista aérea e interior de Montserrat Baldomá, SPAL, 2008, extraídas del artículo del Servicio de Patrimonio Arquitectónico local (SPAL). Guardiola de Berguedà, Monasterio de Sant Llorenç (siglos VII -XXI), Diputación de Barcelona, 2013, pp. 13 y 16.

70. Cementerio de Castellnou de Bages. Ilustraciones extraídas del artículo del Servicio de Patrimonio Arquitectónico local (SPAL). Nuevo cementerio municipal de Castellnou de Bages. Castellnou de Bages (Barcelona) 1997-2000. Diputación de Barcelona, 2000, pp. 2 y 4. Foto de nichos de Montserrat Baldomá.

71. Iglesia de la Colonia Güell, Barcelona. Foto en blanco y negro de M. Baldomá, 2003, extraída del artículo GONZÁLEZ, Antonio. La inacabada iglesia de la Colonia Güell. Qué había que hacer con ella. Informes de la construcción, vol. 54, nº 481-482, set.-oct/nov./dic. 2002, p. 40. Foto en color de M. Baldomá (SPAL).

72. Convento de San Benito de Alcántara. Foto y planos de la restauración llevada a cabo por Dionisio Hernández Gil, extraída del libro: CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración (2ª ed. revisada y ampliada). Alianza Forma, Madrid, 2009, p. 226

73. Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Foto de la restauración llevada a cabo por A. Capitel, extraída del libro CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración (2ª ed. revisada y ampliada). Alianza Forma, Madrid, 2009, p. 231.

74. Banco de España. Dibujo de la ampliación del edificio, 1979-2006, imagen del estudio de Rafael Moneo.

75. Molinos del Río Segura, Murcia. Fotos de <http://www.molinosdelrio.org/> , Ayuntamiento de Murcia.

76. Iglesia de Sta. Cruz de Medina de Rioseco. Fotos del estudio del arquitecto: http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=1988_iglesia-de-santa-cruz

77. Escuelas Pías de Madrid. Foto del estudio del arquitecto: http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias

78. Escuelas Pías de Madrid. Foto del estudio del arquitecto: http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias

79. Capilla de la iglesia del Convento de las Jerónimas de Brihuega. Foto de Eugeni Pons, extraídas de <http://www.plataformaarquitectura.cl/2014/03/21/rehabilitacion-y-adaptacion-de-capilla-en-brihuega-adam-bresnick/>

80. Pabellón alemán de la Expo Universal de Barcelona de 1929. Foto izquierda: escultura Luz de amanecer de Gerog Kolbe en el Pabellón de 1929, extraída del libro QUETGLAS,

Josep. El horror cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe. Editorial Actar, Barcelona, 2001, p. 151. Imagen derecha: la misma escultura situada en los jardines del Ayto. de Berlín, 2008.

81. Pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937. Perspectiva de la situación original (foto: http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Internacional_de_Par%C3%ADs_de_1937) vs situación actual (fotos: Google Earth, febrero 2014)

82. Grand Teatre del Liceu de Barcelona. Incendio, 1994 y reconstrucción, 1999. Fotos: <http://www.elbombero.cl/foro/threads/incendios-con-historia.26684/page-5>

83. Zona Cero, Nueva York: fotos de <http://www.artribune.com/2014/08/ground-zero-dove-ora-sorge-la-freedom-tower/> One World Trade Center, New York City – © The Durst Organization Port Authority of New York & New Jersey – Miller Hare.

84. Capilla de las Santas Formas del Colegio Máximo de Jesuítas de Alcalá de Henares. Foto extraída de: http://turistalcala.blogspot.it/2012_05_01_archive.html

85. Pavimentación Paseo de Ronda del Castillo de Bellver, Palma de Mallorca. Foto del estudio de arquitectos J. A. Martínez Lapeña y Elías Torres, 1993: http://arquitectes.coac.net/jamlet/projects/01_publicspace/PS06/index.html

86. Hipódromo de la Zarzuela, Madrid. Fotos del catálogo de la XII Bienal de Arquitectura, p. 53: http://fundacion.arquia.es/fundacion/VisorPDF/XII_Bienal_Arquitectura/

87. Escuela de Hostelería (ex matadero) de Medina Sidonia. Fotos: Fernando Alda Fotografía S.L., página web del estudio Sol89, autores de la intervención: <http://sol89.sol89.com/2010/10/escuela-de-hosteleria-en-matadero.html>

88. Yacimiento romano de Can Tacó, Montmelló. Fotografías aéreas de Sabem.com i Aero produccions y foto Aitor Estévez, 2012.

89. Baterías antiaéreas del Turó de la Rovira. Barrio del Carmel, Barcelona. Fotos de Lourdes Jansana, 2011. Foto izda: <http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/lluitedels-invisibles-1197535> . Foto derecha: <http://www.bienalarquitectura.es/index.php/portfolio/rom0540/>

90. MUCA Casa de la Música y Auditorio en Algueña, Alicante. Fotos de David Frutos, 2011, extraídas de: <http://www.metalocus.es/content/es/blog/casa-de-la-m%C3%BAica-y-auditorio-en-algue%C3%B1a-muca>

91. Sección longitudinal del proyecto del conjunto la Biblioteca Hertziana de Roma: <http://www.progettarearchitettura.it/la-luce-di-dentro/>

92. Biblioteca Hertziana, Roma. Entrada principal, maqueta estructural y vista desde el ingreso. Foto Portale del Mascherone: Andreas Muhs y foto vista interior desde la entrada de Andrea Jemolo, extraídas del artículo: <http://www.progettarearchitettura.it/la-luce-di-dentro/> . Foto maqueta extraída del artículo NAVARRO BALDEWEG, Juan. Metodo per un'archeologia contemporanea: la nuova Biblioteca Hertziana, en D'Architettura, rivista di cultura italiana del progetto, nº 33 – agosto 2007, Motta Architettura, Milano, 2007, p. 71.

93. Torre del Homenaje, Huéscar. Fotos y plano incluidas en el catálogo de la X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, extraídas de: http://www.urbipedia.org/index.php?title=P%C3%B3sito_de_Hu%C3%A9scar

94. Muralla Nazarí del Alto Albaicín, Granada. Vistas interior y detalle del alzado de David Arredondo y Alberto García, perspectiva de Vicente del Amo y alzado del estudio de arquitectura del autor del proyecto, extraídas del artículo <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762203/muralla-nazari-en-el-alto-albaicin-antonio-jimenez-torrecillas>

95. Centro José Guerrero, Granada. Fotos extraídas del artículo CAMPO BAEZA, Alberto, El cielo sobre el cielo (sobre el Centro José Guerrero en Granada de Antonio Jiménez Torrecillas), Plataforma de arquitectura, 2009: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-15262/centro-jose-guerrero-antonio-jimenez-torrecillas>

96. Concurso Atrio de la Alhambra, Granada. Imagen perteneciente al 5º panel del concurso, Álvaro Siza Vieira + Juan Doming Santo / 3D rendering – LT studios, extraído de <http://www.metalocus.es/content/es/blog/nueva-entrada-de-visitantes-para-la-alhambra-por-siza-santos>
97. Museo del Agua de Lanjarón, Granada. Fotos de Hisao Suzuki / El Croquis, Estudio JDS, extraídas de la web del autor del proyecto: http://www.juandomingosantos.com/Juan_Domingo_Santos/AguaTextos_spa.html
98. Museo de las Colecciones Reales, Madrid. Vista aérea de: <http://www.patrimonional.es/museo-de-las-colecciones-reales>. Vista interior de la sala de carruajes: visita de obra diciembre 2012.
99. Escaleras mecánicas de Toledo. Foto izda. de 2009 de <https://sancheztaffurarquitecto.wordpress.com/in-situ/>, foto dcha. de 2010 del estudio STGO: <http://www.stgo.es/2010/12/escaleras-de-la-granja-torres-y-lapena/>
100. Yacimiento Arqueológico de La Olmeda, Palencia. Fotos de Roland Halbe, 2011, del artículo GARCÍA DE PAREDES Angela y G. PEDROSA Ignacio. Villa romana La Olmeda, Revista ph, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 73, febrero 2010, pp. 88-111.
101. Villa del Casale en Piazza Armerina, Sicilia. Foto extraída del artículo MAZZA Silvia, Finalmente riecco la Villa del Casale, ora protetta da un gigantesco Meccano, Il Giornale dell'Architettura, nº 94, maggio 2011. <http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/articoli/2011/5/107771.html>
102. Biblioteca Pública del Estado en la Casa de las Conchas, Salamanca. Fotos de la fachada y sala de talleres extraídas de: http://www.mcu.es/arquitecturaybibliotecas/servlets/visorServlet?accion=4&appOrigen=ext&id_biblioteca=99&estado=S&id_itinerario=0&seccion=biblioteca&id_grupo=251&idioma=Castellano
103. Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano, Valladolid. Foto exterior de la autora de la tesis, 2013; sección y vista interior de J. C. Arnuncio publicadas en 2012 en: <http://divisare.com/projects/214729-Patio-Herreriano>
104. Museo Nacional de Escultura, Valladolid. Fotos de la autora de la tesis, 2013.
105. Parador de Alcalá de Henares. Fotos de Hisao Suzuki, publicadas en 2011 en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-120892/nuevo-parador-de-alcala-en-el-colegio-de-santo-tomas-aranguren-gallegos-arquitectos>.
106. Entre Catedrales, Cádiz. Fotos de Javier Callejas y sección del Estudio Campo Baeza, publicadas en 2010 en <http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/04/06/entre-catedrales-alberto-campo-baeza/>
107. Oficinas para la Junta de Castilla y León, Zamora. Foto exterior de Javier Callejas publicada en <http://www.revistaplot.com/en/construir-con-aire-el-viejo-sueno-del-arquitecto-alberto-campo-baeza/> y plano del Estudio Campo Baeza publicado en http://www.campo-baeza.com/wp-content/uploads/2011/01/Zamora_PDF-web-actualizado-mar-2013.pdf
108. Gráfico balanza (realizado por la autora de la tesis, 2013): usos del patrimonio arquitectónico industrial.
109. Instalación Personnes de Christian Boltansky, 2011, en el Hangar Bicocca. Foto de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Europe, 2010, publicada en <http://www.zimbio.com/pictures/z78YGbu9u6N/Hangar+Bicocca+Contemporary+Art+Museum/5XnCjcnDp0x>
110. Instalación Sette Palazzi Celesti de Anselm Kiefer, 2010, en el Hangar Bicocca. Foto de Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Europe, 2010, publicada en <http://www.zimbio.com/pictures/z78YGbu9u6N/Hangar+Bicocca+Contemporary+Art+Museum/qafDmGjlbEY>
111. Edificio de St. Katherine Dock y los Spaces Studios del propio edificio, Londres. Fotos de <http://www.spacestudios.org.uk/space/the-space-story> (consultado en 2012).

112. Public School One, Queens, Nueva York. Foto histórica de Jonathan Dent de 1976, publicada en <http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/artistinplace/> , foto de 2013 del estudio SO-IL (Solid Objectives – Idenburg Liu) publicada en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-36379/ganador-concurso-p-s-1-2010-so-il-baile-del-cano> (consultadas en 2012).
113. Área industrial de Bilbao “Antes y después de Abandoibarra”, imagen cedida por BILBAO Ría 2000 http://www.eldiario.es/norte/euskadi/bizkaia/ocaso-artifices-milagro-bilbaino_0_140686119.html ;
114. Fórum de las Culturas 2004, Barcelona: foto antes <http://www.barrimina.org/castellano/index2.htm> ; foto después <http://urban-networks.blogspot.com.es/2012/10/que-fue-el-forum-2004-de-barcelona.html>
115. Sala de turbinas de la Tate Modern Gallery de Londres antes de ser vaciada, con la maquinaria original, y después. Fotos de Peter Marlow, 1995 e Ian Berry, 2001, sacadas de <http://www.magnumphotos.com/> (consultado en 2011).
116. Exterior actual y torre del proyecto de ampliación de la Tate Modern Gallery de Londres. Foto exterior: <http://londres78.webnode.com.ar/fotogaleria/#tate-modern-jpg1> . Render torre ampliación publicado en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-113999/en-construccion-avance-del-nuevo-edificio-del-tate-modern-herzog-de-meuron>
117. Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlín, Alemania. Foto histórica de 1927 del Archivo de Patrimonio Cultural Prusiano y foto tras la reconversión en museo de Alexey Moskvín. Fotos de <http://www.smb.museum/en/museums-and-institutions/hamburger-bahnhof/home.html>
118. Madrid Río – Matadero de Madrid. Vista aérea, foto de <http://www.metalocus.es/content/es/blog/premios-arquitectura-plus-2012-y-vista-de-la-parte-posterior-del-Matadero>, foto del Archivo del Ayto. de Madrid: <http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/Deporte-para-todos-en-Madrid-Rio?vgnextfmt=especial1&vgnextoid=9efbdd071bfe7310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tipofichero=imagen>
119. Gráfico círculos (realizado por la autora de la tesis, 2013): usos del patrimonio arquitectónico industrial.
120. Museo de la Siderurgia, Langreo, Asturias. Vista de pájaro publicada por Antonio Rocés en <http://antoniorocesvila.blogspot.it/> . Imagen del muro lateral decorado del artículo RODRÍGUEZ YUNCAL Begoña. Dos modelos de musealización del patrimonio industrial de Langreo: El Museo de la Siderurgia y la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Anales de Historia del Arte 2013, Vol. 23, Núm. Especial, p. 453.
121. Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Langreo, Asturias. Imágenes del artículo RODRÍGUEZ YUNCAL Begoña. Dos modelos de musealización del patrimonio industrial de Langreo: El Museo de la Siderurgia y la Pinacoteca Municipal “Eduardo Úrculo”, Anales de Historia del Arte 2013, Vol. 23, Núm. Especial, p. 457 y 458.
122. Teatro India, Roma, Italia. Imágenes de 2005 de la web de los autores del proyecto: <http://www.colombarideboni.com/>
123. Espacio Cultural el Tanque, Sta. Cruz de Tenerife. Fotos de Hisao Suzuki, publicadas en 2012 en <http://www.e-architect.co.uk/spain/espacio-cultural-el-tanque-de-santa-cruz-de-tenerife>
124. Gasómetro de Oberhausen, Alemania. Instalación Big-air-package de Christo y Jean Claude, realizada en su interior en 2013. Fotos de Wolfgang Volz publicadas en la web de los autores del proyecto: <http://christojeanneclaude.net/projects/big-air-package#.VO2XpPmG8rU>
125. Cargadero mineral El Alquife, Almería. Foto del cartel de la apertura de curso académico 2012/2013 de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada,

publicado en http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/acto-solemne-de-apertura-del-curso-academico-201213-en-la-ets-de-ingenieria-de-edificacion#.V02aI_mG8rU

126. Logomo, Turku (Finlandia). Cartel de 2012 publicado en <http://rafamandu.wordpress.com/2012/02/07/el-centro-cultural-logomo-turku-2011-y-la-sostenibilidad/>

127. Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid. Vista aérea. Vista interior de Jesús Granada, publicada en 2011 en <http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/27/museo-abc-centro-de-dibujo-e-ilustracion-aranguren-gallegos-arquitectos/>

128. Cineteca, Matadero de Madrid. Foto izda de la autora de la tesis, 2013. Foto dcha. de Fernando Guerra, publicada en 2012 en la web de los autores del proyecto <http://www.chqs.net/proyecto-tipo-76.htm#>

129. Casa del Lector, Matadero de Madrid. Foto de la obra y foto interior de Roland Halbe publicada en la web del autor del proyecto <http://hicarquitectura.com/2012/07/ensamble-studio-casa-del-lector-en-matadero-madrid/>

130. Hangar Bicocca, Milán. Foto histórica del hangar de 1955 publicada en [http://archeologiaindustriale.net/2295_pirelli-hangarbicocca-a-milano/#prettyPhoto\[gallery1\]/1/](http://archeologiaindustriale.net/2295_pirelli-hangarbicocca-a-milano/#prettyPhoto[gallery1]/1/) y vista interior de la instalación On Space Time Foam de Tomás Saraceno, 26/10/2012-17/02/2013, tomada por Alessandro Coco, perteneciente al Studio Tomás Saraceno y publicada en la web del estudio del autor del proyecto: <http://www.tomassaraceno.com/Projects/Bicocca/Gallery/>

131. PS1 Contemporary Art Center, MOMA de Nueva York. Foto de la instalación acústica The Forty Part Motet (creada en 2001 por Janet Cardiff como reelaboración de Spem in Alium Nunquam habui, 1575, de Thomas Tallis, recoge durante 14' el sonido de 40 pistas de grabación separadas en 40 altavoces), publicada en <http://www.artsobserver.com/2012/08/30/at-moma-ps1-2-installations-offer-symphony-of-sound/>. Vista interior del espacio restaurado publicada en: <http://www.fisherpartners.net/work/arts/ps1/>

132. Nave 16, Matadero de Madrid. Fotos de Roland Halbe publicadas en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/ica-arquitectura>

133. Intermediae, Nave 17, Matadero de Madrid. Fotos de la autora de la tesis, 2012.

134. Abierto por obras, Matadero de Madrid. Foto de la cámara frigorífica de 2011: <http://blog.mataderomadrid.org/?p=1406> . Foto de la instalación Candela de Los Carpinteros, 2013: <http://www.mataderomadrid.org/ficha/2052/los-carpinteros.html>

135. Base de submarinos, Saint-Nazaire, Francia. Foto exterior de KaTeznik, 2005 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Base_ssmarin_stnazaire.jpg , foto interior extraída de <http://chegetic.blogspot.it/2011/07/saint-nazaire-ultimo-bastion-aleman-en.html> , y sección longitudinal por el alvéolo 14 extraída del artículo LIN Finn Geipel + Giulia Andi Architectes Urbanistes, Alvéole 14, transformation de la Base sous-marine Saint-Nazaire, 2007: http://www.pavillon-arsenal.com/img/conference/202/cp/PAV_202_CP.pdf .

136. Museo Agbar de las Aguas, Cornellá, Barcelona. Fotos de la web del museo: <http://www.museuagbar.com/elmuseu.php>

137. Nave de motores del Metro de Madrid. Fotos de la autora de la tesis, 2013.

138. Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, Tarrasa, Barcelona. Fotos de la web del museo <http://www.mnactec.cat/>

139. Museo Nacional de la Energía, Ponferrada. Foto de la autora de la tesis, 2012.

140. Medialab Prado, Madrid. Foto histórica extraída del álbum de fotos "Memoria de Las Serrerías Belgas" de Medialab-Prado: <https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/sets/72157634212054666/> y vista actual de la Nave Alameda de la web de los autores de la intervención: <http://www.langarita-navarro.com/project/intermediaeprado/>

141. Medialab Prado, Madrid. Vista exterior y axonometría del proyecto de la web de los arquitectos autores de la intervención: <http://www.langarita-navarro.com/project/intermediaeprado/>
142. CACI (LABoral Centro de Arte y Creación Industrial), Gijón. Foto exterior de las bóvedas de <http://www.ondisenio.com/noticia.php?id=2595> y fotos interiores de los talleres de <http://www.laboralcentrodearte.org/>
143. CICC (Centro Internacional de Cultura Contemporánea), San Sebastián. Foto histórica publicada en 2011 en <http://kaldodebata.blogspot.it/2011/05/tabaco-cultural.html> , fotomontaje de <http://www.eptisa.com/es/experiencia/gestion-integrada-del-proyecto-de-construccion-del-centro-cultural-en-la-antigua-tabacalera-en-san-sebastian,-donostia/eptisa-en-el-mundo/> (consultado en 2013) y maqueta del proyecto de Ignacio Quemada de <http://www.ignacioquemadaarquitectos.com> (consultado en 2013).
144. Museo de la antigua Central Montemartini, Roma. Foto aérea histórica de , foto interior de la sala de máquinas, 2010, de <http://blogs.iesabroad.org/wp-content/uploads/2010/05/viva-la-roma-10-060.jpg>
145. Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Estado actual. Fotos publicadas en 2012 en el blog <http://abandonadoporelhombre.blogspot.it/2012/05/central-termica-abandonada-en-alcudia.html>
146. Central Térmica de Alcudia, Palma de Mallorca. Proyecto. Imágenes de la web de los autores del proyecto: <http://www.ahasociados.com/> (consultada en 2012).
147. The Armory Show Art, Nueva York. Foto de 1913 de Bettmann Corbis publicada en <https://fireplacechats.wordpress.com/2013/02/24/1913-armory-show-in-documents-letters-and-pictures/> , y demás fotos de Alexander Crean: <http://alexcrean.com/The-Armory-Show>
148. Arsenale, Biennale di Venezia. Foto exterior de 2014 de <http://catronvenice.com/tag/biennale-di-venezias/> y foto interior de Sergio Grazie, 2014, extraída de <http://divisare.com/projects/261317-La-Biennale-di-Venezia-Padiglione-Italia-Innesti-Grafting>
149. Salone del Mobile di Milano. Quartiere Ventura Lambrate. Fotos de la autora de la tesis, 2012.
150. FIAT Lingotto, Turín. Vista aérea de la fábrica, 1928, extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Lingotto#mediaviewer/File:Fiat_Lingotto_veduta-1928.jpg . Le Corbusier a bordo de un Balilla sobre la pista de pruebas de la cubierta de la fábrica, 22 abril 1934 – Foto de la Fondation Le Corbusier.
151. FIAT Lingotto, Turín. Foto de la rampa norte de Marco Baracco de <https://www.nikonschool.it/life/lingotto.php> y foto del centro comercial de Alberto Humanes de 2012.
152. Parque Móvil, Madrid. Fotos de la autora de la tesis, 2013.
153. Manufaktura, Lodz, Polonia. Fotos de <http://www.manufaktura.com/43/galeria>
154. Estación de Príncipe Pío, centro comercial, Madrid. Fotos de <http://www.principepio.es/galeria-de-fotos>
155. Pier 17, Nueva York, EEUU. Foto actual de <http://www.absolutnuevayork.com/proyecto-para-renovar-el-pier-17-de-nueva-york/> y foto del proyecto de la web de los autores <http://www.shoparc.com/project/Pier-17>
156. Showroom Antonio Marras, Milán. Fotos del autor de la reforma, Raffaella Cassinas, publicadas en 2004 en <http://divisare.com/albo/59-Ordine-degli-Architetti-Pianificatori-Paesaggisti-e-Conservatori-della-Provincia-di-Milano/projects/8550-Raffaele-Cassina-Spazio-Antonio-Marras>

157. Showroom Vinçon, Madrid. Fotos de 2011 de http://elpais.com/diario/2011/04/05/madrid/1302002665_850215.html (imagen superior) y <http://www.vincon.com/> (imagen inferior)
158. Fundación Botín, Madrid. Fotos de 2012 de Alfonso Quiroga http://www.alfonsoqui-roga.com/index2.php#/content/2_Galeria/Arquitectura/37_fundacionbotin/
159. Frøsilo Gemini residences, Copenhagen. Fotos del artículo Winy Maas –MVRDV, Frosilos Apartments silo towers publicado en 2006: http://immagini.archinfo.it/vedimmagi-ne.php?data=2&_obj=37180&PHPSESSID=f5bc97c4a237c9d29d9f57f5faabc87c
160. Edificio de viviendas en la antigua fábrica Planell, Sabadell. Foto de la fachada antes de la intervención de <http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/095-A.htm> Fotos de la nueva fachada y del interior de Duccio Malagamba publicadas en 2007 en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-222368/edificio-de-viviendas-en-fabrica-tort-can-planell-rehabilitacion-y-adaptacion-cruz-y-ortiz-arquitectos> Planta baja y maqueta de <http://re-ha-bitar.blogspot.com.es/2012/01/reconversion-de-fabrica-en-viviendas-en.html>
161. Hotel NHow, Milán. Fotos del exterior de Street view, Google y detalle fachada y fotos del interior de la página web del hotel: <http://www.nh-hotels.it/hotel/nhow-milano>
162. La Yutera, Palencia. Campus de la Universidad de Valladolid. Fotos publicadas en el Diario Palentino, la aérea del 31/07/2012 y la perspectiva externa del 10/01/2013.
163. Mattatoio di Roma. Espacio exterior (foto de la autora de la tesis, 2014) y Aula Magna Stefano Cordeschi de la Facoltà di Architettura di Roma Tre (foto publicada en el periódico La Repubblica el 09/05/2013: http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/05/09/foto/ex_matta-toio_festa_per_un_restauero-58417492/1/#1).
164. Mattatoio di Roma. Pabellón restaurado para la Facoltà di Architettura di Roma Tre. Fotos de los autores de la intervención: <http://www.insulainrete.it/node/50>
165. Fábrica de Armas, Toledo. Fotos de la web del autor de la intervención: Vista aérea (<http://www.diegoperis.com/fabrica-de-armas-de-toledo-rehabilitacion/>) e interior del Instituto de Medio Ambiente (<http://www.diegoperis.com/instituto-de-medio-ambiente/nggalery/image/image-88/>).
166. Biblioteca pública y escuela de música, danza y pintura, Almonte, Huelva. Fotos de Fernando Alda publicadas en 2010 en <http://www.archdaily.com/140377/public-library-and-music-school-donaire-arquitectos/>
167. Fábrica de Cerveza El Águila, Madrid. Foto histórica: http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_cerveza_en_Espa%C3%B1a#mediaviewer/File:Madrid_Fabrica_de_cerveza_El_%C3%81guila001.jpg , Vista alzado: <http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/Arquitectura-Ciudad/Paseos/Memoria-industria-sur/itinerario2.asp?pest=2> , Planos del estudio manilla y Tuñón Arquitectos.
168. Hub Madrid. Oficina de espacios compartidos en un antiguo garaje. Fotos del estudio Churtichaga+Quadra-Salcedo Arquitectos: <http://www.chqs.net/proyecto-tipo-74.htm#>
169. Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Fotos exteriores de Pedro Kok: http://www.pedrokok.com.br/es/2010/09/fabrica-van-nelle-rotterdam-holanda/img_6476/
170. Fábrica Van Nelle, Rotterdam. Interiores. Foto escaleras de Pedro Kok: <http://www.pedrokok.com.br/en/2010/09/fabrica-van-nelle-rotterdam-holanda/stitch-6514-6516/> y foto de la cafetería: <http://www.viewpictures.co.uk/Details.aspx?ID=180181&TypeID=1>
171. Fabrica ICO Centrale, Ivrea, Italia. Vista aérea del Complejo Olivetti, 1958, foto de Ugo Mulas sacada del volumen Olivetti 1908-1958, editado por Olivetti spa, Ivrea 1958: <http://www.storiaolivetti.it/template.asp?idOrd=3&idPercorso=587#viewfoto> y foto interior de la cubierta del patio de la Nueva ICO para “taller H”, diseñada por Eduardo Vittoria y construido en 1956-57: <http://www.storiaolivetti.it/template.asp?idOrd=3&idPercorso=587#viewfoto>

172. Fachada de la fábrica ICO Centrale, Ivrea, Italia antes (<http://www.storiaolivetti.it/fo-togallery.asp?idPercorso=587&idOrd=18#viewfotogallery>) y después de la rehabilitación de Vodafone (<http://www.archilovers.com/projects/16964/recupero-delle-officine-ico-nuova-sede-vodafone.html>).
173. High Line, Nueva York. Imagen en funcionamiento de 1950 aprox. Publicada por la Asociación Friends of the High Line: <http://www.thehighline.org/> y en desuso previa a la transformación, 1990: <https://ferenlaciudad.wordpress.com/tag/friends-of-the-high-line/#jp-carousel-182>.
174. High Line, Nueva York. Imágenes del proyecto, 2008: 10th Avenue Square y Gansevoort Square, Cortesía de Diller Scofidio + Renfro and Rockwell Group.
175. High Line, Nueva York. Fotos de la obra, 2008 de la Asociación Friends of the High Line publicada en el artículo: http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es/actividades/articulos_de_prensa/ZinCo_High_Line_Park.pdf y después de la intervención, 2011 (foto de la autora tesis).
176. High line de Bangkok, Tailandia. Cortesía de la Asociación Friends of the High Line: <https://www.flickr.com/photos/friendsofthehighline/3251428368/in/photostream/>
177. Promenade Plantée, París. Foto arquerías y paseo elevado del blog: <http://www.localnomad.com/en/blog/2013/02/13/promenade-plantee-parkway-the-highline-park-in-paris/>
178. Bloomingdale, Chicago. Vista del proyecto y voluntarios trabajando en su recuperación. Fotos de la web oficial: <http://the606.org/> (actualizado en 2015).
179. Embarcadero de El Hornillo en Águilas, Murcia. Fotos de la web de los autores de la intervención: <http://amanncanovasmaruri.blogspot.com.es/search/label/2008%20HORNILLO>
180. Cantera de S'Hostal, Menorca. Fotos de la Asociación Lithica: <http://www.lithica.es/asociacion-lithica.html>
181. Minas de Almadén, Ciudad Real. Fotos de la web del Parque Minero de Almadén: <http://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es>
182. Parque de Duisburg Nord, Alemania. Imágenes de la planta siderúrgica Thyssen Hochofenwerk en el barrio de Mederich antes de iniciar el proyecto para su recuperación como parque público de <http://www.publicspace.org/es/obras/a008-landschaftspark-duisburg-nord>. Imagen de la Piazza Metallica construida en medio de los altos hornos de la planta siderúrgica e imagen del parque atravesado por la vía ferroviaria, extraídas de la web de Peter Latz (Blast Furnace Park): <http://www.latzundpartner.de/en/projekte/postindustrielle-landschaften/landschaftspark-duisburg-nord-de/>
183. Parque Dora, Turín. Fotos de 2011 del Comitato Parco Dora: <https://comitatoparcodora.wordpress.com/2011/05/10/inaugurazione-del-parco-dora-ecco-le-foto/>
184. Mina de carbón de Zollverein, Essen, Alemania. Foto del evento "Mundo Artificial" en la noche de la cultura industrial de 2012 de la web oficial <http://www.zollverein.de/aktuelles/38-000-besucher-bei-der-extraschicht-auf-dem-welterbe-zollverein> Foto de la piscina, 2008: <http://www.industrie-kultur.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=252>
185. Ferropolis, Península lago Gremmin, Alemania. Foto aérea de LMBV/Radke de 2007 publicada en <http://www.braunkohlesanierung.de/cgi-bin/stuba.pl?order=ergebnisse>. Foto del Melt Festival en Ferropolis de <http://www.replaymag.de/melt-festival-ferropolis/>
186. Plano de situación sobre foto aérea, 2015. Autora de la tesis.
187. Plano de la situación urbanística del año 350 a.C. (libro *L'Università Ostiense. Verifica di fattibilità* (...), 1991, Roma, pp. 15) y fotoplano, Google, 2004.

188. Representaciones de la zona de Pietro del Massaio (1469) y de Giovanni Antonio Dosio (1561), del libro *L'Università Ostiense. Verifica di fattibilità (...)*, 1991, Roma, pp. 14.
189. Imagen de Roma iluminada con las primeras farolas de gas, Archivo Italgas.
190. Antiquo Ponte dell'Industria o di Ferro sobre el Tíber, línea Roma-Civitavecchia, 1865.
191. Planos del área: 1893 - A. Tellini, Carta geologica dei dintorni di Roma, regione destra del Tevere, 1893, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato Funicello, "La geologia di Roma - Il centro storico", Roma, 1995, tav. 6. 1900 - Roma disegnata dal Genio Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 567. 1915 - A. Verri, Carta geologica di Roma, 1915, in Servizio Geologico Nazionale, coordinamento scientifico Renato Funicello, "La geologia di Roma - Il centro storico", Roma, 1995, tav. 7.
192. Esquemas de crecimiento urbano: 1893, 1900, 1915.
193. Plano del área: 1930 - Roma con la nuova rete delle tranvie ed autobus, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, tav. 602. 1949 - Roma disegnata e pubblicata dall'Istituto Geografico Militare, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, Tav. 639. 1955 - Roma disegnata ed edita dalla Direzione Generale del Catasto, da A. P. Frutaz, Le piante di Roma, Istituto di Studi Romani, Roma 1962, III, Tav. 642.
194. Esquemas de crecimiento urbano: 1930, 1949, 1955.
195. Fotografía aérea de la zona, marzo 1970. Un patrimonio urbano tra memoria e progetti. L'area Ostiense-testaccio. Catalogo della mostra. Roma, Istituto Superiore Antincendi 26 giugno - 15 Ottobre 2004, Croma - Uni Roma Tre - Edimond.
196. Foto entre cúpulas del gasómetro (detrás del Panteón), tomada por la autora desde el Pincio, Piazza del Popolo, 2013.
197. Foto de la Estación Roma-Lido. Fuente: Roma Sparita (consultado en 2015).
198. Foto de la Estación ferroviaria Ostiense, 1940. Wikipedia (consultado en 2015).
199. Vistas de la Facoltà di Scienze Politiche di Roma Tre y del Istituto Superiore Antincendi, 2012.
200. Foto exterior e interior de Eataly Roma, 2014
201. Fotos de la Via del Porto Fluviale, 2014.
202. Foto de la maqueta de la Città dei Giovani. OMA, 2004.
203. Imágenes fotorrealísticas del Campidoglio II. ABDR, 2013
204. Foto del complejo Italgas desde el Ponte della Scienza, foto de la autora 2014.
205. Foto del complejo Italgas desde el Ponte della Scienza, 2014.
206. Vedute di Roma. Tomo I, tav. 51 // Opere di Giovanni Battista Piranesi, Francesco Piranesi e d'altri. Firmin Didot Freres, Paris, 1835-1839. Tomo 16. Scans from www.coe.l.u-tokyo.ac.jp
207. Instalaciones de "Estate romana" en el Tíber, verano 2013, www.lungoiltevereroma.it
208. Transformación del Sena en "Paris plages", http://www.paris.fr/es/visitar/este-verano-vamos-a-la-playa-de-par-s/rub_8231_actu_132929_port_21856 (consultado en 2014).
209. Parque de Madrid Río. <http://www.esmadrid.com/madridrio/html/madrid-rio-home-es.html> (consultado en 2014).
210. Foto aérea de la zona (Google, 2013) con los hitos del paseo industrial propuesto señalados por la autora, comunicación Incuna 2013.
211. Foto del actual teatro (2013) y planos de la fábrica Mira Lanza (libro de E. Torelli p. 167).

- 212. Foto del edificio restaurado (2013) y sección del molino original (libro de Torelli Landini p. 175), tras el Ponte di Ferro.
- 213. Foto aérea del Ponte di Ferro y los Mulini Biondi. Google, 2014.
- 214. Planos de 1908 y foto de 2007 de la Capitanía del Porto Fluviale. Libro E. Torelli Landini, p. 159.
- 215. Foto de los silos, fachada a la Via del Porto Fluviale, 1921 (libro de E. Torelli Landini, p. 179) e imágenes fotorrealísticas del progetto para la zona (<http://www.carmassiarchitecture.com/>).
- 216. Fotos del granero recién construido en 1936 (libro E. Torelli Landini, p. 241) y del granero transformado (2013).
- 217. Planos de la fachada principal y de la planta baja (libro de E. Torelli Landini, pp. 156 y 157) y foto del estado actual (2013).
- 218. Planos de los Magazzini Generali, 1910 (libro E. Torelli Landini, p. 123) y foto del interior, 2005.
- 219. Foto desde el Ponte di Ferro, 2005 y desde el lungotevere, 2013.
- 220. Imágenes de la estación de bombeo apenas ampliada, años cuarenta (libro Piano di assetto per l'attuazione del Progetto Urbano Ostiense-Marconi, p. 86).
- 221. Fachada sur con secciones (libro E. Torelli Landini, p. 97) y foto de la sala de máquinas, 2004.

Mario Sironi:

- 222. Paesaggio urbano, 1919-1920.
- 223. Paesaggio urbano con auto, 1920.
- 224. Paesaggio urbano, 1943, óleo sobre tela 33x48cm, Colección Petrocelli.
- 225. Il gasómetro, 1943-1944, Rovereto, Marti, Colección Giovanardi.
- 226. Periferia, 1950 ca., óleo sobre tela 30x42,5cm, Pinacoteca Comunale Faenza, Colección Bianchedi/Vallenga.
- 227. Lo scallo, 1952, témpera sobre papel de cáñamo 35x50cm, Colección Thea C.

Renzo Vespignani:

- 228. Il quartiere del gasómetro, 1944, óleo sobre tela, 65x46cm. Archivio della Scuola Romana, nº 322/03.
- 229. Periferia con gasómetro, 1946, Exposiciones: Roma 1982, nº 9; Roma 1993; Potenza 2008, p. 109, nº 50. Bibliografía: RIVOCCHI V. y TROMBADORI A., Roma appena ieri, Ed. Newton Compton, Roma, 1986, p.185; Guzzi 2007, p. 546, nº 263.
- 230. Convoglio allo scallo Tiburtino, 1946, óleo sobre tela, 48x65cm, exposiciones: Roma 1990. Bibliografía: AAVV 1977, nº 1, Rivocchi-Trombadori 1986, p. 187.
- 231. Fabbrica, 1946, tintas de colores, 28,2x23,5cm.
- 232. Periferia a Charenton, 1950, tinta, 33x23cm
- 233. Periferia, 1952, tinta, 50x70cm
- 234. Capolinea, 1955, aguafuerte y acuatinta, 265x385mm, 30 ejemplares numerados y firmados

Bibliografía de estas tres últimas ilustraciones: EZIO, Gribando (coordinador). Vespignani. Collana Le grandi monografie: Pittori d'oggi. Fratelli fabbri Editori, Milán, 1977.

235. Ingresso alle officine del gas, 1957, aguafuerte y acuatinta, 240x335mm, 15 ej. numerados y firmados
236. Ponte di ferro, 1957, aguafuerte y acuatinta, 162x310mm, 12 ej. numerados y firmados
237. Viale in periferia, 1957, tinta color, 70x50cm

Bibliografía de estas tres últimas ilustraciones: CATALDI VILLARI Fausta y MAY GATTO Franca. Vespignani. Catalogo dell'opera incisoria. Franca May Edizioni, Roma, 1982.

238. Palazzo in costruzione, 1957, óleo sobre tela, 120x80cm, colección privada, exposición: Florencia 2010.
239. Periferia, 1956, óleo sobre tela, 76x101cm, colección privada, exposición: Roma 2002.
240. Mercato a Porta Portese, 1956, óleo, 70x90cm, ubicación desconocida, Archivo Vespignani.
241. Vagoni, 1957, óleo; ubicación desconocida, exposición: Fiuggi 1996, nº 23. Periferie, 1959 apróx., óleo sobre lienzo de papel, 70x96cm, Roma, Colección privada.
242. Ponte di Ferro, 1959, óleo, 70x100cm, ubicación desconocida, exposición: Roma 1959.
243. Ponte di Ferro, 1959, óleo sobre tela, 67x98cm, colección privada.
244. Finestre murate, 1971, óleo, ubicación desconocida, de una foto del Archivo Vespignani.
245. Casa bombardata, 1974.

Bibliografía de estas dos ilustraciones: VESPIGNANI, Renzo. Opere dal 64 al 74 commentate dall'artista (introducción de Guido Giuffrè), Franca May Edizioni, 1975.

246. Il gasometro, 1970, aguafuerte, 314x379mm, 90 ejemplares numerados y firmados.
247. Rottami sotto il gasometro, 1976, aguafuerte, 233x24mm, 50 ej. numerados y firmados.
248. Suburbio, 1978, aguafuerte, 320x496mm, 50 ejemplares numerados y firmados.
249. Ponte dell'Industria, 1981, aguafuerte y pintura suave, 445x573mm, 50 ej. numerados y firmados.

Bibliografía de estas cuatro ilustraciones: CATALDI VILLARI Fausta y MAY GATTO Franca. Vespignani. Catalogo dell'opera incisoria. Franca May Edizioni, Roma, 1982.

250. La notte a Soho, 1993, óleo sobre tela, 152x82cm, colección privada, exposiciones: Fiuggi 1996, nº 6; Cagliari 1999, p. 30; Chieti 2002, p. 75.
251. Atterraggio, 1995, oleuggi, 1996, nº 14; Sulmona, 1998, p. 247.
252. Tramonto su Roma, 1999, técnica mixta, 60x100cm, ubicación desconocida, exposición: Roma, 1999, p. 17.
253. Pier Paolo Pasolini a Monte Testaccio, foto de Paolo Di Paolo, otoño 1961. Bibliografía: SICILIANO Enzo y PIRANI Federica –coordinadores–, Pasolini e Roma. Catálogo de la exposición en el Museo di Roma in Trastevere, 21/10/2005-22/01/2006, Silvana Editoriale, Milán, 2005, portada.
254. Foto de Paolo Di Paolo: Pier Paolo Pasolini davanti alla tomba di Gramsci nel Cimitero Acattolico di Roma, 1961 (Bibliografía: SICILIANO Enzo y PIRANI, op. cit., p. 160).
255. Pier Paolo Pasolini giocando a pallone nella borgata romana di Quarticciolo, foto de Federico Garolla, 1960. Portada del libro BALLÒ, Jordi, Pasolini Roma. Catálogo de la exposición presentada en el Palazzo delle Esposizioni, Roma, del 15 abril al 20 de julio de 2014. Skira, Milán, 2014.

256. Mapa La Roma di Pasolini. Del libro DALL'OMBRA Davide (coord.) y APRILE Petra (redactora), Pasolini a Casa Testori, dipinti, disegni, lettere e documenti. Catálogo de la exposición, Silvana Editoriale, Milán, 2012, pp. 56-57.
257. Ilustración nºL del libro I fantasmi del Ostiense.
258. Ilustración nº LXVIII del libro I fantasmi del Ostiense.
259. Foto del artículo publicado en el periódico Il tempo (I fantasmi dell'Ostiense, pp. 93).
260. Foto del artículo publicado en el periódico Il tempo (I fantasmi dell'Ostiense, pp. 94).
261. Fotosecuencias de la película Sciuscià (9'-10').
262. Fotosecuencias de la película Domenica d'agosto (8'28", 44'41", 54'58", 111' 57").
263. Fotosecuencias de la película Bellissima (1h 16' 30").
264. Fotos del matrimonio Zampetti en su luna de miel, 1946. Colección privada.
265. Fotosecuencias de la película Il Gobbo (Inicio: 2'43"y fin).
266. Fotosecuencias de la película Romanzo Criminale (última parte).
267. Fotosecuencias de la película La Terrazza (Inizio, 52'10").
268. Fotosecuencias de la película Il Segreto (53' 55").
269. Fotosecuencias de la película Gallo Cedrone (Inicio).
270. Fotosecuencias de la película Le fate ignoranti (Inicio y fin).
271. Fotosecuencias del vídeo de la instalación artística Luxómetro (2'40", 4'08").
272. Fotosecuencias de La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino, 2013.
273. Fábrica de gas en Via dei Cerchi. Grabado 1852.
274. Fábrica de gas en Via dei Cerchi. Plano acuarelado, 1852.
275. Vista de la fábrica desde el Tíber, años 40 (Archivo Italgas).
276. Vista de la fábrica desde el Tíber, años 40 (Archivo Italgas).
277. Fotoplano del área con los elementos más significativos, autora de la tesis 2014.
278. Planimetría con edificios numerados por Italgas, 2011. La leyenda de la numeración de los edificios se indica en color verde en la lista de elementos principales y secundarios. Proyecto ENI.
279. Planimetría Italgas, 1910-1911 (Memoria Italgas 2003).
280. Planimetría Italgas, 1936 (Memoria Italgas 2003).
281. Planimetría Italgas, 1952-63 (Memoria Italgas 2003).
282. Planimetría Italgas, 1977 (Memoria Italgas 2003).
283. Vista de la fábrica a la orilla del Tíber (Gangemi p. 42, Archivio Capitolino).
284. Vista de la grúa giratoria de puente fijo, pasando ssobre el muro perimetral (La Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914, s.n. s.l., Archivio Capitolino).
285. Vista de la grúa de puente corredizo al borde del Tíber (Libro Gangemi p. 144).

286. Vista de la grúa de puente corredizo, con la fábrica de fondo (Libro Gangemi p. 33).
287. Vista del carro puente sobre el parque de coque (La Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914, s.n. s.l., Archivio Capitolino).
288. Vista de las tolvas para el carbón fósil (Gangemi p. 25, Archivo Capitolino).
289. Vista de los almacenes con el carro puente en la lejanía (Libro Gangemi p. 23).
290. Planta de 1930 con la grúa de puente corredizo, un carro puente, entre otros (E. Torelli p. 108).
291. Planta de 1930 con grúa de puente corredizo y carro puente, entre otros (Libro de E. Torelli p. 108).
292. Vista interior de los almacenes de carbón en 1911 (La Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma col gas e altri sistema dopo 60 anni di vita: 1854-1914, s.n. s.l., Archivio Capitolino, libro Gangemi p. 53).
293. Vista de los tanques llenos de carbón. Años 40, Archivo Italgas, Gangemi p. 133.
294. Vista de los tanques llenos de agua en 2003 (foto del estudio Colombari-De Boni).
295. Vista de los tanques vacíos con los hornos/gasógenos de fondo, 2013 (foto propia).
296. Vista de los hornos Ries (L'Officina al Gas di San Paolo della Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma, Roma 1911, libro Gangemi p. 54).
297. Hornos Ries, sección transversal (Archivo Italgas, libro Torelli p. 109).
298. Vista de los hornos Klönne (Archivo Italgas, Gangemi p. 55).
299. Foto de las baterías de hornos Woodall y Koppers tras los bombardeos de 1944 (Archivo Italgas).
300. Vista de los hornos Koppers bombardeados, 1944 (Archivo Italgas, libro Gangemi p. 59).
301. Fotos gasógenos reconstruidos tras los bombardeos, p. 111 Torelli
302. Vista de los hornos y gasógenos Viag-Solvay (Archivo Italgas).
303. Sección transversal de los hornos y gasógenos Viag.
304. Vista parcial de los hornos y gasógenos Viag.
305. Sección longitudinal de los gasógenos Viag, Archivo Italgas.
306. Planta de los gasógenos Viag (Archivo Italgas).
307. Vista de los gasógenos, unos 100m de longitud, 2005 (foto propia).
308. Vista de los gasógenos, 2013 (foto propia).
309. Vista de los gasógenos tras haber perdido su mitad izquierda, 2013 (foto propia).
310. Vista de los gasógenos centrales desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).
311. Gasógenos centrales. Planos de proyecto (Archivo Italgas).
312. Silos tolva y gasógenos anexos. Secciones y esquemas de proyecto, 1930 (Archivo Italgas).
313. Sección longitudinal de silo tolva con maquinaria, esquema proyectual, 1930 (Archivo Italgas).
314. Fotos del silo tolva n. 20 (numeración Italgas) desde el lungotevere. Foto de la autora (2013).
315. Vista de los gasógenos desde la Central Montemartini, 2015 (foto propia).

316. Foto del depósito de agua (de la autora, 2013) y planos de época (Archivo Italgas).
317. Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente (foto de la autora, 2013).
318. Fachada de los almacenes (foto de la autora, 2013)
319. Fachada principal y sección transversal de los almacenes (Archivo Italgas).
320. Almacenes de material de trabajo y cubierta adyacente (Archivo Italgas).
321. Edificio de extractores con torres de lavado al fondo (foto Memoria Italgas 2003).
322. Edificio de extractores (planos Memoria Italgas 2003).
323. Torres de lavado (fotos de la autora 2005 y 2013).
324. Red de tubos que conducían el paso del gas hasta los depuradores (Archivo Italgas).
325. Torres de lavado (planos Memoria Italgas 2003).
326. Edificio de generadores del gas agua: Foto y planos de la Memoria Italgas, 2003.
327. Edificio de depuradores del gas agua. Foto de la autora 2013 y planos Memoria Italgas, 2003.
328. Foto antigua del edificio de depuradores del gas agua con gasómetro (Archivo italgas).
329. Vista general de la fábrica 1930 (Archivo italgas).
330. Edificio de medidores (foto del estudio Colombari-De Boni, 2003).
331. Sección transversal y vistas interiores del edificio de medidores (Colombari De Boni, 2003).
332. Foto de 1911 (Memoria Italgas 2003).
333. Foto de 1930 con la distribución interna mantenida hasta 1996 (Archivo Italgas).
334. Fotos de 1998 del interior del edificio de medidores (Memoria Italgas 2003).
335. Planos del semisótano (1991) y de la sala de presión (1952) (Archivo planos Italgas).
336. Edificio para la regeneración del crudo amoniacal (foto de la autora, 2005).
337. Edificio para la regeneración del crudo amoniacal (foto de la autora, 2013).
338. Edificio nº 41: alzado N-O, sección B-B, sección A-A y planta principal (Archivo Italgas).
339. Edificio de la instalación Onia Gegi (foto Memoria Italgas 2003).
340. Edificio depósito de agua amoniacal (foto Memoria Italgas 2003).
341. Foto aérea en la que aparece el vacío donde se encontraba el edificio 22 (Google maps 2015)
342. Interior de los gasómetros nº 2 y 3 (fotos de la autora, 2013).
343. Vista de los gasómetros (fotos de la autora, 2013).
344. Foto aérea 1988 de la fábrica con los cuatro gasómetros ya desmantelados, sin sus campanas interiores (Società Italiana per il Gas, Officina Gas San Paolo, Roma).
345. Plano original del gasómetro 4 y vista desde el lungotevere (foto de la autora, 2013).
346. Gasómetro nº 2 restaurado (fotos de la autora, 2013).

- 347. Planos del proyecto de transformación del G2 (Archivo Italgas)
- 348. Planos del proyecto de transformación del G3 (Archivo Italgas).
- 349. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 1 (Archivo Italgas).
- 350. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 2 (Archivo Italgas).
- 351. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 3 (Archivo Italgas).
- 352. Ficha constructiva y de las intervenciones de mantenimiento del gasómetro 4 (Archivo Italgas).
- 353. Vivienda del director. Foto de la autora 2005 y planta baja del estado actual (Archivo Italgas).
- 354. Foto aérea de 1930 donde aparece el frente de edificios de Vía Ostiense (Archivo Italgas).
- 355. Foto del edificio nº 1
- 356. Foto de los edificios nº 72-73
- 357. Plantas primera y segunda del estado actual del edificio nº 1 (Archivo Italgas).
- 358. Edificio de la portería, secretaría y dirección. (foto de la autora 2013).
- 359. Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos originales (Archivo Italgas).
- 360. Edificio de la portería, secretaría y dirección: planos actuales (Studio Colombari De Boni)
- 361. Almacén e iglesia (foto de la autora 2013).
- 362. Planos originales de la iglesia (Archivo Italgas).
- 363. Planos del proyecto de transformación de la iglesia en biblioteca (Archivo Italgas).
- 364. Muro perimetral de la fábrica de Via del Commercio, junto al acceso a la biblioteca (foto de la autora 2010) que Italgas cerró en 2006.
- 365. Foto aérea de los talleres mecánicos, a la izquierda de las torres de lavado, entre el edificio de dirección y la central térmica (foto de Google maps).
- 366. Planta baja del edificio de talleres mecánicos (nº 6-7) (Archivo Italgas).
- 367. Antigua central térmica, nº 7b, en los años treinta y en la actualidad (Archivo Italgas).
- 368. Edificios nº 9 y 10 en 2003 (Archivo Italgas).
- 369. Edificio nº 28 en 2003 (Archivo Italgas).
- 370. Planos del estado actual del edificio nº 28 (Archivo Italgas).
- 371. Entrada desde Via del Commercio. Foto Google Maps, 2014.
- 372. Chamizos entorno del gasómetro nº 4 (foto de la autora, 2013).
- 373. Esquemas de plantas de los proyectos de 1985. Libro Progetti per l'Ostiense.
- 374. Desarrollo de algunos de los proyectos de 1985. Libro Progetti per l'Ostiense.
- 375. Algunas propuestas urbanísticas de 1989. Libro La trasformazione della città.
- 376. Desarrollo de alguna de las propuestas de 1989. Libro La trasformazione della città.
- 377. Planos de la tesi di laurea de P. Polimeni de 1990. Univ. La Sapienza.

378. Dotación universitaria y oficinas privadas en el área Italgas y Enel, de M. P. Pagliari, 1991. Univ. La Sapienza.
379. Il Museo dell'elettricità, de F. Miluzzo, 1991. Univ. La Sapienza.
380. Extracto de las tesi di laurea de C. Caltabiano y S. Cantalini, 1993. Univ. La Sapienza.
381. Extracto de la tesi di laurea de R. Baldelli, 1993. Univ. La Sapienza.
382. Extracto de la tesi di laurea de A. Sciolari, 1993. Univ. La Sapienza.
383. Extracto de la propuesta de G. Romoli, 1999. Del artículo de Francesco Carreri, A cavallo del Tevere: tre fogli a cavallo del Tevere; il progetto di Giulio Romoli per l'ex zona industriale Ostiense-Marconi a Roma. *Metamorfosi*, nº 39, 1999, pp.66-70.
384. Proyectos de OMA para los concursos del Instituto Holandés de Arquitectura, 1988 y para el Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, 1990. Revista El Croquis OMA.
385. Extracto de la tesi di laurea de M. Costabile, Spazi minimi flessibili sul Tevere, 2005. Libro 4TESI Roma Ostiense, pp. 30 y 33.
386. Extracto de la tesi di laurea de C. Proietti, Il museo del fiume Tevere, 2005. Libro 4TESI Roma Ostiense, pp. 40-45.
387. Extracto de la tesi di laurea de E. Martinelli, Colonia per artisti sul Tevere, 2005. Libro 4TESI Roma Ostiense, pp. 46-47.
388. Extracto de la tesi di laurea de V. Andriulli y A. de Angelis, 2010. Università Roma Tre.
389. Extracto de la tesi di laurea de L. Sant'Andrea, 2011. Università Roma Tre.
390. Extracto de la tesi di laurea de A. Iacovoni, 2012. Università La Sapienza.
391. Tavola A del PTPR www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
392. Tavola B del PTPR www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
393. Tavola C del PTPR www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
394. Tavola D del PTPR www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
395. Plano G1b, *Carta per la qualità* www.urbanistica.comune.roma.it/prg-adottato-g1.html
396. Foto aérea tratada, indicando la zona ("??") de Italgas que se transformará, 2015.
397. Fotos (de la autora, 2015) desde la Central Montemartini (de izda. a dcha.: depósito de agua, gasógenos centrales y silo tolva) y desde el Lungotevere (a la dcha, el silo tolva con gasómetro al fondo).
398. PUOM, 1999. Comune di Roma <http://www.urbanistica.comune.roma.it/citta-storica-pu-ostiensemarconi.html>
399. PRG 31 con el puente rodado indicado. Comune di Roma.
400. Proyecto de factibilidad de Insula del PUOM 1999. Comune di Roma <http://www.insulainrete.it/>
401. Esquema de distribución de puentes en Roma (autora de la tesis, 2010).
402. PUOM 2005. Comune di Roma.
403. Lungotevere Ostiense, Google 2015, vista aérea.
404. Lungotevere Ostiense, foto autora 2015, nuevo asfaltado y puente peatonal.

405. Lungotevere Ostiense, Progetto di fattibilità per i nuovi Lungotevere, Comune di Roma, 2013. Planta con señalización de puentes y secciones de los puentes.
406. Lungotevere Ostiense, Progetto di fattibilità per i nuovi Lungotevere, Comune di Roma, 2013, alternativas de trazado de carreteras en el área de interés.
407. "Sistema morfológico-funcional propuesto", Proyecto ENI, 2011.
408. "Categorías de intervención sobre los edificios", Proyecto ENI, 2011.
409. Se recuerda aquí la clasificación de los edificios en la Carta per la Qualità, PRG Roma.
410. Plano de pertenencia de los terrenos del área de interés. Proyecto ENI, 2011.
411. "Sistema urbanístico y usos propuestos", Proyecto ENI, 2011.
412. Foto del gasómetro mayor durante la Notte Bianca di Roma 2006.
413. Foto de los gasómetros menores (Libro I fantasmi dell'Ostiense).
414. Foto de los gasógenos (foto de la autora, 2005).
415. Foto del conjunto (Archivo Italgas, 1930)
416. Foto de los tanques de agua (2005).
417. Foto de almacenes, garajes y chamizos varios en torno al gasómetro mayor (foto propia 2013).
418. Foto del antiguo parque de coque (Archivo Italgas).
419. Foto de los almacenes gemelos (foto de la autora, 2013).
420. Fotos de 1998 del interior del edificio de medidores (Memoria Italgas 2003).
421. Foto de la grúa de puente fijo (Archivo Italgas).
422. Fotoplano de obras previstas por Italgas para la zona 2003 (Archivo Italgas).
423. Fotoplano de circulaciones del estado actual (autora de la tesis, 2015).
424. Fotoplano de circulaciones propuestas (autora de la tesis, 2015)..
425. Fotoplano de usos del estado actual (autora de la tesis, 2015)..
426. Fotoplano de usos propuestos (autora de la tesis, 2015)..
427. Fotoplano del orden de actuaciones propuesto (autora de la tesis, 2015)..
428. Fotoplano de los niveles de protección propuestos para los edificios (autora tesis, 2015).
429. Fotoplano de los tipos de obras propuestas, a realizar en los edificios (autora tesis, 2015).
430. Ejemplo de volumetría para el edificio basamento extraído del PFC de la autora.
431. Perspectiva del proyecto urbano propuesto por la autora en su PFC de 2007
432. Ejemplo de programa para el edificio basamento, extraído del PFC de la autora tesis.
433. Entrada principal de la Biblioteca Hertziana de Roma. Foto de archilovers.
434. Foto de la autora desde la Central Montemartini, 2015.
435. Ver imagen nº 246.