1703. ESTRETURAS

APPS

Anexo de Problemas y Prácticas Solucionados.

José Luis de Miguel Rodríguez

M. Belén Orta Rial

M. Dolores García Alonso

Alejandro Calle García

Junio 2018

ESTRESTURAS: APPS, Anejo de Problemas y Prácticas Solucionados.

José Luis de Miguel Rodríguez,
M. Belén Orta Rial,
M. Dolores García Alonso,
Alejandro Calle García.

Departamento de Estructuras y Física de la Edificación.

DOI : <https://dx.doi.org/10.20868/UPM.book.51200>

E.T.S. Arquitectura

Universidad Politécnica de Madrid

Junio 2018

Esta obra está bajo una licencia
de Creative Commons. Algunos
derechos reservados.

<https://creativecommons.org/>

Agradecimiento:

“To give a child an idea of scarlet or orange, of sweet or bitter, I present the objects, or in other words, convey to him these impressions (...).We cannot form to ourselves a just idea of the taste of a pineapple, without having actually tasted it”

Hume, D.1777. *A Treatise of Human Nature*

Según David Hume, todo el conocimiento proviene de percepciones que denomina *impresiones* si son el resultado inmediato de la experiencia o *ideas* si son imágenes de éstas, que nos permiten reflexionar sobre lo no presente.

No puede existir por tanto *idea* sin *impresión*, al ser las primeras percepciones débiles derivadas de las segundas, que son percepciones claras y evidentes.

El conocimiento, por tanto, sólo puede transmitirse a través de *impresiones* (recibidas, externas a nosotros) que exciten nuestras *ideas*, producto de la reflexión interna.

Los que hemos tenido el placer de poder leer los textos del profesor De Miguel no podemos sino reconocer cómo su efecto sobre la comprensión de un problema es semejante al de la *impresión* definida por Hume, y uno no puede evitar compararse con el niño al que se le da a probar una piña por primera vez.

Alejandro Calle García

Introducción:

Este texto está elaborado pensando en la asignatura Estructuras 3 de los estudios que conducen al título de Grado en Fundamentos de Arquitectura que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). En él se desarrollan todos los temas de la asignatura con el método de plantear un problema y resolverlo exponiendo el proceso. Son problemas de dificultad creciente, al principio de cada capítulo los problemas se resuelven paso a paso y al final se plantean ejercicios sin solución con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de comprobar su nivel de aprendizaje.

Estructuras es sobre todo dibujar: diagramas de solicitaciones, despieces de armados, esquemas, uniones, etc. Dibujar los elementos estructurales para ver la interacción entre ellos lo que ayuda a tomar decisiones, y finalmente dibujar los planos de ejecución de la estructura que son las instrucciones para su ejecución. De ahí que en gran medida los problemas aquí planteados se resuelven a través del dibujo. En este libro se cuenta con el gran dominio que tiene José Luis de Miguel, catedrático de la ETSAM, del autoCAD, que parece que estuviera dibujando a mano alzada. Estructuras no es matrices ni ecuaciones ni cálculos. Es dibujar y construir en dibujo un objeto.

Dejando de lado lo prioritario, que para los alumnos es aprobar, están enfrentados al dilema entre lo urgente y lo importante. Lo urgente suele ser aprender cómo se procede, es decir saber usar los procedimientos de cálculo. Eso implica rutinas, programas y fórmulas. Lo importante sería comprender por qué se procede así. Cómo se hacen las cosas, lleva mucho tiempo y trabajo. El porqué, reflexión y estudio. Lo primero se puede implantar de manera metódica, lo segundo, que no es sino caer en la cuenta de las cosas, sucede de manera menos predecible. En general, atender en demasía a lo urgente, no te permite llegar a lo importante. Si el alumno no acaba sabiendo los porqués, cuando le toque un problema no previsto en el procedimiento, no sabrá qué hacer. Y puede ser peor: que ni siquiera se percate que pasa eso, y use una fórmula que no es aplicable al caso. En el texto se huye de las fórmulas para exponer el procedimiento, al fin y al cabo la fórmula no es más que la solución a un problema planteado con letras. La intención es que el lector interesado, o el alumno, aprenda estructuras y su comportamiento, no aprender fórmulas que aparecen en las diferentes normativas y códigos que van cambiando a lo largo del tiempo sin conocer la base.

Aquí se muestran los procedimientos, las bases para dimensionar estructuras de edificación a través de problemas resueltos. Abarca diferentes elementos estructurales (vigas, soportes, losas, forjados, muros, cimientos, etc.) y materiales (acero, hormigón armado, madera y fábricas).

Una de las cosas que a los estudiantes les resulta más complicado entender cabalmente porqué, es lo del coeficiente de seguridad: multiplicar G (carga permanente) por 1,35 y sumarle Q (sobrecarga) multiplicado por 1,50; al resultado lo denominan “carga de cálculo” poniendo en el símbolo un subíndice “d” (por *design*). Puede incluso que la denominen carga “mayorada”, término que desapareció de los reglamentos hace ya casi una década. Aunque usan esa operación no captan su significado profundo. Llamar “carga” al resultado no ayuda.

Si la intención es elegir las secciones para que resistan con un margen de seguridad (que no sólo cubre las indeterminaciones estadísticas de las variables, sino además un margen

adicional debido a que la rotura es un suceso no sólo indeseable, sino además irreversible) la comprobación de que hay suficiente seguridad es que los valores resistidos (**R**) sean “netamente mayores” que los efectos de las cargas, las sollicitaciones (**S**), con el margen de seguridad convenido.

$$R \gg S \quad [1]$$

O también $R / S \geq 1,5$; indicando que el margen de seguridad tiene que ser “al menos de 1,5”. Si ese coeficiente se denota con γ (gamma), se pondría: (el margen o coeficiente de seguridad establecido no es siempre 1,5).

$$R / S \geq \gamma \quad [2]$$

Aunque la expresión [2] es la que mejor responde a la definición de seguridad, en la práctica, los números se hacen siguiendo otras maneras de expresarlo. Hace algunas décadas lo usual era la forma:

$$S \leq R / \gamma \quad [3]$$

Actualmente la formulación aparece de la forma:

$$S \cdot \gamma \leq R \quad [4]$$

A la magnitud $S \cdot \gamma$, producto de esfuerzo y coeficiente de seguridad se denomina “*esfuerzo de cálculo*”, o procedente de considerar como carga la “*carga de cálculo*”. Se formula pues como:

$$S_d \leq R \quad [5]$$

Pero nótese que la “*carga de cálculo*” es una entelequia o artificio. Sería algo así como un valor de carga que es, estadísticamente, imposible de alcanzar. Y que aun esa carga, artificialmente inflada con el valor del coeficiente de seguridad, debería ser soportable.

Resulta que al convenir los valores de γ , se determinó que, para cubrir muchas combinaciones posibles, fuera el producto de varios coeficientes *parciales*. Por ejemplo, con acero, sería como 1,05 por el acero (γ_M) y 1,4 por acciones (γ_a). Y a de resultas de ello, prosperó una formulación mixta, ni la [3] ni la [4], a saber:

$$S \cdot \gamma_a \leq R / \gamma_M \quad [6]$$

La expresión [6] tenía alguna otra ventaja, porque el coeficiente de seguridad de las acciones no resultaba tampoco un valor fijo. La indeterminación era menor en acciones “permanentes” (**G**) que en las “variables” (**Q**). Con 1,35 para **G** y 1,50 para **Q**, cuando hubiera de las dos, (aunque nada se opone a que en edificios ordinarios se use 1,4 para todo), el coeficiente promedio sería $\gamma_a = (1,35 \cdot G + 1,50 \cdot Q) / (G + Q)$. En un caso sencillo en el que el esfuerzo es la carga (como un peso colgado de un cable), la expresión sería $(G + Q) \gamma_a \leq R / \gamma_M$, y sustituyendo quedaría:

$$1,35 \cdot G + 1,50 \cdot Q \leq R / \gamma_M \quad [7]$$

El primer término no tiene sentido físico. Sólo es un artificio para disponer un valor de carga artificiosamente multiplicado por el coeficiente de seguridad, y poderlo comparar, a pelo, con la resistencia. La carga es **G + Q**. En el segundo término, “*resistencia de cálculo*”, cuando, como en hormigón armado, hay dos materiales, se obtiene a partir de valores reducidos

(minorados) de la resistencia de cada material por su coeficiente de seguridad. El resultado tampoco tiene sentido físico alguno.

En deformación se ha determinado utilizar $G + Q$. No hace falta margen de seguridad, para compararlo con el valor límite tolerable.

La forma $S \cdot \gamma \leq R$ dice lo mismo que $S \leq R / \gamma$ ¿porqué hacer los cálculos con cargas artificialmente hinchadas si daría lo mismo reducir las resistencias? La cosa se complica con las situaciones accidentales de incendio y sismo.

En este texto en aras de fijar conocimientos sobre el dimensionado de los elementos estructurales se ha optado por la versión más sencilla $S \leq R / \gamma$, donde γ incluye el valor medio de la seguridad de las cargas γ_a y el margen de seguridad del material γ_M . De esta manera se obtienen valores de resistencias seguras de los materiales.

Por último agradecer a un gran número de personas su participación en la revisión del documento, profesores y alumnos de la asignatura que al utilizar este documento han ido encontrando diversas erratas.

José Luis de Miguel Rodríguez,

M. Belén Orta Rial.

Contenido:

- 0 Equilibrio
- 1 Diagramas de solicitaciones
- 2 Trazado de solicitaciones
- 3 Flexión en acero y madera
- 4 Flexión en hormigón armado
- 5 Cortante en hormigón armado
- 6 Compresión en acero
- 7 Arriostramiento
- 8 Fábricas
- 9 Pórticos
- 10 Compresión en hormigón
- 11 Cimientos
- 12 Losas
- 13 Forjados

0 Equilibrio

La ciencia está escrita en el gran libro del universo, continuamente abierto a nuestra mirada. Pero no puede entenderse a menos que antes se aprenda el lenguaje y a leer los caracteres en los que está escrito. El lenguaje es el de las matemáticas y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender una sola palabra de él.
"il saggliatore" Galileo Galilei (1623)

- 1 **Enunciado:** Un cuerpo ortoédrico, homogéneo, que pesa 10 kN, se sustenta en un elemento plano horizontal indeformable. Determine el valor y posición de la reacción que lo equilibra.

Solución: Para que haya equilibrio, la reacción debe ser una fuerza igual y opuesta a la del peso del cuerpo, y en la misma recta de acción.

Por tanto la reacción, **R**, es una fuerza de 10 kN hacia arriba, en la vertical del peso **G**.

(La fuerza anotada como **R** es la acción del elemento sobre el cuerpo. La acción del cuerpo sobre el elemento plano es justamente igual y opuesta).

- 2 **Enunciado:** Un cuerpo como el del problema anterior, está sometido a una acción horizontal de 5 kN a mitad de su altura. Determine el valor, posición e inclinación de la reacción que lo equilibra.

Solución: Componiendo las dos acciones, con la *regla del paralelogramo*, desde la intersección de sus rectas de acción, se obtiene la trayectoria de la resultante. El punto donde acomete a la base es el de aplicación de la reacción.

Dado que la reacción cae dentro de la base, hay equilibrio. La reacción tiene 10 kN de componente vertical y 5 kN de componente horizontal, y midiendo, una inclinación $\alpha = 26^\circ$. Si el ángulo de rozamiento entre plano y cuerpo fuera inferior a ese valor, el cuerpo deslizaría.

Como la distancia de la reacción al extremo es pequeña, las tensiones son localmente elevadas.

- Alternativamente, de manera algebraica, por semejanza de triángulos, $e / 0,5 \cdot h = 5 \text{ kN} / 10 \text{ kN}$, o sea: $e = 0,5 \cdot h / 2 = 15 \text{ cm} / 2 = 7,5 \text{ cm} < b/2 \rightarrow \text{tg } \alpha = 5/10 \rightarrow \alpha = 26^\circ$
- Mecánicamente, tomando momentos respecto a **O** de las acciones, es $M = F \cdot 0,5 \cdot h$ y el de la reacción es $M = R_y \cdot e$. Igualando, se deduce: $e = 0,5 \cdot h \cdot F/G = 15 \text{ cm} \cdot 5 \text{ kN} / 10 \text{ kN} = 7,5 \text{ cm}$
- Comprobando vuelco, respecto a **A** el momento desestabilizante es $M_{des} = F \cdot 0,5 \cdot h$, y el estabilizante $M_{est} = G \cdot 0,5 \cdot b$, resultando mayor el segundo. Por tanto la reacción cae dentro de la base.
- Por trabajo, en un giro virtual de vuelco, ϕ , alrededor de **A**, el trabajo de **F** es $W = F \cdot u$, y el de **G** (negativo, porque asciende), es $W = G \cdot v$. Como $u = \phi \cdot h/2$ y $v = \phi \cdot b/2$, habría equilibrio estricto si: $F \cdot \phi \cdot h/2 = G \cdot \phi \cdot b/2 \rightarrow F \cdot h/2 = G \cdot b/2$.
Como es mayor el segundo miembro, el cuerpo descansa en su base, sin iniciar el vuelco.

- 3 **Enunciado:** Un prisma homogéneo, de peso **G**, se sustenta en un plano inclinado. Determine el valor y posición de la reacción que lo sustenta. Lo mismo con una pirámide.

Solución: Como el cuerpo está sometido a una única acción, la reacción de sustentación es una fuerza **R** igual al peso, **G** en la vertical de éste.

En el caso de un prisma triangular, el centro se encuentra a una cota igual a la tercia parte de la altura.

En el caso de una pirámide, el centro de gravedad se encuentra a una cota igual a la cuarta parte de la altura.

La reacción del plano no cae en el centro de la sección

- 4 **Enunciado:** Un cuerpo ortoédrico, homogéneo, de peso **G**, se sustenta como indica la figura. Explique lo que influye el escalón en la estabilidad de la solución, la resistencia que necesitan tener los materiales, y la incidencia de su deformabilidad.

Solución: Dado que la reacción **R** en la vertical de **G** cae dentro de la base, hay equilibrio, pero como está cerca del extremo, las tensiones deben ser localmente grandes, por lo que se necesita más resistencia que si no hubiera escalón.

El equilibrio es poco estable, al menos para acciones horizontales desestabilizantes en un sentido, que pueden muy fácilmente provocar desequilibrio, y caída.

Si uno de los materiales implicados (o los dos) son muy deformables, el desplome, que desplaza la reacción, puede incrementar sustancialmente las tensiones locales de sustentación, y en el límite, puede incluso provocar el desequilibrio.

Un cuerpo está en equilibrio cuando en un posible movimiento, el conjunto de acciones exteriores, más su peso, y las reacciones que puedan producirse desde los demás cuerpos que le dificultan el movimiento, no producen trabajo. El trabajo es nulo cuando el sistema de acciones aplicadas sobre un cuerpo forman un sistema nulo, (resultante y momento resultante respecto a cualquier punto).

- 5 **Enunciado:** Un cuerpo prismático, homogéneo, de peso G , se sustenta en un elemento plano horizontal indeformable. Determine el valor y posición de la reacción que podría equilibrarlo.

Solución:

El centro de gravedad del paralelogramo **ABCD** está en la intersección de sus diagonales, **AC** y **BD**.

Puesto que la vertical por ese punto cae dentro de la base de sustentación, **AD**, hay equilibrio.

Dado que el punto medio de **AD** está a 10 cm de **A**, y el de **BC** está a 12 cm más, o sea, a 22 cm, el centro de gravedad se sitúa a una distancia semisuma de ambas cantidades, es decir a $(10 \text{ cm} + 22 \text{ cm}) / 2 = 16 \text{ cm}$

Como la reacción está más cerca de un extremo que de otro de la base, las tensiones son mayores del lado **D**.

- 6 **Enunciado:** Un cuerpo ortoédrico, homogéneo, de peso G , descansa sobre un plano inclinado indeformable, según la figura. Determine si hay equilibrio, y las condiciones para ello.

Solución:

La acción del peso actúa en el centro de gravedad, intersección de las diagonales.

La línea vertical por ese punto cae dentro de la base de sustentación. Por tanto puede haber equilibrio.

Pero como la reacción es oblicua a la superficie, no basta la existencia del plano indeformable como tal. Debe haber rozamiento.

Si el ángulo de rozamiento entre el cuerpo y el plano fuera inferior a α , el cuerpo deslizaría.

- 7 **Enunciado:** Un cuerpo ortoédrico, de peso G , igual a 10 kN, se sustenta en un elemento plano horizontal indeformable. Determine la altura a la que puede aplicarse una fuerza horizontal, F , de 5 kN, sin que vuelque.

Solución:

Componiendo, con la regla del paralelogramo, las fuerzas **F** y **G** en el punto en que se cortan sus rectas de acción, se obtiene la trayectoria de la resultante.

Si la recta cae en la base de sustentación, hay equilibrio. Si sale fuera no hay equilibrio y el cuerpo vuelca. Por tanto la altura debe ser a lo sumo la que conduce a una trayectoria que apunta al vértice. Como en ese caso $F \cdot h = G \cdot b/2$ resulta

$$h = G \cdot b / 2 \cdot F = 10 \text{ kN} \cdot 0,20 \text{ m} / 2 \cdot 5 \text{ kN} = 0,20 \text{ m}$$

Eso es necesario, pero no suficiente. Como la reacción es inclinada, si el coeficiente de rozamiento entre cuerpo y plano no es al menos $\text{tg } \varphi = F/G = 0,5$ el cuerpo desliza.

- 8 **Enunciado:** Determine si el cuerpo, sin peso, se mantiene en equilibrio cuando actúan las fuerzas indicadas.

Solución:

Añadiendo un sistema nulo de dos fuerzas horizontales **H**, la composición de una con **P** y otra con **F**, conduce a dos trayectorias que se cortan en **O**. La reacción, vertical, pasa por **O**, que está sobre la base, **AB**, y por tanto hay equilibrio.

Alternativamente, si intenta producirse un vuelco respecto a **A**, del lado de la fuerza mayor, con un pequeño giro, φ , la comparación del trabajo de lo que desciende contra lo que asciende, sería: $P \cdot u < F \cdot v$, o sea: $P \cdot a \cdot \varphi < F \cdot b \cdot \varphi$ y habría equilibrio estricto si $P \cdot a = F \cdot b$

(La regla mnemotécnica de esta expresión se denomina "tomar momentos" respecto a A, o ley de la palanca. Si el momento resultante es nulo, lo sería igualmente respecto a cualquier otro punto). Como el primer término es $1 \cdot \varphi$, menor que el $1,2 \cdot \varphi$ del segundo, ese intento de movimiento no se produce (del otro lado menos), y por tanto hay equilibrio.

- 9 **Enunciado:** Un cuerpo prismático, homogéneo, de peso G , se sustenta sobre otro igual, como indica la figura. Determine si hay equilibrio, y el valor y posición de la interacción entre los dos cuerpos y la reacción en la base.

Solución:

El centro del cuerpo superior que está a 0,10 m de **A**, cae dentro de su base de sustentación, **AB**, a 0,02 m del **B**. La del conjunto se encuentra en el centro de gravedad del total, o posición de la resultante de los dos pesos. Como son iguales, se sitúa a la misma distancia de ambas, o sea, a 0,04 m de **B**, y por tanto dentro de la base del conjunto, **CD**. Alternativamente, si los cuerpos son iguales, el centro de gravedad del conjunto se sitúa en el medio de los de ambos, o sea a $(0,06 + 0,10) / 2 = 0,08$ m de **A**, dentro de la base **CD**. Ni el de arriba vuelca respecto al de abajo, ni el conjunto por su base, así que hay equilibrio. La interacción entre los dos cuerpos es una fuerza igual a G , y reacción de sustentación del conjunto es $R = 2 \cdot G$.

- 10 **Enunciado:** Tres cuerpos ortoédricos, con los pesos indicados, se apilan como indica la figura. determinar el peso G para que conjunto no se desmorone, y el valor y posición de las interacciones entre cuerpos, y reacción en la base.

Solución:

El cuerpo intermedio tiene su centro de gravedad fuera de la base de su sustentación, y caería si no se dispone el superior. Para que la resultante de los dos cuerpos superiores caiga al menos en **A**, (igualando los momentos de ambos pesos), debe ser $G \cdot a = P \cdot c$, de lo que resulta:

$$G = P \cdot c / a = 12 \text{ kN} \cdot 3 \text{ cm} / 6 \text{ cm} = 6 \text{ kN}$$

La acción del superior sobre el intermedio es G en su centro. La de los dos superiores sobre el inferior es $G + P$ en el borde, y éste pesa Q en el centro. La resultante debe estar a distancias inversamente proporcionales a sus valores, o sea en relación 1:2. Por tanto la reacción total, $R = G + P + Q$ es de 27 kN a 0,02 m del punto **A**.

- 11 **Enunciado:** Determine dónde se encuentra la resultante de tensiones de reacción de sustentación del cuerpo prismático homogéneo de la figura.

Solución:

La pregunta es equivalente a dónde se encuentra el centro de gravedad, aunque sólo interesa en qué vertical. Para ello el cuerpo se descompone en figuras elementales de las que se conozca dónde está su centro de gravedad.

Descomponiendo en horizontal en dos rectángulos, por igualación de momentos, **a** y **c** deben estar en relación 4:10. Como suman 1,5 ud, es $a = 1,5 \text{ ud} \cdot 4 / 14 = 0,43 \text{ ud}$.

Por tanto la reacción está a 2,93 ud de **A**.

Se puede descomponer en vertical, en rectángulos de 6 y 8. Añadiendo dos fuerzas **H**, se obtiene la posición de **R**, o como **a** y **c** suman 2,5 ud, es $a = 2,5 \text{ ud} \cdot 8 / 14 = 1,43 \text{ ud}$, por lo que reacción está a 2,93 ud de **A**.

- 12 **Enunciado:** Determine dónde se encuentra la línea vertical que pasa por el centro de gravedad del trapecio de la figura.

Solución:

Se descompone el trapecio en dos triángulos por una de sus diagonales (vale cualquiera de las dos). Las áreas de esos triángulos son proporcionales a los lados **a** y **c**, porque la altura, **b**, es la misma.

Los centros de esos triángulos se encuentran, en la vertical de puntos a $b/3$ de los bordes.

Aplicando el recurso de añadir dos fuerzas opuestas, en este caso de valor $b/3$, las trayectorias resultan de unir cada vértice con los puntos a $b/3$.

La intersección da la situación buscada.

NOTA: Aunque en esta publicación, la explicación sea en ocasiones algebraica o numérica, la deducción de valores geométricos, como cotas, o mecánicos, como fuerzas, puede obtenerse de medidas sobre dibujos, que es, en general, la manera más recomendable de proceder.

De acuerdo con la definición de equilibrio, la situación de equilibrio no se altera si:

- se añaden dos fuerzas iguales, opuestas, y en la misma línea de acción,
- cualquier acción se sustituye por otra igual en un punto cualquiera de su recta de acción, y
- dos acciones aplicadas en el mismo punto se sustituyen por su resultante según la *regla del paralelogramo*.

13 Enunciado: Determine el máximo peso que puede levantar una persona usando una polea simple.

Solución: Para subir un peso Q , la cuerda debe tirar de él hacia arriba con una tracción, T de valor igual.

La tracción de la cuerda se mantiene al pasar por la polea, de manera que la persona debe tirar de la cuerda con una fuerza, T' , igual a Q .

(Por trabajo, si el peso Q asciende una pequeña altura h , la tracción T de la cuerda del otro lado de la polea desciende h , y como ambos trabajos deben ser iguales, $T' = Q$)

Puesto que la persona no está anclada al terreno, para que siga pisando suelo, su peso G debe ser mayor que T , y por tanto mayor que Q .

Si se intenta subir un peso Q mayor que el peso de la persona, al hacer el esfuerzo de tirar de la cuerda, el efecto no es que sube el peso, sino que la persona asciende trepando por la cuerda.

[En el habla corriente, cuando a una persona se la calificaba de *fuerte*, se refería a que tenía mucho *peso*]

14 Enunciado: Determine la fuerza que se necesita para subir un peso Q con el juego de poleas de la figura.

Solución: Cortando los cables, y formulando el equilibrio de la polea B , debe ser $T' + T'' = Q$. Y como la tracción del cable se mantiene al pasar por la polea, $T' = T'' = Q/2$

El equilibrio de la polea A indica que como el cable mantiene la tracción al pasar por ella, hay que sujetarla del techo con una tracción igual a $T + T'$, y como ambas deben ser iguales, con una tracción Q .

Para subir pues un peso Q basta tirar con una fuerza $Q/2$. [Por trabajo es más simple. Al tirar de la cuerda, y lograr que descienda una pequeña cantidad, u , el cable mengua esa longitud a partir de la polea A , de manera que tanto el tramo a como el b se reducen en $u/2$. La polea B y con ella, el peso Q asciende $u/2$. Como el trabajo es el mismo, se deduce que $T \cdot u = Q \cdot u/2 \rightarrow T = Q/2$]

Se puede subir un peso con la mitad de fuerza, pero también asciende la mitad de lo que se recoja la cuerda.

15 Enunciado: Determine la posición de equilibrio de una tirolina de la que cuelga, mediante una polea, un peso Q , y tiene una longitud, L , mayor que la distancia que separa los dos puntos de amarre, A y B , a distinto nivel.

Solución: Puesto que la tracción del cable se mantiene al pasar por la polea, la resultante se sitúa en la bisectriz de los dos tramos, pero, por equilibrio, para ser igual y opuesta al peso, Q , debe ser vertical. En el dibujo, la resultante de peso y tracciones indica que la polea rodará hacia la derecha.

La situación de equilibrio debe ser tal que los ángulos α y β de los tramos con la vertical, sean iguales.

Por uno de los puntos, por ejemplo, el A (vale cualquiera de los dos), se traza una circunferencia de radio r igual a la longitud del cable, L , hasta que corte a la vertical del otro, en este caso el B , en el punto C .

Se traza la horizontal por D , punto medio del segmento BC , que corta a la recta AC en el punto E .

La solución del cable en equilibrio es la poligonal AEB

[Métricamente, la longitud del segmento BC es:

$$2 \cdot c = \sqrt{(L^2 - a^2)} - b = \sqrt{(49 - 36)} - 1,50 = 2,10 \text{ m}$$

Por semejanza de los triángulos CDE y COA , resulta:

$$DE / DC = OA / OC \rightarrow d = c \cdot a / (b + 2 \cdot c)$$

$$d = 1,05 \cdot 6,00 / (1,50 + 2,10) = 1,75 \text{ m}$$

$$\tan \varphi = a / (b + 2 \cdot c) = 6,00 / 3,60 = 1,67 \rightarrow \varphi \approx 59^\circ$$

con lo que se podría obtener la tracción del cable]

El punto E es el de descenso máximo, el punto más bajo de entre los posibles, que forman una elipse de focos A y B .

Para el equilibrio, cualquier conjunto de fuerzas aplicadas sobre el mismo cuerpo puede sustituirse por su resultante. Las fuerzas de masa se pueden sustituir por su peso en el centro de gravedad. La resultante de varias fuerzas puede obtenerse procediendo de dos en dos sucesivamente, en cualquier orden.

- 16 Enunciado:** Se apilan tres cilindros iguales. Determine cuál es el ángulo de rozamiento que debe haber entre ellos y entre cilindros y el suelo, para que el conjunto no se desmorone.

Solución: Si no hay rozamiento entre cilindros, la reacción de sustentación del de arriba, **P**, debe tener una trayectoria normal al contacto, por tanto, en la línea de los centros.

En ese caso, la composición con el peso del de debajo, inevitablemente es oblicua, por lo que no cae en el punto **A** en que contacta con el suelo, y por tanto rueda (o desliza, o ambas cosas al tiempo): no hay equilibrio.

Para que no suceda lo dicho, la trayectoria de la reacción de sustentación del cilindro superior debe ser la que une **A** con **C**, y por tanto se necesita un ángulo φ de rozamiento de 15° . La acción contra el suelo, **R**, es la composición de la reacción anterior con el peso del cilindro inferior. La componente vertical es $G/2 + G$.

La horizontal es: $\tan 15^\circ \cdot G/2 = 0,13 \cdot G$

La inclinación de **R** es pues $\tan \beta = 0,13 \cdot G / 1,50 \cdot G = 0,09$ por lo que el ángulo de rozamiento entre cilindros y suelo debe ser al menos de 5°

- 17 Enunciado:** Se apilan cuatro ortoedros como indica la figura. Determine si hay equilibrio, y cuál es el valor y posición de la resultante de sustentación del conjunto, y entre ellos.

Solución: La pieza en vuelo tiene su centro de gravedad fuera de su base de sustentación, **BC**, e intentaría volcar. Eso movilizaría la de arriba, pero sólo en la medida en que se sustente en ella. Parte puede hacerlo en la pequeña.

Suponiendo un pequeño movimiento de vuelco respecto al punto **B**, se observa que, como la pieza superior tiene el centro de gravedad encima de la larga, ascendería con ella. Obteniendo la resultante de la de 6 kN, y la de 9 kN, como:

$$a + c = 14 \text{ cm} \quad \text{y} \quad a \cdot 6 \text{ kN} = c \cdot 9 \text{ kN} \quad \text{resulta:}$$

$$c = 14 \text{ cm} \cdot 6 / 15 = 5,6 \text{ cm}$$

por lo que **F** cae dentro de **BC** y hay equilibrio.

Componiendo **F** con los 3 kN, se puede obtener la acción del conjunto de las superiores sobre la inferior, y con los 10 kN la reacción final sobre el suelo.

Se puede concluir que hay equilibrio, pero las interacciones entre piezas (sin volcar), son inaccesibles al cálculo, dependiendo de detalles microscópicos de las juntas, que, sobre todo para proyecto, son desconocibles.

- 18 Enunciado:** Se apilan cuatro ortoedros como indica la figura. Determine si hay equilibrio, y la trascendencia de la resistencia que se necesita.

Solución: La pieza que sobresale tiene su centro de gravedad fuera de la base de sustentación, **BC**, y volcaría, si no fuera porque en ese vuelco empuja a la de encima, que gira respecto a **A** y se sustenta en **D**.

Descomponiendo **S** en **F** y **P** (son proporcionales a 0,02 y 0,10), resulta $P = 8 \text{ kN} \cdot 5/6 = 6,6 \text{ kN}$, y $F = 1,4 \text{ kN}$

Componiendo **P** con **G**, como:

$$a + c = 14 \text{ cm} \quad \text{y} \quad a \cdot 6,6 \text{ kN} = c \cdot 8 \text{ kN}$$

$$c = 14 \text{ cm} \cdot 6,6 / 14,6 = 6,3 \text{ cm}$$

por lo que cae dentro, (muy cerca de **B**) y hay equilibrio.

Alternativamente, en un pequeño giro φ , el trabajo de lo que desciende es $W = G \cdot c \cdot \varphi$. El punto **D** asciende $a \cdot \varphi$, y como **A** no se mueve, **S** asciende $a \cdot \varphi \cdot 10/12$, de donde el trabajo es $W = S \cdot a \cdot \varphi \cdot 10/12$. Igualando y comparando resulta:

$$8 \text{ kN} \cdot 6 \text{ cm} > 8 \text{ kN} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 10/12$$

Como el segundo (el ascendente) es algo mayor, no se produce el vuelco y hay equilibrio.

Ya que **P**, **F** y **Q** actúan en la esquina, teóricamente se necesita resistencia infinita, pero a nada que aplasten, las tensiones pueden ser soportables.

Si la acción de un cuerpo **A** sobre otro **B**, a través de su contacto, es una fuerza **F**, el **B** reacciona sobre el **A** con una fuerza igual y opuesta, aplicada en el mismo punto.

A efectos de equilibrio, cualquier cuerpo o trozo de cuerpo se puede sustituir por las acciones que ejerce sobre el resto.

- 19 Enunciado:** Dos cuerpos prismáticos se apilan como indica la figura. Determine hasta dónde se podría desplazar el cuerpo de arriba para que hubiera equilibrio

Solución:

Midiendo en el dibujo, o sumando y restando cotas, el centro de gravedad del cuerpo superior se encuentra a 0,10 m del punto **A**, y cae dentro de su base de sustentación, **AB**, a 0,02 m del **B**.

Por tanto, para que el cuerpo superior no vuelque, sólo se puede desplazar 0,02 m

Si se desplaza esa cantidad, la resultante, **R**, de **G** y **Q** se encuentra en un punto tal que:

$$a + c = 8 \text{ cm} \quad \text{y} \quad Q \cdot a = G \cdot c \quad \text{de donde:}$$

$$a = 8 \text{ cm} \cdot 10 / 22 = 3,6 \text{ cm}$$

por lo que se sitúa a $8 \text{ cm} + 3,6 \text{ cm} = 11,6 \text{ cm}$ de **C**, dentro de la base de sustentación **CD**.

El cuerpo superior se puede desplazar menos de 0,02 m

- 20 Enunciado:** Determine entre qué valores debe estar la fuerza horizontal **F** para conseguir el equilibrio del cuerpo de la figura.

Solución:

El centro de gravedad del cuerpo cae fuera de la base. La actuación de la fuerza **F** debe conducir a que la resultante caiga dentro de **AB**.

Si la reacción caen en **C**, la trayectoria de **R** debe apuntar al mismo punto, **O**, donde se cruzan **F** y **G**.

Por semejanza de triángulos, $F / G = c / h$, de donde:

$$F = G \cdot c / h$$

y como, para que **C** se encuentre entre **A** y **B**, debe ser:

$$0,05 \text{ m} < c < 0,15 \text{ m}, \quad \text{se deduce que:}$$

$$F_{\min} = G \cdot 5/40 = 2 \text{ kN} \quad F_{\max} = G \cdot 15/40 = 6 \text{ kN}$$

Procediendo a trazar las líneas sobre un dibujo, el resultado se puede obtener midiendo.

- 21 Enunciado:** Determine cuál es el coeficiente de rozamiento entre pieza y suelo, que permite el equilibrio de las dos piezas acodadas entre sí. (El dibujo está a escala)

Solución:

Por simetría, la interacción entre las dos piezas, **F**, debe ser una fuerza horizontal.

La pieza está sometida a esa fuerza, su peso, **G** y la reacción **R** del suelo, que tienen que cortarse en un punto.

Trazando la horizontal por **F**, y la vertical de **G**, se cortan en **O**. La recta desde **O** al centro de la base, define la inclinación de **R**. Midiendo, el ángulo de rozamiento es del orden de 30°

El valor es aproximado, ya que tanto **F** como **R** pueden estar aplicadas en otro punto de la superficie de contacto.

Pero el margen total es apenas 4° más o menos.

- 22 Enunciado:** Determine cuál debe ser la tracción del tirante para que logre equilibrar las dos piezas, de 8 kN cada una, si en la base el rozamiento es nulo. (El dibujo está a escala)

Solución:

Aislado una pieza, por simetría, la acción de la otra es **F** horizontal. La unión de **O**, intersección de las líneas de **F** y **G**, con el **A** intersección de las de **R** y **T**, es la línea de acción de su suma.

Descomponiendo esa fuerza en la vertical y horizontal se obtiene el valor de **R** y **T**. Resulta $T = F$ y $R = G$.

Por equilibrio de momentos debe ser $F \cdot h = G \cdot a$

Por semejanza de triángulos, $F/G = a/h$ que es lo mismo.

Resulta pues $F = G \cdot a/h = 8 \text{ kN} \cdot 1,25 / 2,00 = 5 \text{ kN}$

Por lo tanto $T = 5 \text{ kN}$

A efectos de equilibrio, un conjunto de fuerzas aplicadas sobre el mismo cuerpo puede sustituirse por su resultante. Las de masa pueden sustituirse por su peso en el centro de gravedad. Cuando sólo hay tres acciones, se concluye que es necesario que las tres rectas de acción se corten en un punto.

23 Enunciado: Determine el valor de la tracción en la grapa que une los dos cuerpos, para que haya equilibrio.

Solución:

El centro de gravedad del conjunto debe encontrarse en la línea que une el de cada uno, y dado que son iguales, en el punto medio de ese segmento. Como cae dentro del inferior, hay equilibrio global. Pero como el del cuerpo de arriba cae fuera de su base, volcaría, si no fuera por la grapa.

Aislado el cuerpo superior, está sometido a su peso, G , la reacción R , que no puede situarse más cerca que en la esquina, y la tracción T de la grapa. Bien por equilibrio de momentos respecto a O , o por trabajo de un pequeño giro respecto a ese punto, se llega a que $T \cdot a = G \cdot v$

$$T = G \cdot v / a = 12 \text{ kN} \cdot 0,02 / 0,10 = 2,4 \text{ kN}$$

24 Enunciado: Determine el valor de la tracción en la grapa que une los dos cuerpos iguales, para que haya equilibrio.

Solución:

En un intento de desequilibrio, uno de los cuerpos gira respecto a la esquina del inferior, y topa contra el otro por abajo, separándose por arriba, a lo que se opone la grapa.

El cuerpo está sometido a su peso, G , la reacción de sustentación, R en la esquina, y un par de fuerzas iguales y opuestas, una compresión F abajo, y la tracción T de la grapa arriba.

Por equilibrio de momentos, o por trabajo: $T \cdot h = G \cdot v$

$$T = G \cdot v / h = 12 \text{ kN} \cdot 0,07 / 0,10 = 8,4 \text{ kN}$$

25 Enunciado: Determine el número de bloques iguales que se pueden apilar, volando un cuarto del ancho, sin que vuelquen.

Solución:

Empezando por arriba, el último tiene su centro de gravedad sobre la base del penúltimo, luego no vuelca.

Los dos últimos tienen el centro de gravedad común en el punto medio que une los dos centros; tampoco.

Los tres últimos tienen el centro común en el punto medio del segmento que une el de los tres, que se sitúa al borde del de debajo, en equilibrio estricto.

El máximo teórico es cuatro, pero se caería con un soplo: con equilibrio estable, tres.

Al volcar, los que hay por encima desplazan más su centro de gravedad, y vuelcan adicionalmente.

26 Enunciado: Determine si el bastón, de sección uniforme, está en reposo, o es una instantánea, y está en movimiento.

Solución:

El centro de gravedad de la parte recta, de 12 u de longitud, se encuentra en el medio (punto B).

El de la semicircunferencia, de 6 u de longitud, se encuentra en un punto del radio medio (A)

Para determinar matemáticamente el centro de gravedad A de la semicircunferencia, como el perímetro, $\pi \cdot r$, girando, produce una superficie esférica de área $4 \cdot \pi \cdot r^2$, es (Guldin):

$$\pi \cdot r \cdot 2 \cdot \pi \cdot a = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \rightarrow a = r \cdot 2 / \pi = 0,63 \cdot r$$

Se podría obtener una buena aproximación, dibujando el centro de cada dos segmentos, y luego el que resulta de todos ellos (vea la figura al pie).

Como los pesos de las dos partes son 12 y 6, el centro de gravedad del total, G, se encuentra en la línea AB, a un tercio de B y dos tercios de A.

Puesto que G no está en la vertical de R, no hay equilibrio, es decir, que está moviéndose.

O quizá sea que la contera C pesa más. Aplicando la ley de la palanca a EDG, se podría saber cuánto.

La situación de equilibrio puede ser tal que un movimiento conduzca a otra posición igualmente de equilibrio. Se dice entonces que el equilibrio es indiferente.

Si hay desequilibrio, el movimiento que se produce puede acentuar el desequilibrio, o acabar en equilibrio.

- 27 Enunciado:** La figura representa una posición de un móvil de objetos iguales, en el que algunos de los brazos pueden estar escurzo. Represente otra posible instantánea del móvil, anotando las cotas significativas.

Solución:

Si **A** y **B** tienen el mismo peso, la percha de ambos debe estar colgada del punto medio.

La que sujeta **AB** por un lado y **C** por el otro, como los pesos están en relación 2:1 los brazos deben estar en relación 1:2

Por el mismo motivo la que sujeta **ABC** de un lado y **D** del otro, debe tener brazos en relación 1:3

Y así sucesivamente.

Aunque la figura original tenga brazos en escurzo, para que haya equilibrio, los tres puntos de cada uno deben estar en el mismo plano vertical, por lo que, en cualquier dibujo en 2D deben mantener esas mismas proporciones.

- 28 Enunciado:** Una persona, de peso 1 kN, se sube a una escalera ligera, que descansa en una pared, con la que hay un coeficiente de rozamiento de 15° . Determine el coeficiente de rozamiento que debe haber con el suelo para que haya equilibrio.

Solución:

Al fallar el equilibrio, el punto **A** desciende, y el **B** se aleja de la pared, por lo que las reacciones tienen el sentido que se indica en la figura.

La línea que pasa por **A** con 15° de inclinación corta a la vertical del peso en **O**. La reacción en **B** debe pasar por ese punto, por lo que:

$$h = c + b \cdot \tan 15^\circ = 2,30 + 0,60 \cdot 0,27 = 2,46 \text{ m}$$

$$\tan \varphi = a / h = 0,40 / 2,46 \rightarrow \varphi \approx 9^\circ$$

Se podría llegar al resultado midiendo en un dibujo.

Descomponiendo el peso en las direcciones de las reacciones con la regla del paralelogramo, se deduce su valor.

- 29 Enunciado:** Determine la altura a la que que aplicar un empuje a una estantería pesada para que se pueda arrastrar sin que vuelque, si el coeficiente de rozamiento contra el suelo, encerado, es de sólo 0,20

Solución:

Si el coeficiente de rozamiento es 0,20 significa que ante un peso **G**, puede aparecer una fuerza que se opone al movimiento, por valor de hasta $0,20 \cdot G$.

Para que la estantería se mueva hay que superar pues un empuje de valor $0,20 \cdot G$.

Pero si el empuje se ejerce a más altura de

$$h = 0,5 \cdot b / 0,20 = 0,75 \text{ m}$$

la trayectoria de la resultante cae fuera de la base, y en vez de deslizar, vuelca.

Para que deslice, hay que empujarla por debajo de esa altura.

- 30 Enunciado:** En el columpio australiano de la figura se montan dos personas de peso diferente. Determine a qué distancias deben situarse para poderse balancear.

Solución:

Por trabajo es más simple y directo. Cuando **P** desciende una cantidad **u**, el peso **Q** asciende **v**. El equilibrio impone:

$$P \cdot u = Q \cdot v$$

Como el giro en ambos brazos es igual, resulta $u = a \cdot \varphi$, y

$v = d \cdot \varphi$, por lo que $P \cdot a \cdot \varphi = Q \cdot d \cdot \varphi$, de donde:

$$P \cdot a = Q \cdot d \rightarrow a / d = Q / P = 0,3 / 0,5 = 0,6$$

Por nulidad del sistema, hay que pasar por valores intermedios. Aislado un brazo, el equilibrio de momentos respecto a **O**, donde está la reacción de sustentación, lleva a que $P \cdot a = F \cdot h$, siendo **F** la tracción de la biela inferior. Como en el otro brazo $Q \cdot d = F \cdot h$, se llega a lo mismo.

La pérdida de equilibrio puede originar un movimiento que incremente el desequilibrio. Si produce un movimiento que lo reduce, y acaba conduciendo a equilibrio, se dice que es *estable*. Si el cambio de posición conduce a otra posición que es igualmente de equilibrio, se dice que es *indiferente*. Si hay equilibrio pero una pequeña imperfección o una ligera acción, produce desequilibrio, se dice que no tiene estabilidad, en tanto que el equilibrio es poco probable.

- 31 Enunciado:** El dintel, con peso G , descansa sobre dos pilastras sin peso. Determine cuál es la máxima fuerza lateral, F , que puede aceptar el conjunto sin perder el equilibrio. Suponga que existe todo el rozamiento que sea preciso.

Solución:

La composición de F y G define la resultante, R . El valor F procederá de la máxima inclinación que pueda darse.

En un pequeño movimiento de desequilibrio, se comprueba que el dintel se puede sustentar, a lo sumo, en los extremos A y B de las pilastras, y éstas en los C y D en el suelo. Por tanto la oblicuidad de R no puede superar $10/35$. es decir:

$$F = G \cdot 10/35 = 15 \text{ kN} \cdot 0,29 = 4,3 \text{ kN}$$

Debido a que el peso G se encuentra a $0,22 \text{ m}$ de A y $0,12 \text{ m}$ de B , las componentes verticales de la reacción, N se encuentran en esa relación, y por tanto es:

$$N' = G \cdot 0,12 / 0,34 = 5,3 \text{ kN} \quad N'' = G - N' = 9,7 \text{ kN}$$

En esa misma proporción están R' y R'' , que no son iguales.

- 32 Enunciado:** El dintel, con peso G , descansa sobre dos pilastras sin peso de distinta altura. Determine cuál es la máxima fuerza lateral, F , que puede aceptar el conjunto sin perder el equilibrio. Suponga que no hay limitación de rozamiento.

Solución:

En un pequeño movimiento de desequilibrio, el dintel se sustenta en los extremos A y B de las pilastras.

Como G se encuentra a $0,22 \text{ m}$ de A y $0,12 \text{ m}$ de B , las N' y N'' se encuentra en esa relación, y por tanto es:

$$N' = G \cdot 0,12 / 0,34 = 5,3 \text{ kN} \quad N'' = G - N' = 9,7 \text{ kN}$$

La pilastra izquierda puede aceptar una acción horizontal F' con tal que la trayectoria no rebase el límite de la sustentación (punto C). Por tanto:

$$F' = N' \cdot 0,10 / 0,35 = 5,3 \text{ kN} \cdot 0,29 = 1,5 \text{ kN}$$

e igualmente, en la pilastra derecha, con otra oblicuidad:

$$F'' = N'' \cdot 0,10 / 0,25 = 9,7 \text{ kN} \cdot 0,40 = 3,9 \text{ kN}$$

y por tanto: $F = F' + F'' = 1,5 \text{ kN} + 3,9 \text{ kN} = 5,4 \text{ kN}$

- 33 Enunciado:** El dintel, con peso G , descansa sobre dos pilastras sin peso de grueso distinto. Determine cuál es la máxima fuerza lateral, F , que puede aceptar el conjunto sin perder el equilibrio. No hay limitación de rozamiento.

Solución:

Al principio, F se reparte entre las dos pilastras en partes desiguales. Al incrementar F , aumenta la oblicuidad de las trayectorias. Cuando una de ellas llegue a la diagonal, la pilastra gira sin aceptar más acción horizontal. El conjunto fracasa cuando la otra llega a la misma situación.

El reparto de G en componentes verticales, es:

$$N' = G \cdot 0,14 / 0,34 = 6,2 \text{ kN} \quad N'' = G - N' = 8,8 \text{ kN}$$

La pilastra izquierda acepta pues:

$$F' = N' \cdot 0,10 / 0,35 = 6,2 \text{ kN} \cdot 0,29 = 1,8 \text{ kN}$$

e igualmente, en la pilastra derecha, con otra oblicuidad:

$$F'' = N'' \cdot 0,06 / 0,35 = 8,8 \text{ kN} \cdot 0,17 = 1,5 \text{ kN}$$

y por tanto: $F = F' + F'' = 1,8 \text{ kN} + 1,5 \text{ kN} = 3,3 \text{ kN}$.

- 34 Enunciado:** El pórtico, sin peso apreciable, soporta una carga P . Determine la reacción del suelo sobre los dos soportes en caso de no existir rozamiento. Explique la incidencia cuando las piezas fueran muy deformables.

Solución:

Si no hay rozamiento, las reacciones deben ser verticales.

Si tienen que estar en equilibrio con P , deben estar en proporción inversa con a y b , por lo que

$$R' = P \cdot b / (a + b) = 24 \text{ kN} \cdot 1,0 / 3,0 = 8 \text{ kN}$$

$$R'' = P \cdot a / (a + b) = 24 \text{ kN} \cdot 2,0 / 3,0 = 16 \text{ kN}$$

Si las piezas son muy deformables, el resultado es aproximado, ya que el verdadero reparto es según a' y b' (en el dibujo pueden aparecer muy exageradas).

Si hay varios valores de reacciones que pueden conseguir equilibrio, los que realmente se producen, como en cualquier fenómeno físico, son los que conducen a un mínimo, en este caso de trabajo de deformación por tensión elástica. Los cálculos sobre la forma original son tanto menos precisos cuanto mayor es el cambio de forma por tensión. De ahí que, para hacerlos fáciles, se propugne que las deformaciones sean pequeñas.

- 35 Enunciado:** El pórtico, sin peso apreciable, soporta una carga P . Determine la componente vertical de las reacciones del suelo sobre los dos soportes, que están encajonados.

Solución:

La nulidad del sistema de fuerzas verticales, obliga a que la acción P se reparta en proporción inversa con a y b o sea;

$$R' = P \cdot b / (a + b) = 24 \text{ kN} \cdot 1,2 / 3,0 = 9,6 \text{ kN}$$

$$R'' = P \cdot a / (a + b) = 24 \text{ kN} \cdot 1,8 / 3,0 = 14,4 \text{ kN}$$

Pueden darse componentes horizontales, F , iguales y opuestas, que no alteran la nulidad del sistema. Pero no se puede saber su valor. Pero por el tipo de deformación, si el sentido, el de la figura, de empuje hacia dentro.

Los valores de R' y R'' son aproximados, ya que, debido a la deformación, se desplazarán ligeramente hacia fuera, y el reparto se hará con a' y b' , que son ligeramente distintos.

- 36 Enunciado:** El pórtico, sin peso apreciable, soporta una carga P . Determine las reacciones componente vertical de la reacción del suelo sobre los dos soportes, de distinta altura, que no pueden desplazarse en horizontal en la base.

Solución:

Si los soportes no pueden desplazarse en horizontal en la base, se generarán fuerzas F , que lo impidan.

Si a y b son iguales, lo serían las R , pero el sistema nulo de las F , oblicuas, altera el valor de las reacciones verticales.

Componiendo las R y F , las tres fuerzas se deben cortar en un punto, tal como el O , que es el que conduce a un mínimo de trabajo de deformación interior, igual al de la (única) fuerza exterior, o sea, al mínimo de *flecha*, δ .

Descomponiendo P en las direcciones que unen O con los pies de los soportes, se obtienen las reacciones R' y R'' .

Dada la asimetría, la deformación incluye un desplazamiento lateral, u del dintel (*desplome*)

- 37 Enunciado:** Un dintel, relativamente flexible, con carga centrada, se sustenta en dos pilastras, con reacciones F , descentradas. Determine, de los puntos **ABCDE**, dónde puede situarse la reacción el el suelo.

Solución: La reacción en cabeza sería del tipo indicado en la figura 1. La reacción R en base no puede situarse entre **B** y **C**, porque la pilastra tendría compresión con excentricidad del mismo signo, con curvatura del mismo lado, lo que haría que se apoyara antes en **E** que en **D**.

Y si se apoyara en **D** la cabeza se desplazaría hacia dentro, o la base hacia fuera, algo que estaría impedido por el rozamiento. (La pilastra se ha descompuesto en sillares para visualizar mejor el comportamiento).

El impedimento a esta deformación añadiría una componente horizontal, que inclinaría la reacción hacia afuera (la F' de la figura 3). La reacción R debe situarse más bien en torno al punto **E** (tal como indica la figura 4).

- 38 Enunciado:** Una mesa sin peso, se deposita sobre un material suelto sin rozamiento interno, de peso específico 20 kN/m^3 , sostiene una carga centrada P . Determine la profundidad que se enterrarán las patas.

Solución: Cuando deje de hundirse, y se alcance el equilibrio, un pequeño hundimiento adicional, δ , no debe producir trabajo.

En ese hundimiento, el material bajo las patas (**A**) debe pasar la superficie (**B**), ascendiendo h y por tanto:

$$P \cdot \delta = 4 \cdot 0,10 \cdot 0,10 \text{ m}^2 \cdot \delta \cdot 20 \text{ kN/m}^3 \cdot h \quad \text{o sea:}$$

$$h = 1 \text{ kN} / 0,8 \text{ kN/m} = 1,25 \text{ m}$$

Alternativamente, interpretando el material como un fluido, según Arquímedes, la base de las patas experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, es decir, el que ocupa el volumen de las patas dentro del fluido.

Para deducir la situación límite de equilibrio, se pueden considerar interacciones en puntos en los que teóricamente se produciría tensión infinita, y por tanto una situación a la que puedes acercarte, pero no llegar.

En la práctica, si el material no es frágil, un pequeño aplastamiento, abanda las tensiones a valores soportables, sin alteración en las conclusiones geométricas deducidas con la forma original.

- 39 Enunciado:** Determine la trayectoria de carga, o puntos por donde pasa la interacción entre unos bloques y otros del apilamiento de la figura. Discuta sobre el equilibrio y la incidencia de la deformabilidad del material.

Solución:

La vertical por el centro de gravedad del conjunto, $5G$, cae dentro de la base, por lo que hay equilibrio.

El peso del bloque superior (A) pasa por a. La resultante de los dos superiores, se sitúa en el centro de BC y pasa por b. La de los tres superiores se sitúa a un tercio de E y dos tercios de D, y pasa por c, y así sucesivamente.

Como la interacción está descentrada, los bloques acortan más por una lado que por el otro, y el conjunto desploma (δ), la trayectoria de desplaza, eso produce más desplome, ... En este caso la incidencia en el resultado es desproporcionadamente mayor que la pequeñez de la deformación, y raras veces puede no tenerse en cuenta.

Si el material es muy deformable puede producirse el vuelco. Se dice entonces que el fracaso ha sido por *pandeo*.

- 40 Enunciado:** Dos cuerpos iguales, de peso G , descansan sobre un plano horizontal, con ángulo de rozamiento φ . Determine el empuje, P que hay que aplicar sobre uno de ellos, para vencer el rozamiento en ambos.

Solución:

Mientras la fuerza horizontal aplicada no alcance $R \cdot \tan \varphi$, (siendo R la componente normal de la reacción y φ el ángulo de rozamiento), el cuerpo no desliza. En este caso, $R = G$.

Antes de aplicar P no hay interacción, $F = 0$.

Al empezar a aplicar P , se mantiene $F = 0$ y mientras sea $F' < G \cdot \tan \varphi = 10 \text{ kN} \cdot 0,47 = 4,7 \text{ kN}$, el cuerpo A no desliza.

Para $P > 4,7 \text{ kN}$, deslizaría, topando con el B, y empezando a aparecer una interacción F igual a lo que supere P al valor $4,7 \text{ kN}$. Sólo cuando F alcanza también $4,7 \text{ kN}$, empieza a deslizar B, y ambos cuerpos se ponen en movimiento.

Como en ese estado $F = 4,7 \text{ kN}$ y $F' = 4,7 \text{ kN}$, resulta:

$$P = F' + F = 4,7 \text{ kN} + 4,7 \text{ kN} = 9,4 \text{ kN}$$

- 41 Enunciado:** Un cuerpo, de peso G , descansa sobre un plano inclinado α , con ángulo de rozamiento φ . Determine el empuje, P que hay que aplicar para que empiece a deslizar hacia abajo.

Solución:

El peso G se descompone en una fuerza normal al plano

$$R = G \cdot \cos \alpha = 10 \text{ kN} \cdot 0,90 = 9,0 \text{ kN}, \text{ y una tangencial}$$

$$F = G \cdot \sin \alpha = 10 \text{ kN} \cdot 0,42 = 4,2 \text{ kN}$$

(pueden también obtenerse midiendo en un dibujo a escala).

La reacción R permitiría, por rozamiento, una fuerza

$$S = R \cdot \tan \varphi = 9,0 \text{ kN} \cdot 0,58 = 5,2 \text{ kN}$$

Como $S > F$, el cuerpo no desliza. En cuanto se aplique

$$P = S - F = 5,2 \text{ kN} - 4,2 \text{ kN} = 1,0 \text{ kN}$$

el cuerpo comienza a deslizar.

Este empuje puede denominarse *activo*.

- 42 Enunciado:** Un cuerpo, de peso G , descansa sobre un plano inclinado α , con ángulo de rozamiento φ . Determine el empuje, P que hay que aplicar para que empiece a deslizar hacia abajo.

Solución:

El peso G se descompone en una fuerza normal al plano

$$R = G \cdot \cos \alpha = 10 \text{ kN} \cdot 0,90 = 9,0 \text{ kN}, \text{ y una tangencial}$$

$$F = G \cdot \sin \alpha = 10 \text{ kN} \cdot 0,42 = 4,2 \text{ kN}$$

La reacción R permitiría, por rozamiento, una fuerza

$$S = R \cdot \tan \varphi = 9,0 \text{ kN} \cdot 0,58 = 5,2 \text{ kN}$$

Para que se pueda mover hacia arriba el empuje P debe vencer la totalidad de S y además F . Por tanto:

$$P = S + F = 5,2 \text{ kN} + 4,2 \text{ kN} = 9,4 \text{ kN}$$

Este empuje puede denominarse *pasivo*.

(Puede comprobarse que es varias veces superior al *activo*)

1 Diagramas de sollicitaciones

Las acciones y solicitaciones (esfuerzos internos), deben estar en equilibrio en cualquier trozo.

La deformación de cada punto debe ser coherente con su solicitación, y debe dar lugar a una forma compatible.

En un problema isostático, las solicitaciones están inequívocamente determinadas por las cargas, luces y sustentaciones.

Si es hiperestático o redundante no; la solución depende además de las secciones, en régimen de uso de su rigidez, y en estado último, generalmente, de su capacidad resistente

1 Enunciado: Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución a:

Si se tratara de un dintel apoyado, la carga puntual centrada da lugar a un diagrama lineal, con máximo bajo la carga.

Pero la deformación, con curvatura de un sólo signo, significaría giro en los extremos.

Si el soporte gira con la viga, no enlaza con su base, y si continúa vertical no enlaza con la viga.

Y el soporte no puede incurvarse para ajustarse al mismo tiempo a la viga girada y a su base, porque no tiene aplicadas acciones para ello.

La única solución es que la viga, al descender en el centro, intente girar en el extremo, obligando a girar al soporte, demandándole, además de una reacción vertical, un momento, M .

Eso "levanta" el diagrama del dintel, reduciendo el momento flector en el vano.

Si el soporte está sometido a un momento en la cúspide, y no puede girar en la base, demanda de ella un momento flector (de empotramiento) del mismo signo (como momento actuante) que el de la cúspide, y valor mitad si la sección (rigidez) es constante. Eso genera reacciones de empuje horizontales, R .

Aun con soportes de rigidez grande, el momento de extremo no puede superar al de vano.

Reduciendo la rigidez de los soportes respecto a la de la viga, el momento en el nudo puede ser todo lo pequeño que se quiera en régimen de uso.

Reduciendo la capacidad de los soportes o la de la sección extrema de la viga, el momento en el nudo de extremo puede ser tan pequeño como se quiera en estado último (el que se usa para comprobaciones de resistencia).

Solución b:

El problema también se puede resolver partiendo de que el dintel está empotrado (si el giro en extremos es nulo, con rigidez constante, debe serlo el área de momentos; por tanto el momento extremo debe ser mitad del isostático).

En ese caso hay compatibilidad con los soporte, pero no equilibrio. Añadiendo un momento en los extremos, ambas piezas pueden girar lo mismo, y acabar habiendo equilibrio.

El conjunto puede entenderse como una pieza sometida además a empujes R en la base.

NOTA: Para mejorar la legibilidad, se puede rayar el diagrama de momentos en la dirección en que se miden, pero si no es ambiguo no es necesario hacerlo.

- 2 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución a:

Si se supone que el dintel está suelto, desenganchado o articulado a los soportes, la acción horizontal se limitará a moverlo. Pero eso significa incompatibilidad y falta de equilibrio.

Para restablecer el equilibrio, al dintel hay que añadirle dos fuerzas, una sobre cada soporte, que sumen F , que, por simetría deben ser iguales a $F/2$.

En los soportes, la fuerza en cabeza, produce momentos flectores como en una ménsula cargada en la punta, con un máximo abajo, de valor $F \cdot H/2$. La deformación puede llevar la cabeza del soporte al punto donde engancharía con el dintel.

Eso resuelve la incompatibilidad de posición, pero mantiene la de giro.

Para que el soporte recupere en cabeza la sección horizontal, hay que introducir en ese punto un momento igual a la mitad del que había abajo, de manera que acabe como dos ménsulas empalmadas, con el mismo valor de momento flector en ambos extremos y nulo al centro.

Pero eso significa que el dintel está sometido en cada extremo, al momento opuesto. Al tratarse de dos momentos iguales, el diagrama del dintel es lineal, con momento flector nulo en el centro.

La flexión del dintel produce un pequeño giro en los extremos, lo que, por compatibilidad, reduce algo el momento flector. Si, como en este caso, la sección del dintel es robusta, cabe suponer que es un giro muy pequeño, que apenas obliga a variar los que se habían supuesto en los soportes. En cualquier caso el momento en cabeza se reduce algo, y el de abajo aumenta algo. El punto de momento nulo asciende ligeramente.

El equilibrio de fuerzas en los nudos conduce a que el esfuerzo cortante del dintel, de valor $F \cdot H/2 \cdot L$, se traduzca en Compresión para el soporte de sotavento y Tracción para el de barlovento.

Solución b:

El problema se puede abordar suponiendo inicialmente el dintel empotrado en los soportes.

Y también partiendo del dintel unido a medios soportes, separados de los medios inferiores. Por simetría el esfuerzo cortante en esos puntos de corte sería $F/2$. Por corte y equilibrio se deducen inmediatamente los momentos en los demás puntos. La compatibilidad está asegurada si el giro de los medios soportes inferiores es igual al de los superiores, lo que sucede si el dintel es muy indeformable.

En otro caso, el punto de corte (momento flector nulo) asciende ligeramente.

- 3 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

El problema es similar al 1, pero asimétrico. Si se tratara de un dintel apoyado, la carga puntual centrada daría lugar a un diagrama lineal, con máximo bajo la carga. Pero la deformación, con curvatura de un sólo signo, significaría giro en los extremos, mayor en el del lado de la carga.

El ajuste de ese giro en los soportes llevaría a momentos flectores, como los del caso 1, pero mayores del lado de la carga.

Pero con esta solución, como el momento M_1 es mayor que M_2 , los esfuerzos cortantes son asimismo mayores, y eso significa reacciones horizontales de valor mayor en el soporte izquierdo. Y eso es desequilibrio, porque sobre el pórtico no actúa ninguna otra fuerza horizontal.

Por tanto los dos soportes deben tener diagramas de momento flector con la misma inclinación y signo opuesto, por ejemplo, reduciendo el de la base izquierda y aumentando el de la derecha.

Como en ese caso los momentos en extremo de soportes no se corresponden con los de una situación con los nudos en la misma vertical, significa que el pórtico se desplaza a un lado.

En general, los momentos M_1 y M_2 son en promedio, en situación de uso, mayores que el de vano, M_0 , pero si la rigidez de los soportes fuera mucho menor que la de la viga, podrían ser menores.

En estado último la relación dependería de la capacidad resistente de esas secciones.

- 4 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

En un primer tanteo, como el dintel se encuentra rigidamente unido en el extremo izquierdo, y simplemente apoyado en el derecho, su diagrama podría ser del tipo del de pieza empotrada-apoyada.

El soporte tendría momento flector arriba, para equilibrar a la viga, y la mitad abajo, como corresponde a una situación empotrada.

Pero, como en el caso anterior, si ese es el diagrama de momentos flectores del soporte, tiene esfuerzo cortante, y eso significa que abajo hay reacción horizontal. Dado que el pórtico no tiene acciones horizontales, y el apoyo derecho no admite componentes horizontales, por equilibrio, la del pie del soporte debe ser nula.

El soporte sólo puede, pues, tener momento flector constante. Como eso no corresponde a la situación de extremos inmóviles, la conclusión es que el pórtico se desplaza.

El momento M depende, en régimen de uso de la rigidez de todas las secciones, y en situación última de la capacidad resistente de las secciones críticas.

- 5 **Enunciado:** Del marco de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

La acción puntual produciría un diagrama de momentos flectores apuntados, pero si en los extremos son nulos, el régimen sería el de una viga apoyada, y por tanto con giros en los extremos.

Esos giros obligarían a incurvarse a las barras horizontales, que tendrían flexión. Por tanto esas piezas provocarían la aparición de momento flector en los nudos.

Con piezas horizontales infinitamente rígidas, el momento M_e sería igual al M_o , como corresponde al caso de pieza empotrada.

Si las secciones son iguales, para que giraran lo mismo, en régimen de uso, se necesitaría que el momento, que se reduce en el extremo, sea igual al que aparece en la barra horizontal, por lo que M_e se reduciría a la mitad, de donde se deduce que $M_o = 3 \cdot M_e$.

En estado último depende la capacidad resistente de las piezas.

- 6 **Enunciado:** Del marco de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

Tomando el pórtico formado por las barras superior y laterales, según lo visto en el problema 1, la pieza superior tiene momentos apuntados, y las laterales lineales.

Pero si abajo llegan sin momento flector, tienen giro, y, por compatibilidad, debe ser seguido por la inferior, por lo que ésta tiene flexiones.

Y si llega con el valor del momento de empotramiento, sin giro, por equilibrio, la pieza inferior tiene que tener momento.

La única solución posible es una situación intermedia entre ambas, con algo de momento flector, y algo de giro.

En régimen de uso, para sección (rigidez) constante, M_e tiene que ser menor que M_o y M_e aún menor.

En situación última depende de la capacidad resistente de esas secciones.

- 7 **Enunciado:** Del marco de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

Si se consideran las barras articuladas en los extremos, los diagramas de momentos flectores, con valor nulo en los extremos, son iguales, dos hacia adentro y los otros hacia afuera. Si las cuatro barras giran libremente, su giro es igual.

En esas condiciones se cumple equilibrio (el momento es el mismo: nulo), y el giro también.

Por tanto esa es la solución, sin necesidad de corrección alguna.

- 8 **Enunciado:** Del marco de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

Si los nudos fueran articulaciones, los B y C se meterían hacia dentro, y los A y D saldrían hacia fuera (una diagonal acortaría y la otra alargaría). Pero en ese caso no habría compatibilidad, ya que los ángulos entre barras deben mantenerse iguales. Disponiendo, por ejemplo, en el nudo C las dos barras con la orientación inicial (por simetría ninguna barra prevalece), la directriz de CD no pasaría por D. La barra debe incurvarse, lo que significa que tiene momentos flectores de signo cambiante. Como esa barra no tiene carga, la ley de momentos flectores sólo puede ser lineal.

Hay equilibrio de momentos en el nudo, ya que los de las cuatro barras son iguales. La acción F se equilibra en el nudo C , contra compresión y cortante en cada barra. El cortante genera momentos flectores lineales. En un nudo no cargado, como el D , compresión y cortante de las dos barras concurrentes se equilibran entre sí.

La solución de momentos flectores y de deformación es la misma si en vez de dos acciones empujando en B y C , hubiera dos en A y C tirando hacia afuera, o ambas cosas simultáneamente.

- 9 **Enunciado:** De la viga quebrada de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

Dado que la sustentación derecha sólo admite reacciones verticales, y como la suma de acciones deber dar resultante nula, en la sustentación izquierda debe suceder lo mismo. Por simetría, ambas reacciones, R , son iguales a la mitad de la carga total, qL .

Para hallar el momento flector que actúa en una sección, S , basta cortar por esa sección, y poner en equilibrio el trozo de viga, por ejemplo, a su izquierda. El valor que resulta es el mismo que el procedente de una viga horizontal, con igual carga por unidad de longitud proyección.

Por tanto el diagrama de momentos flectores es parabólico, con un máximo en el centro, y valor $qL^2/8$.

Como todas las secciones tienen momento flector del mismo signo, todas se incurvan en el mismo sentido, por lo que los extremos se separan. Si el izquierdo no puede moverse, lo hará el derecho.

El desplazamiento, Δ , es algo menor que la flecha, δ .

La flecha (δ) es del mismo orden de magnitud que la de una pieza con la misma carga total y luz igual al desarrollo (δ).

Se puede también dibujar los momentos flectores de cada tramo sobre la directriz, para medir en vertical, o en perpendicular. En esos casos conviene rayar en la dirección de la medida.

- 10 **Enunciado:** De la viga quebrada de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

Los extremos sólo permiten reacción vertical. Entre ambas deben equilibrar la carga total; por simetría, cada una es de la mitad.

Para hallar el momento flector que actúa en una sección, **S**, basta cortar y equilibrar (vea problema 7). El diagrama que resulta es el mismo que el de una viga recta, con igual carga por unidad de longitud proyección, parabólico, con un máximo de valor $q \cdot L^2/8$.

Debe interpretarse que el momento flector de cada sección es la ordenada de ese diagrama en su vertical; por tanto todos los puntos de **A .. B .. C** tienen momentos flectores iguales a $M_{A..C}$.

La diferencia está en la deformación. Dibujando la deformada de la viga horizontal, (puede servir una simple circunferencia), se puede cortar en dos trozos: **OA** y **AD**. El **AD** sirve para el **CD**. Además hay que dibujar un trozo de longitud **AC** con un radio de curvatura constante, igual al de **A** o **C**.

Empalmando los tres trozos respetando las tangentes (orden "aline" de Autocad), se obtiene la forma deformada. Ajustando el conjunto a la posición de los puntos de sustentación (orden "aline" de Autocad), se puede medir la flecha de la viga quebrada, δ' , en relación a la que habría en la pieza recta, δ , lo que permite cuantificar cuánto aumenta por ser quebrada.

Se puede explicitar mejor cuánto vale el momento flector de cada sección, dibujando por separado el de cada tramo (lo que aconseja el rayado).

- 11 **Enunciado:** Del sombrero de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las secciones representadas.

Solución:

Desde cualquiera de los extremos se puede proceder a obtener directamente los momentos flectores de las alas, a base de cortar y equilibrar.

El resultado es, en cada ala, una ley parabólica, cóncava, como la de un vuelo, con máximo $q \cdot L^2/2$ (**L** es **A** o **B**). Cómo es la sección puede influir en el peso propio que tiene, o en la flecha, pero no en el momento flector.

Si al nudo acomete una viga con M_A y otra con M_B , por equilibrio, el momento flector del soporte es la diferencia. Y por equilibrio, cortando por cualquier de sus puntos, el valor es igual de **C** a **D**.

El diagrama se puede dibujar con cualquier orientación en cada barra, siendo aconsejable rayarlos en la dirección de medida.

La flecha propia del vuelo, se ve muy ampliada por "arrastre", debido a la incurvación del soporte.

12 **Enunciado:** En el arco de dovelas de piedra del dibujo, obtenga la inclinación de la reacción.

Solución:

Si son dovelas de piedra, la sollicitación a través de cada junta sólo puede ser de Compresión (excéntrica). Para no provocar apertura de junta, la excentricidad no debería superar el sexto del lado. En el límite, para que al menos hubiera equilibrio, podría haber una excentricidad de hasta medio canto. La "trayectoria de cargas" (lugar geométrico de la posición de la resultante en cada corte), debe estar pues dentro de la traza del arco.

Cortando por la mitad, la interacción entre las dos partes, **H**, debe ser, por simetría, horizontal. El punto de aplicación puede estar en cualquier punto de la sección. Para que el ángulo que se pide sea pequeño, será preferible suponerlo lo más alto posible.

El medio arco está sometido a su peso, (el de cuatro y media dovelas). La resultante debe estar en un punto intermedio entre **A** (punto medio del arco), y **B** (punto medio de la cuerda). No se comete mucho error si se dispone, por ejemplo, en **C**.

El medio arco está sometido a tres fuerzas, **H**, **P**, y **R**. Para que haya equilibrio deben cortarse en un punto. Trazando la horizontal por **H** hasta que corte a la vertical de **P**, se une ese punto, **D**, con la posición de **R**, que como **H**, podría estar por fuera del centro, pero dentro de la sección.

Trazando (con la construcción funicular), la trayectoria detallada, se confirma que pasa por dentro de todas las juntas, y que el mayor ángulo se da en la base. Aun para las variaciones posibles de la posición de **H** y de **R**, el ángulo no es sensiblemente diferente del dibujado. No parece pues que pueda haber fallo por falta de rozamiento.

13 **Enunciado:** A partir de la flecha de una ménsula doble, obtenga la del sistema de dos ménsulas dobles ensambladas.

Solución:

La deformada de la ménsula doble puede entenderse formada por dos mitades, y cada uno par dos trozos, el **A**, poco curvada (tiene momentos pequeños), y el **B**, muy curvada (tiene momentos grandes). La forma deformada se puede reconstruir, adosando trozos en el siguiente orden: **A-B-B-A**.

Para el sistema de las dobles ménsulas, bastará ensamblar, uno tras otro los trozos: **A-B-B-A-A-B-B-A**. El primero se puede poner de cualquier forma, pero al final, el conjunto se debe mover (en Autocad la orden es "alineá"), para que los puntos donde se juntan los **B-B**, pasen a estar en una horizontal.

Una vez alineada la forma, se puede medir la flecha. La línea tangente al extremo corta a la tangente en el apoyo, en la vertical del centro de gravedad de la ley de momentos, (una parábola), o sea, al cuarto de la luz.

Con las líneas auxiliares de la figura se constata que la flecha total es $2,33\delta$, subiendo el centro $\delta/3$.

No es una paradoja. En rigor lo que en la ménsula doble se ha acotado como δ , no es la flecha. El equilibrio es indiferente, y el conjunto de los brazos puede oscilar a un lado y otro, con descensos cualesquiera.

La solución no puede tener zonas curvadas con distinto signo, porque los momentos flectores dato son todos del mismo.

- 14 **Enunciado:** Del anillo circular de la figura, articulado en dos puntos, dibuje el diagrama de momentos flectores.

Solución:

Si se considera medio anillo, por simetría y equilibrio, la reacción del otro medio son dos fuerzas $F/2$.

El diagrama de momentos flectores de ese caso es inmediato, por corte y equilibrio. Como en la sección S , el momento flector, M , es el producto de la fuerza $F/2$ por la distancia, z , el diagrama es el mismo que el de una viga AB , sometida a una carga puntual centrada.

El diagrama puede representarse como aparece dibujado, en proyección, pero también puede representarse por líneas, verticales, radiales u otras, arrancando de cada punto de la directriz.

- 15 **Enunciado:** Del anillo circular enterizo de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Solución a:

El problema puede abordarse a partir de la solución del anterior. Si los momentos flectores son los de un anillo con dos articulaciones, en esos puntos se produce un quiebro lo que evidencia que habría incompatibilidad.

Esa incompatibilidad exige la aparición de un momento M_B con lo que el diagrama queda como el de una viga empotrada con carga puntual.

Llevando cuidadosamente en cada punto del anillo una recta de valor igual al del diagrama, en una dirección arbitraria, se obtienen otras representaciones.

En la variante G , la forma, (dos rectas) procede de haber escalado el original con un momento isostático igual a r , que es como se obtiene directamente con la solución b

Solución b:

El problema puede abordarse, también, partiendo de articulaciones en los puntos C y D . Cada medio arco puede tratarse como sometido a la mitad de la carga en cada extremo. El diagrama de momentos es inmediato por corte y equilibrio. Como en la sección S , el momento flector es el producto de la fuerza $F/2$ por la distancia, d , el diagrama es directamente la línea CD .

Pero con ese diagrama, la deformación de cada medio aro implica que en C y D hay un quiebro (falta de compatibilidad.). Para recuperarla, debe aplicarse a cada lado un momento con el signo de M_C . La figura H muestra el diagrama definitivo, restando al primero ese valor (está dibujado del lado de las compresiones y rayado para mejorar la legibilidad).

El valor de M_C es el que conduce a giro nulo en C y D , que correspondería a "área nula" de momentos flectores, o sea igual área a cada uno de los signos. En H parece que M_C es grande, pero es una ilusión óptica, porque cada momento afecta a un desarrollo diferente.

Rehaciendo el diagrama, disponiendo el valor sobre radios a intervalos iguales (figura J), se deduce que el dibujado es demasiado grande, porque el área del exterior es mucho mayor que la interior.

- 16 **Enunciado:** Del dintel corrido de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores acorde con las sustentaciones representadas.

Solución: Si se consideran los tramos independientes, unidos por articulaciones, los diagramas corresponden al "isostático" de cada uno (de valor $q \cdot L^2/8$, siendo L su luz). En **A** se puede suponer el punto de sustentación en medio de la entrega. En **B** basta ponerlo a eje de la sustentación. El machón **C** se sustituye por un apoyo del lado de **D**, ya que hacia ese lado la luz es mayor. El machón **D** se sustituye por dos apoyos, cerca de sus bordes. En **E** se procede como con **A**.

Con tramos sueltos, articulados entre sí, se pierde la continuidad geométrica. Para restaurarla, hay que considerar momentos actuando en cada lado de una sustentación interior, de manera que haya equilibrio. En **B** y **C** debe ser un valor. En **D** podrán ser dos.

(Podría haberse procedido al revés, suponiendo tramos empotrados, lo que hubiera producido compatibilidad, pero no necesariamente equilibrio)

Pueden probarse valores como se hace en la figura anterior (líneas de trazos).

Los diagramas obtenidos deben retocarse, ya que la reacción real está distribuida en un ancho discreto. En **B** el retoque es pequeño. En **C** la reacción se distribuye a ambos lados del punto considerado como apoyo. En **D** se producen dos reacciones, cada una cerca de uno de sus extremos.

La solución óptima es la que conduce a momentos flectores menores.

- 17 **Enunciado:** De la viga continua rigidamente unida a los soportes de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Solución: Como luces pueden tomarse las que hay a ejes de soportes, sin superar en cada extremo ni el 15% de esa luz neta, ni medio canto de la viga. En **A** puede tomarse a eje. En **B** debe tomarse a eje. En **C** las luces deben medirse medio canto por dentro de las caras. Lo mismo en **D**. En **E** puede medirse a ejes. El diagrama de cada tramo se obtiene "descolgando" el isostático a partir de momentos en los extremos que representen el valor de continuidad. En **A** la continuidad es contra un soporte, por lo que el momento flector debe ser pequeño. En **B** es entre tramos y puede ser mayor. En **C** es entre tramos y contra un machón grueso, así que pueden ser grandes y diferentes en ambos lados. Y lo mismo en **D**. En **E** el soporte es fino por lo que apenas puede haber momento flector.

Para enlazar las leyes de momentos flectores de cada tramo hay que proceder a retoques. En **A** puede sustituirse el momento reacción del soporte por dos fuerzas, llegando en la viga a momento nulo en el extremo. En **B** la ley se trunca en el ancho del soporte. En **C** los momentos a caras se pueden enlazar con una recta. Lo mismo en **D**.

En general la solución más eficaz es la que conduce a menos momento flector en conjunto. En acero pueden ser los máximos, y en hormigón armado el área. En mixtas los momentos de vano son más baratos que los de continuidad.

Diagramas de Solicitaciones

Los problemas que siguen son para que el estudiante se ejercite. Se suministran no obstante algunas pistas o sugerencias.

- 18 **Enunciado:** De la pieza de la figura, dibuje el diagrama de momentos flectores.

Sugerencia:

Puesto que está sometida a dos fuerzas iguales y opuestas, está en equilibrio, así que basta cortar.

Empiece indistintamente por uno u otro extremo.

Note que al pasar por la línea de acción de las fuerzas, el momento flector será nulo, y cambiará de signo, y que en los tramos paralelos a esa línea, el momento flector debe ser constante.

- 19 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Es una variante del problema 1, con la diferencia de que la carga está formada por dos fuerzas en posición simétrica.

Dibuje el diagrama isostático del sistema de las dos fuerzas, y "descuélguelo" de los momentos flectores en los extremos.

Puede partir mentalmente de giro en los nudos, añadiendo luego momento en los extremos, o partir de momento de empotramiento y giro nulo, rebajando ese valor.

- 20 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Es otra variante del problema 1, esta vez con soportes mucho más gruesos que la viga.

Puesto que los soportes son muy gruesos, pueden aportar mucho momento flector sin apenas girar, por lo que, para el dintel, la situación será poco distinguible de la de una pieza empotrada.

- 21 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Es la variante opuesta de la anterior; ahora es la viga la que tiene sección mucho mayor que la de los soportes.

Puesto que los soportes son muy finos, no podrán aportar apenas momento flector sin girar mucho, y la viga, aun con mucho momento aplicado en los extremos, girará poco, por lo que, para al dintel, la situación será poco distinguible de la de una pieza doblemente apoyada.

- 19 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Variante del problema 2.
Como los soportes son mucho más rígidos que la viga, ésta gira con facilidad, por lo que la situación tiene a parecerse más a dos soportes conectados con una pieza articulada.

- 20 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Variante del anterior.
Dado que un soporte es más rígido que el otro, y deben desplazarse lo mismo, el más rígido tendrá un esfuerzo cortante mayor.
Como cada soporte tiene una rigidez relativa a la viga diferente, el punto de momento nulo no estará en los dos a la misma altura.

- 21 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencias:

Otra variante del anterior. De nuevo, al tener los soportes rigidez diferente (ahora por longitud), el corto, que es más rígido, se quedará con una fracción mayor de la acción.

Como los soportes tienen forzado el punto de momento nulo en la base, tendrán momentos flectores y curvatura de un sólo signo.

- 22 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencias:

Es como el anterior, pero con la salvedad de que la acción horizontal es repartida, por lo que el diagrama del soporte que está directamente afectado, debe ser parabólico.

- 23 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Variante del problema 3. La asimetría es de soportes. En la izquierda el dintel tiene a comportarse como empotrado al soporte, y en el derecho como articulado a él. Pero en cualquier caso, los esfuerzos cortantes deben ser iguales en ambos soportes, ya que no hay acciones horizontales, lo que significa que el pórtico debe desplazarse en horizontal.

- 24 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia:

Nueva variante del problema 3. La asimetría es de sustentación. Aunque un soporte se encuentra articulado y el otro empotrado, los esfuerzos cortantes deben ser iguales, ya que no hay acciones horizontales, lo que significa que el pórtico debe desplazarse en horizontal.

- 25 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia: Variante del problema 1. El momento flector del vuelo se equilibra con momentos flectores tanto del dintel como de los soportes.

- 26 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencias:

Variante del 4. Ahora la carga es uniforme, y por tanto el diagrama del dintel debe ser parabólico. Pero por equilibrio de reacciones horizontales, el soporte no puede tener esfuerzo cortante, es decir debe tener momento constante, aunque para conseguirlo, el pórtico deba desplazarse.

27 **Enunciado:** De la viga quebrada de la figura, dibuje el diagrama de momentos flectores.

Sugerencia: Variante del problema 10. Al tratarse de un objeto isostático, las solicitaciones pueden determinarse directamente por corte y equilibrio. Otra cosa sería la deformación.

28 **Enunciado:** De la viga zanca de la figura, dibuje el diagrama de momentos flectores.

Sugerencia: Variante del anterior. Se trata de un objeto isostático, por lo que las solicitaciones pueden determinarse directamente por corte y equilibrio. Para la deformación, consulte el problema 10.

29 **Enunciado:** De la pieza quebrada de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia: Variante del 9, pero como los extremos no pueden desplazarse, tampoco el vértice superior, y el conjunto se parece más a un pórtico o arco que a una viga.

30 **Enunciado:** De la pieza quebrada de la figura, dibuje un diagrama de momentos flectores razonable.

Sugerencia: Variante del anterior. Los extremos están impedidos de desplazarse y girar. El conjunto se parece más a un pórtico o arco que a una viga, y con extremos empotrados.

2 Trazado de solicitaciones

El diagrama de solicitaciones representa la demanda estructural. El de flexión mide, en cada punto, el valor del momento flector que es necesario que sea resistido con seguridad en cada sección. El de esfuerzo cortante es menos relevante.

1 **Enunciado:** De la viga, doblemente apoyada, de la figura, trace, métricamente, el diagrama de momentos flectores.

Las cotas se miden a escala.

0 1 m

Solución a:

Una de las maneras más sencillas de proceder es sustituir las dos fuerzas por su resultante.

Gráficamente, se añade un sistema nulo, tal como dos fuerzas F . Se compone P con F y P' con F . Las líneas, oblicuas, se prolongan hasta que se corten. En esa vertical, está la resultante, de valor:

$$Q = P + P' = 15 \text{ kN} + 25 \text{ kN} = 40 \text{ kN}$$

Numéricamente, si se toman momentos de $P+P'$ y P' respecto a A , se obtiene:

$c \cdot (P+P') = P' \cdot e$ lo que permite despejar c . Otra manera sería repartir e en parte proporcionales a P y P' , de donde resulta:

$$d = e \cdot P / (P+P') \quad c = e \cdot P' / (P+P')$$

El diagrama de momentos flectores de una carga puntual es lineal, con un máximo bajo la carga, de valor $M = Q \cdot a \cdot b / L$.

Para retroceder al diagrama de P y P' basta considerar que es el mismo *por fuera* de la zona en la que se ha hecho la sustitución. Así que vale en los tramos OA y BC . Como el que se busca debe estar formado por rectas, basta bajar verticales por A y B , y unir los puntos.

Midiendo a escala en B se obtiene que el máximo es 46 mkN

(En edificación, los decimales de mkN no tienen sentido físico)

Los momentos flectores se dibujan del lado del borde en tracción.

Solución b:

Otra posibilidad es sumar los efectos de cada fuerza.

Cada una da lugar a un diagrama de momentos flectores lineal, con máximo bajo la carga, y de valor $M = P \cdot a \cdot b / L$.

Tras dibujar los dos diagramas, basta sumar los momentos flectores de cada uno, punto a punto.

Como los tramos resultantes deben ser rectas, bastará sumar los valores en los puntos A y B , midiendo a escala si es preciso.

Numéricamente, en A , el de P es el obtenido, $P \cdot a \cdot b / L$, y para el segundo, bastará tomar una fracción a/a' de $P' \cdot a' \cdot b' / L$. Para B se procede análogamente.

Otra manera de obtener la suma, es dibujar primero el diagrama de P , prolongar el tramo más largo, (CO'), dibujando bajo esa recta el diagrama de P' .

En el tramo corto, OA , habrá que reconstruir la suma.

Solución c:

La manera más metódica y universal es obtener, punto a punto, el momento resultante de las acciones (y reacciones), por ejemplo, a la izquierda del punto.

Como en este caso, a la izquierda del todo, hay una reacción, lo primero será determinar su valor. Si sólo existiera P , tomando momentos respecto a C , resulta:

$$R \cdot L = P \cdot b \rightarrow R = P \cdot b / L$$

Por tanto, la reacción ante P y P' es:

$$R = P \cdot b / L + P' \cdot b' / L$$

A una distancia x del extremo, el momento flector es: $M_x = R \cdot x$

Si no hubiera más acciones, el diagrama sería esa recta indefinida. En cuanto se supere el punto A , el diagrama debe cambiar. A una distancia y , al momento que podía haber con R , se añade $P \cdot y$ (en este caso de signo contrario, es decir, restando).

El diagrama seguiría en recta hasta la vertical de B , en donde aparece P' . Como en C el momento flector es nulo, bastaría disponer otro tramo recto, y medir el momento flector máximo.

Solución d: El método más potente, sobre base geométrica, es el del *funicular*.

(Si se usa Autocad, de los números se ocupa él)

Se disponen dos figuras, una en un espacio geométrico, en el que los segmentos son longitudes, y otro mecánico, en que son fuerzas.

Se dibujan las acciones a escala, una debajo de otra, en el orden que aparecen de izquierda a derecha.

Desde un punto arbitrario, *O*, (*polo*), se trazan rectas a los extremos de las fuerzas (las 1, 2 y 3).

En la otra figura se traza, a la izquierda de *P*, una recta paralela a la 1. Luego otra a la 2 desde el punto en que la anterior corta a la vertical de *P*. Y lo mismo con 3.

Lo que se obtiene es el diagrama de la *variación* de los momentos flectores. Para ajustarlo a valores concretos, basta considerar que en las secciones extremas debe ser nulo. Uniendo *A'* con *D'* se obtiene la recta origen de medida (se mide en vertical).

Una paralela por *O* de la *AD'* mide, en el diagrama de fuerzas, el valor de las reacciones.

Si se reconstruye el funicular, con el polo (*O'*) en la horizontal del punto entre *R* y *R'*, el diagrama se rectifica con origen horizontal.

Elegiendo convenientemente *H* se puede conseguir que el diagrama salga a la escala deseada (el valor del momento máximo es la longitud en el diagrama, multiplicado por la distancia *H* en fuerza).

2 Enunciado: De la viga, doblemente apoyada, de la figura, trace, métricamente, el diagrama de momentos flectores.

Solución a:

Puesto que se trata de dos acciones que, por separado, tienen formulación, bastará sumar sus efectos.

Los momentos flectores de la carga puntual tienen una ley lineal y máximo de valor:

$$M = P \cdot L/4 = 30 \text{ kN} \cdot 6 \text{ m} / 4 = 45 \text{ mkN}$$

Los momentos flectores de la carga uniforme tienen ley parabólica, y máximo de valor:

$$M = q \cdot L^2/8 = 12 \text{ kN/m} \cdot (6 \text{ m})^2 / 8 = 54 \text{ mkN}$$

Para reconstruir el total, hay que cuidar las tangentes.

En el centro, el momento máximo es 99 mkN, pero con un diagrama tan picudo como el de la carga puntual.

Con Autocad no use la orden *Spline*. Describa la poligonal de tangentes como *Polilínea 3D* y ordene *ajustar a cuadrática*.

Para suavizar el resultado ponga *splinesegs* por ejemplo a 24.

Solución b:

Puede procederse sustituyendo la carga uniforme en cada media viga por una carga puntual, de valor:

$$Q = q \cdot L/2 = 12 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 36 \text{ kN}$$

Los momentos flectores de la carga centrada tienen ley lineal y máximo de valor:

$$M = P \cdot L / 4 = 30 \text{ kN} \cdot 6 \text{ m} / 4 = 45 \text{ mkN}$$

Los momentos flectores de las dos cargas laterales, tienen ley trapecial (vea problema 1c), y máximo:

$$M = Q \cdot a = 36 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 54 \text{ mkN}$$

Una vez sumadas ambas, hay que restituir la condición de carga uniforme. Del diagrama de rectas obtenido sólo valen los valores fuera de la zona en que se ha sustituido la carga, y sus tangentes en los extremos de la zona. Como la carga es uniforme, la ley es parabólica, intermedia entre las rectas obtenidas y la que atajaría entre los extremos.

Se llega al mismo resultado que con el método anterior.

- 3 **Enunciado:** De la viga, doblemente apoyada con carga local, de la figura, trace, métricamente, el diagrama de momentos flectores.

Solución a:

El método canónico es cortar y obtener el momento resultante de todas las acciones (incluso reacciones) a la izquierda.

Para proceder así, es preciso obtener primero las reacciones.

La carga total es $Q = 32 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 96 \text{ kN}$.

Puesto que la resultante está en el medio de la zona cargada, o sea al cuarto de la luz, las reacciones serán de $3/4$ y $1/4$ de la carga total, o sea:

$$R = \frac{3}{4} \cdot Q = 0,75 \cdot 96 \text{ kN} = 72 \text{ kN}$$

Cortando por el punto A, al cuarto de la luz, el momento resultante es:

$$M = 72 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} - 32 \text{ kN/m} \cdot 1,5 \text{ m} \cdot 0,75 \text{ m} = 108 - 36 = 72 \text{ mkN}$$

Cortando por el B, al medio de la luz, el momento resultante es:

$$M = 72 \text{ kN} \cdot 3,0 \text{ m} - 32 \text{ kN/m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 1,5 \text{ m} = 216 - 144 = 72 \text{ mkN}$$

Se llevan esos valores M en el diagrama, AA' y BB'.

Como en el extremo C el momento debe ser nulo, se traza la recta B'C. Dado que en B' no hay carga puntual, debe mantenerse la tangente, por lo que se prolonga esa recta.

Como en A el momento flector es el mismo, y crece hacia B con la misma ley, se traza, por A' una tangente simétrica a B'C.

Si la carga es uniforme, en intervalos iguales el diagrama describe el mismo segmento de parábola, por lo que la tangente en O corta a la tangente en A' a la mitad de distancia de OA'.

Rehaciendo la parábola a partir de las tangentes obtenidas, el máximo debe estar a mitad de AB. Midiendo se obtiene 81 mkN .

Solución b:

Sustituyendo la carga por su resultante, $Q = 96 \text{ kN}$, la ley de momentos flectores sería lineal con máximo bajo la carga, de valor:

$$M = Q \cdot a \cdot b / L = 96 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} \cdot 4,5 \text{ m} / 6,0 \text{ m} = 108 \text{ mkN}$$

Para retornar al diagrama de carga distribuida, se dan por válidos los puntos fuera de la zona sustituida, o sea en B'C, y las tangentes en B' y O. En la mitad izquierda el diagrama debe ser parabólico, por tanto pasando por un punto a mitad entre el directo OB' y el A'.

Midiendo, el máximo es 81 mkN .

- 4 **Enunciado:** De la viga, doblemente apoyada, de la figura, trace, métricamente, el diagrama de momentos flectores.

Solución a:

Sustituir toda la carga por su resultante no nos daría ningún punto del diagrama. Puesto que por simetría el máximo debe estar en el centro, lo acertado será sustituir la carga de cada mitad de la viga por su resultante, mitad del máximo por su longitud.

$$Q = 0,5 \cdot q_{\max} \cdot L/2 = 0,5 \cdot 30 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ m} = 45 \text{ kN}$$

La posición de esas resultantes corresponde al centro de gravedad de un triángulo, al tercio de su base, por tanto a 1 m del centro de la viga.

El diagrama del sistema de esas dos fuerzas es una ley trapezoidal, con máximo: $M = Q \cdot L/3 = 45 \text{ kN} \cdot 2 \text{ m} = 90 \text{ mkN}$

Para retornar a la carga distribuida, se mantienen los valores en los extremos de intervalos sustituidos, O, A y B, y sus tangentes.

La curva que pase por OA'B se traza a sentimiento (no es parábola de segundo orden; es más puntiaguda, de tercer orden), pero en puntos intermedios no se necesita mucha precisión.

Solución b:

Una manera de obtener más valores precisos, es considerar por separado cada una de las cargas de la función distribuida. Pero incluso con tres en cada media viga puede ser más que suficiente.

Como la carga pasa de 30 kN/m a 0 kN/m , en los metros enteros es 0, 10, 20, y 30 kN/m . La resultante en cada metro es:

$$(30+20)/2 = 25 \text{ kN} \quad (20+10)/2 = 15 \text{ kN} \quad \text{y} \quad 10/2 = 5 \text{ kN}$$

La posición de cada una es el centro de gravedad de cada trapecio (basta unir los extremos con los tercios de la base; vea la figura).

$$\text{En A: } M = R \cdot x = 45 \text{ kN} \cdot 0,67 \text{ m} = 30 \text{ mkN}$$

$$\text{en B: } M = 45 \cdot (0,67+0,89) - 5 \cdot 0,89 = 66 \text{ mkN}$$

$$\text{en C: } M = 45 \cdot (0,67+0,89+0,98) - 5 \cdot (0,89+0,98) - 15 \cdot 0,98 = 90 \text{ mkN}$$

De la poligonal que resulta de estos valores, son válidos los puntos y tangentes de los extremos de intervalo.

Pero ahora casi no hay margen de ambigüedad para convertir la poligonal en curva.

Enunciado: De las vigas, doblemente apoyadas con cargas variadas, trace, métricamente, el diagrama de momentos flectores.

El estudiante puede ejercitarse en los problemas que siguen. Los resultados están a escala, por lo que puede probar a ver si obtiene lo mismo.

5

Sugerencia

Se descompone el problema en la viga con las dos cargas, Q , (sometida a una ley trapezoidal), y a la uniforme, q , que se sustituye por una puntual, centrada, que da lugar a una ley lineal.

En la parte central de la segunda, se reconstruye la ley a la repartida, sustituyendo las dos rectas por una parábola.

Se suman punto a punto ambos diagramas. Los tramos externos siguen siendo rectos. El central es una parábola, pero mantiene el quiebro con los externos, ya que en ese punto hay una carga puntual.

Se podría haber sustituido la uniforme por su resultante, obteniendo el diagrama (poligonal) de la viga sometida a tres cargas puntuales, reconstruyendo al final el tramo central por una parábola.

Se podría haber obtenido metódicamente, punto a punto, cortando y equilibrando. Pero siempre es mejor saber antes qué pinta puede tener.

6

Sugerencia

Cada una de las cargas se sustituye por su resultante, en su centro.

Se obtiene el diagrama de momentos flectores de cada una por separado (una ley lineal con máximo bajo la carga).

Se suman ambas leyes. Como todos los tramos son rectos, basta sumar los valores en la vertical de cada carga, y dibujar una poligonal (la cota del vértice en la vertical de una de las cargas es igual al momento flector de ella y el tercio del de la otra).

Posteriormente se vuelve a la carga repartida, sustituyendo cada tramo de rectas en su ámbito, por una parábola. Son dos parábolas distintas, pero tangentes.

El máximo debe obtenerse midiendo.

7

Sugerencia

Sustituir la carga total por su resultante, no daría lugar a ningún punto fiable. Mejor se consideran dos partes separadas por un punto arbitrario (en la figura, C a 60-40). Cada una de las cargas se sustituye por su resultante, Q y Q' , en su centro (la triangular, al tercio; para la trapezoidal, vea el problema 4).

Se obtiene el diagrama de momentos flectores de Q y Q' por separado (una ley lineal con máximo bajo la carga).

Se suman ambas leyes. Como todos los tramos son rectos, basta sumar los valores en la vertical de cada carga, y dibujar una poligonal. Para transformar el diagrama al de la carga distribuida, basta suavizar la poligonal con una curva, manteniendo puntos y tangentes en los extremos de cada intervalo. Hay que proceder a ojo, ya que no es una parábola, pero no se necesita mucha precisión.

El máximo no puede ser muy diferente del obtenido en C .

El máximo ajusta bastante bien a la expresión $M = q \cdot L^2 / 15$

8

Sugerencia

Se sustituye la carga repartida por una concentrada, en su centro, igual a su resultante.

Se obtienen los diagramas de momentos flectores de cada carga, ambos lineales con máximo bajo su punto de aplicación.

Se suman punto a punto. Como son tramos rectos, basta hacerlo en los puntos de quiebro.

En la parte derecha se sustituye la poligonal por una parábola, que pasa por el punto medio entre la recta y la poligonal.

El máximo debe medirse a escala.

Enunciado: De las vigas, apoyadas con vuelos, y cargas variadas, trace, métricamente, el diagrama de momentos flectores.

9

Sugerencia

El problema puede descomponerse en el vuelo por un lado y el tramo apoyado por otro.

Cortando a distancia x del extremo del vuelo, el momento flector es $M = Q \cdot x$, por lo que es lineal. Pero por equilibrio, la reacción del extremo opuesto es $R = Q \cdot v/L$, por lo que en el tramo es asimismo un diagrama lineal.

El diagrama del tramo apoyado es una parábola de $q \cdot L^2/8$. Se puede sumar punto a punto o reconstruir el diagrama de la carga uniforme "descolgando" el isostático de la "línea de cierre". (No es girar la parábola, sino distorsionarla; se mantienen las cotas verticales)

El máximo debe medirse a escala.

(En rigor, el diagrama sobre el apoyo intermedio no es apuntado. Como la reacción estará distribuida en su ancho, es redondeada, con máximo intermedio entre el de la punta a ejes y el de cara).

10

Sugerencia

Se traza el diagrama del vuelo, y la recta que conecta el máximo (en el eje), con el otro extremo, que es la línea de cierre desde la que hay que descolgar el diagrama del tramo.

La carga del tramo se sustituye por su resultante.

Se obtiene el momento isostático de esa carga, valor que se descuelga de la línea de cierre.

Se traza la línea de cierre del tramo, y se descuelga el isostático de esa carga.

Para retornar a la carga repartida, el diagrama poligonal se sustituye por uno parabólico en el ámbito de la carga.

El momento máximo se debe medir a escala.

11

Sugerencia

El momento máximo del vuelo es $q \cdot v^2/2$, y por tanto es una parábola que arranca en el extremo del vuelo con tangente horizontal (ahora la aproximación poligonal es insegura).

Se traza la línea de cierre del tramo, y se descuelga el isostático de la carga puntual.

(Probablemente la carga Q provenga de un elemento constructivo con ancho, por lo que la punta inferior de los momentos flectores deberá asimismo redondearse).

12

Sugerencia

Se traza el diagrama del vuelo y la línea de cierre del tramo. La carga repartida del tramo se sustituye por una puntual en su centro.

Se obtiene el momento isostático del tramo, se descuelga bajo la carga, y se traza el diagrama poligonal.

La parte bajo la carga distribuida se pasa a parábola.

13

Sugerencia

Se trazan los diagramas (lineales) de los vuelos, máximos $F \cdot v$ y $Q \cdot w$, y la línea de cierre del tramo, que los une.

Se obtiene el momento isostático del tramo, $P \cdot a \cdot b/L$, se descuelga bajo ella, y se unen los puntos con rectas.

Si las cargas reales se aplican en un pequeño intervalo, la poligonal se puede suavizar.

El máximo del tramo se puede medir a escala.

En los tramos en que no hay carga, el diagrama de momentos flectores es recto; la existencia de carga incurva el diagrama, tanto más rápidamente cuanto mayor es su valor, y una carga puntual produce directamente un quiebro. El signo de la curvatura o quiebro indica el sentido de la acción.

La pendiente del diagrama de momentos flectores es el valor del esfuerzo cortante. Sin carga, el esfuerzo cortante es constante. La variación de esfuerzo cortante indica carga, y la variación brusca, carga concentrada.

Enunciado: Del diagrama de momentos flectores de las figuras, deducir cuáles son las fuerzas que pueden haberlos producido.

14

Sugerencia

Como en este caso el diagrama está formado por rectas, con cuatro puntos de quiebro, (A, B, C y D), la viga está sometida en esos puntos a cuatro cargas puntuales.

Es inmediato que $F = M/v$ y que $F' = M'/v'$

Si las cuatro forman un sistema equilibrado, tomando momentos respecto a Q, se podría obtener R, y como su suma deber ser cero, luego se deduciría Q.

Alternativamente, midiendo el cambio de pendiente en B, sumando las de ambos lados, se podría obtener directamente $Q = V + V'$ y de manera similar, R.

15

Sugerencia

Como en el caso anterior, al existir cuatro puntos de quiebro (A, B, C y D), la viga está sometida a cuatro cargas puntuales.

Es inmediato que $Q = M/a$ y que $R = M'/b$

Si las cuatro forman un sistema equilibrado, tomando momentos respecto a F, se podría obtener F' , y como su suma deber ser cero, luego se deduciría F.

Midiendo el cambio de pendiente en C, sumando las de ambos lados, se podría obtener directamente $F' = V + V'$.

16

Sugerencia

En este caso, simétrico, además de los cuatro puntos de quiebro (A, B, C y D), la zona BC tiene variación parabólica, por lo que hay una carga uniforme.

Es inmediato que $F = M/v$, y que $M' = q \cdot L^2 / 8$

Como la suma de fuerzas debe ser nula, $R = F + q \cdot L/2$

Alternativamente, para obtener R basta sumar las pendientes a ambos lados, V y V' , cuidando de hacer la medición sobre la tangente a la curva (apunta en el medio de la parábola a un punto a distancia $2 \cdot M'$).

17

Sugerencia

Este caso es también simétrico, con cuatro puntos de quiebro (A, B, C y D), y una zona parabólica.

Por el sentido del quiebro, las cuatro fuerzas puntuales tienen el mismo sentido (hacia arriba), y la carga uniforme hacia abajo.

Es inmediato que $R = M/v$, y que $M' = q \cdot L^2 / 8$

Como la suma de fuerzas debe ser nula, $F = R - q \cdot L/2$

NOTA: En ninguno de los casos se puede dar a unas fuerzas el carácter de acciones y a otras el de reacciones.

18

Sugerencia

Dado que hay cinco puntos de quiebro (A a E), se trata de una pieza sometida a cinco fuerzas, por el sentido, las impares hacia abajo, y las pares hacia arriba.

Como en problemas anteriores, $F = M/v$, y $F' = M'/v'$.

En los otros tres puntos se puede proceder midiendo el incremento de pendiente.

Podría también obtenerse Q con: $M'' = Q \cdot a \cdot b / (a + b)$ y procederse de manera similar para P y R, o utilizar condiciones de equilibrio para deducir sus valores.

- 19 **Enunciado:** Si el diagrama dibujado es el del momentos flectores, obtenga el de esfuerzos cortantes.

Sugerencia

Dado que son cuatro los puntos angulosos, la pieza debe estar sometida a cuatro fuerzas, asimétricas, como el diagrama.

Los valores de las fuerzas se pueden deducir como en casos anteriores, y de ahí dibujar el diagrama de esfuerzos cortantes.

También se puede proceder directamente.

Como el diagrama de esfuerzo cortante es la derivada del momento flector, basta obtener en cada punto, la pendiente. Siendo tres tramos rectos, bastará obtenerla en tres puntos.

Dado que las fuerzas puntuales en realidad acometen en una zona, el esfuerzo cortante tarda un pequeño intervalo en cambiar de valor. Dibujarlo así elimina ambigüedades.

- 20 **Enunciado:** Si el diagrama dibujado es el del momentos flectores, obtenga un sistema de acciones que pueda haberlos producido.

Sugerencia

En A y en D, puesto que hay quiebro, debe actuar una carga transversal. Podrían existir en los puntos B y C, en donde lo que quiebra es la directriz.

Como en BC el momento flector no crece, en B no puede haber una fuerza con componente transversal a ese tramo, y como en CD la pendiente es igual a la que hay en AB, tampoco puede tener componente transversal a AB. Lo mismo en C aunque podría existir una fuerza paralela a CC, sin incidencia en flexiones.

Por equilibrio y simetría, las fuerzas en A son mitad de la que hay en D, de valor Q tal que: $M = Q \cdot L/4$

- 21 **Enunciado:** Si el diagrama dibujado es el del momentos flectores, obtenga un sistema de acciones que pueda haberlos producido.

Sugerencia

Puesto que en A hay un quiebro, en ese punto debe haber una acción transversal, tal como la F. En el tramo BB, no hay quiebro, luego no pueden existir acciones.

Pero el sistema de las dos F no está en equilibrio. Forman un par, luego debe existir otro de valor opuesto. La clave está en que en C el momento flector sea nulo.

Una solución es que en los puntos A exista otra fuerza longitudinal, P, que no arroja momento flector en AB, pero sí en el BC. Puesto que en C el momento flector es nulo, la resultante de F y P debe pasar por C.

La solución de dos fuerzas iguales y opuestas en A, resultante de F y P no es única. Con diferente repercusión en sollicitación axial, podría ser F y R.

- 22 **Enunciado:** Si el diagrama dibujado es el del momentos flectores, obtenga un sistema de acciones que pueda haberlos producido.

Sugerencia

En A debe actuar un momento, ya que se empieza con un momento flector M.

En A y en O deben existir fuerzas transversales puesto que el momento flector tiene pendiente.

En el dintel el momento flector varía, lo que se traduce en esfuerzo cortante, y por tanto fuerzas R de tracción en el soporte izquierdo y compresión en el derecho.

La resultante de V' y R debe ser tal que su trayectoria pase por D, como si el trozo OED estuviera en equilibrio sometido a dos fuerzas iguales y opuestas.

Con sólo V y V' no hay equilibrio de fuerzas horizontales, por lo que se necesita una fuerza $F = V + V'$.

La solución no es única. En vez de que F empuje en C, podría tirar desde E.

3 Flexión en acero y madera

La capacidad a momento flector procede de sumar los pares de fuerzas, a tracción y compresión, que dependen de la tensión que pueda movilizarse en cada punto de la sección. En acero, las tensiones están obligadas a respetar una ley lineal hasta que la máxima alcanza el valor de la resistencia (momento flector elástico). En el límite (momento flector último o de agotamiento), todas pueden ser iguales a la resistencia.

- 1 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el momento flector último, y el que pueda resistirse con 1,4 de seguridad. Acero S275; resistencia: 275 N/mm². Resistencia de cálculo ($f_u = 1,4 \cdot f$): 26 kN/cm². Tensión 1,4 segura (f): 19 kN/cm²

Cotas en m

Solución:

Ese es valor último; el que puede resistir con 1,4 de seguridad es 125 / 1,4 = 89 mkN

- 2 **Enunciado:** De la sección de la figura, un tubo 240-120-6 (en mm), determine el momento flector con el que no se supera, en régimen lineal, la tensión segura. Acero: S 275 (valores del ejercicio anterior)

Cotas en cm

Solución:

El momento flector resultante es la suma: $M = M' + M'' = 30 \text{ mkN} + 21 \text{ mkN} = 51 \text{ mkN}$

- 3 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el radio de curvatura de la directriz, cuando las fibras extremas alcanzan f .

Solución:

Si las fibras extremas tienen $\sigma = 19 \text{ kN/cm}^2$, su deformación es: $\varepsilon = \sigma / E = 19 \text{ kN/cm}^2 / 20\,000 \text{ kN/cm}^2 = 0,95 \text{ por mil}$.

Como los triángulos ABC y OAD son semejantes, se puede poner:

$$\begin{aligned} \frac{DO}{DA} &= \frac{CA}{BC} \\ \text{como } DO &= R \\ DA &= x \\ CA &= h/2 \end{aligned}$$

y ya que BC es la deformación acumulada en x , resulta

$$BC = \varepsilon \cdot x$$

$$\text{de donde: } R/x = 0,5 \cdot h / \varepsilon \cdot x$$

$$\text{por lo que: } R = 0,5 \cdot h / \varepsilon = 0,15 \text{ m} / 0,95 \text{ por mil} = 158 \text{ m}$$

- 4 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine la tensión máxima si el radio de curvatura de la deformada es 150 m

Solución:

De la semejanza de los triángulos ABC y OAD , según se ha deducido en el problema anterior: $R = 0,5 \cdot h / \varepsilon$

por tanto: $\varepsilon = 0,5 \cdot h / R = 0,12 \text{ m} / 150 \text{ m} = 0,8 \text{ por mil}$

Como $\varepsilon = \sigma / E$, resulta:

$$\sigma = \varepsilon \cdot E = 0,8 \text{ por mil} \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 = 16 \text{ kN/cm}^2$$

NOTA: Los decimales de mkN o de kN/cm² no tienen sentido físico

Se denomina *módulo resistente* a flexión de una sección, a la capacidad a flexión por unidad de resistencia, o cociente de momento flector actuante entre la tensión máxima que produce. Es la capacidad a flexión en sus términos geométricos, sin considerar la resistencia del material. Se mide en cm^3 , o en $\text{cm}^2 \cdot \text{m}$, ya que es producto de área por distancia. Puede referirse a régimen lineal (elástico) o último (plástico). El margen de uno a otro se denomina *factor de ganancia* plástica.

- 5 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el módulo resistente a flexión, W , en régimen elástico.

Solución:

La sección se supone formada por chapas ideales. El módulo resistente se puede obtener a partir de cualquier valor de tensión con distribución lineal, por ejemplo, con máximo f (sin explicitar).

La resultante de tensiones de un ala es:

$$U' = 14 \text{ cm} \cdot 1,0 \text{ cm} \cdot f = 14 \text{ cm}^2 \cdot f$$

y la distancia entre alas: $z' = c = 0,26 \text{ m}$, por lo que

$$M' = U' \cdot z' = 14 \text{ cm}^2 \cdot f \cdot 0,26 \text{ m} = 3,6 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} \cdot f$$

La resultante de cada media alma es:

$$U'' = 13 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ cm} \cdot f/2 = 3,9 \text{ cm}^2 \cdot f$$

y la distancia entre sus resultantes: $z'' = \frac{2}{3} c = 0,173 \text{ m}$, y

$$M'' = U'' \cdot z'' = 3,9 \text{ cm}^2 \cdot f \cdot 0,17 \text{ m} = 0,7 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} \cdot f$$

El total, suma de alas y alma es:

$$M = M' + M'' = (3,6 + 0,7) \text{ cm}^2 \cdot \text{m} \cdot f = 4,3 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} \cdot f$$

Por tanto $W = M / f = 4,31 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} = 430 \text{ cm}^3$

Matemáticamente, el momento de inercia es: $I = 0,6 \cdot 26^3 / 12 + 2 \cdot 14 \cdot 1 \cdot 13^2 = 5.610 \text{ cm}^4$ y como $W = I / 0,5 \cdot h$ resulta $W = 5.610 \text{ cm}^4 / 13 \text{ cm} = 430 \text{ cm}^3$

- 6 **Enunciado:** De la sección de la figura, un tubo 240-120-6 (en mm), determine el módulo resistente plástico, W_p

La resultante de tensiones del ala superior es:

$$U' = 11,4 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ cm} \cdot 26 \text{ kN/cm}^2 = 178 \text{ kN}$$

la distancia entre los lados es: $z' = c = 0,234 \text{ m}$

El momento resultante entre las alas es:

$$M' = U' \cdot z' = 178 \text{ kN} \cdot 0,234 \text{ m} = 42 \text{ mkN}$$

La resultante de la mitad superior de las almas, es:

$$U'' = 2 \times 11,7 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ cm} \cdot 26 \text{ kN/cm}^2 = 365 \text{ kN}$$

y la distancia entre las resultantes es: $z'' = d = 0,117 \text{ m}$

El momento resultante de las dos almas es:

$$M'' = U'' \cdot z'' = 365 \text{ kN} \cdot 0,117 \text{ m} = 43 \text{ mkN}$$

El momento flector total es pues:

$$M_u = M' + M'' = 42 \text{ mkN} + 43 \text{ mkN} = 85 \text{ mkN}$$

El módulo resistente es el cociente entre momento flector y tensión máxima: $W_p = 85 \text{ mkN} / 26 \text{ kN/cm}^2 = 3,26 \text{ cm}^2 \cdot \text{m}$

- 7 **Enunciado:** De la sección de la figura, 2 UPN 240, determine la tensión máxima ante un momento flector de 80 mkN.

La sección se trata como chapas ideales, concentrando su sección en el plano medio.

El problema no se puede resolver directamente. Se comienza pues por el inverso, el de obtener el momento flector resultante a partir de una tensión máxima en los bordes, por ejemplo, de $\sigma_{\max} = 10 \text{ kN/cm}^2$ y ley lineal.

El momento resultante de alas y alma sería:

$$M' = 13 \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} \cdot 10 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,225 \text{ m} = 44 \text{ mkN}$$

$$M'' = 2 \times 11,25 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm} \cdot 5 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,15 \text{ m} = 17 \text{ mkN}$$

por lo que es $M = 44 \text{ mkN} + 17 \text{ mkN} = 61 \text{ mkN}$

y por proporcionalidad entre flector y tensión máxima:

$$\sigma_{\max} = 10 \text{ kN/cm}^2 \cdot 80 \text{ mkN} / 61 \text{ mkN} = 13 \text{ kN/cm}^2$$

Podría haberse deducido que el módulo resistente es $W = M / \sigma$ y por tanto

$$W = 61 \text{ mkN} / 10 \text{ kN/cm}^2 = 6,1 \text{ cm}^2 \cdot \text{m}, \text{ de donde}$$

$$\sigma_{\max} = 80 \text{ mkN} / 6,1 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} = 13 \text{ kN/cm}^2$$

En tanto $13 \text{ kN/cm}^2 < 26 \text{ kN/cm}^2$ se confirma que está en régimen lineal.

- 8 **Enunciado:** Determine el estado de tensión de la sección de la figura, ante un momento flector de 115 mkN.

Como se conoce el módulo resistente (problema 5), si estuviera en régimen lineal, la tensión máxima sería:

$$\sigma_{\max} = M / W = 115 \text{ mkN} / 430 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} = 27 \text{ kN/cm}^2$$

Como es superior a 26 kN/cm^2 se ha superado el régimen lineal. La tensión máxima no puede superar 26 kN/cm^2 .

Por otro lado, el momento aplicado es inferior al último, (el de agotamiento), con todos los puntos a 26 kN/cm^2 , que es 125 mkN (problema 1).

La conclusión es que la sección se encuentra en **régimen no lineal** (parcialmente plastificada), pero no agotada.

Para determinar con precisión la amplitud de la zona plastificada, o la curvatura, debería procederse por tanteos.

Analíticamente, la capacidad (*módulo resistente*) en régimen lineal, es el cociente de *momento de inercia* de la sección entre la cota del plano de fibras más alejado del centro de gravedad, o sea $W = I / y_{\max}$. Momento de inercia de una sección es la suma de productos de cada elemento de área por el cuadrado de su distancia al eje que pasa por el centro de gravedad del conjunto. Para un rectángulo de base b y altura h , el momento de inercia respecto a un eje horizontal es: $I = b \cdot h^3 / 12$.

- 9 **Enunciado:** De la sección de la figura, IPE 300 reforzada, determine el módulo resistente a flexión, W , en régimen elástico.

Dado que la sección está formada básicamente por dos áreas concentradas, separadas una distancia, el cociente de momento y z dará la fuerza U en cada cordón. El cociente de U y el área de cada cordón, dará la tensión. La máxima se producirá en el cordón inferior, muy parecida a la que habría en el perfil original. La capacidad resistente de la sección apenas se diferencia de la de la IPE, (lo que cambia es que la tensión del ala superior se reduce mucho, y por tanto su deformación y curvatura, y la flecha de la pieza). A todo tirar, se incrementa algo la z . Por tanto un valor razonablemente acertado sería:

$$W' \approx 580 \text{ cm}^3 \cdot 31 \text{ cm} / 30 \text{ cm} = 600 \text{ cm}^3$$

Con más precisión: el momento de inercia del perfil base respecto a su centro, es $I = W \cdot h / 2 = 580 \text{ cm}^3 \cdot 15 \text{ cm} = 8700 \text{ cm}^4$. El nuevo centro de gravedad O' , (dividiendo el momento estático total respecto a O , entre el área total) se encuentra por encima del original a $d = 15 \text{ cm}^2 \cdot 15,5 \text{ cm} / (53 \text{ cm}^2 + 15 \text{ cm}^2) = 3,4 \text{ cm}$.

Aplicando Steiner (el momento de inercia respecto a un eje es igual a la de uno paralelo que pase por el centro de gravedad, más el producto del área por el cuadrado de la distancia entre ambos), la inercia total es:

$$I' = 8700 + 53 \cdot 3,4^2 + 15 \cdot 1^3 / 12 + 15 \cdot 12,1^2 = 11500 \text{ cm}^4, \text{ por lo que } W' = I' / y_{\max} = 11500 \text{ cm}^4 / 18,4 \text{ cm} = 625 \text{ cm}^3$$

- 10 **Enunciado:** De la sección de la figura, una IPE peraltada, determine la capacidad resistente segura en régimen lineal.

Como, antes y después de peraltarla, la sección es de alas marcadas, el comportamiento de resistencia a flexión es, fundamentalmente, el de dos fuerzas localizadas por una distancia. El módulo resistente debe crecer del mismo orden que el canto total, o sea:

$$W' = W \cdot (h + 0,10) / h = 580 \text{ cm}^3 \cdot 40 / 30 = 775 \text{ cm}^3$$

y por tanto la capacidad resistente segura será:

$$M \approx W \cdot f = 7,75 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 \approx 150 \text{ mkN}$$

Procedimiento más exacto: el momento de inercia total es:

$$I = 0,8 \cdot 38^3 / 12 + 2 \cdot 16 \cdot 19,5^2 = 15820 \text{ cm}^4$$

$$W = I / y_{\max} = 15820 \text{ cm}^4 / 20 \text{ cm} = 791 \text{ cm}^3$$

y de donde la capacidad es:

$$M = W \cdot f = 7,91 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 = 150 \text{ mkN}$$

- 11 **Enunciado:** De la sección de la figura, una IPE reforzada con chapas en las dos alas, determine la capacidad máxima resistente segura en régimen lineal, la capacidad resistente última (en régimen plástico), y la capacidad segura.

Como tanteo, en cuanto a la capacidad resistente en régimen lineal, al ser una pieza con alas marcadas, la capacidad resistente crece con el aumento de sección de ala, y de distancia entre alas. Con el refuerzo, la sección pasa de 16 cm^2 a 36 cm^2 , y el canto pasa de 30 cm a 32 cm . Si el módulo resistente de la IPE 300 es de 580 cm^3 , la reforzada tendrá $W \approx 580 \text{ cm}^3 \cdot \frac{36}{16} \cdot \frac{32}{30} = 1400 \text{ cm}^3$, pero al ser alas tan gruesas, la tensión media se reduce, y puede ser: $M \approx 14 \text{ cm}^2 \cdot 17 \text{ kN/cm}^2 = 235 \text{ mkN}$.

Analíticamente la inercia aumenta (Steiner) a:

$$I = 8700 \text{ cm}^4 + 2 \cdot 20 \text{ cm}^2 \cdot (15,5 \text{ cm})^2 = 18300 \text{ cm}^4$$

por tanto: $W = I / y_{\max} = 18300 \text{ cm}^4 / 16 \text{ cm} = 1140 \text{ cm}^3$

de donde: $M = 11,40 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 = 220 \text{ mkN}$

En cuanto al momento flector último bastará sumar los productos de áreas por distancias por resistencia:

$$M' = 36 \text{ cm}^2 \cdot 26 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,30 \text{ m} = 280 \text{ mkN}$$

$$M'' = 14 \text{ cm}^2 \cdot 0,8 \text{ cm} \cdot 26 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,14 \text{ m} = 40 \text{ mkN}$$

y por tanto $M_u = 280 + 40 = 320 \text{ mkN}$

El momento flector que resiste con 1,4 de seguridad será:

$$M = 320 \text{ mkN} / 1,4 = 230 \text{ mkN}$$

El esfuerzo cortante, V , es igual a la derivada del momento flector, M . Produce tensiones tangenciales en la sección transversal, paralelas al plano directriz de cada chapa. En una doble te, verticales en el alma y horizontales en las alas. Su valor se deduce del equilibrio de trozos de pieza, sometidos a las tensiones longitudinales de momento flector. La resistencia del material acero a tensión tangencial es el 57% de la longitudinal a tracción.

- 12 Enunciado:** De la sección dada, determine el momento flector que resiste si las tensiones son lineales con máximo de 10 kN/cm^2

Denominando σ a la tensión en los bordes, para las alas es:

$$U' = 15 \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} \cdot \sigma = 22,5 \text{ cm}^2 \cdot \sigma$$

En el alma, la tensión promedio es $\sigma/2$ por lo que:

$$U'' = 14,25 \text{ cm} \cdot 1,0 \text{ cm} \cdot \sigma/2 = 7,1 \text{ cm}^2 \cdot \sigma$$

Siendo $z' = 28,5 \text{ cm}$ y como la distribución en el alma es triangular, resulta $z'' = 2/3 \cdot 28,5 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$, o sea:

$$U' \cdot z' = 22,5 \text{ cm}^2 \cdot 28,5 \text{ cm} \cdot \sigma = 641 \text{ cm}^3 \cdot \sigma$$

$$U'' \cdot z'' = 7,10 \text{ cm}^2 \cdot 19,0 \text{ cm} \cdot \sigma = 135 \text{ cm}^3 \cdot \sigma$$

de donde el momento flector resultante es:

$$M = U' \cdot z' + U'' \cdot z'' = (641 + 135) \text{ cm}^3 \cdot \sigma = 776 \text{ cm}^3 \cdot \sigma$$

$$M = 7,76 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} \cdot 10 \text{ kN/cm}^2 = 77 \text{ mkN}$$

Por equivalencia $U \cdot z = U' \cdot z' + U'' \cdot z''$ de donde

$$z = (22,5 \cdot 28,5 + 7,1 \cdot 19,0) / (22,5 + 7,1) = 26,2 \text{ cm}$$

$$M = U \cdot z = (29,6 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ kN/cm}^2) \cdot 0,262 \text{ m} = 77 \text{ mkN}$$

- 13 Enunciado:** De la sección del ejercicio anterior, determine la tensión tangencial a mitad del alma, para un cortante de 180 kN

El equilibrio de fuerzas horizontales de la mitad de un tramo de longitud x , exige que en el corte aparezca una fuerza por unidad de longitud, o *rasante*, $R = \Delta U / x$, que con sección constante y por tanto con z constante, es $R = \Delta M / z \cdot x$. Como por equilibrio del tramo es $\Delta M = V \cdot x$, resulta:

$$R = V / z = 180 \text{ kN} / 0,262 \text{ m} \approx 70 \text{ kN/m}$$

tomando el valor de z deducido en el ejercicio anterior.

Por tanto, la tensión por unidad de sección de ese corte

$$\tau_{yx} = \Delta U / x \cdot t = \Delta M / z \cdot x \cdot t = V / z \cdot t = R / t$$

Por equilibrio local τ_{yx} es asimismo la tensión tangencial en el plano vertical, τ_{xy} , en el punto medio del alma.

$$\tau_{xy} = V / z \cdot t = 180 \text{ kN} / 26,2 \text{ cm} \cdot 1,0 \text{ cm} \approx 7,0 \text{ kN/cm}^2$$

Como el corte central deja el total de las tracciones a un lado, y el grueso del alma es constante, ahí es la tensión máxima.

- 14 Enunciado:** De la sección del ejercicio anterior, determine la tensión tangencial en todos los puntos del alma.

Cortando al ras entre alma y ala, el equilibrio de fuerzas horizontales del ala se establece con U' , que es una fracción de U de valor $U' / U = 22,5 / (22,5 + 7,1) = 0,76$

Por tanto, la fuerza rasante en ese corte horizontal es:

$$R_e = R_o \cdot U' / U = 700 \text{ kN/m} \cdot 0,76 = 530 \text{ kN/m}$$

Esta es la fuerza con la que se dimensionaría la conexión si la sección se realizara con chapas soldadas.

Como el grueso, t , es uniforme:

$$\tau_e = 0,76 \cdot \tau_o = 0,76 \cdot 7 \text{ kN/cm}^2 = 5,3 \text{ kN/cm}^2$$

que es asimismo la tensión tangencial vertical del alma.

Para un corte a mitad de distancia entre ambos, hay que hacer intervenir además una fracción de U'' que es los $3/4$ del total. Por tanto el diagrama es **parabólico**.

En la zona de ajuste curvo entre chapas, la τ es menor.

- 15 Enunciado:** Del caso del ejercicio anterior, determine la tensión tangencial máxima en el ala, y su diagrama.

Considerando la sección como formada por tres chapas ideales, que se unen en puntos, por equilibrio del nudo entre ala y alma: $R_e = R_a + R_a$

o bien, como el rasante del extremo del alma, R_e , proviene del total de U' y la capacidad de cada lado del ala es $U'/2$:

$$R_a = R_e / 2$$

y dado que el grueso del ala, e , difiere del del alma, t :

$$\tau_a = 0,5 \cdot \tau_e \cdot t / e = 0,5 \cdot 0,76 \cdot \tau_o \cdot t / e$$

$$\tau_a = 0,5 \cdot 0,76 \cdot 7 \text{ kN/cm}^2 \cdot 1 \text{ cm} / 1,5 \text{ cm} = 1,8 \text{ kN/cm}^2$$

Como en un corte a mitad de medio vuelo, la capacidad a equilibrar es la mitad de $U'/2$, el diagrama de tensión tangencial es **lineal**.

Las tensiones tangenciales en la sección del ala son del mismo valor y horizontales.

El ajuste curvo entre ala y alma trunca y suaviza los valores teóricos obtenidos.

Steiner: El momento de inercia de una sección respecto a un eje es igual al de uno paralelo que pase por el centro de gravedad de la sección, más el producto del área de esa sección por el cuadrado de la distancia entre ambos ejes.

Guldin: La superficie (o volumen) engendrado por una línea (o área) girando alrededor de un eje, es igual al producto de su longitud (superficie), por el desarrollo de la circunferencia que describe el centro de gravedad de esa línea (o área)

- 16 Enunciado:** De la sección de la figura, PNL 100-100-10, determine la tensión tangencial máxima ante un cortante de 70 kN

- 17 Enunciado:** De la pieza de la figura, obtenga el esfuerzo cortante máximo sin que se supere una tensión tangencial de 11 kN/cm^2

- 18 Enunciado:** La pieza del problema 12 pretende realizarse con un ala superior ancha, de la misma sección total, pero más fina. Determine el grueso mínimo para que las tensiones tangenciales en el ala no superen 5 kN/cm^2 .

- 19 Enunciado:** De la sección de la figura, de chapas soldadas, determine las fuerzas de conexión para la soldadura.

Generalmente, la capacidad resistente a flector, sin cortante, se mide en régimen plástico, de tensiones uniformes. Dado que en situación de uso las solicitaciones son mucho menores, la rigidez se deduce de régimen elástico, con tensiones de ley lineal. Como no puede darse cortante en una sección sin que en las adyacentes haya flector, la capacidad a esfuerzo cortante, sin flector, se deduce de las tensiones de un flector pequeño y por tanto de un régimen de tensiones lineales.

20 Enunciado: Del tubo 100-100-6, determine la capacidad resistente a flexión, en acero S 275, la rigidez, y la capacidad a cortante.

21 Enunciado: Determine capacidad resistente a flexión, rigidez, y capacidad a cortante, de un tubo 100-100-6 dispuesto al biés. S 275

22 Enunciado: Determine módulos resistentes a flexión, rigidez, y tensiones tangenciales a cortante, de un tubo redondo 120-6. S 275

Los perfiles especializados, como los IPE, que organizan la sección para maximizar la capacidad resistente a flexión en una dirección, tienen muy poca en la otra, por lo que son muy sensibles a esviación, y presentan una baja considerable de capacidad a poco que haya flexión lateral, y aun mayor de rigidez. Además, la flexión esviada produce deflexiones en un plano muy distinto al de las acciones. La capacidad a cortante no suele verse afectada de manera sensible por la esviación.

- 23 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a flexión de una sección **IPE 240**, esviada para una cubierta con una pendiente de $0,27$ ($\alpha = 15^\circ$), en régimen plástico, expresada en módulo resistente.

Solución:

Se dibuja la sección. A efectos de cálculo se puede considerar como formada por tres chapas, de b (12 cm) por e (0,98 cm) las alas y de c (23 cm) por t (0,62 cm) el alma.

Para flexión recta en dirección fuerte*, con diagrama rectangular, la capacidad es: $W_0 = b \cdot e \cdot c + 0,5 \cdot c \cdot t \cdot 0,5c$

$$W_0 = 12 \cdot 0,98 \cdot 23 + 11,5 \cdot 0,62 \cdot 11,5 = 352 \text{ cm}^3$$

y en la débil, sin alma: $W_{90} = 2 \cdot 0,5 \cdot b \cdot e \cdot 0,5b$

$$W_{90} = 2 \cdot 6 \cdot 0,98 \cdot 6 = 71 \text{ cm}^3$$

en buena coincidencia con los valores de tablas.

La de la dirección débil es mucho menor que la de la fuerte

Para que la resultante sea esviada, el ala traccionada tiene que ganar a en compresión, y la comprimida perderla.

Descomponiendo el sistema en dos flexiones rectas:

$$W' = W_0 - 2 \cdot a \cdot e \cdot c \quad W'' = 2 \cdot a \cdot e \cdot (b - a)$$

Se tabula y dibuja el resultado en coordenadas W' y W'' con ángulo α para distintos valores de a .

a (cm)	W'	W''	W'/W''	α	W
0	352	0	0	0	352
2	$-2 \cdot 2 \cdot 0,98 \cdot 23 = 262$	$+2 \cdot 2 \cdot 0,98 \cdot 10 = 39$	0,15	8°	265
3	$-2 \cdot 3 \cdot 0,98 \cdot 23 = 217$	$+2 \cdot 3 \cdot 0,98 \cdot 9 = 53$	0,24	13°	223
4	$-2 \cdot 4 \cdot 0,98 \cdot 23 = 172$	$+2 \cdot 4 \cdot 0,98 \cdot 8 = 63$	0,36	20°	183

Los α y $W = (W'^2 + W''^2)^{0,5}$ se pueden medir en el dibujo.

Con la vertical por el origen se obtiene $W_{15} = 215 \text{ cm}^3$

Probando con $a = 3,2$ cm, se confirma el resultado:

$$3,2 \quad -2 \cdot 3,2 \cdot 0,98 \cdot 23 = 208 \quad +2 \cdot 3,2 \cdot 0,98 \cdot 8,8 = 55 \quad 0,26 \quad 15^\circ \quad 215$$

La capacidad resistente es como el 60% de la de la fuerte.

- 24 Enunciado:** Determine la rigidez, cociente de flector a curvatura ($1/R$), de la IPE del problema anterior.

Solución:

En régimen elástico (lineal), los módulos resistentes son:

$$W_0 = b \cdot e \cdot c + \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot c \cdot t \cdot \frac{2}{3} c \quad W_{90} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot b \cdot e \cdot \frac{2}{3} b$$

$$W_0 = 12 \cdot 0,98 \cdot 23 + \frac{1}{2} \cdot 11,5 \cdot 0,62 \cdot \frac{2}{3} \cdot 11,5 = 325 \text{ cm}^3$$

$$W_{90} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 0,98 \cdot \frac{2}{3} \cdot 12 = 47 \text{ cm}^3$$

Un flector vertical, por ejemplo $M = 20 \text{ m kN}$, (descomponiendo, o midiendo) equivale a $M_0 = 19,3 \text{ m kN}$ en dirección fuerte más $M_{90} = 5,2 \text{ m kN}$ en la débil, y por tanto:

$$\sigma_0 = 19,3 \text{ m kN} / 325 \text{ cm}^3 = 5,9 \text{ kN/cm}^2$$

$$\sigma_{90} = 5,2 \text{ m kN} / 47 \text{ cm}^3 = 11,1 \text{ kN/cm}^2$$

Trazando la línea neutra, por los puntos de tensión nula, y midiendo la cota, y , del vértice extremo, resulta:

$$\varepsilon_{\max} = \sigma_{\max} / E = 17 \text{ kN/cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 0,85 \text{ ‰}$$

$$1/R = \varepsilon_{\max} / y = 0,85 \text{ ‰} / 0,09 \text{ m} = 1/105 \text{ m}$$

$$K = M / 1/R = 20 \text{ m kN} / 1/105 \text{ m} = 2 \text{ 105 m}^2 \text{ kN}$$

En dirección fuerte sería $K_0 = M_0 / (\varepsilon_0 / \frac{1}{2} c)$

$$K_0 = (M_0 / \sigma_0) \cdot \frac{1}{2} c \cdot E = 325 \text{ cm}^3 \cdot 12 \text{ cm} \cdot 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 7 \text{ 800 m}^2 \text{ kN}$$

Es como la cuarta parte de la fuerte, (y tres veces la débil).

- 25 Enunciado:** Determine la capacidad a cortante de la IPE del problema anterior.

Solución:

Un cortante vertical V equivale (midiendo) a $V_0 = 0,96 \cdot V$ en dirección fuerte más $V_{90} = 0,26 \cdot V$ en la débil.

En dirección fuerte, la tensión tangencial máxima, al centro, es: $\tau_0 = V_0 / z \cdot t$, con $z \approx t$, y distribución casi uniforme.

En los extremos del alma, τ_e es ligeramente menor que τ_0

La tensión tangencial en las alas es lineal de extremos a centro, con máximo mitad de τ_0 , si fuera $e=t$

Como $e > t$, resulta $\tau_a < 0,5 \cdot \tau_e$ y menor aún por el acuerdo curvo.

En la débil, la tensión tangencial máxima al centro de cada ala es $\tau_{90} = \frac{1}{2} V_{90} / z_a \cdot e$, siendo $z_a = \frac{2}{3} \cdot b = 8 \text{ cm}$, o sea:

$$\tau_{90} / \tau_0 = \frac{1}{2} \cdot 0,26 / \frac{2}{3} \cdot 0,98 / 0,62 \approx 0,24$$

de tal manera que, en la suma de ambas, el máximo sigue estando en el punto medio del alma, con valor:

$$\tau_{\max} = 0,96 \cdot V / z \cdot t$$

por lo que la capacidad resistente a cortante es incluso ligeramente superior a la del perfil en flexión recta en la dirección fuerte.

* Los módulos resistentes se representan en la dirección del plano de carga que resisten.

Para una carga y luz dadas, la sección de acero debe ser tal que resista con seguridad el momento flector y el esfuerzo cortante (por separado o juntos), y que la pieza no tenga demasiada flecha. Usualmente se empieza por el momento flector. Si la *esbeltez* (relación de luz a canto) que resulta es pequeña, más vale comprobar esfuerzo cortante, y si es grande, flecha. La flecha, que es un requisito geométrico, se puede formular en términos de deformación unitaria del material y esbeltez.

26 Enunciado: Determine una sección **IPE** que valga para la viga de la figura. Flecha tolerable: $L/400$ (2,5 por mil de la luz)

Solución:

Flector: a partir de la carga y luz se determinan momentos flectores. En este caso la ley es lineal con máximo en el centro, de valor

$$M = F \cdot L / 4 = 25 \text{ kN} \cdot 6,0 \text{ m} / 4 = 37,5 \text{ mkN}$$

Si el acero soporta con seguridad $f = 19 \text{ kN/cm}^2$ el módulo resistente debe ser:

$$W = M / f = 37,5 \text{ mkN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 1,97 \text{ cm}^2\text{m} = 197 \text{ cm}^3$$

Buscando en tablas, valdría una **IPE 200**. La esbeltez sería

$$L/h = 6,0 \text{ m} / 0,20 \text{ m} = 30$$

Lo probable es que el esfuerzo cortante no altere la decisión; la flecha sí.

Cortante: la ley de esfuerzos cortantes es constante, con cambio de signo en el centro, y valor $V = F/2 = 25 \text{ kN} / 2 = 12,5 \text{ kN}$.

La tensión tangencial máxima es $\tau = V / z \cdot t$. En una doble te, el producto $z \cdot t$ es similar al área del alma, que en una **IPE 200** es de $10,4 \text{ cm}^2$, por lo que resulta $\tau = V / z \cdot t = 12,5 \text{ kN} / 10,4 \text{ cm}^2 = 1,2 \text{ kN/cm}^2$ mientras que sería capaz de soportar con seguridad hasta 11 kN/cm^2 .

Flecha: La manera más sencilla de deducir la expresión es adoptar una deformada discreta, acumulando en el centro de gravedad de la ley de momento flectores, el total de la deformación de media viga. El valor Δ es el acortamiento total de su fibra extrema. Si el acortamiento unitario máximo (en el centro) es $\epsilon_{\max}$, el total, Δ , es el medio $\epsilon_{\max}/2$ por $L/2$. De la semejanza de los triángulos tramados puede ponerse:

$$\delta / 0,33 \cdot L = \Delta / 0,5 \cdot h, \quad \text{o sea:} \quad \delta / L = 0,33 \cdot 0,5 \cdot \epsilon_{\max} \cdot 0,5 \cdot L / 0,5 \cdot h = \epsilon_{\max} / 6 \cdot L/h$$

Como la **IPE 200** es estricta, la tensión máxima es 19 kN/cm^2 y por tanto la deformación unitaria es $\epsilon = \sigma / E = 19 / 20\,000 = 0,95$ por mil y la flecha es:

$$\delta / L = 0,95 \text{ por mil} / 6 \cdot 30 = 4,8 \text{ por mil} \quad \text{que no es tolerable.}$$

Aumentando a **IPE 220**, el módulo resistente aumenta por 1,37 y por tanto la deformación unitaria se reduce por ese factor. Como además la esbeltez se reduce por $22/20 = 1,1$ resulta:

$$\delta / L = 4,8 \text{ por mil} / 1,37 / 1,1 = 3,2 \text{ por mil}, \quad \text{que no es tolerable.}$$

Pasando a **IPE 240** los factores son 1,31 y 1,1: $\delta / L = 3,2 \text{ por mil} / 1,31 / 1,1 = 2,2 \text{ por mil}$, que ya es tolerable. Por tanto **IPE 240**

27 Enunciado: Determine una sección **IPE** que valga para la viga de la figura. Flecha $\delta / L = \epsilon_{\max} / 5 \cdot L/h$. Tolerable : $L/400$

Solución:

Flector: La ley de momentos flectores es trapezoidal, con máximo en el tramo central, de valor: $M = F \cdot a = 28 \text{ kN} \cdot 2,0 \text{ m} = 56 \text{ mkN}$

Si el acero soporta con seguridad $f = 19 \text{ kN/cm}^2$ el módulo resistente debe ser:

$$W = M / f = 56 \text{ mkN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 2,94 \text{ cm}^2\text{m} = 294 \text{ cm}^3$$

Buscando en tablas, valdría una **IPE 240**, que tiene 345 cm^3 , un 1,17 más.

Cortante: como la pieza es muy esbelta, no hace falta comprobarlo.

Flecha: La sección pésima tiene 1,17 veces menos deformación, por lo que

$$\delta / L = \epsilon_{\max} / 5 \cdot L/h = 0,95 \text{ por mil} / 1,17 / 5 \cdot 6,0 / 0,24 = 4,1 \text{ por mil}$$

Aumentando a **IPE 300**, el módulo aumenta 1,67 por lo que:

$$\delta / L = \epsilon_{\max} / 5 \cdot L/h = 4,1 \text{ por mil} / 1,67 \cdot 6,0 / 0,30 = 2,0 \text{ por mil; vale}$$

28 Enunciado: Determine una sección **IPE** que valga para la viga de la figura. Flecha $\delta / L = \epsilon_{\max} / 6 \cdot L/h$. Tolerable : $L/400$ (los rigidizadores, que se ponen por abolladura local, no forman parte del ejercicio)

Solución:

Flector: El momento flector máximo es $M = F \cdot L / 4 = 160 \text{ mkN}$, y el módulo resistente a flexión que se necesita es $W = M / f$, por lo que:

$$W = M / f = 160 \text{ mkN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 8,42 \text{ cm}^2\text{m} = 842 \text{ cm}^3$$

Buscando en tablas, valdría una **IPE 360**, que tiene 904 cm^3

La esbeltez sería de $1,6 / 0,36 = 4,5$ que es muy pequeña.

Cortante: el esfuerzo cortante es constante en toda la viga, $F/2 = 200 \text{ kN}$. Como el producto $z \cdot t$ es similar al área del alma, resulta:

$$\tau = V / z \cdot t = 200 \text{ kN} / 27 \text{ cm}^2 = 7,4 \text{ kN/cm}^2$$

menor que 11 kN/cm^2 , y por tanto soportable.

Flecha: Con una esbeltez tan pequeña no hace falta comprobar flecha, ya que, aun con sección estricta, sería

$$\delta / L = \epsilon_{\max} / 6 \cdot L/h = 0,95 \text{ por mil} / 6 \cdot 4,5 = 0,7 \text{ por mil}$$

Momento con cortante: La sección **A** tiene mucho momento y cortante. Y su punto **B**, del orden del 90% de la tensión normal y tangencial máximas de la sección (17 kN/cm^2 y $6,7 \text{ kN/cm}^2$ respectivamente).

La comprobación (Von Mises) es $(\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2)^{0,5} < f$. En este caso es:

$$(17,1^2 + 3 \cdot 6,7^2)^{0,5} = 21 \text{ kN/cm}^2 \quad \text{que es insoportable}$$

Se admite que la sección es segura si tiene dos partes, tales que, en plástico, una resiste el momento y la otra el cortante. Con las de la figura:

$$M = 26 \cdot 19 \cdot 0,34 = 167 \text{ mkN} \quad V = 20 \cdot 11 = 220 \text{ kN; luego vale}$$

Una pieza triangulada se puede analizar considerando sólo esfuerzos axiales, es decir, *como si* los nudos fueran articulaciones. Eso es debido a que cualquier cambio de posición de los nudos se traduce necesariamente en variaciones de longitud de las piezas, y por tanto en Compresión o Tracción, y ante ese tipo de esfuerzos, las piezas son mucho más indeformables que a flexión, por lo que las flexiones que pudieran producirse son muy pequeñas y pueden despreciarse.

- 1 Enunciado:** Unas vigas celosía, dispuestas cada 6 m de intervalo, deben soportar las correas de una planta. Hay que considerar la carga de una losa de hormigón sobre chapa, de 0,08 m de grueso, un solado pétreo de 0,08 m de grueso ($1,0 \text{ kN/m}^2$), y 2 kN/m^2 más como sobrecarga de uso en toda la superficie de la planta al tiempo. Determine las acciones sobre la celosía, y sus reacciones de sustentación, suponiendo que son apoyos simples. El canto entre ejes de cordones y la triangulación, representadas en la figura, por ahora no intervienen.

Solución:

La carga vertical unitaria (por m^2) es:

$$\text{Losa: } 0,08 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 2,00 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Solado: } 1,00 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Uso: } 2,00 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Total: } q = 5,00 \text{ kN/m}^2$$

El área tributaria de la carga, F , que deposita cada correa en la celosía (zona tramada de la figura), es $s \cdot a$, de donde:

$$F = q \cdot a \cdot s = 5,00 \text{ kN/m}^2 \cdot 3,14 \text{ m} \cdot 4,50 \text{ m} = 71 \text{ kN}$$

Las correas y la propia celosía añaden peso. Antes de dimensionarlas todo lo que se puede hacer es prever un valor a estima (o por referencia a datos publicados). Adoptando un 4% de la carga a soportar, (que habrá que revisar al final), la carga total a contemplar sería:

$$F = 1,04 \cdot 70 \text{ kN} \approx 74 \text{ kN}$$

La celosía debe pues calcularse para una acción de 74 kN cada $3,14 \text{ m}$, como indica la figura.

La carga de las correas extremas pasa directamente a la sustentación de la celosía, y no incide en sus sollicitaciones.

Como las cargas tienen distribución simétrica, la reacción en cada extremo es la mitad del total, o sea:

$$R_i = R_d = 6 \cdot 74 \text{ kN} / 2 = 222 \text{ kN}$$

Alternativamente, tomando momentos respecto al extremo izquierdo, resulta:

$$R_d \cdot 22 = 6 \cdot 74 \text{ kN} \cdot 11 \text{ m} \rightarrow R_d = 222 \text{ kN}$$

- 2 Enunciado:** De la celosía del problema anterior, determine los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores globales.

Solución:

El esfuerzo cortante de una sección, por equilibrio de fuerzas del trozo a un lado del corte, es igual a la suma de las acciones en ese trozo.

En el corte 1, (cualquier sección entre la reacción y la primera acción), es $V_1 = 222 \text{ kN}$

En el corte 2, (cualquier sección entre las dos primeras acciones), como F es de sentido opuesto a R es:

$$V_2 = 222 \text{ kN} - 74 \text{ kN} = 148 \text{ kN} \text{ y así sucesivamente.}$$

El diagrama puede dibujarse acumulando los valores de las fuerzas, de izquierda a derecha, según van apareciendo.

El momento flector de una sección, por equilibrio de momentos de un trozo, es igual al momento resultante de las acciones de ese trozo, respecto a esa sección.

En el corte 1 (cualquier sección entre la reacción y la primera acción) es $M_1 = R \cdot x_1$. Por tanto, para $x_1 = 3,14 \text{ m}$:

$$M_1 = 222 \text{ kN} \cdot 3,14 \text{ m} = 697 \text{ mkN}$$

Igualmente, en el corte 2 sería:

$$M_2 = 222 \text{ kN} \cdot 6,28 \text{ m} - 74 \text{ kN} \cdot 3,14 \text{ m} = 1.162 \text{ mkN}$$

En general, por equilibrio de un trozo entre acciones:

$$M_i = M_{i-1} + V_{i-1} \cdot x_i \text{ y por tanto:}$$

$$M_2 = 697 \text{ mkN} + 148 \text{ kN} \cdot 3,14 \text{ m} = 1.162 \text{ mkN}$$

$$M_3 = 1.162 \text{ mkN} + 74 \text{ kN} \cdot 3,14 \text{ m} = 1.394 \text{ mkN}$$

$$M_4 = 1.394 \text{ mkN}$$

$$M_5 = 1.394 \text{ mkN} - 74 \text{ kN} \cdot 3,14 \text{ m} = 1.162 \text{ mkN} \text{ etc.}$$

Como la celosía está sometida a fuerzas uniformemente distribuidas, el diagrama resulta ser la aproximación poligonal a la parábola de esa misma carga total como uniforme.

La sollicitación axial (Compresión o Tracción) de cada elemento de una celosía se puede obtener por equilibrio nudo a nudo, procediendo en el orden en que, en cada caso haya sólo dos incógnitas, o por cortes, en cualquier orden, si en cada uno hay una sólo incógnita, y se ha deducido antes la sollicitación (esfuerzo cortante y momento flector) del corte.

- 3 Enunciado:** Obtenga el esfuerzo axial de cada barra de la celosía del problema anterior, por equilibrio nudo a nudo. La distancia, z , entre ejes de cordones se toma inicialmente con el valor indicado. Esa cota, así como la cadencia y disposición de la triangulación representadas, podrá ser objeto de reconsideración tras el cálculo de la propuesta.

Solución:

Se plantea el equilibrio de las acciones de las barras sobre el nudo.

Se puede comenzar por el nudo izquierdo (R-1-2), en el que se desconocen los esfuerzos en las barras 1 y 2. Por los extremos de R, se trazan paralelas a las direcciones de 1 y 2 (líneas de trazos). El punto en que se cortan cierra el polígono de fuerzas. Los valores de N_1 y N_2 se pueden medir a escala o deducirse por trigonometría.

Con Autocad, la precisión es prácticamente total. Por el signo de N_1 tirando del nudo, se deduce que es tracción. Y como N_2 empuja al nudo, es compresión.

Se puede proseguir por el 1-3-4, partiendo de N_1 de sentido opuesto. Se obtienen, o miden, N_3 y N_4 . Luego en el 2-3-5-6, partiendo de F y de valores opuestos de N_2 y N_3 , se puede deducir N_5 y N_6 y así sucesivamente.

Si en los polígonos se disponen metódicamente las fuerzas en el orden en que aparecen en el mismo sentido alrededor del nudo, se pueden adosar, (figura inferior) sin necesidad de copiar segmentos. El método se conoce como de Cremona, y el diagrama como de Maxwell.

Midiendo, como valores de N_i a N_{14} se obtiene:

320 kN, 235 kN, 320 kN, 460 kN, 214 kN, 620 kN, 214 kN, 774 kN, 108 kN, 852 kN, 108 kN, 928 kN, 0 kN, 928 kN

Las 2, 6, 10 y 14, así como las 3, 7 y 11 (en negrilla) están en compresión. Ya que la carga es simétrica, las 13 tiene casualmente sollicitación nula. Se debe dimensionar para la sollicitación procedente de la carga pésima no simétrica que sea más probable.

- 4 Enunciado:** Obtenga el esfuerzo axial de cada barra de la celosía del problema anterior, por cortes.

Solución:

Se parte de que son conocidos los valores globales de esfuerzo cortante y momento flector.

En un corte como el 12, por el nudo opuesto a la barra 12, tomando momentos respecto al nudo inferior, los esfuerzos de las barras 10 y 11 son nulos, por lo que el de N_{12} debe ser igual al flector de esa sección, o sea:

$$N_{12} = M_{12} / z = 1.394 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 929 \text{ kN}$$

y por el signo del flector, de tracción. Igualmente:

$$N_8 = M_8 / z = 1.162 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 774 \text{ kN}$$

$$N_4 = M_4 / z = 697 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 464 \text{ kN. Además}$$

$$N_{14} = M_{14} / z = 1.394 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 929 \text{ kN}$$

$$N_{10} = M_{10} / z = 1.278 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 852 \text{ kN}$$

$$N_6 = M_6 / z = 929 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 620 \text{ kN}$$

$$N_2 = M_2 / z = 348 \text{ mK} / 1,5 \text{ m} = 232 \text{ kN, de compresión}$$

En un corte como por la barra 11, planteando el equilibrio de fuerzas verticales, dado que las barras superior e inferior son horizontales, la componente vertical de la N_{11} , debe ser igual al esfuerzo cortante de esa sección, o sea:

$$N_{11} = V_{11} \cdot d/z = 74 \text{ kN} \cdot 2,17 \text{ m} / 1,50 \text{ m} = 107 \text{ kN}$$

y por el signo del cortante, de compresión. Igualmente:

$$N_7 = V_7 \cdot d/z = 148 \text{ kN} \cdot 1,45 = 215 \text{ kN}$$

$$N_3 = V_3 \cdot d/z = 222 \text{ kN} \cdot 1,45 = 322 \text{ kN}$$

Además, al tratarse del mismo cortante, pero con diagonal de sentido opuesto, y por tanto en tracción, sería:

$$N_1 = N_3 \quad N_5 = N_7 \quad N_9 = N_{11} \quad \text{y} \quad N_{13} = 0$$

Las diferencias, imperceptibles, con los resultados del problema anterior, son debidas a redondeos.

En celosías de cordones paralelos, las solicitaciones de las barras se pueden representar con diagramas que coinciden con los de esfuerzo cortante (para las diagonales) y de momento flector (para los cordones).

El signo de la sollicitación de cada barra (Compresión o Tracción) se deduce fácilmente por el tipo de deformación que se produciría en su ausencia.

- 5 **Enunciado:** Obtenga el esfuerzo axial de cada barra de la celosía del problema anterior, a partir de los diagramas globales de esfuerzo cortante y momento flector.

Solución:

Como los cordones son horizontales, el esfuerzo cortante afecta exclusivamente a la sollicitación de las diagonales. El valor de la sollicitación de la diagonal procede pues de abatir el cortante en su dirección.

En tanto todas las diagonales tienen la misma inclinación, el paso del cortante a la sollicitación es un factor constante, igual a d/z .

Como diagrama de sollicitaciones vale el de esfuerzos cortantes, midiendo las ordenadas a escala ampliada.

Las diagonales que apuntan por encima del apoyo más cercano están en tracción. Las otras a compresión.

Las dos centrales, para la carga simétrica supuesta, tienen sollicitación nula.

El producto de la sollicitación de un tramo de cordón por su distancia al otro, es igual al momento flector correspondiente al punto donde hay nudo en el otro cordón.

El valor de la sollicitación del cordón es igual al cociente del flector en el punto citado, entre el canto de la celosía.

Como diagrama de sollicitaciones de cada cordón vale el de flectores, midiendo las ordenadas a otra escala.

Dado que toda la celosía tiene flector del mismo signo, el cordón superior está comprimido, y el inferior traccionado.

El diagrama de sollicitaciones de cada cordón es una escalonada que atraviesa el de flectores. La suma de ambos da lugar al diagrama poligonal original.

- 6 **Enunciado:** De la celosía del problema anterior, deduzca qué barras están comprimidas y cuáles traccionadas, sin obtener su valor.

Solución:

La celosía se puede suponer sólo sollicitada a esfuerzo axial en cada barra, como si los nudos fueran articulaciones. Para averiguar el signo de la sollicitación de una barra, bastará suponer que no existe, y ver el tipo de movimiento que se produciría debido a las acciones supuestas. Si los extremos de la barra eliminada se alejan, la barra intentaría impedirlo, por lo que estaría traccionada, y si se acercan, comprimida.

Si se suprime una barra del cordón inferior, sus extremos se alejan, por lo que la barra alargaría, luego está traccionada.

Si se suprime una barra del cordón superior, sus extremos se acercan, por lo que la barra acortaría, luego está comprimida.

Si se suprime una diagonal que apunta por encima de la sustentación más cercana, la diagonal del rectángulo alarga, por lo que la barra está traccionada.

Si se suprime una diagonal que apunta por debajo de la sustentación más cercana, la diagonal del rectángulo acorta, por lo que la barra está comprimida.

La construcción geométrica se puede basar en dibujar ambos trozos, copiándolos a partir de la posición de los extremos, con la orden "alineá".

En condiciones ordinarias, el acero S275 resiste, con seguridad, tensiones de tracción o compresión de hasta 19 kN/cm². En compresión, el pandeo ocasiona en las secciones críticas, tensiones superiores a las nominales de las secciones en compresión simple. Como factor de penalización por pandeo puede tomarse $1 + (L/i)^2$, con L (longitud de pandeo; en celosía, distancia entre nudos) en metros, e i (radio de giro) en centímetros. Los valores de perfiles habituales están tabulados.

7 Enunciado: Determine secciones suficientes para las barras de la celosía del problema anterior, en acero S275

Solución:

El cordón inferior, está sometido a un máximo de 929 kN de tracción, y por tanto necesita una sección de:

$$A_c = 929 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 49 \text{ cm}^2$$

para lo que basta $\frac{1}{2}$ IPE 450, que tiene 49,4 cm²

El cordón superior está sometido a un máximo de compresión de 929 kN. Por pandeo, con $\frac{1}{2}$ IPE 600, el radio de giro es 4,66 cm, por lo que la penalización por pandeo es $1 + (3,14/4,66)^2 = 1,30$ por lo que la sección debe ser:

$$A_b = 1,30 \cdot 49 \text{ cm}^2 = 64 \text{ cm}^2$$

y tiene 78 cm². La $\frac{1}{2}$ IPE 550 resulta muy ajustada.

Para las diagonales, si no se dispone de valores tabulados, se puede preparar el cuadro siguiente:

tubo	90-90-4	100-100-4	110-110-5	
sección	13,9	15,2	20,4	cm ²
radio de giro	3,49	3,94	4,72	cm
pandeo	1,24	1,17	1,10	
a tracción	264	288	387	kN
a compresión	212	246	351	kN
diagonales	4 3	2	1	

El peso total es:

	A (cm ²)	L (m)	peso (kg)
cordón superior	78,0	22,0	1.347
cordón inferior	49,4	18,9	733
diagonales 1	4	20,4	139
2	4	15,2	103
3 4 6	13,9	2,17	142

Total 2.450 kg

que repercute en 24,5 kN / 4,5 m / 22 m = 0,25 kN/m², mucho menos que los 3 kN/m² supuestos en un principio, por lo que la solución es algo más holgada.

8 Enunciado: De la celosía del problema anterior, obtenga la flecha, o descenso del punto central, al cargar.

Solución:

La flecha debida a los cordones procede de la curvatura, originada por su alargamiento y acortamiento.

La tensión máxima en cada cordón es:

$$\sigma_b = N_{\max} / A_c = 929 \text{ kN} / 78,0 \text{ cm}^2 = 11,9 \text{ kN/cm}^2$$

$$\sigma_a = N_{\max} / A_a = 929 \text{ kN} / 49,4 \text{ cm}^2 = 18,8 \text{ kN/cm}^2$$

El alargamiento promedio de ambos cordones es:

$$\epsilon_{\max} = \frac{1}{2} (11,9 + 18,8) \text{ kN/cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 0,77 \text{ } \%$$

y por tanto la flecha por flexión es:

$$\delta_M / L = \epsilon_{\max} / 4,8 \cdot L / z = 0,77 \text{ } \% / 4,8 \cdot 22,0 / 1,5 = 2,35 \text{ } \%$$

La flecha debida al alma, proviene de la oblicuidad de los cuadrados, por el alargamiento y acortamiento de las diagonales. Para ángulos $\approx 45^\circ$ la oblicuidad, β , es $\approx 2 \cdot \epsilon_d$

La oblicuidad de cada recuadro es:

$$\beta_1 = 2 \cdot 322 \text{ kN} / 20,4 \text{ cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 1,6 \text{ } \%$$

$$\beta_2 = 2 \cdot 215 \text{ kN} / 15,2 \text{ cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 1,4 \text{ } \%$$

$$\beta_3 = 2 \cdot 107 \text{ kN} / 13,9 \text{ cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 0,8 \text{ } \%$$

$$\beta_4 = 0$$

Y el promedio es:

$$\beta = \frac{1}{4} (2 \cdot 1,6 + 2 \cdot 1,4 + 2 \cdot 0,8) \text{ } \% = 1,1 \text{ } \%$$

por lo que la flecha por cortante es:

$$\delta_v = \beta \cdot L / 2 \rightarrow \delta_v / L = \beta / 2 = 0,55 \text{ } \%$$

La flecha total es pues

$$\delta / L = \delta_M / L + \delta_v / L = 2,35 \text{ } \% + 0,55 \text{ } \% = 2,90 \text{ } \%$$

como 1/340, que supone 2,90 % $\cdot$ 22 m = 6,4 cm

Es excesiva, por lo que, como poco, habrá que construir la celosía con contraflecha.

Si en un problema se supone añadida una acción arbitrariamente pequeña*, el trabajo adicional (acción por cambio de posición del punto de aplicación), es igual a la suma de productos de incremento de sollicitación por el alargamiento, extendida a todas las barras. Esta propiedad se conoce como "trabajos virtuales" y sirve, por ejemplo, para calcular la flecha. La flecha es algo que se puede medir en la reconstrucción geométrica del objeto deformado debido a las tensiones.

9 Enunciado: Determine, por procedimientos numéricos, la flecha de la celosía del problema anterior.

* Matemáticamente no tiene que ser pequeña, pero así tiene más sentido físico

Solución:

Para obtener la flecha, δ , se supone que al sistema original se añade una pequeña* acción, P , en el punto y dirección en que se quiere obtener la flecha. El momento flector máximo es $P \cdot L/4$. La compresión máxima en el cordón superior es $P \cdot L/4 \cdot z = 3,67 \cdot P$. Las demás, en proporción a los valores del diagrama. El cortante es constante y de valor $P/2$. La sollicitación de cada diagonal es $P/2 \cdot d/z = 0,72 \cdot P$

Ya que por *trabajos virtuales* es $P \cdot \delta = \sum N_p \cdot \Delta L$, para obtener δ , se puede proceder con el cuadro siguiente, en donde se ha obviado el valor de P , y se han omitido los signos en tanto las sollicitaciones de P y F tienen el mismo:

Barra	nº	N_p	N_F	A	L	ΔL	$N_p \cdot \Delta L$
			kN	cm²	m	mm	mm
c	1	2	1,05	464	49,4	3,14	1,47
	2	"	2,10	764	"	"	2,42
	3	"	3,14	929	"	"	2,95
b	1	"	0,52	232	78,0	"	0,47
	2	"	1,57	620	"	"	1,25
	3	"	2,62	852	"	"	1,71
	4	1	3,67	929	"	"	1,87
Flecha de cordones							52,0
d	1	4	0,72	322	20,4	2,17	1,71
	2	"	"	215	15,2	"	1,53
	3	"	"	107	13,9	"	0,83
	4	2	"	0	"	"	0
Flecha de diagonales							11,7
Flecha total (mm)							63,7

El valor coincide con lo obtenido en el problema anterior.

10 Enunciado: Determine, por procedimientos geométricos, la flecha de la celosía del problema anterior.

Solución:

Para poder obtener la flecha de manera geométrica, basta reconstruir su forma a partir de las longitudes alteradas por la deformación los valores ΔL del ejercicio anterior).

Para ello se procede a dibujar cada uno de los triángulos a partir de la longitud de sus tres lados. La figura muestra el proceso, a partir de un lado, por intersección de circunferencias con radio igual a la longitud de los otros dos (exagerando las deformaciones).

Como los incrementos de longitud son muy pequeños (típicamente mil veces menores que la de la barra), en la práctica los arcos se transforman en perpendiculares.

Un recurso para agilizar el dibujo con programa es medir los incrementos de longitud a escala mayor. El dibujo representa por separado los elementos deformados, ampliando las alteraciones de longitud por un factor 15.

Adosando los elementos (utilizando la orden "alineá" se obtiene la forma completa deformada, La flecha aparece ampliada en el factor usado antes.

En el límite se puede incluso operar con longitudes originales nulas, procediendo sólo con los incrementos. Lo que se obtiene es una figura muy poco empática (que aquí no se representa). El proceso se conocía como *método de Williot*, pero antes de la aparición de programas de dibujo era muy poco preciso.

Dado que el costo por kg de una pieza triangulada es mayor que de perfil laminado, sólo compensa acudir a celosía si se dispone de un canto a partir del doble del que tendría la pieza resuelta con perfil doble te.

El canto óptimo es, en general muy grande, por lo que casi siempre adoptar el máximo que haya disponible.

El diseño siempre es un compromiso entre condiciones contradictorias.

- 11 Enunciado:** A tenor de los resultados de los ejercicios anteriores, establezca opciones y variantes que pudieran ser competitivas con la propuesta analizada.

Solución:

1. Canto:

Aumentando el canto, las solicitaciones de cordones se reducen en la misma proporción, y aunque aumenta algo el pandeo, eso repercute en menos sección, peso y coste. Aun si se disponen secciones estrictas, y el alargamiento unitario sea el mismo, la flecha de cordones, que depende de la relación L/z , se reduce al aumentar el canto.

Al incrementar el canto, se reducen ligeramente las solicitaciones de las diagonales, aumenta el pandeo de las comprimidas, y aumenta un poco la flecha que añaden.

Aplicando los procedimientos de ejercicios anteriores:

Canto, z	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00 (m)
N_c	930	700	470	350	280 kN
c: $\frac{1}{2}$ IPE	450	360	300	240	200
b: pandeo	1,30	1,39	1,48	1,78	2,10
$\frac{1}{2}$ IPE	550	450	400	360	300
N_d max	322	280	250	240	230 kN
d: pandeo max	1,14	1,23	1,45	1,75	2,20
tubo max	110-5	110-5	110-5	120-5	120-6
tubo min	90-4	90-4	90-4	100-4	100-4
Peso, cordones	1.900	1.400	1.100	900	700 kg
diagonales	400	500	600	900	1.200 kg
Total	2.300	1.900	1.700	1.800	1.900 kg
Flecha	2,9 ‰	2,3 ‰	1,8 ‰	1,9 ‰	2,0 ‰

Costo y flecha se reducen hasta un cierto canto (en este caso como 3,00 m), y luego vuelven a subir lentamente. La relación L/z óptima es diferente para cada carga y luz. Con secciones estrictas, la que necesite menos peso es la que tiene menos flecha.

2. Triangulación:

Cuando el canto es grande y la penalización por pandeo de las diagonales comprimidas es alto, puede compensar virar de una triangulación en V a una en N, acortando la longitud de la comprimida.

En cualquier caso, la sección óptima es tubular o similar.

3. Cordones:

Si es cordón abierto (tal como $\frac{1}{2}$ IPE) su pandeo es alto, pero las diagonales pueden soldarse lateralmente. Disponiendo uno semicerrado (por ejemplo reforzando con 2 PNL), se reduce la penalización por pandeo, pero como contrapartida se pierde longitud de soldadura lateral.

Con un cordón cerrado, puede conseguirse una mayor eficacia a pandeo, pero a cambio sólo se podrá soldar por testa, por lo que en muchos casos se necesitarán cartelas. Si se opta por un cordón de sección aparente grande, es muy posible que las diagonales dejen claro entre ellas, y en ese caso, habrá que comprobar además el nudo a corte.

4. Unión entre celosía y forjado:

La disposición de losa, correas y celosías, como familias superpuestas, es muy simple, pero poco eficaz. Disponiendo las correas embrochadas con el cordón de la celosía se complica la ejecución, pero se gana canto, y puede permitir una losa mixta o una celosía mixta. En el límite se puede disponer un cordón mixto, usando el hormigón de la losa dos veces. Con eso se gana más canto aún, y dado que el cordón resulta ser mayoritariamente de hormigón, se reduce mucho la deformabilidad, y desaparece el pandeo. Con esa solución, la parte de acero del cordón puede ser mínima, para resolver sólo la fase de montaje, antes de que frague el hormigón.

En madera no cabe el recurso de la ductilidad, por lo que todos los cálculos deben hacerse en régimen lineal de tensiones normales, como corresponde a ley lineal de deformaciones longitudinales.

En madera, la resistencia a tensión tangencial es desproporcionadamente baja con relación a la de tensión normal.

En madera, la acción de incendio condiciona que los lados de las secciones tengan unas dimensiones mínimas.

- 1 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el momento flector que puede soportar con seguridad.
Madera aserrada, tipo C 18. Resistencia 18 N/mm^2 . Tensión segura ordinaria f : $0,8 \text{ kN/cm}^2$

Solución:

Como la sección es simétrica, el plano neutro pasa por el punto medio. Con ley lineal de tensiones, la promedia es la mitad de la máxima y por tanto la resultante es:

$$U = b \cdot h/2 \cdot f/2$$

Con una ley triangular, la posición de la resultante se sitúa en los $2/3$ de la altura, por lo que $z = \frac{2}{3} \cdot h$ de donde:

$$M = U \cdot z = b \cdot h/2 \cdot f/2 \cdot \frac{2}{3} \cdot h = b \cdot h^2/6 \cdot f$$

por lo que el módulo resistente es $W = b \cdot h^2/6$

$$W = 12 \text{ cm} \cdot 18^2 \text{ cm}^2 / 6 = 648 \text{ cm}^3 = 6,48 \text{ cm}^2\text{m}$$

y el flector que la sección puede soportar con seguridad:

$$M = \frac{1}{6} \cdot 12 \text{ cm} \cdot 18^2 \text{ cm}^2 \cdot 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 518 \text{ cmkN}$$

$$M = 6,48 \text{ cm}^2\text{m} \cdot 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 5,2 \text{ mkN}$$

- 2 **Enunciado:** Determine la altura de una sección de 10 cm de ancho, para que sea capaz de soportar, con seguridad, un flector de $9,0 \text{ mkN}$. Madera laminada, tipo GL 24. Resistencia 24 N/mm^2 . Tensión segura ordinaria $f = 1,1 \text{ kN/cm}^2$

Solución:

Con una ley lineal de tensiones, si la tensión máxima es f , el promedio en cada media sección es $f/2$. y sus resultantes:

$$U = b \cdot h/2 \cdot f/2$$

están una de otra a una distancia $z = \frac{2}{3} \cdot h$, por lo que la capacidad resistente, el momento resultante, es:

$$M = U \cdot z = b \cdot h/2 \cdot f/2 \cdot \frac{2}{3} \cdot h = b \cdot h^2/6 \cdot f$$

Despejando el módulo resistente necesario:

$$b \cdot h^2/6 = M / f = 9,0 \text{ mkN} / 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 8,1 \text{ cm}^2\text{m}$$

o sea:

$$10 \text{ cm} \cdot h^2 / 6 = 810 \text{ cm}^3$$

$$h^2 = 810 \text{ cm}^3 \cdot 6 / 10 \text{ cm} = 490 \text{ cm}^2$$

por tanto, $h = 22 \text{ cm}$

$$\text{En efecto: } W = b \cdot h^2/6 = 10 \text{ cm} \cdot 22^2 \text{ cm}^2 / 6 = 810 \text{ cm}^3$$

- 3 **Enunciado:** Determine la sección más rentable de madera aserrada, tipo C 18, para que resista con seguridad un flector de 9 mkN

Solución:

Para resistir, la sección debe tener un módulo resistente:

$$W = M/f = 9 \text{ mkN} / 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 11,2 \text{ cm}^2\text{m} = 1120 \text{ cm}^3$$

Hay muchas soluciones posibles, tomando, para cada b elegida, la h que corresponda para que $b \cdot h^2/6 > 1120 \text{ cm}^3$

Como criterio de eficacia podría adoptarse el de mínimo diámetro de tronco de partida. Tanteando, y midiendo en la figura (o por Pitágoras, ya que $d^2 = b^2 + h^2$):

$$b = 12 \text{ cm} \quad h = 24 \text{ cm} \quad W = 1152 \text{ cm}^3 \quad d = 27 \text{ cm}$$

$$b = 14 \text{ cm} \quad h = 22 \text{ cm} \quad W = 1129 \text{ cm}^3 \quad d = 26 \text{ cm}$$

$$b = 16 \text{ cm} \quad h = 21 \text{ cm} \quad W = 1176 \text{ cm}^3 \quad d = 26 \text{ cm}$$

$$b = 18 \text{ cm} \quad h = 20 \text{ cm} \quad W = 1200 \text{ cm}^3 \quad d = 27 \text{ cm}$$

La mayor eficacia está entre 14×22 y $16 \times 21 \text{ cm}$, (h/b entre 1,6 y 1,3), aunque la menor área corresponde al b mínimo.

- 4 **Enunciado:** Determine la sección más rentable de madera laminada, tipo C 24, para que resista con seguridad un flector de 20 mkN

Solución:

Para resistir, la sección debe tener un módulo resistente:

$$W = M/f = 20 \text{ mkN} / 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 18,2 \text{ cm}^2\text{m}$$

Hay muchas soluciones posibles, tomando, para cada b elegida, la h que corresponda, para que $b \cdot h^2/6 > 1820 \text{ cm}^3$

Como criterio de eficacia podría adoptarse el de mínima área (o volumen de madera por m de longitud). Tanteando:

$$b = 6 \text{ cm} \quad h = 43 \text{ cm} \quad \text{Vol} = 0,026 \text{ m}^3/\text{m}$$

$$b = 8 \text{ cm} \quad h = 37 \text{ cm} \quad \text{Vol} = 0,030 \text{ m}^3/\text{m}$$

$$b = 10 \text{ cm} \quad h = 33 \text{ cm} \quad \text{Vol} = 0,033 \text{ m}^3/\text{m}$$

$$b = 12 \text{ cm} \quad h = 30 \text{ cm} \quad \text{Vol} = 0,036 \text{ m}^3/\text{m}$$

La mayor eficacia la consigue el menor ancho posible, limitado en la práctica por mínimos constructivos (o por incendio), y canto generoso,

La madera *aserrada* se obtiene directamente de un tronco natural, y da lugar a secciones de lados parecidos. La madera *laminada* (encolada), se obtiene uniendo listones pequeños, (con adhesivo que resista incendio al menos tanto como la madera), lo que permite secciones mucho más peraltadas y eficaces, además de resistencia mejor controlada. Para la deformación de madera se usa un módulo de Elasticidad *equivalente*, que tiene en cuenta las deformaciones diferidas.

- 5 **Enunciado:** De la sección de la figura, de 10×18 cm, determine el esfuerzo cortante que puede soportar con seguridad. Madera aserrada, tipo C18. Resistencia a tensión tangencial 2 N/mm². Tensión tangencial segura ordinaria 0,1 kN/cm²

Solución:

En el plano neutro, la tensión tangencial máxima es:

$$\tau_0 = V / z \cdot b$$

En el resto de cortes, la tensión tangencial proviene del equilibrio de una fracción de U (la que hay por fuera del corte), por lo que, si el grueso es constante, la tensión tangencial es menor.

En este caso, el brazo de palanca es: $z = \frac{2}{3} \cdot h = 12 \text{ cm}$

Por tanto, el esfuerzo cortante resistido es: $V = \tau_0 \cdot z \cdot b$

$$V = 0,1 \text{ kN/cm}^2 \cdot 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 12 \text{ kN}$$

- 6 **Enunciado:** De la sección dada, en madera laminada sometida* a un flector de 32 mkN y un cortante de 20 kN, determine el tipo. C24, tensión segura: normal 1,1 kN/cm²; C18: 0,8 kN/cm². Tensión tangencial segura, ambos tipos y cola 0,1 kN/cm²

Solución:

El módulo resistente de la sección es:

$$W = b \cdot h^2 / 6 = 10 \text{ cm} \cdot 42^2 \text{ cm}^2 / 6 = 2940 \text{ cm}^3$$

por tanto la tensión máxima de flexión es:

$$\sigma = M / W = 32 \text{ mkN} / 29,4 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} = 1,08 \text{ kN/cm}^2$$

por lo que la peiza se puede resolver con C24.

Como el segundo listón (B) no supera $\frac{2}{3} \sigma = 0,7 \text{ kN/cm}^2$ los cuatro centrales (B y C) podrían ser C18.

La tensión tangencial máxima, a mitad de sección, es:

$$\tau_0 = V / z \cdot b = 20 \text{ kN} / 28 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 0,07 \text{ kN/cm}^2$$

luego esa zona (listones C) puede ser de C18.

Como los listones A y B están sometidos a tensión menor, con mayor razón pueden ser C18. Entre BC y sobre todo AB se podría disponer menos cola o de menos resistencia. La conclusión es que los A deben ser **C 24** y los B y C pueden ser **C 18**.

Otra cuestión es que esa complejidad sea fiable y rentable.

- 7 **Enunciado:** De la sección de la figura (C 18) determine la capacidad segura a flector y la tensión máxima ante un cortante de 15 kN.

Solución:

A partir de una ley lineal, con máximo f , descomponiendo la sección en rectángulos A y B, la capacidad a flector es:

$$M = 2 \cdot a \cdot c^2 / 6 \cdot f / 2 + b \cdot h^2 / 6 \cdot f, \text{ y con todo en cm, resulta:}$$

$$M = 2 \cdot 6 \cdot 16^2 / 6 \cdot f / 2 + 12 \cdot 32^2 / 6 \cdot f = 2304 \text{ cm}^3 \cdot f$$

Matemáticamente, el momento de inercia del conjunto es:

$$I = 2 \cdot a \cdot c^3 / 12 + b \cdot h^3 / 12 = 4096 + 32768 = 36864 \text{ cm}^4$$

por lo que $W = I / 0,5 \cdot h = 36864 / 16 = 2304 \text{ cm}^3$

Por tanto la capacidad segura, con $f = 0,8 \text{ kN/cm}^2$, es:

$$M = W \cdot f = 23,04 \text{ cm}^2 \cdot \text{m} \cdot 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 18,4 \text{ mkN}$$

La capacidad de cada uno de los dos cordones es:

$$U_a = \frac{1}{2} \cdot a \cdot c / 2 \cdot f / 2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot f / 2 = 12 \text{ cm}^2 \cdot f$$

$$U_b = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h / 2 \cdot f = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 16 \cdot f = 96 \text{ cm}^2 \cdot f$$

por lo que la total es: $U = 2 \cdot U_a + U_b = 120 \text{ cm}^2 \cdot f$

y por tanto $z = M / U = 2304 \text{ cm}^3 / 120 \text{ cm}^2 = 19,2 \text{ cm}$

Se podría haber despejado de $U \cdot z = U_a \cdot \frac{2}{3} c + U_b \cdot \frac{2}{3} h$

También obteniendo U como producto de la semisección por la tensión de su centro de gravedad, deducida su posición como suma de áreas por distancias (momento estático, M_e).

$$M_e = 2 \cdot a \cdot c / 2 \cdot c / 4 + b \cdot h / 2 \cdot h / 4 = 1920 \text{ cm}^3$$

$$\text{Directamente } z = I / M_e = 36864 \text{ cm}^4 / 1920 \text{ cm}^3 = 19,2 \text{ cm}$$

La tensión tangencial en el corte central, O, es:

$$\tau_0 = V / z \cdot d = 15 \text{ kN} / 19,2 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} = 0,03 \text{ kN/cm}^2$$

Pero dado que el ancho no es constante hay otro máximo local en el punto de estrangulamiento, C. Como

$$U'' = d \cdot c / 2 \cdot \sigma / 4 = 24 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} \cdot \sigma / 4 = 48 \text{ cm}^2 \cdot \sigma$$

$$\text{resulta } R_c = R_0 \cdot U' / U = R_0 \cdot (120 - 48) / 120 = 0,60 \cdot R_0$$

de donde como $\tau_c = 0,60 \cdot R_0 / b = 0,6 \cdot V / z \cdot b$ se obtiene:

$$\tau_c = 0,6 \cdot 15 \text{ kN} / 19,2 \text{ cm} \cdot 12 \text{ cm} = 0,04 \text{ kN/cm}^2 > \tau_0$$

Donde cambia el ancho, la fuerza rasante no se distribuye en todo el corte por igual, por lo que la tensión tangencial no es uniforme, y además tiene componente horizontal. La τ obtenida representa sólo el promedio de la componente vertical en el corte. Localmente puede ser muy superior, pero la teoría de barras no permite deducir su valor en cada punto.

* Por separado. La conclusión probablemente vale si es conjuntamente, ya que donde σ es máximo, τ es nulo, y viceversa.

El *módulo resistente* capaz es igual el cociente de momento de inercia total entre la cota del plano de fibras más alejadas. Teorema de *Steiner*: el momento de inercia (suma de áreas por cuadrado de distancias) respecto a un eje cualquiera es igual al de un eje paralelo que pasa por el centro de gravedad más el producto del área por el cuadrado de la distancia entre ambos. El *brazo de palanca* de la sección es igual el cociente de momento de inercia total entre el *momento estático* de cada cordón.

- 8 **Enunciado:** De la sección de la figura, formada por dos tabloncillos de 6×18 cm, determine si es capaz de soportar con seguridad un flector de 5 mN, y un cortante de 10 kN. Madera aserrada, tipo C18.

Solución:

El centro del conjunto, **O**, está en el punto medio de los de cada tablón ($d = 6$ cm). La tensión máxima con una ley lineal y valor nulo en **O**, se produce pues en **A**.

El momento de inercia del conjunto, por *Steiner*, es:

$$I = b \cdot a^3 / 12 + 2 \cdot a \cdot b \cdot d^2 + a \cdot b^3 / 12$$

$$I = 18 \cdot 6^3 / 12 + 2 \cdot 18 \cdot 6 \cdot 6^2 + 18 \cdot 6^3 / 12 = 11\,016 \text{ cm}^4$$

$$\text{de donde } W = I / c = 11\,016 \text{ cm}^4 / 15 \text{ cm} = 734 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_{\max} = M / W = 5 \text{ mN} / 7,34 \text{ cm}^3 = 0,7 \text{ kN/cm}^2$$

La capacidad del cordón inferior es:

$$U = a \cdot c \cdot \sigma_{\max} / 2 = 6 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} \cdot 0,35 \text{ kN/cm}^2 = 31,5 \text{ kN}$$

$$\text{y por tanto } z = M / U = 5 \text{ mN} / 31,5 \text{ kN} = 0,16 \text{ m}$$

La fuerza rasante es máxima en **O** y como ahí el ancho es el menor, la tensión tangencial máxima es en **O** y vale:

$$\tau_{\max} = V / z \cdot a = 10 \text{ kN} / 16 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} = 0,1 \text{ kN/cm}^2$$

por lo que la conclusión es que **si es capaz**.

- 9 **Enunciado:** De la sección del problema anterior, determine la fuerza rasante de la conexión entre ambos tabloncillos.

Solución:

La fuerza rasante máxima, en el centro de gravedad, **O**, es:

$$R_o = V / z = 12 \text{ kN} / 0,16 \text{ m} = 75 \text{ kN/m}$$

En el plano de conexión la capacidad que queda por fuera, **U'** es una fracción de **U**. Como:

$$U'' = 3 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 0,2 \cdot \sigma / 2 \approx 2 \text{ cm}^2 \cdot \sigma$$

$$U = 6 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} \cdot \sigma / 2 = 45 \text{ cm}^2 \cdot \sigma$$

la fuerza rasante en el plano de conexión es:

$$R_c = R_o \cdot U' / U = 75 \text{ kN/m} \cdot 43 / 45 = 72 \text{ kN/m}$$

Las tensiones tangenciales no pueden pasar en **C**, instantáneamente, al ancho total. Los valores obtenidos son sólo el valor promedio en el ancho total, y de la componente vertical. El flujo de tensiones deja zonas en remanso, por lo que los cálculos de σ y τ deberían hacerse con una sección menor que la real. La teoría de barras no accede a estos matices.

- 10 **Enunciado:** De la sección de la figura, formada por un tablón y un tablero de parecido módulo de elasticidad, determine si es capaz de soportar con seguridad los efectos de un flector de 10 mN, y un cortante de 15 kN. Madera aserrada tipo C18.

Solución:

Tomando momentos de las áreas respecto a **A**, (en cm), es:

$$c = (42 \cdot 3 \cdot 22,5 + 10 \cdot 21 \cdot 10,5) / (42 \cdot 3 + 21 \cdot 10) = 15 \text{ cm}$$

y el momento de inercia, respecto a **O**, por *Steiner*, es:

$$I = a \cdot d^3 / 12 + a \cdot d \cdot (c - d/2)^2 + b \cdot t^3 / 12 + b \cdot t \cdot (h - t/2 - c)^2 = 19\,100 \text{ cm}^4$$

$$\text{de donde } W = I / c = 19\,100 \text{ cm}^4 / 15 \text{ cm} = 1\,270 \text{ cm}^3$$

$$\sigma_{\max} = M / W = 10 \text{ mN} / 12,70 \text{ cm}^3 = 0,80 \text{ kN/cm}^2$$

La capacidad del cordón inferior es:

$$U = a \cdot c \cdot \sigma_{\max} / 2 = 10 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} \cdot 0,40 \text{ kN/cm}^2 = 60 \text{ kN}$$

$$\text{y por tanto } z = M / U = 10 \text{ mN} / 60 \text{ kN} = 0,17 \text{ m}$$

La tensión tangencial vertical en el corte **O** es pues:

$$\tau_o = V / z \cdot a = 15 \text{ kN} / 17 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} < 0,09 \text{ kN/cm}^2$$

Las tensiones obtenidas **si** son soportables con C18.

La fuerza rasante en el corte **O** es:

$$R_o = V / z = 15 \text{ kN} / 0,17 \text{ m} = 88 \text{ kN/m}$$

La tensión media en el ala es, $\sigma_a = 0,5 \cdot \sigma_{\max} = 0,40 \text{ kN/cm}^2$

por lo que su resultante total es:

$$U' = \sigma_a \cdot b \cdot t = 0,40 \text{ kN/cm}^2 \cdot 42 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} = 50 \text{ kN}$$

$$\text{de donde } U' / U = 50 \text{ kN} / 60 \text{ kN} = 0,83$$

La fuerza rasante para calcular los tornillos de conexión es:

$$R_c = R_o \cdot U' / U = 88 \text{ kN/m} \cdot 0,83 = 73 \text{ kN/m}$$

La resultante de tensiones por fuera de **A** (entre **A** y **B**) es:

$$U_a = \sigma_a \cdot t \cdot v = 0,40 \text{ kN/cm}^2 \cdot 3 \text{ cm} \cdot 16 \text{ cm} = 19,2 \text{ kN}$$

$$\text{por lo que } U_a / U = 19,2 \text{ kN} / 60 \text{ kN} = 0,32$$

La fuerza rasante de ala en el corte **A** es:

$$R_a = R_o \cdot U_a / U = 88 \text{ kN/m} \cdot 0,32 = 28 \text{ kN/m}$$

y la tensión tangencial horizontal en el corte **A** es:

$$\tau_a = R_a / t = 0,32 \cdot V / z \cdot t = 0,094 \text{ kN/cm}^2$$

que aunque es mayor que τ_o , **si** permite usar C18

Teoremas de *Guldin*: la superficie (volumen) engendrado por una línea (área) alrededor de un eje, es igual al producto de su longitud (superficie), por la longitud de la circunferencia que describe el centro de gravedad de la línea (área).
Si las secciones son apuntadas, la rotura del vértice no corresponde a la de la sección, que resiste más renunciando a un trozo, por lo que el módulo resistente clásico no sirve para obtener la capacidad de la sección.

11 Enunciado: De una sección cuadrada de 14×14 cm, determine la capacidad resistente segura a flexión, cortante y rigidez. Tipo C18

12 Enunciado: Del una sección de 14×14 cm al biés, determine la capacidad resistente segura a flexión, cortante y rigidez. Tipo C18

13 Enunciado: De un rollizo de 16 cm de diámetro, determine la capacidad resistente segura a flexión, cortante y la rigidez. Tipo C18

Una viga de madera doblemente apoyada, con esbeltez pequeña (con sección uniforme, del orden de 7), estará ajustada de cortante, y le sobrará capacidad a flexión y para controlar la flecha. Si tiene esbeltez media (como entre 7 y 14) estará gobernada por flector, y le sobrará para cortante (más cerca de 14) y flecha (del lado de 7). Si tiene esbeltez elevada (como más de 14), sucede en general con aserrada, se habrá elegido por flecha y le sobrará capacidad a flector y más aún a cortante.

- 14 Enunciado:** Determine una sección de madera C 18 para la pieza de la figura. Flecha tolerable 1/400 de la luz. $E = 900 \text{ kN/cm}^2$

Solución:

El momento flector de la sección que más tiene es:

$$M = q \cdot L^2/8 = 2 \text{ kN/m} \cdot 5,0^2 \text{ m}^2 / 8 = 6,2 \text{ mkN}$$

Se necesita que la sección tenga un módulo resistente

$$W = M / f = 6,2 \text{ mkN} / 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 7,8 \text{ cm}^2 \text{m}$$

Probando, vale $12 \times 20 \text{ cm}$ que tiene $12 \cdot 20^2/6 = 800 \text{ cm}^3$

El esfuerzo cortante en la sección que más tiene es

$$V = q \cdot L/2 = 2 \text{ kN/m} \cdot 5,0 \text{ m} / 2 = 5,0 \text{ kN}$$

y la pieza va sobrada, ya que la capacidad es:

$$V = b \cdot \frac{2}{3} h \cdot \tau_f = 12 \text{ cm} \cdot \frac{2}{3} \cdot 20 \text{ cm} \cdot 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 16 \text{ kN}$$

La tensión máxima de flexión es

$$\sigma_{\text{max}} = 6,2 \text{ mkN} / 800 \text{ cm}^3 \approx 0,8 \text{ kN/cm}^2 \text{ por lo que}$$

$$\epsilon_{\text{max}} = \sigma_{\text{max}} / E = 0,8 \text{ kN/cm}^2 / 900 \text{ kN/cm}^2 \approx 0,9 \text{ ‰}$$

El descenso máximo (flecha), relativa a la luz es:

$$\delta/L = \epsilon_{\text{max}}/4,8 \cdot L/h = 0,9 \text{ ‰}/4,8 \cdot 5 \text{ m} / 0,2 \text{ m} = 4,5 \text{ ‰}$$

La tolerable es 2,5 ‰ que es $4,5 / 2,5 = 1,8$ veces menor.

Si el canto se multiplica por k , el módulo resistente y la tensión cambian con k^2 , y la esbeltez con k . En total con k^3 , que es como crece la inercia. Por tanto $k = \sqrt[3]{1,8} = 1,2$ o sea $h = 24 \text{ cm}$

Con $12 \times 24 \text{ cm}$, $W = 12 \text{ cm} \cdot 24^2 \text{ cm}^2 / 6 = 1152 \text{ cm}^3$

$$\epsilon_{\text{max}} = (6,2 \text{ mkN} / 1152 \text{ cm}^3) / 900 \text{ kN/cm}^2 = 0,6 \text{ ‰}$$

$$\delta/L = 0,6 \text{ ‰}/4,8 \cdot 5 \text{ m} / 0,24 \text{ m} = 2,6 \text{ ‰} \approx 2,5 \text{ ‰} \text{ Vale}$$

- 15 Enunciado:** Determine una sección de madera C 18 para la pieza de la figura. Flecha tolerable 1/400 de la luz. $E = 900 \text{ kN/cm}^2$

Solución:

Las Q se asimilan a una $q = 12 \text{ kN} / 1,4 \text{ m} = 8,6 \text{ kN/m}$

El momento flector de la sección que más tiene es:

$$M_{\text{max}} = q \cdot L^2/8 = 8,6 \text{ kN/m} \cdot 7,0^2 \text{ m}^2 / 8 = 53 \text{ mkN}$$

y se necesita $W = M / f = 53 \text{ mkN} / 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 66 \text{ cm}^2 \text{m}$

Probando, vale $14 \times 55 \text{ cm}$ que tiene $14 \cdot 55^2/6 = 7060 \text{ cm}^3$

En A, el cortante es $V = 5 \cdot Q / 2 = 27 \text{ kN}$, de donde

$$\tau = 27 \text{ kN} / \frac{2}{3} 14 \cdot 55 \text{ cm}^2 = 0,05 \text{ kN/cm}^2$$

por lo que sobra capacidad a tensión tangencial.

Aun con la tensión máxima de $0,8 \text{ kN/cm}^2$, la deformación sería $0,8 \text{ kN/cm}^2 / 900 \text{ kN/cm}^2 \approx 0,9 \text{ ‰}$, por lo que:

$$\delta/L = 0,9 \text{ ‰} / 4,8 \cdot 7 \text{ m} / 0,55 \text{ m} = 2,4 \text{ ‰} < 1/400$$

es decir que la flecha sería tolerable.

Sucedará siempre que $L/h < 7 \text{ m} / 0,55 \text{ m} = 13$

La sección es estricta por flector, sobra capacidad a cortante y tiene flecha menor que la máxima tolerable.

La comprobación de aplastamiento transversal a las fibras en los extremos condiciona la longitud a y los detalles de entrega.

- 16 Enunciado:** Determine una sección de madera C 18 para la pieza de la figura. Flecha tolerable 1/400 de la luz. $E = 900 \text{ kN/cm}^2$

Solución:

El momento flector de la sección que más tiene es:

$$M = Q \cdot L/4 = 50 \text{ kN} \cdot 3,5 \text{ m} / 4 = 44 \text{ mkN}$$

por tanto $W = M / f = 44 \text{ mkN} / 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 55 \text{ cm}^2 \text{m}$

Probando, vale $12 \times 54 \text{ cm}$, que tiene $12 \cdot 54^2/6 = 5800 \text{ cm}^3$

El cortante teórico en los extremos es $V = Q = 50 \text{ kN}$

pero la capacidad de la sección elegida no basta, ya que:

$$V = b \cdot \frac{2}{3} h \cdot \tau_f = 12 \text{ cm} \cdot \frac{2}{3} \cdot 54 \text{ cm} \cdot 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 43 \text{ kN}$$

Pasando a $14 \times 60 \text{ cm}$ se alcanza una capacidad

$$V = 14 \text{ cm} \cdot \frac{2}{3} \cdot 60 \text{ cm} \cdot 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 56 \text{ kN}, \text{ que sobra}$$

y puesto que la sección aumenta, sobrará a flector.

La flecha debe ser holgadamente tolerable. En efecto

$$\sigma_{\text{max}} = 44 \text{ mkN} / 14 \text{ cm} \cdot 60^2 \text{ cm}^2 \cdot \frac{1}{6} = 0,52 \text{ kN/cm}^2$$

$$\epsilon_{\text{max}} = 0,52 \text{ kN/cm}^2 / 900 \text{ kN/cm}^2 = 0,6 \text{ ‰}$$

$$\delta/L \approx \epsilon_{\text{max}}/5 \cdot L/h = 0,6 \text{ ‰}/5 \cdot 3,5 \text{ m} / 0,6 \text{ m} = 0,7 \text{ ‰}$$

mucho menor que el valor tolerable, de 2,5 ‰

El propio peso de la viga: $0,14 \cdot 0,60 \cdot 3,75 \text{ m}^3 \cdot 5 \text{ kN/m}^3 = 2 \text{ kN}$, es despreciable y no altera las conclusiones.

La sección está gobernada por el cortante; sobra capacidad a flector, y la flecha es ampliamente tolerable.

Los tramos extremos no tienen proporción de barras y podría ser rentable una comprobación de *bielas* directas.

Los cálculos de tensiones tangenciales con modelos de barra, pueden usarse hasta medio canto del extremo.

La flecha de una viga apoyada puede obtenerse de $\delta/L = \varepsilon/k \cdot L/h$, en donde k oscila desde 6 con ley de ε/h (curvatura) lineal, hasta 4 si es constante, pasando por 4,8 si es parabólica, o valores intermedios si procede. Como valor de ε/h se adopta la de la sección en que sea pésima. Alternativamente es $\delta = M \cdot L^2/k \cdot E \cdot I$, con $k = 12; 10; 8$ respectivamente, con M/I el pésimo.

- 17 Enunciado:** Determine las dos secciones de la viga de canto variable de la figura, en madera C 18 de canto variable. Determine si sería rentable cambiar el punto de cambio de sección. Flecha tolerable $1/300$ de la luz. $E = 900 \text{ kN/cm}^2$

El momento flector máximo, en la sección central es:

$$M = q \cdot L^2/8 = 6 \text{ kN/m} \cdot 8,0^2 \text{ m}^2 / 8 = 48 \text{ mkN}$$

Se necesita que esa sección tenga un módulo resistente

$$W = M/f = 48 \text{ mkN} / 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 60 \text{ cm}^3 \text{m}$$

Con $12 \times 55 \text{ cm}$, con $12 \cdot 55^2/6 = 6 \ 050 \text{ cm}^3$ se cubre bien.

En los tramos extremos, el flector máximo es (midiendo en el diagrama dibujado B), $M_B = 30 \text{ mkN}$, necesitando

$$W = M/f = 30 \text{ mkN} / 0,8 \text{ kN/cm}^2 = 37,5 \text{ cm}^3 \text{m}$$

Con $12 \times 44 \text{ cm}$, que alcanza $3 \ 800 \text{ cm}^3$, se cubre.

El cortante teórico en el extremo es $V = q \cdot L/2 = 24 \text{ kN}$.

$$\tau_o = V/z \cdot b = 24 \text{ kN} / 2/3 \cdot 44 \cdot 12 \text{ cm}^2 = 0,07 \text{ kN/cm}^2$$

luego hay capacidad resistente de sobra.

Si el salto de sección se pasa a A, la sección tiene que poder resistir 24 mkN , lo que demanda $12 \times 40 \text{ cm}$. Si se pasa a C, los 36 mkN demandan $12 \times 48 \text{ cm}$. Se puede comprobar que eso no repercutiría en variación sensible de volumen de madera.

La reducción de canto remonta la deformación al máximo, y más aún la curvatura. Con el tipo de ley ε/h que resulta, se puede tomar: $\delta/L = \varepsilon_{\max}/4,4 \cdot L/h$, por lo que:

$$\delta/L = 0,9 \text{ ‰} / 4,4 \cdot 8,0 \text{ m} / 0,55 \text{ m} = 3 \text{ ‰}; \text{ tolerable.}$$

- 18 Enunciado:** Determine la carga uniforme que es capaz de soportar con seguridad la viga de dos aguas de la figura. Flecha tolerable $L/250$. Madera laminada C24, tensión segura $1,1 \text{ kN/cm}^2$. $E = 1 \ 000 \text{ kN/cm}^2$

La capacidad resistente segura a flexión por sección es:

$$M_O = 1/6 \cdot 20 \cdot 70^2 \text{ cm}^3 \cdot 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ mkN}$$

$$M_A = 1/6 \cdot 20 \cdot 95^2 \text{ cm}^3 \cdot 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 33 \text{ mkN}$$

$$M_B = 1/6 \cdot 20 \cdot 120^2 \text{ cm}^3 \cdot 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 53 \text{ mkN}$$

$$M_C = 1/6 \cdot 20 \cdot 145^2 \text{ cm}^3 \cdot 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 77 \text{ mkN}$$

$$M_D = 1/6 \cdot 20 \cdot 170^2 \text{ cm}^3 \cdot 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 106 \text{ mkN}$$

Se dibuja el diagrama de capacidad; se traza la parábola tangente* de necesidad de carga uniforme, y se mide la ordenada en el centro. Identificando, $70 \text{ mkN} = q \cdot L^2/8$

$$q = 70 \text{ mkN} \cdot 8 / 256 \text{ m}^2 = 2,2 \text{ kN/m}$$

Tomando un tramo 1-2 de longitud arbitraria y midiendo:

$$M_1 = 19 \text{ mkN}, M_2 = 12 \text{ mkN}, z_1 = 0,58 \text{ m} \text{ y } z_2 = 0,53 \text{ m}$$

$$\tau_{12} = (19/0,58 - 12/0,53) \text{ kN} / 20 \cdot 50 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ kN/cm}^2$$

En la sección crítica, $20 \times 110 \text{ cm}$, $\varepsilon = 1,1/1000 = 1,1 \text{ ‰}$

Dibujando ε/h , sale intermedia entre la de sección constante y la de curvatura constante, por lo que una aproximación puede ser: $\delta/L = \varepsilon_{\max}/4,4 \cdot L/h = 1,1 \text{ ‰}$

$$\delta/L = 1,1 \text{ ‰} / 4,4 \cdot 16 \text{ m} / 1,10 \text{ m} = 3,6 \text{ ‰}; \text{ tolerable.}$$

La viga puede soportar con seguridad $2,2 \text{ kN/m}$

Nótese que la propia viga ya pesa como $1,2 \text{ kN/m}$

* Puede usarse la orden de "estirar" los vértices de la polilínea.

- 19 Enunciado:** Determine una sección suficiente para la ménsula de madera de la figura, empotrada en el muro. Madera aserrada C24. Tensión segura normal $1,1 \text{ kN/cm}^2$, tangencial $0,1 \text{ kN/cm}^2$. $E = 1 \ 000 \text{ kN/cm}^2$. Flecha tolerable $v/200$

El máximo momento flector es:

$$M_{\max} = Q \cdot v = 5 \text{ kN} \cdot 2,2 \text{ m} = 11 \text{ mkN}$$

que necesita $W = 11 \text{ mkN} / 1,1 \text{ kN/cm}^2 = 10 \text{ cm}^3 \text{m}$.

Probando, vale $12 \times 24 \text{ cm}$ que tiene $12 \cdot 24^2/6 = 1 \ 150 \text{ cm}^3$

En la parte volada el cortante es $V = Q = 5 \text{ kN}$

que necesita $b \cdot h = 3/2 \cdot 5 \text{ kN} / 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 75 \text{ cm}^2$; sobra

Por equilibrio, debe ser $P = a \cdot Q \cdot v$, por lo que:

$$P = Q \cdot v / a = 5 \text{ kN} \cdot 2,2 \text{ m} / 0,5 \text{ m} = 22 \text{ kN}$$

que debe aportar el muro con peso. El cortante máximo, en el interior del empotramiento, es: $V_{\max} = P = 22 \text{ kN}$

que necesita una $b \cdot h = 3/2 \cdot 22 \text{ kN} / 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 330 \text{ cm}^2$

Hay que aumentar, por ejemplo a $12 \times 28 = 340 \text{ cm}^2$

Como $\sigma_{\max} = 11 \text{ mkN} / 12 \cdot 28^2/6 \text{ cm}^3 = 0,7 \text{ kN/cm}^2$

$$\varepsilon = 0,7 \text{ ‰} \text{ y como } \delta/v = \varepsilon/1,5 \cdot v/h$$

$$\delta/v = 0,7 \text{ ‰} / 1,5 \cdot 2,2 \text{ m} / 0,28 \text{ m} = 3,7 \text{ ‰}; \text{ cumple.}$$

Es suficiente una sección de $12 \times 28 \text{ cm}$

La proporción dentro del empotramiento sugiere proceder a la comprobación de esa zona por *bielas*.

4 Flexión en hormigón armado

La capacidad a momento flector es el producto de la tracción en un borde (necesariamente acero), por la distancia que hay a la compresión en el otro (en general hormigón, pero puede complementarse con acero), de igual valor.

Se puede proceder con las resistencias de cálculo y se obtienen valores últimos. Con las tensiones seguras, valores seguros.

Hormigón HA 25, resistencia característica 25 N/mm²; de cálculo 1,6 kN/cm²; compresión 1,4 segura (local) < 1,2 kN/cm²

Acero B 500, tensión en el límite elástico 500 N/mm²; resistencia de cálculo 43 kN/cm²; tensión 1,4 segura 31 kN/cm²

- 1 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el momento flector que puede resistir con seguridad.

Solución: Como el armado es conocido, bastará encontrar el hormigón que pueda formar par con la tracción de la armadura.

Si 1 φ 20 tiene 3,14 cm² de sección, la armadura total, de 4 φ 20, tiene una capacidad a tracción:

$$U = A \cdot f_s = 4 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 390 \text{ kN}$$

Para que el hormigón tenga la misma capacidad, debería ser $U = C \cdot f_c$, por lo que la sección C es:

$$C = U / f_c = 390 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 325 \text{ cm}^2$$

y como el ancho es b, la profundidad x debe ser

$$x = C / b = 325 \text{ cm}^2 / 24 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$$

El brazo de palanca, distancia entre las resultantes de tracción y compresión, es:

$$z = h - r - x/2 = 0,60 - 0,04 - 0,07 = 0,49 \text{ m}$$

- 2 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el momento flector que puede resistir con seguridad.

Solución: Como el armado es conocido, bastará encontrar el hormigón que pueda formar par con la tracción de la armadura.

Como 1 φ 16 tiene 2,01 cm² de sección, la armadura total, de 4 φ 16, tiene una capacidad a tracción:

$$U = A \cdot f_s = 4 \cdot 2,01 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 250 \text{ kN}$$

Para que el hormigón tenga la misma capacidad, la sección C debe ser 250 kN / 1,2 kN/cm² = 210 cm²

y como el ancho que se ha supuesto es b = 80 cm, la profundidad x debe ser

$$x = 210 \text{ cm}^2 / 80 \text{ cm} = 2,6 \text{ cm}$$

El brazo de palanca, distancia entre las resultantes de

tracción y compresión es: $z = h - r - x/2 = 0,50 - 0,04 - 0,01 = 0,45 \text{ m}$

El momento flector que resulta de este sistema es $M = U \cdot z = 250 \text{ kN} \cdot 0,45 \text{ m} = 110 \text{ mkN}$

- 3 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine la armadura superior para resistir con seguridad un momento flector de 150 mkN.

Solución: Como no se conoce la tracción, habrá que empezar suponiendo algo

Se parte de suponer que $z = 0,8 \cdot h = 0,32 \text{ m}$

En ese caso $U = M / z = 150 \text{ mkN} / 0,32 \text{ m} = 470 \text{ kN}$ y de ahí $A = U / f_s = 470 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 15 \text{ cm}^2$

que son, algo holgados, 5 φ 20 (tienen 15,7 cm²)

Se pasa a comprobar lo que resisten 5 φ 20

$$U = A \cdot f_s = 15,7 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 487 \text{ kN}$$

$$C = U / f_c = 487 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 406 \text{ cm}^2$$

$$x = C / b = 406 \text{ cm}^2 / 25 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,40 - 0,04 - 0,08 = 0,28 \text{ m}$$

menor de lo que se supuso, por lo que:

$$M = U \cdot z = 487 \text{ kN} \cdot 0,28 \text{ m} = 136 \text{ mkN} \quad \text{no vale}$$

Ahora es $z = h - r - x/2 = 0,40 - 0,04 - 0,10 = 0,26 \text{ m}$

$$M = U \cdot z = 1,2 \cdot 487 \text{ kN} \cdot 0,26 \text{ m} = 152 \text{ mkN}; \quad \text{por tanto la respuesta es } 6 \phi 20$$

- 4 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine el momento flector último que puede resistir.

Solución: Como la tracción es conocida, bastará encontrar el hormigón que forma par con la tracción de la armadura.

La capacidad de la armadura en cada fila es:

$$U_1 = A_1 \cdot f_s = 4 \cdot 2,01 \text{ cm}^2 \cdot 43 \text{ kN/cm}^2 = 346 \text{ kN}$$

$$U_2 = A_2 \cdot f_s = 2 \cdot 2,01 \text{ cm}^2 \cdot 43 \text{ kN/cm}^2 = 173 \text{ kN}$$

en total, 519 kN. La profundidad de hormigón será:

$$x = U / f_c / b = 519 \text{ kN} / 1,6 \text{ kN/cm}^2 / 50 \text{ cm} = 6,5 \text{ cm}$$

El brazo de palanca de cada fila es

$$z_1 = h - r_1 - x/2 = 0,60 - 0,04 - 0,03 = 0,53 \text{ m}$$

$$z_2 = h - r_2 - x/2 = 0,60 - 0,06 - 0,03 = 0,51 \text{ m}$$

La capacidad a momento flector es la suma de los productos de cada fuerza por la distancia con la que forma par: $M = U_1 \cdot z_1 + U_2 \cdot z_2 = 346 \text{ kN} \cdot 0,53 \text{ m} + 173 \text{ kN} \cdot 0,51 \text{ m} = 270 \text{ mkN}$

El ancho óptimo de una viga de hormigón es el menor posible, básicamente para que quepa la armadura inferior.

El ancho de las vigas de descuelgue viene limitado por incendio o por el ambiente exterior (de 20 cm a 30 cm).

El canto óptimo exige calcular el costo de varias alternativas; suele ser del orden del que deja comprimido el tercio de la altura.

La armadura del borde comprimido compensa si la profundidad (vertical) del hormigón comprimido supera la mitad del canto.

- 5 Enunciado:** De la sección de la figura, determine la armadura inferior para resistir con seguridad un momento flector de 200 mkN.

Solución: Para empezar, se supone que el brazo de palanca, z es del orden de $0,8 \cdot h = 0,48$ m

En ese caso $U = M / z = 200 \text{ mkN} / 0,48 \text{ m} = 420 \text{ kN}$

y $A = U / f_s = 420 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 13,4 \text{ cm}^2$

que son, algo escasos, 4 $\phi 20$ (tienen $12,6 \text{ cm}^2$)

Se pasa a comprobar lo que resisten 4 $\phi 20$

$U = A \cdot f_s = 12,6 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 389 \text{ kN}$

$x = U / f_c / b = 389 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 60 \text{ cm} = 5,4 \text{ cm}$

que es menor que los 15 cm de grueso del ala

$z = h - r - x/2 = 0,60 - 0,04 - 0,03 = 0,53 \text{ m}$

mayor de lo supuesto, por lo que:

$M = U \cdot z = 389 \text{ kN} \cdot 0,53 \text{ m} = 206 \text{ mkN}$ cumple

y caben en el ancho $(4+2 \cdot 7+4) = 22 \text{ cm}$; 4 $\phi 20$

- 6 Enunciado:** De la sección de la figura, obtener la capacidad resistente segura a momento flector.

Solución: Como la tracción es conocida, bastará encontrar lo que pueda formar par con ella.

La armadura inferior, de 4 cm^2 de sección, forma par con otros tantos de la superior, con una capacidad

$U_s = 4 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 124 \text{ kN}$

y un brazo de palanca

$z_s = 0,45 - 0,04 - 0,04 = 0,37 \text{ m}$

Quedan $6 \cdot 3,14 - 4 = 14,84 \text{ cm}^2$ que tienen que

formar par con hormigón. La capacidad sería:

$U_c = 14,84 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 460 \text{ kN}$

que exige hormigón comprimido en una profundidad

$x = 460 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 19 \text{ cm}$

con un brazo de palanca de:

$z_c = h - r - x/2 = 0,45 - 0,04 - 0,10 = 0,31 \text{ m}$

La capacidad a momento flector es pues la suma de cada fuerza por la distancia a la que forma par:

$M = U_s \cdot z_s + U_c \cdot z_c = 124 \text{ kN} \cdot 0,37 \text{ m} + 460 \text{ kN} \cdot 0,31 \text{ m} = 188 \text{ mkN}$

- 7 Enunciado:** De la sección de la figura, obtener la armadura superior mínima que permite resistir con seguridad 250 mkN.

Solución: Se supone un brazo de palanca, tal como $0,8 \cdot h$, o sea $z = 0,8 \cdot 0,55 \text{ m} = 0,44 \text{ m}$.

En ese caso $U = M / z = 250 \text{ mkN} / 0,44 \text{ m} = 570 \text{ kN}$

y $A = U / f_s = 570 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 18,3 \text{ cm}^2$

para lo que valen 6 $\phi 20$ (tienen $18,8 \text{ cm}^2$).

Se pasa a comprobar lo que resiste esa sección.

De la armadura superior, 6 cm^2 forman par con la

inferior, el resto, $A' = 12,8 \text{ cm}^2$ con el hormigón.

$U_c = A' \cdot f_s = 12,8 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 397 \text{ kN}$

$x = U / f_c / b = 397 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 26 \text{ cm} = 12,7 \text{ cm}$

$z_c = h - r - x/2 = 0,55 - 0,04 - 0,07 = 0,44 \text{ m}$

$M_c = U_c \cdot z_c = 397 \text{ kN} \cdot 0,44 \text{ m} = 174 \text{ mkN}$

Esa es la capacidad de acero contra hormigón. La del resto, acero traccionado contra acero

comprimido, es: $M_s = 6 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot (0,55 \text{ m} - 0,04 \text{ m} - 0,04 \text{ m}) = 87 \text{ mkN}$

La capacidad es: $M = M_c + M_s = 174 \text{ mkN} + 87 \text{ mkN} = 261 \text{ mkN}$; la respuesta es 6 $\phi 20$

- 8 Enunciado:** De la sección de la figura, determine el armado mínimo para resistir con seguridad un momento flector de 160 mkN

Solución: Suponiendo $z = 0,8 \cdot 0,42 = 0,34 \text{ m}$, $A = 160 \text{ mkN} / 0,34 \text{ m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 15 \text{ cm}^2$

Comprobando con 8 $\phi 16$, (16 cm^2 ; 500 kN)

$x = U / f_c / b = 500 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 21 \text{ cm}$

$z = h - r - x/2 = 0,42 - 0,04 - 0,11 = 0,27 \text{ m}$

$M = U \cdot z = 500 \text{ kN} \cdot 0,27 \text{ m} = 135 \text{ mkN}$; no cumple

Subiendo a 10 $\phi 16$, que es 1,25 veces más

$x = 1,25 \cdot 21 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$

$M = 1,25 \cdot 500 \text{ kN} \cdot (0,42 - 0,04 - 0,13) \text{ m} = 155 \text{ mkN}$

y con 12 $\phi 16$, resulta $x = 1,5 \cdot 21 \text{ cm} = 32 \text{ cm}$

$M = 1,5 \cdot 500 \text{ kN} \cdot (0,38 - 0,16) \text{ m} = 165 \text{ mkN}$; vale ..

pero si $\epsilon_c = 0,35\%$, resulta $\epsilon_s < 0,1\%$, por lo que el

acero no llega a 15 kN/cm^2 y se necesita **el doble**.

Alternativamente, si se dispone armadura en el borde comprimido, adoptando $x = 21 \text{ cm}$,

$U_c = 21 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 504 \text{ kN}$; $M_c = 504 \text{ kN} \cdot (0,38 - 0,10) \text{ m} = 141 \text{ mkN}$, y por tanto

$U_s = (M - M_c) / z_s = (160 - 141) \text{ mkN} / 0,34 \text{ m} = 56 \text{ kN}$. Abajo hace falta $56 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 1,8 \text{ cm}^2$ (1 $\phi 16$, o 2 $\phi 12$) y arriba $(504 + 56) \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ cm}^2$ (6 $\phi 20$), que es la solución.

Las losas macizas son viables a partir de 10 cm de grueso, y son rentables hasta con 25 cm de grueso.
 Las losas se arman preferiblemente con mallas. Por fisuración, con a lo sumo 25 cm de intervalo entre armaduras.
 Todo nervio de forjado o viga debe tener al menos 2 redondos en su cara inferior. En la superior puede llevar una malla.
 El recubrimiento al eje de la armadura más cerca del borde oscila entre 3 cm (interior protegido) y 5 cm (exterior marino).

- 9 Enunciado:** De la losa de la figura, determine la capacidad resistente segura a momento flector.

Solución: La variable ancho desaparece. Se mide todo por unidad de ancho de sección.

El armado es $A = \phi 12 / 0,20 \text{ m} = 1,13 \text{ cm}^2 / 0,20 \text{ m} = 5,6 \text{ cm}^2/\text{m}$
 El proceso de problemas anteriores es:
 $U = A \cdot f_s = 5,6 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 174 \text{ kN/m}$
 $x = U / f_c = 174 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 144 \text{ cm}^2/\text{m} = 1,4 \text{ cm}$
 $z = h - r - x/2 = 0,18 - 0,03 - 0,01 = 0,14 \text{ m}$
 $M = U \cdot z = 174 \text{ kN} \cdot 0,14 \text{ m} = 24 \text{ mkN/m}$

- 10 Enunciado:** De la losa de la figura, determine la armadura inferior para resistir con seguridad un momento flector de 45 mkN/m.

Solución: Si se supone que el brazo de palanca es $z = 0,8 \cdot h = 0,16 \text{ m}$
 resulta $U = M/z = 45 \text{ mkN/m} / 0,16 \text{ m} = 280 \text{ kN/m}$ y por tanto
 $A = U / f_s = 280 \text{ kN/m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 9 \text{ cm}^2/\text{m}$. Con un redondo cada 0,20 m, sería de $9 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 0,20 \text{ m} = 1,8 \text{ cm}^2$, o sea, $\phi 16$.

Se comprueba con $\phi 16 / 0,20 \text{ m} = 2 \text{ cm}^2/0,20 \text{ m} = 10 \text{ cm}^2/\text{m}$
 $U = A \cdot f_s = 10 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 310 \text{ kN/m}$
 $x = U / f_c = 310 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 260 \text{ cm}^2/\text{m} = 2,6 \text{ cm}$
 $z = h - r - x/2 = 0,20 - 0,03 - 0,013 = 0,16 \text{ m}$
 $M = U \cdot z = 310 \text{ kN} \cdot 0,16 \text{ m} = 50 \text{ mkN/m}$; $\phi 16 / 0,20 \text{ m}$ vale.

- 11 Enunciado:** De la losa de la figura, determine la capacidad resistente segura a momento flector.

Solución: El armado inferior, traccionado, tiene una sección $A = 2 \text{ cm}^2/0,25 \text{ m} = 8 \text{ cm}^2/\text{m}$.
 La capacidad a momento flector se establece entre esta tracción y lo que pueda suministrar una compresión igual que esté lo más pegada posible al borde superior.

La armadura inferior permite alcanzar una tracción de:
 $U = A \cdot f_s = 8 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 248 \text{ kN/m}$
 que en hormigón se cubre con:
 $x = U / f_c = 248 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 206 \text{ cm}^2/\text{m} = 2,1 \text{ cm}$
 por lo que no trae cuenta suponer comprimida la armadura superior, que está más abajo y aportaría menos capacidad a momento flector; mejor se desprecia.
 $z = h - r - x/2 = 0,22 - 0,03 - 0,01 = 0,18 \text{ m}$
 $M = U \cdot z = 248 \text{ kN} \cdot 0,18 \text{ m} = 45 \text{ mkN/m}$

- 12 Enunciado:** De la losa de la figura, determine la máxima capacidad resistente última a momento flector.

Solución: La cuestión es equivalente a, armando lo suficiente, hasta qué valor se puede llegar, considerando la máxima compresión movilizable, la del armado superior existente, más la del hormigón hasta la mitad de la altura.

La armadura superior, con $y = h - r - r$, permite:
 $M_s = A \cdot f_s \cdot z_s = 2 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 43 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,18 \text{ m} = 15 \text{ mkN/m}$
 y el hormigón, con $z_c = h - h/4 - r$, puede añadir:
 $M_c = h/2 \cdot f_c \cdot z_c = 12 \text{ cm} \cdot 1,6 \text{ kN/cm}^2 \cdot 15 \text{ cm} = 288 \text{ mkN/m}$
 es decir $M = M_s + M_c = 15 \text{ mkN/m} + 288 \text{ mkN/m} = 300 \text{ mkN/m}$

- 13 Enunciado:** De la losa de la figura, determine la máxima capacidad resistente segura a momento flector.

Solución: El armado superior, traccionado, tiene una sección total
 $A = 0,28 \text{ cm}^2/0,20 \text{ m} + 1,13 \text{ cm}^2/0,20 \text{ m} = 7,05 \text{ cm}^2/\text{m}$
 El proceso es: $U = A \cdot f_s = 7,05 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 218 \text{ kN/m}$
 $x = U / f_c = 218 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 181 \text{ cm}^2/\text{m} = 1,8 \text{ cm}$
 $z = h - r - x/2 = 0,16 - 0,04 - 0,01 = 0,11 \text{ m}$
 $M = U \cdot z = 218 \text{ kN} \cdot 0,11 \text{ m} = 24 \text{ mkN/m}$

- 14 Enunciado:** Determine el refuerzo superior que necesita la losa para resistir con seguridad un momento flector de 100 mkN/m.

Solución: Suponiendo que el brazo de palanca es $z = 0,8 \cdot h = 0,8 \cdot 0,22 \text{ m} = 0,18 \text{ m}$
 resultaría $U = M/z = 100 \text{ mkN/m} / 0,18 \text{ m} = 555 \text{ kN/m}$ y por tanto
 $A = U / f_s = 555 \text{ kN/m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ cm}^2/\text{m}$
 Como el armado existente tiene $0,5 \text{ cm}^2 / 0,20 \text{ m} = 2,5 \text{ cm}^2/\text{m}$, el refuerzo debe aportar $18 - 2,5 = 15,5 \text{ cm}^2/\text{m}$
 Se comprueba con $\phi 16 / 0,10 \text{ m} = 2 \text{ cm}^2 / 0,10 \text{ m} = 20 \text{ cm}^2/\text{m}$
 $U = A \cdot f_s = 22,5 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 700 \text{ kN/m}$
 $x = U / f_c = 700 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 580 \text{ cm}^2/\text{m} = 5,8 \text{ cm}$
 $z = h - r - x/2 = 0,22 - 0,04 - 0,03 = 0,15 \text{ m}$
 $M = U \cdot z = 700 \text{ kN} \cdot 0,15 \text{ m} = 105 \text{ mkN/m}$; $\phi 16 / 0,10 \text{ m}$ vale.

Los forjados nervados son rentables con grueso entre 20 cm y 50 cm. Todo forjado nervado (reticulado o unidireccional, armado o pretensado) está rematado con una capa corrida (denominada ahora *losa superior*) armada con una malla ligera. Se suelen medir sus solicitaciones por metro de ancho, independientemente del intervalo entre nervios. En todo tipo de piezas a flexión es preceptivo disponer, en el borde traccionado, una armadura mínima de sección $0,003 \cdot b \cdot h$

15 Enunciado: Del forjado de la figura, determine la capacidad resistente segura a momento flector.

Solución: Los cálculos se hacen por nervio, pero los resultados por m de ancho.

El armado por nervio es $A = 3 \phi 12 = 3 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 = 3,4 \text{ cm}^2/n$

Seguindo el proceso de problemas anteriores, es:

$$U = A \cdot f_s = 3,4 \text{ cm}^2/n \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 105 \text{ kN/n} \quad (n = 0,6 \text{ m})$$

$$x = U/f_c/b = 105 \text{ kN/n} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 87,5 \text{ cm}^2/n = 1,5 \text{ cm}$$

menor que el grueso de la losa superior, que es 5 cm

$$z = h - r - x/2 = 0,25 - 0,03 - 0,01 = 0,21 \text{ m}$$

$$M = U \cdot z = 105 \text{ kN/n} \cdot 0,21 \text{ m} = 22 \text{ mKJ/n} = 37 \text{ mKJ/m}$$

16 Enunciado: Del forjado de la figura, determine el armado para que pueda resistir con seguridad un momento flector de 40 mKJ /m.

Solución: Como no se sabe el armado, se supone $z = 0,8 \cdot h = 0,8 \cdot 0,28 \text{ m} = 0,22 \text{ m}$

Como $M = 40 \text{ mKJ/m} = 28 \text{ mKJ/n}$

$$U = M/z = 28 \text{ mKJ/n} / 0,22 \text{ m} = 127 \text{ kN por nervio, y}$$

$$A = U / f_s = 127 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 4,1 \text{ cm}^2. \text{ Probando con } 2\phi 16$$

$$U = A \cdot f_s = 4,1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 124 \text{ kN/n} \quad (n = 0,7 \text{ m})$$

$$x = U/f_c/b = 124 \text{ kN/n} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 103 \text{ cm}^2/n = 1,5 \text{ cm}$$

menor que el grueso de la losa superior, que es 5 cm

$$z = h - r - x/2 = 0,28 - 0,03 - 0,01 = 0,24 \text{ m}$$

$$M = U \cdot z = 124 \text{ kN/n} \cdot 0,24 \text{ m} = 30 \text{ mKJ/n} = 42 \text{ mKJ/m}; \text{ vale}$$

17 Enunciado: Del forjado de la figura, determine la armadura superior para resistir con seguridad un momento flector de 45 mKJ /n.

Solución: Como no se sabe el armado, se supone $z = 0,8 \cdot h = 0,8 \cdot 0,32 \text{ m} = 0,26 \text{ m}$

por lo que $U = M/z = 45 \text{ mKJ/n} / 0,26 \text{ m} = 173 \text{ kN por nervio, y}$

$$A = U / f_s = 173 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 5,6 \text{ cm}^2; \text{ probando con } 2\phi 20$$

$$U = A \cdot f_s = 6,3 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 195 \text{ kN}$$

los $2\phi 10$ inferiores suponen $U_s = 2 \cdot 0,78 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 48 \text{ kN}$

$$U_c = U - U_s = 195 \text{ kN} - 48 \text{ kN} = 147 \text{ kN}$$

$$x = U_c/f_c/b = 147 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 12 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

$$z_c = h - r - x/2 = 0,32 - 0,04 - 0,05 = 0,23 \text{ m}$$

$$M_c = U_c \cdot z_c = 147 \text{ kN/n} \cdot 0,23 \text{ m} = 34 \text{ mKJ}$$

$$M_s = U_s \cdot z_s = 48 \text{ kN} \cdot (0,32 - 0,03 - 0,04) \text{ m} = 12 \text{ mKJ}$$

$$M = M_c + M_s = 34 \text{ mKJ} + 12 \text{ mKJ} = 46 \text{ mKJ}; \text{ vale con } 2 \phi 20$$

18 Enunciado: Del forjado de la figura, determine una capacidad mínima segura a momento flector.

Solución: La tracción del armado de un lado hace par con lo que pueda encontrar

a compresión en el otro, empezando por el borde. Puede que con el hormigón antes del armado no haya bastante, pero en cuanto se añada la de la armadura, hay más que suficiente. De manera que un valor que como poco puede resistir, y de ambos signos, es:

$$M = U_s \cdot z_s = 2 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,23 \text{ m} = 16 \text{ mKJ/n}$$

$$\text{y como } n = 0,80 \text{ m resulta } 16 \text{ mKJ} / 0,8 \text{ m} = 20 \text{ mKJ/m}$$

19 Enunciado: Del nervio de la figura, determine la capacidad resistente última a momento flector.

Solución: La capacidad del armado es $U = 8 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 43 \text{ kN/cm}^2 = 1080 \text{ kN}$

por lo que el área comprimida de hormigón debe ser

$$C = 1080 \text{ kN} / 1,6 \text{ kN/cm}^2 = 675 \text{ cm}^2$$

Dado que la losa superior sólo tiene $100 \cdot 4 = 400 \text{ cm}^2$, la cabeza comprimida invade el nervio en una altura $275/40 = 6,8 \text{ cm}$

$$U_1 = 400 \text{ cm}^2 \cdot 1,6 \text{ kN/cm}^2 = 640 \text{ kN}$$

$$z_1 = h - r - x_1/2 = 0,28 - 0,03 - 0,02 = 0,23 \text{ m}$$

$$U_2 = 275 \text{ cm}^2 \cdot 1,6 \text{ kN/cm}^2 = 440 \text{ kN}$$

$$z_2 = h - r - x_1 - x_2/2 = 0,28 - 0,03 - 0,04 - 0,03 = 0,18 \text{ m}$$

$$M = U_1 \cdot z_1 + U_2 \cdot z_2 = 640 \text{ kN} \cdot 0,23 \text{ m} + 440 \text{ kN} \cdot 0,18 \text{ m} = 225 \text{ mKJ}$$

20 Enunciado: Del nervio de la figura, determine la armadura inferior para resistir con seguridad un momento flector de 90 mKJ.

Solución: Como no se sabe el armado, se supone $z = 0,8 \cdot 0,35 \text{ m} = 0,28 \text{ m}$

$$A = M / z \cdot f_s = 90 \text{ mKJ/m} / 0,28 \text{ m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 10,4 \text{ cm}^2$$

Probando con 6 φ16 $U = 12,0 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 372 \text{ kN}$

$$x = U/f_c/b = 372 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 100 \text{ cm} = 3,1 \text{ cm} (< 5 \text{ cm})$$

$$z = h - r - x/2 = 0,35 - 0,04 - 0,02 = 0,29 \text{ m}$$

$$M = U \cdot z = 372 \text{ kN} \cdot 0,29 \text{ m} = 108 \text{ mKJ}$$

Bajando a 5 φ16; $x = \frac{5}{6} \cdot 3,1 \text{ cm} = 2,6 \text{ cm}$

$$z = h - r - x/2 = 0,35 - 0,04 - 0,01 = 0,30 \text{ m}$$

$$M = U \cdot z = \frac{5}{6} \cdot 372 \text{ kN} \cdot 0,30 \text{ m} = 93 \text{ mKJ}; \text{ vale } 5 \phi 16$$

Para la capacidad resistente a flexión de una sección de hormigón armado, resulta decisivo el canto, la armadura a tracción y la resistencia del acero. El ancho de la sección o la resistencia del hormigón son mucho menos relevantes, y en la mayoría de los casos pueden ignorarse en los cálculos preliminares.

Si se determina exactamente dónde está la armadura, se puede no aplicar coeficiente de seguridad (minoración) al acero.

21 Enunciado: En la sección de la figura se ha dispuesto un redondo menos. Determine cuánto se ha reducido la capacidad resistente.

Solución: En la original, $U = A \cdot f_s = 6 \cdot 2,0 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 372 \text{ kN}$

$$x = U/f_c/b = 372 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,45 - 0,04 - 0,08 = 0,33 \text{ m}$$

$$M = U \cdot z = 372 \text{ kN} \cdot 0,33 \text{ m} = 123 \text{ mK}$$

Si se han dispuesto 5 $\phi 16$, resulta

$$U = A \cdot f_s = 5 \cdot 2,0 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 310 \text{ kN}$$

$$x = U/f_c/b = 310 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 13 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,45 - 0,04 - 0,065 = 0,345 \text{ m}$$

$$M = U \cdot z = 310 \text{ kN} \cdot 0,345 \text{ m} = 107 \text{ mK}$$

por lo que se ha reducido al $107/123 = 0,87$

Como la sección original tendría 6 ϕ porque 5 ϕ no bastaba, la pérdida real será **menos del 13%**.

22 Enunciado: En obra se constata un ancho de 0,20 m en vez de 0,25 m. Determine cuánto se ha reducido la capacidad resistente.

Solución: En la original, $U = A \cdot f_s = 6 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 584 \text{ kN}$

$$x = U/f_c/b = 584 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 25 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,60 - 0,04 - 0,10 = 0,46 \text{ m}$$

Si se ha dispuesto un ancho de 0,20 m

$$x = U/f_c/b = 584 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,60 - 0,04 - 0,12 = 0,44 \text{ m}$$

Dado que $M = U \cdot z$, y U se mantiene igual, la capacidad se ha reducido con z , al $44/46 = 0,96$

Como la sección original tendría 6 ϕ porque con 5 ϕ no bastaba, la pérdida real será **menos del 4%**

23 Enunciado: El hormigón resulta ser HA 20 en vez del HA 25 previsto. Determine cuánto se ha reducido la capacidad resistente.

Solución: En la original, $U = A \cdot f_s = 4 \cdot 2,0 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 248 \text{ kN}$

$$x = U/f_c/b = 248 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 10,3 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,40 - 0,04 - 0,05 = 0,31 \text{ m}$$

Si es HA 20 su tensión segura es 1,0 kN/cm² y

$$x = U/f_c/b = 248 \text{ kN} / 1,0 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 13 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,40 - 0,04 - 0,06 = 0,30 \text{ m}$$

La capacidad se ha reducido al $30/31 = 0,97$

Con una baja de resistencia del hormigón del 25%, la pérdida de capacidad a flexión es **sólo del 3%**. (El uso de HA 30 o superiores no estaría justificado).

24 Enunciado: La sección debe soportar con seguridad 180 mK. Determine si compensa aumentar el ancho.

Solución: En la original, $U = A \cdot f_s = 8 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 496 \text{ kN}$

$$x = U/f_c/b = 496 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 25 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$$

$$M = 496 \text{ kN} \cdot (0,50 - 0,04 - 0,08) \text{ m} = 188 \text{ mK}$$

Con 7 ϕ , tanto U como x se reducen al $7/8$, resultando

$$M = \frac{7}{8} \cdot 496 \text{ kN} \cdot (0,46 - \frac{7}{8} \cdot 0,08) \text{ m} = 169 \text{ mK}$$

luego no pueden ser 7 ϕ y deben ser 8 ϕ .

Si el ancho aumenta a 0,35 m, con 8 ϕ

$$x = U/f_c/b = 496 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 35 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$$

$$M = 496 \text{ kN} \cdot (0,46 - 0,06) \text{ m} = 198 \text{ mK}; \text{ con } 7 \phi$$

$$M = \frac{7}{8} \cdot 496 \text{ kN} \cdot (0,46 - \frac{7}{8} \cdot 0,06) \text{ m} = 176 \text{ mK}$$

por lo que el aumento de ancho no permite reducir ni un sólo redondo de los ocho: **no compensa**.

25 Enunciado: Se proyectó con HA25, pero no se hicieron probetas, por lo que hay que recalcular como si fuera HA 15. Determine cuánto se ha perdido de capacidad resistente.

Solución: En la original, $U = A \cdot f_s = 4 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 390 \text{ kN}$

$$x = U/f_c/b = 390 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 100 \text{ cm} = 2,8 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,28 - 0,03 - 0,014 = 0,236 \text{ m}$$

Como HA 15 su tensión segura es 0,7 kN/cm² y

$$x = U/f_c/b = 390 \text{ kN} / 0,7 \text{ kN/cm}^2 / 120 \text{ cm} = 4,6 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 = 0,28 - 0,03 - 0,023 = 0,227 \text{ m}$$

La capacidad se ha reducido al $227/236 = 0,96$

Como la sección original tendría 4 ϕ porque con 3 ϕ no bastaba, la pérdida real será **inferior al 4%**.

El acero de resistencia elevada no incrementa el costo en proporción, y compensa. Pero como el módulo de elasticidad se mantiene, usar una resistencia elevada daría lugar a más flecha, y una fisuración inaceptable. Para controlar ambas cuestiones basta forzar un acortamiento del hormigón, tirando del acero, cerrando las fisuras y levantando la pieza. Este *tesado* se suele hacer antes de la entrada en carga (se podría hacer después), y antes del hormigonado (pretensado) o después (postesado).

- 26 Enunciado:** Determinar la capacidad resistente a momento flector de la sección (teórica) de viga de la figura. Acero de armar B500, de pretensar Y-1860.S7, hormigón HP-35

Solución: La capacidad resistente del acero inferior es:

$$U_s = 4 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 43 \text{ kN/cm}^2 = 540 \text{ kN}$$

La del pretensado: $U_p = 2 \cdot 9 \cdot 1,4 \text{ cm}^2 \cdot 160 \text{ kN/cm}^2 = 4000 \text{ kN}$

La del acero superior $U = 540 \text{ kN}$

El hormigón debe tener pues una cabeza comprimida para 4000 kN y por tanto una sección $A_c = 4000 \text{ kN} / 2,3 \text{ kN/cm}^2 = 1740 \text{ cm}^2$ o sea, una profundidad $x = 1740 \text{ cm}^2 / 40 \text{ cm} = 44 \text{ cm}$

Hallando la resultante de los pares de fuerzas (las cotas se obtienen midiendo en el dibujo):

$$M = 540 \text{ kN} \cdot 0,80 \text{ m} + 4000 \text{ kN} \cdot 0,56 \text{ m} = 430 + 2240 = 2670 \text{ mkN}$$

En el diagrama de deformaciones, (hormigón 3,5 por mil, y línea neutra a $1,25 \cdot x$), la del acero inferior es 1,8 por mil, y se pierde del orden de:

$$\Delta M = 4 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 7 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,80 \text{ m} = 70 \text{ mkN} \rightarrow M = 2600 \text{ mkN}$$

Es rentable reducir el ancho, disponiendo más armadura arriba. Sería:

$$U = 6 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 43 \text{ kN/cm}^2 = 990 \text{ kN}$$

$$x = (4000 - 990) \text{ kN} / 2,3 \text{ kN/cm}^2 / 30 \text{ cm} = 44 \text{ cm}$$

$$M = 990 \text{ kN} \cdot 0,74 \text{ m} + (4000 - 990) \text{ kN} \cdot 0,56 \text{ m} = 2400 \text{ mkN}$$

La sección ha reducido su coste en acero y hormigón, por lo que, si resiste casi lo mismo, es más eficaz.

(Los anchos superiores a 0,30 m raramente son rentables. Podría traer cuenta bajar el grueso a 25 cm, pero depende de las fases intermedias de tesado, en las que podría ser insuficiente)

- 27 Enunciado:** Determinar las dimensiones de un forjado continuo de dos tramos, para una carga permanente de $1,5 \text{ kN/m}^2$ y una sobrecarga de 3 kN/m^2 , adicional al peso propio. Acero de armar B500, de pretensar Y-1860.S7

NOTA: El alzado está a las dos escalas precedentes.

Solución: Con losa maciza, el canto óptimo es el mínimo que no necesita sobreamado por flecha. En tramo extremo

$$L/25 = 12 \text{ m} / 25 = 0,48 \text{ m} \rightarrow h = 0,50 \text{ m} \rightarrow z \approx 0,40 \text{ m}$$

La carga total es $0,5 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 + 4,5 \text{ kN/m}^2 = 17 \text{ kN/m}^2$

El momento máximo, en vano largo es (igualando) $M = q \cdot L^2 / 11,5$

$$A = 1,4 \cdot (17 \text{ kN/m}^2 \cdot (12 \text{ m})^2 / 11,5) / 0,40 \text{ m} / 43 \text{ kN/cm}^2 = 17 \text{ cm}^2/\text{m}$$

o sea $17 / 5000 = 3$ por mil del hormigón, y el crítico es $L/40 = 0,30 \text{ m}$

El costo sería $0,5 \text{ m}^3 \cdot 65 \text{ eur/m}^3 + 17 \text{ cm}^2 \cdot 1,2 \text{ eur/cm}^2 = 53 \text{ eur} / \text{m}^2$

Todo indica que se puede bajar el canto. Con $h = 0,40 \text{ m}$ ($z \approx 0,32 \text{ m}$), la carga total es $0,4 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 + 4,5 \text{ kN/m}^2 = 14,5 \text{ kN/m}^2$

$$A = (14,5 \text{ kN/m}^2 \cdot (12 \text{ m})^2 / 11,5) / 0,32 \text{ m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ cm}^2/\text{m}$$

o sea $18 / 4000 = 4,5$ por mil del hormigón, y el crítico es $L/27 = 0,44 \text{ m}$

por lo que hay que poner $44 / 40 = 1,1$ veces más de acero.

El costo es $0,4 \text{ m}^3 \cdot 65 \text{ eur/m}^3 + 1,1 \cdot 18 \text{ cm}^2 \cdot 1,2 \text{ eur/cm}^2 = 50 \text{ eur} / \text{m}^2$

(La solución de $h = 0,35 \text{ m}$ se deja al lector; se obtiene $57 \text{ eur} / \text{m}^2$)

Con $h = 0,30 \text{ m}$ ($z \approx 0,24 \text{ m}$) $q = 14,5 - 2,5 = 12 \text{ kN/m}^2$

$$A = (12 \text{ kN/m}^2 \cdot (12 \text{ m})^2 / 11,5) / 0,24 \text{ m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 20 \text{ cm}^2/\text{m}$$

o sea $20 / 3000 = 6,6$ por mil del hormigón, y el crítico es $L/22 = 0,54 \text{ m}$

por lo que se necesita $54 / 30 = 1,8$ veces más armadura.

El costo es $0,3 \text{ m}^3 \cdot 65 \text{ eur/m}^3 + 1,8 \cdot 20 \text{ cm}^2 \cdot 1,2 \text{ eur/cm}^2 = 62 \text{ eur} / \text{m}^2$

En efecto, el óptimo es el mínimo sin sobreamado por flecha, en este caso 0,40 m. Pero con postesado se podría partir, por ejemplo, de 0,30 m, y poner menos acero, con menos coste y cumplir flecha.

Una opción a explorar antes es la de disponer forjado, es decir, nervado. Si se parte de una losa transversal de 0,08 m, los nervios pueden estar a 2,40 m de intervalo. Con un nervio de 0,20 m, el peso propio es:

$$(0,08 \text{ m} + 0,2 \text{ m} \cdot 0,42 \text{ m} / 2,4 \text{ m}) \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 2,9 \text{ kN/m}^2$$

Como la superficie tributaria por nervio excede de 25 m^2 , la carga total es:

$$q = 2,9 \text{ kN/m}^2 + 1,5 \text{ kN/m}^2 + 2,7 \text{ kN/m}^2 = 7,1 \text{ kN/m}^2$$

y por nervio:

$$A = (2,4 \text{ m} \cdot 7,1 \text{ kN/m}^2 \cdot (12 \text{ m})^2 / 11,5) / 0,40 \text{ m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 17 \text{ cm}^2$$

o sea $17 / 3000 = 5,6$ por mil del hormigón, y el crítico es $L/23 = 0,52 \text{ m}$

Cuesta $0,12 \text{ m}^3 \cdot 65 \text{ eur/m}^3 + 17 \text{ cm}^2 \cdot 1,2 \text{ eur/cm}^2 / 2,4 \text{ m} = 16 \text{ eur} / \text{m}^2$

Como sólo el hormigón de la losa maciza de 0,30 m cuesta 20 eur, no es competitivo postesarla; pesa y cuesta mucho. Para usar esa solución debería partirse del forjado nervado, por ejemplo, con canto 0,50 m:

$$A = (2,4 \text{ m} \cdot 7,1 \text{ kN/m}^2 \cdot (12 \text{ m})^2 / 11,5) / 0,36 \text{ m} / 110 \text{ kN/cm}^2 = 5,4 \text{ cm}^2$$

El ancho de fisura y flecha aceptables será lo que permita definir el programa de tesado (cuánto y cuándo) y la clase de hormigón necesaria.

5 Cortante en hormigón armado

La capacidad a esfuerzo cortante viene limitada por la tensión tangencial máxima de la sección, que es constante en todos los cortes de la parte neutra (sin tensiones longitudinales).

La resistencia del hormigón a tensión tangencial varía levemente con el tamaño y cantidad de armadura longitudinal. Se puede conseguir resistencia (adicional) con una combinación en *celosía* de tracción vertical (estribos) y compresión oblicua (*biela*).

- 1 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine si puede soportar con seguridad un esfuerzo cortante de 7 kN.
El hormigón resiste con seguridad tensiones tangenciales de hasta 0,03 kN/cm²

Solución:

Si el momento flector varía, en una longitud x : $\Delta M = V \cdot x$.
El incremento de capacidad debe cumplir que $\Delta U \cdot z = V \cdot x$
Por equilibrio de fuerzas horizontales, la resultante de las τ en el corte horizontal, debe ser igual a ΔU y por tanto:
$$\tau = \Delta U / b \cdot x = V \cdot x / b \cdot x \cdot z = V / b \cdot z$$

Suponiendo que $z \approx 0,8 \cdot h = 0,8 \cdot 30 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
$$\tau = V / b \cdot z = 7 \text{ kN} / 10 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} < 0,03 \text{ kN/cm}^2$$

luego **resiste**.

(Las tensiones tangenciales en la sección vertical tienen ese mismo valor entre A y B).

- 2 **Enunciado:** De la sección de la figura, determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante.

Solución:

Según el problema anterior, la capacidad es: $V = f_v \cdot z \cdot b$
siendo f_v la resistencia segura a tensión tangencial.
Como brazo de palanca puede tomarse $z = 0,8 \cdot h = 28 \text{ cm}$
La tensión tangencial será máxima donde el ancho sea el mínimo dentro de la zona traccionada, AB. En este caso se produce al ras de la armadura. Como las paredes laterales crecen al 1:4 el ancho es $b = 0,14 \text{ m}$.

$$V = f_v \cdot b \cdot z = 0,03 \text{ kN/cm}^2 \cdot 14 \text{ cm} \cdot 28 \text{ cm} = 12 \text{ kN}$$

- 3 **Enunciado:** De la sección dada, determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante como celosía de acero y hormigón.

Solución:

Si se disponen estribos (en la figura de 2 ramas de $\phi 8$ cada 0,15 m), la tracción que pueden resistir los estribos, U , forma una celosía con bielas oblicuas ($\alpha 45^\circ$), C , de igual capacidad en proyección.

En los bordes, las resultantes producen U_s y U_c .
En un corte intermedio, la resultante es una fuerza rasante, R , cuyo valor unitario es la tensión tangencial, τ , resistible.

La tracción por cada plano de estribos es: $U = A \cdot f_s$
La fuerza rasante es de valor igual: $R = U = A \cdot f_s$
Como el área tributaria (tramada) de cada plano es $b \cdot s$ la tensión tangencial resistible es $\tau = R / b \cdot s = A \cdot f_s / b \cdot s$
y por tanto el cortante resistido es $V = \tau \cdot b \cdot z = A \cdot f_s \cdot z / s$
Dado que el brazo de palanca es $z = 0,8 \cdot h = 36 \text{ cm}$
$$V = 2 \cdot 0,5 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,36 \text{ m} / 0,15 \text{ m} = 74 \text{ kN}$$

siempre que el estribado sea tupido ($s < 0,7 \cdot h$; $s < 0,30 \text{ m}$)
y que el hormigón resista la compresión de la biela oblicua, que prudentemente, es $\sigma = U / s \cdot b = V / b \cdot z < 0,2 \text{ kN/cm}^2$.
Ambas cosas se cumplen.

- 4 **Enunciado:** De la sección dada, determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante combinando hormigón y celosía.

Solución:

En secciones usuales se admite que la capacidad resistente es la suma de las correspondientes al modelo de celosía (problema 3) y de hormigón (problema 1).

Como brazo de palanca se puede tomar $z = 0,8 \cdot h = 44 \text{ cm}$
La capacidad resistente del modelo de hormigón es:

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 25 \text{ cm} \cdot 44 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 33 \text{ kN}$$

La correspondiente al modelo celosía es:

$$V_s = A \cdot f_s \cdot z / s = 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 44 / 20 = 68 \text{ kN}$$

y por tanto la capacidad total es

$$V = V_c + V_s = 33 \text{ kN} + 68 \text{ kN} = 101 \text{ kN}$$

La compresión oblicua procede asimismo de la suma de las de ambos modelos, debiendo cumplirse $V / b \cdot z < 0,2 \text{ kN/cm}^2$

NOTA: La expresión de la compresión oblicua es similar a la de V_c , así que basta $V < 7 \cdot V_c$, o sea, que se pueden poner estribos para multiplicar por hasta siete la capacidad en hormigón.

Como el coste de resistir esfuerzo cortante con el modelo de celosía es menor que con el modelo hormigón, el ancho óptimo es el menor posible (mientras se cumpla la resistencia a compresión de la biela).

El término $z \cdot b$ (en unidades de área), no corresponde a ninguna sección física, ni es la sección en la que se reparte la tensión tangencial uniformemente. Sólo sirve para obtener el valor de tensión máxima allí donde se produce.

- 5 Enunciado:** De la sección de la figura, determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante.

Solución:

Como la relación de armadura longitudinal a sección transversal de hormigón es: $5 \cdot 3,14 / 20 \cdot 40 = 0,02$ puede calificarse de "muy" armada, y por tanto $f_v = 0,04 \text{ kN/cm}^2$

Como brazo de palanca se puede tomar $z = 0,8 \cdot h = 32 \text{ cm}$

La capacidad resistente es:

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 20 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm} \cdot 0,04 \text{ kN/cm}^2 = 26 \text{ kN}$$

$$V_s = A \cdot f_s \cdot z / s = 2 \cdot 0,28 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32 / 15 = 37 \text{ kN}$$

$$V = V_c + V_s = 26 \text{ kN} + 37 \text{ kN} = 63 \text{ kN}$$

Los estribos son tupidos ($s < 0,7 \cdot h$) y cumple biela ($V < 7 \cdot V_c$)

- 6 Enunciado:** De la sección de la figura, determine el estribado para que resista con seguridad 75 kN a esfuerzo cortante.

Solución:

Como $A / b \cdot h = 12 / 25 \cdot 50 = 0,01$ la sección está "poco" armada y $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$

Como brazo de palanca se puede tomar $z = 0,8 \cdot h = 40 \text{ cm}$

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 25 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 30 \text{ kN}$$

y como $V = V_c + V_s$, debe ser $V_s = 45 \text{ kN} = A \cdot f_s \cdot z / s$

probando con φ6, φ8 y φ10:

$$45 \text{ kN} = 2 \cdot 0,28 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 40 \text{ cm} / s; \quad s = 15 \text{ cm}$$

$$45 \text{ kN} = 2 \cdot 0,50 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 40 \text{ cm} / s; \quad s = 27 \text{ cm}$$

$$45 \text{ kN} = 2 \cdot 0,78 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 40 \text{ cm} / s; \quad s = 43 \text{ cm}$$

con φ10 sale $s > 0,7 \cdot h$ y no vale. El de diámetro máximo sin penalización es el φ8: se pone **2r φ8 / 0,25 m**

- 7 Enunciado:** De la sección de la figura, determine el estribado para que resista con seguridad 85 kN a esfuerzo cortante.

Solución:

Como $A / b \cdot h = 20 / 28 \cdot 60 = 0,01$ la sección está "poco" armada y $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$

Como brazo de palanca se puede tomar $z = 0,8 \cdot h = 22 \text{ cm}$

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 60 \text{ cm} \cdot 22 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 40 \text{ kN}$$

y como $V = V_c + V_s$, debe ser $V_s = 45 \text{ kN} = A \cdot f_s \cdot z / s$

$$45 \text{ kN} = 2 \cdot 0,50 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 22 \text{ cm} / s$$

o sea **$s = 15 \text{ cm}$** . Se cumple la condición de estribaje tupido ($s < 0,7 \cdot h$) y la compresión de biela ($V < 7 \cdot V_c$)

- 8 Enunciado:** De la sección de la figura, determine el estribado para que resista con seguridad 65 kN a esfuerzo cortante.

Solución:

Como $A / b \cdot h = 18,8 / 50 \cdot 25 < 0,02$ la sección está "poco" armada y puede tomarse $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$

Como brazo de palanca se puede tomar $z = 0,8 \cdot h = 20 \text{ cm}$

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 50 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 30 \text{ kN}$$

y como $V = V_c + V_s$, debe ser $V_s = 35 \text{ kN} = A \cdot f_s \cdot z / s$

$$35 \text{ kN} = 2 \cdot 0,78 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 20 \text{ cm} / s$$

o sea **$s = 27 \text{ cm}$** . No es válido porque $s > 0,7 \cdot h = 17,5 \text{ cm}$

Por el mismo precio podría ponerse **2r φ8 / 0,17 m**

- 9 Enunciado:** De la sección de la figura, determine el diámetro de estribos para que resista con seguridad 30 kN a esfuerzo cortante.

Solución:

Como $A / b \cdot h = 4 / 10 \cdot 22 \approx 0,02$ la sección está "muy" armada, de donde $f_v = 0,04 \text{ kN/cm}^2$; $z = 0,8 \cdot h = 18 \text{ cm}$

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 10 \text{ cm} \cdot 18 \text{ cm} \cdot 0,04 \text{ kN/cm}^2 = 7 \text{ kN}$$

$$V_s = 23 \text{ kN} = 2 \cdot A \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 18 \text{ cm} / 15 \text{ cm}$$

o sea **$A = 0,30 \text{ cm}^2$, es decir φ 6**

- 10 Enunciado:** De la losa de la figura, determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante.

Solución:

La losa está "poco" armada, y por tanto $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$

Como brazo de palanca se puede tomar $z = 0,8 \cdot h = 16 \text{ cm}$

La capacidad resistente como hormigón es:

$$V_c = z \cdot f_v = 16 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 0,48 \text{ kN/cm} = 48 \text{ kN/m}$$

En losas y nervios de forjado, sólo se disponen estribos donde lo exija el cálculo. En vigas principales, aunque no se necesite por cálculo hay que disponer al menos 2 ramas como poco de $\phi 6$, al menos cada $0,7 \cdot h$ y como máximo cada $0,30$ m. La condición de que el estribaje sea tupido lleva al uso de diámetros pequeños, $\phi 6$, $\phi 8$, y como excepción a $\phi 10$; en vigas de desvío de soportes se puede llegar a usar $\phi 12$.

11 Enunciado: De la pieza de la figura, determine un estribado suficiente.

A partir de **D**, el estribado debe calcularse para el esfuerzo cortante de la sección a medio z antes. Por tanto, si los estribos de $2r \phi 8 / 0,20$ m permiten resistir $V = 23 + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32/20 = 73 \text{ kN}$, no podrían disponerse a partir de **F**, sino a partir de **G**. Por el otro lado, la densidad de **B** se prolonga hasta el eje **E**.

Solución:

Con carga repartida, para el estribado, o tracción vertical, la máxima necesidad, o sección en la que deja de aumentar el valor de la tracción, es a un brazo z de la cara. En la figura, la sección **B**, sometida a un esfuerzo cortante de 89 kN . Considerando $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$, y que $z = 0,8 \cdot h = 32 \text{ cm}$
 $V_c = 24 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 23 \text{ kN}$
 considerando estribos de $2r \phi 8 / 0,15 \text{ m}$ sería:
 $V = 23 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32/15 = 89 \text{ kN}$; cumple.
 A efectos de compresión de biela oblicua, la máxima necesidad es a cara. En la figura, la sección **O**, sometida a un esfuerzo cortante de 105 kN .
 $V/b \cdot z = 105 \text{ kN} / 24 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm} = 0,14 \text{ kN/cm}^2$; cumple.

12 Enunciado: De la pieza de la figura, determine ancho y estribado.

Este estribado se dispone desde **E** hasta **D**. A partir de ese punto se puede poner un estribado de $2r \phi 8$ que permite resistir $V = 48 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 64/30 = 114 \text{ kN}$. Como $h > 0,6 \text{ m}$ se pone armado de piel.

Solución:

El ancho se determina con la comprobación de biela oblicua. Como el esfuerzo cortante total $(70 + 40 + 210)$ debe cumplir $V / b \cdot z < 0,2 \text{ kN/cm}^2$ al ras de la cara (**O**), resulta:
 $320 \text{ kN} / b \cdot 0,8 \cdot 80 \text{ cm} < 0,2 \text{ kN/cm}^2$, o sea: $b > 25 \text{ cm}$
 Se decide **25 cm**, si el soporte no es menor.
 El esfuerzo cortante máximo para estribos (en **OB**) es igual al de la carga repartida a un brazo, (en **B**), $70 + 20 = 90 \text{ kN}$, más el efecto de la puntual, que como está a menos de $2 \cdot z$ de la cara, se cuenta reducida por el factor $a / 2 \cdot z$, o sea:
 $210 \cdot 0,8 / 1,25 = 135 \text{ kN}$. En total es 225 kN .
 Considerando $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$, y que $z = 0,8 \cdot h = 64 \text{ cm}$
 $V_c = 25 \text{ cm} \cdot 64 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 48 \text{ kN}$
 y con estribos de $2r \phi 8 / 0,10 \text{ m}$ sería:
 $V = 48 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 64/10 = 246 \text{ kN}$;

13 Enunciado: De la viga de la figura, determine canto y estribado.

En el diagrama se localiza el punto **G**. En el intervalo **EG** (más una prolongación de medio brazo desde **G**) se dispone $2r \phi 8 / 0,15$. En el resto, la parte central, el mínimo $2r \phi 8 / 0,30$.

Solución:

La ley de esfuerzo cortante es lineal, con máximos en los extremos de $V_E = q \cdot L/2 = 27 \text{ kN/m} \cdot 7,4 \text{ m} / 2 = 100 \text{ kN}$. El canto viene condicionado por la comprobación de biela oblicua. Midiendo, el valor a cara es $V_O = 96 \text{ kN}$, por tanto:
 $96 \text{ kN} / 20 \text{ cm} \cdot 0,8 \cdot h < 0,2 \text{ kN/cm}^2$, o sea: $h > 30 \text{ cm}$; se decide **40 cm**
 El esfuerzo cortante máximo para estribos se mide a un brazo de la cara, y es $V_B = 86 \text{ kN}$.
 Considerando $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$, y que $z = 0,8 \cdot h = 32 \text{ cm}$
 $V_c = 20 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 19 \text{ kN}$
 y con estribos de $2r \phi 8 / 0,15 \text{ m}$ sería:
 $V_B = 19 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32/15 = 86 \text{ kN}$; cumple.
 Si el estribado mínimo es $2r \phi 8 / 0,30 \text{ m}$, resiste:
 $V_G = 19 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32/30 = 53 \text{ kN}$

14 Enunciado: Del nervio de forjado dado, determine canto y estribado.

Solución:

La ley de esfuerzo cortante es lineal, con máximos en los extremos de $V_E = q \cdot L/2 = 6 \text{ kN/m} \cdot 5,0 \text{ m} / 2 = 15 \text{ kN}$. La sección debe permitir que resista la biela oblicua. Midiendo, el valor a cara es $V_O = 14 \text{ kN}$, por tanto:
 $14 \text{ kN} / 10 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} < 0,2 \text{ kN/cm}^2$, cumple.
 El esfuerzo cortante máximo para estribos se mide a un canto de la cara, y es $V_B = 13 \text{ kN}$.
 Considerando $f_v = 0,03 \text{ kN/cm}^2$, y que $z = 0,8 \cdot h = 24 \text{ cm}$
 $V_c = 10 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 7 \text{ kN}$
 se localiza el punto **G** con esa solicitación.
 Con un estribado mínimo, de $2r \phi 5 / 0,20 \text{ m}$, sería:
 $V_B = 7 \text{ kN} + 0,4 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 24/20 = 22 \text{ kN}$; sobra
 se dispone en el intervalo **GG** (más medio brazo).

La armadura longitudinal debe estar formada por pocos redondos de un mismo diámetro por borde, en dos o tres paquetes, mejor en número par, con longitudes enteras (o fracción de 12 m), y disposición sencilla de entender, describir y controlar. La de estribos debe contener sólo dos o tres densidades distintas, con el mismo diámetro, e intervalos prefijados (submúltiplos del metro). La mejor disposición es la de dos ramas.

- 15 Enunciado:** Determine qué carga uniforme podría soportar la pieza sin superar la capacidad que tiene a momento flector.

La solución gráfica exige proceder con tanteos. Pero parece evidente que los puntos de paso críticos son los correspondientes a O, J y D, y no parece haber alternativa, ni que infuyan las zonas de anclaje. Midiendo la "panza" de la parábola, se obtiene 135 mkN, que identificado con $q \cdot L^2/8$, permite deducir que $q = 33 \text{ kN/m}$. No se comete mucho error si como "panza" se toma $(24+85) / 2+85 = 139 \text{ mkN}$. Analíticamente la expresión exacta es: $[\sqrt{(24+85)} + \sqrt{(85+82)}]^2 / 4 = 136 \text{ mkN}$. La respuesta es pues $q = 33 \text{ kN/m}$

Solución:

0 1m

Para determinar la capacidad de carga por momento flector, se debe obtener el diagrama de capacidad a esa sollicitación, y para eso debe determinarse la capacidad de las secciones, bastando hacer los cálculos con las que tengan armado distinto.

En la sección D, con $4 \phi 16 = 8,0 \text{ cm}^2$, y $b = 0,60 \text{ m}$, es:

$$U = 8,0 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 250 \text{ kN}$$

$$x = 250 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 \cdot 60 \text{ cm} = 3,5 \text{ cm}$$

$$z = 0,40 \text{ m} - 0,04 \text{ m} - 0,02 \text{ m} = 0,34 \text{ m}$$

$$M = 250 \text{ kN} \cdot 0,34 \text{ m} = 85 \text{ mkN}$$

donde haya $2\phi 16$, $M = 42 \text{ mkN}$, y con $2\phi 12$, $M = 24 \text{ mkN}$.

En J hay $4\phi 16$ y menos ancho, pero $2\phi 16$ comprimidos; sale algo menos $M = 82 \text{ mkN}$

A partir de estos valores se dibuja el diagrama de capacidad a momento flector, con líneas horizontales en el intervalo donde hay armadura constante, y ajustes simulando la pérdida de tracción en las zonas de anclaje.

El diagrama de necesidad (para la carga uniforme actuante) es una parábola que debe quedar dentro del diagrama de capacidad. Cuanto mayor es la carga, más "panza" tiene la parábola. Se trata pues de encontrar la parábola de mayor "panza" (momento isostático) posible, inscrita en el diagrama de capacidad.

- 16 Enunciado:** En el caso anterior, determine la carga uniforme que se podría soportar sin superar la capacidad a esfuerzo cortante.

Solución:

0 1m

Para determinar la capacidad de carga por cortante, se debe obtener el diagrama de capacidad a esfuerzo cortante, y para eso debe determinarse la capacidad de las secciones, bastando hacer los cálculos con las que estén en situación diferente.

En O la capacidad depende de la biela oblicua

$$V_O = 20 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm} \cdot 0,2 \text{ kN/cm}^2 = 128 \text{ kN}$$

En A la capacidad depende de los estribos

$$V_e = b \cdot z \cdot f_v = 20 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 19 \text{ kN}$$

$$V_A = 19 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32/20 = 69 \text{ kN}$$

al igual que en D, pero con otra densidad

$$V_D = 19 \text{ kN} + 1 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 32/12 = 102 \text{ kN}$$

en cualquiera de los casos, en ambos signos.

Se traza el diagrama de capacidad, disponiendo en cada punto la que hay, con un margen de medio canto en los cambios de densidad (línea de trazos de la figura).

El diagrama de necesidad (para la carga uniforme actuante), es una recta, que debe caer dentro del de capacidad. Cuanto mayor es la carga, más pendiente tiene el diagrama. Se trata pues de trazar la recta de mayor pendiente posible inscrita en el diagrama de capacidad.

La solución aparece en la figura. Sobra capacidad por biela. Midiendo la pendiente se obtiene $q = 33 \text{ kN/m}$

Métricamente, entre A y D la pendiente (la carga) es: $q = (V_A + V_D) / L_{AD} = (69 \text{ kN} + 102 \text{ kN}) / 5,1 \text{ m} = 33 \text{ kN/m}$

Entre A y B es un poco más:

$$q = (V_A + V_B) / L_{AB} = (69 \text{ kN} + 69 \text{ kN}) / 4,0 \text{ m} = 34 \text{ kN/m}$$

pero la recta se saldría en D, ya que entre B y D es:

$$q = (V_D - V_B) / L_{BD} = (102 \text{ kN} - 69 \text{ kN}) / 1,1 \text{ m} = 30 \text{ kN/m}$$

La respuesta es pues: $q = 33 \text{ kN/m}$

NOTA: Si se pregunta por la carga que puede soportar la viga por momento flector y esfuerzo cortante conjuntamente, como poco sería el menor de los dos (en este caso 33 kN/m). Pero además el punto de esfuerzo cortante nulo debe coincidir con el de momento máximo. Este pie forzado introduce restricciones adicionales a los trazados, por lo que la carga que cumpla todo es necesariamente algo menor que la más pequeña de las que cumplen por separado (en este caso hay buena coincidencia, y podría concluirse que 33 kN/m es válido).

La flecha es un problema geométrico, que puede deducirse del dibujo de la forma alterada por las deformaciones.

En general, la fórmula de la flecha global tiene la forma $\delta / L = \epsilon_{med} / k \cdot L / h$; y la curvatura local $1/R = M/EI = \epsilon_y / y$

En hormigón, hay que tener en cuenta el efecto entre fisuras, la deformación diferida y la flecha previa a los tabiques.

- 17 Enunciado:** Determine la flecha instantánea de la viga (canónica) de la figura, y si supera $L/400$ (o sea 2,5 por mil de la luz). Tensión de rotura del hormigón $0,2 \text{ kN/cm}^2$. $E_c = 2500 \text{ kN/cm}^2$

Solución:

las solicitaciones y el armado se obtienen como siempre.

$$M = F \cdot L / 4 = 48 \text{ kN} \cdot 6 \text{ m} / 4 = 72 \text{ mkN}$$

$$U = M / z = 72 \text{ mkN} / 0,32 \text{ m} = 225 \text{ kN}$$

$$A = U / f_s = 225 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 7,3 \text{ cm}^2$$

Se disponen $4 \phi 16 = 8,0 \text{ cm}^2$. La longitud se deduce del diagrama, prolongando el anclaje.

La profundidad x se obtiene de:

$$x = U / b \cdot f_c = 225 \text{ kN} / 25 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 7,5 \text{ cm}$$

$$z = 0,40 - 0,04 - x/2 = 0,32 \text{ m como se ha supuesto.}$$

Concentrando en el centro de gravedad del diagrama de momentos flectores (a 1 m del centro de la luz), el total del alargamiento, $\Delta = \epsilon_{med} \cdot L/2$, de la fibra traccionada de acero, (siendo ϵ_{med} es el alargamiento medio de la fibra a y de la neutra), por semejanza de los triángulos (tramados):

$$\delta / 0,33 \cdot L = \Delta / y \rightarrow \delta / L = \epsilon_{med} / 6 \cdot L / y$$

La fibra de alargamiento cero se sitúa a $x/4$ por debajo del bloque comprimido, por lo que $y = 0,26 \text{ m}$.

Para la tensión segura, la deformación del acero tiene el valor $31 \text{ kN/cm}^2 / 20000 \text{ kN/cm}^2 = 1,6$ por mil, y la media será la mitad, por lo que:

$$\delta / L = 0,8 \text{ por mil} / 6 \cdot 6,0 \text{ m} / 0,26 \text{ m} = 3,1 \text{ por mil.}$$

El valor es pesimista. En la sección central, (A) es

$$\sigma_{fis} = U / A = 225 \text{ kN} / 8 \text{ cm}^2 = 28 \text{ kN/cm}^2$$

$$\epsilon_{fis} = \sigma_{fis} / E = 28 \text{ kN/cm}^2 / 20000 \text{ kN/cm}^2 = 1,4 \text{ por mil}$$

Entre fisuras, el acero pierde tracción dejando que el hormigón la gane, pero sin llegar a romper, por lo que la resultante en la altura traccionada, aporta:

$M_c = 0,5 \cdot 25 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} \cdot 0,2 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,27 \text{ m} = 20 \text{ mkN}$ que, del total (72 mkN) supone un 28%. El acero pierde pues el $0,28 \cdot 1,4$ por mil = $0,4$ por mil de deformación.

En promedio, entre fisura y fisura pierde $0,2$ por mil.

En el punto B, el momento flector es la mitad que en A y la armadura la misma. La deformación en la fisura es pues de $0,7$ por mil, pero entre fisuras pierde el mismo $0,2$ por mil.

En el D, el momento flector es el $0,3$ del máximo, pero la armadura es la mitad, por lo que la tensión del acero es como el 60% de la de A, o sea $0,8$ por mil de deformación en la fisura, o sea $0,6$ por mil de promedio de fisura a fisura. En los extremos, el hormigón por sí sólo, con una resistencia de $0,2 \text{ kN/cm}^2$, resiste hasta un momento flector:

$$M = 1/6 \cdot 25 \text{ cm} \cdot (40 \text{ cm})^2 \cdot 0,2 \text{ kN/cm}^2 = 13 \text{ mkN}$$

Se localiza el punto G con ese valor, cuya deformación máxima es: $0,2 \text{ kN/cm}^2 / 2500 \text{ kN/cm}^2 = 0,1$ por mil. Dibujando el diagrama de deformación, es inmediato obtener que su promedio es del orden de $0,6$ por mil.

La flecha instantánea sería pues:

$$\delta / L = 0,6 \text{ por mil} / 6 \cdot 6,0 \text{ m} / 0,26 \text{ m} = 2,3 \text{ por mil}$$

que es tolerable.

FLECHA $< L/400$, sección estricta *

$L / h < k$

Hormigón

A / b · h

1,5% 13 16 18 5

0,7% 14 18 22 6

0,3% 25 32 37 10

* en otro caso, el valor de k se multiplica por la relación del momento flector capaz al necesario

Para el cálculo de las componentes diferidas hay que considerar los escalones de carga, obteniendo de cada uno las deformaciones diferidas con factores convenientes, y teniendo en cuenta la variación en el tiempo de todas las características de hormigón.

Posteriormente se restan las componentes de deformación hasta el instante en que se implantan los tabiques o elementos afectable por la deformación.

Lo que queda se denomina flecha activa.

No es infrecuente que ambas componentes, la de incremento por deformación diferida, y la del decremento por deformación previa a los tabiques, sean de valor similar, y se pueda compensar una con otra.

Como el proceso es siempre el mismo, el problema está resuelto y tabulado en función de las variables que intervienen, en lo que se conoce como comprobación de esbeltez (vea tabla). Por ejemplo, con pieza simplemente apoyada, carga uniforme, y armadura estricta menor que el 1% de la de hormigón, la flecha es tolerable si su esbeltez, L/h , no supera 14.

6 Compresión en acero

Las tensiones normales, σ , producidas por Compresión y Flexión combinadas, tienen distribución lineal, con máximas en los bordes, de valor $\sigma_{extr} = N/S \pm M/W$. En la pieza, con N constante, la máxima corresponde a la sección de mayor M . En general no se pueden alcanzar plastificaciones, ya que en la pieza se producirían incrementos desaforados de flecha. Acero laminado **S275**, resistencia 275 N/mm²; de cálculo 26 kN/cm²; tensión 1,4 segura (f) 19 kN/cm²; $E = 20.000$ kN/cm²

- 1 **Enunciado:** De la sección de la figura, sometida a la compresión centrada indicada, obtenga la tensión normal, σ

Solución:

Puesto que la sollicitación de compresión es centrada, la tensión debe ser uniforme, de manera que su valor es directamente el cociente entre la sollicitación, N , y el área de la sección transversal, S .

La sección total, S , es:

$$\begin{aligned} \text{Alas:} & 2 \cdot 12 \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^2 \\ \text{Almas} & 2 \cdot 24 \text{ cm} \cdot 1,0 \text{ cm} = 48 \text{ cm}^2 \\ \text{Total, } S & 84 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Por tanto la tensión es:

$$\sigma = N / S = 1300 \text{ kN} / 84 \text{ cm}^2 = 15 \text{ kN/cm}^2$$

- 2 **Enunciado:** De la sección de la figura, en Compresión excéntrica, determine las tensiones (máxima y mínima) en los bordes.

Solución:

La sección total, S , es (alas más almas):

$$S = 2 \cdot 10 \text{ cm} \cdot 0,7 \text{ cm} + 2 \cdot 14,6 \text{ cm} \cdot 0,7 \text{ cm} = 34 \text{ cm}^2$$

El módulo resistente, W , es (problema 3.5), alas más almas:

$$W = 8,6 \text{ cm} \cdot 0,7 \text{ cm} \cdot 0,15 \text{ m} + 8 \text{ cm} \cdot 1,4 \text{ cm} \cdot 0,5 \cdot 0,11 \text{ m} = 1,5 \text{ cm}^2 \text{m}$$

Alternativamente, como la inercia total es (todo en cm)

$$I = 10 \cdot 16^3 / 12 - 8,6 \cdot 14,6^3 / 12 = 3413 - 2230 = 1182 \text{ cm}^4$$

(Nota: el proceso con restas es muy sensible a errores)

el módulo resistente de los bordes sería:

$$W = I / y_{max} = 1182 \text{ cm}^4 / 8 \text{ cm} = 150 \text{ cm}^3$$

Las tensiones extremas son $\sigma_{extr} = \sigma_N \pm \sigma_M = N/S \pm M/W$, o sea:

$$\sigma_{extr} = 300 \text{ kN} / 34 \text{ cm}^2 \pm 300 \text{ kN} \cdot 0,04 \text{ m} / 1,5 \text{ cm}^2 \text{m}$$

$$\sigma_{extr} = 8,8 \text{ kN/cm}^2 \pm 8,0 \text{ kN/cm}^2 = 17 \text{ kN/cm}^2 \dots 1 \text{ kN/cm}^2$$

- 3 **Enunciado:** Determine el valor de la Compresión, N , para que, con 0,15 m de excentricidad, se alcance en el borde más comprimido, la tensión segura, f , y el valor de la tensión en el borde opuesto.

Solución:

La sollicitación es una compresión, N , más un momento flector igual a $M = N \cdot e = N \cdot 0,15 \text{ m}$

La sección total (alas más almas) es:

$$S = 2 \cdot 32 \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} + 2 \cdot 30 \text{ cm} \cdot 0,8 \text{ cm} = 144 \text{ cm}^2$$

El módulo resistente, W , es (problema 3.5), alas más almas:

$$W = 32 \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} \cdot 0,31 \text{ m} + 15 \text{ cm} \cdot 1,6 \text{ cm} \cdot 0,5 \cdot 0,20 \text{ m} = 17 \text{ cm}^2 \text{m}$$

Alternativamente, siendo $W = I / 0,5 \cdot h$, (todo en cm):

$$W = (32 \cdot 33^3 / 12 - 30,4 \cdot 30^3 / 12) / 16,5 = 5808 - 4145 = 1663 \text{ cm}^3$$

Nota: si hay restas debe aumentarse la precisión en los operandos

La tensión máxima es $\sigma_{max} = \sigma_N + \sigma_M = N/S + M/W$, o sea:

$$19 \text{ kN/cm}^2 = N / 144 \text{ cm}^2 + N \cdot 0,15 \text{ m} / 17 \text{ cm}^2 \text{m}$$

Despejando, se obtiene que $N = 1200 \text{ kN}$, y por tanto:

$$\sigma_{min} = 1200 \text{ kN} / 144 \text{ cm}^2 - 1200 \text{ kN} \cdot 0,15 \text{ m} / 17 \text{ cm}^2 \text{m} = -2,3 \text{ kN/cm}^2$$

o sea, que en el otro borde hay una tracción de 2 kN/cm²

- 4 **Enunciado:** Determine la tensión máxima del tubo de la figura, para una Compresión de 50 kN con un momento flector de 10 mkN.

Solución:

La sección es: $S = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot t = 6,3 \cdot 5,5 \text{ cm} \cdot 1 \text{ cm} = 34 \text{ cm}^2$

Para el momento flector se puede proceder sumando el efecto de trocitos, integrando con tensiones, o secciones, obteniendo W .

Pero para obtener el momento de inercia, I_x , (suma de productos de áreas por cuadrado de distancia al eje x), hay igualmente que integrar. La manera más sencilla es considerar que, por simetría $I_x = I_y$. Como $x^2 + y^2 = r^2$, la suma de ambos no es sino el producto de áreas por el cuadrado de distancia al centro, que es constante, así que:

$$I_o = 2 \cdot \pi \cdot R \cdot t \cdot R^2 = S \cdot R^2 = 34 \text{ cm}^2 \cdot (5,5 \text{ cm})^2 = 1050 \text{ cm}^4$$

$$\text{o sea: } I_x = I_o / 2 = 525 \text{ cm}^4; W = I_x / y_{max} = 525 \text{ cm}^4 / 6 \text{ cm} = 90 \text{ cm}^3$$

$$\text{así que } \sigma_{max} = 50 \text{ kN} / 34 \text{ cm}^2 + 10 \text{ mkN} / 0,9 \text{ cm}^2 \text{m} = 13 \text{ kN/cm}^2$$

Con Compresión y Flexiones en ambos ejes, la tensión tiene distribución plana, con $\sigma_{extr} = N/S \pm M_x/W_x \pm M_y/W_y$

Las máximas corresponden a vértices de la sección más solicitada a Flexión.

No existen piezas en Compresión simple. Cualquier imperfección o flexión, y siempre la hay, se verá ampliada por la Compresión y la pieza siempre acaba con secciones en flexión compuesta.

- 5 Enunciado:** De la sección de la figura, determine la máxima excentricidad sin que se supere la tensión segura del acero.

Solución: La sección es, sumando, $S = 4 \cdot 13,2 \text{ cm} \cdot 0,8 \text{ cm} = 42 \text{ cm}^2$, o, restando (menos aconsejable), $S = (14 \text{ cm})^2 - (12,4 \text{ cm})^2 = 42 \text{ cm}^2$. Como el momento de inercia es igual en las dos direcciones, y tiene variación elíptica, es el mismo en dirección diagonal, siendo siempre $I = (14 \text{ cm})^4 / 12 - (12,4 \text{ cm})^4 / 12 = 1230 \text{ cm}^4$, de donde $W = I / y_{max} = 1230 \text{ cm}^4 / 9,5 \text{ cm} = 130 \text{ cm}^3$ (podría haberse obtenido de la *sección equivalente*, que tiene 19 cm de alto y $2 \cdot t = 2,26 \text{ cm}$ de ancho, que es $W = 2,26 \cdot 19^2 / 6 = 136 \text{ cm}^3$) por lo que puede plantearse que:

$\sigma_{max} = N/S + M/W$, con $M = N \cdot e$, de donde:
 $19 \text{ kN/cm}^2 = 250 \text{ kN} / 42 \text{ cm}^2 + 250 \text{ kN} \cdot e / 130 \text{ cm}^3$; y despejando: se deduce que el valor de la excentricidad, e , es de **7 cm**

- 6 Enunciado:** Determine las tensiones en todos los puntos de la sección, sometida a una fuerza doblemente excéntrica.

Solución: La compresión doblemente excéntrica se puede considerar como una fuerza N más momentos flectores iguales, en cada dirección, a $N \cdot e$, $M_x = 200 \text{ kN} \cdot 2 \text{ cm} = 400 \text{ cmkN}$; $M_y = 200 \text{ kN} \cdot 4 \text{ cm} = 800 \text{ cmkN}$. La sección del tubo es $S = 4 \cdot 11,4 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$. El momento de inercia, en cualquier dirección es:
 $I = (12 \text{ cm})^4 / 12 - (10,8 \text{ cm})^4 / 12 = 594 \text{ cm}^4$, de donde $W = I / 0,5 \cdot h = 594 \text{ cm}^4 / 6,0 \text{ cm} = 99 \text{ cm}^3$

Las tensiones extremas valen $\sigma_{extr} = N/S \pm M_x/W \pm M_y/W$, o sea
 $\sigma_A = 200 \text{ kN} / 27 \text{ cm}^2 + 400 \text{ cmkN} / 99 \text{ cm}^3 + 800 \text{ cmkN} / 99 \text{ cm}^3$
 $\sigma_A = 8,0 \text{ kN/cm}^2 + 4,0 \text{ kN/cm}^2 + 8,0 \text{ kN/cm}^2 = \mathbf{20 \text{ kN/cm}^2}$
 $\sigma_B = 8,0 \text{ kN/cm}^2 - 4,0 \text{ kN/cm}^2 + 8,0 \text{ kN/cm}^2 = \mathbf{12 \text{ kN/cm}^2}$
 $\sigma_C = 8,0 \text{ kN/cm}^2 + 4,0 \text{ kN/cm}^2 - 8,0 \text{ kN/cm}^2 = \mathbf{4 \text{ kN/cm}^2}$
 $\sigma_D = 8,0 \text{ kN/cm}^2 - 4,0 \text{ kN/cm}^2 - 8,0 \text{ kN/cm}^2 = \mathbf{-4 \text{ kN/cm}^2}$
 la máxima es soportable con S 275, pero no con 1,4 de seguridad.

- 7 Enunciado:** Determine, en la sección, la zona en la que una fuerza axil no llega a producir tracciones.

Solución: Una fuerza axil, N , si es suficientemente excéntrica, puede llegar a producir tracciones en la esquina o borde opuesto.

Con sólo una excentricidad, la expresión es: $\sigma_{extr} = N/S \pm M/W$.

Cuando se alcanza tensión nula es porque: $N/S = N \cdot e/W$, o sea:

$e = W/S = 310 \text{ cm}^3 / 54 \text{ cm}^2 = 5,7 \text{ cm}$, en dirección y

$e = W/S = 110 \text{ cm}^3 / 54 \text{ cm}^2 = 2,0 \text{ cm}$, en dirección x

Esos valores corresponden a **A** y **B**, límites de la zona buscada.

Con dos excentricidades es: $\sigma_{extr} = N/S \pm M_x/W \pm M_y/W$

Cuando se alcanza tensión nula es porque $N/S = N \cdot e_x / W_x + N \cdot e_y / W_y$

Por ejemplo, cuando ambas excentricidades sean iguales:

$1 / 54 \text{ cm}^2 = e / 310 \text{ cm}^3 + e / 110 \text{ cm}^3 \rightarrow e = 1,5 \text{ cm}$ (punto **C**)

Cuando una sea el doble de la otra, resultará:

$1 / 54 \text{ cm}^2 = 2 \cdot e / 310 \text{ cm}^3 + e / 110 \text{ cm}^3 \rightarrow e = 1,2 \text{ cm}$ (punto **D**)

$1 / 54 \text{ cm}^2 = e / 310 \text{ cm}^3 + 2 \cdot e / 110 \text{ cm}^3 \rightarrow e = 0,9 \text{ cm}$ (punto **E**)

la zona buscada es un rombo con vértices **A** y **B**.

- 8 Enunciado:** Determine la posición de la carga F cuando la reacción de una de las patas de la mesa se anula.

Solución a: La fuerza excéntrica, F , puede representarse por una fuerza F en el centro de la mesa, más un momento $M = F \cdot e$.

Por simetría, la carga F daría lugar a reacciones $F/4$ en cada pata, y el momento sólo puede dar reacciones en las patas de la diagonal, y por tanto, de valor M/d en ellas (una a compresión y otra a tracción).

Si la reacción final es nula es porque $F/4 = F \cdot e/d$, de donde se deduce que $e = d/4$.

Solución b: Si las cuatro patas tocan el suelo, para respetar que el tablero es plano, el acortamiento de las patas centrales debe ser intermedio (semisuma) de las de los extremos. Si una deja de tocar el suelo, el acortamiento de la opuesta debe ser pues doble de la de las intermedias. La reacción de la opuesta será asimismo doble de las intermedias, de manera que la resultante de esas dos es igual a la extrema. Por tanto la resultante de todas se sitúa a medias entre el centro y la esquina, es decir $e = d/4$.

En una pieza con imperfección seno de máximo e_0 , la Compresión la aumenta hasta $e = e_0 / (1 - N/N_K)$, con $N_K = 10 \cdot E \cdot I / L^2$. Si se alcanza la carga o longitud crítica ($N = N_K$), la amplificación es infinita. El estudio de este acoplamiento de compresión con flexión se denomina análisis de *segundo orden*. El fenómeno se denomina *pandeo*. Para sección constante, la flecha es $\delta/L = \varepsilon/n \cdot L/h$, con $n = 4, 5$ o 6 , para momentos flectores con ley constante, curva o lineal.

- 9 **Enunciado:** La pieza de sección tubular de la figura, presenta una falta de rectitud de 2 cm. Obtenga cuánta tendrá tras cargarla.

Solución: La aparición de la fuerza axial produce flexiones, lo que provoca deformaciones y flecha. Con esa ley, curva, es $\delta/L = \varepsilon/5 \cdot L/h$

1. El flector máximo es $M = N \cdot e_0 = 250 \text{ kN} \cdot 0,02 \text{ m} = 5 \text{ mkN}$
 2. La tensión máxima: $\sigma = M/W = 5 \text{ mkN} / 57 \text{ cm}^3 = 8,8 \text{ kN/cm}^2$
 3. La deformación: $\varepsilon = \sigma/E = 8,8 \text{ kN/cm}^2 / 20\,000 \text{ kN/cm}^2 = 0,44 \text{ por mil}$
 4. Luego $e_1 = \varepsilon/5 \cdot L^2/h = 0,44 \text{ por mil} / 5 \cdot (400 \text{ cm})^2 / 10 \text{ cm} = 1,4 \text{ cm}$.
- En esa situación deformada, el axil produce incrementos de sollicitación y curvatura, y más flecha. Como el incremento de momento flector tiene el valor $M = N \cdot e_1$ y el proceso numérico (1 a 4) es el mismo, si con $e_0 = 2 \text{ cm}$, se obtuvo $e_1 = 1,4 \text{ cm}$, por regla de tres, con $e_1 = 1,4 \text{ cm}$ se produce un incremento $e_2 = 0,7 \cdot 1,4 = 1,0 \text{ cm}$, y así sucesivamente. En cm, el total es: $e = 2 + 1,4 + 1,0 + 0,7 + 0,5 + 0,35 + 0,24 + 0,17 + \dots$

Como es una progresión geométrica de razón 0,7 la suma de los infinitos términos es $e = 2 \text{ cm} / (1 - 0,7) = 6,7 \text{ cm}$

- 10 **Enunciado:** Determine el momento flector máximo del báculo, al aplicarle una carga de 100 kN, en la punta de un vuelo de 0,25 m.

Solución: La aparición de la fuerza produce flexiones, y desplome.

Con e_0 la flexión es uniforme y resulta: $\delta/L = \varepsilon/4 \cdot L/h$ (con $L = 2 \cdot H$)

Ensamblando las condiciones 1 a 4 del problema anterior, queda:

- $e_1 = M_0 \cdot L^2 / 4 \cdot E \cdot W \cdot h$, con $M = N \cdot e_0$, y como $I = W \cdot h / 2$
 - $e_1 = 25 \text{ cm} \cdot 100 \text{ kN} \cdot (900 \text{ cm})^2 / 8 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 1840 \text{ cm}^4 = 6,9 \text{ cm}$
- Esa deformación produce incrementos de momento flector con una ley distinta, curva, que produce una flecha $\delta/L = \varepsilon/5 \cdot L/h$, o sea:
- $e_2 = e \cdot N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I$
 - $e_2 = 6,9 \text{ cm} \cdot 100 \text{ kN} \cdot (900 \text{ cm})^2 / 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 1840 \text{ cm}^4 = 1,5 \text{ cm}$
- que a su vez producen flexiones y deformaciones adicionales:
- $e_3 = e_2 \cdot N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I$, y por proporcionalidad, como $1,5 / 6,9 = 0,22$
 - $e_3 = e_2 \cdot 0,22 = 1,5 \text{ cm} \cdot 0,22 = 0,33 \text{ cm}$, y así sucesivamente.

El total, en cm, es: $e = 25 + 6,9 + 1,5 + 0,33 + 0,07 + \dots$ Como desde el segundo término es una serie geométrica de razón 0,22 es: $e = 25 \text{ cm} + 6,9 \text{ cm} / (1 - 0,22) = 33,8 \text{ cm}$, y de ahí $M = 100 \text{ kN} \cdot 0,34 \text{ m} = 34 \text{ mkN}$

- 11 **Enunciado:** Determine la tensión máxima tras cargar la pieza quebrantada de la figura con 100 kN.

Solución: La aparición de la fuerza produce, en la pieza, flexiones, e incurvaciones. Con una flexión de ley lineal es: $\delta/L = \varepsilon/6 \cdot L/h$ que, como puede ponerse de la forma: $\delta = M \cdot L^2 / 12 \cdot E \cdot I$, con $M = e_0 \cdot N$, resulta:

- $e_1 = 25 \text{ cm} \cdot 100 \text{ kN} \cdot (600 \text{ cm})^2 / 12 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 864 \text{ cm}^4 = 4,3 \text{ cm}$
- Esa deformación produce incrementos de momento flector con una ley curva, que produce una flecha $\delta/L = \varepsilon/5 \cdot L/h$, o sea: $e_2 = e_1 \cdot N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I$; si $r = N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I = 100 \text{ kN} \cdot (600 \text{ cm})^2 / 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 864 \text{ cm}^4 = 0,21$
- $e_2 = e_1 \cdot r = 4,3 \text{ cm} \cdot 0,21 = 0,9 \text{ cm}$, y asimismo sería
 - $e_3 = e_2 \cdot r = 0,9 \text{ cm} \cdot 0,21 = 0,2 \text{ cm}$, y así sucesivamente. En cm es:
- $e = 25 + 4,3 + 0,9 + 0,2 + \dots$ Desde el segundo es una serie geométrica de razón 0,21 por lo que $e = 25 \text{ cm} + 4,3 \text{ cm} / (1 - 0,21) = 30,4 \text{ cm}$
- El momento máximo es $M = N \cdot e = 100 \text{ kN} \cdot 30,4 \text{ cm} = 3040 \text{ cmkN}$. El módulo resistente es $W = I / 0,5 \cdot h = 864 \text{ cm}^4 / 6 \text{ cm} = 144 \text{ cm}^3$

La tensión máxima es: $\sigma_{\max} = N/S + M/W = 100 \text{ kN} / 34 \text{ cm}^2 + 3040 \text{ cmkN} / 144 \text{ cm}^3 = 24 \text{ kN/cm}^2$.

Si el acero es S 275, no rompe (lo hace a 26 kN/cm^2), pero la situación no es 1,4 segura (supera 19 kN/cm^2)

- 12 **Enunciado:** Determine si la pieza puede resistir con 1,4 de seguridad los efectos de las acciones con flecha menor de $L/200$.

Solución: Puesto que el problema no es lineal, para saber si hay 1,4 de seguridad, hay que proceder aplicando ese coeficiente a las acciones.

La carga uniforme produce momentos flectores parabólicos, con máximo

$M = q \cdot L^2 / 8 = 1,4 \cdot 3 \text{ kN/m} \cdot (3,9 \text{ m})^2 / 8 = 8,0 \text{ mkN}$, y una flecha de valor:

$\delta = M \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I = 800 \text{ cmkN} \cdot (390 \text{ cm})^2 / 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 285 \text{ cm}^4 = 2,1 \text{ cm}$

La fuerza axial incrementa esa flecha. Como ambas leyes son similares, la progresión es geométrica, y flecha final es $e = \delta / (1 - r)$, con $r = N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I$

$r = 1,4 \cdot 80 \text{ kN} \cdot (390 \text{ cm})^2 / 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 285 \text{ cm}^4 = 0,30 \text{ cm}$

$e = 2,1 \text{ cm} / (1 - 0,30) = 3,0 \text{ cm}$

lo que origina un momento flector adicional, con máximo $N \cdot e$, por lo que:

$\sigma_{\max} = 112 \text{ kN} / 19 \text{ cm}^2 + (800 + 112 \cdot 3,0) \text{ cmkN} / 57 \text{ cm}^3 = 26 \text{ kN/cm}^2$; vale

Para flecha hay que rehacer los cálculos con la carga a secas. $M = 3 \text{ kN/m} \cdot (3,9 \text{ m})^2 / 8 = 5,7 \text{ mkN}$

$\delta = 570 \text{ cmkN} \cdot (390 \text{ cm})^2 / 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 285 \text{ cm}^4 = 1,5 \text{ cm}$; $r = 0,30 / 1,4 = 0,21$

$e = 1,5 \text{ cm} / (1 - 0,21) = 1,9 \text{ cm}$; es menor que $L/200$. El tubo 100-100-5 es válido.

El caso particular de Compresión Simple en una pieza recta de sección constante está tabulado, partiendo de una imperfección *natural* convenida (forma seno y máximo entre $L/250$ a $L/400$), ya que resulta una serie geométrica. La conclusión en términos de $\sigma_{\max}/\sigma_{\text{med}}$ cuando $\sigma_{\max}$ alcanza la resistencia del acero, se conoce como *coeficiente de pandeo*. Es función de la longitud de pandeo, L , y del radio de giro, $i = \sqrt{I/S}$ de la sección, y para S275 puede tomarse $\omega = (1/\chi) \approx 1 + (L/100 \cdot i)^3$

- 13 Enunciado:** Para la sección de la figura, determine la carga crítica para una longitud de 6,0 m, y la longitud crítica para $N = 200$ kN.

Solución:

La aparición de la fuerza axial produce flexiones, lo que provoca más deformaciones y más flecha. Si la imperfección inicial tiene forma pareja a una onda seno, la final es igual, con $e = e_o / (1-r)$, en donde $r = N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I$.

NOTA: Si la forma fuera *exactamente* la de seno, en vez de 10 sería $\pi^2 (\approx 9,9)$

$$I = 12 \cdot 12^3 / 12 - 11,2 \cdot 11,2^3 / 12 = 1730 - 1310 = 420 \text{ cm}^4$$

La flecha tiende a infinito cuando r tiende a 1,0. En la situación crítica:

$$N = 10 \cdot E \cdot I / L^2 = 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 420 \text{ cm}^4 / (600 \text{ cm})^2 = 235 \text{ kN}$$

Si N es conocido y se pregunta por la L , sería:

$$200 \text{ kN} = 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 420 \text{ cm}^4 / L^2$$

y despejando se obtiene $L = 648 \text{ cm} = 6,50 \text{ m}$

- 14 Enunciado:** Determine para qué valor de N , se alcanza la resistencia del acero ($S 275: 26 \text{ kN/cm}^2$).

Solución:

La fuerza axial aumenta la imperfección e_o hasta el valor $e = e_o / (1-r)$, siendo $r = N / N_K$, donde $N_K = 10 \cdot E \cdot I / L^2$ se denomina *carga crítica*.

Como el problema no es lineal, se tantea: (con hoja de cálculo es inmediato)

$$N_K = 10 \cdot E \cdot I / L^2 = 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 938 \text{ cm}^4 / (500 \text{ cm})^2 = 750 \text{ kN}$$

$$\text{Con } N = 700 \text{ kN}; r = 700/750 = 0,93 \rightarrow e = 2 \text{ cm} / (1-0,93) = 29 \text{ cm}$$

$$\sigma_{\max} = 700 \text{ kN} / 40 \text{ cm}^2 + 700 \text{ kN} \cdot 29 \text{ cm} / 117 \text{ cm}^3 = 180 \text{ kN/cm}^2$$

$$\text{Con } N = 375 \text{ kN}; r = 375/750 = 0,50 \rightarrow e = 2 \text{ cm} / (1-0,50) = 4 \text{ cm}$$

$$\sigma_{\max} = 375 \text{ kN} / 40 \text{ cm}^2 + 375 \text{ kN} \cdot 4 \text{ cm} / 117 \text{ cm}^3 = 22 \text{ kN/cm}^2$$

$$\text{Con } N = 400 \text{ kN}; r = 400/750 = 0,53 \rightarrow e = 2 \text{ cm} / (1-0,53) = 4,3 \text{ cm}$$

$$\sigma_{\max} = 400 \text{ kN} / 40 \text{ cm}^2 + 400 \text{ kN} \cdot 4,3 \text{ cm} / 117 \text{ cm}^3 = 24 \text{ kN/cm}^2$$

Subiendo ligeramente el valor, con $N = 415 \text{ kN}$; $r = 415/750 = 0,55 \rightarrow e = 2 \text{ cm} / (1-0,55) = 4,4 \text{ cm}$
 de donde $\sigma_{\max} = 415 \text{ kN} / 40 \text{ cm}^2 + 415 \text{ kN} \cdot 4,4 \text{ cm} / 117 \text{ cm}^3 = 10 \text{ kN/cm}^2 + 16 \text{ kN/cm}^2 = 26 \text{ kN/cm}^2$

Dado que el proceso no tiene más de una cifra de precisión, la conclusión es: **aproximadamente 400 kN**.

- 15 Enunciado:** Determine el cociente de tensión máxima en el centro a media en los extremos, al cargar la pieza con 170 kN.

Solución:

La fuerza axial produce flexiones, deformaciones y flecha, que producen más. Puesto que la ley inicial y las incrementales son del mismo tipo, el proceso da lugar a una serie geométrica, de primer término e_o , y razón:

$$r = N \cdot L^2 / 10 \cdot E \cdot I = 170 \text{ kN} \cdot (400 \text{ cm})^2 / 10 \cdot 20\,000 \text{ kN/cm}^2 \cdot 375 \text{ cm}^4 = 0,36$$

$$e = e_o / (1-r) = 2 \text{ cm} / (1-0,36) = 3,1 \text{ cm}, \text{ y por tanto}$$

$$M = N \cdot e = 170 \text{ kN} \cdot 3,1 \text{ cm} = 530 \text{ cmkN}$$

La tensión máxima en el centro de la pieza es: $\sigma_{\max} = N / S + M / W$, o sea

$$\sigma_{\max} = 170 \text{ kN} / 27 \text{ cm}^2 + 530 \text{ cmkN} / 75 \text{ cm}^3 = (6,3 + 7,1) \text{ kN/cm}^2,$$

o sea $13,4 \text{ kN/cm}^2$, y la media de la sección extrema es $6,3 \text{ N/cm}^2$

El factor de aumento de tensión por segundo orden es $13,4 / 6,3 = 2,1$

Si la imperfección fuera la natural, ese sería el coeficiente de pandeo, ω (omega), inverso del de reducción, χ (ji).

- 16 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a compresión simple del tubo de la figura (usando el coeficiente de pandeo).

Solución:

La sección del tubo es

$$S = 4 \cdot 11,5 \text{ cm} \cdot 0,5 \text{ cm} = 23 \text{ cm}^2; \text{ el momento de inercia es}$$

$$I = 12 \cdot 12^3 / 12 - 11 \cdot 11^3 / 12 = 508 \text{ cm}^4$$

El *radio de giro* (distancia a la que puesta toda la sección daría el mismo momento de inercia), es

$$i = \sqrt{I / S} = \sqrt{508 \text{ cm}^4 / 23 \text{ cm}^2} = 4,7 \text{ cm} \quad (0,4 \text{ del lado})$$

Si la longitud de pandeo (distancia entre puntos de cambio de signo de la curvatura de la deformada por pandeo), es $L = 3,0 \text{ m}$, como coeficiente de pandeo de la compresión simple en acero puede tomarse

$$\omega \approx 1 + (L/100 \cdot i)^3 = 1 + (3,0 \text{ m} / 4,7 \text{ m})^3 = 1,26$$

Si $\omega = \sigma_{\max} / \sigma_{\text{med}}$, como $\sigma_{\max} = f$, y $N = S \cdot \sigma_{\text{med}}$, la capacidad segura es:

$$N = S \cdot f / \omega = 23 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,26 = 350 \text{ kN}$$

Para decidir una sección, existe una alternativa al coeficiente de pandeo (como multiplicador de tensiones, pero que exige conocer previamente la sección), en forma de un término *aditivo* de tensiones (que sólo depende de L). Su valor es el que produciría un incremento de Compresión de valor $\alpha \cdot L^2$, (α oscila de 10 kN/m² para secciones tubulares a 40 kN/m² en H). Se acepta que es suficiente la comprobación a pandeo en dos direcciones independientes.

- 17 Enunciado:** Determine el valor de la carga última de la ménsula de la figura, (se supone la imperfección *natural* del código)

Tubo 150-6

Solución:

La sección del tubo es:

$$S = 2 \cdot \pi \cdot R_{\text{med}} \cdot t = 6,3 \cdot 7,2 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ cm} = 27 \text{ cm}^2$$

El momento de inercia *polar* es:

$$I_0 = 2 \cdot \pi \cdot R_{\text{med}} \cdot t \cdot R_{\text{med}}^2 = 27 \text{ cm}^2 \cdot (7,2 \text{ cm})^2 = 1400 \text{ cm}^4$$

por lo que el referido a un eje es la mitad, $I = I_0 / 2 = 700 \text{ cm}^4$

y el radio de giro (raíz cuadrada del momento de inercia partido por sección)

$$i = \sqrt{(700 \text{ cm}^4 / 27 \text{ cm}^2)} = 5,1 \text{ cm} \quad (\text{del orden de } 0,35 \text{ del diámetro})$$

La longitud de pandeo es el doble de la altura de la ménsula, o sea 5 m.

El coeficiente de pandeo es $\omega = 1 + (L/100 \cdot i)^3 = 1 + (5 \text{ m} / 5,1 \text{ m})^3 = 1,9$

y la carga segura es $N = S \cdot f / \omega = 27 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,9 = 270 \text{ kN}$

Por tanto la carga última es $1,4 \cdot 270 \text{ kN} = 380 \text{ kN}$

Se llegaría a lo mismo partiendo de la resistencia de cálculo (26 kN/cm²), en vez de la tensión segura.

- 18 Enunciado:** Determine el valor de la carga que puede resistir con seguridad el soporte de fachada de la figura. Perpendicular a la fachada, la longitud de pandeo es la total; en el plano de la fachada, los elementos locales la reducen a la mitad.

HEB 200

$$S = 78 \text{ cm}^2$$

$$I_x = 5700 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 2000 \text{ cm}^4$$

Solución:

En el plano x , el radio de giro es $i_x = \sqrt{(5700 \text{ cm}^4 / 78 \text{ cm}^2)} = 8,5 \text{ cm}$ (del orden de 0,4 del canto), y por tanto el coeficiente de pandeo es

$$\omega_x = 1 + (L_x/100 \cdot i_x)^3 = 1 + (6 \text{ m} / 8,5 \text{ m})^3 = 1,35$$

por lo que, por pandeo en esa dirección no se puede pasar de:

$$N = S \cdot f / \omega = 78 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,35 = 1100 \text{ kN}$$

En el plano y , el radio de giro es $i_y = \sqrt{(2000 \text{ cm}^4 / 78 \text{ cm}^2)} = 5,1 \text{ cm}$ (del orden de la cuarta parte del ala), y por tanto el coeficiente de pandeo es

$$\omega_y = 1 + (L_y/100 \cdot i_y)^3 = 1 + (3 \text{ m} / 5,1 \text{ m})^3 = 1,20$$

por lo que, por pandeo en esa dirección no se puede pasar de:

$$N = S \cdot f / \omega = 78 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,20 = 1200 \text{ kN}$$

La carga que puede resistir con seguridad es pues de **1100 kN**

- 19 Enunciado:** Determine el perfil de 2-UPN que se necesita en el soporte de la figura.

2 UPN

Solución:

Como tanteo, dado que no se conoce la sección, para tener en cuenta el pandeo, se parte de una compresión simple incrementada (sección tubular):

$$N + 10 \cdot L^2 = 500 \text{ kN} + 10 \text{ kN/m}^2 \cdot (3,0 \text{ m})^2 = 590 \text{ kN}$$

y por tanto la sección debe tener, probablemente, al menos:

$$S = N/f = 590 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 31 \text{ cm}^2$$

que, consultando tablas de perfiles, se cubre con 2 UPN 120 (34 cm²)

Comprobación: su radio de giro peor es 0,4 del lado menor (11 cm); 4,4 cm

$$\omega = 1 + (L/100 \cdot i)^3 = 1 + (3,0 \text{ m} / 4,4 \text{ m})^3 = 1,3$$

por lo que, por pandeo en el plano indicado, la compresión segura es:

$$N = S \cdot f / \omega = 34 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,3 = 500 \text{ kN}; \text{ vale } \mathbf{2\text{-}UPN\text{-}120}$$

- 20 Enunciado:** Determine la compresión simple segura de la agrupación de perfiles de la figura, para una longitud de pandeo de 6,0 m.

1 IPE 160

$$S = 20 \text{ cm}^2$$

$$I_x = 870 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 70 \text{ cm}^4$$

Solución:

La sección total es el triple de la de una IPE 160, por tanto $S_3 = 60 \text{ cm}^2$

Para obtener el radio de giro mínimo se procede de la siguiente manera:

El momento de inercia (débil) de uno de los perfiles respecto a un eje paralelo que pasa por el centro del conjunto es, (aplicando Steiner),

$$I_{oy} = I_y + S \cdot c^2 = 70 \text{ cm}^4 + 20 \text{ cm}^2 \cdot (9 \text{ cm})^2 = 1690 \text{ cm}^4$$

El eje del momento de inercia (fuerte) de uno de los perfiles pasa por el centro del conjunto, por lo que es $I_{ox} = I_x = 870 \text{ cm}^4$

El momento de inercia *polar* de uno de los perfiles respecto al centro del conjunto es la suma de ambos, por tanto:

$$I_0 = I_{ox} + I_{oy} = 1690 \text{ cm}^4 + 870 \text{ cm}^4 = 2560 \text{ cm}^4, \text{ y el de los tres es:}$$

$$I_{03} = 3 \cdot I_0 = 3 \cdot 2560 \text{ cm}^4 = 7680 \text{ cm}^4$$

Puesto que el momento de inercia varía con los ejes según una elipse y en este caso hay tres direcciones iguales, es que es igual en todas, por lo que respecto a un eje cualquiera es la mitad del momento de inercia *polar*.

$$I_{x3} = I_{03} / 2 = 7680 \text{ cm}^4 / 2 = 3840 \text{ cm}^4, \text{ por lo que } i = \sqrt{(I_{x3} / S_3)} = \sqrt{(3840 \text{ cm}^4 / 60 \text{ cm}^2)} = 8 \text{ cm};$$

(del orden de 0,4 del lado de un tubo cuadrado equivalente), y $\omega = 1 + (L/100 \cdot i)^3 = 1 + (6,0 \text{ m} / 8,0 \text{ m})^3 = 1,42$

por lo que la compresión segura es: $N = S \cdot f / \omega = 60 \text{ cm}^2 \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,42 = \mathbf{800 \text{ kN}}$

7 Arriostramiento, nudos y bielas de acero

Arriostrar es enlazar un punto que podría moverse mucho, a otro fijo, con una pieza (generalmente a tracción), de manera que pueda considerarse fijo para enlazar otros a él. Un edificio debe contar con un sistema eficaz de arriostrado, que permita considerar tantos puntos fijos, como para confiar la inmovilización de los demás a la rigidez de barra. Si las barras y nudos son suficientemente rígidos, (caso de soportes de hormigón) no hacen falta piezas explícitas de arriostrado (cruces).

- 1 **Enunciado:** El soporte de la figura, articulado en base, debe resistir una fuerza transversal. Calcule la tracción del tirante para ello.

Solución: Si se descompone la fuerza F en las direcciones de las barras implicadas, la P produce compresión en el soporte, y la T , tracción en el tirante (la figura muestra además el equilibrio de fuerzas sobre nudo).

El soporte debe ser capaz de resistir la Compresión con pandeo, y el tirante debe anclarse eficazmente en ambos extremos, en el terreno, movilizandole suficiente peso.

Con el ángulo de la figura es inmediato que:

$$P = F = 15 \text{ kN}$$

$$T = \sqrt{2} \cdot F = 1,41 \cdot 15 \text{ kN} = 21 \text{ kN}$$

- 2 **Enunciado:** Determine la tracción del tirante que permite que el soporte quede en compresión, si existe un desplome accidental.

Solución: Basta descomponer la fuerza P en las direcciones de las barras implicadas. Puede resultar más simple descomponer primero la P en la dirección del soporte, N , y la horizontal, F .

Resulta $N \approx P$, y $F = P/250$

La N es directamente compresión del soporte, y la F , como en el caso anterior, da lugar a algo más de compresión en el soporte y a una tracción en el tirante, de valor:

$$T = \sqrt{2} \cdot F = 1,41 \cdot 500 \text{ kN} / 250 = 3 \text{ kN}$$

Sin tirante, el soporte debería empotrarse y resistir la compresión con una excentricidad de $H/250$ y pandeo, que es mucho más caro.

- 3 **Enunciado:** Determine la tracción de los tirantes, si el conjunto debe soportar la fuerza dada en cualquier dirección en planta.

Solución: Siendo 100 la longitud de los lados del tetraedro, la altura del triángulo en planta es $AB = \sqrt{(100^2 - 50^2)} = 87$. La base O cae a $0,67 \cdot 87 = 58$ de A , y a $0,33 \cdot 87 = 29$ de B .

El poste o altura del tetraedro es $\sqrt{(100^2 - 58^2)} = 81$

Si la fuerza F actúa en dirección de B , descomponiendo F en la dirección del poste y del tirante hacia A , midiendo, o por semejanza de triángulos, $T/100 = F/58$, de donde:

$$T = F \cdot 100/58 = 40 \text{ kN} \cdot 100/58 = 69 \text{ kN}$$

Si la fuerza actúa en dirección de A , descomponiendo F en la dirección del poste y del plano hacia B , midiendo, o por semejanza de triángulos, es $T'/87 = F/29$, de donde:

$$T' = F \cdot 87/29 = 40 \text{ kN} \cdot 87/29 = 120 \text{ kN}$$

Esa fuerza se descompone en los dos tirantes, dando lugar a:

$$T'' = 0,58 \cdot T' = 0,58 \cdot 120 \text{ kN} = 69 \text{ kN}$$

Si F actúa en cualquier dirección intermedia, se puede descomponer en una de cada tipo. Por simetría, la peor combinación es la más alejada de las dos, la C , en cuyo caso $F_A = F_B = 0,58 \cdot F$. Los efectos se suman en el tirante marcado, que tiene:

$$T_C = 0,58 \cdot T_A + 0,58 \cdot T_B = 0,58 \cdot 69 \text{ kN} + 0,58 \cdot 69 \text{ kN} = 80 \text{ kN}$$

- 4 **Enunciado:** Determine la sección de los tirantes, para que liberen a los soportes de momento flector por la acción dada.

Solución: Si se trata de tirantes, muy esbeltos y deformables, pandearán a compresión, por lo que, de los dos que se disponen, sólo entrará en tensión uno de ellos: el que quede traccionado.

Descomponiendo la fuerza dada en la dirección del tirante y del soporte, midiendo o por semejanza de triángulos (o función coseno), resulta:

$$T = F / \cos 60^\circ = F / 0,5 = 25 \text{ kN} / 0,5 = 50 \text{ kN}$$

La sección deberá ser tal que resista esa tracción, o sea:

$$S = T / f = 50 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 2,6 \text{ cm}^2$$

Consultando en tablas, basta un angular mínimo 35-4. Pero su radio de giro es de 1,05 cm, lo que conduce a demasiada esbeltez. La longitud del tirante es de $4,0 \text{ m} / 0,87 = 4,6 \text{ m}$. Si no se desea superar una esbeltez de 300, el radio de giro debe ser de 1,5 cm, o sea un perfil **PNL 50-50-5**. El tirante debe anclarse a un peso de al menos 50 kN, tal como 2 m³ de hormigón.

La necesidad de arriostrado puede transformarse en la comprobación de si el conjunto admite, sin fracasar, un cierto desplome accidental u oblicuidad, o, lo que es equivalente, en si es capaz de resistir una cierta fuerza horizontal. La acción de viento suele ser de un orden de magnitud superior a la de arriostrado, por lo que cubre holgadamente la de arriostrado. En general las piezas de arriostrado o contra viento se dimensionan por deformación.

- 5 **Enunciado:** De la solución de la figura, obtenga la sollicitación de compresión del dintel en el recuadro arriostrado.

Solución: El movimiento que se insinúa alarga la diagonal **B** y acorta la **A**, que pandea. Por tanto la **A** se desprecia (su coeficiente de pandeo sería mayor de 2 y es más barato poner dos sin pandeo). Para que haya equilibrio, la fuerza F_1 se descompone en la dirección del soporte y la del dintel, sobre el que actúan $400 \text{ kN} / 200 = 2 \text{ kN}$, en dirección al recuadro con cruz. Haciendo lo mismo con la F_2 , se añaden $500 \text{ kN} / 200 = 2,5 \text{ kN}$. Y con F_3 otros $2,5 \text{ kN}$. La fuerza F_4 se equilibra contra el soporte y el tirante **B**, sin afectar a la compresión pedida, cuyo valor es, por tanto:

$$N = 2,0 \text{ kN} + 2,5 \text{ kN} + 2,5 \text{ kN} = 7 \text{ kN}$$

- 6 **Enunciado:** Del conjunto de la figura, determine la sección que deben tener las piezas de la cruz de arriostramiento.

Solución: El sentido de las fuerzas apunta a que la diagonal **A** alarga. La **B** acorta y por tanto pandea y no entra en tensión. Planteando el equilibrio, F , se descompone en la dirección del soporte, N , y una fuerza, R . Midiendo a escala, resulta $R = 31 \text{ kN}$. En el nudo de P , sucede algo similar, resultando una acción axial Q sobre el dintel. Midiendo a escala $Q = 25 \text{ kN}$. De F a C , el dintel está traccionado con R , y desde C a P comprimido con Q . La reacción que lo deja en equilibrio, una fuerza $R+Q$ (56 kN) debe a su vez equilibrarse contra el soporte central y el tirante **A**. Midiendo a escala en el polígono de fuerzas, $T = 84 \text{ kN}$, por lo que:

$$S = T / f = 84 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 4,4 \text{ cm}^2 \quad (\text{PNL 50-50-5})$$

- 7 **Enunciado:** En el pórtico de la figura, determine si es válido, por resistencia, que las piezas de arriostrado sean PNL 40-40-4

Solución: La acción de 12 kN llega por tracción del dintel hasta **A**, poniendo en tensión la diagonal traccionada (**AB**), con:

$$T = 12 \text{ kN} \cdot \sqrt{2} = 17 \text{ kN}, \text{ que demanda una sección}$$

$$S = T / f = 17 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 0,9 \text{ cm}^2$$

La tracción en **B**, llega por compresión de **BC** hasta **C**, y se suma a la fuerza de 15 kN . Alternativamente, cortando por la línea **DD**, el equilibrio de fuerzas horizontales, hace que la diagonal **CE** (la otra no trabaja), tenga una tracción cuya componente horizontal es igual a la suma de acciones por encima del corte, o sea $12 \text{ kN} + 15 \text{ kN}$:

$$T = 27 \text{ kN} \cdot \sqrt{2} = 38 \text{ kN}, \text{ que demanda una sección}$$

$$S = T / f = 38 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 2,0 \text{ cm}^2$$

Como el PNL 40-40-4 tiene $2 \cdot 4 \text{ cm} \cdot 0,4 \text{ cm} = 3,2 \text{ cm}^2$, es válido.

- 8 **Enunciado:** Determine la sección de las diagonales, sin que su esbeltez exceda de 400, ni el desplome supere $1/500$ de la altura. (se desprecia el acortamiento de los soportes).

Solución: En planta alta, la acción en el nudo **A**, es $Q = 36 \text{ kN}$. Por semejanza de triángulos (en resistencia) es $T / d = Q / b$, luego:

$$T = d \cdot Q / b = 4,9 \cdot 36 \text{ kN} / 4,0 = 44 \text{ kN}$$

$$S = 44 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 \approx 2,3 \text{ cm}^2$$

$\sigma \approx 19 \text{ kN/cm}^2$; $\varepsilon \approx 1$ por mil; $\Delta d = 1$ por mil $\cdot 4,9 \text{ m} = 4,9 \text{ mm}$ por semejanza de triángulos (en deformación): $\delta / d = \Delta d / b$, por tanto $\delta = d \cdot \Delta d / b = 4,9 \cdot 4,9 \text{ mm} / 4,0 = 6 \text{ mm} > 2,8 \text{ m} / 500$; no vale hay que subir la sección (para bajar la deformación) hasta $2,5 \text{ cm}^2$ Por esbeltez se aumenta a PNL 40-40-4 ($S = 3,1 \text{ cm}^2$; $i = 1,2 \text{ cm}$)

En la intermedia, en el nudo **B**, es $Q = 36 + 28 = 64 \text{ kN}$. Ahora es

$$T = d \cdot Q / b = 5,6 \cdot 64 \text{ kN} / 4,0 = 90 \text{ kN}$$

$$S = 90 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 \approx 4,7 \text{ cm}^2; \quad \Delta d = 1 \text{ por mil} \cdot 5,6 \text{ m} = 5,6 \text{ mm}$$

$\delta = d \cdot \Delta d / b = 5,6 \cdot 5,6 \text{ mm} / 4,0 = 7,8 \text{ mm} \approx 4,0 \text{ m} / 500$; justo se pone PNL 50-50-5 ($S = 4,8 \text{ cm}^2$) que cumple esbeltez ($i = 1,5 \text{ cm}$)

En la baja, si se dispone sección estricta, $\varepsilon \approx 1$ por mil, y

$$\delta = d \cdot \Delta d / b = 7,0 \cdot 7,0 \text{ mm} / 4,0 = 12 \text{ mm} > 5,7 \text{ m} / 500 (= 11 \text{ mm});$$

Dado que $\delta/h = \varepsilon / \cos \alpha \sin \alpha$, siempre es $> 1/500$ (con 45° justo); Hay pues que subir la sección por $12/11$ (sobrará resistencia).

Como en **C**, es $Q = 36 + 28 + 20 = 84 \text{ kN}$.

$$T = d \cdot Q / b = 7,0 \cdot 84 \text{ kN} / 4,0 = 147 \text{ kN}$$

$$S = 147 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 7,7 \text{ cm}^2 = 8,4 \text{ cm}^2$$

se pone PNL 65-65-7 ($S = 8,7 \text{ cm}^2$) y sobra esbeltez ($i = 2,0 \text{ cm}$)

En S275 las diagonales se dimensionan por deformación o esbeltez.

Con soportes de acero, y sin cruces, un edificio suele ser muy desplomable, por muy rígidos que sean los nudos, o muy caro. Para resolverlo con cruces deben disponerse al menos tres, en planos no paralelos ni concurrentes, no necesariamente en la misma posición en cada planta. Puede acudir a disponer cada diagonal de la cruz en un recuadro diferente. Disponer las cruces arracimadas en torno a un punto (núcleo), y sobre todo en posición asimétrica, no es eficaz.

- 9 **Enunciado:** En la construcción dada, determine secciones para las cruces, sin que el desplome de ningún soporte supere $H/500$.

Solución: Hay tres planos de cruces no paralelos ni concurrentes en un punto, por lo que hay equilibrio.

La acción total es de $Q = 6 \text{ kN/m} \cdot 16 \text{ m} = 96 \text{ kN}$

Para resisitirla, como en su dirección sólo hay una cruz, a esa le corresponde el total

$$F = Q = 96 \text{ kN}$$

Eso conduce a suma de fuerzas nula, pero al no estar enfrentadas, no hay equilibrio. El momento desequilibrado es $M = 96 \text{ kN} \cdot 8 \text{ m}$, que da lugar en las otras dos cruces, separadas 12 m, a una acción:

$$F' = Q \cdot AD / CC = 96 \text{ kN} \cdot 8 \text{ m} / 12 \text{ m} = 64 \text{ kN}$$

con sentidos opuestos.

Como los ángulos son de 45° , esas acciones dan lugar a tracciones:

$$T = F \cdot \sqrt{2} = 96 \text{ kN} \cdot 1,41 = 135 \text{ kN}$$

$$T' = F' \cdot \sqrt{2} = 64 \text{ kN} \cdot 1,41 = 90 \text{ kN}$$

que con dimensionado estricto, como $E = 20\,000 \text{ kN/cm}^2$, llevaría a las diagonales a un alargamiento del orden de 1 por mil.

Como la diagonal mide $4 \text{ m} \cdot \sqrt{2} = 5,64 \text{ m}$, habrá alargado 5,64 mm.

Eso daría lugar a un desplome de los soportes afectados de

$$\delta = \delta' = 5,64 \text{ mm} \cdot \sqrt{2} = 8 \text{ mm}$$

y como el límite tolerable es $4,0 \text{ m} / 500 = 8 \text{ mm}$, sería válido.

Pero si, en el proceso mecánico, ha habido que equilibrar un momento con el par de F' , en sentido inverso, en el geométrico, la composición de los desplomes δ' , da lugar a un giro, de valor:

$$\phi = (\delta' + \delta) / CC = (8 \text{ mm} + 8 \text{ mm}) / 12 \text{ m} = 1,33 \text{ mm/m}$$

lo que significa que los soportes de la fila CC , además de un desplome común a todos, δ_y , en un movimiento de traslación, igual a δ , de 8 mm, tendrán proveniente del giro, otro más en esa dirección:

$$\Delta\delta_y = \phi \cdot AB = 1,33 \text{ mm/m} \cdot 16 \text{ m} = 21,3 \text{ mm}$$

El desplome máximo se produce en las esquinas C , en donde se combinan los mayores desplomes en las dos direcciones, y por tanto:

$$\delta_C = \sqrt{[\delta_x^2 + (\delta_y + \Delta\delta_y)^2]} = \sqrt{[8^2 + (8 + 21,3)^2]} = 31 \text{ mm}$$

que es $31/8 = 3,88$ veces lo tolerable.

Una manera de obtener una solución es reducir la deformación de todas las diagonales, usando una tensión reducida con ese factor, o sea, partir de $f_{red} = f / 3,88 = 19 \text{ kN/cm}^2 / 3,88 = 5 \text{ kN/cm}^2$

$$S = T / f_{red} = 135 \text{ kN} / 5 \text{ kN/cm}^2 = 27 \text{ cm}^2 \text{ (IPE 200)}$$

$$S' = T' / f_{red} = 90 \text{ kN} / 5 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ cm}^2 \text{ (IPE 160)}$$

que cumplen esbeltez.

- 10 **Enunciado:** Determine la longitud de pandeo con la que comprobar los dos postes, de la misma sección y carga.

Solución: Preguntar por la longitud de pandeo es tanto como preguntar por la carga crítica, ya que ambas variables están ligadas por $N_K = 10 \cdot E \cdot I / L^2$.

En el pórtico dado, se alcanzaría la carga crítica cuando induciendo un ligero desplome, se produjera el fracaso. Si el conjunto está cargado por debajo del valor crítico, todo desplome inducido sería ampliado. Por separado el poste largo trataría de ampliarlo más que el corto, por lo que tirará de él. Y al revés, el corto tratará de ampliarlo menos, y será en parte arrastrado por el largo. Por separado, el poste corto tiene una longitud de pandeo de 4 m y el largo de 8 m. La pieza que los enlaza hace que el corto se vea perjudicado, y el largo beneficiado, de manera que el conjunto tendrá una carga crítica intermedia, o sea, se comportará con longitud de pandeo intermedia entre 4 m y 8 m.

Dado que los dos postes están enlazados, se alcanzará la situación crítica sólo cuando los dos hayan llegado a ella. Y puesto que están sometidos a la misma carga, cuando ésta sea la mitad de la crítica del conjunto.

Otra manera de razonar es que si el desplome inicial es el mismo y el final también, la ampliación es la misma en ambos postes. Dado que, por separado, la ampliación procede de la relación de la carga a la crítica, y por separado ésta varía con el inverso del cuadrado de su altura, la del conjunto de ambos, procede de una longitud de pandeo tal que su inverso al cuadrado debe ser la media de los inversos al cuadrado de ambos por separado. O sea:

$$1/L^2 = (1/L_1^2 + 1/L_2^2) / 2 = (1/16 + 1/64) / 2 = 0,039 \quad \rightarrow \quad L = 5,06 \text{ m}$$

No es pues la media aritmética, (semisuma,) que da 6,0 m, ni la geométrica (raíz del producto), que arroja 5,6 m. Ni siquiera la inversa de la media de las inversas, que sería 5,33 m, sino el cuadrado de la inversa de la media de las inversas al cuadrado, aunque hay que admitir que todas esas operaciones conducen a valores muy similares.

Los soportes de acero son rentables para compresiones pequeñas. Las vigas de acero son rentables con cargas de cubierta, por lo que el detalle tipo de viga de acero es sobre soporte terminal. En ese caso la solución más rentable, versátil y tolerante a fallos, es el de la viga sobre soporte. Disponer la viga de lado es costoso, complejo de ejecutar, y exige mucha precisión. Con nudos intermedios y cargas pequeñas el soporte encima de la viga no supone fracaso del alma por abolladura.

11 Enunciado: Determine cómo varía la sección del soporte al cambiar la carga de centrada a excéntrica.

Solución: En el caso de carga centrada, la sollicitación es una compresión $N = 170 \text{ kN}$, por lo que la sección puede despejarse:

$$S = N / f = 170 \text{ kN} / 19 \text{ kN/cm}^2 = 9 \text{ cm}^2 \text{ (tubo 80-80-3)}$$

Con la carga excéntrica, la sollicitación del soporte en la cúspide es una compresión y un momento flector $170 \text{ kN} \cdot 4 \text{ cm} = 680 \text{ cmkN}$

$$\text{La sección debe cumplir } N/S + M/W < 19 \text{ kN/cm}^2$$

Con un tubo 100-100-4 (según tablas $S = 15 \text{ cm}^2$; $W = 47 \text{ cm}^3$)

$$170 \text{ kN} / 15 \text{ cm}^2 + 680 \text{ cmkN} / 47 \text{ cm}^3 = (11 + 14) \text{ kN/cm}^2; \text{ no vale}$$

Con un tubo 110-110-5 ($S = 20 \text{ cm}^2$; $W = 70 \text{ cm}^3$)

$$170 \text{ kN} / 20 \text{ cm}^2 + 680 \text{ cmkN} / 70 \text{ cm}^3 = (9 + 10) \text{ kN/cm}^2; \text{ vale}$$

la excentricidad **más que duplica la sección del soporte** (aunque la posterior condición de pandeo mitigará esa diferencia)

12 Enunciado: Determine cómo varía la sección del soporte al cambiar el detalle de alma soldada por casquillo.

Solución: En el caso de alma soldada, la sollicitación es una compresión con una excentricidad $c/2$ (o sea $M = N \cdot c/2$)

$$\text{La sección debe cumplir } N/S + M/W < 19 \text{ kN/cm}^2$$

Con un tubo 120-120-5 (según tablas $S = 23 \text{ cm}^2$; $W = 85 \text{ cm}^3$)

$$170 \text{ kN} / 23 \text{ cm}^2 + 170 \text{ kN} \cdot 6 \text{ cm} / 85 \text{ cm}^3 = (7,4 + 12) \text{ kN/cm}^2; \text{ no}$$

Con un tubo 125-125-5 ($S = 24 \text{ cm}^2$; $W = 92 \text{ cm}^3$)

$$170 \text{ kN} / 24 \text{ cm}^2 + 170 \text{ kN} \cdot 6,2 \text{ cm} / 92 \text{ cm}^3 = (7 + 11,5) \text{ kN/cm}^2; \text{ sí}$$

Con casquillo, la excentricidad es $c/2 + 2 \text{ cm}$, y por tanto:

Con un tubo 140-140-5 ($S = 27 \text{ cm}^2$; $W = 117 \text{ cm}^3$)

$$170 \text{ kN} / 27 \text{ cm}^2 + 170 \text{ kN} \cdot 9 \text{ cm} / 117 \text{ cm}^3 = (6,3 + 13) \text{ kN/cm}^2; \text{ no}$$

Con un tubo 150-150-5 ($S = 29 \text{ cm}^2$; $W = 136 \text{ cm}^3$)

$$170 \text{ kN} / 29 \text{ cm}^2 + 170 \text{ kN} \cdot 9,5 \text{ cm} / 136 \text{ cm}^3 = (6 + 12) \text{ kN/cm}^2; \text{ sí}$$

Con casquillo la sección del soporte es un 25% mayor que con alma soldada, (y **puede triplicar la** que saldría disponiendo la viga encima)

13 Enunciado: Determine una sección para el soporte inferior, que sea suficientemente segura.

Solución: La sollicitación en la cúspide del soporte es una compresión, de

$N = 120 \text{ kN} + 140 \text{ kN} = 260 \text{ kN}$, y un momento flector originado por el descentramiento del soporte superior:

$$M = 120 \text{ kN} \cdot 0,05 \text{ m} = 6,0 \text{ mkN}$$

(se supone que la carga de la viga acomete en el eje del soporte inferior) lo que significa una excentricidad definitiva de:

$$e = 6,0 \text{ mkN} / 260 \text{ kN} = 0,023 \text{ m}$$

La sección debe cumplir $N/S + M/W < f$, que con sección tubular, en la que $S \cdot c/W \approx 3$, se transforma en $(1 + 3 \cdot e/c) \cdot N/S < f$

Con un tubo 120-120-4 ($S = 18 \text{ cm}^2$)

$$(1 + 3 \cdot 2,3 / 12) \cdot 260 \text{ kN} / 18 \text{ cm}^2 = 1,6 \cdot 14,4 \text{ kN/cm}^2; \text{ no}$$

Con un tubo 140-140-4 ($S = 21 \text{ cm}^2$)

$$(1 + 3 \cdot 2,3 / 14) \cdot 260 \text{ kN} / 21 \text{ cm}^2 = 1,5 \cdot 12 \text{ kN/cm}^2; \text{ sí}$$

Con viga de IPE 300, el alma tiene $t = 0,7 \text{ cm}$; $i = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21 \text{ cm}$;

$$\omega = 1 + (11 \text{ cm} / 21 \text{ cm})^3 = 1,14 \text{ y la capacidad a compresión es:}$$

$$N_{\text{alma}} = 15 \text{ cm} \cdot 0,7 \text{ cm} \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 1,1 = 175 \text{ kN}$$

por lo que no hace falta reforzarla para abolladura.

14 Enunciado: Determine una sección para el soporte inferior, que sea suficientemente segura.

Solución: La sollicitación en la cúspide del soporte es una compresión, de

$N = 250 \text{ kN} + 130 \text{ kN} = 380 \text{ kN}$, y un momento flector originado por la acometida descentrada de las dos cargas, de valor

$$M = 250 \text{ kN} \cdot 0,04 \text{ m} - 130 \text{ kN} \cdot 0,06 \text{ m} = 2,2 \text{ mkN}$$

La sección debe cumplir $N/S + M/W < f$, que con sección tubular, en la que $S \cdot c/W \approx 3$, se transforma en $(N + 3 \cdot M/c) / S < f$

$$\text{Con un tubo 120-120-4 } (S = 4 \cdot 11,6 \text{ cm} \cdot 0,4 \text{ cm} = 19 \text{ cm}^2)$$

$$(380 \text{ kN} + 3 \cdot 2,2 \text{ mkN} / 0,12 \text{ m}) / 19 \text{ cm}^2 = 23 \text{ kN/cm}^2; \text{ no vale}$$

Con un tubo 140-140-4 ($S = 4 \cdot 13,6 \text{ cm} \cdot 0,4 \text{ cm} = 22 \text{ cm}^2$)

$$(380 \text{ kN} + 3 \cdot 2,2 \text{ mkN} / 0,14 \text{ m}) / 22 \text{ cm}^2 = 19,4 \text{ kN/cm}^2; \text{ no vale}$$

Con 150-150-4 sobra

A menos de un canto de los extremos acometidas de carga, o cambios bruscos de sección, dejan de tener validez las expresiones clásicas de barra. Para comprobar esas zonas debe acudir a modelos de *bielas*. Una dirección de un punto resiste su estado de tensión, si se cumple $\sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} < f$, siendo σ la tensión normal de esa dirección, y τ la tangencial. A efectos del esfuerzo cortante, el alma de una viga puede modelarse como un sistema de tablas entrecruzadas a 45° .

- 15 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante de la viga con una entrega exigua.

Solución: Dado que el grueso del alma es 0,62 cm, la capacidad teórica de una IPE 240 es $V = 22 \text{ cm} \cdot 0,62 \text{ cm} \cdot 11 \text{ kN/cm}^2 = 150 \text{ kN}$. Pero con una entrega pequeña, la capacidad local puede ser menor. La carga llega al extremo por bielas a 45° , a medias entre las de tracción y las de compresión. La de tracción, **T**, aporta, por compresión vertical del alma, **R/2**. La otra mitad aparece en la de compresión, **C**, que aporta una componente horizontal igual. En la sección **AA**, (de área igual a $c \cdot t$), las tensiones son pues:

$$\sigma = R / c \cdot t \quad \tau = R / 2 \cdot c \cdot t$$

y como la condición es $\sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} < f$, resulta:

$$R / c \cdot t \cdot \sqrt{(1 + 3/4)} < f \rightarrow R = c \cdot t \cdot f / 1,32$$

$$R = 8 \text{ cm} \cdot 0,62 \text{ cm} \cdot 14,4 \text{ kN/cm}^2 = 71 \text{ kN}$$

que es menos de la mitad de la capacidad del perfil.

- 16 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante de la viga con el ala despalmillada.

Solución: En este caso la entrega es mucho mayor, pero se ha despalmillado el ala superior, por lo que la carga sólo puede llegar por las bielas comprimidas, **C**. (las traccionadas no tienen ala contra la que "rebotar").

Si la componente vertical de la biela **C** debe ser igual a la reacción, las tensiones en la sección **AA**, (de área igual a $c \cdot t$), son:

$$\sigma = R / c \cdot t \quad \tau = R / 2 \cdot c \cdot t$$

y como la condición es $\sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} < f$, resulta:

$$R / c \cdot t \cdot \sqrt{(1 + 3)} < f \rightarrow R = c \cdot t \cdot f / 2$$

$$R = 16 \text{ cm} \cdot 0,62 \text{ cm} \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 / 2 = 94 \text{ kN}$$

que es del orden de 2/3 de la capacidad del perfil.

- 17 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a esfuerzo cortante de la viga con las perforaciones dadas, respecto a la del perfil.

Solución: En el problema de tensión tangencial (véase el 3-12), la expresión era $\tau = V \cdot x / z \cdot t \cdot x$. En esta expresión, la x se refiere a la longitud geométrica (**AA**), y a la longitud en que hay material (**BB**).

Las tensiones que, en una sección maciza, debe haber en **AA**, en la aligerada sólo pueden darse en **BB**. La capacidad original del perfil, se reduce en la relación de **BB** a **AA** o sea al $(21-10) / 21 = 0,52$.

Pero sólo si la tensión puede ser uniforme en **BB** (podría serlo si los huecos fueran rombos). Como la tensión tangencial proviene del cruce de bielas oblicuas, lo que interesa es qué fracción de ellas queda no interferida por los huecos. La parte con tensión es pues sólo **CC** (una de cada tres bielas). Numéricamente, como hay que medir en diagonal, el factor de reducción es $(0,7 \cdot 21 - 10) / 0,7 \cdot 21 = 0,33$.

La capacidad a esfuerzo cortante se reduce a **la tercera parte**.

NOTA: Los perfiles comerciales alveolados, con huecos exagonales presentan una baja de capacidad a esfuerzo cortante de ese orden.

- 18 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante que queda en el perfil con esa perforación rectangular.

Solución: Puesto que el comportamiento resistente del alma es el de dos sistemas de bielas entrecruzadas a 45° , bastará deducir qué fracción queda sin interferir con el hueco. Trazando líneas a 45° por los vértices del hueco, cortan al ala en los puntos **B**. Trazando otras por esos puntos se deduce las bandas que sortean el hueco.

Basta medir qué fracción representa **BB** respecto al periodo normal **AA** (igual a z). Midiendo en la figura, se deduce que:

$$BB / AA = 8,8 \text{ cm} / 22 \text{ cm} = 0,4$$

Pero dado que sólo puede darse una de las dos bielas, la capacidad real es la mitad, o sea la quinta parte de la del perfil.

No se considera la colaboración de flexión local del cordón inferior por que tiene un módulo resistente muy pequeño.

Como la resistencia es $\sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)} < f$, y en caso de tensión tangencial pura, $\sigma = 0$, resulta $\tau < f / \sqrt{3}$, o sea $\tau < 0,56 \cdot f = 11 \text{ kN/cm}^2$.

La capacidad a cortante en este caso, queda reducida a:

$$V = 0,2 \cdot z \cdot t \cdot f_v = 0,2 \cdot 150 \text{ kN} = 30 \text{ kN}$$

8 Fábricas

Las fábricas (de ladrillo y similares) son materiales fuertemente asimétricos; su tensión segura a tracción es entre diez y treinta veces menor que la de compresión por lo que el sistema mecánico intentará conseguir el equilibrio con sólo compresiones, despreciando, en lo que puedan ayudar, las tracciones.

Como modelo de agotamiento con sólo compresión vale el de tensión uniforme local; con tracción, el lineal.

- 1 Enunciado:** Determine el grueso de un muro para que pueda soportar la carga dada, si su compresión segura, f , es $0,1 \text{ kN/cm}^2$

Solución: Si la carga es N y la tensión segura es f , se necesita una sección resistente de valor:

$$S = N / f = 60 \text{ kN/m} / 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 600 \text{ cm}^2/\text{m} = 6,0 \text{ cm}$$

El resultado de sección se obtiene en longitud porque se refiere a la amplitud comprimida en el plano del dibujo (c).

Puesto que la carga debe encontrarse en el centro de gravedad de la zona comprimida, (c), ésta tiene $3,0 \text{ cm}$ a cada lado de la fuerza.

La distancia del eje del muro a la cara es pues $0,08 + 0,03 = 0,11 \text{ m}$, de donde se deduce que el grueso total es $0,22 \text{ m}$.

Algebraicamente, como $N/f = c$, y $c = 2 \cdot (b/2 - e)$, la comprobación es:

$$N / 2 \cdot (b/2 - e) = f$$

de donde despejando b , se obtiene **$0,22 \text{ m}$** .

- 2 Enunciado:** Determine la resistencia de cálculo que debe tener el muro para poder resistir la carga dada.

Solución: La carga N se da en kN/m porque se refiere a una carga distribuida en toda la longitud del muro, correspondiendo el valor al desarrollo de un metro.

Si el muro tiene $0,24 \text{ m}$ de grueso, y la carga se dispone con una excentricidad de $0,10 \text{ m}$, se encuentra a $0,02 \text{ m}$ de la cara (c/2).

Como la carga debe estar en el centro de gravedad de la zona comprimida, ésta no puede tener más de $0,04 \text{ m}$ de ancho.

Por metro de desarrollo eso supone 400 cm^2 de sección comprimida. La tensión es pues

$$\sigma = N / S = 75 \text{ kN/m} / 400 \text{ cm}^2/\text{m} = 0,18 \text{ kN/cm}^2$$

Hace falta pues que el material admita con seguridad una tensión de $0,18 \text{ kN/cm}^2$. Para un coeficiente de seguridad de las acciones de $1,4$ eso significa que la resistencia de cálculo debe ser de al menos:

$$0,18 \text{ kN/cm}^2 \cdot 1,4 = \mathbf{0,25 \text{ kN/cm}^2}$$

- 3 Enunciado:** Determine la capacidad resistente del muro a una carga con la excentricidad dada (tensión segura $0,1 \text{ kN/cm}^2$).

Solución: Puesto que la carga se encuentra a 7 cm de la cara, la amplitud comprimida (c), cuyo baricentro es la posición de la carga, tiene 14 cm .

Por metro, eso significa 1400 cm^2 . Y puesto que la tensión segura es de $0,1 \text{ kN/cm}^2$, la carga puede ser:

$$N = S \cdot f = 1400 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 140 \text{ kN/m}$$

Alternativamente, sería:

$$N = (b/2 - e) \cdot 2 \cdot f = (0,12 - 0,05) \text{ m} \cdot 2 \cdot 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 0,014 \text{ kNm/cm}^2$$

y como 1 m son 100 cm , resulta **140 kN/m**

- 4 Enunciado:** Determine la excentricidad máxima con la que puede disponerse la carga dada en el muro (tensión segura $0,1 \text{ kN/cm}^2$).

Solución: Una carga de 160 kN/m , exige una sección comprimida de $160 \text{ kN/m} / 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 1600 \text{ cm}^2/\text{m}$, lo que se traduce en una amplitud comprimida de 16 cm .

Pegando esa zona a un borde, para conseguir la máxima excentricidad posible, el centro de la carga queda a 8 cm de la cara, es decir a 4 cm del eje, y esa es pues la excentricidad.

Alternativamente, usando la expresión general:

$N = (b/2 - e) \cdot 2 \cdot f$ se deduce que:

$$(b/2 - e) = N / 2 \cdot f = 1,60 \text{ kN/cm} / 2 \cdot 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 8 \text{ cm}$$

de donde se puede despejar que **e es 4 cm**

En los casos en que, para resistir, la fábrica acude a sólo tensiones de compresión, puede no haber diferencia práctica entre adoptar la resistencia que tiene y suponerla de valor infinito; el resultado es sensiblemente el mismo.

Con sólo resistencia a compresión se puede usar un modelo rectangular para las tensiones. Para tener en cuenta la resistencia a tracción debe usarse un modelo de ley lineal de tensiones.

- 5 Enunciado:** En la pila de ladrillos de la figura (sin mortero), determine la altura máxima (peso específico 17 kN/m^3)

Solución: La acción horizontal produce momentos flectores, insoportables (porque supone tracciones) si no fuera porque además hay compresión (por peso) y se transforma en flexión compuesta. Al duplicar la altura se duplica el peso, pero se cuadruplica el momento flector, por lo que aumenta la excentricidad, que no puede pasar de $b/2$, ni aunque la fábrica presentara resistencia infinita.

$$N = G = h \cdot b \cdot \rho = 17 \text{ kN/m}^3 \cdot h \cdot 0,12 \text{ m} = h \cdot 2,0 \text{ kN/m}^2$$

$$M = p \cdot h^2 / 2 = 0,6 \text{ kN/m}^2 \cdot h^2 / 2 = h^2 \cdot 0,3 \text{ kN/m}^2$$

$$e = M/N = h \cdot 0,15 \rightarrow b/2 = 0,15 \cdot h \rightarrow h = 0,5 \cdot b / 0,15 \approx 40 \text{ cm}$$

Si se comprueba con $h = 0,40 \text{ m}$, usando más precisión: $N = 0,816 \text{ kN/m}$; $M = 0,048 \text{ mK/m}$; $e = 5,9 \text{ cm}$; $c = 12 \text{ mm}$!; $\sigma = N/c = 0,0082 \text{ kN/cm} / 0,2 \text{ cm} = 0,04 \text{ kN/cm}^2$; muy soportable; luego puede ser más. Con $h = 0,41 \text{ m}$ resulta: $N = 0,836 \text{ kN/m}$; $M = 0,050 \text{ mK/m}$; $e = 6,0 \text{ cm}$; $c = 0$; tensión infinita. Conclusión: se puede superar 40 cm, pero sin llegar a 41 cm.

- 6 Enunciado:** Determine si el peto puede soportar con seguridad la acción horizontal. Peso específico 17 kN/m^3 . Tracción segura: $0,01 \text{ kN/cm}^2$; compresión segura: $0,10 \text{ kN/cm}^2$; tensión tangencial segura $0,003 \text{ kN/cm}^2$.

Solución: La sección base está sometida a una sollicitación de compresión de valor:

$$N = b \cdot h \cdot \rho \text{ que produce una tensión uniforme}$$

$$\sigma_N = N/S = b \cdot h \cdot \rho / b = 0,80 \text{ m} \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = 13,6 \text{ kN/m}^2$$

a un esfuerzo cortante, de valor:

$$V = p \cdot h = 0,9 \text{ kN/m}^2 \cdot 0,80 \text{ m} = 0,72 \text{ kN/m}$$

$$\tau = V/b = 0,72 \text{ kN/m} / 0,13 \text{ m} = 5,5 \text{ kN/cm}^2 < 0,003 \text{ kN/cm}^2$$

y a una flexión, producida por p , de valor:

$$M = p \cdot h^2 / 2 = 0,9 \text{ kN/m}^2 \cdot (0,80 \text{ m})^2 / 2 = 0,29 \text{ mK/m}$$

$$W = b^2 / 6 = (13 \text{ cm})^2 / 6 = 28 \text{ cm}^2$$

$$\sigma_M = M/W = 0,29 \text{ kN} / 28 \text{ cm}^2 = 0,011 \text{ kN/cm}^2$$

La tensión máxima de compresión es: $\sigma_M + \sigma_N = 0,011 + 0,001 = 0,012 \text{ kN/cm}^2 < 0,1 \text{ kN/cm}^2$

La tensión máxima del tracción es: $\sigma_M - \sigma_N = 0,011 - 0,001 = 0,010 \text{ kN/cm}^2 = 0,01 \text{ kN/cm}^2$

Cumple ampliamente a compresión. La condición crítica es la de tensión de tracción.

- 7 Enunciado:** Determine la altura de una fábrica de grueso constante, arriostrada a un edificio, sometida a su peso (17 kN/m^3) (Se supone que el pandeo local en la altura de una planta es despreciable) Compresión segura: $0,10 \text{ kN/cm}^2$

Solución: La sección de la fábrica está sometida a la compresión procedente de la que haya por encima. La tensión mayor será en la base, (A), con un valor:

$$N = b \cdot H \cdot \rho \text{ que produce una tensión uniforme}$$

$$\sigma_N = N/S = b \cdot H \cdot \rho / b = H \cdot 17 \text{ kN/m}^3$$

que como tiene que ser menor que la resistencia, debe cumplir:

$$H \cdot 17 \text{ kN/m}^3 < 0,1 \text{ kN/cm}^2, \text{ y como } 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 1000 \text{ kN/m}^2$$

$$H < 1000 \text{ kN/m}^2 / 17 \text{ kN/m}^3 = 58 \text{ m (aprox 20 plantas)}$$

Ese valor es seguro. El aplastamiento por alcance de la resistencia de cálculo, se produciría con 1,4 veces más altura (aprox 30 plantas).

- 8 Enunciado:** Determine la altura de una fábrica de 1 pie, arriostrada a un edificio, sometida a su peso (17 kN/m^3) y al viento dado. (Se supone que el pandeo local en la altura de una planta es despreciable) Compresión segura: $0,10 \text{ kN/cm}^2$

Solución: En los extremos del tramo la tensión de compresión se pega a la cara interior, y en el centro a la cara exterior, en una amplitud $c = N/f$. Entre ambas resultantes queda una distancia z , tal que resulta $N \cdot z = M$, siendo M el momento flector de la acción horizontal:

$$M = p \cdot L^2 / 8 = 0,6 \text{ kN/m}^2 \cdot (3,0 \text{ m})^2 / 8 = 0,7 \text{ mK/m}$$

La condición es (vea la figura) que $c + z < b$, o sea: $N/f + M/N < b$

Computando, para simplificar, el peso planta a planta, en la última es:

$$N = 0,24 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = 12,2 \text{ kN/m}$$

$$c = N/f = 0,12 \text{ kN/cm} / 0,1 \text{ kN/cm}^2 = 1,2 \text{ cm}$$

$$1,2 \text{ cm} + 0,7 \text{ kN} / 0,12 \text{ kN/cm} = 1,2 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} = 7,0 \text{ cm}; \text{ cumple}$$

En la inferior el primer término se duplica, y el segundo baja a la mitad

$$2 \cdot 1,2 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} / 2 = 5,3 \text{ cm}; \text{ cumple. En la de debajo}$$

$$3 \cdot 1,2 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} / 3 = 5,5 \text{ cm}; \text{ cumple...}$$

Con 20 plantas por encima: $20 \cdot 1,2 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} / 20 = 24 \text{ cm} + 0,3 \text{ cm} = 24,3 \text{ cm}$; no cumple

pero en la de encima sería: $19 \cdot 1,2 \text{ cm} + 5,8 \text{ cm} / 19 = 22,8 \text{ cm} + 0,3 \text{ cm} = 23 \text{ cm}$; cumple

El resultado es: **19 plantas**. La peor es la inferior.

Si hay acciones laterales que producen flexiones, las fábricas tienen muy poca capacidad, a menos que estén sometidas a compresión, lo que en general, supone peso.

Para los tamaños habituales de obras de fábrica, el peso es favorable, y cuanto más mejor.

La capacidad resistente de una sección de fábrica se mide por la sección cobaricéntrica con la posición de la solicitación.

- 9 Enunciado:** Determine el ancho que debe tener el muro, (peso específico 17 kN/m^3), para soportar el empuje del terreno.

Solución: El empuje del terreno crece linealmente con la profundidad. En la cabeza es nulo; a una profundidad de 1,50 m, es

$$p_h = 5 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot 1,50 \text{ m} = 7,50 \text{ kN/m}^2$$

En el total del desnivel, la resultante, al ser la de un triángulo, es:

$$P_{0,h} = p_h \cdot h / 2 = 7,5 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot 1,5 \text{ m} / 2 = 5,6 \text{ kN/m}$$

cuyo punto de aplicación se encuentra a $h/3$ de la base, y por tanto:

$$M_A = P_{0,h} \cdot h / 3 = 5,6 \text{ kN/m} \cdot 0,50 \text{ m} = 2,8 \text{ mkN/m}$$

que es el que intenta volcar el muro.

El peso completo del muro es:

$$N_A = b \cdot h_{\text{tot}} \cdot \rho = b \cdot 2,25 \text{ m} \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = b \cdot 38,2 \text{ kN/m}^2$$

que, como se encuentra, en vertical, a $b/2$ del punto A, aporta:

$$M_A = N_A \cdot b / 2 = 38,2 \text{ kN/m}^2 \cdot b^2 / 2 = 19,1 \text{ kN/m}^2 \cdot b^2$$

que es el que se opone al vuelco.

Igualando ambos, resulta: $19,1 \text{ kN/m}^2 \cdot b^2 = 2,8 \text{ mkN/m}$, de donde:

$$b^2 = 0,15 \text{ m}^2 \text{ de la que se obtiene que } b = 0,38 \text{ m; pie y medio}$$

Con exactamente 0,38 m, la trayectoria de carga pasa justamente por A, por lo que la tensión es teóricamente infinita. En la práctica, a poco que se regularicen llagas, podría tener 0,39 m, y sería:

$$b = 0,39 \text{ m; } N_A = 14,92 \text{ kN/m; } e_A = 2,8 \text{ kN} / 14,92 \text{ kN/m} = 0,188 \text{ m; } c = (b - 2 \cdot e) / 2 = 0,015 \text{ m}$$

$$\sigma = N / c = 995 \text{ kN/m}^2 < 1100 \text{ kN/m}^2; \text{ soportable.}$$

El muro debe tener **no menos de 0,38 m, pero con 0,39 m ya le sobra.**

- 10 Enunciado:** Determine la altura que puede salvar el muro, sometido a su peso (peso específico 17 kN/m^3) y al empuje del terreno.

Solución: El empuje del terreno crece linealmente con la profundidad. En la cabeza es nulo, pero a una profundidad h, es

$$p_h = 6 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot h$$

En el total de la altura la resultante, al ser la de un triángulo, es:

$$P_{0,h} = p_h \cdot h / 2 = 6 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot h^2 / 2$$

cuyo punto de aplicación se encuentra a $h/3$ de la base, y por tanto:

$$M_A = P_{0,h} \cdot h / 3 = 6 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot h^3 / 6, \text{ que intenta volcar el muro.}$$

El peso del muro desde la cabeza a la base es:

$$N_A = b \cdot h \cdot \rho = 0,48 \text{ m} \cdot h \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = 8,2 \text{ kN/m}^2 \cdot h$$

que, como se encuentra, en vertical, a $b/2$ del punto A, aporta:

$$M_A = N_A \cdot b / 2 = 8,2 \text{ kN/m}^2 \cdot h \cdot 0,24 \text{ m} = 2,0 \text{ kN/m} \cdot h$$

que es el que se opone al vuelco.

$$\text{Igualando ambos resulta: } 1 \text{ kN/m}^3 \cdot h^3 = 2,0 \text{ kN/m} \cdot h, \text{ de donde } h^2 = 2,0 \text{ m}^2, \text{ o sea } h = 1,4 \text{ m}$$

La comprobación de resistencia con $h = 1,4 \text{ m}$, es: $p_h = 8,4 \text{ kN/m}^2$; $P_{0,h} = 5,88 \text{ kN/m}$;

$$M_A = 2,74 \text{ mkN/m; } N_A = 11,4 \text{ kN/m; } e_A = 0,24; c = 0; \text{ tensión infinita.}$$

Con $h = 1,38 \text{ m}$ resultaría $p_h = 8,28 \text{ kN/m}^2$; $P_{0,h} = 5,71 \text{ kN/m}$; $M_A = 2,63 \text{ mkN/m}$

$$N_A = 11,26 \text{ kN/m; } e_A = 0,233; c = 0,014 \text{ m; } \sigma = 814 \text{ kN/m}^2 < 1000 \text{ kN/m}^2; \text{ muy holgado.}$$

El muro **puede superar 1,38 m de desnivel, pero no llegar a 1,40 m.**

- 11 Enunciado:** Determine si el muro de la figura, sometido a su peso y empuje del terreno, desliza, aplasta, vuelca, o resiste. Peso 17 kN/m^3 . Empuje $6 \text{ kN/m}^2/\text{m}$. Tensión segura a compresión 900 kN/m^2 . A tracción nula. Rozamiento 35° .

Solución: El empuje total del terreno es:

$$P = p \cdot h^2 / 2 = 6 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot (3,70 \text{ m})^2 / 2 = 41 \text{ kN/m}$$

El peso total del muro es:

$$G = \frac{1}{2} (b_0 + b_1) \cdot h \cdot \rho = 0,5 \cdot (0,6 + 1,5) \text{ m} \cdot 3,7 \text{ m} \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = 66 \text{ kN/m}$$

Componiendo P y G se puede deducir la inclinación de la resultante y por tanto si desliza o no, si la trayectoria cae por fuera o por dentro de A y por tanto si vuelca o no, y se puede medir la amplitud de la zona comprimida, para verificar si resiste o no.

Numéricamente, la inclinación es $41/66 = 0,62 < \tan 35^\circ$: **no desliza.**

El momento del empuje respecto a A, (el que intenta el vuelco), es:

$$M_A = P \cdot h / 3 = 41 \text{ kN/m} \cdot 3,7 \text{ m} / 3 = 51 \text{ mkN/m}$$

Obteniendo el centro de gravedad del muro (vea figura), el momento respecto a A, (el que se opone al vuelco), es:

$$M_A = N \cdot x = 66 \text{ kN/m} \cdot 0,95 \text{ m} = 63 \text{ mkN/m; no vuelca.}$$

La cota a la que acomete la resultante de G y P a nivel de A es:

$$e = P \cdot h / 3 / G = 41 \text{ kN} \cdot 1,23 \text{ m} / 66 \text{ kN} = 0,76 \text{ m, y la tensión es:}$$

$$\sigma = G / 2 \cdot (x - e) = 66 \text{ kN/m} / 2 \cdot (0,95 - 0,76) \text{ m} = 173 \text{ kN/m}^2; \text{ no aplasta por lo que la conclusión es que resiste.}$$

NOTA: La conclusión podría no ser suficiente. La comprobación a vuelco en A, debido a que la acción desestabilizadora es empuje de terreno, debería constatar 1,5 de seguridad, o sea: $G \cdot x > 1,5 \cdot P \cdot c$ (que no sucede). La comprobación crítica suele ser, en B, la de vuelco y más aún la de deslizamiento, demandando muro con más peso. Eso podría suceder asimismo en los problemas 9 y 10.

En los casos en que se use un modelo rectangular de sólo compresiones, y el resultado no dependa del valor usado de tensión segura, por obtenerse lo mismo que con resistencia infinita, puede ser prudente comprobarlo en clave de equilibrio, refiriendo el coeficiente de seguridad no a una reducción de la resistencia, sino a una diferente ponderación de los efectos de las acciones favorables y desfavorables por separado, comprobando que aun en ese caso, se puede producir equilibrio.

- 12 Enunciado:** Determine si el muro podrá soportar la ménsula de hormigón. (Muro: peso 17 kN/m^3 ; compresión segura 800 kN/m^2), con 1,2 de coeficiente de seguridad a vuelco.

Solución: El peso del muro por encima de la losa, G , es:

$$G = b \cdot h \cdot \rho = 0,24 \text{ m} \cdot 1,00 \text{ m} \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = 4,1 \text{ kN/m}$$

aplicado en su centro. El peso de la propia losa, P , es:

$$P = 0,15 \text{ m} \cdot 0,70 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 2,6 \text{ kN/m}$$

La reacción debe ser: $R = G + P = 4,1 \text{ kN/m} + 2,6 \text{ kN/m} = 6,7 \text{ kN/m}$

Para que haya equilibrio, debe verificarse que, respecto al punto de aplicación de R , el momento de G iguala al de P , o sea $G \cdot z = P \cdot d$ como

$$z = 24/2 - a/2 = 12 \text{ cm} - a/2, \text{ y}$$

$$d = 0,70/2 + 0,06 - 0,24 + a/2 = 17 \text{ cm} + a/2, \text{ resulta:}$$

$$4,1 \text{ kN/m} \cdot (0,12 \text{ m} - a/2) = 2,6 \text{ kN/m} \cdot (0,17 \text{ m} + a/2)$$

$$(0,49 - 0,44) \text{ kN} = (2,0 + 1,3) \text{ kN/m} \cdot a \rightarrow a = 0,015 \text{ m, y}$$

$\sigma = R / a = 6,6 \text{ kN/m} / 0,015 \text{ m} = 440 \text{ kN/m}^2$; **resiste** con seguridad.

Si se adopta resistencia infinita, $a = 0$, y sería $G \cdot z > P \cdot d$, (no vuelca) pero sólo habrá 1,2 de seguridad al vuelco si:

$$G \cdot z > 1,2 \cdot P \cdot d, \text{ o sea } 0,49 > 1,2 \cdot 0,44; \text{ que no se cumple:}$$

Por tanto no tiene seguridad suficiente al vuelco.

- 13 Enunciado:** Determine si el muro de sótano podrá soportar el empuje del terreno, con sólo una carga de 50 kN/m en la cabeza. (Muro: peso 17 kN/m^3 ; compresión segura 900 kN/m^2)

Solución: La carga Q necesita una amplitud resistente:

$$c = Q / f = 50 \text{ kN/m} / 900 \text{ kN/m}^2 = 0,06 \text{ m}$$

El propio peso del muro es $G = 2,60 \text{ m} \cdot 0,24 \text{ m} \cdot 17 \text{ kN/m}^3 = 11 \text{ kN/m}$

En la base la reacción es $R = Q + G = 61 \text{ kN/m}$, que necesita:

$$c = R / f = 61 \text{ kN/m} / 900 \text{ kN/m}^2 = 0,07 \text{ m}$$

La compresión a mitad de altura es $N = (Q \text{ y } R) / 2 = 55 \text{ kN/m}$,

Si el empuje oscila de 0 a $5,5 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot 2,6 \text{ m} = 14,3 \text{ kN/m}^2$, su promedio es $7,2 \text{ kN/m}^2$. El momento flector isostático es del orden de:

$$M = q \cdot L^2 / 8 = 7,2 \text{ kN/m}^2 \cdot (2,6 \text{ m})^2 / 8 = 6,1 \text{ mK/m}$$

Para que el muro pueda resistir el empuje con la compresión:

$$z = M / N = 6,1 \text{ mK/m} / 55 \text{ kN/m} = 0,11 \text{ m}$$

La condición (vea la figura) es que $b > c + z$

Como $0,24 \text{ m} > 0,07 \text{ m} + 0,11 \text{ m}$, el muro **resiste**.

Probablemente, con $0,07 \text{ m} + 0,11 \text{ m} = 0,18 \text{ m}$ bastaría

- 14 Enunciado:** Determine si la pilastra de garaje podrá soportar el impacto de un vehículo (tensión segura a compresión: 1100 kN/m^2)

Solución: Ante una situación extraordinaria, de impacto, se puede usar la resistencia, que es 1,4 veces la tensión segura.

La carga Q necesita una superficie resistente:

$$S = Q / 1,4 \cdot f = 120 \text{ kN} / 1600 \text{ kN/m}^2 = 0,075 \text{ m}^2$$

lo que supone un ancho $c = S / b = 0,075 \text{ m}^2 / 0,37 \text{ m} = 0,20 \text{ m}$

El momento máximo de la acción es:

$$M = P \cdot a \cdot (H - a) / H = 50 \text{ kN} \cdot 0,6 \text{ m} \cdot 1,8 \text{ m} / 2,4 \text{ m} = 22,5 \text{ mK}$$

Para que la pilastra pueda resistir esa acción con la compresión:

$$z = M / N = 22,5 \text{ mK} / 120 \text{ kN} = 0,19 \text{ m}$$

La condición (vea la figura) es que $b > c + z$

Como $0,37 \text{ m} < 0,20 \text{ m} + 0,19 \text{ m}$, la pilastra **no resiste**.

De acuerdo con los cálculos debería tener al menos $0,40 \text{ m}$ de lado.

- 15 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura de la pilastra de fábrica, si la resultante de la compresión cae en el punto G . (Compresión segura 1100 kN/m^2)

Solución: La máxima capacidad de carga corresponde a la de la mayor sección cuyo baricentro es el punto de aplicación de la compresión, o sea, G .

La máxima superficie cobaricéntrica con G corresponde a la intersección de la planta dada, con la que resulta de girarla 180° alrededor de G .

Una vez obtenida esa superficie se puede medir (además de con la orden correspondiente en Autocad), contando los elementos de superficie de una cuadrícula que tengan al menos la mitad dentro (su centro dentro).

En el caso **A**: $36 u = 1,44 \text{ m}^2 = 1600 \text{ kN}$

En el caso **B**: $25 u = 1,0 \text{ m}^2 = 1100 \text{ kN}$

En dos dimensiones, la fábrica puede resistir acciones transversales, si está confinada, pudiendo equilibrarse a compresión contra los extremos, formando un arco, si éstos son capaces de soportar esa compresión sin fallo, y sin cedimiento.

En fábricas esbeltas hay que tener en cuenta la deformación del arco, que reduce el brazo de palanca, y aumenta la deformación y la tensión, pudiéndose alcanzar el fallo por inestabilidad.

- 16 Enunciado:** Determine la máxima fuerza horizontal que puede soportar con seguridad, la hoja de fábrica confinada entre forjados. (Compresión segura 1000 kN/m^2 ; rozamiento 35°). Puede prescindir de imperfección y deformación.

Solución: La fábrica puede equilibrar la acción, con dos bielas oblicuas, U , de ancho c , tales que $U = c \cdot f$. El equilibrio de fuerzas lleva, por semejanza de triángulos a que: $U / 0,5 \cdot H = 0,5 \cdot F / z$.

Alternativamente el momento flector isostático de la fuerza, $M = F \cdot H / 4$ debe ser igual a la capacidad resistente: $M = U \cdot z = c \cdot f \cdot z$.

Cuanto mayor sea c menos queda para z (suman b). Puede pues ser:

$$c = 0,1 \cdot b \quad z = 0,9 \cdot b \quad M = 0,1 \cdot b \cdot f \cdot 0,9 \cdot b = 0,09 \dots$$

$$c = 0,2 \cdot b \quad z = 0,8 \cdot b \quad M = 0,2 \cdot b \cdot f \cdot 0,8 \cdot b = 0,16 \dots$$

$$\dots \quad c = 0,5 \cdot b \quad z = 0,5 \cdot b \quad M = 0,5 \cdot b \cdot f \cdot 0,5 \cdot b = 0,25 \dots$$

y luego vuelve a disminuir. El máximo es pues el de $c = 0,5 \cdot b$

$$F \cdot H / 4 = c \cdot f \cdot z = 0,12 \text{ m} \cdot 1000 \text{ kN/m}^2 \cdot 0,12 \text{ m} = 14,4 \text{ mkN/m}$$

$$F = 14,4 \text{ mkN/m} \cdot 4 / 0,90 \text{ m} = 64 \text{ kN}$$

Como la oblicuidad es $0,12 / 0,45 < \tan 35^\circ$, resiste el deslizamiento.

- 17 Enunciado:** Determine si la hoja exterior ciega de la fachada es capaz de soportar la acción de viento (presión). (Compresión segura 1100 kN/m^2 ; módulo de elasticidad 300 kN/cm^2)

Solución: La presión de viento empuja a la fábrica, que se acodala contra los forjados, formándose un arco de amplitud c y brazo de palanca z . El arco más eficaz (deformación mínima) es el que tiene

$$c = \frac{1}{3} \cdot b = 0,04 \text{ m} \quad z = \frac{2}{3} \cdot b = 0,08 \text{ m}$$

El momento isostático de la acción de viento es:

$$M = w \cdot H^2 / 8 = 0,8 \text{ kN/m}^2 \cdot (4,4 \text{ m})^2 / 8 = 1,9 \text{ mkN/m}; \text{ por tanto}$$

$$U = M / z = 1,9 \text{ mkN/m} / 0,08 \text{ m} = 24 \text{ kN/m}; \text{ y entonces}$$

$$\sigma = U / c = 24 \text{ kN/m} / 0,04 \text{ m} = 600 \text{ kN/m}^2; \text{ muy soportable}$$

Pero ese estado de tensión produce deformación:

$$\varepsilon = \sigma / E = 600 \text{ kN/m}^2 / 3\,000\,000 \text{ kN/m}^2 = 0,20 \text{ por mil}$$

$$\delta = \varepsilon / 4 \cdot H^2 / z = 0,05 \text{ por mil} \cdot (4,4 \text{ m})^2 / 0,08 \text{ m} = 0,012 \text{ m}$$

Esos 1,2 cm se traducen en que el grueso eficaz de la pared se ha reducido a $12 - 1,2 = 10,8 \text{ cm}$, y por tanto $c = 0,036 \text{ m}$; $z = 0,072 \text{ m}$

$$\sigma = M / z \cdot c = 1,9 \text{ kN} / 0,072 \text{ m} \cdot 0,036 \text{ m} = 735 \text{ kN/m}^2; \text{ soportable}$$

$$\varepsilon = \sigma / E = 735 \text{ kN/m}^2 / 3\,000\,000 \text{ kN/m}^2 = 0,24 \text{ por mil}$$

$$\delta = \varepsilon / 4 \cdot H^2 / z = 0,06 \text{ por mil} \cdot (4,4 \text{ m})^2 / 0,072 \text{ m} = 0,016 \text{ m}$$

que es más de lo supuesto.

Debe salir al final el mismo valor que se haya supuesto al principio. El cálculo converge muy lentamente, (con hoja de cálculo sería instantáneo, y sale $\delta \approx 0,02 \text{ m}$ y $\sigma \approx 950 \text{ kN/m}^2$).

Apuntando por lo alto, si: $\delta = 0,03 \text{ m}$; $c = 0,03 \text{ m}$; $z = 0,06 \text{ m}$, de donde $\sigma = M / z \cdot c = 1,9 \text{ kN} / 0,06 \text{ m} \cdot 0,03 \text{ m} = 1050 \text{ kN/m}^2$;

$$\delta = \varepsilon / 4 \cdot H^2 / z = 1050 / 12\,000 \text{ por mil} \cdot (4,4 \text{ m})^2 / 0,06 \text{ m} = 0,028 \text{ m}; \text{ menor de lo supuesto.}$$

El resultado debe ser $\delta < 3 \text{ cm}$. La tensión máxima será inferior a 1050 kN/m^2 . La fachada **resiste**.

NOTA: En este problema, la entrega r no interviene, ni tiene que ser una fracción del grueso, y ni siquiera tiene que ver con la amplitud c del arco. La condición crítica suele ser la de relación del ancho b , con la altura, H . La entrega r interviene en el problema de succión.

- 18 Enunciado:** Determine si la hoja exterior ciega de la fachada es capaz de soportar la acción de viento (succión). (Compresión segura 900 kN/m^2 ; módulo de elasticidad 350 kN/cm^2)

Solución: La succión de viento tira de la fábrica, que se acodala contra los forjados. En este caso lo que cuenta no es el grueso de la fábrica, sino su entrega, r . En el arco que se puede formar, tanto la amplitud c como el brazo de palanca z , son fracciones de r .

Como opción segura se puede partir de $\delta = r / 4$; $c = r / 4$; $z = r / 2$

$$\delta = 0,02 \text{ m}; \quad c = 0,02 \text{ m}; \quad z = 0,04 \text{ m}$$

El momento isostático de la acción de viento es:

$$M = w \cdot H^2 / 8 = 0,4 \text{ kN/m}^2 \cdot (3,6 \text{ m})^2 / 8 = 0,65 \text{ mkN/m}; \text{ por tanto}$$

$$\sigma = M / z \cdot c = 0,65 \text{ kN} / 0,04 \text{ m} \cdot 0,02 \text{ m} = 810 \text{ kN/m}^2; \text{ soportable.}$$

Pero ese estado de tensión produce deformación:

$$\varepsilon = \sigma / E = 810 \text{ kN/m}^2 / 3\,500\,000 \text{ kN/m}^2 = 0,23 \text{ por mil}$$

$$\delta = \varepsilon / 4 \cdot H^2 / z = 0,06 \text{ por mil} \cdot (3,6 \text{ m})^2 / 0,04 \text{ m} = 0,018 \text{ m}$$

El resultado debe estar pues por debajo de $\delta = 1,8 \text{ cm}$. La tensión máxima será inferior a 810 kN/m^2 . La fachada **resiste**.

NOTA: En este problema, el grueso total de la fábrica, b , no interviene. La entrega r no tiene que cumplir ninguna condición en relación con el grueso. La condición crítica suele ser la de relación de la entrega r , con la altura, H .

9 Pórticos

Cada alineación de soportes y su parte correspondiente de dintel, (vigas o forjado), o *pórtico*, debe hacer frente a acciones verticales gravitatorias, y a las horizontales (desestabilizantes) de viento (o en su caso sismo) que le correspondan. Las solicitaciones de cada elemento en cada planta varían a tenor de las que hay por encima, las dimensiones de las secciones implicadas, y la situación de la pieza en el conjunto.

- 1 **Enunciado:** Del pórtico de la figura, dibuje los diagramas de solicitación de momento flector de soportes y dinteles ante acción vertical gravitatoria uniforme e igual en todas las plantas, destacando las propiedades esenciales.

Solución: En **A** el momento flector es muy pequeño, ya que el soporte tiene poca compresión, sección y rigidez. En **B** es mayor que el de empotramiento de ese tramo. Los del dintel **C** se asemejan al de una pieza continua, sin saltos al paso de los soportes. Según se baja de planta, el diagrama tiende al de tramos independientes empotrados en los soportes (**D**), y más abajo ya no cambia. Los momentos flectores de vano de tramos dominantes varían poco de una planta a otra. Los momentos flectores de soportes equilibran el de la viga en el extremo, o el salto entre vigas en el interior, y por tanto crecen al bajar de planta, pero la compresión aumenta más, por lo que su excentricidad (M/N) se reduce.

- 2 **Enunciado:** Del pórtico del problema anterior, dibuje los diagramas de solicitación de momento flector de soportes y dinteles ante acción horizontal uniforme de viento, destacando las propiedades esenciales, y el tipo de deformación que resultaría.

Solución: El esfuerzo cortante de los soportes puede ser en **A**, como la mitad que en **B**. Los momentos flectores tienen ley lineal con valor nulo al centro de cada tramo y crecen linealmente al bajar de planta (de **C** a **D**). Si hay sótano, no pueden desplazarse, y se reducen en vigas y se invierten en soportes (**E**). Por equilibrio de nudo, los momentos flectores de vigas siguen el mismo patrón. Los soportes tienen más solicitación abajo que arriba, pero aumenta más aún la sección, por lo que se incurvan menos ($c < a$). Los dinteles, que son de sección similar, deforman más abajo porque tiene más solicitación que arriba ($d > b$). En conjunto, el desplome relativo entre plantas (δ/h) puede ser del mismo orden que el global (Δ/H). El control de desplome puede exigir que se sobredimensionen las piezas.

- 3 **Enunciado:** El pórtico de la figura forma parte de un sistema que está dotado de cruces para soportar la acción horizontal. Dibuje las solicitaciones de los dinteles ante acción vertical, y la deformación ante acción horizontal del paño con cruz.

Solución: Los soportes no necesitan capacidad a esfuerzo cortante, por lo que se puede proceder con los dinteles con el modelo de viga continua, igual en todas las plantas. En los extremos (**A**) se adopta momento flector nulo y en los interiores (**B**) el que sea más rentable. En acero cuando $a \approx c$. En hormigón armado cuando $b \approx d$. Con piezas mixtas, $a < c$.

Como la penalización por pandeo de la diagonal comprimida suele ser mayor de dos, es eficaz considerar sólo la traccionada. La deformación del paño triangulado es como el de una ménsula. El soporte a sotavento acorta, y el de barlovento y la diagonal alargan. Además del desplome (Δ), como los demás soportes se mantienen sin cambio, hay una distorsión de la planta (δ), mayor en planta alta. Para controlar el desplome, las diagonales deben generalmente sobredimensionarse.

En pórticos de edificios, con piezas de acero laminado o de hormigón armado, se puede proceder con enfoque plástico, eligiendo los valores que se necesiten para determinar las solicitaciones, buscando minimizar el coste de la solución, pero respetando siempre el equilibrio.

Para carga vertical suelen decidirse los momentos flectores en extremos de piezas.

Carga vertical: Compresión en Soportes

Se puede obtener un valor de capacidad suficiente a Compresión en soportes acumulando la carga tributaria a mitad de distancia de los contiguos. En plantas altas, en soportes extremos algo menos, y en los inmediatos, algo más.

Con luces desiguales, la viga tiende a aportar tanta carga de un lado como del otro.

Enunciado: Determine la Compresión, N , del soporte señalado. La carga es vertical, uniforme y de 40 kN/m en todos los niveles.

4

$q = 40 \text{ kN/m}$

Solución:
Como Compresión del soporte se puede tomar la suma de la carga a mitad de distancia de los contiguos. (En plantas altas, el 60% en vez de el 50%). La frontera de carga corresponde al punto de momento flector máximo de vano.
Como aproximación
 $N = 3 \cdot q \cdot (L + L') / 2 = 3 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot 5,50 \text{ m} = 660 \text{ kN}$
Podría ser algo más preciso tomar:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot (5,8 + 5,6 + 5,5) \text{ m} = 680 \text{ kN}$
Nota: para hormigón, basta una precisión de múltiplos de 100 kN, en este caso 700 kN

5

$q = 40 \text{ kN/m}$

Solución:
Como Compresión del soporte extremo se puede tomar la suma de la carga a mitad de distancia del interior. (En plantas altas, el 40% en vez de el 50%). La frontera de carga corresponde al punto de momento flector máximo de vano. Como aproximación:
 $N = 3 \cdot q \cdot L / 2 = 3 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot 2,50 \text{ m} = 300 \text{ kN}$
Podría ser algo más preciso tomar:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot (2,2 + 2,4 + 2,5) \text{ m} = 280 \text{ kN}$
Nota: si el cerramiento es continuo hasta abajo, no es carga para los soportes.

6

$q = 40 \text{ kN/m}$

Solución:
Como Compresión del soporte se puede tomar la suma de la carga a mitad de luz a cada lado. (En borde de plantas altas, el 40% en vez de el 50%). La frontera de carga corresponde al punto de momento flector máximo de vano. Como aproximación
 $N = q \cdot (2 \cdot L + 3 \cdot L') / 2 = 40 \text{ kN/m} \cdot 14 \text{ m} = 560 \text{ kN}$
Podría ser algo más preciso tomar:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot (2,4 + 5,6 + 5,5) \text{ m} = 540 \text{ kN}$
Nota: el cerramiento de la última planta sí cargará sobre el soporte.

7

$q = 40 \text{ kN/m}$

Solución:
Cuando las luces sucesivas son muy desiguales, la carga del lado corto tiende a ser como la del largo. Suponiendo que sólo llega a ser del 80%, sería:
 $N = 3 \cdot 0,8 \cdot q \cdot L = 2,7 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot 7 \text{ m} = 760 \text{ kN}$
Podría ser más preciso considerar el 60% en plantas altas del lado extremo, y sería:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot (7,2 + 6,8 + 6,5) \text{ m} = 820 \text{ kN}$
Nota: podría dejarse en 800 kN

El momento flector por carga vertical en soporte extremo se puede suponer que oscila desde casi nada en el superior hasta el 50% del de empotramiento del dintel, cuando ya hay más de cuatro plantas por encima. En soporte interior puede tomarse hasta la mitad de la diferencia de los de empotramiento del dintel, si son iguales, carga total de un lado, permanente del otro. Conviene medir el momento flector en relación con la compresión, y referirse a la *excentricidad*.

Enunciado: Determine la excentricidad (M/N) del soporte señalado. Carga vertical, uniforme y de 40 kN/m en todos los niveles.

8

$q = 40 \text{ kN/m}$

$e = 0,3$

$0,015 \cdot q \cdot L^2$

M'

M

L L' L''

Solución:
 Como Compresión del soporte se puede tomar el 40% de la carga de la viga, o sea:
 $N = 0,4 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot 5,0 \text{ m} = 80 \text{ kN}$
 Como momento flector vale tomar $0,015 \cdot q \cdot L^2$
 $M = 0,015 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot (5,0 \text{ m})^2 = 15 \text{ mkN}$
 y el valor en el entronque de soporte a viga es
 $M' = M \cdot (3,0 - 0,3) / 3,00 = 13,5 \text{ mkN}$
 de donde resulta:
 $e = 13,5 \text{ mkN} / 80 \text{ kN} = 0,17 \text{ m}$
 lo que probablemente se traducirá, con soporte de hormigón, en un borde traccionado.

Nota: si los soportes son de acero, el desplome suele ser insoportable y se disponen cruces, en cuyo caso se pueden suponer los soportes articulados a las vigas y por tanto sin momentos flectores debidos a carga vertical.

9

$q = 40 \text{ kN/m}$

$e = 0,3$

$q \cdot L^2 / 10$ $q \cdot L^2 / 12$

M'

M

L L' L''

Solución:
 Como Compresión del soporte se puede tomar el 60% de la carga de la viga exterior y el 50% de la interior, o sea:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot 6,0 \text{ m} = 240 \text{ kN}$
 Como momento flector vale tomar la diferencia de los de empotramiento:
 $M_{dcha} = 40 \text{ kN/m} \cdot (6 \text{ m})^2 / 12 = 120 \text{ mkN}$
 el de la viga derecha, a partir del valor supuesto en el problema 5, sería:
 $M_{izda} = 40 \text{ kN/m} \cdot (5 \text{ m})^2 / 10 = 100 \text{ mkN}$
 y si el momento a caras es el 90% del de nudo:
 $M' = 0,9 \cdot (120 - 100) \text{ mkN} = 18 \text{ mkN}$
 $e = M' / N = 18 \text{ mkN} / 240 \text{ mkN} = 0,08 \text{ m}$
 que en hormigón no lleva a borde traccionado.

10

$q = 40 \text{ kN/m}$

$e = 0,3$

$0,06 \cdot q \cdot L^2$

$2 \cdot M$

M'

M

L L' L''

Solución:
 Como Compresión del soporte se puede tomar entre el 40% y el 50% de la carga de vigas superiores:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot 6,75 \text{ m} = 270 \text{ kN}$
 Como momento flector vale tomar la mitad del de la viga en ese nivel, $0,06 \cdot q \cdot L^2$
 $M = \frac{1}{2} \cdot 0,06 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot (5 \text{ m})^2 = 30 \text{ mkN}$
 $M' = M \cdot 2,7 / 3,0 = 27 \text{ mkN}$
 $e = M' / N = 27 \text{ mkN} / 270 \text{ mkN} = 0,10 \text{ m}$
 que en hormigón podría ser borde traccionado.

11

$q = 40 \text{ kN/m}$

$e = 0,3$

$q \cdot L^2 / 12$ $q \cdot L^2 / 12$

M'

M

L L' L''

Solución:
 Como Compresión del soporte se puede tomar del orden del 50% de la carga de vigas superiores:
 $N = 40 \text{ kN/m} \cdot 4 \cdot 5,50 \text{ m} = 880 \text{ kN}$
 Como momento flector se puede tomar la mitad de la diferencia de los de empotramiento de las vigas, o sea:
 $M_{dcha} = 40 \text{ kN/m} \cdot (6 \text{ m})^2 / 12 = 120 \text{ mkN}$
 $M_{izda} = 40 \text{ kN/m} \cdot (5 \text{ m})^2 / 12 = 83 \text{ mkN}$
 $M = (120 \text{ mkN} - 83 \text{ mkN}) / 2 = 18 \text{ mkN}$
 $M' = M \cdot (2,90 / 3,20) = 16 \text{ mkN}$
 $e = M' / N = 16 \text{ mkN} / 880 \text{ mkN} < 0,02 \text{ m}$
 que en hormigón es lo que hay que considerar como mínimo.

El esfuerzo cortante total de planta (suma de las acción por encima del nivel considerado), se puede suponer repartido entre todos los soportes de manera que los interiores reciban el doble que los extremos, o mejor todavía, en proporción a su compresión. De esa manera todos acaban con la misma excentricidad, función de la *oblicuidad* de la acción horizontal. Ante acción horizontal, puede suponerse que todos los tramos de soporte tienen momento flector nulo en su punto medio.

Enunciado: Determine la excentricidad (M/N) del soporte señalado. Carga vertical 40 kN/m, horizontal 18 kN, en todos los niveles.

12

Solución:

Cortando por los soportes de ese nivel, el total de esfuerzo cortante en esa planta es:

$$V_T = 18 \text{ kN} + 18 \text{ kN} = 36 \text{ kN}$$

que se reparte entre los cuatro soportes para que los interiores tengan el doble:

$$V = V_T / 3 = 12 \text{ kN}$$

Con un punto de momento nulo al medio, es:

$$M = V \cdot H / 2 = 12 \text{ kN} \cdot 1,50 \text{ m} = 18 \text{ mkN}$$

pero a caras es:

$$M' = V \cdot a = 12 \text{ kN} \cdot (1,50 - 0,15) \text{ m} = 16 \text{ mkN}$$

Como la compresión de carga vertical es:

$$N = 40 \text{ kN/m} \cdot 11,5 \text{ m} = 460 \text{ kN}$$

$$e = 16 \text{ mkN} / 460 \text{ kN} = 0,035 \text{ m} = \mathbf{3,5 \text{ cm}}$$

13

Solución:

Cortando por la planta baja:

$$V_T = 4 \cdot 18 \text{ kN} = 72 \text{ kN}$$

que, repartidos en proporción 1:2, es:

$$V = V_T / 6 = 12 \text{ kN}$$

que da lugar a:

$$M' = V \cdot a = 12 \text{ kN} \cdot (1,60 - 0,15) \text{ m} = 17,4 \text{ mkN}$$

Como la compresión de carga vertical es:

$$N = 4 \cdot 40 \text{ kN/m} \cdot 2,40 \text{ m} = 384 \text{ kN}$$

$$e = 17,4 \text{ mkN} / 384 \text{ kN} = 0,045 \text{ m} = 4,5 \text{ cm}$$

Repartiendo V_T en proporción a la compresión, lo sería a 2,5 : 5,5 : 5,4 : 2,4 que suman 15,8

$$V = V_T \cdot 2,4 / 15,8 = 11 \text{ kN}$$

$$e = V \cdot a / N = 11 \text{ kN} \cdot 1,45 \text{ m} / 384 \text{ kN} = \mathbf{4,2 \text{ cm}}$$

14

Solución:

Cortando por los soportes de planta primera:

$$V_T = 3 \cdot 18 \text{ kN} = 54 \text{ kN}$$

Como la compresión de esos pilares es:

$$N_1 = q \cdot 2,5 \text{ m} \cdot 2 = q \cdot 5,0 \text{ m}$$

$$N_2 = q \cdot (2,5 \text{ m} \cdot 2 + 3,0 \text{ m} \cdot 3) = q \cdot 14,0 \text{ m}$$

$$N_3 = q \cdot 5,4 \text{ m} \cdot 3 = q \cdot 16,2 \text{ m}$$

$$N_4 = q \cdot 2,4 \text{ m} \cdot 3 = q \cdot 7,2 \text{ m}$$

repartiendo en esa proporción (suman 42,4):

$$V_3 = 54 \text{ kN} \cdot 16,2 / 42,4 = 20,6 \text{ kN}$$

(repartiendo con 1:2 hubiera dado 18 kN),

$$M' = V \cdot a = 20,6 \text{ kN} \cdot 1,35 \text{ m} = 27,8 \text{ mkN}$$

Si la compresión de carga vertical puede ser:

$$N = 40 \text{ kN/m} \cdot 18,0 \text{ m} = 720 \text{ kN}$$

$$e = 27,8 \text{ mkN} / 720 \text{ kN} = 0,039 \text{ m} = \mathbf{3,9 \text{ cm}}$$

15 Enunciado: Determine el incremento de Compresión del soporte señalado, debido a la acción horizontal en cualquier sentido.

Solución:

Cortando a nivel del punto medio de los soportes de planta baja, debe haber equilibrio entre las fuerzas horizontales y la compresión de los soportes.

Tomando momentos respecto a A:

$$M_F = 18 \text{ kN} \cdot (10,6 + 7,6 + 4,6 + 1,6) \text{ m} = 439 \text{ mkN}$$

Suponiendo, del lado seguro, que sólo hay compresión en los extremos, resulta:

$$M_N = \Delta N \cdot 15,8 \text{ m}$$

Igualando ambos se obtiene:

$$\Delta N = 439 \text{ mkN} / 15,8 \text{ m} = \pm 28 \text{ kN}$$

Aunque es poco, significa que debe preverse que ese soporte puede estar sometido a

$$N = 384 \text{ kN} \pm 28 \text{ kN} = 412 \text{ .. } 356 \text{ kN}, \text{ con (véase problema 10) } M = 17,4 \text{ mkN}$$

es decir que tenga $N = 384 \text{ kN}$ con $e = 4,2 \text{ cm}$ y $N = 356 \text{ kN}$ con $e = 4,9 \text{ cm}$ (que es peor)

Con acción vertical, puede suponerse que los dinteles oscilan desde un modelo de viga continua pasante sobre los soportes a un modelo de tramos independientes empotrados, más cerca de lo primero en planta alta, y más cerca de lo segundo en cuanto hay más de cuatro plantas por encima.

Nota: Las contestaciones a los problemas de esta hoja condicionan valores en otras secciones.

- 16 Enunciado:** Determine el valor de la capacidad a momento flector, **M**, que puede darse a la sección señalada.

Solución:

En ese nivel el modelo es de tramos independientes empotrados. Como momento flector al eje, **M**, puede tomarse:

$$q \cdot L^2 / 12 = 40 \text{ kN/m} \cdot (5,9 \text{ m})^2 / 12 = 116 \text{ mkN}$$

La sección señalada tiene un momento menor. Como el esfuerzo cortante en ese extremo es:

$$V = q \cdot L / 2 = 40 \text{ kN/m} \cdot 5,9 \text{ m} / 2 = 118 \text{ kN}$$

el momento flector pedido se reduce en **V · a**:

$$M = 116 \text{ mkN} - 118 \text{ kN} \cdot 0,2 \text{ m} = 92 \text{ mkN}$$

(Se podía haber procedido a partir de la luz *neta*, entre caras, en este caso, de 5,50 m, o partir de un valor $q \cdot L^2 / 16$)

- 17 Enunciado:** Determine el valor de la capacidad a momento flector, **M**, que puede darse a la sección señalada.

Solución:

Tanto con el modelo de pieza continua, como con el modelo de tramos empotrados, el momento flector en ese punto es similar.

Si como momento flector en el extremo se toma $q \cdot L^2 / 12$, el de vano es $q \cdot L^2 / 24$, o sea:

$$M = 40 \text{ kN/m} \cdot (5,9 \text{ m})^2 / 24 = 58 \text{ mkN}$$

Si como momento flector en el extremo se toma $q \cdot L^2 / 16$, el de vano es $q \cdot L^2 / 16$, o sea:

$$M = 40 \text{ kN/m} \cdot (5,9 \text{ m})^2 / 16 = 87 \text{ mkN}$$

- 18 Enunciado:** Determine la capacidad a momento flector, **M**, que puede darse a la sección señalada, con la excentricidad mínima.

Solución:

La compresión superior es:

$$N = 40 \text{ kN/m} \cdot 2 \cdot 2,4 \text{ m} = 192 \text{ kN}$$

que seguro que pueden ser soportados con una excentricidad, **e** = 0,02 m

La compresión inferior es:

$$N = 40 \text{ kN/m} \cdot 3 \cdot 2,4 \text{ m} = 288 \text{ kN}$$

con la que sucede lo mismo.

Por tanto, como momento flector del dintel, puede tomarse, al menos:

$$M = 192 \text{ kN} \cdot 0,02 \text{ m} + 288 \text{ kN} \cdot 0,02 \text{ m} = 10 \text{ mkN}$$

- 19 Enunciado:** Determine el momento flector, **M**, que puede producirse en la sección señalada.

Solución:

La compresión superior es:

$$N = 40 \text{ kN/m} \cdot 3 \text{ plantas} \cdot 2,4 \text{ m} = 288 \text{ kN}$$

Para ello basta una sección:

$$B = 288 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 240 \text{ cm}^2$$

y como el ancho es 25 cm, supone:

$$c = 240 \text{ cm}^2 / 25 \text{ cm} = 10 \text{ cm}, \text{ y por tanto}$$

$$e = 15 \text{ cm} - 5 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

En el soporte inferior:

$$N = 40 \text{ kN/m} \cdot 4 \text{ plantas} \cdot 2,4 \text{ m} = 384 \text{ kN}$$

$$c = 384 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 / 25 \text{ cm} = 13 \text{ cm}$$

$$e = 17,5 \text{ cm} - 6,5 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$$

Como entre un eje y otro hay un desfase de 2,5 cm, respecto al eje promedio, se podría añadir 1,25 cm a cada **e**, resultando: $M = 288 \text{ kN} \cdot 11,25 \text{ cm} + 384 \text{ kN} \cdot 12,25 \text{ cm} = 79 \text{ mkN}$ que es mayor que el de empotramiento $q \cdot L^2 / 12 = 40 \text{ kN/m} \cdot (4,8 \text{ m})^2 / 12 = 77 \text{ mkN}$, por tanto el máximo que puede producirse es **77 mkN**

La acción horizontal significa esfuerzo cortante en los soportes, y con ello momentos flectores en sus extremos, que en los interiores es del orden de dos veces el de los extremos. El equilibrio del nudo obliga a momentos flectores en las vigas. Si hay una, será igual a la suma de los de los soportes superior e inferior. Si hay dos, se puede suponer que se reparte por igual entre ambas, de manera que todas las del mismo dintel tienen el mismo máximo, y momento flector nulo al centro de su luz.

Enunciado: Determine el valor del momento flector o esfuerzo cortante que puede adoptarse en la sección anotada

20

Solución:

Cortando a nivel del punto medio de la planta superior, el cortante de planta es 18 kN.

El esfuerzo cortante en el soporte extremo, existiendo 3 cruías, es $18 \text{ kN} / 2 \cdot 3 = 3 \text{ kN}$.

Con una altura de planta de 3,0 m suponiendo momento flector nulo al centro, en el nudo es:

$$M_s = V \cdot H/2 = 3 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 4,5 \text{ mkN}$$

Por equilibrio, el momento flector de la viga debe ser igual al del soporte, y por tanto:

$$M_v = M_s = 4,5 \text{ m}$$

El valor pedido, a cara del soporte, si en el otro nudo es el mismo, es:

$$M = 4,5 \text{ mkN} \cdot (2,50 - 0,15) / 2,50 = 4,2 \text{ mkN}$$

21

Solución:

Cortando a nivel del punto medio de la planta superior, el cortante de planta es 18 kN.

El esfuerzo cortante en el soporte intermedio, existiendo 3 cruías, es $18 \text{ kN} / 3 = 6 \text{ kN}$.

Con una altura de planta de 3,0 m suponiendo momento flector nulo al centro, en el nudo es:

$$M_s = V \cdot H/2 = 6 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 9 \text{ mkN}$$

Por equilibrio, la suma de momentos flectores de las vigas debe igualar al del soporte. La regla más simple es a medias. Por tanto:

$$M_v = M_s/2 = 9 \text{ kN} / 2 = 4,5 \text{ m}$$

El valor pedido, a cara del soporte es:

$$M = 4,5 \text{ mkN} \cdot (3,00 - 0,15) / 3,0 = 4,3 \text{ mkN}$$

22

Solución:

Cortando por los soportes por encima de la sección pedida, el cortante de planta es 36 kN.

El esfuerzo cortante en el soporte extremo, existiendo 3 cruías, es $36 \text{ kN} / 2 \cdot 3 = 6 \text{ kN}$, que en 3 m de altura origina un momento flector:

$$M_{sup} = V \cdot H/2 = 6 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 9 \text{ mkN}$$

Haciendo lo mismo con los de debajo de la sección pedida, el cortante de planta es 54 kN, que dan lugar a un cortante $54 \text{ kN} / 2 \cdot 3 = 9 \text{ kN}$, que origina un momento flector:

$$M_{inf} = 9 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 13,5 \text{ mkN}$$

El momento flector de la viga debe equilibrar a la suma de ambos, por lo que:

$$M_v = M_{sup} + M_{inf} = 22,5 \text{ mkN}$$

El valor pedido, a cara del soporte es:

$$M = 22,5 \text{ mkN} \cdot (2,40 - 0,15) / 2,4 = 21,1 \text{ mkN}$$

23

Solución:

Cortando por los soportes por encima de la sección pedida, el cortante de planta es 36 kN.

El de los soportes es $36 \text{ kN} / 3 = 12 \text{ kN}$, y el momento flector en sus extremos es:

$$M_{sup} = 12 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 18 \text{ mkN}$$

Haciendo lo mismo con los de debajo de la sección pedida, se obtiene un cortante de planta de 54 kN, un esfuerzo cortante de soporte de 18 kN y un momento en sus extremos de:

$$M_{inf} = 18 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 27 \text{ mkN}$$

En cada nudo, la suma de los momentos de ambas vigas debe ser igual a la suma de los de los soportes. Suponiendo que el de la viga de un lado es igual a la del otro, resulta:

$$M_v = (M_{sup} + M_{inf}) / 2 = 22,5 \text{ mkN}$$

Y de ahí se deduce que:

$$V = (M_v + M_v) / L = 45 \text{ mkN} / 6 \text{ m} = 7,5 \text{ kN}$$

Al aumentar la altura del edificio, el costo de resistir la acción horizontal y la deformación de desplome se disparan, poniendo en crisis las soluciones estructurales. Al pórtico normal hay que añadirle pantallas o triangulaciones, que a su vez deben acumular una fracción elevada de la carga vertical. En último término hay que acudir a disposiciones drásticamente diferentes, como tubo, tubo de tubos, fachadas trianguladas, mezcla de varias soluciones, o incluso estructuras encajadas.

- 24 Enunciado:** Dibuje la sollicitación de flexión de los soportes y la deformada del pórtico para una acción horizontal uniforme, si las vigas tienen rigidez a flexión muy pequeña, y los soportes se dimensionan estrictamente para sus sollicitaciones.

Solución:

Si los dinteles tienen poca rigidez, los soportes tienen que soportar la acción horizontal como ménsulas independientes, conectadas en cada planta, que se ocupa de repartir la acción horizontal entre todos ellos.

Los dinteles deben acometer perpendicularmente a los soportes, por lo que tienen deformación sinuosa, mayor en las plantas altas que en las bajas ($a > b$).

Pero al no tener rigidez, esa deformación no produce momentos flectores apreciables, por lo que tampoco tienen esfuerzos cortantes, ni transferencia de carga vertical de unos soportes a otros, y por tanto tampoco tienen acortamiento diferente.

- 25 Enunciado:** Dibuje la sollicitación de flexión de los soportes y la deformada del pórtico para una acción horizontal uniforme, para el caso, teórico, de vigas con rigidez infinita, y soportes con sección uniforme.

Solución: Como el esfuerzo cortante es proporcional al número de plantas por encima, los soportes tienen momentos flectores que crecen de la misma manera, (de A a B), con ley lineal y valor nulo al centro de cada tramo.

La deformación de cada tramo de soporte es una ondulación (a). Si la sección es uniforme, sería mayor en plantas inferiores. Si la sección crece de arriba a abajo, podría ser al revés.

Las vigas equilibran los momentos flectores de los soportes sin deformación, y transfieren carga de barlovento a sotavento.

Al desplome que resulta de la deformación de flexión local los soportes por cortante (Δ_M), se añade la que resulta de la flexión global del pórtico, resultado de las fuerzas F de tracción a barlovento y compresión a sotavento, (Δ_F), y esa flexión global produce inclinación de la planta (α), más cuanto más alta.

- 26 Enunciado:** Dibuje la sollicitación de flexión de soportes y dinteles, y la deformada del pórtico* para una acción horizontal uniforme.

Solución:

En plantas altas (A), se parece a cuando los dinteles tienen mucha rigidez. Los soportes tienen momentos flectores lineales, con valor nulo al centro, creciendo al bajar de planta.

Como los soportes crecen de sección según se baja de planta, el modelo va derivando al de soportes mucho más rígidos que los dinteles, y por tanto en ménsula (B), sin cambio de signo del momento flector.

Las vigas equilibran a los soportes, y van creciendo su flexión, hasta que se saturan e incluso al final la reducen en plantas bajas, alterando la compresión básicamente de los soportes extremos.

La deformación es en plantas bajas la de soportes en ménsula y en altas de tipo pórtico. El acortamiento y alargamiento de los soportes extremos origina una falta de horizontalidad de las plantas altas (δ) en tramos extremos.

* El dibujo representa diez plantas; el resultado rara vez es así antes de las veinte.

Para reducir el costo de la solución pórtico, el recurso inmediato es disponer cruces o pantallas, aunque la concentración del papel de soportar la acción horizontal en una parte, tiene contrapartidas, como pérdida de eficacia, distorsión en plantas altas, o aparición de tracciones en la acometida a cimientos.

Aunque los dibujos tienen diez plantas, los recursos mostrados y las conclusiones sólo son relevantes por encima de veinte.

- 27 Enunciado:** Dibuje la sollicitación de flexión y la deformada del pórtico con pantalla para una acción horizontal uniforme, suponiendo vigas y soportes con rigidez a flexión pequeña.

Solución:

La pantalla se hace cargo de toda la acción horizontal, como ménsula empotrada en la base. La zona superior (**A**) casi sólo se inclina y desplaza. La inferior (**B**) acusa deformación por flexión y por cortante ($\alpha < 90^\circ$). Los soportes y dinteles se limitan a desplazarse, arrastrados por la pantalla.

La inclinación de la pantalla en plantas altas produce distorsión (δ), y flexiones espurias (**C**) en dinteles próximos a la pantalla. (Para evitarlo, podrían articularse en ese entronque). El desplome procede básicamente de la flexión de la pantalla (Δ_M), pero algo influye la de esfuerzo cortante (Δ_V).

Si la pantalla no atrapa suficiente carga vertical, al llegar al cimiento tendrá tracciones que habrá que compensar con peso (contra el terreno sólo caben compresiones).

- 28 Enunciado:** Dibuje la sollicitación de flexión y la deformada del pórtico con pantalla hasta una cierta altura, para una acción horizontal uniforme, suponiendo que vigas y soportes en esa zona tienen rigidez a flexión pequeña.

Solución: Si en la parte superior, (**A**), hubiera pantalla, los soportes, que deben desplazarse con ella, podrían resistir la acción horizontal con menos deformación, por lo que pueden sustituirla eficazmente como pórtico de piezas rígidas.

La parte con pantalla, (**B**), funciona en ménsula para toda la carga horizontal en esa altura y la que le transmite el pórtico superior.

Con ese recurso, se reduce la distorsión en planta alta (δ). Las flexiones en soportes y dinteles de la zona **A**, crecen de arriba a abajo, pero globalmente son menores que con la pantalla completa.

El desplome total puede reducirse, debido a la menor incidencia por deformación de cortante de los soportes (Δ_V).

Al equilibrio global de momento colabora la sollicitación axil de los soportes extremos.

- 29 Enunciado:** Dibuje la sollicitación de flexión y la deformada del pórtico con pantalla y *punte* para una acción horizontal uniforme, suponiendo que vigas y soportes tienen rigidez a flexión pequeña.

Solución:

Si se añade un puente rígido (**P**) sobre la pantalla, enlazando los soportes extremos, el soporte de barlovento entra en tracción (**T**) y el de sotavento en compresión (**C**), forzando una incurvación en **A** de signo opuesto al de **B**. Aunque la ley de momentos flectores de la pantalla no cambia, el punto de valor nulo se desplaza hacia abajo.

Los momentos resultantes de la acción horizontal se descomponen en una ley constante, formada por **T** y **C**, en los soportes extremos, promedio del que hay a lo largo de la altura, más una ley variable, para la pantalla, que tiene valores reducidos.

Se reduce asimismo el desplome, Δ , y la distorsión δ , de la planta alta.

La flexión en soportes y dinteles es residual.

10 Compresión en hormigón

La capacidad resistente de la sección de un soporte puede obtenerse como la resultante de aplicar la resistencia del hormigón y del acero a los puntos del lado comprimido, y la del acero a los del lado traccionado, separados por una recta.

Para excentricidades pequeñas (que salvo sismo es lo habitual), el resultado es: $a \cdot c \cdot f_c + A_s \cdot f_s > N + 2,5 \cdot M/c$

Toda sección debe ser capaz de aceptar una pequeña excentricidad ($0,02$ m o $c/20$) en una dirección cualquiera.

- 1 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a compresión simple de la sección dada. Acero B500, tensión segura 31 kN/cm^2 . Hormigón HA25, (resistencia 20 N/mm^2), compresión segura $0,9 \text{ kN/cm}^2$.

Solución: Con toda la sección comprimida, la capacidad sería:

$$N_c = a \cdot c \cdot f_c = 25 \text{ cm} \cdot 35 \text{ cm} \cdot 0,9 \text{ kN/cm}^2 = 800 \text{ kN}$$

$$N_s = A_s \cdot f_s = 4 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 400 \text{ kN}$$

$$\text{en total } N_u = N_c + N_s = 800 \text{ kN} + 400 \text{ kN} = 1200 \text{ kN}$$

Como hay que considerar una excentricidad mínima de $e = 0,02$ m:

y la expresión en ese caso es $N \cdot (1 + 2,5 \cdot e/c) < N_u$, resulta:

$$N \cdot (1 + 2,5 \cdot 2 \text{ cm} / 35 \text{ cm}) < 1200 \text{ kN} \rightarrow N < 1050 \text{ kN}$$

si la excentricidad es en lado largo. Si es en el corto

$$N \cdot (1 + 2,5 \cdot 2 \text{ cm} / 25 \text{ cm}) < 1200 \text{ kN} \rightarrow N < 1000 \text{ kN}$$

Por tanto la capacidad es de $N = 1000 \text{ kN}$

- 2 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento flector para la sección sometida a 700 kN . Materiales del caso anterior

Solución: Suponiendo que la excentricidad es pequeña, la capacidad resistente es:

$$N_c = a \cdot c \cdot f_c = 25 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} \cdot 0,9 \text{ kN/cm}^2 = 675 \text{ kN}$$

$$N_s = A_s \cdot f_s = 4 \cdot 2,01 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 249 \text{ kN}$$

$$\text{en total } N_u = N_c + N_s = 675 \text{ kN} + 249 \text{ kN} = 924 \text{ kN}$$

Como la expresión de comprobación es:

$$N + 2,5 \cdot M/c < N_u, \text{ resulta:}$$

$$700 \text{ kN} + 2,5 \cdot M / 0,30 \text{ m} < 924 \text{ kN}$$

se deduce que:

$$M < (924 \text{ kN} - 700 \text{ kN}) \cdot 0,30 \text{ m} / 2,5 = 27 \text{ m kN}$$

La excentricidad sería $e = M / N = 27 \text{ m kN} / 700 \text{ kN} = 0,04 \text{ m}$, que en efecto es pequeña,* como se había supuesto.

- 3 Enunciado:** Determine una armadura suficiente para la sección de la figura. Materiales del caso anterior

Solución: Dado que la excentricidad es:

$e = M / N = 80 \text{ m kN} / 1700 \text{ kN} = 0,05 \text{ m}$, y por tanto pequeña, la expresión de comprobación es:

$$a \cdot c \cdot f_c + A_s \cdot f_s > N + 2,5 \cdot M/c, \text{ y como}$$

$$a \cdot c \cdot f_c = 40 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm} \cdot 0,9 \text{ kN/cm}^2 = 1440 \text{ kN}, \text{ y}$$

$$2,5 \cdot M/c = 2,5 \cdot 80 \text{ m kN} / 0,4 \text{ m} = 500 \text{ kN}$$

resulta $A_s \cdot f_s > N + 2,5 \cdot M/c - a \cdot c \cdot f_c$

$$A_s \cdot f_s = 1700 \text{ kN} + 500 \text{ kN} - 1440 \text{ kN} = 760 \text{ kN}$$

de donde:

$$A_s = 760 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 24 \text{ cm}^2 \approx 8 \phi 20$$

- 4 Enunciado:** Determine la máxima excentricidad con la que la sección puede soportar una compresión de 1000 kN .

Solución: Suponiendo que la excentricidad es pequeña, la expresión de comprobación es:

$$a \cdot c \cdot f_c + A_s \cdot f_s > N \cdot (1 + 2,5 \cdot e/c), \text{ y como}$$

$$N_c = a \cdot c \cdot f_c = 25 \text{ cm} \cdot 50 \text{ cm} \cdot 0,9 \text{ kN/cm}^2 = 1125 \text{ kN}, \text{ y}$$

$$N_s = A_s \cdot f_s = 6 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 210 \text{ kN}$$

$$\text{resulta } 1 + 2,5 \cdot e/c < (N_c + N_s) / N = (1125 + 210) / 1000 = 1,33$$

$$2,5 \cdot e/c < 1,33 - 1 = 0,33$$

$$e/c < 0,33 / 2,5 = 0,13 \text{ que en efecto es un valor pequeño*}$$

$$e < 0,13 \cdot c = 0,13 \cdot 0,50 \text{ m} = 0,066 \text{ m}$$

por lo que la excentricidad máxima es $\approx 7 \text{ cm}$

* Para excentricidad grandes ($e > c/6$), consulte la página siguiente.

Para excentricidades grandes, la capacidad de la sección se obtiene a partir de una cabeza de hormigón, pegada al borde comprimido, (que aporta Compresión y Momento Flector) y armaduras que aportan el resto (usualmente sólo Flexión). La tensión de tracción del acero está limitada a lo que pueda movilizar; en el caso de soportes entre plantas, por adherencia en el tránsito por el forjado, generalmente a partir de una tensión de compresión en la cara opuesta.

- 5 **Enunciado:** Determine la excentricidad máxima con la que la sección dada puede soportar una compresión de 380 kN.

Solución: Para soportar la compresión, basta una profundidad comprimida: $x = N / f_c \cdot a = 380 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$. Como su resultante se sitúa a $x/2$ del borde, ese bloque comprimido, respecto al centro de la sección, supone un momento de:

$$M_c = N \cdot (c/2 - x/2) = 380 \text{ kN} \cdot (15 - 7) \text{ cm} = 30 \text{ mkN}$$

Las armaduras de ambos bordes aportan un par, cuyo momento es:

$$M_s = A_o \cdot f_s \cdot y = 2 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,22 \text{ m} = 15 \text{ mkN}$$

y por tanto el momento resultante total es:

$$M = M_c + M_s = 30 \text{ mkN} + 15 \text{ mkN} = 45 \text{ mkN, de donde}$$

$$e = M / N = 45 \text{ mkN} / 380 \text{ kN} = 0,12 \text{ m}$$

NOTA: si se trata de un tramo entre plantas, dado que $x \approx 0,5 \cdot c$, y la armadura es $\phi 12$, el forjado tendría que tener al menos 0,60 m de grueso. En otro caso, del lado seguro, se debe proceder como si esa armadura traccionada no existiera.

- 6 **Enunciado:** Determine la armadura que debe tener la sección de la figura.

Solución: Para soportar la compresión, basta una profundidad comprimida: $x = N / f_c \cdot a = 600 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 40 \text{ cm} = 17 \text{ cm}$. La resultante aporta una capacidad a momento flector de:

$$M_c = N \cdot (c/2 - x/2) = 600 \text{ kN} \cdot (12,5 - 8,5) \text{ cm} = 24 \text{ mkN}$$

Como el momento flector total es 30 mkN, las armaduras de ambos bordes, que forman par, deben aportar lo que falta, 6 mkN:

$$6 \text{ mkN} = A_o \cdot f_s \cdot y = A_o \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,17 \text{ m, de donde:}$$

$$A_o = 6 \text{ mkN} / 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,17 \text{ m} = 1,2 \text{ cm}^2$$

en cada borde, pero en total debe ser al menos $0,004 \cdot a \cdot c = 4 \text{ cm}^2$. Y como deben ser como poco de $\phi 12$, y hay que poner al menos una armadura cada 30 cm de otra, el armado debe ser: **6 $\phi 12$**

NOTA: en este caso, como $x \approx 0,7 \cdot c$, y la armadura es $\phi 12$, el forjado debería tener al menos 0,45 m de grueso, que no es probable, por lo que conviene rehacer los cálculos sin armadura traccionada.

- 7 **Enunciado:** Determine la armadura de la sección para soportar una compresión de 300 kN con 0,24 m de excentricidad.

Solución: Para soportar la compresión, basta una profundidad comprimida: $x = N / f_c \cdot a = 300 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 13 \text{ cm}$. La resultante aporta una capacidad a momento flector de:

$$M_c = N \cdot (c/2 - x/2) = 300 \text{ kN} \cdot (17,5 - 6,5) \text{ cm} = 33 \text{ mkN}$$

Como el momento flector total es

$M = N \cdot e = 300 \text{ kN} \cdot 0,24 \text{ m} = 72 \text{ mkN}$, las armaduras de ambos bordes, que forman par, deben aportar $72 \text{ mkN} - 33 \text{ mkN} = 39 \text{ mkN}$:

$$39 \text{ mkN} = A_o \cdot f_s \cdot y = A_o \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,27 \text{ m, de donde:}$$

$$A_o = 39 \text{ mkN} / 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,27 \text{ m} = 4,6 \text{ cm}^2 \approx 3 \phi 16$$

por lo que el total es **6 $\phi 16$** dispuestos en las caras cortas.

NOTA: en este caso, dado que $x < 0,5 \cdot c$, y la armadura es $\phi 16$, el forjado tendría que tener al menos un grueso de 1,20 m, o alternatively usar algún recurso para garantizar que la armadura entre en tracción.

- 8 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente a compresión con una excentricidad de 0,30 m.

Solución: Con ese diámetro se plantea directamente prescindir de la armadura traccionada.

La amplitud cobaricéntrica con la carga es $x = 2 \cdot (c/2 - e) = 0,40 \text{ m}$

La fracción alícuota de armadura en esa zona, A_o es de

$$10 \phi \cdot 0,40 / 1,00 = 4 \phi$$

La compresión soportable es la suma de las capacidades de hormigón y armadura en esa zona:

$$N_c = a \cdot x \cdot f_c = 40 \text{ cm} \cdot 25 \text{ cm} \cdot 0,9 \text{ kN/cm}^2 = 900 \text{ kN}$$

$$N_s = A_o \cdot f_s = 4 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 390 \text{ kN}$$

$$N = 900 \text{ kN} + 390 \text{ kN} = 1300 \text{ kN}$$

A la misma conclusión se hubiera llegado con la expresión:

$$N = (a \cdot c \cdot f_c + A \cdot f_s) \cdot (1 - 2 \cdot e/c) = 3250 \text{ kN} \cdot (1 - 0,6) = 1300 \text{ kN}$$

Para comprobar que hay equilibrio entre las solicitaciones de las piezas que concurren en un nudo, debe trasladarse el sistema mecánico de cada una a un punto de conveniencia. Si las directrices de todas se cortan en un punto suele haber ventajas en usarlo. Independientemente de lo anterior, sólo tienen sentido físico de solicitación las que se produzcan desde el entronque de la pieza con alguna otra transversal, o sea, a caras.

- 9 **Enunciado:** Determine el momento flector que se puede asignar en el extremo de la viga, junto al nudo.

Solución: La compresión del soporte cabe en una profundidad comprimida:

$$x = N / f_c \cdot a = 150 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 6,7 \text{ cm}$$

Como su resultante se sitúa a $x/2$ del borde comprimido, la excentricidad de la compresión puede ser:

$$e = (c/2 - x/2) = 12,5 \text{ cm} - 3,3 \text{ cm} = 9,2 \text{ cm}$$

por lo que el momento flector del soporte puede ser:

$$M = N \cdot e = 150 \text{ kN} \cdot 9,2 \text{ cm} = 14 \text{ mkN}$$

que por equilibrio, es el de la viga.

(La armadura del soporte puede incrementar el resultado)

- 10 **Enunciado:** Determine la excentricidad que puede tener el soporte.

Solución: La armadura del soporte está en tracción. Su capacidad es:

$$U = A \cdot f_s = 2 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 70 \text{ kN}$$

por lo que, en el bloque comprimido debe aparecer tensiones de compresión por un total de:

$$F = N + U = 150 \text{ kN} + 70 \text{ kN} = 220 \text{ kN}$$

Esas tensiones caben en una profundidad:

$$x = F / f \cdot a = 220 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 9,8 \text{ cm}$$

El momento resultante de las tensiones de la sección del soporte es:

$$M = U \cdot (c/2 - r) + F \cdot (c/2 - x/2)$$

$$M = 70 \text{ kN} \cdot 8,5 \text{ cm} + 220 \text{ kN} \cdot 7,6 \text{ cm} = 23 \text{ mkN}$$

por tanto: $e = M / N = 23 \text{ mkN} / 150 \text{ kN} = 0,15 \text{ m}$

- 11 **Enunciado:** Determine la solicitación en la biela diagonal del nudo.

Solución: La flexión compuesta del soporte se traduce en una compresión F y una tracción U .

(El esfuerzo cortante supone una ligera oblicuidad, no representada, de la fuerza F del cordón comprimido)

El momento flector de la viga se traduce en una tracción superior y una compresión inferior. El esfuerzo cortante se suma a la inferior, resultando una fuerza oblicua.

La resultante de las tracciones en las armaduras exteriores, U , da lugar a la compresión de la biela, B .

$$B = 1,41 \cdot U = 1,41 \cdot 2 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 175 \text{ kN}$$

- 12 **Enunciado:** Determine, en términos de un segmento de la figura, cuál es la excentricidad del soporte extremo.

Solución:

La excentricidad que se pide es el cociente M_s/N

Refiriendo todo al punto A , la compresión del soporte, N , es igual al esfuerzo cortante, V de la viga.

El momento flector M_s del soporte es igual al momento flector de la viga, M_v , que en el dibujo se representa con el segmento AB .

En el diagrama de momentos flectores, la pendiente es el esfuerzo cortante.

Por tanto $AB / AC = V$, o sea $M_v / AC = V$

Sustituyendo: $M_s / AC = N$, de donde:

$$e = M_s / N = AC$$

por lo que la excentricidad del soporte es la longitud de directriz de viga hasta el punto de momento flector nulo.

En un nudo entre soportes y vigas, la suma de esfuerzos cortantes de las vigas es igual al incremento de compresión de los soportes. Y la suma de momentos flectores de los soportes (habitualmente con los bordes comprimidos y traccionados intercambiados), es igual al incremento de momento flector de las vigas (habitualmente con el borde superior traccionado y el inferior comprimido).

- 13 Enunciado:** Determine la diferencia de momento flector que se puede suponer entre las vigas, junto al nudo.

Solución: La compresión del soporte cabe en una profundidad comprimida:

$$x = N / f_c \cdot a = 250 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 11 \text{ cm}$$

Como la resultante se sitúa a $x/2$ del borde, la excentricidad de la compresión puede ser:

$$e = (c/2 - x/2) = 12,5 \text{ cm} - 5,5 \text{ cm} = 7,0 \text{ cm}$$

por lo que el momento flector del soporte puede ser:

$$M = N \cdot e = 250 \text{ kN} \cdot 7,0 \text{ cm} = 17 \text{ mkN}$$

que por equilibrio, es la diferencia pedida.

(Las armaduras del soporte incrementarían el resultado)

- 14 Enunciado:** Determine el momento flector que se puede asignar a la viga, en el punto C.

Solución: La compresión del soporte superior cabe en una profundidad comprimida:

$$x = N / f_c \cdot a = 220 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 9,8 \text{ cm}$$

La del inferior en:

$$x' = N' / f_c \cdot a = 320 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 14,2 \text{ cm}$$

de donde:

$$z = c' - x/2 - x'/2 = 30 \text{ cm} - 4,9 \text{ cm} - 7,1 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$

por tanto el momento en C puede ser:

$$M = N \cdot z = 220 \text{ kN} \cdot 0,18 \text{ m} = 40 \text{ mkN}$$

La existencia de armaduras en los soportes permite disponer cada bloque comprimido más pegado a su borde, aumentando el valor de M .

Por tanto la respuesta es $> 40 \text{ mkN}$

- 15 Enunciado:** Determine la diferencia de momento flector que se puede suponer entre las vigas, junto al nudo.

Solución: La compresión del soporte superior cabe en una profundidad comprimida:

$$x = N / f_c \cdot a = 340 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$$

La del inferior en:

$$x' = N' / f_c \cdot a = 460 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 20,4 \text{ cm}$$

por lo que el momento de ambas, respecto a C es:

$$M = N \cdot (c/2 - x/2) + N' \cdot (c'/2 - x'/2)$$

$$M = 340 \text{ kN} \cdot (15 - 7,5) \text{ cm} + 460 \text{ kN} \cdot (20 - 10,2) \text{ cm}$$

$$M = 25,5 \text{ mkN} + 45,1 \text{ mkN} = 71 \text{ mkN}$$

que por equilibrio es la diferencia pedida.

Las armaduras de los soportes permiten soportar la compresión con más excentricidad, aumentando el valor de M , por lo que la respuesta es $> 71 \text{ mkN}$

- 16 Enunciado:** Determine el momento flector que se puede asignar a la viga, en el punto C.

Solución: La compresión del soporte superior cabe en una profundidad comprimida:

$$x = N / f_c \cdot a = 500 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$

La del inferior en:

$$x' = N' / f_c \cdot a = 650 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

por lo que el momento de ambas, respecto a C es:

$$M_c = N \cdot (c/2 - x/2) + N' \cdot (c'/2 - x'/2)$$

$$M_c = 500 \text{ kN} \cdot (15 - 9) \text{ cm} + 650 \text{ kN} \cdot (15 - 12) \text{ cm}$$

$$M_c = 30 \text{ mkN} + 20 \text{ mkN} = 50 \text{ mkN}$$

En cada soporte, las armaduras forman par, por lo que:

$$M_s = 2 \cdot 2 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 22 \text{ cm} = 54 \text{ mkN}$$

resultando:

$$M = M_c + M_s = 50 \text{ mkN} + 54 \text{ mkN} = 104 \text{ mkN}$$

En un cálculo afinado, las armaduras traccionadas, cerca de la línea neutra del soporte, tienen menos tensión de la supuesta, por lo que la respuesta es $< 104 \text{ mkN}$

La comprobación de un nudo exige un modelo refinado del estado de tensión de la sección de los soportes, considerando para las armaduras un cambio gradual de tracción a compresión cuando se encuentran cerca de la línea de tensión nula. Las armaduras deben poder cambiar la tensión en el tránsito del nudo a base de adherencia. El hormigón debe tener una tensión soportable, que en soportes interiores (situación confinada), puede alcanzar tres veces su resistencia ordinaria.

- 17 Enunciado:** Admitiendo que el remate en patilla suministra el 30% del anclaje, determine la capacidad a tracción que se puede dar a la armadura en la sección A. Determine la tensión de la biela.

Solución: Como el $\phi 16$ necesita 40 cm para perder toda su capacidad mecánica, en los 25 cm que le quedan rectos sólo puede perder el $25/40 = 0,62$. Más la patilla, que permite un 0,30 el total es **0,92** de su resistencia. Por tanto $U = 2 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 0,92 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 114 \text{ kN}$

La profundidad comprimida del soporte es:

$$x = N / f_c \cdot a = 100 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

La tensión de la biela sería $\sigma = B / a \cdot b$, o sea:

$$\sigma = U / a \cdot x = 114 \text{ kN} / 25 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 1,1 \text{ kN/cm}^2$$

- 18 Enunciado:** Admitiendo que el remate de la figura permite alcanzar la capacidad a compresión de las armaduras, pero no tracción, determine una armadura suficiente.

Solución: Sin armadura, la profundidad sería:

$$x = N / f_c \cdot a = 200 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 9 \text{ cm, con:}$$

$$M_c = N \cdot (c/2 - x/2) = 200 \text{ kN} \cdot (12,5 - 4,5) \text{ cm} = 16 \text{ mkN}$$

que no es suficiente. Disponiendo 2 $\phi 12$, su capacidad es:

$$U = 2 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 70 \text{ kN}$$

y el hormigón debe aportar los 130 kN que faltan. Ahora es:

$$x = N / f_c \cdot a = 130 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 25 \text{ cm} = 5,8 \text{ cm, con}$$

$$M_c = N \cdot (c/2 - x/2) = 130 \text{ kN} \cdot (12,5 - 2,9) \text{ cm} = 12,5 \text{ mkN}$$

y la armadura añade:

$$M_s = U \cdot (c/2 - r) = 70 \text{ kN} \cdot (12,5 - 4,0) \text{ cm} = 6 \text{ mkN}$$

en total 18,5 mkN. Basta pues disponer en total 4 $\phi 12$

- 19 Enunciado:** Si, dada su situación respecto al bloque comprimido, la armadura traccionada no puede superar el tercio de su capacidad, determine la fracción de resistencia que se le puede suponer. Determine la tensión de la biela.

Solución: Si en el tránsito del forjado, la armadura del soporte debe pasar de toda su compresión al tercio de su tracción, como longitud de anclaje se cuenta con $h/1,33$ o sea 23 cm. Como el $\phi 16$ necesita 40 cm para alcanzar la totalidad de su capacidad mecánica, en este caso sólo se podrá contar con el $23/40 = 0,58$ de su resistencia. Por tanto $U = 2 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 0,58 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 72 \text{ kN}$

Para obtener la tensión en la biela, como:

$$x = N / f_c \cdot a = 500 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 18 \text{ cm, y}$$

$$x' = N' / f_c \cdot a = 650 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

$$b = c' - x/2 - x'/2 = 35 \text{ cm} - 9 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$$

$$d = \sqrt{(b^2 + z^2)} = 28 \text{ cm}$$

$$\text{resulta } \sigma = (N + U + U'/3) / a \cdot x \cdot d^2 / z^2$$

$$\sigma = (500 + 72 + 24) \text{ kN} / 30 \text{ cm} \cdot 18 \text{ cm} \cdot 28^2 / 24^2 = 1,5 \text{ kN/cm}^2$$

que puede ser insoportable para un soporte de borde, pero aceptable para uno en el interior de la planta.

- 20 Enunciado:** Si, dada su situación respecto al bloque comprimido, la armadura del borde opuesto se puede considerar sin tensión, determine la fracción de resistencia que se le puede suponer. Determine la tensión de la biela.

Solución: Si en el grueso h , la armadura del soporte debe perder por adherencia toda su compresión, como el $\phi 20$ necesita 60 cm para el total de su capacidad mecánica, sólo se podrá contar con el $26/60 = 0,43$ de su resistencia. Por tanto $U = 2 \cdot 3,14 \text{ cm}^2 \cdot 0,43 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 85 \text{ kN}$

Para obtener la tensión en la biela, como:

$$x = N / f_c \cdot a = 600 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 22 \text{ cm, y}$$

$$x' = N' / f_c \cdot a = 750 \text{ kN} / 0,9 \text{ kN/cm}^2 \cdot 30 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$$

$$b = (c + c')/2 - x/2 - x'/2 = 32,5 \text{ cm} - 11 \text{ cm} - 14 \text{ cm} = 7,5 \text{ cm}$$

$$d = \sqrt{(b^2 + z^2)} = \sqrt{(56 + 441)} \text{ cm} = 22,3 \text{ cm}$$

$$\text{resulta } \sigma = (N + U) / a \cdot x \cdot d^2 / z^2$$

$$\sigma = (600 + 85) \text{ kN} / 30 \text{ cm} \cdot 22 \text{ cm} \cdot 22,3^2 / 21^2 = 1,2 \text{ kN/cm}^2$$

que puede ser insoportable para un soporte de borde, pero aceptable para uno en el interior de la planta.

11 Cimientos

La opción más simple, en terrenos razonablemente competentes, es la de disponer una zapata (cuadrada) bajo cada soporte. El canto más aconsejable es el que sólo supere la mitad del vuelo, en lo que necesite para llegar a firme, con zapata armada (con HA 25). Si, para llegar a firme, el canto es del orden del vuelo, puede probarse con zapata sin armar (HA 20). Armaduras B 500, resistencia 500 N/mm²; tensión 1,4 segura en tirantes para bielas: $f = 29 \text{ kN/cm}^2$

- 1 **Enunciado:** Para el soporte dado, determine una zapata. Presión admisible de zapatas ordinarias en ese terreno, $p = 250 \text{ kN/m}^2$

Solución: Dividiendo la compresión del soporte entre la presión admisible del terreno, se obtiene la superficie en planta de la zapata. El incremento por peso propio de la zapata, a lo que se podría restar el de las tierras que desaloja, se puede despreciar. Se obtiene:

$$S = N / p = 800 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2 = 3,2 \text{ m}^2$$

La zapata más rentable suele ser la cuadrada. Por tanto su lado es:

$$a = \sqrt{S} = \sqrt{(3,2 \text{ m}^2)} = 1,80 \text{ m}$$

El vuelo, v , es pues:

$$v = (a/2 - c/2) = 0,90 \text{ m} - 0,15 \text{ m} = 0,75 \text{ m}$$

El canto óptimo es no mucho más de la mitad del vuelo:

$$h = v / 2 = 0,75 \text{ m} / 2 = 0,37 \text{ m} \sim 0,40 \text{ m}$$

Para calcular la armadura, basta plantear el equilibrio de media zapata. En el medio soporte se supone aplicada la mitad de la compresión en el cuarto del ancho. Como simplificación, se supone que la reacción del terreno es uniforme y vertical. Cada media zapata está sometida a dos fuerzas verticales $0,5 \cdot N$ separadas $x = a/4 - c/4 = v/2$.

El momento flector de la sección central es $M = 0,5 \cdot N \cdot v/2 = N \cdot v / 4$. Despreciando el empuje lateral del terreno, confinado por la solera, el equilibrio se produce con otras dos fuerzas iguales y opuestas, C y T , a distancia $z = 0,8 \cdot h = 0,32 \text{ m}$, por lo que:

$$T = M / z = N \cdot v / 4 \cdot z = 800 \text{ kN} \cdot 0,75 \text{ m} / 4 \cdot 0,32 \text{ m} = 470 \text{ kN}$$

Si T es la tracción de la armadura en una dirección, su sección es:

$$A = T / f = 470 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 16 \text{ cm}^2$$

que se cubre con $8 \phi 16$, o sea dispuestos con un intervalo de valor $1,80 \text{ m} / 8 = 0,22 \text{ m} \sim 0,20 \text{ m}$

Del lado seguro, si se supone que el hormigón no puede soportar ninguna tensión tangencial, ni tracciones, el modelo es el de *bielas*, por lo que la ley de tracciones de la armadura es parabólica, que, a efectos de la máxima en el centro, se puede simular con las resultantes de cada media zapata, y una sola biela a cada lado.

Si $a/4$ es menor que la longitud de anclaje de los redondos, los redondos necesitan en el extremo una patilla para la diferencia. Como en este caso $a/4 = 0,45 \text{ m}$ y la longitud de anclaje del $\phi 16$ en cara inferior es de $0,40 \text{ m}$, **no** es necesaria patilla alguna.

En la otra dirección los cálculos son idénticos, resultando la misma armadura.

Conviene atar la parrilla a alambres metidos en el hormigón de limpieza, para evitar que ésta se mueva en el hormigonado.

NOTAS: La comprobación de deslizamiento no puede hacerse sobre una zapata aislada. Deslizamiento y vuelco son comprobaciones que deben hacerse del edificio completo.

La comprobación de diferencia de asientos (asiento diferencial) se hace entre cada dos zapatas.

El hormigón no se comprueba a compresión bajo el soporte, si éste se realiza con hormigón de resistencia HA25.

- 2 **Enunciado:** Al excavar la zapata, el terreno firme que se suponía inmediato, aparece a más profundidad. Determine si la zapata puede estar exenta de armadura. Hormigón HM 20; tensión segura a tracción o tensión tangencial: $0,07 \text{ kN/cm}^2$
Presión admisible de zapatas ordinarias en ese terreno, $p = 300 \text{ kN/m}^2$

Solución: La superficie en planta de la zapata sería:

$$S = N / p = 500 \text{ kN} / 300 \text{ kN/m}^2 = 1,66 \text{ m}^2$$

Y por tanto, en cuadrada, su lado sería:

$$a = \sqrt{S} = \sqrt{(1,66 \text{ m}^2)} = 1,30 \text{ m}$$

Para no tener armadura, la sección a $c/4$ no debe superar la tensión segura a tracción por flexión. El ancho de la sección es a y el canto, h . Está sometida a un momento flector igual al resultante de las presiones del terreno, en un ancho $b = a/2 - c/4 = 0,60 \text{ m}$, o sea:

$$M = p \cdot a \cdot b \cdot b/2 = 300 \text{ kN/m}^2 \cdot 1,30 \text{ m} \cdot 0,6 \text{ m} \cdot 0,3 \text{ m} = 70 \text{ mkN}$$

Eligiendo $h = 0,70 \text{ m}$, el módulo resistente a flexión de esa sección, es

$$W = a \cdot h^2 / 6 = 130 \text{ cm} \cdot (70 \text{ cm})^2 / 6 = 106.000 \text{ cm}^3$$

de donde la tensión máxima es:

$$\sigma = M / W = 7.000 \text{ cmkN} / 106.000 \text{ cm}^3 < 0,07 \text{ kN/cm}^2$$

Si cumple a flexión, cumple mejor aún a cortante.

La zapata de $1,30 \times 1,30 \times 0,70 \text{ m}$ es válida sin armadura.

No es preciso corregir la carga con el peso extra de la zapata, ya que la capacidad del terreno aumenta más rápidamente.

En zapatas centradas con la presión admisible se obtiene la superficie cobaricéntrica con la compresión excéntrica. Si la excentricidad es menor de 1/20 del lado de la zapata, se puede considerar la superficie total.

La armadura se obtiene a partir de la flexión procedente de suponer ley plana de presiones. Puede usarse un modelo explícito de bielas, o proceder por suma de la necesaria por compresión simple y por el momento flector del soporte.

- 3 Enunciado:** Para el soporte dado, sometido a compresión poco excéntrica, determine una zapata. Terreno con presión admisible para tamaños de zapata ordinarios, 300 kN/m².

Solución: Como superficie inicial de la zapata se puede tomar:

$$S = N / p = 1200 \text{ kN} / 300 \text{ kN/m}^2 = 4,0 \text{ m}^2$$

que en cuadrado, supone un lado de

$$a = \sqrt{S} = \sqrt{(4,0 \text{ m}^2)} = 2,00 \text{ m}$$

Al ser $e < a/20$, la dimensión se da por definitiva.

$$v = (2,00 - 0,35) \text{ m} / 2 = 0,83 \text{ m}$$

$$h = v/2 = 0,42 \text{ m} \sim 0,50 \text{ m}$$

La armadura se deduce de un modelo de bielas:

- Se supone que $M_{\max}$ sucede a $c/4$.

- Se determina la presión en $M_{\max}$ y la máxima.

$$p_{\max} = (1 + 6 \cdot e/a) \cdot 300 \text{ kN/m}^2 = 354 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{\text{med}} = (1 + 3 \cdot e/a \cdot e/a) \cdot 300 \text{ kN/m}^2 = 305 \text{ kN/m}^2$$

- Se calcula el momento flector máximo, como momento resultante de las presiones del lado comprimido de $M_{\max}$. Procediendo por triángulos, (y siendo $b = a/2 - c/4$), resulta:

$$M_{\max} = p_{\max} \cdot a \cdot b/2 \cdot b/3 + p_{\text{med}} \cdot a \cdot b/2 \cdot 2b/3 = 275 \text{ mkN}$$

(A igual resultado se hubiera llegado multiplicando la resultante del lado comprimido, R , por su distancia, x , al plano de momento máximo).

Es más sencillo descomponer el problema en dos, uno con la carga centrada y otro con el momento del soporte. Con la carga centrada, es:

$$M_{\max} = N/2 \cdot v/2 = 1200 \text{ kN} \cdot 0,82 \text{ m} / 4 = 248 \text{ mkN}$$

El momento del soporte $M = N \cdot e = 72 \text{ mkN}$, se equilibra con momentos mitad a ambos lados de la zapata, por lo que un valor seguro es:

$$\Delta M = M / 2 = N \cdot e / 2 = 36 \text{ mkN}$$

Afinando, la suavización en el ancho del soporte reduce el incremento significativo en $F \cdot c/2$ siendo

$$F = M / 0,67 \cdot a, \text{ de manera que:}$$

$$\Delta M = M/2 - M \cdot c/2 / 0,67 \cdot a = 0,5 \cdot M - 0,13 \cdot M$$

$$\Delta M = 0,37 \cdot M = 0,37 \cdot 72 \text{ mkN} = 27 \text{ mkN}$$

por lo que el momento flector suma de ambos es:

$$M_{\max} = 248 \text{ mkN} + 27 \text{ mkN} = 275 \text{ mkN}$$

Tomando como brazo de palanca: $z = 0,85 \cdot (h - 0,03 \text{ m}) = 0,40 \text{ m}$, la tracción máxima es

$$T = M / z = 275 \text{ mkN} / 0,40 \text{ m} = 687 \text{ kN}$$

que conduce a una armadura: $A = T / f = 687 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 24 \text{ cm}^2$

que se cubre con 12 $\phi 16$, o sea dispuestos con un intervalo de valor $2,00 \text{ m} / 12 = 0,17 \text{ m}$.

Como $a/4 = 0,50 \text{ m}$, es superior a la longitud de anclaje inferior (0,40 m), no se precisa patilla.

Como la sección del soporte está totalmente comprimida, sólo hacen falta esperas testimoniales.

- 4 Enunciado:** Para el soporte dado, sometido a compresión bastante excéntrica, determine una zapata. Presión admisible para tamaños de zapata ordinarios, 350 kN/m².

Solución: Inicialmente, como lado se toma:

$$a = \sqrt{(N / p)} = \sqrt{(800 \text{ kN} / 350 \text{ kN/m}^2)} = 1,50 \text{ m}$$

Al ser $e > a/20$, se parte de una superficie cobaricéntrica $(a - e)_x \cdot (a + e)_y$, y para que sea centrada con el soporte, se añade $2 \cdot e$ en dirección x , resultando una zapata cuadrada de lado:

$$a + e = 1,59 \text{ m} \sim 1,60 \text{ m} \quad v = 0,65 \text{ m}$$

Como canto se toma no mucho más que $v/2$:

$$h = 0,5 \cdot (1,6 - 0,3) \text{ m} / 2 = 0,32 \text{ m} \sim 0,40 \text{ m}$$

$$z = 0,85 \cdot (h - 0,03 \text{ m}) = 0,31 \text{ m}$$

El peso de la zapata es:

$$G = (1,60 \text{ m})^2 \cdot 0,40 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 26 \text{ kN}$$

por lo que no compensa corregir la excentricidad.

La tracción máxima en la zapata no supera:

$$T = 0,5 \cdot N \cdot (v/2 + e) / z$$

$$T = 400 \text{ kN} \cdot (0,32 + 0,09) \text{ m} / 0,31 \text{ m} = 530 \text{ kN}$$

$$A = T / f = 530 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ cm}^2$$

que se cubren con 9 $\phi 16$. Como $a/4$ es 0,40 m y la longitud de anclaje inferior de $\phi 16$ es 0,40 m **no** se necesita patilla.

El soporte tiene armaduras en tracción. Si son de $\phi 20$, el anclaje debe sobresalir 0,60 m, y anclarse abajo en horizontal en otros 0,60 m. Del lado comprimido bastan esperas testimoniales.

Para hallar el centro de gravedad de medio círculo, aplicando Guldin, se deduce que $2 \cdot \pi \cdot x \cdot \pi \cdot r^2 / 2 = \pi \cdot r^3 \cdot 4 / 3$, de donde se obtiene que $x = r \cdot 4 / 3\pi = 0,425 \cdot r$.

Si la excentricidad es mayor que 1/20 del lado obtenido sin considerarla, basta adoptar una zapata cuadrada de lado igual al obtenido más la excentricidad en esa dirección, y en su caso en las dos.

- 5 Enunciado:** Para cada soporte de los dados, sometido a compresión centrada, determine una zapata. En el primer caso, el soporte es circular; en el segundo lo es la zapata.

Solución: En el primer caso, se toma:

$$a = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(500 \text{ kN} / 400 \text{ kN/m}^2)} = 1,10 \text{ m}$$

$$v = 0,43 \text{ m}; \text{ por mínimo, } h = 0,40 \text{ m}$$

$$z = 0,85 \cdot (0,40 - 0,03) \text{ m} = 0,31 \text{ m}$$

El momento máximo es $M = N/2 \cdot x$, siendo x la distancia entre resultantes de medio soporte y media zapata, o sea:

$$x = a/4 - 0,425 \cdot r = 0,27 \text{ m} - 0,05 \text{ m} = 0,22 \text{ m}$$

$$T = 250 \text{ kN} \cdot 0,22 \text{ m} / 0,31 \text{ m} = 177 \text{ kN}$$

$$A = T/f = 177 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 6 \text{ cm}^2 \approx 6 \phi 12$$

Como $a/4$ es 0,27 m y la longitud de anclaje de un $\phi 12$ es 0,30 m se necesita una patilla mínima.

Solución: En el segundo caso:

$$S = N/p = 600 \text{ kN} / 300 \text{ kN/m}^2 = 2,0 \text{ m}^2$$

que en circular, supone un diámetro $d = 1,60 \text{ m}$ (que en cuadrado sería un lado de 1,40 m).

Como canto se toma no mucho más que $v/2$:

$$h = 0,5 \cdot (1,40 - 0,25) \text{ m} / 2 = 0,34 \text{ m} \sim 0,40 \text{ m}$$

En este caso resulta:

$$x = 0,425 \cdot r - c/4 = 0,34 \text{ m} - 0,06 \text{ m} = 0,28 \text{ m}$$

$$T = 300 \text{ kN} \cdot 0,28 \text{ m} / 0,31 \text{ m} = 270 \text{ kN}$$

$$A = T/f = 270 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 9 \text{ cm}^2$$

que se cubren con 5 $\phi 16$.

Como $d/4$ es 0,40 m, con $\phi 12$ no hace falta patilla.

- 6 Enunciado:** Para el soporte dado, esviado, sometido a compresión excéntrica, que para la zapata es en las dos direcciones, determine una zapata armada. Terreno con presión admisible para tamaños de zapata ordinarios, 200 kN/m².

$p_{adm} = 200 \text{ kN/m}^2$

Solución: Inicialmente, como lado se toma:

$$a = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(1200 \text{ kN} / 200 \text{ kN/m}^2)} = 2,50 \text{ m}$$

Al ser $e_x < a/20$ y $e_y < a/20$, se da por definitivo.

$$v \approx 1,00 \text{ m}; \quad h = v/2 \approx 0,5 \text{ m} \sim 0,55 \text{ m}$$

$$z = 0,85 \cdot (h - 0,03 \text{ m}) = 0,44 \text{ m}$$

$$x = a/4 - d/6 = 0,62 \text{ m} - 0,10 \text{ m} = 0,52 \text{ m}$$

La tracción máxima en la zapata no supera:

$$T = 0,5 \cdot N \cdot (x + e_{max}) / z$$

$$T = 600 \text{ kN} \cdot (0,52 + 0,04) \text{ m} / 0,44 \text{ m} = 770 \text{ kN}$$

$$A = T/f = 770 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 27 \text{ cm}^2$$

que se cubren con 9 $\phi 20$.

Como $a/4 > l$ ($\phi 20$) no se necesita patilla.

- 7 Enunciado:** Para el soporte dado, sometido a compresión con excentricidad (momento flector) apreciable en ambas direcciones, determine una zapata armada. Terreno con presión admisible para tamaños de zapata ordinarios, 250 kN/m².

$p_{adm} = 250 \text{ kN/m}^2$

Solución: Inicialmente, como lado se toma:

$$a = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(700 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2)} = 1,70 \text{ m}$$

Al ser $e_x > a/20$ y $e_y > a/20$, se parte de una superficie cobaricéntrica: $a - (e_x - e_y) \cdot a + (e_x - e_y)$.

Para que sea centrada con el soporte, se añade $2 \cdot e_x$ en dirección x , más $2 \cdot e_y$ en dirección y , resultando una zapata cuadrada de lado:

$$a + e_x + e_y = 1,90 \text{ m}$$

$$v = (1,90 - 0,35) \text{ m} / 2 = 0,78 \text{ m} \quad h = 0,40 \text{ m}$$

El peso de la zapata es despreciable.

$$z = 0,85 \cdot (h - 0,03 \text{ m}) = 0,34 \text{ m}$$

En las dos direcciones se dispone la armadura que se obtiene para la peor.

$$T = 0,5 \cdot N \cdot (v/2 + e_{max}) / z$$

$$T = 350 \text{ kN} \cdot (0,39 + 0,12) \text{ m} / 0,34 \text{ m} = 525 \text{ kN}$$

$$A = T/f = 525 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 18 \text{ cm}^2$$

que se cubren con 9 $\phi 16$.

Como $a/4 > l$ ($\phi 16$) no se necesita patilla.

El soporte tiene dos bordes en tracción. Para poder anclar, se deben disponer al menos dos redondos por cara. Si son de $\phi 16$, el anclaje debe sobresalir 0,40 m, y prolongarse abajo en horizontal en otros 0,40 m. En los dos lados comprimidos bastan esperas testimoniales.

Salvo que el soporte sea de planta muy alargada, no compensa disponer una zapata rectangular. En caso de elegir zapata rectangular, la más eficaz es la que tiene vuelo parecido en ambas direcciones.

Si el soporte está sometido a varias combinaciones de carga (que es lo habitual), hay que disponer una zapata que cubra todas ellas, tanto en superficie como en armadura.

- 8 Enunciado:** Para un soporte de planta rectangular, sometido a compresión centrada, determine si es más rentable una zapata cuadrada o una rectangular.

Solución: Si se dispone zapata cuadrada:

$$a = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(800 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2)} = 1,80 \text{ m}$$

$$v_x = (1,80 - 0,25) \text{ m} / 2 = 0,78 \text{ m}; \quad h = 0,40 \text{ m}$$

$$v_y = (1,80 - 0,40) \text{ m} / 2 = 0,70 \text{ m}$$

$$z = 0,8 \cdot 0,40 \text{ m} = 0,32 \text{ m}$$

La tracción es: $T = 0,5 \cdot N \cdot v/2$

$$T_x = 400 \text{ kN} \cdot 0,39 \text{ m} / 0,32 \text{ m} = 490 \text{ kN}$$

$$A_x = 490 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 17 \text{ cm}^2 \approx 9 \phi 16$$

$$T_y = 400 \text{ kN} \cdot 0,35 \text{ m} / 0,32 \text{ m} = 440 \text{ kN}$$

$$A_y = 440 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 15 \text{ cm}^2 \approx 8 \phi 16$$

o sea armadura distinta en las dos direcciones.

La zapata rectangular más adecuada es la que tenga vuelos iguales en las dos direcciones, o sea:

$$(0,25 \text{ m} + 2 \cdot v) \cdot (0,40 + 2 \cdot v) = (1,80 \text{ m})^2$$

que conduce a $v = 0,75 \text{ m}$, o sea a $1,75 \times 1,90 \text{ m}$

$$T = 400 \text{ kN} \cdot 0,37 \text{ m} / 0,32 \text{ m} = 460 \text{ kN}$$

$$A = 460 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 16 \text{ cm}^2 \approx 8 \phi 16$$

en cada dirección, o sea a intervalo diferente.

Excavación y hormigón son iguales, y armadura similar, pero más complejo en la rectangular. La mejor solución podría ser otra: cuadrada y con armado igual en ambas direcciones.

- 9 Enunciado:** Para un soporte de planta muy alargada, sometido a compresión centrada, determine una zapata rectangular.

Solución: La superficie de la zapata es:

$$S = N/p = 1600 \text{ kN} / 350 \text{ kN/m}^2 = 4,6 \text{ m}^2$$

Tanteando, el vuelo es casi uniforme con:

$$a_x = 2,40 \text{ m} \quad a_y = 1,90 \text{ m} \quad v = 0,80 \dots 0,82 \text{ m}$$

$$h = v/2 = 0,41 \sim 0,50 \text{ m}$$

$$z = 0,8 \cdot 0,50 \text{ m} = 0,40 \text{ m}$$

La tracción en ambas direcciones es:

$$M = 0,5 \cdot N \cdot v/2 = 800 \text{ kN} \cdot 0,41 \text{ m} = 328 \text{ mkN}$$

$$T = M/z = 328 \text{ mkN} / 0,40 \text{ m} = 820 \text{ kN}$$

$$A = 820 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 28 \text{ cm}^2 \approx 9 \phi 20$$

En la dirección larga a $1,90 \text{ m} / 9 = 0,21 \text{ m}$

En la dirección corta sería a $2,40 \text{ m} / 9 = 0,26 \text{ m}$

Se opta por disponerlas en ambos casos a $0,20 \text{ m}$

En la dirección larga, $a_x/4 > 0,60 \text{ m}$ (ℓ de $\phi 20$), por lo que no se necesita patilla.

En la corta $a_y/4 = 0,48 \text{ m}$, pero como se ha dispuesto $26/20 = 1,3$ veces lo necesario, y el valor $1,3 \cdot 0,48 \text{ m} = 0,62 \text{ m}$, tampoco.

- 10 Enunciado:** Determine la zapata del soporte de la figura, dadas las solicitaciones de carga gravitatoria y con viento.

Solución: Para carga gravitatoria, sería:

$$a_G = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(1000 \text{ kN} / 300 \text{ kN/m}^2)} = 1,80 \text{ m}$$

Puesto que $e < a/20$ puede darse por válida.

Cuando hay viento sería:

$$a_W = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(900 \text{ kN} / 300 \text{ kN/m}^2)} = 1,70 \text{ m}$$

y como $e < a/20$ puede darse por válida.

Manda el caso gravitatorio, y por tanto $a = 1,80 \text{ m}$

$$v = (1,80 - 0,35) \text{ m} / 2 = 0,72 \text{ m}$$

El momento flector máximo es $M = 0,5 \cdot N \cdot (v/2 + e)$

$$M_G = 500 \text{ kN} \cdot (0,36 + 0,03) \text{ m} = 195 \text{ mkN}$$

$$M_W = 450 \text{ kN} \cdot (0,36 + 0,09) \text{ m} = 203 \text{ mkN}$$

por lo que en armadura manda el caso de viento.

Si se adopta $h = 0,50 \text{ m}$

$$z = 0,8 \cdot 0,50 \text{ m} = 0,40 \text{ m}$$

La tracción es: $T = M/z$

$$T = 203 \text{ mkN} / 0,40 \text{ m} = 508 \text{ kN}$$

$$A = 508 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 17 \text{ cm}^2 \approx 9 \phi 16$$

Como $a/4 > 0,40 \text{ m}$ (ℓ de $\phi 16$), no se necesita patilla.

Probablemente las armaduras del soporte no estarán traccionadas, por lo que no hacen falta anclajes. Basta con esperas testimoniales.

Con acción sísmica, se pueden tomar valores 1,5 mayores para la presión admisible y para la tensión segura del acero. Si el terreno es arcilloso, la resistencia del terreno varía con el tiempo. En el instante de cargar (a *plazo corto*) presenta menos que a plazo infinito (a *plazo largo*). El caso de entrada en carga lenta, como en edificios, a lo largo de uno o dos años, y con zapatas aisladas, no está formulado. Se admite que es suficiente hacer dos comprobaciones.

11 Enunciado: Determine la zapata del soporte de la figura, dadas las solicitaciones de carga gravitatoria y con sismo

Solución: Para carga gravitatoria, sería:

$$a_G = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(900 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2)} = 1,90 \text{ m}$$

Puesto que $e < a/20$ puede darse por válida.

Cuando hay sismo sería:

$$a_S = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(700 \text{ kN} / 375 \text{ kN/m}^2)} = 1,40 \text{ m}$$

y como $e > a/20$, debe subirse a $1,40 + 0,21 \text{ m}$.

Manda el caso gravitatorio, y por tanto $a = 1,90 \text{ m}$

$$v = (1,90 - 0,40) \text{ m} / 2 = 0,75 \text{ m}$$

Con $h = 0,50 \text{ m}$, $z = 0,85 \cdot (0,50 - 0,03) \text{ m} = 0,40 \text{ m}$

La tracción máxima es $T = 0,5 \cdot N \cdot (v/2 + e) / z$

$$T_G = 450 \text{ kN} \cdot (0,38 + 0,03) \text{ m} / 0,4 \text{ m} = 461 \text{ kN}$$

$$A_G = 461 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 16 \text{ cm}^2 \approx 8 \phi 16$$

Con sismo, la tensión segura del acero aumenta

$$T_S = 350 \text{ kN} \cdot (0,38 + 0,21) \text{ m} / 0,4 \text{ m} = 520 \text{ kN}$$

$$A_S = 520 \text{ kN} / 45 \text{ kN/cm}^2 = 12 \text{ cm}^2 \approx 6 \phi 16$$

por lo que en armado manda el caso gravitatorio.

Como $a/4 > 0,45 \text{ m}$ (ℓ de $\phi 16$ en caso sísmico), no se necesita patilla.

Con sismo las armaduras del soporte estarán alternativamente traccionadas, por lo que se necesita que sean ocho, y anclajes cruzados.

12 Enunciado: Determine la zapata del soporte de la figura, de un edificio sin sótano, dadas las solicitaciones a plazo corto y largo.

Solución: A *plazo corto*, si no hay ninguna excavación previa de sótanos, como carga puede considerarse la permanente (edificio acabado sin uso). En ese caso sería:

$$a_G = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(1000 \text{ kN} / 170 \text{ kN/m}^2)} = 2,43 \text{ m}$$

Puesto que $e < a/20$ no hay corrección.

A *plazo largo*, como carga debe tomarse la total, sobrecarga de uso incluida.

$$a_S = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(1400 \text{ kN} / 280 \text{ kN/m}^2)} = 2,20 \text{ m}$$

y puesto que $e < a/20$, no hay corrección.

En superficie, manda el caso de plazo corto.

Se adopta $a = 2,50 \text{ m}$

$$v = (2,50 - 0,40) \text{ m} / 2 = 1,05 \text{ m}$$

Con $h = 0,60 \text{ m}$, $z = 0,8 \cdot 0,60 \text{ m} = 0,48 \text{ m}$

La tracción máxima es $T = 0,5 \cdot N \cdot (v/2 + e) / z$

$$T_c = 500 \text{ kN} \cdot (0,52 + 0,02) \text{ m} / 0,48 \text{ m} = 560 \text{ kN}$$

$$A_c = 560 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 19 \text{ cm}^2 \approx 6 \phi 20$$

$$T_L = 700 \text{ kN} \cdot (0,52 + 0,03) \text{ m} / 0,48 \text{ m} = 800 \text{ kN}$$

$$A_L = 800 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 27 \text{ cm}^2 \approx 9 \phi 20$$

por lo que en armado manda el plazo largo.

Como $a/4 > 0,60 \text{ m}$ (ℓ de $\phi 20$), no se pone patilla.

13 Enunciado: Determine la zapata del soporte, sometido a poca carga y mucha excentricidad en una dirección.

Solución: Inicialmente el tamaño sería:

$$a = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(300 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2)} = 1,10 \text{ m}$$

Para cobaricéntrica debería ser $a + e = 1,45 \text{ m}$

Si se decide $h = 0,50 \text{ m}$, el peso de la zapata es:

$$G = (1,45 \text{ m})^2 \cdot 0,5 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 26 \text{ kN}$$

con lo que se podría reconsiderar todo:

$$e' = 300 \text{ kN} \cdot 0,35 \text{ m} / (300 + 26) \text{ kN} = 0,32 \text{ m}$$

$$a = \sqrt{(N/p)} = \sqrt{(326 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2)} = 1,15 \text{ m}$$

o sea $1,15 \text{ m} + 0,32 \text{ m} = 1,47 \text{ m}$. Se pone $1,50 \text{ m}$.

Para el cálculo del armado se supone presión lineal, pero no abarca todo el ancho de la zapata.

$$p_{\max} = 2 \cdot 326 \text{ kN} / (1,50 \text{ m} \cdot 1,30 \text{ m}) = 334 \text{ kN/m}^2$$

$$p_o = 334 \text{ kN/m}^2 \cdot (1,30 - 0,63) / 1,30 = 172 \text{ kN/m}^2$$

$$R = 0,5 \cdot (p_{\max} + p_o) \cdot 0,63 \text{ m} \cdot 1,50 \text{ m} = 240 \text{ kN}$$

$$T = R \cdot x / z = 240 \text{ kN} \cdot 0,36 \text{ m} / 0,40 \text{ m} = 215 \text{ kN}$$

$$A = 215 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 7,5 \text{ cm}^2 \approx 4 \phi 16$$

$$F = 300 \text{ kN} \cdot 0,35 \text{ m} / 0,24 \text{ m} = 440 \text{ kN}$$

$$A_f = 440 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 15 \text{ cm}^2 \approx 3 \phi 25$$

Como en B hay $4\phi 16 + 3\phi 25 \approx 20 \text{ cm}^2$ basta que se prolonguen $0,4 \text{ m} \cdot 8/20 = 0,16 \text{ m}$, por lo que no hace falta patilla.

El asiento de una zapata puede suponerse procedente de presión uniforme en el volumen limitado por planos con pendiente 1:2 desde el borde de la zapata, hasta que la presión baje al 10% de la que hay bajo la zapata (como el doble del lado de la zapata), aparezca un estrato indeformable, o para asiento diferencial, hasta que se corten los volúmenes de ambas zapatas. Para zapata cuadrada de lado a , hasta una profundidad $n \cdot a$, la integral resulta $\delta = n/(n+1) \cdot a \cdot p/E$.

14 Enunciado: Determine el asiento de la zapata, si a 6 m de profundidad aparece un estrato indeformable de roca.

Solución: Se toman estratos de 1,0 m de grueso, anotando:
 - las dimensiones $a' \cdot b'$ promedio de cada estrato, que son las del superior, incrementadas en 1,0 m (para el primero, las la zapata más 0,5 m en cada dirección).
 - la presión promedio, que es: $p' = N / (a' \cdot b')$
 - el acortamiento unitario que es $\varepsilon = p' / E$
 - el acortamiento del estrato, de valor $\Delta\delta = \varepsilon \cdot 1000$ mm
 y el asiento total que es la suma de todos ellos. La tabulación es:

Estrato	$a' \cdot b'$ m	p' kN/m²	ε por uno	$\Delta\delta$ mm
1ª	2,00 · 2,50	150	0,005	5
2ª	3,00 · 3,50	71	0,0025	2,5
3ª	4,00 · 4,50	42	0,0015	1,5
4ª	5,00 · 5,50	27	0,0009	0,9
5ª	6,00 · 6,50	19	0,0006	0,6
6ª	7,00 · 7,50	14	0,0005	0,5
Total				$\delta = 11$ mm

que se considera tolerable.

Con una zapata cuadrada equivalente de 1,7 m de lado, la fórmula hubiera conducido a:

$$\delta = 3,5/4,5 \cdot 1700 \text{ mm} \cdot 250 \text{ kN/m}^2 / 30.000 \text{ kN/m}^2 = 11 \text{ mm}$$

por lo que hubiera sido una simplificación aceptable.

15 Enunciado: Determine el asiento de la zapata, si a 3 m de profundidad bajo ella, el terreno cambia de módulo de elasticidad.

Solución: Se procede como en el problema anterior, pero en cada estrato aplicando su módulo de elasticidad. La tabulación es:

Estrato	$a' \cdot b'$ m	p' kN/m²		ε por uno	$\Delta\delta$ mm
1ª	3,00 · 3,00	200	E_A	0,004	4
2ª	4,00 · 4,00	112	E_A	0,002	2
3ª	5,00 · 5,00	72	E_A	0,0015	1,5
4ª	6,00 · 6,00	50	E_B	0,0025	2,5
5ª	7,00 · 7,00	36	E_B	0,0018	1,8
6ª	8,00 · 8,00	28	E_B	0,0014	1,4
7ª	9,00 · 9,00	22	E_B	0,0011	1,1
Total					$\delta = 15$ mm

Con fórmula, el asiento en el terreno A, como $n = 3 / 2,5 = 1,2$ sería:

$$\delta_A = 1,2/2,2 \cdot a \cdot p / E_A = 0,54 \cdot 288 / 50.000 \cdot 2,50 \text{ m} = 9 \text{ mm}$$

Si fuera todo terreno B, en los tres primeros metros sería: $0,54 \cdot a \cdot p / E$

y en los 7, como $n = 7 / 2,5 = 2,8$ sería $2,8/3,8 \cdot a \cdot p / E = 0,74 \cdot a \cdot p / E$,

$$\delta_B = (0,74 - 0,54) \cdot a \cdot p / E_B = 0,20 \cdot 2,50 \text{ m} \cdot 288 / 20.000 = 7 \text{ mm}$$

$$\delta = \delta_A + \delta_B = 9 \text{ mm} + 7 \text{ mm} = 16 \text{ mm}$$

16 Enunciado: Determine si el asiento diferencial entre la zapata interior y el muro es tolerable.

Solución: La diferencia de asientos entre dos zapatas es un valor necesariamente menor que cualquiera de ellos, pero no es una fracción fija de ninguno.

Puesto que los volúmenes se cortan a 4 m de profundidad, bastará comparar los asientos hasta ese estrato.

Para la zapata interior, cuadrada, como $n = 4/2 = 2$ el asiento será:

$$\delta_i = n/(n+1) \cdot a \cdot p / E = 2/3 \cdot 2,00 \text{ m} \cdot 250/24.000 = 14 \text{ mm}$$

Para la exterior, la del muro, se debe proceder por tabulación, que es

Estrato	$b' \cdot c$ m	p' kN/m²	ε por uno	$\Delta\delta$ mm
1ª	1,10 · 5,00	110	0,0045	4,5
2ª	2,10 · 5,00	57	0,0024	2,4
3ª	3,10 · 5,00	38	0,0016	1,6
4ª	4,10 · 5,00	29	0,0012	1,24
Total				$\delta_e = 10$ mm

La diferencia de asientos entre ambas zapatas es pues 4 mm

La distorsión angular, o asiento diferencial relativo a la luz es:

$$\varphi = (\delta_i - \delta_e) / L = (14 - 10) \text{ mm} / 5,8 \text{ m} = 0,7 \text{ por mil}$$

menor que el tolerable, que es $1/500 = 2$ por mil.

El asiento de un edificio cimentado con zapatas puede obtenerse suponiendo presión uniforme en el volumen limitado por planos con pendiente 1:2 desde el borde de cada una, y cuando se junten, del conjunto, hasta que aparezca un estrato indeformable, o los sumandos sean despreciables (una profundidad del orden del doble del lado del edificio). Para un edificio dado, si el cimiento es una losa, el asiento, obtenido con el mismo criterio, debe conducir a un valor menor.

17 Enunciado: Determine el asiento total del edificio, cimentado en zapatas, a partir de los datos de la figura.

Solución: Se toman estratos de 1,0 m de grueso. En cada uno se anotan:

- las dimensiones $a' \cdot b'$ promedio de cada estrato
- la presión promedio, bajo zapatas (A): $p' = N / (a' \cdot b')$
- A partir del estrato 3º, los volúmenes se funden en uno, (B) por lo que resulta: $p' = 16 \cdot N / (a' \cdot b')$
- y la presión desciende más lentamente, por lo que hay que computar más estratos.

En todos se anota:

- el acortamiento unitario, que es $\varepsilon = p' / E$
- el acortamiento del estrato, que es $\Delta\delta = \varepsilon \cdot 1000$ mm
- y el asiento total es la suma de todos ellos.

La tabulación es:

Estrato	A	B	$a' \cdot b'$ m	p' kN/m²	ε por uno	$\Delta\delta$ mm
1º			2,50 · 2,50	96	0,0048	5,0
2º			3,50 · 3,50	49	0,0024	2,4
3º			16,5 · 16,5	35	0,0017	1,7
4º			17,5 · 17,5	31	0,0016	1,6
5º			18,5 · 18,5	28	0,0014	1,4
6º			19,5 · 19,5	25	0,0012	1,2
7º			20,5 · 20,5	23	0,0011	1,1
8º			21,5 · 21,5	21	0,0010	1,0
9º			22,5 · 22,5	19	0,0009	0,9
10º			23,5 · 23,5	17	0,0008	0,8
Total (en 10 metros)						$\delta = 18$ mm
11º - 20º			30,0 · 30,0	10	0,0005	5,0
Total (en 20 metros)						$\delta = 23$ mm

que se considera tolerable.

El asiento obtenido es un valor promedio, ya que cada zapata puede asentar diferente.

18 Enunciado: Determine el asiento total del edificio, cimentado en losa, a partir de los datos de la figura.

Solución: La presión bajo la losa es:

$$p = 16 \cdot 600 \text{ kN} / (14 \cdot 14) \text{ m}^2 \approx 50 \text{ kN/m}^2$$

que es inferior a la admisible, por lo que cumple.

Se toman estratos de 1,0 m de grueso, anotando:

- las dimensiones $a' \cdot b'$ promedio de cada estrato
- la presión promedio: $p' = 16 \cdot N / (a' \cdot b')$
- el acortamiento unitario, que es $\varepsilon = p' / E$
- el acortamiento del estrato, que es $\Delta\delta = \varepsilon \cdot 1000$ mm
- y el asiento total es la suma de todos ellos. Resulta

Estrato	A	B	$a' \cdot b'$ m	p' kN/m²	ε por uno	$\Delta\delta$ mm
1º			14,5 · 14,5	46	0,0023	2,3
2º			15,5 · 15,5	40	0,0020	2,0
3º			16,5 · 16,5	35	0,0017	1,7
4º			17,5 · 17,5	31	0,0016	1,6
5º			18,5 · 18,5	28	0,0014	1,4
6º			19,5 · 19,5	25	0,0012	1,2
7º			20,5 · 20,5	23	0,0011	1,1
8º			21,5 · 21,5	21	0,0010	1,0
9º			22,5 · 22,5	19	0,0009	0,9
10º			23,5 · 23,5	17	0,0008	0,8
Total (en 10 metros)						$\delta = 15$ mm
11º - 20º			30,0 · 30,0	10	0,0005	5,0
Total (en 20 metros)						$\delta = 20$ mm

que se considera tolerable.

En 1º y 2º, con presión es menor, el asiento (2,3+2,0) mm, resulta inferior al del caso de zapatas (5,0+2,4) mm. A partir del 3º el asiento es igual en ambos casos, por lo que la diferencia (7,4 - 4,3 ≈ 3 mm) a favor de la losa, se mantiene, sea cual sea la profundidad a que se compute.

Se puede disponer una sola zapata para dos soportes, si al proyectar dos simples, se intersecan. Si se detecta que van a quedar demasiado cerca, se pueden aproximar, para formar una zapata doble (combinada). En ambos casos las armaduras se deducen de cortes y equilibrio. En el segundo se necesita armadura superior, de soporte a soporte. Si en obra se desmorona el terreno que queda entre dos zapatas cercanas, se pueden juntar en un único volumen.

- 19 Enunciado:** Determine la zapata conjunta para dos soportes próximos iguales, en los que dos zapatas cuadradas se intersecarían.

Solución: La superficie de zapata debe ser:

$$S = 2 \cdot N / p_{adm} = 1400 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2 = 5,6 \text{ m}^2$$

Lo mejor es vuelos lo menores posible. Tras tantear, se decide $a \cdot b = 3,10 \text{ m} \cdot 1,80 \text{ m}$ ($5,8 \text{ m}^2$)

Se dispone con centro en el de los dos soportes.

$$\text{Se obtiene } v = (a - d - c) / 2 = 0,75 \text{ m}$$

$$w = (d - c) / 2 = 0,50 \text{ m}$$

$$v' = (b - c) / 2 = 0,75 \text{ m}$$

Como $h > v/2$, se toma $h = 0,50 \text{ m}$; $z = 0,40 \text{ m}$

Para el cálculo de la armadura larga, se reparte c en partes proporcionales a v y w , resultado:

$$c' = 0,30 \text{ m} \cdot 0,75 / 1,25 = 0,18 \text{ m}$$

El momento y tracción máximas se producen en el plano vertical remetido c' de la cara del soporte.

$$R = 2 \cdot N \cdot (v + c') / a = 1400 \text{ kN} \cdot 0,93 / 3,1 = 420 \text{ kN}$$

$$x = v / 2 = 0,375 \text{ m}$$

$$M_{max} = R \cdot x = 420 \text{ kN} \cdot 0,375 \text{ m} = 157 \text{ mkN}$$

$$T = M / z = 157 \text{ kN} / 0,40 \text{ m} = 394 \text{ kN}$$

$$A_x = T / f = 394 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 14 \text{ cm}^2 \approx 7\phi 16$$

La armadura corta se calcula como siempre: $T = 0,5 \cdot 2N \cdot 0,5 \cdot v' / z = 700 \text{ kN} \cdot 0,38 / 0,40 = 660 \text{ kN}$

$$A_y = T / f = 660 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 22 \text{ cm}^2 \approx 11\phi 16. \text{ Ambas se cubren disponiendo } \phi 16 / 0,25 \text{ m.}$$

En el centro, el momento flector se reduce a $M_{min} = N \cdot a / 4 - N \cdot d / 2 = 700 \text{ kN} \cdot 0,13 \text{ m} = 90 \text{ mkN}$ pero no compensa reducir la armadura. No hacen falta patillas.

- 20 Enunciado:** Determine la zapata conjunta para dos soportes próximos iguales, en los que dos zapatas cuadradas quedaban muy juntas, y se decide aproximarlas formando una zapata combinada.

Solución: La superficie de zapata debe ser:

$$S = 2 \cdot N / p_{adm} = 1400 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2 = 5,6 \text{ m}^2$$

En este caso disponer los vuelos iguales da lugar a una zapata demasiado alargada.

Se decide $a \cdot b = 3,10 \text{ m} \cdot 1,80 \text{ m}$ ($5,8 \text{ m}^2$)

Se dispone con centro en el de los dos soportes.

$$\text{Se obtiene } v = (a - d - c) / 2 = 0,50 \text{ m}$$

$$w = (d - c) / 2 = 0,75 \text{ m}$$

$$v' = (b - c) / 2 = 0,75 \text{ m}$$

Como $h > v'/2$, se toma $h = 0,50 \text{ m}$; $z = 0,40 \text{ m}$

Para el cálculo de la armadura larga, se puede hacer lo que en el caso anterior, o tomando, como seguro, el máximo a eje de soporte ($y = 0,65 \text{ m}$):

$$R = 2 \cdot N \cdot y / a = 1400 \text{ kN} \cdot 0,65 / 3,1 = 290 \text{ kN}$$

$$T = R \cdot 0,5 \cdot v / z = 290 \text{ kN} \cdot 0,25 / 0,40 = 180 \text{ kN}$$

$$A_x = T / f = 180 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 6 \text{ cm}^2$$

pero el mínimo es $0,0009 \cdot h \cdot b = 8 \text{ cm}^2 \approx 7\phi 12$ aunque podría no extenderse de lado a lado.

La armadura corta inferior es la misma que la del caso anterior (y no necesita patillas).

Pero en el centro, al ser $w > v$, aparecen momentos flectores que traccionan la cara superior. El máximo vale

$$M_{sup} = N \cdot d / 2 - N \cdot a / 4 = 700 \text{ kN} \cdot (0,90 - 0,77) \text{ m} = 91 \text{ mkN}$$

que necesita una armadura

$$A_{sup} = 91 \text{ mkN} / 0,40 \text{ m} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 8 \text{ cm}^2 \approx 4\phi 16$$

que hay que disponer de soporte a soporte, anclada por pinzamiento bajo ellos.

- 21 Enunciado:** Determine cómo hacer una zapata conjunta para dos soportes, si tras excavar los huecos, como quedan muy juntos, el terreno que queda en medio, se desmorona.

Solución: Lo más simple es quitar por completo ese murete, poner bajo cada soporte la parrilla de armado prevista para zapatas aisladas, y hormigonar el conjunto de zapatas y zona intermedia.

Aunque en régimen de uso puedan darse tracciones por encima del conjunto, en estado último hay equilibrio sin más armadura.

Si el soporte se encuentra en la linde de fachada a calle o medianera, la zapata es excéntrica con el soporte, y no puede haber equilibrio. La solución más eficaz es la de quitar carga de otra zapata próxima a través de una viga centradora. En caso de soportes con cargas muy pequeñas se puede intentar una zapata autoequilibrada por su propio peso. Acero de armar **B 500**, resistencia 500 N/mm²; tensión 1,4 segura en viga: $f = 31 \text{ kN/cm}^2$; segura en bielas: $f = 29 \text{ kN/cm}^2$

22 Enunciado: Para el soporte dado, determine una zapata medianera con viga centradora.

Solución:

El equilibrio se establece entre la carga de la zapata, N , la que coge de la adyacente, V y la reacción del terreno R . Hay que proceder por aproximaciones sucesivas.

- Dimensiones de la zapata: tanteo

Con sólo N , la superficie de la zapata sería

$$S = N / p = 800 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2 = 3,2 \text{ m}^2$$

La zapata medianera más rentable es la rectangular 1:2, por lo que sería de 1,25 m x 2,50 m.

El equilibrio entre N , R , y V , impone que

$$N \cdot (x - c) = V \cdot (L - x)$$

suponiendo que $c = 0,15 \text{ m}$ y que $x = 0,5 \cdot a_x$ resulta:

$$V = 800 \text{ kN} \cdot 0,5 \text{ m} / 5,35 \text{ m} = 75 \text{ kN}$$

Entonces $R = N + V = 800 \text{ kN} + 75 \text{ kN} = 875 \text{ kN}$

El peso propio de la zapata (a lo que podría restarse el de las tierras que desaloja), se desprecia.

Con ese valor de R la superficie de la zapata sería

$$S = R / p = 875 \text{ kN} / 250 \text{ kN/m}^2 = 3,50 \text{ m}^2$$

La zapata medianera más rentable es la rectangular 1:2, por lo que sería de **1,4 m x 2,8 m**.

- Dimensiones de la zapata: afinado

Para determinar el valor de c con más precisión, se puede proceder de la siguiente manera.

La sección necesaria de hormigón del soporte es

$$S = N / f = 800 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 660 \text{ cm}^2$$

lo que significa que basta con 16 cm x 40 cm, y por tanto la resultante se puede situar a 8,0 cm del interior.

Las armaduras forman un par, cuya resultante es:

$$M = 3 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,16 \text{ m} = 30 \text{ mkN}$$

lo que permite una excentricidad adicional de

$$e = M / N = 30 \text{ mkN} / 800 \text{ kN} = 0,04 \text{ m}$$

La conclusión es que la compresión N se puede situar a 8,0 cm - 4,0 cm = 4 cm del interior.

Por tanto $c = 0,26 \text{ m}$

Para determinar el valor de x con más precisión, se puede suponer que la presión del terreno no es uniforme, oscilando de $1,3 \cdot p$ a $0,7 \cdot p$, que produce la misma resultante, pero a $0,43 \cdot a_x$ de la medianera.

Por tanto $x = 0,43 \cdot 1,40 \text{ m} = 0,60 \text{ m}$.

Repetiendo la condición de equilibrio entre N , R , y V ,

$$N \cdot (x - c) = V \cdot (L - x)$$

sabiendo que $c = 0,26 \text{ m}$ y que $x = 0,60 \text{ m}$, resulta:

$$V = 800 \text{ kN} \cdot 0,34 \text{ m} / 5,4 \text{ m} = 50 \text{ kN}$$

Con este valor, $R = 850 \text{ kN}$ y por tanto $S = 3,40 \text{ m}^2$, lo que permite una zapata de **1,40 m x 2,50 m**

- Armado de la viga

Para obtener el armado de la viga, se obtienen las solicitaciones producidas por N , R , y V

Suponiendo R puntual, el momento flector en su vertical es $M = N \cdot (x - c) = 800 \text{ kN} \cdot 0,34 \text{ m} = 270 \text{ mkN}$

Con la R repartida la ley se redondea en el intervalo AB. El máximo se produce cerca del B. Midiendo a escala se obtiene que es 240 mkN.

Como las fuerzas N y R se encuentra muy próximas, la ley de tracciones se debe deducir del análisis de bielas, resultando casi constante de A a C.

El canto óptimo de la zapata es la mitad del vuelo, por lo que se adopta $h = 0,60 \text{ m}$, y por equilibrio el de la viga debe ser igual. Por tanto $z = 0,8 \cdot h = 0,48 \text{ m}$

La tracción máxima en la cara superior de la viga es:

$$U = M / z = 240 \text{ mkN} / 0,48 \text{ m} = 500 \text{ kN}$$

que exige una sección de armadura:

$$A = U / f = 500 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 16 \text{ cm}^2$$

que se cubre holgadamente con **6 ϕ 20 = 19 cm²**

La intersección en el diagrama de capacidad de cada paquete de 2 redondos, prolongado $0,3\text{ m}$ más la longitud de anclaje superior, de $0,7\text{ m}$ conduce a la longitud de la armadura en la viga. Del lado de la medianera, hay que doblar todas en escuadra el canto total de la zapata.

- Estribado de la viga

El esfuerzo cortante en toda la viga es justamente el valor $V = 50\text{ kN}$ que recoge de la zapata interior. El ancho óptimo de toda viga es el mínimo posible. En este caso el útil de excavar impide bajar de $b = 0,40\text{ m}$. Con $0,60\text{ m}$ de canto, el hormigón es capaz de resistir con seguridad una tensión tangencial de $0,04\text{ kN/cm}^2$, por lo que la sección completa puede llegar a:

$V = b \cdot d \cdot f = 40\text{ cm} \cdot 57\text{ cm} \cdot 0,04\text{ kN/cm}^2 = 91\text{ kN}$ de manera que basta el estribado mínimo, $\phi 8/0,30$ Como montaje inferior bastan $2\phi 12$ y de piel $2\phi 8$

- Armado de la zapata

La zapata está sometida a N por arriba, R por abajo, y en la sección de acometida de la viga por V y dos U , una superior de tracción y otra inferior de compresión. La U superior, llega a la N , y su resultante se reorienta a equilibrarse con la R . La U inferior debe desparramarse en planta, para llegar a cada punto para reorientar de nuevo la biela, y equilibrarla con la presión vertical del terreno.

Si se resumen las bielas de media zapata en la que se dirige a su centro, (línea de trazos) las del plano vertical, procedentes de la N , dan lugar a una tracción como la deducida en la zapata simple, $T = N \cdot v / 4 \cdot z$. Las U dan lugar a un aumento de tracción $T' = U \cdot v / 4 \cdot w$, y como $U = N \cdot y / z$, y $y/w = 0,75$ resulta $T' = 0,75 \cdot N \cdot v / 4 \cdot z$ que es casi otro tanto.

La armadura longitudinal, paralela a la linde, es pues casi el doble de lo que correspondería a una zapata con la misma carga y vuelo, es decir:

$T = 1,75 \cdot N \cdot v / 4 \cdot z = 1,75 \cdot 800\text{ kN} \cdot 1,05\text{ m} / 4 \cdot 0,48\text{ m} = 765\text{ kN}$ que exige una armadura de sección:

$A = T / f = 765\text{ kN} / 29\text{ kN/cm}^2 = 26\text{ cm}^2$ que son **13 $\phi 16$** , o sea 1 $\phi 16$ cada 10 cm .

Análogamente, puede comprobarse que la tracción originada por N , se anula por la compresión provocada por U , de manera que la zapata no necesita armadura perpendicular a la linde. No obstante se dispone la mínima, igual al $0,09\%$ de la sección de la zapata, o sea:

$A = 0,09 \cdot 60\text{ cm} \cdot 250\text{ cm} / 100 = 13,5\text{ cm}^2$ que se cubre con **8 $\phi 16$** , o sea 1 $\phi 16$ cada 30 cm .

Ninguna de las armaduras necesita remate en patilla.

La jaula de la viga, estribos, armadura inferior y de piel, sólo necesita existir en la parte de viga propiamente dicha.

La armadura superior debe quedar pinzada por el soporte interior, y anclarse en la linde en escuadra.

Las armaduras exteriores del soporte medianero (que son de $\phi 16$), necesitan anclajes formales, introducidos $0,40\text{ m}$ en la zapata.

El empuje del terreno es la fuerza que equilibra la cuña de deslizamiento pésima que pueda formarse, considerando que en todos los puntos de sus superficies se alcanza la combinación de tensión que produce agotamiento. Para empuje *activo* es suficiente considerar cuñas planas. Para los casos simples, el problema está formulado y tabulado.

La cohesión reduce el empuje, pero debe manejarse con prudencia, porque al secarse el terreno, desaparece la cohesión.

- 23 Enunciado:** Para el muro de patio inglés de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, deduzca al empuje que produce el terreno. Rozamiento entre terreno y muro de 10° . Cohesión despreciable.

NOTA: El problema está resuelto con fórmulas que aparecen en el CTE, y hay tablas con los resultados.

Solución: La fuerza F se ocupa de inmovilizar el punto O, que es respecto a donde gira el muro, por lo que el empuje proviene de cuñas con ese origen. Una cuña cualquiera que pueda deslizarse, está sometida a su peso G , vertical, la reacción contra el resto de terreno, R con oblicuidad ϕ respecto a la normal al plano de deslizamiento, y al empuje P , oblicuo δ respecto al muro, ambas con el sentido de oponerse al movimiento.

Desde A se toman puntos B, C, D a distancias arbitrarias de 1,0 m. El peso de cada cuña es:

$$G = 1,0 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 18 \text{ kN/m}^3 / 2 = 27 \text{ kN/m}$$

Si el terreno desliza contra el muro, por OA, la tensión de cada punto tiene necesariamente la inclinación del ángulo de rozamiento terreno-muro, y por tanto su resultante P_1 también.

Si desliza por OB, la tensión en cada punto tiene, respecto a la normal, una oblicuidad igual al ángulo de rozamiento del terreno, y por tanto su resultante, R_1 , también.

Para dibujar el polígono de fuerzas de 1, se conoce el valor de G y las direcciones de P_1 y de R_1 . Cerrando el polígono se puede medir el valor de ambas. Se obtiene:

$$P_1 = 21 \text{ kN/m}$$

Si se toma el plano de deslizamiento OC, hay que añadir otro peso G

Se construye un nuevo polígono, el 2, cerrándolo con las direcciones de P , y R_2 (con ángulo ϕ respecto a la normal a OC), y midiendo, sale

$$P_2 = 25 \text{ kN/m}$$

Para considerar el deslizamiento por OD, se construye el polígono 3, añadiendo G más, y se obtiene:

$$P_3 = 24 \text{ kN/m}$$

que es menor que el anterior.

El empuje debe ser pues intermedio entre P_2 y P_3 . Llevando los valores en un diagrama, y forzando una curva se obtiene que como máximo puede tomarse 25 kN/m, de componentes $P_x = 24 \text{ kN/m}$; $P_y = 4,3 \text{ kN/m}$

Como el valor crece con el cuadrado de la altura, la ley es lineal, por lo que el punto de aplicación es al tercio de la altura desde la base.

- 24 Enunciado:** Para el muro de sótano de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, deduzca al empuje que produce el terreno. Rozamiento entre terreno y muro de 17° . Cohesión segura del terreno 5 kN/m^2 .

NOTA: El problema está resuelto con fórmulas que aparecen en el CTE, y hay tablas con los resultados.

Solución: Desde A se toman puntos B, C, D a distancias arbitrarias de 1,0 m. El peso de cada cuña es:

$$G = 1,0 \text{ m} \cdot 3,5 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 33 \text{ kN/m}$$

Para el equilibrio debe considerarse el peso G vertical, la presión contra el muro P , oblicua δ , y la resultante de las tensiones en el plano de deslizamiento. En este caso además de una fuerza R con ángulo ϕ , para deslizarse debe superarse la cohesión, que en el plano de junta es:

$$F_1 = c \cdot OB = 5 \text{ kN/m}^2 \cdot 3,64 \text{ m} = 18 \text{ kN/m}$$

En el polígono de fuerzas, una vez cerrado, se mide que:

$$P_1 = 10,5 \text{ kN/m}$$

Considerando deslizamiento por OC, el peso es doble, y resulta:

$$F_2 = c \cdot OC = 5 \text{ kN/m}^2 \cdot 4,06 \text{ m} = 20 \text{ kN/m}$$

$$P_2 = 20,5 \text{ kN/m}$$

Con el deslizamiento por OD se obtiene:

$$F_3 = c \cdot OD = 5 \text{ kN/m}^2 \cdot 4,66 \text{ m} = 23 \text{ kN/m}$$

$$P_3 = 19 \text{ kN/m}, \text{ menor que el anterior, así que el máximo está entre 2 y 3}$$

Mediante una curva de interpolación, se llega a $P_{\max} = 21 \text{ kN/m}$

Probando con cuñas de inclinación crítica, para obtener el empuje a distintas profundidades, resulta: $G_4 = 0,5 \text{ m} \cdot 0,73 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 3,5 \text{ kN/m}$

$$F_4 = c \cdot uu = 5 \text{ kN/m}^2 \cdot 0,90 \text{ m} = 4,5 \text{ kN/m}$$

y en el polígono se obtiene empuje negativo. Probando con otra:

$$G_5 = 1,0 \text{ m} \cdot 1,46 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 14 \text{ kN/m}$$

$$F_4 = c \cdot vv = 5 \text{ kN/m}^2 \cdot 1,80 \text{ m} = 9 \text{ kN/m}$$

y en el polígono (a otra escala) el empuje sale casi nulo.

Hasta una profundidad pues de unos 1,5 m no hay empuje. Como la ley es lineal, la resultante se sitúa al tercio de lo que falta, es decir a 0,67 m por encima de O.

El resultado del empuje del terreno en cada punto del muro puede expresarse como una fracción del peso por encima de ese punto, o *coeficiente de empuje*. Con terreno horizontal y muro vertical, con cohesión y rozamiento con el muro nulos, admitiendo cuña plana, el empuje coincide con la *presión horizontal límite* del terreno, de valor $(1 - \sin \varphi) / (1 + \sin \varphi)$ para empuje unitario activo. El coeficiente de presión *pasiva* es el inverso, pero con cuñas curvas se obtienen empujes menores).

- 25 Enunciado:** Para el muro de sótano de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, deduzca al empuje que produce el terreno, formado por dos estratos diferentes. Rozamiento nulo entre terreno y muro. Cohesión despreciable.

NOTA: Si se adopta, como simplificación, un único terreno con valores promedio, con la fórmula publicada sería:

$$P = 0,35 \cdot 4,0 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 \cdot 4,0 \text{ m} / 2 = 53 \text{ kN/m}$$

Solución: Puesto que el problema es canónico, se puede resolver a partir de la que el coeficiente de empuje vale $(1 - \sin \varphi) / (1 + \sin \varphi)$.

$$k_1 = (1 - \sin 25^\circ) / (1 + \sin 25^\circ) = (1 - 0,42) / (1 + 0,42) = 0,41$$

$$k_2 = (1 - \sin 30^\circ) / (1 + \sin 30^\circ) = (1 - 0,50) / (1 + 0,50) = 0,33$$

Las presiones verticales son iguales al peso que hay encima:

$$\text{En O: } 0 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{En A: } 20 \text{ kN/m}^3 \cdot 1,50 \text{ m} = 30 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{En B: } 30 \text{ kN/m}^2 + 18 \text{ kN/m}^3 \cdot 2,50 \text{ m} = 75 \text{ kN/m}^2$$

Por tanto los empujes unitarios son:

$$\text{Terreno 1 En O: } p_O = 0,41 \cdot 0 \text{ kN/m}^2 = 0 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{En A: } p_A = 0,41 \cdot 30 \text{ kN/m}^2 = 12,3 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Terreno 2 En A: } p_A = 0,33 \cdot 30 \text{ kN/m}^2 = 10 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{En B: } p_B = 0,33 \cdot 75 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ kN/m}^2$$

La resultante de esos empujes unitarios es:

$$P_1 = (0 + 12,3) \text{ kN/m}^2 \cdot 1,50 \text{ m} / 2 = 9,2 \text{ kN/m}$$

$$P_2 = (10 + 25) \text{ kN/m}^2 \cdot 2,50 \text{ m} / 2 = 43,8 \text{ kN/m}$$

Al se ley lineal, el punto de aplicación de P_1 se sitúa al tercio, (a 0,5 m de A). Para el de P_2 basta obtener geoméricamente el centro de gravedad de un trapecio, o proceder algebraicamente:

$$z_2 = (10 \cdot 2,5 / 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2,5 \text{ m} + 25 \cdot 2,5 / 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2,5 \text{ m}) / 43,8 = 1,1 \text{ m}$$

El empuje P es la resultante de ambos, de valor y posición:

$$P = P_1 + P_2 = 9,2 \text{ kN/m} + 43,8 \text{ kN/m} = 53 \text{ kN/m}$$

$z = (P_1 \cdot z_1 + P_2 \cdot z_2) / P = (9,2 \cdot 3 \text{ m} + 43,8 \cdot 1,1 \text{ m}) / 53 = 1,4 \text{ m}$

Para el cálculo de la armadura del muro, se necesita la ley de empuje.

El problema puede resolverse por el procedimiento de tantear cuñas. Se sustituye el terreno 2 por su peso sobre el 1. Se calculan cuñas, en el 2, adoptando en cada una su peso, y el que gravita del terreno 1. Desde el extremo de la cuña crítica del 2, se busca la del 1.

La figura muestra el proceso gráfico para hallar los valores de P_1 y P_2 .

- 26 Enunciado:** Para el muro de patio inglés de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, deduzca al empuje que produce el terreno, con trazado irregular. Rozamiento nulo entre terreno y muro. Cohesión despreciable.

NOTA: Este problema no está formulado, y sólo puede resolverse de la manera indicada.

Solución: El procedimiento es el de tantear con cuñas planas, hasta encontrar la crítica.

Tomando cuñas de anchos arbitrarios, los pesos son:

$$G_1 = 1,0 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 28,5 \text{ kN/m}$$

$$G_2 = G_3 = 0,89 \text{ m}^2 \cdot 19 \text{ kN/m}^3 = 17,0 \text{ kN/m}$$

$$G_4 = G_5 = 0,75 \text{ m} \cdot 4,0 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 28,5 \text{ kN/m}$$

Trazando los polígonos de equilibrio, se obtiene, sucesivamente:

$$P = 30 \text{ kN}; 35 \text{ kN}; 40 \text{ kN}; 46 \text{ kN}; 45 \text{ kN}$$

por lo que el empuje total debe valer del orden de 46 kN.

Para comprobación de deslizamiento basta. Pero para otros propósitos, como vuelco se necesita el punto de aplicación. Y para el cálculo de la armadura del muro, debe obtenerse en detalle la ley completa.

Y para eso deben obtenerse empujes de alturas parciales.

Considerando 2,00 m de altura:

$$G_1 = 1,0 \text{ m} \cdot 2,0 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 19 \text{ kN/m}$$

$$G_2 = 0,96 \text{ m}^2 \cdot 19 \text{ kN/m}^3 = 18 \text{ kN/m}$$

$$G_3 = G_4 = 0,75 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 / 2 = 21 \text{ kN/m}$$

y con los polígonos de equilibrio, se obtiene, sucesivamente:

$$P_{2/3} = 15 \text{ kN}; 17 \text{ kN}; 18 \text{ kN}; 16 \text{ kN por lo que se toma } 18 \text{ kN}$$

Para 1,0 de altura, como la cuña crítica no llega al talud, se puede usar la fórmula. Para 25° el coeficiente es 0,42 por lo que:

$$P_{1/3} = 0,42 \cdot 1,0 \text{ m} \cdot 19 \text{ kN/m}^3 \cdot 1,0 \text{ m} / 2 = 4 \text{ kN/m}$$

Para el tercio superior, el empuje es $P_1 = P_{1/3} = 4 \text{ kN/m}$

Para el tercio medio, $P_2 = P_{2/3} - P_{1/3} = 18 \text{ kN/m} - 4 \text{ kN/m} = 14 \text{ kN/m}$

Para el tercio inferior, $P_3 = P - P_{2/3} = 46 \text{ kN/m} - 18 \text{ kN/m} = 28 \text{ kN/m}$

En el tercio superior la ley es lineal. Oscila pues de 0 a $p_1 = 8 \text{ kN/m}^2$

Si en el tercio medio se supone ley lineal, como deber cumplirse que

$$P_2 = (p_1 + p_2) \cdot 1 \text{ m} / 2, \text{ resulta } p_2 = 20 \text{ kN/m}^2$$

Análogamente en el inferior, oscilaría de p_2 a $p_3 = 36 \text{ kN/m}^2$

A partir de esta ley de empujes podría deducirse la posición de la resultante, momentos flectores, etc.

El valor del empuje se ha podido resolver en un número reducido de problemas, aunque amparan la mayor parte de casos usuales. Los procedimientos numéricos basados en análisis tensional, pierden fiabilidad según va aumentando el número de puntos sin rigidez, y suelen ser incapaces de acercarse suficientemente al punto de equilibrio límite, dando respuestas relativamente groseras a este problema (como sucede en losas en relación al cálculo con líneas de rotura).

- 27 Enunciado:** Para el muro de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, deduzca al empuje que produce el terreno, si pegado a él existe una acera monolítica, de 5 kN/m^2 de peso. Rozamiento $\phi/3$ entre terreno y muro. Cohesión despreciable.

Solución: Como la acera "cose" al terreno, sólo habrá que considerar cuñas por fuera de ella. El peso de cada una es:

$$G_1 = 1,8 \text{ m} \cdot (3,0 \text{ m} \cdot 20 \text{ kN/m}^3 / 2 + 5 \text{ kN/m}^2) = 63 \text{ kN/m}$$

$$G_2 = G_3 = 0,75 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 20 \text{ kN/m}^3 / 2 = 22,5 \text{ kN/m}$$

Con el polígono de fuerzas, se constata que la cuña crítica es justo la que abarca la acera. El empuje es $P = 26 \text{ kN/m}$

Para determinar el punto de aplicación, o la ley de empuje, debe procederse con alturas parciales. Como el empuje es aún menor que el ordinario, una ley lineal es una simplificación segura.

Nota: La formulación disponible sobre empujes no ampara este caso.

- 28 Enunciado:** Para el muro de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, deduzca al empuje que produce el terreno, que tiene una inclinación de 25° . Rozamiento $2\phi/3$ entre terreno y muro. Cohesión despreciable.

Solución: Considerando cuñas de ancho arbitrario, el peso de cada una es:

$$G = 1,50 \text{ m} \cdot 2,50 \text{ m} \cdot 18 \text{ kN/m}^3 / 2 = 34 \text{ kN/m}$$

Con el polígono de fuerzas, el valor de P aumenta incesantemente. Puede comprobarse que todos los vectores R convergen en un punto, O , de manera que hasta que R no es vertical, P sigue aumentando. Esa situación se da con cuña infinita, paralela al terreno, como corresponde al hecho de que el ángulo de talud es el de rozamiento del terreno.

La cuña tiene peso infinito, pero R también es infinito, y el empuje es finito, de valor $P = 48 \text{ kN/m}$, con componente horizontal, independiente del rozamiento entre terreno y muro, de valor $P_x = 46 \text{ kN/m}$

Nota: Este caso tiene fórmula, pero no destaca que el valor corresponde a cuña infinita.

- 29 Enunciado:** Para el muro de la figura, contemplado sólo en dos dimensiones, determine si la profundidad de zarpa moviliza empuje pasivo como para garantizar el equilibrio. Rozamiento nulo entre terreno y muro. Cohesión despreciable. La cuña crítica de empuje activo es la de 30° de inclinación.

OJO: Adoptar cuñas planas para empuje pasivo es optimista; las hay curvas que presentan menos resistencia.

Solución: Si la 1 es la crítica de empuje activo:

$$G_1 = 1,70 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ m} \cdot 18 \text{ kN/m}^3 / 2 = 46 \text{ kN/m}$$

El polígono de equilibrio lleva a $P = 26 \text{ kN/m}$

El basculamiento del muro en O , origina que su zarpa empuje al terreno, levantando una cuña pasiva. Ese empuje pasivo debe estar en equilibrio con su peso Q , la reacción con la activa, R , y la interacción con el resto del terreno, F , que debe ser una fuerza con ángulo ϕ del lado que se opone al ascenso.

Probando distintas cuñas, el peso es:

$$G_2 = (5,1 \cdot 3,6 \text{ m} - 1,7 \cdot 3,0) \text{ m}^2 \cdot 18 \text{ kN/m}^3 / 2 = 120 \text{ kN/m}$$

$$G_3 = G_4 = 1,0 \text{ m} \cdot 3,6 \text{ m} \cdot 18 \text{ kN/m}^3 / 2 = 32 \text{ kN/m}$$

El empuje pasivo es el mínimo, que sucede con la cuña 3, resultando $X = 310 \text{ kN/m}$

La condición de equilibrio seguro alrededor de O es que $P \cdot z < X \cdot c/2$, y se cumple incluso que:

$$26 \text{ kN} \cdot 1,0 \text{ m} < 0,6 \cdot 310 \text{ kN} \cdot 0,25 \text{ m}; \text{ es válido.}$$

Nota: La formulación de presión pasiva no da respuesta a este caso.

En casos de geometría no trivial, se puede obtener una buena aproximación a valores globales, adoptando cortes de volúmenes regularizados. Para llegar a presiones locales, debe procederse a cortes pormenorizados.

- 30 Enunciado:** Para el muro de contención exento de la figura, determine si es estable, o sea que ni desliza ni vuelca, y cuáles serían las acciones que permitan calcular las solicitaciones y en último término, su armado. Rozamiento $\phi/3$ entre terreno y muro. Cohesión despreciable.

Solución: Un cálculo simplificado puede ser el siguiente. Se considera que el terreno BCDE es solidario con el muro. El empuje en AC, despreciando el rozamiento de terreno con hormigón (coef. 0,33), es:

$$P = 0,33 \cdot 4,0 \text{ m} \cdot 20 \text{ kN/m}^3 \cdot 4,0 \text{ m} / 2 = 53 \text{ kN/m}$$

actuando a un tercio, o sea a 1,33 m por encima de A. El sistema completo actuante sobre el muro es:

$$G = 1,6 \text{ m} \cdot 3,4 \text{ m} \cdot 20 \text{ kN/m}^3 = 109 \text{ kN/m}$$

$$G' = 0,3 \text{ m} \cdot 3,4 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 26 \text{ kN/m}$$

$$G'' = 2,4 \text{ m} \cdot 0,6 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 36 \text{ kN/m}, \text{ en total}$$

$$F_v = G + G' + G'' = (109 + 26 + 36) \text{ kN/m} = 171 \text{ kN/m}$$

$$F_h = P = 53 \text{ kN/m}$$

Tomando momentos respecto a O

$$M_G = 109 \text{ kN/m} \cdot 1,6 \text{ m} = 174 \text{ mkN/m}$$

$$M_{G'} = 26 \text{ kN/m} \cdot 0,65 \text{ m} = 17 \text{ mkN/m}$$

$$M_{G''} = 36 \text{ kN/m} \cdot 1,2 \text{ m} = 43 \text{ mkN/m}$$

$$M_P = -53 \text{ kN/m} \cdot 1,33 \text{ m} = -71 \text{ mkN/m}, \text{ y el total}$$

$$M_O = (174 + 17 + 43 - 71) \text{ mkN/m} = 163 \text{ mkN/m}$$

$$x = M_O / F_v = 163 \text{ mkN/m} / 171 \text{ kN/m} = 0,95 \text{ m}$$

No desliza si $F_h < F_v \cdot \tan(\phi/2/3)$

$53 \text{ kN/m} < 171 \text{ kN/m} \cdot 0,36 = 62 \text{ kN/m}$, pero sólo tiene $62 / 53 = 1,17$ de coeficiente de seguridad.

No vuelca ya que $x > 0$, y el coeficiente de seguridad es $(174 + 17 + 43) / 71 = 3,3$

El terreno necesita a nivel de O tener una presión admisible de $F_v / 2 \cdot x = 171 \text{ kN/m} / 1,9 \text{ m} = 90 \text{ kN/m}^2$

Para llegar al nivel de acciones con las que analizar solicitaciones, se supone que el terreno BED es solidario con el muro. El peso de las cuñas es:

$$G_1 = G / 2 = 55 \text{ kN/m} \quad G_2 = G_3 = G_4 = 28 \text{ kN/m}$$

El polígono de equilibrio lleva a $P_{BD} = 67 \text{ kN/m}$

Análogamente, probando cuñas desde el muro, se obtiene que $P_{DE} = 37 \text{ kN/m}$ (de ambos casos hay fórmula publicada)

Por proporcionalidad $P_{CA} = P_{DE} \cdot (4,0/3,4)^2 = 51 \text{ kN/m}$ de donde $P_{AB} = P_{CA} - P_{DE} = 14 \text{ kN/m}$

Si se toma el muro más el terreno BDE, repitiendo el proceso de equilibrio, resulta:

$$F_v = (56 + 55 + 26 + 36) \text{ kN/m} = 173 \text{ kN/m}$$

$$F_h = (38 + 14) \text{ kN/m} = 52 \text{ kN/m}$$

$$M_O = (87 + 17 + 43 + 67 \cdot 0,54) \text{ mkN/m} = 183 \text{ mkN/m}$$

$$x = M_O / F_v = 183 \text{ mkN/m} / 173 \text{ kN/m} = 1,06 \text{ m}$$

Se confirma que no desliza, pero con poca seguridad.

Se confirma que no vuelca con mucha seguridad.

Si se aísla el terreno BDE, se obtiene:

$$F_v = (56 + 55 - 6) \text{ kN/m} = 105 \text{ kN/m}$$

$$F_h = (38 - 36) \text{ kN/m} \approx 0 \text{ kN/m}$$

$$M_E = (67 \cdot 0,23 + 55 \cdot 0,53 + 36 \cdot 1,1) \text{ mkN/m} = 84 \text{ mkN/m}$$

$$y = M_E / F_v = 84 \text{ mkN/m} / 105 \text{ kN/m} = 0,80 \text{ m}$$

Se confirma que la acción centrada sobre la zapata equivale al peso del terreno que hay encima.

Con los resultados anteriores se puede aislar el muro, anotando las fuerzas que actúan sobre él.

Las acciones que originan momentos flectores son las transversales a cada tramo.

En el muro, el empuje total oblicuo de 37 kN/m es una acción transversal de 36 kN/m, que con ley lineal se traduce en una presión desde 0 a 22 kN/m²

La acción sobre la zarpa de 105 kN/m equivale a una presión de 65 kN/m²

La reacción en la base es una fuerza de 173 kN a 0,14 m del centro. Con una ley lineal, equivale a presiones:

$$p_{\text{ext}} = (1 \pm 6 \cdot 0,14 / 2,40) \cdot 173 / 2,4 = 97 \dots 47 \text{ kN/m}^2$$

que se restan de las de la cara superior y su peso. Las acciones con las que analizar el muro aparecen en la figura.

Para muros de sótano, la opción habitual es la de hormigón armado. El grueso óptimo es el mínimo, en general 0,25 m. En dirección vertical están sometidos a un estado de compresión excéntrica; en la horizontal a flexión. Salvo zonas cercanas a esquinas, o alzados irregulares, la sollicitación vertical se puede analizar por unidad de longitud. Acero de armar **B 500**, resistencia 500 N/mm²; tensión 1,4 segura en viga: $f = 31 \text{ kN/cm}^2$; segura para bielas: $f = 29 \text{ kN/cm}^2$

31 Enunciado: Para el muro de la figura, determine grueso, zapata y armado.

El muro se construye a dos caras, excavando un talud previo, que se rellena tras la ejecución del forjado, con terreno de aportación, de 20 kN/m^3 y 30° de ángulo de rozamiento interno.

Presión admisible de zapatas ordinarias bajo el muro: 250 kN/m^2

Solución:

- Empuje

El empuje *activo* hasta un punto (por ejemplo, el O), se calcula imponiendo el equilibrio de volúmenes de terreno, limitados por planos de cuña, probando con distintas inclinaciones hasta obtener el máximo. En general no hay mucho error si se toman solamente las propiedades del terreno aportado. Con superficie libre plana el problema está formulado, y su resultado aparece en tablas.

NOTA: Algunos propugnan usar el empuje *al reposo*, pero no está definido cómo obtenerlo, y con la excavación del talud se habrá anulado. Para un terreno de 30° , sobre un muro con el que hay un rozamiento de 10° , el coeficiente de empuje *activo* es 0,30 por lo que, a una profundidad de $h = 3,15 \text{ m}$, el empuje es:

$$p = 0,30 \cdot 20 \text{ kN/m}^3 \cdot 3,15 \text{ m} = 19 \text{ kN/m}^2$$

Si sobre el terreno existe una carga uniforme, q , el empuje a cualquier profundidad se incrementa en un valor $\Delta P = 0,30 \cdot q$, que en este caso es despreciable.

La ley de empuje puede extrapolarse por debajo de O, dependiendo de los cálculos posteriores.

- Equilibrio de fuerzas verticales

Las fuerzas verticales actuantes sobre el muro:

Soportes: $N = 500 \text{ kN} / 5 \text{ m} = 100 \text{ kN/m}$

Forjado: $V = 25 \text{ kN/m}$

Muro: $G = 0,25 \text{ m} \cdot 3,15 \text{ m} \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 20 \text{ kN/m}$

Empuje: $0,5 \cdot 19 \text{ kN/m}^2 \cdot 3,15 \text{ m} \cdot \tan 10^\circ = 5 \text{ kN/m}$

en total 150 kN/m , deben equilibrarse con la reacción del terreno y por tanto $R = 150 \text{ kN/m}$, de donde para que la presión no supere la admisible, el ancho de la zarpa debe ser:

$$b = R / 250 \text{ kN/m}^2 = 0,60 \text{ m}$$

El propio peso de la solera y zarpa (al que puede restarse el de las tierras que desalojan) es despreciable. En rigor podía quitarse el total de tierras en el ancho b en toda la altura del muro. La sobrecarga de uso de la planta sótano puede despreciarse.

- Equilibrio de fuerzas horizontales

El fuste del muro, sometido al empuje, se equilibra (como indica CTE), contra las reacciones de forjado y solera.

En el extremo superior puede considerarse empotrado al forjado, ya que ambos, para la carga que tienen, quieren girar en sentidos opuestos.

En el extremo inferior el muro puede suponerse empotrado a la zarpa, mientras las acciones que actúan sobre ella, incluyendo empuje adicional de terreno, lo permitan.

El momento isostático de una carga triangular es similar al de una uniforme igual al promedio (véase figura).

La minimización de la armadura del muro pasa por suponer momentos flectores iguales en extremo y vano:

$$M = p_{\text{med}} \cdot h^2 / 15 = 9,5 \text{ kN/m}^2 \cdot (3,15 \text{ m})^2 / 15 = 6,3 \text{ kN/m}$$

Las reacciones F y Q son pues $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{3}$ del total del empuje, o sea:

$$F = \frac{1}{3} \cdot 19 \text{ kN/m}^2 \cdot 3,15 \text{ m} / 2 = 10 \text{ kN/m}$$

$$Q = 2 \cdot F = 20 \text{ kN/m}$$

Suponiendo que $y = 0,50 \text{ m}$, el empuje a media altura de zarpa es:

$$p = 0,3 \cdot 20 \text{ kN/m}^3 \cdot 3,50 \text{ m} = 21 \text{ kN/m}^2$$

y por tanto el total sobre la zarpa sería:

$$P = 21 \text{ kN/m}^2 \cdot 0,5 \text{ m} = 10,5 \text{ kN/m}$$

aunque si fuera preciso podría llegar hasta el pasivo, que es más de cinco veces superior.

Aun en el caso pésimo, la reacción de la solera, que se incrementaría en $10,5 \text{ kN/m} \cdot 5 = 52,5 \text{ kN/m}$, llegaría a $72,5 \text{ kN/m}$, y en ese caso se podría resistir con un grueso de:

$$t = Q / f = 72,5 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 60 \text{ cm}^2/\text{m} = 0,6 \text{ m}$$

de manera que sería ampliamente holgada.

- Armado del muro

Dado que el armado es previsiblemente pequeño, la condición que gobierna su obtención es la de sección mínima, de manera que cubra la tracción que hubiera antes de fisurar. La expresión aproximada es:

$$U = M/z - N/2$$

tomando para z el brazo de palanca de un diagrama triangular, o sea $2 \cdot c/3$. En la sección superior, (A) y salvo en la estricta vertical del soporte, la compresión es sólo la procedente del forjado.

El momento supuesto de 6,3 mkN/m es razonable para el forjado, ya que con una carga de 7 kN/m² y una luz de 5 m el de empotramiento podría llegar a 7 kN/m² · (5 m)²/16 = 11 mkN/m. Por tanto:

$$U = M/z - N/2 = 6,3 \text{ mkN/m} / 0,16 \text{ m} - 25 \text{ kN/m} / 2 = 27 \text{ kN/m}$$

En la sección intermedia (B) se puede esperar que la compresión de los soportes se haya desparramado como para que al menos se haya alcanzado en todos los puntos de la mitad de la compresión, o sea un valor de $(100+25+10)/2 = 67 \text{ kN/m}$. Ahora es:

$$U = M/z - N/2 = 6,3 \text{ mkN/m} / 0,16 \text{ m} - 67 \text{ kN/m} / 2 \approx 0$$

En la sección de base (O), la compresión es la total, del soporte, más forjado, peso de muro y rozamiento de empuje, resultando

$$U = M/z - N/2 = 6,3 \text{ mkN/m} / 0,16 \text{ m} - 150 \text{ kN/m} / 2 < 0$$

La conclusión es que sólo se necesita armadura por el exterior, en la parte superior del muro. Y aun la que sale, que es:

$$A = 27 \text{ kN/m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$$

es tan poco que quedará cubierta por la mínima que se decida luego.

- Armado de la zapata

La zapata está sometida, en su cara superior a los esfuerzos ya obtenidos en el muro. La N y M se sustituyen por una N con excentricidad

$$e = M/N = 6,3 \text{ mkN/m} / 150 \text{ kN/m} = 0,04 \text{ m}$$

Por un lado actúa la reacción de la solera, Q , y por el otro el empuje P sobre la zapata. En la base actúa la reacción del terreno, R .

El equilibrio de fuerzas es $R = 150 \text{ kN/m}$, y $Q = 20 \text{ kN/m} + P$

El de momentos es $R \cdot r = P \cdot 0,27 \text{ m}$ de donde se obtiene

$$r = 10,5 \text{ kN/m} \cdot 0,27 \text{ m} / 150 \text{ kN/m} = 0,02 \text{ m}$$

Dado que el ancho b de la zapata debe ser de 0,60 m, y que lo más cerca que puede estar la resultante del borde exterior es $0,43 \cdot b = 0,26 \text{ m}$, se deduce que el saliente al exterior, s , debe ser de 0,12 m.

Dado que el vuelo es claramente menor que el canto, basta la resistencia a tracción del hormigón, y no se necesita armadura horizontal inferior.

Si se desea disponer armadura, debe usarse un modelo de bielas, como el de la zapata centrada. Tomando como ancho de soporte el de 0,16 m, el "vuelo" medio es de $(60-16)/2 = 22 \text{ cm}$. Como orden de magnitud es:

$$T = N \cdot v / 4 \cdot z = 150 \text{ kN/m} \cdot 0,22 \text{ m} / 4 \cdot 0,40 \text{ m} = 20 \text{ kN/m}$$

que se cubre con menos de 1 cm²/m, que no llega siquiera al mínimo en zapatas armadas que es 0,09 % · 50 cm = 4,5 cm²/m.

NOTA: Puesto que R es vertical no hay deslizamiento que comprobar.

- Armado longitudinal del muro

Lejos de las esquinas, la armadura longitudinal proviene del funcionamiento del muro como viga invertida, sometido a cargas N puntuales por arriba y a la reacción repartida, N/L , por abajo. El problema debe resolverse por bielas. La norma EHE da directamente el resultado (véase figura).

De soporte a soporte debe disponerse armadura para una tracción:

$$T = 0,09 \cdot N \cdot L/H = 0,09 \cdot 500 \text{ kN} \cdot 5,00/3,50 = 64 \text{ kN}$$

que se resuelve con una sección $64/29 = 2,2 \text{ cm}^2$, o sea $2\phi 12$

Bajo los soportes debe disponerse armadura para una tracción:

$$T = 0,2 \cdot N \cdot L/H = 0,2 \cdot 500 \text{ kN} \cdot 5,00/3,50 = 142 \text{ kN}$$

que se resuelve con una sección $142/29 = 5,0 \text{ cm}^2$ a disponer entre ambas caras, en una amplitud de $0,6 \cdot H = 2,1 \text{ m}$, o sea $5/2,1 = 1,1 \text{ cm}^2/\text{m}$.

Además, como armadura de partida debe disponerse dos mallas con una sección $0,1\% \cdot c = 0,001 \cdot 25 \text{ cm} = 2,5 \text{ cm}^2/\text{m}$.

El total se cubre pues con 3,6 cm²/m que equivale a $\phi 10 / 0,20 \text{ m}$.

La capacidad resistente de un pilote procede de la suma de la resistencia por punta, función de las características del estrato donde descansa, y de la de fuste, generalmente menor, función de las características de todos los estratos que atraviesa. En todo caso está limitada a un valor "tope", función del tipo de técnica usada para su construcción y control. Los valores proceden de expresiones heurísticas que aparecen publicadas en el CTE.

- 32 Enunciado:** Para un soporte de edificio sin sótano, cuya compresión de carga permanente es 800 kN y de total 1100 kN, determine un pilote suficiente en el terreno indicado en la figura.

Solución: Puesto que el pilote no puede superar una capacidad "tope" de valor $S \cdot 0,35 \text{ kN/cm}^2$, como la compresión es $N = 1100 \text{ kN}$, debe ser al menos: $S = 1100 \text{ kN} / 0,35 \text{ kN/cm}^2 = 3100 \text{ cm}^2$, por lo que se tantea con $d = 0,65 \text{ m}$, que tiene: $S = \pi \cdot d^2 / 4 = 3,14 \cdot (0,65 \text{ m})^2 / 4 = 0,33 \text{ m}^2$, con un "tope" de $0,35 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,33 \text{ m}^2 = 1100 \text{ kN}$ y una superficie perimetral: $u = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 0,65 \text{ m} = 2,04 \text{ m}^2/\text{m}$.

En un alzado a escala del perfil geotécnico dato, se dibujan estratos de 1 m de grueso, y para cálculos a plazo largo, anotando en cada uno el peso, y, por acumulación, la presión vertical *eficaz* en cada nivel

* El valor debe sustituirse por el "tope": 1100 kN

Plazo corto (si hay arcillas)

- La resistencia por *fuste* es $r = 100 \cdot c_u / (100 + c_u)$

(menor de 100; todo en kN/m^2) oscilando entre:

$$r_{1..12} = 100 \cdot 50 \text{ kN/m}^2 / (100 + 50) = 33 \text{ kN/m}^2$$

$$r_{13..15} = 100 \cdot 400 \text{ kN/m}^2 / (100 + 400) = 80 \text{ kN/m}^2$$

En la columna correspondiente se anotan las cantidades $r \cdot u$ aportadas por cada estrato.

En la columna R se anota la suma de los anteriores hasta cada nivel.

- La resistencia por *punta* es $q_p = k \cdot q_u / 2$, siendo k el coeficiente del patrón de rotura, de valor 5,14 para el parcial* y 9,00 para el completo**, o sea:

$$p_0 = 5,14 \cdot 50 \text{ kN/m}^2 = 260 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{3..11} = 9,00 \cdot 50 \text{ kN/m}^2 = 450 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{12} = 5,14 \cdot 400 \text{ kN/m}^2 = 2.050 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{15..} = 9,00 \cdot 400 \text{ kN/m}^2 = 3.600 \text{ kN/m}^2$$

interpolando para los niveles intermedios. En la columna P se anotan los valores $p \cdot S$ de cada uno.

- En la columna de total, se anota la suma $P+R$, dividida entre 2,0 que es el coeficiente de seguridad a plazo corto, obteniéndose la carga admisible, que es pequeña hasta que se llega al terreno 2.

Como la compresión de la carga permanente es 800 kN, el pilote debe profundizar más de 12 m.

* Los valores deben sustituirse por el "tope"

Plazo largo

- La resistencia por *fuste* es $r = 0,75 \cdot \text{tg } \phi \cdot \sigma'$ siendo σ' la presión vertical *eficaz*, o sea:

$$r = 0,75 \cdot 0,53 \cdot \sigma' = 0,40 \cdot \sigma'$$

(menor que 100 kN/m^2), oscilando entre

$$r_1 = 0,40 \cdot 18 \text{ kN/m}^2 = 7,2 \text{ kN/m}^2$$

$$r_{15} = 0,40 \cdot 189 \text{ kN/m}^2 = 75,6 \text{ kN/m}^2$$

En la columna correspondiente se anotan las cantidades $r \cdot u$ aportadas por cada estrato.

En la columna R se anota la suma de los anteriores hasta cada nivel.

- La resistencia por *punta* es: $p = 2,5 \cdot k_q \cdot \sigma'$ siendo k_q el coeficiente de carga de la trinómica, de valor 6,4 para 20° y 14,7 para 28° , (menor que 20.000 kN/m^2), oscilando pues entre:

$$p_1 = 2,5 \cdot 6,4 \cdot 18 \text{ kN/m}^2 = 290 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{15} = 2,5 \cdot 14,7 \cdot 189 \text{ kN/m}^2 = 6.950 \text{ kN/m}^2$$

En la columna de P se anotan los valores $p \cdot S$ de cada nivel.

- En la columna de total, se anota la suma $P+R$, dividida entre 3,0 que es el coeficiente de seguridad, obteniéndose la carga admisible, que se incrementa bruscamente al pasar al terreno 2.

Como la compresión total es de 1100 kN, el pilote debe profundizar al menos 14 m.

Aunque con diámetro 0,75 m se podría aspirar a menos longitud, no parece que resiste sin llegar al terreno 2, y resultaría más costoso.

Se opta pues por un pilote de **0,65 m**, hasta **14 m** de profundidad, (que penetre al menos 3 diámetros en el terreno 2), con armadura (mínima) de **6 ϕ 12** más un estribado de **ϕ 8 / 0,25 m**, en una profundidad de 9 m (más es difícil).

El asiento, según CTE, es, como mucho, el uno por ciento del diámetro ($d/100$), más el acortamiento elástico ($N \cdot L / E \cdot S$), que con hormigón HA25, como $N/S < 0,35 \text{ kN/cm}^2$ y $E = 2.500 \text{ kN/cm}^2$, resulta $\delta = d/100 + L/7000 = (7 + 2) \text{ mm}$, que es ampliamente tolerable.

Las acciones horizontales producen en la base de los soportes del edificio solicitaciones de cortante y momento flector, que provocan la aparición de excentricidades y oblicuidades en la compresión del pilote. En general suele ser suficiente una armadura mínima en la parte superior. Con sismo severo, hay que acudir a vigas riostras, y armar específicamente el pilote. Con sismo se puede tomar $1,8 \text{ kN/cm}^2$ como tensión segura para hormigón HA25 y 50 kN/cm^2 para acero B500.

- 33 Enunciado:** Para el caso de la figura, pilote, básicamente sustentado por punta, bajo soporte sometido a solicitaciones de carga vertical más viento, determine la armadura en acero B500 que es necesaria.

Solución: Las solicitaciones del soporte dan lugar a: $M_B = V \cdot 2,0 \text{ m} = 48 \text{ mkN}$

El esfuerzo cortante, V , se equilibra con otras dos fuerzas, siendo $F = V$, de manera segura a tercios de la longitud del pilote. Como momento máximo puede tomarse:

$$M_D = 0,6 \cdot V \cdot a = 0,6 \cdot 24 \text{ kN} \cdot 4,0 \text{ m} = 58 \text{ mkN}$$

El momento flector M_B , se equilibra con dos reacciones, R , resultando un diagrama atenuado, con máximo en B.

- El máximo de la suma se sitúa, en este caso, cerca de D.

El máximo no puede ser superior a $M_B + M_D$. Midiendo,

$$M_{\max} \approx 0,8 \cdot M_B + M_D = (38 + 58) \text{ mkN} = 96 \text{ mkN}$$

Suponiendo que, debido a las componentes por fuste, en D la compresión se ha reducido a 700 kN , como $e = M/N$

$$e = 96 \text{ mkN} / 700 \text{ kN} = 0,14 \text{ m}, \text{ o sea, tracciones.}$$

La compresión exige una cabeza comprimida:

$$\frac{2}{3} \cdot b \cdot x = N / f_c = 700 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 583 \text{ cm}^2$$

que conduce a $x \approx 0,17 \text{ m}$, y que aporta:

$$M_c = N \cdot (d/2 - 2x/3) = 700 \text{ kN} \cdot 0,16 \text{ m} = 112 \text{ mkN} > M_{\max}$$

o sea, que por resistencia, no se necesita armadura.

- La armadura mínima por fragilidad, es la que suministra una tracción igual a la cabeza traccionada del hormigón, antes de fisurar. Las tensiones extremas son $\sigma_{\text{ext}} = N/S \pm N \cdot e / W$

$$\sigma_{\text{ext}} = 700 \text{ kN} / 2400 \text{ cm}^2 \cdot (1 \pm 8 \cdot 0,14 / 0,55)$$

$$\sigma_{\min} = -0,30 \text{ kN/cm}^2 \quad \sigma_{\max} = 3 \cdot 0,30 \text{ kN/cm}^2$$

$$U = \frac{2}{3} \cdot 47 \text{ cm} \cdot 13 \text{ cm} \cdot 0,30 \text{ kN/cm}^2 / 2 = 66 \text{ kN}$$

$$A = U / f_s = 66 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,12 \text{ cm}^2$$

que se cubren con $2 \phi 12$; o sea $6 \phi 12$ en total.

Por esfuerzo cortante sólo el hormigón aporta,

$$V_c = 0,85 \cdot 2400 \text{ cm}^2 \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 82 \text{ kN}$$

por lo que no hacen falta estribos.

Para deformación, en D, con sección bruta, sería:

$$\sigma_M = M_{\max} / W = 96 \text{ mkN} / 16.600 \text{ cm}^3 = 0,58 \text{ kN/cm}^2$$

$$\varepsilon = \sigma_M / E_c = 0,6 / 25.000 = 0,02 \text{ por mil}$$

por lo que la flecha relativa, respecto a extremos fijos es:

$$\delta/L = \varepsilon/5 \cdot L/d = 0,02 / 5000 \cdot 12 / 0,55 = 0,0001$$

y la total sería $\delta = 0,0001 \cdot 12 \text{ m} = 1 \text{ mm}$, imperceptible.

- 34 Enunciado:** Para el caso de la figura, pilote, básicamente sustentado por punta, bajo soporte sometido a solicitaciones de carga vertical más sismo, con vigas riostras, determine la armadura en acero B500 que es necesaria.

Solución: El momento flector del soporte en el nudo es: $M_B = V \cdot 2,4 \text{ m} = 240 \text{ mkN}$

que se puede equilibrar con la suma de los de las vigas riostras, pero por coherencia en el giro del nudo, aparece otro en el pilote, M_p , que en el límite puede ser igual a M_B .

Para el equilibrio del pilote, ante M_p y V , falta una fuerza de valor $F = V$, a una distancia $a = M_p/V = 2,40 \text{ m}$

El empuje pasivo en $3,6 \text{ m}$ de profundidad, a razón de unos $40 \text{ kN/m}^2/\text{m}$, en $0,6 \text{ m}$ de ancho puede aportar:

$$P = 40 \text{ kN/m}^2/\text{m} \cdot 3,6 \text{ m} \cdot 0,6 \text{ m} \cdot 3,6 \text{ m} / 2 = 155 \text{ kN}; \text{ sobra.}$$

Si el momento flector máximo del pilote es 240 mkN

$$e = 240 \text{ mkN} / 750 \text{ kN} = 0,32 \text{ m}, \text{ o sea, tracciones netas.}$$

La compresión exige una cabeza comprimida:

$$\frac{2}{3} \cdot b \cdot x = N / f_c = 750 \text{ kN} / 1,8 \text{ kN/cm}^2 = 416 \text{ cm}^2$$

que conduce a $x \approx 0,14 \text{ m}$, y que aporta:

$$M_c = N \cdot (d/2 - 2x/3) = 750 \text{ kN} \cdot 0,19 \text{ m} = 138 \text{ mkN}$$

$$U = (M_p - M_c) / y = (240 - 138) \text{ mkN} / 0,40 \text{ m} = 255 \text{ kN}$$

$$A = U / f_s = 255 \text{ kN} / 50 \text{ kN/cm}^2 = 5,1 \text{ cm}^2$$

que se cubre disponiendo $6 \phi 16$ (que supera la mínima), en al menos 6 m de profundidad.

Por esfuerzo cortante, disponiendo $\phi 6 / 0,15 \text{ m}$

$$V_c = 0,85 \cdot 2400 \text{ cm}^2 \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 82 \text{ kN}$$

$$V_s = 2 \cdot 0,28 \text{ cm}^2 \cdot 50 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,45 / 0,15 = 84 \text{ kN}; \text{ cumple.}$$

Asimilando la parte superior del pilote a una ménsula con carga uniforme con $2 \cdot a$ de luz, con sección bruta, sería:

$$\sigma_M = M_{\max} / W = 240 \text{ mkN} / 16.600 \text{ cm}^3 = 1,4 \text{ kN/cm}^2$$

$$\varepsilon = \sigma_M / E_c = 1,4 / 25.000 = 0,06 \text{ por mil}$$

por lo que la flecha en la cabeza, relativa a la luz, es:

$$\delta/L = \varepsilon/1,5 \cdot L/d = 0,06 / 1500 \cdot 4,8 / 0,55 = 0,0003$$

y la total sería $\delta = 0,0003 \cdot 4,8 \text{ m} = 2 \text{ mm}$; imperceptible.

1703. Apps

Cepos y Encepados

Aunque en el punto en que un pilote acomete al forjado o muro que soporta, no hace falta ninguna precaución especial, en el caso de pilote que sustenta un soporte es necesario adoptar un elemento de transición (cepo). El pilote siempre se dispone con cierto error respecto a su ubicación teórica, lo que en casos críticos puede exigir vigas centradoras.

Cuando no haya más remedio que disponer dos pilotes para un soporte, el elemento de transición se denomina *encepado*.

- 35 Enunciado:** Bajo un soporte para $N = 800$ kN, se proyecta un pilote de $\Phi 55$, pero en obra se constata que el pilote ha quedado desplazado 0,20 m. Determinar el cepo necesario, y si se precisa alguna otra precaución.

Solución: En el soporte basta una zona comprimida

$$x = N/b \cdot f_c = 800 \text{ kN} / 30 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 22 \text{ cm}$$

$$e = 30 \text{ cm} / 2 - 22 \text{ cm} / 2 = 4 \text{ cm}$$

El par de dos redondos de bordes opuestos admite

$$M = 2 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,22 \text{ m} = 27 \text{ m kN}$$

$$\Delta e = 27 \text{ m kN} / 800 \text{ kN} = 0,03 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

en total, una excentricidad de 7 cm.

Para el pilote, la compresión exige una zona:

$$S = N / f_c = 800 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 666 \text{ cm}^2$$

Dibujando el área cobaricéntrica del pilote con el punto de aplicación de N (la sección del pilote girada 180° respecto a ese punto), y midiéndola, es de al menos 750 cm^2 , por lo que sobra.

No hay pues necesidad de cambio en la trayectoria de carga, por lo que basta armar un cepo para el sólido capaz de soporte y pilote.

- 36 Enunciado:** Bajo un soporte para $N = 1100$ kN, se proyecta un pilote de $\Phi 65$, pero en obra se constata que el pilote ha quedado desplazado 0,40 m. Del lado opuesto al error, a 5,0 m de distancia, hay otro soporte igual, pero a eje con el pilote. Determine una solución para conseguir el equilibrio.

Solución: En el soporte basta una zona comprimida

$$x = N/b \cdot f_c = 1100 \text{ kN} / 35 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 26 \text{ cm}$$

$$e = 35 \text{ cm} / 2 - 26 \text{ cm} / 2 = 4 \text{ cm}$$

El par de tres redondos de bordes opuestos admite

$$M = 3 \cdot 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,25 \text{ m} = 45,6 \text{ m kN}$$

$$\Delta e = 45,6 \text{ m kN} / 1100 \text{ kN} = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$$

en total una excentricidad de 8 cm.

Para el pilote, la compresión exige una zona:

$$S = N / f_c = 1100 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 916 \text{ cm}^2$$

Basta una subsección con centro a 0,19 m del eje. Queda pendiente pues un desvío de 0,13 m, que no puede solucionarse ni con quebranto al paso de la solera.

Se proyecta pues una viga centradora. Resulta:

$$M_{\max} = 1100 \text{ kN} \cdot 0,13 \text{ m} \cdot 5,08 \text{ m} / 5,21 \text{ m} = 140 \text{ m kN}$$

$$U = M_{\max} / z = 140 \text{ m kN} / 0,50 \text{ m} = 280 \text{ kN}$$

$$A = U / f_s = 280 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 9 \text{ cm}^2 \approx 5 \phi 16$$

$$V = 140 \text{ m kN} / 5,08 \text{ m} = 27 \text{ kN}$$

$$V_c = 40 \text{ cm} \cdot 50 \text{ cm} \cdot 0,03 \text{ kN/cm}^2 = 60 \text{ kN}; \text{ sobra}$$

- 37 Enunciado:** Para obviar el cambio de broca, bajo un soporte de $N = 900$ kN, se proyectan dos pilotes de $\Phi 45$, que, en obra se constata que no quedan exactamente simétricos respecto al soporte. Determine un encepado que sea suficiente.

Solución: Dado el valor de "tope", se puede suponer que la reacción de los pilotes cabe en media sección. Se acotan las distancias al eje del soporte. La carga del soporte se reparte en los pilotes de manera inversamente proporcional a las distancias:

$$N_1 = 900 \text{ kN} \cdot 0,59 / (0,59 + 0,43) = 520 \text{ kN} < \text{"tope"}$$

$$N_2 = N - N_1 = 380 \text{ kN}$$

Se descompone la sección del soporte en dos partes proporcionales a N_1 y N_2 , acotando sus centros.

El momento flector máximo en la sección C es:

$$M_{\max} = 520 \text{ kN} \cdot (0,43 - 0,07) \text{ m} = 190 \text{ m kN}$$

Para que el encepado tenga proporciones rígidas (resista por bielas y no haya que comprobar cortante) se adopta un canto de 0,50 m. ($>$ mitad del vuelo)

$$U = M_{\max} / z = 190 \text{ m kN} / 0,46 \text{ m} = 415 \text{ kN}$$

$$A = U / f_s = 415 \text{ kN} / 29 \text{ kN/cm}^2 = 14 \text{ cm}^2 \approx 5 \phi 20$$

que se dispone sobre los pilotes y se prolonga el anclaje desde el eje del pilote.

Además se dispone un "cesto" de $\phi 12 / 0,20$. Se cierra con la tapa de la solera armada.

NOTA: Los casos centrados (sin error de construcción) se encuentran publicados.

El cálculo de pantallas es un mero proceso tabular de arriba abajo, de acciones a cortantes y de éstos a flexiones. Al anularse el flector, la pantalla invierte el giro e intercambia empuje activo por pasivo; poco más abajo se anula el cortante, y se alcanza el equilibrio. Para reducir las solicitaciones se puede añadir una fuerza de codal o anclaje que se puede disponer en la viga de coronación. Si la pantalla es provisional, la fase crítica dura unos pocos días y se puede asimilar a situación extraordinaria.

- 38 Enunciado:** Para el terreno que se indica, determine profundidad de una pantalla, estableciendo diámetro, intervalo, y armadura de pilotes, así como tracción de los anclajes, si se consideran oportunos. Fase crítica: la del fin del cajeado. Tensión segura extraordinaria: acero B500, 40 kN/cm²; hormigón HA25 compresión 1,7 kN/cm², a cortante 0,06 kN/cm²

Solución: En primer lugar se anota en cada estrato de a metro, el peso, igual al específico.

En cada nivel se anota la presión, q , suma de los pesos de los estratos superiores, en el lado del terreno (q_A) desde la acera, en el del cajeado (q_B) desde el nivel de excavación.

En cada nivel se anota el empuje, producto de la presión por el coeficiente de empuje, $K_{act} \cdot q_A$ a un lado y $K_{pas} \cdot q_B$ (negativo) al otro.

En la columna Total se suman ambos con su signo.

En cada estrato se anota el valor del esfuerzo cortante, sumando al del anterior, el empuje del nivel entre ambos.

En cada nivel se anota el momento flector, sumando al del anterior, el producto del esfuerzo cortante del estrato intermedio, por el grueso de ese estrato.

En este primer cálculo se constata que, para un cajeado de 7 metros, la pantalla debería profundizar del orden de otros 7 metros.

Con un pilote de $\Phi 0,45$ cada metro, el momento flector máximo, a 10 m bajo la viga, exige:

$$U = M / 0,8 \cdot d = 949 \text{ mkN} / 0,36 \text{ m} = 2.600 \text{ kN}$$

$A = 2.600 \text{ kN} / 43 \text{ kN/cm}^2 = 61 \text{ cm}^2$ en cada borde, lo que resulta no sólo muy costoso, sino inviable.

Se opta por disponer un anclaje (o codal) que aporte:

$$F = 0,9 \cdot M_{max} / 10 \text{ m} = 800 \text{ mkN/m} / 10 \text{ m} \approx 80 \text{ kN/m}$$

Se copian los valores anteriores de momento flector. Se anota el momento flector de F , que es $F \cdot h$, siendo h la altura de cada punto respecto al de aplicación de F . En la siguiente columna se suman ambos (con su signo). Se comprueba que la pantalla puede tener 2 m menos de profundidad, la flexión se ha reducido a la sexta parte, y que la de ambos signos es similar. Luego se anota el valor de la compresión vertical de la pantalla. Primero la componente vertical del empuje,

$$p_v = p_h \cdot \text{tg}(\% \phi)$$

añadiendo a nivel de F la componente vertical de T .

Se anota luego el peso de la pantalla.

Y por último, la suma de todos ellos, o solicitación N .

Para la armadura longitudinal, la de un "borde" es:

$$U = M / z - N / 2$$

siendo $z \approx 0,75 \cdot d$, el brazo de palanca, y la total:

$$A_{tot} = 2 \cdot (U / f_s)$$

Como el máximo es $25 \text{ cm}^2/\text{m}$, y se supone un pilote por metro, se arma con 8 $\phi 20$. (Con $d = 0,55$ se obtienen 6 $\phi 20$ y un coste total similar; no compensa). El esfuerzo cortante máximo en 12 m, es:

$$192 \text{ kN/m} - F = 112 \text{ kN/m}; \text{ y con } \phi 8 / 0,25 \text{ m}$$

$$V_c = 40 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm} \cdot 0,06 \text{ kN/cm}^2 = 96 \text{ kN}$$

$$V_s = 2 \cdot 0,5 \text{ cm}^2 \cdot 40 \text{ kN/cm}^2 \cdot 40/25 = 64 \text{ kN}; \text{ sobra}$$

La viga de coronación, sometida a una fuerza de 80 kN/m, con anclajes cada 10 m (descontando las esquinas convexas de la parcela), está sometida a momentos flectores máximos horizontales, de valor: $M_{max} = 80 \text{ kN/m} \cdot (10 \text{ m})^2 / 16 = 500 \text{ mkN}$, por lo que

$$U = M_{max} / z = 500 \text{ mkN} / 0,55 \text{ m} = 900 \text{ kN} \quad A = 900 \text{ kN} / 40 \text{ kN/cm}^2 = 22 \text{ cm}^2 \approx 8 \phi 20$$

En vertical, la acción es el 58%, y el canto es 80/60 veces mayor, por lo que bastan 4 $\phi 20$.

El máximo esfuerzo cortante a un canto del anclaje es: $V = 80 \text{ kN/m} \cdot 4,4 \text{ m} = 350 \text{ kN}$.

$$V_c = 80 \text{ cm} \cdot 55 \text{ cm} \cdot 0,06 \text{ kN/cm}^2 = 260 \text{ kN}; \text{ y con } \phi 8 / 0,15 \text{ m}$$

$$V_s = 2 \cdot 0,5 \text{ cm}^2 \cdot 40 \text{ kN/cm}^2 \cdot 55/15 = 150 \text{ kN}; \text{ sobra}$$

El anclaje debe aportar una fuerza horizontal, de 800 kN cada 10 m; con 30° es $T = 920 \text{ kN}$.

La deformación del anclaje puede ser del 4 por mil, (llegando a 4 cm), y la de un codal, del 0,5 por mil. La deformación propia de la pantalla, en cada onda de momentos flectores, es:

$$\delta/L = \varepsilon/5 \cdot L/h = 0,002 / 5 \cdot 6,4 / 0,45 = 0,006 \rightarrow \delta = 0,006 \cdot 6,4 \text{ m} = 4 \text{ cm}$$

Si de la viga de coronación arrancan soportes, los pilotes de carga deben llegar a firme.

12 Losas

480. DIMENSIONADO

Barras cruzadas

Para la comprobación resistente de elementos planos dúctiles, como emparrillados y losas, se puede proceder a la formulación de equilibrio por trabajo, en situación de agotamiento. Toda formulación de equilibrio supone una condición necesaria. Cualquier conjunto de valores que cumplan todas, es una solución suficiente. Una solución es válida si resiste todas las posibles configuraciones de agotamiento. La crítica es la peor.

- 1 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento flector que es suficiente que tengan todas las secciones de la pieza para poder soportar con seguridad la carga dada.

Solución: Cuando la sección central se agota, despreciando las deformaciones elásticas, que son diminutas, en un descenso arbitrario, δ , el trabajo de la carga es:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

Cada labio de la sección central quiebra ϕ , por lo que el trabajo de la sollicitación que se opone al colapso es:

$$W_M = 2 \cdot M \cdot \phi = 2 \cdot M \cdot \delta / a$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$2 \cdot M \cdot \delta / a = Q \cdot \delta \rightarrow M = Q \cdot a / 2$$

$$M = 40 \text{ kN} \cdot 3,0 \text{ m} / 2 = 60 \text{ mkN}$$

(No se hace, pero el agotamiento de las demás secciones conduce a valores menores)

La pieza debe tener capacidad para **60 mkN** en la sección central y sobrar con eso en las demás secciones.

- 2 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento flector que es suficiente que tengan todas las secciones de las piezas para poder soportar con seguridad la carga dada.

Solución: Cuando la sección central se agota, en un descenso arbitrario, δ , el trabajo de la carga es:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

Cada labio del nudo quiebra (gira) un ángulo igual al descenso del nudo partido por la longitud de la pieza, por lo que el trabajo de la sollicitación es:

$$W_M = M \cdot \delta / a + M \cdot \delta / b + M \cdot \delta / c + M \cdot \delta / d$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$M \cdot (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}) = Q \rightarrow M = Q / (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d})$$

$$M = 30 \text{ kN} / (\frac{1}{2,0 \text{ m}} + \frac{1}{3,0 \text{ m}} + \frac{1}{2,0 \text{ m}} + \frac{1}{3,0 \text{ m}}) = 18 \text{ mkN}$$

(Las demás secciones demandan menos). Es suficiente que todas las secciones tengan **18 mkN** de capacidad. El resultado no depende del ángulo en planta de las piezas ni del orden de éstas.

- 3 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento flector que es suficiente que tengan todas las secciones de las piezas para poder soportar con seguridad la carga dada.

Solución: Cuando la sección central se agota, en un descenso arbitrario, δ , el trabajo de la carga es:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

Cada uno de los tres labios del nudo quiebra un ángulo igual al descenso del nudo partido por la longitud de su pieza, y en los extremos empotrados otro tanto, por lo que el trabajo de la sollicitación es, sumando el de todas las piezas:

$$W_M = 2 \cdot M \cdot \delta / a + 2 \cdot M \cdot \delta / a + M \cdot \delta / a$$

Por equilibrio ambos trabajos deben ser iguales, de donde:

$$M \cdot 5 / a = Q \rightarrow M = Q \cdot a / 5 = 50 \text{ kN} \cdot 2,5 \text{ m} / 5 = 25 \text{ mkN}$$

(las demás secciones demandan menos). Es suficiente que las secciones tengan capacidad para **25 mkN**.

- 4 Enunciado:** En la agrupación simétrica dada, determine la capacidad resistente a momento flector que es suficiente que tengan las barras, la longitudinal por un lado y las transversales por otro, para poder soportar con seguridad la carga.

Solución: Cuando se agoten todos los tramos, ambos nudos descienden, por simetría, una misma cantidad, δ , y:

$$W_Q = 2 \cdot Q \cdot \delta$$

Cada uno de los tres labios de los tramos que, en cada nudo, acaban en un apoyo, quiebra (gira) un ángulo igual al descenso partido por la longitud de ese tramo. El tramo central, como desciende igual en ambos extremos no sufre quebranto alguno. El trabajo de la sollicitación es pues:

$$W_M = 4 \cdot M_A \cdot \delta / a + 2 \cdot M_B \cdot \delta / b$$

Por equilibrio ambos trabajos deben ser iguales, de donde:

$$4 \cdot M_A \cdot \delta / a + 2 \cdot M_B \cdot \delta / b = 2 \cdot Q \cdot \delta$$

$$4 \cdot M_A / 2,0 \text{ m} + 2 \cdot M_B / 3,0 \text{ m} = 50 \text{ kN}$$

$$2 \cdot M_A + 0,67 \cdot M_B = 50 \text{ mkN}$$

Valen todas las combinaciones que cumplan esa condición, desde $M_A = 0 \text{ mkN}$; $M_B = 75 \text{ mkN}$, hasta $M_A = 25 \text{ mkN}$; $M_B = 0 \text{ mkN}$. Si se quiere usar la misma sección en ambas, resulta $M_A = M_B = 19 \text{ mkN}$. Si se desea disponer la que en conjunto supone menos volumen, como las longitudes están en relación de 8:9, bastará imponer que sea $M_B = \frac{8}{9} M_A$, resultando $M_A = 19 \text{ mkN}$; $M_B = 17 \text{ mkN}$.

Para plantear el equilibrio por trabajo en una situación de agotamiento, se supone arbitrariamente un descenso de los puntos cargados. Se restituye el sistema estructural, respetando las condiciones de sustentación, identificando las secciones que deben quebrar para mantener en el resto la forma inicial. El trabajo de la carga es el valor de cada una por su descenso. El de la sollicitación, el producto del momento flector en cada punto quebrantado, por el giro entre las piezas a cada lado.

- 5 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento flector y esfuerzo cortante que es suficiente que tengan todas las secciones de todas las piezas para poder soportar con seguridad la cuatro cargas $Q = 24 \text{ kN}$ en cada encuentro.

Solución: En situación de agotamiento, el descenso de los cuatro puntos cargados origina un trabajo:

$$W_Q = 4 \cdot Q \cdot \delta$$

Cada labio de los tramos desde un punto cargado a los extremos apoyados, quiebra ϕ , y hay 8 de ellos, por lo que el trabajo de la sollicitación que se opone al colapso es:

$$W_M = 8 \cdot M \cdot \phi = 2 \cdot M \cdot \delta / a$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$8 \cdot M \cdot \delta / a = 4 \cdot Q \cdot \delta \rightarrow M = Q \cdot a / 2$$

$$M = 24 \text{ kN} \cdot 1,50 \text{ m} / 2 = 18 \text{ mkN}$$

Por equilibrio de un tramo extremo,

$$V = M / a = 18 \text{ mkN} / 1,5 \text{ m} = 12 \text{ kN}$$

que coincide con la reacción en cada apoyo, ya que entre todas deben dar una resultante igual a la carga total.

$$R = 4 \cdot Q / 8 = 4 \cdot 24 \text{ kN} / 8 = 12 \text{ kN}$$

- 5 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento flector y esfuerzo cortante que es suficiente que tengan todas las secciones de todas las piezas para poder soportar con seguridad las dos cargas $Q = 18 \text{ kN}$ indicadas.

Solución: En situación de agotamiento, el descenso de los dos puntos cargados origina un trabajo:

$$W_Q = 2 \cdot Q \cdot \delta$$

Cada labio de los tramos en torno al punto cargado quiebra. Los que tienen el apoyo a doble distancia giran la mitad. En los otros dos nudos las barras no quiebran (aunque en conjunto alabeen; pero este trabajo elástico de torsión se supone despreciable). El trabajo de la sollicitación que se opone al colapso es:

$$W_M = 4 \cdot M \cdot \delta / a + 4 \cdot M \cdot \delta / 2a$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$4 \cdot M \cdot \delta / a + 2 \cdot M \cdot \delta / a = 2 \cdot Q \cdot \delta \rightarrow M = Q \cdot a / 3$$

$$M = 18 \text{ kN} \cdot 1,50 \text{ m} / 3 = 9 \text{ mkN}$$

Por equilibrio de un tramo extremo corto,

$$V = M / a = 9 \text{ mkN} / 1,5 \text{ m} = 6 \text{ kN}$$

y en uno largo la mitad. Entre todos suman la carga total.

- 5 **Enunciado:** Un paño de forjado unidireccional de viguetas apoyadas, soporta un muro de fábrica que se dispone sesgado. Determine la capacidad resistente a momento flector que es suficiente que tengan todas las viguetas.

Solución: Dado que el muro es un sólido rígido monolítico, en situación de servicio, la condición a imponer sería la de que los puntos bajo el muro tuvieran el mismo descenso. En situación última, la condición es la de que se haya alcanzado el momento flector de agotamiento en todos los nervios. Si el muro desciende δ , el trabajo de la carga es:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

Bajo el muro, el labio del nervio que hay a cada lado experimenta un quebranto, ϕ_i , que depende de la distancia al apoyo, a_i . El trabajo de todos esos quiebros sería:

$$W_M = \sum M \cdot \delta / a_i$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$\sum M / a_i = Q$$

el primer término es la suma de:

$$\text{Vigueta A} \quad M / 2,0 \text{ m} + M / 4,0 \text{ m}$$

$$\text{Vigueta B} \quad M / 2,5 \text{ m} + M / 3,5 \text{ m}$$

$$\text{Vigueta C} \quad M / 3,0 \text{ m} + M / 3,0 \text{ m}$$

$$\text{Vigueta D} \quad M / 3,5 \text{ m} + M / 2,5 \text{ m}$$

$$\text{Vigueta E} \quad M / 4,0 \text{ m} + M / 2,0 \text{ m}; \quad \text{y por tanto}$$

$$M \cdot 2 \cdot (0,5 + 0,25 + 0,4 + 0,29 + 0,33) / \text{m} = 50 \text{ kN}$$

$$M = 50 \text{ mkN} / 3,54 = 14 \text{ mkN}$$

a añadir a la que necesite cada vigueta por otros conceptos, como por ejemplo, el peso propio del forjado.

El modelo *emparrillado* supone que el conjunto estructural está formado por nervios cruzados, con libertad de retorcimiento, de manera que no pueden generar trabajo de torsión apreciable, y el patrón de deformación en situación de colapso puede ser una forma alabeada. El modelo *losa* implica que los nervios no pueden retorcerse, por lo que la deformación en situación límite está formada por planos. Un forjado reticulado se asemeja más a modelo losa que a emparrillado.

- 5 **Enunciado:** Cuatro palillos de peso P y longitud L , se sujetan apoyando cada uno en el centro del otro, y en el borde de una copa. Determine la capacidad resistente a momento flector de la sección central (suponiendo todo su peso en el centro).

Solución: Planteando el equilibrio por trabajo, en un descenso de los cuatro nudos, el trabajo de la carga es:

$$W_Q = 4 \cdot P \cdot \delta$$

En este caso sólo sufre quebranto el labio del palillo entero, (el apoyado en el vaso), y por tanto el de la sollicitación es:

$$W_M = 4 \cdot M \cdot \phi = 4 \cdot M \cdot \delta / a$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$4 \cdot M / a = 4 \cdot P \rightarrow M = P \cdot a$$

Planteando por nulidad de fuerzas, cada palillo está sometido a su peso, la acción del siguiente, R y la sustentación en el anterior, que debe ser asimismo R , y la reacción del vaso, F . Como forman dos pares, deben ser iguales, y como el brazo de palanca es igual en ambos, resulta: $F = P = R$. (Las cuatro reacciones equilibran al peso de los cuatro palillos).

Es inmediato que $M = P \cdot a$

- 6 **Enunciado:** El emparrillado de la figura, sustentado en todos los puntos del borde, está sometido a dos cargas $Q = 20$ kN en los nudos centrales. Determine la capacidad resistente a momento flector que tienen que tener los nervios, si son iguales. (los nervios perimetrales completan el dibujo, pero no son relevantes)

Solución: Una posible situación límite es la mostrada en la figura 1, con descenso, δ , de los nudos cargados y del mínimo de los demás, con un patrón convexo.

El trabajo de la carga es:

$$W_Q = 2 \cdot Q \cdot \delta$$

Puesto que cada nervio empieza y acaba a nivel, debe tener dos quebrantos, y por tanto debe haber 10 en total. El trabajo de la sollicitación, es:

$$\text{Nervios A: } 4 \cdot M \cdot \delta / 2 \cdot a$$

$$\text{Nervio B: } 2 \cdot M \cdot \delta / a$$

$$\text{Nervios C: } 4 \cdot M \cdot 0,5 \cdot \delta / a$$

cuya suma es: $W_M = 6 \cdot M \cdot \delta / a$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, o sea:

$$6 \cdot M / a = 2 \cdot Q \rightarrow M = Q \cdot a / 3$$

Por tanto $M = 20 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} / 3 = 10 \text{ mkN}$

- 7 **Enunciado:** Determine la capacidad a momento flector de los nervios del caso anterior, con modelo de losa.

Solución: Si el modelo es de losa, se supone que es porque hay algún elemento, tal como una capa superior, que coacciona el alabeo de los recuadros, y obliga a una deformada general formada por planos. En ese caso los nervios C quiebran a medio tramo (figura 2).

El trabajo de la carga es:

$$W_Q = 2 \cdot Q \cdot \delta$$

El trabajo de la sollicitación, es:

$$\text{Nervios A: } 4 \cdot M \cdot \delta / 2 \cdot a$$

$$\text{Nervio B: } 2 \cdot M \cdot \delta / a$$

$$\text{Nervios C: } 4 \cdot M \cdot 0,5 \cdot \delta / 0,5 \cdot a$$

cuya suma es:

$$W_M = 8 \cdot M \cdot \delta / a$$

Por equilibrio deben ser iguales, de donde:

$$8 \cdot M / a = 2 \cdot Q \rightarrow M = Q \cdot a / 4$$

o sea $M = 20 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} / 4 = 7,5 \text{ mkN}$

- 8 **Enunciado:** Determine la capacidad a momento flector de los nervios del caso anterior, si sólo admiten flexión con tracción inferior, tal como sucedería en nervios de hormigón sin armadura superior.

Solución: En ese caso se puede producir el colapso mostrado en la figura 3. El trabajo de la carga seguiría siendo: $W_Q = 2 \cdot Q \cdot \delta$. El trabajo de la sollicitación pasaría a ser $6 \cdot M \cdot \delta / a$, y por tanto resultaría $6 \cdot M / a = 2 \cdot Q \rightarrow M = Q \cdot a / 3$, o sea $M = 20 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} / 3 = 10 \text{ mkN}$, siendo crítico este agotamiento local. Si la capacidad resistente fuera igual para ambos signos, resultaría $10 \cdot M / a = 2 \cdot Q$, y esta no sería la configuración crítica.

Si hay muchas barras y cargas, debe encontrarse la configuración crítica entre las posibles. La crítica corresponde, en igualdad de capacidad resistente de los elementos, a la que exige menos carga. O también la que a igualdad de carga, exige más capacidad resistente. Las configuraciones críticas son simples y rotundas, sin jeribeques. Una configuración que resulte suma de otras más simples, da lugar a un valor intermedio entre los de ellas, y por tanto nunca será la crítica.

- 9 **Enunciado:** En el emparrillado de la figura, determine, con modelo losa, la configuración crítica para capacidad resistente constante en todos los nervios, y carga igual en todos los nudos, y halle el valor de la capacidad necesaria a flexión ($Q = 10 \text{ kN}$).

Solución: Con un modelo de losa, la deformación de agotamiento está formada por planos. La figura 1 muestra una de las posibles. Los tres nudos centrales descienden δ y los intermedios la mitad. Resulta pues:

$$W_Q = 3 \cdot Q \cdot \delta + 12 \cdot Q \cdot \delta/2 = 9 \cdot Q \cdot \delta$$

Como debe haber dos quebrantos por nervio, deben computarse 16 en total. Los de A y B son iguales, ya que al ser un plano, el A desciende doble pero quebranta también a distancia doble. Y lo mismo C y D. Resulta:

$$\text{Nervios A y B: } 6 \cdot M \cdot \delta/2a$$

$$\text{Nervios C y D: } 10 \cdot M \cdot \delta/2a$$

$$W_M = 8 \cdot M \cdot \delta/a$$

$$\text{de donde: } 8 \cdot M/a = 9 \cdot Q \rightarrow M = 1,1 \cdot Q \cdot a$$

Una variante de la anterior es que el vértice de los planos se encuentre a un módulo (figura 2). Resulta pues:

$$W_Q = 5 \cdot Q \cdot \delta + 10 \cdot Q \cdot \delta/2 = 10 \cdot Q \cdot \delta$$

De nuevo son 16 los quebrantos de los nervios, pero ahora son distintos los de los largos y los de los cortos. Resulta:

$$\text{Nervios A y E: } 6 \cdot M \cdot \delta/a$$

$$\text{Nervios C: } 10 \cdot M \cdot \delta/2a$$

$$W_M = 11 \cdot M \cdot \delta/a$$

$$\text{o sea: } 11 \cdot M/a = 10 \cdot Q \rightarrow M = 0,9 \cdot Q \cdot a$$

La variante en dirección opuesta sería que las limas fueran en cruz (figura 3). Resulta pues:

$$W_Q = Q \cdot \delta + 6 \cdot Q \cdot \frac{1}{2}\delta + 2 \cdot Q \cdot \frac{2}{3}\delta + 6 \cdot Q \cdot \frac{1}{3}\delta = 7,3 \cdot Q \cdot \delta$$

El trabajo de la sollicitación es:

$$\text{Nervios A y F: } 6 \cdot M \cdot \delta/3a$$

$$\text{Nervios C, G y H: } 10 \cdot M \cdot \delta/2a$$

$$W_M = 7 \cdot M \cdot \delta/a$$

$$\text{o sea: } 7 \cdot M/a = 7,3 \cdot Q \rightarrow M = 1,04 \cdot Q \cdot a$$

Puede plantearse una configuración más refinada, aplanando las diagonales (figura 4). En ese caso es:

$$W_Q = 3 \cdot Q \cdot \delta + 8 \cdot Q \cdot \frac{1}{2}\delta + 4 \cdot Q \cdot \frac{1}{3}\delta = 8,3 \cdot Q \cdot \delta$$

El trabajo de la sollicitación es:

$$\text{Nervio A: } 2 \cdot M \cdot \delta/2a$$

$$\text{Nervio J y K: } 8 \cdot M \cdot 0,5\delta/1,5a$$

$$\text{Nervios C: } 6 \cdot M \cdot \delta/2a$$

$$W_M = 6,7 \cdot M \cdot \delta/a$$

$$\text{o sea: } 6,7 \cdot M/a = 8,3 \cdot Q \rightarrow M = 1,2 \cdot Q \cdot a$$

Aun permitiendo el máximo descenso en todos los nudos al tiempo, (figura 5) resulta:

$$W_Q = 15 \cdot Q \cdot \delta$$

pero el trabajo de la sollicitación sería:

$$W_M = 16 \cdot M \cdot \delta/a$$

$$\text{proporcionalmente muy elevado, resultando: } 16 \cdot M/a = 15 \cdot Q \rightarrow M = 0,94 \cdot Q \cdot a$$

La configuración crítica es la 4, con la que se obtiene la mayor necesidad resistente de valor:

$$M = 1,2 \cdot Q \cdot a = 1,2 \cdot 10 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 18 \text{ mkN}$$

que es necesario pero podría no ser suficiente; (no se han probado "todas", por lo que alguna configuración levemente distinta podría llevar a un valor ligeramente superior).

Si se quiere resolver el problema con varias capacidades resistentes hay que plantear al menos tantas configuraciones de agotamiento como valores se intenta determinar. Las más sencillas son las que afectan a una única capacidad. Y en todo caso las preferibles son las más simples. No se puede suponer en una sección una capacidad mayor que la necesidad que otro equilibrio demande de esa misma sección, ya que eso conduciría a una configuración no crítica.

- 10 Enunciado:** Una pieza doblemente apoyada, soporta en su centro otra pieza transversal, apoyada a un lado y volada en el otro, con carga en el vuelo. Determine la capacidad resistente necesaria a flexión de ambas piezas. ($Q = 10 \text{ kN}$).

Solución: Planteando por nulidad de fuerzas, (figura 0) la pieza A está sometida a una carga Q en el extremo y se encuentra sustentada en el punto medio y el otro extremo. Por equilibrio, la reacción en el punto medio, R , es $2 \cdot Q$ y la del otro extremo, F , es Q hacia abajo. En el medio es $M_A = Q \cdot a$. La pieza B está sometida en el centro a la reacción de A, o sea, a una fuerza $2 \cdot Q$, y como está doblemente apoyada, el momento máximo es $M_B = Q \cdot b$.

Planteando el equilibrio por trabajo, en un descenso del extremo volado, y agotamiento sólo de la pieza A, (figura 1), el trabajo de la carga es:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

El único quebranto que hay, en el arranque del vuelo tiene:

$$W_M = M_A \cdot \varphi = M_A \cdot \delta / a$$

Por equilibrio ambos deben ser iguales, de donde:

$$M_A / a = Q \rightarrow M_A = Q \cdot a = 10 \text{ kN} \cdot 2,5 \text{ m} = 25 \text{ mkN}$$

En un descenso del extremo volado, manteniendo la pieza A recta, el punto medio cede $\delta/2$, y eso sí produce quebranto en la pieza B (figura 2). El trabajo de la carga es:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

Los dos labios del quebranto de la pieza B dan:

$$W_M = 2 \cdot M_B \cdot \varphi' = 2 \cdot M_B \cdot 0,5 \delta / b$$

de donde: $2 \cdot M_B \cdot 0,5 / b = Q$; o sea:

$$M_B = Q \cdot b = 10 \text{ kN} \cdot 3,0 \text{ m} = 30 \text{ mkN}$$

- 11 Enunciado:** Una pieza con un tramo y dos vuelos, se sustenta en dos doblemente apoyadas, y está cargada en el centro del tramo y en el extremo de los vuelos. Determine la capacidad resistente necesaria a flexión de las secciones críticas.

Solución: Planteando inicialmente el agotamiento de los vuelos, (figura 1), es inmediato que la capacidad a momento flector que se necesita en esas zonas, es:

$$M_A = P \cdot a = 10 \text{ kN} \cdot 1,5 \text{ m} = 15 \text{ mkN}$$

Si se suponen agotadas sólo las piezas A, (figura 2), la pieza B descende toda ella. El trabajo de las cargas es pues:

$$W_Q = (P + Q + P) \cdot \delta$$

Los dos labios de las dos piezas A aportan, por momento flector, un trabajo:

$$W_M = 4 \cdot M_B \cdot \delta / b$$

de donde: $4 \cdot M_B / b = P + Q + P$

$$M_B = (P + Q + P) \cdot b / 4 = 50 \text{ kN} \cdot 2,0 \text{ m} / 4 = 25 \text{ mkN}$$

Si se supone agotado sólo el tramo bajo la carga Q sería:

$$W_Q = Q \cdot \delta$$

(figura 3), y el de los labios de la sección bajo la carga y en los extremos del tramo:

$$W_M = 2 \cdot M_C \cdot \delta / a + 2 \cdot M_D \cdot \delta / a$$

por lo que debe ser: $2 \cdot M_C / a + 2 \cdot M_D / a = Q$

Se obtiene pues una única condición para dos incógnitas, por lo que parecería que son válidas todas las combinaciones que la cumplan.

No es así. Si se plantea una variante de la 3 que en vez de agotar el extremo del tramo lo deja intacto, eso supone que el vuelo asciende, y eso significa reducción de trabajo de las cargas. El caso de la figura 4 da lugar a:

$$W_Q = Q \cdot \delta - 2 \cdot P \cdot \delta$$

$$W_M = 2 \cdot M_C \cdot \delta / a$$

por lo que debe ser: $2 \cdot M_C / a = Q - 2 \cdot P$

y como (caso 1), $M_A = P \cdot a$, queda: $2 \cdot M_C / a + 2 \cdot M_A / a = Q$

Si se toma para M_D más que M_A la 4 sería más crítica que la 3. Eso significa que no se puede suponer en el arranque del vuelo una capacidad mayor que la que necesita por su carga y luz. Por tanto es:

$$2 \cdot M_C / 1,5 \text{ m} + 2 \cdot 15 \text{ mkN} / 1,5 \text{ m} = 30 \text{ kN}$$

de donde, despejando, $M_C = 7,5 \text{ mkN}$

Cualquier otra combinación de descensos y quebrantos de piezas (como el de la figura 5 del problema 11) conduce necesariamente a ecuaciones que son suma de las ya obtenidas, y no suministran ninguna condición adicional.

En una losa, el trabajo de la carga se mide por el producto de cada elemento cargado por su descenso. En un trozo plano, con carga uniforme, es igual a la carga total por el descenso de su centro de gravedad. El trabajo de una línea de agotamiento es el producto del momento flector unitario, por la longitud de la línea y el quebranto de los planos por esa línea. Si la geometría es simple, sin ángulos, el problema puede resolverse también a la clásica, por nulidad de fuerzas.

- 12 Enunciado:** Una losa rectangular maciza, simplemente apoyada en dos bordes opuestos, debe soportar una carga total uniforme de valor $p = 5 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura máxima longitudinal.

Solución: Se considerando, por simetría, que la sección más solicitada es la central. En un descenso de la línea media, que cada medio rectángulo tiene una superficie de $a \cdot L/2$, y su centro de gravedad, en el medio, descendiendo $\delta/2$. El trabajo de la carga es:

$$W_Q = 2 \cdot p \cdot a \cdot L/2 \cdot \delta/2 = p \cdot a \cdot L \cdot \delta/2$$

Denominando m_x al momento flector por unidad de longitud en esa línea, el trabajo de la líneas de quiebro, con dos labios, es:

$$W_M = 2 \cdot m_x \cdot a \cdot \delta / 0,5 \cdot L = 4 \cdot m_x \cdot a \cdot \delta / L$$

Igualando ambos trabajos se llega a:

$$4 \cdot m_x \cdot a \cdot \delta / L = p \cdot a \cdot L/2 \rightarrow m_x = p \cdot L^2 / 8$$

o sea: $m_x = 5 \text{ kN/m}^2 \cdot (4,0 \text{ m})^2 / 8 = 10 \text{ mkN/m}$

- 13 Enunciado:** Una losa rectangular maciza, con un hueco en el centro, simplemente apoyada en dos bordes opuestos, debe soportar una carga uniforme $p = 5 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura máxima longitudinal.

Solución: Se considera, por simetría, que la sección más solicitada es la central.

Se obtiene la posición del centro de gravedad de cada zona, 1 y 2, en las que se descompone cada media losa, y cuánto, con relación a δ , es el descenso de su centro (en Autocad se mide; en la figura $\delta_i = \delta \cdot x_i / x$).

El trabajo de la carga es pues:

$$\text{Zonas 1: } 4 \cdot 0,75 \text{ m} \cdot 2,00 \text{ m} \cdot p \cdot 0,50 \cdot \delta$$

$$\text{Zonas 2: } 2 \cdot 1,50 \text{ m} \cdot 1,25 \text{ m} \cdot p \cdot 0,31 \cdot \delta$$

$$W_Q = 4,16 \text{ m}^2 \cdot p \cdot \delta$$

La línea de agotamiento tiene ahora una longitud de 1,5 m en total, por lo que:

$$W_M = 2 \cdot m_x \cdot 1,5 \text{ m} \cdot \delta / 2,0 \text{ m} = 1,5 \cdot m_x \cdot \delta$$

$$\text{por lo que: } 1,5 \cdot m_x = 4,16 \text{ m}^2 \cdot 5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{o sea: } m_x = 14 \text{ mkN/m}$$

- 14 Enunciado:** Una losa maciza, con planta en Te, simplemente apoyada en dos bordes opuestos, debe soportar una carga uniforme de valor $p = 5 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura máxima longitudinal.

Solución: Globalmente, al tener más carga en el lado ancho el momento flector máximo estará en ese lado, por lo que el máximo unitario se produce justo en el cambio de ancho.

Como ambos planos descienden $\delta/2$, es:

$$W_Q = (3,0 + 6,0) \text{ m}^2 \cdot p \cdot \delta/2$$

La línea de agotamiento tiene una longitud de 1,5 m en total, por lo que:

$$W_M = 2 \cdot m_x \cdot 1,5 \text{ m} \cdot \delta / 2,0 \text{ m} = 1,5 \cdot m_x \cdot \delta$$

$$\text{por lo que: } 1,5 \cdot m_x = 9,0 \text{ m}^2 \cdot 5 \text{ kN/m}^2 / 2$$

$$\text{o sea: } m_x = 15 \text{ mkN/m}$$

- 15 Enunciado:** En la losa del problema 13, determine el momento flector para armadura longitudinal a ras del hueco

Solución: Descomponiendo el total como indica la figura, el centro de gravedad de cada zona y su descenso son inmediatos.

El trabajo de la carga es pues:

$$\text{Zonas 1: } 2 \cdot 0,75 \text{ m} \cdot 1,50 \text{ m} \cdot p \cdot \delta$$

$$\text{Zonas 2: } 2 \cdot 3,00 \text{ m} \cdot 1,25 \text{ m} \cdot p \cdot \delta / 2$$

$$W_Q = 6,0 \text{ m}^2 \cdot p \cdot \delta$$

Las líneas de agotamiento tienen 1,5 m de longitud, pero un labio cada una, por lo que:

$$W_M = 2 \cdot m_x \cdot 1,5 \text{ m} \cdot \delta / 1,25 \text{ m} = 2,4 \cdot m_x \cdot \delta$$

$$\text{por lo que: } 2,4 \cdot m_x = 6,0 \text{ m}^2 \cdot 5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{o sea: } m_x = 12,5 \text{ mkN/m}$$

El centro de gravedad de un triángulo se encuentra en el cruce de líneas de un vértice al punto medio del lado opuesto, y se sitúa al tercio de la altura. Para una planta trapezoidal hay varias construcciones, partiendo de su descomposición en triángulos. Con la orden "línea" y la referencia al "medio", en ABCD (problema 17), si E,F,G,H son los puntos medios de los lados, J es la intersección de AH con ED, K lo es de AF con DG, y la intersección de JK es el centro de gravedad O del trapecio.)

$$\delta = 0$$

- 17 Enunciado:** Una losa trapezoidal maciza, simplemente apoyada en los dos lados oblicuos, debe soportar una carga uniforme de valor $p = 8 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura inferior transversal a l línea media.

Solución: Se supone agotamiento por BD. Se halla O, centro de gravedad de ABCD.

El descenso en O se puede medir (las líneas de nivel son paralelas a las apoyadas) u obtener como: $\delta \cdot x/a$; sale $0,4 \cdot \delta$

El trabajo de la carga es:

$$W_Q = p \cdot 4,5 \text{ m} \cdot (6,0 + 3,0) \text{ m} / 2 \cdot 0,4 \cdot \delta$$

El de la solicitación es:

$$W_M = 2 \cdot m_x \cdot 4,5 \text{ m} \cdot \delta / 3,0 \text{ m}$$

Igualando ambos trabajos se llega a:

$$3 \cdot m_x = p \cdot 8,1 \text{ m}^2 \rightarrow m_x = 21,6 \text{ mkN/m}$$

que tiene que extenderse a toda la superficie, independientemente de la capacidad que se necesita en la otra dirección, y que debe obtenerse de otras formas de agotamiento específicas

- 18 Enunciado:** Losa de planta trapezoidal, simplemente apoyada en sus bases, debe soportar una carga uniforme de valor $p = 8 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura inferior.

Solución: La carga es mayor del lado largo, pero el ancho se reduce en el corto. Habrá poca variación alrededor del medio.

Se plantea la 1, con línea de rotura al medio.

Transformando las áreas 1, 2, 3, 4, que son, respectivamente 3,40; 5,10; 5,10 y 6,75 m^2 a cargas, resulta un trabajo de las cargas de:

$$W_Q = (27 \cdot \delta/3 + 41 \cdot 2\delta/3 + 41 \cdot 2\delta/3 + 54 \cdot \delta/3) \text{ kN}$$

y de la solicitación:

$$W_M = m_x \cdot 4,5 \text{ m} (\delta / 2,25 \text{ m} + \delta / 2,25 \text{ m})$$

$$\text{o sea: } 4,0 \cdot m_x = 82 \text{ kN} \rightarrow m_x = 20,5 \text{ mkN/m}$$

Se plantea luego la 2. Ahora con las áreas, que son, respectivamente, 3,15; 4,62; 5,28 y 7,20 m^2 pasadas a cargas, resulta:

$$W_Q = (25 \cdot \delta/3 + 37 \cdot 2\delta/3 + 42 \cdot 2\delta/3 + 58 \cdot \delta/3) \text{ kN}$$

$$W_M = m_x \cdot 4,4 \text{ m} (\delta / 2,10 \text{ m} + \delta / 2,40 \text{ m})$$

$$\text{o sea } 3,9 \cdot m_x = 80 \text{ kN} \rightarrow m_x = 20,5 \text{ mkN/m}$$

- 19 Enunciado:** La losa de planta cuadrada, simplemente apoyada en dos lados contiguos, debe soportar una carga uniforme de valor $p = 8 \text{ kN/m}^2$. Determine la capacidad que debe tener a momento flector de ambos signos.

Solución: La losa debe tener capacidad resistente a momento flector que tracciona la cara superior; si no tiene suficiente rompe como indica la figura 1.

El trabajo de la carga es:

$$W_Q = p \cdot L^2 / 2 \cdot \delta/3$$

Respecto a un plano vertical, la línea de rotura tiene un sólo labio, cuyo trabajo es:

$$W_M = m' \cdot 7,07 \text{ m} \cdot \delta / 3,54 \text{ m}$$

Igualando ambos trabajos, se llega a:

$$2,0 \cdot m' = p \cdot L^2 / 6 \rightarrow m' = p \cdot L^2 / 12$$

$$m' = 8 \text{ kN/m}^2 \cdot (5,0 \text{ m})^2 / 12 = 17 \text{ mkN/m}$$

Pero por mucha armadura superior que tuviera, si no tiene ninguna por debajo, rompería como indica la figura 2.

En es caso el trabajo de la carga es:

$$W_Q = 2 \cdot p \cdot L^2 / 2 \cdot \delta/3$$

Respecto a un plano vertical, la línea tiene dos labios. Cada uno quiebra un ángulo ϕ , o sea:

$$W_M = 2 \cdot m'' \cdot 7,07 \text{ m} \cdot 0,5 \cdot \delta / 3,54 \text{ m}$$

de manera que:

$$2 \cdot m'' = p \cdot L^2 / 3 \rightarrow m'' = p \cdot L^2 / 6$$

$$m'' = 8 \text{ kN/m}^2 \cdot (5,0 \text{ m})^2 / 6 = 33 \text{ mkN/m}$$

Salvo que, con otras líneas de agotamiento se averigüe dónde se puede poner menos, m' y m'' deben extenderse a toda la superficie.

Si las líneas de agotamiento son oblicuas al contorno, puede compensar medir el trabajo en "proyección" sobre ese contorno, tomando, de cada diedro con sus labios, el momento flector por unidad de longitud de la dirección del contorno, la longitud del contorno, y el quiebro del plano en la línea del contorno.

Una malla con igual sección en las dos direcciones, tiene la misma capacidad resistente en todas.

- 20 Enunciado:** Una losa maciza, en forma de rombo, simplemente apoyada en los cuatro bordes, debe soportar una carga uniforme $p = 10 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura inferior en las dos direcciones señaladas.

Solución: Se considera crítica la rotura por las diagonales. Si δ es el descenso de la losa, como los diedros son triangulares, el descenso de su centro es $\delta/3$. Por tanto:

$$W_Q = p \cdot 0,5 \cdot a \cdot b \cdot \delta/3$$

El trabajo de las líneas es:

$$W_M = 2 \cdot m_x \cdot a \cdot \delta/0,5 \cdot b + 2 \cdot m_y \cdot b \cdot \delta/0,5 \cdot a$$

Igualando ambos trabajos se llega a:

$$2 \cdot m_x \cdot 1,50 + 2 \cdot m_y \cdot 2,7 = p \cdot 5,6 \text{ m}^2$$

de lo que resulta:

$$3,0 \cdot m_x + 5,4 \cdot m_y = 56 \text{ kN}$$

Vale cualquier combinación de valores que cumplan esa condición, en particular, si se decide $m_x = m_y$, el valor

$$m = 56 \text{ kN} / (3,0 + 5,4) \text{ m} = 6,7 \text{ mkN/m}$$

que tendría que extenderse a toda la superficie, en las dos direcciones,

- 21 Enunciado:** En el problema anterior, determine el momento flector con el que obtener la armadura inferior en malla cuadrada.

Solución: Con la misma configuración de colapso, se computa por separado cada uno de los 4 diedros y sus labios. Resulta:

$$W_Q = 4 \cdot p \cdot c \cdot d/2 \cdot \delta/3$$

Para evaluar el trabajo de la solicitación, se procede por "proyección" al contorno. El número de quebrantos se puede contar con el de unidades de longitud de c . Y el quiebro como δ/d . El trabajo de las líneas es pues:

$$W_M = 4 \cdot m'' \cdot c \cdot \delta/d$$

Igualando ambos trabajos se llega a:

$$m'' \cdot c/d = p \cdot c \cdot d/6$$

de lo que resulta $m'' = p \cdot d^2/6 = 6,7 \text{ mkN/m}$ que coincide con el caso anterior para capacidad igual en ambas direcciones.

- 22 Enunciado:** Losa de planta trapezoidal, simplemente apoyada en todos los bordes, debe soportar una carga uniforme de valor $p = 10 \text{ kN/m}^2$. Determine el momento flector con el que obtener la armadura inferior en malla.

Solución: La configuración crítica debe ser una variante de "cuatro aguas".

Se plantea inicialmente la de bisectrices (figura 1). Descompuesta como se indica:

$$W_Q = p \cdot (4,5 \text{ m}^2 \cdot \delta/2 + 25,5 \text{ m}^2 \cdot \delta/3)$$

Por proyección al contorno:

$$W_M = m'' \cdot (2 \cdot 5,1 \cdot \delta/2,5 + 5,0 \cdot \delta/2,5 + 7,0 \cdot \delta/2,5)$$

Igualando: $8,9 \cdot m'' = 10,8 \text{ m}^2 \cdot p$

$$m'' = 10,8 \text{ m}^2 \cdot 10 \text{ kN/m}^2 / 8,9 = 12,1 \text{ mkN/m}$$

Probando con las diagonales (figura 2).

$$W_Q = p \cdot 30,0 \text{ m}^2 \cdot \delta/3$$

Por proyección al contorno:

$$W_M = m'' \cdot (2 \cdot 5,1 \cdot \delta/2,9 + 5,0 \cdot \delta/2,1 + 7,0 \cdot \delta/2,9)$$

Igualando: $8,3 \cdot m'' = 10,0 \text{ m}^2 \cdot p$

$$m'' = 10,0 \text{ m}^2 \cdot 10 \text{ kN/m}^2 / 8,3 = 12,0 \text{ mkN/m}$$

Probando con una intermedia (figura 3).

$$W_Q = p \cdot (3,0 \text{ m}^2 \cdot \delta/2 + 27,0 \text{ m}^2 \cdot \delta/3)$$

Por proyección al contorno:

$$W_M = m'' \cdot (2 \cdot 5,1 \cdot \delta/2,6 + 5,0 \cdot \delta/2,3 + 7,0 \cdot \delta/2,7)$$

Igualando: $8,7 \cdot m'' = 10,5 \text{ m}^2 \cdot p$

$$m'' = 10,5 \text{ m}^2 \cdot 10 \text{ kN/m}^2 / 8,7 = 12,1 \text{ mkN/m}$$

Como son valores suficientemente parecidos, se supone que no existe ningún otro corte que aroje un valor netamente superior. Contando con el redondeo, casi forzoso, al pasar a armadura, se da por definitivo **12,5 mkN/m**.

Las placas de base de un soporte pueden comprobarse a partir del equilibrio entre las tensiones del soporte, localizadas bajo sus chapas y la reacción del hormigón, que se puede distribuir uniformemente lo más cerca de las anteriores que permita la resistencia del hormigón, frecuentemente mejorada por confinamiento. Entre soportes el equilibrio se produce entre las tensiones de chapas de ambos fustes.

- 23 Enunciado:** Determine las dimensiones de la chapa de testa de un soporte 140-140-8 de acero S275 (tensión segura 19 kN/cm²) en compresión centrada, dispuesto sobre hormigón HA25 confinado (tensión segura 3,6 kN/cm²).

Solución: Si la sección del tubo es S_s , debido a que por pandeo tendrá menos, un valor que seguro que no supera es:

$$N = S_s \cdot f_s = 4 \cdot 14 \text{ cm} \cdot 0,8 \text{ cm} \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 = 850 \text{ kN}$$

Se parte arbitrariamente de $v = 1,5 \text{ cm}$, por lo que el momento es: $m' = f_c \cdot v^2 / 2 = 3,6 \text{ kN/cm}^2 \cdot (1,5 \text{ cm})^2 / 2 = 4,05 \text{ cmkN/cm}$

La superficie de reacción de hormigón que se necesita es:

$$S_c = N / f_c = 850 \text{ kN} / 3,6 \text{ kN/cm}^2 = 236 \text{ cm}^2$$

para lo que basta que: $236 \text{ cm}^2 = (17 \text{ cm})^2 - e^2$

$$\rightarrow e = 7,3 \text{ cm} \rightarrow c = (12,4 - 7,3) / 2 = 2,6 \text{ cm}$$

Considerando, en el interior del tubo, rotura en "artesa":

$$W_O = f_c \cdot 4 \cdot c \cdot e \cdot \delta / 2 + f_c \cdot 4 \cdot c \cdot c \cdot \delta / 3 = f_c \cdot 47 \text{ cm}^2$$

Adoptando proyección al contorno, resulta:

$$W_M = 4 \cdot m' \cdot d \cdot \delta / c + 4 \cdot m' \cdot d \cdot \delta / c = 19,2 \cdot (m' + m'') \cdot \delta$$

Igualando ambos, resulta:

$$(m' + m'') = 3,6 \text{ kN/cm}^2 \cdot 47 \text{ cm}^2 / 19,2 = 8,8 \text{ cmkN/cm}$$

Como m' no puede superar al del vuelo, $m'' = 4,8 \text{ cmkN/cm}$

Al ser parecidos, no se reconsidera el vuelo adoptado.

Si el módulo resistente plástico por unidad de longitud de una placa de grueso t , es $t^2/4$, es suficiente:

$$4,8 \text{ kN} = f_s \cdot t^2 / 4 \rightarrow t^2 = 4,8 \text{ kN} \cdot 4 / 19 \text{ kN/cm}^2 = 1,0 \text{ cm}^2$$

de donde: $t = \sqrt{1,0 \text{ cm}^2} = 1,0 \text{ cm}$ de placa de $a = 0,17 \text{ m}$

- 23 Enunciado:** Determine las dimensiones de la chapa de testa de un soporte circular 120-6 de acero S275 (tensión segura 19 kN/cm²) en compresión centrada, dispuesto sobre zapata perimetral, hormigón HA25 no confinado (tensión segura 1,5 kN/cm²).

Solución: Un valor seguro de la compresión es:

$$N = S_s \cdot f_s = 2 \cdot \pi \cdot 6 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ cm} \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 = 430 \text{ kN}$$

La superficie de reacción de hormigón que se necesita es:

$$S_c = N / f_c = 430 \text{ kN} / 1,5 \text{ kN/cm}^2 = 290 \text{ cm}^2$$

para lo que se necesita una chapa de **17 cm de lado**.

En el interior, con una rotura en cono, es:

$$W_O = f_c \cdot \pi \cdot r^2 \cdot \delta / 3$$

Adoptando proyección al contorno, resulta:

$$W_M = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (m' + m'') \cdot \delta / r$$

Igualando ambos, resulta:

$$(m' + m'') = 1,5 \text{ kN/cm}^2 \cdot (6,0 \text{ cm})^2 / 6 = 9,0 \text{ cmkN/cm}$$

En el exterior, el corte del vuelo en esquina lleva a:

$$W_O = f_c \cdot v^2 / 2 \cdot \delta / 3 \quad W_M = 2 \cdot v \cdot m' \cdot \delta / v$$

Igualando ambos:

$$m' = 1,5 \text{ kN/cm}^2 \cdot (6,0 \text{ cm})^2 / 12 = 4,5 \text{ cmkN/cm}$$

por lo que vale la chapa mínima de **10 mm**, que es capaz de resistir $f_s \cdot t^2 / 4 = 19 \text{ kN/cm}^2 \cdot (1,0 \text{ cm})^2 / 4 = 4,8 \text{ cmkN/cm}$

- 24 Enunciado:** Determine las dimensiones de la placa intermedia entre dos fustes de acero S275 (tensión segura 19 kN/cm²) en compresión centrada, al paso de un forjado que entrega además 150 kN al soporte inferior.

Solución: La compresión segura del soporte superior es:

$$N = S_s \cdot f_s = 4 \cdot 8,3 \text{ cm} \cdot 0,7 \text{ cm} \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 = 440 \text{ kN}$$

La carga del forjado que produce flexión es la placa es:

$$P = 150 \text{ kN} \cdot (16^2 - 9^2) / (20^2 - 9^2) = 82 \text{ kN}$$

Con la rotura en artesa anotada, resulta, aproximadamente:

$$W_O = N \cdot \delta + P \cdot \delta N \cdot \delta / 2 = 480 \text{ kN}$$

Adoptando proyección al contorno, resulta:

$$W_M = 4 \cdot (m' + m'') \cdot 16 \text{ cm} \cdot \delta / 3,5 \text{ cm} = 36,6 \cdot m'$$

Igualando ambos, resulta:

$$m' = 480 \text{ kN} / 36,6 = 13,1 \text{ cmkN/cm}$$

Si el módulo resistente plástico por unidad de longitud de una placa de grueso t , es $t^2/4$, es suficiente:

$$13,1 \text{ kN} = f_s \cdot t^2 / 4 \rightarrow t^2 = 13,1 \text{ kN} \cdot 4 / 19 \text{ kN/cm}^2 = 2,8 \text{ cm}^2$$

de donde: $t = \sqrt{2,8 \text{ cm}^2} = 1,7 \text{ cm}$

La tensión tangencial en el perímetro de entrada de carga es $\tau = (440 + 82) \text{ kN} / (4 \cdot 16 \text{ cm} \cdot 1,7 \text{ cm}) = 4,4 \text{ kN/cm}^2$, mucho menor que la tensión segura, que es de 11 kN/cm².

Se opta por losa cuando el terreno tiene presión admisible pequeña y se comprueba que las zapatas ocupan mucho, y la losa cuesta menos. El canto óptimo es el que da lugar a coste de hormigón igual al de acero, de ordinario entre 0,40 m y 0,70 m. En hormigón armado, (que es dúctil), la armadura se puede calcular por *líneas de rotura*. El análisis lineal ordinario, a partir de la rigidez bruta del hormigón, y el *balasto* del terreno, que debería ser diferente bajo cada punto de la losa, no es rentable.

- 28 Enunciado:** Edificio con cuatro forjados sobre rasante, de a 6,5 kN/m² por planta. Determine el canto y armadura del cimiento en losa, Acero B500, tensión segura 31 kN/cm²; hormigón HA25, compresión segura 1,2 kN/cm², tangencial 0,04 kN/cm²

Solución: La reacción superficial total, uniforme, en respuesta al peso de los forjados, (la propia losa no cuenta, es $q = 4 \cdot 6,5 \text{ kN/m}^2 = 26 \text{ kN/m}^2$

- Cálculo de la armadura total en cada dirección

Considerando agotamiento en diedros, con bisagras en dirección y , es:

$$m_1 = p \cdot L^2/8 = 26 \text{ kN/m}^2 \cdot (4,9 \text{ m})^2/8 = 78 \text{ mkN/m}$$

$$m_2 = p \cdot L^2/8 = 26 \text{ kN/m}^2 \cdot (5,6 \text{ m})^2/8 = 102 \text{ mkN/m}$$

Adoptando* $m_x = 65 \text{ mkN/m}$, resulta, midiendo, $m^x = 49 \text{ mkN/m}$

Como canto se supone* $h = 0,45 \text{ m}$ y por tanto, $z = 0,8 \cdot h = 0,36 \text{ m}$

Las armaduras en dirección x , debe ser:

$$A^x = 49 \text{ mkN/m} / 0,36 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 4,4 \text{ cm}^2/\text{m} \approx \phi 12 / 0,25 \text{ m}$$

$$A_x = 65 \text{ mkN/m} / 0,36 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 5,8 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Considerando bisagras en dirección x , sale:

$$m = p \cdot L^2/8 = 26 \text{ kN/m}^2 \cdot (5,7 \text{ m})^2/8 = 105 \text{ mkN/m}$$

Adoptando* $m_y = 90 \text{ mkN/m}$, resulta, midiendo, $m^y = 65 \text{ mkN/m}$

Las armaduras en dirección y , debe ser:

$$A^y = 65 \text{ mkN/m} / 0,36 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 5,8 \text{ cm}^2/\text{m} \approx \phi 12 / 0,20 \text{ m}$$

$$A_y = 90 \text{ mkN/m} / 0,36 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 8,1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Se dispone una malla superior* de $\phi 12 / 0,20 \text{ m} \approx 5,8 \text{ cm}^2/\text{m}$ en las dos direcciones y en toda la superficie, que cubre $m^{\text{sup}} = 65 \text{ mkN/m}$

- Cálculo de la concentración de armadura bajo soportes

Considerando agotamiento en conos, del lado de la seguridad, basta una armadura local en torno al soporte interior, D , que cumpla:

$$m_{\text{inf}} + m^{\text{sup}} \approx Q / 2 \cdot \pi$$

siendo Q la reacción en el área tributaria (líneas de bisagras), o sea:

$$m_{\text{inf}} + 65 \text{ mkN/m} > 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 6,0 \text{ m} \cdot 7,2 \text{ m} / 6,3$$

$$m_{\text{inf}} = 105 \text{ mkN/m}$$

$$A_{\text{inf}} = 105 \text{ mkN/m} / 0,36 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 9,4 \text{ cm}^2/\text{m} \approx \phi 16 / 0,20 \text{ m}$$

que supone $10 \text{ cm}^2/\text{m}$ y cubre un momento flector de $m_{\text{ref}} = 112 \text{ mkN/m}$,

y que abarque la zona de momentos de ese signo (x , y) más anclaje.

En torno a los soportes de borde, debe ser, aproximadamente:

$$m_{\text{inf}} + m^{\text{sup}} \approx Q / \pi$$

$$m_{\text{C,inf}} + 65 \text{ mkN/m} > 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 6,0 \text{ m} \cdot 2,4 \text{ m} / 3,1; \quad m_{\text{C,inf}} = 55 \text{ mkN/m}$$

$$m_{\text{B,inf}} + 65 \text{ mkN/m} > 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 6,0 \text{ m} \cdot 2,1 \text{ m} / 3,1; \quad m_{\text{B,inf}} = 40 \text{ mkN/m}$$

$$m_{\text{E,inf}} + m^{\text{sup}} \approx Q / 0,5 \cdot \pi$$

$$m_{\text{E,inf}} + 65 \text{ mkN/m} > 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 2,1 \text{ m} \cdot 2,4 \text{ m} / 1,6; \quad m_{\text{E,inf}} = 17 \text{ mkN/m}$$

que se cubren ampliamente con $\phi 12 / 0,20 \text{ m}$

Si se dispone una malla inferior corrida* de $\phi 8 / 0,20 \text{ m} \approx 2,5 \text{ cm}^2/\text{m}$,

cubre un momento flector $m_{\text{malla}} = m_{\text{ref}} / 4 = 28 \text{ mkN/m}$.

En los cortes $x-x$ e $y-y$, el refuerzo total debe ser:

$$A_{x-x} = (5,8 - 2,5) \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 12 \text{ m} = 40 \text{ cm}^2 \approx 12 \phi 12 + 12 \phi 16$$

$$A_{y-y} = (8,1 - 2,5) \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 22 \text{ m} = 123 \text{ cm}^2 \approx 2 \cdot 7 \phi 16 + 3 \cdot 16 \phi 16$$

- Armadura longitudinal adoptada

Se adopta como armadura inferior la representada en la figura, y como superior, la decidida de $\phi 12 / 0,20 \text{ m}$

NOTA: La carga lineal de cerramiento, si el terreno resiste, puede resolverse con armadura adicional en la viga de borde.

* valores arbitrarios que se pueden reconsiderar al final, si se desea.

Costo: Acero superior $\phi 12 / 0,20 \approx 8,8 \text{ kg/m}^2$
 Acero inferior $\phi 8 / 0,20 \approx 3,9 \text{ kg/m}^2$
 Soporte D: $32 \phi 16 (4,0) \approx 200 \text{ kg}$
 Total: $17 \text{ kg/m}^2 \approx 26 \text{ eur/m}^2$
 Hormigón $0,45 \text{ m} \cdot 65 \text{ eur/m}^3 \approx 29 \text{ eur/m}^2$

- Comprobación de armadura longitudinal

En dirección x, bajo los soportes centrales, se disponen, como A_{x-x}
 $\phi 8 / 0,20$ en $12 \text{ m} = 60 \phi 8 = 30 \text{ cm}^2 = 45\% \text{ del total}$
 $12 \phi 12 = 13 \text{ cm}^2$ de $3,0 \text{ m} = 19\% \text{ del total}$
 $12 \phi 16 = 24 \text{ cm}^2$ de $4,0 \text{ m}$ en total $67 \text{ cm}^2 = 36\% \text{ del total}$
 En dirección y, bajo los soportes centrales, se disponen, como A_{y-y}
 $\phi 8 / 0,20$ en $22 \text{ m} = 110 \phi 8 = 55 \text{ cm}^2 = 30\% \text{ del total}$
 $14 \phi 16 = 28 \text{ cm}^2$ de $3,0 \text{ m} = 16\% \text{ del total}$
 $48 \phi 16 = 96 \text{ cm}^2$ de $4,0 \text{ m}$ en total $179 \text{ cm}^2 = 54\% \text{ del total}$
 Los diagramas de capacidad cubren los considerados, incluyendo anclajes. La armadura soporta todos los agotamientos en diedro posibles.

En cuanto a agotamiento en conos, en un soporte interior, la comprobación es: $m_{\text{inf}} + m_{\text{sup}} \approx q \cdot S / 2 \cdot \pi$, siendo S el área tributaria del soporte. Para considerar la deducción del descenso de carga del propio cono, sería: $m_{\text{inf}} + m_{\text{sup}} > p \cdot (S - R^2) / 2 \pi$ siendo R el radio de la base del cono. Como en rigor es un tronco de cono, sería: $m_{\text{inf}} + m_{\text{sup}} > p \cdot (S - R^2) \cdot (1 - r/R) / 2 \pi$ siendo r el radio del truncado de cono, de valor $r = a/2 + h/2 \approx 0,30 \text{ m}$.

El cono pésimo dentro del cual hay armadura uniforme es el $R_{1,2}$ resulta:
 $(28+112) + 65 > 26 \cdot (43 - 1,4) \cdot (1 - 0,3/1,2) / 6,3 \quad 205 > 129 \text{ ok}$
 Intersecando armadura, el de mayor radio es el $R_{2,0}$. En ese caso, el valor de m_{ref} es el promedio de la capacidad intersecada en el perímetro:
 $m_{\text{ref}} = 112 \text{ mkN/m} \cdot (3,2+2,4) \text{ m} \cdot 2 / 6,3 \cdot 1,5 \text{ m} = 99 \text{ mkN}$, resultando
 $(28+99) + 65 > 26 \cdot (43 - 4,0) \cdot (1 - 0,3/2,0) / 6,3 \quad 192 > 136 \text{ ok}$
 Sin intersecar armadura, y sin salirse del área tributaria, el peor es el $R_{3,0}$.
 En ese caso, el valor de m_{ref} es el promedio de la prolongación, reducido en la relación del radio límite que interseca ($R_{2,0}$) y el considerado ($R_{3,0}$).
 $m_{\text{ref}} = \frac{2}{3} \cdot 112 \text{ mkN/m} \cdot 11,2 \text{ m} \cdot 2 / 6,3 \cdot 3,0 \text{ m} = 60 \text{ mkN}$
 $(28+60) + 65 > 26 \cdot (43 - 9,0) \cdot (1 - 0,3/3,0) / 6,3 \quad 153 > 126 \text{ ok}$
 En el soporte de borde, es $0,5 \cdot \pi \cdot m_{\text{inf}} + (2 + \pi/2) \cdot m_{\text{sup}} \approx q \cdot S$, que se traduce en:
 $1,6 \cdot m_{\text{inf}} + 3,6 \cdot m_{\text{sup}} > p \cdot (S - R^2/2) \cdot (1 - r/R)$
 El cono pésimo dentro del cual hay armadura uniforme es el $R_{1,0}$ resulta:
 $1,6 \cdot (28+65) + 3,6 \cdot 65 > 26 \cdot (13 - 0,5) \cdot (1 - 0,3/1,0) \quad 383 > 227 \text{ ok}$
 El cono pésimo que interseca armadura es $R_{1,4}$ con una capacidad
 $m_{\text{ref}} = 65 \text{ mkN/m} \cdot (2,0+1,6) \text{ m} / 3,1 \cdot 1,4 \text{ m} = 54 \text{ mkN}$, resultando
 $1,6 \cdot (28+54) + 3,6 \cdot 65 > 26 \cdot (13 - 1,0) \cdot (1 - 0,3/1,4) \quad 365 > 245 \text{ ok}$
 Sin intersecar armadura, el peor es el $R_{1,6}$ con el que:
 $m_{\text{ref}} = \frac{1}{2} \cdot 65 \text{ mkN/m} \cdot 3,6 \text{ m} / 3,1 \cdot 1,6 \text{ m} = 24 \text{ mkN}$
 $1,6 \cdot (28+24) + 3,6 \cdot 65 > 26 \cdot (13 - 1,3) \cdot (1 - 0,3/1,6) \quad 317 > 247 \text{ ok}$
 En el soporte de esquina, con armadura inferior, puede darse un agotamiento en quiebro, con $2,0 \cdot m_{\text{sup}} > p \cdot (S - R^2/3) \cdot (1 - r/R)$ que, en $R_{1,2}$ es:
 $2,0 \cdot 65 > 26 \cdot (5 - 0,5) \cdot (1 - 0,3/1,2) \quad 130 > 88 \text{ ok}$
 y en cuarto de cono, al límite del área tributaria, con $R_{1,9}$
 $1,6 \cdot 65 > 26 \cdot (5 - 1,2) \cdot (1 - 0,3/1,9) \quad 104 > 84 \text{ ok}$
 El cono de vano peor es el $R_{2,5}$ cuya condición es:
 $m_{\text{inf}} + m_{\text{sup}} > p \cdot R^2/6 \quad 28 + 65 > 26 \cdot 2,5^2/6 \quad 93 > 27 \text{ ok}$
 por lo que la armadura prevista permite soportar todos los conos posibles.

- Punzado

Para comprobar punzado, en el soporte interior D, la compresión es
 $N = q \cdot S = 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 43 \text{ m}^2 = 1.120 \text{ kN}$
 que en la planta de la placa de 20 cm de lado, es una tensión:
 $\sigma = 1.120 \text{ kN} / 400 \text{ cm}^2 = 2,8 \text{ kN/cm}^2$
 que no supera la segura, que, por confinamiento, es el triple de $1,2 \text{ kN/cm}^2$.
 El perímetro crítico, a $2 \cdot d = 2 \cdot 42 \text{ cm} = 84 \text{ cm}$, del borde de la placa, es:
 $p = 4 \cdot 20 \text{ cm} + 2 \cdot \pi \cdot 84 \text{ cm} = 80 \text{ cm} + 520 \text{ cm} = 600 \text{ cm}$
 por lo que el área vertical de ese perímetro, es:
 $p \cdot d = 600 \text{ cm} \cdot 42 \text{ cm} = 25.200 \text{ cm}^2$
 La sollicitación de punzado al ras del soporte es su carga, 1.120 kN , o sea:
 $\tau' = 1.120 \text{ kN} / (4 \times 20 \text{ cm} \times 42 \text{ cm}) = 0,33 \text{ kN/cm}^2$
 menor que la segura, $0,3 \times 1,2 \text{ kN/cm}^2$, por lo que la chapa es válida.
 En el perímetro crítico es N menos la reacción dentro ($\approx 3,0 \text{ m}^2$), o sea:
 $\tau = (26 \text{ kN/m}^2 \cdot 40 \text{ m}^2) / 25.200 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ kN/cm}^2$
 que no supera la segura, por lo que no hace falta armadura de punzado;
 En el soporte de borde, B, es $N = 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 15 \text{ m}^2 = 390 \text{ kN}$, por lo que la placa, aun sin considerar confinamiento, es válida.
 El perímetro crítico es $p = 3 \cdot 20 \text{ cm} + \pi \cdot 84 \text{ cm} + 20 \text{ cm} = 340 \text{ cm}$
 $\tau < 390 \text{ kN} / (340 \text{ cm} \cdot 42 \text{ cm}) = 0,03 \text{ kN/cm}^2$. Cumple.
 En el de esquina, E, es $N = 26 \text{ kN/m}^2 \cdot 5 \text{ m}^2 = 130 \text{ kN}$. Cumple.

La armadura adoptada se da por definitiva. Como el costo de acero es parecido al del hormigón, el canto se da por bueno. Podría compensar reducirlo algo, pero no aumentarlo.

13 Forjados

Desde hace años, antes de construir un forjado no autoportante, debe disponerse un elemento de protección tal como un entablado, lo que ha potenciado la solución sin viguetas, con bovedillas sueltas, que pueden tener ancho de nervio variable. Los materiales resistentes adoptados son los usuales: HA25 con tensión segura a compresión $1,2 \text{ kN/cm}^2$ y tensión tangencial segura de $0,05 \text{ kN/cm}^2$. El acero más eficaz es el B500 con 31 kN/cm^2 de tensión segura a tracción o compresión.

- 1 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a flexión, con la cara inferior traccionada.

Solución: La capacidad mecánica de $2 \varnothing 10$ es:
 $U = A \cdot f_s = 2 \cdot 0,78 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 48,4 \text{ kN}$, por lo que:
 $C = U / f_c = 48,4 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 40,3 \text{ cm}^2$ o sea:
 $x = C / b = 40,3 \text{ cm}^2 / 70 \text{ cm} = 0,6 \text{ cm}$
 $z = h - r - x/2 = 26 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 0,3 \text{ cm} = 22,7 \text{ cm}$
 La capacidad a momento, por nervio, es:
 $M = U \cdot z = 48,4 \text{ kN} \cdot 22,7 \text{ cm} = 11 \text{ mkN/n}$
 y como el interjeje entre nervios es de $0,70 \text{ m}$
 $M = 11 \text{ mkN} / 0,70 \text{ m} = 15,7 \text{ mkN/m}$

- 2 **Enunciado:** Determine la armadura para que el forjado pueda soportar con seguridad un momento flector de vano de 20 mkN/m

Solución: Se comienza tanteando con
 $z = h - r - 1 \text{ cm} = 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 La capacidad mecánica de la armadura es $U = M / z$
 $U = 20 \text{ mkN/m} / 0,24 \text{ m} = 83 \text{ kN/m} = 83 \text{ kN} / 1,4 \text{ n} = 59 \text{ kN/n}$
 $A = U / f_s = 59 \text{ kN/n} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 1,9 \text{ cm}^2 / \text{n} = \varnothing 12 + \varnothing 10$
 La comprobación es:
 $U = A \cdot f_s = (1,13 + 0,78) \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 59,2 \text{ kN}$
 $C = U / f_c = 59,2 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 49,3 \text{ cm}^2$ o sea:
 $x = C / b = 49,3 \text{ cm}^2 / 70 \text{ cm} < 1 \text{ cm}$; es válido

- 3 **Enunciado:** Determine el momento flector de continuidad que puede soportar con seguridad el forjado

Solución: Por nervio, la armadura superior tiene:
 $U = A \cdot f_s = 2 \cdot 2,01 \text{ cm}^2 / 31 \text{ kN/cm}^2 = 125 \text{ kN}$
 Descontando la de la armadura inferior:
 $U_s = 2 \cdot 0,50 \text{ cm}^2 / 31 \text{ kN/cm}^2 = 31 \text{ kN}$, debe ser:
 $U_c = 125 \text{ kN/n} - 31 \text{ kN/n} = 94 \text{ kN}$, de donde
 $x = U_c / b \cdot f_c = 94 \text{ kN} / 10 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 8 \text{ cm}$
 $z_c = 30 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 4 \text{ cm} = 23 \text{ cm}$
 $z_s = 30 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$
 La capacidad a momento flector es: $M = U_c \cdot z_c + U_s \cdot z_s$
 $M = 94 \text{ kN} \cdot 23 \text{ cm} + 31 \text{ kN} \cdot 24 \text{ cm} = 29,1 \text{ mkN por nervio}$
 $M = 29,1 \text{ mkN} / \text{n} = 29,1 \text{ mkN} / 0,7 \text{ m} = 41,5 \text{ mkN/m}$

- 4 **Enunciado:** Determine la armadura superior suficiente para soportar con seguridad un momento flector de 25 mkN/m

Solución: Se comienza tanteando con
 $z = 0,8 \cdot h = 0,8 \cdot 0,32 \text{ m} = 0,26 \text{ m}$. Como $U = M / z$
 $U = 25 \text{ mkN/m} / 0,26 \text{ m} = 96 \text{ kN/m} = 67 \text{ kN/n}$
 $A = U / f_s = 67 \text{ kN/n} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,2 \text{ cm}^2 / \text{n} = 2 \varnothing 12$
 y podría ser también $2 \varnothing 10$ más una malla de $\varnothing 5 / 0,20$

La comprobación es:
 $U = A \cdot f_s = 2 \cdot 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 70,1 \text{ kN}$
 $x = U / f_c \cdot b = 70,1 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$
 $M = 70,1 \text{ kN} \cdot (0,32 - 0,03 - 0,03) \text{ m} = 18,2 \text{ mkN/n} = 26 \text{ mkN/m}$

- 5 **Enunciado:** Determine la capacidad segura a esfuerzo cortante, con estribos de 1 rama de $\varnothing 6 / 0,20 \text{ m}$.

Solución: La capacidad a esfuerzo cortante es por nervio
 $V = V_c + V_s = b \cdot z \cdot f_v + A_o \cdot f_s \cdot z / s$ (con $z \approx 0,85 \cdot h$)
 $V_c = 12 \text{ cm} \cdot 29 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 17,4 \text{ kN/n}$
 $V_s = 0,28 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 29 \text{ cm} / 20 \text{ cm} = 12,6 \text{ kN}$
 $V = 17,4 \text{ kN} + 12,6 \text{ kN} = 30 \text{ kN}$
 El estribo no tiene porque llegar arriba del todo, pero 2 cm por debajo, el ancho del nervio, b_m , debe permitir la misma capacidad como hormigón sin armar, o sea:
 $V_c = b_m \cdot 29 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 30 \text{ kN}$
 de donde se despeja que $b_m \approx 21 \text{ cm}$
 Como $V / b \cdot h \cdot f_c = 31 \text{ kN} / 12 \text{ cm} \cdot 35 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 0,06$
 el intervalo entre estribos debe ser menor que $0,7 \cdot h$; cumple.
 $V = 30 \text{ kN} / \text{n} = 30 \text{ kN} / 0,72 \text{ m} = 42 \text{ kN/m}$

1703. Apps

Viguetas de celosía

La vigueta en celosía tiene buena capacidad resistente a esfuerzo cortante, y rigidez, por lo que admite bovedillas ajustadas al nervio, resultando una solución poco pesada. La celosía incorpora una armadura longitudinal inferior base de $2 \phi 6$, a la que pueden añadirse uno o dos redondos más. El sistema admite nervios de vigueta simple o doble, y mezclas de ambos. Puede también prescindirse de la *zapatilla* de hormigón endurecido, acopiando directamente la celosía entre bovedillas sueltas.

- 6 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a flexión, con la cara inferior traccionada.

$$U = C \cdot f_c$$

$$U = A \cdot f_s$$

Solución: La capacidad mecánica de la armadura es:

$$U = A \cdot f_s = (2 \cdot 0,28 + 0,78) \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 41,5 \text{ kN}$$

la profundidad comprimida será muy pequeña, por lo que

$$z \approx h - r - 1 \text{ cm} = 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

$$M = U \cdot z = 41,5 \text{ kN} \cdot 24 \text{ cm} = 10 \text{ mKJ por nervio}$$

y como el interjeje entre nervios es de 0,70 m

$$M = 10 \text{ mKJ} / 0,70 \text{ m} = 14 \text{ mKJ/m}$$

- 7 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a flexión, con la cara superior traccionada.

$$U = A \cdot f_s$$

$$U_c = C \cdot f_c$$

$$U_s = A \cdot f_s$$

Solución: La sección de $\phi 5$ es $0,20 \text{ cm}^2$ por lo que la de la malla es $0,20 \text{ cm}^2 / 0,20 \text{ m} = 1 \text{ cm}^2/\text{m}$.

En un interjeje de 0,7 m la armadura tiene una capacidad:

$$U = A \cdot f_s = (2,01 + 0,7) \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 84 \text{ kN}$$

descontando $2 \phi 6 \approx 0,56 \text{ cm}^2 \approx 17,3 \text{ kN}$

$$C = U_c / f_c = (84 - 17,3) \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 56 \text{ cm}^2$$

para lo que del lado seguro, bastará que $x = 6 \text{ cm}$

$$z = h - r - x/2 = 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 3 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$$

$$M = U \cdot z = 84 \text{ kN} \cdot 22 \text{ cm} = 18,5 \text{ mKJ/n} = 26,4 \text{ mKJ/m}$$

- 8 **Enunciado:** Determine la armadura por vigueta para poder soportar con seguridad un momento flector de vano de 40 mKJ/m

$$U = C \cdot f_c$$

$$U = A \cdot f_s$$

Solución: En un interjeje de 0,84 m es

$$M = 40 \text{ mKJ/m} \cdot 0,84 \text{ m} = 33,6 \text{ mKJ}$$

se puede suponer que:

$$z = h - r - 1 \text{ cm} = 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

por lo que:

$$U = M / z = 33,6 \text{ mKJ} / 0,24 \text{ m} = 140 \text{ kN}$$

$$A + U = U / f_s = 140 \text{ kN} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 4,5 \text{ cm}^2$$

$$A = 2,25 \text{ cm}^2 \approx 2 \phi 6 + \phi 16, \text{ en cada vigueta.}$$

Como $x = 140 \text{ kN} / 84 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 1,4 \text{ cm}$; es válido.

- 9 **Enunciado:** Determine la armadura superior para poder soportar con seguridad un momento flector de continuidad de 35 mKJ/m

$$U = A \cdot f_s$$

$$U = C \cdot f_c$$

Solución: Partiendo de $z \approx 0,85 \cdot h = 0,85 \cdot 28 \text{ cm} = 23 \text{ cm}$

$$U = M / z = 35 \text{ mKJ/m} / 0,23 \text{ m} = 152 \text{ kN/m}$$

$A = U / f_s = 152 \text{ kN/m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 4,9 \text{ cm}^2/\text{m}$, que en el intervalo acotado es $4,9 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 1,52 \text{ m} = 7,5 \text{ cm}^2$

Con una malla de $\phi 5/0,20 \approx 1 \text{ cm}^2/\text{m}$, hay ya $1,5 \text{ cm}^2$, y lo que queda, $6 \text{ cm}^2 \approx 3 \phi 16$, uno por vigueta.

La comprobación, en 1,52 m de ancho, es:

$$U = (1,52 + 6,03) \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 234 \text{ kN}$$

como la armadura inferior es $6 \phi 6 \approx 1,7 \text{ cm}^2 \approx 52 \text{ kN}$

$$C = (234 - 52) \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 151 \text{ cm}^2, \text{ que lleva a:}$$

$$x = 151 \text{ cm}^2 / (24 + 10) \text{ cm} = 4,4 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 \approx 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 23 \text{ cm}, \text{ lo supuesto}$$

El resultado es pues malla $\phi 5 / 0,20 + 1 \phi 16$ por vigueta.

- 10 **Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante.

$$V = V_c + V_s = b \cdot z \cdot f_v + 1,4 \cdot A_o \cdot f_s \cdot z / s$$

$$V_c = 10 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 12 \text{ kN/n}$$

$$V_s = 1,4 \cdot 2 \cdot 0,12 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 24 \text{ cm} / 20 \text{ cm} = 13 \text{ kN}$$

$$V = 12 \text{ kN} + 13 \text{ kN} = 25 \text{ kN}$$

Solución: La capacidad a esfuerzo cortante es por nervio

$$V = V_c + V_s = b \cdot z \cdot f_v + 1,4 \cdot A_o \cdot f_s \cdot z / s \text{ (con } z \approx 0,85 \cdot h)$$

$$V_c = 10 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 12 \text{ kN/n}$$

$$V_s = 1,4 \cdot 2 \cdot 0,12 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 24 \text{ cm} / 20 \text{ cm} = 13 \text{ kN}$$

$$V = 12 \text{ kN} + 13 \text{ kN} = 25 \text{ kN}$$

La celosía no tiene porqué llegar arriba del todo, pero 2 cm por debajo, el ancho del nervio, b_m , debe permitir la misma capacidad como hormigón sin armar, o sea:

$$V_c = b_m \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 5 \text{ kN}$$

de donde se despeja que $b_m \approx 20 \text{ cm}$

Al tener la diagonal comprimida igualmente armada, no hay ningún requisito en relación al intervalo o biela comprimida.

$$V = 25 \text{ kN/n} = 25 \text{ kN} / 0,70 \text{ m} = 35 \text{ kN/m}$$

Con el acero más eficaz, el de pretensar, con tensiones seguras de hasta 60 kN/cm^2 , se fabrican las viguetas pretensadas en *cola de milano* (muy sensibles a incendio). No puede tener estribos a cortante, por lo que la bovedilla debe ser cóncava, y la solución resulta pesada. El hormigón suele ser HP40 precomprimido, (conviene pues no añadirle más de $1,2 \text{ kN/cm}^2$ de compresión), que admite una tensión tangencial segura de $0,08 \text{ kN/cm}^2$ y rasantes con el vertido en obra de $0,07 \text{ kN/cm}^2$.

- 11 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a flexión, con la cara inferior traccionada.

Solución: La capacidad mecánica de las armaduras es:

$$U = A \cdot f_a = 3 \cdot 0,20 \text{ cm}^2 \cdot 60 \text{ kN/cm}^2 = 36 \text{ kN}$$

$$U' = 0,12 \text{ cm}^2 \cdot 60 \text{ kN/cm}^2 = 7,5 \text{ kN}$$

la profundidad comprimida será muy pequeña, por lo que

$$z \approx h - r - 1 \text{ cm} = 28 \text{ cm} - 2 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$$

$$z' = z - 7 \text{ cm} = 18 \text{ cm}, \text{ y como } M = U \cdot z + U' \cdot z'$$

$$M = 36 \text{ kN} \cdot 25 \text{ cm} + 7,5 \text{ kN} \cdot 18 \text{ cm} = 10,3 \text{ m kN}$$

por nervio, y como el interjeje entre nervios es de 0,70 m

$$M = 10,3 \text{ m kN} / 0,70 \text{ m} = \mathbf{14,6 \text{ m kN/m}}$$

- 12 Enunciado:** Determine la armadura superior para resistir con seguridad un momento flector de continuidad de 20 m kN/m.

Solución: Partiendo de $z \approx 0,8 \cdot h = 0,8 \cdot 28 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$

$$U = M / z = 20 \text{ m kN/m} / 0,22 \text{ m} = 91 \text{ kN/m}$$

$$A = U / f_s = 91 \text{ kN/m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,9 \text{ cm}^2/\text{m}$$

La malla de $\phi 5 / 0,20$ aporta $1 \text{ cm}^2/\text{m}$. El resto es $1,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ que en 0,70 de interjeje es $1,33 \text{ cm}^2 \approx 2 \phi 10$ por viga.

La comprobación, en 0,70 m de ancho, es:

$$U = (0,7 + 1,56) \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 70 \text{ kN}$$

$$C = 70 \text{ kN} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 58 \text{ cm}^2, \text{ que lleva a:}$$

$$x = 58 \text{ cm}^2 / 11 \text{ cm} = 5,3 \text{ cm}$$

$$z = h - r - x/2 \approx 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 2,6 \text{ cm} = 22,4 \text{ cm}$$

$$M = U \cdot z = 70 \text{ kN} \cdot 22,4 \text{ cm} = 16 \text{ m kN} = 22 \text{ m kN/m; sobra.}$$

- 13 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a flexión de vano en situación ordinaria y en situación de incendio, suponiendo que, en el segundo caso, las armaduras inferiores de la viga pierden por completo su capacidad.

Solución: La capacidad mecánica de las armaduras es:

$$U = 2 \cdot 0,20 \text{ cm}^2 \cdot 60 \text{ kN/cm}^2 = 24 \text{ kN}$$

$$U' = 0,12 \text{ cm}^2 \cdot 60 \text{ kN/cm}^2 = 7,5 \text{ kN}$$

$$U'' = 1,13 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 35 \text{ kN}$$

la profundidad comprimida será muy pequeña, por lo que

$$z \approx 28 \text{ cm} - 2 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 25 \text{ cm}$$

$$z' \approx 28 \text{ cm} - 9 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$

$$z'' \approx 28 \text{ cm} - 5 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 22 \text{ cm}, \text{ y por tanto:}$$

$$M = (24 \cdot 25 + 7,5 \cdot 18 + 35 \cdot 22) \text{ cm kN} = \mathbf{15,0 \text{ m kN / n}}$$

En situación de incendio, (basta 1,6 veces menos seguridad):

$$M = 1,6 \cdot (7,5 \cdot 18 + 35 \cdot 22) \text{ cm kN} = \mathbf{14,4 \text{ m kN / n}}$$

- 14 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante.

Solución: La capacidad a esfuerzo cortante en el estrangulamiento de la viga es:

$$V = b_p \cdot z \cdot f_p = 6 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,08 \text{ kN/cm}^2 = 11,5 \text{ kN / n}$$

La capacidad en el corte de menor ancho por encima de la viga, es:

$$V = b_m \cdot z \cdot f_v = 14 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 16,8 \text{ kN / n}$$

La capacidad en el perímetro entre ambos hormigones, por rasante, (línea de trazos) es:

$$V = b_r \cdot z \cdot f_r = 12 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,07 \text{ kN/cm}^2 = 20 \text{ kN / n}$$

La capacidad resistente será la menor de todas ellas:

$$V = 11,5 \text{ kN / n} = 11,5 \text{ kN} / 0,7 \text{ m} = \mathbf{16,5 \text{ kN/m}}$$

- 14 Enunciado:** Determine la capacidad resistente segura a esfuerzo cortante con la bovedilla ajustada de la figura.

Solución: La capacidad a esfuerzo cortante en el estrangulamiento de la viga es:

$$V = b_p \cdot z \cdot f_p = 6 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,08 \text{ kN/cm}^2 = 11,5 \text{ kN / n}$$

La capacidad en el corte de menor ancho por encima de la viga, es:

$$V = b_m \cdot z \cdot f_v = 8 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 9,6 \text{ kN / n}$$

La capacidad en el perímetro entre ambos hormigones, por rasante, (línea de trazos) es:

$$V = b_r \cdot z \cdot f_r = 7 \text{ cm} \cdot 24 \text{ cm} \cdot 0,07 \text{ kN/cm}^2 = 11,8 \text{ kN / n}$$

La capacidad resistente será la menor de todas ellas:

$$V = 9,6 \text{ kN / n} = 9,6 \text{ kN} / 0,7 \text{ m} = \mathbf{14 \text{ kN/m}}$$

El forjado sanitario se construye todo él desde arriba, a partir de viguetas (usualmente pretensadas y en doble te), sustentadas en muros o zanjeas corridas, sin apuntalados intermedios. El forjado se debe calcular por fases. En la primera, se considera como carga la del forjado, como elemento resistente, la vigueta, y como sustentación la de tramos simplemente apoyados. En la segunda se considera el resto de cargas, la sección completa del forjado, y la continuidad que permita el armado superior.

- 11 Enunciado:** Determine la fracción de tensión segura de la armadura inferior que se invierte en la fase de peso propio, si con esa carga, el momento flector, de vano es de 8 mkN/m.

Solución: Partiendo de que $z_0 \approx 0,8 \cdot h_0 = 0,15$ m, la tracción en la armadura, sería:

$$U_o = M_o / z_0 = 8 \text{ mkN/m} / 0,15 \text{ m} = 53 \text{ kN/m} = 37 \text{ kN} / n$$

La sección es $4 \phi 5 \approx 4 \cdot 0,2 \text{ cm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$. Por tanto:

$$\sigma = U_o / A = 37 \text{ kN} / 0,8 \text{ cm}^2 = 47 \text{ kN/cm}^2$$

En hormigón se necesita:

$$x = U_o / b \cdot f_p = 37 \text{ kN} / 9 \text{ cm} \cdot 1,9 \text{ kN/cm}^2 = 2 \text{ cm}$$

por lo que el brazo de palanca, supuesto de 15 cm es:

$$z = h_0 - r - x/2 = 18 \text{ cm} - 2 \text{ cm} - 1 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$$

Se invierte pues **47 kN/cm²**

- 12 Enunciado:** Determine el incremento de tensión de la armadura inferior que se invierte en soportar las cargas que aparecen tras el fraguado si, con esas cargas, el momento flector de vano es de 6 mkN/m.

Solución: Partiendo de que $z \approx h - r - 1 \text{ cm} = 0,27$ m el incremento de tracción en la armadura, sería:

$$\Delta U = \Delta M / z = 6 \text{ mkN/m} / 0,27 \text{ m} = 22 \text{ kN/m} = 15,5 \text{ kN} / n$$

La sección es $4 \phi 5 \approx 4 \cdot 0,2 \text{ cm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$. Por tanto:

$$\Delta \sigma = \Delta U / A = 15,5 \text{ kN} / 0,8 \text{ cm}^2 = 19 \text{ kN/cm}^2$$

En hormigón se necesita:

$$x = \Delta U / b \cdot f_c = 15,5 \text{ kN} / 70 \text{ cm} \cdot 1,2 \text{ kN/cm}^2 = 0,2 \text{ cm}$$

por lo que el brazo de palanca supuesto se da por válido.

El incremento es pues de **19 kN/cm²**

- 13 Enunciado:** Determine la armadura necesaria para soportar un momento flector de continuidad de 7 mkN/m debido a las cargas que aparecen tras el fraguado.

Solución: Partiendo de que $z \approx 0,8 \cdot h = 0,23$ m, la tracción en la armadura, sería:

$$\Delta U = \Delta M / z = 7 \text{ mkN/m} / 0,23 \text{ m} = 30 \text{ kN/m} = 21 \text{ kN} / n$$

$$A = 21 \text{ kN/n} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 0,7 \text{ cm}^2 / n \approx 1 \phi 10$$

En hormigón se necesita:

$$x = \Delta U / b \cdot f_p = 21 \text{ kN} / 12 \text{ cm} \cdot 1,9 \text{ kN/cm}^2 \approx 1 \text{ cm}$$

$$y \text{ } z = 28 \text{ cm} - 3 \text{ cm} - 0,5 \text{ cm} = 24,5 \text{ cm; sobra}$$

Como armadura vale 1 φ 10 o una **malla de φ 5/0,20 m**

- 14 Enunciado:** Determine la armadura inferior de la vigueta, si la sollicitación de momento de vano por peso propio es de 7 mkN/m y la del resto de dcargas tras el fraguado es de 5 mkN/m.

Solución: La tracción en la armadura, sumando la de las dos fases de carga sería:

$$U = M_o / z_0 + \Delta M / z$$

con $z_0 \approx 0,8 \cdot h_0 = 0,13$ m, y $z \approx 0,8 \cdot h = 0,21$ m:

$$U = 7 \text{ mkN/m} / 0,13 \text{ m} + 5 \text{ mkN/m} / 0,21 \text{ m} = 77,7 \text{ kN/m}$$

o sea $U = 77,7 \text{ kN/m} \cdot 0,6 \text{ m} = 46 \text{ kN}$, y por tanto:

$$A = U / f_a = 46 \text{ kN/n} / 60 \text{ kN/cm}^2 = 0,77 \text{ cm}^2 / n \approx 4 \phi 5$$

que en su caso se comprobaría sumando las tensiones de ambas fases, obtenidas como en problemas anteriores.

- 15 Enunciado:** Determine la capacidad a esfuerzo cortante del forjado, si la sollicitación de peso propio es el 40% del de la carga total.

Solución: La tensión tangencial en el alma de la vigueta, sumando la de las dos fases de carga sería:

$$\tau = V_o / b_o \cdot z_o + \Delta V / b_o \cdot z, \text{ y como } \tau < 0,08 \text{ kN/cm}^2$$

$$0,08 \text{ kN/cm}^2 = 0,4 \cdot V / 5 \text{ cm} \cdot 15 \text{ cm} + 0,6 \cdot V / 5 \text{ cm} \cdot 26 \text{ cm}$$

de donde se despeja que $V = 7,0 \text{ kN} / n$

La sollicitación de la segunda fase,

$$\Delta V = 0,6 \cdot 7 \text{ kN} / n = 4,2 \text{ kN}$$

debe ser resistida el corte de hormigón sobre la vigueta:

$$\Delta V < b_m \cdot z \cdot f_v = 16 \text{ cm} \cdot 26 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 21 \text{ kN} / n$$

Por tanto la capacidad pedida es $7 \text{ kN} / n = \mathbf{10 \text{ kN/n}}$

Existen piezas pretensadas tipo panel, que cubren la totalidad de la superficie, como solución autoportante. Si tiene losa superior de hormigón vertido en obra, se calcula por fases.

El forjado de chapa grecada (si es acero S 235, con 17 kN/cm^2 de tensión segura) con hormigón debe calcularse por fases. El peso de hormigón lo soporta la chapa. Con incendio, se prescinde de la chapa y hay que disponer armadura en los senos.

- 16 Enunciado:** Determine la armadura inferior para soportar con seguridad un momento de vano, debido al total de las cargas, de valor 33 mkN/m .

Solución: Se supone inicialmente que $z \approx 0,8 \cdot h$, o sea $0,26 \text{ m}$. La tracción en la armadura, sería:

$$U = M / z = 33 \text{ mkN/m} / 0,26 \text{ m} = 127 \text{ kN/m}$$

que en hormigón necesitan una profundidad:

$$x = 127 \text{ kN/m} / 1,2 \text{ kN/cm}^2 \approx 1,0 \text{ cm}, \text{ y por tanto, afinando:}$$

$$z = 32 \text{ cm} - 2 \text{ cm} - 0,5 \text{ cm} = 29,5 \text{ cm}, \text{ de donde}$$

$$U = M / z = 33 \text{ mkN/m} / 29,5 \text{ cm} = 110 \text{ kN/m}$$

$$A = U / f_a = 110 \text{ kN/m} / 60 \text{ kN/cm}^2 = 1,8 \text{ cm}^2/\text{m},$$

que en el panel de $1,20 \text{ m}$ de ancho es $1,8 \cdot 1,2 = 2,2 \text{ cm}^2$ que equivalen a $11 \phi 5$.

- 17 Enunciado:** Determine la armadura para soportar con seguridad cargas que producen un momento de vano de 14 mkN/m por peso propio y 8 mkN/m más de ambos signos, debido a las cargas que aparecen tras el fraguado.

Solución: Suponiendo que $z_0 \approx h_0 - 2 \text{ cm} = 23 \text{ cm}$ y que $z \approx h - 2 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$, la tracción inferior, sería:

$$U = U_0 + \Delta U = M / z_0 + \Delta M / z$$

$$U = 14 \text{ mkN/m} / 0,23 \text{ m} + 8 \text{ mkN/m} / 0,28 \text{ m} = 89 \text{ kN/m}$$

$$A = U / f_a = 89 \text{ kN/m} / 60 \text{ kN/cm}^2 = 1,5 \text{ cm}^2/\text{m} = 1,8 \text{ cm}^2/\text{p}$$

que se cubren con $9 \phi 5$ de armadura inferior en el panel.

A momento de continuidad resulta:

$$U' = \Delta M / z = 8 \text{ mkN/m} / 0,28 \text{ m} = 29 \text{ kN/m}$$

$$A' = U' / f_s = 29 \text{ kN/m} / 60 \text{ kN/cm}^2 = 0,5 \text{ cm}^2/\text{m} = 0,6 \text{ cm}^2/\text{p}$$

que se cubre con $1 \phi 10$ de armadura superior entre juntas.

- 18 Enunciado:** Determine el grueso de chapa para que pueda soportar con seguridad la carga de peso propio, que produce un momento flector máximo de vano de $1,1 \text{ mkN/m}$

Solución: Puesto que z es igual a la altura del seno, es:

$$U = M / z = 1,1 \text{ mkN/m} / 0,06 \text{ m} = 18 \text{ kN/m}$$

por lo que la sección de la chapa inferior debe ser:

$$S = U / f = 18 \text{ kN/m} / 17 \text{ kN/cm}^2 = 1,1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que en cada nervio a $0,25 \text{ m}$ suponen $1,1 \cdot 0,25 = 0,3 \text{ cm}^2/\text{n}$

Como grueso de la chapa deber ser pues adoptarse:

$$t = S / b = 0,3 \text{ cm}^2 / 5 \text{ cm} = 0,6 \text{ mm}$$

pero por mínimo comercializado, se dispone **0,7 mm**

- 19 Enunciado:** Determine la armadura longitudinal para que el forjado pueda soportar con seguridad la carga total en situación de incendio, que produce un momento flector máximo de vano de $3,0 \text{ mkN/m}$.

El incendio previsible es de una severidad de 60 minutos de ensayo, que alcanza 950°C en el ambiente.

* Los datos de pérdida de resistencia con la temperatura vienen en CTE

Solución: La chapa ha perdido toda su resistencia. Se cuenta sólo con hormigón armado. Resulta:

$$U = M / z = 4,2 \text{ mkN/m} / 0,07 \text{ m} = 60 \text{ kN/m}$$

Si la profundidad de la armadura es de $0,04 \text{ m}$, no supera 500°C por lo que mantiene el 80% de su resistencia*:

$$A = U / 0,8 \cdot f = 60 \text{ kN/m} / 0,8 \cdot 50 \text{ kN/cm}^2 = 1,5 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que cada nervio a $0,25 \text{ m}$ suponen $1,5 \cdot 0,25 = 0,4 \text{ cm}^2/\text{n}$

que se cubre con $1 \phi 8$ por onda.

- 20 Enunciado:** Determine la capacidad resistente a momento de vano, considerando la de la chapa por un lado, y la de hormigón armado por otro, sin colaboración entre sí, es decir sin engarce o capacidad resistente a deslizamiento (rasante). Si el grueso de la chapa es el estricto para peso propio, determine cuántas veces más puede soportar la sección completa.

Solución: La chapa tiene una sección inferior:

$$S = 5 \text{ cm} \cdot 0,07 \text{ cm} / 0,25 \text{ m} = 1,4 \text{ cm}^2/\text{m}, \text{ y por tanto:}$$

$$M' = S \cdot f \cdot z_0 = 1,4 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 17 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,06 \text{ m} = 1,43 \text{ mkN/m}$$

El hormigón tiene una armadura:

$$A = 0,50 \text{ cm}^2 / 0,25 \text{ m} = 2,0 \text{ cm}^2/\text{m}, \text{ por lo que:}$$

$$M'' = A \cdot f_s \cdot z = 2,0 \text{ cm}^2/\text{m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,07 \text{ m} = 4,34 \text{ mkN/m}$$

por lo que el total es:

$$M = 1,43 \text{ mkN/m} + 4,34 \text{ mkN/m} = 5,8 \text{ mkN/m}$$

y como $5,8 / 1,4 = 4,1$ eso significa que la sección completa es capaz de soportar al menos **4 veces** su peso propio.

En forjado de nervios o viguetas*, para llegar a una solución suficientemente segura, se puede elegir el momento de continuidad, con tal de suministrar a cada sección capacidad para la sollicitación que resulte. En general, el valor más rentable es el que conduce a momentos flectores de vano significativamente menores. Cuando se armaba con "barras levantadas", lo más eficaz solía ser que ambos fueran iguales. Cuando se necesite disponer entablado continuo no se justifica usar viguetas.

21 Enunciado: Determine canto y armadura del forjado de nervios, para soportar una carga adicional al peso propio, de 4 kN/m^2

OPCION 1

OPCION 2

No se ha dibujado la malla

Solución: El canto óptimo es el mínimo que no necesita sobreamado por flecha. Barruntando que la armadura es poca, el canto por flecha, en tramo extremo es del orden de:

$$h = L / 22 = 5,30 \text{ m} / 22 = 0,24 \text{ m}$$

Por mínimo se dispone 0,26 m

Como con ese canto el peso propio es de 3 kN/m^2 , la carga total es $q = 7 \text{ kN/m}^2$

Los momentos isostáticos son:

$$M_{i1} = 7 \text{ kN/m}^2 \cdot (4,5 \text{ m})^2 / 8 = 18 \text{ mkN/m}$$

$$M_{i2} = 7 \text{ kN/m}^2 \cdot (5,3 \text{ m})^2 / 8 = 25 \text{ mkN/m}$$

- Se decide el momento flector de continuidad, para que los de vano no sean superiores. Tanteando se adopta inicialmente 20 mkN/m.

- Se dibuja el diagrama de momentos flectores, descolgando los isostáticos de ese valor.

- El diagrama se redondea en el ancho de la viga.

- Se identifican los momentos máximos.

Suponiendo que $z = 0,85 \cdot h$ (o con tablas), se determina la armadura máxima en vanos:

$$A_1 = 9,5 \text{ mkN/m} / 0,22 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 1,3 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_2 = 16 \text{ mkN/m} / 0,22 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,3 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que se cubren con $2 \phi 8$ y $2 \phi 10$ cada 0,70 m. Como cada redondo debe prolongarse un canto más el anclaje, los dos deben llegar al extremo exterior. Al interior basta que llegue uno.

Para el máximo en continuidad, en C, cuenta la sección maciza con $z \approx h - r = 0,23 \text{ m}$. Con la sección de forjado, el máximo es en B, resultando:

$$A_C = 17 \text{ mkN/m} / 0,23 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,4 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_B = 14 \text{ mkN/m} / 0,22 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Descontando la malla $\phi 5/0,20 \approx 1 \text{ cm}^2/\text{m}$, queda $1,4 \text{ cm}^2/\text{m} = 1,0 \text{ cm}^2/\text{n} = 2 \phi 8$

Se dibujan las líneas con esa capacidad. Se prolongan, por desplazamiento y anclaje $\Delta = 0,5 \text{ m}$. Se toma el lado peor (corto), para conseguir simetría. El total de acero es, en kg:

$$P = 0,4 \cdot (2,0 + 2,5 + 3,2 + 4,3) + 0,6 \cdot (4,0 + 5,0) = 10,2$$

Se cambia el momento M a 25 mkN/m.

Reconstruyendo la figura se obtiene:

$$A_1 = 7,6 \text{ mkN/m} / 0,22 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 1,1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_2 = 14 \text{ mkN/m} / 0,22 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 2,0 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que exige $\phi 8 + \phi 6$ y $\phi 10 + \phi 8$ cada 0,70 m, y

$$A_C = 22 \text{ mkN/m} / 0,23 \text{ m} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 3,1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que exigen la malla y $2\phi 10$.

Rehaciendo el despiece de armadura, resulta:

$P = 0,2 \cdot 4,3 + 0,4 \cdot (3,0 + 5,0) + 0,6 \cdot (3,8 + 2,2 + 3,0) = 9,4$ que es menor, luego es más eficaz. Como A_1 ya es mínima, no trae cuenta aumentar M . Y como en A_2 no hay una solución intermedia, tampoco reducirlo.

Como en el tramo 2 la relación:

$$A_2 / b' \cdot h = (0,5 + 0,78) \text{ cm}^2 / 30 \text{ cm} \cdot 26 \text{ cm} = 0,002$$

se confirma que la flecha es tolerable.

El esfuerzo cortante máximo se da en D y vale:

$$V_D = q \cdot a = 7 \text{ kN/m}^2 \cdot 2,75 \text{ m} = 19 \text{ kN/m} = 13,5 \text{ kN/n}$$

La capacidad de hormigón es:

$$V_c = b \cdot z \cdot f_v = 10 \text{ cm} \cdot 22 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 11 \text{ kN/n}$$

que cubre el $11/13,5 = 81\%$ de a . Por tanto debe haber estribos en el $19\% = 0,5 \text{ m}$. Con $\phi 6/0,20$ es:

$$V_s = 0,28 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 22/20 = 10 \text{ kN/n}; \text{ sobra.}$$

En el extremo exterior la armadura de forjado debe solapar con el estribo de viga

* Los tipos de forjado y vigas de éste y los ejercicios que siguen son intercambiables.

Los forjados sanitarios, en tanto que construidos sin sopandar, deben calcularse por fases.
La primera con la carga de peso propio y tramos apoyados, con la vigueta como todo elemento resistente.
La segunda, con el resto de cargas, la sección completa, y la continuidad que haya.
Finalmente se suman los resultados de ambas fases.

23 Enunciado: Determine canto y armadura del forjado sanitario, sobre zanjas de cimentación, para soportar su peso propio, más una carga adicional de 4 kN/m^2

Solución: El canto óptimo es el mínimo que no necesita sobreamado por flecha. El canto por flecha, en tramo extremo es del orden de:

$$\text{apoyado } h = L / 17 = 4,60 \text{ m} / 17 = 0,27 \text{ m}$$

$$\text{continuo } h = L / 22 = 4,60 \text{ m} / 22 = 0,21 \text{ m}$$

Se adopta $0,24 \text{ m}$ que es un valor intermedio

Con un peso propio del orden de $3,5 \text{ kN/m}^2$, y una luz antes de la continuidad, entre ejes de entrega, de $4,5 \text{ m}$, el momento isostático es:

$$M_0 = 3,5 \text{ kN/m}^2 \cdot (4,5 \text{ m})^2 / 8 = 8,9 \text{ mkN/m}$$

El esfuerzo cortante máximo es:

$$V_0 = q_0 \cdot c = 3,5 \text{ kN/m}^2 \cdot 1,9 \text{ m} = 6,7 \text{ kN/m}$$

Con el resto de las cargas, 4 kN/m^2 , es:

$$\Delta M_i = 4,0 \text{ kN/m}^2 \cdot (4,6 \text{ m})^2 / 8 = 10,6 \text{ mkN/m}$$

- Como momento de continuidad se decide el valor 8 mkN/m , para que sea similar al de vano.

- Se dibuja el diagrama de momentos flectores, descolgando el isostático de ese valor.

- El diagrama se trunca en el ancho de la zanja (equivale a medir la luz a cara de zanja), y resulta:

$$M = 6 \text{ mkN/m}, \text{ de máximo de continuidad, y}$$

$$\Delta M = 7 \text{ mkN/m}, \text{ de máximo en vano.}$$

El esfuerzo cortante máximo, en D, es:

$$\Delta V = \Delta q \cdot a = 4,0 \text{ kN/m}^2 \cdot 2,4 \text{ m} = 9,6 \text{ kN/m}$$

[La suma de diagramas de momento flector de ambas fases no tiene sentido físico. Lo tendría el de las capacidades $U = M / z$, o el de $R = V / z$]

Como vigueta se adopta una doble te, pretensada, de $0,18 \text{ m}$ de canto. Se supone que:

$$z_0 = 0,85 \cdot h_0 = 0,85 \cdot 0,18 \text{ m} = 0,15 \text{ m}$$

$$z = 0,85 \cdot h = 0,85 \cdot 0,24 \text{ m} = 0,20 \text{ m}$$

Para la armadura inferior de la vigueta, resulta:

$$U_{\max} = M_0 / z_0 + \Delta M / z = 8,9 \text{ mkN/m} / 0,15 \text{ m} + 7,0 \text{ mkN/m} / 0,20 \text{ m} = 94 \text{ kN/m}$$

$$A = 94 \text{ kN/m} / 60 \text{ kN/cm}^2 = 1,6 \text{ cm}^2/\text{m}$$

y como $n = 0,7 \text{ m}$, es $A = 1,1 \text{ cm}^2 / n \approx 4 \phi 6 / n$ (en la cabeza superior se dispone un armado constructivo que no computa).

Para la armadura superior de continuidad es

$$U = M / z = 6 \text{ mkN} / 0,20 \text{ m} = 30 \text{ mkN/m}$$

$$A = 30 \text{ kN/m} / 31 \text{ kN/cm}^2 = 1,0 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que se cubre con la malla de $\phi 5 / 0,20 \text{ m}$

Como el esfuerzo cortante es:

$$V_0 = 6,7 \text{ kN/m} \cdot 0,7 \text{ m/n} = 4,7 \text{ kN/n}$$

$$\Delta V = 9,6 \text{ kN/m} \cdot 0,7 \text{ m/n} = 6,7 \text{ kN/n}, \text{ resulta:}$$

$$R = V_0 / z_0 + \Delta V / z = 4,7 \text{ kN} / 15 \text{ cm} +$$

$$+ 6,7 \text{ kN} / 20 \text{ cm} = 0,64 \text{ kN/cm por nervio}$$

y la capacidad resistente por nervio, con estribos de $\phi 6 / 20 \text{ cm}$, es:

$$R = b_p \cdot f_p + A_0 \cdot f_s / s = 6 \text{ cm} \cdot 0,08 \text{ kN/cm}^2 +$$

$$+ 0,3 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 / 20 \text{ cm} = 0,94 \text{ kN/cm}$$

por lo que resiste.

En el corte b_m debe ser $\Delta V = b_m \cdot z \cdot f_v$, y resulta:

$$\Delta V = 12 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 12 \text{ kN/n}$$

por lo que resiste.

El resultado se puede asimilar a un tramo apoyado de luz L . La esbeltez es $L/h = 3,9 \text{ m} / 0,24 \text{ m} = 16$ por lo que la flecha es tolerable.

Las viguetas se presentan sobre un mortero de asiento. La entrega debe ser superior a $0,10 \text{ m}$

Antes de hormigonar se dispone una malla, y sobre las zanjas, un zuncho mínimo.

[Conviene que el saneamiento se cuelgue del forjado, y que la cámara quede ventilada]

El campo de aplicación de los forjados de paneles (denominados también losas alveolares), es el de plantas extensas, sobre todo cuando el apeo o encofrado son irrealizables. Como forjado sin sopandar debe calcularse por fases.

Con paneles (pretensados), no es fácil el ajuste a plantas irregulares, o con huecos.

La sección puede quedar toda comprimida, por lo que, a igualdad de esbeltez, deforma menos que en hormigón armado.

- 24 Enunciado:** Determine canto y armadura del forjado de losas, sustentado en cerchas de acero, dispuestas a intervalos iguales, para soportar su peso propio, más una carga adicional de cubierta, de 3 kN/m^2

Solución: El canto óptimo es el mínimo sin sobreamado por flecha. Con paneles el canto por flecha es $L / 36 = 7,00 \text{ m} / 36 = 0,19 \text{ m}$. Se adopta $0,20 \text{ m}$. El peso propio es $2,8 \text{ kN/m}^2$

En la fase de peso propio, con una luz antes entre ejes de entrega de $6,85 \text{ m}$, es:

$$M_o = 2,8 \text{ kN/m}^2 \cdot (6,85 \text{ m})^2 / 8 = 16,4 \text{ mkN/m}$$

El esfuerzo cortante máximo es:

$$V_o = 2,8 \text{ kN/m}^2 \cdot 6,85 \text{ m} / 2 = 9,6 \text{ kN/m}$$

Con el resto de las cargas, $3,0 \text{ kN/m}^2$, es:

$$\Delta M_i = 3,0 \text{ kN/m}^2 \cdot (6,85 \text{ m})^2 / 8 = 17,6 \text{ mkN/m}$$

- Como momento de continuidad se toma el que puede resistir con una armadura **C** de $1 \phi 16$:

$$z = 0,85 \cdot h = 0,85 \cdot 0,20 \text{ m} = 0,17 \text{ m}$$

$$M = 2 \text{ cm}^2 \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 \cdot 0,17 \text{ m} = 10,5 \text{ mkN}$$

por panel, o sea $8,8 \text{ mkN/m}$

- Se dibuja el diagrama de momentos flectores, descolgando el isostático de ese valor. En vano es:

$$\Delta M = 13,4 \text{ mkN/m}, \text{ máximo en tramo extremo}$$

$$\Delta M = 8,8 \text{ mkN/m}, \text{ máximo en tramo interior}$$

El esfuerzo cortante máximo, en la entrega:

$$\Delta V = 3,0 \text{ kN/m}^2 \cdot 6,85 \text{ m} / 2 = 10,3 \text{ kN/m}$$

Puesto que la h es la misma en ambas fases, se pueden sumar directamente los resultados.

La armadura inferior del panel extremo, resulta:

$$A = 30 \text{ mkN/m} / 0,17 \text{ m} \cdot 60 \text{ kN/cm}^2 = 3 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que en $1,20 \text{ m}$ de panel es $3,6 \text{ cm}^2 \approx 12 \phi 6 / p$

(en la parte superior hay un armado constructivo)

En el tramo interior sobraría con eso.

La armadura de continuidad es el $1 \phi 16$ decidido.

El esfuerzo cortante total máximo (D) es 20 kN/m

El grueso total de alma es 10 nervios de 3 cm , (la junta a mayores), en total:

$$b = 30 \text{ cm} / 1,2 \text{ m} = 25 \text{ cm/m}$$

Como debe ser $v < b \cdot z \cdot f_p$, y resulta:

$$V = 25 \text{ cm/m} \cdot 17 \text{ cm} \cdot 0,08 \text{ kN/cm}^2 = 34 \text{ kN/m}$$

cumple.

Para la fase de peso propio, con $V_o = 10 \text{ kN/m}$, las tensiones en el plano de asiento son:

$$\sigma = \tau = 10 \text{ kN} / 25 \text{ cm} \cdot a \text{ y como debe ser:}$$

$$\tau < 0,08 \text{ kN/cm}^2 + 0,15 \cdot \sigma \text{ resulta:}$$

$$0,85 \cdot 10 \text{ kN} / 25 \text{ cm} \cdot a < 0,08 \text{ kN/cm}^2 \text{ de donde:}$$

$$a > 0,34 \text{ kN/cm} / 0,08 \text{ kN/cm}^2 = 4 \text{ cm}$$

[Para evitar los efectos de las alternancias del montaje panel a panel, se dispone una tira de neopreno; sólo sirve durante el montaje]

[Conviene disponer elementos auxiliares para evitar el giro a torsión de las vigas en las fases intermedias, cuando sólo hay piezas en un lado, especialmente las extremas.

Las cerchas tienen el cordón superior mixto, por lo que se calculan por fases. La primera, de peso propio, con la resistencia y pandeo en el plano de la cercha del acero. La segunda con el resto de cargas y el cordón final mixto.

La conexión de la cercha al hormigón se puede confiar a *cogotes* de la triangulación.

Los paneles alveolares son muy sensibles a la acción de incendio, ya que la armadura inferior es fina, pretensada, y próxima a la cara inferior, y el régimen muy cercano al de piezas apoyadas]

El forjado de chapa grecada, con hormigón vertido encima, está a medio camino entre la bovedilla y la vigueta. La luz tipo es del orden de 2,5 m por lo que una planta extensa suele exigir un sistema de vigas secundarias y principales. El coste material es grande por lo que casi sólo se justifica cuando el encofrado es inviable. Compíte contra la solución de paneles por su menor peso.

- 26 Enunciado:** Determine grueso de chapa, canto y armadura del forjado de chapa grecada, para soportar una carga, adicional al peso propio, de $3,5 \text{ kN/m}^2$

Solución: El canto óptimo es el de menos peso. Se adopta 4,5 cm sobre la chapa, en total, un canto de 0,11 m. Cubicándolo (midiendo en el dibujo), tiene un promedio de 7 cm de canto, o sea pesa $1,8 \text{ kN/m}^2$

En la fase de peso propio, lo único resistente es la chapa. Adoptando criterio plástico, con capacidad resistente uniforme, *igualando* momentos flectores:

$$M = 1,8 \text{ kN/m}^2 \cdot (2,65 \text{ m})^2 / 11,5 = 1,1 \text{ mkN/m}$$

que en un nervio, cada 20 cm, es 22 cmkN. o sea:

$$U = 22 \text{ cmkN} / 6,5 \text{ cm} = 3,4 \text{ kN}$$

Igualando a la capacidad de la chapita inferior:

$$3,4 \text{ kN} = 5 \text{ cm} \cdot t \cdot 19 \text{ kN/cm}^2 \rightarrow t = 0,4 \text{ mm}$$

pero como mínimo se adopta: $t = 0,6 \text{ mm}$

El esfuerzo cortante máximo es:

$$V = 1,8 \text{ kN/m}^2 \cdot 1,60 \text{ m} = 2,9 \text{ kN} / n$$

La capacidad por nervio es:

$$V = 2 \cdot 6,5 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ mm} \cdot 11 \text{ kN/cm}^2 = 0,8 \text{ kN} / n$$

En la chapa inferior del tramo pésimo (extremo) es:

$$\sigma = 3,4 \text{ kN} / 5 \text{ cm} \cdot 0,6 \text{ mm} = 11 \text{ kN/cm}^2$$

$$\varepsilon = 11 \text{ kN/cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 0,6 \text{ por mil}$$

y en la superior la mitad; en promedio 0,45 por mil

La flecha de un tramo extremo es $\delta/L = \varepsilon/8 \cdot L/c$

$$\delta/L = 0,45 / 8 \cdot 270 \text{ cm} / 6,5 \text{ cm} = 2,3 \text{ por mil}$$

menos de 1/400, y por tanto aceptable.

Para el resto de cargas, del lado prudente se puede considerar como único material resistente el hormigón (armado). Procediendo por igualación:

$$M = 3,5 \text{ kN/m}^2 \cdot (2,7 \text{ m})^2 / 11,5 = 2,2 \text{ mkN/m}$$

Para la malla superior, como $z \approx 7 \text{ cm}$

$$A = 2,2 \text{ mkN} / 7 \text{ cm} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 1 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que se traduce en una malla $\phi 5 / 0,20 \text{ m}$

Para la armadura inferior

$$A = 2,2 \text{ mkN} / 7 \text{ cm} \cdot 31 \text{ kN/cm}^2 = 1,0 \text{ cm}^2/\text{m}$$

que se cubre con $\phi 8 / 0,40 \text{ m}$, (cada 2 nervios).

El esfuerzo cortante máximo es:

$$V = 3,5 \text{ kN/m}^2 \cdot 1,60 \text{ m} = 5,6 \text{ kN} / n$$

La capacidad por nervio es, al menos:

$$V = 5 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm} \cdot 0,05 \text{ kN/cm}^2 = 1,8 \text{ kN} / n$$

En el tramo extremo, el pésimo, la deformación de la armadura es:

$$\varepsilon = 31 \text{ kN/cm}^2 / 20.000 \text{ kN/cm}^2 = 1,5 \text{ por mil}$$

y la del hormigón imperceptible, en promedio 0,75 por mil, y con fisuración 0,55 por mil, luego:

$$\delta/L = 0,55 / 8 \cdot 270 \text{ cm} / 7 \text{ cm} = 2,6 \text{ por mil}$$

del orden de 1/400, y por tanto aceptable (podría confirmarse fácilmente en un ensayo en obra)

[Si el hormigón flexa, debe pasar parte de la carga a la chapa, por los resultados obtenidos, un tercio, por lo que la conclusión es pesimista.

[Entre chapa y hormigón se resisten tensiones rasantes, (*colaboran* entre sí como sección mixta), y hay más capacidad de lo supuesto]

Para hormigonar hay que circundar la chapa con una ele que sirva de tabica.

Si se disponen conectores eficaces, la viga puede recalcularse ventajosamente como mixta, considerando el forjado como parte de su canto.

NOTA: La condición crítica suele ser la de incendio. La chapa, con una gran relación de volumen a superficie expuesta, no cuenta en absoluto. La carga sería la total $4,3 \text{ kN/m}^2$, (descontando la sobrecarga no probable, quizá sólo $3,3 \text{ kN/m}^2$), pero se puede contar con toda la resistencia. Con incendio equivalente a 60 minutos de ensayo normalizado (R 60), y un recubrimiento, r , de 3 cm, el redondo alcanza 600°C , con una resistencia de 25 kN/cm^2 , por lo que haría falta más armadura que la obtenida.