UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO: APLICACIÓN A LA CIUDAD DE MADRID

TESIS DOCTORAL

Javier Pérez Rodríguez

**Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los
Materiales**

Director: Dr. Julio Lumbreras Martín

A Sonia, mis padres, mi hermano y mi abuela.

*Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.*

*Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amstras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.*

*Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.*

*En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.*

Negra Sombra
Rosalía de Castro

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”

Albert Einstein

RESUMEN

La presente tesis doctoral se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación “*Optimización de la gestión de residuos municipales (número de referencia CTQ2013-48280-C3-2-R)*” dentro del proyecto coordinado “*Integración sostenible de procesos de captura y valorización de dióxido de carbono*”, perteneciente a la convocatoria 2013 de proyectos del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía y Competitividad. Dentro de este proyecto, la tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación “*Evaluación de los sistemas de recogida y transporte de residuos municipales*”. Esta evaluación ambiental se realiza a través del análisis de la huella de carbono y empleando para ello la metodología de análisis de ciclo de vida.

El objetivo de la investigación es desarrollar metodologías para calcular la huella de carbono de las etapas de pre-recogida (sistemas de contenerización/buzones), recogida y transporte de las principales fracciones de residuos municipales, y aplicarlas a un entorno geográfico concreto: la ciudad de Madrid como ejemplo característico de un núcleo urbano europeo. Determinado el impacto sobre el cambio climático de las fases de la gestión de los residuos municipales evaluadas, también se plantea comparar su contribución frente a la etapa final de la gestión: el tratamiento. Para ello, se hace necesario desarrollar una metodología de cálculo de la huella de carbono de esta etapa y aplicarla al mismo entorno geográfico.

En el caso de la ciudad de Madrid, la huella de carbono de la etapa de pre-recogida asciende a 3,59 kg CO₂ eq/t_{residuo} y 25,1 para la etapa de recogida y transporte. En su conjunto, ambas etapas contribuyen al 11,3% del impacto total sobre el cambio climático provocado por la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales (resto, incluida materia orgánica, envases, vidrio y papel/cartón) en Madrid (253,02 kg CO₂ eq/t_{residuo}).

Si bien la contribución de la etapa de pre-recogida es únicamente del 1,4%, un mal diseño de la misma no sólo puede incrementar su impacto ambiental, sino que condiciona el impacto de las otras dos etapas posteriores; recogida y transporte, y tratamiento. Su impacto depende de la tipología de contenedor empleado y de la dotación (capacidad de contenerización por habitante). En cuanto al

primero de los parámetros, el impacto ambiental asociado al ciclo de vida de un contenedor, expresado por unidad de capacidad y año, depende de su relación masa/volumen, del tipo de materiales que lo componen y su masa, y de su vida útil.

En cuanto a la dotación, la minimización del impacto va ligada al diseño óptimo del sistema de contenerización, que es aquel que busca una correcta dotación que maximice la efectividad del sistema de recogida (masa de residuo recogido por unidad de capacidad de contenerización). Al ser la dotación el producto del número de contenedores por su capacidad, su valor puede elevarse incrementando el número de contenedores o su capacidad. Para una misma dotación, y a igualdad de tipología de contenedor, reducir el número de contenedores e incrementar la capacidad, disminuye la huella de carbono.

En relación a la huella de carbono de la etapa de recogida y transporte, un 92,1% del impacto corresponde al ciclo de vida del combustible y el 7,9% restante al ciclo de vida del vehículo. Dentro del ciclo de vida del combustible, el 85,6% se debe a la sub-etapa del tanque a la rueda y el 14,4% a la sub-etapa del pozo al tanque. En lo relativo al ciclo de vida del vehículo, el 66,4% se debe a los sub-procesos de extracción de materias primas, fabricación de materiales y transporte de los mismos hasta las instalaciones de fabricación y montaje de los vehículos.

El cálculo de la huella de carbono de la etapa de tratamiento tiene en cuenta tanto las emisiones directas e indirectas como las evitadas a consecuencia de la recuperación de materiales, la generación de energía eléctrica y la generación de distintos productos sustitutivos de otros con emisiones asociadas (compost, biometano). Así, la huella de carbono de esta etapa asciende a 224,33 kg CO₂ eq/t_{residuo}, para el caso de estudio evaluado.

La situación en Madrid se compara con una serie de escenarios alternativos dentro de cada una de las etapas de gestión. Así, en la pre-recogida se lleva a cabo una comparación de los sistemas de contenerización convencional en superficie con sistemas soterrados. En la etapa de transporte se consideran vehículos que consumen distintas tipologías de fuentes energéticas y sistemas neumáticos, y en la de tratamiento con distintas combinaciones de las alternativas posibles.

Los contenedores soterrados presentan una mayor huella de carbono que los contenedores convencionales ubicados en superficie: un 185% por encima del contenedor de carga trasera de 800 litros (67,21 frente a 23,53 g CO₂ eq/litro·año). Por tanto, desde el punto de vista del impacto en cambio climático, la sustitución de contenerización en superficie por contenerización soterrada no se ve justificada, más allá de la hipotética reducción del impacto visual y disminución de olores.

Respecto a la comparación con otros escenarios convencionales de recogida y transporte, en los que se plantean vehículos que consumen otras fuentes energéticas distintas al gas natural (situación actual en la ciudad de Madrid), se concluye que la penetración del mismo desplazando al diésel (situación que acontecía en el pasado en la ciudad de Madrid, y en la actualidad en otras muchas ciudades españolas), ha supuesto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida igual al 15,6%. Si en un futuro, se diese la sustitución del gas natural por biogás obtenido de los procesos de biometanización de residuos municipales y posteriormente purificado y concentrado (biometano), la huella de carbono se reduciría un 92%.

La comparación entre los sistemas convencionales de pre-recogida, recogida y transporte con sistemas neumáticos permite concluir que éste segundo presenta una huella de carbono un 121% por encima de la situación de menor impacto, aquella que emplea contenedores de carga lateral ubicados en área de aportación para las cuatro fracciones de residuos consideradas (68,29 frente a

30,8 kg CO₂ eq/t_{residuo}). La fabricación de los conductos (tuberías), y todos sus subprocesos, es responsable del 63% del impacto, mientras que el consumo de energía eléctrica supone el 25,6%. Entre los escenarios convencionales de pre-recogida más recogida/transporte, el que presenta la mayor huella de carbono es el que emplea contenedores soterrados, 36 kg CO₂ eq/t_{residuo}; un 17% superior al escenario de contenedores de carga lateral en área de aportación. Entre los escenarios que emplean contenedores convencionales en superficie, el escenario puerta a puerta es el que presenta el mayor impacto como consecuencia del empleo de contenedores de carga trasera de pequeña capacidad, los cuales tienen los mayores impactos por litro de contenerización puesto a disposición del ciudadano.

La comparación con otros escenarios de tratamiento permite concluir que el caso de estudio evaluado presenta una huella carbono un 88% inferior a la hipotética situación en la que todos los residuos municipales de la ciudad de Madrid se depositasen en vertedero sin recuperación de biogás. La mejora en los procesos de separación y recuperación de materiales junto con la implementación de los tratamientos biológicos para tratar la fracción orgánica, ha contribuido, claramente, a la reducción de la huella de carbono en la gestión de los residuos municipales de la ciudad de Madrid. Los escenarios con una menor huella de carbono son los que combinan la recuperación de materiales reciclables presentes en las distintas fracciones, con tratamientos de valorización energética o digestión anaerobia.

"There is a driving force more powerful than steam, electricity and nuclear power: the will"

Albert Einstein

ABSTRACT

This dissertation has been carried out within the framework of the Research, Development and Innovation project called "*Optimization of municipal waste management* (reference number CTQ2013-48280-C3-2-R)" within the coordinated project "*Sustainable integration of carbon dioxide capture and recovery processes*", belonging to the 2013 call for projects of the R+D+I Program aimed at social challenges, within the framework of the National Plan for Scientific and Technical Research and Innovation 2013-2016 of the Ministry of Economy and Competitiveness. Within this project, the dissertation deals with the research line entitled "*Evaluation of municipal waste collection and transport systems*". This environmental analysis was carried out through the analysis of the carbon footprint and using the life cycle assessment methodology.

The research objective is to develop methodologies to calculate carbon footprint of pre-collection (containerization systems), collection and transport stages of the main fractions of municipal solid waste, and apply them to a case study: the city of Madrid as a characteristic example of a European urban area. Once the impact of these phases on climate change was estimated, its contribution was compared with the final management stage: the treatment. For this purpose, it was necessary to develop a methodology to calculate the carbon footprint of this stage and apply it to the same geographical area.

The carbon footprint of the pre-collection stage amounts to 3.59 kg CO₂ eq/t_{waste}; 25.1, in the case of the collection and transport stage. As a whole, both stages contribute to 11.3% of the total impact on climate change caused by the management of the four main fractions of municipal solid waste (rest, including organic material, packaging, glass and paper/cardboard) in the city of Madrid (253.02 kg CO₂ eq/t_{waste}).

Although the contribution of the pre-collection stage is only 1.4%, a wrong design can not only increase its environmental impact, but also affect the impact of the other two stages: collection and transport, and treatment. Its impact depends on the type of container used and the capacity allocation (containerization capacity per inhabitant). Concerning the container type, the environmental impact associated with the life cycle of a container, expressed by unit of capacity and year, mainly depends on its weight/volume ratio, types and weights of the component materials, and its lifetime.

As for the capacity allocation, the lowest impact is provided by an ideally designed containerization system, which is the one that seeks a proper capacity allocation that maximizes the effectiveness of the collection system (mass of waste collected per unit of capacity). For the same capacity allocation and type of container, reducing the number of containers and increasing capacity reduces the carbon footprint.

In relation to the carbon footprint of the collection and transport stage, 92.1% of the impact corresponds to the fuel life cycle and the remaining 7.9% to the vehicle life cycle. Within the fuel life cycle, 85.6% is due to the tank-to-wheel sub-stage, and 14.4% to the well-to-tank. Concerning vehicle life cycle, 66.4% is due to the sub-processes of extracting raw materials, manufacturing materials and transporting them to the manufacturing and assembly facilities.

Calculation of the carbon footprint of the treatment stage takes into account both direct and indirect emissions, and those avoided emissions as a result of the obtained products (if any) that can replace other products or the raw materials used to produce them (compost, biomethane, electricity). Thus, the carbon footprint of this stage amounts to 224.33 kg CO₂ eq/t_{waste}.

The situation of the city of Madrid is compared with alternative scenarios within each of the management stages. Thus, in the pre-collection stage a comparison between conventional containerization and underground systems was carried out. In the transport stage, vehicles that consume different types of energy sources and pneumatic systems were considered, and in the treatment stage, different combinations of possible alternatives were evaluated.

Underground containers have a greater carbon footprint than conventional containers located on the surface: 185% above the 800 litre rear loading container (67.21 versus 23.53 g CO₂ eq/litre-year). Therefore, from the point of view of the impact on climate change, replacement of containerization on the surface by underground containerization is not justified, beyond the hypothetical reduction of visual impact and odors.

Regarding the comparison with other conventional collection and transport scenarios, in which vehicles that consume other energy sources than natural gas are considered (situation of the city of Madrid), it is concluded that the penetration of natural gas by displacing diesel meant a reduction of greenhouse gas emissions throughout the life cycle equals to 15.6%. If a replacement of natural gas by biogas obtained from the biomethanisation processes of municipal solid waste, and subsequently purified and concentrated (biomethane) occurred, carbon footprint of the biogas scenario would be reduced by 92%.

The comparison between conventional systems of pre-collection, collection and transport with pneumatic systems allows concluding that this second one has a carbon footprint 121% above the lower impact scenario, that which uses side loading containers located in *drop-off-points* for the four waste fractions considered (68.29 versus 30.8 kg CO₂ eq/t_{waste}). The manufacture of the pipes, and all their subprocesses, is responsible for 63% of the impact, while the electricity consumption represents 25.6%. Among the conventional pre-collection and collection/transport scenarios, the one with the greatest carbon footprint is the one that uses underground containers, 36 kg CO₂ eq/t_{waste}, 17% higher than the scenario of side loading containers located *at drop-off-points*. Among the scenarios that use conventional containers on the surface, the door-to-door scenario has the greatest impact as a consequence of the use of small-capacity rear loading containers, which have the greatest impacts per litre of containerization available to the citizen.

The comparison with other treatment scenarios showed that the case study evaluated has a carbon footprint 88% lower than the hypothetical situation in which all municipal solid waste from the city of Madrid was landfilled without biogas recovery. An improvement in the processes of separation and recovery of materials together with the implementation of biological treatments to processing the organic fraction, contributed to the reduction of the carbon footprint in the management of municipal solid waste in the city of Madrid. Scenarios with a lower carbon footprint are those that combine the recovery of recyclable materials present in the different fractions, with energy recovery or anaerobic digestion treatments.

ÍNDICE

Índice de tablas.....	v
Índice de figuras	ix
1 Introducción.....	1
1.1 Marco de la tesis y motivación	1
1.2 Contexto general de la investigación	2
1.3 Finalidad y objetivos de la tesis doctoral.....	3
1.4 Justificación del ámbito geográfico y temporal: aplicación a la ciudad de Madrid .	4
2 Antecedentes	7
2.1 Residuos sólidos municipales: principales fracciones	8
2.2 Residuos sólidos municipales: etapas en su gestión	9
2.2.1 Pre-recogida	10
2.2.2 Recogida y transporte	16
2.2.3 Tratamiento.....	19
3 Estado del arte.....	27
3.1 Análisis de ciclo de vida (ACV)	27
3.2 Huella de carbono (HC)	30
3.2.1 Marco normativo de referencia.....	32
3.3 Aplicación de la metodología de ACV al cálculo de la huella de carbono de la gestión de los residuos municipales	32
3.4 Huella de carbono frente a inventario tradicional de emisiones de gases de efecto invernadero	34
4 Metodología	39

4.1	Huella de carbono de la etapa de pre-recogida.....	40
4.1.1	<i>Fase 1 – Análisis de la contenerización.....</i>	<i>41</i>
4.1.2	<i>Fase 2 – ACV individual de cada tipología de contenedor.....</i>	<i>43</i>
4.1.3	<i>Fase 3 – Agregación a nivel de ciudad (o distrito)</i>	<i>44</i>
4.2	Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte	44
4.3	Huella de carbono de la etapa de tratamiento	50
4.3.1	<i>Cálculo de d-GEI</i>	<i>51</i>
4.3.2	<i>Cálculo de i-GEI</i>	<i>52</i>
4.3.3	<i>Cálculo de e-GEI</i>	<i>53</i>
5	Caso de estudio: ciudad de Madrid	55
5.1.1	<i>Pre-recogida.....</i>	<i>57</i>
5.1.2	<i>Recogida y transporte.....</i>	<i>58</i>
5.1.3	<i>Tratamiento</i>	<i>58</i>
6	Resultados.....	61
6.1	Huella de carbono de la etapa de pre-recogida.....	61
6.1.1	<i>Fase 1: análisis de la contenerización</i>	<i>62</i>
6.1.2	<i>Fase 2: ACV individual de cada tipología de contenedor</i>	<i>72</i>
6.1.2.1	<i>Definición de objetivo y alcance.....</i>	<i>72</i>
6.1.2.2	<i>Inventario del ciclo de vida (ICV)</i>	<i>73</i>
6.1.2.3	<i>Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados.....</i>	<i>75</i>
6.1.3	<i>Fase 3: agregación a nivel de ciudad (o distrito).....</i>	<i>77</i>
6.2	Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte	85
6.2.1	<i>Definición de objetivo y alcance.....</i>	<i>85</i>
6.2.2	<i>Inventario de ciclo de vida (ICV).....</i>	<i>85</i>
6.2.3	<i>Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados</i>	<i>88</i>
6.3	Huella de carbono de la etapa de tratamiento	91
6.3.1	<i>Definición de objetivo y alcance.....</i>	<i>91</i>
6.3.2	<i>Inventario de ciclo de vida (ICV).....</i>	<i>92</i>
6.3.2.1	<i>Cálculo de d-GEI</i>	<i>95</i>
6.3.2.2	<i>Cálculo de i-GEI</i>	<i>96</i>
6.3.2.3	<i>Cálculo de e-GEI</i>	<i>96</i>
6.3.3	<i>Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados</i>	<i>97</i>
7	Integración de resultados y discusión	101
7.1	Contribución de cada etapa a la huella de carbono total	101

7.2	Análisis de sensibilidad.....	102
7.3	Comparación con otros escenarios.....	105
7.3.1	<i>Escenarios alternativos de pre-recogida.....</i>	<i>105</i>
7.3.2	<i>Escenarios alternativos de recogida y transporte</i>	<i>107</i>
7.3.3	<i>Escenarios alternativos de pre-recogida y recogida/transporte: sistema convencional frente a sistema de recogida neumático.....</i>	<i>114</i>
7.3.4	<i>Escenarios alternativos de tratamiento.....</i>	<i>122</i>
8	Conclusiones	131
8.1	Etapa de pre-recogida	131
8.2	Etapa de recogida y transporte.....	134
8.3	Sistemas convencionales de pre-recogida y recogida/transporte frente a sistemas neumáticos.....	136
8.4	Etapa de tratamiento	137
8.5	Fortalezas y debilidades de los resultados obtenidos – Principales limitaciones.....	138
9	Líneas futuras de investigación.....	141
10	Difusión de resultados	143
10.1	Publicaciones en el marco de la presente tesis doctoral	143
10.1.1	<i>Artículos en revistas científicas</i>	<i>143</i>
10.1.2	<i>Ponencias y póster en congresos.....</i>	<i>144</i>
10.1.3	<i>Otras publicaciones.....</i>	<i>144</i>
10.2	Otras publicaciones del doctorando durante el periodo de investigación de la presente tesis doctoral	145
10.2.1	<i>Artículos en revistas científicas</i>	<i>145</i>
10.2.2	<i>Ponencias y póster en congresos.....</i>	<i>146</i>
10.3	Otras publicaciones del doctorando.....	148
10.3.1	<i>Artículos en revistas científicas</i>	<i>148</i>
10.3.2	<i>Ponencias y póster en congresos.....</i>	<i>148</i>
10.3.3	<i>Otras publicaciones.....</i>	<i>149</i>
11	Herramientas informáticas, fuentes de información y soporte	151
11.1	Herramientas informáticas	151
11.2	Fuentes de información	152
11.3	Soporte.....	153
12	Acrónimos, símbolos y especies químicas	155
12.1	Acrónimos	155
12.2	Símbolos y especies químicas.....	160
13	Referencias bibliográficas	163
14	Anexos	181

14.1	Contenerización por distrito y fracción.....	181
14.2	Dotación por distrito y fracción	183
14.3	Aportación por distrito y fracción	185
14.4	Efectividad en la contenerización por distrito y fracción	186
14.5	Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado en la pre-recogida de las fracciones F2, F3 y F4	187
14.6	Distribución del impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para las fracciones F1, F2, F3 y F4	190
14.7	Diagramas de red obtenidos de la herramienta SimaPro en los que se representa la contribución de cada tipo contenedor (y sus materiales y procesos de fabricación) al impacto en cambio climático, para cada tipo de recogida segregada	201
14.8	Impacto ambiental asociado al escenario de recogida neumática para las fracciones F1 y F2, empleando contenedores de carga superior para F3 y F4	205

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Potenciales de calentamiento global con horizonte temporal a 100 años (GWP100) de los principales GEI, de acuerdo a IPCC (2013)	31
Tabla 2. Categorías de impacto ambiental consideradas por la metodología ILCD 2011 Midpoint+..	44
Tabla 3. Fuentes de emisión de GEI en los principales tratamientos de gestión de residuos urbanos	51
Tabla 4. Factores de emisión empleados en el cálculo de d-GEI.....	52
Tabla 5. Emisiones de GEI evitadas por tonelada de material separado	53
Tabla 6. Municipio de Madrid, principales variables macroeconómicas, año 2013.....	55
Tabla 7. Fracciones de residuos municipales recogidas de forma segregada en la ciudad de Madrid, año 2013	58
Tabla 8. Principales variables demográficas y socio-económicas de cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid, año 2013 (AM, 2015c).....	62
Tabla 9. Toneladas de residuos recogidas por fracción y distrito, año 2013 (AM, 2014a).....	63
Tabla 10. Número de contenedores instalados en la ciudad de Madrid para la recogida selectiva de las cuatro principales fracciones, año 2013 (AM, 2014a).....	63
Tabla 11. Dotaciones de referencia según estándares nacionales para la tipología de contenedores implementados en la ciudad de Madrid. Unidades: litros/habitante (Ecoembes (2010, 2008, 2007), FEMP (2007), ISR-CER (2003), MARM (2009), MMA (2000) y UPM-FEMP-Ecoembes (2014))	68
Tabla 12. Datos empleados en la elaboración del ICV de la etapa de pre-recogida en la ciudad de Madrid. Materiales y procesos considerados	74
Tabla 13. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor. Fracción F1	76

Tabla 14. Impacto ambiental total asociado al número total de contenedores instalados en la ciudad de Madrid en 2013 para las distintas fracciones de residuos municipales.....	78
Tabla 15. Impacto ambiental anual asociado a la contenerización de cada distrito	83
Tabla 16. Variables de actividad y factores de emisión empleados en el cálculo de las emisiones de GEI en la etapa TtW.....	86
Tabla 17. Datos de partida necesarios para ejecutar la herramienta GlobalTRANS y determinar las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida del vehículo	87
Tabla 18. Emisiones de GEI asociadas a las distintas etapas del ciclo de vida de la flota de recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013. Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte	88
Tabla 19. Emisiones TtW de las principales flotas municipales en la ciudad de Madrid, año 2013..	89
Tabla 20. Composición porcentual de las fracciones F1 y F2 (AM, 2014b).....	92
Tabla 21. Datos de entrada y salida en cada una de las instalaciones presentes en PTV para el tratamiento de las fracciones F1 y F2.....	93
Tabla 22. Parámetros empleados en el cálculo de las d-GEI procedentes de la planta WtE.....	95
Tabla 23. Depósito en vertedero. Composición de los residuos llevados a vertedero y parámetros por defecto de la metodología IPCC para la estimación de la generación de metano y su emisión	96
Tabla 24. Huella de carbono de cada una de las etapas de la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013	102
Tabla 25. Datos empleados en la elaboración del ICV del contenedor soterrado (Contenur, 2015)	106
Tabla 26. Impacto ambiental asociado a un contenedor soterrado	106
Tabla 27. Datos para elaborar el ICV relativo al ciclo de vida del combustible del escenario DIESEL.....	108
Tabla 28. Comparación de los resultados obtenidos en esta tesis para la huella de carbono de la etapa de recogida y transporte de los residuos municipales en la ciudad de Madrid frente a los resultados obtenidos para otros ámbitos geográficos europeos.....	113
Tabla 29. Parámetros de diseño, población y generación de residuos que definen al diseño urbanístico ficticio para llevar a cabo la comparación entre el sistema de recogida y transporte convencional y el sistema neumático	115
Tabla 30. Escenarios alternativos de pre-recogida y recogida/transporte propuestos	116
Tabla 31. Principales datos de entrada al ICV y huella de carbono de los escenarios convencionales de pre-recogida y recogida/transporte	117
Tabla 32. Principales datos de entrada al ICV del escenario neumático.....	118
Tabla 33. Escenarios alternativos de tratamiento propuestos	124
Tabla 34. Contenerización para la fracción F1. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)	181

Tabla 35. Contenerización de la fracción F2. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)	182
Tabla 36. Contenerización de la fracción F3. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)	182
Tabla 37. Contenerización de la fracción F4. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)	183
Tabla 38. Dotación en términos de número de contenedores; expresada por habitante, unidad de superficie, GDI y GVA.....	183
Tabla 39. Dotación en términos de volumen de contenerización; expresada por habitante, unidad de superficie, GDI y GVA.....	184
Tabla 40. Aportación en términos de masa de residuo recogido por habitante, por unidad de superficie y por unidad de GDI y GVA, año 2013	185
Tabla 41. Efectividad en la contenerización por fracción y distrito	186
Tabla 42. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F2...	187
Tabla 43. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F3...	187
Tabla 44. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F4...	188
Tabla 45. Impacto ambiental asociado al escenario de recogida neumática para las fracciones F1 y F2, empleando contenedores de carga superior para las fracciones F3 y F4	205

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Marco de trabajo en el que se ubica la investigación llevada a cabo en la presente tesis doctoral (fuente: elaboración propia)	2
Figura 2. Puntos limpios fijos y móviles. Distintos ejemplos (fuente: elaboración propia a partir de AM (2018a), ASG (2018) y EquiUrbe (2017))	11
Figura 3. Clasificación de los principales sistemas de pre-recogida de residuos municipales (fuente: elaboración propia a partir de las tipologías de sistemas de pre-recogida descritas por FEMP (2007), Gallardo et al. (2015; 2012; 2010), Iriarte et al. (2009), Rodrigues et al. (2016a; 2016b), Ros Roca (2007), UPM-FEMP-Ecoembes, (2014))	12
Figura 4. Ejemplos de sistemas de pre-recogida puerta a puerta mediante bolseo (fuente: elaboración propia a partir de Amigos de la Tierra (2017) y Residuos Profesional (2015))	13
Figura 5. Tipología de contenedores de superficie en función del tipo de carga: operación de recogida realizada por parte del vehículo (camión) de transporte (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias, Cargopac (2015) y Conwaste (2015))	14
Figura 6. Ejemplos de contenedores soterrados y sus buzones en superficie (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias, AY (2018) y Plastic Omnium (2015)).....	15
Figura 7. Ejemplos de buzones empleados en los sistemas neumáticos (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias y AL (2017))	16
Figura 8. Ejemplos de vehículos de recogida y transporte de residuos para sistemas de pre-recogida convencionales (fuente: elaboración propia a partir de Conwaste (2015), DIPALME-CALV (2015a; 2015b) y Sorigué (2015)).....	17
Figura 9. Sistema neumático móvil de recogida de residuos municipales (fuente: LIPASAM, 2016)	18

Figura 10. Central de recogida del sistema neumático fijo y los distintos elementos que la componen (fuente: LIPASAM, 2016)	19
Figura 11. Esquema de la planta separación, clasificación y recuperación de materiales de La Paloma en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)	21
Figura 12. Esquema de la planta de valorización energética de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)	21
Figura 13. Esquema de la planta de compostaje de Las Dehesas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)...	23
Figura 14. Esquema de la planta de biometanización de Las Dehesas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)...	24
Figura 15. a) Detalle del sistema de desgasificación del vertedero de La Galiana. b) Esquema de la valorización energética del biogás de vertedero en la planta de La Galiana, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017).....	25
Figura 16. Esquema general de las etapas del ciclo de vida genérico de un producto, proceso o actividad (fuente: adaptada de Rodríguez et al., 2015)	28
Figura 17. ACV como un proceso iterativo (fuente: adaptada de ISO, 2006a).....	30
Figura 18. Distribución anual de las emisiones de GEI en España por sector emisor (superior). Evolución temporal 1990-2015 de las emisiones de GEI por sector (inferior). Fuente: MAPAMA, 2017.....	35
Figura 19. Distribución anual de las emisiones de GEI en la ciudad de Madrid por sector emisor (G_09 = tratamiento de residuos). Evolución temporal 1990-2015. Fuente: AM, 2018b	36
Figura 20. Esquema de la metodología propuesta para la evaluación del impacto ambiental de la etapa de pre-recogida (fuente: elaboración propia).....	41
Figura 21. Definición de las fronteras del sistema en la metodología propuesta para el cálculo de la huella de carbono de la flota de recogida y transporte de los residuos municipales (fuente: Pérez et al., 2017b)	45
Figura 22. Etapas consideradas dentro del ciclo de vida del combustible empleado por la flota de recogida y transporte de residuos municipales (fuente: Pérez et al., 2017b).....	46
Figura 23. Estructura general de la herramienta GlobalTRANS (fuente: Pérez et al., 2012)	48
Figura 24. Validación de los resultados obtenidos con la herramienta GlobalTRANS, mediante los resultados obtenidos con SimaPro (PRé, 2015). Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos con la herramienta GlobalTRANS y de Vedrenne et al., 2014	49
Figura 25. Localización de la ciudad de Madrid y sus 21 distritos (fuente: elaboración propia).....	56
Figura 26. Distribución y densidad de población en ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia)	56

Figura 27. Esquema básico de gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales recogidas de forma segregada en la ciudad de Madrid (fuente: AM, 2014a; 2014b)	57
Figura 28. Esquema básico de la gestión de los residuos municipales en el PTV (fuente: elaboración propia a partir de datos de AM (2014a; 2014b)).....	59
Figura 29. Esquema global de operación en el Parque Tecnológico de Valdemingómez en el año 2013 (WtE=waste-to-energy plant, C=compostaje, B=biometanización, L=vertedero, FORM=fracción orgánica procedente del residuo mezcla). Fuente: elaboración propia a partir de datos de AM (2014a; 2014b)	60
Figura 30. Número de contenedores y capacidad de pre-recogida instalada a nivel de distrito en la ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia)	65
Figura 31. Dotación de contenedores por distrito, expresada en número, año 2013 (fuente: elaboración propia)	66
Figura 32. a) Dotación de contenedores por distrito en litros/hab.; b) aportación para las fracciones F1, F2 y F3, expresada en kg/hab.; c) efectividad del sistema de recogida por fracción y distrito. Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia)	67
Figura 33. Situación de la contenerización en cada distrito respecto a la situación de referencia, año 2013 (fuente: elaboración propia)	68
Figura 34. Toneladas recogidas por distrito en 2013, para las fracciones F1, F2 y F3 (fuente: elaboración propia)	70
Figura 35. Efectividad de la contenerización para cada fracción y distrito, expresada por número de contenedores y unidad de volumen de los mismos. Año 2013 (fuente: elaboración propia)	71
Figura 36. Definición de las fronteras del sistema para el ACV de cada tipología de contenedor (fuente: adaptada de Rives et al., 2010)	72
Figura 37. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-120 para la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	77
Figura 38. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F1, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-120 = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	77
Figura 39. Distribución del impacto ambiental asociado a la contenerización en Madrid en 2013: a) distribución del impacto total por fracción; b) distribución por unidad de contenedor; c) distribución por litro de contenedor; d) distribución por tonelada de residuo recogida (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos).....	79
Figura 40. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la ciudad de Madrid (fuente: elaboración propia con SimaPro 8.0.5.13)	80

Figura 41. Impacto ambiental anual, categoría cambio climático: a) impacto total por distrito; b) impacto por habitante; c) huella de carbono por tonelada de residuo recogido (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	82
Figura 42. Impacto ambiental anual por distrito. Cambio climático. Impacto total y diversos indicadores (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	84
Figura 43. Vehículo de recogida y transporte de residuos municipales más empleado en la ciudad de Madrid para la recogida de las fracciones F1 y F2. Carga trasera. Año 2013 (fuente: AM, 2014a)	87
Figura 44. a) Distribución por sub-proceso de las emisiones de GEI del ciclo de vida del vehículo. b) Distribución por sub-etapa de las emisiones de GEI del ciclo de vida del combustible (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	89
Figura 45. Emisiones directas de GEI asociadas al consumo de combustible (emisiones TtW) en las flotas de vehículos que circulan por la ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	90
Figura 46. a) Emisiones de GEI por tratamiento en el año 2013. b) Representación de las emisiones directas más las indirectas en relación a las evitadas, a nivel de tratamiento y para el total. c) Huella de carbono total y por tratamiento (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	98
Figura 47. Distribución por tratamiento de d-GEI, i-GEI y e-GEI en el año 2013 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	99
Figura 48. Contribución porcentual de cada etapa a la huella de carbono total de la gestión de los residuos en la ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	102
Figura 49. Influencia de la vida media de los vehículos en la huella de carbono de la etapa de recogida y transporte de residuos municipales (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	103
Figura 50. Análisis de sensibilidad: influencia del GWP100 considerado en la huella de carbono de la etapa de tratamiento (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) ..	105
Figura 51. Huella de carbono del contenedor soterrado (SOT-3000) en comparación con el resto de contenedores evaluados en el caso de estudio (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	107
Figura 52. Comparación entre las emisiones de GEI del escenario DIESEL y GNC (CNG), desagregadas por etapa, de acuerdo a Rose et al. (2013). Fuente: Rose et al., 2013....	108
Figura 53. Escenarios de transporte de residuos municipales dependiendo de la fuente energética empleada: Superior-Izquierda: emisiones totales de GEI. Superior-Derecha: distribución de las emisiones de GEI por etapa del ciclo de vida en cada escenario. Inferior-Izquierda: huella de carbono de cada escenario (kg CO ₂ eq/t _{RU}). Inferior-Derecha: situación de cada escenario en relación al escenario GNC (=100). Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos	110

Figura 54. Escenario BIOGAS bajo dos enfoques: comparación del enfoque atribucional frente al consecuencial (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos).....	111
Figura 55. Contribución porcentual de cada “proceso unitario” a la huella de carbono del escenario neumático (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos).....	120
Figura 56. Huella de carbono de los distintos escenarios de pre-recogida y recogida/transporte considerados: sistemas convencionales frente a sistema neumático. Unidades: kg CO ₂ eq / t _{RU} ·año (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos).....	121
Figura 57. Comparación entre escenarios de tratamiento. (a) Huella de carbono de cada escenario. (b) Huella de carbono desagregada por tipo de emisión. (c) Situación respecto al escenario 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.....	126
Figura 58. Análisis de sensibilidad: influencia del mix de generación eléctrica en la huella de carbono de los escenarios alternativos de tratamiento. (a) Huella de carbono y su rango de variación. (b) Variación relativa respecto al mix 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos).....	128
Figura 59. Análisis de sensibilidad: influencia del GWP100 considerado en la huella de carbono de los escenarios alternativos de tratamiento evaluados (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)	129
Figura 60. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F2, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-120 = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis) ...	188
Figura 61. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F3, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-240 = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis) ...	189
Figura 62. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F4, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor TL-2700 GLASS = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	189
Figura 63. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-240 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	190
Figura 64. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-330 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	191
Figura 65. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-360 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	191
Figura 66. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-800 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	192

Figura 67. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-2400 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	192
Figura 68. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-3200 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	193
Figura 69. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-120 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	193
Figura 70. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-240 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	194
Figura 71. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-330 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	194
Figura 72. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-360 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	195
Figura 73. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-800 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	195
Figura 74. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-2400 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	196
Figura 75. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-3200 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	196
Figura 76. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-2700 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	197
Figura 77. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-240 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	197
Figura 78. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-800 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	198
Figura 79. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-2700 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis).....	198

Figura 80. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-3000 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)	199
Figura 81. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-2700 para la pre-recogida de la fracción F4 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)	199
Figura 82. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-3000 para la pre-recogida de la fracción F4 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)	200
Figura 83. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F1 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)	201
Figura 84. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F2 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)	202
Figura 85. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F3 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)	203
Figura 86. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F4 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)	204
Figura 87. Distribución del impacto total anual del sistema neumático por “proceso unitario”. Metodología ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011). Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en esta tesis.....	206

“El comienzo es la parte más importante del recorrido”

Platón

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Marco de la tesis y motivación

La investigación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) *“Integración sostenible de procesos de captura y valorización de dióxido de carbono”*. Se trata de un proyecto coordinado perteneciente a la convocatoria 2013 de proyectos del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía y Competitividad. Tal y como se esquematiza en la Figura 1, en él participan tres grupos de investigación de tres universidades españolas: la Universidad de Alicante, la Universidad de Cantabria y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a través del grupo de investigación (GI) de Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales (TARIndustrial).

En este marco, la UPM ha llevado a cabo el proyecto *“Optimización de la gestión de residuos municipales”* (número de referencia CTQ2013-48280-C3-2-R) en el cual se han integrado las siguientes líneas de investigación:

- muestreo y análisis de emisiones gaseosas en vertederos,
- procesos de gasificación,
- optimización de plantas de biometanización, y
- evaluación de los sistemas de recogida y transporte de residuos municipales.

La última de estas líneas de investigación ha sido la cubierta por la presente tesis doctoral. Antes del comienzo de la misma, el doctorando presentaba conocimientos en materia de análisis de ciclo de vida (ACV o LCA, en su acrónimo en inglés, *life cycle assessment*) y huella de carbono (HC), por lo que se estimó que su actividad investigadora se alineaba perfectamente con las tareas y objetivos del proyecto de I+D+i mencionado. Este proyecto ha brindado al doctorando la posibilidad de profundizar en todos los aspectos relacionados con la metodología de ACV y su aplicación práctica a un campo concreto, como es la gestión de residuos municipales, y a un ámbito geográfico

determinado: una ciudad tipo, como pudiera ser la ciudad de Madrid, cuya elección se justifica en el apartado 1.4.

Figura 1. Marco de trabajo en el que se ubica la investigación llevada a cabo en la presente tesis doctoral (fuente: elaboración propia)

1.2 Contexto general de la investigación

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades para ser más sostenibles es la gestión de sus residuos municipales (genéricamente denominados residuos urbanos, RU) (UNEP, 2015). Para ello, se requiere un gran esfuerzo de reducción en su generación, una mejora en cada una de las etapas de su gestión (UN, 2013) y la introducción de *“la visión del residuo como un recurso (waste-as-a-resource)”* como uno de los pilares de la economía circular (EEA, 2016).

En Europa, la Comisión Europea (CE) ha establecido una serie de acciones prioritarias para la optimización de la gestión de los residuos municipales, cuya aplicación se espera traducir en una mejora ambiental, así como en la obtención de beneficios económicos y ventajas sociales. La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas integrándolas en una única norma (Directiva Marco de Residuos) (EC, 2008), insta a los Estados miembros a desarrollar políticas de gestión de los residuos que protejan el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando un uso sostenible de los recursos (Manfredi y Pant, 2013). Esta directiva jerarquiza los tratamientos de gestión en cinco niveles, estableciendo su prioridad. Así, la prevención es la opción preferencial por delante de la reutilización, reciclado y otras valorizaciones (valorización energética, por ejemplo), con el depósito final (en vertedero) como la última de las opciones posibles.

De acuerdo a [EC \(2008\)](#), los Estados miembros de la Unión Europea y sus municipios tienen que adoptar medidas *“para estimular aquellas opciones de gestión que garanticen el menor impacto ambiental global. Esto puede requerir que determinados flujos de residuos se aparten de la jerarquía, siempre y cuando esté justificado a través de un enfoque que analice todo el ciclo de vida, que considere todos los impactos de la generación y la gestión de dichos residuos (life cycle thinking, LCT)”*.

El concepto LCT y las herramientas que permiten cuantificarlo, tales como el ACV, proporcionan información con base científica que puede servir a los decisores políticos en materia de gestión de residuos ([Manfredi et al., 2011](#)), tal y como han puesto de manifiesto diversos autores: [Bernstad y la Cour Jansen \(2012\)](#), [Ekvall et al. \(2007\)](#), [Laurent et al. \(2014\)](#), [Koneczny y Pennington \(2007\)](#).

La metodología de ACV permite evaluar de forma sistemática, objetiva y científica el impacto ambiental y sobre la salud humana asociado a un producto o servicio ([Finnveden et al., 2009](#); [ISO 2006a, 2006b](#)). Uno de los impactos ambientales evaluados es el cambio climático (CC), en el cual se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI o GHG, en su acrónimo en inglés, *GreenHouse Gases*) asociadas a todo el ciclo de vida del producto, proceso o servicio. Cuando sólo se evalúa ese impacto ambiental, se está ante un análisis de huella de carbono ([ISO, 2013a](#)).

La gestión de los residuos municipales es un sector clave en la determinación de la HC de las ciudades ([BSI, 2013](#); [WRI, 2014](#)), donde todas y cada una de sus etapas han de ser consideradas bajo esta perspectiva del ACV, permitiendo determinar la contribución de cada una de ellas e identificar aquellos procesos unitarios en los que centrar los esfuerzos de mitigación.

1.3 Finalidad y objetivos de la tesis doctoral

Dentro de la problemática asociada al impacto ambiental de la gestión de los residuos municipales y en el marco proporcionado por el proyecto *“Optimización de la gestión de residuos municipales”*, en el seno del proyecto coordinado de I+D+i presentado en el [apartado 1.1](#), esta tesis se plantea con la finalidad de determinar la HC de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos municipales. Así, los objetivos que inicialmente se han pretendido satisfacer son los siguientes:

- identificación de las principales etapas emisoras de GEI en la gestión de residuos municipales: pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento (valorización y eliminación)
- diseño de una metodología de evaluación de los sistemas de pre-recogida de residuos municipales y del impacto ambiental asociado, incorporando los principios del ACV / HC
- comparación de la HC de los sistemas de pre-recogida convencionales mediante contenerización en superficie y contenerización soterrada
- diseño de una metodología para el cálculo de la HC de la etapa de recogida y transporte de los residuos municipales, a partir de los principios generales del ACV. Dentro de este objetivo se incluye el perfeccionamiento y el uso de la herramienta GlobalTRANS, previamente diseñada por el grupo de investigación TARIndustrial, en colaboración con el Instituto Universitario para la Investigación del Automóvil (INSIA). Esta aplicación fue diseñada dentro de un proyecto de I+D+i en el marco del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 del Ministerio de Medio Ambiente,

cuyo título era “*Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las emisiones del ciclo de vida global del transporte por carretera (número de proyecto 072-P08-3-13.2)*”

- comparación de la HC de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte convencional (contenerización y recogida/transporte en camión) con los sistemas neumáticos
- análisis de la contribución de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos municipales frente al impacto total de la gestión. Para ello se hace necesario diseñar una metodología que permita determinar la HC de la etapa de tratamiento de los residuos municipales y, con ello, calcular la HC del conjunto de etapas de la gestión
- aplicación a un caso de estudio de las metodologías diseñadas para el cálculo de la HC de las etapas de pre-recogida, recogida/transporte y tratamiento
- comparación de los resultados obtenidos para el caso de estudio frente a los derivados de distintos escenarios alternativos para cada una de las etapas de la gestión de residuos municipales.

1.4 Justificación del ámbito geográfico y temporal: aplicación a la ciudad de Madrid

Las metodologías desarrolladas se han aplicado a un caso de estudio con objeto de evaluar un ejemplo real y validar su aplicabilidad y efectividad. El caso de estudio elegido ha sido la ciudad de Madrid. Esta elección se ha basado en los criterios expuestos a continuación.

Ubicación de la universidad, escuela técnica y grupo de investigación

El grupo de investigación TARIndustrial ubica a la mayor parte de sus integrantes, incluido el doctorando, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPM, localizada en la ciudad de Madrid. Es, por tanto, el entorno geográfico en el que se desempeñan mayoritariamente sus actividades.

Conocimiento del doctorando

El doctorando presenta un gran conocimiento de la ciudad dado que durante los últimos años ha trabajado en distintos estudios para el consistorio municipal, entre los que cabe destacar:

- desarrollo de una metodología para la elaboración del balance energético del municipio y aplicación a los años del periodo 2006-2016
- desarrollo de una metodología para la elaboración del balance energético de las instalaciones municipales y aplicación a los años 2007, 2012 y 2013
- elaboración del inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera del municipio de Madrid, años 2010-2016

- elaboración del estudio del Parque Circulante de la Ciudad de Madrid 2013 (y posterior actualización en 2017)
- elaboración y mantenimiento del censo de calderas domésticas que consumen combustibles singulares (año 2014): carbón, gasóleo y biomasa
- adaptación del inventario de emisiones de GEI del municipio de Madrid a los requerimientos de información del “*Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories - An Accounting and Reporting Standard for Cities*”
- preparación de la notificación de petición de prórroga para el cumplimiento de los valores límite de concentración de dióxido de nitrógeno (NO₂) para el cumplimiento de los requerimientos de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
- elaboración de distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos en el marco de elaboración del Plan de Calidad del Aire de la ciudad de Madrid 2011-2015 y el Plan de Calidad de aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático (PLAN A).

Disponibilidad de información pública

El ayuntamiento de Madrid hace pública gran cantidad de información a través de un portal estadístico, un banco de datos y las memorias anuales de las distintas direcciones generales, como son la “*Memoria de actividades de los Servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos*” y la “*Memoria de Actividades de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez*”.

Representatividad de los sistemas de pre-recogida

La ciudad de Madrid tiene implementada una recogida selectiva segregada para las principales fracciones de residuos municipales y presenta, para ello, gran parte de los sistemas de pre-recogida convencionales existentes. Se emplean sistemas de contenerización de distintas capacidades: puerta a puerta con contenedores de carga trasera, sistemas de contenerización en acera con contenedores de carga trasera, lateral y/o superior, y sistemas en áreas de aportación con contenedores de carga lateral y/o superior. El único sistema que no se emplea es el neumático, por lo que se incluye una comparativa posterior, recogida en el [apartado 7.3.3](#).

Representatividad de los sistemas de recogida/transporte

Se ha realizado una revisión de la tipología de camiones y combustibles empleados en la recogida y transporte de residuos municipales en los principales municipios españoles. De acuerdo a [INE \(2015a\)](#), en España hay 44 municipios (0,5% del total de municipios; *Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, L'Hospitalet de Llobregat, A Coruña, Vitoria, Granada, Elche, Oviedo, Badalona, Cartagena, Terrassa, Jerez de la Frontera, Sabadell, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Pamplona, Fuenlabrada, Almería, Leganés, San Sebastián, Burgos,*

Santander, Castellón de la Plana, Getafe, Albacete, Alcorcón, San Cristóbal de La Laguna, Logroño y Badajoz) que superan los 150.000 habitantes, suponiendo el 35% de la población nacional. Estos municipios, bien sea directamente o a través de las entidades gestoras de residuos de las que forman parte, proporcionan información pública en sus páginas web (consultadas a lo largo del año 2015). De acuerdo con ellas, la totalidad de los camiones empleados en la recogida de residuos municipales usan como combustible diésel y/o gas natural comprimido (GNC).

Tradicionalmente, se han utilizado vehículos diésel, tal y como se recoge en [Bovea et al. \(2010\)](#), [Fernández-Nava et al. \(2014\)](#) o [Iriarte et al. \(2009\)](#). No obstante, en los últimos años, algunos municipios han ido reemplazando camiones por otros propulsados por GNC en su totalidad (como por ejemplo Madrid) o parcialmente (como Barcelona o Valencia). Esta sustitución también se ha implementado en otras ciudades a escala internacional ([Maimoun et al., 2013](#); [Pastorello et al., 2011](#); [Rose et al., 2013](#)).

Por tanto, la ciudad de Madrid, se considera un ejemplo característico de las tendencias nacionales, donde los camiones propulsados por GNC han ido/van reemplazando a vehículos diésel ([AM, 2014a](#)). Además, en esta ciudad y dentro del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), complejo de tratamiento de los residuos municipales generados en la ciudad, se encuentran en funcionamiento dos plantas de digestión anaerobia de la fracción orgánica de estos residuos. Estas dos instalaciones producen un biogás que tras su depuración se inyecta en la red gasista ([AM, 2014b](#)). No obstante, este biogás podría abastecer a los propios camiones de recogida que llegan al PTV, tal y como ocurre en otras ciudades como Berlín ([BE, 2013](#)), sin necesidad de inyección en la red de suministro de gas. Este caso resulta interesante dado que se minimizarían las pérdidas en su transporte y distribución, además de reducir los consumos energéticos en las operaciones de bombeo. El PTV se encuentra a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Madrid, aproximadamente.

Representatividad de los sistemas de tratamiento

El complejo de tratamiento de residuos municipales de la ciudad de Madrid (PTV) tiene implementados los principales tratamientos de las distintas fracciones de residuos municipales: plantas de clasificación y recuperación de materiales, valorización energética (incineración con recuperación de energía), biometanización (digestión anaerobia) con posterior depuración y concentración del biogás para obtener biometano, compostaje (digestión aerobia), depósito final en vertedero con captación de biogás y aprovechamiento de biogás de vertedero/biometanización para generación de energía eléctrica en motores estacionarios. Por tanto, la ciudad de Madrid supone también un buen ejemplo en cuanto distintas opciones de tratamiento de los residuos municipales.

La aplicación a la ciudad de Madrid se ha llevado a cabo para el año 2013, por ser el último con datos publicados con el grado de compleción suficiente para llevar a cabo el análisis, a fecha de inicio de la presente investigación. Es útil como año característico dado que no se han producido cambios significativos desde entonces en ninguna de las etapas de gestión de los residuos municipales.

*“El hombre que se levanta es aún más grande
que el que no ha caído”*

Concepción Arenal

2 ANTECEDENTES

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (JE, 2011), trasposición al ordenamiento jurídico nacional de EC (2008), define residuo como “*cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar*”. Dentro de esta definición se incluyen los descritos a continuación (EC, 2008; JE, 2011).

Residuos domésticos

Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en el sector servicios y en la industria. Se incluyen también en esta categoría otros residuos que se generan en los hogares como aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. También tienen la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Residuos comerciales

Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.

Residuos industriales

Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

Residuos peligrosos

Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de [JE \(2011\)](#) y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.

Se entiende por **residuos municipales** aquellos que gestiona directamente un ayuntamiento en la forma establecida por sus respectivas ordenanzas municipales. Están compuestos por los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.

2.1 Residuos sólidos municipales: principales fracciones

Los residuos municipales están compuestos de forma general por los siguientes materiales ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)):

- vidrio: envases en forma de tarros, frascos, botellas, etc.
- papel y cartón: envases de papel y cartón, periódicos, revistas, embalajes de cartón, etc.
- restos orgánicos: residuos biodegradables, formados principalmente por restos de alimentos, cocinados o no, y por otros materiales como pueden ser restos de podas y jardinería
- plásticos: tanto envases como no envases, ya sean o no rígidos
- textiles: residuos de ropa y de complementos del hogar
- metales: envases, restos de herramientas, utensilios, complementos, etc., principalmente de acero y/o aluminio
- madera: envases de madera, palés, muebles y restos de muebles
- escombros: procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas
- otros residuos minoritarios pero que debido a sus especiales características (en ocasiones de peligrosidad y toxicidad) se gestionan de forma diferenciada a través de puntos limpios u otros sistemas integrados de gestión orientados a la recogida y tratamiento de residuos: aceites, baterías de vehículos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), electrodomésticos de línea blanca, medicamentos/fármacos y sus envases, pilas y baterías, productos químicos en forma de barnices o pinturas, lámparas y bombillas, etc.

Se entiende por recogida selectiva la recolección diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables de los residuos ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

El modelo de segregación más extendido en España es el que contempla tres fracciones de recogida selectiva: papel y cartón, vidrio y envases (de plástico, aluminio, acero y brik). Además, en los últimos

años, un gran número de municipios ha implantado un sistema de recogida selectiva para los residuos orgánicos con el fin de tratarlos mediante compostaje y obtener así una enmienda orgánica llamada compost, tal y como se recoge en [EC \(2008\)](#)¹. El resto de materiales se recoge de forma conjunta en la denominada fracción “resto” (incluidos los restos orgánicos, cuando no hay recogida selectiva de los mismos), a excepción de aquellos otros materiales que por sus especiales características de toxicidad o peligrosidad se han de llevar a lugares específicos de recogida (puntos limpios fijos o móviles).

De acuerdo al Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015 ([MARM, 2009](#)) y al Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 ([MAGRAMA, 2015a](#)), se ha adoptado un código unificado de colores para identificar a cada uno de los cubos/contenedores/buzones empleados en la recogida selectiva de cada una de las principales fracciones de los residuos municipales (las consideradas en la presente investigación):

- verde para la fracción vidrio
- azul para la fracción papel y cartón
- amarillo para los envases (fracción envases ligeros, EELL)
- marrón para los residuos orgánicos (fracción orgánica, si existe tal recogida selectiva)
- gris para el resto de materiales (fracción resto), pudiendo emplearse el color marrón si no existe recogida selectiva de la fracción orgánica o, incluso, el color verde oscuro. En el caso de la ciudad de Madrid, son de color gris con la tapa naranja.

2.2 Residuos sólidos municipales: etapas en su gestión

La gestión de los residuos sólidos municipales integra las etapas de pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento mediante distintas opciones técnicas ([Bovea et al., 2010](#); [Rives et al., 2010](#)), que dependen, en gran medida, de la existencia o no de sistemas segregados de recogida para las distintas fracciones. Además, la gestión de los residuos municipales incluye la vigilancia de todas estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente ([EC, 2008](#); [JE, 2011](#))².

Todas y cada una de estas etapas generan impactos ambientales asociados al uso de bolsas para almacenar los residuos generados por los ciudadanos en sus domicilios, a los contenedores instalados en la vía pública para su depósito, al empleo de camiones o sistemas que transportan el

¹ De acuerdo a [EC \(2008\)](#) se denomina compost a la “enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado”.

² De acuerdo a [EC \(2008\)](#) se definen:

- Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos
- Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos.

contenido de los contenedores hasta el punto de tratamiento y a la construcción y funcionamiento de plantas de tratamiento para cada fracción de residuos.

En el marco de esta investigación, y tal y como recogen otros autores (Bovea et al., 2010), se ha decidido diferenciar entre pre-recogida y recogida. Se considera que la etapa de pre-recogida está formada por el conjunto de elementos puestos a disposición del ciudadano para que deposite sus residuos domésticos, sean éstos cubos o contenedores en el caso de sistemas convencionales (contenerización), o buzones en el caso de sistemas neumáticos. La etapa de recogida se considera unida al transporte, y en ella los residuos municipales son recogidos y transportados desde los sistemas de pre-recogida a los centros de tratamiento.

La etapa de tratamiento engloba las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación. Se entiende por valorización *“cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general”* (EC, 2008). Por su parte, se considera eliminación *“cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía”* (EC, 2008)³.

2.2.1 Pre-recogida

Como se ha comentado anteriormente, se ha considerado que la etapa de pre-recogida está formada por los elementos puestos a disposición del ciudadano para que éste deposite los residuos que genera (se podría considerar dentro de la etapa de recogida, si se recurre a la definición de etapas de la gestión de residuos municipales más clásica, EC (2008)).

Más allá de los puntos limpios fijos y puntos limpios móviles (Figura 2), espacios destinados a recoger todas las fracciones de residuos municipales, incluidos aquellos materiales que presentan especiales características de peligrosidad o toxicidad (aceites, pinturas, RAEE, etc.), los sistemas de pre-recogida empleados para las principales fracciones de residuos municipales (cuatro o cinco, dependiendo de si existe o no recogida selectiva de la fracción orgánica: vidrio, papel y cartón, envases ligeros y resto/materia orgánica) se pueden clasificar en dos grandes grupos (Figura 3):

- sistemas convencionales o clásicos: son aquellos sistemas que emplean bolsas, cubos domiciliarios o contenedores, cuyo contenido será recogido posteriormente por camiones para trasladarlos a los centros de tratamiento (etapa de recogida y transporte)
- sistemas neumáticos: formados por una red de buzones fijos, óptimamente distribuidos y en los cuales los ciudadanos introducen los residuos generados, que se encuentran unidos a una red subterránea de tuberías a través de las cuales se transportan los residuos hasta una estación colectora mediante arrastre o succión neumática.

³ En los anexos I y II de EC (2008) se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación y valorización, respectivamente.

Punto limpio fijo
Fuente: página web del Ayuntamiento de Segovia (ASG, 2018)

Punto limpio fijo
Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2018a)

Punto limpio fijo
Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2018a)

Punto limpio fijo de proximidad
Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2018a)

Punto limpio móvil
Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2018a)

Punto limpio móvil
Fuente: EquiUrbe, 2017

Figura 2. Puntos limpios fijos y móviles. Distintos ejemplos (fuente: elaboración propia a partir de AM (2018a), ASG (2018) y EquiUrbe (2017))

En función de la proximidad al punto de generación del residuo (proximidad al ciudadano) se tienen distintas posibilidades. Dentro de los sistemas convencionales, las principales opciones son (FEMP, 2007; Gallardo et al., 2015; 2012; 2010; Iriarte et al., 2009; Rodrigues et al., 2016a; 2016b; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014):

- sistemas puerta a puerta (*door-to-door*, DtD, en inglés): los residuos se recogen en el mismo punto de generación (“en la puerta del ciudadano”), permaneciendo en la vía pública durante un tiempo muy reducido. Dentro de este sistema existen distintas alternativas como son el bolseo o la recogida a través de cubos domiciliarios. En el bolseo, los residuos generados por los ciudadanos se introducen en bolsas (o recipientes similares) que se dejan en las mismas puertas de las viviendas (cuando éstas son viviendas unifamiliares a pie de calle) o en lugares habilitados para ello en la calle, en las proximidades de los inmuebles, en el caso de viviendas en bloque (por ejemplo, tipo “poste”, tal y como se muestra en la Figura 4). Los cubos domiciliarios (Figura 5) permanecen sólo temporalmente en la vía pública, de acuerdo a los horarios y frecuencias de recogida establecidas. Estos cubos suelen ser de capacidad reducida (normalmente de carga trasera de 80 a 360 litros), dado que se guardan dentro del propio inmueble y sólo se sacan a la vía pública en el horario fijado para su recogida

Figura 3. Clasificación de los principales sistemas de pre-recogida de residuos municipales (fuente: elaboración propia a partir de las tipologías de sistemas de pre-recogida descritas por FEMP (2007), Gallardo et al. (2015; 2012; 2010), Iriarte et al. (2009), Rodrigues et al. (2016a; 2016b), Ros Roca (2007), UPM-FEMP-Ecoembes, (2014))

- sistemas de contenerización en acera (*kerbside/curbside*, en inglés): los residuos se depositan en contenedores de gran capacidad ubicados de forma permanente en acera. Pueden ser contenedores clásicos ubicados en superficie o contenedores soterrados (alojados bajo la superficie del terreno en los que todo el sistema queda cerrado herméticamente mediante una tapa metálica consiguiendo estanqueidad frente al agua y el polvo (FEMP, 2007)). Este tipo de contenedores reduce el impacto visual, aunque a costa de aumentar la inversión inicial y los costes de mantenimiento. En el caso de los contenedores en superficie, éstos pueden ser de carga trasera (los más habituales de 800 a 1.100 litros), de carga lateral (los más habituales entre 2.000 y 3.500 litros), de carga superior o iglú (los más habituales de 2.500 y 3.000 litros) o de carga frontal (poco utilizados en España para las principales fracciones de residuos municipales).

- sistemas de contenerización en áreas de aportación/recogida (*drop-off points*, en inglés): los contenedores para las distintas fracciones recogidas selectivamente se encuentran agrupados en un mismo lugar. Al igual que en el caso anterior, también se pueden emplear contenedores en superficie (Figura 5) o contenedores soterrados (Figura 6).

En cuanto a los sistemas neumáticos (Envac, 2012; Envac Iberia, 2004; Iriarte et al., 2009; Punkkinen et al., 2012; Ros Roca, 2007; Teerijoa et al., 2012) la etapa de pre-recogida se realiza a través de buzones ubicados en acera, en las fachadas de los edificios o en los propios portales de los inmuebles/viviendas (Figura 7). Existe una gran variedad de tipología de buzones, si bien el tipo de acceso más utilizado consiste en una abertura de acero inoxidable de 380 x 380 mm (DIASA, 2009).

Figura 4. Ejemplos de sistemas de pre-recogida puerta a puerta mediante bolseo (fuente: elaboración propia a partir de Amigos de la Tierra (2017) y Residuos Profesional (2015))

En la Figura 5 se recogen distintos ejemplos de las tipologías de contenedores en superficie empleados en la pre-recogida de los residuos municipales, en función del tipo de carga.

Cubos y contenedores de carga trasera
(rear loading, RL)

Contenedores de carga lateral
(side loading, SL)

Contenedores de carga superior o iglú
(top loading, TL)

Contenedores de carga frontal
(front loading, FL)

Figura 5. Tipología de contenedores de superficie en función del tipo de carga: operación de recogida realizada por parte del vehículo (camión) de transporte (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias, Cargopac (2015) y Conwaste (2015))

Contenedores
soterrados
(Underground)

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Yecla
Fuente: AY, 2018

Fuente: Plastic Omnium, 2015

Figura 6. Ejemplos de contenedores soterrados y sus buzones en superficie (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias, AY (2018) y Plastic Omnium (2015))

Buzones pre-recogida en el sistema neumático

Ayuntamiento de Leganés
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Majadahonda
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Alcobendas
Fotografía: Javier Pérez

Ayuntamiento de Alcobendas
Fotografía: Javier Pérez

Fuente: página web del Ayuntamiento de León (AL, 2017)

Ayuntamiento de Alcobendas
Fotografía: Javier Pérez

Figura 7. Ejemplos de buzones empleados en los sistemas neumáticos (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias y AL (2017))

2.2.2 Recogida y transporte

Se considera que la etapa de recogida y transporte es la etapa intermedia entre la pre-recogida y la etapa de tratamiento. En ella, los residuos son recogidos y transportados hasta los centros de valorización y/o eliminación.

En el caso de los sistemas de pre-recogida convencionales, la recogida y transporte de residuos municipales se lleva a cabo mediante vehículos pesados (normalmente camiones compactadores, aunque no tienen por qué serlo (Figura 8)) de diferentes capacidades según el tipo de contenedor a recoger, el volumen de residuos generados, la densidad de población y las características urbanísticas de cada área de la ciudad (AM, 2014a). En el caso de los sistemas puerta a puerta, contenerización en acera de baja capacidad y áreas de aportación también de baja capacidad, los vehículos de recogida suelen ser de carga trasera. Las capacidades más habituales de estos vehículos varían entre 5 y 24 m³ (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Para áreas de aportación de gran

capacidad, normalmente con contenedores de carga lateral, superior o soterrados, se emplean camiones de carga lateral o de carga superior (con grúa). En ambos casos la capacidad del camión es, aproximadamente, de 25 m³ (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014).

Figura 8. Ejemplos de vehículos de recogida y transporte de residuos para sistemas de pre-recogida convencionales (fuente: elaboración propia a partir de Conwaste (2015), DIPALME-CALV (2015a; 2015b) y Sorigué (2015))

En los sistemas neumáticos los buzones de pre-recogida están unidos subterráneamente por una red de tuberías a través de las cuales, una vez se activa el sistema, se recogen y se transportan los residuos a una velocidad que depende de la densidad de los mismos (Ros Roca, 2007), hasta una estación colectora. Para definir los periodos de recogida, el sistema se puede activar en función del nivel de llenado o en un horario establecido (Ros Roca, 2007).

En el primer caso, el sistema opera continuamente actuando sobre cada buzón al recibir la señal de que los residuos han llegado a un nivel de llenado predeterminado, lo cual conlleva posibles problemas debido a que en su diseño no se trabaja con datos reales, sino que se debe suponer la aportación de residuos. Por el contrario, en la segunda opción planteada, todos los buzones de

residuos se vacían y transportan, secuencialmente, a horas concretas, estando parada la instalación el resto del tiempo. Esto resulta más eficaz, ya que el número de buzones necesarios es menor, al igual que la energía necesaria y el tiempo de operación.

Estos sistemas pueden trabajar por arrastre o por succión. Además, en función del elemento generador de la corriente de aire utilizada para el transporte de los residuos depositados en los buzones, se puede distinguir entre sistemas móviles o fijos:

- sistema neumático móvil: las bolsas de residuos depositadas en los buzones son succionadas mediante corrientes de aire inyectadas en la red de tuberías por ventiladores hasta unos puntos de recogida situados en la periferia, en los que se encuentra un camión recolector, de forma que dicho vehículo no tenga necesidad de circular por el área residencial (Figura 9). Existen variedades en las que el propio vehículo recolector es quien genera la corriente de succión de aire

Figura 9. Sistema neumático móvil de recogida de residuos municipales (fuente: [LIPASAM, 2016](#))

- sistema neumático fijo: los residuos almacenados en los buzones son succionados mediante corrientes de aire generadas por turbo-extractores hasta una estación colectora (central de recogida). Una vez allí, las diferentes fracciones se depositan en contenedores específicos de entre 25 y 30 m³ ([Ros Roca, 2007](#)), donde son compactadas a la espera de ser enviadas a la planta de valorización o eliminación correspondiente (Figura 10). En la central de recogida se albergan los equipos mecánicos junto con la zona de control de todo el sistema, existiendo tres configuraciones posibles que, ordenadas de mayor a menor superficie requerida, son: central de superficie, central semienterrada y central soterrada ([Ros Roca, 2007](#))

Figura 10. Central de recogida del sistema neumático fijo y los distintos elementos que la componen (fuente: LIPASAM, 2016)

2.2.3 Tratamiento

La etapa de tratamiento comprende el conjunto de operaciones destinadas a la recuperación y aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos o a la disposición final o eliminación de los mismos.

Esta etapa no está incluida en los objetivos de esta tesis doctoral, si bien se ha de considerar dado que se pretende evaluar la contribución de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos municipales frente al impacto total de la gestión. Para ello, se hace necesario evaluar la HC de la etapa de tratamiento y, con ello, calcular la HC del conjunto de la gestión de los residuos municipales.

De acuerdo a EC (2008), los principales tratamientos de valorización a los que se someten las principales fracciones de residuos municipales recogidas de forma selectiva son:

- utilización principal como combustible u otro modo de producir energía (valorización energética, *waste-to-energy*⁴)

⁴ Se incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos sólo cuando su eficiencia energética resulte igual o superior a: 1) 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009; 2) 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008. Se aplica la siguiente fórmula: Eficiencia energética = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$, donde: E_p es la energía anual producida como calor o electricidad, que se calcula multiplicando la energía en forma de electricidad por 2,6 y el calor producido para usos comerciales por 1,1 (GJ/año); E_f es la aportación anual de energía al sistema a partir de los combustibles que contribuyen a la producción de vapor (GJ/año); E_w es la energía anual contenida en los residuos tratados, calculada utilizando el poder calorífico neto de los residuos (GJ/año); E_i es la energía anual importada excluyendo E_w y E_f (GJ/año); 0,97 es un factor que representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas de fondo y la

- reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica)⁵
- reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
- reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas⁶

Igualmente, el principal tratamiento de eliminación a considerar para esta tipología de residuos es el vertido o depósito final en vertedero (EC, 2008), con o sin recuperación del biogás formado en su interior, como consecuencia de la degradación de la materia orgánica.

Así, en las plantas de tratamiento de las fracciones de residuos municipales consideradas en esta investigación se presentan/se pueden presentar, los procesos descritos a continuación.

Separación, clasificación y recuperación de materiales (tratamientos mecánicos)

Son plantas que reciben el residuo recogido en bruto y mediante una combinación de procesos mecánicos automatizados o manuales, separan distintas fracciones. En primer lugar, se recuperan materiales valorizables, preparándolos para su posterior comercialización (aluminio, acero, papel y cartón, polietileno de alta densidad (PEAD), polietilentereftalato (PET), poliestireno (PS), polipropileno (PP), polietileno de baja densidad (PEBD), etc.). Los materiales no separados se preparan para ser procesados mediante un tratamiento térmico (constituyendo el combustible derivado de residuos, CDR o RDF, en su acrónimo en inglés, *refuse derived fuel*) o para llevar a depósito final en vertedero (rechazo a vertedero).

En la Figura 11 se recoge el esquema de funcionamiento de un ejemplo de este tipo de instalaciones, concretamente la planta de La Paloma, en el PTV, Madrid.

radiación. Esta fórmula se aplica de conformidad con el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para la incineración de residuos.

⁵ Esto incluye la gasificación y la pirólisis que utilizan los componentes como elementos químicos

⁶ Esto incluye la limpieza del suelo que tenga como resultado la valorización del suelo y el reciclado de materiales de construcción

Figura 11. Esquema de la planta separación, clasificación y recuperación de materiales de La Paloma en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)

Incineración con recuperación de energía

Tratamiento térmico de valorización energética consistente en un proceso de combustión (oxidación) con exceso de aire y aprovechamiento posterior de la energía liberada en el proceso, para generar energía eléctrica y/o térmica.

En la Figura 12 se recoge un esquema de la planta de valorización energética de Las Lomas, ubicada en el PTV, Madrid.

Figura 12. Esquema de la planta de valorización energética de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)

Gasificación

Tratamiento térmico de valorización que consiste en un proceso de oxidación parcial, con déficit de aire, que tiene como resultado la producción de un gas de síntesis con distintas proporciones de hidrógeno (H_2), monóxido de carbono (CO) y metano (CH_4), en función del agente gasificante (aire, oxígeno o vapor de agua). El producto obtenido puede emplearse para la producción de energía (eléctrica o térmica) y/o como materia prima para la industria química. Es un tratamiento térmico menos extendido que la incineración, si bien su empleo se encuentra en extensión ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

Gasificación por plasma

Tratamiento térmico de gasificación a elevadas temperaturas (por encima de $3.000^{\circ}C$) que se da convirtiendo energía eléctrica en calor e induciendo un plasma como fuente de especies reactivas, a partir de un gas inductor. Al igual que en el caso de la gasificación convencional, se obtiene un gas de síntesis con las mismas aplicaciones.

Pirolisis

Tratamiento térmico de valorización que consiste en la descomposición por calor en ausencia de oxígeno, con posterior recuperación de energía y/o materia. Se obtiene un sólido carbonoso (coque) y una corriente gaseosa que puede condensarse parcialmente, dando lugar a una corriente líquida rica en hidrocarburos y un gas de síntesis. Éste puede emplearse para la generación de energía (eléctrica y/o térmica) y como materia prima para la industria química. Al igual que la gasificación, es un tratamiento menos extendido que la incineración, si bien su empleo se encuentra en extensión debido, entre otros, a la baja aceptación social de la incineración ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

Compostaje o digestión aerobia

Tratamiento biológico en el que los microorganismos transforman la materia orgánica a través de sus rutas metabólicas, en condiciones aerobias. Como resultado se obtiene un material bio-estabilizado que se puede emplear como enmienda orgánica; en el caso de que el material de partida proceda de la recogida segregada de materia orgánica, este material se llama compost ([EC, 2008](#); [JE, 2011](#)). El carbono orgánico degradado se emite a la atmósfera como dióxido de carbono (CO_2), acompañado de otros gases como el amoníaco (NH_3).

Existen distintas técnicas de compostaje que se diferencian en si es un proceso en abierto o cerrado y con o sin aireación forzada. Así, las principales modalidades son las pilas o almiarres estáticos, las hileras volteadas y el compostaje en túneles u otros sistemas cerrados ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

En la Figura 13 se recoge un esquema de la planta de compostaje de Las Dehesas, ubicada en el PTV, Madrid.

Figura 13. Esquema de la planta de compostaje de Las Dehesas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)

Biometanización o digestión anaerobia

Tratamiento biológico en el que los microorganismos degradan la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Se obtiene un producto gaseoso llamado biogás formado principalmente por CH_4 y CO_2 . Este biogás puede ser aprovechado (Ardolino et al., 2018; Budzianowski, 2016) con fines energéticos (generación de energía eléctrica, térmica o para obtener biometano que pueda ser empleado como sustituto del gas natural, tras un proceso de depuración y concentración) o no (quema directa en antorcha). Además, se obtiene un producto líquido/sólido llamado digesto, que contiene la materia difícilmente degradable, además de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Este producto puede posteriormente compostarse para obtener una enmienda de uso agrícola. Dadas las características de este digesto (alto grado de compactación), para llevarlo al posterior proceso de digestión aerobia necesita de un agente que le dé porosidad (esponjosidad) y así pueda penetrar el oxígeno. Este agente puede estar constituido por restos de podas y jardín u otra forma de biomasa (Martínez-Blanco et al., 2010).

En función de la concentración de sólidos en la entrada al biodigestor, se tienen procesos de fermentación húmeda (concentraciones de sólidos por debajo del 10%) o de fermentación seca (concentraciones de sólidos por debajo del 25%).

En la Figura 14 se recoge un esquema de la planta de biometanización de Las Dehesas, ubicada en el PTV, Madrid.

Figura 14. Esquema de la planta de biometanización de Las Dehesas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)

Depósito final en vertedero

Proceso de eliminación de los residuos mediante su depósito subterráneo, por periodos de tiempo superiores a los que se considera almacenamiento temporal. Fruto de la degradación biológica de la materia orgánica se produce un biogás que puede ser o no recuperado. En caso de recuperación, éste puede posteriormente aprovecharse para generar energía eléctrica y/o térmica, o quemarse directamente en antorcha.

En la Figura 15 se recoge un esquema general de la extracción (Figura 15a) y valorización energética (Figura 15b) del biogás en la planta de La Galiana, ubicada en el PTV, Madrid.

Figura 15. a) Detalle del sistema de desgasificación del vertedero de La Galiana. b) Esquema de la valorización energética del biogás de vertedero en la planta de La Galiana, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017)

*“Hay alguien tan inteligente que aprende de la
experiencia de los demás”*

François Marie Arouet (Voltaire)

3 ESTADO DEL ARTE

3.1 Análisis de ciclo de vida (ACV)

El ACV es una metodología que permite evaluar de forma objetiva, sistemática y científica los efectos medioambientales y sobre la salud humana asociados a un producto, proceso, servicio o actividad durante su ciclo de vida completo ([Rodríguez et al., 2015](#)).

La normativa de referencia para la realización de un estudio de ACV está constituida por las normas internacionales ISO 14040:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia; [ISO, 2006a](#)) y 14044:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices; [ISO, 2006b](#)). De acuerdo a esta normativa, todo estudio de ACV debe identificar y cuantificar la energía y las materias primas utilizadas (entradas al sistema), así como las emisiones al medio ambiente producidas (salidas del sistema), evaluando finalmente los impactos ambientales para llevar a la práctica estrategias que supongan una mejora ambiental ([ISO, 2006a; 2006b](#)).

La evaluación de los impactos ambientales se realiza a lo largo del ciclo de vida completo del producto, proceso o actividad, siendo las etapas que lo conforman, de forma genérica, las que se representan de forma esquemática en la Figura 16.

Figura 16. Esquema general de las etapas del ciclo de vida genérico de un producto, proceso o actividad (fuente: adaptada de [Rodríguez et al., 2015](#))

Un estudio de ACV se compone de cuatro etapas o fases ([Pennington et al., 2004](#); [Rebitzer et al., 2004](#)):

1. **Definición de objetivo y alcance.** En ella se definen con claridad el objetivo y el alcance del estudio, estableciendo, entre otros, el diagrama de flujo del ciclo de vida del producto o proceso, las fronteras del sistema evaluado, el marco temporal y geográfico del estudio y la unidad funcional
2. **Inventario de ciclo de vida** (ICV, LCI en su acrónimo en inglés –*Life Cycle Inventory*–). En esta etapa se lleva a cabo la identificación, recopilación y cuantificación de las entradas y salidas del sistema descrito en el diagrama de flujo (aquellas que sean medioambientalmente relevantes de acuerdo a lo fijado por el objetivo y el alcance)
3. **Evaluación de Impactos ambientales del Ciclo de Vida** (EICV, LCIA en su acrónimo en inglés –*Life Cycle Impact Assessment*–). Los datos de entradas y salidas del sistema evaluado se convierten en unidades de propias de categoría de impacto ambiental (indicadores de impacto).

Se entiende por impacto medioambiental cualquier cambio en el medio ambiente, tanto perjudicial como beneficioso sobre el equilibrio medioambiental, la salud o el bienestar humano, que es producido parcial o totalmente por los flujos de entrada y salida del sistema del producto o proceso objeto de estudio en función de su naturaleza, magnitud, lugar de emisión y características del medio receptor ([Rodríguez et al., 2015](#)).

Esta etapa de EICV se divide, a su vez, en cuatro ([Rodríguez et al., 2015](#)):

- Clasificación: implica la selección de categorías de impacto de acuerdo con el objetivo y el alcance del estudio, y la asignación de los resultados del ICV a las categorías de impacto seleccionadas

- Caracterización: proceso de conversión de los datos del ICV a indicadores de categoría de impacto, a través de factores de caracterización (factores de equivalencia). Los factores de caracterización son propios de cada metodología de EICV. Algunos ejemplos de metodologías de EICV son: CML (Guinée et al., 2002), Eco-Indicator 99 (Goedkoop y Spriensma, 1999), ReCiPe 2008 (armonización de las dos anteriores), IMPACT2002+ (Joliet et al., 2003) o ILCD⁷ 2011 (EC-JRC-IES, 2012; 2011), que es la recomendada por la Unión Europea a través de la Plataforma Europea de ACV (PEACV, EPLCA en su acrónimo en inglés –*European Platform on Life Cycle Assessment*–)
- Normalización (opcional y dependiendo del alcance del ACV): se calcula la magnitud de los resultados obtenidos para cada categoría de impacto en relación con una información de referencia. Es decir, pretende estimar la contribución relativa respecto a un valor del impacto a una determinada escala espacial (local, regional o global) y temporal (diaria, mensual, anual, etc.)
- Valoración o ponderación (opcional y dependiendo del alcance del ACV): consiste en la agregación de las diferentes categorías de impacto, tratando de reducir todos los indicadores de categoría a un único índice, a través de una ponderación (mediante factores ponderación normalmente basados en juicios de valor establecidos en base al objetivo y al alcance del ACV).

De acuerdo ISO (2006a, 2006b), la clasificación y caracterización son elementos obligatorios dentro de la EICV, mientras que la normalización y valoración son elementos opcionales, debido, principalmente a la gran subjetividad que introducen.

4. **Interpretación de los resultados del ciclo de vida.** En esta etapa se procede al análisis de los resultados obtenidos, su revisión crítica y a la extracción de conclusiones. Es aconsejable la realización de análisis de mejoras (análisis de sensibilidad, coherencia o integridad, entre otros) donde se identifiquen y evalúen distintas medidas para reducir las cargas e impactos medioambientales asociados al sistema (Rodríguez et al., 2015).

El ACV es una técnica iterativa, tal y como se esquematiza en la Figura 17. Dado su carácter dinámico, se pueden modificar los datos de partida para optimizar los resultados, convirtiéndose en un proceso iterativo en el que cada etapa utiliza los resultados de las otras fases para contribuir a la integridad y coherencia del estudio (Rodríguez et al., 2015).

⁷ *International Life Cycle Database*. Metodología de EICV que establece 16 categorías de impacto y selecciona la evaluación de cada una de ellas de acuerdo a una metodología existente y previa, y a sus factores de caracterización. Esa selección se realiza entre una recopilación de modelos y metodologías existentes, sobre todo a nivel europeo. Como consecuencia, los factores de caracterización propuestos se corresponden con modelos científicos publicados en la bibliografía, los cuales son capaces de transformar los parámetros del ICV en las unidades del indicador de categoría de impacto.

Figura 17. ACV como un proceso iterativo (fuente: adaptada de [ISO, 2006a](#))

3.2 Huella de carbono (HC)

La HC de un producto, proceso o servicio se define como la suma de las emisiones y remociones de GEI en un sistema producto, expresadas en términos de CO₂ equivalente y con base en un ACV, utilizando una sola categoría de impacto, la de cambio climático ([ISO, 2013a](#)). Se trata, por tanto, de un ACV simplificado en cuanto a que sólo evalúa una categoría de impacto, pero el adjetivo “simplificado” no tiene por qué hacer referencia a que el número de etapas del ciclo de vida consideradas sea menor. De hecho, cuando se considera únicamente uno o varios procesos (pero no todos) dentro del ciclo de vida del sistema producto, se habla de HC parcial ([ISO, 2013a](#)).

El cambio climático se refiere al incremento de la temperatura media del planeta por el denominado efecto invernadero (calentamiento global) y sus implicaciones en el clima. La emisión de determinados gases (los gases de efecto invernadero) y su posterior acumulación en la atmósfera, provoca la absorción de la radiación infrarroja emitida por el planeta, provocando un aumento de la temperatura atmosférica y sus efectos sobre el clima (aumento en el número de episodios climáticos extremos, afección de las masas de hielo planetarias, etc.). Estos gases son ([IPCC, 2013](#)):

- Dióxido carbono, CO₂,
- Metano, CH₄,
- Óxido nitroso, N₂O,
- Hexafluoruro de azufre, SF₆,
- Trifluoruro de nitrógeno, NF₃,
- Perfluorocarbonos (PFCs), y
- Hidrofluorocarbonos (HFCs).

La unidad en la que se cuantifica esta categoría de impacto es la masa de CO₂ equivalente (indicador de categoría de impacto). Así, para agregar la emisión de los distintos GEI y transformarla en unidades de impacto ambiental, se emplea como factor de caracterización el potencial de calentamiento global (GWP, en su acrónimo en inglés, *Global Warming Potential*) con un horizonte temporal de 100 años (GWP100). Los GWP100 de los principales GEI son los recogidos en el Quinto informe de Evaluación del IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change, Fifth Assessment Report, Climate Change, IPCC (2013)*).

De acuerdo a [IPCC \(2013\)](#), el GWP es la “*métrica más común para cuantificar y comunicar las contribuciones al cambio climático relativas y absolutas de las emisiones de diferentes sustancias y de las emisiones de regiones y países o de fuentes y sectores. Este índice integra el forzamiento radiativo en un horizonte temporal determinado. Representa, por lo tanto, la eficiencia radiativa de las diversas sustancias, y su período de vida en la atmósfera, y proporciona valores relativos a los del gas de referencia, CO₂*”. Por tanto, es una media relativa de la cantidad de energía que puede absorber una unidad de masa de un determinado gas a lo largo de un periodo de tiempo, en relación a la cantidad de energía que absorbería una unidad de masa del gas de referencia. Así, a mayor GWP, mayor será la capacidad de calentamiento del planeta por parte de un gas en comparación con el CO₂ en el mismo periodo de tiempo. En los estudios de ACV y/o HC, el GWP más empleado es el GWP100, cuyos valores se recogen en la Tabla 1 para los principales GEI.

Tabla 1. Potenciales de calentamiento global con horizonte temporal a 100 años (GWP100) de los principales GEI, de acuerdo a [IPCC \(2013\)](#)

Nombre	Fórmula	GWP100 (IPCC, 2013)
Dióxido de carbono	CO ₂	1
Metano	CH ₄	28
Óxido nitroso	N ₂ O	265
Hexafluoruro de azufre	SF ₆	23.500
Trifluoruro de nitrógeno	NF ₃	16.100
Tetrafluoruro de carbono, PFC 14	CF ₄	6.630
Hexafluoroetano, PFC 116	C ₂ F ₆	11.100
HFC 23	CHF ₃	12.400
HFC 32	CH ₂ F ₂	677
HFC 41	CH ₃ F	116
HFC 125	C ₂ HF ₅	3.170
HFC 134	C ₂ H ₂ F ₄	1.120
HFC 134a	CH ₂ FCF ₃	1.300
HFC 143	C ₂ H ₃ F ₃	328
HFC 143a	C ₂ H ₃ F ₃	4.800
HFC 152a	C ₂ H ₄ F ₂	138
HFC 227ea	C ₃ HF ₇	3.350
HFC 236fa	C ₃ H ₂ F ₆	8.060
HFC 245ca	C ₃ H ₃ F ₅	716

3.2.1 Marco normativo de referencia

El conjunto de la normativa básica de referencia para el cálculo de HC se puede agrupar en los siguientes bloques:

1. para HC de producto, proceso o servicio:
 - norma internacional ISO/TS 14067:2013. Gases de efecto invernadero. Huella de carbono de productos. Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación (ISO, 2013a)
 - norma británica BSI PAS 2050:2011. Especificaciones para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a todo el ciclo de vida de productos y servicios (BSI, 2011)
 - iniciativa GHG Protocol para productos y servicios. *Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard*. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development (WRI, 2011a)
2. para HC de una organización o compañía:
 - norma internacional ISO/TR 14069:2013. Gases de efecto invernadero. Cuantificación y comunicación de emisiones de gases de efecto invernadero de organizaciones (ISO, 2013b)
 - iniciativa GHG Protocol para compañías. *A Corporate Accounting and Reporting Standard* (WRI, 2004) y *Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard* (WRI, 2011b). World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development
3. para HC de ciudades o para el cómputo de emisiones de GEI urbanas:
 - norma británica BSI PAS 2070:2013. Especificaciones para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de una ciudad (BSI, 2013)
 - iniciativa GHG Protocol para ciudades. *Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories. An Accounting and Reporting Standard for Cities*, (WRI, 2014).

3.3 Aplicación de la metodología de ACV al cálculo de la huella de carbono de la gestión de los residuos municipales

En los últimos años, se han publicado gran cantidad de trabajos que aplican la metodología de ACV a los tratamientos de gestión de los residuos municipales en ciudades de todo el mundo y bajo distintos escenarios, reales o hipotéticos (Al-Salem et al., 2014; Bernstad y la Cour Jansen, 2012; Buratti et al., 2015; Buttol et al., 2007; Cleary, 2009; De Feo y Malvano, 2009; Erses Yay, 2015; Ferreira et al., 2017; Habib et al., 2013; Koci y Trecakova, 2011; Larsen et al., 2010; Laurent et al., 2014; Liamsanguan y Gheewala, 2008; Lundie y Peters, 2005; Mendes et al., 2004; Miluite y Staniskis, 2010; Morselli et al., 2008; Özeler et al., 2006; Parkes et al., 2015; Rigamonti et al., 2009; Vergara et al., 2011; Yıldız-geyhan, 2016). Algunas de estas ciudades están en la Península Ibérica, ámbito geográfico de esta tesis (Bovea et al., 2010; Fernández-Nava, 2014; Güereca et al., 2006; Herva et

al., 2014; Margallo et al., 2015; 2014; 2012; Montejo et al., 2010; Muñoz et al., 2004). Así mismo, la metodología de ACV también ha sido aplicada a la evaluación del impacto ambiental de la etapa de transporte, bien sea a los sistemas convencionales que emplean camiones impulsados por motores diésel o de gas natural (Fernández-Nava et al., 2014; Fontaras et al., 2012; Larsen et al., 2009; López et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Rose et al., 2013; Sandhu et al., 2014; Suthawaree et al., 2012) o sistemas de recogida neumática (Iriarte et al., 2009; Teerioja et al., 2012; Punkkinen et al., 2012).

A diferencia de las etapas de recogida/transporte y tratamiento final, el número de trabajos que aplican exhaustivamente la metodología de ACV a la etapa de pre-recogida, ya sea como parte del análisis del sistema integral de gestión (Bovea et al., 2010) o únicamente a esta etapa (Rives et al., 2010), es inferior, y no entran a valorar aspectos relacionados con la dotación, aportación o efectividad del sistema de contenerización (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014), los cuales determinan su HC.

Existen trabajos (Bovea et al., 2010; Vergara et al., 2011) que afirman que la contribución de los sistemas de pre-recogida mediante contenerización al impacto total provocado por la gestión de los residuos es inferior a la etapa de recogida/transporte o tratamiento. Sin embargo, su errónea capacidad y/o distribución en una ciudad, o su uso inapropiado, pueden incrementar innecesariamente la HC, no sólo en esta etapa, sino también en la etapa de recogida/transporte, debido a la posible existencia de rutas innecesarias, incremento de flotas, descenso de velocidades medias de circulación, incremento del número de paradas y arranques, etc., variables que determinan sus emisiones de GEI (López et al., 2009). Ese mal diseño de los sistemas de pre-recogida también puede influir en el incremento de emisiones atmosféricas derivadas de la descomposición de los residuos municipales, como por ejemplo amoníaco (NH_3), convirtiéndose así en una de sus principales fuentes de emisión a nivel urbano (Reche et al., 2015; 2012).

Por tanto, existe una necesidad de desarrollar y aplicar una metodología que evalúe los sistemas de pre-recogida y su HC (su impacto ambiental, en general), constituyendo la primera de las contribuciones de esta tesis.

La etapa de recogida y transporte constituye una relevante contribución al total de emisiones de GEI de la gestión de los residuos municipales (Bernstad y la Cour Jansen, 2012; Cleary et al., 2009). Esta contribución varía en función de la tipología del sistema de recogida y transporte implementado: sistemas neumáticos (Teerioja et al., 2012; Punkkinen et al., 2012) o sistemas convencionales empleando vehículos de recogida (Erses Yay, 2015; Fernández-Nava et al., 2014; Fontaras et al., 2012; López et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Rose et al., 2013; Sandhu et al., 2014). En el segundo de los casos, la tipología de combustible empleado por los vehículos determina claramente su HC (López et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Rose et al., 2013) así como el impacto en la calidad del aire local (Fontaras et al., 2012; Sandhu et al., 2014; Suthawaree et al., 2012). No obstante, los resultados obtenidos por diversos autores para esta etapa (Erses Yay, 2015; Habib et al., 2013; Iriarte et al., 2009; Parkes et al., 2015), se han estimado a partir de datos medios o genéricos recogidos en diversas herramientas de ACV (GaBi, 2014; PRé, 2015) y no en datos reales de la flota de vehículos y sus consumos en un ámbito geográfico y temporal determinado. Tal y como exponen Gentil et al. (2010) y Laurent et al. (2014), los resultados del ACV dependen de las condiciones locales, por lo que las especiales singularidades de cada ámbito geográfico y en cada tiempo, determinan la HC. Esta tesis también aporta resultados novedosos en ese aspecto.

Por otra parte, la HC de la etapa de recogida y transporte ha de considerar las emisiones asociadas tanto al ciclo de vida del combustible (CVC, FLC en su acrónimo en inglés, *fuel life cycle*), como al ciclo de vida del vehículo (CVV, VLC en su acrónimo en inglés, *vehicle life cycle*). Tras la revisión del

estado del arte, se ha detectado que el VLC no se considera en un gran número de estudios, donde sólo se tiene en cuenta el FLC (Erses Yay, 2015; Iriarte et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Punkkinen et al., 2012). Además, en los trabajos en los que se considera el FLC, mayoritariamente sólo se considera la fase de uso del combustible o etapa del tanque a la rueda (TtW, en su acrónimo en inglés, *Tank-to-Wheel*) (Al Salem et al., 2014; Bovea et al., 2010; Buratti et al., 2015; Fernández-Nava et al., 2014; Habib et al., 2013; Parkes et al., 2015; Pastorello et al., 2011). En esta tesis se considerarán ambas etapas en el cálculo de la HC.

Por tanto, y para satisfacer los objetivos de la presente investigación, se ha desarrollado y aplicado a un caso de estudio, una metodología para calcular la HC de la flota de vehículos de recogida y transporte de residuos municipales. Esta metodología considera todas las etapas del ciclo de vida y en su diseño se ha incluido (perfeccionándola) la herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012). Esa metodología ha de ser flexible y capaz de adaptarse a las distintas tipologías de flotas existentes en distintos ámbitos geográficos y temporales, dado que sus emisiones de GEI han ido variando significativamente a lo largo del tiempo (Habib et al., 2013; Pastorello et al., 2011) y han sido condicionadas por la aplicación de diversas políticas y medidas locales (AM, 2014d; 2012) y regionales (CM, 2014; 2006; GC, 2012; 2008). Así, la penetración del gas natural comprimido (GNC), los gases licuados del petróleo (GLP) y los vehículos eléctricos, frente al vehículo diésel tradicional, ha sido un éxito en cuanto a la reducción de las emisiones de GEI de las distintas flotas municipales: taxi (Vedrenne et al., 2014), autobuses municipales (García et al., 2012) y vehículos de recogida/transporte de residuos (López et al., 2009). Dentro de las opciones incluidas, el aprovechamiento del biogás procedente de la digestión anaerobia de los propios residuos municipales se puede barajar como alternativa (Ardolino et al., 2018; Budzianowski, 2016). En este caso, además de reducirse la demanda de combustibles fósiles, su posible uso se alinea con el concepto de economía circular, en el que los residuos se presentan como un recurso; un aspecto básico para Europa en los próximos años (EEA, 2016).

La ciudad de Madrid es el caso de estudio al que se han aplicado las metodologías desarrolladas, tal y como se justifica en el apartado 1.4. A fecha de inicio de la presente investigación, no existen trabajos que documenten la aplicación de la metodología de ACV al cálculo de la HC de la gestión de sus residuos municipales. Con el objeto de completar las etapas de pre-recogida y recogida/transporte, se ha desarrollado también una metodología para el cálculo de la HC de la etapa de tratamiento, y así poder determinar la contribución de cada una de las etapas a la HC total de la gestión. En base a una profunda revisión de lo recogido en los estándares de referencia (BSI, 2013; 2011; ISO, 2013a; 2006a; 2006b; WRI, 2014), la metodología propuesta considera las emisiones directas (alcance 1 de acuerdo a BSI (2013, 2011) y WRI (2014)), indirectas (alcance 2 y 3 de acuerdo a BSI (2013, 2011) y WRI (2014)) y evitadas de GEI (Bovea et al., 2010; Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; Muñoz et al., 2004; Parkes et al., 2015; Song et al., 2013; Schmidt et al., 2010).

3.4 Huella de carbono frente a inventario tradicional de emisiones de gases de efecto invernadero

Los inventarios de emisiones de GEI tradicionales contabilizan las emisiones directas a la atmósfera que tienen lugar dentro de unos límites geográficos, independientemente de que éstas estén asociadas a un producto o servicio que vaya a ser consumido en ese u otro ámbito geográfico. Las emisiones se computan allí donde se emiten.

De acuerdo a [EEA \(2017\)](#), las emisiones directas asociadas a la gestión de residuos⁸ en la Unión Europea (grupo CRF-5 “Residuos” dentro de la nomenclatura CRF, *Common Reporting Format*⁹) ascendieron en 2015 a 139,3 Mt de CO₂ equivalente, un 3,2% de las emisiones directas totales de GEI emitidas dentro del territorio europeo. En el caso español, y de acuerdo a [MAPAMA \(2017\)](#), estas emisiones ascendieron a 13,5 Mt de CO₂ equivalente, un 4% de las emisiones directas totales emitidas en España en ese mismo año (Figura 18). En estas cifras, se excluyen las emisiones de GEI asociadas a los procesos de incineración de residuos municipales con recuperación de energía, que se incluyen en la categoría CRF-1 “Energía”. Al incluirlas, la emisión de GEI en la gestión de residuos en España asciende a 16,1 Mt de CO₂ equivalente¹⁰, aumentando su contribución al total hasta un 4,8%. Para la ciudad de Madrid, la contribución del sector es mayor, representando un 9% (0,61 Mt CO₂ equivalente¹¹) según datos de [AM \(2018b\)](#) (Figura 19).

Figura 18. Distribución anual de las emisiones de GEI en España por sector emisor (superior). Evolución temporal 1990-2015 de las emisiones de GEI por sector (inferior). Fuente: [MAPAMA, 2017](#)

⁸ Incluye el tratamiento de residuos sólidos municipales y aguas residuales urbanas

⁹ Nomenclatura empleada para la comunicación de los inventarios de emisión de GEI, de acuerdo a las directrices del IPCC

¹⁰ Emisiones asociadas al grupo 09 “Tratamiento de residuos”, de la nomenclatura SNAP (*Selected Nomenclature for Air Pollution*). Incluye tratamientos de gestión de residuos municipales y aguas residuales urbanas

¹¹ Emisiones asociadas al grupo 09 “Tratamiento de residuos”, de la nomenclatura SNAP (*Selected Nomenclature for Air Pollution*). Incluye tratamientos de gestión de residuos municipales y aguas residuales urbanas

Figura 19. Distribución anual de las emisiones de GEI en la ciudad de Madrid por sector emisor (G_09 = tratamiento de residuos). Evolución temporal 1990-2015. Fuente: [AM, 2018b](#)

Estas cifras únicamente recogen las emisiones directas de GEI procedentes de los tratamientos finales de gestión allí dónde se producen, sin tener en cuenta todas las etapas del ciclo de vida en la gestión de los residuos municipales. Por tanto, entre otras, no se están considerando:

- Las emisiones asociadas al ciclo de vida de los sistemas de pre-recogida, dado que, durante la fase de uso, los sistemas de contenerización no generan emisiones de GEI. Además, no se están considerando las fases de extracción de las materias primas, obtención de materiales, manufactura de los contenedores (o buzones) y las distintas etapas de transporte, intermedios y final hasta el punto de uso del contenedor, que sí generan emisiones
- Las emisiones asociadas al uso de combustibles en la etapa de recogida y transporte de residuos municipales, quedan enmarcadas en el sector del transporte rodado (dentro de CRF-1A3a), si esta etapa se lleva a cabo con vehículos. Por tanto, ni siquiera se asignan al sector de la gestión de los residuos (CRF-5). Además, no se están contemplando/asignando las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida del vehículo o las asociadas a las fases de producción y transporte de los combustibles hasta el lugar de su uso, en el caso de los sistemas convencionales de recogida y transporte. En el caso de los sistemas neumáticos, no se están computando las emisiones de GEI asociadas a la producción y transporte de la energía eléctrica necesaria
- Las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica y las directas asociadas al consumo de combustible en la maquinaria móvil en las plantas de tratamiento
- Las emisiones evitadas (cargas ambientales evitadas) como consecuencia de la recuperación de materiales o la obtención de energía, pudiendo reemplazar, total o parcialmente, a otros productos, materias primas o fuentes energéticas.

Estas limitaciones de los inventarios de emisión de GEI tradicionales basados en el cómputo de las emisiones asociadas a las actividades productivas, han puesto de manifiesto la necesidad de generar y aplicar sistemas de contabilidad que integren producción y consumo, sobre todo a nivel de ciudad (BSI, 2013; WRI, 2014). Así, en los últimos años se están llevando a cabo diversas aproximaciones a escala local, aplicando metodologías de cómputo basadas en consumo (*Consumption-Based (CB) methodologies*) (BSI, 2013; Fry et al., 2018; WRI, 2014). Éstas pretenden estimar también las emisiones asociadas a las cadenas de suministro y, con ello, obtener el impacto asociado al consumo final de bienes y productos. La ciudad de Londres constituye un ejemplo de las pocas ciudades que han desarrollado un procedimiento de implementación de este tipo de metodologías (BSI, 2014)¹².

Esta tipología de inventarios basados en consumo tratan de aproximarse al cálculo del impacto en cambio climático provocado por una ciudad (sus ciudadanos y su actividad), si bien no llegan a evaluar todo el ciclo de vida de cada uno de los productos o actividades que componen cada uno de los sectores tenidos en cuenta. En el caso de la gestión de los residuos municipales no se cubre el ciclo de vida de los sistemas de pre-recogida, de los vehículos de recogida y transporte, el cómputo de las cargas evitadas, etc.

Así, por tanto, la huella de carbono emerge como un índice necesario para determinar el impacto real y completo sobre el cambio climático de una actividad o servicio, y concretamente, de las etapas de la gestión de los residuos municipales, que es de lo que la presente investigación se ha ocupado.

¹² Los resultados obtenidos y procedimientos metodológicos desarrollados en la investigación llevada a cabo durante esta tesis doctoral han contribuido a la mejora del inventario tradicional de emisiones de GEI de la ciudad de Madrid, en sus ediciones de 2015 y 2016, y a la primera aproximación al desarrollo de un inventario de emisiones de GEI basado en consumo (Silveira Andrade et al., 2018).

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”

Benjamin Franklin

4 METODOLOGÍA

En este capítulo se lleva a cabo una descripción de las metodologías propuestas para el cálculo de la HC de las etapas de la gestión de los residuos municipales. En cada una de ellas, la agregación de las emisiones de los distintos GEI emitidos y su expresión en términos de categoría de impacto ambiental (cambio climático-huella de carbono), se lleva a cabo a través de la metodología [IPCC \(2013\)](#). El indicador de categoría de impacto utilizado es la emisión de CO₂ equivalente, calculada como la ponderación de la emisión de cada GEI por su GWP100 (Tabla 1).

Las metodologías propuestas para cuantificar la HC de cada etapa de la gestión de los residuos municipales se basan en la normativa de referencia de ACV y HC, descrita en los [apartados 3.1 y 3.2](#):

- normas internacionales de ACV, ISO 14040 ([ISO, 2006a](#)) e ISO 14044 ([ISO, 2006b](#))
- normas específicas de huella de carbono ISO/TS 14067 ([ISO, 2013a](#)), PAS 2070:2013 ([BSI, 2013](#)) y PAS 2050:2011 ([BSI, 2011](#))
- *Global Protocol for Community-Scale GHG Emission Inventories* ([WRI, 2014](#)).

En el caso de la etapa de pre-recogida, la metodología propuesta no sólo se limita a la evaluación de la HC, sino que, tal y como se describe en el [apartado 4.1](#), permite analizar todas las categorías de impacto ambiental consideradas en la metodología de evaluación de impactos que se elija; ILCD2011 ([EC-JRC-IES, 2012; 2011](#)) en el caso estudiado en la presente investigación, por ser la recomendada por la PEACV, tal y como se ha comentado en el [apartado 3.1](#). Dentro de esta metodología de EICV, para la categoría cambio climático se emplea, a su vez, la metodología [IPCC \(2013\)](#) y sus factores de caracterización.

La unidad funcional elegida en todas las etapas es la tonelada de residuo sólido municipal (o genéricamente denominado residuo urbano, RU), lo que permite una posterior comparación entre etapas y la determinación de su contribución al impacto total. Así, el impacto en cambio climático se expresa como kg CO₂ eq/tru.

4.1 Huella de carbono de la etapa de pre-recogida

La metodología expuesta se ha recogido en las siguientes publicaciones:

- [Pérez et al., 2017a](#). *Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste containerization system: A case study*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. **Journal of Cleaner Production**, 150 (2017), páginas 197-213
- [Pérez et al., 2016a](#). *Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales*. Aplicación a la ciudad de Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. **Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016**. Madrid, España. 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. Póster en congreso

La metodología propuesta permite determinar el impacto ambiental asociado (cualquiera que se quiera evaluar, no sólo el impacto en cambio climático -HC-) al sistema de pre-recogida de residuos municipales de una ciudad (conjunto de contenedores o contenerización, en un sistema convencional de pre-recogida). El procedimiento metodológico se puede aplicar a una ciudad y/o cada uno de sus distritos, evaluando las diferencias entre ellos. A su vez, permite establecer la correlación entre el impacto ambiental, la dotación de contenedores (expresada en litro de contenedor por habitante) y la efectividad en la recogida (expresada como masa de residuo recogido por unidad de volumen de contenerización). Este análisis permite detectar posibles anomalías en el sistema y tomar las pertinentes medidas correctoras.

La Figura 20 recoge de forma esquemática el procedimiento metodológico propuesto, que consta de tres fases:

- FASE 1 - Análisis de la contenerización
- FASE 2 - ACV individual de cada tipo de contenedor empleado en la recogida de residuos municipales ([ISO, 2013a](#); [2006a](#); [2006b](#))
- FASE 3 - Agregación de datos a nivel de ciudad (o distrito). Evaluación del impacto ambiental asociado al sistema de pre-recogida para cada fracción de los residuos municipales, en base a los resultados obtenidos la fase 2 y extrayendo conclusiones de acuerdo a los indicadores calculados en la fase 1

Figura 20. Esquema de la metodología propuesta para la evaluación del impacto ambiental de la etapa de pre-recogida (fuente: elaboración propia)

4.1.1 Fase 1 – Análisis de la contenerización

El diseño de un sistema de pre-recogida ha de tener en cuenta gran cantidad de factores para determinar el número, tipo, capacidad y ubicación de los contenedores que han de ponerse a disposición del ciudadano, para que éste deposite los residuos generados. Entre ese conjunto de factores destacan los siguientes: población, dispersión y densidad de población, topografía del lugar, parámetros económicos, sistemas ya implantados, vandalismo, flexibilidad en la ubicación de los puntos de pre-recogida, existencia de comunidades de propietarios con portero, meteorología, salinidad de las zonas costeras, espacio en la calle, estado de la urbanización y presencia de actividad comercial y tipo e intensidad de la misma (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Por tanto, el análisis de la contenerización propuesto evalúa cualitativa y cuantitativamente la relación entre la capacidad de pre-recogida instalada para cada fracción en cada ámbito geográfico evaluado, con su superficie, su población residente y la cantidad de residuos recogidos, que, a su vez está condicionada por el número de habitantes, su nivel de vida y la actividad productiva presente (industrial/comercial).

La intensidad productiva se evalúa a través del valor añadido bruto (VAB, GVA en su acrónimo en inglés –*Gross Value Added*–), como medida de la actividad productiva de un entorno geográfico en términos económicos, antes de incorporar tasas e impuestos.

El poder adquisitivo de los habitantes se evalúa a través de la renta disponible bruta (RDB, GDI en su acrónimo en inglés –*Gross Disposable Income*–), total y *per cápita*.

Por tanto, en esta fase se requiere recopilar información local del ámbito geográfico a evaluar. Los principales datos a recopilar para una ciudad (o para cada uno de sus distritos) son de dos tipos:

- datos demográficos y socio-económicos: población, superficie, nivel de actividad comercial/industrial, rentas disponibles y valor añadido bruto
- datos propios del sistema de pre-recogida: fracciones recogidas de forma segregada; número, tipo, capacidad y distribución de los sistemas de pre-recogida empleados (contenedores); masa de residuo recogida por fracción.

La información recopilada se emplea para calcular una serie de indicadores que, junto con el uso de sistemas de información geográfica (SIG), permiten realizar la inter-comparación entre distritos (si fuese el caso) y la interpretación de los resultados obtenidos del ACV, incluyendo la extracción de conclusiones y la propuesta de mejoras (fase 3). Se calculan dos tipos de indicadores:

- indicadores demográficos y socio-económicos: densidad de población, renta disponible *per cápita* y valor añadido bruto por habitante
- indicadores del sistema de pre-recogida:
 - dotación: capacidad de pre-recogida disponible por habitante (litros de contenedor por habitante). También se puede expresar en términos de número de contenedores por habitante. Los valores obtenidos pueden ser comparados con los estándares de referencia aceptados a nivel nacional (por ejemplo, [FEMP \(2007\)](#) y [UPM-FEMP-Ecoembes \(2014\)](#) para España)
 - aportación: masa de residuo recogida por habitante y año. En general, para los sistemas de pre-recogida selectiva, la relación entre dotación y aportación es directamente proporcional. Este hecho se debe a que, a mayores dotaciones, mayor proximidad del ciudadano al contenedor en el que depositar sus residuos ([UPM-FEMP-Ecoembes; 2014](#))
 - efectividad: masa de residuo recogida por unidad de dotación, ya sea ésta expresada en número de contenedores o en capacidad de los mismos (litros). En general, los sistemas de pre-recogida selectiva presentan una relación inversamente proporcional entre dotación y efectividad ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

4.1.2 Fase 2 – ACV individual de cada tipología de contenedor

De acuerdo a las normas ISO ([ISO, 2013a](#); [2006a](#); [2006b](#)), todo estudio de ACV se compone de cuatro etapas, tal y como se ha detallado en el [apartado 3.1](#). En este caso, dentro de cada una de esas etapas se incluye:

- Definición de objetivo y alcance. Se definen qué etapas del ciclo de vida de los sistemas de pre-recogida se van a considerar (fronteras del sistema), el marco temporal y geográfico del estudio, y la unidad funcional
- ICV. Se recopila toda la información necesaria sobre la tipología de contenedores empleados en el ámbito del estudio, los materiales en los que se fabrican, sus masas y sus procesos de fabricación, y las emisiones al aire, agua, suelo y generación de residuos. Esta información ha de obtenerse de las entidades locales objeto del estudio, de los fabricantes de contenedores y de bases de datos de ACV (por ejemplo, Ecolnvent ([Ecoinvent, 2014](#); [Frischknecht y Rebitzer, 2005](#)))
- EICV. Los datos de entradas y salidas del sistema evaluado se convierten en unidades de propias de categoría de impacto ambiental (indicadores de impacto) a través de factores de caracterización. Estos factores de caracterización son propios cada metodología de EICV. En el caso de estudio analizado en la presente investigación y cuyos resultados se exponen en el [apartado 6.1](#), la metodología de evaluación de impactos ambientales empleada es ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 ([EC-JRC-IES, 2012](#); [2011](#)), implementada en la herramienta informática SimaPro 8 (concretamente en su versión 8.0.5.13, [PRé, 2015](#)). Las categorías de impacto ambiental consideradas por esta metodología (16) y sus indicadores de categoría de impacto se recogen en la Tabla 2. En negrita se resalta la categoría de cambio climático, impacto ambiental objeto de la presente tesis doctoral
- Interpretación de los resultados del ciclo de vida. En esta etapa se procede al análisis de los resultados obtenidos, a su revisión crítica y a la extracción de conclusiones. En este caso, esta etapa se integra dentro de la Fase 3 de la metodología para la evaluación del impacto ambiental de la etapa de pre-recogida (Figura 20).

Tabla 2. Categorías de impacto ambiental consideradas por la metodología ILCD 2011 Midpoint+

Acrónimo	Categorías de impacto	Unidad – Indicador de categoría de impacto
CC	Cambio climático¹³	kg CO₂ eq
OD	Destrucción de la capa de ozono estratosférico	kg CFC-11 eq
HT Non CE	Toxicidad humana, efecto no carcinogénicos	CTUh
HT CE	Toxicidad humana, efecto carcinogénicos	CTUh
PM	Efectos respiratorios – Material particulado	kg PM _{2.5} eq
IR-HH	Radiación ionizante (efectos sobre la salud humana)	kBq U ₂₃₅ eq
IR-E	Radiación ionizante (efectos sobre los ecosistemas)	CTUe
PO	Formación de ozono troposférico	kg COVNM eq
AC	Acidificación	molc H ⁺ eq
TE	Eutrofización terrestre	molc N eq
FE	Eutrofización del agua dulce	kg P eq
ME	Eutrofización marina	kg N eq
FEc	Ecotoxicidad (agua dulce)	CTUe
LU	Uso del suelo	kg C déficit
WRD	Reducción de los recursos hídricos	m ³ agua eq
MFD	Reducción de los recursos minerales, fósiles y renovables	kg Sb eq

4.1.3 Fase 3 – Agregación a nivel de ciudad (o distrito)

El impacto total del conjunto de contenedores es la suma del impacto individual de cada contenedor instalado en el entorno geográfico evaluado (ciudad, o distrito dentro de una ciudad) en un año.

El análisis de los resultados se realiza en base a un conjunto de indicadores y su representación gráfica: impacto ambiental por habitante y año, por número de contenedores y año, por litro de contenedor y año, por unidad de GDI y año, por unidad de GVA y año, y por tonelada de residuo recogida y año.

4.2 Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte

La metodología expuesta se recoge en la siguiente publicación:

- *Pérez et al., 2017b. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different scenarios: Application to Madrid.* Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. **Transportation Research Part D**, 52 (2017), páginas 156-171.

En esta etapa de la gestión de los residuos municipales, se considera tanto el impacto ambiental asociado al VLC, como al FLC, tal y como se ilustra en la Figura 21.

¹³ Dentro de esta metodología de EICV, para la categoría cambio climático se emplea, a su vez, la metodología IPCC (2013) y sus factores de caracterización (GWP100)

Figura 21. Definición de las fronteras del sistema en la metodología propuesta para el cálculo de la huella de carbono de la flota de recogida y transporte de los residuos municipales (fuente: [Pérez et al., 2017b](#))

El VLC considera las siguientes sub-etapas o sub-procesos: extracción de materias primas, producción y transporte de materiales, fabricación de los componentes del vehículo, montaje, distribución, uso del vehículo (incluido el mantenimiento) y gestión del vehículo como un residuo al final de su vida útil.

La Figura 22 muestra el diagrama de flujo relativo a las sub-etapas o sub-procesos considerados dentro del FLC. A su vez, el ciclo de vida del combustible se puede dividir en dos etapas: etapa “del pozo al tanque” (WtT, en su acrónimo en inglés -*Well to Tank*-) y “del tanque a la rueda” (TtW, en su acrónimo en inglés -*Tank to Wheel*-), independientemente del tipo de vehículo y del servicio que éste preste ([García et al. 2012](#); [Maimoun et al., 2013](#); [López et al., 2009](#); [Pérez et al., 2012](#); [Rose et al., 2013](#); [Vedrenne et al., 2014](#)).

Esta metodología no considera las etapas de construcción y desmantelamiento de las carreteras e infraestructuras empleadas en el transporte, debido a su reducido impacto y a la escasez de información disponible al respecto a la hora de su aplicación a un ámbito geográfico concreto ([Vedrenne et al., 2014](#); [Vergara et al., 2011](#)).

Figura 22. Etapas consideradas dentro del ciclo de vida del combustible empleado por la flota de recogida y transporte de residuos municipales (fuente: [Pérez et al., 2017b](#))

La metodología propuesta calcula las emisiones de GEI para cada una de estas etapas por separado. Así:

- las emisiones de la etapa WtT se calculan con la herramienta GlobalTRANS ([Lumbreras et al., 2010a](#); [Pérez et al., 2012](#)) o de acuerdo a estudios locales que hayan estimado estas emisiones en las condiciones de suministro de la/s fuente/s energética/s en cuestión, en el ámbito geográfico evaluado. Así, por ejemplo, [López et al. \(2009\)](#) lo han llevado a cabo para la ciudad de Madrid, basándose a su vez en datos de [GM \(2002\)](#)
- las emisiones de la etapa TtW se calculan con la herramienta GlobalTRANS ([Lumbreras et al., 2010a](#); [Pérez et al., 2012](#)) o partiendo de los datos reales de consumo de combustible por parte de la flota de vehículos de transporte y recogida de residuos municipales, y aplicando los factores de emisión (*emission factors*, EF) propuestos por la metodología del IPCC, recogida en las *IPCC Guidelines for National GHG Inventories* ([IPCC, 2006](#))
- las emisiones asociadas al ciclo de vida de vehículo se calculan con la herramienta GlobalTRANS ([Lumbreras et al., 2010a](#); [Pérez et al., 2012](#)).

GlobalTRANS es una herramienta desarrollada por la UPM, que permite calcular las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida de cualquier flota de vehículos. Tal y como se recoge en la Figura 23, la herramienta se estructura en tres módulos, más un módulo adicional (módulo cero) que se encarga de las emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica consumida en cualquiera de las otras etapas (módulos) ([Pérez et al., 2012](#)):

- Módulo 1. Este módulo considera las emisiones asociadas al VLC. Las principales etapas del ciclo de vida incluidas con:
 - Extracción de materias primas y manufactura, incorporando información de las bases de datos de ACV, Gabi ([Gabi, 2014](#)) y EcolInvent ([EcolInvent, 2014](#)). Las emisiones de CO₂ equivalente calculadas se expresan en g CO₂ eq/kg de material empleado
 - Fabricación del vehículo y montaje, incorporando información de las bases de datos de ACV, Gabi ([Gabi, 2014](#)) y EcolInvent ([EcolInvent, 2014](#))
 - Mantenimiento de vehículo. Las emisiones asociadas a esta etapa dependen de la energía térmica y eléctrica consumida durante la misma. Este mantenimiento se estima en función del kilometraje y de la masa del vehículo, de acuerdo a [Sullivan et al. \(1998\)](#). Así, las emisiones se expresan en g CO₂ equivalente por km recorrido
 - Gestión del vehículo al final de su vida útil. En esta etapa se calculan las emisiones en función de los procesos de recuperación, reciclado o deposición final de los materiales que forman parte del vehículo ([Sullivan et al., 1998](#))
- Módulo 2. FLC - WtT. Este módulo considera las emisiones asociadas a las siguientes operaciones, para cada tipo de fuente energética/combustible empleado: extracción, refinado y transporte hasta la estación de servicio. Las emisiones de CO₂ equivalente se expresan por unidad de energía consumida (g CO₂/MJ). La metodología incorpora distintos tipos de combustibles: diésel, gasolina, gas natural, biodiésel, bioetanol y GLP
- Módulo 3. FLC - TtW. Este tercer módulo calcula las emisiones de GEI asociadas al uso del combustible en el vehículo, empleando para ello los algoritmos de cálculo de la metodología EMEP/EEA de la Unión Europea, recogida en la publicación *EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook* ([EEA, 2013](#)) e implementada en la herramienta informática COPERT, *CComputer Programme to calculate Emissions from Road Transport* ([Ntziachristos et al., 2009](#))
- Módulo 0. Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica consumida en otras etapas (módulos). La energía eléctrica requiere de un tratamiento especial, dado que se consume en las etapas de fabricación, mantenimiento del vehículo y, en el caso de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, en la fase de uso. En este módulo se introducen las fuentes energéticas a partir de las cuales se genera la electricidad en el ámbito geográfico objeto del estudio, y así se calculan los gramos de CO₂ equivalente emitidos por kWh de energía eléctrica consumida. En el caso de las fuentes fósiles, este módulo incorpora datos medios de emisión para cada tipo de plantas de generación que las consumen, mientras que, en el caso de las energías renovables y la energía nuclear, la emisión se considera nula. Las etapas de construcción y desmantelamiento de las plantas de generación eléctrica no están incluidas por falta de información ([Lenzen, 2008](#))
- Algoritmos de cálculo. Tras proporcionar toda la información necesaria, la herramienta GlobalTRANS calcula las emisiones de GEI de cada módulo y la suma total.

Figura 23. Estructura general de la herramienta GlobalTRANS (fuente: Pérez et al., 2012)

GlobalTRANS se desarrolló en el marco de un Proyecto I+D+i con el Ministerio de Medio Ambiente de España (*GLOBALTRANS. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DEL CICLO DE VIDA GLOBAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA*, número de referencia 072-P08-3-13.2). Esta herramienta se ha hecho pública y se ha aplicado, entre otros, a casos concretos en las siguientes publicaciones y ponencias técnicas:

- Pérez et al., 2012. *Comparison of greenhouse gas emissions from different vehicles covering the entire life cycle*. Pérez, J., Lumbreras, J., López, J.M., García, J.A., Vedrenne, M., de Andrés, J.M., de la Paz, D., 2012. *WIT Transactions on the Built Environment* **128**, 85–95. Disponible en: <http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/128/23210>
- Lumbreras et al., 2010a. *A Model to Estimate Road Transport Emissions from The Entire Life Cycle*. Lumbreras, J., Ballarín, D., López, J.M., Villimar, R., Arenas, B., Aparicio, F., Rodríguez, E., 2010. *WIT Transactions on the Built Environment*, **111**, 171-180. Disponible en: <http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/111/20955>
- Lumbreras et al., 2010b. *Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las emisiones del ciclo de vida global del transporte por carretera (GLOBALTRANS)*. Lumbreras Martin J., Ballarín D., Villimar R., Rodríguez M.E., López Martínez J.M., Aparicio F., Arenas B., 2010. *IX Congreso de Ingeniería del Transporte: Transporte Sostenible y accesible: retos tecnológicos, de gestión y recursos*. Madrid, 7-9 julio 2010. ETSI Industriales, UPM. Sala 7 (7. Medio Ambiente y Externalidades). P 37. Año: 2010. ISBN: 978-84-96398-41-2

Además, su base de datos ha servido de apoyo para otros trabajos y publicaciones, entre los que destaca:

- [Vedrenne et al., 2014](#). *Life cycle assessment as a policy-support tool: The case of taxis in the city of Madrid*. Vedrenne, M., Pérez, J., Lumberras, J., Rodríguez, M.E., 2014. **Energy Policy** 66, 185-197. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.073>

Para este último caso, y evaluando la flota de taxis de la ciudad de Madrid, las diferencias entre los resultados obtenidos por GlobalTRANS y la herramienta de ACV SimaPro ([PRé, 2015](#)), empleada en [Vedrenne et al. \(2014\)](#), varían un 3-9% dependiendo del escenario de renovación de la flota evaluado en este trabajo, tal y como se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Validación de los resultados obtenidos con la herramienta GlobalTRANS, mediante los resultados obtenidos con SimaPro ([PRé, 2015](#)). Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos con la herramienta GlobalTRANS y de [Vedrenne et al., 2014](#)

Escenarios: BAU = escenario tendencial (business as usual), AQP = escenario de renovación de la flota de acuerdo al Plan de calidad del aire de la ciudad de Madrid 2011-2015 (Madrid air quality plan scenario), ADI = escenario “todo diésel” (all diesel scenario).

4.3 Huella de carbono de la etapa de tratamiento

La metodología expuesta se recoge en las siguientes publicaciones:

- [Pérez et al., 2018a](#). *Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: methodological proposal and application to a case study*. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Journal of Cleaner Production**. Enviado en enero de 2018. Número de manuscrito JCLEPRO-S-18-01087
- [Pérez et al., 2016b](#). *Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión*. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016**. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. ISBN número 978-84-617-7390-9.

La metodología propuesta para esta etapa considera las siguientes emisiones:

- Emisiones directas de GEI en los propios tratamientos (d-GEI), que tienen lugar dentro de los límites del ámbito geográfico a evaluar: emisiones del alcance 1 de acuerdo a [BSI \(2013, 2011\)](#) y [WRI \(2014\)](#)
- Emisiones indirectas de GEI, asociadas al consumo de energía eléctrica procedente de la red de distribución y a la producción y distribución de los combustibles consumidos (i-GEI): emisiones de los alcances 2 y 3 de acuerdo a [BSI \(2013, 2011\)](#) y [WRI \(2014\)](#)
- Emisiones evitadas de GEI (e-GEI) como resultado de los productos obtenidos en cada tratamiento de gestión (si los hubiere) que pueden reemplazar a otros productos o a las materias primas para su producción ([Bovea et al., 2010](#); [Ekvall et al., 2007](#); [Habib et al., 2013](#); [Muñoz et al., 2004](#); [Parkes et al., 2015](#); [Song et al., 2013](#); [Schmidt et al., 2010](#)). Por ejemplo, las emisiones evitadas como resultado de la generación de energía eléctrica en los procesos valorización energética, evitándose así las emisiones procedentes de la generación eléctrica por fuentes fósiles, o las emisiones evitadas por el uso del compost obtenido en los procesos de digestión aerobia, sustituyendo a los fertilizantes inorgánicos.

Debido a la falta de información publicada al respecto, la construcción y desmantelamiento de las plantas de tratamiento, no se consideran dentro de la metodología ([Gentil et al., 2010](#); [Vedrenne et al., 2014](#); [Vergara et al., 2011](#)).

Al igual que en el caso de las etapas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos municipales, la metodología de agregación de las distintas emisiones de GEI en unidades de categoría de impacto, se lleva a cabo a través de la metodología de evaluación de impacto ambiental [IPCC \(2013\)](#).

Las fuentes de emisión de GEI en cada uno de los principales tratamientos de gestión de residuos urbanos se resumen en la Tabla 3, desarrollándose su metodología de cálculo en los siguientes subapartados.

Tabla 3. Fuentes de emisión de GEI en los principales tratamientos de gestión de residuos urbanos

	d-GEI	i-GEI	e-GEI
Plantas de clasificación y recuperación de materiales	Combustión en la maquinaria móvil	Consumo de electricidad procedente de la red de distribución y producción y distribución del combustible consumido en la maquinaria móvil	Los materiales recuperados evitan la producción de nuevos materiales y la extracción de materias primas
Planta valorización energética (WtE, <i>Waste-to-Energy plant</i>)	Incineración del combustible derivado de residuo (CDR) y del combustible auxiliar	Producción y distribución del combustible auxiliar consumido	Producción de energía eléctrica
Compostaje	Proceso de compostaje y combustión en la maquinaria móvil	Consumo de electricidad procedente de la red de distribución y producción y distribución del combustible consumido en la maquinaria móvil	El compost producido evita la fabricación y distribución de fertilizantes inorgánicos
Biometanización	Proceso de digestión anaerobia y combustión en la maquinaria móvil	Consumo de electricidad procedente de la red de distribución y producción y distribución del combustible consumido en la maquinaria móvil	Producción de energía eléctrica y/o biometano que reemplaza al gas natural
Vertedero y valorización energética del biogás recuperado	Emisiones difusas de metano en vertedero, combustión en la maquinaria móvil y combustión del biogás/combustible auxiliar	Producción y distribución del combustible auxiliar consumido	Producción de energía eléctrica

4.3.1 Cálculo de d-GEI

Maquinaria móvil

Las d-GEI procedentes de la combustión en la maquinaria móvil se calculan de acuerdo a los factores de emisión (EF) propuestos por el Libro Guía EMEP/EEA (EEA, 2013). Estos EF se recogen en la Tabla 4.

Planta WtE (*Waste-to-Energy*, planta de incineración con recuperación de energía)

Las d-GEI proceden de la combustión del combustible derivado de residuo (CDR, RDF en su acrónimo en inglés, *Refuse Derived Fuel*) y del combustible auxiliar. En el caso de CO₂, las emisiones procedentes de la incineración del CDR se calculan de acuerdo a IPCC (2006). Para aplicar esta metodología se ha de tener información sobre la composición de los residuos incinerados (parámetro fundamental que determina el impacto, de acuerdo a Bisinella et al (2017)) y el contenido en materia seca, en carbono total y en carbono fósil (CF) para cada fracción.

Para el cálculo de las emisiones de CH₄ y N₂O, así como para el cálculo de las emisiones derivadas de la combustión del combustible auxiliar (si es el caso), se emplean los EF propuestos por [IPCC \(2006\)](#), recogidos en la Tabla 4.

Tabla 4. Factores de emisión empleados en el cálculo de d-GEI

	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
Maquinaria móvil, diésel (g/t _{diésel})	3.138	32	136
Planta WtE, CDR (g/t _{CDR})	Modelo IPCC	138	50
Planta WtE, diésel, co-combustión (g/GJ)	74.100	3	0,6
Compostaje, g/kg residuo tratado, base húmeda	0 (biogénico)	4	0,24
Biometanización, g/kg residuo tratado, base húmeda	-	0,8	Despreciable
Combustión del biogás, motores, g/t CH ₄ quemado	0 (biogénico)	28.000	90
Combustión del gas natural, motores, g/GJ _{gas natural}	56.000	316	1,3

Compostaje y Biometanización

Sus emisiones directas de GEI se calculan de acuerdo a los EF propuestos por [IPCC \(2006\)](#), y recogidos en la Tabla 4. En ambos casos, las emisiones de CO₂ son de origen biogénico, por lo que no contabilizan en el cómputo global ([IPCC, 2006](#)).

Vertedero

Los vertederos controlados producen emisiones de biogás como consecuencia de la degradación de la materia orgánica depositada en ellos. Ese biogás está formado principalmente por CO₂ y CH₄; no obstante, únicamente se contabilizan las emisiones de este segundo compuesto, al considerarse las emisiones de CO₂ de origen biogénico ([IPCC \(2006\)](#); [EEA \(2013\)](#)).

La producción de biogás en el vertedero se estima de acuerdo a la metodología [IPCC \(2006\)](#). Se asume que la cantidad de residuo depositado en el vertedero en un año en cuestión se irá degradando progresivamente durante los siguientes años, generando CH₄. Esta generación depende de la composición de los residuos depositados, que determina el contenido en carbono orgánico degradable (COD).

Estimada la producción de biogás en el vertedero, se fija su tasa de recuperación (la del vertedero en cuestión) y se asume que el resto es emitido a la atmósfera. El biogás recuperado se puede aprovechar energéticamente, junto con un combustible auxiliar (si lo hubiere), para producir energía eléctrica. Las d-GEI asociadas a la combustión de ese biogás y su combustible auxiliar se calculan de acuerdo a los EF de [IPCC \(2006\)](#) y [EEA \(2013\)](#), recogidos en la Tabla 4.

4.3.2 Cálculo de i-GEI

En esta metodología se consideran las i-GEI asociadas a la generación de energía eléctrica consumida en alguno de los tratamientos de gestión implementados, aquellos que no son capaces de autoabastecerse de esta forma de energía. El cálculo de estas emisiones se realiza a partir de los

datos de consumo de energía eléctrica en los distintos tratamientos y de la emisión específica de GEI por unidad de consumo eléctrico (EF eléctrico, g CO₂ eq/kWh). Este EF depende del “mix” de generación eléctrica empleado en su producción, en el ámbito geográfico evaluado.

Además de las anteriores, la metodología también considera las i-GEI derivadas de la producción, transporte y distribución de los combustibles fósiles consumidos (emisiones de la “cuna a la puerta” o “*cradle-to-gate*”).

4.3.3 Cálculo de e-GEI

Los diferentes tratamientos de gestión de los residuos municipales pueden obtener productos tales como electricidad, combustibles o compost, que pueden reemplazar a otros productos (o al mismo producto obtenido por otra vía) y, por tanto, evitar las emisiones asociadas a sus procesos de generación o producción (Bovea et al., 2010; Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; Muñoz et al., 2004; Parkes et al., 2015; Schmidt et al., 2010).

Las e-GEI por unidad de material recuperado a considerar se recogen en la Tabla 5. Éstas se obtienen de acuerdo a las tasas de sustitución material recuperado/material virgen deducidas a partir de las eficiencias en la separación y las eficiencias en el reciclado de cada una de las fracciones recuperadas, según Rigamonti et al. (2009).

Tabla 5. Emisiones de GEI evitadas por tonelada de material separado

	t CO ₂ eq por tonelada de material recuperado
Papel y cartón (incluidos briks)	0,56
Plásticos	1,12
Vidrio	0,72
Aluminio	9,85
Acero y otros metales férreos	0,40
Residuos orgánicos para compost (sustituye a fertilización inorgánica)	0,026

En el caso de la generación eléctrica, cada unidad de energía vertida a la red de distribución reemplaza la generación de energía eléctrica a través de la fuente energética marginal que cubra la demanda eléctrica en el ámbito geográfico evaluado, tal y como establece un enfoque consecuencial del ACV (Plevin et al., 2013; Schmidt, 2010). El enfoque consecuencial (Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; Schmidt et al., 2010) evalúa el impacto que tiene en el mercado la introducción de un producto, frente a una aproximación más clásica, el enfoque atribucional o de asignación (Finnveden et al., 2009; Plevin et al., 2013; Schmidt et al., 2010; Weidema et al., 2009; Weidema, 2003), que únicamente considera el impacto asociado al ciclo de vida de un producto o servicio. El ACV consecuencial persigue describir “los efectos causados por el cambio”.

En el caso de que el biogás se purifique, se concentre para obtener biometano y se inyecte en la red de distribución de gas natural, se han de considerar las emisiones evitadas como consecuencia de dejar de consumir la cantidad equivalente de gas natural.

“La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”

Stephen Hawking

5 CASO DE ESTUDIO: CIUDAD DE MADRID

El caso de estudio sobre el que se aplica cada una de las metodologías descritas en el [capítulo 4](#) es la ciudad de Madrid y su situación en el año 2013. La elección de la ciudad de Madrid responde a las justificaciones esgrimidas en el [apartado 1.4](#). El año evaluado es 2013 al ser el último año con datos disponibles en el momento de aplicar las metodologías propuestas y obtener los resultados de la presente tesis doctoral.

Los principales datos macroeconómicos que caracterizaron a la ciudad de Madrid en el año 2013, y su contribución respecto al total nacional, se recogen en la Tabla 6. La población ascendía a 3.215.633 habitantes, con una densidad media de 5.321 habitantes/km², lo que se corresponde con un 6,8% de la población nacional. No obstante, únicamente ocupa el 0,1% del total del territorio de España.

Tabla 6. Municipio de Madrid, principales variables macroeconómicas, año 2013

	Madrid	% Madrid / España
Población, habitantes (INE, 2015a)	3.215.633	6,8
Área, km ² (AM, 2015a; 2015b)	606	0,1
Producto Interior Bruto (PIB o GDP en su acrónimo en inglés), M€ ₂₀₀₀ (AM, 2015b; MINETUR, 2014)	91.019	12,1
Consumo de energía final, ktep (AM, 2015b; MINETUR, 2014)	3.372	3,8
Toneladas de residuos municipales recogidas (AM, 2014a, 2014b; INE, 2015b)	1.115.059	5,1
Emisiones directas de GEI, kt CO ₂ eq (AM, 2015a; MAGRAMA, 2015b)	6.840	2,1

El municipio de Madrid es responsable del 3,8% del consumo de energía final, del 5,1% de la generación total de residuos municipales y del 2,1% del total de emisiones directas de GEI. A su vez, contribuyó en un 12,1% al PIB nacional.

Administrativamente se divide en los 21 distritos representados en la Figura 25, quedando la población distribuida tal y como se recoge en la Figura 26.

Los residuos sólidos municipales generados son íntegramente gestionados por el Ayuntamiento, que es responsable de las etapas de **pre-recogida (contenerización), recogida y transporte, y tratamiento final**. Para llevarlo a cabo, se dispone de un sistema integral de gestión, esquematizado en la Figura 27, en el que los vecinos depositan los residuos generados en contenedores ubicados en la calle, para posteriormente ser recogidos y transportados por camiones hasta el punto final de tratamiento (Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) para las fracciones resto, envases y vidrio; recicladores en el caso de la fracción papel y cartón). Se corresponde así con un sistema convencional de recogida y transporte, frente a otras opciones como puede ser el sistema neumático.

Figura 25. Localización de la ciudad de Madrid y sus 21 distritos (fuente: elaboración propia)

Figura 26. Distribución y densidad de población en ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia)

Figura 27. Esquema básico de gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales recogidas de forma segregada en la ciudad de Madrid (fuente: AM, 2014a; 2014b)

5.1.1 Pre-recogida

Las principales fracciones recogidas de forma segregada, y en las que se centra esta investigación, son las mostradas en la Tabla 7 (AM, 2014a; 2014b): F1 (fracción resto, incluyendo la materia orgánica), F2 (EELL, envases ligeros o de forma genérica, envases), F3 (papel/cartón) y F4 (vidrio). Adicionalmente, existen otras recogidas específicas para fracciones minoritarias: baterías, muebles y enseres, animales muertos, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos, aceites usados, etc. (AM, 2014a; 2014b). Entre los tipos de sistemas de pre-recogida de residuos municipales presentes en España (Gallardo et al., 2015; 2012; 2010), la ciudad de la Madrid tiene implementado un sistema que combina distintos tipos de contenedores y capacidades. Hay contenedores de gran capacidad ubicados de forma permanente en la vía pública, tanto en acera (*kerbside*, generalmente de 800 litros) como agrupados en áreas de aportación (*drop-off points*, de 2.700 y 3.200 litros), y contenedores domiciliarios de menor capacidad (entre 120 y 360 litros) empleados para la recogida puerta a puerta (*door to door*), sobre todo para las fracciones F1 y F2. Estos cubos domiciliarios permanecen sólo temporalmente en la vía pública, de acuerdo a los horarios y frecuencias de recogida establecidas (Ecoembes, 2008; 2007; FEMP, 2007; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014).

Los contenedores de carga trasera (CT, RL en su acrónimo en inglés *rear loading*) tienen capacidades que van desde los 120 a los 800 litros (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015), mientras que los de carga lateral (CL, SL en su acrónimo en inglés *side loading*) tienen una capacidad de 2.400-3.200 litros (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015). Los contenedores de carga superior (CS, TP en su acrónimo en inglés *top loading*) o iglú empleados para la recogida de F2 son de 2.700 litros (Contenur, 2015), mientras que los empleados para la recogida de F3 y F4 son de 2.700 litros (Contenur, 2015) y 3.000 litros (Plastic Omnium, 2015; Thesal, 2015).

Tabla 7. Fracciones de residuos municipales recogidas de forma segregada en la ciudad de Madrid, año 2013

Fracción	Color del contenedor	Sistema de carga	Número de contenedores	Capacidad total, m ³	Toneladas recogidas
F1: Fracción RESTO (incluido materia orgánica)	Gris	Carga trasera (CT, RL en su acrónimo en inglés) y carga lateral (CL, SL en su acrónimo en inglés)	235.938	76.587	943.220
F2: Fracción ENVASES LIGEROS	Amarillo	Carga trasera (CT, RL en su acrónimo en inglés), iglú o carga superior (CS, TL en su acrónimo en inglés) y carga lateral (CL, SL en su acrónimo en inglés)	98.302	30.008	64.766
F3: Fracción PAPEL y CARTÓN	Azul	Iglú o carga superior (CS, TL en su acrónimo en inglés) y carga lateral (CL, SL en su acrónimo en inglés)	11.030	22.696	37.186
F4: Fracción VIDRIO	Verde	Iglú o carga superior (CS, TL en su acrónimo en inglés)	6.080	16.504	41.836

5.1.2 Recogida y transporte

En la ciudad de Madrid los residuos municipales son recogidos y transportados por una flota de vehículos que consumen gas natural comprimido (GNC): 433 vehículos en el año 2013 (AM, 2014a; 2014b).

Tal y como se ha justificado en el apartado 1.4, la ciudad de Madrid se considera un ejemplo característico de las tendencias nacionales, donde los camiones propulsados por GNC han ido/van reemplazando a vehículos diésel (AM, 2014a).

5.1.3 Tratamiento

Entre las cuatro principales fracciones de residuos municipales recogidas, F1 y F2 son íntegramente gestionadas en el PTV, tal y como se muestra en la Figura 28.

Figura 28. Esquema básico de la gestión de los residuos municipales en el PTV (fuente: elaboración propia a partir de datos de [AM \(2014a; 2014b\)](#))

En este complejo se ubican las siguientes instalaciones:

- Las Lomas: planta de clasificación y recuperación de materiales para F1, y planta de incineración (I) con generación de energía (*waste-to-energy (WtE) plant*)
- La Paloma: planta de clasificación y recuperación de materiales para F1 y F2, y planta de biometanización (B)
- Las Dehesas: planta de clasificación y recuperación de materiales para F1 y F2, compostaje (C), biometanización y vertedero operativo con recuperación del biogás generado (L, *landfill*)
- La Galiana: vertedero clausurado con recuperación de biogás generado y valorización energética del mismo para producción de energía eléctrica.

La fracción F3 se lleva directamente a sus recicladores sin pasar por PTV, mientras que la fracción F4 se lleva a los recicladores previo paso por la estación de transferencia de PTV tras su recogida.

La Figura 29 muestra los flujos de residuos para las fracciones F1 y F2 en el año 2013, mostrando las entradas y salidas a cada uno de los tratamientos implementados. La fracción F1 se lleva a las plantas

de clasificación y recuperación de materiales de Las Lomas, La Paloma y Las Dehesas. En las plantas de clasificación de Las Lomas y La Paloma se recuperan los materiales reciclables, mientras que la materia orgánica se separa y se lleva a las plantas de biometanización de Las Dehesas y La Paloma. Los rechazos con mayor poder calorífico (CDR) se envían a incineración (WtE), mientras que el resto de los residuos y los rechazos de los distintos procesos se llevan a vertedero.

La fracción F2 entra en las plantas de clasificación de La Paloma y Las Dehesas, donde se separan los materiales recuperables y se producen otras dos fracciones: CDR que se envía a la planta WtE y los rechazos se llevan directamente a vertedero (AM, 2014b).

La planta WtE de Las Lomas produce energía eléctrica que, en parte autoconsume y, en parte, exporta a la red de distribución. Las plantas de biometanización de Las Dehesas y La Paloma generan biogás que en parte se purifica (obteniendo biometano) y se inyecta a la red de distribución de gas natural. El biogás recuperado del vertedero junto con el resto del biogás de biometanización se valoriza energéticamente en la planta de La Galiana para generar energía eléctrica; parte de ésta se autoconsume y parte se exporta también a la red de distribución de electricidad. La planta de compostaje de Las Dehesas genera un producto bioestabilizado que se vende como enmienda agrícola, pudiendo reemplazar al uso de fertilizantes (AM, 2014b).

Figura 29. Esquema global de operación en el Parque Tecnológico de Valdemingómez en el año 2013 (WtE=waste-to-energy plant, C=compostaje, B=biometanización, L=vertedero, FORM=fracción orgánica procedente del residuo mezcla). Fuente: elaboración propia a partir de datos de AM (2014a; 2014b)

“Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo”

Aristóteles

6 RESULTADOS

Los resultados obtenidos por aplicación de las metodologías propuestas en el [capítulo 4](#) pueden orientar a los decisores políticos en el diseño de políticas y medidas ([Bovea et al., 2010](#); [Buratti et al., 2015](#); [Liamsanguan y Gheewala, 2008](#); [Muñoz et al., 2004](#); [Plevin et al., 2013](#); [Vergara et al., 2011](#)), encaminadas a la reducción de la HC de la gestión de los residuos municipales, así como a la reducción de la HC de la ciudad en su conjunto ([BSI, 2013](#); [WRI, 2014](#)).

6.1 Huella de carbono de la etapa de pre-recogida

Los resultados de esta investigación han sido presentados en las siguientes publicaciones:

- [Pérez et al., 2018b](#). *Environmental analysis of different municipal solid waste collection and transport systems through the Life Cycle Assessment methodology*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **II Symposium “Cuéntanos tu tesis”**. Madrid, 14-16 de marzo de 2018. Poster en congreso
- [Pérez et al., 2017a](#). *Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste containerization system: A case study*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. **Journal of Cleaner Production**, 150 (2017), páginas 197-213
- [Pérez et al., 2017c](#). *Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Industriales Research Meeting 2017, IRM2017**. Madrid, 4-5 de abril de 2017. Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7
- [Pérez et al., 2016 a](#). *Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales. Aplicación a la ciudad de Madrid*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. **Congreso Nacional de Medio Ambiente 2016, CONAMA 2016**. Madrid, España. 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. Póster en congreso. ISBN 978-84-617-7390-9

- [Pérez et al., 2016c](#). *Life cycle assessment as effective tool to supply sustainable products and services*. J. Pérez, M. Vedrenne, J. Lumbreras, E. Rodríguez. **Industriales Research Meeting 2016, IRM2016**. Madrid, 20 de abril de 2016. Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-31-0

6.1.1 Fase 1: análisis de la contenerización

En esta fase se recopilan los datos necesarios para el análisis de la contenerización del entorno geográfico objeto del estudio:

- parámetros demográficos y socio-económicos que caracterizan a la ciudad de Madrid y a cada uno de sus distritos: Tabla 8 ([AM, 2015c](#))
- datos propios del sistema de pre-recogida:
 - masa de residuos recogida por fracción y distrito: Tabla 9 ([AM, 2014a](#)). No hay datos disponibles para la fracción F4 a nivel de distrito
 - número de contenedores por tipología, fracción y capacidad: Tabla 10 ([AM, 2014a](#))

Tabla 8. Principales variables demográficas y socio-económicas de cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid, año 2013 ([AM, 2015c](#))

Código distrito	Población	Superficie, Ha	Densidad de población, hab. / km ²	Renta disponible bruta, GDI, k€ ₂₀₁₀	GDI per cápita, € ₂₀₁₀ /hab.	Valor añadido bruto, GVA, k€ ₂₀₁₀	GVA per cápita, k€ ₂₀₁₀ /hab.
1	138.400	523	26.471	2.832.254	20.464	7.518.082	54.321
2	154.062	646	23.840	3.111.037	20.193	5.150.371	33.431
3	120.252	547	21.999	2.792.422	23.221	5.237.136	43.551
4	145.623	539	27.005	3.322.170	22.813	11.664.029	80.097
5	144.546	918	15.753	3.260.017	22.553	10.472.902	72.454
6	155.684	537	28.966	2.967.962	19.064	8.213.617	52.758
7	141.085	468	30.152	3.257.674	23.090	8.781.601	62.243
8	233.852	23.781	983	4.661.550	19.934	8.312.122	35.544
9	117.041	4.653	2.515	2.459.551	21.014	6.371.149	54.435
10	243.603	2.542	9.584	4.235.511	17.387	1.992.581	8.180
11	247.404	1.405	17.611	4.029.531	16.287	2.443.627	9.877
12	136.063	778	17.494	2.066.620	15.189	1.896.719	13.940
13	233.240	1.497	15.582	3.547.526	15.210	2.262.914	9.702
14	97.965	610	16.051	1.896.578	19.360	780.200	7.964
15	219.013	1.143	19.168	4.347.525	19.851	8.311.734	37.951
16	173.966	2.742	6.345	3.525.096	20.263	5.850.297	33.629
17	144.286	2.018	7.149	2.211.161	15.325	2.516.569	17.442
18	97.490	5.145	1.895	1.587.241	16.281	2.234.747	22.923
19	70.391	3.527	1.996	1.187.424	16.869	636.828	9.047
20	155.578	2.229	6.980	2.931.740	18.844	6.352.725	40.833
21	46.089	4.190	1.100	976.940	21.197	5.527.529	119.932
MADRID	3.215.633	60.437	5.321	61.207.529	19.034	112.527.479	34.994

Tabla 9. Toneladas de residuos recogidas por fracción y distrito, año 2013 (AM, 2014a)

Código distrito	Toneladas de residuos recogidas en 2013			
	F1	F2	F3	F4
1	1.426	65.655	2.129	La desagregación por distrito no se encuentra disponible
2	3.182	34.500	2.343	
3	2.380	31.253	1.916	
4	3.168	43.382	2.918	
5	3.610	40.373	2.230	
6	2.553	42.393	1.749	
7	2.896	41.653	2.373	
8	5.715	68.254	1.921	
9	2.855	50.032	1.307	
10	5.141	59.420	2.794	
11	4.941	67.168	2.094	
12	2.301	36.900	1.028	
13	4.436	64.846	2.187	
14	1.998	20.823	1.346	
15	4.168	53.773	2.475	
16	3.342	46.120	2.202	
17	2.813	37.219	1.017	
18	1.990	48.555	450	
19	1.296	21.260	541	
20	3.182	47.403	1.629	
21	1.372	22.238	537	
MADRID	64.766	943.220	37.186	41.836

Tabla 10. Número de contenedores instalados en la ciudad de Madrid para la recogida selectiva de las cuatro principales fracciones, año 2013 (AM, 2014a)

Tipo de contenedor	Fracción			
	F1	F2	F3	F4
RL-120 litros	47.538	25.378	-	-
RL-240 litros	126.638	53.019	284	-
RL-330 litros	1.023	391	-	-
RL-360 litros	19.867	4.369	-	-
RL-800 litros	40.699	14.840	3.454	-
SL-2400 litros	142	88	-	-
SL-3200 litros	31	16	-	-
TL-2700 litros	-	201	6.704	5.786
TL-3000 litros	-	-	588	294
TOTAL	235.938	98.302	11.030	6.080

La distribución de los contenedores por distrito, tanto en número como en capacidad total (AM, 2014a), se muestra en la Figura 30 (en el [anexo 14.1](#) se recogen las tablas de datos con el número y tipología de contenedores empleados para cada fracción en cada distrito). En ella se representa cada fracción analizada en el mismo color que el empleado para distinguir los contenedores que se utilizan en su pre-recogida; gris para la fracción F1, amarillo para la fracción F2, azul para la fracción F3 y verde para la fracción F4.

A partir de la información recopilada, se calcula la dotación de cada distrito para cada fracción, entendida como el número de contenedores o la capacidad de pre-recogida disponible por habitante (expresada en litros). Los resultados de este cálculo se recogen de forma tabulada en el [anexo 14.2](#).

La Figura 31 muestra la dotación expresada en número de contenedores por distrito y Figura 32a expresada en litros por habitante, junto con GDI y GVA *per cápita*, como variables representativas del poder adquisitivo y de la actividad comercial de cada distrito, respectivamente. Las dotaciones medias para el total del municipio expresadas en litro/habitante son 23,82 para la fracción F1, 9,33 para la fracción F2, 7,06 para la fracción F3 y 5,13 para la fracción F4 (45,34 l/habitante en total).

Se comprueba que la dotación está determinada por la superficie del distrito, el tipo de pre-recogida implementada, la tipología de viviendas, la actividad comercial, la afluencia turística (con una repercusión directa sobre el GVA) y el nivel de vida de los ciudadanos residentes, medido a través de la renta disponible (GDI). Así, se presentan las mayores dotaciones en distritos con gran superficie (9, 18, 21), distritos con alta actividad productiva (4, 5, 6, 7, 8, 20, 21) y distritos con alta renta disponible per cápita (4, 5). Cabe destacar que el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y todas las dependencias e instalaciones anexas y subsidiarias se ubican en el distrito 21 (Barajas), lo que condiciona notablemente su actividad productiva/comercial, y por tanto también su dotación.

El distrito 8 (Fuencarral-El Pardo) es, con diferencia, el distrito con una mayor superficie, además de ser el tercero más poblado. Sin embargo, no es el distrito que presenta una mayor dotación (52,78 l/habitante frente a 88,32 ó 76,68 l/habitante para los distritos 9 (Moncloa) y 21), dado que su población no se encuentra dispersa por toda la superficie del distrito: gran parte de ella está inhabitada al estar ocupada por un espacio forestal protegido, el monte de El Pardo.

El distrito 1 (Centro) presenta un valor elevado de dotación en lo referente a F1 (34,08 l/habitante, un 43% por encima de la media municipal). Este valor tan elevado está condicionado por la tipología y capacidad de contenedor instalado, todos ellos de carga trasera y mayoritariamente de baja capacidad, 120 y 240 litros, y por la gran afluencia de turistas que transitan por él. Esta afluencia provoca que sea el séptimo distrito en producción económica, medida a través de GVA, pese a ser el segundo distrito con menor superficie y ocupar el lugar número 13 en cuanto a población.

Los distritos 10, 11 y 12 (Latina, Carabanchel y Usera, respectivamente) presentan valores bajos de dotación (42,05; 38,20 y 34,16 l/habitante, respectivamente) pese a ser tres de los cuatro distritos más poblados del municipio. No obstante, son distritos con baja actividad productiva y sus habitantes tienen las rentas disponibles más bajas.

Un caso singular es el distrito 9 (Moncloa). Este distrito es el que presenta mayores dotaciones para F1, F2 y F4 (44,77; 22,17 y 7,78 l/habitante), siendo el tercero en cuanto a F3 (13,61 l/habitante). Estos elevados valores de dotación pueden estar condicionados por la tipología de las viviendas y su dispersión (muchas unifamiliares), su gran superficie (tercero más extenso), la alta actividad comercial (zonas de ocio) y la renta disponible media-alta de sus habitantes (un 10% por encima de la media del municipio).

Figura 30. Número de contenedores y capacidad de pre-recogida instalada a nivel de distrito en la ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia)

Figura 31. Dotación de contenedores por distrito, expresada en número, año 2013 (fuente: elaboración propia)

Figura 32. a) Dotación de contenedores por distrito en litros/hab.; b) aportación para las fracciones F1, F2 y F3, expresada en kg/hab.; c) efectividad del sistema de recogida por fracción y distrito. Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia)

Para evaluar la idoneidad de la contenerización para cada fracción, se compara la dotación de cada distrito con los valores de referencia para entornos urbanos, aceptadas a nivel nacional (Tabla 11), según [Ecoembes \(2010, 2008, 2007\)](#), [FEMP \(2007\)](#), [ISR-CER \(2003\)](#), [MARM \(2009\)](#), [MMA \(2000\)](#) y [UPM-FEMP-Ecoembes \(2014\)](#). Junto con las dotaciones de referencia, la Tabla 11 incluye el valor medio resultante para la ciudad de Madrid.

Tabla 11. Dotaciones de referencia según estándares nacionales para la tipología de contenedores implementados en la ciudad de Madrid. Unidades: litros/habitante ([Ecoembes \(2010, 2008, 2007\)](#), [FEMP \(2007\)](#), [ISR-CER \(2003\)](#), [MARM \(2009\)](#), [MMA \(2000\)](#) y [UPM-FEMP-Ecoembes \(2014\)](#))

Tipo de contenedor / Fracción	F1	F2	F3	F4
RL	21,08	7,69	7,5	-
SL	21,08	6,25	6	-
TL	-	5	7,5	7,5
MADRID, 2013	23,82	9,33	7,06	5,13

La Figura 33 muestra la dotación total del municipio (MAD) y de cada uno de sus 21 distritos respecto a esas dotaciones de referencia. Los valores positivos indican un exceso sobre la dotación de referencia, los valores negativos un defecto.

Figura 33. Situación de la contenerización en cada distrito respecto a la situación de referencia, año 2013 (fuente: elaboración propia)

La ciudad de Madrid, en su conjunto, presenta un exceso de dotación moderado para F1 y F2 (2,7 y 1,7 l/habitante, respectivamente). No obstante, para F3 y F4 se presenta un ligero defecto de dotación (0,4 y 0,7 l/habitante, respectivamente).

Los distritos 9 y 21 tienen sobredotaciones elevadas para todas las fracciones, mientras que los distritos 2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14 presentan importantes déficits de dotación. De forma general y salvo

excepciones (como para el distrito 9), se evidencia una clara relación entre la dotación y la actividad productiva/comercial (GVA) y/o renta disponible de los habitantes del distrito (GDI).

Calculada la dotación, el siguiente paso consiste en el cálculo de la aportación, expresada en masa de residuo recogido total por habitante. El cálculo se realiza partiendo de los datos recogidos en la Figura 34, que recoge la masa de residuo recogido total, por habitante y por unidad de GDI y GVA. Los resultados obtenidos se recogen de forma tabulada en el [anexo 14.3](#).

La aportación media en el conjunto de la ciudad es igual a 293 kg/habitante para la fracción F1, mientras que, para las fracciones F2 y F3, las cantidades recogidas son iguales a 20,14 y 11,56 kg/habitante, respectivamente. En el caso de la fracción F4, la aportación media para el total del municipio asciende a 13,01 kg/hab. Por tanto, la aportación para la fracción F1 es muy superior a la del resto de fracciones, lo que justifica la mayor dotación instalada (Figura 32a), dado que, además, la capacidad del contenedor es menor que la del resto. También está justificada una mayor frecuencia en la recogida, que se realiza diariamente ([AM, 2014a](#)).

En el caso de la fracción F1, los distritos 1, 9, 18 y 21 (Figura 32b) presentan aportaciones por encima de la media del municipio, mientras que, para la fracción F2 son los distritos 5, 8, 9 y 21 los de mayores aportaciones. En el caso de la fracción F3, son los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 14 los que presentan valores de aportación superiores a la media municipal.

Conocidas la dotación y la aportación, se calcula la efectividad en la recogida, que se ha definido como el cociente entre la aportación y la dotación ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)). Los resultados de este cálculo se recogen de forma tabulada en el [anexo 14.4](#). La Figura 35 muestra esta efectividad, en términos de masa recogida por contenedor instalado y por litro de capacidad, y la Figura 32c muestra las efectividades calculadas para cada distrito en relación a su GDI y GVA *per cápita*. Se muestran únicamente para F1, F2 y F3, dado que son las únicas fracciones para las que se dispone de información completa a nivel de distrito.

Figura 34. Toneladas recogidas por distrito en 2013, para las fracciones F1, F2 y F3 (fuente: elaboración propia)

Se observan distintas efectividades en las pre-recogidas de las diferentes fracciones, siendo la fracción F1 aquella que presenta una mayor masa recogida por unidad de volumen del contenedor. Para esta fracción, en el total del municipio de Madrid se recogen 12,32 kg/l, siendo el valor mínimo igual a 9,55 kg/l (distrito 9, Moncloa) y el valor máximo 17,06 kg/l (distrito 17, Villaverde). Para la fracción F2, el valor medio del municipio es de 2,16 kg/l (variando entre 1,10 para el distrito 9 y 4,69 para el distrito 1, Centro). Para la fracción F3, la media municipal es de 1,64 kg/l, con un máximo de 3,49 kg/l para el distrito 4 (Salamanca) y un valor mínimo de 0,34 kg/l para el distrito 18 (Vallecas Villa). En el caso de la fracción F4, la efectividad media del municipio asciende a 2,53 kg/l. Esta comparación entre la efectividad de las distintas fracciones está condicionada, claro está, por la diferencia entre sus densidades. No obstante, ésta no justifica las diferencias observadas para la recogida de una misma fracción en distintos distritos. Si bien la efectividad para la fracción F1 es la más elevada para todos los distritos, la relación entre las distintas fracciones varía entre distritos. En general, la efectividad para la fracción F2 es siempre mayor que para la fracción F3. Sin embargo, los distritos 4, 6 y 7 presentan un comportamiento inverso. La Figura 32c evidencia que hay distritos con bajos GDI y GVA *per cápita*, como los distritos 11, 12, 13, 18 y 19, que presentan altas efectividades en relación a la media municipal y al resto de distritos, sobre todo para la fracción F1. Por el contrario, el distrito 9 (Moncloa) presenta los menores valores de efectividad para las fracciones F1 y F2 (y el segundo menor valor para F3), como consecuencia de las altas dotaciones, muy por encima de los estándares nacionales de referencia. Este distrito presenta efectividades, expresadas en kg/l, iguales a 9,55 para la fracción F1, 1,10 para la fracción F2 y 0,82 para la fracción F3; un 22, 49 y 50% por debajo de la media municipal para cada fracción, respectivamente.

Figura 35. Efectividad de la contenerización para cada fracción y distrito, expresada por número de contenedores y unidad de volumen de los mismos. Año 2013 (fuente: elaboración propia)

6.1.2 Fase 2: ACV individual de cada tipología de contenedor

Esta segunda fase aborda la evaluación del impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor utilizado en Madrid, empleando la metodología de ACV, tal y como se ha descrito en el [apartado 4.1](#).

6.1.2.1 Definición de objetivo y alcance

El objetivo es evaluar el impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la pre-recogida de residuos municipales en Madrid y, a continuación, realizar una comparación entre ellos. Los distintos tipos de contenedores empleados para cada fracción se recogen en la Tabla 10.

Dado que el objetivo es evaluar el impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor y, posteriormente, realizar una comparación entre ellos, sin tener en cuenta las consecuencias de su introducción en el mercado, se ha optado por un enfoque atribucional ([Finnveden et al., 2009](#); [Plevin et al., 2014](#); [Schmidt et al., 2010](#); [Weidema et al., 2009](#); [Weidema, 2003](#)).

Fronteras del sistema

Las etapas incluidas en el ACV de cada tipo de contenedor son, de acuerdo a [Rives et al. \(2010\)](#), las “sombreadas” en la Figura 36: extracción de materias primas, transporte y procesado de las mismas, transporte de los materiales procesados y producción de los contenedores. Quedan excluidas, por tanto, las fases de transporte del contenedor desde su lugar de producción a su lugar de uso (distribución), la fase de uso, mantenimiento y limpieza, el transporte del contenedor al final de su vida útil hasta el lugar donde se gestiona como residuo y la propia gestión del contenedor como residuo. Las etapas consideradas dentro de las fronteras del sistema son las que presentan una mayor contribución al impacto total, en especial a lo referente el impacto sobre el cambio climático ([Rives et al., 2010](#)).

Figura 36. Definición de las fronteras del sistema para el ACV de cada tipología de contenedor (fuente: adaptada de [Rives et al., 2010](#))

Marco temporal y geográfico

La metodología propuesta se aplica a los contenedores ubicados dentro de los límites geográficos de la ciudad de Madrid (Figura 25) en el año 2013.

Unidad funcional (UF)

Para la comparación entre distintos tipos de contenedor, se ha elegido como unidad funcional el volumen anual de pre-recogida disponible para que el ciudadano deposite cada una de las cuatro fracciones de residuos municipales. Así, el impacto ambiental se evalúa por litro de contenedor y año (litro-año). Esta decisión está basada en la diferente capacidad que presentan los distintos contenedores empleados en Madrid, y en cada uno de sus distritos (AM, 2014a), y la distinta vida útil que presenta cada uno de ellos (Iriarte et al., 2009; ISR-CER, 2003; Rives et al., 2010).

Posteriormente, para la comparación con el resto de etapas en la gestión de los residuos urbanos, se toma como unidad funcional la tonelada de residuo, tal y como se menciona en el apartado 4.

6.1.2.2 Inventario del ciclo de vida (ICV)

El número de contenedores de cada tipo utilizados en la ciudad de Madrid para recoger cada fracción de residuos se muestra en la Tabla 10 (AM, 2014a). Los datos relativos a estos contenedores se obtienen directamente de sus fabricantes (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015; Thesal, 2015). Cuando la información procedente de los fabricantes es deficitaria, la masa de las partes o piezas para las que no se dispone de información se estima de acuerdo a las contribuciones porcentuales en masa de cada una de ellas respecto a la masa total de contenedor, de acuerdo a Bovea et al. (2010). La Tabla 12 muestra los datos finalmente empleados para construir el ICV. En ella se recogen los materiales y los procesos de fabricación empleados para cada una de las piezas de los contenedores, así como su equivalencia con los materiales y procesos seleccionados de la base de datos EcolInvent 3.1 (EcolInvent, 2014; Frischknecht y Rebitzer, 2005), integrada en la herramienta informática de ACV SimaPro 8 (concretamente en su versión 8.0.5.13, PRé, 2015) y de la que se toman datos generales medios de producción.

La pre-recogida de la fracción F1 se realiza a través de contenedores RL y SL (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015). El cuerpo y la tapa son de polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE, en su acrónimo en inglés *-High Density PolyEthylene-*) fabricados por moldeo por inyección (Aisa, 2006). Las ruedas de los contenedores RL son de caucho sintético y los elementos auxiliares de acero.

La fracción F2 se pre-recoge a través de contenedores RL, SL y TL. En este caso, los contenedores RL y SL son iguales a los empleados para la pre-recogida de F1, salvo para los contenedores de 800 litros, en cuyo caso, son de tapa cerrada y presentan cierres metálicos. En el caso de los contenedores TL, son de 2.700 litros con el cuerpo fabricado en PEAD (Contenur, 2015).

La fracción F3 se pre-recoge, mayoritariamente, en contenedores TL situados en áreas de aportación (*drop-off points*) junto a contenedores para la pre-recogida de la fracción F4. Su capacidad es de 2.700 litros y están fabricados en PEAD (Contenur, 2015). No obstante, algunos grandes productores de residuos de papel y cartón tienen instalados contenedores RL, fabricados en PEAD y con capacidad baja-media (Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015), o TL metálicos de 3.000 litros de capacidad (Thesal, 2015).

La fracción F4 se pre-recoge mediante contenedores TL ubicados, normalmente, en áreas de aportación (*drop-off points*) junto a contenedores para la pre-recogida de la fracción F3. Los contenedores empleados son, mayoritariamente, TL de 2.700 litros fabricados en PEAD (Contenur, 2015). No obstante, todavía hay algunos contenedores de poliéster reforzados con fibra de vidrio de 3.000 litros (Thesal, 2015).

Se asume que la vida media útil de los contenedores de PEAD es igual a 7 años y en el caso de los contenedores metálicos asciende hasta los 10 años (Iriarte et al., 2009). Se entiende por vida útil el tiempo en el que un contenedor es apto para el fin para el que se ha fabricado e instalado, pudiendo llevar a cabo plenamente su función, sin tener que ser reemplazado por fallos o roturas (Rives et al., 2010).

Tabla 12. Datos empleados en la elaboración del ICV de la etapa de pre-recogida en la ciudad de Madrid.
Materiales y procesos considerados

Tipo de contenedor	Fracción recogida	Capacidad (litros)	Piezas	Materiales	Masa (kg)	Proceso EcolInvent
RL-120	F1, F2	120	Cuerpo y tapa	M1	7,73	P1
			2 ruedas	M2	1,15	P2
			Partes auxiliares	M3	0,72	P3
RL-240	F1, F2, F3	240	Cuerpo y tapa	M1	10,83	P1
			2 ruedas	M2	1,15	P2
			Partes auxiliares	M3	1,02	P3
RL-330	F1, F2	330	Cuerpo y tapa	M1	14,77	P1
			2 ruedas	M2	1,15	P2
			Partes auxiliares	M3	1,50	P3
RL-360	F1, F2	360	Cuerpo y tapa	M1	16,35	P1
			2 ruedas	M2	1,15	P2
			Partes auxiliares	M3	1,50	P3
RL-800	F1, F3	800	Cuerpo y tapa	M1	36,2	P1
			4 ruedas	M2	2,30	P2
			Partes auxiliares	M3	2,50	P3
RL-800	F2	800	Cuerpo y tapa	M1	36,2	P1
			4 ruedas	M2	1,15	P2
			Partes auxiliares	M3	3,25	P3
SL-2400	F1	2.400	Cuerpo y tapa	M1	103,45	P1
			Estructura y partes auxiliares	M3	29,55	P3
SL-2400	F2	2.400	Cuerpo y tapa	M1	103,45	P1
			Protección de la boca	M2	0,260	P2
			Estructura y partes auxiliares	M3	29,55	P3
SL-3200	F1	3.200	Cuerpo y tapa	M1	132,6	P1
			Estructura y partes auxiliares	M3	34,7	P3
SL-3200	F2	3.200	Cuerpo y tapa	M1	132,6	P1
			Protección de la boca	M2	0,260	P2
			Estructura y partes auxiliares	M3	37,4	P3
TL-2700	F2	2.700	Cuerpo	M1	177,6	P1

Tipo de contenedor	Fracción recogida	Capacidad (litros)	Piezas	Materiales	Masa (kg)	Proceso EcolInvent
			Protección de la boca	M2	0,260	P2
			Sistema de elevación y partes auxiliares	M3	2,4	P3
TL-2700	F3	2.700	Cuerpo	M1	177,6	P1
			Protección de la boca	M2	0,560	P2
			Sistema de elevación y partes auxiliares	M3	2,4	P3
TL-2700	F4	2.700	Cuerpo	M1	178	P1
			Protección de la boca	M2	0,260	P2
			Sistema de elevación y partes auxiliares	M3	10	P3
TL-3000	F3	3.000	Cuerpo, sistema de elevación y partes auxiliares	M3	275	P3
TL-3000	F4	3.000	Cuerpo	M4	113	P4
			Partes auxiliares	M3	10	P3

Materiales: M1 - *High density polyethylene (HDPE)*. M2 - *Synthetic rubber*. M3 – *Steel, converter, low alloyed*. M4 - *Glass fibre reinforced plastic, polyester resin*

Procesos EcolInvent: P1 – *Injection moulding, HDPE*. P2 – *Injection moulding, rubber*. P3 – *Steel product manufacturing, average metal working*. M4 – *Injection moulding, Glass fibre reinforced plastic, polyester resin*

6.1.2.3 Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados

La metodología de evaluación de impactos ambientales empleada es ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011) implementada en la herramienta informática SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015), considerando todas sus categorías de impacto ambiental (Tabla 2). Dados los objetivos primordiales de esta investigación (recogidos en el apartado 1.3), los resultados en cuanto al impacto en cambio climático son examinados en profundidad.

Como ejemplo del tipo de resultados obtenidos, la Tabla 13 recoge los valores de las diferentes categorías de impacto ambiental asociado al ciclo de vida de cada tipo de contenedor empleado en la recogida de F1 (en negrita para cambio climático). Los resultados obtenidos para el caso de las fracciones F2, F3 y F4 se recogen de forma tabulada y gráfica en el anexo 14.5.

La Figura 37 muestra la distribución porcentual del impacto total por proceso considerado en el ACV de un contenedor RL-120, empleado en la pre-recogida de la fracción F1 (la distribución del impacto por proceso para el resto de contenedores empleados para F1 y para las fracciones F2, F3 y F4 se recoge de forma gráfica en el anexo 14.6). Dado que para la recogida de esta fracción se emplean contenedores con distintas capacidades, la Figura 38 muestra una comparación entre los contenedores empleados, referidos a la unidad funcional elegida, es decir, el impacto ambiental por litro y año. Se representa la situación relativa respecto al contenedor de menor capacidad (RL-120), al que se le asigna un valor de 100. Se observa que para los contenedores RL, a medida que aumenta la capacidad disminuye el impacto ambiental por litro y año -se ha supuesto que todos los contenedores fabricados en PEAD tienen la misma vida media útil según Iriarte et al. (2009) y Rives et al. (2010)-. Esta evolución se debe a que la relación entre capacidad de recolección y masa de contenedor aumenta, manteniéndose prácticamente constante la relación entre las masas de los tres materiales en los que se fabrican los contenedores: PEAD, acero y caucho sintético. Dentro de los

contenedores SL, la evolución es análoga. No obstante, al comparar los contenedores RL y SL, no se cumple esta tendencia. A pesar de estar fabricados en los mismos materiales, la relación acero/PEAD es superior en los contenedores SL. Además, la relación entre la capacidad del contenedor SL y su masa se encuentra en valores entre el contenedor RL-240 y RL-330 (18,04 l/kg y 18,82 l/kg para SL-2400 y SL-3200, respectivamente, frente a 17,77-18,94 l/kg para RL-240 y RL-330).

Tabla 13. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor. Fracción F1

Impacto	Indicador de categoría	F1 – Tipología de contenedor empleado						
		RL-120	RL-240	RL-330	RL-360	RL-800	SL-2400	SL-3200
CC	kg CO₂ eq	31,5	42,3	56,5	61,4	131,8	436,2	557,2
OD	kg CFC-11 eq	2,53E-06	3,17E-06	3,99E-06	4,28E-06	9,11E-06	2,51E-05	3,21E-05
HT Non CE	CTUh	4,44E-06	5,85E-06	7,83E-06	8,28E-06	1,67E-05	8,18E-05	1,04E-04
HT CE	CTUh	2,01E-06	2,75E-06	3,81E-06	4,00E-06	7,83E-06	4,80E-05	6,10E-05
PM	kg PM _{2.5} eq	0,015	0,020	0,026	0,028	0,059	0,199	0,255
IR-HH	kBq U ²³⁵ eq	5,8	7,6	10,0	10,8	23,0	78,8	100,6
IR-E	CTUe	1,27E-05	1,64E-05	2,15E-05	2,30E-05	4,78E-05	1,80E-04	2,29E-04
PO	kg COVNM eq	0,104	0,139	0,185	0,202	0,436	1,370	1,751
AC	molc H ⁺ eq	0,141	0,188	0,249	0,270	0,577	1,905	2,433
TE	molc N eq	0,227	0,304	0,406	0,440	0,937	3,243	4,140
FE	kg P eq	8,20E-03	1,09E-02	1,46E-02	1,56E-02	3,22E-02	1,37E-01	1,75E-01
ME	kg N eq	1,04E-01	1,37E-01	1,80E-01	1,97E-01	4,28E-01	1,18E+00	1,52E+00
FEc	CTUe	169,4	224,9	301,1	320,7	656,5	2961,6	3769,0
LU	kg C déficit	31,6	39,5	50,3	53,1	108,6	413,9	526,8
WRD	m ³ agua eq	6,94E-02	9,49E-02	1,29E-01	1,40E-01	2,97E-01	1,11E+00	1,41E+00
MFD	kg Sb eq	3,79E-03	4,01E-03	4,33E-03	4,38E-03	8,63E-03	1,61E-02	2,05E-02

El contenedor RL-800 es el que provoca un menor impacto ambiental (en términos de unidad funcional) entre los contenedores RL, debido a que es el que presenta una mayor relación capacidad/masa (19,51 l/kg). El mayor contenido en acero de los contenedores SL hace que su impacto ambiental en términos de unidad funcional sea mayor para todas las categorías de impacto ambiental, respecto al contenedor RL-800, a excepción de las categorías OD, ME y MFD.

Figura 37. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-120 para la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Figura 38. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F1, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-120 = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

6.1.3 Fase 3: agregación a nivel de ciudad (o distrito)

Una vez calculado el impacto ambiental asociado a cada tipología de contenedor empleado, por agregación se calcula el impacto ambiental asociado a la contenerización de cada distrito y para el total del municipio.

La Tabla 14 recoge los valores de las diferentes categorías de impacto ambiental de la totalidad de los contenedores instalados en la ciudad de Madrid en el año 2013, obtenidos como la suma del impacto individual de cada uno de los contenedores de cada una de las fracciones. En negrita se destaca el impacto sobre la categoría cambio climático, objetivo de la presente tesis.

La Figura 39 muestra la distribución del impacto de cada categoría por fracción, observándose que en términos totales (Figura 39a) la fracción F1 supone alrededor del 50% de todas las categorías de impacto. Así, para el impacto en cambio climático, la contenerización de la fracción F1 supone el 49% del impacto total (13.577 t CO₂ eq). A continuación, se sitúan las contenerizaciones de las fracciones F2 (5.493 t CO₂ eq, que suponen un 20% del impacto total), F3 (4.879 t CO₂ eq, un 18%) y F4 (3.654 t CO₂ eq, un 13%). La suma asciende a 27.602 t CO₂ eq.

Esta misma distribución para la categoría de impacto de cambio climático se puede observar en el diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015), recogido en la Figura 40. En él también se muestran las contribuciones más representativas en cuanto al impacto provocado por cada tipo de contenedor y material, respecto al total del impacto del conjunto de la contenerización. En el [anexo 14.7](#) se recogen los diagramas de red relativos a la contenerización de cada fracción.

Tabla 14. Impacto ambiental total asociado al número total de contenedores instalados en la ciudad de Madrid en 2013 para las distintas fracciones de residuos municipales

Impacto	Indicador de categoría de impacto	F1	F2	F3	F4	TOTAL
CC	kg CO₂ eq	13.576.517	5.492.561	4.878.631	3.653.950	27.601.660
OD	kg CFC-11 eq	0,99	0,40	0,29	0,23	1,90
HT Non CE	CTUh	1,82	0,75	0,72	0,45	3,74
HT CE	CTUh	0,85	0,36	0,39	0,21	1,81
PM	kg PM _{2.5} eq	6.245	2.535	2.145	1.535	12.459
IR-HH	kBq U ²³⁵ eq	2.415.508	980.384	846.348	624.510	4.866.750
IR-E	CTUe	5,14	2,10	1,79	1,27	10,30
PO	kg COVNM eq	44.743	18.067	15.841	12.003	90.653
AC	molc H+ eq	59.953	24.274	21.145	15.730	121.102
TE	molc N eq	97.244	39.420	35.163	25.807	197.634
FE	kg P eq	3.432	1.404	1.310	873	7.020
ME	kg N eq	44.024	17.729	14.612	11.408	87.773
FEc	CTUe	70.471.239	28.909.877	27.293.274	17.221.054	143.895.444
LU	kg C déficit	12.102.298	4.956.929	3.925.334	2.518.171	23.502.732
WRD	m ³ agua eq	30.498	12.377	11.741	8.924	63.540
MFD	kg Sb eq	1.133	466	159	64	1.823

Figura 39. Distribución del impacto ambiental asociado a la contenerización en Madrid en 2013: a) distribución del impacto total por fracción; b) distribución por unidad de contenedor; c) distribución por litro de contenedor; d) distribución por tonelada de residuo recogida (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Figura 40. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la ciudad de Madrid (fuente: elaboración propia con SimaPro 8.0.5.13)

La Figura 41a muestra la magnitud del impacto sobre el cambio climático por distrito y año, así como la cantidad atribuible a cada una de las fracciones. El impacto anual asociado a la contenerización del total del municipio asciende 3.907 t CO₂ eq/año, siendo la fracción F1 la que presenta una mayor contribución, 1.939 t CO₂ eq/año. El impacto asociado a las fracciones F2, F3 y F4 asciende a 785, 670 y 513 t CO₂ eq/año, respectivamente.

A nivel de distrito, tal y como cabría esperar, es también la fracción F1 la que provoca un mayor impacto para la totalidad de los distritos, como consecuencia de su mayor dotación. La dotación, expresada como volumen de pre-recogida disponible, es el producto del número de contenedores por su capacidad, por lo que es una medida directa de la cantidad de material empleado en la fabricación de los contenedores y, por tanto, de su impacto ambiental. Así mismo, los distritos con mayores dotaciones presentan un mayor impacto; distritos 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 20. Los distritos 14 y 19 presentan la menor dotación y su contenerización, por tanto, el menor impacto ambiental. No obstante, como se ha visto en el apartado 6.1.1, no sólo existen diferencias inter-distrito en cuanto a la dotación, sino también en cuanto a la aportación y a la efectividad de la recogida resultante. Así, la Figura 42 muestra de forma gráfica una comparación entre distritos, no sólo en cuanto a su impacto anual total, sino también en lo relativo a impacto por unidad de las distintas variables socioeconómicas y demográficas (población, superficie, GDI y GVA) que condicionan la dotación (tanto en capacidad total como en número) y la aportación. Se observa una gran heterogeneidad en cuanto a los resultados obtenidos para cada indicador propuesto y cada distrito, siendo especialmente relevantes para el caso del impacto anual *per cápita* (Figura 41b) y por tonelada de residuo recogido (Figura 41c).

Al realizar el análisis por número de contenedores (Figura 39b), la fracción F4 es la que presenta una mayor contribución al impacto total, mientras que términos de capacidad de contenerización la distribución del impacto total entre fracciones está más equilibrada (Figura 39c). En relación a la cantidad de residuos recogida (Figura 39d) y asumiendo que la cantidad recogida en cada año de vida del contenedor es igual a la de 2013, las fracciones F3 y F2 presentan la mayor contribución al impacto ambiental por tonelada de residuo recogida, siendo la fracción F1 la que menor contribución presenta, como consecuencia de lo analizado en el apartado 6.1.1: elevada aportación y elevada efectividad en la pre-recogida, 12,32 kg/l, muy por encima de los 2,53 kg/l de F4, 2,16 kg/l de F2 y 1,64 kg/l de F3.

A nivel de distrito, la Tabla 15 muestra los valores de las diferentes categorías, distribuyendo el impacto ambiental total de cada contenedor por cada año de vida útil.

El impacto medio de la contenerización por habitante y año en la ciudad de Madrid es igual a 1,22 kg CO₂ eq/habitante·año; 0,6 kg se deben a la fracción F1, 0,24 kg CO₂ eq/habitante·año a la fracción F2, 0,21 a la fracción F3 y 0,16 a la fracción F4.

Los distritos 9 (Moncloa) y 21 (Barajas) son los que presentan un mayor impacto *per cápita*, al ser los distritos que tienen mayores dotaciones (Figura 32a) y, además, se encuentran muy por encima de los estándares nacionales de referencia (Figura 33). Como ya se ha comentado en el apartado 6.1.1, estos dos distritos tienen elevadas rentas disponibles (GDI) y actividad productiva (GVA), siendo casos de exceso de dotación y, por tanto, generan un mayor impacto ambiental.

Figura 41. Impacto ambiental anual, categoría cambio climático: a) impacto total por distrito; b) impacto por habitante; c) huella de carbono por tonelada de residuo recogido (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Tabla 15. Impacto ambiental anual asociado a la contenerización de cada distrito

Distrito	CC	OD	HT-NonCE	HT-CE	PM	IR-HH	IR-E	PO	AC	TE	FE	ME	FEc	LU	WRD	MFD
Unidad de categoría de impacto / año																
1	171.687	0,012	0,023	0,011	78	30.351	0,064	567	756	1.226	43	557	876.661	149.000	386	13,38
2	142.230	0,010	0,019	0,009	64	24.946	0,052	469	624	1.015	35	458	724.203	119.363	323	9,53
3	113.010	0,008	0,015	0,007	51	19.984	0,042	371	497	810	29	360	590.946	97.582	259	7,96
4	181.210	0,013	0,024	0,011	82	31.972	0,067	598	797	1.294	45	588	921.921	156.065	408	13,79
5	202.227	0,014	0,028	0,013	92	35.916	0,077	664	891	1.451	52	647	1.063.188	177.958	461	15,36
6	193.576	0,014	0,025	0,012	88	34.048	0,072	639	851	1.381	48	627	983.002	164.731	437	14,00
7	181.075	0,013	0,024	0,011	83	32.141	0,068	596	798	1.296	46	585	937.822	159.363	409	14,39
8	327.705	0,022	0,045	0,022	147	57.802	0,123	1.074	1.436	2.349	84	1.033	1.722.307	277.571	762	20,28
9	273.874	0,019	0,039	0,019	125	48.929	0,105	893	1.205	1.972	72	858	1.473.592	241.161	643	18,88
10	266.852	0,018	0,034	0,016	119	46.511	0,097	881	1.167	1.900	66	857	1.339.092	217.242	610	15,89
11	244.167	0,016	0,031	0,015	108	42.238	0,087	808	1.065	1.735	60	784	1.212.588	193.535	558	13,07
12	126.864	0,009	0,016	0,008	57	22.209	0,046	419	556	904	31	409	642.352	105.705	288	8,34
13	218.318	0,015	0,029	0,014	98	38.240	0,080	720	957	1.558	54	702	1.113.779	182.735	496	14,36
14	88.394	0,006	0,011	0,006	39	15.299	0,032	292	385	629	22	282	446.472	70.432	203	4,58
15	242.194	0,017	0,032	0,015	109	42.599	0,090	798	1.063	1.731	61	777	1.248.326	205.707	552	16,56
16	221.607	0,015	0,029	0,014	100	38.875	0,082	731	972	1.582	55	712	1.130.597	185.775	505	14,62
17	166.084	0,011	0,021	0,010	74	28.798	0,060	548	724	1.183	41	530	840.548	133.196	381	8,86
18	143.389	0,010	0,019	0,010	64	25.105	0,053	471	627	1.026	36	453	748.785	119.275	331	8,35
19	80.859	0,005	0,010	0,005	36	13.988	0,029	267	353	574	20	260	401.800	64.122	185	4,34
20	226.431	0,015	0,031	0,015	102	39.804	0,084	743	992	1.621	58	717	1.185.162	191.081	522	14,12
21	95.632	0,007	0,014	0,007	43	17.033	0,037	312	420	688	25	300	512.532	83.592	224	6,48
MAD	3.907.386	0,269	0,519	0,249	1.760	686.787	1,446	12.862	17.136	27.925	983	12.496	20.115.676	3.295.190	8.945	257,13

Por unidad de dotación, el impacto anual de CC para el conjunto de la ciudad de Madrid asciende a 26,8 g CO₂ eq/l, con una baja variabilidad que oscila entre 25,8 g CO₂ eq/l para el distrito 11 (Carabanchel) y 27,5 g CO₂ eq/l para el distrito 1 (Centro). Por el contrario, el análisis por unidad de aportación (Figura 41c) arroja grandes diferencias entre distritos, siendo la variabilidad mayor que en el caso del indicador de impacto por unidad de dotación. Para el total del municipio, el impacto total por unidad de aportación asciende a 3,59 kg CO₂ eq/t-año, siendo la fracción F3 la que presenta un mayor impacto, 18,03 kg CO₂ eq/t-año. A continuación, se encuentran las fracciones F4 y F2, con valores de 12,26 y 12,12 kg CO₂ eq/t-año, respectivamente. Por último, la fracción F1 es la que presenta un menor impacto por unidad de aportación: 2,06 kg CO₂ eq/t-año. Estos resultados son consecuencia, no sólo de la distinta tipología de contenedores empleados en cada caso, sino también de las distintas efectividades del sistema en la recogida de cada fracción (la cual se ve influenciada por las distintas densidades de cada fracción, como ya se ha comentado en el apartado 6.1.1). Así, la fracción F3 es la recogida selectiva que presenta menores valores de efectividad para el conjunto del municipio, 1,64 kg/l, frente a 2,16; 2,34 y 12,32 kg/l para las fracciones F2, F4 y F1, respectivamente.

A nivel de distrito, el impacto de la pre-recogida de la fracción F3 sigue siendo significativamente superior a los de las otras fracciones. Para la fracción F4 no se ha podido evaluar a nivel de distrito, dado que no se dispone de una desagregación de la aportación total del municipio por distritos.

Los distritos 18, 9, 21, 8 y 17 son los que presentan un mayor impacto por tonelada de residuo recogida (Figura 42), al ser los distritos con menores efectividades en cuanto a la recogida de la fracción F3, tal y como se observa en la Figura 32c, y ser ésta la responsable del 55% del impacto por unidad de aportación para del total del municipio (variando entre el 88% para el distrito 18 y el 36% para el distrito 7).

Figura 42. Impacto ambiental anual por distrito. Cambio climático. Impacto total y diversos indicadores (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

6.2 Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte

Los resultados mostrados han sido presentados en las siguientes publicaciones:

- *Pérez et al., 2017b. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different scenarios: Application to Madrid.* Javier Pérez, Julio Lumberras, Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. **Transportation Research Part D**, 52 (2017), páginas 156-171.
- *Pérez et al., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint.* Javier Pérez, Julio Lumberras, Encarnación Rodríguez. **Industriales Research Meeting 2017, IRM2017**. Madrid, 4-5 de abril de 2017. Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7

6.2.1 Definición de objetivo y alcance

En este apartado se aplica el procedimiento metodológico propuesto para determinar el impacto en el cambio climático asociado a la flota de vehículos destinados a la recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid.

Fronteras del sistema

Las etapas consideradas dentro de las fronteras del sistema y, por tanto, consideradas en la determinación de la HC mediante la metodología propuesta, se recogen en el [apartado 4.2](#).

Marco temporal y geográfico

Se considera la flota de vehículos de recogida y transporte de residuos municipales utilizada en la ciudad de Madrid en el año 2013.

Unidad de funcional

Para evaluar la HC de la etapa de recogida y transporte, y compararla con las otras dos etapas de la gestión de los residuos municipales, se calculan las emisiones de GEI por tonelada de residuo recogido y transportado hasta el punto de tratamiento final (kg CO₂ eq/t_{RU}).

6.2.2 Inventario de ciclo de vida (ICV)

La recogida y transporte de residuos municipales (sus cuatro principales fracciones, F1 a F4) en la ciudad de Madrid en el año 2013, se realizó con una flota de 433 vehículos pesados que consumen GNC. En el año evaluado, el consumo total ascendió a 371.368.776 MJ ([AM, 2015b](#)).

En este caso, y dada la calidad y cantidad de información manejada para la ciudad de Madrid, la herramienta GlobalTRANS descrita en el apartado 4.2, sólo se aplica a la determinación de las emisiones de GEI asociadas al VLC. Las emisiones asociadas al FLC se determinan a partir de información específica para este ámbito geográfico en cuestión (AM, 2015a; 2015b; 2014a; 2014b; 2014c; López et al., 2009). A continuación, se detalla el cálculo realizado en cada caso y los resultados obtenidos.

Las emisiones de la etapa WtT se calculan de acuerdo a los resultados obtenidos por López et al. (2009) para la ciudad de Madrid, basados en datos de GM (2002). Las emisiones de GEI se calculan de acuerdo a las características y condiciones de suministro del GNC en la ciudad de Madrid: 9,71 gramos de CO₂ equivalente por MJ de combustible.

Las emisiones de CO₂ de la etapa TtW se calculan partiendo del consumo real de combustible en la flota (AM, 2015b) y aplicando el factor de emisión propuesto por IPCC (2006) para el consumo de este tipo de combustible en vehículos pesados. Las emisiones de CH₄ y N₂O se calculan de acuerdo a los factores de emisión de IPCC (2006) y aplicando los factores de consumo deducidos por López et al. (2009) para este tipo de vehículos en las condiciones de circulación de la ciudad de Madrid. Los datos necesarios para llevar a cabo el cálculo se recogen en la Tabla 16.

Tabla 16. Variables de actividad y factores de emisión empleados en el cálculo de las emisiones de GEI en la etapa TtW

Variable	Cantidad	Referencia – Fuente de información
GNC consumido, MJ	371.368.776	AM (2015b)
Factor de consumo de GNC en vehículos de recogida y transporte de RU en la ciudad de Madrid, MJ GNC/km	28,56	López et al. (2009)
Factor de consumo de GNC en vehículos de recogida y transporte de RU en la ciudad de Madrid, g GNC/km	637,5	López et al. (2009)
Factor de emisión de CO ₂ , g/MJ	56,1	IPCC, (2006)
Factor de emisión de CH ₄ , mg/km, tecnología y clase de vehículo: Euro 4 o posterior incluyendo EEV (<i>Enhanced Environmentally friendly Vehicles</i>)	900	IPCC (2006), procedente del modelo COPERT 4 (Ntziachristos et al., 2009)-
Factor de emisión de N ₂ O, mg/km, combustibles alternativos, autobuses GNC	101	IPCC (2006)

Las emisiones de GEI asociadas al VLC, como se ha comentado anteriormente, se calculan con la herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012). Los datos de partida necesarios por la herramienta para realizar el cálculo, incluido el “mix” energético nacional para la generación eléctrica, se recogen en la Tabla 17.

El vehículo más utilizado en la recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid, y para el cual López et al. (2009) estimaron los consumos reales en las condiciones de circulación de la ciudad de Madrid (régimen específico de paradas y arranques) es el modelo MP240 E26 GNC de la marca IVECO (caja 25 m³, motor IVECO 8469.41.10, carga trasera, *turbo intercooling*, 9.500 cm³, inyección multipunto). La Figura 43 muestra una fotografía del mismo.

Tabla 17. Datos de partida necesarios para ejecutar la herramienta GlobalTRANS y determinar las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida del vehículo

	Dato	Referencia
Mix de generación eléctrica, 2013	Hidráulica – 14,4% Nuclear – 19,9% Carbón (nacional e importado) -14,6% Natural gas - 20% Productos petrolíferos – 4,9% Viento- 19,5% Solar (fotovoltaica + termoeléctrica) – 4,6% Biomasa y residuos – 2,1% GEI por kWh demandado: 0,29 kg CO ₂ eq/kWh.	MINETUR (2014) REE (2014)
Composición de la flota, de acuerdo la definición de sectores y subsectores de COPERT 4	433 vehículos: <ul style="list-style-type: none"> • Rígido <=7,5 t = 24 vehículos • Rígido 7,5 - 12 t = 22 vehículos • Rígido 12 - 14 = 17 vehículos • Rígido 14 - 20 t = 62 vehículos • Rígido 20 - 26 t = 247 vehículos • Rígido 26 - 28 t = 24 vehículos • Rígido 28 - 32 t = 37 vehículos 	AM (2014a) Estudio del Parque Circulante en la ciudad Madrid, 2013 (AM, 2014c)
Masa de cada vehículo	Datos confidenciales procedentes de la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y empleados AM (2014c), y datos por defecto incluidos en la herramienta GlobalTRANS para vehículos pesados	AM (2014c) Base de datos GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012)
Vida media	8,9 años	AM (2014c) Curvas de vida del proyecto EmiTRANS (Lumbreras et al., 2014)
Recorrido total / recorrido medio anual	267.886 km / 30.030 km/año	AM (2014c) López et al. (2009)

Figura 43. Vehículo de recogida y transporte de residuos municipales más empleado en la ciudad de Madrid para la recogida de las fracciones F1 y F2. Carga trasera. Año 2013 (fuente: AM, 2014a)

6.2.3 Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados

Los datos de emisión de los distintos GEI emitidos se agregan y se transforman en unidades de impacto ambientales a través de los GWP100 (IPCC, 2013).

La Tabla 18 muestra las emisiones de GEI asociadas a cada una de las sub-etapas del ciclo de vida de la recogida y transporte de residuos municipales y la HC total de esta etapa de la gestión de los residuos. La mayor contribución se debe al FLC (92,1%), mientras que el VLC únicamente contribuye con el 7,9%.

Tabla 18. Emisiones de GEI asociadas a las distintas etapas del ciclo de vida de la flota de recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013. Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte

Concepto	Cantidad	Unidad	% respecto al total
Emisiones de GEI del ciclo de vida del combustible	25.115	t/año	92,1
<i>TtW</i>	21.509	t/año	78,8
<i>WtT</i>	3.606	t/año	13,2
Emisiones de GEI del ciclo de vida del vehículo	2.165	t/año	7,9
Total de emisiones de GEI	27.281	t/año	100
Cantidad de residuos urbanos recogidos (las cuatro principales fracciones)	1.087.008	t _{RU} /año	-
Huella de carbono del transporte y recogida de residuos	25,1	kg CO₂ eq/t_{RU}	-

La Figura 44a muestra la distribución de las emisiones de GEI asociadas al VLC por sub-etapa o sub-proceso. Un 66,4% de las mismas se deben a la extracción de materias primas, fabricación de los distintos materiales y transporte de los mismos hasta las fábricas de vehículos, mientras que la fabricación del vehículo, su montaje y su distribución contribuye con el 20,1%.

En lo relativo al FLC, la Figura 44b muestra que el 85,6% de las emisiones se deben a la sub-etapa *TtW* (21.509 t/año) y el restante 14,4% se emite en los sub-procesos comprendidos dentro de la etapa *WtT* (3.606 t/año).

Las emisiones *TtW* de la flota de recogida de residuos municipales son parte del total de emisiones directas de GEI debidas al tráfico rodado en una ciudad, las cuales suponen el 31,4% del total de emisiones directas de la ciudad (Tabla 19), de acuerdo al inventario municipal de emisiones (AM, 2015a).

Se observa que el total de emisiones de la flota de recogida y transporte de residuos es inferior a las emisiones debidas a la flota de taxis o de autobuses municipales (21,5 frente a 92,3 y 98,3 kt CO₂ eq/año, respectivamente). Sin embargo, en su conjunto, las flotas de gestión municipal (recogida y transporte de residuos municipales + taxis + autobuses municipales) suponen el 9,9% de las emisiones del transporte urbano en la ciudad: 212,2 kt CO₂ eq/año. La flota de recogida y transporte de residuos representa un 1% del total de emisiones del tráfico rodado en la ciudad de Madrid, resultado en orden de magnitud, aunque superior, al obtenido para la ciudad de Milán por Pastorello et al. (2011): un 0,2%.

Figura 44. a) Distribución por sub-proceso de las emisiones de GEI del ciclo de vida del vehículo. b) Distribución por sub-etapa de las emisiones de GEI del ciclo de vida del combustible (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Comparada con otras flotas municipales (Figura 45), los vehículos de recogida y transporte de residuos en su conjunto, tienen unas emisiones específicas de GEI en su fase de operación (TtW) muy superiores a las de la flota de taxis o de autobuses municipales: 1.654 g CO₂ eq/km recorrido, frente a 151 y 922 g CO₂ eq/km recorrido, respectivamente, de acuerdo a [AM \(2015a, 2014c\)](#). Para el conjunto de vehículos pesados que circulan por la ciudad, estos mismos estudios concluyen que su emisión específica es 355 g CO₂ eq/km; y para el conjunto de vehículos que se mueven en la ciudad, 177 g CO₂ eq/km.

Tabla 19. Emisiones TtW de las principales flotas municipales en la ciudad de Madrid, año 2013

Flota	kt CO ₂ eq/ año	% respecto al total de emisiones directas del tráfico rodado	% respecto al total de emisiones directas en la ciudad de Madrid
Flota de recogida y transporte de residuos	21,5	1,0	0,3
Flota de taxis (AM, 2015a)	92,3	4,3	1,3
Flota de autobuses municipales (AM, 2015a)	98,3	4,6	1,4
Flotas de gestión municipal	212,2	9,9	3,1
Resto de vehículos	1.934,7	90,1	28,3
Emisiones del tráfico rodado en Madrid, 2013, kt CO ₂ eq (AM, 2015a)	2.147	100	31,4
Emisiones directas de GEI en la ciudad de Madrid, 2013, kt CO ₂ eq (AM, 2015a)	6.840	-	100

A pesar de las mejoras introducidas en la flota de recogida y transporte de residuos (cambio de combustible), estas grandes diferencias en cuanto al valor de emisión por kilómetro recorrido de las

distintas flotas, se deben al tipo de vehículo en cuestión, a la carga transportada, al ciclo de conducción y al elevado número de paradas y arranques que estos vehículos realizan durante su operación (López et al., 2009; Maimoun et al., 2013).

Figura 45. Emisiones directas de GEI asociadas al consumo de combustible (emisiones TtW) en las flotas de vehículos que circulan por la ciudad de Madrid, año 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos y de AM (2015a; 2014b)

6.3 Huella de carbono de la etapa de tratamiento

Los resultados mostrados han sido parcialmente presentados en las siguientes publicaciones:

- Pérez et al., 2018a. *Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: methodological proposal and application to a case study*. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Journal of Cleaner Production**. Enviado en enero de 2018. Número de manuscrito JCLEPRO-S-18-01087
- Silveira Andrade et al., 2018. *Implementing city-level carbon accounting: A comparison between Madrid and London*. José Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras. **Journal of Cleaner Production**, 172 (2018), páginas 795-804
- Pérez et al., 2017c. *Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Industriales Research Meeting 2017, IRM2017**. Madrid, 4-5 de abril de 2017. Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7
- Silveira Andrade et al., 2017. *Comparing Madrid and Salvador GHG emission inventories: implications for future researches*. Jose Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras. **Journal of Operations and Supply Chain Management**, Jan-June 2017, 17-32. <http://dx.doi/10.12660/joscmv10n1p17-32>
- Pérez et al., 2016b. *Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión*. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016**. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. ISBN número 978-84-617-7390-9.

6.3.1 Definición de objetivo y alcance

Marco temporal y geográfico, y fronteras del sistema

El estudio se ha limitado a los tratamientos y tecnologías implementados en la ciudad de Madrid en el año 2013, para la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales (F1, F2, F3 y F4). La Figura 28 y la Figura 29 recogen el diagrama de flujo básico con los tratamientos de gestión aplicados a las fracciones de residuos consideradas, y las relaciones entre ellos.

Las emisiones de GEI consideradas son las descritas en el apartado 4.3: emisiones de GEI directas (d-GEI), indirectas (i-GEI) y evitadas (e-GEI). Las fuentes de estas emisiones en cada uno de los tratamientos considerados se recogen en la Tabla 3.

Debido a la falta de información, la construcción y desmantelamiento de las plantas de tratamiento, no se han tenido en consideración (Gentil et al., 2010; Vedrenne et al., 2014; Vergara et al., 2011).

Unidad de funcional

Para evaluar la HC de esta etapa, y compararla con las otras dos etapas de la gestión de los residuos municipales, se calculan las emisiones de GEI por tonelada de residuo recogido, transportado y tratado ($\text{kg CO}_2 \text{ eq/t}_{\text{RU}}$).

6.3.2 Inventario de ciclo de vida (ICV)

Los principales datos de partida empleados en la elaboración del ICV se recogen de forma tabulada en:

- Tabla 7: cantidad de residuos recogida para cada una de las cuatro fracciones consideradas
- Tabla 20: composición de las dos fracciones tratadas en PTV, F1 y F2
- Tabla 21: datos de entrada y salida en cada uno de los tratamientos llevados a cabo en PTV (para las fracciones F1 y F2), que determinan las emisiones de GEI: d-GEI, i-GEI y e-GEI.

Tabla 20. Composición porcentual de las fracciones F1 y F2 (AM, 2014b)

	F1 (%)	F2 (%)
Materia orgánica	26,52	8,97
Restos de poda y jardinería	11,62	1,1
Metales férreos	2,17	7,8
Metales no férreos (aluminio)	0,24	1,16
Papel y cartón	17,43	15,69
Plásticos	14,56	40,2
Briks	0,77	7,62
Vidrio	3,14	2,64
Madera	2,61	0,92
Textiles	7,78	3,8
Material celulósico	6,83	5,08
Otros	6,33	5,02
TOTAL	100,00	100,00

Las fracciones F3 y F4 se llevan a los recicladores (en el caso de la fracción F4 previo paso por la estación de transferencia ubicada en PTV), donde tiene lugar una primera etapa de separación y clasificación para eliminar los materiales impropios, antes de entrar al proceso de producción de nuevo papel/cartón y vidrio, respectivamente. A falta de datos para la ciudad de Madrid, se ha supuesto que el 85,5% de la fracción F3 y el 94% de la fracción F4, se corresponden con material propio (Rigamonti et al., 2009). Estas plantas de separación para las fracciones F3 y F4 presentan consumos de energía eléctrica procedente de la red y de gasóleo en la maquinaria móvil empleada. A falta de información específica para la ciudad de Madrid, se ha supuesto un consumo de 9,18 kWh eléctricos y 1 kg de gasóleo por tonelada de residuo tratado, valores promedio obtenidos de acuerdo a Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Fernández-Nava et al. (2014) y Herva et al. (2014).

Tabla 21. Datos de entrada y salida en cada una de las instalaciones presentes en PTV para el tratamiento de las fracciones F1 y F2

		Dato, unidad	Cantidad	Fuente
Plantas de clasificación y recuperación de materiales Las Dehesas (F1, F2) Las Lomas (F1) La Paloma (F1, F2)	Entradas	F1, t (Las Lomas, Las Dehesas, La Paloma)	859.086	a
		F2, t (Las Dehesas, La Paloma)	64.967	a
		Consumo de electricidad, kWh	8.484.127	b
		Consumo de gasóleo en maquinaria móvil, t	917	c
	Salidas	Rechazos a vertedero, t	335.080	a
		Salidas a biometanización, t	212.467	a
		Salidas a planta WtE, t	242.149	a
		Salidas a compostaje, t	146,733	a
	Materiales recuperados, t	Papel y cartón	26.298	a
		Acero	17.276	a
		Plásticos	19.440	a
		Vidrio	827	a
		Aluminio	822	a
		Otros metales férricos	4.337	a
		Otros materiales de embalaje	765	a
		Briks	2.812	a
Planta WtE Las Lomas	Entradas	Entradas procedentes de la planta de clasificación de Las Lomas, t	150.451	a
		Entradas procedentes de la planta de clasificación de La Paloma, t	78.386	a
		Entradas procedentes de la planta de clasificación de Las Dehesas, t	13.312	a
		Residuos totales a incineración (CDR), t	242.149	a
		Consumo de gasóleo auxiliar, t	964	d
		Poder calorífico inferior del CDR, GJ/t	14,75	d
		Gasóleo, poder calorífico inferior GJ/t	43,33	d
	Salidas	Generación de energía eléctrica bruta, MWh	166.977	d
		Generación de energía neta, MWh	117.337	d
		Escorias, t	9.397	a
		Cenizas, t	17.439	a
Planta de compostaje Las Dehesas	Entradas	Entradas procedentes de la planta de clasificación de Las Dehesas	146.733	a
		Energía eléctrica consumida (red de distribución), kWh	9.510.114	e
		Consumo de gasóleo en maquinaria móvil, t	17	f
	Salidas	Producción de compost, t / t	0,27	g
Plantas de biometanización La Paloma Las Dehesas	Entradas	Entradas procedentes de la planta de clasificación de La Paloma, t	119.641	a
		Entradas procedentes de la planta de clasificación de Las Lomas, t	92.826	a
		Fracción orgánica a biodigestión, t	147.008	a
		Consumo de energía eléctrica procedente de la red, kWh	16.483.272	h

		Dato, unidad	Cantidad	Fuente
		Consumo de gasóleo en maquinaria móvil, t	81	h
	Salidas	Rechazo a vertedero, incluido digesto, t	147.986	a
		Producción de biometano purificado (98% CH ₄), Nm ³	1.852.326	a
		Biogás a generación eléctrica junto con biogás de vertedero (61% CH ₄), Nm ³	13.227.271	a
Vertedero y valorización energética del biogás recuperado Vertedero de Las Dehesas y La Galiana	Entradas	Rechazos procedentes de Las Lomas, t	75.928	a
		Rechazos procedentes de La Paloma, t	5.096	a
		Rechazos procedentes de Las Dehesas, t	254.056	a
		Rechazos de las plantas de biometanización, t	147.986	a
		Residuos totales a vertedero, t	483.066	a
		Consumo de gasóleo en maquinaria móvil, t	386	i
		Consumo de gas natural como combustible auxiliar, t (*)	199	a
	Salidas (*)	Biogás de vertedero recuperado, Nm ³	30.330.370	a, d
		Generación de energía eléctrica bruta, MWh	65.194	d
		Generación de energía eléctrica neta, MWh	59.190	d

a) AM (2014b)

b) Estimado de acuerdo a Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Fernández-Nava et al. (2014) y Herva et al. (2014): 9,18 kWh/t_{residuo}

c) Estimado de acuerdo a Bovea et al. (2010) y Fernández-Nava et al. (2014): 1 kg/t_{residuo}

d) AM (2015b)

e) Estimado de acuerdo a valores medios calculados procedentes de información de Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Buratti et al. (2015), Cadena et al. (2009), Erses Yay (2015), Fernández-Nava et al. (2014), Güereca et al., (2006), Habib et al. (2013), Herva et al. (2014), Martínez-Blanco et al. (2010) y Song et al. (2013): 64,81 kWh/t_{residuo}

f) Estimado de acuerdo a valores medios calculados procedentes de información de Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Cadena et al. (2009), Erses Yay (2015), Fernández-Nava et al. (2014), Martínez-Blanco et al. (2010) y Song et al. (2013): 3,9 kg/t_{residuo}

g) Valor medio calculado de acuerdo a Buratti et al. (2015), Cadena et al. (2009) y Erses Yay (2015)

h) Fernández-Nava et al. (2014)

i) Estimado de acuerdo a valores medios calculados procedentes de información de Fernández-Nava et al. (2014) y Güereca et al., (2006): 0,8 t/t_{residuo}

(*) Estas cantidades hacen referencia al gas natural empleado como combustible auxiliar y a la generación eléctrica producida a partir del biogás recuperado y valorizado procedente de los residuos depositados con anterioridad al año 2013, y no al año 2013 propiamente dicho.

6.3.2.1 Cálculo de d-GEI

Maquinaria móvil

Las d-GEI procedentes de la combustión en la maquinaria móvil se calculan partiendo de los consumos de gasóleo recogidos en la Tabla 21 y aplicando los factores de emisión de la Tabla 4.

Planta WtE (incineración)

Las d-GEI proceden de la combustión del CDR y del combustible auxiliar. Las emisiones de CO₂ se calculan de acuerdo a lo descrito en el [capítulo 4.3.1](#), según la metodología [IPCC \(2006\)](#). Para su aplicación se ha considerado la composición de los residuos incinerados de acuerdo a [AM \(2014b\)](#) y los contenidos en materia seca, en carbono total y en carbono fósil (CF) para cada fracción, de acuerdo a los parámetros por defecto recogidos en [IPCC \(2006\)](#), y mostrados en Tabla 22.

Para el cálculo de las emisiones CH₄ y N₂O, así como para el cálculo de las emisiones derivadas de la combustión del combustible auxiliar, se emplean los factores de emisión recogidos en la Tabla 4.

Tabla 22. Parámetros empleados en el cálculo de las d-GEI procedentes de la planta WtE

	Composición porcentual (%)	Contenido en materia seca (%)	Contenido en carbono total (% en base seca)	Carbono de origen fósil (% sobre el carbono total)	Factor de oxidación (%)
Papel y cartón	16,7	90	46	1	100
Textiles	29,4	80	50	20	100
Restos de alimentos	9,7	40	38		100
Madera	6,7	85	50	0	100
Restos de poda y jardinería	2,0	40	49	0	100
Residuos celulósicos	8,6	40	70	10	100
Caucho y cuero	2,3	84	67	20	100
Plásticos	21,0	100	75	100	100
Metales	0,7	100	0	0	100
Vidrio	0,4	100	0	0	100
Otros (inertes)	2,5	90	3	100	100

Compostaje y Biometanización

Sus d- GEI se calculan de acuerdo a la los factores de emisión recogidos en la Tabla 4.

Vertedero

La aplicación de la metodología [IPCC \(2006\)](#) para la determinación de la producción de biogás en el vertedero requiere de la información recogida en la Tabla 23. En ella se muestra la composición de los residuos llevados a vertedero ([AM, 2015a](#)), junto con el resto de parámetros necesarios para calcular la generación de CH₄ de acuerdo a la metodología IPCC.

En el vertedero de Las Dehesas, la tasa de recuperación de biogás es del 70% ([AM, 2015a; 2014b](#)). El 30% restante es el emitido directamente a la atmósfera.

El biogás recuperado se aprovecha energéticamente, junto con un combustible auxiliar (gas natural), para producir energía eléctrica en los motores estacionarios de las instalaciones de La Galiana ([AM, 2015b](#)). Las d-GEI asociadas a la combustión de biogás y gas natural se han calculado de acuerdo a los factores de emisión recogidos en la Tabla 4.

Tabla 23. Depósito en vertedero. Composición de los residuos llevados a vertedero y parámetros por defecto de la metodología IPCC para la estimación de la generación de metano y su emisión

Componente	% (masa)
Materia orgánica (residuos de alimentos y similares)	9,1
Papel	19,8
Pañales/Celulosas/Textiles	8,3
Madera	1,4
Residuos de poda y jardinería	9,6
Carbono orgánico degradable (DOC) resultante	14
Valores por defecto de la metodología IPCC (2006) para el resto de parámetros	
Factor corrector de metano (MCF)	1
Constante de generación de metano (k)	0,05
Fracción metano/biogás (dato procedente de AM, 2015b)	0,56
Factor de oxidación (OX)	0,1

6.3.2.2 Cálculo de i-GEI

De acuerdo al “mix” de generación eléctrica español para el año 2013 ([MINETUR, 2014; REE, 2014](#)), recogido en la Tabla 17, las emisiones de GEI por kWh de energía eléctrica demandada ascienden a 0,29 kg CO₂ eq ([MINETUR, 2014](#)).

Las i-GEI derivadas de la producción, transporte y distribución de los combustibles fósiles consumidos (emisiones de la “cuna a la puerta” o “*cradle-to-gate*”) se han calculado de acuerdo a [López et al. \(2009\)](#). Las emisiones fueron deducidas teniendo en cuenta las características y condiciones de suministro del GNC en la ciudad de Madrid: 9,7 y 10,2 g CO₂ equivalente por MJ de gas natural y gasóleo, respectivamente.

6.3.2.3 Cálculo de e-GEI

Las e-GEI debidas a la recuperación de materiales se han calculado de acuerdo a los parámetros recogidos en la Tabla 5.

En el caso de la generación eléctrica, cada unidad de energía vertida a la red de distribución reemplaza la generación de energía eléctrica a través de la fuente energética marginal que cubre la demanda; en el caso del sistema eléctrico español y según REE (2014), es el gas natural quien cumple con ese papel. Por lo tanto, cada kWh generado y vertido a la red evita la emisión de 0,355 kg CO₂ equivalente (Lumbreras et al., 2009).

El biometano procedente de la digestión anaerobia se inyecta en la red de distribución de gas natural y desplaza a éste en su consumo. Así, se evita la emisión de 65,7 kg CO₂ equivalente por GJ de gas natural reemplazado, incluyendo todo su ciclo de vida: 56 kg/GJ de su fase de uso (IPCC, 2006) y 9,71 kg/GJ de su producción, transporte y distribución (López et al., 2009).

6.3.3 Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de resultados

Los datos de emisión de los distintos GEI emitidos se agregan y se transforman en unidades de impacto ambiental a través de sus GWP100, según IPCC (2013).

La Figura 46a muestra las emisiones de GEI asociadas a cada uno de los tratamientos considerados, distinguiendo entre d-GEI, i-GEI y e-GEI. Las emisiones totales ascienden a 226 kt CO₂ equivalente como consecuencia de que la suma de d-GEI de los distintos tratamientos es igual a 443 kt, i-GEI suman 10 kt y e-GEI alcanzan 227 kt. A nivel de tratamiento, el vertedero con recuperación de biogás es quien presenta unas mayores emisiones totales (193 kt), seguido del tratamiento WtE con 132 kt. El tratamiento de compostaje suma 27 kt, mientras que en el caso de la biometanización sus emisiones totales son iguales a -14 kt, lo que indica que e-GEI son mayores que la suma d-GEI más i-GEI. En términos de unidad funcional (por t de residuo tratado) el impacto en cambio climático es igual a 224 kg CO₂ eq/t_{RU} (Figura 46c).

La Figura 47 muestra la contribución de cada tratamiento a cada tipo de emisión. El 51,8% de d-GEI se deben al depósito de los residuos en vertedero con recuperación y aprovechamiento del biogás formado. Estas emisiones están determinadas por el contenido en Carbono Orgánico Degradable (COD) de los residuos depositados, el cual ha ido descendiendo en los últimos años como consecuencia de la reducción del contenido en materia orgánica depositada en el vertedero, la cual se ha ido desviando a la digestión anaerobia a partir del año 2011. Para el año 2013, únicamente el 9,1% de los residuos depositados en vertedero se corresponden con restos de alimentos (Tabla 23). La siguiente contribución mayoritaria a d-GEI es la planta WtE, con un 39,3%. Estas emisiones están condicionadas por el % de carbono biogénico contenido en el CDR (Vergara et al., 2011), el cual, basándose en la metodología IPCC (2006) y en la composición del CDR en 2013 (AM, 2014b), es igual al 56%.

En cuanto a i-GEI, el proceso de biometanización y posterior depuración del biogás generado es responsable del 46,9% de las emisiones, seguido del compostaje, cuya contribución es igual al 27,1%. Estas altas contribuciones se deben al consumo de energía eléctrica por parte de estas plantas, las cuales no son capaces de generarla y, por tanto, de autoabastecerse, tal y como sí ocurre en el caso de la planta WtE y el vertedero con aprovechamiento del biogás recuperado (i-GEI nulas).

Figura 46. a) Emisiones de GEI por tratamiento en el año 2013. b) Representación de las emisiones directas más las indirectas en relación a las evitadas, a nivel de tratamiento y para el total. c) Huella de carbono total y por tratamiento (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Figura 47. Distribución por tratamiento de d-GEI, i-GEI y e-GEI en el año 2013 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Las plantas de clasificación y recuperación de materiales (incluidas las de las fracciones F3 y F4, no ubicadas dentro de PTV) suponen el 50,9% de e-GEI, debido a la recuperación de materiales reciclables. A continuación, se encuentra la planta WtE y la valorización del biogás de vertedero, que contribuyen al 18,4% y 15,8%, respectivamente, como consecuencia de la generación de energía eléctrica.

“La ciencia se compone de errores, que, a su vez, son los pasos hacia la verdad”

Julio Verne

7 INTEGRACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se integran los resultados obtenidos para cada una de las etapas de la gestión de los residuos municipales en el caso de estudio y se obtiene la HC total, determinando cada una de las contribuciones individuales ([apartado 7.1](#)).

De acuerdo a las normas ISO en materia de ACV y HC ([ISO, 2013a](#); [2006a](#); [2006b](#)), y a las recomendaciones de la Unión Europea recogidas en el *International Reference Life Cycle Data system (ILCD) Handbook* ([EC-JRC-IES, 2012](#)), se recomienda realizar un análisis de sensibilidad (AS) con el que evaluar la influencia de las principales hipótesis asumidas en los resultados obtenidos. El AS se presenta en el [apartado 7.2](#).

Debido a que los resultados obtenidos son propios de las características locales y temporales de la ciudad de Madrid en el año 2013, en el [apartado 7.3](#) se realiza una comparación de los mismos frente a otros escenarios alternativos de pre-recogida, recogida y transporte y tratamiento final, los cuales pueden ser representativos de lo que ocurre en otros entornos geográficos. Esta comparación permite discernir cómo se encuentra la ciudad en lo referente a la HC de cada una de las etapas de la gestión de los residuos municipales, en relación a cómo se podría encontrar si se optase o se hubiese optado por otros sistemas de pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento.

7.1 Contribución de cada etapa a la huella de carbono total

La Tabla 24 resume la HC de cada una de las etapas en la gestión de las cuatro principales fracciones de los residuos municipales en la ciudad de Madrid en el año 2013.

La HC total asciende a 253 kg CO₂ eq/t_{RU}, siendo la etapa de tratamiento la que presenta una mayor contribución al total de la gestión (88,7%, [Figura 48](#)). La contribución de la etapa de pre-recogida (contenerización) presenta una mínima contribución, un 1,4%, si bien su diseño condiciona notablemente el impacto generado durante la etapa de recogida y transporte, cuya contribución asciende al 9,9%.

Tabla 24. Huella de carbono de cada una de las etapas de la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013

Etapas en la gestión de los residuos municipales	kg CO₂ eq/ t_{RU}	% respecto al total
Pre-recogida	3,59	1,42%
Recogida y transporte	25,10	9,92%
Tratamiento	224,33	88,66%
TOTAL	253,02	100,00%

Por tanto, se concluye que, en el caso de la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales en la ciudad del Madrid, la pre-recogida y la recogida/transporte en su conjunto, suponen una contribución al impacto total en cambio climático del 11,3%.

Figura 48. Contribución porcentual de cada etapa a la huella de carbono total de la gestión de los residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

7.2 Análisis de sensibilidad

El AS trata de evaluar la influencia que tienen las hipótesis iniciales asumidas en los resultados finales obtenidos. De acuerdo a lo concluido en el [apartado 7.1](#), el AS se ha centrado en aquellas etapas de la gestión de los residuos cuya contribución es mayoritaria: recogida y transporte, y tratamiento y, en particular, en aquellos factores más relevantes en lo que se refiere a emisiones de GEI.

Tal y como se comenta posteriormente en el [capítulo 9](#), queda abierta como línea futura de investigación, el análisis de la contribución de aquellas etapas del ciclo de vida de los contenedores no incluidas dentro de las fronteras del sistema, a la HC de la etapa de pre-recogida, según lo descrito en el [apartado 6.1.2.1](#).

En la etapa de transporte, la variable que determina las emisiones de GEI del FLC es el consumo anual de combustible, que es un dato real y no supuesto. El incremento o la reducción de este consumo para la recogida de una misma cantidad de residuos, provoca variaciones proporcionales de las emisiones asociadas a esta etapa.

En el caso del VLC, la vida media de los vehículos supone una variable fundamental para determinar la HC parcial asociada a esta etapa. En el caso de estudio evaluado, se ha supuesto que la edad media de todos los vehículos de recogida y transporte es igual a 8,9 años, basándose en los datos recogidos para este tipo de vehículos en el Estudio del Parque circulante de la ciudad de Madrid (AM, 2014c) y en las curvas de vida empleadas para vehículos pesados en general (Lumbreras et al., 2014). No obstante, en la bibliografía se han encontrado distintos valores, que van desde los 5 a los 10 años (Rose et al., 2013; Teerioja et al., 2012). Debido a estas diferencias, se ha decidido analizar la influencia de esta suposición en los resultados obtenidos.

La Figura 49 muestra la variación relativa de las emisiones de GEI asociadas a cada una de las fases del VLC, y la HC de la etapa de recogida y transporte, en función de la variación de la vida media de los vehículos. Se muestran las variaciones respecto a la situación del año 2013, al cual se le asigna un valor igual a 100. Los extremos simulados se corresponden con valores iguales a 5 y 10 años, de acuerdo a lo considerado por otros autores (Rose et al., 2013; Teerioja et al., 2012).

El descenso en la edad media de los vehículos supone un incremento en la HC de la flota de los vehículos, como consecuencia del incremento de las emisiones de GEI asociadas a todas las etapas del VLC. Así, al pasar de 8,9 a 5 años de vida media, el impacto debido al VLC crece un 75,9%, lo que implica un aumento del 6,0% en la HC total de la etapa de recogida y transporte (VLC+FLC). Así, la HC de esta etapa pasaría de 25,1 a 26,6 kg CO₂ eq/tru; un incremento de 1.644 t CO₂ anuales.

Figura 49. Influencia de la vida media de los vehículos en la huella de carbono de la etapa de recogida y transporte de residuos municipales (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

En la etapa de tratamiento, una de las principales hipótesis consideradas es la tasa de recuperación de CH₄ en el vertedero (70%), cuyo valor se ha tomado conforme a la información publicada por el ayuntamiento de Madrid (AM, 2015a; 2014b). La modificación de esta tasa de recuperación provocaría variaciones inversamente proporcionales en d-GEI y directamente proporcionales en e-GEI, como consecuencia de la generación de energía eléctrica. Así, al variar la tasa de recuperación de CH₄ entre 50% y 90%, la HC de esta etapa (224 kg CO₂ eq/tru) varía entre 365 y 84 kg CO₂ eq/tru (variación del ±63%).

En los casos en los que los tratamientos consuman energía eléctrica, la HC se ve influenciada por el “mix” de tecnologías de generación (Vergara et al., 2011). Así, la magnitud de las i-GEI depende de la cantidad de energía eléctrica generada a través de fuentes fósiles, más intensivas en emisiones de GEI por unidad de energía eléctrica generada que las fuentes renovables o la energía nuclear. Para el caso de estudio evaluado se ha considerado el “mix” energético nacional para España en el año 2013 (mix 2013), cuya emisión media fue 0,29 kg CO₂ eq/kWh (MINETUR, 2014). En ese año, la generación vía fuentes renovables supuso el 40,7% de la producción eléctrica, la nuclear el 19,9% y los combustibles fósiles un 39,5% (MINETUR, 2014; REE, 2014).

El AS planteado considera, frente al mix 2013, otras dos alternativas extremas: que el 100% de la energía eléctrica se generase a través de fuentes renovables (RENOVABLE) o bien a través de fuentes fósiles (FÓSIL), donde el carbón en centrales térmicas convencionales y el gas natural en ciclos combinados copasen cada uno de ellos el 50% de la generación total. En el primero de los casos, la HC de esta etapa se incrementa un 29%, hasta alcanzar 290 kg CO₂ eq/TrU. En el caso de la alternativa FÓSIL, la HC se reduce un 24% (170 kg CO₂ eq/TrU).

Si la generación eléctrica se realiza mediante fuentes fósiles, la etapa de tratamiento presenta un menor impacto en CC que con el mix 2013, mientras que, si se realiza mediante energías renovables, ocurre lo contrario. Esta aparente contradicción, está evidenciando que las e-GEI presentan una mayor relevancia que las i-GEI. Este efecto se pone aún más de manifiesto cuando se plantean escenarios alternativos de tratamiento, lo que se aborda en el capítulo 7.3.4, donde se representan los resultados del AS para el conjunto de escenarios planteados (Figura 58) y se profundiza en su análisis.

Por último, dentro de este capítulo se ha considerado relevante evaluar la influencia de la metodología de evaluación de impactos ambientales empleada para la etapa de tratamiento. En los últimos 25 años se han publicado cinco informes de evaluación del IPCC (IPCC, 1990; 1995; 2001; 2007; 2013), presentándose nuevas evidencias científicas sobre el cambio climático y revisándose los GWP100. La Figura 50 recoge la variación de la HC de la etapa de tratamiento del caso de estudio, y de cada uno de los distintos tratamientos presentes en la ciudad de Madrid en el año 2013 de acuerdo a las tres versiones más representativas de las 5 del informe de evaluación del IPCC: aquella que fijó los GWP100 en el marco del protocolo de Kioto (IPCC, 1995), la última versión de los GWP100 a fecha de inicio de esta investigación (IPCC, 2013) y la versión IPCC (2007), cuyos GWP100 se han de emplear en la realización de los inventarios nacionales de emisión en Europa, de acuerdo al Reglamento Delegado de la Unión Europea 666/2014 (EU, 2014).

La variación en el GWP100 del CH₄ es la causante de las diferencias observadas, siendo éstas evidentes en los tratamientos más intensivos en la emisión de este gas, es decir, en el depósito en vertedero. Se presentan variaciones en el resultado final del 11-27%.

Figura 50. Análisis de sensibilidad: influencia del GWP100 considerado en la huella de carbono de la etapa de tratamiento (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

7.3 Comparación con otros escenarios

En este capítulo se comparan los resultados obtenidos para cada una de las etapas de la gestión de los residuos municipales en la ciudad objeto de estudio, con otros posibles escenarios alternativos en cada una de esas etapas.

7.3.1 Escenarios alternativos de pre-recogida

En el caso de la etapa de pre-recogida, los resultados obtenidos para el sistema clásico/convencional con contenedores en superficie se comparan con un sistema basado en contenedores soterrados. Posteriormente en el apartado 7.3.3, se lleva a cabo una comparación entre distintos sistemas convencionales basados en pre-recogida con containerización convencional y recogida/transporte con vehículos pesados (camiones), y sistemas de recogida neumática.

Entre los distintos tipos de contenedores soterrados disponibles en el mercado e instalados en distintos ámbitos geográficos, se ha considerado un contenedor de 3.000 litros de capacidad fabricado en acero galvanizado y con una vida media de 15 años (Contenur, 2015). Estos contenedores se instalan en el interior de una arqueta de hormigón armado construida sobre un foso.

Los datos empleados en la elaboración del ICV de este tipo de contenedores soterrados se recogen en la Tabla 27. A partir de ellos, empleando la herramienta informática SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) y la base de datos Ecolnvent 3.1 (Ecolnvent, 2014; Frischknecht y Rebitzer, 2005), se han determinado en primer lugar las emisiones y, posteriormente, el impacto ambiental. La metodología de evaluación de impactos ambientales empleada ha sido de nuevo ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011).

Tabla 25. Datos empleados en la elaboración del ICV del contenedor soterrado (Contenur, 2015)

Elemento	Material	Masa (kg)	Vida útil (años)
Contenedor	Acero galvanizado	600	15
Arqueta / Foso	Hormigón	5.000	30
	Acero al carbono	180	

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 26. En ella se recoge el impacto ambiental asociado a los dos elementos mayoritarios del sistema soterrado y el impacto total por año, expresado en términos de la unidad funcional considerada para la comparación de los distintos sistemas de contenerización entre sí: litro de contenerización y año.

En relación al impacto en cambio climático, tal y como muestra la Figura 51, la HC de los contenedores soterrados se encuentra muy por encima de los contenedores de carga trasera, lateral o superior considerados en el caso de estudio: un 79% superior a la del contenedor RL-100 (67,2 frente a 37,5 g CO₂ eq/litro·año). En relación al contenedor con un menor impacto, RL-800, el contenedor soterrado muestra una HC un 186% superior.

Tabla 26. Impacto ambiental asociado a un contenedor soterrado

Impacto	Unidad	Impacto total asociado al contenedor	Impacto total asociado al sistema arqueta/foso	Impacto anual	Impacto / litro*año
CC	kg CO₂ eq	2,36E+03	1,33E+03	2,02E+02	6,72E-02
OD	kg CFC-11 eq	1,22E-04	6,45E-05	1,03E-05	3,44E-09
HT Non CE	CTUh	1,06E-03	5,39E-04	8,86E-05	2,95E-08
HT CE	CTUh	7,17E-04	4,20E-04	6,18E-05	2,06E-08
PM	kg PM _{2,5} eq	1,37E+00	4,67E-01	1,07E-01	3,57E-05
IR-HH	kBq U ²³⁵ eq	5,42E+02	2,60E+02	4,48E+01	1,49E-02
IR-E	CTUe	1,68E-03	7,98E-04	1,39E-04	4,62E-08
PO	kg COVNM eq	5,60E+00	3,15E+00	4,78E-01	1,59E-04
AC	molc H+ eq	1,07E+01	4,66E+00	8,69E-01	2,90E-04
TE	molc N eq	2,07E+01	1,17E+01	1,77E+00	5,89E-04
FE	kg P eq	1,45E+00	4,71E-01	1,12E-01	3,75E-05
ME	kg N eq	2,13E+00	1,11E+00	1,79E-01	5,97E-05
FEc	CTUe	3,40E+04	1,36E+04	2,72E+03	9,07E-01
LU	kg C déficit	4,35E+03	2,43E+03	3,71E+02	1,24E-01
WRD	m ³ agua eq	7,84E+00	4,24E+00	6,64E-01	2,21E-04
MFD	kg Sb eq	2,70E-01	6,29E-02	2,01E-02	6,71E-06

El 78% de la huella de carbono (expresada en masa de CO₂ equivalente por litro y año) se debe al propio contenedor, construido en acero, y el 22% al sistema arqueta/foso. Este resultado está notablemente influenciado por la distinta vida media de ambos componentes (15 y 30 años, respectivamente, según fabricantes y operadores del sistema).

Figura 51. Huella de carbono del contenedor soterrado (SOT-3000) en comparación con el resto de contenedores evaluados en el caso de estudio (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

7.3.2 Escenarios alternativos de recogida y transporte

Los resultados mostrados han sido recogidos en las siguientes publicaciones:

- [Pérez et al., 2017b](#). *A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different scenarios: Application to Madrid*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. **Transportation Research Part D**, 52 (2017), páginas 156-171.
- [Pérez et al., 2017c](#). *Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Industriales Research Meeting 2017, IRM2017**. Madrid, 4-5 de abril de 2017. Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7

En el caso de la etapa de recogida y transporte, los resultados obtenidos para el caso de estudio se comparan con los obtenidos en un escenario en el que los vehículos de recogida empleen diésel como carburante (escenario DIESEL), puesto que es la situación habitual en el resto de España ([Bovea et al., 2010](#); [Fernández-Nava et al., 2014](#); [Iriarte et al., 2009](#); [Martínez-Blanco et al., 2010](#)), en otras muchas ciudades europeas ([Al Salem et al., 2014](#); [Buratti et al., 2015](#); [Erses Yay, 2015](#); [Parkes et al., 2015](#); [Yildiz-Geyhan et al., 2016](#)), y de otros continentes ([Maimoun et al., 2013](#); [Rose et al., 2013](#); [Vergara et al., 2011](#)). Los resultados también se comparan con los obtenidos en un escenario alternativo en el que la flota actual de vehículos emplee el biogás depurado y concentrado (biometano) procedente de la gestión de los propios residuos municipales como combustible (escenario BIOGAS), ya que se está planteando como una alternativa en Madrid y en otros países ([Ardolino et al., 2018](#); [BE, 2013](#); [Budzianowski, 2016](#); [Maimoun et al., 2013](#)).

La metodología de cálculo aplicada para la estimación de la HC en esta etapa es la misma que la aplicada al escenario del caso de estudio (escenario GNC) y cuyos resultados se han presentado en el [capítulo 6.2](#). Para el escenario DIESEL, se han tomado las mismas fuentes de información para

los factores de emisión (EEA, 2013; IPCC, 2006), los factores de consumo (López et al., 2009) y los datos de entrada a GlobalTRANS (AM, 2014c; Lumbreras et al., 2014, 2010a; Pérez et al., 2012; Vedrenne et al., 2014). Estas fuentes, así como los datos empleados en este escenario se muestran en la Tabla 27.

Tabla 27. Datos para elaborar el ICV relativo al ciclo de vida del combustible del escenario DIESEL

Dato	Cantidad	Referencia
Emisiones de GEI de la etapa WtT, g CO ₂ eq/MJ	10,2	López et al. (2009)
Consumo de diésel, MJ/año	356.155.139	Deducido a partir de AM (2015a) y López et al. (2009)
Factor de consumo, MJ /km	27,39	López et al. (2009)
Factor de consumo, g /km	646,7	López et al. (2009)
Factor de emisión de CO ₂ en su combustión, g/MJ	74	IPCC (2006)
Factor de emisión de CH ₄ , mg/km, tecnología/clase de vehículo: diésel mayor de 16 t, Euro 4 y posterior, procedente de Copert4	175	IPCC (2006)
Factor de emisión de N ₂ O, mg/km, tecnología/clase de vehículo: diésel mayor de 16 t, Euro 4 y posterior, procedente de Copert4	30	IPCC (2006)

Debido a la falta de información específica que permita diferenciar entre la fabricación y el mantenimiento de los vehículos GNC y diésel, las emisiones asociadas al ciclo de vida del vehículo se han considerado iguales en ambos casos. Esta hipótesis es, sin duda, una limitación del estudio, si bien su incidencia en los resultados finales se considera mínima, dado que VLC supone únicamente el 7,9% del impacto total en el escenario GNC. Este hecho ya se pone de manifiesto en anteriores trabajos como en Rose et al. (2013), donde apenas se observan diferencias entre los escenarios DIESEL y GNC al evaluar el impacto provocado por las etapas “*Material production*” y “*vehicle assembly*”, tal y como se puede observar en la Figura 52. En ella se observa la escasa contribución de estas etapas y la escasa diferencia entre escenarios.

Figura 52. Comparación entre las emisiones de GEI del escenario DIESEL y GNC (CNG), desagregadas por etapa, de acuerdo a Rose et al. (2013). Fuente: Rose et al., 2013

En ese mismo estudio, se acepta que la vida media de los vehículos sea la misma en ambos casos.

En el escenario BIOGAS, las emisiones de CO₂ de la etapa TtW se consideran nulas dado su carácter biogénico. La etapa WtT incluiría las emisiones de GEI del proceso de biometanización, si bien, esta carga ambiental se puede asignar al propio proceso de biometanización o al biogás (biometano) obtenido, nunca a ambos. En este caso, se ha decidido asignar al proceso de biometanización, dentro de la etapa de tratamiento de los residuos municipales. Las emisiones del VLC se consideran iguales a las del escenario GNC, dado que los motores que consumen GNC pueden emplear directamente biogás purificado/biometano (BE, 2013).

Este escenario BIOGAS, a su vez, se ha subdividido en dos, dado que se puede considerar una sustitución completa del GNC por biometano (escenario BIOGAS, propiamente dicho) o una sustitución parcial en caso de que las plantas de biometanización no produzcan el biometano suficiente para satisfacer toda la demanda de los camiones de recogida. Este es el caso de la ciudad de Madrid (escenario BIOGAS 2013), donde el biometano obtenido de la purificación y concentración del biogás de la biometanización en el año 2013, equivale al 19,2% de la demanda de combustible: 1.852.326 Nm³, con un 98% CH₄ (AM, 2015b; 2014b).

La Figura 53 muestra una comparación entre los escenarios planteados. El escenario DIESEL presenta unas emisiones un 18,5% superiores al escenario GNC; la HC de la etapa de recogida y transporte de residuos municipales se incrementa hasta 29,7 kg CO₂ eq/t_{RU} (25,1 kg CO₂ eq/t_{RU} en el escenario GNC). Estos resultados evidencian que la sustitución de vehículos diésel por vehículos GNC ha contribuido a reducir las emisiones de GEI, en línea con lo obtenido por otros autores como Maimoun et al. (2013), López et al. (2009), Pastorello et al. (2011), Quiros et al. (2017) y Rose et al. (2013). Esta reducción también se ha evidenciado en otros estudios que versan sobre otras flotas municipales; así, por ejemplo, Nylund et al. (2004) estimaron un descenso del 13% de las emisiones de GEI cuando se reemplaza diésel por GNC en autobuses urbanos en Finlandia.

En el escenario DIESEL, las emisiones de la etapa TtW se incrementan 5.013 t CO₂ eq/año respecto al escenario GNC, pasando de 21.509 a 26.523 t CO₂ eq/año (crecimiento del 23,3%). La etapa WtT se incrementa un 0,7% respecto al escenario GNC (27 t CO₂ eq/año). Para el conjunto del FLC, la diferencia entre escenarios es igual a 5.040 t CO₂ eq/año.

Analizando la importancia relativa de la emisión de cada GEI, la contribución del CO₂ asciende hasta el 99,4%, frente al 96,9% del escenario GNC. En el caso del escenario DIESEL, las emisiones específicas de CO₂ por kilómetro recorrido son mayores que para el escenario GNC: 2.027 frente a 1.602 g CO₂/km. Además, la emisión específica de CH₄ y N₂O es mayor en el caso de los vehículos que consumen GNC, tal y como se observa al comparar la Tabla 16 y la Tabla 27. Para el caso de las emisiones de CH₄ los camiones de GNC emiten 900 mg/km frente a 175 g/km en el caso de los camiones diésel. En el caso de las emisiones de N₂O, 101 y 30 mg/km, respectivamente.

En el escenario BIOGAS, la HC se reduce a 2,0 kg CO₂ eq/t_{RU} (un 92,1% por debajo del escenario GNC). Esta reducción se debe a que en la fase de uso del combustible únicamente se computan las emisiones de CH₄ y N₂O, dado que el CO₂ es de origen biogénico.

Figura 53. Escenarios de transporte de residuos municipales dependiendo de la fuente energética empleada: Superior-Izquierda: emisiones totales de GEI. Superior-Derecha: distribución de las emisiones de GEI por etapa del ciclo de vida en cada escenario. Inferior-Izquierda: huella de carbono de cada escenario (kg CO₂ eq/t_{RU}). Inferior-Derecha: situación de cada escenario en relación al escenario GNC (=100). Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

Tal y como se ha comentado, el escenario 2013 BIOGAS considera únicamente una sustitución parcial de GNC por biometano. En ese caso, la reducción de la HC es del 17,7%: 20,7 frente a 25,10 kg CO₂ eq/t_{RU} en el escenario GNC. Esta reducción está asociada a la reducción de emisiones de GEI en el FLC, donde la cantidad de biometano purificado procedente de la digestión anaerobia de residuos municipales en Madrid en 2013 se corresponde con el 19,2% del GNC consumido por la flota de vehículos.

Estos resultados para el escenario BIOGAS 2013 se han obtenido bajo un enfoque de asignación o atribucional (Finnveden et al., 2009; Schmidt et al., 2010; Weidema, 2003; Weidema et al., 2009). No obstante, en la Figura 54 se recogen los resultados obtenidos para este mismo escenario bajo un enfoque consecuencial simple, escenario BIOGAS 2013_CM (Habib et al., 2013; Schmidt et al., 2010), donde se contabilizan las emisiones evitadas (Ekvall et al., 2007; Plevin et al., 2013) al introducir el biometano y desaparecer así parte del consumo de GNC. Bajo este enfoque, se han de considerar, proporcionalmente, las emisiones evitadas asociadas al ciclo de vida del GNC (tanto en la fase WtT, como en la fase TtW). Así, la HC de este posible escenario futuro desciende desde 20,7 a 16,2 kg CO₂ eq/t_{RU}. En comparación con el escenario GNC el descenso es del 35,4% y en comparación con la situación acontecida en la ciudad de Madrid en el pasado (escenario DIESEL), la HC desciende un 45,5%.

Figura 54. Escenario BIOGAS bajo dos enfoques: comparación del enfoque atribucional frente al consecuencial (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

El **enfoque consecuencial** del ACV (Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; Schmidt et al., 2010) evalúa el impacto que tiene en el mercado la introducción de un producto, frente a una aproximación más clásica, el **enfoque atribucional o de asignación** (Finnveden et al., 2009; Plevin et al., 2013; Schmidt et al., 2010; Weidema et al., 2009; Weidema, 2003), que únicamente considera el impacto asociado al ciclo de vida de un producto o servicio. El ACV consecuencial persigue describir “los efectos causados por el cambio”.

De acuerdo a las conclusiones extraídas por Gentil et al. (2010) y Laurent et al. (2014), los resultados obtenidos a través de la metodología de ACV dependen de las condiciones locales y temporales en las que se hayan llevado a cabo los estudios, de ahí la importancia de la definición de estos aspectos durante la primera de las etapas de todo ACV, la definición del objetivo y alcance. Por esta razón, y dentro de este apartado, se ha decidido realizar una comparación entre los resultados obtenidos para los escenarios evaluados y los obtenidos por anteriores trabajos realizados para otros entornos geográficos y temporales. A continuación, se recoge tal comparación y su análisis (en la Tabla 28 se muestra un resumen para el ámbito geográfico europeo):

- Asturias, España, año 2013 (Fernández-Nava et al., 2014).

Emisiones de GEI de la etapa TtW para los vehículos diésel de recogida de residuos municipales bajo seis escenarios de gestión distintos, uno de los cuales se corresponde con la situación para el año 2013.

Los resultados varían entre 48,1 y 51,4 kg CO₂ eq/t_{RU}, dependiendo del escenario; un 82-94% por encima de los resultados obtenidos en este trabajo para el escenario DIESEL y esta misma etapa (TtW).

Una de las razones que justifica estas diferencias es que la región de Asturias tiene una población más dispersa que la ciudad de Madrid, así los 1.068.165 habitantes (INE, 2015a)

se distribuyen en 10.500 km² (102 hab./km²) y mientras que los 3.207.247 habitantes de Madrid, lo hacen en 606 km² (5.292 hab./km²). Por tanto, las distancias recorridas para la recogida y transporte de residuos municipales ha de ser mucho menor en este segundo caso. La ciudad de Madrid es un único núcleo de población, aunque sea grande, mientras en el caso de Asturias, la recogida se realiza para todos sus núcleos de población, llevando finalmente sus residuos municipales a un único centro de tratamiento.

- Zonas urbanas en España de forma general ([Iriarte et al., 2009](#)).

Emisiones asociadas al FLC suponiendo distancias tipo y bajo distintos escenarios.

Empleando SimaPro y el proceso "*transport, MSW collection, lorry 21t/CH S*" de la base de datos Ecolnvent (*diesel trucks*), obtienen valores que oscilan entre 4,3 y 23,2 kg CO₂ eq/t_{RU}, en función de los distintos sistemas de recogida evaluados y las distancias tipo supuestas.

Estos valores son inferiores a los calculados en esta tesis (23,1 y 27,7 kg CO₂ eq/t_{RU}, para el ciclo de vida del combustible de los escenarios GNC y DIESEL, respectivamente), en el que se han empleado datos reales de consumo y tipología de camiones, no en base a hipótesis sobre los recorridos realizados.

- Región de Umbría, Italia ([Buratti et al., 2015](#)).

Emisiones de GEI de la etapa TtW.

Se obtienen valores de 9,6-11,3 kg CO₂ eq/t_{RU} para una flota vehículos diésel y considerando únicamente la recogida y transporte de la fracción orgánica (no incluye otras recogidas selectivas).

Estos valores son inferiores a los obtenidos en esta tesis para vehículos diésel en la fase TtW, si bien [Buratti et al. \(2015\)](#) consideran únicamente la recogida de la fracción orgánica.

- Helsinki, Finlandia ([Punkkinen et al., 2012](#)).

Emisiones procedentes del FLC.

Considera la recogida y transporte de las fracciones orgánica, papel, cartón y resto mediante vehículos diésel.

Las emisiones de la etapa TtW ascienden a 20,9; 6,1; 27,6 y 16,1 kg CO₂ eq/t_{RU}, respectivamente para las cuatro fracciones mencionadas. En el caso de la etapa WtT y tomando 0,502 kg CO₂ eq/l, las emisiones asociadas a cada fracción son 3,9; 1,2, 5,2 y 3,9 kg CO₂ eq/t_{RU}, en cada caso.

Estos resultados están en línea con los valores obtenidos en el escenario DIESEL de la presente investigación.

- Surrey, Columbia Británica, Canadá ([Rose et al., 2013](#)).

Se considera tanto el FLC como el VLC.

La HC de la etapa de recogida y transporte de residuos se distribuye 75-25% entre el FLC y el VLC, respectivamente.

La contribución del VLC es mayor que la obtenida en esta tesis. Analizando las diferencias, se observa que [Rose et al. \(2013\)](#) consideran una vida media de los vehículos inferior (5 años) y un menor recorrido total (90.000 km durante todo su uso) que los datos reales para ciudad de Madrid (8,9 años y 287.866 km). Estas diferencias justifican la distinta contribución del FLC y VLC al impacto total; aplicando las hipótesis de [Rose et al. \(2013\)](#) al caso de la ciudad de Madrid, la distribución sería similar.

- Estados Unidos, año 2011 ([Maimoun et al., 2013](#)).

Emisiones asociadas al FLC consumido por camiones de recogida que emplean distintos combustibles: gas natural, diésel, biodiésel y biogás.

Las emisiones asociadas al FLC son un 6-10% mayores en el caso de vehículos GNC, frente a vehículos diésel. Sin embargo, para únicamente la etapa TtW, el GNC presenta unas emisiones medias un 6% inferiores frente a vehículos de recogida que empleen diésel.

En el caso de emplear biogás como combustible (procedente de vertedero, en este caso), la HC se ve reducida un 80%. Para vehículos que consumen biodiésel, las emisiones procedentes del combustible en todo su ciclo de vida son entre un 12 y un 75% inferiores al escenario en el que se consume diésel; porcentaje que varía en función del origen del combustible y la mezcla concreta.

La comparación entre GNC y diésel difiere de la obtenida en la presente investigación, donde el escenario GNC presenta unas menores emisiones de GEI que el diésel para todo el FLC, tanto en la etapa WtT como en la etapa TtW.

Tabla 28. Comparación de los resultados obtenidos en esta tesis para la huella de carbono de la etapa de recogida y transporte de los residuos municipales en la ciudad de Madrid frente a los resultados obtenidos para otros ámbitos geográficos europeos

Referencia	Ámbito geográfico	Etapas consideradas / Tipología de vehículos / Otros	Huella de carbono, kg CO ₂ eq / t _{RU}
Fernández-Nava et al., 2014	Asturias, España	Etapa TtW / vehículos diésel / seis escenarios de gestión	48,1 – 51,4
Iriarte et al., 2009	Zonas urbanas en España	FLC / vehículos diésel (SimaPro) / distintos escenarios de recogida	4,3 – 23,2
Buratti et al., 2015	Región de Umbría, Italia	TtW / vehículos diésel / recogida selectiva de la fracción orgánica	9,6 – 11,3
Punkkinen et al., 2012	Finlandia	TtW / vehículos diésel / distintos escenarios de recogida selectiva	6,1 – 27,6
		WtT / vehículos diésel / distintos escenarios de recogida selectiva	1,2 – 5,2
Pérez et al., 2017b (la presente tesis)	Madrid, España	FLC+VLC / vehículos diésel y GNC	25,1 – 29,7

7.3.3 Escenarios alternativos de pre-recogida y recogida/transporte: sistema convencional frente a sistema de recogida neumático

Los resultados aquí recogidos han sido parcialmente presentados en la siguiente publicación:

- [Pérez et al., 2018b](#). *Environmental analysis of different municipal solid waste collection and transport systems through the Life Cycle Assessment methodology*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **II Symposium “Cuéntanos tu tesis”**. Madrid, 14-16 de marzo de 2018. Póster en congreso

Tal y como se ha comentado en el [apartado 2.2](#), el sistema de recogida neumático se basa en el concepto de que “los residuos van al camión y no es el camión quien se desplaza a recoger los residuos”. Para ello se emplean una serie de conducciones subterráneas en las que los residuos se desplazan, por succión o por arrastre, desde los buzones ubicados en la acera hasta estaciones colectoras (o camiones que generen la succión), donde se recogen y se compactan en grandes contenedores metálicos. Éstos son, posteriormente, transportados hasta los centros de tratamiento. Por tanto, la comparación con los sistemas convencionales ha de hacerse teniendo en cuenta tanto la etapa de pre-recogida como la de recogida y transporte.

Para poder llevar a cabo la comparación entre el sistema convencional basado en contenedores y recogida/transporte con camión frente al sistema neumático, se ha aplicado a un entorno geográfico en el que la recogida neumática pueda ser aplicada. Para ello, se ha supuesto un diseño urbanístico ficticio (ciudad, distrito o barrio) con una población de 25.000 habitantes (cifra clave y mínima para un diseño de este tipo, según los distintos comercializadores y explotadores de la tecnología, [Ros Roca \(2015; 2007\)](#)). Este desarrollo urbanístico tiene forma cuadrangular cuyas calles forman una cuadrícula perfecta y su planteamiento responde a las directrices de sistemas neumáticos existentes ([Teerioja et al., 2012](#)).

Se considera que esta población, distrito o barrio, tiene la densidad de población de la ciudad de Madrid, y la misma tasa de generación y densidad de las distintas fracciones de residuos evaluadas en esta tesis. Así, los principales parámetros que definen este planeamiento urbano se recogen en la Tabla 29.

Los escenarios alternativos para llevar a cabo la comparación son los que se recogen y se describen en la Tabla 30. Para la definición de los mismos, se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis:

- los contenedores empleados en cualquiera de los escenarios que los precisen, responden a modelos implementados en la ciudad de Madrid y evaluados en [capítulo 6.1](#): RL-120, RL-800, SL-2400 y TL-2700
- los contenedores soterrados considerados en el escenario soterrado (SOT) son los evaluados en el [capítulo 7.3.1](#): SOT-3000
- el Código Técnico de Edificación en su Documento Básico de Salubridad especifica que la recogida de vidrio no se debe realizar mediante el sistema neumático por sus características altamente abrasivas y por el ruido provocado ([Ros Roca, 2007](#)). El vidrio, en su arrastre, desgasta rápidamente los conductos metálicos provocando que tengan que ser

reemplazados con alta periodicidad, incurriendo en unos inasumibles costes de mantenimiento (son conductos soterrados por lo que su sustitución requiere de obra civil)

- la recogida neumática de la fracción F3 no se ha considerado debido a los problemas que los expertos del sector han observado durante su operación. La presencia de grandes piezas de cartón puede obstruir los conductos o incrementar notablemente las necesidades energéticas para conseguir su arrastre o succión

Tabla 29. Parámetros de diseño, población y generación de residuos que definen al diseño urbanístico ficticio para llevar a cabo la comparación entre el sistema de recogida y transporte convencional y el sistema neumático

Parámetro	Cantidad	Fuente
Población (habitantes)	25.000	Suposición de partida
Densidad de población (hab./km ²)	5.321	Deducido a partir de AM (2015b)
Forma del planeamiento urbanístico	Cuadrangular	Suposición de partida
Dimensiones del planeamiento urbanístico (km)	2,17 x 2,17 (4,7 km ²)	Calculado a partir de suposiciones de partida
Distancia del centro del diseño urbanístico al centro de tratamiento de los residuos (km)	21,53 (20 km de la estación colectora del sistema neumático hasta el centro de tratamiento + 1,53 km desde el centro del desarrollo urbanístico a la estación colectora)	Suposición de partida
Generaciones de residuos anuales per cápita (kg/hab)		
F1	293	Pérez et al., 2017a
F2	20	Pérez et al., 2017a
F3	12	Pérez et al., 2017a
F4	13	Pérez et al., 2017a
Densidades medias de las distintas fracciones de residuos (kg/m³), sin compactar		
F1	120	UPM-FEMP-Ecoembes,2014
F2	25	UPM-FEMP-Ecoembes,2014
F3	100	Iriarte et al., 2009
F4	364	Iriarte et al., 2009
Generaciones de residuos totales (t/año – kg/día – m³/día)		
F1	7.333 – 20.091 – 167,42	Dato calculado
F2	504 – 1.380 – 55,18	Dato calculado
F3	289 – 792 – 7,92	Dato calculado
F4	325 – 891 – 2,45	Dato calculado

Definidos los escenarios, se ha de construir el ICV, para posteriormente realizar la evaluación del impacto ambiental de cada uno de ellos y, analizar comparativamente los resultados obtenidos en términos de unidad funcional (por tonelada de residuo recogido al año).

Tabla 30. Escenarios alternativos de pre-recogida y recogida/transporte propuestos

Escenario	Descripción del sistema de pre-recogida	Descripción del sistema de recogida y transporte	Tipo de contenedor			
			F1	F2	F3	F4
DtD+TL	Puerta a puerta (<i>door-to-door</i> , DtD, en su acrónimo en inglés) para las fracciones F1 y F2, mediante contenedores RL-120. Contenedores TL-2700 para las fracciones F3 y F4.	Camiones de gasóleo de 21 toneladas	RL120	RL120	TL	TL
RL+TL	Contenedores en acera RL-800 para las fracciones F1 y F2. Contenedores TL-2700 para las fracciones F3 y F4.	Camiones de gasóleo de 21 toneladas	RL800	RL800	TL	TL
SL	Contenedores en área de aportación SL-2400 para las cuatro fracciones.	Camiones de gasóleo de 21 toneladas	SL	SL	SL	SL
TL	Contenedores en área de aportación SL-2400 para la fracción F1 y TL-2700 para las otras tres fracciones.	Camiones de gasóleo de 21 toneladas	SL	TL	TL	TL
SOT	Contenedores en área de aportación SOT-3000 para las cuatro fracciones.	Camiones de gasóleo de 21 toneladas	SOT	SOT	SOT	SOT
PN	Buzones neumáticos de 370 litros (PN) para las fracciones F1 y F2. Contenedores TL-2700 para las fracciones F3 y F4	Sistema neumático por succión para F1 y F2. Camiones de gasóleo de 21 toneladas para F3 y F4	PN	PN	TL	TL

ICV y EICV de los escenarios convencionales

El número de contenedores necesarios para cada uno de los escenarios convencionales se calcula manteniendo las dotaciones de referencia para cada fracción y cada sistema de recogida (FEMP, 2007; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014), considerando las generaciones de residuos recogidas en Tabla 29 y teniendo en cuenta los criterios generales de diseño de Gallardo et al. (2015) y López-Álvarez (2009). La vida media de los contenedores en cada escenario se ha considerado de acuerdo a lo descrito en el apartado 6.1.2.2 para los contenedores RL, SL y TL, y en el apartado 7.3.1 para los contenedores soterrados: 7 años para los contenedores convencionales de materiales plásticos, 10 para los metálicos (Iriarte et al., 2009; ISR-CER, 2003; Rives et al., 2010) y 15 para los soterrados (Contenur, 2015).

La carga anual de residuos a transportar, expresada en toneladas•kilómetro (t•km), se calcula como el producto de la cantidad total de residuos a recoger y transportar (Tabla 29) multiplicada por la distancia recorrer. Para el cálculo de ésta, se tiene en cuenta tanto la distancia entre contenedores como la distancia hasta el centro de tratamiento.

A partir de estos datos de entrada al ICV y empleando la herramienta informática SimaPro 8 (en este caso, la versión 8.4.0.0, PRé, 2017) y la base de datos Ecolnvent 3.2 (Ecolnvent, 2015), se han

determinado, en primer lugar, las emisiones de GEI y, posteriormente, la HC de cada escenario. Una descripción de los materiales y procesos de fabricación de cada uno de los tipos de contenedores convencionales ubicados en superficie se recoge en la Tabla 12 (durante la evaluación de la etapa de pre-recogida del caso de estudio analizado en esta tesis). El impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor se muestra en la Tabla 13, para la fracción F1, y en el [anexo 14.5](#), para las fracciones F2, F3 y F4. En el caso de la recogida y transporte se considera que se realiza por camiones diésel tipo que transportan una carga de 181.987 t*km de residuos municipales: proceso genérico de Ecolnvent 3.2 “*Municipal waste collection service by 21 metric ton lorry {GLO} market for / Alloc Def, S*” (Ecolnvent, 2015).

Los resultados obtenidos, junto con los principales datos iniciales empleados en la construcción del ICV, se muestran en la Tabla 31.

Tabla 31. Principales datos de entrada al ICV y huella de carbono de los escenarios convencionales de pre-recogida y recogida/transporte

	Datos de entrada al inventario de ciclo de vida (ICV)								Huella de carbono (kg CO ₂ eq / t _{RU})	
Escenario	Dotaciones de referencia (litro/habitante)				Número de contenedores					t*km/año
	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4		
DtD+TL	21,08	7,69	7,5	7,5	4.392	1.602	69	69	181.987	32,36
RL+TL	21,08	7,69	7,5	7,5	659	240	69	69		31,18
SL	21,08	6,25	6	6	220	65	63	63		30,85
TL	21,08	5	7,5	7,5	220	46	69	69		31,23
SOT	21,08	5	7,5	7,5	176	42	63	63		36,02

ICV y EICV del escenario neumático

Para la construcción del ICV de este escenario se tienen en cuenta los elementos del sistema neumático recogidos en la Tabla 32:

- buzones para las fracciones F1 y F2: se determina el número de buzones necesarios para cada fracción en función de los datos de generación de residuos recogidos en la Tabla 29 y de la capacidad del buzón, 370 litros de acuerdo a [Ros Roca \(2007\)](#) ([Teerioja et al \(2012\)](#) y [Punkkinen et al \(2012\)](#) consideran buzones de 350 litros). Estos buzones están contruidos en acero inoxidable y aluminio, y su vida útil es de 30 años ([Ros Roca, 2007](#))
- red de conductos (tuberías) para las fracciones F1 y F2: de acuerdo al diseño urbanístico tomado como punto de partida, se calcula la longitud de tubería total, sabiendo que éstas van a una profundidad media de 3 metros
- equipamiento de la estación colectora para las fracciones F1 y F2: esta estación tiene una serie de equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, tal y como se recoge el [apartado 2.2](#). En la Tabla 32 se recogen los principales equipos, junto con las características necesarias para construir su ICV

- energía eléctrica: consumo de electricidad por el sistema neumático. Se toman valores promedio entre los facilitados por las empresas del sector (Ros Roca, 2007)
- transporte de las fracciones F1 y F2 en contenedores de 30 m³ desde la estación colectora hasta el centro de tratamiento: su cálculo parte de la hipótesis inicial que fija la distancia entre el centroide del desarrollo urbanístico y el centro de tratamiento (20 km). Conocida la generación de residuos y su posible grado de compactación en los contenedores de 30 m³ de la estación colectora, se determina el número de viajes necesarios y, por tanto, el recorrido anual total
- contenerización para las fracciones F3 y F4 de acuerdo a las dotaciones de referencia para contenedores de carga superior (TL)
- transporte de las fracciones F3 y F4 hasta el centro de tratamiento considerando tanto las distancias a recorrer entre las distintas áreas de aportación en las que se agrupan los contenedores, como las distancias recorridas en los distintos viajes desde el desarrollo urbanístico hasta el centro de tratamiento
- la construcción del edificio de la estación colectora y las excavaciones para la colocación de las tuberías no se han considerado por falta de información al respecto.

Tabla 32. Principales datos de entrada al ICV del escenario neumático

Buzones neumáticos para fracciones F1 y F2								
Elemento	Nº	Disposición	Material	Masa unitaria (kg)	Masa total (kg)	Vida útil (años)	Fuentes	
Buzones para F1	192	64 áreas de aportación con 3 buzones para F1 y 1 para F2 (un área de aportación cada 271 metros)	Acero inox. AISI 304/ Aluminio	40	10.240	30	a	
Buzones para F2	64		Acero inox. AISI 304/ Aluminio					
Contenedores TL para las fracciones F3 y F4								
Contenedores TL-2700 para F3 (calculado a partir de dotaciones de referencia)							69	
Contenedores TL-2700 para F4 (calculado a partir de dotaciones de referencia)							69	
Red de tuberías (conductos)								
Elemento	Material	Longitud (m)	Diámetro (m)	Espesor (m)	Densidad (kg/m³)	Masa total (kg)	Vida útil (años)	Fuentes
Tubería horizontal (incluye codos y tubería en Y)	Acero inoxidable AISI 304	16.257	0,5	0,009	8.000	1.805.561	30	b
Tubería vertical		768	0,5	0,009	8.000	85.295	30	

Conductos para cables y tuberías de aire comprimido	PEAD	16.257	0,0475	0,005	950	10.311	30	
Cableado	Cobre con recubrimiento o plástico	16.257					30	
Equipamiento de la estación colectora								
Elemento	Nº	Material	Masa unitaria (kg)	Masa total (kg)	Densidad (kg/m³) Masa unitaria (kg) Vida útil (años)		Fuentes	
Válvulas de control	2	Acero	145	290	10		b	
Válvulas de corte	4	Acero	145	290	10			
Válvulas de no retorno	4	Acero suave	70	280	10			
Válvulas de derivación	2	Acero suave	100	200	10			
Turbo-extractores	4	Acero suave y palas de aluminio	1.850	7.400	30			
Ciclones	2	Acero inoxidable AISI 304	4.000	8.000	20			
Tubo venturi	1	Acero	48	48	10			
Sala de filtros	1	Acero	7.400	7.400	30			
Contenedores de 30 m³	4	Acero inoxidable AISI 304	4.200	16.800	12			
Compactador	2	Acero	4.000	8.000	25			
Energía eléctrica								
Consumo específico de energía eléctrica (kWh/t _{RU})					42,5		c	
Transporte desde la estación colectora al centro de tratamiento (fracciones F1 y F2) – Sistema neumático								
	Volumen de residuo generado al día (m³/día)	Relación de compactación del sistema neumático	Volumen de residuo compactado (m³/día)	Viajes/año (veces a desplazar contenedor de 30 m³)	km/año (incluye ida y vuelta)			
F1	167,42	5 (DIASA, 2009)	33,48	407	16.296			
F2	55,18		11,03	134	5.371			
Transporte de las fracciones F3 y F4 (sistema no neumático)								
F3, t*km (calculado a partir de datos de generación y distancias fijadas como hipótesis de partida)							6.225	
F4, t*km (calculado a partir de datos de generación y distancias fijadas como hipótesis de partida)							7.004	

a) [Ros Roca, 2007](#)

b) Datos facilitados por la empresa ENVAC Ibera S.A.

c) Valor medio entre los dos consumos de referencia ([Ros Roca, 2007](#))

A partir de estos datos de entrada al ICV y empleando la herramienta informática SimaPro 8 (versión 8.4.0.0, [PRé, 2017](#)) y la base de datos EcolInvent 3.2 ([EcolInvent, 2015](#)), se calculan en primer lugar las emisiones y, posteriormente el impacto ambiental.

La HC del escenario asciende a 68,3 kg CO₂ eq/trU·año (577 t CO₂ eq/año), cuya distribución por “proceso unitario” considerado se recoge en la Figura 55. Se observa que la fabricación de los conductos, y todos sus subprocesos, genera el 63% del impacto. A continuación, el consumo de energía eléctrica copa el 25,6%, suponiendo entre ambos “procesos unitarios” prácticamente el 90% de la HC.

En el [anexo 14.7](#) se recogen los resultados obtenidos para el resto impactos ambientales considerados por la metodología de evaluación de impactos ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 ([EC-JRC-IES, 2012; 2011](#)).

Figura 55. Contribución porcentual de cada “proceso unitario” a la huella de carbono del escenario neumático (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

Resultados comparativos e interpretación

La Figura 56 muestra los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios planteados en el seno de esta comparación entre sistemas convencionales y sistema neumático. Con una línea y en color azul se recoge la HC expresada en kg CO₂ eq/trU·año (eje de ordenadas principal) y con barras de color naranja se recoge la situación relativa respecto al escenario de menor impacto (eje de ordenadas secundario, SL=100).

La HC del sistema neumático (y bajo las condiciones establecidas en esta comparación) asciende a 68,3 kg CO₂ eq/trU·año, un 121% por encima del escenario de menor impacto, aquel que emplea contenedores de carga lateral en área de aportación (30,8 kg CO₂ eq/trU·año).

Entre los escenarios convencionales de pre-recogida y recogida/transporte, el que presenta la mayor HC es el que emplea contenedores soterrados, 36 kg CO₂ eq/trU·año; un 17% superior al escenario

SL. Estos resultados están en línea con lo obtenido en el apartado 7.3.1, donde se evalúan los contenedores de esta tipología.

Entre los escenarios que emplean contenedores convencionales en superficie, el escenario DtD+TL presenta la mayor HC como consecuencia del empleo de contenedores RL de pequeña capacidad, los cuales tienen los mayores impactos por litro de contenerización puesto a disposición del ciudadano, tal y como se demuestra en el apartado 6.1.2.

Para la ciudad de Madrid en el año 2013, la pre-recogida y recogida/transporte presentan una HC de 28,7 kg CO₂ eq/t_{RU}·año, tal y como se recoge en el apartado 7.1.

Los resultados obtenidos están en línea con los obtenidos por Punkkinen et al. (2012) para Helsinki (Finlandia). En su estudio, el sistema neumático presentaba una HC entre dos y tres veces superior a la del sistema puerta-a-puerta, si bien las fronteras del sistema y las hipótesis de partida no son coincidentes entre ambos estudios, así como el entorno geográfico al que se aplica.

Figura 56. Huella de carbono de los distintos escenarios de pre-recogida y recogida/transporte considerados: sistemas convencionales frente a sistema neumático. Unidades: kg CO₂ eq / t_{RU}·año (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

7.3.4 Escenarios alternativos de tratamiento

Los resultados mostrados han sido parcialmente presentados en las siguientes publicaciones:

- [Pérez et al., 2018a](#). *Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: methodological proposal and application to a case study*. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Journal of Cleaner Production**. Enviado en enero de 2018. Número de manuscrito JCLEPRO-S-18-01087
- [Pérez et al., 2017c](#). *Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint*. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Industriales Research Meeting 2017, IRM2017**. Madrid, 4-5 de abril de 2017. Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7
- [Pérez et al., 2016b](#). *Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión*. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. **Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016**. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. ISBN número 978-84-617-7390-9.

La HC de la etapa de tratamiento de los residuos municipales en la ciudad de Madrid en el año 2013, se compara con la correspondiente a los diez escenarios alternativos recogidos en la Tabla 33. Son escenarios ideales en los que las distintas fracciones recogidas (F1, F2, F3 y F4) y los distintos materiales dentro de éstos (materia orgánica, materiales reciclables y resto de materiales) se llevan por completo a los tratamientos definidos en cada escenario, todos ellos presentes en el complejo de tratamiento de los residuos de la ciudad de Madrid (PTV).

A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de los escenarios:

- Escenario *Waste-to-energy* (WtE): todas las fracciones, a excepción de la fracción F4, son llevadas a incineración con recuperación de energía. En este escenario, la recogida selectiva en distintas fracciones únicamente sería necesaria para la fracción F4
- Escenario *Waste-to-energy* y reciclado (WtE+R): las fracciones F3 y F4 se llevan a reciclado, y se recupera el 100% de los materiales reciclables de la fracción F2. La fracción F1 al completo, junto con el rechazo de la fracción F2, se lleva a incineración con recuperación de energía. En este escenario se mantendría la recogida selectiva en cuatro fracciones diferenciadas
- Escenario *Waste-to-energy* y reciclado total (WtE+aR): se diferencia del anterior en que, en este caso, también se recupera el 100% de los materiales reciclables de la fracción F1, dada la alta cantidad de los mismos presentes en esta fracción ([AM, 2014b](#)). En este escenario, al igual que en los dos anteriores, el rendimiento de generación eléctrica se mantiene en los valores del escenario 2013 y las necesidades de combustible auxiliar (gasóleo) se calculan teniendo en cuenta:
 - condiciones mínimas de poder calorífico de acuerdo a las Mejores Técnicas Disponibles del sector ([EC, 2006](#))

- poderes caloríficos de cada componente del CDR de acuerdo a [Gómez et al. \(2010\)](#)
- Escenario todo a vertedero (L): las cuatro fracciones se llevan directamente a vertedero, en el cual se capta el biogás producido en las mismas condiciones llevadas a cabo en el escenario 2013. No se precisaría ningún tipo de recogida diferenciada por fracciones
- Escenario vertedero y reciclado (L+R): las fracciones F3 y F4 se llevan a reciclado, y se recupera el 100% de los materiales reciclables de la fracción F2. La fracción F1 al completo junto con el rechazo de la fracción F2, se lleva a vertedero. Este escenario requiere de la recogida selectiva en cuatro fracciones diferenciadas
- Escenario vertedero y reciclado total (L+aR): se diferencia del anterior en que, en este caso, también se recupera el 100% materiales reciclables de la fracción F1, al igual que en el escenario WtE+aR
- Escenario todo a vertedero sin recuperación de biogás (LwBr): escenario extremo, en cuanto a emisiones de GEI, donde todos los residuos municipales son llevados a vertedero y no se produce captura y valorización del biogás producido. Este escenario no requeriría ningún tipo de recogida segregada por fracciones
- Escenario compostaje (C+aR): escenario ideal en el que toda la materia orgánica de las fracciones F1 y F2 se lleva a compostaje, se recuperan todos los materiales reciclables presentes en las mismas y las fracciones F3 y F4 se llevan directamente a las plantas de reciclado. El rechazo de las fracciones F1 y F2 se lleva a vertedero con recuperación de biogás. Este escenario requeriría de la recogida segregada en las cuatro fracciones ya diferenciadas y para poder emplear el producto obtenido como compost, éste debería ser obtenido a partir de residuos biodegradables recogidos separadamente ([EC, 2008](#); [JE, 2011](#)), por lo que un quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica debería ser implementado en la ciudad de Madrid
- Escenario biometanización empleando el biometano producido como sustituto del gas natural (B+aR): escenario ideal en el que toda la materia orgánica de las fracciones F1 y F2 se lleva a biometanización, y el digesto resultante se lleva a vertedero. El biogás obtenido se depura, se concentra y se inyecta en la red de distribución de gas natural, como uno de los posibles usos del biogás obtenido ([Budzianowski, 2016](#)) y como mejor opción desde el punto de vista del impacto en todo el ciclo de vida ([Ardolino et al., 2018](#)). Se recuperan todos los materiales reciclables presentes en F1 y F2 y las fracciones F3 y F4 se llevan directamente a las plantas de reciclado. El rechazo de las fracciones F1 y F2 se lleva a vertedero con recuperación de biogás. Este escenario requiere de la recogida selectiva en las cuatro fracciones existentes, siendo aconsejable un quinto contenedor para recoger selectivamente la materia orgánica
- Escenario biometanización y compostaje (B+C+aR): este escenario se diferencia del anterior en que el digesto de la biometanización se mezcla con residuos de poda y jardinería y se llevan a compostaje, de acuerdo a [Martínez-Blanco et al. \(2010\)](#), y como mejor opción de gestión de acuerdo a la jerarquía establecida por [EC \(2008\)](#) para bio-residuos ([Manfredi y Pant, 2013](#)).

Tabla 33. Escenarios alternativos de tratamiento propuestos

Escenario	Acrónimo	Materia orgánica en F1	Materia orgánica en F2	Envases en F1	Envases en F2	Resto de materiales en F1 y F2	F3	F4
Incineración / WtE	WtE	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Reciclado
Incineración / WtE + reciclado	WtE+R	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Reciclado	Waste-to-energy	Reciclado	Reciclado
Incineración / WtE + reciclado total	WtE+aR	Waste-to-energy	Waste-to-energy	Reciclado	Reciclado	Waste-to-energy	Reciclado	Reciclado
Todo a vertedero con recuperación de biogás	L (=landfilling)	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero
Vertedero + reciclado	L+R	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Reciclado	Vertedero	Reciclado	Reciclado
Vertedero + reciclado total	L+aR	Vertedero	Vertedero	Reciclado	Reciclado	Vertedero	Reciclado	Reciclado
Todo a vertedero sin recuperación de biogás	LwBr	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero	Vertedero
Compostaje	C+aR	Compostaje	Compostaje	Reciclado	Reciclado	Vertedero	Reciclado	Reciclado
Biometanización (biogás reemplaza a gas natural)	B+aR	Biometanización	Biometanización	Reciclado	Reciclado	Vertedero	Reciclado	Reciclado
Biometanización+ compostaje	B+C+aR	Biometanización y compostaje posterior	Biometanización y compostaje posterior	Reciclado	Reciclado	Vertedero	Reciclado	Reciclado

Los resultados obtenidos para cada uno de los diez escenarios ideales/hipotéticos planteados se recogen en la Figura 57, así como su comparación con el escenario 2013. Como cabría esperar, el escenario LwBr es el que presenta un mayor impacto en cambio climático (1.821 kg CO₂ eq/t_{RU}, Figura 57a), situándose un 712% por encima del escenario 2013 (Figura 57c). Este gran aumento es consecuencia de que el conjunto de los residuos se deposita en vertedero en su totalidad y el CH₄ generado no se recupera, provocando el incremento de d-GEI (Figura 57b). Además, al no aprovecharse el biogás generado, no hay generación eléctrica y, por tanto, su demanda de electricidad ha de satisfacerse de forma externa, no contabilizándose tampoco ninguna e-GEI. Estos resultados confirman lo ya expuesto por [Buratti et al. \(2014\)](#), [Erses Yay \(2015\)](#), [Fernández-Nava et al. \(2014\)](#), [Liamsanguan y Gheewala \(2008\)](#), donde se concluía que el depósito en vertedero sin captura de biogás presenta el mayor impacto en cambio climático. No obstante, esta no es la situación en Madrid, donde el biogás de vertedero se recupera, reduciendo considerablemente la HC. Esta reducción está condicionada por la tasa de recuperación de CH₄ ([Vergara et al., 2011](#)) y por la composición de los residuos depositados en el vertedero, de acuerdo a las metodologías [IPCC \(2006\)](#) y [EEA \(2013\)](#). En el caso de la ciudad de Madrid, la tasa de recuperación es del 70% y gran parte del material biodegradable no llega al vertedero, al tratarse en procesos de biometanización y compostaje ([AM, 2015a; 2014b](#)).

En el escenario L, todos los residuos se depositan en vertedero con recuperación del biogás, bajo los mismos supuestos que en el escenario 2013. En este caso, la HC es igual a 510 kg CO₂ eq/t_{RU}, lo que supone una reducción respecto al escenario LwBr en torno al 70%, análoga a la tasa de recuperación de biogás considerada. Este escenario L tiene una HC un 127% superior a la del escenario 2013.

El escenario L+R se encuentra un 57% por encima del escenario 2013 (353 kg CO₂ eq/t_{RU}), dado que a pesar de recuperarse los materiales reciclables de las fracciones F2 a F4, toda la materia orgánica se lleva a vertedero, incrementándose las d-GEI de CH₄. Este escenario reduce sus emisiones totales un 31% respecto al escenario L. Si además se recuperan los materiales reciclables presentes en la fracción F1, escenario L+aR, la HC presenta un valor negativo (-88 kg CO₂ eq/t_{RU}), lo que significa que las e-GEI son mayores que la suma de d-GEI más i-GEI.

El tratamiento WtE se considera en tres escenarios (además del escenario 2013): WtE, WtE+R y WtE+aR. El escenario WtE presenta una HC igual a 306 kg CO₂ eq/t_{RU}: un 36% por encima del escenario 2013, como consecuencia del incremento de d-GEI y el descenso de e-GEI (sólo se genera energía eléctrica, pero sin recuperar materiales reciclables). En el escenario WtE+R se recuperan todos los materiales reciclables presentes en las fracciones F2 a F4, consiguiendo incrementar e-GEI y reducir d-GEI. Este escenario, se sitúa un 12% por debajo del escenario 2013. El menor impacto se presenta en el escenario WtE+aR, alcanzando una HC igual a -219 kg CO₂ eq/t_{RU}, un 198% inferior al escenario 2013. Este escenario supone la recuperación de todos los materiales reciclables presentes en el conjunto de los residuos, de ahí que las e-GEI se incrementen respecto a los otros dos escenarios en los que el tratamiento WtE supone una alternativa de gestión. En este último escenario, las fracciones llevadas a WtE se corresponden principalmente con materiales cuyo contenido en carbono fósil es nulo o muy bajo ([IPCC, 2006](#)): materia orgánica (43% y 0% en carbono fósil), residuos de parques y jardines (18% y 0% en carbono fósil), textiles (13% y 20% en carbono fósil), material celulósico (11% y 10% en carbono fósil) y madera (4% y 0% en carbono fósil). En consecuencia, sus d-GEI “computables” se reducen notablemente, a pesar de incrementarse las emisiones asociadas al combustible auxiliar. La cantidad de gasóleo necesario se incrementa como consecuencia del descenso del poder calorífico del CDR alimentado al proceso, inferior al del resto de escenarios en los que el tratamiento WtE está presente (incluido escenario 2013).

Figura 57. Comparación entre escenarios de tratamiento. (a) Huella de carbono de cada escenario. (b) Huella de carbono desagregada por tipo de emisión. (c) Situación respecto al escenario 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

Los escenarios en los que se recuperan todos los materiales reciclables de las cuatro fracciones y toda la materia orgánica se lleva a un tratamiento biológico (ya sea compostaje o digestión anaerobia), presentan valores negativos para su HC: -148, -200 y -249 kg CO₂ eq/t_{RU} para los escenarios C+aR, B+aR y B+C+aR, respectivamente. El escenario B+C+aR es el que mayor beneficio ambiental presenta, desde el punto de vista de impacto en cambio climático. Se produce el mayor aprovechamiento de la materia orgánica presente en los residuos, dado que tras la producción de biometano, y su posterior uso reemplazando al gas natural, el digesto se lleva a un proceso de compostaje junto con restos de poda y jardinería (Martínez-Blanco et al., 2010). El compost obtenido puede reemplazar al uso de otros fertilizantes, por lo que las e-GEI se incrementan respecto al escenario B+aR (Manfredi y Pant, 2013).

El conjunto de escenarios planteados se ha sometido un análisis de sensibilidad, tal y como se ha llevado a cabo también para el escenario 2013, y cuyos resultados se han recogido en el capítulo 7.2.

La Figura 58a muestra la influencia del “mix” de generación eléctrica en los resultados obtenidos para los diferentes escenarios evaluados. Frente al mix 2013 se consideraron otras dos alternativas extremas: que el 100% de la energía eléctrica se generase a través de fuentes renovables (RENOVABLE) o bien a través de fuentes fósiles (FÓSIL), donde el carbón en centrales térmicas convencionales y el gas natural en ciclos combinados copasen cada uno de ellos el 50% de la generación total.

Se presentan variaciones en todos los escenarios, si bien las mayores diferencias relativas (Figura 58b) se observan en aquellos escenarios en los que las e-GEI por generación de electricidad son importantes: escenarios que incluyen tratamiento WtE y/o vertedero con valorización energética del biogás.

Si la generación eléctrica se realiza mediante fuentes fósiles, todos los escenarios (a excepción del escenario LwBr, no representado en la Figura 58 por cuestión de escala) presentan una menor HC que con el mix 2013, mientras que, si se realiza mediante energías renovables, ocurre lo contrario. Esta aparente contradicción, está evidenciando que las e-GEI presentan una mayor relevancia que las i-GEI. En todos los escenarios planteados, salvo LwBr, se produce generación eléctrica en el tratamiento WtE o mediante valorización de biogás de vertedero. El único escenario en el que se da la situación contraria es en el escenario LwBr, donde al no valorizarse energéticamente el biogás, no se produce energía eléctrica y, por tanto, su demanda se ha de satisfacer con electricidad procedente de la red de distribución. Así, si la generación eléctrica fuese 100% renovable, la HC del escenario LwBr descendería hasta 1.819 kg CO₂ eq/t_{RU}, y si fuese 100% de origen fósil se incrementaría hasta 1.824 kg CO₂ eq/t_{RU} (frente a 1.821 kg CO₂ eq/t_{RU} asociados al mix 2013).

Figura 58. Análisis de sensibilidad: influencia del mix de generación eléctrica en la huella de carbono de los escenarios alternativos de tratamiento. (a) Huella de carbono y su rango de variación. (b) Variación relativa respecto al mix 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos

Al igual que lo recogido en el [capítulo 7.2](#) sobre la influencia del GWP100 considerado en los resultados obtenidos para el escenario 2013, la Figura 59 recoge la variación de la HC de los distintos escenarios evaluados de acuerdo a tres de las cinco versiones del informe de evaluación del IPCC: aquella que fijó los GWP100 en el marco del protocolo de Kioto ([IPCC, 1995](#)), la última versión de los GWP100, empleados en este estudio ([IPCC, 2013](#)), y la versión [IPCC \(2007\)](#), cuyos GWP100 se han de emplear en la realización de los inventarios nacionales de emisión en Europa, de acuerdo al Reglamento Delegado de la Unión Europea 666/2014 ([EU, 2014](#)).

La variación en el GWP100 del CH₄ es la causante de la mayoría de las diferencias observadas, siendo éstas más evidentes en los escenarios más intensivos en la emisión de este gas, es decir,

aquellos en los que predominan las emisiones procedentes del vertedero. Así, en el escenario más extremo, LwBr, la HC es un 12% y un 33% mayor al considerar IPCC (2013) frente a IPCC (2007) e IPCC (1995), respectivamente. Para el resto de los escenarios, las variaciones son poco significativas.

Figura 59. Análisis de sensibilidad: influencia del GWP100 considerado en la huella de carbono de los escenarios alternativos de tratamiento evaluados (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos)

“La satisfacción se encuentra en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es una victoria completa”

Mahatma Gandhi

8 CONCLUSIONES

Esta tesis doctoral muestra el desarrollo de metodologías para determinar la huella de carbono de las distintas etapas de gestión de los residuos municipales. Su aplicación a la ciudad de Madrid ha permitido satisfacer el primero de los objetivos: identificar la contribución de cada etapa al total de emisiones de gases de efecto invernadero. Así, las etapas de pre-recogida y recogida/transporte suponen el 11,3% del impacto total de la gestión sobre el cambio climático y, la etapa de tratamiento, tal y como se lleva a cabo en el caso de estudio evaluado, supone el 88,7%.

A continuación, y para dar respuesta al resto de objetivos planteados, el apartado de conclusiones se estructura de acuerdo a las etapas de la gestión de los residuos municipales analizadas.

8.1 Etapa de pre-recogida

En lo relativo a esta etapa, la tesis ha sistematizado un proceso de evaluación de los sistemas de contenerización municipales y de su impacto ambiental, aplicándolo con éxito a un caso de estudio. Este procedimiento permite evaluar las diferencias existentes entre las unidades en las que se divide administrativamente un territorio y orientar hacia posibles medidas que minimicen la huella de carbono de esta etapa.

La huella de carbono de los sistemas de contenerización implementados en un determinado municipio depende de la tipología de contenedor empleado y de la dotación. En cuanto al primero de los parámetros, el impacto ambiental asociado al ciclo de vida de un contenedor, expresado por unidad de capacidad y año, depende de su relación masa/volumen, del tipo de materiales que lo componen y su masa, así como de su vida útil.

La aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida a cada tipo de contenedor convencional en superficie instalado en la ciudad de Madrid ha permitido extraer las siguientes conclusiones:

- para contenedores de un mismo tipo, fabricados en los mismos materiales y con la misma vida útil, el impacto ambiental disminuye con la capacidad. Así, por ejemplo, dentro de los contenedores de carga trasera (RL), el RL-800 (mayor capacidad) reduce su huella de carbono un 37% respecto al RL-120 (el de menor capacidad), dado que la relación entre las masas de los tres materiales principales que lo componen se mantiene prácticamente constante
- para contenedores de distintos tipos, fabricados en los mismos materiales y con la misma vida útil, el impacto ambiental depende de la relación masa total/capacidad y de la relación entre las masas de los materiales constituyentes. Así, por ejemplo, al considerar el conjunto de contenedores RL y SL (carga lateral) destinados a la recogida de la fracción F1 (fracción resto, incluida la materia orgánica), no son los contenedores de mayor capacidad (SL-2400 y SL-3200) los que menor huella de carbono presentan por unidad de capacidad y año. El mínimo impacto en cambio climático corresponde al contenedor RL-800, que es el que maximiza el cociente entre capacidad y masa
- para contenedores totalmente metálicos, y a pesar de incrementarse su vida útil hasta los diez años ([Iriarte et al., 2009](#); [Rives et al., 2010](#)), el impacto ambiental en cambio climático por litro y año, es superior al de contenedores plásticos (fabricados en polietileno de alta densidad), debido a que están fabricados totalmente en acero y presentan la menor relación volumen/masa
- para contenedores fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (empleados para la recogida de la fracción F4, vidrio), la huella de carbono es mayor que para los contenedores fabricados en polietileno de alta densidad. Así, por ejemplo, el contenedor de carga superior TL-3000 presenta un impacto un 10% superior al contenedor TL-2700 (34,5 frente a 31,5 g CO₂ eq/l·año). Estos resultados apoyan la decisión municipal del Ayuntamiento de Madrid de reemplazar los contenedores de vidrio TL-3000 por TL-2700 ([AM, 2014a](#))
- para contenedores análogos, el aumento del periodo de vida útil provoca que el impacto ambiental por litro y año disminuya proporcionalmente.

En cuanto a la dotación, la minimización del impacto va ligada al diseño óptimo del sistema de contenerización, que es aquel que busca una correcta dotación que maximice la efectividad del sistema de pre-recogida. Al ser la dotación el producto del número de contenedores por su capacidad, su valor puede elevarse tanto incrementando el número de contenedores como su capacidad. Para una misma dotación, y a igualdad de tipología de contenedor, reducir el número de contenedores e incrementar la capacidad disminuye la huella de carbono. No obstante, en el caso de las recogidas selectivas de envases ligeros, papel/cartón y vidrio (fracciones F2, F4 y F3) y, de forma general, el descenso en el número de contenedores acarrea un descenso en la aportación, como consecuencia de que el ciudadano ha de desplazarse mayores distancias para depositar sus residuos ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

El equilibrio entre dotación y aportación ha llevado a los entes gestores de los sistemas de gestión de residuos a definir dotaciones de referencia para distintas tipologías de municipios (rural, urbana y semiurbana), con el objetivo de aumentar la efectividad en la recogida y con ello reducir el impacto ambiental ([Ecoembes, 2010](#); [2008](#); [2007](#); [FEMP, 2007](#); [ISR-CER, 2003](#); [MARM, 2009](#); [MMA, 2000](#); [UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)). Sin embargo, estas dotaciones se pueden modificar por variables socioeconómicas, tal y como se observa en el caso de estudio evaluado.

Un exceso de dotación en el sistema de pre-recogida, ya sea para el total de las fracciones recogidas o para alguna de ellas, acarrea un incremento de la huella de carbono. En el caso de la ciudad de Madrid, se presenta un exceso de dotación moderado para las fracciones F1 y F2 (2,7 y 1,7 litros/habitante, situándose un 13% y un 22% por encima de los estándares nacionales de referencia para entornos urbanos, respectivamente) y un ligero defecto para las fracciones F3 y F4 (0,4 y 0,7 l/habitante, un 6% y un 12% por debajo de los valores nacionales de referencia, respectivamente). En el caso de cumplir con las dotaciones de referencia, el impacto ambiental asociado a la contenerización de todas las fracciones se reduciría un 8%. Los 351.350 contenedores instalados en la ciudad generan un impacto en cambio climático que asciende a 27.602 t CO₂ equivalente (3.907 t CO₂ eq/año, 1,22 kg CO₂ eq/habitante·año): el 50% del impacto se debe a la contenerización de la fracción F1; el 20% a la de la fracción F2; el 17% a la de la fracción F3 y el 13% a la de la fracción F4. El impacto medio por unidad de dotación asciende a 26,77 g CO₂ eq/l·año, siendo la contenerización de la fracción F4 la que presenta mayor impacto, 31,07 g CO₂ eq/l·año, y la de la fracción F1 la de menor, 25,32 g CO₂ eq/l·año. Las contenerizaciones de las fracciones F2 y F3 presentan valores intermedios; 26,02 y 29,54 g CO₂ eq/l·año, respectivamente.

La efectividad en la recogida determina la huella de carbono por unidad de aportación. Para la ciudad de Madrid, el impacto asciende a 3,59 kg CO₂ eq/t·año. En este caso, es la fracción F3 la que presenta un mayor impacto con 18,03 kg CO₂ eq/t·año, seguida de las fracciones F4 y F2 (12,26 y 12,12 kg CO₂ eq/t·año, respectivamente). La contenerización de la fracción F1 es la que presenta un menor impacto por unidad de aportación: 2,06 kg CO₂ eq/t·año, al presentar el mayor valor de efectividad en la recogida, 12,32 kg/l, muy por encima de los 1,64 kg/l de la contenerización de la fracción F3. Las contenerizaciones de las F2 y F4 tienen efectividades similares (2,16 y 2,53 kg/l, respectivamente) y de ahí que sus impactos por unidad de aportación también lo sean. Sin embargo, el impacto por unidad de aportación de la contenerización de la fracción F4 es ligeramente superior al de la fracción F2, a pesar de que las efectividades tienen un comportamiento inverso, lo que se debe al mayor impacto individual de los contenedores de vidrio.

A nivel de distrito, dentro de la ciudad de Madrid hay grandes diferencias entre el impacto ambiental generado por la contenerización de cada uno de ellos. Dado que apenas existen diferencias en cuanto a la tipología de contenedores empleados, las desigualdades observadas se deben a diferencias de dotación entre distritos, y a los parámetros socioeconómicos que la condicionan. Los distritos con una mayor dotación (9, Moncloa, y 21, Barajas, con valores de 88,32 y 76,68 l/habitante, en cada caso) son los que presentan una mayor huella de carbono *per cápita* (2,34 y 2,07 kg CO₂ eq/habitante·año, respectivamente). Estos distritos presentan elevadas rentas disponibles y elevada actividad productiva, lo que puede justificar sus altas dotaciones. No obstante, presentan valores muy por encima de los estándares nacionales de referencia, siendo un claro ejemplo de sobre-dotación, de ahí que su impacto ambiental esté por encima del generado por la contenerización del resto de distritos y de la media municipal. El análisis por unidad de aportación demuestra que distritos con menores efectividades presentan un mayor impacto por tonelada de residuo recogida.

Entre los distintos distritos madrileños existe poca variabilidad en cuanto a la tipología de contenedores, materiales y procesos de fabricación, y su vida útil, por lo que las diferencias en la magnitud del impacto están determinadas por la dotación y la efectividad en la recogida. En aquellos ámbitos geográficos donde haya una mayor diversidad de sistemas de contenerización, fabricados en diferentes materiales y con muy distintas vidas útiles, las diferencias en el impacto ambiental se verán más influenciadas por la variabilidad de capacidades y materiales, no sólo por la dotación y efectividad del sistema en la recogida. En esta línea y con objeto de satisfacer otros dos objetivos de la tesis, se ha llevado a cabo una comparación frente a otras tipologías de sistemas de pre-recogida

presentes en otros ámbitos geográficos; sistemas de contenerización convencional soterrada ([apartado 7.3.1](#)) y sistemas neumáticos ([apartado 7.3.3](#)). Las conclusiones relativas a la comparación con este segundo sistema se recogen en el [apartado 8.3](#).

Los contenedores soterrados presentan una mayor huella de carbono que los contenedores convencionales ubicados en superficie: un 185% por encima del contenedor de carga trasera RL-800 (67,21 frente a 23,53 g CO₂ eq/litro·año). El 78% de su huella de carbono se debe al propio contenedor, construido en acero, y el 22% al sistema arqueta/foso. Este resultado está notablemente influenciado por la distinta vida media de ambos componentes (15 y 30 años, respectivamente, según fabricantes y operadores del sistema). Por tanto, desde el punto de vista del impacto en cambio climático, la sustitución de contenerización en superficie por contenerización soterrada no se ve justificada, más allá de la hipotética reducción del impacto visual y disminución de olores (en la práctica se aprecia que no es tal por la acumulación de residuos en el entorno de los buzones y no en su interior). Además, la instalación de este tipo de contenerización requiere de una mayor inversión ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

8.2 Etapa de recogida y transporte

La aplicación de la metodología de cálculo de la huella de carbono a la etapa de recogida y transporte de residuos de la ciudad de Madrid constituye un buen caso de estudio. El trabajo de revisión llevado a cabo sobre la situación de la recogida y transporte de los residuos en los principales municipios españoles, ha permitido concluir que los vehículos que emplean como combustibles el diésel (sigue siendo la principal opción, y es lo que acontecía en la ciudad de Madrid en el pasado) y el gas natural comprimido, son las principales alternativas.

El gas natural comprimido se ha ido introduciendo en los últimos años, fruto de diversas políticas y medidas ([AM, 2014d; 2012; 2008; CM, 2014; 2006; GC, 2012; 2008](#)), reemplazando a vehículos diésel, tal y como ocurre en la ciudad de Madrid, donde la totalidad de estos vehículos consumen esta fuente energética ([AM, 2015a; 2015b; 2014a; 2014b](#)).

La huella de carbono de la etapa de recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid en el año 2013 asciende a 25,1 kg CO₂ eq/t_{RU}. Un 92,1% del impacto corresponde al ciclo de vida del combustible y el 7,9% restante a los sub-procesos dentro del ciclo de vida del vehículo. Dentro del ciclo de vida del combustible, el 85,6% se debe a la sub-etapa del tanque a la rueda (TtW) y el 14,4% a la sub-etapa del pozo al tanque (WtT). En lo relativo al ciclo de vida del vehículo y según los datos obtenidos con la herramienta GlobalTRANS ([Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012](#)), el 66,4% se debe a los sub-procesos de extracción de materias primas, fabricación de materiales y transporte de los mismos hasta las instalaciones de fabricación y montaje de los vehículos.

Respecto a la comparación con otros escenarios convencionales de recogida y transporte, en los que se emplean otros carburantes, se concluye que la penetración del gas natural desplazando al diésel en Madrid, ha supuesto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida igual al 15,6%. Esta sustitución no sólo ha reducido la huella de carbono, sino que también ha contribuido a la mejora de la calidad del aire urbano, tal y como concluyen otros autores ([Fontaras et al., 2012; Pastorello et al., 2011; Sandhu et al., 2014; Suthawaree et al., 2012](#)).

La disminución de las emisiones totales de gases de efecto invernadero va asociada, principalmente, a la fase de uso del combustible (TtW), donde la reducción es del 18,9%. No obstante, en

comparación con el resto de flotas municipales de la ciudad, las emisiones por unidad de distancia recorrida de los vehículos de recogida y transporte de residuos son un 79,4% superiores a las de la flota de autobuses. Estas diferencias son consecuencia de las diferencias en la tipología de vehículos, la carga transportada y el ciclo de conducción (López et al., 2009; Maimoun et al., 2013).

Asimismo, el escenario gas natural se ha comparado con un escenario representativo de lo que podría ser un futuro cercano, con la sustitución del gas natural por biogás purificado y concentrado/biometano (escenario biogás). Dado el origen biogénico del biometano obtenido a partir de la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos municipales, la huella de carbono del escenario biogás se reduce un 92%. Sin embargo, y en el caso de la ciudad de Madrid, las dos plantas de digestión anaerobia no producen, todavía, una cantidad suficiente de biometano que permita abastecer a la flota completa de vehículos. El biometano producido en 2013 podría reemplazar al 19,2% del gas natural consumido (escenario biogás 2013), consiguiendo reducir, así, un 17,7% la huella de carbono (de 25,1 a 20,7 kg CO₂ eq/t_{RU}). Bajo una aproximación consecucional simple, la reducción alcanzada sería del 35,4%, dado que la introducción de esa cantidad de biometano evitaría la emisión adicional de 4.827 t CO₂ eq/año asociadas al ciclo de vida del gas natural. Se concluye, por tanto, que la introducción del biogás procedente de la biometanización de residuos municipales es una buena alternativa al uso de combustibles fósiles convencionales en las flotas urbanas desde el punto de vista ambiental, consiguiendo reducir notablemente su huella de carbono.

La huella de carbono de la flota de transporte y recogida de residuos municipales está condicionada por las fronteras del sistema y las hipótesis de partida establecidas en cada estudio (Cleary et al., 2009). También influyen las condiciones locales, regionales o nacionales a las que aplican, tal y como han concluido previamente otros autores (Gentil et al., 2010; Laurent et al., 2014).

En cuanto a las hipótesis asumidas y a la definición de las fronteras del sistema, las principales diferencias con otros estudios se centran en las etapas del ciclo de vida tenidas en cuenta y en la tipología de datos considerados en el inventario del ciclo de vida. Así, se ha constatado que no todos los autores consideran el ciclo de vida del vehículo y el ciclo de vida del combustible. En la mayoría de los casos, únicamente se considera la fase de uso del combustible (TtW). Asimismo, en gran parte de los estudios analizados, los consumos de combustible y las características de la flota de vehículos se corresponden con datos estimados (hipótesis sobre distancias recorridas, factores de carga, factores de consumo, tipología de camión, etc.) y no son datos reales.

En esta tesis, los resultados obtenidos para el ciclo de vida del combustible se basan en datos reales de consumo de combustible (datos de facturación) en una flota de vehículos perfectamente caracterizada, y no bajo hipótesis de consumo y/o distancias recorridas. En el caso del ciclo de vida del vehículo, ha sido necesario asumir hipótesis respecto a la vida media de los vehículos, para lo que se han tomado datos deducidos de la información recogida en AM (2014c) y Lumbreras et al. (2014). Para evaluar la influencia de esta hipótesis en los resultados finales, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad (recogido en el apartado 7.2) variando ese parámetro de acuerdo a lo recogido por otros autores: Rose et al. (2013) y Teerioja et al. (2012). Los resultados muestran que el descenso en la edad media de los vehículos supone un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del ciclo de vida del vehículo. Así, al pasar de 8,9 a 5 años de vida media, el impacto debido al ciclo de vida del vehículo crece un 75,9%, lo que implica un aumento del 6,0% en las emisiones totales (ciclo de vida del vehículo más ciclo de vida del combustible).

En cuanto a la influencia de las condiciones locales, conviene diferenciar entre etapas del ciclo. Así, las emisiones de la etapa WtT (para el mismo tipo de carburante y cantidad) se ven determinadas por

la procedencia de los combustibles y/o materias primas para su obtención, lo que provoca las diferencias observadas entre los resultados obtenidos en esta investigación, partiendo de los datos de [López et al. \(2009\)](#) para Madrid, y los obtenidos por [Maimoun et al. \(2013\)](#) para Estados Unidos. Por su parte, las emisiones de la etapa TtW se ven condicionadas por el consumo de carburante. Este consumo depende de las características geográficas del terreno, las distancias a recorrer, los factores de carga de los camiones, las velocidades de circulación y el ciclo de conducción, como factores más relevantes ([López et al., 2009](#); [Maimoun et al., 2013](#); [Rose et al., 2013](#)). Así, la comparación entre los resultados aquí obtenidos y otros estudios ([Fernández-Nava et al., 2014](#); [Iriarte et al., 2009](#)) para el ámbito geográfico español, arroja importantes diferencias debidas a los parámetros anteriormente mencionados. La distancia a recorrer por los camiones se erige como una variable fundamental, presentando distintos valores para cada ámbito geográfico y cada uno de los escenarios comparados. Estas distancias vienen determinadas por varios factores, entre los que cabe destacar:

- existencia de uno o más puntos de tratamiento final, incluidas estaciones de transferencia ([Iriarte et al, 2009](#))
- sistemas de pre-recogida implementados ([Yildiz-Geyhan et al., 2016](#)). Por regla general, en los sistemas puerta a puerta se recorren mayores distancias ([Iriarte et al., 2009](#))
- dotación de contenedores, entendida como su número o su capacidad instalada (total o por habitante), que a su vez también determina el ciclo de conducción: paradas y arranques ([López et al., 2009](#)).

Los factores de carga de los camiones están condicionados por las frecuencias de recogida, la aportación y la efectividad en la recogida ([UPM-FEMP-Ecoembes, 2014](#)).

Todas estas particularidades locales han de ser tenidas en cuenta por los decisores políticos a la hora de elaborar cualquier tipo de planificación, dada su influencia en los resultados del análisis del ciclo de vida. La extrapolación de resultados a otros ámbitos y las posibles comparaciones han de hacerse con precaución. Todo estudio que desee evaluar el impacto ambiental de la recogida y transporte ha de tener en cuenta las condiciones propias de la ciudad, municipio, mancomunidad o región a estudiar.

8.3 Sistemas convencionales de pre-recogida y recogida/transporte frente a sistemas neumáticos

La comparación entre los sistemas convencionales de pre-recogida y recogida / transporte con sistemas neumáticos requiere de su aplicación a un entorno geográfico concreto en el cual el segundo de los sistemas pueda ser aplicado. Así, en el [apartado 7.3.3](#) se han planteado una serie de escenarios para un desarrollo urbanístico ficticio que alberga una población de 25.000 habitantes, en viviendas en bloque y con la densidad de población y la generación *per cápita* de residuos municipales de la ciudad de Madrid. Para este entorno, se han planteado cuatro escenarios basados en contenerización convencional en superficie, un escenario de contenerización soterrada y un escenario neumático.

El escenario neumático presenta una huella de carbono igual a 68,3 kg CO₂ eq/tru·año, siendo la fabricación de los conductos (tuberías), y todos sus subprocesos, responsable del 63% del impacto. La contribución del consumo de energía eléctrica supone el 25,6%; entre ambos “procesos unitarios” prácticamente el 90% de la huella de carbono total.

Por tanto, el escenario neumático presenta una huella de carbono un 121% por encima del escenario de menor impacto, aquel que emplea contenedores de carga lateral ubicados en área de aportación para las cuatro fracciones de residuos consideradas en esta investigación (30,8 kg CO₂ eq/tru·año).

Entre los escenarios convencionales de pre-recogida más recogida/transporte, el que presenta la mayor huella de carbono es el que emplea contenedores soterrados, 36 kg CO₂ eq/tru·año; un 17% superior al escenario carga lateral.

Entre los escenarios que emplean contenedores convencionales en superficie, el escenario puerta a puerta es el que presenta el mayor impacto como consecuencia del empleo de contenedores carga trasera de pequeña capacidad, los cuales tienen los mayores impactos por litro de contenerización puesto a disposición del ciudadano.

Cabe recordar que, para la ciudad de Madrid en el año 2013, la pre-recogida y recogida/transporte presentan una huella de carbono igual a 28,7 kg CO₂ eq/tru·año.

Los resultados obtenidos están en línea con los obtenidos por [Punkkinen et al. \(2012\)](#) para Helsinki (Finlandia). En su estudio, el sistema neumático presentaba una huella de carbono entre dos y tres veces superior a la del sistema puerta-a-puerta, si bien las fronteras del sistema y las hipótesis de partida no son coincidentes entre ambos estudios, así como el entorno geográfico al que se aplica.

8.4 Etapa de tratamiento

La metodología propuesta para determinar la huella de carbono de la etapa de tratamiento de los residuos municipales en un núcleo urbano se ha aplicado a la ciudad de Madrid, como ejemplo característico de una ciudad europea. Se erige como un buen ejemplo dado que en el centro de tratamiento del Parque Tecnológico de Valdemingómez se presentan tratamientos de separación, clasificación y recuperación de materiales, incineración con recuperación de energía, compostaje, biometanización y depósito final en vertedero con recuperación y aprovechamiento energético del biogás generado, lo que supone cubrir el abanico de opciones viables de tratamiento comúnmente empleadas.

Así, se ha calculado la huella de carbono de la etapa de tratamiento para el año 2013 que asciende a 224 kg CO₂ eq/tru. Este valor es el cociente entre las emisiones totales y la cantidad total de residuos gestionados. Las emisiones totales ascienden a 226 kt CO₂ equivalente, como suma de las emisiones de gases de efecto invernadero directas (443 kt), indirectas (10 kt) y evitadas (-227 kt).

La mayor contribución al total de emisiones directas se debe al depósito de los residuos en vertedero con recuperación y aprovechamiento del biogás formado (51,8%), seguido de la planta de incineración con recuperación de energía (39,3%).

En cuanto a las emisiones indirectas, el proceso de biometanización y posterior depuración del biogás generado es responsable del 46,9% de las emisiones, seguido del compostaje, cuya contribución es igual al 27,1%.

En cuanto a las emisiones evitadas, las plantas de clasificación y recuperación de materiales suponen el 50,9% del total. A continuación, se encuentra la planta de incineración con recuperación de energía y la valorización del biogás de vertedero, que contribuyen al 18,4% y 15,8%, respectivamente, como consecuencia de la generación de energía eléctrica.

En el apartado 7.3.4 se lleva a cabo una comparación con otros escenarios alternativos de tratamiento. Esta comparación permite determinar la situación relativa respecto a otros posibles escenarios y evaluar si se está en la senda correcta para reducir el impacto ambiental.

Así, se determina que la huella de carbono de la etapa de tratamiento en la ciudad de Madrid en 2013 se encuentra un 88% por debajo de la situación más desfavorable, aquella en la que los residuos municipales se llevan por completo a vertedero sin recuperación de biogás. El escenario con una menor huella de carbono es el escenario en el que recuperan todos los materiales, se digiere anaeróbicamente toda la materia orgánica y el digesto resultante se composta, con una huella de carbono igual a -249 kg CO₂ eq/t_{RU}. Estos dos escenarios extremos, son ideales e hipotéticos, dado que suponen una separación del 100% de las distintas fracciones recogidas, y su completa gestión bajo un tratamiento u otro; niveles de segregación imposibles de conseguir desde un punto de vista práctico. De acuerdo a los resultados obtenidos, el impacto en cambio climático generado por el conjunto de tratamientos de la ciudad de Madrid está notablemente más próximo a la mejor de las situaciones que a la más desfavorable de ellas, lo que evidencia el éxito de los planes y programas implementados a nivel local (AM, 2014c; 2012; 2008), regional (CM, 2014; 2006) y nacional (MARM, 2009).

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la recuperación de los materiales reciclables presentes en las cuatro fracciones de residuos domiciliarios, en combinación con tratamientos biológicos o de valorización energética, son las opciones que generan un menor impacto en cambio climático. Su huella de carbono presenta valores negativos como consecuencia de que las emisiones evitadas son muy superiores a las emisiones provocadas (directas más indirectas).

8.5 Fortalezas y debilidades de los resultados obtenidos – Principales limitaciones

Las metodologías desarrolladas se han aplicado con éxito a un caso de estudio y se han divulgado en distintas publicaciones científicas, lo que demuestra su robustez y aplicabilidad. Son metodologías diseñadas con un alto grado de flexibilidad, y, en ese sentido, su aplicación a otros ámbitos geográficos o casos de estudio, permitiría corroborar esta afirmación y contrastar su dependencia de las condiciones y características locales.

Como en todo estudio de análisis de ciclo de vida, la cantidad y calidad de la información necesaria es elevada. En particular, la metodología desarrollada en esta investigación para evaluar los sistemas de pre-recogida y su huella de carbono, requiere de un gran volumen de información lo que puede condicionar su aplicabilidad. Puede haber situaciones en las que no se disponga de toda esa información para ámbitos geográficos concretos y se requiera realizar un elevado número de suposiciones para lo que se podría partir de valores medios o emplear resultados parciales obtenidos en la presente investigación.

En esta misma etapa de la pre-recogida, otra limitación se encuentra en la definición de las fronteras del sistema, la cual ha excluido los procesos de gestión de los contenedores al final de su vida útil.

La principal limitación en cuanto a la etapa de recogida y transporte está relacionada también con la información detallada que se precisa conocer sobre tipología de vehículos, combustibles, consumos, ciclos de conducción etc. Además, se ha comprobado que la huella de carbono de esta etapa está determinada notablemente por el consumo de energía (combustibles en los sistemas convencionales con vehículo), el cual está a su vez condicionado por las condiciones locales. En ese sentido, la extrapolación de los resultados obtenidos para el caso de estudio a otras zonas geográficas o posibles comparaciones, debe realizarse con cautela. Cualquier estudio que trate de evaluar el impacto ambiental de la recogida y transporte de los residuos municipales debe considerar y reflejar correctamente esas condiciones y características locales.

En lo referente a la etapa de tratamiento, durante la aplicación de la metodología propuesta al caso de estudio se han evidenciado algunas limitaciones. La primera de ellas está relacionada también con el volumen de información necesaria. Así, por ejemplo, no se pudo recabar información específica sobre los consumos energéticos de las plantas de clasificación y recuperación de materiales, compostaje y digestión anaerobia, teniendo que recurrir a datos bibliográficos para su estimación. Otra limitación del estudio está relacionada con las capacidades de producción instaladas ya que no se ha considerado el posible incremento de capacidad necesario en alguno de los escenarios alternativos planteados. Por último, la fase de construcción y desmantelamiento de las instalaciones no se han incluido dentro de las fronteras del sistema.

*“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que
hijos de nuestro pasado”*

Miguel de Unamuno

9 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Las posibles líneas de investigación futura abiertas a raíz de la presente tesis doctoral se pueden agrupar en dos categorías. En primer lugar, aquellas líneas que completarían la investigación aquí iniciada y que darían respuesta a las principales limitaciones evidenciadas en el [capítulo 8.5](#) (líneas de investigación complementarias). Y, en segundo lugar, aquellas líneas de investigación que extenderían los límites del estudio (líneas de investigación adicionales).

En cuanto al primer grupo, cabe destacar:

- Extensión de las fronteras del sistema del ciclo de vida de la etapa de pre-recogida incorporando la gestión de los contenedores al final de su vida útil, pudiendo, además, considerar el reciclado de los materiales que los componen para volver a emplearlos en su fabricación ya que el uso de materiales reciclados reduce notablemente el impacto ambiental del proceso de fabricación
- Inclusión de otras tipologías de vehículos que consumen fuentes de energía alternativas a los combustibles convencionales y que en la actualidad no se emplean en la recogida de las principales fracciones de residuos municipales de grandes ciudades por razones de volumen de recogida, carga y autonomía (e.g., vehículos eléctricos)
- Incorporación de procesos de tratamiento de los residuos municipales menos extendidos como pueden ser la gasificación, gasificación por plasma o la pirolisis, de los cuales se obtienen diversos productos cuya aplicación tienen un efecto sobre las emisiones evitadas
- Aplicación de las metodologías a otros entornos geográficos para validar su aplicabilidad y flexibilidad. Así, sería interesante su aplicación a otras ciudades que presentasen sistemas de pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento final distintos al caso de estudio evaluado. En esa última etapa, por ejemplo, siguiendo la misma metodología y planteando

escenarios alternativos similares, se pueden comparar los resultados para distintas ciudades y determinar la dependencia de los mismos en cuanto a las condiciones particulares de un determinado entorno geográfico. Parámetros como la generación, la composición y la tipología de sistemas de pre-recogida implementados están condicionados por múltiples variables tales como población, densidad de población, poder adquisitivo de los habitantes, actividad productiva (tanto comercial como industrial), etc. Asimismo, el consumo y tipo de energía empleada para cubrir las necesidades de cada instalación, están condicionados por los precios de mercado y la política energética de un determinado país, región o ciudad. La extensión a otras ciudades permitiría dar una respuesta más global sobre el impacto en cambio climático de las distintas formas de gestión.

En cuanto a las líneas de investigación adicionales:

- Integración de la metodología de evaluación de los sistemas de contenerización (*ex-post*) en la fase de diseño de los mismos, promoviendo así la prevención del impacto de proyectos futuros, más allá de evaluar y tratar de mitigar el impacto generado actualmente
- Extensión de las metodologías y aplicación al caso de estudio (el evaluado en la presente investigación u otro) para incorporar el resto de fracciones de residuos municipales (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, pilas y baterías, etc.) que, si bien son minoritarias, presentan importantes particularidades en cada de una de sus etapas de gestión que afectan a su huella de carbono (a su impacto ambiental, en general)
- Extensión del estudio para la incorporación de otros impactos ambientales más allá de la evaluación de la huella de carbono, objetivo principal del proyecto de investigación, desarrollo e innovación en el que se enmarca la tesis doctoral ([capítulo 1.1](#)). En este sentido, tiene especial interés la influencia que pueden tener los sistemas convencionales de recogida y transporte de residuos municipales (vehículos) sobre la calidad del aire local
- Extensión del estudio al resto de pilares de la sostenibilidad: análisis de las implicaciones sociales y económicas de los distintos sistemas de pre-recogida, recogida y transporte y tratamiento final de los residuos municipales.

*“El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está
en el mismo nivel que el que no sabe pensar”*

Pericles

10 DIFUSIÓN DE RESULTADOS

10.1 Publicaciones en el marco de la presente tesis doctoral

10.1.1 Artículos en revistas científicas

- Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: methodological proposal and application to a case study. **Javier Pérez**, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production. Manuscrito número JCLEPRO-S-18-01087. Enviado en enero de 2018
- Implementing city-level carbon accounting: A comparison between Madrid and London. José Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, **Javier Pérez**, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras. Journal of Cleaner Production, 172 (2018), 795-804. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.163>
- Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste containerization system: A case study. **Javier Pérez**, Julio lumbreras, David de la Paz, María Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production, 150 (2017), 197-213. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.003>
- A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different scenarios: Application to Madrid. **Javier Pérez**, Julio Lumbreras, María Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 52 (2017), Part A, 156–171. <http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2017.03.007>
- Comparing Madrid and Salvador GHG emission inventories: implications for future researches. Jose Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, **Javier Pérez**, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras. Journal of Operations and Supply Chain Management, Jan-June 2017, 17-32. <http://dx.doi.org/10.12660/joscmv10n1p17-32>
- Life Cycle Assessment as a policy-support tool: the case of taxis in the city of Madrid. Michel Vedrenne, **Javier Pérez**, Julio Lumbreras, María Encarnación Rodríguez. Energy Policy, 66 (2014), 185–197. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.073>

10.1.2 Ponencias y póster en congresos

- **Póster en congreso.** Environmental analysis of different municipal solid waste collection and transport systems through the Life Cycle Assessment methodology. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. II Symposium “Cuéntanos tu Tesis”. Madrid, 14-16 de marzo de 2018
- **Póster en congreso.** Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017. Madrid, 4-5 de abril de 2017
- **Comunicación en congreso.** Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. ISBN 978-84-617-7390-9
- **Póster en congreso.** Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales. Aplicación a la ciudad de Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016. Madrid, España. 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016
- **Póster en congreso.** City-Level Carbon Accounting from Urban Supply Chains and Final Consumers: challenges faced by the GHG emission inventory of Madrid-Spain. Célio Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez. Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016.
- **Póster en congreso.** Life cycle assessment as effective tool to supply sustainable products and services. Javier Pérez, M. Vedrenne, J. Lumbreras, E. Rodríguez. Industriales Research Meeting 2016, IRM2016. Madrid, 20 de abril de 2016
- **Ponencia en congreso.** Greenhouse Gas emissions from alternative waste management technologies in a city. The case of Madrid (Spain). Javier Pérez, J. Lumbreras, M. Vedrenne & E. Rodríguez. International Conference on City Sciences, 2015 (ICSS 2015). Shanghai, 4-5 de junio de 2015

10.1.3 Otras publicaciones

- **Capítulo en libro.** Environmental Impacts of Road Vehicles: Past, Present and Future. Capítulo 9: Life Cycle Assessment of Road Vehicles. (Issues in Environmental Science and Technology Nº 44). Primera Edición. The Royal Society of Chemistry, Editores: R.E. Hester, R.M. Harrison, pp.214-242 (2017). Autores del capítulo: Michel Vedrenne, Javier Pérez, María Encarnación Rodríguez, Julio Lumbreras, Rafael Borge. <http://dx.doi.org/10.1039/9781788010221>. ISBN 978-1-78262-892-7

10.2 Otras publicaciones del doctorando durante el periodo de investigación de la presente tesis doctoral

10.2.1 Artículos en revistas científicas

- Spatio-temporal patterns of high summer ozone events in the Madrid Basin, Central Spain. C. Reche, T. Moreno, F. Amato, M. Pandolfi, **J. Pérez**, D. de la Paz, E. Diaz, F.J. Gómez-Moreno, M. Pujadas, B. Artíñano, F. Reina, A. Orio, M. Pallarés, M. Escudero, O. Tapia, E. Crespo, A. Alastuey, X. Querol. Atmospheric Environment. Manuscrito número ATMENV-D-17-02051. Artículo aceptado para su publicación (4 de mayo de 2018)
- Application of a short term air quality action plan in Madrid (Spain) under a high-pollution episode - Part II: Assessment from multi-scale modelling. Rafael Borge, Jose Luis Santiago, David de la Paz, Fernando Martín, Jessica Domingo, Cristina Valdés, Beatriz Sánchez, Esther Rivas, M^a Teresa Rozas, Sonia Lázaro, **Javier Pérez**, Álvaro Fernández. Science of the Total Environment. Manuscrito número STOTEN-D-18-00473. Artículo aceptado para su publicación (24 de abril de 2018)
- Vehicle fleet characterization study in the city of Madrid and its application as a support tool in urban transport and air quality policy development. **Javier Pérez**, Juan Manuel de Andrés, Rafael Borge, David de la Paz, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Transport Policy. Manuscrito número JTRP-2017-763. Enviado en diciembre de 2017
- A comprehensive approach for the evaluation and comparison of emission inventories in Madrid. Michel Vedrenne, Rafael Borge, Julio Lumbreras, María Encarnación Rodríguez, David de la Paz, **Javier Pérez**, Juan Manuel de Andrés, Christina Quaassdorff. Atmospheric Environment 145 (2016), 29-44
- Microscale traffic simulation and emission estimation in a heavily trafficked roundabout in Madrid (Spain). Christina Quaassdorff, Rafael Borge, **Javier Pérez**, Julio Lumbreras, David de la Paz, Juan Manuel de Andrés. Science of the Total Environment, 566-567 (2016), 416-427
- An integrated assessment of two decades of air pollution policy making in Spain: impacts, costs and improvements. Michel Vedrenne, Rafael Borge, Julio Lumbreras, Beth Conlan, María Encarnación Rodríguez, Juan Manuel de Andrés, David de la Paz, **Javier Pérez**, Adolfo Narros. Science of the Total Environment, 527-528 (2015), 351-361
- A methodology to estimate uncertainty for emission projections through sensitivity analysis. Julio Lumbreras, Juan Manuel de Andrés, **Javier Pérez**, Rafael Borge, David de la Paz, María Encarnación Rodríguez. Journal of the Air & Waste Management Association, 65 (2015), 384-394

10.2.2 Ponencias y póster en congresos

- **Póster en congreso.** Key turbulence parameters influencing pollutant concentrations during summer and winter field campaigns in a hot spot in Madrid. Carlos Yagüe, Carlos Román-Cascón, Mariano Sastre, Gregorio Maqueda, Jon A. Arrillaga, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. Gómez-Moreno, Rafael Borge, Adolfo Narros, **Javier Pérez**, Christina Quaassdorff. General Assembly 2018 of the European Geosciences Union (EGU). Viena, Austria, 8-13 de abril 2018
- **Ponencia en congreso.** Modelling the impact of recent traffic measures taken in Madrid (Spain) during a high pollution episode. Rafael Borge, David de la Paz, Jessica Domingo, Sonia Lázaro, **Javier Pérez**, Christina Quaassdorff, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Cristina Valdés, M^a Teresa Rozas, Álvaro Fernández. 18th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Bolonia, Italia, 9-12 de octubre de 2017
- **Póster en congreso.** Assessment of the influence of urban turbulence on air pollution in a hot spot in Madrid (Spain): an observational approach. Carlos Yagüe, Carlos Román-Cascón, Gregorio Maqueda, Jon A. Arrillaga, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. Gómez-Moreno, Marcos Barreiro, Rafael Borge, Adolfo Narros, **Javier Pérez**, Christina Quaassdorff. Meteorology And Climate - Modeling for Air Quality (MAC-MAQ) 2017. California, Estados Unidos, 13-15 de septiembre de 2017
- **Ponencia en congreso.** Study of the air quality in the surroundings of an urban park: A micrometeorological approach. European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017. Dublín, Irlanda, 4-8 septiembre de 2017
- **Póster en congreso.** Study of the air quality in the surroundings of an urban park: A micrometeorological approach. Mariano Sastre, Carlos Yagüe, Jon A. Arrillaga, Carlos Román-Cascón, Gregorio Maqueda, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. Gómez-Moreno, Marcos Barreiro, Rafael Borge, Adolfo Narros, **Javier Pérez**, Christina Quaassdorff. General Assembly 2017 of the European Geosciences Union (EGU). Viena, Austria, 23–28 de abril 2017
- **Póster en congreso.** Turbulence influence on urban air pollution in a hot spot in Madrid: comparison of winter and summer field campaigns. C. Yagüe, C. Román-Cascón, M. Sastre, G. Maqueda, J.A. Arrillaga, B. Artíñano, E. Díaz-Ramiro, F. J. Gómez-Moreno, R. Borge, A. Narros, **Javier Pérez**, C. Quaassdorff. General Assembly 2017 of the European Geosciences Union (EGU). Viena, Austria, 23–28 de abril 2017
- **Ponencia en congreso.** Campañas experimentales 2015 del proyecto TECNAIRE (Madrid): análisis micrometeorológico y su influencia en la calidad del aire. C. Yagüe, C. Román-Cascón, M. Sastre, G. Maqueda, J.A. Arrillaga, B. Artíñano, E. Díaz-Ramiro, F.J. Gómez-Moreno, R. Borge, A. Narros y **Javier Pérez**. 9ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia y Geofísica (9th AHPGG). Madrid, España, 28-30 de junio 2016

- **Comunicación en congreso.** Assessment of NO₂ concentration levels in a traffic urban hotspot in Madrid (Spain) through an experimental field campaign and high resolution modelling. R. Borge, A. Narros, J.L. Santiago, B. Sánchez, F. Martín, C. Quaassdorff, D. de la Paz, A. Martilli, E. Rivas, **Javier Pérez**. 17th IUAPPA World Clean Air Congress and 9th CAA Better Air Quality Conference. Busan, Korea del Sur, 29 de agosto – 2 de septiembre de 2016
- **Póster en congreso.** TECNAIRE winter field campaign: turbulent characteristics and their influence on air quality conditions. Carlos Yagüe, Carlos Román-Cascón, Gregorio Maqueda, Mariano Sastre, Jon A. Arrillaga, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. Gómez-Moreno, Rafael Borge, Adolfo Narros, **Javier Pérez**. General Assembly 2016 of the European Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 17–22 de abril de 2016
- **Póster en congreso.** High resolution emission estimation in hot-spots of Madrid (Spain). C. Quaassdorff, R. Borge, D. de la Paz, **Javier Pérez**, J.M. de Andrés, J. Lumbreras. Industriales Research Meeting 2016, IRM2016. Madrid, 20 de abril de 2016
- **Póster en congreso.** Técnicas innovadoras para la evaluación y mejora de la calidad del aire urbano (TECNAIRE-CM). R. Borge, A. Narros, F. Martín, B. Artíñano, C. Yagüe, A. Saiz-López, F.J. Gómez-Moreno, D. De la Paz, C. Quaassdorff, J. Lumbreras, **Javier Pérez**, J.M. De Andrés, B. Gatío, E. Rodríguez. Industriales Research Meeting 2016, IRM2016. Madrid, 20 de abril de 2016
- **Ponencia en congreso.** High resolution emission estimation in a heavily trafficked urban area in Madrid (Spain). C. Quaassdorff, R. Borge, D. de la Paz, **Javier Pérez**, J.M. de Andrés, J. Lumbreras. 10th International Conference on Air Quality – Science and Application. Milan, 14-18 de marzo de 2016
- **Ponencia en congreso.** Development of urban air quality plans and measures in Madrid (Spain) under a multi-scale air quality modeling approach. International Conference on City Sciences, 2015 (ICSS 2015). R. Borge, D. de la Paz, **Javier Pérez**, J.M. de Andrés, J. Lumbreras. International Conference on City Sciences, 2015 (ICSS 2015). Shanghai, 4-5 de junio de 2015
- **Ponencia en congreso.** Experimental campaign in a heavily trafficked roundabout in Madrid for the assessment of air quality monitoring station representativeness in terms of population exposure to NO₂. Rafael Borge, Christina Quaassdorff, David de la Paz, Adolfo Narros, **Javier Pérez**, Juan Manuel de Andrés, Rafaela Viteri, Marcel Paredes. 2nd Healthy Polis Workshop, celebrado en Kunshan en el marco del Kunshan Forum en Duke Kunshan Univeristy (China), 29-30 de mayo de 2015
- **Ponencia en congreso.** Development of road traffic emission inventories for urban air quality modeling in Madrid (Spain). R. Borge, C. Quaassdorff, **Javier Pérez**, D. de la Paz, J. Lumbreras, J.M. de Andrés, A. Narros, E. Rodriguez. 21st USEPA International Emissions Inventory Conference. 16 de abril de 2015. San Diego, California (Estados Unidos)
- **Póster en congreso.** Assessment of urban parameterizations in the WRF model for air quality modelling purposes in Madrid (Spain). D. de la Paz, R. Borge, J.M. de Andrés, **Javier Pérez**, J. Lumbreras, M.E. Rodríguez. 9th International Conference on Air Quality – Science and Application, Garmisch-Partenkirchen, Alemania, 24-28 de marzo de 2014

- **Ponencia en congreso.** Development and assessment of traffic-related emission abatement measures for the Madrid city (Spain) through the WRF-SMOKE-CMAQ modelling system. Rafael Borge, Julio Lumbreras, David de la Paz, Javier Pérez, M^a Encarnación Rodríguez. 9th International Conference on Air Quality – Science and Application, Garmisch-Partenkirchen, Alemania, 24-28 de Marzo de 2014

10.3 Otras publicaciones del doctorando

10.3.1 Artículos en revistas científicas

- Emission inventories and modelling requirements for the development of air quality plans. Application to Madrid (Spain). Rafael Borge, Julio Lumbreras, Javier Pérez, David de la Paz, Michel Vedrenne, Juan Manuel de Andrés, María Encarnación Rodríguez. Science of Total Environment, 466-467 (2014), 809-819
- Analysis of contributions to NO₂ ambient air quality levels in Madrid city (Spain) through modeling. Implications for the development of policies and air quality monitoring. Rafael Borge, David de la Paz, Julio Lumbreras, Javier Pérez, Michel Vedrenne. Journal of Geoscience and Environment Protection (2014), Vol.2, No.1, 6-11
- Modelling Saharan dust transport into the Mediterranean basin with CMAQ. David de la Paz, Michel Vedrenne, Rafael Borge, Julio Lumbreras, Juan Manuel de Andrés, Javier Pérez, A. Karanasiou, Teresa Moreno, Elena Boldo, Cristina Linares, María Encarnación Rodríguez. Atmospheric Environment, 70 (2013), 337-350
- Comparison of road traffic emission models in Madrid (Spain). Rafael Borge, Isabel de Miguel, David de la Paz, Julio Lumbreras, Javier Pérez, María Encarnación Rodríguez. Atmospheric Environment, 62 (2012), 461-471
- Comparison of greenhouse gas emissions from different vehicles covering the entire life cycle. Javier Pérez, Julio Lumbreras, José María López, J. Antonio García, Michel Vedrenne, Juan Manuel de Andrés, David de la Paz. WIT Transactions on the Built Environment, vol. 128 (2012), páginas 85-95

10.3.2 Ponencias y póster en congresos

- **Póster en congreso.** Modelling activities for the development of air quality plans in Madrid (Spain). Borge, R., Lumbreras, J., Javier Pérez, de la Paz, D., Vedrenne, M., de Andrés, J.M., Rodríguez, M.E. 15th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. 6-9 de mayo de 2013, Madrid, Spain
- **Ponencia en congreso.** Emission inventories and modeling activities for the development of air quality plans in Madrid (Spain). Borge, R., Lumbreras, J., Javier Pérez, de la Paz, D., Vedrenne, M., Rodríguez, E. 20th USEPA International Emission Inventory Conference. Tampa, Florida (Estados Unidos), 16 de agosto 2012
- **Comunicación y ponencia en congreso.** Comparison of greenhouse gas emissions from different vehicles covering the entire life cycle. Javier Pérez, J. Lumbreras, J. M. López, J. A. García, M. Vedrenne, J. M. de Andrés, D. Paz. Urban Transport XVIII, Urban Transport and the Environment in the 21st Century. A Coruña (España), 15 de mayo de 2012

- **Comunicación y ponencia en congreso.** Air quality modelling at urban scale. Ongoing NO₂ modelling activities for the Madrid city (Spain). R. Borge, J. Lumbreras, D. de la Paz, **Javier Pérez**, J. López, A. Karanasiou, T. Moreno, E. Boldo, C. Linares, M.E. Rodríguez. World Congress on Engineering and Technology, CET2011, Shanghai (China), 28 de octubre – 2 de noviembre de 2011
- **Ponencia en congreso.** La contribución del transporte a las emisiones a la atmósfera en España. Jornada sobre el Transporte colectivo Limpio, dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2010. Julio Lumbreras, **Javier Pérez**, Rafael Borge. Fundación Gas Natural, 20 de septiembre de 2010, Madrid (España)
- **Ponencia en seminario.** La contribución del transporte a las emisiones a la atmósfera en España. Seminario de Gestión Ambiental: Movilidad y medio ambiente. **Javier Pérez**, Julio Lumbreras. Ponencia en seminario Gestión Ambiental 2010, Fundación Gas Natural, 24 de febrero de 2010, Zaragoza (España)
- **Comunicación y ponencia en congreso.** Uncertainties in atmospheric emission projections. J. Lumbreras, R. Borge, **Javier Pérez**, E. Rodríguez. 18th USEPA International Emission Inventory Conference. Baltimore (Estados Unidos), 14-17 de abril de 2009
- **Comunicación y ponencia en congreso.** Metodología para la cuantificación de medidas de reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos en el transporte por carretera. J. Lumbreras, A. Guijarro, **Javier Pérez**, M. E. Rodríguez. II Congreso Internacional: los Ciudadanos y la gestión de la Movilidad, Madrid. Año 2008

10.3.3 Otras publicaciones

- **Libro.** Sistema de Evaluación de Riesgos por Contaminación Atmosférica en la Península Ibérica, SERCA. Universidad Politécnica de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones científicas, Instituto de Salud Carlos III. ISBN 978-84-695-4034-4. Varios autores. Año 2012.
- **Libro.** La contribución del gas natural a la reducción de emisiones a la atmósfera en España. Fundación Gas Natural. Año 2009. ISBN 978-84-613-6258-5. Coordinador: Julio Lumbreras. Autores: **Javier Pérez**, Rafael Borge, Manuel Valdés, Encarnación Rodríguez, Ángeles Cristóbal. Año 2009.
- **Libro.** Herramienta integral para el cálculo de emisiones atmosféricas del transporte por carretera. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 978-84-691-8517-9. Julio Lumbreras, María Encarnación Rodríguez, José María López, Alberto Guijarro, Rosalía Villimar, **Javier Pérez**. Año 2008.

*“La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se
piense al revés”*

Antonio Machado

11 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y SOPORTE

11.1 Herramientas informáticas

Las principales herramientas informáticas específicas que se han empleado en el desarrollo de la presente investigación son:

Herramienta informática de análisis de ciclo de vida **SIMAPRO 8**, en sus versiones 8.0.5.13 y 8.4.0.0, bajo licencia de utilización para el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

Base de datos de análisis de ciclo de vida **ECOINVENT 3**, en sus versiones 3.1 y 3.2, bajo licencia de utilización para el Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

Herramienta **GlobalTRANS** para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una flota de vehículos. Herramienta previamente diseñada por el grupo TARIndustrial, en colaboración con el Instituto Universitario para la Investigación del Automóvil (INSIA). Proyecto de I+D+i en el marco del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo título era “*Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las emisiones del ciclo de vida global del transporte por carretera (número de proyecto 072-P08-3-13.2)*”

Herramienta informática de análisis de ciclo de vida GaBi 6, versión gratuita descargable de la página web GaBi software-Thinkstep AG

Herramienta informática *COmputer Programme to calculate Emissions from Road TRansport 4*, **COPERT 4** (sus versiones 4.10 y 4.11.3), para el cálculo de las emisiones a la atmósfera procedentes del tráfico rodado. EMISIA, S.A. Herramienta gratuita utilizada bajo licencia tras registro a través de la página web de EMISIA, S.A.

11.2 Fuentes de información

En este apartado se destaca la fuente de información básica empleada para la aplicación de las metodologías desarrolladas al caso de estudio:

- Ayuntamiento de Madrid, en particular las siguientes Direcciones Generales del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad:
 - Dirección General de servicios de limpieza y residuos, quien proporciona la información relativa a los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de la ciudad
 - Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, quien proporciona la información relativa a los tratamientos a los que se someten los residuos municipales en la ciudad
 - Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, quien proporciona toda la información relativa al Balance Energético del municipio de Madrid, el Inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera de la ciudad de Madrid y el Estudio del Parque Circulante

11.3 Soporte

Se recogen aquí las entidades que proporcionan soporte material y económico al doctorando durante el periodo de investigación relacionado con la presente tesis doctoral:

- Ministerio de Economía y Competitividad, gobierno de España, quien financia el Proyecto de I+D+I "*Optimización de la gestión de residuos municipales*" (número de referencia CTQ2013-48280-C3-2-R) perteneciente convocatoria 2013 de proyectos del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
- Grupo de investigación en Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales (TARIndustrial), Universidad Politécnica de Madrid
- Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid
- Centro de Tecnologías Industriales del Medio Ambiente (CTIMA) - Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII)

“Cualquier cosa que hagas será insignificante, pero es muy importante que la hagas”

Mahatma Gandhi

12 ACRÓNIMOS, SÍMBOLOS Y ESPECIES QUÍMICAS

12.1 Acrónimos

- AC: *Acidification* (Acidificación)
- ACV: Análisis de Ciclo de Vida
- ADI: *All Diesel*
- AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente
- AL: Ayuntamiento de León
- AM: Ayuntamiento de Madrid
- AS: Análisis de Sensibilidad
- ASG: Ayuntamiento de Segovia
- AY: Ayuntamiento de Yecla
- AQP: *Air Quality Plan*
- BAU: *Business As Usual*
- B: Biometanización
- B+aR: escenario alternativo de tratamiento en el que toda la materia orgánica se lleva a biometanización y se recupera el 100% de materiales recuperables presentes en F1, F2, F3 y F4
- B+C+aR: escenario alternativo de tratamiento en el que toda la materia orgánica se lleva a biometanización, el digesto resultante se composte y se recupera el 100% de materiales recuperables presentes en F1, F2, F3 y F4
- BSI: *British Standard Institution*
- C: Compostaje

- C+aR: escenario alternativo de tratamiento en el que toda la materia orgánica se lleva a compostaje y se recupera el 100% de materiales recuperables presentes en F1, F2, F3 y F4
- CALV: Consorcio Almanzora-Levante-Vélez
- CB: *Consumption-Based methodologies* (metodologías de cómputo de emisiones de GEI basadas en consumo)
- CC: *Climate Change* (Cambio Climático)
- CDR: Combustible Derivado de Residuo
- CE: Comisión Europea
- CF: Carbono Fósil
- CFCs: clorofluorocarbonos
- CL: Carga Lateral
- CNG: *Compressed Natural Gas* (acrónimo en inglés de GNC)
- COD: Carbono Orgánico Degradable
- COPERT: *COmputer Programme to calculate Emissions from Road TRansport*
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles
- COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos
- CRF: *Common Reporting Format*
- CT: Carga Trasera
- CTIMA: Centro de Tecnologías Industriales del Medio Ambiente (CTIMA)
- CTU: *Comparative Toxic Unit* (unidad comparativa de toxicidad)
- CVC: Ciclo de Vida del Combustible
- CVV: Ciclo de Vida del Vehículo
- d-GEI: emisiones directas de gases de efecto invernadero
- DIPALME: Diputación Provincial de ALMERÍA
- DtD: *Door to Door* (acrónimo en inglés de sistema de pre-recogida puerta a puerta)
- e-GEI: emisiones evitadas de gases de efecto invernadero
- EEA: *European Environment Agency* (acrónimo en inglés de AEMA)
- EC: *European Commission* (acrónimo en inglés de CE)
- EELL: Envases Ligeros
- EEV: *Enhanced Environmentally friendly Vehicles* (vehículos respetuosos con el medio ambiente)
- EF: *Emission Factor*
- EICV: Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida
- EMEP: *European Monitoring and Evaluating Programme*

- EN: *European Norm / European Standard* (Norma europea)
- EPLCA: *European Platform on Life Cycle Assessment* (acrónimo en inglés de PEACV)
- ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
- F1: fracción residuo mezcla (incluida la materia orgánica)
- F2: fracción envases ligeros (EELL)
- F3: fracción papel y cartón
- F4: fracción vidrio
- FE: *Freshwater Eutrophication* (eutrofización del agua dulce)
- FEc: *Freshwater Ecotoxicity* (ecotoxicidad, agua dulce)
- FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias
- FFII: Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial
- FL: *Front Loading* (acrónimo en inglés de carga frontal)
- FLC: *Fuel Life Cycle* (acrónimo en inglés de CVC)
- FORM: Fracción Orgánica procedente del Residuo Mezcla
- GDI: *Gross Disposable Income* (acrónimo en inglés de RDB)
- GDP: *Gross Domestic Product* (acrónimo en inglés de PIB)
- GEI: Gases de Efecto Invernadero
- GHG: *GreenHouse Gases* (acrónimo en inglés de GEI)
- GI: Grupo de Investigación
- GLP: Gases Licuados del Petróleo
- GNC: Gas Natural Comprimido
- GVA: *Gross Value Added* (acrónimo en inglés de VAB)
- GWP: *Global Warming Potential* (acrónimo en inglés de Potencial de Calentamiento global)
- GWP-100: *Global Warming Potential, 100 years* (acrónimo en inglés de Potencial de Calentamiento Global a 100 años)
- HC: Huella de Carbono
- HDPE: *High Density PolyEthylene*
- HFCs: hidrofluorocarbonos
- HT CE: *Human Toxicity, Cancer Effects* (toxicidad humana, efectos carcinogénicos)
- HT Non CE: *Human Toxicity, non-Cancer Effects* (toxicidad humana, efectos no carcinogénicos)
- i-GEI: emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
- I: Incineración

- I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación
- ICV: Inventario de Ciclo de Vida
- IES: Institute for Environment and Sustainability
- ILCD: *International Life Cycle Database*
- INE: Instituto Nacional de Estadística
- INSIA: INStituto universitario para la Investigación del Automóvil
- IPPC: *Intergovernmental Panel on Climate Change* (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático)
- IR-E: *Ionizing radiation, Ecosystems* (radiación ionizante, efectos sobre los ecosistemas)
- IR-HH: *Ionizing radiation, Human Health* (radiación ionizante, efectos sobre la salud de las personas)
- ISO: *International Standards Organization*
- JRC: *Joint Research Center*
- L: *Landfill* (vertedero). Escenario alternativo de tratamiento donde todo se lleva a vertedero
- L+R: escenario alternativo de tratamiento donde se recuperan el 100% de materiales recuperables de las fracciones F2, F3 y F4; el resto de materiales de esas fracciones y la totalidad de F1 se lleva a vertedero con recuperación del biogás y aprovechamiento energético del mismo
- L+aR. Escenario alternativo de tratamiento en el que se recuperan el 100% de materiales recuperables de las fracciones F1, F2, F3 y F4; el resto de materiales se lleva a vertedero con recuperación del biogás y aprovechamiento energético del mismo
- LCA: *Life Cycle Assessment* (acrónimo en inglés de ACV)
- LCI: *Life Cycle Inventory* (acrónimo en inglés de ICV)
- LCIA: *Life Cycle Impact Assessment* (acrónimo en inglés de EICV)
- LCT: *Life Cycle Thinking*
- LPG: *Liquefied Petroleum Gases* (acrónimo en inglés de GLP)
- LU: *Land Use* (uso del suelo)
- LwBr: escenario alternativo de tratamiento donde todas las fracciones se llevan a vertedero sin recuperación de biogás
- MCF: *Methane Corrector Factor* (factor corrector de metano)
- ME: *Marine Eutrophication* (eutrofización marina)
- MFD: *Mineral, Fossil and renewable resource Depletion* (reducción de recursos minerales, fósiles y renovables)
- NMVOC: Non-Methane Volatile Organic Compounds (acrónimo en inglés de COVNM)
- OD: *Ozone Depletion* (destrucción de la capa de ozono estratosférico)
- OX: factor de oxidación

- PAS: *Publicly Available Specification*
- PEACV: Plataforma Europea en Análisis de Ciclo de Vida
- PEAD: PoliEtileno de Alta Densidad
- PEBD: PoliEtileno de Baja Densidad
- PEMAR: Plan Estatal MARco de gestión de residuos 2016-2022
- PET: PoliEtilenTereftalato
- PFCs: Perfluororcarbonos
- PIB: Producto Interior Bruto
- PM: *Particulate Matter* (material particulado – categoría de impacto ambiental “material particulado, efectos respiratorios”)
- PN: Neumático
- PNIR: Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015
- PP: PoliPropileno
- PO: *Photochemical Ozone formation* (formación de ozono troposférico o formación de oxidantes fotoquímicos)
- PS: PolieStireno
- PTV: Parque Tecnológico de Valdemingómez
- RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- RDB: Renta Disponible Bruta
- RDF: *Refuse Derived Fuel* (acrónimo en inglés de CDR)
- RL: *Rear Loading* (carga trasera)
- RM: Residuo Municipal
- RU: Residuo Urbano (equivalente a residuo sólido municipal, en este caso)
- SIG: Sistema de Información Geográfica
- SL: *Side Loading* (carga lateral)
- SNAP: *Selected Nomenclature (for sources) of Air Pollution*
- SOT: SOTerrado
- TARindustrial: Tecnologías Ambientales y Recursos INDUSTRIALes (también denominado TARI)
- TE: *Terrestrial Eutrophication* (eutrofización terrestre)
- TL: *Top Loading* (carga superior)
- TtW: *Tank-to-wheel* (fase del ciclo de vida del tanque a la rueda)
- UF: Unidad Funcional
- UG: *Underground* (acrónimo en inglés de SOT)

- UN: *United Nations*
- UNE: Una Norma Española
- UNEP: *United Nations Environment Programme*
- UPM: Universidad Politécnica de Madrid
- VAB: Valor Añadido Bruto
- VLC: *Vehicle Life Cycle* (acrónimo en inglés de CVV)
- VOC: Volatile Organic Compounds
- WBCSD: *World Business Council for Sustainable Development*
- WRD: *Water Resource Depletion* (reducción de recursos hídricos, huella hídrica)
- WRI: *World Resource Institute*
- WtE: *Waste-to-Energy*. Escenario alternativo de tratamiento “todo a incineración con recuperación de energía”
- WtE+R. Escenario alternativo de tratamiento en el que se recuperan el 100% de materiales recuperables de las fracciones F2, F3 y F4; el resto de materiales de esas fracciones y la totalidad de F1 se lleva a incineración con recuperación de energía
- WtE+aR. Escenario alternativo de tratamiento en el que se recuperan el 100% de materiales recuperables de las fracciones F1, F2, F3 y F4; el resto de materiales se lleva a incineración con recuperación de energía
- WtT: *Well-to-Tank* (fase del ciclo de vida del pozo al tanque)
- WtW: *Well-to-Wheel* (fase del ciclo de vida del pozo a la rueda)

12.2 Símbolos y especies químicas

- C: Carbono
- C₂F₆: hexafluoroetano (PFC 116)
- C₂H₂F₄: 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC 134)
- C₂H₃F₃: 1,1,1-trifluoroetano (HFC 143a)
- C₂H₃F₃: 1,1,2-trifluoroetano (HFC 143)
- C₂H₄F₂: 1,1-difluoroetano (HFC 152a)
- C₂HF₅: pentafluoroetano (HFC 125)
- C₃H₂F₆: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC 236fa)
- C₃H₃F₅: 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC 245ca)
- C₃HF₇: 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano (HFC227ea)
- CCl₃F: triclorofluorometano (CFC-11)
- CF₄: tetrafluorometano (PFC 14)

- CFCs: clorofluorocarbonos
- CH_2F_2 : difluorometano (HFC 32)
- CH_2FCF_3 : 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a)
- CH_3F : fluorometano (HFC 41)
- CH_4 : metano
- CHF_3 : trifluorometano o fluoroformo (HFC 23)
- CO: monóxido de carbono
- CO_2 : dióxido de carbono
- COV: compuestos orgánicos volátiles
- COVNM: compuestos orgánicos volátiles no metánicos
- H^+ : catión hidrógeno - protón
- H_2 : hidrógeno (molecular)
- HFCs: hidrofluorocarbonos
- N: nitrógeno (elemental)
- N_2 : nitrógeno molecular
- N_2O : óxido de nitrógeno (I), monóxido de dinitrógeno u óxido nitroso
- NF_3 : trifluoruro de nitrógeno
- NH_3 : amoníaco
- NO: óxido de nitrógeno (II), monóxido de nitrógeno u óxido nítrico
- NO_2 : óxido de nitrógeno (IV) o dióxido de nitrógeno
- P: fósforo
- PFCs: perfluorocarbonos
- $\text{PM}_{2,5}$: material particulado de diámetro aerodinámico equivalente inferior a 2,5 micrómetros
- Sb: antimonio
- SF_6 : hexafluoruro de azufre
- U^{235} : uranio, isótopo 235

*“Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo
que enseñes”*

José Ortega y Gasset

13 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aisa, J., Javierre, C., de la Sema, J.A., 2006. An example of simulation tools use for large injection moulds design: the CONTENUR (TM) 24001 solid waste container. *Journal of Materials Processing Technology* 175 (1–3), 15–19. doi:10.1016/j.jmatprotec.2005.04.006
- Al-Salem, S.M., Evangelisti, S., Lettieri, O., 2014. Life cycle assessment of alternative technologies for municipal solid waste and plastic solid waste management in the Greater London area. *Chemical Engineering Journal* 244, 391–402. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2014.01.066>
- Amigos de la Tierra, 2017. Noticia disponible en: <https://www.tierra.org/primer-puerta-puerta-madrid-residuos/> (último acceso 26 de abril de 2018)
- Ardolino, F., Parrillo, F., Arena, U., 2018. Biowaste-to-biomethane or biowaste-to-energy? An LCA study on anaerobic digestion of organic waste. *Journal of Cleaner Production* 174, 462–476. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.320>
- Ayuntamiento de Leon (AL), 2017. Ayuntamiento de León, Medio Ambiente, Calidad Ambiental, Residuos, Recogida Neumática. Disponible en: <http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/medioambiente/calidadambiental/residuos/Paginas/recogidaneumatica.aspx> (último acceso 12 de diciembre de 2017)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2018a. Disponible en: <http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-mejora-su-red-de-puntos-limpios/?vgnnextfmt=default&vgnextoid=49d5249a5c24b510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD> (último acceso 22 de marzo de 2018)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2018b. Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera en la Ciudad de Madrid 1999-2015. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, febrero 2018
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2017. Residuos y limpieza urbana. Parque Tecnológico de Valdemingómez. Información relativa al Parque. Centros de Tratamiento. Disponible en: <http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Residuos-y-limpieza->

urbana/Parque-Tecnologico-de-Valdemingomez/Informacion-relativa-al-Parque/Centros-de-Tratamiento?vgnextfmt=default&vgnextchannel=c29235f988865210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextoid=c29235f988865210VgnVCM1000000b205a0aRCRD (último acceso 15 de diciembre de 2017)

- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2015a. Inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfera en la Ciudad de Madrid 1999-2013. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, diciembre 2015. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/04CambioClimatico/4aInventario/Ficheros/InventarioEAM2013.pdf> (último acceso 10 de diciembre de 2016)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2015b. Balance Energético de la Ciudad de Madrid, año 2013. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, octubre 2015. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/03Energia/3aBalance/Ficheros/BalanceEnergMadrid2013.pdf> (último acceso 10 de marzo de 2016)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2015c. Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: <http://www-2.munimadrid.es/CSE6/control/menuCSE?filtro=NS&tablaSerie=SERIES> (acceso 3 de mayo de 2016)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2014a. Memoria de actividades de los Servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, Año 2013. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Año 2014. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaMedioAmbiente/Memoria2013/Ficheros/02RecogidaResiduosUrb.pdf> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2014b. Memoria de Actividades de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez – Año 2013. Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez (DGPTV), Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/07_Publicaciones/Memoria_PTV_2013.pdf (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2014c. Estudio del Parque circulante de la Ciudad de Madrid, Año 2013. Dirección General de Sostenibilidad y Planificación de la Movilidad. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Ayuntamiento de Madrid, June 2014. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/03Energia/3bMovilidad/ParqueCirculante/Ficheros/EstudioPCMad2013.pdf> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2014d. Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático-Horizonte 2020. Agencia de la Energía de la Ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, mayo 2014. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/02PECCH/Ficheros/PECCH2020.pdf> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2012. Plan de calidad del aire de la ciudad de Madrid 2011–2015. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, abril

2012. Disponible en: <http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/ContenidosBasicos/Ficheros/PlanCalidadAire2012.pdf> (último acceso 1 de octubre de 2016)
- Ayuntamiento de Madrid (AM), 2008. Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la Ciudad de Madrid. Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, febrero 2008
 - Ayuntamiento de Segovia (ASG), 2018. Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Disponible en: <http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.354/relcategoria.2579> (último acceso 21 de marzo de 2018)
 - Ayuntamiento de Yecla (AY), 2018. Noticias del Ayuntamiento de Yecla. Disponible en: http://www.yecla.es/default.aspx?udt_882_param_detail=2277 (último acceso 20 de abril de 2018)
 - Berlin (BE), 2013. Municipal waste management in Berlin. Senate Department for Urban Development and the Environment, December 2013. Disponible en: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/siedlungsabfall/Abfall_Broschuere_engl.pdf (último acceso 2 de marzo de 2018)
 - Bernstad, A., la Cour Jansen, J., 2012. Review of comparative LCAs of food waste management systems – Current status and potential improvements. *Waste Management* 32, 2439-2455. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.07.023>
 - Bisinella, V., Götze, R., Conradsen, K., Damgaard, A., Christensen, T.H., Astrup, T.F., 2017. Importance of waste composition for Life Cycle Assessment of waste management solutions. *Journal of Cleaner Production* 164, 1180-1191. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.013>
 - Bovea, M.D. y Powell, J.C., 2006. Alternative scenarios to meet the demands of sustainable waste management. *Journal of Environmental Management* 79, 115-132. doi:10.1016/j.jenvman.2005.06.005
 - Bovea, M.D., Ibáñez-Forés, V., Gallardo, A., Colomer-Mendoza, F.J., 2010. Environmental assessment of alternative municipal solid waste management strategies. A Spanish case study. *Waste Management*. 30, 2383–2395. doi:10.1016/j.wasman.2010.03.001
 - British Standards Institution (BSI), 2014. Application of PAS2070 e London, UK: an Assessment of GHG Emissions of a City. Disponible en: http://shop.bsigroup.com/upload/PAS2070_case_study_bookmarked.pdf (último acceso 3 de marzo de 2018)
 - British Standards Institution (BSI), 2013. PAS 2070:2013: Specification for the assessment of greenhouse gas emissions of a city Direct plus supply chain and consumption-based methodologies. BSI Standards Limited 2013. Disponible en: <http://shop.bsigroup.com/Browse-By-Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-2070-2013/> (último acceso 2 de marzo de 2016)
 - British Standards Institution (BSI), 2011. PAS 2050:2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. BSI Standards Limited 2011. Disponible en: <http://shop.bsigroup.com/en/forms/PASs/PAS-2050/> (último acceso 2 de marzo de 2016)

- Budzianowski, W. M., 2016- A review of potential innovations for production, conditioning and utilization of biogas with multiple-criteria assessment. *Renewable & Sustainable Energy Reviews* 54, 1148–1171. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.054>
- Buratti, C., Barbanera, M., Testarmata, F., Fantozzi, F., 2015. Life Cycle Assessment of organic waste management strategies: an Italian case study. *Journal of Cleaner Production* 89, 125-136. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.012>
- Buttol, P., Masoni, P., Bonoli, A., Goldoni, S., Belladonna, V., Cavazzuti, C., 2007. LCA of integrated MSW management systems: Case study of the Bologna District. *Waste Management* 27, 1059-1070. doi: 10.1016/j.wasman.2007.02.010
- Cadena, E., Colon, J., Artola, A., Sanchez, A., Font X., 2009. Environmental impact of two aerobic composting technologies using life cycle assessment. *International Journal of Life Cycle Assessment* 14, 401-410. doi: 10.1007/s11367-009-0107-3
- Cargopac, 2015. Cargopac. Disponible en: <http://www.cargopac.com/productItem.asp?id=4> (último acceso 2 de noviembre de 2015)
- Cleary, J., 2009. Life cycle assessments of municipal solid waste management systems: A comparative analysis of selected peer-reviewed literature. *Environmental International* 35, 1256–1266. doi:10.1016/j.envint.2009.07.009
- Comunidad de Madrid (CM), 2014. Estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul +. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, abril 2014. Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354294157625&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura (último acceso 6 de junio de 2016)
- Comunidad de Madrid (CM), 2006. Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid 2006-2016. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Disponible en: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPLAN_REGIONAL_RESIDUOS_URBANOS.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1196173051689&ssbinary=true (último acceso 2 de marzo de 2018)
- Contenur, 2015. Contenur S.L. Disponible en: <http://www.contenur.com/> (último acceso 20 de octubre de 2015)
- Conwaste, 2015. Consolidated Waste Corporation, Contenedores. Disponible en: http://www.conwastepr.com/recogido_contenedores.php (último acceso 20 de noviembre de 2015)
- De Feo, G., Malvano, C., 2009. The use of LCA in selecting the best MSW management system. *Waste Management* 29, 1901–1915. doi:10.1016/j.wasman.2008.12.021
- Diputación provincial de Almería (DIPALME) – Consorcio Almanzora-Levante-Vélez (CALV), 2015a. Sistema de recogida carga trasera. Disponible en: <https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=calv-rsu&documentId=33E43B6F85E678ECC125775A005B37A1> (último acceso 15 de septiembre de 2015)

- Diputación provincial de Almería (DIPALME) – Consorcio Almanzora-Levante-Vélez (CALV), 2015b. Sistema de recogida carga lateral. Disponible en: <http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/informacion.nsf/lecturacss?ReadForm&id=G04290094&nv=Informacion&tipo=doc&r=CargaLateral> (último acceso 15 de septiembre de 2015)
- División Industrial Artisteril S.A (DIASA), 2009. Recogida neumática de residuos en viviendas. Descripción del funcionamiento. Consultado el 10 de enero de 2017: Disponible en: <http://www.artisteril.com/wp-content/uploads/090306-Transporte-Neum%C3%A1tico-Residuos-ARTITERIL.pdf> (último acceso 10 de noviembre de 2017)
- Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), 2010. Recomendaciones para el diseño de un servicio municipal de recogida puerta a puerta de papel y cartón comercial. 2010. Disponible en: https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_estudios_idi/recogida_puerta_a_puerta_carton_comercial.pdf (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), 2008. Recomendaciones para el diseño de un servicio de recogida selectiva monomaterial de papel y cartón en contenedor. 2008. Disponible en: https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_estudios_idi/recomendaciones_diseño_recogida_pc_en_contenedor.pdf (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), 2007. Estudio para la determinación de la fórmula de pago de aplicación a la recogida selectiva de envases ligeros. Disponible en: https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_estudios_idi/estudio_formula_de_pago_ee_ll.pdf (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Ecoinvent, 2015. Ecoinvent Data 3.2. Ecoinvent Centre, Swiss Centre for Life Cycle Inventory. Disponible en: <https://www.ecoinvent.org/database/older-versions/ecoinvent-32/ecoinvent-32.html> (último acceso 6 de junio de 2017)
- Ecoinvent, 2014. Ecoinvent Data 3.1. Ecoinvent Centre, Swiss Centre for Life Cycle Inventory. Disponible en: <http://www.ecoinvent.org/database/older-versions/ecoinvent-31/ecoinvent-31.html> (último acceso 6 de junio de 2016)
- Ekvall, T., Assefa, G., Björklund, A., Eriksson, O., Finnveden, G., 2007. What life-cycle assessment does and does not do in assessments of waste management. *Waste Management* 27, 989–996. doi:10.1016/j.wasman.2007.02.015
- Envac, 2012. 20 años de recogida neumática en España. Disponible en: <http://www.camarahispanosueca.com/images/stories/Newsletter/Abril2012/envac.pdf> (último acceso 10 de julio de 2017)
- Envac Iberia S.A. y Necso S.A. UTE., 2004. Proyecto de Construcción y Montaje de la Red Pública de transporte y vertido, y la Red de contenedores soterrados, correspondientes a las fases primera y segunda. Disponible en: <http://www.valdespartera.es/> (último acceso 28 de febrero de 2018)
- EquiUrbe, 2017. <http://www.equiurbe.com/puntolimpiomovil/puntolimpiomovil.php> (último acceso 20 de febrero de 2018)

- Erses Yay, A. S., 2015. Application of life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste management: a case study of Sakarya. *Journal of Cleaner Production* 94, 284-293. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.089>
- European Commision (EC), 2006. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration. Disponible en: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/wi_bref_0806.pdf (último acceso 12 de enero de 2018)
- European Commission (EC), 2008. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council, of 19 November 2008, on waste and repealing certain Directives (Waste Framework directive). Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0098> (último acceso 25 de febrero de 2018)
- European Commission, Joint Research Centre and Institute for Environment and Sustainability (EC-JRC-IES), 2011. Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context - based on existing environmental impact assessment models and factors. EUR 24571. Publications Office of the European Union, 2011. doi: 10.278/33030. Disponible en: <http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Recommendation-of-methods-for-LCIA-def.pdf> (ultimo acceso 20 de enero de 2018)
- European Commission, Joint Research Centre and Institute for Environment and Sustainability (EC-JRC-IES), 2012. Characterisation factors of the ILCD Recommended Life Cycle Impact Assessment methods. Database and Supporting Information. First edition. EUR 25167. Publications Office of the European Union, 2012. doi: 10.2788/60825. Disponible en: <http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/LCIA-characterization-factors-of-the-ILCD.pdf> (último acceso 20 de enero de 2018)
- European Environment Agency (EEA), 2013. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2013. EEA Technical Report No. 12/2013. Disponible en: <http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- European Environment Agency (EEA), 2016. Circular economy in Europe. Developing the knowledge base. EEA Technical Report No. 2/2016. Disponible en: <http://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe> (último acceso 10 de febrero de 2018)
- European Environment Agency (EEA), 2017. Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2015 and inventory report 2017. Junio de 2017. Disponible en: <https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2017> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- European Union (EU), 2013. Decision N° 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union Environment Action Programme to 2020 'Living well, within the limits of our planet'. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013D1386> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- European Union (EU), 2014. Reglamento delegado (UE) 666/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014 que establece los requisitos sustantivos para el sistema de inventario de la Unión y toma en consideración las modificaciones de los potenciales de calentamiento global y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente con arreglo al Reglamento (UE) N° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible en: <http://eur->

- lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0666 (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 2007. Gestión de residuos municipales y limpieza viaria. Guía técnica. 2007. Disponible en: <http://www.fegamp.gal/sites/default/files/documentos/guiatecnica.pdf> (último acceso 2 de marzo de 2018)
 - Fernández-Nava, Y., del Río, J., Rodríguez-Iglesias, J., Castrillón, L., Mara, E., 2014. Life cycle assessment of different municipal solid waste management options: a case study of Asturias (Spain). *Journal of Cleaner Production* 81, 178-189. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.06.008>
 - Ferreira, S., Cabral, M., De Jaeger, S., Da Cruz, N.F., Simoes, P., Marques, R.C., 2017. Life cycle assessment and valuation of the packaging Waste recycling system in Belgium. *Journal of Material Cycles and Waste Management* 19, 144-154. <https://doi.org/10.1007/s10163-015-0383-x>
 - Finnveden, G., Hauschild, M.Z., Ekvall, T., Guinée, J., Heijungs, R., Hellweg, S., Koehler, A., Pennington, D., Suh, S., 2009. Recent developments in life cycle assessment. *Journal of Environmental Management* 91, 1–21. doi:10.1016/j.jenvman.2009.06.018
 - Fontaras, G., Martini, G., Manfredi, U., Marotta, A., Krasenbrink, A., Maffioletti, F., Terenghi, R., Colombo, M., 2012. Assessment of on-road emissions of four Euro V diesel and CNG waste collection trucks for supporting air-quality improvement initiatives in the city of Milan. *Science of the Total Environment* 426, 65–72. doi:10.1016/j.scitotenv.2012.03.038
 - Frischknecht, R., Rebitzer, G., 2005. The ecoinvent database system: a comprehensive web-based LCA database. *Journal of Cleaner Production* 13 (13–14), 1337–1343
 - Fry, J., Lenzen, M., Jin, Y., Wakiyama, T., Baynes, T., Wiedmann, T., Malik, A., Chen, G., Wang, Y., Geschke, A., Schandl, H., 2018. Assessing carbon footprints of cities under limited information. *Journal of Cleaner Production* 176, 1254-1270. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.073>
 - GaBi, 2014. GaBi 6.0 Product Sustainability Software and Database. PE International, 2014. Disponible en: <http://www.gabi-software.com/> (último acceso 2 de marzo de 2018)
 - Gallardo, A., Carlos, M., Peris, M., Colomer, F.J., 2015. Methodology to design a municipal solid waste pre-collection system. A case study. *Waste Management* 36, 1–11. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2014.11.008>
 - Gallardo, A., Bovea, M.D., Colomer, F.J., Prades, M., 2012. 24. Analysis of collection systems for sorted household waste in Spain. *Waste Management* 32, 1623-1633. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.04.006>
 - Gallardo, A., Bovea, M.D., Colomer, F.J., Prades, M., Carlos, M., 2010. Comparison of different collection systems for sorted household waste in Spain. *Waste Management* 30, 2430-2439. doi:10.1016/j.wasman.2010.05.026
 - García, J.A., López, J.M., Lumbreras, J., Flores M.N., 2012. Comparison of Life Cycle energy consumption and GHG emissions of natural gas, biodiesel and diesel buses of the Madrid transportation system. *Energy* 47, 174-198. <http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2012.09.052>

- General Motors (GM), 2002. GM well-to-wheel analysis of energy use and greenhouse gas emissions of advanced fuel/vehicle systems – European study.
- Generalitat de Catalunya (GC), 2012. Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020. Octubre 2012. Disponible en: http://icaen.gencat.cat/web/.content/03_planificacio_energetica/documents/arxius/20121001_pecac.pdf (último acceso 20 de septiembre de 2016)
- Generalitat de Catalunya (GC), 2008. Plan marco de mitigación del cambio climático en Cataluña, 2008-2012. Octubre 2008. Disponible en: [http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/pla_marc_mitigacio_CC_\(cast\).pdf](http://www.gencat.cat/mediamb/publicacions/monografies/pla_marc_mitigacio_CC_(cast).pdf) (último acceso 20 de septiembre de 2016)
- Gentil, E. C., Damgaard, A., Hauschild, M., Finnveden, G., Eriksson, O., Thorneøe, S., Kaplan, P.O., Barlaz, M., Muller, O., Matsui, Y., Li, R., Christensen, T. H., 2010. Models for waste life cycle assessment: review of technical assumptions. *Waste Management* 30, 2636–2648. doi:10.1016/j.wasman.2010.06.004
- Goedkoop, M. y R. Spriensma, 1999. The Eco-indicator 99. A damage oriented method for life cycle impact assessment. Methodology report and annex. Pré Consultants, Amersfoort, The Netherlands
- Gómez, A. Zubizarreta, J., Rodrigues M., Dopazo, C., Fueyo, N., 2010, Potential and cost electricity generation from human and animal waste in Spain. *Renewable Energy* 35, 498-505. doi: 10.1016/j.renene.2009.07.027
- Güereca, L. P., Gasso, S., Baldasano, J.M., Jiménez-Guerrero, P., 2006. Life cycle assessment of two bio-waste management systems for Barcelona, Spain. *Resources, Conservation and Recycling* 49, 32–48. doi:10.1016/j.resconrec.2006.03.009
- Guinée, J.B.; Gorée, M.; Heijungs, R.; Huppes, G.; Kleijn, R.; Koning, A. de; Oers, L. van; Wegener Sleeswijk, A.; Suh, S.; Udo de Haes, H.A.; Bruijn, H. de; Duin, R. van; Huijbregts, M.A.J., 2002. CML Handbook on LCA: Handbook on life cycle assessment. Operational guide to the ISO standards. I: LCA in perspective. IIa: Guide. IIb: Operational annex. III: Scientific background. Kluwer Academic Publishers, ISBN 1-4020-0228-9, Dordrecht, 2002, 692 pp
- Habib, K., Schmidt, J.H., Christensen, P., 2013. A historical perspective of Global Warming Potential from Municipal Solid Waste Management. *Waste Management* 33, 1926–1933. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2013.04.016>
- Herva, M., Neto, B., Roca, E., 2014. Environmental assessment of the integrated municipal solid waste management system in Porto (Portugal). *Journal of Cleaner Production* 70, 183-193. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.02.007>
- Instituto Nacional de Estadística (INE), 2015a. Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal, diciembre 2015. Disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=0> (acceso 26 de marzo de 2016)
- Instituto Nacional de Estadística (INE), 2015b. Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos. Recogida de residuos urbanos - Año 2013, diciembre 2016. Disponible en: http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176844&menu=ultiDatos&idp=1254735976612 (acceso 20 de febrero de 2017)

- Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR-CER), 2003. Análisis económico ambiental de la recogida de residuos de envases. Disponible en: http://www.acm.cat/docs/Analisi_Economic_Ambiental.pdf (último acceso 20 de abril de 2016)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change, Fifth Assessment Report: Climate Change. Disponible en: <https://www.ipcc.ch/report/ar5/> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007. Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report: Climate Change.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan. Disponible en: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2001. Intergovernmental Panel on Climate Change, Third Assessment Report: Climate Change.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2000. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. IPCC-OECD-IEA, 2000.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1995. Intergovernmental Panel on Climate Change, Second Assessment Report: Climate Change.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1990. Intergovernmental Panel on Climate Change, First Assessment Report: Climate Change.
- International Organization for Standardization (ISO), 2013a. Gestión Ambiental. Gases de efecto invernadero. Huella de carbono de productos. Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación. (ISO/TS 14067:2013). Ginebra, Suiza. Disponible en: www.iso.org/iso/home.html (acceso 1 de abril de 2015)
- International Organization for Standardization (ISO), 2013b. Gestión Ambiental. Gases de efecto invernadero. Cuantificación y comunicación de emisiones de gases de efecto invernadero de organizaciones. (ISO/TS 14067:2013). Ginebra, Suiza. Disponible en: www.iso.org/iso/home.html (acceso 1 de abril de 2015)
- International Organization for Standardization (ISO), 2006a. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia (ISO 14040:2006). Ginebra, Suiza. Disponible en: www.iso.org/iso/home.html (acceso 1 de abril de 2015)
- International Organization for Standardization (ISO), 2006b. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y directrices (ISO 14044:2006). Ginebra, Suiza. Disponible en: www.iso.org/iso/home.html (acceso 1 de abril de 2015)
- Iriarte, A., Gabarrell, X., Rieradevall, J., 2009. LCA of selective waste collection systems in dense urban areas. Waste Management 29, 903-914. doi:10.1016/j.wasman.2008.06.002
- Jefatura del Estado (JE), 2011. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13046> (último acceso 2 de marzo de 2018)

- Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J., Rebitzer, G., Rosenbaum, R., 2003. IMPACT 2002+: A New Life Cycle Impact Assessment Methodology. *International Journal of Life Cycle Assess* 8 (6), 324-330
- Koci, V., Trecakova, T., 2011. Mixed municipal waste management in the Czech Republic from the point of view of the LCA method. *International Journal of Life Cycle Assessment* 16, 2, 113-124. doi: 10.1007/s11367-011-0251-4
- Koneczny, K., Pennington D., 2007. Life cycle thinking in waste management: summary of European Commission's Malta 2005 workshop and pilot studies. *Waste Management* 27, 592-597. doi:10.1016/j.wasman.2007.02.020
- Larsen, A.W., Merrild, H., Moller, J., Christensen, T.H., 2010. Waste collection systems for recyclables: an environmental and economic assessment for the municipality of Aarhus (Denmark). *Waste Management*. 30, 744-754. doi:10.1016/j.wasman.2009.10.021
- Larsen, A.W., Vrgoc, M., Lieberknecht, P., Christensen, T.H., 2009. Diesel consumption in waste collection and transport and its environmental significance. *Waste Management Research* 27, 652-659. doi:10.1177/0734242X08097636
- Laurent, A., Bakas, I., Clavreul, J., Bernstad, A., Niero, M., Gentil, E., Hauschild, M. Z., Christensen, T. H., 2014. Review of LCA studies of solid waste management systems – Part I: Lessons learned and perspectives. *Waste Management* 34, 573-588. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.045>
- Lenzen, M. 2008. Life cycle energy and greenhouse gas emissions of nuclear energy: A review. *Energy Conversion and Management*. 49, 2178-2199. doi:10.1016/j.enconman.2008.01.033
- Liamsanguan, C., y Gheewala, S.H., 2008. LCA: A decision support tool for environmental assessment of MSW management systems. *Journal of Environmental Management* 87, 132-138. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.01.003>
- Limpieza Pública y Protección Ambiental S.A. Municipal (LIPASAM), 2016. <http://www.lipasam.es/> (último acceso 15 de junio de 2017)
- López Álvarez, J.V., Aguilar Larrucea, M., Soriano Santandreu, F., Fernando de Fuentes, A., 2009. Containerisation of the selective collection of light packaging waste material: The case of small cities in advanced economies. *Cities* 26, 339-348. 10.1016/j.cities.2009.09.002
- López, J.M., Gómez, A., Aparicio, F., Sánchez, F.J., 2009. Comparison of GHG emissions from diesel, biodiesel and natural gas refuse trucks of the City of Madrid. *Applied Energy* 86, 610-615. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.08.018>
- Lumbreras, J., Borge, R., Guijarro, A., López, J.M., Rodríguez, M.E., 2014. A methodology to compute emission projections from road transport (EmiTRANS). *Technological Forecasting & Social Change*, 81, 165-176. <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2013.02.011>
- Lumbreras, J., Ballarín, D., López, J.M., Villimar, R., Arenas, B., Aparicio, F., Rodríguez, E., 2010a. A Model to Estimate Road Transport Emissions From The Entire Life Cycle, 2010. *WIT Transactions on the Built Environment*, 111, 171-180. Disponible en: <http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/111/20955> (último acceso 1 de marzo de 2018)

- Lumbreras, J., Ballarín D., Villimar R., Rodríguez M.E., López Martínez J.M., Aparicio F., Arenas B., 2010b. Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las emisiones del ciclo de vida global del transporte por carretera (GLOBALTRANS). IX Congreso de Ingeniería del Transporte: Transporte Sostenible y accesible: retos tecnológicos, de gestión y recursos. Madrid, 7-9 julio 2010. ETSI Industriales, UPM. Sala 7 (7. Medio Ambiente y Externalidades). P 37. Año: 2010. ISBN: 978-84-96398-41-2
- Lumbreras, J., Pérez, J., Borge, R., Valdés, M., Rodríguez, M.E., Querol, X., Cristóbal, A., 2009. La contribución del gas natural a la reducción de emisiones a la atmósfera en España. Fundación Gas Natural, ISBN: 978-84-613-5258-5
- Lundie, S., Peters, G.M., 2005. Life cycle assessment of food waste management options. *Journal of Cleaner Production* 13, 275-286. doi:10.1016/j.jclepro.2004.02.020
- Maimoun, M. A., Reinhart, D. R., Gammohb, F.T., McCauley Bush, P., 2013. Emissions from US waste collection vehicles. *Waste Management* 33, 1079–1089. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.021>
- Manfredi, S., Pant, R., 2013. Improving the environmental performance of bio-waste management with life cycle thinking (LCT) and life cycle assessment (LCA). *International Journal of Life Cycle Assessment* 18, 285-291. doi: 10.1007/s11367-012-0497-5
- Manfredi, S., Pant, R., Pennigton, D.W., Versman, A., 2011. Supporting environmentally sound decisions for waste management with LCT and LCA. *International Journal of Life Cycle Assessment* 16, 937-939. doi: 10.1007/s11367-011-0315-5
- Margallo M., Massoli M.B., Hernández-Pellón A., Aldaco R., Irabien A., 2015. Environmental sustainability assessment of the management of municipal solid waste incineration residues: A review of the current situation. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 17, 1333-1353. doi:10.1007/s10098-015-0961-6
- Margallo, M., Dominguez-Ramos, A., Aldaco. R., Bala, A., Fullana, P., Irabien, A., 2014. Environmental sustainability assessment in the process industry: A case study of waste-to-energy plants in Spain. *Resources, Conservation and Recycling*. 93, 144–155. <http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.09.014>
- Margallo, M., Aldaco, R., Irabien, A., Bala, A., Fullana, P., 2012. Best available techniques in municipal solid waste incineration (MSWI). *Chemical Engineering Transactions* 35, 871–876
- Martínez-Blanco, J., Colon, J., Gabarrell, X., Font, X., Sanchez, A., Artola, A., Rieradevall, J., 2010. The use of life cycle assessment for the comparison of biowaste composting at home and full scale. *Waste Management* 30, 983–994. doi:10.1016/j.wasman.2010.02.023
- Mendes, M.R., Aramaki, T., Hanaki, K., 2004. Comparison of the environmental impact of incineration and landfilling in Sao Paulo City as determined by LCA. *Resources, Conservation and Recycling* 41, 47-63. doi:10.1016/j.resconrec.2003.08.003
- Miliute, J., Staniskis, J.K., 2010. Application of life-cycle assessment in optimisation of municipal waste management systems: the case of Lithuania. *Waste Management Research* 28, 298-308. doi: 10.1177/0734242X09342149
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 2015a. Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, enero

2015. Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 2015b. Inventario de gases de efecto invernadero de España, sumario 1990-2013. Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, enero 2015. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/2_Sumario_inventario_GEI_Espa%C3%B1a_-_Serie_1990-2013_Def_tcm7-362874.pdf (último acceso 10 de octubre de 2017)
 - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 2017. Inventario de emisiones de España. Emisiones de gases de efecto invernadero, serie 1990-2015. Informe Resumen. Marzo 2017. Disponible en: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/documentoresumen-geiespana-serie1990-2015_tcm7-453238.pdf (último acceso 25 de febrero de 2018)
 - Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), 2014. La Energía en España – Año 2013. Disponible en: http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_en_espana_2013.pdf (último acceso 21 de junio de 2017)
 - Ministerio de Medio Ambiente (MMA), 2000. Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-2006. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2000/02/02/pdfs/A04810-04829.pdf> (último acceso 1 de marzo de 2018)
 - Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), 2009. Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf> (último acceso 1 de marzo de 2018)
 - Montejo, C., Tonini, D., Marquez, M.C., Astrup, T.F., 2013. Mechanical biological treatment: performance and potentials. An LCA of 8 MBT plants including waste characterization. *Journal of Environmental Management* 128, 661-673. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.05.063>
 - Morselli, L., De Robertis, C., Luzi, J., Passarini, F., Vassura, I., 2008. Environmental impacts of waste incineration in a regional system (Emilia Romagna, Italy) evaluated from a life cycle perspective. *Journal of Hazardous Materials* 159, 505-511. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.02.047
 - Muñoz, I., Rieradevall, J., Doménech, X., Milà, L.L., 2004. LCA application to integrated waste management planning in Guipuzkoa (Spain). *International Journal of Life Cycle Assessment* 9, 272–280. <http://dx.doi.org/10.1065/lca2004.04.156>
 - Ntziachristos, L., Gkatzoflias, D., Kouridis, C., Samaras, Z., 2009. COPERT: a European road transport emission inventory model. In: Athanasiadis, I.N., Mitkas, P.A., Rizzoli, A.E., Marx Gómez, J. (Eds.), *Environmental Science and Engineering*. Springer, pp. 491–504
 - Nylund, N., Erkkilä, K., Lappi, M., Ikonen, M., 2004. Transit bus emission study: Comparison of Emissions from Diesel and Natural Gas Buses. PRO3/P5150/04. VTT Processes; 2004. Disponible en: <http://www.cti2000.it/Bionett/BioG-2004-001%20Transit%20Bus%20Emission%20Study.pdf> (último acceso 23 de julio de 2017)

- Özeler, D., Yetis, Ü., Demirer, G.N., 2006. Life cycle assessment of municipal solid waste management methods: Ankara case study. *Environment International* 32, 405–411. doi:10.1016/j.envint.2005.10.002
- Parkes, O., Lettieri, P., David, I., Bogle, L., 2015. Life cycle assessment of integrated waste management systems for alternative legacy scenarios of the London Olympic Park. *Waste Management* 40, 157–166. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.03.017>
- Pastorello, C., Dilara, P., Martini, G., 2011. Effect of a change towards compressed natural gas vehicles on the emissions of the Milan waste collection fleet. *Transportation Research Part D – Transport and Environment* 16, 121–128. doi:10.1016/j.trd.2010.09.002
- Pennington, D.W., Potting, J., Finnveden, G., Lindeijer, E., Jolliet, O., Rydberg, T., Rebitzer, G., 2004. Life cycle assessment part 2: current impact assessment practice. *Environment International* 30 (5), 721–739. doi:10.1016/j.envint.2003.12.009
- Pérez, J., de Andrés, J.M., Lumbreras, J., Rodríguez, M.E., 2018a. Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: methodological proposal and application to a case study. Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. *Journal of Cleaner Production*. Enviado en enero de 2018
- Pérez, J., Lumbreras, J., Rodríguez, M. E., 2018b. Environmental analysis of different municipal solid waste collection and transport systems through the Life Cycle Assessment methodology. II Symposium “Cuéntanos tu tesis”. Madrid, 14-16 de marzo de 2018. <http://dx.doi.org/10.13140/rg.2.2.12792.96000>
- Pérez, J., Lumbreras, J., Paz, D., Rodríguez, M. E., 2017a. Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste containerization system: A case study. *Journal of Cleaner Production* 150, 197–213. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.003>
- Pérez, J., Lumbreras, J., Rodríguez, M. E., Vedrenne, M. 2017b. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different scenarios: Application to Madrid. *Transportation Research Part D - Transport and Environment*. 52, 156–171. <http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2017.03.007>
- Pérez, J., Lumbreras, J., Rodríguez, M.E., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste management through carbon footprint. *Industriales Research Meeting 2017, IRM2017*. Madrid, 4-5 de abril de 2017. ISBN: 978-84-16397-58-7
- Pérez, J., Lumbreras, J., Paz, D., Rodríguez, M.E., 2016a. Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales. Aplicación a la ciudad de Madrid. Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016. Madrid, España. 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016.
- Pérez, J., de Andrés, J.M., Lumbreras, J., Rodríguez, M.E., 2016b. Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión. Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. ISBN número 978-84-617-7390-9.
- Pérez, J., Vedrenne, M., Lumbreras, J., Rodríguez, M.E., 2016c. Life cycle assessment as effective tool to supply sustainable products and services. *Industriales Research Meeting 2016, IRM2016*. Madrid, 20 de abril de 2016. ISBN: 978-84-16397-31-0

- Pérez, J., Lumbreras, J., López, J.M., García, J.A., Vedrenne, M., de Andrés, J.M., de la Paz, D., 2012. Comparison of greenhouse gas emissions from different vehicles covering the entire life cycle. *WIT Transactions on the Built Environment* 128, 85–95. Disponible en: <http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-environment/128/23210> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Plastic Omnium S.A., 2015. Disponible en: <http://www.plasticomnium-medioambiente.com/> (acceso 20 de octubre de 2015)
- Plevin, R.J., Delucchi, M.A., Creutzig, F., 2013. Using Attributional Life Cycle Assessment to Estimate Climate-Change Mitigation Benefits Misleads Policy Makers. *Journal of Industrial Ecology* 18, 1, 73–83. doi:10.1111/jiec.12074
- PRé, 2017. SimaPro 8.4.0.0. PRé Sustainability Consultants B.V. Amersfoort, The Netherlands. Disponible en: <http://www.pre-sustainability.com/> (último acceso 1 de diciembre de 2017)
- PRé, 2015. SimaPro 8.0.5.13. PRé Sustainability Consultants B.V. Amersfoort, The Netherlands. Disponible en: <http://www.pre-sustainability.com/> (último acceso 6 de octubre de 2016)
- Punkkinen, H., Merta, E., Teerioja, N., Moliis, K., Kuvaja, E., 2012. Environmental sustainability comparison of a hypothetical pneumatic waste collection system and a door-to-door system. *Waste Management* 32, 1775-1781. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.05.003>
- Quiros, D.C., Smith, J., Thiruvengadam, A., Huai, T., Hu, S., 2017. Greenhouse gas emissions from heavy-duty natural gas, hybrid, and conventional diesel on-road trucks during freight transport. *Atmospheric Environment*, 168, 36-45
- Rebitzer, G., Ekvall, T., Frischknecht, R., Hunkeler, D., Norris, G., Rydberg, T., Schmidt, W.P., Suh, S., Weidema, B.P., Pennington, D.W., 2004. Life cycle assessment: part 1: framework, goal and scope definition, inventory analysis, and applications. *Environment International* 30 (5), 701–720. doi:10.1016/j.envint.2003.11.005
- Reche, C., Viana, M., Karanasiou, A., Cusack, M., Alastuey, A., Artiñano, B., Revuelta, M.A., López-Mahía, P., Blanco-Heras, G., Rodríguez, S., Sánchez de la Campa, A.M., Fernández-Camacho, R., González-Castanedo, Y., Mantilla, E., Tang, Y.S., Querol, X., 2015. Urban NH₃ levels and sources in six major Spanish cities. *Chemosphere* 119, 769–777. doi:10.1016/j.chemosphere.2014.07.097
- Reche, C., Viana, M., Pandolfi, M., Alastuey, A., Moreno, T., Amato, F., Ripoll, A., Querol, X., 2012. Urban NH₃ levels and sources in a Mediterranean environment. *Atmospheric Environment*, 57, 153-164. doi:10.1016/j.atmosenv.2012.04.021
- Red Eléctrica de España (REE), 2014. El Sistema eléctrico español 2013. Abril 2014. Disponible en: http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/inf_sis_elec_ree_2013_v1.pdf (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Residuos Profesional, 2015. Noticia disponible en: <https://www.residuosprofesional.com/proponen-recogida-puerta-a-puerta/> (último acceso 20 de abril de 2018)

- Rigamonti, L., Grosso, M., Giugliano, M., 2009. Life cycle assessment for optimising the level of separated collection in integrated MSW management systems. *Waste Management* 29, 934–944. doi:10.1016/j.wasman.2008.06.005
- Rives, J., Rieradevall, J., Gabarell, X., 2010. LCA comparison of container systems in municipal solid waste management. *Waste Management* 30, 949-957. doi:10.1016/j.wasman.2010.01.027
- Rodrigues, S., Martinho, G., Pires, A., 2016a. Waste collection systems. Part A: a taxonomy. *Journal of Cleaner Production* 113, 374-387. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.143>
- Rodrigues, S., Martinho, G., Pires, A., 2016b. Waste collection systems. Part B: Benchmarking indicators. Benchmarking of the Great Lisbon Area, Portugal. *Journal of Cleaner Production* 139, 230-241. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.146>
- Rodríguez, M.E., Villanueva, A., Lumbreras, J. y Pérez, J., 2015. Análisis del ciclo de vida de procesos y productos. Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
- Ros Roca, 2015. Ros Roca S.A. Disponible en: <http://www.rosroca.com/es/> (último acceso 20 de octubre de 2015)
- Ros Roca, 2007. Ros Roca S.A. Recogida neumática de residuos. Descripción general del sistema. Disponible en: https://www.construible.es/wpcontent/uploads/2016/12/rosroca_recogidaneumaticaresiduos.pdf (último acceso 7 de junio de 2017)
- Rose, L., Hussain, M., Ahmed, S., Malek, K., Costanzo, R., Kjeang, E., 2013. A comparative life cycle assessment of diesel and compressed natural gas powered refuse collection vehicles in a Canadian city. *Energy Policy* 52, 453–461. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.09.064>
- Sandhu, G.S., Frey, H.F., Bartelt-Hunt, S., Jones, E., 2014. In-use measurement of the activity, fuel use, and emissions of front-loader refuse trucks. *Atmospheric Environment* 92, 557-565. <http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.036>
- Schmidt, J.H., 2010. Challenges relating to data and system delimitation in Life Cycle Assessments of food products. In: Sonnesen, U., Berlin, J., Ziegler, F. (Eds.), *Environmental assessment and management in the food industry: Life cycle assessment and related approaches*. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition No. 194. ISBN 978-1-84569-552-1, 83–97. Disponible en: <http://vbn.aau.dk/en/publications/challenges-relating-to-data-and-system-delimitation-in-life-cycle-assessments-of-food-products%28c2e7ead8-9be9-4b04-bc37-50137c7d8009%29.html> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- Silveira Andrade, J. C., Dameno, A., Pérez, J., de Andrés, J.M., Lumbreras, J., 2018. Implementing city-level carbon accounting: A comparison between Madrid and London. *Journal of Cleaner Production* 172, 795-804. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.163>
- Silveira Andrade, J. C., Dameno, A., Pérez, J., de Andrés, J.M., Lumbreras, J., 2017. Comparing Madrid and Salvador GHG emission inventories: implications for future researches. *Journal of Operations and Supply Chain Management*, Jan-June 2017, 17-32. <http://dx.doi.org/10.12660/joscmv10n1p17-32>

- Song, Q., Wang, Z., Li, J., 2013. Environmental performance of municipal solid waste strategies based on LCA method: a case study of Macau. *Journal of Cleaner Production* 57, 92-100. doi:10.1016/j.jclepro.2013.04.042
- Sorigué, 2015. SORIGUÉ, S.A.U. Servicio de recogida selectiva para el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Disponible en: <http://www.sorigue.com/es/servicio-de-recogida-selectiva-para-el-consell-comarcal-del-baix-llobregat> (último acceso 28 de diciembre de 2015)
- Sullivan, J.L., Williams, R. L., Yester, S., Cobas, E., Chubbs, S.T., Hentges, S.G., Pomper, S.D., 1998. Life Cycle Inventory of a Generic U.S. Family Sedan, Overview of Results USCAR AMP Project, SAE Technical Paper 982160, 1998. doi: 10.4271/982160
- Suthawaree, J., Sikder, H.A., Jones, C. E., Kato, S., Kunimi, H., Kabir, A. N. M. H., Kajii, Y., 2012. Influence of extensive compressed natural gas (CNG) usage on air quality. *Atmospheric Environment* 54, 296-307. doi:10.1016/j.atmosenv.2012.01.066
- Teerioja, N., Moliis, K., Kuvaja, E., Ollikainen, M., Punkkinen, H., Merta, E., 2012. Pneumatic vs. door-to-door waste collection systems in existing urban areas: a comparison of economic performance. *Waste Management* 32, 1782-1791. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.05.027>
- Thesal, 2015. Thesal S.L. Disponible en: <http://www.thesal.es/> (acceso 21 de octubre de 2015)
- United Nations (UN), 2013. World Economic and Social Survey 2013. Sustainable Development Challenges. Disponible en: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2843WESS2013.pdf> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- United Nations Environment Programme (UNEP), 2015. Global Waste Management Outlook. David C. Wilson, Editor-in-Chief. Disponible en: <http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook> (último acceso 2 de marzo de 2018)
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), 2014. Guía técnica sobre la gestión de residuos municipales. Disponible en: <http://www.catedraecoembes.upm.es/guia-tecnica-residuos-municipales/> (acceso 4 de septiembre de 2015)
- Vedrenne, M., Pérez, J., Lumbreras, J., Rodríguez, M.E., 2014. Life cycle assessment as a policy-support tool: The case of taxis in the city of Madrid. *Energy Policy* 66, 185-197. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.073>
- Vergara, S.E., Damgaard, A., Horvath, A., 2011. Boundaries matter: Greenhouse gas emission reductions from alternative waste treatment strategies for California's municipal solid waste. *Resource, Conservation and Recycling* 57, 87-97. doi:10.1016/j.resconrec.2011.09.011
- Weidema, B.P., Ekvall, T., Heijungs, R., 2009. Guidelines for applications of deepened and broadened LCA. Deliverable D18 of work package 5 of the CALCAS project. Disponible en: <http://fr1.estis.net/includes/file.asp?site=calcas&file=7F2938F9-09CD-409F-9D70-767169EC8AA9> (último acceso 30 de noviembre de 2015)

- Weidema, B.P., 2003. Market information in life cycle assessment. Environmental Project No. 863. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen. Disponible en: <http://www.miljoestyrelsen.dk/udgiv/Publications/2003/87-7972-991-6/pdf/87-7972-992-4.pdf> (último acceso 30 de noviembre de 2015)
- World Resources Institute (WRI), 2014. Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories. An Accounting and Reporting Standard for Cities. World Resources Institute, C40 Cities Climate Leadership Group and ICLEI Local Governments for Sustainability. Disponible en: <http://www.wri.org/publication/global-protocol-community-scale-greenhouse-gas-emission-inventories> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- World Resources Institute (WRI), 2011a. Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. Disponible en: <http://www.ghgprotocol.org/product-standard> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- World Resources Institute (WRI), 2011b. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. Disponible en: <http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- World Resources Institute (WRI), 2004. A Corporate Accounting and Reporting Standard. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. Disponible en: <http://www.ghgprotocol.org/corporate-standard> (último acceso 1 de marzo de 2018)
- Yıldız-Geyhan, E., Yılan-Çiftçia, G., Altun-Çiftçioğlua, G., Neşet Kadirgana, M.A., 2016. Environmental analysis of different packaging waste collection systems for Istanbul – Turkey case study. *Resources, Conservation and Recycling* 107, 27–37. doi:10.1016/j.resconrec.2015.11.013

*“La rapidez que es una virtud, engendra un vicio,
que es la prisa”*

Gregorio Marañón

14 ANEXOS

14.1 Contenerización por distrito y fracción

Tabla 34. Contenerización para la fracción F1. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)

Distrito	RL-120	RL-240	RL-330	RL-360	RL-800	SL-2400	SL-3200	TL-2700	Número total	Capacidad total (litros)
1	5.421	15.747	20	244	241	0	0		21.673	4.717.040
2	1.398	7.333	62	525	393	0	0		9.711	2.451.540
3	1.360	6.286	37	510	228	0	0		8.421	2.050.050
4	3.543	12.062	80	460	345	0	0		16.490	3.788.040
5	3.417	11.142	99	768	719	0	0		16.145	3.968.470
6	3.008	9.778	0	620	1.736	0	0		15.142	4.319.680
7	3.476	12.568	0	518	487	0	0		17.049	4.009.520
8	2.935	4.550	0	3.858	3.843	0	0		15.186	5.907.480
9	3.085	6.014	0	1.995	3.385	0	0		14.479	5.239.760
10	1.822	5.205	0	1.220	4.070	0	0		12.317	5.163.040
11	427	1.710	30	1.245	4.768	0	0		8.180	4.734.140
12	2.437	2.476	41	842	1.399	0	0		7.195	2.322.530
13	3.466	5.116	31	310	2.966	0	0		11.889	4.138.390
14	151	699	1	190	1.479	0	0		2.520	1.437.810
15	3.611	9.673	153	726	1.719	0	0		15.882	4.441.890
16	2.632	6.239	67	1.202	2.220	0	0		12.360	4.044.030
17	158	1.247	99	803	3.279	0	0		5.586	3.263.190
18	618	2.398	82	1.308	2.123	0	0		6.529	2.846.020
19	111	875	6	271	1.515	0	0		2.778	1.534.860
20	3.154	3.620	182	1.767	2.487	142	31		11.383	4.373.060
21	1.308	1.900	33	485	1.297	0	0		5.023	1.836.050
MAD	47.538	126.638	1.023	19.867	40.699	142	31		235.938	76.586.590

Tabla 35. Contenerización de la fracción F2. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)

Distrito	RL-120	RL-240	RL-330	RL-360	RL-800	SL-2400	SL-3200	TL-2700	Número total	Capacidad total (litros)
1	10	28	0	0	0	0	0	148	186	303.920
2	287	4.118	10	50	15	0	0	0	4.480	1.056.060
3	551	3.007	6	19	2	0	0	0	3.585	798.220
4	1.121	4.598	25	18	54	0	0	0	5.816	1.295.970
5	2.618	4.531	30	28	117	0	0	0	7.324	1.515.180
6	1.204	2.932	0	251	704	0	0	0	5.091	1.501.720
7	716	5.034	0	307	10	0	0	0	6.067	1.412.600
8	2.120	2.459	0	2.204	1.463	0	0	0	8.246	2.808.400
9	2.482	3.745	0	660	1.318	0	0	53	8.258	2.594.640
10	300	2.589	0	526	1.970	0	0	0	5.385	2.422.720
11	108	1.331	12	21	2.085	0	0	0	3.557	2.011.920
12	1.624	1.320	60	4	649	0	0	0	3.657	1.052.120
13	2.384	2.486	3	31	1.176	0	0	0	6.080	1.835.670
14	24	520	2	2	815	0	0	0	1.363	781.060
15	2.328	4.267	72	22	630	0	0	0	7.319	1.839.120
16	2.958	3.276	33	26	735	0	0	0	7.028	1.749.450
17	33	930	24	13	1.136	0	0	0	2.136	1.148.560
18	251	1.709	7	89	441	0	0	0	2.497	827.430
19	17	578	11	36	585	0	0	0	1.227	625.350
20	2.824	2.530	70	56	572	88	16	0	6.156	1.709.340
21	1.418	1.031	26	6	363	0	0	0	2.844	718.740
MAD	25.378	53.019	391	4.369	14.840	88	16	201	98.302	30.008.190

Tabla 36. Contenerización de la fracción F3. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)

DISTRITOS	TL-2700	TL-3000	RL-240	RL-800	Número total	Capacidad total (litros)
1	158	4	132	155	449	594.280
2	270	13	13	168	464	905.520
3	194	22	19	91	326	667.160
4	258	0	5	108	371	784.200
5	266	35	10	211	522	994.400
6	236	3	7	111	357	736.680
7	193	9	17	182	401	697.780
8	605	95	11	387	1.098	2.230.740
9	323	95	11	541	970	1.592.540
10	465	19	2	164	650	1.444.180
11	506	21	20	139	686	1.545.200
12	216	10	8	92	326	688.720
13	368	27	3	120	518	1.171.320
14	200	17	1	58	276	637.640
15	451	37	7	175	670	1.470.380
16	417	27	1	218	663	1.381.540
17	388	33	5	124	550	1.247.000
18	416	49	5	72	542	1.329.000
19	183	8	0	75	266	578.100
20	419	29	3	186	637	1.367.820
21	172	35	4	77	288	631.960
MAD	6.704	588	284	3.454	11.030	22.696.160

Tabla 37. Contenerización de la fracción F4. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a)

DISTRITOS	TL-2700	TL-3000	Número total	Capacidad total (litros)
1	189	2	191	516.300
2	298	5	303	819.600
3	217	9	226	612.900
4	281	2	283	764.700
5	311	12	323	875.700
6	262	2	264	713.400
7	220	6	226	612.000
8	453	58	511	1.397.100
9	245	83	328	910.500
10	424	23	447	1.213.800
11	418	10	428	1.158.600
12	212	4	216	584.400
13	345	2	347	937.500
14	187	1	188	507.900
15	402	7	409	1.106.400
16	352	12	364	986.400
17	269	4	273	738.300
18	147	8	155	420.900
19	137	3	140	378.900
20	315	17	332	901.500
21	102	24	126	347.400
MAD	5.786	294	6.080	16.504.200

14.2 Dotación por distrito y fracción

Tabla 38. Dotación en términos de número de contenedores; expresada por habitante, unidad de superficie, GDI y GVA

Distrito	Nº / 1.000 habitantes				Nº / km ²				Nº / G€ ₂₀₁₀ (GDI)				Nº / G€ ₂₀₁₀ (GVA)			
	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4
1	156,6	1,3	3,2	1,4	4.145	36	86	37	7.652	66	159	67	2.883	25	60	25
2	63,0	29,1	3,0	2,0	1.503	693	72	47	3.121	1.440	149	97	1.885	870	90	59
3	70,0	29,8	2,7	1,9	1.541	656	60	41	3.016	1.284	117	81	1.608	685	62	43
4	113,2	39,9	2,5	1,9	3.058	1.079	69	52	4.964	1.751	112	85	1.414	499	32	24
5	111,7	50,7	3,6	2,2	1.760	798	57	35	4.952	2.247	160	99	1.542	699	50	31
6	97,3	32,7	2,3	1,7	2.817	947	66	49	5.102	1.715	120	89	1.844	620	43	32
7	120,8	43,0	2,8	1,6	3.644	1.297	86	48	5.233	1.862	123	69	1.941	691	46	26
8	64,9	35,3	4,7	2,2	64	35	5	2	3.258	1.769	236	110	1.827	992	132	61
9	123,7	70,6	8,3	2,8	311	177	21	7	5.887	3.358	394	133	2.273	1.296	152	51
10	50,6	22,1	2,7	1,8	485	212	26	18	2.908	1.271	153	106	6.181	2.703	326	224
11	33,1	14,4	2,8	1,7	582	253	49	30	2.030	883	170	106	3.347	1.456	281	175
12	52,9	26,9	2,4	1,6	925	470	42	28	3.482	1.770	158	105	3.793	1.928	172	114
13	51,0	26,1	2,2	1,5	794	406	35	23	3.351	1.714	146	98	5.254	2.687	229	153
14	25,7	13,9	2,8	1,9	413	223	45	31	1.329	719	146	99	3.230	1.747	354	241
15	72,5	33,4	3,1	1,9	1.390	641	59	36	3.653	1.683	154	94	1.911	881	81	49
16	71,0	40,4	3,8	2,1	451	256	24	13	3.506	1.994	188	103	2.113	1.201	113	62
17	38,7	14,8	3,8	1,9	277	106	27	14	2.526	966	249	123	2.220	849	219	108
18	67,0	25,6	5,6	1,6	127	49	11	3	4.113	1.573	341	98	2.922	1.117	243	69
19	39,5	17,4	3,8	2,0	79	35	8	4	2.340	1.033	224	118	4.362	1.927	418	220
20	73,2	39,6	4,1	2,1	511	276	29	15	3.883	2.100	217	113	1.792	969	100	52
21	109,0	61,7	6,2	2,7	120	68	7	3	5.142	2.911	295	129	909	515	52	23
MADRID	73,4	30,6	3,4	1,9	390	163	18	10	3.855	1.606	180	99	2.097	874	98	54

Tabla 39. Dotación en términos de volumen de contenerización; expresada por habitante, unidad de superficie, GDI y GVA

Distrito	Litros / habitante				Litros / ha				Litros / M€ ₂₀₁₀ (GDI)				Litros / M€ ₂₀₁₀ (GVA)			
	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4
1	34,1	2,2	4,3	3,7	9.022	581	4,3	3,7	1.665	107	210	182	627	40	79	69
2	15,9	6,9	5,9	5,3	3.794	1.634	5,9	5,3	788	339	291	263	476	205	176	159
3	17,0	6,6	5,5	5,1	3.750	1.460	5,5	5,1	734	286	239	219	391	152	127	117
4	26,0	8,9	5,4	5,3	7.025	2.403	5,4	5,3	1.140	390	236	230	325	111	67	66
5	27,5	10,5	6,9	6,1	4.325	1.651	6,9	6,1	1.217	465	305	269	379	145	95	84
6	27,7	9,6	4,7	4,6	8.037	2.794	4,7	4,6	1.455	506	248	240	526	183	90	87
7	28,4	10,0	4,9	4,3	8.569	3.019	4,9	4,3	1.231	434	214	188	457	161	79	70
8	25,3	12,0	9,5	6,0	248	118	9,5	6,0	1.267	602	479	300	711	338	268	168
9	44,8	22,2	13,6	7,8	1.126	558	13,6	7,8	2.130	1.055	647	370	822	407	250	143
10	21,2	9,9	5,9	5,0	2.031	953	5,9	5,0	1.219	572	341	287	2.591	1.216	725	609
11	19,1	8,1	6,2	4,7	3.370	1.432	6,2	4,7	1.175	499	383	288	1.937	823	632	474
12	17,1	7,7	5,1	4,3	2.986	1.353	5,1	4,3	1.124	509	333	283	1.224	555	363	308
13	17,7	7,9	5,0	4,0	2.765	1.226	5,0	4,0	1.167	517	330	264	1.829	811	518	414
14	14,7	8,0	6,5	5,2	2.356	1.280	6,5	5,2	758	412	336	268	1.843	1.001	817	651
15	20,3	8,4	6,7	5,1	3.888	1.610	6,7	5,1	1.022	423	338	254	534	221	177	133
16	23,2	10,1	7,9	5,7	1.475	638	7,9	5,7	1.147	496	392	280	691	299	236	169
17	22,6	8,0	8,6	5,1	1.617	569	8,6	5,1	1.476	519	564	334	1.297	456	496	293
18	29,2	8,5	13,6	4,3	553	161	13,6	4,3	1.793	521	837	265	1.274	370	595	188
19	21,8	8,9	8,2	5,4	435	177	8,2	5,4	1.293	527	487	319	2.410	982	908	595
20	28,1	11,0	8,8	5,8	1.962	767	8,8	5,8	1.492	583	467	307	688	269	215	142
21	39,8	15,6	13,7	7,5	438	172	13,7	7,5	1.879	736	647	356	332	130	114	63
MADRID	23,8	9,3	7,1	5,1	1.267	497	7,1	5,1	1.251	490	371	270	681	267	202	147

14.3 Aportación por distrito y fracción

Tabla 40. Aportación en términos de masa de residuo recogido por habitante, por unidad de superficie y por unidad de GDI y GVA, año 2013

Distrito	Toneladas recogidas (t)				kg/habitante				t/ha				t/M€ ₂₀₁₀ (GDI)				t/M€ ₂₀₁₀ (GVA)			
	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4
1	65.655	1.426	2.129		474	10,3	15,4		125,6	2,7	4,1		23,18	0,50	0,75		8,73	0,19	0,28	
2	34.500	3.182	2.343		224	20,7	15,2		53,4	4,9	3,6		11,09	1,02	0,75		6,70	0,62	0,45	
3	31.253	2.380	1.916		260	19,8	15,9		57,2	4,4	3,5		11,19	0,85	0,69		5,97	0,45	0,37	
4	43.382	3.168	2.918		298	21,8	20,0		80,5	5,9	5,4		13,06	0,95	0,88		3,72	0,27	0,25	
5	40.373	3.610	2.230		279	25,0	15,4		44,0	3,9	2,4		12,38	1,11	0,68		3,85	0,34	0,21	
6	42.393	2.553	1.749		272	16,4	11,2		78,9	4,8	3,3		14,28	0,86	0,59		5,16	0,31	0,21	
7	41.653	2.896	2.373		295	20,5	16,8		89,0	6,2	5,1		12,79	0,89	0,73		4,74	0,33	0,27	
8	68.254	5.715	1.921		292	24,4	8,2		2,9	0,2	0,1		14,64	1,23	0,41		8,21	0,69	0,23	
9	50.032	2.855	1.307		427	24,4	11,2		10,8	0,6	0,3		20,34	1,16	0,53		7,85	0,45	0,21	
10	59.420	5.141	2.794		244	21,1	11,5		23,4	2,0	1,1		14,03	1,21	0,66		29,82	2,58	1,40	
11	67.168	4.941	2.094	ND	271	20,0	8,5	NE	47,8	3,5	1,5	NE	16,67	1,23	0,52	NE	27,49	2,02	0,86	NE
12	36.900	2.301	1.028		271	16,9	7,6		47,4	3,0	1,3		17,86	1,11	0,50		19,45	1,21	0,54	
13	64.846	4.436	2.187		278	19,0	9,4		43,3	3,0	1,5		18,28	1,25	0,62		28,66	1,96	0,97	
14	20.823	1.998	1.346		213	20,4	13,7		34,1	3,3	2,2		10,98	1,05	0,71		26,69	2,56	1,72	
15	53.773	4.168	2.475		246	19,0	11,3		47,1	3,6	2,2		12,37	0,96	0,57		6,47	0,50	0,30	
16	46.120	3.342	2.202		265	19,2	12,7		16,8	1,2	0,8		13,08	0,95	0,62		7,88	0,57	0,38	
17	37.219	2.813	1.017		258	19,5	7,1		18,4	1,4	0,5		16,83	1,27	0,46		14,79	1,12	0,40	
18	48.555	1.990	450		498	20,4	4,6		9,4	0,4	0,1		30,59	1,25	0,28		21,73	0,89	0,20	
19	21.260	1.296	541		302	18,4	7,7		6,0	0,4	0,2		17,90	1,09	0,46		33,38	2,04	0,85	
20	47.403	3.182	1.629		305	20,5	10,5		21,3	1,4	0,7		16,17	1,09	0,56		7,46	0,50	0,26	
21	22.238	1.372	537		483	29,8	11,7		5,3	0,3	0,1		22,76	1,40	0,55		4,02	0,25	0,10	
MADRID	943.220	64.766	37.186	41.836	293	20,1	11,6	13,0	15,6	1,1	0,6	0,7	15,41	1,06	0,61	0,68	8,38	0,58	0,33	0,37

ND = No disponible

NE = No estimado, dado que no existe información a nivel de distrito (únicamente a nivel ciudad)

14.4 Efectividad en la contenerización por distrito y fracción

Tabla 41. Efectividad en la contenerización por fracción y distrito

Distrito	kg / litro				kg / contenedor			
	F1	F2	F3	F4	F1	F2	F3	F4
1	13,92	4,69	3,58	NE	3.029	7.667	4.741	NE
2	14,07	3,01	2,59		3.553	710	5.050	
3	15,24	2,98	2,87		3.711	664	5.878	
4	11,45	2,44	3,72		2.631	545	7.865	
5	10,17	2,38	2,24		2.501	493	4.272	
6	9,81	1,70	2,37		2.800	501	4.898	
7	10,39	2,05	3,40		2.443	477	5.916	
8	11,55	2,03	0,86		4.495	693	1.750	
9	9,55	1,10	0,82		3.455	346	1.347	
10	11,51	2,12	1,93		4.824	955	4.298	
11	14,19	2,46	1,36		8.211	1.389	3.053	
12	15,89	2,19	1,49		5.129	629	3.154	
13	15,67	2,42	1,87		5.454	730	4.223	
14	14,48	2,56	2,11		8.263	1.466	4.876	
15	12,11	2,27	1,68		3.386	569	3.693	
16	11,40	1,91	1,59		3.731	476	3.322	
17	11,41	2,45	0,82		6.663	1.317	1.850	
18	17,06	2,41	0,34		7.437	797	830	
19	13,85	2,07	0,94		7.653	1.056	2.034	
20	10,84	1,86	1,19		4.164	517	2.557	
21	12,11	1,91	0,85		4.427	482	1.866	
MADRID	12,32	2,16	1,64	2,53	3.998	659	3.371	6.881

NE = No estimado, dado que no existe información a nivel de distrito (únicamente a nivel ciudad)

14.5 Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado en la pre-recogida de las fracciones F2, F3 y F4

Tabla 42. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F2

Imp.	Unidad	F2 – Tipología de contenedor empleado							
		RL-120	RL-240	RL-330	RL-360	RL-800	SL-2400	SL-3200	TL-2700
CC	kg CO ₂ eq	3,15E+01	4,23E+01	5,65E+01	6,14E+01	1,35E+02	4,37E+02	5,58E+02	5,64E+02
OD	kg CFC-11 eq	2,53E-06	3,17E-06	3,99E-06	4,28E-06	9,27E-06	2,53E-05	3,23E-05	3,35E-05
HT Non CE	CTUh	4,44E-06	5,85E-06	7,83E-06	8,28E-06	1,80E-05	8,20E-05	1,04E-04	5,52E-05
HT CE	CTUh	2,01E-06	2,75E-06	3,81E-06	4,00E-06	8,73E-06	4,81E-05	6,10E-05	2,47E-05
PM	kg PM _{2,5} eq	1,51E-02	1,98E-02	2,59E-02	2,79E-02	6,08E-02	2,00E-01	2,55E-01	2,33E-01
IR-HH	kBq U ²³⁵ eq	5,79E+00	7,62E+00	1,00E+01	1,08E+01	2,37E+01	7,91E+01	1,01E+02	9,20E+01
IR-E	CTUe	1,27E-05	1,64E-05	2,15E-05	2,30E-05	4,99E-05	1,80E-04	2,30E-04	1,74E-04
PO	kg COVNM eq	1,04E-01	1,39E-01	1,85E-01	2,02E-01	4,43E-01	1,37E+00	1,75E+00	1,90E+00
AC	molc H+ eq	1,41E-01	1,88E-01	2,49E-01	2,70E-01	5,91E-01	1,91E+00	2,44E+00	2,41E+00
TE	molc N eq	2,27E-01	3,04E-01	4,06E-01	4,40E-01	9,63E-01	3,25E+00	4,15E+00	3,91E+00
FE	kg P eq	8,20E-03	1,09E-02	1,46E-02	1,56E-02	3,40E-02	1,38E-01	1,75E-01	1,20E-01
ME	kg N eq	1,04E-01	1,37E-01	1,80E-01	1,97E-01	4,30E-01	1,19E+00	1,52E+00	1,86E+00
FEc	CTUe	1,69E+02	2,25E+02	3,01E+02	3,21E+02	6,99E+02	2,97E+03	3,77E+03	2,35E+03
LU	kg C déficit	3,16E+01	3,95E+01	5,03E+01	5,31E+01	1,14E+02	4,16E+02	5,29E+02	3,40E+02
WRD	m ³ agua eq	6,94E-02	9,49E-02	1,29E-01	1,40E-01	3,07E-01	1,11E+00	1,42E+00	1,27E+00
MFD	kg Sb eq	3,79E-03	4,01E-03	4,33E-03	4,38E-03	8,96E-03	1,72E-02	2,16E-02	7,01E-03

Tabla 43. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F3

Imp.	Unidad	F3 – Tipología de contenedor empleado			
		RL-240	RL-800	TL-2700	TL-3000
CC	kg CO ₂ eq	4,23E+01	1,32E+02	5,65E+02	1,06E+03
OD	kg CFC-11 eq	3,17E-06	9,11E-06	3,37E-05	5,61E-05
HT Non CE	CTUh	5,85E-06	1,67E-05	5,55E-05	4,86E-04
HT CE	CTUh	2,75E-06	7,83E-06	2,48E-05	3,29E-04
PM	kg PM _{2,5} eq	1,98E-02	5,91E-02	2,33E-01	6,29E-01
IR-HH	kBq U ²³⁵ eq	7,62E+00	2,30E+01	9,23E+01	2,48E+02
IR-E	CTUe	1,64E-05	4,78E-05	1,75E-04	7,70E-04
PO	kg COVNM eq	1,39E-01	4,36E-01	1,91E+00	2,57E+00
AC	molc H+ eq	1,88E-01	5,77E-01	2,42E+00	4,91E+00
TE	molc N eq	3,04E-01	9,37E-01	3,92E+00	9,48E+00
FE	kg P eq	1,09E-02	3,22E-02	1,20E-01	6,65E-01
ME	kg N eq	1,37E-01	4,28E-01	1,87E+00	9,72E-01
FEc	CTUe	2,25E+02	6,57E+02	2,35E+03	1,56E+04
LU	kg C déficit	3,95E+01	1,09E+02	3,42E+02	2,12E+03
WRD	m ³ agua eq	9,49E-02	2,97E-01	1,28E+00	3,59E+00
MFD	kg Sb eq	4,01E-03	8,63E-03	8,28E-03	1,24E-01

Tabla 44. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F4

Imp.	Unidad	F4 – Tipología de contenedor empleado	
		TL-2700	TL-3000
CC	kg CO₂ eq	5,95E+02	7,24E+02
OD	kg CFC-11 eq	3,51E-05	7,64E-05
HT Non CE	CTUh	6,88E-05	1,90E-04
HT CE	CTUh	3,38E-05	4,24E-05
PM	kg PM _{2,5} eq	2,50E-01	2,92E-01
IR-HH	kBq U ²³⁵ eq	9,90E+01	1,75E+02
IR-E	CTUe	1,95E-04	4,72E-04
PO	kg COVNM eq	1,98E+00	1,88E+00
AC	molc H+ eq	2,55E+00	3,25E+00
TE	molc N eq	4,18E+00	5,52E+00
FE	kg P eq	1,38E-01	2,49E-01
ME	kg N eq	1,90E+00	1,49E+00
FEc	CTUe	2,78E+03	3,78E+03
LU	kg C déficit	3,99E+02	7,09E+02
WRD	m ³ agua eq	1,37E+00	3,29E+00
MFD	kg Sb eq	1,05E-02	1,24E-02

Figura 60. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F2, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-120 = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 61. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F3, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-240 = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 62. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F4, por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor TL-2700 GLASS = 100 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

14.6 Distribución del impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para las fracciones F1, F2, F3 y F4

En las figuras recogidas en este anexo, los procesos unitarios considerados, tal y como se detalla en el apartado 6.1.2.2, son:

- *Materiales:* M1 - High density polyethylene (HDPE). M2 - Synthetic rubber. M3 – Steel, converter, low alloyed. M4 - Glass fibre reinforced plastic, polyester resin
- *Procesos EcolInvent:* P1 – Injection moulding, HDPE. P2 – Injection moulding, rubber. P3 – Steel product manufacturing, average metal working. M4 – Injection moulding, Glass fibre reinforced plastic, polyester resin

Figura 63. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-240 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 64. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-330 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 65. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-360 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 66. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-800 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 67. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-2400 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 68. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-3200 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 69. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-120 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 70. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-240 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 71. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-330 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 72. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-360 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 73. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-800 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 74. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-2400 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 75. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-3200 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 76. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-2700 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 77. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-240 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 78. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-800 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 79. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-2700 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 80. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-3000 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 81. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-2700 para la pre-recogida de la fracción F4 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

Figura 82. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-3000 para la pre-recogida de la fracción F4 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis)

14.7 Diagramas de red obtenidos de la herramienta SimaPro en los que se representa la contribución de cada tipo contenedor (y sus materiales y procesos de fabricación) al impacto en cambio climático, para cada tipo de recogida segregada

Figura 83. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F1 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)

Figura 84. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F2 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)

Figura 85. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F3 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)

Figura 86. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la contenerización de la fracción F4 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13)

14.8 Impacto ambiental asociado al escenario de recogida neumática para las fracciones F1 y F2, empleando contenedores de carga superior para F3 y F4

Tabla 45. Impacto ambiental asociado al escenario de recogida neumática para las fracciones F1 y F2, empleando contenedores de carga superior para las fracciones F3 y F4

Impacto / Proceso unitario	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CC kg CO ₂ eq	3,63E+05	5,84E+03	1,96E+03	8,04E+03	1,48E+05	2,13E+04	1,14E+04	1,71E+04	5,77E+05
OD kg CFC-11 eq	2,34E-02	3,63E-04	1,26E-04	5,17E-04	2,00E-02	3,19E-03	6,78E-04	3,12E-03	5,13E-02
HT Non CE CTUh	3,56E-01	4,47E-03	1,92E-03	7,88E-03	2,18E-02	9,74E-04	1,22E-03	1,30E-03	3,96E-01
HT CE CTUh	3,85E-01	4,37E-03	2,08E-03	8,54E-03	4,95E-03	1,39E-04	5,78E-04	1,59E-04	4,05E-01
PM kg PM _{2,5} eq	4,04E+02	4,43E+00	2,18E+00	8,94E+00	8,30E+01	4,10E+00	4,77E+00	3,10E+01	5,42E+02
IR-HH kBq U ²³⁵ eq	1,02E+05	1,59E+03	5,52E+02	2,26E+03	6,51E+04	3,96E+02	1,89E+03	1,16E+03	1,75E+05
IR-E CTUe	3,16E-01	4,93E-03	1,71E-03	7,02E-03	1,81E-01	1,22E-03	3,65E-03	7,74E-03	5,23E-01
PO kg COVNM eq	1,06E+03	1,51E+01	5,70E+00	2,34E+01	4,79E+02	8,71E+01	3,83E+01	1,64E+02	1,87E+03
AC molc H ⁺ eq	2,15E+03	2,94E+01	1,16E+01	4,75E+01	1,20E+03	7,80E+01	4,90E+01	1,10E+02	3,67E+03
TE molc N eq	3,74E+03	5,32E+01	2,02E+01	8,29E+01	1,72E+03	3,15E+02	7,98E+01	4,68E+02	6,48E+03
FE kg P eq	1,83E+02	3,25E+00	9,84E-01	4,04E+00	4,19E+01	4,81E-01	2,55E+00	4,81E-01	2,36E+02
ME kg N eq	3,74E+02	5,45E+00	2,02E+00	8,28E+00	1,67E+02	2,88E+01	3,71E+01	4,27E+01	6,66E+02
FEC CTUe	1,04E+07	1,26E+05	5,60E+04	2,30E+05	1,05E+06	1,67E+04	5,07E+04	1,94E+04	1,19E+07
LU kg C déficit	7,21E+05	1,11E+04	3,90E+03	1,60E+04	1,55E+05	4,38E+04	7,31E+03	4,44E+04	1,00E+06
WRD m ³ agua eq	1,15E+03	2,07E+01	6,21E+00	2,55E+01	5,51E+02	1,04E+01	2,62E+01	2,98E+00	1,79E+03
MFD kg Sb eq	1,52E+02	1,24E+00	8,24E-01	3,38E+00	2,55E+00	1,51E-02	1,85E-01	2,44E-01	1,61E+02

Procesos unitarios considerados:

1. Red de conductos para F1 y F2
2. Equipamiento estación colectora para F1 y F2
3. Buzones para F1 y F2
4. Contenedores de 30 m³ en estación colectora
5. Electricidad
6. Transporte desde estación colectora a planta de tratamiento
7. Contenerización para F3 y F4
8. Transporte de F3 y F4
9. Impacto total / año

Figura 87. Distribución del impacto total anual del sistema neumático por “proceso unitario”. Metodología ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011).
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en esta tesis

*“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.”*

Proverbios y cantares XXIX
Antonio Machado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS INDUSTRIALES**

Madrid, 7 de mayo de 2018