UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

**CRITERIOS Y TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS
HISTÓRICAS EN LA PRESERVACIÓN DE LOS “VALORES
DOCUMENTALES” DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
HASTA FINALES DEL S.XX.**

EXPERIENCIAS CENTROEUROPEAS

Tesis Doctoral

María Elena Zapatero Rodríguez

Arquitecta

2019

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

**CRITERIOS Y TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS
HISTÓRICAS EN LA PRESERVACIÓN DE LOS “VALORES
DOCUMENTALES” DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
HASTA FINALES DEL S.XX.**

EXPERIENCIAS CENTROEUROPEAS

Tesis Doctoral

María Elena Zapatero Rodríguez

Arquitecta

Directores de tesis:

Prof. Susana Mora Alonso-Muñoyerro
Dra. Arquitecta

Prof. Calogero Bellanca
Dr. Arquitecto

2019

POLITÉCNICA

Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de Madrid, el día.....de.....de 20....

Presidente: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Vocal: _____

Secretario: _____

Suplente: _____

Suplente: _____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día.....de.....de 20...
en la E.T.S.I. /Facultad.....

Calificación

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

Für Alles Wahr und Meeresstern, meine links-rechts Augen.

A Dolores y Manuel, mis padres. A Lolita y Erika, dos valientes.

AGRADECIMIENTOS

A mi directora de tesis, la doctora D^a Prof. Susana Mora Alonso-Muñoyerro de la Universidad Politécnica de Madrid, por ayudarme a superarme en todo momento y acompañarme en esta carrera de fondo.

A mi co-director de tesis, el doctor D. Prof. Calogero Bellanca de la Universidad de la Sapienza en Roma, por el tiempo que me ha dedicado y sus acertados comentarios.

A mi tutor durante las estancias en la Brandenburgischen Technischen Universität, el doctor D. Prof. Leo Schmit.

A los doctores D. Prof. Alfonso García Santos, D. Prof. César Bedoya Frutos y D^a Prof. Soledad García Morales, directores del Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

Al coordinador del grupo de investigación «Análisis e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AIPA)» el doctor D. Prof. Juan Monjo Carrió. Del grupo de investigación «DFG-Graduiertenkolleg 1913: Kulturelle und technische Werte historischer Bauten» a su portavoz el doctor D. Prof. Klaus Rheidt y a su coordinador D. Albrecht Wiesner.

A la doctora D^a Anke Wunderwald de la Brandenburgischen Technischen Universität.

A los doctores D^a Prof. Maria Piera Sette y D^a Prof. Daniela Esposito de la Universidad de la Sapienza en Roma, D^a Prof. Maria Rosa Cervera Sarda de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), D. Prof. Josep Maria Adell Argiles, D^a Prof. María Josefa Cassinello Plaza, D. Prof. Alfonso Muñoz Cosme y D. Prof. Enrique Azpilicueta Astarloa de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), D. Prof. Julián Esteban Chapapría de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), D^a Prof. Milagros Palma Crespo de la Universidad de Granada (UGR), D. Prof. Pablo Cruz Franco y D^a Prof. Adela Rueda Márquez de la Plata de la Universidad de Extremadura.

A D^a Sophia Hörmansdorfer, D^a Harriet Trenkmann y tantas otras personas que me han ayudado de una u otra forma en mis estancias en la Brandenburgischen Technischen Universität.

A todas las personas que me han atendido y ayudado en bibliotecas y archivos que he visitado. En especial agradezco la ayuda de D^a Blanca Ruilope Urioste y D^a Pilar Otero de la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura en Madrid, del doctor D. Martin Schawe del archivo de la Bayerische Staatsgemäldesammlungen, D. Günther Haberhauer del archivo de la ciudad de Bad Wimpfen y a los trabajadores del archivo del Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. A D^a Eva María Delgado Canovas Secretaria del Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

A Sara Peñalver Martín y Marta Perelló por su tiempo, por su ayuda. A Mónica Fernández de la Fuente; su fuerza y energía nos hace empalidecer al resto.

A Patricia García Kötenbürger, Inés Miranda de las Heras, Miguel Mena Sánchez, María Antonia de las Heras Álvarez, José Luis Torresano Escobosa, Daniel Dembinsky, Pablo Fernández Cueto, por ser mis ojos además de amigos.

A Rosanna y Björn Dethlefsen, María Fernández Medina, Susane Heck y Steffen Liebl, Cristina Hipp, Sandro y Sabine Knop, Juana Sánchez García y Killian Gotz, por facilitarme la estancia en Alemania y ser el feliz final de un día de trabajo.

A Marta Soto de Scals por acudir siempre que la he necesitado y su incondicional apoyo. A Astrid Fleischner, Elena Hermosilla Galcerán, Montserrat Jaén Caballero, Susana de la Lama-Noriega Pfrimmer, Eva López Barbudo, Araceli Merino Alarcón, Amelia Pérez Colmenero y otras madres, entretanto amigas.

A los Expatriados DSM, mis amigos del pasado, del presente y de lo que vendrá. Gracias por sujetarme cuando me desplomaba.

RESUMEN	V
ABSTRACT	VII
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Justificación	3
1.2 Hipótesis de partida	5
1.3 Objetivos /	7
2. FUENTES Y METODOLOGÍA	11
2.1. Fuentes	13
2.2 Metodología	17
3. TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS	27
3.1 Técnicas «sencillas»	31
3.2 Técnicas de sustitución	35
3.3 Refuerzos	41
3.4 Técnicas llamadas «modernas»	53
3.5 Técnicas exteriores reversibles	73
3.6 Técnicas de reconstrucción	95
3.7 Conclusiones parciales	99
4. CRITERIOS DE RESTAURACIÓN	103
4.1 Criterios de restauración dominantes en Europa	105
4.1.1 Los «padres» en la formulación de la teoría	105
4.1.2 Principales teorías	112
4.2 El cuerpo teórico en Centroeuropa de mediados del s. XIX hasta finales del s. XX.	133
4.2.1 Antecedentes	133
4.2.2 La unidad de estilo	148
4.2.3 Nuevas corrientes en la Restauración Arquitectónica	173
4.2.4 Los valores del edificio en la restauración arquitectónica	241
4.2.5 Arquitecturas menores y el entorno del edificio	253
4.2.6 La restauración arquitectónica y sus aspectos sociológicos.	268
4.2.7 El empleo de técnicas, sistemas constructivos y materiales «modernos» en la restauración	284
4.2.8 La recuperación tras la destrucción	295
4.3 Conclusiones parciales	311
5. LA PRÁCTICA CENTROEUROPEA DESDE LA DESTRUCCIÓN HASTA FINALES DEL S.XX	319
5.1. Ejemplos de la práctica	323
5.1.1 Según la conservación de la imagen	323
5.1.2 Según la reconstrucción de la imagen	333
5.1.3 Según la reintegración de la imagen	372
6. CRITERIOS DE RESTAURACIÓN Y TÉCNICA DE CONSOLIDACIÓN Y SU COHERENCIA	395
6.1. Criterios de restauración y su interpretación práctica	397
6.2. El conflicto entre la teoría y la práctica	407

6.3. Conclusiones parciales	409
7. LA IMAGEN Y MATERIA DEL EDIFICIO Y SU VALOR DOCUMENTAL	411
7.1. De Riegl a Brandi en la definición de los valores del edificio	413
7.2. El valor documental a la luz de la historia	415
7.3. Las características del valor documental a partir de la clasificación de la materia de Brandi	419
7.4. Conclusiones parciales	421
8. CASOS DE ESTUDIO	423
8.1. Criterios de selección de los casos de estudio	425
8.2. Análisis de los casos de estudio	427
8.2.1 El « <i>Blauer Turm</i> » en Bad Wimpfen	427
8.2.2 La Antigua Pinacoteca de Múnich	451
8.2.3 Iglesia de « <i>St. Alban</i> » en Colonia	479
8.3. La compatibilidad de la intervención con los valores documentales del edificio.	
Conclusiones parciales.	497
8.3.1 El « <i>Blauer Turm</i> » en Bad Wimpfen	497
8.3.2 La Antigua Pinacoteca de Múnich	499
8.3.3 La Iglesia « <i>St. Alban</i> » en Colonia	502
9. CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA EN LA PRESERVACIÓN DEL VALOR DOCUMENTAL EN CENTROEUROPA A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO	507
9.1. De las experiencias en el « <i>Blauer Turm</i> », la Antigua Pinacoteca y « <i>St. Alban</i> »	509
9.1.1 El « <i>Blauer Turm</i> » en Bad Wimpfen	509
9.1.2 La Antigua Pinacoteca de Múnich	512
9.1.3 La iglesia de « <i>St. Alban</i> » en Colonia	519
9.2. Posibles nuevas vías de investigación	523
10. CONCLUSIONES	525
10.1. Consideraciones previas	527
10.2. Verificación de la hipótesis de partida	537
10.3. Conclusiones / Conclusions	539
BIBLIOGRAFÍA	547
ANEXOS	587

RESUMEN

Esta tesis doctoral desarrolla una investigación sobre los criterios de restauración y técnicas de consolidación de fábricas históricas empleados en intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico Centroeuropeo hasta finales del s. XX y sus efectos en la conservación de los «valores documentales»¹ del edificio.

La falta de estudios que faciliten el entendimiento de las características técnicas de consolidación de fábricas históricas y sus efectos sobre los valores del edificio justifican esta investigación. Son numerosas las ocasiones donde el uso de estas técnicas lleva a la destrucción de aquello que inicialmente se había querido conservar impidiendo así, alcanzar el objetivo de la restauración.

El objetivo principal de la hipótesis de partida plantea un estudio sistematizado del impacto de las técnicas de consolidación sobre los valores documentales contenidos en la materia de fábricas históricas para poder definir su compatibilidad con estos valores y formular criterios para su preservación. El marco centroeuropeo es particularmente adecuado para esta investigación al haber desarrollado aquí el restaurador austriaco Alois Riegl su teoría de los valores del edificio que posteriormente fue recogida por el italiano Cesare Brandi. Por ello, es en esta región donde se han analizado distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico hasta finales del s. XX, atendiendo a los criterios de restauración y las técnicas de consolidación de fábricas empleadas para su materialización y si se ha logrado proteger los valores que se pretendían conservar.

La metodología de trabajo empleada para esta investigación parte de una búsqueda archivística y bibliográfica con un estudio crítico de la documentación obtenida. Para ello se han visitado archivos y bibliotecas en Alemania, Italia y España. Este trabajo de gabinete se combina con un trabajo de campo para el que se visitan más de cincuenta edificios del patrimonio arquitectónico centroeuropeo relevantes para esta investigación y de los cuales se han seleccionado tres para su estudio en profundidad, verificando su estado de conservación y el resultado de las medidas de consolidación que fueron aplicadas en su momento.

A partir de un seguimiento sistemático de la metodología aplicada se cumplen los objetivos planteados al inicio de la investigación, obteniendo conclusiones que verifican la hipótesis de partida.

¹ Anexo I

ABSTRACT

This doctoral dissertation elaborates a research on restoration criteria and masonry wall consolidation techniques that were employed on interventions over the architectural heritage of central Europe until the end of the 20th century and its effects on the conservation of the buildings documentary values.

The lack of studies providing information to understand the characteristics of historic masonry walls consolidation techniques and their impact over building values are a justification for this work. The use of these techniques have led several times to the destruction of the things that were intended to be protected, preventing by this that the initial goal of restoration could be achieved.

The main aim of the starting hypothesis presents a systematic study of the impact of consolidation techniques on the documentary values that are included in the matter of historic masonry walls in order to define their compatibility with these values and develop criteria for their preservation. The central European environment is particularly suitable for this research as the Austrian restorer Alois Riegl developed here his building values theory, which was picked up later by the Italian Cesare Brandi. Therefore it is in this area where different interventions on the architectural heritage up to the end of the 20th century have been analysed addressing to the employed restoration criteria and consolidation techniques and looking if the building values that were intended to be protected have been preserved.

The methodology used for this research starts with an archival and bibliographical search with a critical study of the gathered documentation. Archives and libraries in Germany, Italy and Spain have been visited for this purpose. These cabinet works have been combined with fieldwork where more than fifty historic buildings of the architectural heritage of Central Europe relevant to this research have been visited and three of them were selected to be studied in depth, verifying their state of conservation and the effects of the consolidation methods that were used at the time.

The goals set at the beginning of this research are met by following systematically the methodology gaining conclusions that verify the starting hypothesis.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN

Según los criterios de restauración dominantes en determinados momentos de la historia, los esfuerzos destinados a preservar y proteger el patrimonio arquitectónico han ido dirigidos a potenciar unos valores sobre otros. A medida que una corriente protegía unos valores, descuidaba o destruía otros que consideraba de menor relevancia. Como consecuencia, la integridad de los edificios se veía reducida, por lo que surgirían nuevas corrientes orientadas a solventar estas carencias, convirtiendo la restauración en un proceso cada vez más complejo y polifacético.

A esto se añaden las características particulares de las distintas técnicas de consolidación, que pueden llegar a ejercer gran influencia sobre la intervención, volviéndola contradictoria con los criterios bajo los cuales habían sido aplicadas y destruyendo los valores que se pretendían proteger inicialmente.

La formulación de criterios de restauración e intervenciones sobre el patrimonio dejan un rastro de múltiples testimonios de contradicciones entre las filosofías de restauración y las técnicas empleadas para su materialización. Son numerosos los casos en los que la falta de entendimiento de las características de los valores del edificio y las técnicas empleadas para su protección, conduce a la destrucción de aquello que se quería proteger.

Por otro lado, **Cesare Brandi** (1906-1988), en su definición del objeto artístico incluye objetos del patrimonio arquitectónico como pudieran ser elementos, edificio y conjuntos. Según esta definición, el objeto artístico se compone de consistencia material e imagen, siendo la primera el soporte material donde se manifiesta la segunda. La materia se desdobra a su vez en estructura y aspecto, siendo inseparables como las dos caras de una moneda (Brandi, 1988). Teniendo esto en cuenta, se observa que muchas intervenciones buscan una imagen en unidad de estilo por lo que se elimina la materia original para reconstruirla como nuevo soporte de una imagen idealizada sin trazas del paso del tiempo como la pátina, deformaciones, etc. Otras, con la intención de proteger la totalidad de la materia, emplean técnicas que se limitan a preservar tan sólo su aspecto, destruyendo la estructura interior con los «valores documentales»³ contenidos en ella.

Además de lo expuesto hasta ahora, se observa que las posiciones hacia la restauración en distintas partes de Europa tienen características comunes y diferenciadoras, tanto en criterios como en técnicas de consolidación empleadas, que en muchos casos siguen intereses ajenos a la restauración, pudiendo ejercer influencias tanto negativas como positivas sobre el patrimonio arquitectónico.

En este sentido, el marco Centroeuropeo es de especial interés para esta investigación al ser en aquel donde el restaurador austriaco Alois Riegl desarrolló su teoría de los valores del edificio que posteriormente fue recogida e interpretada por Cesare Brandi. A esto se añade que esta región fue particularmente castigada durante la Segunda Guerra Mundial, adquiriendo así los valores significativos⁴ mayor importancia que otros valores como pudieran ser los documentales. Por este motivo, las intervenciones de reconstrucción se orientarían a reproducir la imagen con materiales modernos que permitían mayor economía, facilidad y rapidez de ejecución con la ventaja de

³ Anexo I

⁴ Anexo I

permanecer ocultos y sin alterar la imagen. Así se retoman criterios que habían sido formulados en el pasado y sustituidos por otros más respetuosos con los valores documentales del edificio.

En la actualidad muchos edificios siguen siendo intervenidos con criterios que han sido descartados hace tiempo. Se siguen usando técnicas de consolidación sin conocimiento de sus características, que las pueden hacer incompatibles para la protección determinados valores del edificio. Por lo tanto, estos valores se siguen perdiendo de forma irreversible y con ello nuestro patrimonio arquitectónico. Así entre distintas regiones de Europa sigue habiendo disparidad de opiniones sobre los valores que deben ser preservados y las técnicas adecuadas para alcanzar este fin, por lo que se adoptan soluciones que a corto plazo parecen adecuadas, pero que a la larga, pueden derivar en daños irreversibles y mayores que si no se hubiera intervenido.

1.2 HIP3TESIS DE PARTIDA

La sistematizaci3n del estudio del impacto de los criterios de restauraci3n y las tcnicas de consolidaci3n sobre los «valores documentales»⁵ contenidos en la materia de fbricas hist3ricas permite definir su compatibilidad⁶ con estos valores y formular criterios para su preservaci3n.

Esta investigaci3n analizar3 el impacto de distintas tcnicas de consolidaci3n sobre la materia de fbricas hist3ricas a partir de restauraciones llevadas a cabo a lo largo de la segunda mitad del s. XX en distintas partes de Centroeuropa. Se descifrar3n los valores contenidos en los edificios intervenidos y criterios de restauraci3n utilizados, y c3mo distintas tcnicas de consolidaci3n se han adecuado a aquello que se quer3a proteger. Mediante la observaci3n de estos casos se obtendr3 informaci3n relevante sobre las intervenciones y pudiendo definir sus caracter3sticas generales. Esta informaci3n se contrastar3 mediante el estudio en profundidad de tres casos representativos, seleccionados de una generalidad de casos estudiados previamente.

La informaci3n obtenida podr3 ser de utilidad para el empleo y desarrollo de tcnicas de consolidaci3n compatibles con los distintos valores. Tambi3n permitir3 identificar las convergencias y divergencias de las distintas formas de intervenci3n en Europa, utilizando estas experiencias como base de aprendizaje y gui3a para el desarrollo de criterios comunes en la restauraci3n.

En base a lo anterior se puede afirmar que esta investigaci3n aportar3 datos 3tiles a la sociedad en general como receptora del legado del pasado y a todas las organizaciones y comunidades cient3ficas vinculadas con la protecci3n del patrimonio arquitect3nico.

⁵Anexo I

⁶Anexo I

1.3 OBJETIVOS

Objetivos principales

Sistematizar el impacto de los criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas sobre la materia, en su aspecto y estructura, y los valores documentales que ésta contiene.

Definir limitaciones y propiedades de los criterios de restauración y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de la materia, en su aspecto y estructura, y los valores documentales que ésta contiene.

Identificar técnicas adecuadas y criterios comunes en la restauración arquitectónica que beneficien a la preservación de los valores documentales y artísticos de elementos, edificios o conjuntos en Europa a partir de las experiencias en intervenciones llevadas a cabo sobre el patrimonio arquitectónico en Centroeuropa desde mediados del s. XIX hasta finales del s. XX.

Otros objetivos

- Iniciarnos en recopilar y analizar la documentación sobre la evolución de los criterios de restauración en Centroeuropa desde mediados del s. XIX hasta finales del s. XX.
- Iniciarnos en recopilar y analizar la documentación sobre la evolución de las técnicas de consolidación de fábricas históricas en Centroeuropa desde mediados del s. XIX hasta finales del s. XX.
- Iniciarnos en recopilar y analizar la documentación sobre intervenciones de restauración llevadas a cabo en Centroeuropa desde mediados del s. XX hasta finales del s. XX.
- Identificar los parámetros de la imagen y materia en su aspecto y estructura que son susceptibles de ser alterados por los criterios y técnicas de consolidación empleados en Centroeuropa.
- Definir diferencias e igualdades entre el estado de antes y después de la intervención de consolidación de la imagen y materia en su aspecto y estructura para identificar el impacto de los criterios y técnicas sobre estas, en intervenciones llevadas a cabo en Centroeuropa.
- Buscar y encontrar nuevas vías de técnicas de consolidación y obtener datos que faciliten la selección de técnicas compatibles con la materia e imagen del edificio.

GOALS

Main Goals

Analyse the impact of criteria and consolidation techniques on matter of historic masonry wall, in its material appearance and in its material structure, and the documentary values that it contains.

Define limitations and properties of restoration criteria and consolidation techniques in the preservation of documentary values of historic masonry walls.

Identify adequate techniques and criterion for architectural restoration that benefit the conservation of the artistic and documentary values of elements, buildings or ensembles based on past experiences of interventions over historic buildings in Central Europe from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century.

Other Goals

- Initiation to collect and analyse documentation on the evolution of restoration criteria from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century in Central Europe.
- Initiation to collect and analyse documentation on the evolution of consolidation techniques from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century in Central Europe.
- Initiation to collect and analyse documentation on interventions of restoration that took place in Central Europe from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century.
- Identification of the image’s and matter’s parameters, in its material appearance and structure that can be altered by restoration criteria and consolidation techniques in Central Europe.
- Define differences and coincidences between the state of the image and matter in its material appearance and material structure before and after the intervention in order to identify the impact of criterion and consolidation techniques over these, in Central Europe.
- Look and find new lines for consolidation techniques and retrieve data that help the selection of compatible techniques with buildings matter and image.

2 FUENTES Y METODOLOGÍA

2.1 FUENTES

2.1.1 Fuentes directas

Se procede a la búsqueda archivística para recopilar información necesaria para la finalización de la «Fase 1: Construcción del Marco Teórico» y «Fase 3: Análisis de Casos de Estudio de Intervenciones». A continuación, una relación de los archivos más relevantes que se han visitado en Alemania:

- «*Generallandesarchiv Karlsruhe*» (Archivo General de Karlsruhe).
- «*Stadtarchiv München*» (Archivo de la Ciudad, Múnich).
- «*Stadtarchiv Köln*» (Archivo de la Ciudad, Colonia).
- «*Rheinisches Bildarchiv*» (Fototeca de Renania).
- «*Bayerisches Hauptstaatsarchiv*» (Archivo Principal Estatal de Baviera).
- «*Stadtarchiv Bad Wimpfen*» (Archivo de la Ciudad de Bad Wimpfen).
- «*Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen*» (Administración Regional para la Protección del Patrimonio en Esslingen).
- «*Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege*» (Administración Regional para la Protección del Patrimonio en Baviera).
- «*Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlung*» (Archivo del Museo Estatal de Pintura de Baviera).
- Archivo del Museo de Arquitectura en Múnich.
- Archivo de la Universidad Técnica de Múnich.

En línea también se ha podido acceder al amplio archivo de imágenes históricas y otro tipo de archivos:

- «*Bildarchiv Foto Marburg des Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte*» (Fototeca de Marburg del Centro de Documentación Alemán para la historia del Arte)
- «*Deutsche Fotothek*» (Fototeca Alemana)
- «*Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege*» (Administración Regional para la Protección del Patrimonio de la Baja Sajonia)
- «*Zentral und Landesbibliothek, Berlin*» (Biblioteca Central y Regional de Berlín).

Entre las fuentes directas también se encuentran los propios edificios como fuentes de información más importantes sobre sí mismos. En este sentido se han visitado algunos de los

edificios m3s relevantes para la construcci3n del marco te3rico y tambi3n aquellos que pudieran ser de inter3s como ejemplos de casos de estudio de intervenciones. Para el estudio de estos edificios se aplican herramientas de trabajo sencillas como la inspecci3n visual del estado del edificio, levantamientos fotogr3ficos y croquis con anotaciones sobre distintas actuaciones y daos sobre la materia del edificio. A continuaci3n, en orden alfab3tico, una relaci3n de poblaciones y edificaciones que se han visitado durante la investigaci3n:

Bad Wimpfen: «*Blauer Turm*», Iglesia de la Ciudad «*Stadtkirche*».

Berlín: Catedral Berlín, Iglesia conmemorativa «*Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche*», Puerta de Brandenburgo, Museo «*Neues Museum*», Palacio de la Rep3blica o Castillo de la Ciudad «*Stadtschloss*», Hotel Esplanade, «*Reichstag*», Iglesia «*Zionskirche*», Iglesia «*Klosterkirche*».

Brunswick: Catedral, Castillo «*Burg Dankwarderode*», Iglesia «*St. Katharinen*», Iglesia «*St. Magni*», Castillo.

Colonia: Catedral, Museo Kolumba, Iglesia «*Sankt Alban*», Iglesia «*Mauritiuskirche*», Iglesia «*Sankt Pantaleon*», Iglesia «*Sankt Maria im Kapitol*», Iglesia «*Sankt Aposteln*», Iglesia «*Sankt Georg*», Iglesia «*Sankt Maria Himmelfahrt*», Iglesia «*Sankt Andreas*», Iglesia «*Sankt Cäcilien*», Iglesia «*Sankt Ursula*», Iglesia «*Sankt Gereon*», Iglesia «*Sankt Kunibert*», Iglesia «*Sankt Maria Lyskirchen*», Iglesia «*Gross Sankt Martin*», Iglesia «*Sankt Severin*», Iglesia «*Sankt Peter*», Iglesia «*Herz Jesu*».

Dresde: Iglesia «*Frauenkirche*», Catedral Dresde, Iglesia «*Kreuzkirche*», Zwinger, Academia de Bellas Artes, Castillo de Dresde, galería de arte en el «*Lipsius-Bau*» .

Francfort del Meno: Casa de Göthe «*Göthehaus*», Ópera Antigua, Iglesia «*Sankt Paul*».

Freiberg (Sajonia): Catedral.

Geitheim: Iglesia «*Evangelische Stadtkirche Sankt Nicolai*».

Hamburgo: Iglesia «*Sankt Michael*», Iglesia «*Sankt Katharinen*».

Hannover: Iglesia «*Aegidienkirche*», Ayuntamiento, «*Leibnizhaus*».

Heidelberg: Castillo de Heidelberg.

Hildesheim: Iglesia «*Sankt Michelis*», Iglesia «*Sankt Godehard*», Iglesia «*Sankt Andreas*», Catedral «*Marien Dom*», Plaza del mercado.

Königslutter: Iglesia «*Stiftkirche Königslutter*».

Maguncia: Catedral.

Meissen: Catedral.

Müncheberg: Iglesia «*Evangelische Stadtkirche*».

Múnich: Antigua Pinacoteca, «*Siegestor*», Catedral «*Frauenkirche*», «*Isartor*», «*Sendlingertor*», «*Karlstor*», Ópera «*Nationaltheater*», Iglesia «*Sankt Peter*», Biblioteca del Estado federado de Baviera. Iglesia «*Sankt Bonifaz*», Gliptoteca, Palacio «*Residenzschloss*», Nuevo Ayuntamiento, «*Löwenturm*», Cementerio Sur.

Núremberg: «Pellerhaus», Catedral, Castillo «Kaiserburg», Iglesia «Sankt Sebald», Iglesia «Sankt Lorenz».

Speyer: Catedral.

Stuttgart: Castillo.

Ulm: Catedral.

Worms: Sinagoga, Catedral, Iglesia «Liebfrauenkirche».

2.1.2 Fuentes indirectas

Para la finalización de la Fase 1 y Fase 3 también se procede a una búsqueda bibliográfica. En España se aprovechan los recursos de la Universidad Politécnica de Madrid, la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural y la Biblioteca Nacional.

En Alemania se aprovechan los recursos de la «Brandenburgische Technische Universität, BTU, Cottbus-Senftenberg» (Universidad Técnica de Brandenburgo), la «Staatsbibliothek zu Berlin» (Biblioteca Estatal en Berlín), la «Bayerische Staatsbibliothek» (Biblioteca Estatal de Baviera, Múnich), Biblioteca Universidad de Heidelberg, Biblioteca de la «Technische Universität München» (Universidad Técnica de Múnich).

A partir de esto se lleva a cabo un barrido de revistas, siendo de especial utilidad para esta investigación las revistas «Der Kunstwart»⁷ (1841-1922), «Correspondenz Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums- Vereine»⁸ (desde 1852), «Mitteilungen der K.K. der Central-Commission für die Erhaltung und Erforschung der Kunst- und Historischen Denkmalen»⁹ (desde 1856), «Kunstchronik»¹⁰ (1866-1918), «Deutsche Baukunst»¹¹ (desde 1867), «Zentralblatt der Bauverwaltung»¹² (1881-1931), «Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen» (1896-1921), «Die Denkmalpflege»¹³ (desde 1899), de entre las numerosas revistas que se han consultado a lo largo de este trabajo (Fig. 1).

Especialmente significativa es la Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemana celebrada en 1890 en Estrasburgo¹⁴ donde se determina celebrar una convención anual «Tag für Denkmalpflege»¹⁵ (desde 1900) dedicado exclusivamente a temas relacionados con la restauración arquitectónica. Los debates recogidos en las actas de estos congresos han sido de gran importancia para esta investigación.

⁷ Vid nota 352

⁸ Vid nota 348

⁹ Vid nota 361

¹⁰ Vid nota 356

¹¹ Vid nota 353

¹² Vid nota 359

¹³ Vid nota 362.

¹⁴ Vid nota 190.

¹⁵ Vid nota 213.

Fig. 1 Portada de las publicaciones «Correspondenz Blatt des Gesamtvereines der deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine», «Deutsche Baukunst» y «Der Kunstwart».

Fig. 1 Portada de las publicaciones «Zweiter Tag für Denkmalpflege» y «Tag für Denkmalpflege».

2.2 METODOLOGA

La metodologa propuesta para esta investigacin parte de la formulacin del conflicto detectado entre criterios de restauracin y tcnicas de consolidacin empleadas para su materializacin. Este conflicto se definir en la **Fase 1** como construccin de un **marco terico** en el cual se analizar la evolucin tanto de criterios de restauracin como tcnicas de consolidacin con ms presencia en Europa desde mediados del s. XIX hasta el presente, identificando los conflictos que pueden surgir entre estas dos vas.

A continuacin, la metodologa se orienta a estudiar distintos ejemplos de intervenciones en Centroeuropa buscando vas en criterios y tcnicas de consolidacin que den solucin al conflicto detectado si son compatibles con los valores del edificio.

Para ello, en la **Fase 2** de la metodologa se plantea la **obtencin de casos de estudio de intervencin** a partir de una investigacin cuantitativa sobre el estudio de varios ejemplos de intervenciones sobre el patrimonio arquitectnico mediante tcnicas de consolidacin de fbricas histricas a partir de mediados del s. XX en Centroeuropa que permitan describir, entender y explicar desde lo general situaciones y problemas concretos. Estos ejemplos sern recogidos durante la Fase 1 de ejemplos de intervenciones representativos que formen el marco terico.

Se seleccionarn entre estos ejemplos **tres casos de intervencin representativos**, que se analizarn recopilando informacin de cada una de estas intervenciones a travs de una bsqueda bibliogrfica, documental y grfica, y entrevistas con personas que puedan aportar datos relevantes sobre las intervenciones estudiadas. A continuacin, se realizar una labor de toma de datos sobre el propio edificio como fuente de informacin y testimonio documental directo ms importante.

A partir de esta informacin se podrn estudiar las caractersticas de los tres casos de intervencin tomando como **variables primarias** del anlisis:

- La materia: en su aspecto y estructura
- La imagen
- Valores del edificio contenidos en las dos anteriores

Y como **variables secundarias**:

- Los criterios de restauracin de la intervencin
- Las tcnicas de consolidacin aplicadas en la intervencin.

Se comparar el **estado de preservacin de las variables primarias antes y despus de la intervencin**. La falta o existencia de discrepancia entre estos dos estados permitir la extraccin de informacin acerca del impacto de las variables secundarias sobre las variables primarias. Esto posibilitar el entendimiento de la compatibilidad entre los dos tipos de variables. Con esta informacin se podr analizar si el objetivo de la restauracin ha sido alcanzado y establecer la coherencia entre criterios y tcnicas de consolidacin empleadas para su materializacin en el caso de intervencin estudiado.

Se extrapolarán los resultados obtenidos sobre los casos de intervención a los ejemplos de intervenciones en Centroeuroopa cuya información se recopiló inicialmente, efectuando un análisis que permita definir los rasgos distintivos y comunes en las distintas intervenciones en cuanto a preferencia de criterios y técnicas empleadas en la restauración. Con ello se podrá establecer si los objetivos de la intervención son alcanzados en estas actuaciones, la compatibilidad de las técnicas empleadas con la imagen y materia y la coherencia entre criterios y técnicas seleccionadas en los distintos casos en el ámbito de Centroeuroopa. Esta información facilitará identificar nuevas vías de intervención compatibles con los valores del edificio y formular criterios comunes que se beneficien de las experiencias de cada actuación.

Para esta investigación fue necesario llevar a cabo distintas estancias en Centroeuroopa para acceder a distinta información y documentación, y visitar edificios relacionados con el trabajo. Estas estancias se dividieron en tres. La primera estancia estaba dirigida a la recopilación de información relevante para la construcción del marco teórico de la Fase 1. Esta información ha sido analizada posteriormente para elaborar el marco teórico y extraer posibles ejemplos de intervenciones de consolidación llevados a cabo a lo largo de la historia de la restauración centroeuropea. La segunda estancia se dedica a la visita de archivos de interés para la investigación y trabajo de campo, visitando edificios extraídos durante el estudio del marco teórico que pudieran ser posibles casos de estudio, recopilando información en archivos y bibliotecas sobre estas intervenciones y también trabajo «in situ». La información recopilada en esta segunda estancia es analizada y se extraen tres casos de estudio representativos. Sobre estos casos de estudio se recopila mayor información durante la tercera estancia, que implica nuevamente visitas a archivos, bibliotecas y el estudio del propio edificio como fuente de información.

La metodología no siempre sigue una secuencia lineal, ya que combina etapas de análisis y reflexión con trabajos de campo. En ocasiones estos trabajos transcurren de forma paralela, se complementan o arrojan dudas sobre la información obtenida durante la investigación.

FASE 1: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Etapas 1: Características de las técnicas de consolidación de fábricas históricas

Estudio de las técnicas de consolidación de fábricas históricas.

Estudio de la evolución de las técnicas de consolidación de fábricas históricas más relevantes para esta investigación a partir de mediados del s. XIX, aportando definiciones descriptivas, casos y procedimientos de aplicación.

Etapas 2: Rasgos distintivos y comunes de los criterios de restauración en Europa.

- Objetivo 2.1. Estudio de los criterios de restauración en Europa.

Estudio de la evolución de las corrientes de restauración en las regiones europeas más relevantes para esta investigación a partir de mediados del s. XIX.

- Objetivo 2.2. Estudio de los criterios de restauración en Centroeuroopa.

Estudio de la evolución de las corrientes de restauración centroeuropeas a partir de mediados del s. XIX.

- Objetivo 2.3. Análisis comparativo.

A partir del análisis comparativo se definirán los rasgos distintivos y comunes de los criterios de restauración en las regiones europeas más relevantes para esta investigación a partir de mediados del s. XIX.

Etapas 3: Estado actual del problema

- Objetivo 3.1. Formulación del problema.

En 1932 M. López Otero hace referencia a la relación existente entre técnicas y criterios de restauración y donde afirma que cada época emplea las técnicas más sofisticadas disponibles para la restauración del patrimonio arquitectónico «la historia de las conservaciones es la historia de los recursos constructivos de cada época» (López Otero, 1932).

En este apartado se formularán las compatibilidades y conflictos que se detecten entre criterios de restauración y las técnicas empleadas para su materialización a partir del estudio llevado a cabo en las Etapas 2 y 3.

Etapas 4: Análisis de resultados.

- Objetivo 4.1. Obtención de conclusiones parciales.

FASE 2: ESTUDIO PREVIO AL ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO DE INTERVENCIONES

Etapas 1: Selección de casos de estudio de intervenciones

- Objetivo 1.1. Recopilación de información de intervenciones en Centroeuropa.

Investigación cuantitativa orientada a identificar un amplio número de ejemplos de intervenciones de consolidación llevadas a cabo en Centroeuropa a partir de mediados del s. XX y sus características generales. Estos ejemplos aparecen a lo largo de la investigación durante la finalización del Objetivo 1.2. a partir de la búsqueda archivística y bibliográfica llevada a cabo para cumplir con este objetivo.

- Objetivo 1.2. Extracción de casos de estudio de intervenciones.

Se seleccionarán tres casos de estudio de intervenciones para ser analizados con más profundidad en la Fase 3.

Como posibles casos de estudio se considerarán aquellos que fueran consolidados a partir de mediados del s. XX. Se trata de un periodo donde tras la Segunda Guerra Mundial vuelven a confluir varios criterios de restauración, retomando algunos que habían sido descartados antes de la guerra. Por otro lado, al tratarse de un periodo relativamente reciente, las actuaciones persisten en el edificio y también sus posibles efectos.

En los casos de estudio seleccionados el criterio de intervención deberá incluir la conservación total o parcial del edificio existente, ya que en reconstrucciones totales los valores documentales no son conservados.

Adicionalmente la selección se basará en sistemas constructivos comparables, técnicas de consolidación de características diferenciadas y documentación existente sobre la intervención que se considere como posible caso de estudio.

Etapas: Etapa 2: Estudio de las variables.

- Objetivo 2.1. Identificación en las variables primarias de los parámetros susceptibles de alteración por las variables secundarias.

- La materia: aspecto y estructura.

Identificación de los parámetros de la materia en su aspecto y estructura que son susceptibles de ser alterados por las variables secundarias (criterios y técnicas de consolidación) del proyecto. Como ejemplo en la estructura algunos de estos parámetros podrían ser los materiales, los estratos, los sistemas constructivos y mecánicos que la componen.

- La imagen.

Identificación de los parámetros de la imagen que son susceptibles de ser alterados por las variables secundarias (criterios y técnicas de consolidación) del proyecto.

- Los valores del edificio.

Estudiar los valores del edificio según distintos autores, normativas vinculantes y no vinculantes.

Definir los valores del edificio considerados para esta investigación e identificarlos valores susceptibles de ser alterados por las variables secundarias (criterios y técnicas de consolidación) del proyecto y su relación con la imagen y materia de fábricas históricas.

Etapas: Etapa 3: Análisis de resultados.

- Objetivo 3.1. Obtención de conclusiones parciales.

FASE 3: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE INTERVENCIONES

Esta fase de la metodología sólo se aplicará sobre los tres casos de estudio de intervenciones seleccionados previamente en la FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.2.

Etapas: Etapa 1: Recopilación de información sobre los casos de estudio de intervenciones.

- Objetivo 1.1. Búsqueda archivística, bibliográfica, gráfica y entrevistas.

Recopilación de información de publicaciones, archivos y bibliotecas. La búsqueda llevada a cabo a lo largo de este objetivo se diferencia del Objetivo 1.1 de la FASE 2, Etapa 1 en su carácter exhaustivo y profundo

que abarca información sobre la evolución del edificio a lo largo de su historia, características generales y específicas de la intervención que se desea estudiar, etc.

- Objetivo 1.2. Estudio del edificio como fuente de información.

Estudio del edificio como el documento más importante sobre sí mismo por ser la fuente primaria más objetiva, no sujeta a interpretaciones hechas por terceros, siendo testimonio directo de sistemas constructivos y mecánicos y su proceso de transformación.

El estudio del edificio se basará en la observación analítica y levantamientos fotográficos. Se podrán llevar a cabo otro tipo de levantamientos (geométricos, matéricos, estratigráficos y mecánicos) en elementos concretos del caso de estudio si se considera que pueden aportar datos útiles a la investigación.

Etapas 2: Estudio comparativo de los casos de estudio antes y después de la intervención.

- Objetivo 2.1. Características generales de la intervención.

- Objetivo de la intervención.

Los objetivos que se pretendían alcanzar con la intervención y los valores que se querían preservar, recuperar o potenciar.

- Identificación de variables secundarias.

Identificar los criterios y técnicas de consolidación empleadas en la intervención.

- Objetivo 2.2. E1: Estado del caso de estudio antes a la intervención.

- Imagen y materia (aspecto y estructura)

Definir el estado en el que se encuentran la imagen y la materia en su aspecto y estructura antes de la intervención (de acuerdo con los parámetros definidos en la FASE 2, Etapa 2, Objetivo 2.1).

- Valores del edificio

Definir el estado en el que se encuentran los valores del edificio antes de la intervención (de acuerdo con los parámetros definidos en la FASE 2, Etapa 2, Objetivo 2.1).

- Objetivo 2.3. E2: Estado del caso de estudio después a la intervención.

- Imagen y materia (aspecto y estructura).

Definir el estado en el que se encuentran la imagen y la materia en su aspecto y estructura después de la intervención (de acuerdo con los parámetros definidos en la FASE 2, Etapa 2, Objetivo 2.1).

- Valores del edificio.

Definir el estado en el que se encuentran los valores del edificio antes de la intervención (de acuerdo con los parámetros definidos en la FASE 2, Etapa 2, Objetivo 2.1).

- Objetivo 2.4. Impacto de las variables secundarias sobre las primarias a partir de las diferencias e igualdades entre E1 y E2.

Identificar alteraciones en la imagen y materia, en su aspecto y estructura, con sus valores a partir del estudio de diferencias e igualdades entre su estado antes (E1) y después (E2) a la intervención (FASE 3, Etapa 2, Objetivos 2.2 y 2.3).

En función de las alteraciones detectadas se podrá identificar el impacto de las variables secundarias del proyecto sobre las variables primarias.

Etapas 3: Análisis de resultados.

- Objetivo 3.1. Obtención de conclusiones parciales.

FASE 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Etapas 1: Análisis e interpretación de los resultados de la intervención sobre los casos de estudio de intervenciones.

Los siguientes objetivos permiten obtener el grado de compatibilidad en los casos de estudio de las variables secundarias del proyecto (técnicas de consolidación y criterio de restauración) con las primarias (imagen y materia -aspecto y estructura-) y los valores que éstas contienen.

- Objetivo 1.1. Compatibilidad de los criterios de restauración con la imagen y materia del caso de estudio.

A partir de las alteraciones identificadas en la FASE 3, Etapa 2, Objetivo 2.4 se verificará si la imagen y materia (en su aspecto y estructura) con sus valores han sido dañadas o no y con ello su compatibilidad con los criterios de restauración empleados y si se han alcanzado los objetivos de la intervención.

- Objetivo 1.2. Compatibilidad de técnicas de consolidación con la imagen y materia del caso de estudio.

A partir de las alteraciones identificadas en el Objetivo 9.4 se verificará si la imagen y la materia (en su aspecto y estructura) con sus valores han sido dañadas o no y con ello su compatibilidad con las técnicas de consolidación empleadas.

- Objetivo 1.3. Coherencia entre criterios y técnicas de consolidación en el caso de estudio.

A partir de los objetivos 1.1 y 1.2 de la FASE 4 Etapas 1, se establecerá si las técnicas de consolidación empleadas para la materialización de los criterios de restauración de la intervención estudiada han sido adecuadas y coherentes.

Etapas 2: Rasgos distintivos y comunes en la preservación del patrimonio arquitectónico en Centroeuropa.

Extrapolación de los resultados obtenidos en la FASE 3, Etapa 2 a los ejemplos recopilados en Centroeuropa (FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.1) determinando si en estos lugares se emplean criterios y técnicas compatibles con la imagen y materia y si los criterios de restauración son coherentes con las técnicas empleadas para su materialización y los valores del edificio.

- Objetivo 2.1. Compatibilidad de los criterios de intervención con la imagen y materia (aspecto y estructura) en la restauración en Centroeuropa.

Los resultados obtenidos en la FASE 4, Etapa 1, Objetivo 1.1 podrán ser extrapolados a los ejemplos de intervenciones en Centroeuropa (FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.1) siempre que empleen criterios de restauración similares a alguna de las tres muestras estudiadas en la Fase 3.

- Objetivo 2.2. Compatibilidad de las técnicas de consolidación con la imagen y materia (aspecto y estructura) en la restauración en Centroeuropa.

Los resultados obtenidos en el FASE 4, Etapa 1, Objetivo 1.2 podrán ser extrapolados a los ejemplos de intervenciones en Centroeuropa (FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.1) siempre que empleen las mismas técnicas de consolidación que en alguna de las tres muestras estudiadas en la Fase 3.

- Objetivo 2.3. Coherencia entre criterios de intervención y técnicas de consolidación empleadas en intervenciones en Centroeuropa.

Los resultados obtenidos en el FASE 4, Etapa 1, Objetivo 1.3 podrán ser extrapolados a los ejemplos de intervenciones en Centroeuropa (FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.1) siempre que empleen criterios y técnicas similares a alguna de las tres muestras estudiadas en la Fase 3.

Etapa 3: Propuestas de nuevas vías de consolidación en la intervención.

- Objetivo 3.1. Identificar posibles futuras vías de investigación.

Se identifican casos de intervenciones, técnicas y criterios cuya investigación más profunda en un futuro pueda aportar datos que beneficien a la intervención en el patrimonio arquitectónico histórico y la preservación de sus valores.

* Nota: Para mayor entendimiento de las dos fases anteriores consultar gráfico al final de este apartado.

FASE 5: CONCLUSIONES

Etapa 1: Conclusiones generales

- Objetivo 1.1. Obtención de conclusiones generales

METHODOLOGY

3 TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS

De acuerdo con Cesare Brandi, es sobre la materia de fábricas históricas hacia donde se dirigen las acciones de restauración; su preservación y/o recuperación conlleva la preservación y/o recuperación de la imagen con los valores que esta contiene¹⁶, pero también la recuperación de los valores que la propia materia alberga tanto en su aspecto como en su estructura. Principalmente se trata de valores artísticos y documentales, puesto que los históricos y significativos no tienen una relación directa con la materia o la imagen del edificio¹⁷.

Cualquier actuación sobre la materia implica un cambio por lo que los valores del edificio se verán afectados, estableciéndose por tanto que «Los medios técnicos no son neutrales, ya que la construcción tiene un sentido muy distinto en unas y en otras arquitecturas» (Capitel, 1988). Así, de acuerdo con Doglioni, el proyecto de restauración es una relación entre fines y medios, entre ideas y acciones (Doglioni, 2008), en definitiva, entre criterios y las técnicas seleccionadas para su materialización. Por ello la elección de una técnica concreta, implícitamente equivale a la elección de un criterio, ya que en función de la técnica que se elija se podrán proteger o descuidar unos determinados valores.

Sin embargo, la unión entre técnicas de consolidación y criterio de restauración, la historia de la construcción y la de la arquitectura a su vez implica que la investigación de una de las partes aportará información sobre la otra, donde «Técnica entendida como instrumento de conocimiento que impulsa un proceso creativo»¹⁸.

En el siguiente apartado se describirán distintas técnicas de consolidación de fábricas históricas con el fin de poder definir sus características propias y obtener datos que permitan averiguar el impacto que tienen sobre los valores documentales contenidos en la materia, tanto en su aspecto como en su estructura.

Para ello se hará una breve descripción general y se explicará el procedimiento de aplicación de las técnicas consideradas, estableciendo aspectos positivos y negativos de cada una de las técnicas.

¹⁶ (Brandi, 1988), (Brandi, 2000), (Brandi, 2005), (Brandi, 2006).

¹⁷ Sin embargo, si se distorsiona excesivamente la imagen y la materia, también estos valores se ven afectados ya que el edificio acaba por perder su significado.

¹⁸ Traducción del italiano por el autor. «Tecnica intesa come strumento di conoscenza che innesca un processo creativo [...]» Di Pasquale, 1991, (apud Sette, 2001).

3.1 TÉCNICAS «SENCILLAS»

Rejuntado y Retacado

Descripción y consideraciones previas:

Con el paso del tiempo las juntas de mortero se pueden deteriorar y desaparecer por exposición a agentes atmosféricos, envejecimiento, lavado, etc. Esto puede facilitar la acumulación de agua en determinados puntos, acelerando el deterioro, donde el agua puede penetrar en el propio edificio o algunas piezas de la fábrica pueden acabar soltándose. Además, esta pérdida de mortero puede provocar una concentración de esfuerzos en las piezas que componen la fábrica con la consiguiente fracturación de las que tengan menor resistencia.

La técnica del rejuntado y retacado consiste en retirar el mortero en mal estado que se encuentra en las juntas de una fábrica para sustituirlo por otro compatible y en buen estado.

En caso de que las piedras conserven sus aristas se podrá retacar dejando la nueva junta de mortero enrasada con la cara exterior de las piedras. Sin embargo, en la mayoría de los casos, con el paso del tiempo las aristas se habrán redondeado, las piedras pueden haber perdido su cara original, etc. En estos casos, el arquitecto **John Ashurst** (1937 – 2008) recomienda dejar la nueva junta retranqueada, ya que si se enrasara, su apariencia sería demasiado ancha en relación con el contexto de la fábrica (Ashurst y Dimes 1990)¹⁹. Esto muestra que esta técnica, en función de su ejecución puede afectar a la imagen del edificio. Por ello hay autores que desaconsejan valerse de morteros pre-dosificados, empleando en vez de éstos, los fabricados en obra para variar el color y la textura a voluntad (añadiendo a la mezcla tierras, arenas, etc.) para que se asemeje al de la fábrica existente (Vegas y Mileto, 2011). El uso de cemento puede provocar daños por su excesiva rigidez que le impide adaptarse a los movimientos del muro existente y a su vez puede limitar la transpiración natural de la fábrica, llegando a provocar problemas de humedades en el interior de la construcción.

Procedimiento de aplicación:

Antes de la intervención habrá que determinar las características de la fábrica y su estado de conservación. También es conveniente definir el tipo de mortero existente e identificar nuevos morteros compatibles con éste y la fábrica. De acuerdo con Ashurst (Ashurst y Ashurst, 1988a) el procedimiento de esta técnica consta de los siguientes pasos:

1. Vaciado de la junta:

Vaciar junta a una profundidad mínima de 25mm y nunca inferior al ancho de la junta. En juntas anchas con gran exposición atmosférica la profundidad puede alcanzar un 38 mm o incluso 50mm. En los casos en los que el mortero haya alcanzado un elevado grado de

¹⁹ Se han consultado distintas publicaciones de Ashurst Dimes. En algunas de ellas figuran su esposa Nicola Ashurst y Francis G. Dimes como coautores.

desintegración o la junta esté vacía, se limpiará bien la junta y rellenará con lechada hasta alcanzar la profundidad de 25mm requerida para el retacado.

2. Rascado y recortado de juntas:

Se rasca la junta con cuchillas, ganchos etc. En morteros endurecidos que necesiten ser sustituidos se deberá recortar la junta. Se llevará a cabo con martillo y cincel siendo el impacto oblicuo a la junta y nunca perpendicular. También se podrán usar sierras o perforaciones con taladros para crear una brecha inicial en el mortero.

En juntas muy delgadas puede ser necesario proteger las caras de los elementos que componen las fábricas con cintas adhesivas o pinturas removibles.

3. Limpieza de la junta:

Antes de rellenar la junta se procede a su limpieza con cepillo de cerdas suaves y enjuague de agua, retirando el material suelto y el polvo. La limpieza se comenzará en la parte superior del muro y hasta su base.

Si en alguna junta se han depositado organismos vivos como algas o líquenes conviene aplicar tratamiento biocida previamente.

4. Relleno de juntas:

Humedecer previamente la junta para evitar la deshidratación excesiva del mortero que se quiere colocar.

Empujar mortero desde una tablilla enrasada con el canto inferior de la junta y presionar bien dentro de la junta con una herramienta plana de hierro para que quede homogénea en todo su espesor.

También se podrá hacer con jeringuilla aplicando presión posteriormente sobre la inyección.

No se debe extender mortero, sino presionarlo.

Aspectos positivos:

Técnica tradicional compatible con fábricas históricas.

Flexibilidad de componentes, texturas y color del mortero.

Posibilidad de pequeñas actuaciones puntuales o generales homogéneas sobre la fábrica.

Conservación de sistemas constructivos y mecánicos existentes.

Aspectos negativos:

Eliminación de mortero existente.

Evitar materiales excesivamente rígidos como el cemento, que eviten adaptarse a los movimientos del muro o su transpiración.

Fig. 2 Procedimiento para rejuntado y retacado en juntas finas. Imagen en (Ashurst, Dimes 1990)

Fig. 3 Procedimiento para retacado. Imagen en (Vegas, Mileto 2011)

3.2 TÉCNICAS DE SUSTITUCIÓN

3.2.1 Sustitución y recomposición de fábricas («Cuci-Scuci»)

Descripción y consideraciones previas:

Se trata de una técnica tradicional que actúa de forma local como reconstrucción parcial de una fábrica²⁰. Consiste en quitar secciones de zonas dañadas y deficientes del muro, sustituyéndolas por materiales de fábrica nuevos o en buen estado para recuperar el buen funcionamiento de la fábrica. El material nuevo deberá ser semejante al existente desde el punto de vista constructivo, estructural, físico, químico, para garantizar la trabazón y un trabajo solidario de las nuevas piezas con las antiguas.

En cualquier caso, habrá que considerar siempre trabajos alternativos a la sustitución de piedras (colocación de juntas de dilatación, chapas protectoras, drenajes, protecciones superficiales con capas de sacrificio, etc.). Tal y como indica Ashurst (Ashurst y Dimes, 1990) habrá que justificar la sustitución y no la conservación de la fábrica original por lo que habrá que intentar mantener la mayor cantidad posible de material original. Se puede optar por la división cuidadosa de piezas con el fin de no extraer la pieza completa.

Debido a la naturaleza invasiva de estas técnicas, Ashurst recomienda limitar el uso de esta técnica a lo imprescindible, considerando trabajos de manutención alternativos. Así defiende que hay que justificar la sustitución y no la conservación de la fábrica original por lo que se debe intentar mantener la mayor cantidad posible de material original (Ashurst y Dimes, 1990).

Ashurst y Dimes señalan la necesidad de analizar el microclima que rodea la fábrica a intervenir para poder elegir el material más adecuado para la sustitución. Los principales factores a tener en cuenta relacionados con la desintegración de las fábricas se resumen en los siguientes:

Cristalización de Sales

Ataques de gases ácidos contenidos en la atmósfera

Heladas

Según estos autores, la cristalización de sales es el factor potencialmente más dañino, pudiéndose dar en zonas donde no haya problemas de heladas o contaminación química. El grado de deterioro está relacionado con el tamaño de los poros del material. Este fenómeno apenas afecta al mármol o al granito debido a su bajo ratio de poros. Cambios de temperaturas bruscos pueden quebrar la roca, reduciendo su cohesión y dando lugar a daños por cristalización.

La cristalización se puede dividir en eflorescencia (sales que aparecen en la superficie dañando el aspecto de la pieza) o criptoeflorescencia (sales que aparecen en el interior del material y su

²⁰ Torsello describe estas técnicas de «reintegración» como forma de dar integridad y entereza a un objeto incompleto añadiendo a la materia partes que faltan o rehaciendo lo perdido (Torsello & Musso, 2003).

presión en los ciclos de cristalización puede desmenuzar la piedra). El grado de deterioro en la piedra dependerá del tipo de sales, del número de ciclos de cristalización y de la resistencia de la piedra.

Los daños por gases ácidos se producen en zonas industrializadas por combustión de residuos sólidos, calentamiento doméstico, etc.

Los ataques por heladas aparecen en zonas sujetas a sufrir heladas y que estén mojadas. Estos daños aparecen en forma de grietas, sin pulverizar la piedra en ningún caso.

Otros factores dañinos a tener en cuenta serían la erosión por la acción del viento portador de partículas de arena (daño poco habitual) o por deterioro debido a organismos vivos.

Ashurst y Dimes prosiguen recomendando llevar a cabo un estudio con el fin de entender la función de las piedras que se van a extraer, ya que habrá piedras con función estructural de las que dependerá la estabilidad de otras piedras o elementos de la estructura. Las piedras con este tipo de funciones deberán tener una clara prioridad. Otras piedras, por otro lado, pueden tener una función protectora como es el caso de remates, copetes, etc. cuya sustitución puede ser fundamental para la protección de las piezas que se encuentren por debajo de ellas (Ashurst y Dimes, 1990). (Fig. 4)

Materiales:

Las piezas deterioradas se podrán sustituir por nuevas piezas o también reaprovechar piezas en buen estado de la propia fábrica o que se encuentren en el entorno de la construcción. Se puede optar por la división cuidadosa de piezas con el fin de no extraer la pieza completa (Ashurst y Dimes, 1990).

De acuerdo con Ashurst también se pueden emplear piedras artificiales prefabricadas en hormigón que pueden suponer un significativo ahorro, sobre todo en zonas donde se tenga que aplicar esta técnica con frecuencia o que estén especialmente expuestas, alertando hacia el envejecimiento desigual de estas piedras que pueden diferenciarse de las naturales a lo largo del tiempo. De esta forma, esta técnica se empleó para la consolidación de las torres de la Catedral de Ratisbona, donde «desde abajo no se podía apreciar la diferencia»²¹.

Procedimiento de aplicación:

Debido al posible estado precario de las fábricas los trabajos deberán hacerse cuidadosamente evitando impactos, golpes y vibraciones que puedan hacer peligrar su estabilidad. La sustitución se deberá hacer de forma gradual eliminando, parcialmente las zonas dañadas y reconstruyendo sucesivamente para evitar el desplome de la fábrica. El ingeniero **Roberto di Stefano** (1926-2005)²² recomienda intervenir alternando las zonas de actuación siendo necesaria la colocación de apeos provisionales. Propone dividir la totalidad del muro sobre el que se va a actuar en tramos

²¹ Pieper, 1986. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.

²² Roberto di Stefano preside ICOMOS internacional de 1987-1990. Preside ICOMOS Italia de 1978-1964. Funda y dirige la revista *Restauro* en 1972.

horizontales y verticales con una altura aproximadamente de dos metros. Estos tramos deberán ser numerados de modo que dos zonas adyacentes no tengan números contiguos distanciándolas al máximo para evitar trabajos de sustitución en zonas muy próximas entre sí en un breve plazo de tiempo. Estas zonas se podrán dividir en sub-zonas. Di Stefano prosigue recomendando hacer estas divisiones también en planta, particularmente en muros de dos hojas con relleno, donde se actuará primero desde una cara y luego desde la otra (di Stefano, 1990). Mastrodicasa indica que se deberán comenzar los trabajos en las hiladas inferiores y continuar posteriormente en las superiores (Mastrodicasa, 1943)²³.

1. Apuntalamiento temporal de la estructura para descargar la fábrica y asegurar la estabilidad del muro. Refuerzo de vanos, arcos, bóvedas, etc. que se puedan ver afectados por la intervención.
2. Extracción de piedras:

Se hace de forma cuidadosa evitando dañar las piezas adyacentes. La extracción se puede llevar a cabo manual o mecánicamente. La extracción manual se hace mediante rascado de la junta o con martillo y cincel, donde se golpea a lo largo de la junta y no en sentido perpendicular para no dañar la piedra.

La extracción mecánica es especialmente recomendable en caso de que se quiera conservar la piedra. Se puede hacer con radial y, en caso de conservarla, con disco de diamante (Ashurst y Ashurst, 1988b).

3. Colocación de piedras nuevas:

En función de su localización, tamaño y peso éstas se colocan a mano, montacargas, etc.

Ashurst recomienda limpiar la cavidad y seguidamente, colocar un lecho de mortero de cal de aproximadamente 12mm sobre la piedra existente previamente humedecida y a continuación colocar la piedra nueva también humedecida, prestando atención a su alineación con respecto a piedras adyacentes. En caso de piedras muy pesadas colocar soportes temporales a modo de cuñas²⁴. (Fig. 5)

Los nuevos elementos deben contrapearse con la fábrica existente para garantizar su trabajo conjunto. (Fig. 6, Fig. 7)

4. Retacado de juntas.

Aspectos positivos:

Técnica tradicional que permite la colocación de material compatible.

Posibilidad de utilización de material reaprovechado.

Fácil identificación de piezas nuevas.

²³ También (Caleca y Vecchi, 1990) secuencia similar, indicando que en muros de poco espesor se sustituirán elementos de tan sólo una cara y con mayor espesor se hará en ambas caras.

²⁴ Descripción por Ashurst en (Ashurst y Ashurst, 1988b) y (Ashurst y Dimes, 1990).

Actuación localizada sin alteración de la fábrica restante.

Conservación del sistema constructivo y mecánico existente.

Aspectos negativos:

Carácter invasivo de nuevas piezas sobre la cara exterior del muro.

Alto grado de irreversibilidad: Eliminación de piezas originales de la fábrica.

Eliminación de piezas junto con sus valores documentales estando las nuevas carentes de valor documental ni huellas del paso del tiempo.

Fig. 4 Piezas deterioradas (izq.). Piezas dañadas extraídas (dcha.). Imágenes en (Vera Boti 2005)

Fig. 5 Colocación de piezas nuevas. Imagen en (Ashurst y Ashurst, 1988)

Fig. 6 Procedimiento de extracción y colocación de piezas en fábrica de ladrillo. Imagen en (Vegas, Mileto 2011)

Fig. 7 Procedimiento de extracción, colocación y retacado en fábrica de piedra. Imagen en (Vegas, Mileto 2011)

Fig. 8 Sustitución de piezas dañadas por nuevas fijadas a la fábrica existente con pasadores metálicos. Imagen en (Torsello & Musso, 2003)

3.3 REFUERZOS

3.3.1 Lañas y grapas

Descripción y consideraciones previas:

Las grapas o lañas consisten en piezas metálicas que se colocan en la fábrica para atar y unir dos lados de una grieta transversalmente o elementos dislocados. Normalmente la longitud de estas piezas no suele superar los 50 - 60cm (Vegas y Mileto, 2011) y debido al peligro de corrosión y al daño que pueden hacer a la fábrica en caso de hinchamiento se harán en acero inoxidable, acero corrugado impregnado en resina epoxídica o con acero íntegramente encamisado en un robusto tubo de aluminio²⁵.

Las lañas y grapas adoptan muchas formas siendo dos de las más habituales rectas o en U. Sus laterales pueden tener variables geometrías (ángulo recto, gancho, puntas abiertas, etc.) que permitan el mejor anclaje (Monjó Carrió, 1999). Ashurst señala que métodos menos rígidos como el cosido mediante cables flexibles embebidos en mortero de cal hidráulica pueden resultar menos impositivos (Ashurst, 2007).

Procedimiento de aplicación²⁶:

1. Perforación para crear doble cajeadado como recibido para la laña o grapa. Las dimensiones de cajeadado no superarán 15 x 15cm y profundidad ≥ 5 cm en el caso de perforaciones para lañas o grapas rectas y en U de patilla vista. En caso de quedar ocultas, se harán dos cajas de 15 x 15 cm, unidas entre sí por una roza transversal con una profundidad ≥ 5 cm. Para no debilitar la integridad del muro, la distancia entre grapas y grieta no será inferior a 10cm y la profundidad de las cajas no será superior a 15cm. La distancia entre grapas será igual a su longitud.
2. Limpiar, humedecer y enlechar el cajeadado, colocando a continuación la laña o grapa, ligándola con mortero a la fábrica existente.

Aspectos positivos:

Apariencia puntual.

Conservación del sistema constructivo y mecánico existente.

²⁵ (Vegas y Mileto, 2011) (Monjo Carrió, 1999).

²⁶ Descripción en (Monjo Carrió, 1990)

Aspectos negativos:

Peligro de corrosión e hinchazón, puede causar daños a la fábrica, por lo que hay que tener precaución en la selección de materiales para las lañas o grapas.

Elementos rígidos que originan tensiones puntuales que pueden provocar fisuras y roturas de material.

Sensibles a los cambios de temperatura, lo cual puede llevar a rotura adicional de material.

Irreversible: Perforación de la fábrica existente. A pesar de su carácter local, una vez instaladas son difícilmente reversibles.

Fig. 9 Tipos de grapas y su colocación. Imagen en (Monjo Carrió, 1999).

Fig. 10 Consolidación del Elisabethenthor en el Castillo de Heidelberg con grapas. Imagen del autor, 2016.

3.3.2 Bulonado

Descripci3n y consideraciones previas²⁷:

En muros compuestos de numerosas capas o elementos inconexos e individualmente inestables, 3stos se pueden solidarizar con elementos auxiliares mecánicos, como el bulonado, que atraviesan transversalmente la fbrica, uniendo las distintas capas para convertirlas en un conjunto resistente. La discontinuidad transversal en las fbricas hist3ricas se puede deber a distintos factores como la falta de buena traba durante su construcci3n, daos por lavados interiores, abombamientos de los muros, etc.

Hay que tener en cuenta que los muros se encontrarán en situaciones muy precarias, por lo que hay que realizar las perforaciones con mucho cuidado con brocas rotopercutorias de acero especial o coronas diamantadas en ocasiones bajo chorro refrigerante de agua a presi3n. Las perforaciones pueden ser pasantes (de cara a cara de un muro) o en fondo de saco (un extremo embebido en el muro) segun se estime m3s conveniente.

Los bulones estarán formados por acero y protegidos en superficie contra la corrosi3n. En el caso de que los bulones sean pasantes, se colocará en cada uno de los extremos unas placas de reparto con su juego de tuerca y contratuerca (Fig. 11). Para poner el bul3n en carga habrá que postensarlo normalmente con atornillado. Una vez entra en carga comprime unos contra otros todos los elementos del muro que han sido perforados, solidarizándolos.

En el caso de bulones en fondo de saco, el extremo que descansa en el interior de la fbrica tendr3 que quedar conformado de tal forma que se evite su desplazamiento (Fig. 12). Esto se podr3 hacer con un travesaño, embebiendo el bul3n en resinas, rompiendo el bul3n contra capsulas de vidrio rellenas de resinas o mediante la aplicaci3n de cabezas de expansi3n por mencionar algunas de las alternativas disponibles. La puesta en carga tambi3n se realiza mediante roscado de la extremidad apoyada sobre el muro.

Procedimiento de aplicaci3n:

1. Perpendicular al paramento, practicar perforaciones que atraviesen las distintas hojas que componen el muro.
2. Insertar en cada perforaci3n un bul3n pasante de acero.
3. Postensar atornillando las tuercas en las placas de reparto de los extremos para poner el bul3n en carga.
4. Opcionalmente, una vez solidarizados los muros, se puede proceder a solidarizar los bulones entre s3 con la colocaci3n de un mallazo. 3ste puede llevar su propio sistema de anclaje o ir fijado sobre las pletinas de reparto de los bulones.

²⁷ Descripci3n a partir de (Monjo Carri3, 1999).

Aspectos positivos:

Mecánicamente reversible.

Trabajo conjunto con la fábrica existente.

Conservación de los sistemas constructivos y mecánicos existentes.

Aspectos negativos:

Irreversibilidad: perforaciones en el muro. Necesidad en algunos casos de practicar varias perforaciones.

Cuidado en la ejecución de las perforaciones, teniendo en cuenta la posible precariedad del muro, que puede hacer necesario emplear maquinaria especializada.

Fuerte impacto visual: entramado relativamente tupido de pletinas y malla.

Concentración de cargas en pletinas: sin repartición uniforme.

Fig. 11 Esquema para la unión de distintas hojas de una fábrica por medio de la técnica del bulonado. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 12 Solidarización interna con auxilios metálicos. Imagen en (Monjo Carrió, 1999)

3.3.3 Pantallas de hormig3n armado

Descripci3n y consideraciones previas:

Puede ocurrir que una fbrica est3 tan deteriorada que actuaciones con cosidos o inyecciones no sean viables o sean insuficientes. Una posible alternativa consiste en construir unas pantallas armadas, adheridas a las caras exteriores de las fbricas, creando una estructura portante (). Estas pantallas suelen estar armadas y de acuerdo con di Stefano tienen un espesor de 5-10cm quedando ligadas a la fbrica original mediante anclajes. La adherencia entre estos dos elementos tiene que ser buena para que la pantalla no llegue a desprenderse. Para el mallazo se podr3n emplear redondos de 8mm de di3metro en una ret3cula de 20 x 20 cm. En caso de estar el mallazo electrosoldado el di3metro se podr3a reducir a 4-6 mm con una ret3cula de 10-15cm. Los anclajes al muro tendr3n una distancia entre s3 de 30-60 cm y se insertar3n embebidos en mortero (di Stefano, 1990). Gallo Curcio se3ala que se alcanza una mejor adherencia cuando la fbrica existente tiene una superficie irregular y propone colocar armados con un di3metro de 8-12 mm en una ret3cula de 40 x 40 cm, donde se deber3n de colocar al menos 6 pasadores inclinados que anclen el mallazo a la fbrica existente. En ocasiones los espesores de la pantalla pueden ser reducidos si la armadura es de zinc sometida previamente a un ba3o electrol3tico (Gallo Curcio, 2007).

Procedimiento de aplicaci3n²⁸:

1. Reparaci3n de las lesiones en la fbrica a consolidar antes de la ejecuci3n de la pantalla.
2. Lavado de la fbrica con agua limpia.
3. Colocaci3n de mallazo anclado a la fbrica.
4. En funci3n del espesor de la pantalla la mezcla cementicia se aplicar3 de las siguientes formas:

Para pantallas ≤ 3 cm: proyectado.

Para pantallas de 3-5cm: aplicaci3n manual.

Para pantallas de 5-10cm: se verter3 el hormig3n despu3s de la colocaci3n de un encofrado.

Sistema «gun»: proyectado de hormig3n en polvo (mezcla seca de cemento en polvo y arena gruesa) con pistola de aire comprimido directamente sobre la fbrica y a3adir agua simult3neamente. La cantidad del agua proyectada tiene que estar limitada. Este procedimiento permite la limpieza, penetraci3n y adherencia de la mezcla con el muro pero requiere herramientas y mano de obra especializada.

²⁸ Descripci3n en (di Stefano, 1990).

De acuerdo con el ingeniero **Giuseppe Cigni**, el sistema «*gun*» resulta especialmente eficaz si se combina con una red de armados de acero que cubran ambas caras del muro y estén unidas entre sí con anclajes pasantes perpendiculares al muro. La malla deberá ser de 15x15cm con redondos de aprox. 6mm de diámetro. La mezcla proyectada inunda las perforaciones, fijando los armados pasantes para formar una superficie de mortero de alta resistencia (Cigni, 1983).

Aspectos positivos:

Consolidación sin necesidad de demoler el muro existente.

Permite la consolidación de fábricas con alto grado de deterioro que no podrían ser consolidadas con otro tipo de técnicas modernas como cosidos armados o inyecciones.

Aspectos negativos:

Deterioro del aspecto de la cara exterior de la fábrica. No aplicable en fábricas vistas o con frescos de valor.

A pesar de que la fábrica existente se conserva, ésta queda confinada de forma inaccesible en el interior de las cajas de las pantallas.

Irreversible.

Modificación del sistema mecánico existente. Sistema rígido que puede coaccionar los movimientos de la fábrica en exceso.

El uso de materiales inadecuados puede impedir la transpiración natural de la fábrica.

3.3.4 Aplacados

Descripción y consideraciones previas:

Una alternativa a las pantallas es el aplacado (), aunque esta técnica no garantiza la buena adherencia con el muro existente y también requiere el cuidado en la unión entre las distintas placas.

De acuerdo con di Stefano, el aplacado tendrá un espesor aprox. 5-10cm y puede hacer de soporte o solidarizarse con la fábrica trabajando de forma conjunta si el estado de ésta lo permite. Esto implicaría el anclaje del aplacado a la fábrica lo que a su vez resolvería posibles problemas de pandeo de las placas. Para su fijación, di Stefano indica que se practicarán perforaciones oblicuas

a la fábrica. En ellas se inyectará un consolidante a presión y se insertarán redondos de acero de 6mm que a su vez irán conectados a un mallazo de soporte para las placas. En caso de colocar pantalla a ambos lados del muro, éstas se podrán coser entre sí con armados transversales que atraviesen el muro o, si por el contrario la fábrica no permitiera su perforación, se puede recurrir al uso de pastas adherentes (di Stefano, 1990).

Aspectos positivos:

Variedad de materiales disponibles para el aplacado

En función de su ejecución puede tener un alto grado de reversibilidad.

Mayor rango de soluciones disponibles con respecto a las pantallas de hormigón armado.

Aspectos negativos:

Deteriora el aspecto de la cara exterior de la fábrica. No aplicable en fábricas vistas o con frescos de valor.

El uso de materiales inadecuados puede impedir la transpiración natural del muro.

3.3.5 Gaviones

Descripción y consideraciones previas:

De forma similar a las pantallas de hormigón armado, los gaviones consisten en estructuras capaces de confinar en su interior la fábrica existente.

Aspectos positivos:

Posible utilización como muros de contención o como recubrimientos para proteger y consolidar muros existentes, por uno o ambos lados.

Conservación del estado original, restringiendo su acceso y evitando así su desgaste.

Alto grado de reversibilidad, permitiendo volver al estado anterior a su colocación, al contrario que otros métodos más invasivos.

Sin necesidad de cimentación en la mayoría de los casos, debido a su espesor y resistencia.

Compatibilidad con los materiales existentes.

Evita la acumulación de agua en el interior de la estructura, evitando empujes hidrostáticos y la posible congelación del agua.

Son flexibles, lo que les permite soportar movimientos y asentos diferenciales sin perder eficiencia.

Conservación de los sistemas constructivos y mecánicos existentes.

De uso adecuado en yacimientos arqueológicos, debido al carácter conservativo de la técnica.

Aspectos negativos:

No desempeñan función portante.

Su aplicación está limitada a fábricas aisladas y no conjuntos constructivos.

No protegen contra las filtraciones de agua.

3.3.6 Regruessado puntual: Contrafuertes

Descripción y consideraciones previas:

La consolidación de una fábrica también se puede llevar a cabo mediante la colocación de contrafuertes, como refuerzos puntuales de la fábrica que sirven para contrarrestar empujes horizontales y trabajan de forma solidaria con ella. Normalmente están colocados en el exterior de la fábrica que se desea consolidar y son ejecutados con técnicas constructivas similares y compatibles con la fábrica existente.

Para garantizar el trabajo solidario del contrafuerte y la fábrica existente, la traba se realizará mediante la abertura de huecos en la fábrica en los que se insertarán perpieños o claves de conexión (Vegas y Mileto, 2011). Sin embargo, Ashurst advierte que, si la traba entre la fábrica existente a consolidar y el contrafuerte no es buena, el contrafuerte puede desprenderse del muro. Mientras que si, por el contrario, es demasiado «buena», puede desprenderse arrastrando consigo al muro (Ashurst, 2007). El contrafuerte necesita cimentación propia, por lo que previo a su colocación, habrá que apejar la fábrica existente para evitar que se desplome durante las excavaciones necesarias para su construcción.

Debido al impacto visual del contrafuerte, Ashurst propone como alternativa el empotramiento de pilares de hormigón armado, ocultos en el espesor del muro. Los empujes horizontales se podrían aplicar en su parte inferior desde el terreno y un atado superior, creando una especie de pórtico (Ashurst, 2007) muy similar a las técnicas de consolidación «modernas».

Aspectos positivos:

Técnica tradicional compatible con fábrica existente.

Actuación diferenciable.

Respeto al valor documental de la fábrica.

Trabajo solidario con sistemas constructivos y mecánicos existentes que se conservan tras la actuación.

Aspectos negativos:

Soluciones aplicables en su mayoría en entornos aislados, ya que necesitan ocupar el terreno adyacente de la fábrica que se desea consolidar y éste no siempre está disponible (Vegas y Mileto, 2011).

No se pueden aplicar en alturas muy altas por problemas de esbeltez del contrafuerte (Vegas y Mileto, 2011).

Impacto visual en la cara exterior del muro.

Eliminación de porciones de la materia existente para lograr traba entre la fábrica a consolidar y el contrafuerte. Esto hace que esta técnica tenga cierto grado de irreversibilidad.

Si la traba es demasiado «buena» puede desprenderse arrastrando al muro consigo.

Necesitan cimentación propia.

Fig. 13 Regruessado por pantalla de hormigón armado. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 14 Regruessado por aplacado. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 15 Detalle intervención teatro romano de Clunia Sulpicia en la que se superponen al yacimiento y a las fábricas existentes distintos elementos reversibles, tales como el gavión. Imagen en (<http://www.plataformadearquitectura.cl> Autor a3gm) (izq.). Detalle de gavión genérico. Imagen en (<http://www.gabiones.com>) (dcha.).

Fig. 16 Contrafuertes al exterior de la fábrica. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 17 Contrafuertes en Carracedo. Imágenes del autor, 2014.

3.4 T3CNICAS LLAMADAS «MODERNAS»

Con el tiempo los morteros envejecen y se deterioran. El aumento de cargas verticales debido al a3adido de nuevas plantas, reestructuraciones, etc. conducen al aplastamiento de las fbricas portantes. As3 mismo, pueden aparecer partes huecas debidas a lavados interiores o a errores en su construcci3n. El deterioro de piedras y ladrillos implican una reducci3n de la secci3n portante que afecta al comportamiento mecánico de la fbrica. Los efectos se manifiestan en forma de pandeo, grietas, desplazamiento de piedras, etc. aunque la ausencia de estos efectos no implica que el interior del muro se encuentre en buen estado, por lo que habr3 que realizar labores de auscultaci3n para verificar su estado. Normalmente las inyecciones se aplican en muros gruesos de doble hoja, aplic3ndose las inyecciones armadas en fbricas m3s delgadas.

La t3cnica de inyecciones consiste en reforzar las fbricas, inyectando sustancias consolidantes en las juntas entre las piedras o ladrillos, accediendo a las cavidades en el interior de la fbrica para evitar el desmoronamiento o la reconstrucci3n del muro. El aumento de la resistencia del muro consolidado con esta t3cnica ser3 mayor cuanto m3s grandes y abundantes sean sus cavidades. La inyecci3n del ligante puede ser manual o mecánica.

El inconveniente de esta t3cnica consiste principalmente en que se trata de una t3cnica irreversible y que, en el caso de las inyecciones armadas, da3a el valor documental de la fbrica modificando su comportamiento mecánico. Adem3s, el relleno de los vac3os interiores se hace «a ciegas» sin poder verificar si el mortero ha rellenado todas las cavidades, por lo que puede ser recomendable localizarlas previamente. Para lograr esto hay distintas formas como pueden ser el uso de ultrasonidos, rayos-x³⁰, golpeo de martillo en busca de tonos huecos, extracci3n de piedras en lugares determinados, perforaciones, etc³¹. Algunas de estas pruebas tambi3n pueden servir para comprobar los resultados una vez finalizado el inyectado. Cigni alerta sobre la retracci3n de la lechada de inyecci3n, indicando que el proceso de inyecci3n deber3 ser llevado a cabo en varias ocasiones para evitar que la retracci3n de material deje huecos en el interior de la fbrica (Cigni, 1983).

Adicionalmente, las inyecciones suponen un incremento importante del peso global del edificio y, por tanto, los cimientos deber3n soportar mayor carga. En la actualidad hay mezclas basadas en resinas de poliuretano, poliestireno o epoxy, que adem3s de ser m3s ligeras, cumplen la funci3n de impermeabilizar el muro. Sin embargo, este tipo de mezclas son mucho m3s caras que los aditivos tradicionales (di Stefano, 1990).

En caso de inyecciones en fbricas con yeser3as o pinturas a conservar, las perforaciones requeridas por esta t3cnica se podr3n practicar en la otra cara del muro.

3.4.1 Inyecciones sin armar

Descripci3n y consideraciones previas:

³⁰ De acuerdo con (Ashurst & Ashurst, 1988b) las rayos-x son efectivas hasta 450mm del espesor del muro, aunque se puede ampliar efectividad mediante perforaciones en el muro o la retirada de algunas piedras.

³¹ (Ashurst & Ashurst, 1988b), (Ashurst & Dimes, 1990).

Este tipo de técnica intenta mejorar la cohesión interna de la fábrica y de este modo aumentar su resistencia mecánica. Para ello se inyectan sustancias consolidantes sin la necesidad de inserción de un armado en las perforaciones. Se pueden llevar a cabo de forma manual, por gravedad, bombeo manual o mecánico o sistema al vacío.

A ser posible, es recomendable inyectar por gravedad o con la presión más baja posible, ya que con altas presiones la fábrica corre peligro de rotura y creación de falsas vías por las que se puede perder el consolidante. Por ello, hay que limitar la cantidad de lechada inyectada y evitar superar la presión de 3 atm.

Inyecciones manuales:

Los sistemas de inyección manual³² son adecuados para daños locales, huecos aislados de poco tamaño o grietas finas. Previamente habrá que lavar con agua los huecos que se quieran rellenar. Tradicionalmente se usan vasitos cerámicos formados y pegados directamente en la superficie del muro. A través de este vaso se vierte la lechada hasta que llena el hueco. Una vez seca la lechada se rompe el vaso y se cepilla la superficie.

Cuando los huecos o grietas tienen dimensiones muy reducidas se pueden usar jeringuillas hipodérmicas o pistolas.

Inyecciones por gravedad:

Las inyecciones por gravedad son especialmente recomendables en muros que se encuentran en muy mal estado y huecos de gran tamaño. Esta técnica se podrá usar en grietas de gran amplitud, con una orientación favorable y con el uso de bebederos.

Ashurst describe los bebederos como unos embudos de acero galvanizado que irán unidos a una tubería con un diámetro aproximado de 38mm del mismo material. Ésta a su vez irá unida a una serie de tramos de manguera con el mismo diámetro, que terminarán en una boquilla de aprox. 18mm de diámetro con una llave de corte para regular el goteo. Se podrá aplicar en cada embudo una especie de émbolo o desatascador con tope de goma para darle más intensidad a la fluidez de la lechada, evitando la formación de bolsas de aire o taponamientos en el interior de la fábrica (Ashurst y Ashurst, 1988b) (Ashurst y Dimes, 1990).

Procedimiento de aplicación (Fig. 18):

1. Practicar pequeñas perforaciones en las juntas de la fábrica en zonas donde haya huecos o se sospeche que pueda haberlos. Ashurst establece como separación horizontal entre perforaciones aproximadamente de 1m de distancia, colocadas a tresbolillo con respecto a la siguiente fila, que se situará aproximadamente a medio metro de la primera (Ashurst y Ashurst, 1988b) (Ashurst y Dimes, 1990).

³² A partir de la información obtenida en (Ashurst y Ashurst, 1988b).

De acuerdo con Cigni, las perforaciones pueden ser pasantes, en cuyo caso se taponará uno de los extremos con yeso al iniciar las inyecciones, o al alcanzar una profundidad de 2/3 del espesor del muro (Cigni, 1983).

Matrodocasa descarta practicar perforaciones para inyecciones por gravedad, recurriendo en vez a los orificios visibles y existentes en la propia fábrica que podrán ser ampliados rascando con cincel o similar (Mastrodocasa, 1943)

2. Limpieza³³ de las perforaciones con agua limpia que será inyectada desde las perforaciones superiores hasta que salga limpia por las inferiores. Esto también permite detectar juntas en mal estado donde se producirán fugas de agua. Se procederá a rellenar estas juntas con arcilla compactada, alcanzando una profundidad de 40-50mm³⁴.
3. Inserción de boquillas de inyección en las perforaciones más bajas. Ashurst indica que se situarán operarios a un nivel superior con los bebederos para regular el fluido de la lechada y elaborar la mezcla. Mientras, en la parte inferior, otro operario abrirá y cerrará la llave de paso según sea conveniente³⁵.
4. Practicar inyecciones de abajo hacia arriba y desde los laterales hacia el centro hasta que la mezcla salga por la hilada superior. En este momento se corta la inyección retirando la lechada que haya rebosado y se prepara la inyección en la siguiente hilada mientras la primera empieza a asentarse³⁶.

Inyecciones por bombeo o a presión:

Esta técnica es aplicable en la mayoría de las situaciones, aunque los manuales son más recomendables para fábricas antiguas e inestables. Se suelen aplicar también en actuaciones a gran escala.

Procedimiento de aplicación:

1. Rascado de la junta de mortero y grietas, quitando el material desprendido. Para facilitar la absorción del agua de las mezclas inyectadas y mejorar la adherencia, se dejará la junta existente muy porosa³⁷.
2. Elección de los puntos de perforación:

Ashurst indica que para localizar las cavidades en el interior del muro se puede introducir una manguera en una de las grietas del muro y rellenar el muro con agua. Generalmente,

³³ La limpieza está recomendada por varios autores, entre ellos (Mastrodocasa, 1943), (Cigni, 1983), (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990), (di Stefano, 1990). Gallo Curcio justifica la limpieza mediante inyecciones de agua ya que además de eliminar polvo y piezas sueltas, la saturación de la superficie interior de la fábrica con agua favorece la buena adherencia de la mezcla inyectada evitando su deshidratación y también permite hacer una estimación de la capacidad absorbente del muro (Gallo Curcio, 2007).

³⁴ (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990).

³⁵ (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990).

³⁶ (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990).

³⁷ (Lizzi, 1981), (Lizzi, 1989).

donde el agua rebose a través del mortero, nos encontraremos en el fondo de una grieta, por lo que se marcará este punto como punto de inyección.

En las zonas en las que no se haya localizado con exactitud la posición de los huecos, se puede hacer un «entramado» de taladros en las juntas de la fábrica (Fig. 20). En dirección vertical la distancia entre taladros será aproximadamente de 0,5m y en horizontal de aprox. 1m. Estas perforaciones se colocarán a tresbolillo (Ashurst, 2007). Gallo Curcio defiende perforaciones de 2 cm de diámetro con una distancia de 30-50 cm entre sí en función de la porosidad y la cantidad de fisuras (Gallo Curcio, 2007).

3. Perforación y abertura de las vías de inyección:

Se trata de abrir el conducto por donde se introducirá la lechada inyectada. Se usarán taladros sin percutor y con brocas de cabezas rotatorias, hidráulicas de corona rotante, etc. evitando aparatos que produzcan vibraciones que puedan afectar a la estabilidad de la fábrica. El ingeniero **Ferdinando Lizzi** (1914-2003)³⁸ recomienda el uso de brocas de diámetros pequeños entre 20 -30mm (Lizzi, 1985).

En el caso de fábricas de ladrillo la perforación tendrá una inclinación de 45° y 30cm de profundidad con el fin de intervenir en distintas hiladas. (Vegas y Mileto, 2011).

4. Limpieza de las vías de inyección:

El proceso de limpieza se podrá comenzar en seco, con la inyección de aire para evacuar de las vías el polvo producido por el taladro y elementos secos (polvo, tierra, etc.) del interior del muro. A continuación, se lavará con agua limpia, que se proyectará hacia el interior desde las perforaciones superiores, siguiendo un orden descendente hasta que el agua salga limpia (Vera Boti, 2003).

Distintos autores³⁹ estiman que el lavado es suficiente para humefactar los conductos de inyección y cavidades dentro del muro con el fin de evitar una absorción excesiva una vez inyectada la mezcla con la consiguiente retracción y al mismo tiempo mejorar la adherencia del mortero.

En caso de usar resinas como consolidante, éstas se inyectarán en seco y sin humefactar. Por ello, en caso de tener que inyectar resinas después de haber inyectado mortero, éstas se inyectarán cuando el mortero esté seco (Vera Boti, 2003).

5. Inyectado (Fig. 21):

Se insertarán conductos de goma para facilitar la inyección del mortero. De acuerdo con di Stefano el orden para rellenar será ascendente facilitando la expulsión del aire embolsado, desde los bordes hacia adentro hasta que la mezcla rebose en los testigos adyacentes (di Stefano, 1990). Esto también impide que la caída de la mezcla inyectada bloquee el acceso a las cavidades del muro.

La presión de inyección será entre 1-2atm sin superar nunca las 3 atm. Lizzi indica que en ocasiones la presión de inyectado será incluso inferior a 1atm. Gallo Curcio recomienda

³⁸ Ferdinando Lizzi es director técnico en los años cincuenta de la empresa Fondedile y propulsor de la técnica de consolidación de inyecciones armadas basada en el empleo de micro pilotes.

³⁹ (Ashurst, 2007), (Vera Boti, 2003)

no superar la presión de 1 atm en la primera inyección de la fábrica, pudiendo aumentar la presión en las siguientes inyecciones⁴⁰.

De acuerdo con Ashurst, la subida del volumen de inyección del mortero variará en función del sistema constructivo, estado de la fábrica, etc. Normalmente en sistemas de granito, se puede llegar a inyectar 1,5-2m en un día, mientras que en un mortero débil se inyectará una altura máxima de 0,5m para no correr el riesgo de separar las dos caras exteriores del muro de su núcleo por presión hidrostática. Aunque estas decisiones solo se pueden tomar in situ basadas en la experiencia (Ashurst, 2007).

Ashurst recomienda dejar descansar el inyectado durante un día antes de proceder al tramo siguiente (Ashurst, 2007).

6. Colocación de obturadores:

Impiden el reflujo de la inyección al exterior una vez retirado el inyectado de la boquilla. No son necesarios en microinyecciones. En inyecciones medias se colocará un trozo de tubo de pvc de unos 30cm de longitud (Vera Boti, 2003).

7. Reinyectado:

Repetición de la operación con mezclas más fluidas para zonas donde la inyección ha sido insuficiente o haya habido retracciones (Vera Boti, 2003).

8. Retirada de reboses y taponado de perforaciones.

Sistema al vacío (Sistema Balvac):

Se trata de una técnica descrita por Ashurst y Dimes orientado al relleno de cavidades en la fábrica y que deberá ser repetido hasta alcanzar su objetivo. Consiste en la creación de bolsillos de polietileno cuyos bordes están sellados con arcilla. En la parte superior se coloca un aspirador que extrae el aire creando un vacío. Simultáneamente se inyectará la lechada por la parte inferior del bolsillo que fluirá en forma ascendente gracias al vacío. Una vez lleno el bolsillo se desconectará el aspirador para permitir el asentamiento de la lechada (Ashurst y Dimes, 1990)⁴¹.

Instrumentos de inyección (Fig. 22, Fig. 23):

- Jeringas hipodérmicas: para microinyecciones en consolidaciones con revestimientos o frescos.

Se utilizan en campos que requieran especial cuidado por la naturaleza delicada de los elementos a tratar.

- Pistolas de émbolo manual: para pequeñas inyecciones.

⁴⁰ Describe la necesidad de varias inyecciones debido a la refracción que sufre la lechada (Gallo Curcio, 2007).

⁴¹ Este sistema también viene descrito brevemente en (Ashurst y Ashurst, 1988b).

- Mquinas de fumar con manmetro: para inyecciones medias.

Es necesario batir regularmente la mezcla de mortero para evitar segregaciones. El manmetro permitir controlar la presin de inyectado.

- Central de inyeccin: para macro-inyecciones (Vera Boti, 2003).

Mezclas:

Para la eleccin de la mezcla adecuada habr que realizar ensayos de laboratorio, buscando la mayor compatibilidad entre mezcla y fbrica existente.

Cuando se comenz a usar esta tcnica se emple cemento Portland para la inyeccin. As Lizzi describe una mezcla de 100kg de cemento por 100/150kg de agua a la que hay que aadir 2-3% de aditivos, p. ej. Bentonita, en caso de que la mezcla tuviera que penetrar fisuras muy pequeas. Lizzi era partidario de las mezclas de cemento dado su rpido endurecimiento, mnima retraccin y perfecta adherencia. Sin embargo, con el tiempo se comprueba que la excesiva rigidez coacciona demasiado el comportamiento mecnico del muro y se forman bloques macizos en el interior de la fbrica. Adems, la falta de permeabilidad de este material puede impedir la transpiracin adecuada de la fbrica, generando humedades en el interior del edificio.

Desde entonces, otros autores basan las mezclas en morteros de cal, morteros de polvo de ladrillo o cales hidrulicas que tienen un comportamiento ms compatible con la fbrica existente. Tambin se pueden emplear, como ya se ha indicado anteriormente, mezclas basadas en resinas de poliuretano, poliestireno o epoxy.

Aspectos positivos:

No afecta a la imagen del muro, quedando la intervencin oculta en el interior de la fbrica.

Aumento considerable de la resistencia mecnica del muro.

Aspectos negativos:

Irreversibilidad: inyecciones con morteros inadecuados pueden afectar irreversiblemente al valor documental de la fbrica.

Aumento de peso del muro por lo que puede ser necesario adaptar la cimentacin.

Presiones excesivas en el inyectado pueden llevar al desmoronamiento del muro.

Humedad aadida puede provocar daos en superficies con frescos o pinturas de valor.

Necesidad de verificación del éxito de la operación (ultrasonidos, rayos gama, golpeo, extracción de piedras, etc.)

En caso de retracción de la mezcla inyectada habrá que repetir el proceso.

Fig. 18 Proceso de inyección por gravedad. Imagen en (Ashurst & Ashturt, 1988b)

Fig. 19 Boquilla de inyección. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 20 Entramado de talados previo a la inyección por bombeo o a presión. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 21 Proceso de inyección manual (sup.) y de inyección a presión (inf.). Imagen en (Ashurst, Dimes, 1990)

Fig. 22 Instrumentos de inyección. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 23 Instrumentos de inyección. Imagen en (Vera Botí, 2003)

3.4.2 Inyecciones armadas

Descripción y consideraciones previas:

Una variante de las inyecciones son los cosidos, donde se trata de crear una red de microbarras que podrán ir armadas o no. Esta red, además de coser partes poco consistentes y rellenar vacíos en el interior del muro están dispuestas formando un entramado que impide que el muro se deforme, sobre todo si las inyecciones son armadas.

Las inyecciones sin armaduras tienen buen resultado para espesores de fábrica grandes. No obstante, en muros delgados, como las fábricas de ladrillo, esta técnica es insuficiente por lo que en muchos casos se opta por emplear armados.

De acuerdo con Lizzi, la técnica de «red de armados» se aplica en los casos en los que se obtienen resultados insuficientes con las inyecciones de consolidante y necesitan un refuerzo adicional. Para la colocación de esta retícula se practicarán las perforaciones desde las dos caras del muro (Fig. 24) (Lizzi, 1989). Gallo Curcio indica que esta técnica permite, mediante la inserción de redondos de acero, darle a la fábrica una resistencia a tracción que en su estado normal no tendría (Gallo Curcio, 2007).

Este sistema consiste en insertar armados de refuerzo a través de los conductos de inyección. La mezcla inyectada rellenará tanto perforaciones, cavidades del muro como fisuras, regenerando así el muro.

Con este esqueleto tridimensional, la fábrica trabaja de forma similar a la del muro de hormigón armado, ya que su funcionamiento está basado en la unión que la fábrica adquiere con las barras de refuerzo a través del consolidante inyectado.

Las técnicas de cosido también se pueden utilizar para la fijación de fragmentos que se hayan desprendido como pudieran ser cornisas, decoraciones, etc. (Fig. 25). Para ello se practicarán perforaciones con sondas delgadas, siendo un cierto número de ellas convergentes en un punto. Se armarán con pernios de acero inoxidable o bronce y se inyectará con mortero de cemento o resina (di Stefano, 1990).

Aplicación en muros de piedra:

El objetivo es aumentar la resistencia de la fábrica llenando sus huecos con material consolidante. Para ello, Lizzi recomienda picar ambas caras y practicar de 3-4 perforaciones inclinadas por m² con una longitud de 2-3 veces el espesor del muro (Lizzi, 1982). Cuánto más dañada esté la fábrica más fácil será de rellenar y por tanto mejor se podrá reparar (Lizzi, 1989).

Aplicación en fábricas de ladrillo:

De acuerdo con Lizzi, en fábricas de ladrillo se aplicarán de 3-4 perforaciones inclinadas por m² y longitudes de 3 veces el espesor del muro. Para asegurar la efectividad del sistema son necesarios solapes entre los redondos insertados. Esto implica que perforaciones más profundas generan menos solapes y son también más caras. Por ello, en ocasiones, es recomendable reducir su profundidad y aumentar el número, incrementando así los solapes (Lizzi, 1982).

Di Stefano indica que los armados pueden tener inclinaciones variadas, aunque es preferible que sean de 45° y alternar su orientación hacia arriba y hacia abajo. Con el fin de crear una retícula cementada, la distancia entre perforaciones será aproximadamente de 40-50cm (Di Stefano, 1990).

Las perforaciones se podrán practicar con sonda rotativa. Las barras armadas tendrán un diámetro aproximado de 4-5cm, siendo el armado introducido, en caso de ser metálico, de aprox. 12-16mm.

Tipos de armados:

Para las primeras inyecciones armadas se empleaban armados de hierro. El uso de este metal generó daños en varios edificios consolidados con técnicas modernas, ya que al oxidarse se hinchaban, aumentando de volumen, haciendo estallar la fábrica de piedra en la que estaban ocultos. En consecuencia, se cambia de material para los armados. Entre los armados que en la actualidad se emplean para las inyecciones, se pueden destacar los siguientes:

Acero inoxidable

Acero Gewi

Fibra de vidrio

Resinas

Fibra de carbono

Otras fibras sintéticas

Aspectos positivos:

Carácter oculto de la técnica sin apenas efectos sobre la imagen, conservando los valores documentales de la materia en su aspecto.

Aumento aún mayor de la resistencia mecánica del muro que en inyecciones sin armar.

Posible empleo para fijación de pequeñas piezas que se hayan desprendido.

Aspectos negativos:

Modificación irreversible de los sistemas constructivos y mecánicos existentes, destruyendo el valor documental de la materia en su estructura.

Mezclas basadas en cemento o demasiado rígidas pueden provocar daños por incompatibilidad con la fábrica.

Aumento de peso del muro, por lo que puede ser necesario adaptar y volver a dimensionar la cimentación.

Presiones excesivas en el inyectado pueden llevar al desmoronamiento de la fábrica.

Humedad añadida puede provocar daños en superficies con frescos o pinturas de valor.

Necesidad de recubrir bien los armados para evitar su oxidación y daños procedentes de ésta.

Necesidad de verificación del éxito de la operación una vez finalizados los trabajos.

En caso de retracción de la mezcla inyectada habrá que repetir el proceso.

Intervenciones con inyecciones armadas:

Para la reconstrucción del Partenon de la Acrópolis de Atenas en 1921⁴² se añadieron columnas nuevas revestidas de restos de mármol que se encontraron en los alrededores, sobre un núcleo de hormigón armado. Al cabo del tiempo, el hierro que se había colocado en distintos elementos se oxidó, causando graves daños, por lo que se tuvo que desmontar y sustituir la estructura por una de titanio (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005). Adicionalmente, se aplican otras técnicas «modernas» como el empleo de vigas de hierro embebidas en hormigón, que también acaban mostrándose como incompatibles con el funcionamiento mecánico de la estructura pétrea que componía los edificios (Fig. 26).

La intervención llevada a cabo por Lizzi en 1962 en el Templo de Ceres en Paestum consistió en la colocación de una estructura adintelada, insertando inyecciones armadas en el interior de los elementos pétreos. Unos años más tarde, se fraccionó una de las columnas del templo y ésta permaneció colgada por su parte superior, por lo que se intentó eliminar la intervención (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005).

De acuerdo con Mora Alonso-Muñoyerro, en una intervención de consolidación sobre el Acueducto de Segovia (1970-1973) dirigida por Ramírez Gallardo en colaboración con el ingeniero Fernández Casado, se intentaron coser y rellenar los sillares puestos a hueso de la pila III, perforando sus dovelas y enjutas para la creación de una estructura adintelada pretendiendo

⁴² Intervención descrita en trabajo de investigación (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005).

sectorizarla, para evitar el efecto «dominó» en caso de ruina. Fernández Casado afirma que se pasó de la inestabilidad del «castillo de naipes» que tenía la sucesión de arcos compuestos por sillares unidos a hueso, a una estructura reticulada segura de vigas y pilares⁴³.

Sin embargo, en 1992 se comprobó que las lechadas de cemento habían desaparecido y que sólo se conservaban las resinas y redondos. Se optó por un microcosido con redondos roscados de acero inoxidable de 5mm e inyecciones de resinas epoxídicas. Los sillares con pérdidas importantes se completarían con enfundados de granito artificial hechos «in situ» (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005).

Fig. 24 Red de armados. Imagen en (Lizzi, 1989)

Fig. 25 Cosido por inyecciones armadas en elementos de cornisa. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 26 Refuerzo con estructura de acero del techo del Partenon en la Acrópolis de Atenas (sup. Izq.) Daños causados por incompatibilidad de la nueva estructura con la existente. Imagen en (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005).

⁴³ (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005) incluye esta afirmación.

Fig. 27 Refuerzo interior con estructura de acero de las Cariátides del Erecteion. Imagen en (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005)

3.4.3 Sellado de grietas

Descripción y consideraciones previas:

Cuando se presentan grietas o juntas y la causa de la lesión ya no esté activa, se podrá rellenar la lesión con mortero de cal y retacar. Si por el contrario, las causas que han originado la grieta o junta siguen activas, si sólo se procediera al relleno de la grieta, ésta volvería a aparecer. Por ello, técnicas como los cosidos, grapas o elementos de unión similares, son técnicas que han sido frecuentemente empleadas en intervenciones de consolidación.

Generalmente, se procede a sellar las grietas para evitar acumulación de agua y suciedad en ellas que puedan dañar el material de la fábrica o filtraciones de agua hacia el interior del edificio.

En grietas anchas puede emplearse mortero de cal como material sellante, descartando, en cualquier caso, el yeso o el cemento que pueden atacar la piedra (Vegas y Mileto, 2011). Ashurst y Dimes indican que, en caso de grietas delgadas (<1mm) y profundas, será más efectivo la utilización de morteros a base de resinas epoxídicas, poliéster o acrílicos.

En el caso de aplicar resinas, éstas se podrán inyectar por gravedad, presión o técnicas al vacío en función de su tamaño, naturaleza y localización. Si no se sabe si el movimiento que ha causado la grieta ha cesado, será recomendable sellar con una masilla elástica, en vez de resinas rígidas para evitar provocar agrietamientos en otras zonas (Ashurst y Dimes 1990).

Procedimiento de aplicación (inyección resinas)⁴⁴:

1. Revisión y limpieza de grietas eliminando material suelto. Esta limpieza se hará con agua o aire comprimido.
2. Sellar superficialmente la grieta con el fin de evitar que la resina inyectada posteriormente rebose y se salga de la grieta. Este sellado se podrá llevar a cabo mediante retacado y relleno con mortero de cal, cinta adhesiva (menos fiable) o material que se pueda extraer o derretir una vez finalizada la intervención (se trata del método más ventajoso, por permitir un rejuntado y retacado final y la comprobación de que la grieta se ha rellenado con resina de forma satisfactoria).
3. Inyectar resina de abajo hacia arriba a través de perforación del sellado superficial hasta que la resina rebose por la perforación superior, evitando así embolsamientos de aire o agua. Una vez finalizada la inyección, se sella la perforación inferior, procediendo a inyectar por la perforación superior (Fig. 29).

La presión de inyección no debe superar 2 N/mm².

3.4.4 Cosido de grietas

Descripción y consideraciones previas:

Este procedimiento consiste en inyecciones armadas perpendiculares a la fractura con el fin de coserla y estabilizar su movimiento. Se hará dentro del propio material a conservar, desde el estrato dañado hasta el existente que se encuentre en buen estado (Fig. 30).

Procedimiento de aplicación⁴⁵:

1. Perforaciones:

Las perforaciones se deberán solapar a ambos lados de la fisura con una separación mínima entre perforaciones de 50cm. Esta distancia será también de 50cm entre los puntos de perforación y la fisura. Se practicará la perforación en dirección perpendicular a la fractura y en caso de no ser posible, las perforaciones deberán tener una inclinación de 45°.

Para perforaciones muy profundas se usarán brocas de corona refrigeradas con agua inyectada. Antes de verter la resina en las perforaciones, éstas tendrán que estar secas.

⁴⁴ De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Ashurst y Dimes, 1990).

⁴⁵ De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Vera Boti, 2003).

El polvo que se acumule en las perforaciones durante el proceso de taladrado se podrá eliminar con sonda de aire comprimido.

2. Limpieza de fisuras y grietas:

Se utilizará el soplado para expulsar depósitos no adheridos en la grieta. A continuación, se efectuará un lavado de agua a presión y finalmente, antes de la aplicación de las resinas, se hará un secado completo.

3. Sellado de fisuras y grietas:

Para el sellado se utilizarán pastas reintegradoras o mortero de cal.

4. Inyección:

Se rellenarán las perforaciones y fisuras con resinas epoxi. El relleno se hará por inyección o vertido. Una vez finalizada la inyección se lavarán las manchas y derrames antes del fraguado del material de relleno.

5. Armado:

En las perforaciones ya rellenas con resinas se colocarán directamente las microbarras, recogiendo la resina que refluya del interior de la vía de inyección.

Fijaciones perpendiculares a la piedra

Puede suceder que la piedra esté deshojándose o tenga grietas paralelas a su cara exterior. La piedra corre, por tanto, peligro de que una de estas capas se desprenda del resto de la piedra. En estos casos se puede optar por anclajes armados aplicados transversalmente.

Procedimiento de aplicación⁴⁶:

1. Rellenar temporalmente fisuras visibles sobre la cara exterior de la piedra con arcilla o pintura de látex.
2. Se perforará la piedra desde su cara exterior hacia el interior de forma oblicua. La perforación tendrá un diámetro de 6mm.
3. Rellenar la perforación hasta $\frac{2}{3}$ de su profundidad e insertar un redondo de acero inoxidable de 3 mm de diámetro, recortado al largo requerido.
4. Finalmente se colocará un tapón de resina epoxy sobre lecho de mortero calizo en la boca de la perforación.

⁴⁶ De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Ashurst y Ashurst, 1988).

Fig. 28 Cosido de material suelto y sin cohesión en las fábricas de la galería «Lipsusbau» del edificio de Bellas Artes en Dresde consolidado con anclajes de redondos de acero que fijan las piezas sueltas a la parte resistente. Imagen del autor.

Fig. 29 Proceso de sellado de grietas. Imagen en (Monjo Carrió, 1999)

Fig. 30 Cosido de grietas por inyección de resinas. Imagen en (Ashurst y Ashurst, 1988)

3.4.5 Zunchado

Descripción y consideraciones previas:

En fábricas sometidas a esfuerzos horizontales y verticales con necesidad de arriostramiento se pueden usar zunchos o encadenados de borde para mejorar su comportamiento mecánico. Con el uso de técnicas modernas en la consolidación de fábricas históricas, la inclusión de zunchos de hormigón armado para atar las fábricas se convirtió en una intervención habitual. Estos zunchos quedan ocultos en el interior o detrás de la fábrica, sin afectar a la imagen exterior del edificio. De forma similar también se pueden colocar vigas en hormigón armado que permitan atar distintas partes de la fábrica.

Procedimiento de aplicación:

Colocado en el trasdós del muro, será necesario ligar el zuncho a la fábrica existente mediante anclajes o similar.

Colocación en el interior de la fábrica⁴⁷:

1. Desmontado de fábrica y limpieza:
Se procede al desmontado parcial de la sección del muro, donde se colocará el zuncho o viga de atado. Esto se hará por tramos.
Limpieza de la franja donde se colocará el zuncho.
2. Hormigonado:
Colocación de los armados con esperas para ser unidas con el siguiente tramo de zuncho. Hormigonar.
3. Cerrar la sección de la fábrica con piedras que habían sido retiradas en el punto 1.
4. Proceder a ejecutar el siguiente tramo del zuncho.

Aspectos positivos:

Carácter oculto de la técnica sin apenas efectos sobre la imagen, conservando los valores documentales de la materia en su aspecto.

⁴⁷ De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Ashurst, 2007).

Aspectos negativos:

Modificación irreversible del sistema mecánico existente, destruyendo el valor documental de la materia en su estructura.

Mezclas basadas en cemento o demasiado rígidas pueden provocar daños por incompatibilidad con la fábrica.

Aumento de peso del muro por lo que puede ser necesario adaptar la cimentación.

Como alternativa a los zunchos de hormigón armado, están los metálicos de acero galvanizado, inoxidable u otra protección contra la corrosión.

Vegas y Mileto describen los zunchos metálicos en forma de viga acostada sobre coronación del muro o vigas de madera. Estos zunchos serían fácilmente desmontables y se podrían montar sorteando los pares de la cubierta, sin necesidad de desmontarla. El zuncho se vincularía a la fábrica mediante barras metálicas, pudiendo servir éstas también de arriostramiento (Vegas y Mileto, 2011).

Aspectos positivos:

Respeto del valor documental de la fábrica.

Alto grado de reversibilidad.

Reducido impacto visual.

Colaboración con sistema el mecánico existente.

Aspectos negativos:

Para su colocación puede ser necesario desmontar la cubierta parcial o totalmente.

Figure 4.42 Installation of ring beam.

Fig. 31 Técnica de zunchado. Imagen en (Ashurst, 2007)

Fig. 32 Diferentes técnicas de zunchado. Imagen en (Vegas y Mileto, 2011)

3.5 TÉCNICAS EXTERIORES REVERSIBLES

Este tipo de técnicas se pueden usar para corregir desplazamientos de muros, volviendo a restituir al muro de forma progresiva a su posición original. Estos desplazamientos se pueden producir por desnivelamientos, empujes laterales, sobrecargas, etc.

Los sistemas de consolidación exterior reversibles se basan en transmitir los esfuerzos de los elementos dañados o desplazados a otros elementos constructivos sanos, resistentes y estables. Estos elementos pueden ser existentes o creados para esta función. La transmisión se hará por medio de elementos auxiliares de morfología lineal recta que trabajarán a tracción, como es el caso de tirantes y anclajes, o a compresión, como sucede con los codales y tornapuntas (Monjo Carrió, 1999).

Cuando un muro está sometido a deformaciones a flexión, también experimenta un desplazamiento. Esto se puede dar cuando las cargas no coinciden con el plano vertical medio o, también, cuando el plano medio del muro no coincide con el plano mecánico, como puede suceder en fábricas no homogéneas de varias caras con resistencias variables. Las deformaciones resultantes pueden, incluso, aumentar debido al empuje que ejercen las particiones interiores. Este fenómeno es más latente en estructuras envejecidas que se están desmoronando, donde el material lapídeo o el mortero se está disgregando sin ofrecer la resistencia necesaria a las acciones transversales (Cigni, 1983).

En caso de pandeo, las técnicas exteriores reversibles pueden ayudar a corregir la deformación del muro. Este tipo de deformaciones suele aparecer en muros esbeltos. Algunos de los motivos pueden ser: el envejecimiento y pulverización del mortero, la falta de piezas de anclaje transversales, o la falta de homogeneidad en el espesor del muro, lo que implicaría módulos de elasticidad y baricentros distintos (di Stefano, 1990). En edificios de varias alturas se puede dar cuando la estructura está dañada y la envolvente exterior no está ligada a los forjados; el grado de esbeltez debido a la altura total del edificio favorece el pandeo. Si a esto se añade falta de cohesión de la fábrica, puede llevar fácilmente a su desplome. Para estos casos un sistema especialmente eficaz es el atirantado. Los tirantes se pueden colocar a la altura de los forjados, dividiendo la altura de la curva formada por el pandeo. La mejor disposición es un par de tirantes gemelos adyacentes a ambas caras de muros de partición (Cigni, 1983).

El aplastamiento se produce por fuerzas de compresión que el muro no puede resistir, eliminando su capacidad portante y transfiriendo las cargas a las partes contiguas no dañadas. De modo que el modelo mecánico de la fábrica queda modificado. Esto se puede producir por aumento de cargas en el edificio (cambios de uso), cargas puntuales sin elementos de reparto, seísmos, explosiones, etc. o en fábricas antiguas por pulverización del mortero de las juntas por envejecimiento. El aplastamiento se manifiesta en forma de fisurillas paralelas verticales y algunas horizontales. Cuando el muro está en estado previo al colapso debido a aplastamiento, también pandea. En las fábricas se mostrarán los efectos del aplastamiento primero en las juntas horizontales de mortero por tener menos resistencia, a continuación, aparecerán pequeñas fisuras en la piedra o ladrillo que coincidirán con la junta vertical de mortero. Finalmente, las fisuras se extenderán atravesando la piedra o ladrillo, mientras que al mismo tiempo aparecen fisuras en las juntas verticales de mortero. Los muros de fábrica soportan mejor el aplastamiento que el pandeo (Di Stefano 1990).

3.5.1 Apeos, codales y tornapuntas

Descripci3n y consideraciones previas:

Los apeos, codales y tornapuntas son sistemas que trabajan a compresi3n, sujetando elementos que han sufrido desplazamientos espaciales, transmitiendo sus cargas a elementos m1s estables.

Los apeos funcionan de forma similar a los codales y tornapuntas, s3lo que con un car1cter m1s temporal. Se trata de un m3todo r1pido de ejecutar para descargar sin riesgos una parte o todo un edificio mientras se lleva a cabo la intervenci3n.

Puede tratarse de barras de madera, acero o de hormig3n comprimidas en posici3n horizontal, vertical o inclinada. Como ventaja frente a los tirantes y anclajes se puede mencionar el hecho de que se puedan hacer en hormig3n y consecuentemente tienen un mejor comportamiento a la corrosi3n, incendio y envejecimiento.

A diferencia de los atirantados, los codales y tornapuntas en posici3n vertical u horizontal no tienen necesidad de cajeados para fijar su posici3n en el muro, ya que el propio peso la fija. De acuerdo con di Stefano, el apeo inclinado colocado deber1 estar unido r3gidamente con la zona da1ada en un extremo, estando el otro extremo apoyado en una zona estable que puede formar parte de la propia estructura, apuntalada o no. Al pie del apeo se deber1 colocar un elemento de reparto a modo de cimentaci3n que reparta las cargas a la zona de soporte. Cuando se corre peligro de que el apeo sea demasiado largo y pandee por su esbeltez, se pueden aumentar las dimensiones del elemento de reparto reduciendo la longitud del apeo (di Stefano, 1990).

La cabeza del apeo puede trabajar de distintas formas:

Contenci3n por adherencia de la f1brica da1ada

Contenci3n y sustentaci3n de la f1brica da1ada gracias a un empotramiento.

Los codales de acero necesitan una placa de reparto, mientras que 3sta no es necesaria en los codales de hormig3n, puesto que su testa descansa directamente sobre la cara del muro.

De acuerdo con di Stefano, no hay c1lculos exactos para dimensionar un apeo, por lo que sus dimensiones suelen estar basadas en la experiencia. Sin embargo, a la hora de dimensionar, hay que asumir que el apeo no tiene la funci3n de sostener la totalidad de la carga del muro, ya que si esto fuera as3, se obtendr3an tama1os demasiado grandes e irrealizables. Habr1 que contar con la colaboraci3n conjunta entre muro sustentado y apeo, codal o tornapunta. As3 mismo, la funci3n del puntal no consiste en corregir la deformaci3n, sino en impedir su incremento. Ser1 necesario realizar ajustes si el deterioro sigue avanzando o adaptar el apeo a medida que avancen otros trabajos de consolidaci3n practicados en la f1brica (di Stefano, 1990).

Clasificación:

Según su complejidad se dividen en simples o elementales y compuestos o de conjunto⁴⁸. Normalmente se usarán sistemas de apeos mixtos donde un tipo predominará sobre otro que lo complementa.

- Simples: son piezas elementales como puntales (verticales), tornapuntas (inclinados), sopandas (horizontales superiores sujetando p.ej. un forjado en mal estado) o durmientes (horizontales inferiores apoyados p.ej. en el terreno).

Las barras de estos apeos pueden ser de madera o acero.

- Compuestos: hay de dos tipos

De entramado: pueden ser de madera o de acero. Los de madera son rápidos de montar. Su duración, envergadura y altura son limitadas. No necesitan mano de obra especializada, requieren un control mínimo y coste medio. Necesitan protección si están expuestos de forma prolongada a la intemperie. Los entramados de acero tienen también un montaje rápido y duración limitada. No obstante, su altura y envergadura son importantes y requieren mano de obra especializada, con máximo control y requieren triangulaciones. Su coste es por lo general más elevado que el de los entramados de madera.

De macizo: suelen hacerse de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón. Su montaje es lento, pero su duración, envergadura y altura son importantes. Al ser estructuras rígidas no necesitan triangulación. En caso de alcanzar mucha altura se arriostrarán transversalmente. No necesitan mano de obra cualificada, necesitan poco control y son de bajo coste.

Aspectos positivos:

Respeto los sistemas constructivos y mecánicos existentes junto con su valor documental.

Actuación diferenciable.

Alto grado de reversibilidad.

Trabaja conjuntamente con la fábrica existente.

Variedad de materiales y tipologías.

Ejecución más sencilla que en otras intervenciones de mayor envergadura.

⁴⁸ La clasificación y descripción de los distintos tipos de apeo de acuerdo con (Monjo Carrió, 1999).

Aspectos negativos:

Afectan a la imagen del edificio. En función de su colocación y geometría pueden ser más o menos invasivos.

Pueden llegar a necesitar cimentación.

Fig. 33 Tipos de apeos. Imagen en (Monjo Carrió, 1999)

Fig. 34 (Izquierda) Proceso de construcción de un apeo. Imagen en (Ashurst, 2007)

Fig. 35 (Derecha) Diferentes cabezas de apeo. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 36 Apeos por entramado. Imagen en (Rocchi, 2008)

Fig. 37 (Izquierda) Apeo para la consolidación de los ventanales de la ruina de la Iglesia de Santa Columba de Colonia tras la guerra mediante tapiado. Intervención por Zumthor. Imagen del autor, 2016.

Fig. 38 (Centro, derecha) Consolidación de la Iglesia de Santa María de Collemaggio en l'Aquila. Apeo de arco con estructuras metálicas suspendidas desde el techo de emergencia. Imágenes por cortesía de S. Mora Alonso-Muñoyerro, 2013.

3.5.2 Atirantados

Descripción y consideraciones previas:

Los tirantes pueden funcionar como sujeción de fábricas, anclándose a un elemento de cimentación, o también como conexión de fábricas opuestas, atando las fábricas entre sí para que trabajen conjuntamente. De acuerdo con Torsello y Musso, se trata de una técnica que puede formar parte de la propia construcción prevista en el proyecto desde el inicio o como medida de consolidación posterior y que cumplen en muchos casos una función de reserva estática, entrando

en funcionamiento sólo si se produce una alteración en la fábrica donde se han aplicado⁴⁹ (Torsello & Musso, 2003). Mastrodicasa advierte de que el tirante no elimina la causa del daño, se limita a estabilizar la deformación generada en la fábrica, oponiendo una fuerza contraria e impidiendo su desarrollo posterior (Mastrodicasa, 1943). Cigni considera esta técnica sólo como una solución provisional, cuyo empleo depende mayoritariamente de aspectos económicos y no técnicos, siendo necesario tras su retirada llevar a cabo una consolidación «verdadera» para evitar el desplome de la fábrica (Cigni, 1983). Para Lizzi, los atirantados suponen «[...] una presencia estéticamente inaceptable [...]»⁵⁰.

Los tirantes se colocan a una distancia vertical de aprox. 5m y se suelen anclar a la altura de los forjados para quedar ocultos en su espesor (di Stefano, 1990). Sin embargo, la búsqueda de su máxima efectividad requiere que, en algunos casos, queden a la vista. En este caso, se puede intentar que su posición coincida con muros o particiones, estando dispuestos en su interior o hacia el exterior.

De acuerdo con di Stefano, los exteriores pueden ir ocultos en rozas practicadas en las juntas de la fábrica (profundidad aprox. 4cm) o estar adheridos a ella. Los tirantes interiores se colocan en perforaciones situadas en la parte media del muro con un diámetro aproximadamente de 45-65mm o diámetro máximo de 100mm. Se insertarán en vainas de plástico o metálicas recubiertas con mortero o resina (si Stefano, 1990). Sus extremos irán anclados a placas de reparto que descansarán en la cara exterior del muro, pues estos elementos lineales pueden dañar la fábrica por punzonamiento debido a la concentración de tensiones en un punto. Las placas de reparto pueden quedar vistas u ocultas en rozas o cajas.

Los tirantes se pueden colocar como medida preventiva, entrando sólo en carga en caso de que la estructura se mueva. También pueden ir embebidos en cemento o resinas, en cuyo caso, se asemejaría a una técnica de consolidación moderna. Están constituidos por varios alambres de acero inoxidable enrollados entre sí o sobre un alma de cáñamo o hierro dulce que aumenta su flexibilidad (Vera Boti, 2003). También pueden estar formados por redondos, barras o tubos de secciones con geometría variable⁵¹, fijados con pletinas.

Dentro de los tirantes compuestos por cables existen, principalmente, los siguientes tipos de arrollamiento⁵²:

Arrollamiento de Lang: cuando los cables de cada cordón y los cordones están enrollados en un mismo sentido. Se trata de cables con buena resistencia al desgaste, pero que tienen mayor tendencia al descableado y aplastamiento bajo presión lateral.

Arrollamiento cruzado: los alambres de cada cordón y los cordones están enrollados en sentido contrario. Estos cables se manipulan con facilidad y tienen poca tendencia al descableado.

Cables antigiratorios o trenzados: variantes del arrollamiento cruzado. Las tensiones a tracción no tienden a desliarlos. Una vez puestos en carga estos cables no se giran. Sin embargo, necesitan mayor cuidado en su manipulación y son sensibles a variaciones bruscas de tensión.

⁴⁹ Torsello y Musso también describen las ventajas de estas técnicas como medida antisísmica (Torsello & Musso, 2003).

⁵⁰ Traducción del inglés por el autor: «[...] aesthetically unacceptable presence [...]» (Lizzi, 1982).

⁵¹ Circulares, triangulares, cuadrados o poligonales.

⁵² Clasificación y descripción en (Vera Boti, 2003).

El tensado de este tipo de tirantes se podrá hacer por tensores de rosca manuales, con gato o por calentamiento aprovechando la dilatación de las barras al ser calentadas (Vera Boti, 2003).

Las uniones entre la pieza de reparto y el tirante se pueden resolver mediante soldados, cabecilla –tapón, cabecilla perforada con clavija– cuña pasante y el roscado con sus tuercas y contratueras, que suele ser el más habitual.

La puesta en carga es una operación muy delicada y debe llevarse a cabo de forma simultánea en todo el edificio, procediendo poco a poco en actuaciones pequeñas cada 5-10 minutos a la orden de señales acústicas que aseguren la coordinación.

Aspectos positivos:

Técnica poco invasiva siendo una intervención diferenciable.

Respeto los sistemas constructivos y mecánicos existentes junto a su valor documental.

Trabajo conjunto con la fábrica existente.

Alto grado de reversibilidad.

Pueden colocarse como medida preventiva para que trabajen sólo en caso de que la fábrica se desplace.

Pueden ser una alternativa al zuncho.

Flexibilidad de colocación y diversas aplicaciones.

Posibilidad de anclaje sin perforaciones en la fábrica.

Aspectos negativos:

Pueden aflojarse con el tiempo.

Dependiendo del material, pueden sufrir corrosión por humedad, provocando la disminución de la sección resistente y por tanto la pérdida de su función estática.

Necesitan piezas de reparto para evitar punzonamiento.

Concentración de cargas en pletinas sin distribución uniforme.

Impacto visual de las pletinas o de los tirantes si no se han podido ocultar.

La colocación tradicional implica la perforación de la fábrica.

Sensibles a los cambios de temperaturas.

Operación de puesta en carga delicada; tiene que ser simultánea.

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor documental y se convierte en una técnica irreversible.

Fig. 39 (Izquierda) Consolidación por tirantes. Imagen en (Monjo Carrió, 1999)

Fig. 40 Piezas de reparto. Imagen en (Di Stefano, 1990)

Fig. 41 (Izquierda) Tipos de terminales. Imagen en (Vera Botí, 2003)

Fig. 42 (Centro) Tipos de tensores. Imagen en (Vera Botí, 2003)

Fig. 43 (Derecha) Piezas de reparto. Imagen en (Vegas y Mileto, 2011)

Fig. 44 (Izquierda) Consolidación con atirantados de la Basílica de Majencio y Constantino en Roma. Un atirantado abraza el arranque de la bóveda oeste de la Basílica, y cruza la nave en diagonal hasta anclarse a la base de la nave central, impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por cortesía de S. Mora Alonso-Muñoyerro.

Fig. 45 (Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica existente. Imagen recortada, autor anónimo, 2005.

Fig. 46 (Izquierda) Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en el que se aprecia cómo los anclajes se realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es especialmente adecuado para zonas arqueológicas por no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen por cortesía de J. Torresano y T. de las Heras, 2018.

Fig. 47 (Derecha) Vista general de la disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. Torresano y T. de las Heras, 2018.

Fig. 48 Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi y Jurina. Imagen en (Jurina, 2002a), (Jurina, 2013).

Fig. 49 Castillo Trezzo d'Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los nuevos usos del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. Intervención por Jurina. Imagen en (Jurina, 2006)

Fig. 50 Castillo Trezzo d'Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan lagunas existentes de la propia fábrica. Imagen en (Jurina, 2006)

Fig. 51 (Izquierda) Consolidación de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l'Aquila. Intervención de urgencia en la estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la

existente para reconstruir sin dismantelar la cubierta original y un entramado de tensores y barras que cosen los elementos estructurales opuestos que aún se mantenían en pie. Imagen por cortesía de S. Mora Alonso-Muñoyerro, 2013.

Fig. 52 (Derecha) Iglesia de Santa María de Collemaggio en l'Aquila. Atirantado de los muros de carga que conforman la nave central. Los tirantes irán fijados al sistema de andamiaaje que a su vez apea los arcos de la nave. De esta forma se evitan perforaciones para fijar los tirantes (Crocì, 2001a). La imagen muestra consolidación fábrica de las arquerías mediante encamisados. Imagen por cortesía de S. Mora Alonso-Muñoyerro, 2013.

Fig. 53 (Izquierda) Cabeza de anclaje numerada para una iglesia con forma de cruz. Imagen del autor, 2014.

Fig. 54 (Derecha) Banda horizontal del mecanismo de anclaje adaptada a las bandas horizontales decorativas de la fábrica de piedra. Imagen por cortesía de P. García Köthenbürger, 2015.

Fig. 55 Anclajes de atirantados en hierro forjado que parecen formar parte de la ornamentación del edificio. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018.

Fig. 56 (izquierda) Detalle de tirante de hierro forjado. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018.

Fig. 57 (derecha) Atirantados cuyos extremos abrazan la fábrica para evitar perforaciones. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018

3.5.3 Empresillados

Descripci3n y consideraciones previas:

Cuando una columna o pilastra est3 sometida a cargas verticales excesivas, sufre un aplastamiento y aparecen fisuras verticales de compresi3n. Esto se produce por una plastificaci3n progresiva del material y un ensanchamiento transversal que afecta a su capacidad portante. Los efectos de este proceso pueden ser limitados mediante la aplicaci3n de empresillados. Estos consisten en la colocaci3n de pletinas alrededor de machones, pilares u otro tipo de elementos verticales, cerr6ndolas con soldaduras o sistemas en fr3o⁵⁴. En este caso hay que tener cuidado de que la contracci3n del metal no da5e la f6brica por aplastamiento. Antes de cerrar el metal del empresillado se suele calentar. De acuerdo con Mastrodicasa, estas pletinas pueden ser continuas, cubriendo la longitud del pilar, o discontinuas. En el segundo caso se trata de anillos de acero dulce con un espesor aproximado de 1mm y 10 cm de altura con una distancia de unos 50 cm entre s3. En caso de aumentar la distancia entre anillos, Mastrodicasa indica que tanto altura como espesor del elemento aumentar3an, sin superar el espesor los 5mm. Adicionalmente, estos anillos pueden ir unidos con armados verticales, formando un armaz3n que comprimir3a la columna quedando adherido a ella por rozamiento. Este autor prosigue indicando que su colocaci3n deber3 iniciarse en las zonas m6s da5adas extendi3ndose de forma gradual a las zonas m6s sanas alternando con aquellas que est3n en peor estado (Mastrodicasa, 1943). Frente a estos empresillados tradicionales Jurina, en caso de emplear un empresillado de acero, favorece el uso de aquellos conformados por dos semianillos de acero inoxidable soldados in situ sobre la columna, renunciando a aquellos con mecanismos de cierre. Para garantizar la adherencia se colocar3 arcilla expansiva entre aro y f6brica consolidada (Jurina, 2010b).

Distintos autores⁵⁵ alertan sobre su utilizaci3n en el exterior, que se ve limitada debido a que, las contracciones y dilataciones en el empresillado resultantes de los cambios de temperatura, pueden dejarlo demasiado tenso, da5ando el elemento constructivo, o demasiado flojo, perdiendo eficacia.

La geometr3a de las pilastras, cuadradas o rectangulares, no permite que los empresillados sean tan eficaces en estos elementos como en las columnas de secci3n circular. La compresi3n transversal que ejerce el empresillado sobre el per3metro no es constante, aumentando en los 6ngulos en direcci3n a su diagonal.

El empresillado tiende, entonces, a no ejercer ning3n esfuerzo de retenci3n del muro en su zona intermedia, por lo que el muro expulsa el cintur3n met6lico en estas zonas de la pilastra. Para evitar esto Cigni recomienda colocar unos tirantes en estas zonas intermedias con el fin de evitar que el empresillado sea expulsado. Estos ser3n pasantes al elemento constructivo, ir3n anclados en ambas caras y su colocaci3n se alternar3 en direcci3n perpendicular⁵⁶.

⁵⁴ Procedimiento de aplicaci3n descrito en (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983), (Vegas y Mileto, 2011).

⁵⁵ (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983), (Vegas y Mileto, 2011).

⁵⁶ Descrito en (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983). Mastrodicasa tambi3n menciona la colocaci3n de perfiles en «L» en las esquinas para contrarrestar este efecto.

Aspectos positivos:

Alto grado de reversibilidad.

Conservación del sistema constructivo y mecánico de la fábrica junto con su valor documental.

Colaboración del empresillado con la fábrica existente.

También se pueden emplear empresillados de varillas de fibra de carbono, que reducen el impacto visual y coaccionan menos el comportamiento del pilar.

Aspectos negativos:

La contracción del metal al enfriarse después de su colocación puede dañar el pilar.

Sensibles a los cambios de temperaturas por lo que su colocación en exteriores es limitada.

Los empresillados cuadrangulares son menos eficaces que los circulares. Necesidad de colocar tirantes pasantes en las zonas centrales para evitar que las deformaciones de la pilastra expulsen al empresillado.

Impacto visual.

Los empresillados tradicionales en hierro pueden desintegrarse por corrosión y generar manchas de óxido sobre la fábrica.

Alternativas al empresillado metálico tradicional:

Empresillados de fibra de carbono

Los empresillados de fibra de carbono están conformados por bandas de fibras de carbono que se adaptan a todo tipo de geometrías. Este material funciona también como encamisados colocados alrededor del pilar⁵⁷ (Fig. 61). Admite secciones mucho más reducidas que las del acero y tienen menor impacto visual.

Estos empresillados pueden ser prefabricados, fabricados in situ con morteros y fibras, o bien dispuestos en bandas tejidas de fibras de carbono que evitan alterar el pilar existente, lo cual resulta especialmente interesante cuando se trata de soluciones provisionales de urgencia.

También se distingue entre empresillados pasivos y activos, trabajando los primeros sólo en caso de agravarse el deterioro y los segundos desde su colocación (Jurina, 2010b).

⁵⁷ Esta técnica con mayor detalle más adelante.

Procedimiento de aplicación⁵⁸:

1. Regularización y redondeo de las esquinas eliminando entrantes y puntos salientes que dificulten la buena cohesión de la fábrica con el empresillado
2. Imprimación de adhesivo aplicando mayor cantidad en las esquinas.
3. Colocación de cinta de fibra de carbono presionando con un rodillo.

Fig. 58 Empresillados. Imagen en (Cigni, 1983)

Fig. 59 Elementos de junta en empresillado. Imagen en (Vegas y Mileto, 2011)

Fig. 60 Consolidación de los pilares en Iglesia de Santa María de Collemaggio en l'Aquila. Imagen por cortesía de S. Mora Alonso-Muñoyerro, 2013.

⁵⁸ Descripción de técnica y procedimiento de aplicación descrito en (Vegas y Mileto, 2011).

Fig. 61 (Izquierda) Pilar consolidado con encamisado de fibra de carbono. Imagen en (Jurina 2010b)

Fig. 62 (Derecha) Consolidación mediante disposición vertical de empresillados de acero. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018.

La junta armada

Otra alternativa sería la técnica de la junta armada⁵⁹, que consiste en un redondo de refuerzo oculto en las juntas de la fábrica (Fig. 64). Su aplicación es sobre todo efectiva en fábricas de ladrillo.

Jurina también describe esta técnica como empresillados con cables de acero inoxidable, postensados con un diámetro de 1 mm, que deberán ir insertados en las juntas de mortero y ocultos tras una fina capa de este mismo material⁶⁰.

Procedimiento de aplicación:

1. Vaciado de la junta unos centímetros.
2. Insertar varilla de acero.
3. Retacar.

⁵⁹ Descripción de técnica y procedimiento de aplicación descrito en (Vegas y Mileto, 2011).

⁶⁰ Pruebas de laboratorio sobre este material realizadas por Jurina en el Politécnico de Milán en el año 2009 (Jurina, 2010b).

Anillos interiores para la consolidación de torres circulares o chimeneas

Se trata de un sistema alternativo a los empresillados, desarrollado por Jurina para dos Minaretes Gemelos en Azerbaiján⁶¹, cuya aplicación desarrolló posteriormente para consolidaciones de chimeneas industriales.

Los minaretes circulares de fábrica de ladrillo quedaron dañados a causa de actividades sísmicas. Tenían un cuadro fisurativo irregular con expulsión de piezas de la fábrica a media altura. Asimismo, mostraban una curvatura en la parte superior (Fig. 65).

La solución adoptada consiste en un atado horizontal mediante la colocación de aros de acero inoxidable en el interior de la fábrica, que irán solidarizados al muro mediante barras radiales colocadas hasta casi alcanzar la cara exterior de la fábrica. Este sistema ofrece la posibilidad de conectar los anillos entre sí verticalmente mediante tirantes que servirán para contrarrestar excentricidades geométricas (Fig. 66).

Aspectos positivos:

Actuación interior que apenas altera la imagen exterior.

Los aros no están expuestos a agentes atmosféricos, por lo que no sufren degradación físico-química.

Estructura fácilmente accesible desde el interior para posibles inspecciones.

Alto grado de reversibilidad⁶².

Fig. 63 Empresillado con hilos de acero colocados en las juntas y ocultos tras una capa de mortero. Imagen en (Jurina 2010b)

⁶¹ Propuesta de intervención y técnica descrita en (Jurina, 2001), (Jurina, 2012a).

⁶² (Jurina, 2010b).

Fig. 64 Detalle de empresillado por junta armada. Imagen en (Vegas y Mileto, 2011)

Fig. 65 Expulsión de elementos de la fábrica de ladrillo a media altura. Imagen en (Jurina, 2012a)

Fig. 66 Sistema de anillos colocados en el interior de la torre para su atado horizontal. Imagen en (Jurina, 2012a)

Atirantados ocultos como alternativa a empresillados

De acuerdo con Cigni, en edificios o zonas donde no sea posible la colocación de empresillados, se puede renunciar a ellos colocando unos tirantes que coincidan con las caras perpendiculares de las pilastras y sus diagonales. Estos tirantes frenarán los desplazamientos horizontales que se producen en la pilastra como consecuencia de fenómenos de aplastamiento (Cigni, 1983) (Fig. 67).

El sistema descrito como «método de transferencia de cargas del revestimiento al núcleo central»⁶⁴ aplicado en la Catedral de Pavia está basado en un sistema similar. Sin embargo, en este caso, los tirantes insertados en los pilares no son pasantes, sino que se detienen a aprox. 10cm de la cara opuesta de su punto de inserción (Fig. 68). El sistema se basa en una mejora de las propiedades mecánicas del núcleo a través de un pretensado radial de barras de acero inoxidable AISI 410, Ø 16mm y profundidad de aprox. 32mm. La puesta en carga se hará simultáneamente en pares de tirantes de caras opuestas. Como muestra la Fig. 111, las barras se dispondrán en tres pares situados a su vez en tres planos horizontales paralelos distanciados 7cm el uno del otro.

⁶⁴ Técnica descrita en (Macchi, 2003).

La parte novedosa de este sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles que permiten el anclaje en la parte interior del núcleo y, una vez insertados, el bulbo «se abre» (Fig. 69). Para permitir la abertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con geometría inversa, proporcionando al bulbo de anclaje una superficie de apoyo.

Para permitir la reversibilidad de la operación, las barras irán sueltas en la perforación sin ningún tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará mediante martillo hidráulico.

Con este sistema se consiguió detener el proceso de fracturación del revestimiento y se dotó al núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal obtenida.

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la cúpula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las pilastras, encadenado del octógono de la bóveda y una monitorización continua.

Fig. 67 Atirantados ocultos. Imagen en (Cigni, 1983)

Fig. 68 Atirantados ocultos aplicados en los pilares de la catedral de Pavia. Imagen en (Macchi, 2003)

Fig. 69 Sistemas de anclaje en el interior de la fábrica constructiva. Imagen en (Macchi, 2003)

3.5.4 Encamisados

Descripción y consideraciones previas:

Como alternativa a las técnicas de inyecciones armadas o empresillados metálicos, se pueden considerar técnicas como las que se aplicaron en la torre del campanario de la iglesia de Santa Lucia en la Sierra de San Quirico, Arcona⁶⁵.

Tras los daños causados por un terremoto, se interviene sobre la torre para mejorar sus características frente a sismos. Entre otras actuaciones se plantea un proyecto de refuerzo mediante encamisados de fibra de carbono estructural con el objetivo de que sea reversible y transparente. Este sistema, denominado FRP⁶⁶, consiste en un composite formado por unas fibras

⁶⁵ Intervención descrita en (Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003).

⁶⁶ Fiber reinforced Polymer

de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las fibras, permitiendo la correcta transmisión de cargas. Estas fibras podrán disponerse de forma unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45° (Torsello & Musso, 2003).

Procedimiento de aplicación:

1. Retirada de piezas sueltas
2. Aplicar primera capa de resinas epoxy con un rodillo y de forma uniforme
3. Colocar los refuerzos de fibra de carbono
4. Recubrimiento con película protectora de resina epoxy⁶⁷.

Aspectos positivos:

Material ligero con espesores mínimos.

Gran resistencia mecánica y química.

Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies.

Facilidad de aplicación.

Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico⁶⁸.

Fig. 70 Encamisado. Imagen en (Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003)

⁶⁷ Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003)

⁶⁸ De acuerdo con (Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003) habrá que calentar la superficie donde se quiera retirar el material a una temperatura entre 90-120 °C.

3.6 TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y recuperar la estabilidad del objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar, como hizo Viollet-le-Duc en el pasado, por la reproducción de la imagen, empleando materiales y técnicas constructivas muy similares a las que contiene el edificio existente. En otras ocasiones se opta por reproducir tan sólo la imagen sin tener en cuenta los sistemas constructivos existentes; mientras en otras, se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales y los existentes debe ser tenida en cuenta (Fig. 71).

Fig. 71 Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018.

3.6.1 Anastilosis

Descripción y consideraciones previas:

Reconstrucción parcial o total de un objeto con piezas pertenecientes al monumento que se puedan encontrar en el propio monumento o zonas cercanas a él. Consiste en un estudio que permite colocar y ajustar las piezas derribadas a su localización original y que puede incluir su refuerzo. Antes de desplazar estas piezas es conveniente analizar su posición ya que pueden revelar datos importantes sobre las causas de los daños sufridos por el edificio.

La anastilosis es más sencilla en fábricas aparejadas con grandes bloques de piedra que en aquellas formadas por piedras pequeñas e irregulares por ser más fácilmente intercambiables.

Será parcial en caso de no encontrar todas las piezas y no poderlas conectar entre sí como estaban en la fábrica original. En estos casos, se puede recurrir al tratamiento de las lagunas) siguiendo distintos criterios entre los que se incluyen las reconstrucciones diferenciadas y sin diferenciar.

Errores en la colocación de las piezas pueden llevar a que la reconstrucción no se lleve a cabo de forma correcta. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas piezas de un monumento pueden haber sido reaprovechadas en otros, por lo que no se podría llevar a cabo la anastilosis, en este caso, sin dañar al otro monumento.

Fig. 72 Numeración de piezas para la reconstrucción por anastilosis. Imagen del autor, 2014.

3.6.2 «Reconstrucción plástica»

Descripción y consideraciones previas:

Consiste en retirar las porciones de material deteriorado y su sustitución por un material moldeable que puede ser de mortero (). De acuerdo con Ashurst, esta técnica bien ejecutada resulta un ahorro en estructuras auxiliares y mayor conservación de la fábrica original. Además, se trata de una técnica significativamente más económica que «Cuci-Scuci», siendo también más fácil de ejecutar, y permite conservar una mayor sección de material original, ya que solo se retira la parte deteriorada y no la pieza completa. Adicionalmente, esta técnica permite la texturización de sus acabados o la utilización de pigmentación (p.ej. polvo de arena) para obtener el acabado deseado (Ashurst y Dimes, 1990).

Procedimiento de aplicación⁶⁹:

1. Recortar zonas deterioradas y limpiarlas con agua.
2. Saturar cavidad con agua aplicada en *spray* para evitar retracción excesiva de la mezcla de reparación.
3. Colocación del mortero en capas compactadas con un espesor máximo de 9mm, permitiendo el secado de cada capa antes de colocar la siguiente. No obstante, antes de colocar la nueva capa habrá que humedecer la anterior.
4. En cavidades con mayor profundidad de 50 mm y superficie mayor a 50 mm, se deberán aplicar perforaciones para la colocación de refuerzos no férreos o de acero inoxidable. Una vez colocados los refuerzos, rellenar con resinas epoxy.

⁶⁹ De acuerdo con la descripción en (Ashurst y Dimes, 1990).

Fig. 73 y Fig. 74 Reconstrucción plástica para rellenar lagunas de forma diferenciada. Imagen por cortesía de P. García Köthenbürger, 2018.

3.6.3 Taqueado

Descripción y consideraciones previas:

El taqueado es una estética cosmética y sin fin estructural que se puede aplicar sobre secciones dañadas de fábricas con el fin de ocultarlas. Para ello se pueden utilizar aplacados de piezas cerámicas siguiendo así un criterio de no diferenciación. El espesor de estas piezas debe ser aproximadamente de 25mm y en caso de fábricas de ladrillo se puede reducir. También se puede reaprovechar restos de material existente del entorno del edificio.

El taqueado también se emplea habitualmente para ocultar técnicas de consolidación visibles como lañas, anclajes o bulones.

3.7 CONCLUSIONES PARCIALES

De lo estudiado en el apartado anterior se verifica que el **rejuntado y retacado** pueden tener efectos en la materia, en su aspecto y en la imagen del elemento consolidado. Generalmente, se emplean morteros compatibles con los existentes y la fábrica restante, por lo que el funcionamiento mecánico y constructivo del conjunto puede ser **conservado** y, con ello, los **valores documentales de la materia en su estructura**.

Técnicas de sustitución como «Cuci-Scuci» eliminan y sustituyen porciones de la materia existente de forma **irreversible** y, en función del criterio de aplicación, pueden ser **diferenciables o no**.

La **materia en su aspecto se elimina** en estas porciones, **junto con los valores documentales** contenidas en ella. Así, se eliminan las huellas de los daños que llevaron a la consolidación, marcas de cantero, estratos, etc.

Por otro lado, estas técnicas logran **conservar el valor documental de la materia en su estructura** en cuanto no modifican los sistemas constructivos y mecánicos existentes.

Las técnicas basadas en el uso de **lañas y grapas** son irreversibles, aunque se acotan a zonas de actuación limitadas. Son diferenciables.

Conservan el valor de la **materia en su aspecto** en cuanto no eliminan las huellas del paso del tiempo, los daños que llevaron a la consolidación, etc. Sin embargo, al ser elementos rígidos crean tensiones puntuales que pueden dañar a la materia en su aspecto y a la imagen.

Conservan el valor documental de la **materia en su estructura** en cuanto colaboran con los sistemas constructivos y mecánicos existentes sin modificarlos o sustituirlos.

El **bulonado**, sin combinar con inyecciones cementicias, es una técnica con un **alto grado de reversibilidad y diferenciable**.

Esta técnica afecta a la materia en su aspecto en cuanto a que, para su aplicación, es necesaria la perforación de la fábrica.

Aplicada sin inyecciones cementicias, esta técnica **respeta los valores documentales de la materia en su estructura**, en cuanto a que trabaja conjuntamente con los sistemas constructivos y mecánicos existentes sin modificarlos o sustituirlos.

El regresado mediante **aplacados**, en función de su ejecución, puede **conservar la materia tanto en su aspecto como en su estructura**. Sin embargo, la fábrica consolidada quedaría oculta tras la pantalla.

El regresado mediante **pantallas de hormigón armado o sistema «gun»** **daña irreversiblemente la materia en su aspecto**.

Los **contrafuertes alteran la imagen** del edificio y su fuerte presencia oculta la materia en su aspecto. Adicionalmente, para su colocación, es necesario eliminar porciones de la materia existente para garantizar la colaboración conjunta entre fábrica y contrafuerte, lo cual implica un detrimento de la materia en su aspecto. Esta técnica colabora con la fábrica existente **conservando la materia en su estructura**.

Las **inyecciones sin armar conservan la materia** en su aspecto junto con sus valores documentales. Si se emplean lechadas compatibles con la fábrica, no alteran el funcionamiento mecánico y constructivo existente, conservando el valor documental de la materia en su estructura.

Las **inyecciones armadas** o cosidos son técnicas **irreversibles y no diferenciables**. Mediante el uso de estas técnicas se logra **conservar** la imagen del edificio y la **materia en su aspecto**, junto con sus valores documentales. Sin embargo, la **materia en su estructura** queda **destruida** irreversiblemente, sustituyendo el sistema mecánico isostático de la fábrica existente por uno hiperestático.

Los **zunchos de hormigón armado** apenas tienen efectos visibles en la materia en su aspecto, ya que en caso de tener que desmontar la fábrica en su parte superior para colocarlos, se pueden reutilizar estas mismas piezas para ocultar el zuncho una vez colocado. Sin embargo, esta técnica ata de forma rígida la fábrica, modificando sus sistemas constructivos y mecánicos originarios de forma irreversible y, con ello, el **valor documental de la materia en su estructura** queda **destruido**.

Las **técnicas exteriores reversibles** tienen un **alto grado de reversibilidad** y son **diferenciables**.

Su uso permite la **conservación** de la **materia en su aspecto** junto con sus valores documentales. Colaboran con la fábrica existente y logran conservar los valores documentales de la **materia en su estructura**.

Para la colocación de los atirantados, generalmente, es necesario perforar la fábrica, sin embargo, en ocasiones también se puede evitar, como ya se ha visto en la intervención de Jurina sobre la ruina del Castillo de «Trezzo sull'Adda».

Generalmente, a través de **técnicas de reconstrucción** en general **no se pueden recuperar la materia** en su aspecto o en su estructura, tan sólo se puede reproducir, por lo que **los valores documentales** asociados a ella quedan **perdidos**.

La **anástilosis** es la **única técnica de reconstrucción** mediante la cual se pueden **recuperar la totalidad** de los valores documentales contenidos en la **materia**, en su aspecto y en su estructura.

4 CRITERIOS DE RESTAURACIÓN

4.1 CRITERIOS DE RESTAURACIÓN DOMINANTES EN EUROPA

4.1.1 Los «padres» en la formulación de la teoría

Tras la desolación y destrucción de monumentos que se produjo entre 1789-1799, durante la Revolución Francesa, se intenta recuperar el antiguo esplendor de la monarquía a través de la arquitectura que mejor la representaba, el gótico. Como resultado de esto, se restauraron los edificios destruidos que se consideraron más representativos y, por otro lado, en los edificios de planta nueva, se aplica un estilo eclectista histórico.

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) participa activamente en este proceso. Este arquitecto se sentía particularmente identificado con el gótico, que consideraba el estilo perfecto, donde la materialización del edificio se restringía exclusivamente a lo que era necesario para su estabilidad mecánica. Se dedicó tanto a restauraciones, como a creaciones de nueva planta en un «*revival*» del estilo gótico.

Para Viollet tanto la palabra como la acción de «restauración» son términos modernos⁷⁰, ya que con anterioridad no se habían llevado a cabo restauraciones propiamente dichas. Prueba de ello es que el latín tenía palabras como *instaurar*, *reforzar* o *renovar*⁷¹ pero ninguna que correspondiera al significado de «restauración» (Viollet-le-Duc, 1999).

En sus restauraciones busca alcanzar la unidad de estilo creando una imagen perfecta, idealizada del monumento, donde «Restaurar un edificio, no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es devolverlo a un estado inicial que pudiera no haber existido nunca.»⁷². Así en la restauración del edificio, de acuerdo con Viollet, había que buscar su compleción estilística, aquella que podría haberse distorsionado a lo largo del tiempo con distintos añadidos arquitectónicos de otras épocas.

Ya en 1825 el Papa León XII había expuesto ideas similares mediante un edicto en el que mantiene que «Ninguna innovación debe introducirse en las formas y en las proporciones arquitectónicas y ninguna en la ornamentación del nuevo edificio, sino es para excluir alguna cosa que en épocas posteriores a su primitiva fundación fue introducida a capricho de la época.»⁷³.

Para alcanzar esta unidad de estilo, se define un estilo como «original» quedando justificada la eliminación de todos los añadidos posteriores que no fueran de este estilo (Fig. 76). Durante la restauración, el edificio es completado añadiendo a las partes existentes en dicho estilo «original» nuevas partes, que serían deducidas por analogía o a partir de otros objetos en estilos similares al restaurado. De esta forma, para Viollet la intervención de restauración sigue un criterio racional, basado en el riguroso estudio de distintas obras arquitectónicas, con el fin de descifrar y diferenciar distintos estilos y sus ramificaciones locales. De esta forma, bajo este criterio, una copia fiel y bien hecha acaba por alcanzar el mismo valor que las partes «originales».

⁷⁰ Reflexión queda recogida en su publicación «*Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI^e au XVI^e siècle*» (Viollet-le-Duc, 1854-68).

⁷¹ «*Instaurare, reficere, renovare*» (Viollet-le-Duc, 1999).

⁷² Traducción del francés por el autor. «Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné.» (Viollet-Le-Duc, 1999).

⁷³ Papa León XII, 1825 (apud Mora Alonso-Muñoyerro, 1999).

Por otro lado, la ejecución material en sus restauraciones también es importante, sin limitarse a la reproducción formal estilística de la imagen. Así hace un minucioso análisis de las técnicas constructivas, materiales y comportamientos mecánicos de los edificios existentes que queda reflejado en algunas de sus publicaciones (Fig. 77). De esta forma, sus añadidos comparten materiales y sistemas constructivos muy similares a los objetos que restaura, por lo que sus restauraciones se caracterizan, por tanto, por una combinación con base científica y unas actuaciones creativas basadas en la historia, ya que «[...] Es en piedra como hace falta restaurar los edificios de piedra, no con simples incrustaciones mal ligadas, sino con la sustitución integral de las partes dañadas [...]»⁷⁴. Así también va más lejos subrayando la importancia de los propios sistemas mecánicos, que también deben ser reproducidos en la restauración, tratando la imagen y la materia como un conjunto inseparable. «Este programa admite, en principio, que cada edificio o cada parte de un edificio debe ser restaurado en el estilo en el que aparece, no sólo como apariencia sino como estructura.»⁷⁵.

Viollet no descarta el empleo de nuevos materiales y técnicas en determinadas ocasiones, sin considerar que esto fuera a dañar la coherencia arquitectónica de su intervención. Teorizaba sobre la necesidad de sustituir un material que con el tiempo no pudiera cumplir sus funciones por otro, preferiblemente similar, pero en caso de ser necesario por uno más duradero y técnicamente adecuado a los esfuerzos que debería soportar a lo largo del tiempo (Bellini, 2003). Así afirma que «Si debiendo hacer de nuevo una cubierta de un edificio el arquitecto rechaza la construcción en hierro porque los maestros medievales no habían usado nunca tal sistema, cometería a nuestro entender un error, pues se evitarían así los terribles peligros de incendio que han sido tantas veces fatales para nuestras construcciones antiguas» (Viollet-le-Duc, 1863).

También en Inglaterra se aplican criterios que buscan la unidad de estilo en los edificios. El arquitecto **James Wyatt** (1746-1813) interviene en las Catedrales de Salisbury entre 1789-1792 y Durham en 1794 en una idealización del estilo medieval que recibe varias críticas⁷⁶ (Sette, 2001). Sin embargo, no es hasta el s. XIX cuando se empieza a conformar un movimiento que promueve un «revival» del estilo gótico y la búsqueda de unidad de estilo en la restauración que inicialmente fue reforzado por un creciente interés eclesiástico y revisión de las teorías religiosas, que prosigue centrando su atención en la recuperación de edificios eclesiásticos (SPAB, 1903). Así en 1846 se crea la «*Ecclesiological Society*»⁷⁷ que estudiará diversos asuntos relacionados con la iglesia en busca de aumentar su «dignidad y belleza», de modo que «El «revival» religioso, naturalmente, llevó consigo el deseo de rescatar las iglesias de su estado lamentable y devolverles su denominada belleza prístina»⁷⁸.

⁷⁴ Traducción del francés por el autor. «[...] c'est en pierre qu'il faut restaurer les édifices de pierre, non plus par des simples incrustements de surface plus ou moins mal liaisonnés, mais par le remplacement intégral des parties attaquées[...]» Viollet-le-Duc, 1843 (apud Rivera Blanco, 2008).

⁷⁵ Traducción del francés por el autor. «Ce programme admet d'abord en principe que chaque édifice ou chaque partie d'un édifice doivent être restaurés dans le style que leur appartenaient, non-seulement comme apparence, mais comme structure.» (Jokilehto, 1999) cita a Viollet (1854-1868).

⁷⁶ Augustus Charles Pugin (1762-1832) califica a Wyatt como «el destructor de Salisbury», mientras John Miller critica la intervención en su libro publicado en 1798 «A dissertation on the modern style of altering ancient cathedrals: as exemplified in the cathedral of Salisbury».

⁷⁷ Sociedad Eclesiológica

⁷⁸ Traducción del inglés por el autor. «The religious revival naturally brought with it the desire to rescue the churches from their lamentable condition and bring them back to what was called their pristine beauty» (SPAB, 1903).

Durante la época victoriana, el escritor y crítico de arte **John Ruskin** (1819-1900) manifiesta una sensibilidad pintoresquista en sus publicaciones, en las que enfatiza la relación entre naturaleza, arte y sociedad. Al igual que Viollet, valora el gótico sobre todos los estilos, aunque en su caso no se debe a la valoración de sus formas o de las técnicas constructivas empleadas, sino que para él este estilo era el más sublime y el que mejor representaba las emociones humanas. Para Ruskin, a diferencia de Viollet, la ejecución material del edificio, sus sistemas constructivos y materiales, tienen un valor limitado en el monumento «[...] siendo de igual forma satisfechos en los peores y en los mejores edificios, mientras el mortero esté puesto con suavidad»⁷⁹.

Aun así, la arquitectura despierta especial admiración en Ruskin donde «[...] [la] arquitectura tiene que ser contemplada por nosotros de la forma más seria. Podríamos vivir sin ella, rendir culto sin ella, pero no podemos recordar sin ella. Qué fría es toda la historia, qué exánimes todas las imágenes, comparadas con aquellas que escribe una nación viviente y el mármol incorrupto sostiene». También señala el valor documental de los edificios donde «cuántas páginas de documentos dudosos podríamos ahorrarnos frecuentemente, a favor de unas pocas piedras dejadas las unas sobre las otras»⁸⁰.

Propulsor del movimiento de la «anti-restauración» en Inglaterra, defiende la «no intervención» sobre el edificio, conservándolo en el estado en el que ha llegado. Para Ruskin la conservación del edificio estará ligada a la conservación de la materia de sus fábricas y las piedras que la componen «Contad sus piedras como haríais con las joyas de una corona»⁸¹. De esta forma, considera que el edificio puede ser consolidado, donde se emplearán técnicas de consolidación exteriores reversibles para estabilizarlos temporalmente, pero, a la larga, inevitablemente se convertirán en ruina. De esta forma, valora el proceso de transformación del edificio, su deterioro y destrucción con el paso del tiempo, que refleja el ciclo de la vida, donde la arquitectura finalmente muere y vuelve a confluir con la naturaleza. Por ello, para Ruskin las reconstrucciones carecen de valor, ya que «La mayor gloria de un edificio no está en sus piedras, o en su oro. Su gloria está en su edad [...]»⁸². Valora así las huellas que el paso del tiempo deposita en el edificio en forma de imperfecciones y erosiones en oposición a la perfección de los objetos recién creados.

Esta apreciación del edificio como portador de las huellas del paso del tiempo, será definido al inicio del s. XX por el restaurador austriaco Alois Riegl como el «valor de antigüedad»⁸³ donde «Lo que complace al hombre contemporáneo de comienzos del s. XX es más el ciclo natural de creación y destrucción en toda su pureza, así como el percibirlo con toda claridad.»⁸⁴. La obra humana «como un organismo natural en cuya evolución nadie debe intervenir, este organismo ha de gozar libremente de su vida y el hombre puede, como mucho, preservarle de una muerte prematura [...]»⁸⁵ (Riegl, 1987).

⁷⁹ Traducción del inglés por el autor. «[...] being as easily satisfied with the worst as with the best building, so that the mortar be laid smoothly.» Prefacio de la segunda edición incluido en (Ruskin, 1855), (Ruskin, 1908).

⁸⁰ Traducción del inglés por el autor. «[...] Architecture is to be regarded by us with the most serious thought. We may live without her, and worship without her, but we cannot remember without her. How cold is all history, how lifeless all imagery, compared to that which the living nation writes, and the uncorrupted marble bears! How many pages of doubtful record might be not often spared, for a few stones left one upon another» (Ruskin, 1908).

⁸¹ Traducción del inglés por el autor. «Count its stones as you would jewels of a crown» (Ruskin, 1908).

⁸² Traducción del inglés por el autor. «The greatest glory of a building is not in its stones, or in its gold. Its glory is in its age [...]» (Ruskin, 1908).

⁸³ «Alterswert» (Riegl, 1903)

⁸⁴ El movimiento que promueve la conservación del edificio frente a la restauración, llega más tarde, a inicios del s. XX, a las naciones centroeuropeas, mientras que en Inglaterra ya se perfilaba en el siglo anterior.

⁸⁵ Texto edición en alemán: «Es ist vielmehr der reine, gesetzliche Kreislauf des naturgesetzlichen Werdens und Vergehens, dessen ungetrübte Wahrnehmung den modernen Menschen vom Anfange des XX Jh.

Ruskin descarta que a través de la restauración, entendida como reconstrucción, se puedan recuperar los objetos arquitectónicos o parar la fuerza destructora del paso del tiempo, ya que «Es imposible, como resucitar a los muertos, restaurar cualquier cosa que alguna vez haya sido grande o hermoso en arquitectura [...]»⁸⁶. Desecha la posibilidad de poder volver atrás en el tiempo y crear en el espíritu de los constructores del pasado, debido a que «Otro espíritu podría ser dado por otro tiempo y es entonces un nuevo edificio; pero el espíritu de los obreros muertos no puede ser evocado y dispuesto para dirigir otras manos y otros pensamientos»⁸⁷. Por contra, para él el producto de este tipo de restauraciones son «[...] una Mentira [sic] de principio a fin»⁸⁸ y suponen la verdadera destrucción del monumento, donde éste queda privado de su autenticidad; «[...] Significa la mayor destrucción total que un edificio puede sufrir: una destrucción de la que no se podrán recoger restos, una destrucción acompañada de una falsa descripción del objeto destruido [...]»⁸⁹. Así se muestra crítico ante la restauración; «¡Estimado Señor! Las restauraciones en todos los casos son succulentos bocados para arquitectos o provienen de la vanidad de los religiosos en cuestión, y yo las contemplo como de las peores clases de mentira y presunción. La restauración de la iglesia abacial de Dunblane, la más encantadora ruina de Escocia, sí, en su género la más encantadora del mundo, la tengo que declarar como la brutalidad más cruel, de la que se ha hecho culpable Escocia desde la reformation. Hubiera preferido mucho más que se hubiera dispuesto un tren a través de la ruina y se hubieran tirado los fragmentos de piedra al arroyo. Su siempre sincero John Ruskin»⁹⁰.

Frente al inevitable decaimiento del edificio, Ruskin defiende, como única vía de actuación, la manutención e intervenciones mínimas de consolidación basadas en técnicas exteriores reversibles; «El principio de los tiempos modernos [...] consiste en descuidar los edificios y luego restaurarlos. Tened cuidado de vuestros monumentos y no tendréis luego la necesidad de repararlos. Algunas hojas de plomo puestas a tiempo sobre una cubierta, algunas hojas muertas y ramas barridas a tiempo de la circulación de agua, salvará a ambos, cubierta y muros, de la ruina[...] Mantenedlo atado con hierro donde comience a desintegrarse; estabilizadlo con refuerzos de madera donde tienda a inclinarse; sin importar la fealdad del apoyo; mejor una muleta que un miembro perdido; y hacedlo con cuidado, y reverencia, y de forma continua, y muchas generaciones nacerán y morirán bajo su sombra. Su día maldito llegará finalmente; pero

erfreut. Jedes Menschenwerk wird hierbei aufgefaßt gleich einem natürlichen Organismus, in dessen Entwicklung niemand eingreifen darf; der Organismus soll sich frei ausleben und der Mensch darf ihn höchstens vor vorzeitigem Absterben bewahren» (Riegl, 1903).

⁸⁶ Traducción del inglés por el autor. «It is impossible, as to raise the dead, to restore anything that has ever been great or beautiful in architecture [...]» (Ruskin, 1908).

⁸⁷ Traducción del inglés por el autor. «Another spirit may be given by another time, and it is then a new building; but the spirit of the dead workmen cannot be summoned up, and commanded to direct other hands, and other thoughts» (Ruskin, 1908).

⁸⁸ Traducción del inglés por el autor. «The thing is a Lie [sic] from beginning to end» (Ruskin, 1908).

⁸⁹ Traducción del inglés por el autor. «[...] It means the most total destruction which a building can suffer: a destruction out of which no remnants can be gathered: a destruction accompanied with a false description of the thing destroyed[...]» (Ruskin, 1908).

⁹⁰ Traducción del alemán por el autor. «Sehr geehrter Herr! Restaurationen sind in allen Fällen entweder fette Bisse für Architekten oder sie entstammen der Eitelkeit der betreffenden Geistlichen, und ich zähle sie zu den schlimmsten Klassen des Schwindels und der Pralerei. Die Restauration der Abteikirche zu Dunblane, der reizvollsten Ruine Schottlands, ja in ihrer Art die reizvollsten in der ganzen Welt, muss ich für die gemeinste Brutalität erklären, deren Schottland sich seit der Reformationszeit schuldig gemacht hat. Viel lieber wäre es mir zu vernehmen, dass man eine Eisenbahn quer durch die Ruine gelegt und die Steintrümmer in den Bach geworfen hätte. Ihr immer aufrichtiger John Ruskin.». (Clemen, 1900) cita escrito de Ruskin, 1887.

dejad que llegue, no dejéis que una sustitución falsa y deshonorables lo prive de su funeral y su memoria [...]»⁹¹.

Por otro lado, en su criterio de no intervenir, propone dejar piedras en blanco en el edificio donde se pueda inscribir la historia del edificio, reconociendo también de esta forma su valor documental; «Este derecho sobre la casa [...] pertenece a su primer constructor y debe ser respetado por sus hijos; y sería bueno que piedras en blanco fueran dejadas en sitios para ser inscritas con un resumen de su vida y su experiencia»⁹².

Las ideas de Ruskin tienen muchos seguidores, entre los que se encuentra el arquitecto **William Morris** (1834-1896), uno de los miembros fundadores de la «*Society for the Protection of Ancient Buildings*»⁹³ en 1877 que aspira a poner en práctica los criterios de Ruskin y «[...] poner protección en el lugar de la restauración[...]»⁹⁴ promoviendo las labores diarias de manutención y la conservación de los añadidos históricos donde «[...] sus añadidos y modificaciones son en gran medida las que hacen estos edificios históricamente tan preciados ya que muestran el desarrollo de diversos estilos.»⁹⁵.

Fig. 75 Estudio sobre las Termas de Caracalla, Roma, con una propuesta idealizada de reconstrucción. Imagen en (Viollet-le-Duc, 1863)

⁹¹ Traducción del inglés por el autor. «The principle of modern times, [...] is to neglect buildings first, and to restore them afterwards. Take proper care of your monuments, and you will not need to restore them. A few sheets of lead put in time upon the roof, a few dead leaves and sticks swept in time out of a water-course, will save both roof and walls from ruin...bind it together where it loosens; stay it with timber where it declines; do not care about the unsightliness of the aid: better a crutch than a lost limb; and do this tenderly, and reverently, and continually, and many a generation will still be born and pass away beneath its shadow. Its evil day must come at last; but let it come declaredly and openly, and let no dishonouring and false substitute deprive it of the funeral offices of memory» (Ruskin, 1908).

⁹² Traducción del inglés por el autor. «This right over the house [...] belongs to its first builder, and is to be respected by his children; and it would be well that blank stones should be left in places, to be inscribed with summary of his life and of its experience» (Ruskin, 1908).

⁹³ Anexo II

⁹⁴ Los principios recogidos en el manifiesto del SPAB (AnexoII) redactado en 1877 siguen siendo vigentes en la actualidad (SPAB, 1877).

⁹⁵ Traducción del inglés por el autor. «[...] it is to a large extent their additions and alterations which make these buildings so historically valuable as showing the growth of the various styles.» (SPAB, 1903).

Fig. 76 Arquetipo ideal de catedral gótica por Viollet-le-Duc. Imagen en (Viollet-le-Duc, 1854-68).

Fig. 77 Estudio realizado por Viollet le-Duc sobre el sistema constructivo del teatro romano de Taormina, Sicilia. Imagen en (Viollet-le-Duc, 1979).

Fig. 78 Notre-Dame de París antes de la restauración de Viollet-le-Duc. Imagen en (Rivera Blanco, 2008)

Fig. 79 Proyecto de restauración para la Catedral de Notre-Dame de París, por Viollet-le-Duc y Lassus. Imagen en (Viollet-le-Duc, 1863)

Fig. 80 (izquierda) Castillo de Carcassonne antes de la restauración de Viollet-le-Duc. Casas adosadas a la muralla (inf.). Imagen en (Soraluce Blond, 2008)

Fig. 81 (derecha) Castillo de Carcassonne después de la restauración de Viollet-le-Duc, con la muralla despejada y los torreones restaurados. Imagen en (Ribera Blanco, 2008)

Fig. 82 Dibujos de Viollet-le-Duc para la restauración del castillo. Imagen en (Viollet-le-Duc, 1979)

4.1.2 Principales teorías

El «*Restauro Stilistico*»

Las teorías Violletianas tienen amplio eco en varios países europeos. Sin embargo, muchos de sus seguidores y discípulos no continuaron con el rigor analítico y científico que caracterizaba su filosofía. Sus ideas fueron reinterpretadas, hasta el punto en que el valor documental del monumento es ignorado, dando sólo importancia a la imagen del estilo que se consideraba reproducir. A partir de este estilo, se buscaría una imagen unitaria o «estilo ideal» sin importar los métodos constructivos utilizados para llegar a ella. Se utilizarán las técnicas más económicas, ya que no será importante lo que se haga ni cómo se haga, sino la imagen que se deseaba obtener trabajando por analogía. Durante el «*restauro stilistico*» se consideraba que la autenticidad de un monumento depende de la mayor similitud con el estilo del que se parte. Su objetivo no será la autenticidad de la materia sino una forma ideal o históricamente documentada, que represente unos valores ejemplares, quedando los aspectos tecnológicos subordinados a esta imagen (Bellini, 2003). De acuerdo con este criterio, la percepción del tiempo es cíclica, considerando que se puede volver atrás en el tiempo y abolir parte de la historia del edificio.

A pesar de la investigación de la historia del edificio, de los distintos estilos locales y los criterios de analogía, en muchos casos, esto era insuficiente para rellenar las lagunas, por lo que frecuentemente los nuevos añadidos respondían a creaciones propias que carecían de base científica, tal y como había promovido Viollet.

Con el tiempo este criterio despierta reacciones contrarias recibiendo, entre otras, varias críticas del SPAB⁹⁶ que tachan sus creaciones de «falsificaciones endeables y sin vida» (SPAB, 1877) o como «caricaturas de la inspiración antigua» (SPAB, 1903) carentes de valor ya que «En realidad el restaurador está cometiendo una falsificación y si tiene éxito en su engaño y hace creer a otras personas que su nuevo trabajo es trabajo antiguo, falsifica un documento histórico; si por otro lado no tiene éxito y se puede reconocer que la obra antigua ha sido manipulada, levanta la duda sobre la autenticidad del trabajo auténtico.»⁹⁷. Así, enfatizan el valor documental de los añadidos donde «A través de ellos descubrimos los hábitos y costumbres, así como las emociones religiosas y artísticas de sus constructores, de las cuales tendríamos de otra forma un conocimiento imperfecto; y al destruir estos edificios destruimos documentos de valor.»⁹⁸.

El «*Restauro Storico*»

Como reacción a los excesos en la restauración perpetrados por los seguidores del «*restauro stilistico*» y frente a la imposibilidad de intervenir sobre el edificio promovida por el criterio de «*anti-restauración*» de la escuela inglesa, surgen dos corrientes en Italia: el «*restauro storico*» y el

⁹⁶ Anexo II

⁹⁷ Traducción del inglés por el autor: «The restorer is in reality committing a forgery and if he succeeds in deceiving, and makes people believe that his new work is ancient work, he falsifies a historical record; if on the other hand he is unsuccessful, and it can be seen that the old work has been tampered with, he raises a doubt as to the authenticity of genuine work.» (SPAB, 1903).

⁹⁸ Traducción del inglés por el autor: «Throuth them we discover the habits and costumes, as well as the religious and artistic emotions of their builders, of which we should otherwise have but imperfect knowledge; and thus in destroying such buildings we destroy valuable records.» (SPAB, 1903).

«*restauro moderno*», que basan la intervención en una relación entre las partes antiguas existentes y lo nuevo. Ambas corrientes se dan de forma simultánea, pero será finalmente la segunda corriente la que tendrá más relevancia en Europa.

El «*restauro storico*» es principalmente promovido por el arquitecto e historiador del arte italiano **Luca Beltrami** (1854-1933), alumno de Boito⁹⁹, que defiende cada arquitectura como un hecho único e irrepetible. La restauración deberá estar basada en la escrupulosa investigación histórica, descartando la arbitrariedad estilística. Su objetivo consiste en devolver el edificio a su estado primitivo, abandonando el concepto de la unidad de estilo. Este tipo de restauración persigue reponer las distintas páginas de la historia o, dicho de otra forma, recuperar las fases y añadidos constructivos de un monumento que se hayan perdido a lo largo del tiempo. No se tratará, por tanto, de una imagen única sino de una superposición de imágenes. Mientras que el «*restauro stilistico*» buscaba la realidad ideal en muchos casos subjetiva, en el «*restauro storico*» se busca la realidad histórica verdadera del monumento, basada en la investigación objetiva. De este modo, el restaurador-archivista toma el lugar del restaurador artista-recreador¹⁰⁰.

De forma similar, que en el «*restauro stilistico*», también en el «*restauro storico*» se emplea la reconstrucción como herramienta de restauración. Sin embargo, ésta no se hará por analogía, sino que se deberá tener suficiente documentación objetiva, como descripciones, dibujos, referencias, etc. en la que poder basar las intervenciones sin recurrir a creaciones de fantasía. El monumento es considerado un documento formado por distintas fases constructivas que son testimonio de la historia del edificio y que son a su vez documentos que deberán ser respetados y conservados.

En el «*restauro storico*» el tiempo deja de ser cíclico, ya que no se considera que se pueda abolir ni volver atrás en la historia. Más bien el monumento representa un resultado constituido por varios presentes históricos.

Los criterios son aparentemente rigurosos en el plano teórico, sin embargo, en la práctica, la interpretación de la documentación se lleva a cabo sin rigurosidad y de forma subjetiva, por lo que tiene efectos desastrosos. Se toman, como referencia para las restauraciones, grabados y dibujos idealizados que no mostraban la realidad del edificio, por lo que las reconstrucciones acaban siendo inexactas y poco rigurosas.

Uno de los frutos de las restauraciones bajo este criterio es la intervención en el Castillo de los Sforza en Milán, llevada a cabo por Beltrami en 1893. A partir de unos dibujos de Filarete, de fortalezas idealizadas y descripciones en documentos antiguos, se reconstruye la torre central de la que solamente quedan los restos del basamento. El resultado fue una sucesión de volúmenes escalonados que no correspondían a una forma que la torre hubiera tenido nunca, creando una imagen que jamás había existido (Rivera Blanco, 2008) (Fig. 84).

Al igual que para los seguidores del «*restauro stilistico*», el «*restauro storico*» se limita a perseguir una imagen. En este sentido, la imagen de la torre desde el exterior aparenta estar soportada por unos muros gruesos. Sin embargo, en la torre principal «En el interior, en vez de los robustos muros antiguos, que en su mayoría habían desaparecido, se coloca una construcción moderna con posible ahorro de material.»¹⁰¹. Con ello, Beltrami intenta reproducir una imagen con aparente

⁹⁹ Arquitecto Camilo Boito (1836-1914) cuyas teorías sobre el «*restauro moderno*» serán tratadas en el siguiente apartado.

¹⁰⁰ Perogalli, 1954 (apud Sette, 2001).

¹⁰¹ Traducción del alemán por el autor: «Im innern wird statt der alten starken Mauern, die zum grossen Teil verschwunden waren, eine durchaus moderne konstruktion mit möglichster Materialersparnis hergestellt» (Ebhardt, 1905).

base histórica, sin dar importancia a la materia en su estructura ni a los sistemas constructivos históricos que, supuestamente, la deberían haber compuesto.

Fig. 83 (Izquierda) y Fig. 84 (Derecha) Castello Sforzesco, Milán. Volumetría de la torre levantada por Luca Beltrami, en base a los dibujos de Filarete. Beltrami proyectó una torre que no había existido en el pasado. Imagen recortada, Juan de la Lapuente, 2011.¹⁰²

El «*Restauro Moderno*»

Camillo Boito (1836-1914) fue un arquitecto, profesor, restaurador y escritor italiano, autor de varios artículos de arquitectura y restauración. Su teoría incluye la crítica de Ruskin hacia restauraciones estilísticas, sin compartir la aceptación de la muerte del edificio como algo inevitable. Por tanto, de acuerdo con el criterio del «*restauro moderno*», que es el que él promueve, la reconstrucción deberá evitarse, siendo admitida en situaciones extremas donde peligre la estabilidad y el buen funcionamiento del edificio. «El frágil cuerpo humano necesita sondas, escalpelos y cuchillos; pero no todo el mundo cree que es mejor ver morir a un familiar o amigo en vez de tratarlo ante el corte de un dedo o llevar una pierna de madera»¹⁰³.

Boito muestra mayor preferencia por abstención y conservación, donde «[...] lo curioso es, que mientras nuestra suma sabiduría consiste en entender y reproducir todo el pasado del arte, y esta reciente virtud nos hace ser maravillosamente aptos para realizar los trabajos de cada siglo pasado [...] la única cosa prudente, salvo raros casos, que queda por hacer es esta; dejarlo en paz [...]. ¡Es

¹⁰² Licencia bajo condiciones en <<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>>

¹⁰³ Traducción del italiano por el autor: «Che il fragile corpo umano mai bisogno di sonde, di bisturi e di coltello; ma non tutti credono che sia meglio veder morire il parente o l'amico piuttosto che fargli tagliare un dito o portare una gamba di legno.» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

duro! ¡Saber una cosa tan bien y tener que contentarse o abstenerse o deshacer!»¹⁰⁴. Así concluye que los «[...] conservadores son hombres necesarios y loables, pero los restauradores [son] hombres casi siempre superfluos y peligrosos»¹⁰⁵.

Como ya hizo Ruskin, Boito defiende las labores continuas de manutención del edificio, estableciendo que sólo se podrá recurrir a la consolidación cuando sea imprescindible, anteponiéndola a la reconstrucción, que considerará un caso extremo de consolidación. Así, da prioridad a las actuaciones mínimas sin descartar otro tipo de intervenciones de mayor envergadura, ya que «[...] cuando se demuestra la necesidad de restaurar un edificio, éste debe ser antes consolidado que reparado, antes reparado que restaurado, evitando renovaciones y añadidos»¹⁰⁶.

En caso de tener que recurrir a la reconstrucción por motivos de estabilidad estática u otros de «fuerza mayor», los añadidos o renovaciones indispensables, deben hacerse en un estilo contemporáneo, claramente diferenciable de las partes existentes del monumento, prestando atención a que las formas nuevas no perjudiquen el conjunto artístico. Completar o rehacer partes destruidas o inacabadas se llevarán a cabo con materiales manifiestamente distintos o señalizados con signos o inscripciones, o con geometría simplificada sin ornamentación (Boito, 1999).

Esto queda recogido en los siguientes ocho principios propuestos por Boito:

1. Diferenciación de estilos entre lo nuevo y lo viejo;
2. Diferenciación entre materiales de construcción;
3. Supresión de formas o de ornamentos;
4. Exposición de piezas viejas retiradas, en zona abierta al lado del monumento;
5. Incisión de la fecha de restauración en cualquier pieza renovada con un signo convencional;
6. Letrero descriptivo de la intervención sobre el monumento;
7. Descripción y fotografías de las distintas etapas de los trabajos dispuestas en el edificio o próximo a él, o descripciones publicadas;
8. Notoriedad¹⁰⁷.

Para Boito la diferenciación se vuelve prioritaria en la restauración: «Yo prefiero la restauración mal hecha a la restauración bien hecha. Mientras ésta, en virtud de la beneficiosa ignorancia, me deja distinguir claramente la parte auténtica de la parte moderna, aquellos que con admirable ciencia y astucia hacen parecer auténtico lo nuevo, me meten en una perplejidad de juicio tan feroz, que el deleite de contemplar un monumento desaparece y su estudio se convierte en una

¹⁰⁴ Traducción del italiano por el autor: «Ma il curioso sta qui, che mentre la nostra somma sapienza consiste nel capire e riprodurre [...] tutto il passato dell'arte, e codesta recente virtù ci fa essere maravigliosamente adatti a compiere le opere d'ogni trascorso secolo [...] la sola cosa saggia, salvo rari casi, ci rimanga a fare è questa: lasciarle in pace [...]. È dura! Saper fare una cosa tanto bene, e doversi contentare o di astenersi o di disfarsi!» Primera vez publicado en 1884 (Boito, 2003).

¹⁰⁵ Traducción del italiano por el autor. «[...] conservatori, uomini necessari e benemeriti, bensì ai restauratori, uomini quasi sempre superlui e pricolisi.» Primera vez publicado en 1884 (Boito, 2003).

¹⁰⁶ Traducción del italiano por el autor. «Il monumento architettonici, quando sia dimostrata incontrastabilmente la necessità di porvi mano, devono piuttosto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati, evitando in essi con ogni studio le aggiunte e le rinnovazione.» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

¹⁰⁷ Traducción del italiano por el autor. 1. differenza di stile fra il nuovo e il vecchio; 2. differenza di materiali da fabbrica; 3. soppressione di sagome o di ornati; 4. mostra dei vecchi pezzi rimossi, aperta accanto al monumento; 5. incisione in ciascun pezzo rinnovato della data del restauro o di un segno convenzionale; 6. epigrafe descrittiva incisa sul monumento; 7. descrizione e fotografie dei diversi periodi del lavoro, deposte nell'edificio o in luogo prossimo ad esso, oppure descrizione pubblicata per le stampe; 8. notorietà. Primera vez publicado en 1893 (Boito 1999).

fatiga molesta.»¹⁰⁸ o también «Cuanto mejor se realice la restauración, más insidiosa la mentira y más triunfante el engaño.»¹⁰⁹.

A través de criterios de diferenciación, Boito da importancia a las distintas etapas constructivas del monumento que marcan su cronología e historia, siendo un signo de riqueza histórica frente a la artificiosidad estilística. Para ello, es necesario diferenciar cada una de las fases sin engaños debiendo ser cada actuación distinguible y documentada. También hace referencia a la importancia de la estratificación y su conservación ya que «en general, se puede afirmar que el monumento tiene su estratificación, como la costra terrestre, y que todos, desde el más profundísimo hasta el superficial, tienen su valor y deben ser respetados.»¹¹⁰.

De acuerdo con Riegl¹¹¹, para este criterio «lo que ha existido alguna vez no puede volver a existir». Se trata de un "eslabón" imprescindible e indesplazable de una cadena evolutiva, sin el cual no podría haber ocurrido lo que vino después de él. Así el «pensamiento evolutivo constituye, pues, el núcleo de toda concepción histórico moderna»¹¹² (Riegl, 1987). De esta forma, los defensores del «*restauro moderno*» identifican el valor documental del edificio y promueven su conservación, ya que «considerando que los monumentos arquitectónicos del pasado, no sólo son de valor para los estudiosos de la arquitectura, sino que sirven como documentos esenciales para aclarar e ilustrar, en general, su parte en la historia de varios tiempos y varios pueblos, y, por lo tanto, deben ser respetados con escrúpulo religioso, precisamente como documentos, en los que una modificación aunque leve, puede sembrar en el trabajo originario, engaño y conducir a deducciones erróneas.»¹¹³.

Así, cada demolición supone la eliminación de una etapa de la historia del edificio que dificulta su lectura y cada reconstrucción estilística no diferenciada induce a la confusión, por lo que Boito las considera falsificaciones y afirma que encarcelaría a sus autores, equiparando este tipo de intervenciones a actos delictivos: «el monumento es, por tanto, un libro que me propongo leer sin reducciones, ampliaciones o alteraciones. Quiero sentirme bastante seguro de que todo lo que está escrito allí, salió de la pluma o el estilo del autor [...] encerraría en la cárcel al falsificador de

¹⁰⁸ Traducción del italiano por el autor. «Io preferisco i restauri mal fatti ai restauri fatti bene. Mentre quelli, in grazia della benéfica ignoranza, mi lasciano chiaramente distinguere la parte antica dalla parte moderna, questi, con ammirabile scienza ed astuzia facendo parere antico il nuovo, mi mettono in una sì fiera perplessità di giudizio, che il diletto di contemplare il monumento sparisce, e lo studiarlo diventa a una faticosa fastidiosissima.» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

¹⁰⁹ Traducción del italiano por el autor. «Quanto meglio il restauro è condotto, tanto più la menzogna riesce insidiosa e l'inganno trionfante.» Primera vez publicado en 1884 en (Boito, 2003).

¹¹⁰ Traducción del italiano por el autor. «Si può affermare, in generale, che il monumento ha le sue stratificazioni, come la costra terrestre, e che tutte, dalla profondissima alla superficiale, posseggono il loro valore e devonsi rispettare.» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

¹¹¹ El historiador y restaurador austriaco Alois Riegl (1858-1905) desarrolla una teoría de valores del edificio basando las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico en la identificación de dichos valores. Esta teoría queda recogida en su libro «*Moderne Denkmalkultur: Sein Wesen und Seine Entstehung*» que se publica por primera vez 1901. Para esta investigación se ha utilizado la versión en alemán publicada en 1923 y la versión en Castellano «El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen» de 1987. Los criterios de Riegl serán estudiados más adelante.

¹¹² «Den Kernpunkt jeder modernen historischen Auffassung bildet eben der Entwicklungsgedanke» (Riegl, 1923).

¹¹³ Traducción del italiano por el autor. «Considerando che i monumento architettonici del passato, non solo valgono allo studio dell'architettura, ma servono, quali documenti essenziali, a chiarire e ad illustrare in tutte le sue parti la storia dei vari tempi e dei vari popoli, e perciò vanno rispettati con iscrupolo religioso, appunto como documenti, in cui una modificazione anche lieve, la quale possa sembrare opera originaria, trae in inganno e conduce via via a deduzione sbagliate.» Primera ed. 1893 Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

medallas antiguas, de modo que mandaría a pudrir al falsificador de un edificio viejo o parte de un edificio viejo»¹¹⁴.

De esta forma, de acuerdo con este criterio, se debía defender la estratificación histórica sobre la homogeneidad estilística y formal. Así, sus prácticas buscan «congelar» el edificio en el tiempo junto con sus valores, convirtiéndolo en un objeto arqueológico o documento (González Capitel, 2009). Este estado de congelación limita la creatividad en el proceso de restauración, promoviendo la conservación del estado existente.

«[...] Conviene dejar incompleto e imperfecto todo aquello que se encuentra incompleto e imperfecto. No hace falta corregir la irregularidad, ni rectificar las desviaciones, porque las desviaciones, la irregularidad y defectos de simetría son hechos históricos llenos de interés, y a menudo proporcionan datos arqueológicos para determinar una época, una escuela, una idea simbólica. Ni añadir, ni suprimir.»¹¹⁵. Así también identifica el valor documental de las huellas del paso del tiempo de la materia en su aspecto, descartando las intervenciones que buscan un aspecto «pristino» del monumento.

Tal y como se ha visto con anterioridad, sus teorías abren una puerta a la reconstrucción que quedó tajantemente descartada según los criterios de J. Ruskin. Boito incluso llega a afirmar que prefiere una mala reconstrucción por ser menos engañosa y quedar mejor diferenciada de la parte antigua. (Boito 1999).

Esta «diferenciación identificable» crea la tendencia entre sus seguidores de admitir todo tipo de reconstrucciones, siempre que queden diferenciadas, sin restarle así autenticidad al documento. En consecuencia, sus intervenciones serán radicalmente modernas y distintas a la arquitectura antigua, no sólo formalmente, sino que también en las técnicas empleadas. De esta forma se evidenciaría la ruptura de los tiempos históricos y modernos (González Capitel, 2009). Se creará una superposición de imágenes que en numerosas ocasiones resultarán en un aspecto desordenado, con el fin de ser claramente contemporáneas y diferenciables frente al monumento antiguo.

Mientras que las ideas de Ruskin defendían consolidaciones con elementos exteriores reversibles, aunque «embrutecieran» el aspecto del edificio, contrariamente, la escuela del «*restauro moderno*» sólo aceptaba aquellas que quedaran ocultas en la fábrica, ya que se considera que las intervenciones visibles alteran la expresión y percepción de antigüedad del monumento, por lo que el aspecto deberá preservarse tal y como está. Por lo tanto, son partidarios del uso de técnicas y materiales «modernos» basados en el empleo del hormigón armado, que permiten consolidaciones ocultas en la fábrica, sin alterar la materia en su aspecto. Sin embargo, en aquel momento no se detecta que los sistemas constructivos y mecánicos existentes son alterados, dañando el valor documental de la materia en su estructura de forma irreversible.

¹¹⁴ Traducción del italiano por el autor. «Il monumento dunque è un libro, che io intendo di leggere senza riduzioni, aggiunte rimaneggiamenti. Voglio sentirmi ben sicuro che tottu ciò che vi sta scritto uscì dalla penna o dallo stile dell'autore [...] e come caccierrei volentieri in galera il falsificatore di vecchie medaglie, così si manderei a marcire il falsificatore d'un vecchio edificio o di parte di un vecchio edificio» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

¹¹⁵ Traducción del italiano por el autor. «[...] Conviene lasciare incompleto e imperfetto tutte ciò che si trova incompleto e imperfetto. Non bisogna permettersi di correggere le irregolarità, nè di rettificare la deviazioni, perchè la deviazioni, le irregolarità i difetti di simmetria sono fatti storici pieni d'interesse, i quali spesso forniscono i criteri archeologici per determinare un'epoca, una scuola, una idea simoblica. Nè aggiuntere, nè soppressioni» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).

En la restauración del Teatro de Marcelo se sigue un criterio orientado a conservar las distintas etapas constructivas del edificio y sus estratos. El teatro Marcello fue construido en el S. XIII a.C. (Fig. 86). Durante la edad media fue ocupado por pequeñas edificaciones que se amontonan en el interior del antiguo teatro. Tras caer en el abandono y estar a punto de convertirse en ruina, la familia Orsini construye en el S. XVIII un palacio renacentista que se integra a la antigua fábrica y sobresale por encima de la fachada del antiguo teatro romano, dando lugar a lo que hoy se conoce como **Palazzo Orsini** (Fig. 87).

Calza Bini (1881-1957) restaura el edificio entre 1926-1932 siguiendo criterios similares a los del «*restauro moderno*», respetando las distintas fases constructivas de la historia y limitándose a la consolidación y limpieza, evitando así la demolición en el conjunto.

Las ruinas de la basílica de **Santa Maria Antica** aparecen en el año 1900 durante las excavaciones del foro Palatino. Su restauración se lleva a cabo en 1910, prestándose especial cuidado en conservar la superposición de estratos en las fachadas interiores de la iglesia (Fig. 90).

Fig. 85 Palazzo Cavalli-Franchetti, antes y después de la restauración de Boitto, Manetti y Matscheg. Imagen en (Romanelli, s.f.)

Fig. 86 Teatro Marcello. Grabado del siglo III a.C. Imagen en <<https://www.dailymail.co.uk>>

Fig. 87 Teatro Marcello en la actualidad, con el Palazzo Orsini en la parte superior. Imagen por Jensens, 2008.

Fig. 88 Teatro Marcello en la actualidad. Interior con pequeñas edificaciones que lo convierten en un «teatro fortificado». Distintos añadidos históricos son conservados en la restauración de Calza Bini como señal de autenticidad y riqueza histórica. Imagen por Lienyuan Lee, 2015, <<https://www.panoramio.com/photo/125480016>>.116

¹¹⁶ Licencia bajo condiciones en < <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en>>

Fig. 89 Basilica de Santa Maria Antica, antes de cubrir la nave para proteger los frescos interiores (izq.) y estado actual (dcha.) Imagen en <<http://www.archeoroma.beniculturali.it/>>.

Fig. 90 Basilica di Santa Maria Antica. Detalles de la superposición de estratos. Imagen en <<http://www.archeoroma.beniculturali.it/>>.

Fig. 91 Basilica di Santa Maria delle Carceri, Prato. Restaurada entre 1884-85 por Fortunato Rocchi y Giuseppe Bacci, completándose el brazo superior de la cruz en base a los diseños de G. Sangallo y a los criterios de diferenciación de C. Boito. Imagen Jeff Hart, 2011.¹¹⁷

¹¹⁷ Imagen recortada, b/n. Licencia bajo condiciones en <<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>>

El «*Restauro Scientifico*»

El «*restauro scientifico*» es una evolución del «*restauro moderno*» y toma las ideas de Boito como base, siendo sistematizadas y matizadas principalmente por Gustavo Giovannoni.

Gustavo Giovannoni (1873-1947) fue un ingeniero, urbanista, escritor e historiador de arquitectura italiano. Se graduó en Roma en ingeniería civil antes de cursar sus estudios en arte e historia de la arquitectura. Su formación técnica combinada con la de historiador del arte, hacen que se adentre en proyectos de restauración. En sus actuaciones pone en práctica sus convicciones acerca del «arquitecto integral» y omnipotente capaz de combinar aptitudes técnicas y artísticas. Sigue criterios arqueológicos en la ejecución práctica de su trabajo. Participa en la redacción de la Carta de Atenas (1931) y la Carta Italiana de «*Restauro*» (1932), donde se recogen muchas de sus ideas.

Giovannoni muestra especial preocupación por las estructuras, materiales y técnicas constructivas empleados en los monumentos antiguos. Defiende el rigor científico, contemplando la restauración como un acto científico, basando la intervención en estudios que atienden al valor documental del monumento¹¹⁸. El «*rilievo*»¹¹⁹ y la investigación será considerado un fundamento «*Scientifico*» indispensable en la restauración que se llevará a cabo con criterios similares a los empleados en estudios arqueológicos. Bajo esta corriente también se promueve la utilización de descubrimientos en la ciencia experimental (química y física de los materiales) y de las técnicas «modernas», en especial el uso del hormigón armado, siempre que se considere necesario para aumentar la resistencia mecánica del edificio y cuidando que no tenga un carácter invasivo. La utilización de estos métodos en ningún caso podrá alterar el conjunto de la imagen y están subordinados a ella.

Giovannoni clasifica las restauraciones en los cuatro tipos siguientes¹²⁰:

1. Restauración de consolidación
2. Restauración de recomposición
3. Restauración de liberación
4. Restauración de reintegración o renovación

La actuación debe limitarse, siempre que sea posible, a la restauración de consolidación, donde se pueden emplear «todos los recursos de la técnica, especialmente aquellas modernas de estructura en hierro o en cemento armado»¹²¹. Se admitirá la restauración de recomposición por anastilosis de aquellos elementos del edificio existente que deberán ser restituidos a su posición original con la única ayuda de materiales secundarios que, de forma diferenciada, rellenarán las lagunas. La restauración de liberación consistirá en eliminaciones de «masas amorfas» adheridas al edificio y cuya eliminación restituya su valor artístico. Al igual que Boito, considera admisible la restauración de reintegración o renovación, en caso de tener que recurrir a ella, para devolverle al monumento la resistencia mecánica.

¹¹⁸ Ya Boito había defendido la importancia de la investigación y el conocimiento del edificio en la restauración ya que «Para restaurar bien hace falta amar y entender el monumento.». Traducción al italiano por el autor. «Per bene restaurare bisogna amare ed intendere il monumento.» Primera vez publicado en 1884 (Boito, 2003).

¹¹⁹ Traducción del italiano por el autor. «Levantamiento».

¹²⁰ Tipos de restauración descritos en (Giovannoni, 2003b), primera vez publicado en 1936.

¹²¹ Traducción del italiano por el autor. «[...] tutte le risorse della tecnica, e specialmente quelle modernissime delle strutture in ferro o in cemento armato [...]» primera vez publicado en 1936 (Giovannoni, 2003b).

Para Giovannoni el principio de restauración más importante es la diferenciación, para no crear un «falso artístico» ni inducir a error a los estudiosos¹²². Defiende la continuidad de «la antigua línea» que consiste en la reconstrucción con una diferenciación mediante el empleo de materiales distintos en las fábricas, incisión de la fecha de actuación, sin ornamentación, formas neutras o simplificadas y sin ornamentación para obtener un «efecto sintético» sin el engaño de la imitación exacta (Giovannoni, 2003b).

De igual modo que en el «*restauro moderno*», el «*restauro Scientifico*» le concede gran importancia a reducir el número de trabajos al mínimo y llevar a cabo las labores continuas de mantenimiento y reparación, con el fin de minimizar otras intervenciones de mayor trascendencia.

En la restauración que Giovannoni lleva a cabo en San Andrea ad Orvieto en 1926 incluye la «liberación» en forma de demoliciones de añadidos de épocas anteriores y proyectos de reconstrucción. También hace distintos estudios sobre la imagen que debe presentar el conjunto, por lo que, en la práctica, esta intervención acaba asemejándose formalmente más a las actuaciones del «*restauro stilistico*» que a las ideas defendidas por Giovannoni (Fig. 92).

Los añadidos los llevará a cabo según sus ideas con adiciones en estilos diferenciados y nuevas piedras marcadas (Fig. 94).

Para la reconstrucción del Acrópolis de Atenas, por **Nikolaos Balanos** (1869-1943) en 1921, supuestamente se aplicó la técnica de anastilosis. Sin embargo, esta técnica de reconstrucción, que consiste en la colocación de piezas originales en su posición original, no se aplica durante la restauración. Por el contrario, en este caso se persigue la reconstrucción de la ruina ideal, ignorando y eliminando los añadidos de épocas post-clásicas, bizantinas, otomanas, etc. (García Cuetos, 2008). Esto supone una pérdida de la riqueza histórica del monumento y se acerca más a las ideas del «*restauro stilistico*», donde se perseguía la imagen unitaria en base al estilo que se había determinado como original (Fig. 96).

Las piezas originales que se encontraban en los alrededores del monumento, en una reinterpretación de la «anastilosis», fueron usadas como material de construcción, sin necesariamente ser recolocadas en su ubicación originaria (García Cuetos, 2008). Además, el empleo del hormigón armado, que debía ser un material compatible y moderno apropiado para rellenar las lagunas en el objeto constructivo, cambió el funcionamiento del sistema mecánico del conjunto eliminando el valor documental de las fábricas y dando prioridad a la creación de la imagen buscada.

Giovannoni lleva a cabo una intervención de consolidación en San Pietro degli Abissini. Aquí vuelve a aplicar la «liberación» eliminando las construcciones adyacentes a la iglesia, en un intento de volver a un estado anterior en el tiempo, recuperando la imagen del pasado (Fig. 97).

Giovannoni también muestra especial preocupación por el entorno y el ambiente que rodea al monumento. Considera que el objeto no debe tratarse de forma aislada y muestra interés por las construcciones menores que lo rodean, extendiendo así sus criterios de intervención a conjuntos históricos, ya que el conjunto «[...] tiene tanto valor, que el dañar la perspectiva de un monumento puede casi equivaler a su destrucción completa.»¹²³. De este modo hace una defensa de la arquitectura menor como parte intrínseca del monumento donde «[...] los pequeños grupos de casas tienen el mismo valor que los grandes monumentos.»¹²⁴. Por otro lado, tampoco

¹²² Primera publicación 1933 (Giovannoni, 2003a).

¹²³ (apud Rivera Blanco, 2008)

¹²⁴ (apud Rivera Blanco, 2008)

considera que la arquitectura moderna sea adecuada para ser insertada en los cascos históricos y descarta la modificación de alineaciones y tramas urbanas. También propone la eliminación de actuaciones que se consideren que degradan el casco urbano. Sus ideas limitan en gran medida las actuaciones en los cascos de las ciudades, llegando a una conservación rígida que impide la adaptación de sus tramas a la evolución y transformación continua con los avances que conlleva el paso del tiempo, llegando finalmente al aislamiento que quería evitar.

Fig. 92 Iglesia de San Andrea ad Orvieto, antes y después de la intervención llevada a cabo por Giovannoni. Estado inicial (izq.), primera propuesta (cent.). Imágenes en (Rivera Blanco, 2018).

Fig. 93 (Derecha) Iglesia de San Andrea ad Orvieto, después de la intervención llevada a cabo por Giovannoni. Imagen en (Semmes, 2017).

Fig. 94 Iglesia de San Andrea ad Orvieto. Composición: anastilosis con los restos encontrados. Reintegración: reconstrucción del remate del hastial en estilo diferenciado y marcas en las piedras. Imagen en (Izq.: Fiengo, 2011) (Dcha.: Rivera Blanco, 2008)

Fig. 95 Basílica de San Giorgio in Velabro, Roma. Recomposición: reconstrucción por anastylosis del pórtico del s. XII destruido durante un bombardeo en 1933. Imagen en (Napoleone, 2004).

Fig. 96 Erechtheion, Acrópolis de Atenas. Recomposición: reconstrucción por anastylosis. Reintegración mediante la diferenciación con distinto material. Innovación y consolidación: uso de nuevos materiales ocultos, como hormigón y hierro. Imagen en (Rivera Blanco, 2008).

Fig. 97 Iglesia de San Pietro degli Abissini, Vaticano. Liberación: restauración de las fachadas medievales, eliminando edificios anejos. Intervención realizada por G. Giovannoni (1927-28 y 1931-33). Imagen en (Napoleone, 2004)

El «*Restauro Critico*»

El «*restauro critico*» surge en Italia tras la Segunda Guerra Mundial como alternativa al «*restauro scientifico*», cuyas teorías pasan por alto los valores artísticos, dando prioridad a los documentales. De acuerdo con este criterio, se consideraba que esto era aplicable a edificios con daños menores, pero inaceptable en edificios que habían sido mutilados y devastados¹²⁵ porque requieren la renovación de la mayor parte del conjunto. Así el «*restauro critico*» promueve la reintegración de la imagen y sus valores artísticos ya que «[...] una obra arquitectónica no sólo es un documento, al contrario, sobre todo es un acto que en su forma expresa un mundo totalmente espiritual y que esencialmente por esto asume importancia y significado.»¹²⁶. Por ello, en el patrimonio arquitectónico son «los valores propiamente figurativos, aquellos de los que únicamente depende la valoración de la obra de arte, en una palabra, su belleza [...]»¹²⁷ los que tienen importancia. Así «[...] se pasa [...] de la unión y el equilibrio entre varios criterios de orden diverso, al predominio absoluto de uno sólo.»¹²⁸ que se dirige ante todo a salvaguardar la arquitectura como obra artística, mientras que otros aspectos pasan a un segundo plano y son considerados sólo en función y dependencia del valor principal (Bellini, 1995b). Sin embargo, mientras que en «*restauro stilistico*» se pretendía crear una unidad estilística y recuperar la forma primitiva, el «*restauro critico*» busca restablecer la unidad figurativa-arquitectónica del objeto y facilitar su lectura (Bonelli, 1995c). Así el historiador del arte **Cesare Brandi** (1906-1988) también describe en 1963 la condición de la imagen como unidad figurativa, al igual que la naturaleza del hombre, para reconocer vínculos que indican esta unidad, basados en la experiencia¹²⁹.

Los arquitectos **Renato Bonelli** (1911-2004) y **Roberto Pane** (1897-1987) son los principales representantes de este criterio. De acuerdo con Bonelli la obra de arte no se puede reconstruir, ya que el acto creativo del artista no se reconstruye, ni se reproduce o repite y queda perdido con la destrucción del edificio. Por ello la intervención deberá basarse en un acto creativo propio, precedido de un acto crítico, mediante el que se identifican los valores artísticos del edificio. Sobre los resultados del acto crítico, se procede a «recuperar, restituir y liberar» la obra artística como un complejo conjunto de elementos que constituyen la imagen y a través de los cuales se expresa la propia individualidad (Bonelli, 1995b). La eliminación de añadidos podrá ser aceptada en cuanto se considere que perturben la unidad figurativa del objeto, independientemente de su valor documental, y las lagunas se podrán rellenar valiéndose de la fantasía. Así «[...] se tratará de juzgar si ciertos elementos tienen o no carácter artístico, porque en caso negativo, si enmascara o incluso ofende la imagen de verdadera belleza será del todo legítimo eliminarlo y, por consiguiente, optar por una elección inspirada en una verdadera y propia valoración crítica.

¹²⁵ Esta destrucción violenta e imprevista, nada tiene que ver con la poesía de las ruinas destruidas por el paso del tiempo (Bonelli, 1995c).

¹²⁶ Traducción del italiano por el autor. «[...] un'opera architettonica non è solo un documento, ma è soprattutto un atto che nella sua forma esprime totalmente un mondo spirituale e che essenzialmente per questo asume importanza e significato.» Primera vez publicado 1963 (Bonelli, 1995b).

¹²⁷ Traducción del italiano por el autor. «I valori propriamente figurativi, quelli cioè dai quali unicamente dipende la valutazione dell'opera d'arte e, in una parola, la sua bellezza [...]». Primera vez publicado en 1947 (Bonelli, 1995c).

¹²⁸ Traducción del italiano por el autor. «[...] si pasa [...] dall'unione e dall'equilibrio fra vari criteri di diverso ordine, alla prevalenza assoluta di uno solo.» Primera vez publicado en 1947 (Bonelli, 1995c).

¹²⁹ Brandi ejemplifica esto en la asociación del traje como pertenencia del hombre o en el caso de ver la cabeza de un cordero en el carnicero nadie duda que ésta haya tenido cuatro patas (Brandi, 1988).

Ciertamente, también lo malo pertenece a la historia, pero no por ello se le debe dedicar el mismo cuidado que a lo bello merecedor de ser un objeto exclusivo.»¹³⁰.

De esta forma la «Restauración como proceso crítico y la restauración como acto creativo están, por tanto, ligados en una relación dialéctica, en la cual el primero define las condiciones y el otro debe adoptar como propias las premisas intrínsecas, y donde la acción crítica recoge la comprensión de la obra arquitectónica y la acción creativa es llamada a continuar e integrar»¹³¹. De este modo, ambos actos se funden en un único acto donde el juicio y la intuición expresan la imagen (Bonelli, 1995b).

Dado el protagonismo que adquiere la imagen en este criterio, la materia adquiere importancia en cuanto es el «soporte» donde se manifiesta la imagen, asegurando su transmisión al futuro, pero no por los valores documentales que contiene en su aspecto y en su estructura (Brandi, 1988).

Este criterio es criticado por **Paolo Marconi** (1933-2013) que afirma que esta «creatividad controlada» lleva a una restauración maquillada que debía tener éxito entre el público, donde se elegían «colores saludables», que eran aquellos que se consideraban «espontáneos y naturales, adolescentes como podía ser el pelo, la blancura de los dientes, etc.» eran, por tanto, intervenciones para las masas que ignoraban la dedicación artística y técnica necesaria para obtener una buena restauración, donde era preferible creer en la espontaneidad y ligereza del acto artístico y en la primacía del espíritu sobre la materia (Marconi, 1988).

Por otro lado mientras que los seguidores del «*restauro critico*» buscaban la recuperación de la arquitectura dañada completando los fragmentos de la imagen antigua existente con añadidos nuevos, el arquitecto **Franco Minissi** (1919-1996) no se limita a la intervención como una combinación de lo antiguo y lo nuevo, sino que a partir del entendimiento de la tipología de museo, intenta descifrar sus leyes internas para crear sobre los restos del edificio existente una nueva tipología de museo, mejorada, evolucionada dándole así un nuevo significado al edificio. De esta forma profundiza en el uso de nuevos materiales en intervenciones sobre edificios históricos proponiendo soluciones novedosas, a veces tildadas de experimentales y no siempre logrando alcanzar los resultados deseados. Uno de los pioneros en el uso de «Plexiglás» o «Perpex» busca proteger los espacios con transparencias¹³² que en algunas ocasiones reproducen los contornos antiguos aspirando evocar el pasado sin restaurarlo (Vivio, 2015). Sin embargo, la necesidad imprevista de mantenimiento de este material, acaba provocando el efecto invernadero junto con la proliferación de organismos o la descomposición acelerada de los objetos que se pretendían conservar, por lo que en muchos casos tiene que ser retirado.

¹³⁰ Traducción del italiano. «[...] si tratterà di giudicare se certi elementi abbiano o no caratteri d'arte, perché, in caso negativo, ciò che maschera o addittura offende immagini di vera bellezza sarà del tutto legittimo abolirlo e per conseguenza comprometersi con una predilezione ispirata da una vera propria valutazione critica. Certamente anche il brutto appartiene alla storia, ma non per questo gli si dovranno dedicare le stesse cure di il bello merita di essere l'oggetto esclusivo» Pane, 1948 (apud Torsello, 1988).

¹³¹ Traducción del italiano por el autor. «Restauro come proceso critico e restauro quale atto creativo sono dunque legati da un rapporto dialettico, in cui il primo definisce le condizioni che l'altro deve adottare come proprie intime premesse, e dove l'azione critica realiza la comprensione dell'opera architettonica, che l'azione creatrice è chiamata a proseguire ed integrare.» Primera vez publicado 1963 (Bonelli, 1995b)

¹³² Vease en este sentido sus intervenciones sobre la muralla de Capo Soprano en Gela (Caltanissetta, Sicilia), la intervención sobre la Villa romana Casale en la plaza de ARmerina (Enna, Sicilia) o la iglesia de San Nicolás Regale en Mazara del Valle (Trapani, Sicilia). Estos casos vienen brevemente descritos en (Vivio, 2015).

La «Pura Conservazione»

El criterio de «*restauro critico*» termina por desembocar en distintas corrientes. En la gran paleta de criterios que se formulan en este momento se podr3an situar en los extremos, criterios de «*pura conservazione*» y «*ipermanuntenzione-ripristino*». Entre estos extremos se desarrollan posiciones intermedias con autores, por mencionar algunos, como **Gaetano Miarelli Mariani** (1923-1983), **Paolo Fancelli** o **Giovanni Carbonara** (*1942) con el «*restauro critico conservativo*».

El criterio de «*pura conservazione*»¹³³ surge como oposici3n a los excesos cometidos durante el «*restauro critico*», donde el proyectista trataba de cualquier forma el ambiente antiguo, con incisivas transformaciones de car3cter distributivo, reproducciones de forma aproximada a trav3s de sustituciones de materiales de partes consideradas menores, sustituyendo el material de forma extraña e incongruente (Bellini, 2003).

De acuerdo con Marconi¹³⁴ este criterio se basa en la conservaci3n de cualquier resto conservable, renunciando a la reconstrucci3n, limit3ndose a la pequeña y prudente intervenci3n que elimine lo menos posible de los trabajos y materiales, hoy no significativos pero tal vez mañana interpretables y utilizados en un contexto cient3fico m3s iluminado (Marconi, 1988). Se trata de una conservaci3n y un rigor cient3fico llevado al extremo. Las bases de esta corriente son asentadas por el arquitecto **Amedeo Bellini** (*1940) que considera la restauraci3n como un acto cient3fico en el que se favorece el valor hist3rico y documental sobre consideraciones est3ticas.

Los valores que siguen en funcionamiento no se pueden jerarquizar, porque no son absolutos y no responden a una «escala» de inter3s hist3rico y cognoscitivo (Bellini, 2003). Frente al cambiante juicio hist3rico y est3tico, esta corriente argumenta que la 3nica posici3n 3ticamente sostenible es la abstenci3n, ya que una resoluci3n que se traduzca en destrucci3n no es aceptable dada la relatividad de nuestro juicio (Doglioni, 2008). Por lo que cada añadido y reconstrucci3n hist3rica tiene un valor documental y deber3 ser conservado. Por tanto, la obra arquitect3nica debe ser transmitida a futuras generaciones de forma 3ntegra y sin reducciones.

Todas las operaciones quedar3n subordinadas a la autenticidad documental del edificio, que se considera el documento m3s importante e imprescindible. As3 el tipo de intervenciones que proponen son de pequeña escala para evitar dañar los elementos arquitect3nicos existentes. Tambi3n defienden la continuidad de las labores de mantenimiento. Las intervenciones a gran escala estar3n limitadas a casos muy excepcionales y, en caso de practicarlas, no ser3 necesario ocultarlas, ya que vistas se podr3n valorar como «otra arquitectura» (Bellini, 2003) y un añadido arquitect3nico m3s. Por un lado, esta l3nea de pensamiento acepta la utilizaci3n de m3todos de consolidaci3n tradicionales (apeos, contrafuertes, tirantes, empresillados, etc.) por ser f3cilmente extra3bles y tienen un alto grado de reversibilidad, pero, por otro lado, se advierte que su uso debe ser extremadamente limitado en cuanto afectan «violentamente» al comportamiento mec3nico de la f3brica. Con ello, se descarta el uso de tcnicas «modernas» ocultas, como los cosidos, cuyos efectos negativos ya son reconocidos (Bellini, 1990).

Los criterios de conservaci3n son incorporados por distintos restauradores en la formulaci3n de sus criterios. As3 el arquitecto e ingeniero **Marco Dezzi Bardeschi** (1934-2018) considera que un objeto art3stico que necesite ser restaurado requiere la garant3a de la protecci3n del bien material con el «[...] absoluto *respetto* y el oportuno *cuidado f3sico* y la *valoraci3n* del documento /

¹³³ Tambi3n Conservaci3n Integral de acuerdo con otra de las denominaciones aportadas por Doglioni (*1950) (Doglioni, 2008).

¹³⁴ El criterio del arquitecto restaurador Paolo Marconi (1933-2013) se tratar3 m3s adelante.

monumento, que tiene como cualquier recurso material tangible la característica de ser siempre único e irreproducible [...]»¹³⁵. Así defiende la conservación de la consistencia material del objeto con todos sus añadidos históricos donde «Eliminar un solo eslabón de la cadena de desarrollo equivale a perder el conocimiento y la conciencia del pasado y lo acontecido al objeto [...]»¹³⁶. Sin embargo, para Dezzi Bardeschi la conservación de la materia y sus estratos no es suficiente, ya que en su transmisión al futuro el objeto debe mantener su buen uso, para lo que será necesario el empleo de nuevos materiales y tecnologías. Por ello concluye que la restauración es el resultado de dos operaciones; el proyecto de conservación de lo existente y el proyecto nuevo donde se intercalan aportaciones nuevas en un lenguaje contemporáneo con la arquitectura existente.

El «*Restauro Critico – Conservativo*»

De acuerdo con Carbonara, por un lado, la corriente del «*restauro critico conservativo*» es un criterio «*conservativo*», porque parte de que el monumento debe ser perpetuado y transmitido al futuro en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, se trata de un criterio «*crítico*» porque considera que cualquier intervención es un episodio en sí, que no se puede encuadrar en una categoría, no responde a reglas predefinidas, sino que debe ser estudiado sin asumir posiciones dogmáticas o pre constituidas (Carbonara, 2005).

De esta forma, entiende la restauración como «[...] cualquier intervención dirigida a conservar y transmitir al futuro, facilitando la lectura y sin eliminar las huellas del paso del tiempo de un objeto de interés histórico, artístico y ambiental; esto se fundamenta en el respeto hacia la sustancia antigua y hacia el documento auténtico que constituye tal objeto haciendo una propuesta, entre otros, como un acto de interpretación crítica no verbalizada pero expresada sobre la actuación concreta. Más precisamente como hipótesis crítica y propuesta siempre variable, sin que por ello se altere irreversiblemente el original»¹³⁷.

Así, la restauración debe tener una base científica dirigida a la conservación del monumento y se deberán tomar medidas para su preservación con el fin de evitar que se tenga que intervenir mediante la restauración «la cual constituye siempre un evento traumático para el objeto» (Carbonara, 2005). La investigación y estudio del objeto también deberá ir orientada a identificar los valores del edificio donde las actuaciones deben estar dirigidas a la conservación de la materia y los valores que esta contiene. Sin embargo, este «acto de comprensión» deberá tomarse como una hipótesis y no como una certeza científica, por lo que las actuaciones deberán seguir criterios de diferenciación, reversibilidad, intervención mínima y respeto hacia la autenticidad como si se «[...] trabajara sobre un texto antiguo, por definición único e irrepetible» (Carbonara, 2005).

¹³⁵ Traducción del italiano por el autor. «[...] l'assoluto *rispetto* e la tempestiva *cura fisica* e la *valorizzazione* del documento / monumento, il quale ha, come ogni tangibile risorsa materiale, la caratteristica di essere sempre unico e irriproducibile [...]» (Dezzi Bardeschi, 2005).

¹³⁶ Traducción del italiano por el autor. «Eliminare anche un solo anello della catena di sviluppo equivale a perdere la conoscenza e la consapevolezza della vita passata e dello stesso vissuto dell'opera [...]» (Dezzi Bardeschi, 2005).

¹³⁷ Traducción del italiano por el autor. «S'intende per “restauro” qualsiasi intervento volto a conservare e trasmettere al futuro, facilitandone la lettura e senza cancellarne le tracce del passaggio nel tempo, le opere d'interesse storico, artistico e ambientale; esso si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche costituite da tali opere, proponendosi, inoltre, come atto d'interpretazione critica non verbale ma espressa nel concreto operare. Più precisamente, come ipotesi critica e proposizione sempre modificabile, senza che per essa alteri irreversibilmente l'originale» (Carbonara, 2005).

Otras vfas y criterios

Frente a la posici3n de conservaci3n integral de Bellini, descrita al inicio con anterioridad, el arquitecto **Paolo Marconi** (1933-2013) defiende en la restauraci3n el empleo de tcnicas de sustituci3n como herramienta para el mantenimiento del edificio. Para Marconi, la sustituci3n es admisible en la arquitectura, a diferencia de las obras de arte, por no ser aut3grafa; los objetos arquitect3nicos no necesitan estar hechos por el autor original para ser «aut3nticos» (Doglioni 2008).

A partir de la tcnica tradicional de conservaci3n de fbricas basada en las superficies de sacrificio, Marconi defiende el uso de tcnicas de sustituci3n para la conservaci3n del patrimonio. Su argumentaci3n arranca de esta tcnica, que desde su creaci3n prevea la sustituci3n c3clica como herramienta de protecci3n y conservaci3n; las superficies de sacrificio, constituidas por materiales menos duraderos («arquitectura pobre»), una vez deterioradas y, por tanto, inservibles para seguir protegiendo la fbrica, debfan ser restituidas por otras que pudieran cumplir con esta funci3n (Marconi, 1988). Estas renovaciones continuas, lejos de ser consideradas falsificaciones, son necesarias para la preservaci3n de la «autenticidad» (Doglioni 2008), ya que sin ellas la protecci3n de la fbrica, tal y como se habfa previsto en sus inicios, no serfa posible. De esta manera, segun Marconi, se conserva el sistema constructivo original y, al mismo tiempo, el valor documental asociado a el.

Por otro lado, la compatibilidad est garantizada por el uso de tcnicas y materiales tradicionales, que ademfis son m3todos suaves (Marconi, 1988).

En el desarrollo de su teorfa, Marconi traslada la casuística de las superficies de sacrificio a otros componentes arquitect3nicos, incluso proponiendo la reintegraci3n por motivos estáticos en elementos estructurales. Se trata de construcciones no diferenciadas, duplicados como herramienta para no perder «el significado de los monumentos antiguos». Frente a la postura de Boito, que consideraba las reconstrucciones como falsificaciones, Marconi argumenta que las falsificaciones tienen fines comerciales y son m3viles o desplazables, mientras que las r3plicas arquitect3nicas s3lo persiguen la conservaci3n del monumento. Por tanto, la duplicaci3n forma parte del proceso de mantenimiento tradicional que no deberfa perderse por la rigidez de criterio del «*restauro moderno*» (Marconi, 2003). Al igual que en obras literarias el tratamiento de lagunas en la arquitectura deberfa ser tratado mediante la incorporaci3n de las palabras que se hayan perdido, para poder garantizar la «eficacia poética» (Marconi, 2011). El restaurador, por tanto, no debe limitarse a conservar, debe saber diferenciar aquello que debe ser conservado y aquello que debe ser reconstruido para obtener una legibilidad del monumento.

Marconi considera la asignaci3n de un uso compatible al patrimonio arquitect3nico existente como herramienta fundamental para su supervivencia. En espacios urbanos puede llevarse a cabo durante muchas generaciones por motivos de eco-sostenibilidad dejando intacto su ambiente. La recuperaci3n m3s correcta de los ambientes serfa mediante la duplicaci3n o parafraseado de sus elementos m3s significativos, convirtiéndose en una «aut3ntica obligaci3n para los paefes civilizados» (Marconi, 2011).

«En este punto, no se debe dudar que la condición gracias a la cual se obtiene la conservación sea [...] aquella condición que se obtiene sólo gracias a los trabajos de restauración / reconstrucción y por tanto rehacimiento integral.»¹³⁸(Marconi, 2011)

En este sentido afirma que los monumentos vivos deberían ser reconstruidos a «*l'identique*», siendo la principal cualidad de los monumentos «[...] las de ser documentos históricos que son más preciosos cuanto más antiguos son. Y, por tanto, merecedores de ser restaurados incluso aunque se pierda un poco de su autenticidad» (Marconi, Pica & Castro, 2010)

Hace referencia a la tradición confuciana que «[...] exalta el método de copiar como un homenaje amoroso y devoto hacia el artista original, en quien copia hay humildad, hay tensión hacia el aprendizaje». (Marconi, Pica & Castro 2010)

La admisión de la reconstrucción como herramienta de manutención no pone límite a la consideración de la materia como algo intercambiable (Doglioni, 2008). En este sentido Doglioni expresa su preocupación sosteniendo la importancia de la materia original portadora de signos y significados a la arquitectura. Considera excesiva la abertura de la reconstrucción basada en la falta de importancia de la originalidad de la materia para la preservación de la autenticidad, ya que podría dar vía libre a la sustitución no como remedio al progresivo deterioro, como defendía Marconi, si no como operación de renovación ilimitada. Como consecuencia, tras sustituciones sucesivas se obtendría la pérdida de la autenticidad total.

La intervención de restauración, para **Giorgio Croci** (*1936), sólo estará justificada si la estabilidad mecánica del objeto está en peligro. Su objetivo es garantizar la estabilidad y durabilidad del edificio respetando su concepción original y su historia. Reconoce así la importancia del sistema mecánico del edificio existente por su valor documental, que tiene que ser preservado. Además, la solución adoptada debe tener en cuenta su efectividad y coste, pero también la compatibilidad con técnicas y materiales originales como producto de su concepción original (Croci, 2000).

La reversibilidad, favorecedora de medidas sustituibles y mejorables en el futuro, es preferible sin ser imprescindible (Croci, 2000) (Croci, 2001a). Pone como ejemplo la necesidad de refuerzo de algunas fábricas mediante inyecciones irreversibles.

Aconseja el uso de técnicas tradicionales, en cuanto protegen el valor histórico de la fábrica y su funcionamiento mecánico, junto con la concepción original del objeto (Croci, 2000). A semeja su uso a una muestra de respeto hacia este valor y considera que pueden frenar la degradación del material y estructura evitando intervenciones de mayor envergadura. En cuanto a las «técnicas modernas», refiriéndose a las que emplean el hormigón armado, considera que deben usarse con cautela evitando errores pasados donde se empleaban sin tener en cuenta incompatibilidades con el material y estructura existente pudiendo modificar la concepción original de forma irreversible (Croci, 2000) y, en cualquier caso, sólo podrán ser empleadas si se conocen sus posibles efectos secundarios (Croci, 1995). Considera que, en algunos casos, es más recomendable el uso de técnicas «modernas» que la «traumática e invasiva técnica» antigua de sustitución «*cuci-scuci*» que implica demoliciones y reconstrucciones parciales del muro (Croci, 2001a).

Por otro lado, Croci no descarta intervenciones de mayor envergadura, pero éstas tienen que ser proporcionales a la mejora esperada y limitarse a lo mínimo indispensable (Croci, 1995).

¹³⁸ Traducción del italiano por el autor. «A questo punto, non si dovrebbe dubitare che la condizione grazie alla quale si ottiene la conservazione sia [...] quella condizione che si ottiene solo grazie ai lavori di restauro / ripristino e dunque rifacimento integrale» (Marconi, 2011).

La restauración según **Francesco Doglioni** (*1950), necesariamente implica un cambio. Este es motivado por un malestar con el estado actual del objeto y la necesidad de una mejora; cómo podría o debería ser el edificio. La «rehabilitación» puede entrar en conflicto con la conservación, pero hay que poder conciliar las exigencias prácticas del objeto con sus características en un proceso de evaluación y selección hasta encontrar la respuesta que mejor se ajuste al objetivo perseguido con la restauración. Por ello, el proyecto de restauración debe estar orientado a crear esta imagen de cambio que se superpone a modo de transparencia sobre la arquitectura existente que, a su vez, condiciona esta posible imagen o idea de cambio, mientras que la forma en la que se deberá de ejecutar todavía es borrosa y tomará forma a medida que se superpongan distintas posibles soluciones e imposiciones. De esta forma se busca la imagen que mayor resonancia tenga con el monumento (Doglioni, 2008).

Por tanto, la restauración además de necesitar la transformación del edificio, también la acepta. Según Doglioni el objetivo de la restauración no es la hibernación del objeto, como proponía el «*restauro conservativo*», se trata de conservar «cuanto a tal» y no «tal cual» (Doglioni, 2008). Define los elementos que considera son necesarios para mantener y transmitir el «cuanto a tal»: su materia, su diseño, su aspecto, su espacio y recorridos, sus superficies, sus señales del transcurso del tiempo. Considera que es imposible conservar lo existente y renovar su uso sin nunca restar a la fábrica, sin embargo, esta destrucción se debe limitar al mínimo. Propone la conservación de la parte dañada durante la restitución de la firmeza de las fábricas argumentando que el trazo característico de estas lesiones son documentos que permiten entender el comportamiento estructural al que obedecen: «se trata entonces de intervenir sobre los signos del daño anulando los efectos del deterioro sin eliminar del todo su huella física, sino recogerla dentro del patrimonio documental de la construcción»¹³⁹. Por lo que la conservación, tanto del aspecto, como de la estructura de la fábrica, son fundamentales para la conservación del valor documental de la fábrica, que se ve reducido con el uso de técnicas tradicionales de sustitución de piezas que eliminan la lesión alterando la totalidad de la materia.

El estudio de la materia constructiva y su transformación en el tiempo es un fundamento esencial de la restauración que aporta «un cuadro orgánico» de conocimiento histórico, constructivo y diagnóstico. Para Doglioni la materia deja de ser un soporte de la imagen, como afirmaba Brandi, y se convierte en una fuente de información. Los estratos forman un «mapa» con partes que se «codifican» como segmentos de la historia constructiva en un contexto cultural, por lo que la arquitectura no es sólo la suma de sus partes (Doglioni, 2008).

«Una construcción está formada por muchos elementos o partes ensambladas entre ellas o compuestas, con una complejidad que produce – no siempre – una unidad figurativa y que permanece en la memoria genética de la construcción que alcanza finalmente parecer unitario»¹⁴⁰.

Para **Lorenzo Jurina** (*1949) los proyectos de intervención sobre el patrimonio arquitectónico deben basarse en la investigación histórica que permita el conocimiento del monumento, con el fin de preservar su autenticidad, incluyendo también la autenticidad de su funcionamiento estático. La selección de técnicas debe estar basada en garantizar la prolongación de la seguridad del edificio, debe seguir criterios de mínima intervención, tener un reducido carácter invasivo, aspirando a la mayor reversibilidad posible. La reversibilidad absoluta, según Jurina, no existe,

¹³⁹ Traducción del italiano por el autor. «Si tratta quindi di intervenire sui Segni di danno annullandone gli effetti di indebolimento senza cancellarne del tutto le tracce fisiche ma, anzi, acquisendole al patrimonio documentario della costruzione» (Doglioni, 2008).

¹⁴⁰ Traducción del italiano por el autor. «[...] una costruzione è formata da più elementi o parti tra loro assemblate o composte, è una complessità che produce – non sempre – una unità figurale e che permane nel corredo genetico della costruzione che giunge infine ad apparire unitaria» (Doglioni, 2008).

pero supone una meta a la que habrá que aspirar en todo momento, ayudando a acercarse a intervenciones con el máximo grado de reversibilidad. (Jurina, 2012b).

Para este grado máximo de reversibilidad habrá que atender al tipo de contacto¹⁴¹ entre la técnica de intervención y el edificio existente. Los contactos difusos, como sería el caso de las inyecciones, son menos reversibles. Contactos que se limitan al apoyo o sujeción desde el exterior de la fábrica existente son los que más elevado grado de reversibilidad muestran, como es el caso de los puntales y atirantados. Se trata de estructuras que se colocan en «paralelo» sobre las existentes y son fácilmente reversibles. Son reconocibles, sin competir o anular la estructura antigua; colaboran con ella aumentando su resistencia, respetando su valor documental y permitiendo la correcta lectura del edificio.

Para **Lorenzo Jurina** (*1949) los proyectos de intervención sobre el patrimonio arquitectónico deben basarse en la investigación histórica que permita el conocimiento del monumento, con el fin de preservar su autenticidad, incluyendo también la autenticidad de su funcionamiento estático. La selección de técnicas debe estar basada en garantizar la prolongación de la seguridad del edificio, debe seguir criterios de mínima intervención, tener un reducido carácter invasivo, aspirando a la mayor reversibilidad posible. La reversibilidad absoluta, según Jurina, no existe, pero supone una meta a la que habrá que aspirar en todo momento, ayudando a acercarse a intervenciones con el máximo grado de reversibilidad. (Jurina, 2012b).

Para este grado máximo de reversibilidad habrá que atender al tipo de contacto¹⁴² entre la técnica de intervención y el edificio existente. Los contactos difusos, como sería el caso de las inyecciones, son menos reversibles. Contactos que se limitan al apoyo o sujeción desde el exterior de la fábrica existente son los que más elevado grado de reversibilidad muestran, como es el caso de los puntales y atirantados. Se trata de estructuras que se colocan en «paralelo» sobre las existentes y son fácilmente reversibles. Son reconocibles, sin competir o anular la estructura antigua; colaboran con ella aumentando su resistencia, respetando su valor documental y permitiendo la correcta lectura del edificio.

Jurina sostiene que añadir, apoyar, cablear, zunchar, atirantar, empujar son acciones con alto grado de reversibilidad contrariamente a acciones del tipo de sustituir, inyectar, adherir o demoler (Jurina, 2012b). En este sentido cabe destacar las investigaciones llevadas a cabo por este autor en el Politecnico di Milano sobre cableados con función de zunchado de pilares y consolidación de bóvedas mediante refuerzos con atirantados (Jurina, 2010b), además de numerosas intervenciones de consolidación de fábricas históricas mediante cableados.

¹⁴¹ Descripción de los tipos de contacto en (Jurina, 2012b).

¹⁴² Descripción de los tipos de contacto en (Jurina, 2012b).

4.2 EL CUERPO TEÓRICO EN CENTROEUROPA DE MEDIADOS DEL S. XIX HASTA FINALES DEL S. XX.

1.1.1 Antecedentes

Marco histórico

Con la Paz de Westfalia, en 1648 se pone fin a los conflictos armados durante el Sacro Imperio Romano Germánico entre los soberanos católicos y protestantes. Sin embargo, la división territorial todavía estaba muy fraccionada por lo que se generan conflictos constantes entre los distintos estados alemanes, pero también hacia el exterior con los estados otomanos, Suecia y Francia entre otros. A través de las resoluciones del Congreso de Viena, celebrado en 1815 tras la derrota de **Napoleón Bonaparte** (1769-1821), se redefinen las fronteras en Europa que habían sido alteradas por las Guerras Napoleónicas intentando alcanzar un equilibrio entre las grandes potencias. De esta forma Francia, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia buscan encontrar una solución consensuada para los estados alemanes. Como alternativa al Sacro Imperio Romano Germánico que había sido disuelto en 1806, nace la Confederación Germánica. La Confederación mantuvo las fronteras antiguas por lo que la mayor parte de Austria y Prusia quedó fuera de ella.

A partir de las tensiones generadas entre Francia y Prusia por el creciente poder de Prusia como gran potencia y el intento de Francia de anexionarse el Gran Ducado de Luxemburgo, estalla la guerra entre ambos en 1870. Con la derrota de **Napoleón III** (1808-1873) en 1871 se crea el Imperio Alemán donde **Guillermo I de Prusia** (1797-1888) es declarado emperador alemán, unificando los estados alemanes con Prusia bajo la exclusión del Imperio Austrohúngaro. La anexión de estos estados a Prusia en vez de al Imperio Austrohúngaro también responde al creciente sentimiento nacionalista alemán que no acababa de identificarse con regiones como Hungría, Croacia o Italia, que formaban parte de este imperio.

Las aspiraciones coloniales¹⁴³ durante el reinado de Guillermo II (1859-1941) deterioran el frágil equilibrio alcanzado por el Canciller **Otto von Bismarck** (1815-1898) con potencias como Inglaterra, Francia y Rusia. A esto se añade su apoyo al Imperio Austrohúngaro en la crisis de 1914 con Serbia. Así, finalmente, estos acontecimientos desencadenan la Primera Guerra Mundial en 1914. Tras su derrota en 1918, Alemania, como consecuencia del Tratado de Paz de Versalles, pierde sus colonias y gran parte de su territorio, destacando el retorno de Alsacia y Lorena a Francia, mientras que Posen y el corredor de Danzig pasan a formar parte de Polonia, quedando la región oriental de Prusia fraccionada y desligada del restante territorio alemán. Adicionalmente, el tratado de paz también perseguiría la desmilitarización y desindustrialización de Alemania. Por otro lado, el Imperio Austrohúngaro se disuelve y pierde sus territorios eslavos dando lugar a la

¹⁴³ Secretario de estado de asuntos exteriores Bernhard von Bülow, 1897 (apud Engehausen, Jankrift, Erbe, Leonhard, Metzler, Schiersner et al., 2005) «Tenemos que exigir que el misionero alemán y el emprendedor alemán, las mercancías alemanas, la bandera alemana y el barco alemán sea apreciado en China tanto como los de otras potencias. [...] En una palabra: No queremos poner a nadie en la sombra, pero exigimos nuestro lugar bajo el sol.» Traducción del alemán por el autor. «Wir müssen verlangen, dass der deutsche Missionar und der deutsche Unternehmer, die deutschen Waren, die deutsche Flagge und das deutsche Schiff in China geradeso geachtet werden wie diejenigen anderer Mächte. [...] Mit einem Worten: Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne».

formación de Checoslovaquia. También se rechaza la solicitud de Austria para adherirse a Alemania debido a su fuerte reducción territorial.

La abdicación del emperador Guillermo II en 1918 da paso a la creación de la República de Weimar, donde se dan múltiples fracciones políticas que pasan a formar parte del Parlamento. La fuerte crisis financiera en la que se sumerge Alemania con las duras imposiciones del tratado de Versalles y el posterior desplome de la bolsa de Nueva York en 1929 lleva al auge de corrientes políticas extremas. Con la llegada del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) al poder en 1933 y el nombramiento de Adolf Hitler (1889-1945) como canciller, se inicia un nuevo régimen en Alemania que no terminaría hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Como consecuencia de la guerra, Alemania nuevamente sufre una transformación territorial. Así los territorios alemanes situados al Éste de los ríos Óder y Neisse pasan a formar parte de Rusia y Polonia. El resto de Alemania es divide en cuatro zonas de ocupación: la soviética, la americana, la inglesa y la francesa. Berlín es dividida acordemente en cuatro sectores incluyendo una barrera física con la construcción del Muro de Berlín en 1961 que permanecerá hasta 1989.

Durante el Renacimiento y Barroco, frecuentemente muchas ruinas romanas en desuso se deterioraban y su material había sido robado o empleado en la construcción de nuevos edificios¹⁴⁴. Con el descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya en la primera mitad del s. XVIII se promueve la mirada hacia el pasado, el estudio de sus obras como fuentes de inspiración para la creación de otras. Roma se convierte en un lugar de encuentro entre artistas y estudiosos generando un intercambio de ideas y debate en torno a cómo habían sido estos edificios en el pasado y los valores contenidos en sus restos. Desde un punto de vista científico, se generan pensamientos sobre la mejor forma de reconstruir y restaurar las ruinas.

El arqueólogo **Johann Joachim Winckelmann** (1717-1768) hace varias visitas a Italia, estudiando sus ruinas, donde recopila información para sus escritos. Describe los descubrimientos en las ruinas de Herculano en 1762 en un escrito dirigido al Conde de Brühl, donde también hace mención a las ruinas de Pompeya (Winckelmann, 1762b). Como admirador y defensor del mundo clásico, en especial del arte griego, considera que «El único camino para alcanzar la grandeza [...] es la imitación de los Antiguos»¹⁴⁵. Su método de estudio se basa en la observación e imitación, donde la imitación de la naturaleza enseña «[...] a pensar y diseñar con seguridad, al mostrar los límites de lo humano al tiempo que seguramente muestra lo divino»¹⁴⁶. Las ruinas las retrata con las huellas del paso del tiempo, incluyendo grietas y otro tipo de daños¹⁴⁷, sin considerar que éstas enturbien la belleza de la obra. En este sentido, en su descripción del Torso de Belvedere afirma que «a primera vista puede parecerte no más que una piedra deforme, pero que si penetras en los misterios del arte, entonces vislumbrarás sus maravillas, cuando contemplas esta obra con un ojo tranquilo»¹⁴⁸.

Sin embargo, Winckelmann no se limita a estudiar las obras antiguas como fuentes de inspiración, sino que lleva a cabo mediciones meticulosas y las clasifica en función de su estilo y

¹⁴⁴ De acuerdo con (Schmidt, 1993) el Papa León X da la orden a Rafael en 1515 para investigar y medir las ruinas romanas, sin impedir el hurto de material en obras significativas dada su rica ornamentación.

¹⁴⁵ Traducción del alemán por el autor. «Der einzige Weg für uns, gross, [...] zu werden, ist die Nachahmung der Alten» (Winckelmann, 1756).

¹⁴⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] ihre Nachahmung [der Natur] [...] wird uns lehren, mit Sicherheit zu denken und entwerfen, indem sie hier die höchsten Grenzen des menschlichen und zugleich des göttlich Schönen bestimmt siehet» (Winckelmann, 1756).

¹⁴⁷ Dibujos publicados en 1835 tras su muerte (Winckelmann, 1835)

¹⁴⁸ Traducción del alemán por el autor. «Der erste Anblick wird dir vielleicht nichts, als einen verunstalteten Stein entdecken, vermagst du aber in die Geheimnisse der Kunst eindringen, so wirst du ein Wunder derselben erblicken, wenn du dieses Werk mit einem ruhigen Auge betrachtest» (Winckelmann, 1925).

localización geográfica. Intenta identificar los «camino» que empleaban los antiguos, que no podían variar demasiado para alcanzar la belleza absoluta, ya que «[...] la belleza es un extremo y en los extremos ya no hay variedad»¹⁴⁹. También analiza los distintos sistemas constructivos y materiales empleados, utilizando estas ruinas como fuentes de información de formas de hacer en el pasado (Winckelmann, 1762a). De esta forma con Winckelmann se asientan las bases para consolidar la historia del arte y la arqueología como ciencias¹⁵⁰.

Su admiración por las obras del pasado no la traslada a las obras contemporáneas, donde aconseja «[...] no admires nunca el trabajo de un escultor nuevo. Te sorprenderías si comparas lo mejor de lo moderno, que con certeza está en Roma, con lo mediocre de lo antiguo [...]»¹⁵¹. Así pone empeño en identificar a través de sus estudios los distintos estratos¹⁵², distinguiendo la forma originaria de adiciones posteriores, donde «[...] hay que prestar atención a mil detalles, distinguir lo verdadero de lo falso y hay que visitar cada lugar muchas veces»¹⁵³. Estas ideas las traslada a la restauración, donde sólo puede ser admitida en caso de que sea necesaria y sin falsificar la forma «original y genuina» (Jokilehto, 1999) haciendo distinción de añadidos modernos. Estos conceptos quedan plasmados en un ensayo que redacta junto con su amigo, el pintor **Anton Raphael Mengs** (1728-1779)¹⁵⁴. Una de las primeras veces donde se aplicaron estas ideas fue en la restauración del Obelisco de Montecitorio, entre 1790-1792. Este obelisco había quedado fraccionado en cinco piezas con una superficie dañada probablemente por el fuego. El arquitecto Giovanni Antirori (1734-1792) recibe instrucciones para la reintegración del obelisco, empleando una gran columna de granito rojo para rellenar las lagunas, sin alterar ni falsear los jeroglíficos existentes (Jokilehto, 1999) prestando atención en la diferenciación de la actuación.

El estudio de las ruinas romanas se extiende a las construcciones de nueva planta, donde se adoptan las formas del mundo clásico. De esta forma se extiende el Renacimiento en lo que en aquel momento era el Sacro Imperio Romano Germánico desde Italia, a través del sur de Baviera (Sighart, 1853). Aproximadamente un siglo más tarde, durante el redescubrimiento del gótico, este movimiento sería censurado por algunos autores al considerar que rechazaba el gótico y las convicciones «cristianas» asociadas a él, dando paso a la «idolatría de la subjetividad» y «repristinación de la antigüedad pagana», considerando el mundo clásico como modelo y lo gótico como «bárbaro y ridículo»¹⁵⁵.

¹⁴⁹Traducción del alemán por el autor. «Denn die Schönheit ist ein extremum und in den extremis ist keine variété mehr». Carta sin fecha de Winckelmann a Osser, publicada en recopilación de escritos y cartas de Winckelmann (Uhde-Bernays, 1925).

¹⁵⁰ Bock hace referencia a esto (Bock, 2001).

¹⁵¹ Traducción del alemán por el autor. «[...] bewundere niemals die Arbeit eines neuern Bildhauers. Du würdest erstaunen, wenn du das Beste der Modernität, welches gewiß in Rom ist, gegen das Mittelmäßige von den Alten hältst». Carta sin fecha de Winckelmann a Berendis, publicada en recopilación de escritos y cartas de Winckelmann (Uhde-Bernays, 1925).

¹⁵² Este empeño queda plasmado en sus dibujos (Winckelmann, 1835).

¹⁵³ Traducción del alemán por el autor. «[...] man muß auf tausend Kleinigkeiten Achtung geben, das Wahre von den Falschen zu erkennen, und man muß jeden Ort vielmal sehen». Carta sin fecha de Winckelmann a Osser, publicada en recopilación de escritos y cartas de Winckelmann (Uhde-Bernays, 1925).

¹⁵⁴ Jukka Jokilehto cita carta de Winckelmann a Bianconi del 29 de agosto 1756 (Jokilehto, 1999).

¹⁵⁵ «[...] pronto sólo les vale lo antiguo, pagano, como clásico y modélico, en absoluto gótico, es decir bárbaro y ridículo. [...] Para este periodo podemos mantener el nombre de Renacimiento, sin embargo, bajo este nombre no se entiende más que la reanimación del paganismo [...]».

Traducción del alemán por el autor. «[...] bald gilt auch ihnen nur mehr das Antike, heidnische, für klassisch und musterhaft, alles Andere als gothisch, d.h. barbarisch und lächerlich. [...] Wir können dieser Periode den Namen der Renaissance belassen, verstehen aber darunter nichts Anderes, als das Wiederaufleben des Heidenthums [...]» (Sighart, 1852).

Será a través de uno de sus escritos¹⁵⁶, en 1771, donde **Johann Wolfgang von Goethe** (1749-1832) volverá a redirigir las miradas y admiración hacia el estilo gótico. En él afirma que, a pesar de los prejuicios que tenía acerca del Gótico, queda impactado en su visita de la Catedral de Estrasburgo, cuya «[...] impresión llenaba su espíritu por estar compuesta de miles de detalles armoniosos que podía saborear y disfrutar, pero de ninguna forma reconocer o explicar»¹⁵⁷ admirando sus grandes proporciones y sencillez, llegando a equiparar a su creador, Erwin v. Steinbach con un «santo» ligando así este estilo con una devoción religiosa. A partir de esto, define el estilo Gótico como estilo arquitectónico nacional alemán, ya que es «[...] la construcción alemana, porque el italiano no se puede jactar de tener alguna propia y mucho menos el francés».¹⁵⁸ Critica al francés, que se atribuye erróneamente la primera construcción, puesto que «dos barras cruzadas por delante en su cúspide, dos por detrás y una barra atravesada como cumbrera, es y permanecerá siendo, tal y como puedes reconocer a diario en las cabañas del campo y los viñedos, una invención primaria, de la que no puedes abstraer ni siquiera el principio para tus pocilgas.»¹⁵⁹. Este rechazo hacia lo italiano, pero, sobre todo, hacia lo francés¹⁶⁰, se agudizará a lo largo de la primera mitad del s. XIX, donde se defenderán criterios «*stilísticos*» en la restauración, o como se conoce esta corriente en países de habla alemana «*Historismus*». A lo largo del escrito de Goethe, sus apreciaciones con respecto al estilo gótico se limitan exclusivamente al valor artístico de este estilo, sin hacer referencia a los sistemas constructivos que lo materializan u otro tipo de valores documentales o históricos.

A esto se añade la ola de destrucción que había dejado la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas en Alemania, donde las tropas francesas habían destruido, tan sólo en Colonia, 47 iglesias, y la disolución de los principados por orden de la Diputación del Estado en 1803, lleva a la expropiación de distintos edificios que, abandonados, eran destruidos por robo de material (Huse, 1984). Así, se despierta un sentimiento patriótico, de modo que el gótico identificado como estilo nacional y «cristiano» se acaba imponiendo de forma generalizada en Alemania despertando un interés por la conservación y reconstrucción del patrimonio arquitectónico en este estilo y deseo de investigar «en las profundidades inexploradas»¹⁶¹ de dicho estilo.

Marco legislativo y administrativo

Este interés y deseo para la protección del patrimonio artístico ya existe a finales del s. XVIII, donde a través de algunos escritos se manifiesta la preocupación por la protección del patrimonio

¹⁵⁶ «*Von deutscher Baukunst*» primera edición alemana de 1771. Edición española bajo el título «Escritos del arte». En esta investigación se ha consultado la edición alemana de 1945 (Goethe, 1945).

¹⁵⁷ Traducción del alemán por el autor: «[...] grosser Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonisierenden Einzelheiten bestand, ich wohl schmecken und geniessen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte.» (Goethe, 1945).

¹⁵⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...]das ist deutsche Baukunst, da der Italiener sich keiner eignen rühmen darf, viel weniger der Franzos» (Goethe, 1945).

¹⁵⁹ Traducción el alemán por el autor. «Zwei an ihrem Gipfel sich kreuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange querüberzum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennenkannst, eine weit primävere Erfindung, von der du doch nicht einmal Principium fürdeine Schweinställe abstrahieren könntest» (Goethe, 1945).

¹⁶⁰ Esto es reflejo de la tensión política con Francia de aquella época.

¹⁶¹ «[...]el estilo arquitectónico alemán antiguo, ciertamente merece como poco, que se investigue en sus profundidades inexploradas.»

Traducción el alemán por el autor. «[...]die altdeutsche Baukunst verdient es wenigstens gewiß, daß man ihre noch unerforschten Tiefen zu ergründen erstrebe.» Friedrich Schlegel, 1806, «*Grundzüge der gotischen Baukunst*», extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

artístico. En 1771 el Marqués Alexander de Bayreuth emite un escrito ordenando mayor cuidado en la conservación y protección de monumentos. Lamenta, nueve años más tarde, que no se prestara suficiente atención a su primer escrito; por lo que decreta el mayor cuidado en la reparación y demolición de iglesias, capillas, colegios u otros edificios públicos espirituales, para evitar daños en los monumentos, entendiendo por estos, como objetos de «metal, piedra o madera» pudiendo ser lápidas u otras piedras, así como tableros de madera que contengan inscripciones o escudos tallados o pintados¹⁶². Se muestra así, que en aquel momento se entendía que el equipamiento de estos edificios debía ser protegido y no los edificios en sí. Especial preocupación muestra por la destrucción de restos de muros de castillos, columnas, cruces, piedras etc. que pueden portar escudos o medallas y deben ser documentados y dibujados para ser archivados antes de su destrucción. Por tanto, la preocupación inicial se reduce a los objetos representativos de las familias soberanas (Kiesow, 2000).

En 1779 Friedrich II, Conde de Hesse, publica un decreto dirigido a la protección de antigüedades y monumentos de Hesse para evitar que sean dañados¹⁶³. Su entendimiento de monumento es similar al del Marqués de Bayreuth. Es en 1794, con la Ley Territorial General para Prusia, que prohíbe la destrucción de edificios que den a calles o plazas públicas, donde se considera el patrimonio arquitectónico merecedor de ser protegido¹⁶⁴. Serán los propietarios de estos edificios los responsables de «[...] la conservación de la sustancia y prevención de todo daño y detrimento necesario para el público [...]»¹⁶⁵.

La Revolución Francesa también tiene efectos en las regiones Centroeuropeas donde en 1803 se produce la secularización que lleva al levantamiento de propiedades religiosas de los principados. Como consecuencia se roban en muchos objetos piedras para reutilizarlas como material de construcción y equipamientos o muchos edificios son transformados en establos, cárceles o fábricas.

En Prusia, en 1815, **Karl Friedrich Schinkel** (1781-1841) propone la creación de un organismo administrativo para la protección sistematizada de antigüedades y monumentos¹⁶⁶, ya que aquellos que no eran usados directamente por el Estado estaban en manos de particulares, de la iglesia y organismos regionales que no tenían los conocimientos necesarios para una protección adecuada. Plantea que los organismos locales estén constituidos por una persona del Clero o profesor, un ciudadano «tal vez miembro de una iglesia», un constructor o artista de la zona y un magistrado. Este grupo deberá rendir cuentas a un organismo superior de nivel estatal y no podrán tener iniciativas sin su consentimiento.

Para poder proteger los distintos objetos artísticos, éstos deben ser localizados, ya que sólo de esta forma se podía saber lo que se debía proteger. Por ello, de acuerdo con Schinkel, la primera labor a realizar por este organismo es una relación de los objetos que se encuentren en la zona con documentación gráfica y escrita, informes de su estado y propuestas para su preservación. Así marca el inicio de la catalogación de edificios que daría lugar a la publicación sistematizada de inventarios sobre el patrimonio arquitectónico, que se haría extensiva a partir del s. XX en

¹⁶² Alexander Markgraf zu Bayreuth, 1780, «*Landesväterliches Ausschreiben*», texto incluido en (Huse, 1984).

¹⁶³ «Decreto concerniente a los monumentos y antigüedades del país» Friedrich II (1779). Traducción del alemán por el autor. «*Verordnung, die im Lande befindlichen Monumente und Altertümer betreffend*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984)

¹⁶⁴ Artículo 36 de la Ley Territorial General para Prusia 1794. Traducción del alemán por el autor. «*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984)

¹⁶⁵ «[...] muss der Eigentümer, soweit es zur Erhaltung der Substanz und Verhütung alles Schadens und Nachteils für das Publikum notwendig ist [...]». Traducción del alemán por el autor. «*Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984)

¹⁶⁶ «*Schutzdeputationen*»

Alemania y que supone un paso más en el estudio y documentación de edificios que había iniciado Winckelmann años atrás. Para reducir la extensión de estos catálogos, limita los objetos protegidos a aquellos que, sin lugar a duda, procedan de antes de la segunda mitad del s. XVII. Esto también se debe a que considera que los objetos posteriores están seguramente mejor conservados al ser menos antiguos y ser de menor valor histórico y artístico que los más antiguos. Los objetos arquitectónicos que deberán ser protegidos serán iglesias, capillas, claustros y monasterios, castillos, accesos a ciudades, murallas, columnas conmemorativas, pozos públicos, lápidas, ayuntamientos, etc., tanto si están en estado de ruina como si no¹⁶⁷.

Schinkel reitera la necesidad de crear este tipo de organismos en otros textos¹⁶⁸, donde afirma que «[...] un monumento de este tipo es intocable, y se convierte en la obligación de un Reino, transmitirlo al menos en este estado a la posteridad, - ¡al menos! - porque una obligación más elevada y bella es, terminarlo completamente [...] decorarlo con la ornamentación que falta y darlo así a la posteridad.»¹⁶⁹. Sin embargo, en aquel momento sus indicaciones no tuvieron gran efecto por lo que la responsabilidad relativa al patrimonio queda en manos de las administraciones locales competentes en materia de construcción¹⁷⁰.

En 1818, Luis X, Gran Duque de Hesse y Rin ordena mediante un decreto la identificación de los restos de construcciones antiguas en el Gran Ducado de Hesse, su inventarización y la descripción de su estado presente, señalando objetos artísticos antiguos, cuadros, estatuas y semejantes incluidos en el edificio. También ordena albergar estos objetos, junto con dibujos sobre ellos, en museos a medida que se vayan deteriorando. Cambios o demoliciones en estos edificios debían ser aprobados por el Gran Duque¹⁷¹. Sobre los monumentos arquitectónicos dice «[...] los monumentos arquitectónicos existentes son los documentos de la historia más importantes e interesantes, de los que se extraen conclusiones sobre las costumbres del pasado, formación intelectual y el estado cívico de la nación, y por ello su conservación es extremadamente deseable [...]»¹⁷².

En 1819, el Barón von Stein, en Fráncfort del Meno, crea una asociación de historia. Este tipo de asociaciones se empiezan a extender en el territorio alemán con el objetivo de recopilar fuentes de información sobre la historia alemana y sus antepasados, investigarlas y transmitirlas. Sin embargo, estas asociaciones no se limitaban a la recopilación de las fuentes «abstractas», sino también a los objetos artísticos en sí, como documentos «palpables» a los que se referían estas

¹⁶⁷ «Memorando para la protección del patrimonio» Schinkel, 1815. Traducción del alemán por el autor. «*Memorandum zur Denkmalpflege*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984)

¹⁶⁸ Traducción del alemán por el autor. «Protesta en contra de la modificación de una construcción de Schlüter» Schinkel, 1815, también «Informe para la preservación de las estatuas del Castillo de Berlín» Schinkel, 1817». Traducción del alemán por el autor. «*Protest gegen die Veränderung eines Baus von Schlüter*» y «*Gutachten über die Erhaltung der Statuen auf dem Königlichen Schlosse zu Berlin*» extractos de ambos textos incluidos en (Huse, 1984)

¹⁶⁹ Traducción del alemán por el autor «Als ein soches Denkmal ist es untastbar, und es wird Pflicht des Königsstaates, es wenigstens in seinem dermaligen Zustand der Nachwelt zu überliefern, -wenigstens!- denn eine höhere und schönere Pflicht ist es, dasselbe ganz zu vollenden, nach den vorhandenen Verhältnissen mit dem noch fehlenden Schmuck zu zieren und so auf die Nachwelt zu bringen.» Schinkel, 1817. Traducción del alemán por el autor «*Gutachten über die Erhaltung der Statuen auf dem Königlichen Schlosse zu Berlin*» extracto del texto publicado en (Huse, 1984)

¹⁷⁰ «*Baubehörden*»

¹⁷¹ «*Ludwig X., Großherzog von Hessen und bei Rhein: Denkmalschutzgesetz (1818)*» extracto de texto publicado en (Huse, 1984).

¹⁷² Traducción del alemán por el autor. «[...] dass die noch vorhandenen Denkmäler der Baukunst zu den wichtigsten und interessantesten Urkunden der Geschichte gehören, indem sich aus ihnen auf die früheren Sitten, Geistesbildung und den bürgerlichen Zustand der Nation schließen lässt, und daher die Erhaltung derselben höchst wünschenswert ist [...]» «*Ludwig X., Großherzog von Hessen und bei Rhein: Denkmalschutzgesetz (1818)*» extracto de texto publicado en (Huse, 1984).

fuentes, creando, a partir de esta labor de recopilación, los Museos Provinciales que cumplirán en gran medida los cometidos para la protección del patrimonio (Reimers, 1899). A lo largo del s. XIX las asociaciones empiezan a especializarse, formándose asociaciones de historia locales y regionales, en una red que, tan sólo en Prusia, contaba en 1885 con alrededor de cien asociaciones de este tipo, que se dedicaban a la investigación, registro y documentación de la herencia histórica de distintas regiones (Speitkamp, 1996). Algunas de estas asociaciones transmitían sus actividades a través de publicaciones periódicas.

En algunos estados, son los regentes los que asumen la creación de organismos para la protección del patrimonio artístico. Luis I de Baviera, uno de los coleccionistas de arte y mecenas más significativos de su tiempo, expresa su valoración hacia las creaciones artísticas en un poema: «los reinos acaban y los tronos son derrocados, destructor pasa sobre ellos el tiempo. Las creaciones artísticas que sazonan la vida, en ellas se prolonga el pasado»¹⁷³. En 1835 el monarca crea la «Inspección General de los Monumentos "plásticos" del Reino»¹⁷⁴ con **Sulpiz Boisserée** (1783-1854) al frente como «Inspector General de Monumentos del Reino»¹⁷⁵ que entre otras funciones debía inventariar los monumentos del reino, fotografiarlos y formular directrices y reglas para su conservación¹⁷⁶. En 1837 el historiador **Franz Kugler** (1808-1858) expone las ventajas de nombrar una comisión de «hombres capaces» para dirigir todo lo relacionado con la preservación del patrimonio monumental, empezando por la totalidad del estado y actuando zona por zona. Esta comisión debía investigar y obtener información sobre «la cantidad, el valor y el estado de lo existente» y, en base a esto, actuar sobre las necesidades más urgentes por encima de lo que tan sólo era deseable. En este proceso la comisión también debía hacer inspecciones regulares y reconocer todo aquello que había perdido su función y estaba expuesto a la destrucción, a ser posible, coleccionarlo o asegurar su recuerdo para generaciones posteriores¹⁷⁷. A partir de 1855 el Conservador General¹⁷⁸ asumía también la función de director del Museo Nacional de Baviera, quedando unidos estos dos cargos hasta 1907. Por motivos de salud Boisserée se retira y es sucedido por el arquitecto **Friedrich von Gärtner** (1791-1847), que a su vez no dedica mucho tiempo a esta labor por tener muchos encargos de edificios de planta nueva, quedando este puesto vacante tras su muerte (Hubel, 2011). En 1885 se forma «El Real Conservatorio General de Obras Artísticas y Antigüedades de Baviera»¹⁷⁹ del que todas las regiones adscritas debían recibir dictámenes para intervenir en cualquier objeto de propiedad pública (v. Helfert, 1987).

En 1835, en Prusia, la competencia relativa a la protección y estudio del patrimonio artístico pasa al «Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales»¹⁸⁰ ampliando también los objetos

¹⁷³ Traducción del alemán por el autor. «Die Reich enden und die Throne stürzen, vertilgend ziehet über sie die Zeit. Die Kunstgebilde nur das Leben würgen, In Ihnen währet die Vergangenheit.» cita poema de Luis I de Baviera (apud Steingräber, 1986).

¹⁷⁴ «Generalinspektion der plastischen Denkmale des Reiches» a partir de 1907-1908 se denomina «Conservatorio General del Patrimonio Artístico y Objetos Antiguos de Baviera». Traducción del alemán por el autor: «Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns.». Finalmente, en 1917 recibe su nombre actual «BLfD, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege» (Anexo II) (www.blfd.bayern.de). El cargo de Conservador General sería ocupado por Georg Hager (1908-1929), Georg Lill (1929-1950), Josef Maria Ritz (1950-1957), Heinrich Kreisel (1957-1963), Torsten Gebhard (1963-1974), Michael Petzet (1974-1999), Egon Greipl (1999-2013), Mathias Pfeil desde 2014.

¹⁷⁵ «Generalinspektor für die Denkmäler des Reiches», a partir de 1868 se modifica la denominación de este título pasando a «Conservador General».

¹⁷⁶ www.blfd.bayern.de

¹⁷⁷ «Über die gegenwärtigen Verhältnisse der Kunst zum Leben» Kugler, 1837, extracto de texto incluido en (Huse, 1984).

¹⁷⁸ Vid nota 175

¹⁷⁹ Traducción del alemán por el autor. «Königl. General-Conservatorium der Kunstdenkmale und Alterthümer Bayerns.»

¹⁸⁰ «Preußisches Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten»

que deberán ser preservados a los «[...] restos de construcciones del pasado que tengan valor e interés para la historia, ciencia y técnica [...]»¹⁸¹ reconociendo así el valor documental de estos objetos como testimonios de formas de hacer en del pasado. En 1843 Federico Guillermo IV de Prusia ordena la creación del cargo de Conservador del Patrimonio Artístico¹⁸² para frenar la destrucción monumental, asentando así la base del sistema actual para protección patrimonial. El primer Conservador Provincial de Prusia, es **Ferdinand von Quast** (1807-1877)¹⁸³ que estaba subordinado al ministro de «Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales»¹⁸⁴. A través de esta figura se pretende dar una «[...] base más sólida para la preservación del patrimonio artístico público, difundir el conocimiento sobre los valores de estos monumentos y tomar las medidas necesarias para su conservación o restauración de una forma concreta y coherente con principios correctos y exhaustivos»¹⁸⁵. En este sentido Quast debía adquirir conocimientos sobre la naturaleza del patrimonio artístico y, con la ayuda de las autoridades locales, profesores escolares y curas, completar los conocimientos sobre el patrimonio artístico rellenando formularios creados para este fin. También debía llevar a cabo viajes anuales recorriendo las provincias de Prusia para ampliar sus conocimientos sobre los monumentos existentes. Con la información recopilada, debía completar inventarios examinando el estado de conservación de los monumentos e identificar posibles objetos que pudieran ser incluidos en ellos¹⁸⁶. Sin embargo, a pesar de poder paralizar las intervenciones, la capacidad del Conservador para influir sobre ellas era escasa, ya que todo cambio sobre el patrimonio debía contar con la autorización escrita del ministro y ni siquiera éste tenía capacidad de decisión sobre objetos en propiedad «libre» de particulares¹⁸⁷.

En base al derecho penal de Prusia, también se intenta proteger objetos artísticos donde «un igual castigo (castigo físico, [...] prisión de 4 semanas hasta un año o sanción económica proporcional, en función de la naturaleza del acto delictivo, la edad, posición y riqueza del autor del hecho [...]) se impondrá a aquel, que desfigure o dañe monumentos públicos, estatuas, puertas de acceso a la ciudad, punteros de millas, paneles de aviso, paseos u otras obras destinadas al uso público»¹⁸⁸,

¹⁸¹ «[...] der Überreste der Baukunst aus der Vorzeit, welche für die Geschichte, Wissenschaft und Technik Wert und Interesse haben [...]» (Huse, 1984) cita decreto de 1835.

¹⁸² «*Konservator für Kunstdenkmäler*»

¹⁸³ Junto con la creación de este cargo, también se crearía en este mismo ministerio el Departamento de Arte, del que Kugler estaría al frente.

¹⁸⁴ Traducción del alemán por el autor. «Minister der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten».

¹⁸⁵ «[...]für die Erhaltung der in öffentlichen Besitz befindlichen Kunstdenkmäler eine festere Grundlage zu geben, die Kenntnis des Werthes dieser Denkmäler mehr zu verbreiten und zu ihrer Konservation oder Restauration erforderlichen Schritte auf bestimmten mehr übereinstimmende und umfassende Prinzipien zurückzuführen». En Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 24 de enero de 1844. Traducción del alemán por el autor. «*Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten*», texto incluido en (Reimers, 1899).

¹⁸⁶ Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 24 de enero de 1844 e Instrucción para el Conservador de los Monumentos Artísticos del 24 de enero de 1844. Traducción del alemán por el autor. «*Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten*» y «*Instruktion für den Konservator der Kunstdenkmäler*», textos incluidos en (Reimers, 1899).

¹⁸⁷ Se hace una diferenciación entre las propiedades que han sido entregadas a particulares a cambio de preservarlas y aquellas propiedades particulares «libres». Las primeras estaban bajo la influencia del Ministro y debían cumplir las instrucciones descritas en la Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 24 de enero de 1844. Traducción del alemán por el autor: «*Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten*», texto incluido en (Reimers, 1899).

¹⁸⁸ Traducción del alemán por el autor. «Eine gleiche Strafe (nämlich körperliche Züchtigung, [...] Gefängnis von 4 Wochen bis zu einem Jahre oder verhältnismäßige Geldstrafe, je nach der Beschaffenheit des verübten Muthwillens, des Alters, Standes und Vermögens des Thäters[...]) trifft denjenigen, welcher öffentliche Denkmäler, Statuen, Stadthore, Meilenzeiger, Warnungstafeln, Spaziergänge oder andere zum Gebrauche des Publikum bestimmte Werke und Gebäude verunstaltet oder beschädigt.» Código Penal de la Provincia del Rin. (Reichensperger, 1852) cita «*Rheinisches Strafgesetzbuch art. 257 (bez. Allgemeines Preussisches Landesrecht Thl. II Tit. 20 § 211)*»

considerando así estos objetos de interés público. En el Código Penal de Prusia de 1851 se reconoce el valor documental de estos objetos al incluir también aquellos de interés científico, donde «el que destruya o dañe intencionadamente objetos de culto en un estado con una sociedad religiosa, o cosas dedicadas al culto o tumbas, monumentos públicos, objetos de arte, de la ciencia o de oficios que estén conservados en colecciones públicas o expuestas al público, u objetos de uso público o para el embellecimiento de caminos o instalaciones públicas, será castigado con una pena de Cárcel no inferior a catorce días»¹⁸⁹.

Baden y Wurtemberg siguen a Baviera y Prusia en la creación de la figura del conservador general, siendo nombrados para desempeñar estos cargos en 1853 por Hofmaler von Bayer y en 1858 por Konrad Dietrich Haßler (1803-1873) respectivamente (Adelmann, 1972).

En 1852 se funda la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemana¹⁹⁰, que organizaba asambleas generales anuales y publicaciones con resoluciones que mostraban cierta unidad y organización y tenían un efecto interprovincial en la representación de sus intereses (Speitkamp, 1996). También el gremio de los arquitectos e ingenieros crearon en 1871 la Federación General de las Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros¹⁹¹ que atendían aspectos constructivos en la edificación. Reichensperger propone que este tipo de asociaciones no se limite a la redacción de inventarios que incluyan monumentos, con el fin de que sean protegidos y conservados, sino que a través de estos organismos se encarrile la actividad artística y la formación del gusto del público con el objetivo final de «[...] despertar la fuerza creativa que surgió de aquellas obras artísticas y guiar a los artistas y artesanos, a través de la prestación de buenos patrones, por el camino correcto»¹⁹², destacando así la naturaleza educativa de estas asociaciones. Reichensperger consideraba que estas asociaciones no sólo debían influir en las intervenciones sobre el patrimonio artístico, sino también en las construcciones de nueva planta de edificios significativos públicos, que no debían recibir permiso de ejecución si no correspondían a un conocimiento preciso del estilo constructivo alemán, prestando atención tanto a la forma como a la ejecución material (Reichensperger, 1852). La especialización y organización de las asociaciones lleva a la creación de Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros, con la formación en 1870-71 de la Federación de las Asociaciones Arquitectos e Ingenieros Alemanes¹⁹³, que entre otras tareas, promueve la creación de una ley para la protección del patrimonio arquitectónico. En 1883 se crea el primer borrador para el Proyecto de Ley para la Conservación de Monumentos para Baden y en 1902 nace la primera Ley para la Conservación de Monumentos para la provincia de Hesse¹⁹⁴.

El borrador del Proyecto de Ley para la Conservación de Monumentos de Baden define los objetos a ser protegidos «todos los bienes muebles e inmuebles, que procedan de un periodo cultural concluido y tengan un significado singular como emblema característico de su creación, que facilite el entendimiento del arte y la industria del arte y su evolución histórica, para el

¹⁸⁹ Traducción el alemán por el autor. «Wer Gegenstände der Verehrung einer im Staate bestehenden Religions-Gesellschaft, oder Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, Gegenstände der Kunst, Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege oder Anlagen dienen, vorsätzlich zerstört oder beschädigt, wird mit Gefängnis nicht unter vierzehn Tagen bestraft.» Código Penal de Prusia 1851, «*Preussisches Strafgesetzbuch von 1851, Art 281*».

¹⁹⁰ «*Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine*»

¹⁹¹ «*Deutscher Architekten- und Ingenieurverband*».

¹⁹² Traducción del alemán por el autor. «[...]die schaffende Kraft, welche jene Kunstwerke hervorgetrieben, wieder zu wecken und die Künstler und Handwerker durch Vorhaltung guter Muster auf den rechten Weg zurückzuführen.» (Reichensperger, 1852).

¹⁹³ «*Verband deutscher Architekten- und Ingenieur- Vereine*».

¹⁹⁴ (Oechelhaeuser, 1909), (Hammer, 1995), (Speitkamp, 1996).

conocimiento de la antigüedad y para la investigación histórica en general, así como para la conservación del recuerdo de procesos de interés histórico extraordinario.»¹⁹⁵, dando así mayor importancia al valor documental de estos objetos para la investigación del pasado y sus procesos culturales y artísticos, que a los valores artísticos en sí.

Por otro lado, en Prusia el estado quería ejercer influencia sobre las asociaciones para evitar la autonomía local, buscando la centralización y favoreciendo a las asociaciones más afines al él (Speitkamp, 1996). Además, con el tiempo se reconoce que la figura del Conservador, que actuaba desde Berlín, resultaba escasa, ya que una sola persona a la larga difícilmente podía proteger la «totalidad de los tesoros patrimoniales de toda la monarquía»¹⁹⁶, por lo que en 1891 se nombran «Comisiones Provinciales» con un «Conservador Provincial» para cada provincia de Prusia¹⁹⁷. Las Comisiones Provinciales debían informar al Conservador Provincial de la existencia de Monumentos en peligro. En numerosas ocasiones se nombraba a los directores de los Museos Provinciales como Conservadores Provinciales¹⁹⁸. Cada uno de ellos debía rendir a su vez cuentas al «Conservador General» y les eran transmitidos los mismos derechos y obligaciones que había tenido el Conservador General, pero aplicados a la extensión de sus respectivas provincias¹⁹⁹. Esta estructura fue pronto seguida en mayor o menor medida por los demás estados federados²⁰⁰.

De esta forma, no había una estructura del estado centralizada en materia de protección del patrimonio que regulara cada uno de los estados federados. Esta compleja forma administrativa llevaba a que muchos organismos se solaparan dejando poco claras sus competencias, pero también las responsabilidades de cada oficina sobre los trabajos hechos o aquellos descuidados (Schlicht, 2007).

Con la llegada al poder del régimen nacionalsocialista, las estructuras destinadas a la protección del patrimonio artístico seguían siendo independientes en cada estado federado, diferenciándose así también las metodologías de intervención y criterios empleados en cada una de ellas. La idea de unificar estos organismos en todo el país ya se había considerado durante la República de Weimer²⁰¹, sin embargo, es durante el nacionalsocialismo cuando se hace un intento real de redactar una legislación en este sentido. De este modo, el historiador del arte Wilhelm Pinder (1878-1947) formula las ventajas de una legislación unificada: «también tiene cada uno de los estados federados su propia protección del patrimonio. Pero las leyes son distintas, su aplicación es diferenciada hasta en las provincias y, en general, carecen de una fuerza penetrante: son cuchillo sin mango. Aquí sólo puede haber una cosa. Casi no me atrevo a pronunciarlo, porque hoy seguramente a la mayoría les parecerá una obviedad. Pero es necesario decirlo una vez más:

¹⁹⁵ Traducción al alemán por el autor. «Alle unbeweglichen und beweglichen Gegenstände, welche aus einer abgelaufenen Kulturperiode herkommen und als charakteristisches Wahrzeichen ihrer Entstehung für das Verständnis der Kunst und Kunstindustrie und ihrer geschichtlichen Entwicklung, für die Kenntnis des Altertums und für die geschichtliche Forschung überhaupt, sowie für die Erhaltung der Erinnerung an Vorgänge von hervorragenden historischen Interesse eine besondere Bedeutung haben [...]» Oechelhaeuser cita «*Badisches Gesetz*» en su discurso para el cambio de Rector de la Universidad Técnica de Fridericiana en Karlsruhe (Oechelhaeuser, 1909).

¹⁹⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] ganzen Denkmalschatz der gesamten Monarchie» (Reimers, 1899).

¹⁹⁷ (Hubel, 2011) y (Reimers, 1899).

¹⁹⁸ Este es el caso del arquitecto Dr. Jacobus Reimers, primer Director del Museo Provincial de Hannover, que es nombrado en 1894 primer Conservador Provincial de la Provincia de Hannover según la Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 9 de junio de 1894 («Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten», texto incluido en (Reimers, 1899)).

¹⁹⁹ Traducción del alemán por el autor. Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 9 de junio de 1894. «*Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten*», texto incluido en (Reimers, 1899).

²⁰⁰ «*Bundesland*»

²⁰¹ Esto queda ya queda recogido en la Constitución de Weimer (Schlicht, 2007).

¡regulación legislativa del imperio absolutamente unificada! Creación de una instancia superior que tenga el poder de intervenir prohibiendo, destruyendo lo malo, construyendo lo nuevo. ¡Según el principio del Führer!»²⁰².

El Conservador de Prusia, **Robert Hiecke** (1876-1952), se dedicaría en 1934 a la redacción de distintos borradores de ley que fueran de aplicación en todo el territorio alemán. Sin embargo, por parte del gobierno nacionalsocialista, no había un interés en que esta ley saliera adelante, ya que, entre otros motivos, limitaría la libertad de actuación de los arquitectos que en muchos casos intervenían sobre el patrimonio arquitectónico bajo las órdenes directas de, por ejemplo, la SS o el mismo Hitler²⁰³ (Schlicht, 2007). Con la irrupción de la guerra este proyecto quedaría definitivamente paralizado.

Con el tiempo, se hacen mayores avances en la centralización de los organismos para la protección del patrimonio y distintos estados federados crean la Oficina Provincial para la Protección del Patrimonio presididas por un conservador general. Estas oficinas estarán al cargo de las directrices, informes periciales, dirección de intervenciones sobre el patrimonio, si éstas no están siendo llevadas a cabo por otras oficinas locales, y la redacción de inventarios. Los ayuntamientos y autoridades locales incluyen en su estructura la «*Untere Bauschuttsbehörde*»²⁰⁴ que otorga licencias y atiende a cuestiones legales. Este órgano tiene que ponerse de acuerdo con la Oficina Provincial. En caso de desacuerdo, decide la «*Oberste Baubehörde*»²⁰⁵ incluida en el Ministerio -normalmente- de Educación y Cultura, o, en el caso de Berlín, el Senado de Cultura y Europa. Algunos de los estados federados incluyen una instancia intermedia: la «*Höhere Baubehörde*»²⁰⁶, presidida por la administración del gobierno de la provincia.

La elaboración de inventarios como mecanismo de protección del patrimonio arquitectónico

Entre las labores más significativas en la protección del patrimonio arquitectónico en Alemania se encuentra la elaboración de inventarios para recoger la cuantía y características del patrimonio existente. En 1644 el grabador **Matthäus Merian** (1593-1650) inicia la publicación de su obra «*Topographia*» donde incluye grabados de ciudades y construcciones significativos abarcando el territorio centro europeo. Esta obra será proseguida tras su muerte hasta 1688, llegando a ocupar hasta 30 tomos. Los estudios de distintos objetos que Winckelmann muestra en sus numerosas publicaciones también pueden ser considerados como un antecedente a esta labor de recopilación. En ellos se muestra el interés científico hacia el estudio de las obras arquitectónicas, que será retomado por distintos autores a lo largo del tiempo. De acuerdo con el historiador del arte Paul Ortwin Rave, la primera vez que se obtuvo algo similar a inventarios de construcciones y monumentos artísticos fue en 1756 con el decreto del Consejo de la Escuela Eclesiástica del

²⁰² Traducción al alemán por el autor. «Auch haben die einzelnen Länder ihren Denkmalschutz. Aber die Gesetze sind ungleichartig, ihre Anwendung ist bis in die Provinzen hinein verschieden, und allgemein fehlt ihnen die durchschneidende Kraft: sie sind Messer ohne Griff. Hier kann es nur eines geben. Fast scheue ich mich, es auszusprechen, weil es sicher den meisten als das heute Selbstverständliche erscheint. Aber es muss noch einmal gesagt werden: absolut einheitliche reichsgesetzliche Regelung! Schaffung einer übergeordneten Instanz, die die Macht hat, verbietend, Schlechtes vernichtend, Neues aufbauend, durchzugreifen» (Pinder, 1933). También mencionado en (Schlicht, 2007).

²⁰³ La relevancia del patrimonio arquitectónico como medio propagandístico y educativo de la población se discutirá en este trabajo más adelante.

²⁰⁴ Anexo II

²⁰⁵ Anexo II.

²⁰⁶ Anexo II.

Margraviato de Baden-Durlach para la publicación de un inventario que incluyera descripciones e imágenes de las obras artísticas (Rave, 1953).

Como se ha expuesto anteriormente, en 1815 Schinkel propone la creación de un organismo para la protección del patrimonio que también debía ocuparse de la creación de inventarios²⁰⁷. Bajo la premisa de que para proteger hay que conocer, Schinkel señala estos inventarios como una de las tareas más significativas en la protección de monumentos.

De esta forma, a lo largo del s. XIX son numerosas las publicaciones sobre distintos objetos arquitectónicos que describen su historia y su proceso de transformación en el tiempo, basadas en la información recopilada en archivos y publicaciones, pero también en el estudio del propio edificio como fuente de información. Adicionalmente hay numerosas publicaciones de inventarios locales que recopilan información sobre el patrimonio arquitectónico de distintas regiones. Así, en Baviera, la Asociación de Arquitectos e Ingenieros Bávaros de Múnich, con motivo de la celebración de la segunda asamblea general de la Federación General de las Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros,²⁰⁸ celebrada en Múnich en 1876, publica una «Guía Técnico-Constructiva de Múnich»²⁰⁹, en la que, a partir de la historia constructiva de distintos edificios significativos, se intenta definir la evolución arquitectónica de la ciudad. Esta publicación acaba formando un libro que, a modo de inventario, recoge descripciones de los edificios más significativos de la ciudad incluyendo algunos planos²¹⁰.

En 1895 también en Baviera se publica el primer volumen sobre «Los Monumentos Artísticos del Reino de Baviera desde el s. XI hasta finales del s. XVIII»²¹¹. Estas publicaciones locales son numerosas y responden a diferentes criterios, por lo que son difíciles de abarcar. A esto se añade la aparición de cuadernos o guías de viajes que recogen información sobre edificios de interés. Así en 1862 el arquitecto e historiador del arte **Wilhelm Lotz** (1829-1879) publica un manual formado por dos tomos que está dirigido a «artistas, estudiosos y amigos de nuestro arte antiguo». Esta publicación todavía se limita a textos descriptivos sobre la disposición compositiva de las construcciones, su ornamentación y equipamiento, sin ir acompañada de documentación gráfica de ningún tipo (Lotz, 1862).

La bonanza económica y expansión territorial de finales del s. XIX propician una clara tendencia a llevar a cabo inventarios más ambiciosos, que abarcaran más territorio y con mayor profundidad, donde las exigencias en los ámbitos científicos e investigación también aumentaron (Rave, 1953).

El cambio de siglo coincide con el intento de formular nuevos criterios en la restauración, redefiniendo sus objetivos, debido a los destrozos que habían ocasionado intervenciones en el pasado, cuyos criterios cada vez se ponen más en duda. En la Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemana, celebrada en 1890 en Estrasburgo,²¹² se propone la celebración de convenciones anuales para reunir expertos en la protección del patrimonio arquitectónico que, finalmente, se materializaría en Convención para

²⁰⁷ Vid nota 167.

²⁰⁸ Vid nota 191.

²⁰⁹ «*Bautechnischer Führer durch München 1876*». Para esta investigación se ha consultado la edición de 1978 (Reber, 1978).

²¹⁰ Las descripciones mencionan los materiales empleados sin profundizar en los sistemas constructivos. En algunos casos, como en el arco del triunfo «Siegstor», describen los daños causados por la mala calidad de los materiales y las intervenciones con técnicas de sustitución que fueron empleadas para su consolidación.

²¹¹ Traducción del alemán por el autor. «*Die Kunstdenkmale des Königreiches Bayern vom elften bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts*».

²¹² «*Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine*». Vid nota 190.

el Día de la Restauración²¹³. Consideran problemático el cargo honorífico no remunerado del conservador provincial y que las personas que ocuparan este cargo debían formarse específicamente para esta tarea. Por consiguiente promueven la creación de la Cátedra de Restauración en las universidades y escuelas técnicas (Wohlleben, 1989). Además, en esta asamblea, se elige una comisión de expertos con el fin de establecer unos principios básicos orientativos y comunes para la restauración, que sirvieran como base para la redacción de leyes orientadas a la protección del patrimonio arquitectónico. La comisión estaría formada por el restaurador y asesor jurídico Hugo Loersch (1840-1907), el Profesor y arquitecto restaurador Peter Wallé (1845-1904), el historiador del arte y director del Museo Nacional Alemán en Núremberg **Gustav von Bezold** (1848-1934), el director del Archivo Real Estatal Paul Bailleu (1853-1922) y el profesor, historiador del arte y restaurador **Paul Clemen** (1866-1947) y primer Conservador Provincial de la Provincia del Rin. Entre las cuatro directrices propuestas destacan:

1. «Un monumento inmueble, de significado histórico-artístico o histórico, que esté incluido como propiedad del Estado o una Corporación en el sentido del derecho público, no puede ser destruido o reconstruido, corregido²¹⁴ sustancialmente o modificado, ni puede dejarse expuesto conscientemente a su destrucción sin autorización de la autoridad supervisora.
2. Un objeto movable de significado histórico-artístico o histórico, que esté incluido como propiedad del Estado o una Corporación en el sentido del derecho público, no puede ser destruido o externalizado ni tampoco puede ser reconstruido, corregido sustancialmente o modificado sin autorización de la autoridad supervisora.
3. [...]
4. Monumentos inmuebles de significado histórico-artístico o histórico de propiedad privada, que estén en peligro bajo sus propietarios actuales [...] pueden ser expropiados.»²¹⁵

Las dos primeras directrices buscan poner freno a la destrucción de los bienes muebles e inmuebles a través de restauraciones con criterios estilísticos. Equiparan las reconstrucciones, «mejoras» del edificio y modificaciones en general con posibles destrucciones, por lo que deben ser supervisadas por las autoridades competentes, que en este caso serían los conservadores de cada provincia. En la segunda directriz se propone limitar la «externalización» del equipamiento interior de los edificios, haciendo referencia a la práctica extendida en el siglo anterior de despojar a los edificios de su equipamiento para sustituirlo por otro más acorde al estilo «original». De esta forma también se pretende evitar la especulación que se había generado en torno a muchos de estos objetos, donde muchos de ellos acaban siendo adquiridos por compradores extranjeros.

Las leyes vigentes en aquel momento se aplicaban exclusivamente a los bienes en propiedad del estado o corporaciones vinculadas al derecho público. Sin embargo, un gran volumen de bienes

²¹³ «Tag für Denkmalpflege»

²¹⁴ En el texto original estas «correcciones» podrían ser también traducidas como «mejoras».

²¹⁵ Traducción del texto original por autor «1. Ein unbewegliches Denkmal von kunstgeschichtlicher oder geschichtlicher Bedeutung, der sich im Eigenthum des Staates oder einer Körperschaft im Sinne des öffentlichen Rechtes befindet, darf ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht zerstört und nicht wieder hergestellt, wesentlich ausgebessert oder verändert noch wissentlich dem Verfall überliefert werden. 2. Ein beweglicher Gegenstand von kunstgeschichtlicher oder geschichtlicher Bedeutung, der sich im Eigenthum des Staates oder Körperschaft im Sinne des öffentlichen Rechtes befindet, darf ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht zerstört oder veräußert und nicht wiederhergestellt, wesentlich ausgebessert oder verändert werden. 3. [...] 4. Im Eigenthum von Privaten stehende, unter ihren derzeitigen Eigenthümern gefährdete, unbewegliche Denkmäler von kunstgeschichtlicher oder geschichtlicher Bedeutung [...] können enteignet werden.» Citado en «Hoja Informativa de la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemanas» de 1900 («Korrespondenzblatt des Gesamtvereines der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, 1900»). Vid nota 348.

patrimoniales de interés «histórico-artístico» o «histórico» estaba exentos del cumplimiento de estas leyes por ser posesiones privadas. Ante la incapacidad de proteger e intervenir sobre este tipo de patrimonio, la tercera directriz propone la expropiación como medida que permita intervenir sobre estos edificios, si sus propietarios actuales no les dedican los cuidados necesarios para su conservación.

Las directrices propuestas por esta comisión son aprobadas en la primera Convención del «Día para la Protección del Patrimonio», que se celebró en Dresde en el año 1900²¹⁶, siendo firmadas por 124 asociaciones de la historia y antigüedad alemanas y remitidas a varios gobiernos²¹⁷. A partir de ahí, esta convención se celebraría anualmente. Sus seguidores aumentarían con el paso de los años, dando cada vez más importancia a los debates sobre los temas que allí se trataban.

En 1900 el historiador del arte **Georg Dehio** (1850-1932) propone la creación de un manual²¹⁸ con una terminología y criterio homogéneo que recogiese objetos arquitectónicos significativos del territorio alemán (Anon, 1900). El manual estaba pensado como una herramienta de trabajo por lo que debía limitarse a tres volúmenes para facilitar su transporte y fuera fácilmente abarcable. La primera edición de estos tomos se publica entre 1905-1912 y debía proporcionar descripciones objetivas. Sin embargo, esto no siempre es el caso, ya que Dehio valora de forma positiva la intervención diferenciada sobre la «*Kreuzkirche*» de Dresde, mientras que describe la restauración en 1833 sobre el antiguo portón de acceso a la ciudad de Múnich «*Isartor*» como «muy aleatoria» (Dehio, 1905-1912).

El arquitecto **Cornelius Gurlitt** (1850-1938), uno de los miembros que aprueban el encargo a Dehio de este manual, formula en el año 1900 sus denominadas «Diez formulaciones sobre inventarización de los monumentos»²¹⁹ donde resalta su utilidad para la historia del arte en general y las ciencias adscritas. Por otro lado, estos inventarios también tenían una función educativa y divulgativa. Además, de acuerdo con los principios para la creación de inventarios publicados por el Ministerio del Interior del Estado para asuntos relacionados con la iglesia y educación del Reino de Baviera²²⁰, estos inventarios debían tener un formato y bajo precio que permitiera «[...] encontrar su más amplia difusión y así cumplir con su bella función, precisamente aquella de despertar el amor y el entendimiento por los monumentos de la patria y su conservación e influir de forma extraordinaria en la educación al pueblo en el cuidado del patrimonio»²²¹.

En el presente, las labores de inventariado siguen teniendo protagonismo en las labores de protección del patrimonio en Alemania. Con el tiempo cada región ha ido ampliando los inventarios a medida que reconoce el valor de nuevos objetos y los recopila en ellos.

²¹⁶ Esta propuesta se hizo durante la primera edición de la convención «*Erster Tag für Denkmalpflege*» celebrada en Dresden en 1900.

²¹⁷ Adolf von Oechelhaeuser, presidente de la convención del Día de la restauración («*Tag für Denkmalpflege*») redacta un informe para la convención celebrada en Trier 1909 resumiendo las actividades de las convenciones que se han sucedido anualmente durante el primer decenio (Oechelhaeuser, 1909)

²¹⁸ Manual de los Monumentos Artísticos Alemanes. Traducción del alemán por el autor. «*Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler*».

²¹⁹ Traducción del alemán por el autor. «10 Thesen über die Inventarisierung der Denkmäler», actas del congreso «*Tag für Denkmalpflege*» publicadas en (Anon, 1900).

²²⁰ «*Königl. Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten*».

²²¹ Traducción del alemán por el autor. «[...] daß es weiteste Verbreitung findet und so seinen schönsten Zweck erfüllt, nämlich die Liebe und das Verständnis für die Denkmäler der Heimat zu wecken und zu erhalten und an der Erziehung des Volkes zur Denkmalpflege in hervorragendem Maße mitzuwirken». Publicación en Boletín del «*Königl. Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten*», 1904 (Apud Bock, 2001).

En el caso de Austria, es en 1850 cuando el Emperador Francisco José I ordena la creación de una comisión para la investigación y conservación del patrimonio arquitectónico denominado «K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale»^{222 223}, que estaría bajo la supervisión del Ministerio de Construcción. Esta comisión estaría formada por funcionarios, pero incluiría como miembros honoríficos artistas y científicos. En 1904 se nombra al historiador del arte **Alois Riegl** (1858 - 1905) como primer Conservador General de Austria. Durante el año que está en el cargo, Riegl trabaja para asentar las bases para la formulación de la primera ley para la protección del patrimonio austriaco. Tras su temprana muerte, le sucede en el cargo su discípulo **Max Dvořák** (1874 - 1921), que permanece en el cargo hasta 1910. Dada la resistencia de la nobleza y la iglesia, la Ley para la Protección del Patrimonio no sale adelante hasta 1918.

Fig. 98. (Izquierda) Portada del primer tomo del inventario de Dehio (1905-1912).

Fig. 99 (Centro) Portada del inventario de Clemen del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Colonia (1916).

Fig. 100 (Derecha) Planta de la Catedral de Colonia mostrando distintas fases constructivas en inventario de Clemen del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Colonia. Imagen en (Clemen, 1937)

Fig. 101 División territorial en Centroeuropa hasta inicios del s. XX. Elaboración propia.

²²² Anexo II

²²³ En 1873 se renombra como «K. K. Zentralkommission für die Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkmale» (Anexo II) siendo hoy el «Bundesdenkmalamt» (Anexo II) de Austria.

4.2.1 La unidad de estilo

Las primeras formulaciones en restauración arquitectónica: El Castillo de Marienburg y la Catedral de Magdeburg

En 1794 el Arquitecto David Gilly (1748-1808) viaja por encargo del Organismo para la Gestión del Patrimonio Arquitectónico²²⁴ de Prusia al **Castillo de Marienburg**, que desde la división de Polonia en 1794 pertenece a este estado (Fig. 102). En este viaje debe verificar el estado de conservación en el que se encuentra la construcción para determinar si se debía reconstruir o no. Las impresiones de David Gilly no son favorables, por lo que propone la demolición del conjunto y emplear el material rescatado para la construcción de un almacén (Huse, 2006).

Sin embargo, su hijo, el arquitecto y profesor de la Academia de Construcción de Berlín²²⁵ **Friedrich Gilly** (1772-1800), le acompaña en este viaje y, contrariamente a su padre, queda impresionado por los restos de la construcción. Sus impresiones quedan plasmadas en dibujos que muestran de forma idealizada una construcción gótica, en las que partes ruinosas habían sido completadas y los ventanales tapiados se habían abierto presentando espacios luminosos habitados por personas, dando la impresión de que no había pasado el tiempo por el edificio y encontrándose éste en el estado en el que había estado durante la edad media²²⁶.

No es de extrañar que cuando estos dibujos fueron expuestos en la Academia de Berlín en 1795, despertaran gran interés y admiración en la población, que finalmente defendió la reconstrucción del edificio. Así el Castillo de Marienburg es declarado como primer Monumento Nacional.

Sin embargo, debido al estallido de la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas y consiguiente la falta de medios económicos para llevar a cabo la costosa intervención ésta se retrasa hasta el inicio del s. XIX. El Conde Theodor von Schön promueve la restauración a partir de 1815 con el apoyo del monarca Federico Guillermo III de Prusia, para devolver «[...] a la patria este hermoso monumento en su forma antigua tanto como sea posible [...]»²²⁷, convirtiéndose así el edificio en un símbolo del «espíritu y valor alemán» (Ehrenberg, 1884). La intervención se lleva a cabo en colaboración con el arquitecto **Karl Friedrich Schinkel** (1781-1841), que había sido alumno de Friedrich Gilly y compartía su aprecio por el estilo gótico. Esto queda patente en el empleo de este estilo en el diseño de alguna de sus obras iniciales, como el pedestal para el monumento a Lutero en Wittenberg, uno de sus primeros encargos, a pesar de que sus formas de diseño predominantes fueran las clásicas en edificios de nueva planta.

Schinkel considera que, los objetos deteriorados que no se puedan disfrutar y que tengan valores artísticos e históricos, deberán ser reconstruidos en el «espíritu de la historia antigua»²²⁸. De acuerdo con Schinkel, esto tenía especial relevancia en el caso del Castillo de Marienburg donde la reconstrucción en su estado «original» queda justificada por tratarse de una obra singular muy distinta a otras del s. XIII y también debido a que las intervenciones llevadas a cabo sobre el edificio bajo la tutela del gobierno polaco no habían tenido en cuenta su forma primitiva²²⁹. Así pues, Schinkel colabora con el arquitecto Costenoble de Marienburg en la elaboración de los

²²⁴ «Preußische Bauverwaltung».

²²⁵ «Berliner Bauakademie».

²²⁶ Hubel hace referencia a esto (Hubel, 2011).

²²⁷ Traducción del alemán por el autor. «[...] dass dem Vaterlande dieses schöne Denkmal, in seiner früheren Gestalt, so weit es noch möglich, wieder gegeben werde.» Extracto de la carta que Theodor v. Schön, 1815, dirige al Canciller del Estado v. Hardening incluido en (Huse, 1984).

²²⁸ Memorando sobre la restauración de Schinkel, 1815, incluido en (Huse, 1984).

²²⁹ Informe de Schinkel, 1819, sobre la reconstrucción de Marienburg, incluido en (Huse, 1984).

planos para la reconstrucción del castillo, intentando corregir la historia y borrar la actuación polaca. Durante la intervención se aplican dos criterios: Reconstrucción documentada en las zonas donde hubiera suficiente información o documentación del estado del edificio antes de la destrucción. En las partes donde la forma originaria se hubiera vuelto difícil de identificar por estar distorsionadas por intervenciones posteriores, Schinkel defendía la investigación para reproducir el estado «original» con certeza²³⁰. Sin embargo, a lo largo de la intervención, descubren que algunos elementos arquitectónicos que estaban ocultos no se corresponden con las propuestas estilísticas de Schinkel y Costenoble²³¹ confirmando que, en sus propuestas, finalmente, habían recurrido a la interpretación y reconstrucción fantástica. Además, en su intento de ensalzar la geometría gótica del conjunto pintaron los interiores en blanco tapando muchos de los restos de pinturas medievales (Ehrenberg, 1884) alcanzando así un espacio «purificado».

Schinkel también influye en la intervención de restauración que se lleva a cabo en la **Catedral de Magdeburg** entre 1826-1834. En el año 937 el Rey Otto I funda un monasterio benedictino que con el tiempo se acaba convirtiendo en Catedral. Esta construcción se quema en 1207, llevando a la construcción de una nueva catedral que sería el primer edificio en Alemania en gótico francés (Börsch-Supan & Riemann, 2014). Durante la ocupación francesa en 1814 el edificio había servido como cuartas y almacén, quedando en un estado desolador.

En 1819 el inspector en materia de construcción, Haberhauff solicita, en nombre del gobierno de Magdeburg al Ministerio de Cultura²³², desmontar el extremo de la nave longitudinal junto con la torre que la coronaba a la altura del transepto, que también era conocida como «*Bleiturm*». Sin embargo, Schinkel se opone a esto recomendando limitarse a la reparación y conservación de la torre para no hacer cambios formales en uno de «los primeros y más bellos monumentos del Estado de Prusia»²³³, impidiendo así la eliminación de la torre. Finalmente, las propuestas para la intervención incluyen la reconstrucción de varias partes del edificio, tales como los brazos del crucero, la nave longitudinal, las torres y renovación de la cubrición, por mencionar algunas, y el «*Bleiturm*», a pesar de no ser reconstruido, es sometido a una renovación. Esto se hace bajo criterios que buscan reproducir estrictamente las formas antiguas y sus métodos constructivos, tal y como informa en 1826 el inspector de obra Mellin a Schinkel, «[...] no se ha efectuado ninguna desviación de las formas existentes, más bien concienzudamente se ha imitado absoluta y estrictamente la forma de ejecución primitiva, siempre que fuera factible»²³⁴.

Sin embargo, todas estas medidas son limitadas por la falta de recursos económicos que, finalmente condicionan la intervención en muchos aspectos. En este sentido, el monarca Federico Guillermo III de Prusia hace aportaciones económicas para la restauración de la catedral,

²³⁰ Ibid.

²³¹ Ibid.

²³² «Kultusministerium» (Anexo II) que poco después derivaría en «Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten». Vid nota 180.

²³³ Informe Schinkel, 1819 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014), posteriormente en 1821 Schinkel reitera su defensa de la torre puesto que Haberhauff sigue proponiendo su demolición en sus propuestas (Börsch-Supan & Riemann, 2014).

²³⁴ Traducción del alemán por el autor. «Hierbei sind durchaus gar keine Abweichungen von den vorhandenen Formen vorgenommen, vielmehr gewissenhaft, soweit es immer tunlich war, durchaus die ursprüngliche Ausführungsweise streng nachgeahmt.» Informe de Mellin, 1826, dirigido a Schinkel en 1826 incluido en (Börsch-Supan & Riemann, 2014).

influyendo así en la ejecución formal del proyecto, tomando decisiones sobre la geometría de las cubiertas²³⁵ y la «purificación» de los espacios interiores.

También Schinkel intenta reformular los criterios de intervención con el fin de reducir costes ya que, en referencia a las construcciones del s. XII hasta el s. XV, «no se puede negar, que si se quiere conservar con este cuidado absoluto cada detalle [...] en la totalidad de las construcciones de este tiempo, cuya decadencia constructiva es bastante visible en nuestro tiempo y que en un futuro crecerá progresivamente, se cargará de forma casi inasumible al Estado»²³⁶. Así propone reducir costes a través de la simplificación de la ornamentación reproducida, donde «la cantidad excesiva de pequeños detalles y articulaciones con los que está desbordado el edificio, que se repiten en mayor o menor medida, en los que tan sólo una esquematización mecánica impulsa un juego artificioso, pero en el que no se dan ni resuelven los verdaderos deberes de las bellas artes "la interpretación ideal del estado humano y natural"- llevar a la posteridad con un cuidado pedante la totalidad de estos ornamentos, sería conservar tan sólo lo singular de un tratamiento artístico, con enormes medios de los que son privados obras razonablemente superiores, para tan sólo mostrar cómo no se debe hacer. Gran parte de esta ornamentación es independiente de la construcción de la masa. Si por ello se confía esta parte a su destino, si de cuando en cuando se retirara aquello que amenace con caerse [...] si a lo sumo se conservara una pequeña parte del edificio como curiosidad para la historia del arte, pero por lo demás sólo se tuviera en cuenta aquello que fuera necesario para la conservación de la masa desde un punto de vista estático y constructivo, entonces se ahorrarían enormes sumas [...]»²³⁷.

Esta falta de apreciación de la ornamentación y su singularidad como una característica fundamental arquitectónica, probablemente responda a su predilección por el estilo neoclasicista que empleaba en sus obras de planta nueva, en las que había un predominio de formas desprovistas de ornamentación y que son expresión formal de cánones y reglas. Es por ello, que para Schinkel la materia en su estructura, su masa constructiva, generadora de la forma arquitectónica, adquiere más importancia que la materia en su aspecto portadora de ornamentación, y por ello su conservación era prioritaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta propuesta respondía sobre todo a motivos de querer dar viabilidad económica en la restauración.

Por tanto, para Schinkel la restauración no implicaba necesariamente la creación de un aspecto renovado del edificio. Más bien proponía actuar con cautela y conservar la ornamentación sin renovarla, limitándose a su consolidación o retirada en caso de peligro de desprendimientos. Esto

²³⁵ Una vez finalizada la intervención Buchardt publica parte de la correspondencia entre el monarca y el v. Klewitz que era Ministro del Estado de Prusia en aquel momento (Buchardt, 1835).

²³⁶ Traducción del alemán por el autor. «Es ist nicht zu leugnen, daß wenn sämtliche Bauwerke dieser Zeit, deren Baufälligkeit in unseren Tagen zuerst recht sichtbar wird und künftig in Progressionen wächst, mit einer so vollkommenen Sorgfalt für jedes einzelne Detail [...], dem Staate eine fast unerschwingliche Last gebürdet wird.» Schinkel, 1825 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014).

²³⁷ Traducción del alemán por el autor. «Die übermäßige Anzahl kleiner, sich mehr oder weniger immer wiederholender Ornamente und Gliederungen, womit diese Gebäude überbordert sind, in denen nur ein mechanischer Schematismus ein erkünsteltes Spiel treibt aber die eigenlichen Aufgaben der schönen Kunst: «ideale Auffassung menschlicher und Natur-Zustände»- nie gegeben und aufgelöst sind, diese Ornamente sämtlich mit pedantischer Sorgfalt auf die Nachwelt zu bringen, hieße mit enormen Mitteln, welche höheren Vernunftwerken entzogen werden, doch nur das Eigenthümliche einer Kunstbehandlung erhalten, welches allein dazu da wäre, zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Ein sehr großer Theil dieser Ornamente ist unabhängig von der Construction der Massen. Wenn daher dieser Theil seinem Schicksal überlassen würde, wenn von Zeit zu Zeit dafür gesorgt würde, dasjenige, was davon herabzufallen droht, wegzuschaffen [...], wenn allenfalls der Curiosität [durchgestrichen] Kunstgeschichte wegen einen kleinen Theil des Gebäudes in seiner Vollständigkeit conservierte, im Übrigen aber einzig und allein das berücksichtigte, was zur Erhaltung der Masse in statisch-constructiver Hinsicht nöthig ist, so würden außerordentliche Summen erspart [...]» Schinkel, 1825 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014), (apud Harms, 1904).

también queda reflejado en el informe que redacta para la restauración del Ayuntamiento de Wesel en 1833 donde aconseja «[...] reconstruir sólo las pocas esquinas y puntas necesarias [...] sin renovar nada de la antigua ornamentación y figuras rotas de la fachada, pero tampoco retirarlas, sino dejarlas solamente en su sitio, consolidándolas para que no se caigan [...]»²³⁸.

La reconstrucción no debía precipitarse, debido a que «muy poco depende del momento de la conclusión, sino que solamente de la entereza y terminación de la obra en sí, ya que incluso en aquello a medio terminar en este espíritu es infinitamente más valioso para la posteridad que lo mediocre terminado»²³⁹. De acuerdo con el criterio de Schinkel, bien ejecutadas, estas reconstrucciones adquirirían el mismo valor que la obra existente. Por ello, las reconstrucciones también debían ser protegidas para preservarlas «en toda su belleza» para generaciones futuras²⁴⁰.

Finalmente, para la restauración de la Catedral de Magdeburg no se optó por seguir el criterio propuesto por Schinkel. La búsqueda de una imagen renovada e idealizada seguía siendo el objetivo principal de Clemens, Asesor del Gobierno en Materia de Construcción, y Mellin, y posteriormente, también de su sucesor Rosenthal. Por ello, se sustituyen por copias, entre otras, las esculturas de San Mauricio y Santa Catalina. También se procede a desmontar la parte superior de la nave central para emplear las piedras que todavía se encontraban en buen estado de ambos lados para la reconstrucción de la fachada del sur y utilizando nuevas piezas para la fachada norte. Los contrafuertes habían sufrido un gran desgaste por lo que debían ser desmontados y reconstruidos. Se aprovecha entonces para ocultar las tuberías de los desagües en su interior, lo que provocaría daños por incompatibilidad de los materiales y serían desmontados nuevamente a comienzos del siglo siguiente. Debido a la necesidad de reducir gastos en la intervención, la reconstrucción de algunas partes se lleva a cabo con materiales más económicos con un aspecto que debía imitar materiales nobles. Un ejemplo de esto es el alzado longitudinal sur que consta de diez gabletes dispuestos a lo largo de su extensión, que fueron desmontados para ser reconstruidos en ladrillo con un recubrimiento con aplacado de piedra arenisca. Igualmente, la ornamentación de la nave central había sufrido daños superficiales. Aquí se abarata completando y recubriendo las formas mediante el uso de cemento y aplicando una solución de cemento y vitriolo para darle aspecto de piedra arenisca²⁴¹.

También en este caso, años después se produce un descascarillado de material debido a la falta de adherencia. Del mismo modo, en el interior de la catedral se consolidan los arcos que conforman la bóveda de crucería adyacente a la bóveda del coro. Sin embargo, se opta por utilizar medidas de consolidación exteriores que consisten en unos perfiles de hierro de forja atornillados a la piedra y que imitan la forma de nervios pétreos (Harms, 1904). De esta forma, mientras Schinkel proponía abaratar conservando la materia en su estructura, finalmente se optó por reproducir la materia, sólo en su aspecto, con el fin de presentar una imagen renovada e idealizada.

El interior de la Catedral sigue el mismo criterio de unidad de estilo, persiguiendo devolver el edificio al estado medieval. Clemens considera que liberar la nave «[...] de todos los objetos

²³⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] nur wenige notwendige Ecken und Spitzen [...] herzustellen, übrigens aber nichts von der Fassade von alten zerbrochenen Verzierungen und Figuren neu zu arbeiten, sie aber auch nicht fortzunehmen, sondern nur an ihren Platz vor dem Herabfallen zu sichern [...]» Schinkel, 1833 (apud Huse, 1984)

²³⁹ Traducción del alemán por el autor. «[...] auf die Zeit der Beendigung sehr wenig, auf die Vollkommenheit und auf die Vollendung des Werks an sich aber ganz allein ankomme und selbst das in diesem Geiste Halbvollendete der Nachwelt unendlich schätzenswerter sei als ein beendigtes Mittelmäßiges.» Informe Schinkel, 1832 (apud Huse, 1984).

²⁴⁰ Schinkel, 1819 (apud Huse, 1984).

²⁴¹ Distintos aspectos de la intervención vienen descritos en (Harms, 1904) y (Börsch-Supan & Riemann, 2014).

extraños e introducidos posteriormente [...] [dejaría una] impresión extraordinaria en el estado de ánimo»²⁴². Con este fin propone la eliminación del coro alto y las pinturas de una de las capillas funerarias. Schinkel protesta sobre estas medidas en su carta dirigida al Barón von Altenstein²⁴³, defendiendo la conservación de estos dos elementos por motivos de interés arquitectónico y compositivo, logrando finalmente su conservación²⁴⁴.

La eliminación de objetos que no se correspondieran con el estilo medieval al que se quería devolver el edificio, alcanza tal magnitud que acaba recibiendo críticas. El historiador **Franz Theodor Kugler** (1808-1858) espeta que «[...] tenemos poco derecho en una catedral como aquella, de apartar los monumentos existentes del sitio otorgado a lo largo de muchos siglos, para poder seguir ininterrumpidamente las líneas principales de la arquitectura; me parece más bien, que justo esta interrupción tan escasa en relación con el todo, favorece la impresión pintoresca y proporciona al ojo, que se pierde fácilmente en los formidables espacios y masas, un agradable punto de apoyo[...]»²⁴⁵. Este efecto empeoraba también por el pintado aplicado a la totalidad de los espacios interiores en un blanco tan «deslumbrante» que le arrebatava aquel «encanto histórico», prefiriendo y defendiendo de esta forma la conservación de lo existente a pesar de que quizás pudiera contradecir las «leyes de la belleza» de aquel momento (Kugler, 1833).

Fig. 102 Marienburg vista desde el norte. Imagen en (Ebhardt, 1925).

Fig. 103 Imagen de D. Gilly con idealización del interior de Marienburg mostrando espacios reconstruidos. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

²⁴² Traducción del alemán por el autor. «Von allen fremdartigen und später eingebrachten Gegenständen geräumte Schiff der Kirche [würde einen] großartigen Eindruck auf das Gemüth machen.» Clemens (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014).

²⁴³ En aquel momento el barón era Ministro de Finanzias de Prusia.

²⁴⁴ Carta de 1830 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014).

²⁴⁵ Traducción del alemán por el autor. «Wir haben [...] wenig Recht, wenn wir einzelne, in einem solchen Dom vorhandene Monumente von der Stelle, die Ihnen viele Jahrhunderte hindurch zuerkannt ist, hinwegrücken, um etwa die Hauptlinien der Architektur ungestörter verfolgen zu können; mir scheint vielmehr, als ob eben diese, im Verhältniss zum Ganzen so geringen Unterbrechungen das Malerische des Eindrucks begünstigen und dein Auge, welches sich in den gewaltigen Räumen und Massen so leicht verliert, angenehme Ruhepunkte darbieten [...]» (Kugler, 1833).

Fig. 104 Alzado de la Catedral de Magdeburg, antes y después de la restauración. Imagen en (Harms, 1904)

En busca de un modelo del gótico ideal: La finalización de la Catedral de Colonia

El descubrimiento del gótico y su auge entre distintos segmentos de la población despierta el interés por el conocimiento de su origen y el trazado de sus formas. El empleo de las formas góticas no se limita a la restauración arquitectónica, sino que se extiende a los edificios de nueva planta. De esta forma, edificios en este estilo son estudiados como fuentes de información para la obtención de datos que sirvan para este objetivo. Esto se refleja en las numerosas publicaciones que recogen distintas investigaciones científicas llevadas a cabo sobre distintos edificios góticos. Edificios que en el pasado habían sido descuidados, ahora se convierten en objetos de estudio y modelos, de forma que en pocos años se amplían los conocimientos constructivos y artísticos sobre las obras medievales.

El arquitecto **Georg Moller** (1784-1852) publica en 1821 tres tomos analizando distintas obras eclesiásticas, donde en base a su «abundancia» y «armonía» afirma que son demostración de que el estilo gótico es de origen alemán: «después del estudio comparativo de estas obras, el estudioso y amante del arte ahora puede [...] juzgar, cuál de las naciones europeas muestra la mayor armonía y peculiaridad y por ello con probabilidad es merecedora de reclamar la invención y desarrollo de la forma de construir del siglo trece»²⁴⁶. En otra publicación defiende que a través del estudio de lo existente se podrán ampliar los conocimientos científicos²⁴⁷. El historiador del arte y coleccionista **Sulpiz Boisserée** (1783-1854) publica poco después un estudio sobre la Catedral de Colonia, que servirá de base para la finalización del edificio. En 1835 el historiador del arte Johann Wetter (Wetter, 1835) apunta, en su publicación sobre el estudio que ha realizado en

²⁴⁶ Traducción del alemán por el autor. «Der Gelehrte und Kunstfreund mag jetzt nach Vergleichung dieser verschiedenen Werke [...] beurtheilen, welche der europäischen Nationen in ihren Gebäuden die grösste Harmonie und Eigenthümlichkeit zeigt und daher mit Wahrscheinlichkeit das Verdienst der Erfindung und Ausbildung der Bauart des dreizehnten Jahrhunderts wird in Anspruch können» (Moller, 1852-1854).

²⁴⁷(Moller, s.f.) Publicación del s. XIX, fecha exacta desconocida.

la Catedral de Maguncia, que el origen del gótico es francés y no alemán, contrariamente a lo que la mayoría de estudiosos de aquella época afirmaba.

La admiración hacia el estilo gótico en aquel momento, sin duda, influye en el criterio aplicado en la finalización de la **Catedral de Colonia**. También aquí los datos recopilados en investigaciones sobre el gótico son empleados para completar el edificio con un estilo unitario. La construcción de la catedral se paralizó hacia 1530 por motivos económicos y falta de interés en el edificio. La nave central se cerró con una cubierta temporal, creando un espacio interior que fue utilizado durante siglos²⁴⁸ (Fig. 105).

En la primera mitad del s. XIX se promueve la finalización de la catedral con Boisserée como mayor impulsor. La finalización del edificio también recibe un gran apoyo de la población creándose la asociación «*Kölner Zentraldom-Verein*»²⁴⁹ para alcanzar este fin. La finalización del edificio se convierte en una cuestión de «honor alemán», ya que no se puede «comenzar a erigir con honor otra obra suntuosa, hasta que no se haya llevado ésta a su término y se haya finalizado completamente la construcción»²⁵⁰. Por otro lado, esta empresa es reflejo de la situación política de Alemania, que en aquel momento se encontraba dividida en distintos reinos, recibiendo así el apoyo del Rey Federico Guillermo IV de Prusia y el Rey Luis I de Baviera. En relación con esto, el escritor y profesor **Joseph Görres** (1776-1848) afirma que «en su ruinoso falta de terminación, en su abandono es una imagen de Alemania desde la incertidumbre lingüística y espiritual; pues que se convierta así también en un símbolo de la nueva nación, que queremos construir»²⁵¹.

Años más tarde, el Rey Federico Guillermo IV de Prusia, en su discurso para la colocación de la primera piedra para la terminación de la Catedral de Colonia, confirma este pensamiento, calificando la obra como fruto «[...] de la hermandad de todos los alemanes, todas las confesiones»²⁵² y afirmando que «es el espíritu de la unidad alemana y la fuerza»²⁵³. Pero también se alzaron voces en contra de esta emblemática construcción, donde se invirtieron grandes sumas que podrían haber sido mejor empleadas en viviendas²⁵⁴. Lejos de considerarla como una obra que reflejaba el «honor y gloria alemana», la descalificaban y tildaban como un «monumento a la vergüenza alemana»²⁵⁵, donde el gótico como estilo nacional se contemplaba con escepticismo.

A pesar de su situación de abandono, las partes construidas de la Catedral de Colonia se encontraban en el momento de la intervención en buen estado: «[...] las piedras de las partes

²⁴⁸ www.koelner-dom.de

²⁴⁹ Asociación de la Catedral de Colonia

²⁵⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...]Dom inKöln; und ist auch in uns die teutsche Ehre wieder aufgerichtet, wir können nicht mit Ehren ein ander prunkend Werk beginnen, bis wir dieses zu seinem Ende gebracht und Bau vollends ausgeführt haben.» Görres, 1814, texto sobre la finalización de la Catedral de Colonia incluido en (Huse, 1984).

²⁵¹ Traducción del alemán por el autor. «In seiner trümmerhaften Unvollendung, in seiner Verlassenheit ist es ein Bild gewesen von Teutschland seit der Sprach- und Gedankenverwirrung; so werde es denn auch ein Symbol des neuen Reichs, das wir bauen wollen.» Görres, 1814, texto incluido en (Huse, 1984).

²⁵² Traducción del alemán por el autor. «Er ist das Werk des Brudersinnes aller Deutschen, aller Bekenntnisse». Rey Federico Guillermo IV de Prusia, 1842, en su discurso en la colocación de la piedra angular para la finalización de la Catedral de Colonia. Texto incluido en (Huse, 1984).

²⁵³ Traducción del alemán por el autor. «Es ist der Geist deutscher Einigkeit und Kraft.» Rey Federico Guillermo IV de Prusia, 1842, en su discurso en la colocación de la piedra angular para la finalización de la Catedral de Colonia. Texto incluido en (Huse, 1984).

²⁵⁴ Traducción del alemán por el autor. «Der Thurmbau zu Köln und was damit zusammenhängt. Von einem Süddeutschen». A partir texto, 1844, de autor anónimo incluido en (Huse, 1984).

²⁵⁵ «En la Catedral de Colonia hay una serie de circunstancias impuestas e inventadas- así que antes un monumento a la vergüenza alemana, que honor y gloria alemana [...]». Traducción del alemán por el autor. «Im Dom zu Köln liegt eine ganze Geschichte aufgedrungener und aufgeschwatzter sozialer Zustände – also eher ein Denkmal deutscher Schande, als deutscher Ehre, des Ruhmes [...]». A partir texto, 1844, de autor anónimo incluido en (Huse, 1984).

ejecutadas todavía están sanas. Exceptuando las ornamentaciones y algunos trabajos superficiales, no se necesitan mejoras sustanciales [...]»²⁵⁶. Por otro lado, la singularidad del edificio dificultaba deducir las intenciones de su creador originario con tan sólo el estudio de otras construcciones góticas del entorno (Hubel, 2011), tal y como se había hecho en otras ocasiones. En 1814 Moller encuentra en Darmstadt una mitad del alzado Oeste de la Catedral, mientras que Boisserée adquiere la otra dos años más tarde en París. Esto facilita considerablemente la construcción de esta fachada.

Por otro lado, Schinkel, que en aquel momento era el Oficial Superior de Construcción de Prusia²⁵⁷, también colabora desde 1816 en la elaboración de los planos para la finalización de la Catedral de Colonia. La intervención, además de estar dirigida a la terminación del edificio, contempla la restauración de la arquitectura existente. De acuerdo con Schinkel, inicialmente la restauración debía incluir ornamentación. Sin embargo, en 1824 con la colocación del andamiaje, Schinkel verifica que el grado de deterioro es superior al que había previsto inicialmente. A partir de ahí duda de la viabilidad económica de su postura inicial y pondera que «se debería decidir dejar perecer todo, a excepción de una muestra de cada género, que no sirva para la conservación de la masa principal y en especial de su interior»²⁵⁸, ya que la reproducción de todas las «curiosidades» supone demasiado esfuerzo (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014).

En 1833 el arquitecto y alumno de Schinkel, **Ernst Friedrich Zwirner** (1802-1861) fue nombrado Constructor Catedralicio. Zwirner colabora con Boisserée y Schinkel en la redacción de planos para la finalización de la Catedral y, mediante técnicas tradicionales, aspira a completar el edificio. Por otro lado, mientras que Schinkel propone crear un conjunto unitario subjetivo, basado en añadidos fantasiosos (Hubel, 2011), Boisserée emplea la simetría y la analogía para descifrar una arquitectura coherente con la realidad histórica del edificio que refleje «como se debió haber sido terminado»²⁵⁹. A partir de la documentación existente y de estudios sobre el edificio, Boisserée intenta finalizar la obra incompleta: «para los trabajos de la Catedral de Colonia me pongo en el lugar de su Constructor [...] y a partir de los restos del edificio y de los planos existentes demuestro, lo que hace falta hacer para la finalización [del edificio]»²⁶⁰. De esta forma, se rescita «[...] la idea, que caliente reluce de la cabeza de su creador, y se ha anidado en la “piedra de dragón”²⁶²; y despacio, pero llena de vida, ha emergido de la tierra la construcción milagrosa [...]»²⁶³.

En su estudio, Boisserée es especialmente meticuloso, ya que adicionalmente se ha propuesto mostrar la Catedral de Colonia como modelo a seguir en la construcción de otras iglesias antiguas (Boisserée, 1823). A partir del número de descripciones que lleva a cabo sobre este tipo de edificio, (Boisserée, 1844) se desprende que él valora especialmente esta tipología, a pesar de apreciar

²⁵⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] das Gestein der aufgeführten Theile ist noch gesund, daß sie außer den Verzierungen und einigen Ueberwerken keiner wesentlichen Ausbesserung bedürfen [...]» (Görres, 1842)

²⁵⁷ «Oberster Preussischer Baubeamter»

²⁵⁸ Traducción del alemán por el autor. «Man Müßte sich entscheiden, alles bis auf einen Probestheil jeder Gattung eingehn zu lassen, was nicht zur Erhaltung der Hauptmasse und besonders des Innern dient.» Schinkel, 1824 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014).

²⁵⁹ Traducción del alemán por el autor: «[...]wie sie hätte vollendet werden sollen» (Boisserée, 1823).

²⁶⁰ Traducción del alemán por el autor. «Bei der Betreibung der Domkirche von Köln versetze ich mich an die Stelle eines Baumeisters [...] und aus dem bestehenden Theile des Gebäudes so wie aus den hinterlassenden Planen nachzuweisen hat, was für die Vollendung zu thun übrig bleibt.» (Boisserée, 1823).

²⁶² De «*Drachenstein*» roca de origen volcánico, traquita, común en la zona montañosa de Drachenfels que se empleó de forma habitual en la construcción en Colonia, en particular en su Catedral.

²⁶³ Traducción del alemán por el autor. «[...] die Idee, warm dem Haupte des Urhebers entsprührt, hat im Drachenstein sich eingelebt; und langsam aber lebenskräftig ist der Wunderbau aus der Erde aufgestiegen [...]» (Görres, 1842).

también otros estilos. También lamenta que no haya tratados sobre el estilo gótico como los que había redactado Vitrubio en el pasado. Según Boisserée, la única forma de averiguar más sobre el origen y la creación del gótico es a partir del estudio de distintas obras góticas. Reconoce así el valor documental de las construcciones como fuentes de información. Sin embargo, sobre los edificios afirma que «[...] ninguno de ellos ha prosperado en su terminación intencionada [...]»²⁶⁴ y están compuestos por añadidos de distintas épocas. En este sentido, considera la Catedral de Colonia como el mejor modelo de estudio, porque a pesar de estar incompleta, todas sus partes han sido construidas bajo «[...] el mismo plano en el más puro estilo, no ha sido distorsionado por añadidos extraños, y se posee todavía el diseño original de la misma; de manera que de lo existente y de lo intencionado se puede componer una unidad e integridad, tal como nació del espíritu de su arquitecto [...]»²⁶⁵.

A partir de mediciones geométricas sobre el edificio existente de la catedral de Colonia y documentación relativa a él, realiza un estudio de su origen y de cómo debió haber sido concebido inicialmente, trabajando por analogía y simetría «[...] cada uno de estos dibujos sirvió, ya que la repetición de la otra mitad se entiende por sí misma, para un todo completo»²⁶⁶. La importancia para Boisserée de los sistemas constructivos existentes en la Catedral se manifiesta en la zona del coro, donde propone dejarlo parcialmente sin tejado para dejar visible la construcción de esta zona: «he suprimido los tejados del Coro en esta zona, para que se pueda ver la construcción en piedra, especialmente su relación con la instalación de rendijas en los contrafuertes sobre las salas adyacentes y capillas [...]»²⁶⁷, mostrando así su interés, no sólo por la imagen del edificio, sino también por sus sistemas constructivos y su valor documental.

Para la construcción de los elementos sobre los que no había información, como fue el caso de las vidrieras, Boisserée recurrió al estudio de edificios similares construidos en la misma época para poder interpretar «con seguridad la intención del constructor»²⁶⁸. Muestra así que no pone en duda la veracidad de la información obtenida y el carácter científico de su investigación.

²⁶⁴ Traducción del alemán por el autor. «[...] keines derselben ist zu der beabsichtigten Vollendung gediehen[...]» (Boisserée, 1823).

²⁶⁵ Traducción del alemán por el autor. «[...] nach einem und demselben Plan im reinsten Stil angelegt, ist durch keine fremdartigen Zusätze entsetzt, und man besitzt selbst noch den ursprünglichen Entwurf desselben; so dass aus dem Bestehenden und Beabsichtigten ein Ganzes von der höchsten Einheit und Vollständigkeit zusammengesetzt werden kann, und so wie es aus dem Geiste des Baumeisters hervorging.» (Boisserée, 1823)

²⁶⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] jede dieser Zeichnungen diente, da sich die Wiederholung der anderen Hälfte von selbst versteht, als ein vollständiges Ganzes.» (Boisserée, 1823).

²⁶⁷ Traducción del alemán por el autor. «Die Dächer des Chors habe ich in diesem Durchschnitt weggelassen, damit man die Construction des Steinwerks, besonders auch die Einrichtung der Rinnen an den Widerhaltern über den Nebenhallen und Kapellen ihren ganzen Zusammenhang nach sehen kann[...]» (Boisserée, 1823).

²⁶⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] lässt sich mit Sicherheit vermuthen, dass der Baumeister die Absicht gehabt[...]» (Boisserée, 1823).

Fig. 105 Acuarela de Craz y Wegelin 1840. Catedral de Colonia sin finalizar con grúa de fondo en el estado en el que se mantuvo durante años antes de su reconstrucción. Imagen en (Clemen, 1937).

Fig. 106 (Izquierda) Pergamino del s. XIV del alzado oeste. Imagen en (Clemen, 1937).

Fig. 107 (Centro) Diseño de Zwirner sin contrafuertes a partir de las ideas de Schinkel. Imagen en (Clemen, 1937).

Fig. 108 (Derecha) Alzado oeste que se ejecutó finalmente. Imagen en (Clemen, 1937).

La fiebre restauradora: La purificacin de la Frauenkirche de Mnich

A medida que transcurre el s. XIX las publicaciones que recogen estudios sobre el estilo y edificios medievales se siguen sucediendo. Estos estudios son cada vez ms meticulosos sin limitarse a apreciar los valores artsticos de estas creaciones sino tambin considerar los valores documentales por ser testimonios [...] de las convicciones y costumbres de un tiempo y un pueblo, donde sus obras son [...] un documento formidable, aunque sin duda un documento escrito de forma fracturada, donde encontramos descritos el carcter, lo social, moral y especialmente la vida interior, la religin de los distintos pueblos de la historia²⁶⁹. En el Reino de Baviera, a travs de sus publicaciones el arquitecto y Conservador Real de Nremberg **Carl Alexander Heideloff** (1789-1865) muestra estudios meticulosos de la ornamentacin del estilo alemn (gtico)²⁷⁰ y se une a las teoras generalmente defendidas en aquel momento sobre el origen germano de este estilo. A travs de su estudio aspira a estudiar cientficamente el arte de construir medieval y reanimarlo, ya que su espritu lleno de vida se ha perdido²⁷¹ (Heideloff, 1844) mostrando predileccin por este estilo por ser el estilo alemn para Alemania [...] el ms inagotablemente diverso y lleno de carcter de todos los estilos (Heideloff, 1852).

Entre las publicaciones que buscan descifrar la forma original de edificios concretos, muchas incluyen propuestas de intervencin para devolver estas obras a su imagen originaria. Este es el caso de la publicacin del profesor, telogo e historiador **Joachim Sighart** (1824-1867), donde intenta establecer cmo haba sido la Frauenkirche de Mnich (Sighart, 1853) en el pasado y hace una propuesta para establecer la imagen perdida de la catedral a travs de la restauracin²⁷². Su publicacin causa sensacin, despertando el entusiasmo del Rey Maximiliano II (Mayer, 1868). Un ao antes, en 1852 ya se haban reunido 200 firmas de funcionarios, artistas, ciudadanos y estudiosos solicitando a Su Excelencia [...] una restauracin de su Catedral en el estilo de su fecha de construccin. Se solicita la eliminacin de todo lo extrao, molesto y contrario al estilo constructivo, y as devolverle a esta venerable catedral su bella forma antigua [...]²⁷³. En 1855 la restauracin de la Catedral es aprobada. En la primera reunin del comit formado para la supervisin y toma de decisiones relacionadas con la restauracin de la Catedral, se establece que [...] todo aquello, que fue aadido posteriormente a la iglesia y que no corresponda al estilo de la misma, deber ser retirado y sustituido de la forma correspondiente²⁷⁴. Para este fin se present una fotografa²⁷⁵ que mostraba el interior en su forma antigua para que sirviera de referencia (Knopp, 1972).

²⁶⁹ Traduccin del alemn por el autor. Die Kunst ist in ihren Gebilden die lauteste Zeugin von der Gesinnung und Gesittung einer Zeit und eines Volkes. Ihre Werke bilden eine groartige, freilich in Frakturschrift geschriebene Urkunde, worin wir den Charakter, das soziale, moralische und zumal das innere Leben, die Religion, der verschiedenen Vlkerstmme der Geschichte geschildert finden. (Sighart, 1852).

²⁷⁰ Deutscher (gothischer) Styl (Heideloff, 1846-1847) y tambin Der kleine Altdeutsche (Gothe) (Heideloff, 1852).

²⁷¹ Traduccin del alemn por el autor. Der lebendig wirkende Geist gieng verloren [...] (Heideloff, 1844)

²⁷² Norbert Knopp describe la restauracin del s. XIX de la Frauenkirche de Mnich y el debate generado en torno a ella (Knopp, 1972).

²⁷³ Traduccin del alemn por el autor. [...]es mge S. Excellenz eine Wiederherstellung seiner Domkirche im Geiste der Erbauungszeit veranlassen. Alles Fremdartige, Strende und Baustylwidrige entfernen, und so diesem ehrwrdigen Mnster seine frhere schne Gestalt wieder verschaffen (Mayer, 1868).

²⁷⁴ Traduccin del alemn por el autor. [...] alles, was eine sptere Zeit der Kirche beigefgte und dem Baustyle derselben nicht entspricht, entfernt, und in entsprechender Weise ersetzt werden soll. fragmento del protocolo de la reunin del comit en marzo 1857 (apud Knopp, 1972).

²⁷⁵ De acuerdo con Knopp se trata de una reproduccin de un cuadro de Animiller basado en un grabado de Solis.

En general, para la restauración se siguen muchas de las propuestas publicadas en el estudio de Sighart. A falta de recursos económicos Sighart propone en su escrito la restauración del interior del edificio, dejando el exterior para más adelante. Aun así, critica las torres cuya «[...] terminación [...] resulta especialmente inapropiada y misteriosa. Ya que mientras esperamos una pirámide de coronación octogonal, cúpulas apuntadas de planta octogonal conforman la terminación de las torres»²⁷⁶. Rechaza la geometría de la cúpula empleando argumentos religiosos al afirmar que «La cúpula es terrenal y nos deja en la tierra; se extiende sobre la tierra sobre la base más ancha, con resistencia se eleva homogéneamente, porque tiende a una altura moderada y se inclina [...] inmediatamente otra vez hacia la tierra, y por ello no eleva los pensamientos y corazones hacia el cielo. Mientras que el gótico señala al cielo con todas sus formas y con ello expresa con mil lenguas que aquí no tenemos una morada permanente [...], la cúpula, anclada sobre la tierra se extiende sobre la iglesia, y dice que aquí sobre la tierra está vuestro hogar, aquí esta vuestro cielo, no podéis esperar otro. Por ello no se puede negar, que esta forma constructiva equivale más a la naturaleza romana antigua, la religión y concepción del mundo pagano que a la cristiana»²⁷⁷ (Sighart, 1853). Finalmente, las modificaciones en la iglesia se limitan al interior y a su equipamiento, pero aun así el arquitecto encargado para la intervención **Matthias Berger** (1825-1897) hace estudios de propuestas para la restauración de las torres, mostrando así su rechazo hacia la imagen que tenían en aquel momento. Sin embargo, la reconstrucción que propone no refleja el gusto gótico que cabría esperar en aquel momento, mientras que la propuesta del pintor Johann Friedrich Lange parece más acorde al gusto generalizado (Fig. 109).

En el interior de la iglesia Sighart denuncia la desfiguración del espacio a través de la colocación del Arco de «Benno» en la parte central y recomienda su eliminación. Para la liberación del coro recomienda la reubicación del Mausoleo de Luis IV. También propone la eliminación de los altares renacentistas que sustituían los góticos «originales» así como vidrieras y otro tipo de equipamiento. Estos cambios reciben el apoyo de Anton Mayer según el cual «[...] los altares pegaban con la antigua «*Frauenkirche*» alemana, tanto como una cofia de niño sobre la cabeza de un hombre venerable [...]»²⁷⁸. Sin embargo, Sighart propone también la sustitución de los restos del altar gótico de San Andreas para «retirarlo de los ojos de las personas» (Sighart 1853) por estar en mal estado, favoreciendo la imagen renovada, frente a los valores que este altar pudiera contener. Muchas de estas propuestas fueron llevadas a cabo por Berger y posteriormente por el arquitecto **Ludwig Foltz** (1809-1867) y a pesar de que la intervención inicialmente causó admiración entre el público, finalmente se levantaron numerosas críticas hacia la intervención, desatadas debido a la eliminación descontrolada del equipamiento de la iglesia, donde Berger tuvo un trato «especialmente desconsiderado, incluso tal vez hiriente y poco delicado en relación

²⁷⁶ Traducción del alemán por el autor. «Der Abschluß [...] scheint aber besonders ungeeignet und räthselhaft. Denn während wir eine achteckige Schlusspyramide erwarten, bilden achteckige Spitzkuppeln den Abschluß der Thürme» (Sighart, 1853).

²⁷⁷ Traducción del alemán por el autor. «Die Kuppel ist irdisch und läßt uns auf der Erde; auf breitester Grundlage über der Erde sich ausdehnend, steigt sie nur gleichsam wider Willen, weil geneigt, zu mäßiger Höhe empor und beugt sich alsbald [...] wieder zur Erde, und vermag darum auch Gedanken und Herzen nicht zum Himmel erheben. Während die Gothik mit allen ihren Formen zum Himmel weisst und damit wie mit tausend Zungen ausspricht, daß wir hier keine bleibende Stätte besitzen [...], sagt die auf der Erde feststehende, die Kirche überspannte Kuppel gleichsam, hier auf Erden ist Eure Heimath, hier ist Euer Himmel, Ihr habt keinen andern zu erwarten. Daß diese Bauform darum mehr dem Wesen der altrömischen, heidnischen Religion und Weltanschauung als dem Christenthums entspreche, wird niemand läugnen können» (Sighart 1853).

²⁷⁸ Traducción del alemán por el autor. «Aber die Altäre paßten eben zur alten deutschen Frauenkirche, wie eine Kinderhaube auf das Haupt eines ehrwürdigen Mannes [...]» Mayer, 1863, «Die Münchner Frauenkirche und ihre Altäre früher und später» texto incluido en (Knopp, 1972).

con algunos monumentos y lápidas de la iglesia»²⁷⁹ y eliminó algunos objetos «[...] cuyo único defecto era no ser gótico [...]»²⁸⁰.

El historiador del arte **Wilhelm Lübke** (1826-1893) critica la «purificación» de la Catedral, puesto que proporcionaba una interrupción de la perspectiva al eliminar altares y el arco renacentista, paliando la desnudez debida a la falta de nave transversal en la iglesia. Con ello «se ha eliminado la decorativa construcción, que compasivamente ocultaba la desnudez de una construcción en si misma fea y desarticulada»²⁸¹, creando un espacio monótono. Prosigue advirtiendo «Dejemos a nuestros presentes Puristas mano libre y cartera ilimitada, y así convertirán estos estilos adversos en el más bello gótico uniforme, pero entonces buenas noches a la originalidad, al significado histórico y a la variedad pintoresca de los monumentos. ¡Todo será muy «puro», pero imposible de soportar!»²⁸². En un artículo de periódico se critica la búsqueda de una imagen renovada de la Catedral a través de la restauración «Por ello la mejor restauración será aquella, que no quiera hacer de la obra a restaurar otra, una nueva, que busque hacernos creer, que la obra, que quizás se creó hace un milenio, se terminó ayer, y le roba por tanto su historia- sino, por el contrario, aquella restauración que con mano silenciosa y cuidadosa retira sólo aquello que se ha añadido en el transcurso del tiempo y aquello que contradiga absolutamente la idea fundamental, que complete, aquello que haya sido mutilado, dañado, pero que siempre aspire, tanto como sea posible, a conservar intacto aquel encanto no renovable, que tantos siglos han vertido sobre una obra de arte»²⁸³.

De esta forma empiezan a surgir voces que se pronuncian a favor de la conservación de las huellas del paso del tiempo. En relación a esto, Lübke considera que en los monumentos «[...] vemos el histórico reflejo de la vida entera de una comunidad, vemos en ellos la devoción, su fe, el destino de siglos petrificados»²⁸⁴, reconociendo así el valor documental del edificio.

Lübke lamenta que a pesar del fin justificado de cualquier restauración que consiste en reparar partes dañadas o contrarrestar nuevos maltratos, se ha ido más allá queriendo finalizar monumentos incompletos y transformándolos en el espíritu de la época de su creación, abriendo así la puerta de la aleatoriedad y estado de ánimo²⁸⁵. Limita así el objetivo de la restauración a reparaciones e intervenciones de consolidación. Considera esta «fiebre restauradora» que se

²⁷⁹ Traducción del alemán por el autor. «Besonders schonungslos, ja vielleicht verletzend und unart wurde aber in Bezug auf manche Monumente und Grabsteine der Kirche gehandelt» (Mayer, 1868).

²⁸⁰ Traducción del alemán por el autor. «Dass dabei so mancher geschichtlich interessante Denkstein, manche schöne Kunstarbeit deren Fehler nur darin bestand, dass sie nicht gothisch war in Trümmer». Ibid.

²⁸¹ Traducción del alemán por el autor. «[...] hat man die immerhin dekorativ wirkungsvollen Einbauten entfernt, welche die Kahlheit einer an sich hässlichen, ungegliederten Construction mitleidig verdeckten.» Lübke, 1861, «*Das Restaurationsfieber*» texto incluido en (Knopp, 1972).

²⁸² Traducción del alemán por el autor «Lassen wir unseren heutigen Puristen freie Hand und freie Börse. So werden sie alle diese Stylwidrigkeiten in die schönste gothische Uniformität verwandeln, dann aber gute Nacht Originalität, historische Bedeutsamkeit und malerische Mannfaltigkeit der Denkmale. Es wird alles sehr «rein», aber nicht zum Aushalten seyn!». Ibid.

²⁸³ Traducción del alemán por el autor. «Demgemäß wird denn wohl diejenige Restauration die beste sein, die aus dem zu restaurierenden Werke nicht etwa ein Anderes, ein Neues macht, die uns nicht etwa den Glauben einzuflößen sucht, als sei das Werk, das vielleicht ein Jahrtausend vor uns entstanden, erst gestern fertig geworden, die ihm also seine Geschichte stiehlt- sondern die im Gegentheile mit leiser, schonender Hand nur das entfernt, was sich im Laufe der Zeit dem Grundgedanken absolut widersprechend angehängt, die das ergänzt, was an ihm verstümmelt, verletzt worden ist, immer aber sich so viel wie möglich bestrebt, jenen unerneubaren Reiz, den so viele Jahrhunderte über ein Kunstwerk ausgießen, unverletzt erhalten.» Artículo anónimo publicado en *Süddeutsche Zeitung*, 1861, «Die Renovierung der Frauenkirche und die moderne Kirchenrestauration» incluido (Knopp, 1972).

²⁸⁴ Traducción del alemán por el autor. «In ihren Monumenten sehen wir die historischen Niederschläge des gesammten Lebens einer Gemeinde, sehen in ihnen die Frömmigkeit, den Glauben, die Schicksale von Jahrhunderten versteinert.» Lübke, 1861, «*Das Restaurationsfieber*» texto incluido en (Knopp, 1972).

²⁸⁵ Lübke, 1861, «*Das Restaurationsfieber*» texto incluido en (Knopp, 1972).

extiende en aquella época por toda Alemania como una enfermedad que pronto hará desear volver a los días de «[...] la indiferencia y descuido de los monumentos [...], que eran menos perjudiciales para su existencia que nuestra bendecida época de restauraciones»²⁸⁶.

Esta «fiebre restauradora» se extiende por el territorio centroeuropeo donde muchos edificios son despojados de su equipamiento y se sustituye por otro que se considera más acorde con el estilo que debía tener el edificio intervenido. Este es el caso del **Castillo de «Kreuzenstein»**, que había sido destruido durante la Guerra de los Treinta Años. En 1874 su propietario en aquel momento, el Conde Wilczek, encomienda la reconstrucción del castillo al arquitecto Walcher Ritter von Moltheim. El Conde Wilczek había coleccionado a lo largo de sus viajes piezas de otros edificios antiguos como claustros e iglesias, que fueron incorporados al Castillo en su reconstrucción (Ebhardt, 1905) sacándolas de su contexto para crear una imagen idealizada de lo que se consideraba debía ser un castillo medieval.

Por otro lado, la transformación de edificios por motivos más estéticos que necesidades técnicas se convierte en una práctica habitual. Así las torres de la **Catedral de Ratisbona** son restauradas en unidad de estilo o el **Castillo de Stolzenfels** en el Rin es restaurado a partir de 1836 por Schinkel por encargo del príncipe Federico de Prusia. Este tipo de restauración se lleva a cabo a mediados del s. XIX en la **Catedral de Spira** por el arquitecto de Karlsruhe **Heinrich Hübsch** (1795-1863). El conjunto ya había sido restaurado con anterioridad. En 1689 había sido quemada por las tropas francesas y no es hasta mediados del s. XVIII que se lleva a cabo su consolidación y reconstrucción. El macizo occidental²⁸⁷ se encontraba en mal estado por lo que tuvo que ser desmontado, quedando prácticamente tan sólo la mitad oriental del conjunto en pie. El arquitecto **Franz Ignanz Neumann** (1733-1785) reconstruye el conjunto en aquel momento en una actuación que no queda diferenciada de las partes existentes más que en el cambio de color de la pátina en el exterior del edificio (Hubel, 2011). El cuerpo que diseña como macizo occidental fue sustituido por Hübsch entre 1854—1857 haciendo una reinterpretación de las formas románicas (Pfister, 1933).

Fig. 109 Estudios de Ludwig Lange para la «regotización» de la Catedral de Múnich 1857. Imágenes por cortesía del «Architekturmuseum der TU München».

²⁸⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] die Tage der Gleichgültigkeit und Vernachlässigung für die Monumente zurückzuvünschen, die dem Bestand derselben weniger verderblich waren als unsere gepriesene Epoche der Restaurationen». Ibid.

²⁸⁷ Anexo II

Reacciones ante la destrucción a través de la restauración: la restauración de la Iglesia «St. Servatii» de Quedlinburg.

El peligro de destrucción a través de las restauraciones estilísticas es motivo de preocupación para algunos organismos estatales, como es el caso del estado de Prusia, que entre otras medidas, intenta limitar la venta y reubicación del equipamiento de distintos edificios²⁸⁸ que se llevaba a cabo en muchos casos para colocar otro que permitiera alcanzar la unidad de estilo. Sin embargo, con motivo de la restauración de la iglesia «Liebfrauenkirche» en Oberwesel, el Gobierno Real de Prusia establece que los edificios religiosos no podían convertirse en «almacenes» para la conservación de monumentos artísticos, ya que éstos no servían para fundamentación de una comunidad religiosa. Por ello, tenían dudas en imponer a una comunidad la obligación de albergar estos objetos²⁸⁹. En respuesta a esto, el Ministro de «Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales», que en aquel momento era el máximo responsable en la preservación del patrimonio artístico, afirma que: «[...] en la renovación del interior de iglesias antiguas hay que proceder con moderación hacia los antiguos monumentos, porque todas las veces suele decidir el gusto del momento, cuya aprobación por parte de generaciones más favorables no se debe presuponer. Así como en el presente no podemos aprobar las numerosas modernizaciones de iglesias antiguas que han tenido lugar en los tiempos del gusto del Rococó y que frecuentemente han eliminado todo lo viejo, tampoco podemos aprobar como se han llevado a cabo las restauraciones recientes en su primer entusiasmo por el estilo gótico, dando frecuentemente la oportunidad de retirar todo [...] lo que no concordara con reglas de escuela abstraídas a partir del principio del gótico, por muy poco que encajaran las teorías abstractas en todos los casos particulares existentes. Por ello en general dependerá esencialmente de la piedad y miramiento hacia los monumentos antiguos y de la consideración razonable de las circunstancias de cada caso particular [...]»²⁹⁰. Mostrando así una postura escéptica hacia las restauraciones que consideran el gótico como único estilo digno de conservación y que criterios que buscaban la unidad de estilo no hacía más que repetir los errores del pasado.

El historiador del arte y arquitecto alumno de Schinkel, **Ferdinand von Quast** (1807-1877), también advierte sobre los peligros de las restauraciones estilísticas, donde, a pesar de salvar en muchos casos al edificio de la ruina, también conllevan la destrucción de parte de la materia donde «Ninguna destrucción puede modificar tanto el carácter original de un monumento, como algunas denominadas restauraciones»²⁹¹ puesto que se «[...] destruyen todas las huellas y, con ello,

²⁸⁸ «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 19. August 1837» texto incluidos en (Reimers, 1899)

²⁸⁹ El Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales cita al Gobierno Real en su Disposición Circular del 9 de octubre de 1844. Traducción por el autor. «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 9. Oktober 1844» texto incluido en (Reimers, 1899).

²⁹⁰ Traducción del alemán por el autor. «Bei einer Erneuerung des inneren Zustandes der alten Kirchen ist aber auch deshalb mit Schonung gegen die alten Denkmäler zu verfahren weil dabei jedesmal die Geschmacksrichtung des Augenblickes zu entscheiden pflegt, deren Billigung seitens günstiger Generationen nicht immer vorauszusetzen ist. Wir können gegenwärtig den vielen Modernisierungen alter Kirchen, die in den Zeiten des Rokokogeschmacks erfolgt sind und oft alles Alte beseitigt haben, so wenig mehr unsere Zustimmung geben, wie den Restaurationen, die in neuerer Zeit in der ersten Begeisterung für den gothischen Baustil unternommen wurden und mehrfach ebenfalls Gelegenheit gaben, alles zu entfernen [...] aus dem Prinzip des gothischen Stiles abstrahierten Schulregeln übereinstimmen wollte, und wie wenig auch abstrakte Theorien für alle vorhandenen Einzelfälle passen. Es wird somit im Allgemeinen wesentlich auf Pietät und Schonung gelegen die alten Denkmäler und auf sinnvolle Beachtung der Umstände im jedem besonderen Falle ankommen [...]». «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 9. Oktober 1844» texto incluidos en (Reimers, 1899).

²⁹¹ Traducción del alemán por el autor. «Keine Zerstörung ist im Stande, den ursprünglichen Charakter eines Denkmals so zu ändern, wie manche sogenannte Restaurationen» v. Quast, 1837, «Pro memoria in bezug

se desgarran todos los hilos que nos conectan de forma orgánica con el pasado. ¿Qué diferencia habría entonces entre los monumentos verdaderamente antiguos y sus, en mayor o menor medida, logradas copias? Nuestro espíritu exige en estas cuestiones ningún engaño, sino la realidad: queremos siglos que nos separen de los monumentos antiguos que se reconozcan por las huellas que hayan depositado en ellos, ser guiados a través de ellos a aquellos tiempos más antiguos para de esta forma ser conscientes de nuestros nexos más internos con ellos»²⁹². De acuerdo con Quast, esto en parte se debe a que las técnicas del pasado son difíciles de reproducir, por lo que la ornamentación muy elaborada no se reproduce y para mantener la simetría se opta por eliminar la ornamentación original: «las formas constructivas de aquellos tiempos están en general muy alejadas para nuestros técnicos, de modo que se les hace sumamente difícil adaptarse a ellas; se formulan nuevas reglas, y donde lo viejo no se quiere adaptar a ellas, tiene que ceder, para no oponerse a una supuesta simetría. Así ha sucedido, que al nuevo constructor los detalles de la arquitectura le han parecido demasiado elaborados, - era más cómodo, omitir algunas delicadas coronaciones o contrafuertes y, para que esta diferencia no llamara la atención, las partes más viejas eran despojadas despiadadamente de sus adornos»²⁹³.

Sin embargo, estas destrucciones no sólo se producen por cuestiones técnicas, ya que, con motivo de la restauración de la catedral de Spira, lamenta que durante el pintado del interior del edificio se crearan por un lado nuevas obras artísticas, pero también, por otro lado, se descuidara el «carácter antiguo» del conjunto al no respetar y eliminar las pinturas antiguas (Quast, 1853). Reconoce tanto las cualidades documentales como artísticas de los objetos arquitectónicos, al documentar «[...] en todo su esplendor la grandeza y destreza del pasado [...]»²⁹⁴, valorando todos los añadidos arquitectónicos sin limitarse a los góticos, afirmando que fases posteriores también tienen valor y deben ser conservadas. De esta forma, es contrario a las eliminaciones de los distintos añadidos arquitectónicos promovidas por las restauraciones que buscan la unidad de estilo, donde «[...] los añadidos intermedios son en muchas ocasiones en sí mismos de una belleza y significado extraordinarios, que no merecen menos nuestro reconocimiento que la obra originaria»²⁹⁵. Así «reconocemos el derecho a respetar la expresión de cada tiempo, de sus necesidades y deseos como enlace con los monumentos del pasado, que pueden haber sido

[sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

²⁹² Traducción del alemán por el autor. «[...] alle ihre Spuren zu vernichten und so die Fäden zu zerreißen, die uns mit der Vorzeit in organische Verbindung setzen. Welcher Unterschied wäre dann zwischen den wirklich alten Monumenten und deren mehr oder weniger gelungenen modernen Kopien? Unser Geist verlangt in solchen Dingen keine Täuschung, sondern die Wahrheit: wir wollen die Jahrhunderte, welche uns von den alten Monumenten trennen, and deren zurückgelassenen Spuren erkennen, und durch sie zu jener ältesten Zeit hinaufgeleitet werden, um so unseres innigen Zusammenhanges mit ihnen uns bewußt zu werden». Extracto incluido en (Huse, 1984).

²⁹³ Traducción del alemán por el autor. «Die Baukunst jener Zeiten liegt unseren Technikern im Ganzen so fern, dass es ihnen äusserst schwer wird, sich ihren Formen anzuschliessen; man bildet sich neue Regeln, und wo das Alte sich diesen nicht anschliessen will, muss letzteres oft weichen, um einer vermeinten Symmetrie nicht entgegenzutreten. So ist es vorgekommen, dass dem neueren Baumeistern die Details der Architektur zu sehr ausgearbeitet schienen, -es war bequemer, einige der zarten Strebepfeiler-Krönungen wegzulassen, damit aber dieser Unterschied nicht auffalle, wurden auch die älteren Teile schonungslos ihres Schmuckes beraubt.» v. Quast, 1837, «Pro memoria in bezug [sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

²⁹⁴ Traducción del alemán por el autor. «Kunstwerke, welche damals noch grösstenteils in voller Pracht die Grösse und Tüchtigkeit der früheren Zeit bezeugten konnten [...]» v. Quast, 1837, «Pro memoria in bezug [sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

²⁹⁵ Traducción del alemán por el autor. «Außerdem sind jene Mittelglieder oft and sich von hervorragender Schönheit und Bedeutsamkeit, die unsere Anerkennung nicht minder als wie das ursprüngliche Werk verdienen» (v. Quast, 1858).

hechos en estilos posteriores siempre y cuando también lo hayan hecho ellos a su vez»²⁹⁶, en cuyo caso si admitiría la eliminación de estos añadidos.

Además de los añadidos históricos, Quast también valora las huellas del paso del tiempo sobre el edificio como un hilo que liga el presente con el pasado tal y como se ha visto en citas anteriores²⁹⁷.

En aquel momento se trata de unas ideas novedosas porque por lo general se valoraba el gótico sobre cualquier otro estilo, buscando una imagen estilísticamente unitaria. Sin embargo, para evitar contrastes excesivos, Quast defiende que los nuevos añadidos arquitectónicos en la restauración no debían ser diferenciados. Además, habría que evitar destruir elementos de valor, advirtiendo que las reconstrucciones no siempre son recomendables, admitiendo la abstención en ruinas que sean más expresivas que un edificio completado²⁹⁸.

Quast colabora como asesor en la restauración²⁹⁹ de la colegiata de la **Iglesia de Gernrode** en 1858. Para ello hace levantamientos detallados que le permiten hacer una propuesta que es aprobada en 1859. Sigue un criterio que intenta conservar los añadidos, eliminando sólo partes que consideraba pobres y defectuosas. Las mejoras estarían limitadas al mínimo necesario y siempre que lo permitiera la estabilidad del edificio.

Quast también desempeña esta función en la intervención sobre la **Catedral o Iglesia «St. Servatii» en el Castillo de Quedlinburg**. Esta iglesia servía como sepulcro del rey alemán Enrique I. En calidad a su cargo de Conservador General, Quast visita el conjunto a finales de los años cincuenta y propone liberar los espacios interiores que estaban siendo distorsionados por una serie de construcciones de madera sin proponer otras mejoras (Voigtländer, 1989). Sin embargo, en este caso no se sigue el criterio de Quast en cuanto el Ministerio en Berlín va más allá, autorizando la restauración de las naves longitudinales y excluye inicialmente el macizo occidental³⁰⁰ en la intervención (Voigtländer, 1989). Así, se sustituyen los tejados, se libera al conjunto de algunas construcciones adyacentes y en la fachada se llevan a cabo reparaciones sustituyendo sillares dañados y eliminando «zurcidos» anteriores con ladrillos para sustituirlos por sillares³⁰¹. En el interior se reconstruyen algunas bóvedas y se sustituyen las que cubren la nave central por un techo plano.

Finalmente, el Asesor Superior en materia de Construcción visita el conjunto en 1860 y propone la restauración también del macizo occidental³⁰² del conjunto (Voigtländer, 1989). Este cuerpo constaba de una torre hacia el norte con una cubierta renacentista y ninguna torre hacia al sur. Además tenía un cuerpo intermedio más bajo que estaba unido a la torre. Debido a la falta de medios económicos, inicialmente se propone la conservación de la torre norte e intervenir en el resto. Para ello se opta por construir la torre sur de acuerdo con los planos del constructor encargado de la obra Johann Gottfried Werner que presentaba una cubrición en punta en vez de intentar asemejarse a la renacentista de la torre norte (). Esta torre queda apoyada sobre un

²⁹⁶ Traducción del alemán por el autor. «Wir erkennen das Recht einer jeden Zeit an, ihren Bedürfnissen und Wünschen im Anschlusse an die Monumente der Vorzeit einen Ausdruck zu geben und haben dieselben, in welchem späteren Style sie auch ausgeführt sein mögen, zu respektieren, voreausgesetzt, daß sie selbst es gethan haben» (v. Quast, 1858).

²⁹⁷ Vid nota 292.

²⁹⁸ v. Quast, 1837, «Pro memoria in bezug [sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

²⁹⁹ Cabe recordar en este punto que Quast había sido nombrado en 1843 primer Conservador General de Prusia.

³⁰⁰ Anexo II

³⁰¹ Descripción de la intervención en (Schlitte, 1881).

³⁰² Anexo II

peñasco de arenisca con gran pendiente hacia el sur. El peñasco se nivela con cemento y se le añade una cimentación en sillares de piedra. La nueva construcción debía quedar ligada al cuerpo intermedio existente mediante unas superficies dentadas y unas barras de hierro que unieran los dos cuerpos constructivos. Estas barras se colocaron en caliente y fueron recubiertas en carbón quedando embebidas a su vez en cemento (Schlitte, 1881). A lo largo de la intervención se considera que la torre norte está en mal estado siendo desmontada y reconstruida con la nueva imagen de la torre sur con su coronación en punta.

De esta forma, los criterios iniciales de Quast, que promovían limitar la intervención conservando en mayor medida lo existente, no son respetados llevando finalmente a una intervención estilística más.

Fig. 110 (Izquierda) Iglesia de «St. Servatii» con acabado en punta en la cubrición de ambas torres. Imagen en Zentral und Landesbibliothek, Berlin.

Fig. 111 (Derecha) Planos para la construcción de la torre sur de la Iglesia de «St. Servatii» conservando la cubrición renacentista en la torre norte. Werner, 1864. Imagen en (Voigtländer, 1989).

Teorías sobre la restauración arquitectónica: criterios racionales en la intervención.

En 1843 una Circular Ministerial del gobierno de Prusia muestra su preocupación por las restauraciones donde «[...] el objetivo de una restauración nunca puede ser borrar cualquier pequeño desperfecto que caracteriza la obra constructiva, como es el caso de las huellas de siglos

pasados, y dar de este modo al edificio el aspecto de uno nuevo [...]»³⁰³ queriendo limitar por este motivo el objeto a restaurar a las piezas que supusieran un peligro en el presente o en el futuro donde habría que aplicar criterios de unidad de estilo.

También distintos autores muestran su preocupación hacia los criterios estilísticos. Este es el caso del político **August Reichensperger** (1808-1895), que fue uno de los mayores impulsores para la finalización de la Catedral de Colonia y que, a partir de 1840, se convierte en miembro fundador de la asociación para la defensa del edificio «*Kölner Zentraldom-Verein*», siendo posteriormente su secretario. Como Boisserée, muestra su predilección hacia el estilo gótico que considera el estilo nacional y cristiano dedicando un libro al estudio de este estilo y criterios para su restauración³⁰⁴. Propone el estudio y entendimiento de las construcciones medievales en todas sus dimensiones de forma científica donde «en vez de producir [...] imágenes de efecto amaneradas y relatos floridos de los monumentos medievales [...], mejor coger el cuchillo anatómico, revelar el secreto de su abertura y analizar sus principios creativos»³⁰⁵, descartando así reconstrucciones aleatorias y fantasiosas. Así, Reichensperger defiende la individualidad de cada monumento, que sólo es deducible a partir de un entendimiento profundo del mismo. Por esta razón, no es partidario de reconstrucciones de edificios góticos que siguen el mismo estilo de forma regular en sus añadidos que parecen hechos con una «plantilla», ya que «a partir de esta individualidad debe ser concebido aquello que se incorporará a un todo orgánico, como un miembro a su cuerpo»³⁰⁶.

Al igual que Boisserée, muestra su admiración no sólo hacia el gótico por sus valores artísticos, sino también hacia los sistemas constructivos empleados para su materialización. Alaba la racionalidad de estos sistemas cuya expresión se reduce al empleo de los elementos imprescindibles para su funcionamiento, donde «no puede aparecer ningún miembro que no esté condicionado por la construcción fundamental cumpliendo un propósito concreto de ésta»³⁰⁷. Cada elemento arquitectónico en este estilo «muestra un empeño en poner la técnica y mecánica al servicio del arte y desarrollar la belleza a partir de lo necesario»³⁰⁸. Para Reichensperger la materia en su aspecto y en su estructura son inseparables, estando estrechamente ligadas entre sí, ya que «[...] la apariencia exterior refleja en todas partes sus leyes internas»³⁰⁹. De acuerdo con Reichensperger, esta dualidad entre función y belleza de la arquitectura gótica hace que se trate de un estilo principalmente constructivo.

³⁰³ Traducción del alemán por el autor. «[...] daß es nie der Zweck einer Restauration sein könne, jeden kleinen Mangel, der als die Spur vorübergegangener Jahrhunderte zur Charakteristik des Bauwerkes beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch das Ansehen eines neuen zu geben [...]». Extracto de texto incluido en (Huse, 1984).

³⁰⁴ En 1852 publica su libro «El arte de construir cristiano – germano y su relación con el presente» (Reichensperger, 1852). Traducción del alemán por el autor.

³⁰⁵ Traducción del alemán por el autor. «Statt also [...] manierte Effektbilder und blühende Schilderung der Denkmäler des Mittelalters [...] zu liefern [...], nehme man lieber einmal das anatomische Messer zur Hand, lege man uns das Geheimniß ihrer Tertur dar und analysiere uns ihre Bildungsgesetze» (Reichensperger, 1852).

³⁰⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...]aus dieser Individualität heraus muss aber dasjenige gedacht sein, was sich dem Ganzen organisch, wie ein Glied an seinem Körper, anfügen soll.» Reichensperger, 1845, «Einige Andeutungen in Bezug auf die Restauration geschichtlicher Baudenkmäler» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

³⁰⁷ Traducción del alemán por el autor. «[...] kein Glied vorkommen darf, welches nichts durch die Grundkonstruktion bedingt ist und einem bestimmten Zweck derselben zu erfüllen hat» (Reichensperger, 1852).

³⁰⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] zeigt ein Bestreben, das technische und mechanische zum Behilfe der Kunst zu machen und das schöne aus dem Nothwendigen erwachsen zu lassen» (Reichensperger, 1852).

³⁰⁹ Traducción del alemán por el autor. «[...] überall reflektiert die äussere Erscheinung das innere Gesetz» (Reichensperger, 1852).

Sin embargo, no en todas las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico en aquella época se siguen criterios tan meticulosos y racionales como los que aplicó Boisserée en la finalización de la Catedral de Colonia. Reichensperger denuncia que «hoy en día se puede convertir todo en cualquier cosa a través del mortero y la cal. La fábrica de ladrillo más endeble se puede convertir en un palacio de piedra florentino [...]»³¹⁰, criticando así las intervenciones estilistas donde se abarata empleando materiales económicos que aparentan ser piedra, emulando la materia sólo en su aspecto, pero no en su estructura. Para Reichensperger, este tipo de intervenciones se limitan a «hacer teatro, coquetear y mentir», sin seguir la advertencia del apóstol «sed lo que aparentáis y aparentad lo que sois»³¹¹, equiparando la honestidad constructiva a una obligación moral³¹².

De esta forma, Reichensperger otorga un fin educativo y de aleccionamiento en la restauración arquitectónica en edificios de estilo gótico. Considera que «la condición fundamental de la restauración es el retorno a los principios correctos»³¹³. Una «re-cristianización» del arte que en definitiva deberá hacerse a través del estilo cristiano, el gótico. Considera que «por regla general la mejor restauración es aquella, que menos llame la atención, y que la mayoría de las veces es mejor no hacer nada, a hacer demasiado»³¹⁴.

La asociación del arte gótico, no sólo con el arte alemán sino también cristiano, es defendida por distintos autores en aquel momento, continuando así con las ideas que Goethe había expresado en 1771. Un motivo más que explica la preferencia por este estilo por encima de otros considerados más afrancesados. De esta forma, Sighart (1824-1867) afirma que el estudio del mundo clásico abarcó primero las formas literarias y artísticas y posteriormente probablemente debido a «[...] la relación intrínseca entre forma y contenido, pronto se infiltró el espíritu pagano, la orientación pagana, la vida pagana. Esto es el Renacimiento»³¹⁵. A pesar de que rechaza las formas renacentistas, les atribuye una «cierta belleza», mientras que el Rococó francés prácticamente no es más que «mal gusto, frivolidad, anti-naturalidad, que se corresponde con la vida intelectual y moral, que a su vez se extendía desde Francia a todos los países»³¹⁶.

En la restauración, Reichensperger también critica que en muchas intervenciones los esfuerzos estén dirigidos a rejuvenecer el edificio, negando su vejez. Estos desaciertos se deben a que los «restauradores quieren cumplir con su tarea demasiado bien, queriendo hacer lo viejo nuevamente joven, de modo que ya no se reconozca que lo rejuvenecido ha sido alguna vez

³¹⁰ Traducción del alemán por el autor. «Heutzutage weiss man durch Mörtel und Tünche aus Allem Alles zu machen. Der gebrechlichste Ziegelbau wird unter ihrem Beistande in einen florentinischen Felsenpalast verwandelt [...]» (Reichensperger, 1852).

³¹¹ Traducción del alemán por el autor. «Seid was Ihr scheint und scheint was ihr seid» (Reichensperger, 1852).

³¹² En este sentido la Circular Ministerial del Gobierno de Prusia de 1843 también alerta sobre el uso de impregnaciones en restauraciones que perseguían la unidad estilística con el fin de dar un aspecto envejecido a los añadidos y que finalmente este procedimiento daría un aspecto aún más «feo» a la fábrica. Extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

³¹³ Traducción del alemán por el autor. «Grundbedingung der Restauration ist die Rückkehr zu den rechten Prinzipien» (Reichensperger, 1852).

³¹⁴ Traducción del alemán por el autor. «[...] in der Regel die beste Restauration diejenige ist, welche am wenigsten in die Augen fällt, und dass es meist besser ist, Nichts, als Zuviel zu thun [...]» (Reichensperger, 1852).

³¹⁵ Traducción del alemán por el autor. «Ob des innigen Verhältnisses von Form und Inhalt schlich aber auch bald der Geist des Heidenthums, die heidnische Gesinnung, heidnisches Leben ein. Das ist die Renaissance» (Sighart, 1853).

³¹⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] im französischen Roccoco fast nichts als Geschmackslosigkeit, Leichtsinn, Unnatur, entsprechend den intellektuellen sittlichen Leben, das sich zugleich von Frankreich aus damals über alle Länder verbreitete» (Sighart, 1853).

viejo»³¹⁷, negando así la verdad y la historia de forma «antinatural». Una crítica que comparte Kugler advirtiéndole que «[...] aquella aspiración noble y digna de fama, se transformaba en un afán de renovación censurable que, desconociendo nuevamente el significado histórico de los monumentos, se esforzaba en hacer nuevas obras de las viejas, que partiendo del principio presuntuoso de un sentimiento de belleza, empezaba a transfigurar donde todavía había algo de valor. – Introducía orden y simetría de acuerdo con reglas escolares sobrias, donde en un contexto más elevado las mismas sólo pueden ser calificadas como desorden, – alisados y revocos, donde justamente el color de la historia (que naturalmente es distinto a suciedad y descomposición) producía la impresión más poderosa sobre el ánimo del que lo contemplaba»³¹⁸.

Reichensperger defiende que las intervenciones sobre el patrimonio monumental deben ser reducidas al mínimo, limitándose a consolidaciones de lo existente y completando sus lagunas con reconstrucciones fieles al «espíritu original». Sin embargo, su criterio incluye ideas novedosas en aquel momento en tanto a que no es partidario de eliminar los añadidos arquitectónicos creados a lo largo de la historia aunque no correspondan al estilo de la construcción principal. Estos añadidos deberán ser respetados por sus valores históricos y serán solamente eliminados si tienen estilos o usos inoportunos y carentes de valor artístico. En cualquier caso, no se deberá eliminar nada a no ser que se tenga la convicción de que se pueda colocar algo más adecuado y más bello en su lugar, ya que «nada es más fácil que eliminar y destruir; para ello siempre hay tiempo y ocasión»³¹⁹. No obstante, defiende la eliminación de añadidos «cuando las formas originales siguen presentes o son conocidas y están solamente tapadas o reprimidas por objetos extraños. En este caso, sin duda, se honrará el primer pensamiento y se eliminará la adición posterior»³²⁰. Estas piezas eliminadas no deberán ser destruidas. En caso de tener algún valor artístico, independientemente de su estilo, han de ser conservadas para verificar y controlar el proceso de transformación del edificio.

El camino hacia la escuela historicista: la aceptación del origen francés del gótico.

En 1859 Kugler publica tres tomos sobre la historia de la Construcción, donde atribuye el origen del gótico al norte de Francia (Kugler, 1859). Progresivamente distintas publicaciones y opiniones descartan el gótico como estilo de origen alemán y por tanto nacional, quedando despejada

³¹⁷ Traducción del alemán por el autor. «[...]die Restauratoren ihre Sache zu gut machen wollen, indem sie darauf ausgehen, das Alte wieder Jung und neu zu machen, in der Art, dass man es gar nicht mehr soll wahrnehmen können, dass das Verjüngte jemals alt gewesen ist» Reichensperger, 1845, «*Einige Andeutungen in Bezug auf die Restauration geschichtlicher Baudenkmäler*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

³¹⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] jenes, an sich so edle und ruhmwürdige Streben geradezu in eine verwerfliche Neuerungsucht umartete, die indem sie aufs Neue die geschichtliche Bedeutung der Monumente verkannte, neue Werke aus den alten herzustellen bemüht war, die, von dem Princip eines eingebildeten Schönheitsgefühles ausgehend, umzugestalten begann, wo noch Werthvolles vorhanden war. – Ordnung und Symmetrie nach nüchternen Schulregeln einführte, wo dieselben in höherem Sinne nur Missordnung zu nennen sind, – abglättete und ausputzte, wo die Farbe der Geschichte (die natürlich etwas Andres ist als Schmutz und Verderbniss) gerade den mächtigsten Eindruck auf das Gemüth des Beschauers hervorbrachte» Kugler, 1837, «*Über die gegenwärtigen Verhältnisse der Kunst zum Leben*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

³¹⁹ Traducción del alemán por el autor. «Nichts ist leichter, als Wegschaffen und Zerstören; dazu bleibt noch immer Zeit und Gelegenheit» Reichensperger, 1845, «*Einige Andeutungen in Bezug auf die Restauration geschichtlicher Baudenkmäler*» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).

³²⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...]wenn die alten ursprünglichen Formen noch vollständig vorhanden oder genau bekannt und nur verdeckt oder durch ganz Fremdartiges verdrängt sind. In diesem Falle wird man gewiss dem ersten Gedanken die Ehre zu geben und die spätere Zuthat zu beseitigen haben». Ibid.

cualquier tipo de duda al respecto cuando se llegó a finales de siglo. Así poco a poco se extiende la valoración y respeto por otros estilos en el patrimonio arquitectónico a pesar de que inicialmente no tuviera una consecuencia directamente visible en la restauración arquitectónica. En un artículo publicado en 1857 en relación con el debate en torno a la restauración de la «*Frauenkirche*» de Múnich, se advierte de la exageración de modas como la del «estilo gótico» ya que depende mucho del gusto del momento y «lo que hoy gusta, próximamente dejará de gustar»³²². Tanto Quast³²³ como Reichensperger³²⁴ habían sido pioneros en el reconocimiento y respeto hacia otros estilos, y respectivamente en 1837 y 1845 defendieron la protección de aportaciones en otros estilos a pesar de que la tendencia en esta época era claramente contraria a ello. A pesar del reconocimiento hacia los añadidos de distintas épocas las numerosas construcciones de planta nueva en estilo neo-gótico muestran una clara predilección por el gótico que también se refleja en la restauración arquitectónica, en la que en la ejecución de intervenciones todavía se respetaban solo tímidamente los restantes estilos.

Por otro lado, distintas publicaciones muestran el estudio meticuloso de los edificios, intentando determinar sus fechas de creación y, por consiguiente, sus estilos originarios, sin limitarse al gótico. Estas publicaciones, además de textos descriptivos, amplían cada vez más su contenido en documentación gráfica. El estudio de los distintos añadidos arquitectónicos permitía identificar las distintas etapas constructivas que había sufrido el edificio a lo largo de su historia obteniendo información que en numerosas ocasiones completaba las lagunas de la documentación escrita llegando incluso a contradecir su contenido. Así Georg Schaefer, autor del inventario del Gran Ducado de Hesse concluye sobre el Castillo de Wimpfen que «[...]se debe contemplar como uno de los innumerables ejemplos, cuyo estilo y técnica son pruebas infalibles de su época de creación y cuya disposición en planta, fábrica muraria y formas artístico-constructivas como anales pétreos pueden aspirar a tener validez de fuentes»³²⁵.

De esta forma se toma al propio edificio como documento más importante sobre sí mismo. La información recogida a través de estos estudios, en muchas ocasiones sirve de referencia para comparar y copiar en la restauración y terminación de otros edificios, cuya unidad de estilo no es alcanzable a partir del propio edificio o de la documentación existente sobre él. Así, en estos años, el estudio científico y sus resultados se ponen al servicio de la restauración, donde las intervenciones se justifican de forma aparentemente racional y científica.

Sin embargo, el reconocimiento y la valoración de los distintos estilos arquitectónicos no implica la aceptación de la mezcla de estilos en un edificio, que todavía es criticada y rechazada. El origen de la mezcla, de acuerdo con algunos autores, se sitúa en el s. XV, atribuyendo su origen al afán artístico italiano, donde el artista busca el crédito de su obra a costa de la armonía del conjunto de la obra³²⁶. De modo que los añadidos en estilos distintos al «original» siguen teniendo connotaciones negativas y la unidad de estilo se mantiene como premisa en la restauración

³²² Cita artículo publicado en «*Neueste Nachrichten*» Nr. 82 el 23.3.1857 en (Knopp, 1972).

³²³ Vid nota 294.

³²⁴ Vid nota 319.

³²⁵ Traducción del alemán por el autor. «Auch die Wimpfener Kaiserpfalz ist als eines der zahllosen Beispiele zu betrachten, dessen Stil und Technik untrügliche Belege für die Entstehungszeit des Gebäudes sind, und dessen Plananlage, Mauerwerk und baukünstlerische Formen als steinerne Annalen quellenmässige Geltung beanspruchen dürfen» (Schaefer, 1898).

³²⁶ «Desaparece la conciencia de que la construcción en arquitectura, escultura y pintura debe ser unitaria y el maestro particular [...] busca el desarrollo de su obra cada vez más a costa de la armonía del conjunto.» «Es schwindet das Bewußtsein, daß der Bau in Architektur, Skulptur und Malerei ein Einheitliches sein soll und der einzelne Meister sucht, mehr und mehr auf Kosten der Gesamtharmonie[...] die Ausbildung seines Werkes». Schäfer, 1867, «*Ueber die Glasmalerei*» texto publicado en revista «*Zeitschrift des Vereins zur Ausbildung der Gewerke in München*» incluido en (Schäfer, 1910).

arquitectónica. A pesar de que el estudio sobre el propio edificio como fuente de información resulta imprescindible en muchos casos para determinar su origen, las restauraciones todavía se seguían llevando a cabo de forma no diferenciada, sin darse cuenta que, de esta forma, se dificultaba que generaciones futuras pudieran llevar a cabo este mismo tipo de estudios. De esta forma, los valores de los nuevos añadidos siguen siendo equiparados con los valores de las partes existentes del edificio.

Distintos autores acometen el intento de esbozar distintas reglas para la restauración de edificios a partir de intervenciones llevadas a cabo, justificando de forma científica las intervenciones estilísticas. El prestigioso arquitecto y profesor de arquitectura en la Escuela Técnica de Kassel, **Carl Schäfer** (1844-1908), parte de la base de que el objetivo de la restauración arquitectónica consiste en «[...] volver al estado intencionado en el pasado a través de la eliminación de cambios y añadidos posteriores [...]»³²⁷. Advierte de los peligros que este tipo de restauraciones pueden conllevar, aunque los considera inexistentes en caso de que se pueda definir el estado originario con seguridad o con bastante certeza, dejando así cabida a la especulación. De esta forma, de acuerdo con Schäfer, la restauración debe seguir orientada a darle al edificio una unidad de estilo, pero esto se deberá hacer de forma documentada y el estilo «original» ya no tiene que ser necesariamente el gótico³²⁸. A partir de las propuestas que incluye en su informe para la restauración del **Castillo de Marbug**³²⁹, perfila los criterios que defiende para la restauración. De acuerdo con ello, los añadidos y renovaciones posteriores al estado definido como originario, se pueden conservar si no influyen en la apariencia exterior del edificio. En caso de tener un valor artístico propio, sólo podrán ser conservados si no tapan partes viejas o si no resultan molestos para el conjunto, de lo contrario deberán ser retirados cuidadosamente y ser colocados en exposiciones de piezas antiguas en museos. De esta forma se alcanza una aparente conciliación entre las intervenciones estilísticas y la conservación de los distintos añadidos.

Por otro lado, en general defiende el uso de técnicas tradicionales para la reparación y restauración, dando así importancia a la reproducción de la materia tanto en su aspecto como en su estructura. Sin embargo, la materia tiene que manifestar una imagen de apariencia renovada, por lo que defiende la sustitución de piedras dañadas o completarlas con cemento en caso de que falten pequeños trozos, dando así prioridad a la conservación de los valores artísticos del edificio. Su preferencia por la imagen y sus valores artísticos se refleja en su informe para la restauración de la **Iglesia Luterana de Frankenberg**, donde considera que debido al aspecto «parchado y remendado» de la fábrica, ésta debe ser cubierta con una pintura del estilo de la época³³⁰. Como parte de la restauración, Schäfer también es partidario de sustituir mobiliario y equipamiento de los edificios por otro más acorde con su estilo «original».

Con el tiempo se adquiere la certeza de que se pueden llevar a cabo reconstrucciones en cualquier estilo y a partir de la base científica adquirida con los estudios previos se contempla que la obra reconstruida puede sustituir a la obra antigua, incluso superarla. Se da paso así al denominado «*historismus*» alemán un criterio «historicista» que busca de forma documentada la unidad de estilo en cualquier estilo.

³²⁷ Traducción del alemán por el autor. «[...]das Prinzip, bei der Restauration älterer Werke der Baukunst mit Hinwegräumung späterer Aenderungen und Zutaten ganz auf den altbeabsichtigten Zustand zurückzugehen[...]» Schäfer, 1869, Informe sobre la restauración del Castillo de Marburg incluido en (Schäfer, 1910).

³²⁸ No obstante, las numerosas intervenciones y propuestas de Schäfer muestran su preferencia por el gótico a pesar de que en teoría acepte otros estilos. Muestra de ello es la recopilación de sus escritos en (Schäfer, 1910).

³²⁹ Schäfer, 1869, Informe sobre la restauración del Castillo de Marburg incluido en (Schäfer, 1910).

³³⁰ Schäfer, 1870, Informe sobre la restauración de la Iglesia Luterana en Frankenberg incluido en (Schäfer, 1910).

En este sentido, en 1883, la ciudad de Brunswick le encarga al arquitecto **Ludwig Winter** (1843-1930) llevar a cabo una investigación sobre el **Castillo de Dankwarderode**³³¹ intentando identificar el origen del edificio. El Castillo construido en el s. XII por Heinrich der Löwe sufre un incendio en 1873 dejando tan sólo restos del edificio. En aquel momento las autoridades se plantean comprarlo para generar un nuevo trazado viario que aliviara el creciente tráfico. Cuando en 1880 la ciudad de Brunswick adquiere las ruinas del edificio aparecen restos de la época románica.

El encargo del estudio a Winter está orientado a recopilar información para poder decidir si se deben conservar estos restos, por lo que el arquitecto inicia una búsqueda archivística y bibliográfica para llevar a cabo su investigación. Como es habitual en esta época, prosigue estudiando el propio edificio como documento y afirma que «[...] yo mismo he comprobado la construcción y los hallazgos hechos durante la investigación desde el punto de vista artístico y técnico-constructivo, diferenciando las distintas fases constructivas, a ser posible determinando su época, describiendo el material digno de consideración y a ser posible mostrarlo a través de dibujos precisos, ganando una imagen del antiguo aspecto del castillo en cada una de sus distintas fases de desarrollo y sometiendo todo esto a una observación profunda.»³³². Winter muestra apreciación por los valores documentales del edificio, ya que «Como testimonios [...] de creaciones de generaciones hace tiempo difuntas, estos edificios tienen restos [...] de mayor valor para la investigación del estado pasado del castillo y su transformación [...]»³³³ que las «no siempre creíbles» fuentes históricas. A partir del estudio de las formas constructivas, materiales y técnicas empleadas concluye que parte del edificio corresponde a las formas constructivas románicas y parte a las renacentistas. Sin embargo, la aceptación de todos los estilos todavía no es una realidad. Muestra de ello es el rechazo que muestra Winter hacia el estilo Barroco con formas de «[...] florituras aleatoriamente esgrimidas en un orden de mal gusto [...]»³³⁴

A través de sus dibujos muestra la importancia que le da a los sistemas constructivos reflejando los despieces y presentando un grado de idealización al sólo mostrar en algunas ocasiones desconchados de material, sin describir otros daños o deformaciones. Concluye que la conservación de la ruina no será posible sin completarla extensamente (Dehio, 1912). Para ello se eliminan los añadidos arquitectónicos posteriores, liberando los restos de la construcción románica (Hubel, 2011). Winter propuso la construcción de un nuevo Ayuntamiento en el recinto, sin embargo, el Príncipe regente Alberto de Prusia desea tener una residencia en Brunswick y le encarga al arquitecto que la edificación pueda cumplir con funciones representativas. Para ello deberá incluir una sala de fiestas que se compondrá de dos naves, como se dedujo que había hecho la construcción antecesora. Sin embargo, Winter, que no está convencido de la estabilidad de los restos de las fábricas románicas decide eliminarlas en su totalidad para llevar a cabo la nueva construcción (Hubel, 2011). Por lo que finalmente acaba eliminando las fábricas

³³¹ Winter publica en 1883 los resultados de su investigación en «*Die Burg Dankwarderode zu Braunschweig. Ergebnisse der im Auftrage des Stadtmagistrats angestellten baugeschichtlichen Untersuchungen*» (Winter, 1883).

³³² Traducción del alemán por el autor. «[...]habe ich das Bauwerk selbst und die beim Durchforschen desselben gemachten Funde nach der artistischen und bautechnischen Seite geprüft, die verschiedenen Bauausführungen gesondert, ihre Zeit thunlichts ermittelt, alles beachtenswerthe Material beschrieben und nach möglichkeit durch genaue Zeichnungen zur Anschauung gebracht, von der vormaligen Gestalt der Burg je in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen ein Bild zu gewinnen gesucht und selbiges einer eingehenden Betrachtung unterzogen» (Winter, 1883).

³³³ Traducción del alemán por el autor. «Als redende Zeugen der Schöpfungen längst abgeschiedener Geschlechter haben diese Gebäude Überreste für die Erforschung des ehemaligen Zustandes der Burg und der Wandlungen, die sich im Laufe der Zeit an ihr vollzogen, [...] höhern Werth als die nicht immer glaubwürdigen historischen Überlieferungen» (Winter, 1883).

³³⁴ Traducción del alemán por el autor. «[...] willkürlich geschwungenen Schnörkel in geschmackloser Anordnung [...]» (Winter, 1883).

«originales» cuyo valor documental le habían permitido identificar las distintas fases constructivas del conjunto y sus fechas de creación, pudiendo determinar así el origen del edificio. De esta forma, el valor documental del edificio se trata como un medio que facilita la restauración, cuyo fin no es su conservación.

Fig. 112 (Izquierda) Estudios de Schäfer sobre perfiles ornamentales del Monasterio de Nordhausen (1862). Imagen en (Shäfer, 1910)

Fig. 113 (Derecha) Detalle y sistemas constructivos para construcciones historicistas en el Castillo de Hinnenburg (1868). Imagen en (Shäfer, 1910)

Fig. 114 Imagen de las Ruinas del Castillo de Dakwarderode antes de la intervención de Winter. Imagen en (Hubel, 2011).

Fig. 115 Exterior del Castillo de Dakwarderode tras la intervención de Winter. Imagen en (Ebhardt, 1925).

Fig. 116 (Izquierda) Reconstrucción de la sala principal del Castillo de Dankwarderode en Brunswick por Winter. Imagen por cortesía del «Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, Fotosammlung».

Fig. 117 (Derecha) Estado actual que fue reconstruida tras la S.G.M. con las formas que había tenido antes de la guerra. Imagen del autor, 2018.

Fig. 118 Planta de los restos del conjunto del Castillo de Dankwarderode en Brunswick donde Winter identifica las distintas fases constructivas. Imagen en (Winter, 1883).

4.2.2 Nuevas corrientes en la Restauración Arquitectónica

Con el cambio de siglo, la preocupación por la naturalidad con la que se interviene restaurando el patrimonio arquitectónico y la consiguiente destrucción de sus valores es creciente. Así el arquitecto **Theodor Fischer** (1862-1938) arremete contra las restauraciones estilísticas donde «El tiempo en el que en Alemania no se pueda encontrar ninguna obra constructiva con significado artístico sin restaurar no está alejado. Hace aproximadamente setenta años empezó: catedrales, iglesias y castillos comenzaron a ser purificados estilísticamente en la fulminante ira hacia el supuesto trenzado³³⁵ y las olas que este viento romántico despertó se extienden entonces fuera de su arco cada vez más amplio hasta los pueblos más lejanos. [...] En el otro extremo está una buena parte de los artistas forcejeando y sorprendidos de que de la buena voluntad pueda surgir tanto mal»³³⁶ y lamenta que «En cincuenta de cien casos un cambio integral no debería ser necesario en

³³⁵ Denominación despectiva del barroco francés. Vid nota 478.

³³⁶ Traducción del alemán por el autor. «Die Zeit, wo in Deutschland kein un restauriertes Bauwerk von künstlerischer Bedeutung zu finden sein wird, ist nicht mehr fern. Vor siebzig Jahren etwa fing's an: Dome,

absoluto. Un poco de revoco desconchado, una piedra desgastada, un tejado dañado, todo esto corregido y aguantaría muchos decenios»³³⁷.

Por otro lado, los criterios de los anti-restauradores de Inglaterra se van introduciendo progresivamente en Europa. «Las siete lámparas de arquitectura» de Ruskin que en Inglaterra había sido publicado en 1849 es traducido por primera vez al alemán en el año 1900. En este mismo año el primer Conservador Provincial de la Provincia del Rin **Paul Clemen** (1866-1947) publica un artículo dedicado a John Ruskin, donde muestra su admiración por los criterios de conservación y no reconstrucción promovidos por el inglés y echa en falta una «liga de anti-restauradores» similar en el continente (Clemen, 1900). Sin embargo, a pesar de su admiración califica a Ruskin de irritante e intransigente, criticando su desconocimiento en distintos ámbitos, donde «[...] confunde espíritu que genera la obra de arte con aquel del que ha nacido. Reprime lo puramente artístico, al igual que lo técnico. Así llega a conceptos básicos completamente erróneos sobre todo en arquitectura. Por ejemplo, en el origen del gótico pasa completamente por alto los momentos constructivos y estáticos, las fuerzas interiores, alcanza a comprender sólo la impresión exterior»³³⁸. También el arquitecto **Hermann Muthesius** (1861-1927) difunde las ideas del movimiento de los Anti-restauradores ingleses a través de distintas publicaciones y traducciones³³⁹. Entre 1896-1903 trabaja como técnico adjunto en arquitectura para la Embajada Alemana en Londres. En este periodo entra en contacto con William Morris (Jokilehto, 1999) y los criterios promovidos por la «*Society for the Protection of Ancient Buildings*»³⁴⁰.

Sin embargo, también entre los defensores de la unidad de estilo en restauraciones se detecta un cambio de criterio. Muestra clara de ello es la introducción del primer número de la revista «*Die Denkmalpflege*» donde sus editores afirman que «A nadie se le ocurriría, rebatir la necesidad de recopilar y conservar inscripciones o documentos, el significado de las fuentes históricas, la indispensabilidad de los archivos. Y sorprendentemente: frente a una de las ayudas más importantes en la investigación histórica, frente a los documentos pétreos que han llegado a nosotros, los monumentos constructivos y su equipamiento, se percibe en amplias capas de la población indiferencia o ceguera, que a veces desorienta sobre el alto nivel cultural, del que nuestro tiempo hace con agrado reclamo de sí mismo»³⁴¹. Critican que en intervenciones con

Kirchen und Schlösser begann man in stilrein zu machen im eifernden Zorn über die vermeintliche Verzopfung, und die Wellen, die dieser romantische Wind aufgeregt hat, breiten sich dann aus in immer weiteren Bogen bis zu den fernsten Dörfern. [...] Am anderen Ende steht ein guter Teil der Künstler händeringend und staunend, wie aus gutem Willen so viel Uebles entstehen kann» (Fischer, 1902)

³³⁷ Traducción del alemán por el autor. «In fünfzig von hundert Fällen wäre eine wesentliche Veränderung überhaupt nicht nötig. Ein wenig abfallender Putz, ein verwitterter Stein, ein schadhaftes Dach, das alles ausgebessert, und es ginge wieder viele Jahrzehnte» (Fischer, 1902).

³³⁸ Traducción del alemán por el autor. «Er verwechselt dabei die Stimmungen, die ein Kunstwerk erzeugt, mit denen, aus denen heraus es geboren ist. Das rein künstlerische drängt er hierbei zurück, ebenso aber das Technische. So kommt er vor allem in der Architektur zu ganz falschen Grundbegriffen. Bei der Entstehung der Gotik beispielsweise übersieht er ganz die statischen und konstruktiven Momente, die immanenten Kräfte, fasst nur den äusseren Eindruck» (Clemen, 1900). En este contexto también vid nota 79.

³³⁹ Muthesius publica en 1901 un artículo en la revista «*Die Denkmalpflege*» donde describe los distintos organismos para la protección del patrimonio en Inglaterra (Muthesius, 1901).

³⁴⁰ Anexo II

³⁴¹ Traducción del alemán por el autor. «Niemanden würde es einfallen, den Nutzen des Sammelns und Erhaltens von Inschriften oder Urkunden, die Bedeutung der geschichtlichen Quellen, die Unentbehrlichkeit der Archive zu bestreiten. Und merkwürdig: gegenüber einer der werthvollsten Arten von Hilfsmitteln der Geschichtsforschung, gegenüber den auf uns gekommen steinernen Urkunden, den Baudenkmalern und ihren Zubehör, erhält sich in breiten Schichten der Bevölkerung eine Gleichgültigkeit oder Blindheit, die manchmal irren werden läßt an der Culturböhe, die unsere Zeit so gern für sich in Anspruch nimmt» (Hosfeld, Sarrazin, 1899).

criterios «historicistas» se limitan a la observación superficial, sin profundizar y por ello no poder capacitarse «[...] trabajar auténticamente, es decir, desde el espíritu de la obra antigua»³⁴².

En este sentido, siguen predominando las restauraciones en unidad de estilo, sin embargo, los seguidores de criterios historicistas reprochan que en el pasado se limitaran a la mera imitación superficial y que los restauradores no lograran reconstruir de forma auténtica al no haber asimilado los estilos del edificio existente como propios. Así reconocen el valor documental del edificio como objeto de estudio para hacer restauraciones más «auténticas». Los escritos y teorías de Viollet-le-Duc son conocidos y aceptados en general, sin embargo, a través del estudio científico del patrimonio arquitectónico los restauradores en Centroeuropa se sienten capaces de poder llevar a cabo reconstrucciones en cualquier estilo sin limitarse al gótico. Por tanto, los seguidores de este criterio admiten las restauraciones, pero debían estar «bien» hechas.

A esto se añade una tercera vía como alternativa a la incapacidad de intervenir como defendían los partidarios de la conservación y en oposición a la destrucción causada en las intervenciones estilísticas. Esta vía abogaba por conservar las obras en el estado en el que se encontraban, admitiendo la reconstrucción y reintegración del edificio por motivos funcionales siempre que fuera diferenciada y en el estilo de la época.

Así, abstrayendo, al inicio del s. XX confluyen tres escuelas principales; la «conservadora» o «anti-restauradora»³⁴³ que principalmente estaría representada por el historiador del arte Georg Dehio; la escuela «estilística» o «historicista» que tenía gran representación en personas de relevancia en la restauración arquitectónica, como Paul Tornow, Bodo Ebhardt o Karl Schäfer; y la escuela «progresiva» o «moderna»³⁴⁴ cuyo representante principal sería el arquitecto Cornelius Gurlitt³⁴⁵.

Las posturas opuestas entran en conflicto, alcanzando finalmente la controversia con la propuesta de restauración de Schäfer para la ruina del Castillo de Heidelberg.

Frente a las tres escuelas descritas anteriormente también se desarrolla una cuarta vía, que lejos de pretender imponer un criterio de restauración concreto a un edificio, contrariamente considera que es el criterio que caso a caso deberá adaptarse a las características del objeto a intervenir. Se trata de una vía que ya había sido iniciada en el siglo anterior y cuyas teorías las desarrollaría Alois Riegl con el cambio de siglo, tal y como se verá en el próximo capítulo.

³⁴² Traducción del alemán por el autor. «[...] echt, d. h. aus dem Geiste des alten Werkes heraus zu arbeiten» (Hosfeld, Sarrazin, 1899).

³⁴³ Vid nota 344. «Anti-restauradores» («Antirestauratoren») de acuerdo con la auto-denominación de Georg Dehio (Dehio, 1901).

³⁴⁴ Gräbner se auto-denomina «moderno» y denomina a los partidarios de restauraciones en unidad de estilo como «estilísticos» en la Conferencia «*Neunter Tag für Denkmalspflege*» celebrada en Lubeca (Gräbner, 1910). Por otro lado Oechelhäuser con motivo de la Conferencia «*Tag für Denkmalspflege*» celebrada en 1912 en Haberstadt, denomina los seguidores de la Escuela Anti-restauradora como «Conservadores» («*Konservativen*»), los de la Escuela Moderna como «Progresistas» («*Fortgeschrittene*») y a los partidarios de la Escuela Estilística como «Escuela Histórica» («*Historische Schule*»). Oechelhaeuser, 1912, (apud Schmidt, 2008).

³⁴⁵ A partir de ahora en este trabajo se hará referencia a la escuela «historicista», «anti-restauradora» y «moderna». Se entenderá como estilístico el criterio que buscaba la unidad de estilo sin respetar los sistemas constructivos, tal y como se describen en el capítulo anterior, mientras que la historicista responde a una evolución de estas ideas con un criterio más racional donde se estudian distintos estilos históricos que se intentan reproducir empleando sistemas constructivos muy similares a los «originales».

Congresos y publicaciones

A finales del s. XIX la Federación General de las Asociaciones de la Historia y Antigüedad Alemana celebraba convenciones donde distintos expertos en estas ramas se reunían e intercambiaban conocimientos y puntos de vista. En la asamblea general de esta asociación³⁴⁶ que tiene lugar en 1890 en Estrasburgo se propone la celebración de convenciones anuales dedicadas a debatir temas específicos sobre la protección del patrimonio arquitectónico. Esta idea se materializaría finalmente en la Convención anual para el Día de la Restauración³⁴⁷ cuya primera edición se celebrará en Dresde en 1900.

A partir de entonces, esta convención se convoca de forma anual rotando en ciudades distintas. Progresivamente la asistencia a estas reuniones por expertos en la materia fue en aumento. En 1909 el número de participantes asciende de 92 a 500 (Wohlleben, 1989). De esta forma, los debates que se generan en estas convenciones cobran cada vez más peso y reflejan las distintas posturas del momento.

Ya desde 1852 la Federación General de las Asociaciones de la Historia y Antigüedad Alemana emitía su propia publicación³⁴⁸, cuyo objetivo era difundir los descubrimientos de la investigación científica dedicada al estudio de los edificios del pasado «[...] para que los descubrimientos individuales se conviertan inmediatamente en patrimonio común de todos, y para que la investigación individual se clarifique a través del discurso y contra discurso en un círculo amplio y, por fin [...] obras científicas más amplias despierten respuestas a preguntas importantes en el ámbito del estudio de la antigüedad e historia»³⁴⁹. Así se reconoce la importancia de la difusión y debate para la creación de obras científicas de relevancia, que no se podía alcanzar de forma tan extensa con las publicaciones monográficas sobre objetos concretos que se habían estado sucediendo a lo largo del s. XIX.

Las revistas seriadas más relevantes de aquella época apenas incluían artículos describiendo intervenciones en edificios históricos y cuando lo hacían, quedaban dispersos entre el volumen de escritos relativos a la arte o historia del arte, sin apenas poder alcanzar difusión o impacto. En cualquier caso, los pocos artículos publicados en este campo solían ser descriptivos de la intervención o exponían criterios de restauración, pero no era habitual que sus contenidos incluyeran la descripción de técnicas de intervención y consolidación. Revistas como «*Der Grenzboten*»³⁵⁰ se dividían en distintos apartados donde trataban temas políticos, literarios y de arte. Otras revistas como «*Kunst für alle*»³⁵¹ o «*Der Kunstwart*»³⁵², centran sus publicaciones en

³⁴⁶ «*Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine*». Vid nota 190.

³⁴⁷ «*Tag für Denkmalpflege*». Anexo II.

³⁴⁸ Título de la revista en alemán «*Correspondenz Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums- Vereine*» cambia de título en 1937 a «*Blätter für deutsche Landesgeschichte*».

³⁴⁹ En la introducción de la revista «*Correspondenz Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums- Vereine*» 1852, se explican los objetivos de la publicación. Traducción del texto original por el autor «[...] damit Entdeckungen Einzelner alsbald Gemeingut Aller werden, und damit die Forschung Einzelner durch Rede und Gegenrede in einem weiterem Kreise sich abklären und endlich [...] größere wissenschaftliche Werke zur Lösung wichtiger Fragen in dem Gebiete der Alterthumskunde und Geschichte ins Leben zu rufen».

³⁵⁰ La revista seriada «*Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst*» publica de 1841 - 1922.

³⁵¹ La revista seriada «*Kunst für alle. Malerei, Plastik und Architektur*» publica de 1885-1944. Apenas incluye artículos sobre arquitectura. Traducción del alemán por el autor. «Arte para todos».

³⁵² La revista seriada «*Der Kunstwart. Rundschau über alle Gebiete des Schönen*» publica de 1887-1931. En los años comprendidos entre 1912-1915 y 1918-1925. Traducción del alemán por el autor. «Guardián del Arte». La revista re-aparece con el título «*Kunstwart und Kulturwart*». Traducción del alemán por el autor. «Guardián del Arte y Cultura».

pintura, escultura, literatura, etc. y ocasionalmente publican temas relacionados con la arquitectura. Revistas como «*Deutsche Baukunst*»³⁵³, «*Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen*»³⁵⁴ y «*Journal für Baukunst*»³⁵⁵, a pesar de tratar puntualmente intervenciones de restauración arquitectónica, se especializan en arquitectura y construcción de nueva planta. En la revista «*Kunstchronik*»³⁵⁶ se pueden encontrar mayor número de publicaciones relacionadas con el patrimonio arquitectónico, sin embargo, quedan escasas en comparación con artículos relacionados con otros ámbitos artísticos y de historia del arte.

También algunos organismos administrativos promueven sus propias publicaciones. En 1851 la «Real Diputación Técnica de Construcción» de Berlín y la «Asociación de Arquitectos»³⁵⁷ de Berlín edita la publicación de «*Zeitschrift für Bauwesen*»³⁵⁸ dedicada a la construcción y arquitectura en general. Esta revista se une en 1931 con el boletín informativo «*Zentralblatt der Bauverwaltung*» que se creó en 1881 y estaba siendo editado por el Ministerio de Obras Públicas de Prusia³⁵⁹ con el fin de anunciar concursos, presentar obras nuevas, publicar informes etc. (Fig. 119). Una vez unidas las dos publicaciones, la edición quedaría a cargo del «Ministerio de Finanzas» y del «Ministerio para la Ciencia, Arte y Educación»³⁶⁰. También en Austria, la Comisión Central de Viena publica desde 1856 su propia revista con el título «*Mitteilungen der K.K. der Central-Commission für die Erhaltung und Erforschung der Kunst- und Historischen Denkmäler*»³⁶¹ donde, a diferencia de las dos publicaciones anteriores, se publican temas específicamente relacionados con la restauración arquitectónica.

En 1899, en previsión de la primera Convención para el Día de la Restauración, se inicia la publicación de la revista «*Die Denkmalpflege*»³⁶² editada por el consejo de redacción del boletín «*Zentralblatt der Bauverwaltung*»³⁶³ (Fig. 120). El objetivo de la revista era llenar un vacío que había habido hasta el momento en cuanto a publicaciones, proporcionando un «lugar de recopilación» al servicio de la protección del patrimonio con escritos sobre intervenciones concretas y temas relacionados con la restauración y las obligaciones y objetivos en la protección del patrimonio. Pero también «[...] tiene que ser un deber de la «protección del patrimonio», levantar la voz ahí donde la permanencia de un monumento artístico esté amenazada por desconocimiento o falta de veneración hacia lo antiguo, donde el ansia renovadora o de lucro y

³⁵³ La revista seriada «*Deutsche Baukunst*» está publicando desde 1867 hasta el presente. Traducción del alemán por el autor. «El Arte de Construir Alemán»

³⁵⁴ La revista seriada «*Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen*» publica desde 1896-1921. Se trata de un Boletín sobre Arquitectura y Construcción.

³⁵⁵ La revista seriada «*Journal für Baukunst*» publica de 1829-1830.

³⁵⁶ La revista seriada «*Kunstchronik. Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe*» publica de 1866 – 1918. Traducción del alemán por el autor. «Crónica de Arte».

³⁵⁷ Traducción del alemán por el autor. «*Königlichen technischen Bau-Deputation*» y «*Architekten-Vereins*» de Berlín.

³⁵⁸ Revista de Construcción.

³⁵⁹ Traducción del alemán por el autor. «*Preußisches Ministerium der Öffentlichen Arbeiten*»

³⁶⁰ Traducción del alemán por el autor. «*Finanzministerium*» y «*Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbindung*».

³⁶¹ Traducción del alemán por el autor. «Comunicados de la Comisión Central para la Conservación e Investigación del Patrimonio Artístico e Histórico».

³⁶² La revista seriada «*Die Denkmalpflege*» publica de 1899-1922. Traducción del alemán por el autor. «La Protección del Patrimonio». Sigue publicando bajo el nombre «*Die Denkmalpflege und Heimatschutz*» de 1923-1929, volviendo al título inicial «*Die Denkmalpflege*» de 1930-1933, «*Deutsche Kunst und Denkmalpflege*» 1934-1993 y finalmente de nuevo «*Die Denkmalpflege*» de 1994 hasta el presente.

³⁶³ Traducción del alemán por el autor. «*Schriftenleitung Zentralblatt der Bauverwaltung*».

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio arquitectónico hasta finales del s.xx. Experiencias centro europeas

donde la falta del sentido del arte o su entendimiento equivocado de los tiempos pasados se enfrenten al legado del pasado»³⁶⁴.

Fig. 119 Revistas «Der Grenzboten», «Zeitschrift für Bauwesen» y «Zentralblatt der Bauverwaltung».

Fig. 120 Revistas «Die Denkmalpflege» y boletín «Zentralblatt der Bauverwaltung».

La llamada escuela historicista o el denominado «Historismus»

La formulación de Paul Tornow de reglas y principios para la restauración arquitectónica

El peso de los criterios basados en la unidad queda latente con motivo de la «Convención para el primer Día de la Restauración» celebrado en Dresde en 1900, el primer Conservador de la región de Lorena, el arquitecto **Paul Tornow** (1848-1921), formula unas directrices para la intervención en el patrimonio arquitectónico.

³⁶⁴ Traducción del alemán por el autor. «[...] soll es die Aufgabe der "Denkmalpflege" sein, da die Stimme zu erheben, wo ein Kunstdenkmal aus Unkenntnis oder Mangel an Ehrfurcht vor dem Alten in seinem Bestande bedroht ist, Kunstsinne gegen unersetzliche Hinterlassenschaften vergangener Zeiten zu Felde ziehen.» Introducción del primer número de la revista «Die Denkmalpflege» (Hosfeld, Sarrazin, 1899).

Conocedor de los escritos de Viollet-le-Duc, considera la «restauración» un término contemporáneo, que busca la consolidación y reconstrucción de monumentos. Los medios son los mismos que en el pasado y también los objetivos: la eliminación de daños a través de mejoras o sustitución de piezas o terminación de monumentos. Sin embargo, afirma que el criterio ha cambiado, ya que la restauración ahora se preocupa de no dañar la pureza o unidad de estilo del monumento, respetando y adaptándose al estilo existente. Reconoce que «desde el punto de vista ideal la obligación de la protección del patrimonio³⁶⁵ debería limitarse a la conservación de los monumentos», pero esto es imposible desde el momento en el que hay que sustituir partes deterioradas o también porque generalmente los monumentos no responden a un uso ideal, sino que tienen que estar al servicio de usos prácticos. Además, considera que en la actualidad no se puede restaurar como se hacía en el pasado, en el estilo de la época «[...] porque, como es sabido, no tenemos un estilo constructivo propio, un estilo, generalmente reconocido que podamos llamar estilo de nuestra época, al menos no hasta hoy»³⁶⁶.

En sus directrices establece **9 reglas** y **16 principios básicos** para la restauración que deberán seguirse tras unos trabajos previos³⁶⁷. Estos trabajos consisten en:

- **Inspección** de la **obra** antigua; ésta se extiende **primeramente** a la **obra «original»**, al estado en el que el objeto en su día surgió nuevo y sano de la mano de su creador, **luego** se pasará a las **partes dañadas** y finalmente se **determinarán** sus **causas**.
- **Levantamiento geométrico** e inventario del mobiliario: obtención de **datos** que ayuden a **recomponer la historia de su construcción** y que permita **detectar daños** que hasta este momento podían estar ocultos.
- **Elaboración** de propuesta previa para el **diseño** principal. Define los trabajos de ejecución como los siguientes:
 1. Simples mejoras
 2. Sustitución de piezas dañadas por nuevas
 3. Reintegración de partes incompletas
 4. Aumentos y ampliaciones
 5. Liberación del objeto a través de la eliminación de añadidos y adosados.

A través de las **9 reglas básicas** Tornow intenta definir las pautas que deben guiar la reconstrucción de acuerdo con los criterios dominantes en aquel momento. Establece que **todos** los **estilos arquitectónicos** tienen el **mismo valor** con respecto a la conservación y mantenimiento de los monumentos. En la restauración «La obligación de conservar y mantener se extiende a todos los monumentos arquitectónicos, también aquellos de todos los estilos desde los tiempos más antiguos hasta la finalización del proceso de desarrollo de la historia de la

³⁶⁵ «Denkmalpflege» traducido por el autor como «Protección del Patrimonio». Anexo II.

³⁶⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] weil wir bekanntlich einen eigenen Baustil, einen Baustil, den wir den allgemeinen anerkannten Stil unserer Zeit nennen könnten nicht besitzen, wenigstens bis heute nicht» (Tornow, 1900).

³⁶⁷ Ibid.

construcción a finales del s. XVIII»³⁶⁸. Limita así temporalmente los monumentos a considerar, ya que todos los monumentos arquitectónicos creados posteriormente a esta fecha no requieren protección. Con esto confirma la creencia imperante en aquel momento, de que no tenían estilo propio adecuado que debiera ser protegido o pudiera ser empleado en restauraciones arquitectónicas, limitando los estilos aceptados a los del pasado.

En trabajos de **reconstrucción** de todo tipo, **no** estará **justificada** la transformación de la forma antigua bajo el **pretexto** de mejora de lo existente o por la aparente **violación del buen gusto**. Además, todas las piezas retiradas para su sustitución deben ser expuestas en museos en caso de ser adecuadas para ello. Se debe **documentar** el estado del **edificio antes** de la **intervención** y redactar una crónica e inscripción que expliquen la actuación. Subraya la importancia de que toda intervención sobre el monumento debe estar arraigada en una profunda piedad hacia él.

De acuerdo con Tornow, independientemente de su estilo, se debe dedicar a todos los monumentos la misma atención, siendo esto una característica objetiva del criterio de restauración «[...] ya que, naturalmente, con distinto talento de los artistas creadores, las obras de nuestros antepasados evidentemente no estarán todas al mismo nivel artístico. Pero que esto no debe influir en el grado de atención y cuidado amoroso, que queremos ofrecer también a los monumentos con valor artístico inferior, es tan evidente, como el grado de amor sin mermar, que los padres dan a un hijo con menos talento»³⁶⁹. Prosigue advirtiendo del **peligro de basarse** en el **valor artístico** del objeto a la hora de intervenir sobre él, debido a la **subjetividad** a la hora de determinarlo; «Además tal vez no se deba subestimar el papel que el gusto personal juega en la concesión del valor artístico de una obra antigua. Cuántas veces es para uno falta de gusto, lo que para otro es con mayor derecho justo la interesante singularidad que se distingue en una obra»³⁷⁰. Rechaza así la idealización formal llena de subjetividad y en consecuencia también valora las peculiaridades dentro de cada uno de los estilos, **descartando la perfección estilística** y con ello las **estrictas normas de estilo**.

En sus **16 principios básicos** defiende la aplicación de **criterios historicistas** en cualquier trabajo de **reconstrucción** de un monumento arquitectónico, donde cualquiera de sus cuerpos constructivos, sus partes o mobiliario deben ser llevados a cabo de modo que «[...] se preserve la apariencia original de la obra antigua y la impronta singular de todo su conjunto [...]» independientemente de que se trate de una intervención de «[...] mejora y consolidación, o reintegración, o una reconstrucción y renovación, o un desmontaje y ampliación [...]»³⁷¹, **tomando el estilo antiguo como referencia**. Reconoce el **valor documental** de la **apariencia** primitiva de la obra **originaria** en su singularidad, como testimonio que sirve para el

³⁶⁸ Traducción del alemán por el autor. «Die Pflicht der Erhaltung und Pflege erstreckt sich auf alle Baudenkmäler, die den geschichtlichen Stilrichtungen angehören, also auf diejenigen aller Stile von den ältesten Zeiten bis zum Abschlusse des baugeschichtlichen Entwicklungsganges zu Ende des 18. Jahrhunderts». Ibid.

³⁶⁹ Traducción del alemán por el autor. «[...] denn bei naturgemäßen verschiedenen Begabung der schaffenden Künstler stehen die Werke unserer Altvordenen selbstverständlich nicht alle auf künstlerisch gleich hoher Stufe. Daß dies aber auf das Maß von Sorgfalt und liebevoller Pflege, die wir auch den Denkmälern von künstlerisch geringerem Werthe entgegenbringen wollen, keinen Einfluß haben darf, ist ebenso selbstverständlich, wie etwa das ungeminderte Maß von Liebe, welches minderbegabten Kindern seitens ihrer Eltern zugewandt wird» Ibid.

³⁷⁰ Traducción del alemán por el autor. «Sodann ist vielleicht die Rolle nicht zu unterschätzen, welche der persönliche Geschmack bei der Bestimmung des künstlerischen Werthes eines alten Werkes spielt. Wie oft gilt nicht dem einen das als Mangel an Geschmack, worin von einem anderen mit größerem Rechte gerade die interessante Eigenart eines Werkes erblickt wird». Ibid.

³⁷¹ Traducción del alemán por el autor. «[...] dass die ursprüngliche Erscheinung des alten Werkes und dessen eigenartiges Gepräge in seinem ganzen Umfange erhalten bleibt [...]Ausbessern und Instandsetzen, oder ein Ergänzen, oder ein Wiederherstellen und Erneuern, oder ein Ausbauen und Erweitern [...]». Ibid.

entendimiento de la **historia** de la **construccin del edificio**, por lo que no admite su detrimento o destruccin. Con el fin de preservar esta imagen, admite eliminaciones de los aadidos posteriores que la distorsione. Sin embargo, tambin valora todos los aadidos arquitectnicos de distintos estilos, que deben ser respetados rechazando que puedan llegar a ser «vctimas de un afn de unidad de estilo». De modo que en la **intervencin** se deben **identificar** los **estilos** de las **distintas fases** arquitectnicas y en caso de tener que actuar en ellas se har en su estilo «originario» **sin admitir la mezcla de estilos en una misma fase**, tratando al edificio como una superposicin de estilos.

Asimismo defiende la **utilizacin** de los mismos **materiales** y **sistemas constructivos** de la **obra antigua**, salvo que la construccin pruebe ser defectuosa, en cuyo caso se podrn usar materiales y sistemas constructivos distintos siempre que puedan reproducir la imagen. «Que las formas de la nueva obra deban corresponderse con la mayor precisin posible con las antiguas en todos sus sentidos, tanto como sea posible desde el punto de vista artstico y tcnico, como si de una superposicin matemtica exacta se tratara, es evidente»³⁷². Si el empleo de un material o de una tcnica nueva supone una indudable mejora del «valor tcnico» del edificio y no se perjudica con su empleo la imagen antigua, tampoco ser necesario reproducir los sistemas constructivos originales. Con ello **aprecia** la **materia en su estructura** y los **sistemas constructivos tradicionales** que la componen, sin embargo, **si** hay otros «**mejores**» disponibles no duda en **sustituirlos ignorando su valor documental**. Esencialmente, conceptualmente esto es muy similar a las restauraciones que critica del pasado donde se hacan mejoras estilsticas, criterio que Tornow consideraba superado, aceptando ahora la sustitucin de la materia por otra tcnicamente «mejor», **limitndose** as su **respeto** hacia el **valor documental a la imagen** sin apreciar todava enteramente la materia en su estructura. Con ello reconoce tambin los avances tcnicos con respecto a las tcnicas del pasado, avances que, de acuerdo con su criterio, no se producen en el desarrollo de nuevos estilos.

Prosigue reflexionando que desde «El punto de vista puramente ideal, la obligacin de la proteccin del patrimonio debera limitarse exclusivamente a la conservacin de los monumentos»³⁷³, sin embargo, hasta una modesta sustitucin hace que esto no sea alcanzable. A la larga ninguna construccin podr ser conservada, por lo que cuando llegue ese momento, se puede sustituir por una nueva, ya que «Con la sustitucin de la obra antigua por una nueva, se pierde generalmente la primera, pero tambin tenemos la obra antigua encarnada en la nueva en una forma tan palpable, aunque est desprovista de su encanto de la originalidad»³⁷⁴. De esta forma, la **obra reconstruida puede reemplazar la obra antigua y alcanzar unos valores similares** siendo la nica diferencia entre ambas el conocimiento de que la primera es el «original». La renovacin o sustitucin por una nueva obra de imagen similar slo se podr producir en el momento en el que debido al avance del deterioro cuando «[...] los puntos de referencia necesarios para usar el edificio como apoyo para una renovacin, se empiecen a difuminar [...]»³⁷⁵.

³⁷² Traduccin del alemn por el autor. «Dass die Formen des neuen Werkes mit denen des alten in allen Beziehungen so genau miteinander bereinstimmen mssen, als es vom knstlerischen und technischen Standpunkte aus berhaupt mglich ist dass sie sozusagen sich mathematisch genau decken mssen, ist dabei selbstverstndlich». Ibid.

³⁷³ Traduccin del alemn por el autor. «Von rein idealem Standpunkte aus msste man ja die Pflicht der Denkmalpflege ausschliesslich auf die Erhaltung der Denkmler beschrnken». Ibid.

³⁷⁴ Traduccin del alemn por el autor. «Beim Ersatze des alten Werkes durch ein neues geht in allgemein das erste ja auch verloren, aber wir haben im neuen Werke das alte, wenn auch des Reizes der Ursprnglichkeit entkleidet, so doch in greifbarer Gestalt wiederverkrpert vor uns». Ibid.

³⁷⁵ Traduccin del alemn por el autor. «[...] Anhaltspunkte, in welchen fr die Erneuerung die Unterlage gegeben ist, die hierfr erforderliche Schrfe und Deutlichkeit nicht mehr besitzen wrden[...].» Ibid.

De acuerdo con el noveno principio «Si a partir de documentos o dibujos antiguos, o del contexto del conjunto de la instalación, o de las huellas reconocibles sobre la construcción, vestigios o similares que demuestren, que la ejecución de determinadas partes de la construcción habían sido previstas originariamente, pero que por cualquier motivo no se han llevado a cabo o no se han terminado, y entretanto se ha descubierto la necesidad por motivos prácticos o estéticos para la finalización de estas partes o trabajos, entonces no hay objeciones para su ejecución»³⁷⁶. Así **admite construcciones en la forma «intencionada» por motivos prácticos y estéticos si hay suficiente documentación** para ello tal y como se hacía durante el «*restauro storico*» en Italia, descartando en estos supuestos las reconstrucciones de fantasía. Sin embargo, **en caso de no haber documentación suficiente** o si por motivos prácticos fuera necesaria la ampliación el duodécimo principio establece que «Si surge como una necesidad irrefutable ampliar o agrandar el monumento arquitectónico y añadir construcciones en planta o en altura, que constituyan actuaciones íntegramente nuevas con respecto al plano originario de la obra, entonces se deberán ejecutar estas **construcciones exactamente** con el sentido y **espíritu del constructor original**. Estas mismas deben unirse de la forma más estrecha al estilo de la obra antigua, a su singular orientación, que se expresa en su estilo y a cualquier otra peculiaridad del monumento constructivo. Cualquier mínima aportación particular del arquitecto creador a estas nuevas creaciones, que sobrepase el estilo arquitectónico y el amplio marco singular del monumento debe evitarse de forma escrupulosa»³⁷⁷.

A través del cumplimiento de estos principios Tornow considera que se aplica el rigor y la exactitud científica en las reconstrucciones, un criterio aséptico con el que se alcanza la imagen pretendida por el constructor originario o aquella que se hubiera alcanzado en caso de que las necesidades en el pasado hubieran llevado a la ampliación del edificio. Sin documentación, la conservación de la imagen existente es una prioridad, rechazando así las «despreocupadas» destrucciones que se habían llevado a cabo en restauraciones a lo largo del siglo anterior. Esta imagen sólo podía ser alterada por motivos funcionales y estéticos de peso, dando así prioridad al «derecho de los vivos» como lo describiría el presidente de la Comisión de «Día para la protección del patrimonio» **Adolf von Oechelhaeuser** (1852-1923)³⁷⁸ (Oechelhaeuser, 1909)³⁷⁹. Un derecho que quince años antes había sido puesto en duda por el arqueólogo y director de la Colección de Escultura de Dresde **Georg Treu** (1843-1921) «Porque aunque es indudablemente cierto que en los

³⁷⁶ Traducción del alemán por el autor. «Läßt sich aus Urkunden oder aus alten Zeichnungen, oder aus dem Zusammenhang der Bauanlage, oder aus am Bauwerke selbst noch erkennbaren Spuren, Ansätzen oder dergleichen der Nachweis führen, daß die Ausführung einzelner Theile des Bauwerkes ursprünglich beabsichtigt war, aus gleichviel welchen Gründen jedoch unterblieben oder nicht zu Ende geführt worden ist, und hat sich inzwischen das praktische oder ästhetische Bedürfnis der Fertigstellung solcher Theile oder Arbeiten herausgestellt, so besteht gegen deren Ausführung kein Bedenken». Ibid.

³⁷⁷ Traducción del alemán por el autor. «Wenn es sich als unabweisbare Notwendigkeit herausstellt, das Baudenkmal zu erweitern oder zu vergrößern und demselben An- und Aufbauten hinzufügen, welche sich als vollständige Neuschöpfungen über den ursprünglichen Plan des Bauwerkes hinaus darstellen, so sind solche Bauten genau im Sinne und Geiste des ursprünglichen Erbauers auszuführen. Dieselben haben sich an den Baustil des alten Werkes, an die besondere Richtung, die sich in dessen Stil ausprägt, und an jede sonstige Eigenart des Baudenkmal auf das engste anzuschließen. Ein jedes, auch nur leisestes Hervortreten der künstlerischen Eigenart des herstellenden Architekten über den den Baustil und die Eigenart des Denkmals umfassenden Rahmen hinaus ist bei solchen Neuschöpfungen auf das peinlichste zu vermeiden». Ibid.

³⁷⁸ Oechelhaeuser presidirá las distintas convocatorias de este congreso hasta 1923.

³⁷⁹ Vid nota 618.

asuntos de la creación artística sólo los vivos tienen derechos, así también está fuera de duda, que estos vivos viven muy fugazmente»³⁸⁰.

Tornow añade que en el caso de añadidos nuevos para edificios con partes en distintos estilos, estos añadidos se deberán unir a los estilos localizados más cerca o aquellos que más destaquen por su valor artístico o estén más presentes en el conjunto. Estos añadidos tienen que ejecutarse «[...] en el sentido más estricto del constructor original, de modo que parezcan desarrollarse orgánicamente del monumento y en ningún caso den la impresión de ser un ingrediente extraño o molesto. Para alcanzar este efecto, el arquitecto deberá trasladarse en espíritu a la situación del constructor original del monumento [...]» y debe resolver esta tarea «[...] con la mayor probabilidad imaginable con la que la hubiera hecho aquel [el constructor original]»³⁸¹. Este objetivo se alcanzará mediante una investigación profunda sobre el estilo y la particularidad del monumento, comparando este proceso como el dominio de una lengua extranjera. Considera, por tanto, este proceso objetivo donde el margen de la creatividad del restaurador se mueve dentro «[...] del limitado margen de las formas de un estilo arquitectónico histórico y la individualidad del monumento [...]»³⁸². Con esto vuelve a confirmar un criterio de aceptación de restauraciones no necesariamente en un estilo unitario, respetando en un solo edificio varios estilos arquitectónicos, pero sin admitir mezcla de estilos dentro de una fase o estilos que desentonen en fases cercanas. En definitiva, se trata de varias restauraciones que buscan la unidad de estilo dentro de cada una de las partes del edificio cuyos estilos «originales» se han determinado previamente mediante la investigación sobre el propio edificio.

El intento de Tornow de recoger un criterio de restauración de forma razonada en principios y reglas supone un gran avance en aquel momento en la sistematización de la restauración. Una base que pudiera servir de guía en intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. Un punto de partida que permitiera abrir el debate sobre aspectos concretos en la restauración.

La mayor crítica a estas reglas la presenta el historiador del arte Cornelius Gurlitt (1850-1938), principal defensor de la escuela «moderna». Sobre todo desaprueba el duodécimo principio propuesto por Tornow. Reconoce que en sus viajes a Francia sintió «[...] verdadera cólera hacia el mayor restaurador, Viollet-le-Duc. También él intentó restaurar los edificios a partir de la más profunda ciencia y sabiduría en el espíritu de su constructor primitivo, también su arte valió para sus contemporáneos como una vuelta atrás al s. XII y XIII que ya había pasado. Sin embargo, emerge cada vez de forma más clara, que esto es un error. Ningún tiempo posterior alcanzó jamás correctamente el espíritu del pasado, de modo que en pocas décadas se reconocía moleestamente en todas partes la imitación, la intención falsificadora [...]»³⁸³. Para Gurlitt la restauración,

³⁸⁰ Traducción del alemán por el autor. «Denn wenn es unzweifelhaft wahr ist, daß in Sachen des künstlerischen Schaffens allein die Lebenden Recht haben, so ist es doch eben so unzweifelhaft, daß diese Lebenden sehr rasch leben» (Treu, 1884).

³⁸¹ Traducción del alemán por el autor: «[...] aufs strengste im Sinne des ursprünglichen Erbauers so zur Ausführung gelangen, dass sie dem Baudenkmale organisch entwachsen zu sein scheinen und in keiner Beziehung den Eindruck einer fremdartigen oder irgendwie störenden Zuthat hervorrufen. Um diese Wirkung zu erreichen, versetzte sich der Architekt im Geiste in die Lage des ursprünglichen Erbauers des Denkmals: er stelle sich vor, dass an diesen ursprünglichen Erbauer die ihm selbst obliegende Aufgabe herangetreten sei, und sei nun bemüht, sie so zu lösen, sie mit denkbar größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass jener sie gelöst haben würde» (Tornow, 1900).

³⁸² Traducción del alemán por el autor. «[...] innerhalb des festbegrenzten Rahmens der Formen eines geschichtlichen Baustiles und der Eigenart des Baudenkmals[...]». Ibid.

³⁸³ Traducción del alemán por el autor. «[...] einen wahren Zorn auf den größten aller Restauratoren, auf Viollet-le-Duc, bekommen, Auch der habe mit tiefster Wissenschaft und größte können die Bauten aus dem Geist ihrer ursprünglichen Erbauer heraus zu restaurieren versucht, auch seine Kunst habe den Zeitgenossen als eine vollendete Rückversetzung in das 12. und 13. Jahrhundert gegolten. Aber immer deutlicher trete hervor, daß dies ein Irrtum sei. Weder traf eine spätere Zeit jemals dem Geist eigener vergangenen richtig, so

entendida como la búsqueda de unidad de estilo «[...] aspira hacia una meta inalcanzable, una cuyo logro representaría una mentira interna»³⁸⁴ donde el monumento restaurado sería «[...] para el historiador del arte una piedra evaluadora, para practicar su aptitud de distinción y, sin embargo, para el profano una obra de antigüedad dudosa [...]»³⁸⁵. El objetivo principal de la restauración arquitectónica debía ser la conservación del monumento como documento, protegiendo todas las partes que empezaran a deteriorarse. En caso de reconstrucción se debería «[...] reconstruir, de forma que se reconociera claramente lo que en una construcción fuera viejo y lo que fuera nuevo, y todo lo que se añadiera debía estar también señalizado como nuevo estilísticamente para que se reconociera claramente»³⁸⁶.

En este sentido, Tornow insiste en que en la restauración habrá que adaptarse al estilo del edificio tal y como viene descrito en sus principios básicos, en especial el duodécimo. Esta será la única vía hasta que se desarrolle un «nuevo estilo arquitectónico reconocido», rechazando en cualquier caso la diferenciación formal en los añadidos, ya que en ningún caso se puede admitir que los monumentos se conviertan en «laboratorios de experimentación» (Tornow, 1900) o abrir la puerta a la aleatoriedad ilimitada de la individualidad artística³⁸⁷. Por ello la diferenciación entre lo existente y lo añadido debía limitarse a la creación de una crónica del edificio e inscripciones.

También Hermann Muthesius (1861-1927) critica las ideas recogidas en el principio duodécimo y la propuesta de conformarse con la señalización para poder diferenciar los añadidos; «¿Para qué otra cosa puede servir más que para que el espectador opine que no se trata de una construcción con añadidos posteriores, sino de una obra original completa? Naturalmente no se reconoce la intención de este engaño, y el mismo Tornow quiere hacerlo reversible ante el espectador al colocar carteles e incluso provisionar a cada una de las piedras de un zurcido con una inscripción, que indique que en el año tal y tal se ha llevado a cabo una renovación. Naturalmente sólo se quiere alcanzar un "efecto de unidad estilística"». Criterios que en definitiva considera anticuados y con una escasa base argumentativa «De modo que es la atadura estilística de los arquitectos de hoy la que aquí se expresa, se construye la denominada unidad artística sobre el concepto de encasillamiento sobre un año de creación histórico, un punto de vista que tanto está fosilizado arqueológicamente, como es pobre en su argumentación artística»³⁸⁸. No considera posible crear

daß man überall nach wenigen Jahrzehnten auf das ärgerlichste die Nachahmung, die fälschende Absicht erkenne [...]» Réplica de Gurlitt, 1900, a Tornow en (Tornow, 1910).

³⁸⁴ Traducción del alemán por el autor. Die Denkmalpflege «[...] sie strebe ein unerreichbares Ziel an, und dabei solches, dessen Erreichung eine innere Unwahrheit darstellen würde». Réplica de Gurlitt, 1900, a Tornow. Ibid.

³⁸⁵ Traducción del alemán por el autor. «[...] das restaurierte Denkmal für den Kunsthistoriker ein Prüfstein, um sein Unterscheidungsvermögen zu üben, für den Laien aber ein Werk zweifelhaften Alters geworden sei.» Réplica de Gurlitt en la ponencia de Tornow la Conferencia «*Erster Tag für Denkmalpflege*» celebrada en Dresde en 1900 (Tornow, 1910).

³⁸⁶ Traducción del alemán por el autor. «Man solle es so herstellen, daß man deutlich erkenne, was an einem Bau alt und was neu sei, und man solle das, was man neu hinzufüge, auch stilistisch als neu kennzeichnen.» Réplica de Gurlitt en la ponencia de Tornow la Conferencia «*Erster Tag für Denkmalpflege*» celebrada en Dresde en 1900. Ibid.

³⁸⁷ Réplica de Tornow a Gurlitt en la ponencia de Tornow en el «*Erster Tag für Denkmalpflege*» 1900. Ibid.

³⁸⁸ Traducción del alemán por el autor. «Wozu soll das alles weiter dienen, als dem Beschauer die Meinung beizubringen, daß es sich hier nicht um ein Bau mit späteren Aussätzen, sondern um ein fertiges Originalwerk handelt?

Selbstverständlich wird die Absicht solcher Täuschung nicht zugegeben, und Tornow selbst will sie beim Beschauer wieder rückgängig machen, indem er Tafeln aufbringt und bei Ausflickung sogar jeden einzelnen Stein mit einer Inschrift versehen will, daß im Jahre soundsoviel eine Erneuerung stattgefunden habe. Man will natürlich nur «eine einheitliche künstlerische Wirkung» erzielen. [...] Es ist also die Stilbefangenheit der heutigen Architektengeneration, die sich hier äußert, man konstruiert die sogenannte künstlerische Einheit auf den Begriff der Einschachtelungsmöglichkeit in ein bestimmtes geschichtliches Entstehungsjahr hinaus, ein Standpunkt der ebenso verknöchert archäologisch, als arm in seiner künstlerischen Begründung ist»¹⁹ ed. 1904, para esta investigación se ha analizado (Muthesius, 1909).

en el espíritu de otro tiempo y renegar de su «propia individualidad» para colocar obras que aparenten ser creadas en otro tiempo tal y como propone «inocentemente» Tornow en su programa, siendo esto consecuencia de una autoestima «infantil» (Muthesius, 1909). Se trata de una tarea osada, donde «El hombre, que es el producto de su época con todos los hilos sentimentales, del experimentar y pensar, del querer y actuar [...] se tiene que trasladar a la situación de una persona en la Edad Media, no sólo para sentir y experimentar, sino también crear artísticamente»³⁸⁹ y sentencia «Crear e imitar simultáneamente es una imposibilidad psicológica»³⁹⁰ a pesar de las recetas y la investigación exhaustiva de los estilos del pasado (Muthesius, 1909). También critica el intento de reglamentar este tipo de restauraciones donde «todo este arte de restauración, tal y como es practicado y reglamentado aquí, es en toda su extensión y principio esencial, justamente una potenciada repulsividad del tiempo»³⁹¹.

La mayoría de los asistentes a la celebración de este congreso eran partidarios de las ideas de Tornow, donde Oechelhaeuser afirma que supone una alegría «cuando no tiene que diferenciar de forma inmediata las partes antiguas y las restauradas de una obra arquitectónica»³⁹², opinando que las ideas de Gurlitt dan demasiado protagonismo a la investigación histórica o, en otras palabras al valor documental del edificio. Estos criterios eran por lo general un reflejo de las ideas que imperaban en aquel momento para la restauración. Esto se confirma con la respuesta posterior de Tornow (1900) a las críticas, donde afirma que en su formulación de principios se limita a transmitir las reglas que regían de forma generalizada en aquel momento (Tornow, 1910). Los añadidos arquitectónicos alcanzaban el mismo valor que la obra existente siempre y cuando se guiaran por preceptos similares a los que había formulado Tornow. Así, en referencia a la restauración de la **Catedral de Magdeburgo** que se había llevado a cabo casi ochenta años antes, el autor de un artículo publicado en la revista «*Die Denkmalfpflege*» en 1904 describe la reproducción de diez gabletes a lo largo de la fachada sur que fueron ejecutados en ladrillo y recubiertos con un acabado que emulara la piedra arenisca. Concluye dicho autor «Estos diez gabletes son por tanto enteramente un ingrediente de la reconstrucción»³⁹³, mientras opinaba que aquellos que habían empleado técnicas tradicionales eran equiparables al edificio histórico y formaban parte de él.

Sin embargo, aunque en minoría, durante el mencionado congreso Gurlitt también recibió algún apoyo como el de Treu que propone añadir como principio básico «No completar, sino conservar. Pero allí donde se esté obligado a añadir nuevo en gran medida a una construcción antigua, ahí se deberá dar abiertamente como algo nuevo tanto técnica como artísticamente»³⁹⁴.

³⁸⁹ Traducción del alemán por el autor. «Der Mensch, der mit allen Fäden der Empfindung, des Fühlens und Denkens, des Wollens und Handelns so sehr das Produkt seiner Zeitkultur ist [...] er soll sich in die Lage eines Menschen des Mittelalters versetzen, um von diesem Standpunkte aus nicht nur zu fühlen und zu empfinden, sondern künstlerisch zu schaffen». Ibid.

³⁹⁰ Traducción del alemán por el autor. «Schaffen und zugleich nachahmen ist eine psychische Unmöglichkeit». Ibid.

³⁹¹ Traducción del alemán por el autor. «Nun, diese ganze Wiederherstellungskunst, wie sie geübt und hier reglementiert wird, ist in ihrem vollen Umfange und im Grundsatz ihres Wesens eine geradezu potenzierte Zeitwidrigkeit». Ibid.

³⁹² Traducción del alemán por el autor. «[...] wenn er die alten und die restaurierten Teile an einem Bauwerk nicht sofort habe unterscheiden können». Réplica de Oechelhaeuser a la ponencia de Tornow en el «*Erster Tag für Denkmalfpflege*» 1900 y respuesta de Gurlitt (Tornow, 1910).

³⁹³ Traducción del alemán por el autor. «Diese zehn Giebel sind also ganz un gar eine Zutat des Wiederherstellungsbaues» (Harms, 1904).

³⁹⁴ Traducción del alemán por el autor. «Nicht ergänzen, sondern erhalten. Wo man aber gezwungen ist, einem älteren Bau in erheblichen Maße Neues hinzusetzen, da soll sich dieses Neue technisch und auch künstlerisch offen, als Neues geben». Réplica de Treu a la ponencia de Tornow 1900 y respuesta de Gurlitt (Tornow, 1910).

La formulación de criterios para la restauración de Castillos de Bodo Ebhardt

En estos años, donde se revisan los criterios en unidad de estilo que se habían seguido en el pasado, no sólo Tornow intenta formular principios que guíen el uso de criterios historicistas. El arquitecto **Bodo Ebhardt** (1865-1945) se especializa en la restauración e investigación científica de Castillos. En varios viajes recorre Europa visitando muchos de sus castillos más representativos, estudiándolos y documentándolos. Para este fin también visita España en 1930 publicando un libro de viajes (Ebhardt, 1934). En 1899 es fundador de la «*Deutschen Burgenvereingung*»³⁹⁵, presidiéndola de 1920-1945. También es fundador de la revista especializada en materia de investigación sobre castillos «*Der Burgwart*»³⁹⁶.

La información obtenida durante sus viajes de investigación la aplica a la restauración y reconstrucción de castillos, ya que su criterio rechaza las mejoras y añadidos aleatorios y defiende que «[...] tan sólo las huellas reales existentes justifican la reconstrucción de piezas que falten y, que es mejor no reconstruir en absoluto construcciones que presenten escasos restos»³⁹⁷. Como fuentes de información para la reconstrucción y conservación de la «forma correcta» toma restos de la construcción que se hayan conservado, fuentes escritas y fuentes gráficas, siendo las primeras las más fiables, reconociendo así el valor documental del edificio. En caso de laguna,s se puede renovar o completar por analogía, tomando como referencia otros castillos, que en sus investigaciones ha identificado como construcciones prototípicas. A partir de estas referencias se podrá dar una «apariencia» lo más auténtica posible (Ebhardt, 1899).

En la intervención, el primer paso será la investigación sobre la historia de cada una de las partes del conjunto y el estudio sobre su significado y función para identificar la fecha de creación de cada una de las partes, distinguirlas de añadidos y reformas posteriores y así determinar la época que se va a reconstruir (Ebhardt, 1901a). Si fuera necesaria la renovación de fábricas completas «[...] entonces por un lado habría que armonizar cuidadosamente lo nuevo con lo antiguo en su apariencia; en relación a lo artístico y técnico, y por otro lado habría que determinar y tener siempre en cuenta la función defensiva o el uso de las formas y partes constructivas [...]»³⁹⁸, ya que critica las intervenciones que para complacer las necesidades del turismo, no tienen en cuenta el significado de las piezas arquitectónicas y se reproducen, por ejemplo, almenas de dimensiones reducidas que no podrían cumplir con su función original (Ebhardt, 1899). También considera que en «[...] el éxito de una reconstrucción [...] sólo la habilidad del arquitecto en cuestión puede ser decisiva, ya que, con solo el conocimiento histórico-artístico, la crítica científica y la mayor diligencia investigadora no se podrá crear nunca una obra artística»³⁹⁹. Defiende así el uso de la creatividad, que deberá estar al servicio de una imagen condicionada por la forma y el estilo del pasado: «Sólo puede resolver el cometido aquel artista, que tenga la fuerza creativa suficiente, para superar las innumerables dificultades que paso a paso obligan a la creatividad, a someterse a

³⁹⁵ Anexo II

³⁹⁶ Anexo II

³⁹⁷ Traducción del alemán por el autor. «[...]dass nur wirklich vorhandene Spuren zur Wiederausführung etwa fehlender Theile berechtigen und dass Bauten, die zu geringe Reste mehr aufweisen, am besten überhaupt nicht wieder hergestellt werden» Ponencia de Ebhardt (Ebhardt, 1901a).

³⁹⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] so sollte einerseits das Neue in seiner Erscheinung; in künstlerischer und technischer Beziehung mit Aufmerksamkeit zu dem Alten gestimmt, anderseits der Vertheidigungs- oder Gebrauchszweck der Bauformen und Bautheile genau bestimmt und stets berücksichtigt werden [...]» (Ebhardt, 1899).

³⁹⁹ Traducción del alemán por el autor. «[...] Erfolg einer Wiederherstellung [...] immer auf die Fähigkeit des betreffenden Architekten Ausschlag geben kann, denn mit kunstgeschichtlichen Wissen, wissenschaftlichen Kritik, und grösstem Forscherfleiss kann doch nie ein Kunstwerk erzeugt werden» (Ebhardt, 1905).

circunstancias pasadas y formas dadas, sin que el constreimiento sea tangible para el espectador»⁴⁰⁰.

Igual que Tornow, Ebardt formula una serie de principios bsicos para ayudar en la restauracin de castillos y que resumen los criterios que defiende.

1. «En la conservacin de las ruinas de un castillo los trabajos de intervencin no podrn cambiar nada de la consistencia de la construccin.
2. Los **trabajos** necesarios debern ser ejecutados de manera que **no se reconozcan** en su color o **cambio** de tcnica, como aadidos o zurcidos posteriores.
3. Todos los trabajos de conservacin debern ser **sealizados** como tales por la **colocacin de inscripciones y fechas**.
4. [...]
5. El crecimiento de plantas slo podr ser tolerado mientras no haga peligrar la consistencia de la construccin o partes de esta.
6. Trabajos, que slo puedan alcanzar una **consolidacin temporal** de la ruina, deben ser **evitadas por principio**.
7. [...]
8. Se debe aspirar a elaborar **levantamientos grficos** de cada castillo a ser posible a partir de los resultados de las excavaciones y que diversos planos e informes se conserven en ubicaciones centrales.
9. [...]
10. [...]
11. **Cambios** en las ruinas de castillos, que se hayan llevado a cabo **sin consideracin hacia el significado antiguo de las partes constructivas**, debern ser **eliminadas** si es posible. Como mnimo se debern reconstruir los caminos de acceso exactamente en la forma antigua.
12. [...]
13. Un arquitecto experto en la materia deber supervisar y responsabilizarse de todos los trabajos en las ruinas»⁴⁰¹.

⁴⁰⁰ Traduccin del alemn por el autor. «Nur derjenige Knstler kann eine solche Aufgabe erfllen, der schpferische Kraft genug hat, um die zahllosen Schwierigkeiten zu berwinden, welche die Schaffenskraft auf Schritt und Tritt zwingen, sich frheren Umstnden und gegebenen Formen zu unterwerfen, ohne dass der Zwang dem Beschauer fhlbar wird» (Ebhardt, 1905).

⁴⁰¹ Traduccin del alemn por el autor. «1. Bei der Erhaltung der Burgruinen drfen die vorzunehmenden Arbeiten an dem historischen Bestande des Bauwerks nichts ndern. 2. Die notwendigen Arbeiten mssen so ausgefhrt werden, dass sie nicht als nachtrgliche Zutat und Flickarbeit durch Farbe oder Vernderung der Technik kenntlich werden. 3. Alle Erhaltungsarbeiten sind durch Anbringen von Inschriften und

Para Ebhardt «la fuerza destructora de nuestra intemperie es solamente frenable mediante la reconstruccin total y despus la necesaria manutencin cuidadosa y constante»⁴⁰². De acuerdo con su tercer principio bsico, favorece en estas reconstrucciones la diferenciacin de lo nuevo y antiguo, en reconocimiento del valor documental de las distintas etapas constructivas del edificio. Una diferenciacin, no obstante, senalizada pero no formal. Lamenta que se coloquen aplacados de cemento y otro tipo de revestimientos sobre los muros antiguos, ya que eliminan cualquier apariencia antigua del muro existente y dificultan la investigacin de sus distintas fases constructivas (Ebhardt, 1899) y del significado y funcin de sus piezas (Ebhardt, 1900). Reafirma as el reconocimiento del propio edificio como documento.

Sin embargo, en el segundo principio promueve una imagen unitaria donde se oculte la intervencin al no hacerla reconocible a simple vista, sin darse cuenta de que dificulta as la investigacin sobre el edificio tal y como criticaba con respecto a la colocacin de revestimientos que imposibilitaran el estudio de las fbricas. En este sentido afirma que «Tejas nuevas debern hacerse parecer a las antiguas fcilmente a travs del tinte con una mezcla de Cemento, holln y agua. Despus del secado de la imprimacin descrita, se alcanzar un tono verdoso mediante frotado de musgo o hierba»⁴⁰³. A pesar de la importancia que Ebhardt le da a la investigacin de la historia de la construccin del edificio, basando en ella aparentemente sus propuestas de reconstruccin, defiende que la forma y las huellas del paso del tiempo se pueden reproducir sin incurrir en una falsificacin en estas reproducciones si quedan debidamente senalizadas.

Tanto para Ebhardt como para Tornow las intervenciones sobre el patrimonio debern tener una base cientfica insistiendo en la importancia de llevar a cabo levantamientos, investigacin archivstica y documentar los cambios que sufra el edificio a lo largo de la restauracin. Ambos autores defienden la colocacin de carteles explicativos que aclaren la intervencin, aunque Ebhardt va un paso ms all al proponer que se sealicen las propias piedras sustituidas y se use un cdigo unificado en la restauracin en general (Fig. 121). En cuanto a la eliminacin de aadidos, para Ebhardt estar justificada si stos son aleatorios y debern seguir criterios de reconstruccin documentada similares a los que defenda Beltrami, propulsor del «*restauro storico*» en Italia. En el caso de Tornow los aadidos slo podrn ser eliminados si distorsionan el edificio.

Jahreszahlen als solche kenntlich zu machen. 4. [...] 5. Pflanzenwuchs darf nur soweit geduldet werden, als er den Bestand des Bauwerks oder einzelner Teile desselben nicht gefhrdet. 6. Arbeiten, welche nur vorbergehende Sicherungen an den Ruinen bewirken knnen, sollten grundstzlich vermieden werden. 7. [...] 8. Es ist anzustreben, dass von jeder Burg eine zeichnerische Aufnahme mglichst nach Ausgrabungsergebnissen hergestellt wird und dass smtliche Plne und Arbeitsberichte an einer Centralstelle verwahrt werden. 9. [...] 11. Aenderungen an den Burgruinen, welche ohne Rcksicht auf die frhere Bedeutung der Bauteile hergestellt wurden, sind nach Mglichkeit wieder zu entfernen. Zum mindesten sind die Zugangswege genau der alten Form wiederherzustellen. 12. [...] 13. Bei allen Arbeiten an Ruinen muss ein sachverstndiger Architekt Aufsicht und Verantwortung bernehmen» (Ebhardt, 1905).

⁴⁰² Traduccin del alemn por el autor: «Die Zerstrungskraft unserer Witterung ist eben nur aufhaltbar bei vlliger Wiederherstellung und der dann notwendigen dauernden und sorgfltigen Unterhaltung» (Ebhardt, 1905).

⁴⁰³ Traduccin del alemn por el autor. «Neu eingezogene Ziegel sind durch Frben mit einer Mischung aus Cement, Ofenruss und Wasser leicht den alten hnlich zu machen. Nach Antrocknen des eben angegebenen Austrichs ist durch Ueberreiben mit Moos oder Gras ein grner Ton zu erreichen» (Ebhardt, 1905).

Fig. 121 Propuesta de señalización de las piedras que conforman las fábricas, para diferenciar las distintas intervenciones y añadidos históricos. Imagen en (Bodo Ebhart, 1908).

Una posible escuela anti-restauradora

Georg Dehio y la escala de valores objetivos como guía en la protección del patrimonio arquitectónico

El principal representante de este criterio es el historiador y profesor de la Universidad de Estrasburgo **Georg Dehio** (1850-1932). Como se verá más adelante, se alzó como uno de los mayores defensores para la conservación de las ruinas del Castillo de Heidelberg, siendo crítico con la restonstrucción historicista propuesta por Schäfer. A partir del debate sobre la conservación de este edificio, Dehio intenta asentar unas bases para la protección del patrimonio arquitectónico en general, ya que «El Heidelberg amenazado está en todas partes»⁴⁰⁴.

Para Dehio la mayor amenaza con respecto al patrimonio arquitectónico no viene por la acción del paso del tiempo, sino por la acción destructiva del hombre, donde «la arquitectura destruye la arquitectura»⁴⁰⁵, haciendo así referencia a las destrucciones causadas por la búsqueda de una unidad de estilo, donde la renovación implica la destrucción de lo existente. Distingue las dos corrientes principales de restauración que se dan a lo largo del s. XIX, donde los anti-restauradores buscan una realidad, empalidecida, pero realidad en definitiva, y las restauraciones estilísticas buscan una ficción; «El «*historismus*» del s. XIX ha creado además de su verdadera hija, la protección del patrimonio, otra ilegítima, la restauración. A menudo se confunden, sin embargo, son antípodas. La protección del patrimonio quiere conservar lo existente, la restauración quiere rehacer lo no existente. La diferencia es rotunda. Por un lado, la realidad acortada y palidecida, pero siempre realidad; por el otro, la ficción»⁴⁰⁶. Para Dehio, el «*Historismus*» busca corregir la historia volviendo atrás en el tiempo y «casi siempre sobre una base incierta»⁴⁰⁷, pero esto no es posible, ya que a pesar del «dolor y rabia por una obra de arte distorsionada, destruida; estamos frente a un hecho, que tenemos que aceptar, como el hecho de

⁴⁰⁴ Traducción del alemán por el autor. «Das bedrohte Heidelberg liegt überall» (Dehio, 1901).

⁴⁰⁵ Traducción del alemán por el autor. «[...]die Baukunst zerstört die Baukunst» (Dehio, 1905).

⁴⁰⁶ Traducción del alemán por el autor. «Der Historismus des 19. Jahrhundert hat aber außer seiner echten Tochter, der Denkmalpflege, auch ein Illegitimes Kind gezeugt, das Restaurationswesen. Sie werden oft miteinander verwechselt und sind doch Antipoden. Die Denkmalpflege will Bestehendes erhalten, die Restauration will Nichtsbestehendes wiederherstellen. Der Unterschied ist durchschlagend. Auf der einen Seite, die vielleicht verkürzte, verblasste Wirklichkeit, aber immer Wirklichkeit- auf der anderen Fiktion» (Dehio, 1905).

⁴⁰⁷ Traducción del alemán por el autor: «[...]es hieß, den historischen Verlauf rückwärts korrigieren und zwar auf fast immer unsicherer Basis» (Dehio, 1901).

la vejez y la muerte en general; en engaños no queremos buscar consuelo»⁴⁰⁸. Asume así, como lo hizo Ruskin con anterioridad, que no se puede evitar que el edificio perezca tarde o temprano.

De acuerdo con Dehio, el cambio hacia criterios que favorecen la conservación no se debe a nuevos conocimientos adquiridos, sino a un cambio de actitud, donde cobra importancia un espíritu histórico que valoraba las cosas con una escala completamente distinta influyendo en todas las ciencias y también en el arte (Dehio, 1905). Mientras que la escala de valoración del «*Historismus*» es subjetiva, el nuevo criterio no hace este tipo de diferenciaciones, siendo su razón de ser su «respeto hacia la existencia histórica como tal» (Dehio, 1905), convirtiéndose así en un criterio más objetivo que no está sujeto a gustos ni modas. Ya que no se debe conservar un monumento porque se considere bonito, sino por ser una parte de la «existencia nacional» de un pueblo⁴⁰⁹. De esta forma, en la protección de monumentos no se busca placer, sino que se trata de un acto de reverencia y piedad, donde se ha encontrado una escala de valores invariable, ya que los juicios estéticos y de la historia del arte son cambiantes⁴¹⁰. Considera que los arquitectos en su búsqueda constante de expresar su creatividad son malos restauradores. Éstos se han guiado por criterios historicistas y románticos, donde a falta de un estilo contemporáneo propio buscan cubrir esta carencia con «repristinaciones»⁴¹¹.

De acuerdo con Dehio, los arquitectos se creían historiadores llevando a una «progresiva confusión entre interés objetivo-histórico y el placer subjetivo-estético»⁴¹². Define la protección del patrimonio arquitectónico como un acto lleno de objetividad que debe guiarse por la conservación de sus valores objetivos, los documentales⁴¹³, mientras que las reconstrucciones son subjetivas al estar guiadas por aspiraciones estéticas arbitrarias. Para él, la protección del patrimonio no pertenece al ámbito del arte «[...] porque no tiene que crear nada nuevo, sino sólo entender lo antiguo, conservarlo, en caso de necesidad, completarlo»⁴¹⁴. Por ello, el artista o arquitecto no tiene libertad, tendría que sacrificarla, dejando así de ser artista y convirtiéndose en «estudioso del arte», ya que si la protección del patrimonio significara «embellecimiento» haría falta un artista, pero cuando su objetivo es la conservación de monumentos, el artista se convierte en un consultor en cuestiones de estilo⁴¹⁵ (Dehio, 1905).

A partir de todo esto, Dehio concluye que la única vía en la protección del patrimonio debe ser «conservar y sólo conservar» o como reformula unos años más tarde «no restaurar, pero sí

⁴⁰⁸ Traducción del alemán por el autor. «Trauer und Zorn über ein entstelltes, zerstörtes Kunstwerk; aber wir stehen hier einer Tatsache gegenüber, die wir hinnehmen müssen, wie die Tatsache von Alter und Tod überhaupt; in Täuschungen Trost suchen wollen wir nicht». Ibid.

⁴⁰⁹ De esta forma Dehio vuelve a ligar las obligaciones hacia el patrimonio arquitectónico a sentimientos nacionalistas tal y como los seguidores que buscaban la unidad de estilo en edificios góticos por considerar este estilo el estilo nacional.

⁴¹⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...] immer war der Maßstab der Wertschätzung ein Subjektiver. Die Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts kennt grundsätzlich solche Unterscheidungen nicht. Ihr letzter Beweggrund ist die Achtung vor der historischen Existenz als solcher. Wir konservieren ein Denkmal nicht, weil wir es für schön halten, sondern weil es ein Stück unseres nationalen Daseins ist. Denkmäler schützen heisst nicht Genuss suchen, sondern Pietät üben. Ästhetische und selbst kunsthistorische Urteile schwanken, hier ist ein unveränderliches Wertkennzeichen gefunden» (Dehio, 1905).

⁴¹¹ «*Repristinationen*» (Dehio, 1903).

⁴¹² Traducción del alemán por el autor. «So trat eine fortwährende Verwechslung ein zwischen objektiv-historischem Interesse und subjektiv-ästhetischen Wohlgefallen» (Dehio, 1903).

⁴¹³ Traducción del alemán por el autor. Denominación de Dehio «*Urkundenwert*». Vid nota 418.

⁴¹⁴ Traducción del alemán por el autor. «[...] weil sie nichts Neues zu schaffen hat, sondern nur altes zu begreifen, zu erhalten, nötigenfalls zu ergänzen.» Ponencia de Dehio 1903 (Dehio, 1910).

⁴¹⁵ Esta postura refleja la asociación muy común en aquel momento donde la restauración estilística estaba asociada a los arquitectos, mientras que los criterios objetivos, científicos, eran defendidos por historiadores del arte.

conservar»^{416, 417}, ligando así la autenticidad del monumento a la conservación de su materia. En última instancia, la restauración, entendida como reconstrucción, es admitida cuando la conservación sea materialmente imposible y en casos muy concretos, como objetos de estudio a escala real equiparables a fotografías, ilustraciones, etc. pero no como sustitución del propio monumento que se ha perdido para siempre. Hasta el momento en el que el monumento muera, se documentará el edificio con mediciones, dibujos, moldes y fotografías, retrasando al máximo el momento de la destrucción (Dehio, 1905). En este sentido, en intervenciones sobre los monumentos admite las siguientes acciones:

- Trabajos de mejora: a pesar de no ser deseables, son necesarios ya que sin ellos la conservación no sería materialmente posible (Dehio, 1905).
- La reintegración es admitida cuando la conservación se ha vuelto materialmente inviable. (Dehio, 1901).
- En el caso de que sean necesarios añadidos arquitectónicos, deberán ser en el estilo de la época, sacrificando así la unidad de estilo, pero no necesariamente la armonía artística (Dehio, 1905).
- Reproducciones de mayor envergadura: una vez reconstruidas las ruinas para Dehio están «perdidas». Sólo admite su reconstrucción de forma excepcional en tipologías representativas con un fin educativo para que ayuden mejor al entendimiento que los dibujos y modelos. Asemejando estas reconstrucciones a «ilustraciones a escala real» no deseable este tratamiento en todas las ruinas (Dehio, 1905).
- Admite la eliminación de añadidos arquitectónicos que tapen otros elementos de mayor valor (Dehio, 1905).

De este modo enfatiza el valor documental que para Dehio tienen los monumentos arquitectónicos, en cuanto a que una reconstrucción sólo puede ser un modelo ilustrativo o de estudio, pero nunca podrá sustituir al original. Confirma una vez más, que los objetos arquitectónicos deben ser tratados como documentos, por lo que la preservación de su autenticidad deberá estar basada en la conservación de su materia y no en su transformación estilística. Dehio afirma en relación con las obras del pasado «[...] que no están sobre la tierra para ser objetos de disfrute para nosotros, nosotros los de ahora; tienen el derecho de ser porque son y cómo son; y si hablamos de piedad histórica y sed de conocimiento histórico, entonces sólo se puede tratar de conservar lo mejor posible estos documentos de la historia del arte en su valor documental [...]»⁴¹⁸, considerando que en la protección del patrimonio deberán ser los valores documentales los decisivos y no los artísticos; «No me malinterpreten [...] como si pudiera desaprobar una relación estética con el arte antiguo; tan sólo no debería ser ésta la escala de

⁴¹⁶ Dehio retoma así la formulación de Grotenfeld «conservar, no restaurar» («*conservieren, nicht restaurieren*»), que hace en la Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemana que se celebra en Kassel en 1882. Vid nota 508.

⁴¹⁷ Traducción del alemán por el autor. «[...] erhalten und nur erhalten!» (Dehio, 1901), «[...] nicht restaurieren – wohl aber konservieren» (Dehio, 1905).

⁴¹⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] daß sie doch nicht deshalb auf der Welt sind, um für uns, uns heutige, ein Gegenstand des Genusses zu sein; sie haben ein Recht zu sein, weil sie sind und wie sie sind; und wenn wir von historischer Pietät und historischer Wißbegierde sprechen, so kann es sich nur darum handeln, diese Urkunden der Kunstgeschichte in ihrem Urkundenwert bestens zu erhalten [...]» Ponencia Dehio 1903 (Dehio, 1910).

valores decisiva en la protección del patrimonio»⁴¹⁹. El edificio debía estar por encima de modas que buscaran la unidad de estilo, de modo que los añadidos fueran diferenciados en el estilo de la época en caso de ser necesarios. Así, estos añadidos arquitectónicos son reflejo de la vida y riqueza del edificio, mientras que califica las reconstrucciones de «abstracciones muertas», confirmando esto al afirmar que «El hombre históricamente sensible se alegra de percibir la voz del pasado en una polifonía tan rica; para el correcto estilista esto, es una contrariedad»⁴²⁰.

Sin embargo, contradictoriamente, en la conferencia «*Sechster Tag für Denkmalpflege*» celebrada en Bamberg en 1905, diferencia dos tipos de casos. Cuando se trata de meras reintegraciones del edificio ahí se podrá utilizar «aquel arte de imitación del que antiguamente se estaba tan orgulloso y que hoy se nos ha vuelto tan sospechoso [...] Sin embargo, en todos los demás casos, donde a la obra artística principal -por lo general será una obra arquitectónica- se junte otra relativamente independiente [...] quizás incluso una porción constructiva que, por el contrario, sea y signifique algo por sí misma [...]»⁴²¹ entonces habrá que sopesar llevarla a cabo en el estilo de la época. De esta forma, reconoce la necesidad de unidad estilística dentro de un cuerpo arquitectónico, sin admitir la diferenciación estilística dentro de él. Ésta sólo se podrá aplicar en cuerpos arquitectónicos que tengan cierta independencia aunque pertenezcan a un conjunto. De esta forma, Dehio no consigue desprenderse de la importancia de la imagen, contradiciendo sus propios principios al negar que un cuerpo arquitectónico sea testimonio de su proceso de transformación en el tiempo, ya que no deberá mostrar de forma diferenciada los distintos añadidos que lo componen.

Muthesius y la conservación del patrimonio arquitectónico

El debate sobre el Castillo de Heidelberg marca un hito en el desarrollo de los criterios de restauración en Alemania, incorporando criterios similares a los que defendía Ruskin en Inglaterra y que Clemen y **Hermann Muthesius** (1861-1927) ayudaron a difundir⁴²² en este país.

Muthesius rechaza las restauraciones estilísticas, que considera frívolas y un hecho inmaduro, como una enfermedad infantil: «como el niño desmonta su juguete favorito y quiere analizarlo y lo destruye así en el mismo instante en el que le interesaba con más urgencia. Así destruimos nuestros monumentos como consecuencia de un deseo infantil hacia ellos.»⁴²³ y lamenta el engaño producido a través de estas restauraciones: «qué maravilla entonces, cuando extendíamos

⁴¹⁹ Traducción del alemán por el autor. «Sie werden mich [...] nicht so mißverstehen, also ob ich ein ästhetisches Verhältnis der alten Kunst gegenüber könnte verpönen wollen; es soll nur dieses nicht der aus schlaggebende Wertmaßstab für die Denkmalpflege sein». Ibid.

⁴²⁰ Traducción del alemán por el autor. «Der historisch empfindende Mensch freut sich daran, die Stimme der Vergangenheit in so reicher Polyphonie zu vernehmen; dem korrekten Stilisten ist es ein Ärgernis» (Dehio, 1905).

⁴²¹ Traducción del alemán por el autor. «Wir werden aber unterscheiden müssen. Überall da, wo es sich um bloße Ergänzungen alter Bauwerke handelt, da wird jene Imitationskunst, auf die man früher so stolz war, und die uns heute so verdächtig geworden ist, immerhin zu Recht bestehen bleiben dürfen [...] In allen jenen Fällen aber, wo zu dem Hauptkunstwerk -in der Regel wird es ein Bauwerk sein- ein anderes relativ selbständiges hinzutritt [...] vielleicht sogar ein Bauteil, das aber etwas für sich ist und bedeutet [...] ausgeführt wird, da wird allerdings die Frage, die der Herr Vorredner aufgeworfen hat, jedesmal sehr bestimmt ins Auge gefaßt und erwogen werden müssen» Réplica de Dehio, 1905, a Hager en (Hager, 1910).

⁴²² Muthesius entra en contacto con las teorías de Ruskin y el SPAB en los años que trabaja en Inglaterra como queda mencionado anteriormente en este texto. Vid nota 339.

⁴²³ Traducción del alemán por el autor. «Wie das Kind sein Lieblingsspielzeug auseinander nehmen und untersuchen möchte und es so in demselben Augenblicke zerstört, wo es ihm vom eindringlichsten Interesse war, so zerstören wir unsere Denkmäler infolge unserer kindischen Lust an ihnen» (Muthesius, 1909).

aquella mascarada a nuestros monumentos, mientras los arreglábamos de nuevo, les colocábamos remiendos y los ataviábamos con galas, para que no parecieran poco vistosos en el juego del carnaval. ¡Qué orgullosos hemos estado de este tipo de restauraciones! Cómo nos alegramos cuando la Catedral de Colonia, que había llegado a nosotros incompleta se redondeó bajo nuestra mano en una obra artística terminada y después estaba gloriosamente ahí como una Catedral resplandecientemente nueva. Y alguna pequeña iglesia antigua se sometía al tratamiento del arquitecto restaurador y resurgía impecable como una obra nueva, de la que se alegraba el cura y la comunidad. [...] El arquitecto afirma que la obra nueva aparecía ahora exactamente como habría sido en la época de su creación si en aquel momento hubiera sido terminada y el público lo cree»⁴²⁴. De esta forma critica en estas restauraciones el afán de mostrar un edificio antiguo como si fuera nuevo, borrando sus huellas del paso del tiempo, y se considera afortunado si se pueden eliminar algunas de estas mejoras para acercar el objeto a su estado «original».

Admite la reconstrucción por motivos funcionales, pero ésta debía ser diferenciada en el lenguaje de la época, subrayando también la premisa de Boito que prefería una mala copia reconocible. Estos añadidos diferenciados describen para Muthesius la historia del edificio, reconociendo en cada uno de ellos su fecha de creación: «¡Qué alegría para el amigo de la historia [...] deambular hoy en una construcción así y leer su pasado a partir de sus rasgos individuales y sus arrugas!»⁴²⁵. Sin embargo, de acuerdo con Muthesius, los añadidos y reintegraciones debían limitarse a lo mínimo necesario, al considerar el patrimonio arquitectónico como documentos y testimonios del pasado. Mostrar «piedad» hacia él significaba para Muthesius, dejar la obra original lo más intacta posible. La escala de valores del edificio debía elevarse para hacerlos intocables «Esta será entonces la valoración de un hombre maduro a diferencia a la de un niño» (Muthesius, 1909).

Así concluye que «el objetivo general de la protección del patrimonio es la consolidación en vez de reconstrucción. Reintegraciones artísticas para la terminación de zonas deterioradas o lagunas, no son admisibles en ningún caso. Sólo se puede tratar de añadir construcciones auxiliares, que sean señalizadas claramente como tales, es decir, no deben pretender ninguna forma artística, y mucho menos tales que imiten el lenguaje formal del monumento»⁴²⁶, como había defendido Ruskin años antes en Inglaterra.

Al igual que Dehio, Muthesius desaprueba las propuestas para la reconstrucción del Castillo de Heidelberg, donde considera que la creación de nuevos espacios no responde a ninguna necesidad funcional, sino que «aquí entra en el juego el puro deseo infantil de hacer de una cosa incompleta, una completa, hacer realidad los sueños que todos sueñan ante una ruina. En la satisfacción de este deseo se sacrifica el objeto que los creó, se le arrebat a un resto del pasado su valor para todos los tiempos, en cuanto se le falsifica y transforma en una obra por la que no se interesará

⁴²⁴ Traducción del alemán por el autor. «Was Wunder also, wenn wir diese Maskerade auch auf unsere Baudenkmäler ausdehnten, indem wir sie neu auffrisierten, ihnen Flicker aufsetzten und sie aufputzten, um sie in den allgemein Fastnachtspiel nicht unansehnlich auftreten zu lassen. Wie stolz sind wir nicht auf derartige Wiederherstellungen gewesen! Wie freuten wir uns, als der unvollendet auf uns gekommene Kölner Dom sich unter unserer Hand als fertiges Kunstwerk abrundete und dann herrlich dastand wie ein funkelneuer Dom. Und manches Kirchlein ging unter der Behandlung des restaurierenden Architekten blitzblank hervor wie ein Neubau, und dem der Pfarrer und die Gemeinde ihre Freude hatten. [...] Der Architekt behauptete, der Neubau erscheine jetzt genau so, wie er in der Zeit seiner Entstehung ausgesehen haben würde, wenn er damals vollendet worden wäre, und das Publikum glaubt ihm» (Muthesius, 1909).

⁴²⁵ Traducción del alemán por el autor. «Welche Wonne für den Geschichtsfreund, heute in einem solchen Bau umherzuwandeln aus seinen Einzelzügen, seinem Gesichtsfalten seine Vergangenheit zu lesen». Ibid.

⁴²⁶ Traducción del alemán por el autor. «Instandhaltung statt Wiederherstellung, das ist das allgemeine Ziel der Denkmalpflege. Ergänzungen im Sinne einer künstlerischen Vervollständigung von Verfallenen oder Fehlendem sind auf keinen Fall zulässig. Es kann sich nur um etwa anzu setzende Hilfskonstruktionen handeln, die aber deutlich als solche zu kennzeichnen sind, d.h. keine künstlerische Form präbendieren dürfen, am allerwenigsten eine solche, die die Formensprache des Denkmals nachäfft». Ibid.

ninguna persona después de nosotros [...]»⁴²⁷. Critica la actuación violenta, ya que no se limita a «simples trabajos de remiendo», provocando la creación de un engaño o «mascarada histórico-artística» que no tenemos derecho a crear al tratarse de un «documento histórico-artístico» también para generaciones futuras (Muthesius, 1909). Enlaza así, una vez más, con las ideas del movimiento de los «anti-restauradores» en Inglaterra.

Con respecto al Castillo de Heidelberg, Muthesius afirma que «el caso fue drástico, ya que no se trataba de un simple trabajo de remiendo, sino de la clase más brutal de disparate, la reconstrucción de una ruina, es decir llevar a cabo una mascarada histórico-artística en su forma más pura y a una escala brutal»⁴²⁸

Una posible escuela «moderna»⁴²⁹

La vía defendida por los representantes de la escuela historicista y aquella representada por los anti-restauradores suponen dos extremos, donde respectivamente una implica la renovación a través de la sustitución y la otra la conservación limitando la intervención sobre el propio edificio.

Como alternativas a estas posturas se desarrollan otros criterios que buscan fórmulas que pudieran suplir las carencias de estas dos vías. Ya los defensores de la restauración historicista en su evolución reconocen errores cometidos en el pasado, pero consideran que éstos, en gran medida, son subsanables a través de la señalización de las partes reconstruidas. En distintas ponencias, Ebhardt hace referencia al sistema de señalización de piedras propuesto por el arquitecto y Conservador del Cantón de Waadt en Suiza Albert Naef (1862-1936)⁴³⁰. Se trata de un sistema que Ebhardt empleó de forma similar en la reconstrucción de Hohkönigsburg. El arquitecto propone su implementación de forma generalizada para señalar añadidos en la restauración arquitectónica con el fin de establecer un código y criterio común en este tipo de intervenciones.

Así, Ebhardt reconoce el valor documental de las inscripciones, marcas de cantero, símbolos, etc. características de la materia en su aspecto, que permiten sacar conclusiones acerca de la historia del edificio, por ello defiende el empleo de marcas o inscripciones similares en las piedras que sustituyen las deterioradas o en aquellas empleadas para la reconstrucción o ampliación de edificios para no incurrir en el engaño. Sin embargo, no todos los restauradores estilistas coinciden con Ebhardt.

Para Hofmann señalar cada una de las piedras de toda la superficie sustituida le parece excesivo, estimando que era suficiente llevar a cabo inventarios más detallados con planos que indiquen

⁴²⁷ Traducción del alemán por el autor. «Hier ist die reine kindische Lust im Spiele, ein unkomplett dastehendes Ding komplett zu machen, die Träume, die jeder vor einer Ruine träumt, in die Wirklichkeit überführen. In der Befriedigung dieser Lust opfert man den Gegenstand, der sie bereitete, man beraubt einen Überrest aus der Vergangenheit für alle Zeiten seines Wertes, indem man ihn zu einem Werk umfälscht für das sich kein Mensch nach uns auch nur interessieren [...] kann». Ibid.

⁴²⁸ Traducción del alemán por el autor. «Der Fall war auch insofern noch drastisch, als es sich nicht etwa um eine bloße Ausflickung, sondern um die grösste Art des Unfuges, den Wiederaufbau einer Ruine handeln sollte, also um die Ausführung einer kunsthistorischen Maskerade in reinster Form und im größten Maßstabe». Ibid.

⁴²⁹ En muchos aspectos esta escuela recuerda al criterio del «*restauro moderno*» defendido por Boito en Italia.

⁴³⁰ (Ebhardt, 1913c) incluye ponencia que Ebhardt dio en el «*Dritter Tag für Denkmalpflege*» en 1903 en Düsseldorf. Vuelve hacer otra ponencia sobre este tema un año más tarde en la siguiente edición de este mismo congreso que se celebró en Erfurt (Ebhardt, 1904).

cada una de las piedras sustituidas⁴³¹. Pero para Ebhardt, la documentación y toma de datos archivística es poco fiable y «si queremos confiar en ellos, entonces nuestro mensaje al futuro será de corta longevidad, ya que no hay duda de que todos los archivos de monumentos y todos los apuntes se descomponen y caen presas del olvido con mucha más facilidad, que una sencilla señal sobre la propia obra constructiva, ya que, en definitiva, también en una pequeña ruina hay un mensaje sobre su consistencia originaria»⁴³², reconociendo así el propio edificio como el documento más fiable y perdurable sobre sí mismo.

Gurlitt y la diferenciación como vía de conciliación entre dos criterios opuestos

Para los defensores de criterios de conservación estas medidas parecían escasas, un remiendo que servía para engañar al espectador donde el añadido se integra con el edificio existente aparentando ser una «obra original completa»⁴³³.

También para **Cornelius Gurlitt** (1850-1938), como ya quedó señalado en el debate que se generó en la conferencia de Dresde en 1900 con motivo de los principios formulados por Tornow, la mera señalización es insuficiente para la diferenciación de los añadidos arquitectónicos, optando por soluciones más reconocibles⁴³⁴.

Sin ser defensor de las dos escuelas dominantes en aquel momento, critica algunos de sus aspectos. Rechaza la destrucción causada por las reconstrucciones historicistas donde el restaurador reconstruye y termina obras arquitectónicas con el espíritu artístico de los antiguos «por sentirse íntimamente emparentado con los maestros del pasado, se siente llamado a continuar su obra»⁴³⁵. Afirma que estos maestros encontrarían ridículo si volvieran a la vida y les dijeran: «Señor colega, no crea que trabajo con mi espíritu, sino que lo hago en el suyo»⁴³⁶. También advierte de que la restauración no supone un beneficio o ganancia, sino una medida de emergencia (Gurlitt, 1902c).

Por otro lado, consideraba que el edificio no podía ser preservado de perecer, sin embargo, esto no implica para Gurlitt mantenerse pasivo ante la destrucción por el paso del tiempo, sino más bien esta destrucción debía ser retrasada usando los medios disponibles para sostener el edificio hasta que muriese. Así afirma «toda obra creada por la mano humana, toda obra artística y en especial toda obra arquitectónica, se dirige desde el momento de su terminación en mayor o menor medida hacia la ruina. Esto es un hecho que lamentamos, pero que no podemos ignorar. En la obra artística o arquitectónica no hay una vida interna, como acaso en el organismo humano o animal, donde una herida se cura o cicatriza y desaparece del todo. La herida de una obra arquitectónica permanece. No deberíamos perder de vista el entendimiento de que bajo cualquier

⁴³¹ Réplica de Hofmann a la ponencia de Ebhardt (Ebhardt, 1903).

⁴³² Traducción del alemán por el autor. «Wenn wir uns darauf verlassen wollen, dann wird unsere Nachricht an die Zukunft von kurzer Lebensdauer sein, denn es ist zweifellos, dass alle die Denkmalarchive und alle die Aufzeichnungen viel leichter dem verderben und dem Vergessen anheimfallen, als ein einfaches Zeichen an dem Bauwerk selbst, dass schließlich auch an einer kleinen Ruine noch eine Nachricht von dem ursprünglichen Bestand gibt» (Ebhardt, 1903).

⁴³³ Vid nota 388.

⁴³⁴ Ideas similares a las que expresa Camilo Boito en la formulación de sus principios, sobre todo el octavo de «notoriedad». Vid nota 107.

⁴³⁵ Traducción del alemán por el autor. «Weil er sich den alten Meistern aufs engste verwandt empfindet, fühlt er sich auch berufen ihr Werk fortzuführen» (Gurlitt, 1907).

⁴³⁶ Traducción del alemán por el autor: «Herr Kollege, glauben Sie nicht, dass ich mit meinem Geist schaffe, sondern ich arbeite mit dem Ihrigen» (Gurlitt, 1902b).

circunstancia la construcción perecerá tarde o temprano, así como los médicos no deben perder de vista que no pueden conservar la vida humana constantemente. Pero, así como el médico no desiste de su labor ante el conocimiento de este hecho, tampoco me parecería correcto si contempláramos la destrucción de la construcción de brazos cruzados. Es más bien nuestra obligación, actuar para retrasar al máximo la descomposición total»⁴³⁷.

Ante las limitaciones en las intervenciones propuestas por la escuela anti-restauradora y frente a la destrucción causada por los criterios defendidos por la escuela historicista, Gurlitt propone una vía intermedia que permita conciliar las dos posturas.

De esta forma admite la reconstrucción en la restauración, pero ésta debía hacerse como se hacía en el pasado, de forma diferenciada en el estilo de la época, ya que en las «antigüedades no se pueden hacer: Imitaciones de obras antiguas no tienen valor artístico; se convierten en falsificaciones repulsivas en el momento en el que no son reconocibles como imitaciones»⁴³⁸. Prosigue descalificando la restauración en unidad de estilo que cuanto «más correcta», cuanto «más auténtica» sea la imitación, cuanto más haya alcanzado su objetivo la restauración estilística, mayor será el efecto embarazoso para el que piense y sienta de forma histórica»⁴³⁹. Con estas restauraciones estilísticas «[...] se miente al futuro, se niega el presente y se falsifica el pasado»⁴⁴⁰. Denuncia que esta práctica se ha extendido también a las construcciones de nueva planta, donde se puede llegar a pensar que son obras antiguas restauradas. «Una confusión» prosigue «de la que no me tengo que avergonzar, de la que tampoco, desde mi punto de vista, se deben glorificar sus constructores»⁴⁴¹. Califica la reconstrucción como un «mundo escenográfico»⁴⁴² donde se tuerce el estado de ánimo si hay que concentrarse para distinguir entre lo que es nuevo y lo que no lo es (Gurlitt, 1907). Estas ideas son muy similares a las que había expresado Boito en 1893 donde afirma que prefiere restauraciones mal hechas, al ser más diferenciable lo antiguo de lo nuevo, que las restauraciones bien hechas y más engañosas⁴⁴³.

Para Gurlitt la reconstrucción no debía perseguir cumplir con ideales de belleza sino facilitar el uso del edificio: «En nuestro tiempo ha pasado a primer plano un concepto distinto al de la creación de una arquitectura ideal, un concepto que a nosotros los modernos [...] nos ocupa sobre todo: concretamente que por encima de la idealización, por encima de alcanzar la forma más

⁴³⁷ Traducción del alemán por el autor. «Jedes Werk von menschlicher Hand, jedes Kunstwerk und speziell jedes Bauwerk, geht von dem Moment an, in dem es fertig geworden ist, mehr oder weniger seinem Ruin entgegen. Das ist eine Tatsache, die wir bedauern, gegen die wir uns aber nicht verschliessen können. Es ist nicht im Kunstwerk oder im Bauwerk ein inneres Leben, wie etwa im menschlichen oder tierischen Organismus, so dass eine Wunde heilt oder vernarbt und ganz verschwindet. Die einmal einem Bauwerk geschlagene Wunde bleibt erhalten. Die Erkenntnis, dass das Bauwerk unter allen Umständen über kurz oder lang zu Grunde gehen muss, sollte uns immer vor Augen schweben, ebenso, wie dem Arzte immer vor Augen schweben muss, dass er das menschliche Leben nicht dauernd erhalten kann. Aber so wenig wie der Arzt seine Tätigkeit aufgibt in der Erkenntnis dieser Tatsache, so wenig würde es mir richtig scheinen, wenn wir mit übereinander geschlagenen Armen den Verfall des Bauwerkes ruhig ansehen. Es ist vielmehr unsere Pflicht, dahin zu wirken, dass dieser endgültige Verfall in möglichst weite Ferne hinausgedrückt werde» (Gurlitt, 1902c).

⁴³⁸ Traducción del alemán por el autor. «Altertümer kann man nicht machen: Nachahmungen alter Werke sind künstlerisch wertlos; sie werden zu widerlichen Fälschungen, sobald sie nicht als Nachahmungen erkannt werden können» (Gurlitt, 1907).

⁴³⁹ Traducción del texto original por el autor. «Also je richtiger, je «echter» die Nachbildung ist, je mehr die stilvolle Restaurierung ihr Ziel erreicht, desto peinlicher muss sie auf den geschichtlichen Denkenden und Empfindenden wirken». Ibid.

⁴⁴⁰ Traducción del alemán por el autor. «Man belügt mit ihnen die Zukunft, verleugnet die Gegenwart und fälscht die Vergangenheit» (Gurlitt, 1902b).

⁴⁴¹ Traducción del alemán por el autor. «[...]ein Irrtum, dessen ich mich nicht schämen, dessen sich aber nach meiner Ansicht der Erbauer nicht rühmen darf» (Gurlitt, 1907).

⁴⁴² Traducción del alemán por el autor. «Schauspielerischer Land». Ibid.

⁴⁴³ Vid nota 108 y 109.

completa, por encima de la aspiración a un efecto global unitario, la utilidad alcanza el sentido más elevado; que nuestros arquitectos no deban crear arte ideal como se intentaba en el pasado, sino que deban crear desde la tarea encomendada en cada momento lo más funcional imaginable» «Hoy no exigimos en el mismo sentido que nuestros antepasados la terminación idealizada de la obra constructiva, sino que exigimos que cada construcción responda en su totalidad a su uso»⁴⁴⁴. Así antepone las características funcionales del objeto a sus valores artísticos, entendidos como una unidad de estilo o belleza idealizada.

En cuanto a técnicas de intervención, Gurlitt afirma que en el pasado no hubieran sustituido partes valiosas de la obra por otras iguales. Simplemente hubieran colocado «muros de contención» donde hiciera falta, incluso «tomando la difícil decisión de tapar con estos muros partes de la valiosa obra: pero hubieran hecho aquello, que es inevitable, de mala gana, de la misma forma en la que se coge una muleta, cuando no se puede seguir andando sobre los pies», reconociendo que «las obras artísticas lamentablemente perecen con el tiempo». Compara esto con tener que asimilar que los seres queridos morirán tarde o temprano. Lo único que resta es hacer todo lo posible para conservarlos, asumiendo que cuando mueren no ayuda querer resucitarlos «Habrían tomado la difícil decisión, de tapar partes muy apreciadas de la obra: Pero habrían hecho aquello que no es evitable; de mala gana, pero como se coge una muleta cuando no se puede seguir avanzando sobre los pies. Aquellos tiempos hubieran reconocido, que no se puede volver a hacer de nuevas una obra antigua, que la imitación no tiene valor. Lamentablemente las obras de arte perecen con el tiempo. Esto es tan triste como reconocer que también las personas queridas tienen que morir. Tenemos que hacer lo que podamos para conservarlas. Pero una vez muertas, no sirve de nada querer resucitarlas»⁴⁴⁵. Hace así alusiones al mundo de la medicina como ya hizo Ruskin en 1849⁴⁴⁶ o también Boito en 1893⁴⁴⁷. Continúa afirmando que, lo único que se puede y debe hacer, es documentar los edificios con todos los medios técnicos disponibles «[...] venerando cada piedra como la perla de una corona y protegerla temerosamente»⁴⁴⁸. Da así importancia a la conservación de las piezas existentes de la materia, sin considerar que sus valores sean reemplazables cuando se sustituyen. Cuando el edificio haya perecido definitivamente, será admisible la réplica si en este momento tiene algún sentido, aunque duda que este vaya a ser el caso.

Por otro lado, considera que el edificio se enriquece a través de sus añadidos arquitectónicos, que reflejan las distintas etapas históricas del edificio, y defiende su conservación, ya que su belleza no radica en la unidad de su estilo, sino en la variedad de formas introducidas por el paso del tiempo

⁴⁴⁴ Traducción del alemán por el autor. «Es ist unserer Zeit ein anderer Gedanke als der eines idealen Architekturschaffens in den Vordergrund getreten, ein Gedanke, der uns, die modernen [...] vor allem beschäftigt: nämlich der, daß über den Idealismus hinaus, über das Erreichen der vollendetsten Form hinaus, über das Erstreben einer einheitlichen Gesamtwirkung die Zweckmäßigkeit im höchsten Sinne geht; daß unsere Architekten also nicht, wie es früher beabsichtigt wurde, die ideale Kunst zu schaffen haben, sondern daß sie zu schaffen haben aus der jeweilig gestellten Aufgabe hinaus das denkbar Zweckdienlichste. Und daß es die höchste und beste Baukunst sei, die diesem Gedanken diene» «Heute verlangen wir nicht im gleichen Sinne wie unsere Vorfahren die idealistische Vollendung des Bauwerkes, sondern wir verlangen, daß jedes einzelne Bauwerk seinem Zwecke vollständig entspricht» Gurlitt, 1908 (Gurlitt, 1910).

⁴⁴⁵ Traducción del alemán por el autor. «Sie hätten sich wohl sehr schwer dazu entschlossen, Teile des hochgeschätzten Werkes durch solche Mauern zu verdecken: Aber sie hätten das getan, was nicht zu vermeiden ist; zwar ungern, doch so, wie man einen Krücke nimmt, wenn man auf den Füßen nicht mehr fortkommt. Aber solche Zeiten hätten erkannt, dass man ein altes Werk nicht mehr neu machen kann, dass die Nachbildung wertlos ist. Kunstwerke gehen leider mit der Zeit zugrunde. Das ist so traurig, wie die Erkenntnis, dass auch die geliebten Menschen sterben müssen. Wir sollen tun, was wir immer können, um sie zu erhalten. Aber wenn sie tot sind, hilft es nichts, sie wieder lebendig machen zu wollen» (Gurlitt, 1907).

⁴⁴⁶ Vid nota 91.

⁴⁴⁷ Vid nota 103.

⁴⁴⁸ Traducción del alemán por el autor. «Man soll jeden Stein als eine Perle in der Krone ansehen und ihn ängstlich behüten» (Gurlitt, 1907)

que la restauración en busca del «estilo puro» «combate violentamente» (Gurlitt, 1902b). Critica pues, que el objetivo de las restauraciones en unidad de estilo sea negar el paso del tiempo entre el s. XII hasta el s. XX ya que la historicidad de la obra artística se basa en la creación consecutiva «[...] la unidad del contenido no de la forma; la historicidad no radica en la forma estilística de un periodo lo más antiguo posible, sino en la existencia de una secuencia de testimonios reconocibles preferiblemente de muchas etapas prolongadas en el tiempo. La construcción no nos es venerable por aparecer exactamente como fuera creada hace siglos- esto lo puede mostrar igual de bien una nueva construcción- sino porque la historia incluyó sus rasgos en ella»⁴⁴⁹. Rasgos de valor documental que deben ser reconocibles por los estudiosos y cuya falsificación «[...] oculta el objetivo que es y debe ser más elevado de toda ciencia: ¡el reconocimiento claro de la verdad!»⁴⁵⁰, ya que «No el año de creación temprano eleva la estima del observador imparcial, sino la duración de su existencia»⁴⁵¹. El valor del edificio se basa, por tanto, en las cualidades de la materia en su aspecto, soporte de distintas imágenes creadas a lo largo de su historia que a su vez cuentan la historia del edificio y, por tanto, tienen valor documental.

A diferencia de Dehio, Gurlitt admite las reconstrucciones cuando a través de ellas el edificio puede acoger algún uso (Gurlitt, 1902b). Estos añadidos tendrán un componente creativo, ya que donde actúa el «verdadero artista» siempre lo hará de acuerdo con su tiempo⁴⁵² y anuncia que su tiempo también quiere ser valorado, ya que «las formas artísticas más modernas tienen que adaptarse tan bien con las antiguas, como los distintos estilos antiguos entre sí»⁴⁵³. Será entonces labor del artista conservar todo lo posible de lo viejo y conciliarlo con lo nuevo, disolviendo «la dureza del contraste en un efecto de belleza» (Gurlitt, 1902b).

Como otros historiadores y arquitectos de su época, Gurlitt también participa en el debate en torno al Castillo de Heidelberg defendiendo estas ideas. Con motivo de la polémica generada en torno a la restauración de la fachada del «*Ottheinrichsbau*», Gurlitt analiza los elementos que dan valor a las construcciones arquitectónicas, para así poder definir los elementos que se debían conservar de la fachada. «Por un lado está la masa muraria, por otro su vista exterior, la piel del muro. Y el muro en sí no tiene nada, solo la forma del tratamiento artístico de la cara exterior le da todo su valor»⁴⁵⁴. Estas ideas también las elabora en su ponencia «*Dritter Tag für Denkmalpflege*»⁴⁵⁵ celebrada en 1902 en Düsseldorf donde se pregunta «¿Qué es lo que importa en la conservación de monumentos? Con certeza no es la conservación de la materia en sí misma. Una piedra puede ganar un cierto interés por sí misma. Se podría decir: es la piedra donde se sentó tal y tal persona famosa y por ello esta piedra como materia adquirió valor para nosotros, en

⁴⁴⁹ Traducción del alemán por el autor. «Das Kunstwerk entsteht so aus einem Nacheinander des Schaffens; die Einheit ist die des Inhalts, nicht der Form; die Geschichtlichkeit liegt nicht in der Stilform einer möglichst alten Zeit, sondern im Vorhandensein und in der erkennbaren Folge der Zeugnisse möglichst vieler und langer Zeitabschnitte. Der Bau wird uns nicht ehrwürdig, weil er genau so aussieht, wie man einst vor Jahrhunderten schuf – das vermag ein Neubau zumeist ebensogut zu zeigen – sondern weil die Geschichte ihre Merkmale in ihr hineintrug» (Gurlitt, 1904).

⁴⁵⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...] verschleierte das was das höchste Ziel aller Wissenschaft ist und sein soll: die klare Erkenntnis der Wahrheit!». Ibid.

⁴⁵¹ Traducción del alemán por el autor. «Nicht das frühe Ursprungsjahr, sondern die lange Dauer des Bestehens erhebt sie in der Achtung des Unbefangenen». Ibid.

⁴⁵² Debido a «[...] la imposibilidad [...] de crear en el espíritu antiguo; allí donde el verdadero artista interviene, lo hará de forma moderna». Traducción del alemán por el autor: Durch «[...] die Unmöglichkeit [...] im Geiste der Alten zu schaffen; überall dort, wo der echte Künstler eingreife, er neuzeitig sein werde» (Gurlitt, 1907).

⁴⁵³ Traducción del alemán por el autor. «Unsere Zeit will sich endlich auch einmal geltend machen: Neuste Kunstart muss sich ebensogut mit Altem vertragen, wie die alten Stile untereinander» (Gurlitt, 1907).

⁴⁵⁴ Traducción del alemán por el autor. «Einerseits die Mauermasse, andererseits deren Außenansicht, die Haut der Mauer. Und der Masse selbst liegt nichts, nur die Art der künstlerischen Behandlung der Außenseite gibt den ganzen Wert» (Gurlitt, 1902b).

⁴⁵⁵ Anexo II.

cualquier caso no en la misma medida como en cualquier otro objeto de interés para nosotros debido a sus formas artísticas o cualquier otra voluntad a las que correspondan. Sin embargo, la forma es lo exterior del objeto y en caso de la forma artística cuanto más elevado es el objeto artístico, mayor finura, afirmo, más delgada la capa exterior del material. Lo que queremos conservar de una obra arquitectónica, de una estatua, no es la piedra y el trozo de madera del que están hechos, sino la cara más caduca del monumento, la capa exterior, el marco exterior de todo el objeto»⁴⁵⁶.

Así reconoce las distintas facetas que componen el muro, limitando el valor de la materia a su aspecto, sin reconocer el valor documental de la materia en su estructura, y, con ello, el de los sistemas constructivos y mecánicos del pasado que alberga.

Por otro lado, de esta afirmación también se extrae que Gurlitt da mayor importancia a los valores estéticos que han dictado una apariencia en la materia en su aspecto, que a los valores históricos reflejo de acontecimientos de relevancia histórica que se han dado en el monumento. Así, la materia en su aspecto, de acuerdo con Gurlitt, es portadora de valores estéticos, considerando que el mismo tratamiento de la piedra forma parte de ellos, ya que «el atractivo de este tratamiento radica en la finura del golpe de cincel, en el trabajo particular de la piedra»⁴⁵⁷. Por tanto, la piedra en sí, no tiene valor más que como soporte de la imagen «La piedra en su interior meramente nos interesa en cuanto nos proporciona garantías para el exterior»⁴⁵⁸. Pero también reconoce el valor de la materia en su aspecto como documento portador de signos del paso del tiempo y la edad de la construcción, que a su vez influyen en el atractivo estético del edificio y que no son reproducibles a través de la reconstrucción, ya que «la fachada ha perdido su valor como documento arquitectónico de la misma forma que el atractivo de la edad. El número de piedras viejas que se hayan dejado en la trama muraria es igual de irrelevante, como en un cuadro sobre el que se ha pintado quedan restos de la antigua: La obra es copia así o así»⁴⁵⁹. Sin embargo, admite el uso de técnicas de sustitución para reemplazar sólo sillares deteriorados en zonas que amenacen con el colapso. Estos nuevos sillares deberán imitar las formas antiguas. «[...] que se retiren aquellas piedras, que por su decadencia amenacen la durabilidad de la construcción, y se coloquen en su lugar otras sanas, que imiten la forma original, pero solo ahí, donde la desintegración haya invadido el cuerpo del muro, no donde sólo el exterior haya sido dañado»⁴⁶⁰.

⁴⁵⁶ Traducción del alemán por el autor. «Worauf kommt es uns bei der Erhaltung der Denkmäler an? Gewiss nicht auf die Erhaltung der Materie selbst. Ein Stein kann ja ein gewisses Interesse für sich gewinnen. Mann kann etwa sagen: es ist der Stein, auf dem der und der berühmte Mann gesessen hat, und dieser Stein erhielt dadurch als Materie für uns Wert, allerdings nicht in demselben Masse, wie ein anderes Objekt, das um seiner künstlerischen oder sonstigen Formen willen für uns Interesse hat. Die Form ist aber das Auesserliche an dem Objekt, und bei der künstlerischen Form handelt es sich, je höher das künstlerische Objekt steht, um eine so höhere Verfeinerung, ich möchte sagen, um eine so dünnere äussere Schicht des Stoffes. Das, was wir erhalten wollen an einem Bauwerk, an einer Statue, ist ja nicht der Stein und das Stück Holz, aus dem sie gemacht sind, sondern die allervergänglichste Seite des Denkmals, die äussere Schicht, die äussere Umrahmung» (Gurlitt, 1902c).

⁴⁵⁷ Traducción del alemán por el autor. «Der Reiz dieser Behandlung liegt in den Feinheiten des Meißelschlages, in der individuellen Behandlung des Steines». (Gurlitt, 1902b).

⁴⁵⁸ Traducción del alemán por el autor. «Der Stein im Innern interessiert uns doch lediglich aus dem Gedanken heraus, inwiefern er uns Garantien für das Aeussere gewährt» (Gurlitt, 1902c).

⁴⁵⁹ Traducción del alemán por el autor. «Die Fassade hat ihren Wert als architektonische Urkunde ebenso sehr eingebüßt wie den Reiz des Alters. Wieviel alte Steine noch in den Gefüge der Mauer belassen sind, ist ebenso gleichgültig, als ob sich unter einen ganz übermalten Bilde noch einige Reste des alten befinden: Das Werk ist Kopie – so oder so!» (Gurlitt, 1902b).

⁴⁶⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...] beseitige man solche Steine, die durch ihren Zerfall den Bestand des Baues gefährden, und setze an ihre Stelle gesunde, in den ursprünglichen Formen nachgebildete, aber nur dort, wo der Zerfall in die Mauerkörper eingedrungen ist, nicht dort, wo bloß das Äußere beschädigt ist». Ibid.

Con esto rechaza la sustituci3n si es por motivos est3ticos, ya que no hay que privar a la construcci3n de sus «arrugas».

No obstante, dos a1os despu3s reconoce el valor de los sistemas constructivos «Hoy se ha aprendido a valorar los estilos desde su punto de vista t3cnico. [...] En primer lugar son un cumplimiento de un objetivo constructivo seg3n leyes concretas resultantes de la forma constructiva. La extraordinaria valoraci3n de las formas medievales surge del reconocimiento de que t3cnicamente son m3s elevadas [...]. Son m3s flexibles, adaptables y por ello m3s apropiadas para los objetivos modernos que la antig3edad griega con sus obras adinteladas»⁴⁶¹.

As3 cambia su valoraci3n de la materia, que ya no se limita a su aspecto, sino que tambi3n incluye su estructura⁴⁶².

La continuidad del criterio de Gurlitt

Las ideas de Gurlitt, inicialmente no tienen mucho reconocimiento. En la conferencia «*Erster Tag f3r Denkmalpflege*» que se celebra en 1900, concluye con la aceptaci3n de los principios de Tormow, sin que las reconstrucciones diferenciadas propuestas por Gurlitt tuvieran apenas seguidores. Sin embargo, cinco a1os m3s tarde en la sexta convocatoria de esta misma conferencia⁴⁶³, el Conservador General de Baviera, **Georg Hager** (1863-1941), postula por las ideas de Gurlitt, defendiendo que la mejor forma de prosperar para la protecci3n del patrimonio arquitect3nico es cuando va «de la mano con lo viviente» con las formas de expresiones propias del arte que le rodea⁴⁶⁴.

Ante la imposibilidad de aplicar criterios de s3lo conservaci3n en la mayor3a de las construcciones antiguas, por albergar todav3a usos y tener que responder a las necesidades del presente, los a1adidos y ampliaciones son inevitables desde su punto de vista. La adaptaci3n de estos a1adidos al conjunto restante depender3 de la sensibilidad art3stica y de ejecuci3n, pero no de la elecci3n del mismo estilo «[...] la cuesti3n no gira en torno al estilo sino, en torno al arte»⁴⁶⁵. Con ello rechaza que el efecto unitario global se alcance a trav3s de la repetic3n de formas en estilos hist3ricos, sino m3s bien por el «valor art3stico» de cada una de las partes y la relaci3n de estas partes con el todo, colocando «arte al lado de arte»⁴⁶⁶, ya que «la unidad art3stica, no la unidad estil3stica ni la equidad estil3stica, condiciona en definitiva la impresi3n de la obra»⁴⁶⁷.

Para Hager la adaptaci3n es preferible a trav3s de la silueta y color de las nuevas formas que deben aspirar a ser objetos art3sticos por s3 mismas, sin incurrir en una «competici3n estil3stica» con el maestro de la obra antigua o limitarse a hacer «pr3cticas de estilo» (Hager, 1910). No

⁴⁶¹ Traducci3n del alem3n por el autor. «Heute hat man die Stile nach ihrer technischen Seite zu w3rdigen gelernt. [...] Sie sind in erster Linie Erf3llung einer baulichen Aufgabe nach bestimmten, aus der Werkform sich ergebenden Gesetzen. Die ausserordentliche Wertsch3tzung der mittelalterlichen Formen geht hervor aus der Erkenntnis, dass sie technisch h3her stehen [...]. Sie sind biegsamer, schmiegsamer und daher modernen Aufgaben angemessener als die griechische Antike mit ihrem Steinbalkenwerk» (Gurlitt, 1904).

⁴⁶² Vid nota 1051

⁴⁶³ «*Sechster Tag f3r Denkmalpflege*» celebrada en 1905 en Bamberg.

⁴⁶⁴ Ponencia de Hager en la conferencia «*Sechster Tag f3r Denkmalpflege*» celebrada en Bamberg en 1905 (Hager, 1910).

⁴⁶⁵ Traducci3n del alem3n por el autor. «[...]nicht um Stil, sondern um Kunst dreht sich die Frage». Ibid.

⁴⁶⁶ Traducci3n del alem3n por el autor. «[...] Kunst neben Kunst zu stellen». Ibid.

⁴⁶⁷ Traducci3n del alem3n por el autor. «Die k3nstlerische Einheit, nicht die Stileinheit und Stilgerechtigkeit, bedingt schlie3lich den Eindruck des Werkes». Ibid.

obstante, si se considera la necesidad de crear en estilos del pasado, defiende que estos deberán ser utilizados con libertad para no crear dudas en un futuro sobre su fecha de creación. Reprocha que se acepten las disonancias estilísticas en las obras antiguas, por ser antiguas, sin ofrecer al arte del presente la misma posibilidad. Con el tiempo todas las obras perecerán, y el dar por sentado su sustitución por obras muy similares a las antiguas, para Hager tiene un efecto de «escenografía» y «falsificación», porque sólo «[...] se ha conservado lo exterior, sin embargo, lo interior que responde a nuestras necesidades y desarrollo de medios técnicos ha sido cambiado»⁴⁶⁸, reconoce así el valor de los sistemas constructivos y la relación necesaria entre la imagen y la materia en su estructura.

Clemen también es partidario de estas ideas sentenciando «En este sentido no hay ningún arte antiguo y ningún arte nuevo, sólo hay arte bueno y arte malo. El último, claramente siempre mayoritario»⁴⁶⁹.

La práctica

La llamada escuela historicista

La Catedral de Metz

La formulación de varios principios para la restauración arquitectónica en estos años no siempre se consigue materializar en la aplicación práctica, creando contradicciones con los criterios en los que se habían basado. Así Tornow, a pesar de la formulación tan minuciosa y sistematizada de sus principios para la restauración arquitectónica, años antes no había logrado materializarlos en su totalidad durante la restauración de la Catedral de Metz.

A mediados del s. XVIII, el arquitecto real Jacques-François Blondel lleva a cabo una reforma en el entorno de la catedral, liberándola de las edificaciones que estaban adheridas a ella y creando así una gran plaza que pudiera albergar desfiles. Adosa otras nuevas construcciones de dos alturas para albergar comercio, que se extienden a lo largo del alzado sur hasta el crucero, tapando la nave lateral de la catedral. Del frontón oeste se eliminan las dependencias del Palacio Episcopal que estaban adosadas a la catedral, en lo que según Tornow, Blondel «[...] de acuerdo con los principios de su tiempo, consideró correcto, enmascarar totalmente la obra que a él le parecían bárbaros»⁴⁷⁰, colocando entre 1761-64 un nuevo portón neoclasicista que diera acceso al edificio⁴⁷¹. El interior también sufrió reformas, pero éstas quedaron interrumpidas debido al inicio de la Revolución Francesa.

⁴⁶⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] weil nur das Äußere beibehalten, das Innere aber entsprechend unseren Bedürfnissen und unseren entwickelten Mitteln der Technik umgeändert wurde». Ibid.

⁴⁶⁹ Traducción del alemán por el autor. «Es gibt in diesem Sinne eben keine alte Kunst und keine neue Kunst, es gibt nur gute Kunst und schlechte Kunst. Die letzte freilich immer in der Mehrzahl.» Réplica de Clemen a Hager (Hager, 1910).

⁴⁷⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...]den Grundsätzen seiner Zeit entsprechend hielt er es für richtig, das ihm barbarisch erscheinende Bauwerk total zu maskieren.» (Tornow, 1902).

⁴⁷¹ De acuerdo con Sarazzin y Hossfeld, esta intervención se llevó a cabo por el ingeniero Lous Gardeur-Lebrun a partir de los planos de Blondel (Sarazzin y Hossfeld, 1891). Esto difiere con Tornow que afirma que fue el propio Blondel quien llevó a cabo la intervención (Tornow, 1891).

Cuando a principios de los años 60 del s. XIX se eliminan las edificaciones comerciales adosadas al alzado sur para liberar el edificio, no se presta atención a los daños que habían sufrido las bóvedas en el transcurso del tiempo ni al sistema de atirantados en mal estado, por lo que el deterioro de la estructura poco a poco se iba agravando hasta que, finalmente, el estado alemán adquirió el edificio y tomó la decisión de actuar en 1873 (Sarazzin & Hossfeld, 1891). A cargo de la intervención estaría Tornow que en aquel momento era el arquitecto catedralicio.

Como consecuencia de un incendio en 1877, se procede a la reconstrucción del tejado con estructura de hierro y cubrición de cobre y con una mayor altura e inclinación que el que había habido antes de la destrucción «con arreglo a las exigencias estilísticas»⁴⁷² del momento, alegando que el anterior había sido una solución temporal a otro incendio que se produjo en 1468. Además, consolida las bóvedas, repara los atirantados, sustituye piedras y sella las grietas. El «*Liebfrauenportal*» es renovado mediante la sustitución de piedras y renovación de «no menos» de 232 esculturas (Sarazzin & Hossfeld, 1891). En 1898 se demuele el portón neoclasicista de Blondel y se construye otro en formas góticas. Esta demolición no es acorde con la segunda regla básica, donde Tornow enunciaba que «todas las direcciones estilísticas históricas tienen un valor igualitario respectivamente, con respecto a la obligación de conservación y cuidado de sus monumentos»⁴⁷³.

Sin embargo, Tornow argumenta que «la destrucción estaba justificada, porque esta obra no era una parte constructiva orgánica de la catedral, sino una obra añadida con el propósito de enmascarar la Catedral»⁴⁷⁴ y, desfiguraba la imagen originaria del edificio. Debido a la incompatibilidad que Tornow ve en la coexistencia del portal añadido de Blondel con la Catedral gótica que «visiblemente es oprimida» por éste (Tornow, 1902), considera necesario aplicar el principio básico decimocuarto que afirma que «si un monumento recibe añadidos posteriores, con los que la disposición de la construcción no tiene relación en ningún sentido y le provoca un detrimento, ocultación o desfiguración de sus valores histórico-artísticos y artísticos, entonces se deberán eliminar estas construcciones [...]»⁴⁷⁵ ya que «la Catedral tiene el mayor derecho a existir. Como consecuencia [el portal] debía desaparecer»⁴⁷⁶. Intenta reubicar el portal proponiendo su colocación como acceso al mercado colindante a la Catedral debido a que «el portal sería en sí mismo absolutamente digno de conservar»⁴⁷⁷, pero no recibe la aprobación de la ciudad para hacerlo.

A pesar de todo, Tornow no siempre valoró el portal en esta medida. Tan sólo un año antes afirmaba sobre el portal que «[...] en el presente caso el valor histórico-artístico, así como el artístico de la construcción que en ningún punto es singular, sino enteramente erigido en las

⁴⁷²Traducción del alemán por el autor. «Den stilistischen anforderungen entsprechend» Schneider, de la Academia en Materia de Construcción de Prusia, dictamen para la restauración de la Catedral de Metz (Schneider, 1883)

⁴⁷³ Traducción del alemán por el autor. «Alle geschichtlichen Stilrichtungen gelten in Hinsicht der Erhaltung ihrer Denkmäler für unter einander gleichwertig» (Tornow, 1900).

⁴⁷⁴ Traducción del alemán por el autor. «Begründet war die Vernichtung dadurch, dass dieses Werk kein organischer Bauteil des Domes war, sondern ein in der Absicht hinzugefügtes Werk, den Dom zu maskieren» (Tornow, 1902).

⁴⁷⁵ Traducción del alemán por el autor. «Wird ein Denkmal durch später hinzugekommene Anbauten, welche mit der Einrichtung des Bauwerkes in keiner Weise zusammenhängen und welche des kunstgeschichtlichen und künstlerischen Werthes ermangeln, verdeckt und entstellt, so sind solche Anbauten zu beseitigen [...]» (Tornow, 1900).

⁴⁷⁶ Traducción del alemán por el autor: «Der Dom hat die grössere Berechtigung zu existieren. Infolgedessen musste es verschwinden» (Tornow, 1902).

⁴⁷⁷ Traducción del alemán por el autor. «Das Portal wäre an sich unbedingt der Erhaltung Wert gewesen.» (Tornow, 1902).

formas corrientes del estilo de la trenza⁴⁷⁸, se puede contemplar como tan insignificante, que no se puede considerar de peso en la balanza en contraposici3n a la falta de cualquier coherencia orgánica [...]»⁴⁷⁹. En una publicaci3n de 1891 donde describe su intervenci3n en la Catedral de Metz y justifica la eliminaci3n del portal, Tornow lo describe como falto de originalidad y «Si se aade que todos los detalles constructivos y ornamentales no solamente le restan todo valor artstico, sino que en parte incluso [...] tienen un efecto casi feo [...]»⁴⁸⁰. En aquel momento, su poca estima por este portal es tal que considera la cuesti3n de reubicarlo como completamente secundaria. Este cambio de apreciaci3n es reflejo del cambio de criterio que sufre la restauraci3n con la entrada del nuevo siglo, donde se debaten distintas ideas y puntos de vista, que hacen que los distintos autores reformulen frecuentemente sus propios criterios.

Mientras que en 1871 defiende la necesidad de una valoraci3n crtica a partir de un análisis de los valores artsticos, hist3rico-artsticos e hist3ricos en general del portal (Tornow, 1871), en 1901 amplía a 5 los aspectos a tener en cuenta a la hora de intervenir en un edificio:

1. «[...] los puramente hist3ricos o hist3rico-constructivos;
2. los hist3rico-artsticos y de la investigaci3n de la antigüedad (arqueol3gicos)
3. los artsticos y estéticos;
4. los tcnico-constructivos y finalmente;
5. el punto de vista de lo prctico, las necesidades fundadas en las circunstancias externas»⁴⁸¹.

Tornow reconoce en el transcurso del tiempo la complejidad en la restauraci3n y tambi3n el conflicto que se puede generar al llevar a la prctica las reglas y principios bscicos que haba formulado. Por ello, considera que deben ser tomados como principios orientativos, ya que en algunos casos la intervenci3n en la prctica podr satisfacer el cumplimiento de todas las reglas y principios bscicos, pero tambi3n podr haber casos donde entren en conflicto, como fue el caso de la Catedral de Metz. En estas situaciones estima necesaria la valoraci3n crtica de los 5 aspectos del edificio que guiarán la elecci3n de las reglas y principios bscicos concretos que se deberán seguir durante la intervenci3n.

Finalmente, en su elecci3n condicionada por motivos prcticos y estéticos, donde da prioridad a la Catedral y su imagen sobre la conservaci3n del portal, aplica un criterio de unidad de estilo creando un portal de nueva planta en formas gticas, tomando varios puntos de referencia en el propio edificio.

⁴⁷⁸ «Zopfstil» traducci3n del alemán por el autor. Denominaci3n despectiva que se da al estilo Barroco de origen franc3s. Anexo II.

⁴⁷⁹ Traducci3n del alemán por el autor. «[...] der kunstgeschichtliche sowohl wieder der kstlerische Wert der in keinem Punkte etwa eigenartigen, sondern durchweg in den gew3hnlichen Formen des Zopfstils errichteten Bauten k3nnen in den vorliegenden Falle f3r so gering angesehen werden, dass sie gegen3ber dem Fehlen jeglichen organischen Zusammenhanges als nicht in die Waageschale fallend erachtet werden d3rfen [...]» (Tornow, 1901).

⁴⁸⁰ Traducci3n del alemán por el autor. «Rechnet man hinzu, da3 sämtliche bauliche und ornamentale Einzelheiten nicht nur jedes kstlerischen Werthes entbehren, sondern sogar zum Theil [...] von geradezu h3sslicher Wirkung sind [...]» (Tornow, 1891).

⁴⁸¹ Traducci3n del alemán por el autor. «1. den rein geschichtlichen und baugeschichtlichen; 2. den kunstgeschichtlichen und altertumswissenschaftlichen (archäologischen); 3. den kstlerischen und ästhetischen; 4. den technischen-konstruktiven und endlich 5. den Standpunkt des praktischen, in den äusseren Umständen begründeten Berdürfnisses.» (Tornow, 1901).

Por otro lado la actuación tampoco se limitaría a la eliminación del portal de Blondel, donde se aprovecharía para introducir «mejoras» en la totalidad de la portada. De esta forma se añade decoración neogótica a la altura de la galería del triforio y una serie de agujas en este estilo decorarían el frontón de la cubierta.

Gurlitt critica esta actuación donde «el portal sería tan auténtico, que sólo con dificultad un viviente lo podría distinguir de una obra antigua. Tan sólo sería dudoso, si un objetivo semejante, una autoprolongación semejante pudiera ser siempre el cometido de la restauración»⁴⁸². Considera el dictamen sobre el valor o falta de valor del edificio y su añadido subjetivo, ya que incluso había arquitectos que daban mayor valor al portal que a la propia Catedral por lo que le parece que «[...] no contemplarse como señores de tiempos pasados, no como aquellos que están facultados para un juicio estético para eliminar aquello que en tiempos pasados ha sido cambiado en construcciones más antiguas y resucitar otra edad, es lo más importante de nuestra actividad conservadora»⁴⁸³. «Si como se ha dicho anteriormente, se trata de cambiar adecuadamente a nuestras necesidades una obra por motivos puramente prácticos, entonces aconsejaría proceder con la misma determinación con la que se hizo en los siglos pasados, sólo con un distintivo, que nuestra piedad hacia los monumentos históricos es más elevada que en tiempos pasados. Yo no temería dar resueltamente expresión a nuestro espíritu moderno y a nuestras necesidades modernas en un monumento antiguo, pero considero teóricamente incorrecto, hacer cambios por principios estéticos- y esencialmente estos son los que aquí han sido determinantes- en construcciones polifacéticas, creadas históricamente»⁴⁸⁴.

⁴⁸² Traducción del alemán por el autor. «Das Tor sei so echt, daß ein Mitlebender es nur schwer von einem alten Werke unterscheiden könne. Es sei nur fraglich, ob ein solches Ziel, eine solche Selbstverlängerung immer die Aufgabe der Restaurierung bleiben dürfe.» Réplica de Gurlitt a Tornow en la convención «*Erster Tag für Denkmalpflege*» en 1900(Tornow, 1910).

⁴⁸³ Traducción del alemán por el autor. «[...] mir scheint das wichtigste bei unserer konservierenden Tätigkeit, daß wir uns nicht, [...] als Oberherren vergangener Zeiten betrachten, nicht als diejenigen, die Kraft eines ästhetischen Urteils berechtigt sind, das, was vergangene Zeiten an älteren Bauten geändert haben, unsererseits zu beseitigen, um ein anderes Zeitalter wieder ins Leben zu rufen.» Replica de Gurlitt a Tornow en conferencia «*Dritter Tag für Denkmalpflege*» en 1902 en Düsseldorf. Ibid.

⁴⁸⁴ Traducción del alemán por el autor. «Wenn es sich darum handelt, wie vorhin gesagt wurde, aus rein praktischen Zwecken ein Bauwerk den jetzigen Bedürfnissen angemessen zu verändern, so würde ich jedenfalls Rat geben, mit derselben Entschiedenheit vorzugehen, wie dies vergangene Jahrhunderte getan haben, nur mit dem einen Merkmal, daß uns die Pietät gegen historische Denkmäler höher steht, wie vergangene Zeiten. Ich würde mich nicht scheuen, in einem älteren Denkmal unseren modernen Empfinden und unseren modernen Bedürfnissen den energischen Ausdruck zu geben, aber ich halte es theoretisch für unrichtig, aus ästhetischen Grundsätzen- und diese sind hier im Wesentlichen die entscheidenden gewesen- Änderungen an historisch gewordenen vielseitigen Bauwerken vorzunehmen.» Réplica de Gurlitt a Tornow (Tornow, 1902).

Fig. 122 (Izquierda) Catedral de Metz en 1877 con el frontón neoclasicista antes de la intervención de Tornow. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

Fig. 123 (Derecha) Catedral de Metz estado actual. Imagen del autor, 2016.

Fig. 124 Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura del deambulatorio y frontón. Imagen en (Sarazzin y Hossfeld, 1891).

Fig. 125 Estudios para la reconstrucción del frontón de la Catedral de Metz. Imagen en BPK Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej.

El Castillo de Hohkönigsburg

En 1899 la ciudad de Schlettstadt regala al Emperador Guillermo II el Castillo de Hohkönigsburg y éste le encarga su restauración a Ebhardt (

Fig. 126). Sobre la ruina Ebhardt opina que es la «más bella y grande», «Pero desde el primer instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo que invadía todo de vegetación»⁴⁸⁵. En base a un estudio minucioso de los restos de la edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la reconstrucción las fases que se han perdido a lo largo del tiempo. A través del estudio de Castillos construidos en la misma época, obtiene información para poder reconstruir las partes que no están documentadas. Sigue así un criterio similar al del «*restauro storico*» italiano durante la intervención, donde repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo (,).

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervención en el Castillo de Hohkönigsburg. Su mayor crítico es el jurista **Otto Piper** (1841-1921) especializado en la investigación sobre castillos y que publica en 1895 su libro «*Burgenkunde*»⁴⁸⁶. En 1905 publica un panfleto titulado

⁴⁸⁵ Traducción del alemán por el autor. «Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwucherten vegetation war mir als praktischem Architekten vom ersten Augenblick vollständig klar.» (Ebhardt, 1913a).

⁴⁸⁶ Anexo II

«Como no se debe restaurar»⁴⁸⁷, donde critica la intervención de Ebhardt en Hohkönigsburg tachando sus reconstrucciones de aleatorias⁴⁸⁸.

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigencias técnicas y artísticas», ya que opina que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya no pueden ayudar más y no son apropiados frente a la grandeza del objeto»⁴⁸⁹, aprobando así la intervención de Ebhardt.

Fig. 126 Vista general de la ruina del Castillo de Hohkönigsburg, antes de su restauración. Imagen en (Ebhardt, 1899a)

Fig. 127 Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

⁴⁸⁷ Traducción del alemán por el autor: «Wie man nicht restaurieren soll.» Publicado en 1905 por la editorial Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.

⁴⁸⁸ Ebhardt lamenta, en la conferencia «*Sexter Tag für Denkmalpflege*» (Anexo II), celebrada en Bamberg en 1905, las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohkönigsburg (Ebhardt, 1903b).

⁴⁸⁹ Traducción del alemán por el autor. «Flickerein können nichts mehr helfen und sind gegenüber der Großartigkeit des Gegenstandes nicht angebracht.» (Krollmann, 1900).

Fig. 128 (Izquierda) Patio interior del Castillo de Hohkönigsburg, antes de su restauración. Imagen en (Ebdhart, 1908)

Fig. 129 (Derecha) Patio interior del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

La Restauración de las Torres de la Catedral de Meissen

Las críticas hacia las restauraciones historicistas se hacen cada vez más numerosas a medida que va pasando el tiempo. Así, la intervención de restauración llevada a cabo por Schäfer en la Catedral de Meissen también acaba por ser cuestionada a inicios del s. XX. En aquel momento Gurlitt se convierte en uno de sus mayores detractores. Schäfer lamenta la «guerra periodística» de dimensiones inimaginables en la que ha sido involucrado, donde han sido publicados aproximadamente 1400 artículos criticando tanto su intervención iniciada en el Castillo de Heidelberg como la prevista para la Catedral de Meissen, «¡[...] así hoy y hasta este instante tengo la firme convicción, de que la gran mayoría de estos 1400 artículos de periódico [...] están escritos por la mano del Señor Consejero Gurlitt!»⁴⁹⁰. Finalmente, esto es reflejo del alcance de los debates que se generan con el cambio de siglo, que culminarán con la intervención sobre el Castillo de Heidelberg como está expuesto en el siguiente apartado.

Las torres de la Catedral de Meissen habían sido destruidas por un incendio provocado por el impacto de un rayo en 1547. Rematadas de forma provisional por una cubrición plana moderna,

⁴⁹⁰ Traducción del alemán por el autor. «[...] so bin ich heute und bis zu diesem Moment der heiligen Überzeugung, daß die große Mehrzahl dieser 1400 Zeitungsartikel von Herrn Hofrat Gurlitt [...] eigenhändig geschrieben [sind]!» Réplica de Schäfer a Gurlitt durante la sesión sobre la restauración de la Catedral de Meissen mantenida la conferencia «*Vierter Tag für Denkmalpflege*» (Anexo II) celebrada en Erfurt en 1903 (Gurlitt, 1903b).

ésta es sustituida entre 1842 y 1843 por una plataforma delimitada mediante una balaustrada. De las tres propuestas presentadas a concurso para la reconstrucción del conjunto, la Asociación de la Catedral de Meissen⁴⁹¹ elige la propuesta de Schäfer como ganadora.

La imposibilidad de poder determinar con certeza cómo habían sido las torres antes de su destrucción, supone un punto de fricción importante en la propuesta de Schäfer. Mientras Gurlitt, que había formado parte de la Asociación de la Catedral de Meissen⁴⁹², sostiene que probablemente se tratara de un conjunto formado por tres torres (Gurlitt, 1903b), Schäfer, a partir de una investigación de torres antiguas establece que hay similitudes entre la Catedral de Magdeburgo y Meissen, concluyendo que ambas debieron haber sido ejecutadas por uno de los constructores de la primera, tomando ésta a su vez como referencia para la construcción de la Catedral de Meissen y, por ello, en el pasado tan sólo debieron existir dos torres como era característico de las construcciones de Sajonia (Schäfer, 1902). Schäfer, defensor de criterios estilísticos, descarta la conservación de la terminación existente de las torres que deberá ser eliminada por ser «fea» y de emergencia. Considera «increíble» la posible determinación de completar la torre con un «estilo moderno», por lo que si se trata este asunto con «seriedad» habrá que actuar en el «sentido histórico, de piedad histórica»⁴⁹³. Así sostiene como única vía «opino que también aquí se deberá proceder de forma estrictamente histórica. Cualquier parte de la obra que provenga del tiempo donde el arte de construir en Alemania todavía estaba vivo, aunque perteneciera al estilo Rococó más tardío, deberá ser cuidadosamente conservada y donde parecería necesario devolverle el honor arquitectónico»⁴⁹⁴, reconociendo también él el valor artístico de otros estilos.

De esta forma toma distancia con el criterio de unidad de estilo seguido en el siglo anterior, llegando a proponer la eliminación de las intervenciones llevadas a cabo en este periodo, volviendo al estado anterior a la intervención, en unidad de estilo, y partir de ahí, en la nueva intervención. Corrigiendo así el transcurso de la historia del edificio al eliminar la actuación del s. XIX como si nunca se hubiera producido. Así Schäfer concluye que «Por contra, se deberán eliminar las malformaciones anti-artísticas que durante el s. XIX asolaron las obras de nuestros antepasados cuando el estudio del arte antiguo era inferior. El más pequeño resto de vidriera antigua, fresco, pavimento antiguo o semejante deberá llevarse a su punto de partida para su restauración»⁴⁹⁵.

Sin embargo, con la eliminación de la actuación del s. XIX, Schäfer hace justo aquello que critica eliminando fases históricas que considera de menor valor, para crear una imagen idealizada. Este intento de diferenciación de criterio con respecto a los estilísticos empleados durante el s. XIX

⁴⁹¹ «Domverein»

⁴⁹² La Asociación de la Catedral de Meissen en aquel momento defendía la solución que constaba de dos torres. De acuerdo con Gurlitt se rechaza cualquier tipo de publicación científica por miedo a que se perdiera la unidad de criterio dentro de la Asociación. En este sentido también rechaza las publicaciones que recogen la investigación científica que Gurlitt ha llevado a cabo sobre este edificio (Gurlitt, 1902d).

⁴⁹³ Traducción del alemán por el autor. «Wer der ernsten Sache, die hier vorliegt, eine ernsthafte Ueberlegung gönnt, wird sich sagen müssen, daß im geschichtlichen Sinne, im Sinne der Pietät [...] vorgegangen werden muß» (Schäfer, 1902).

⁴⁹⁴ Traducción del alemán por el autor. «Ich bin der Meinung, daß auch hier streng geschichtlich verfahren werden muß. Jeder Teil des Werkes, der aus den Zeiten stammt, wo die Baukunst in Deutschland noch lebendig war, und gehörte er auch dem spätesten Rokokostil an, muß sorgfältig erhalten und, wo es nötig erscheint, wieder zu baulichen Ehren gebracht werden» (Schäfer, 1902).

⁴⁹⁵ Traducción del alemán por el autor. «Zu beseitigen sind dagegen die kunstwidrigen Verunstaltungen, womit im 19. Jahrhundert, die Werke der Vorfahren heimgesucht worden sind. Der kleinste Ueberrest von alter Glasmalerei, Wandmalerei, altem Fußbodenbelag und dergleichen ist zu einem Ausgangspunkt für die Wiederherstellung zu machen» (Schäfer, 1902).

refleja una vez más el rechazo abrumador que recibieron este tipo de actuaciones con el cambio de siglo.

La contradicción de la propuesta es detectada por Gurlitt que espeta «[...] lo que fue creado en el s. XV se debe rechazar aleatoriamente por feo o desafortunado y conlleva que en su lugar se coloque aquella creación que ahora, en este instante, es considerada buena. Ven, por tanto, que hoy en día se restaura de la misma forma que hace 20 y 30 años, en aquel tiempo, en el que como hoy se declaraba feo el gótico tardío de Sajonia, entonces era el barroco y el renacimiento y se llamaba a algún consejero famoso y extraordinario que colocaba algo moderno «lleno de estilo» en lugar de lo justificado desde el punto de vista histórico-artístico»⁴⁹⁶.

Otras opiniones son en aquel momento acordes con las de Gurlitt, entre otras de Dehio o Bezold que sobre el proyecto de Schäfer afirma «este proyecto, tal y como está publicado en las revistas de construcción, es, -no quiero decir una violación del monumento-, pero está guiado por momentos tan fuertemente subjetivos, que alteran en lo más sensible el carácter de la catedral»⁴⁹⁷.

Sin embargo, el debate generado en torno a la intervención de reconstrucción de las torres de la Catedral de Meissen, también muestra contradicciones en Gurlitt que opta por no intentar implementar en esta actuación los criterios novedosos de la escuela moderna que defendía. De esta forma, cuando formaba parte de la «Asociación de la Catedral de Meissen» propuso no reconstruir las torres y dejarlas en su estado existente, pero en caso de que la Asociación optara por la reconstrucción, defendía una investigación para determinar con seguridad como habían sido las torres en el pasado, admitiendo así una reconstrucción historicista documentada, similar al criterio del «*Restauro Storico*». Sólo en caso de no poder definir la imagen de las torres con certeza, propone «[...] se debería dar mano libre al sentimiento moderno, es decir, no construir torres que despierten la sensación de que hubieran sido diseñadas en el s. XV sino torres en las que se vea a primera vista que son obra del s. XX, con lo que no se dice en ningún caso que estas torres deban encontrarse en contradicción artística con lo antiguo»⁴⁹⁸.

⁴⁹⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] was etwa im 15. Jahrhunderten geschaffen worden ist, willkürlich als häßlich oder wenig glücklich abzulehnen und bewirken, daß man an dessen Stelle jene Schöpfung setzt, die jetzt in diesem Augenblicke, für die gute gehalten werden. Sie sehen also, daß heutzutage noch in der Weise restauriert wird, wie man vor 20 und 30 Jahren restaurierte, in jener Zeit, in der man wie heute die sächsische Spätgotik, so damals das Barock oder die Renaissance für häßlich erklärte und irgend einen hervorragenden berühmten Baurat berief, der etwas «stilvoll» modernes an die Stelle des kunstgeschichtlich Berechtigten setzte» (Gurlitt, 1903b).

⁴⁹⁷ Traducción del alemán por el autor. «Dieses Projekt, so wie es in den Bauzeitungen veröffentlicht ist, ist, - ich will nicht sagen eine Vergewaltigung des Denkmals, - aber es ist doch so stark von subjektiven Momenten getrag, dass der Charakter des Domes dadurch auf das empfindlichste alteriert wird» Afirmación de Bezold (apud Gurlitt, 1902d)

⁴⁹⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] so sollte man dem modernen Empfinden freie Hand geben, d.h. nicht Türme heraufbauen, die den Eindruck erwecken sollen, als wenn sie etwa im 15. Jahrhundert entworfen sind, sondern solche Türme, denen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie das Werk des 20. Jahrhunderts sind, womit ja keineswegs Widerspruch zu den alten sich zu befinden brauchen» (Gurlitt, 1902c).

Fig. 130 Propuesta de Schäfer para la finalización de las torres de la Catedral de Meissen. Imagen en (Schäfer, 1910).
Fig. 131 Reconstrucción de las torres de la Catedral de Meissen estado actual. Imagen del autor, 2017.

Fig. 132 Torres de la Catedral de Meissen antes de la reconstrucción de Schäfer. Imagen por cortesía de «SLUB Deutsche Fotothek», autor Joseph Maximilian Kolb entorno a 1860.

La posible escuela anti-restauradora

El Castillo de Heidelberg

Los debates sobre los criterios y formas para la intervención en el patrimonio arquitectónico se van escalando, hasta que finalmente la controversia estalla en torno a la intervención propuesta por Schäfer para la restauración del «*Ottheinrichsbau*» en el Castillo de Heidelberg.

Las primeras destrucciones por guerras las sufrirá el castillo como consecuencia de la Guerra de los Treinta Años. Durante la Guerra de los Nueve Años las tropas de Luis XIV destruyeron el Castillo. En 1764 un incendio provoca la destrucción de las partes que habían sido reconstruidas hasta el momento, cayendo a partir de ahí en un estado de abandono (Scheuermann, 2009). En 1803 el gobierno de Baden se plantea desmontar la ruina que califica de «[...] viejos muros con sus múltiples ornamentaciones ruinosas de mal gusto»⁴⁹⁹. Sin embargo, ésta es defendida por el Conde francés Charles de Graimberg (1774-1864), que se instala para residir en la ruina como guarda voluntario para luchar por su conservación y promueve con este fin la creación de la Asociación del Castillo de Heidelberg⁵⁰⁰ para investigar la historia del castillo y hacer valer los intereses del edificio (Oechelhaeuser, 1987). En 1861 se llevan a cabo voladuras bajo Castillo para la construcción de un túnel para las vías de tren. Esto provoca grietas graves en las fábricas de la ruina (Osteneck, 2005) y se plantea la reconstrucción de la ruina en una «belleza renovada y fresca»⁵⁰¹.

En 1882 la resolución de la Asamblea General de la Federación de Arquitectos e Ingenieros Alemanes⁵⁰² celebrada en Hannóver, expresa la necesidad de promover la «conservación y reconstrucción parcial» del Castillo de Heidelberg, ya que «Desde que hemos reconocido su valor⁵⁰³, con motivo nos esforzamos para asegurar también esta posesión valiosa, corregir las malformaciones que un tiempo incomprensivo le ha afligido a aquellas construcciones, y mostrarlas al pueblo en su antigua belleza» (Anon, 1882b).

Al igual que había sucedido con otros objetos arquitectónicos, con el final de la Guerra Franco Prusiana la reconstrucción del Castillo de Heidelberg, representativo del arte de construir alemán, adquiere una importancia política donde «[...] salvarlo y consagrarlo en su renovación como monumento al poder y grandeza de la patria recuperada, al nuevo despertar del significado artístico de nuestra nación, parece ser una obligación de todo el pueblo alemán [...]»⁵⁰⁴. El autor de un artículo publicado en 1883 (Anon, 1883a) no duda de la necesidad de restaurar la ruina de Heidelberg, si se quiere preservar de su destrucción porque es «Totalmente injustificada la extendida concepción, de que es preferible la muy admirada belleza de la ruina a la restauración; ya que el cometido de la arquitectura no se puede encontrar en una sentimentalidad para dar

⁴⁹⁹ Traducción del alemán (1ª ed. 1891) por el autor: «[...] alte Gemäuer mit seinen vielfältigen, geschmacklosen, ruinösen Verzierungen» (Oechelhaeuser, 1981).

⁵⁰⁰ «*Schlossverein*»

⁵⁰¹ v. Königswinter, 1868 (apud Scheuermann, 2009).

⁵⁰² «*Verband deutscher Architekten- und Ingenieur- Vereine*». Vid nota 193.

⁵⁰³ En referencia al reconocimiento del valor de otros edificios aparte de los eclesiásticos, como, por ejemplo, las fortalezas representan el «poder y la grandeza de la patria» (Anon, 1882b).

⁵⁰⁴ Traducción del alemán por el autor. «Diese Kleinode deutscher Baukunst zu retten und sie in ihrer Neugestaltung zu einem Denkmale der wiedergewonnenen Macht und Größe des Vaterlandes, des wiedererwachten Kunstsinns unserer Nation zu weihen, erscheint als eine Pflicht des gesamten Deutschland [...]» (Anon, 1882b).

prioridad a turistas enfermizos»⁵⁰⁵. Una afirmación que a su vez también sugiere que ya en aquel momento, había defensores de la conservación de la ruina en el estado que se encontraba. En la Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemana⁵⁰⁶ que se celebra en Kassel en 1882, el jefe de archivo Dr. **Hermann Grotefend** (1845-1931) rechaza la resolución de la Asamblea General de la Federación de Arquitectos e Ingenieros Alemanes⁵⁰⁷ y propone una resolución basada en la advertencia «Conservar, no restaurar»⁵⁰⁸.

En 1883 el Gobierno Ducal de Baden crea un despacho técnico en el castillo, dirigido por el inspector regional, asesor en materia de construcción, **Julius Koch**, y el arquitecto **Fritz Seitz** (1851-1929) y que estaba a su vez bajo la supervisión de una comisión conformada por **Schäfer**, el arquitecto y Consejero en materia de Construcción Dr. **Josef Durm** (1837-1919), el arquitecto Consejero Superior en materia de Construcción **Adolf Helbling** (1824-1897), el arquitecto y Consejero Superior en materia de Construcción Prof. **Heinrich Lang** (1824-1893), el Consejero en materia de Construcción e ingeniero **Sulzer** y el Geólogo Prof. Dr. **Adolf Schmidt** (1836-1917). El objetivo de esta oficina técnica era la recopilación de datos y levantamientos pertinentes del edificio para determinar el estado real de las distintas edificaciones del conjunto y hacer un dictamen sobre las medidas para la preservación o consolidación de los edificios principales (Anon, 1883b)⁵⁰⁹. El despacho técnico formado por Koch y Seitz deberán informar mensualmente a la comisión acerca del transcurso de los trabajos y ésta a su vez dará un informe trimestral al Ministerio de Finanzas⁵¹⁰ (Anon, 1883b).

Una vez finalizados estos trabajos tanto Koch como Seitz redactan un informe independiente que se añade a un tercero redactado por la Dirección en Materia de Construcción del Gobierno Ducal de Baden (Anon, 1890). El Ministerio de Finanzas de Baden ordena la celebración de una conferencia, donde una comisión de especialistas y autoridades en la materia de toda Alemania deberán, a partir de estos tres informes, asesorar sobre las medidas a implementar en el castillo. Esta conferencia se celebra en 1891 y entre otros participan en ella Durm y Lang. Como representante de la Asociación del Castillo de Heidelberg asiste Oechelhaeuser.

De acuerdo con su informe:

1. «No se contempla la reconstrucción total o parcial del Castillo.
2. Los trabajos a llevar a cabo deberán estar orientados a la conservación de lo existente hasta en sus partes más pequeñas. Las renovaciones se podrán llevar a cabo sólo cuando lo existente esté completamente o hasta tal punto destruido que esté descartada una reparación. Este punto no concierne solamente a lo puramente constructivo, sino también a la parte artística de la ruina, así como sus ornamentos y esculturas [...]»⁵¹¹

⁵⁰⁵ Traducción del alemán por el autor. «Völlig unberechtigt ist aber die vielfach verbreitete Auffassung, dass die viel bewunderte Ruinen-Schönheit des Bauwerkes einer Restauration vorzuziehen sei; denn die Aufgabe der Architektur kann nicht darin gefunden werden, der krankhaften Sentimentalität gefühlvoller Touristen Vorschub zu leisten» (Anon, 1883a).

⁵⁰⁶ Vid nota 190.

⁵⁰⁷ Vid nota 193.

⁵⁰⁸ Traducción del alemán por el autor. «Conservieren, nicht restaurieren» (Anon, 1882a). Georg Dehio retomaría este axioma posteriormente y le daría mayor difusión (Osteneck, 2005).

⁵⁰⁹ Esto también se menciona en (Anon, 1882b) y (Oechelhaeuser, 1987).

⁵¹⁰ «Finanzministerium».

⁵¹¹ Traducción del alemán por el autor. «1. Eine vollständige oder theilweise Wiederherstellung des Schlosses kommt nicht in Betracht. 2. Die Vorzunehmenden Arbeiten müssen bis in die kleinsten Theile auf Erhaltung des Bestehenden gerichtet sein. Erneuerungen sollen erst dann vorgenommen werden, wenn das Bestehende vollständig oder schon soweit zerstört ist, dass eine Ausbesserung ausgeschlossen erscheint. Dieser Satz

En el segundo punto reconocen el valor de los sistemas constructivos de la ruina, anteponiéndolos a los artísticos al destacar que no sólo los primeros deben ser protegidos, sino que también los segundos. Esto también responde a la valoración de las ruinas por el hecho de serlo, desde un punto de vista paisajístico y romántico tal y como se hacía en Inglaterra. De ahí responde el séptimo punto donde se indica que la vegetación deberá ser eliminada donde visualmente peligre la sustancia de la construcción o tape elementos constructivos de valor artístico. Sin embargo, debe ser conservada por «consideraciones paisajísticas» donde se considere necesario.

También se recomienda en el quinto punto la creación de moldes de las esculturas existentes para poder sustituirlas por copias fiables cuando llegue la destrucción total. De acuerdo con Durm, las esculturas originales debían ser consolidadas y seguir siendo expuestas, mientras que las copias se albergarían en el interior del castillo (Anon, 1893).

El dictamen de esta primera comisión es indicador del cambio de criterio donde las ideas anti-restauradoras empiezan a adquirir importancia. Sin embargo, todavía hay defensores de la restauración completa del edificio. En este sentido el Prof. Conrad Wilhelm Hase (1818-1902), que a pesar de haber sido uno de los expertos invitados a la conferencia, no pudo asistir por indisposición, manifiesta en 1891 «No se debe pensar, que los muros rodeados de hiedras son lo único que dan un alto atractivo al Castillo: ojalá reconozca la por Dios tan bendecida tierra de Baden como un cometido sagrado, conceder a toda la humanidad la vista del Castillo de Heidelberg resucitado en su antiguo esplendor»⁵¹².

Por otro lado el nuevo Ministro de Finanzas Dr. **Adolf Buchenberger** (1848-1904), en representación del Gobierno del Gran Ducado de Baden, no consideraba posible conservar el Castillo de forma duradera siguiendo las propuestas incluidas en el dictamen, por lo que se limitaron a seguir los puntos relativos al desvío de aguas pluviales y subterráneas y la toma de moldes de las esculturas. Finalmente ordena que las esculturas originales no se vuelvan a colocar en la Fachada del «*Friedrichsbau*» (Scheuermann, 2009), el cuerpo constructivo mejor conservado del conjunto, sino que se conservarán en el interior del Castillo. A cambio debían colocarse las réplicas, sin embargo, en el momento de su colocación los nichos del edificio muestran piezas ornamentales «demasiado deterioradas» y que se estimó que debían ser renovadas.

Con motivo de la reconstrucción de la tercera planta del «*Friedrichsbau*» para albergar un museo, se opta por incluir la restauración completa del edificio (Anon, 1902). En la intervención que lleva a cabo Schäfer entre 1897-1903 se sustituyen las piedras de forma extensiva, dando al edificio un aspecto renovado, como si se tratara de planta de nueva construcción, que por último «desentona» con las edificaciones restantes (Oechelhaeuser, 1987). Así se eliminan las huellas de explosiones e incendios que habían transformado la imagen del Castillo en el pasado.

A pesar de que en la reconstrucción a través del uso de técnicas de sustitución, respeta los sistemas constructivos existentes e intenta replicar la materia tanto en su aspecto como en su estructura, para la cubrición del edificio se emplea una estructura de hierro cubierta de pizarra, limitándose a la reproducción de la imagen. También coloca unas chimeneas sobre ésta que carecen de cualquier tipo de instalación o función, más que mostrar una imagen idealizada que Schäfer consideraba debía tener el edificio (Oechelhaeuser, 1987). En el interior recrea espacios y

betrifft nicht nur das rein Bauliche, sondern auch den künstlerischen Theil der Ruine, sowohl Ornamente wie figürliche Darstellungen.» Informe de Marzo de 1892 para la Asociación del Castillo de Heidelberg» Acta: G.L.A. 231 4465. También publicado posteriormente en (Anon, 1893b).

⁵¹² Traducción del alemán por el autor. «Man denke ja nicht, dass die epheumrankten Mauern nur dem verfallenen Schlosse seinen hohen Anreiz geben: Möge daher das von Gott so sehr gesegnete Badener Land es als eine heilige Aufgabe erkennen, der ganzen Menschheit den Anblick des wiedererstandenen Heidelberger Schlosses in alter Herrlichkeit zu gewähren» Hase, 1891 (apud Anon, 1902).

mobiliario en lo que estima cómo debían haber sido en el pasado. A partir de ahí el Gobierno del Gran Ducado, considera extender la reconstrucción a las edificaciones restantes del conjunto, que se encuentran en peor estado que el «*Friedrichsbau*» y además no tienen cubierta, haciendo caso omiso a las conclusiones de la primera comisión de expertos. En este sentido se solicita un informe pericial a Schäfer en el que recomienda:

1. «Reconstruir la totalidad de las construcciones en la forma de su momento de creación o aquella que tenía inmediatamente antes de la destrucción del año 1689. De modo que para cada construcción habrá que tomar una decisión particular.
2. Siempre que sea posible se debe conservar durante la reconstrucción el estado presente de las construcciones, sin contemplar el periodo constructivo seleccionado para la reconstrucción.
3. La reconstrucción debe ser completa en todas las construcciones.
4. El “*Gläserne Saalbau*”⁵¹³, destinado a acoger colecciones de arte y de la antigüedad, deberá ser reformado de forma digna, auténtica y sencilla.
5. Las salas de la planta baja en el “*Otto Heinrichs-Bau*” deberán ser renovadas en su antigua belleza por ellas mismas y por ser objetos de exhibición. Las plantas superiores serán construidas temporalmente por motivos constructivos.
6. Las construcciones góticas serán completamente reconstruidas en su interior. En el sentido de su forma originaria en una construcción extremadamente sencilla.
7. “*Englische Bau*”⁵¹⁴. Reconstrucción opulenta del interior, correspondiente a la época constructiva»⁵¹⁵.

Para poder llevar a cabo estas propuestas Schäfer hace previamente un estudio del Castillo intentando descifrar el origen de cada una de las construcciones (Schäfer, 1898). A partir de elementos arquitectónicos que encuentra a lo largo de su estudio, construye la historia del castillo tomándolo así como testimonio irrefutable de su propia historia que a su vez le permite descartar afirmaciones de otros autores sobre este mismo tema, como por ejemplo Durm (Schäfer, 1897).

Así defiende la reconstrucción del «*Gläserne Saalbau*» en la imagen que presentaba en la época de después de la Guerra de los Treinta Años, debido a que se debían conservar los restos del edificio y viendo por ello impensable la reconstrucción de la imagen originaria (Anon, 1902). De esta forma sigue persiguiendo la imagen unitaria en cada una de las construcciones del complejo, sin

⁵¹³ Traducción del alemán por el autor. «Sala de cristal».

⁵¹⁴ Construcción Inglesa.

⁵¹⁵ Traducción del alemán por el autor. «1. Sämtliche Bauten thunlichst in der Gestalt wieder herzustellen, die sie zur Zeit der Erbauung oder unmittelbar vor der Zerstörung im Jahre 1689 gehabt haben. Es ist also für jeden Bau gesondert Entscheidung zu treffen. 2. Bei der Wiederherstellung ist bei allen Bauten außen ganz durchzuführen. 4. Der Gläserne Saalbau, zur Aufnahme der Kunst- und Alterthumssammlungen bestimmt, soll im Innern würdig, echt, aber einfach ausgebaut werden. 5. Im Otto Heinrichs-Bau sind die Parterreräume um ihrer selbst willen und als Schauobjekt in alter Schönheit zu erneuern. Die Obergeschosse werden vorläufig nur von constructionswegen durchbaut. 6. Die gothischen Bauten werden im Innern ganz wiederhergestellt. Im Sinn der Ursprungszeit äußerst einfacher Ausbau. 7. Englische Bau. Wiederherstellung des Innern reicher, der Bauzeit entsprechend» Informe pericial de Schäfer publicado en el Boletín Oficial «*Centralblatt der Bauverwaltung*» (apud Anon, 1902).

embargo, a diferencia de criterios anteriores, esta imagen y su estilo queda en muchos casos definido por los restos existentes y no por la búsqueda de la imagen primitiva.

En cuanto al «*Otto Heinrichs-Bau*» la reconstrucción deberá ser en su estilo originario, ya que la mayor parte de los restos conservados pertenecen a esta época⁵¹⁶. Inicialmente Schäfer basa su propuesta para la restauración de la cubierta de este edificio en los grabados del artista Matthäus Merian. Poco después un estudiante de Schäfer encuentra el cuaderno de dibujos denominado de «*Wetzlar*»⁵¹⁷ (Oechelhaeuser, 1910). Se trata de un cuaderno de bocetos que incluye estudios arquitectónicos y se estima que fueron llevados a cabo por un estudiante entre 1615-1619 (Haupt, 1905).

A partir del dibujo del «*Otto Heinrichsbau*» incluido en este cuaderno, Schäfer hace una propuesta nueva, determinando la forma originaria que debía haber tenido la cubrición en forma de dos cubiertas transversales de dos aguas. Sin embargo, «Después de que este tejado a dos aguas fuera destruido durante la Guerra de los Treinta Años, Karl Ludwig construye en torno a 1659 un único tejado con una dirección de cumbrera de norte a sur»⁵¹⁸, habiendo hacia el patio del Castillo dos construcciones triangulares a modo de testers. Schäfer propone recuperar el par de tejados a dos aguas transversales, de los que afirma que han sido ejecutados y proyectados por el primer arquitecto, estando en consonancia con el alzado principal; «De la imagen que ofrecía el alzado oeste antes de la Guerra de los Treinta Años, no se debe desviar la apariencia tras la restauración, ya que esto se manifiesta como un mandamiento de la fidelidad y la piedad, pero también porque la terminación con doble tejado a dos aguas es de elevada belleza y singularidad y representa una idea originaria alemana [...]»⁵¹⁹. La ejecución material deberá ser de estructura de hierro como ya había hecho para el «*Friedrichsbau*» argumentando «A diferencia del procedimiento habitual, el entramado del tejado lo habría construido en la forma de un entramado de madera antiguo; así será mucho más barato»⁵²⁰. Con esto da importancia a la imagen en la reconstrucción del tejado, sin valorar los sistemas constructivos del pasado, empleando técnicas y materiales más económicos como habían hecho en intervenciones estilísticas en el siglo pasado.

En 1900 Buchenberger, a pesar de todas las reservas que había con respecto a este asunto, le encarga a Schäfer la reconstrucción de todo el conjunto, despertando la indignación entre distintas personas en el ámbito de la restauración, sobre todo en lo referente a la reconstrucción de las dos cubiertas transversales a dos aguas (Scheuermann, 2009).

En 1901 se celebra una segunda conferencia como consecuencia de las dudas del Gobierno de Baden sobre si las directivas formuladas por la comisión de expertos de 1891 eran adecuadas para la conservación duradera del Castillo y su preservación de daños futuros (Anon, 1902) y para valorar las propuestas de Schäfer (Oechelhaeuser, 1905). Esto denota la reticencia que todavía había para seguir criterios que fomentaban la conservación frente a la restauración. Entre otros, esta segunda comisión estaría formada por el propio Buchenberger, Schäfer, Tornow,

⁵¹⁶ Resumen de la descripción de Schäfer sobre sus propuestas para la reconstrucción del Castillo de Heidelberg (Anon, 1902).

⁵¹⁷ «*Wetzlarer Skizzenbuch*»

⁵¹⁸ Cita Schäfer (apud Anon, 1902).

⁵¹⁹ Traducción del alemán por el autor. «Von dem Bilde, das die Westfront vor dem dreißigjährigen Kriege bot, soll danach die in Aussicht zu nehmende Restauration nicht abweichen, schon weil dies als ein Gebot der Treue und Pietät erscheine, aber auch deshalb, weil der Abschluß mit dem Doppelgiebel von höchster Schönheit und Eigenart sei und eine urdeutsche [...] Idee darstelle.» Cita informe pericial de Schäfer (apud Anon, 1902).

⁵²⁰ Traducción del alemán por el autor. «Den eisernen Dachstuhl habe er im Gegensatz zu dem heute üblichen Verfahren nach Art der alten Holzdachstühle konstruiert; so werde er viel billiger» Actas de la conferencia de 1901 donde se parafrasean las afirmaciones de Schäfer (Anon, 1902).

Oechelhaeuser, el asesor superior en materia de construcción, que también era el arquitecto catedralicio de Worms y profesor de universidad Dr. **Karl Hofmann** (1856-1933), el director asesor superior en materia de construcción Philipp Kircher (1846-1921), el asesor en materia de construcción Koch, el arquitecto Prof. Gabriel von Seidl (1848-1913) y el historiador del arte y asesor de la corte Prof. **Heinrich Thode** (1857-1920). La comisión estaría presidida por Buchenberger y pretendía reunir expertos que representaran puntos de vista distintos en cuanto a criterios de restauración, incluyendo aquellos contrarios a las reconstrucciones (Anon, 1902).

La postura que defendía las directrices de 1891, donde se optaba por la conservación de la ruina en el estado en el que se encontraba, era defendida en esta ocasión por Thode, Oechelhaeuser, Kircher y Seidl. Sin embargo, los dos últimos, admitían la posibilidad de construir un tejado para protegerla y prolongar su conservación para «todos los tiempos», pero no lo veían como una solución necesariamente imprescindible. En cualquier caso, defendían que cualquier intervención sobre el castillo debía ceñirse a lo absolutamente necesario, hasta el punto de no renovar piedras deterioradas conservándolas en su ubicación original.

La postura de la restauración de la ruina era defendida por Hofmann, Tornow, Schäfer, Koch y Seitz⁵²¹. De acuerdo con Oechelhaeuser la restauración del exterior del «*Friedrichsbau*» excedía con creces lo que la primera comisión había valorado como necesario y deseable y que finalmente el motivo inicial de la intervención, que era crear espacios de exposición, no se había cumplido. Sin embargo, el «*Friedrichsbau*» no había sido una ruina, mientras que el «*Otto-Heinrichsbau*» y otros edificios cuya reconstrucción se debatía, sí lo eran, y esto quedó evidente con «aterradora claridad» durante la comisión de 1901⁵²². Los criterios que rechazan la restauración estilística y promueven la conservación del edificio en el estado en que se encuentra ya habían empezado a germinar en el siglo anterior. Sin embargo, es a raíz de la intervención de Schäfer en el «*Friedrichsbau*» del Castillo de Heidelberg y la amenaza de restauración del «*Otto-Heinrichsbau*» cuando se detona un debate que tiene un gran seguimiento tanto en la prensa como en la población.

Por un lado, los partidarios de la restauración estilística reconocen los errores del pasado en las reconstrucciones. Sin embargo, defienden que «[...] gracias a la avanzada implicación de los arquitectos alemanes en los logros histórico artísticos de siglos pasados en la propia patria, gracias a la profundización en las prácticas artísticas alemanas de los tiempos desde la Edad Media hasta los del Barroco y Rococó, ya no es necesario [...] atrincherarse tras el romanticismo de las ruinas y exclamar: "¡Non possumus!" No, ahora exclamamos con orgullo y sin presunción: «Lo que has heredado de tus padres, adquiérela para poseerlo», es decir, restauramos lo que ha venido a nosotros destrozado [...] lo reconstruimos fiel y auténticamente en el espíritu del tiempo del que proviene la obra»⁵²³.

⁵²¹ Resumen del transcurso de la reunión publicado en el boletín oficial de la administración en materia de construcción «*Centralblatt der Bauverwaltung*» (Anon, 1902).

⁵²² Acta de la ponencia de Oechelhaeuser en el Congreso «*Sechster Tag für Denkmalpflege*» celebrado en Bamberg en 1905 (Oechelhaeuser, 1910).

⁵²³ Traducción del alemán por el autor. «[...] dank der fortgeschrittenen Theilnahme deutscher Baukünstler für die kunstgeschichtlichen Leistungen früherer Jahrhunderte im eigenen Vaterlande, dank der Vertiefung in die deutsche Kunstübung von den Zeiten des Mittelalters an bis in die Zeiten des Barock und Rococo, haben wir jetzt nicht mehr nöthig, uns hinter Ruinenromantik [...] zu verschanzen und zu rufen: «Non possumus!» Nein, wir rufen jetzt mit Stolz und ohne Ueberhebung: «Was du ererbst von deinen Vätern hast, erwirb' es, um es zu besitzen», d. h. wir stellen her, was zertrümmert auf uns gekommen ist, [...] wir stellen es her treu und echt im Geiste der Zeit, aus der das Werk stammt» (Dihm, 1901).

En vista de que la imagen originaria del Castillo ya había sido distorsionada con la colocación de asfaltos, cementos y construcciones modernas, el intento de colocar «un reflejo fiel» de lo que había sido el Castillo en el pasado para asegurarlo definitivamente para el futuro estaba justificado, ya que «Bajo estas circunstancias habrá que aceptar lo inevitable, que la posteridad, que sólo llegará a conocer la imagen transformada, podrá tener el mismo regocijo [...] en ella, como nosotros antaño con la antigua, ya que ellos nunca han llegado a ver esta antigua y por lo tanto no sienten la pérdida»⁵²⁴. Sin embargo, la autenticidad de la restauración depende de la habilidad del artista, ya que en base al dominio del lenguaje del pasado, los edificios que restaure ya no serán una «copia moderna», «sino que se tratará de trabajos artísticos independientes extraordinarios en el espíritu antiguo»⁵²⁵.

A esto se añade el prestigio y la relevancia que tiene el propio Schäfer en este campo, visible en distintas publicaciones de la época. Con motivo de un festejo en honor a Schäfer que finaliza con una visita al «*Friedrichsbau*» reconstruido, una nota publicada en la revista «*Deutsche Bauzeitung*» describe «Ahí se sintió pequeño algún corazón de arquitecto en vista de la embriagadora riqueza artística en color y forma»⁵²⁶. Paul Clemen, el primer Conservador Provincial de Renania, no duda de las cualidades artísticas del proyecto de Schäfer para el «*Friedrichsbau*», lamentando que este talento se aplicara sobre una construcción histórica en vez de a un edificio de planta nueva; «Cuando entramos en el «*Friedrichsbau*», estamos sorprendentemente ante testimonios de una habilidad asombrosa y de un conocimiento admirable, pero justamente de un conocimiento en el campo del arte ecléctico y un [...] arte de imitación, y lo que se lamenta de una actuación tan brillante, es tan sólo que se haya llevado a cabo precisamente en el «*Friedrichsbau*» del Castillo de Heidelberg [...] y no en otra construcción moderna [...]»⁵²⁷. De acuerdo con Oechelhaeuser en cuanto al significado artístico del proyecto de Schäfer sólo había reconocimiento en la conferencia de expertos en torno al Castillo de Heidelberg celebrada en 1901, a pesar de que en lo relativo a la necesidad de reconstruir había diversas opiniones (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).

Una de las principales críticas hacia las propuestas de Schäfer para el «*Ottheinrichsbau*» se debe a que éstas carecen de la certeza que en algún momento en el pasado el edificio hubiera tenido la imagen que Schäfer ahora defendía. En este sentido Haupt, a partir del estudio de los bocetos de Wetzlar, afirma que éstos no son «originales» (Haupt, 1905). A raíz de esto se publican distintas investigaciones que intentan recomponer la historia constructiva del edificio, mostrando las

⁵²⁴ Traducción del alemán por el autor. «Unter solchen Umständen wird man sich eben in das Unvermeidliche finden und annehmen müssen, dass die Nachwelt, welche nur das veränderte Bild erkennen wird, dieselbe Freude [...] an ihm haben kann, wie wir einst früher an dem alten, da dieses alte nie gesehen hat, somit den Verlust nicht Spürt» (Haupt, 1902).

⁵²⁵ Réplica de Ludwig Dihm a una publicación de un periódico en Berlín (Dihm no aporta más datos) contraria a la propuesta para la reconstrucción de Schäfer del «*OttHeintichsbau*» que califica como «Copia moderna». Traducción del texto original en alemán de Dihm por el autor. «Es handelt sich nicht um «eine moderne Copie»[...] sondern um eine ganz hervorragende selbständige Kunstleistung im Geiste des Alten» (Dihm, 1901).

⁵²⁶ Traducción del alemán por el autor. «Da hat sich manches Architektenherz klein gefühlt angesichts dieses berausenden künstlerischen Reichtums in Farbe und Form.» (Anon, 1903b). Otras publicaciones alaban a Schäfer como arquitecto, entre ellas (Dihm, 1901), (Baltzer, 1900).

⁵²⁷ Traducción del alemán por el autor. «Wir stehen, wenn wir in den Friedrichsbau eintreten, mit Überraschung vor dem Zeugnissen eines erstaunlichen Könnens und eines bewundernswerten Wissens, aber doch eben eines Könnens auf dem Gebiete einer eklektischen Kunst und einer [...] Imitationskunst, und was man bei so glänzenden Leistungen bedauert, ist eigentlich nur das, daß sie eben am Friedrichsbau des Heidelberger Schlosses angebracht sind [...] und nicht an einem anderen modernen [...]» Replica de Clemen 1905 (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).

diferentes visiones y generando en muchas ocasiones debates entre los distintos autores⁵²⁸. Esto no hace más que poner en evidencia, que a pesar de las numerosas investigaciones, no había consenso sobre cómo había sido el edificio realmente en el pasado⁵²⁹.

Por lo tanto, las críticas no solo se centran en la necesidad de restaurar o no el conjunto del Castillo, sino que incluso algunos de los propios partidarios de la restauración criticaban que esto se pretendiera hacer sobre una base incierta. En este sentido éstos consideraban que no se debía pensar en la reconstrucción hasta que todos los especialistas del tema tuvieran la certeza de que la «forma futura se acerque de forma matemática a la de antaño» (Haupt, 1902), considerando todas las imágenes que difiriesen de esto como una mentira por lo que «Mejor en ruinas desmoronándose y decayendo lentamente, pero intactas, que deformadas y modeladas de acuerdo con la voluntad e ideas de uno cualquiera. Esto sería peor que la destrucción total; ya que sería una mentira histórico-artística, artística e histórica [...]»⁵³⁰. Por lo que la restauración es sólo admisible si es documentada y si logra reflejar con exactitud la imagen del pasado. Un criterio que en muchos aspectos recuerda al «*restauro storico*» promovido años antes por Beltrami en Italia.

Sin embargo, la reconstrucción de Schäfer que pretendía tener una base científica, se basa finalmente en dibujos e interpretaciones. Prueba de la poca certeza de este procedimiento es la propuesta inicial de Schäfer para la cubrición del «*Ottheinrichsbau*» que finalmente modifica con la aparición del cuaderno de dibujos de Wetzlar. Como afirma Oechelhaeuser el descubrimiento de estos dibujos ponían la propuesta en una posición controvertida, «Porque, en efecto, este hallazgo fue incómodo. No sólo enseñaba a todo el mundo lo cerca que se había estado de colocar sobre el «*Ottheinrichsbau*» unos frontones que jamás habían tenido esa forma, sino que el dibujo de Wetzlar ofrecía una solución tan desafortunada, que hizo falta toda la capacidad artística de Schäfer, para poder utilizarlos de alguna forma para una reconstrucción»⁵³¹.

Pero el mayor conflicto se genera entre aquellos en favor de la restauración y aquellos que la rechazan. Estos últimos, los anti-restauradores, son calificados despectivamente por los partidarios de las reconstrucciones estilísticas como «adoradores de ruinas»⁵³². Uno de los mayores defensores de la conservación de las ruinas del Castillo de Heidelberg es Dehio que critica a Schäfer por querer «[...] reconstruir el «*Otto-Heinrichsbau*», tal y como él, Schäfer, cree que había sido»⁵³³ poniendo en duda la objetividad de su propuesta. En vista de la restauración del «*Friedrichsbau*» que había encontrado en mejor estado que el «*Ottheinrichsbau*», teme que tras la intervención «[...] el «*Otto-Heinrichsbau*», tal y como es, desaparecerá, y en su lugar se colocará en parte copia y en parte construcción nueva»⁵³⁴. Dehio también le reprocha a Schäfer que la

⁵²⁸ Koch y Seitz rebaten las afirmaciones de Kossmann sobre el aspecto que debió tener el edificio en el pasado (Koch & Seitz, 1903)

⁵²⁹ Autores como Oechelhaeuser (1ª ed 1891, las siguientes ediciones van siendo ampliadas a medida que se van publicando incluyendo a partir de la 3ª ed. de 1913 el debate en torno al Castillo de Heidelberg) y Haupt publican obras extensas sobre la historia constructiva del castillo (Oechelhaeuser, 1987) y (Haupt, 1902) respectivamente. También ver con referencia a esto (Oechelhaeuser, 1905).

⁵³⁰ Traducción del alemán por el autor. «Lieber in Ruinen zerfallend und langsam vergehend, aber unangetastet, als umgestaltet und nach dem Willen und Gedanken irgend Eines zurechtgemodelt. Das wäre eine kunstgeschichtliche, künstlerische und historische Lüge [...]» (Haupt, 1902).

⁵³¹ Traducción del alemán por el autor. «Denn unbequem war dieser Fund in der Tat. Zeigte er doch nicht nur aller Welt, wie nahe man davor gestanden hatte, dem Ottheinrichsbau Giebel aufzusetzen, die er in dieser Form nie besessen hatte, sondern bot doch auch die Wetzlarer Zeichnung eine so unglückliche Giebellösung, daß es aller Schäferschen Kunst bedurfte, um sie auch nur einigermaßen für eine Rekonstruktion verwenden zu können» Oechelhaeuser 1905 (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913).

⁵³² «*Ruinenschwärmer*» un término que adicionalmente sugiere delirio.

⁵³³ Traducción del alemán por el autor. «Er will den Otto-Heinrichsbau[...] so wiederherstellen, wie er, Schäfer, glaubt, dass er gewesen ist» (Dehio, 1901).

⁵³⁴ Traducción del alemán por el autor. «[...] der Otto-Heinrichsbau, der ist, wird verschwinden, und an seine Stelle wird teils eine Kopie, teils ein Neubau treten.» (Dehio, 1901)

documentación de la que dispone no permite la reconstrucción del edificio al estado en el que estuvo antes de la destrucción, por lo que el arquitecto necesitará emplear su creatividad para rellenar las lagunas, motivo por el que rechaza con firmeza la reconstrucción y renovación, optando por la conservación de lo existente, ya que «Lo viejo debe parecer viejo con todas las huellas de lo que ha experimentado, aunque sean arrugas, grietas y heridas, son una necesidad psicológica profundamente arraigada»⁵³⁵. Así defiende la conservación de las huellas del paso del tiempo donde «Querer sustituir el robo del tiempo por espejismos es lo contrario a piedad histórica. Tenemos que buscar nuestro honor en transmitir los tesoros del pasado abreviándolos lo menos posible, sin ponerles el sello de una interpretación presente sujeta a equivocaciones»⁵³⁶. De esta forma, a través de la reconstrucción del Castillo de Heidelberg «[...] perderíamos lo auténtico y ganaríamos la imitación; perderíamos lo convertido históricamente y ganaríamos lo arbitrario atemporal; perderíamos la ruina, la envejecida y engrisecida, pero aun así sugerente y llena de vida, y ganaríamos una cosa, ni vieja ni nueva, una abstracción académica muerta. Entre estas dos habrá que decidirse»⁵³⁷.

Finalmente el debate en torno a la reconstrucción del Castillo de Heidelberg se lleva a la Conferencia de expertos «*Sechster Tag für Denkmalpflege*» que se celebra en 1905 en Bamberg (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913). Como ponentes Oechelhaeuser representa la vía de la conservación de la ruina del Castillo, mientras Hofmann aboga por la restauración del conjunto. La necesidad de reconstruir por el aparente mal estado de la ruina despierta el escepticismo entre algunos asistentes. Oechelhaeuser cita el informe pericial de Seitz de 1891, donde, en general, los muros del «*Ottheinrichsbau*» se encuentran en buen estado excepto en sus partes superiores y, tienen un espesor adecuado. Se muestra sorprendido de que desde que Schäfer toma posesión de las obras del Castillo, el estado del «*Ottheinrichsbau*» se haya deteriorado hasta el punto de querer hacer creer que se puede desplomar su fachada en cualquier momento (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913). También Clemen desconfía de la alegada falta de estabilidad mecánica de la fachada y se pregunta «¿Sobre qué quieren erigir el tejado y los pesados frontones en el «*Ottheinrichsbau*»? No será sobre estos miserablemente delgados, balanceantes, tambaleantes muritos enfermos en su médula- sigo su descripción-, jaquellos de los que han formulado un informe de médico tan nefasto y cuestionable! ¡Esto es del todo imposible, totalmente descartado! – o por el contrario, estos muros no están tan enfermos»⁵³⁸.

Oechelhaeuser descarta la reconstrucción, al considerar económicamente inviable que ésta se pueda llevar a cabo en la totalidad del conjunto, lo que llevaría a limitarse a intervenir en partes concretas. La contraposición resultante entre lo restaurado y aquello en estado ruinoso sería para

⁵³⁵ Traducción del texto original por el autor: «Das Alte auch alt erscheinen soll mi tallen Spuren des Erlebten, und wären es Runzeln, Risse und wunden, ist ein psychologisches tief begründetes Verlangen.» (Dehio, 1901)

⁵³⁶ Traducción del alemán por el autor. «Den Raub der Zeit durch Trugbilder zu ersetzen zu wollen ist das Gegenteil von historischer Pietät. Wir sollen unsere Ehre darin suchen, die Schätze der Vergangenheit möglichst unverkürzt der Zukunft zu überliefern, nicht, ihnen den Stempel irgendeiner heutigen, dem Irrtum unterworfenen Deutung aufzudrücken» (Dehio, 1901).

⁵³⁷ Traducción del alemán por el autor. «Verlieren würden wir das Echte und gewinnen die Imitation; verlieren das historisch Gewordene und gewinnen das zeitlos Willkürliche; verlieren die Ruine, die altersgraue und doch so lebendig zu uns sprechende, und gewinnen ein Ding, das weder alt noch neu ist, eine tote akademische Abstraktion zwischen diesem beiden wird man sich zu entscheiden haben» (Dehio, 1901).

⁵³⁸ Traducción del alemán por el autor. «Worauf wollen Sie denn das Dach und worauf wollen Sie denn die grossen schweren Giebel an den Ottheinrichsbau aufrichten? Doch nicht etwa auf diesen jämmerlichen dünnen, pendelnden, wacklichen, rückenmarkskranken Mäuerchen- ich folge Ihrer Charakteristik-, denen sie so schlechte und bedenkliche Krankheitsbulletins ausgestellt haben! Das ist doch ganz unmöglich, einfach ausgeschlossen!- oder aber diese Mauern sind gar nicht so krank» Réplica de Clemen 1905 (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).

él «sumamente desagradable». Lamenta que los partidarios de la restauración limiten el concepto del Castillo de Heidelberg a su patio interior y duda que a partir de esta visión fraccionada del conjunto, donde el anillo interior quedaría restaurado y rodeado de murallas ruinosas, se pueda crear una imagen unitaria; «La misma porción de ruina, que ahora ejerce un considerable efecto pintoresco en relación con el conjunto, produciría después un efecto de deslustre al lado de las partes del castillo dispuestas con belleza»⁵³⁹. Por ello, de acuerdo con Oechelhaeuser, la reconstrucción del «*Ottheinrichsbau*» no se puede desligar de la cuestión de restaurar todo el conjunto.

A esto se añade que faltan demasiados puntos de referencia para poder determinar cómo había sido la imagen del Castillo en el pasado y justificar con ello la reconstrucción, por lo que la restauración equivaldría a una creación nueva aleatoria «Pero según mi punto de vista, a esto no se puede llegar en ningún caso, ya que estas construcciones antiguas hablan un idioma artístico concreto, incluso en su estado ruinoso se presentan ante nosotros como auténticos testimonios de la actividad artística de su época, nos ofrecen documentos histórico-artísticos y artísticos, de los que podemos aprender y trabajar en base a ellos»⁵⁴⁰. Reconoce así el valor documental de la imagen como testimonio de corrientes artísticas del pasado, no de la materia en su estructura como fuente de información sobre las formas de hacer en estos tiempos. Además, algunos restos se encuentran en tan mal estado que pocas piezas se podrían reutilizar en la reconstrucción, por lo que se trataría más de una renovación (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913). Así concluye que «La «conservación» a través de la reconstrucción es en la mayoría de los casos, aunque no en todos, idéntico a la destrucción»⁵⁴¹, criticando la necesidad «sagrada» de destruir para la posteridad lo heredado y colocar inútilmente en su lugar algo falso que sólo en apariencia es lo mismo (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).

Clemen se une a las críticas hacia las restauraciones historicistas, sobre todo al ser el propio Schäfer el que la llevaría a cabo, ya que con un artista de 5º o 6º orden no se llegaría a hablar de falsificación debido a que en este caso «nadie con ojos en la cara lo tomaría por auténtico», mientras que en el caso de Schäfer «el grado de autenticidad que se alcanzaría sería tan elevado [...] que el engaño sería casi absoluto»⁵⁴² enlazando así con las ideas de Gurlitt⁵⁴³ y Boito⁵⁴⁴ en Italia, que prefieren una «mala copia» diferenciable que una buena.

La preocupación por la conservación de la ruina es compartida en muchos casos por el público en general. El jurista Dr. Alt de Mannheim entiende que se deberá conservar la ruina sin intervenir en su sustancia hasta que esto sea imprescindible y, si llegara el caso, habría que preservar el monumento como testimonio artístico de su tiempo, de lo contrario «[...] sería de hecho mejor,

⁵³⁹ Traducción del alemán por el autor. «Derselbe Ruinenteil, der jetzt im Zusammenhange des Ganzen eine bedeutende malerische Wirkung ausübt, würde später wie ein Schandfleck neben ausstoßenden, hübsch hergerichteten neuen Schloßteilen wirken» Ponencia de Oechelhaeuser 1905. Ibid.

⁵⁴⁰ Traducción del alemán por el autor. «Dazu darf es aber meines Erachtens keinesfalls kommen, denn selbst in ihren ruinösen Zustände reden diese alten Bauten noch deutlich eine bestimmte künstlerische Sprache, treten sie uns als echte Zeugen des Kunsttätigkeit ihres Zeitalters gegenüber, bieten sie uns kunstgeschichtliche und künstlerische Dokumente, an denen wir lernen, nach denen wir arbeiten können.» Ponencia de Oechelhaeuser 1905. Ibid.

⁵⁴¹ Traducción del alemán por el autor. «Das «konservieren» durch Wiederaufbau ist in den meisten –nicht in allen– Fällen identisch mit Zerstören.» Ponencia de Oechelhaeuser 1905 (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913).

⁵⁴² Traducción del alemán por el autor. «Wohl niemand, der nur Augen im Kopfe hat, für echt wird in Anspruch nehmen können, hier ist [...] der Grad der Echtheit, der erreicht ist, ein so großer, daß eben die Täuschung eine fast vollkommene wird [...]» Réplica de Clemen 1905. Ibid.

⁵⁴³ Vid nota 439.

⁵⁴⁴ Vid notas 108 y 109.

dejar este monumento a su destino natural de extinción»⁵⁴⁵, ya que «[...] si no queda nada más que el acto artístico, entonces será ante mis ojos una obra de nueva planta. El acto artístico es la creación libre del artista, que vive en el tiempo actual, trabaja y crea su obra. Esto es una nueva obra, una nueva obra con el uso tal vez de partes antiguas, pero una nueva obra; y señores míos, esto no puede ser desde mi punto de vista, el deber de la protección del patrimonio, originar una obra de planta nueva, mientras haya cualquier posibilidad, de conservar algo completamente correcto o todavía se pueda conservar lo existente»⁵⁴⁶.

Partidarios de la reconstrucción estilística también defienden sus posturas durante la conferencia. Hofmann propone la cubrición de la torre del Campanario⁵⁴⁷ de acuerdo con el diseño «muy hermoso» de Schäfer «[...] y no en cierto sentido romanizante, sin emplear la forma constructiva que siento que no pega con el Castillo de Heidelberg»⁵⁴⁸. También Tornow considera que «[...] la conservación del estado ruinoso del muro frontal del «*Ottheinrichsbau*» es insuficiente e inapropiado desde el punto de vista técnico y, sobre todo, estético y sólo veo la posibilidad para una conservación duradera del Castillo si éste es cubierto y revestido»⁵⁴⁹. Con esto se añaden posiciones favorables a la reconstrucción en base a sensaciones subjetivas estéticas, confirmando que realmente no había suficiente base científica para establecer cómo había sido la imagen del Castillo antes de su destrucción.

Por otro lado, la propuesta de consolidación del arquitecto **Hermann Eggert** (1844-1920) es debatida. Ésta consiste en la construcción de una estructura de hormigón armado en hierro que sujetaría la fachada por su parte trasera. Eggert justifica esta solución debido a que la parte trasera de la fachada carece de valor artístico, por lo que la fijación de esta estructura no alteraría la imagen del alzado del «*Ottheinrichsbau*»⁵⁵⁰.

De acuerdo con Hofmann, el objetivo de la conferencia de expertos de 1901 era verificar si se podía conservar la ruina del «*Ottheinrichsbau*» en su estado actual con medios duraderos y estéticamente aceptables. Esto, según Hofmann, no se cumpliría con la solución de Eggert, ya que las construcciones auxiliares, a pesar de desacelerar la destrucción, no pueden considerarse permanentes. Además, la solución de Eggert le parece invasiva, debido a que hay que solidarizar la nueva estructura con la antigua mediante anclajes y presenta una imagen «espantosa» con el empleo de un material completamente ajeno a la construcción existente. Para Hofmann la única solución viable consiste en desmontar la fachada del «*Ottheinrichsbau*» y reconstruirla con «todo el material antiguo que se pueda encontrar». De esta forma se obtendrían muros con un espesor

⁵⁴⁵ Traducción del alemán por el autor. «Wenn wir das nicht vermöchten, so wäre es in der Tat besser, dieses Denkmal dem natürlichen Schicksal des Vergehens zu überantworten.» Réplica de Alt, 1905 (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).

⁵⁴⁶ Traducción del alemán por el autor. «[...] wenn nichts übrig bleibt als die künstlerische Tat, dann ist das allerdings in meinen Augen ein Neubau. Die künstlerische Tat ist eine freie Schöpfung eines Künstlers, der in der heutigen Zeit lebt, arbeitet und sein Werk schafft. Das ist ein Neubau, ein Neubau unter Benutzung vielleicht von alten Teilen, aber ein Neubau; und, meine Herren, das kann meines Erachtens nicht die Aufgabe der Denkmalpflege sein, einen Neubau hervorzurufen, so lange noch irgend welche Möglichkeiten bestehen, daß man etwas vollkommen Richtiges erhält oder daß man das Bestehende noch erhalten kann.» Réplica de Alt 1905. Ibid.

⁵⁴⁷ «*Glockenturm*».

⁵⁴⁸ Traducción del alemán por el autor. «[...] und nicht die in gewissen Sinne romanisierende, für das Heidelberger Schloß nach meinem Gefühl durch aus nicht passende Bauform in Anwendung zu bringen» Ponencia de Hofmann, 1905. Ibid.

⁵⁴⁹ Traducción del alemán por el autor. «[...] die Erhaltung des ruinösen Zustandes der Frontmauer des Ottheinrichsbaues vom technischen Standpunkt sowohl wie besonders vom ästhetischen für unzulänglich und unpassend erachte, und daß ich die Möglichkeit einer dauernden Erhaltung des Schlosses nur darin erblicke, wenn es überdacht und ausgemauert wird.» Réplica de Tornow, 1905. Ibid.

⁵⁵⁰ Réplica de Eggert, 1905, a Hofmann. Ibid.

razonable en donde se podría ocultar la estructura de rigidización de la fachada que Eggert quería dejar vista⁵⁵¹.

También Ebhardt se opone a este tipo de consolidaciones exteriores, ya que «El Castillo de Heidelberg subsiste intramuros con anclajes de hierro y capas de cemento y tiras de zinc y sabe el diablo que más medios se valoran, remendado con «pequeños medios», para evitar tan sólo el desplome inmediato.- De modo que creo que el encanto romántico que ahí quedaría por conservar, sería nulo»⁵⁵² mostrando un criterio con preferencia hacia intervenciones de mayor envergadura que no fueran reconocibles. Partidario de la reconstrucción con independencia de que se hiciera con formas historicistas o modernas, mientras se optara por una gran obra artística, considera que «[...] no hay nada, que tenga un efecto tan deprimente sobre el hombre que accede a una ruina, que ver los miserables medios de ayuda, con los que se quiere dificultar la labor de la mella del tiempo. Prefiero ver un Castillo antiguo, en el que no se hace nada, que ver en cientos de castillos alemanes ensayos bienintencionados, pero que en el sentido artístico se contemplan como ensayos terriblemente fallidos [...]»⁵⁵³.

Contrario a esto, Eggert reprocha «Los señores que apoyan la reconstrucción, no estarán pensando en colocar sin más sobre estos viejos muros la enorme carga de los frontones de Schäfer, los techos y todo lo que forma parte de la reconstrucción. De modo que juegan un doble juego aquellos que dicen: es imposible, es inadmisibile, es un pecado contra la ruina, si se hace una pequeña intervención; pero si se debe restaurar, entonces todo está permitido»⁵⁵⁴.

También Clemen duda que la intervención sobre la fachada del «*Ottheinrichsbau*» se limite a la colocación de forjados para su consolidación sin tocar la propia fachada, como afirman muchos partidarios de la reconstrucción. En vista de la experiencia pasada en el «*Friedrichsbau*» donde se sustituyeron un gran número de piezas que no estaban dañadas en su sustancia, sino que presentaban «ligeras corrosiones naturales por la vejez», le preocupa que este criterio se extienda a otras construcciones del Castillo, máxime teniendo en cuenta, que las esculturas del «*Ottheinrichsbau*» ya habían sido sustituidas en su totalidad, y de éstas, de acuerdo con su inspección, sólo era necesario que fueran sustituidas una sexta parte de ellas. Por ello advierte «¡Ah, ah! [...] ya conocen el viejo proverbio: si se le da al diablo el dedo meñique, enseguida coge toda la mano»⁵⁵⁵.

Por su parte, Clemen es partidario de medidas de consolidación que queden ocultas detrás de la fachada, dando importancia a la conservación de la imagen en el estado de aquel momento y no tanto a la conservación de la consistencia física del muro «[...] de antemano creo, que de hecho,

⁵⁵¹ Réplica de Hofmann, 1905, a Eggert. Ibid.

⁵⁵² Traducción del alemán por el autor. «Heidelberger Schloß besteht, das inwendig mit Eisenverankerungen und Zementbedeckung und Zinkstreifen und weiß der Teufel was noch für schätzbaren Mitteln, «kleinen Mitteln» ausgeflickt ist, damit nur der sofortige Zusammenbruch abgewendet wird.- Also mit dem romantischen Zauber, der da noch zu erhalten wäre, ist es, glaube ich, nichts.» Réplica de Ebhardt 1905. Ibid.

⁵⁵³ Traducción del alemán por el autor. «[...] es gibt nichts, was so deprimierend auf den Menschen wirkt, der eine Ruine betritt, als wenn der die kümmerlichen Hilfsmittel sieht, mit denen dem Zahn der Zeit sein Handwerk erschwert werden soll. Lieber sehe ich eine altertümliche Burg, an der gar nichts gemacht ist, als daß ich in Hunderten von deutschen Burgen gutgemeinte, aber in künstlerischem Sinne entsetzlich ausgefallene versuche sehe [...]» Réplica de Ebhardt, 1905. Ibid.

⁵⁵⁴ Traducción del alemán por el autor. «Die Herren, welche die Wiederherstellung befürworten, werden doch nicht daran denken, die ungeheure Last der Schäferschen Giebel, die Decken und alles, was zum Ausbau gehört, ohne weiteres auf diese alten Mauern zu setzen. Also diejenigen spielen ein doppeltes Spiel, welche sagen: es ist unmöglich, es ist unzulässig, es ist eine Versündigung an der Ruine, wenn man einen kleinen Eingriff tut; aber wenn sie restauriert werden soll, dann ist alles gestattet» Réplica de Eggert, 1905, a Hofmann. Ibid.

⁵⁵⁵ Traducción del alemán por el autor. «Na, na [...] Sie kennen das alte Sprichwort: Wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, dann nimmt er gleich die ganze Hand.» Réplica de Clemen, 1905. Ibid.

todavía hay posibilidades artísticas y técnicas, para mantener el «*Otttheinrichsbau*» en el estado actual, sin cambios sustanciales en su piel exterior y así sin tener que conjurar cambios sustanciales en la totalidad de la imagen exterior»⁵⁵⁶.

A partir de estas dos posturas principales, Dehio concluye que el debate gira entorno a dos objetivos, una postura busca ralentizar de forma considerable la destrucción de la ruina, mientras la otra quiere restaurarla para toda la «eternidad». En vista de los errores del pasado, Dehio exige que no se dé ningún paso que no se pueda deshacer, ya que «Nuestra generación realmente no tiene la obligación de resolver de una vez por todas la cuestión del Castillo de Heidelberg. No tiene la obligación [...], ni el derecho»⁵⁵⁷, considerando que no se debe actuar de forma radical, teniendo en cuenta que en un futuro probablemente la visión sobre el «valor y ser del monumento» sea más clara y unánime que hoy y que se habrán desarrollado también nuevas técnicas. Introduce así el concepto de reversibilidad de la intervención, promoviendo la aplicación de medidas que garanticen la supervivencia del monumento en un plazo de duración de cincuenta o cien años, para entonces volver a tener un «nuevo debate sobre el Castillo de Heidelberg»⁵⁵⁸.

Sin embargo, en el caso de Schäfer, el conflicto que se genera con sus críticos va más allá de una diferencia de criterios de intervención. De acuerdo con Schäfer, tras la visita de Gurlitt al «*Friedrichsbau*» ya restaurado, éste criticaba las numerosas piedras que habían sido sustituidas y que serían reconocibles por muchos años entre las antiguas. A esto Schäfer replica «[...] Gurlitt ha dicho que esto era una desgracia, una infinita vergüenza [...] entonces ha seguido diciendo: el único consuelo es que el bárbaro – es decir, yo- al menos no se atrevió a poner una mano en las 16 figuras grandes de piedra arenisca de la fachada. Al menos estas son viejas [...] yo les puedo asegurar, señores míos, [...] ni un centímetro de dedo de estas figuras que ha visto como antiguas es antigua, todas las hemos dejado renovar, todas son copias, y todas las ha visto como antiguas y me ha felicitado, al menos en parte, por haber protegido estas figuras. ¡A tu salud Gurlitt!»⁵⁵⁹.

Así Schäfer no alcanza a entender algunos de los principios básicos que formulan sus críticos, que precisamente le reprochan llevar a cabo actuaciones tan perfectas, que son imposibles de diferenciar, dificultando la lectura de la historia y el proceso de transformación del edificio, característica de sus intervenciones que le llena de orgullo⁵⁶⁰.

La fama de Schäfer como conocedor del gótico y sus reconstrucciones historicistas llevan al arquitecto Theodor Fischer a analizar algunas de sus intervenciones, concluyendo que finalmente el arquitecto recurre a la fantasía tomando decisiones que no se hubieran tomado en el pasado o

⁵⁵⁶ Traducción del alemán por el autor. «Vorderhand aber glaube ich, daß in der Tat noch Möglichkeiten vorhanden sind, künstlerische und technische Möglichkeiten, in Ottheinrichsbau im jetzigen Zustand zu halten, ohne so wesentliche Veränderungen seiner Außenhaut und ohne so wesentliche Veränderungen seines ganzen äußeren Bildes herauf zubeschwören.» Réplica de Clemen, 1905. Ibid.

⁵⁵⁷ Traducción del alemán por el autor. «Unsere heutige Generation hat doch wahrhaftig gar nicht die Pflicht, die Heidelberger Schloßfrage ein für allemal zu erledigen. Sie hat nicht die Pflicht, ja, sie hat auch nicht das Recht.» Réplica de Dehio, 1905. Ibid.

⁵⁵⁸ Réplica de Dehio, 1905. Ibid.

⁵⁵⁹ Traducción del alemán por el autor. «[...] Gurlitt hat gesagt, das sei ein Jammer, eine ewige Schande [...] dann hat er weiter gesagt: der einzige Trost ist, daß der Barbar – nämlich ich- doch wenigstens nicht gewagt hat, die Hand anzulegen an die 16 großen Sandsteinfiguren auf der Fassade. Die sind wenigstens noch alt [...] ich kann ihnen versichern, meine Herren[...] nicht 1cm Fingerglied an diesen Figuren, die er für alt angesehen hat ist alt, alle haben wir sie erneuern lassen, alle sind es Kopien, und alle hat er sie für alt angesehen und hat mich gefeiert, wenigstens teilweise, daß ich diese Figuren geschützt hätte. Prosit Gurlitt!» Réplica de Schäfer a Gurlitt (Gurlitt, 1903b).

⁵⁶⁰ Gurlitt, al igual que Boito y Clemen defienden que prefieren una mala restauración diferenciable que una buena. Cuatro años más tarde Gurlitt alega que con tal grado de perfección alcanzado en las reconstrucciones, no se debe sentir vergüenza si no se llega a distinguir lo antiguo de lo nuevo. Vid nota 441.

basándose en documentación poco fiable. De esto finalmente deriva que «Es imposible construir hoy en gótico, esto nos lo demuestra el mejor “gótico”⁵⁶¹ que tenemos»⁵⁶².

Fig. 133 Propuesta inicial de Schäfer para la reconstrucción del alzado del «Ottheinrichsbau» del Castillo de Heidelberg. Imagen en (Schäfer, 1910).

Fig. 134 Propuesta de Schäfer para la reconstrucción del alzado del «Ottheinrichsbau» del Castillo de Heidelberg después del descubrimiento del cuaderno de bocetos de Wetzlar. Imagen en (Schäfer, 1910).

⁵⁶¹ Se refiere con este término a Schäfer indicando que es el mejor arquitecto gótico de aquel momento.

⁵⁶² Traducción del alemán por el autor. «Es ist unmöglich, heute gotisch zu bauen, das beweist und der beste Gotiker, den wir haben» (Fischer, 1902).

Fig. 135 Primera propuesta de consolidación de Eggert basada en el uso de hormigón armado para la fachada del «Ottheinrichsbau» en el Castillo de Heidelberg. Imagen por cortesía del «G.L.A.: Generallandesarchiv Karlsruhe » en (Eggert, 1902).