UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SOSTENIBILIDAD Y RENOVACIÓN URBANA

TESIS DOCTORAL

**REHABILITACIÓN URBANA SOSTENIBLE DE BARRIOS DE VIVIENDA
PÚBLICA CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LOS AÑOS 40 Y 50: ESTUDIO
COMPARADO EN MADRID Y ROMA**

DOCTORANDO: STEFANO GUIDI

AÑO: 2020

DIRECTOR: LUÍS MOYA GONZÁLEZ, CATEDRÁTICO EMÉRITO UPM - ETSAM

CO-DIRECTORA: MARÍA MARGARITA SEGARRA LAGUNES
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, el día de de 20 .

Presidente:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Secretario:

Suplente:

Suplente:

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día de de 20 ,
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Calificación:.....

EI PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

INDICE

Agradecimientos.....	p. 5
Resumen.....	p. 5
Abstract (English).....	p. 6
Riassunto (Italiano).....	p. 8
Introducción.....	p. 9
- A) Objeto e Hipótesis de la investigación.....	p. 9
- B) Interés por el tema.....	p. 9
- C) Estado de la cuestión.....	p.10
- D) Fuentes, criterios de selección. orden y contenido de cada barrio, selección de problemas y soluciones de aspectos concretos.....	p.12
Capítulo 1 – Estudio del caso madrileño.....	p.17
- A) La Colonia Tercio y Terol.....	p.17
El Proyecto y la construcción.....	p.17
Evolución en el tiempo y estado actual: planeamiento y realidad.....	p.37
B) El Poblado Dirigido de Entrevías.....	p.49
El Proyecto y la construcción.....	p.49
1. Antecedentes.....	p.49
2. La primera Fase: Manzanas, Bloques, Tipos.....	p.60
3. La Segunda Fase y unos edificios desconocidos de Oíza.....	p.100
4. La Tercera Fase.....	p.108
5. La Quinta Fase (Poblado Mínimo).....	p.112
Evolución en el tiempo y estado actual: planeamiento y realidad.....	p. 120
- C) El Poblado Dirigido de Canillas.....	p.134
El Proyecto y la construcción.....	p.134
1. Antecedentes.....	p.134
2. El Poblado de Absorción.....	p.150
3. El Proyecto Urbanístico del Poblado Dirigido.....	p.156
4. La Construcción del Barrio y los Tipos de Vivienda.....	p.166
5. Los Edificios Complementarios.....	p. 213
Evolución en el tiempo y estado actual: planeamiento y realidad.....	p. 231
Capítulo 2 – Studio del caso romano.....	p. 256
- A) Il Quartiere INA-Casa Tiburtino.....	p. 256
Il Progetto e la costruzione.....	p. 256
1. Il Piano e il Concorso Ina-Casa, I Fascicoli, I Progettisti.....	p. 256
2. La Progettazione Urbanistica del Quartiere.....	p. 270

3. La Costruzione del Quartiere, i Lotti, le Tipologie.....	p. 282
Evoluzione nel tempo e situazione attuale: strumenti urbanistici e realtà.....	p. 369
- B) Il Quartiere INA-Casa Tuscolano.....	p. 382
Il Progetto e la costruzione.....	p. 382
1. L'Unità d'Abitazione di Libera all'interno del Quartiere.....	p. 382
2. Origini ed evoluzione dell'Unità di Abitazione Orizzontale.....	p. 385
3. Le Tipologie dell'Unità di Abitazione Orizzontale.....	p. 402
Evoluzione nel tempo e situazione attuale: strumenti urbanistici e realtà.....	p. 421
Capítulo 3 – Comparaciones entre los casos analizados y posibles criterios de intervención.....	p. 436
- A) Colonia Tercio y Terol.....	p. 436
- B) Poblado Dirigido de Entrevías.....	p. 439
- C) Poblado Dirigido de Canillas.....	p. 444
- D) Quartiere Ina-Casa Tiburtino.....	p. 450
- E) Quartiere Ina-Casa Tuscolano III.....	p. 456
Conclusioni.....	p. 465
Bibliografía.....	p. 472

AGRADECIMIENTOS

A Luís Moya González, por haber sido mi guía constante en este viaje, con su enorme maestría. Trabajar con él es un auténtico privilegio.

A María Margarita Segarra Lagunes, que ha puesto a mi disposición su gran competencia y su valiosísima ayuda sobre la parte “romana” de este trabajo.

A Pilar y María Jingwei, que siempre me han acompañado y apoyado.

RESUMEN

Los barrios elegidos, para el presente trabajo de investigación, son tres en la ciudad de Madrid y dos en Roma. Todos ellos son barrios de promoción pública con interés patrimonial, y el fin del estudio comparado está en la individuación de criterios y formas de actuación, arquitectónicas y de planeamiento, que puedan resolver los problemas concretos de deterioro que los mismos barrios han sufrido, en distinta medida, y al mismo tiempo proporcionar la necesaria actualización y adaptación, a la sociedad actual, de los edificios de viviendas y dotaciones, y de los espacios públicos.

Es importante subrayar que todo el presente estudio se basa en la consideración de los barrios elegidos como ejemplos, entre muchos otros, del *patrimonio arquitectónico del siglo XX*, merecedor de una mayor atención y protección de parte de la Administración Pública.

En *Madrid* se analizan la *Colonia Tercio y Terol*, un barrio de la década de 1940, promovido en la posguerra por la Dirección General de Regiones Devastadas, y los *Poblados Dirigidos* de Renta Limitada de *Canillas* y de *Entrevías*, contruidos en la década de 1950, y promovidos por el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, dentro de un plan estatal de erradicación del chabolismo y fomento del empleo y de la vivienda social.

Son actuaciones distintas, como planteamiento y en el lenguaje utilizado, buscando la primera de ellas una forma de recrear un “pueblo” en las inmediaciones de Madrid, con muchos elementos que se refieren a la tradición, como muchas otras actuaciones de Regiones Devastadas, y presenta un estado de conservación bastante bueno. Los poblados de la década de 1950, por otro lado, en una época ya más alejada de la Guerra Civil, constituyeron oportunidades para realizar vivienda social utilizando elementos y planteamientos del racionalismo y del funcionalismo de la arquitectura europea y americana de las décadas anteriores. Los poblados de Canillas y Entrevías se han elegido, entre muchos otros, por unos graves problemas de transformación y conservación que ambos presentan, y que requieren la búsqueda de soluciones, si se quiere evitar su desaparición en tiempos no muy lejanos.

Todo esto dentro del marco de la rehabilitación urbana sostenible, en que se trabaja, y en el convencimiento que sea posible actuar para proteger los barrios

de vivienda social del siglo XX, como consecuencia del reconocimiento de su valor como patrimonio arquitectónico.

En la ciudad de Roma se han elegido dos actuaciones muy conocidas de la década de 1950, dentro del plan estatal *INA-Casa*, a pocos años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El primero es el *Quartiere Tiburtino*, comparable en unos aspectos con la Colonia Tercio y Terol de Madrid, como el uso del lenguaje y de las técnicas tradicionales, que en este caso fueron racionalizadas y utilizadas para conseguir un refinado cuidado de los detalles. Y como en el caso de la colonia de Madrid, también aquí el estado de conservación del barrio es bueno, y ha sido interesante intentar averiguar las razones que han producido este resultado..

El segundo barrio que se ha analizado en Roma es el *Quartiere Tuscolano III*, siempre realizado en los años 50 dentro del plan INA-Casa. Es la tercera fase de actuación de este barrio de vivienda social, muy distinta de las anteriores, y que constituye un raro ejemplo de “*unidad de habitación horizontal*”. Una realización tan interesante y de gran valor arquitectónico, como poco seguida en tiempos posteriores, y que presenta varios problemas de conservación que necesitan soluciones urgentes.

Lejos de llegar a ser un estudio exhaustivo sobre la vivienda social de aquellos años, esta tesis intenta aportar nuevos conocimientos a través de la documentación encontrada en los archivos, de la comparación con lo que ya está publicado, y añadiendo el análisis de las transformaciones (con el trabajo de campo realizado), de la legislación y del planeamiento, para finalmente definir criterios y ejemplos para unas posibles actuaciones de rehabilitación urbana sostenible, intentando dar solución a los problemas detectados.

ABSTRACT (ENGLISH)

The neighborhoods chosen for this research work are three in the city of Madrid and two in Rome. All of them are public promotion neighborhoods with heritage interest, and the purpose of the comparative study is to identify different forms of action, architectural and planning, that can solve the concrete problems of deterioration that the neighborhoods have suffered to different extent, And at the same time ensure the necessary updating of housing and facilities buildings and public spaces.

It is important to emphasize that the whole study is based on the consideration of neighborhoods chosen as examples, among many others, of the architectural heritage of the twentieth century, deserving of greater attention and protection on the part of the Public Administration.

In Madrid the “*Colonia Tercio and Terol*”, a neighborhood of the 1940s, promoted in the post-war period by the “*Dirección General de Regiones*

Devastadas”, and the “*Poblados Dirigidos de Renta Limitada*” of Canillas and Entrevías, built in the 50's, and promoted by the National Institute of Housing and the Syndical Housing Company, within a state plan to eradicate slums and promote employment and social housing.

They are different performances, as an approach and language used, seeking the first one a way to recreate a "village" in the vicinity of Madrid, with many elements that refer to tradition, like many other performances of “*Regiones Devastadas*”, and presents a state of pretty good conservation. The neighborhoods of the 1950s, on the other hand, at a time that was far from the Civil War, provided opportunities for social housing using elements and approaches of rationalism and functionalism of European and American architecture of the previous decades. The “*poblados*” of Canillas and Entrevías have been chosen, among many others, by serious problems of transformation and conservation that both present, and that require the search for solutions, if it is to avoid their disappearance in not very far times.

All this within the framework of sustainable urban rehabilitation, in which we are working, and in the conviction that it is possible to act to protect the neighborhoods of social housing of the twentieth century, as a result of the recognition of its value as architectural heritage.

In the city of Rome have been chosen two well-known performances of the 50s, within the state plan *INA-Casa*, a few years after the end of World War II. The first one is the *Quartiere Tiburtino*, comparable in some respects with the Tercio and Terol Colony of Madrid, as the use of language and traditional techniques, which in this case were rationalized and used to achieve a refined care of details. And as in the case of the colony of Madrid, here too the state of conservation of the neighborhood is good, and it has been interesting to try to find out the reasons that have produced this result ..

The second neighborhood that has been analyzed in Rome is the *Quartiere Tuscolano III*, always made in the 50's within the plan *INA-Casa*. It is the third phase of this social housing neighborhood, very different from the previous ones, and it is a rare example of “*horizontal housing unit*”. Such an interesting and architecturally valuable achievement, as it was shortly followed in later times, and which presents several conservation problems that need urgent solutions.

Far from being an exhaustive study on social housing in those years, this thesis attempts to contribute new knowledge through the documentation found in the archives, the comparison with what is already published, and adding the analysis of the transformations (with the fieldwork carried out), legislation and planning, to finally define criteria and examples for possible actions of sustainable urban rehabilitation, trying to solve the problems detected.

RIASSUNTO (ITALIANO)

I quartieri scelti per il presente lavoro di ricerca sono tre nella città di Madrid e due a Roma. Sono tutti quartieri di edilizia residenziale pubblica che hanno il valore di patrimonio architettonico, ed il fine del loro studio comparato sta nell'individuazione di differenti tipi di attuazione, architettonica e di pianificazione, che possano risolvere i problemi concreti del deterioramento che gli stessi quartieri hanno sofferto in modo differente, e allo stesso tempo garantire la necessaria attualizzazione degli edifici di abitazione e servizi, e degli spazi pubblici.

Bisogna sottolineare che tutto il presente studio si basa sulla considerazione dei quartieri scelti come esempi, fra molti altri, del patrimonio architettonico del XX secolo, meritevoli di una maggiore attenzione e protezione da parte della Pubblica Amministrazione.

A Madrid si analizzano la *Colonia Tercio y Terol*, un quartiere degli anni 40, appaltato nel dopoguerra dalla *Dirección General de Regiones Devastadas*, ed i *Poblados Dirigidos de Renta Limitada* di *Canillas* e di *Entrevías*, costruiti negli anni 50, ed appaltati dall' *Instituto Nacional de la Vivienda* e dalla *Obra Sindical del Hogar*, all'interno di un piano statale di eliminazione delle baraccopoli ed incentivazione del lavoro e dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono interventi distinti, nelle intenzioni e nel linguaggio utilizzato, cercando la prima una maniera di ricreare un “paese” nelle immediate vicinanze di Madrid, con molti elementi che rimandano alla tradizione, come molti altri interventi di *Regiones Devastadas*, e presenta uno stato di conservazione abbastanza buono. I *poblados* degli anni 50, invece, in un'epoca più lontana dalla Guerra Civile, costituirono delle opportunità per realizzare abitazioni economiche utilizzando elementi e idee del razionalismo e del funzionalismo dell'architettura europea e americana dei decenni anteriori. I “*Poblados*” di *Canillas* ed *Entrevías* sono stati scelti, fra molti altri, per alcuni gravi problemi di trasformazione e di conservazione che entrambi presentano, e che richiedono la ricerca di soluzioni, se si vuole evitare la loro sparizione in tempi neanche troppo lontani.

Tutto questo all'interno della riabilitazione urbana sostenibile, nel quale si lavora, e nella convinzione che sia possibile agire per proteggere i quartieri di edilizia residenziale pubblica del XX secolo, come conseguenza del riconoscimento del loro valore come patrimonio architettonico.

Nella città di Roma si sono scelte due attuazioni molto conosciute degli anni 50, all'interno del piano statale *INA-Casa*, pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il primo è il *Quartiere Tiburtino*, paragonabile sotto alcuni aspetti alla colonia *Tercio y Terol* di Madrid, come l'uso del linguaggio e delle tecniche tradizionali, che in questo caso furono razionalizzate e utilizzate per raggiungere una raffinata cura dei dettagli. E come nel caso della colonia di Madrid, anche qui lo stato di conservazione del quartiere è buono, ed è stato interessante cercare di scoprire le cause che hanno prodotto questo risultato.

Il secondo quartiere che si è analizzato a Roma è il *Quartiere Tuscolano III*, sempre realizzato negli anni 50 nel piano INA-Casa. Si tratta della terza fase di attuazione di questo quartiere di edilizia pubblica, molto differente dai precedenti, e che costituisce un raro esempio di “unità di abitazione orizzontale”. Una realizzazione tanto interessante e di gran valore architettonico, come poco seguita a posteriori, e che presenta vari problemi di conservazione che necessitano delle soluzioni urgenti.

Lungi da arrivare ad essere uno studio esauriente sull’edilizia residenziale pubblica di quegli anni, questa tesi cerca di apportare nuove conoscenze attraverso i documenti trovati negli archivi, dal confronto con quanto già pubblicato, ed aggiungendo l’analisi delle trasformazioni (con il lavoro di campo realizzato), della legislazione e della pianificazione, per definire finalmente criteri ed esempi per alcuni possibili interventi di riabilitazione urbana sostenibile, cercando di dare soluzione ai problemi individuati.

INTRODUCCIÓN

A) OBJETO E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo plantea la *investigación comparada* de unos barrios de vivienda de promoción pública con interés patrimonial, construidos a mediados del siglo XX en Madrid y en Roma.

Se empieza por la fase de *proyecto y construcción*, para luego analizar las *transformaciones* realizadas a lo largo del tiempo, la normativa y el *planeamiento*, y detectar los principales problemas existentes en cada lugar. La conclusión del trabajo consiste en buscar *posibles soluciones* a estos problemas, dentro del marco de la *rehabilitación urbana* sostenible.

Las hipótesis que están relacionadas con esta tesis se pueden entonces resumir en el planteamiento de la posibilidad de conseguir los siguientes resultados:

- 1) Adquirir nuevos conocimientos que sirvan como base para las actuaciones necesarias a la rehabilitación de los cinco barrios, a través de la investigación en profundidad las fases de proyecto, construcción y transformaciones, y del planeamiento vigente.
- 2) Reforzar, a través de los resultados de la investigación, el valor de patrimonio de los conjuntos estudiados, y el convencimiento de la necesidad de intervenciones de rehabilitación urbana.
- 3) Definir criterios y ejemplos de intervenciones de rehabilitación en los edificios y espacios comunes, que solucionen los problemas detectados a lo largo de la investigación.
- 4) Que tanto el conocimiento como los criterios de intervención aporten elementos útiles para las futuras y necesarias actuaciones.

La tesis ha sido redactada en español, menos el capítulo 2, que se refiere al estudio de los dos barrios de Roma, y que ha sido elaborado en italiano por

razones prácticas (se ha preferido evitar un cambio constante entre los dos idiomas, debido a la gran cantidad de referencias y citaciones en italiano presentes), y para dar forma concreta al carácter internacional del trabajo, que se desarrolla entre las dos capitales, y está dirigido por un director perteneciente a la ETSAM, y una codirectora de la Università Roma 3.

B) INTERÉS POR EL TEMA

Los barrios elegidos son célebres actuaciones que han sido realizadas, entre las décadas de 1940 y 1950, dentro de los planes estatales de vivienda social, fomento del empleo y lucha contra el “chabolismo”, tanto en Madrid como en Roma, y de estas características comunes surge el interés en la comparación entre ellos.

Mi historia personal y profesional que, además, se ha desarrollado entre estas dos metrópolis, ha favorecido este tipo de investigación, con la ayuda y la guía de dos auténticos expertos del caso madrileño y del caso romano, como Luís Moya González y María Margarita Segarra Lagunes.

El hecho que los barrios investigados se hayan desarrollado en contextos políticos, sociales y culturales distintos en los dos países, añade interés a esta comparación, donde y en cada caso se pueden descubrir características, evoluciones y problemas, en parte parecidos y en parte distintos, sacando conclusiones sobre las razones de su mejor o peor estado de conservación, sobre la efectividad o menos del planeamiento y de la acción de la Administración Pública, y finalmente plantear respuestas a unos problemas detectados, buscando soluciones que puedan servir de ejemplo para la rehabilitación urbana de las realidades estudiadas, y utilizables también en otros contextos.

C) ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los barrios de vivienda de promoción pública de Madrid han sido objeto de estudio desde hace algunas décadas, y el conocimiento de su construcción, historia, población, evolución y deterioro en el tiempo, ha progresado mucho.

También se ha ido formando la conciencia del *interés patrimonial* que tienen, aunque esto no se refleje todavía en su estado de conservación, ni en los niveles de protección que les proporciona la Administración Pública. (1)

Es necesario, entonces, seguir investigando, para que se pueda llegar a reconocer plenamente el valor de patrimonio que estos barrios tienen, y definir mejor las posibles *estrategias y criterios de actuación* para su conservación, recuperación y rehabilitación, además de profundizar su conocimiento.

También los barrios del plan Ina-Casa en Italia han sido objeto de varios estudios, que reconstruyen la historia de estas importantes realizaciones, y ayudan a apreciar su calidad arquitectónica y urbanística, focalizándose, en años más recientes, en los problemas de conservación y en el planteamiento

de acciones de recuperación y rehabilitación, que ya son urgentes en algunos casos. (2)

Y aunque se trate de actuaciones muy reconocidas y apreciadas, y sean obras de unos de los mejores arquitectos de esa época (igual que en Madrid), su estado presenta varios problemas para su conservación y actualización, que han merecido ser estudiados en detalle.

De aquí la necesidad de un estudio detallado de los *aspectos constructivos*, del *estado original* y de las *transformaciones* intervenidas, tanto en Madrid como en Roma. (3)

La presente investigación intentará *profundizar en los detalles*, haciendo referencia, para un cuadro general, definiciones y otros aspectos de la cuestión, a los magníficos estudios citados en el texto y recogidos en la bibliografía.

La originalidad que se busca en el trabajo que se ha llevado a cabo, está, a mi manera de ver, en la profundización del *conocimiento de los casos estudiados*, con el descubrimiento de muchos *aspectos desconocidos*, teniendo como objetivo final la propuesta de criterios y ejemplos de intervenciones de *rehabilitación urbana*.

La *clasificación de los barrios de esa época*, las leyes y el marco político y económico ligados a los planes de vivienda social que permitieron la construcción de estos conjuntos, han sido tratados con amplitud en los *estudios, libros y artículos que se citan* a continuación, y que han servido de referencia para el presente trabajo.

Estos aspectos se tratarán, en los varios capítulos, de forma *estrechamente relacionada con los casos estudiados* no siendo objeto de análisis, en esta tesis, las cuestiones de carácter general, focalizándose por otro lado la investigación en la profundización de las realidades elegidas.

- (1) Para una completa análisis de los barrios de vivienda social de Madrid se hace especial referencia a las investigaciones llevadas a cabo, durante muchos años, por LUÍS MOYA GONZÁLEZ, y entre otros al siempre fundamental: MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). *Barrios de Promoción Oficial Madrid. 1939 – 1976*. Madrid: COAM.

De fundamental importancia para la reconstrucción histórica de la construcción de los Poblados Dirigidos es el libro de FERNÁNDEZ-GALIANO, L., F. ISASI, J., y LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume.

Otra referencia fundamental, para entender la ideología y las actuaciones de la Dirección General de Regiones Devastadas, de la Dirección General de Arquitectura, del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar es el libro que contiene artículos de varios autores, coordinados por SAMBRICIO, C. (2003). *Un siglo de vivienda social 1903/2003, Tomos I y II*. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social.

Sobre la patrimonialización de los barrios de vivienda social, con una análisis detallada de la Colonia Tercio y Terol, se hace referencia al estudio reciente de DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños, Tesis Doctoral*. Madrid: UPM, ETSAM. Director de la Tesis: Luís Moya González.

Entre los artículos e investigaciones más recientes sobre los Poblados Dirigidos de Madrid, destaca, por amplitud y calidad, la Tesis Doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959, Tesis*

Doctoral, UPM, ETSAM. Este último trabajo también me ha servido como uno de los referentes más próximos en el acercamiento al tema.

Sobre el concepto de valor patrimonial de los barrios de vivienda social se puede ver en MOYA GONZÁLEZ, L., DÍEZ DE PABLO, A., MONJO, J. (2016). *La arquitectura ordinaria del siglo XX como patrimonio cultural: tres barrios de promoción oficial en Madrid*. EURE, Santiago de Chile, y en DÍEZ DE PABLO, A., MOYA GONZÁLEZ, L. (2016). *Iniciativas de patrimonialización de conjuntos de vivienda social en Europa. Ciudad y Territorio*, XLVIII (190). Madrid: Ministerio de Fomento.

- (2) Sobre los barrios del Plan Ina-Casa, construidos en Roma, cabe recordar, entre muchas publicaciones, la guía de GUCCIONE, M., SEGARRA LAGUNES, M. M., VITTORINI, R., (2002). *Guida ai quartieri romani Ina Casa*. Roma: Gangemi. Y el libro *L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero* (2003). Roma: Gangemi. En este último volumen se encuentra un amplio análisis de los barrios objetos de la presente tesis, entre muchos otros.
- (3) Sobre la necesidad de profundizar el conocimiento de los aspectos constructivos de estos barrios, que tantos problemas han dado, debido a la escasez de medios, se pronuncia con claridad DÍEZ DE PABLO, A. (2015) en la tesis citada: *La vivienda social como patrimonio urbano....*, p. 366.

D) FUENTES, CRITERIOS DE SELECCIÓN. ORDEN Y CONTENIDO DE CADA BARRIO, SELECCIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE ASPECTOS CONCRETOS

Dentro del trabajo realizado, ha tenido mucha importancia el conocimiento adquirido a través de la *investigación en archivos públicos y privados*, tanto en Madrid como en Roma y en París, en búsqueda de los proyectos originales y de los documentos sobre la construcción y evolución de los barrios.

Los principales archivos consultados, aunque con diferentes resultados, son:

- El Archivo del Ministerio de Fomento de Madrid, donde, en los fondos del antiguo INV (Instituto Nacional de la Vivienda) se han encontrado, entre otros, los proyectos originales de los Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías.
- El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), donde se han encontrado, en los fondos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), documentos de las obras de reparación realizadas en la Colonia Tercio y Terol, e informes y otra documentación sobre el estado de los Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías.
- El Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares (Madrid), donde se han encontrado documentos del proyecto y de la entrega de las viviendas de la Colonia Tercio y Terol.
- El Fondo del Arquitecto Luís Cubillo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que conserva varios planos originales del Poblado Dirigido de Canillas.
- La Biblioteca del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), donde se han encontrado documentos sobre las obras de urbanización de los los Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías.
- El Fondo del Arquitecto Mario Ridolfi, en el “Archivio dell’ Accademia di San Luca” de Roma, donde se encuentran el proyecto del Quartiere Ina-Casa Tiburtino y de muchos de sus edificios, además de documentos y apuntes redactados en el curso de las obras.
- El Fondo del Arquitecto e Ingeniero Federico Gorio, en el “Archivio dell’ Accademia di San Luca” de Roma, con otra parte del proyecto de las viviendas del Tiburtino.

- El Fondo del Arquitecto Michele Valori en la “Fondazione MAXXI” de Roma, con más planos y dibujos de las viviendas del Tiburtino.
- El Fondo del Arquitecto Piero Maria Lugli en el “Archivio Centrale dello Stato” de Roma, donde hay unos planos de los edificios realizados por él en el Tiburtino.
- El Fondo del Arquitecto Adalberto Libera en el Centre Pompidou de París, donde se encuentran varios documentos y dibujos del Quartiere Ina-Casa Tuscolano III, y otra documentación sobre el Plan Ina-Casa.
- El Archivo de la “Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale” (ATER) de Roma, que conserva varios documentos de las entidades promotoras de los barrios Ina-Casa.
- He intentado buscar documentación del proyecto y de las obras de los barrios Ina-Casa Tiburtino y Tuscolano también en el Archivo del “Ispettorato Generale della Finanza”, en Monterotondo (Roma), que contiene mucha documentación de las entidades estatales italianas liquidadas, y entonces también mucha documentación sobre el plan Ina-Casa. El estado de extremo desorden en que se encuentran colocados los documentos, no me ha permitido encontrar nada que pueda ser de interés para la presente tesis.

La investigación bibliográfica ha sido llevada a cabo entre bibliotecas de Madrid y Roma. En Madrid, la principal referencia ha sido la Biblioteca de la ETSAM, que contiene casi todas las publicaciones que se refieren a los barrios madrileños estudiados. En Roma, se han encontrado la mayoría de los libros y revistas que se necesitaban en la Biblioteca de la Facoltà di Architettura de la Università La Sapienza.

Los barrios objeto de la presente tesis han sido *elegidos en base a varios criterios*. En primer lugar, se han buscado *barrios de vivienda pública*, en Madrid y en Roma, *comparables* por haber sido proyectados y construidos en base a *planes estatales* de fomento de la vivienda y del empleo de gran envergadura, tanto en España como en Italia, entre la década de 1940 y la de 1950 del siglo pasado, y que, después de unas décadas, presentan *una evolución, unas transformaciones y unos problemas distintos*.

Los cinco barrios han sido elegidos utilizando *la clasificación* contenida en los magníficos estudios que se citan a lo largo de esta tesis. *Las cinco realidades son distintas* por tamaño, criterios de diseño y características constructivas, y su estudio comparado, sin embargo, ofrece una interesante *variedad de casos* de análisis y comparación, como se verá a lo largo de la tesis y en las conclusiones.

Todos los barrios elegidos son *obras de algunos de los protagonistas* de la arquitectura y del urbanismo en España y en Italia en el siglo XX, como *Luís Moya Blanco, Francisco Javier Sainz de Oíza y Luís Cubillo de Arteaga* en España, y *Mario Ridolfi y Adalberto Libera* en Italia.

Es evidente el interés patrimonial de estos barrios, que han sido ya estudiados y apreciados, donde los arquitectos experimentaron distintas soluciones, en el intento de dar respuesta a los problemas planteados, y en varios casos de encontrar soluciones innovadoras, y definir ejemplos a seguir, aunque el

desarrollo urbano de las dos ciudades haya seguido, después, caminos muy distintos.

Si la Colonia Tercio y Terol de Madrid se puede comparar con el Quartiere Tiburtino de Roma en el lenguaje utilizado, que en ambos casos busca la identidad del lugar en los elementos de la tradición, los Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías, que sirvieron para la experimentación muy radical de elementos racionalistas y funcionalistas con influencias norteamericanas y americanas, se pueden comparar con la singularidad de la Unidad de Habitación Horizontal del Quartiere INA-Casa Tuscolano, donde Libera también experimenta, alejándose de los criterios definidos por él mismo, una mezcla de elementos racionalistas, mediterráneos y magrebíes.

Y finalmente el análisis y la comparación de la normativa y del planeamiento vigentes en las varias situaciones, ayudan a entender el porque de la evolución y del mejor o peor estado de conservación, y las posibilidades presentes y futuras.

Los *problemas detectados* en los cinco barrios han sido *distintos*, tanto en Madrid como en Roma. La *Colonia Tercio y Terol* se presenta hoy en un estado de conservación aceptable, detectándose solo cambios puntuales en los elementos de fachada y volúmenes añadidos en los patios de las viviendas, aunque los espacios interiores de las mismas han sufrido modificaciones más importantes. Los espacios públicos están bastante cuidados, aunque los locales presentes en el barrio están poco utilizados.

Otros problemas encontrados aquí son la falta de ascensores, con los consiguientes problemas de accesibilidad, en los edificios de tres plantas, y la presencia de tendidos eléctricos que invaden las fachadas y los patios de las viviendas.

En los *Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías*, se detectan muchos problemas de conservación: hay muchas alteraciones del volumen de los edificios, con balcones y cuerpos añadidos casi generalizados, y de las fachadas, con cambios de cerramientos, rejas y paramentos, y el cierre de los huecos de las escaleras en las fachadas de los edificios de cuatro y cinco plantas de Canillas.

Los espacios públicos no están del todo acondicionados y utilizados en ambos barrios, así como los locales y los edificios dotacionales. En los bloques de cuatro y cinco plantas de Canillas también se detecta el problema de la instalación de *ascensores*, que se ha realizado solo en unos casos, sin plantear de forma clara la *necesidad de respetar* el diseño original de las fachadas.

Y finalmente se observa, en los tres barrios estudiados en Madrid, la necesidad de actualizar las viviendas en su distribución, y de mejorar las instalaciones, implementando las energías renovables.

En el *Quartiere Tiburtino* se detecta un buen estado de conservación de los edificios de viviendas y de los locales, con pocas alteraciones en los elementos

de fachada y en los interiores, constituyendo un ejemplo muy positivo en este sentido. Los espacios públicos, sin embargo, no están del todo cuidados y utilizados, y los bloques de viviendas *carecen de ascensores*, con la excepción de las torres, igual que en el Poblado de Canillas en Madrid.

En el Quartiere Tuscolano III, el estado de conservación de las viviendas es aceptable, pero hay muchas alteraciones en elementos de cerrajería exterior y en los patios. El estado de la pavimentación de la zona común carece de mantenimiento, y los locales comerciales al lado de la galería de acceso presentan modificaciones de los elementos de fachada, con respecto al diseño original.

Sin embargo, si se mira esta unidad de habitación horizontal desde arriba, se nos presenta *una imagen caótica* y muy poco acorde con el concepto de unidad: las cubiertas de las viviendas unifamiliares han sido modificadas de forma totalmente descontrolada, superponiendo, a los paneles de hormigón originales, capas de tejas, placas solares, tela asfáltica e instalaciones de vario tipo.

Por otro lado, el bloque de viviendas para personas solteras presenta unos problemas de mantenimiento, y la alteración del hueco de escaleras en la fachada, acompañada por la falta de ascensor, problema ya visto en Canillas y en el Tiburtino.

Las soluciones planteadas *intentan dar respuesta* a algunos de los problemas encontrados, dentro del marco de la rehabilitación urbana sostenible, queriendo *ayudar a definir ejemplos y criterios de intervención* en casos similares.

Aunque los detalles de las soluciones y de los criterios propuestos se definan en el último capítulo del presente trabajo, cabe subrayar, ahora mismo, como, para realizar actuaciones de este tipo, es fundamental el soporte de la Administración Pública, que se tiene que dotar de programas adecuados de ayuda a la rehabilitación urbana, y ejercer el papel indispensable de promoción y coordinación que le corresponde.

Y una vez reconocido el valor patrimonial de los barrios, se tendría que ir más allá, mejorando la protección a nivel de planeamiento y normativa, y actuando con *medidas de compensación e incentivación* para la realización de lo que se plantea, siguiendo el ejemplo de algunas actuaciones ya realizadas, como se verá, tanto en España como en otros países.

Como, a título de ejemplo, la demolición de los elementos que alteran la consistencia original de los edificios, el uso de las energías renovables adecuadamente integradas, el acondicionamiento de los espacios comunes, el conseguimiento del objetivo de la accesibilidad de los bloques de viviendas en altura, la rehabilitación de los edificios dotacionales. (4)

Todas estas intervenciones corresponden al concepto de *rehabilitación urbana*, que aparece en el título de la tesis, y cuya aplicación a casos concretos es uno de los objetivos del presente trabajo. Este concepto está muy bien definido en

un artículo del MOYA GONZÁLEZ, L. y DÍEZ DE PABLO, A. donde se aclaran las diferencias entre la *rehabilitación*, la *regeneración*, la *renovación* y otros tipos de intervenciones, tanto en los edificios como en los conjuntos urbanos, sirviendo de referencia, en este sentido, para la presente tesis. (5)

- (4) Para un análisis de los problemas de conservación de las viviendas de protección oficial de la misma época que la de los barrios objeto del presente trabajo, se puede ver en BUSTAMANTE, R., MONJO, J., L MOYA, L. (2018). *La posible obsolescencia de las soluciones constructivas en las viviendas sociales de la segunda mitad del siglo XX a la luz del CTE*, en Actas de REHABEND 2018, Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management.
- (5) MOYA GONZÁLEZ, L., DÍEZ DE PABLO, A. (2012). *La intervención en la ciudad construida: acepciones terminológicas*. URBAN NS04, 2012, pp. 103-122.

CAPÍTULO 1 – ESTUDIO DEL CASO MADRILEÑO

A) LA COLONIA TERCIO Y TEROL

- EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN

Esta colonia se construyó entre 1942 y 1951, en una zona de Madrid casi totalmente destruida durante la Guerra Civil. La *Dirección General de Regiones Devastadas* (DGRD) del Ministerio de la Gobernación, promovió y supervisó esta actuación. La *Junta de Reconstrucción de Madrid* (JRM), a través de la Oficina Técnica de la Comisión Técnica de Reconstrucción, presidida por *Pedro Bidagor*, redactó el primer plano del barrio en 1940, dentro de la ordenación prevista para Carabanchel.

Esta ordenación fué recogida posteriormente por los técnicos de la *Dirección General de Arquitectura* (DGA), que se encargaron de redactar el proyecto en el año 1941, proyecto que fué aprobado por el *Instituto Nacional de la Vivienda* (INV) en el mismo año 1941.

El INV se encargó de expropiar las fincas existentes en la zona, y las obras empezaron en el año 1942 para finalizar en 1951, después de cambios y reformas en el proyecto. Al ser un barrio de vivienda protegida, el INV mantuvo el control sobre el mismo también después de su ocupación.

La historia de la construcción del barrio, en el marco de las primeras reconstrucciones realizadas después de la guerra en la zona de Carabanchel, ha sido analizada, muy exhaustivamente, en una reciente tesis doctoral, que además analiza las tipologías de la colonia, entre otras recientes investigaciones (1)

Se remite por lo tanto a estos trabajos, que sirven de referencia, y que el presente estudio intenta complementar con análisis de detalle, profundizando el conocimiento de los aspectos constructivos, con la ayuda de los documentos encontrados y del trabajo de campo realizado.

(1) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños*, Tesis Doctoral, UPM, ETSAM, DUyOT. Director de la Tesis: Luís Moya González, pp. 83 – 112. El desarrollo del proyecto y de la construcción del barrio, también está analizado de forma detallada en: Primer Borrador de la Reconstrucción Histórica de la evolución físico-espacial de la Colonia del Tercio y Terol (2014). Documento interno 01, UPM, ETSAM, DuyOT, GI proyecto I+D+i.

Otros estudios que hay que tener en cuenta sobre esta colonia son los de MOYA GONZÁLEZ, L., como la ficha contenida en el libro *Barrios de Promoción Oficial Madrid 1939 – 1976* (1983). Madrid: COAM, p. 243, o el artículo *Los barrios del Tercio y Terol*, en: SAMBRICIO, C. (2003). *Un siglo de vivienda social 1903/2003*. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 292 – 293. Una ficha sobre el Tercio y Terol se encuentra también en la *Guía de Arquitectura de Madrid* del COAM (www.guia-arquitectura-madrid.coam.org/F3.144).

Plano de Madrid (CAM 2009) con la ubicación de la Colonia Tercio y Terol

Imagen satelital actual de la Colonia Tercio y Terol (Google Maps – 2017)

El primer proyecto de las 640 viviendas de la Colonia Tercio y Terol fué redactado en 1941 por un equipo de arquitectos de la DGA, encabezados por *Luís Moya Blanco*, aunque su nombre no aparezca en los documentos, que están firmados por los arquitectos *Luís Díaz-Guerra y Milla* y *Ramiro Avendaño Paisán*. (2) Sin embargo, el nombre de Moya Blanco aparece, resaltado en letras mayúsculas y antes que los demás técnicos, en un artículo de la Revista Nacional de Arquitectura, del año 1941, que presenta el proyecto de la colonia. (3)

El proyecto de la Colonia Tercio y Terol en RNA n.º 10-11 (1941). El nombre de Luís Moya Blanco encabeza el equipo de arquitectos, y está evidenciado en mayúsculas.

Y si todavía pudiera caber alguna duda, se observa como, en la misma revista, aparecen imágenes de la Plaza Mayor proyectada para el Tercio y Terol, aunque no realizada, junto con perspectivas de la plaza proyectada para la Colonia del Cerro Palomeras, que tampoco se realizó. La plaza y la iglesia del Cerro Palomeras aparecen en varios dibujos del Archivo de Luís Moya Blanco de la Biblioteca de la ETSAM, y entre ellos hay una perspectiva, alzados y secciones que coinciden con las imágenes publicadas en la RNA. (4)

Aparece evidente, aunque en el Archivo no se encuentre ningún dibujo del Tercio y Terol, como la autoría de los dos proyectos publicados en el año 1941 sea de Luís Moya Blanco, al frente de un equipo de colaboradores. Y solo en un segundo momento Moya Blanco dejó el desarrollo del proyecto y de las obras de la Colonia Tercio y Terol a dos de los técnicos de su equipo, Luís Díaz-Guerra y Milla y Ramiro Avendaño Paisán, cuyos nombres aparecen en toda la documentación posterior.

Sobre el diseño del barrio, con las referencias a la ciudad jardín, y las razones de orden y control social que lo han inspirado, ya se han escrito cosas muy interesantes, que merece la pena de recordar brevemente.

(2) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano*..... p. 86.

(3) *Barrio del Terol y Cerro Palomeras*, en RNA n. 10 - 11, 1941.

(4) Entre varios dibujos presentes en el Archivo Moya Blanco se ha elegido la perspectiva que se puede ver en la página siguiente.

A la izquierda: Perspectiva del proyecto de la Plaza Mayor y de la iglesia de la Colonia Tercio y Terol, en RNA n.º 10-11, 1941

Abajo: Luís Moya Blanco, Perspectiva de la Plaza Mayor y de la iglesia de la Colonia del Cerro Palomeras, Dibujo a lápiz sobre papel vegetal (Biblioteca ETSAM - Archivo Luís Moya Blanco)

Ya en 1983, Luís Moya González definía el barrio como *“Ciudad jardín, herencia directa de la experiencia de las colonias realizadas antes de la guerra. Relación clara entre morfología urbana y tipo edificatorio”*. (5) Años más tarde (2003), el mismo autor realiza una lectura de los aspectos compositivos, urbanísticos y arquitectónicos de la colonia, lectura que constituye una referencia muy importante para entender el proyecto de los arquitectos de la DGA, y las intenciones de la DRGD. (6)

Recuerdo aquí algunos puntos, como *la forma cuadrada del barrio, su baja densidad solo aparente, la presencia de dos ejes, cardo y decumano, el centro de higiene previsto en el cruce y no realizado, y que entonces dejó espacio para la plaza más grande de la colonia, hecho también debido a que tampoco se construyó la plaza mayor con la iglesia, proyectada en la esquina suroeste*.

(5) MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*, p. 243. COAM.

(6) MOYA GONZÁLEZ, L. (2003). Los barrios del Tercio y Terol, en *Un siglo de vivienda social 1903/2003*, pp. 292 – 293. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social.

Otras plazas se encuentran en el cardo, reduciéndose de tamaño a medida que se alejan del centro, y aquí encontramos edificaciones singulares con respecto al resto, con jardines en el frente y bajos comerciales. La iglesia existente fué relegada en una esquina, y se proyectó la escuela en el lado norte del cardo, aunque luego se realizó más pequeña y desviada del eje. El depósito de agua, en forma de torreón, se convierte en el hito de referencia del barrio, y demuestra que al final prevalecieron los símbolos de funcionalidad sobre la ideología del proyecto. Moya González luego habla de sutilezas de la composición urbana, con estructura centripeta y bloques en el lado sur, como defensa de la unidad vecinal y refuerzo de la integración de sus habitantes, con una clara derivación de la ciudad jardín de Howard.

DGRD, Plano del Tercio y Terol, 1940 (Luís Moya González, “Los Barrios del Tercio y el Terol”, en *Un siglo de Vivienda Social*, 1903/2003)

Y otras influencias, según el autor, se pueden encontrar en las *Siedlungen* del nacionalsocialismo alemán y en la arquitectura fascista italiana. El resultado corresponde a la línea compositiva de Regiones Devastadas, constituyendo un poblado rural en versión urbana. Luego analiza las manzanas de unifamiliares (la mayoría), rectangulares y con edificaciones alineadas a los bordes, parcelas de 6 m de frente por un fondo entre 17 y 25 m. y patios traseros, con la vegetación que aparece en las calles encima de las tapias. Los bloques del lado sur tienen solo 7 m. de fondo, y escaleras que distribuyen a dos pisos de 50 m² por planta. Moya González observa luego como las manzanas están diseñadas como piezas únicas, con simetría y silueta definidas, y como la arquitectura se ajusta al racionalismo (que es parte de la formación teórica de los arquitectos), con detalles añadidos de ropaje clásico ruralizante (cubierta a dos aguas con teja cerámica, cornisas, dinteles, alféizares y recercado de huecos), en busca del alejamiento del “estilo republicano”. El autor termina su magistral lectura de la colonia subrayando como la calidad arquitectónica, la

estructura clara, las proporciones acertadas del uso del suelo (17% edificios de viviendas, 39% zonas libres privadas, 6% equipamientos, 16% zonas libres públicas, 22% viario rodado), la atención a la perspectiva y a la densidad, hacen de esta colonia uno de los mejores ejemplos de Regiones Devastadas, que se sigue manteniendo sin deterioro, permitiendo vivir céntricamente en un recinto tranquilo y armonioso.

Todo esto nos permite entender muchas cosas sobre el barrio y su proyecto. Solo habría que añadir, como ya se ha hecho, que los campos deportivos proyectados en el lado sur del barrio, no se realizaron. (7)

Hay que añadir alguna consideración más sobre los planteamientos de la DRGD y de los arquitectos de la DGA, estrictamente relacionados con el proyecto del Tercio y Terol. En un artículo del año 2003, *Javier García Gutiérrez Mosteiro* define las características de la acción de la DGRD como *una mezcla de regionalismo, funcionalismo y racionalismo, con la necesidad de utilizar elementos de la tradición para conseguir la imagen del “pueblo”, en conjunto con la necesidad planteada por los arquitectos de la DGA de crear un nuevo estilo, distinto de la arquitectura de tipo “cubista o judío” de Le Corbusier.* (8)

También hay que recordar, sobre este argumento, unos puntos de un artículo de *Daniel Oviedo Silva*, sobre el Tercio y Terol como ejemplo de los planteamientos ideológicos de la DRGC, de la JRM y de la DGA para la reconstrucción. (9).

El autor hace referencia a varios artículos de la revista “*Reconstrucción*”, empezando por uno de Pedro Bidagor del año 1940, *donde se expresa la preocupación por los “focos de insubordinación”, y la necesidad de una nueva ordenación de carácter orgánico, eliminando los llamados “focos irredimibles”, en busca de una España nueva, ordenando nuevos espacios para modelos de vida acordes con el régimen.*

Según Oviedo Silva, el Tercio y Terol *representa un ejemplo que encaja con estos planteamientos. En primer lugar por eliminar la vida en la calle (fomento de la insubordinación), y favorecer el uso de los espacios privados. Esto se concreta en el proyecto de las viviendas unifamiliares de la Colonia, con grandes patios y espacios para huertas, y con la presencia de una sola plaza grande, con el mercado la iglesia. Se puede*

(7) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños*, Tesis Doctoral, UPM, ETSAM, DUyOT, p. 88.

(8) GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, J. (2003). *El Regionalismo y la Dirección General de Regiones Devastadas*, en: *Un siglo de vivienda social 1903/2003*. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 255 – 258.

(9) OVIEDO SILVA, D. (2015) *La extinción de los focos irredimibles. Política de reconstrucción y control en el extrarradio madrileño. El caso de la Barriada del Tercio y el Terol*, Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, Universidad Complutense de Madrid, en: *Otras Voces Otros Ámbitos*. Asociación de Historia Contemporánea, Universitat de València, pp.101 – 106.

entonces ver, en este proyecto, un intento de control del espacio desde el poder, utilizando las referencias ya evidenciadas por Luís Moya González en 2003, como el modelo rural, la influencia de la ciudad jardín, de las *siedlungen* alemanas y de la arquitectura del fascismo italiano, y respetando los criterios de la DGRD para la creación de un poblado rural (en este caso semirural). Luego, haciendo referencia a un artículo de Luís Rojo de Castro de 2003, (10), el autor recuerda como el Tercio y Terol constituya un ejemplo de barrio segregado, con baja densidad, que barre el anterior barrio resistente antifranquista. El autor sigue recordando los aspectos ideológicos expresados por Luís García De la Rasilla en la revista “Reconstrucción” del año 1942, como el concepto de la vivienda como baluarte contra el mundo exterior, que tiene que prevenir el deseo de salir a la calle, y que tiene que realizar un hogar como “reino que cautiva al monarca”. Aunque, como se verá más adelante, en la realidad de las cosas, el objetivo de una familia por casa no se realizó, debido a la enorme demanda de vivienda de aquellos años.

- (10) ROJO DE CASTRO, L. (2003), *La vivienda en Madrid durante la posguerra. De 1939 a 1949*, en: *Un siglo de vivienda social 1903/2003*. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 226 - 243.

Unos de los raros documentos del proyecto original del año 1941: el “Proyecto de Urbanización y Construcción de 640 viviendas entre los barrios del Terol y el Tercio. Carabanchel Bajo. Plano de conjunto del núcleo. Escala 1:2000” (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid-INV 56109)

Quedan entonces bastante claras las influencias ideológicas sobre el proyecto de la Colonia, y ha llegado ahora el momento seguir con el análisis de su construcción.

En el año 1943, la *Revista Nacional de Arquitectura* presenta las tipologías de las viviendas, que habían empezado a construirse, además de varios detalles constructivos y de acabados. (11)

La colonia Tercio y Terol en construcción, en RNA, n.º 14 (1943).

El nuevo barrio en construcción tiene que llenar una laguna existente en las edificaciones, entre la Calle General Ricardos (barrio de La Pava) y el barrio del Tercio, debido a que *“la zona fué línea de combate durante la pasada guerra de liberación o con construcciones míseras y desprovistas.....de salubridad e higiene”*.

Después, el artículo presenta los tipos de viviendas que se están construyendo, destacando como se están realizando viviendas en hilera, más económicas que las aisladas, y que repiten diferentes tipos de dos plantas, excepto algunos *“otros tipos especiales convenientes para destacar efectos estéticos. Existe también un pequeño núcleo de viviendas unifamiliares de tres plantas, en las que se destina la planta baja a comercio”*.

Luego hay unas consideraciones que confirman la conformidad de este barrio a la ideología y a las directivas de la DGRD y de la DGA, y es cuando se afirma que *“Debido al estudio racional de la parcelación, todas las viviendas disponen de un espacio destinado a huerta, en el que se plantarán diversos árboles frutales, y apto para el desarrollo de actividades semirurales como el cuidado*

(11) *Urbanización y construcción de 640 viviendas entre los barrios de el Terol y El Tercio, Carabanchel Bajo, Madrid (1943). En: Revista Nacional de Arquitectura n.º 14.*

de animales domésticos y el cultivo de hortalizas. Como transición entre la huerta y la casa, se dispone entre ambas un patio”. Más adelante se especifica que “la huerta, por sus dimensiones, puede ser utilizada como ayuda económica para la familia”.

Se presentan, entonces, los tipos de las 640 viviendas en construcción, con dibujos de planta, alzado y sección. “Los tipos 1 y 5 han sido estudiados para familias de seis y cuatro personas, respectivamente, y para orientación Sur en su fachada a la calle. El tipo 2 para cuatro personas y orientación Norte en fachada. El tipo 3 para familias de seis personas, con orientaciones indistintas Este y Oeste, y constan de dos plantas. El tipo 7 es de viviendas para comerciantes; tiene tres plantas, destinándose la planta baja para tiendas y almacenes de género, y las dos restantes para la vivienda.” Luego aparecen consideraciones sobre la distribución interior de las casas, con la sala comedor como “pieza fundamental”, la presencia de un porche o un vestíbulo en la entrada, la cocina que a veces da al comedor y otras veces está aislada, el retrete aislado por completo de las habitaciones, y casi todos los dormitorios ubicados en planta alta.

En las páginas siguientes, se adjuntan algunas de las imágenes de la revista, con las tipologías de las viviendas ya en construcción en el año 1943.

Vivienda tipo 1 con tres dormitorios para seis personas - n.º viviendas: 123

Vivienda tipo 2 con cuatro dormitorios n.º viviendas: 300

Vivienda tipo 3 con tres dormitorios
n.º viviendas: 56

Vivienda tipo 5 con dos dormitorios
n.º viviendas: 102

Viviendas tipo 7 para comerciantes – n.º viviendas: 59

Finalmente, el artículo de RNA del año 1943 termina con una descripción de los aspectos constructivos y de las instalaciones, que nos ofrecen muchos detalles interesantes. En primer lugar, se habla de los movimientos de tierra, que *“serán los mínimos”,* adaptándose el trazado al suelo, y también *“el terraplenado se efectuará utilizando tierra de la explanación”.*

Luego se describen la cimentación de hormigón, y los muros de carga de ladrillo de un pie (de medio pie los medianeros), mientras que los forjados son de viguetas de hormigón con varillas de hierro, y bovedillas cerámicas, mientras que los pies derechos y los cargaderos son de hormigón armado (en el primer proyecto viguetas, cargaderos y pies derechos eran de hierro, y en lugar de las bovedillas había rasillas).

Los tabiques son de ladrillo hueco, guarnecidos y enlucidos, mientras que *“la escalera será de rasilla y los peldaños de piedra artificial”.* Los rodapiés de la escalera serán también de piedra artificial, los de las habitaciones de loseta de cemento, y *“las cocinas y los retretes llevarán un zócalo de azulejo blanco de 1,40 m. de altura.”*

Con respecto a la cubierta, su estructura *“será de madera, y sobre el entablado..... irá teja árabe sentada con barro”* (ver más adelante el detalle de la sección encontrada en el AGA, con los elementos de madera de la cubierta).

Las fachadas *“irán revocadas con cemento y pintadas al silicato; en los paramentos interiores, la pintura será al temple. La carpintería de taller se pintará al óleo”.*

Pasando a las instalaciones, *“las cocinas irán provistas de fogón, tipo económico, con una pequeña carbonera adosada y una pila – fregadero”,* mientras que en los retretes habrá lavabos y wc, *“y algunos tipos llevarán ducha”* (detalle que en esa época debía ser un lujo para este tipo de viviendas).

El saneamiento es de tubo de cemento, con arquetas y acometidas a la red, y *“la instalación eléctrica interior irá con tubo “Bergmann”.*

Y terminando se describen las características de los patios, que *“irán pavimentados con firmados de hormigón de 0,10 m. y tendido de cemento despiezado en losetas”,* e estarán separados entre ellos por *“muros de ladrillo de medio pie, con pilastras de a pie”.* Las huertas tendrán acceso desde escalinatas en los patios, y estarán separadas por *“tela metálica galvanizada sujeta por tubos de hierro”.*

Todo esto nos hace entender muy bien los aspectos constructivos de estas viviendas, basados en la sencillez y la economía, pero también en la correcta ejecución y durabilidad, que se han confirmado en el tiempo, como veremos más adelante.

Pasando a las tipologías de la Colonia, hay que decir que estas han sido exhaustivamente estudiadas y analizadas gráficamente por Ainhoa Díez de Pablo en su reciente tesis doctoral. (12) Haciendo entonces referencia a esa

tesis, bajo este concepto, seguiremos profundizando en los aspectos constructivos de las viviendas, y analizando el proyecto reformado del año 1944, con la ayuda de varios documentos de fondos de archivo encontrados.

En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), se han encontrado el plano del conjunto y la memoria del proyecto reformado, que tienen fecha de mayo de 1944. (13)

El plano indica, en color rojo, las seis manzanas afectadas, que vienen luego especificadas en la memoria como las n.º 1,2,3 y 27, que pasan de ser viviendas con soportales y locales comerciales a viviendas de tres plantas, y las n.º 5 y 7, que pasan a ser viviendas con locales comerciales, alrededor de la plaza central, donde estaba previsto construir el centro sanitario.

- (12)DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños*. Tesis Doctoral, UPM, ETSAM, DUyOT, pp. 99 – 107.
- (13)ARCM – Archivo INV, 91742. Los documentos encontrados en el ARCM están reproducidos en el Anexo. Otra copia de estos dos documentos se encuentra en el Archivo General de la Administración (AGA – Archivo Regiones Devastadas 2597).

Plano del proyecto reformado de mayo de 1944. Las viviendas afectadas están evidenciadas en color rojo. AGA 2597. Otra copia se encuentra en ARCM – INV 91742

Y es interesante comprobar como, en la memoria, se explican las razones de los cambios, ya que, una vez empezadas las obras, *“se ha podido apreciar con toda su intensidad el agobiente problema de escasez de vivienda que se padece en toda la zona.....”*, problema acentuado por las destrucciones de la guerra, y *“por haber tenido la necesidad de expropiar las chozas y barracas.....que ha sido preciso expropiar y derribar para la construcción de las nuevas viviendas”*.

Además, la memoria de mayo de 1944 expone que *“se ha podido comprobar que no era tan urgente la instalación de locales comerciales”*, y finalmente añade que *“debido a la poca vigilancia.....estos soportales habían de plantearnos problemas de seguridad e higiene”*.

Todo esto lleva a sustituir las 59 viviendas de tipo 7 previstas en la Calle del Tercio, en el lado sur de la Colonia, por 102 viviendas más económicas, en bloques de tres plantas, y a sustituir las 12 viviendas de tipo 2, en la plaza del centro sanitario, por otras tantas para comerciantes, con locales en la planta baja, sin soportales. Y analizando el presupuesto de las obras, los autores del proyecto demuestran que estos cambios permiten aumentar en número de viviendas sin apenas variaciones.

Sigue la descripción de las viviendas, de las instalaciones y de las características constructivas, que repite el contenido de la que ya hemos visto en el artículo de la revista RNA n.º 14 del año 1943, casi en su totalidad, excepto en unos detalles de los muros de contención. Se reproducen, aquí abajo, los planos de los nuevos tipos del proyecto reformado de mayo de 1944, y que se han encontrado en el Archivo General de la Administración. (14)

14) Archivo eneral de la Administración (AGA) - Regiones Devastadas, 2597.

Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas en bloque con dos viviendas por planta.
Planos Planta Baja, Planta de pisos – AGA – Regiones Devastadas 2597

Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas en bloque con dos viviendas por planta. Planos. Fachada principal, Sección transversal (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

En el plano que contiene la sección transversal de los bloques de viviendas de tres plantas, y que se puede ver aquí abajo, aparece un croquis y otras notas, hechas a mano alzada por el arquitecto Luís Díaz-Guerra, con los detalles de los elementos de la estructura de madera de la cubierta, con la indicación de las medidas de la sección de cada pieza y de las principales distancias entre ejes.

La claridad, junto con la sencillez y la ligereza de esta estructura, anclada en los oficios tradicionales y que en parte ha sido sustituida por otra de acero en posteriores remodelaciones, nos ofrece la posibilidad de conocer su estado original, y que sería, a mi manera de ver, más conveniente y económico mantener y reparar.

Detalle de la sección transversal con croquis y anotaciones a mano alzada del arquitecto, con los elementos de la estructura de madera de la cubierta (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

En el AGA se han encontrado otros documentos interesantes e inéditos, del proyecto de mayo de 1944, y que ahora se presentarán y analizarán. (15)

Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas de tres plantas con tienda. Planos. Planta Baja, Planta Segunda, Planta tercera (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas de tres plantas con tienda. Planos. Fachada principal (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

Se han encontrado tres planos, a escala 1:2000, con la pavimentación de las calles, el arbolado y la pintura de las fachadas de las viviendas. Los planos de pavimentación y arbolado están reproducidos en la página siguiente. Cabe observar como las calles rodadas, concentradas en la parte sur de la Colonia, tenían una pavimentación de hormigón, y que las calles peatonales, que eran la mayoría, estaban pavimentadas con macadam. En el plano de arbolado, se observa como el mismo se concentra en las calles que rodean la Colonia, entrando un poco solo en la calle peatonal que sube a la plaza central desde la calle del Tercio. En el plano aparecen las unidades de arbolado previstas y los setos, sin que se definan las especies.

Proyecto de construcción de viviendas entre los Barrios del Terol y del Tercio,
Pavimentación (arriba), y Plantación de arbolado 1950 -1951 (abajo)
(AGA – Regiones Devastadas, 2597)

El plano de la “*pintura de casas*”, que se puede ver aquí abajo, nos permite, luego, de conocer los colores originales de las fachadas, realizados con pintura de silicatos, como hemos visto, y que se han ido perdiendo con el paso del tiempo.

Proyecto de construcción de viviendas entre los Barrios del Terol y del Tercio, Escala 1:2000, Pintura de las casas (AGA - Regiones Devastadas, 2597)

Los tres colores elegidos, gris, ocre y salmón, probablemente escogidos por ser comunes en Madrid, y de fácil reperibilidad, se reparten entre las hileras de adosados buscando la variedad y la alternancia, con el claro intento de romper con la monotonía de las mismas hileras, y se encuentran juntos en los bloques de pisos de tres plantas del lado sur, proporcionando una mejor identificación de las escaleras y portales allí presentes.

Y será interesante ver, más adelante, como se podría utilizar este plano para intentar recuperar los colores y el aspecto original de las fachadas de la Colonia, antes a nivel de planeamiento, y después en la realidad, y con ayudas económicas.

También de interés son varios planos, encontrados en el mismo fondo de archivos del AGA, con los dibujos, con lápices de colores, de los solados de las

casas. Abajo, y en las páginas siguientes, se presentan varios ejemplos. Los pavimentos, de baldosa hidráulica, combinan varios colores, buscando, de forma original y como en las fachadas, la individualización y reconocibilidad de los espacios en el interior de las viviendas, en conjunto con la variedad y alejamiento de la monotonía.

También estos planos pueden ser utilizados para restaurar o reponer los solados originales, en el caso que se hayan conservado más o menos, en el interior de las viviendas, a través del planeamiento y de las ayudas económicas para este tipo de actuaciones, que no deberían extrañar, tratándose de viviendas de un barrio con interés patrimonial.

Poblado de El Tercio, Solados, Casa Tipo 1 y Casa tipo 2 – Dibujos a lápices de colores sobre copias de planos (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

Poblado de El Tercio, Solados, Casa Tipo 3 y Casa tipo 5 - Dibujos a lápices de colores sobre copias de planos (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

Poblado de El Tercio, Solados, Manzana 22 Calle A7 - Dibujos a lápices de colores sobre copias de planos – AGA – Regiones Devastadas 2597

Casa tipo bloque de dos viviendas por planta (especial de esquinas), Calle B1 con vuelta a A6, Solados (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

Como terminación del estudio de la construcción de la colonia, se presenta un plano, siempre en el mismo archivo del AGA, con la estructura de la cimentación de las casas afectadas por una mina, en la manzana 5, calle B.2. Se trata de una zona donde los cimientos tuvieron que llegar a una mayor profundidad, y se realizaron con zapatas de “hormigón de 150 kgs” muros de ladrillo de 1 pie y medio, y arcos de ladrillo de 1 pie (25 cm.) que sujetan muros de “6 hiladas”, hasta llegar a la base de los muros de carga de 1 pie.

Obra del Poblado de El Tercio. Manzana 5, calle B.2. Estructura de la cimentación de las casas afectadas por una mina (AGA – Regiones Devastadas, 2597)

- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y REALIDAD

La construcción de la colonia se extendió hasta el año 1951, cuando se entregaron las últimas viviendas, como resulta en el cuadro encontrado en el AGA. (16)

Y se puede afirmar, haciendo referencia al ya citado artículo de Daniel Oviedo Silva, que muy pronto se vió cómo el objetivo planteado de una familia por casa no pudo realizarse. (17) En este caso el autor habla del *hambre de viviendas que, junto con la pobreza, provocó que hubiera muchos subarriendos por necesidad, a pesar del control del INV sobre el barrio. El mismo INV tuvo que conceder autorizaciones y prórrogas, en este sentido, en un gran número de casos. De todas formas, las autorizaciones estaban sujetas a control, a través de vigilantes que redactaban informes para la Guardia Civil. Luego nos recuerda como los vecinos, al final, preferían reunirse sentados en las aceras, antes que en los patios, según la costumbre de sus pueblos de origen, y en contra de lo que la DGRD planteaba con respecto al objetivo que los vecinos no tenían que sentir la necesidad de salir a la calle.*

El autor concluye su análisis del Tercio y Terol observando como varios factores, como *la necesidad de ahorro y la “marea humana” de la inmigración a las grandes ciudades, supondrán el fin del ruralismo bucólico de la DGRD, representado de forma excelente por la colonia Tercio y Terol, abriendo el camino hacia el funcionalismo de los años 50*, que veremos más adelante, analizando dos de los Poblados Dirigidos de Renta Limitada de Madrid.

Las transformaciones que se han sucedido en la colonia a lo largo del tiempo, han sido muy bien analizadas en varios artículos publicados, y en dos recientes trabajos de investigación, ya citados anteriormente, permitiéndome, también en este caso, utilizarlas como cuadro de referencia, y pasando a profundizar unos aspectos muy concretos no examinados anteriormente. (18)

- (16) AGA – Fondo Regiones Devastadas, Caja 2597. En el “Plan de terminación de casas” contenido en este archivo, aparece la entrega de las 682 viviendas y de los 12 locales, que se realizó entre noviembre de 1949 y mayo de 1951.
- (17) OVIEDO SILVA, D. (2015). *La extinción de los focos irredimibles. Política de reconstrucción y control en el extrarradio madrileño. El caso de la Barriada del Tercio y el Terol*. Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, Universidad Complutense de Madrid. En: Otras Voces Otros Ámbitos, Asociación de Historia Contemporánea, Universitat de València, pp.101 – 106.
- (18) Un análisis de las transformaciones de la colonia, con la publicación de documentos de fondos de archivo, se puede encontrar en el *Primer Borrador de la Reconstrucción Histórica de la evolución físico-espacial de la Colonia del Tercio y Terol* (2014). Documento interno 01. UPM, ETSAM, DuyOT, GI proyecto I+D+i. Estas transformaciones están también recogidas en la citada Tesis Doctoral de DÍEZ DE PABLO, A. (2015) *La vivienda social como patrimonio urbano...*, pp. 99 -107. Un primer estudio de la evolución del barrio a lo largo del tiempo se encuentra en MOYA GONZÁLEZ, L. (1980) *Estudio socio-urbanístico de nueve barrios de promoción oficial de Madrid*. En: Ciudad y territorio, pp. 73 – 95. La evolución de la población y la actividad de la Asociación de Vecinos, ha sido estudiada por TOBIO, C. y MARTÍNEZ PARDO, M. (1980). *Entorno y organización vecinal en nueve barrios de promoción oficial*. En: Ciudad y territorio, pp. 96 - 102.

Resumiendo brevemente las obras de rehabilitación realizadas en la colonia, a lo largo de varias décadas, y descritas en los estudios citados, hay que destacar que *el control que ejercieron el INV y posteriormente el IVIMA sobre las obras en las viviendas, antes de la adquisición de parte de los ocupantes a partir de 1994, hizo que todo lo que había intención de realizar, estuviese sometido al otorgamiento de una autorización previa. Los vecinos solicitaron y realizaron varias obras de carpintería, suelos, baños, cocinas, y modificaciones en la distribución. Además, estas entidades realizaron varias intervenciones de reparación y rehabilitación, en la urbanización y en los edificios.*

En 1969, el INV ejecutó obras de reparación en la urbanización, con tres tipos de pavimentación de calzadas, plantación de arbolado, realización de bocas de riego, de muros de contención y de intervenciones en la red de alcantarillado, además de trabajos de jardinería y zonas de aparcamiento.

En 1973 el INV volvió a actuar, con obras generales en la edificación, como unas reparaciones en las cubiertas, la ampliación de los aleros y la sustitución de varias chimeneas. En las fachadas, se repararon los revocos, que se volvieron a pintar utilizando pintura pétrea en lugar de la pintura de silicatos original, se sustituyeron unas bajantes, dotándolas de arquetas, y en los interiores se colocaron techos escayola en vez del cañizo de los años cuarenta.

El INV hizo también, en 1979, un reformado de proyecto, con arreglo del saneamiento de los aseos de la planta baja y del desagüe de los patios.

Las últimas obras realizadas por el INV incluyen un Proyecto de reparaciones en cubiertas y saneamiento, con la sustitución de las cubiertas de madera, todavía existentes en la mayoría de las viviendas, por otras con cerchas y correas metálicas, paneles de Uralita debajo de las tejas, aislamiento proyectado sobre el cañizo de los techos. En la red de saneamiento, se realizaron arquetas a pié de bajantes, y se siguió con el arreglo de los desagües de los patios.

Una vez que la colonia pasó bajo el control del IVIMA, este instituto realizó, entre 1987 y 1996, varias obras de reparación en la urbanización y en los edificios, de cara a la cercana venta de las viviendas a los ocupantes.

En estas obras se subsanó el deterioro de los enfoscados y pinturas exteriores y se solucionó el problema de las humedades por capilaridad en los muros, se sustituyeron las cubiertas de madera podridas, los canalones y las bajantes. Se llevaron a cabo la reposición de la totalidad de los enfoscados, el tratamiento contra la humedad en los muros con taladros e inyecciones de un mineralizador, la sustitución de los elementos de madera por cerchas y correas metálicas en las cubiertas. Aquí se colocaron paneles de Uralita (fibrocemento con amianto), un aislamiento térmico de poliuretano, y tejas curvas y planas. Se colocaron canalones y bajantes en PVC en lugar de los originales de zinc, y se realizó un nuevo trazado líneas eléctricas. La red saneamiento fué renovada, junto con las tuberías de suministro de agua (también en interiores), y la colocación de una bañera en todas las viviendas.

Las últimas intervenciones del IVIMA se reflejan en el Proyecto reformado de 1993, con reparaciones en muros y tabiques y realización de juntas de dilatación, ausentes en los edificios hasta ese momento.

Analizando estas obras, se puede ver, en primer lugar, como los revocos de fachadas se tuvieron que rehacer por completo, utilizando después en los mismos la pintura pétre, sin respetar los colores ni la pintura originales (pintura de silicatos), que hemos visto antes en el plano de 1944 encontrado en el AGA. De esta manera se planteó la imagen uniforme, en tonos prevalentes de ocre y amarillo, que podemos apreciar hoy en día en las fachadas de las viviendas, con perjuicio de la variedad perseguida por los arquitectos de los años cuarenta, y que habría que intentar recuperar, a mi manera de ver, tal como explicaré mejor, más adelante, en el tercer capítulo. (19)

- (19) No tiene que extrañar la búsqueda de la recuperación del estado original de un barrio, una vez reconocido su interés patrimonial. Sobre este tema se puede también ver en: MOYA GONZÁLEZ, L., Díez de Pablo, A. y Monjo, J. (2016). *La arquitectura ordinaria del siglo XX como patrimonio cultural: tres barrios de promoción oficial en Madrid*. En: EURE, Santiago de Chile.

Fachadas de los bloques de tres plantas en la Calle del Tercio (arriba) y de viviendas tipo 2 y 3 en las Calles Sigerico y Amalarico (abajo) en tonos uniformes, ocre y amarillos, con zócalos rojos y marrones

Y las intervenciones masivas en las cubiertas, contenidas en el proyecto y en las actuaciones del año 1990, (20) con la sustitución de las estructuras de madera por otras de cerchas y correas de hierro, con el uso de paneles de fibrocemento de Uralita, material que contiene amianto y prohibido hoy en día, son también merecedoras de atención y de estudio, de cara a futuros cambios, a la hora de volver a ejecutar obras de rehabilitación en estos elementos.

- (20) Reparaciones extraordinarias en el Barrio Tercio Terol Madrid – Plano n.º 16, Estructura, Cubierta y Detalles – Enero de 1990 – Arquitectos: Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, Víctor Berriochoa Sánchez-Moreno (ARCM, IVIMA, 307320).

*Cubiertas con estructura metálica, uralita, y aislamiento térmico
(Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320)*

*Otros detalles de las cubiertas realizadas en las obras de 1990
(Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320)*

Un aspecto que los anteriores estudios sobre la Colonia Tercio y Terol no han considerado, son las intervenciones de las obras de 1990 sobre la cimentación de las viviendas de la Calle Gesaleico, del n.º 1 al n.º 7. (21)

Esta intervención, limitada a esas cuatro viviendas, se debe, según la memoria de proyecto de la 2ª fase de las reparaciones extraordinarias, a *“fuertes grietas en sus muros y tabiquería interior, causadas por fuertes asentamientos del terreno”* que afectan a la cimentación y a la solera. Estas grietas fueron denunciadas por los vecinos en noviembre de 1989, y el IVIMA decidió actuar en la 2ª fase de las obras.

Después de desalojar las viviendas, se procedió *“a la demolición de la tabiquería de las plantas bajas y de la solera”* y realizar *“un recalce de la cimentación mediante micropilotes de 12 cm. de diámetro y 12 m. de profundidad, atados en sus cabezas por una doble viga de hormigón armado”*. Sobre estas vigas se apoyó un forjado, en sustitución de la solera, para conseguir *una cámara de aire ventilada como separación del terreno*). Aquí abajo se reproducen los detalles de los planos del proyecto.

(21) Reparaciones extraordinarias en el Barrio Tercio Terol Madrid - Enero de 1990 – Planos n.º 21-22, Memoria Capítulo 3.2 - Arquitectos: Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, Víctor Berriochoa Sánchez-Moreno (ARCM, IVIMA, 307320)

Planta de los micropilotes realizados en las obras de 1990 en las viviendas de la Calle Gesaleico, n.º 1 a 7 (Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320)

Detalles de los micropilotes realizados en las obras de 1990 en la Calle Gesaleico, n.º 1 a 7 (Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320)

Estas obras, y en general el control que el INV, y después el IVIMA, han mantenido sobre la colonia hasta la venta de las viviendas, en los años 90, son una de las causas del buen mantenimiento del conjunto hasta nuestros días.

La evolución de la edificación del entorno, en el Distrito de Carabanchel, por otro lado, no ha afectado a la Colonia, ni a sus edificios y usos como viviendas unifamiliares. El lado norte se ha mantenido libre, en continuidad con el Parque de San Isidro, mientras que en el sur, este y oeste, los terrenos yermos o poco edificados se han ido llenando de bloques de viviendas. El Tercio y Terol ha mantenido su unidad formal, incluso algo aislado del entorno, con sus movimientos de especulación y el fuerte aumento de la densidad de la población. (22)

Otros aspectos positivos, en este sentido, se pueden encontrar en el planeamiento que ha estado vigente en las últimas décadas sobre este barrio. En el Plan General de 1985, sobre la colonia se puso la *Ordenanza Reguladora 2: Preservación de Colonias, grado 1, nivel a*. Esta norma establecía una parcela mínima de 250 m², permitía la demolición y reconstrucción en caso de ruina, y ampliaciones con uso industrial, comercial o de garaje, con edificabilidad de tres plantas con una ocupación máxima del 75% de la

(22) Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Plan Especial APE 11.10

parcela. Ningún edificio de la colonia estaba incluido en el catálogo de edificios protegidos.

Esta normativa hubiera podido provocar considerables transformaciones en los edificios, pero no se realizaron debido al mantenimiento de la propiedad de las casas por el IVIMA, hasta la primera mitad de los años 90. Y las transformaciones se limitaron, entonces, al cambio de puertas, ventanas y rejas en las fachadas, a la modificación de unas pocas cubiertas para realizar una terraza, a la apertura de huecos en muros de cerramiento para accesos a garajes, y a la construcción de pequeños volúmenes en patios traseros, no detectables desde la calle.

Y cuando el IVIMA vendió las viviendas a los ocupantes, intervino el nuevo *Plan General de Ordenación Urbana de Madrid* (PGOUM) en 1997, que redactó para el Tercio y Terol el *Área de Planeamiento Específico* (APE) 11.10, con el fin de “*garantizar su conservación en términos similares a los originarios, reconduciendo sus posibles transformaciones con el fin de que se conserven los aspectos fundamentales del conjunto*”. (23)

Detalle del PGOUM de 1997, con el APE 11.10 sobre la Colonia

El reconocimiento del *interés patrimonial* de este barrio, tan evidente en la frase arriba citada, se puede también encontrar en los objetivos que persigue el planeamiento de 1997, y que se resumen en: mantener el uso residencial como dominante, permitir unas modificaciones controladas (como la ampliación en planta baja en la fachada posterior, con un fondo de 3 metros, y edificaciones bajas en el lindero testero), mantener la tipología conservando la envolvente volumétrica (excepto en la planta baja de la fachada posterior), permitir la ampliación de las viviendas bajo rasante, no permitir agregaciones ni segregaciones de parcelas, intervenir en el tratamiento de los espacios

(23) Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Plan Especial APE 11.10

públicos, eliminar los tendidos aéreos y el cableado en las fachadas.

Las modificaciones controladas de las viviendas del APE 11.10 se encuentran, especificadas por cada tipología de la colonia, en el *Catálogo de la Edificación* del PGOUM 1997. Aquí abajo se muestran unos ejemplos, que constituyen, a mi manera de ver, un referente para otras actuaciones similares, vistos los buenos resultados que han dado para la conservación del conjunto.

MODELO DE EDIFICACION	TRANSFORMACIONES USUALES	MODIFICACION CONTROLADA
<p>PLANTA BAJA</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>PLANTA DE CUBIERTA</p> <p>ALZADO PRINCIPAL</p> <p>ALZADO POSTERIOR</p> <p>SECCION</p>	<p>DISPOSICION DE EDIFICACION SECUNDARIA ACTUAL GENERICA</p> <p>SECCION TRANSVERSAL</p> <p>ALZADO POSTERIOR</p>	<p>DISPOSICION DE EDIFICACION SECUNDARIA Y ADOSADA APROBADA</p> <p>SECCION TRANSVERSAL</p> <p>PLANTA BAJA</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>ALZADO POSTERIOR GENÉRICO</p>

Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, *Catálogo de la Edificación – Modificaciones controladas en las viviendas de tipo 1 (arriba) y de tipo 3 (abajo) de la colonia Tercio y Terol*

DEFINICION DEL MODELO	MODIFICACION CONTROLADA
<p>PLANTA BAJA</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>PLANTA DE CUBIERTA</p> <p>ALZADO PRINCIPAL</p> <p>ALZADO LATERAL</p> <p>SECCION</p>	<p>PLANTA SOTANO PROPUESTA</p> <p>PLANTA DE CUBIERTA</p> <p>PLANTA BAJA PROPUESTA</p> <p>ALZADO PRINCIPAL PROPUESTO</p> <p>SECCION</p>

Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Catálogo de la Edificación – Modificaciones controladas en las viviendas de tipo 7 de la colonia Tercio y Terol

Esta positiva evolución del barrio a lo largo del tiempo, corresponde al relevo generacional que se ha producido y que se continúa produciendo, con un claro efecto de “*gentrificación*”. (24) Y las necesidades actuales, en tema de accesibilidad y eficiencia energética, pueden plantear soluciones concretas para la mejora de las condiciones de vida de los nuevos vecinos, considerando que el Tercio y Terol está incluido en las Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana de Madrid (APIRU), y las obras de este tipo que se realicen pueden acogerse a las ayudas económicas del plan MAD-RE.

Estos últimos argumentos se volverán a desarrollar más adelante, a la hora de plantear soluciones en tema de accesibilidad (ascensores para los bloques de la Calle del Tercio), la eliminación del fibrocemento en las cubiertas (contiene amianto), manteniendo el aislamiento térmico, además que para la recuperación de los cerramientos y rejas originales, y de los colores de las fachadas, según el proyecto del año 1944. Y la eliminación de los tendidos eléctricos en las fachadas de los edificios, prevista en el PGOUM 1997, y que todavía no se ha realizado.

Siguen ahora unas imágenes actuales de la colonia, que dan fé de su buen estado de conservación, junto con la puesta en evidencia de unos problemas, cuya solución se tiene que plantear de forma concreta.

(24) Algunas consideraciones sobre la evolución de la población de la Colonia Tercio y Terol se encuentran en el APE 11.10 del PGOUM 1997. Un estudio más reciente sobre este tema, en conjunto con las otras zonas situadas alrededor del Parque de San Isidro, se encuentran, publicadas en la web, en: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, “San Isidro” (Elaborado por el Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios), Julio 2014.

Las viviendas de tres plantas en el lado sur no tienen ascensor

Rejas y contraventanas originales, en una vivienda de tipo 5

Viviendas tipo 7 con locales comerciales en parte cerrados y en parte añadidos al resto de la casa. Se ve el buen estado de los jardines y de los espacios públicos

Los tendidos eléctricos invaden las fachadas, y necesitan ser canalizados

El edificio de los colegios, ha quedado casi sin uso en la actualidad

Ejemplos de las rejas originales en una fachada de la colonia

Un volumen añadido en el jardín de una vivienda de tipo 3

Vista de una calle, que confirma el buen estado de conservación del barrio

B) EL POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVÍAS

- EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

Entrevías constituye el primero de una serie de siete barrios que se construyeron, alrededor de Madrid, dentro del *Plan de los Poblados Dirigidos de Renta Limitada*, a partir del año 1956, un año después de la puesta en marcha del *Plan de los Poblados de Absorción*, en 1955, que permitió realizar ocho actuaciones de este tipo.

Estos planes, y las leyes y reglamentos que los regulan, se desarrollaron para absorber y erradicar el chabolismo en las zonas del suburbio de Madrid, y para dar respuesta a la dramática demanda de vivienda existente, a mitades de los años 50, como consecuencia de un fuerte incremento de la emigración de la población del campo a la ciudad, fenómeno debido a la condición de extrema pobreza de los campesinos en muchas zonas de España. (1)

Los barrios de vivienda social que se realizaron se deben a la iniciativa del *Instituto Nacional de la Vivienda (INV)*, que ofreció la financiación y agilizó los trámites, y de la *Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid*, que buscó y expropió los terrenos con gran rapidez, para entregárselos a la *Obra Sindical del Hogar*, que se encargó de la construcción.

Izquierda: los siete Poblados Dirigidos de Madrid (en “La Quimera Moderna”, Madrid, 1989)
Derecha: plano de Madrid (CAM 2009) con la ubicación del Poblado Dirigido de Entrevías

- (1) El marco político, legislativo y económico que generó estos planes de vivienda social han sido analizados en el siempre fundamental estudio de MOYA GONZÁLEZ, L. (1983), *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*. Madrid: COAM. Otro texto importante, donde encontrar referencias sobre la vivienda social de aquella época es SAMBRICIO, C. (2003). *Un siglo de vivienda social 1903/2003, Tomos I y II*. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social.

Imagen satelital del Sector de Entrevías, con los barrios colindantes de El Pozo, Puente de Vallecas, Palomeras Bajas (Google Maps 2018).

Poblado Dirigido de Entrevías		Entrevías Viejo
Poblado de Absorción I		Entrevías Nuevo
Poblado Mínimo y de Absorción II		El Pozo del Tío Raimundo
Zona escolar y deportiva		

La sinergia entre *Luís Valero*, director del INV, y *Julián Laguna*, que dirigía la Comisaría y estaba en buenas relaciones con Franco, ambos muy eficaces y decididos, permitió de realizar la breve, y sin embargo muy intensa, experiencia de los Poblados Dirigidos, que han marcado un punto de inflexión en la arquitectura española del siglo XX, y que han sido objeto del magnífico libro *La Quimera Moderna*, donde el lector vuelve literalmente a vivir esa “aventura”. (2)

- (2) La historia y la “épica” de los Poblados Dirigidos de Madrid han sido reconstruidas de forma magistral por FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A (1989). *La Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume, donde, además, se recogen muchos testimonios de los protagonistas de esa aventura. También hay que recordar la exhaustiva tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM - ETSAM. Aquí aparece, entre muchas otras cosas, un análisis parcial de los documentos de los Archivos INV e IVIMA, análisis que se desarrolla de manera más amplia en esta tesis doctoral. Un sintético y claro recorrido por los Poblados Dirigidos de Madrid se encuentra en ESTEBAN MALUENDA, A. M. (1999). *La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los poblados dirigidos de Madrid*. En Cuaderno de Notas 7, pp. 55 – 80.

*Chabolas en Las Palomeras, y al fondo El Pozo del Tío Raimundo
(Madrid – Biblioteca IVIMA)*

*Ejemplo de la vida en las barriadas de chabolas: “Bajo los arcos del Puente de Praga”
(Madrid – Biblioteca IVIMA)*

Valero tenía anteriores experiencias, como Gobernador en Ávila y Navarra, en promociones de viviendas con “*prestación personal*” (autoconstrucción), sistema que consiguió utilizar con éxito también en los Poblados Dirigidos de Madrid, en la primera fase.

Entrevías se encuentra en el sureste de Madrid, en la meseta de Vallecas, entre las vías del tren de Valencia y Andalucía por el lado oeste, y las de Barcelona y Cercanías por el lado este, como se puede ver en los planos de las páginas anteriores.

En la primera mitad de los años 50 en esta zona hubo, como en muchas otras del suburbio de Madrid, una fuerte inmigración de población procedente de entornos rurales (en este caso desde la provincia de Jaén), en condiciones de extrema pobreza, y que se asentaron en varios núcleos de chabolas (ver los planos en las páginas siguientes).

Estos núcleos se formaron y crecieron muy deprisa, en el Pozo y Entrevías, a través de las *parcelaciones ilegales* de los “Hermanos Santos”, propietarios de la mayoría de los terrenos de la zona, y que trazaban las calles (sin pavimentación ni agua, luz y alcantarillado) y vendían pequeñas parcelas para que las familias de campesinos recién llegadas pudieran construir rápidamente una chabola, y tener un reparo donde vivir.

Los especuladores estaban tan bien organizados, que obligaban a los compradores de las parcelas a hacerse socios de mutuas de entierros, que les adelantaban el dinero para comprar los materiales de construcción necesarios, materiales que a su vez se tenían que adquirir en los almacenes impuestos por los parcelistas.

En esta situación de descontrol, gestionada por unos especuladores sin escrúpulos que explotaban la pobreza y el hambre de vivienda de los inmigrantes, empezó la aventura de los Poblados Dirigidos, siendo el de Entrevías el primero que se puso en marcha en el mes de agosto de 1956, aventura que se terminará años después con la transformación urbanística de todo el sector. (3)

- (3) El proceso que llevó a transformar el sector de Entrevías, desde las primeras chabolas hasta las últimas actuaciones, están analizadas y presentadas en los artículos *Barrio de Entrevías* (1962). En: *Arquitectura*, n.º 58, pp. 2 – 28, y *Entrevías* (1963). En: *Hogar y Arquitectura* n.º 49, pp. 3 – 13

Emplazamiento de los núcleos de chabolismo del sector de Entrevías (en “Arquitectura” n.º 58, 1963)

Ejemplo de parcelación ilegal en la zona del Pozo del Tío Raimundo (en “Arquitectura” n.º 58, 1963)

Ejemplo típico de parcelación ilegal sobre fincas metrices, en la zona del “Pozo del Tío Raimundo”, ideada y realizada por la picaresca de turno.

El 25 de Julio de 1956, después de una visita de Franco a los Poblados de Absorción ya construidos, que sirvió para que se diera el visto bueno para la construcción de los Poblados Dirigidos, Valero y Laguna visitan las chabolas del Pozo, ya con los carteles puestos de la expropiación de los terrenos, y anuncian la inminente edificación de las viviendas.

Entre los arquitectos encargados de redactar el Plan de Ordenación y el Proyecto de las Viviendas estuvo *Francisco Javier Sáenz de Oíza*, que entonces era uno de los jóvenes y talentuosos profesionales escogidos por Laguna, en el intento de dar un ejemplo de renovación de la arquitectura española, recogiendo las experiencias internacionales de la primera mitad del siglo XX, hasta entonces muy poco consideradas, tanto a nivel académico como profesional.

Oíza ya había trabajado en las promociones del *Hogar del Empleado*, con *Cubillo* y *Romany*, que también serán unos de los protagonistas de los Poblados Dirigidos de Madrid (más adelante analizaremos el Poblado de Canillas, obra de Luís Cubillo de Arteaga).

Los otros dos arquitectos del equipo de Entrevías fueron *Manuel Sierra*, colaborador de Valero en el INV (que se encargaba sobre todo de la gestión), y *Jaime de Alvear*, que empezó colaborando con el *Padre Llanos* (otro de los personajes clave de esta historia), proporcionando ayuda a los chabolistas, y que luego estuvo presente en todas las fases de la construcción del Poblado, llevando la dirección facultativa de las obras y manteniendo el contacto con los usuarios.

Ejemplo de absorción del chabolismo en Prado Lombardo (en “Arquitectura” n.º 58, 1963)

Sáenz de Oíza ya había experimentado con éxito el tema de la *vivienda mínima*, construida con presupuestos muy ajustados, y con la necesidad del máximo aprovechamiento del terreno, de los materiales y de las instalaciones,

en el *Poblado de Absorción de Fuencarral A*, cuyas obras habían empezado en el año 1955.

En Fuencarral A, Oíza diseña y construye viviendas mínimas con un trazado modular de 3,50 metros, medida que corresponde a las crujías entre los muros de carga perpendiculares a la fachada, y a la anchura de las calles peatonales de acceso a las viviendas.

La aplicación estricta del módulo, en dimensiones muy reducidas, la optimización del uso de los materiales y de los pocos medios disponibles, y el resultado muy escueto y racional de Fuencarral A, gustaron a Valero y a Laguna, que entonces quisieron encargar al arquitecto navarro el proyecto del primero de los Poblados Dirigidos de Madrid. (4)

El sistema modular, la crujía y las dimensiones mínimas la agrupación de las viviendas, con fachada a la calle y patio trasero, la distribución interior, la posición de la escalera perpendicular a la fachada, y del aseo al lado de la entrada, adosado al aseo de la vivienda colindante, con la racionalización de las instalaciones, son todos elementos que adelantan la características de las casas de Entrevías, y sobre todo de las de tipo A, como veremos más adelante.

También en el diseño de las fachadas hay elementos que volveremos a encontrar en el primer Poblado Dirigido de Madrid, como los huecos asimétricos y la *ventana rasgada* de la planta baja en el alzado que da a la calle, y con huecos simétricos y el vuelo del volumen de la primera planta en el alzado que da al patio.

Sin embargo, en Fuencarral A la agrupación de las hileras y el trazado de las calles se adaptan a las pendientes y a los desniveles del terreno, y todavía no aparece el *esquema abstracto y flexible* que se experimentará Entrevías.

- (4) Sobre Fuencarral A y la realización de los Poblados de Absorción de Madrid, se puede ver en VALERO, L. (1956). *Los Poblados de Absorción de Madrid*. En: RNA n. 176 - 177, pp. 45 - 66.

Plano del Poblado de Absorción de Fuencarral A, (Luís Valero, RNA 1956)

Esquema modular del trazado del Poblado de Absorción de Fuencarral A, basado en el módulo de 3,50 metros (Luís Valero, RNA, 1956)

Poblado de Absorción de Fuencarral A: plantas (izda.) y sección (dcha.) de las viviendas unifamiliares (Cinco proyectos de vivienda social en la obra de F. J. Sáenz de Oíza, Fundación Cultural COAM 1997)

Fotografías del Poblado de Absorción de Fuencarral A (Luís Valero, RNA, 1956)

Fotografías del Poblado de Absorción de Fuencarral A. Se pueden ver a la derecha las viviendas unifamiliares, y a la izquierda los bloques (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018)

Instalación de saneamiento en las viviendas unifamiliares de Fuencarral A (Luís Valero, RNA, 1956)

Y poco antes de empezar a trabajar a toda prisa, en el verano de 1956, al proyecto de Entrevías, Oíza había participado al *Concurso de Vivienda Experimental* de 1956, promovido por el INV para adjudicar, a las empresas constructoras y a los arquitectos ganadores, los encargos de diseñar y construir los nuevos barrios que se iban a poner en marcha. Aquí, en una pequeña hilera de viviendas unifamiliares, el arquitecto perfeccionó el tipo de vivienda de Fuencarral A.

La distribución interior de las casas ya es muy parecida a la que veremos en los tipos de viviendas B y C de Entrevías, con la escalera en posición central, con mucha pendiente y paralela a la fachada, la búsqueda de espacios continuos en la planta baja, con la entrada a través de un patio-jardín delantero (ver los bocetos aquí abajo), y la distribución de los tres dormitorios en la primera planta. Cambia la posición del aseo con ducha, que aquí se encuentra en la primera planta y que en Entrevías estará en el patio de servicio, detrás de la cocina, con el máximo ahorro en las instalaciones.

En la fachada se aprecia el uso de las ventanas rasgadas en la primera planta, que se utilizarán también en las viviendas de tipo B y C de Entrevías (hay que observar que aquí, al contrario que en el poblado dirigido, estas ventanas han sido conservadas).

Es evidente, sobre todo en los bocetos, la *influencia de Le Corbusier*, aunque no vayamos a analizarla ahora, y también es evidente, en estas viviendas, cierta *similitud* con las que proyectó *Luís Cubillo* en el mismo Concurso y en Canillas, como veremos en breve, analizando ese barrio. (5)

En el croquis que representa la perspectiva interior del salón (ver en la página siguiente), se nota la voluntad de crear un espacio diáfano, con vistas al jardín, que pudiera compensar las dimensiones tan reducidas de la estancia.

Una fotografía, en las páginas que siguen, nos enseña la escalera de estas casas, que tiene mucha pendiente y huellas muy poco profundas, como también pasará en Entrevías, donde será de madera y sin tabicas, ligera y diáfana, confirmando la misma idea para los espacios de la planta baja.

(5) Sobre el concurso del año 1956 ver en *Primer concurso de viviendas experimentales*. En: Revista Nacional de Arquitectura n. 193, y en *La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956* (1997). Madrid: FUNDACIÓN CULTURAL COAM.

Francisco Javier Sáenz de Oíza, bocetos para las casas unifamiliares del Concurso de vivienda experimental de 1956 (en “La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956”)

Francisco Javier Sáenz de Oíza, Planos de planta baja y primera y secciones de las casas unifamiliares del Concurso de vivienda experimental de 1956 (en “La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956”)

Francisco Javier Sáenz de Oíza, casas unifamiliares del Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (en “La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956”)

Escalera (izquierda) y estado actual (derecha) de las viviendas de Sáenz de Oíza del Concurso de Viviendas Experimentales de 1956

Otras referencias importantes son las que ya se han hecho varias veces, a partir de un artículo de *Rafael Moneo* (1961), y del citado libro *La Quimera Moderna* (1989), a ejemplos de la arquitectura racionalista europea, y a la experiencia americana de Oíza, consistente en un viaje, realizado entre 1946 y 1947, después de conseguir una beca. (6)

El ejemplo del racionalismo europeo más cercano a Entrevías es sin duda el Barrio *Kiefhoek* a Rotterdam de J.J.P. Oud, del año 1925 (aquí abajo), donde aparece una experimentación sobre hileras de viviendas mínimas, de forma alargada y con una crujía muy reducida entre los muros de carga, y un diseño muy escueto y racional de las fachadas con ventanas continuas en la primera planta.

J.J.P. Oud, detalle de la fachada (izquierda) y planos de planta (derecha) de las casas del barrio Kiefhoek a Rotterdam, 1925

Y el diseño racional de las viviendas de Hugh Stubbins en *Wellesley*, Massachussets (en la página siguiente), con el contraste eficaz de los muros

- (6) Para entender el proyecto de Entrevías, y las ideas innovadoras de Oíza, tanto a nivel urbanístico como arquitectónico, siempre hay que tener en cuenta el magnífico artículo de MONEO, R. (1961). *El Poblado Dirigido de Entrevías*. En: *Hogar y Arquitectura*, n.º 43, pp. 2 – 28. Moneo, que entonces era colaborador de Oíza en el ámbito profesional y académico, presenta por primera vez el barrio recién construido, aunque solo considere las viviendas de Tipo C, y no hable de la Edificación Complementaria.

calados pintados de blanco, es otro referente directo para Entrevías.

Oíza pudo ver este barrio recién realizado durante su viaje a Estados Unidos, donde también se interesó mucho por el uso muy apropiado y racional de la tecnología y de las instalaciones en la arquitectura americana, como ya han observado los autores citados.

Barrio residencial en Wellesley (Massachussetts - USA) de Hugh Stubbins

Otra referencia importante son las teorías urbanísticas de Ludwig Hilberseimer, especialmente las que podemos encontrar en el libro *The New City. Principles of Planning* (1944), escrito en Chicago, ciudad donde, en aquel momento, también trabajaba Mies van der Rohe. Los esquemas racionales y abstractos de Hilberseimer (abajo en esta página), con la clara jerarquía y distribución de las calles, de los bloques residenciales y de los servicios, tuvieron una segura repercusión sobre Oíza, a la hora de diseñar el plano de ordenación de Entrevías aunque, como se verá,, el arquitecto español elaborará un sistema más flexible y adaptable con rapidez a situaciones distintas.

(Izquierda): Ludwig Hilberseimer, “Super block. Residential Area”. (Derecha): Ludwig Hilberseimer, “A New Settlement Unit” (The New City. Principles of Planning, Chicago 1944)

2. LA PRIMERA FASE: MANZANAS, BLOQUES, TIPOS

Antes de analizar el *proyecto* del Poblado Dirigido de Entrevías contenido en el *Archivo del INV*, hay que reflexionar un poco sobre unos planos que han aparecido por primera vez en la *Exposición: Oíza: 1918 – 2018*, que ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, entre octubre y diciembre de 2018. Aquí se han podido ver, entre muchos otros, tres planos originales en papel vegetal, procedentes del archivo privado del arquitecto navarro, y que se reproducen en esta y en la siguiente página.

Están firmados por los arquitectos Oíza y Sierra, y son parte del proyecto del *Poblado de Absorción del Pozo del Tío Raimundo*, llevando la fecha del año 1956. El Promotor que aparece es la *Comisaría General para Ordenación Urbana de Madrid*.

Es la primera vez que se puede ver como, al mismo tiempo de la puesta en marcha del Plan de los Poblados Dirigidos y del proyecto del Poblado de Entrevías, o incluso un poco antes, la Comisaría había planteado la construcción de un *Poblado de Absorción*, para empezar a dar una solución inmediata y concreta al grave problema del chabolismo en la zona.

Se proyectó la construcción de 720 viviendas, repartidas en 30 manzanas de 5 bloques de 24 viviendas, en los terrenos que luego serán utilizados por el *Poblado Mínimo*, al suroeste de la *primera fase* del Poblado Dirigido, que también aparece cerca de la Avenida de Entrevías. Las calles y las manzanas del plano que vemos aquí abajo (el n.º 1) coinciden casi del todo con las que veremos en el mismo plano del proyecto del Archivo INV, donde este Poblado de Absorción estará identificado de forma distinta y más clara.

CGOUM, Plano n.º 1 del Poblado de Absorción de Entrevías (a la izquierda), Madrid 1956, Arquitectos: Oíza y Sierra A la derecha la 1ª fase del Poblado Dirigido (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018 – COAM 2018)

Se observa, en este plano y en los otros dos, el n.º 4 y el n.º 7 que están reproducidos aquí abajo, como en el proyecto de este Poblado de Absorción aparecen los mismos trazados, módulo, calles, manzanas (con cinco bloques edificables y uno libre), y bloques de 24 viviendas del Poblado Dirigido, utilizando solo viviendas de Tipo C, cuyos detalles serán analizados más adelante.

CGOUM, Plano n.º 4 del Poblado de Absorción de Entrevías (Bloques, Manzana y Calles), Madrid 1956, Arquitectos: Oíza y Sierra (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018)

CGOUM, Plano n.º 7 del Poblado de Absorción de Entrevías (Viviendas de Tipo C), Madrid 1956, Arquitectos: Oíza y Sierra (Exposición Sáenz de Oíza 1918 - 2018).

Ulteriores investigaciones en el Archivo Sáenz de Oíza podrán proporcionar más conocimientos sobre este proyecto, que no fue ejecutado, siendo sustituido por un Poblado Mínimo, a cargo de la Gestión de los Poblados Dirigidos de Madrid.

Se puede pasar ahora a ver y analizar la documentación encontrada en los *Archivos del Ministerio de Fomento*. Son los planos y las memorias originales del Proyecto del Poblado Dirigido de Entrevías, pertenecientes a los *Fondos del INV*, y que se encuentran en los Expedientes de los Poblados Dirigidos (M1-2-Y8-PD), archivos M2795-VP, M2795-RL, M5662-VP, M5663-VP. (7)

Una serie de planos, que lleva la fecha “*Madrid 1956*”, sin especificar el mes, indica como promotor la *Cooperativa del Pozo*, y se trata de los primeros planos de Entrevías, firmados por Oíza, Sierra y Alvear. Estos planos, muy probablemente, fueron redactados antes del fatídico agosto de 1956, que siempre ha sido indicado como la fecha en que se empezó a trabajar en este barrio (más adelante veremos los planos definitivos de la primera y de la segunda fase, de fecha de agosto de 1956). Desde el principio se planteó la construcción, en esta fase, de 770 viviendas y de los primeros edificios públicos.

En el *Plano de Situación*, que se puede ver aquí abajo, es posible apreciar, a la derecha, la presencia del trazado de la primera fase del Poblado, ya bien

CGOUM - Plano de Situación del Poblado Dirigido de Entrevías (770 viviendas y edificios públicos) y del Poblado de Absorción, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

(7) En la citada tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), en general muy amplia, bien redactada y documentada, se reproducen parte de estos planos, con fotografías de no muy buena calidad, mezclando los documentos procedentes de varias carpetas, y sin analizarlos del todo, tarea que se intenta llevar a cabo en el presente trabajo.

definido, con las calles de tránsito rodado, las calles peatonales de acceso a las viviendas, y las manzanas con la letra correspondiente al tipo de vivienda prevista en los bloques ubicados en su interior. En esta *primera fase*, Oíza y sus colaboradores experimentaron *cuatro tipos de vivienda*, con las consiguientes variaciones en las agrupaciones y en las manzanas, para luego elegir, para las siguientes fases, el tipo C, como se verá mejor más adelante. En esta primera serie de planos todavía no aparecen las viviendas tipo D, una sola hilera de seis, que se diseñarán en agosto de 1956, en conjunto con los primeros edificios complementarios.

Las manzanas (llamadas *hectáreas*, debido a su tamaño), resultan de la agrupación de seis bloques, de las cuales cinco están destinadas a la construcción de las viviendas, y una para uso como espacios libres públicos. Aparecen, en color negro, los primeros edificios complementarios, que luego se realizarán de distinta manera.

El *Plano de Situación* identifica las áreas situadas a la izquierda, cerca de las curvas de la “Carretera de Cornisa”, como *Poblado de Absorción*, confirmando la idea inicial, que hemos visto antes en los planos de la Exposición Sáenz de Oíza: 1918-2018.

La presencia aquí de Jaime de Alvear, todavía ausente en el proyecto del Poblado de Absorción antes analizado, es un indicio que este primer proyecto del Poblado Dirigido sea ligeramente posterior. Alvear se incorpora al equipo de Entrevías cuando los elementos esenciales del mismo ya han sido definidos por Oíza y Sierra, y su papel consistirá, sobre todo, en realizar el trabajo a pié de obra, en mantener el contacto directo con los usuarios y en diseñar y construir parte de la edificación complementaria.

CGOUM – INV, Emplazamiento de la 1ª Fase del Poblado Dirigido de Entrevías, con las manzanas de viviendas tipo A, B y C, y los espacios libres, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

La flexibilidad del trazado, en parte debida a las prisas por acometer las obras, se adaptó muy bien, luego, a la presencia de chabolas sin demoler en varias fases de la construcción del barrio, adelantando o retrasando la ejecución de las manzanas, y constituye un ejemplo muy conseguido e innovador de diseño urbano abstracto y racionalista, inspirado en las teorías de Hilberseimer y con características del todo desconocidas en la España de entonces.

Y siempre en la primera serie de planos del Archivo INV, del año 1956, se ha encontrado el *Plano de Emplazamiento de la 1ª Fase* (en la página anterior) que refleja, con más detalles, el diseño urbano que acabamos de ver en el Plano de Situación.

Siguen los *Planos de Situación de Viviendas y Espacios Verdes*, referidos a los tres Tipos A, B y C, presentando por cada uno la agrupación de las *viviendas* en el *bloque*, y de los bloques en la *manzana* o *hectárea* (abajo en las páginas siguientes), utilizando un módulo de 3,60 metros. La crujía de las viviendas y el ancho de las calles peatonales son de un modulo, llegando a dos módulos la las calles de tránsito rodado.

Los Tipos A y B se agrupan en bloques de 20 viviendas, y cada bloque tiene una dimensiones de 10x8 módulos, mientras que en el Tipo C las viviendas por bloque son 24 y el bloque es de 12x9 módulos. Otra novedad que aparece aquí es que las viviendas de Tipo C tienen patios más grandes que las de Tipo B y, por consiguiente, en las manzanas de los tipos A y B hay espacio para aceras de distinta anchura, mientras que en el tipo C solo queda una acera en uno de los bordes, como se puede comprobar en los planos que siguen.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano de Situación de Viviendas y Espacios Verdes 4a, Viviendas de tipo A, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Las variaciones experimentadas en la 1ª Fase del Poblado Dirigido de Entrevías se reflejan también en las densidades, cuyos datos también aparecen en los mismos planos, y que son las siguientes:

TIPOS A y B:.....Densidad de edificación: 1150 hab/ha.....Densidad de manzana: 600 hab/ha.
Tipo C:.....Densidad de edificación: 864 hab/ha.....Densidad de manzana: 720 hab/ha.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano de Situación de Viviendas y Espacios Verdes 4b, Viviendas de tipo B, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano de Situación de Viviendas y Espacios Verdes 4c, Viviendas de tipo C, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Estas *experimentaciones* sobre los tres tipos, hasta ahora *desconocidas*, proporcionan unos detalles muy interesantes sobre el método extremadamente racional y de Oíza, a nivel de diseño urbano, que se vincula de una manera indisoluble con el diseño arquitectónico, como se verá en breve. (8)

El *proyecto definitivo de la 1ª Fase* del Poblado de Entrevías se encuentra, siempre en el archivo del INV, en otra serie de planos y en las memorias, que llevan la fecha de *agosto de 1956*, donde se definen los cuatro tipos de vivienda, los primeros edificios complementarios, los detalles constructivos y las instalaciones. Se confirma la construcción de 770 viviendas, todas en la modalidad de la *prestación personal*, y de unos edificios complementarios.

La *prestación personal*, y la *redención a metálico*, son las dos modalidades de financiación previstas en este y en otros Poblados Dirigidos de Madrid, para abonar el 20% del importe de la vivienda, siendo el restante 80% financiado por el INV en plazos a 50 años. Los asignatarios eran entonces promotores y en parte autoconstructores de su propia vivienda, según la idea de Valero, que resultó ser un éxito, sobre todo en la primera fase, permitiendo a los chabolistas la posibilidad de conseguir una casa sin tener que adelantar dinero, y al mismo tiempo de ser parte activa en la realización del nuevo barrio.

En las *Memorias* del Proyecto, de agosto de 1956, las dos modalidades están muy bien explicadas: la *prestación personal* contemplaba la participación del asignatario de una vivienda en la realización de los trabajos de albañilería, bajo el control de los técnicos de la dirección facultativa, siendo los demás capítulos de obra, y los oficios necesarios para su realización, contratados a empresas (movimientos de tierra, cimentaciones, instalaciones, cubiertas, carpintería y cerrajería, acabados). La *redención a metálico* era simplemente el pago del importe del 20% de la vivienda, realizado por todas aquellas familias que no se habían acogido a la otra modalidad.

El trabajo de los autoconstructores se realizaba en cuadrillas de 20 o 24 trabajadores, según el tipo de bloques y de viviendas. En la formación de las cuadrillas se procuró que en cada una estuviesen presentes uno o dos oficiales de albañilería, para dirigir el trabajo de los demás. Todos los componentes de estas cuadrillas acabaron por ser llamados “*los domingueros*”, debido a que prestaban su mano de obra y oficio solo los domingos, único día libre del trabajo habitual que tenían. Muchos detalles al respecto, además que en las memorias del proyecto de Entrevías, los podemos encontrar en el ya citado y fundamental libro *La Quimera Moderna* (1989).

Más adelante se verán las consecuencias de esta organización de las obras, que tuvo mucho éxito también en Canillas, otro de lo Poblados Dirigidos de Madrid que analizaremos.

(8) MONEO R. en el artículo citado (1961), explica muy claramente el método compositivo de Oíza, aunque se refiera solo a las viviendas de tipo C. En la citada tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), por primera vez se analizan todos los tipos de vivienda presentes en Entrevías, sin entrar en los detalles de diseño urbano que se han examinados aquí.

Antes de pasar a examinar los planos, es importante detenerse un momento a observar, en la *Memoria* de este Proyecto, la definición muy clara y racional de la *Nueva Urbanización*, que se puede leer en el extracto que sigue:

En las páginas siguientes, se presentan otras partes de esta Memoria, que nos aclaran los conceptos básicos del proyecto. Hay que apreciar la exacta definición y explicación, con pocas palabras, de la características del proyecto, y la racionalidad y consecuencia de cada definición, que son otras señales evidentes de la presencia de Oíza.

Y aunque unos conceptos de esta Memoria ya estaban presentes en el citado artículo de Rafael Moneo (1961), la lectura directa del documento original da una imagen más clara y completa de los planteamientos de los arquitectos de Entrevías, y especialmente de Sáenz de Oíza.

Ente otras definiciones, quiero destacar este concepto: *“flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental es el mismo principio que hace ser semejantes las hojas de un mismo árbol y sin embargo muy diferentes en número los brazos o ramas fundamentales que lo arman”*. Este principio, de utilizar elementos iguales y repetidos en un trazado flexible, es la característica fundamental de este proyecto, y se debe sin duda a una elaboración muy original de Oíza, a partir de los ejemplos del racionalismo europeo. De esta manera se asegura la economía, con el uso repetido de los mismos elementos, y se evita la monotonía, gracias a la disposición flexible de los trazados, con perspectivas siempre diferentes.

Aparece luego la definición de las *terrazas*, como explanaciones de una hectárea donde se asientan las manzanas, y de los *tipos de servicios urbanos*, que pueden ser interiores de cada bloque, de manzana y generales.

El sistema viario está compuesto por dos tipos de calles, las de *tránsito rodado*, con anchura de 7,20 metros (2 módulos) y peatonales de *acceso a las viviendas*, de 3,60 metros de anchura (1 módulo).

El *módulo* se define como la *dimensión tipo tanto para los edificios como para la urbanización*, 3,60 mts., mientras la *vivienda* es la *habitación familiar con tres dormitorios y patio-jardín*, y la *parcela familiar* es un *rectángulo de 1x4½ módulos*.

El *bloque* es la *agrupación de 24 viviendas* (o 20, según el tipo, como veremos) y la *manzana* es *cada una de las terrazas o figuras fundamentales del trazado* (de la superficie aproximada de una hectárea), que se *descompone en 6*

rectángulos menores o bloques de los que 5 sirven como viviendas y el 6º como reserva verde y campos de juego.

- 2 -

Flexibilidad en la trama general y rigidez en la solución elemental, el mismo principio que hace ser semejantes dos hojas de un mismo árbol y sin embargo muy diferentes en número los brazos o ramas fundamentales que lo arman.

La nueva urbanización se desarrolla sobre la idea de preparar el terreno adaptándose a las condiciones naturales de ascenso y topografía, en forma de una serie de terrazas sensiblemente horizontales y de una extensión aproximada a una Ha.

Cada una de estas figuras como las hojas de un árbol se ordenan en un sistema de calles y bloques de vivienda de acuerdo con un plan metodológico de urbanización y conexión de este sistema por la arteria o tramo de que depende.

Tanto la urbanización como la edificación se reducen así a la resolución de la Manzana- Tipo y al establecimiento de la urbanización exterior a las Manzanas (Centro de Barrio, vía general de acceso, red principal de servicios, etc.).

La aparente monotomía de conjunto que pudiera crear esta serie repetida de Manzanas, consecuencia lógica en toda solución de economía, queda anulada por la libre ordenación de estas figuras y por la también libre situación de espacios verdes interiores de cada una que permiten la suficiente agilidad o movilidad en la creación de plazas, espacios abiertos, puntos de vista o perspectiva, etc..

Se ha adoptado una orientación a la diagonal la más racional para bloques cerrados o anulares de vivienda y que permite de otro lado cobijaciones de unas con otras fachadas contrastándose así en la perspectiva de conjunto las fachadas extremas totalmente ciegas con la arquitectura más abierta de los jardines de las fachadas contrarias.

EXPLANACION.-

La primera tapa de urbanización consistirá en la explicación de las diferentes plataformas o terrazas que han de servir de asiento a cada una de las manzanas; no dándose comienzo a la edificación de estas hasta el momento en que terminen los trabajos previos de explicación. La fecha de iniciación de la edificación se contará a partir de la fecha determinación de estos trabajos iniciales. La edificación se presupone sobre la superficie previamente explanada de terreno horizontal.

TIPOS DE SERVICIOS URBANOS.-

El trazado propuesto al establecer una ordenación urbana de tipo ramificado u organizado, permita agrupar y distinguir tres áreas de servicio dentro del Poblado.

1.- Interiores de cada bloque.-

Se consideran como parte integrante de la vivienda en cuyos presupuestos se incluye la parte proporcional a su realización. Desde la acometida se ejecutarán por la empresa encargada de la edificación de viviendas.

2.- Servicios de manzanas.-

Conjunto regular de servicios urbanos de todo orden (calles, pavimentación, zonas verdes, red de distribución de agua, saneamiento, alumbrado, etc.), que de modo sistemático resuelve la urbanización de la manzana. Un mismo presupuesto de ejecución material para cada una de las manzanas del Poblado.

3.- Servicios generales.-

Se comprende bajo esta denominación todo el sistema de urbanización exterior al perímetro de manzanas. Corresponde pues a las arterias fundamentales y al centro de barrio.

En la página siguiente se pueden ver los dos primeros planos de este proyecto, el de *Situación* y el de *Emplazamiento* de la 1ª Fase. En el primero aparece, por primera vez, la *Ordenación* de todo el Sector de Entrevías, con las tres fases del Poblado Dirigido, los Poblados de Absorción I y II (Mínimo), Entrevías Viejo y Entrevías Nuevo.

Las fases proyectadas y construidas en base al proyecto de Oíza, Sierra y Alvear son las tres del Poblado Dirigido y el Poblado Mínimo, que constituirá la 5ª y que posteriormente será sustituido por otras edificaciones. Aquí se estudiará el Poblado Dirigido y el Mínimo, siempre haciendo referencia a los artículos citados de las revistas *Arquitectura* y *Hogar y Arquitectura*, del año 1963, para una visión de la evolución completa de todo el sector.

En el Plano de Emplazamiento se definen las hileras de los tres tipos de vivienda experimentadas (A, B y C), y aparece, ceca de la avenida, la hilera de tipo D, destinada al personal del Dispensario Médico, que se edificará enfrente del mismo, y que todavía no está presente en este plano.

*Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Situación en el Poblado
Madrid Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

*Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Emplazamiento, Madrid
Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Se procede ahora a analizar los planos de las viviendas contenidos en el Archivo INV. Muchas de las cosas que aquí aparecen han sido publicadas desde hace tiempo (MONEO, R. 1961, *La Quimera Moderna* 1989, GUILLEM GONZÁLEZ, M. 2013), pero también en este caso el análisis de los documentos originales descubre nuevos elementos y detalles. Empezaré, seleccionándolos entre la gran cantidad de documentación encontrada, por los *planos de las Viviendas de Tipo A*, las menos conocidas, (ver en la página siguiente).

Estas viviendas tienen similitudes con las de Fuencarral A, que se han visto antes: la fachada da directamente a la calle, hay un único patio trasero, las escaleras están colocadas perpendicularmente a la fachada, y el núcleo cocina/aseo se encuentra al lado de la entrada y pegado al mismo núcleo de la vivienda colindante, en un intento de experimentar el ahorro de los espacios y de las instalaciones que luego se perfeccionará en los Tipos B y C.

En la primera planta se encuentran, en el lado de la fachada, el dormitorio principal, con un armario empotrado sacado encima del arranque de la escalera en el nivel inferior, y en el lado del patio trasero hay dos dormitorios de 4x1,70 metros, muy justos para encajar dos camas. Estas habitaciones, muy alargadas y muy estrechas, aparecerán en todos los tipos de unifamiliares de Entrevías, menos que en el tipo D, destinado al personal médico.

En los planos se observan muros de carga perpendiculares a la fachada, que en la planta baja son de un pie, y que en la primera planta se convierten en muros de medio pie. Los muros de cerramiento en la fachada son macizos, de un pie, tanto en la planta baja como en la primera, donde presentan una cámara de aire (dormitorio principal). El muro de cerramiento de la primera planta, hacia el patio trasero, es de medio pie con cámara de aire (dormitorios).

Esta primera utilización de los muros de carga y de cerramiento evolucionará, luego, en los Tipos B y C, hacia soluciones más sencillas, y acordes con la necesidad de ahorro en el uso de los materiales, y de simplificación de cara a la ejecución de las partidas de albañilería con la *prestación personal* de los *domingueros*.

En la Memoria de este proyecto se pueden ver los cuadros de superficies y volúmenes del tipo A, entre los cuales se recuerdan: con respecto a a las *Viviendas*: Superficie total de la parcela 51,84 m², Superficie edificada vivienda 57,82 m², Patio jardín 30,50 m²; y con respecto a la *Manzana*: edificado 33%, patios y jardines privados 36%, zonas verdes de uso público 13,8%, calles peatonales 9,2%, calles pavimentadas 7,7%, subrayando que casi el 50% de la manzana está ocupado por zonas verdes.

El módulo y el presupuesto de ejecución material por vivienda son, respectivamente, de 750 y 37500 pesetas (los mismos que en los otros tipos de viviendas). Las alturas libres aparecen en la sección transversal, y son de 2,25 m. en la planta baja y de 2,50 m. como altura media de la primera planta (max. 3,00 m. – min. 2,00 m.)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 7a, Vivienda tipo A Planos de distribución y esquema de manzana, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo A, Planta General y Sección (acotadas), Madrid Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

En los planos de las fachadas se observa cierta asimetría en el diseño de los alzados: el que da a la calle, con la puerta en el centro y las ventanas descentradas, mientras la simetría vuelve a aparecer solo en la primera planta de los alzados que dan a los patios traseros de la viviendas.

Las ventanas de la primera planta presentan una persiana corredera, que movimienta el ritmo de las fachadas, y en la planta baja aparece, al lado de la puerta de entrada, una ventana rasgada, en correspondencia de los aseos de dos viviendas, colocada a una altura que asegura la privacidad.

En el plano de detalle de las fachadas, perteneciente a la primera serie de planos de 1956 (ver en la página siguiente), se aprecian aún mejor las características del diseño de estos alzados, con los elementos simétricos y asimétricos formando contrastes sistemáticos y muy eficaces, a pesar de la extrema sencillez y economía con que fueron planteados.

*Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo A, Fachadas
Madrid Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

A la izquierda: viviendas de tipo A , B y C de la 1ª Fase de Entrevías en una imagen de la época de su construcción (En La Quimera Moderna, 1989) A la derecha: las mismas viviendas de la fotografía anterior en su estado actual (octubre de 2018)

Un detalle interesante y no muy considerado de estas viviendas de tipo A, y que no aparece en los planos, se puede ver en una fotografía publicada en el citado *La Quimera Moderna* (1989), que aparece en la página anterior. En la parte izquierda de la imagen aparece la fachada de una viviendas de tipo A, en una una calle de *tránsito rodado*, donde se ven unos caminos peatonales pavimentados, protegiendo la entrada a las casas, y dejando unos espacios rectangulares delante de las mismas, para su uso como jardín.

En la actualidad (ver la otra fotografía de la página anterior) estos caminos no existen, y solo hay una acera muy pequeña, encontrándose todo ese espacio ocupado por los vehículos aparcados.

CGOUM, *Entrevías, Primera Fase, Plano 9a, Vivienda tipo A, Detalle de fachadas*, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Izquierda: Fachadas de Viviendas Tipo A en la primera Fase en el estado actual. Derecha: testeros de Viviendas Tipo A en la primera Fase en el estado actual. Los patios traseros han sido cubiertos en la mayoría de los casos.

Se procede ahora a analizar el proyecto de las viviendas de tipo B y C, siempre contenido en las carpetas del Archivo INV. Son muy parecidas, con alguna

pequeña diferencia, que se revela al comparar los planos (en las páginas siguientes). Las dos viviendas son idénticas, excepto que en las dimensiones del patio-jardín de la entrada, que en el Tipo B tiene 4,25 metros de largo, medida que en el Tipo C llega a ser de 5,88 metros, con menos espacio de uso privado, y más espacio de uso público en la manzana de tipo B con respecto a la de tipo C, como se ha visto anteriormente. También en este caso los planos originales, reproducidos en las páginas siguientes, muestran nuevos detalles muy interesantes.

En la distribución interior de las viviendas de los Tipos B y C se observan, en la planta baja, la escalera paralela a la fachada, entre el salón y la cocina, y el bloque cocina/aseo que da al pequeño patio trasero de servicio, permitiendo la *agrupación de las instalaciones* de fontanería y saneamiento de cuatro viviendas, como se puede ver en el detalle del plano 7c, consiguiendo el máximo ahorro en este sentido. Otro detalle, que es consecuencia de la posición de la escalera, es el armario empotrado ubicado encima de la misma, al final del pasillo de distribución de la primera planta.

Es evidente la derivación de este tipo de vivienda de la pequeña hilera del Concurso de Vivienda Experimental de 1956, derivación que también es evidente en el uso sistemático de las ventanas rasgadas en los dormitorios de la primera planta, que es ahora un elemento fundamental del diseño de las fachadas.

Con respecto a los muros de carga, siempre perpendiculares a la fachada y con la crujía de 3,60 metros, todavía se ve como en el tipo B, en la planta baja estos son de un pie, y en la primera de medio pie, mientras que en el tipo C son todos de medio pie, también en planta baja, con un ahorro aún mayor en el uso de los materiales, que pudo compensar otras subidas del presupuesto inicial.

Los muros de cerramiento, en este caso, son todos de medio pie con una cámara de aire añadida. Como se puede ver, analizando el proyecto original descubrimos varios aspectos del trabajo llevado a cabo por Oíza en la primera fase de Entrevías, donde el arquitecto llega a perfeccionar la vivienda concebida como “*máquina para habitar*”, según el concepto de *Le Corbusier*, que Oíza utiliza de forma totalmente original, a través de una experimentación constante e inflexible.

Esta última característica, la experimentación constante, vuelve a aparecer examinando las fachadas de las viviendas de tipo B y C. En la fachada principal, de ladrillo visto como todas las demás, es posible encontrar dos elementos característicos de la imagen original del Poblado: la *ventana rasgada* de la primera planta y el *muro calado* y pintado de blanco de los patios-jardines.

Un detalle inédito, en este caso, se descubre en la misma ventana rasgada, que aparece también en el plano la fachada trasera de las viviendas de tipo C, tanto en el plano 7 (plantas con cotas) como en el plano 8c (fachadas). Esta solución se tuvo que haber elaborado en un primer momento, para luego

uniformar esa fachada a las de las viviendas de tipo B, como podemos ver en los planos 7c y 9c, y en los edificios realizados (ver en las páginas siguientes). Se resumen, también en este caso, unos datos de las *Memorias* del proyecto de 1956, con respecto a las *Viviendas Tipo B y C*: Superficie total de la parcela 58,32 m², Superficie edificada vivienda 55,64 m², Patio jardín 30,50 m²; con respecto a la *Manzana* los datos son los mismos que en el tipo A. Alturas: Planta Baja: 2,25 m. - Planta Primera: 2,50 m. (media entre 2,00 y 3,00 m.).

CGOUM, Entrevías, 1ª Fase, Plano 7b, Vivienda tipo B, planos de distribución y agrupación de bloques cocina/aseo en patios, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo B, Planta General y Sección (acotadas), Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 8b, Vivienda tipo B, Fachadas, Madrid 1956
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo B, Fachadas
Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Viviendas de Tipo B en la Primera Fase (2018), con evidentes transformaciones en los huecos, acabados y puertas, además que en los volúmenes y cobertizos añadidos en el patio-jardín

La vivienda de tipo C puede por lo tanto considerarse el punto final de la experimentación realizada sobre las viviendas unifamiliares, en la primera fase, y constituirá el único tipo que se construirá en la segunda y en la tercera, debido a que con este ultimo tipo se consiguió un mejor aprovechamiento de los espacios, de los materiales y de las instalaciones, una mayor adaptación al trabajo de los “domingueros”, además que la aceptación entre los usuarios, casi todos campesinos andaluces, que valoraron mucho el patio-jardín más grande, sin importarles demasiado la ubicación del aseo en el patio trasero.

Aunque, como se verá más adelante en el análisis de la segunda y tercera fase del proyecto de Entrevías, y en las *Memorias del Proyecto Reformado* del año 1963, a la modalidad de la *prestación personal* se acogió menos de la mitad de las familias asignatarias de las viviendas de la segunda fase, mientras que en la tercera no hubo autoconstrucción, y todas las viviendas se financiaron con el 20% de la *redención a metálico*.

CGOUM, Entrevías, 1ª Fase, Plano 7c, Vivienda tipo C, planos de distribución y agrupación de cocinas y aseos en patios traseros, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo C, Planta General y Sección (acotadas), Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 8c, Vivienda tipo C, Fachadas, Madrid 1956
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Por todo lo que hemos visto, cabe destacar como en este proyecto Oíza y sus colaboradores actúan vinculando estrictamente los aspectos arquitectónicos y urbanísticos del nuevo barrio, buscando el equilibrio entre flexibilidad y rigidez a todas las escalas, y sin dejar de experimentar, consiguiendo un resultado de absoluto valor, sorprendente para la época, y que se sigue estudiando como

ejemplo. Contrastan con todo esto las transformaciones descontroladas y la falta de protección que han sufrido sus edificios, que se examinarán en breve, y que se adelantan en las fotografías actuales que aparecen en estas páginas.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 9c, Vivienda tipo C, Detalle de fachadas, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Viviendas del Tipo C, unos años después de su terminación. Imagen procedente de MONEO, R. (1961). El Poblado Dirigido de Entrevías. En: Hogar y Arquitectura n.º 34.. En esta imagen, y en otras de la misma época, se aprecian grietas verticales, con perfiles irregulares, cada dos viviendas, y que a lo mejor se deben a dilataciones térmicas.

*Viviendas Tipo C recién acabadas con testeros ciegos, simulando una cubierta horizontal
(En La Quimera Moderna, 1989)*

*Viviendas del Tipo C, unos años después de su terminación con personas sentadas
en la calle según la costumbre de los pueblos (En La Quimera Moderna, 1989)*

*Detalles de fachadas y patios-jardín de las Viviendas Tipo C. En: MONEO, R. (1961).
El Poblado Dirigido de Entrevía. En: Hogar y Arquitectura n.º 34).*

Izquierda: Viviendas Tipo C con fachada enfoscada y pintada y muros del patio-jardín de ladrillo visto (Exposición Sáenz de Oíza 1918 - 2018)

Abajo: Uno de los pocos testers de las Viviendas de Entrevías que conserva el ladrillo visto (octubre 2018)

Fachadas de Viviendas tipo C, en general mejor conservadas que las de tipo B, aunque contranformaciones generalizadas de las ventanas corridas, que han sido sustituidas, de las fachadas, que han sido enfoscadas, y de las vallas y puertas de acceso

Izquierda: Fachada de viviendas de Tipo C. Derecha: Testero de unas de las Viviendas Tipo C de la Primera Fase. En este caso el testero no simula la cubierta plana.

Hay un cuarto tipo de viviendas, las D, que también han sido desconocidas hasta hace poco tiempo, y que fueron realizadas cerca del Dispensario Médico, y que en principio se hicieron para el personal destinado a trabajar allí.

Se trata de una sola hilera de seis viviendas, con un patio-jardín delantero y con el patio trasero adosado a unos locales de oficinas, que fueron constuidos para la Cooperativa del Pozo. La distribución interior de las casas es parecida a la de las viviendas B y C, con la escalera paralela a la fachada. Aquí el aseo se encuentra al final del pasillo de la primera planta, en vez que en el patio (ver los planos en las páginas siguientes).

La crujía, entre los muros de carga perpendiculares a la fachada, es de 4,80 metros (en lugar de los 3,60 habituales), y de esta manera todas las habitaciones de la planta baja y primera y los dos patios alcanzan dimensiones más amplias y cómodas, que se alejan un poco de los criterios de vivienda mínima que han sido utilizados en el resto del barrio. En las dos viviendas situadas en los extremos de la hilera hay un vuelo de los volúmenes de la primera planta hacia el exterior, que permite ampliar un poco más uno de los dormitorios, y dar un poco de movimiento de volúmenes a los testeros.

La fachada principal es también parecida a las de los tipos B y C, con la ventana rasgada de los dormitorios de la primera planta, los muros calados del patio-jardín, y con los dos vuelos laterales como únicos elementos de distinción. En la fachada posterior, en este caso, y a pesar de la asimetría de los huecos de la planta baja, se aprecia la búsqueda de la simetría del conjunto y de las viviendas en pareja, incluyendo también, en el diseño, la fachada de las oficinas de la cooperativa. Estas últimas vuelven a repetir la ventana corrida de la fachada principal, buscando otro elemento de integración en la hilera.

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo D, Planta General acotada
Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo D, Alzados y Sección
Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

La seis viviendas Tipo D de la primera fase, destinadas al personal del Dispensario Médico

Detalle de la valla de un patio jardín de una vivienda Tipo D, con unos de los pocos restos que quedan de los muros calados originales

Las viviendas de tipo D, como se puede leer en la *Memoria del Proyecto Reformado del Poblado de Entrevías* del año 1963, que también se han encontrado en el Archivo del INV, al final fueron destinadas a familias de la zona, debido a la necesidad de su realojo inmediato, siendo esta solo una entre las muchas emergencias que se vivieron en la construcción del Poblado Dirigido, sobre todo en la primera fase.

La documentación del Proyecto del Poblado Dirigido de Entrevías también contiene una serie de dibujos de *instalaciones y detalles constructivos*, redactados con gran cuidado a pesar del poco tiempo que hubo para realizarlos. Reflejan el planteamiento racional de Oíza que, como bien se sabe, tenía mucho interés en el desarrollo de los aspectos técnicos de la arquitectura, interés que se reforzó después de su estancia en Estados Unidos.

En primer lugar encontramos los *planos de cimentación y saneamiento*. El Plano 11a (aquí abajo, que se refiere a las Viviendas de Tipo A. La cimentación es de lo más barato y sencillo, una zapata corrida de hormigón de solo 40 cm. de ancho, mientras que el tubo horizontal de saneamiento se encuentra debajo del suelo, cerca de la fachada, donde se concentran las instalaciones de dos viviendas, recogidas por una única arqueta. La búsqueda de la racionalización y del máximo ahorro son evidentes, y serán perfeccionadas en los Planos 11b y 11c, de la Viviendas de Tipo B y C, prácticamente iguales ente ellos, y con el saneamiento en los patios traseros. (ver en la página siguiente los planos 11c).

Luego aparecen los planos de los detalles constructivos 12a y 12c, relativos a las viviendas de Tipo A y de Tipo B-C, respectivamente (ver en las páginas siguientes).. En los detalles del tipo A se pueden ver los muros de cerramiento con cámara de aire, los remates de la cubierta con baberos, canalones y limas de zinc, la persiana corredera de la primera planta, y la pendiente de la cubierta formada por un tablero, con muretes de ladrillo hueco donde apoyan las tejas planas, formando una cámara de aire, en el intento de mejorar un poco la prestación térmica de la cubierta, que carece de un capa aislante.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 11a, Vivienda tipo A, Cimentaciones y Saneamiento, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 11c, Vivienda tipo C, Cimentaciones y Saneamiento, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 12a, Vivienda tipo A, Detalles Constructivos, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Las cubiertas de los tipos B y C presentan alguna mejora, con bovedillas entre viguetas de hormigón armado y formación de una pendiente de hormigón. Aquí aparece un alistonado de madera, para sujetar las tejas y formar la cámara de

aire. En las citadas *Memorias del Proyecto Reformado* (1963) se especifica que el alistonado ha sido sustituido por muretes, como en la cubierta de las viviendas de tipo A.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 12c, Vivienda tipo B-C, Detalles Constructivos, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Después vienen los planos con los detalles de las escaleras, de las ventanas y de las puertas, de los cuales se han elegido algunos entre los muchos presentes. El Plano 13c nos enseña la famosa *ventana rasgada* de las viviendas tipo B y C, El marco y las hojas correderas acristaladas, de madera de pino, se anclan a unos perfiles T de hierro, empotrados en los muros de fachada, sin rentranqueo alguno (ver en la página siguiente).

Estas ventanas, que tanta importancia tenían en la imagen del barrio, por la radical modernidad de su diseño, hoy han desaparecido del todo, habiendo sido sustituidas por otras, debido a los muchos problemas que surgieron con ellas, como la falta de protección de la intemperie y la ausencia de mantenimiento, la no muy buena calidad de la madera utilizada, y la escasa aceptación de parte de los vecinos, procedentes del medio rural, y poco o nada sensibles a la estética de la arquitectura racionalista. Hoy estas ventanas podrían ser repuestas in situ, sin grandes problemas, cambiando el material de los marcos y de las hojas (aluminio o pvc), y rematando adecuadamente las juntas con los muros de fachada.

Los planos que siguen, el 14a y el 14c, contienen varios detalles de las puertas exteriores, de las ventanas, de las persianas, y de la escalera interior, con peldaños formados por una huella de madera y sin tabica, anclados a dos tablones laterales en fuerte pendiente, cercana a los 45°. Esta escalera liviana aparece ya en los dibujos del Concurso de Vivienda Experimental de 1956, en

el intento de realizar un espacio diáfano en la planta baja, para compensar de alguna manera las dimensiones mínimas de la estancia.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 13c, Vivienda tipo B-C, Detalles ventana corrida, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 14a, Vivienda tipo A, Detalles Ventana/Escalera/Puertas, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 14c, Vivienda tipo B-C, Detalles Ventana/Escalera/Puertas Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Más detalles de las ventanas se pueden ver en los planos 15a y 15c (aquí abajo), y entre otros los de las persianas correderas de la primera planta del tipo A, que también tenían la posibilidad de abrir la hoja hacia el exterior. En el plano 15c también aparecen los detalles del anclaje de las escaleras.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 15a, Vivienda tipo A, Detalles Ventanas, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 15c, Vivienda tipo B-C, Detalles Ventana/Puerta/Escalera, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Los planos 16^a y 16c (abajo y en la página siguiente) contienen otros detalles de escaleras y ventanas, que podrían ser muy útiles, igual que todos los demás planos de este proyecto, a la hora de plantear una rehabilitación del barrio que recupere sus elementos originales.

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 16a, Vivienda tipo A, Detalles Escalera, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 16c, Vivienda tipo B-C, Detalles Ventanas, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El proyecto de las viviendas de la primera fase termina con las redes de electricidad y fontanería, que se pueden ver en las páginas siguientes, en los planos 17a y 17c (instalación eléctrica de las viviendas de tipo A y B-C) y en los planos 18a y 18c (instalación de fontanería de las viviendas de tipo A y B-C).

Estos planos de instalaciones ya han sido en parte publicados, y puestos como ejemplo de economía y racionalidad por varios autores. (9) Cabe recordar que también estas redes de instalaciones tienen un antecedente en el Poblado Dirigido de Fuencarral A, y como ejemplo se hace referencia a los detalles de fontanería y saneamiento que hemos visto antes, y que fueron publicados por VALERO, L. (1956).

Analizando los planos originales, también en este caso, aparecen otros elementos significativos. Se puede ver como en los bloques de viviendas de tipo A hay dos puntos de acometida, que distribuyen la red eléctrica a las 20 viviendas y a dos puntos de alumbrado público en dos esquinas, recorriendo las dos fachadas del bloque.

La instalación eléctrica de las viviendas de tipo B y C tiene un solo punto de acometida de electricidad por cada bloque, que reparte a las 24 viviendas y a un solo punto de alumbrado público por bloque. La constante experimentación en busca de la optimización es, una vez más, evidente, como también se puede constatar en la red interior a las viviendas, tanto en el tipo A como en los tipos B y C, con la máxima concentración y ahorro de los materiales.

(9) Podemos encontrar unos detalles de las instalaciones de Entrevías, y unos comentarios al respecto, entre otras publicaciones, en el artículo citado de MONEO, R. (1961), en el libro *La Quimera Moderna* (1989), y en la citada tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013).

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 17a, Vivienda tipo A, Instalación eléctrica interior, Acometidas y red de distribución de un bloque de 20 viviendas, Madrid 1956 (Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 17c, Vivienda tipo B-C, Instalación eléctrica interior, acometidas y red de distribución de un bloque de 24 viviendas, Madrid 1956 (Archivo INV)

Las mismas características las encontramos, luego, en los planos de la instalación de fontanería, donde se concentran, en un espacio reducido, los

bloques cocina/aseo de dos viviendas en el tipo A y de cuatro viviendas en los tipos B y C (aquí abajo).

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 18a, Vivienda tipo A, Instalación de fontanería, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 18c, Vivienda tipo B-C, Instalación de fontanería, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El *Proyecto de la 1ª Fase*, de agosto de 1956, también contiene los planos y las memorias de los primeros edificios complementarios que se edificaron en Entrevías, y que se pueden ver en el plano de emplazamiento (aquí abajo). Hay un *Dispensario Médico*, las *Oficinas de la Cooperativa* que ya hemos encontrado antes analizando las viviendas de tipo D, un *Centro Social y Cooperativo*, y la *Cimentación del Mercado*.

El primer edificio realizado fue el *Dispensario Médico*, cuyos planos se reproducen en la página siguiente. El proyecto está firmado por los tres arquitectos, y nos descubre una pequeña *obra de Oíza* cuya autoría estaba prácticamente *desconocida* hasta el momento.

El edificio, de forma rectangular y de una sola planta, tiene una cubierta a dos aguas, y presenta, en los testeros, dos muros de ladrillo visto, que sobresalen de forma asimétrica, marcando la ubicación de las dos puertas de acceso, en las esquinas opuestas, que hoy se encuentran tapiadas, ya que el edificio no está siendo utilizado, como se puede apreciar en la fotografía que aparece en una de las páginas siguientes. La distribución interior es sencilla y racional, con zonas separadas para consultas, practicantes, espera y laboratorio.

Sobre la pequeña cimentación de 40x40 cm. se levantan muros de carga de ladrillo macizo de 1 pie. Una cámara de aire interior está añadida a los muros que también sirven de cerramiento.

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Emplazamiento con la Edificación Complementaria, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Dispensario – Plano de Cimentación y Saneamiento, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Dispensario – Planta
Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Dispensario – Alzados y Sección
Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

*El Dispensario Médico José María de Llanos en su estado actual de abandono.
Las puertas de acceso han sido cerradas con tapias en ambos lados.*

Otro plano del año 1956 enseña más en detalle la planta y el alzado de las *Oficinas de la Cooperativa del Pozo*, un sencillo edificio lineal de una planta que ya hemos encontrado antes, integrado en las Viviendas de Tipo D (ver en la página siguiente).

Luego encontramos, tanto en los planos como en las memorias de los proyectos de la primera fase, el edificio del *Centro Social y Cooperativa de Consumo*, del año 1963, obra de Jaime de Alvear, que en esa fecha ya se había quedado solo para terminar las dotaciones del barrio (ver más abajo).

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Oficinas Cooperativa, Alzados, Sección y Planta, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Anteproyecto de Centro Social y Cooperativa de Consumo, Plantas Sótano, Baja y Primera, Julio 1963, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Anteproyecto de Centro Social y Cooperativa de Consumo, Alzados y Secciones, Julio 1963, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Este edificio se encuentra en un lado de una de las manzanas de las viviendas de tipo A, adosándose a los tres bloques con un muro ciego, y dejando dos pasadizos abiertos, en la planta baja, en correspondencia con las calles peatonales de acceso a las viviendas. Tiene una forma rectangular muy alargada y tres plantas, con una superficie de 1010,88 m² cada una, por un total de 3032,64 m².

Las fotografías del estado actual (aquí abajo) permiten de apreciar unas diferencias significativas en la fachada, con respecto al proyecto original, como los soportales de la planta baja, que han sido cerrados y añadidos a los locales, y las ventanas de la primera planta, que han sido ampliadas.

La estructura es de hormigón armado, y la planta sótano está destinada a almacén y salón de actos, mientras que en las plantas baja y primera hay locales comerciales, además del *Hogar Cooperativo* con la sala de juntas, y de una cafetería con el comedor y la sala de juegos.

Fachada del Centro Social y Cooperativa de Consumo (izquierda) y detalle con uno de los pasadizos hacia los callejones de acceso a las Viviendas de Tipo A (derecha)

El proyecto de la primera fase del Poblado Dirigido de Entrevías contiene un último plano, que se puede ver reproducido en la página siguiente, y que se refiere a la *Cimentación del Mercado Cooperativo*. El plano es de enero de 1959, está firmado por Jaime de Alvear, y es un levantamiento del estado de la edificación presente en esa fecha.

Son unos muros de cimentación de un edificio rectangular muy alargado, que luego no se construyó. El mercado, como veremos en breve, se construyó al comienzo de la segunda fase en una ubicación diferente.

Estas cimentaciones, muy probablemente, se debieron utilizar para la construcción de unos bloques de viviendas levantados posteriormente a la realización del poblado, cerca de la Avenida de Entrevías.

*Estado Actual del Mercado Cooperativo en 1ª fase, Madrid - Enero de 1959
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Antes de ver las siguientes fases del Poblado de Entrevías, es útil detenerse un momento a ver la fotografía aérea de aquí abajo, del año 1958, donde se ve la primera fase ya casi terminada, y la explanación de varias “*hectáreas*” en las zonas de la segunda fase, de los *Poblados de Absorción I y II* y del *Poblado Mínimo*. Además de las barriadas llamadas *Entrevías Viejo y Nuevo*, se observan todavía varios núcleos de chabolas todavía sin demoler.

Fotografía aérea de la zona de Entrevías del año 1958. En: Arquitectura (1963) n.º 58. Arriba a la derecha aparecen las Viviendas de la 1ª Fase. Se observan varios núcleos de chabolas sin demoler, y la explanación ya realizada de otras “hectáreas”.

3. LA SEGUNDA FASE Y UNOS EDIFICIOS DESCONOCIDOS DE OÍZA

Los *Planos de Situación y Emplazamiento de la 2ª Fase* (abajo y en la página siguiente) llevan la fecha de agosto de 1956, la misma de la 1ª Fase y del Plan de Ordenación del Sector de Entrevías. Esta 2ª Fase, situada en la parte central del barrio, se desarrolla perpendicularmente a la Avenida de Entrevías, para llegar hasta las curvas de la “*Carretera de Cornisa*” y girar a 90°, de nuevo hacia la dirección noroeste. Este giro se debe a la necesidad de evitar de ocupar, con la nueva urbanización, de las barriadas existentes de *Entrevías Nuevo* y *Entrevías Viejo*, que no estaban incluidas en las zonas de chabolas que se tenían que demoler.

Aparece por primera vez, como promotor, en los planos y en las memorias del proyecto, el “*Poblado Dirigido de Entrevías*”, habiéndose ya formalizado el cambio desde la Cooperativa a la Gestión de los Poblados. Los trazados y las agrupaciones de las calles, de los bloques y de las manzanas tienen las mismas características de las que se han visto en la 1ª Fase. Se construyeron *solo viviendas de tipo C*, que habían resultado ser más apreciadas y mejor valoradas por una serie de razones ya analizadas anteriormente.

Sin embargo, en las Memorias del citado *Proyecto Reformado (1963)*, se lee que en esta fase se construyeron 840 viviendas, de las cuales “432 por el sistema de la Redención a Metálico” (más de mitad). Entre la 1ª a la 2ª Fase se nota entonces el cambio en los asignatarios. La mitad de ellos ya no trabajaban en la construcción o preferían, por varias razones, que también están muy bien explicadas en las memorias, no acogerse a la “prestación personal”.

Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Situación en el Poblado, Agosto 1956, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Emplazamiento, Agosto 1956,
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

En esta fase no hay, entonces, novedades en los tipos de vivienda, y sin embargo es posible encontrar, en los planos y memorias del proyecto, otros de los primeros edificios complementarios, el *Mercado* y el *Supermercado*, ambos con la firma de Oíza, Sierra y Alvear, y *practicamente desconocidos* hasta la fecha. Una vez más el análisis de la documentación original del proyecto nos revela nuevos conocimientos sobre la obra del arquitecto navarro.

El pequeño edificio del Mercado (página siguiente) de forma rectangular, se encuentra cerca de la Avenida de Entrevías. Tenía dos entradas simétricas, que permitían el acceso al patio central y abierto, con los puestos para la venta ubicados en los cuatro lados, y con los servicios en una esquina.

Las dos puertas, con dintel visto, y las pequeñas ventanas de los servicios eran los únicos huecos que interrumpían la continuidad de los muros de ladrillo visto en las fachadas, cuya horizontalidad estaba marcada por la cornisa de la cubierta. Tres sumideros aseguraban el desagüe de las aguas de lluvia.

Este pequeño y escueto edificio, cuyo proyecto también lleva la fecha de agosto de 1956, resuelve el problema de proporcionar al nuevo barrio, en pleno desarrollo, una dotación de primera necesidad, con la misma racionalidad y el mismo ajuste a un presupuesto muy reducido que ya hemos visto anteriormente en el la primera fase de la urbanización.

Con el tiempo el mercado ha sido transformado, y hoy es casi irreconocible, con el patio que ha sido cubierto, los muros enfoscados y con la abertura de otros huecos de grandes dimensiones, para conseguir locales comerciales con acceso directo desde la calle (ver la imagen en una de las páginas siguientes).

Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Mercado, Planta de cimientos y saneamiento, Planta Baja Estructura, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Mercado, Planta de Cubierta y Emplazamiento, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Mercado, Planta de Cubierta y Emplazamiento, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El edificio del Mercado de la 2ª Fase de Entrevías en su estado actual, transformado en locales comerciales con acceso directo desde la calle.

Seguimos analizando los planos de la 2ª Fase, y se descubre con *otro proyecto desconocido de Oíza*, el *Supermercado*, que también es un edificio complementario del Poblado Dirigido de Entrevías. Los planos son de enero de 1961, y están firmados por los tres arquitectos (ver en las páginas siguientes).

Es un edificio de tres plantas, de forma cuadrada, con los pilares dispuestos según el módulo de 3,60 metros que regula todo el barrio, y que es como otra “firma” de Oíza. El sótano es un local diáfano que tiene acceso desde una rampa exterior, y no tiene comunicación con las otras dos plantas. La planta baja, que tiene acceso desde dos escaleras exteriores situadas en dos lados opuestos, también tiene un único local diáfano. En la primera planta se encuentran cuatro locales cuadrados, con acceso desde dos escaleras metálicas interiores, con unas vidrieras que se asoman al espacio central.

El espacio central de la planta baja y de la primera, con forma de cruz y de doble altura, tiene una cubierta a dos aguas de gran pendiente (60°), además de vidrieras en las cuatro fachadas, mientras que los locales de la primera planta están cubiertos con tejados de poca pendiente y con lucernarios con forma de pirámide en el centro. Las esquinas de los alzados son de ladrillo visto, conforme con el resto del poblado, consiguiendo un contraste muy eficaz con las vidrieras (ver los planos de aquí abajo y de las páginas siguientes).

La estructura del edificio es de hormigón armado, mientras que la cubierta y las escaleras interiores tienen una estructura metálica, cuyos detalles se pueden ver en el plano que aparece más adelante. Los locales se encuentran cerrados a día de hoy, y el edificio presenta unas transformaciones que se pueden apreciar en las fotografías: las vidrieras han sido sustituidas por paramentos opacos con ventanas, las escaleras exteriores han sido ejecutadas de forma diferente, y se han añadido carteles y letreros que no se acoplan al diseño de los alzados. También hay unos locales, a nivel de la calle, con acceso independiente y cubiertos con marquesinas, integrados en el conjunto, y que no aparecen en el proyecto original.

Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Planta de Cimientos y Sótano, Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Plantas Baja y Alta
Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

*Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Planta de Cubiertas,
Sección y Alzado, Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Esquema de Estructura Metálica, Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Estado actual del Supermercado de la 2ª Fase en su estado actual. Hay estructuras metálicas, carteles y letreros añadidos a posteriori. Las escaleras son perpendiculares a la fachada (en el proyecto aparecen a 45°), y los locales están cerrados.

Vista general del Supermercado de la 2ª Fase con los volúmenes, lucernarios, cubiertas y los locales con acceso desde la calle. Las vidrieras han sido sustituidas por cerramientos opacos.

Detalle de una fachada del Supermercado (izquierda) y de los locales exteriores a nivel de la calle, que también están cerrados (derecha).

4. LA TERCERA FASE

El *Proyecto de la 3ª Fase*, en los archivos del INV, lleva la fecha de enero de 1958, y plantea la construcción de 480 viviendas, a continuación de la 2ª Fase, más dos bloques de 24 viviendas que no se pudieron realizar en la 1ª Fase, cerca de la Avenida de Entrevías, por la presencia de chabolas que todavía no se habían podido derribar, como se puede ver en los planos de aquí abajo y de la página siguiente.

En las *Memorias del Proyecto Reformado*, del año 1963, se puede leer que el número final de viviendas construidas fue de 504, todas de tipo C, y en la modalidad de “*Redención a Metálico*”, circunstancia que constituye otra señal del progresivo cambio social y económico que hubo en los asignatarios desde la primera fase, como ya hemos podido constatar.

Hay que destacar la rapidez con que se manifestó el cambio, menos de año y medio después del comienzo de la construcción del barrio, habiendo ahora solo familias que prefieren adelantar el 20% del coste de la vivienda con dinero, rechazando la “*autoconstrucción dirigida*” de las anteriores fases del poblado.

En esta fase tampoco hubo novedades con respecto al trazado urbano y a las viviendas, aunque es ahora que se realiza otro de los primeros edificios complementarios del barrio, el *Grupo Escolar de Primera Enseñanza*, cuya ubicación se puede ver, en color negro, en el *Plano de Situación*, cerca de la Carretera de Cornisa (aquí abajo).

Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Situación en el Poblado, Enero 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Emplazamiento, Enero 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV). A la derecha se pueden ver los dos bloques no ejecutados en la Primera Fase.

El proyecto es de diciembre de 1961, y está firmado por Jaime de Alvear, que ejerce el papel de coordinador de un equipo integrado por otros tres arquitectos.

Es un edificio de una planta, con un núcleo de oficinas y el gimnasio en el centro, y dos grupos de aulas, distribuidas por un pasillo central. Cada una tiene una doble cubierta oblicua, con pendientes opuestas hacia los dos patios colindantes (ver los planos en las páginas siguientes)

Cada aula constituye un bloque independiente, con una zona de aseo y un patio abierto, con acceso directo, para las actividades al aire libre. Este detalle refleja un planteamiento educativo bastante avanzado para aquella época.

Es interesante observar como también la planta de estas escuelas resulta de la aplicación de una cuadrícula modular, en este caso de 3x3 metros, con crujías de 6 metros, y como los bloques aula/aseos/patio se repiten de forma “indefinida” alrededor del pasillo central, con evidentes semejanzas con los criterios de diseño de las viviendas del barrio.

Este edificio fue concedido en uso a una orden religiosa, que es la misma que sigue llevándola la gestión del centro escolar a fecha de hoy. A estas, que fueron las primeras escuelas del poblado, se añadieron, en años posteriores, otros centros de enseñanza, públicos y privados, a medida que se iba completando la transformación del Sector de Entrevías.

Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera Enseñanza, Plano de Situación, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera Enseñanza, Planta General, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera Enseñanza, Planta de Cubiertas, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera Enseñanza, Alzados y Secciones, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Imagen aérea actual del Grupo Escolar de Primera Enseñanza (Google Maps 2018)

5. LA QUINTA FASE (POBLADO MÍNIMO)

La 5ª y última fase del Poblado Dirigido de Entrevías (la 4ª Fase fue el Poblado de Absorción I) empezó a plantearse como *Poblado Mínimo*, promovido directamente por la *Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid*, en el año 1958, siendo de ese año los primeros planos, firmados por Oíza y Sierra, que se encuentran en el Archivo del INV. También aquí hay detalles desconocidos, que salen a la luz llevando a cabo el análisis de los documentos originales.

La 5ª Fase se ubica al suroeste de la 1ª, llegando hasta la *Carretera de Cornisa*, en la zona que, como se ha visto más arriba, en principio la *Comisaría* había pensado de desarrollar siguiendo el esquema de las *hectáreas* de la 1ª Fase, y construyendo sobre esos terrenos un Poblado de Absorción (ver el *Plano de Situación del Proyecto Reformado*, del año 1962, aquí abajo).

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase, Poblado Mínimo, Situación en el Poblado, Proyecto Reformado, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El encargo de realizar el Poblado Mínimo, luego, fue transferido desde la Comisaría a la Gestión de los Poblados Dirigidos de Madrid, que ya tenía su organización funcionando en el mismo lugar, desde hace tiempo.

Al plantearse, en 1958, como *Poblado Mínimo y de Absorción II*, con viviendas de promoción pública para el realojo provisional de las familias cuya chabola se hubiera tenido que derribar, o que se encontraban sin techo alguno por otras razones, surgió la necesidad de una economía aún mayor con respecto a la que se había experimentado en el Poblado Dirigido.

En el *Plano de Ordenación*, que se puede ver aquí abajo, aparecen cambios radicales con respecto al trazado del Poblado Dirigido. El *Poblado Mínimo* está constituido por 5 manzanas de forma cuadrada. Cada manzana tiene 12 casas, con 3 bloques de 4 casas puestas en hilera. En el mismo plano aparecen 6 hileras (en color negro), indicadas como *Poblado de Absorción*, y a la derecha una parte de la *Zona Escolar y Deportiva*.

En las *Memorias del Proyecto Reformado* (1963), se puede leer como este Poblado de Absorción no se pudo realizar, *por quedar su adjudicación desierta en dos ocasiones*. Su construcción como *Poblado de Absorción II* fue posterior.

En el Archivo INV también se han encontrado los planos y los alzados de las viviendas de este Poblado Mínimo, que se pueden ver en la páginas siguientes.

Poblado Dirigido de Entrevías, Poblado Mínimo de Entrevías, Poblado de Absorción de Entrevías II, Madrid Marzo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Cada edificio tiene 2 plantas, con 4 viviendas en la planta baja y otras 4 en la primera. A estas últimas se accede a través de escaleras, puestas entre dos edificios, que dan acceso a 4 viviendas cada una (en las casas *centrales*), o puestas en el testero de los edificios laterales, en las llamadas *viviendas extremas*. En el interior de cada bloque se forma un patio de 8 metros de lado, donde se asoman las ventanas de un dormitorio y de la cocina de las viviendas.

Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, Poblado Mínimo de Entrevías, Planta de Vivienda y Cimientos (izquierda) y detalle con el croquis de los módulos (derecha) Madrid Marzo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Las plantas de las viviendas, y de las casas compuestas por 8 viviendas, están diseñadas en base a un módulo de 3 metros, como se puede apreciar en el plano que se puede ver aquí arriba, donde en una esquina aparece un croquis a mano alzada con la anotación del arquitecto: *¿módulo 3x3?* Las cotas del plano a escala lo confirman.

Las dimensiones de las viviendas, planteadas como provisionales, son mínimas, ya que tienen una superficie útil de 36,00 m² y construida de 44,80m², para una ocupación de seis personas, con dos dormitorios dobles, y otras dos camas ubicadas en la *estancia*, con una mesa auxiliar, para uso de comedor de esas dos personas, ya que la mesa principal es para cuatro.

En el alzado principal de estos planos, del año 1958 (ver en la página siguiente) se puede encontrar, una vez más, un diseño escueto y racional, con la alternancia de los edificios y huecos de escaleras, y con las ventanas agrupadas en las esquinas, formando una ventana continua. En el testero, entre dos muros de ladrillo visto, hay un hueco central vertical a toda altura, que deja a la vista los forjados de la cubierta y de la meseta de la escalera, con su barandilla, que proporciona un contraste eficaz con los muros ciegos.

Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, Poblado Mínimo de Entrevías, Fachadas, Madrid Marzo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Este primer proyecto fue utilizado para la construcción del Poblado Mínimo, cuya situación al final de las obras se ha podido encontrar en el *Proyecto Reformado*. Los planos de este proyecto, que se reproducen aquí abajo y en las páginas siguientes, tienen fecha de octubre de 1962, mientras que la *Memoria* lleva la fecha de abril de 1963. Se contempla la construcción de 576 viviendas, y en estos planos se ve como la promoción está ahora a cargo del *Poblado Dirigido de Entrevías*, que sustituye la *Comisaría*.

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Emplazamiento, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Una fotografía del año 1961 (aquí abajo), en el citado artículo de Rafael Moneo, confirma que la construcción de esta 5ª Fase empezó antes de ese año, ya que en la imagen se ve como varios bloques ya estaban acabados.

Viviendas del Poblado Mínimo de Entrevías recién construidos (MONEO, R. (1961). El Poblado Dirigido de Entrevías. En: Hogar y Arquitectura n.º 34)

Se aprecian unas variaciones con respecto al primer proyecto de 1958, que es probable que se hayan realizado en el curso de las obras, y que se ven reflejadas aquí. En el Plano de Ordenación (ver en la página anterior) desaparecen las hileras del Poblado de Absorción II, y se especifican dos tipos de viviendas las *centrales* y las *extremas*. Estas últimas son todavía un poco más pequeñas, debido a la diferente ubicación de la escalera de acceso, que ha sido desplazada hacia el interior. La escalera se hace ahora totalmente visible en los testeros, donde el hueco central, ya presente en el primer proyecto, se ensancha, aumentando su importancia en la imagen de los bloques (ver en las páginas siguientes).

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Secciones - Plantas Viviendas centrales Tipos I y II (arriba) y Detalle con cuadro de superficies (abajo) Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Plantas Viviendas extremas, Octubre 1962
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

*Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Alzados, Octubre 1962
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Secciones - Plantas de Cubiertas y de Cimientos, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Los últimos planos encontrados en el Archivo del INV, son los de los detalles constructivos de esta 5ª Fase, que se pueden ver aquí abajo y en las páginas siguientes.

Muestran una edificación muy simple, con cimentaciones formadas con zapatas corridas de 40x40 cm, muros de ladrillo de un pie sin cámara de aire, tanto para carga como para cerramiento, forjados de viguetas y bovedillas cerámicas, y cubierta plana con una impermeabilización realizada con *3 manos de riego asfáltico*.

Las fachadas se presentan enfoscadas y pintadas, mientras que los testeros son de ladrillo visto, y los interiores están acabados con guarnecido de yeso.

En las cimentaciones sep pueden ver soluciones especiales para unos bloques que presentaban problemas específicos, como el 507 (cimentación por pozos) y el 515 (cimentación con fábrica enterrada a distintos niveles). También se reproducen en la página siguiente.

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Detalle de Sección de la Fachada, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Antes de terminar, hay que recordar que el *Poblado Mínimo de Entrevías* ya no existe. Estas viviendas de Oíza, planteadas como provisionales, se demolieron años más tarde, para reconstruir el definitivo *Poblado de Absorción II*, que es el que se ve en la actualidad. Las parcelas ocupadas por las manzanas de esta 5ª y última fase de Entrevías han sido utilizadas como *espacios libres* del barrio, después de la demolición de los bloques de estas viviendas mínimas.

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Cimentación por Pozos. Bloque 507, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Cimentación con fábrica enterrada. Bloque 515, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Cimentación normal, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

En las citadas *Memorias del Proyecto Reformado del año 1963*, presentes en el Archivo del INV, también se han encontrado las primeras conclusiones sobre la experiencia de Entrevías, al finalizar la construcción de todas las fases del poblado Dirigido.

Aquí se habla del carácter experimental del Poblado de Entrevías, el primero que se proyectó y realizó dentro del *Plan de los Poblados Dirigidos de Renta Limitada* de Madrid, y que sirvió de ejemplo para los demás barrios que se construyeron a partir de los meses siguientes a agosto de 1956.

También se reflejan, en estas *Memorias*, varios acontecimientos y situaciones de emergencia que se dieron a lo largo de las obras. Se recuerdan aquí algunos de ellos, como el retraso en la edificación de unos bloques por la presencia de chabolas que había sido imposible demoler, o el riesgo que hubo que asumir por tener que de permitir, en la 1ª fase, la presencia de los asignatarios en la planta baja de las viviendas, mientras se construía la primera, por no poder ralojar a esas familias, hasta que se terminaran de construir sus casas.

En estas memorias de fin de obra es posible comprobar otros detalles muy significativos sobre la construcción del nuevo barrio, como los lazos de solidaridad que se formaron entre los “*domingueros*”, que se organizaron para terminar las viviendas de las familias que no podían hacerlo por medios propios. Como, a título de ejemplo, cuando el *jefe de familia*, se había quedado enfermo o había fallecido, y las viudas con hijos pequeños no podían continuar con la *prestación personal*.

Todo esto como testimonio del carácter excepcional de la experiencia de los Poblados Dirigidos de Madrid, y de Entrevías entre ellos, también bajo el aspecto humano y social de sus protagonistas. (10)

(10) Una vez más hay que hacer referencia al magnífico relato de los Poblados Dirigidos de Madrid contenido en: FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume. Los aspectos políticos, humanos y sociales de esta experiencia, además de los urbanísticos y arquitectónicos, están aquí reconstruidos de forma magistral, junto con los testimonios directos de muchos de sus protagonistas, que también constituyen una fuente insustituible.

- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y REALIDAD

Una vez acabadas las obras de construcción del Poblado Dirigido de Entrevías, los ocupantes se dedicaron, en un primer momento, a cuidar los jardines privados, contribuyendo a la imagen agradable y satisfactoria que se ven en las fotografías de comienzos de los años 60, como las que hemos visto anteriormente, publicadas en el artículo, citado ya muchas veces, de RAFAEL MONEO (1961).

Los hombres y las mujeres hablan, y los niños juegan en la calle, delante de sus viviendas, según la costumbre de los pueblos, enseñando un ambiente urbano muy conseguido, con lazos de vecindad que derivaban, por un lado, de

la procedencia de pueblos de la provincia de Jaén de la mayoría de las familias, y que, por otro lado, se habían fortalecido durante la estancia de esta población en los asentamientos de chabolas de Entrevías y del Pozo del Tío Raimundo. (11)

Sin embargo, con el paso del tiempo y solo unos años más tarde, a partir de finales de los 60, ya se puede hablar de la presencia de las primeras transformaciones en las viviendas del barrio.

En las páginas siguientes se pueden ver las reproducciones de unos documentos, encontrados en los Archivos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), y que se conservan en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM). Son unas actas de inspección de funcionarios del Ministerio de la Vivienda, que ofrecen unos datos interesantes sobre el estado de conservación y de transformación de las viviendas del Poblado Dirigido de Entrevías.

El primer documento es un acta de mayo de 1968, que refleja las obras ejecutadas en los patios, con las modificaciones de puertas, vallas, la presencia de cobertizos y de los primeros volúmenes añadidos, y el uso de algunos de estos espacios cubiertos como locales para la venta.

El segundo documento, de diciembre de 1969, refleja la presencia de lesiones en muros y forjados del desaparecido Poblado Mínimo, mientras que el tercer acta, de julio de 1971, habla de grietas por defectos de cimentación, de deficiencias en la red de alcantarillado, y de la presencia de muchas transformaciones no autorizadas, tanto en el interior como en el exterior de las viviendas, como cambios en la distribución, en las escaleras, y en los solados y alicatados.

Otro tipo de transformaciones importantes, para la imagen del conjunto, fueron el enfoscado de las fachadas de ladrillo, la desaparición de los muros calados del patio-jardín de las viviendas, y la sustitución de las ventanas rasgadas colocadas sin retranqueo, por otras rectangulares, separadas entre ellas y retranqueadas. Estos últimos cambios se pueden ver en las imágenes publicadas en el libro *La Quimera Moderna* (1989), y en las páginas siguientes se reproduce una de estas fotografías.

Con respecto a las ventanas rasgadas, hay que recordar las palabras de *Jaime de Alvear*, uno de los protagonistas de Entrevías: “*Del diseño de las casas discutí mucho con Sáenz de Oíza, sobre todo el tema de las ventanas y de las escaleras.*” (12) Estas palabras nos muestran el desacuerdo de Alvear con estas ventanas, que tantos problemas dieron desde muy temprano, hecho que también testimonió MONEO (1961), cuando escribió que “*la ventana hubiese funcionado si contase con juntas exigidas, si los vidrios fuesen auténticas lunas y si el tablex hubiese sido un auténtico tablero indeformable, pero puede*

(11) Los datos de la población de este sector y de su evolución urbanística se pueden encontrar en el ya citado artículo “Barrio de Entrevías”, en *Arquitectura*, n.º 58, 1963.

(12) FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume. p. 178.

comprenderse que no se realizó con el cuidado que exigía un tal tipo de ventana, en una vivienda que no debía superar la cifra tope de 37.500 pesetas.” (13) Moneo habla entonces de materiales y ejecución no adecuados.

(13) MONEO, R. (1961). El Poblado Dirigido de Entrevías. En: Hogar y Arquitectura, n.º 43, p. 23.

INSPECCION DE VIVIENDAS DE LA PAZ

INSPECTOR: Sr. Somoza ORDEN Nº: EXpte:

PROMOTOR: POBLADOS DIRIGIDOS FECHA 31-5-68

I N F O R M E

Relación de las obras ejecutadas en los patios de las viviendas de la 1ª fase del Poblado Dirigido de La Paz (Entrevías).

Bloque 1.- Casa 17.- Puerta exterior de dos hojas.
" 6.- Cobertizo en el jardín.

Bloque 2.- " 5-6 y 14.- Puerta exterior de dos hojas.

Bloque 3.- " 8 y 15.- Puerta exterior de dos hojas.

Bloque 4.- " 16 y 17.- Puerta exterior de dos hojas.
" 7.- Construcción en jardín.

Bloque 5.- " 3-12-17-24.- Puerta exterior de dos hojas.
" 23.- Construido todo el jardín con una especie de
garaje cubierto con terraza.
" 6-7-8-9-10.- Todas estas casas tienen patio interior,
en las que hay construidos cobertizos,
gallineros, ampliaciones de terrazas, -
tec.

Bloque 7.- " 1-10-20.- Se han abierto puertas en las fachadas la-
terales de los patios.

Bloque 8.- " 11-22.- Se han abierto puertas en las fachadas la-
terales de los patios.

Bloque 10.- " 1-20.- Se han abierto puertas en las fachadas la-
terales de los patios.

Bloque 11.- " 12-15.- Puerta exterior de dos hojas
5.- Construcción en el jardín.

Bloque 12.- " 1.- Almacén de bebidas.
4-15.- Construcciones en el jardín.
9.- Chabola y cobertizo en el jardín.

Bloque 13.- " 8.- Cobertizo con almacén de sillas.
16.- Construcción.
13.- Puerta de dos hojas.

Bloque 14.- " 6 - 11.- Puerta de dos hojas

Bloque 15.- " 6-7-10.- Puerta exterior de dos hojas.
6.- Construcción en el jardín.
16-17-18-19-20 y 21.- Todas estas casas tienen pa-
tios interiores, en los que se han cons-
truido cobertizos, gallineros, ampliacio-
nes de terrazas, etc.

Bloque 17.- " 5.- Frutería

Bloque 19.- " 9.- Carbonería
11.- Puerta en la fachada lateral del patio.

Bloque 20.- " 9-12.- Tabernas.

Ministerio de la Vivienda, Negociado de Inspección, Relación sobre las obras ejecutadas en los patios de las viviendas de la 1ª fase, 31 de Mayo 1968, Hoja n.º 1 (ARCM - Archivo IVIMA)

- 2 -

<u>Bloque 22.-</u>	Casas-	1-2-13-14-17-20. Puertas exteriores de dos hojas
"	"	9-3.- Construcción en el jardín.
<u>Bloque 23.-</u>	"	12-15-16 y 23.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	12.- Cobertizo en el jardín.
"	"	4-2.- Construcción en el jardín.
"	"	12-24.- Taberna.
<u>Bloque 24.-</u>	"	1-23.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	1.- Cobertizo.
"	"	2.- Construido todo el jardín; hay un colegio.
"	"	3-17.- Construcción en el jardín.
"	"	23.- Construcción en el jardín.
<u>Bloque 25.-</u>	"	2-7-8-10 y 24.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	8.- Ampliación con galería en planta baja.
"	"	5-7-16.- Construcción en el jardín.
<u>Bloque 26.-</u>	"	1-17-22.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	7-5.- Galería en planta baja.
"	"	6.- Construcción en el jardín.
"	"	19.- Frutería.
<u>Bloque 27.-</u>	"	3-12-9-22-23 y 24.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	19.- Construcción.
"	"	6.- Cobertizo con tienda de ultramarinos.
<u>Bloque 28.-</u>	"	21-22.- Puerta exterior de dos hojas y construc- ción en el jardín.
"	"	1.- Taberna.
<u>Bloque 29.-</u>	"	2-8-9-11-12-13-16-20 y 21.- Puerta de dos hojas en el jardín.
"	"	8-11.- Cobertizo en el jardín.
"	"	10.- Galería, 5 construcción en el jardín.
<u>Bloque 30.-</u>	"	5-7-10-14-16-17-18-19 y 20.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	3.- Construcción en el jardín.
"	"	20.- Ampliación con galería.
"	"	15.- Cambio en el cerramiento exterior.
<u>Bloque 31.-</u>	"	6-17-24.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	8.- Ampliación con galería en planta baja.
"	"	6.- Construcción en el jardín.
"	"	4-5-19.- Cambio en el cerramiento exterior.
<u>Bloque 32.-</u>	"	10-18.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	19.- Taberna.
<u>Bloque 33.-</u>	"	5-12-14-18.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	11-12.- Cobertizo en el jardín.
"	"	3-6-8-9-19.- Construcción en el jardín.
"	"	11.- Taberna.
"	"	12.- Tienda.
<u>Bloque 34.-</u>	"	10-13-14.- Puerta exterior de dos hojas.
"	"	2-4-7.- Construcción en el jardín.
"	"	2-20.- Ampliación con galería.
"	"	4.- Taberna.

En las distintas visitas hechas a este poblado, se han vis-
to nuevas obras de ampliaciones y reformas.
Madrid, 3 de Junio de 1.968.

Ministerio de la Vivienda, Negociado de Inspección, relación sobre las obras ejecutadas en los patios de las viviendas de la 1ª fase, 31 de Mayo 1968, Hoja n.º 2 (ARCM - Archivo IVIMA)

El Ministerio de la Vivienda antes y el IVIMA después, no actuaron a pesar de estas inspecciones, ya que las viviendas estaban en manos de sus ocupantes, que las habían adquirido, y tampoco el Ayuntamiento actuó, ni siquiera con

algún tipo de protección sobre el barrio y sus edificios, cuyo valor no estaba reconocido.

INSPECTOR: D. Julio López Zuriaga ORDEN Nº: EXPTE:

PROMOTOR: Poblados Dirigidos La Paz FECHA: 9-12-69

Bloques del 501 al 518
(mínimo)

INFORME

Que aunque el Poblado se ajusta al Proyecto existen una serie de lesiones debidas a las condiciones del suelo cuyo grado de humedad al parecer ha variado debido a unos jardines adosados a los bloques, y a roturas del saneamiento debido al movimiento del suelo arcilloso.

Hay grietas en algunos bloques y apuntalamiento en ellos. Habiéndose realizado unas obras de consolidación y recalce en los que estaban en peores condiciones.

Las cubiertas debido a los movimientos de los muros resistentes presentan grietas productoras de goteras, que en parte han sido reparadas.

La rotura de algunos forjados se han paliado con apeos que en la actualidad están colocados, pero había que proceder a realizar las obras necesarias para poder retirarlos de las viviendas.

Todo el Poblado se encuentra después del tiempo transcurrido en un estado bastante lamentable.

No obstante elevamos a V.I. las actas para someter a su consideración si procede a su tramitación.

Fdo. Julio López Zuriaga
Arquitecto

Ministerio de la
Vivienda.
Negociado de
Inspección.
Informe sobre
los Bloques
del 501 al 518
del Poblado
Mínimo, 9 de
Diciembre de
1969 (ARCM -
Archivo IVIMA)

Ministerio de la
Vivienda.
Negociado de
Inspección.
Informe sobre el
Poblado Dirigido
de Entrevías, 15
de Julio de 1971
(ARCM-Archivo
IVIMA)

INSPECTOR: Sr. Bellosillo ORDEN Nº. EXPTE P.D. nº 1 Entrevías

PROMOTOR : I.N.V. POBLADO DIRIGIDO DE FECHA : 15-7-71
ENTREVÍAS - 1ª FASE.

INFORME :

En cumplimiento al escrito de esa Dirección General de fecha 17 de mayo de 1971, se ha procedido a visitar los edificios que constituyen el grupo de 770 viviendas y los edificios complementarios consistentes en: dispensario, oficinas y centro social cooperativo, en compañía de uno de los Arquitectos Directores, D. Jaime Alvear Criado.

En general el estado de las edificaciones es el siguiente:

Se aprecian grietas debidas al tipo de subsuelo de arcillas expansivas, que al no existir una cimentación adecuada ha provocado dichas deficiencias.

Asimismo se observa que la fábrica de ladrillo están en malas condiciones debido tanto al tipo de material empleado de baja calidad, como a la mano de obra que se empleó en su día, ya que fué de aportación personal.

Deficiencias en el funcionamiento de la red de alcantarillado general.

Variantes ejecutadas en las viviendas, como cubrición del patio de servicio, Variaciones en la distribución interior y en el tramo de escalera, así como todo tipo de mejoras en solería, aparatos sanitarios, alicatados, etc. cancelas de entrada a patio, etc. sin que por el momento tengamos en nuestro poder ningún reformado aprobado sobre dichas variantes, que como consecuencia se oponen al Proyecto aprobado en su día, impidiendo ser otorgada la correspondiente calificación provisional.

Esperando que la autoridad superior teniendo en cuenta dichas consideraciones determine según su criterio sobre el particular, para una vez conocida dicha decisión actuar de nuevo en consecuencia.

EL ARQUITECTO JEFE DEL NEGOCIADO
DE INSPECCIÓN:

En realidad, las ventanas rasgadas ya no aparecen en las fotografías de finales de los ochenta (aquí abajo), y hoy en día han desaparecido del todo. Sería posible volver a colocarlas, utilizando materiales más resistentes a la intemperie que hoy están disponibles, respetando de tal manera el diseño original, y utilizando para la reposición los detalles del proyecto original que acabamos de ver.

*Imagen que refleja las primeras transformaciones en las Viviendas de Tipo C
(En La Quimera Moderna, 1989)*

Llegamos a la actualidad, donde se observa una situación con muchos contrastes. Dando un recorrido por las calles del poblado se encuentran, por un lado, cierto equilibrio y una imagen racional del conjunto, que no ha tenido alteraciones volumetricas relevantes (sobre todo en la tercera fase), presenta unas calles, plazas y jardines bastante bien cuidados, y que con el tiempo ha visto como a su alrededor surgían nuevas urbanizaciones de promoción pública, nuevos edificios complementarios y dotaciones, en primer lugar otras escuelas, las instalaciones deportivas, parques y zonas ajardinadas, completándose la transformación urbana de todo el sector. (14)

En las viviendas, sin embargo, se comprueba la existencia de unas transformaciones que han ido a más, en una situación de falta de control y de protección de parte de la Administración Pública, llegando a comprometer la imagen del primero de los Poblados Dirigidos de Madrid, cuyo valor patrimonial es difícil negar.

Antes de presentar una serie de fotografías actuales que son el testimonio de esta realidad, es necesario detenerse a analizar el planeamiento vigente en las últimas décadas, de la misma manera que se ha hecho con los otros barrios estudiados, para conseguir datos útiles sobre el papel que ha tenido la normativa urbanística con respecto a la evolución en el tiempo del poblado, para llegar a la situación actual.

(14) Hay que recordar como el desarrollo de todo el Sector de Entrevías, alrededor del Poblado Dirigido, se puede ver en los artículos citados *Barrio de Entrevías* (1963). En: *Arquitectura*, n.º 58, pp. 2 – 28, y *Entrevías* (1963). En: *Hogar y Arquitectura* n.º 49, pp. 3 – 13. Algunos de los edificios complementarios, realizados después de la construcción del poblado, se pueden ver en GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2103). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959*, Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM.

En el *Plan General de Ordenación Urbana de Madrid* (PGOUM 1997), el Poblado Dirigido de Entrevías pertenece a la Zona 3.1.a, como se ve en el extracto del *Plano de Ordenación* (aquí abajo), y la correspondiente Norma Zonal es “*Volumetría Específica*”, contenida en el Capítulo 8.3 de las *Normas Urbanísticas*.

El mismo PGOUM, en el *Plano de Gestión* (en la página siguiente), clasifica el suelo de las viviendas del barrio como *Suelo Urbano Común*, perteneciente al Área de Reparto AUC.13.03/01.

Analizando el contenido de la Norma Zonal se puede encontrar, en el *Artículo 8.3.1*, la definición general: *Corresponde a las áreas de suelo urbano donde totalmente o en su mayor parte, se considera concluido el proceso de ocupación del espacio, y, consecuentemente, en la misma medida se ha agotado el aprovechamiento urbanístico.*

El artículo 8.3.2 define como *uso cualificado* el uso residencial, y en el *Artículo 8.3.5* aparecen las obras admisibles en esta zona. Se admiten *Obras en los Edificios* (incluidas en el *Artículo 1.4.8*), *Obras de Demolición* (incluidas en el *Artículo 1.4.9*), y *Obras de Nueva Edificación*.

Las *Obras en los Edificios* son las de *Restauración, Conservación, Consolidación, Rehabilitación (Acondicionamiento y Reestructuración total o parcial), Obras exteriores y de Reconfiguración (en cubiertas)*. Estas obras incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de abrir nuevos huecos y modificar los existentes, cambiar los materiales de las fachadas y colocar marquesinas, sin afectar al volumen existente.

Las *Obras de Nueva Edificación* incluyen la *Sustitución*, dentro de la envolvente y de la superficie total de la edificación existente, y las *Obras de nueva planta*

El Sector de Entrevías en el Plano de Ordenación del PGOUM 1997. El poblado Dirigido pertenece a la Zona 3.1.a “Volumetría específica”, con las alineaciones en color verde

PGOUM 1997, Plano de Gestión. El poblado Dirigido de Entrevías pertenece al Área de Reparto AUC.13.03/01, clasificada como Suelo Urbano Común (alineaciones en color morado).

subterráneas, para uso de garaje y otros servicios, en las parcelas libres de edificación, que tendrán que ser arboladas en superficie. También se admite la ampliación bajo rasante de las viviendas, para garaje e instalaciones.

Es posible variar la posición de la nueva edificación, respetando los parámetros establecidos por la Norma Zonal 5 grado 2º para los bloques abiertos, y por la 8 grado 4º para las viviendas unifamiliares (este último es el caso de este barrio).

Luego, el *Artículo 8.3.8*, contiene las *condiciones de ampliación de edificios exclusivos existentes destinados a vivienda unifamiliar*. Se puede ampliar la superficie edificada, ocupando el espacio libre de la parcela, dentro del límite de 7 m² por cada 10 m² de la parcela, y hasta el 25% de la superficie edificada total existente. Hay que respetar un retranqueo de 3m. desde los linderos, aunque es posible adosarse a ellos y a la alineación oficial de la vía pública, bajo determinadas condiciones.

El mismo artículo especifica que también es posible la *ampliación en altura*, sin rebasar los planos de fachada existentes, hasta una altura máxima de tres plantas y 10,50 metros (altura de cornisa). Es preciso respetar la separación de 3 m. a linderos, salvo en casos de adosamiento, y se admite como ampliación el acondicionamiento de los espacios bajo cubierta.

Como se ha podido ver, el planeamiento vigente sobre el Poblado Dirigido de Entrevías, desde hace más de dos décadas, no proporciona a las viviendas de este barrio ningún tipo de protección. Están permitidas muchas obras de transformación, tanto en las fachadas y sus huecos, como en los espacios exteriores e interiores, con la posibilidad de ampliar las viviendas en la parcela y en altura, llegando casi a igualar las normas del PGOUM para la *Vivienda*

Unifamiliar (Norma Zonal 8 del PGOUM). Además es posible la sustitución de los edificios, con una nueva ordenación y con posibilidad de variar la posición de los mismos, si se respeta la norma zonal de la vivienda unifamiliar.

Es muy evidente la falta de atribución de valor patrimonial a este barrio, en su conjunto, y a los edificios de forma individual, de parte de las normas y del planeamiento actuales, que a fecha de hoy solo preven un *Plan Especial* de protección solo para el *Poblado Dirigido de Fuencarral*, entre los siete barrios de este tipo que se realizaron en Madrid en los 50, con la excepción del poblado de *Caño Roto*, que ya ha sido interamente rehabilitado. Todo esto ha dado origen a la posibilidad, para los vecinos, de actuar libremente, de forma individual o colectiva, para realizar transformaciones exteriores e interiores, y ampliaciones que en parte son ilegales, y en parte no lo son o podrían ser legalizadas.

Por otro lado hay que observar que las trasformaciones en las viviendas del barrio han sido más radicales y desenfrenadas en las viviendas de la primera fase. El hecho de existir una cooperativa, gestionada directamente por los vecinos, también después de la finalización de las obras, ha sido la causa del surgir de varios problemas a varios niveles, y entre estos de la falta de control. Como hemos visto antes, el Ministerio de la Vivienda envió inspecciones en repetidas ocasiones, detectando las primeras transformaciones, sin que siguieran actuaciones de ningún tipo.

Hay un contraste muy evidente con todo lo que ha sido posible aprender, examinando el proyecto original y la construcción de este poblado, y llegando a comprobar en detalle el valor muy alto que tiene este barrio, como patrimonio arquitectónico y urbanístico del siglo XX de la ciudad de Madrid..

El Poblado Dirigido de Entrevías está icluido en las *Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana de Madrid* (APIRU), junto con muchos otros barrios de la periferia de la capital, y por lo tanto se pueden utilizar aquí los fondos previstos para las obras de rehabilitación. Se trata de un primer paso de parte de la Administración Pública que, por otro lado, necesita ser integrado por otras acciones finalizadas de manera explícita a la protección y a la rehabilitación urbana de este valioso conjunto de viviendas sociales de mitades del siglo XX.

La necesidad de operar cambios radicales en la normativa, con la elaboración de un *plan especial para la rehabilitación del poblado*, consiguiendo por fin la protección que requiere, y focalizando las ayudas económicas a la recuperación de sus características y de su homogeneidad, tiene ya carácter de urgencia. Prolongar la situación actual significaría que Entrevías está condenado a desaparecer, y el mismo destino podrían tener otros barrios que se constuyeron dentro del Plan de los Poblados Dirigidos de Madrid.

Como ejemplo se puede citar el afortunado caso del *Poblado Dirigido de Caño Roto*, donde se consiguió, durante una década, entre 1994 y 2004 una eficaz sinergia entre el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y los propietarios de las viviendas, que tuvo como

resultado la formación de una *Entidad Gestora*, la firma de un *Convenio*, y a la realización de la *Rehabilitación Integral* del barrio. (15)

Varios aspectos de esta cuestión se profundizarán en el último capítulo de esta tesis.

Por otro lado, los espacios libres públicos se encuentran en buen estado, con calles y jardines bastante bien cuidados, y provocando, también en este caso, una extraña situación de contraste con otras dotaciones que están abandonadas, como hemos visto en el caso del Dispensario Médico o del Supermercado.

- (15) Sobre la rehabilitación del poblado de Caño Roto ver en RUÍZ PALOMEQUE, L. G. (2013). *Rehabilitación Integral del Poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en grandes conjuntos urbanos*. Madrid: UPM-ETSAM-GIAU+S, y en CERVERO SÁNCHEZ, N. (2017) *La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del modelo de intervención*. En: Ciudad y Territorio n.º 194, pp. 699-712.

Como conclusión de este subcapítulo, se presenta ahora una serie de imágenes, en las páginas siguientes, complementadas con unos breves comentarios, y siguiendo el mismo criterio utilizado en los otros barrios estudiados, para dar fe de la situación que se acaba de describir, y añadir detalles sobre los espacios libres y de las dotaciones.

Ejemplo de viviendas en la 2ª fase que presentan pocas transformaciones, ya que no hay alteraciones en los volúmenes, y todavía se ven unos huecos originales de las puertas de los jardines en las vallas. Fachadas y testeros han sido enfoscados, se han abierto nuevas ventanas, además de haber sido modificadas las ventanas rasgadas originales.

A pesar de la presencia de estas transformaciones, todavía hay zonas del poblado donde se mantiene cierta homogeneidad, que es prueba del acuerdo que han conseguido los vecinos de esas hileras o bloques para realizarlas.

La pavimentación y los espacios libres públicos, en esta y en otras zonas del barrio, se encuentran en buen estado. Casi siempre los coches aparkan también en las calles peatonales (a la derecha).

Las viviendas de la 1ª fase son las que presentan las mayores transformaciones. Aquí vemos unas de tipo A, con ampliaciones que ocupan el patio trasero, con la formación de terrazas en la primera planta, que a su vez tienen cobertizos.

El pavimento de asfalto de las calles de tránsito rodado se ha mantenido desde el principio, y la mayoría de las calles peatonales, que en origen eran de tierra, tienen ahora una pavimentación de adoquines.

Las transformaciones de las viviendas de tipo B, de la 1ª fase, han conseguido que ya no sea posible reconocer, a veces, la arquitectura y los espacios originales del poblado. A la derecha vemos una calle peatonal de estas viviendas, transformada en calle de tránsito rodado, pavimentada con asfalto, y con coches aparcados. Los muros calados originales han desaparecido por completo, y se han colocado puertas de garaje.

En varios casos, como en el de la izquierda, se han añadido volúmenes en los patios, tanto en la planta baja como en la primera, con total libertad y sin ningún control.

Las plazas ajardinadas que ocupan las “hectáreas” libres se encuentran, sin embargo, en un estado bastante bueno, con arbolado, arbustos, césped, adoquinados y zonas para juegos infantiles (abajo).

Los desniveles de las “terrazas”, donde se asientan las manzanas de las viviendas, a veces están ocupados por pequeñas zonas verdes, cuidadas por los vecinos (izquierda y abajo). En otras zonas, nos encontramos con estos desniveles, que están resueltos con muros de contención, para reforzar las cimentaciones (a la derecha) o aguantar el empuje del terreno (abajo).

Alrededor del Poblado Dirigido de Entrevías hay zonas verdes y deportivas, agradables y en buen estado.

A veces encontramos todavía testers con el ladrillo visto original, como en el callejón de la izquierda, aunque, a poca distancia, de repente aparece la vista de unas viviendas que poco o nada tienen que ver con el aspecto y la consistencia originales del poblado (abajo).

Después de la construcción del Poblado Dirigido se realizaron otros edificios complementarios, como dos centros públicos de enseñanza (izquierda), y otro centro escolar, también público, para adultos (abajo).

Cerca del Centro de Educación Secundaria se encuentra la “Fundación José María de Llanos” (a la izquierda).

C) EL POBLADO DIRIGIDO DE CANILLAS

- EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

Canillas es otro de los siete *Poblados Dirigidos de Renta Limitada* que se construyeron en Madrid a partir del verano de 1956, y pertenece al mismo plan del poblado de *Entrevías*, que se acaba de analizar. Está ubicado en el noreste de Madrid, cerca de la que fue la “*Ciudad Lineal*” de Arturo Soria en el siglo XIX, entre las actuales carreteras de circunvalación M30 y M40, en una zona que a comienzos de los años 50 estaba muy poco urbanizada y que posteriormente, sin embargo, llegó a ser parte de la gran expansión urbana del este de Madrid en la segunda mitad del siglo XX.

La principal vía de comunicación con el centro de Madrid es la *Carretera de Canillas*, en el lindero norte del Poblado, y que era entonces poco más que un camino de tierra que llevaba a uno de los pueblos del extrarradio, y que en el año 1950 fue anexionado al Ayuntamiento de la Capital.

La *Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid* y el *Instituto Nacional de la Vivienda*, dirigidos por *Julián Laguna* y por *Luís Valero*, empezaron en esta zona dos actuaciones colindantes, muy diferentes entre ellas a pesar de su cercanía: El *Poblado de Absorción* (1955) y el *Poblado Dirigido* (1956). (1)

Izquierda: los siete Poblados Dirigidos de Madrid (en “*La Quimera Moderna*”, Madrid, 1989)
Derecha: plano de Madrid (CAM 2009) con la ubicación del Poblado Dirigido de Canillas

- (1) Con respecto al *Plan de los Poblados de Absorción* y al *Plan de los Poblados Dirigidos* de Madrid, y al marco histórico y legislativo en que se desarrollaron, se hace referencia a los textos ya citados, hablando de Entrevías, y especialmente al libro de MOYA GONZÁLEZ, L. (1983) y al otro fundamental texto *Un siglo de vivienda social 1903/2003*, (Ed. CARLOS SAMBRICIO, 2003). Sobre la realización de los Poblados de Absorción y Dirigidos, y de los de Canillas entre ellos, recordamos entre otros, los también citados textos de VALERO, L. (1956), FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna*; ESTEBAN MALUENDA, A. M. (1999), y GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013).

El *Poblado de Absorción*, que se puede ver abajo en esta página, en una imagen aérea actual (con borde de color verde), se empezó a construir, a partir del año 1954, con proyecto y dirección facultativa a cargo del arquitecto *Federico Faci Iribarren*. Más adelante se analizarán también los elementos esenciales y las transformaciones de este poblado, hoy casi del todo desaparecido y sustituido por otras actuaciones del IVIMA, todavía en fase de desarrollo.

Para redactar el proyecto del *Poblado Dirigido*, que también aparece en la imagen de abajo (con borde de color naranja), fue elegido el arquitecto *Luís Cubillo de Arteaga* en el año 1956, muy poco tiempo después del encargo de Entrevías a *Sáenz de Oíza*, y al mismo tiempo que el encargo del Poblado Dirigido de Fuencarral al arquitecto *José Luís Romany*. (2)

Como se aprecia en la imagen y como ya han observado varios autores, los terrenos que la Comisaría adquirió para realizar este nuevo barrio tienen una forma muy irregular, rodeando el Poblado de Absorción por tres lados, dificultando la realización de un diseño unitario. A esto hay que añadir la fuerte pendiente de los mismos terrenos, de norte a sur, y la presencia de vaguadas.

Y antes de empezar a analizar los documentos de los archivos y los testimonios de los protagonistas del proyecto y de la construcción de este barrio, hay que examinar unos antecedentes y unas referencias que son fundamentales para entender el porque de muchas cosas que se hicieron.

- (2) Cubillo, a propósito del encargo del proyecto de Canillas, recuerda como “*Fuencarral y Canillas lo empezamos juntos Romany y yo, pero para la dirección nos dividimos completamente el trabajo, y al final Romany se quedó con Fuencarral y yo con Canillas*”. En: *La Quimera Moderna* (1989), p. 187.

Imagen satelital del Poblado Dirigido de Canillas (con borde de color naranja) y del Poblado de Absorción (con borde de color verde) – Google maps 2019

Cubillo, que procedía de la escuela de Madrid, era entonces uno de los jóvenes arquitectos que, junto con Romany, Oíza y otros más, formaron el equipo de profesionales escogidos por Laguna y Valero para llevar a cabo el plan de los Poblados Dirigidos de Madrid (3)

Hay que recordar que, entre 1955 y 1956, antes de recibir el encargo del poblado de Canillas, Luís Cubillo (con el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y Constructora Asturiana), había participado en el *Concurso de Vivienda Experimental*, promovido por el INV, diseñando y construyendo un bloque de cuatro plantas y una pequeña hilera de cuatro unifamiliares, cuyos planos y fotografías se pueden ver en esta página y en las siguientes. (4)

Las unifamiliares tienen muchas similitudes con las que ya hemos visto, realizadas por Oíza en el mismo concurso, y que sirvieron para experimentar soluciones que luego fueron utilizadas en el Poblado Dirigido de Entrevías. También Cubillo diseña y realiza aquí un tipo de vivienda que volverá a retomar en Canillas, solo unos meses más tarde.

- (3) La importancia del papel desarrollado por Luís Cubillo de Arteaga en la renovación de vivienda social del siglo XX en España, además del valor de su obra en las promociones privadas y en la arquitectura religiosa, no han sido reconocidos como merecen hasta hace muy poco tiempo. Solo en los últimos años han aparecido libros y tesis doctorales que están devolviendo a su trabajo y a su legado la atención que merecen. Recordamos las Tesis Doctorales de FERRERAS UBIERNA, C. (2016). *Luís Cubillo de Arteaga: “la difícil sencillez”*, Valladolid: ETSAV-DTAPA. Y de GARCÍA HERRERO, J. (2015). *La Arquitectura Religiosa de Luís Cubillo de Arteaga 1954–1974*. Madrid: UPM – ETSAM –DIGA.
- (4) Sobre este concurso, que fue decisivo para la adjudicación de los encargos de los primeros Poblados Dirigidos de Madrid, y que vio la participación de Romany (primer premio), de Cubillo (tercer premio) y de Oíza (cuarto clasificado), se puede ver en: *Primer concurso viviendas experimentales* (1958). En: *Revista Nacional de Arquitectura* n. 193. Y en: *La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956* (1997). Madrid: Fundación Cultural COAM.

Las casas unifamiliares de Luís Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (Primer Concurso de Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958)

En la pequeña hilera del concurso, Cubillo diseña una vivienda sobre un módulo de 3,57x9,10 metros, con una superficie de 64,97 m², sumando las dos plantas. Tanto la forma de la parcela, un rectángulo muy estrecho y alargado, como los muros de carga perpendiculares a la fachada y la distribución interior, adelantan de forma muy clara los elementos análogos que encontraremos en el poblado de Canillas.

Por ejemplo, se puede ya ver aquí la escalera en posición central y transversal, que separa la entrada y la cocina del estar-comedor, con la necesidad de salvar dos peldaños, mientras que desde la cocina hay acceso al mismo nivel. En la primera planta la escalera da acceso, a través de una meseta, a los dormitorios (dos de ellos muy estrechos y alargados) y al aseo.

Es evidente la reelaboración, hecha aquí por Cubillo, del esquema de las unifamiliares del Poblado de Absorción de Fuencarral A de Oíza (ya vistos hablando de Entrevías), aportando elementos de novedad, como la posición de la escalera, que es la misma que también propuso Oíza en su proyecto para el concurso de 1956.

Varias veces ha sido criticado el pequeño desnivel con las dos mesetas, que aparece en esta escalera y en las de Canillas, sobre todo en comparación con las citadas viviendas unifamiliares de Oíza, donde solo hay un tramo transversal, con comunicaciones interiores todas al mismo nivel, como bien sabemos. Es evidente aquí la preocupación de Cubillo para reducir la fuerte pendiente de la escalera de un solo tramo, en una crujía tan pequeña, compensando las pequeñas diferencias de nivel con una mayor seguridad.

En las fachadas hay otros elementos de novedad que se volverán a encontrar

Planos de planta baja y primera (izquierda) y alzado (derecha) de las casas unifamiliares de Luís Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (Primer Concurso de Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958)

en Canillas, como la libre composición de los huecos, posible gracias a los muros de carga perpendiculares, con ventanas altas rasgadas y huecos verticales a toda altura, combinados con paños de ladrillo a cara vista o revestidos con material cerámico. La composición de estos huecos sigue una inspiración *neoplástica*, según afirma su autor, y como se verá más adelante.

Otros elementos, que también están presentes en estas casas adosadas *experimentales*, serán utilizados en Canillas por Cubillo, como la presencia en la fachada del grosor de los forjados, o la cubierta a dos aguas hacia el interior (*a la catalana*), y separada de los muros de cerramiento por una línea de sombra, conseguida con un ligero retranqueo de los tabiques palomeros y de cerramiento de la cámara de aire.

Estado actual de las casas unifamiliares de Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental

En el *Concurso de Vivienda Experimental*, Cubillo realiza también un bloque de viviendas colectivas de cuatro alturas, con escaleras que sirven dos viviendas por planta. En las fachadas y en los testeros (aquí abajo) se ven el ladrillo visto, las persianas correderas, los huecos a toda altura y la combinación de ventanas con paños de revestimiento cerámico, todos elementos que, junto con la cubierta a dos aguas con pendiente hacia el centro, se utilizarán, en el plazo de unos meses, en los bloques de Canillas.

Izquierda y abajo: testero y fachada del bloque de viviendas colectivas de Luís Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental (Primer Concurso de Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958)

No se puede decir lo mismo de la planta de estos bloques (aquí abajo), donde una escalera de un solo tramo, paralela a la fachada, permite el acceso a dos viviendas simétricas por planta, con entradas desde la meseta alargada, situada en la fachada, y sin cerramiento. En la distribución de las viviendas se ve como, desde una pequeña entrada, se entra en la cocina y en el estar-comedor, que a su vez llevan hacia el pasillo con los tres dormitorios (también aquí dos de ellos son muy estrechos y alargados) y el aseo con ducha. El pasillo, el comedor y el dormitorio principal tienen armarios empotrados.

Muchas de estas características cambiarán en Canillas: la original solución de la escalera aquí experimentada, que dibuja grandes huecos en la fachada, será sustituida por escaleras de dos tramos, con una meseta y un hueco más pequeño en fachada, y esto conllevará cambios en el acceso a las viviendas (en posición central), y en su distribución interior, como se verá más adelante.

Izquierda: plano de planta tipo del bloque de viviendas colectivas de Luís Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (Primer Concurso de Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958)

Abajo y a la derecha: imágenes del estado actual del bloque de Cubillo y Álvarez Castela (Con Constructora Asturiana) para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956

El Arquitecto *Ignacio Álvarez Castelao* realizó, siempre en el concurso de 1956, y siempre con la Constructora Asturiana, otros dos bloques de cuatro alturas, complementarios a los de Luís Cubillo de Arteaga, y que presentan unos detalles que son merecedores de un breve análisis (ver aquí abajo).

El bloque lineal de viviendas colectivas presenta un esquema de planta y una escalera muy parecidos a los que se verán en los bloques 2a' de Canillas (proyectados pero no ejecutados, como se verá), con el frente de la escalera que sobresale de la fachada, y que está realizado con un muro de carga sin huecos. También la escalera perpendicular a la fachada, con el acceso a las dos viviendas en el centro del bloque, y la fachada modulada se acercan a unas de las soluciones que Cubillo adoptará en su Poblado Dirigido.

Un detalle singular lo constituye el bloque, siempre de Álvarez Castelao, con tres viviendas por planta, distribuidas por una escalera triangular. Esta planta, que tiene una clara inspiración en los modelos escandinavos, parece ser como una versión simplificada del “nodo” diseñado en el año 1950 por el arquitecto italiano *Michele Valori* para el “Concorso Ina-Casa” y para el “Quartiere Tiburtino” de Roma, barrio que será objeto de análisis en el siguiente capítulo.

Arriba: planta y fachada del bloque de viviendas colectivas de Álvarez Castelao (con Constructora Asturiana) para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (*La Vivienda Experimental...COAM*, 1997, p. 137). Hay parecidos con el tipo 2a' de Canillas (no realizado). A la derecha aparece la planta del edificio con escalera triangular, siempre de los mismo arquitecto y para el mismo concurso, muy parecida a la que diseñó Michele Valori para el “Quartiere Ina-Casa Tiburtino” de Roma (1949-54)

Otros antecedentes importantes del Poblado Dirigido de Canillas los encontramos en los bloques diseñados y construidos por el arquitecto *Francisco Javier Sáenz de Oíza*, a partir del año 1955, en el *Poblado de Absorción de Fuencarral A*, barrio que ya ha sido parcialmente analizado en el subcapítulo sobre Entrevías.

En la reciente exposición *Sáenz de Oíza 1918 – 2018* (COAM, octubre-diciembre 2018), han aparecido dos fotografías de los bloques de Fuencarral A, que se pueden ver más abajo. El diseño de la fachada, muy sencillo, está resuelto por el contraste entre los muros y los huecos a toda altura de las escaleras. El primer tramo de estas sobresale al exterior, y el grosor de las mesetas se hace evidente en el alzado, mientras que los peldaños, que apoyan directamente en los muros perpendiculares, no tienen tabica. Estos elementos, y el esquema de planta (ver también abajo), fueron probablemente un referente para Cubillo, que colaboró con Oíza en la obra de Fuencarral A y en otras promociones del *Hogar del Empleado*, llevadas a cabo en los mismos años.

Poblado de Absorción de Fuencarral A. Arriba: fachadas de los bloques y detalle de las escaleras (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018). Abajo: planta de los bloques de F. J. Sáenz de Oíza (VALERO, L., Los Poblados de Absorción de Madrid. En: RNA n.176-177, 1956, p. 64).

Varios autores han mencionado, aunque sin profundizar mucho, la importancia del trabajo realizado por Cubillo en estas promociones, donde colaboró con Oíza y Romany, y pudo experimentar soluciones innovadoras para la época. El mismo arquitecto se refiere a esta experiencia profesional como a un antecedente directo, llegando a decir, entre otras cosas: “Yo veo los poblados dirigidos como una consecuencia del Hogar del Empleado”. (5)

Entonces merece la pena detenerse un poco a analizar unos aspectos de estos barrios del *Hogar del Empleado*, tan relacionados con el objeto del presente estudio. Se empieza por la *Colonia Puerta del Ángel y Avenida de Portugal*, cuyo proyecto es del año 1954 (abajo en esta página). El proyecto de esta Colonia es del año 1957, y está firmado por Romany, Oíza, Sierra y Milczynski.

- (5) Entrevista a Luís Cubillo de Arteaga, en el citado *La Quimera Moderna* (1989), p. 188. Un recorrido sobre la actividad del *Hogar del Empleado*, y de la *Constructora Benéfica* se encuentra en HURTADO TORÁN, E. (2003). *El Hogar del Empleado: La labor de la Iglesia en la construcción de viviendas sociales*. En: Un siglo de vivienda social 1903/2003 (Ed. SAMBRICIO, C.), pp. 68-70. Sobre las colonias realizadas se puede ver en FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). *Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM – DPA.

Hogar del Empleado: Colonia Puerta del Ángel y Avenida de Portugal (1954 – 1957). Planta de las viviendas de tipo A (arriba, izquierda) y alzado de día de las viviendas de tipo C (arriba, derecha). Alzados de la viviendas de tipo A (Abajo, centro e izquierda) y de tipo D (unifamiliares, abajo, derecha). Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA.

Aquí se pueden sobre todo destacar los bloques de viviendas de tipo A, que tanto en la distribución las plantas como en el alzado presentan elementos parecidos a los bloques de Canillas, como la presencia del gran hueco a toda altura de las escaleras, interrumpido solo por los forjados y las barandillas de las mesetas, o de la combinación de huecos y paños de revestimiento de altura y materiales distintos. También hay que añadir la fachada modulada de los bloques de tipo C, y el grosor de los muros de carga que enmarcan la fachada en los unifamiliares de tipo D, y que son todos elementos que se encontrarán en las viviendas del poblado de Luís Cubillo.

En la *Colonia Nuestra Señora de Lourdes Batán*, también diseñada por los mismos arquitectos a partir del año 1954, se ve un diseño urbano que utiliza unos bloques lineales en manzanas abiertas, con orientación perpendicular a la pendiente del terreno, y torres en la parte más alta, siguiendo el ejemplo de unos barrios de Estocolmo y de otras ciudades escandinavas, que constituyeron una referencia muy importante para los arquitectos españoles de aquella generación (y también para los italianos, solo unos años antes, como se verá analizando el barrio “*Ina-Casa Tiburtino*” de Roma, en el siguiente capítulo).

Es difícil resistirse a comparar el plano de esta colonia con los planos de ordenación del Poblado Dirigido de Canillas que más adelante se procederá a analizar, con las torres de once plantas que lindan con la Carretera de Canillas, en la zona más alta de la parcela, y con los bloques de cuatro plantas y las hileras de las viviendas unifamiliares dispuestos ortogonalmente, dentro de los espacios libres de las manzanas.

Hogar del Empleado: Colonia Nuestra Señora de Lourdes Batán (1955 – 1963). Axonometría noroeste y primer proyecto de 1954 (arriba). Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA.

Las tipologías de las viviendas de esta colonia presentan otros elementos que se pueden destacar (ver abajo), como los de las plantas y de los alzados de los tipos A y B (esquemas de planta, huecos a toda altura de las escaleras, persianas correderas,) y del tipo D (planta en forma de H, cuatro viviendas por planta, dos ascensores). Todo esto confirma, una vez más, las palabras de Cubillo antes citadas, cuando se refiere a los Poblados Dirigidos como consecuencia del Hogar del Empleado.

Plantas de las viviendas de tipo A y B, y alzado de las viviendas de tipo B (abajo). Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA.

Hogar del Empleado: Colonia Nuestra Señora de Lourdes Batán (1955 – 1963). Planta y alzado de las viviendas tipo D. Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA.

En 1955 Luís Cubillo firmó, junto con Romany, Oíza, Sierra y Milczynski (y teniendo a Mangada y Ferrán como colaboradores) el proyecto de la *Colonia Erillas* en Vallecas, donde es posible volver a encontrar muchas de las características que se acaban de ver: los bloques ortogonales en la manzana abierta, las fachadas de ladrillo visto haciendo contraste con los grandes huecos de las escaleras, el diseño de estas últimas con la meseta y la barandilla que se asoman al exterior, y los peldaños sin tabica, que consiguen

una imagen de simplicidad y ligereza, cumpliendo también los requisitos de la máxima economía (ver el plano y las fotografías aquí abajo).

Hogar del Empleado: Colonia Erillas Vallecas (1955 – 1963). Plano de situación y fotografías de las obras (1959). Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA.

Una última referencia hay que hacerla al *Poblado Dirigido de Fuencarral* recordando, también en este caso, las palabras de Cubillo citadas anteriormente, cuando dijo que, en un primer momento, empezó a trabajar en los proyectos de Canillas y Fuencarral junto con Romany, y que posteriormente los dos arquitectos siguieron su camino por separado, cada uno con el proyecto y las obras de su barrio. Esta circunstancia posiblemente se debió, además que a posibles diferentes planteamientos, a la misma organización de los poblados de Madrid, donde los arquitectos eran técnicos y gerentes al mismo tiempo, con la consiguiente necesidad de limitar un encargo tan complejo a un solo barrio.

En la página siguiente se puede ver una imagen aérea actual del poblado de Fuencarral, y salta a la vista, de forma inmediata, la ordenada colocación ortogonal de los edificios, que alternan las orientaciones norte-sur y este-oeste, y los bloques en altura con las hileras de unifamiliares, en los espacios libres de las manzanas abiertas. Todas estas características están también presentes en el plano de ordenación de Canillas, aunque allí la forma del terreno hizo más

difícil el conseguimiento de la unidad del conjunto, como se verá en breve. Y a pesar de las debidas diferencias entre los dos barrios en otros aspectos, como la tipología (en Fuencarral no hay torres), como el diseño arquitectónico y urbano (más conseguidos en Fuencarral), y como la ejecución (en Canillas hubo autoconstrucción y en Fuencarral no), me parece interesante recordar esta colaboración inicial entre Cubillo y Romany, que también se manifiesta en la preferencia por los modelos escandinavos, a partir del viaje que ambos arquitectos realizaron a Suecia y a Dinamarca.

Imagen aérea del Poblado Dirigido de Fuencarral, obra del arquitecto José Luís Romany

Muchos autores, hablando de Cubillo, subrayan su predilección por el *neoplasticismo* y por la arquitectura del arquitecto danés *Arne Jacobsen*, fruto de la citada estancia en Escandinavia. Las palabras del arquitecto son muy claras al respecto, cuando afirma, aunque simplificando bastante, que “*eramos un racionalista, Oíza, un organicista, Romany, y un neoplasticista, yo.*” (6)

Y por otro lado, hablando de la estética del poblado de Canillas, y de sus preferencias entre los arquitectos de su generación, el mismo Cubillo recuerda como “*La estética inicial era absolutamente danesa. Yo tengo por ahí un libro de Jacobsen y me divierte mucho cogerlo y ver que a fuerza de usar unas ideas, acabas creyendo que son tuyas al final. También admiraba a De la Sota y a Paco Oíza extraordinariamente...a Asís Cabrero por ejemplo...*” (7)

(6) ISASI, J. F. (2011). *Poblado Dirigido de Canillas..* En: Cuadernos de Vivienda n.º 6, GIVCO, Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. Madrid: DPA-ETSAM-UPM.

(7) Entrevista a Luís Cubillo de Arteaga, en el citado *La Quimera Moderna* (1989), p. 188. En la entrevista, Cubillo habla también de su colaboración, vinculada con el Hogar del Empleado, con Antonio Vázquez de Castro (autor del Poblado Dirigido de Caño Roto), y de sus contactos con Ramón Molezún (autor del Poblado Dirigido de Almendrales).

No es muy difícil reconocer la semejanza de muchos elementos presentes en los alzados del poblado de Canillas, y de otros edificios de Cubillo, con las composiciones de *Piet Mondrian*, uno de los fundadores del neoplasticismo, o con obras de arquitectura como la fachada del *Café De Unie* de *J.J.P. Oud*, con la libre composición bidimensional de formas cuadradas y rectangulares (aquí abajo), no siendo necesario entretenerse más en algo que es tan evidente.

Izquierda: *Piet Mondrian: composición con rojo, amarillo, negro, gris y azul – 1921*
Derecha: *J. J. P. Oud: fachada del Café De Unie, Rotterdam, 1925*

Merece la pena, sin embargo, profundizar un poco más en la obra de Jacobsen, en busca de ejemplos concretos que puedan aclarar un poco en que consistió la inspiración que Cubillo recibió de su obra. Un primer indicio se puede encontrar en un proyecto no realizado, del año 1951, que Cubillo pudo haber visto durante su estancia en Copenhague (aquí abajo).

Se observa la modulación de los alzados, con las estructuras a la vista, y el detalle del cerramiento, que presenta una composición de rectángulos de derivación neoplástica (puertas, ventanas y paneles), que se acercan mucho a las soluciones experimentadas por Cubillo en el Concurso de 1956, en Canillas, y en otras promociones y edificios.

Arne Jacobsen, Bloque de viviendas no construido en Munkengards, Dinamarca 1951
(Imágenes procedentes del libro: *Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa 1950–1971* de Félix Solaguren Beascoa).

Estas características se pueden también encontrar en otras obras de Jacobsen, del año 1953, y que también Cubillo pudo conocer, como la *Casa Upton-Hansen*, o el *Conjunto de Viviendas Omegardsvej* (aquí abajo), donde se ve, además, la presencia de muros a cara vista en las fachadas y en los testeros.

Arne Jacobsen, *Casa Upton-Hansen*, Kalundborg, Dinamarca 1953 (izquierda), y *Conjunto de viviendas Omegardsvej*, Gentofte, Dinamarca 1953 (derecha). Imágenes procedentes del libro: *Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa 1950–1971* de Félix Solaguren Beascoa.

Arne Jacobsen, *vivienda unifamiliar en Gentofte*, Dinamarca (en: *La Quimera Moderna*, Madrid, 1989)

Otro ejemplo de la obra de Jacobsen, que se acerca mucho a la imagen de las casas unifamiliares realizadas por Cubillo en las promociones de vivienda social de los años 50, es la *Vivienda Unifamiliar en Gentofte* (a la izquierda). La crujía muy reducida, entre los muros de carga perpendiculares que se asoman a la fachada, y la combinación de ventanas rasgadas y huecos a toda altura, con paneles de cerramiento, una persiana y una barandilla de hierro con pasamanos de madera, llevan directamente a los alzados de Canillas.

Otros antecedentes interesantes se encuentran también en la obra de *Le Corbusier*, (aunque no haya, en este caso, el soporte de testimonios o fuentes directas). Nos referimos, especialmente, a la *Maison aux Mathes*, construida por el maestro suizo-francés en 1935 a Poitou, en Francia (ver los dibujos en la página siguiente).

La estructura mixta de muros de piedra y elementos de madera, claramente visibles tanto en el interior como en exterior del edificio, con un contraste muy eficaz, la libre utilización de huecos y paneles de varias dimensiones, con composiciones de superficies acristaladas con paños ciegos, y la cubierta a dos aguas con pendiente hacia el interior, con la recogida de las aguas de lluvia

concentrada en las dos bajadas de los testers, son todos elementos que pueden haber ejercido una influencia importante sobre Luís Cubillo, además que sobre muchos otros arquitectos de su generación y posteriores.

*Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Maison aux Mathes (Poitou-Charentes, Francia, 1935)
Planta baja, primera y sección (arriba), y fachadas (abajo)*

No es necesario ahora entretenerse más en este tipo de comparaciones que, aunque sean extremadamente interesantes, pueden llevar lejos de los principales objetivos dle presente trabajo. Solamente hay que recordar una última obra que sirvió como ejemplo a seguir para el proyecto del poblado Dirigido de Canillas. En este caso se trata de la *Kramer Chapel* a Fort Wayne (Indiana, USA, 1953-1958), del arquitecto estadounidense de origen finlandés *Eero Saarinen* (en la página siguiente).

Esta capilla es un claro antecedente de la *Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito*, construida en Canillas en el año 1961, y que se examinará mejor más adelante. Solo cabe aquí observar la similitud, con respecto a la iglesia del poblado de Canillas, de la forma triangular, símbolo de la Trinidad, muy escueta tanto en el interior como en el exterior, y de los detalles de las líneas de luz, conseguidas a través de la separación de las superficies oblicuas de la cubierta, entre ellas y con respecto a los muros de cerramiento y al suelo. (8)

Eero Saarinen, Kramer Chapel, Fort Wayne, Indiana (USA), 1953-1958

2. EL POBLADO DE ABSORCIÓN

Antes de empezar el análisis del proyecto, de la construcción y de las transformaciones Poblado Dirigido de Canillas, hay que pasar ahora a ver, brevemente, el que fue el *antecedente directo* en el mismo lugar: se trata del *Poblado de Absorción de Canillas*, cuyo proyecto y dirección de obra fueron llevados a cabo por el arquitecto *Federico Faci Iribarren*, a partir del año 1954 (ver las notas y la imagen aérea al comienzo de este capítulo). (9)

Se realizaron, en los terrenos adquiridos y urbanizados por la *Comisaría*, bajo la supervisión y con la ayuda económica del *INV*, y utilizando como promotora la *Obra Sindical del Hogar*, 528 viviendas y un grupo escolar. El acceso al nuevo barrio se realiza desde la Carretera de Canillas, en el lado norte, que entonces era poco más que un camino vecinal. En la página siguiente se reproduce el plano del conjunto, publicado por LUÍS VALERO en 1956. (10)

(8) Sobre este argumento, y para un análisis detallado de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas, se puede ver en dos trabajos de GARCÍA HERRERO, J. (2015). *La Arquitectura Religiosa de Luís Cubillo de Arteaga 1954 – 1974*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM – DIGA. Y *Luís Cubillo y la Iglesia de Canillas* (2014). En: Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso. Madrid, pp. 355 – 365.

(9) Este Poblado de Absorción, hoy en día, ha desaparecido casi del todo, quedando de su estado original unas pocas viviendas. Ha sido sustituido por posteriores promociones del IVIMA, como se verá más adelante.

(10) VALERO, L. (1956). *Los poblados de absorción de Madrid*. En: RNA n.º 176-177, p. 58.

El barrio está compuesto por una mayoría de hileras de viviendas adosadas, y por cuatro bloques de viviendas en altura, en el lado oeste. En la parte central hay una zona destinada a dotaciones y edificación complementaria, que se utilizó para la construcción de un grupo escolar de primera enseñanza, y cuyo proyecto también fue redactado por el arquitecto Faci Iribarren.

Poblado de Absorción de Canillas, Planta de conjunto (VALERO, L. (1956). Los poblados de absorción de Madrid. En: RNA n. 176 - 177)

El trazado de las calles y la disposición de los edificios se adaptan a la difícil orografía del terreno, con fuertes pendientes y con la presencia de dos vaguadas. Es útil recordar la descripción del barrio que hizo LUÍS MOYA GONZÁLEZ: *“Viviendas muy económicas. Calles y espacios interbloque bien urbanizados, por el contrario, espacios libres abandonados. Buen diseño urbano con utilización de elementos bien tratados, plazas, calle peatonales, viario rodado, vegetación etc.....Estructura urbana de ciudad jardín. Vías sinuosas adaptándose al terreno. Cuatro bloques en altura en el extremo de la barriada. Equipamientos en el centro. Viviendas paralelas al viario, a veces entre ellas hay plazas semicerradas.”* (11)

En la Memoria del proyecto, de abril de 1955, el arquitecto Faci aclara los conceptos básicos del diseño del nuevo barrio, relacionados con el tamaño mínimo de las viviendas: *“Se ha tropezado con la dificultad de hermanar un módulo sumamente pequeño como es el tamaño de una casa tipo, con una Urbanización que produzca manzanas de dimensiones convenientes, optando por la solución de la manzana ameba con circulación rodada solamente en su superficie envolvente.”*

(11) MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*. Madrid: COAM, p.151.

Luego, siempre en la misma *Memoria*, se explica que las calles pavimentadas tenían 6 metros de ancho, y las aceras peatonales de acceso a las viviendas 1,50 metros. La realización de aceras en las calles principales es considerada como recomendable, sin llegar a ser indispensable. (12)

Como se puede ver en los *planos de marzo de 1954* (aquí abajo y en la página siguiente), las viviendas unifamiliares, en hileras de 4, 6 y 8, tienen una superficie total edificada de 47,11 m², con una cocina-comedor de 14,25 m², un aseo y tres dormitorios (uno en la planta baja y dos en la primera planta). Se trata de viviendas verdaderamente mínimas, aunque en la citada *Memoria de abril de 1955* se especifique que los dormitorios hasta serían ampliables a cuatro, según las necesidades del momento.

De las *mediciones y presupuesto* del proyecto, se aprende que los muros de carga y de cerramiento son de ladrillo medio pie (macizo en la planta baja y hueco en la primera), que había cocina económica, instalación de agua caliente y fría, y un punto de luz por habitación. Todo esto revela los muy estrictos criterios de economía que se utilizaron, en este y en otros Poblados de Absorción de Madrid, con el máximo ahorro en la calidad y cantidad de los materiales utilizados, además que en los espacios de las viviendas.

En las fachadas destacan las pequeñas ventanas cuadradas de los dormitorios de la primera planta y del aseo de la planta baja, agrupadas de cuatro en cuatro. Esta característica, junto con las dimensiones muy reducidas, provocó que sus habitantes, cuando se referían a sus casas, las llamaran “*los palomares*”. (13)

(12) En el *Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM - Fondo INV)*, hemos encontrado mucha documentación sobre este Poblado de Absorción, en las carpetas 56107 y 56108. Entre otros documentos, las memorias del proyecto, completas de mediciones y presupuesto (abril de 1955) unas copias de los planos originales del conjunto, de los dos tipos de viviendas (marzo de 1954), y unos detalles constructivos (enero de 1956). También se conservan en este archivo el acta de recepción definitiva y la liquidación de las viviendas (1961), el certificado final de las obras, el acta de recepción provisional y la liquidación definitiva del grupo escolar (1960).

(13) Estos y otros testimonios de los vecinos de los poblados de Canillas, se encuentran en la publicación online: *Mapa de la Memoria de Canillas, n.º 3*.

COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Bloque de 6 viviendas Planos de la planta baja, de la planta primera, y de los alzados, marzo 1954 (ARCM, Fondo INV).

COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Izquierda: Bloque de 6 viviendas, Planos de distribución acotados de la planta baja y de la planta primera, y sección transversal, marzo 1954. Derecha: detalle del alzado de una vivienda unifamiliar (ARCM, Fondo INV).

La imagen final de estas viviendas, bastante tradicional e inspirada en la arquitectura rural, no gustó al Comisario *Julián Laguna* que, en una entrevista, se quejó del resultado de este poblado, afirmando que “*Hubo algo que falló, como Canillas, que fue irse un poco al folklore de pacotilla al que estaba acostumbrada la arquitectura del momento, la de Regiones Devastadas*”. (14)

Como bien se sabe, Laguna y Valero persiguieron y fomentaron la *modernidad*, y se mostraron más satisfechos con el radical y abstracto racionalismo de barrios como el *Fuencarral A* de Oíza, que con el *Fuencarral B* de *Alejandro de la Sota* o con este poblado de *Federico Faci*, bien diseñados y muy respetuosos del lugar y de la orografía, pero con demasiadas referencias *ruralistas* al pasado, que el Comisario y el Director del INV intentaban olvidar.

En el *Fondo del INV del ARCM*, también se han encontrado los planos y las memorias del proyecto de los cuatro *bloques en altura*, de 32 viviendas cada uno, construidos en el barrio. Son bloques lineales de cuatro plantas, con ocho viviendas por planta, que tienen acceso desde una sola escalera central y una galería exterior en cada planta (ver los planos en la página siguiente).

Las viviendas, de solo 45,02 m², tenían una distribución muy sencilla, con una entrada/cocina/comedor que da acceso directamente a dos dormitorios y a un pequeño aseo. En la galería, delante de las puertas de entrada a las viviendas, había unos tendederos con celosía en la fachada, mientras que en el alzado posterior el ladrillo visto solo estaba interrumpido por las parejas de ventanas de los dormitorios, y por el hueco de la escalera central.

(14) Estas palabras se pueden leer en la entrevista a Julián Laguna, contenida en el citado *La Quimera Moderna* (1989), p. 171.

COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Bloque de 32 viviendas, plano de distribución de una vivienda, fachada lateral y sección, marzo 1954 (ARCM, Fondo INV).

COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Bloque de 32 viviendas. Arriba: planos de planta tipo y alzado principal. Abajo: alzado posterior, marzo 1954 (ARCM, Fondo INV).

La *Memoria* del proyecto (abril de 1955), define la solución de la escalera central, con las galerías, como “una solución sumamente económica y utilitaria”, que es “muy tradicional en España”, aunque “ha sido abandonada desde hace algún tiempo.....por los deseos de ensayar procedimientos distintos”. Sin embargo, “en el caso que nos ocupa creemos conveniente insistir en esta antigua solución por la ventajas.....”.

Esta “*antigua solución*”, que recuerda las corralas de los barrios más humildes del casco histórico de Madrid y de otras ciudades, tampoco debió gustar mucho a Laguna y Valero, que no volvieron a confiar en Federico Faci, y solo dos años después prefirieron dar el encargo del Poblado Dirigido de Canillas a Luís Cubillo, más joven y dispuesto a experimentar una arquitectura inspirada en el racionalismo y en el funcionalismo europeos.

La construcción se hizo con muros de carga transversales, los cerramientos de fachada eran de medio pie de ladrillo con cámara de aire, los forjados y la cubierta a dos aguas de hormigón armado. Los acabados interiores eran parecidos a los de las viviendas unifamiliares.

En la parcela central del Poblado de Absorción, Faci dejó, como se aprende de las *Memorias* del proyecto (abril de 1955), una superficie de 9600 m² como *reserva para las edificaciones complementarias* (se habla de una iglesia y de unas escuelas). Finalmente, el mismo arquitecto realizó, en la zona norte y más alta de esta parcela, un *grupo escolar*, hoy también desaparecido y sustituido por otras edificaciones posteriores.

Este grupo escolar se puede ver en un artículo de la *Revista Nacional de Arquitectura* de aquella época. (15) El edificio ocupaba una superficie de 600 m², con 12 aulas repartidas “*en dos naves de niños y niñas*”, que tenían orientación norte-sur, y que estaban unidas por un espacio común con uso de comedor. Todas las aulas tenían acceso directo al exterior, y grandes superficies acristaladas en el lado sur, protegidas “*de la lluvia y del excesivo soleamiento por unos voladizos proporcionados a sus dimensiones.*” Como se puede apreciar en el plano y en la fotografía que se reproducen aquí abajo, este edificio estaba bien diseñado, era agradable, y sin duda más “moderno” (en el sentido de Laguna y Valero) que el resto del barrio.

(15) *Grupo escolar de Canillas* (1958). En: RNA, n.º 204.

Plano del Grupo Escolar del Poblado de Absorción de Canillas. Imagen publicada en el artículo: Grupo Escolar de Canillas (1958). En: RNA, n.º 204.

Fachada sur del Grupo Escolar del Poblado de Absorción de Canillas (imagen publicada en el artículo: Grupo Escolar de Canillas (1858). En: RNA, n.º 204.

Más adelante se analizarán las transformaciones intervenidas en este Poblado de Absorción, hasta la fecha actual. De momento se presentan solamente, aquí abajo, unas imágenes de las viviendas unifamiliares todavía presentes en la zona noreste del barrio, habiendo sobrevivido a las demoliciones.

Arriba y a la izquierda: imágenes actuales de unas de las pocas viviendas unifamiliares todavía presentes en el Poblado de Absorción de Canillas. Se observa la extrema economía de las edificaciones, y el estado de abandono de los espacios libres, en lo que queda de las “manzanas ameba” de Federico Faci.

3. EL PROYECTO URBANÍSTICO DEL POBLADO DIRIGIDO

Con el Poblado de Absorción ya en fase avanzada de realización, *Luís Cubillo de Arteaga* recibió, en el año 1956, el encargo de la redacción del proyecto del nuevo *Poblado Dirigido de Canillas*. Los primeros *planos* y las primeras *memorias* del proyecto llevan la fecha de *octubre de 1956*, que es muy poco posterior a la fecha de los primeros planos del Poblado Dirigido de Entrevías que, como se ha visto en el anterior subcapítulo, es de agosto de 1956.

La *documentación original* del proyecto, también en este caso, ha sido encontrada en el *Archivo del INV*, conservado en el *Ministerio de Fomento*. Ha sido posible, además, ver un buen número de *planos originales* en papel vegetal, pertenecientes al *Legado de Luís Cubillo*, que se conservan en la *Fundación COAM* de Madrid. (16)

Antes de empezar el análisis del proyecto urbanístico del barrio y de su evolución, a partir de los primeros planos de finales de 1956, puede ser útil presentar un resumen de las principales características, utilizando el *Plano de Ordenación del Proyecto Reformado*, de febrero de 1961 (ver abajo), ya muy cercano al estado final del poblado, y que se puede comparar con la fotografía aérea actual, que se encuentra al comienzo de este subcapítulo.

Entre los varios planos presentes en el *Archivo del INV* se ha elegido, en este caso, una versión que delinea, junto con las edificaciones, los principales elementos de la urbanización, como las calles, las sendas, los muros y el arbolado.

Como se verá en breve, Cubillo llegó a esta solución por etapas, aunque tuvo claro desde el principio que, a pesar de la complicada forma de las parcelas que rodean el *Poblado de Absorción*, y de la fuerte pendiente de los terrenos de norte a sur, y con la presencia de vaguadas, podía intentar conseguir cierta unidad en el nuevo conjunto a través de un diseño urbano ordenado y racional.

- (16) Esta documentación ha sido ya parcialmente analizada en la citada Tesis Doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). El presente trabajo profundiza el análisis, a través del descubrimiento de documentos en parte inéditos, y sacando a la luz muchos aspectos hasta ahora desconocidos del proyecto de Cubillo.

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Ordenación, Escala 1:1000, Febrero de 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Cubillo empieza a construir en los terrenos de la zona este y sur, con bloques de cuatro alturas e hileras de unifamiliares de dos alturas, alternando las orientaciones norte-sur y este-oeste. Desde la *Carretera de Canillas* en el lindero norte, hasta la *Calle Nápoles* (antigua Vía de Poblados) en el lindero sur, se desarrolla la *Calle Gomeznarro*, eje del tráfico rodado del nuevo barrio.

Cubillo dió a la esta calle, en la zona este, un perfil fragmentado, con varios tramos en distintas direcciones. De esta manera pudo salvar la pendiente del terreno, manteniendo la vía en posición central, entre dos manzanas, siguiendo el perfil de la vaguada, y dejando los edificios en zonas más altas. En el lado sur, la misma calle gira hacia el oeste y sigue, entre el Poblado de Absorción y la manzana del poblado que llega hasta el acueducto del Canal de Isabel II. Este último baja, desde el cercano depósito de agua, hacia la zona central de Madrid, y define el lindero occidental de los dos nuevos barrios de vivienda social de Canillas (el recorrido del acueducto se ve en el plano, en el lado izquierdo, y está trazado con línea discontinua).

En el lado norte, entre la Carretera de Canillas y el Poblado de Absorción, sepuede ver una cuarta manzana que, como se verá, fue constuida a partir del año 1961, con una hilera “dentada” de unifamiliares, tres torres de 12 plantas en forma de H y la *Iglesia*. Otras parejas de torres aparecen en las esquinas noreste y noroeste del poblado. Estas últimas, adosadas en uno de los testers, se construyeron años después de la terminación del resto del barrio.

Además de la Iglesia aparecen, en el Plano de Ordenación de febrero de 1961, otros edificios complementarios, que se realizaron, como el *Grupo Escolar* (en la parte sur de la parcela central del Poblado de Absorción) y el *Cine y Centro Social* (entre la Calle Gomeznarro y la Calle Nápoles, en la zona sur). Todos los espacios libres de las cuatro manzanas están tratados como zonas verdes, con muros de contención de piedra y ladrillo, sendas, prados, setos y árboles de distintas especies, como se puede ver en el detalle del mismo plano que reproducimos aquí abajo. No estaban previstas zonas para el aparcamiento de vehículos, no planteándose todavía este problema en aquel momento.

Izquierda: Poblado Dirigido de Canillas, Detalle del Plano de Ordenación con leyenda de los elementos de la urbanización, Febrero de 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Para terminar la lectura de la estructura urbana del poblado, y recordando lo que se ya ha dicho en estas páginas sobre la influencia de los ejemplos escandinavos, sobre las anteriores o coevas experiencias del Hogar del Empleado, y sobre la posible colaboración inicial de Cubillo con Romany en los proyectos de Canillas y Fuencarral, es ahora útil citar la descripción y valoración que algunos autores han hecho de este barrio, ofreciendo distintas lecturas.

LUÍS MOYA GONZÁLEZ, en el citado y siempre fundamental estudio sobre la vivienda social de Madrid, define unas características de este conjunto: *“Racionalismo bien estudiado. Alternancia de los distintos tipos de bloques. Espacios interbloque bien trazados.”* Y describiendo la estructura urbana, el mismo autor habla de *“Forma a L con vía rodada perimetral y vía central en el lado más ancho. Bloques paralelos y perpendiculares. Plazas tangentes al viario rodado. Bloques altos perimetrales, en el límite del poblado, constituyendo una pantalla de cerramiento del mismo.”* (17)

Esta lectura no coincide con la valoración que hizo MÓNICA ALBEROLA, que define la disposición mixta en el trazado abierto del poblado de Canillas como *“tan común como erróneamente aplicada en este y en otros poblados”*, ya que *“responde más a la manera de entender el urbanismo moderno en la época y a la disposición sistemática de las edificaciones que a un estudio funcional de los agrupamientos de las viviendas.....que haga que los espacios libres.....formen un conjunto coherente con la edificación”*. Y añade un juicio aún más severo, cuando afirma que *“Es significativo que las primeras directrices normativas se redactaran, recogidas en el plan parcial, una vez trazado y en parte construido el poblado.”* (18)

Esta valoración encuentra una confirmación en las palabras de JUSTO F. ISASI, cuando afirma que Cubillo, *“joven arquitecto, tradicional y cristiano”*, enfrentándose a un *“encargo descomunal”*, siguió inevitablemente *“el modelo de la Siedlung racionalista”*, con el fin de *“intentar una traza racional”* sobre un terreno que era un *“retal de rastrojera alrededor del ya terminado poblado de absorción.”* El resultado, según el autor, es *“un pequeño barrio ordenado un poco al azar, pero voluntariamente moderno.”*

La documentación del proyecto original, encontrada en los archivos, parece sin embargo desmentir estas últimas afirmaciones de ALBEROLA e ISASI.

Si por un lado es cierto que el *Plan Parcial de Ordenación del Núcleo de Canillas* se redactó solamente en el año 1963, también hay que decir que este plan se refiere al desarrollo urbanístico de la zona de Canillas posterior a la realización del Poblado Dirigido. Más adelante examinaremos algunos documentos de este plan parcial, encontrados en el Archivo del INV.

(17) MOYA GONZÁLEZ, L. (1983) *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*. Madrid: COAM, p.153.

(18) ALBEROLA, M. (2003). *El Poblado Dirigido de Canillas*. En: Un siglo de vivienda social 1903/2003 (Ed. CARLOS SAMBRICIO): Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, 2003, pp. 120-121. En este mismo artículo la autora reconoce, sin embargo que, debido a las brillantes soluciones arquitectónicas de sus edificios, *“la obra del poblado de Canillas sobresalga como una de las realizaciones más intensas de la apasionante aventura arquitectónica que supuso el desarrollo de los poblados”*. En este artículo aparecen varios errores, como la presentación de planos del Poblado de Absorción de Faci como obra de Cubillo, o la afirmación que Cubillo fue muy valiente utilizando la *autoconstrucción* en las torres de 12 plantas (en realidad las torres tienen una estructura de hormigón armado, incompatible con la autoconstrucción).

(19) ISASI, J. F. (2011). *Poblado Dirigido de Canillas*. En: Cuadernos de Vivienda n.º 6. GIVCO, Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. Más adelante volveremos a citar a este autor, con respecto a la arquitectura del barrio.

Por otro lado, la evolución del proyecto del barrio, que se desprende de la documentación encontrada, no es acorde con el carácter de improvisación del diseño urbano que leemos en las palabras de estos autores.

El Poblado de Canillas se proyectó y empezó a construir, a toda prisa, a finales de 1956, por orden de la Comisaría y del INV, sin pasar por los normales trámites urbanísticos. Esta situación también ocurrió en Entrevías, como ya hemos visto, sin que nadie haya tenido nada que decir sobre el hecho que las obras del poblado de Oíza, Sierra y Alvear hayan sido empezadas sin un plan de ordenación de todo el sector, debido a la situación de emergencia.

En realidad, el diseño urbano del poblado de Canillas ya estaba definido al comienzo de las obras, a finales del año 1956. *Dos planos inéditos*, también del Archivo del INV, y con fecha de *diciembre de 1956* (en esta página y en la siguiente), son la prueba de esta afirmación que vamos ahora a demostrar.

Los dos planos representan las zonas este y sur del poblado de Canillas, que constituyeron la primera fase de realización del barrio, quedando sin ordenar solo la zona norte, con las torres y la iglesia, como segunda fase, que se diseñó y construyó, como se verá, entre los años 1959 y 1970.

El *Plano de Urbanización n.º 1*, nos muestra como en estas dos manzanas, que se desarrollan de norte a sur, alrededor de la Calle Gomeznarro, la ordenación de la edificación ya está muy definida, no pareciendo muy lejana de la que será la ordenación definitiva.

Las hileras de las viviendas unifamiliares forman tres conjuntos, con orientaciones alternadas norte-sur y este-oeste. Alrededor de estas hileras se ven varios núcleos de bloques de viviendas en altura, casi todos con la orientación norte-sur. Solo cuatro de estos bloques están posicionados con los frentes al este-oeste, dos en el extremo norte y otros dos en el extremo sur del poblado.

Izquierda: Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Urbanización n.º 1 (zona este) Escala 1:500, Diciembre de 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Los tipos de vivienda presentes, tanto unifamiliares como colectivas, están indicados con las letras *a*, *b* o *c*, y todas las viviendas están numeradas (más adelante veremos cuales fueron los tipos realmente utilizados).

También aparecen, en este plano, dos parejas de edificios complementarios, en posición casi opuesta, al norte y al sur de las dos manzanas abiertas. En correspondencia con estos dos núcleos de dotaciones se abren dos plazas rectangulares (posibles espacios para aparcamiento), mientras que los linderos este y oeste (este último con el Poblado de Absorción) están definidos por dos caminos peatonales, pavimentados con piedras irregulares y con la presencia de arbolado.

Es evidente que esta ordenación no es nada improvisada, y se ve con claridad el esfuerzo de Luís Cubillo para dar al conjunto unidad y equilibrio, desmarcándose del barrio construido por Federico Faci, que poco o nada había gustado a los directivos del INV y de la Comisaría. Aunque haya conseguido este equilibrio solo por partes, ya que el conjunto está afectado desde el principio, como ya se ha observado, por la forma del terreno, el complicado “*retal de rastrojera*” con vaguadas y fuertes pendientes.

La ordenación, presente en el plano que se acaba de ver, conservará sus características a lo largo de la construcción del barrio, experimentándose solo unas modificaciones puntuales. Casi seguramente esta zona del poblado fue la primera en ser edificada, ya a partir de finales del año 1956.

Sin embargo el *Plano de Urbanización n.º 2*, que aparece aquí abajo y que se refiere a la “lengua” suroeste del barrio, demuestra que esta zona, al comienzo de las obras, tenía un carácter todavía más experimental y provisional, y de hecho es aquí donde se produjeron unos cambios considerables.

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Urbanización n.º 2 (zona sur), Escala 1:500,
Diciembre de 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Los edificios de las viviendas están definidos y numerados solo en parte, y aparecen unas hileras y unos bloques emparejados, conectados por brazos edificadas transversales, formando pequeñas series de patios de planta cuadrada. Por otro lado, una vía de tráfico rodado entra en la manzana, desde la Calle Gomeznarro, y luego se desdobra en dos tramos perpendiculares, que terminan en dos plazas rectangulares, que también son posibles zonas de aparcamiento. Es interesante observar como, en esta fase inicial del proyecto, el arquitecto había previsto, aplicando criterios avanzados de diseño urbano,

unas superficies para aparcar los vehículos, aunque en pequeñas cantidades. Luego se verá como estas superficies desaparecerán, absorbidas por los espacios libres, totalmente peatonales, de las manzanas. El problema del aparcamiento no se planteaba como indispensable en aquellos años, como ya se ha visto en el caso de Entrevías.

A los dos lados de esta calle, que marca el eje de la manzana, se ubican dos edificios complementarios, y otros dos se pueden encontrar más abajo, siempre en posición central, cerca de la *Vía de Poblados* (la futura Calle Nápoles). Este eje continúa en dirección sur, como recorrido peatonal, a través de un hueco abierto en la hilera central de las casas adosadas.

Una fase intermedia de la evolución del proyecto del barrio se puede encontrar en otro plano del Archivo del INV, el *Plano de Ordenación* de marzo de 1958, definido “*primitivo*” por una anotación escrita a mano en mayúsculas (abajo en esta página).

Aquí, en la zona este del poblado, se conserva casi del todo la disposición de los edificios de los planos anteriores, manteniéndose también la ubicación de dos edificios complementarios en la esquina noreste, y las dos plazas.

Sin embargo en la manzana suroeste hay cambios: Desaparecen los edificios con los patios cuadrados, aparecen muchas hileras de adosados en el lindero sur, la calle rodada que entra en la manzana tiene un recorrido más corto, y se elimina del todo la edificación complementaria anteriormente prevista.

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Ordenación “primitivo”, Escala 1:1000, Marzo de 1958
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

En este plano se ve, por primera vez, la ordenación de todo el barrio, incluyendo la zona situada al norte del Poblado de Absorción, donde nueve bloques de cuatro alturas, con orientación norte-sur, buscan la continuidad con las edificaciones de la manzana que tienen al lado.

Ampliando la esquina inferior izquierda del plano (ver abajo), se puede ver una leyenda, que se refiere a definición de los tipos de vivienda de los edificios, que había quedado pendiente en los anteriores planos. Se ve así como en la zona suroeste del poblado se plantean diez hileras de casas adosadas de tipo 1-A' (seis viviendas en cada hilera), y como los bloques de vivienda colectiva son de los tipos 2B y 2C, que se analizarán más adelante. Otro detalle del mismo plano con la zona norte (también aquí abajo), permite de apreciar como Cubillo

Poblado Dirigido de Canillas, Detalles del Plano de Ordenación. Arriba: leyenda y bloques 1A', 2B y 2C (colores rojo, verde y azul) en la zona suroeste. Abajo: Bloques 2A' (color amarillo) en la zona norte del poblado, Marzo de 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

había planeado, en esta fase, que los nueve bloques de esa zona hubieran sido del tipo 2A', tipo que hasta ahora era del todo desconocido. El Archivo del INV me ha permitido encontrar los planos de estos bloques 2A' (ver más adelante), que luego no se realizaron, y fueron sustituidos por tres torres, unos adosados y la iglesia.

La situación casi definitiva del poblado de Canillas está recogida en el plano que se puede ver aquí abajo. Es el *Plano de Ordenación del Proyecto Reformado* de febrero de 1961, que corresponde a la casi total terminación de las obras en las zonas este y sur, y al replanteamiento de la zona norte del barrio.

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto Reformado, Plano de Ordenación, Escala 1:1000, Febrero de 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Esta última presenta ahora tres torres de 12 plantas, y una hilera “dentada” de viviendas adosadas (el bloque 106), lindando con el Poblado de Absorción. Al lado de las torres se ubica la Iglesia (llamada “el Templo”), y aparecen otras dos torres adosadas en la esquina noroeste, al lado del acueducto, que fueron realizadas años más tarde con muchas modificaciones, como se verá.

Otras dos torres, que aparecen ahora en la esquina noreste (donde anteriormente estaban previstas unas edificaciones complementarias), rematan la coronación del conjunto en la parte más alta del barrio, siguiendo el ejemplo de los barrios escandinavos que Cubillo utilizó como referentes.

En este plano casi desaparecen las plazas rectangulares en el interior de las manzanas, destinándose los espacios libres a la circulación peatonal y a zonas verdes, quedando solamente una pequeña plaza, ubicada en la esquina

suroeste. Los edificios complementarios que aparecen ahora son, además de la iglesia, un cine, un centro social y un mercado en la zona sur, y unas escuelas en la parte inferior de la parcela del Poblado de Absorción, donde ya se había construido un grupo escolar. Todos estos edificios serán realizados, menos el mercado.

Por último hay que observar como, en la esquina suroeste del poblado, los tipos están ahora definitivamente especificados y numerados. En esta zona las viviendas unifamiliares se reducen a una hilera de casas pareadas, dejando una zona libre al lado de la Calle Nápoles, debido al retranqueo del lindero de la parcela del poblado en esa zona, donde ya existían casas particulares.

Este retranqueo, y todo el perímetro de los terrenos del poblado se pueden encontrar, trazados con líneas de color negro, en el último plano del *Proyecto Reformado* de Febrero de 1961, que se presenta aquí abajo. Aquí se ven la confirmación de todo lo que hemos visto en el anterior plano, con la única variación constituida por la sustitución del mercado, en la zona sureste, por dos bloques de vivienda colectiva con locales en la planta baja.

En el plano aparecen, coloreados a mano, los edificios de la iglesia (azul), de las escuelas (rojo), y del cine y centro social (gris). Su ubicación definitiva se encuentra en un recorrido, de norte a sur, que cruza el Poblado de Absorción con la Calle Matapozuelos y se enlaza con la Calle Gomezarrro, conectándose con las otras zonas del Poblado Dirigido. Se ve aquí un intento de Cubillo para conseguir un elemento de unión entre los dos barrios, y por consiguiente entre las varias zonas, lejanas entre ellas, de su poblado.

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto Reformado, Plano de Ordenación definitivo con el perímetro del poblado, Escala 1:1000, Febrero de 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

En la esquina noroeste, las dos torres adosadas están sombreadas a mano, con trazos de bolígrafo, y también a bolígrafo está apuntada la superficie de la parcela, 3657,50 m². Como se verá más adelante, estos dos edificios se realizarán mucho más tarde, en el año 1970, y con varias modificaciones con respecto a las demás torres del poblado.

Con este plano, redactado al finalizar la construcción de la primera fase (las zonas este y sur), y al comienzo de la segunda (la zona norte), se puede dar por terminado el análisis de la evolución del proyecto del barrio. El resultado es el descubrimiento de un proceso de diseño urbano que tiene poco de improvisación y que, al revés, se desarrolla por fases que van aclarando los planteamientos iniciales de manera coherente, a pesar de las evidentes e ineliminables dificultades del lugar para el conseguimiento de un conjunto plenamente homogéneo.

Antes de pasar a examinar la documentación del proyecto y de la construcción de los edificios y del desarrollo de la urbanización del poblado de Canillas, se presenta un cuadro de superficies, que hemos encontrado en una copia del Plano de Ordenación de febrero de 1961, perteneciente al *legado de Luís Cubillo*, que se conserva en la *Fundación del COAM* (ver aquí abajo). Como vemos la superficie total de la actuación fue de casi 13 hectáreas incluyendo, en la superficie total del terreno del poblado, el cine y el centro social, que no están mencionados de forma explícita.

SUPERFICIE DE TERRENO TOTAL DEL POBLADO = 122.155,39 m ²	
ID.	IGLESIA = 1.097,31 "
ID.	ESCUELAS = 991,86 "
ID.	O. S. H. 4.800,00 "
TOTAL = 129.044,56 "	

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto Reformado, Detalle del Plano de Ordenación con el cuadro de las superficies, Febrero de 1961 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo)

4. LA CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO Y LOS TIPOS DE VIVIENDA

Sobre estos terrenos se construyeron un total de 1424 *Viviendas de Renta Limitada*, ejerciendo de promotor, como en otros poblados, la *Obra Sindical del Hogar*. Las viviendas, como he adelantado analizando los planos de ordenación, son de distintos tipos: 288 viviendas *unifamiliares* de 2 plantas, 904 viviendas *en bloques* de 4 plantas (52 bloques de 3 distintas tipologías), y 232 viviendas *en torres* de entre 11 y 12 plantas (5 torres).

Un análisis exhaustivo de estas tipologías se puede encontrar en la tesis doctoral, varias veces citada, de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M (2013). *Tipología de Vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada*. Madrid 1956-1959. Madrid: UPM – ETSAM – DIGA, pp. 150 – 202 y planos anexos. En la página siguiente presentamos un plano del poblado de Canillas, elaborado

documentación que se ha podido ver y reproducir es parcialmente inédita, y proporciona nuevos e interesantes conocimientos sobre los edificios del poblado, y sobre el trabajo allí realizado por Luís Cubillo de Arteaga. (20)

Se empieza por las *viviendas unifamiliares*, indicadas en varios planos como el *Tipo 1* o *1A*. Los primeros planos del proyecto de estas casas son de octubre de 1956, tanto en el *Archivo del INV* como en el *Legado de Luís Cubillo*, mientras que la *Memoria*, siempre en el Fondo del INV, lleva la fecha de diciembre del mismo año. Este tipo procede directamente de las unifamiliares del *Concurso de Vivienda Experimental de 1956*, vistos al comienzo de este subcapítulo, aunque aquí podemos encontrar unas variaciones que han sido aportadas por el arquitecto.

Como se verá, aunque la distribución de las plantas y el diseño de los alzados se mantienen casi del todo fieles al prototipo del concurso, Cubillo modifica varias veces esta vivienda de Canillas, buscando el mejor ajuste de su tamaño, reflejándose estos cambios en las dimensiones de las habitaciones y en las variaciones del diseño de la escalera. El *Plano n.º 1* (aquí abajo) nos presenta la primera versión de las viviendas unifamiliares del Poblado. Aquí se utiliza una crujía de 3,64 metros, entre los ejes de los muros de carga, solo unos centímetros más grande de la crujía “mínima” de 3,60 m. utilizada por Oíza en Entrevías.

*Poblado Dirigido de Canillas, Unifamiliar, Plano n.º 1 (plantas y alzados), Octubre de 1956
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

En la *Memoria* de octubre de 1956 se puede leer que “*el solar sobre el que se desarrolla el proyecto, es un rectángulo de 3,64x9,26 = 33,70 m/2 dedicado a construir en dos alturas, más otra zona dedicada a jardín de 3,64x3,25 = 11,83 m/2.....El inmueble se construirá como vivienda modelo en el poblado dirigido de Canillas.....*”. Esta primera versión de la vivienda unifamiliar tenía entonces un carácter experimental y, como veremos, habrá variaciones.

(20) Los archivos donde se ha encontrado la documentación del proyecto y de las obras de las viviendas del poblado de Canillas son el *Archivo del INV*, conservado en el Ministerio de Fomento, y el *Legado de Luís Cubillo*, que se encuentra en la Fundación del COAM.

El programa, igual que en las viviendas del concurso consiste, siempre según la *Memoria*, en un “*vestíbulo, un comedor-estar, cocina, tres dormitorios y aseo con polibán.*” El aseo se encuentra encima del arranque de las escaleras, el dormitorio principal tiene un armario empotrado, y la cocina un armario-despensa. Un detalle significativo es el retranqueo de la puerta de entrada, que proporciona un útil reparo, y al mismo tiempo una zona de sombra en el alzado.

La escalera, en posición central y transversal, en la planta baja tiene una meseta alargada en el comedor, que obliga a subir y bajar tres peldaños para pasar del vestíbulo al comedor, y en la primera planta hay otra meseta con dos peldaños en cada lado para llegar al nivel de los dormitorios y del aseo. De todas formas, una comunicación al mismo nivel entre el vestíbulo y el comedor es posible pasando por la cocina.

Comparando esta escalera con la que hemos visto en las viviendas de tipo B y C del poblado de Entrevías, diseñadas prácticamente al mismo tiempo que estas de Canillas, surge la pregunta sobre el porque Oíza consigue resolverla en un solo tramo, y Cubillo opta por las dos mesetas y los desniveles que dificultan las comunicaciones en la vivienda.

La respuesta a esta pregunta, está en la preocupación de Cubillo por resolver la pendiente de la escalera de forma que esta garantizara cierta seguridad, imposible de conseguir con un solo tramo, como en Entrevías, donde la “*solvencia*” de esta solución conlleva una pendiente excesiva y algo peligrosa, con la parcial superposición de las huellas de los peldaños. (21)

Pasando a las fachadas, cuyo diseño es realmente original e innovador en la España de mediados del siglo XX, la citada “*Memoria*” revela las intenciones del autor: “*Los alzados los hemos querido componer con una gran sinceridad, dejando a la estupenda verdad de los materiales vistos contrastados adecuadamente, toda la belleza que se consiga, así como el equilibrio masa-hueco.*”

Aquí se ven claramente las citadas influencias de la arquitectura nórdica y neoplástica, (y de Le Corbusier, como hemos visto antes), con los grandes huecos a toda altura combinados con las ventanas rasgadas altas y con paños de revestimiento cerámico, haciendo contraste con el cierre vertical proporcionado por los muros de ladrillo visto laterales, y con la presencia de los forjados, también vistos, en los alzados.

El grosor de la cubierta también se hace visible en los alzados, separado por la sombra horizontal producida por el ligero retranqueo del tabique que cierra la cámara de aire (se verá mejor más adelante, en las fotografías y secciones).

(21) Esta manera de resolver la escalera en Canillas ha provocado una valoración negativa de parte de varios autores. JUSTO F. ISASI (en *Cuadernos de Vivienda* n.º 6, UPM-ETSAM, 2011) valora que “*la planta de los unifamiliares no tiene la solvencia de Oíza en Entrevías*”, y MARÍA DEL PUIG GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH (2013, p. 166) llega a afirmar que “*no nos parece afortunada la ubicación de esta escalera en una crujía tan pequeña, ya que obliga a subir y bajar escalones para acceder al salón*”. La ubicación de la escalera es la misma que en las unifamiliares de Entrevías, donde nadie ha tenido nada que observar al respecto.

Casi al mismo tiempo el arquitecto elaboró una segunda versión, cuyos dibujos se encuentran en un plano original, en papel vegetal y también con la fecha de octubre de 1956, encontrado en el *Legado de Luís Cubillo* de la *Fundación COAM*, donde aparecen las letras “1ª Fase Revisado 1-a”, confirmando que, al comienzo de las obras del poblado, se experimentaron soluciones alternativas (ver abajo en esta página).

Los cambios se concentran en la escalera transversal, que Cubillo intenta ajustar, en busca de la mejor solución. En este caso reduce a las dimensiones mínimas la meseta de la planta baja, que quitaba espacio al comedor, y quita un peldaño, reduciendo también el desnivel.

Los alzados de este plano y del anterior están orientados al norte y al sur, y esto hace suponer que la 1ª Fase donde se experimentaron estas primeras “*viviendas modelo*” sean las hileras que se encuentran en la zona este del poblado.

Zona que también fue la primera que estuvo definida a nivel de ordenación, y donde las viviendas unifamiliares tienen esa misma orientación.

Arriba y abajo: Poblado Dirigido de Canillas, Unifamiliar, Detalles del Plano n.º1-a, Revisado, 1ª Fase, Octubre de 1956 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo)

Otra variación estudiada para estas viviendas, y contenida en otro plano perteneciente al legado de Cubillo, intentaba eliminar los desniveles de la meseta y de los peldaños en la primera planta. Esta solución fue anulada y descartada (aquí abajo se puede ver un detalle de este plano). (22)

*Poblado Dirigido de Canillas, Unifamiliar, Detalles del Plano n.º 2, 1-a anulado, Octubre de 1956
(Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo)*

Es interesante observar, en todos estos primeros planos, y también en las modificaciones posteriores, como los testers estaban diseñados para ocultar la cubierta, como la mitad de la superficie del muro tenía que sobresalir ligeramente con respecto a la otra, y como esta última se hubiera tenido que enfoscar y pintar, buscando la alternancia y el movimiento de esos paños.

Como se verá mejor más adelante, estos detalles al final no se realizaron de esta manera y los testers, todos de ladrillo visto, se hicieron con un remate superior horizontal, que deja ver la cubierta a dos aguas hacia el interior, acabada de la misma manera que hemos visto en las fachadas.

A esta primera fase del proyecto de Canillas pertenecen otros planos con unos detalles de la cocina, de las instalaciones de electricidad y fontanería de la misma cocina y del aseo, y detalles de la carpintería exterior (se pueden ver en la página siguiente).

(22) Una lámina que reproduce este plano se encuentra, entre otras muy bien dibujadas, en el citado *Cuaderno de Vivienda n.º 6* (UPM-ETSAM-DPA-GIVCO,2011), como el tipo de las viviendas unifamiliares de Canillas, sin considerar que esta versión de la escalera fue anulada. Por otro lado MARÍA DEL PUIG GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH (2013), considera como única solución estudiada para estas casas la del plano “1-a, Revisado, 1ª Fase”, redibujándola en las láminas anexas a su tesis doctoral, sin considerar las soluciones anteriores y posteriores, que estamos descubriendo aquí por primera vez.

Poblado Dirigido de Canillas, Detalle de la cocina (arriba) e instalaciones de electricidad y fontanería en baño y en cocina (izda.), octubre de 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Las instalaciones son muy sencillas y están recogidas alrededor de la escalera en las dos plantas, adoptando una solución económica que se acerca al planteamiento del “máximo ahorro” que ya hemos visto en Entrevías.

La cocina económica tipo “Santander” y la pila tienen al lado una encimera y unos paños de las paredes que están alicatados con azulejos de color blanco.

También se han encontrado, en el *proyecto de octubre de 1956*, unos detalles inéditos de la carpintería exterior. Uno de ellos, en el lado izquierdo, se refiere a las viviendas unifamiliares, y es la carpintería del alzado sur, con su elegante combinación de rectángulos acristalados con un paño de revestimiento cerámico, y que corresponde al estar-comedor y a los dormitorios pareados, (ver en la página siguiente).

Es una sencilla carpintería de madera con doble cristal, y con una barandilla de hierro hecha con varillas de 6mm. y una pletina de 20x3 mm., rematada con un “*tabiconcillo*” de madera de 120x30 mm. Los otros detalles, muy parecidos, se refieren a las ventanas de los bloques de cuatro alturas, que se canalizarán en breve.

Me parece muy importante que sea posible volver a recuperar estos y otros detalles, que pueden ser fundamentales para la deseable rehabilitación urbana de este conjunto, ya que permiten de conocer las dimensiones y los materiales originales. Esto permitiría de volver a recuperar los huecos, que en la mayoría de los casos han sido transformados, y reproducir la carpintería con perfiles fabricados con materiales más resistentes a la intemperie, y proporcionando un doble acristalamiento de tipo “climalit”.

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 8, Carpintería, octubre de 1956
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

El *Archivo del INV*, me ha permitido también de descubrir una ulterior versión del proyecto las viviendas unifamiliares de Canillas, elaborado en los meses de *mayo y junio de 1958*, totalmente desconocido hasta la fecha, y que aporta nuevos elementos al conocimiento de la evolución del proyecto del barrio.

El *Plano n.º 1*, de junio de 1958 (aquí abajo), y el *Plano n.º 2*, de mayo de 1958 (en la página siguiente), ofrecen una representación completa de la vivienda unifamiliar de Canillas donde, a primera vista, todo parece igual que en los planos de octubre de 1956. Sin embargo, si uno se detiene un poco a leer la cotas, se da cuenta que la crujía ahora es de 4,03 m. (en los planos anteriores era de 3,64 m.). Esta mayor anchura permite al arquitecto de rediseñar la escalera, encajando en el tramo transversal dos peldaños más (sin tener que aumentar la pendiente), y dejando solo el desnivel de las dos mesetas en el arranque y en la llegada.

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 1, Unifamiliar (plantas, alzados, sección y testero),
Junio de 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 2, Unifamiliar (plantas y alzados), mayo de 1958
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

En la sección contenida en el plano n.º 1 se puede ver el perfil de la cubierta, a dos aguas, inclinadas hacia el interior, y realizadas, como aprendemos de la *Memoria*, con doble tablero de rasilla sobre tabiques palomeros apoyados en un forjado. La cubrición de las dos pendientes se hizo con baldosín catalán.

En el Archivo del INV, también se encuentra el Plano n.º 4, siempre de junio de 1958, presenta los alzados de una hilera de seis viviendas (aquí abajo).

*Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 2, Unifamiliar (alzados), junio de 1958
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Estos planos modificados de 1958 constituyen el resultado final de la experimentación llevada a cabo por Cubillo sobre este tipo de vivienda en el poblado de Canillas, donde finalmente encuentra la mejor solución para la escalera, y consigue un poco más de espacio para las habitaciones. Unas comprobaciones realizadas “in situ”, confirman que esta nueva versión, con la

crujía de 4,03 m. (más parecida a la crujía de las viviendas unifamiliares de los poblados dirigidos de Fuencarral y Caño Roto) se realizó en la hilera “dentada” situada debajo de las torres en la zona norte del barrio, y en las unifamiliares pareadas de la zona suroeste. Como se ha visto antes, es posible encontrar la ordenación definitiva de estas dos zonas solamente a partir del proyecto reformado del año 1961, y es justamente aquí que se realizaron las casas proyectadas en 1958.

Las mismas comprobaciones permiten de afirmar que las hileras de la zona este (la primera que aparece bien definida en los planos de ordenación de 1956), pertenecen a las viviendas con crujía de 3,64 m., proyectadas en 1956.

Y si en el plano n.º 2 de mayo 1958 todavía aparecen los alzados norte y sur, en los planos n.º 1 y n.º 4 de junio de 1958, ya no se especifica ninguna orientación, debiéndose considerar estos como los definitivos y más completos.

Una imagen aérea del año 1957, publicada en el citado *La Quimera Moderna* (1989), y que se reproduce aquí abajo, muestra la zona de Canillas con el Poblado de Absorción ya realizado y el Poblado Dirigido en el curso de la primera fase de su construcción. Se ven, ya construidos, unos bloques de vivienda colectiva en la zona este y en la parte de la zona sur cuya ordenación estaba ya definida, y unas hileras de vivienda unifamiliar en la zona sureste, que confirman que en esta zona se construyeron las primeras casas de este tipo, con la crujía de 3,64 m. En la zona norte y en la zona suroeste, cuya ordenación no estaba todavía definida en esa fecha, no hay edificios en

Imagen aérea del Poblado Dirigido de Canillas en el año 1957, durante la primera fase de su construcción (En: La Quimera Moderna, 1989, p. 70)

construcción, confirmándose también que las hileras de las unifamiliares adosadas, en estas dos partes del barrio, se construyeron después de las modificaciones de 1958, ampliando la crujía a 4,03 m.

La experimentación y la búsqueda del mejor diseño llevadas a cabo por Cubillo, aprovechando la experiencia de las primeras realizaciones, se revelan con toda claridad en el análisis de pos planos de ordenación como en los de las casas unifamiliares.

Y aunque sea evidente la diferencia con la contundencia del método utilizado por Oíza en Entrevías, aquí en Canillas se descubre otro tipo de planteamiento, más pragmático y disponible para evolver y mejorar los resultados, a pesar de las dificultades encontradas.

Se presentan ahora una fotografías de la época, que documentan el estado de estas viviendas unifamiliares al poco tiempo de acabarse su construcción, más otras imágenes procedentes de un *Informe del Ministerio de la Vivienda* del año 1963 (ver más adelante sobre la evolución del barrio). Se comparan con algunas imágenes actuales, donde se buscan elementos y características originales que todavía se conservan, a pesar de las transformaciones .

Arriba: vista de las viviendas unifamiliares de la 1ª fase de Canillas, en el año 1959. A la izquierda se ven unos bloques de tipo 2A y 2C. (En: *La Quimera Moderna*, 1989). Abajo: otra imagen de la misma época, de la zona este del poblado, con las viviendas recién acabadas.

Otra fotografía de la 1ª Fase del poblado de Canillas, con las obras de urbanización en curso de realización. Al centro, al fondo y en primer plano a la izquierda se ven las hileras de las viviendas unifamiliares (En: La Quimera Moderna, 1989).

Cuatro fotografías procedentes de un Informe del Ministerio de Vivienda (1963) sobre Canillas. Se pueden ver, sin transformaciones, las cubiertas y las fachadas de las viviendas unifamiliares (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Otras dos imágenes del informe de 1963, con detalles de las fachadas. Se aprecian los zunchos de los forjados, el detalle de la unión entre la fachada y la cubierta, los huecos, los cerramientos, y el revestimiento cerámico, todos ellos todavía en su estado original. En estas y en las anteriores imágenes, tomadas solo unos años después del fin de obra, aparecen las persianas enrollables originales de color gris (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Las imágenes que acabamos de ver, tomadas cuando el barrio estaba todavía en fase de construcción, o solo unos años después de acabarse las obras, se compararán, mas adelante, con las fotografías actuales, donde se comprobarán las grandes alteraciones padecidas por estos edificios, sin que nadie haya intervenido para detenerlas. Como adelanto se vean las primeras transformaciones de las ventanas, en una imagen del año 1984 (abajo).

Viviendas unifamiliares en una imagen del año 1984 de la zona sureste del poblado. Se observan las primeras transformaciones “concertadas” entre los vecinos de una misma hilera en los huecos de las ventanas de la planta baja, donde la ventana rasgada alta ha sido ampliada, mientras que en la primera planta se conservan en el estado original. (En: La Quimera Moderna, 1989).

Imagen actual de dos viviendas unifamiliares de la hilera “dentada” en la zona norte del poblado, unas de las pocas que conservan la mayoría de los elementos originales.

Izquierda: detalle de la fachada de las viviendas de la foto anterior, donde se aprecia la conservación de los huecos y del revestimiento cerámico originales en la planta baja (aunque con la sustitución de la carpintería original de madera por otra de hierro), y la modificación de estos elementos en la primera. Derecha: un raro ejemplo de la conservación de la mayoría de los elementos originales en una vivienda pareada de la zona sur del barrio.

Además de las *Memorias* del proyecto de Canillas del año 1956, el *Archivo del INV* conserva tres *certificaciones* de las obras del poblado, que llevan la fecha de 17 de junio de 1957 (5ª Certificación), de 31 de enero de 1958 (8ª Certificación), y de 1 de enero de 1959 (15ª Certificación). Se refieren a la construcción de *948 viviendas en la 1ª Fase* que, como hemos aprendido, está ubicada en la zona este y en parte de la zona sur del barrio.

De estos documentos se desprende el *Presupuesto Total Protegido* de esas viviendas era de 84.276.839,09 pesetas, cubierto al 75% por el *Anticipo* del INV, quedando el 11,85% cubierto por la *Aportación* (en Entrevías se llamaba *redención a metálico*), y el 13,15% por la *Prestación Personal* que, como sabemos, indica el porcentaje de autoconstrucción realizada por los usuarios (que trabajaban en los fines de semana), y que se centraba en las obras de albañilería, permitiéndoles de financiar la entrada de su vivienda.

Con respecto a Entrevías, el primero de los Poblados Dirigidos de Madrid, aquí se observa que la financiación del INV baja al 75% desde el 80% de Entrevías, y como la prestación personal tuvo un papel relevante, parecido al que tuvo en Entrevías, siendo elegida por un número de familias superior con respecto a la cantidad de las que abonaron el 25% del presupuesto en metálico.

Hay que añadir que Cubillo utilizó la prestación personal, en Canillas, no solamente en las viviendas unifamiliares de dos alturas, si no también en los bloques de vivienda colectiva de cuatro alturas, asumiendo importantes riesgos y constituyendo un caso único entre los Poblados Dirigidos de Madrid

Merece la pena recordar las palabras de Cubillo sobre la experiencia, vivida intensamente, de la autoconstrucción en Canillas: *“La faceta más divertida de los poblados dirigidos, al menos para mi, fue la experiencia de la prestación personal. Exigía una dedicación tremenda, porque los sábados y los domingos nos reuníamos con una serie de insensatos; un señor que era corneta, otro peluquero... Cuando esto se hace con viviendas unifamiliares, como se hizo en Entrevías, es hasta cierto punto comprensible, pero es que yo me lancé a hacer viviendas de cuatro plantas, y hubo que echarle mucho valor. Todos los días pensaba en la que se iba a armar, pero no tuvimos ni un solo accidente. Fue emocionante todo aquello. A Romany le asustó un poco el tema y no llegó a hacerlo. Donde más prestación personal se hizo fue en Entrevías y después en Canillas.....fue una cosa con una dedicación tan absoluta que siempre la recuerdo como la época más feliz profesionalmente.....La aportación personal consistía en hacer los muros de carga, tender los yesos.....pero lo que más valoro es el agradecimiento de toda aquella gente. Cuando poníamos las banderas organizábamos unas fiestas.....Si alguno se moría, o le ocurría algo, los demás seguían con su vivienda y le daban la casa a la familia. Había unos lazos de solidaridad.....Estuvieron cerca de año y pico y fue largo y penoso, sobre todo cuando llegó el verano. Yo llevaba al mismo tiempo la autoconstrucción y de allí han salido un par de constructorcillos a los que contrataba en obras entre semana, que ahora andan por ahí y les va estupendamente. Intervénían muchas contratas pequeñas; solo en las torres intervino San Martín, que si era una empresa fuerte, por las estructuras de hormigón que no podían hacerlas los curritos. Para el resto de las cosas, hubo*

empresas pequeñísimas a las que hubo que enseñar casi los rudimentos de la construcción moderna, y que ellos luego aprovecharon en posteriores trabajos. Nos divertimos un disparate con aquella especie de escuela de constructores.”
(23)

Antes de pasar a analizar los tipos de las viviendas colectivas de Canillas, hay que volver un momento al contenido de las *Memorias* del año 1956, y de las *Certificaciones* de los años 1957, 1958 y 1959, donde se encuentran otras indicaciones sobre los materiales y los elementos constructivos de los edificios del barrio, que fueron los mismos, tanto para las viviendas unifamiliares como para las colectivas, con la única excepción de las escaleras.

En la memoria de los bloques de cuatro alturas se lee que los peldaños de las escaleras *“serán de piedra artificial acoplados sobre los dos muros paralelos de la caja de escalera y en la forma que se señala en los planos”*, y los mismos *“no llevan más que pisas”*. Otros detalles los vemos en las certificaciones, donde se habla de *“peldaños de escalera, incluso parte proporcional de mesetas (según dibujo) de hormigón armado revestido con piedra artificial con china de urda”*.

El las viviendas unifamiliares la escalera interior estaba compuesta por *peldaños de madera de 3 cm. recibidos en dos zancas del mismo material. Esta escalera no lleva más que pisas”*.

La cimentación, *“sobre zanja de 40 cm. y con la profundidad que aconseje el firme, se rellenará con hormigón de cascote de 150 kg”*.

La pocería está formada por bajadas de fibrocemento, con una arqueta al pie de cada una, y por tramos de tubo horizontales de grés, hasta el pozo de registro, mientras que las soleras son de hormigón 350 para armar.

Las fábricas son de ladrillo visto de ½ pié (muros de carga de las unifamiliares) y de 1 pié (cerramiento de unifamiliares, muros de carga y cerramientos de viviendas colectivas). Los tabiques son de ladrillo hueco sencillo y los tabicones en los tendedores son de ladrillo hueco doble. El mortero *“será una mezcla 1:6 de cemento y arena”*.

“Todos los paramentos de tabique y muros, así como los techos, irán guarnecidos y maestreados con yeso negro y tendido de blanco a la llana”.

Los forjados son de viguetas prefabricadas selladas con cemento, y la cubierta a dos aguas hacia el interior está formada por *“dos gruesos de rasilla”*, sobre tabiques palomeros apoyados en el forjado, y dejando una cámara de aire que mejora un poco la prestación térmica. La cubrición de estas dos pendientes, tratadas como *“terrazas a la catalana”* estaba, en un principio, planteada en pizarra (así aparece en las memorias). Luego se realizó con un más económico *“baldosín catalán de 13x3”* (así aparece en las certificaciones).

(23) *Entrevista a Luís Cubillo* en FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna*, pp. 187-188.

Las aguas se recogen en una lima de zinc hasta las bajadas, pero no se menciona ninguna impermeabilización, circunstancia que provocó muchas filtraciones de agua al poco tiempo de acabarse las obras (ver más adelante).

La carpintería, como se ha podido ver en los planos, es de madera de pino, tanto en la puerta de entrada como en las puertas de paso y en las ventanas. En el proyecto se indica pino de 1ª calidad, mientras que en las certificaciones aparece como de 2ª, probablemente por razones de ahorro. Este detalle explica el rápido desgaste de la madera de la carpintería exterior, y de las persianas enrollables que se colocaron a fin de obra, también de madera (ver más adelante sobre la evolución del barrio en el tiempo).

La pavimentación está prevista, en la memoria del proyecto, de manera que *“las habitaciones se pavimentarán con linoleum, siendo la cocina y el aseo de baldosa hidráulica a una tinta”*. Sin embargo, en las certificaciones de las obras solo se encuentra un *“solado baldosín hidráulico 20x20”*, sin que quede rastro del linóleoum.

En realidad este material, que permite de realizar la imagen de una superficie continua, es muy acorde con la inspiración, de parte de Luís Cubillo, en los ejemplos “nordicos” y a la arquitectura racionalista y funcionalista. Probablemente tuvo que ser descartado por razones prácticas, como la escasa durabilidad y la constante necesidad de mantenimiento que requiere. Los alicatados en la cocina y en el aseo son de *baldosín blanco de 2ª, de 15x15*.

La instalación de fontanería está realizada con tubería de hierro galvanizado para el agua caliente, y con tubería de plomo para agua fría y desagües. Los aparatos sanitarios son de “Roca”, con grifería cromada.

La fumistería prevé la colocación de una cocina tipo “Santander”, con frente esmaltado blanco, *“placa pulida, hogar de carbón, horno, conservador, carbonera y termosifón de presión.”*

La instalación eléctrica está compuesta por tubo “Bergmann” empotrado y conductores de 16 mm., para 7 puntos de luz y 6 enchufes (los puntos de luz son 8 en las viviendas colectivas de tipo 2A que tienen 4 dormitorios).

Con respecto a la vidriería, se especifica, tanto en el proyecto como en las certificaciones, que *“todos los huecos al exterior llevarán cristal semidoble”*.

En el capítulo de pintura se indica que: *“Se pintarán al temple liso todos los paramentos horizontales y verticales. Al oleo la carpintería de huecos, tanto interiores como exteriores, así como tuberías, termos, y demás elementos metálicos.”*

En las certificaciones la cerrajería aparece resuelta como *partida alzada*. Cabe recordar como las barandillas están fabricadas con varilla y pletina, y con pasamanos de madera, según el plano de detalle que hemos visto antes. Estos materiales y detalles constructivos, muy parecidos a los de Entrevías, se utilizaron en todos los tipos de viviendas del poblado de Canillas, tanto en las

unifamiliares que acabamos de ver, como en las colectivas que se analizarán ahora.

Los bloques de cuatro alturas del poblado están identificados en el proyecto como los tipos 2A, 2B y 2C. Estos son los tres tipos que se realizaron, pero hay un cuarto tipo, el bloque denominado como 2A', que hemos podido descubrir en la documentación original y que estaba previsto para la zona norte del barrio, sin llegar a ser construido, ya que fue sustituido por las torres de 11 plantas (ver más arriba en el plano de ordenación de 1958).

Del *bloque de tipo 2A* se han podido encontrar *dos Memorias* en el *Archivo del INV*, con fecha *de octubre y diciembre de 1956*, que se refieren a una “*vivienda en cuatro alturas*”, sin especificar el tipo. Ambos documentos se refieren claramente al tipo 2A, porque el programa de la vivienda incluye cuatro dormitorios, y en todos los demás tipos solo hay tres.

Sin embargo no hemos conseguido, y solo en este caso, los planos del proyecto, y por lo tanto haremos referencia, para este tipo, a los planos elaborados en la tesis doctoral, muchas veces citada aquí, de MARÍA DE PUIG GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH (UPM-ETSAM, 2013). (24)

Las dos memorias definen este tipo de viviendas y sus dimensiones, incluyendo la parte proporcional de la escalera común. La primera de ellas explica que “*El solar sobre el que se desarrolla el proyecto, es un rectángulo de 8,58x9,36 = 80,30 m2 dedicado a construir en cuatro alturas, dos viviendas por planta. El inmueble se construirá como viviendas modelo...*”

En la segunda memoria las dimensiones cambian ligeramente, especificándose aquí que el solar rectangular es de “*165,07 m2.....con dos fachadas, siendo estas de 19,24 m. y con una profundidad de 8,58.*” Estas últimas dimensiones son las que más se ajustan a lo que se construyó, teniendo en cuenta que la superficie indicada del solar se refiere a las dos viviendas presentes en cada planta, más la escalera. La superficie construida de una vivienda de este bloque 2A (incluyendo la parte proporcional de la escalera) sería, entonces de 9,12x8,58m.=78,25 m2 (25)

En el programa de la vivienda todos los documentos coinciden: “*vestíbulo de entrada, comedor-estar, cocina, cuatro dormitorios y aseo con polibán, además de.....un tendedero cubierto a la fachada posterior*” (ver en los planos que se reproducen en la página siguiente). Los muros de carga son perpendiculares a la fachada, factor que teóricamente facilita la distribución interior, donde es evidente que Cubillo busca el máximo ahorro en los espacios de comunicación.

(24) Otras láminas con los dibujos de la plantas y de los alzados de las viviendas del Poblado Dirigido de Canillas se pueden encontrar en el citado *Cuaderno de Vivienda n.º 6* (2011). *Madrid*: UPM-ETSAM-DPA-GIVCO. En otros números de estos cuadernos hay láminas, todas ellas muy bien delineadas, de más poblados de Madrid, (de Entrevías y de Fuencarral, entre otros).

(25) GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), en el anexo a su tesis doctoral, acota los planos de este tipo 2A con unas dimensiones ligeramente modificadas de 9,22x8,54m, que probablemente se deben a unos errores de transcripción desde el proyecto original (ver en la página siguiente).

Planos de la planta baja (izquierda) y de la planta tipo (derecha) de las viviendas de tipo 2A del Poblado Dirigido de Canillas (imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). Tipología de vivienda en los poblados.....UPM-ETSAM)

Un pequeño vestíbulo permite la entrada directa al aseo, a la cocina y al comedor-estar, desde el cual se accede a tres dormitorios. El cuarto dormitorio, muy pequeño, tiene acceso directo desde el vestíbulo, dejando la posibilidad para un uso alternativo (alquiler, despacho, presencia de otros familiares). Los aspectos negativos de esta distribución son la necesidad de cruzar el comedor-estar para acceder a tres dormitorios, y la lejanía de estos del aseo. (26)

Pasando a los alzados, se ven muchas diferencias entre los que dan al norte y los que dan al sur, como se puede ver en los planos y en las fotografías de las páginas siguientes. La orientación indicada en los planos no es la correcta, ya que las fachadas de la mayoría de estos edificios dan al norte (lado escaleras) y al sur (lado comedor-estar). Solo tres bloques tienen las fachadas con orientación este (comedor-estar) y oeste (escaleras)..

El alzado norte es muy sencillo, con el muro de cerramiento de ladrillo visto, los dos grandes huecos verticales a toda altura de las escaleras, y los de las ventanas, que apenas tienen movimiento debido a la presencia de unos huecos que van de suelo a techo, en correspondencia con los dormitorios principales, y que refuerzan la prevalente verticalidad de los elementos de esta fachada.

- (26) GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), pp. 170-175, analiza la tipología de estas viviendas afirmando, entre muchas otras cosas, que el dormitorio pequeño, a pesar de sus dimensiones reducidas (6,05 m²), constituye un valor añadido, debido a su uso posible como “centro de trabajo y potenciador de la economía”. También observa como esta vivienda, para ocho ocupantes, tenía 62,27 m² de superficie útil y 75 m² de superficie construida.

Alzado sur (izquierda) y norte (derecha) de las viviendas de tipo 2A del Poblado Dirigido de Canillas (imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de MARÍA DEL PUIG GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, Tipología de vivienda en los poblados.....UPM-ETSAM, 2013). La orientación indicada en estos dibujos no es correcta para la mayoría de los bloques.

El alzado sur, sin embargo, se caracteriza por la modulación provocada por los elementos estructurales que quedan a la vista, como el grosor de los muros de carga transversales y los zunchos de los forjados. Las ventanas corridas marcan otra línea horizontal, mientras unos perfiles metálicos verticales servían de anclaje para el revestimiento de madera, que se deterioró muy pronto, y fue sustituido por otros materiales de acabado exterior.

El alzado sur dibujado por GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), y que se puede ver aquí arriba, tiene otro detalle, derivado de la interpretación de los planos, que no corresponde con lo que en realidad se realizó. Son las dos ventanas, separadas entre ellas, de la cocina y de la “despensa”, que en realidad era un tendedero (lo confirma la memoria del proyecto), y que también servía para ventilar el aseo.

Estas ventanas, que interrumpen los huecos corridos horizontales y el revestimiento de madera anclado en los perfiles verticales, así como la interrupción de los zunchos, no aparecen en ninguna de las imágenes de la época, como se puede apreciar en las fotografías de las páginas siguientes.

En la página siguiente se reproducen las láminas que representan este alzado sur, contenidas en el citado *Cuaderno de Vivienda n.º 6* (2011), que aseveran todo lo que acabamos de decir. La modulación de la fachada sur de los bloques 2A de Canillas aparece aquí sin ninguna interrupción, con las ventanas corridas y los revestimientos que van de un lado a otro, con un claro efecto de horizontalidad, buscado por el arquitecto haciendo contraste con la verticalidad presente en el alzado norte. El plano de la vivienda tipo, también procedente de estas láminas, confirma la continuidad de las ventanas corridas.

Alzado sur (izquierda) y planta de vivienda (derecha) de los bloques de vivienda colectiva 2A. Imágenes procedentes del “Cuaderno de Vivienda n.º 6”, UPM-ETSAM, 2011

En la sección se ve el tramo de escalera que sobresale en la planta baja, mientras que en los alzados laterales encontramos cuatro ventanas en el testero que da al norte (o al este), posiblemente para favorecer la iluminación solar en invierno.

El testero del lado sur (o el del lado oeste) no tiene ventanas, y en este caso esta ausencia se explica con la necesidad de conseguir un mejor aislamiento del calor en las tardes de verano.

Izquierda: Sección transversal y alzados este y oeste de las Viviendas de tipo 2A del Poblado Dirigido de Canillas (imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2103). Tipología de vivienda en los poblados..... UPM-ETSAM). La orientación indicada en estos dibujos no es correcta para la mayoría de los bloques.

Unas fotografías del año 1963, contenidas en el citado Informe del Ministerio de la Vivienda y encontradas en el Archivo del INV, nos permiten de ver las fachadas de los bloques 2A casi sin alteraciones. Se pueden apreciar, en el lado norte (aquí a la izquierda), la presencia de las contraventanas, los cargaderos a la vista, y los grandes huecos de las escaleras, con el arranque que sobresale en la planta baja. En el lado sur (en la página siguiente), se observan los revestimientos de madera, entre los perfiles de hierro y

el grosor de los muros y de los zunchos vistos.

Poblado Dirigido de Canillas, Bloques de vivienda colectiva tipo 2A, Fachadas norte (página anterior) y sur (aquí arriba), con detalles del zuncho y de los revestimientos de madera de color blanco entre perfiles metálicos. Las persianas de color gris (en busca de un contraste cromático), todas enrollables y todas iguales, son las originales. Imágenes procedentes del Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Detalles de las persianas correderas supuestamente “originales” de Canillas (izquierda), entre perfiles de madera, y de las mismas ya sustituidas (derecha). Imágenes procedentes del libro: La Quimera Moderna (1989). En realidad, en todas las imágenes de los primeros años, solo hay persianas enrollables y revestimientos fijos de madera entre perfiles metálicos.

Con respecto a las fachadas de estos bloques 2A, cabe recordar las palabras de Cubillo contenidas en la citada *Memoria* del proyecto de estas viviendas en altura (octubre-diciembre de 1956), que repiten el criterio que ya hemos podido ver analizando las unifamiliares: “Los alzados los hemos querido componer con una gran sinceridad, dejando a la estupenda verdad de los materiales vistos contrastados adecuadamente, toda la belleza que se consiga, así como el equilibrio masa-hueco.”

Se hace evidente, una vez más, la referencia a la arquitectura escandinava, que Cubillo persiguió con fe y con pasión, consiguiendo un resultado muy innovador. Los materiales utilizados y los detalles constructivos son los mismos que ya han sido analizados en las viviendas unifamiliares, y así será para los demás tipos de bloques de cuatro alturas que se construyeron en este poblado.

A la izquierda: una de las raras fotografías de los bloques 2A recién construidos (al fondo). Imagen procedente del libro: La Quimera Moderna (1989)

Otra fotografía de dos bloques de las viviendas de tipo 2ª, tomada unos años después de su construcción. Al fondo se ven las torres de 12 plantas, construidas a partir del año 1961. Imagen procedente del libro: La Quimera Moderna (1989)

Imágen actual de dos de los bloques de tipo 2A que presentan menos transformaciones. Los revestimientos de madera han sido sustituidos por un chapado de ladrillo (izquierda), que a veces ha sido enfoscado para evitar los puentes térmicos en los zunchos y en el grosor de los muros de carga (derecha).

El *segundo tipo de viviendas colectivas* del poblado de Canillas es el *2B*, cuyos planos están también presentes en el *Archivo del INV*, y que se diseñaron al mismo tiempo que los bloques 2A y las unifamiliares, en *octubre de 1956*. En este caso las dimensiones son bastante más reducidas, con respecto al tipo 2A, y solo hay tres dormitorios (en vez de cuatro), para una ocupación de seis personas. El solar de una vivienda, incluyendo la parte proporcional de las escaleras, mide $8,06\text{m} \times 7,54\text{m} = 60,77 \text{ m}^2$. Entonces las dos viviendas, con la escalera, ocupan una superficie de $121,54 \text{ m}^2$. Igual que en los otros bloques colectivos del poblado, este tipo se desarrolla en cuatro alturas.

El programa, como se aprecia en los planos que se ven aquí abajo, incluye un vestíbulo, que permite el acceso directo al dormitorio principal, al aseo y al estar-comedor, que comunica directamente con dos dormitorios y la cocina con tendedero, donde se abre la ventana del aseo. Dos de los dormitorios tienen armarios empotrados, y un tercer armario se encuentra en el vestíbulo.

Los muros de carga de un pie coinciden ahora con las fachadas, formando dos crujeías con un tercer muro paralelo interior. Las escaleras, cuyos peldaños no tienen tabica, apoyan en muros de $\frac{1}{2}$ pie, con el máximo ahorro en el uso de los materiales.

Este esquema estructural proporciona cierta rigidez a la distribución interior, donde Cubillo utiliza espacios de comunicación realmente mínimos, consiguiendo también el resultado de juntar las instalaciones de dos viviendas (cosa que también hizo en los bloques 2A), cumpliendo con los criterios de estricta economía adoptados en los Poblados Dirigidos. Todo esto se hizo en detrimento de otros requisitos, como la separación entre la zona pública y la privada dentro de la vivienda, con la necesidad de cruzar el estar-comedor para llegar a dos de los dormitorios, o la lejanía de estos del aseo con ducha.

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, planta de pisos (izquierda) y planta de instalaciones (derecha), octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El planteamiento de mayor economía, que ya se ha podido comprobar en las dimensiones, los espacios y los materiales empleados, lo volvemos a encontrar en los alzados del tipo 2B (aquí abajo). La fachada norte es como una simplificación de la que se diseñó para el bloque 2A, ya que se ven aquí los mismos huecos a toda altura de las escaleras entre los muros de carga y cerramiento y los cargaderos de las ventanas vistos, con la diferencia que las ventanas, tres por vivienda, son ahora todas iguales y de forma cuadrada.

La fachada que da al mediodía tiene más movimiento, a pesar de la economía. Unas bandas enfoscadas resaltan con fuerza las líneas horizontales de los zunchos, y los huecos de las ventanas se diferencian entre ellos.

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, fachada mediodía (izquierda) y fachada norte (derecha), escala 1:25, octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, fachadas, escala 1:100, octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

La ventana “neoplástica” del estar-comedor es una combinación de un hueco de suelo a techo con barandilla, de una ventana con una hoja abatible y una fija, y de un paño de revestimiento, que aquí podía ser cerámico, como en las viviendas unifamiliares o en bloque del *Concurso de Vivienda Experimental*.

Luego aparece la ventana cuadrada de la cocina, que se junta con la celosía del tendedero, dibujada con líneas verticales, que parecen ser perfiles o barrotes de hierro. Las grandes transformaciones que han sufrido estas fachadas, que se averiguarán en breve, no permiten de confirmar del todo este detalle, ya que en los pocos casos donde no se ha añadido un pórtico, solo se ven ventanas acristaladas con un peto de ladrillo o una barandilla de hierro.

La sección (aquí abajo) revela que Cubillo había pensado, para los bloques de vivienda colectiva de Canillas, de realizar el arranque de la escalera en el interior del bloque, a un nivel inferior que el de la vivienda de la planta baja. Esta hubiera quedado algo levantada del nivel de los espacios exteriores, con una importante mejora de la privacidad.

Este planteamiento hubiera requerido la realización del forjado de la planta baja, pero el apretado presupuesto disponible tuvo que obligar al arquitecto a adoptar la solución que se realizó en todos los bloques del barrio, con el arranque exterior adosado a un muro rectangular de ladrillo.

Este último detalle, también muy conseguido como imagen “neoplástica” (ver la fotografía en una de las páginas siguientes), en realidad tiene su explicación en la posibilidad de llegar directamente a la primera planta desde el arranque, y de permitir el acceso, a mano derecha, a las dos viviendas de la planta baja,

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, sección (izquierda) y detalle de la cocina (derecha), octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

que fueron realizadas al mismo nivel que el exterior, con la pérdida casi total de la privacidad, con el fin de conseguir algo de ahorro eliminando un forjado.

Otro plano representa el detalle de la escalera antes de modificar el arranque, (abajo en esta página), y los detalles de las instalaciones (aquí abajo), que son muy racionales y económicas, como las de Entrevías. En la cocina (ver en la página anterior), se encuentra una caldera para la *calefacción*, que justifica la presencia de cuatro radiadores (único caso encontrado hasta ahora en las viviendas de Canillas) en el *plano de instalaciones* (unas páginas más arriba).

Ampliando la sección en la zona de la cubierta (ver en la página siguiente), se pueden por fin apreciar detalles como los muretes palomeros de $\frac{1}{2}$ pié, dejando huecos para la ventilación entre los ladrillos, el doble tablero de rasilla, la cubrición con barro catalán (en principio se planteó el uso de la pizarra), la lima de zinc para recoger las aguas en el centro, y el babero con la función de remate y goterón, en el pequeño alero encima de la fachada.

Izquierda: Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, detalles de las instalaciones, Octubre de 1956

(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Abajo: Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, detalles de las escaleras, Octubre de 1956

(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, detalle de la sección con la cubierta, octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Izquierda: Imágen del año 1963 con la fachada norte de los bloques de tipo 2B en su estado original (Ministerio de Fomento, Archivo INV). Derecha: detalle del arranque de las escaleras. Imagen procedente del libro: “La Quimera Moderna” (1989)

Fachada norte (izquierda) y fachada sur (derecha) de dos bloques de tipo 2B en el estado actual. A pesar de ser unos de los que menos transformaciones hayan sufrido, se ven las escaleras y los arranques cerrados y cubiertos (alzado norte), y la presencia de muchas modificaciones en los huecos y de balcones añadidos (fachada sur).

Detalle de la cubierta en el testero de un bloque de tipo 2B, donde se ven los pequeños huecos que se dejaron, para la ventilación de la cámara de aire, en el tabique palomero lateral de cerramiento, retranqueado y enfoscado (esta ventilación está presente en todas las cubiertas).

En la documentación del Archivo del INV también he podido encontrar el proyecto, cuyos planos llevan la fecha de *octubre de 1956*, del tercer tipo de vivienda colectiva de cuatro alturas realizado en Canillas, que corresponde a los *bloques de tipo 2C*. Estas son, sin duda, las viviendas más económicas del barrio, con dimensiones e instalaciones verdaderamente mínimas.

El solar de una vivienda ocupa una superficie de $7,54\text{m} \times 6,89\text{m} = 50,98\text{m}^2$, incluyendo la parte proporcional de la escalera (ver los planos aquí abajo).

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2C, planta de pisos (izquierda) y planta de instalaciones (derecha), octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

También aquí, como en los bloques de tipo 2B que se acaban de ver, los muros de carga de 1 pie coinciden con las fachadas y con otro interior paralelo, formando dos crujías, mientras que los muros de las escaleras son de $\frac{1}{2}$ pie, en dirección perpendicular a la fachada.

A través de un pequeño vestíbulo se accede al estar-comedor, por donde pasan todas las comunicaciones: directamente con la cocina y con uno de los tres dormitorios, y por medio de un pequeño distribuidor con los otros dos dormitorios y con el aseo. A pesar de los espacios tan reducidos, dos dormitorios tienen un pequeño armario empotrado, y la ocupación prevista es de seis personas.

Los alzados presentan unas variaciones con respecto a lo que ya se han visto en otros tipos de viviendas colectivas del poblado, con la fachada norte que presenta los grandes huecos a toda altura de las escaleras, y la serie de ventanas rectangulares en el muro de ladrillo visto, que ahora son solamente dos por vivienda. El grosor de los forjados de la escalera queda a la vista, así como los cargaderos. Entre estos y el hueco de las ventanas encontramos aquí unas persianas correderas verticales, que constituyen una novedad con respecto a los tipos 2A y 2B (aquí abajo y en la página siguiente).

Sin embargo, en el alzado sur hay más variaciones con respecto a los elementos que ya hemos visto en otros tipos de bloques. Las ventanas (corrida la del estar-comedor y sencilla la del dormitorio) se alternan con paños de ladrillo verticales a toda altura. Arriba y abajo tienen revestimientos de distintos materiales y colores (probablemente de madera y cerámica, materiales muy utilizados por Cubillo). Todo esto produce el resultado de una composición abstracta y sencilla, rematada por unos tramos de los zunchos vistos, por el zócalo y por la cubierta, que vuelve a experimentar los modelos neoplásticos.

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2C, alzado mediodía (izquierda) y alzado norte (derecha), escala 1:25, octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2C, fachadas, escala 1:100, octubre 1956
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Los dos alzados tienen dos zócalos de distinta altura, como en el tipo 2B, debido al desnivel que estaba previsto entre las dos, como se puede ver en el dibujo del testero (aunque este desnivel no se vea reflejado en las secciones).

En los planos de detalle de estas fachadas (en la página anterior), es posible leer unas cotas que definen las alturas y las correspondientes hiladas de ladrillo. La altura de piso de las viviendas de estos bloques 2C está especificada en “45 hiladas = 2,655”. No debe sorprender que el arquitecto indique tan claramente las hiladas en relación con las alturas, debido a la presencia de un significativo porcentaje de autoconstrucción en el capítulo de albañilería de las obras del poblado, que necesitaba un control muy estricto de parte de la dirección facultativa. Hay que recordar al respecto como, en todos los planos de planta del proyecto de Canillas, también la colocación de los ladrillos en cada hilada está dibujada con gran precisión.

Otros planos, contenidos en el *Legado de Luís Cubillo* de la *Fundación COAM*, representan el proyecto reformado de estos bloques 2C, de fecha de *febrero de 1961*, que refleja lo que al final se realizó (ver en la página siguiente). En el alzado norte se ve como las ventanas son ahora más pequeñas y de forma cuadrada, con una contraventana horizontal, igual que en otras viviendas del barrio. En el alzado sur se observa como los revestimientos, alrededor de las ventanas, son todos de madera. En el diseño prevalecen ahora las franjas verticales de ladrillo y madera, sobre los elementos horizontales (ventanas, zunchos, zócalo y cubierta), con la renuncia al experimento “neoplástico” del primer proyecto, en favor de una mayor sobriedad.

La sección, las instalaciones y los detalles de la cocina y de la escalera son muy parecidos a los de los bloques 2B, faltando aquí la calefacción, debido al tamaño mínimo de la vivienda y al muy reducido presupuesto.

Poblado Dirigido de Canillas, Viviendas de tipo 2C, Alzado Norte y Alzado Sur, escala 1:25, (arriba) y alzados, escala 1:100 (abajo), dibujos originales a tinta china sobre papel vegetal (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo)

En la página siguiente se pueden ver una fotografías actuales de unos bloques de tipo 2C, seleccionados entre los que presentan menos transformaciones.

Fachada norte y testeros de uno de los pocos bloques de viviendas de tipo 2C, que han sufrido transformaciones limitadas. Se aprecia el desplazamiento de cuatro ventanas desde la fachada norte al testero este, mientras que el testero oeste no tiene huecos (según un criterio utilizado en todos los testeros de este tipo), y la presencia de locales en la planta baja.

Fachada sur de dos bloques de tipo 2C que han mantenido los huecos el ladrillo y los zunchos vistos originales, aunque los paños de revestimiento encima y debajo de las ventanas hayan desaparecido. A la izquierda se ven los agujeros de los anclajes, y a la derecha estas superficies han sido enfoscadas y pintadas. También aquí hay locales en la planta baja.

Volviendo ahora al primer *Plano de Ordenación* completo del barrio, encontrado en el Archivo del INV y redactado en el año 1958, hay que acordarse de un tipo de vivienda allí presente, en la zona norte del poblado. Es el *bloque de vivienda colectiva 2A'*, que no llegó a construirse porque fue sustituido por las torres de 12 alturas, como se ha podido comprobar en los planos del año 1961, y como se puede ver en la realidad, a día de hoy.

Se resentan aquí los planos del proyecto de estos bloques 2A', que también

proceden del Archivo del INV, se dibujaron en los meses de mayo y junio de 1958, y son inéditos hasta la fecha. Descubren unos aspectos desconocidos del proyecto de Cubillo y de la experimentación que realizó en Canillas, sobre la vivienda colectiva, con otros detalles interesantes.

Empezando por la *planta de pisos* y la *planta de instalaciones* (abajo en esta página), donde vemos como la meseta de la escalera sobresale de la alineación del edificio, dejando un poco más de espacio para la vivienda. De esta manera se consigue un acceso directo, desde el vestíbulo, a la cocina-comedor y al cuarto de estar. Un pasillo sin puerta lleva, de forma sencilla, hacia los tres dormitorios y el aseo. Al final encontramos un armario empotrado.

Esta distribución consigue separar mejor la zona pública de la privada, con la utilización del pasillo, que el arquitecto había intentado evitar en el tipo 2A, y que evitará en los otros tipos de vivienda colectiva del poblado, como se ha podido ver. Entre las instalaciones, que también aquí están diseñadas de forma muy racional, encontramos la calefacción por radiadores, que ya hemos visto el el bloque 2B (probablemente estaba también en el 2A), y que sin embargo no hemos encontrado en las viviendas unifamiliares y en las de tipo 2C.

La vivienda ocupa un solar de 9,36x8,32 m², más la mitad de la meseta de la escalera (1,30x1,30), sumando una superficie total construida de 79,56 m², un poco mayor que la superficie del tipo 2A de cuatro dormitorios. Es evidente el esfuerzo del arquitecto para conseguir unos espacios un poco más grandes, utilizando más superficie y eliminando el cuarto dormitorio (demasiado pequeño), y para corregir los defectos de la distribución de los otros tipos de vivienda que acabamos de ver, diseñados en octubre de 1956.

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A', Planta de pisos (izquierda) y Planta de instalaciones (derecha), mayo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Los muros de carga, de un pie, son perpendiculares a la fachada (facilitando la distribución interior en las dos crujías), menos el muro exterior de las escaleras, que en este caso es paralelo. Las plantas del edificio son ahora cinco, una más que en los otros bloques de Canillas, siguiendo el criterio de elevar más los edificios ubicados en la zona norte, la más alta del barrio, criterio que al final desembocará, como se sabe, en la construcción de las torres.

El alzado norte (en esta y en la siguiente página), presenta una composición realizada con prevalentes elementos verticales, con la fuerte presencia de los muros de las escaleras, del grosor de los muros de carga, de las ventanas pareadas de suelo a techo, y de los paños de cerramiento (que posiblemente estaban revestidos con madera, como se ha visto en otros tipos, siguiendo los modelos escandinavos). Solamente los zunchos y la cubierta marcan líneas horizontales, ausentes en los correspondientes alzados de los tipos 2A, B y C.

Sin embargo, todos los elementos del diseño del alzado sur (también aquí abajo y en la página siguiente), son horizontales, como las ventanas continuas, los paños de cerramiento, los zunchos y la cubierta (todos ellos muy parecidos a los de la fachada sur del tipo 2A). Estos alzados, así como las plantas, están más conseguidos que en las anteriores viviendas colectivas del poblado, y constituyen una evolución que confirma, también en este tipo de vivienda, la experimentación constante en busca de la de la mejor solución, que Cubillo ya había perseguido en las unifamiliares.

Es probable que el arquitecto haya intentado aprovechar, en la segunda fase de desarrollo del poblado, una disminución de la situación inicial de emergencia que encontró al comienzo de las obras de este barrio, y la mejora de los recursos económicos disponibles, para plantear viviendas de mejor calidad. Aunque no pudo ver el resultado de esta evolución, en este caso, ya que los bloques 2A' no se construyeron, por las razones que ya han sido analizadas.

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A', Fachadas generales, escala 1:100, junio 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Y finalmente se observa como, siempre en los alzados de estos bloques 2A', aparecen unos espacios diáfanos en la planta baja, tanto en el lado norte como en el lado sur. De estos espacios, que parecen estar abiertos entre los muros de carga transversales, no se ha encontrado referencia en los planos de planta.

Tampoco en la sección (ver en la página anterior), se encuentra rastro alguno de estos espacios, ya que en la planta baja aparece la misma vivienda que en los niveles superiores. Se puede hipotizar, en este caso, que el arquitecto hubiera estudiado alternativas para proporcionar aparcamientos cubiertos (aunque no estaban previstos accesos rodados a estos edificios), o locales de servicio, como trasteros, o simplemente para dejar unas zonas cubiertas, a nivel de la calle, para poder cruzar libremente los bloques, siguiendo las teorías y los ejemplos de Le Corbusier.

El arranque de la escalera reproduce la solución que en principio se había estudiado y no realizado para los tipos 2A, 2B y 2C, siendo interior y a un nivel más bajo que el de la planta baja, y que luego se modificó, realizándose el más económico arranque exterior, con la planta baja toda al mismo nivel, y ahorrando en la construcción de un forjado. En la sección también se ve como el nivel del terreno en la fachada norte sea más bajo que el de la fachada sur, como si se hubiese querido invertir la pendiente natural, como refuerzo en la zona más alta de la parcela, habiendo que construir cinco alturas.

El proyecto de estos bloques 2A' termina, igual que los demás, con los detalles de las instalaciones, que son muy parecidos a los de los bloques 2B y 2C.

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A', Fachada mediodía (izquierda) y Fachada norte (derecha), escala 1:25, mayo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A', Sección (izquierda) e Instalaciones (abajo), mayo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Siguiendo ahora adelante con el análisis de los tipos de vivienda del poblado de Canillas, se termina con las *torres del lado norte*, los tipos que varios autores han llamado 3A y 3B, y que fueron los últimos a ser diseñados y construidos. Canillas fue el único poblado dirigido de Madrid donde se construyó este tipo de edificio de 11 plantas, que necesitaba una estructura de hormigón armado y ascensores. (27)

El mismo arquitecto recuerda como en estas viviendas no pudo haber autoconstrucción, único caso en el poblado: “*solo en las torres intervino San Martín, que si era una empresa fuerte, por las estructuras de hormigón que no podían hacerlas los curritos*”. (28)

Las torres de tipo 3A son cinco, tres en la zona norte del barrio, lindando con la Carretera de Canillas, y otras dos en la esquina noreste. Las torres pareadas de tipo 3B, construidas en la esquina noroeste, también fueron diseñadas por Cubillo años después, en 1970, con las modificaciones que se verán en breve.

El *primer proyecto* de estos edificios, todavía desconocido a día de hoy, ha sido encontrado en el *Archivo del INV*. Lleva la fecha de *marzo de 1959*, y nos revela que el arquitecto ya tenía muy bien definidas las torres en ese momento, para luego incorporarlas en el Plano de Ordenación del año 1961 (como ya se ha visto), y constuir las con algunos cambios, que no fueron muy importantes (ver los planos en las páginas siguientes).

(27) Según las ordenanzas de la época, los edificios de más de cuatro plantas necesitaban la instalación de un ascensor, y los de más de 14 metros de altura necesitaban dos. En las torres de Canillas, de hecho, hay dos ascensores por planta (sobre estas normas ver en la tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), p. 183).

(28) Entrevista a Luís Cubillo en FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna*, pp. 187-188.

En la *Planta de pisos* (aquí abajo), aparecen cuatro viviendas por planta, en las esquinas del núcleo de comunicaciones, con las escaleras y dos ascensores. Dos celosías a toda altura definen dos patios, en los lados este y oeste, donde se encuentran las cocinas, para esconder la ropa tendida al exterior. La planta del edificio está inscrita en un rectángulo de 23,08x17.10 m. = 394,67m²

La estructura es de pilares, vigas y forjados de hormigón armado, con un pequeño vuelo, con respecto al eje de la fachadas, en los lados norte y sur. La cimentación está diseñada con zapatas corridas en todo el perímetro rectangular, y con zapatas de forma cuadrada para los pilares interiores. En el plano de cimentación también hay un primer esquema del saneamiento, y en el plano de la cubierta se definen las pendientes para la recogida de las aguas.

Las viviendas, de cuatro dormitorios para una ocupación de siete personas, tienen los frentes principales con orientación norte y sur, con ventanas corridas y sin terrazas o balcones. Sin embargo, en el curso de las obras, se tomará la decisión de dejar una terraza muy estrecha en el vuelo de los forjados, cuyo revestimiento de madera se aleja del muro de cerramiento, que retranquea.

Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Planta de pisos y estructura (arriba), y Plantas de cimentación saneamiento cubierta (abajo), marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Estas terrazas, tan estrechas que no pueden ser utilizadas, aparecen en un plano del *Legado de Luís Cubillo* en la *Fundación COAM*, que está reproducido aquí abajo. Las viviendas se realizaron de esta manera, y alguna terraza todavía se puede ver hoy, aunque la gran mayoría hayan sido cerradas, desplazando el muro de cerramiento y las ventanas. (29)

Este cambio se explica, más que por razones estéticas, por razones prácticas, reduciendo considerablemente los huecos de las ventanas, y creando una cámara de aire ventilada, factores que mejoran el comportamiento térmico de la fachada, (ver más adelante los detalles de carpintería). Otras posibles ventajas pueden residir en la mayor seguridad y facilidad de acceso al revestimiento exterior que se consiguen, de esta manera, en un edificio tan alto. (30)

A la izquierda: Planta de pisos de las torres 3A con la terraza muy estrecha y alargada en los frentes norte y sur (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo). Imagen procedente de la tesis doctoral de GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los poblados dirigidos de renta limitada. Madrid 1956-1959*, Madrid: UPM-ETSAM.

La distribución interior de las viviendas (ver los planos en la página siguiente) presenta una entrada directa al estar-comedor, con una puerta y un tabique de madera que separan el acceso a un pequeño dormitorio individual y a la cocina, que no tiene puerta y comunica directamente con el comedor y con un pasillo que lleva a los tres dormitorios dobles y al baño, ubicado al lado de la cocina. No hay armarios empotrados en toda la vivienda, y una única ventana corrida, sin terraza, aparece en el lado del estar-comedor y de dos de los dormitorios. La superficie construida de los pisos, según las cotas que aparecen en estos planos, es de 10,14x7,15m. = 72,50 m².

En el plano de instalaciones se ve como la fontanería y la calefacción son muy racionales, buscando los recorridos mínimos, como en el resto de viviendas del poblado. Mínimo también es el número de los puntos de luz, interruptores y enchufes, y todavía falta la instalación de telefonía.

(29) El plano ha sido encontrado por MARÍA DEL PUIG GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH y publicado en su tesis doctoral (UPM-ETSAM, 2013). La misma autora y el *Cuaderno de Vivienda n.º 6* (UPM-ETSAM, 2011) dibujan láminas con los planos de estas viviendas donde aparecen las terrazas.

(30) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013) p. 185, afirma que “Una terraza longitudinal, inservible por su reducida dimensión.....permite jugar con las fachadas que dan a los viales y asemejarse al lenguaje plástico empleado en el resto de tipologías.” En los detalles de carpintería veremos como el revestimiento de madera ya estaba previsto en marzo de 1959, en las viviendas sin terrazas, ocurriendo que simplemente este revestimiento se mantendrá en la versión realizada de las torres con las terrazas alargadas. Es el mismo lenguaje utilizado en otros tipos de viviendas del poblado, y que Cubillo vuelve a utilizar en las torres, intentando alcanzar una imagen unitaria.

Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Plantas de distribución (izquierda) y de instalaciones (derecha), marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El proyecto de marzo de 1959 contiene también los planos de las fachadas y la sección (aquí abajo y en la página siguiente). El alzado principal presenta la alternancia de ventanas corridas y revestimientos de madera horizontales, interrumpidos por la zona de sombra vertical en el eje, debida al retranqueo del cerramiento del núcleo de comunicaciones. Dos locales diáfanos aparecen en la planta baja.

Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Fachada principal (izquierda) y fachada lateral (derecha), marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El alzado lateral es muy sencillo, con prevalentes elementos verticales, como los muros de cerramiento de ladrillo visto, la zona de sombra central (retranqueo de las celosía del patio) y las ventanas de los dormitorios de una columna de viviendas, que evitan el enfrentamiento con la ventana del piso simétrico, que se encuentra en el muro perpendicular a la fachada, poco fuera del patio. De las cotas presentes en la sección se aprende que la altura total del edificio es de 31,248 m., suma de 12 alturas de 2,604 m. (11 de pisos y 1 de locales).

Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A). Izquierda: Sección, marzo 1959. Derecha: imagen de la estructura realizada (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

En el Archivo del INV también hay una fotografía y un plano de los detalles de la estructura (ver arriba y abajo). Es posible, entonces, conocer las secciones y las armaduras de vigas y pilares, útiles para cualquier actuación que pueda ser necesaria, o que se quiera plantear. Los pilares tienen una sección de 50x50 cm. en la planta baja, que se reduce hasta los 25x25 cm. en la planta 10.

Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Detalles de la Estructura, marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El último plano de este proyecto, de marzo de 1959, contiene los detalles de la carpintería. Entre estos últimos, es interesante observar la “*ventana a fachada con persianas*”, que permite de conocer su estado original. Vemos como las “*persianas*” en realidad son los revestimientos de madera alrededor de los huecos, y que no hay paneles correderos, confirmando lo que ya se ha visto en otros tipos de viviendas. Una vez más se revela la importancia de estos revestimientos para Cubillo, con el fin de alcanzar la unidad formal del barrio.

Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Carpintería, marzo 1959
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

La fotografías que vemos abajo y a la izquierda, del año 1963, también proceden del Archivo del INV, y nos muestran como las torres de Canillas, recién acabadas, todavía conservaban las terrazas y el revestimiento original en las fachadas, de color blanco, y como también aquí las persianas, todas iguales y de color gris, eran enrollables. En la imagen de abajo aparece la Iglesia, ya terminada en esa fecha, con la Carretera de Canillas asfaltada, aunque faltan las aceras y otros detalles de urbanización.

A continuación se presentan unas imágenes actuales de las torres, donde se ve que en general se han conservado en buen estado, con unas transformaciones puntuales, como los paneles blancos en las fachadas (se ha utilizado el mismo material en todos los edificios), o la desaparición de los zunchos vistos en algunos de los muros exteriores que han sido enfoscados.

Imagen de las torres de tipo 3A desde la Carretera de Canillas

Detalles de la fachada principal de una torre de tipo 3A. Las terrazas han desaparecido en casi todas las viviendas, y las persianas y revestimientos de madera han sido sustituidos por ventanas y paneles prefabricados. La escalera de acceso al edificio sobresale en la acera pública, como en los bloques de cuatro alturas, y el vuelo del forjado protege los locales.

En el *Legado de Luís Cubillo* de la *Fundación COAM*, se encuentran unos planos de fecha de *febrero de 1963*, fecha en que, como se ha visto, las torres 3A estaban ya construidas. Estos planos se refieren a las torres de la “*2ª Fase-Ampliación*” (aquí abajo y en la página siguiente). Se trata, como se verá en breve, de las dos torres adosadas definidas por varios autores como el *tipo 3B*, y que se encuentran en la esquina noroeste del barrio.

El plano de la *Planta de pisos*, es muy parecido al que ha sido analizado en el tipo 3A, con cuatro viviendas por planta y un núcleo central de comunicaciones. También se parecen mucho las dimensiones exteriores, de 23,12x17,34 m. = 400,9 m², y que son muy poco mayores que las de las torres 3A.

En la *Planta de distribución*, sin embargo, aparecen más variaciones con respecto al proyecto de marzo de 1959. El vestíbulo da a un pequeño aseo, cerca de la entrada, y al estar-comedor, separado visualmente por una estantería y una puerta plegable. Desde aquí se pasa a la cocina, más grande que en tipo 3A, y al pasillo que permite llegar hasta los tres dormitorios y el baño. Los muros de cerramiento son ahora de medio pié exterior, con tabique interior y cámara de aire, en vez del ladrillo macizo de un pié, visto antes. La estrecha terraza aparece solo en una de las dos crujías, llegando el salón hasta la fachada, donde vemos una ventana corrida.

La ocupación se reduce ahora a 4 personas solamente, desde las 7 que se han visto en el tipo 3A, habiendo un dormitorio doble principal y dos pequeños individuales. La superficie construida, sin embargo, es muy parecida, midiendo 10,18x7,29 = 74,21 m². Es evidente el cambio del programa de la vivienda con el paso del tiempo, ya sin la emergencia que se vivió en los primeros años.

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas, 2ª fase - Ampliación (Torres de viviendas colectivas 3B), Planta de distribución (izquierda) y Planta de pisos (abajo) febrero 1963 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo).

El plano de cimentación, saneamiento y cubierta (aquí abajo) define mejor que el de 1959 estos detalles, especificando, entre otras cosas, los materiales de la cubierta de estas torres, que son los mismos que los de todos los tipos vistos anteriormente (pendientes de doble rasilla sobre tabiques palomeros apoyados en el último forjado) con la importante diferencia que ahora, debajo de la cubrición, siempre realizada con baldosín catalán, se coloca una capa impermeabilizante hecha con una “lámina de Teckan”.

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase - Ampliación (Torres de viviendas colectivas 3B), Plantas de cimentación, saneamiento y cubierta, febrero 1963 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo).

Este proyecto no se llevó a cabo, y las obras de las dos torres 3B se quedaron paralizadas hasta el año 1970, cuando el arquitecto volvió a elaborar un nuevo proyecto, cuyos planos también pertenecen al *Legado de Luís Cubillo* de la *Fundación COAM*.

El *Plano de Ordenación* del proyecto definitivo de las dos torres adosadas de la “2ª Fase-Ampliación”, es de marzo de 1970 (aquí abajo). Por primera vez, más de 13 años después de la redacción del primer proyecto del barrio, aparece aquí la presencia de espacios destinados a la circulación y aparcamiento de vehículos dentro de la parcela, separados de las zonas peatonales, que están

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase - Ampliación, (Torres de viviendas colectivas 3B), Planos de ordenación y de planta baja, enero - marzo 1970 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo).

diseñadas como jardines, donde se prevé la utilización de rocallas y de 16 distintas especies de árboles.

Siguen los planos de *planta baja* (en la página anterior), de *planta tipo* y de *familia numerosa* (aquí abajo), todas ellas de enero de 1970, y que siguen el mismo esquema de las plantas de las torres 3A. En la planta baja encontramos cuatro locales comerciales, y en la planta de pisos se vuelven a ver las cuatro viviendas alrededor del núcleo de comunicaciones.

Tanto la superficie del rectángulo que inscribe el el perímetro del edificio ($23,24 \times 17,92 \text{ m} = 416,46 \text{ m}^2$), como la superficie construida de las viviendas ($10,72 \times 7,46 = 79,97 \text{ m}^2$) son todavía un poco mayores que las del primer proyecto de estas torres del año 1963.

Sin embargo la distribución interior es bastante parecida a la que se ve en ese primer proyecto, manteniéndose un pequeño aseo, un baño completo y tres dormitorios, con una ocupación que es ahora de seis personas. Desaparecen las ventanas corridas y las terrazas alargadas, sustituidas por una pequeña terraza rectangular con acceso desde el salón. El pasillo alarga su recorrido, debido a que todas las habitaciones, incluyendo el estar-comedor y la cocina, están separadas por tabiques con puertas de paso, en busca de una mayor privacidad en el interior de la vivienda. (31)

Bastante singular es el plano denominado *de familia numerosa*, redactado para un núcleo familiar especial, donde la vivienda ocupa una superficie doble que las demás, con ocho dormitorios, dos baños y un aseo.

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase - Ampliación, (Torres de viviendas colectivas 3B), Planos de planta de pisos y de planta de familia numerosa, enero 1970 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo).

El plano que representa el alzado norte, siempre de enero de 1970, repite el diseño de las torres 3A, y refleja un posible intento de Cubillo para mantener la unidad de la imagen de todos los edificios del poblado (en la página siguiente).

(31) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), pp. 186-188) afirma que estas torres 3B son un poco más pequeñas que las 3A, presentando una breve descripción y un plano de las viviendas que no corresponde a lo que se diseñó y en 1970, y que posteriormente se realizó.

Los dos alzados principales de estas torres se realizaron con un diseño muy diferente de la estética del poblado que se ha comprobado hasta ahora, diseño que vemos representado en el plano del alzado sur (aquí abajo).

Desaparecen del todo las ventanas y terrazas corridas y los revestimientos de madera, en favor de elementos más convencionales como el ladrillo visto, la fragmentación de los huecos, y la columna de las terrazas con las puertas a toda altura. Los últimos edificios del Poblado Dirigido de Canillas marcan claramente, y un poco tristemente, el final de esa época “eróica”.

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase - Ampliación, (Torres de viviendas colectivas 3B), Fachada principal (izquierda) y Alzado sur (derecha) enero 1970 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo).

También en la cimentación de estas torres se aprecia el cambio en los medios disponibles y en los requerimientos de las normas técnicas ya que, como se puede ver aquí abajo, experimentan un notable aumento de sus dimensiones.

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase - Ampliación, (Torres de viviendas colectivas 3B), Plano de cimentación y saneamiento enero 1970 (izquierda), y Plano de cimentación julio 1971 (derecha), Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo.

Imágenes actuales de las torres de viviendas colectivas de tipo 3B (Ampliación – 2ª Fase), que confirman todo lo que se acaba de exponer en las páginas anteriores.

5. LOS EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS

Termina así el largo recorrido a través del proyecto y la construcción de las viviendas del Poblado Dirigido de Canillas, quedando por analizar los tres edificios complementarios y los que Cubillo realizó en la última fase de desarrollo del barrio, además de los locales comerciales presentes.

El primer edificio de este tipo es la *Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito*, cuyo *proyecto reformado* es de marzo de 1961, y que también se conserva en los *Archivos del INV* y en el *Legado de Luís Cubillo de la Fundación COAM*. Esta iglesia ha sido objeto de investigaciones recientes, que se utilizan como referencia para un análisis exhaustivo. Aquí se tratará de averiguar el contenido de los documentos originales de proyecto encontrados, con la ayuda unas comprobaciones realizadas directamente con el trabajo de campo, siguiendo el método que ha sido utilizado a lo largo del presente trabajo. (32)

Empezando por la *Planta de cimentación y cubierta*, donde se encuentra una sencilla cimentación de zapatas de 1,50x1,50 para los anclajes de la estructura, y una zapata corrida de 80 cm. para el muro de cerramiento del lado norte. La cubierta, a dos aguas, presenta una interesante iluminación cenital, con lunas corridas en la cumbre (que será modificada a posteriori), como se verá mejor en otros planos y fotografías, en la páginas siguientes.

(32) Sobre de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas, recordamos los dos trabajos, ya citados, de GARCÍA HERRERO, J. (2015): *La Arquitectura Religiosa de Luís Cubillo de Arteaga 1954 – 1974*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM –DIGA. Y *Luís Cubillo y la Iglesia de Canillas* (2014). En: Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso. Madrid, pp. 355 – 365.

Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Planta de cimentación y cubierta, marzo de 1961
(Ministerio de Fomento. Archivo INV)

En la *Planta de distribución* (aquí abajo), vemos la iglesia, con orientación nortesur, y la zona de la entrada con la terraza y las escaleras, muy alargadas en dirección perpendicular al edificio principal, en el borde de un amplio jardín.

El espacio rectangular del templo solo tiene un desnivel de unos peldaños en la zona del altar, adosado al muro del lado norte. A la derecha del altar, fuera del espacio de la iglesia y separado por una celosía, se encuentra el coro, con al lado la sacristía, que permite la comunicación con la la casa parroquial.

Esta última, ubicada al este del edificio de culto, presenta una sola planta y dos patios separados por una celosía, que corresponden a las zonas pública y privada del edificio. Es interesante ver como Cubillo resuelve la unión entre la iglesia y el edificio anexo, utilizando la presencia de los apoyos de la estructura de acero, que sobresalen hacia los lados. Las estructuras están embutidas en unos tabiques que definen unos pequeños espacios destinados, alternativamente, ser usados como confesionarios (abiertos hacia la iglesia) y como armarios (abiertos hacia la casa parroquial).

*Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Planta de distribución, marzo de 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Los planos de *fachada y sección* (aquí abajo), revelan ya el aspecto definitivo del conjunto, con el perfil triangular de la iglesia que contrasta con la composición de volúmenes horizontales de los edificios anexos y de las terrazas exteriores. Se ve claramente como la cumbre de la cubierta presenta las dos pendientes separadas, y como aparece por primera vez, en el lado oeste, la torre campanaria, resuelta con una liviana estructura metálica. Se explican ahora las referencias, que hemos hecho al principio, a la capilla realizada por *Eero Saarinen* en *Fort Wayne* (Indiana, USA), solo unos años antes, y que es probable que haya podido inspirar a Cubillo.

*Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Fachada principal, marzo de 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

*Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Fachada lateral y sección, marzo de 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Para entender mejor el proyecto y las intenciones del arquitecto, es útil comparar una imágenes de la época con la situación actual. En la página siguiente vemos dos fotografías que testimonian el estado original, con las dos pendientes de la cubierta, separadas entre ellas, revestidas con aluminio, y la zona de la entrada revestida con tablas de madera, elemento nórdico que, como bien sabemos, Cubillo ha utilizado en todo el poblado.

En el interior se hace evidente la importancia que tenía la luz cenital procedente de las lunas colocadas entre las dos pendientes, y la ausencia de desniveles, que dan sentido a las dos paredes laterales, con las vidrieras y los revestimientos cerámicos realizados por el famoso artista alicantino *Arcadio Blasco*, que también era un buen amigo del arquitecto.

Fotografías del estado original de la Iglesia de Canillas. En el exterior se ven las dos pendientes separadas de la cubierta con la cubrición de aluminio, y la entrada antes de las modificaciones. En el interior se observa la iluminación cenital y la ausencia de desniveles. Imágenes procedentes del artículo de JESÚS GARCÍA HERRERO: Luís Cubillo y la Iglesia de Canillas, Madrid 2014

Lo que se ve hoy, en las imágenes de aquí abajo y de la página siguiente, es la presencia de varias transformaciones: la cubrición original ha sido sustituida por una de pizarra, y en la cumbre ha sido colocado un “tejadito” metálico, que une las dos pendientes, posiblemente para resolver problemas de filtraciones de agua, provocando la desaparición de la luz solar en esa zona.

En la fachada se ve la escalera de mantenimiento añadida a posteriori, mientras que la zona de la entrada ha sido levantada, revestida con losetas de granito y dotada de una barandilla, modificando el aspecto original y llegando a ocultar parte de la gran vidriera de Arcadio Blasco.

Imágenes actuales de la fachada de la Iglesia. Se observan la cubrición de pizarra que sustituye el aluminio original, la escalera para el mantenimiento, el remate superior que cubre las lunas corridas originales, y las modificaciones a la entrada que ocultan parte de la vidriera.

La situación actual del espacio interior (abajo en esta página), presenta el desplazamiento del altar en el centro y a un nivel más bajo, rodeado por los bancos de los feligreses por tres lados, que ocultan parte de los revestimientos y de las vidrieras. Al final se ve un espacio más alto, detrás del altar, no utilizado, y un gran retablo rectangular que ha sido colocado sin ninguna conexión con la arquitectura que lo rodea. Mirando hacia la entrada se manifiesta la espectacularidad de la gran vidriera de la fachada, y si dirigimos la mirada hacia arriba, salta a la vista la falta de la iluminación natural procedente de la cubierta.

Izquierda: el muro de la fachada posterior de la iglesia, desde la Carretera de Canillas.

Abajo: Imágenes actuales del interior de la Iglesia de Canillas, con el muro y la vidriera. Los desniveles, la ubicación del altar en el centro, y el retablo se han realizado a posteriori. Es muy evidente la alteración de la luz en el interior por la falta de la iluminación cenital original.

A la izquierda: una vidriera y uno de los revestimientos cerámicos de Arcadio Blasco en el interior de la Iglesia. Estos últimos cubren los paños libres de la pared, entre los confesionarios.

Otro plano del proyecto de marzo de 1961 permite de conocer todos los detalles de la estructura metálica y de la cubierta (abajo en esta página).

Las cerchas transversales están compuestas por dos elementos reticulares, al mismo tiempo vigas y soportes, realizados con

perfiles angulares, y que están ancladas, entre ellas y en los apoyos, por nudos formados por bisagras, resultando una estructura isostática muy efectiva, con una considerable reducción de los esfuerzos y simplificación en el cálculo.

La cubierta está formada por el mismo doble tablero de rasilla que ha sido utilizado en todas las viviendas, sobre correas hechas con perfiles IPN, y rastreles de madera que sujetan un entablado de acabado interior. La cubrición es de aluminio, con una capa aislante de corcho. En la parte baja, en el exterior, aparecen unos tubos para la iluminación nocturna en las vidrieras.

En la parte superior, la unión entre las dos pendientes está rematada por unas lunas inclinadas, que vierten las aguas en un canalón central. Este detalle tuvo que dar problemas de goteras y dificultad de mantenimiento, y su recuperación, con mejores acabados, sería importante para volver a disfrutar de la luz cenital.

Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Detalles, marzo de 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

En las imágenes que se pueden ver aquí abajo se aprecian los detalles de la estructura que se acaba de describir, en el estado en que se encuentra hoy.

Detalles de la estructura de las cerchas en los anclajes de los apoyos y en el nudo superior

El siguiente plano de este proyecto es el denominado “*Muro Iglesia*”, que define la estructura de hormigón del muro norte del templo y de su cimentación que se diseñan armados, en ambos sentidos, con varilla de 16 mm. La altura de esta estructura de hormigón armado es de 17,30 m. (en la página siguiente).

Muy singular es también el diseño de la torre campanaria, separada del edificio, y también realizada con perfiles de acero, UPN para las barras verticales, y angulares para las horizontales y las oblicuas de arriostramiento.

El frente con las campanas tiene una forma rectangular alargada, mientras que las caras laterales, simétricas, son triangulares. La cara posterior es un triángulo invertido, con la base en alto. Las secciones horizontales de esta original forma geométrica son, por consiguiente, en forma de trapecio que acerca las bases de forma progresiva, llegando estas a coincidir en la cumbre (menos la primera, triangular, a nivel del suelo (en la página siguiente).

Poblado Dirigido de Canillas, Muro Iglesia, marzo de 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

*Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Torre detalles, marzo de 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

De fecha de *febrero de 1962*, y posiblemente diseñados con la iglesia ya en fase avanzada de construcción, son los detalles de la entrada (aquí abajo), donde se utilizan perfiles IPN para sujetar el vuelo de 1 m. sobre el muro de

Arriba: Iglesia en el Poblado Dirigido de Canillas, Zona de entrada, febrero de 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV). Abajo: Imágenes actuales de la torre campanaria y de la entrada de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas

granito de la base, y para el forjado de la cubierta. En el cerramiento vertical de ladrillo, aparecen unos perfiles UPN que, como hemos visto, servían para anclar las tablas de madera exteriores. Otros detalles constructivos y de

carpintería originales se pueden también ver en los planos dle Archivo del INV. El segundo edificio complementario del poblado de Canillas, realizado por Cubillo, es el *Cine y Centro Social*, cuyos planos, un poco posteriores que los de la iglesia, son de *agosto de 1961* (en esta y en las siguientes páginas).

El edificio se encuentra en la zona sur del barrio, tiene dos partes bien distintas, correspondientes a los usos, perpendiculares entre ellas y conectadas a través de unas escaleras, a nivel de la *planta de entresuelo*, en el punto donde el volumen alargado del centro social se junta con el otro, más compacto, del cine.

La *cimentación* es muy sencilla: zapatas de forma cuadrada para los pilares del centro social, y zapatas corridas para el cine y las escaleras. A nivel de la cimentación encontramos un pequeño local bajo rasante, con un bar, un trastero y los aseos del cine.

En el plano de la *planta baja* del centro social hay unos soportales, con pilares de acero vistos (distancia entre ejes: 5 m.), y una escalera que lleva a los locales de la primera planta mientras que, en el cine, una escalera exterior permite el acceso al vestíbulo con la taquilla, y desde aquí a la sala.

Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Planta de cimentación y saneamiento (arriba), y Planta baja (abajo), agosto 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El vestíbulo presenta unos grandes ventanales corridos a toda altura. El cine ocupa una superficie construida de 28,50m.x16,40m. = 467,40 m², y el centro social de 37,30m.x5,00m. = 187,50 m² en la planta baja (soportales), y de 37,50m.x7,00m. = 262,50 m² en la planta de entresuelo (locales), que tiene un vuelo de 2,00 m. sobre el nivel inferior.

En el plano de *Planta de entresuelo* se puede ver como la escalera exterior tenía que haber llegado hasta este nivel, permitiendo el acceso a los asientos de la grada del cine, y a la cabina de proyección. Una puerta conecta este nivel con la escalera del centro social, que era la única vía de evacuación alternativa para la grada (en la planta baja no había ninguna).

El edificio del cine tampoco tenía previsto ningún hueco para la ventilación y la evacuación de los humos de incendios, lo que justificará las modificaciones que veremos en breve.

El centro social presenta un muro de cerramiento, en la fachada posterior y en el testero, y ventanas corridas horizontales, con abertura hacia el exterior, que se alternan con bandas de revestimiento, en la fachada principal, que corresponde al pasillo de distribución. Todo esto se puede apreciar muy bien en los *planos de alzados y secciones*, en la página siguiente.

En los mismos planos se ve como los dos volúmenes y el tratamiento de los huecos y de las fachadas buscan un contraste sistemático, con una clara inspiración racionalista. El recuerdo de los volúmenes y de las fachadas de edificios como la *Bauhaus* de *Walter Gropius* es bastante evidente aquí, con la búsqueda de la correspondencia de la forma con la función, y para intentar alcanzar aquella “*difícil sencillez*” tan perseguida por el mismo *Luís Cubillo*.

*Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Planta de entresuelo, agosto 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Las referencias a la arquitectura del racionalismo internacional se pueden también ver en las grandes vigas reticulares exteriores que sujetan la cubierta, y en este caso es fácil recordar las estructuras de la *Crown Hall* en Chicago (1950-1956) o del proyecto para el *Teatro de Mannheim* (1952) de *Mies Van der Rohe*, entre los ejemplos más conocidos de este tipo.

La exhibición de estas vigas en el exterior de la cubierta resuelve, al mismo tiempo, el problema de la protección contra incendios de las barras de acero, material que como se sabe es vulnerable en presencia de altas temperaturas. Su ubicación en el interior hubiera supuesto un mayor riesgo, y la necesidad de proporcionar una protección adecuada, con revestimientos intumescentes y la realización de un falso techo, con el consiguiente incremento del presupuesto.

En el detalle de la cubierta es posible encontrar los mismos elementos que en los demás edificios del barrio: un doble tablero de rasilla sobre tabicas, apoyado sobre el forjado, y formando una cámara de aire (la cubrición está realizada con baldosín catalán). El acabado interior está planteado con entablados de madera y piezas de cristal, perpendiculares entre ellos e inclinados hacia el muro de fondo, mejorando la acústica de la sala con la fragmentación de esta superficie, para absorber el sonido y disminuir su reverberación.

*Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Alzados, agosto 1961
(Ministerio de Fomento, Archivo INV)*

Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Secciones y Detalles, agosto 1961

(Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Imagen actual del edificio del Cine y Centro social del Poblado Dirigido de Canillas

En esta página presentamos una fotografías actuales el exterior del edificio del cine y centro social del poblado de Canillas, donde se observan varios elementos que han sido modificados a posteriori.

Arriba y abajo: imágenes actuales del edificio del Cine del Poblado Dirigido de Canillas

El acceso al vestíbulo del cine se realiza en la zona donde estaba prevista la taquilla, desplazando la escalera exterior para usarla como salida de emergencia. En los muros de cerramiento de la sala y de la grada se han abierto un buen número de ventanas, útiles para iluminar, ventilar y para la evacuación de los humos de incendios (aunque existan, hoy en día, la ventilación forzada y la climatización).

En el centro social, los soportales de la planta baja han sido cerrados, y el Ayuntamiento los utiliza como talleres para cursos y otras actividades. En la primera planta, la original fachada del proyecto da paso hoy a un cerramiento de ladrillo con ventanas.

Se encuentran luego, en la documentación del Archivo del INV, el proyecto de las *escuelas primarias*, que se realizaron en el lado sur de la parcela, donde ya se había construido el grupo escolar del Poblado de Absorción.

Luís Cubillo redacta dos proyectos, con la misma planta y una variaciones en los alzados y en las cubiertas, ambos de fecha de *marzo de 1961*. La planta, en forma de trapecio rectángulo, es extremadamente sencilla: un pasillo central distribuye hacia doce aulas y hacia las zonas de dirección y servicios.

El edificio sigue la pendiente suave del terreno, y unos pequeños desniveles aparecen entre el pasillo y las aulas. La estructura está formada por muros de carga de ladrillo, que coinciden con las particiones interiores y unos cerramientos, sobre las zapatas corridas de 50 cm. de ancho de la cimentación.

En la primera versión de este proyecto (en esta página) se ve como las aulas del lado sur tienen unos cerramientos acristalados que no permiten la comunicación con el exterior, mientras que en el lado norte hay ventanas en la parte alta del muro de cerramiento. Los ventanales aparecen también en la entrada mientras que un hueco corrido ilumina el despacho, y el pasillo tiene una claraboya en la cubierta. Las cubiertas, horizontales en la sección transversal, y con una única pendiente hacia el este, tienen un vuelo hacia el lado sur, que da protección contra el exceso de luz solar en verano, marcando la separación de las superficies verticales. Esta separación, junto con el contraste entre los elementos acristalados y los muros, proporciona una imagen de arquitectura racionalista, con elementos neoplásticos bien utilizados.

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias. Arriba: Planta de cimientos y Planta baja. Abajo: Alzados y sección, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Sin embargo, y siempre en *marzo de 1961*, Cubillo diseñó una *segunda versión* de estas escuelas, contenida en los planos reproducidos en esta y en la siguiente página. La planta es prácticamente la misma de la versión anterior, mientras en los alzados y en la cubierta encontramos muchas variaciones.

La cubiertas son inclinadas, con pendientes hacia el norte y el sur y escalonadas, con distintos niveles en cada aula, y con la posibilidad de ubicar mejor las ventanas del pasillo, en el encuentro entre las dos aguas del tejado.

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Planta de cimientos y Planta baja, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Planta de forjado y Planta de cubierta, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Se mantienen los ventanales del lado sur, con alguna hoja acristalada abatible, y en el lado norte se diseñan unas ventanas altas, en la esquina entre el muro de cerramiento y la cubierta, intentando aprovechar mejor la luz solar.

El diseño y el perfil exterior del edificio se complican, y pierden bastante de la “*difícil sencillez*” que hemos visto en el primer proyecto, aunque se resuelven varios problemas que planteaba esa primera versión.

El más importante de estos problemas es sin duda la cubierta, de 40 m. de largo y sin interrupciones, que hubiera vertido las aguas hacia el lado este. El segundo proyecto corrige este peligroso planteamiento, diseñando muchas pendientes separadas, cada una con su recogida de las aguas de lluvia. El segundo aspecto es la iluminación de las aulas del lado norte y del pasillo, que mejoran considerablemente en el proyecto reformado.

Este segundo proyecto es el que se realizó, aunque posteriormente estas escuelas primarias fueron demolidas y sustituidas por otro edificio (ver más adelante sobre la evolución en el tiempo del barrio).

Arriba y abajo: Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Fachadas y Secciones, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Fotografías del interior de las escuelas primarias de Canillas, con filtraciones de agua. Se ve como las ventanas son las del Proyecto Reformado (el que se realizó). Imágenes procedentes del Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Se puede encontrar una prueba en las dos fotografías de la página anterior, contenidas en el ya citado *Informe del Ministerio de la Vivienda* del año 1963, que documenta las goteras en las aulas, y donde aparecen las ventanas entre el muro de cerramiento y la cubierta del segundo proyecto de las escuelas.

Un último plano de este edificio nos da indicaciones sobre la carpintería metálica de los cerramientos acristalados, realizadas con sencillos perfiles de acero (aquí abajo).

Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Carpintería, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Y para terminar este largo recorrido sobre el proyecto y la construcción del barrio, solo queda por ver la serie de los *locales* para el comercio presentes en el poblado, integrados en varios tipos de edificios de viviendas.

Poblado Dirigido de Canillas, Locales en torres, mayo 1961 (Archivo INV)

Imagen actual de unos locales en las torres de Canillas

Los locales que vemos aquí son los de la planta baja de las torres de tipo 3A.

Hay dos locales en tres de las torres, y cuatro en las otras dos, con distintas formas y superficies, y cerramientos en gran parte acristalados (aquí arriba). El vuelo del forjado de la primera planta protege la entrada (a la izquierda).

Los planos de los locales de Canillas se redactaron en *mayo de 1961*. Aquí abajo podemos ver unos de ellos, escogidos entre otros, que se refieren a unos locales en la planta baja de los bloques de viviendas colectivas de cuatro plantas. Los muros de carga y cerramiento están representados con mucha exactitud en la colocación de las hileras de los ladrillos (hay que recordar la presencia de la autoconstrucción y la necesidad de representaciones muy claras). Algunos locales tienen una ampliación en la vía pública, realizada con una estructura metálica cuyos detalles, (también aquí abajo), permiten de conocer su estado original, sin las transformaciones posteriores.

Poblado Dirigido de Canillas, Locales, mayo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Poblado Dirigido de Canillas, Alzado, sección y detalles de locales, febrero 1960 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Imagen actual de los locales comerciales en dos bloques de tipo 2A

Los últimos locales presentes, en los planos del proyecto del poblado, son los del *supermercado* (aquí abajo). Estos locales, sin embargo, no se realizaron según este plano, y se sustituyeron por una galería comercial en la planta baja de dos bloques de tipo 2B, en la Calle Nápoles, permitiendo la construcción de más viviendas.

Poblado Dirigido de Canillas, Supermercado, mayo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y REALIDAD

Los Poblados de Absorción y Dirigido de Canillas sirvieron, igual que otras actuaciones parecidas de la misma época, como núcleos de partida para la transformación urbana de las áreas ubicadas en el entorno, y como ejemplo nos podemos acordar de lo que se ha visto, al respecto, en el caso de Entrevías.

Obra sindical del Hogar y Arquitectura, proyecto del Plan Parcial de Ordenación del Núcleo de Canillas en Madrid, Plano de Expropiaciones, marzo 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

En marzo de 1963 un grupo de arquitectos, liderado por Luís Cubillo, redactó el *Plan Parcial de Ordenación del Núcleo de Canillas*, cuya documentación se conserva en los Archivos del INV, junto con el proyecto del Poblado Dirigido.

En la página anterior se puede ver el *Plano de Expropiaciones*, firmado por Cubillo, Alba, Aranguren, De la Fuente, Guerrero, Labiano, Muller, Seisdedos y Vallejo Acevedo, que interesa las fincas situadas al este del Poblado Dirigido, sumando la superficie de la actuación prevista un total de 322.822 m². La mayoría de los terrenos de este desarrollo urbanístico ya habían sido adquiridos por el INV: una finca de 252.260 m² (a la Compañía Urbanizadora del Coto), más otra de 50.300 m². Quedaban pendientes de expropiación solamente cuatro parcelas, que tenían una superficie total de 20.262 m².

La *ordenación* de este sector está contenida en otro plano, cuyas copias se conservan en el Archivo del INV y en el Legado de Luís Cubillo (aquí abajo). El Poblado de Absorción aparece como una de las zonas ya edificadas, al oeste del sector, y a su alrededor se ve el trazado de las calles con las viviendas unifamiliares y colectivas privadas existentes.

El Poblado Dirigido está incluido en la nueva ordenación, que se extiende con forma triangular hacia el este, entre la Carretera de Canillas y la “*Carretera de Madrid a Canillas*”, la actual Calle Silvano. El nuevo barrio utiliza los bloques y las torres del poblado de Cubillo, y conserva la orientación norte-sur de las edificaciones en manzanas abiertas. Una calle, en el lindero este del poblado, repite el trazado de la Calle Gomeznarro, y se observa la presencia de unos bloques de planta cuadrada, dispuestos de forma escalonada.

Esta ordenación se realizó en los años siguientes, aunque con algunas variaciones, y sin la presencia de Cubillo en la construcción de las viviendas.

Plano de Ordenación del Núcleo de Canillas, marzo 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

El arquitecto del poblado dirigido diseñará y realizará solamente, en este sector, el *Grupo Escolar en la Parcela 3 del Barrio de Canillas*, en el año 1965. Aquí abajo se pueden ver el plano de situación de ese proyecto, y una vista aérea actual.

Este nuevo edificio escolar, que sustituye dos de las torres previstas en la ordenación, está formado por bloques escalonados de planta cuadrada, unos de ellos con los cuatro frentes abiertos al exterior, y otros formando patios interiores (los planos del proyecto se conservan en el Legado de Luís Cubillo de la Fundación COAM).

Su construcción, lindando con el barrio recién acabado, responde a las necesidades del constante incremento de la población en la zona. Las mismas necesidades hicieron que las escuelas primarias, ya construidas por Faci y Cubillo en la parcela central entre los dos poblados, se demolieran y se reemplazaran con tres edificios escolares de mayor superficie (el *Colegio Rubén Darío*), y que en las inmediaciones se construyera un instituto de enseñanza secundaria, el *Instituto Conde de Orgaz*.

Las tres escuelas del Colegio Rubén Darío fueron cerradas en años posteriores, debido al decremento de la natalidad, y solamente en los últimos años, desde 2017, el Ayuntamiento de Madrid ha emprendido las obras de rehabilitación de estos edificios abandonados, para destinarlos a dotaciones y servicios a la ciudadanía (ver más adelante).

Izquierda: Proyecto de un Grupo Escolar en la parcela n.º 3 del Barrio de Canillas – Madrid – Plano de Situación, Marzo 1965, Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo). Abajo: Vista aérea actual del Grupo Escolar de Canillas (Google Maps, 2019). En esta imagen, a mano izquierda, se ven claramente las transformaciones de las cubiertas y de los volúmenes de las viviendas unifamiliares del Poblado Dirigido.

Volviendo a retomar el argumento principal de este trabajo, se observa como las obras de construcción de los edificios del Poblado Dirigido de Canillas se desarrollaron a lo largo de varios años. En la documentación presente en el

Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, perteneciente a los Fondos del *Ministerio de la Vivienda* y de la *Obra Sindical del Hogar*, se pueden encontrar las fechas de la terminación y recepción de los edificios, junto con la información sobre unas obras de reparación que se realizaron a posteriori.

Concretamente encontramos la *Autorización para la ocupación de 948 viviendas* (18 de julio de 1959), las *Actas de Recepción Provisional de los Bloques* (1964-1969), y la *Recepción Definitiva* de los mismos (1970). Otras *Actas de Recepción de las obras* presentes en estos archivos son las del *Grupo escolar* (1966), del *Mercado* (1969), y de la *Parroquia* (1970).

La “*Certificación de Viviendas de Renta Limitada del Tipo Social para el reconocimiento definitivo de los beneficios*”, lleva la fecha de 3 de enero de 1961, mientras que los *Expedientes de Segregación de Bienes*, van desde el año 1957 hasta 1965.

La primera *Certificación de la reparación de las obras de urbanización* es del año 1967, y luego aparecen otras certificaciones del año 1969: la *Certificación de la primera reparación* en las viviendas, y la *Certificación de Obras de reparación extraordinarias (recalzos en 3 viviendas)*. Los últimos documentos de este tipo que hemos encontrado son los *Espedientes de Reparación del Alumbrado*, que van desde el año 1976 hasta 1992.

Las viviendas y los edificios escolares del poblado de Canillas padecieron, al poco tiempo de finalizar las obras, muchos *problemas de humedades* por filtraciones de aguas de lluvia y por absorción de aguas presentes del terreno, además de los problemas de la carpintería de madera que ya hemos visto analizando los detalles de los tipos de vivienda.

Una serie de problemas, y las posibles soluciones a los mismos, están recogidos en el *Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963*, que se han encontrado entre los documentos de este barrio conservados en el Archivo del INV, y que proporciona mucha información, detalles y un dossier de fotografías. Este informe ha sido analizado en una tesis doctoral, citada ya varias veces en el presente trabajo, aunque de forma muy sintética. (33)

Aquí se utilizará una distinta selección de imágenes procedentes de ese mismo documento, para aclarar unos detalles de los problemas detectados, y luego hacer hincapié en los planos de las soluciones propuestas que se reproducen, por primera vez, de forma completa.

Antes de entrar en los desperfectos de los edificios, el informe detecta varios problemas que derivan de la falta de terminación de las obras de urbanización del barrio. En las fotografías que se pueden ver en la página siguiente se documentan el recorrido al aire libre, y sin ninguna canalización ni pavimentación, de un manantial al lado de las viviendas unifamiliares, en el lindero este del poblado.

(33) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda.....* Tesis Doctoral. Madrid: UPM, ETSAM, pp. 189-191.

Luego aparecen, en el mismo dossier, las imágenes de una zona ajardinada totalmente encharcada por falta de pendiente y de drenaje, al lado de la Carretera de Canillas, y otro espacio libre también con charcos y erosiones, en la parte alta de la Calle Gomeznarro debidos, una vez más, a la falta de urbanización. La consecuencia de todo esto sobre los edificios la vemos en un detalle de la “zona baja” de uno de los “bloques colectivos”, que presenta manchas de humedades con la formación de cristales de sal de color blanco.

Arriba: “Escorrentía de un manantial” en un lindero (izquierda) y humedades en “Bloques colectivos. Zona baja” (derecha). Abajo: “Encharcamiento por falta de pendiente (urbanización)” en la Carretera de Canillas (izquierda), y “Vista desde Torre n.º 7, Erosiones y charcos por urbanización no terminada” (derecha). Informe del Ministerio de la Vivienda, 1963 (Archivo INV)

El informe presenta, luego, una amplia serie de imágenes tomadas en el curso de la inspección a las viviendas del poblado, que aparecen muy afectadas por las humedades en un porcentaje muy elevado, del 95% en el caso de las unifamiliares y los bloques, y del 70% en el caso de las Torres. (34)

(34) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013) *Tipología de vivienda.....* Tesis Doctoral. Madrid: UPM, ETSAM, p. 189.

Se han seleccionado unas pocas imágenes, entre las muchas que se encuentran en el Archivo del INV, y que se reproducen aquí abajo. Son ejemplos de los graves problemas de condensación en paredes y techos, de humedades por absorción desde el terreno, y de filtraciones de aguas de lluvia en las cubiertas, en los marcos de las ventanas, y en los zunchos.

Esta lamentable situación, además que por la falta de terminación de la urbanización, como se lee en el informe, fue provocada por la pobreza de los materiales y el escaso presupuesto disponible. Hay que añadir los defectos de ejecución, que se debieron a la difícil coordinación del trabajo de albañilería de los autoconstructores, en los fines de semana, con las empresas que trabajaban entre semana, problema que ya se había detectado en las obras del poblado de Entrevías.

Arriba: “Bloque n.º 34, ecalera 1ª, piso 4º dcha. Condensación en techo” (izquierda), y “Escuelas. Condensación y filtración” (derecha). Abajo: “Bloque n.º 41, Unifamiliar n.º 571. Absorción de bajo detrás de paramento alicatado al exterior” (izquierda), y “Bloque n.º 30, Unifamiliar n.º 362. Filtración lima” (derecha). Informe del Ministerio de la Vivienda, 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

A la defectuosa ejecución de muchos remates hay que añadir, en el caso de las cubiertas, la falta de una capa impermeabilizante, que antes se ha descubierto analizando el proyecto de los bloques de cuatro plantas y de las unifamiliares.

Los técnicos del Ministerio de la Vivienda adjuntan luego sus propuestas para solucionar los problemas detectados en el curso de la inspección, propuestas que están recogidas en los cuatro planos que se pueden ver a continuación.

Soluciones propuestas por el Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963. Arriba: Contra absorciones, soluciones A y B. Abajo: Pieza especial de babero en huecos de fachada (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

Los dos primeros (aquí arriba) son propuestas alternativas para solucionar el problema de la *absorción de la humedad* en los muros desde el terreno. La solución nos parece eficaz solo en parte, ya que elimina el contacto directo del muro con las aguas de lluvia, pero no elimina del todo la absorción que se produce por capilaridad desde la cimentación. De todas formas, hay que recordar que en aquella época no existía la posibilidad de crear barreras con impregnaciones de resinas como hoy.

Ambas soluciones prevén, debajo de las aceras exteriores, la realización de una impermeabilización y de un drenaje de grava encima de un canal de hormigón, y difieren solamente en lo que se refiere al suelo interior de la planta baja.

La *solución A* propone la formación de una cámara de aire debajo del suelo, con tableros de yeso y cemento. Para que esta solución pudiera ser eficaz sería necesario realizar agujeros y colocar rejillas para la ventilación entre dos fachadas opuestas. De lo contrario, volvería a aparecer la humedad, en el suelo y en los muros, debido a la condensación.

La *solución B* prevé la formación de una solera sobre una capa de escorias y otra de cascote, que sirven para eliminar el problema de las humedades por capilaridad en el interior. Esta solución parece ser más adecuada en el caso de no realizarse la ventilación de la cámara de aire en el caso precedente.

Un tercer plano presenta los detalles del *babero* de chapa que los mismos técnicos proponen de colocar en los huecos de fachada (ver en la página anterior), mientras que el último plano detalla dos soluciones para las cubiertas (abajo en esta página).

En este caso la primera solución, llamada *Tipo A*, consiste en apoyar una nueva cubierta encima de la existente, con aumento de la pendiente realizada con hormigón aligerado. Aparece aquí, por fin, una capa impermeabilizante, mientras que el remate lateral está cubierto por una pieza de chapa que sirve de protección y como babero. En los testeros la cubierta aparece rematada por un peto horizontal con albardilla, que oculta a la vista las pendientes.

La segunda solución, el *Tipo B*, prevé la construcción de un peto de ladrillo, rematado con un vierteaguas de barro catalán en todo el perímetro de la cubierta, y con huecos para la ventilación. Un babero perimetral remata la junta de este peto con el muro de fachada, proporcionando, también aquí, una protección contra las filtraciones. También en este caso una nueva cubierta, parecida a la del Tipo A, está colocada encima de la existente.

Soluciones propuestas, para las cubiertas (tipo A y tipo B), por el Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV)

A lo mejor estas dos soluciones hubieran resuelto los problemas detectados, pero hubieran también provocado, por otro lado, la desaparición de los elementos arquitectónicos originales diseñados por Cubillo. A mi manera de ver, como se verá en el último capítulo de esta tesis, sería suficiente impermeabilizar adecuadamente las pendientes y las juntas entre cubierta y muros de fachada, respetando la imagen original. Estas propuestas no fueron utilizadas y las cubiertas, en general, han sido revestidas con tela asfáltica, rematada por una capa de protección de aluminio, o con otras soluciones parecidas, adoptadas por los vecinos.

Lo que hay que profundizar, estudiando la evolución en el tiempo de este barrio, es el análisis de la gran cantidad de transformaciones que han padecido sus edificios, sin que la Administración Pública haya ejercido una acción de control sobre las actuaciones de los propietarios de las viviendas. Estas transformaciones, que se van ahora a analizar y que se documentan en las fotografías de las páginas siguientes, son tantas y de tal consistencia que consiguen que el Poblado Dirigido de Canillas aparezca hoy con una imagen muy fragmentada, y a veces casi irreconocible como conjunto.

Otro aspecto a tener en cuenta es la transformación de los espacios libres de manzana, que a menudo se han convertido en jardines privados en proximidad de las viviendas, y donde se han utilizado parte de las zonas peatonales como aparcamiento para los vehículos, como remedio más inmediato a la falta de previsión de este uso, que no fue considerado cuando se construyó el barrio.

En las viviendas, además de las inevitables modificaciones en la distribución interior, asistimos a una transformación casi generalizada de los huecos y de los revestimientos de las fachadas, tanto en las unifamiliares como en las colectivas. Las transformaciones de los huecos responden, en general, a la necesidad de reducir las grandes ventanas “neoplásticas” de Cubillo, sustituyéndolas por otras más pequeñas, para poder colocar muebles en los espacios muy reducidos de las habitaciones.

El revestimiento del ladrillo visto con mortero o con cerámica, puede tener su justificación en el deseo de mejorar el acabado y el aislamiento térmico. Estas transformaciones de huecos y revestimientos, sin ninguna o con muy poca homogeneidad, son parecidas a las que se han visto en la 1ª fase de Entrevías.

Otras modificaciones importantes se encuentran en los bloques de cuatro plantas: el gran hueco a toda altura de las escaleras ha sido cerrado en todos los edificios de este tipo, así como el arranque de las mismas escaleras, que en muchas viviendas ha sido cubierto con una “caseta” con puerta y ventanas. Todo esto se ha hecho para aislar estos espacios de comunicación del calor y del frío. En los pocos casos en que el arranque ha quedado al exterior, ha sido considerablemente modificado, en la forma y en los materiales.

También hay que hablar de las modificaciones volumétricas, que se detectan muy a menudo en los edificios del poblado de Canillas. En las viviendas unifamiliares se observa, en muchos casos, la modificación de las cubiertas, con la construcción de un tejado a dos aguas (o con perfil segmentado) con

pendientes hacia el exterior. También se ha encontrado, frecuentemente, la construcción de importantes ampliaciones de volúmenes y superficies, tanto en altura, consiguiendo una planta bajo cubierta, como en sentido horizontal, con el desplazamiento de las fachadas hacia los espacios que han privatizados, delante de la casa, y hacia los patios traseros.

En los bloques de viviendas colectivas se asiste, en unos casos, a la realización de balcones separados entre ellos. En muchos otros casos estas ampliaciones hacia el exterior se han convertido en terrazas, realizadas con pórticos de acero adosados al edificio, que ocupan toda la fachada de un bloque y que a veces han sido también cerrados. Todas estas transformaciones, que responden a necesidades individuales, perjudican considerablemente la imagen del barrio diseñada por Cubillo.

Otra cuestión es la de la accesibilidad a los bloques, que se construyeron sin ascensores, cumpliendo las normas de la época e incumpliendo las actuales. En los últimos años se han instalado unos ascensores exteriores, que tampoco han respetado la imagen de los edificios (ver más adelante).

Sobre la gran cantidad de transformaciones que empezaron a manifestarse muy pronto en el barrio, el mismo arquitecto ha dejado unos comentarios, que se recuerdan aquí, antes de ver las imágenes de la situación actual. (35)

Con respecto a los pórticos, Cubillo comentó que *“ las terrazas son añadidas; yo no hice nada de eso. En Madrid las terrazas deberían prohibirse, solo sirven para guardar trastos. El que hayan cerrado las escaleras, aunque me apene como arquitecto, lo comprendo, me parece natural. Con las persianas lo que ocurrió es que se deterioraron enseguida. Eran unas persianas concebidas para una arquitectura del norte, y se lo han cargado todo. En Madrid no se puede poner madera en exteriores. Los aleros, aunque comprendo que son positivos, me dan alergia y no los pusimos. Con las terrazas adoptamos una solución de pendiente hacia adentro que salía muy económica al coincidir las bajantes fluviales y residuales. Funcionaron bien.”*

El arquitecto admite unos errores y sobrevuela sobre otros, como la falta de impermeabilización de las cubiertas, y defiende, casi tres décadas después, el diseño radicalmente moderno e innovador que escogió, y que es uno de los valores patrimoniales más importantes de este barrio, y que corre un serio peligro de desaparición. Este concepto está bien explicado cuando el mismo Cubillo afirma que *“Mi arquitectura de los poblados ha envejecido peor que otras, quizá porque era más extrema, más radical. Las tipologías unifamiliares han funcionado siempre estupendamente, por mucho que la gente las haya alterado. Ahora vuelven a estar otra vez de moda.”*

A continuación se puede ver una selección de fotografías, que son el resultado de parte del trabajo de campo realizado, agrupadas según los tipos de las transformaciones más frecuentes que se han podido comprobar, con el fin que sea posible entender e integrar la situación que se acaba de describir.

(35) *Entrevista a Luís Cubillo*. En: *La Quimera Moderna...* (1989), pp. 187-189.

Transformaciones en fachadas de viviendas unifamiliares: modificaciones de huecos y revestimientos (derecha), y cambio total del exterior, con privatización del espacio público de acceso (arriba).

Otros ejemplos de las transformaciones en las fachadas de las viviendas unifamiliares. A la izquierda los cambios en los huecos y en los revestimientos han sido concertados entre los vecinos de una hilera, mientras que a la derecha se observan actuaciones individuales.

A la izquierda: una hilera de viviendas unifamiliares de Canillas con unas fachadas bastante bien conservadas, (se observan solamente unas modificaciones en los huecos de la primera planta), al lado de otras totalmente transformadas, con una ampliación bajo cubierta que se ha podido realizar levantando y modificando las pendientes.

A la derecha: otras de las transformaciones. La casa que se ve en primer plano está revestida por completo con baldosa cerámica y tiene cobertizos ligeros en el patio. La segunda vivienda presenta una ampliación del volumen en el patio y bajo cubierta, con una única pendiente levantada. A mano derecha, en la foto, se ve otra ampliación.

En la imagen de la izquierda se ve como al lado de una unifamiliar que conserva la mayoría de los elementos originales de la fachada, y solo tiene un revestimiento enfoscado en el testero, hay otra casa que ha sido ampliada de forma parecida a las que acabamos de ver. A mano derecha se ven unos tejados a dos aguas, superpuestos a los originales.

A la derecha: otras cuatro viviendas de una hilera de unifamiliares de Canillas, con cuatro situaciones distintas, desde la simple transformación de huecos de fachada, al revestimiento enfoscado de la misma, a la transformación de la cubierta en una terraza con barandilla, hasta la ampliación del volumen, realizada aquí en un estilo más “moderno”. Se hace evidente la falta de control sobre estas actuaciones.

Un bloque de viviendas colectivas de tipo 2B con las transformaciones más comunes realizadas sobre estos edificios: el revestimiento con mortero monocapa de dos colores, marcando las ventanas y las esquinas entre fachada y testero, la cubrición del arranque exterior de las escaleras y el cierre de las mismas con petos y ventanales.

Un ejemplo de otra de las transformaciones más comunes en las viviendas colectivas: pórticos de acero adosados a la fachada posterior de un bloque de tipo 2B, con la realización de terrazas, algunas de las cuales han sido cerradas. La arquitectura original del edificio es casi irreconocible, con alteraciones tanto en el volumen como en el diseño de la fachada.

Izquierda: un pequeño bloque de tipo 2C donde los pórticos han sido revestidos de manera uniforme por todos los vecinos, realizando una ampliación completa del edificio..

Arriba: tres tipos de ascensores instalados en el exterior de unos bloques de cuatro plantas. Para llegar al nivel de las viviendas se han tenido que demoler y reconstruir las escaleras, desplazándolas en el nuevo volumen añadido. Las escaleras acristaladas de la derecha son las únicas que se acercan algo a una solución un poco más respetuosa de la imagen del edificio.

Arriba: Unos de los pocos arranques de las escaleras de los bloques de cuatro plantas, que han quedado al exterior. El arranque de la izquierda conserva los pedaños originales, añadiendo las tabicas, mientras que en los otros dos han sido sustituidos. En casi todos ha desaparecido el murete, que solamente se conserva en el ejemplo de la derecha, y en todos los edificios hay un cerramiento, parcialmente acristalado, en el hueco de las escaleras. Abajo: espacios libres de manzana, en origen peatonales, utilizados hoy como aparcamientos.

Arriba y a la derecha: ejemplos de espacios libres de manzana que han sido anexos a unos bloques de viviendas, vallados y convertidos en jardines privados.

Abajo: ejemplos de los muchos espacios libres, destinados a jardín y descuidados, presentes en el poblado. A la derecha se ve el comienzo de la cultivación de un huerto urbano, que constituye sin duda una buena solución alternativa a este problema.

En la zona sur del poblado, más llana, hay espacios ajardinados, con parques infantiles, y bastante bien cuidados (arriba). En las calles peatonales de acceso a las viviendas hay muchos desniveles, debidos a la pendiente de los terrenos. Unos de ellos todavía no tienen rampas, dificultando la comunicación y la accesibilidad (derecha).

En el lindero oeste de los Poblados Dirigido y de Absorción, se encuentran las tuberías del acueducto del Canal de Isabel II, que bajan desde el cercano depósito de agua. Encima del acueducto ha sido realizado un paseo ajardinado, muy agradable y bien cuidado. Este recorrido peatonal sigue, hacia el sur, cruzando las zonas colindantes (a la izquierda).

Pasando ahora a analizar el planeamiento vigente en las últimas décadas, se detectan diferencias entre el Poblado Dirigido y el Poblado de Absorción.

En el *Plan General de Ordenación Urbana de Madrid* (PGOUM 1997), el Poblado Dirigido de Canillas pertenece a la Zona 3.1.a, como vemos en el extracto del *Plano de Ordenación* (aquí abajo), y la correspondiente Norma Zonal es “*Volumetría Específica*”, contenida en el Capítulo 8.3 de las *Normas Urbanísticas*. La ordenación y la normativa son las mismas que en Entrevías.

El mismo PGOUM, en el *Plano de Gestión* (en la página siguiente), clasifica el suelo de las viviendas del barrio como *Suelo Urbano Común*.

PGOUM 1997, Plano de Ordenación. El poblado Dirigido de Canillas pertenece a la Zona 3.1.a “*Volumetría Específica*”, con las alineaciones en color verde. El poblado de Absorción está incluido en el API 16.19, con la alineación oficial de las nuevas manzanas en color rojo. El área del ex colegio Rubén Darío, constituye una zona de Equipamiento Básico dentro del API. La Iglesia es un Equipamiento Privado. El parque del acueducto es una Zona Verde Básica.

PGOUM 1997, Plano de Gestión. El poblado Dirigido de Canillas está clasificado como Suelo Urbano Común. Además del API 16.19 del Poblado de Absorción, aparece el ADP 16.01 de la Iglesia (Dotaciones Privadas). Las alineaciones, oficiales y en volumetría específica, están representadas en color morado. En color gris están representadas las dotaciones existentes.

El Poblado de Absorción está incluido en el *Área de Planeamiento Incorporado* (API) 16.19, que se encuentra en una fase avanzada de actuación, con la construcción de nuevas viviendas protegidas (IVIMA) y la rehabilitación de los edificios del antiguo colegio “Rubén Darío” para servicios a la ciudadanía (Ayuntamiento de Madrid).

En breve se verá este API y las consiguientes actuaciones sobre el Poblado de Absorción, después de haber analizado el planeamiento vigente sobre el Poblado Dirigido. Como hemos visto, la Norma Zonal 3.1.a es la misma que hemos encontrado en Entrevías, y entonces retomaremos ahora, con unas integraciones, lo que ya se dijo sobre este argumento en ese subcapítulo.

Analizando el contenido de la Norma Zonal, se encuentra, en el *Artículo 8.3.1*, la Definición general: *Corresponde a las áreas de suelo urbano donde totalmente o en su mayor parte, se considera concluido el proceso de ocupación del espacio, y, consecuentemente, en la misma medida se ha agotado el aprovechamiento urbanístico.*

El *artículo 8.3.2* define como *uso cualificado* el uso residencial, y en el *Artículo 8.3.5* aparecen las obras admisibles en esta zona. Se admiten *Obras en los Edificios* (incluidas en el *Artículo 1.4.8*), *Obras de Demolición* (incluidas en el *Artículo 1.4.9*), y *Obras de Nueva Edificación*.

Las *Obras en los Edificios* son las de *Restauración, Conservación, parcial*),

Consolidación, Rehabilitación (Acondicionamiento y Reestructuración total o Obras exteriores y de Reconfiguración (en cubiertas). Estas obras incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de abrir nuevos huecos y modificar los existentes, cambiar los materiales de las fachadas y colocar marquesinas, sin afectar al volumen existente.

Las *Obras de Nueva Edificación* incluyen la *Sustitución*, dentro de la envolvente y de la superficie total de la edificación existente, y las *Obras de nueva planta* subterráneas, para uso de garaje y otros servicios, en las parcelas libres de edificación, que tendrán que ser arboladas en superficie. También se admite la ampliación bajo rasante de las viviendas, para garaje e instalaciones.

Es posible variar la posición de la nueva edificación, respetando los parámetros establecidos por la Norma Zonal 5 grado 2º para los bloques abiertos, y por la Norma Zonal 8 grado 4º para las viviendas unifamiliares.

Luego, en el *Artículo 8.3.8*, se encuentran las *Condiciones de ampliación de edificios exclusivos existentes destinados a vivienda unifamiliar*. Se puede ampliar la superficie edificada, ocupando el espacio libre de la parcela, dentro del límite de 7 m² por cada 10 m² de la parcela, y hasta el 25% de la superficie edificada total existente. Hay que respetar un retranqueo de 3m. desde los linderos, aunque es posible adosarse a ellos y a la alineación oficial de la vía pública, bajo determinadas condiciones.

El mismo artículo especifica que también es posible la *Ampliación en altura*, sin rebasar los planos de fachada existentes, hasta una altura máxima de tres plantas y 10,50 metros (altura de cornisa). Es preciso respetar la separación de 3 m. a linderos, salvo en casos de adosamiento, y se admite como ampliación el acondicionamiento de los espacios bajo cubierta.

Como hemos podido ver, el planeamiento vigente sobre el Poblado Dirigido de Canillas desde hace más de dos décadas no proporciona a las viviendas de este barrio ningún tipo de protección. Están permitidas muchas obras de transformación, tanto en las fachadas y sus huecos, como en los espacios exteriores e interiores, con la posibilidad de ampliar las viviendas en la parcela y en altura, llegando casi a igualar las normas genéricas del PGOUM para la *Vivienda Unifamiliar (Norma Zonal 8 del PGOUM)*.

Además es posible la sustitución de los edificios, con una nueva ordenación y con posibilidad de variar la posición de los mismos, si se respeta la norma zonal de la vivienda unifamiliar.

Es muy evidente la *falta de atribución de valor patrimonial* a este barrio, en su conjunto, y a los edificios de forma individual, de parte de las normas y del planeamiento actuales, que a fecha de hoy solo prevén un *Plan Especial* de protección solo para el *Poblado Dirigido de Fuencarral*, entre los siete barrios de este tipo que se realizaron en Madrid en los 50. Todo esto ha provocado la posibilidad, para los vecinos, de actuar libremente, de forma individual o colectiva, para realizar transformaciones exteriores e interiores, y ampliaciones que en parte son ilegales, y en parte no lo son o podrían ser legalizadas.

Nos damos cuenta ahora del enorme contraste que existe entre lo que se acaba de ver sobre el planeamiento vigente y lo que hemos aprendido analizando el proyecto original y la construcción de este poblado. Hemos tenido la oportunidad de conocer en profundidad el valor del mismo como patrimonio arquitectónico y urbanístico del siglo XX de la ciudad de Madrid. Hemos podido descubrir los detalles del gran esfuerzo y del difícil camino que han sido necesarios para su realización, y para conseguir esa renovación de la vivienda social que se estaba persiguiendo.

El Poblado Dirigido de Canillas está incluido en las *Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana de Madrid* (APIRU), junto con muchos otros barrios de la periferia de la capital, y por lo tanto se pueden aquí utilizar los fondos previstos para las obras de rehabilitación y de mejora de la accesibilidad. Se trata de un primer paso de parte de la Administración Pública que, por otro lado, necesita ser integrado por otras acciones finalizadas de manera explícita a la protección y a la rehabilitación urbana de este ejemplo de la renovación de la vivienda social a mitades del siglo XX.

La necesidad de operar cambios radicales en la normativa, con la elaboración de un *plan especial para la rehabilitación del poblado*, consiguiendo por fin la protección que requiere, y focalizando las ayudas económicas a la recuperación de sus características originales y de su homogeneidad, tiene ya carácter de urgencia. En el plan, además de las transformaciones admisibles, se tendrían que establecer los criterios para la instalación de ascensores, respetando la arquitectura de las fachadas, y utilizándola como compensación a la demolición de volúmenes añadidos de forma ilegal. Prolongar la situación actual significaría que Canillas está condenado a desaparecer, el mismo destino que podrían tener otros barrios que se constuyeron dentro del Plan de los Poblados Dirigidos de Madrid.

Como ejemplo se puede citar el afortunado caso del *Poblado Dirigido de Caño Roto*, donde se consiguió, durante una década, entre 1994 y 2004 una eficaz sinergia entre el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y los propietarios de las viviendas, que tuvo como resultado la formación de una *Entidad Gestora*, la firma de un *Convenio*, y a la realización de la *Rehabilitación Integral* del barrio. (36)

Como conclusión del proceso de la evolución en el tiempo del barrio, se analizará brevemente ahora el *API 16.19 del Poblado de Absorción* y las actuaciones del *IVIMA* y del *Ayuntamiento de Madrid*. La normativa y la ordenación del PGOUM 1997 empezaron a desarrollarse en el año 1991 con el primer *Plan Especial de Reforma Interior (PERI)* del barrio, que permitió las primeras demoliciones de los edificios de los años 50, para llevar a cabo la construcción de nuevas Viviendas de Protección Oficial.

(36) Sobre la rehabilitación del poblado de Caño Roto ver en RUÍZ PALOMEQUE, L. G. (2013). *Rehabilitación Integral del poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en grandes conjuntos urbanos*. Madrid: UPM-ETSAM-GIAU+S. Y en CERVERO SÁNCHEZ, N. (2017). *La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del modelo de intervención*. En: *Ciudad y Territorio* n.º 194, pp. 699-712.

A ese primer plan fueron aportadas una modificaciones puntuales, en los años 2002, 2004 y 2009, que sirvieron para el desarrollo de las siguientes fases, que se encuentran todavía en curso de ejecución. (37)

En el plano que se reproduce aquí abajo, redactado por el IVIMA con fecha de enero de 2004, se pueden encontrar un resumen bastante claro de las actuaciones realizadas y pendientes de realización.

Se ven las distintas *fases de desarrollo*: en color naranja la 1ª fase, finalizada en 1995 (83 viviendas, 64 en altura y 19 unifamiliares); en color azul la 2ª fase, finalizada en 1996 (108 viviendas, 68 en altura y 40 unifamiliares); en color rosa la 3ª fase, finalizada en 2003 (134 viviendas unifamiliares); en color amarillo la 4ª fase, programada para 2004 y parcialmente ejecutada (119 viviendas unifamiliares), y en color verde la 5ª fase, programada para 2006-2007 y todavía no ejecutada, por la presencia de las últimas unifamiliares del antiguo poblado (120 viviendas en altura).

Como se puede observar, casi todas las manzanas están ocupadas por unifamiliares, concentrando las viviendas en altura en las esquinas noreste y noroeste del barrio.

(37) La documentación de este Plan Especial y de las modificaciones posteriores se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Madrid (www.munimadrid.org). Aquí se presentan unos documentos que ha sido posible encontrar en la sede del IVIMA, y que ofrecen una síntesis de las actuaciones que se han realizado y de las que siguen pendientes. Se adjunta también un breve dossier fotográfico de la situación actual.

IVIMA, Fases de actuación para la demolición del poblado de absorción de Canillas, y la construcción de 564 Viviendas de Protección Oficial, enero 2004

Otro plano del IVIMA, de fecha de marzo 2009, define las *zonas* del barrio *pendientes de desarrollo* de las fases 4ª y 5ª (más abajo en esta página). A fecha de hoy (2019) las viviendas y las obras de urbanización de las *zonas 1 y 2* han sido realizadas aunque siguen todavía pendientes de entrega.

En la *zona 4* han sido demolidas las antiguas viviendas y realizadas las obras de urbanización, a la espera de la construcción de las unifamiliares previstas, mientras que en la *zona 3* siguen presentes las últimas casas del antiguo Poblado de Absorción. Por lo tanto no se han podido realizar aquí las viviendas en altura programadas, ni las obras de urbanización. Las demoliciones pendientes de ejecución se pueden ver en un plano del IVIMA y en unas fotografías actuales, en las páginas siguientes

Ha sido añadida una pequeña manzana, de forma triangular y definida como *zona 5*, que no estaba presente en las anteriores redacciones del PERI de Canillas, aunque podamos encontrarla en el API 16.19 del PGOUM de 1997.

IVIMA, Obras de Urbanización de la 2ª Fase del PERI del poblado de Absorción de Canillas, Zonificación y pavimentaciones, marzo 2009

Por último hay que destacar las recientes actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en la parcela central del poblado que, como hemos podido ver, está destinada a equipamiento básico en la ordenación del PGOUM. En esta ubicación se están rehabilitando los tres edificios del ex colegio “Rubén Darío”, para utilizarlos como servicios a la ciudadanía. Las obras de uno de ellos ya han sido terminadas, y en 2018 ha podido ser estrenado aquí el *Espacio de Igualdad “Carme Chacón”*.

IVIMA, Inmuebles pendientes de derribo en el Poblado de Absorción de Canillas, abril 2014. Hoy quedan todavía 9 unifamiliares del antiguo poblado en esa zona, a la espera de su demolición, para poder llevar a cabo la terminación de la construcción de las nuevas VPO.

Es ausplicable que estos edificios dotacionales, situados en una posición central dentro del barrio, contribuyan a dar un nuevo impulso a este conjunto urbano, fomentando la agregación social de sus habitantes.

Se termina ahora con una serie de imágenes actuales, acompañadas de unos comentarios, que ayudan a entender la importante transformación urbana que se está llevando a cabo en este sector y que, por otro lado, ha conllevado la desaparición de un barrio “histórico” de vivienda social en Canillas.

Derecha: algunas de las viviendas de VPO (unifamiliares) de la 1ª y 2ª fase de actuación del PERI, después de la demolición de las casas del antiguo Poblado de Absorción.

Izquierda: algunas de las viviendas de VPO (unifamiliares) de la 3ª fase de actuación del PERI, después de la demolición del antiguo Poblado de Absorción (al fondo se ven los bloques de viviendas colectivas de la 1ª y 2ª fase, y la 4ª fase en construcción).

Arriba y abajo: imágenes de las 63 viviendas unifamiliares VPO y de las urbanizaciones realizadas por el IVIMA en la 4ª fase de actuación del PERI del Poblado de Absorción de Canillas. Las obras se han acabado (marzo 2019) y las casas, a esa fecha, siguen pendientes de ocupación.

El Espacio de Igualdad “Carme Chacón”, estrenado en 2018, y realizado por el Ayuntamiento de Madrid en uno de los edificios del antiguo Colegio Público “Rubén Darío”.

Obras de reforma en los edificios 1 y 4 del antiguo Colegio Público “Rubén Darío”, promovidas por el Ayuntamiento de Madrid, y en curso de ejecución (marzo 2019)

Las parcelas de la zona 4 de la 4ª fase del PERI de Canillas, ya urbanizadas y aún sin edificaciones. Al fondo se ven la últimas hileras del poblado de los años 50, a la espera de su demolición, previa a la construcción de la zona 3 del PERI (5ª fase)

La pequeña manzana triangular de la zona 5, incluida en el PERI dentro de las modificaciones aportadas en el año 2009. Al fondo se ve uno de los edificios del ex colegio “Rubén Darío” donde el Ayuntamiento está realizando obras de rehabilitación.

Demoliciones de una de las últimas hileras de casas del antiguo Poblado de Absorción de Canillas (marzo 2019). En esa fecha quedaban solo nueve viviendas pendientes de ser derribadas.

CAPITOLO 2 – STUDIO DEL CASO ROMANO

A) IL QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO

- IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE

1. IL PIANO E IL CONCORSO INA-CASA, I FASCICOLI, I PROGETTISTI

Questo Quartiere, costruito fra il 1950 e il 1954 al km. 7 della Via Tiburtina, a Roma, è una delle prime, più importanti, emblematiche, ed anche controverse realizzazioni del *Piano Ina-Casa*, la maggiore iniziativa intrapresa dallo Stato Italiano nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, nei primi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Il Piano Ina-Casa fu originato dalla Legge n. 43 del 24 febbraio 1949, detta anche “*Legge Fanfani*”, dal nome di Amintore Fanfani, all'epoca Ministro del Lavoro del Governo Italiano, presieduto da Alcide De Gasperi. Il titolo completo della legge è: “*Provvedimenti per l'incremento dell'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori*”.

È immediatamente evidente la similitudine con quanto si è visto in precedenza riguardo ai “*Pobladós Dirigidos de Renta Limitada*” di Madrid, dove la necessità di dare una soluzione alla drammatica carenza di abitazioni economiche dignitose, era accompagnata dalla altrettanto drammatica esigenza di risolvere il problema dell'alto tasso di disoccupazione presente negli strati sociali più poveri della popolazione. Senza dilungarsi ulteriormente su questo argomento, si rimanda alla abbondante letteratura esistente sul Piano Ina-Casa. (1)

- (1) Fra i vari studi pubblicati sull'Ina-Casa, una sintesi del piano e la problematica del valore come patrimonio dei suoi quartieri, in prospettiva futura, sono presenti nell'articolo di S. PORETTI, *Dal piano al patrimonio INA-Casa*, in “*L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero*”, Roma 2003, pp. 9 – 17. L'intero volume citato è dedicato al piano ed ai quartieri realizzati, e costituisce il più ampio studio pubblicato, nella prospettiva del recupero e del riconoscimento del valore storico ed architettonico dei quartieri stessi.

Il simbolo Ina-Casa, in ceramica, sulla facciata delle case in linea di Mario Ridolfi, nel Lotto F del Quartiere Tiburtino

Ubicazione del quartiere Ina-Casa Tiburtino nella cartografia del Sistema Informativo Territoriale di Roma Capitale

Vorrei solo citare l'intervista ad *Amintore Fanfani* del 1957, al termine del primo settennio Ina –Casa, nella quale l'ideatore e promotore del piano, conferma che il medesimo fu messo in atto per dare occupazione ad una gran quantità di manodopera poco qualificata, e che fu scelto di affidarne la realizzazione ad un organo autonomo, la “*Gestione Ina-Casa*”, più snello ed agile degli organi statali nell'utilizzare i fondi misti che hanno finanziato il piano, provenienti dallo Stato, ma anche da contributi versati dagli imprenditori e dai lavoratori. Nell'intervista, Fanfani ricorda anche come i prezzi massimi a m2 fossero stati fissati a livelli molto bassi, a 400.000 lire (circa 200 euro) a vano, per dare una casa al maggior numero possibile di persone, e come fosse stato un errore dare le case in affitto, invece che a riscatto, aspetto da correggere in futuro. (2)

Come osserva *Sergio Poretti* nel già citato articolo, la filosofia che ispira Fanfani rivela influssi di *Keynes*, nell'uso della spesa pubblica per risolvere il problema della disoccupazione, ma sono anche presenti il ruolo di controllo sull'economia di mercato da parte del governo, e principi di solidarietà cristiana applicata al problema della residenza. (3)

- (2) L'intervista è contenuta, alle pagine 3 e 4, nella monografia intitolata *Il primo settennio di attività della Gestione Ina-casa*, in “Architettura Cantiere”, n.º 12, 1957, pp. 2 – 77. Nei vari articoli sono esaminati vari aspetti del piano, alla fine del primo settennio, con gli aspetti economici, sociali, organizzativi, di metodo e tecnici.
- (3) S. PORETTI, *Dal piano al patrimonio INA-Casa*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 11.

Lasciando le questioni generali, passiamo adesso ad analizzare il *Quartiere Tiburtino*, iniziando con gli elementi che lo precedettero ed influenzarono, per poi passare alle complesse vicende della sua progettazione, ed infine esaminare uno ad uno i vari lotti, con i vari edifici e spazi liberi, con l'aiuto dei disegni e dei documenti trovati in alcuni degli archivi che sono stati visitati.

Foto satellitare del Quartiere Ina-Casa Tiburtino (Google Maps – 2017) con indicazione dei lotti

Il quartiere si trova al Km. 7 della Via Tiburtina, alla periferia est di Roma, ed occupa un'area rettangolare pianeggiante ad essa parallela, con una "lingua" in pendenza ascendente verso sud. (4) Si vedano la cartografia della pagina precedente, la foto satellitare qui sopra, e le planimetrie catastali che seguono.

Il gruppo di progettazione era capeggiato da *Mario Ridolfi* e *Ludovico Quaroni*, che rinunciarono ad operare nel "gruppone" del quartiere Ina-Casa Tuscolano, alla ricerca di una maggiore autonomia, e scelsero i loro collaboratori fra coloro che avevano partecipato al *Concorso* indetto dall'Ina-Casa per la scelta dei progettisti (è il Caso di *Michele Valori*, *Piero Maria Lugli*, *Mario Fiorentino*, *Federico Gorio*), ma accettarono di buon grado di coordinare anche il lavoro di alcuni altri giovani brillanti, ma alle prime armi, come *Carlo Aymonino*, *Carlo Chiarini*, *Sergio Lenci*, e *Carlo Melograni*. Il gruppo era poi completato dagli architetti *Lanza* e *Menichetti*. (5)

(4) Un'ottima e sintetica descrizione del quartiere e delle sue vicende si trova in M. GUCCIONE, M. M. SEGARRA LAGUNES, R. VITTORINI, *Guida ai quartieri romani Ina Casa*, Roma, 2002, pp. 39-49. Il Tiburtino è stato poi analizzato in profondità, sotto vari punti di vista in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in "L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero", Roma 2003, pp. 70 -81.

(5) Sul concorso per la selezione di progettisti per l'Ina-Casa, si veda in A. CAPANNA, *La casa per tutti. Il primo concorso Ina-Casa e la ricostruzione civile del paese*, in "Rassegna di Architettura e Urbanistica", n.° 117, 2005, pp. 78 - 85.

Ridolfi, che viene unanimemente considerato come il vero “padre” del Tiburtino, proveniva da una famiglia di artigiani (il padre era stuccatore e decoratore di superfici murarie), e a quell'epoca era un architetto conosciuto ed affermato già da tempo. Era stato chiamato da *Arnaldo Foschini*, presidente della Gestione Ina-Casa, come di consulente dell'Ufficio Architettura, diretto da *Adalberto Libera*, suo amico e compagno di studi. (6)

In tale veste Ridolfi partecipò da protagonista, fin dai primi mesi di attività dell'Ina-Casa, nel 1949, alla redazione dei due “*Fascicoli*”, contenenti i criteri, gli esempi e le direttive per la progettazione dei nuovi quartieri. (7)

- (6) S. PORETTI, *Dal piano al patrimonio INA-Casa*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 13. Sull'amicizia-rivalità fra lui e Libera, Ridolfi dirà che fra di loro c'era una “gara di leale emulazione” (intervista in *Stile*, n. 25, gennaio 1943), e che “Libera era molto capace, l'architettura la vedeva sempre. Ma non aveva la passione per la parte artigianale, esecutiva. Non aveva una preparazione che venisse dal concreto.” (intervista in *Controspazio*, n. 1, 1974, p. 97). Nella citata intervista su *Stile*, Ridolfi racconta la storia dei suoi difficili inizi, aiutando il padre sui cantieri fin da piccolo, e finendo gli studi grazie all'aiuto del suo datore di lavoro (era disegnatore in uno studio), e alle borse di studio. Rivendicherà sempre questa sua formazione artigiana, contrapponendosi agli architetti che provenivano da famiglie abbienti, e che considerava come troppo teorici ed astratti, lontani dal “mestiere”. Sull'opera di Mario Ridolfi si fa riferimento ai numerosi studi pubblicati da F. CELLINI e C. D'AMATO. Fra questi ricordiamo qui il libro *Le architetture di Ridolfi e Frankl*, Mondadori Electa, Milano 2005.
- (7) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 1 – Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione dei progetti*, Roma, ottobre 1949.
Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950.

Planimetria attuale del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, con l'indicazione del perimetro e dei lotti (Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)

Mappa Catastale attuale del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, con l'indicazione delle particelle e del tracciato dell'Acquedotto dell'Acqua Marcia (Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)

I "Fascicoli" riflettono l'influenza culturale esercitata in quel periodo dall'APAO (Associazione Per l'Architettura Organica), che aveva in *Bruno Zevi* la figura ispiratrice, ed a cui partecipò Mario Ridolfi, da protagonista, insieme ad altri architetti del Tiburtino.

L'APAO definiva l'architettura organica, in opposizione a quella accademica (che imperversava nelle scuole di architettura, e in quella di Roma in particolare), come *“architettura per l'uomo.....secondo la scala umana, secondo le necessità spirituali, psicologiche e materiali dell'uomo associato.....antitesi dell'architettura monumentale”*. (8)

Nel primo fascicolo, che contiene le norme per la progettazione architettonica ed il bando di concorso per la selezione dei progettisti, e che precede la formazione del gruppo di progettazione del Tiburtino, possiamo ritrovare alcuni dei principi derivati dalla “filosofia” dell’APAO, che si rifletteranno, contemporaneamente, nella progettazione del quartiere.

È interessante ricordare alcuni passi del primo fascicolo dei “*suggerimenti*” perché permettono di comprendere le fonti che ispirarono Ridolfi, in primo luogo, ma anche gli altri architetti del Tiburtino, solo pochi mesi prima di iniziarne la progettazione. In primo luogo viene ricordata la necessità di “*evitare qualsiasi spesa superflua per costruire più vani possibile*”, ma poi, allo stesso

(8) C. AYMONINO, *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino*, in "Casabella Continuità", n.º 215, 1957, pp. 19-22. Si veda anche in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *cit.*, 2003, Sulla sua partecipazione all'APAO, si veda anche quanto riferisce Ridolfi in *Controspazio*, n. 3, 1974, p. 99.

tempo, anche di *“non far risaltare la preoccupazione economica del progettista”* per poter *“dare all’abitazione un aspetto lieto ed accogliente, ed una perfetta funzionalità”*.

È poi da sottolineare un’altra affermazione, riguardo alla ricerca della continuità col passato, per cercare *“con i complessi edilizi”* di *“raggiungere quell’armonia architettonico-urbanistica che è sempre stata vanto del nostro paese nei secoli scorsi”*. Questa ricerca, comune a molti quartieri del primo settennio Ina-Casa, sarà, come vedremo, una componente estremamente importante della progettazione del Tiburtino.

Troviamo poi alcune raccomandazioni marcatamente “ridolfiane”, riguardo al progettista che deve *“sentire il problema”*, nel senso della cura dell’economicità, della perfetta esecuzione e dell’aspetto umano dell’abitazione, o che la casa deve *“farsi amare corrispondendo alle nostre abitudini di vita”*, ma anche il suggerimento di *“considerare il problema locale”* (abitudini e tradizioni, ma anche il clima, i sistemi costruttivi e le maestranze locali, ed altro ancora).

Alcuni altri passi del primo fascicolo ci permettono di comprendere ancora meglio il momento in cui si realizzò la progettazione del Tiburtino, quello che che Quaroni definì come *“il risultato di uno stato d’animo”*. (9)

- (9) L. QUARONI, *Il paese dei barocchi*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 24. Sull’autocritica, a mio avviso eccessiva, fatta da Quaroni e da altri, si veda più avanti.

Fronte del Fascicolo 1 e del Fascicolo 2 dei “Suggerimenti” Ina-Casa (Biblioteca della Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma)

Ad esempio, quando si parla di alloggi come parte dell’ambiente urbano, che devono corrispondere a bisogni spirituali e materiali, o di evitare le ripetizioni di

alloggi uguali e le scacchiere, creando piuttosto ambienti raccolti e mossi, in cui “saranno quindi le condizioni del terreno, il soleggiamento, il paesaggio, la vegetazione, l’ambiente preesistente, il senso del colore a suggerire la composizione planimetrica, affinché gli abitanti dei nuovi nuclei urbani abbiano l’impressione che in questi sia qualche cosa di spontaneo, di genuino, di indissolubilmente fuso con il luogo sul quale sorgono”.

Non è difficile riconoscere, in queste righe del primo fascicolo, la stretta relazione con quello che è stato definito, in modo riduttivo, il “populismo” di Ridolfi, per il quale si dovrebbe parlare piuttosto di “umanesimo”. Ed anche con il carattere “neorealista” del Tiburtino, in sintonia con lo stato d’animo di quel particolare momento storico. (10)

E poi ancora, prendendo spunto dai singoli luoghi, occorre “dare una impronta singolare al nucleo edilizio”, rispettando il paesaggio, il verde e gli edifici esistenti, con il fine di “creare un ambiente”, con volumi ed altezze proporzionati alle visuali, evitando le vastità e le ripetizioni, che generano “monotonia e depressione”.

Si possono poi anche individuare alcuni contributi di Ridolfi, in parte derivanti dalle sue precedenti esperienze sulla normalizzazione nel disegno, e soprattutto del *Manuale dell’Architetto*, che vennero poi utilizzati nella progettazione del Quartiere Ina-Casa Tiburtino. (11)

10) Si veda in R. NICOLINI, *Ridolfi difeso contro i suoi ammiratori*, in “Controspazio”, n. 3, 1974, numero monografico dedicato a Mario Ridolfi, pp. 3-5.

Mario Ridolfi - Schema di casa multipiana continua; caso C4
(Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori - Fascicolo 1)

È il caso dello “*schema di casa multipiana continua*”, che viene riprodotto alla pagina precedente, espressamente disegnato da Ridolfi per i “suggerimenti”. Questo schema deriva dalle “*Case per lavoratori*”, soprannominate “*case siamesi*”, progettate e costruite da Ridolfi a Terni, nel 1948 -1949, tanto nella planimetria come nelle facciate, caratterizzate dai balconi a 45 gradi. Questo schema, e il progetto di Terni, furono poi ripresi nelle case del lotto E del Tiburtino, lungo via Diego Angeli. L’uso di questo precedente (assieme ad altri di Gorio e Valori) fu dettato dalla necessità di consegnare parte della progettazione esecutiva necessaria ad iniziare i lavori in tempi molto rapidi, come si vedrà in dettaglio più avanti, esaminando uno ad uno i vari lotti del quartiere. (12)

- 11) Sul lavoro di Ridolfi per la normalizzazione della progettazione esecutiva e per la redazione del Manuale dell’Architetto, si veda in G. MURATORE, *L’esperienza del Manuale*, in “Controspazio”, n. 3, 1974, numero monografico dedicato all’Architettura di Mario Ridolfi, pp. 82-92.
- 12) Sulle Case realizzate a Terni in relazione al Quartiere Tiburtino, si veda in G. MURATORE, *Gli anni della ricostruzione*, in “Controspazio”, n. 3, 1974, numero monografico dedicato all’Architettura di Mario Ridolfi, pp. 6-25.

Mario Ridolfi, *Case per lavoratori a Terni, dette “case siamesi”, 1948-1951, pianta piano tipo (sopra) e fotografie (sotto) - Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci*

Un documento, trovato nel *Fondo Ridolfi* dell'*Accademia di San Luca* di Roma, ci rivela come il progetto delle case di Terni fu assai gradito ed apprezzato, tanto da esserne raccomandata la riutilizzazione in altri luoghi. Si tratta di una lettera di Arnaldo Foschini, presidente della Gestione Ina-Casa, a Mario Ridolfi, del 22 luglio 1950.

Viene richiesto all'architetto di completare il progetto del Quartiere Ina-Casa di Terni, che era stato scelto per la sua realizzazione, e che “*è corrispondente, in linea di massima, alle esigenze espresse dalla Gestione.....Il progetto rielaborato verrà utilizzato ogni qualvolta se ne manifesterà l'occasione*”, e gli adattamenti alle situazioni locali “*verranno fatti dallo stesso progettista*”. Ridolfi invierà una risposta a Foschini, acconsentendo alla proposta, e dichiarando che “*è per me motivo di onore*”. (13)

Nel *primo fascicolo* ci sono poi alcune prescrizioni specifiche per gli alloggi, previsti in 5 tipi, con superfici utili di 30, 45, 60, 75 e 90 m², e viene indicata anche una densità contenuta nei *500 abitanti per ettaro*, per la presenza di spazi comuni ed aree verdi.

Il *secondo fascicolo* contiene le norme ed i criteri per la progettazione urbanistica, e viene pubblicato nel dicembre 1950, quando, come vedremo più avanti, al Tiburtino si era già elaborata la progettazione urbanistica, e si stava lavorando a quella esecutiva nei vari lotti, in alcuni dei quali (lotti A,E,F) si era già iniziato a costruire. Anche qui possiamo vedere chiaramente il riflesso della “*ideologia*” dell'APAO, e di quel particolare “*stato d'animo*”, già visto in precedenza, da cui prese le mosse la progettazione del quartiere.

Ad esempio, molto vicino alla “filosofia” del Tiburtino, è l'elogio che qui viene fatto dell'urbanistica estensiva, con densità non elevate, per preservare la salute fisica e morale degli abitanti, evitando la scarsa igiene, la litigiosità fra vicini, gli ambienti rigidi e depressivi, l'affollamento, i rumori, e contemplando la presenza di vegetazione, luce, visuali, in composizioni urbane varie ed articolate.

Vengono poi presentati vari esempi concreti, molti dei quali provenienti da paesi scandinavi, con la presenza di tracciati irregolari, composizioni e tipi edilizi assai variati, adattamento alla natura ed al paesaggio. Oltre a questi esempi, ce ne sono poi alcuni, presi dai progetti presentati al Concorso Ina-Casa, che vedono come protagonisti alcuni dei componenti del gruppo di progettazione del Tiburtino, e che verranno utilizzati nella progettazione urbanistica e architettonica del quartiere.

Il primo di questi è il progetto di case in Abruzzo di *Piero Maria Lugli*, da apprezzare, secondo il testo dei “suggerimenti”, per l'adattamento alle curve di livello naturali, per l'andamento frazionato, con rientranze, terrazze, chiaroscuro fra architettura e ambiente.

13) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A6 e CD 99/A7

Piero Maria Lugli – Progetto di case in Abruzzo – Concorso Ina-Casa
(Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori - Fascicolo 2)

Il secondo esempio, presente nel secondo fascicolo, ed utilizzato all'inizio della progettazione del quartiere Tiburtino, è quello delle case a schiera del Quartiere Ina-Casa progettato ed iniziato a costruire a *Cerignola* (Foggia) da *Mario Ridolfi* con il suo amico e collaboratore *Wolfgang Frankl*, poco prima del Tiburtino, nel 1950. (14)

Del progetto di Cerignola, in particolare, vennero utilizzati da Ridolfi i tipi delle case a schiera D ed E, con appartamenti al pianterreno dotati di accessi diretti dalla strada, e altri appartamenti duplex, al primo e al secondo piano, con accesso da scale individuali “incastrate” in facciata. Questo schema fu velocemente adattato da Ridolfi nelle case su via Diego Angeli del Lotto F del Tiburtino, per poterle iniziare già nel 1950 (e contemporaneamente anche nelle case di via Luigi Cesana del lotto B), sostituendo le scale esterne con dei ballatoi di distribuzione, come si vedrà meglio più avanti.

Un altro esempio, contenuto nel secondo fascicolo ed utilizzato nella prima fase della progettazione e realizzazione del Tiburtino, è il progetto di *Federico Gorio* per il Quartiere Ina-Casa ad *Eboli* (Salerno), caratterizzato dalle cosiddette “case a cellula”, per la similitudine, in pianta, con due cellule viste al microscopio. Questo schema, modulare e facilmente adattabile a varie situazioni, ma molto singolare, fu scelto per essere utilizzato nel lotto A, sempre nelle fasi iniziali della progettazione e del cantiere, riuscendo ad inserirsi nel complesso grazie ai dettagli costruttivi rigorosamente “ridolfiani”.

14) Sulla collaborazione fra Ridolfi e Frankl, che era in fuga dal regime nazista, e che entrò nello studio di Ridolfi su suggerimento di Adalberto Libera, si veda quanto riferito dai protagonisti nelle interviste su “Controspazio”, n. 3, 1974, pp. 2 e 97-101.

Mario Ridolfi - Wolfgang Frankl, Quartiere Ina-Casa a Cerignola (Foggia) 1950-1951
Piante dei tipi D-E (da Controspazio n.3, 1974)

Federico Gorio, Progetto per il Quartiere Ina-Casa a Eboli (Salerno) 1950, case “a cellula”
(Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori - Fascicolo 2)

Dal *Concorso Ina-Casa* fu ripreso anche il celebre *nodo “a stella”* ideato da *Michele Valori* per il tipo edilizio a tre alloggi per piano, utilizzabile isolatamente o come raccordo di edifici in linea disposti in modo non allineato. Questo “raccordo” fu usato molto al Tiburtino, perché si adattava bene alla libera composizione di alcuni dei suoi edifici. In particolare fu usato dallo stesso Valori nel lotto D (edificio tipo E), e poi anche da Quaroni e Fiorentino, nell’articolato edificio del lotto E. Di seguito si presentano il plastico (dal Fascicolo 2) ed alcune riproduzioni dei disegni “*nodo*” di Valori del concorso, trovati nel fondo di questo architetto alla *Fondazione MAXXI* di Roma, dei quali, oltre alla “*pianta del piano tipico*”, che fu pubblicata nel fascicolo, si presentano qui anche gli esecutivi dell’appartamento B (in perfetto stile “*Ridolfi-Manuale dell’Architetto*”), ed uno dei prospetti, tutti disegni inediti fino ad oggi.

Michele Valori, plastico del progetto per il concorso Ina-Casa (dal Fascicolo 2). La libera disposizione dei corpi di fabbrica a 30 gradi anticipa quello che vediamo di lì a poco nel progetto urbanistico del Quartiere Ina-Casa Tiburtino.

Michele Valori, Concorso Ina-Casa, pianta del piano tipico (poi pubblicata sul Fascicolo 2) Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori

*Michele Valori, Concorso Ina-Casa, pianta esecutiva dell'appartamento B
Roma - Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori*

*Michele Valori, Concorso Ina-Casa, prospetto 1
Roma – Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori*

E dopo aver esaminato gli elementi che furono utilizzati per poter iniziare la progettazione esecutiva ed il cantiere in tempi rapidi, passiamo a vedere l'evoluzione della progettazione urbanistica, ed anche qui dobbiamo anzitutto ritrovarne alcuni precedenti immediati all'interno del secondo fascicolo dei “suggerimenti”.

Si tratta delle planimetrie presentate, al Concorso Ina-Casa, da due architetti del Tiburtino, *Ludovico Quaroni* e *Mario Fiorentino*, che interpretano le “direttive” del primo fascicolo, e presentano soluzioni, a scala di quartiere, assai vicine a quella che sarà di lì a poco progettata dallo stesso Quaroni al km. 7 della via Tiburtina.

Le planimetrie proposte da Fiorentino presentano combinazioni assiali di tipi edilizi (si riconoscono, fra gli altri, le “case siamesi” di Ridolfi a Terni), in modo variato e tale che *“la disposizione sul terreno di queste case rifugge dalla monotonia della ripetizione esasperante del medesimo ritmo, e quanto sia viva in cambio la ricerca dell'ambiente raccolto, dell'episodio volumetrico conchiuso ed intimista”*. (15)

- 15) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, Fascicolo 2 – *Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950, p. 33.

Concorso Ina-Casa - Mario Fiorentino, due esempi di sistemazioni (Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, Fascicolo 2)

La planimetria, disegnata per il concorso da Quaroni, presenta una ancora maggiore libertà compositiva, con assenza di motivi ripetuti, con corpi di fabbrica articolati ed angoli di 30 e 60 gradi, come succederà in alcuni lotti del Tiburtino (perfetti per l'uso del “nodo” di Michele Valori). Qui *“È soltanto una*

ricerca d'effetti d'ambiente combinati fra architettura e natura che sembra guidare l'architetto”. (16)

Concorso Ina-Casa, Ludovico Quaroni, associazione di due tipi edilizi (dal Fascicolo 2)

2. LA PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL QUARTIERE

Dopo queste premesse, indispensabili per comprendere la genesi del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, possiamo adesso passare ad esaminarne le vicende relative alla progettazione. Si è già accennato sopra al fatto che Quaroni e Ridolfi rinunciarono a partecipare al “gruppone” incaricato della progettazione del Quartiere Ina-casa Tuscolano, e preferirono essere i capigruppo di un quartiere di dimensioni più ridotte, per poter operare con maggiore autonomia e scegliere i loro collaboratori.

Abbiamo già visto come molti di questi collaboratori fossero stati scelti dai due “maestri” in base ai progetti presentati al Concorso Ina-Casa (Gorio, Valori, Lugli, Fiorentino), o perché si trattava di giovani brillanti a cui vollero dare l'opportunità di fare una importante esperienza (Aymonino, Chiarini, Lenci, Melograni) ed allo stesso tempo poter controllare meglio il loro operato, sulla base delle direttive impartite, in sede di progettazione architettonica ed esecutiva, soprattutto da Ridolfi. Altri progettisti presenti furono Rinaldi (collaboratore di Gorio nel lotto C), oltre a Lanza e Menichetti (nel lotto B).

Secondo Carlo Aymonino, il gruppo si formò otto mesi, dopo la pubblicazione del primo fascicolo dei “suggerimenti”, cioè nel giugno 1950. (17)

(16) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950, p. 33.

(17) C. AYMONINO, *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 20

In realtà il gruppo iniziò a formarsi alcuni mesi prima, come apprendiamo da alcuni interessanti *dettagli inediti*, ritrovati in seguito all'esame dei documenti del più volte citato Fondo Ridolfi dell'Accademia di San Luca, che fornisce molti altri ragguagli, fino ad oggi sconosciuti, sulla formazione del gruppo di progettazione, quasi subito scisso in due sottogruppi, ognuno dei quali lavorava per conto delle due stazioni appaltanti, l'IACP e l'INCIS. (18)

In una lettera del 22 marzo 1950, scritta da Ridolfi, anche a nome di Quaroni e Fiorentino, al presidente dell'IACP di Roma, viene richiesta la scissione del gruppo di progettisti, evidentemente già formato a quella data. Da una parte un sottogruppo con Ridolfi, Quaroni, Fiorentino, Gorio e Valori per 240 milioni di lavoro, e dall'altra Minissi e Orestano per 160 milioni. Quanto sopra viene chiesto *“per affinità di tendenza artistica.....per una collaborazione che siamo certi porterà i migliori frutti”*. (19)

Il 27 aprile 1950 il capo del servizio tecnico dell'INCIS, ing. Francesco Allegra, nomina Ridolfi come capogruppo di quella stazione appaltante, richiedendogli la consegna del progetto entro il 10 maggio 1950, minacciando anche di rivolgersi ad altri professionisti, in caso contrario. (20)

Un altro documento del Fondo Ridolfi, del 23 settembre 1950, contiene la dichiarazione dei compensi e delle spese dei progettisti, appartenenti al gruppo INCIS (Ridolfi, Menichetti, Rinaldi, Lanza, Lugli), e al gruppo IACP (Ridolfi, Quaroni, Fiorentino, Gorio, Valori). L'importo è di Lire 340.000.000 (INCIS), più Lire 210.000.000 (IACP), oltre a Lire 250.000.000 come somma suppletiva. Il totale verrà diviso in dieci parti uguali fra i componenti del gruppo, così come le spese, e viene nominato amministratore l'ing. Giulio Rinaldi. Fra le altre cose è da notare, in questo caso, la presenza di Ridolfi in entrambi i gruppi di progettisti, a conferma del suo ruolo di vero leader della progettazione architettonica del quartiere, e di supervisore del lavoro degli altri tecnici. (21)

Troviamo poi un telegramma del 25 novembre 1950, inviato a Ridolfi dal presidente dell'Ufficio Tecnico Ina-Casa (Jannotta), per sollecitare la consegna del progetto esecutivo. L'architetto risponde il 27 novembre 1950, comunicando che, per un errore nel tracciato dell'acquedotto dell'Acqua Marcia, trasmesso dall'Ina-Casa, si deve sospendere la progettazione di molti edifici, fino alla rettifica del tracciato stesso. (22)

Vediamo qui come questo errore da rettificare, anche se realmente verificatosi, venne in questo caso utilizzato da Ridolfi come motivo per prendere tempo, vista la complessità della progettazione in corso, nella quale l'assenza della ripetizione dei tipi edilizi, e la ricerca di soluzioni e di ambienti urbani sempre originali, stavano producendo un allungamento dei tempi.

(18) Si è anche detto che i progettisti furono nominati già nel 1949, su iniziativa di Foschini. Si veda in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L'Architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 69.

(19) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A2

(20) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A4

(21) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A8

(22) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A12 e CD 99/A19

In seguito Ridolfi ricevette ulteriori solleciti da Jannotta, il 22 dicembre 1950, e ancora nel 1951. Troviamo infine, fra i documenti del fondo Ridolfi che riguardano il Tiburtino, una serie di appunti, scritti e disegnati a matita dall'architetto, sul verso di alcuni fogli contenenti gli ordini del giorno o le interrogazioni del *Consiglio* o della *Giunta del Comune di Roma* (fra il mese di febbraio 1950 e il mese di marzo 1951), a cui egli partecipava in quegli anni, in quanto era stato eletto nella lista del Blocco del Popolo prima, e in quella unitaria di sinistra poi. Sul verso di questi fogli, probabilmente durante le sedute del consiglio comunale (che evidentemente non erano sempre molto interessanti), Ridolfi annotò alcuni dati relativi al lavoro di progettazione svolto dai componenti del gruppo del Tiburtino. (23)

Ci sono schizzi ed appunti relativi al lotto E, nel quale era particolarmente impegnato in prima persona, e vari conteggi riguardo alla ripartizione del lavoro (numero degli appartamenti progettati fino a quel momento) all'interno del gruppo INCIS e del gruppo IACP. Un primo conteggio riporta, per l'INCIS, Ridolfi 32 nel 1° lotto e 53 nel 2° lotto, Quaroni 53, Fiorentino 66, Rinaldi/Gorio 80 (totale 280). Per il gruppo IACP, Lugli e Valori 180, Lanza, Menichetti e Rinaldi 178 (totale 358).

Un secondo conteggio riporta: Gorio 286, Lanza Menichetti e Rinaldi 424 (IACP), Quaroni 263,5, Fiorentino 319, Rinaldi/Gorio 408, Ridolfi 448, FF. AA. Più Lugli più Valori 358 (INCIS – totale 2506,5). Questo conteggio, evidentemente, si riferisce al numero di vani progettati, e non agli appartamenti.

I successivi appunti di Ridolfi distinguono poi il lavoro svolto nei vari lotti: Lotto A, Gorio 42, Aymonino 68 (totale 110) – Lotto B, Lanza/Menichetti 48, Ridolfi 42 – Lotto C, Lanza/Menichetti 48, Rinaldi/Gorio 48, Ridolfi 35 (totale 131) - Lotto D, Valori/Lugli 56, Valori 27, Lugli 66 (totale 134) – Lotto E, Quaroni 53, Ridolfi 61, Fiorentino 63 – Lotto F, Ridolfi 90.

Ed infine un ultimo conteggio di Ridolfi riporta i seguenti dati: Lotto A, Aymonino 68, Gorio 42 – Lotto B, Lanza/Menichetti 48 – Lotto C2 Rinaldi/Gorio 48, Lanza/Menichetti 48 – Lotto E Fiorentino 66, Quaroni 53. Da questi appunti possiamo intuire la preoccupazione di Ridolfi per il procedere della progettazione esecutiva, e per tenere sotto controllo il lavoro di tutto il gruppo, dando anche indicazioni sulla suddivisione del lavoro al suo interno.

Si rimanda più avanti per l'analisi dei giudizi espressi sul gruppo di progettazione del Tiburtino e sui suoi risultati. Vorrei per adesso ricordare le parole dello stesso Ridolfi, in una già citata intervista dell'anno 1974, che al riguardo dice, ridimensionando eccessivamente il ruolo da lui svolto, che *“In realtà io non avevo mai fatto questo tipo di lavoro, di guidare gli altri....E perciò avevo soltanto dato delle indicazioni, avevo fatto il planivolumetrico, come lo chiamano gli urbanisti. Avevo fatto il tracciato stradale, dato la posizione degli edifici. Mi ero raccomandato che i progettisti seguissero l'andamento del*

(23) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A9, A10, A11, A15, A16, A17. Tutti questi documenti e tutti i disegni di Ridolfi del Tiburtino sono catalogati in F. CELLINI, C. D'AMATO, *Ridolfi all'Accademia di San Luca, Edizione critica del corpus dei disegni di architettura e dei documenti*, Roma 2003.

terreno, non alterare il carattere ambientale. Allora si era in campagna, non c'era ancora l'urbanizzazione”. (24)

E se in queste ultime parole ritroviamo in pieno la “filosofia” dei fascicoli Ina-Casa, confermando ancora una volta l'importanza della presenza di Ridolfi nel contenuto dei “suggerimenti”, più avanti, sempre nell'intervista, l'architetto dichiara, riguardo ai giovani progettisti presenti, che *“Foschini aveva fatto molto bene, dando a me e a Quaroni la responsabilità di guidarli. Perché Foschini aveva sempre avuto questo compito di educare i giovani architetti (era in Commissione quando ho vinto il Pensionato, ad esempio) ed ha fatto molto. dovunque è andato. E tutti gli siamo riconoscenti”*. (25)

L'altro capogruppo del Tiburtino, Ludovico Quaroni, che nel giro di pochi anni sarà fortemente autocritico su questa sua esperienza, aveva in precedenza fornito elementi sul modo di lavorare del gruppo, quando ancora si era in piena fase di progettazione esecutiva, e con il cantiere agli inizi, nel 1951, dicendo che *“Ai progettisti non era sfuggita la difficoltà che il sistema offre, per l'eccessivo tempo richiesto dalla progettazione, per la facilità di cadere nel “pittorico”, e soltanto il loro perfetto affiatamento ha dato modo di superare i due pericoli maggiori: la pigrizia che porta all'anonimato e l'orgoglio che cerca di profittare proprio dell'umiltà imposta agli altri. Siamo convinti di esserci saputi dominare e di aver dato una buona prova di lavoro “en équipe” rinunciando alla soddisfazione personale per la soddisfazione collettiva, domani, della creazione anonima del complesso”*. (26)

Troviamo poi lo stesso Quaroni, in veste di protagonista, passando ad analizzare la *progettazione urbanistica* del quartiere. A lui si deve l'idea originaria della composizione degli edifici e degli spazi, ed a questo proposito sono da ricordare le planimetrie disegnate, ancora in una fase iniziale della progettazione, nel 1950, e pubblicate nel 1957 su Casabella Continuità (sono riprodotte alla pagina seguente). Una copia, annotata a mano da Quaroni, del secondo disegno, è conservata presso la *Fondazione Olivetti* ad Ivrea. (27)

Questi sono i primi studi planimetrici del Tiburtino, almeno fra quelli che fino ad ora conosciamo, e la loro importanza sta proprio in questo aspetto di testimonianza della fase iniziale della progettazione urbanistica. Appaiono in queste planimetrie, che contengono anche vari schizzi ed appunti, alcuni elementi concreti che ne condizionarono la progettazione.

In primo luogo la leggera pendenza ascendente dell'area, da via Tiburtina verso sud, che si accentua nella lingua che si protende a sud est (lotti A,B,C), ed è evidente la preoccupazione di Quaroni di rispettare le pendenze e l'andamento del terreno, nella disposizione degli edifici e nel tracciato delle strade, in entrambi gli schemi planimetrici.

(24) Intervista a Mario Ridolfi, in *Controspazio*, n. 3, 1974, p. 98

(25) Intervista a Mario Ridolfi, in *Controspazio*, n. 3, 1974, p. 98.

(26) Si veda in G. ASTENGO, *Quartiere Tiburtino a Roma*, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 24-25.

(27) Vedi in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 23 e Archivio Storico Olivetti, Fondo Quaroni Ludovico, Serie Progetti e corrispondenza, Fascicolo 130.

*Ludovico Quaroni, planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino - 1950
(pubblicata in Casabella Continuità n. 215, 1957)*

*Ludovico Quaroni, planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino - 1950
(Archivio storico Olivetti, Ivrea, Fondo Quaroni)*

La composizione, che differisce da quella, assai più fluida, del Concorso Ina-Casa (gli edifici sono molto più frammentati e ci sono ancora allineamenti paralleli di alcuni i essi), subirà notevoli cambiamenti, ma notiamo già alcuni elementi che resteranno fino alla fine, come il lungo ed articolato edificio al centro del lotto E (definito in modo già assai simile a quello definitivo nel secondo studio planimetrico), e le torri lungo via Tiburtina, nel lotto D (qui sono sei nel primo studio planimetrico e cinque nel secondo, ma in seguito si ridurranno a tre).

Anche nei lotti B, C e D si osserva, in questi due studi planimetrici, il tentativo di disegnare edifici articolati utilizzando il “nodo” di Valori, anche se le soluzioni proposte sono ancora molto diverse da quelle definitive.

Sempre nel primo elaborato i lotti D ed E sono ancora uniti, non essendo tracciata via Luigi Cesana (che invece compare nel secondo disegno), e vi è anche un primo accenno alla definizione delle alberature, lungo via dei Crispolti e negli spazi interni fra gli edifici residenziali.

Nel primo dei due disegni appare la presenza dell'acquedotto dell'*Acqua Marcia*, in direzione quasi parallela alla via Tiburtina, e che attraversa i lotti D,E,F. Si tratta di un elemento molto condizionante, e che impedirà la costruzione di edifici sul suo tracciato. Per questo motivo, e per l'allargamento della via Tiburtina (ancora non presente in questi due studi urbanistici), in seguito spariranno le tre torri interne del lotto D (rimarranno solo quelle su via Tiburtina), verranno modificate le posizioni degli edifici dei lotti E ed F, e sopra l'acquedotto verrà tracciata la via Edoardo Arbib, inizialmente non presente.

Un altro vincolo importante, per la progettazione, fu poi la presenza di una profonda cava di pozzolana lungo via Diego Angeli, che costrinse Ridolfi a progettare gli edifici in linea del lotto E, su questa strada, con una struttura a pilastri in cemento armato, invece che con le murature portanti, come tutti gli altri edifici del quartiere a tre, quattro e cinque piani. (28)

Da questi primi studi della forma urbana del quartiere, si passa alle planimetrie ed al plastico pubblicati sulla più volte citata rivista *Urbanistica*, nel 1951, da Giovanni Astengo, dove il complesso mostra già vari elementi di evoluzione. Troviamo qui una disposizione degli edifici meglio definita nei vari lotti, con elementi che si avvicinano a quella che sarà la versione definitiva realizzata.

Questo fatto è evidente soprattutto nel lotto E, ma anche, almeno nella parte realizzata, nel lotto C, mentre il lotto F appare ancora assai lontano dalla sua versione definitiva. Prendono forma anche alcuni edifici dei lotti A, B e D, ma in quest'ultimo compaiono ancora cinque torri, e con orientamento diverso da quello che verrà realizzato. Nel lotto C sono presenti due edifici in linea, di cui uno assai articolato, che non saranno poi realizzati.

(28) Sulla presenza di questi elementi vincolanti si veda in G. ASTENGO, *Quartiere Tiburtino a Roma* in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 24-25, IN C. AYMONINO, *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 20, e in “Architettura Cantiere”, n. 12, 1957, p. 7

Planimetria (sopra) e plastico del progetto (sotto), in una fase intermedia di elaborazione, fra maggio ed ottobre 1950 (pubblicati in Urbanistica, n. 7, 1951)

I dati essenziali di questo progetto vengono riportati qui sotto, e salta subito all'occhio la percentuale di superficie riservata a verde pubblico, superiore al 50% del totale. Come si può vedere, il numero di alloggi inizialmente previsto era di 771, numero che in seguito sarà modificato più volte, fino ad arrivare ai 684 effettivamente realizzati.

Area del complesso:	mq. 88.000.		
Vani INA CASA:	n. 4.006.		
Abitanti:	n. 4.006.		
Alloggi:	n. 771 di cui:		
	n. 75 in edifici a 3 piani		
	» 461 » » a 4 »		
	» 235 » » a 5 »		
Tipi edilizi:	case collettive a 3-4-5 piani n. 64 di cui:		
	n. 3 a ballatoio		
	» 5 con scale ogni 3 alloggi		
	» 11 con scale ogni 4 alloggi		
	» 45 con scale ogni 2 alloggi.		
Ripartizione dell'area:	edifici di abitazione	mq. 17.068	18,4%
	strade principali di penetrazione e circolazione auto	» 14.655	16,7%
	strade pedonali	» 8.000	9,1%
	verde pubblico	» 46.877	54,2%
	piazze	» 1.400	1,6%
	Totale	mq. 88.000	100 %

Tabella riassuntiva dei dati del progetto del Tiburtino (da *Urbanistica* n. 7, 1951)

Ma è anche interessante ricordare quanto fu detto da Quaroni e da Astengo, sempre nel citato articolo del 1951 della rivista *Urbanistica*, a proposito delle caratteristiche di questo progetto, che in quel momento era ancora in fase di elaborazione.

Quaroni precisa che “*Abbandonata quindi ogni idea di ritmo planimetrico, di proporzioni astratte, si è cercato di raggiungere una realtà spaziale, che apparirà soltanto a progetto costruito. Senza eliminare, nonostante le apparenze, tutte le conquiste del funzionalismo (l'orientamento, per l'andamento quasi costante dei fabbricati secondo le due direzioni N-S e E-O, è stato tenuto nella massima considerazione, esaminandolo ambiente per ambiente), si è tenuto conto anche degli apporti del post-funzionalismo. Naturalmente si è esagerato. Volendo portare avanti fino in fondo la nuova esperienza (che sembra la cosa più vecchia del mondo), si è fatto un uso troppo scarso di edifici tipo e si sono modificati anche, per adattarli alle specifiche esigenze dello spazio nel quale venivano collocati volta a volta, i progetti tipo che i concorsi INA-CASA avevano fornito ai progettisti (più riconoscibile l'elemento a stella triangolare, dell'architetto Valori, come elemento di saldatura angolare)*”. (28)

Nonostante qualche inizio di autocritica (ben lontana da quella, feroce, che farà alcuni anni dopo, come si vedrà più avanti), Quaroni conclude con un bilancio positivo, dato che “*L'esperienza ripetuta con l'aiuto di un “progetto pilota” potrebbe eliminare definitivamente gli inconvenienti riscontrati, senza tuttavia far rinunciare ai vantaggi che senza dubbio sono stati conseguiti rispetto alle rigide composizioni urbanistiche precedenti*”. (29)

(28) Si veda in *Quartiere Tiburtino a Roma* in “*Urbanistica*”, n. 7, 1951, pp. 24-25

(29) Si veda in *Quartiere Tiburtino a Roma* in “*Urbanistica*”, n. 7, 1951, pp. 24-25

Assai interessante è poi il giudizio espresso da Astengo, assai positivo, definito come espressione del *“plasticismo organico”*, in contrapposizione al freddo rigore volumetrico del *“plasticismo puro”* del contemporaneo Quartiere Ina-Casa di Valco San Paolo a Roma, o agli eccessi di sensibilità del *“plasticismo romantico”* del Quartiere Ina-Casa di Borgo Panigale a Bologna.

Ed è magistrale la definizione che Astengo fa di questo concetto, applicato al Tiburtino, precisando che si tratta di *“una composizione in cui hanno valore compositivo non solo i volumi dei solidi, ma anche gli spazi esterni e le reazioni psicologiche dell’abitante. Nel Tiburtino i corpi degli edifici non seguono alcun schema preconcelto, essi si snodano lungo gli assi di penetrazione, che in questo caso erano predeterminati da particolari vincoli ed esigenze, e creano, colla loro continuità, allargamenti e restringimenti di spazi, concavità e convessità, che formano ambienti parzialmente chiusi, e di forme diverse; chi percorre queste vie ha un susseguirsi di sensazioni e di visuali continuamente variate; chi vi abita agevolmente riconosce gli slarghi e si affeziona al suo angolo; gli allargamenti formano corti aperte, animate dalla vita all’aperto, su cui si affacciano e si legano in stretto colloquio gli ambienti di soggiorno; l’insieme ha sapore di paese, con un che di arcaico e di scanzonato che ben si contrappone, come qualcosa di più intimo, al caos della periferia della vicina metropoli.* (30)

Lo stesso autore conclude poi la sua lucidissima lettura del progetto con alcune note negative, ma la sua valutazione rimane nel complesso molto positiva, come vedremo più avanti, riprendendola e confrontandola con altri giudizi e critiche fatti su questo quartiere.

Altre planimetrie, di poco posteriori, appartenenti agli archivi di Mario Ridolfi e di Michele Valori, ci permettono adesso di continuare la ricostruzione dell’evoluzione del progetto urbanistico del Tiburtino.

La *Planimetria Generale numero 5* del quartiere, appartenente al citato Fondo Ridolfi dell’Accademia di San Luca di Roma (è riprodotta alla pagina successiva), è quasi identica a quella pubblicata nel 1951 sul numero 7 della rivista *Urbanistica*, nella composizione degli edifici e degli spazi, e nell’assenza del tracciato dell’acquedotto.

C’è però un elemento che la distingue, e che ci fa capire come questa sia posteriore, anche se di poco, a quella vista in precedenza. Si tratta dei nuclei di case “a cellula”, progettati da Gorio, che vengono inseriti nel lotto A (al posto degli edifici anteriormente disegnati), e delle case in linea di Ridolfi lungo Via Diego Angeli, nel lotto E. Questi due nuclei di edifici sono evidenziati rispetto agli altri, nella planimetria, con un tratteggio che ne indica le falde di copertura.

(30) G. ASTENGO, *Nuovi quartieri in Italia*, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, p. 11

Roma Quartiere Tiburtino Km. 7 – Planimetria Generale n. 5, primi mesi del 1951, (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Questo dettaglio ci fa supporre che si tratti dell'elaborato che rispecchia lo stato della progettazione urbanistica del quartiere all'inizio dei primi due cantieri, nei lotti A ed E, con edifici progettati più rapidamente di altri, in quanto derivanti da precedenti progetti di Gorio e Ridolfi, a Eboli e a Terni, come si è visto in precedenza. Il tutto sotto la spinta delle pressioni fatte dalle stazioni appaltanti e dalla gestione Ina-Casa per accelerare la progettazione, e per l'immediato inizio dei lavori (si rimanda al carteggio presente nel Fondo Ridolfi, già visto in precedenza).

La data di questa planimetria dovrebbe essere dei primi mesi del 1951, quando Gorio aveva sicuramente già redatto gli esecutivi delle case a cellula del lotto A, alcuni dei quali, come si vedrà più avanti, sono del gennaio 1951, mentre Ridolfi elaborerà i disegni delle prime case del lotto E solo nell'agosto dello stesso anno. Tutto questo ci fa supporre che il cantiere del Tiburtino iniziò proprio dalle case di Gorio, prima che da quelle di Ridolfi (Gorio e Rinaldi avevano già pronti anche alcuni disegni esecutivi del lotto C nel gennaio del 1951). (31)

(31) Si vedano i disegni che si presenteranno più avanti, trovati nei fondi Gorio - Rinaldi (Accademia di San Luca), Valori - Gorio (Fondazione MAXXI), e Ridolfi (Accademia di San Luca). R. CAPOMOLLA, scrive, nel citato articolo *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in "L'Architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero", Roma 2003, a p. 69, che l'avvio del cantiere è dell'ottobre 1950. Probabilmente si tratta delle opere di urbanizzazione primaria, visto che a quella data non esistevano ancora i disegni esecutivi delle prime case del quartiere.

Nell'archivio di Mario Ridolfi è poi presente un'altra planimetria del quartiere, denominata come la “*Planimetria Generale numero 6*”, che riporta la data del 24 settembre 1951 (aggiornamento del 27 novembre 1951). Qui notiamo una significativa evoluzione del progetto urbanistico, rielaborato a cantiere già iniziato. È presente, di nuovo, il tracciato dell'Acquedotto dell'Acqua Marcia, la cui esatta posizione, come abbiamo già visto, era stata reclamata da Ridolfi nel novembre del 1950.

Questa presenza, insieme con l'allargamento della via Tiburtina, definito con precisione in questo elaborato, determina l'eliminazione di due delle cinque torri del lotto D, assumendo le tre restanti, lungo via Tiburtina l'orientamento e la posizione definitivi (saranno poi realizzate dall'architetto Lugli). Alcuni degli edifici in linea di questo lotto sono ancora disegnati in modo provvisorio, e manca il nucleo di negozi lungo via Crispolti. Nel lotto E, gli edifici di Ridolfi lungo la via Tiburtina si allineano alla strada, ampliando lo spazio centrale, e troviamo anche l'ubicazione di due dei tre nuclei di negozi che saranno poi realizzati. In questo lotto ormai la progettazione è quasi definitiva a questa data.

Ed anche il lotto F assume la forma e disposizione di edifici definitiva, con le case in linea e le torri a stella di Ridolfi, essendo presente solo un nucleo di negozi che verrà poi spostato nell'angolo adiacente del lotto E. I lotti A e B sono ormai disegnati in modo definitivo, con la sola eccezione delle case di uno dei blocchi in linea di Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni, che subirà ancora alcune variazioni. Nel lotto B l'edificio a stella di Ridolfi viene isolato dagli altri.

Roma Quartiere Tiburtino Km. 7 – Planimetria Generale n. 6, 24 settembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Nel lotto C troviamo ancora, oltre all’edificio articolato che sarà realizzato da Gorio e Rinaldi, e di cui era già in corso la progettazione esecutiva, altri edifici in linea all’estremo sud est, con l’inserimento di una casa a stella di Ridolfi. Questi ultimi edifici non saranno realizzati, ed il numero totale 783 di alloggi indicato in questa planimetria, si ridurrà a 684 (circa 4000 abitanti) al termine dei lavori, in gran parte per la riduzione delle costruzioni previste in questa parte del quartiere.

La ridefinizione dei lotti della zona nord del quartiere (Lotti D, E, F), a seguito della rettifica del tracciato dell’acquedotto, e dell’allargamento della via Tiburtina, è chiaramente indicato nella planimetria riprodotta qui sotto, anch’essa del Fondo Ridolfi, e sicuramente precedente a quella appena vista, contraddistinta dal numero 6. Si può leggere facilmente, qui, il restringersi delle aree disponibili comprese fra l’acquedotto e la strada, che ebbe come conseguenza la modifica degli edifici dei tre lotti in questa zona. L’unico edificio che compare in tutta questa area è quello di Ridolfi lungo via Diego Angeli, che si trova un poco a nord dell’acquedotto e che non subisce cambiamenti, non rallentandosi in tal modo la sua progettazione ed esecuzione. Sulla modifica definitiva della planimetria del Lotto E, si veda più avanti nell’analisi di questa zona.

Roma Quartiere Tiburtino Km. 7 – Planimetria Generale zona nord (1951)
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Rimane ancora una ultima testimonianza della fase finale della progettazione urbanistica del Tiburtino, a cantiere ormai avanzato, redatta da Michele Valori, e conservata nel suo archivio presso la *Fondazione MAXXI* di Roma. Questa planimetria, probabilmente redatta agli inizi del 1952, corrisponde alla versione realizzata del quartiere anche in altri due aspetti (viene riprodotta alla pagina seguente).

Gli edifici in linea di Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni (il gruppo dei più giovani progettisti) appaiono tutti nella versione definitiva, il nucleo di negozi del lotto F viene spostato nel lotto E, e in questo elaborato troviamo anche una indicazione schematica della collocazione delle alberature lungo le strade e negli spazi interni fra i fabbricati, riprendendone le irregolarità e i ricercati effetti di “spontaneità”.

*Michele Valori, Nuova Unità Residenziale al Km. 7 della Via Tiburtina
Planimetria Generale (Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori)*

Le uniche differenze con la versione del quartiere che sarà realizzata rimangono gli edifici della punta sud est del lotto C (non realizzati, come già detto), ed il nucleo di negozi del lotto D, ancora non presente.

Termina qui la ricostruzione della appassionante progettazione urbanistica del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, ed è ora il momento di passare all'esame della altrettanto appassionante ed assai elaborata progettazione architettonica, e della realizzazione del complesso. (32)

3. LA COSTRUZIONE DEL QUARTIERE, I LOTTI, LE TIPOLOGIE

Occorre ricordare come tutta la fase della progettazione esecutiva degli edifici dei vari lotti si svolse sotto l'influenza della personalità e della maestria tecnica e creativa di Mario Ridolfi, a cui tutti, o quasi, si uniformarono in quel momento, salvo poi "liberarsi" a posteriori in critiche anche piuttosto feroci, come vedremo.

(32) Ulteriori ricerche d'archivio, che non ho potuto svolgere in questa sede, potrebbero rivelare altri interessanti dettagli sulla progettazione del quartiere. Fra gli archivi ancora da "scoprire", voglio ricordare l'imponente mole di documenti dell'*Archivio ex INCIS*, conservati in uno stato caotico e difficilmente avvicinabile, presso gli archivi del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) a Monterotondo Scalo (Roma). Qui urge un grosso lavoro di riordino e schedatura, per renderlo finalmente accessibile. Altri documenti sul Tiburtino sono conservati presso gli *Archivi dell'ATER* (Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale, ex IACP) di Roma, dove si trovano varie planimetrie di Ridolfi, Lanza e Menichetti. Ulteriori fruttifere ricerche potrebbero essere svolte nel *Fondo Quaroni* presso la *Fondazione Adriano Olivetti* di Ivrea.

Questo ruolo del “maestro” viene descritto molto bene da Carlo Aymonino, che come abbiamo già visto era uno dei più giovani architetti del gruppo di progettazione, quando ricorda che *“La presenza di Ridolfi, in un particolare periodo di revisione dei suoi già notevoli mezzi espressivi.....per ritrovare freschezza, nell’invenzione continua, ha permesso a molti di noi di precisare il valore del particolare, il gusto dell’esattezza tecnologica, l’amore per l’uso appropriato dei materiali, fino all’importanza dell’intervento in cantiere, quando è corso in nostro aiuto abbattendo col palmo della mano i muretti mal costruiti”*.(33)

Ed anche Quaroni, l’altro capogruppo del Tiburtino, che come abbiamo visto fu il protagonista della progettazione urbanistica, a livello architettonico dovette uniformarsi alla supremazia di Ridolfi con qualche imbarazzo ammettendo, in mezzo a molte critiche ed autocritiche, che *“questi spazi, così come noi li avevamo voluti, erano determinati solo dall’architettura delle case, dalla loro composizione prospettica, e come tali andavano progettati da una sola mano, che non peccasse di timidezza (e Ridolfi, più vecchio, s’è salvato)”*. (34)

L’influenza di Ridolfi la troviamo in ogni fase della progettazione architettonica e del cantiere. Dagli esecutivi, disegnati dai vari architetti in modo conforme alle sue ricerche sulla normalizzazione degli elementi architettonici e della progettazione, e confluite nelle tavole del *Manuale dell’Architetto* solo pochi anni prima, ai criteri compositivi in pianta e alzato, fino ai dettagli costruttivi. Questa passione per il mestiere e il dettaglio è poi una caratteristica costante e risaputa di Ridolfi, in tutta la sua opera, in parte frutto della sua formazione artigiana, come abbiamo visto.. A questo proposito voglio solo ricordare le sue stesse parole, quando afferma che *“In fondo l’architettura vive di queste cose. L’ho detto cento volte. Per poter realizzare questa roba senza difficoltà, c’è soltanto l’aiuto della conoscenza dei materiali e dei mezzi. Ecco che io mi diverto a fare queste cose, dettaglio su dettaglio, perché è come se le facessi con le mie mani, è la gioia.”* (35)

Prima dell’analisi dettagliata dei vari lotti, con l’aiuto dei documenti d’archivio per quanto riguarda la progettazione architettonica, e con il riscontro di quanto è stato realizzato, vorrei ricordare brevemente le principali caratteristiche costruttive degli edifici del Tiburtino.

Ancora una volta, ci soccorre il numero 215 di *Casabella Continuità* del 1957, più volte citato. Qui, alla pagina 23, troviamo una relazione tecnica, che precisa come gli edifici in linea, da 3 a 5 piani, avessero le murature portanti miste, in tufo e mattoni, rivestite di intonaco. Come si è visto in precedenza, c’è un’eccezione, costituita dalle case in linea di Ridolfi del Lotto E, lungo via Diego Angeli, che hanno la struttura in cemento armato per la presenza di una cava di

(33) C. AYMONINO, *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 20,

(34) L. QUARONI, *Il paese dei barocchi*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 24. F. CELLINI e C. D’AMATO in *Le architetture di Ridolfi e Frankl*, Mondadori Electa, Milano 2005, p. 62, ribadiscono che Ridolfi si impose a Quaroni e agli altri progettisti, avocando a sé le scelte principali.

(35) Intervista a Mario Ridolfi, in “Controspazio”, n. 3, 1974, p. 97.

pozzolana. Le case a torre di 7 piani avevano invece la struttura in cemento armato, con tamponamenti in mattoni forati, e superfici intonacate, in modo da non distinguerne l'aspetto esterno dalle altre (queste case sono anche le uniche dotate di ascensori). In realtà, esaminando attentamente gli esecutivi di Ridolfi, si osserva come anche uno degli edifici del lotto E, il magnifico *edificio 19*, ha la struttura in *cemento armato*, per ridurre lo spessore dei muri (vedi più avanti).

Passando poi ai dettagli costruttivi, la relazione ci dice che gli infissi sono in legno di abete, le ringhiere in ferro piatto e profilati normali, le pareti delle scale sono foderate di mattoni (più resistenti all'uso nel tempo), le recinzioni esterne sono in tufo e mattoni senza intonaco, con copertine in travertino o in cemento, ed infine la pavimentazione stradale è in asfalto, mentre gli spazi interni dei lotti sono in cubetti di selce (i “sampietrini” romani) e lastre di travertino.

Nel più volte citato articolo di Rinaldo Capomolla e Rosalia Vittorini, troviamo altre indicazioni e considerazioni sugli elementi costruttivi degli edifici del quartiere, facendo risaltare i forti riferimenti alla tradizione costruttiva romana, in coerenza con le raccomandazioni dell'Ina-Casa. (36)

Capomolla ricorda poi come tutti i solai siano in laterocemento, con cordoli in cemento armato, ed i muri portanti degli edifici in linea siano quelli delle facciate, con un muro di spina centrale, fatto che provoca una certa rigidità distributiva. Le finestre, poi, sono incolonnate verticalmente, con l'eccezione delle case a schiera di Ridolfi, mentre il cemento armato, negli esterni, è usato solo in scale, ballatoi, balconi e pensiline. Quest'ultimo materiale è quasi ininfluente nell'aspetto architettonico degli edifici, e ne viene quasi nascosto l'uso (ad esempio nelle torri a stella di Ridolfi).

In realtà, osserva ancora l'autore, il costo del cemento armato era a quell'epoca ormai quasi identico a quello delle murature, e fu qui usato come elemento di razionalizzazione del cantiere tradizionale, raccomandato dal Piano Fanfani.

Riguardo ai dettagli costruttivi di facciata, Capomolla ricorda come questi vengano reinventati all'interno di uno schema tradizionale, usando i materiali disponibili, come mattoni, tufo, tegole, pignatte, piattine di ferro nelle fantasiose inferriate dei balconi, con effetti e tessiture inediti. I tetti hanno sporgenze su palombelli, tegole alla romana, gronde e pluviali in lamiera. Riguardo ai colori delle facciate, viene poi riferito che Ridolfi li definì con accuratezza: *grigio, nocciola, rosa, ocra* per le pareti (è singolare la quasi coincidenza con i colori usati nella *Colonia Tercio y Terol* di Madrid, visti nel primo capitolo), e *bianco, grigio, marrone, verde e celeste* per i serramenti, *grigio nave e grigio cemento* per gronde, pluviali e balconi. I muri non portanti in facciata, in corrispondenza dei sottotetti, diventano transenne traforate di pignatte da solaio e mattoni.

L'autore ricorda anche che le scale sono talora costruite su volte di mattoni in foglio, con le prime rampe portate fuori, come nei casali della campagna romana, riferimento che è presente poi anche nelle travi dei tetti di copertura, in

(36) R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L'Architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 71.

castagno con tavellinato e tegole. E come gli zoccoli esterni siano in travertino o in mattoni, i rivestimenti interni in intonaco e in ceramica, i pavimenti interni in graniglia, gres, bollettonato, marmo, travertino. Ai pavimenti esterni di “sampietrini”, travertino e asfalto, già descritti in Casabella Continuità, viene qui aggiunto anche il cemento.

Ma riscontreremo meglio queste caratteristiche costruttive passando ad analizzare i vari *lotti*, con l’ausilio dei documenti d’archivio ritrovati, riscontrando quanto fu realizzato, e facendo sempre riferimento alle planimetrie del quartiere riprodotte al principio di questo capitolo, riprese adesso all’inizio di ciascun lotto. Per maggiore chiarezza viene presentata, qui sotto, anche la planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, pubblicata sul più volte citato numero di Casabella Continuità del 1957, con l’indicazione dei progettisti dei vari edifici.

Unità residenziale al km. 7 della Via Tiburtina a Roma (da Casabella Continuità n.215, 1957)

Iniziando dal *Lotto A*, di cui troviamo una planimetria alla pagina successiva, ci occuperemo in primo luogo delle *case "a cellula"* di *Federico Gorio*, che abbiamo visto essere probabilmente il primo cantiere aperto nel quartiere, il cui progetto esecutivo fu rapidamente elaborato, ricavandolo per accostamento di elementi modulari, derivanti dal progetto per il *Concorso Ina-Casa a Eboli*. Anche in questo caso, è utile ricordare le parole dell’autore, che descrive questo primo nucleo di case del Tiburtino come “*Il lotto A, cioè quello delle case*

QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO A

*Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto A perimetrato in rosso
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)*

- 1) Case “a cellula” (ing. Federico Gorio)
- 2) Case in linea (architetti Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Sergio Lenci, Carlo Melograni)

accoppiabili planimetricamente come cellule viste al microscopio, è un episodio che, col resto del Tiburtino, non ha nulla a che fare, così come il Tiburtino non lega con la città, e resta un'affermazione di principio brusca e isolata”. (37)

Questa descrizione, che corrisponde al giudizio critico di Gorio su tutto il quartiere, e che vedremo più avanti, non sembra, a nostro avviso, del tutto condivisibile. Iniziando dal progetto esecutivo di queste case, di cui si presentano, nelle pagine seguenti, alcuni *disegni esecutivi*, del gennaio 1951, ritrovati negli archivi consultati, ed ancora *inediti*.

Federico Gorio, planimetria case a cellula del lotto A, e pianta quotata degli alloggi di testata a 6 vani, 15 gennaio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio)

In realtà Gorio fu scelto da Ridolfi e Quaroni forse proprio per la possibilità di adattare facilmente al lotto A del Tiburtino il progetto del Concorso Ina-Casa per Eboli, in sostituzione degli edifici in linea originariamente previsti, dei quali viene ripreso l'orientamento, ma con un andamento più discontinuo (tre edifici al posto dei due inizialmente previsti in quella posizione).

Una delle due piante esecutive, riprodotta alla pagina precedente, e conservata nel *Fondo Gorio dell'Accademia di San Luca*, è sicuramente una delle prime ad essere stata disegnata. Confrontandola con quella, sicuramente posteriore, del *Fondo Valori-Gorio del MAXXI*, essa appare molto più schematica, ma presenta già le caratteristiche essenziali di questo interessante tipo edilizio, basato su un modulo di due appartamenti per piano serviti da un vano scala centrale, con ingressi e livelli sfalsati in altezza.

(37) F. GORIO, *Esperienze d'architettura al Tiburtino*, in "Casabella Continuità", n. 215, 1957, p. 34.

*Federico Gorio, pianta esecutiva delle case a cellula del lotto A
(Roma, Fondazione MAXXI, Fondo Michele Valori)*

In questo modo il tipo edilizio può essere usato con flessibilità, sia in pianta che in alzato, vista la facilità con cui si adatta al terreno in pendenza dell'estremità sud est del lotto A. La pianta esecutiva del Fondo Valori della Fondazione MAXXI (qui sopra) è disegnata nel pieno rispetto dei criteri di rappresentazione di Ridolfi, con caratteristiche molto vicine alle planimetrie del Manuale dell'Architetto. Bisogna notare qui, fra le altre cose, la definitiva eliminazione degli angoli retti, con l'inclinazione delle due facciate corrispondenti alla scala

Federico Gorio, case “a cellula” del lotto A

fra gli alloggi, alla ricerca di un maggiore movimento di forme e volumi, in piena sintonia, a nostro avviso, con i suggerimenti dei fascicoli Ina-Casa e con le intenzioni originarie del gruppo di progettazione del Tiburtino.

Ma anche nel disegno dei dettagli, Gorio utilizza fedelmente il linguaggio e gli elementi costruttivi ridolfiani. Ad esempio, nei balconi, usati alternativamente in forme rettangolari e poligonali, per movimentare ancora di più la volumetria esterna, e le cui ringhiere, sia nei disegni esecutivi che nella realizzazione, utilizzano ferri piatti, tondini e profili semplici, in un modo che è molto vicino a quello utilizzato dallo stesso Ridolfi. E lo stesso si può dire per le coperture, gli infissi e le altre finiture. Le immagini della pagina precedente e qui sotto ne sono una testimonianza. (38)

Ed anche nelle sistemazioni esterne, le scelte fatte da Gorio per gli spazi comuni del lotto A sono in sintonia, come materiali, cura del dettaglio e della sua rappresentazione grafica, con quanto stava contemporaneamente progettando Ridolfi, trovando qui un altro importante elemento di integrazione

(38) Alcuni dettagli esecutivi di Gorio, provenienti dal fondo dell'Accademia di San Luca, sono riprodotti in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 70 -81. Pianta ed alzati degli edifici del Tiburtino si possono trovare invece raccolti nell'articolo *Unità residenziale al km. 7 della via Tiburtina*, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p.18-43.

Federico Gorio, case “a cellula” del lotto A - Dettaglio dei balconi poligonali (a sinistra) e adattamento del modulo a differenti altezze e pendenze (a destra)

con il resto del quartiere (si veda la tavola di progetto riprodotta qui sotto, e trovata negli archivi della Fondazione MAXXI di Roma). Le case di Gorio, nonostante siano state progettate secondo un modulo ripetibile, in realtà si adattarono bene allo “spirito” del Tiburtino, ed al luogo in cui furono inserite.

Federico Gorio, *Dettagli delle sistemazioni a terra del lotto A*
(Roma, Fondazione MAXXI, Fondo Michele Valori)

Gli altri edifici del lotto A furono progettati dal gruppo dei più giovani, gli architetti Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni. Questi giovani, sotto la guida esperta di Quaroni, ma soprattutto di Ridolfi, cercarono di seguire il maestro nella progettazione di questi edifici in linea, uno dei quali si sviluppa articolandosi in vari bracci perpendicolari.

La loro inesperienza, però, influì sul risultato, e se è vero, come disse Ridolfi, che “*i giovani al Tiburtino hanno seguito abbastanza*”, probabilmente è giusta anche la già citata osservazione di Quaroni, sul fatto che sarebbe stato meglio che tutta la progettazione del quartiere fosse stata fatta da una mano “*che non peccasse di timidezza*”. (39)

E se da una parte le case in linea lungo via Lucatelli hanno un prospetto stradale piuttosto conforme ai suggerimenti dei fascicoli Ina-Casa, e agli esempi disegnati dallo stesso Ridolfi (con le linee oblique di alcune pareti e dei balconi), ed assai ridolfiani sono anche l’arco e le logge schermate con le pignatte da solaio nel raccordo con le case del Lotto A, su via dei Crispolti, dall’altra

(39) Intervista a Mario Ridolfi, in “Controspazio”, n. 3, 1974, p. 98, e Ludovico Quaroni, *Il paese dei barocchi*, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 24.

Piante degli edifici di Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni del Lotto A
(da Casabella Continuità n. 215, 1957)

parte, esaminando le facciate trasversali sulla strada e quelle sugli spazi interni, appaiono evidenti una certa rigidezza e caduta di espressività.

Questo gruppo di giovani, ancora assai inesperti, nel progettare queste case, con riferimenti all'architettura tradizionale, probabilmente rimase legato ad un rigido schema dell'edificio con la facciata esterna ed il cortile interno, non partecipando, o facendolo molto timidamente, al tentativo di rendere continuo il passaggio fra gli edifici e gli spazi che li circondano che Quaroni e Ridolfi cercavano, sia pure con metodi e mezzi diversi, di realizzare.

Rimane quindi un senso di schematicità e di incompiutezza in questi edifici, dovuto anche al poco tempo avuto a disposizione, ed alle difficoltà di una progettazione così elaborata, senza tipi edilizi standard da ripetere, di cui in quel momento non si avevano precedenti diretti, e con la necessità di trovare, per ogni edificio ed ogni spazio, soluzioni sempre diverse. Tuttavia, nei raccordi dell'edificio in linea articolato, la distribuzione è fatta in modo da permettere l'inserimento di ascensori meglio che altrove (un ascensore esterno è stato montato in una di queste case, ma senza nessun tentativo di integrazione, come vedremo più avanti).

Carlo Aymonino e Carlo Chiarini, prospetti e sezione delle case fra via Lucatelli e via dei Crispolti (sopra, da Casabella Continuità n. 215, 1957), e particolari delle facciate (sotto)

Solo le case di *Aymonino* e *Chiarini* (alla pagina precedente), presentano elementi di variazione compositiva nel movimento delle pareti e dei balconi, nella facciata su via Lucatelli, nelle logge traforate di raccordo fra i fabbricati, e nel corpo scala su via dei Crispolti.

Due dei prospetti delle case del Lotto A visti dallo spazio interno

Passando adesso all'analisi del *lotto B*, qui sotto si può vedere una planimetria, appartenente al *Fondo Ridolfi*, datata 1 gennaio 1952, con la definizione degli edifici da lui progettati, e di quelli di *Lanza e Menichetti*, con i corpi scala, gli allineamenti, gli spazi comuni e quelli privati.

Lotto B planimetria, 15 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO B

*Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto B perimetrato in rosso
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)*

- 1) *Case in linea “a ballatoio” (arch. Mario Ridolfi)*
- 2) *Casa “a stella” (arch. Mario Ridolfi)*
- 3) *Case in linea (arch. Maurizio Lanza e Giancarlo Menichetti)*

Esaminiamo per primi i due edifici di case in linea a forma di L, su via dei Crispolti e su via Lucatelli, degli architetti Lanza e Menichetti., che presentano corpi scala accostati con due appartamenti per piano. Anche in questo caso, come nel precedente del Lotto A, non essendoci stato possibile accedere alla documentazione di archivio, riproduciamo qui di seguito le piante di questi due edifici, pubblicate su *Casabella Continuità* n. 215 del 1957. (40)

In questi due edifici troviamo una corretta emulazione degli esempi analoghi di Ridolfi, che fra poco vedremo, con un risultato di maggiore omogeneità e migliore inserimento nel complesso, rispetto a quelli del gruppo dei giovani del Lotto A.

Maurizio Lanza e Giancarlo Menichetti, case a tre piani nel Lotto B
(da *Casabella Continuità* n. 215, 1957)

Le case su via dei Crispolti hanno una testata ben articolata verso via Cesana, (anche se già definita nella planimetria del lotto di Ridolfi, si veda più avanti), che in alto presenta, come le altre di questi due edifici, la parete traforata di pignatte da solaio per la ventilazione del sottotetto (dettaglio, anche questo, derivato da Ridolfi).

(40) Posso dare qui una indicazione per chi potrà e vorrà continuare in futuro le ricerche sul Tiburtino. Negli archivi dell'ATER di Roma sono presenti vari disegni di Lanza e Menichetti, relativi al progetto di questi edifici, che non sono ancora stati analizzati.

Il prospetto su strada è più monotono, con solo qualche balcone, le pensiline degli ingressi ed alcuni lievi movimenti della linea di facciata (è più marcato il ritmo del prospetto sullo spazio interno, con i pieni e vuoti delle linee verticali dei balconi).

L'edificio su via Lucatelli ripete questo ritmo dei balconi su entrambi i lati, e particolarmente curate sono qui le sistemazioni esterne con i muri di recinzione in tufo, laterizio e travertino, e con un coronamento a transenna di pignatte, che permette la ventilazione, come nei sottotetti. Si fa riferimento alle planimetrie ed alle immagini delle pagine seguenti.

Maurizio Lanza e Giancarlo Menichetti, case del lotto B su via dei Crispolti

Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti, case del Lotto B su via Lucatelli (si noti la recinzione in tufo e pignatte in laterizio)

Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti, case del Lotto B su via Lucatelli, veduta dallo spazio interno

Ma è arrivato finalmente il momento di esaminare gli edifici del *Lotto B* progettati da *Mario Ridolfi*, capogruppo e autentico ispiratore del progetto e della realizzazione del Tiburtino. Si tratta delle case in linea a tre piani con ballatoio, lungo via Cesana, e dell'edificio “a stella”, nella parte alta del lotto, verso sud est.

Come abbiamo visto, il *Fondo Ridolfi dell'Accademia di San Luca* di Roma conserva molti elaborati grafici del progetto del Tiburtino, e qui troviamo anche i disegni di questi due edifici del Lotto B. Si rimanda alla consultazione online del fondo per la documentazione completa, veramente molto ampia, utilizzando in questa sede solo i disegni più strettamente legati allo scopo del presente studio.

Le *case in linea* a tre piani di Ridolfi, in basso al centro nella planimetria del lotto del gennaio 1952, sono un tipo edilizio singolare, derivato dal progetto del *Quartiere Ina-Casa di Cerignola*, e sperimentato al Tiburtino, con delle varianti, anche nel Lotto F.

Il primo progetto di queste case è datato fra settembre e novembre del 1950, presenta al pianterreno appartamenti di 90 m², con accesso diretto dalla strada, ed al primo e secondo piano di 60 m², con accesso da un ballatoio, servito da scale di raccordo con il livello stradale (al secondo piano si accede attraverso scale che partono dal ballatoio). Si vedano la planimetria, il prospetto e la pianta esecutiva degli alloggi alla pagina seguente.

L'accesso agli alloggi al pianterreno e ai ballatoi del primo piano sarebbe dovuto avvenire attraverso scale e piccoli ingressi a 45° anche se, in alcuni bozzetti, contenuti nel Fondo Ridolfi, sono allineati con il resto della facciata. In questo modo si ottiene un tipo edilizio con alloggi su tre piani, ognuno con accesso diretto dall'esterno, assai originale e da considerare come evoluzione di quello sperimentato in Puglia.

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, primo progetto, 26 novembre 1950, pianta e prospetti
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio tipo 1, primo progetto, 6 settembre 1950, pianta esecutiva
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Ridolfi rielaborò questo primo progetto nel maggio 1951, data in cui giunse alla soluzione definitiva, con alcuni aggiornamenti apportati nel gennaio 1952. Qui sotto si presentano le planimetrie dei tre piani di questa soluzione finale.

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, pianta piano terreno, 14 maggio 1951 – aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, piante piano primo e secondo, 14 maggio 1951 – aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Come si vede, gli alloggi al pianterreno hanno accesso da un patio, al di sotto del ballatoio, ed in corrispondenza a delle aperture transennate con le ormai consuete pignatte da solaio. A fianco del patio è ricavata una stanza di servizio con una porta-finestra, che vi si affaccia, così come il soggiorno e la cucina, mentre le due stanze da letto affacciano verso l'interno del lotto.

Ed anche le scale di accesso al ballatoio vengono modificate, eliminando gli allineamenti a 45°, ma in compenso la volumetria dell'edificio presenta, tanto nella planimetria come in alzato, un profilo più mosso ed articolato, che si riflette anche nel ballatoio sulla strada.

Ancora una volta notiamo qui, nelle piante esecutive degli alloggi, il rigore di Ridolfi nella rappresentazione grafica, dove in un solo disegno fornisce indicazioni chiare e complete, con le dimensioni, gli arredi, i punti luce, il passaggio degli impianti, e gli infissi, in pieno stile “Manuale dell'Architetto”.

Osservando i dettagli, si vede poi come l'architetto precisa il disegno delle tegole a protezione dei portoncini d'ingresso, e delle ringhiere, parapetti e transenne del ballatoio, con combinazioni di elementi in ferro e laterizio di normale produzione, ma originalmente utilizzati. Nella realizzazione però, questo disegno venne semplificato, ripiegando su di una ringhiera in ferro continua (si vedano i dettagli e le fotografie alle pagine seguenti).

Fra gli altri numerosi dettagli osserviamo poi quelli relativi agli zoccoli, ai pavimenti esterni ed interni, ed al tetto, a due spioventi con travetti in legno, tavole e tegole piane, oltre ai tradizionali “palombelli” per sostenere l'aggetto dei tetti in facciata.

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, pianta esecutiva piano terreno, primo e secondo, dettagli, 14 maggio 1951, aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, prospetti, 14 maggio 1951 – aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, prospetto laterale, sezione, dett. zoccolo, 14 maggio 1951 - aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Alla pagina seguente viene riprodotto un disegno dei dettagli del ballatoio dell'edificio VIII del Lotto B, da utilizzare anche per gli edifici I e II del Lotto F, poi semplificati in fase esecutiva, in entrambi i casi, come accennato in precedenza, e come dimostrano le fotografie che seguono.

Mario Ridolfi, *Dettagli del ballatoio per gli edifici I e II del lotto F e VIII del lotto B*, 14 febbraio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, *Lotto B edificio 8, veduta lungo Via Luigi Cesana*

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, dettaglio delle scale, del ballatoio e delle ringhiere in ferro

Per concludere il lotto B, esaminiamo adesso l'edificio a stella di sette piani, situato nell'angolo sud est, nella zona più alta dell'intero quartiere. Questa ubicazione, come anche la pianta a stella con tre appartamenti per piano, rivela gli influssi dei quartieri scandinavi di cui lo stesso Ridolfi presentò vari esempi nel secondo fascicolo dei “Suggerimenti”, ma anche, forse, del “nodo” di Michele Valori, anch'esso pubblicato sui fascicoli Ina-Casa. Sulla pianta a stella, del resto, il capogruppo del Tiburtino aveva già fatto alcuni studi riguardanti edifici rurali, ma la rielaborazione di questo schema, negli edifici a torre del Tiburtino, è quanto mai originale e innovatrice, nonostante l'uso di elementi architettonici tradizionali, in armonia con il resto degli edifici. (41)

I disegni del progetto di questo edificio, denominato con il numero 9, e sempre provenienti dal Fondo Ridolfi, sono del dicembre 1950 nell'elaborazione della prima soluzione, aggiornata poi nel maggio 1952, in coincidenza con l'inizio della costruzione. Si presentano alcuni di questi disegni nelle pagine seguenti.

Possiamo osservare come lo schema a stella viene rielaborato in modo da collocare il vano scala in uno dei tre bracci, e riducendo la superficie dell'appartamento adiacente, che si riduce a circa 60 m² dai quasi 80 m² degli altri due, dei quali uno è leggermente ridotto per l'inserimento dell'ascensore.

I disegni di questo edificio presentano poi una struttura in cemento armato, inglobata nei muri di facciata ed integrata nella distribuzione interna, quasi per nascondersela, a favore di una immagine di edificio costruito in modo tradizionale, in armonia con il resto del quartiere. Molti dettagli sono presenti nelle piante esecutive, secondo lo stile di Ridolfi, e fra questi alcuni particolari dei balconi.

(41) In particolare si veda il progetto per il Quartiere UNRRA Casas a Popoli, elaborato da Ridolfi nel 1950 per il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Vedi in G. MURATORE, *L'esperienza del manuale*, in “Controspazio”, n. 1, 1974, p. 92.

Sono poi da notare le logge, allineate al centro delle facciate con effetto di chiaroscuro, e gli appartamenti del piano attico, di 44, e 60 m² circa, che si inseriscono nel gioco di volumi della copertura, dando al complesso quel tanto di “spontaneità” che interpreta alla perfezione lo spirito del piano Ina-Casa.

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta piano giardini e copertura, aggiornamento 8 settembre 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta delle strutture (pianta del cemento), particolare balcone, 1952, (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta piano tipo, primo progetto novembre – dicembre 1950, aggiornamento 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta piano attico e sezione, primo progetto novembre – dicembre 1950, aggiornamento 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, prospetti, primo progetto novembre – dicembre 1950, aggiornamento maggio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Lotto B edificio 9, veduta da sud est

Si deve almeno accennare, infine, all’accurata progettazione degli spazi interni del lotto e delle recinzioni, che troviamo in due disegni del *Fondo Ridolfi*, uno firmato da Ridolfi, Lanza e Menichetti, del gennaio 1952, per l’intero lotto, ed un altro, senza data, di Ridolfi, per la recinzione dell’edificio a stella (edificio 9).

Mario Ridolfi, Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti, Lotto B planimetria sistemazione giardini, 9 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto B Edificio 9 recinzione, (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

*Mario Ridolfi, Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti,
dettagli della recinzione del lotto B (sopra e sotto)*

Passiamo adesso ad analizzare il *Lotto C* del quartiere, dove troviamo un solo edificio di quelli che erano originalmente previsti, e precisamente l'edificio articolato di *Federico Gorio* e *Giulio Rinaldi*. Non furono realizzati alcuni altri edifici, nella parte sud est del lotto (e dell'intero quartiere), che sono presenti nei piani urbanistici visti in precedenza, per la precisione cinque edifici in linea ed uno a stella del tipo di quelli costruiti nei lotti B ed F.

Questo lungo ed articolato edificio, alterna parti allineate alla strada con altre liberamente disposte all'interno del lotto, in modo da creare quegli spazi raccolti tanto raccomandati nei “suggerimenti”. Inoltre vediamo qui come il fabbricato segue la pendenza del terreno, rispettandone la morfologia, come negli esempi scandinavi presentati nel secondo fascicolo *Ina-Casa* del 1950.

Possiamo analizzare in dettaglio alcune parti di questo edificio attraverso alcuni disegni del progetto esecutivo, conservati nel *Fondo Gorio dell'Accademia di San Luca* di Roma, riprodotti qui sotto e nelle pagine seguenti, e *non ancora pubblicati* alla data odierna. (42)

(42) Ringrazio l'Accademia di San Luca di Roma per avermi concesso di accedere ad alcune riproduzioni del Fondo Gorio, ancora in fase di riordino e non consultabile, ad oggi, per quel che riguarda i documenti e i disegni originali.

QUARTIERE INA – CASA TIBURTINO. LOTTO C

*Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto C perimetrato in rosso
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)*

- 1) *Case in linea con “nodo” centrale (arch. Federico Gorio e Giulio Rinaldi)*
- 2) *Edifici compresi nel Lotto C ma costruiti posteriormente al Quartiere Ina-Casa Tiburtino*

Iniziamo con la *pianta esecutiva*, del giugno 1951, del primo piano dell'edificio 2, all'angolo fra Via dei Crispolti e Via Alfredo Comandini, che presenta una originale soluzione angolare, con la scala che distribuisce due appartamenti per piano, ciascuno appartenente a un diverso corpo di fabbrica. La scala ha accesso da uno spazio affacciante sulla strada, ed è illuminata da logge che affacciano sullo spazio interno, formandosi un chiaroscuro nell'unione fra i due fabbricati, in perfetta sintonia con i criteri di progettazione dell'Ina-Casa.

Questo disegno esecutivo, come gli altri di questo lotto ed in genere come tutti quelli di Gorio al Tiburtino, segue le prescrizioni tecniche di Ridolfi e del “Manuale” in modo assai chiaro e corretto.

F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edificio 2, pianta esecutiva del primo piano, 24 giugno 1951, aggiornamento del 24 luglio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio)

Troviamo poi una *pianta e sezione dell'Edificio 3*, lungo Via Comandini, elaborata nel gennaio 1951 (vedi alla pagina successiva). Qui viene fatto uso del già visto “nodo “ elaborato da Michele Valori per il Concorso Ina-Casa, con un vano scala triangolare che serve tre appartamenti per piano, disposti a stella lungo i lati del triangolo, in modo da raccordare due corpi di fabbrica lineari, soluzione assai efficace per risolvere rapidamente le unioni di edifici liberamente composti ed articolati nel disegno di pianta.

Un altro tipo edilizio originale ed interessante lo vediamo nella *pianta del primo piano e nelle sezioni trasversali degli edifici 5, 6 e 7*, nei quali ci sono alloggi duplex, al pianterreno-primo piano ed al secondo-terzo piano. Questi ultimi sono serviti da scale esterne, ispirate a quelle dei casali della campagna romana, ed utilizzate in vari edifici del Tiburtino anche da Ridolfi (vedi sempre alle pagine seguenti).

F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edificio 3, pianta del piano rialzato e sezione, 6 gennaio 1951, aggiornamento del 14 luglio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio)

F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edifici 5 e 6, pianta esecutiva del primo piano, 6 gennaio 1951, aggiornamento del 18 maggio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio)

F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edifici 5, 6 e 7, sezioni trasversali, 6 gennaio 1951, aggiornamento del 14 luglio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio)

F. Gorio e G. Rinaldi, Fronte sud delle case del Lotto C (da Casabella Continuità n. 215, 1957)

Si conferma qui la costante ricerca sulla differenziazione delle tipologie edilizie, evitando le soluzioni standard, e l'accuratezza nello studio dei volumi e superfici architettoniche, combinando l'innovazione con l'uso di elementi della tradizione costruttiva romana, che fanno del Tiburtino un vero e proprio “manifesto” dell'architettura e dell'urbanistica dell'Ina-Casa. Fra gli altri elementi caratteristici, vengono usate anche qui, nei sottotetti, le superfici esterne transennate che abbiamo visto in altri edifici del quartiere, con la differenza che in questo caso sono fatte con i mattoni invece che con le pignatte da solaio.

E sono da notare anche le accurate sistemazioni degli spazi esterni, in parte comuni ed in parte privati, ancora oggi in ottimo stato di conservazione (vedi le foto alle pagine seguenti).

Veduta degli Edifici 2 e 3 del Lotto C, fra Via dei Crispolti e Via Comandini (a destra il “nodo” preso dal progetto per il Concorso Ina-Casa di Michele Valori)

Gli stessi edifici della foto precedente visti dallo spazio interno del Lotto C, con le logge delle scale dell’Edificio 2 (chiuse in seguito con delle vetrate) ed i sottotetti transennati

Abbiamo quindi finito l’analisi della “lingua” che costituisce la parte sud del quartiere (lotti A, B e C), e possiamo adesso passare a vedere i dettagli della zona nord, più pianeggiante, iniziando con gli edifici del *Lotto D*.

QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO D

*Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto D perimetrato in rosso
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)*

- 1) Negozi (arch. Mario Ridolfi)
- 2) Case in linea (Arch. Piero Maria Lugli e Michele Valori)
- 3) Case in linea con “nodo” centrale (arch. Michele Valori)
- 4) Case in linea (arch. Carlo Melograni)
- 5) Case a torre (arch. Piero Maria Lugli)

In questo lotto del Tiburtino troviamo uno dei *nuclei di negozi* realizzati, fra quelli progettati da *Mario Ridolfi*, ed in particolare i quattro negozi allineati lungo Via dei Crispolti, il cui progetto è del gennaio 1954, ormai nella fase finale dei lavori di costruzione del quartiere. Questo disegno, sempre appartenente al Fondo Ridolfi, è riprodotto qui di seguito, mentre alle pagine seguenti troviamo lo studio dei vari tipi di locali dei negozi e delle loro aggregazioni (ottobre 1953), e le piante, prospetti, sezioni e dettagli costruttivi (gennaio 1954).

Mario Ridolfi, Negozi gruppo n. 7 - Lotto D, 30 gennaio 1954
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Si tratta di un'altra interessantissima *sperimentazione tipologica* di Ridolfi, che usa qui quattro elementi modulari esagonali, con due locali ciascuno. La struttura è mista (murature perimetrali, cemento armato in facciata e nei setti di separazione, legno nelle coperture).

L'uso del cemento armato in facciata consente di rendere trasparente tutta la superficie, mentre la sua presenza nei tramezzi divisorii può consentire l'uso flessibile degli spazi, aggregando o separando i locali.

Vengono definiti con grande precisione tutti i particolari, dai tetti di piastrelle forate e tegole alla romana, al coronamento delle facciate in cemento (supporto e limite per le insegne), fino alle griglie di aereazione e alla disposizione delle tegole e dei loro raccordi. In alto, sopra le insegne, compaiono ancora una volta le pareti dei sottotetti transennate con i laterizi da solaio. Ed è quasi superfluo sottolineare la grande creatività di Ridolfi, che si manifesta anche in questi edifici "accessori", e la sua passione per i dettagli e la maestria nell'uso combinato di differenti tecniche costruttive, oltre che il suo straordinario modo di rappresentare graficamente tutto questo.

Mario Ridolfi, *Progetto di massima negozi tipo*, 30 ottobre 1953
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, *Negozi prospetti e sezioni*, 15 gennaio 1954
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Negozi piante dettagli del tetto, 15 gennaio 1954
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Copertura dei negozi, 18 gennaio 1954
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta di alcuni negozi del Lotto D su Via dei Crispolti.

Ci occuperemo adesso di due edifici del Lotto D progettati da *Michele Valori*, uno dei quali in collaborazione con *Piero Maria Lugli*, ed in questo caso utilizzeremo di nuovo alcuni disegni, *ancora inediti*, trovati nel *Fondo Valori* conservato presso il *MAXXI* di Roma. Il primo, del settembre 1950 (qui sotto), si riferisce all'ormai celebre “nodo” ideato da Valori nel Concorso Ina-Casa, e presentato per un edificio chiamato provvisoriamente “*tipo F1*”, quando ancora era in piena fase di elaborazione il progetto urbanistico del quartiere.

*Michele Valori, edificio tipo F1, pianta, ingressi e sezione, 6 settembre 1950
(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)*

Si tratta del primo adattamento di questo tipo edilizio al Tiburtino, poi praticamente ricalcato da Gorio e Rinaldi nel Lotto C, come abbiamo visto, e riutilizzato anche da Quaroni e Fiorentino nel Lotto E, come vedremo più avanti.

Abbiamo già descritto la funzionalità di questo elemento nella composizione urbanistica ed architettonica del quartiere, e dobbiamo solo osservare come, al suo interno, i tre appartamenti per piano abbiano accesso dal vano scala triangolare, e come la volumetria esterna si arricchisca di tre piccole terrazze trapezoidali, con accesso dal soggiorno delle abitazioni.

Il secondo disegno, in ordine di tempo, è del novembre 1950, e si riferisce a due case del lotto D, chiamate A e B, poi non realizzate, per modifiche che furono apportate al progetto urbanistico in quella zona. La pianta è simile a quelle delle case in linea poi realizzate nel Lotto D da Valori, ma presenta un maggior movimento in facciata, dato dalle logge e dalla torretta delle scale, e dai balconi sporgenti ai suoi lati. Questi elementi furono poi eliminati, probabilmente per la necessità di contenere i costi di costruzione.

Michele Valori, Zona D, edifici A e B, 1 novembre 1950, non realizzato in seguito alle modifiche al progetto urbanistico del quartiere (Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)

Di gennaio 1951 sono le piante esecutive e i particolari a terra e del tetto dell'edificio del “nodo”, che stavolta è chiamato “tipo G”, ancora in modo provvisorio (alla pagina seguente). Sono definiti, con chiarezza e precisione davvero “ridolfiane”, tanto la pianta come i dettagli del tetto, con le orditure delle travi in legno, gli elementi sporgenti in facciata, e la presenza di un controsoffitto (unico caso fra quelli esaminati e conosciuti del Tiburtino). Oltre agli attacchi a terra dell'edificio, con elementi in pietra, laterizio e travertino.

Michele Valori, Zona D, edificio tipo G, piante esecutive e particolari degli attacchi a terra e del tetto, 15 gennaio 1951 (Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)

Da questi primi disegni, Valori ricaverà poi gli esecutivi finali, ed inizierà la costruzione di queste case nei mesi di marzo e aprile del 1952, data alla quale risalgono vari disegni esecutivi, anch'essi ritrovati nel Fondo Valori della Fondazione Maxxi di Roma (pagine seguenti).

Del 7 marzo 1951 sono le piante ed i prospetti degli edifici *H-E-F-G*, ormai nella loro *versione definitiva*, e gli esecutivi del “nodo”, ormai chiamato “*tipo E*”, e del “*tipo F*”, che identifica l'edificio in linea adiacente. Vediamo come, sia in pianta che in alzato, Valori opera quelle semplificazioni prima descritte, rispetto ai primi studi realizzati per questo lotto, eliminando quasi del tutto logge e balconi.

Un particolare da rilevare riguarda l'edificio G, che gira ad angolo retto parallelamente a via Lucatelli, e che compare nel progetto di Valori. La sua contiguità e similitudine con gli edifici di Melograni, che terminano il corpo di fabbrica, lo ha fatto attribuire a questo architetto, in alcune occasioni. (43)

Infine è degno di nota il magnifico *disegno dell'aprile 1952*, con i particolari del torrino della *scala triangolare* del “nodo”, in cui piante a vari livelli, sezioni, dettagli di volte, rampe, ringhiere e copertura, si intrecciano e complimentano, ancora una volta con un evidente influsso di Ridolfi nel modo di progettare e rappresentare gli elementi architettonici, con chiarezza ed abbondanza di dettagli, con un risultato graficamente efficace e perfino un po' “piranesiano”.

(43) Ad esempio nella planimetria del Tiburtino contenuta in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, // *quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 72.A,

*Michele Valori, edificio tipo E, pianta esecutiva del piano tipo, 7 marzo 1952
(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)*

*Michele Valori, Lotto D, edifici tipo H-E-F-G, pianta del piano terreno 7 marzo 1952
(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)*

*Michele Valori, Lotto D, edifici tipo G-F-E ed H-E, prospetti, 7 marzo 1952
(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)*

*Michele Valori, Lotto D, edifici tipo F, pianta piano tipo, 7 marzo 1952
(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)*

*Michele Valori, Lotto D, edificio tipo E, particolari del torrino,
3 aprile 1952 (Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori)*

Veduta delle case F e G del Lotto D, di Michele Valori, da via Lucatelli

La casa G di Michele Valori e le case di Carlo Melograni, viste dallo spazio interno del Lotto D

Veduta delle case E (il “nodo”) ed F di Michele Valori, dallo spazio interno del Lotto D

Questo fabbricato articolato del Lotto D si conclude, ad un estremo, con le terrazze angolari di Valori, ed all'estremo opposto, su via Lucatelli e via dei Crispolti, con le due case progettate da *Carlo Melograni*, uno dei giovani architetti del gruppo del Tiburtino, che abbiamo già visto partecipare alla progettazione di alcuni edifici del lotto A (vedi alle pagine seguenti).

In queste case troviamo una sostanziale continuità con quelle adiacenti di Valori, con le uniche varianti dell'inserimento di due file di balconi in una facciata esterna. Troviamo anche qui, come in vari altri edifici di questo quartie-

L'angolo con le terrazze della casa H, di Michele Valori, dallo spazio interno del Lotto D

re, le logge aperte che raccordano due corpi di fabbrica in posizione angolare.

Nel *Fondo Piero Maria Lugli* dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, si possono poi rintracciare le riproduzioni di alcuni altri disegni inediti di questo architetto, ed in particolare una pianta dell'edificio in linea del Lotto D, progettato con Michele Valori, e due piante dei tre edifici a torre da lui realizzati, sempre in questo lotto (vedi alle pagine seguenti).

La presenza di Lugli produce alcune prese di distanza da Ridolfi e dagli elementi costruttivi da lui usati al Tiburtino. Ad esempio, nelle case in linea su via Cesana, osserviamo la disposizione delle scale, interne e parallele alla facciata, e l'uso di elementi come i parapetti al posto delle ringhiere ed altri dettagli “moderni”, a fianco di altri più tradizionali, come i tetti e le persiane in legno, con un effetto, almeno in facciata, bastanza ibrido.

Anche se poi questa disposizione e forma della scala possono presentare alcuni vantaggi, come ad esempio la possibilità di inserire un ascensore senza troppe difficoltà, e consentire una migliore accessibilità all'edificio.

Carlo Melograni, pianta del piano tipo delle case a 4 piani del Lotto D su via dei Crispolti e su via Lucatelli (da Casabella Continuità n. 215, 1957)

Le case di Carlo Melograni del lotto D, con le logge di raccordo fra i fabbricati

Piero Maria Lugli e Michele Valori, pianta del pianterreno e prospetto delle case in linea del Lotto D lungo via Cesana (Roma, Archivio Centrale dello Stato, Fondo Lugli)

Sopra e sotto: vedute delle case in linea di Lugli e Valori del Lotto D, lungo via Cesana

Negli edifici a torre poi, questa differenziazione ed ibridazione di elementi è ancora più evidente. La pianta è quadrata, lievemente smussata agli angoli, ed è assai meno volumetricamente mossa di quella degli edifici a stella di Ridolfi, con le sole presenze assiali dei balconi e delle scale, che marciano lievi movimenti verticali nelle facciate. Ed anche il coronamento, con le logge e le torrette del piano attico, mostra una composizione più rigida e razionale, quasi di ispirazione palladiana, mostrando ancora una volta la distanza di Lugli dal contesto “popolare” e “spontaneo” cercato da Ridolfi. La stessa struttura in cemento armato è messa in evidenza nelle logge degli attici, al contrario di quello che fa Ridolfi negli edifici a stella, integrando la struttura nelle murature.

Ricordiamo qui le parole dello stesso Ridolfi, quando ricorda come “Lugli soltanto faceva lo spiritoso, e ci fece delle case a torre che non c’entravano niente col resto.” (44)

(44) Si veda nell’intervista a Mario Ridolfi in *Controspazio*, n. 3, 1974, p. 98.

Piero Maria Lugli, pianta esecutiva del piano tipo (sopra) e del piano attico (sotto) delle case a torre del Lotto D lungo via Tiburtina (Roma, Archivio Centrale dello Stato, Fondo Lugli)

*Prospetti e sezione delle case a torre di Piero Maria Lugli nel Lotto D
(da Casabella Continuità n. 215, 1957)*

Sopra e sotto: particolari delle case a torre di Piero Maria Lugli nel Lotto D

Ci spostiamo adesso verso l'analisi del *Lotto E*, il più grande, centrale e significativo del quartiere, dove operarono, fianco a fianco, i due capigruppo della progettazione del quartiere, *Ludovico Quaroni* e *Mario Ridolfi*. Quest'ultimo, già nel gennaio 1951, aveva elaborato il progetto degli edifici lungo via Tiburtina, completo di piante esecutive, progetto che dovette in seguito essere modificato per *rispettare il tracciato dell'acquedotto* e per *l'allargamento della strada*. Vari disegni del Fondo Ridolfi rimangono a testimoniare questo primo progetto, di cui si riproducono qui di seguito alcune immagini (come al solito si fa riferimento all'archivio *online*, per la visione della documentazione completa).

Mario Ridolfi, *Lotto E*, Edifici 17,18,19,20,21,22, *Pianta piano terreno – Sezioni*, 15 gennaio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, *Lotto E*, Edifici 17,18,19,20,21,22, *Prospetti*, 15 gennaio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, *Lotto E*, Edifici 19,20, *Piante esecutive piano terreno-primo-secondo-terzo*, gennaio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO E

*Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto E perimetrato in rosso
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)*

- 1) Negozi (arch. Mario Ridolfi)
- 2) Case in linea (arch. Mario Ridolfi)
- 3) Casa centrale lungo via Tiburtina (arch. Mario Ridolfi)
- 4) Case in linea con “nodo” centrale (arch. Ludovico Quaroni)
- 5) Case in linea con “nodo” centrale (arch. Mario Fiorentino)
- 6) Case “a ballatoio” (arch. Ludovico Quaroni)

In questa prima versione degli edifici del Lotto E, su via Tiburtina, Ridolfi differenzia ogni corpo scala, alternando gli accessi dalla strada con quelli dall'interno del lotto, utilizzando vani scala rettangolari perpendicolari ed altri esagonali paralleli alle facciate, e riproponendo, in alcuni edifici (17,19 e 20), il piano terra con accesso indipendente, con scale e ballatoi esterni per accedere ai piani superiori, come già visto nel Lotto B, e come vedremo nel Lotto F. Sono presenti le logge nel raccordo angolare fra gli edifici, elemento utilizzato molte volte al Tiburtino, e l'insieme ha l'aspetto di strada di città antica, fatta di edifici sorti in tempi diversi, con una minuziosa ricerca di variazioni di allineamenti, planimetrie, altezze, facciate, pur mantenendo una sostanziale unità compositiva. Vediamo qui l'architetto, realmente ispirato e dotato di grande capacità creativa, dar forma concreta agli obiettivi dei fascicoli Ina-Casa.

Una planimetria del lotto E dell'agosto 1951 mostra la definitiva disposizione planimetrica degli edifici progettati da Ridolfi lungo via Tiburtina e via Diego Angeli (mancano le case di Quaroni e Fiorentino ed i negozi), con l'indicazione del nuovo *allineamento della strada* ed il *tracciato dell'acquedotto*, che condizionano fortemente la posizione dei fabbricati (qui sotto).

Mario Ridolfi, Lotto E, Planimetria 1:500, 11 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Contemporaneamente alla modifica del progetto urbanistico del Lotto E, Ridolfi elabora, fra fine agosto ed inizio settembre 1951, il *progetto definitivo* che poi sarà realizzato, delle case 17,18,19,20,21,22,23 (oltre a quello delle case su via Diego Angeli, come vedremo più avanti). In un disegno del 1 settembre 1951, l'architetto presenta la pianta ed i prospetti della nuova soluzione progettata. Il blocco formato dagli edifici 17 e 18 è separato dagli altri, che sono invece raccordati fra loro da logge, tranne le case 20 e 21, che sono contigue. Tanto in pianta come in alzato, questa nuova soluzione presenta elementi semplificati,

con il blocco 17-18 replicato nel 20-21, ma la varietà compositiva è comunque assicurata dal magnifico edificio 19 (al centro, leggermente fuori asse), un vero “gioiello” del Tiburtino, con gli elementi costruttivi tradizionali usati per creare forme nuove, e dalla casa 22, quasi perpendicolare alle altre (qui sotto).

Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17,18,19,20,21,22, Pianta piano terreno e Prospetti d'insieme, 1 settembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Di pochi giorni anteriori a questo disegno d'insieme sono gli esecutivi dei singoli edifici, datati 28 agosto 1951, e di cui viene presentata una selezione alle pagine seguenti, insieme ad alcune fotografie.

Iniziamo con gli edifici “gemelli” delle case 17-18 e 20-21, che ripropongono lo schema già visto degli alloggi al piano terra con accesso indipendente, e scale esterne che portano al primo piano, dove ci sono i portoni delle scale comuni dei piani superiori, che servono due alloggi per piano, secondo gli schemi dei fascicoli Ina-Casa, ma con una maggiore ampiezza, che si ripercuote anche sulle scale stesse, che qui sono a tre rampe.

In alzato i volumi sono movimentati, in alto, dalle sopraelevazioni delle logge dei lavatoi, degli stenditoi e delle scale, mentre in facciata, sulla via Tiburtina, le scale sono evidenziate dalle finestre quadrate poste a 45 gradi.

I raccordi del blocco 20-21 con gli edifici 19 e 22, ai lati, sono risolti con le consuete logge coperte con un tetto a due spioventi, che in progetto appaiono chiuse da una transenna in laterizio con finestra sul lato nord, e che invece appaiono libere su entrambi i lati nella realizzazione (vedi i disegni e le foto alle pagine seguenti).

Le soluzioni angolari dei due blocchi alternano sagome convesse e mistilinee con balconi, sempre alla ricerca della individualizzazione delle singole parti.

Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17-18 e 20-21, Piante, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17-18, Pianta piano terreno, Prospetti laterali, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17-18 e 20-21, Prospetti, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta degli Edifici 19, 20 e 21 del Lotto E, di Mario Ridolfi, dallo spazio interno

*Lotto E, Mario Ridolfi, logge di raccordo fra gli Edifici 21 e 22 (a sinistra),
e particolare dell'edificio 18 su via Tiburtina (a destra)*

Sempre del 28 agosto 1951 sono i disegni esecutivi *dell'edificio 19*, ubicato fra i due appena visti, lievemente fuori asse, e staccato dal blocco 17-18. Qui Ridolfi esprime il meglio della sua ispirazione creativa, con una pianta che propone due alloggi per piano, con scala in asse ed accesso da via Tiburtina, seguendo uno schema geometrico che combina una forma esagonale con un rettangolo.

I due alloggi del piano terreno hanno accessi indipendenti, mentre una scala esterna porta all'ingresso principale ed al vano scala centrale, secondo uno schema che, come abbiamo già visto, Ridolfi utilizza spesso al Tiburtino.

Le piante rappresentano chiaramente la presenza della *struttura in cemento armato*, ed è questo *un particolare fino ad ora mai osservato*, visto che si è sempre parlato di questo tipo di struttura per gli edifici a torre con pianta a stella, e per l'edificio del Lotto E su via Diego Angeli, a cui si è già accennato, e che verrà esaminato più avanti.

Osservando attentamente i disegni di Ridolfi, vediamo come qui il cemento armato è usato per ridurre lo spessore delle murature, dai 45 cm. dei muri portanti degli edifici adiacenti, ai 30 cm. Dei tamponamenti dell'edificio 19.

Le facciate laterali sono movimentate dai balconi a forma di parallelogramma, trasformati in logge dal pilastro portante collocato al vertice fra i lati obliqui, altro elemento che rivela la presenza della struttura in cemento armato, particolare anch'esso mai osservato prima dagli studiosi.

Le eleganti finestre allungate, nella facciata sud, e quelle quadrate a 45 gradi delle scale, nell'alzato nord, caratterizzano poi i prospetti principali, mentre in alto i volumi degli ambienti sotto le coperture offrono anch'essi un elegante disegno di pieni e vuoti, con l'ampia loggia, in parte transennata in laterizio, e la torretta esagonale dei cassoni, la cui ventilazione è anche qui assicurata da transenne dello stesso tipo.

Ed è ancora da rilevare come anche i pilastri della loggia con i lavatoi-stenditoi rivelino con estrema evidenza la presenza della struttura in cemento armato in questo edificio (si vedano i disegni e le fotografie delle pagine seguenti).

Un altro particolare interessante, nel disegno della pianta del piano tipo, è la presenza dei dettagli degli zoccoli e degli attacchi delle murature con le pavimentazioni esterne ed interne, oltre ai muri di recinzione in tufo, con coronamento di mattoni ed inferriate in ferro piatto e sagomato.

Questo disegno è come un compendio del modo di progettare e rappresentare l'architettura di Ridolfi, in cui accanto alle piante esecutive, corredate da quote, posizione degli impianti, arredamento, riferimenti agli infissi, alle soglie ed altri dettagli specificati in altri disegni, vengono presentati i particolari appositamente studiati per l'edificio in questione, come gli zoccoli e le recinzioni.

Un ultimo dettaglio, anch'esso inosservato finora, e importante anche per la soluzione dei problemi di accessibilità, è poi costituito nella presenza, nei disegni di pianta di questo edificio, dell'indicazione di un futuro *“eventuale*

ascensore”, fatta con linee tratteggiate, in asse con le scale, occupando una piccola parte del soggiorno degli appartamenti dal primo piano in poi. Questo “suggerimento” di Ridolfi è a mio avviso importante per capire come risolvere il problema, non facile, dell’integrazione degli ascensori in edifici di questo tipo.

Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 19, Pianta piano tipo, Dettagli zoccolo e muro laterale, 28 agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi). È chiaramente indicata la struttura in c. a.

Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 19, Pianta, Sezioni, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

*Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 19, Prospetti, Sezioni, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)*

*Vedute dell'Edificio 19 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da Via Tiburtina (a sinistra),
e dallo spazio interno del lotto (a destra)*

Scale di accesso all'edificio 19 del lotto E, di Mario Ridolfi, da Via Tiburtina

Concludo l'esame di questo edificio sottolineandone la pienezza architettonica e compositiva, come una autentica perla collocata al centro di una sequenza di edifici di grande valore, in cui l'architetto riesce a dare il meglio di se stesso.

Giungiamo quindi all'ultimo edificio di questo magnifico complesso progettato da Ridolfi lungo la via Tiburtina, e precisamente alla casa n. 22, il cui orientamento è perpendicolare alle altre, allineandosi lungo via Luigi Cesana. I relativi disegni, presentati qui di seguito, sono anch'essi datati 28 agosto 1951.

Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 22, Piante, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 22, Prospetti, Sezione, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Ciò conferma come Ridolfi abbia concepito tutti gli edifici di questa sequenza in modo unitario, rielaborando, semplificando e raffinando il primo progetto, per arrivare al maturo e compiuto risultato che oggi vediamo, e che fu una vera scuola per gli altri progettisti del Tiburtino (e non soltanto per loro).

Di nuovo vediamo come i quattro alloggi del piano terreno abbiano accessi indi-

Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 22, Sezioni tetto, 28 agosto 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta dell'edificio 22 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da via Cesana

pendenti dal resto, e come l'accesso al portone ed alla scala che serve i piani superiori avvenga attraverso la soluzione ormai già vista più volte della scala esterna, in questo caso ubicata su via Luigi Cesana (si vedano i disegni e le fotografie alle pagine precedenti e successive).

I quattro alloggi per piano, di differente superficie, sono serviti dalle scale centrali, ed occupano ciascuno una porzione angolare della superficie, con le pareti finestrate adiacenti e perpendicolari invece che opposte, come nella maggioranza degli altri edifici del quartiere.

Negli ambienti al piano attico e sottotetto, oltre ai locali per i lavatoi, gli stenditoi ed i cassoni, vengono ricavati un piccolo appartamento, su due livelli, di 30 m² circa, con due terrazze, e due stanze da letto collegate agli appartamenti del piano sottostante, che raggiunge i 90 m² circa complessivi di superficie.

La presenza di questi ambienti provoca un andamento assai movimentato dei tetti e dei volumi della sommità dell'edificio, con un ricercato effetto di “spontaneità”, dato dalla continua variazione delle altezze e dall'incastro di muri e falde di copertura (si vedano i disegni di pianta e sezione di questi ambienti).

A tutto questo fa riscontro, sulle facciate, la varietà delle aperture, più accentuata su via Cesana, con una alternanza di finestre più grandi e più piccole, logge rientranti, e con le finestre quadrate ed oblique a 45 gradi del vano scala.

La magistrale composizione di questa facciata trova poi la sua rifinitura nel movimento assicurato in basso dalle scale e dai muri di recinzione dei giardini di accesso agli alloggi del piano terreno.

Veduta dell'edificio 22 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da via Arbib (sullo sfondo le torri di Lugli

Fra i molti altri particolari che si potrebbero osservare, e che rendono anche questo edificio di Ridolfi estremamente riuscito ed esemplare, si può citare la soluzione della facciata laterale di questo edificio, verso l'interno del Lotto E.

In questo caso l'architetto risolve il disegno del prospetto con uno schema nel complesso simmetrico, ma che viene scandito da una doppia colonna di gruppi di finestre-porte-balconi, in posizione asimmetrica fra loro, e coronate in alto da due porte-finestre con rinhiera in ferro, anch'esse leggermente fuori asse rispetto alle aperture inferiori, e dalla falda trasversale del tetto, parallela alla facciata, e che conclude il volume degli ambienti del piano attico, spezzando la linea delle falde di copertura del resto dell'edificio.

Particolare di una scala esterna dell'Edificio 22 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da via Luigi Cesana

Ed allo stesso periodo, fra fine agosto e inizio settembre 1951, appartengono i disegni di progetto delle case su via Diego Angeli che adesso analizzeremo e che, come abbiamo visto in precedenza, è uno dei primi edifici costruiti al Tiburtino, in parte derivante dal progetto del Quartiere Ina-Casa a Terni, realizzato solo pochi mesi prima.

Due disegni del Fondo Ridolfi, datati 25 agosto 1951, rappresentano la “*pianta delle murature*” degli edifici B-C, e A-D, rispettivamente. La derivazione dal progetto di Terni è evidente in queste piante (ed anche in alzato, in particolare nel blocco B-C), che furino adattate al Lotto E con una certa fretta dovuta, come sappiamo, alle pressioni fatte su Ridolfi dalla Gestione Ina-Casa. L'architetto comunque riesce ad offrire uno studio di varianti e soluzioni particolari per i singoli edifici, adattando lo schema distributivo degli alloggi alle singole soluzioni proposte per le facciate longitudinali e laterali. La pianta e il prospetto su via Angeli del blocco B-C, ricordano anche, ovviamente, lo “*schema di casa multipiana continua*” del primo fascicolo dei “Sugerimenti Ina-Casa”, da cui deriva anche il quartiere di Terni.

Possiamo poi chiaramente vedere la struttura in cemento armato, anziché in muratura, di questi edifici in linea, dovuta alla presenza di una antica e profonda miniera di pozzolana, come già detto anteriormente. Ridolfi aggiunge poi alcuni dei suoi magnifici dettagli costruttivi, relativi alle murature a camera d'aria, agli infissi ed alle soglie in travertino.

Mario Ridolfi, Lotto E1, Pianta delle murature, Blocco B e C (sopra) e Blocchi A e D (sotto), agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Lotto E, veduta degli edifici C, B ed A su via Diego Angeli (sopra, da sinistra a destra) e raccordo angolare fra i blocchi C e D (sotto) di Mario Ridolfi

Il blocco D visto dallo spazio interno (a sinistra), e veduta angolare del blocco A (a destra)

Il Fondo Ridolfi conserva poi vari disegni di dettagli della struttura in cemento armato di questi edifici, dell'agosto 1951, (fatto che conferma che queste case furono fra le prime ad essere state costruite). Fra questi dettagli vediamo qui sotto i particolari, assai originali, dei balconi a losanga dei blocchi B e C, delle loro coperture, e dei “timpani” traforati, realizzati con file orizzontali alternate di mattoni pieni e laterizi da solaio (si rimanda alla consultazione del Fondo Ridolfi online per la documentazione completa).

Mario Ridolfi, Lotto E2, Ossatura dei balconi, Blocchi B e C, aggiornato al 25 agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto E2, Schema copertura in cemento armato balconi a losanga, Blocchi B e C, 25 agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Lotto E, Pianta delle case 1,2,3,4 di Ludovico Quaroni (a destra), delle case 5,6,7,8,9,10,11,12 di Mario Fiorentino (a sinistra), e 23 ancora di Quaroni (in basso al centro), da Casabella Continuità n. 215, 1957

Ludovico Quaroni e Mario Fiorentino, Fronte nord degli edifici sulla "Piazza" (da Casabella Continuità n. 215, 1957)

Ludovico Quaroni, sezione AA di un edificio del Lotto E (da Casabella Continuità n. 215, 1957)

Arriva adesso il turno del lungo e articolato edificio che occupa buona parte del lato sud del lotto E, con le case progettate da *Ludovico Quaroni* e *Mario Fiorentino*, di cui si riproducono, alla pagina precedente, alcuni disegni di piante e prospetti ed una sezione, mentre qui sotto e alle pagine seguenti si vede una selezione di immagini fotografiche. Di questi edifici non si è potuto trovare traccia negli archivi visitati, rimanendo ancora da verificare quanto potrebbe ritrovarsi nei fondi di archivio degli architetti Quaroni e Fiorentino, come già accennato in precedenza.

Veduta della “piazza” del Lotto E sul lato nord, con le case di Quaroni (a sinistra), e di Fiorentino (a destra). Al centro uno dei nuclei di negozi di Ridolfi

Furono progettati da Quaroni gli edifici della zona est, dal n. 1 al n. 4, oltre alla casa n. 23, isolata dal resto lungo via dei Crispolti, mentre sono di Fiorentino le case della zona est del blocco, dal n. 5 al n. 12.

La forma del fabbricato, irregolare ed articolata, con tre bracci obliqui che si attaccano alle estremità del corpo di fabbrica centrale, ricorda le planimetrie di Fiorentino e Quaroni pubblicate sui fascicoli *Ina-Casa*, e definisce gli spazi interni del lotto, formando due “piazze”, verso nord e verso sud, con spazi pubblici e di pertinenza dei singoli edifici.

Agli estremi del fabbricato centrale troviamo, tanto negli edifici di Quaroni come in quelli di Fiorentino, due “nodi” che riutilizzano il tipo edilizio ideato da Michele Valori, con tre alloggi per piano serviti da una scala triangolare centrale, risolvendo in modo rapido ed efficace il raccordo con i tre bracci obliqui.

La comunicazione fra la piazza nord e quella sud è assicurata da un passaggio che fu ricavato nelle case di Fiorentino, nel braccio centrale, in posizione adiacente al “nodo” della parte ovest.

Le piante e gli alzati di queste case seguono in modo corretto i criteri compositivi dell’Ina-Casa e quelli di Ridolfi per questo quartiere, ed usano gli stessi materiali e tecniche costruttive, mancando però di quel coraggio e creatività di cui parlò Quaroni, e che abbiamo appena visto negli edifici progettati dal “maestro” nello stesso Lotto E. Il risultato a livello di immagine è abbastanza scarso, e testimonia la difficoltà, per gli architetti del gruppo del

Case di Mario Fiorentino sulla “Piazza” nord del Lotto E, con al centro uno dei “nodi” di Michele Valori, utilizzato nel raccordo fra due fabbricati lineari

Ludovico Quaroni, case del Lotto E viste da Via Cesana. Al centro un altro esempio dell'utilizzazione del “nodo” di Michele Valori

Il passaggio fra gli spazi nord e sud del Lotto E, fra due case di Mario Fiorentino (a sinistra), e particolare della recinzione e arredo urbano sulla “Piazza” del lato sud del Lotto E (a destra)

Facciata della casa a ballatoio (Edificio 5) di Mario Fiorentino (a sinistra) e soluzione angolare dell'Edificio 1 del Lotto E di Ludovico Quaroni, su via dei Crispolti (a destra)

*Ludovico Quaroni, edifici 8, 9, 10, 11 e 12 del Lotto E, visti da uno spazio interno.
Al centro si riconosce di nuovo la riutilizzazione del “nodo” di Michele Valori*

*Lotto E, veduta delle case di Mario Fiorentino (a sinistra) e dell'Edificio 23 di Ludovico Quaroni
(a destra), da Via dei Crispolti (piazza lato sud)*

Tiburtino, di rimanere vicini al livello progettuale del loro capogruppo. Anche per Quaroni, che aveva così bene interpretato lo “stato d’animo” di quel particolare momento, nell’elaborazione della progettazione urbanistica del quartiere. E forse può anche essere mancato il tempo per alcuni, come Quaroni ma anche per altri, per elaborare compiutamente il progetto. (45)

(45) Si veda quanto riportato da W. FRANKL, che fu collaboratore di Ridolfi per molti anni, quando ricorda che “il Tiburtino però fu una esperienza complicata, lavoravano in un gruppo numeroso e le persone erano molto diverse tra loro, per esempio, c’era Quaroni che esitava sempre, è uno che deve avere tanto tempo, Ridolfi, invece, era aiutato da me e da altri che eravamo estremamente impazienti...”, in “Controspazio”, n. 3, 1974, p. 101. Lo stesso Quaroni, come già detto in precedenza, aveva parlato di eccesso di timidezza nella progettazione del Tiburtino, escludendo Ridolfi (in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 24).

E non bisogna dimenticare i limiti economici imposti dall'Ina-Casa ai progettisti. Ciò non toglie che possiamo trovare qui alcuni elementi che fanno comprendere lo sforzo fatto per individualizzare gli edifici e le loro parti, come nella casa a ballatoio di Fiorentino o nella terminazione sud dell'edificio di Quaroni, ma anche la cura degli arredi urbani o l'andamento mosso, ondulato o avvolgente, delle facciate, che creano ambienti particolari e differenti, in piena sintonia con i criteri e gli obiettivi dell'Ina-Casa (vedi le immagini alle pagine precedenti).

La casa 23 di Quaroni, infine, che sostituisce un nucleo di negozi non realizzato, presenta una pianta irregolare con quattro appartamenti per piano, serviti da una scala ed un ballatoio sulla facciata nord. Anche qui si vede una certa rigidità nell'uso del linguaggio architettonico ridolfiano, come nelle logge, e nelle transenne dei tamponamenti laterali dei sottotetti.

Per terminare l'analisi degli edifici del Lotto E, dobbiamo adesso occuparci dei tre gruppi di negozi qui presenti, anch'essi progettati da Ridolfi, come già visto nel Lotto D. In questo caso l'architetto sceglie due schemi planimetrici a stella, contenuti in due disegni del Fondo Ridolfi di fine gennaio 1954.

Il progetto dei negozi del gruppo 2, fra via Tiburtina e via Diego Angeli, presenta sei locali abbinati due a due a forma di freccia, ricavati combinando moduli triangolari ed esagonali, ed assemblati fra loro in forma di stella. Gli elementi costruttivi di questi negozi sono gli stessi visti nel Lotto D, con murature e vetrate esterne e semplici strutture in cemento armato all'interno, che rendono flessibili gli spazi, oltre ai cornicioni per le insegne ed alle transenne nei tamponamenti del sottotetto, all'esterno (seguono le immagini relative).

Mario Ridolfi, Piante, prospetti e schema strutture in c. a. dei negozi del gruppo n. 2 del Lotto E, all'angolo fra via Tiburtina e via Diego Angeli, 29 gennaio 1954
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta dei negozi del gruppo n. 2 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da via Tiburtina

Gli stessi elementi planimetrici “a freccia” vengono anche usati, con delle varianti, nella pianta dei gruppi di negozi 4a e 4b, collocati nelle due “piazze”, nord e sud del Lotto E, e lo stesso si può dire degli elementi costruttivi (di seguito le immagini relative). (46)

(46) Altri progetti per gruppi di negozi, poi non realizzati, si trovano nel Fondo Ridolfi dell'Accademia di San Luca di Roma.

Mario Ridolfi, Piante, prospetti e schema strutture in c. a. dei negozi dei gruppi n. 4a (piazza nord) e 4b (piazza sud) del Lotto E, 29 gennaio 1954 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta dei negozi del gruppo 4b del Lotto E, di Mario Ridolfi, su via Edoardo Arbib

Veduta dei negozi del gruppo 4a del Lotto E, di Mario Ridolfi, su via dei Crispolti, circondati dalle case di Ludovico Quaroni

Il Fondo Ridolfi conserva anche due disegni relativi alla progettazione degli spazi fra gli edifici del Lotto E. Il primo, del 5 novembre 1952, mostra le sistemazioni esterne delle case 13, 14, 15 e 16 del Lotto E, fra le prime ad essere state costruite, e che avevano bisogno, già a quella data, della definizione degli spazi circostanti, con l'indicazione delle scale e dei muri esterni, degli accessi, delle pendenze e delle caditoie (alla pagina seguente).

Il secondo disegno, dell'ottobre 1955, è relativo alla “piazza” sul lato nord del Lotto E, e ci indica come i lavori di costruzione degli edifici in quella zona dovessero essere stati terminati a quella data. Troviamo qui il disegno dell'aiuola centrale, che ricalca il tracciato dell'acquedotto, ed alcuni spazi residui dei suoi attraversamenti, con le pavimentazioni in asfalto e i “sampietrini” di selce, i cordoli di granito e le caditoie “ogni 75 m²”, con le relative quote.

Mario Ridolfi, Sistemazione esterna lotto 1, 5 novembre 1952
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Aiuola Lotto E, 8 ottobre 1955 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Il lungo, ed a mio avviso appassionante, percorso fatto attraverso le vicende della progettazione e della costruzione dei lotti del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, si conclude adesso con il *Lotto F*, ubicato ad ovest del Lotto E visto in precedenza, ed *interamente progettato da Mario Ridolfi*.

Iniziamone l'esame con la *planimetria generale* del lotto (qui sotto), del novembre 1951, in cui possiamo osservare la presenza di 5 edifici. Le case 1 e 2, in linea, ripropongono il tipo edilizio già visto nell'Edificio 8 del Lotto B, con accessi diretti al piano terreno e un ballatoio al primo piano, con accessi al medesimo livello ed al secondo. Le case 3, 4 e 5, dal canto loro, ripropongono il tipo con pianta a stella e tre alloggi per piano, visto nell'Edificio 9 del Lotto B.

I disegni di pianta, prospetto e sezione, e gli esecutivi degli alloggi delle case 1 e 2, furono elaborati fra il novembre 1951 ed il gennaio 1952, in una data posteriore rispetto a quella delle case analoghe del Lotto B, per quanto riguarda il progetto architettonico (maggio 1951), ma in una data praticamente coincidente per quanto riguarda gli esecutivi.

Poche sono le variazioni tipologiche e di dettaglio, rispetto a quanto già descritto anteriormente, ed a cui si rimanda in questo caso, ma è da notare qui come venga ricavato un passaggio fra i due edifici, con una passerella di raccordo al primo piano, ed una scala intermedia per salire al ballatoio.

Bisogna anche rilevare una interessante ed efficace soluzione adottata da Ridolfi per la casa 2, la cui terminazione nord presenta una stanza con affaccio esterno su una loggia, la cui presenza al culmine della facciata laterale è quanto mai espressiva (vedi di seguito i disegni e le fotografie).

Mario Ridolfi, Lotto F, Planimetria generale, 24 novembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

QUARTIERE INA – CASA TIBURTINO. LOTTO F

*Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto F perimetrato in rosso
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia)*

1) Case in linea “a ballatoio” (arch. Mario Ridolfi)

2) Case “a stella” (arch. Mario Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 1, Pianta piano terreno, primo, secondo, copertura, dettagli tettoie d'ingresso, 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 1, Prospetti, sezione, dettagli loggia e tetto, 14 novembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 1, Pianta piano terreno, primo, secondo, sezioni, dettagli loggia e lavatoi, 22 novembre 1951, aggiornamento dell'11 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 2, Pianta, prospetti, dettagli zoccolo, 22 novembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta dell'Edificio 1 del Lotto F, di Mario Ridolfi, da via Diego Angeli

Particolare del lato nord dell'Edificio 2 del Lotto F, di Mario Ridolfi, con la loggia della stanza del sottotetto, visto dallo spazio interno

In queste case del Lotto F si manifesta di nuovo, ed in modo ancora più completo e raffinato che in precedenza, la mestria di Ridolfi nell'uso di una gran varietà di elementi architettonici e costruttivi tradizionali in combinazione con con il cemento armato dei ballatoi e delle scale.

Veduta dell'Edificio 1 del Lotto F, di Mario Ridolfi, dallo spazio interno comune. Si osservano gli accessi indipendenti al piano terreno, ed il ballatoio al primo piano, con le porte d'ingresso abbinate degli appartamenti del primo e secondo piano

Particolare della facciata dell'Edificio 1 del Lotto F, di Mario Ridolfi, dallo spazio interno comune. Si osservano le tettoie a protezione degli ingressi, le ringhiere semplificate, e le transenne in laterizio a protezione del patio d'ingresso delle abitazioni del piano terreno

Veduta di uno degli ingressi al piano terreno della Casa 1 del Lotto F, dallo spazio interno (a sinistra), ed un particolare della recinzione della Casa 1 con una transenna in mattoni (a destra)

Veduta del passaggio fra gli edifici 1 e 2 del Lotto F, di Mario Ridolfi, fra via Diego Angeli e lo spazio interno comune, con la scala centrale e la passerella fra i due ballatoi

Un discorso analogo lo possiamo fare per i tre edifici “a stella”, i numeri 4,5 e 6 del Lotto F che ricalcano, sia in pianta che in alzato e sezione, l’edificio 9 del Lotto B, visto in precedenza, ed il cui primo progetto, come abbiamo visto, è del novembre-dicembre 1950. Un disegno del novembre 1951 ci mostra le piante ed i prospetti di queste case, con esecutivi semplificati, ed evidente riferimento a quelli, assai più dettagliati, dell’analogo edificio del Lotto B, del dicembre 1950 e poi aggiornati nel maggio 1952. Si vedano le immagini delle pagine seguenti.

Si deve anche osservare la presenza, in questo lotto, di ampi spazi comuni ad uso pubblico, su cui torneremo più avanti.

Mario Ridolfi, Lotto F, Casa a stella (Edifici 3, 4 e 5), Pianta, prospetti, 28 novembre 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Veduta dell'Edificio 3 del Lotto F (a sinistra) e particolare delle transenne delle finestre del vano scala (a destra). Sotto le finestre e alla sommità delle facciate di questo edificio, si osservano ancora tracce del colore originale (ocra)

Veduta degli edifici 4 e 5 del Lotto F, con le logge e la zona di copertura

Per concludere, si presentano qui di seguito alcuni disegni esecutivi di dettaglio, sempre del Fondo Ridolfi, a titolo di esempio, per dare un'idea della straordinaria cura e passione profuse a piene mani da questo grande architetto nella progettazione e realizzazione di questo singolare ed affascinante quartiere, una vera “anomalia” nella monotonia e nell'anonimato delle periferie contemporanee. Ancora una volta si rimanda al tante volte citato *Fondo Ridolfi*, pubblicato *on line*, per la consultazione della documentazione completa.

*Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Scala tipo (cemento) 11 settembre 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)*

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Pensilina, 10 gennaio 1952
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Porte interne, 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Finestre con persiana a coulisse, senza data
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Ringhiere balconi, 20 novembre 1951
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Cancelli in ferro per cortiletti, 18 febbraio 1952
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Ordinativo marmi blocchi a,B,C,D zona E2
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)

- EVOLUZIONE NEL TEMPO E SITUAZIONE ATTUALE: STRUMENTI URBANISTICI E REALTÀ

Iniziamo adesso a vedere che cosa è successo a questo quartiere nel corso degli anni, partendo dai giudizi e dalle critiche fatte al medesimo dagli stessi protagonisti, critiche che a volte sono state anche feroci, per poi confrontarle con l'opinione dello stesso Ridolfi.

Nell'articolo, più volte citato, di *Giovanni Astengo* sul n. 7 della rivista “Urbanistica” del 1951, ancora in piena fase di progettazione del quartiere, Ludovico Quaroni, oltre ad alcuni aspetti positivi che abbiamo già esaminato in precedenza, sottolinea come i progettisti si siano trovati *in difficoltà* nel progettare edifici con le caratteristiche di quelli del Tiburtino in poco tempo. Si conferma così come lui ed altri abbiano “sofferto” nel seguire il modo di lavorare di Ridolfi, rimanendo poi insoddisfatti del risultato ottenuto. (47)

Lo stesso Astengo, autore della magistrale interpretazione del quartiere vista in precedenza, rileva alcune pecche, nonostante un giudizio nel complesso positivo, quando scrive che *“Nuociono a questo complesso l'elevato addensamento richiesto dall'alto prezzo del terreno, alcuni elementi di contorno estranei al pensiero direttivo e soprattutto un eccessivo indugiare nel rompere ogni tronco di edificio e nell'innervosire ogni innesto: eccesso nella ricerca di “spontaneità”. L'esperienza è in ogni caso positiva e valida, non solo come fatto concreto, ma anche come polemica rispetto al plasticismo puro, cui si aggiunge lo studio psicologico e la valorizzazione degli spazi interni”*. (48)

Si devono poi citare i giudizi riportati da alcuni dei protagonisti del gruppo del Tiburtino nell'articolo dedicato a questo quartiere sul n. 215 della rivista “Casabella Continuità”, del 1957, anch'esso già più volte citato. *Carlo Aymonino* riporta le *divergenze di fondo* fra la concezione urbanistica di Quaroni e la volontà architettonica di Ridolfi, sottolineando ancora una volta l'importanza della presenza di quest'ultimo e la freschezza delle sue invenzioni e mezzi espressivi. Rileva anche, però, la complicazione dovuta alla ricerca eccessiva di spontaneità, e la errata previsione della vita del quartiere, nell'illusione che gli spazi comuni rafforzino le relazioni. (49)

Le critiche più feroci sono però contenute, in questo stesso numero della rivista, nell'intervento di *Ludovico Quaroni*. Lo stesso titolo dell'articolo *“Il paese dei barocchi”*, ironicamente ricalcato sul *“paese dei balocchi”* del Pinocchio di Carlo Collodi, è un sintomo del sentimento dell'autore verso il quartiere. (50)

Accanto al riconoscimento della validità dell'esperienza, Quaroni parla di riserve, disconoscimento e odio *“che ognuno di noi ha nutrito per essa”*, in

(47) Si vedano le note di Quaroni, contenute in: G. ASTENGO, *Quartiere Tiburtino a Roma*, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, p. 25,

(48) G. ASTENGO, *Quartiere Tiburtino a Roma*, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, p. 11.

(49) C. AYMONINO, *Storia e cronaca del Quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, pp. 20-21.

(50) L. QUARONI, *Il paese dei barocchi*, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, , p. 24.

quanto *“Il paese dei barocchi non è il risultato, appunto d’una cultura solidificata, d’una tradizione viva: è il risultato di uno stato d’animo.”* Quaroni parla anche di *“sentimentalismo scenografico”*, come reazione al razionalismo, e la rivalutazione dell’ambiente urbano contro il romanticismo della città giardino. Questo stato d’animo non fu per Quaroni una base solida per la collaborazione di oltre 10 professionisti che, volendo creare la città, si fermarono al *“paese”*.

Parla poi, ancora, usando un tono ancora più sarcastico, di *“esperienza svedese con linguaggio romanesco”*, di un quartiere che è *“solo un’idea. E le idee invecchiano subito.”* Nonostante tutto ciò, Quaroni riconosce a Ridolfi di essere stato l’unico a progettare con mano sicura, ed a salvarsi nell’incertezza generale. Emergono ancora una volta le difficoltà (ed un certo imbarazzo) del secondo capogruppo del Tiburtino, personaggio di spicco nel panorama dell’architettura italiana del novecento, nel seguire i tempi, la creatività ed i criteri progettuali di Ridolfi, problema che fu comune, come vedremo, a vari altri membri del gruppo.

A questo giudizio si potrebbero opporre le perplessità espresse dallo stesso Ridolfi nell’intervista rilasciata nel n. 3 della rivista *“Controspazio”*, nel 1974. Qui l’architetto ricorda come *“Il carattere che volevamo dare era un carattere paesano...non so perché, questo carattere viene mantenuto, però il risultato finale...non so, a me allora andava molto a genio, poi dopo...”*, mostrandosi sorpreso delle critiche ricevute, per quello che lui invece riteneva un risultato pienamente soddisfacente, pur ammettendo che se avesse dovuto riprogettare di nuovo il quartiere, probabilmente avrebbe fatto qualcosa di diverso.

Dobbiamo poi ricordare le parole di *Federico Gorio*, un altro dei protagonisti del Tiburtino che, nel già citato numero di *Casabella Continuità* del 1957, definisce il quartiere *“meno interessante come fatto architettonico che come espressione di un momento e un atteggiamento culturale”*. (51)

Riguardo alle case “a cellula” del Lotto A, Gorio ribadisce il fatto che questo progetto fu utilizzato per l’urgenza di appaltare un primo lotto di case, su un’area in origine diversamente risolta. Riconosce che per lui fu l’occasione per realizzare un progetto valido, ma che costituisce *“un neo per l’unità urbanistica del quartiere”*, definizione che secondo noi non corrisponde alla realtà delle cose, come abbiamo visto in precedenza nel corso dell’analisi questi edifici.

A livello progettuale emerge, anche nelle sue parole, un certo disagio nel seguire i criteri di progettazione dei capigruppo, nel ricordare le case del Lotto C. Gorio parla di *“Fatica di dare logica architettonica alle soluzioni d’angolo, sottopassaggi, testate, salti di livello, non chiari nello schema urbanistico.”* Aggiunge poi che ci fu un “calo” scoraggiante fra progetto ed esecuzione, con forti discontinuità e scarsa collaborazione dell’impresa Vallini e dell’INCIS come stazione appaltante, che provocarono il livellamento del terreno del Lotto C, frustrando il lavoro progettuale che si era sforzato di rispettare le pendenze naturali, secondo i criteri suggeriti dall’Ina-Casa e dagli stessi capigruppo.

(51) F. GORIO, *Esperienze d’architettura al Tiburtino*, in *“Casabella Continuità”*, n. 215, 1957, p. 34.

Gorio infine, con un'affermazione non priva di contraddizioni, parla anche di uno sfasamento critico ed espressivo nel progettare, e che componenti come la società, l'uomo, la persona, dovevano si essere assimilate, ma poi dimenticate in fase progettuale.(52)

Tutto questo non fa che confermare quanto si è già detto più volte, e cioè che alcuni dei progettisti del Tiburtino trovarono difficoltà a seguire Ridolfi nel suo slancio umano e creativo e non riuscirono ad entrare del tutto in sintonia con la “spontaneità progettata” perseguita dal “maestro”, rimanendo spesso lontani dal suo livello negli edifici del quartiere da loro progettati.

Rimangono poi alcune osservazioni *a livello urbanistico*, ed i giudizi degli abitanti del quartiere, che pure meritano di essere analizzati. Sempre *Carlo Aymonino e Ludovico Quaroni*, nei più volte citati articoli di “Casabella Continuità” n. 215 del 1957, parlano del Quartiere Ina-Casa Tiburtino come di un'esperienza *chiusa in se stessa*, con scarsa incidenza sullo sviluppo successivo della città.

A questo problema dedica un'articolo, sempre sulla stessa rivista, *Carlo Chiarini*, un altro dei più giovani protagonisti del gruppo di progettazione. Chiarini ribadisce l'isolamento di questo quartiere dal resto dello sviluppo intensivo della città, spingendosi fino a definirlo una “*lacerazione*” del tessuto urbano. Dalle sue parole emerge anche, di nuovo, un certo disagio per alcune soluzioni architettoniche che definisce “*forzate*”, confermando le perplessità riscontrate in precedenza in altri progettisti. (53)

Questi giudizi furono dati quando lo sviluppo edilizio ed urbanistico della periferia di Roma era ancora in piena espansione, ed è difficile per noi oggi giudicare negativamente la “*lacerazione*” operata dal Tiburtino in un tessuto urbano informe, speculativo e caratterizzato dalla scarsa qualità architettonica ed urbanistica, oltre che dall'abusivismo e dall'anonimato, quale è quello delle periferie romane *costruite dopo i quartieri Ina-Casa*. Non bisogna dimenticare che il Tiburtino fu progettato e realizzato fuori dal tessuto urbano dell'epoca.

Le carenze, alla luce di quanto si è verificato posteriormente stanno, a nostro avviso, nella gestione urbanistica dello sviluppo di queste periferie, e non certo nell'operato di chi progettò e costruì un quartiere di cui abbiamo cercato di mettere in evidenza, in queste pagine, il notevole valore di patrimonio storico, architettonico ed urbanistico, raggiunto nonostante le limitate risorse disponibili.

È comunque da sottolineare una singolare analogia con quanto già visto a *Madrid*, nella *Colonia Tercio y Terol*, riguardo alla scarsa incidenza del quartiere nel successivo sviluppo urbano, ed al suo “isolamento” nell'intorno.

(52) Sul valore del Quartiere Tiburtino come “simulacro” della vita quotidiana, ed una interpretazione in chiave sociologica del medesimo, si veda in D. FRANCO, *Escenografía simulada de lo colectivo: Mimesis y simulacro en el barrio Tiburtino*, in “VLC arquitectura”, 2015, vol. 2, pp. 75 – 100.

(53) C. CHIARINI, *Aspetti urbanistici del Quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 28. Alcune di queste autocritiche dei progettisti del Tiburtino sono state analizzate in F. CELLINI e C. D'AMATO, *Le architetture di Ridolfi e Frankl*, Mondadori Electa, Milano 2005, pp. 62 – 63.

Ci sono poi le *carenze nei servizi*, dovute ai programmi dell’Ina-Casa, che miravano a concentrare le risorse economiche nella costruzione del maggior numero possibile di alloggi, vera emergenza in quel momento, *rinviando la realizzazione dei servizi* stessi ad una fase successiva.

Queste carenze, lamentate a più riprese dagli abitanti del quartiere, riguardavano la mancanza di scuole, di un mercato e di una chiesa, oltre ad un centro sociale, attrezzature sportive e una biblioteca. Il centro sociale fu poi ricavato in alcuni locali al pianterreno, mentre *la chiesa ed il centro parrocchiale* furono costruiti su via dei Crispolti, di fronte agli edifici ed agli spazi dei lotti C ed E, senza cercare la benché minima integrazione con questi ultimi, e neppure un dialogo o un confronto, presentandosi il nuovo tempio come un *corpo estraneo* a quanto lo circonda. E questo non è certamente imputabile a chi progettò e costruì il quartiere, ma all’incapacità e alla mancanza di sensibilità e di volontà di chi realizzò questo complesso a posteriori.

Nonostante questi difetti, lamentele, ed alcuni giudizi ironici risalenti all’epoca della costruzione del Tiburtino, (54) il quartiere si è conservato nel tempo in modo soddisfacente, facendo intuire che quel sentimento di attaccamento ed appartenenza cercato da Ridolfi, in realtà è stato in gran parte ottenuto.

Gli aspetti della conservazione e del degrado del Tiburtino, sono stati già studiati da ROSALIA VITTORINI e MARIA MARGARITA SEGARRA LAGUNES. Partiremo dall’analisi di questi studi, per poi elaborare alcuni aggiornamenti, fatti sulla base di ricognizioni eseguite recentemente sul posto. (55)

Rosalia Vittorini, nel 2003, analizza questi aspetti, inizia parlando degli spazi comuni, in cui verifica l’alterazione delle qualità urbane, e della fluida compenetrazione fra spazi privati e pubblici. Questo si è verificato dopo il riscatto degli alloggi, quando molti spazi di circolazione sono diventati pertinenze dei condomini. Osserva poi come siano state realizzate nuove recinzioni, aperti nuovi passaggi nei muri esistenti, e come i negozi siano sottoutilizzati o in abbandono. (56) La stessa autrice aggiunge poi, sulla base di queste diffuse “privatizzazioni”, la considerazione che gli abitanti non erano consapevoli del valore architettonico degli edifici, non identificandosi in quella

(54) PIER PAOLO PASOLINI, nel romanzo “Una vita violenta”, scrive “*Ma ecco che un giorno cominciarono ad impiastare di palazzi tutto lì intorno, sulla Tiburtina, poco più su del Forte: era un’impresa dell’Ina Case, e le case cominciarono a spuntare, sui prati, sui montarozzi.*” Ed aggiunge più avanti come le case del Tiburtino “*avevano forme strane, coi tetti a punta, terrazze, abbaini, finestrelle rotonde e ovali: la gente cominciava a chiamare quei caseggiati Alice nel paese delle meraviglie, Villaggio fatato e Gerusalemme, e tutti ci ridevano...*” Vedi in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L’Architettura Ina-Casa 1949-1953”, Roma 2003, pp. 69, 72.

(55) ROSALIA VITTORINI, *Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L’Architettura Ina-Casa 1949-1953”, Roma 2003, pp. 76-81. M. M. SEGARRA LAGUNES, *Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa*, in “Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (a cura di Ugo Carughi), Napoli 2006, pp. 201 – 212

(56) R. VITTORINI, *Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L’Architettura Ina-Casa 1949-1953”, Roma 2003, p. 76. Vittorini è anche autrice di varie ricerche sulle tecniche costruttive e per il recupero dei quartieri Ina-Casa,

identità proletario-contadina loro proposta dai progettisti, tendendo piuttosto verso la classe medio-borghese.

Questo giudizio sembra però contrastare, almeno in parte, con quanto viene poi riferito riguardo all'assenza, al Tiburtino, di trasformazioni volumetriche o di alterazioni edilizie di rilievo, fattore che sembra piuttosto segnalare anche la parziale presenza di quel rispetto e di quella identificazione degli abitanti con le loro case, tanto cercati da Ridolfi.

Vittorini da poi un giudizio positivo sulla tenuta dei materiali e delle soluzioni costruttive, nonostante il budget assai limitato di cui si poté disporre in fase esecutiva, segnalando come elemento critico quello dei serramenti in abete, che si iniziarono a riparare o sostituire solo pochi anni dopo la loro messa in opera. Parla anche delle avvenute numerose trasformazioni interne agli alloggi, per adeguarli a nuovi standard abitativi (fatto che è stato praticamente inevitabile, qui e altrove), con la sostituzione di rivestimenti originali come marmette o ceramiche, giudicate troppo modeste.

Riguardo agli esterni, l'autrice rileva la sostituzione dei manti di copertura con la “semplificazione” dei comignoli, la sostituzione dei serramenti, l'intonacatura delle pareti delle scale in mattoni a vista, e la tinteggiatura a colori vivaci, diversi dagli originali, delle facciate, *senza un piano del colore*. Le facciate, in origine trattate in modo unitario, riflettono adesso una *sequenza artificiosa di unità condominiali*.

Ed infine segnala la presenza di alcuni piccoli abusi, più frequenti dopo il riscatto degli alloggi, ma reversibili, come la chiusura di logge, balconi, terrazze di collegamento, segnali di esigenza di privacy e di rifiuto della vita collettiva e solidale. Questi abusi, che nel complesso sono abbastanza limitati, convivono fortunatamente, anche in questo caso, con un sostanziale rispetto che gli abitanti del Tiburtino hanno avuto verso le loro case ed il loro quartiere.

Vittorini presenta poi i rilievi e un'analisi dettagliata delle case a schiera e a stella di Ridolfi dei Lotti B ed F, confermando il *buono stato di conservazione* di questi edifici, tranne alcune *limitate trasformazioni*.

Nelle case a schiera alcune logge sono state chiuse con vetrate, e molte finestre e portoncini sono stati sostituiti, spesso con serramenti di alluminio. Sono stati aperti nuovi accessi al piano terreno, dai muri degli orti, alcuni dei patii sono stati coperti, molte inferriate sostituite, cambiati i colori delle facciate e sostituite le coperture.

L'autrice rileva poi che anche le case a 7 piani con pianta a stella hanno subito solo trasformazioni limitate, con scarse alterazioni della volumetria, oltre alle variazioni interne agli alloggi, nella distribuzione, finiture, porte e finestre. Anche qui le tinteggiature sono state rifatte in modo casuale. Riguardo alle logge presenti in facciata, verifica la ricorrente chiusura con alluminio e vetro a ridosso dei parapetti, fatto presente anche in alcune terrazze del 7° piano, chiuse con box a vetri.

Nel citato articolo del 2006, María Margarita Segarra Lagunes ripropone alcune delle osservazioni appena viste, aggiungendo il problema degli *ascensori*, in origine non presenti in molti edifici Ina-Casa, e che vengono “appiccicati”, a posteriori, alle facciate *senza un criterio progettuale*, né rispetto per la qualità architettonica originaria degli edifici. Ciò è avvenuto al Tiburtino solo in minima parte, ma il problema dell’accessibilità e della necessità di inserire gli ascensori è comunque vivo e deve essere affrontato, come vedremo più avanti.

La stessa autrice fa poi alcune osservazioni interessanti sul problema della manutenzione di quartieri come questo, la cui qualità architettonica e urbanistica *dovrebbe essere esplicitamente riconosciuta*, e messa a punto, da parte delle istituzioni preposte, una manutenzione programmata, con la *specificità degli interventi ammissibili*, consentendo adeguamenti ed ammodernamenti nel rispetto della consistenza originaria dei luoghi e degli edifici. Suggerisce che si utilizzi anche il “fascicolo del fabbricato”, definito dalla recente legislazione, e che agli edifici sia assegnato un *tecnico responsabile* di gestire questa manutenzione in versione “soft”.

Segarra Lagunes conclude poi col problema dell’alterazione degli spazi comuni, spesso recintati e privatizzati a posteriori anche al Tiburtino, e che meritano una decisa azione di recupero, per restituire a questi quartieri quella *“dimensione comunitaria e di utopia realizzata che in buona parte segnò la differenza fra i quartieri Ina-Casa e altre realizzazioni coeve e successive”*. (57)

Proviamo adesso a riscontrare quanto appena visto, integrandone il contenuto, con la situazione attuale delle trasformazioni avvenute al Tiburtino, con l’aiuto di una serie di immagini recenti, che si presentano, qui di seguito e nelle pagine successive, a titolo di esempio di situazioni che si riscontrano con una certa frequenza.

(57) M. M. SEGARRA LAGUNES, *Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa*, in “Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (a cura di Ugo Carughi), Napoli 2006, p. 212

Inserimento di un ascensore attaccato alla facciata di un edificio del Lotto A, in corrispondenza delle scale, senza essun criterio progettuale (a sinistra)

Apparecchi per l’aria condizionata in vista e chiusura di un balcone con vetrate e profilati di alluminio in un edificio del Lotto B (a destra)

Qui a fianco: chiusura delle logge di raccordo di un “nodo” di Michele Valori (a sinistra) ed esempio di portoncino d’ingresso sostituito con uno in vetro e alluminio (a destra), in alcune case del Lotto C

Sotto: Chiusura di logge di raccordo fra due fabbricati (a sinistra) e di logge e balconi con vetrate e alluminio nel Lotto D (a destra)

Chiusura di logge con vetrate in un edificio del lotto D (a sinistra) e libera sostituzione dei serramenti delle finestre in facciata in una casa del Lotto C (a destra)

Sopra a sinistra: collocazione di apparecchi di aria condizionata senza regole in una facciata della casa 22 del Lotto E, di Mario Ridolfi. Sopra a destra: chiusura di balconi con inferriate di fantasia in un'altra casa di Ridolfi del Lotto E

Alcune delle trasformazioni negli edifici del Lotto F: sostituzione delle originarie transenne in laterizio con porte di accesso agli orti delle case a schiera di Ridolfi (sopra a sinistra), chiusura di un balcone di una casa a stella con un box vetrato (sopra a destra), chiusura di logge con vetrate (a fianco), e nuove recinzioni di spazi, in origine di libera circolazione, e poi privatizzati (sotto)

Muretti e pavimentazione in cattivo stato negli spazi interni comuni del Lotto F

Zona degli ex stenditoi del Lotto F in stato di abbandono

Negozi chiusi nella piazza nord del Lotto E

Vorrei sottolineare, fra i vari problemi riscontrati, quello dell'*assenza degli ascensori* in quasi tutti gli edifici del quartiere (solo le case a stella di Ridolfi e le torri di Lugli, di sette piani, ne sono provviste). Si tratta di un problema urgente da risolvere, per *consentire l'accessibilità* agli alloggi secondo le norme attuali, e che *lo stesso Ridolfi si era posto*, come abbiamo visto analizzando il progetto dell'Edificio 19 del Lotto E. Questo problema, di non facile soluzione per i problemi di integrazione in edifici di questo valore (MARÍA MARGARITA SEGARRA LAGUNES, *cit.*, 2006), è comune a quasi tutti i quartieri esaminati in questo studio, e sarà specificamente trattato più avanti, nell'ultimo capitolo di questo lavoro di ricerca, con ipotesi e criteri per possibili soluzioni.

A questo si aggiunge la necessità di *recuperare gli spazi aperti collettivi* (ad esempio nel Lotto F) ed i *locali dei negozi chiusi* (Lotto E), fondamentali per la vita del quartiere, oltre all'auspicabile ripristino delle facciate, con il recupero dei colori originali (ROSALIA VITTORINI, *cit.*, 2003), e l'*eliminazione delle trasformazioni reversibili* (vetrate, inferriate, infissi). Tutto questo è raggiungibile in una logica di *compensazione dei costi e dei benefici fra privati e pubblica amministrazione*, nel perseguimento dell'obiettivo di tutelare un quartiere che ha un grande valore come patrimonio architettonico ed urbanistico.

Vediamo, quindi, i dettagli della *pianificazione urbanistica in vigore* sul Quartiere Ina-Casa Tiburtino, per cercare di capire quali livelli di tutela hanno i suoi edifici e spazi comuni, quali possibilità ci sono per interventi di ripristino che possano essere ritenuti necessari, e per un adeguamento alle attuali esigenze e normative (ad esempio in tema di accessibilità), senza danneggiarne la consistenza e l'immagine originarie.

La pianificazione urbanistica vigente, il *Piano Regolatore Generale del Comune di Roma del 2008* (da qui in avanti PRG 2008), classifica questo quartiere nel sistema insediativo della città storica, del tipo T8, "*Tessuti di espansione novecentesca ad impianto moderno e unitario*" (si veda l'estratto della planimetria, alla pagina seguente).

La normativa urbanistica attuale, quindi, attribuisce un valore storico ed unitario al quartiere, distinguendolo dalle anonime zone circostanti. Questo maggior valore era già stato percepito dagli abitanti, come si è visto, anche se è stato messo in discussione, in modo apparentemente sorprendente, nelle dichiarazioni sopra analizzate di alcuni dei protagonisti della sua costruzione.

Alla pag. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 2008 troviamo, all'articolo 33, la normativa delle zone classificate come T8. Queste ultime vengono definite come "*Complessi di edilizia pubblica disegnati, sulla base di impianti urbani previsti dai piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive varianti, secondo i principi progettuali del Movimento Moderno così come interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.*"

In queste zone sono consentiti interventi di *Manutenzione Ordinaria*, *Manutenzione Straordinaria*, e *Restauro Conservativo* (definiti nell'articolo 9 delle stesse Norme Tecniche, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione in materia, a livello statale e regionale). Si tratta di interventi di tipo diverso,

Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 2008, Sistemi e Regole, Estratto dal Foglio 11. Il Quartiere Ina-Casa Tiburtino è classificato come zona T8

definiti nell'articolo 9 delle stesse Norme Tecniche, ma comunque finalizzati alla conservazione ed al miglioramento funzionale degli edifici e degli spazi compresi in questi ambiti, adeguandone gli impianti e le finiture, ma anche le strutture, quando necessario.

Lo stesso articolo 33 delle Norme Tecniche, però, precisa poi che sono anche consentiti interventi di maggiore consistenza, con finalità particolari. I primi fra questi, *“gli interventi di categoria RE1 (Ristrutturazione Edilizia), sono finalizzati alla preservazione, ripristino e valorizzazione.....dei caratteri tipologici, formali e costruttivi impropriamente alterati o comunque difforni dall'originario progetto di sistemazione urbana.”*

Viene poi prescritto che *“gli interventi di categoria DR2 (Demolizione e Ricostruzione) sono ammessi solo ai fini della sostituzione di edifici realizzati secondo soluzioni architettoniche e volumetriche difforni dall'originario progetto di sistemazione urbana.....”,* e che *“gli interventi di categoria AMP2 (Ampliamento) sono finalizzati alla riqualificazione dei piani-pilotis.....”,* situazione quest'ultima non presente al Tiburtino.

Troviamo poi *“gli interventi di categoria NE2 (Nuova Edificazione), finalizzati ad obiettivi definiti nella guida per la qualità degli interventi (G2), ed in particolare nei casi di “limitata integrazione architettonica e volumetrica dell'impianto urbano esistente.....anche al fine di realizzare servizi e attrezzature commerciali/artigianali.”* Viene poi specificato che *“la nuova SUL (Superficie Utile Lorda) non potrà superare il 10% della SUL esistente relativa all'impianto urbano di riferimento, almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a destinazione pubblica; l'indice fondiario non potrà superare l'indice fondiario*

medio dell'impianto urbano, e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito (Vc).” Infine viene prescritto che questo tipo di interventi “dovranno essere inseriti in un programma di riqualificazione dell'impianto urbano, ed essere subordinati ad un piano di recupero, o altro strumento urbanistico esecutivo, che definisca una nuova sistemazione urbanistica e funzionale.”

Altri dettagli sugli interventi ammessi, nelle zone T8, rimandano poi all'articolo 21 delle Norme Tecniche, che definisce gli *Incentivi per il rinnovo edilizio*. Questi incentivi, a livello urbanistico, consistono nella possibilità di incrementare, entro percentuali stabilite, la *SUL (Superficie Utile Lorda)* degli edifici da ristrutturare, ampliare o ricostruire, a condizione che questi interventi siano inseriti in un *Piano integrato*. Altri tipi di incentivi, di cui ci occuperemo più avanti, sono quelli finanziari e fiscali. Tutti questi incentivi sono lo strumento in base al quale *“Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo esistente, con priorità per gli ambiti più degradati.”*

Riguardo alla destinazione d'uso delle zone T8, sono consentite quelle definite nell'articolo 25 (*Tessuti della città storica*), al comma 14, con esclusione di quelle *Agricole*. Le destinazioni d'uso consentite sono quindi quelle *Abitative, Commerciali (limitatamente alle piccole e medie strutture di vendita), Servizi, Turistico-ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, esclusi i motel), Produttive (limitatamente all'Artigianato produttivo), Parcheggi non pertinenziali*.

Una ultima importante osservazione, riguardo alla pianificazione vigente sul quartiere, dobbiamo farla riguardo all'inserimento del complesso dell'Ina-Casa Tiburtino nella *“Carta della Qualità”*, un importante elaborato descrittivo del PRG 2008, e di cui si riproducono qui sotto due estratti. Come si vede, il quartiere viene definito, all'interno delle *Morfologie degli impianti urbani moderni*, come *“Tessuto caratterizzato dall'impianto volumetrico degli edifici”*.

Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 2008, Carta della Qualità, Estratti dal Foglio 11 con la legenda (a sinistra) e la definizione, fra le Morfologie degli impianti urbani moderni, di “Tessuto caratterizzato dall'impianto volumetrico degli edifici” (sopra).

L’inserimento nella “*Carta della Qualità*” è importante perché ogni intervento che venga proposto sul quartiere e sui suoi edifici deve ottenere il parere della “*Sovrintendenza Capitolina*”, che è il dipartimento del Comune di Roma preposto alla tutela degli edifici, dei quartieri e del paesaggio della capitale (da non confondere con le *Soprintendenze*, che sono organi del *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*). Si tratta di un passaggio importante, che fornisce al complesso del Tiburtino una tutela ed un controllo di livello superiore nei confronti degli interventi di cui si propone la realizzazione.

Vediamo quindi come la pianificazione e la normativa urbanistica vigenti consentono, in un quartiere come il Tiburtino, *un’ampia varietà di interventi*. Pur non essendoci dei veri e propri vincoli di carattere storico-artistico, questi interventi sono per lo più ispirati *al ripristino ed al rispetto delle caratteristiche originarie* degli edifici e spazi comuni, nel rispetto dell’unità della sistemazione urbana.

In ogni caso, come abbiamo appena visto, ogni intervento sul quartiere ed i suoi edifici è soggetto al parere preventivo della Sovrintendenza, fatto che garantisce un ulteriore livello di protezione.

Viene lasciata aperta la strada per nuovi inserimenti e completamenti, di carattere funzionale ma anche con valore architettonico e urbanistico, ma non sembra essere questo il caso del Tiburtino, ben conservatosi nel complesso, e che necessita solamente alcuni interventi di recupero e adeguamento, da progettare nel rispetto della situazione esistente, come vedremo nella parte finale del presente studio.

B) IL QUARTIERE INA-CASA TUSCOLANO III

- IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE

1. L'UNITÀ DI ABITAZIONE DI LIBERA ALL'INTERNO DEL QUARTIERE

L'ultimo dei cinque quartieri che costituiscono l'oggetto del presente studio è l'*Unità di abitazione orizzontale*, che fu progettata e realizzata dall'architetto *Adalberto Libera*, all'interno del più grande dei quartieri del *Piano Ina-Casa* realizzato a Roma, il *Tuscolano*. Questa unità di abitazione, identificata come *Tuscolano III*, per distinguerla dalle altre fasi della costruzione del quartiere, è stata scelta per la raffinatezza delle soluzioni architettoniche ed urbanistiche qui sperimentate, che la differenziano dalle altre realizzazioni dell'epoca, e per le problematiche molto particolari che presenta al giorno d'oggi.

Libera, come è noto, è stato uno dei principali protagonisti dell'architettura italiana del XX secolo e, come già si è detto parlando del Quartiere Tiburtino, fu incaricato di dirigere l'*Ufficio Architettura del Piano Ina-Casa* nella sua fase di avvio, fino al 1952, ed in tale veste chiamò l'amico e compagno di studi *Mario Ridolfi* a collaborare come consulente, a cominciare dalla redazione dei due “*Fascicoli*” con i criteri, le direttive e gli esempi da utilizzare per la progettazione dei nuovi quartieri. (1)

- (1) Riguardo alla collaborazione e all'amicizia-rivalità fra Ridolfi e Libera ed ai riferimenti (anche bibliografici) al Piano Ina-Casa ed ai “Fascicoli”, si rimanda a quanto già detto all'inizio del capitolo sul Quartiere Ina-Casa Tiburtino.

Il Quartiere Ina-Casa Tuscolano nella cartografia del Sistema Informativo Territoriale di Roma Capitale

Ridolfi, come sappiamo, rinunciò a partecipare al folto gruppo di progettazione del Quartiere Tuscolano, e preferì sviluppare le sue idee, con maggiore autonomia, come capogruppo del Tiburtino. Libera, da parte sua, prese parte alla progettazione del Tuscolano ma lo fece in modo autonomo, riservando per sé un lotto dove poter sperimentare e realizzare l'unità abitativa sulla quale aveva elaborato molti studi in quel periodo.

Il *Quartiere Ina-Casa Tuscolano* si trova nella periferia sud est di Roma, fra la via Tuscolana e la ferrovia Roma-Napoli, come possiamo vedere nella cartografia della pagina precedente e nella foto satellitare riprodotta qui sotto. All'epoca della sua realizzazione, la zona si trovava al di fuori del nucleo urbano della città, ubicazione che accomuna questo quartiere con il Tiburtino e con molte altre realizzazioni dell'Ina-Casa. Successivamente, come altri quartieri di questo tipo, è stato raggiunto e circondato dall'espansione della periferia, salvo che nel lato sud-est, che confina con il *Parco degli Acquedotti* ed il *Parco di Torre Fiscale*, oggi compresi nel più vasto comprensorio archeologico e paesaggistico della *Via Appia Antica*, uno dei più celebri ed importanti di Roma.

La zona è collegata al centro, ed alle altre parti della città, dalla via Tuscolana, all'epoca servita da un tram su rotaie, e sotto la quale passa oggi la linea A della metropolitana, grazie alla quale si è raggiunto uno standard di comunicazioni di buon livello. Qui sotto possiamo vedere un' immagine attuale del quartiere con le sue tre fasi, fra cui si distingue, a sud-ovest, il *Tuscolano III* di Libera.

Foto satellitare del Quartiere Ina-Casa Tuscolano (Google Maps – 2019) con indicazione delle tre fasi di progettazione e realizzazione. A sud e a ovest del quartiere è riconoscibile il percorso degli acquedotti dell'antica Roma presenti nella zona, e inclusi in due aree che appartengono al Parco della Via Appia Antica.

Ina-Casa Tuscolano I

Ina-Casa Tuscolano II

Ina-Casa Tuscolano III

Nella planimetria generale del quartiere, che viene riprodotta in questa pagina, possiamo poi trovare l'indicazione dei progettisti che operarono all'interno dei lotti. Mentre il *Tuscolano I* fu realizzato, senza un vero e proprio disegno urbano unitario, con l'intervento di un gran numero di architetti, il *Tuscolano II* vide la presenza, come capigruppo, di Mario De Renzi e Saverio Muratori, che curarono la progettazione urbanistica e quella di molti edifici, come i due lunghi fabbricati in linea spezzata, e varie delle case a torre.

Il lotto occupato dal *Tuscolano III*, fu riservato fin dall'inizio, come vedremo, alla realizzazione di case unifamiliari, con edifici scolastici e campi sportivi nelle immediate vicinanze, arrivando poi a realizzarsi qui l'*Unità di abitazione orizzontale* di cui ci occupiamo in questa sede (2)

Planimetria generale del Quartiere Ina-Casa Tuscolano, con le tre fasi e l'indicazione dei progettisti dei vari edifici (da S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, 2003)

Salta subito all'occhio, in questa planimetria e nelle immagini satellitari che si possono vedere nella pagina precedente e nella successiva, il ricercato isolamento e la radicale differenziazione dell'unità abitativa di Libera rispetto alle due precedenti fasi del quartiere, fatte di edifici in linea e a torre disposti negli spazi aperti dei lotti. Come vedremo, questo “isolamento” non è il frutto di una improvvisazione, ma piuttosto dell'evoluzione di una idea che l'architetto aveva iniziato a mettere a punto già nella redazione dei due “Fascicoli” ed in vari studi sulle aggregazioni di case unifamiliari a uno e a due piani.

Per completare la fase introduttiva, possiamo osservare come l'unità abitativa forma un blocco chiuso, cinto da un muro perimetrale, e raccolto intorno ad un

(2) Per una descrizione completa del quartiere Ina-Casa Tuscolano si fa riferimento a M. GUCCIONE, M. M. SEGARRA LAGUNES, R. VITTORINI, *Guida ai quartieri romani Ina Casa*, Roma, 2002. Una analisi dettagliata delle tre fasi di realizzazione del quartiere si trova in S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 122-139.

giardino centrale, con un solo accesso da via Selinunte, sottolineato da una galleria posta in asse con Via Sagunto, la strada principale del Tuscolano II. Sulla strada di accesso, ai lati della volta a botte in cemento armato della galleria, troviamo una fila di locali, anch'essi aperti verso l'esterno. Intorno al grande spazio centrale si dispongono gli igressi alle case unifamiliari, con la brusca interruzione prodotta da un unico edificio in linea a quattro piani. A nord e a sud del complesso di Libera troviamo un campo sportivo ed alcuni edifici scolastici di maggiore altezza, realizzati successivamente.

Ingrandimento della fotografia satellitare (Google maps 2009) con l'Unità di Abitazione Orizzontale di Adalberto Libera (il Tuscolano III). Il contrasto fra l'Unità di Abitazione Orizzontale di Libera ed il Tuscolano II di De Renzi e Muratori è quanto mai evidente in questa immagine. Si intuisce già la "anarchica" trasformazione delle coperture avvenuta in tempi recenti, e che esamineremo in dettaglio più avanti.

2. ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'UNITÀ DI ABITAZIONE ORIZZONTALE

Ma passiamo adesso, come abbiamo fatto per tutti gli altri quartieri studiati in precedenza, ad analizzare i principali riferimenti che ispirarono Adalberto Libera nell'elaborazione dell'idea e del progetto del Tuscolano III. Inizieremo con il *Progetto di città orizzontale. Il quartiere teorico per 8000 abitanti con il centro di vita collettiva*, elaborato dagli architetti *Diotallevi, Marescotti e Pagano*, e pubblicato nel 1940 sulla rivista *Casabella Costruzioni*, diretta dallo stesso *Giuseppe Pagano*, uno dei pionieri dell'architettura razionalista in Italia nel periodo fra le due guerre mondiali. (3)

La planimetria di questa *città orizzontale teorica*, e della sua applicazione ad un caso concreto nella città di Milano sono riprodotti nella pagina successiva.

(3) DIOTALLEVI, MARESCOTTI, PAGANO, *La casa unità*, e *La città orizzontale*, in "Casabella Costruzioni", n.° 148, 1940.

Il progetto teorico mostra uno schema con una rete di strade principali al cui interno si formano degli isolati con file ripetute di case ad un solo piano con pianta

ad L attorno ad un patio. L'accesso alle case avviene attraverso delle stradine pedonali, disposte ogni due file.

Un isolato in posizione centrale contiene i servizi collettivi, come la casa-albergo, la scuola, i negozi, un edificio pubblico, la piscina, i parcheggi e i campi sportivi. Altri parcheggi sono ubicati lungo le strade principali. La densità prevista è di 250 ab/ha,

Diotallevi-Marescotti-Pagano, Progetto di città orizzontale (sopra). Applicazione al caso pratico di Milano (sotto). Immagini tratte dalla rivista Casabella-Costruzioni n.° 148, 1940.

su una superficie totale di circa 30 ettari. La dimensione degli isolati, come si vede, è variabile, in funzione del tipo di case che è destinato a contenere, che vanno da tre a sette persone.

Questo schema deriva direttamente dalle teorie di Hilberseimer, e ricorda da vicino quello che poi sperimenterà, Sáenz de Oíza a Entrevías (Madrid), uno

dei quartieri che abbiamo analizzato. Il medesimo tipo di città viene poi ripresentato da Pagano e dai i suoi due collaboratori, adattandolo ad un quartiere centrale di Milano, all'epoca assai sovraffollato e carente dal punto di vista igienico, che in questo modo, secondo gli autori, avrebbe potuto lasciare il posto ad una città salubre e razionale.

Questa città orizzontale si basa sullo studio sistematico della *casa unità*, ovvero del tipo di abitazione che avrebbe dovuto costituire il modulo da aggregare nei vari isolati. La tipologia che viene qui elaborata, e che ha senza dubbio molti punti di contatto con quella che Libera progetterà per il Tuscolano, è una casa unifamiliare ad un solo piano, la cui forma ad L si sviluppa attorno ad un patio interno, con la zona notte e la zona giorno separate nelle due ali del fabbricato (si vedano le piante riprodotte alla pagina seguente).

Questo tipo di casa è ampliabile a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, e gli architetti presentano anche la casistica delle varie soluzioni, con il progressivo incremento del numero delle stanze da letto e bagni, e delle dimensioni del soggiorno, e della cucina, con i conseguenti progressivi aumenti delle dimensioni complessive delle case e dei cortiletti interni. Il progetto si spinge poi a definire, con gran precisione, le tecniche costruttive e l'arredamento delle case, utilizzando criteri e materiali innovativi.

Diotallevi-Marescotti-Pagano, Pianta della "casa unità" della città orizzontale e sistema di accrescimento. Immagini tratte dalla rivista Casabella-Costruzioni n.° 148, 1940.

Negli anni in cui veniva avviato il piano Ina-Casa, Libera realizzò degli studi sulle unità di abitazione orizzontali, che vediamo riprodotti alla pagina seguente, e che mostrano ampi elementi di contatto con la città orizzontale di Diotallevi-Marescotti-Pagano, oltre che con Hilberseimer come vedremo, anche se l'architetto del Tuscolano cercherà poi di dare un limite allo schema indefinito degli esempi citati. Vediamo in questi bozzetti un nucleo urbano chiuso, circondato da autostrade e con un solo accesso, dove i vari isolati sono serviti attraverso la viabilità secondaria e quella pedonale, mentre una fascia centrale è riservata ai servizi collettivi, impianti sportivi e zone verdi. In uno di questi due disegni si leggono alcune note: *“unità d’abitazione – alloggi su 2 piani con terreno d’angolo – ventilazione verticale – densità 500 ab/ettaro.* (4)

Vediamo quindi come in questa fase l'architetto stesse pensando a una unità orizzontale con densità di *500 ab/ha*, che viene confermata anche negli *studi di case a schiera con giardino a due piani su allineamenti binari, con cellula tipo di 100 m² per 5 persone* (vedi le immagini relative alla pagina successiva). Come vedremo più avanti, questa densità si ridurrà a circa *390 ab/ha* al Tuscolano, dove

(4) Questi ed altri schizzi fatti da Libera per le unità orizzontali e per le aggregazioni di case unifamiliari sono riprodotti in V. QUILICI, *Adalberto Libera, l'architettura come ideale*, Roma 1981, pp. 62-72.

le case unifamiliari hanno un solo piano, con l'unica eccezione dell'edificio a ballatoio, che ne ha quattro.

Adalberto Libera, Studi di modelli planimetrici per Unità di abitazione orizzontale (immagini tratte da VIERI QUILICI, Adalberto Libera, *l'architettura come ideale*, Roma 1981).

Adalberto Libera, Studi per case a schiera con giardino su allineamenti binari e cellula tipo (immagini tratte da VIERI QUILICI, Adalberto Libera, *l'architettura come ideale*, Roma 1981).

Da questi studi, e dalla città orizzontale di Pagano e collaboratori, derivano poi i disegni di piante, aggregazioni e dettagli che ritroviamo nel secondo “fascicolo” Ina- Casa che, come sappiamo, fu pubblicato nel dicembre 1950. (5)

Questi disegni, che vengono riprodotti alla pagina seguente, sono la testimonianza del fatto che a quella data Adalberto Libera stava ancora sperimentando soluzioni basate sulla casa unifamiliare, da utilizzare nei quartieri Ina-Casa ed in particolare nel lotto che si era riservato al Tuscolano, utilizzando una tipologia ad un solo piano, con la conseguente minore densità ab/ha.

Qui troviamo le piante di una *casa a schiera a un piano* e di una *casa a schiera ampliabile*, con varie possibilità di aggregazione. La prima di queste due presenta la forma a L che abbiamo visto nel progetto milanese, con un giardino sul fronte strada ed un piccolo patio posteriore. Fra le varie aggregazioni di questo tipo di

(5) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 2 – Suggestivi esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950, p. 45.

casa, ce ne sono due che presentano un blocco di quattro alloggi uniti fra loro, con i cortiletti che formano uno spazio interno aperto, anticipando quello che vedremo nell'unità di abitazione del Tuscolano. La casa ampliabile riprende invece il concetto già visto nel progetto Diotallevi-Marescotti-Pagano.

E se ci fosse qualche dubbio sull'attribuzione a Libera di questi studi pubblicati sui “fascicoli” fra i *progetti elaborati d'ufficio*, si può andare a vedere la fotografia da cui sono tratte le immagini appena descritte, conservata nell'*Archivio di Libera del Centre Pompidou* di Parigi (vedi alla pagina successiva). Qui troviamo, annotate a mano con matita blu, le indicazioni *Libera 15* ed il riquadro da pubblicare.

Adalberto Libera, *Casa a schiera a un piano e casa a schiera a un piano ampliabili, con varie possibilità di aggregazione* (Dal secondo Fascicolo Ina-Casa, dicembre 1950)

Sul secondo fascicolo troviamo anche i disegni, anch'essi di Libera, della pianta, degli alzati e delle sezioni della casa a schiera a un piano, con la caratteristica forma a L intorno al patio, nella soluzione che prevede i due cortiletti acostati, fatto che a nostro avviso costituisce una conferma dell'evoluzione dell'architetto verso questa soluzione. La pianta, riprodotta alla pagina successiva, ricava in uno spazio molto ridotto due stanze (una con tre letti), con armadi e tavoli per studio.

Viene anche indicata la possibilità di aggiungere due letti nel soggiorno, “quando fosse necessario distinguere i figli per sesso”, specificando che “tale alloggio non è l'ideale, ma è, in ogni caso, una soluzione cui aspirerebbero molte famiglie disagiate ed oggi alloggiate in condizioni ben più tristi.” (6)

(6) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 2 – Suggestivi esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950, p. 42.

Dettaglio della fotografia utilizzata per la pubblicazione dell'immagine precedente, con le annotazioni a matita blu da utilizzare per il Secondo Fascicolo Ina-Casa (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera).

Casa a schiera a un piano, pianta, prospetti e sezioni (a sinistra) e sezioni sulla nicchia-cucina (a destra). Dal secondo Fascicolo Ina-Casa, dicembre 1950

Alla pagina 46 del secondo fascicolo è poi presente la rappresentazione di varie sezioni dettagliate della cucina (qui sopra a destra), ricavata in un angolo del “locale comune”, ed i cui apparecchi “sono raccolti come in una nicchia” di altezza ridotta, e con una piccola finestra posta sotto la cappa “per meglio illuminare i piani di lavoro”. Le pentole ed altri oggetti sono appesi alle pareti, secondo un uso assai frequente nelle case rurali da cui avrebbero dovuto provenire i destinatari.

Il patio interno è dotato di una “vasca per lavare i panni con lo spazio per stenderli al sole”, mentre il giardino posto davanti alla casa è descritto in un modo che anticipa con estrema chiarezza alcuni concetti che saranno utilizzati nell'unità di abitazione del Tuscolano. Il giardino infatti, sempre alla pagina 42 del secondo fascicolo, viene definito come spazio “destinato ad orto e giardino ma, soprattutto, a “spazio per stare all'aperto”. Per climi e stagioni adeguate lo spazio all'aperto, intimamente legato all'alloggio, può essere considerato come la prima stanza della

casa.” Da tutto questo traspare la raffinata ricerca dell’architetto, con una grande attenzione posta fin nei minimi dettagli, e sempre con l’obiettivo di fondo dell’unità abitativa da realizzare al Tuscolano.

Questa idea dell’abitazione adatta al clima mediterraneo ed all’esigenza di vita all’aperto, che Libera va sperimentando e perfezionando in quegli anni, compare per la prima volta in modo esplicito nelle descrizioni e nei disegni che abbiamo appena visto, ma verrà poi rielaborata e perfezionata varie volte in altri articoli e documenti, che analizzeremo in seguito.

Nonostante la dichiarata “mediterraneità” di queste ricerche sulla casa unifamiliare, nel secondo fascicolo troviamo anche un esempio “nordico”, che si può considerare come un precedente diretto dei progetti di Libera. Si tratta del quartiere per artisti *Utterslev Mose* di Copenhagen, pubblicato sulla rivista francese “*Architecture d’aujourd’hui*” nel 1949 (vedi qui sotto). Qui vediamo due schiere parallele ed una terza con le case disposte in modo sfalsato intorno ad un piccolo lago. Alcune similitudini con gli schemi elaborati da Libera sono evidenti, ma il rapporto con la natura e con lo spazio esterno verrà da lui profondamente modificato, attribuendo grande importanza al patio interno ed eliminando gli affacci diretti all’esterno.

A sinistra: Copenhagen, Utterslev Mose, quartiere d'artisti, Arch. Voggo Møller-Jensen, 1949 (Dal secondo Fascicolo Ina-Casa, dicembre 1950)

Ma c'è ancora un ultimo riferimento fondamentale da analizzare, per capire l'evoluzione della ricerca di Libera che trova come punto di arrivo l'unità abitativa del Tuscolano. Si tratta della visita fatta, nel settembre 1951, alla *Medina di Casablanca*, dopo uno scalo a Marsiglia dove vide la celebre *Unité d'habitation* di Le Corbusier. In una conferenza tenuta all'Accademia di San Luca, ancora nel settembre 1951, l'architetto ricorda quel viaggio, enunciando alcune idee assai significative: “pensavo, quando nel viaggio per il Marocco, passando da Marsiglia visitavo l'unità di abitazione di Le Corbusier, la quale tenta invece il limite della casa a “blocco” valido per il campo edilizio del clima settentrionale”. (7) E poi, per contrasto, descrive in questo modo la visione di Casablanca vista dall'aereo: “Cinque ore di volo: al ricordo del limite tentato da Le Corbusier si sovrappone la visione di Casablanca dall'alto, con la sua Medina, che la storia ed il clima hanno creato assieme a tutte le medine e le casbah dell'Africa del Nord. Là, l'unità edilizia a blocco, in altezza, qui l'unità edilizia in superficie”. (8)

(7) A. SOTGIA, *Ina Casa Tuscolano. Biografia di un quartiere romano*. Milano, 2010, p. 62.

(8) F. GAROFALO, L. VERESANI, *Adalberto Libera*, Zanichelli, Bologna, 1989, p. 146.

Un altro aneddoto significativo, in questo senso, è costituito dalla cartolina che Libera inviò ad Arnaldo Foschini (che, come sappiamo, era il presidente della Gestione Ina-Casa), commentando l'immagine che rappresentava una veduta della Casba di Ain-Chok a Casablanca, con le parole: “Ecco la INA-CASBA.” (9)

La cartolina inviata da Libera a Foschini da Casablanca, nel settembre 1951, con il messaggio “Ecco la INA-CASBA” (da “L’industria delle costruzioni n. 391, 2006)

Quindi appare evidente come, a fine estate dell’ anno 1951, Libera stesse ancora elaborando il progetto definitivo del lotto a lui riservato, cercando una combinazione inedita fra le tipologie di case unifamiliari da lui definite nei fascicoli e le suggestioni del tessuto edilizio delle città del Marocco, da cui scaturirà la sua originalissima unità di abitazione orizzontale “mediterranea”.

La prima soluzione disegnata dall’architetto per il Tuscolano III, la vediamo in una *planimetria inedita*, che è stato possibile ritrovare nei *Fondes Adalberto Libera*, conservati presso il Centre Pompidou di Parigi. Questa planimetria, che viene riprodotta alla pagina seguente, porta la data del 10 agosto 1950, e riproduce gli schemi di sistemazione urbanistica e lottizzazione dei lotti 1 e 2 (quelli che poi saranno chiamati il Tuscolano I e II), che appaiono già definiti nel complesso, ma ancora in modo schematico nei dettagli e nella forma e disposizione degli edifici.

La planimetria è rovesciata, ed il lotto del Tuscolano III di Libera si trova in alto, in parte occupato da edifici scolastici e da campi sportivi, e nella restante parte da alcune schiere di case unifamiliari, con orientamento est-ovest, ancora disegnate in modo assai provvisorio e non corrispondente a quanto verrà poi realizzato.

Nell’archivio dell’architetto, al Centre Pompidou di Parigi, è poi conservata *un’ altra planimetria inedita* del lotto del Tuscolano destinato a Libera, riprodotta in una fotografia che fa parte del gruppo di immagini che avrebbero dovuto essere utilizzate per la pubblicazione del secondo fascicolo Ina-Casa. È stata disegnata, con ogni probabilità, negli ultimi mesi del 1950, per essere pubblicata nel dicembre di quell’anno, cosa che poi non avvenne (vedi alla pagina seguente).

Il lotto è interamente occupato da case a schiera disposte in modo irregolare, ma sempre rispettando l’orientamento est-ovest. Una fascia verde è collocata fra le case e la ferrovia, ed il tutto è ancora in perfetto stile “fascicoli Ina-Casa”.

(9) S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L’architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi.....cit.”, Roma 2003, p. 126.

Ina-Casa – Roma – Schema di sistemazione urbanistica e lottizzazione dei lotti 1(A) e 2(B) del Quartiere Tuscolano – Rapp. 1:2000 - Roma 10 agosto 1950 (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera).

Sistemazione urbanistica di un lotto di terreno nel Quartiere Tuscolano con case "P. 1" Rapp. 1:500 (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera).

Vediamo quindi come, sul finire del 1950, l'architetto stesse ancora elaborando soluzioni che utilizzavano la tipologia e gli schemi di aggregazione delle case a un piano che abbiamo appena analizzato.

Infatti, per arrivare alla soluzione definitiva della progettazione di questo lotto, dovrà passare ancora un anno, e si concretizzerà solo sul finire del 1951, dopo il viaggio realizzato in Marocco per partecipare ad un congresso.

Una conferma viene dalla planimetria del Tuscolano che appare nell'articolo di Giovanni Astengo sul n. 7 della rivista *Urbanistica* dell'anno 1951. Qui il lotto che

Sopra: Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tuscolano pubblicata su *“Urbanistica”* n. 7 del 1951.

sarà occupato dal complesso di Libera non è presente, essendo il progetto urbanistico dell'area ancora in fase di elaborazione (vedi qui a sinistra, dove compare solo l'edificio delle scuole).

Questa unità orizzontale, nella sua *versione quasi definitiva*, compare per la prima volta in una planimetria della *Gestione Ina-Casa*, che rappresenta il progetto urbanistico ormai quasi completo del *Tuscolano II* di Muratori e De Renzi, con l'indicazione dei nomi degli altri architetti del gruppo (vedi alla pagina successiva).

Anche in questo caso l'orientamento del disegno è rovesciato, e nel lotto situato in alto finalmente appare la forma compiuta dell'idea che l'architetto andava elaborando e maturando da tempo per il *Tuscolano III*.

Questo progetto non è datato, ma possiamo collocarlo temporalmente, in modo verosimile, sul finire dell'anno 1951, quando i lavori sui cantieri del Tuscolano II erano iniziati, e Libera

aveva probabilmente avuto modo di rielaborare il progetto delle tipologie edilizie e del complesso, dopo il viaggio in Marocco, arrivando a quella che poi definirà con precisione nei suoi scritti come *Unità di abitazione orizzontale*, adatta al clima dei paesi mediterranei ed alle abitudini dei suoi abitanti. (10)

Nella planimetria del lotto, che riporta per la prima volta la scritta *Unità abitativa arch. Adalberto Libera*, vediamo chiaramente delineato il minuto tessuto urbano delle case unifamiliari ad un solo piano, servite da stradine pedonali e raccolte intorno ad uno spazio centrale, sistemato a giardino.

Lungo Via Selinunte troviamo il fabbricato allungato dei negozi, leggermente arretrato dal filo stradale, con l'indicazione di un passaggio interno obliquo, che continua l'asse stradale del Tuscolano II, mentre nel grande cortile appare un

(10) Troviamo pubblicata questa planimetria del Tuscolano nel volume di G. ACCASTO, V. FRATICELLI, R. NICOLINI, *L'Architettura di Roma Capitale*, Roma 1971, p. 532.

A sinistra: Gestione Ina-Casa, Tuscolano II, Progetto di un quartiere di case per lavoratori a sud ovest tra la Via Tuscolana e la Via del Quadraro (arch. Muratori, De Renzi e altri). In alto compare la prima immagine definita del progetto del Tuscolano III di Libera. Sopra: Particolare della planimetria precedente, con la scritta "Unità abitativa Arch. Adalberto Libera". Al suo fianco troviamo la "scuola elementare e asilo", che si integra con il disegno del resto del lotto, forse su idea dello stesso architetto (da L'Architettura di Roma Capitale, 1870-1970, Roma 1971).

edificio in linea, che si accosta perpendicolarmente alle piccole case e che, come vedremo, inizialmente sarà destinato a piccoli alloggi per una o due persone.

Le tipologie delle case unifamiliari sono state già progettate a questa data, visto che compaiono le aggregazioni ripetute di quattro unità ad L, tre con il patio interno confinante con gli altri, ed una con il cortiletto che dà sulla stradina di accesso. Si tratta, come si già accennato, di una originale rielaborazione della tipologia della Città Orizzontale di Dotallevi-Marescotti-Pagano del 1940, combinata con il tentativo di ricostruire un tessuto urbano storico delle civiltà del mediterraneo, come vedremo fra poco.

In questa fase il lotto non è ancora recintato dal muro perimetrale che sarà poi realizzato, ed il complesso presenta varie aperture verso gli spazi stradali, cercando ancora, in qualche modo, una integrazione con la libera circolazione pedonale del resto del quartiere. Questo fatto si deve, probabilmente, all'esigenza di far apparire, in una planimetria complessiva, il Tuscolano III come una parte del tutto, anche se risolta in modo singolare. Il passaggio principale coperto di accesso al cortile è obliquo, allineandosi sull'asse stradale del Tuscolano II.

La planimetria definitiva del quartiere, pubblicata sulle riviste dell'epoca a partire dal 1954, al termine dei lavori, presenta il lotto ormai chiuso e recintato su tutto il perimetro da un muro, mantenendosi come unico accesso dall'esterno il passaggio incluso nell'edificio dei negozi, che adesso appare orientato perpendicolarmente all'allineamento stradale, ed enfatizzato con una copertura a galleria (vedi alla pagina seguente).

Il blocco dei negozi viene ampliato in profondità fino al filo stradale, mentre l'edificio in linea a più piani viene leggermente spostato in posizione obliqua, perpendicolarmente al viale pedonale interno di accesso, con orientamento nord-sud, in stridente contrasto con il tessuto delle case basse. Anche il disegno del giardino interno è qui specificato meglio, con vialetti a raggiera che portano verso le “stradine” e grandi spazi con prati e alberature.

L'unità abitativa si trasforma quindi, nella sua versione definitiva, in un recinto isolato che separa le funzioni e le relazioni domestiche e di “buon vicinato”, che si svolgono al suo interno, da quelle pubbliche alla scala del quartiere e della città, che rimangono all'esterno. I locali aperti sulla strada e la galleria d'ingresso sono i due unici “filtri” fra le due sfere del pubblico e del privato.

Adalberto Libera, *Planimetria dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano*, pubblicata dallo stesso architetto in “Rassegna critica di architettura” n. 31-32, 1954 ed in “Casabella-Continuità” n. 207, 1955 (e poi ancora, da altri, in “L'Architettura Cronache e Storia” n. 1, 1955 ed in “Architettura Cantiere” n. 106, 1958)

La superficie del terreno, su cui Libera realizza questo suo interessantissimo esperimento, è di 35000 metri quadrati, con un numero di abitanti medio previsto di 900 (da un minimo di 800 a un massimo di 1000). (11) La *densità media* è quindi di circa *390 abitanti per ettaro*, inferiore a quella di 500 ab/ha che abbiamo visto presente negli studi dell'architetto per insediamenti di case a due piani, ed assai inferiore alla densità massima raccomandata dai fascicoli Ina-Casa, che è di 500 ab/ha.

(11) Roma, *Unità di abitazione orizzontale*, progettazione urbanistica ed edilizia: Arch. Adalberto Libera, in “Architettura Cantiere”, n.° 16, 1958, pp. 92-95.

Ma lasciamo adesso che sia lo stesso architetto a presentarci la concezione di questa sua opera quando, in una relazione redatta per un articolo della rivista *“Casabella Continuità”*, scrive che *“Le esigenze del moderno viver civile, che chiedono la moderna organizzazione dei servizi, e le indicazioni della tradizione mediterranea relative al clima trovano coincidente soluzione nel progetto di questa unità di abitazione, che è un’altra delle ipotesi dell’edilizia moderna: «L’unità di abitazione orizzontale».”* (12)

E dopo aver descritto i due tipi di abitazioni presenti, le case a patio e a ballatoio (che esamineremo nelle prossime pagine), Libera conclude la sua presentazione rivelando in modo inequivocabile le sue intenzioni: *“Uno è l’accesso all’unità, tutta racchiusa da muri e volta verso l’interno, sul giardino; l’accesso è dove giunge la via che porta al centro del quartiere residenziale; tale ingresso è ravvivato dai negozi per le spese giornaliere delle famiglie, dal movimento dovuto alla fermata dell’autobus. L’accesso è conformato da una volta di 230 m², una specie di galleria nella quale si aprono il caffè. La casa sociale e altri servizi.”*

Questa dimensione dell’unità del Tuscolano, rimasta isolata nel tempo e nello spazio, e che non ha trovato continuità nella sua opera successiva né in quella di altri, risponde ad una concezione più ampia dell’architetto, tanto nei dettagli come a scala urbana, che lo stesso Libera spiegò molto bene in una *lettera* indirizzata a *Bruno Zevi*, il celebre critico e storico dell’architettura contemporanea, in risposta all’articolo dell’urbanista *Mario Coppa* (pubblicato dallo stesso Zevi sul primo numero della rivista da lui diretta, *L’Architettura Cronache e Storia*), e ai dubbi che questi sollevava, nello stesso articolo, in merito alla realizzazione delle unità orizzontali, ed in particolare a quella del Tuscolano. (13)

Inizialmente Coppa esprime un parere positivo sull’esperimento di Libera, che definisce come *“Architettura decisa, coraggiosa nella sua programmaticità”*, e cita come esempio le significative parole dell’architetto: *“il carattere espressivo del centro deriva dall’aver abolito l’elemento edificio, tra i due elementi della casa e dell’unità di abitazione. L’edificio non c’è più: c’è l’alloggio e poi il nucleo residenziale costituito dall’aggregato degli alloggi”*.

Ma in seguito l’autore esprime seri dubbi sulla validità del modello che Libera prende dagli insediamenti storici dell’antichità egizia e greco-romana, per cercare di combinarlo con le esigenze della società *“industrializzata secondo uno standard teoricamente perfetto.”* E pur ammettendo che *“L’unità orizzontale di Libera è rigorosa e coerente, costituisce un’importante pagina urbanistica”*, poi Coppa si chiede: *“Ma come si passa da essa al quartiere e poi alla città? Che rapporto esiste, o potrebbe esistere, fra queste unità ed il centro urbano?”*. Infine si domanda anche se, invece di cercare una relazione con il ricco patrimonio dei nostri centri storici, *“dobbiamo rinchiuderci, sia pure attraverso esemplari unità orizzontali, in un immobilismo anti-urbano?”*

(12) A. LIBERA, *Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano*, in *“Casabella Continuità”*, n.° 207, 1955, pp. 34-37. Questo concetto sarà ripreso in una lettera a Bruno Zevi che vedremo fra poco.

(13) M. COPPA, *Unità di abitazione orizzontali? Un architetto deve rispondere*, in *“L’Architettura Cronache e Storia”*, n.° 1, 1955, pp. 39-42.

Queste osservazioni di Mario Coppa provocarono la risposta di Libera, che, come si è accennato prima, venne data con una *lettera a Bruno Zevi*, il cui *testo dattiloscritto originale* si trova nell'archivio dell'architetto del *Centre Pompidou* di Parigi, e che viene riprodotto integralmente, per la prima volta, qui di seguito e nelle pagine successive.

Adalberto Libera, *Lettera a Bruno Zevi* (1955), p. 1
(Paris, Centre Pompidou, Fonds Adalberto Libera)

- 2 -

Non si tratta quindi di eludere i rapporti sociali e di rinchiudersi in unità orizzontali ma di realizzare la più articolata e ordinata differenziazione della relazione "intimità-socialità".

Intimità familiare nell'alloggio e nel suo patio

Buon vicinato in piccoli spazi presso le porte di casa con panchine per il ritrovo.

Comunità nell'unità d'abitazione, con campi di gioco, negozi per le spese giornaliere, autorimesse e spazi verdi riservati al pedone.

Socialità di rapporti e funzioni, nel quartiere; alla Chiesa, al cine, al mercato, alla scuola elementare, etc.

Ed ora, dopo aver risposto, sia pure per cenni, agli interrogativi posti dall'Arch. Coppa - così come avviene nei colloqui - ~~dovrei~~ ^{vorrei} raccontare come e per quali vie sono andato delineando dentro di me l'Unità orizzontale, vecchia di millenni e nuovamente ritrovata. *Scrivere, in altra sede =*

// Il complesso edilizio del Tuscolano nasce dall'incontro di due ordini di idee:

L'unità di abitazione;

Il clima mediterraneo.

L'unità di abitazione è ormai concetto classico dell'edilizia moderna: quando l'associazione di più alloggi raggiunge l'ordine di grandezza adeguato (1000-2000 abitanti) diviene economicamente e tecnicamente possibile l'attrezzatura e la gestione dei servizi collettivi necessari al viver civile e, tale organizzazione e la relativa concezione architettonica, realizzano un organismo unitario detto appunto "Unità di Abitazione". Concetto, e definizione sono state opera di Le Corbusier e la sua stupenda

Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 2
(Paris, Centre Pompidou, Fonds Adalberto Libera)

- 3 -

realizzazione di Marsiglia indica una delle ipotesi dell'edilizia moderna, l'Unità "a blocco".

La tecnica edilizia di questo ultimo decennio è in gran parte dovuta ai tecnici del Nord-Europa ed essa è congeniale alle condizioni di quei Paesi. Il mondo mediterraneo si differenzia decisamente da quello Nord-Europeo per alcuni aspetti psicologici e climatologici. La tecnica edilizia dovrà quindi essere riveduta per il campo edilizio del Mediterraneo. In modo particolare e del tutto sommario, si osserva:

La casa del Nord-Europa si difende da talune condizioni climatiche (freddo, umidità, vento) e viceversa tende al massimo godimento del sole (grandi vetrate ed orientamento eliotermico).

"La casa, si chiude all'aria e si apre al sole".

La bimillennaria tradizione edilizia mediterranea ci parla invece della seguente alternativa, a seconda delle opere e delle stagioni:

"Chiusa all'aria e aperta al sole"

"Aperta all'aria e chiusa al sole"

Più difficile e complicato è il discorso sulle esigenze psicologiche le quali chiedono simultaneamente:

"Massima intimità familiare"

"Massimi contatti sociali"

Mentre in un certo senso si pretende l'assoluta intimità della famiglia, quasi ad equilibrare tale intimità, i popoli del Sud, dalla ricca e umana psicologia, esigono il facile contatto sociale.

*Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 3
(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera)*

Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 4
(Paris, Centre Pompidou, Fonds Adalberto Libera)

Questo interessantissimo scritto di Adalberto Libera è assai eloquente, e non ha bisogno di eccessivi commenti. Ci soffermiamo solamente, quindi, a sottolinearne brevemente alcuni punti chiave. All'accusa di chiusura al quartiere e alla città, l'architetto risponde che tale relazione è necessaria, definendo l'unità di abitazione come la *“massima dimensione edilizia e la minima dimensione urbanistica”*, costituendo *“l'organismo edilizio congeniale alle esigenze attuali del vivere civile.....e alla dimensione di 1000 – 2000 abitanti.”*

Le unità dovrebbero poi associarsi in *“5,6,7 unità”* con i relativi servizi, che formano *“il quartiere di 10-15000 abitanti.”* Dando poi per ovvio che i quartieri si associno a loro volta in unità più vaste. In pratica, alle domande poste da Mario Coppa vengono date delle risposte programmatiche, senza entrare nelle dinamiche reali della formazione dei nuovi quartieri e delle loro relazioni con i centri storici in generale, e nel caso del Tuscolano in particolare.

Sono poi da sottolineare tutti quegli interessantissimi concetti sull'*equilibrio fra intimità domestica e socialità*, e fra *unità di abitazione e clima mediterraneo*, che vengono qui resi espliciti in modo molto chiaro, facendoci conoscere approfonditamente le intenzioni del suo autore. (14)

(14) LIBERA aveva già elaborato una trattazione del concetto generale di unità di abitazione, e del ruolo di quest'ultima in un contesto più ampio, nello scritto *La scala del quartiere residenziale*, in *“INU, Esperienze urbanistiche in Italia”*, Roma 1952.

3. LE TIPOLOGIE DELL'UNITÀ DI ABITAZIONE ORIZZONTALE

Analizziamo adesso il tessuto urbano progettato da Libera, iniziando ad esaminare la pianta delle *case basse a patio*, che possiamo vedere in due disegni dell'archivio dell'architetto del Centre Pompidou di Parigi, riprodotti qui sotto e alla pagina seguente.

Quartiere Ina-Casa Tuscolano III, Pianta dell'aggregazione di quattro case unifamiliari a un piano, con le relative "stradine" pedonali di accesso (Paris, Centre Pompidou, Fonds Adalberto Libera).

L'elemento modulare unitario del tessuto urbano dell'unità di abitazione orizzontale è, come si è già accennato, il blocco costituito da quattro case unifamiliari a un piano, disposte a L attorno ad un patio. Tre di questi cortiletti si uniscono all'interno, formando uno spazio aperto più grande, mentre il quarto si apre sulla stradina di accesso. Gli ingressi agli alloggi sono arretrati rispetto ai 2,70 m. di larghezza delle "stradine", formando dei piccoli slarghi, arredati con delle panchine, allo scopo di favorire le relazioni di "buon vicinato". La pavimentazione, progettata per questi vialetti pedonali di accesso, presenta due fasce in conglomerato di cemento ai lati di una centrale in travertino, materiale che viene poi usato in modo esclusivo per le "piazzette" d'ingresso alle abitazioni. In un lato delle stradine era prevista la collocazione di una fila continua di fioriere.

Gli alloggi sono di diversa grandezza: il più piccolo ha due camere da letto (4 persone), i due intermedi hanno tre camere (6 persone), e il quarto, il più grande, ne ha quattro (8 persone). In tutte le abitazioni le stanze da letto sono collocate in uno dei due bracci della L ed hanno accesso da un corridoio, salvo una che è collocata in fondo alla sala da pranzo, separata dalle altre. Il corridoio e la stanza

matrimoniale sono forniti di armadi a muro sulla parete che separa gli alloggi da quelli adiacenti. Vediamo anche come nella sala viene collocato un altro letto, in modo da rispondere alla necessità di alloggiare un ospite o separare i sessi dei figli, secondo i principi che, come abbiamo visto, Libera aveva definito nei Fascicoli Ina-Casa. Il bagno viene invece aggregato alla zona notte, con accesso dal corridoio, mentre la cucina viene concentrata in una “nicchia” in un angolo della sala da pranzo. Anche questa è una caratteristica che abbiamo già visto sui disegni pubblicati sul secondo fascicolo Ina-Casa, di cui questi alloggi del Tuscolano III possono considerarsi l’evoluzione (qui sotto viene riprodotta la pianta originale di una casa con tre stanze da letto). Si rivela adesso, con assoluta evidenza, la derivazione di questa tipologia anche dalla “casa unità” della città orizzontale di Diotallevi-Marescotti-Pagano che abbiamo analizzato in precedenza.

A sinistra: Quartiere Ina-Casa Tuscolano III, Pianta originale di un alloggio con tre camere da letto. Paris, Cetre Pompidou, Fondes Adalberto Libera (l'immagine è tratta dall'articolo di S. MORNATI e F. CERRINI, “Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)”, in *L'architettura Ina-Casa*, Roma 2003).

I disegni degli alzati e delle sezioni, che vediamo riprodotti qui sotto, ci mostrano la gran varietà di combinazioni fra i piccoli volumi a un piano, le coperture orizzontali ed inclinate, le pensiline e gli spazi aperti dei patii e delle stradine.

Sezioni ed alzati delle case ad un piano dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano (immagine tratta dal volume “Adalberto Libera Opera completa”, Electa, Milano 1989)

Questo complesso e sofisticato intreccio di volumi e spazi raccolti, ideato da Libera, lo possiamo anche apprezzare nelle due vedute in prospettiva, sempre conservate nel suo archivio (vedi qui sotto), che ci mostrano l'aspetto da lui immaginato per le “stradine” con il movimento delle coperture, i pavimenti in travertino, le pensiline, le fioriere con i rampicanti, le persone sulle panchine, ed i patii delle case con alberi e piccoli orti. (15)

*Adalberto Libera: vedute “a volo d'uccello” dell'unità di abitazione del Tuscolano
(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera)*

La realizzazione dell'Unità di abitazione fu gestita dal consorzio “*Il Cantiere*”, come riportato da molte fonti e come risulta da una assai utile planimetria, che è stato possibile ritrovare in una cartella conservata presso la *Biblioteca della Facoltà di Architettura* dell'Università “*La Sapienza*” di Roma, e che viene riprodotta qui sotto. (16)

- (15) Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera. Una relazione completa dei documenti e dei disegni presenti nell'archivio dell'architetto, e che riguardano l'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano, possiamo trovarla in AAVV, Adalberto Libera, *Opera completa*, Milano, 1989, pp.182-183.
- (16) Università di Roma “La Sapienza”, Biblioteca della Facoltà di Architettura, Cartella GF45.

Gestione Ina-Casa, Planimetria del quartiere Ina-Casa Tuscolano con l'elenco completo delle stazioni appaltanti che operarono nei vari lotti (Biblioteca della Facoltà di Architettura, Università La Sapienza, Roma)

Qui compare una relazione completa delle stazioni appaltanti che operarono nei vari lotti del Quartiere Ina-Casa Tuscolano. Ai numeri 100 e 101 dell'elenco, corrispondenti alle case unifamiliari ed alla casa a ballatoio progettate da Libera, c'è la dicitura “*Cons. Il Cantiere*”. Anche in questo caso l'unità abitativa orizzontale si differenzia dal resto del quartiere, dove le *stazioni appaltanti* prevalenti sono l'*IACP ROMA*, l'*INCIS* e la *Gestione Ina-Casa*, ma sono presenti anche l'*INPS*, *alcuni Ministeri*, *Cinecittà*, *Confindustria*, ed altri enti ancora, che possiamo ritrovare scorrendo l'elenco.

L'aspetto dell'unità di abitazione del Tuscolano, nelle immagini immediatamente successive alla sua realizzazione, è assai suggestivo, con il minuto tessuto urbano racchiuso da un muro ed interrotto, all'interno, dall'edificio a ballatoio e dal giardino. Se ci soffermiamo sull'andamento dei volumi e degli spazi da essi definiti, ci si rivela una notevole omogeneità, nonostante la varietà degli elementi che lo compongono. Intorno ad essa, la campagna romana, con le sue torri e gli antichi acquedotti, completa la sensazione di suggestione di questo complesso, come si può vedere nelle fotografie dell'epoca riprodotte in questa pagina).

Sopra: immagine dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano in una foto di poco posteriore alla sua costruzione, sullo sfondo della campagna con la Torre Fiscale e gli acquedotti romani (fotografia pubblicata da Libera in *Casabella Continuità* n. 207, 1955). A sinistra: un'altra suggestiva immagine scattata alla fine della costruzione del complesso (da Adalberto Libera, *Opera completa*, Milano 1989).

Gli *elementi costruttivi* delle case a un piano, progettate da Libera al Tuscolano III, sono stati analizzati nel più volte citato studio di S. MORNATI e F. CERRINI, dell'anno 2003, di cui si riproducono alcuni dettagli in questa pagina, ed a cui si rinvia per una trattazione più completa dell'argomento. (17)

Ricordiamo qui solo alcuni degli elementi e materiali più significativi, come i muri in cemento pomice con fodera esterna in laterizio intonacato, o le coperture con solaio in laterocemento e camera d'aria realizzata in tavole di pomice, e lastre di copertura in cemento con giunti sigillati. Sono tutti elementi da cui ricaviamo che, anche in questo caso, Libera non si attenne alla lettera alle istruzioni che furono impartite dall'Ufficio Architettura dell'Ina-Casa da lui stesso diretto, e che raccomandava di usare le tecniche tradizionali, per favorire l'impiego di mano d'opera poco qualificata. Fra gli altri materiali usati, troviamo il rivestimento in blocchi di tufo dei muri esterni, le pavimentazioni esterne in travertino e battuto di cemento, le cancellate in ferro, le soglie e le copertine in travertino.

Rilievo di elementi costruttivi (in alto) ed infissi esterni (qui sopra) delle case a un piano dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano (da S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), in "L'architettura INA-Casa...", 2003).

I portoncini e gli infissi esterni sono in legno, con persiane alla romana, e in legno vengono anche indicati i cancelli di accesso alle case con il patio che affaccia sulle stradine (anche se nelle fotografie dell'epoca appaiono in ferro, vedi più avanti).

(17) S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in "L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi.....cit.", Roma 2003, pp. 138-139.

Presentiamo, qui di seguito, una selezione di immagini di queste case con patio, tratte da riviste dell'epoca, che testimoniano il loro aspetto originale, alla fine dei lavori di costruzione.

A sinistra: veduta di un ingresso di una “stradina” dal portico dell'edificio a ballatoio. Si vedono il rivestimento in tufo e una delle pensiline, che Libera collocò per segnalare gli accessi e per creare zone d'ombra. Gli alberi e le siepi sono stati piantati da poco tempo (l'immagine è tratta da “Architettura Cantiere” n. 16, 1958, p. 95).

A destra: un altro ingresso alle stradine, con un altro tipo di pensilina. Si vedono bene i dettagli delle cancellate in ferro originali, e le soglie e le copertine in travertino. In questa foto le pavimentazioni del cortile non sono state ancora ultimate (l'immagine è tratta da F. GAROFALO e L. VERESANI, Adalberto Libera, Bologna 1989).

A sinistra: veduta interna di una stradina in corrispondenza di uno dei piccoli slarghi di accesso alle case. Si vedono i pavimenti in cemento battuto e travertino, la panchina per la sosta, le cancellate, le pensiline per le zone d'ombra, e le fioriere con piante rampicanti. In fondo al vialetto c'è una aiuola con altre piante (l'immagine è tratta da F. GAROFALO e L. VERESANI, Adalberto Libera, Bologna 1989).

Altre due vedute interne delle stradine di accesso alle case con patio (immagini tratte da F. GAROFALO e L. VERESANI, Adalberto Libera, Bologna 1989 e da “Domus” n. 318, 1956).

Una ultima osservazione possiamo farla riguardo ai colori che Libera aveva scelto per i prospetti sulle stradine e sui patii interni di queste case. Sul n. 318 della rivista “Domus”, del 1956, compaiono due fotografie a colori, con queste facciate colorate in azzurro ed in rosso-arancio (vedi qui sotto). Vengono subito in mente i colori delle strade delle città del Marocco, che tanta impressione avevano esercitato sull’architetto, e che probabilmente vengono riproposti in questo dettaglio per aggiungere un altro elemento di suggestione e di raffinatezza a questa architettura (vedi le immagini in fondo alla pagina).

Sopra: i colori delle stradine e dei patii dell’Unità di abitazione idel Tuscolano in due immagini tratte dalla rivista “Domus” n. 318 del 1956. Sotto: i colori delle antiche città del Marocco. Una strada di Chefchaouen (a sinistra), ed una strada della Medina di Marrakech (a destra).

Sull’uso dei colori vivaci si sofferma lo stesso Libera, in un articolo già citato dove presenta questa sua opera, e che chiarisce in modo efficace il perché di alcune

scelte fatte nella progettazione: *“Ogni alloggio si apre sul proprio patio, pur disimpegnando all'interno i reparti «notte» e «giorno»; esso è conformato ad L, con il patio tra le due aste, ed i quattro alloggi sarebbero associati attorno al blocco dei quattro patii se, per ragioni di insolazione, uno di questi non fosse rovesciato. Ogni stradina, di m. 2,70 di larghezza, disimpegna dieci alloggi; è chiusa da un cancello contrassegnato da lettera alfabetica e distinto da colorazioni particolari e vivacissime.”* (18)

L'architetto continua poi chiarendo anche altri aspetti del suo progetto, che riguardano gli spazi pubblici e semipubblici: *“Allo spazio del patio (massima intimità) si aggiunge l'interesse di uno spazio diverso e di un altro ordine di grandezza, la stradina, con possibilità di contatti familiari limitati (panchine riparate da pensiline) ed, infine, il grande spazio del giardino centrale e collettivo, racchiuso tutt'attorno alla trama edilizia.”*

Per concludere l'analisi delle case con patio del Tuscolano III, presentiamo qui di seguito alcune immagini attuali di una delle stradine. Si osserva un discreto stato di conservazione globale dell'insieme, con modifiche nella pavimentazione, che conserva solo alcuni tratti del travertino originale, l'eliminazione delle fioriere originali e la loro sostituzione con vasi di varia forma, la quasi totale sparizione delle panchine nelle “piazzette”, la collocazione di inferriate di vario tipo alle finestre, la sostituzione delle cancellate e delle zoccolature originali, ed il passaggio di alcuni impianti, sovrapposti alle facciate senza un criterio definito.

(18) Dalla relazione scritta da LIBERA come presentazione dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano, e contenuta nell'articolo pubblicato in “Casabella Continuità”, n. 207, 1955, p. 35.

Vedute attuali di una stradina. Si osserva la conservazione della pavimentazione originale in travertino in corrispondenza degli ingressi agli alloggi, e la sostituzione del resto con mattonelle in cemento. A destra compare una delle poche panchine originali rimaste negli slarghi di questi vialetti pedonali.

A sinistra: veduta attuale della parte finale di una stradina. L'aiuola è stata sostituita da una pavimentazione, e, come nel resto del complesso, le finestre conservano la forma originale e la veletta prefabbricata in cemento che le protegge. A destra: uno dei molti portoncini d'ingresso originali che si sono conservati.

Veduta attuale di un ingresso ad una delle stradine pedonali. La cancellata originale è stata sostituita ed il muretto alla sua destra è stato modificato. Si vedono anche una delle grandi aperture fatte dall'INA-CASA nel muro perimetrale, per migliorare il soleggiamento dei patii delle case “invertite”, ed il passaggio di cavi ed impianti senza nessun criterio né rispetto per gli elementi architettonici originali.

Possiamo adesso passare all'analisi dell'edificio a ballatoio, collocato da Libera a contrasto con le case basse, ed anch'esso di grande rilevanza architettonica. Contiene trenta piccoli appartamenti, distribuiti su tre piani (dieci per piano), destinati a persone sole o a giovani coppie senza figli o con un figlio piccolo, serviti da una unica scala, in posizione leggermente decentrata, e da un ballatoio per ogni piano sulla facciata principale.

Un bozzetto, conservato a Parigi nell'archivio dell'architetto, rappresenta una sintetica assonometria ed un accenno della sezione e della pianta, che ci permettono di intuire quella che probabilmente è stata la prima idea per questo edificio (vedi alla pagina seguente).

Adalberto Libera, Bozzetto per la casa a ballatoio del Tuscolano (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera)

Compaiono già vari elementi che saranno poi sviluppati nel progetto e nella realizzazione, come la struttura in cemento armato a vista, le mensole a sbalzo su entrambe le facciate, il portico aperto al piano terra, e la forma allungata dei pilastri, delle travi e degli alloggi.

Altri elementi qui presenti, invece, poi cambieranno. Ad esempio, le campate trasversali della struttura, che si ridurranno da due ad una (con la diminuzione della profondità dell'edificio) e la copertura, che in questa prima idea appare orizzontale, ma che verrà poi realizzata, con una soluzione molto elegante, a due falde di diversa lunghezza, inclinate verso l'interno e con uno sbalzo aggettante sulla facciata posteriore.

Piante del piano pilotis e del terzo piano (con la loggia) della casa a ballatoio del (da "L'industria delle Costruzioni", n. 108, 2006). in un rettangolo che misura 4,20x11,97 metri, con una

superficie totale di 50,27 m² (superficie netta utile 45 m² circa). L'intero edificio ha una lunghezza di 46,20 metri (somma di undici campate di 4,20 metri). La distribuzione interna a questi piccoli appartamenti è molto semplice. Dal ballatoio si accede, attraverso un dislivello di due gradini, ad un ambiente attrezzato come cucina-pranzo, e da lì ad un altro molto più grande, con uso misto di soggiorno e stanza da letto. Da quest'ultimo si accede ad un antibagno, con una nicchia per armadi, ed al bagno che, come la cucina, affaccia con una finestra sul ballatoio. Alcuni altri dettagli interessanti del disegno della pianta tipo sono le persiane scorrevoli "a scomparsa" nel muro della facciata posteriore, i cavedi per gli impianti fra bagno e cucina, ed i supporti per i vasi da fiori a intervalli regolari sulla

ringhiera del ballatoio. Ma lasciamo, ancora una volta, che sia lo stesso architetto a presentare questo edificio con le sue parole che chiariscono, meglio di ogni altra, il ruolo di questo edificio all'interno dell'unità orizzontale : *“gli alloggi più piccoli, destinati ad una, due, massimo tre persone, sono stati raggruppati in un edificio a ballatoio, di tre piani su pilotis. Se ne ricava così un grande porticato, uno spazio adombrato, nel grande giardino.”* (19)

Sopra: pianta quotata dell'alloggio tipo della casa a ballatoio del Tuscolano III (GAROFALO - VERESANI, Adalberto Libera, 1989).

Analizzando la sezione di questo edificio, il cui disegno originale, che viene riprodotto alla pagina seguente, è anch'esso conservato a Parigi nell'archivio di Libera, ci accorgiamo di altri particolari interessanti riguardo alla sua progettazione, con una particolare attenzione al proporzionamento ed alla struttura.

Si apprezza la presenza di un modulo rettangolare, ripetuto due volte in senso orizzontale e sei volte in verticale. Questo modulo ha come base la distanza fra l'asse delle campate fra i pilastri e il filo dell'aggetto della copertura sul lato posteriore.

Le diagonali di questi rettangoli determinano l'allineamento delle mensole delle travi in cemento armato, ai due lati dei pilastri, con l'unica eccezione della trave che sorregge la copertura, che ne segue la pendenza. Quest'ultima presenta due falde inclinate verso l'interno, che hanno una diversa grandezza ed un unico canale di raccolta dell'acqua piovana.

La più grande delle due falde si allunga, con un aggetto, oltre la facciata posteriore, ad una altezza maggiore rispetto allo sbalzo dell'altra sulla facciata principale, che va a coprire i ballatoi. Il dislivello di questi ultimi con gli alloggi è risolto con una trave di bordo con sezione ad S che, insieme alle travi di bordo sulle facciate, fa da collegamento strutturale fra i telai in c.a. (oltre ai solai). Compare di nuovo qui il dettaglio dei supporti dei vasi da fiori sulle ringhiere.

Riguardo ai prospetti, si rimanda alle fotografie dell'epoca delle pagine seguenti. Sulla facciata principale la simmetria del ritmo delle porte e delle finestre è raffinemente interrotta dalla collocazione leggermente asimmetrica della scala,

(19) Dalla relazione fatta da LIBERA nell'articolo in “Casabella Continuità”, n. 207, 1955, p. 35.

che si manifesta con un vuoto fuori asse a tutta altezza, con quattro appartamenti a destra e sei a sinistra. Nella visione frontale, le linee orizzontali dei ballatoi e della copertura, rinforzate dalle ombre degli sbalzi, prevalgono su quelle verticali.

Adalberto Libera, Sezione della casa a ballatoio dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano. Si apprezza la modularità dell'edificio e della struttura (Paris, Centre Pompidou, Fondes Libera).

Si fanno più evidenti, ad una visione ravvicinata, oltre agli aggetti orizzontali dei ballatoi e della copertura, anche le sottili ed eleganti mensole in cemento armato lasciate in vista (pagina seguente). Le facciate laterali, senza aperture, lasciano espressivamente in vista i pilastri, le travi e le mensole della struttura fra superfici di intonaco tinteggiato in bianco. Risalta in modo particolare lo slancio verso l'alto della copertura, ed un altro dettaglio di raffinatezza è costituito dal giro laterale obliquo della ringhiera del ballatoio, sopra una base in cemento armato che replica specularmente l'inclinazione della mensola sottostante.

Il prospetto principale della casa a ballatoio in una fotografia di poco posteriore alla sua costruzione (immagine tratta da "Architettura Cantiere n. 16, 1958)

A sinistra: veduta ravvicinata della casa a ballatoio. Si osservano i sottili pilastri e le mensole, i forti sbalzi dei ballatoi e della copertura, e la cancellata che chiudeva l'accesso alla scala. Sotto: vista del fianco, con gli eleganti telai in cemento armato a vista, a fine lavori (dalla rivista “Casabella Continuità” n. 207, 1955).

Veduta della facciata posteriore della casa a ballatoio appena costruita (si vedono ancora dei materiali, delle attrezzature ed alcune macerie a terra). Risaltano le due forti zone d'ombra in alto e in basso, l'elegante sagoma delle travi di bordo con le slanciate finestre verticali a contrasto, e la loggia aperta al terzo piano (da “Casabella Continuità” n. 207, 1955).

Anche la facciata posteriore presenta un disegno assai sobrio e raffinato. Risaltano qui le due grandi zone d'ombra del portico e dello sbalzo della copertura, la grande loggia al terzo piano, che interrompeva la continuità del ritmo del prospetto, le slanciate finestre a tutta altezza, e le eleganti travi di bordo sagomate (vedi l'immagine relativa qui sopra).

Da quanto visto, appare evidente l'estrema cura che Libera pose nella progettazione di questo edificio, raggiungendo un risultato altamente innovativo e di valore assoluto dal punto di vista architettonico. Siamo ben lontani dalle raccomandazioni sui richiami alla tradizione e sull'uso di elementi e tecniche costruttive tradizionali che erano presenti nei “fascicoli” ed anche, in parte, dal minuto tessuto urbano delle case con patio, con cui si forma un chiaro contrasto. L'architetto che dirigeva l'Ufficio Architettura dell'Ina-Casa ci sorprende, ancora una volta, con un risultato inatteso, specialmente in un intervento di edilizia economica di promozione pubblica, che imponeva forti limiti al budget disponibile.

Anche in questo caso le caratteristiche costruttive sono state studiate dettagliatamente nel citato articolo di S. MORNATI e F. CERRINI dell'anno 2003, le cui tavole vengono riprodotte qui in basso, ed a cui si rimanda per una trattazione completa di questo aspetto. (20) Da questi rilievi sappiamo anche che l'altezza dei piani dell'edificio, da pavimento a soffitto, è di m. 3,03, dimensione più che buona per questo tipo di case ed abbastanza comune in quell'epoca.

Oltre agli elementi già descritti, come le strutture, ci limiteremo qui a ricordarne alcuni dei più importanti, come i muri di mattoni (con intercapedine in facciata e a una testa nei setti divisorii), i solai in laterocemento di 25 cm. di spessore, le cornici a stucco, i pavimenti alla veneziana (ballatoio) e in cemento e graniglia (alloggi), le soglie e i gradini prefabbricati e armati in cemento e graniglia, il rivestimento a

(20) S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi.....cit.”, Roma 2003, pp. 134-135.

Rilievo ed elementi costruttivi delle facciate e delle sezioni della casa a ballatoio dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano (da S. MORNATI, F. CERRINI, “Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)”, in L'architettura INA-Casa (1949-1963), Roma 2003).

mosaico sotto le finestre delle cucine, i serramenti, il portoncino e i coprifilo in legno, la ringhiera in profilati di acciaio e rete metallica, gli intonaci delle superfici piane e quelli rustici sopra le finestre dell'ultimo piano (facciata posteriore), le persiane scorrevoli a scomparsa (facciata posteriore), gli impianti, contenuti in un cavedio e facilmente accessibili dal ballatoio, attraverso uno sportello.

Ancora una volta ci si rivela l'estrema cura che fu impiegata nell'uso dei materiali e nella definizione dei dettagli di questo edificio. L'ultimo elemento di rilievo da analizzare è la scala, che vediamo qui sotto in una riproduzione del progetto originale, anch'esso conservato nell'archivio dell'architetto a Parigi. In questi magnifici disegni a china, in scala 1:20, vediamo come la struttura si avvolge, con le solette in cemento armato delle rampe e dei pianerottoli, intorno ad un setto centrale, sempre in cemento armato, che fa da supporto verticale, con mensole inclinate che sostengono gli sbalzi.

La scala rimane leggermente separata dalla scatola muraria, in cui si inserisce, e dai ballatoi, e trova un punto di contatto con questi ultimi solo a livello del pavimento. Questa separazione, molto piccola nei disegni di progetto, sarà poi aumentata nella realizzazione, (vedere nei rilievi di S. MORNATI e F. CERRINI alla pagina seguente), per poi essere del tutto eliminata, in un momento successivo, dai proprietari degli alloggi. Un semplice corrimano viene collocato sui lati interni, mentre all'esterno c'era una ringhiera in profilati di ferro e rete

metallica, simile a quella dei ballatoi, per dare maggiore protezione. Una cancellata dello stesso tipo chiudevà l'accesso alla scala al piano terreno. I gradini avevano, in progetto, una larghezza di m.1,725, che venne poi ridotta a m. 1,45 sui lati, come si ricava dai rilievi sopra citati, accentuando l'effetto di isolamento di questa magnifica struttura. Riguardo ai materiali e ai dettagli costruttivi della scala, anche in questo caso si può far riferimento all'articolo citato, ricordando solamente come i gradini fossero in marmo di Carrara, i sottogradini in marmo di Trani, mentre i pavimenti erano alla veneziana e in marmo di Carrara, e le soglie in cemento e graniglia. (21)

A sinistra: rilievo ed elementi costruttivi della scala dell'edificio a ballatoio (da S. MORNATI, F. CERRINI, “Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)”, in *L'architettura INA-Casa...cit.*, Roma 2003). A destra: immagine attuale della facciata con la scala. La cancellata al piano terreno è stata sostituita con un portone in vetro e alluminio, e con un muro di tamponamento.

Analizzeremo adesso l'ultimo degli edifici dell'unità orizzontale del Tuscolano, e precisamente il complesso con la *galleria* di accesso al cortile, i *negozi* ed i *locali per i servizi*. Fino ad oggi questo blocco non è stato molto studiato, essendosi concentrata l'attenzione sulle interessantissime tipologie abitative di cui ci siamo appena occupati. Il fabbricato allineato lungo Via Selinunte, e posto di fronte alle case di De Renzi e Muratori, svolge invece un ruolo molto importante nel progetto di Libera, ospitando i servizi alla scala dell'unità di abitazione e costituendo, allo stesso tempo, un'occasione concreta per sperimentare il raccordo con il quartiere che lo stesso architetto aveva teorizzato nei suoi scritti. Inizieremo dalla pianta dell'edificio (vedi alla pagina successiva), pubblicata dall'architetto in un articolo, citato qui più volte, dove presenta questa sua opera. (22)

(21) S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi...cit.”, Roma 2003, p.136.

(22) ADALBERTO LIBERA, *Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano*, in “Casabella Continuità”, n.° 207, 1955, pp. 34-37

Sul fronte stradale, l'edificio ha una lunghezza di m. 120,50 (130,50 includendo i due passaggi laterali) ed una profondità di m.20. In posizione centrale troviamo la galleria che da accesso al cortile interno, che ha una ampiezza di circa 11 metri.

Sul lato sinistro viene ricavato un locale con uso di *garage*, arretrato rispetto all'allineamento del resto del fabbricato, in modo da poter consentire la sosta dei veicoli al momento di aprire e chiudere le due porte di entrata e di uscita. Qui vediamo come Libera faccia un passo in avanti rispetto ai progettisti di altri quartieri della stessa epoca, preoccupandosi di prevedere uno spazio per le auto, in modo da non invadere il cortile interno (in ogni caso occorre ricordare che la motorizzazione di massa della popolazione era allora appena agli inizi). Troviamo poi un gruppo di *10 locali* ad uso commerciale; otto di essi sono allineati sulla strada, mentre agli altri due si accede dal cortile interno. La *portineria* completa questa parte dell'edificio, sempre dalla parte del cortile. Si accede ad essa dalla galleria, ed attraversando poi un *patio interno*, si raggiunge l'*alloggio del custode*.

Dall'altra parte della galleria troviamo altri 14 locali (uno solo con accesso dal cortile) ed il *centro sociale*, con una sala per riunioni, un ufficio per l'assistente sociale, ed un'aula, che si aprono su due patii interni, anch'essi ubicati dalla parte del cortile centrale.

Pianta e sezione AA dell'edificio d'ingresso

Adalberto Libera, *Pianta e sezione dell'edificio d'ingresso* (da "Casabella Continuità n. 207, 1955).

Fra i locali sul fronte stradale e quelli interni, c'è una intercapedine di separazione, dove vengono ricavati i servizi e dove vengono sistemati gli impianti. Dal disegno di sezione (vedi alla pagina precedente) capiamo che questo spazio intermedio fra i locali esterni e quelli interni è aperto, visto che le due falde inclinate di copertura, che anche in questo caso sono rivolte verso l'interno, si interrompono proprio in questo punto.

La struttura è costituita da portici trasversali in cemento armato, con sottili pilastri e travi sagomate con mensole a coprire gli aggetti della copertura sulle facciate, seguendo l'esempio già visto nell'edificio a ballatoio, così come la luce delle campate fra due portici, che è di m. 4,20 e corrisponde, in questo caso, alla dimensione in larghezza dei locali. Vicino alla galleria, su entrambi i lati, sono presenti delle travi oblique di controventamento.

La grande ed elegante volta in cemento armato della galleria viene rialzata e separata dalle altre coperture, ai due lati, su dei supporti ancorati ai pilastri sottostanti, supporti che vengono seminascosti dall'aggetto laterale della copertura. Si creano in tal modo due fasce di luce, che conferiscono all'insieme una grande eleganza e leggerezza. La volta stessa presenta una doppia inclinazione che segue quella delle falde che coprono i locali, e l'unione di queste due superfici curve avviene in corrispondenza di due pilastri intermedi dei telai strutturali.

Immagine a colori dell'epoca, con la galleria ed i locali appena terminati (da "Domus" n. 318, 1956).

Nelle foto dell'epoca che presentiamo in queste pagine vediamo come, a fine lavori, i locali presentavano aperture a tutt'altezza, tanto sulla strada come nella galleria, e come sulle loro facciate esterne viene sovrapposto un telaio metallico, che sorregge una fascia di colore rosso destinata ad ospitare le insegne, e nel quale vengono collocate le serrande a maglia di ferro, che lasciano vedere l'interno in trasparenza. Al di sopra della fascia orizzontale troviamo le finestre a nastro per l'illuminazione e la ventilazione. Dalla parte del cortile interno, i locali sono chiusi da un muro di facciata intonacato, e questo fatto ci fa supporre che i tre locali previsti come negozi, su questo lato, non siano mai stati adibiti a questo uso.

Un accenno, infine, va fatto al grande cortile di questo complesso, che presenta un sistema di viali pedonali di accesso alle "stradine" ed alla casa a ballatoio, che

partono dalla galleria e vanno a raggiera nelle varie direzioni. La pavimentazione di questi vialetti è in lastroni di cemento, che diventano mattonelle di piccole dimensioni sotto la galleria. Fra questi percorsi troviamo delle grandi aiuole sistemate a giardino, con prati e piante di vario tipo, ma con la presenza dominante degli alti pini mediterranei, caratteristici del paesaggio di Roma. Rimandiamo alle immagini che seguono il chiarimento di tutti questi dettagli.

A sinistra: un'altra veduta della galleria e dei negozi a fine lavori. Anche in qui si vede l'accuratezza e l'eleganza delle forme e delle strutture, con la volta che sembra “levitare”, i leggeri telai in cemento armato e gli sbalzi della copertura. Si osservano le travi oblique, per il controventamento, nei locali vicini alla galleria (immagine tratta dal volume: F. GAROFALO e L. VERESANI, Adalberto Libera, Bologna 1989).

A destra: veduta completa dell'edificio su Via Selinunte con il garage in primo piano. Come si vede, la facciata ed i pilastri di questo locale erano arretrati rispetto a quelli dei negozi, con il conseguente notevole ed espressivo aumento dello sbalzo delle mensole e della copertura (da “Casabella Continuità” n. 207, 1955).

A sinistra: la galleria vista dal cortile interno. Si vede la pavimentazione a forma semicircolare, da cui partono i vialetti pedonali, diretti agli accessi alle case, e le grandi aiuole sistemate a giardino. Le facciate dei locali, su questo lato, sono intonacate e dipinte di bianco. La cancellata di ingresso è posta in corrispondenza della parete di fondo dei locali interni, lasciando che lo spazio pubblico si addentri fino oltre la metà della galleria.

A sinistra: veduta attuale dell'edificio da Via Selinunte. Varie facciate sono state tamponate, con la presenza di molte scritte sulle superfici, mentre altri locali sono stati chiusi, ed alcune insegne non rispettano la fascia orizzontale. Vediamo, in questo caso, una immagine ben distinta da quella delle fotografie fatte a fine lavori.

Sopra: una fotografia del cortile interno dell'unità di abitazione orizzontale del Tuscolano, scattata poco tempo dopo la prima sistemazione a verde del giardino.

A sinistra: a confronto si presenta qui la stessa veduta in una immagine attuale, con i pini diventati grandi che con le loro radici hanno rotto ed alzato il pavimento in vari punti. Le vetture hanno invaso questo spazio, in origine solo pedonale.

- EVOLUZIONE NEL TEMPO E SITUAZIONE ATTUALE: STRUMENTI URBANISTICI E REALTÀ

Le principali *trasformazioni* avvenute nell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano, nel corso degli anni, e lo stato di *conservazione* o di *degrado* dei suoi

edifici e spazi comuni, sono stati analizzati, fra il 2003 e il 2006, da STEFANIA MORNATI e FILIPPO CERRINI, in due articoli che abbiamo già citato più volte in questo capitolo. (23)

Richiameremo qui, brevemente, alcuni dei principali punti trattati da questi due autori, presentando poi una serie di immagini attuali, con il relativo commento, che rappresentano un utile *aggiornamento* della situazione che, come vedremo, con il passare degli anni non si è risolta, essendosi incluso aggravati alcuni problemi allora diagnosticati, oltre alla presenza di altri nuovi fenomeni di degrado.

Negli articoli menzionati, basandosi su documenti ritrovati nell'archivio ex INCIS, prima del suo trasferimento e della sua caotica sistemazione attuale, (24) i due autori accennano alle *prime trasformazioni, realizzate dall'Ina-Casa* solo pochi anni dopo la fine dei lavori. Nelle stradine delle case a patio furono tolte le fioriere, per i problemi di umidità rilevati nei muri, e sostituite con la pavimentazione in cemento, e venne collocato uno zoccolo più alto per coprire la nuova impermeabilizzazione delle murature. Nei patii vennero collocate delle tettoie sporgenti dai muri, di circa 80 cm. di profondità, per proteggere le finestre, da cui si verificavano infiltrazioni d'acqua di pioggia. Vennero realizzate, in questa fase, delle grandi aperture rettangolari nei muri perimetrali di tufo, per migliorare il soleggiamento e l'aerazione dei patii delle case “invertite”, e fu realizzato un impianto di riscaldamento centralizzato, utilizzando alcuni locali retrostanti ai negozi, e non più utilizzati.

Probabilmente, a cura dell'Ina-Casa sono anche i primi interventi di *impermeabilizzazione delle coperture* delle case basse, con la sovrapposizione di guaine in modo non omogeneo, e senza rispettare l'unità architettonica del complesso progettato da Libera. Con questi interventi iniziarono le alterazioni delle coperture, che sono progressivamente aumentate nel tempo, soprattutto dopo il riscatto delle abitazioni da parte degli assegnatari, fino ad arrivare alla “anarchica” situazione attuale, che fra poco analizzeremo. Sempre a cura dell'Ina-Casa, e della fine degli anni 50, sono le *modifiche apportate all'edificio a ballatoio*, i cui assegnatari furono sloggiati e poi rialloggiati ad altri quartieri, per consentire la realizzazione dei lavori interni agli appartamenti, giudicati troppo piccoli, che vennero *accorpati a coppie*, per venire poi riassegnati ad altre famiglie. Posteriormente vennero realizzate qui altre modifiche, come la *chiusura della scala* al piano terra, con un muro di tamponamento ed un portone di vetro e alluminio, *l'allargamento degli scalini* fino ai muri perimetrali del vano scala, la realizzazione

(23) S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 122-139. Sullo stesso libro, alle pagine 434-443, i due autori mettono a punto esempi e metodi per il recupero dell'unità di abitazione, nel capitolo *L'Unità di abitazione orizzontale di Adalberto Libera al Tuscolano: strategie per il progetto di recupero*. Degli stessi autori, e sullo stesso argomento, si veda anche l'articolo *La tutela del patrimonio Ina-Casa: alcune riflessioni sul quartiere Tuscolano a Roma* in “L'industria delle costruzioni”, settembre-ottobre 2006, pp. 86-93.

(24) Gli archivi INCIS, IACP e INA-CASA vennero trasferiti, dopo lo scioglimento di questi enti, nei magazzini del Ministero delle Finanze a Monterotondo Scalo, vicino a Roma, ed inspiegabilmente ricollocati in modo talmente caotico da rendere impossibile qualsiasi ulteriore ricerca. Solo un riordino integrale di questa importante documentazione, attualmente come perduta, potrebbe consentirne un uso efficace.

di un locale per la caldaia nel portico al piano terreno, oggi non più in uso ma mai demolito, la *chiusura della loggia* sulla facciata posteriore, la presenza in facciata delle *unità esterne* per il riscaldamento e la refrigerazione ad aria.

I due autori citati parlano poi di impianti di illuminazione esterna lasciati a vista, del cambio degli infissi, delle cancellate e delle inevitabili modifiche interne realizzate dai proprietari, ed analizzano in modo sistematico il degrado dei materiali dei prospetti, delle pavimentazioni e delle coperture, proponendo anche delle soluzioni dettagliate, a cui si rimanda per un quadro completo di queste problematiche, ancora oggi presenti e non risolte, come vedremo fra poco.

Il *contributo più utile* che possiamo fornire oggi, riguardo a questo aspetto, è la presentazione, che viene fatta qui di seguito e nelle pagine successive, di una serie di *immagini, corredate dai relativi commenti*, di esempi significativi della *situazione attuale* che, lungi dall'aver trovato soluzioni efficaci per i problemi rilevati da oltre quindici anni, presenta l'aggravarsi di alcuni di essi e l'insorgere di nuove situazioni che rischiano di compromettere seriamente l'integrità di quest'opera di Libera, unanimemente riconosciuta come uno dei più interessanti e raffinati esempi di edilizia residenziale pubblica realizzati in Italia nel corso del XX secolo.

Alcune vedute dello stato attuale del muro di recinzione dell'Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano lungo Via Selinunte. A sinistra si può osservare un esempio dei cavi dei vari impianti aggiunti o modificati nel tempo, che sono stati sovrapposti ed intersecati fra di loro senza un criterio che si proponga il minimo rispetto per l'architettura originale. A destra vediamo varie scritte che deturpano il muro di blocchi di tufo, un accenno delle sovrapposizioni di nuove coperture e impermeabilizzazioni a quelle originali, e gli smaltimenti delle acque piovane "fai da te", con pluviali che scaricano direttamente sul marciapiede della strada, a volte anche da una altezza considerevole. Si vedono anche automobili in sosta sul marciapiede e sporcizia.

Qui sopra a sinistra e in alto a destra: vedute attuali di una stradina dell'Unità di abitazione orizzontale. Qui i colori delle facciate delle case basse, che non hanno niente a che vedere con quelli originali, sono stati scelti in modo diverso e contrastante dai proprietari (sarebbe interessante poter condurre una indagine approfondita sulle tinteggiature dell'epoca). Le fioriere originali sono sparite, il pavimento è ora in mattonelle di cemento, ed alle finestre di alcuni alloggi sono state collocate delle inferriate totalmente difformi da quanto progettato e costruito da Libera. A destra si può vedere una trasformazione molto comune: le cancellate di accesso ai patii sostituite con altre fatte di profili scatolari in acciaio e rete metallica, sul tipo delle ringhiere della casa a ballatoio. La panchina originale è scomparsa, sostituita da una più triste sedia di plastica.

A sinistra: cavi a vista o per l'illuminazione esterna ed altri impianti sulla facciata e sulla pensilina di una stradina. Anche se più ordinata di quella vista in precedenza sui muri esterni, questa soluzione è inadeguata al livello architettonico di queste case, rendendosi necessaria la progettazione di impianti non a vista ed integrati nella sagoma originale degli edifici o sotto la pavimentazione. A destra: una fessura a forma di S, tipica dei cedimenti differenziali con rotazione della muratura, in una facciata di un'altra stradina del complesso. I cedimenti visibili sono limitati in numero ed entità, e non è difficile poter intervenire per fermarli.

A sinistra: uno dei cortiletti delle case basse meglio conservati. In questo caso, le trasformazioni si limitano alla tettoia a protezione delle porte e delle finestre (collocata dalla stessa Ina-Casa poco dopo la fine dei lavori), ed alla guaina impermeabile, che viene lasciata cadere sui bordi. Viene invece mantenuto il piccolo fazzoletto di terra che era stato previsto per coltivare un orticello e piantare alberi da frutto.

A destra: una fotografia di circa quindici anni fa, che testimonia come la trasformazione delle coperture fosse già in atto, a cominciare dalle impermeabilizzazioni fatte dalla stessa Ina-Casa fino agli interventi individuali dei proprietari, con grave perdita della sofisticata immagine dell'insieme.

Sotto: veduta attuale delle coperture delle case basse, da un edificio adiacente. La situazione è assai peggiorata, dando l'impressione di una baraccopoli. Impermeabilizzazioni, tegole in laterizio e pannelli fotovoltaici si alternano in una caotica sequenza, punteggiata di antenne ed apparecchi di aria condizionata.

A sinistra: un dettaglio della situazione attuale delle coperture delle case basse, che permette di apprezzare ancora meglio quanto si è appena detto. L'unità dell'immagine progettata da Libera, che costituiva una vera e propria “facciata orizzontale”, si sgretola completamente nelle viste dall'alto di questo tessuto urbano. La progettazione e la realizzazione di interventi di recupero è, come si vede, quanto mai urgente.

A destra: dettaglio di una copertura a tegole piane in laterizio, sovrapposta alle lastre di cemento originali. La trasformazione riguarda qui anche le tettoie e la finitura dei bordi, intonacata e protetta con una scossalina. La soluzione ai problemi di infiltrazioni di acque piovane sono forse risolti, ed il gusto individuale dei proprietari soddisfatto, nell'illusione di abitare nella propria “villetta”. Ma il prevalente carattere collettivo, e la straordinaria qualità architettonica dell'insieme, reclamano soluzioni.

A sinistra: un altro dettaglio ravvicinato delle coperture delle case basse nello stato attuale. Alle alterazioni delle coperture si somma, in questo caso, il loro uso come supporto per armadi in lamiera ed in materiale plastico, ad uso di ripostiglio. Si vedono anche altri tipi di grondaie e scossaline aggiunte dai singoli, e la presenza di comignoli di vario tipo che sostituiscono ed integrano quelli originali.

A destra: in questa foto osserviamo come la varietà delle coperture aggiunte aumenta. Alle guaine si aggiungono infatti altri tipi di manti ondulati e di lamiera, mentre una delle piccole tettoie, collocate dall'Ina-Casa, è utilizzata per ricavare dei piccoli volumi aggiunti e alcuni ripostigli, così come succede nel muro divisorio fra due cortiletti. Un patio è stato in gran parte occupato da una “veranda” in legno con grandi vetrate.

A sinistra: un'altra immagine ravvicinata che testimonia il caotico stato in cui si trovano oggi le coperture delle case a patio. Tubazioni, cavi, manti impermeabili, lamiera, pannelli solari fotovoltaici e termici si sovrappongono con assoluta ed anarchica libertà, e qui trovano spazio anche dei materiali di risulta, avanzati da qualche lavoro, forse da buttare, e comunque da togliere dalla vista.

A destra: un particolare della sovrapposizione dei pannelli solari fotovoltaici alla guaina impermeabile di una delle coperture. Questi pannelli, collocati nel primo decennio del XXI secolo, sull'onda dei molti contributi ed agevolazioni economiche del momento, sono stati utilizzati dai singoli senza nessuna regola. Si sovrappongono ai manti di copertura in maniera caotica e parziale, senza la minima integrazione. È quanto mai necessaria una soluzione.

Sopra: immagine attuale della facciata nord della casa a ballatoio. Non si apprezzano alterazioni volumetriche di rilievo, tranne la chiusura della scala al piano terreno, e l'aspetto generale dell'edificio si mantiene fedele alle origini. Anche qui le strade sono oggi usate come parcheggi. Sotto a sinistra: apparecchi di aria condizionata e stenditoi liberamente collocati sulla sobria ed elegante facciata sud. In alto si vede la finestra, diversa dalle altre, al centro del muro con cui è stata chiusa la loggia. Sotto a destra: la testata laterale dei ballatoi, con il degrado del cemento armato delle mensole, e del ferro delle ringhiere.

Sopra: il degrado del bordo della copertura della casa a ballatoio. A sinistra: i gradini della scala allargati fino al muro, con l'eliminazione della ringhiera e la perdita del suggestivo isolamento delle rampe in c.a. Non c'è ascensore, con grave pregiudizio per l'accessibilità. Sotto: il portico al pianterreno, la "zona d'ombra" pensata da Libera, ora parcheggio per gli scooter.

Sopra: una vista aerea attuale dell'edificio dei negozi, con la galleria d'ingresso (da Google Maps, 2019). Anche qui vediamo il caos nelle coperture. In alto a sinistra compare un tetto a due spioventi, sopra la copertura originale nella zona del garage, poi diventato supermercato.

A sinistra: il degrado per infiltrazioni d'acqua della soletta in c.a. della copertura dei locali, sul lato del cortile. Sotto: Lo stesso tipo di degrado negli aggetti interni alla galleria, degrado che si estende anche alle sottostanti travi in c.a. La volta della galleria presenta macchie di umidità in tutta la fascia superiore.

A sinistra: i negozi a nord della galleria d'ingresso nel loro stato attuale. I primi due sono stati occupati ed usati come “centro sociale”. Le serrande di acciaio, che sostituiscono quelle originali a maglia, non sono più trasparenti. Le insegne sono collocate spesso fuori dalla fascia che era stata prevista per questo scopo, e si sovrappongono alle finestre, così come gli apparecchi dell'aria condizionata. I muri della galleria sono imbrattati dalle solite scritte.

A destra: la zona che era destinata al garage, e che poi è stata trasformata in supermercato (oggi chiuso, come si può vedere). È stato realizzato un ampliamento, con strutture metalliche, fino ad arrivare a filo con i negozi (in origine c'era un arretramento). I grandi sbalzi delle mensole vengono quasi completamente nascosti alla vista, meno il primo. Sopra la copertura originale è stato realizzato un muretto perimetrale. Sul muro di tufo vediamo di nuovo le scritte fatte con le vernici spray.

A sinistra e sotto: due esempi del cattivo stato della pavimentazione in battuto di cemento del cortile centrale. I pini, crescendo, hanno sviluppato una rete di radici orizzontali che hanno divelto e letteralmente frantumato il pavimento in alcune zone, che sono diventate pericolose per chi cammina, ed in modo particolare per le persone anziane. Qui si tratta di un problema di mancanza di manutenzione di questi viali, che si trascina da tempo.

A sinistra: un altro esempio dell'occupazione del cortile interno da parte delle auto. Quando non è possibile parcheggiare in piano, per lasciare spazio sufficiente per il passaggio delle auto, ci si arranja accostandosi al muro di tufo delle case basse, andando anche ad occupare il marciapiede. È necessaria una soluzione che restituisca il carattere pedonale e l'immagine del cortile, che fu progettato da Libera senza veicoli.

Per concludere, ci soffermeremo, come in tutti gli altri quartieri analizzati in precedenza, sulla pianificazione urbanistica vigente su questa unità abitativa, cercando la presenza o meno di norme che la tutelino, e che ne consentano la riabilitazione sostenibile, con il fine di restituire alla sua integrità questo complesso, che ha un grande valore come patrimonio architettonico e urbanistico, eliminando gli elementi arbitrariamente aggiunti nel tempo, ripristinando gli elementi originali scomparsi e arbitrariamente sostituiti, dando una sistemazione adeguata alle coperture, restaurando le zone degradate degli edifici e degli spazi comuni, e garantendo l'accessibilità a tutti gli edifici.

Come nel caso già visto del Tiburtino, anche il Quartiere Ina-Casa Tuscolano viene inserito dal vigente strumento urbanistico della città di Roma, il *Piano Regolatore Generale del 2008 (PRG 2008)*, nel sistema insediativo della città storica del tipo T8, “*Tessuti di espansione novecentesca ad impianto moderno e unitario*” (vedi l'estratto di mappa alla pagina successiva), e la cui normativa verrà adesso nuovamente analizzata nei dettagli.

Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 2008, Sistemi e Regole, Estratto dal Foglio 11. Il Quartiere Ina-Casa Tiburtino è classificato come zona T8

Alla pag. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 2008 troviamo, all'articolo 33, la normativa delle zone classificate come T8. Queste ultime vengono definite come *“Complessi di edilizia pubblica disegnati, sulla base di impianti urbani previsti dai piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive varianti, secondo i principi progettuali del Movimento Moderno così come interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.”*

In queste zone sono consentiti interventi di *Manutenzione Ordinaria*, *Manutenzione Straordinaria*, e *Restauro Conservativo* (definiti nell'articolo 9 delle stesse Norme Tecniche, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione in materia, a livello statale e regionale). Si tratta di interventi di tipo diverso, definiti nell'articolo 9 delle stesse Norme Tecniche, ma comunque finalizzati alla conservazione ed al miglioramento funzionale degli edifici e degli spazi compresi in questi ambiti, adeguandone gli impianti e le finiture, ma anche le strutture, quando necessario.

Lo stesso articolo 33 delle Norme Tecniche però, precisa poi che sono anche consentiti interventi di maggiore consistenza, con finalità particolari. I primi fra questi, *“gli interventi di categoria RE1 (Ristrutturazione Edilizia), sono finalizzati alla preservazione, ripristino e valorizzazione.....dei caratteri tipologici, formali e costruttivi impropriamente alterati o comunque difforni dall'originario progetto di sistemazione urbana.”*

Viene poi prescritto che *“gli interventi di categoria DR2 (Demolizione e Ricostruzione) sono ammessi solo ai fini della sostituzione di edifici realizzati secondo soluzioni architettoniche e volumetriche difforni dall'originario progetto di sistemazione urbana.....”,* e che *“gli interventi di categoria AMP2 (Ampliamento)*

sono finalizzati alla riqualificazione dei piani-pilotis.....”, situazione quest’ultima presente nel Tuscolano III, nell’edificio a ballatoio.

Troviamo poi *“gli interventi di categoria NE2 (Nuova Edificazione), finalizzati ad obiettivi definiti nella guida per la qualità degli interventi (G2), ed in particolare nei casi di “limitata integrazione architettonica e volumetrica dell’impianto urbano esistente.....anche al fine di realizzare servizi e attrezzature commerciali / artigianali.”* Viene poi specificato che *“la nuova SUL (Superficie Utile Lorda) non potrà superare il 10% della SUL esistente relativa all’impianto urbano di riferimento, almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a destinazione pubblica; l’indice fondiario non potrà superare l’indice fondiario medio dell’impianto urbano, e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito (Vc).”* Infine viene prescritto che questo tipo di interventi *“dovranno essere inseriti in un programma di riqualificazione dell’impianto urbano, ed essere subordinati ad un piano di recupero, o altro strumento urbanistico esecutivo, che definisca una nuova sistemazione urbanistica e funzionale.”*

Altri dettagli sugli interventi ammessi, nelle zone T8, rimandano poi all’articolo 21 delle Norme Tecniche, che definisce gli *Incentivi per il rinnovo edilizio*. Questi incentivi, a livello urbanistico, consistono nella possibilità di incrementare, entro percentuali stabilite, la *SUL (Superficie Utile Lorda)* degli edifici da ristrutturare, ampliare o ricostruire, a condizione che questi interventi siano inseriti in un *piano integrato*. Altri tipi di incentivi, di cui ci occuperemo più avanti, sono quelli finanziari e fiscali. Tutti questi incentivi sono lo strumento in base al quale *“Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo esistente, con priorità per gli ambiti più degradati.”*

Riguardo alla destinazione d’uso delle zone T8, sono consentite quelle definite nell’articolo 25 (*Tessuti della città storica*), al comma 14, con esclusione di quelle *Agricole*. Le destinazioni d’uso consentite sono quindi quelle *Abitative, Commerciali (limitatamente alle piccole e medie strutture di vendita), Servizi, Turistico-ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, esclusi i motel), Produttive (limitatamente all’Artigianato produttivo), Parcheggi non pertinenziali.”*

Una ultima importante osservazione, riguardo alla pianificazione vigente sul quartiere, dobbiamo farla riguardo all’inserimento del complesso dell’Ina-Casa Tuscolano nella *“Carta della Qualità”*, un importante elaborato descrittivo del PRG 2008, e di cui si riproducono due estratti alla pagina successiva. Come si può vedere, le fasi I e II del Tuscolano vengono definite, all’interno delle *Morfologie degli impianti urbani moderni*, come *“Tessuto caratterizzato dall’impianto volumetrico degli edifici”*, nello stesso modo che abbiamo già visto nel quartiere Tiburtino. L’*Unità di abitazione orizzontale* di Libera viene invece scorporata dal resto, e classificata come *“Impianto con progetto unitario e disegno urbano a struttura irregolare.”*

Indipendentemente dal tipo di classificazione dell’impianto urbano, l’inserimento nella *“Carta della Qualità”* è importante per le tre fasi del quartiere, unità di abitazione compresa, perché ogni intervento che venga proposto su di esse e sui

loro edifici deve ottenere il parere della “*Sovrintendenza Capitolina*”, che è il dipartimento del Comune di Roma preposto alla tutela degli edifici, dei quartieri e del paesaggio della capitale (da non confondere con le *Soprintendenze* che, come già si è detto in precedenza, sono organi del *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*). Si tratta di un passaggio importante, che fornisce al complesso del

Tuscolano nel suo complesso, e all'unità abitativa di Libera in particolare, una tutela ed un controllo di livello superiore nei confronti degli interventi di cui si propone la realizzazione.

Vediamo quindi come la pianificazione e la normativa urbanistica vigenti consentono, in un quartiere come il Tuscolano, *un'ampia varietà di interventi*.

Pur non essendoci dei veri e propri vincoli di carattere storico-artistico, questi interventi sono per lo più ispirati *al ripristino ed al rispetto delle caratteristiche originarie* degli edifici e spazi comuni, nel rispetto dell'unità della sistemazione urbana.

Viene lasciata aperta la strada per nuovi inserimenti e completamenti, di carattere funzionale ma anche con valore architettonico e urbanistico, ma non sembra essere questo il caso del Tuscolano, conservatosi abbastanza bene nel complesso, ed ancor meno il caso del Tuscolano III.

In ogni caso, come abbiamo appena visto, ogni intervento sul quartiere ed i suoi edifici è soggetto al parere preventivo della Sovrintendenza, fatto che garantisce un ulteriore livello di tutela.

Qui, come abbiamo in parte già visto, sono necessari interventi di restauro, recupero e adeguamento, che restituiscano l'integrità originaria all'opera, completandola con quegli elementi che sono divenuti indispensabili nei tempi attuali, come vedremo nella parte finale del presente studio.

A questo fine lo strumento necessario sarebbe la progettazione di un vero e proprio *piano di recupero*, la cui attuazione dovrebbe coinvolgere l'amministrazione comunale ed i proprietari delle case, in una indispensabile forma di collaborazione fra pubblico e privato.

CAPÍTULO 3 - COMPARACIONES ENTRE LOS CASOS ANALIZADOS Y POSIBLES CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Dejando para las conclusiones el balance final del trabajo de investigación realizado, con los resultados más significativos y las consiguientes indicaciones que se pueden sacar, se presenta ahora una comparación entre los barrios que han sido estudiados.

Siguiendo los planteamientos iniciales de esta tesis doctoral, se enfoca esta comparación desde el punto de vista de las problemáticas de la rehabilitación urbana que han sido detectadas en cada uno de ellos.

Se seleccionarán unos casos ejemplares y puntuales, para luego plantear posibles soluciones, tanto a nivel de normativa y planeamiento como de administración y gestión y, por supuesto, también a nivel de las posibles soluciones técnicas y arquitectónicas.

Se formularán solamente hipótesis para posibles criterios de actuación, como ejemplos del posible aprovechamiento futuro de los conocimientos adquiridos a través del trabajo de investigación que ha sido realizado.

A) COLONIA TERCIO Y TEROL

El *Planeamiento Específico* existente sobre la Colonia Tercio y Terol, dentro del *Plan General de Ordenación Urbana de Madrid*, ha contribuido al buen estado general de conservación del conjunto (como se ha podido ver en el capítulo donde se ha analizado este barrio) y constituye, entonces, un ejemplo a seguir para otros barrios de vivienda social con valor patrimonial.

Al planeamiento, que protege la Colonia y sus edificios y espacios, habría que añadir, como integración, un *convenio* entre Propietarios y Ayuntamiento, que podría permitir la realización de las obras de rehabilitación necesarias para resolver los varios problemas que se han detectado.

Empezando por la *recuperación de los colores originales*, en base al plano inédito, encontrado en el Archivo General de la Administración, que regula la “*pintura de las casas*”, con la alternancia de tres colores en las fachadas, *el salmón, el ocre y el gris*. En segundo lugar se tendría que plantear una acción conjunta para demoler los volúmenes añadidos de forma ilegal, y sustituirlos por los que están admitidos en el *Catálogo de la Edificación* del PGOUM.

Los tendidos de las redes de electricidad, teléfono y fibra, que invaden de manera muy agresiva las fachadas y los patios, se tendrían que desplazar debajo de la acera o de la calzada. Y por último se tendría que actuar en los bloques de tres plantas, para garantizar la accesibilidad a todas las viviendas a través de la instalación de ascensores, desplazando las escaleras en los patios traseros y sin afectar a las fachadas que dan a la calle.

A continuación se presentan una imágenes y unos comentarios, con el fin de aclarar, con ejemplos concretos, todo lo que se acaba de decir de forma sintética.

Proyecto de construcción de viviendas entre los Barrios del Terol y del Tercio, Detalle del plano “Pintura de las casas” (AGA, Regiones Devastadas, 2597). Aquí aparecen los colores originales de las hileras, que alternan el salmón, el gris y el ocre.

A la izquierda: vista actual de dos hileras de casas unifamiliares de la Calle Amalarico, con las fachadas pintadas en colores claros y uniformes.

A la derecha: la misma imagen con superpuestos los colores indicados en el proyecto original encontrado en el AGA. En el plano “pintura de las casas” se alternan tres colores: salmón, gris y ocre, y en este caso aparecen los dos primeros.

Fachadas de unas viviendas en bloque en la Calle del Tercio. A la izquierda el estado actual, también aquí con colores claros y uniformes. A la derecha la misma imagen con la superposición de la alternancia de tres colores (salmón, gris y ocre) tal como aparecen en el proyecto original.

Los volúmenes que se pueden añadir en los patios están regulados en el “Catálogo de la edificación” del PGOUM. Aquí abajo se puede ver un detalle de las modificaciones admitidas en las viviendas de tipo 3 de la Colonia. Falta todavía una acción del Ayuntamiento que, en convenio con los propietarios, consiga la demolición de los volúmenes realizados de forma ilegal (a la izquierda se puede ver un ejemplo en este tipo de casas), y su sustitución por los que si están permitidos.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA DE CUBIERTA

ALZADO PRINCIPAL

PLANTA SOTANO PROPUESTA

PLANTA BAJA PROPUESTA

PLANTA DE CUBIERTA

ALZADO PRINCIPAL PROPUESTO

A la izquierda: un ejemplo de los tendidos eléctricos, de telefonía y fibra óptica, que invaden las fachadas y los patios de las casas de la Colonia, de manera masiva y con demasiada cercanía a patios y ventanas. A la derecha: el remedio, bastante sencillo, consiste en colocar el cableado de las redes de electricidad, telefonía y fibra debajo de las aceras o de las calzadas, embutido en tubos corrugados de PVC, y con registros de las acometidas a las viviendas y edificios complementarios.

- Demolición de escalera existente y sustitución con forjados a nivel de los pisos
- Nueva escalera exterior de acero con el frente, las ventanas y la cubierta iguales que los originales
- Instalación de ascensor
- Superficies acristaladas a toda altura

A la izquierda: Plano de planta baja y sección de las casas en bloque, con una hipótesis para la instalación de un ascensor, demoliendo la escalera y reconstruyéndola en el patio trasero. La nueva escalera puede realizarse en acero, y a sus lados se pueden colocar dos superficies acristaladas a toda altura. El frente de la escalera, que albergaría la meseta, se reconstruiría con la forma y las ventanas originales. La cubierta original se prolongaría hasta esta nueva fachada desplazada, conservando el aspecto del alzado en la vista frontal. Los cerramientos laterales acristalados dejarían ver la nueva escalera metálica, y separarían los elementos originales de los nuevos, que se podrían reconocer a primera vista.

Abajo: el alzado trasero de las casas en bloque, hacia el interior de las manzanas, quedaría prácticamente inalterado en la vista frontal.

B) POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVÍAS

En este barrio, como se ha podido comprobar, el planeamiento vigente no ha previsto ningún tipo de protección de las viviendas, teniéndose solamente que respetar la volumetría, y careciendo la zona de un plan especial.

Todo esto, junto con la falta de control de parte de las distintas administraciones que se han sucedido en la gestión del conjunto, ha provocado las innumerables y graves transformaciones que hemos visto, realizadas por los propietarios de las casas. La arquitectura original de los edificios está muy afectada, y a veces es casi irreconocible, debajo de estas alteraciones.

Este primer poblado dirigido de Madrid, cuyo valor patrimonial está reconocido desde hace décadas, y que ha sido posible entender aún mejor a través del análisis que se ha llevado a cabo, necesita *muy urgentemente* la redacción de un *plan especial*, del tipo que se ha utilizado en la Colonia Tercio y Terol o como el que ha sido aprobado, más recientemente, para el Poblado Dirigido de Fuencarral.

En este plan especial se tendrían que especificar las *transformaciones admitidas*, redactando un *catálogo* de los edificios del barrio. Después de todo esto, sería necesaria una *acción conjunta* del Ayuntamiento y de los propietarios, para planear y gestionar las obras de demolición y rehabilitación que permitieran la recuperación de las fachadas, los huecos y los volúmenes originales, utilizando como *compensación* la posibilidad de realizar las transformaciones admitidas por el catálogo, además de las *ayudas económicas*.

Esta acción conjunta se anuncia muy difícil en esta situación, muy comprometida, pero hay una referencia muy cercana que se puede ahora recordar: la rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto, ya citada en el capítulo sobre Entrevías, y que ha visto actuar los propietarios y el Ayuntamiento de forma coordinada, y con resultados muy positivos.

En el plan especial para la rehabilitación de este barrio, se tendrían también que incluir los edificios complementarios. Como hemos visto, dos de ellos, el *Dispensario Médico* y el *Supermercado*, obras desconocidas de Sáenz de Oíza y cuya autoría ha sido descubierta en la investigación que hemos llevado a cabo, se encuentran en estado de abandono, así como las *Oficinas de la Cooperativa*, ubicadas detrás de la hilera de las viviendas de tipo D, y parte de los locales del *Centro Social y Cooperativo* de Jaime de Alvear.

Rehabilitarlos como dotaciones y servicios, aunque con usos distintos de los que tuvieron en su día, podría ser la única oportunidad para devolver estas dos obras del arquitecto navarro a su aspecto original, eliminando las transformaciones que se han sucedido a lo largo de los años.

El dispensario, un pequeño edificio de una sola planta podría, por ejemplo, destinarse a aulas para una escuela de música y talleres o a sala de lectura, mientras que las oficinas de la cooperativa, y los locales abandonados del centro social, podrían ser rehabilitadas y dejadas en uso a artistas, artesanos y emprendedores, jóvenes y menos jóvenes, creando oportunidades de empleo y mejoras de la situación económica y social de la zona.

Y los grandes espacios diáfanos del supermercado, ubicado en el centro del barrio al lado de la iglesia, sugieren su uso para actos públicos, o como gimnasio, con la posibilidad de volver a abrir también un número reducido de locales

comerciales. Todo esto se tendría que promover coordinándolo con el cercano Centro Cultural Municipal del Pozo del Tío Raimundo, aunque las actividades que se desarrollarían aquí podrían interesar un ámbito territorial bastante más extenso.

Se intentará ahora aclarar estas hipótesis con una serie de imágenes y comentarios, sobre ejemplos concretos, que se presentan a continuación.

Empezando por las *viviendas*, un catálogo de estos edificios podría definir unas *transformaciones admitidas*, siguiendo el ejemplo de la Colonia Tercio y Terol. A continuación se puede ver una hipótesis, elaborada para las *viviendas de tipo C*, las más comunes en el barrio. Parte del jardín delantero y el pequeño patio trasero se ser edificarían hasta la *altura de las vallas* (2,25 m.), utilizando cerramientos interiores *acristalados* y dejando una *separación* con el resto de la vivienda, en el lado de la entrada.

Planos originales de planta baja, primera y sección de las viviendas de tipo C (a la izquierda), con unas posibles “transformaciones admitidas” (en color rojo), para compensar la demolición de los volúmenes edificados de forma ilegal. Estas ampliaciones, contenidas en la altura de 2,25 m. de los muros del jardín, permitiría la recuperación de la imagen original de estas viviendas, que vemos en las fotografías de la derecha.

De esta manera se podría compensar la *demolición* de los volúmenes ilegales existentes, adquiriendo las casas unos útiles espacios de servicio, y al mismo

tiempo se respetaría, desde la calle, la *imagen original* de las viviendas, que incluiría la *recuperación de los muros exteriores y de las puertas* del jardín, de las fachadas (de ladrillo o enfoscadas, según se ve en las fotografías de la página anterior), y de las ventanas originales. Esta obra de restauración de las fachadas se tendría que aprovechar para proporcionar una mejor prestación térmica, colocando una capa aislante detrás de los acabados exteriores.

Cabe recordar, con respecto a las ventanas, que en los planos encontrados en el Archivo del INV, hay muchos *detalles de cerrajería y carpintería* y, entre otros, los de las famosas *ventanas rasgadas* (aquí a la derecha), tan importantes en el diseño de los alzados de Entrevías. En base a estos detalles, se podrían volver a fabricar y colocar estas ventanas,

utilizando materiales más resistentes a la intemperie, como aluminio, pvc, madera tratada para exteriores, y con mejores acabados en las juntas con los muros de fachada. En las cubiertas se podrían colocar, sin grandes problemas, una capa de impermeabilización y una para el aislamiento térmico, debajo de las tejas.

El edificio del *Supermercado* también dispone de planos y detalles, encontrados en el proyecto original, que permitirían dar nueva vida a esta interesante y desconocida obra de Oíza, recuperando, al mismo tiempo, *los elementos originales* de su arquitectura que han sido transformados.

Con referencia al *dibujo de alzado* que se puede ver *aquí a la izquierda*, y a las fotografías de la página siguiente, resulta evidente la necesidad de *eliminar todos los letreros y estructuras metálicas* añadidas, y volver a *recuperar* las grandes *vidrieras* que ocupaban la zona central de los cuatro frentes.

También la *cubierta* necesita ser sustituida, ya que está realizada con planchas de *fibrocemento ondulado*, muy utilizadas en esa época y que hoy están prohibidas, debido a la presencia de amianto en su interior.

Podrían ser colocados unos *paneles-sandwich*, con buena capacidad de aislamiento térmico, más una capa impermeabilizante. Hasta se podría pensar de aprovechar esa gran superficie y sus variadas orientaciones, para recubrirla con

una capa integrada de “*thin film*” de material *fotovoltaico* ligero, como el *silicio amorfo de color gris*, combinando el ahorro energético con un buen acabado

Dos fotografías del estado actual del Supermercado de Entrevías, con transformaciones en los exteriores y los locales cerrados.

Un ejemplo de grandes superficies donde ha sido colocada una capa de “*thin film*” fotovoltaico integrada en la cubierta.

exterior, con un aspecto que incluso mejoraría el del material colocado en origen. Los grandes espacios diáfanos del interior pueden ser rehabilitados sin grandes problemas, cumpliendo las normas actuales y adaptándolos a los nuevos usos.

El otro edificio, cuya autoría a Sáenz de Oíza ha sido revelada en el curso de la presente investigación, y actualmente cerrado y sin uso, es el *Dispensario Médico*. Como se puede ver en el plano de aquí abajo, tenía dos entradas en dos esquinas opuestas, y cuatro crujeas entre los muros de carga.

Estos cuatro grandes espacios podrían ser fácilmente adaptados a nuevos usos, como los que se han sugerido más arriba, modificando la distribución interior dentro de las cuatro crujeas.

En las fachadas exteriores habría que recuperar los huecos originales de las dos entradas, que han sido tapiados, y los paramentos, que eran de ladrillo visto en la zonas inferiores y en los testeros, y enfoscados y pintados

alrededor de las ventanas, como se puede apreciar en los dibujos originales de alzado que aparecen en la página siguiente.

En la página anterior: Plano original de la planta del Dispensario Médico del Poblado Dirigido de Entrevías. Se han puesto en evidencia las dos entradas y las cuatro crujeas.

Arriba a la izquierda: una imagen actual del Dispensario Médico, cerrado y abandonado, con las entradas tapiadas. Una puerta pequeña ha sido abierta en el testero.

Abajo a la izquierda: Alzados y Sección del proyecto original del Dispensario Médico de Entrevías. Aparecen las entradas originales y las superficies de ladrillo visto y las que están enfoscadas.

C) POBLADO DIRIGIDO DE CANILLAS

Uno de los problemas detectados, aquí como en otros barrios, ha sido la transformación de los espacios libres peatonales de las manzanas en aparcamientos para los coches.

Este problema, casi inexistente en la época de la construcción del barrio, por la todavía escasa “motorización” de la población en los años 50 del siglo pasado, constituye hoy una tarea muy difícil de resolver.

Ni el Ayuntamiento de Madrid, que está rehabilitando los edificios de las antiguas escuelas, ni la Comunidad de Madrid, que está llevando a cabo la reconstrucción del Poblado de Absorción, han planteado la realización de nuevos aparcamientos, sobre o bajo rasante, en las actuaciones que se encuentran en pleno desarrollo.

La única posibilidad sería, entonces, de regular el estacionamiento de los vehículos en las calles y en las plazas del poblado, intentando limitar al mínimo la invasión de los espacios libres de manzana, entre los bloques de pisos y las hileras de casas adosadas, protegiendo los recorridos peatonales. En el barrio también hay varios retales de espacio libre, entre los bloques y las hileras, que pueden ser perfectamente utilizados como huertos urbanos. Se hace referencia, en este sentido, a los ejemplos que ya hemos visto en el análisis del poblado.

Las viviendas unifamiliares, que como se ha visto han sido muy transformadas, presentan varios problemas para su rehabilitación y para la recuperación de los volúmenes y fachadas originales, con sus huecos, cerramientos y revestimientos.

La investigación llevada a cabo sobre el proyecto original, encontrado en el Archivo del INV, ha permitido de recuperar el conocimiento, hasta el detalle, de los elementos originales de estas casas y, a título de ejemplo, se pueden ver aquí abajo los alzados de 1956 y de 1958.

El proyecto encontrado en los Archivos del INV permitiría de recuperar los alzados originales en todos los detalles, mejorando los materiales y los acabados que fallaron en su día, tanto en el caso de las primeras unifamiliares del año 1956 (izquierda), como en las de 1958 (derecha).

También las fotografías de la época de la construcción del barrio ofrecen elementos útiles en este sentido, así como otros detalles que han sobrevivido a las transformaciones intervenidas, como los restos de los revestimientos cerámicos todavía presentes en unas viviendas (en la página siguiente).

El problema principal es que las mayoría de las fachadas ha sido alterada, y un buen número de casas presenta ampliaciones de volúmenes y superficies, tanto en altura como en los espacios delanteros y traseros. La solución que podría desembocar en la rehabilitación y recuperación de estas viviendas pasa, como ya se ha adelantado en varias ocasiones, por la redacción de *un plan especial*, con la *catalogación de los edificios* y la firma de un *convenio* entre el Ayuntamiento y los Propietarios.

A cambio de la reposición de las fachadas y de los volúmenes en su estado original, los propietarios podrían recibir ayudas económicas, que se extenderían a la rehabilitación energética de sus casas. Otra opción, para el Ayuntamiento, podría ser el otorgamiento del derecho de uso de los espacios que se encuentran delante de las viviendas, y ocupados de forma ilegal por muchos propietarios, a cambio de las obras de rehabilitación y reposición ordenadas. La posibilidad de unas transformaciones controladas, del tipo que se ha visto en la Colonia Tercio y

Terol, parecen más difíciles aquí, ya que los patios son pequeños, y no permitirían edificaciones separadas de las fachadas de las viviendas, o estas tendrían unas dimensiones muy reducidas, para su uso como desvanes o trasteros.

El negociado entre los propietarios y el Ayuntamiento sería, en una situación tan comprometida, muy largo y difícil, ya que algunas de las transformaciones pueden incluso estar legalizadas, aunque no hay otra posibilidad para rescatar el barrio de su caótico estado, si la Administración Pública tuviera la voluntad de hacerlo.

Otras ayudas importantes vienen de las fotografías de los primeros años, con las viviendas, que aún no han sido transformadas, como en la imagen de la izquierda (Ministerio de la Vivienda, 1963). Algunas de las fachadas conservan todavía parte de los huecos originales, aunque los cerramientos hayan cambiado, y restos de los azulejos cerámicos del revestimiento original (a la derecha)

Una última consideración hay que hacerla para las cubiertas, cuya rehabilitación puede ser muy sencilla y eficaz, consiguiendo resultados muy rentables.

Sobre las pendientes de doble rasilla, saneadas y reparadas, se puede colocar una capa de material aislante, otra capa de impermeabilización, y la superficie exterior puede ser revestida, también en este caso, con una película fina de *silicio amorfo fotovoltaico* (ver el detalle aquí abajo).

Se trata de un material fotovoltaico ligero, con buenos rendimientos, que se fabrica en rollos, muy fáciles de colocar en obra. Se integra muy bien en las cubiertas, tanto en las planas como en las inclinadas y en las curvas, alcanzándose un acabado exterior y una imagen muy superiores, sobre todo en comparación con los corrientes paneles

de silicio cristalino. Un ejemplo, instalado en unas cubiertas con pendientes hacia el interior como en Canillas, se puede ver en una de las imágenes de la página siguiente.

A la derecha: un ejemplo realizado de la capa de silicio amorfo, material fotovoltaico de nueva generación e integrado en una cubierta con pendientes hacia el interior.

Las ayudas para este tipo de rehabilitación energética de las cubiertas también serían, en este caso, unos buenos argumentos en poder del Ayuntamiento para negociar la demolición de las transformaciones, y la reposición del estado original de los volúmenes y de las fachadas.

Todo esto se completaría revistiendo el perímetro de la cubierta con un acabado impermeable, tal como se indica en el detalle de la página anterior.

- Demolición de pórticos añadidos y recuperación de las fachadas originales
- Demolición de escalera existente y sustitución con forjados a nivel de los pisos
- Nueva escalera exterior de acero con el frente y la cubierta iguales que los originales
- Instalación de ascensor
- Superficies acristaladas a toda altura

Pasando a los bloques de cuatro alturas hay que acordarse como, en todos ellos, los grandes huecos a toda altura de las escaleras hayan sido cerrados, sin plantear el más mínimo cuidado con respecto al diseño original de las fachadas de Luís Cubillo.

También se puede recordar como, en el lado sur de muchos bloques, hayan sido añadidos unos pórticos, contruidos de manera ilegal para ampliar las viviendas con balconadas.

Por último cabe recordar como casi todos los edificios de cuatro alturas carezcan de ascensores, con los consiguientes problemas para la accesibilidad. Y como, cuando el ascensor ha sido instalado, este se superpone a la fachada sin ningún criterio de

Aquí arriba: plano de planta tipo de los bloques de tipo 2C, con una posible nueva escalera acristalada y un ascensor, para resolver los problemas de accesibilidad, y en un intento de integración con el diseño original de la fachada. En el lado sur, la demolición de los pórticos permitiría la recuperación del alzado original.

integración con el edificio ni de diseño que respete el alzado original. En base a todo lo que se acaba de exponer, se plantea una posible solución, que se puede

ver en el plano de planta de la página anterior, y en el alzado de la página siguiente. Esta solución ha sido elaborada para un bloque de tipo 2C, pero el mismo criterio se podría utilizar también en los tipos 2A y 2B.

Para instalar un ascensor, y conseguir un espacio suficiente para el movimiento de las personas con movilidad reducida, habría que demoler las escaleras existentes y construir unos forjados a nivel de los pisos. La escalera se reconstruiría fuera de los bloques, dejando una separación para permitir el acceso a la planta baja, con una estructura metálica liviana, y reponiendo en los frentes las barandillas originales. Los cerramientos de esta escalera tendrían que ser acristalados a toda altura y dejando ver, en transparencia, los grandes huecos de la fachada.

Las superficies acristaladas tendrían que tener paños abatibles para la ventilación natural y la evacuación de humos de incendios, según las normas vigentes. La cubierta de estas escaleras exteriores se realizaría prolongando la pendiente que cubre los bloques, consiguiendo una buena integración con el edificio existente.

El resultado garantizaría la accesibilidad al edificio, y se alcanzaría la casi total recuperación de los huecos a toda altura diseñados por Cubillo, tanto en la vista frontal como desde un punto de vista oblicuo (ver el alzado aquí abajo).

Arriba: la misma solución “transparente” en alzado. Con las barandillas de las mesetas, iguales que las que se diseñaron en la época de la construcción de los bloques, se recuperaría casi del todo, en la vista frontal, la imagen original de los grandes huecos de las escaleras.

La contrapartida a las ayudas municipales para esta rehabilitación de las escaleras y la instalación del ascensor, consistiría en la ejecución de la orden de demolición de los pórticos de la fachada sur. La rehabilitación de esa fachada, con

la reposición de los elementos originales, también tendría que ser objeto de ayudas económicas (ver las imágenes de la página siguiente).

Otro argumento para el negociado entre los propietarios y el Ayuntamiento podría ser el acabado exterior de las paredes. La devolución de las fachadas a su estado original supondría la demolición del mortero monocapa que, como se vió en el capítulo sobre Canillas, reviste varios bloques del poblado, en colores que nada tienen que ver con el ladrillo visto original, y con un marco de otro color alrededor de las ventanas.

Esta capa de mortero, en realidad, mejora el aislamiento térmico de las fachadas, y se podría permitir su presencia, respetando el color de los muros de ladrillo visto. De esta manera se podría recuperar la unidad del color de las fachadas de los edificios en todo el barrio, consiguiendo también un mejor acabado, dada la no muy buena calidad del material y de la mano de obra empleados para construir los muros (Canillas, como sabemos, fue el único poblado dirigido de Madrid con la presencia de la autoconstrucción en los bloques de cuatro alturas).

Y la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, estaría entonces en condiciones de ofrecer esta posibilidad a cambio de la devolución de las fachadas a su estado original, con las demoliciones y reposiciones que se acaban de sugerir.

Lo que se plantea es muy difícil de realizar, debido al estado muy comprometido en que se encuentra este barrio. Se necesitaría una gestión larga, y la definición de criterios que permitieran el alcance de los resultados a través de la concesión de ayudas económicas y de otras compensaciones, sobre las cuales se ha intentado elaborar y presentar aquí unas ideas concretas.

La separación de la escalera acristalada de la fachada norte, dejando espacio para abrir puertas de entrada en los lados de la planta baja, permitiría la recuperación de los grandes huecos también desde un punto de vista oblicuo (a la izquierda). La demolición de los pórticos en la fachada sur abriría la puerta a la recuperación de su estado original, bien definido en el proyecto, con los huecos y los revestimientos cerámicos y de madera entre paños de ladrillo (a la derecha).

Se sigue ahora con los dos barrios analizados en Roma utilizando el idioma italiano, con el mismo criterio que se ha utilizado a lo largo del presente trabajo.

D) QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO

Le trasformazioni avvenute nel corso del tempo in questo emblematico quartiere del Piano Ina-Casa sono state analizzate, come abbiamo visto nel capitolo relativo, in uno studio realizzato da ROSALIA VITTORINI nel 2003, a cui si rimanda per un quadro completo. (1)

Come si ricorderà, si tratta soprattutto di *modifiche reversibili* alle facciate, con la chiusura di logge e balconi, la sostituzione degli infissi con altri di tipo diverso, la collocazione di inferriate, l'apertura di porte nelle recinzioni, ed altro ancora. Tutto questo potrebbe facilmente essere incluso in un *piano di recupero* del quartiere, che potrebbe anche comprendere un *piano del colore* per la tinteggiatura delle facciate, seguendo le tonalità *originarie* che vengono indicate da Mario Ridolfi in un documento citato dalla stessa Vittorini, e che potrebbero facilmente essere recuperate anche attraverso delle semplici analisi stratigrafiche di campioni degli intonaci esterni.

Infine è opportuno ricordare quanto detto da MARIA MARGARITA SEGARRA LAGUNES, in un articolo del 2006, a proposito della mancanza di ascensori nei fabbricati e della conseguente *assenza delle condizioni minime* per garantirne *l'accessibilità*. Segarra Lagunes, come già abbiamo anticipato nel capitolo sul Tiburtino, denunciava il fatto che, in alcuni quartieri Ina-Casa, sono stati “*appiccicati*” gli ascensori alle facciate senza un criterio progettuale. (2) Come sappiamo, questo problema si riscontra frequentemente in molte altre realtà, fra cui il *Poblado Dirigido de Canillas* a Madrid, su abbiamo appena presentato alcune possibili soluzioni.

La stessa autrice richiamava anche l'attenzione sulla necessità di mettere in atto un'azione di *recupero degli spazi comuni*, in parte alterati e privatizzati. Questa questione si presenta più complicata, poiché entrerebbe in gioco una complessa azione amministrativa e legale preventiva, per accertare la proprietà dei vari terreni, e per recuperare quelli che sono di proprietà pubblica all'uso corrispondente.

Certamente la grande qualità di questo quartiere, ed il suo grande valore come patrimonio architettonico contemporaneo, meriterebbero la messa in atto di un piano di recupero ad hoc e dei relativi meccanismi per la sua attuazione, per quanto complicati possano essere, seguendo l'esempio delle realizzazioni, più volte citate, di Pessac in Francia e di Caño Roto in Spagna.

(1) R. VITTORINI, *Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), Trasformazioni e degrado*, in “L'Architettura Ina- Casa 1949-1953”, pp. 76-81.

(2) M. M. SEGARRA LAGUNES, *Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa*, in “Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (a cura di Ugo Carughi), Napoli 2006, pp. 201 – 212

Prendendo le mosse da quanto appena esposto, presentiamo adesso alcuni possibili criteri per l’inserimento degli ascensori, e più in generale per garantire l’accessibilità alle case del Tiburtino, premettendo che qui non si possono utilizzare gli ascensori e le scale esterni, data la grande qualità ed il buono stato di conservazione delle facciate.

Cerchiamo in tal modo, come abbiamo già fatto per i quartieri studiati della città di Madrid, di entrare nel merito di questa questione, spesso enunciata ma mai affrontata in modo propositivo.

Prenderemo come esempio la *Casa XIX del Lotto E*, il magnifico edificio centrale della serie che Ridolfi progettò lungo la via Tiburtina. Qui troviamo una rappresentazione di tutti i principali problemi delle case del Tiburtino dal punto di vista della possibilità di accedervi da parte delle persone con ridotte capacità di movimento, che all’epoca della progettazione del quartiere non era un requisito obbligatorio, né apparteneva al bagaglio culturale degli architetti.

Facendo riferimento a quanto è stato detto nel capitolo su questo quartiere, ed alle planimetrie che si trovano alle pagine seguenti, vediamo infatti come l’architetto Mario Ridolfi, progettò questo edificio separando l’ingresso dei due appartamenti al piano terreno dal vano scale del resto della casa, che parte dal livello del primo piano, ed è raggiungibile dalla strada attraverso delle scale esterne, molto frequenti qui al Tiburtino, e che ricordano quelle dell’architettura tradizionale di Roma e della campagna romana.

Entrando nel portone, troviamo poi un altro dislivello di sei gradini prima di arrivare agli appartamenti del primo piano, dove l’architetto disegna con linee tratteggiate l’inserimento di un “*eventuale ascensore*”, particolare che abbiamo già esaminato e che non era mai stato messo in evidenza in precedenza.

Ridolfi si preoccupa di indicare questa possibilità, che toglierebbe una piccola superficie al soggiorno degli appartamenti, restituendo però ai loro proprietari un grandissimo beneficio.

Questo ascensore può essere facilmente inserito ancora oggi, come vediamo nella planimetria della pagina successiva, e sembra che si tratti dell’unica soluzione praticabile, dato che non è possibile collocare al Tiburtino ascensori esterni, che altererebbero gravemente le facciate degli edifici che, come sappiamo, in genere si sono ben conservate.

Rimarrebbe comunque da risolvere il problema di come arrivare fino al livello del primo piano da cui partirebbe l’ascensore.

Nella pianta del primo piano (vedi alla pagina seguente) viene indicata una prima ipotesi, che consiste nell’installazione di due piattaforme montascale, una all’esterno ed un’altra all’interno per superare il dislivello fra il portone e gli appartamenti che si trovano a questo livello.

Come si può vedere nelle immagini qui sotto, queste piattaforme hanno dei supporti e delle guide che lasciano praticamente inalterati gli elementi architettonici dell'edificio in cui si inseriscono, potendosi poi chiudere e raccogliere accostandosi a un muro esterno o a una parete interna, con un ingombro ed un impatto visivo molto ridotti.

A sinistra vediamo le scale d'ingresso alla casa XIX del Lotto E. La piattaforma montascale potrebbe essere agevolmente ripiegata sul muro in primo piano, come nell'esempio dell'immagine che troviamo a destra.

In realtà ci sarebbe un'altra possibilità per risolvere questo problema, che viene di nuovo illustrata nella pianta del primo piano, e che si può vedere alla pagina successiva.

Si tratterebbe di far partire l'ascensore dal piano terra, trasformando quella che è adesso la quarta stanza da letto di uno dei due appartamenti, sotto il vano scale, e con accesso diretto dall'esterno. I proprietari di questa casa dovrebbero ovviamente essere risarciti economicamente dagli altri condomini, ed in compenso

potrebbero utilizzare l'ascensore per accedere alla grande loggia al piano attico dell'edificio, che è adattabile ad un uso comune, come vedremo fra poco.

I residenti del pianterreno usufruirebbero anche della rampa esterna che, come si può vedere qui sotto, darebbe accessibilità al loro appartamento, rialzato di alcuni gradini, e che sarebbe perfettamente raggiungibile con la prima fermata dell'ascensore, che dovrebbe però aprirsi direttamente all'interno degli alloggi, con un meccanismo di apertura delle porte metalliche consentito solo ai proprietari di questi due appartamenti.

Questa seconda soluzione, più radicale, appare però di più difficile realizzazione. Un argomento che potrebbe accompagnare il risarcimento economico ai proprietari, sarebbe la possibilità di ricavare un grande spazio comune nella loggia all'ultimo piano dell'edificio, originalmente destinata a lavatoio e stenditoio, ma oggi non più in uso per questi scopi.

Come si vede nel disegno di pianta della pagina seguente, questa grande loggia al piano attico può essere chiusa con delle grandi superfici vetrate, collocate al filo interno dei pilastri perimetrali, senza telai intermedi, salvaguardando le transenne in laterizio di Ridolfi e lasciando in vista gli stessi pilastri, rimanendo quasi inalterata la percezione della loggia stessa vista dall'esterno.

La concessione dell'uso di questo grande spazio ad uso dei condomini, come sala di riunioni, studio, gioco o altri tipi di uso comunitario potrebbe essere, da parte dell'Amministrazione Comunale di Roma, un buon argomento per convincere i proprietari ad inserire l'ascensore e a realizzare le rampe o le piattaforme

montascale, oltre alla concessione di specifiche sovvenzioni e di detrazioni fiscali per questi interventi.

Oltre alla possibilità appena descritta, è utile ricordare che i numerosi spazi dei sottotetti delle case del Tiburtino, con portici aperti o pareti transennate che forniscono una buona ventilazione, si prestano egregiamente per ospitare gli apparecchi esterni degli impianti di climatizzazione ad aria, togliendoli dalle facciate. Le distanze degli apparecchi dalle unità di distribuzione dell'aria, all'interno degli appartamenti, sarebbero pienamente compatibili con il buon funzionamento di questi impianti.

Tutte le misure ed azioni utili per risolvere il grave problema dell'accessibilità delle case del Tiburtino dovrebbero, come in tutti gli altri casi, essere inserite in un apposito *piano di recupero*, che comprenda anche prescrizioni ed incentivi per eliminare le alterazioni presenti sulle facciate, per redigere ed attuare un *piano del colore*, per regolare i parcheggi e gli spazi per la circolazione veicolare e pedonale, e per recuperare alla proprietà pubblica quelli di cui i privati si sono appropriati in modo illegale.

Ed infine, come esempio del possibile recupero di uno spazio comune non utilizzato, presente nel quartiere, abbiamo selezionato una porzione di terreno all'interno del lotto F, che si può vedere nella planimetria e nelle fotografie della pagina seguente.

Questo spazio, attualmente in stato di semiabbandono, viene indicato nella planimetria del progetto come "*terreno comune*", insieme ad altri due più piccoli, che sono invece sistemati a giardino. È diviso in varie terrazze orizzontali, che ne

regolano la pendenza, da una serie di muretti di contenimento, in pessimo stato di conservazione.

Sono ancora presenti sul posto i supporti in ferro ed i cavi dello stenditoio comune di questo lotto, oggi non più usati, come si vede nelle fotografie riprodotte qui sotto. Questi appezzamenti terrazzati potrebbero oggi essere usati egregiamente come *orti urbani*, una attività molto apprezzata negli ultimi anni, e che contribuirebbe positivamente alle relazioni di vicinato. Ovviamente, anche in questo caso gli incentivi, forniti dall'amministrazione comunale ai cittadini, svolgerebbero un ruolo fondamentale.

Due immagini del terreno interno al lotto F con i vecchi stenditoi in abbandono, utilizzabile come orto urbano.

E) QUARTIERE INA-CASA TUSCOLANO III

Anche per questa unità abitativa sarebbe necessario un apposito *piano di recupero* che consentisse di programmare gli interventi necessari, da realizzare poi in base ad un accordo che dovrebbe essere firmato dai Proprietari e dall'Amministrazione Comunale di Roma.

Come abbiamo visto nel capitolo relativo al Tuscolano III, l'estendersi delle radici dei pini ha provocato il sollevamento di molte parti della pavimentazione dei vialetti pedonali del cortile centrale. Nel più volte citato studio di S. MORNATI e F. CERRINI (2003), viene presentata una soluzione per la sistemazione di questi pavimenti, utilizzando lastroni e mattonelle di cemento e dotando di aiuole il prospetto interno dei locali (vedi qui sotto).

Queste indicazioni sono purtroppo valide ancora oggi, dato che la situazione non è migliorata nel corso degli anni, ed anzi ci sono segni di un ulteriore deterioramento. Insieme al rifacimento delle pavimentazioni sarebbe opportuno, a nostro avviso, collocare le *nuove canalizzazioni* di tutti gli impianti, pubblici e privati, in modo da eliminare le

tubazioni, i cavi e gli scarichi presenti sulle facciate, sui muri esterni di tufo e sulle coperture.

Alla pagina successiva si può vedere un possibile schema del percorso delle suddette canalizzazioni, che verrebbero utilizzate per gli impianti elettrici, idrici, telefonici, di riscaldamento e del gas, e per lo smaltimento dei liquami e delle acque meteoriche.

Un discorso a parte va fatto per gli apparecchi di aria condizionata, collocati alla rinfusa sulle facciate e sulle coperture. Potrebbero essere spostati all'interno dei patii, con orientamento e distanze dalle finestre che rispettino le normative vigenti. Data la ridotta dimensione degli alloggi, una sola unità esterna per ogni casa, con orientamento e distanze dalle finestre adeguati, sarebbe sufficiente.

Più avanti possiamo poi vedere i lavori necessari per il *recupero dei prospetti* delle case con patio e *delle pavimentazioni* delle "stradine" di accesso, sempre contenuti nel citato articolo di S. MORNATI e F. CERRINI (2003).

Gli interventi indicati da questi due autori mantengono pienamente, ancora oggi, la loro validità, includendo anche l'eliminazione delle tettoie aggiunte nei patii ed il recupero delle finestre e dei portoncini in legno originali. I pavimenti verrebbero ripristinati nel loro stato originale, con lastroni di cemento e zone di travertino ad

opera incerta, e verrebbero riproposte le fioriere e le aiuole originali, previa impermeabilizzazione delle murature e drenaggio del terreno.

— Percorsi delle nuove canalizzazioni degli impianti pubblici e privati, da realizzare insieme al rifacimento delle pavimentazioni del cortile e delle stradine.

A questi interventi di ripristino va aggiunta la demolizione dei volumi che sono stati realizzati, in modo abusivo, all'interno dei patii, recuperandone gli spazi originari.

Anche su questa planimetria viene indicato il percorso delle nuove canalizzazioni degli impianti precedentemente proposto, che consentirebbe di approfittare del rifacimento dei pavimenti per eliminare cavi, tubazioni e quant'altro si trova oggi in “bella vista” sulle facciate, sulle pensiline e sulle coperture.

Alla pagina successiva viene poi proposto un dettaglio dei prospetti-sezioni sulle stradine e sui patii, con le facciate colorate secondo le indicazioni che si ricavano dalle fotografie pubblicate sul n. 318 della rivista *Domus* del 1956.

Ai *colori accesi* dei prospetti, in toni azzurro e arancio, dovrebbero poi corrispondere nei cancelli di ingresso alle stradine “*colorazioni particolari e vivacissime*”, ricordando la descrizione fatta da Adalberto Libera che abbiamo visto nel capitolo relativo al Tuscolano III.

Ed altro ancora si potrebbe scoprire attraverso delle analisi stratigrafiche di campioni degli intonaci delle facciate che permetterebbero, anche qui, di elaborare un vero e proprio *piano del colore*, con precise prescrizioni sulle tinteggiature, da includere nel più volte menzionato ed auspicato piano di recupero dell'unità abitativa.

Recupero delle pavimentazioni, delle fioriere e delle facciate delle case basse (STEFANIA MORNATI, FILIPPO CERRINI, Il Quartiere Tuscolano.....cit., Roma 2003, pp. 122 - 139).

Percorsi delle nuove canalizzazioni degli impianti, da realizzare insieme ai lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle fioriere delle "stradine".

Sezioni delle case basse su una delle strade e sui patii, con i colori originali derivati da immagini dell'epoca tratte dalla rivista Domus n. 318, 1956.

Anche riguardo al degrado delle coperture, i due autori citati (S. MORNATI e F. CERRINI, 2003) propongono una serie di interventi per il loro recupero, che vengono riprodotti qui sotto. Vengono ripristinate le lastre di cemento, gettate in opera e dotate di rete elettrosaldata, con la previa collocazione di un manto di impermeabilizzazione. Viene anche indicato il rifacimento delle gronde e dei

pluviali, nell’ottica della restituzione di questa “*facciata orizzontale*” alla sua integrità, che in quel momento era già parzialmente compromessa.

Ma, come sappiamo, la situazione oggi è molto peggiorata, con la presenza di coperture ed impermeabilizzazioni assai diverse fra loro, e con la massiccia collocazione di pannelli solari fotovoltaici di silicio cristallino, non integrati nell’architettura preesistente e disposti in modo del tutto “anarchico” dai singoli, con grave pregiudizio per l’immagine del complesso abitativo progettato da Adalberto Libera.

Assonometria e sezione della copertura delle case basse dell’Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano, con l’indicazione degli interventi necessari per il loro recupero (STEFANIA MORNATI, FILIPPO CERRINI, Il Quartiere Tuscolano a Roma (1950 - 1960), in *L’architettura Ina-Casa* (1949 - 1963. *Aspetti e problemi di conservazione e recupero*, Roma 2003, pp.122 - 139).

Film sottile fotovoltaico di silicio amorfo, di color grigio, integrato nelle coperture, che si suggerisce di aggiungere agli interventi di recupero sopra indicati. In questo modo è possibile sostituire gli attuali pannelli di silicio cristallino, collocati in modo caotico, senza un criterio né la volontà di integrazione. Si otterrebbe un’immagine omogenea e simile all’originale delle coperture stesse, senza rinunciare all’energia solare di cui godono le case

La restituzione di queste coperture al loro stato originario comporterebbe però un pregiudizio piuttosto serio per i proprietari, che vedrebbero rimossi i loro pannelli fotovoltaici, incompatibili con la conservazione dell’unità abitativa. La soluzione può venire, ancora una volta, dalla collocazione di un film sottile di silicio amorfo fotovoltaico, come abbiamo indicato nel disegno di dettaglio qui sopra. Questo materiale, di colore grigio e di aspetto molto simile a

quello delle coperture originali (come nell’esempio che si può vedere qui sopra), è perfettamente integrabile su qualsiasi tipo di copertura.

Questo tipo di intervento, ovviamente, dovrebbe essere previsto insieme ai lavori di ripristino, nel *piano di recupero*, e dotato di adeguati incentivi economici.

Riguardo alla *casa a ballatoio*, nel citato articolo di S. MORNATI e F. CERRINI (2003), appaiono definiti anche i dettagli della *riapertura della loggia* al primo piano, con il ripristino della ringhiera originale, e delle scale, con la demolizione dei prolungamenti laterali dei gradini, la demolizione del tamponamento al piano terreno ed il ripristino della cancellata e dei corrimano originali (vedi le immagini relative riprodotte qui sotto).

Ripristino della loggia al terzo piano e delle scale della casa a ballatoio (da S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano.....*, cit., 2003)

La riapertura della loggia, oltre a restituire alla sua integrità la facciata posteriore di questo edificio, potrebbe avere, a nostro avviso, anche una funzione pratica, in quanto si tratta di uno spazio isolato dal resto, raggiungibile attraverso una rampa di scale posta dietro al muro di fondo della scala principale.

Questa funzione potrebbe essere quella di ospitare *le unità esterne degli impianti di climatizzazione*, che i singoli proprietari hanno installato sulla facciata posteriore, senza nessun coordinamento né criterio. La distanza di questi apparecchi dagli appartamenti, una volta spostati nella loggia, sarebbe del resto perfettamente compatibile con il loro buon funzionamento, ma si dovrebbero prevedere delle adeguate canalizzazioni per le tubazioni ed i cavi elettrici.

In questo modo si toglierebbero dalla vista queste unità esterne, attualmente appese alla rinfusa, appoggiandole su di un rialzo del pavimento della loggia capace di assorbirne le vibrazioni, ma lasciandole sempre al di sotto del livello della ringhiera. L'accesso per la manutenzione, ovviamente, sarebbe eccellente.

Occorrono poi degli interventi di *recupero delle facciate*, già indicati dai due autori citati, che elaborano anche un piano per la loro realizzazione, mai avvenuta fino ad oggi e che è, invece, quanto mai necessaria.

Infine rimarrebbe da risolvere il *problema dell'accessibilità* di questo edificio, non ancora affrontato da nessuno, con il montaggio di un ascensore che consentisse, alle persone con ridotte capacità di movimento, di arrivare fino ai ballatoi. Una possibile soluzione viene presentata alla pagina seguente.

- Casa a ballatoio. Ipotesi per l'inserimento di un ascensore esterno leggermente separato dall'edificio nell'angolo nord-est, con superfici interamente vetrate e trasparenti.
- Passerella di raccordo con ringhiera di ferro dello stesso tipo e colore di quelle dei ballatoi.
- Rampe da realizzare in sostituzione dei due gradini, arretrando di un metro il portoncino d'ingresso con apertura verso l'esterno.

- Ascensore esterno nell'angolo nord-est dell'edificio a ballatoio, con pareti vetrate trasparenti.
- Piattaforma di raccordo e ringhiera in ferro, dello stesso tipo e colore di quelle attualmente esistenti.

Sopra e a sinistra: ipotesi per risolvere i problemi di accessibilità della casa a ballatoio, con l'inserimento di un ascensore, oltre alla realizzazione di piccole rampe agli ingressi degli alloggi, arretrando i portoncini, con la previa modifica delle travi di bordo con sezione ad S.

Prospetto dell'ipotesi di inserimento di un ascensore nella casa a ballatoio, e dei raccordi con i tre piani.

Come si può vedere nei grafici proposti qui sopra, una possibilità sarebbe quella di collocare *l'ascensore nell'angolo nord-est*, leggermente separato dall'edificio. Qui infatti non entrerebbe in conflitto con le case basse, che rimarrebbero distanti. In questo modo si garantirebbe l'integrità originale del fabbricato, considerando

anche che l'ascensore dovrebbe avere una *struttura metallica leggera*, rivestita con superfici *vetrate trasparenti*, con il minimo impatto visivo possibile. Ad ogni piano, una *piattaforma metallica* con delle *ringhiere dello stesso tipo* di quelle già esistenti, garantirebbe poi il raccordo con i ballatoi all'estremità della facciata, non essendo possibile collocare la piattaforma sul fianco, per la presenza dei muretti inclinati in cemento armato (sopra le mensole della facciata laterale), che impedirebbero il passaggio e andrebbero demoliti.

La soluzione proposta, invece, richiederebbe la rimozione di un piccolo tratto della ringhiera, che poi verrebbe reintegrata visivamente da quella dell'ascensore, dello stesso tipo e colore. Bisognerebbe poi risolvere il problema del superamento della barriera costituita dai due gradini, all'ingresso degli appartamenti. Un modo per farlo è quello che viene presentato nel disegno di pianta della pagina precedente, con la realizzazione di *piccole rampe* in sostituzione dei gradini e di circa *1 m²*

solai nella zona dell'ingresso, arretrando il portoncino e cambiandone l'apertura verso l'esterno, con conseguenze poco rilevanti per la facciata dell'edificio. Questa soluzione consentirebbe di ottenere i *90 cm.* di larghezza della porta di entrata agli alloggi, e i *150 cm.* liberi nel ballatoio prescritti dalla normativa vigente, per poter girare e far entrare le carrozzine.

In questa ipotesi sarebbe necessaria anche una modifica delle travi di bordo della struttura con sezione ad S, non portanti, per poter ottenere la pendenza delle piccole rampe.

Si propongono, qui sopra, a titolo di esempio, le immagini di alcuni ascensori esterni trasparenti, attualmente in produzione, e che si avvicinano ai criteri ed alle esigenze che abbiamo enunciato nel corso del presente capitolo. Come si vede, la struttura metallica molto leggera e le superfici interamente vetrate, senza profilati

né telai metallici in vista, si adattano molto bene ad un inserimento in edifici esistenti, anche di notevole valore architettonico come quelli che abbiamo qui analizzato.

Rimane infine da vedere che cosa si dovrebbe fare nel blocco lineare sulla strada, con la galleria ed i negozi. Anche in questo caso sarebbero necessari interventi di *recupero delle coperture*, dello stesso tipo di quelli che abbiamo visto nelle case con patio, compresa la collocazione del *film sottile fotovoltaico*, tanto sopra i negozi come sopra la galleria d'ingresso, dopo averla riparata ed impermeabilizzata adeguatamente, a beneficio dei proprietari dei locali, ma anche dell'intera unità abitativa.

Un altro intervento utile sarebbe il *ripristino del garage*, con la demolizione delle sovrastrutture metalliche del supermercato, e la conseguente restituzione della facciata originale arretrata, e la sistemazione dello spazio interno per il parcheggio di auto e motoveicoli (vedi il grafico e le fotografie di questa pagina). In questo modo si potrebbe limitare, almeno parzialmente, l'accesso dei veicoli a motore al cortile interno. Le biciclette, ovviamente, potrebbero continuare ad accedere all'interno, dove si dovrebbero collocare alcune rastrelliere per la loro sosta ordinata.

Demolizione delle strutture metalliche del supermercato davanti al garage

Restituzione del locale all'uso originario di garage, con il ripristino della facciata, dell'entrata e uscita dei veicoli, e l'adeguamento dello spazio interno. Il recupero del garage aiuterebbe a limitare l'accesso dei veicoli a motore al cortile interno.

Strutture e tamponamenti metallici da rimuovere (a sinistra) per liberare e ripristinare la facciata originale del garage (a destra), in modo da restituire il locale retrostante a questo uso.

Le facciate dei locali sulla strada, dal canto loro, richiedono solo alcuni semplici interventi, che sarebbero anche da includere nel piano di recupero dell’Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano.

Con riferimento alle due immagini qui a destra (situazione attuale e stato originale dei negozi), vediamo come, in questo caso, la soluzione sarebbe piuttosto facile, perché si tratterebbe di eliminare le insegne collocate fuori dalla fascia e stabilire un criterio grafico per la loro sostituzione nello spazio che era stato appositamente progettato.

Gli apparecchi degli impianti di climatizzazione possono essere facilmente spostati negli spazi aperti retrostanti i negozi, e le serrande dovrebbero essere sostituite, ricollocando quelle a maglia, del tipo di quelle originali, che lasciano vedere in trasparenza l’interno dei locali. Le facciate di questi ultimi dovrebbero, di conseguenza, essere vetrate, secondo un criterio comune da definire e da far rispettare.

CONCLUSIONI

Presentiamo qui, alla fine del lungo ed articolato lavoro realizzato, una rassegna dei principali risultati ottenuti, e dei contributi offerti dalla presente ricerca alla conoscenza delle realtà studiate e della possibilità di intervento sulle medesime, per recuperarne e valorizzarne l'integrità come patrimonio architettonico ed urbanistico del XX secolo.

Il lavoro di ricerca ha consentito, in tutti i casi analizzati, di realizzare approfondimenti molto interessanti e di mettere in luce aspetti inediti, aggiungendo nuove conoscenze sul processo di ideazione, progettazione, costruzione e trasformazione di questi quartieri.

La documentazione originale trovata negli archivi, integrata con la ricerca bibliografica e con il lavoro svolto direttamente sul posto, ha permesso di acquisire molti nuovi elementi su queste realtà, che ci portano ad una maggiore consapevolezza del loro valore e ad indicazioni sulle azioni che si dovrebbero intraprendere per la loro salvaguardia ed il loro recupero. Citiamo di seguito alcuni esempi.

Lo studio della *Colonia Tercio y Terol* ha permesso di ricostruire l'ideologia che la ispirò, strettamente legata al clima politico e sociale dei primi anni dopo la fine della Guerra Civile Spagnola, dove le esigenze di controllo sulla popolazione e di eliminazione dei focolai di ribellione erano viste come prioritarie dal regime franchista.

Il risultato è stato un quartiere ordinato, ispirato alla “città giardino”, progettato dall'architetto *Luís Moya Blanco* e dai suoi collaboratori, che privilegia gli spazi privati su quelli pubblici, che si è ben conservato nel tempo ma non è riuscito, come nessun altro dei quartieri studiati, ad incidere in modo efficace sullo sviluppo urbanistico delle aree circostanti.

Le ricerche d'archivio hanno permesso di ritrovare alcuni disegni di progetto ed altri documenti inediti, provenienti soprattutto dall'*Archivo General de la Administración* di Alcalá de Henares (Madrid), ma anche dall'*Archivo Regional de la Comunidad de Madrid*, della capitale spagnola.

Questi ritrovamenti possono essere molto utili per le future azioni di recupero e riabilitazione urbana del complesso. Ricordiamo qui, a titolo di esempio, la planimetria intitolata “*pintura de las casas*”, che è un vero e proprio *piano del colore* della colonia, e che potrebbe consentire, insieme ad analisi stratigrafiche da condurre su campioni degli intonaci delle facciate, di inserire questi colori nel “*planeamiento específico*” esistente, e restituire il quartiere al suo aspetto originario.

Ed anche altri disegni originali del progetto, con particolari inediti come le strutture in legno originali delle coperture, o i pavimenti di mattonelle di cemento e graniglia

a colori vivaci, hanno fornito elementi di conoscenza che possono anch'essi essere utili per la conservazione del quartiere.

I sopralluoghi effettuati hanno poi permesso di riscontrare lo stato di conservazione di questa colonia, in genere abbastanza buono, ma con alcuni problemi da risolvere, come l'accessibilità delle case in linea a tre piani o l'eliminazione dei cavi che invadono le facciate ed i patii degli alloggi, per i quali sono stati poi studiati alcuni possibili criteri di intervento.

Riguardo al *Poblado Dirigido de Entrevías* a Madrid, è stato possibile ricostruire in dettaglio l'evoluzione della sua progettazione da parte del gruppo di architetti fra i quali era presente, come protagonista principale, *Francisco Javier Sáenz de Oíza*.

Si è iniziato ricostruendo i principali riferimenti utilizzati dall'architetto navarro per elaborare la concezione e le idee che stanno alla base di questa sua opera.

L'ingente quantità di planimetrie e documenti scritti ritrovati negli archivi dell'*Instituto Nacional de la Vivienda*, ha poi rivelato i vari passaggi dell'evoluzione della progettazione del quartiere, il primo della serie realizzato a Madrid, e che fu un vero e proprio laboratorio di sperimentazione urbanistica e architettonica, dove si cercò di applicare un metodo estremamente razionale, che fu messo a punto in modo impeccabile, anche se con qualche eccesso di astrazione, tanto nei disegni come nelle relazioni tecniche.

Sono stati messi in luce molti aspetti inediti delle varie fasi di ideazione e costruzione, a livello urbanistico ma anche riguardo alle tipologie edilizie, ed è stata scoperta l'attribuzione allo stesso architetto di alcuni edifici complementari, come il *Dispensario Médico*, il *Mercado* e, soprattutto, il *Supermercado*, un edificio molto interessante che era stato *completamente ignorato* fino a questa data.

La gran quantità di dettagli costruttivi presenti nel progetto originale consentirebbe poi il loro recupero e la loro riproduzione, ove perduti, all'interno di un piano sistematico di riabilitazione urbana di *Entrevías*.

Le ricerche portate avanti nell'*Archivo del Ministerio de la Vivienda*, sempre a Madrid, insieme ai sopralluoghi eseguiti, hanno poi consentito di studiare l'evoluzione delle trasformazioni che sono state apportate nel tempo alle case ed agli altri edifici del quartiere, fino ad arrivare alla situazione odierna, molto compromessa, il cui recupero si presenta come una sfida lunga e difficile da realizzare, e per la quale sono state qui elaborate e presentate alcune possibili soluzioni.

Anche riguardo al terzo dei quartieri studiati a Madrid, il *Poblado Dirigido de Canillas*, le ricerche nell'archivio dell'*Instituto Nacional de la Vivienda* di Madrid sono state molto fruttifere. È stato ritrovato il progetto completo dell'architetto *Luís Cubillo de Arteaga*, mettendo in luce le successive fasi della progettazione urbanistica del quartiere, molte delle quali erano sconosciute fino ad oggi, con i numerosi cambiamenti e perfezionamenti intervenuti.

Le tipologie edilizie sono state analizzate in profondità, scoprendo nei disegni di progetto le numerose varianti apportate nel corso dei lavori, ed anche la presenza di alcune di esse che poi furono scartate, in seguito ai cambiamenti apportati al disegno urbano del quartiere.

Le testimonianze dirette dei protagonisti, tanto qui a Canillas come a Entrevías, sono state poi utilizzate per ricostruire la concezione e l'ispirazione di questi quartieri, e la grave situazione di emergenza sociale ed abitativa in cui furono realizzati, con uno straordinario coinvolgimento degli stessi abitanti, che parteciparono attivamente alla costruzione delle loro case.

Le relazioni tecniche, i computi metrici e gli stati di avanzamento dei lavori, anche questi rinvenuti nel corso delle ricerche realizzate, sono poi la testimonianza degli scarsi mezzi economici che furono messi a disposizione per costruire queste case e le relative opere di urbanizzazione. Fatto questo che rende ancora più meritoria l'opera di chi lavorò senza risparmio per la loro realizzazione.

I dettagli architettonici e costruttivi ritrovati nelle ricerche di archivio consentono poi, anche in questo caso, di acquisire gli elementi necessari per il loro ripristino, tanto più importanti quanto più compromessa è la situazione attuale di questi edifici, che sono stati oggetto di moltissime e gravi trasformazioni tali da renderli, a volte, irriconoscibili. Questi problemi sono stati poi ripresi nell'ultima parte della tesi, con l'elaborazione di alcuni possibili criteri di intervento, che riguardano anche l'inserimento degli ascensori nelle case a quattro piani.

È stato possibile tracciare un quadro completo di queste trasformazioni, attraverso i numerosi sopralluoghi realizzati, mentre i problemi insorti dopo la realizzazione di queste case, ed i primi tentativi di risolverli, sono stati messi in luce da altri documenti ritrovati, contenenti le relazioni redatte e le fotografie scattate dai tecnici del *Ministerio de la Vivienda* solo pochi anni dopo la fine dei lavori di Canillas.

Anche nel caso di questo quartiere è stata data particolare importanza alle fonti di ispirazione ed ai riferimenti utilizzati da Luís Cubillo nella progettazione, proponendone un'ampia ricostruzione, e cercando di rendere esplicita la genesi e l'evoluzione delle sue idee.

È stato inoltre analizzato, ancora una volta attraverso i documenti originali ed i sopralluoghi, il *Poblado de Absorción*, sempre a Canillas, per la stretta relazione fisica con il *Poblado Dirigido*, anche se estremamente differente nei risultati. Riguardo alle trasformazioni, è stata fatta qui una ricostruzione del processo di demolizione e sostituzione di questo quartiere da parte dell'*Instituto de la Vivienda de Madrid*, e che si trova ancora in corso di esecuzione, così come la riqualificazione degli edifici delle scuole di questo quartiere, con una diversa destinazione d'uso, da parte dell'*Ayuntamiento de Madrid*.

Il *Quartiere Ina-Casa Tiburtino* di Roma è stato studiato, nella fase iniziale, analizzando i principi che lo ispirarono, utilizzando le fonti dirette, come gli scritti di *Mario Ridolfi* e *Ludovico Quaroni*, che diressero il gruppo di progettazione, e di altri architetti che collaborarono con loro. Sui *Fascicoli* pubblicati dalla Gestione

Ina-Casa è stato poi possibile ritrovare vari esempi che sono in diretta relazione con l'impianto urbanistico e con le tipologie edilizie di questo quartiere assai emblematico.

L'analisi approfondita del progetto originale del *Fondo Ridolfi dell'Accademia di San Luca*, (pubblicato online sulla web di questa istituzione), ha poi permesso di *scoprire molti dettagli* sulla progettazione urbanistica del quartiere, dei vari lotti e degli edifici in essi contenuti, che sono stati esaminati uno ad uno. Questi archivi ci hanno poi permesso di ritrovare alcuni *appunti inediti*, scritti a mano dallo stesso Ridolfi, che rivelano dei particolari interessanti sul modo di procedere dei lavori del quartiere in costruzione, e la corrispondenza intercorsa fra l'architetto e i dirigenti dell'Ina-Casa, dove troviamo testimonianze della situazione di urgenza nella quale si dovette lavorare, e dell'enorme impegno che fu profuso dai tecnici incaricati della progettazione del Tiburtino.

L'evoluzione del progetto urbanistico di questo quartiere, il cui protagonista fu Ludovico Quaroni, è stata poi ricostruita raccogliendo molte fonti e planimetrie pubblicate sulle riviste dell'epoca e rinvenute negli archivi.

È stato anche possibile ritrovare negli *archivi di altri architetti*, come Michele Valori, Federico Gorio e Piero Maria Lugli, varie *planimetrie inedite* degli edifici da loro progettati per questo quartiere e per il Concorso Ina-Casa che lo precedette, e che sono state utilizzate per approfondirne lo studio.

Si è anche fatta un'analisi delle *critiche ed autocritiche* fatte da vari dei protagonisti del gruppo di progettazione, in aperto contrasto con l'opinione di Mario Ridolfi, capogruppo e protagonista assoluto del Tiburtino, evidenziando come i suoi collaboratori “soffrirono” in qualche modo la sua forte personalità e creatività. Queste critiche, allo stesso tempo, sono la testimonianza del valore emblematico di questo quartiere, e del dibattito che riuscì a suscitare nella cultura architettonica italiana di quel periodo.

La situazione attuale del complesso, che presenta uno stato di conservazione accettabile, evidenzia l'esistenza di varie trasformazioni, in gran parte reversibili, ma anche di notevoli problemi per adeguare queste case al rispetto delle norme sull'accessibilità, su cui si è poi cercato di ipotizzare alcune soluzioni, scaturite dalla conoscenza approfondita acquisita nel corso del lavoro di ricerca svolto.

E finalmente si arriva all'*Unità di abitazione orizzontale* progettata da *Adalberto Libera* nel *Quartiere Ina-Casa Tuscolano*, sempre a Roma. È stato qui dedicato molto spazio alla ricostruzione della genesi e della successiva evoluzione del progetto, analizzando gli scritti dell'architetto, pubblicati sulle riviste dell'epoca, con l'aggiunta di un importante documento inedito, la *lettera scritta a Bruno Zevi*, trovata nel *Fondo Libera* del *Centre Pompidou* di Parigi, dove l'architetto illustra la sua idea dell'unità di abitazione e delle relazioni con il quartiere e con la città, in risposta ad alcune critiche che erano state sollevate sulla rivista *L'Architettura, Cronache e Storia*, diretta dallo stesso Zevi.

Anche in questo caso si sono potute riscontrare molte indicazioni e relazioni con alcune parti dei *Fascicoli Ina-Casa*, ed in vari schizzi ed appunti fatti dall'architetto

in quegli stessi anni, contenenti degli studi per alcune unità abitative formate con agglomerati di case a schiera.

Si è passati poi all'analisi dettagliata delle tipologie residenziali e commerciali presenti, sempre con l'aiuto delle fonti e dei documenti originali, fornendo anche in questo caso un confronto con la situazione attuale. A questo riguardo è stata fornita un'ampia documentazione fotografica delle trasformazioni che si sono verificate, fra le quali particolarmente grave si presenta la *situazione delle coperture*, per le quali si sono elaborati alcuni possibili criteri di intervento.

Altre indicazioni importanti sono state poi ricavate dallo studio e dal confronto della normativa urbanistica in vigore, in tutte e cinque le realtà analizzate.

Solamente in uno dei quartieri analizzati, la *Colonia Tercio y Terol* di Madrid, è stata riscontrata la presenza, nella normativa urbanistica vigente, del riconoscimento del valore urbanistico, storico ed architettonico di questo complesso, attraverso la catalogazione dei suoi edifici, e con la predisposizione di specifiche misure di tutela e di appositi criteri per la realizzazione di modifiche e trasformazioni da realizzare in modo controllato.

In altri due casi, i *Quartieri Ina-Casa Tiburtino e Tuscolano* di Roma, la pianificazione e la normativa urbanistica tutelano gli ambiti urbani, di cui viene riconosciuto il valore e che vengono inseriti in un apposito catalogo, permettendo solo la realizzazione di opere finalizzate, almeno in teoria, al recupero degli edifici e dell'unità del tessuto urbano.

Un ulteriore elemento di tutela è fornito qui, come abbiamo visto nei capitoli relativi, dalla necessità dell'approvazione di qualsiasi intervento da parte della *Sovrintendenza Capitolina*.

Abbiamo poi visto come i due *Pobladors Dirigidos de Renta Limitada* analizzati nella città di Madrid, *Entrevías* e *Canillas*, sono invece dotati di una normativa che prescrive il divieto di superare la volumetria esistente, salvo alcuni casi in cui può essere anche aumentata, e sono consentiti molti tipi di interventi, con modifiche e sostituzioni dell'esistente.

In questi due casi il valore di patrimonio urbanistico, storico ed architettonico non viene riconosciuto dalla pubblica amministrazione, nonostante l'oggettivo interesse che hanno questi due quartieri che, come abbiamo visto, fanno parte delle realizzazioni più importanti fatte in Spagna, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, alla metà del XX secolo.

Le indicazioni che si possono trarre da tutto ciò, ricordando anche le conseguenze della pianificazione urbanistica sullo stato di conservazione dei quartieri, è che la strada da seguire, in tutti i casi studiati, dovrebbe uniformarsi alla normativa della *Colonia Tercio y Terol*, con la predisposizione di uno specifico *piano di recupero e di tutela*.

Ma occorrerebbe anche fare qualcosa di più, specialmente nelle situazioni più *compromesse*, come i due *Pobladors Dirigidos* studiati o, ad esempio, per gestire il

problema dell'*accessibilità* al Tiburtino o per il recupero delle coperture delle case basse del *Tuscolano*.

Senza entrare nelle problematiche generali dell'argomento, che ci porterebbero fuori dall'ambito di questo lavoro, possiamo però ragionevolmente pensare che questo “*qualcosa in più*” dovrebbe assomigliare ad un *piano di recupero* o ad un *piano integrato di intervento* (in Spagna sarebbe un “*plan especial*”), a cui far seguire la firma di *convenzioni* fra le amministrazioni comunali ed i proprietari delle case e dei locali, riuniti in un *Consorzio* o in un *Ente Gestore*, che si incarichi di dare attuazione ai piani di recupero e riabilitazione dei quartieri.

Si ricordano, a titolo di esempio, gli interventi realizzati, in tempi più o meno recenti, a *Pessac*, nelle vicinanze di Bordeaux, in Francia, per il recupero della *Cité Frugès* di *Le Corbusier*, o la già citata *Riabilitazione Urbana* realizzata nel *Poblado Dirigido* di *Caño Roto* a Madrid. (1)

Vorrei infine sottolineare ancora una volta come, nell'ultima parte di questo lavoro, si sia cercato di affrontare i vari problemi riscontrati nel corso dell'analisi delle realtà studiate, per provare a definire alcuni criteri di intervento ed alcuni esempi concreti per la loro soluzione. Fra questi una particolare importanza è stata attribuita all'eliminazione dell'uso privato degli spazi pubblici e delle barriere architettoniche, per cui sono state ipotizzate varie soluzioni possibili, con il difficile inserimento degli ascensori e delle rampe in contesti architettonici di grande valore.

Ma sono anche stati affrontate altre questioni, come il riuso di edifici in abbandono presenti nei quartieri studiati, il ripristino degli elementi architettonici originali con la conseguente demolizione delle trasformazioni abusive, l'adozione di un piano del colore, alcuni aspetti della riabilitazione energetica delle facciate e delle coperture, l'istituzione degli orti urbani negli spazi liberi abbandonati, ed altro ancora.

Ai fini di quanto appena detto, si è anche fatto il tentativo di individuare alcune possibili strategie da utilizzare, da parte delle pubbliche amministrazioni, nelle trattative con i proprietari degli alloggi e dei locali, adattandole alle singole realtà.

Sempre rispettando la metodologia prospettata all'inizio di questo lavoro, ed applicata in tutte le sue fasi.

Spero che tutto questo possa essere utile per stimolare e continuare la ricerca su queste difficili questioni, e che qualcosa possa anche essere recepito da chi ha il compito di decidere le azioni da realizzare per la riabilitazione ed il recupero di

(1) Sul metodo utilizzato a Pessac, con l'azione coordinata dei privati e dell'amministrazione comunale, si veda in COMMUNE DE PESSAC, *Quartiers modernes, Le Corbusier e Pierre Jeanneret architectes, 1924-1927, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, urbain et Paysage, Reglement (1994) - Rapport de Présentation (1997)*. Sugli interventi realizzati a Caño Roto, e sui metodi utilizzati, si veda in L. G. RUÍZ PALOMEQUE, *Rehabilitación Integral del Poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en grandes conjuntos urbanos*, UPM-ETSAM-GIAU+S, 2013, ed in N. CERVERO SÁNCHEZ, *La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del modelo de intervención*, in “Ciudad y Territorio”, n.º 194, 2017, pp. 699-712.

questi importanti esempi di edilizia residenziale pubblica della metà del secolo scorso.

A conclusione di questo lungo, e al tempo stesso appassionante lavoro di ricerca, vorrei esprimere un desiderio: mi piacerebbe che mi fosse concessa l'opportunità di mettere a disposizione delle amministrazioni delle città di Madrid e di Roma, città nelle quali ho trascorso la mia vita personale, familiare e professionale, le conoscenze che sono state acquisite ed i risultati che sono stati ottenuti nell'elaborazione di questa mia tesi di dottorato.

L'augurio finale è che queste conoscenze, e le indicazioni che se ne sono ricavate per intervenire su queste realtà, possano essere in qualche modo recepite ed utilizzate per migliorare i quartieri studiati, e possano offrire spunti utili per agire anche in altri ambiti urbani che, come quelli che abbiamo qui analizzato, hanno bisogno di attenzione e di azioni che salvaguardino e recuperino il loro grande valore come parti del patrimonio architettonico ed urbanistico del XX secolo.

BIBLIOGRAFÍA

POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

- UNIÓN EUROPEA, REUNIÓN DE MINISTROS DE DESARROLLO URBANO (2010). *Declaración de Toledo, 22 de junio de 2010*.
- INSTITUTO UNIVERSITARIO DE URBANÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2010). *Regeneración urbana integrada en Europa. Documento de síntesis*. Presidencia Española EU.
- VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS, C., VELÁZQUEZ VALORIA, V.. (2011). *Regeneración urbana integral. Tres experiencias europeas innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina*. SEPES.
- VERDAGUER VIANA-CÁRDENAS, C., VELÁZQUEZ VALORIA, I. (2012). *Pasos hacia la regeneración urbana ecológica: más allá de la eficiencia energética*. En: Ciudad Y Territorio, Estudios Territoriales, n. XLIV (171).
- HERNÁNDEZ AJA, A. (2012). *Análisis de las políticas estatales y europeas en materia de rehabilitación urbana y rehabilitación de barrios*. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT, RE-HAB.
- MOYA GONZÁLEZ, L., Díez de Pablo, A. (2012). *La intervención en la ciudad construida: acepciones terminológicas*. En: URBAN NS04, pp. 1003-122.
- TEJEDOR BIELSA, J., y otros (2013). *Rehabilitación y Regeneración Urbana en España. Situación actual y perspectivas*. En: Monografías de la Revista Aragonesa de Administración pública, n. XV.
- RUÍZ PALOMEQUE, L. G. (2013). *Rehabilitación Integral del poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en grandes conjuntos urbanos*. Madrid: UPM, ETSAM, GIAU+S.
- CASTRILLO, M., MATESANZ, A., SÁNCHEZ FUENTES, D., SEVILLA, A. (2014). *¿Regeneración Urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado*. En: Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, n.º 126, pp. 129-139.
- HERNÁNDEZ AJA, A., MATESANZ PARELLADA, A., RODRÍGUEZ-SUAREZ, I., GARCÍA MADRUGA, C. (2015). *Evolución de las políticas de rehabilitación en Áreas de Rehabilitación Integrada en España (1978-2012)*. En: Informes de la Construcción, 67(EXTRA-1).
- RUÍZ PALOMEQUE, L. G. (2015). *Gestión de la rehabilitación sostenible en Grandes Conjuntos de las periferias urbanas por las administraciones públicas locales*. En: Informes de la Construcción, 67(EXTRA-1), 2015.
- CERVERO SÁNCHEZ, N. (2017). *La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del modelo de intervención*. En: Ciudad y Territorio, n.º 194, pp. 699-712. Madrid: Ministerio de Fomento.

LA VIVIENDA SOCIAL Y SU PATRIMONIALIZACIÓN

- MOYA GONZÁLEZ, L., y otros (2007). *Vivienda Reducida*. Madrid: Mairea Libros – ETSAM.
- MOYA GONZÁLEZ, L., y otros (2008). *La Vivienda Social en Europa*. Madrid: Mairea Libros – ETSAM.
- MOYA GONZÁLEZ, L., DÍEZ DE PABLO, A., MONJO, J. (2016). *La arquitectura ordinaria del siglo XX como patrimonio cultural: tres barrios de promoción oficial en Madrid*. En: EURE. Santiago de Chile.
- DÍEZ DE PABLO, A., MOYA GONZÁLEZ, L. (2016). *Iniciativas de patrimonialización de conjuntos de vivienda social en Europa*. En: Ciudad y Territorio, XLVIII (190). Madrid: Ministerio de Fomento.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, NORMATIVA Y PLANES DE AYUDAS

- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (2009). *Compendio de las Normas Urbanísticas. Plan general de Ordenación Urbana de Madrid 1997 (edición anotada a 15 de julio 2009)*.
- AYUNTAMIENTO DE MADRID (1997). *Plan Especial APE.11, (Colonia Tercio y Terol)*.
- AYUNTAMIENTO DE MADRID (1997). *Catálogo de la Edificación*.
- www.munimadrid.es/visualizador urbanístico.
- www.madrid.org/cartografia/visores.
- COMUNE DI ROMA (2008). *Piano Regolatore Generale. Norme Tecniche di attuazione*.
- COMUNE DI ROMA (2008). *Piano Regolatore Generale, Sistemi e Regole, Fogli 11 e 18*.
- COMUNIDAD DE MADRID, CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (2015). *Orden de 2 de octubre de 2015, por la que se declaran las Áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Programa V, del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal para el período 2013-2016*. en: B.O.C.M. Núm. 237.
- *Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013/2016. Actualizado a diciembre de 2014*. Portal Vivienda de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/vivienda).
- *Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016*. Portal Vivienda de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/vivienda).
- AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (2016). *Plan Madrid-RE, Guía detallada de los Planes de Ayudas para Rehabilitación*.

- AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (2016). *Mapa de Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU)*.
- EMVS de Madrid (2014). *Memoria de gestión*.
- EMVS de Madrid (2015). *Memoria de gestión*.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, ENERGÍA SOLAR INTEGRADA EN LOS EDIFICIOS

- ENERAGEN – AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (2008). *Energía solar térmica y fotovoltaica en el marco del Código Técnico de la Edificación*.
- PAOLO MELIS (2010). *La valutazione della qualità globale degli edifici residenziali nella programmazione degli interventi di riqualificazione alla scala del patrimonio edilizio*. Tesis Doctoral. Università di Cagliari, Ingegneria Edile.
- COMUNIDAD DE MADRID – FENERCOM (2012). *Guía de integración solar fotovoltaica*.
- COMUNIDAD DE MADRID – FENERCOM, *Guía de rehabilitación energética de edificios de viviendas*, 2012.
- RENZO PIANO (2014). *Periferie – Diario del rammendo delle nostre città*. Report 2013 – 2014 sul G124.
- Consorcio PVTRIN. *Instalaciones Fotovoltaicas Aspectos prácticos para instaladores*.
- RUIZ PALOMEQUE, L. G. (2013). *Rehabilitación Integral del Poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en grandes conjuntos urbanos*. Madrid: UPM, ETSAM, GIAUS+S.
- DE MONTERO FONTÁN, J. (2016). *Arquitectura y Energía Fotovoltaica. Integración Arquitectónica de la Energía Fotovoltaica*. Trabajo fin de Grado, Madrid: UPM – ETSAM.
- BUSTAMANTE, R., MONJO, J., MOYA, L. (2018). *La posible obsolescencia de las soluciones constructivas en las viviendas sociales de la segunda mitad del siglo XX a la luz del CTE*. En: Actas de REHABEND 2018, Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management.

LA COLONIA TERCIO Y TEROL

EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN

- ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Fondo INV, 91742.
- ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Fondo Regiones Devastadas, 2597.

- *Barrio del Terol y Cerro Palomeras* (1941). En: Revista Nacional de Arquitectura n. 10 – 11..
- *Urbanización y construcción de 640 viviendas entre los barrios de el Terol y El Tercio, Carabanchel Bajo, Madrid* (1943). En: Revista Nacional de Arquitectura n.º 14.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*. Madrid: COAM, p. 243.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (2003). *Los barrios del Tercio y Terol*. En: Un siglo de vivienda social 1903/2003. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 292 – 293.
- GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, J. (2003). *El Regionalismo y la Dirección General de Regiones Devastadas*. En: Un siglo de vivienda social 1903/2003. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 255 – 258.
- ROJO DE CASTRO, L. (2003). *La vivienda en Madrid durante la posguerra. De 1939 a 1949*. En: Un siglo de vivienda social 1903/2003. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, 2003, pp. 226 - 243.
- *Primer Borrador de la Reconstrucción Histórica de la evolución físico-espacial de la Colonia del Tercio y Terol* (2014). Documento interno 01. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT, GI proyecto I+D+i.
- DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT.
- OVIEDO SILVA, D. (2015). *La extinción de los focos irredimibles. Política de reconstrucción y control en el extrarradio madrileño. El caso de la Barriada del Tercio y el Terol*. Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, Universidad Complutense de Madrid. En: Otras Voces Otros Ámbitos. Valencia: Asociación de Historia Contemporánea, Universitat de València, pp.101 – 106.
- COAM. *Guía de Arquitectura de Madrid* (www.guia-arquitectura-madrid.coam.org/F3.144).

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y REALIDAD

- ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Fondo IVIMA, 307320.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1980). *Estudio socio-urbanístico de nueve barrios de promoción oficial de Madrid*. En: Ciudad y territorio. Madrid: Ministerio de Fomento, pp. 73 – 95.
- TOBIO, C., y MARTÍNEZ PARDO, M. (1980). *Entorno y organización vecinal en nueve barrios de promoción oficial*. En: 1980, Ciudad y territorio. Madrid: Ministerio de Fomento, pp. 96 - 102.
- *Primer Borrador de la Reconstrucción Histórica de la evolución físico-espacial de la Colonia del Tercio y Terol* (2014). Documento interno 01. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT, GI proyecto I+D+i.

- DÍEZ DE PABLO, A. (2015). *La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT, pp. 99–107.
- OVIEDO SILVA, D. (2015). *La extinción de los focos irredimibles. Política de reconstrucción y control en el extrarradio madrileño. El caso de la Barriada del Tercio y el Terol*. Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, Universidad Complutense de Madrid. En: Otras Voces Otros Ámbitos. Valencia: Asociación de Historia Contemporánea, Universitat de València, pp.101 – 106.
- Ayuntamiento de Madrid. *PGOUM 1997. Plan Especial APE 11.10*.
- Ayuntamiento de Madrid. *PGOUM 1997. Catálogo de la Edificación*.

EL POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVÍAS

EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN

- MINISTERIO DE FOMENTO. ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INV).
- ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA E MADRID (IVIMA).
- BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA).
- VALERO, L. (1956). *Los Poblados de Absorción de Madrid*, en Revista Nacional de Arquitectura n. 176 - 177, pp. 45 – 66.
- *Primer concurso de viviendas experimentales* (1958). En: Revista Nacional de Arquitectura n. 193.
- MONEO, R. (1961). *El Poblado Dirigido de Entrevías*. En: Hogar y Arquitectura, n.º 43, pp. 2 – 28.
- *Barrio de Entrevías* (1962). En: Arquitectura n.º 58, pp. 2 – 28.
- “Entrevías” en *Hogar y Arquitectura*, n.º 54, 1964, pp. 16-38.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*. Madrid: COAM.
- FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1997). *La realidad de la vivienda obrera. Poblados de absorción, mínimos y dirigidos, y Unidades Vecinales de Absorción (U.V.A.s)*. En: *La vivienda experimental: concurso de viviendas experimentales de 1956*. Madrid: Fundación Cultural COAM, pp. 81 – 91.
- *La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956* (1997). Madrid: Fundación Cultural COAM.
- Cinco proyectos de vivienda social en la obra de F. J. Sáenz de Oíza, Fundación Cultural COAM 1997.
- ESTEBAN MALUENDA, A. M. (1999). *La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los poblados dirigidos de Madrid*. En: Cuaderno de Notas 7, pp. 55 – 80.

- SAMBRICIO, C. *La vivienda en Madrid, de 1939 al Plan de vivienda social, en 1959* (1999). En: *La vivienda en Madrid en la década de los cincuenta: el Plan de Urgencia Social*, pp. 13 – 84.
- AZPILICUETA ASTARLOA, E. (2004). *La Construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939 – 1962) II Apéndice de fichas sobre edificios, actuaciones y sistemas constructivos*. Madrid: UPM – ETSAM.
- CABEZA GONZÁLEZ, M. (2010). *Criterios Éticos en la Arquitectura Moderna Española, Alejandro de la Sota – Fco Javier Sáenz de Oiza*. Tesis Doctoral. Valencia: UPV – ETSAV.
- “Poblado Dirigido de Entrevías”, en *Cuadernos de Vivienda n.º 4*, UPM, ETSAM, GIVCO, Madrid 2011.
- RUÍZ CABRERO, G. (2011). *Oíza–Oud, Una conversación*. En: *Cuadernos de Vivienda n.º 4*. Madrid: UPM – ETSAM, GIVCO.
- GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM.
- Catálogo de la Exposición: *Los brillantes 50 – 35 proyectos* (2013).
- FUNDACIÓN DOCOMOMO (2013-2014). *Redacción de la documentación de 256 elementos del Catálogo Inicial de Edificios del Plan Nacional del Patrimonio del Siglo XX*, Tomo III.
- BONED PURKISS, J., JILIBERTO HERRERA, J. L. (2014). *Sáenz de Oíza, el proyecto fenomenológico*. En: *Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra*. Madrid: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso
- GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2014). *Manifiesto Moderno Construido: Poblados dirigidos*. En: *Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra*, Madrid: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso, pp. 404 – 410.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (2015). *Los antecedentes franquistas de la política de la vivienda social*. En: *Cien números de Cuadernos de Investigación Urbanística*. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT, pp. 73–76.
- ROS GARCÍA, J. M. (2015). *Factores de progreso en la vivienda subvencionada madrileña de los años cincuenta. Reseña histórica y normativa*. En: *RITA nº4*, pp. 102-109.
- *Viviendas en Entrevías*. En: *Guía de Arquitectura de Madrid*. Madrid: COAM (www.guia-arquitectura-madrid.coam.org/F3.286A).

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y REALIDAD

- ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA).
- FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los poblados Dirigidos de Madrid en la Arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume.

- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. *Compendio de las Normas Urbanísticas. Plan general de Ordenación Urbana de Madrid 1997* (edición anotada a 15 de julio 2009).
- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, *Plan de Barrio Pozo – Entrevías 2009 – 2012*.
- GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM.
- BUSTAMANTE, R., MONJO, J., MOYA, L. (2018). *La posible obsolescencia de las soluciones constructivas en las viviendas sociales de la segunda mitad del siglo XX a la luz del CTE*. En: Actas de REHABEND 2018, Congress on Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management.
- www.munimadrid.es/visualizador urbanístico.
- www.madrid.org/cartografia/visores.

EL POBLADO DIRIGIDO DE CANILLAS

EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN

- MINISTERIO DE FOMENTO. ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INV).
- ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA).
- VALERO, L. (1956). *Los Poblados de Absorción de Madrid*, en Revista Nacional de Arquitectura n. 176 - 177, pp. 45 – 66.
- *Primer concurso de viviendas experimentales* (1958). En: Revista Nacional de Arquitectura n. 193.
- *Grupo escolar de Canillas* (1958). En: Revista Nacional de Arquitectura n.º 204.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). *Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976*. Madrid: COAM.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1980). *Estudio socio-urbanístico de nueve barrios de promoción oficial de Madrid*. En: Ciudad y Territorio, pp. 73 – 95.
- FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los poblados Dirigidos de Madrid en la Arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (1997). *La realidad de la vivienda obrera. Poblados de absorción, mínimos y dirigidos, y Unidades Vecinales de Absorción (U.V.A.s)*. En: La vivienda experimental: concurso de viviendas experimentales de 1956. Madrid: Fundación Cultural COAM, pp. 81 – 91.

- *La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956* (1997). Madrid: Fundación Cultural COAM.
- ESTEBAN MALUENDA, A. M. (1999). *La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los poblados dirigidos de Madrid*. En: Cuaderno de Notas 7, pp. 55 – 80.
- ALBEROLA, M. (2003). *El Poblado Dirigido de Canillas*. En: Un siglo de vivienda social 1903/2003 (Ed. CARLOS SAMBRICIO). Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 120-121.
- AZPILICUETA ASTARLOA, *La Construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939 – 1962)*. II Apéndice de fichas sobre edificios, actuaciones y sistemas constructivos. Madrid: UPM – ETSAM.
- Catálogo de la Exposición *Los brillantes 50 – 35 proyectos*, 2013.
- SAMBRICIO, C. *La vivienda en Madrid, de 1939 al Plan de vivienda social, en 1959* (1999). En: La vivienda en Madrid en la década de los cincuenta: el Plan de Urgencia Social, pp. 13 – 84.
- FUNDACIÓN DOCOMOMO (2013-2014). *Redacción de la documentación de 256 elementos del Catálogo Inicial de Edificios del Plan Nacional del Patrimonio del Siglo XX*, Tomo III.
- GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM.
- GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2014). *Manifiesto Moderno Construido: Poblados dirigidos*. En: Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra, Madrid: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso, pp. 404 – 410.
- GARCÍA HERRERO, J. (2014). *Luis Cubillo y la iglesia de Canillas*. En: Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra. Madrid: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso, pp. 355 – 365.
- GARCÍA HERRERO, J. (2015). *La Arquitectura Religiosa de Luís Cubillo de Arteaga 1954 – 1974*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM, ETSAM, DIGA.
- MOYA GONZÁLEZ, L. (2015). *Los antecedentes franquistas de la política de la vivienda social*. En: Cien números de Cuadernos de Investigación Urbanística. Madrid: UPM, ETSAM, DUyOT, pp. 73–76.
- ROS GARCÍA, J. M. (2015). *Factores de progreso en la vivienda subvencionada madrileña de los años cincuenta. Reseña histórica y normativa*. En: RITA nº4, pp. 102-109.
- www.gomeznarro.es. *Historia de Canillas y Hortaleza*.
- www.otrohabitat.org *Mapa de la memoria de Canillas 3*.
- *Poblado Dirigido de Canillas*. En: *Guía de Arquitectura de Madrid*. Madrid: COAM (www.guia-arquitectura-madrid.coam.org/F3.144).

EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y REALIDAD

- MINISTERIO DE FOMENTO. ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INV).
- ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FONDOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA E MADRID (IVIMA).
- FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., LOPERA, A. (1989). *La Quimera Moderna. Los poblados Dirigidos de Madrid en la Arquitectura de los 50*. Madrid: Hermann Blume.
- GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). *Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959*. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM.
- BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (IVIMA)
- ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. *Compendio de las Normas Urbanísticas. Plan general de Ordenación Urbana de Madrid 1997 (edición anotada a 15 de julio 2009)*.
- AYUNTAMIENTO DE MADRID (1997). *Plan Especial APE.11, (Colonia Tercio y Terol)*.
- www.munimadrid.es/visualizador urbanístico.
- www.madrid.org/cartografía/visores.

IL QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO

IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE

- ACCADEMIA DI SAN LUCA, ROMA, FONDO RIDOLFI.
- ACCADEMIA DI SAN LUCA, ROMA, FONDO GORIO.
- FONDAZIONE MAXXI, ROMA, FONDO VALORI – GORIO.
- ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA, FONDO LUGLI.
- ARCHIVIO STORICO OLIVETTI, FONDO QUARONI LUDOVICO, Serie Progetti e corrispondenza, Fascicolo 130.
- ARCHIVIO DELL'ATER (AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE) DEL COMUNE DI ROMA (ex Istituto Autonomo Case Popolari).
- ARCHIVIO INCIS (ISTITUTO NAZIONALE CASE LAVORATORI DELLO STATO), presso gli ARCHIVI DEL MEF (Ministero Economia e Finanze), Monterodondo Scalo, Roma.
- PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 1 – Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione dei progetti*, Roma, ottobre 1949.

- PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA, CASE PER LAVORATORI, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950.
- G. ASTENGO, *Nuovi quartieri in Italia*, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 9-41.
- *Il primo settennio di attività della Gestione Ina-casa*, in “Architettura Cantiere”, n.º 12, 1957, pp. 2 – 77.
- C. AYMUNINO, *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, pp. 18-43. Con interventi di Ludovico Quaroni, Federico Gorio, Carlo Chiarini.
- “Controspazio”, n. 1, 1974, numero monografico dedicato a Mario Ridolfi.
- “Controspazio”, n. 3, 1974, numero monografico dedicato a Mario Ridolfi.
- M. GUCCIONE, M. M. SEGARRA LAGUNES, R. VITTORINI, *Guida ai quartieri romani Ina Casa*, Roma, 2002, pp. 39-49.
- S. PORETTI, *Dal piano al patrimonio INA-Casa*, in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 9 – 17.
- R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 70 -81.
- R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Building practices of the post-war reconstruction period in Italy: Housing by Mario Ridolfi at the INA Casa Tiburtino neighbourhood in Rome (1959-1954)*, in “Proceedings of the First International Congresso on Construction History”, (a cura di S. Huerta), Instituto Juan de Herrera, ETSAM, Madrid 2003.
- F. CELLINI, C. D’AMATO, *Mario Ridolfi all’Accademia di San Luca. Edizione critica del corpus dei disegni di architettura e dei documenti*, Graffiti, Roma 2003.
- F. CELLINI, C. D’AMATO, *Le architetture di Ridolfi e Frankl*, Mondadori Electa, Milano 2005
- R. NICOLINI (a cura di), *Mario Ridolfi architetto 1904-2004*, Mondadori Electa, Milano 2005.
- A. CAPANNA, *La casa per tutti. Il primo concorso Ina-Casa e la ricostruzione civile del paese*, in “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, n.º 117, 2005, pp. 78 - 85.
- F. CELLINI, *Aspetti dell’architettura romana per il primo settennio*, in U. Carughi (a cura di). *Città Architettura Edilizia Pubblica, Napoli e il piano Ina-Casa*, Clean, Napoli 2006, pp. 77 - 80.
- D. FRANCO, *Escenografía simulada de lo colectivo: Mimesis y simulacro en el barrio Tiburtino*, in “VLC arquitectura”, 2015, vol. 2, pp. 75 – 100.

EVOLUZIONE NEL TEMPO E SITUAZIONE ATTUALE: STRUMENTI URBANISTICI E REALTÀ

- C. AYMUNINO, *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino*, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, pp. 18-43. Con interventi di Ludovico Quaroni, Federico Gorio, Carlo Chiarini.
- M. M. SEGARRA LAGUNES, *Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa*, in “Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (a cura di Ugo Carughi), Napoli 2006, pp. 201–212 (e altri articoli del capitolo “Costruzione, manutenzione, recupero”, di M. Guccione, R. Vittorini, G. Ausiello e P. Ascione).
- R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, *Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954)*, in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 70 -.81.
- COMUNE DI ROMA, *Piano Regolatore Generale, Norme Tecniche di attuazione*, 2008.
- COMUNE DI ROMA, *Piano Regolatore Generale, Sistemi e Regole, Foglio 11*, 2008.

IL QUARTIERE INA-CASA TUSCOLANO III

IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE

- FONDE ADALBERTO LIBERA, BIBLIOTHÈQUE KANDINSKY, CENTRE POMPIDOU, Paris.
- ARCHIVIO DELL’ ATER (AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE) DEL COMUNE DI ROMA (ex Istituto Autonomo Case Popolari).
- ARCHIVIO INCIS (Istituto Nazionale Case Lavoratori dello Stato), presso gli ARCHIVI DEL MEF (Ministero Economia e Finanze), Monterodondo Scalo, Roma.
- DIOTALLEVI, MARESCOTTI, PAGANO, “La casa unità”, e “La città orizzontale”, in *Casabella Costruzioni*, n.º 148, 1940.
- PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 1 – Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione dei progetti*, Roma, ottobre 1949.
- PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, *Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo*, Roma, dicembre 1950.
- A. LIBERA, *La scala del quartiere residenziale*, in *Esperienze urbanistiche in Italia*, n.º 31-32, INU 1952.

- A. LIBERA, *Unità d'abitazione al Tuscolano*, in “Rassegna critica di architettura”, n.° 31-32, 1954, pp. 74-76.
- A. LIBERA, *Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano*, in “Casabella Continuità”, n.° 207, 1955, pp. 34-37.
- M. COPPA, *Unità di abitazione orizzontali? Un architetto deve rispondere*, in “L'Architettura Cronache e Storia”, n.° 1, 1955, pp. 39-42.
- *Unità di abitazione orizzontale – Adalberto Libera arch.*, in “Domus”, n.° 318, 1956, pp. 1-2.
- *Roma, Unità di abitazione orizzontale, progettazione urbanistica ed edilizia: Arch. Adalberto Libera*, in “Architettura Cantiere”, n.° 16, 1958, pp. 92-95.
- G. ACCASTO, V. FRATICELLI, R. NICOLINI, *L'Architettura di Roma Capitale*, Roma 1971, p. 532-534.
- V. QUILICI, *Adalberto Libera, l'architettura come ideale*, Roma 1981, pp. 62-72.
- G. BELLI, V. GREGOTTI ED ALTRI, *Adalberto Libera, Opera Completa*, Milano, 1989, pp. 182 - 184.
- F. GAROFALO, L. VERESANI, *Adalberto Libera*, Zanichelli, Bologna, 1989.
- M. GUCCIONE, M. M. SEGARRA LAGUNES, R. VITTORINI, *Guida ai quartieri romani Ina Casa*, Roma, 2002.
- S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 122-139.
- S. MORNATI, F. CERRINI, *L'Unità di abitazione orizzontale di Adalberto Libera al Tuscolano: strategie per il progetto di recupero*, in “L'architettura INA-Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 434-443.
- G. REMIDDI, A. GRECO (a cura di), *Adalberto Libera. Guida a 45 Architetture*, Roma, 2003.
- ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Adalberto Libera - I disegni del Centre Pompidou e dell'Archivio Centrale dello Stato*, Roma 2004.
- A. CAPANNA, *La casa per tutti. Il primo concorso Ina-Casa e la ricostruzione civile del paese*, in “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, n.° 11, 2005, pp. 78-85.
- M. ARGENTI, *Adalberto Libera: L'insula INA-Casa al Tuscolano*, in “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, n.° 117, Roma, 2005.
- S. MORNATI, F. CERRINI, *La tutela del patrimonio Ina-Casa: alcune riflessioni sul quartiere Tuscolano a Roma*, in “L'industria delle costruzioni”, settembre-ottobre 2006, pp. 86-93.
- R. RENZI, *Adalberto Libera e la dimensione domestica dello stare insieme. L'unità d'abitazione orizzontale al quartiere Tuscolano*, in Firenze Architettura, n.° 1, 2006, pp. 76-81.
- A. SOTGIA, *Ina Casa Tuscolano. Biografia di un quartiere romano*. Milano, 2010.
- G. DI GIORGIO, *L'alloggio ai tempi dell'edilizia sociale. Dall'INA-CASA ai PEEP*, Roma, 2011.
- D. CARFAGNA, *L'architettura tra le case. Abitare lo spazio aperto nei quartieri INA –CASA*, Firenze, 2012.

EVOLUZIONE NEL TEMPO E SITUAZIONE ATTUALE: STRUMENTI URBANISTICI E REALTÀ

- S. MORNATI, F. CERRINI, *Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)*, in “L’architettura INA –Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 1-18.
- S. MORNATI, F. CERRINI, *L’Unità di abitazione orizzontale di Adalberto Libera al Tuscolano: strategie per il progetto di recupero*, in “L’architettura INA –Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 434 – 443.
- M. M. SEGARRA LAGUNES, *Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa*, in “Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (cura di Ugo Carughi), Napoli 2006, pp. 201–212 (e altri articoli del capitolo “Costruzione, manutenzione, recupero”, di M. Guccione, R. Vittorini, G. Ausiello e P. Ascione).
- S. MORNATI, F. CERRINI, *La tutela del patrimonio INA-Casa: alcune riflessioni sul quartiere Tuscolano a Roma*, in “L’industria delle costruzioni”, n. 391, settembre-ottobre 2006, p. 86-93.
- COMUNE DI ROMA, *Piano Regolatore Generale, Norme Tecniche di attuazione*, 2008.
- COMUNE DI ROMA, *Piano Regolatore Generale, Sistemi e Regole, Foglio 18*, 2008.