UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Vuelco inverso en taludes de macizos rocosos

TESIS DOCTORAL

SERGIO ANTONIO GARCÍA MOYA

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

2020

Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Universidad Politécnica de Madrid

Vuelco inverso en taludes de macizos rocosos

TESIS DOCTORAL

Autor: SERGIO ANTONIO GARCÍA MOYA
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Director: Prof. Dr. D. CLAUDIO OLALLA MARAÑÓN
Director: Prof. Dr. D. JESÚS GONZÁLEZ GALINDO

Madrid, 2020

Título de la Tesis:

Vuelco inverso en taludes de macizos rocosos

Autor: Sergio Antonio García Moya

Directores: Prof. Dr. D. Claudio Olalla Marañón

Prof. Dr. D. Jesús González Galindo

Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de

Madrid, el día ..... de ..... de 2020.

Presidente/a: .....

Vocal 1º: .....

Vocal 2º: .....

Vocal 3º: .....

Secretario/a: .....

Realizado el acto de defensa y lectura de la tesis el día ..... de ..... de
2020 en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M. en Madrid,
los miembros del tribunal acuerdan otorgar la calificación de:

.....

El presidente

Los vocales

El secretario

Esta Tesis Doctoral ha sido financiada en parte por las siguientes instituciones y empresas:

Ministerio de Educación de España mediante una beca general para estudios de universitarios con la que cursé el Máster de Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales en su rama investigadora, que permitía el acceso a la realización de los estudio de Doctorado.

Fundación José Entrecanales Ibarra mediante una de sus becas “José Entrecanales Ibarra” para el fomento de la investigación en el campo de la Mecánica del Suelo, la Mecánica de las Rocas o la Técnica de las Cimentaciones.

Universidad Politécnica de Madrid a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología mediante el soporte para asistencia y presentación de artículo de investigación al Congreso “Geotecnia, Riscos Naturais e Geotécnicos e Sustentabilidades” celebrado en Ponta Delgada (Islas Azores, Portugal) en mayo de 2018.

AENA S.M.E. S.A. y Sener Ingeniería y Sistemas S.A. por su aportación para la cobertura de las tasas de las matrículas universitarias para los estudios de Doctorado.

A mi padre

En España, el que resiste, gana

*«... En España – y os lo digo, Alteza, porque sois joven y español –
el que resiste, gana.*

*Y también os lo digo, Alteza, porque habréis de lidiar durante vuestra vida,
que para bien de todos os deseo larga y colmada de aciertos,
con los tres embates que siempre se arrancan y siempre se estrellan contra
el alma de los elegidos: el hombre impaciente, el del tiempo inclemente y el
de la circunstancia desaforada e hiriente...»*

Camilo José Cela

Discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias

Oviedo, 1987

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis nace del apoyo y la confianza infinita, que incluso en los momentos más difíciles, ha depositado el profesor Claudio Olalla Marañón en mí, gracias.

Al profesor Jesús González Galindo por sus ideas y su paciencia, pues cuando el camino se torcía y ponía cuesta arriba, me agarró de la mano y me guió, siempre estaré agradecido.

Al profesor Fernando Varela Soto, ya que esta loca empresa de afrontar un doctorado nació de uno de sus grandes consejos.

Al doctor ingeniero de caminos, canales y puertos Davor Simic de la empresa Ferrovial-Agromán por la información facilitada para el caso de estudio.

El trabajo desarrollado en estos últimos y largos años es el fruto de la suma de muchas aportaciones amigas y desinteresadas que a continuación nombro resumidamente, sin por ello ser exhaustiva ni exclusiva, pues bien seguro que olvido a muchas otras.

A los compañeros y profesores del Laboratorio de Ingeniería y Morfología del Terreno de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M. pues todos ellos me han ayudado cuando más lo he necesitado: Miriam, Salva, Zeng, José, Ana, Natalia... y, Daniel, Nacho, Javier, Rubén, Antonio...

Las dificultades y necesidades personales han sido siempre más sencillas de superar gracias a la comprensión que han mostrado conmigo, durante mi vida universitaria, los jefes que he tenido en cada una de las etapas, ya que todas y cada una de ellas han ido aparejadas a la vida laboral: Jesús, Eugenio, José María y Sosthene.

A los amigos que durante tantos años de formación han ido a mi lado, primero: Noé, Rubén, Jorge, “*Ruper*”, Saiz...y después: Alex, Álvaro, Carlos, Ángel...

Y a mi familia, especialmente:

A la memoria de mi “yayo”, de quien tomé el gusto por el mundo de la construcción;

a la de mi tía Marisol, de ella el ejemplo de luchar hasta el final; y

a mi madre, por enseñarme a cuestionar todo lo que se ponía delante de mis ojos, retándome a resolver los problemas, que siendo numéricos o no, se nos presentan en el caminar de la vida.

RESUMEN

La relevancia que toma la Geotecnia, tanto en proyectos de ingeniería civil como industrial, crece en el caso de que las estructuras no se emplacen en suelos sino en material rocoso fracturado. La mecánica de rocas y sus criterios no lineales de rotura hacen de mayor complejidad la solución de los problemas. Además, los mecanismos de rotura referentes a dichos casos son menos habituales y por ende menos conocidos. Dentro de estos, y para el caso de taludes en macizos rocosos, existe uno realmente infrecuente y poco conocido: el vuelco inverso, también llamado vuelco atípico.

En el presente documento se analiza detenidamente el mecanismo de fallo por vuelco inverso en taludes de macizos rocosos en los que existe una familia de discontinuidades con similar dirección y mayor buzamiento que el mismo talud. Se definen sus condicionantes más característicos como son: la geometría, el tipo de material y sus criterios de rotura, las discontinuidades y la existencia de agua. Además, se ha llevado a cabo un análisis estático, tanto analítico como numérico, mostrando pormenorizadamente la metodología empleada para la resolución del problema.

Adicionalmente, se aporta un estudio paramétrico referenciado al factor de seguridad (FoS) en el que se analizan las principales variables y su influencia en la estabilidad de los taludes potenciales de sufrir vuelco inverso. Los resultados obtenidos mediante el uso de herramientas numéricas, basadas en el método de los elementos finitos (MEF), son presentados en gráficos y evaluados cuantitativa y cualitativamente. Complementariamente, se ha desarrollado una función para transformar el criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado en el de Mohr-Coulomb para el caso concreto del vuelco inverso, con resultados dispares y concluyendo la no idoneidad de dicha hipotética linealización.

Por último, se resuelve numéricamente un caso de estudio y se compara con la inestabilidad ocurrida en la realidad. Como consecuencia, se generan nuevas hipótesis que incorporan singularidades en el talud, contrastándose estas al estudio paramétrico y aportándose así mayor fiabilidad a los resultados obtenidos. Para cerrar la Tesis, se indican las conclusiones y se proponen recomendaciones a la hora de enfrentarse a un talud en macizo rocoso susceptible de sufrir vuelco inverso.

ABSTRACT

The relevance that Geotechnics takes, both in civil and industrial engineering projects, grows when the structures are not located on soils but on fractured rocky material. Rock mechanics and its nonlinear failure criteria make problem-solving more complex. In addition, the failure mechanisms related to such cases are less common and lesser-known. Within these, and in the case of rock mass slopes, there is one really unusual little known: the underdip toppling, also called cataclinal toppling.

This document carefully analyses the failure mechanism by underdip toppling on rock mass slopes in which there is a set of discontinuities with same direction and a higher dip than the slope itself. Their most characteristic conditions, such as geometry, type of material and its failure criteria, discontinuities, or the existence of water, are defined. Furthermore, a static analysis has been carried out, both analytical and numerical, showing in detail the methodology used to solve the problem.

Additionally, it is provided a parametric study referenced to the factor of safety (FoS), in which the main variables, and their influence on the stability of the potential slopes to suffer from underdip toppling, are analysed. The results obtained through the use of numerical tools, based on the finite elements method (FEM), are presented in graphs and quantitatively and qualitatively assessed. As a supplementary contribution, it has been developed a function to transform the Generalized Hoek-Brown failure criterion into the Mohr-Coulomb one for the specific case of underdip toppling, with varying degrees of success, concluding with the inappropriateness of said hypothetical linearization.

Finally, a case study is solved numerically and compared with the instability occurred in reality. As a consequence, new hypotheses that incorporate singularities in the slope are generated, contrasting these with the parametric study and providing greater reliability to the results thus achieved. In closing, conclusions and recommendations are proposed in facing rock mass slopes susceptible to underdip toppling.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. MOTIVACIÓN.....	1
1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS	4
1.3. APORTACIONES ORIGINALES DE LA TESIS	5
1.4. CONTENIDO DE LA TESIS.....	6
2. ESTADO DEL ARTE	10
2.1. MECANISMOS DE ROTURA EN MACIZOS ROCOSOS.....	10
2.1.1. Introducción	10
2.1.2. Características que Intervienen en el modo de rotura.....	13
2.1.3. Modos de rotura	16
2.1.3.1. Desprendimientos o caídas	16
2.1.3.2. Rotura por vuelco	18
2.1.3.3. Deslizamientos.....	21
2.1.3.4. Expansiones laterales.....	30
2.1.3.5. Flujos	32
2.1.3.6. Movimientos complejos.....	34
2.2. VUELCO INVERSO	38
2.2.1. Introducción	38
2.2.2. Definición del vuelco	40
2.2.2.1. Parámetros intervinientes.....	51
2.2.2.2. Resolución del fallo por vuelco	53
2.2.2.3. Del vuelco al vuelco inverso.....	56
2.2.3. Definición del vuelco inverso.....	56
2.2.4. Conclusiones	66
3. CRITERIOS DE ROTURA.....	70
3.1. DEFINICIÓN	70
3.2. TIPOS DE CRITERIO DE ROTURA	73
3.3. LOS CRITERIOS DE ROTURA APLICADOS A LA INGENIERÍA DEL TERRENO	74
3.3.1. Mohr-Coulomb.....	75
3.3.2. Hoek-Brown.....	76
3.3.2.1. Criterio Generalizado	79
3.4. VALIDEZ DEL CRITERIO DE ROTURA APLICADO AL PROBLEMA DEL VUELCO INVERSO	81
3.5. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DEL CRITERIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO	83
4. MÉTODOS DE CÁLCULO	89

4.1. INTRODUCCIÓN	89
4.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA GENERAL	91
4.2.1. Métodos analíticos	91
4.2.2. Métodos numéricos	92
4.2.2.1. Método de los Elementos Finitos	93
4.2.2.2. Método de las Diferencias Finitas	94
4.2.2.3. Método de los Elementos de Contorno	95
4.2.2.4. Método de los Elementos Discretos	96
4.2.3. Métodos empíricos	97
4.3. MÉTODOS DE CÁLCULO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA APLICADA A TALUDES	98
4.3.1. Métodos de equilibrio límite	98
4.3.1.1. Método de equilibrio límite aplicado al vuelco y al vuelco inverso	100
4.3.2. Métodos tenso-deformacionales	106
5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DEL VUELCO INVERSO	109
5.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL VUELCO INVERSO	109
5.1.1. Los criterios de rotura para la resolución del vuelco inverso	110
5.1.2. Los métodos de cálculo para la resolución del vuelco inverso	111
5.2. PROPUESTA DE CÁLCULO	112
5.2.1. Método analítico	112
5.3.1.1. Conclusiones	115
5.2.2. Métodos numéricos	116
5.2.2.1. Resolución mediante programa de MEF: Plaxis	117
5.2.2.2. Resolución mediante programa de MEF: Phase2	122
5.3. ESTUDIO DE VALIDEZ DE LINEALIZACIÓN DEL CRITERIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO	126
5.3.1. Introducción	126
5.3.2. Datos de partida	128
5.3.2.1. Propuesta de la función (h) estimatoria de la profundidad de la superficie de rotura de un talud en vuelco inverso	128
5.3.2.2. Comprobación y validación de la función (h)	135
5.3.3. Linealización del criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado en criterio de Mohr-Coulomb	137
5.3.3.1. Código de cálculo	139
5.3.3.2. Asignación de valores a los parámetros ϕ y c de la matriz rocosa	140
5.3.4. Resultados, discusión y validación de la linealización	141
5.3.5. Conclusiones	142
6. ANÁLISIS DEL VUELCO INVERSO Y RESULTADOS	145
6.1. AFECCIÓN AL TALUD DEL MECANISMO DE ROTURA	145
6.1.1. Fallo local	146

6.1.2. Fallo global	147
6.2. ESTUDIO PARAMÉTRICO CON CRITERIO DE ROTURA NO LINEAL DE HOEK-BROWN GENERALIZADO	150
6.2.1. Introducción	150
6.2.1.1. Elección y presentación de los parámetros de estudio.....	152
6.2.1.2. Hipótesis general	162
6.2.1.3. Presentación del estudio paramétrico con el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb	165
6.2.2. Resultados y discusión	168
6.2.2.1. Altura del talud (H).....	168
6.2.2.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e).....	173
6.2.2.3. Factor de escala (e/H)	177
6.2.2.4. Buzamiento del talud (β)	181
6.2.2.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ).....	186
6.2.2.6. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})	190
6.2.2.7. Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	196
6.2.2.8. Resistencia a compresión simple de la roca (RCS).....	200
6.2.2.9. Nivel freático (NF)	207
6.3. CONCLUSIONES.....	212
7. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL CASO DE ESTUDIO	218
7.1. INTRODUCCIÓN.....	218
7.1.1. Fase previa a la construcción: licitación de la obra	219
7.1.2. Acontecimiento del fallo	220
7.1.3. Convenio para la investigación del fallo	221
7.1.4. Análisis del fallo	223
7.1.4.1. Tipo de análisis: retrospectivo	223
7.1.4.2. Investigación y toma de datos.....	224
7.1.4.3. Objetivos y metodología de los análisis realizados	225
7.1.4.4. Definición de los parámetros del fallo analizado en el caso de estudio.....	226
7.2. ANÁLISIS RETROSPECTIVOS	229
7.2.1. Caso de estudio: análisis primitivo.....	229
7.2.2. Caso de estudio: análisis actual	232
7.2.3. Conclusiones	234
7.3. NUEVAS HIPÓTESIS DEL CASO ESTUDIO: SINGULARIDADES	236
7.3.1. Introducción	236
7.3.2. Existencia de un estrato débil con baja resistencia a compresión simple	237
7.3.3. Existencia de una discontinuidad secante a la familia de discontinuidades existente	238
7.3.4. Existencia de una discontinuidad secante a la familia de discontinuidades existente y presencia del nivel freático en la posición de 2/3 de la altura del talud	239
7.3.5. Resultados, discusión y conclusiones.....	240
7.4. CONCLUSIONES	242

8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.....	244
8.1. CONCLUSIONES	244
8.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	247
Publicaciones Derivadas de la Tesis.....	249
Bibliografía	251
Anexo I: CÁLCULO ANALÍTICO: ESTUDIO PARAMÉTRICO MEDIANTE MATHCAD	259
1. CÓDIGO DE CÁLCULO	259
2. RESULTADOS	262
2.1. Altura del estrato fracturado (h)	262
2.2. Espaciamiento entre las discontinuidades (e).....	263
2.3. Buzamiento de las discontinuidades (ψ)	264
Anexo II: CÁLCULO NUMÉRICO: ESTUDIO PARAMÉTRICO BASADO EN EL ANÁLISIS PRIMITIVO MEDIANTE PLAXIS. CRITERIO DE ROTURA MOHR-COULOMB	265
1. RESULTADOS	265
1.1. Altura del talud (H)	266
1.2. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis}).....	267
1.3. Coeficiente de empuje al reposo (K_0).....	268
1.4. Nivel freático (NF).....	269
Anexo III: CÁLCULO NUMÉRICO: ESTUDIO PARAMÉTRICO MEDIANTE PHASE2. CRITERIO DE ROTURA MOHR-COULOMB.....	270
1. RESULTADOS	270
1.1. Altura del talud (H)	272
1.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e)	275
1.3. Factor de escala (e/H).....	278
1.4. Buzamiento del talud (β)	281
1.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ)	284
1.6. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis}).....	286
1.7. Coeficiente de empuje al reposo (K_0).....	289
1.8. Resistencia a compresión simple de la roca (RCS).....	291
1.9. Nivel freático (NF).....	293
Anexo IV: LINEALIZACIÓN DEL CRITERIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO. CÓDIGO DE CÁLCULO MEDIANTE MATHCAD	296
1. CÓDIGO DE CÁLCULO.....	296

Capítulo 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN

En la ingeniería en general, y sobre todo, en la civil en particular con sus grandes infraestructuras, especialmente las que por su singularidad requieren la ocupación de considerables superficies, hacen del terreno un elemento de gran relevancia por la afección y requerimientos que a este se le exigen, y por ende, a tener en cuenta tanto en la fase de concepción y diseño como en la de construcción.

Si nos centramos en lo que se refiere a las obras lineales, principalmente carreteras y ferrocarriles, dicha variable cobra vital importancia, pues sus grandes longitudes hacen que frecuentemente la naturaleza del mismo varíe a lo largo de su trazado, obligando a que el conocimiento de la ingeniería y morfología del terreno sea, aún si cabe, más necesario y adquiriendo un papel protagonista. Es, por tanto, habitual que en el desarrollo de éstas, la realidad existente haga necesario el estudio de multitud de parámetros que irán sucediéndose a lo largo y ancho de su presencia y durante toda su existencia, arrojando problemas que los ingenieros y diseñadores deberán afrontar para lograr sus objetivos, que en la actualidad, además de cumplir con su finalidad de utilidad, calidad y confort, deberán siempre cumplir con criterios económicos y como no, de seguridad.

La trascendencia que en estos días han tomado a nivel mundial los nuevos modos de transporte, de personas y mercancías, han hecho que los agentes impulsores, generalmente los gobiernos, aceleren la ejecución de sus grandes proyectos tratando no solo de mejorar las conexiones entre puntos geográficamente distantes sino de posicionarse a la vanguardia en cuanto a la ingeniería se refiere.

Por consiguiente, y a raíz de la importancia que toman las infraestructuras en las sociedades actuales, y de cómo la geotecnia puede influir en éstas, es necesario el dominio de un profundo conocimiento del terreno sobre el que las mismas se establecerán. Desgranando un poco más la naturaleza del terreno, es posible dividirlo, vagamente y a grandes rasgos, en suelos como medios generalmente homogéneos y en rocas como medios generalmente heterogéneos debido a las discontinuidades que comúnmente se presentan en los macizos rocosos; de esta segunda aseveración, y ante la incertidumbre real que se presenta en los mismos, nace esta tesis.

Como se apuntaba anteriormente, la gran superficie ocupada por las infraestructuras, hace que en ocasiones a lo largo de la historia, el desconocimiento del terreno sobre el que se asentaban algunas de ellas, bien durante su ejecución o bien una vez finalizadas, hayan sufrido consecuencias catastróficas como resultado de una inadecuada solución adoptada. Dichas desgracias han sido notoriamente conocidas cuando han sucedido en macizos rocosos provocando la alarma social. Algunos ejemplos, entre otros, han sido los colapsos de terrenos rocosos sobre los que se instalaban presas (Fig. 1.1.A) o túneles, y numerosos los autores que han estudiado en profundidad diferentes casuísticas relacionadas a las anteriores como pudieran ser Cabrera (2015) y Sánchez-Merino (2008) respectivamente. En otras ocasiones, los taludes han sido objeto de dichos acontecimientos (Fig. 1.1.B), siendo normalmente afectados los trazados de las obras lineales, y que aun no generando tal repercusión mediática o de daños humanos, sí son considerables los negativos impactos económicos que causan sobre las sociedades que las sufren.

Fig. 1.1.A. Rotura de la presa de Austin en 1911 debido a la debilidad en plano de cimentación del macizo rocoso sobre el que se encontraba (Pensilvania-Estados Unidos). (Rose 2013)

Fig. 1.1.B. Rotura de talud en macizo rocoso junto a la carretera Laurel Canyon Boulevard (Los Ángeles, California-Estados Unidos). (Jao 2017)

La motivación de esta tesis es la de aportar un granito de arena al conocimiento de la mecánica de rocas, otrora olvidada y desplazada por la más popular mecánica de suelos en lo que respecta a la ingeniería geotécnica, específicamente a uno de los mecanismos de rotura menos comunes y, que tal vez por ello, sea más desconocido: el vuelco inverso de estratos en taludes de macizos rocosos.

Para tal misión, se ha estudiado detenidamente el conocimiento que hasta la fecha existe de dicho modo de fallo. Desde ahí, se han analizado los parámetros intervinientes en el mismo y, empleando herramientas numéricas, se ha tratado de arrojar luz a su influencia en el conjunto de la estabilidad de taludes en macizos rocosos con familias de discontinuidades que vierten hacia el exterior del talud pero sin aflorar a la cara de este, siendo ésta la configuración que define a los taludes susceptibles de sufrir el vuelco inverso.

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS

El objetivo de esta Tesis Doctoral es desarrollar completamente el estado del arte que versa sobre el mecanismo de rotura en taludes de macizos rocosos conocido como vuelco inverso. Definir respecto de dicho mecanismo: la geometría característica, sus singularidades y desplazamientos que sufre la masa rocosa, analizar los parámetros intervinientes y cuantificar su relevancia para con la estabilidad del talud.

Como en todo problema geotécnico en macizos rocosos, una de las principales incertidumbres es la correcta asignación de valores a los parámetros que definen del criterio de rotura. Adicionalmente, derivado del mismo problema, surge otra incertidumbre, que es la elección del tipo de criterio que mejor representa dicha realidad, siendo en este caso el que mejor se adapta el del tipo de comportamiento no lineal.

El criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado es el más ampliamente aceptado y empleado, sin embargo, para los técnicos no habituados a tratar con él, este pudiera generar cierta dificultad de empleo. Por tal razón, podría surgir la necesidad de adecuarlo y transformarlo a uno más sencillo de tipo lineal como es el de Mohr-Coulomb. Con el objetivo de resolver tal vicisitud, se propone una función de aproximación que permita la transformación del criterio de Hoek-Brown Generalizado en el de Mohr-Coulomb gracias a la comparación de gran número de casos resueltos numéricamente.

Para el estudio de los parámetros que actúan en el vuelco inverso y la importancia que toman, se han empleado modelos de elementos finitos. Los resultados obtenidos se han plasmado en gráficos que muestran cómo de importantes son cada uno de ellos a la hora de conocer la estabilidad del talud. Los parámetros analizados son: altura del talud, separación de las discontinuidades, factor de escala, buzamiento del talud, buzamiento de las discontinuidades, resistencia de las discontinuidades, coeficiente de empuje al reposo, resistencia de la roca y posición del nivel freático.

Por último, se han contrastado contra un caso real de estudio los resultados obtenidos primeramente, poniéndose de manifiesto cómo de importante es conocer con

precisión los parámetros que definen los problemas, y en suma, la trascendencia que toman en el mundo de la Geotecnia las campañas de campo.

1.3. APORTACIONES ORIGINALES DE LA TESIS

Las aportaciones originales de esta Tesis Doctoral son las siguientes:

- Se presenta un completo estado del arte relativo al mecanismo de rotura denominado vuelco inverso en taludes de macizos rocosos, en inglés generalmente identificado como “*underdip toppling*”, recogiendo todas las definiciones, propuestas, hipótesis, casuísticas, modos de cálculo, casos de estudio, etc... presentadas hasta el momento en la literatura existente.
- Se expone una definición completa de lo que es el mecanismo de rotura por vuelco inverso, identificando la naturaleza del fallo y los diferentes modos que puede presentar dentro del propio talud, bien de manera global o localizada.
- Gracias a un estudio de estabilidad en taludes en macizos rocosos potencialmente susceptibles de sufrir vuelco inverso y basado en un importante número de casos, los cuales se han resuelto numéricamente mediante el método de los elementos finitos, se ha alcanzado la conclusión de la no idoneidad de emplear, para el mecanismo de rotura analizado, procedimientos de transformación para pasar los valores resistentes intrínsecos al macizo rocoso desde un criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado a uno lineal de Mohr-Coulomb.
- Se han analizado los diferentes parámetros que influyen en la estabilidad de un talud en un macizo rocoso susceptible de sufrir vuelco inverso para casos de análisis estático, esto es sin cargas ni acciones dinámicas y despreciando cualquier efecto inercial. Para ello, a través de gráficas se presentan y cuantifican los valores del factor de seguridad de los resultados obtenidos mediante la resolución de multitud de casos llevados a cabo por el método de los elementos finitos con el programa de cálculo Phase2 (Rocscience 2010). La principal conclusión alcanzada es el papel preponderante que toma la existencia de nivel freático a la hora de desencadenar la rotura.
- Se ha demostrado mediante análisis retrospectivo de un caso real de estudio que el conocimiento existente sobre el talud en el momento del fallo no era completo ni

adecuado. Esta deducción ha sido extraída gracias a la resolución del problema nuevamente mediante el programa de cálculo Phase2, arrojando un valor para el factor de seguridad mayor de 1, por lo que en teoría el talud debiera haberse mantenido estable. Adicionalmente, y partiendo de la hipótesis de cálculo anterior para el caso real, se han propuesto defectos o singularidades previamente no consideradas llegando a la conclusión de que bajo determinadas condiciones el talud pudiera ser inestable y desarrollara el mecanismo observado en la realidad.

1.4. CONTENIDO DE LA TESIS

La presente Tesis Doctoral se divide en 8 capítulos que recorren un amplio estudio del mecanismo de rotura objeto de la misma. La Introducción, en el Capítulo 1, presenta la motivación para llevar a cabo la investigación, añadiendo los objetivos y el alcance de la misma, además de una somera explicación de las aportaciones logradas tras el trabajo llevado a cabo. Posteriormente los Capítulos 2, 3 y 4, muestran en profundidad el estado del arte y los fundamentos de base más importantes para el conocimiento de los terrenos rocosos, como son los criterios de rotura y los métodos de cálculo aplicables.

Los Capítulos 5, 6 y 7, es donde se exponen la metodología aplicada al estudio del vuelco inverso, la validación del método empleado, los resultados obtenidos y el contraste y análisis profundo de un caso real de estudio. Finalmente para completar la investigación se dictan las conclusiones, en el Capítulo 8, extraídas de la Tesis y las posibles futuras líneas de investigación. En el cierre del documento se indican las publicaciones internacionales producidas gracias al desarrollo de esta Tesis. Adicionalmente se adjuntan la bibliografía empleada y los anexos.

A continuación se resume el contenido de cada uno de los capítulos:

- Capítulo 1: recoge la motivación para realizar la Tesis Doctoral manifestando la relevancia que presenta esta rama de la ingeniería en la sociedad actual, además se indican los objetivos y alcance del documento, para finalizar con la enumeración de las aportaciones originales logradas.
- Capítulo 2: presentación del estado del arte, primeramente de los mecanismos de rotura en macizos rocosos, para después incluir un completo y detallado

conocimiento respecto al mecanismo de rotura del vuelco inverso gracias a un potente análisis y revisión de la bibliografía existente al respecto hasta la actualidad.

- Capítulo 3: aborda el concepto de criterio de rotura, proponiendo los conceptos básicos para su comprensión y los tipos existentes. Se explican los criterios más extendidos en la ingeniería geotécnica como son el caso del lineal Mohr-Coulomb y del no lineal Hoek-Brown Generalizado, adicionalmente se adjunta un resumen sobre la validez de emplear este último para el problema central de la Tesis debido a que representa de manera más adecuada la realidad de los macizos rocosos. El proceso para determinar los parámetros que definen dicho criterio no lineal ocupan el final del capítulo.
- Capítulo 4: este capítulo se centra en los métodos de cálculo que pueden emplearse para la resolución de problemas ingenieriles, comenzando por los métodos generales y válidos en cualquier rama del conocimiento como son: analíticos, numéricos y empíricos; y terminando por algunos de los métodos más desarrollados y comunes en la rama de la ingeniería del terreno, sobre todo en lo que respecta al caso del vuelco inverso.
- Capítulo 5: en esta ocasión se procede al estudio del vuelco inverso, para tal fin se identifican los pilares necesarios para afrontarlo, esto es, criterios de rotura y métodos de cálculo adecuados. Se presentan las metodologías para resolver el problema mediante métodos analíticos y numéricos respectivamente. Para concluir, se analiza la posibilidad de lograr una herramienta para facilitar la resolución del mecanismo objeto de la Tesis que permita la transformación del criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado en uno lineal.
- Capítulo 6: en él se exponen los mecanismos que suceden dentro de los contornos del talud en caso de vuelco inverso, diferenciados por mecanismos como fallo global y fallo local. Se realiza un análisis de sensibilidad, a través del factor de seguridad a la estabilidad del talud, de los parámetros intervinientes en el desarrollo del vuelco inverso y se presentan los resultados mediante gráficas extrayendo las principales conclusiones. Dichos parámetros son: altura del talud, separación de las discontinuidades, factor de escala, buzamiento del talud, buzamiento de las discontinuidades, resistencia de las discontinuidades, coeficiente de empuje al

reposo, resistencia de la roca y posición del nivel freático. Los resultados se llevan a cabo mediante el programa Phase2 de Rocscience que emplea el método de los elementos finitos.

- Capítulo 7: en este punto se realiza un profundo análisis retrospectivo de un caso de estudio real mediante herramientas informáticas para cálculos numéricos aplicando el método de los elementos finitos mediante el programa Phase2 de Rocscience.
- Capítulo 8: este último capítulo de la Tesis sirve para sintetizar las principales conclusiones obtenidas en el transcurso del trabajo llevado a cabo. Además se proponen posibles futuras líneas de investigación que complementen el estudio aquí presentado.

Finalmente se presentan: las publicaciones internacionales fruto de esta Tesis Doctoral, la bibliografía con las referencias empleadas y los anexos complementarios al conjunto del estudio.

Capítulo 2

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. MECANISMOS DE ROTURA EN MACIZOS ROCOSOS

2.1.1. Introducción

Este capítulo tiene por objeto explicar y definir someramente cuáles son los diferentes modos de rotura de un talud en un macizo rocoso y en qué consiste cada uno de ellos. Adicionalmente, en el apartado 2.2 se desarrollará exhaustivamente en qué consiste el modo de rotura objeto de esta tesis, el Vuelco Inverso y su Estado del Arte.

Para poder anticipar las posibles roturas de taludes y con ello minimizar los riesgos asociados que conllevan, es necesario conocer los mecanismos de rotura que puedan ocurrir. Para tal fin, será necesario conocer las propiedades geomecánicas del medio en estudio, además del proceso y funcionamiento con el que se desarrollan.

Se puede definir como mecanismo de rotura, el proceso físico-mecánico que hace que el macizo rocoso sufra una inestabilidad y como consecuencia de esta se altere la situación física del mismo. Para que pueda darse dicho mecanismo es necesario que el sistema del macizo rocoso que se encarga de sustentar el talud (fuerzas

estabilizadoras), sean menores que el sistema de cargas actuantes sobre el talud o sobre una de sus partes (fuerzas desestabilizadoras). Las fuerzas podrán ser de distinta naturaleza como son, entre otras: el peso propio, las presiones intersticiales, el sismo o las sobrecargas externas.

Se considera que se está produciendo el mecanismo de rotura desde el momento en que comienza un desplazamiento o rotura hasta que acaba y vuelve a situarse todo el talud en reposo.

No es banal conocer en qué modo se producirá el hipotético colapso del talud, ya que en gran medida dependerá de este el método de cálculo que nos aproxime óptimamente a su evolución. Gracias a ello podremos actuar con diligencia en cuanto a medidas de supervisión y vigilancia, de tal manera que se pueda adoptar la solución mediante los tratamientos que más nos convenga en cada caso.

Las roturas en macizos rocosos habitualmente llevan aparejados dos condicionantes de gran importancia; el primero, es la velocidad con la que se desarrollan dichas inestabilidades y el segundo es la gran masa que pueden llegar a desplazar. Ambos términos están ligados intrínsecamente a la fuerza, por lo que la aparición de los mismos conjuntamente o por separado puede acarrear grandes daños tanto materiales como humanos.

En el siguiente apartado se enumeran cada uno de los factores que tienen influencia a la hora de producirse las inestabilidades.

En el apartado 2.1.3 se detallan cada uno de los modos principales de rotura que, si bien habían sido definidos y aceptados inicialmente por Sharpe (1938), son los indicados en la clasificación de Varnes (1978) (Tabla 2.1.1.A) los que se toman habitualmente como base de partida a la hora de estudiar la literatura en cuestión. Adicionalmente se explican brevemente algunos casos y se completan otros apartados como puede ser el caso de los movimientos complejos.

Antes de todo ello, cabe destacar la importancia de diferenciar entre los mecanismos de rotura y los mecanismos de propagación (Corominas 2004). Los primeros son en los que nos centraremos y que evalúan la fase previa a la rotura teniendo presente la geometría inicial del talud, la resistencia pico de los materiales

involucrados, las condiciones de agua subterránea y el efecto de eventuales fuerzas externas (sismos, sobrecargas, etc...). De esta manera los mecanismos básicos de primeras roturas serían: cizalla, tracción, pandeo, vuelco, fluencia y colapso estructural. Por otro lado se encuentran los mecanismos de propagación una vez tiene lugar la rotura y el reajuste del terreno desplazado, y se trata de un análisis cinemático en el que deben tenerse en cuenta las características del recorrido, la reducción de las propiedades resistentes de la masa deslizada (condiciones de resistencia residual), presencia de agua y obstáculos. Es importante poder diferenciar ambos aspectos, rotura y propagación, pues de ello dependerá el análisis de la estabilidad del talud para un instante concreto y de las actuaciones a tomar para minimizar los riesgos.

Tabla 2.1.1.A. Adaptación de la clasificación de Varnes (1978) de los diferentes modos de rotura indicando la velocidad habitual en la que se producen cada uno de ellos.

MATERIAL	MODO ^a	
	ROCA	DERRUBIO (<80% de contenido en finos)
CAÍDAS (FALLS)	CAÍDA DE ROCAS (ROCK FALL)	CAÍDA DE DERRUBIOS (DEBRIS FALL)
VUELCOS (TOPPLES)	ROTURA POR VUELCO POR BLOQUES RÍGIDOS (BLOCK TOPPLE) POR FLEXIÓN (FLEXURAL TOPPLE)	-
DESLIZAMIENTOS (SLIDES)	ROTACIONALES (ROCK SLUMP) TRASLACIONALES (ROCK SLIDE)	DESLIZAMIENTO DE DERRUBIOS (DEBRIS SLIDE)
(SPREADS)	EXPANSIONES LATERALES (ROCK SPREADS)	
FLUJOS (FLOWS)	REPTACIÓN SUPERFICIAL EN ROCAS (ROCK CREEP) HUNDIMIENTOS (SLOPE SAGGING)	CORRIENTE DE DERRUBIOS (DEBRIS FLOW) AVALANCHA DE DERRUBIOS (DEBRIS AVALANCHE) REPTACIÓN SUPERFICIAL (SOIL CREEP) SOLIFLUXIÓN (SOLIFLUCTION)
MOVIMIENTOS COMPLEJOS (COMPLEX)	AVALANCHA DE ROCAS (ROCK AVALANCHE) FLUJO-DESLIZAMIENTO (EARTH SLUMP-EARTHFLOW) COMBINACIÓN DE DOS O MÁS TIPOS PRINCIPALES DE MODOS DE ROTURA (COMBINATION OF TWO OR MORE PRINCIPAL TYPES OF MOVEMENT)	

^a Velocidad del modo de rotura: **RÁPIDO**_LENTO

Posteriormente en el apartado 2.2 se hace un desarrollo exhaustivo del modo de rotura objeto de esta tesis, el vuelco inverso.

2.1.2. Características que Intervienen en el modo de rotura

El modo en el que se produzca la rotura de un macizo rocoso dependerá principalmente de la diferente naturaleza del medio, del diferente estado en el que se encuentre y de los factores externos o internos que actúen sobre él.

La primera de las características que hay que conocer para adelantarnos al posible modo de rotura del macizo sería el estado de fracturación del talud en estudio. En la Fig. 2.1.2.A se muestra la clasificación de los macizos rocosos en función de su fracturación y existencia de discontinuidades (Hoek y Brown 1997). Si nos encontramos ante la situación de que el macizo rocoso tiene la matriz rocosa inalterada (Grupo I) o si por el contrario se encuentra muy fracturada (Grupo V), estaremos en la situación de que las roturas se produzcan como en suelos, es decir mediante rotura circular. Esto es debido, a que el macizo en sí, puede considerarse como un medio continuo isótropo que se comporta de la misma manera en cada una de las direcciones.

El resto de modos de rotura son los más representativos de los medios rocosos, ya que intervienen y se producen principalmente por discontinuidades existentes (Grupos II, III y IV). Desde un punto de vista del estado de fracturación del macizo, podremos decir, que será cuando exista una o varias discontinuidades y que ellas mismas gobernarán el desplazamiento o movimiento de la masa de roca al producirse la inestabilidad. Las discontinuidades serán de diferente naturaleza, ya sean fallas, juntas de estratificación, esquistosidad, diaclasas, etc.; y esto hará que el comportamiento en conjunto del macizo rocoso sea anisótropo, es decir, que tengan un diferente comportamiento en función de su dirección, con prominente influencia de las características mecánicas y geométricas de las juntas del macizo rocoso.

Fig. 2.1.2.A. Clasificación de los macizos rocosos en función de su fracturación (Hoek y Brown 1997)

Por otro lado, y unido a la naturaleza anteriormente descrita deberemos conocer los factores que intervienen durante la rotura. Es extraño que dicho movimiento se desencadene por un solo factor, generalmente, la actuación de varios al unísono hace que la masa de roca en su conjunto o por partes sufra un desequilibrio de fuerzas y que debido a la naturaleza y/o estado de la misma ocurra el fatal acontecimiento. Para ello, por cada una de las partes por las que se produzca la rotura, habrá de cumplirse que se alcanza el límite de rotura del material, esto es, alcanzarse la condición límite. Los factores más comunes que intervienen en la rotura son:

- Características mecánicas de la roca
- Altura y pendiente del talud
- Existencia de discontinuidades
- Fracturación del macizo rocoso
- Orientación relativa de las discontinuidades respecto al talud

- Espaciamiento de las discontinuidades
- Resistencia a cortante de las discontinuidades
- Material de relleno de las juntas
- Fracturación por tracciones debidas a descompresiones en el macizo
- Longitud de las discontinuidades
- Existencia de agua (por ejemplo nivel freático)
- Permeabilidad de los materiales (probabilidad de flujo de agua en el interior del macizo rocoso)
- Movimientos tectónicos
- Ciclos de hielo-deshielo
- Existencia de vegetación o desaparición de la misma
- Meteorización
- Sobrecargas (debidas al ser humano, sismo, viento, etc...)

Son varios los autores que han descrito los modos de rotura bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, Serrano y Olalla (1994) definieron la capacidad de un macizo rocoso en función de las sobrecargas impuestas por la existencia de una cimentación y de cómo esta influiría en el modo de rotura (Fig. 2.1.2.B). De esta manera, dependiendo del estado de fracturación y de la carga se podría conocer si la rotura se produciría por la matriz rocosa, por las discontinuidades o por una combinación de ambas. Dicha clasificación sería de aplicación en macizos rocosos englobados dentro de los Grupos III y IV de la Fig. 2.1.2.A, anteriormente vista.

Fig. 2.1.2.B. Diferentes modos de rotura del macizo rocoso en función del estado de fracturación con carga impuesta por cimentación (Serrano y Olalla 1994).

A continuación se describe en qué consiste cada uno de los modos de rotura en taludes rocosos descritos en la clasificación típica realizada por Varnes (1978).

2.1.3. Modos de rotura

2.1.3.1. Desprendimientos o caídas

Es el modo de rotura por el cual una masa de roca cae a lo largo de un talud, generalmente de gran pendiente, debido a la fractura y despegue de una parte de la masa del macizo rocoso y que habitualmente proviene de la cabeza del talud. Suele producirse en macizos rocosos en los que coexisten capas resistentes y débiles o cuando el macizo está muy fracturado, también puede ocurrir en conglomerados pobremente cementados.

El desencadenante previo al desprendimiento es la rotura de la roca, que pudiera ser provocada entre otros motivos por la meteorización producida por la lluvia o por descompresiones en el talud. Una vez que el elemento es independiente del resto del macizo, principalmente en el plano vertical, la resistencia tangencial roca-macizo no existe en dicho plano, esto conlleva a un aumento de tensiones en el avance de la fractura, principalmente en el plano horizontal-diagonal, superando el límite de rotura de la roca y progresando dicho mecanismo hasta llegar a aparecer la fractura en la cara

del talud. Una vez este acontecimiento sucede, la roca es independiente, viéndose a merced de cualquier pequeña variación en su estadio de reposo. Una pequeña sobrecarga de viento o la disminución en la fuerza de rozamiento entre la roca y su apoyo provocada por lluvia puede desencadenar el inicio del movimiento, en este caso estaríamos hablando de un desprendimiento (Fig. 2.1.3.1.A).

Fig. 2.1.3.1.A. Desprendimiento producido en la Carretera CV-193 (Provincia de Castellón-España, 2013)

Los desprendimientos también pueden ser provocados por el colapso de la estructura del macizo rocoso, en estos casos la trayectoria es básicamente vertical (García-Yagüe y García-Álvarez 1988). Las características principales serían caídas de rocas o bloques sueltos de diferentes dimensiones que tienen como denominador común la gran velocidad de desplazamiento. La energía acumulada durante dicho movimiento es alta, con lo que los daños provocados por las rocas al llegar al pie del talud son cuantiosos y de gravedad.

La pendiente de que disponga el talud será condición principal a la hora de conocer cómo caerá la roca, que será próxima a uno de los siguientes tres tipos (Fig. 2.1.3.1.B):

- Caída libre: cuando el talud tiene una pendiente mayor a 76°
- Caída con impactos y rebotes a lo largo del talud: cuando la pendiente está comprendida aproximadamente entre 76° y 45°
- Caída por rodadura y raramente por deslizamiento: cuando la pendiente es inferior a 45°

Fig. 2.1.3.1.B. Desprendimientos en roca: (A) caída libre, (B) caída por rebote y (C) caída por rodadura. (Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987)

Finalmente, una de las características principales de los desprendimientos es la anarquía que las masas rocosas trazan a lo largo de la caída por la cara del talud, siendo muy difícil prever cual será la trayectoria, con lo que las medidas preventivas suelen tener como fin minimizar los daños en caso de ocurrencia. Para ello se suelen instalar redes, muros y pantallas a lo largo del recorrido y en el pie del talud.

2.1.3.2. Rotura por vuelco

La rotura por vuelco consiste en la rotación de bloques hacia el exterior del talud alrededor de un eje o charnela situado bajo el centro de gravedad del bloque que vuelca.

La composición del talud estará formado, por lo general, por familias de discontinuidades que siendo paralelas entre sí tengan el mismo rumbo que el talud pero con buzamiento alto y orientación hacia el interior del talud. Dichas discontinuidades, en general, surgen en esquistos, filitas, pizarras y flysch (Fig. 2.1.3.2.A); que bajo la acción de diferentes fenómenos como por ejemplo: gravedad, empuje del terreno, presiones intersticiales entre discontinuidades, entre otros; pueden provocar el fallo en cuestión.

Fig. 2.1.3.2.A. Flysch en Zumaia (Provincia de Gipuzkoa-España)

Este mecanismo de rotura también es conocido como cabeceo de estratos o más comúnmente bajo la denominación empleada en inglés “*toppling*”.

Goodman y Bray (1976) definen dentro del vuelco tres tipos de roturas (Fig. 2.1.3.2.B), indicando además los límites dentro de los cuales el fallo por vuelco puede surgir, acotándolos en la siguiente inecuación Ec. 2.1:

- Vuelco por flexión: suele ocurrir en rocas duras con discontinuidades bien definidas y pendientes casi verticales.
- Vuelco por bloques rígidos: macizos rocosos que están formados por rocas duras con discontinuidades y que además existen otras juntas ortogonales a las primeras de gran espaciamiento entre sí, dibujando en el interior del talud una cuadrícula de bloques de rocas.
- Vuelco mixto (flexión de bloques): se trata de un mecanismo que combina los dos anteriores, comenzando el movimiento mediante una flexión para finalizar volcando por bloques de roca.

Fig. 2.1.3.2.B. Tipos de rotura por vuelco: (A) vuelco por flexión, (B) vuelco por bloques rígidos y (C) vuelco mixto; según Goodman y Bray (1976)

$$(90^\circ - \delta) + \varphi_j < \alpha \quad (2.1)$$

Donde:

δ = ángulo de buzamiento de la discontinuidad

φ_j = ángulo de rozamiento de la discontinuidad

α = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

Maurenbrecher y Hack (2007), partiendo de las aportaciones previas realizadas por Goodman y Bray (1976) y por Goodman (1980), representan dichos límites en una proyección estereográfica (Fig. 2.1.3.2.C) de manera que el criterio queda acotado por una zona en la que en caso de estar contenidos los polos de una familia de discontinuidades, ésta será susceptible de fallo por vuelco.

Fig. 2.1.3.2.C. Representación del área de posible vuelco de estratos “*Toppling envelope*”, según criterio de Goodman y Bray (1976), por Maurenbrecher y Hack (2007)

Otros autores, como por ejemplo, Corominas y García-Yagüe (1997) realizan una división del fallo únicamente distinguiendo dos tipos: vuelco por flexión de estratos, y vuelco por bloques rígidos y su posterior desplome.

2.1.3.3. Deslizamientos

Se denomina rotura por deslizamiento cuando un macizo rocoso rompe a través de una superficie por la cual se desplaza una masa rocosa perteneciente al mismo. Para ello deberá darse la condición de que en el contacto entre dicha superficie, denominada de deslizamiento, se supera la condición límite, esto es, el sistema de fuerzas desestabilizadoras supera al de estabilizadoras. Dentro del conjunto de fuerzas estabilizadoras se encuentra, principalmente, la resistencia a cortante entre la superficie de deslizamiento y en función de la configuración, el peso de la masa desplazada. Además la forma de la masa desplazada se conserva prácticamente del mismo modo sin sufrir grandes transformaciones.

De acuerdo a la clasificación de Varnes (1978) vista en el apartado 2.1.1, se pueden diferenciar dos tipos de deslizamientos, los traslacionales y los rotacionales.

Será de gran importancia conocer cómo se va a desarrollar la rotura, ya que de ello dependerá el análisis y modelo de cálculo de estabilidad del talud.

2.1.3.3.1. Deslizamientos traslacionales

Los traslacionales están caracterizados principalmente por existencia de una superficie plana u ondulada. Para ello deberán existir dos masas de roca dentro del talud bien diferenciadas y separadas (González de Vallejo 2002). Habitualmente dicha separación suele venir indicada por una discontinuidad que a su vez hace de plano de deslizamiento. Las roturas traslacionales se pueden dividir en dos grupos, roturas planas y cuñas.

- Las roturas planas pueden aparecer tanto en taludes naturales como en desmontes realizados por excavaciones, por ejemplo, en obras lineales o minas. La dirección de la discontinuidad suele ser similar a la del buzamiento del talud, y las paredes laterales de la masa no estar confinadas. Además una vez que comienza el desplazamiento tiende a desplazarse indefinidamente sin encontrar el equilibrio. Las condiciones fundamentales son las siguientes:

- La superficie de rotura es un plano continuo que ha de tener el rumbo paralelo o casi paralelo a la superficie del talud.
- La superficie de rotura debe buzarse hacia el exterior del talud y salir por la superficie vista del desmonte (Fig. 2.1.3.3.A) (Ec. 2.2).

$$\psi > \alpha \quad (2.2)$$

Donde:

ψ = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

α = ángulo de buzamiento de la superficie de rotura

Fig. 2.1.3.3.A. Rotura plana con representación de los ángulos de buzamiento del talud (ψ) y de la superficie de rotura (α) por la que desliza la masa rocosa (González de Vallejo 2002).

- El buzamiento de la superficie de rotura será mayor que el ángulo de rozamiento de ésta (Ec. 2.3). En el caso de que exista agua, la rotura plana se puede producir sin cumplir dicha condición.

$$\alpha > \varphi \quad (2.3)$$

Donde:

α = ángulo de buzamiento de la superficie de rotura

φ = ángulo de rozamiento de la superficie de rotura

- Las superficies laterales que separan el plano deslizando han de tener una resistencia despreciable frente al conjunto.

Para conocer la posibilidad de deslizamiento de la masa rocosa situada en la parte superior, se calcula un coeficiente de seguridad al deslizamiento (Ec. 2.4), siendo necesario conocer las variables geométricas y la masa de roca que definen el talud (Fig. 2.1.3.3.B). Este método es simplificado, ya que no considera efectos de cohesión ni de posibles presiones intersticiales. Además se impone la condición de la Ec. 2.3, previamente vista.

Fig. 2.1.3.3.B. Representación esquemática y simplificada de los parámetros que intervienen en la rotura plana: peso de la masa rocosa deslizante (W), ángulo de buzamiento de la superficie de rotura (α), ángulo de buzamiento de la superficie del talud (ψ) y ángulo de rozamiento de la superficie de rotura (φ).

$$\mu_{des} = \frac{W \cdot \cos \alpha \cdot \tan \varphi}{W \cdot \sin \alpha} \quad (2.4)$$

Donde:

μ_{des} = coeficiente de seguridad al deslizamiento

W = peso de la masa rocosa deslizante

α = ángulo de buzamiento de la superficie de rotura

φ = ángulo de rozamiento de la superficie de rotura

- Por otro lado, las roturas por cuña aparecen cuando dos planos de discontinuidad de un mismo talud se intersecan y forman una cuña. Si su línea o arista de intersección buza a favor del posible movimiento y este deslizamiento es viable, entonces se presentará una rotura por cuña (Fig. 2.1.3.3.C). Para que se dé este tipo de rotura es necesario que ambas discontinuidades afloren a la cara del talud, adicionalmente puede venir acompañado por la aparición de la grieta de tracción en cabeza del talud. Las condiciones de movimiento para que ocurra serán las mismas que en el caso de la rotura plana, pero tomando como referencia el buzamiento de la línea de intersección de ambos planos.

Fig. 2.1.3.3.C. Representación de la rotura en cuña (González de Vallejo 2002).

Por lo tanto para que ocurra la rotura por cuña necesariamente se deben dar las siguientes condiciones:

- El buzamiento del talud debe ser mayor que el buzamiento de la línea de intersección de las discontinuidades que forman la cuña (Ec. 2.5).

$$\psi > \alpha \quad (2.5)$$

Donde:

ψ = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

α = ángulo de buzamiento de la intersección de las discontinuidades que forman la cuña

- El buzamiento de la línea de intersección de los planos de rotura debe ser mayor que el ángulo de rozamiento interno de las discontinuidades (Ec. 2.6).

$$\alpha > \varphi \quad (2.6)$$

Donde:

α : ángulo de buzamiento de la intersección de las discontinuidades que forman la cuña

φ = ángulo de rozamiento de las discontinuidades o superficies de rotura

- La discontinuidad debe estar descalzada por el talud.

A continuación se presentan una serie de figuras en los que mediante representación estereográfica, empleando el programa Dips (Rocscience), se exponen los diferentes tipos de rotura en cuña y su estabilidad en función de los distintos valores de los ángulos que intervienen en el problema.

Caso 1: Situación en la que el buzamiento del talud es mayor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña y que el ángulo de rozamiento interno (Fig. 2.1.3.3.D) cumpliéndose las Ecs. 2.5 y 2.6.

Fig. 2.1.3.3.D. Rotura por cuña. Hipótesis con situación potencial de rotura del talud por cuña, en la que el buzamiento del talud (ψ) es mayor que el buzamiento de la intersección de la cuña (α) y éste a su vez mayor que el ángulo de rozamiento interno de la superficie de rotura (ϕ): $\psi > \alpha > \phi$. Realizado mediante el software Dips (Rocscience 2009)

Caso 2: Situación en la que el buzamiento del talud es mayor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña pero el ángulo de rozamiento interno de las superficies de rotura es mayor que el ángulo de la cuña (Fig. 2.1.3.3.E) cumpliéndose la Ec. 2.5 pero no la Ec. 2.6.

Fig. 2.1.3.3.E. No rotura por cuña. Hipótesis mecánicamente estable ante la rotura del talud por cuña, en la que el buzamiento del talud (ψ) es mayor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña (α) pero éste no es mayor que el ángulo de rozamiento interno de las superficies de rotura (φ): $\psi > \alpha$ y $\alpha < \varphi$. Realizado mediante el software Dips (Rocscience 2009)

Caso 3: Situación en la que el buzamiento del talud es menor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña (Fig. 2.1.3.3.F) y por tanto no se cumple la Ec. 2.5. En este caso no es relevante el valor que tome el ángulo de rozamiento interno de las superficies de rotura.

Fig. 2.1.3.3.F. No rotura por cuña. Hipótesis geoméricamente estable ante la rotura del talud por cuña, en la que el buzamiento del talud (ψ) no es mayor que el buzamiento de la línea de intersección de la cuña (α): $\psi < \alpha$. En este caso el valor del ángulo de rozamiento interno de las superficies de rotura es indiferente. Realizado mediante el software Dips (Rocscience 2009)

En la Ec. 2.7 se expone una adaptación de la formulación de Jiménez Salas et al. (1981) para el cálculo del coeficiente de seguridad al fallo por cuña, en la que se omiten por simplificación del cálculo, los factores de resistencia por cohesión ante el deslizamiento (Fig. 2.1.3.3.G).

Fig. 2.1.3.3.G. Representación de una posible cuña inestable, en la que se representa W_e , siendo en este caso la resultante del peso propio de la cuña y de otros efectos como presiones intersticiales (Jiménez Salas et al. 1981)

$$\mu_{des} = \frac{S_{max}}{S} = \frac{\cos \xi}{\sin \alpha} \cdot \cot \beta \cdot \tan \varphi \quad (2.7)$$

$$S_{max} = (P_a + P_b) \cdot \tan \varphi \quad (2.7.a)$$

$$P_a + P_b = W_e \cdot \cos \beta \cdot \frac{\cos \xi}{\sin \alpha} \quad (2.7.aa)$$

$$S = W_e \cdot \sin \beta \quad (2.7.b)$$

Donde:

μ_{des} = coeficiente de seguridad al deslizamiento

S_{max} = rozamiento máximo de los planos de deslizamiento de la cuña

S = componente desestabilizadora del peso propio de la cuña

α = semiángulo que forman los planos de deslizamiento A y B que generan la arista de deslizamiento de la cuña

ζ = ángulo que forman la componente normal del peso propio de la cuña respecto a la arista intersección de deslizamiento y α

β = ángulo que forma la resultante del peso de la cuña y su proyección sobre el plano perpendicular a la arista de deslizamiento de la cuña

φ = ángulo de rozamiento de las superficies de rotura

$P_a; P_b$ = componentes normales del peso propio de la cuña a los planos A y B de deslizamiento respectivamente

W_e = resultante del peso propio de la cuña, vertical en caso de actuar solo el peso y oblicua si actúan otras fuerzas (p.e. actuando presiones intersticiales)

2.1.3.3.2. Deslizamientos traslacionales

Los deslizamientos rotacionales son los producidos a través de superficies curvilíneas y cóncavas. Su rotura es la típica que se produce en suelos, es decir, en cuerpos con condiciones mecánicas isótropas (apartado 2.1.2). Esto podrá ocurrir en diferentes casos como son en los macizos muy fracturados, en los que existan rocas blandas y en los que no exista ninguna singularidad dominante que gobierne el movimiento. Un ejemplo evidente podría ser un macizo rocoso rico en arcillas, ablandadas por relajamiento y existencia de la acción del agua. Sin embargo, dicha rotura también puede ocurrir debido al factor escala (Pender y Free 1993) (Fig. 2.1.3.3.H) en casos en los que el macizo no esté muy fracturado, se comporte como medio isótropo y que debido a la gran altura de talud las tensiones alcanzadas en la masa rocosa superen el límite de rotura por esfuerzo cortante llegando a producirse una rotura típica en suelos.

Fig. 2.1.3.3.H. Representación del factor de escala mediante tres casos con misma disposición de dos familias de discontinuidades y tres alturas de talud diferentes respectivamente. La variación del factor de escala provoca el diferente análisis de estabilidad en el talud en función de que el macizo rocoso se comporte como material anisótropo, caso de menor altura del talud (30 m), o isótropo, caso de mayor altura (500 m), pasando por comportamientos mixtos para casos intermedios. (Adaptación de Sjöberg 1999)

El movimiento se describe mediante un giro alrededor de un eje situado sobre el centro de gravedad de la masa deslizada y que tiende al equilibrio (Fig. 2.1.3.3.K). Durante el desarrollo de la superficie de deslizamiento es común que ésta pase a través de una combinación de masa rocosa y juntas acompañada por la grieta de tracción que suele formarse en cabeza de talud.

Fig. 2.1.3.3.K. Esquema simplificado de fallo por deslizamiento rotacional (Corominas y García-Yagüe 1997)

Existen multitud de métodos de cálculo para analizar dichas roturas, entre ellos destaca el de Bishop (1955) de mecánica de suelos en taludes por su sencillez.

2.1.3.4. Expansiones laterales

El modo de rotura en las expansiones laterales se define a grandes rasgos por estar compuesto por dos medios bien diferenciados en cuanto a situación y características mecánicas. La situación vendrá dada por un sustrato superior compuesto por un macizo rocoso y por otro inferior con baja capacidad portante. La descripción general será la de una rotura del macizo rocoso y un desplazamiento de sus partes lateralmente que a modo de barco, flote sobre el estrato inferior. En general, las expansiones laterales suelen desarrollarse en superficies extensas llegando a movilizar gran parte de la misma ladera. Las expansiones laterales se pueden dividir en dos grupos dependiendo del sustrato inferior principalmente.

- En el primer caso tendremos un macizo rocoso sobre un medio inferior que en estado de reposo tiene unas características portantes capaces de sostener al macizo

pero que debido a la actuación de una acción exterior éste último sufre licuefacción y pierde su resistencia a la tensión tangencial (Fig. 2.1.3.4.A). Un ejemplo típico sería cuando el macizo se encuentra sobre unas arcillas rápidas, éstas sufren habitualmente esfuerzos horizontales como sismos y se convierten en un mar sobre el que flota la masa rocosa, que ha roto principalmente por tracciones, comenzando cada una de sus partes a desplazarse lateralmente. Las expansiones laterales provocadas por la licuefacción del estrato inferior pueden llegar a desarrollarse en poco tiempo con lo que los movimientos pueden ser relativamente rápidos y ello conllevar a daños cuantiosos.

Fig. 2.1.3.4.A. Esquema simplificado de una expansión lateral. La coloración más oscura representa una capa dura fragmentada por la inestabilidad, y la coloración más clara por la capa licuefactada subyacente (Copons Llorens y Tallada Masquef 2009)

- El segundo caso está caracterizado por encontrarse en el sustrato inferior un medio blando que básicamente se deforma por acción del propio peso del macizo rocoso superior. Dicha deformación provoca la subsidencia de la masa rocosa que se fractura y rompe en grandes bloques hundiéndose estos a su vez y separándose los unos de los otros lateralmente. Este mecanismo es relativamente lento y al contrario que cuando existe licuefacción los riesgos se pueden prever minimizando así los daños (Fig. 2.1.3.4.B).

Fig. 2.1.3.4.B. Esquema simplificado de una expansión lateral por subsidencia de la masa rocosa que se fractura y se hunde en un medio blando (Corominas y García-Yagüe 1997).

2.1.3.5. Flujos

Los flujos, o más conocidos por su nombre en inglés “*flows*”, son movimientos continuos en la parte superficial del talud, similares a los que experimenta un líquido viscoso que no mantiene su forma inicial interna sino que se adapta a la del medio por el que discurre. Este modo de rotura viene provocado por superficies de cizalla que son las que corresponden a una zona ancha deformada bajo condiciones dúctiles. En los niveles superiores las rocas rompen mientras que en los inferiores sufren deformaciones en comportamiento dúctil.

En la clasificación de Varnes (1978) existen diferentes tipologías de roturas por flujos tanto para suelos como para rocas o derrubios. Por el objeto de este estudio nos centraremos en los flujos en rocas y en derrubios, siendo éstos últimos masas con un contenido de finos inferior al 80%. Los flujos son diferentes a los deslizamientos principalmente por la existencia de agua, por la movilidad del material involucrado en la rotura y por la propia evolución del movimiento.

- Un tipo de flujo es la colada, que aunque habitualmente se produce en suelos, también puede ocurrir en rocas blandas como flysch, pizarras o filitas. En la colada la deformación es plástica, lenta y no tiene por qué intervenir agua. La inclinación de los taludes suele ser moderada.
- La corriente de derrubios es otro mecanismo encuadrado dentro de los flujos, en ella predomina la fracción gruesa de material como son grava y bloques rocosos, y suele estar acompañada por una alta presencia de agua propiciada por fuertes lluvias. Generalmente, el movimiento es turbulento y de características fangosas por la mezcla de agua y finos entre los bloques. En ocasiones, llegan a ser muy destructivos debido a la participación de rocas de considerable tamaño desplazándose a gran velocidad motivada por el régimen turbulento, que adicionalmente van ganando en volumen por el arrastre del material erosionado a su paso. Cuando intervienen materiales con baja cohesión la rotura desparrama el material dejando al pie del talud formas no definidas o conos de deyección en caso de que la propia orografía encauce el material a un punto concreto (Fig. 2.1.3.5.A).

Fig. 2.1.3.5.A. Corriente de derrubios formando cono de deyección al pie de la montaña en la Forqueta (Provincia de Huesca-España).

- Se define como reptación superficial al flujo que aparece en rocas blandas cuando existe una inestabilidad en superficie con desplazamientos lentos y que disminuye en profundidad debido a la fluencia del material. Rara vez se superan los límites de rotura del material por lo que motivado por la fluencia del mismo evita que los daños sean cuantiosos (Fig. 2.1.3.5.B).

Fig. 2.1.3.5.B. Esquema de reptación superficial en una ladera con afección a los elementos en superficie (Copons Llorens y Tallada Masquef 2009)

- La solifluxión es un modo de rotura que ocurre en ambientes en los que son habituales los ciclos de hielo-deshielo afectando a las capas superficiales. Principalmente ocurre en terrenos o taludes con rocas muy fracturadas y de

pequeño tamaño en las que debido a las variaciones de presión provocadas por el aumento de volumen del agua al pasar a estado sólido, aparecen superficies de cizalla generando pequeñas deformaciones.

- Finalmente, la avalancha es otro de los principales modos de rotura dentro de los flujos. Tal vez sea el más popular, en él se concentran al unísono fragmentos de rocas y derrubios a gran velocidad los cuales transmiten la energía en forma de movimiento de unos a otros provocando si cabe más anarquía en su desplazamiento. Viene condicionado generalmente por el relieve, el cual suele ser escarpado y de gran altura lo que confiere gran energía potencial al material desplazado.

2.1.3.6. Movimientos complejos

En el último apartado de la clasificación de los modos de rotura de los macizos rocosos (Tabla 2.1.1.A) se encuentran los movimientos complejos, que son los que no se encuentran recogidos dentro de los genéricos explicados anteriormente. Éstos surgirán debido a su propia singularidad en el modo de romper. También se definen como complejos los que se produzcan por la combinación de varios de los modos ya vistos, bien sea al mismo tiempo pero en diferentes puntos del talud o por diferentes modos en diferentes momentos para el mismo punto del talud. Como en algunas ocasiones resulta realmente difícil determinar qué modo se ha producido durante la rotura, Cruden y Varnes (1996) recomiendan el uso de los nombres genéricos de los modos de rotura explicados anteriormente. Si por el contrario se conocen fidedignamente cuáles han sido los mismos, se recomienda el uso de denominaciones compuestas. A continuación, se detallan por su singularidad, dos de los movimientos complejos más estudiados, como son el pandeo y el vuelco inverso.

2.1.3.6.1. Pandeo de estratos

El pandeo, más conocido como “*buckling*” en inglés, puede desarrollarse en taludes rocosos en los que existan discontinuidades paralelas buzando en una dirección similar a la del propio talud. Los estratos existentes entre dos discontinuidades deberán ser esbeltos, es decir, altos y estrechos en función de la altura total del talud. Por lo general, el ángulo de inclinación del talud será alto.

El ángulo de rozamiento entre estratos deberá ser menor que el del buzamiento del talud. Esta condición es necesaria para que los estratos inferiores sufran la fuerza de los estratos superiores, y por ello los sometan a compresión derivando en efectos de segundo orden y en determinadas condiciones conduciéndolos al pandeo. Si el ángulo de rozamiento fuera mayor, la estabilidad del conjunto vendría supeditada al esfuerzo cortante que aguantarían en sí las discontinuidades, minimizándose el esfuerzo de compresión en los estratos y no sucediendo dicho fenómeno.

Para que se produzca pandeo deberá existir una pequeña imperfección inicialmente en el estrato, que bien puede ser una zona blanda en el mismo o una zona fuera del eje de compresión en el que se concentren las fuerzas del peso. Cuando este efecto aparece en la naturaleza, el macizo puede romper de dos modos diferentes (Fig. 2.1.3.6.A):

- El primero sería, flectando en sí el estrato pero sin llegar a romperse. Al ocurrir este hecho pudiera ser que se mantuviera la estabilidad por las propias características mecánicas de la roca o que fracturase.
- La otra manera de rotura se produciría sin que llegase a flexionar el estrato y se produjera la fractura por compresión, lo que podría provocar que las rocas ya rotas se desprendieran del macizo talud abajo. Esto ocurre en ocasiones en taludes de carretera donde no es tanto el peligro de un deslizamiento grande lo que preocupa sino el desprendimiento de material puntual a la traza de la obra con el consiguiente riesgo que conlleva.

A

B

Fig. 2.1.3.6.A. Rotura por pandeo de estratos: (A) con flexión del estrato y (B) con fractura por compresión del estrato (González de Vallejo 2002).

En otras ocasiones, se ha confundido el fallo debido al deslizamiento de las capas y posterior plegamiento, kink-band slumping, con el del pandeo por su similitud en los parámetros de partida pero que nada tiene que ver con el proceso de rotura de éste último (Preh y Poisel 2004).

2.1.3.6.2. Vuelco inverso de estratos

Para el vuelco inverso, “*underdip toppling*” en inglés, objeto de esta tesis, los condicionantes de partida son muy similares a las de rotura por pandeo, existiendo familias de discontinuidades paralelas entre sí con el mismo rumbo que el talud y con un buzamiento similar o mayor al del talud. Este último punto condiciona que el peso de los propios estratos tienda a estabilizar el talud, evitando así el vuelco de los estratos como ocurriría en el caso de rotura por vuelco también denominado vuelco común visto en el apartado 2.1.3.2.

Por tanto, si la geometría tiende a estabilizar el talud, en los casos hipotéticos en los que se desarrolle dicha inestabilidad por vuelco, deberá por necesidad haber sido provocada por la existencia de otros mecanismos desestabilizadores que fuercen a los estratos a volcar en contra de su peso (Fig. 2.1.3.6.B). Cuando se produce el vuelco inverso (Fig. 2.1.3.6.C), fenómeno poco frecuente, suelen intervenir como desencadenante, entre otros, las fuerzas intersticiales provenientes del agua interior del talud que empuja con componente horizontal a modo de desestabilización del estrato en cuestión. Otro actor principal, podrían ser las habituales descompresiones que sufren los taludes en los que se realizan desmontes. Este modo de rotura, por ser el motivo de la presente tesis, se amplía en el apartado 2.2 Vuelco Inverso, donde se estudia en profundidad su estado del arte.

Fig. 2.1.3.6.B. Detalle de estratos volcando inversamente (Adaptación de Sjöberg 1999)

Fig. 2.1.3.6.C. Talud con estratos curvados volcando inversamente (Imagen modificada de Ramírez y Alejano 2004)

2.2. VUELCO INVERSO

2.2.1. Introducción

La rotura del talud en macizo rocoso por vuelco inverso, también conocido como vuelco atípico o vuelco cataclinal, incluso fenómeno muy similar al conocido como pliege y caída de estrato (Kieffer 1989), “*kink-band slumping*” del inglés, es un caso particular de rotura por vuelco que no sucede de manera habitual. Aunque ha sido estudiado por diferentes autores, en la actualidad sigue siendo un problema que todavía no llega a estar definido completamente. Las causas que lo producen no están determinadas con claridad. En él, los estratos buzan de forma casi paralela al talud o incluso con mayor inclinación que éste, por lo que la rotación de los estratos no se produce de la manera natural como en el caso del vuelco. Tampoco se puede decir que su rotura sea igual a la rotura por pandeo, pues los estratos no pandean si no que vuelcan.

Esto deja un amplio campo de estudio para el desarrollo de la mecánica de rocas y su mecanismo de rotura por vuelco inverso, pudiendo profundizar en la investigación de éste, y para poder comprender mejor las causas que lo provocan, pues a priori, su configuración geométrica hace que el talud sea estable (Fig. 2.2.1.A). Así pues, queda de manifiesto que deberán de existir otros factores que desencadenen este fenómeno, como por ejemplo pudiera ser el efecto que producen las presiones intersticiales u otros efectos como la acción de fuerzas externas.

Fig. 2.2.1.A. Imagen esquemática de una mina excavada a cielo abierto con la diferente casuística de taludes y sus respectivas configuraciones producidas, en la que se identifica, como estable, al talud potencial de sufrir vuelco inverso (Wyllie y Mah 2004)

En las siguientes líneas se mostrarán las diferentes aportaciones de profesores, profesionales, investigadores, estudiantes, etc., que han estudiado el problema del vuelco y del vuelco inverso a lo largo de la historia. En algunos casos ha sido necesario el estudio del vuelco común como punto de partida, para más tarde analizar el vuelco inverso, de tal modo, que se puedan acotar los límites en los que se pueden producir unos casos u otros. El capítulo que nos ocupa sigue la siguiente estructura:

- 2.2.2. Definición del Vuelco: estudio general del fallo por vuelco

- 2.2.2.1. Parámetros intervinientes: desarrollo de los principales parámetros que actúan en el fallo por vuelco, principalmente los que hacen referencia a la configuración y naturaleza del talud (geometría del talud, disposición de las discontinuidades y propiedades intrínsecas de la matriz rocosa y de las discontinuidades)
- 2.2.2.2. Resolución del fallo por vuelco: aproximación de los resultados teóricos al fenómeno real
- 2.2.2.3. Del vuelco al vuelco inverso: primer enfoque del vuelco inverso diferenciado del vuelco común
- 2.2.3. Definición del Vuelco Inverso: análisis históricos del vuelco inverso por diferentes autores
- 2.2.4. Conclusiones

2.2.2. Definición del vuelco

Las primeras referencias y descripciones detalladas del fallo por vuelco corresponden a los investigadores de Freitas y Watters (1973), quienes definen el lenguaje relacionado al mismo y dan una primera aproximación de lo que es el fallo en sí. Además, tras realizar un estudio exhaustivo de tres ejemplos de vuelco tomados de la realidad, proporcionan las siguientes conclusiones fundamentales relativas a este mecanismo:

- El fallo por vuelco no requiere de condiciones geológicas especiales para que ocurra, es decir, dicho fallo podría ocurrir con diferentes tipos de rocas (areniscas, esquistos, pizarras) y con diferentes durezas (duras y blandas)
- El fallo por vuelco puede ocurrir con variados rangos de escalas. Desde fallos como el de North Devon (100 m^3) hasta fallos como el de Gales ($370 \times 10^2 \text{ m}^3$) y Escocia ($140 \times 10^7 \text{ m}^3$)
- El desarrollo del vuelco es sensible a las coacciones laterales. En ausencia de dichas coacciones el fallo es más libre y recuerda a un fallo en dos dimensiones.

Sin embargo, no consiguen concluir si la velocidad del fallo por vuelco es rápida o lenta, indicando que si no se produce en 24 horas el movimiento, el mecanismo se ralentiza hasta alcanzar duraciones de varios años.

Goodman y Bray (1976) realizan la primera definición formal del vuelco como mecanismo de fallo en taludes siendo ésta la siguiente (traducción del inglés):

“El vuelco es un modo de fallo de taludes que incluye el vuelco de columnas. En la roca, dichas columnas, están formadas por planos de discontinuidad o juntas paralelas desde la cresta del talud hacia el interior buzando hacia dentro de macizo. Esto contrasta con la estructura en la que existe deslizamiento pues las discontinuidades salen hacia afuera del talud... Además el vuelco suele ocurrir en pizarras y esquistos en minas abiertas y en taludes naturales, pero también en taludes de gran pendiente y estrechas capas de sedimentación, en juntas volcánicas y en granitos regularmente espaciados por discontinuidades.”

Dichos autores definen lo que sería el vuelco común en taludes anaclinales, “*common toppling on anaclinal slopes*” en inglés, para lo que conocemos como vuelco (Fig. 2.2.2.A). Este mecanismo debería fallar por cortante a lo largo de la discontinuidad en cuestión y desarrollar una superficie de rotura perpendicular a las discontinuidades, además de cumplir con las condiciones mecánicas Ecs. 2.8 y 2.9.

Fig. 2.2.2.A. Representación de sección típica para el vuelco en un talud anaclinal para las premisas de Goodman y Bray de 1976 (Imagen aportada por Cruden 1989)

$$\frac{H}{B} > \cot(90 - \psi) \quad (2.8)$$

$$\beta \geq \varphi + (90 - \psi) \quad (2.9)$$

Donde:

H = altura del bloque (estrato roto) que sufre vuelco

B = anchura del bloque (estrato roto) que sufre vuelco

ψ = ángulo de buzamiento de la discontinuidad

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

φ = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

La inecuación anterior (Ec. 2.9) solo admite como parámetros gobernantes del mecanismo de rotura, los ángulos mostrados en la figura anterior (Fig. 2.2.2.A). Además, de acuerdo a dichos autores, el vuelco estaría restringido a discontinuidades cuyos polos tuviesen una desviación en la dirección igual o menor a 10° respecto a la dirección del talud.

Muchos otros investigadores han dedicado, también, gran esfuerzo en investigar el comportamiento de los taludes en roca para encontrar los límites del fallo por vuelco, por ejemplo, Goodman (1980) amplía la región potencial de fallo hasta los 30°, y posteriormente, Matheson (1983) limita dicho margen a un máximo de 20° (Fig. 2.2.2.B).

Fig. 2.2.2.B. Representación estereográfica de los límites de los polos de discontinuidades que permiten el vuelco en taludes, $\beta = 70^\circ$, $\phi = 30^\circ$. La zona punteada es la propuesta de ampliación de los límites para el vuelco respecto al buzamiento y dirección del talud y sus discontinuidades (Cruden 1989)

La Tabla 2.2.2.A proporciona valores para d , siendo esta variable la máxima separación entre el polo de la discontinuidad y la dirección del talud que permite el vuelco. Dichos valores se encuentran en función de varios ángulos dados de buzamiento de talud (β) y de ángulo de rozamiento de las discontinuidades (ϕ); poniendo de manifiesto que d disminuye a medida que β se hace menor y ϕ mayor respectivamente.

Tabla 2.2.2.A. Máximos valores de separación (d) entre el polo de la discontinuidad y la dirección del talud que permite el mecanismo de fallo por vuelco, para valores dados de ángulo buzamiento del talud (β) y su ángulo de rozamiento (ϕ). Valores obtenidos mediante ecuación $\cos d = \cot \beta \tan \phi$; relacionando mediante trigonometría esférica los puntos O, A y B de la Fig. 2.2.2.B (Cruden 1989).

$\phi \backslash \beta$	$d (^\circ)$				
	80°	70°	60°	50°	40°
10°	88	87	84	82	78
20°	87	83	79	72	64
30°	84	79	71	61	47
40°	82	72	61	45	0

Cruden (1989) realiza un diagrama (Fig. 2.2.2.C) en el que aparecen representados los diferentes tipos de rotura de taludes en los que existan estratos bien diferenciados por discontinuidades. En él se relacionan los ángulos de inclinación del talud (β) con los ángulos de buzamiento de las discontinuidades (ψ). En la mitad izquierda del diagrama vienen representados, por ejemplo, los casos de vuelco de estratos (*anaclinal slopes*); mientras que en la mitad derecha se pueden localizar los casos de vuelco inverso (*underdip cataclinal slopes*) entre otros. Los valores de ψ , son de acuerdo a la dirección de buzamiento del talud, siendo en la izquierda del diagrama para los casos de los estratos buzando hacia el interior del talud y en la derecha cuando buzaban en el mismo sentido que el talud.

Fig. 2.2.2.C. Modos de fallos en taludes en valles abiertos en masas rocosas con discontinuidades y ángulos de rozamientos (ϕ) de las mismas de 30° . (Cruden 1989)

Es Bovis (1991) quien divide el vuelco en dos mecanismos distintos en función de sendas configuraciones de talud y discontinuidades. Por un lado lo denomina vuelco anaclinal, “*anaclinal topple*” del inglés, para el caso de taludes en los que el buzamiento de las discontinuidades entra en el talud, lo que sería el vuelco o vuelco común (Fig. 2.2.2.D). Por otro lado, nombra el vuelco cataclinal, “*cataclinal topple*”, para los taludes en los que el ángulo de buzamiento de las discontinuidades exceden al del propio talud, siendo éste el conocido como vuelco inverso (Fig. 2.2.2.E). Además, coincide con Goodman y Bray (1976) respecto a las premisas presentadas para el caso del vuelco anaclinal.

Fig. 2.2.2.D. Sección potencial de sufrir vuelco, "anaclinal topple" (Modificado de Bovis 1991).

Fig. 2.2.2.E. Sección potencial de sufrir vuelco inverso "cataclinal topple" (Modificado de Bovis 1991).

Previamente, Cruden (1989) estudia en profundidad el problema, ajustando la expresión (Ec. 2.10) facilitada por Goodman y Bray (1976) y asumiendo sus premisas. Finalmente, logra desarrollar la inecuación (Ec. 2.11), siendo esta última contrastada con numerosos casos reales de fallo por vuelco. Adicionalmente, indica que el desarrollo del mecanismo es gobernado, generalmente, por el peso propio de la roca.

Premisas aceptadas:

- La tensión principal mayor de compresión es paralela a la superficie del talud
- El vuelco comienza por el esfuerzo cortante a lo largo de las discontinuidades y paralelo a éstas
- No existe cohesión en las discontinuidades

$$\beta \geq \varphi_j + \alpha \quad (2.10)$$

Donde:

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

φ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

α = ángulo formado por la recta perpendicular a las discontinuidades y la horizontal

$$\beta \geq \varphi_j + (90 - \psi) \quad (2.11)$$

Donde:

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

φ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades

Cruden (1989) resuelve el talud cataclinal, empleando las mismas asunciones que para el caso anaclinal, llegando a la Ec. 2.12 como solución. Concluye que para esta hipótesis, dicho criterio es menos aproximado. El autor argumenta que, además del peso, debe existir una energía externa que propicie el vuelco de los estratos.

$$\beta + (90 - \psi) \geq \varphi_j \quad (2.12)$$

Donde:

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades

φ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

Sin embargo, Bovis (1991) señala que la inecuación (Ec. 2.12) necesita de un estudio más exhaustivo, ya que al emplear diferentes valores de β y ψ se obtienen resultados sorprendentes, por lo que replica a Cruden con las siguientes anotaciones:

- Para valores constantes de β , el fallo cataclinal, será más fácil si ψ disminuye o α aumenta

- Siempre que $(90-\psi)$ sea igual φ_j se producirá el mecanismo de vuelco
- La inecuación Ec. 2.12 conduce a resultados ilógicos e incompatibles para valores de ángulos dados de taludes cataclinales

Bovis además resalta que los procesos anaclinal y cataclinal, es decir, vuelco y vuelco inverso respectivamente, no son análogos. Cruden (1991) acepta dichas contribuciones, reconociendo que la inecuación Ec. 2.12 está limitada y no cumple para casos de vuelco cataclinal, y promulga lo siguiente (traducido del inglés):

“Si la columna vuelca como un bloque, se necesitan fuerzas externas que asistan el proceso hasta volcar sobre la vertical, donde una vez superada ésta, comenzará a caer por su propio peso”.

Dicha idea, encaja perfectamente con la propuesta pasada de Bovis (1982) de que la erosión glaciaria podía ser desencadenante del vuelco y, que la dilatancia, sin embargo, sería un posible mecanismo estabilizador.

Tanto el vuelco como el vuelco inverso, desde el punto de vista del modo de desplazamiento o deformación de los estratos rocosos, han sido también analizados. Goodman y Bray (1976) distinguen dos tipos básicos de vuelco: el vuelco por flexión de los estratos y el vuelco por bloques, *“flexural toppling”* y *“block toppling”* correspondientemente del inglés, a estos hay que añadir el producido por la combinación de ambos tipos y a un último caso debido a mecanismos de inestabilidad por efectos de segundo orden:

- Vuelco por flexión de los estratos: vuelco que se produce cuando las discontinuidades están muy próximas y en las que los estratos apenas sufren fracturación, produciéndose sobre estos últimos un plegamiento debido a los esfuerzos de flexión. Generalmente las discontinuidades suelen tener un gran buzamiento. Cruden (1989) remarca que este mecanismo es provocado por el peso propio. Nichol et al. (2002) estudian este modo de rotura mediante cálculo computacional realizando un modelo de elementos discretos, *“Distinct Element Method”* (DEM) del inglés, empleando el programa de cálculo UDEC (Itasca Consulting Group 1997) (Fig. 2.2.2.F) en taludes con una única dirección de buzamiento de las discontinuidades, siendo este método adecuado para la

resolución de este tipo de problemas (Poisel y Preh 2004). Su conclusión principal para este fallo es que será un mecanismo lento respecto a su velocidad de desarrollo y propagación, siendo autoestabilizante y ocurriendo generalmente en roca poco competente; no siendo frecuente a medida que la resistencia la roca crece.

Fig. 2.2.2.F. Presentación de las soluciones del modelo de elementos discretos realizado para el estudio del vuelco por flexión de estratos para diferentes resistencias a compresión simple (RCS) de la roca. Mostrando mayor flexión de los estratos para los casos de menor RCS. Casos: (A) RCS=80 MPa, (B) RCS=60 MPa y (C) RCS=10 MPa. (Nichol et al. 2002)

- Vuelco por bloques: vuelco en el que las discontinuidades generalmente se encuentran muy espaciadas y en la que los estratos principalmente sufren fracturas perpendiculares a las mismas (Figs. 2.2.2.G y 2.2.2.H). Lugeon (1933) identifica la necesidad de que para que dicho fallo suceda y la rotación del bloque comience, son necesarias las fuerzas de meteorización, “*weathering*” del inglés, las cuales identifica con la existencia de agua entre las discontinuidades y las fisuras; y añade que hasta el momento en el que la columna gira sobre la vertical el movimiento no pasa a estar gobernado por su propio peso. Los casos de estudio de vuelco por

bloques han sido habitualmente realizados para la hipótesis en la que la arista inferior de cada bloque es perpendicular a las discontinuidades del talud (Cruden 1989). Al igual que para el caso del vuelco por flexión de los estratos, Nichol et al. (2002) realizan otro modelo mediante UDEC para el caso del vuelco por bloques. En este caso las conclusiones obtenidas son que el fallo se produce en roca fracturada, desarrollándose relativamente rápido en comparación con el fallo por flexión y que por lo general se presenta para rocas de naturaleza frágil (Fig. 2.2.2.I).

Fig. 2.2.2.G. Modelo de cálculo computacional para estudio del vuelco por bloques. (Cundall 1971).

Fig. 2.2.2.H. Vuelco por bloques sucedido en un buque con contenedores. Ejemplo ilustrativo del mecanismo análogo analizado para los taludes en roca con familia de discontinuidades, representando las necesidades de existencia de estratos espaciados (juntas verticales de los contenedores) de acuerdo a Goodman y Bray (1976) y de fracturas perpendiculares a estos (juntas horizontales de los contenedores) Cruden (1989). (Imagen modificada de Cargolaw 2007).

Fig. 2.2.2.I. Presentación de las soluciones del modelo de elementos discretos realizado para el estudio del vuelco por bloques para diferentes huecos (*gap*) respecto a la continuidad de las fracturas. Esto es a menor hueco, mayor continuidad de fractura. Casos: (A) Gap=10.5 m, (B) Gap=6.3 m y (C) Gap=0 m (fractura continua). (Nichol et al. 2002)

- Combinación de vuelco por flexión y bloques, del inglés “*block flexure toppling*”: en este fallo la acumulación de desplazamientos a través de las discontinuidades, ligado a menores desplazamientos de los estratos por flexión y menores esfuerzos en las caras de los bloques, provocan la aparición del fenómeno combinado (Fig. 2.2.2.J). Para Amini et al. (2012) este tipo de mecanismo es el más habitual en la naturaleza.

Fig. 2.2.2.J. Fallo por “*block flexure toppling*” caracterizado por la flexión sufrida por los estratos que a su vez vuelcan por bloques debido a su fracturación ortogonal ya existente. U.S. Department of Transportation (1989).

- Vuelco debido a mecanismos de segundo orden: vuelco que surge como consecuencia de otro fallo primario como pueda ser un deslizamiento o una rotura en cabeza del talud (Fig. 2.2.2.K).

Fig. 2.2.2.K. Ejemplo de fallo por vuelco de segundo orden en el que se observa como los bloques al pie del talud vuelcan por el esfuerzo al que se ven sometidos provocados por el deslizamiento del resto del talud en la parte superior. U.S. Department of transportation (1989)

2.2.2.1. Parámetros intervinientes

Savage et al. (1985) indican que la tensión horizontal en la superficie del talud no siempre sería nula, ya que podrían existir tensiones motivadas por diferentes causas, tanto de índole térmica, como tectónica y residuales motivadas por descargas del talud. Además, manifiestan que en las proximidades de la superficie, el campo de tensiones estaría primeramente compuesto por tensiones gravitacionales, térmicas y tectónicas.

Finalmente, recalcan que las tensiones aumentarían a medida que aumentase la profundidad, y que irían en relación directa con la densidad de la roca y su altura. Dichas tensiones facilitarían en algunos casos el mecanismo de vuelco de los estratos, como por ejemplo, pudiera ser en caso de existencia de tensiones negativas producidas por la descompresión al retirar cargas existentes sobre el talud, como ocurre al realizar desmontes.

Cruden (1989) indica que los principales parámetros intervinientes en el vuelco son el ángulo de rozamiento de las discontinuidades y el ángulo de buzamiento tanto de las discontinuidades como del propio talud. Cruden et al. (1993) especifican que para que se dé la posibilidad de fallo por vuelco el buzamiento de las discontinuidades debería de estar próximo al menos a los 40°.

También Cruden et al. (1993) indican que las descompresiones sufridas en el macizo rocoso provocadas, por ejemplo, por excavaciones superficiales podrían ser un factor importante a la hora de producirse el vuelco de estratos, coincidiendo con lo ya enunciado por Savage et al. (1985). Otro motivo desencadenante del vuelco, serían las tensiones provocadas por el aumento de volumen del agua alojada en las discontinuidades al transformarse ésta en hielo (ciclos hielo-deshielo), tanto para lograr la fracturación de las rocas adyacentes de las discontinuidades como para imprimir desplazamientos relativos en la masa (Fig. 2.2.2.1.A). Estos efectos serían mayores para casos con temperaturas cercanas a 0°C, tanto por encima como por debajo de dicho valor (Peckover y Kerr 1977). Dicho fenómeno sería gradual, debido a que inicialmente el volumen de agua en las fracturas es pequeño e iría aumentando a medida que se producen los diferentes ciclos de hielo-deshielo, para finalmente provocar el fallo por vuelco.

Fig. 2.2.2.1.A. Proceso de vuelco provocado por la caída de material dentro de las fisuras además de aumento de volumen del agua al helarse empujando al bloque hasta el desequilibrio, dicho material, por ejemplo, podría ser producido por la erosión sufrida durante los ciclos de hielo-deshielo. (Cruden et al. 1993)

2.2.2.2. Resolución del fallo por vuelco

A lo largo de la historia se ha tratado de dar respuesta al fallo por vuelco. Para ello, se han intentado aproximar los resultados obtenidos en cálculos y estudios de laboratorio a la realidad, con el objetivo principal de predecir futuros colapsos de taludes y así evitar o minimizar al máximo las pérdidas humanas y materiales.

Con tal fin, Goodman (1976) idea un aparato que refleja los efectos del vuelco por bloques (Fig. 2.2.2.2.A), y que como principio fundamental modela el talud en estudio mediante pequeñas piezas, paralelogramos, a modo de elementos discretos. Esta maqueta reproduce a escala una sección de talud que ensaya su estabilidad y la de sus componentes bajo el criterio de equilibrio límite (apartado 4.2.1 del Capítulo 4). Este autor, se encarga de realizar las pertinentes pruebas para poner a punto su invención y corroborar sus predicciones en taludes (Fig. 2.2.2.2.B).

Fig. 2.2.2.2.A. Representación del aparato ideado por Goodman en 1976, denominado *Base friction Model*, para reproducir el fallo por vuelco de bloques. Compuesto por una base y una estructura que contienen además dos cilindros sobre los que corre la superficie en la que se modela el talud mediante piezas de madera o plástico. U.S. Department of transportation (1989)

Fig. 2.2.2.2.B. Ensayo a escala llevado a cabo gracias al *Base Friction Model*, para el estudio del vuelco de bloques únicamente bajo cargas gravitatorias en estructuras rocosas. En este caso el talud falla por vuelco sobre el límite inferior definido por la discontinuidad oblicua. Modificado de Goodman (1976)

Además de la búsqueda de la solución física en laboratorio al fenómeno en cuestión, otros autores tratan de dar respuestas mediante métodos analíticos. Entre otros se puede destacar a Sagaseta (1986), quien estudia el fallo bajo equilibrio límite para un solo estrato en analogía a una columna, relacionando en este caso el vuelco por bloques

y el deslizamiento del mismo; o Soriano et al. (2005) que llevan a cabo un análisis del fallo por vuelco adoptando algunas hipótesis simplificadas para el equilibrio límite. Estos últimos buscan la solución empleando formulación discreta para un medio discontinuo, concluyendo que el fallo por vuelco está controlado por los ángulos característicos del talud, como son: buzamiento del talud, buzamiento de las discontinuidades, ángulo de rozamiento de las discontinuidades y ángulo de rozamiento de las nuevas discontinuidades normales a los estratos generadas en el mecanismo de rotura.

Zhang et al. (2010) usan el método numérico de los manifolds, del inglés “*numerical manifold method*” (NMM), simulando correctamente los principales parámetros intervinientes (p.e. contactos, fuerzas, tensiones) y desarrollan un método convergente y preciso para resolver los casos de dicho mecanismo. Finalmente, contrastan sus resultados exitosamente con el equilibrio límite anteriormente propuesto por Goodman y Bray en 1976.

Por su parte, Amini et al. (2012) profundizan en el estudio teórico gracias a un modelo propuesto para taludes en roca con alto potencial de sufrir vuelco por flexión y bloques, y presentan un análisis de estabilidad para este tipo de taludes (Fig. 2.2.2.2.C).

A

Fig. 2.2.2.2.C. Análisis teórico del vuelco de estratos. (A) Selección de estratos a estudiar, (B) marginación de los estratos seleccionados, (C) estrato estudiado a vuelco por flexión y (D) estrato estudiado a vuelco por bloque. Amini et al. (2012)

2.2.2.3. Del vuelco al vuelco inverso

Es Cruden (1989 y 1991), quien tomando el criterio de Goodman y Bray (1976) para el vuelco común, lo extiende al vuelco inverso, e identifica la rotura por vuelco plagioclinal, “*plagioclinal toppling*” del inglés, siendo éste el mismo mecanismo que el vuelco anaclinal. Además, confirma, como ya hicieran Savage et al. (1985), que la máxima tensión principal es paralela al talud en su posición central, tomando como modelo de estudio del talud un modelo elástico y continuo, identificando la siguientes dos situaciones:

- Caso en el que el bloque rota hacía afuera de la columna o estrato, cumpliéndose el criterio de estabilidad definido por Goodman y Bray (1976) y sufriendo el resto del talud una reordenación elástica de tensiones y deformaciones.
- Caso en el que el bloque permanece dentro de la columna o estrato, es decir, dentro del talud inicialmente definido, cumpliéndose el régimen elástico tanto para el bloque como para el resto del talud, con lo que no se podría asumir la propuesta de Bovis (1991).

2.2.3. Definición del vuelco inverso

Como se ha visto anteriormente, el estudio del vuelco inverso ha partido siempre de analizar la situación suponiendo el caso de vuelco común para posteriormente tratar de ampliarlo hasta configuraciones geométricas que cubriesen el vuelco inverso. De esta manera, y aplicando los límites y ecuaciones propuestas por varios de los autores para el

vuelco, se llega a la conclusión de que dichas premisas no funcionan para el caso inverso.

Se puede remarcar, que la definición más temprana y aproximada al vuelco inverso, “*underdip*” del inglés, la realiza Cruden (1989) cuando define el vuelco por flexión de estratos como el fallo que ocurre en el caso de que las discontinuidades bucen en la misma dirección que el talud pero con mayor ángulo que éste (Fig. 2.2.3.A) y, que además, dicho ángulo sea mayor que el existente para el ángulo de rozamiento de dichas discontinuidades (Goodman y Bray 1976).

Fig. 2.2.3.A. Terminología de taludes en valles con masas rocosas con discontinuidades, presentando el fallo por vuelco inverso para la configuración “underdip”. El perfil del talud se muestra mediante línea continua y las discontinuidades por línea discontinua. (Cruden 1989)

Sin embargo, para Cruden (1989) el vuelco inverso no es definido como un problema aparte sino que lo identifica como un fallo por vuelco común en taludes cataclinales, considerando la tensión principal (σ) paralela al talud natural y asumiendo que el vuelco se inicia a través de las discontinuidades (Fig. 2.2.3.B). En dichas discontinuidades se toma como hipótesis de partida un valor de cohesión igual a cero, es decir, no existencia de resistencia al esfuerzo cortante, siendo éste el propio desencadenante del mecanismo. Además, mediante representación estereográfica se podrían dibujar todos los polos del posible fallo para ángulos de buzamiento de las discontinuidades mayores de 90° ; rescribiéndose la inecuación Ec. 2.12 en la inecuación Ec. 2.13:

$$\beta + (90 - \varphi_j) > \psi \quad (2.13)$$

Donde:

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades

φ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

Existiendo una región R donde la inecuación no se cumpliría debido a la componente $(90 - \varphi_j)$ (Fig. 2.2.3.C).

Fig. 2.2.3.B. Sección del vuelco inverso con las discontinuidades buzando en la misma dirección que el talud y con la tensión principal (σ) paralela al talud. (Cruden 1989)

Fig. 2.2.3.C. Derivación de los límites de los polos de discontinuidades que permiten el vuelco inverso, para $\beta = 70^\circ$ y $\varphi = 30^\circ$. Las áreas punteadas indican zonas de posible vuelco. (Cruden 1989)

Para Cruden la consideración de que el buzamiento de las discontinuidades debe ser mayor que el ángulo de rozamiento de las mismas para que pueda producirse el fallo por vuelco inverso es un parámetro conservador. Dicha aseveración ya había sido indicada anteriormente para el caso del vuelco por otros autores como: Stearn (1935), Zischinsky (1966) y Riemer et al. (1988).

Adicionalmente, el mismo Cruden (1991) propone otra condición cinemática para que pueda existir vuelco inverso (Ec. 2.14). Para ello, relaciona los ángulos de rozamiento de las discontinuidades y del buzamiento tanto de las propias discontinuidades como del talud (Fig. 2.2.3.D).

$$\tan(\psi - \beta) > \tan \varphi_j \quad (2.14)$$

Donde:

β = ángulo de buzamiento de la superficie del talud

ψ = ángulo de buzamiento de las discontinuidades

ϕ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

Fig. 2.2.3.D. Representación del vuelco por deslizamiento por dos caras del bloque para identificación de las orientaciones de discontinuidades en taludes donde pueda ocurrir el vuelco inverso. (Cruden 1991)

Como se ha visto anteriormente, en el punto “2.2.3. Definición del vuelco”, también Bovis (1991) denomina el vuelco inverso como taludes inversos cataclinales, “*cataclinal underdip slopes*” del inglés, indicando que el ángulo de buzamiento de las discontinuidades excede el ángulo de buzamiento del talud. Ésta fue por tanto una de las primeras y más detalladas definiciones en cuanto al vuelco inverso se refiere.

Más recientemente, Olalla et al. (2009) han vuelto a poner de manifiesto el fallo por vuelco inverso, denominándolo como vuelco atípico, y expresando que en términos generales, se produciría cuando:

- Existe una familia de discontinuidades bien desarrollada
- El rumbo de la familia de discontinuidades es sensiblemente paralelo al del talud
- El buzamiento vierte hacia el interior del mismo

Bajo estas condiciones, se podría producir la rotación de uno o varios bloques alrededor de un punto de giro situado próximo a la base, que recibiría el nombre de charnela. De acuerdo a los autores durante el vuelco inverso ocurriría:

“... una elevada deformación cortante inicial entre estrato y estrato, en este caso la esquistosidad predominante, acompañada por una flexión de los mismos y una

posterior rotura por inicio de un proceso rotacional del pie. A este fenómeno se le ha denominado como vuelco atípico.”

Puell Marín (2009) enuncia los principales factores que han de cumplirse para que exista la posibilidad de fallo por “*underdip toppling*” en la parte más superficial de un talud (Fig. 2.2.3.E):

- Dirección de buzamiento de las capas (discontinuidades) debe ser la misma que la de la ladera
- El buzamiento de las capas debe ser igual o mayor que la inclinación de la ladera

Fig. 2.2.3.E. Rotura por vuelco inverso en la parte superior del talud (Puell Marin 2009)

A parte de los principales factores y condiciones ya enumerados, existirían otros actores que influirían sobre el caso de estudio del vuelco inverso. A continuación se aportan otras referencias relativas al mismo:

Cruden (1989) indica que probablemente cuando exista la situación de taludes inversos cataclinales, “*underdip cataclinal slopes*”, y únicamente actúen las fuerzas gravitacionales, el movimiento estará restringido al vuelco por flexión (“*flexural toppling*”) (Fig. 2.2.3.F). Esto explicaría por qué Goodman y Bray (1976) habían denominado previamente dicho movimiento como vuelco por arrastre o deslizamiento, “*creep toppling*” en inglés. Dos ejemplos que muestran este comportamiento se pueden encontrar en estudios previos llevados a cabo por Rybar y Vrba (1982) y por Tang (1986).

Fig. 2.2.3.F. Caso de vuelco inverso, “cataclinal slope”, en un corte rocoso en Yellowhead Route, Alberta Highway al oeste de Jasper (Provincia de Alberta-Canada). Cruden (1989)

Para el caso del vuelco por bloques (*block toppling*) en vuelco inverso, de acuerdo a varios autores, se requiere la presencia de otros actores. Para Lugeon (1933), los efectos del agua en las fisuras y discontinuidades, y para Tang (1986) los efectos de los ciclos hielo-deshielo son procesos que ayudarían al desarrollo de dicho mecanismo.

Igualmente Bovis (1991) señala que para el caso de vuelco “*cataclinal*”, el proceso puede comenzar provocado por la aparición de ciclos de hielo-deshielo y cuñas que provocarían la separación de los estratos respecto al plano vertical. Para el caso de vuelco inverso se indica que la existencia de estratos estrechos propicia dicho mecanismo de rotura. En el mismo sentido se pronuncian Cruden et al. (1993), indicando que para estos casos deben existir al menos fuerzas externas, como por ejemplo las presiones provocadas por la existencia de agua, de tal manera que éstas puedan comenzar y desencadenar el fallo.

Sjöberg (2001) estudia el vuelco inverso mediante el programa de cálculo de elementos discretos UDEC (Fig. 2.2.3.G) subrayando que en dicho mecanismo de rotura influirían los siguientes parámetros:

- Factor de escala, donde mediante diferentes cálculos estudia un factor de gran escala, esto es, gran altura en el talud respecto a la distancia existente entre las discontinuidades, concluyendo que es posible el desarrollo del fallo para este caso
- Observa que antes de producirse el desarrollo total del fallo se producirían desplazamientos considerables y medibles; que no solo se desarrollarían en la ladera sino también al pie del talud
- Añade como “clave” para identificar el fallo en taludes en roca la aparición de deformaciones previas al colapso del conjunto de su estructura, y apunta como medida importante para su reconocimiento el empleo de herramientas informáticas de cálculo numérico

Fig. 2.2.3.G. Estudio realizado por Sjöberg del vuelco inverso mediante herramientas informáticas de cálculo numérico. (Sjöberg 2001)

Maurenbrecher y Hack (2007) analizan el vuelco inverso y sus límites respecto al vuelco común, poniendo de relieve que además del buzamiento de las discontinuidades, la esbeltez de los estratos es otra variable a tener en cuenta en la estabilidad de dicho mecanismo de estudio.

Olalla et al. (2009) indican que para que pueda producirse vuelco inverso es necesaria la existencia de esfuerzos horizontales elevados y la posible acción del agua para que se pueda generar en algún caso el proceso de desestabilización. Esto sería necesario ya que el buzamiento de las esquistosidades buzando en la misma dirección que el talud haría imposible la acción de desplome de los estratos.

Adicionalmente, añaden que una de las causas que podrían originar el fallo por vuelco inverso sería el efecto provocado por la descompresión que sufre el macizo rocoso al llevarse a cabo tareas de excavación sobre la roca, ya que éstas producen disminución en las tensiones horizontales del conjunto del macizo. En el caso estudiado por los autores (Fig. 2.2.3.H a 2.2.3.K), la resistencia movilizada entre los planos de contacto de la esquistosidad es muy baja, y al retirar peso de la masa removida durante la excavación se produciría un descenso de los esfuerzos que actúan entre los planos. De esta manera las máximas fuerzas resistentes que se podían llegar a movilizar entre los planos de esquistosidad, se verían reducidas considerablemente, lo que originaría una ayuda al desplazamiento relativo entre los planos. Finalmente dicho desplazamiento desencadenaría el fallo global del talud mediante vuelco inverso.

Fig. 2.2.3.H. Vista lateral del vuelco inverso o atípico. Olalla et al. (2009)

Fig. 2.2.3.I. Vista trasera del vuelco inverso de estratos. Olalla et al. (2009)

Fig. 2.2.3.J. Levantamiento relativo de los estratos. Olalla et al. (2009)

Fig. 2.2.3.K. Vista frontal del talud sufriendo vuelco inverso. Olalla et al. (2009)

2.2.4. Conclusiones

De acuerdo a las aportaciones realizadas por los diferentes investigadores, se concluye que los siguientes parámetros son fundamentales para que pueda existir un potencial fallo en la estabilidad de un talud en un macizo rocoso por vuelco inverso:

Parámetros geométricos:

- Configuración del talud: existencia de una familia de discontinuidades cuyo ángulo de buzamiento es hacia el interior del talud y que debe ser igual o mayor que el del propio talud (Fig. 2.2.2.F). Cruden (1989), Bovis (1991), Cruden (1991), Cruden et al. (1993), Sjöberg (2001), Maurenbrecher y Hack (2007), Olalla et al. (2009), Puell Marín (2009)
- Rumbo de las discontinuidades respecto del plano del talud: mecanismo restringido a que el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el del talud sea mínimo (máximo 20°). Goodman y Bray (1976), Goodman (1980), Matheson (1983), Olalla et al. (2009), Puell Marín (2009)
- Ángulo de buzamiento de las discontinuidades: necesidad de que el ángulo de buzamiento de las discontinuidades sea alto (valor mínimo 40°), además de mayor

que el del propio ángulo de rozamiento interno de las discontinuidades. Stearn (1935), Zischinsky (1966), Riemer et al. (1988), Cruden (1989), Cruden et al. (1993), Puell Marín (2009)

- Factor de escala: afección que tiene sobre la estabilidad del talud el factor de escala, esto es, la proporción existente entre la altura del talud y el espesor de los estratos. Goodman y Bray (1976), Bovis (1991), Sjöberg (2001), Maurenbrecher y Hack (2007)

Esfuerzos, tensiones, resistencias, deformaciones y desplazamientos:

- Tipos de rocas, discontinuidades y sus resistencias: el mecanismo se puede producir, indiferentemente de las condiciones geológicas existentes, para diferentes tipos de rocas y discontinuidades, bien sean sus resistencias duras o blandas, o hayan sufrido reducción en su capacidad debido a la meteorización. Lugeon (1933), de Freitas y Watters (1973), Goodman y Bray (1976), Cruden (1989)
- Otras características propias de la roca: la dilatancia sería un factor a tener en cuenta, ya que funciona como mecanismo estabilizador. Bovis (1982)
- Masa movilizada: el mecanismo puede surgir y desarrollarse para diferentes tamaños de talud y masa movilizada. de Freitas y Watters (1973)
- Peso propio: el peso propio influye directamente en el estado tensional y de deformaciones del talud, siendo este un actor importante en la reproducción del fallo. Cruden (1989)
- Esfuerzos: los esfuerzos sobre el talud provocados por cargas externas o coacciones son determinantes a la hora de provocar el vuelco inverso, ejemplos pueden ser la existencia de agua o los ciclos de hielo-deshielo. Lugeon (1933), de Freitas y Watters (1973), Peckover y Kerr (1977), Bovis (1982), Savage et al. (1985), Tang (1986), Cruden (1989), Bovis (1991), Cruden (1991), Cruden et al. (1993), Olalla et al. (2009)
- Tensiones: el estado tensional provocado, por ejemplo, por causas tectónicas, térmicas o por cualquier otro fenómeno o trabajo acontecido sobre el talud, como podrían ser las excavaciones, influye en como pueda deformarse o desplazarse la masa rocosa. Savage et al. (1985), Cruden et al. (1993), Olalla et al. (2009)

- Deformaciones y desplazamientos: las deformaciones que sufren los estratos, principalmente por flexión, y los desplazamiento de masa rocosa, generalmente en forma de bloques, hacen que el mecanismo de vuelco inverso se pueda dividir básicamente en dos modos: vuelco por flexión o vuelco por bloques. Goodman y Bray (1976), Nichol et al. (2002), Amini et al. (2012)
- Deformación entre estratos por las discontinuidades: el vuelco inverso comienza generalmente con una deformación a cortante en las discontinuidades y paralela a estas, con desplazamientos relativos entre estratos, para posteriormente desarrollar la flexión o la rotura por bloques. Cruden (1989), Olalla et al. (2009)
- Deformación al pie del talud: el vuelco inverso, previo a su desarrollo total y estabilización, sufre una considerable deformación al pie del talud. Sjöberg (2001), Olalla et al. (2009)
- Velocidad: los análisis llevados a cabo, indican que el mecanismo es lento en su propagación y que tiende a autoestabilizarse. Nichol et al. (2002)

Finalmente, se puede subrayar que el mecanismo de rotura por vuelco inverso, aun siendo parecido al del vuelco común, es sensiblemente diferente debido a la distinta configuración geométrica. Esto implica que, además de las peculiaridades en las deformaciones y desplazamientos del talud, deban existir factores externos que propicien el fallo, ya que si no, a priori, el talud se considera estable. De manera analítica se ha puesto de manifiesto que existen algunas incongruencias y limitaciones sobre las premisas propuestas (Bovis 1991, Cruden 1991). Visto lo anterior, y tras los estudios llevados a cabo por numerosos autores, continua existiendo la necesidad de seguir profundizando en el conocimiento de este poco frecuente fenómeno (Puell Marín 2009).

Capítulo 3

3. CRITERIOS DE ROTURA

3.1. DEFINICIÓN

Se define como criterio de rotura de un material a la superficie que representa el dominio en el cual un cuerpo alcanza su estado límite antes de la rotura. Dicha superficie puede ser considerada mediante diferentes criterios, siendo los más extendidos los que hablan de deformaciones o de tensiones, si bien estos últimos son empleados predominantemente. Como ejemplo del criterio de tensiones se podría decir que un cuerpo alcanza su punto previo a la rotura en el momento en el que alguno de sus puntos está sometido a su tensión máxima admisible. Generalmente, se toma como tensión máxima admisible, la equivalente a la máxima resistente dividida por un factor de seguridad, siendo de este modo considerada para la presente tesis. En cambio, se habla de un criterio de rotura de deformaciones, cuando uno de los puntos del cuerpo en estudio ha alcanzado una deformación tal que un incremento diferencial de deformación en dicho punto hace que el cuerpo “rompa”.

En la Fig. 3.1.A se observa un criterio de rotura bidimensional en cuanto a tensiones se refiere, mediante una línea que representa al mismo. Todos los puntos externos a dicha línea se encuentran en una situación imposible de desarrollar por el material en cuestión, los puntos situados sobre la línea se encuentran en estado de

rotura, y todos los puntos interiores a la línea en estado de no rotura. La línea representa el criterio de rotura en sí, y marca el estado límite de todos los puntos.

Fig. 3.1.A. Representación del criterio de rotura en el plano (2D) en función del estado tensional (Melentijevic 2005).

Adicionalmente, a lo citado, existen otros parámetros importantes que pueden definir de una manera u otra el criterio de rotura. Bottani y Durruty (2008) ponen como ejemplo que *“en el caso de materiales dúctiles (que son aquellos que experimentan grandes deformaciones antes de llegar a la rotura física, generalmente con un escalón de fluencia), el colapso de la estructura se produce cuando el material llega a fluencia, porque las grandes deformaciones que se producen inhabilitan a la misma para su uso. Añadiendo que para los materiales frágiles, el colapso de la estructura coincide con la rotura física del material”*.

A colación de lo indicado anteriormente, habrá que añadir también cómo va a ser el material y qué comportamiento va a presentar, pudiendo ser elástico, plástico o elastoplástico, aglutinando este último el comportamiento de los dos anteriores. En ocasiones, la transición entre ambos comportamientos viene definida por un escalón en el cual el material sufre una reordenación a nivel microestructural llamado escalón de fluencia. Cuando se estudia el criterio de rotura en el campo de las tensiones, se pone como tensión máxima admisible la que marca el comienzo del escalón de fluencia y se dice que una vez superada dicha tensión el material está roto. En otras ocasiones, dicho límite es marcado por el cambio de comportamiento del material, como ocurre en el paso del régimen elástico al plástico. Por ello, analizando de nuevo la Fig. 3.1.A, Melentijevic indica que: *“cuando se trata de un material perfectamente plástico la*

superficie de rotura coincide con la superficie última de fluencia”, con lo que para el ejemplo definido el criterio de rotura coincidiría con la superficie de fluencia.

Habiendo hecho una primera introducción, se definirá someramente en qué consisten los criterios de rotura basados en las tensiones y en las deformaciones respectivamente, para el campo de la ingeniería del terreno.

Sokolovskii (1965) aplica el método de las líneas características al mundo de los materiales geotécnicos ya que estos se rigen por un sistema diferencial hiperbólico. Dichas líneas en el campo de las tensiones representarían las discontinuidades en las tensiones para un material de comportamiento lineal. Más tarde, Davis (1968) incluyó este mismo razonamiento para el campo de las deformaciones, definiéndolo como “*campo de velocidades*”, en el cual las velocidades equivalían a incrementos de deformación. En ambos casos las líneas características definirían los puntos en los que el material se encontraría en rotura (Fig. 3.1.B), bien por sufrir una discontinuidad en la tensión bien por ser en la deformación. Dichas líneas y sus relaciones definirían la superficie de fluencia, y si las mismas fueran coincidentes hablaríamos del caso de ley de fluencia asociada.

Fig. 3.1.B. Superposición de los campos de tensiones y deformaciones representados mediante el método de las líneas características. Donde: σ y τ representan en abscisas y ordenadas las tensiones normales y tangenciales respectivamente (campo de tensiones), T es el punto de rotura en el campo de tensiones, $\dot{\epsilon}$ y $\dot{\gamma}/2$ representación en abscisas y ordenadas las deformaciones normales y distorsiones angulares respectivamente (campo de deformaciones), R es el punto de rotura para el campo de deformaciones, ρ es el ángulo de rozamiento instantáneo, y ν es el ángulo de dilatación (relación entre la deformación volumétrica y distorsión angular). Imagen modificada de Melentijevic 2005.

3.2. TIPOS DE CRITERIO DE ROTURA

A la hora de estudiar el criterio de rotura de un material es vital conocer como es su comportamiento. A modo simplificado diremos que existen dos comportamientos: lineal y no lineal; y que dicha diferenciación vendrá impuesta por la naturaleza del material en estudio.

Se dice que un material tiene un comportamiento lineal cuando existe una relación constante entre las tensiones y las deformaciones que estas provocan, esto es, cuando cumplen con una ley lineal. Cuando la relación entre ambas magnitudes no se corresponda con una función lineal hablaremos de materiales de comportamiento no lineal (Fig. 3.2.A).

Fig. 3.2.A. Gráficos con comportamientos lineal (izquierda) y no lineal (derecha). (Avilés 2005)

En los casos de comportamientos lineales, el Módulo de Young (E) es único y constante, mientras que para uno no lineal varía en función del punto estudiado. Dicha variación viene representada por dos módulos elásticos, el tangente (E_t) y el secante (E_s), que dependen del punto y el ángulo que forme la función en cada momento respecto al eje de abscisas. Generalmente la linealidad implica sencillez a la hora de realizar cálculos ya que permite el principio de superposición.

Adicionalmente, al comportamiento del material habrá que conocer si dicho comportamiento es igual en todas las direcciones. Cuando un material tiene las mismas propiedades en todas las direcciones estamos ante una situación de isotropía. Por el contrario cuando dependiendo de la dirección, el material se comporte de manera diferente, se dirá que el material es anisótropo.

Una vez indicado lo anterior se podrá decir que los suelos son medios isótropos, es decir, que se comportan de la misma manera en cualquier dirección y que además tienen un comportamiento lineal porque su deformación es proporcional a la tensión. Por otro lado, los macizos rocosos, compuestos por roca matriz y discontinuidades, se comportan en su conjunto como no isótropos.

- La roca matriz (o masa rocosa) es un material isótropo y de comportamiento no lineal (Hoek-Brown).
- Las discontinuidades son material isótropo y de comportamiento lineal (Mohr-Coulomb a partir de la resistencia residual).
- El macizo rocoso en su conjunto se considera como cuerpo ortótropo, es decir, que dicho material tiene un comportamiento diferente de acuerdo a unas direcciones concretas y conocidas. Uno de los comportamientos irá en la dirección de las discontinuidades (comportamiento lineal) y el otro en la dirección ortogonal a las mismas (comportamiento no lineal). Dicho esto el macizo queda definido como un medio anisótropo.

3.3. LOS CRITERIOS DE ROTURA APLICADOS A LA INGENIERÍA DEL TERRENO

En la actualidad, como norma general cuando se habla de ingeniería del terreno se habla de ingeniería del suelo. Esto comprende implícitamente tomar el criterio de Mohr-Coulomb como criterio base para cualquier análisis geotécnico. No obstante es un defecto muy extendido entre los profesionales de la materia aceptar dicha simplificación, ya que es bien conocida la diferencia existente entre un estudio en medio rocoso y en un suelo. Queda de relieve que el avance histórico en cuanto al conocimiento de suelos se refiere, ha conseguido desarrollar herramientas y estudios que facilitan el cálculo relativo a este medio y como consecuencia se ha tratado de extrapolar este conocimiento a la mecánica de rocas. En cualquier caso para lograr conocer las características mecánicas de ambas naturalezas es necesaria la realización de un amplio estudio empírico. La mayoría de los estudios en macizos rocosos se plantean mediante una linealización del comportamiento no lineal de la roca. En las siguientes líneas se exponen los principales criterios de rotura, tanto de suelos como de

rocas, esto es Mohr-Coulomb (lineal) y Hoek-Brown (no lineal) respectivamente, y de cómo se aplican a la geotecnia.

3.3.1. Mohr-Coulomb

Es Coulomb quien en 1773 define el primer criterio lineal para el estudio de los suelos. Para ello aproxima dicho comportamiento a una función que relaciona tensión normal (σ) y tangencial (τ) en el hipotético plano de rotura del medio. Esto quiere decir, como ya hemos visto en el apartado 3.1, que el criterio de rotura se encuentra dentro del campo de tensiones y que la superficie de rotura toma la forma $\tau=f(\sigma)$ (Ec. 3.1) (Fig. 3.3.1.A). Además, se considera el material en estado de rotura cuando este llega a la tensión máxima admisible, y si se hace coincidir con la deformación admisible se consigue que la función de fluencia sea coincidente con la superficie de rotura.

$$\tau = c + \sigma_n \cdot \tan \varphi \quad (3.1)$$

Donde:

τ = tensión tangencial en el plano de rotura

c = cohesión, siendo un parámetro constante que representa la tensión tangencial para el estado de tensión normal nula

σ_n = tensión normal en el plano de rotura

φ = ángulo de rozamiento interno del material, siendo constante para el suelo en estudio

Fig. 3.3.1.A. Representación de la envolvente de rotura según Mohr-Coulomb para un suelo

Analizando el diagrama anterior se obtiene que cuando se representa el estado tensional del material, si este es tangente a la envolvente, el material se encontrará en estado de rotura siendo el plano de rotura el que representa dicho punto de tangencia. De tal modo que todos los puntos situados por debajo de la envolvente estarán en régimen elástico.

Este criterio tan empleado, viene de la combinación de dos criterios más básicos. El primero sería el criterio de tipo Mohr que canaliza las características intrínsecas en el campo de tensiones para la rotura de un medio isótropo desconociendo el plano por el cual rompe, con el consiguiente desconocimiento de las tensiones en dicho plano. El segundo sería el tipo Coulomb, el cual mediante el conocimiento de la dilatancia hallaría el plano de rotura. Una vez combinados ambos, se llegaría al criterio Mohr-Coulomb que definiría el estado tensional en el plano de rotura para materiales con comportamientos de rotura lineales (Fig. 3.3.1.B).

Fig. 3.3.1.B. Representación de los criterios tipo Mohr y tipo Coulomb (Adaptación de Melentijevic 2005)

Existe multitud de bibliografía relativa a dicho criterio, entre la más habitual se encuentra la que lo expresa en función de las tensiones principales o el de la envolvente de los círculos de Mohr característicos del material.

3.3.2. Hoek-Brown

El criterio lineal de Mohr-Coulomb explicado anteriormente, y habitual en suelos, no es coincidente con el comportamiento real triaxial de la roca en rotura.

Tal y como se ha indicado, la roca matriz se considera un medio isótropo pero no lineal. Esto es debido a que cuando la roca se encuentra bajo el efecto de acciones externas, esta se tensiona provocando roturas microestructurales. De tal modo que tanto los esfuerzos de compresión como los de tracción afectan a la integridad de la roca, si bien, estos últimos acentúan de manera más notable dichas roturas. Debido a estas nuevas reconfiguraciones internas de la roca, en las que no solo actúa la tensión como un escalar sino que también actúa como un vector, es por lo que el comportamiento de las rocas es no lineal.

Son muchos los autores que han trabajado con el fin de formular de la manera más precisa posible el comportamiento no lineal de los macizos rocosos, basándose siempre en resultados experimentales. Entre los nombres más destacados se encuentran: Griffith, Fairhurst, Hoobs, Hoek, Franklin, Bieniawski, Brown, Balmer, Johnston Serrano, Olalla, Carranza; todos recogidos en (Melentijevic 2005).

Todos los criterios anteriores tienen como denominador común el empleo de coeficientes representativos de la roca. Los más habituales son los que están relacionados con el valor de la resistencia a compresión simple de la roca o con el estado del macizo rocoso.

Aunque existe un gran abanico de diferentes criterios tratando de formular dicho comportamiento no lineal, el que más repercusión ha tenido es el de Hoek-Brown de 1980. De este último han ido surgiendo aportaciones nuevas, hasta llegar a la formulación de 2002 (apartado 3.3.2.1), que es aceptada en la actualidad como la que más se ajusta a la realidad. En la Tabla 3.3.2.A se muestra un resumen de la evolución del criterio de Hoek-Brown con los avances más relevantes del mismo desde 1980 hasta el año 2002.

Tabla 3.3.2.A. Avances más relevantes de la evolución del criterio de rotura Hoek-Brown entre 1980 y 2002. (Adaptación de Hoek y Marinos 2007)

PUBLICACIÓN	PRINCIPALES APORTACIONES	ECUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS
Hoek y Brown 1980	Criterio original para macizos rocosos muy fracturados sin finos. Envolvente de Mohr obtenida estadísticamente de parejas de valores de (σ_1', τ) calculadas por el método publicado por Balmer.	$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \cdot \sqrt{m \cdot \sigma_3' / \sigma_{ci} + s}$ $\sigma_t = \frac{\sigma_{ci}}{2} \cdot \left(m - \sqrt{m^2 + 4s} \right)$ $\tau = A \cdot \sigma_{ci} \cdot \left((\sigma_n' - \sigma_t) / \sigma_{ci} \right)^B$ $\sigma_n' = \sigma_3' + ((\sigma_1' - \sigma_3') / (1 + \partial \sigma_1' / \partial \sigma_3'))$

	σ_1' y σ_3' son las tensiones normales efectivas principales mayor y menor en la rotura σ_t = tensión de rotura de la roca m y s son los coeficientes constantes del material σ_n' y τ son tensión normal efectiva y tangente	$\tau = (\sigma_n' - \sigma_3') \cdot \sqrt{\partial \sigma_1' / \partial \sigma_3'}$ $\partial \sigma_1' / \partial \sigma_3' = m \sigma_{ci} / 2 (\sigma_1' - \sigma_3')$
Hoek y Brown 1988	Inclusión de la relación de los coeficientes m , s y a ; modificado para el RMR de Bieniawski en el que el ratio de agua en el terreno es constante en el valor de 10 y la orientación de las discontinuidades en el valor de 0. También se diferencia entre macizos rocosos alterados y no alterados. Se propone ecuación para cálculo del valor medio del módulo de elasticidad, E . m_b coeficiente para la roca alterada m_i coeficiente para la roca no alterada	Macizos rocosos alterados $m_b / m_i = \exp((RMR - 100)/14)$ $s = \exp((RMR - 100)/6)$ Macizos rocosos no alterados $m_b / m_i = \exp((RMR - 100)/28)$ $s = \exp((RMR - 100)/9)$ $E = 10^{((RMR - 10)/40)}$
Hoek et al. 1992	Se modifica el criterio para inclusión del caso en el que el macizo rocoso está fuertemente fracturado y por tanto no tiene resistencia.	$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \cdot (m_b \cdot \sigma_3' / \sigma_{ci})^a$ $\sigma_n' = \sigma_3' + ((\sigma_1' - \sigma_3') / (1 + \partial \sigma_1' / \partial \sigma_3'))$ $\tau = (\sigma_n' - \sigma_3') \cdot \sqrt{\partial \sigma_1' / \partial \sigma_3'}$ $\partial \sigma_1' / \partial \sigma_3' = 1 + a m_b^a (\sigma_3' / \sigma_{ci})^{(a-1)}$
Hoek 1994 Hoek et al. 1995	Se generaliza el criterio y se unifica para los casos de macizos rocosos competentes y no competentes. Adicionalmente se añade un nuevo parámetro de calidad del macizo, el GSI , que sustituye al RMR .	$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \cdot (m \sigma_3' / \sigma_{ci} + s)^a$ Para $GSI > 25$ $m_b / m_i = \exp((GSI - 100)/28)$ $s = \exp((GSI - 100)/9)$ $a = 0.5$ Para $GSI < 25$ $s = 0$ $a = 0.65 - GSI/200$
Hoek et al. 2002	Se introduce el coeficiente D , relacionado con la alteración del macizo rocoso. Se elimina el valor del GSI igual a 25 para macizos muy alterados y relajados en el cálculo de los coeficientes s y a , y pasan a reformularse con nuevas expresiones.	$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \cdot (m_b \sigma_3' / \sigma_{ci} + s)^a$ $m_b = m_i \exp(GSI - 100/28 - 14D)$ $s = \exp(GSI - 100/9 - 3D)$ $a = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} (e^{-GSI/15} - e^{-20/3})$ $E_m (GPa) = \left(1 - \frac{D}{2}\right) \sqrt{\frac{\sigma_{ci}}{100}} \cdot 10^{((GSI - 10)/40)}$

3.3.2.1. Criterio Generalizado

A continuación se desarrolla el criterio de Hoek-Brown en su versión más extendida (Hoek et al. 2002) (Ec. 3.2), denominada particularmente como “generalizada”, la cual representa como ya se ha indicado anteriormente, un comportamiento de rotura no lineal (Fig. 3.3.2.A). Dicho desarrollo viene precedido de un amplio estudio empírico que a la vista de los valores obtenidos ha dado como resultado las siguientes ecuaciones.

$$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci} \left(m_b \frac{\sigma_3'}{\sigma_{ci}} + s \right)^a \quad (3.2)$$

$$m_b = m_i \exp \left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D} \right) \quad (3.2.a)$$

$$s = \exp \left(\frac{GSI - 100}{9 - 3D} \right) \quad (3.2.b)$$

$$a = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \left(e^{-GSI/15} - e^{-20/3} \right) \quad (3.2.c)$$

Donde:

σ_1' = tensión principal mayor

σ_2' = tensión principal menor

σ_{ci} = resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta. (Tabla 3.5.A)

m = constante geomecánica del material (m_b valor reducido y m_i valor de la roca intacta). (Tabla 3.5.B)

s = constante de la roca que disminuye el valor de los resultados debido a la fracturación del macizo

a = constante del macizo rocoso en función de su estado

GSI = índice de dureza geológica, factor que estima las propiedades geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones geológicas in situ. (Tabla 3.5.C)

D = factor de alteración del macizo rocoso. (Tabla 3.5.D)

Fig. 3.3.2.1.A. Representación del criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown en función de las tensiones principales σ_1 y σ_3 (González de Vallejo 2002).

Aplicando el criterio de Hoek-Brown 2002 se consigue de una manera sencilla conocer el comportamiento en rotura de un medio rocoso gracias a las principales características geológicas y geotécnicas.

Serrano et al. (2007) adaptan el criterio anterior, desarrollado para un sistema de dos dimensiones (2D), y lo extienden a un sistema de tres dimensiones (3D) (Ec. 3.3) gracias al análisis llevado a cabo sobre una amplia recopilación de resultados obtenidos en ensayos realizados por otros autores. Concluyen que la tensión principal intermedia (σ_2) es de gran importancia en el valor de la tensión de rotura en roca y además añaden dos nuevos parámetros (α y η) necesarios para reproducir el nuevo criterio tridimensional.

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_c} = \left[m_b \cdot \frac{\sigma_3}{\sigma_c} + \alpha \cdot \frac{(\eta \cdot \sigma_1 - \sigma_2) \cdot (\sigma_2 - \sigma_3)}{\sigma_c^2} + s \right]^a \quad (3.3)$$

Donde:

σ_1 = tensión principal mayor

σ_2 = tensión principal intermedia

σ_3 = tensión principal menor

σ_c = resistencia a compresión uniaxial de la roca sana

m_b = constante geomecánica del material (m_b valor reducido). (Tabla 3.5.B)

s = constante de la roca que disminuye el valor de los resultados debido a la fracturación del macizo

a = constante del macizo rocoso en función de su estado

α = factor de tridimensionalidad

η = factor de tridimensionalidad

Aunque en la actualidad el criterio de Hoek-Brown es bien conocido, la mayoría de los programas informáticos de cálculo siguen empleando como criterio, el lineal de Mohr-Coulomb. Para poder hacer esto se emplea un proceso de linealización mediante métodos matemáticos de la función de ajuste de Hoek-Brown, entre los que se encuentran los siguientes: método de la tangente, método de la secante, método de la bilinealización, método de la regresión lineal, método de la equivalencia de áreas, etc...

3.4. VALIDEZ DEL CRITERIO DE ROTURA APLICADO AL PROBLEMA DEL VUELCO INVERSO

Generalmente, cuando se trata de estudiar la estabilidad de un talud en un macizo rocoso la idea principal es obtener los datos que compongan la singularidad del macizo en estudio. Para ello, no solo será importante conocer las características mecánicas de la roca sino también de las discontinuidades.

El empleo de forma sistemática de criterios lineales para macizos rocosos puede llegar a ser cuando menos inadecuado, sobre todo en los niveles de tensiones bajos donde el comportamiento no lineal es muy pronunciado. Por ello y visto el apartado 3.3.2., parece correcto la adopción del criterio de Hoek-Brown cuando de macizos rocosos se trata. Adicionalmente las discontinuidades tienen también un

comportamiento no lineal hasta el momento en el que se supera la tensión de pico (Barton y Choubey 1977). No obstante y con el objeto de simplificar el estudio se podría asumir un criterio lineal de Mohr-Coulomb relativo a la resistencia residual o aplicar un coeficiente de proporcionalidad entre la tensión de la roca y la de la discontinuidad.

Si bien anteriormente se decía que la roca matriz tiene un comportamiento isótropo aunque no lineal, hay que diferenciarlo bien del macizo rocoso. Este último podrá estar formado por multitud de rocas diferentes, configuradas de manera aleatoria que compongan una mezcla heterogénea. Por ello, en general se dirá que un macizo rocoso en la naturaleza es un medio anisótropo. Dicho lo cual, para el estudio que nos concierne, el vuelco inverso, parece lógico considerar un solo tipo de roca y una sola familia de discontinuidades. En términos generales dicha roca sí se comportará como un medio isótropo y no lineal de manera individual, por el contrario las discontinuidades serán isótropas pero lineales dentro de su propio plano.

Debido al factor escala (Fig. 2.1.3.3.H) de un macizo rocoso, cuando se trata de conocer las propiedades mecánicas de la roca, generalmente se tomarán probetas in situ que más tarde se ensayarán en laboratorio (ensayo a compresión simple y ensayo triaxial) las cuales no representarán fidedignamente la realidad del medio. Esto será debido a la diferencia de tamaño entre la probeta y el macizo, y fruto de esto y con el fin de aproximarse a los valores reales del conjunto del macizo, los resultados obtenidos mediante ensayos se corregirán minorándolos aplicando coeficientes. También existen otros ensayos que se pueden realizar in situ sobre el macizo rocoso, como son: placa de carga, gato plano, dilatómetro, etc...

Los criterios de rotura a adoptar para el estudio del vuelco inverso serán:

- Roca matriz: criterio no lineal Hoek-Brown 2002
- Discontinuidades: criterio lineal Mohr-Coulomb

3.5. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DEL CRITERIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO

Para poder aplicar el criterio no lineal de Hoek-Brown de 2002 en macizos rocosos es necesario conocer algunas características del medio en estudio. Para ello se partirá de los siguientes datos:

- σ_{ci} = tensión a compresión uniaxial de la roca intacta (Tabla 3.5.A)
- m_i = constante geomecánica del material de la roca intacta (Tabla 3.5.B)
- GSI = índice de dureza geológica (Tabla 3.5.C)
- D = factor de alteración del macizo rocoso (Tabla 3.5.D)

Tabla 3.5.A. Valores de la tensión a compresión uniaxial (σ_{ci}) a partir del grado de calidad definido por Brown en 1981. (Marinos y Hoek 2000)

Grade*	Term	Uniaxial Comp. Strength (MPa)	Point Load Index (MPa)	Field estimate of strength	Examples
R6	Extremely Strong	> 250	>10	Specimen can only be chipped with a geological hammer	Fresh basalt, chert, diabase, gneiss, granite, quartzite
R5	Very strong	100 - 250	4 - 10	Specimen requires many blows of a geological hammer to fracture it	Amphibolite, sandstone, basalt, gabbro, gneiss, granodiorite, peridotite , rhyolite, tuff
R4	Strong	50 - 100	2 - 4	Specimen requires more than one blow of a geological hammer to fracture it	Limestone, marble, sandstone, schist
R3	Medium strong	25 - 50	1 - 2	Cannot be scraped or peeled with a pocket knife, specimen can be fractured with a single blow from a geological hammer	Concrete, phyllite, schist, siltstone
R2	Weak	5 - 25	**	Can be peeled with a pocket knife with difficulty, shallow indentation made by firm blow with point of a geological hammer	Chalk, claystone, potash, marl, siltstone, shale, rocksalt,
R1	Very weak	1 - 5	**	Crumbles under firm blows with point of a geological hammer, can be peeled by a pocket knife	Highly weathered or altered rock, shale
R0	Extremely Weak	0.25 - 1	**	Indented by thumbnail	Stiff fault gouge

* Grade according to Brown (1981).

** Point load tests on rocks with a uniaxial compressive strength below 25 MPa are likely to yield highly ambiguous results.

Tabla 3.5.B. Valores para el factor m_i (Marinos y Hoek 2000)

Rock type	Class	Group	Texture			
			Coarse	Medium	Fine	Very fine
SEDIMENTARY	Clastic		Conglomerates *	Sandstones 17 ± 4	Siltstones 7 ± 2	Claystones 4 ± 2
			Breccias *		Greywackes (18 ± 3)	Shales (6 ± 2) Marls (7 ± 2)
	Non-Clastic	Carbonates	Crystalline Limestone (12 ± 3)	Sparitic Limestones (10 ± 2)	Micritic Limestones (9 ± 2)	Dolomites (9 ± 3)
		Evaporites	Gypsum 8 ± 2		Anhydrite 12 ± 2	
Organic		Chalk 7 ± 2				
METAMORPHIC	Non Foliated		Marble 9 ± 3	Hornfels (19 ± 4) Metasandstone (19 ± 3)	Quartzites 20 ± 3	
	Slightly foliated		Migmatite (29 ± 3)	Amphibolites 26 ± 6	Gneiss 28 ± 5	
	Foliated**		Schists 12 ± 3		Phyllites (7 ± 3)	Slates 7 ± 4
IGNEOUS	Plutonic	Light	Granite 32 ± 3 Granodiorite (29 ± 3)	Diorite 25 ± 5		
		Dark	Gabbro 27 ± 3 Norite 20 ± 5	Dolerite (16 ± 5)		
	Hypabyssal		Porphyries (20 ± 5)		Diabase (15 ± 5)	Peridotite (25 ± 5)
	Volcanic	Lava	Rhyolite (25 ± 5) Andesite 25 ± 5		Dacite (25 ± 3) Basalt (25 ± 5)	
		Pyroclastic	Agglomerate (19 ± 3)	Breccia (19 ± 5)	Tuff (13 ± 5)	

* Conglomerates and breccias may present a wide range of m_i values depending on the nature of the cementing material and the degree of cementation, so they may range from values similar to sandstone, to values used for fine grained sediments (even under 10).

** These values are for intact rock specimens tested normal to bedding or foliation. The value of m_i will be significantly different if failure occurs along a weakness plane.

Tabla 3.5.C. Valores para el factor *GSI*. (Marinos y Hoek 2000)

GEOLOGICAL STRENGTH INDEX FOR JOINTED ROCKS (Hoek and Marinos, 2000) From the lithology, structure and surface conditions of the discontinuities, estimate the average value of <i>GSI</i>. Do not try to be too precise. Quoting a range from 33 to 37 is more realistic than stating that <i>GSI</i> = 35. Note that the table does not apply to structurally controlled failures. Where weak planar structural planes are present in an unfavourable orientation with respect to the excavation face, these will dominate the rock mass behaviour. The shear strength of surfaces in rocks that are prone to deterioration as a result of changes in moisture content will be reduced if water is present. When working with rocks in the fair to very poor categories, a shift to the right may be made for wet conditions. Water pressure is dealt with by effective stress analysis.		SURFACE CONDITIONS VERY GOOD Very rough, fresh unweathered surfaces GOOD Rough, slightly weathered, iron stained surfaces FAIR Smooth, moderately weathered and altered surfaces POOR Slickensided, highly weathered surfaces with compact coatings or fillings or angular fragments VERY POOR Slickensided, highly weathered surfaces with soft clay coatings or fillings				
STRUCTURE		DECREASING SURFACE QUALITY →				
	INTACT OR MASSIVE - intact rock specimens or massive in situ rock with few widely spaced discontinuities	90			N/A	N/A
	BLOCKY - well interlocked undisturbed rock mass consisting of cubical blocks formed by three intersecting discontinuity sets	80	70			
	VERY BLOCKY- interlocked, partially disturbed mass with multi-faceted angular blocks formed by 4 or more joint sets		60			
	BLOCKY/DISTURBED/SEAMY - folded with angular blocks formed by many intersecting discontinuity sets. Persistence of bedding planes or schistosity			50		
	DISINTEGRATED - poorly interlocked, heavily broken rock mass with mixture of angular and rounded rock pieces			40	30	
	LAMINATED/SHEARED - Lack of blockiness due to close spacing of weak schistosity or shear planes				20	
						10
		N/A	N/A			

Tabla 3.5.D. Valores para el factor de alteración D . (Hoek et al. 2002)

Appearance of rock mass	Description of rock mass	Suggested value of D
	Excellent quality controlled blasting or excavation by Tunnel Boring Machine results in minimal disturbance to the confined rock mass surrounding a tunnel.	$D = 0$
	Mechanical or hand excavation in poor quality rock masses (no blasting) results in minimal disturbance to the surrounding rock mass. Where squeezing problems result in significant floor heave, disturbance can be severe unless a temporary invert, as shown in the photograph, is placed.	$D = 0$ $D = 0.5$ No invert
	Very poor quality blasting in a hard rock tunnel results in severe local damage, extending 2 or 3 m, in the surrounding rock mass.	$D = 0.8$
	Small scale blasting in civil engineering slopes results in modest rock mass damage, particularly if controlled blasting is used as shown on the left hand side of the photograph. However, stress relief results in some disturbance.	$D = 0.7$ Good blasting $D = 1.0$ Poor blasting
	Very large open pit mine slopes suffer significant disturbance due to heavy production blasting and also due to stress relief from overburden removal. In some softer rocks excavation can be carried out by ripping and dozing and the degree of damage to the slopes is less.	$D = 1.0$ Production blasting $D = 0.7$ Mechanical excavation

Capítulo 4

4. MÉTODOS DE CÁLCULO

4.1. INTRODUCCIÓN

El mundo ingenieril nace con la meta de dar respuesta a problemas que surgen en la vida real. Para ello se entrelazan las experiencias vividas y los desarrollos resolutivos estudiados a lo largo de la historia por diferentes autores en las diferentes disciplinas. Los caminos que conducen al saber de cómo ha sido o cómo será un problema cualquiera son varios, los cuales emplean distintas filosofías de enfoque del problema para llegar a un objetivo común que siempre será el conocimiento de la naturaleza en estudio y su comportamiento a lo largo del tiempo. Las clasificaciones de las filosofías antes mencionadas pueden ser muy diferentes, aunque habitualmente, en la generalidad de las ingenierías se suelen dar de la siguiente manera (Young y Budynas (2002):

- Métodos analíticos: son métodos que parten de unas premisas físicas de los materiales, su forma y dimensión, las cargas aplicadas y las resultantes de tensión o deformación, para tras un desarrollo lógico llegar a una solución probable del problema.
- Métodos numéricos: basados principalmente en el apoyo del cálculo computacional. La realidad es que dichas herramientas permiten realizar miles de

cálculos en un tiempo muy corto con lo que se puede aproximar rápidamente a una solución factible en la naturaleza de un cuerpo. Para ello, el calculista habrá tomado varias aproximaciones de la realidad, como puede ser la discretización de un medio continuo en una colección finita de puntos o la asignación de propiedades a dichos puntos.

- Métodos empíricos: los estudios empíricos fundamentan sus pilares en la experiencia vivida. Conociendo el modo en el que anteriormente se ha comportado un medio bajo determinadas condiciones, se tratará de dar una solución real a futuros problemas similares.

Adicionalmente, en la actualidad existen otras teorías de estudio, en algunas ocasiones basadas en la combinación de alguna de las anteriores. Centrando el estudio en el campo de la geotecnia y más concretamente en el análisis de la estabilidad de taludes (Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987), se pueden presentar como los dos métodos más extendidos los siguientes:

- Métodos de equilibrio límite: atendiendo únicamente a las leyes de la estática para determinar el estado de equilibrio de una masa con posibilidad de inestabilidad.
- Métodos tenso-deformacionales: son los que partiendo de la relación tensión-deformación del material existente marcan el gobierno inicial de la estabilidad en conjunción con las leyes de la estática.

En el presente capítulo se da una visión general de cómo se aplican los tres métodos citados a la ingeniería de manera general, nombrando algunos ejemplos relacionados con la mecánica de rocas, además se exponen los métodos enfocados principalmente en el análisis de la estabilidad de taludes. En definitiva, como demuestran Pritchard y Savigny (1990), a la hora de afrontar problemas ingenieriles son diversos los caminos que pueden conducir a la resolución de los mismos; en su caso, para la resolución de problemas geotécnicos en estabilidad de taludes emplean diferentes métodos como son: equilibrio límite, numérico con elementos finitos o numérico con elementos discretos.

4.2. MÉTODOS DE CÁLCULO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA GENERAL

4.2.1. Métodos analíticos

Young y Budynas (2002) indican que en mecánica cada una de las fórmulas es válida solo para ciertos límites y son aplicables solo para ciertos problemas. Los métodos analíticos consisten en entender dichos límites y la manera en la que las fórmulas se combinan para obtener la solución del problema para lo que se requiere de un conocimiento previo de ciertos principios y métodos, ya que los mismos no se aplican de manera inmediata. Los principios a tener en cuenta serán:

- Ecuaciones de movimiento y de equilibrio. En un instante cualquiera existe una relación entre el movimiento de un cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. La ley de Hooke y los valores experimentales que se obtienen para el módulo de elasticidad (E), módulo de elasticidad transversal (G) y coeficiente de Poisson (ν) constituyen la base matemática para el análisis de la mayoría de problemas de mecánica de rocas.
- Principio de superposición. Excepto en algunas ocasiones, el efecto de tensiones, esfuerzos o deformaciones producido en un sistema elástico para cualquier estado final de cargas es el mismo resultado independientemente del orden en que se apliquen éstas. Sin embargo, nunca se aplicará dicho principio si la deformación es tal que altera la geometría del sistema considerablemente.
- Principio de deflexiones recíprocas. Generalmente diremos que en un medio continuo una carga cualquiera aplicada en un determinado punto tendrá el mismo efecto que si se aplicará en cualquier otro.
- Deformaciones consistentes. Cuando los problema sean estáticamente indeterminados se podrán resolver utilizando relaciones entre las deformaciones de varias partes o entre las deformaciones producidas por varias cargas. Este principio solo es de aplicación si las deformaciones no son de tal magnitud que varía de gran manera la geometría del sistema.

- Principio de la envolvente de esfuerzos energéticos. La energía elástica es la energía acumulada en un sistema elástico tensionado. El trabajo producido por cargas externas desde cero hasta su máximo valor es igual a la energía elástica adquirida por el sistema.
- Análisis dimensional. La mayoría de las cantidades físicas en la mecánica de rocas se puede expresar en función de la masa, la longitud y el tiempo; a través de sus unidades respectivas, que para el caso del Sistema Internacional son: kg, m y s. Adicionalmente, se suelen acompañar para una comprensión mejor del problema otras magnitudes asociadas como pueden ser la fuerza y la tensión, cuyas unidades son N y Pa respectivamente.
- Valores exactos en fórmulas. Existe la posibilidad de aun siendo desconocidos determinados valores de tensión, esfuerzo o deformación, estos sean considerados como valores exactos.

Resumiendo, diremos que los métodos analíticos están basados en el desarrollo de determinados principios conocidos que representan la realidad de los medios. Circunstancialmente y cuando no se conozcan algunos valores como pueden ser propiedades de materiales, regularidad de las formas o condiciones de contorno se tomarán diferentes asunciones. Se dirá que una gran precisión en los desarrollos numéricos no es justificada debido a que los mismos datos de partida normalmente no son precisos. Cada problema deberá ser estudiado individualmente bajo criterio y juicio y será imposible la aplicación de reglas rígidas. Por tanto, diremos que un método analítico enfocado al estudio del vuelco inverso funcionará aplicando unas fórmulas de mecánica general de materiales, las cuales expresan la relación entre la forma y dimensiones de un miembro, unas cargas aplicadas y una resultante definida en el campo de tensiones o deformaciones.

4.2.2. Métodos numéricos

Existen problemas complejos donde los métodos analíticos no alcanzan a lograr la solución. Por ejemplo, en análisis tenso-deformacionales de una geometría simple estos métodos son capaces de resolver los problemas de manera sencilla. Sin embargo, en otros casos con estructuras más complejas la analítica no es suficiente con lo que se requiere de aproximaciones por soluciones de experimentación o numéricas.

Los métodos numéricos basan su fundamento en el cálculo mediante discretización espacio-temporal de las ecuaciones que definen el problema. Son varias las técnicas numéricas en las que la informática puede ser empleada. Como norma general, los medios continuos son discretizados en una colección finita de puntos con el objetivo de lograr la solución final que será siempre aproximada.

Los principales métodos numéricos aplicados a la mecánica son:

- Métodos de los elementos finitos (MEF/FEM)
- Métodos de las diferencias finitas (MDF/FDM)
- Métodos de los elementos de contorno (MEC/BEM)
- Métodos de los elementos discretos (MED/DEM)

4.2.2.1. Método de los Elementos Finitos

El método de los elementos finitos (MEF) (Zienkiewicz et al. 2006) emplea dichos elementos finitos para la resolución de los problemas, siendo estos una colección de subdominios simples que en conjunto forman cualquier geometría de dominio por compleja que ésta sea.

Para problemas geotécnicos o estructurales en el campo de los desplazamientos, cada elemento es aproximado mediante polinomios, los cuales son interpolados con respecto a puntos preseleccionados que pertenecen al elemento (en medios como suelos o rocas cada elemento es la partición en la que se subdivide el medio) y son denominados, al igual que en otros campos de la ingeniería, nodos.

Los polinomios son funciones de interpolación donde los métodos de variación o valor residual (Rayleigh-Ritz, Galerkin, etc...) son aplicados para determinar los valores de los nodos desconocidos.

Las condiciones de contorno son fácilmente aplicadas a lo largo de los contornos, incluso cuando son curvos, también se amoldan fácilmente a geometrías complejas y no uniformes. Además se pueden emplear mallas que no sean rectangulares.

Los nodos de un elemento son los que gobiernan el mismo, siendo estos puntos los que conectan los diferentes elementos y donde:

- Se establecen las propiedades elásticas.
- Se asignan las condiciones de contorno.
- Se aplican las fuerzas.

Sin embargo existen los siguientes errores debidos intrínsecamente al método numérico en sí:

- Errores de cálculo debidos al redondeo que realiza el sistema informático.
- Errores debidos a la propia discretización de un medio que es continuo a la hora de definir la geometría que es representada por elementos.

El MEF es el más utilizado en ingeniería del terreno, si bien es cierto que puede tener algunas limitaciones en cuanto a la predicción del comportamiento mecánico de macizos rocosos y de las discontinuidades. Además, la introducción de las ecuaciones constitutivas para definir el problema podría llegar a ser una tarea realmente complicada.

Uno de los programas de cálculos más conocidos en el mundo de la ingeniería del terreno mediante el MEF es Plaxis (Bentley Systems 2018). Este programa fue desarrollado inicialmente por la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en 1982 con la misión de poder resolver problemas geotécnicos, especialmente para el análisis de deformación y estabilidad, de carácter bidimensional (deformación plana o axisimetría). Las ecuaciones que gobiernan el cálculo están basadas en formulación del equilibrio estático. El programa emplea una matriz de rigidez elástica que permite un buen procedimiento global iterativo incluso para modelos de plasticidad no asociada. Como principal ventaja se podría subrayar que para casos de modelos elásticos y lineales, la matriz de rigidez al mantenerse constante, permite un cálculo rápido y preciso.

4.2.2.2. Método de las Diferencias Finitas

El método de las diferencias finitas (MDF) se basa en la aproximación mediante ecuaciones diferenciales del medio en estudio. Para ello las derivadas de las ecuaciones

son sustituidas por diferentes cocientes de los valores de las variables dependientes del dominio de una malla discreta. Después de imponer las condiciones apropiadas de contorno del talud o medio en estudio, la ecuación es resuelta obteniendo los valores de las variables de la malla de puntos.

Las ventajas más importantes en estos métodos son:

- Facilidad de programación.
- Posibilidad de introducir ecuaciones constitutivas en esquemas implícitos

Son numerosos los inconvenientes que presenta este método:

- Imprecisiones en las derivadas debido a la solución aproximada.
- Dificultad para elegir las condiciones de contorno.
- Dificultad para representar con precisión dominios en geometrías complejas.
- Imposibilidad de utilizar mallas que no sean uniformes o rectangulares.

Uno de los programas de cálculo más conocidos en el mundo de la ingeniería del terreno mediante el MDF es FLAC (Itasca Consulting Group 2011) que fue ingeniado en sus orígenes con el objetivo de solucionar problemas lineales y no lineales. Éste emplea un método de resolución explícita para las ecuaciones que gobiernan cada uno de los elementos. La discretización de los elementos es en forma de rectángulos aunque internamente están divididos a su vez en dos grupos de triángulos superpuestos. Quizás el punto más fuerte que tiene el programa es su cálculo de las ecuaciones de movimiento ya que permiten conocer la rotura durante el desarrollo de la misma. Además la posibilidad de implementar de manera sencilla los comportamientos no lineales como pueda ser el criterio de Hoek-Brown lo hace una herramienta muy potente desde el punto de vista de la mecánica de rocas.

4.2.2.3. Método de los Elementos de Contorno

El método de los elementos de contorno (MEC), “*Boundary Element Method*” en inglés, es el más novedoso de los métodos. Para ello se transforman las condiciones de contorno y las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento del medio en ecuaciones integradas. Estas últimas son finalmente convertidas en superficies

integrables y debido a que solo permanecen dichas superficies, éstas son empleadas para las integraciones, convirtiéndolo en ventaja sobre el MEF. Por ello el MEC necesita únicamente superficies integrables para integrar elementos volumétricos y líneas integrables para elementos superficiales o lineales; en contraposición al MEF que necesita en cualquier caso de volúmenes integrables para el dominio de las tres dimensiones (3D) (Young y Budynas 2002).

4.2.2.4. Método de los Elementos Discretos

El método de los elementos de discretos (MED) está basado en los elementos discretos, los cuales son sistemas consistentes en partículas independientes, distintas, individuales o separadas unas de las otras pero que interactúan entre ellas (Cundall 1971). Si además no existe cohesión, entonces las fuerzas entre dichas partículas son solamente repulsivas y por tanto la forma del material es principalmente determinada por el contorno y la gravedad (González-Tejada 2013). Este método es apropiadamente útil en el caso de la geotecnia, ya que la existencia de materiales granulares en grandes conglomerados de partículas macroscópicas discretas hacen que se aproxime con cierta veracidad a la naturaleza de dicho campo del conocimiento. Adicionalmente, extrapolando este método puede ser aplicado, con la misma filosofía de las partículas macroscópicas independientes, a los bloques que existieran en un macizo rocoso con discontinuidades o juntas en la masa rocosa.

El UDEC (Itasca Consulting Group 1997) es un programa cálculo numérico basado en el método de los elementos discretos que simula en dos dimensiones la respuesta cuasiestática o dinámica para un medio o estructura en la que existan discontinuidades. El medio discontinuo es representado como la unión o ensamblaje de bloques discretos mientras que las discontinuidades son tratadas como condiciones de contorno (Fig. 4.2.2.4.A). De esta manera pueden existir grandes desplazamientos a lo largo de las discontinuidades y la rotación de bloques. Además, aporta solución explícita la cual es capaz de modelar los complejos comportamientos no lineales que presentan algunos materiales, como puede ser el caso del criterio de rotura Hoek-Brown de la roca. A las ventajas antes indicadas, se suma la capacidad de poder modelar los bloques como rígidos o deformables.

Fig. 4.2.2.4.A. Esquema de un modelo de elementos discretos. (Adaptación de Pritchard y Savigny 1990)

Puell Marín (2009) coincide con las indicaciones anteriores al concluir que el problema del vuelco inverso se puede estudiar mediante modelos de elementos discretos; añadiendo como ventajas la no necesidad de contar con un plano transversal a la foliación que compartimente el bloque, pudiéndose de este modo analizar al mismo tiempo los fenómenos de flexión que pudieran presentarse en los estratos.

4.2.3. Métodos empíricos

Para conocer el comportamiento que tendrá determinado medio y que en algunos casos puede llegar a ser difícilmente analizado desde el punto de vista teórico-analítico existe la posibilidad de emplear métodos experimentales. Estos métodos aplicados a la ingeniería del terreno podrán ser realizados mediante maquetas a escalas menores o incluso llegando éstas a ser construidas a tamaño real. Dicha decisión dependerá en cada caso de la precisión que requiera el estudio, hecho que irá ligado directamente al coste del desarrollo del mismo, y de esta manera los resultados obtenidos podrán llegar a ser casi tan precisos como los del modelo real. Finalmente los resultados de los modelos empíricos se podrán contrastar contra resultados obtenidos mediante métodos analíticos o numéricos con el fin de validarlos.

En cualquiera de los casos, los resultados obtenidos mediante métodos experimentales deberán de ser capaces de ser medibles. Habitualmente las mediciones suelen ser directas sobre deformaciones o desplazamientos y partiendo de ellos obtener los estados tensionales. Las mediciones podrán ser llevadas a cabo mediante métodos mecánicos, ópticos, eléctricos, térmicos, etc...

Como apunte, diremos que existen clasificaciones geomecánicas obtenidas a través de la experimentación y la experiencia, solándose emplear para lograr una

primera aproximación del problema en estudio. Sin embargo, en ocasiones cuentan con algunas desventajas, como son:

- No ajustan el estudio real a una base científica.
- Simplifican excesivamente los problemas.
- Se requiere de técnicos muy experimentados.

Algunos ejemplos de clasificaciones existentes en el mundo de la mecánica de rocas serían: Laubscher (1990), Chen (1995) y Romana (1985; 1995).

Quizás el SMR (Slope Mass Rating) de Romana (1985) y su corrección (1995) es el que, a priori, puede proporcionar de manera más rápida una primera aproximación del nivel de estabilidad y del modo de rotura probable para el caso de taludes rocosos. Éste se basa en el valor del RMR de Bieniawski (1976) añadiendo otros parámetros que tienen en cuenta las características de juntas y de excavación y que tienen gran influencia en la estabilidad de taludes, especialmente cuando son rocosos; sirviendo de guía para el diseño de taludes y sus diferentes métodos de sostenimiento.

4.3. MÉTODOS DE CÁLCULO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA GEOTÉCNICA APLICADA A TALUDES

Los métodos de cálculo para analizar la estabilidad de un talud se pueden clasificar en dos grandes grupos (Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987), los de equilibrio límite y los de cálculo tenso-deformacional.

4.3.1. Métodos de equilibrio límite

Este método tiene como fundamento la comparación entre las fuerzas que tienden a provocar el movimiento y las fuerzas que tienden a resistirlo. Para ello se analiza la superficie de rotura y de ella se extraen los valores de fuerzas resistentes que aparecen sobre la misma. Del mismo modo se analizan las fuerzas que provocarían la hipotética existencia de dicha superficie de rotura y que desequilibraría el sistema desde el punto de partida del equilibrio inicial. Realizando el cociente entre uno y otro se

obtiene el factor de seguridad (FS) (Ec. 4.1) y con él la situación de estabilidad del talud (Tabla 4.3.1.A).

$$FS = \frac{F_{estabilizadoras}}{F_{desequilibradoras}} \quad (4.1)$$

Donde:

FS = factor de seguridad

$F_{estabilizadoras}$ = fuerzas que tienden a mantener el estado inicial de equilibrio del sistema en estudio

$F_{desequilibradoras}$ = fuerzas que tratan de provocar el movimiento y desequilibrar el sistema desde el punto de partida de equilibrio inicial

Tabla 4.3.1.A. Estado de equilibrio de un talud en función de su factor de seguridad

ESTADO DEL TALUD	FACTOR DE SEGURIDAD (FS)
Inestable	$FS < 1$
Equilibrio Estricto	$FS = 1$
Estable	$FS > 1$

Para poder emplear este método se tiene que:

- Seleccionar la superficie teórica de rotura del talud.
- Seleccionar el criterio de rotura de aplicación al caso en estudio.
- Definir un coeficiente de seguridad.

Adicionalmente habrán de considerarse varias hipótesis de partida debido a que el problema desde el inicio es estáticamente indeterminado:

- La superficie de rotura deberá ser cinéticamente posible.
- La distribución de las fuerzas actuando en la superficie de rotura podrá ser calculada mediante datos conocidos, por ejemplo, el ángulo de rozamiento (ϕ).
- La resistencia total de la superficie de rotura se considerará movilizada simultáneamente, es decir, se considera una rotura hipotética instantánea.

Para la resolución del problema se necesitará el análisis de las superficies teóricas de rotura que pudieran ser cinéticamente posibles y más probables, donde toma vital importancia el conocimiento y experiencia del técnico encargado de la resolución del problema. De todas las superficies de rotura estudiadas se dará como solución la que tenga un FS menor.

Los métodos de equilibrio límite se pueden dividir generalmente:

- Métodos que analizan el bloque o masa total.
- Métodos que dividen la masa total en rebanadas para realizar una integración posterior.

4.3.1.1. Método de equilibrio límite aplicado al vuelco y al vuelco inverso

En el caso del vuelco inverso, como norma general, se utilizarán los métodos de equilibrio entre bloques, esto es, entre estratos que actúan sobre el primer estrato que sufre dicho fenómeno, pues sería este, el que delimitaría el inicio del vuelco. A partir de ahí, cada uno de los estratos se analiza como un bloque independiente en interacción con sus contiguos.

Un estudio del vuelco inverso partiría de uno inicial y más sencillo del vuelco de estratos o vuelco “convencional” en el que se analizarían por bloques el equilibrio en cada uno de ellos y a su vez el equilibrio entre todos.

Los primeros análisis teóricos y desarrollos analíticos sobre el vuelco parten de Goodman y Bray (1976) y de Hoek y Bray (1981) siendo estos relativamente sencillos. A partir de ahí, estudios más complejos requieren de máquinas de cálculo capaces de considerar muchos bloques simultáneamente y sus relaciones.

De acuerdo a González de Vallejo (2002), a la hora de analizar un caso de estudio por vuelco (Fig. 4.3.1.B) es necesario delimitar otro posible fallo de los bloques, el deslizamiento (Fig. 4.3.1.A), siendo existente uno, el otro no podrá darse. Las condiciones que separan ambos mecanismos son los mostrados en la Tabla 4.3.1.B:

Tabla 4.3.1.B. Estudio de posibilidad de mecanismo de fallo en talud con bloques

CASUÍSTICA	CONDICIÓN

No posibilidad de deslizamiento	$\varphi > \alpha$
Posibilidad de deslizamiento	$\varphi < \alpha$
No posibilidad de vuelco	$\Delta x/h > \tan \alpha$
Posibilidad de vuelco	$\Delta x/h < \tan \alpha$

Donde:

φ = ángulo de rozamiento de la base del bloque

α = ángulo de buzamiento de la base del bloque

Δx = ancho del bloque

h = altura del bloque

El análisis al deslizamiento de los bloques será (Ec. 4.2):

$$F_{est} = F_{des} \quad (4.2)$$

$$F_{est} = [W_n \cdot \cos \alpha + (P_n - P_{n-1,d}) \cdot \tan \varphi] \cdot \tan \varphi$$

$$F_{des} = W_n \cdot \sin \alpha + P_n - P_{n-1,d}$$

Por lo que el valor de la fuerza que se opone al deslizamiento será:

$$P_{n-1,d} = \frac{W_n \cdot (\sin \alpha - \cos \alpha \cdot \tan \varphi)}{1 - \tan^2 \varphi} + P_n \quad (4.2.a)$$

Donde:

F_{est} = resultante de las fuerzas desestabilizadoras que tienden a provocar deslizamiento

F_{des} = resultante de las fuerzas estabilizadoras por rozamiento que tienden a oponerse al deslizamiento

W_n = peso del bloque en estudio

P_n = fuerza del bloque superior que trata de deslizar al bloque en estudio

$P_{n-1,d}$ = fuerza del bloque inferior que se opone al deslizamiento del bloque en estudio

Fig. 4.3.1.A. Detalle de análisis de bloques en deslizamiento para método de equilibrio límite. (Adaptación de González de Vallejo 2002)

Fig. 4.3.1.B. Detalle de análisis de bloques en vuelco para método de equilibrio límite. (Adaptación de González de Vallejo 2002)

Una vez se cumplen las condiciones para que pueda existir fallo por vuelco se ha de analizar la estabilidad de los bloques mediante el cálculo de los momentos que sufre el bloque en estudio y que toman como punto de referencia el vértice que permanece apoyado durante el hipotético mecanismo de rotura (Ec. 4.3).

$$M_{est} = M_{vol} \quad (4.3)$$

$$M_{est} = W_n \cdot \cos \alpha \cdot \frac{\Delta x}{2} + P_n \cdot \tan \varphi \cdot \Delta x - P_{n-1,v} \cdot L_n$$

$$M_{vol} = W_n \cdot \sin \alpha \cdot \frac{h}{2} + P_n \cdot M_n$$

Por lo que el valor de la fuerza que se opone al vuelco será:

$$P_{n-1,v} = \left[\frac{1}{2} \cdot W_n \cdot (\sin \alpha \cdot h - \cos \alpha \cdot \Delta x) + P_n \cdot (M_n - \tan \varphi \cdot \Delta x) \right] \cdot \frac{1}{L_n} \quad (4.3.a)$$

Donde:

M_{est} = momento compuesto por todas las fuerzas que hacen que se genere un par tal que el bloque tienda a permanecer en su posición original

M_{vol} = momento compuesto por las fuerzas que buscan el desequilibrio del bloque mediante vuelco

W_n = peso del bloque en estudio

P_n = fuerza del bloque superior que trata de volcar al bloque en estudio

$P_{n-1,v}$ = fuerza del bloque inferior que se opone al vuelco del bloque en estudio

M_n = distancia de acción de la fuerza P_n

L_n = distancia de acción de la fuerza P_{n-1}

Para estudiar en conjunto la estabilidad de los bloques que componen un talud estratificado se seguirá el siguiente proceso iterativo (Tabla 4.3.1.C):

Tabla 4.3.1.C. Proceso iterativo de análisis de estabilidad de talud estratificado compuesto por bloques. (Adaptación de González de Vallejo 2002)

PASO	DEFINICIÓN	CONDICIONES
1	Se halla, empezando por la parte superior, el primer bloque (n_1) que cumpla la condición de vuelco.	A aplicar sobre el bloque superior (n_1) la condición de vuelco: $\frac{\Delta x}{h} < \tan \alpha$ $P_n = 0$
2	Cálculo de $P_{n-1,v}$ y de $P_{n-1,d}$ requeridas para que no exista ni deslizamiento ni vuelco en el bloque superior (n_1).	A aplicar sobre el bloque superior (n_1): Ec. 4.2.a Ec. 4.3.a Suponiendo: $\varphi > \alpha$
3	De los dos valores hallados ($P_{n-1,v}$ y $P_{n-1,d}$) se toma el mayor para aplicarlo al análisis del siguiente bloque inmediatamente inferior (n), valor que será la fuerza P_n del nuevo bloque. Del mismo modo se volverán a calcular los valores de $P_{n-1,v}$ y de $P_{n-1,d}$ para el nuevo bloque, siendo la mayor, la nueva P_n del siguiente bloque inferior. Nótese que si $P_{n-1,v} < P_{n-1,d}$ el bloque estará en deslizamiento y no podrá sufrir vuelco.	A aplicar sobre el bloque superior (n): Ec. 4.2.a Ec. 4.3.a Suponiendo: $\varphi > \alpha$
4	El mismo procedimiento se seguirá para todos los bloques que puedan sufrir vuelco. Al llegar a un bloque en el que la condición de vuelco no sea posible se continuará analizando únicamente el fallo a deslizamiento. Este mismo proceso se repite hasta alcanzar el pie del talud.	Cuando exista un bloque en el que no se cumple la condición de vuelco, se aplica la condición de deslizamiento: $\frac{\Delta x}{h} > \tan \alpha$

5	Al analizar el bloque situado en la parte más baja del talud se podrá obtener como resultado: $P_{n-1} = 0$: El talud se encuentra en equilibrio límite para el valor del ángulo de rozamiento (φ) considerado. $P_{n-1} < 0$: El cálculo no es válido y se deberá tomar un valor mayor para (φ). $P_{n-1} > 0$: El talud es inestable para el valor de (φ) considerado.	

Cuando se trata de estudiar analíticamente el caso del vuelco inverso, la propia configuración inicial del talud y de las discontinuidades nos lleva a comprobar que, como se ha visto en el apartado 2.2 del Capítulo 2, las fuerzas existentes debidas al peso propio de los bloques tienden a estabilizar el conjunto de los mismos. A priori, el único fallo que podría darse entre los diferentes estratos sería el deslizamiento que no sería por su base si no entre las paredes laterales de ellos. Estos nunca podrían aflorar a la superficie debido a que tenderían a clavarse más si cabe en el propio terreno gracias a que el ángulo de buzamiento de los mismos es mayor que el del propio talud.

En primera instancia, para que pudiera darse un giro relativo de los bloques, estos deberían existir. Los bloques podrían formarse por la actuación, por ejemplo, de una compresión o una flexión de los estratos y que por ende los mismos se fracturasen. Una vez llegado a tal punto, las fuerzas existentes (peso propio, rozamiento, peso de bloques superiores adyacentes, etc...) impedirían que existiera una hipotética rotación, por lo que podría decirse que para que el vuelco inverso existiese sería necesaria la actuación de fuerzas externas que provocasen que el momento volcador fuera mayor que el momento estabilizador (Ec. 4.3) ejercido por el resto de fuerzas actuantes en contra (Fig. 4.3.1.C).

Las fuerzas externas que podrían provocar momento volcador podrían ser:

- Fuerzas laterales: sismo, empuje hidrostático, empuje de otros estratos contiguos, fuerzas horizontales debidas a sobrecargas en superficie, etc.
- Fuerzas verticales: sismo, empuje hidrostático, gradiente de presiones debido a la descompresión del terreno, etc.

Siendo, por lo general, nulas las fuerzas ejercidas por el bloque inferior respecto al vuelco inverso del bloque en estudio a excepción del propio peso de éste y los que van asociados al mismo como puedan ser las fuerzas de rozamiento.

Fig. 4.3.1.C. Detalle de análisis de bloques en vuelco inverso para método de equilibrio límite

4.3.2. Métodos tenso-deformacionales

Este método es una alternativa al método de equilibrio límite y se basa en las relaciones existentes entre tensión y deformación que sufre el material durante el proceso de deformación y rotura. Al igual que en el caso anterior, para este método es necesario definir algunos parámetros antes de comenzar el análisis:

- Definición del modelo geométrico de la estructura, estratigrafía y existencia de agua.
- Definición de las condiciones de contorno, asimilándolas a las existentes en la realidad.
- Definición del criterio de rotura y de la ley del comportamiento de cada uno de los materiales (propiedades de resistencia y deformación).

- Búsqueda de los desplazamientos, deformaciones y tensiones del estado de equilibrio del talud.

Este método tiene dos grandes dificultades a superar desde el punto de vista analítico:

- Conocimiento preciso de las leyes que gobiernan el comportamiento de los materiales involucrados en el problema y los límites resistentes y deformacionales.
- Precisión y complejidad a la hora de delimitar los elementos a estudiar en el modelo.

A través de las ecuaciones de la mecánica general aplicadas a un talud se podría llegar a solucionar un problema muy sencillo por el método tenso-deformacional. Sin embargo, para una solución correcta y aproximada los cálculos realizados por una persona son lentos y tediosos, con lo que no se alcanzaría una gran precisión final en la solución que representase la realidad en estudio. Los medios informáticos de los que se disponen en la actualidad pueden ayudar a aplicar este método con una precisión elevada gracias a su potente velocidad de cálculo. Un ejemplo podría ser el método numérico de los elementos finitos (apartado 4.2.2.1) al que incorporándole un método básico de leyes de tensión-deformación acercase la solución calculada a la real con gran exactitud.

Capítulo 5

5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DEL VUELCO INVERSO

5.1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL VUELCO INVERSO

Para encontrarse en situación de estudiar el hipotético suceso de que ocurra el mecanismo de rotura por vuelco inverso se deben cumplir una serie requisitos, ya definidos en el Capítulo 2, que a continuación se listan de manera somera:

- Existencia de talud en medio rocoso
- Existencia de familia de discontinuidades:
  - Paralelas entre ellas
  - Con rumbo prácticamente igual que el del talud
  - Con mayor buzamiento que el propio talud

➤ Que viertan hacia el exterior

Cumplíéndose lo anterior, el fallo queda definido cuando los estratos, flexionando o no, giren alrededor de una línea imaginaria inferior llamada charnela, aproximándose estos a la línea vertical e incluso sobrepasándola para finalmente vencerse hacia la cara del talud. A grandes rasgos, se puede analizar dicho movimiento desde un punto de vista local o global, según su afección al conjunto del talud, y de estabilidad y/o deformación desde un punto de vista de rotura del material (apartado 6.1 del Capítulo 6).

En cualquier caso, la propia configuración necesaria del talud hace que este tipo de roturas sea poco frecuente, ya que desde el punto de vista del equilibrio es muy estable.

5.1.1. Los criterios de rotura para la resolución del vuelco inverso

Los criterios de rotura que, a priori, debieran emplearse siempre para el análisis de un potencial fallo por vuelco inverso, debieran recoger cuanto menos, la realidad del propio material involucrado, es decir, la roca. Como se ha visto en el Capítulo 3, la mecánica de rocas define a dicho material con un comportamiento no lineal, lo que hace que en función de su estado tensional sufra un nivel de deformaciones u otro. El criterio de rotura más comúnmente empleado es el de Hoek-Brown en su versión Generalizada (apartado 3.3.2.1 del citado capítulo). Respecto de la idoneidad de elegir un criterio u otro, parece lógico que el mismo fuera también el empleado para el análisis de los casos donde suceda el vuelco inverso, como ya se ha mostrado en el apartado 3.4. Sin embargo, existen diferentes realidades en el mundo ingenieril de la geotecnia, lo que hace pensar en la aceptación de criterios más sencillos y que a la vez pudieran ser válidos para tal fin, como pudiera ser el empleo del criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. Dicha casuística se analiza en el este capítulo en el apartado 5.3.

Adicionalmente, cabe la posibilidad directamente de no considerar ni siquiera criterio de rotura alguno, pues de facto, en caso de que los estratos girasen sobre la vertical, como se ha dicho anteriormente, nos encontraríamos ante el vuelco inverso. Esto lleva a plantearse también una solución meramente de análisis de estabilidad,

obviando un análisis tenso-deformacionales, como se ha propuesto en el apartado 5.2.1, que además resulta fácilmente realizable por métodos analíticos.

5.1.2. Los métodos de cálculo para la resolución del vuelco inverso

Cuando se trata de plantear los métodos de cálculo que aplicar a la resolución de un problema es importante conocer la complejidad del mismo, los datos que se tienen de partida y los datos de salida que se quieren obtener. En el Capítulo 4, se han presentado los diferentes métodos de cálculo, incluso particularizándolos para el caso que nos ocupa. Ahora llega el momento de decidir, cuán complejo es el método a elegir para solucionar el vuelco inverso. Las propuestas se pueden dividir en: cálculos analíticos, muy visuales y que dan órdenes de magnitud de la posibilidad de ocurrencia del fallo, y cálculos numéricos, que permiten desarrollar sistemas más complejos, que en la actualidad no son difíciles de abordar gracias a la existencia de potentes herramientas informáticas.

De este modo, se ha optado por aceptar métodos analíticos (apartado 5.2.1) para la resolución del mecanismo de rotura para un estudio de estabilidad donde se obvian parámetros y criterios de resistencia de los materiales. Así, se da contestación a la primera incertidumbre de todo problema ingenieril estructural, que no es otra, que la de conocer la estabilidad del sistema. Los parámetros de entrada considerados son los que definen la geometría, que además es el primer requisito definitorio del mecanismo de rotura en estudio.

La solución mediante métodos numéricos (apartado 5.2.2) se ha asignado al cálculo tenso-deformacional del talud, de manera que no solo se tengan en cuenta los posibles desplazamientos del material, sino también las deformaciones de los mismos. Para ello se ha optado por emplear herramientas computacionales que aceleran y hacen más sencillo todos los cálculos, que además se encuentran condicionados por multitud de variables, tanto geométricas como mecánicas.

5.2. PROPUESTA DE CÁLCULO

5.2.1. Método analítico

Partiendo de lo presentado en el apartado 4.3.1.1 del Capítulo 4, donde se propone el estudio analítico del vuelco inverso mediante equilibrio límite, se trata en estas líneas de proponer el problema que podría encontrarse en un talud de macizo rocoso configurado de tal manera que pudiera ser potencial de dicho mecanismo de rotura.

Tal y como se ha presentado en el Capítulo 2, dentro de la propia naturaleza del vuelco de estratos, existen diferentes modos en los que se puede dar la rotación de la masa rocosa, como son la flexión y el vuelco por bloques. Para tener en cuenta el primero, habría que considerar los efectos tenso-deformacionales de la roca, hecho que no se contempla para el cálculo analítico. Para el segundo, también se podrían tener en cuenta dichos efectos resistivos de los materiales o simplemente contemplar el estudio de estabilidad; es este último el que se va a considerar en el presente apartado.

Ya sabemos de las similitudes entre el vuelco común y el inverso. También de la principal diferencia, que no es otra que el buzamiento de las discontinuidades, pues en el primero vierten hacia el interior del talud y en el segundo hacia el exterior. Esta disposición de los estratos, hace que cinéticamente el segundo se comporte, en casos de no considerar deformaciones, como estable. Por dicho motivo, el interés del estudio del vuelco inverso desde el punto de vista de la estabilidad solo cobra sentido cuando aparecen acciones que puedan desestabilizar el talud. Dichas acciones, que pudieran ser de diferente naturaleza, como por ejemplo, sobrecargas, nivel freático, sismos, etc., deberían actuar al menos, con una componente horizontal que propiciase el desequilibrio.

La propuesta de resolución del problema, parte de una primera definición geométrica del talud, de donde se escogen y particularizan varios estratos contiguos. De ellos, se supone que existe previamente uno fracturado horizontalmente, el central, lo que permitiría físicamente el vuelco del mismo al no estar empotrado en su base. Sobre dicho estrato se indican las diferentes dimensiones que influyen en el análisis de estabilidad: altura del estrato desde la fractura hasta la superficie del talud (h), espesor

del estrato, es decir distancia entre discontinuidades (e), y buzamiento de las discontinuidades (ψ). Además, para lograr la potencial rotación de los estratos, se supone la actuación de una fuerza horizontal con sentido hacia la cara del talud, es decir desestabilizadora, y a una altura variable (z) dada desde la base. De tal acción, no se identifica su naturaleza, de modo que pueda servir para conocer órdenes de magnitud de su influencia, y que posteriormente pueda ser extrapolada a la diferente casuística.

Por último, también se han tenido en cuenta como acciones estabilizadoras, el peso de la masa rocosa y el rozamiento entre estratos (ϕ_i). A la fractura del estrato analizado se le ha asignado, respecto del rozamiento, la misma consideración que al resto de discontinuidades.

El buzamiento del talud (β), si bien inicialmente se había considerado como una variable, finalmente no se ha tenido en cuenta para el cálculo de estabilidad analítico. La razón que lleva a tal decisión, es que de los casos de estudio existentes y de los cálculos numéricos realizados en la tesis (Capítulo 6 y 7) se sabe que la rotura predominantemente comienza por el descenso de los estratos en la coronación del talud y sus adyacentes interiores, motivada por esfuerzos propios del peso de la roca. Esto pone de manifiesto, que rara vez la rotura comienza por estratos propiamente ubicados en la cara del talud, y de este modo, hace que para el estudio de estabilidad se pueda omitir dicho parámetro. Consecuentemente, β no se ha tenido en cuenta en este análisis.

Fig. 5.2.1.A. Geometría y parámetros empleados en el estudio analítico de estabilidad de los estratos en mecanismo de rotura por vuelco inverso. Charnela de vuelco en el vértice inferior izquierdo y propuesta

de fractura total y horizontal del estrato por dicho punto. El subíndice 1 denota al estrato en estudio en el código de cálculo (Anexo I).

Cabe añadir, que este tipo de estudio analítico, para conocer el vuelco de estratos, ha sido ya empleado por otros autores de manera similar en lo que se refiere al vuelco común (Soriano et al. 2005 y Amini et al. 2012) (Fig. 5.2.1.B). En este caso se trata de llevar a cabo un procedimiento similar, diferenciado principalmente del original por el buzamiento de los estratos.

Fig. 5.2.1.B. (A) Propuesta de talud en macizo rocoso con sus discontinuidades vertiendo hacia el interior del talud y (B) presentación de las acciones actuantes y esfuerzos sobre el estrato analizado analíticamente frente al vuelco común. (Soriano et al. 2005)

En la hipótesis de partida ha de considerarse, como se ha dicho anteriormente, que el estrato se comporta como sólido rígido, a fin de no tener en cuenta las deformaciones.

La resolución se ha llevado a cabo mediante la programación de un código de cálculo que propone la estabilidad al deslizamiento y al vuelco del estrato fracturado (Anexo I) donde además se exponen los resultados.

Tabla 5.2.1.A. Valores adoptados por los parámetros para la hipótesis general en el estudio paramétrico analítico

PARÁMETRO	VALOR
Parámetros geométricos	
Altura del talud [H (m)]	36
Altura del estrato fracturado [h (m)]	Variable
Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)]	1.67
Factor de escala (e/H)	0.0464
Buzamiento del talud [β (°)]	27

Buzamiento de las discontinuidades [ψ ($^{\circ}$)]	56
Rumbo del talud [θ ($^{\circ}$)] ^a	-
Rumbo de las discontinuidades talud [θ_{dis} ($^{\circ}$)] ^a	-
Parámetros geomecánicos	
Resistencia de las discontinuidades ángulo de rozamiento [ϕ_j ($^{\circ}$)] cohesión [c_j (MPa)]	19.1 -
Densidad de la roca (kN/m ³)	24
Otros parámetros	
Fuerza horizontal [F (kN)]	Variable
Posición de aplicación [z (m)]	Variable
^a Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes	

5.3.1.1. Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas del estudio analítico están recogidas en la Tabla 5.2.1.B.

Tabla 5.2.1.B. Resumen del estudio paramétrico por método analítico

PARÁMETRO ANALIZADO	VALOR DE PARTIDA ^a / RANGO DE ESTUDIO	CONCLUSIÓN
Altura del estrato fracturado (h)	36 m / 6 a 76 m	FoS decrece a medida que h decrece
Espaciamiento entre discontinuidades (e)	1.67 m / 0.5 a 15 m	FoS crece a medida que e crece $FoS \approx \rightarrow 0.5 \text{ m} < e < 3 \text{ m}$
Buzamiento del talud (β)	No considerado	-
Buzamiento de las discontinuidades (ψ)	56° / 46 a 86°	FoS crece a medida que ψ decrece

De manera principal se puede señalar que:

- Cuanto menor es la altura del estrato fracturado (h) menor es la estabilidad frente al vuelco inverso
- Cuanto menor es el espesor del estrato, es decir menor distancia entre discontinuidades (e), menor es la estabilidad frente al vuelco inverso. Para estratos de espesores del mismo orden (0.5 – 3 m), la influencia respecto a la estabilidad no es apreciable.
- Cuanto más vertical se encuentra el estrato, es decir a mayor buzamiento de las discontinuidades (ψ), menor es la estabilidad frente a vuelco inverso.

- Cuanto mayor es el número de estratos que descansan sobre el estrato en estudio, mayor es la estabilidad. Sin embargo, si se considera solamente el primero, la estabilidad es menor, por tanto, si dicho estrato volcase el siguiente no tendría ninguno encima, produciéndose un efecto dominó desde la parte exterior del talud.

5.2.2. Métodos numéricos

Como se visto en el Capítulo 2 (Sjöberg 2001), el empleo de herramientas informáticas facilitaría en gran medida los análisis complejos que se pudieran presentar en geotecnia, por ende, sería de aplicación en la resolución del mecanismo de rotura por vuelco inverso. Este mecanismo está gobernado por multitud de variables, no solo geométricas que refieran cuán estable son los estratos, sino también tenso-deformacionales que digan cómo se deforman, por tanto, estos pueden estar sometidos a la vez, por ejemplo, a lo primero por estabilidad al vuelco y a lo segundo por flexión. Un análisis numérico, en el que se pretendan acotar, aplicar y estudiar la evolución de todos sus parámetros requerirá de infinitud de cálculos, hecho que hoy parece superado gracias al soporte computacional.

A ello, se unen los potentes softwares desarrollados en los últimos tiempos a propósito de la ingeniería del terreno. Como se ha visto en el Capítulo 4, estos métodos de cálculo, son potenciados gracias a la velocidad de cálculo de las nuevas herramientas, llegando a permitir operaciones que a mano serían imposibles.

Los programas destacados emplean diferentes métodos para hallar la solución: método de las diferencias finitas (MDF), método de los elementos discretos (MED) y más frecuentemente método de los elementos finitos (MEF). En el ámbito que nos ocupa, son el FLAC (Itasca Consulting Group 2011) y el UDEC (Itasca Consulting Group 2007) los softwares que dominan los dos primeros métodos respectivamente. Para los programas que emplean el MEF, son Plaxis (Bentley Systems 2018) y Phase2 (Rocscience 2010), los que copan los primeros puestos en cuanto a su uso en los últimos tiempos. Aunque el Plaxis es el más veterano, hecho por el cual el estudio primitivo del vuelco inverso, tanto paramétrico como de caso de estudio, se realizó con él (apartado 5.2.2.1 del Capítulo 5 y apartado 7.1.1 del Capítulo 7), este presentaba hasta recientemente dos debilidades respecto del Phase2. La primera de ellas, era el menor desarrollo del criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado, pues se habrían

centrado principalmente en la generalidad de las obras sobre el terreno de tipo suelo, lo que habría provocado una menor profundidad de la funcionalidad para plantear problemas sobre materiales rocosos. La segunda, era la dificultad que presentaba la modelización de las discontinuidades, que generalmente se dan en macizos rocosos, mediante la herramienta de modelado de interfaces. Estas dos desventajas, eran superadas ampliamente por el programa Phase2, ya que su desarrollador, Rocscience, se centra principalmente en el mundo de los macizos rocosos, de tal modo que la selección del criterio no lineal, en este caso de Hoek-Brown Generalizado, y el desarrollo de modelos con discontinuidades gracias a su herramienta “*Define Joints*”, conseguía que los técnicos se decantasen en multitud de ocasiones por él para enfrentarse a problemas de mecánica de rocas.

La solución al mecanismo de rotura por vuelco inverso al emplear métodos numéricos se ha desarrollado con dos herramientas distintas, primeramente, y heredado de la solución primitiva del caso de estudio, con Plaxis (apartado 5.2.2.1), y posteriormente y ante la mejora sustancial para atacar esta casuística con Phase2 (apartado 5.2.2.2).

5.2.2.1. Resolución mediante programa de MEF: Plaxis

Para la resolución del problema por método numérico empleando Plaxis, se han tenido en cuenta como aspectos más relevantes para el fenómeno del vuelco inverso los siguientes:

- La geometría del talud tiene una relación entre su proyección horizontal (H) y la vertical (V) de $2H : 1V$, lo que implica un ángulo de buzamiento del talud cercano a los 30°
- La altura del talud (H), de modo que se pueda cuantificar además el efecto de la descompresión, siendo la misma de 36 m
- La potencia aparente de los estratos de 1.67 metros, es decir, la distancia entre discontinuidades (e)
- El buzamiento de las discontinuidades (ψ) de aproximadamente 56°
- La resistencia de las discontinuidades (R_{dis}), siendo esta ponderada respecto a la resistencia de la matriz rocosa (Ec. 6.2 del Capítulo 6)

- El estado tensional inicial, mediante el coeficiente de empuje al reposo (K_0) cuyo valor asignado ha sido de uno (1)
- El efecto de la presencia de agua mediante la variación del nivel freático y las presiones que ello implica, que para la hipótesis general de partida ha sido considerada como no existente

El modelo de cálculo (Fig. 5.2.2.1.A) cuyas características geométricas y geomecánicas se han resumido anteriormente, y que están descritas en profundidad en el apartado 7.1.4.4 y la Tabla 7.1.4.4.A del Capítulo 7 tanto para el análisis retrospectivo del caso de estudio como para el análisis de sensibilidad paramétrico del Anexo II, ha tomado además las siguientes hipótesis para el cálculo:

- Para salvar las limitaciones que tenía en un inicio el programa de cálculo, se transformaron los parámetros que definían la resistencia de la matriz rocosa desde el criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado hasta el de Mohr-Coulomb usando la expresión matemática paramétrica propuesta por Serrano y Olalla (1994) para un rango de valores intermedios del estado de tensiones del macizo. Igualmente, dicho criterio lineal se emplea para la definición de la resistencia de las discontinuidades.
- Se han contemplado dos fases de cálculo, una inicial y previa a la excavación del desmonte y otra posterior a su ejecución. Tras esta segunda, es sobre la que reduciendo las resistencias paulatinamente, el programa de cálculo halla los factores de seguridad que marcan el nivel de estabilidad del talud. Adicionalmente, se pueden estudiar las superficies de rotura gracias a su visor, donde se representan los puntos más solicitados, tanto tensional como deformacionalmente.

Fig. 5.2.2.1.A. Esquema de los estratos modelados antes de la excavación al pie del talud. Las discontinuidades están representadas por interfaces mediante líneas discontinuas, con signos (+ y -) en función de la cara de las mismas, que hacen de separación de los estratos en el macizo rocoso. Plaxis (Versión 8.1) (Bentley Systems 2018).

Esta metodología se ha empleado para el análisis retrospectivo del caso de estudio, presentado en el apartado 7.2.1. del Capítulo 7, y para el estudio paramétrico, desarrollado en este apartado y cuyos resultados son recogidos en el Anexo II.

5.3.1.1.1. Estudio paramétrico

A continuación, y bajo las premisas anteriores, se presentan las propiedades geométricas y mecánicas empleadas en el estudio paramétrico para el talud (Tabla 5.2.2.1.A). Respecto a las resistencias de la matriz rocosa y de las discontinuidades, sus valores han sido tomados teniendo en cuenta el conocimiento que se desprende del análisis retrospectivo del caso de estudio.

Tabla 5.2.2.1.A. Valores adoptados por los parámetros para la hipótesis general en el estudio paramétrico del análisis numérico empleando el software Plaxis.

PARÁMETRO	VALOR
Parámetros geométricos	
Altura del talud [H (m)]	36
Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)]	1.67
Buzamiento del talud [β (°)]	27
Buzamiento de las discontinuidades [ψ (°)]	56
Rumbo del talud [θ (°)] ^a	-

Rumbo de las discontinuidades talud [θ_{dis} (°)] ^a	-
Parámetros geomecánicos	
Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})	
ángulo de rozamiento [φ_j (°)]	19.1
cohesión [c_j (MPa)]	0.0012
Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	1
Resistencia de la matriz rocosa (R_{roca})	
ángulo de rozamiento [φ (°)]	30
cohesión [c (MPa)]	0.002
Otros parámetros	
Nivel freático (NF)	-
^a Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes	

Con el fin de determinar qué parámetros son más decisivos a la hora de influir en la estabilidad en lo que respecta al vuelco inverso, se han realizado diferentes cálculos, todos basados en la metodología y definición del talud anteriormente expuestos, y son los siguientes:

- H (m): variación de la altura del talud. Se ha comprendido, según el caso, entre 36 m (valor inicial) y 6 m. De esta forma se puede estudiar la importancia del efecto de la descarga por la excavación del desmonte e indirectamente de los esfuerzos provocados por el peso de la masa rocosa.
- R_{dis} : se trata de la resistencia de las discontinuidades que se encuentran entre los estratos de la roca. Este parámetro se entiende como una proporción entre el ángulo de rozamiento de la roca con respecto al máximo rozamiento movilizado en la discontinuidad. El rango de valores que ha tomado ha sido desde 0.1 hasta 0.6, lo que equivale a un 10 y un 60% de resistencia de la roca respectivamente.
- K_0 : es el coeficiente de empuje al reposo del macizo rocoso, esto es, la relación que existe inicialmente entre la tensión horizontal y la vertical. Para ello se le han asignado valores comprendidos entre 0.5 y 3.
- NF : el nivel freático es el otro parámetro considerado, el cuál ha sido modificado desde una situación de niveles profundos hasta una cota máxima de 2/3 de la altura del talud.

Los resultados obtenidos, se recogen en el Anexo II, y han sido analizados atendiendo a dos aspectos. Primeramente, a la variación de estabilidad del talud cuantificada mediante el valor del factor de seguridad alcanzado en cada caso y, segundamente, bajo la visión de la superficie de rotura desarrollada en el fallo.

5.3.1.1.2. Conclusiones

- La conclusión más relevante es que a mayor altura del desmonte el coeficiente de seguridad es menor, independientemente de la cota a la que se encuentre el NF y de la resistencia entre discontinuidades. Lo cual es coherente con cualquier teoría de estabilidad.
- En la representación de las gráficas se observa sin dudas que en casos de no existir NF próximo a la superficie, los coeficientes de seguridad no sufren variaciones sensibles aunque las resistencias en las discontinuidades decrezcan. Sin embargo cuando el NF se sitúa al pie del desmonte y la resistencia es inferior a $R_{dis} = 0.3$; el factor de seguridad de estabilidad del talud sufre unas reducciones drásticas.
- A tenor de los resultados se observa que para resistencias altas de las discontinuidades la diferencia entre la existencia o no de NF no varía sustancialmente los valores de factor de seguridad. Sin embargo, sí son ligeramente mayores en los casos de NF bajos y que estas diferencias se acentúan a medida que pierden competencia dichas discontinuidades como se ha resaltado en el punto anterior.
- La principal conclusión es que la relación K_0 no resulta de gran importancia en el fenómeno, ni el mecanismo de rotura ni los coeficientes de seguridad sufren grandes diferencias para los diferentes casos estudiados.
- El NF es sin duda el parámetro que más influye en la estabilidad. Primeramente a medida que aumenta, la forma de rotura va haciéndose más profunda. Para una situación de nivel freático bajo, el talud rompe por el pie, mientras que cuando sube por encima del pie del talud, las roturas se hacen profundas.

5.2.2.2. Resolución mediante programa de MEF: Phase2

Para la resolución del problema por método numérico empleando Phase2, se han tenido en cuenta como aspectos más relevantes para el fenómeno del vuelco inverso los siguientes:

- Método numérico y programa de cálculo: el vuelco inverso como mecanismo que se desarrolla en taludes de macizos rocosos con existencia de familia de discontinuidades debe ser afrontado mediante metodologías capaces de proponer soluciones a las siguientes características fundamentales:
  - Capacidad de cálculo numérico en condiciones de materiales con comportamientos tenso-deformacionales y que contemplen el criterio no lineal de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la correcta interpretación de la realidad de la mecánica de rocas
  - Capacidad para generar y analizar correctamente la realidad geométrica y mecánica que tienen las discontinuidades en un medio discontinuo como es un macizo rocoso

Los condicionantes anteriores motivan la elección del software Phase2 de cálculo numérico para la resolución del vuelco inverso, ya que:

- Esta comprobado que Phase2 modela y analiza problemas en macizos rocosos con discontinuidades de manera correcta empleando el método de los elementos finitos (Hammah et al. 2007 y 2008).
- Además, que para resolver modelos continuos (Stead y Coggan 2012) donde se pueda producir flexión y vuelco de estratos puede ser resuelto por el método de los elementos finitos (Lorig y Varona 2004).
- Geométricos: el problema del vuelco inverso es definido primeramente por la configuración geométrica de su talud (Capítulo 2), para ello se han adoptado las recomendaciones relativas a las localizaciones de los contornos en los modelos que emplean el MEF para su resolución (Fig. 5.2.2.2.A).

Fig. 5.2.2.2.A. Figura con recomendaciones sobre las dimensiones que debe tener un modelo de cálculo de elementos finitos que trate de resolver problemas de estabilidad de taludes. (Lorig y Varona 2004)

Además de las dimensiones de los límites de contorno, es esencial una buena definición de sus condiciones. Para ello, se han asignado coacciones a los desplazamientos horizontal y vertical en el contorno inferior y únicamente horizontal en los contornos laterales. El contorno superior se ha dejado libre de coacciones.

Otra consideración fundamental geométrica en todo problema que emplea elementos finitos, es la elección del tipo de elemento y su longitud. En este caso se han empleado elementos triangulares cuyo lado nunca es mayor que la distancia entre discontinuidades, para permitir reproducir el mecanismo de rotura de vuelco inverso del talud, y por tanto la flexión y vuelco de los estratos.

- Geomecánicos: respecto a las propiedades resistentes, el problema está dividido desde el punto de vista físico en dos partes, una la matriz rocosa y, otra, las discontinuidades.
  - De la matriz rocosa lo más importante es definir su comportamiento no lineal frente a la rotura. Para tal fin, es necesaria una herramienta capaz de reproducir dicha propiedad, como es en este caso el programa Phase2 respecto del criterio de Hoek-Brown Generalizado. Además es necesaria una caracterización adecuada de los parámetros que lo definen.

El programa también permite caracterizar el material respecto a su tipo de rotura, en este estudio se ha empleado el de tipo plástico. Adicionalmente, permite añadir la dilatancia que se quiere asignar al material. Cuando ha sido definido por el criterio de Hoek-Brown Generalizado el valor asignado al

parámetro “*dilation parameter*” ha sido $0.4 \cdot m$, para los casos que se ha empleado Mohr-Coulomb (Anexo III), la dilatancia asignada ha sido 2° , en línea con los comportamientos 2 y 3 propuestos por Hoek y Brown (1997).

Dentro del régimen elástico que sufre la matriz rocosa antes de la rotura, es necesario definir su módulo de elasticidad (E), que en este caso ha sido tomado para la roca intacta de 20.000 MPa, siguiendo las propuestas realizadas para el tipo de rocas de la hipótesis general y del caso de estudio (González de Vallejo 2002). El coeficiente de Poisson (ν) tomado ha sido 0.25 siguiendo los valores recomendados por el EC 7-2 (2001).

- De las discontinuidades se ha considerado, como es habitual, el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. Además su resistencia se ha relacionado con la de la matriz rocosa, a través de una puesta en común relacionada entre sendos ángulos de rozamiento (R_{dis}) (Wyllie and Mah 2004). Nótese, que para dicha relación se toma como resistencia de la matriz rocosa el caso de criterio de rotura de Mohr-Coulomb con resistencia de ángulo de rozamiento de 30° y cohesión de 0.002 MPa.

Además, y para poder reproducir la separación de los estratos en caso necesario durante el vuelco o por el levantamiento relativo entre contiguos, se configuran las discontinuidades como “*ends open*”, lo que las confiere la posibilidad de poder separarse en sus extremos.

Respecto a la rigidez normal de las mismas, esta ha tomado un orden de magnitud mayor que la respectiva a cortante (Malkowski 2015), siendo sus valores de 10.000 MPa/m para la primera y 1.000 MPa/m para la segunda, números que se aproximan a los propuestos para contactos similares (Gutiérrez-Ch et al. 2018). Esta consideración hace que el modelo reproduzca fehacientemente el vuelco inverso.

- Fases de cálculo: para poder resolver el proceso habitual de ejecución de un talud, en este caso en desmonte, se han reproducido tres fases: la primera en la que no existe el talud, la segunda en la que se realiza la excavación necesaria para la creación del mismo provocando así la descompresión del material remanente y la tercera en la que se calcula el factor de seguridad.

El factor de seguridad (FoS) es hallado usando el método SSR de reducción de resistencia al corte, del inglés “*shear strength reduction*” (Dawson et al. 1999, Diederichs et al. 2007 y Stead y Coggan 2012), en el cual se reducen paulatinamente las resistencias a cortante de los materiales y discontinuidades hasta alcanzar la inestabilidad ($SSR < 1$). Para lograr una precisión adecuada de los resultados, ajustadas a su vez en el tiempo de procesado, se han empleado un máximo de 5.000 iteraciones por cada paso de cálculo del estado tensional con una tolerancia de 0.001. Igual tolerancia se ha elegido para cada paso en la fase de reducción del factor de seguridad (SSR).

- Nivel freático: un actor fundamental de reducción de la estabilidad de un talud es la existencia de agua. En la tesis, solo se ha considerado la misma motivada por el nivel freático, cuyas presiones tienen efecto en los cálculos bajo régimen hidrostático, por tanto, no se tienen en cuenta las presiones dinámicas que pudieran surgir del flujo del agua. En suma, a efectos prácticos, el agua o nivel freático solo tiene efectos por presiones piezométricas.

Esta metodología se ha empleado para el análisis retrospectivo del caso de estudio, presentado en el apartado 7.2.2. del Capítulo 7, y para el estudio paramétrico, desarrollado en el apartado 6.2 del Capítulo 6. En cada uno de ellos, se definen concretamente los parámetros geométricos y geomecánicos más característicos. Sus resultados y conclusiones son expuestos en sendos apartados.

5.3. ESTUDIO DE VALIDEZ DE LINEALIZACIÓN DEL CRITERIO DE HOEK-BROWN GENERALIZADO

5.3.1. Introducción

De manera habitual, y la práctica mayoría de los ingenieros geotécnicos suelen estar familiarizados con el uso del criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. Dicho criterio reúne gran sencillez al depender únicamente de dos variables: ángulo de rozamiento (φ) y cohesión (c). Esto proporciona una herramienta útil y a la vez básica para poder comprobar y tener un orden de magnitud del factor de seguridad a la rotura que puede tener una estructura geotécnica, tanto de suelo como de roca. Dicho lo anterior, se podría llegar a la conclusión de que para poder hacer estudios estimativos de estabilidades, y más si cabe en el campo de los taludes, el empleo del criterio antes mencionado puede indicarse como muy aconsejable.

Es bien conocido que los macizos rocosos tienen la particularidad de no seguir criterios de rotura lineales. El más extendido y comúnmente empleado es el criterio de Hoek-Brown Generalizado (Capítulo 3), cuya complejidad conduce a que sea difícilmente cuantificable y comparable la estabilidad de un talud rocoso y su factor de seguridad (Puell et al. 2004) respecto a otro, si se emplean únicamente los parámetros que lo definen: σ_{ci} , m_i , GSI y D . Además, uno de los objetivos que debemos perseguir los ingenieros e investigadores es el de proporcionar herramientas que tratando de ser los más sencillas posibles alcancen un nivel de precisión y certidumbre capaces de representar la realidad que nos rodea de la mejor manera posible y que además sea útil para el resto de potenciales usuarios. Como ocurre en infinidad de ocasiones, cuando un estudio alcanza un nivel alto de complejidad y requiere de un conocimiento profundo en la materia en cuestión, deja de ser atractivo para la gran mayoría de ingenieros y técnicos, quedando dicho estudio en el ostracismo.

En este apartado se trata de proporcionar un criterio de rotura sencillo para el estudio en un talud de macizo rocoso ante el fallo por vuelco inverso. Para ello, se transforman las características geomecánicas que definen el criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado en el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb.

El proceso seguido se describe a continuación:

- 1. Datos de partida (apartado 5.3.2):
  - 5.3.2.1. Propuesta de la función (h) estimatoria de la profundidad de la superficie de rotura de un talud en vuelco inverso: se realiza un estudio detallado sobre diferentes casos en los que se produce la rotura por vuelco inverso, recogiendo para cada uno de ellos la profundidad de la superficie de rotura y de las variables que intervienen en la misma, empleando como criterio de rotura el de Hoek-Brown Generalizado. Basado en dichos datos, se propone una función (h) dependiente de las variables anteriores, que estime la profundidad de la superficie de rotura para cualquier hipotético caso de vuelco inverso.
  - 5.3.2.2. Comprobación y validación de la función (h): Posteriormente se comprueba la validez y precisión de la función (h) confrontando los resultados de la misma con las profundidades alcanzadas al realizar el cálculo de diferentes casos mediante Phase2.
- 2. Linealización del criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado en el criterio de rotura de Mohr-Coulomb (apartado 5.3.3):
  - 5.3.3.1. Código de cálculo: se desarrolla un código de cálculo, mediante el software Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007), el cual permite transformar las variables de entrada (σ_{ci} , m_i , GSI y D) definitorias del criterio de Hoek-Brown Generalizado en otras de salida (φ y c) homólogas al de Mohr-Coulomb
  - 5.3.3.2. Asignación de valores a los parámetros φ y c de la matriz rocosa: al código anterior se le asignan los valores de la tensión normal (σ), en la superficie de rotura hallada mediante la función (h), para calcular la recta que linealiza el criterio de Hoek-Brown Generalizado
- 3. Resultados, discusión y validación de la linealización (apartado 5.3.4): se calculan una serie de casos de taludes en macizos rocosos potenciales de sufrir vuelco inverso para sendos criterios de rotura, Hoek-Brown Generalizado y Mohr-Coulomb, definiéndose este último mediante el código de cálculo de linealización desarrollado en el presente apartado. Los resultados de los factores de seguridad

son comparados, para posteriormente, y a la vista de los mismos, evaluar y validar, si procede, dicho código.

- 4. Conclusiones (apartado 5.3.5)

5.3.2. Datos de partida

En la búsqueda de un proceso o mecanismo que represente de la manera más fehaciente posible la transformación del criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado en el de Mohr-Coulomb, en el ámbito de los taludes en roca susceptibles de sufrir vuelco inverso, es vital acotar de una manera clara y sencilla cuales van a ser los datos de partida desde los que comenzará el estudio. Para ello, dichos inputs se tomarán de la experiencia obtenida del estudio paramétrico y del caso de estudio, calculados con Phase2 y llevados a cabo en el Capítulo 6 y 7 respectivamente. Gracias a todos los casos realizados, mediante un análisis estadístico, se puede predecir la geometría generalizada que de la superficie de rotura se espera.

5.3.2.1. Propuesta de la función (h) estimatoria de la profundidad de la superficie de rotura de un talud en vuelco inverso

Partiendo de algunos casos estudiados según la hipótesis general (apartado 6.2.1.2 del Capítulo 6) empleada para el estudio paramétrico (H , e , β , ψ , R_{dis} , K_0 y NF), se ha realizado un análisis detallado de las profundidades (h) de las superficies de rotura alcanzadas (Fig. 5.3.2.1.A). Dicho análisis arroja una serie de parámetros que conjuntamente puede proporcionar una función capaz de prever el valor que tomará h en un hipotético talud en vuelco inverso. En suma, se podría decir que: $h = f(H, e, \beta, \psi, R_{dis}, K_0, NF)$. La influencia de cada uno de los parámetros ha sido analizada en función de la profundidad de la superficie de rotura antes citada, alcanzando los siguientes resultados:

Fig. 5.3.2.1.A. Imagen que muestra la superficie de rotura, siendo el punto de mayor profundidad (h) respecto a su homólogo vertical en superficie donde se da la mayor tensión (σ). En este caso $h = 12.87$ m lo que equivale a un 35% de la altura total del talud (H)

- **Altura del talud (H):** Los resultados obtenidos al estudiar la influencia de la altura del talud (H) indican que la relación entre la profundidad de la superficie de rotura (h) y la altura del propio talud, aumenta a medida que el talud disminuye (Tabla 5.3.2.1.A). Como se ha visto anteriormente, para el caso de niveles freáticos mayores, dicha relación crece.

Tabla. 5.3.2.1.A. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de la influencia del parámetro (H)

CASO	NIVEL FREÁTICO PROFUNDO		NIVEL FREÁTICO A PIE DEL TALUD	
	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
36	10	29	14	40
30	9	29	12	39
26	9	34	11	43
20	8	41	9	46
16	7	45	8	51
10	5	50	7	73
6	4	62	5	88
Valor medio	7	41	10	54

Considerando el caso de no existencia de nivel freático o niveles profundos por ser el caso primitivo, se observa que los límites superiores de h/H rondan el 60% y los inferiores el 30%. Así las variaciones que van desde el límite inferior hasta el superior en relación al inferior vendrían a dar valores aproximados de 2. Si dicho valor se pone en función de cada m de altura de talud (H) en los extremos del rango

de valores propuestos, esto es 36 y 6 m respectivamente, se obtiene que la relación h/H se aproxima a 0.0067. Definiendo un parámetro variable de h en función de H denominado h_H , y partiendo del valor inicial de $H = 36$ m, la expresión que se obtendría (Ec. 5.1), sería:

$$h_H = (36 - H) \cdot 0.0067 \quad (5.1)$$

- Espaciamiento de las discontinuidades (e): el espaciamiento entre discontinuidades como variable pone de manifiesto que independientemente del caso estudiado en función de la altura del talud H , las profundidades de las superficies de roturas tienen un comportamiento creciente pero poco importante, que lleva a considerar que respecto a otras variables, esta no tiene prácticamente influencia sobre h (Tabla 5.3.2.1.B).

Tabla. 5.3.2.1.B. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de la influencia del parámetro (e) adimensionalizado con respecto a H

CASO	$H = 16$ m		$H = 26$ m		$H = 36$ m	
e/H	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
$0.5/36=0.014$	4	27	7	26	15	43
$1/36=0.028$	5	35	8	31	12	33
$1.67/36=0.046$	7	42	9	37	12	34
$3/36=0.083$	6	39	9	37	10	29
$7/36=0.194$	6	38	9	33	10	28
Valor medio	6	36	8	33	12	33

Si se define un parámetro variable en función de e , denominado h_e , sus valores serían despreciables debido a la escasa influencia que el mismo tendría sobre h (Ec. 5.2).

$$h_e \approx 0 \quad (5.2)$$

- Buzamientos del talud (β) y de las discontinuidades (ψ)

Los buzamientos, tanto β como ψ , influyen sobre la profundidad de la superficie de rotura. Los resultados obtenidos (Tabla 5.3.2.1.C) muestran como preponderante el buzamiento del talud en cuanto a la variación en h . Se puede observar como a medida que β aumenta, la profundidad de la superficie de rotura disminuye. Para el caso de ψ , los resultados indican variaciones ligeras para sus

diferentes valores. Tomando como base el caso de altura de talud $H = 36$ m, se puede deducir de forma aproximada que el límite superior de h/H se encuentra en torno a 50%, y para el inferior en 25%. Esos resultados indican que para cada grado sexagesimal que el buzamiento del talud aumenta, la h se reduce en 0.005 por cada grado sexagesimal ($^{\circ}$).

Tabla. 5.3.2.1.C. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de la influencia de los buzamientos del talud (β) y de las discontinuidades (ψ) con respecto a H , además se han propuesto tres casos de alturas de talud diferentes: 16, 36 y 56 m respectivamente.

CASO	$H = 16$ m							
	$\psi = 46^{\circ}$		$\psi = 56^{\circ}$		$\psi = 66^{\circ}$		$\psi = 76^{\circ}$	
β ($^{\circ}$)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
12	14	89	16	102	14	91	17	106
20	18	116	14	92	14	89	15	96
27	5	31	6	36	5	32	4	23
35	5	30	6	36	4	27	5	33
45	-	-	6	36	7	45	4	28
55	-	-	5	35	4	26	6	38
65	-	-	-	-	7	43	9	60
Valor medio	10	67	10	56	9	50	10	55
CASO	$H = 36$ m							
	$\psi = 46^{\circ}$		$\psi = 56^{\circ}$		$\psi = 66^{\circ}$		$\psi = 76^{\circ}$	
β ($^{\circ}$)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
12	15	42	18	51	19	51	16	44
20	16	45	21	58	18	50	16	45
27	11	31	9	24	9	24	5	15
35	9	25	9	26	6	16	10	27
45	-	-	9	25	10	28	6	18
55	-	-	6	16	7	21	9	24
65	-	-	-	-	7	20	9	26
Valor medio	13	36	14	33	12	30	12	28
CASO	$H = 56$ m							
	$\psi = 46^{\circ}$		$\psi = 56^{\circ}$		$\psi = 66^{\circ}$		$\psi = 76^{\circ}$	
β ($^{\circ}$)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
12	15	27	19	33	19	35	19	35
20	21	38	21	38	24	44	23	42
27	12	22	15	27	17	31	9	16

35	12	21	10	18	14	24	4	8
45	-	-	16	28	13	23	13	22
55	-	-	7	13	16	29	9	16
65	-	-	-	-	4	6	12	21
Valor medio	15	27	16	26	19	27	14	23

Si el resultado anterior de 0.005° , se pone en función del rango de valores de los límites del buzamiento del talud (β), esto es entre 12° y 65° , tomando como valor referencia 27° por ser el caso general estudiado, se obtiene un parámetro en función de β llamado h_β (Ec. 5.3), con expresión:

$$h_\beta = (27 - \beta) \cdot 0.005H \quad (5.3)$$

Sin embargo el hipotético parámetro representativo de ψ (h_ψ), no tendría peso específico en el conjunto de la función de h , por lo que quedaría de la siguiente manera (Ec. 5.4):

$$h_\psi \approx 0 \quad (5.4)$$

- Resistencia de las discontinuidades (R_{dis}): este parámetro pone de manifiesto, que independientemente del caso estudiado en función del nivel freático, las profundidades de las superficies de roturas (h) van creciendo a medida que la resistencia de las discontinuidades disminuye respecto a la resistencia de la matriz rocosa (Tabla 5.3.2.1.D), siendo estas mayores en los casos de niveles freáticos superiores.

Tabla. 5.3.2.1.D. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de la influencia del parámetro (R_{dis})

CASO	NIVEL FREÁTICO PROFUNDO		NIVEL FREÁTICO A PIE DEL TALUD		NIVEL FREÁTICO A 1/3 DEL TALUD		NIVEL FREÁTICO A 1/2 DEL TALUD		NIVEL FREÁTICO A 2/3 DEL TALUD	
	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
R_{dis}										
1	10	27	10	28	12	33	16	44	19	53
0.9	10	27	11	31	12	33	16	44	18	50
0.8	10	27	11	31	11	31	17	47	19	53
0.7	10	28	10	28	17	47	18	50	22	61
0.6	10	28	12	33	19	53	24	67	23	64
0.5	10	28	12	33	21	58	23	64	25	69
0.4	11	32	14	39	20	56	25	69	14	39

0.3	13	36	24	67	25	69	28	78	19	53
0.2	13	35	34	94	26	72	30	83	22	61
0.1	13	36	38	106	26	72	27	75	27	75
Valor medio	11	30	18	49	19	53	22	62	21	58

Aproximadamente, los límites superiores de h/H están cerca del 75% y los inferiores alrededor del 35%. De tal manera que las variaciones que van desde el límite inferior hasta el superior respecto del inferior vendrían a dar valores de tal relación ligeramente mayores a la unidad (1). Si se relacionan la variación del parámetro R_{dis} y de h/H , se concluye que para cada décima de crecimiento del primero, la segunda crece 0.11. Por lo tanto si se genera un parámetro variable de h en función de R_{dis} llamado h_{Rdis} , y se toma como origen el valor típico estudiado de $R_{dis} = 0.6$, el valor que podría tomar sería el siguiente (Ec. 5.5):

$$h_{Rdis} = (0.6 - R_{dis}) \cdot 0.11H \quad (5.5)$$

- Coeficiente de empuje al reposo (K_0): esta variable, que relaciona las tensiones horizontales y verticales del terreno en su estado natural, sigue un comportamiento relativamente constante para todos los resultados del factor de seguridad, y por ende de superficie de rotura. La mayor diferencia se observa para las diferentes posiciones del nivel freático (NF) estudiados.

El valor medio de profundidad (h) máxima de las superficies de rotura para los casos estudiados en el análisis del parámetro K_0 es aproximadamente del 35% (Tabla 5.3.2.1.E) de la altura total del talud (H), para la situación de no existencia de nivel freático o niveles profundos. Para el caso de la existencia del nivel freático situado al pie del talud, h toma valores próximos al 39% de H .

Tabla. 5.3.2.1.E. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de la influencia del parámetro (K_0)

CASO	NIVEL FREÁTICO PROFUNDO		NIVEL FREÁTICO A PIE DEL TALUD	
	h (m)	h/H (%)	h (m)	h/H (%)
0.5	13	35	16	46
1	11	30	15	40
2	13	35	14	38
3	13	35	13	37
5	15	40	12	34
10	13	35	14	39

15	11	30	13	37
Valor medio	12	35	14	39

Vistos los resultados anteriores se puede indicar que en caso de definir un parámetro en función de K_0 , h_{K0} , este tomará valores nulos debido a la práctica inexistencia de influencia sobre h (Ec. 5.6).

$$h_{K0} \approx 0 \quad (5.6)$$

- Altura del nivel freático (NF): si se toma como variable la posición del nivel freático (NF) en altura y siendo el valor origen (0 m) el que corresponde a la del pie del talud, se puede comprobar como a medida que este aumenta, la h le corresponde con otro respectivo aumento (Tabla 5.3.2.1.F).

Tabla. 5.3.2.1.F. Profundidades de superficies de rotura (h) para cada uno de los casos en el estudio de la influencia del parámetro (NF)

CASO	NIVEL FREÁTICO PROFUNDO	
NF (m)	h (m)	h/H (%)
-12	11	29
-10	11	30
-5	12	32
0	14	40
12	25	71
18	25	71
24	25	69
Valor medio	18	49

Tal y como se aprecia en los resultados, el límite superior de h/H alcanza el 70% y el inferior se acerca al 30%. De este modo, se puede concluir que la variación en términos absolutos de h alcanza el 40% para un intervalo que va desde $-0.3HNF$ (-10 m) hasta $0.66HNF$ (24 m) según las diferentes posiciones del NF . Por lo tanto, para cada metro que asciende el NF le corresponde un valor absoluto en tanto por uno del h/H de 0.011/m (40%/36 m). Como ya se ha indicado anteriormente, si el pie del talud se toma como altura referencia para el NF , y definiendo un parámetro que afecte a h en función de la posición del mismo, denominado h_{NF} , se obtiene (Ec. 5.7):

$$h_{NF} = (0.3 + z_{NF}) \cdot 0.40H \quad (5.7)$$

Siendo z_{NF} la posición del NF y tomando como mínimo valor posible $-0.3H_{NF}$, que corresponde a -12 m de profundidad bajo el pie del talud, punto en el que el NF deja de tener influencia como se ha visto en el Capítulo 6.

Tras analizar la información recopilada anteriormente, se concluye que como valor medio de la profundidad de la superficie de rotura se puede tomar el que equivale a un 30% del total de la altura del talud (H), para el caso general de no existencia de NF ($\sin NF \approx -0.3H_{NF}$), con $H = 36$ m, $e = 1.67$ m, $\beta = 27^\circ$, $\psi = 56^\circ$, $R_{dis} = 0.6$, $K_0 = 1$. De este modo se puede generar un parámetro constante de partida denominado h_{ini} que equivalga al 30% de H . Dicho valor se verá modificado por el resto de parámetros anteriormente descritos dando como resultado la expresión que regirá la profundidad de la superficie de rotura (h) (Ec. 5.8), de la que se calculará la tensión normal máxima desarrollada por el talud. Su expresión se muestra a continuación:

$$h = f(H, e, \beta, \psi, R_{dis}, K_0, NF) \approx f(h_{ini}, h_H, h_e, h_\beta, h_\psi, h_{Rdis}, h_{K0}, h_{NF}) \quad (5.8)$$

$$h(m) = (0.567 - 0.11 \cdot R_{dis} + 0.4z_{NF} - 0.005\beta) \cdot H + 2.4m \quad (5.8)$$

Donde:

H ; en m

β ; en grados sexagesimales

R_{dis} ; en tanto por uno

z_{NF} ; en tanto por uno

5.3.2.2. Comprobación y validación de la función (h)

A continuación se realizan diferentes casos de taludes en macizos rocosos susceptibles de sufrir el fallo por el mecanismo de vuelco inverso. En los mismos se estudia la profundidad de la superficie de rotura y se compara contra el valor aportado mediante la función de cálculo de la misma desarrollada en el apartado anterior (Tabla 5.3.2.2.A). De este modo se valida la función anterior y se conoce la precisión de la misma. Una vez validada, se puede emplear para el cálculo de tensiones de rotura

máxima que es necesario conocer en el mecanismo de linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado.

Los casos llevados a cabo son un total de 32. Las hipótesis de cálculo cumplen con los parámetros de la hipótesis general del apartado 6.2.1.2, excepto para las 4 variables indicadas en las columnas, que de manera resumida son los siguientes:

- El criterio de rotura de la matriz rocosa es el de Hoek-Brown Generalizado y el de las discontinuidades es el de Mohr-Coulomb
- La altura del talud (H) es constante e igual a 36 m
- El espaciamiento de las discontinuidades (e) es 1.67 m
- Los principales parámetros que se han tomado como variables son los que se han estudiado que tienen una mayor influencia en el resultado final de la estabilidad del talud que son: buzamiento del talud (β), resistencia de las discontinuidades (R_{dis}) y existencia del nivel freático (NF). Además se ha incluido para cada situación dos casos diferentes de buzamiento de las discontinuidades (ψ).

Tabla. 5.3.2.2.A. Desviaciones entre los resultados obtenidos empleando la función de cálculo de h y los modelos de cálculo de los casos estudiados

CASO	β (°)	ψ (°)	R_{dis}	NF^a	h (m) solución ^b	h/H (%) solución	h (m) función (h)	h/H (%) función (h)	(%) desviación
1	12	56	0.3	-0.3HNF	14.2	40	14.6	41	-1
2	12	76	0.3	-0.3HNF	18.6	52	14.6	41	11
3	27	56	0.3	-0.3HNF	9.7	27	11.9	33	-6
4	27	76	0.3	-0.3HNF	9	25	11.9	33	-8
5	45	56	0.3	-0.3HNF	9.3	26	8.7	24	2
6	45	76	0.3	-0.3HNF	11.9	33	8.7	24	9
7	55	56	0.3	-0.3HNF	10.5	29	6.9	19	10
8	55	76	0.3	-0.3HNF	7.0	20	6.9	19	0
9	12	56	0.6	-0.3HNF	14.3	40	13.4	37	3
10	12	76	0.6	-0.3HNF	15.5	43	13.4	37	6
11	27	56	0.6	-0.3HNF	9.2	25	10.7	30	-4
12	27	76	0.6	-0.3HNF	9.0	25	10.7	30	-5
13	45	56	0.6	-0.3HNF	8.0	22	7.5	21	1
14	45	76	0.6	-0.3HNF	8.6	24	7.5	21	3
15	55	56	0.6	-0.3HNF	7.9	22	5.7	16	6
16	55	76	0.6	-0.3HNF	6.7	19	5.7	16	3
17	12	56	0.3	0.5HNF	22.4	62	26.6	74	-12
18	12	76	0.3	0.5HNF	31.0	86	26.6	74	12
19	27	56	0.3	0.5HNF	23.2	64	23.9	66	-2
20	27	76	0.3	0.5HNF	20.2	56	23.9	66	-10

21	45	56	0.3	0.5HNF	19.2	53	20.7	57	-4
22	45	76	0.3	0.5HNF	20.1	56	20.7	57	-2
23	55	56	0.3	0.5HNF	20.6	57	18.9	52	5
24	55	76	0.3	0.5HNF	19.5	54	18.9	52	2
25	12	56	0.6	0.5HNF	25.3	70	25.4	71	0
26	12	76	0.6	0.5HNF	26.7	74	25.4	71	3
27	27	56	0.6	0.5HNF	23.0	64	22.7	63	1
28	27	76	0.6	0.5HNF	19.6	54	22.7	63	-9
29	45	56	0.6	0.5HNF	18.5	51	19.5	54	-3
30	45	76	0.6	0.5HNF	14.6	40	19.5	54	-14
31	55	56	0.6	0.5HNF	13.7	38	17.7	49	-11
32	55	76	0.6	0.5HNF	14.5	40	17.7	49	-9
Valor medio									-1

^a Valores de la posición del nivel freático en función del pie del talud tomado como origen

^b Profundidades máximas de la superficie de rotura tomadas de los modelos de cálculo realizados con Phase2 para cada caso propuesto

A la vista de los resultados se concluye:

- Todos los casos tienen una desviación entre los resultados de la función y la obtenida en los modelos menor al 15%. El 97% de los mismos están en valores del 12% o menores.
- La media de la desviación de todos los casos es del 1%. Siendo mayores los resultados que toma h cuando se emplea la función.
- Existen 15 casos en los que el resultado obtenido es mayor cuando se emplea la función, tantos como casos en los que se resuelve mediante modelos numéricos. En 2 casos los resultados son coincidentes.

Por lo que finalmente se puede dar por validada la función h para el cálculo previo de las profundidades de las superficies de rotura.

5.3.3. Linealización del criterio de rotura de Hoek-Brown

Generalizado en criterio de Mohr-Coulomb

El criterio de Hoek-Brown Generalizado, como se ha visto en el Capítulo 3, queda definido por cuatro parámetros:

- σ_{ci} ; tensión a compresión uniaxial de la roca intacta
- m_i ; constante geomecánica del material de la roca intacta

- GSI ; índice de dureza geológica
- D ; factor de alteración del macizo rocoso

Dichos parámetros pueden reducirse matemáticamente a dos (β_a y ζ_a) (Serrano y Olalla 1994 y Serrano et al. 2014), con los cuales se puede obtener la curva que representa el criterio de rotura de la matriz rocosa y que toma su representación más habitual en función de la tensión normal (σ) y la tensión tangencial (τ). Además, también puede obtenerse el ángulo de rozamiento interno instantáneo (ρ).

Aunque a priori la linealización debiera ajustarse mediante una única recta al valor real de cada punto de rotura de la curva que representa el criterio de Hoek-Brown Generalizado (Hoek 1983), esto es, a un sistema de línea recta tangente a la curva de rotura, y que el objeto de este capítulo es definir dicha única recta de manera unívoca para conseguir el criterio de Mohr-Coulomb que represente de la mejor manera posible el macizo rocoso en estudio; la realidad indica que si se tomase dicha recta y esta fuera tangente, solamente podría serlo a un punto. Dicho lo anterior, existirían puntos definitorios del nuevo criterio de rotura que no serían conservadores respecto del criterio original no lineal por quedar por encima de la curva primitiva (Fig. 5.3.3.A). Por ello, se decide como solución tomar la que quedando por debajo del valor límite del punto en el estado tensional máximo de la superficie de rotura, recoja un valor adecuado y lo más próximo al límite anteriormente descrito (Fig. 5.3.3.B).

Fig. 5.3.3.A. Representación de la linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado mediante recta tangente al punto de rotura para una tensión normal dada, siendo las superficies verdes, regiones con puntos de rotura no reales, que provocan que el nuevo criterio lineal sea no conservador

Fig. 5.3.3.B. Representación de la linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado mediante secante a la curva que pasa por el punto de rotura para una tensión normal dada y el punto correspondiente a tensión normal nula, siendo las superficies verdes, regiones con puntos de rotura posibles que provocan que el nuevo criterio lineal sea conservador

Para definir la recta secante se tomarán dos puntos (Galera 1996). El primero será el correspondiente al valor en el que la tensión normal sea mínima sin llegar a ser de tracción, esto es igual a 0 MPa y que coincide con los puntos en superficie de la superficie de rotura. El otro punto será en el que la tensión normal sea máxima, es decir, el punto en el que la profundidad de la superficie de rotura es máxima (h) respecto de su punto homólogo en superficie para el caso concreto estudiado con mecanismo de fallo de vuelco inverso. La recta que definirá el criterio de Mohr-Coulomb será la secante a la curva Hoek-Brown Generalizado que pase por ambos puntos, y por tanto será el nuevo criterio de rotura representativo del macizo rocoso que será el criterio de Mohr-Coulomb de la superficie de rotura en vuelco inverso. De esta manera, la recta secante proporcionará unos valores que, a priori, quedarán del lado de la seguridad por encontrarse en todo momento por debajo de la curva de Hoek-Brown Generalizado.

5.3.3.1. Código de cálculo

Con el objetivo de sistematizar y automatizar el proceso de transformación de la curva de rotura de Hoek-Brown Generalizado en un criterio lineal Mohr-Coulomb para el caso de taludes en macizos rocosos susceptibles de sufrir el fallo por vuelco inverso, se ha realizado una hoja de cálculo mediante el programa informático Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007).

Dicho software permite crear hojas de cálculo del tipo tradicional pero con la importante ventaja de poder visualizar en todo momento el proceso de cálculo descrito. Esto facilita el seguimiento del cálculo en todos los pasos, siendo de gran sencillez introducir cualquier variación en los parámetros de entrada o en la formulación aplicada, finalmente proporciona unas gráficas muy descriptivas y de fácil comprensión y unos resultados de salida para los valores puntuales requeridos.

En este caso, el código de cálculo (Anexo IV) está generalizado para la obtención del criterio lineal de Mohr-Coulomb con recta secante como se ha descrito en el apartado anterior. La hoja arroja resultados del ángulo de rozamiento (φ) y cohesión (c) equivalentes al criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado para el talud en vuelco inverso estudiado.

- Inputs del criterio de rotura: σ_{ci} , m_i , GSI y D
- Inputs definitorios del caso concreto de estudio para conocer la profundidad de la superficie de rotura y por tanto de la tensión máxima en la misma (Ramírez-Oyanguren y Alejano-Monge 2004): resistencia de las discontinuidades (R_{dis}), H , posición del nivel freático (z_{NF}), buzamiento del talud (β) y γ_{roca}

Nótese que, de manera aproximada, como tensión máxima en la superficie de rotura se toma la tensión máxima vertical en dicho punto.

- Outputs: φ y c

Para facilitar su seguimiento se ha resuelto un caso particular en el que los datos de entrada son: $\sigma_{ci} = RCS = 50$ MPa, $m_i = m_0 = 15$, $GSI = 25$, $D = 0$, $H = 36$ m, $\beta = 27^\circ$, $R_{dis} = 0.6$, $z_{NF} = 0.3HNF$ y $\gamma_{roca} = 24$ kN/m³.

5.3.3.2. Asignación de valores a los parámetros φ y c de la matriz rocosa

Tras la obtención de los valores φ y c que definen el nuevo criterio de rotura lineal análogo al criterio no lineal inicial, se procede a su empleo en los modelos calculados con Phase2 para el cálculo de estabilidad del talud objeto del estudio. Para ello el comportamiento de los estratos rocosos se supondrá que deja de tener un comportamiento acorde a Hoek-Brown Generalizado para tenerlo Mohr-Coulomb.

A priori, los factores de seguridad que se alcancen deberán estar siempre del lado de la seguridad, debido a que, como ya se ha explicado anteriormente, la solución de la recta que se ha escogido toma valores iguales o inferiores a los de la curva representada entre los rangos de tensiones comprendidas entre 0 MPa y su máximo desarrollado en la superficie de rotura pésima, máxima profundidad (h), dentro de la casuística estudiada. Por lo tanto, la recta, debe ser suficientemente amplia y representativa de los casos del fallo por vuelco inverso, de modo que los posibles casos a estudiar puedan quedar dentro de los márgenes seleccionados.

5.3.4. Resultados, discusión y validación de la linealización

Para la validación del proceso de linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado en el criterio lineal de Mohr-Coulomb se ha resuelto una serie de casos con ambos comportamientos (Tabla 5.3.4.A). El ejercicio llevado a cabo consiste en partiendo de unos supuestos definidos con el criterio de Hoek-Brown Generalizado, transformarlos mediante el proceso de linealización en Mohr-Coulomb tal y como se ha visto anteriormente. Los principales datos del estudio son:

- Se han realizado 18 casos con Hoek-Brown Generalizado y 18 casos con Mohr-Coulomb
- Los parámetros que definen el criterio de Hoek-Brown Generalizado toman la siguiente casuística: GSI constante igual a 100, D constante igual a 0, m_i varía tomando 3 valores diferentes (25, 15 y 5) y RCS varía tomando valores (100, 25 y 5 MPa). Los valores que se han aportado cumplen con el objetivo de representar casos en los que la roca situada entre discontinuidades es la más homogénea posible, que no ha sido alterada por la excavación, y que recoge rangos comunes desde los límites superiores hasta los inferiores, tanto del parámetro m_i como de la resistencia de la roca. Además para cada una de las combinaciones se ha supuesto un caso sin existencia de nivel freático (denominado como “PROFUNDO” o-0.3HNF) y otra con existencia a un tercio de altura del talud (0.3HNF).

Tabla 5.3.4.A. Desviaciones entre los resultados del factor de seguridad (FoS) obtenidos mediante los criterios de Hoek-Brown Generalizado y Mohr-Coulomb

CASO	Hoek-Brown Generalizado				Proceso de linealización ^a			Mohr-Coulomb		FoS		(%) desviación
	GSI	D	m_i	RCS	NF^b	h (m)	σ_{max}	ϕ	c	H-B	M-C	

				(MPa)			(MPa)	(°)	(MPa)	G		
1	100	0	25	100	-0.3HNF	11.2	0.25	65.7	12.1	46.43	^c	-
2	100	0	25	100	0.3HNF	19.9	0.44	65.6	12.0	44.07	^c	-
3	100	0	15	100	-0.3HNF	11.3	0.25	59.2	15.4	34.2	^c	-
4	100	0	15	100	0.3HNF	19.9	0.44	59.2	15.4	34.64	^c	-
5	100	0	5	100	-0.3HNF	11.3	0.25	40.7	24.8	24.79	^c	-
6	100	0	5	100	0.3HNF	19.9	0.44	40.7	24.8	24.83	^c	-
7	100	0	25	25	-0.3HNF	11.3	0.25	65.3	3.0	50.9	30.22	-41%
8	100	0	25	25	0.3HNF	19.9	0.44	64.8	3.0	43.35	27.66	-36%
9	100	0	15	25	-0.3HNF	11.26	0.25	58.9	3.8	41.97	33.72	-20%
10	100	0	15	25	0.3HNF	19.89	0.44	58.5	3.8	36.5	31.63	-13%
11	100	0	5	25	-0.3HNF	11.26	0.25	40.7	6.2	17.51	45.85	162%
12	100	0	5	25	0.3HNF	19.89	0.44	40.5	6.2	17.16	44.62	160%
13	100	0	25	5	-0.3HNF	11.26	0.25	63.2	0.6	21.91	11.63	-47%
14	100	0	25	5	0.3HNF	19.89	0.44	61.8	0.6	18.26	9.93	-46%
15	100	0	15	5	-0.3HNF	11.26	0.25	57.2	0.7	18	11.64	-35%
16	100	0	15	5	0.3HNF	19.89	0.44	55.9	0.7	15.28	9.87	-35%
17	100	0	5	5	-0.3HNF	11.26	0.25	39.8	1.2	12.5	12.12	-3%
18	100	0	5	5	0.3HNF	19.89	0.44	39.1	1.2	11.03	11.18	1%
Valor medio												4%

^a Cálculo de la profundidad de la superficie de rotura (h) mediante el empleo de la función definida en el apartado 5.3.2.1

^b Posición del nivel freático $NF = -0.3HNF$ equivale a una posición profunda, es decir, a partir de donde la existencia de agua comienza a ser irrelevante (apartado 6.2.2.9 del Capítulo 6)

^c Casos en los que todos los cálculos convergen y no existe fallo

De los resultados anteriores se puede deducir que los valores del factor de seguridad obtenidos mediante el criterio de Hoek-Brown Generalizado no se parecen a los obtenidos con Mohr-Coulomb tras la linealización. En algunas ocasiones los valores toman valores desviados por exceso y en otras por defecto, sin seguir ningún patrón que pueda ser cuantificable. Las desviaciones en términos porcentuales van desde el 1% hasta superar el 160%. Existen casos en los que para un criterio se alcanza un valor del factor de seguridad y para el otro todos los cálculos convergen.

5.3.5. Conclusiones

En el apartado 5.3 se ha tratado de desarrollar una herramienta que permitiera de una manera sencilla linealizar el criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado. El objetivo de la misma ha sido la de facilitar a los técnicos que tengan que estudiar el posible fallo por vuelco inverso en taludes en roca un proceso que permitiera resolver el problema empleando el criterio ampliamente utilizado de Mohr-Coulomb. Para ello se

han estudiado los diferentes parámetros intervinientes, analizando las superficies de rotura con el fin de conocer las tensiones máximas y mínimas de las mismas. Posteriormente se ha proporcionado una función que definiese de manera genérica las profundidades máximas de las superficies de rotura (h). A continuación, y empleando dichas profundidades se procede a linealizar el criterio de Hoek-Brown Generalizado gracias a un proceso que acota en la curva de rotura una recta secante que pasa a ser el nuevo criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb. Finalmente se estudian una serie de casos para sancionar la validez de dicho proceso de linealización mediante el estudio de los factores de seguridad.

A raíz de los resultados obtenidos se concluye que:

- En los casos de estudios del fallo por vuelco inverso en taludes de macizos rocosos la simplificación del criterio de rotura del material mediante una linealización del criterio de Hoek-Brown Generalizado no es válida ya que los resultados finales proporcionados por este no se aproximan a los obtenidos mediante el criterio no lineal.

Capítulo 6

6. ANÁLISIS DEL VUELCO INVERSO Y RESULTADOS

6.1. AFECCIÓN AL TALUD DEL MECANISMO DE ROTURA

El vuelco inverso en taludes de macizos rocosos requiere al menos para que pueda desarrollarse, como se ha visto en el Capítulo 2, de una serie de características geométricas, como son la existencia de una familia de discontinuidades que vertiendo hacía el exterior lo hagan con mayor buzamiento que el del talud y dirección similar a la de este. Una vez cumplidas dichas premisas, el mecanismo sucederá cuando los estratos roten alrededor de una línea imaginaria denominada charnela y sobrepasen la posición vertical llegando a desequilibrarse hacía la cara del talud (Fig. 4.3.1.C).

El fallo por vuelco inverso puede analizarse, a grandes rasgos, de dos maneras diferentes: mediante un cálculo de estabilidad asimilando cada estrato como un sólido rígido o mediante un cálculo más completo en el que el material se considere como deformable.

De la primera manera, el problema se reduce a la consideración de inestabilidad local de un estrato o estratos contiguos, en el que llegada la situación de desequilibrio, se supera la posición de verticalidad. Este cálculo se realiza aplicando el equilibrio de fuerzas al problema.

La segunda manera de resolver el mecanismo en estudio, es aplicando las leyes tenso-deformacionales del propio material rocoso. Así pues, este tipo de cálculo completa el nivel de información que se aporta a la resolución del problema y se añaden consideraciones como la propia naturaleza del material el cual sufre deformaciones al encontrarse tensionado. Este criterio permite que, conocidas las fuerzas actuantes sobre el macizo rocoso, se puedan calcular las tensiones originadas sobre el material y por tanto sus deformaciones y desplazamientos. Dichas acciones hacen que toda la masa rocosa se encuentre en mayor o menor medida afectada, y por ende, el cálculo se pueda interpretar como de afección global al talud.

6.1.1. Fallo local

Se ha denominado fallo local al que ocurre en una zona determinada y localizada del talud. Esta definición cumple el requisito del vuelco inverso siempre que uno o varios estratos partiendo de la posición inicial roten a través de la charnela de giro y superen la vertical. Es un mecanismo que además puede considerarse como progresivo, pues si bien el inicio del movimiento lo sufre un estrato, este no es capaz de moverse si al menos los otros estratos contiguos más próximos al exterior también comienzan dicho vuelco, generando un efecto dominó que no termina hasta alcanzar la cara del talud.

El análisis de dicho mecanismo local solo es válido si se trata el macizo rocoso como partes independientes de masa unas de las otras, esto es, como si el conjunto del talud no fuera un todo. En la realidad, se sabe que esta idealización no es completamente realista, y por tanto para llegar a dicha aceptación de rotura es necesario contemplar el problema y los materiales como sólidos rígidos. Este modo de fallo, que considera el material como indeformable, tiene una ventaja desde el punto de vista de cálculo, pues los “*inputs*”, las ecuaciones y los cálculos necesarios son menores a los requeridos que cuando sí lo son. Por contra, subestima la capacidad del talud a la hora

de acomodarse y redistribuir tensiones mediante sus deformaciones, lo que lo hace más vulnerable al fallo, siempre y cuando se den los requisitos para desencadenar la rotura.

Lo presentado haría que bajo unas determinadas condiciones de carga los estratos pudieran fácilmente volcar, sin embargo, es sabido que el vuelco inverso es muy poco frecuente en la naturaleza. Por este motivo, para poder proponer el análisis mediante el cálculo simplificado que ocurre en la hipótesis de fallo localizado, se requiere de unas condiciones de contorno de los estratos muy favorables al mismo. Para ello, si se analizasen los estratos como bloques monolíticos y empotrados infinitamente en el terreno, sería imposible dicho vuelco ya que los mismos no tienen la capacidad de deformarse y romper. Consecuentemente, y para dar posibilidad de ocurrencia al vuelco, se proponen uno o varios estratos fracturados en la dirección horizontal a una profundidad dada, hecho que pudiera darse en rocas duras pero frágiles (Puell Marin 2009). Asimismo, cabría la posibilidad de que dichas fracturas pudieran proseguir su propagación hasta alcanzar la cara del talud, requisito necesario para darse el vuelco de los estratos. Por otro lado, el conjunto de cargas del peso propio de la masa rocosa hace que, a priori, los estratos sean estables, y en conclusión para poder provocar una hipotética rotura se implementan unas fuerzas horizontales desestabilizadoras, como pudiera ser el efecto del agua o las descompresiones tras una excavación. Todo lo anterior es presentado en la resolución analítica propuesta en el apartado 5.2.1 del Capítulo 5, cuyos resultados y conclusiones son recogidos en el Anexo I.

Finalmente, se puede subrayar que el mecanismo de rotura por vuelco inverso estudiado de manera local, por cálculo analítico en el que solo se contempla el análisis de estabilidad por la acción de las fuerzas actuantes como único motivo de su aparición, sea muy limitado y poco ajustado al fallo real. Por tanto, deberá atenderse también a otros factores no considerados, como la deformabilidad de la matriz rocosa y sus discontinuidades, hecho que sí se tiene en cuenta al estudiarlo como fallo global.

6.1.2. Fallo global

Se considera fallo global al que afecta a la práctica totalidad de la masa rocosa comprendida por los límites del análisis de estabilidad en un talud (Lorig y Varona 2004) y particularizado en este caso para el vuelco inverso. Para ello, los estratos deberán, partiendo de la situación cuyo buzamiento vierte hacía el exterior, terminar

haciéndolo hacia el interior. Para que pueda darse tal transición, generalmente ocurren otros mecanismos más concretos, localizados y conectados entre ellos (Fig. 6.1.A), como:

- Deslizamiento y deformación a cortante de las discontinuidades con descenso relativo de los estratos exteriores respecto de los interiores en la coronación fruto de los esfuerzos del peso. La condición cinemática se cumple principalmente en superficie donde la tensión mayor es paralela a la cara exterior de la ladera. Sin embargo, a medida que se profundiza en el talud la tensión mayor, además de aumentar, pasa a ser perpendicular a las discontinuidades, hecho que hace crecer el rozamiento entre los estratos, dificultando las deformaciones y desplazamientos.
- Compresión en la parte inferior del talud debido al descenso de los estratos con la consiguiente deformación y desplazamientos hacia el exterior y pie del talud.
- Levantamiento de los estratos próximos a la cara del talud en su pie, por el empuje de la masa rocosa adyacente y su desplazamiento desde la zona comprimida.
- Flexión de los estratos los cuales sufren una rotación hacia el exterior, siendo este último mecanismo el que define al vuelco inverso.

Fig. 6.1.A. Vuelco inverso con movimiento que afecta globalmente a todo el talud y en el que se aprecia un efecto onda, motivado por deformaciones elásticas, plásticas y desplazamientos

La suma de los efectos anteriores solo puede suceder al considerar el material rocoso como sólido deformable. Además, dicha idea permite considerar otras características que en el fallo local no se contemplan, dando así mayor representación al

problema y a la naturaleza del macizo, como son las características tenso-deformacionales de la matriz rocosa y de las discontinuidades.

Si para la posibilidad de desarrollarse el mecanismo de rotura cuando se considera fallo local es necesario la asunción de algunas hipótesis de partida como es la fractura existente en los estratos, en lo que respecta al fallo global dichas consideraciones no son necesarias al existir la posibilidad, por ejemplo, de deformación por flexión de los mismos. En el mismo sentido, ocurre ante la posibilidad de implementar fuerzas horizontales desestabilizadoras, que si bien ayudarían a que el mecanismo se produjera, cuando se consideran efectos deformacionales no son condición imprescindible ya que en todo caso existirá la acción del peso propio.

Para concluir, se puede afirmar que el vuelco inverso es un problema multivariable y que para lograr una resolución precisa del mismo es importante la consideración de todas ellas. Una resolución analítica en la que se incorporen las características geométricas, mecánicas y en la que se tengan en cuenta efectos deformacionales resulta de gran complejidad. Por tal razón, el empleo de herramientas informáticas que potencien una solución numérica puede ayudar a lograr tal objetivo con cierta precisión.

Visto lo anterior, la resolución del vuelco inverso como fallo global, que es el que mejor representa la realidad, debe ser mediante métodos numéricos. Dicho estudio es presentado y propuesto en el apartado 5.2.2 del Capítulo 5, y resuelto y analizado en el presente Capítulo y en el Anexo III. Adicionalmente, ha sido también elegido para la resolución del caso de estudio del Capítulo 7.

6.2. ESTUDIO PARAMÉTRICO CON CRITERIO DE ROTURA NO LINEAL DE HOEK-BROWN GENERALIZADO

6.2.1. Introducción

En el presente apartado se lleva a cabo un análisis de sensibilidad de los principales parámetros que pueden intervenir respecto a la estabilidad de un talud en un macizo rocoso bajo la hipótesis de fallo por vuelco inverso. De manera general, y como se ha visto en el Capítulo 2, el vuelco inverso es un mecanismo principalmente definido por la geometría del talud y sus discontinuidades. Asimismo, las características geomecánicas toman protagonismo, ya que dependen de ellas en gran medida las condiciones de rotura. Finalmente, otros actores externos pudieran ser también desencadenantes en la inestabilidad, bien por sí solos o acompañando a otras variables.

En todo problema que se pretenda resolver será crucial conocer el punto de partida de todas las características que lo definan, esto es, la hipótesis de partida. En algunos casos, la hipótesis de partida formada por multitud de factores será sencilla de definir; sin embargo, en otros casos y debido a su naturaleza puede llegar incluso a ser imposible de conocer, siendo entonces las propuestas que de la experiencia se tengan vitales para lograr el objetivo buscado. También cabe la posibilidad, de que ciertas características sean fáciles de conocer y cuantificar, mientras que para otras no sea así. Por lo anterior, la hipótesis de partida se afrontará con cierta incertidumbre que habrá que acotar y definir.

Siguiendo el planteamiento previo, es importante recalcar la trascendencia que toman los valores que se asignan a cada uno de los parámetros que definen el problema, pues de ellos dependerá el factor de seguridad calculado que representa directamente la estabilidad teórica que toma el talud. Dichos valores en la realidad no son exactos, pues todos ellos tienen una variación que también es importante conocer. Aplicando dichas variaciones, se obtienen diferentes resultados del factor de seguridad, y de estos, la probabilidad de fallo. De manera generalizada, la probabilidad de fallo se estudia tomando cada parámetro como si fuera una variable aleatoria con un valor esperado y una posible desviación estándar (Duncan 2000).

Adicionalmente, se podrá decir que no existen obras geotécnicas exentas de riesgo, siendo este último la relación entre la probabilidad y el daño de ocurrencia de un fallo (Whitman 1984), pues siempre habrá una posibilidad teórica de mal funcionamiento en algunos de los aspectos.

Soriano (2000) presenta el concepto de fiabilidad, o confianza, indicando que será tratado numéricamente y en consecuencia requerirá de una definición matemática rigurosa. La fiabilidad, a través del índice confianza, y la probabilidad de fallo para el factor de seguridad en geotecnia son ampliamente aplicadas a través de la hipótesis log-normal (Ec. 6.1), siendo dicha formulación la que parece aportar más aplicaciones futuras a dicho campo de la ingeniería.

$$\beta = \frac{\ln\left(\frac{\bar{F}}{\sqrt{1+V^2}}\right)}{\sqrt{\ln(1+V^2)}} \quad (6.1)$$

Donde:

β = índice de confianza

$\bar{F}$ = valor medio del factor de seguridad

V = coeficiente de variación

De los valores asignados a los parámetros y de su variación, dependerá la fiabilidad de estos, y a su vez la fiabilidad que se obtenga en el cálculo geotécnico del factor de seguridad de estabilidad del talud. La filosofía anterior respecto a la fiabilidad en el cálculo del factor de seguridad es extrapolable al resto de fases de un proyecto geotécnico como pueden ser entre otras, las campañas de campo o la construcción de la obra.

De manera general, los modelos analíticos para la determinación de la estabilidad de una obra geotécnica están menos extendidos y presentan mayor complejidad en rocas, hecho que nos ocupa, que en suelos. En cualquier caso, sería esencial una caracterización detallada del macizo rocoso y la adopción de unos coeficientes parciales para la resistencia en dichos modelos de comportamiento (Ministerio de Fomento 2009). Sin embargo, el método clásico de coeficiente de

seguridad global parece razonable para los primeros cálculos y estimaciones, y por ello se ha llevado a cabo en este estudio paramétrico en particular y en la tesis en general.

Finalmente, cuando se pretende determinar con precisión y confianza cómo de estable es un talud, será decisivo caracterizar adecuadamente los parámetros que intervienen en el problema geotécnico. Para tal fin, la investigación y los ensayos del macizo rocoso son fundamentales para la redacción del proyecto geotécnico y que este pueda resolver los posibles fallos que desencadenen la hipotética rotura del talud. Además, el proyecto estará a su vez condicionado en menor o mayor medida por las siguientes incertidumbres: fallos en los reconocimientos del terreno, fallos provocados por el diseño, fallos de construcción, los relacionados con el paso del tiempo y con los agentes atmosféricos (EC 7-2 2001).

6.2.1.1. Elección y presentación de los parámetros de estudio

Un macizo rocoso el cual está formado por rocas y discontinuidades hace que sus propiedades tenso-deformacionales sean, habitualmente, de naturaleza anisótropa. Esta naturaleza, provoca que en ocasiones las roturas en macizos rocosos sean complejas, llegando a producirse éstas a veces a través de las discontinuidades y otras a través de la roca o incluso haciéndose camino a través de ambas a lo largo de su recorrido.

El vuelco inverso, mecanismo de rotura en taludes rocosos, está condicionado por su configuración geométrica como premisa necesaria en la que las discontinuidades tienen prácticamente la misma dirección que el talud y, que no vertiendo hacía dentro, tienen mayor buzamiento que este (Fig. 6.2.A), es *per se*, gobernado por la propia resistencia tanto de la matriz rocosa como de las discontinuidades. Dentro del camino desarrollado por la rotura del talud, destaca el que es a través de las discontinuidades, que viene fuertemente marcado por la resistencia a cortante de las mismas, pues una ligera variación en su valor hace variar de manera significativa su efecto sobre la estabilidad del talud, pudiendo afectar a la altura o buzamiento de seguridad. Eventualmente, el comportamiento global del macizo rocoso es afectado por el factor de escala, esto es, la proporción que tengan tanto la altura como el espaciamiento de las discontinuidades en el talud (Wyllie y Mah 2004).

Ayala-Carcedo y Andreu-Posse (1987) coinciden en que la estabilidad del macizo rocoso depende de las características de las discontinuidades (estratificación, diaclasas, faltas, esquistosidad, líneas de debilidad, etc.), y que en estas ha de considerarse el tipo y origen, distribución espacial, tamaño y continuidad, espaciado, rugosidad, naturaleza del relleno, presencia de agua, etc. En cuanto al agua, subrayan que es el agente natural más condicionante y desencadenante ante las inestabilidades, apuntando a que además, podría fluir tanto a través de la roca como de las propias discontinuidades; existiendo rocas que se podrían considerar impermeables (ígneas, yesos, etc.) en contraposición de las que serían semipermeables (sedimentarias). La cantidad de discontinuidades en un macizo rocoso, esto es la densidad de fracturación, provoca una permeabilidad de segundo nivel, haciendo que en casos extremos el talud se considere como un medio poroso o permeable. La dirección de las discontinuidades es otra característica a tener en cuenta, pues genera flujos de agua dirigidos que conllevan comportamientos anisótropos. Por último, el relleno de las discontinuidades por materiales pocos permeables, como son por ejemplo las arcillas, afectaría también al recorrido del agua.

Respecto al estado tensional, una de las causas que pudieran originar o intervenir en el fallo por vuelco inverso sería la disminución de tensiones horizontales provocada por la descompresión sufrida en el talud como consecuencia, por ejemplo, de una excavación, rompiéndose así el estado inicial de equilibrio del conjunto del terreno. La resistencia movilizada entre los planos de contacto de las discontinuidades depende de la tensión normal en ellas, y ésta se ve reducida al retirar peso de la masa rocosa durante, por ejemplo de nuevo, una excavación; por lo que las máximas fuerzas resistentes a cortante se ven a su vez mermadas, ayudando por tanto a que se produzcan desplazamientos relativos entre los planos de contacto. El efecto anterior también ocurre cuando el nivel freático se hace presente, minimizando la acción normal del peso entre interfaces, y en consecuencia reduciendo la capacidad de rozamiento. Adicionalmente, el estado tenso-deformacional que presenta el talud variaría en función del coeficiente de empuje al reposo y, en consecuencia, las tensiones horizontales existentes en un macizo rocoso, función de las tensiones verticales, podrían desencadenar descompresiones proporcionales y reducciones de resistencias que se traducirían en desplazamientos de la masa rocosa e hipotéticas superficies de rotura.

Los factores previamente indicados, condicionantes de la estabilidad del talud respecto al mecanismo de fallo por vuelco inverso, son recogidos a modo de resumen en la Tabla 6.2.A y representados en la Fig. 6.2.A.

Tabla 6.2.A. Parámetros analizados

APARTADO	PARÁMETRO ANALIZADO	PARÁMETROS SECUNDARIOS ANALIZADOS	PARÁMETROS CONSTANTES
6.2.2.1	Altura del talud (H)	R_{dis} y NF	e , β , ψ , K_0 y RCS
6.2.2.2	Espaciamiento entre discontinuidades (e)	R_{dis} y H	β , ψ , K_0 , RCS y NF
6.2.2.3	Factor de escala (e/H)	R_{dis} y H	β , ψ , K_0 , RCS y NF
6.2.2.4	Buzamiento del talud (β)	R_{dis} y ψ	H , e , K_0 , RCS y NF
6.2.2.5	Buzamiento de las discontinuidades (ψ)	R_{dis} y β	H , e , K_0 , RCS y NF
6.2.2.6	Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})	NF	H , e , β , ψ , K_0 , y RCS
6.2.2.7	Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	R_{dis} y NF	H , e , β , ψ , y RCS
6.2.2.8	Resistencia a compresión simple de la roca (RCS)	R_{dis}	H , e , β , ψ , K_0 , y NF
6.2.2.9	Nivel freático (NF)	R_{dis}	H , e , β , ψ , K_0 y RCS

Fig. 6.2.A. Representación de los parámetros estudiados de un talud en un macizo rocoso para mecanismo de fallo de vuelco inverso: altura del talud (H), espaciamiento entre discontinuidades (e), factor de escala (relación entre e y H), buzamiento del talud (β), buzamiento de las discontinuidades (ψ), resistencia de las discontinuidades al esfuerzo cortante (R_{dis}) en función del ángulo de rozamiento (ϕ_j) y

de la cohesión (c), coeficiente de empuje al reposo (K_0), resistencia de la roca a compresión simple (RCS) y posición del nivel freático (NF) en función de la altura del talud (H) respecto de la línea vertical que pasa por la coronación del mismo.

A continuación, son propuestos los parámetros de los cuales se realiza un estudio numérico de sensibilidad respecto a la estabilidad del talud frente al mecanismo de rotura objeto de esta tesis. Dentro de estos parámetros, unos son de fácil reconocimiento y acotación, por ejemplo la resistencia a compresión simple de la roca, mientras otros pudieran presentar mayor complejidad, como es el caso de la resistencia de las discontinuidades. Análogamente, ocurre con la geometría del talud y su buzamiento o la potencia de los estratos, para en contraposición ser más difícil conocer el buzamiento de las discontinuidades o la propia posición del nivel freático, por ser estas últimas condiciones no observables a simple vista. Otra variable que muestra incertidumbre a la hora de ser cuantificada con precisión es el empuje al reposo que pudiera definir el estado tensional del macizo rocoso. Por ello, la presentación siguiente va acompañada de una breve explicación de la dificultad que cada uno de los parámetros muestra a la hora de ser definido con precisión, de modo que se pueda tener en consideración las aseveraciones ya indicadas respecto a la caracterización del talud de un macizo rocoso y la confianza que del factor de seguridad calculado se obtenga en cada caso.

- 6.2.2.1. Altura del talud (H): la altura, como elemento principal de la definición de un talud junto con su buzamiento, es analizada de manera que se pueda conocer cuál es la influencia que la misma tiene sobre el factor de seguridad en la estabilidad del talud respecto al fallo por vuelco inverso.

Dicha característica, al momento de realizar un estudio de campo para poder caracterizar un talud, es sencilla de definir, y asignarle un valor preciso solo requiere de un equipo básico de topografía.

Además, con la variación en los valores de la altura del talud, se puede estudiar de manera indirecta el parámetro del peso específico del material rocoso, ya que su afección depende únicamente de la fuerza (peso) que produce sobre el resto del material, es decir, del producto de la altura por su valor asignado. Por tanto, el peso específico no ha sido un parámetro analizado ya que los resultados que se pudieran obtener, son fácilmente extrapolables desde los alcanzados para la altura. En cuanto a conocer el valor que dar al peso específico de la masa de roca, se puede decir que

existe poca incertidumbre, pues mediante un cálculo de volumen y una báscula se define sin dificultad la densidad o peso específico del material.

- 6.2.2.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e): la distancia existente entre las discontinuidades, en este caso la distancia constante existente entre las mismas dentro de una familia, es un parámetro geométrico que influye de manera directa sobre la estabilidad del talud. El valor tomado por ésta, mayor o menor, dará como resultado una fracturación menor o mayor respectivamente del macizo rocoso, afectando en consecuencia al comportamiento del conjunto. Un espaciamiento grande implica fracturación pequeña y por ende, la resistencia de la roca toma mayor protagonismo, por contra, espaciamientos pequeños aportan gran influencia a la competencia y resistencia de las discontinuidades, tomando un papel protagonista en el gobierno del mecanismo de rotura.

Para asignar un valor correcto al espaciamiento entre discontinuidades, basta con medir en campo directamente la distancia en dirección perpendicular a las mismas mediante el uso de una cinta métrica para el caso de que se encuentren a la vista. Si no aflorasen, entonces se calcularía el espaciamiento mediante relaciones trigonométricas, conociendo previamente el ángulo de buzamiento de las discontinuidades y su distancia horizontal.

- 6.2.2.3. Factor de escala (e/H): como se indicaba anteriormente, el parámetro factor de escala es la proporción que guardan la distancia entre discontinuidades y el tamaño del talud, es decir, sobre su altura; y afecta al comportamiento global del macizo rocoso. El valor que pueda tomar dicha variable está ligado directamente al valor de los otros dos parámetros (e y H).
- 6.2.2.4. Buzamiento del talud (β): el ángulo de inclinación que presenta la cara del talud es un factor geométrico sin el cual no se puede definir el vuelco inverso. Como se ha visto en el Capítulo 2, el buzamiento de la cara del talud debe cumplir la condición de ser siempre menor que el que presenten las discontinuidades. En el análisis de sensibilidad de este parámetro se trata de conocer cómo de determinante es, cuando se modifican los valores que se le asignan, para la estabilidad.

El valor que toma en cada problema en estudio es en general bastante preciso, ya que se adquiere mediante la toma directa de datos en campo y por procedimientos topográficos sencillos, por lo que presenta una confianza alta.

- 6.2.2.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ): esta variable está estrechamente ligada, al igual que la resistencia de las discontinuidades, con las fuerzas de rozamiento que pueden desarrollarse entre estratos. Para el caso de menores buzamientos, la descomposición geométrica de las fuerzas, esto es, el peso de la masa rocosa, provoca esfuerzos normales mayores y tangenciales menores, con lo que se consiguen desarrollar mayores resistencias a cortante entre las caras de las discontinuidades y en conclusión menores deformaciones y desplazamientos relativos entre estratos, provocando mayor estabilidad en el talud y su respectivo aumento en el factor de seguridad. Del mismo modo que el buzamiento del talud, la presente es una característica necesaria para la definición geométrica y requisito necesario para la posible rotura por vuelco inverso.

La medida del buzamiento de las discontinuidades se puede hacer en campo directamente empleando una brújula geotécnica posicionada en vertical y apoyada directamente sobre la discontinuidad midiendo sobre el clinómetro (Ramírez-Oyanguren y Alejano-Monge 2004), en suma, el valor obtenido es de gran fiabilidad. Otro método para conocer este parámetro es mediante sondeos ejecutados directamente sobre el macizo rocoso.

- 6.2.2.6. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis}): uno de los detalles que identifican el mecanismo de rotura por vuelco inverso es el desplazamiento relativo longitudinal entre estratos en las discontinuidades. Este hecho es revelador de que a medida que la resistencia a cortante varía, también varía la estabilidad local de dichos estratos y por tanto a su vez la del talud de manera global. En conclusión, parece lógico proponer como parámetro de estudio la resistencia a cortante que presentan las discontinuidades, de modo que se pueda ver reflejada su influencia en el valor que toma el factor de seguridad en cada caso.

La definición que se ha dado al parámetro que define la resistencia a cortante de las discontinuidades (R_{dis}) viene recogida por la expresión Ec. 6.2 y relaciona la resistencia de la roca matriz con la resistencia de las discontinuidades.

$$\tan \varphi_j = R_{dis} \cdot \tan \varphi \quad (6.2)$$

$$c_j = R_{dis} \cdot c \quad (6.2.a)$$

Donde:

R_{dis} = parámetro de resistencia de las discontinuidades

φ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

φ = ángulo de rozamiento de la roca matriz

c_j = cohesión de las discontinuidades

c = cohesión de la roca matriz

Las componentes que forman la resistencia a cortante de las discontinuidades son el ángulo de rozamiento y la cohesión. Sin embargo, y siguiendo las premisas aceptadas por Cruden (1989) (Capítulo 2), la cohesión no se tendrá en cuenta en la resistencia de las discontinuidades a la hora de representar el parámetro R_{dis} , pero sí a la hora de aplicar un pequeño valor resistente en el modelo de cálculo, de modo que sea necesario movilizar una pequeña resistencia previa a cualquier desplazamiento. Este criterio, cumple con el caso de estudio del Capítulo 7 que además es empleado como base para la hipótesis general de partida del estudio paramétrico aquí desarrollado, y es a su vez coincidente con las propuestas de Wyllie y Norrish (1996), pues encaja en cuanto a los valores asignados de resistencia de discontinuidades, hecho que valdría para todos los casos excepto para el de roca débil, no siendo este último objeto de la tesis (Fig. 6.2.B).

Fig. 6.2.B. Definición de la resistencia en función de las tensiones normal y cortante para diferentes tipologías de discontinuidades, presentando valores nulos o muy pequeños de cohesión para todos los casos excepto para el caso de roca intacta o débil. (Adaptación de Wyllie y Norrish 1996)

Para medir el valor resistente de las discontinuidades existen varios métodos. Por un lado están los físicos, los cuales tratan de medir la resistencia al corte, bien sobre un testigo sacado del macizo rocoso y ensayado en laboratorio o bien directamente en campo. El primero de ellos, presenta un déficit de fiabilidad al aportar datos puntuales que en muchos casos no son representativos de la realidad y que además pierden las condiciones de contorno en las que se encuentran, mientras que el segundo, resulta muy difícil de realizar en muestras grandes debido a las limitaciones que presentan los gatos hidráulicos que se encargan de dichos ensayos. También existen, los métodos de análisis retrospectivos, denominados en inglés “*backanalysis*”, los cuales basan sus resultados en analizar una rotura ya existente para determinar los valores resistentes y extrapolarlos al resto del macizo. Finalmente, los métodos empíricos o de la experiencia pueden aportar con cierta aproximación resistencias para casos similares, que ya fueran conocidos o estuvieran en la literatura técnica, siempre previo juicio del técnico competente.

- 6.2.2.7. Coeficiente de empuje al reposo (K_0): este coeficiente se ha estudiado con la meta de conocer su afección a la estabilidad del talud. El equilibrio de tensiones existente en un macizo rocoso se ve alterado cuando se modifican sus condiciones geométricas, por ejemplo tras realizar una excavación, ya que la remoción de una parte de la masa de rocosa provoca reducciones en el peso y este en las tensiones, al menos en las verticales, y otras tantas en las horizontales. La idea anterior, haría

que una modificación en el estado tensional del talud condujera a la propuesta de analizar la influencia que el coeficiente K_0 tiene en dicha estabilidad y en su factor de seguridad. De este modo, se podría tener una idea de cuán importante es para el conjunto del talud la relación entre las tensiones verticales y horizontales existentes en el terreno.

En cuanto a la asignación de los valores al coeficiente de empuje al reposo, esto es, a la relación existente entre tensiones horizontales y verticales, se requiere de personal especializado, siendo además, los métodos para la medición en campo caros, lo que implica que en determinadas circunstancias se omitan dichos trabajos. En ocasiones, dicha carencia se trata de mitigar tomando valores del conocimiento de la experiencia en áreas adyacentes o cercanas y que presenten una composición geológica similar que invite a extrapolar los datos, lo que hace que, de manera habitual, los valores que toma este parámetro presenten un grado bajo de confianza. Respecto a los métodos de campo, de manera somera se podrá decir que, dependerán sobre todo de la profundidad a la que se realicen, existiendo: ensayos en superficie como el gato plano, ensayos a profundidad media como el sobreperforado (Whyatt et al. 1995) y ensayos a gran profundidad (al menos 30 m) como puede ser la fracturación hidráulica.

- 6.2.2.8. Resistencia a compresión simple de la roca (*RCS*): la resistencia que presente la roca será de manera prominente uno de los parámetros más determinantes respecto a la rotura, tanto a la curva como al factor de seguridad. Es evidente, que una resistencia alta o muy alta, tanto a compresión como a tracción, podrá emular e incluso mejorar a los materiales de construcción más resistentes, y por ello en casos de estratos suficientemente anchos y con una competencia considerable, resultará una estabilidad muy alta del talud, no solo para el mecanismo de rotura aquí estudiado sino para cualquiera en general. Por tanto, cabría pensar que para dichos casos, a menos que existieran condiciones externas extremas como por ejemplo el efecto de un sismo de gran magnitud, el talud se comportará de manera estable incluso cuando existieran, a priori, otras características con bajos ratios de calidad frente a la estabilidad, como pudieran ser bajas resistencias a cortante en las discontinuidades o grandes alturas de ladera. Para casos contrarios, en los que la resistencia a compresión simple de la roca sea baja, bien por encontrarse en un macizo rocoso muy fracturado o por estar formado

este por rocas muy débiles, la estabilidad presentará, a priori valores menores de seguridad. Dicho lo anterior, esta tesis no esquivará el análisis de la resistencia a compresión simple y en consecuencia es analizada con el fin de conocer su influencia en la estabilidad del talud.

La determinación del valor real de la estudiada resistencia a compresión se podrá conocer de manera indirecta gracias al empleo del martillo Schmidt, al estimar la dureza superficial de la roca, o por otros medios menos sofisticados como el uso de un martillo de geólogo o de una navaja. También existen otras alternativas más complejas para la determinación de la resistencia como serían los métodos geofísicos o los mecánicos. Dentro de los primeros estarían entre otros, la sísmica de refracción o la de reflexión, métodos eléctricos, o los de propagación de ondas entre sondeos; mientras que en los segundos, estarían por ejemplo los sistemas de rotación con corona ciega o los de rotación con portatestigos, y finalmente los ensayos de laboratorio. Respecto a la variabilidad de los parámetros de resistencia según su coeficiente de regresión y de la experiencia acumulada, también influirá a la hora de determinar su valor, el número de ensayos a realizar, y con ello la fiabilidad que de los datos se obtenga para el cálculo del factor de seguridad. Como norma general y siempre que el técnico sea competente y experimentado, los datos de campo suelen ser más representativos que los de laboratorio, especialmente para nuestro caso de taludes en roca.

- 6.2.2.9. Nivel freático (*NF*): el parámetro de la posición del agua en un talud, denominado nivel freático, es determinante a la hora del cálculo de estabilidad para cualquier mecanismo de rotura. El agua como agente actuante puede, entre otras acciones, reducir la resistencia de las discontinuidades mediante la eliminación del relleno por erosión o por procesos de disolución, o bien generar presiones intersticiales ejercidas entre estratos que reducen las tensiones normales y por tanto también la resistencia tangencial que provoca el rozamiento estabilizador. Adicionalmente, durante la vida de una obra geotécnica la posición de dicho nivel puede variar por diferentes circunstancias como pudiera ser, por ejemplo, una temporada de fuertes lluvias. En definitiva, el nivel freático puede actuar como acción desencadenante del mecanismo de rotura en general y del vuelco inverso en particular, y es por este motivo por el que se realiza el análisis de sensibilidad de dicho parámetro.

El valor que toma el nivel freático en un estudio se puede determinar gracias a métodos directos e indirectos. Los directos: sondeos, pozos y galerías, obtienen la medición físicamente sobre el propio agua, bien por sondas mecánicas o eléctricas. Respecto a los indirectos, la información de las características hidrogeológicas de una formación es tomada a partir de las relaciones físicas, biológicas y de otro tipo entre el material y el agua; las técnicas empleadas son en este caso geofísicas (métodos eléctricos, magnéticos, sísmicos, gravimétricos o radiactivos) (Ayala-Carcedo y Andreu-Posse 1987). La fiabilidad de los valores tomados, para conocer la situación del nivel freático, es en general y para un momento determinado bastante alta; no así si lo que se pretende es conocer la variación del nivel respecto del tiempo, pues para ellos se necesitarán además medios de monitorización continua. En consecuencia, el cálculo del factor de seguridad relativo a un momento dado y atendiendo únicamente a la variable del nivel freático se podrá considerar bastante fiable. Por el contrario, la confianza para poder establecer con precisión la posición del nivel freático para un periodo de tiempo no puntual será pequeña, y por ende también lo será para el resultado obtenido del factor de seguridad en dicho caso.

6.2.1.2. Hipótesis general

Para el estudio paramétrico se ha planteado una hipótesis general constante (Fig. 6.2.C y Tabla 6.2.B), cuyo factor de seguridad calculado es 4.34, sobre la cual y en función del apartado del análisis correspondiente se vaya variando cada uno de los parámetros objeto y manteniendo el resto fijos. Asimismo, y según el apartado, existen otros parámetros secundarios que añaden información complementaria a los primeros. Los resultados son presentados en gráficas y acompañados de figuras que muestran, para ciertos casos, las curvas de rotura, de tal manera que se tenga información del análisis tanto cuantitativa como cualitativamente para cada uno de los parámetros estudiados.

Fig. 6.2.C. Figura que define la geometría, sus dimensiones y los valores de los parámetros geomecánicos de la hipótesis general empleada para estudiar la sensibilidad paramétrica respecto de la estabilidad del talud al vuelco inverso.

Los valores constantes, geométricos y geomecánicos, son asignados de manera arbitraria siguiendo la experiencia que de los datos conocidos del caso de estudio se tiene (Capítulo 7), y siempre cumpliendo con los requisitos geométricos necesarios para que pueda darse el caso de vuelco inverso (Capítulo 2). Respecto a la variación que se aplica a cada variable, se ha atendido a los rangos habituales de valores propuestos por la diferente literatura técnica existente. De las incertidumbres encontradas a la hora de cuantificar el valor o definición a dar a algunos de los factores, pueden resaltarse dos, el estado tensional inicial del talud (K_0) y la persistencia de las discontinuidades. Para el primer caso se ha optado por un valor del coeficiente de empuje al reposo de uno ($K_0 = 1$), ya que de manera general a grandes profundidades la relación de tensiones entre la tensión vertical y horizontal suele estar comprendida entre 0.5 y 1.5 (Ramírez-Oyanguren y Alejano-Monge 2004), de modo que se pueda abarcar prácticamente toda la casuística existente. Además, este dato ha sido aplicado a todo el talud, incluso a las profundidades someras, con el objetivo de buscar uniformidad en el modelo. Respecto a la persistencia de las discontinuidades, esto es, la longitud que presenten las mismas, se ha propuesto que sea infinita, por lo que atraviesan el macizo rocoso en toda su extensión. Para las resistencias de las discontinuidades se ha optado porque no existan divergencias entre los valores pico y residual. Otro dato geométrico que se debe cumplir, es que los rumbos de discontinuidades y talud sean similares, por lo que para la hipótesis general se ha considerado que son coincidentes.

Tabla 6.2.B. Valores tomados por los parámetros estudiados en la hipótesis general

PARÁMETRO	VALOR
Parámetros geométricos	
Altura del talud [H (m)]	36
Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)]	1.67
Factor de escala (e/H)	0.0464
Buzamiento del talud [β (°)]	27
Buzamiento de las discontinuidades [ψ (°)]	56
Rumbo del talud [θ (°)] ^a	-
Rumbo de las discontinuidades talud [θ_{dis} (°)] ^a	-
Parámetros geomecánicos	
Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})	
ángulo de rozamiento [ϕ_j (°)]	19.1
cohesión [c_j (MPa)]	0.0012
Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	1
Densidad de la roca (kN/m ³)	24
Resistencia a compresión simple de la roca [RCS (MPa)]	35
Índice de dureza geológica [GSI]	35
Constante geomecánica del material de la roca intacta [m_i]	10
Factor de alteración del macizo rocoso [D]	0
Otros parámetros	
Nivel freático (NF)	-
^a Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes	

La metodología de cálculo del estudio paramétrico viene recogida en el apartado 5.2.2.2 del Capítulo 5. De manera resumida se puede indicar que: el análisis ha sido resuelto mediante la herramienta informática Phase2 (Rocscience 2010) que está basada en el método numérico de los elementos finitos (Capítulo 4), la estabilidad al vuelco inverso se analiza mediante el valor calculado del factor de seguridad alcanzado en cada caso, y el análisis reproduce tres fases básicas respecto a la geometría del talud (inicial o previa a la existencia del talud, excavación del talud, y finalmente la de inestabilidad del mismo, siendo esta última con la que se hallan los resultados). En cuanto a los criterios de rotura se refiere (Capítulo 3), y siguiendo las conclusiones expuestas en el apartado 5.3.5 del Capítulo 5, los empleados son:

- Matriz rocosa: criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado

- Discontinuidades: criterio lineal de Mohr-Coulomb

6.2.1.3. Presentación del estudio paramétrico con el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb

Con el fin de aportar mayor información y completar el estudio paramétrico se han resuelto también todos los casos aplicando el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb a la matriz rocosa. El punto más conflictivo a la hora de realizar este análisis, de manera que los resultados pudieran ser enfrentados y contrastados caso a caso con la hipótesis de Hoek-Brown Generalizado, ha sido la transformación para la hipótesis general de los valores resistentes de la roca. En el Capítulo 5 se evidencia la no idoneidad de linealizar el criterio no lineal de Hoek-Brown Generalizado en cuanto al estudio del vuelco inverso se refiere. Por ello, el procedimiento aquí expuesto no deja de ser en la mejor de las situaciones al menos cuestionable, si bien es cierto, que hasta el momento no se conoce ninguno que sea infalible y que aporte plenas garantías a los resultados obtenidos. Por tanto, los valores asignados (Tabla 6.2.C) a los parámetros de la resistencia de la matriz rocosa para el criterio de rotura de Mohr-Coulomb han sido adoptados tras la valoración de dos de las fuentes disponibles y que muestran cierto grado de fiabilidad; por un lado, el conocimiento que de la experiencia se tiene (Olalla et al. 2009), y por otro lado, la información que facilita el programa informático Roclab (Rocscience 2007). En conclusión, y conocidas las posibles incongruencias o desviaciones presentadas por esta conversión de la resistencia de la matriz rocosa, el estudio paramétrico con el criterio de rotura de Mohr-Coulomb trata de conocer los comportamientos y tendencias que dibujan sus resultados y compararlos a los que salen del criterio confiable de Hoek-Brown Generalizado.

Tabla 6.2.C. Proceso de adaptación y asignación de los valores de los parámetros resistentes (ϕ , c) de la matriz rocosa para el estudio paramétrico según criterio de rotura de Mohr-Coulomb empleado en el Anexo III.

FUENTE DE INFORMACIÓN	EXPERIENCIA (Olalla et al. 2009)	PROGRAMA INFORMÁTICO ROCLAB (Rocscience 2007)
VALORES DE PARTIDA PARA HOEK-BROWN GENERALIZADO	σ_{ci} (MPa) $\equiv$ RCS (MPa) = 35 $GSI = 35$ $m_i = 10$ $D = 0$	σ_{ci} (MPa) $\equiv$ RCS (MPa) = 35 $GSI = 35$ $m_i = 10$ $D = 0$
ADAPTACIÓN A CRITERIO DE ROTURA MOHR-	Estudio retrospectivo	Programación propia

COULOMB		
VALORES DE SALIDA PARA MOHR-COULOMB PARA LA MATRIZ ROCOSA	Estimación pre-estudio retrospectivo φ (°) = 45 c (MPa) = 0.025	Envolvente de curvas de rotura (caso de taludes) φ (°) = 46 c (MPa) = 0.27
	Estimación post-estudio retrospectivo φ (°) = 22 c (MPa) = 0.005	Envolvente de curvas de rotura (caso general) φ (°) = 26 c (MPa) = 1.35
VALORES ADOPTADOS PARA LA MATRIZ ROCOSA PARA MOHR-COULOMB	φ (°) = 30 c (MPa) = 0.002	

NOTA: Se decide adoptar valores intermedios que guarden proporcionalidad a las consideraciones previas de ambas fuentes, dando mayor preponderancia al estudio retrospectivo de Olalla et al. (2009) debido a que este está fundamentado en el mecanismo de rotura de vuelco inverso. Por ello el ángulo de rozamiento (φ) se aproxima más a 22° que a los valores superiores próximos a 45° del pre-estudio y de la envolvente de rotura para el caso de taludes con Roclab. El pequeño valor adoptado por la cohesión (c) no es significativo y se mantiene prácticamente inalterado respecto al primer valor propuesto por Olalla et al. (2009).

Adicionalmente, el criterio de rotura de las discontinuidades ha sido en todo momento y en ambos casos de estudio, el lineal de Mohr-Coulomb, considerando un único e igual valor para las resistencias de pico y residual como anteriormente se ha expuesto. Esta misma consideración ha sido tomada para los casos en los que la resistencia de la matriz rocosa se ha realizado con el criterio lineal de Mohr-Coulomb.

Los parámetros definitorios de la resistencia de las discontinuidades para la hipótesis general vistos en la Tabla 6.2.B, equivalen al 60% de la resistencia que presenta la matriz rocosa como valor adoptado en el estudio paramétrico de Mohr-Coulomb.

Los resultados y análisis de los mismos se recogen para el caso de Hoek-Brown Generalizado en este capítulo, y para el de Mohr-Coulomb en el Anexo III (Tabla 6.2.D).

Tabla 6.2.D. Definición de los estudios paramétricos realizados en función de los criterios de rotura y situación en la que se encuentran en la tesis

MATRIZ ROCOSA	DISCONTINUIDADES	CAPÍTULO
Hoek-Brown Generalizado	Mohr-Coulomb	Capítulo 6

Mohr-Coulomb

Mohr-Coulomb

Anexo III

6.2.2. Resultados y discusión

6.2.2.1. Altura del talud (H)

La altura del talud (H), como una de las variables básicas que define la geometría del problema, toma un papel protagonista a la hora de ser analizada su influencia sobre la estabilidad del macizo rocoso al momento de estudiar el vuelco inverso (Freitas y Watters 1973). Para baremar la sensibilidad que dicho parámetro tiene sobre el valor que arroja el cálculo del factor de seguridad en cada caso, se ha variado su magnitud desde el valor mínimo de 6 m hasta el máximo de 76 m. Además, los resultados son completados y mostrados, de manera simple variando la altura del nivel freático (Fig. 6.2.D) y de manera completa mediante la variación de la resistencia de las discontinuidades y la altura del nivel freático (Fig. 6.2.E).

El mecanismo de rotura por vuelco inverso también estaría relacionado con las fuerzas producidas en la descompresión provocada, por ejemplo, durante la excavación. Consecuentemente, se podría relacionar de manera directa el peso del material removido y la altura del talud, permitiendo un análisis análogo del primero mediante los resultados del segundo los cuales son mostrados en este apartado. Por tanto, gracias a los diferentes casos examinados para la altura del talud, podría determinarse también el efecto que sobre la estabilidad tiene la excavación y sus descompresiones asociadas (Savage et al. 1985, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009).

En la misma dirección que las descompresiones provocadas por el peso y su relación con la altura, estaría el peso propio o densidad del material y la altura del talud. De tal manera, que podrían relacionarse los esfuerzos provocados por mayores pesos, así como su estado tensional y deformaciones, con taludes de mayor altura y viceversa (Cruden 1989). Asimismo, se relacionaría directamente el peso propio y la altura del talud, con lo que se podrían asemejar los resultados de uno a los del otro.

Fig. 6.2.D. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud (H) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. La resistencia de las discontinuidades ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 4 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), en verde caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y en rojo caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-).

Fig. 6.2.E. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud (H) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 4 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa), en verde ($\phi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 4 casos en función del nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-).

Resultados (Figs. 6.2.D y 6.2.E):

- 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad decrece a medida que la altura del talud aumenta, esto es, a mayor talud menor estabilidad.
- 2. Para alturas de talud próximas o mayores a los 40 m, el factor de seguridad comienza a mostrar una tendencia asintótica horizontal, esto es, a tomar un valor prácticamente constante para cada uno de los casos calculados, por lo que en dicho rango la H no es un parámetro realmente influyente. El porcentaje aproximado de variación en los resultados obtenidos, para el intervalo desde los 40 hasta los 76 m, es de 20%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m.

Por el contrario, para valores menores, la H se muestra como un parámetro muy determinante a la hora de afectar al FoS , ya que este comienza a crecer rápidamente a medida que disminuye la primera. En este caso, la variación del factor de seguridad resultante entre los 6 y los 40 m es de 150%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m (Fig. 6.2.F).

El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 225.2%, entre los casos extremos de H iguales a 6 y 76 m, tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando la altura del talud es 76m.

- 3. El punto anterior implicaría que dicho cambio de tendencia en las curvas se produce para valores del factor de escala (e/H) de 1.67/40, pues la distancia de separación entre discontinuidades es siempre de 1.67 m en el apartado actual (Hammah et al. 2009).
- 4. El factor de seguridad crece aproximadamente un 1.84% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la altura del talud en el tramo en el que el FoS varía de manera más pronunciada, esto es para H comprendidas entre 6 y 40 m, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m.

- 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.1% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m.
- 6. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático y altura, lo que hace que presenten, adicionalmente, trayectorias ligeramente paralelas. La diferencia del valor que toma el FoS para cada altura del talud según la posición del nivel freático no es constante aunque sí muy parecida, siendo, por ejemplo, un 37% para $H = 76$ m y un 39% para $H = 6$ m, en los casos respectivos de no existencia de agua y de NF en coronación del talud, tomando como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF .
- 7. Los resultados alcanzados del factor de seguridad para el estudio del parámetro de la altura del talud podrían ser extrapolados, con cautela, al caso en el que la variable estudiada fuera el peso de la masa rocosa como anteriormente se ha dicho. De tal manera, que un mayor peso de roca iría directamente relacionado con una mayor altura y viceversa. No obstante, y visto lo anterior, habría que analizar la influencia real del peso, ya que al tratar de asemejar ambos parámetros se obvian posibles efectos lesivos para los estratos como pudiera ser, por ejemplo, el pandeo.
- 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Fig. 6.2.F. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y NF posicionado al pie del talud. Imagen superior ($H = 10$ m) e inferior ($H = 56$ m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 6.99 para el primero y de 3.45 para el segundo respectivamente.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico de la altura del talud (H), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.1 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para ambos criterios de rotura.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden 3.9 veces a 1 respecto del primero.
- Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores del FoS menores a uno lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, donde no se encuentran hipótesis inestables.

6.2.2.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e)

El espaciamiento entre discontinuidades (e), esto es, la distancia perpendicular entre ellas, es una variable que influye directamente en la resistencia que pueda presentar el talud (Bovis 1991) frente a los desplazamientos y las deformaciones tangenciales a las mismas. Este parámetro, afecta por un lado a la potencia que presentan los estratos como elemento estructural, y por otro lado, a la resistencia en conjunto que muestren las discontinuidades, ya que a mayor e menor número de interfaces existirán y en consecuencia menos protagonismo tomará la resistencia de las discontinuidades en relación con la resistencia de la matriz rocosa.

En este apartado, el parámetro ha sido variado desde 0.5 hasta 7 m. Además, para completar el análisis, otros dos parámetros secundarios acompañan al espaciamiento entre discontinuidades. Primeramente, es acompañado por la altura del talud, mostrando 3 curvas para valores de H igual a 16, 36 y 76 m respectivamente (Fig. 6.2.G). Seguidamente, se suman a las curvas anteriores, otras tantas para la variable de la resistencia de las discontinuidades (Fig. 6.2.H).

Fig. 6.2.G. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del espaciamiento entre discontinuidades (e) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 3 curvas diferenciadas por colores en función de la altura del talud: en negro ($H = 16$ m-♦-), en azul ($H = 36$ m-▲-) y en rojo ($H = 76$ m-■-).

Fig. 6.2.H. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del espaciamiento entre discontinuidades (e) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades, siendo esta en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos en función de la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-), 56 m (-●-) y 76 m (-■-).

Fig. 6.2.I. Detalle de la Fig. 6.2.H donde las curvas muestran una variación abrupta para valores de e próximos a 1.33 m.

Resultados (Figs. 6.2.G y 6.2.H):

- 1. La principal conclusión es que a mayor espaciamiento entre discontinuidades mayor factor de seguridad.
- 2. Al alcanzar aproximadamente el espaciamiento entre discontinuidades los 1.33 m, el factor de seguridad sufre una variación puntual considerable. Esto podría deberse a un cambio en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por tanto, en la estabilidad del talud, cediendo importancia la resistencia de las discontinuidades en favor de la resistencia de los estratos. Además, en dicho punto, comienza un comportamiento asintótico horizontal que se mantiene a medida que aumenta e .
- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad, para el caso de $H = 36$ m según hipótesis general, es de 16.8% entre los casos extremos de espaciamiento de las discontinuidades de 0.5 y 7 m, tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando el parámetro e es 0.5 m (Fig. 6.2.J).
- 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para $e = 1.33$ m, lo que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad (Fig. 6.2.I).
- 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.89% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la altura del talud, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a $H = 76$ m.
- 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.21% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$.
- 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las discontinuidades.

- 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Fig. 6.2.J. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y una altura de talud $H = 36$ m. Imagen superior ($e = 0.5$ m) e inferior ($e = 7$ m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad moderadamente diferentes, siendo de 3.98 para el primero y de 4.65 para el segundo respectivamente.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del espaciamiento entre discontinuidades (e), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.2 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para ambos criterios de rotura.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.5 veces a 1 respecto del primero.

6.2.2.3. Factor de escala (e/H)

Cuando se ponen en relación las siguientes dos variables independientes geométricas, espaciamiento entre discontinuidades (e) y altura del talud (H), surge una tercera dependiente denominada factor de escala (e/H). Este nuevo parámetro, es evaluado con el objetivo de conocer si es o no y cómo de importante es la afección que provoca sobre la estabilidad del talud bajo la configuración que hace posible el fallo por vuelco inverso en taludes en macizos rocosos (Goodman y Bray 1976, Bovis 1991, Sjöberg 2001, Maurenbrecher y Hack 2007).

El factor de escala toma valores para las combinaciones respectivas de espaciamientos entre discontinuidades desde 0.5 hasta 7 m y de alturas de talud comprendidas entre 16 y 76 m. El análisis se ha dividido en dos partes, una primera en la que únicamente se presentan resultados para la resistencia de las discontinuidades de $\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa y tres alturas, 16, 36 y 76 m respectivamente (Fig. 6.2.K). De esta manera, se puede apreciar bien el comportamiento de los resultados y así, destacar dónde se producen las singularidades. Completando lo anterior, se añade, la segunda parte del análisis, donde se presentan los resultados ampliados con otros valores intermedios de H y resistencias de discontinuidades de $\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa y $\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa, respectivamente (Fig. 6.2.L).

Fig. 6.2.K. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del factor de escala (e/H) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 3 curvas diferenciadas por colores en función de la altura del talud: en negro ($H = 16$ m-♦-), en azul ($H = 36$ m-▲-) y en rojo ($H = 76$ m-■-).

Fig. 6.2.L. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del factor de escala (e/H) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos en función de la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-), 56 m (-●-) y 76 m (-■-).

Resultados (Figs. 6.2.K y 6.2.L):

- 1. La principal conclusión es que a mayor factor de escala mayor factor de seguridad.
- 2. Al alcanzar el factor de escala (e/H) el valor aproximado 0.1 el factor de seguridad comienza un comportamiento asintótico que se mantiene a medida que aumenta e/H . Esto podría deberse, al igual que en el apartado anterior, a un cambio en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por tanto, en la estabilidad del talud, cediendo importancia la resistencia de las discontinuidades en favor de la resistencia de los estratos. Sin embargo se comprueba que en el caso de alturas menores de talud el valor asintótico se produce más tarde que en casos de mayor altura. Lo anterior es razonable, pues la capacidad de movilizar y superar el valor

resistente de rozamiento y de cohesión de las discontinuidades es más sencillo cuando los esfuerzos son mayores, siendo estos últimos los provocados principalmente por el peso de la propia masa rocosa.

- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad, para el caso de $H = 36$ m según hipótesis general, es de 16.8% entre los casos extremos del factor de escala de 0.014 y 0.19, tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando el parámetro e/H es 0.014.
- 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para $e/H = 0.1$ m, lo que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad.
- 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.89% por cada punto porcentual (1%) que se reduce el factor de escala, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a $H = 76$ m.
- 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.21% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$.
- 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las discontinuidades. Cuestión interesante, es el retranqueo que sufren las curvas en función de:
  - Cuando solo depende de la resistencia de las discontinuidades, es decir, cuando la altura del talud se mantiene constante, las curvas sufren un desplazamiento en el eje de ordenadas que es ascendente para mayores resistencias de discontinuidades.
  - Cuando dependen de la altura del talud, las curvas sufren un acortamiento y desplazamiento en el eje de ordenadas descendiente a medida que aumenta la H , lo que representa por un lado que el valor que toma el parámetro de estudio

se ve afectado de manera inversamente proporcional por el valor de la altura del talud y que la estabilidad se ve a su vez mermada.

- 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del factor de escala (e/H), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.3 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para ambos criterios de rotura.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.5 veces a 1 respecto del primero.

6.2.2.4. Buzamiento del talud (β)

El buzamiento del talud (β), esto es, el ángulo de inclinación que tiene el mismo, es una de las variables básicas que define la geometría del talud, y que en conjunción con el buzamiento de las discontinuidades (ψ), hace que la configuración de una respecto de la otra, sea condición necesaria para que pueda existir la hipótesis potencial de fallo por vuelco inverso. Para ello, el ángulo que tome el primero deberá ser menor que el que tomen las interfaces, como se ha visto en el apartado 2.2 del Capítulo 2 (Cruden 1989, Bovis 1991, Cruden 1991, Cruden et al. 1993, Sjöberg 2001, Maurenbrecher y Hack 2007, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009).

Para evaluar la sensibilidad que dicho parámetro tiene sobre el valor que arroja el cálculo del factor de seguridad en cada caso, se ha variado el ángulo desde el valor mínimo de 7° hasta el máximo de 67°.

Los resultados son presentados, de manera simple, variando también el buzamiento de las discontinuidades (Fig. 6.2.M), y de manera más completa, añadiendo a esta primera la variación de la resistencia de las discontinuidades (Fig. 6.2.N).

Adicionalmente, el ángulo de inclinación de las discontinuidades toma valores a partir de los 36°, de modo que excepto para dicho valor, se atiende siempre a las indicaciones recogidas en la bibliografía de que al menos alcance los 40°, y también cumple con las aseveraciones de que sea mayor que el ángulo de rozamiento interno (ϕ_i) que presenten (Stearn 1935, Zischinsky 1966, Riemer et al. 1988, Cruden 1989, Cruden et al. 1993, Puell Marín 2009).

Cabe recordar, que además la diferencia entre el rumbo de las discontinuidades y el del plano del talud está limitada a un ángulo máximo no superior a 20° (Goodman y Bray 1976, Goodman 1980, Matheson 1983, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009). Por lo anterior, y con la finalidad de hacer más sencillo el estudio, se ha considerado que los rumbos son coincidentes.

Fig. 6.2.M. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento del talud (β) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 6 curvas diferenciadas por colores para cada ángulo de buzamiento de las discontinuidades: en negro ($\psi = 36^\circ$ -♦-), en azul ($\psi = 46^\circ$ -▲-), en amarillo ($\psi = 56^\circ$ -x-), en verde ($\psi = 66^\circ$ -●-), en naranja ($\psi = 76^\circ$ -◇-) y en rojo ($\psi = 86^\circ$ -■-).

Fig. 6.2.N. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento del talud (β) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 6 casos en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ): 36° (-♦-), 46° (-▲-), 56° (-x-), 66° (-●-), 76° (-◇-) y 86° (-■-).

Resultados (Figs. 6.2.M y 6.2.N):

- 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento del talud (β) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento aumenta.
- 2. Los resultados muestran de manera aproximada dos tendencias diferentes. La primera sería para taludes tendidos, es decir, con inclinaciones pequeñas y que se podrían acotar para valores menores a 30° . En dicho rango, y tomando como *FoS* de base el correspondiente a la hipótesis general en la que $\beta = 27^\circ$, la estabilidad presentada sería grande, viendo esta un crecimiento relativo considerable de 3.1% por cada punto porcentual (1%) que disminuye el buzamiento del talud. La segunda tendencia, para taludes más pronunciados, serían curvas con pendientes moderadas, donde la estabilidad presentada sería menor y en la cual los factores de seguridad se reducirían un 0.52% por cada 1% que aumentase la β de referencia (Fig. 6.2.N).
- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 547%, entre los casos extremos de β iguales a 7° y 67° , tomando como valor referencia de *FoS* el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando el buzamiento del talud es de 67° .
- 4. El factor de seguridad crece para valores intermedios del buzamiento de las discontinuidades ($50^\circ < \psi < 70^\circ$), viéndose reducido para ambos extremos ($\psi < 45^\circ$ y $\psi > 75^\circ$). La conclusión anterior, estaría soportada porque al acercarse al límite inferior o superior, se facilitaría la rotura del talud, en el primer caso por menor resistencia al pie del talud al estar menos empotrados los estratos y en el segundo por encontrarse estos más próximos a la vertical y por tanto necesitar menor recorrido para el vuelco.
- 5. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada ángulo de buzamiento del talud, lo que hace que presenten trayectorias ligeramente paralelas. Adicionalmente, las curvas, en las que el buzamiento de las discontinuidades es menor, muestran menor

recorrido, debido a la condición requerida de que este sea siempre mayor que el ángulo que toma el talud, en suma, restringe la casuística posible.

- 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.12% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$.
- 7. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Fig. 6.2.Ñ. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\varphi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y buzamiento de las discontinuidades ($\psi = 76^\circ$). Imagen superior ($\beta = 7^\circ$) e inferior ($\beta = 57^\circ$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en el primer caso y factor de seguridad de 13.01 y de un aproximado fallo local en el segundo y factor de seguridad de 2.21. Este último resultado considerablemente menor, acompañado de la rotura muy localizada en la cara del talud y no en el pie, es en gran medida consecuencia de una rotación de los estratos que encuentran una pequeña oposición al movimiento al ser cercanos a la vertical tanto los estratos como el talud.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del buzamiento del talud (β), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.4 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para ambos criterios de rotura.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.2 veces a 1 respecto del primero.
- Para niveles buzamientos de talud altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno lo que significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las discontinuidades son menores. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, donde no se encuentran hipótesis inestables.

6.2.2.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ)

El buzamiento de las discontinuidades (ψ) es uno de los parámetros, al igual que el del talud (β), que define la geometría y que hace que un talud pueda presentar una configuración potencial de sufrir mecanismo de rotura por vuelco inverso. Como se ha visto en el apartado anterior, su ángulo deberá ser siempre mayor que β (Cruden 1989, Bovis 1991, Cruden 1991, Cruden et al. 1993, Sjöberg 2001, Maurenbrecher y Hack 2007, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009). También deberá presentar un rumbo igual o muy próximo al que tenga la ladera (Goodman y Bray 1976, Goodman 1980, Matheson 1983, Olalla et al. 2009 y Puell Marín 2009).

El ángulo de inclinación que presentan las discontinuidades ha sido analizado en función de la afección que este repercute sobre la estabilidad del talud. Para tal misión, se le han asignado diferentes valores comprendidos entre los 36 y los 86°. De este modo, excepto para el menor valor de ellos, el resto cumplen con la premisa propuesta por diferentes autores de que ψ sea, al menos, de 40° (Stearn 1935, Zischinsky 1966, Riemer et al. 1988, Cruden 1989, Cruden et al. 1993 y Puell Marín 2009).

En las gráficas (Figs. 6.2.O y 6.2.P) se recogen los resultados obtenidos para la estabilidad del talud, cuantificados mediante el factor de seguridad. De manera sencilla, en la primera se adiciona como parámetro secundario el buzamiento del talud (β) y, de manera más completa, en la segunda se añade, además del anterior, otro parámetro secundario evaluado: la resistencia de las discontinuidades ($R_{dis} = f(\phi_j, c)$).

Cuando se analiza un parámetro geométrico como es la pendiente de las discontinuidades, es importante recalcar que la misma influye de manera directa sobre otros aspectos resistivos. Dicho lo cual, la descomposición de fuerzas provocadas por el peso de la masa rocosa (Cruden 1989) hará que, para ángulos menores de buzamiento, se generen fuerzas normales mayores sobre las caras de las interfaces, para por el contrario, reducir las fuerzas tangenciales. Lo anterior, genera una posición, a priori, positiva para la estabilidad frente al deslizamiento relativo entre estratos, hecho que pareciera necesario para el desarrollo del vuelco inverso (Cruden 1989 y Olalla et al. 2009). En el lado opuesto, estaría el caso de pendientes de discontinuidades considerables, con lo que basándonos en la literatura existente, se provocarían situaciones de mayor inestabilidad.

Fig. 6.2.O. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. La resistencia de las discontinuidades ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 7 curvas diferenciadas por colores para cada ángulo de buzamiento del talud: en negro ($\beta = 7^\circ$ -♦-), en azul ($\beta = 17^\circ$ -▲-), en amarillo ($\beta = 27^\circ$ -x-), en verde ($\beta = 37^\circ$ -●-), en naranja ($\beta = 47^\circ$ -◇-), en morado ($\beta = 57^\circ$ -△-) y en rojo ($\beta = 67^\circ$ -■-).

Fig. 6.2.P. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 7 casos en función del ángulo de buzamiento del talud (β): 7° (-◆-), 17° (-▲-), 27° (-x-), 37° (-●-), 47° (-◇-), 57° (-Δ-) y 67° (-■-).

Resultados (Figs. 6.2.O y 6.2.P):

- 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento toma valores extremos, tanto mínimos como máximos, y crece para valores medios. La afirmación anterior se cumple de manera general excepto para los casos en los que el buzamiento del talud (β) toma valores pequeños. En tal situación, por ejemplo para taludes con inclinaciones cercanas a 7° , el FoS se muestra constante hasta ψ próximos a 70° , a partir de donde la curva comienza a descender abruptamente, haciéndose mayor dicha reducción para casos en los que la resistencia de las discontinuidades es menor (p.e. FoS desciende 35% para $\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa y 12% para $\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa).
- 2. El factor de seguridad crece a medida que el de buzamiento del talud disminuye. Para los valores de β comprendidos entre 17° y 67° , el FoS aumenta aproximadamente en un 2.69% por cada punto porcentual (1%) que disminuye la pendiente del talud. Para los taludes con menor inclinación, por ejemplo, el caso de 7° , el FoS aumenta de manera sensible hasta el 7.29% por cada 1% que decrece β entre el rango de valores de 7° y 17° .
- 3. Los resultados muestran, como se ha indicado en el punto anterior, que las curvas presentan máximos en torno a su punto medio ($\psi = 60^\circ$). Dicho ascenso corresponde a un incremento de FoS del 31.3% respecto a los mínimos situados en los extremos (36° y 86°), tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, que generalmente es cuando ψ es 36° .
- 4. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.13% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\phi_j = 30^\circ$.

- 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del buzamiento de las discontinuidades (ψ), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.5 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son muy similares para ambos criterios de rotura.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.3 veces a 1 respecto del primero.
- Para niveles de buzamiento de talud altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno, lo que significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las discontinuidades son menores y el ángulo de buzamiento de las discontinuidades mayores. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, donde no se encuentran hipótesis inestables.

6.2.2.6. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})

Es sabido que los macizos rocosos, como norma general, tienen su punto débil en las discontinuidades entre estratos, y es por ello, que en este apartado se trata de conocer a partir de qué valores de resistencias dichas interfaces comienzan a ser críticas para la estabilidad de un talud frente al vuelco inverso. Para tal misión, se propone el parámetro R_{dis} , de manera que se pueda estudiar la sensibilidad que presenta la resistencia de las discontinuidades ante el citado mecanismo de fallo. La variable analizada, ya presentada en el apartado 6.2.1.1 mediante la expresión Ec. 6.2, relaciona la resistencia de la matriz rocosa y de las discontinuidades, y si se despeja la misma, queda como sigue (Ec. 6.3):

$$R_{dis} = \frac{\tan \varphi_j}{\tan \varphi} \quad (6.3)$$

$$R_{dis} = \frac{c_j}{c} \quad (6.3.a)$$

Donde:

R_{dis} = parámetro de resistencia de las discontinuidades

φ_j = ángulo de rozamiento de las discontinuidades

φ = ángulo de rozamiento de la roca matriz

c_j = cohesión de las discontinuidades

c = cohesión de la roca matriz

El valor máximo que toma R_{dis} es uno (1), de modo que la resistencia de las discontinuidades en el mejor de los casos equivale a una resistencia del 100% del valor propuesto resistente para la matriz rocosa. El valor base de resistencia aplicado a la matriz rocosa es 30° para el ángulo de rozamiento (φ) y 0.002 MPa para la cohesión (c) (Tabla 6.2.C). Con el fin de poder relacionar directa y sencillamente ambas magnitudes, se decide asignar el criterio lineal de rotura de Mohr-Coulomb tanto para la matriz rocosa como para las discontinuidades, considerando esto únicamente a efectos de la ecuación anterior. Nótese, que a pesar de lo indicado, en el apartado en el que nos

encontramos la resistencia de la matriz rocosa sigue el criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado con un valor de $RCS = 35$ MPa, tal y como se ha resumido en la Tabla 6.2.B. El estudio con criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa se encuentra recogido en el apartado 1.6 del Anexo III.

Análogamente a los apartados anteriores, el cálculo del factor de seguridad sirve, en este caso, para evaluar la influencia de la resistencia de las discontinuidades respecto a la estabilidad del talud. El parámetro R_{dis} se ha variado desde el 10 al 100% del valor base de referencia de la resistencia de la matriz rocosa (Tabla 6.2.E).

Tabla 6.2.E. Valores resistentes de las discontinuidades en función de R_{dis}

R_{dis} (%)	DISCONTINUIDADES	
	ϕ_j (°)	c_j (MPa)
10	3.3	0.0002
20	6.6	0.0004
30	9.8	0.0006
40	13	0.0008
50	16.1	0.0010
60	19.1	0.0012
70	22	0.0014
80	24.8	0.0016
90	27.5	0.0018
100	30	0.002

Los resultados son expuestos en la Fig. 6.2.Q, proponiendo además 6 escenarios diferentes en función de la existencia o no de nivel freático y de su posición respectiva.

Como se ha citado al comienzo, el vuelco inverso depende de los valores que tome la resistencia de las discontinuidades, y esta última, a su vez, depende de su propia naturaleza y/o proceso de formación, o de la meteorización que pueda haber sufrido y mermado sus cualidades (Lugeon 1933, de Freitas y Watters 1973, Goodman y Bray 1976 y Cruden 1989). La resistencia de las discontinuidades está caracterizada principalmente, a cortante por la rugosidad, y a esfuerzos normales de compresión por la resistencia de sus labios; habiendo propuesto Barton y Choubey (1977) sendos coeficientes JCR y JCS para su mayor conocimiento. La rugosidad, variable de la

discontinuidad, dependiente de su apertura, relleno, ondulación y aspereza, es la componente más crítica dentro de la resistencia frente a deslizamientos y deformaciones longitudinales, habiendo sido definida por Barton (1987). Estas aportaciones van en la misma línea que lo especificado para el vuelco inverso por Cruden (1989) y Olalla et al. (2009) sobre la relación existente entre la acción de fuerzas en las discontinuidades y su resistencia, ya que estas afectan directamente tanto en los desplazamientos relativos entre estratos como en su deformación, y por ende, son sucesos íntimamente ligados con el parámetro de estudio R_{dis} .

Para simplificar la casuística, se ha obviado las diferencias existentes entre los valores de pico y residual de las resistencias de las discontinuidades, tomando siempre los primeros para configurar los modelos y solucionarlos después.

Además, el efecto de la presión intersticial, debido a la presencia de agua, reduciendo las tensiones normales entre las caras de la roca en las discontinuidades, y con ello la resistencia a cortante, no es aplicado directamente sobre R_{dis} , sino que se muestra de manera indirecta gracias a cada una de las curvas presentadas para cada uno de los niveles freáticos analizados.

Finalmente, en el presente apartado se cumple con la propuesta de que el ángulo de buzamiento de las discontinuidades necesitaría ser de al menos 40° y, a su vez, mayor que el ángulo de rozamiento interno de las discontinuidades, ya que los ángulos tomados para el análisis son de 56° para el primero y de un máximo de 30° para el segundo (Stearn 1935, Zischinsky 1966, Riemer et al. 1988, Cruden 1989, Cruden et al. 1993 y Puell Marín 2009).

Fig. 6.2.Q. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de las discontinuidades (R_{dis}) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 6 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de no existencia de nivel freático (SinNF-◆-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), en amarillo caso de nivel freático a un cuarto de la altura del talud (1/4HNF-x-), en verde caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-), en naranja caso de nivel freático a tres cuartos de la altura del talud (3/4HNF-◇-) y en rojo caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). Valor base de resistencia de la matriz rocosa según criterio de rotura de Mohr-Coulomb R_{rocaMC} ($\varphi = 30^\circ$ y $c = 0.002$ MPa).

Resultados (Fig. 6.2.Q):

- 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad crece a medida que también lo hace R_{dis} , esto es, la resistencia de las discontinuidades.
- 2. El crecimiento de FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor constante de 0.25% por cada 1% que crece el parámetro de estudio. La influencia de la resistencia de las discontinuidades en la curva de rotura en los taludes es mostrada en la Fig. 6.2.R.
- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 22.1%, entre los casos extremos de R_{dis} iguales a 10 y 100%, tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando la resistencia de las discontinuidades es 10%.

- 4. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático y R_{dis} , lo que hace que presenten, trayectorias casi paralelas. La diferencia del valor que toma el FoS para cada valor que toma R_{dis} según la posición del nivel freático es prácticamente la misma, acercándose a un valor de un 36% de diferencia entre los casos extremos de no existencia de agua y de NF en coronación del talud, tomando como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF .
- 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.36% por cada punto porcentual (1%) que crece la altura de la posición del nivel freático, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a no existencia de nivel freático (la altura equivalente del nivel freático para el caso de no existencia del mismo es de 10 m por debajo del pie del talud, esta conclusión es obtenida a través del análisis del parámetro NF recogido en el apartado 6.2.2.9).
- 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Fig. 6.2.R. Superficies críticas de rotura para casos con NF posicionado al pie del talud. Imagen superior ($R_{dis} = 20\%$), media ($R_{dis} = 60\%$) e inferior ($R_{dis} = 100\%$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en todos los casos pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 3.55, 4.00 y 4.29 respectivamente para cada uno de ellos.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio del parámetro R_{dis} , cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.6 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son parecidas para ambos criterios de rotura, excepto para las curvas de niveles freáticos altos, donde para el caso de Mohr-Coulomb se obtienen resultados considerablemente menores que para otros niveles freáticos, hecho que no ocurre para el estudio de Hoek-Brown Generalizado.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.41 veces a 1 respecto del primero.
- Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado donde no se encuentran hipótesis inestables.

6.2.2.7. Coeficiente de empuje al reposo (K_0)

El coeficiente de empuje al reposo (K_0), esto es, la relación entre tensiones horizontales y verticales existentes en el terreno, es una variable que pudiera influir en la estabilidad mostrada por el macizo rocoso, y más concretamente en el mecanismo de rotura por vuelco inverso. Este parámetro podría producir tras una eliminación de material, como por ejemplo la ocurrida tras una excavación, un desequilibrio en el estado tensional de la ladera, hecho que podría desencadenar diferentes deformaciones y desplazamientos. Los anteriores, a priori, serían mayores en la dirección horizontal a medida que creciera el valor de K_0 , y este comportamiento, motivado por las descompresiones, facilitaría el comienzo del vuelco de los estratos (Cruden et al. 1993).

Al aplicar un rango de valores al parámetro, desde 0.5 hasta un máximo de 15 (Franklin y Hungr 1978 y Sheorey et al. 2002), se pretende observar la relevancia que este tiene sobre la estabilidad del talud. Para completar el análisis, otras dos variables secundarias acompañan al coeficiente de empuje al reposo. En primer lugar, se analiza además la posición del nivel freático, planteando 4 escenarios diferentes (Fig. 6.2.S), y en segundo lugar, se añade al anterior, otro factor, la resistencia de las discontinuidades (Fig. 6.2.T).

El coeficiente K_0 es habitualmente desconocido al momento de realizar un proyecto de ingeniería, motivo adicional, para llevar a cabo el presente análisis de sensibilidad del mismo respecto al vuelco inverso. Las razones que hacen que dicho factor varíe en la realidad pueden ser múltiples, como por ejemplo son, los esfuerzos motivados por causas tectónicas, térmicas o relacionadas con el propio proceso de formación de la roca o el macizo rocoso (Savage et al. 1985, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009).

Fig. 6.2.S. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del coeficiente de empuje al reposo (K_0) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. La resistencia de las discontinuidades ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) está en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb. Se muestran 4 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), en verde caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y en rojo caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-).

Fig. 6.2.T. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del coeficiente de empuje al reposo (K_0) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 4 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 4 casos en función del nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-).

Resultados (Figs. 6.2.S y 6.2.T):

- 1. La principal conclusión es que los diferentes valores adoptados por el coeficiente de empuje al reposo no generan diferencias en el factor de seguridad obtenido para cada caso, por lo que a la vista de los resultados, dicho parámetro no tiene relevancia sobre la estabilidad del talud en el desarrollo del mecanismo por vuelco inverso ($FoS \neq f(K_0)$).
- 2. La anterior afirmación tiene como consecuencia que las curvas sean prácticamente asíntotas horizontales, tomando diferentes ordenadas en función de cada valor de resistencia de las discontinuidades y de nivel freático propuesto.
- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 3.9%, entre los casos extremos de K_0 iguales a 0.5 y 15, tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, cuando el coeficiente de empuje al reposo es 0.5.
- 4. Respecto a los dos parámetros secundarios estudiados, posición del nivel freático y resistencia de las discontinuidades, y su influencia sobre al factor de seguridad, se alcanzan por analogía las mismas salidas que en el apartado anterior:
  - El FoS reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático, reduciéndose aproximadamente un 0.36% por cada punto porcentual (1%) que crece la altura de la lámina de agua (se toma como referencia los valores para la altura equivalente del nivel freático en el caso de no existencia del mismo, esto es, 10 m por debajo del pie del talud, esta conclusión es obtenida a través del análisis del parámetro NF recogido en el apartado 6.2.2.9).
  - El FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor constante de 0.25% por cada 1% que crece la resistencia de las discontinuidades (la

definición de este parámetro y su cuantificación son definidas en el apartado 6.2.2.6).

- 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del coeficiente de empuje al reposo (K_0), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.7 del Anexo III, se puede concluir que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son parecidas para ambos criterios de rotura, excepto para las curvas de niveles freáticos altos, donde para el caso de Mohr-Coulomb se obtienen resultados considerablemente menores que para otros niveles freáticos, hecho que no ocurre para el estudio de Hoek-Brown Generalizado.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.41 veces a 1 respecto del primero.
- Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado donde no se encuentran hipótesis inestables.

6.2.2.8. Resistencia a compresión simple de la roca (*RCS*)

Como en cualquier estudio estructural, la resistencia que presenta el material objeto de sufrir las fuerzas toma un papel nuclear, y de esta misma manera se entiende que sucede en el vuelco inverso respecto de la resistencia de la matriz rocosa. La razón anterior, invita a poner de relieve la importancia de analizar tal resistencia, con la meta de conocer y cuantificar cuán determinante esta es ante la posibilidad de que ocurra dicho fallo. No obstante, como se ha visto en el Capítulo 3, la matriz rocosa presenta un comportamiento de rotura no lineal dominado por multitud de variables, hecho que hace que el análisis del parámetro resistente no se pueda aplicar directa y sencillamente. En cuanto a las variables que definen la resistencia de la matriz rocosa, bajo el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado, están: σ_{ci} , m_i , GSI y D ; siendo solo la primera factible de clasificarse como ciertamente cuantificable y medible con precisión, pues las otras tres son valores relacionados con su naturaleza, textura, meteorización y alterabilidad, siendo los mismos tomados de tablas empíricas y resueltos mediante observaciones llevadas a cabo en campo lo que conlleva cierta incertidumbre. En conclusión, y a la vista de la dificultad de tomar la resistencia de la matriz rocosa como factor de estudio, por ser una dependiente multivariable, se opta por seleccionar la resistencia a compresión simple de la roca intacta (σ_{ci}) para tal cometido. De este modo, variando σ_{ci} y manteniendo constantes m_i , GSI y D , se comprueba aproximadamente la sensibilidad de la resistencia del material en la estabilidad del talud.

En lo que sigue, se denominará de manera indistinta tanto σ_{ci} como *RCS* a la resistencia a compresión de la roca.

Igual que se ha hecho para el resto de parámetros, el análisis cubre la hipótesis de que el criterio de rotura de la matriz rocosa sea el no lineal de Hoek-Brown Generalizado y el lineal de Mohr-Coulomb, localizándose el primero en este mismo apartado y el segundo en el apartado 1.8 del Anexo III. Para intentar asemejar y emparejar caso a caso entre ambos criterios, de modo que se pueda hacer una comparación con relativa garantía, se ha hecho la conversión de los valores resistentes de la roca partiendo de los valores asignados de Hoek-Brown Generalizado y obteniendo los valores de Mohr-Coulomb (Tabla 6.2.F) gracias a la herramienta informática Roclab (Rocscience 2007) en su opción de envolvente de curvas de rotura para taludes.

Tabla 6.2.F. Parámetros empleados en la transformación de los criterios de rotura para la matriz rocosa mediante la herramienta informática Roclab (Rocscience 2007)

PARÁMETROS DE ENTRADA	PARÁMETROS DE SALIDA
Hoek-Brown Generalizado	Mohr-Coulomb
σ_{ci} (MPa) $\equiv$ RCS (MPa)	φ (°)
m_i	c (MPa)
GSI	
D	
E_i (MPa);	

Donde:

σ_{ci} = tensión a compresión uniaxial de la roca intacta (Tabla 3.5.A)

m_i = constante geomecánica del material de la roca intacta (Tabla 3.5.B)

GSI = índice de dureza geológica (Tabla 3.5.C)

D = factor de alteración del macizo rocoso (Tabla 3.5.D)

E_i = módulo de elasticidad o Young para la roca intacta

φ = ángulo de rozamiento de la matriz rocosa

c = cohesión de la matriz rocosa

El rango de valores aplicado a RCS trata de cubrir la resistencia de la generalidad de las rocas existentes más comunes en la naturaleza, yendo desde un valor mínimo de 2.5 MPa para rocas muy alteradas hasta un máximo de 250 MPa para algunos granitos (Tabla 6.2.G). Además dentro de dichos márgenes, se encuentra, como es lógico, el valor de resistencia a compresión simple de 35 MPa asignado a la roca para la hipótesis general.

Tabla 6.2.G. Valores resistentes de la roca (RCS y φ ; c)

TIPO DE ROCA ^a		RCS (MPa) ^b		R_{roca} (φ (°); c (MPa)) ^c	
		Propuesto	Adoptado	Calculado	Adoptado
DUREZA (+)	Granito	>250	250	58.29; 0.83	60; 0.85
	Caliza	100-250	100	53.15; 0.46	55; 0.45
	Esquistos	50-100	50	48.65; 0.319	50; 0.32
	Micaesquistos	25-50	35	46.17; 0.27	45; 0.25
	Micaesquistos ^d	25-50	35	-	45; 0.025
	Micaesquistos ^e	25-50	35	-	30; 0.02
	Roca alterada	5-25	10	36.97; 0.159	37; 0.16
(-)	Roca muy alterada	1-5	2.5	26.83; 0.091	27; 0.09

---

^a Tipo de rocas y resistencias propuestas por Roclab (Rocscience 2007)

^b Valores de resistencia a compresión simple de la roca con valores propuestos por Roclab (Rocscience 2007) y valores adoptados para el estudio paramétrico en este apartado

^c Valores de resistencia a compresión simple de la roca con valores calculados por Roclab (Rocscience 2007) de acuerdo al criterio de rotura de Mohr-Coulomb y valores adoptados para el estudio paramétrico en el Anexo III apartado 1.8

^d Valores de resistencia de la matriz rocosa para el cálculo primitivo del caso de estudio del vuelco inverso según Olalla et al. (2009). Capítulo 7

^e Valores para resistencia de la matriz rocosa, ajustados tras estudio retrospectivo, y aplicados para la hipótesis general del estudio paramétrico. Capítulo 6

NOTAS: Valores de parámetros empleados en el uso de Roclab para la transformación de los valores resistentes según Hoek-Brown Generalizado en Mohr-Coulomb, para la opción de “*Slope*” y altura del talud 36 m.

$m_i = 10$; para uniformizar con la hipótesis general (Capítulo 6) y caso de estudio (Capítulo 7)

$GSI = 35$; para uniformizar con la hipótesis general (Capítulo 6) y caso de estudio (Capítulo 7)

$D = 0$; para uniformizar con la hipótesis general (Capítulo 6) y caso de estudio (Capítulo 7)

$E_i = 20.000 \text{ MPa}$ (Capítulo 5)

En las Figs. 6.2.U y 6.2.V se recogen los resultados obtenidos para la estabilidad del talud, cuantificados mediante el factor de seguridad, y ambas son completadas con la resistencia de las discontinuidades (R_{dis}) como parámetro secundario.

El protagonismo que toma el análisis de la resistencia de la matriz rocosa, como variable respecto a su papel desestabilizador en el mecanismo de vuelco inverso en función de la dureza de la misma, ha sido indicado por diferentes autores (Lugeon 1933, de Freitas y Watters 1973, Goodman y Bray 1976 y Cruden 1989). Dicha característica del material afectaría, como es sabido, a nivel de deformaciones y desplazamientos, pues estos dependen directamente del estado tensional y la resistencia (Savage et al. 1985, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009). Adicionalmente, y clasificando las afecciones antes citadas, la resistencia de la roca comprometería su modo de rotura por vuelco inverso entre flexión y vuelco por bloques (Goodman y Bray 1976, Nichol et al. 2002 y Amini et al. 2012), concretando que el primero necesitaría de la existencia de rocas poco competentes (Nichol et al 2002).

Fig. 6.2.U. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de la roca (RCS) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 5 curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa- $\diamond$ -), en azul ($\phi_j = 24.8^\circ$ y $c_j = 0.0016$ MPa- $\triangle$ -), en verde ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa- $\times$ -), en amarillo ($\phi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008$ MPa- $\bullet$ -) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa- $\blacksquare$ -).

Fig. 6.2.V. Gráfica que muestra los resultados obtenidos en la Fig. 6.2.U según la resistencia de la roca (*RCS*) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa, pero con el eje *x* transpuesto y en función de la resistencia de la roca como si el criterio de rotura fuera Mohr-Coulomb (ϕ ; *c*) (Tabla 6.2.G). Se muestran 5 curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa-♦-), en azul ($\phi_j = 24.8^\circ$ y $c_j = 0.0016$ MPa-▲-), en verde ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa-x-), en amarillo ($\phi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008$ MPa-●-) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa-■-).

Resultados (Figs. 6.2.U y 6.2.V):

- 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad crece a medida que también lo hace *RCS*, esto es, la resistencia de la roca y por consiguiente la resistencia de la matriz rocosa; mostrándose dicho parámetro como muy determinante, sobre todo para valores reducidos.
- 2. El *FoS* muestra una tendencia de crecimiento con dos comportamientos bien diferenciados, para valores de resistencia menores a 50 MPa es muy pronunciado con una variación de 2.79% por cada 1 MPa que crece la misma; siendo a partir de dicho valor el crecimiento más moderado y cercano a 0.275% por cada MPa de incremento. El porcentaje aproximado de variación absoluta es de 133% para el primer tramo y de 55% para el segundo; tomando como referencia el mínimo valor para cada uno de ellos (Fig. 6.2.W).
- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 260%, entre los casos extremos de *RCS* igual a 2.5 y 250 MPa, tomando como valor referencia de *FoS* el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, a la resistencia de 2.5 MPa.
- 4. Adicionalmente a lo anterior, para los valores del parámetro de estudio que rondan los 50 MPa, existe una singularidad a modo de punto de inflexión. Esto podría representar un cambio en el mecanismo de rotura o variable gobernase la estabilidad del talud.
- 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.21% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades para cada valor de *RCS* tomando como valor referencia el *FoS* correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\phi_j = 30^\circ$, en consecuencia las curvas dibujan trayectorias prácticamente paralelas.

- 6. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Fig. 6.2.W. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa). Imagen superior ($RCS = 10$ MPa) e inferior ($RCS = 250$ MPa) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 2.84 para el primero y de 6.83 para el segundo respectivamente.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico de la resistencia a compresión simple de la roca (RCS), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.8 del Anexo III, se concluye que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son ligeramente parecidas para ambos criterios de rotura, pues en ambos casos los crecimientos en función del aumento de la resistencia de la roca es sensible. La principal diferencia se encuentra en la variación que muestra para valores intermedios de resistencia el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado.
- Los valores medios obtenidos del factor de seguridad son en términos absolutos muy parecidos para los dos criterios de rotura, siendo la relación de los resultados

de Hoek-Brown Generalizado 1.01 veces mayor que para Mohr-Coulomb, y en todos los casos arrojando hipótesis de talud estables.

6.2.2.9. Nivel freático (NF)

El nivel freático (NF), esto es, la posición en altura en la que se sitúa el agua en el talud, es un factor que afecta sobre la estabilidad del mismo en dos aspectos. Por un lado, en el aspecto tensional, primeramente al ejercer subpresiones que reducen las fuerzas normales del peso de la masa rocosa y consecuentemente el rozamiento en las discontinuidades entre estratos. Esta reducción, provoca menor oposición a deformaciones y desplazamientos tangenciales en las interfaces y, por tanto, permite que se produzca más fácilmente el desequilibrio que en este caso se centra en el vuelco inverso. Por otro lado, en el ámbito geométrico, pues en función de su posición afectará a una parte del macizo y no a otra, haciendo que a mayor presencia del nivel freático mayor posibilidad de fallo se obtenga.

Para cuantificar cómo de importante es el efecto que genera el agua sobre el mecanismo en estudio, los resultados son baremados en función de los valores del factor de seguridad (FoS) alcanzados en cada caso (Fig. 6.2.X). Para ello, se han propuesto una serie de distintos valores de nivel freático en función de la altura del talud (H), tomando valores negativos para posiciones de NF por debajo del pie del talud y positivos y por encima, y yendo desde el mínimo $-0.8H_{NF}$ hasta el máximo en el que el nivel se encuentra en coronación H_{NF} , lo que representa una posición del 80% de la altura por debajo del pie del talud y del 100% sobre el pie respectivamente. La lámina de agua está referenciada a la línea vertical que pasa por la coronación del talud, posición aguas arriba, y situándose en el pie del talud, caso de aguas abajo, para los casos en los que el NF tiene al menos dicha posición, sufriendo una variación lineal entre ambos puntos (Fig. 6.2.A).

La bibliografía disponible sobre el vuelco inverso indica la importancia que puede tomar la existencia del agua para desencadenar y desarrollar dicho fallo (Lugeon 1933, de Freitas y Watters 1973, Peckover y Kerr 1977, Bovis 1982, Savage et al. 1985, Tang 1986, Cruden 1989, Bovis 1991, Cruden 1991, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009). Reforzando lo indicado anteriormente respecto al estado de cargas, entre ellas el peso propio, y a su capacidad de influir a la hora de provocar la inestabilidad (Lugeon 1933, de Freitas y Watters 1973, Peckover y Kerr 1977, Bovis 1982, Savage et al. 1985, Tang 1986, Cruden 1989, Bovis (1991), Cruden 1991, Cruden et al. 1993 y Olalla et al. 2009). Y de cómo de protagonistas pueden llegar a ser la deformación a cortante en las

discontinuidades y sus desplazamientos entre estratos (Cruden 1989 y Olalla et al. 2009).

Fig. 6.2.X. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del nivel freático (NF) para criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. Se muestran 5 curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa-♦-), en azul ($\phi_j = 24.8^\circ$ y $c_j = 0.0016$ MPa-▲-), en verde ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa-x-), en amarillo ($\phi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008$ MPa-●-) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa-■-).

Resultados (Fig. 6.2.X):

- 1. La principal evidencia que se presenta es que el factor de seguridad decrece a medida que aumenta el nivel freático, mostrando una considerable afección para posiciones altas del agua.
- 2. El FoS muestra dos comportamientos bien diferenciados. Para valores del NF menores a $-0.3HNF$, aproximadamente 10 m bajo el pie, el factor de seguridad se mantiene constante, lo que indica que a partir de tal profundidad es indiferente la existencia o no de agua. Para valores mayores, el talud comienza a perder estabilidad paulatinamente, siendo el descenso del factor de seguridad aproximadamente de un 0.27% hasta alcanzar la mitad de la altura del talud y de un 0.58% desde dicha cota hasta la coronación, en ambos casos para cada punto

porcentual (1%) que crece la altura de la posición del nivel freático (Fig. 6.2.Y). Como valor referencia de FoS se ha tomado el correspondiente al de no existencia de nivel freático, esto es, a la posición anteriormente mencionada de $-0.3HNF$ debido a que a partir de dicho punto es indistinta la profundidad que adopte dicha variable.

- 3. El porcentaje aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 55.9%, entre los casos extremos de $-0.3HNF$ y HNF , tomando como valor referencia de FoS el correspondiente al que hace mínima la estabilidad, esto es, a la posición del nivel freático en coronación del talud (HNF).
- 4. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.20% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades para cada valor del nivel freático, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$, en consecuencia las curvas dibujan trayectorias prácticamente paralelas.
- 5. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad y, si bien el parámetro influye de manera importante, por sí solo no justifica ni desencadena el mecanismo la rotura.

Fig. 6.2.Y. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa). Imagen superior ($NF = -0.3HNF$), media ($NF = 1/2HNF$) e inferior ($NF = HNF$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en todos los casos pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 4.28, 3.56 y 2.77 respectivamente para cada uno de ellos. Se comprueba que a medida que el nivel freático aumenta, la masa rocosa movilizada asciende y se concentra principalmente en la zona superior del talud, teniendo un efecto remontante. Esto demuestra cuán importante es el efecto del empuje del agua, acción horizontal, que ayuda a desarrollar el vuelco inverso.

Respecto a los resultados obtenidos para el estudio paramétrico del nivel freático (NF), cuando se asigna a la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, recogidos en el apartado 1.9 del Anexo III, se concluye que:

- De manera general, las tendencias mostradas por las curvas son ligeramente parecidas para ambos criterios de rotura, pues en ambos casos los crecimientos en función del aumento del nivel freático son sensibles. La principal diferencia se encuentra en la variación que muestran para valores altos de NF , pues son considerablemente mayores las pendientes en el caso de Mohr-Coulomb, del orden de 2.5 veces superior al caso de Hoek-Brown Generalizado.
- Los valores obtenidos del factor de seguridad son menores para el caso de Mohr-Coulomb que para Hoek-Brown Generalizado, lo que se traduce en niveles menores

de estabilidad, siendo mayores los del segundo en un orden de 3.4 veces a 1 respecto del primero.

- Para niveles freáticos altos, algunos casos obtienen valores de FoS menores a uno lo que significaría que dichos taludes no serían estables. Esto contrasta fuertemente con el estudio bajo criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado donde no se encuentran hipótesis inestables.

6.3. CONCLUSIONES

El estudio paramétrico llevado a cabo en este capítulo muestra la sensibilidad de cada uno de los 9 parámetros (apartado 6.2.1.1) analizados respecto a la estabilidad que presenta un talud en un macizo rocoso frente al mecanismo de fallo por vuelco inverso. Dicha sensibilidad es cuantificada mediante el valor alcanzado del factor de seguridad para cada caso propuesto, partiendo siempre de la hipótesis general definida en el apartado 6.2.1.2.

El análisis se centra, como es lógico cuando de un macizo rocoso se trata, en las conclusiones obtenidas para el caso en el que se aplica el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado a la matriz rocosa. Además, para las discontinuidades se aplica el criterio lineal de Mohr-Coulomb.

El problema ha sido resuelto mediante el programa informático Phase2 (Rocscience 2010) que emplea el método de los elementos finitos. Para la puesta a punto del modelo base de cálculo, se han resuelto diferentes casos, de manera que quedasen correctamente definidas algunas características necesarias para el buen funcionamiento del mismo, como por ejemplo son: la densidad de la malla, el tamaño de los elementos y su número de nodos, el número de iteraciones por paso o el número de pasos, etc.

Complementariamente, más cálculos previos han sido necesarios para ajustar algunas variables descritas en el apartado 5.2.2.2 del Capítulo 5 y que son intrínsecas a la mecánica de rocas, más concretamente a las discontinuidades que pueden existir en un macizo rocoso, a destacar: el valor de la rigidez normal y tangencial, las condiciones de contorno y la definición de sus extremos, la duplicación de nodos en caso de separación de estratos motivada por desplazamientos, etc.

Los resultados son recogidos específicamente para cada uno de los factores propuestos, siendo en ocasiones complementados por otros secundarios, y son el fruto del cálculo de 942 modelos repartidos en un total de 113 curvas y agrupados en 9 gráficas, una por cada parámetro respectivamente.

Adicionalmente, y para contrastar los resultados anteriores, otros tantos casos han sido resueltos para el análisis del estudio paramétrico cuando se aplica el criterio de rotura de Mohr-Coulomb a la matriz rocosa y a las discontinuidades (Anexo III).

Las conclusiones obtenidas en el estudio paramétrico se resumen en la Tabla 6.3.A, diferenciando para cada parámetro analizado las tendencias que muestra el factor de seguridad en función del crecimiento del primero, la variación máxima absoluta cuantificada en % para los casos extremos e indicando como de sensibles son respecto a lo que a la estabilidad del talud se refiere.

Tabla 6.3.A. Resumen del estudio paramétrico

PARÁMETRO ANALIZADO	VALOR DE PARTIDA ^a / RANGO DE ESTUDIO	COMPORTAMIENTO DE FoS	VARIACIÓN ABSOLUTA ^b DE FoS (%)	SENSIBILIDAD DE FoS EN FUNCIÓN DEL PARÁMETRO ANALIZADO
Altura del talud (H)	36 m / 6 a 76 m	FoS decrece a medida que H crece, existiendo 2 comportamientos: $H < 40 \text{ m} \rightarrow Fos \downarrow\downarrow\downarrow$ $H > 40 \text{ m} \rightarrow Fos \approx$	225.2%	Muy alta
Espaciamiento entre discontinuidades (e)	1.67 m / 0.5 a 7 m	FoS crece a medida que e crece, existiendo 2 comportamientos: $e < 1.33 \text{ m} \rightarrow Fos \uparrow$ $e > 1.33 \text{ m} \rightarrow Fos =$	16.8% ^c	Moderada
Factor de escala (e/H)	0.046 / rango ^d	FoS crece a medida que e/H crece, existiendo 2 comportamientos que reproducen las curvas de resultados de e pero acortadas y desplazadas en abscisas	16.8%	Moderada
Buzamiento del talud (β)	27° / 7 a 67°	FoS decrece a medida que β crece, existiendo 2 comportamientos: $\beta < 30^\circ \rightarrow Fos \downarrow\downarrow\downarrow$ $\beta > 30^\circ \rightarrow Fos \approx$	547%	Muy alta
Buzamiento de las discontinuidades (ψ)	56° / 36 a 86°	FoS crece para valores centrales de ψ , existiendo 2 comportamientos: $50^\circ < \psi < 70^\circ \rightarrow Fos \uparrow$ $70^\circ < \psi < 50^\circ \rightarrow Fos \downarrow$	31.3%	Moderada
Resistencia de las	60% / 10 a 100%	FoS crece a medida que R_{dis} crece:	22.1%	Moderada

discontinuidades (R_{dis}) ^e		$R_{dis} \uparrow \rightarrow FoS \uparrow$		
Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	1 / 0.5 a 15	FoS se mantiene constante a medida que K_0 crece: $K_0 \uparrow \rightarrow FoS =$	3.9%	Nula
Resistencia a compresión simple de la roca (RCS)	35 MPa / 2.5 a 250 MPa	FoS crece a medida que RCS crece, existiendo 2 comportamientos: $RCS < 50 \text{ MPa} \rightarrow FoS \uparrow \uparrow \uparrow$ $RCS > 50 \text{ MPa} \rightarrow FoS \uparrow$	260.8%	Muy alta
Nivel freático (NF) ^f	Sin NF / Sin NF a HNF	FoS decrece a medida que NF crece, existiendo 2 comportamientos: $NF < -0.3HNF \rightarrow FoS =$ $NF > 0.3HNF \rightarrow FoS \downarrow \downarrow$	55.9%	Alta

^a Valor asignado al parámetro analizado en la hipótesis general de partida (Tabla 6.2.B)

^b Variación absoluta en tanto por ciento (%) de FoS para los valores extremos del rango de estudio tomando como referencia el factor de seguridad menor

^c Valor de la variación para el caso de altura (H) de talud de la hipótesis general, siendo la variación para las H de 16 y 56 m, 25 y 5% respectivamente.

^d El rango aplicado al factor de escala (e/H) varía en función de cada caso dependiendo de la altura (H) asignada al talud, siendo para el espaciamiento entre discontinuidades (e) y la altura (H) de la hipótesis general, 0.014 el mínimo y 0.19 el máximo valor respectivamente

^e R_{dis} el parámetro que representa la resistencia de las discontinuidades toma los valores mostrados en la Tabla 6.2.E, siendo el valor de la hipótesis general 60%, lo que equivale a un ϕ_j de 19.1° y una c de 0.0012 MPa

^f El nivel freático ha tomado valores que representan desde la no existencia del mismo hasta la situación límite en el que la lámina de agua se sitúa a la altura máxima H del talud

Los parámetros se pueden clasificar en 4 grupos en función de la afección que tienen sobre la estabilidad del talud, esto es, cómo de sensible se muestra el factor de seguridad a la variación de los mismos:

- Sensibilidad muy alta: estos parámetros se comportan de manera prácticamente limitativa, pues dentro de los mismos existen rangos que hacen que el FoS adopte valores muy altos provocando una situación de estabilidad segura y haciendo imposible el desarrollo de mecanismo de fallo. Del mismo modo, dichos parámetros, tienen en sus extremos contrarios, comportamientos que abocan al factor de seguridad a valores muy reducidos comparados con los primeros. Es por esto, que se consideran como de “muy alta sensibilidad” y son: la altura del talud (H), el buzamiento del talud (β) y la resistencia a compresión de la roca (RCS).
- Sensibilidad alta: dentro de esta categoría se encuentran las variables que influyen notablemente sobre la estabilidad del talud, provocando que el FoS pueda incluso

crecer en porcentajes cercanos al 50%. Ejemplo de ello, es el nivel freático (NF), pues si se llegase a hacer desaparecer la lámina de agua desde un caso en el que esta se encontrase en la coronación del talud, la estabilidad crecería tanto como el margen ya mencionado.

- Sensibilidad moderada: se consideran parámetros que afectan moderadamente a aquellos que si bien hacen variar el factor de seguridad, no lo hacen de manera tan pronunciada como para por sí solos ser determinantes en el fallo. Los mismos son: el espaciamiento entre discontinuidades (e), el factor de escala (e/H), el buzamiento de las discontinuidades (ψ) y la resistencia de las discontinuidades (R_{dis}).
- Nula sensibilidad: cuando la variación de un parámetro hace que el FoS no vea modificado casi su resultado, entonces se puede afirmar que la sensibilidad del mismo no existe. Así es como ha quedado clasificado el coeficiente de empuje al reposo (K_0), debido a que su papel apenas modifica la estabilidad del talud en unos puntos porcentuales sobre el factor de seguridad.

Otra conclusión significativa es la que se refiere al empleo del criterio de rotura. Por un lado, se obtiene en el análisis de todos los parámetros, excepto en el de RCS (apartado 6.2.2.8), que el promedio de los FoS cuando se aplica el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado a la matriz rocosa es mayor entre 3 y 4 veces al alcanzado cuando es el turno del de Mohr-Coulomb. Dicha idea está en línea, parcialmente, con la mencionada en el apartado 5.3 del Capítulo 5, en la que se refiere a la no idoneidad de tratar de solucionar un problema de mecánica de rocas con criterios simplificados lineales que infravaloran la capacidad mecánica de dicho material. La excepción es el caso de estudio de la resistencia a compresión de la roca, donde los valores son muy próximos unos de otros, hecho que podría explicarse gracias a que en ninguno de ellos ha intervenido ninguna variable que fuera geométrica y que la herramienta informática Roclab (Rocscience 2007) para transformación de los parámetros resistentes hace una conversión de un caso hipotético fijo que no considera ninguna de las anteriores.

Finalmente, en lo que se refiere a los parámetros intervinientes en el desarrollo del vuelco inverso en taludes en macizos rocosos, se puede afirmar que dado un problema concreto, se tratará de actuar sobre los que mayor afección generan. Sin embargo, la realidad hace que algunos de ellos sean de difícil solución o incluso

minoración, como son los que afectan a la propia naturaleza del macizo rocoso: resistencia de la matriz rocosa o resistencia de las discontinuidades. Respecto a los parámetros geométricos, existen unos que sí pueden ser modificados para aumentar considerablemente la estabilidad, pero puede que resulten de gran complejidad o coste económico, como puede ser: la reducción de la altura del talud o la reducción del buzamiento de este; y otros que no pueden ser modificados y por ende no ayudan en el objetivo de lograr mayor equilibrio: buzamiento de las discontinuidades y espaciamientos de las mismas. Visto lo anterior, la única variable que además de tener una sensibilidad alta sobre el factor de seguridad, resulte relativamente económica desde el punto de vista de ejecución, es el nivel freático, y por tanto será la primera que se trate de reducir.

Capítulo 7

7. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL CASO DE ESTUDIO

7.1. INTRODUCCIÓN

El vuelco inverso, como se ha visto en los capítulos anteriores, es un fallo que puede ocurrir en taludes de macizos rocosos con determinada configuración geométrica, pero que sin embargo, se da con muy poca frecuencia. De este mecanismo de rotura se tienen muy pocos casos documentados, tanto a nivel nacional como internacional, aunque pudiera ser que habiendo existido los mismos, estos hubieran sido catalogados como simples deslizamientos o roturas del talud, sin haber llegado a profundizar más en los detalles. Dentro del estado del arte, el que mejor se conoce, es el acontecido en uno de los taludes ejecutados para la construcción de la carretera que hace de enlace entre las poblaciones de Polopos y Albuñol (España), dentro del trazado de la denominada Autovía del Mediterráneo (A-7). A continuación, se presentan pormenorizadamente los antecedentes de dicho caso.

7.1.1. Fase previa a la construcción: licitación de la obra

Con fecha 31 de marzo de 2005, el Ministerio de Fomento de España hace pública mediante nota de prensa la licitación para la construcción del tramo “Enlace de Polopos - Enlace de Albuñol” perteneciente a la Autovía del Mediterráneo A-7, ubicado en la provincia de Granada en España (Fig. 7.1.1.A) (Ministerio de Fomento 2005). Esta actuación se englobaba en el Plan Extraordinario de Carreteras, aprobado el 22 de octubre de 2004, impulsado por dicho Ministerio y tenía un presupuesto base de licitación de 185.618.174,57 €.

Previamente a la comunicación oficial, se habían llevado a cabo, entre otros, el estudio informativo en 1992, la Declaración de Impacto Ambiental y la posterior aprobación del citado estudio en 1997, y posteriormente, también en dicho año, la Orden de Estudio para la redacción del Proyecto de Construcción: “Autovía del Mediterráneo. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo Enlace de Polopos - Enlace de Albuñol. Provincia de Granada”. Años más tarde, en 2004 y 2005 respectivamente, se aprueban el Plan Extraordinario de Carreteras y la autorización para contratación de esta obra, dando como resultado la nota de prensa antes mencionada.

Fig. 7.1.1.A. Mapa esquemático de la Autovía del Mediterráneo empleado para la licitación de la ejecución de las obras donde, en uno de sus taludes, ocurre el mecanismo de rotura por vuelco inverso. Ministerio de Fomento (2005)

Los datos técnicos y administrativos más representativos de la obra del tramo de carretera licitada son los que se recogen en la Tabla 7.1.1.A:

Tabla 7.1.1.A. Datos técnicos y administrativos publicados en la licitación de la obra del tramo de la carretera “Enlace de Polopos – Enlace de Albuñol. Provincia de Granada”. Ministerio de Fomento (2005)

CARACTERÍSTICA DEL TRAMO DE CARRETERA LICITADO PARA OBRA	DEFINICIÓN
Datos Técnicos	
Longitud (km)	14,884
Ancho variable (m)	23 a 31
Sección tipo	2 calzadas de 7 m de ancho y 2 carriles por cada una, con sus respectivos arcones y mediana de separación
Túneles por cada calzada, longitud (m)	2 (525 y 650)
Viaductos, longitud total (m)	9 (2.357)
Explanadas a distinto nivel para cada sentido, longitud (m)	4.000
Datos Administrativos	
Presupuesto base de licitación (€)	185.618.174,57
Presupuesto de adjudicación (€)	137.300.000,00 ^a
Ubicación	Provincia de Granada (España)
Carretera del que forma parte	Autovía del Mediterráneo A-7
Itinerario del que forma parte	Nerja - Adra
Origen	A continuación del puente sobre la rambla de Acebuchar, Castillo de Baños
Fin	Un km después del paso sobre la rambla de Albuñol, La Rábita
Tramo anterior	Castell de Ferro - Enlace de Polopos
Tramo posterior	Enlace de Albuñol - Variante de Adra
Organismo oficial responsable	Ministerio de Fomento de España

^a Valor tomado según referencia (de Haro 2009)

7.1.2. Acontecimiento del fallo

Tras la fase de licitación, es la empresa Ferrovial – Agroman la que resulta adjudicataria para la realización de la obra descrita. Durante los trabajos llevados a cabo, aparecen deformaciones y desplazamientos de material en las excavaciones que se

habían realizado para la ejecución de un talud. Cabe reseñar, como también venía descrito en la propia nota de prensa, que los terrenos de la zona donde se emplazaba la nueva carretera eran difíciles desde el punto de vista geológico y abruptos desde el topográfico.

De este acontecimiento se hacen eco los medios de comunicación, poniendo de relieve la “aparición de tres deslizamientos de taludes” en lo que era la construcción del nuevo tramo de carretera entre Polopos y Albuñol (Fig. 7.1.2.A) (de Haro 2009). Las noticias indicaban incluso que ya se estaba trabajando en la estabilización mediante el desmante de los taludes afectados, haciendo hincapié en lo complicado que resultaba y resulta trabajar en dicha zona por motivos geológicos. Adicionalmente, el Ministerio de Fomento había publicado en el año 2009 dos modificados para corregir los problemas aparecidos.

Fig. 7.1.2.A. Rotura de talud en macizo rocoso en la construcción del Enlace de Polopos – Enlace de Albuñol de la Autovía del Mediterráneo (Provincia de Granada-España). (de Haro 2009)

7.1.3. Convenio para la investigación del fallo

Motivado por el fallo acaecido en uno de los tres taludes durante la construcción del tramo de la Autovía del Mediterráneo, nace la necesidad de estudiar las causas que lo han provocado y proponer una solución técnica capaz de resolver la citada inestabilidad. Para dar respuesta a lo anterior, se firma el convenio de colaboración entre la empresa de construcción Ferrovial - Agroman y el Laboratorio de Ingeniería y Morfología del Terreno, en adelante el Laboratorio de Geotecnia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (E.T.S.I.C.C.P.) de la Universidad Politécnica de Madrid. La razón que lleva a este acuerdo, es la singularidad que parece mostrar el talud objeto de la rotura, debido a que su configuración, formada por una familia de discontinuidades que buzcan en el mismo sentido que el talud pero

con mayor inclinación que este, debiera, a priori, ser estable (Fig. 7.1.3.A). Tal descripción, y la realidad encontrada, llevan a la empresa a tomar la decisión de contratar a profesionales de la investigación con la meta de dar respuesta al singular problema.

Fig. 7.1.3.A. Disposición de la sección del talud donde se realizan los trabajos de estabilización y que son objeto del caso de estudio. García-Moya et al. (2018)

Las primeras impresiones en el sitio muestran el levantamiento de los estratos tratando de girar y salir de su posición original en el talud. Este tipo de fenómeno, es el definido en el idioma español como vuelco atípico o vuelco inverso de estratos, y tiene ciertos comportamientos que se reflejan en el perfil y que lo hacen característico (Fig. 7.1.3.B), como se ha expuesto en el Capítulo 2 y en el apartado 6.1.2 del Capítulo 6. A destacar: descenso de los estratos en coronación del talud (Fig. 7.1.3.C A), debido a los desplazamientos y deformaciones a cortante en las discontinuidades, compresión de la zona inferior del talud provocando la flexión y vuelco de dichos estratos, para finalmente levantar la masa rocosa al pie del talud (Fig. 7.1.3.C B).

Fig. 7.1.3.B. Descripción de los fenómenos ocurridos en un talud de un macizo rocoso por el mecanismo de rotura de vuelco inverso. Adaptado de García-Moya et al. (2019) y Sjöberg (2001)

Fig. 7.1.3.C. Descenso de los estratos en la coronación del talud con deslizamiento relativo entre ellos (A) y detalle de la masa rocosa en levantamiento del pie del talud (B) después de producirse el mecanismo de rotura conocido como vuelco inverso en un talud de macizo rocoso durante la construcción del Enlace Polopos-Albuñol de la Autovía del Mediterráneo (Provincia de Granada-España). Cedida por Davor Simic y Ferrovial - Agroman.

7.1.4. Análisis del fallo

7.1.4.1. Tipo de análisis: retrospectivo

Para la investigación encargada al Laboratorio de Geotecnia de la E.T.S.I.C.C.P., los responsables de la misma, Alcibíades Serrano (Profesor Emérito), Claudio Olalla (Catedrático) y Daniel del Olmo (Investigador), deciden llevar a cabo un análisis retrospectivo del mecanismo de rotura del talud.

Este tipo de análisis, propone una hipótesis de partida y la resuelve ajustando los parámetros de resistencia de los materiales, en este caso del macizo rocoso, y aplicando el método de cálculo y el criterio de rotura oportuno, para así lograr que el cálculo reproduzca el fallo real, de modo que exista una correlación directa entre teoría y realidad. Además, suele aportar el máximo de información cuando se ha producido un fallo sobre el que se puede hacer un examen físico, como es en este caso el vuelco inverso en la provincia de Granada, y en consecuencia se puede actuar con las medidas correctoras que se consideren idóneas (Ayala 1987).

Visto lo anterior, es lógico que se decidiera emplear el análisis retrospectivo como medio para solucionar el singular problema en el talud.

7.1.4.2. Investigación y toma de datos

Una adecuada y precisa hipótesis de partida, necesita igualmente de una adecuada y precisa definición del problema. Para ello, es fundamental una correcta toma de datos, bien sean geométricos o resistentes, y sin los cuales el análisis retrospectivo perdería toda su validez y rigor. En este caso, la toma de datos en el fallo en estudio, esto es, en el caso de estudio, se realizó de manera in situ sobre el talud en cuestión. Las características identificadas y valoradas fueron, respecto a la geometría: altura del talud, ángulos de buzamiento de talud y discontinuidades, y potencia de los estratos. Respecto a los parámetros resistentes: la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa tras un ensayo en laboratorio, otros datos como el nivel de alteración, la textura, y las condiciones del material y de su superficie fueron también observados y evaluados, pues son necesarios para poder definir correctamente el criterio de rotura que define al macizo rocoso. En cuanto a la resistencia de las discontinuidades, esta se halló gracias a un análisis retrospectivo y mediante ensayos de laboratorio llevados a cabo sobre muestras tomadas de un fallo en cuña ocurrido en un talud cercano al de estudio (Fig. 7.1.4.2.A). Respecto al comportamiento de las mismas, que generalmente es friccional y cohesivo, la práctica ausencia de relleno, invita a considerar únicamente la resistencia por rozamiento.

Fig. 7.1.4.2.A. (A) Representación estereográfica y (B) en 3D de la cuña, realizadas durante el estudio que realizó el Laboratorio de Ingeniería y Morfología del Terreno de la E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad Politécnica de Madrid, y del cual se obtuvo que el valor del ángulo de rozamiento de las discontinuidades (φ_j) del talud era de 20° . Olalla et al. (2009)

Además de lo anterior, se observa en campo el levantamiento al pie del talud, el descenso de los estratos y las grietas de tracción en coronación, y las representativas diferencias relativas de altura entre estratos en la ladera, también conocidas como “dientes de sierra”. La flexión interior de los estratos, es otro aspecto que resulta

complicado de identificar, aunque en este caso concreto, se puede llegar a adivinar debido al cambio de buzamiento de los mismos en su parte exterior de la cara del talud, hecho que pone de manifiesto que se trata del mecanismo de rotura de vuelco inverso.

Un dato importante a tener en cuenta en la campaña de campo, es conocer las superficies de rotura, y si fueron estas a través de las discontinuidades, de la matriz rocosa o de ambas. Para terminar, se debe prestar mucha atención a la posible existencia permanente o durante la inestabilidad, del nivel freático y su posición, o de otras acciones externas que pudieran haber desencadenado el mecanismo como por ejemplo: sobrecargas, descompresiones por excavación o sismos.

7.1.4.3. Objetivos y metodología de los análisis realizados

El principal objetivo perseguido por el análisis retrospectivo, en origen, fue el de conocer los motivos que pudieron desencadenar la inestabilidad y así poder actuar sobre los mismos, de manera que se pudiera evitar de nuevo la rotura del talud. Adicionalmente, calificar, cualificar y cuantificar el mecanismo de rotura y su magnitud, para en caso de imposibilidad de eliminación total de los hechos causantes, poder atacarlos y mitigar su afección sobre la obra y la seguridad en ese momento y, a futuro, durante la explotación de la infraestructura.

Para cumplir con la misión encargada, los responsables del Laboratorio de Geotecnia hicieron una toma completa de datos (Tabla 7.1.4.4.A), previos y post fallo, gracias a la aportación documental de Ferrovial – Agroman y a las visitas a obra. Una vez evaluados todos los parámetros necesarios, se decide proponer la resolución mediante el cálculo numérico y el uso de herramientas informáticas (Plaxis de Bentley Systems 2018) que empleaban el método de los elementos finitos (MEF). La metodología de la resolución que se llevó a cabo viene descrita en el apartado 5.2.2.1 del Capítulo 5. Cabe reseñar que en dicho cálculo no se emplea el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado debido a las limitaciones que en su momento presenta el programa informático, por lo que se deciden transformar los parámetros resistentes al criterio lineal de Mohr-Coulomb. Los resultados son presentados en el apartado 7.2.1 de este mismo Capítulo.

Con el objetivo de profundizar en el análisis primitivo realizado por el Laboratorio de Geotecnia y conocer cuán preciso era, en esta tesis se busca dar

respuesta a la carencia anteriormente descrita y, es por tanto que, gracias a los avances informáticos más recientes, se trata de resolver el mismo problema pero empleando, esta vez sí, el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado. La metodología de la resolución, mediante cálculo numérico y uso de herramientas informáticas (Phase2 de Rocscience 2010) que emplean el MEF, está descrita en el apartado 5.2.2.2 del Capítulo 5 y los resultados se presentan en el apartado 7.2.2 de este Capítulo.

7.1.4.4. Definición de los parámetros del fallo analizado en el caso de estudio

Los parámetros que definen la realidad del talud inestable por vuelco inverso son por un lado geológicos y por otro geométricos. Respecto a los primeros, se puede decir, que el talud se encuentra excavado sobre materiales del Paleozoico del Complejo Alpujárride, dentro de la Cordillera Penibética, el cual está caracterizado por la superposición de varios mantos de cabalgamiento que se apilaron de sur a norte durante la Orogenia Alpina, por lo cual la disposición estructural de la esquistosidad es muy homogénea y siempre con dirección de buzamiento orientada hacia el sur. En concreto, se trata de esquistos grafitosos, cuarcitas y esquistos cuarcíticos pertenecientes a la Unidad de Sorvilan del Manto de Adra (Fig. 7.1.4.4.A).

El talud en estudio se encuentra situado específicamente entre los puntos kilométricos 0.130 y 0.528, al margen del trazado de la carretera “Enlace de Polopos – Enlace de Albuñol” de la Autovía del Mediterráneo. Las características geométricas, además de las geomecánicas, vienen recogidas en la Tabla 7.1.4.4.A.

Adicionalmente, hay que indicar que aunque en principio no existía nivel freático en dicho talud, sí hubo una fuerte temporada de lluvias durante la inestabilidad. A este dato, hay que añadir la posible afección causada por las descompresiones originadas al remover el material durante la excavación.

Fig. 7.1.4.4.A. Descripción geológica de la localización del caso de estudio (Enlace de Polopos-Enlace de Albuñol en la Autovía del Mediterráneo en la provincia de Granada, España). Adaptado de García-Moya et al. (2019) e Instituto Geológico y Minero de España (1973)

Tabla 7.1.4.4.A. Valores tomados en campo de los parámetros aplicados al caso de estudio en el análisis retrospectivo

PARÁMETRO	VALOR
Parámetros geométricos	
Altura del talud [H (m)]	36
Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)]	1.67
Buzamiento del talud [β (°)]	27
Buzamiento de las discontinuidades [ψ (°)]	56
Rumbo del talud [θ (°)] ^a	-
Rumbo de las discontinuidades talud [θ_{dis} (°)] ^a	-
Parámetros geomecánicos	
Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})] ^b	
ángulo de rozamiento [ϕ_j (°)]	20
cohesión [c_j (MPa)]	0
Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	1
Densidad de la roca (kN/m ³)	24
Resistencia a compresión simple de la roca [RCS (MPa)]	35
Índice de dureza geológica [GSI] ^c	35

Constante geomecánica del material de la roca intacta [m_i] ^d	10

Factor de alteración del macizo rocoso [D]	0

Otros parámetros	

Nivel freático (NF)	-

---

^a Los rumbos de talud y discontinuidades eran prácticamente coincidentes

^b Valor aproximado tras estudio retrospectivo y ensayos en laboratorio que además coincide con los valores propuestos por Wyllie y Norrish (1996) para el caso de esquistos con contenido alto en mica

^c Valor asignado según Marinós et al. (2007)

^d Valor asignado según Hoek (2007)

---

^a Los rumbos de talud y discontinuidades eran prácticamente coincidentes

^b Valor aproximado tras estudio retrospectivo y ensayos en laboratorio que además coincide con los valores propuestos por Wyllie y Norrish (1996) para el caso de esquistos con contenido alto en mica

^c Valor asignado según Marinós et al. (2007)

^d Valor asignado según Hoek (2007)

7.2. ANÁLISIS RETROSPECTIVOS

7.2.1. Caso de estudio: análisis primitivo

Como se ha indicado en el apartado 7.1, el encargo recibido por el Laboratorio de Geotecnia tenía como objetivo conocer qué tipo de rotura y el por qué la misma se había producido en el talud objeto del caso de estudio, de manera que se pudieran tomar las medidas óptimas correctoras para aumentar la estabilidad. Para ello, se buscó el factor de seguridad teórico que tendría el talud antes de la rotura aplicando los valores presentados en la Tabla 7.1.4.4.A. Sin embargo, a la hora de desarrollar el modelo de cálculo, los autores se ven en la necesidad de transformar los parámetros resistentes de partida de la matriz rocosa, que se encontraban en función del criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado, en parámetros en función del criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, ya que el programa de cálculo presentaba limitaciones respecto del primero. Empleando la expresión matemática paramétrica para el rango de valores intermedios del estado de tensiones implicados, se obtuvo para la matriz rocosa los siguientes valores resistentes: $\varphi = 45^\circ$ y $c = 0.025$ MPa (Serrano y Olalla 1994). Respecto a la resistencia de discontinuidades también se aplica el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb.

Adicionalmente, y aunque se conocía de la no existencia de nivel freático, se propusieron dos casos más en los que se contemplaba la posibilidad de existencia de agua, esta suposición fue asumida por las precipitaciones caídas en dichas fechas.

Los resultados obtenidos, se muestran en la Tabla 7.2.1.A y proyectan sobre la Fig. 7.2.1.A.

Tabla 7.2.1.A. Valores obtenidos del factor de seguridad (FoS) en los cálculos de estabilidad para el análisis retrospectivo primitivo. Olalla et al. (2009)

CASO DE ESTUDIO	FoS
Nivel Freático ^a	
Sin	1.97
1/3HNF	1.56
2/3HNF	1.39
^a Se han propuesto 3 casos diferentes en función de la posición del nivel freático y	

este a su vez en función de la altura del talud (H). (Fig. 6.2.1.1.A)

NOTA: El valor del coeficiente de empuje al reposo (K_0) ha sido de uno (1), sin embargo, los mismos cálculos han sido realizados suponiendo que $K_0 = 2$ y los resultados finales han sido los mismos.

A la vista de los valores alcanzados, se comprueba que en cualquier caso el talud debía haber sido estable y que por tanto no se tenía que haber desarrollado el vuelco inverso en la realidad. Por este motivo, se comienza un proceso iterativo en el que, reduciendo paulatinamente el ángulo de rozamiento y la cohesión de la matriz rocosa, se trata de alcanzar el factor de seguridad próximo a la unidad (1), lo que implicaría que el talud se encontrase en equilibrio estricto. Tras estos cálculos, se llega a dicha situación para los valores de 22° y 0.005 MPa, respectivamente para el ángulo de rozamiento y la cohesión.

Fig. 7.2.1.A. Representación de los resultados del FoS para los valores resistentes iniciales ($FoS = 1.97$) y reducidos ($FoS \approx 1$) del análisis retrospectivo primitivo de Olalla et al. 2009 realizados con Plaxis. Adicionalmente, se superponen los resultados del FoS hallados bajo las mismas hipótesis anteriores pero realizadas con Phase2, con valores para el caso de resistencias iniciales de $FoS = 2.41$ y reducidos de $FoS = 0.97$. Nótese que todos los resultados han sido calculados aplicando el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, tanto a la matriz rocosa como a las discontinuidades.

Como fondo se ha empleado la gráfica Fig. AIII.1.8.A., recogida en el apartado 1.8 del Anexo III para el estudio de la resistencia de la matriz rocosa y curvas para diferentes valores resistentes de las discontinuidades.

Fig. 7.2.1.B. Solución gráfica del cálculo retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso para los valores resistentes reducidos. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Plaxis (Versión 8.1) (Bentley Systems 2018). Olalla et al. (2009)

Fig. 7.2.1.C. Detalle del levantamiento relativo entre estratos en el pie talud que refleja fehacientemente la realidad del caso de estudio mostrado en la Fig. 7.1.3.C B. Imagen de la solución gráfica del cálculo retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso, aplicando los valores resistentes reducidos. Imagen, obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Plaxis (Versión 8.1) (Bentley Systems 2018). Olalla et al. (2009)

El talud en rotura representado por el programa informático reproduce, para el caso de los parámetros resistentes reducidos de la matriz rocosa, el mecanismo de vuelco inverso y cuyos detalles se muestran en la Fig. 7.1.3.B.

7.2.2. Caso de estudio: análisis actual

Del mismo modo que en el apartado anterior, se busca el factor de seguridad teórico que tendría el talud antes de la rotura aplicando los valores de la Tabla 7.1.4.4.A. Esta vez sí, el modelo de cálculo ha sido capaz de ser resuelto aplicando el criterio de rotura apropiado a la matriz rocosa, esto es, el no lineal de Hoek-Brown Generalizado. Respecto a la resistencia de discontinuidades se aplica el criterio de rotura lineal de Morh-Coulomb.

Adicionalmente, se han propuesto dos casos más en los que se contempla la posibilidad de existencia de nivel freático, en línea con el análisis retrospectivo primitivo de modo que se le dé uniformidad a los resultados presentados (Tabla 7.2.2.A y Fig. 7.2.2.A).

Tabla 7.2.2.A. Valores obtenidos del factor de seguridad (FoS) en los cálculos de estabilidad para el análisis retrospectivo actual.

CASO DE ESTUDIO	FoS
Nivel Freático (NF) ^a	
SinNF	4.52
1/3HNF	3.48
2/3HNF	3.43

^a Se han propuesto, siguiendo el proceder del análisis primitivo, 3 casos diferentes en función de la posición del nivel freático y este a su vez en función de la altura del talud (H). (Fig. 6.2.1.1.A)

A la vista de los valores alcanzados, con valores del FoS mayores que 1, se comprueba que el talud debía haber sido estable. Sin necesidad de realizar ahora una disminución paulatina de la resistencia de la matriz rocosa, pues se tienen de antemano los resultados hechos durante el estudio paramétrico del apartado 6.2 del Capítulo 6, se puede afirmar que para llegar a casos próximos de inestabilidad la resistencia a compresión simple debe ser prácticamente nula, independientemente de la resistencia que presenten las discontinuidades. Para mayor aproximación al equilibrio límite del caso de estudio, bastaría con tomar los valores de factor de seguridad de la curva que representa resistencias de discontinuidades (ϕ_j) de 19.1° , pues los mismos son muy próximos a los que darían los de la realidad del talud que son de 20° .

Fig. 7.2.2.A. Representación de los resultados del FoS para los valores resistentes iniciales ($FoS = 4.52$) del análisis retrospectivo actual con criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado con Phase2. Nótese que todos los resultados han sido hallados aplicando el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa y el lineal de Mohr-Coulomb para las discontinuidades.

Como fondo se ha empleado la gráfica Fig. 6.2.2.8.A, recogida en el apartado 6.2.2.8 del Capítulo 6 para el estudio de la resistencia de la matriz rocosa y curvas para diferentes valores resistentes de las discontinuidades.

Fig. 7.2.2.B. Solución gráfica del cálculo retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010).

Fig. 7.2.2.C. Detalle del levantamiento relativo entre estratos en el pie talud que refleja fehacientemente la realidad del caso de estudio mostrado en la Fig. 7.1.3.C B. Imagen de la solución gráfica del cálculo retrospectivo del fallo del talud tras sufrir vuelco inverso. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010).

El talud en rotura representado por el programa informático reproduce, para el caso de los parámetros resistentes reducidos de la matriz rocosa, el mecanismo de vuelco inverso y cuyos detalles se pueden encontrar en la Fig. 7.1.3.B.

7.2.3. Conclusiones

De los resultados obtenidos en los análisis retrospectivos, tanto del primitivo realizado por el Laboratorio de Geotecnia como del actual realizado en esta tesis, se desprende que bajo la configuración geométrica y geomecánica de la hipótesis contemplada para el caso de estudio, el talud debiera haberse comportado como estable. Los valores alcanzados por el factor de seguridad, en sendos análisis, del modelo de cálculo del caso real del talud de la carretera “Enlace de Polospos – Enlace de Albuñol” de la Autovía del Mediterráneo A-7, en la provincia de Granada, son siempre mayores a la unidad (1). En el primer caso, empleando para la matriz rocosa el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb, y en el segundo, el no lineal de Hoek-Brown, el *FoS* arroja valores de 1.97 y 4.52 respectivamente. Se puede afirmar que el talud disponía de un margen teórico considerable antes de acercarse a la rotura y, que por tanto, el mecanismo de vuelco inverso no debía haber ocurrido.

Gracias a las observaciones in situ en obra, se sabe que tal aseveración es incorrecta, ya que dicho fallo tuvo lugar. Se podría indicar, entonces, que el modelo preparado para la hipótesis de cálculo hubiera podido tener alguna incoherencia o falta con respecto a la realidad acontecida. Los motivos capaces de haber desencadenado la

rotura del talud, esto es, de reducir el factor de seguridad, pudieran estar ligados con la falta de precisión en la toma de datos, tanto de naturaleza geométrica como resistente. Otras causas que también hubieran podido intervenir serían, por ejemplo, la existencia de accidentes naturales o singularidades no observadas durante la campaña geotécnica, tales como la existencia de estratos débiles, discontinuidades no reconocidas o la existencia de agua. Acciones externas, como sobrecargas o efectos dinámicos derivados del sismo, también pueden ser efectos desencadenantes del mecanismo, sin embargo, estas se sabe con seguridad que no tuvieron lugar.

En conclusión, se puede señalar que:

- El modelo teórico del caso de estudio muestra al talud como una estructura geotécnica estable que, sin embargo, se sabe que no lo es.
- Una vez se introducen nuevas variables en el problema, como es la reducción de los parámetros resistentes propuestos inicialmente o la acción de agentes externos, como es el nivel freático, el factor de seguridad se ve reducido de manera significativa.
- Ante tales propuestas de reducción de los valores resistentes iniciales, el perfil geométrico deformado del talud se aproxima de manera importante a la forma de rotura real, que no es otra que la del vuelco inverso.
- Finalmente, se puede suponer que ciertas debilidades internas al talud, no consideradas inicialmente en el análisis retrospectivo, pudieran haber intervenido para hacerlo inestable.

En este apartado se refleja de nuevo lo que se observa en el Capítulo 6 respecto a la diferencia de los resultados del factor de seguridad entre los casos calculados con el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado y el lineal de Mohr-Coulomb cuando se aplican a la matriz rocosa respectivamente, donde el primero toma valores cercanos a 3 veces mayor que el segundo. En suma, cuando el criterio empleado es el de Mohr-Coulomb, los análisis indican que la estabilidad del talud está subestimada.

7.3. NUEVAS HIPÓTESIS DEL CASO ESTUDIO: SINGULARIDADES

7.3.1. Introducción

En base a las conclusiones alcanzadas en el apartado 7.2 relativas al análisis del caso de estudio, se sabe que, teóricamente, el talud debiera haber sido estable. Además, el factor de seguridad arrojado por los cálculos retrospectivos dejaban constancia de que el margen de seguridad era holgado ($FoS = 4.52$). Tal motivo anima a pensar en la existencia de otros factores no considerados durante dicho análisis que pudieran mermar la capacidad estructural del talud. Por un lado, la consideración de acciones externas pudiera ser, lógicamente, una hipótesis a tener en cuenta, sin embargo como se ha dicho previamente no existieron sobrecargas ni efectos sísmicos. Sí pudiera haber existido la influencia del agua, bien por presiones hidrostáticas y/o dinámicas, ya que se registraron fuertes lluvias durante las jornadas en las que se produjo al fallo. Por otro lado, pudieran haber existido errores a la hora de identificar la realidad de la estructura interna del macizo rocoso, y por tanto del talud, hecho que afectaría sobremanera a la estabilidad en caso de que la misma tuviera singularidades negativas de cara a la resistencia del conjunto.

A continuación, se proponen varias hipótesis con diferentes singularidades que reducen la capacidad de estabilidad del talud (Tabla 7.3.1.A), siendo en algunos casos añadidos los efectos del nivel freático, de modo que se pueda conocer si habiendo existido dichos defectos el fallo hubiera podido desarrollarse. El modelo de base presenta las mismas características que las definidas para el caso de estudio (Tabla 7.1.4.4.A).

Tabla 7.3.1.A. Hipótesis de cálculo con propuestas de singularidades en el talud

SINGULARIDAD PROPUESTA	Apartado
Estrato débil	7.3.2
Discontinuidad secante a la familia de discontinuidades	7.3.3
Discontinuidad secante a la familia de discontinuidades + NF	7.3.4

7.3.2. Existencia de un estrato débil con baja resistencia a compresión simple

Se genera una nueva hipótesis en la que se propone la existencia de un estrato débil, es decir, menos competente que el resto, y que se sitúa entre ellos. De esta manera se puede ponderar cómo afecta a la estabilidad del talud frente al vuelco inverso dicha singularidad.

La aparición de un estrato débil, paralelo al resto de estratos, pudiera estar originado por la presencia de otro material con menos resistencia a la compresión. En este caso, el valor asignado a la resistencia a compresión simple para dicho estrato ha sido de 2 MPa y se le ha conferido un espesor (e) de 3.34 m, equivalente al ancho de dos de los estratos ya existentes.

Su posición ha sido sobre el comienzo de la coronación del talud (Fig. 7.3.1.A), ya que es el lugar que sufre mayor descenso y por donde comienza el movimiento del mecanismo del vuelco inverso. El resultado del factor de seguridad para este caso queda recogido en la Tabla 7.3.4.A.

Fig. 7.3.1.A. Modelo del talud con el estrato débil cuya resistencia a compresión simple es de 2 MPa. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010).

7.3.3. Existencia de una discontinuidad secante a la familia de discontinuidades existente

En esta nueva hipótesis se ha propuesto como defecto una fractura secante a la familia de discontinuidades existentes en el talud. Las características mecánicas de dicha nueva discontinuidades son las mismas que las del resto de discontinuidades, esto es 20° de ángulo de rozamiento (ϕ_j) y cohesión despreciable.

Su posición, aunque aleatoria, se ha tomado en todos los casos sin afloramiento a la cara del talud, ya que de otro modo hubiera sido fácilmente localizada en la campaña geotécnica, además de que hubiera propiciado un mecanismo de rotura cercano al deslizamiento y no al del vuelco inverso.

Ante la amplia casuística de posiciones que pudiera ocupar la citada singularidad, se han considerado una serie de posiciones y longitudes de la misma, siendo posibles tres en la parte superior, y dos en la parte inferior (Fig. 7.3.2.A). Además, se han propuesto 6 diferentes combinaciones de posiciones, 4 en la parte superior y 2 en la inferior respectivamente. Los resultados del factor de seguridad de los casos estudiados quedan recogidos en la Tabla 7.3.4.A.

Fig. 7.3.2.A. Modelo del talud con indicación de las diferentes posiciones que pudiera ocupar la singularidad con ángulo de rozamiento de 20° . Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010).

7.3.4. Existencia de una discontinuidad secante a la familia de discontinuidades existente y presencia del nivel freático en la posición de 2/3 de la altura del talud

La tercera hipótesis propuesta para reducir la estabilidad del talud, ha sido la de la existencia de una discontinuidad secante a la familia de discontinuidades cuyas características mecánicas son las mismas que las del resto de discontinuidades, esto es 20° de ángulo de rozamiento (ϕ_j) y cohesión despreciable, además su posición no permite el afloramiento a la cara del talud.

Adicionalmente y trabajando al mismo tiempo que la discontinuidad, se ha propuesto la existencia de agua en el talud con una posición del nivel freático equivalente a 2/3 de altura total del talud (2/3HNF) (Fig. 7.3.3.A).

Esta hipótesis ha sido considerada debido a la factibilidad de que la discontinuidad pudiera no haber sido detectada durante la campaña geotécnica y al mismo tiempo que el talud hubiera podido sufrir un periodo de fuertes lluvias. Ambos aspectos, que reducen la estabilidad del talud, pudieran desencadenar el mecanismo de rotura por vuelco inverso. El resultado del factor de seguridad queda recogido en la Tabla 7.3.4.A.

Fig. 7.3.3.A. Modelo del talud con la discontinuidad singular con 20° de ángulo de rozamiento y existencia del nivel freático a 2/3HNF. Imagen obtenida del modelo de cálculo numérico realizado mediante el MEF y el programa informático Phase2 (Rocscience 2010).

7.3.5. Resultados, discusión y conclusiones

En la Tabla 7.3.4.A se presentan los resultados de los factores de seguridad alcanzados en las diferentes hipótesis en los que se han planteado las singularidades. Nótese que en el caso de estudio solo se proponen parámetros localizados durante la campaña geotécnica previa a la construcción y que han sido completados con otros tras la investigación motivada por la rotura.

Tabla 7.3.4.A. Valores obtenidos del factor de seguridad (FoS) en los cálculos de estabilidad para el análisis retrospectivo actual (caso de estudio) y de las nuevas hipótesis propuestas con singularidades

HIPÓTESIS	FoS
Original del caso de estudio	4.52
Nueva hipótesis: estrato débil	4.22
Nueva hipótesis: discontinuidad secante a la familia de discontinuidades	
Discontinuidad superior: segmento central	2.09
Discontinuidad superior: segmento izquierdo y central	1.04
Discontinuidad superior: segmento central y derecho	1.86
Discontinuidad superior: segmento izquierdo, central y derecho	1.05
Discontinuidad inferior: segmento izquierdo	1.70
Discontinuidad inferior: segmento izquierdo y derecho	1.65
Nueva hipótesis: discontinuidad secante a la familia de discontinuidades + NF	0.97

La hipótesis del estrato débil muestra que incluso cuando existen paquetes de material de poca competencia en el talud, estos no influyen para desestabilizarlo, ya que la estructura principal de los estratos de roca es suficiente para resistir y no dar lugar a la rotura.

De la hipótesis con diferentes posiciones de discontinuidades secantes a las de la familia del talud, se obtiene que solo cuando estas se presentan en superficie y próximas al pie son capaces de mermar la estabilidad.

Únicamente se desarrolla el mecanismo de rotura por vuelco inverso para el caso en el que además de la discontinuidad secante próxima al pie, aparece el nivel freático. En esta situación, la estabilidad ya comprometida, como se ha visto en la hipótesis anterior, se ve afectada en mayor medida por la presencia de agua.

En conclusión, los factores de seguridad se aproximan a 1, dentro de la casuística planteada en este apartado, solo cuando las discontinuidades son cercanas al pie del talud. Dicha reducción de estabilidad se ve acrecentada cuando se combina con la presencia de nivel freático, pues es un parámetro muy determinante.

7.4. CONCLUSIONES

El presente apartado recoge un caso real de fallo por vuelco inverso en macizo rocoso ocurrido durante la excavación de uno de los taludes de la Autovía del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada (España). El análisis retrospectivo del caso de estudio es realizado mediante el método de los elementos finitos con el software de cálculo Phase2, y resuelto con el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado para el comportamiento de la matriz rocosa y del lineal de Mohr-Coulomb para las discontinuidades. El resultado indica que dicho talud debiera haber sido estable, porque el factor de seguridad alcanzado es elevado ($FoS = 4.52$) y, que sin embargo, no lo fue.

Por ello, se han propuesto varias hipótesis con diferentes singularidades, que si bien no se localizaron en el sitio, sí pudieran haber existido en la realidad y no haber sido identificadas durante la investigación del suceso. El objetivo de dicha propuesta es conocer si dichas singularidades serían capaces de reducir el factor de seguridad lo suficiente como para acercarse a valores próximos a 1 y, que por tanto, el talud hubiera sido inestable frente al vuelco inverso.

Los casos en los que los resultados del factor de seguridad estuvieran cercanos a un valor de 2, también pudieran ser casos potenciales del citado mecanismo, debido a que una ligera desviación en la obtención de los valores definitorios de resistencia o de geometría pudieran desembocar en inestabilidad, pues una leve minoración en la resistencia de las discontinuidades y/o aumento en la posición del nivel freático reducen considerablemente la estabilidad del talud. Por lo tanto, podría considerarse que el efecto desestabilizador del talud del caso de estudio ha podido ser la existencia de una discontinuidad no detectada acompañada de una subida del nivel freático por la ocurrencia de precipitaciones en la zona.

A la vista de las conclusiones, es recomendable siempre la realización de una campaña geotécnica exhaustiva en los casos de posibilidad de fallo por vuelco inverso. Esto es debido a la importancia de conocer con precisión los valores que definen las resistencias geomecánicas, la configuración geométrica y la posible existencia de singularidades, dado que pequeñas variaciones de estas producen sensibles consecuencias en la estabilidad.

Capítulo 8

8. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

8.1. CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente Tesis Doctoral ha arrojado diferentes conclusiones relacionadas con el mecanismo de rotura denominado vuelco inverso de estratos en taludes de macizos rocosos, las cuales se presentan a continuación:

- El mecanismo de rotura en taludes de macizos rocosos objeto de este estudio está poco investigado debido principalmente a su baja frecuencia de ocurrencia.
- Los diferentes autores que han tratado de explicarlo, se han basado exclusivamente en parámetros geométricos, esto puede ser debido principalmente a que su acotación e identificación en la realidad es puramente geométrica. Sin embargo, un análisis sencillo de estabilidad del mismo, indica que ante la ausencia de acciones externas, su configuración siempre es estable.

- La evidencia de que el vuelco inverso ocurre en la realidad, hace que dicho mecanismo de rotura deba ser analizado con cautela, no solo desde un punto de vista de estabilidad, sino también desde un punto de vista tenso-deformacional. Esta consideración es importante, ya que la rotura del talud es factible cuando tienen lugar las deformaciones y desplazamientos provocados por los esfuerzos del peso de la masa rocosa, a los cuales se puedan añadir otras acciones, como por ejemplo la existencia de nivel freático.
- Los análisis tenso-deformacionales tenidos en cuenta en medios continuos, como es el caso, hacen muy aconsejable el empleo del cálculo numérico asistido por herramientas computacionales.
- De los parámetros intervinientes, y obviando efectos dinámicos no estudiados en esta Tesis, son la altura y el buzamiento del talud, junto con la resistencia a compresión de la roca, los que tienen una mayor relevancia desde el punto de vista de estabilidad del talud.
- Otros parámetros también importantes, pero no definitorios del vuelco inverso por sí solos, son: el espaciamiento entre discontinuidades, el factor de escala y el buzamiento y la resistencia de las discontinuidades.
- Por contra, el estado tensional inicial del talud, analizado a través del coeficiente de empuje al reposo, no tiene apenas influencia en el desarrollo del mecanismo de rotura.
- El nivel freático y su posición, destacan como acción desencadenadora de la inestabilidad, consiguiendo reducir de manera considerable la estabilidad del talud.
- No resulta aconsejable el empleo de los criterios de rotura lineales para la resolución del vuelco inverso, ya que su desarrollo es en medio rocoso.

Esta afirmación queda soportada tanto por los resultados obtenidos del estudio paramétrico, como por los análisis retrospectivos realizados sobre el caso de estudio. En ambos casos, se constata que los valores del factor de seguridad cuando el análisis se realiza con dicho criterio de rotura son considerablemente menores a los alcanzados cuando el empleado es el de Hoek-Brown Generalizado.

Dicha subestimación de la estabilidad del talud, equivale a valores del factor de seguridad del orden de entre un 30 y un 40% de los teóricos reales calculados con el criterio de rotura no lineal.

- Cuando se trata de analizar un caso real, es importante atender a una exhaustiva campaña de campo para tratar de caracterizar de la manera más precisa posible el talud y su naturaleza. De no ser así, se podrían estar obviando singularidades o defectos del macizo rocoso, que podrían afectar al nivel de estabilidad del talud.

Este hecho ha quedado demostrado en el caso de estudio del talud de la Autovía del Mediterráneo A-7 en la provincia de Granada (España), el cual arroja valores estables para la hipótesis de cálculo inicial. En suma, el fallo por vuelco inverso del caso de estudio solo es posible bajo otras condiciones o aspectos no contemplados inicialmente.

8.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

De cara a futuras líneas de investigación que profundicen en el área del conocimiento de esta Tesis Doctoral, se pueden plantear las siguientes ideas:

- Análisis de taludes en macizos rocosos con geometría potencial de sufrir vuelco inverso con aplicación de acciones dinámicas desestabilizadoras, como pudiera ser el caso del sismo.
- Análisis empírico llevado a cabo en laboratorio sobre maquetas a escala de taludes susceptibles de sufrir vuelco inverso. En los que se ensayen acciones como la existencia de nivel freático o la propuesta de singularidades internas.
- Estudio de medidas preventivas y de monitorización de taludes potenciales de sufrir vuelco inverso.
- Estudio de medidas correctoras eficaces para roturas de taludes producidas por vuelco inverso.
- Estudio probabilístico de existencia de singularidades internas, como pudieran ser discontinuidades, en macizos rocosos potenciales de sufrir vuelco inverso.
- Estudio de diseños óptimos en función de la orientación de las discontinuidades para ejecutar taludes en macizos rocosos y evitar la configuración, tanto del vuelco como del vuelco inverso.

Publicaciones Derivadas de la Tesis

Artículos Publicados en Revistas Científicas Internacionales

García-Moya, S. A., González-Galindo, J. y Olalla, C. (2019). “Underdip Toppling Failure Mechanism: Case Study Retrospective Analysis and Its Most Determinant Parameters.” *International Journal of Geomechanics*. 19 (6): 05019005-1/05019005-13

Publicaciones en Congresos Internacionales

García-Moya, S. A., González-Galindo, J. y Olalla, C. (2018). “Vuelco Atípico: Caso de Estudio.” In *Proc., 16 Congresso Nacional de Geotecnia*. Ponta Delgada-S. Miguel, Portugal: Laboratório Regional de Engenharia Civil e Sociedade Portuguesa de Geotecnia

Bibliografía

- Amini, M., Majdi, A., y Amin-Veshadi, M. 2012. “Stability Analysis of Rock Slopes Against Block-Flexure Toppling Failure”. *Rock Mech. Rock Eng.* 45: 519–532
- Avilés, R. 2005. *Análisis de fatiga en máquinas*, editado por Ediciones Paraninfo, S.A, Madrid, España
- Ayala-Carcedo, F.J. y Andreu-Posse, F.J. 1987. *Manual de Taludes*, editado por Instituto Geológico y Minero de España, España
- Barton, N. 1987. “Predicting the behaviour of underground openings in rock”. In *Proc., 4th Manuel Rocha Memorial Lecture*. Lisbon. Portugal, edited by NGI, Oslo, Noruega
- Barton, N. y Choubey, V. 1977. “The shear strength of rock joints in theory and practice”. *Rock Mech. Rock Eng.* 10: 1-54
- Bentley Systems. 2018. Plaxis (Plane strain and axial symmetry) 8.1. Exton, Pennsylvania, Estados Unidos. [Computer software]
- Bieniawski, Z.T. 1976. “Rock Mass Classification in Rock Engineering”. In *Exploration for Rock Engineering*, edited by Balkema, Rotterdam, 1: 97-106
- Bishop, A.W. 1955. “The use of the slip circle in the stability analysis of earth slopes”. *Geotechnique*, 5: 7–17
- Bottani, A. y Durruty, J. 2008. “Criterios de Rotura de Materiales”. *Estructuras II y III*. Universidad Nacional de la Plata. Argentina
- Bovis, M.J. 1982. “Uphill-facing (antislope) scarps in the Coast Mountains, Southwest British Columbia”. *Geol Soc Am Bull*, 93: 804-812.
- Bovis, M.J. 1991. “Limits to common toppling: Discussion”. *Can. Geotech. J.*, 28: 463-464.
- Cabrera, M.M. 2015. “Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de discontinuidades y con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada”. *Tesis Doctoral*. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España
- Cargolaw. 2007. “A Cargo Nightmare Prize Contender, Ital Florida” www.cargolaw.com
- Carren, J. 2017. “Spotting the slippery slope: What to watch out for when buying a hillside home” published by Los Angeles Times. Los Angeles, United States
- Chen, Z. 1995. “Recent Developments in Slope Stability Analysis”, In *Proc., 8th Int. Congress on Rock Mechanics, ISRM*, Tokyo, Japan, 3: 1041-1048

- Copons Llorens, R. y Tallada Masquef, A. 2009. “Movimientos de ladera”. In *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, publicado por Revistes Catalanes amb Accés Obert, 17.3: 284-294
- Corominas, J. y García-Yagüe, A. 1997. “Terminología de los movimientos de ladera”. In *Proc., V Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables*. Granada, España, 3: 1051-1072
- Corominas, J. 2004. “Tipos de rotura en laderas y taludes”. In *Ingeniería del Terreno*, editado por Carlos López, Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España
- Cruden, D.M. 1989. “Limits to common toppling”. *Can. Geotech. J.*, 26: 737-742
- Cruden, D.M. 1991. “Limits to common toppling: Reply”. *Can. Geotech. J.*, 28: 465
- Cruden, D.M., Xian-Quin, H. y Zhongyou, L. 1993. “Rock topples in the highway cut west of Clairvaux Creek, Jasper, Alberta”. *Can. Geotech. J.* 30: 1016-1023
- Cruden, D.M. y Varnes, D.J. 1996. “Landslide types and processes”. In *Landslides, Investigation and Mitigation*, edited by Transportation Research Board, Special Report 247: 36-75, Washington, United States
- Cundall, P.A. 1971. “A computer model for simulating progressive large scale movements in blocky rocks systems”. In *Proc., Symposium of the Int. Society for Rock Mechanics (ISRM)*, Nancy, France
- Cundall, P.A. 1971. “The measurement and analysis of accelerations in rock slopes”. *Ph.D. Thesis*, Imperial College of Science and Technology-Faculty of Engineering. University of London. London, United Kingdom
- Davis, E.H. 1968. “Theories of Plasticity and the Failure of Soil Masses”. *Soil Mechanics, Selected Topics*. Butterworth, London, United Kingdom 341-380
- Dawson, E.M., Roth, W.H. y Drescher, A. 1999. “Slope stability analysis by strength reduction.” *Geotechnique*. 49: 835–840
- de Freitas, M.H. y Watters, R.J. 1973. “Some field examples of toppling failure”. *Géotechnique*. 23: 495-514
- de Haro, J.M. 2009. “Aparecen tres deslizamientos de taludes en el tramo de A-7 entre Albuñol y Polopos”. *Ideal - Diario regional de Andalucía*. Corporación de Medios de Andalucía, Vocento. Edición digital (09/09/2009). Granada, España
- Diederichs, M.S., Lato, M., Hammah, R. y Quinn, P. 2007. “Shear strength reduction (SSR) approach for slope stability analyses”. In *Rock mechanics: Meeting society's challenges and demands*, edited by Boca Raton 319–327. Florida, United States
- Duncan, J.M. 2000. “Factors of safety and reliability in Geotechnical engineering.” *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, 126: 307-316
- EC 7-2. 2001. “Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio”. *UNE-ENV 1997-2:2001*, editado por AENOR. Madrid, España
- Franklin, J.A. y Hungr, O. 1978. “Rock stresses in Canada: Their relevance to engineering projects”. *Rock Mechanics*. 6: 25–46

- Galera, J.M. 1996. “Caracterización geotécnica de macizos rocosos”. *Manual de túneles y obras subterráneas*, editado por López Jimeno, Entorno gráfico. S.L., Madrid, España
- García-Moya, S.A. 2011. “Vuelco Inverso: Estudio de la idoneidad de los métodos de estabilización”. *Tesis Máster*. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, España
- García-Moya, S.A., González-Galindo, J. y Olalla, C. 2018. “Vuelco Atípico: Caso de Estudio.” In *Proc., 16th Congresso Nacional de Geotecnia*. Ponta Delgada-S. Miguel, Portugal. Laboratório Regional de Engenharia Civil e Sociedade Portuguesa de Geotecnia
- García-Moya, S.A., González-Galindo, J. y Olalla, C. 2019. “Underdip Toppling Failure Mechanism: Case Study Retrospective Analysis and Its Most Determinant Parameters”. *Int. J. Geomech.* 19(6): 05019005-1/ 05019005-13
- García-Yagüe, A. y García-Álvarez, J. 1988. “Grandes deslizamientos españoles”. In *Proc., II Simposio sobre Taludes y Laderas Inestables*. Andorra la Vella, Andorra. 599-612
- Giraud, A., Rochet, L. y Antoine, P. 1990. “Processes of slope failure in chrysolophyllian formations”. *Eng. Geol.*, 29: 241-253
- González-Tejada, I. 2013. “Aplicación de La Física Estadística a los Medios Granulares”. *Tesis Doctoral*. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid
- González de Vallejo, L.I. 2002. *Ingeniería Geológica*, editado por Pearson. Madrid, España
- Goodman, R.E. 1976. *Methods of geological engineering in discontinuous rocks*, edited by West Publishing Co., St Paul, Minnesota, United States
- Goodman, R.E. y Bray, J.W. 1976. “Toppling of Rock Slopes”, In *Proc. Of Special Conference on Rock Engineering for Foundations and Slopes*, ASCE, Boulder, 2: 201-234
- Goodman, R.E. 1980. *Introduction to rock mechanics*, edited by Wiley and Sons. New York, NY, United States
- Gutiérrez-Ch, J.G., Senent, S., Melentijevic, S. y Jimenez R. 2018. “Distinct element method simulations of rock-concrete interfaces under different boundary conditions”. *Eng. Geol.*, 240: 123-139
- Hammah, R. E., Yacoub, T., Corkum, B., Wibowo, F. y Curran, J.H. 2007. “Analysis of blocky rock slopes with finite element shear strength reduction analysis.” In *Proc., 1st Canada-US Rock Mechanics Symp.* Alexandria, VA, United States: American Rock Mechanics Association
- Hammah, R. E., Yacoub, T., Corkum, B. y Curran, J.H. 2008. “The practical modelling of discontinuous rock masses with finite element analysis.” In *Proc., 42nd US Rock Mechanics Symp. and 2nd US-Canada Rock Mechanics Symp.* Alexandria, VA, United States: American Rock Mechanics Association
- Hammah, R.E., Yacoub, T. y Curran, J.H. 2009. “Variation of failure mechanisms of slopes in jointed rock masses with changing scale”. In *Proc., 3rd CANUS Rock Mechanics Symp.*, edited by M.S. Diederichs and G. Grasselli. Alexandria, VA, United States: American Rock Mechanics Association
- Hoek, E. y Bray, J.W. 1981. *Rock Slope Engineering*, edited by Institution of mining and metallurgy. London, United Kingdom
- Hoek, E. 1983. “Strength of Jointed Rock Masses”. *Géotechnique*, 33: 187-223

-
- Hoek, E. y Brown, E.T. 1997. “Practical Estimates of Rock Mass Strength”. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech.*, 34: 1165-1186.
  - Hoek, E., Carranza-Torres, C. y Corkum, B. 2002. “Hoek-Brown failure criterion – 2002”. In *Proc., NARMS-TAC Conference*, Toronto, Canada 1: 267-273
  - Hoek, E. 2007. “Rock mass properties.” *Practical Rock Engineering*, edited by Evert Hoek Consulting Engineer Inc. North Vancouver, British Columbia, Canada
  - Hoek, E. y Marinos, P. 2007. “A brief history of the development of the Hoek-Brown failure criterion”. *Soils and Rocks*, 2
  - Instituto Geológico y Minero de España. 1973. “MAGNA 50–Mapa geológico de España”. Hoja 1056. Madrid, España
  - Itasca Consulting Group. 1997. UDEC (Universal Distinct Element Code) 3.0. Minneapolis, MN, United States [Computer software]
  - Itasca Consulting Group. 2011. FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) 7.00. Minneapolis, MN, United States [Computer software]
  - Jiménez Salas, J.A., de Justo Alpañes, J.L. y Serrano, A. 1981. *Geotecnia y Cimientos II*, editado por Rueda. Madrid, España
  - Kieffer, D. S. 1998. “Rock Slumping: A Compound Failure Mode of Jointed Hard Rock Slopes”. *Ph.D. Thesis*, University of Berkeley, California. United States
  - Laubscher, D.H. 1990. “A Geomechanics Classification System for the Rating of Rock Mass in Mine Design”. *J. S. Afr. I. Min. Metall.* 90: 257-273
  - Lorig, L. y Varona, P. 2004. “Numerical analysis.” In *Rock slope engineering*. London, United Kingdom. 218–244
  - Lugeon, M. 1933. *Barrages et géologie* edited by Rouge. Lausanne, Switzerland
  - Marinos, P. y Hoek, E. 2000. “GSI: A Geological Friendly Tool for Rock Mass Strength Estimation”. In *Proc. of GeoEng 2000 at the International Conference on Geotechnical and Geological Engineering*. Melbourne, Victoria, Australia. Edited by Lancaster, PA: Technomic Publishers, 1422–1446
  - Markland, J.T. 1972. “A useful technique for estimating the stability of rock slopes when rigid wedge type of failure is expected”. *Imperial College Rock Mechanics Research Report* 19
  - Malkowski, P. 2015. “Behaviour of joints in sandstones during the shear test”. *Acta Geodyn. Geomater.* 12: 399–410
  - Marinos, P., V. Marinos, y E. Hoek. 2007. “Geological strength index (GSI). A characterization tool for assessing engineering properties for rock masses”. In *Proc., Underground works under special conditions*, edited by M. Romana, A. Perucho, and C.Olalla, Lisbon, Portugal, edited by Taylor&Francis
  - Matheson, G. D. 1983. “Rock stability assessment in preliminary site investigations– Graphical methods”. In *Report 1039* edited by Transport and Road Research Laboratory, Crownthorne, United Kingdom
  - Maurenbrecher, P.M. y Hack, H.R.G.K. 2007. “Toppling mechanism: Resolving the question of alignment of slope and discontinuities.” In *Proc., 11th Congress of the Int. Society for Rock Mechanics (ISRM); The second half century of rock mechanics*, edited by L. Ribeiro E Sousa, C. Olalla, and N. F. Grossmann, 1: 725–728. Leiden, Netherlands: Balkema
-

-
- Ministerio de Fomento 2005. “Fomento licita el tramo Enlace de Polopos-Enlace de Albuñol de la Autovía del Mediterráneo, en Granada” *Nota de Prensa*, Ministerio de Fomento. Gobierno de España, España
  - Ministerio de Fomento 2009. *Guía de cimentaciones en obras de carretera*. Serie Monografías, Editado por Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. Gobierno de España, España
  - Nichol, S.L., Hungr, O. y Evans, S.G. 2002. “Large-scale brittle and ductile toppling of rock slopes”. *Can. Geotech. J.*, 39: 773-788
  - Olalla, C., Serrano, A. y del Olmo, D. 2009. Unpublished “Propuestas de medidas de estabilización por patología del vuelco atípico”, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España
  - Parametric Technology Corporation. 2007. Mathcad 14.0. Boston, MA, United States [Computer software]
  - Peckover, F.L. y Kerr, J.W.G. 1977. “Treatment and maintenance of rock slopes on transportation routes”. *Can. Geotech. J.*, 14: 487-507
  - Pender, M. J. y Free M. W. 1993. “Stability Assessment of Slopes in Closely Jointed Rock Masses”. In *Proc., Safety and Environmental Issues in Rock Engineering. Proceedings Eurock*, Lisbon, Portugal, edited by A. A. Balkema, Rotterdam, Netherlands 863-870.
  - Poisel, R. y Preh, A. 2004. “Rock slope initial failure mechanisms and their mechanical models”. *Felsbau*, 22:40-45
  - Pomeroy, J.S. 1982. “Lanslides in the greater Pittsburgh Región, Pennsylvania”. United States Geological Survey, Professional Paper, 1229, Pennsylvania, United States
  - Preh, A. y Poisel, R. 2004. “A UDEC model for ‘Kink Band Slumping’ type failures of rock slopes”. In *Proc., 1st UDEC/3DEC Symposium*, Bochum, Germany, Numerical Modeling of Discrete Materials, edited by Konietzky
  - Pritchard, M.A. y Savigny, K.W. 1990. “Numerical modelling of toppling”. *Can. Geotech. J.*, 27: 823-834
  - Puell Marín, F., de la Fuente, P. y Arenillas, M. 2004. “La linealización del criterio de Hoek-Brown en el análisis de la estabilidad general de taludes en roca”, *Revista de Obras Públicas*, 3446: 37-44
  - Puell Marín, F. 2009. “Underdip toppling. Caso de estudio”, In *Proc., VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables*. Barcelona, España, edited by International Center for Numerical Methods in Engineering
  - Ramírez-Oyanguren, P. y Alejano-Monge, L. 2004. *Mecánica de Rocas: Fundamentos e Ingeniería de Taludes*, editado por Universidad Politécnica de Madrid (ETSI Minas), Madrid, España
  - Riemer, W., Locher, T. y Nunez, I. 1988. “Mechanics of deep seated mass movements in metamorphic rocks of the Ecuadorian Andes”. In *Proc., 5th International Symposium on Landslides*. Lausanne, Balkema, Rotterdam, 1: 307-310
  - Rocscience. 2007. Roclab 1.031. Toronto, ON, Canada [Computer software]
  - Rocscience. 2009. Dips 5.108. Toronto, ON, Canada [Computer software]
  - Rocscience. 2010. Phase2 7.0. Two-dimensional finite element slope stability analysis. Toronto, ON, Canada [Computer software]
-

- Romana, M. 1985. "New Adjustment Ratings for Application of Bieniawski Classification to Slopes". In *Proc., Int. Symp. On the Role of Rock Mechanics*, ISRM, Zacatecas, México, 49-53
- Romana, M. 1995. "The Geomechanical Classification SMR for Slope Correction." In *Proc., 8th Int. Congress Rock Mechanics*, ISRM, Tokyo, Japan, 3: 1085-1092
- Rose, A.T. 2013. "Using the 1911 Austin Dam Failure Case History in Undergraduate Teaching". In *7th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering*, Missouri University of Science and Technology Scholars, Missouri, United States
- Rybar, J. y Vrba, P. 1982. "Examples of the loosening of rock slopes in the Bohemian Massif". In *Problems in Geomechanics*, Yerevan, Armenia, 8: 96-106
- Sagaseta, C. 1986. "On the modes of instability of a rigid block on an inclined plane". *Rock Mech. Rock Eng.* 19: 261-266
- Sánchez-Merino, A.L. 2009. "Análisis sísmico de dobles túneles". *Tesis Doctoral*. Universidad Carlos III de Madrid. Leganés, España
- Savage, W.Z., Swolfs, H.S. y Powers, P.S. 1985. "Gravitational Stresses in Long Symmetric Ridges and Valleys". *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.*, 22: 291-302.
- Serrano, A. y Olalla, C. 1994. "Ultimate bearing capacity of rock masses". *Int. J. Rock Mech. and Min. Sci. Geomech. Abstr.*, 31: 93-106
- Serrano, A., Estaire, J. y Olalla, C. 2007. "Extension of the Hoek-Brown failure criterion to three dimensions". In *Proc., 11th Congress of the International Society for Rock Mechanics*. Lisbon, Portugal, 1: 289-292
- Serrano, A., Olalla, C. y Galindo, R.A. 2014. "Ultimate bearing capacity at the tip of a pile in rock based on the modified Hoek-Brown criterion". *Int. J. Rock Mech. and Min. Sci.*, 71: 83-90
- Sharpe, C.F.S. 1938. *Landslides and related phenomena*, edited by Pageant Books Inc, New Jersey, United States
- Sheorey, R., Murali Mohan, G. y Sinha, A. 2002. "Influence of elastic constants on the horizontal in situ stress". *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.*, 38: 1211-1216
- Sjöberg, J. 1999. "Analysis of Large Scale Rock Slopes". *Ph.D. Thesis*, Luleå University of Technology. Luleå, Sweden
- Sjöberg, J. 2001. "Failure mechanisms for high slopes in hard rock". In *Slope stability in surface mining*, edited by W. A. Hustrulid, 71-80. Littleton, CO: Society for Mining, Metallurgy and Exploration
- Sokolovskii, V. 1965. *Statics of Granular Media*, edited by Oxford: Pergamon Press, New York, United States
- Soriano, A. 2000. "Obras marítimas y portuarias. Criterios de proyecto." In *Proc., Simposio sobre Geotecnia de las Infraestructuras del Transporte*. Barcelona, España
- Soriano, A., Valderrama, M. y González, J. 2005. "A solution for toppling." In *Proc., 16th Int. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*. Amsterdam, Netherlands: IOS Press
- Stead, D. y Coggan, J. 2012. "Numerical modeling of rock slope instability." In *Landslides: Types, mechanisms and modeling*, edited by J. J. Clague and D. Stead, Cambridge University Press, 144-158. Cambridge, United Kingdom

-
- Stearn, N.H. 1935. "Structure and Creep". *Journal of Geology*. 43: 323-327
  - Tang, S.W.Y. 1986. *Field examples of toppling induced by external forces. Master of Engineering Report*. University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
  - Varnes, D.J. 1978. "Slope movement types and processes". In *Landslides: Analysis and Control* edited by Transportation Research Board, Special Report 176, Washington, DC, United States
  - Young, W.C. y Budynas, R.G. 2002. *Roark's Formulas for Stress and Strain (7th Edition)*, edited by McGraw-Hill, New York, NY, United States
  - Whitman, R.V. 1984. "Evaluating Calculated Risk in Geotechnical Engineering". *J. Geotech. Geoenviron. Eng.*, ASCE, 110: 145-188
  - Whyatt, J.K., Beus, M.J. y Larson, M.K. 1995. "In situ stress at the Lucky Friday Mine. 3. Reanalysis of Overcore Measurements from the Star Mine." *Report of Investigations 9567*, United States Bureau of Mines
  - Wyllie, D.C. y Norrish, N.I. 1996. "Rock strength properties and their measurement". Chapter 14 In *Landslides: Investigation and Mitigation*, edited by A.K. Turner and R.L. Schuster. Special Report 247: 372-390. Washington, DC, United States
  - Wyllie, D.C. y Mah, C.W. 2004. *Rock Slope Engineering. Civil and Mining (4th Edition)*, edited by Taylor and Francis Group
  - Zhang, G., Y. Zhao, Y. y Peng, X. 2010. "Simulation of toppling failure of rock slope by numerical manifold method." *Int. J. Comput. Methods* 7, 1: 167-189
  - Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. y Zhu, J.Z. 2006. *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals (6th Edition)*, edited by Elsevier. Oxford, United Kingdom
  - Zischinsky, U. 1966. "On the deformation of high slopes". In *Proc., 1st Congress of the International Society of Rock Mechanics*, Lisbon, Portugal. 2: 179-185

Anexo I: CÁLCULO ANALÍTICO: ESTUDIO PARAMÉTRICO MEDIANTE MATHCAD

1. CÓDIGO DE CÁLCULO

A continuación, se presenta el código de cálculo desarrollado mediante el software informático Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007) para el cálculo analítico llevado a cabo en el apartado 5.2.1 del Capítulo 5 en el cual se analiza el vuelco inverso de estratos, considerados estos como sólidos rígidos frente a la estabilidad al vuelco. La descripción geométrica viene en la Fig. 5.2.1.A y los valores específicos de los parámetros para la hipótesis general de partida en la Tabla 5.2.1.A, ambos en dicho capítulo.

A continuación se muestran los parámetros analizados en el estudio analítico:

Tabla Al.1.A. Parámetros estudiados en el código de cálculo para la resolución de la estabilidad de estratos por vuelco inverso considerando los estratos como sólido rígido

PARÁMETROS ANALIZADOS	VALOR
Parámetros geométricos	
Altura del estrato fracturado [h (m)]	Variable
Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)]	Variable
Buzamiento de las discontinuidades [ψ (°)]	Variable
Otros parámetros	
Fuerza horizontal [F (kN)]	Variable
Posición de aplicación [z (m)]	Variable
Fuerza vertical estabilizadora del peso [G (kN)]	Variable
Momento volcador [M_v (kNm)]	Variable
Momento estabilizador [M_e (kNm)]	Variable

El siguiente código de cálculo sirve como ejemplo, pues la herramienta informática empleada funciona como procesador de cálculo inmediato, y con la simple variación de los inputs, arroja las nuevas salidas y sus gráficas. El subíndice 1 indica que el cálculo se está realizando sobre el estrato número 1, que en este caso sería el seleccionado para estudiar la estabilidad.

Si bien la seguridad al deslizamiento de un estrato individual es bastante inferior a la seguridad al vuelco, para la seguridad al deslizamiento del conjunto de estratos esta sería mayor. Lo anterior se debe a que, para que deslizaran todos los estratos, en el numerador se multiplicaría por tantos como se tuviera en cuenta en el deslizamiento, mientras que para la seguridad al vuelco no dependería de dicho número (según hipótesis propuesta), es decir, en el momento que se desencadenase el vuelco, sucedería el efecto dominó, no afectando el número de estratos considerado.

Check_d := if($\mu_1 \cdot G_1 \geq F_1$, "No desliza", "Desliza") = "No desliza"   Chequeo de deslizamiento

$$FS_d := \frac{\mu_1 \cdot G_1}{F_1} = 6.0$$

Llegados a este punto se hace un análisis paramétrico del problema de vuelco, para analizar la influencia de los principales parámetros. Para ello se parametrizan las ecuaciones como sigue:

$\text{Check\_v} := \text{if}(M_e \geq M_v, \text{"No vuelco"}, \text{"Vuelco"}) = \text{"No vuelco"}$ Chequeo de vuelco

$$FS_v := \frac{M_e}{M_v} = 22.9$$

$$L_1(h_1, \psi_1) := \frac{h_1}{\sin(\psi_1)}$$

$$G_1(e_1, h_1, \psi_1) := L_1(h_1, \psi_1) \cdot e_1 \cdot \rho_1$$

$$M_v(F_1, z_1) := F_1 \cdot z_1$$

$$M_e(e_1, h_1, \psi_1) := G_1(e_1, h_1, \psi_1) \cdot \left(\frac{L_1(h_1, \psi_1)}{2} \cdot \cos(\psi_1) + \frac{\frac{e_1}{2}}{\sin(\psi_1)} \right)$$

$$F_1(e_1, h_1, \psi_1, z_1) := \frac{\left[G_1(e_1, h_1, \psi_1) \cdot \left(\frac{L_1(h_1, \psi_1)}{2} \cdot \cos(\psi_1) + \frac{\frac{e_1}{2}}{\sin(\psi_1)} \right) \right]}{z_1}$$

$$z_1 := 0.0001h_1, 0.0002h_1 \dots h_1$$

A partir de este punto, se considera el peso del estrato contiguo a la izquierda, como elemento que apoya sobre el anterior y desarrolla un efecto estabilizador. La componente perpendicular G_{Ip} desarrolla un efecto estabilizador, mientras que la componente tangencial G_{It} no tiene ningún efecto pues la línea de acción pasa por el punto de vuelco. Considerando n como el número de estratos que descansa sobre el estrato de estudio.

$$G_{Ip}(e_1, h_1, \psi_1) := G_1(e_1, h_1, \psi_1) \cdot \cos(\psi_1)$$

$$M_{en}(e_1, h_1, \psi_1, n) := G_1(e_1, h_1, \psi_1) \cdot \left(\frac{L_1(h_1, \psi_1)}{2} \cdot \cos(\psi_1) + \frac{\frac{e_1}{2}}{\sin(\psi_1)} \right) + n \cdot G_{Ip}(e_1, h_1, \psi_1) \cdot \frac{L_1(h_1, \psi_1)}{2}$$

2. RESULTADOS

2.1. Altura del estrato fracturado (h)

Fig. AI.2.1.A. Gráfica que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo esta última variable constante para cada una de las curvas.

Fig. AI.2.1.B. Gráfica de detalle que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo esta última variable constante para cada una de las curvas. Valores mostrados para posiciones de actuación de la F bajos.

2.2. Espaciamiento entre las discontinuidades (e)

Fig. AI.2.2.A. Gráfica que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el espaciado entre las discontinuidades (e) para cada una de las curvas.

Fig. AI.2.2.B. Gráfica de detalle que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el espaciado entre las discontinuidades (e) para cada una de las curvas. Valores mostrados para posiciones de actuación de la F bajos.

2.3. Buzamiento de las discontinuidades (ψ)

Fig. Al.2.3.A. Gráfica que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el buzamientos de las discontinuidades (ψ) para cada una de las curvas.

Fig. Al.2.3.B. Gráfica de detalle que muestra la variación de la relación al vuelco inverso entre la fuerza horizontal desestabilizadora (F) y la estabilizadora del peso (G) en función de la relación existente entre el punto de aplicación (z) y la altura del estrato fracturado (h), siendo la variable constante el buzamientos de las discontinuidades (ψ) para cada una de las curvas. Valores mostrados para posiciones de actuación de la F bajos.

Anexo II: CÁLCULO NUMÉRICO: ESTUDIO PARAMÉTRICO BASADO EN EL ANÁLISIS PRIMITIVO MEDIANTE PLAXIS. CRITERIO DE ROTURA MOHR-COULOMB

1. RESULTADOS

Este estudio paramétrico está basado en unas condiciones de partida recogidas en la hipótesis general explicadas en el apartado 5.2.2.1 del Capítulo 5, donde se explica la metodología empleada para este análisis que es del tipo numérico y que utiliza el criterio de rotura lineal de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa y las discontinuidades.

El programa informático empleado para la resolución ha sido Plaxis (Bentley Systems 2018), que se basa en el método de los elementos finitos (MEF).

Los parámetros analizados han sido: la altura del talud (H), la resistencia de las discontinuidades (R_{dis}), el coeficiente de empuje al reposo (K_0) y la existencia de agua a través de la posición del nivel freático (NF). Los resultados se presentan a continuación:

1.1. Altura del talud (H)

Fig. AII.1.1.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud (H) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 2 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del NF .

Conclusiones de la Fig. AII.1.1.A:

- En la comparación entre ambas curvas se muestra como los factores de seguridad (FoS) son de entorno a 5 centésimas mayor en los casos de $R_{dis} = 0.6$ y no existencia de nivel freático (SinNF) con respecto a los puntos homólogos para el caso de que el NF se posicione a la altura del pie del talud (PieNF).

1.2. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})

Fig. AII.1.2.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de las discontinuidades (R_{dis}) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 2 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del NF.

Conclusiones de la Fig. AII.1.2.A:

- En la comparación entre ambas curvas se muestra como los factores de seguridad (FoS) están muy próximos cuando R_{dis} toma valores mayores, esto es, a partir del 40%, siendo para menores resistencias cuando la aparición del nivel freático toma mayor relevancia, llegando a diferir el valor del FoS aproximadamente un 10% entre ambas curvas.
- En los casos de aparición de aguas a niveles del pie del talud y resistencias entre discontinuidades bajas, las roturas son profundas, con un mecanismo de rotura por juntas en puntos altos del desmonte y una mecanismo de rotura por roca más abajo (Fig. AII.1.2.B). Siendo en el caso de resistencias altas la rotura prácticamente en su totalidad por la matriz rocosa.

Fig. AII.1.2.B. Imagen que muestra el mecanismo de rotura en profundidad del talud, por debajo del pie, con superficie de rotura por las discontinuidades en la parte superior y a través de la matriz rocosa en la parte inferior. Caso mostrado para $R_{dis} = 0.3$.

1.3. Coeficiente de empuje al reposo (K_0)

Fig. AII.1.3.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del coeficiente de empuje al reposo (K_0) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa.

Conclusiones de la Fig. AII.1.3.A:

- La principal conclusión es que la relación K_0 no resulta de gran relevancia en el fenómeno, ni en el mecanismo de rotura ni en los factores de seguridad, ya que estos no sufren grandes diferencias para los diferentes casos estudiados.

1.4. Nivel freático (NF)

Fig. AII.1.4.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del nivel freático (NF) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Mostrando un comportamiento de reducción de la estabilidad muy importante para alturas de la lámina de agua a partir de un tercio de la altura del talud. El origen de las abscisas equivale a la altura de posición del nivel freático en el pie del talud.

Conclusiones de la Fig. AII.1.4.A:

- El factor de seguridad (FoS) del talud decrece de forma relevante a partir de niveles freáticos iguales o superiores a un tercio de su la altura del talud ($1/3HNF$).
- Además cuánto más alta es la posición del nivel freático, mayor es la cantidad de roca movilizada.

Anexo III: CÁLCULO NUMÉRICO: ESTUDIO PARAMÉTRICO MEDIANTE PHASE2. CRITERIO DE ROTURA MOHR-COULOMB

1. RESULTADOS

El estudio paramétrico está basado en unas condiciones de partida recogidas en la hipótesis general explicadas en el apartado 6.2.1.2 del Capítulo 6 donde se aplica el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado para la matriz rocosa. En este Anexo lo que se trata es de evaluar cómo afecta que el criterio rotura para dicha matriz sea el lineal de Mohr-Coulomb. La introducción al problema y transformación de parámetros resistentes viene recogida en el apartado 6.2.1.3 del Capítulo 6, y las características del problema en este caso para la hipótesis general, cuyo factor de seguridad es 1.29, en la siguiente Tabla AIII.1.A:

Tabla AIII.1.A. Valores tomados por los parámetros estudiados en la hipótesis general cuando el criterio de rotura de la matriz rocosa es Mohr-Coulomb

PARÁMETRO	VALOR
Parámetros geométricos	
Altura del talud [H (m)]	36
Espaciamiento entre discontinuidades [e (m)]	1.67
Factor de escala (e/H)	0.0464
Buzamiento del talud [β (°)]	27
Buzamiento de las discontinuidades [ψ (°)]	56
Rumbo del talud [θ (°)] ^a	-
Rumbo de las discontinuidades talud [θ_{dis} (°)] ^a	-
Parámetros geomecánicos	
Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})	
ángulo de rozamiento [φ_j (°)]	19.1
cohesión [c_j (MPa)]	0.0012
Coeficiente de empuje al reposo (K_0)	1
Resistencia de la matriz rocosa (R_{roca})	
ángulo de rozamiento [φ (°)]	30
cohesión [c (MPa)]	0.002
Otros parámetros	
Nivel freático (NF)	-
^a Los rumbos de talud y discontinuidades serán coincidentes	

1.1. Altura del talud (H)

Fig. AIII.1.1.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del talud (H) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 4 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades, estas en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa), en verde ($\phi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 4 casos en función del nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF-◆-), caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.1.A:

- 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad decrece a medida que la altura del talud aumenta, esto es, a mayor talud menor estabilidad.
- 2. Para alturas de talud próximas o mayores a los 40 m, el factor de seguridad comienza a mostrar una tendencia asintótica horizontal, esto es, a tomar un valor prácticamente constante para cada uno de los casos calculados, por lo que en dicho rango la H no es un parámetro realmente influyente. El porcentaje aproximado de variación en los resultados obtenidos, para el intervalo desde los 40 hasta los 76 m, es de 10%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m.

Por el contrario, para valores menores, la H se muestra como un parámetro muy determinante a la hora de afectar al FoS , ya que este comienza a crecer rápidamente a medida que disminuye la primera. En este caso, la variación del factor de

seguridad resultante entre los 6 y los 40 m es de 70%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m.

- 3. Para el caso estudiado en la gráfica el factor de escala (e/H) próximo a $1.67/40$, esto es 0.04175 es cuando el factor de seguridad comienza a ser constante (Fig. AIII.1.1.B).
- 4. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.7% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la altura del talud en el tramo en el que el FoS varía (esto es para $6\text{ m} < H < 40\text{ m}$), tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m
- 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.1% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a 40 m.

Fig. AIII.1.1.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\varphi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008\text{ MPa}$) y NF posicionado al pie del talud. Imagen superior ($H = 10\text{ m}$) e inferior ($H = 56\text{ m}$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 1.49 para el primero y de 1.17 para el segundo respectivamente.

- 6. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático y altura, lo que hace que presenten, adicionalmente, trayectorias ligeramente paralelas. Sin embargo, la diferencia del valor que toma el FoS para cada altura del talud según la posición del nivel freático no es constante, variando desde un 7% para $H = 76$ m hasta 8% para $H = 6$ m, en los casos respectivos de no existencia de agua y de NF en a medio talud, habiéndose desestimado considerar los casos de nivel freático en coronación del talud debido a la estabilidad de los mismos y tomando como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF .
- 7. Los resultados alcanzados del factor de seguridad para el estudio del parámetro de la altura del talud podrían ser extrapolados, con cautela, al caso en el que la variable estudiada fuera el peso de la masa rocosa. De tal manera, que un mayor peso de roca iría directamente relacionado con una mayor altura y viceversa. No obstante, y visto lo anterior, habría que analizar la influencia real del peso, ya que al tratar de asemejar ambos parámetros se obvian posibles efectos lesivos para los estratos como pudiera ser, por ejemplo, el pandeo.
- 8. Para la casuística analizada, existen casos en los que el talud sería inestable, siendo estos para hipótesis con alturas de talud superior a 10 m y posiciones de nivel freático en coronación del talud.

1.2. Espaciamiento entre discontinuidades (e)

Fig. AIII.1.2.A. Gráfica que muestra la variación del Factor de Seguridad en función del espaciamiento entre discontinuidades (e) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos en función de la altura (H): 16 m ($\blacklozenge$), 26 m ($\blacktriangle$), 36 m ($\blacktimes$), 56 m ($\bullet$) y 76 m ($\blacksquare$).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.2.A:

- 1. La principal conclusión es que a mayor espaciamiento entre discontinuidades mayor factor de seguridad.
- 2. Al alcanzar aproximadamente el espaciamiento entre discontinuidades los 1.33 m, el factor de seguridad sufre una variación puntual considerable. Esto podría deberse a un cambio en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por tanto, en la estabilidad del talud, cediendo importancia la resistencia de las discontinuidades en favor de la resistencia de los estratos (Fig. AIII.1.2.C). Además, en dicho punto, comienza un comportamiento asintótico horizontal que se mantiene a medida que aumenta e .
- 3. La diferencia del valor de factor de seguridad entre los casos antes y después de la singularidad es de entorno al 6.5%, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a $e = 7$ m.

- 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para $e = 1.33$ m, lo que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad (Fig. AIII.1.2.B).
- 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.19% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la altura del talud, tomando como valor referencia el FoS correspondiente a $H = 76$ m.
- 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.05% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\phi_j = 30^\circ$.
- 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las discontinuidades.
- 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad, si bien para valores de altura altos y espaciamientos pequeños ($e < 1.33$ m) el FoS se acerca mucho a la unidad.

Fig. AIII.1.2.B. Detalle ampliado de la Fig. AIII.1.2.A donde las curvas muestran una variación abrupta para valores de e próximos a 1.33 m.

Fig. AIII.1.2.C. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y una altura de talud $H = 56$ m. Imagen superior ($e = 1$ m) e inferior ($e = 3$ m) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad moderadamente diferentes, siendo de 1.16 para el primero y de 1.23 para el segundo respectivamente.

1.3. Factor de escala (e/H)

Fig. AIII.1.3.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del factor de escala (e/H) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 5 casos en función de la altura (H): 16 m (-♦-), 26 m (-▲-), 36 m (-x-), 56 m (-●-) y 76 m (-■-).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.3.A:

- 1. La principal conclusión es que a mayor factor de escala mayor factor de seguridad.
- 2. Al alcanzar el factor de escala (e/H) el valor aproximado 0.1 el factor de seguridad comienza un comportamiento asintótico que se mantiene a medida que aumenta e/H . Esto podría deberse, al igual que en el apartado anterior, a un cambio en la variable que gobierna el mecanismo de rotura y, por tanto, en la estabilidad del talud, cediendo importancia la resistencia de las discontinuidades en favor de la resistencia de los estratos. Sin embargo se comprueba que en el caso de alturas menores de talud el valor asintótico se produce más tarde que en casos de mayor altura. Lo anterior es razonable, pues la capacidad de movilizar y superar el valor resistente de rozamiento y de cohesión de las discontinuidades es más sencillo

cuando las esfuerzos son mayores, siendo estos últimos los provocados principalmente por el peso de la propia masa rocosa.

- 3. La diferencia del valor de factor de seguridad entre los casos antes y después de la singularidad es de entorno al 6.5%, tomando como valor referencia los *FoS* correspondiente a $e = 7$ m y sus respectivas alturas de talud.
- 4. Para el caso estudiado, con valor constante de resistencia de la matriz rocosa, dicho comportamiento puntual se produce aproximadamente para $e/H = 0.1$ m, lo que podría indicar que dependiendo de la resistencia, principalmente la de la roca, existiría un valor en el que se produjera dicha singularidad (Fig. AIII.1.3.A).
- 5. El factor de seguridad crece aproximadamente un 0.19% por cada punto porcentual (1%) que se reduce el factor de escala, tomando como valor referencia el *FoS* correspondiente a $H = 76$ m.
- 6. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.05% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el *FoS* correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$.
- 7. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada resistencia de las discontinuidades. Cuestión interesante, es el retranqueo que sufren las curvas en función de:
  - Cuando solo depende de la resistencia de las discontinuidades, es decir, cuando la altura del talud se mantiene constante, las curvas sufren un desplazamiento en el eje de ordenadas que es ascendente para mayores resistencias de discontinuidades.
  - Cuando dependen de la altura del talud, las curvas sufren un acortamiento y desplazamiento en el eje de ordenadas descendiente a medida que aumenta la H , lo que representa por un lado que el valor que toma el parámetro de estudio se ve afectado de manera inversamente proporcional por el valor de la altura del talud y que la estabilidad se ve a su vez mermada.

- 8. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

1.4. Buzamiento del talud (β)

Fig. AIII.1.4.A. Gráfica que muestra la variación del Factor de Seguridad en función del ángulo de buzamiento del talud (β) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 6 casos en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ): 36° ($\blacklozenge$), 46° ($\blacktriangle$), 56° ($\times$), 66° ($\bullet$), 76° ($\diamond$) y 86° ($\blacksquare$).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.4.A:

- 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento del talud (β) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento aumenta.
- 2. Los resultados muestran de manera aproximada dos tendencias diferentes. La primera sería para taludes tendidos, es decir, con inclinaciones pequeñas y que se podrían acotar para valores menores a 30° . En dicho rango, y tomando como FoS de base el correspondiente a la hipótesis general en la que $\beta = 27^\circ$, la estabilidad presentada sería grande, viendo esta un crecimiento relativo considerable de 4.05% por cada punto porcentual (1%) que disminuye el buzamiento del talud. La segunda tendencia, para taludes más pronunciados, serían curvas con pendientes moderadas, donde la estabilidad presentada sería menor y en la cual los factores de seguridad se reducirían un 0.58% por cada 1% que aumentase la β de referencia (Fig. AIII.1.4.B).

- 3. El factor de seguridad crece para valores intermedios del buzamiento de las discontinuidades ($50^\circ < \psi < 70^\circ$), viéndose reducido para ambos extremos ($\psi < 45^\circ$ y $\psi > 75^\circ$). La conclusión anterior, estaría soportada porque al acercarse al límite inferior o superior, se facilitaría la rotura del talud, en el primer caso por menor resistencia al pie del talud al estar menos empotrados los estratos y en el segundo por encontrarse estos más próximos a la vertical y por tanto necesitar menor recorrido para el vuelco.
- 4. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas es uniforme respectivamente para cada ángulo de buzamiento del talud, lo que hace que presenten trayectorias ligeramente paralelas. Adicionalmente, las curvas, en las que el buzamiento de las discontinuidades es menor, muestran menor recorrido, debido a la condición requerida de que este sea siempre mayor que el ángulo que toma el talud, en suma, restringe la casuística posible.
- 5. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.30% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\phi_j = 30^\circ$.
- 6. Para la casuística analizada, existen casos en los que el talud sería inestable, siendo estos para hipótesis en los que el buzamiento de talud es mayor, aproximadamente, a los 45° .

Fig. AIII.1.4.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\varphi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y buzamiento de las discontinuidades ($\psi = 76^\circ$). Imagen superior ($\beta = 7^\circ$) e inferior ($\beta = 57^\circ$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en el primer caso y factor de seguridad de 4.53 y de un aproximado fallo local en el segundo y factor de seguridad de 0.6. Este último resultado considerablemente menor, acompañado de la rotura muy localizada en la cara del talud y no en el pie, es en gran medida consecuencia de una rotación de los estratos que encuentran una pequeña oposición al movimiento al ser cercanos a la vertical tanto los estratos como el talud, y que además es inestable al tener un FoS menor que 1.

1.5. Buzamiento de las discontinuidades (ψ)

Fig. AIII.1.5.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa y no existencia de nivel freático. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 7 casos en función del ángulo de buzamiento del talud (β): 7° (◆), 17° (▲), 27° (x), 37° (●), 47° (◊), 57° (Δ) y 67° (■).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.5.A:

- 1. Para el caso estudiado en la gráfica en función del ángulo de buzamiento de las discontinuidades (ψ) el factor de seguridad se reduce a medida que el buzamiento toma valores altos, comportándose prácticamente de manera constante para valores menores a 70° . Para taludes con inclinaciones cercanas a 7° , el FoS presenta un descenso muy acusado a partir de $\psi = 70^\circ$, haciéndose mayor dicha reducción para casos en los que la resistencia de las discontinuidades es menor (p.e. FoS desciende 85% para $\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa y 25% para $\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa).
- 2. El factor de seguridad crece a medida que el de buzamiento del talud disminuye. Para los valores de β comprendidos entre 17° y 67° , el FoS aumenta aproximadamente en un 7.42% por cada punto porcentual (1%) que disminuye la pendiente del talud. Para los taludes con menor inclinación, por ejemplo, el caso de

7°, el FoS aumenta de manera sensible hasta el 10.12% por cada 1% que decrece β entre el rango de valores de 7 y 17°.

- 3. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.13% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$.
- 4. Para niveles de buzamiento de talud altos, algunos casos obtienen valores del FoS menores a uno, lo que significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las discontinuidades son menores y el ángulo de buzamiento de las discontinuidades mayores.

1.6. Resistencia de las discontinuidades (R_{dis})

Fig. AIII.1.6.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de las discontinuidades (R_{dis}) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 6 curvas diferenciadas por colores en función de la posición del nivel freático: en negro caso de no existencia de nivel freático (SinNF-♦-), en azul caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF-▲-), en amarillo caso de nivel freático a un cuarto de la altura del talud (1/4HNF-x-), en verde caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF-●-), en naranja caso de nivel freático a tres cuartos de la altura del talud (3/4HNF-◇-) y en rojo caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF-■-). Valor base de resistencia de la matriz rocosa según criterio de rotura de Mohr-Coulomb R_{roca} ($\varphi = 30^\circ$ y $c = 0.002$ MPa) y relación de acuerdo a Ec. 6.3.

Conclusiones de la Fig. AIII.1.6.A:

- 1. Como resultado principal se presenta que el factor de seguridad crece ligeramente a medida que también lo hace R_{dis} , esto es, la resistencia de las discontinuidades.
- 2. El crecimiento del FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor constante de 0.21% por cada 1% que crece el parámetro de estudio. El porcentaje aproximado de variación absoluta es de 19%, tomando como referencia el mínimo valor, esto es, $R_{dis} = 10\%$. La influencia de la resistencia de las discontinuidades en la curva de rotura en los taludes es mostrada en la Fig. AIII.1.6.B.

- 3. El factor de seguridad reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas adyacentes va creciendo a medida que crece la altura del nivel freático, manteniendo dicha desviación uniforme para cada posición de R_{dis} respectivamente. Esto hace que las curvas desarrollen trayectorias casi paralelas.

El FoS tiene la máxima diferencia, para cada valor de R_{dis} , lógicamente para cada par de puntos de posiciones del nivel freático donde las situaciones son de no existencia de agua y de NF en coronación del talud, siendo la misma de 56%, tomando como referencia el FoS correspondiente al caso de no existencia de NF .

- 4. El factor de seguridad no se reduce de manera lineal en función de la altura de la posición del nivel freático. Disminuyendo de manera más importante a medida que el agua se acerca a las posiciones altas del talud, con valores próximos a 1.5% por cada 1% que aumenta el NF , y de manera menos acusada para los casos en los que el nivel freático se encuentra en posiciones cercanas al pie del talud, rondando un 0.16% por cada 1% que aumenta el mismo.

Los resultados anteriores se basan en el valor referencia del FoS correspondiente a no existencia de nivel freático (la altura equivalente del nivel freático para el caso de no existencia del mismo es de 10 m por debajo del pie del talud, esta conclusión es obtenida a través del análisis del parámetro NF recogido en el apartado 1.9 del presente Anexo).

- 5. Para niveles freáticos que superan aproximadamente el 60% de la altura del talud, el factor de seguridad tiene resultados menores a uno. Esto significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las discontinuidades son menores.

Fig. AIII.1.6.B. Superficies críticas de rotura para casos con NF posicionado al pie del talud. Imagen superior ($R_{dis} = 20\%$), media ($R_{dis} = 60\%$) e inferior ($R_{dis} = 100\%$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en todos los casos pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 1.18, 1.27 y 1.3 respectivamente para cada uno de ellos. A tenor de las curvas de rotura de cada una de las figuras, queda de manifiesto que a medida que aumenta la resistencia de las discontinuidades en términos absolutos, también lo hace de manera relativa respecto a la resistencia de la roca que se mantiene constante, la superficie de fallo se produce en mayor medida a través de la matriz rocosa y a cotas superiores en lugar de por las discontinuidades y profundamente como en los casos de menor R_{dis} .

1.7. Coeficiente de empuje al reposo (K_0)

Fig. AIII.1.7.A. Gráfica que muestra la variación del Factor de Seguridad en función del coeficiente de empuje al reposo (K_0) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Se muestran 3 grupos de curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa), en azul ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa). Para cada grupo se muestran 4 casos en función del nivel freático existente en el talud: caso de no existencia de nivel freático (SinNF- $\blacktriangledown$ -), caso de nivel freático a la altura del pie del talud (PieNF- $\blacktriangle$ -), caso de nivel freático a media altura del talud (1/2HNF- $\bullet$ -) y caso de nivel freático a la altura de la coronación del talud (HNF- $\blacksquare$ -).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.7.A:

- 1. La principal conclusión es que los diferentes valores adoptados por el coeficiente de empuje al reposo no generan diferencias en el factor de seguridad obtenido para cada caso, por lo que a la vista de los resultados, dicho parámetro no tiene relevancia sobre la estabilidad del talud en el desarrollo del mecanismo por vuelco inverso ($FoS \neq f(K_0)$).
- 2. La anterior afirmación tiene como consecuencia que las curvas sean prácticamente asíntotas horizontales, tomando diferentes ordenadas en función de cada valor de resistencia de las discontinuidades y de nivel freático propuesto.

- 3. Respecto a los dos parámetros secundarios estudiados, posición del nivel freático y resistencia de las discontinuidades, y su influencia sobre al factor de seguridad, se alcanzan por analogía las mismas salidas que en el apartado anterior:
  - El FoS no reproduce un patrón en el cual la diferencia existente entre las curvas sea uniforme respectivamente para cada posición del nivel freático, sino que disminuye de manera más importante a medida que el agua se acerca a las posiciones altas del talud, con valores próximos a 1.5% por cada 1% que aumenta el NF , y de manera menos acusada para los casos en los que el nivel freático se encuentra en posiciones cercanas al pie del talud, rondando un 0.16% por cada 1% que aumenta el mismo (se toma como referencia los valores para la altura equivalente del nivel freático en el caso de no existencia del mismo, esto es, 10 m por debajo del pie del talud, esta conclusión es obtenida a través del análisis del parámetro NF recogido en el apartado 6.2.2.9).
  - El FoS muestra una tendencia de crecimiento cercana a un valor constante de 0.21% por cada 1% que crece la resistencia de las discontinuidades (la definición de este parámetro y su cuantificación son definidas en el apartado 6.2.2.6).
- 4. Para niveles freáticos muy altos respecto de la altura del talud, el factor de seguridad tiene resultados menores a uno. Esto significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las discontinuidades son menores. Además, para el caso de nivel freático a media altura del talud y resistencia de las discontinuidades muy baja, $\varphi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa, el talud presenta un equilibrio estricto con un FoS muy próximo a la unidad (1).

1.8. Resistencia a compresión simple de la roca (RCS)

Fig. AIII.1.8.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la resistencia de la roca (ϕ ; c) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 5 curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también en función del criterio de rotura Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^{\circ}$ y $c_j = 0.002$ MPa-♦-), en azul ($\phi_j = 24.8^{\circ}$ y $c_j = 0.0016$ MPa-▲-), en verde ($\phi_j = 19.1^{\circ}$ y $c_j = 0.0012$ MPa-x-), en amarillo ($\phi_j = 13^{\circ}$ y $c_j = 0.0008$ MPa-●-) y en rojo ($\phi_j = 6.6^{\circ}$ y $c_j = 0.0004$ MPa-■-).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.8.A:

- 0. En este apartado el título toma el mismo nombre que para el estudio realizado con criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado, Capítulo 6, para facilitar la trazabilidad y contraste de los resultados. Sin embargo, sería más adecuada una denominación simple que se circunscribiese únicamente a nombrar la resistencia sin hacer especificaciones de ninguna de las componentes que la definen, como por ejemplo, “Resistencia de la matriz rocosa”.
- 1. La resistencia de la roca (R_{roca}), en función del ángulo de rozamiento interno y de la cohesión (ϕ ; c) de la misma, se muestra como un parámetro muy determinante respecto al factor de seguridad que presenta el talud para con la estabilidad del mecanismo de fallo por vuelco inverso.

- 2. El factor de seguridad muestra un crecimiento cercano al 2.47% por cada punto porcentual (1%) que aumenta el ángulo de rozamiento interno de la roca, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de la roca menor, esto es, $\varphi = 27^\circ$.
- 3. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.24% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades (φ_j) para cada valor de R_{roca} tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$, en consecuencia las curvas dibujan trayectorias prácticamente paralelas.
- 4. Para todos los casos propuestos se observa que el talud es estable, hallándose siempre factores de seguridad superiores a la unidad.

Fig. AIII.1.8.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\varphi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa). Imagen superior ($\varphi = 37^\circ$ y $c = 0.16$ MPa) e inferior ($\varphi = 60^\circ$ y $c = 0.85$ MPa) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en ambos casos, si bien con valores del factor de seguridad bien diferenciados, siendo de 2.74 para el primero y de 7.43 para el segundo respectivamente.

1.9. Nivel freático (NF)

Fig. AIII.1.9.A. Gráfica que muestra la variación del factor de seguridad en función de la altura del nivel freático (NF) para criterio de rotura de Mohr-Coulomb para la matriz rocosa. Se muestran 5 curvas diferenciadas por colores en función de la resistencia de las discontinuidades también según criterio de rotura de Mohr-Coulomb: en negro ($\phi_j = 30^\circ$ y $c_j = 0.002$ MPa-♦-), en azul ($\phi_j = 24.8^\circ$ y $c_j = 0.0016$ MPa-▲-), en verde ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa-x-), en amarillo ($\phi_j = 13^\circ$ y $c_j = 0.0008$ MPa-●-) y en rojo ($\phi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa-■-).

Conclusiones de la Fig. AIII.1.9.A:

- 1. La principal evidencia que se presenta es que el factor de seguridad decrece a medida que aumenta el nivel freático, mostrando una considerable afección para posiciones altas del agua.
- 2. El FoS muestra dos comportamientos bien diferenciados. Para valores del NF menores a $-0.3HNF$, aproximadamente 10 m bajo el pie, el factor de seguridad se mantiene constante, lo que indica que a partir de tal profundidad es indiferente la existencia o no de agua. Para valores mayores, el talud comienza a perder estabilidad paulatinamente, siendo el descenso del factor de seguridad aproximadamente de un 0.21% hasta alcanzar la mitad de la altura del talud y de un 1.32% desde dicha cota hasta la coronación, en ambos casos para cada punto porcentual (1%) que crece la altura de la posición del nivel freático. El porcentaje

aproximado de variación absoluta del factor de seguridad es de 57.7%, entre los casos extremos de -0.3HNF y HNF (Fig. AIII.1.9.B).

Como valor referencia del FoS se ha tomado el correspondiente al de no existencia de nivel freático, esto es, a la posición anteriormente mencionada de -0.3HNF debido a que a partir de dicho punto es indistinta la profundidad que adopte dicha variable.

- 3. El factor de seguridad se reduce aproximadamente un 0.55% por cada punto porcentual (1%) que se reduce la resistencia de las discontinuidades para cada valor del nivel freático, tomando como valor referencia el FoS correspondiente al caso de resistencia de discontinuidades donde el $\varphi_j = 30^\circ$, en consecuencia las curvas dibujan trayectorias prácticamente paralelas.
- 4. Para niveles freáticos muy altos respecto de la altura del talud, el factor de seguridad tiene resultados menores a uno. Esto significaría que dichos taludes no serían estables, siendo este resultado potenciado para los casos en los que las resistencias de las discontinuidades son menores. Además, para el caso de nivel freático a media altura del talud y resistencia de las discontinuidades muy baja, $\varphi_j = 6.6^\circ$ y $c_j = 0.0004$ MPa, el talud presenta un equilibrio estricto con un FoS muy próximo a la unidad (1).

Fig. AIII.1.9.B. Superficies críticas de rotura para casos de resistencias de discontinuidades según criterio de Mohr-Coulomb ($\phi_j = 19.1^\circ$ y $c_j = 0.0012$ MPa). Imagen superior ($NF = -0.3HNF$), media ($NF = 1/2HNF$) e inferior ($NF = HNF$) con rotura reproduciendo el mecanismo de fallo global en todos los casos pero con valores diferentes del factor de seguridad, siendo de 1.29, 1.13 y 0.55 respectivamente para cada uno de ellos. Se comprueba que a medida que el nivel freático aumenta, la masa rocosa movilizada asciende y se concentra principalmente en la zona superior del talud, teniendo un efecto remontante. Esto demuestra cuán importante es el efecto del empuje del agua, acción horizontal, que ayuda a desarrollar el vuelco inverso.

Anexo IV: LINEALIZACIÓN DEL CRITERIO DE HOEK- BROWN GENERALIZADO. CÓDIGO DE CÁLCULO MEDIANTE MATHCAD

1. CÓDIGO DE CÁLCULO

A continuación, se presenta el código de cálculo desarrollado mediante el software informático Mathcad (Parametric Technology Corporation 2007) para la transformación llevada a cabo en el apartado 5.3 del Capítulo 5 en la cual se trata de convertir el criterio de rotura no lineal de Hoek-Brown Generalizado en el lineal de Mohr-Coulomb para los casos de macizos rocosos que encontrándose en taludes sean susceptibles de sufrir el mecanismo de vuelco inverso. La citada transformación, denominada “linealización”, tiene por objetivo simplificar el primero de los criterios de rotura que es dependiente de 4 parámetros, en el segundo que solo lo es 2 (Tabla AIV.1.A).

En el caso propuesto se han empleado los valores concretos del caso presentado en el apartado 5.3.3.1 del Capítulo 5. Esto sirve como ejemplo, pues la herramienta informática empleada funciona como procesador de cálculo inmediato, y con la simple variación de los inputs arroja las nuevas salidas, incluidas gráficas.

Tabla AIV.1.A. Parámetros resistentes intervinientes en el código de cálculo para la linealización del criterio de rotura de Hoek-Brown Generalizado

LINEALIZACIÓN DEL CRITERIO DE ROTURA DE HOEK-BROWN GENERALIZADO MEDIANTE CÓDIGO DE CÁLCULO	PARÁMETROS DE ENTRADA	PARÁMETROS DE SALIDA (MOHR-COULOMB)
	σ_{ci} (MPa) $\equiv$ RCS (MPa) m_i GSI D	φ (°) c (MPa)

Linealización de Hoek-Brown Generalizado (2002) para taludes en macizos rocosos susceptibles de vuelco inverso

Inputs

RCS := 50MPa	Resistencia a compresión simple de la roca intacta
m_i := 15	Parámetro adimensional para la roca intacta
GSI := 25	Índice de resistencia geológica
D := 0	Factor de alteración de Hoek-Brown

Datos para el cálculo de la máxima tensión en la superficie de rotura

$H_{\text{rock\_slope}}$:= 36m	Altura del talud en m
β := 27	Buzamiento del talud en grados sexagesimales
R_{dis} := 0.6	Resistencia de las discontinuidades en función de la resistencia de la matriz rocosa en tanto por uno
z_{NF} := 0.3	Altura del nivel freático en tanto por uno respecto del pie del talud, siendo 1 la altura total del talud
$\gamma_{\text{rock\_slope}}$:= $24 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$	Densidad media del macizo rocoso en kN/m³

Cálculos intermedios

$$m_{HB} := m_i \cdot e^{\left(\frac{GSI-100}{28-14D} \right)}$$

$$s_{HB} := e^{\left(\frac{GSI-100}{9-3D} \right)}$$

$$\sigma_c := RCS = 50 \text{ MPa}$$

$$a := \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot \left[e^{\left(\frac{-GSI}{15} \right)} - e^{\frac{-20}{3}} \right] & \text{if } GSI \leq 25 \\ 0.5 & \text{otherwise} \end{cases} = 0.531$$

$$k := \frac{1-a}{a} = 0.882$$

$$A_a := \left[\frac{m_{HB} \cdot (1-a)}{2^{\frac{1}{a}}} \right]^{\frac{1}{k}} = 0.1$$

$$\beta_a := A_a \cdot \sigma_c = 4.992 \text{ MPa}$$

$$\zeta_a := \frac{s_{HB}}{m_{HB} \cdot A_a} = 2.338 \times 10^{-3}$$

Construcción de gráfica σ , τ en función de ρ (ángulo de rozamiento instantáneo)

$$1 \text{ deg} = 0.017 \cdot \text{rad}$$

Precisión de 1 grado sexagesimal

$$\rho := 0.0000000001, 0.03 \dots \frac{\pi}{2}$$

$$\tau(\rho) := \left[\frac{(1 - \sin(\rho))}{k \cdot \sin(\rho)} \right]^{\frac{1}{k}} \cdot \cos(\rho) \cdot \beta_a \cdot \frac{1}{\text{kPa}}$$

$$\sigma(\rho) := \left[(a + \sin(\rho)) \cdot \left(\frac{1 - \sin(\rho)}{\sin(\rho)} \right) \right]^{\frac{1}{k}} \cdot \left[\frac{(1 - \sin(\rho))}{k \cdot \sin(\rho)} \right]^{\frac{1}{k}} - \zeta_a \cdot \beta_a \cdot \frac{1}{\text{kPa}}$$

$$90\text{deg} = 1.571 \cdot \text{rad}$$

$$\text{ro\_asintota} = 0.02965$$

$$\text{ro\_0'5deg} := 0.4999\text{deg} = 0.0087$$

$$n := 180$$

$$i := 1 \dots n$$

$$\rho_i := \frac{\pi}{2} \cdot \frac{i}{n}$$

$$\tau_i := \left[\frac{(1 - \sin(\rho_i))}{k \cdot \sin(\rho_i)} \right]^{\frac{1}{k}} \cdot \cos(\rho_i) \cdot \beta_a \cdot \frac{1}{\text{MPa}}$$

$$\sigma_i := \left[\left(a + \sin(\rho_i) \right) \cdot \left(\frac{1 - \sin(\rho_i)}{\sin(\rho_i)} \right) \cdot \left[\frac{(1 - \sin(\rho_i))}{k \cdot \sin(\rho_i)} \right]^{\frac{1}{k}} - \zeta_a \right] \cdot \beta_a \cdot \frac{1}{\text{MPa}}$$

$$\text{ro\_inf} := \begin{cases} \text{ro\_asintota} & \text{if } (\text{ro\_asintota} < \text{ro\_0'5deg}) \\ \text{ro\_0'5deg} & \end{cases} = 0.00872$$

$$\text{Tau}_{\text{ro\_inf}} := \left[\frac{(1 - \sin(\text{ro\_inf}))}{k \cdot \sin(\text{ro\_inf})} \right]^{\frac{1}{k}} \cdot \cos(\text{ro\_inf}) \cdot \beta_a \cdot \frac{1}{\text{MPa}} = 1229.046$$

$$\text{Sigma}_{\text{ro\_inf}} := \left[\left(a + \sin(\text{ro\_inf}) \right) \cdot \left(\frac{1 - \sin(\text{ro\_inf})}{\sin(\text{ro\_inf})} \right) \cdot \left[\frac{(1 - \sin(\text{ro\_inf}))}{k \cdot \sin(\text{ro\_inf})} \right]^{\frac{1}{k}} - \zeta_a \right] \cdot \beta_a \cdot \frac{1}{\text{MPa}} = 75406.893$$

$$V1_i := \rho$$

$$V2_i := \tau$$

$$V3_i := \sigma$$

$$\text{Msol}^{\langle 0 \rangle} := \text{reverse}(V1_i)$$

$$\text{Msol}^{\langle 1 \rangle} := \text{reverse}(V2_i)$$

$$\text{Msol}^{\langle 2 \rangle} := \text{reverse}(V3_i)$$

$$\text{Msol}_{\text{ro0}} := (0 \quad \text{Tau}_{\text{ro\_inf}} \quad \text{Sigma}_{\text{ro\_inf}})$$

$$\text{Msol}_{n,0} := 0$$

$$\text{Msol}_{n,1} := \text{Tau}_{\text{ro\_inf}}$$

$$\text{Msol}_{n,2} := \text{Sigma}_{\text{ro\_inf}}$$

	$\rho(\text{rad})$	$\tau(\text{MPa})$	$\sigma(\text{MPa})$
	0	1	2
0	1.5707963	0	-0.0116694
1	1.5620697	0.0000005	-0.0116694
2	1.553343	0.0000047	-0.0116693
3	1.5446164	0.0000178	-0.011669
4	1.5358897	0.0000456	-0.0116681
5	1.5271631	0.0000945	-0.0116662
6	1.5184364	0.0001715	-0.0116625
Msol = 7	1.5097098	0.0002839	-0.0116561
8	1.5009832	0.0004393	-0.0116458
9	1.4922565	0.0006457	-0.0116305
10	1.4835299	0.0009113	-0.0116083
11	1.4748032	0.0012449	-0.0115776
12	1.4660766	0.001655	-0.0115363
13	1.4573499	0.0021509	-0.0114819
14	1.4486233	0.0027418	-0.0114119
15	1.4398966	0.0034373	...

Altura que define la tensión máxima en la superficie de rotura

$$h_m := (0.567 - 0.11 \cdot R_{\text{dis}} + 0.4 \cdot z_{\text{NF}} - 0.005 \cdot \beta) \cdot H_{\text{rock\_slope}} + 2.4\text{m}$$

$$h_m = 19.896\text{m}$$

$$h := \frac{h_m}{H_{\text{rock\_slope}}} = 0.553$$

Profundidad de la superficie de rotura en función de la altura total del talud en tanto por uno. Esta h se calcula mediante la función que lleva el mismo nombre $h = f(H, e, \beta, \psi, R_{\text{dis}}, K_0, \text{NF}) \approx f(h_{\text{ini}}, h_e, h_\beta, h_\psi, h_{R_{\text{dis}}}, h_{K_0}, h_{\text{NF}})$

Puntos que definen la recta del criterio de rotura de Mohr-Coulomb

$$\sigma_p := 0\text{kPa}$$

$$\sigma_{\text{sup.rot.max}} := h \cdot H_{\text{rock\_slope}} \cdot \gamma_{\text{rock\_slope}} = 0.478\text{MPa}$$

$$\rho_{\text{lin}}(\sigma_{\text{valor}}) := \text{linterp}(M_{\text{sol}}^{(2)}, M_{\text{sol}}^{(1)}, \sigma_{\text{valor}})$$

$$\tau_{\text{op}} := \rho_{\text{lin}}\left(\frac{\sigma_p}{\text{MPa}}\right) \cdot \text{MPa} = 0.050361\text{MPa}$$

$$\tau_{\text{osup.rot.max}} := \rho_{\text{lin}}\left(\frac{\sigma_{\text{sup.rot.max}}}{\text{MPa}}\right) \cdot \text{MPa} = 0.835\text{MPa}$$

Outputs

Ángulo de rozamiento interno instantáneo para la recta que linealiza el criterio de Hoek-Brown Generalizado propuesto.

$$\rho_{MC} := \text{atan}\left(\frac{\tau_{\sigma_{\text{sup.rot.max}}} - \tau_{\sigma_p}}{\sigma_{\text{sup.rot.max}}}\right) = 58.7^\circ$$

Cohesión

$$c_{MC} := \tau_{\sigma_p} = 50.361 \text{ kPa}$$

Ecuación de la recta que representa el criterio de MC para la linealización de Hoek-Brown Generalizado

$$b_{MC} := c_{MC} = 50361.1 \text{ Pa}$$

$$\text{rec}_{MC}(\rho) := \tan(\rho_{MC}) \cdot \sigma(\rho) + \frac{b_{MC}}{\text{kPa}}$$

$$A := \begin{pmatrix} 0 & \frac{c_{MC}}{\text{kPa}} \\ \frac{\sigma_{\text{sup.rot.max}}}{\text{kPa}} & \frac{\tau_{\sigma_{\text{sup.rot.max}}}}{\text{kPa}} \end{pmatrix}$$

Puntos solución de la recta secante

$$\text{Puntos}_{\text{sol}} := A \cdot \text{kPa}$$

		SIGMA(σ)	TAU(τ)	kPa
		0	1	
Puntos _{sol} =	0	0	50.361	
	1	477.504	835.457	