UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

MATERIALES HETEROGÉNEOS PARA SU
UTILIZACIÓN EN NÚCLEOS DE PRESAS DE
MATERIALES SUELTOS

TESIS DOCTORAL

JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍN

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Madrid, 2021

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y
MORFOLOGÍA DEL TERRENO**

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS**

**MATERIALES HETEROGÉNEOS PARA SU
UTILIZACIÓN EN NÚCLEOS DE PRESAS DE
MATERIALES SUELTOS**

JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍN
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Directores de la Tesis Doctoral

D. CLAUDIO OLALLA MARAÑÓN
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

D. RUBÉN ÁNGEL GALINDO AIRES
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Licenciado en Ciencias Matemáticas

Madrid, 2021

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Tribunal nombrado por el Mgfc. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día ____ de _____ de 2021.

Presidente D. _____

Secretario D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día ____ de _____ de 2021 en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M.

Calificación: _____

EL PRESIDENTE:

VOCAL:

VOCAL:

VOCAL:

EL SECRETARIO:

“What did the fish say when it ran into the wall? Dam”

(Popular joke)

A mis padres, José y Juana.

A mi hermana, Marga.

AGRADECIMIENTOS

El motivo de elaborar este apartado es mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, de una manera u otra, directa ó indirectamente, me han proporcionado su apoyo y ayuda durante el proceso que ha seguido la realización de esta Tesis Doctoral.

Me gustaría comenzar dando las gracias a mis directores de Tesis, D. Claudio Olalla, Catedrático de Ingeniería del Terreno de la ETSICCP de Madrid, y D. Rubén Galindo, Profesor Contratado Doctor de Ingeniería del Terreno de la ETSICCP de Madrid. Ambos me han ayudado durante el desarrollo de este trabajo de investigación, indicándome las pautas que debía seguir y ayudándome a centrar y a organizar las ideas, preocupándose constantemente por la correcta evolución del trabajo. A Rubén (con quién, además, me une una estrecha relación de amistad desde que empezamos juntos la carrera de ingeniería de caminos en el año 1999) quiero agradecerle especialmente que siempre ha estado presente durante estos años, revisando el texto, trasladándome sus consejos e ideas y aportando al documento su experiencia y sabiduría y, sobre todo, apoyándome y dándome ánimos en los momentos más duros del desarrollo de este trabajo de investigación. Estoy convencido de que nunca habría finalizado esta Tesis de no haber sido por su apoyo.

Tengo que mostrar también mi agradecimiento a D. Alcibíades Serrano, con quien tuve la enorme suerte de coincidir en las fases previas del doctorado. Sus extensos conocimientos y aportaciones me resultaron de gran utilidad y aprendizaje durante la realización de mi DEA.

Quiero agradecer al Laboratorio de Geotecnia de la ETSICCP de Madrid por facilitarme los medios y disposición de equipos, en particular el permeámetro de grandes dimensiones que he podido emplear para efectuar ensayos de permeabilidad a gran escala. En concreto, quiero agradecer el trabajo efectuado por Dña. Cristina Fonollá y D. Jesús Page, técnicos responsables en el Laboratorio de Geotecnia de la ETSICCP de Madrid, cuya labor en la

obtención de los resultados para la caracterización geotécnica del material de origen morrénico tomado en la Laguna Negra ha sido fundamental para el desarrollo de esta Tesis.

Me gustaría expresar mi gratitud a mis jefes en Ingeniería del Suelo, empresa en la que he desarrollado toda mi carrera como ingeniero especialista en el campo de la geotecnia: D. Antonio Soriano Peña (q.e.p.d., cuya marcha supuso una gran pérdida y que dejó en todos nosotros una profunda huella) y D. Ángel Arcones. He tenido la gran suerte de poder formarme y desarrollar mi labor profesional junto a ellos, aprendiendo día a día gracias a los conocimientos y experiencia que me han transmitido y, además, tengo que destacar que lo han hecho mostrándome siempre una gran cercanía y completa disponibilidad.

Estoy igualmente agradecido a mis compañeros de trabajo en Ingeniería del Suelo: Antonio Soriano Martínez, Jesús González, Manuel Valderrama, Mari Carmen Garzón y Gema Garzón, que siempre han estado dispuestos a ayudarme en todo lo que he necesitado. En especial, me gustaría agradecer el apoyo y ayuda que me ha proporcionado Jesús González, quien me ha echado una mano a la hora de localizar diversas referencias con las cuales mejorar y completar el estado del conocimiento plasmado en el Capítulo 2 del presente trabajo de investigación, labor que ha sido de gran utilidad.

Debo mostrar también mi agradecimiento a Helena, por su apoyo y comprensión durante el periodo de desarrollo de esta Tesis, especialmente durante los momentos más difíciles del mismo. A pesar de que han sido muchas las horas que, como consecuencia de la elaboración de este trabajo de investigación, he dejado de dedicarte, siempre has permanecido a mi lado, sacrificando parte de tu tiempo, sin trasladarme ni un solo reproche, para que yo pudiese disponer del mío cuando más lo he necesitado, lo cual valoro muchísimo.

Por último, quiero dar las gracias a mis padres y a mi hermana. Sois las personas que habéis estado siempre a mi lado, durante toda mi vida,

mostrándome vuestro apoyo incondicional y vuestro amor infinito. Habéis sido siempre para mí un excelente ejemplo y modelo a seguir, y me habéis guiado, paso a paso, durante mi etapa de desarrollo educativo, proporcionándome una formación de la que me siento orgulloso y que valoro enormemente. Muchas gracias por haberme inculcado valores que considero tan importantes, como la educación, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Y, como muestra de mi más sincero agradecimiento, os diré que esta Tesis es también vuestra y, en cierto modo, una manera de tratar de corresponderos por todo lo que habéis hecho por mí.

RESUMEN

Las presas de materiales sueltos constituyen la tipología más numerosa del mundo. Se trata de obras en cuya construcción, además de los aspectos estrictamente técnicos, deben ser tenidos en cuenta también aspectos económicos y medioambientales que, a menudo, suponen un fuerte condicionante para la ejecución de la presa: la necesidad de emplear en su construcción los materiales presentes en las zonas próximas al vaso y a la cerrada, no resultando viable buscar y transportar dichos materiales desde zonas muy alejadas de la obra.

En consecuencia, lo más adecuado sería poder construir una presa con los terrenos presentes en la zona de implantación de la obra, tratando de aprovechar estos suelos que se encuentren en las proximidades de la misma. No obstante, a menudo, los materiales existentes en la cerrada de la presa no son adecuados para su empleo en la construcción. O bien, en caso de que se disponga de suelos de buenas características geotécnicas en las proximidades de la zona de implantación de la presa, con frecuencia, la cantidad de dichos suelos es muy limitada y no se dispone de un volumen suficiente de este tipo de terrenos para cubrir las necesidades de ejecución de la obra.

El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido investigar la posibilidad de utilización de suelos heterogéneos, cuyas características en origen (granulometría, plasticidad, permeabilidad, etc.) sean muy variables y, por lo tanto, difíciles de conocer y precisar, para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos.

Para este propósito, se ha efectuado un amplio estudio de estos suelos heterogéneos, comenzando por realizar una extensa búsqueda bibliográfica acerca de las propiedades geotécnicas de este tipo de materiales, recopilando casos concretos de presas en las cuales su núcleo fue ejecutado empleando suelos heterogéneos y habiéndose estudiado asimismo los riesgos que puede

suponer el empleo de este tipo de terrenos heterogéneos en la ejecución de los núcleos de presas.

Se ha proseguido la investigación tomando en campo diversas muestras de materiales heterogéneos, de origen morrénico, que fueron ensayadas en el laboratorio para conocer sus propiedades geotécnicas, las cuales han sido comparadas con las recogidas en la bibliografía técnica consultada.

A continuación, se han preparado modelos numéricos por ordenador de núcleos de presas, cuya construcción fue simulada empleando materiales heterogéneos, que fueron utilizados para efectuar diferentes tipos de cálculos.

En el primer grupo de cálculos efectuados, se zonificaron los núcleos en diferentes regiones, a las cuales se asignó un valor medio característico de la permeabilidad, igual en toda la región. En concreto, se implementaron zonificaciones de los núcleos en dos y tres regiones, dispuestas tanto en horizontal como en vertical, analizando los resultados de los caudales filtrados a través de estos núcleos y de los gradientes máximos que se producirían en los mismos, para obtener soluciones óptimas de diseño.

Seguidamente, en un segundo grupo de cálculos, se realizaron discretizaciones de los núcleos en tongadas, asignando a cada una de ellas un valor diferente del coeficiente de permeabilidad, imponiendo la condición de que la permeabilidad del núcleo, en su conjunto, quedase ajustada a una cierta función de distribución seleccionada previamente. Utilizando estos modelos de los núcleos discretizados en tongadas, se empleó el método estadístico de Montecarlo para efectuar numerosos cálculos, a partir de los cuales se pudieron obtener diversas funciones de distribución de los caudales filtrados a través del elemento impermeable de la presa y de los gradientes máximos que se producirían en el mismo, para cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad elegidas.

Estas funciones de distribución obtenidas para los caudales de filtración y para los gradientes máximos en el núcleo de la presa, han servido de base para la elaboración de una serie de ábacos para el diseño de dichos núcleos cuya construcción se efectuaría empleando suelos heterogéneos.

Los ábacos de diseño elaborados constituyen una herramienta que aporta información acerca del riesgo que se asumiría si se emplease en la construcción del núcleo de la presa cierto tipo de materiales, permitiendo disponer de elementos de juicio a partir de los cuales poder decidir si los suelos heterogéneos existentes en las proximidades de la presa, pese a la gran variabilidad en sus características geotécnicas, podrían ser empleados, en condiciones de seguridad, para la ejecución del elemento impermeable.

Presa de morrena y lago glaciar. Cabecera del río Nostetuko, cerca del glaciar Homathko, (Canadá). Julio 2017.
Fuente: <http://www.flickr.com/photos/druclimb/40600617091/in/photostream/>

ABSTRACT

Earthfill dams typology is the most numerous in the world. The construction of these dams must consider, in addition to strictly technical aspects, other factors, such as economic and environmental aspects, which often represent a strong determining factor for the execution of the dam: the need to use in its construction the existing materials near the dam site and reservoir zones, not being viable to search and transport materials from areas far away from the dam works.

Hence, the most appropriate situation would be to be able to construct a dam using the existing soils near the dam works, trying to make use of these materials located in the dam construction area. However, the existing materials in the dam works area are often not suitable in the dam construction. Or, if soils with good geotechnical characteristics are available in the dam site, the amount of such soils is often very limited and there is not a sufficient volume of this type of material to meet the requirements for the entire dam construction.

The objective of this PhD. Thesis has been to investigate the possibility of using heterogeneous soils, those whose characteristics in origin (grain size distribution, plasticity, permeability, etc.) are highly variable and, therefore, difficult to know and to specify, for the construction of earthfill dam cores.

For this purpose, a broad study of these heterogeneous soils has been carried out, beginning with an extensive bibliographic search about the geotechnical properties of these heterogeneous materials, compiling specific case studies of dams in which their core was constructed using heterogeneous soils and also analyzing the risks associated with the use of these heterogeneous soils in the dam core construction.

The research has continued, obtaining various "in situ" samples of heterogeneous materials, with a morrenic origin, which were later tested in the

laboratory to determine their geotechnical properties, which have been compared with those collected in the technical bibliography consulted.

Then, numerical computer models of dam cores which construction was simulated using heterogeneous materials, were prepared. These numerical models were used to perform different types of calculations.

Initially, in the first group of calculations carried out, the cores of the dams was zoned in different regions and a characteristic mean value of permeability was assigned to each of these regions, the same permeability value throughout the region. Specifically, the zoning of the cores was implemented in two and three regions, set both horizontally and vertically, and the results obtained regarding the seepage flow rates through these cores and the values of the maximum gradients produced in the cores, were analyzed to obtain optimal design solutions.

Next, a second group of calculations were carried out, and the cores of the dams were discretised in lifts, assigning to each of these lifts a different value of the permeability coefficient, provided that the set of adopted permeability coefficients in the cores adjusted to a previously selected distribution function. Using these models of the discretised cores in lifts, the Montecarlo statistical method was used to carry out numerous calculations, from which it was possible to obtain various distribution functions of the seepage flow rates through the cores of the dams and various distribution functions of the maximum gradients produced in these cores, for each of the chosen permeability distribution functions.

These distribution functions of the seepage flow rates and the maximum gradients in the core of the dam that were obtained, have formed the basis for the elaboration of a series of graphic abaci for the design of these dam cores whose construction would be carried out using heterogeneous soils.

The elaborated design graphic abaci constitute a tool that provides information about the risk that would be assumed if certain types of materials were used in the construction of the dam core, allowing to have some elements of information in order to decide whether the heterogeneous soils existing in the dam works areas, despite the great variability in its geotechnical characteristics, could be used, under safe conditions, for the construction of the dam core.

Moraine dam and glacial lake. Nostetuko river headwaters, near the Homathko icefield, (Canadá). July 2017.
Source: <http://www.flickr.com/photos/druclimb/40600617091/in/photostream/>

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

CAPÍTULO II.- ESTADO DEL ARTE.

**CAPÍTULO III.- CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES HETEROGÉNEOS.
ANÁLISIS EXPERIMENTAL.**

**CAPÍTULO IV.- ZONIFICACIÓN DE NÚCLEOS DE PRESAS DE
MATERIALES SUELTOS.**

CAPÍTULO V.- CÁLCULOS NUMÉRICOS GENERALES.

**CAPÍTULO VI.- ÁBACOS PARA EL DISEÑO DE NÚCLEOS DE PRESAS
EJECUTADOS CON MATERIALES HETEROGÉNEOS.**

CAPÍTULO VII.- RESUMEN Y CONCLUSIONES.

CAPÍTULO VIII.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

CAPÍTULO IX.- BIBLIOGRAFÍA.

**APÉNDICE I.- RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN
HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD E ISÓTROP.**

**APÉNDICE II.- RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN
HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD Y ANISÓTROP.**

**APÉNDICE III.- FIGURAS RESUMEN CON LOS AJUSTES DE LAS
FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN.**

ÍNDICE

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción.....	1
2. Planteamiento y necesidad del problema.....	4
3. Objetivos.....	6
4. Estructura y alcance de la Tesis Doctoral.....	7

CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción.....	1
2. Presas de materiales sueltos. Aspectos generales.....	4
2.1. Razón de ser de las presas de materiales sueltos.....	4
2.2. Tipología de las presas de materiales sueltos.....	5
2.3. Criterios para el diseño de presas de materiales sueltos.....	8
2.4. Seguridad de presas de materiales sueltos.....	10
3. Uso de materiales convencionales.....	13
3.1. Zonificación de presas de materiales sueltos.....	13
3.2. Materiales utilizados.....	13
3.3. Problemas asociados a la heterogeneidad de materiales.....	18
4. Estudio de filtraciones.....	19
4.1. Estudio analítico de la filtración. La ecuación de Laplace.....	20
4.1.1. Cálculo analítico de la red de filtración para un caso sencillo.....	21
4.1.2. Cálculo gráfico de la red de filtración.....	24
4.1.3. Cálculo del caudal de filtración.....	25
4.2. Medio de permeabilidad anisótropo.....	26
4.3. Permeabilidad equivalente de un terreno multicapa.....	30
4.4. Control de filtraciones.....	31
5. Análisis de la erosión interna.....	33
5.1. Tipos de erosión interna.....	33
5.2. Procedimientos para evaluar el riesgo frente a la erosión interna.....	36
5.2.1. Análisis granulométrico del material.....	37
5.2.2. Ensayos de laboratorio.....	39
5.2.3. Otros procedimientos y estudios.....	47
5.3. Ejemplos de presas en las que se ha producido erosión interna.....	48
5.4. Prevención frente al riesgo de erosión interna.....	54
6. Caracterización de la permeabilidad de los materiales.....	57
6.1. Ensayos de laboratorio.....	57
6.1.1. Ensayo en el permeámetro.....	57
6.1.2. Ensayo en aparato triaxial.....	61
6.1.3. Ensayo en la célula Rowe.....	63

6.2.	Ensayos de campo.....	65
6.2.1.	Ensayo Lefranc	65
6.2.2.	Ensayo Lugeon	67
6.2.3.	Ensayo Gilg Gavard	68
6.2.4.	Ensayo Haefeli	70
6.2.5.	Ensayo Matsuo	71
6.3.	Aspectos que influyen en el valor del coeficiente de permeabilidad	73
6.3.1.	Granulometría y porosidad.....	74
6.3.2.	Presión de confinamiento.....	75
6.3.3.	Gradiente hidráulico	75
6.4.	Correlaciones	76
6.4.1.	Fórmula de Hazen.....	76
6.4.2.	Fórmula de Slichter	78
6.4.3.	Fórmula de Terzaghi	78
6.4.4.	Ábaco de Craeger et al.	80
6.4.5.	Fórmula de Loudon	81
6.4.6.	Fórmula de Kozeny-Carman	82
6.4.7.	Fórmula de Breyer	82
6.4.8.	Cuadro resumen de correlaciones	83
7.	Estado del conocimiento en la utilización de materiales heterogéneos	84
7.1.	Introducción.....	84
7.2.	Las morrenas como material constitutivo.....	84
7.2.1.	Glaciares	84
7.2.2.	Clasificación de los glaciares	87
7.2.3.	Acciones elementales en un glaciar.....	90
7.2.4.	Fenómenos fluvio-glaciares: acción de las aguas de fusión	109
7.2.5.	Fenómenos periglaciares.....	118
7.2.6.	Glaciarismo cuaternario en España	121
7.2.7.	Caracterización geológico-geotécnica de morrenas	135
7.2.8.	Uso de material morrénico en presas	158
7.2.9.	El fenómeno GLOF	179
7.3.	Otros tipos de materiales heterogéneos	186
7.3.1.	Cuaternarios coluviales	186
7.3.2.	Cuaternarios aluviales.....	193
7.3.3.	Otros	197

CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES HETEROGÉNEOS. ANÁLISIS EXPERIMENTAL.

	<u>Págs.</u>
1.	Introducción.
2.	Toma de muestras de material heterogéneo.....
2.1.	Zona de toma de muestras.
2.2.	Geología de la zona.

3. Análisis experimental en laboratorio	8
3.1. Granulometría	8
3.2. Plasticidad	10
3.3. Densidades máximas y mínimas	11
3.4. Peso específico de las partículas	11
3.5. Próctor Normal	12
3.6. Próctor Modificado	12
3.7. Corte directo	12
3.8. Determinación de carbonatos	14
3.9. Determinación de materia orgánica	14
3.10. Caracterización de la permeabilidad en laboratorio	14
3.10.1. El permeámetro de grandes dimensiones	15
3.10.2. Resultados obtenidos	20
3.10.3. Prueba de bondad de ajuste	22
3.11. Resumen de la caracterización efectuada	26
4. Análisis experimental en campo	27
4.1. Caracterización de la permeabilidad en campo	27
4.1.1. Presa de Valdepatao	27
4.1.2. Presa de L'Albagés	34
4.2. Modelización de ensayos de campo	35
4.2.1. Modelos bidimensionales	39
4.2.2. Modelos tridimensionales	42
4.3. Correlaciones y discusión de resultados	48
4.3.1. Expresión teórica de Haefeli y modelos bidimensionales axilsimétricos	48
4.3.2. Expresión teórica de Haefeli y modelos tridimensionales	50
4.3.3. Expresión teórica de Matsuo y modelos tridimensionales	51
5. Resumen y conclusiones	54

CAPÍTULO IV: ZONIFICACIÓN DE NÚCLEOS DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción	1
2. Núcleos zonificados en presas de materiales sueltos	2
2.1. Diseño de núcleos de presas de materiales sueltos	2
2.2. Zonificación de materiales en el elemento impermeable	4
3. Casos reales de presas con núcleo zonificado	6
3.1. Presa de Irapé	6
3.2. Presa de Mularroya	8
3.3. Presa del Arenoso	13
4. Análisis con modelo numérico	16
4.1. Objetivo de los cálculos efectuados	16
4.2. Programa de cálculo empleado	17
4.3. Modelos de cálculo elaborados y estudio de sensibilidad	17

4.3.1. Geometría del núcleo	18
4.3.2. Altura del agua	19
4.3.3. Permeabilidad del material.....	20
4.3.4. Zonificación de materiales	20
4.4. Condiciones de contorno	21
4.5. Red de filtración	22
4.6. Número de cálculos efectuados.....	22
5. Resultados obtenidos.....	24
5.1. Caudal filtrado a través del núcleo.....	24
5.2. Gradientes máximos en el núcleo.....	28
5.3. Análisis conjunto	33
5.4. Normalización de los caudales	39
6. Consideraciones complementarias.....	50

CAPÍTULO V: CÁLCULOS NUMÉRICOS GENERALES.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción.	1
2. Método numérico.	3
2.1. Programa de cálculo utilizado	3
2.1.1. Modelos constitutivos.....	6
2.1.2. Interacción hidráulica - mecánica.....	8
2.2. Geometría del modelo.....	10
2.3. Densidad, resistencia y parámetros de deformacionales de los materiales	11
2.4. Malla de cálculo generada	12
2.5. Condiciones de contorno	12
2.6. Modelo numérico generado	13
2.7. Implementación de la permeabilidad en el programa FLAC	16
3. Caudales filtrados y gradientes en el núcleo	17
3.1. Caudales filtrados a través del núcleo.	17
3.2. Gradientes en el núcleo.	18
4. Características de los cálculos efectuados.....	20
4.1. Procedimiento para asignar la permeabilidad a cada tongada del núcleo.....	20
4.1.1. Función de distribución elegida.....	21
4.1.2. La función de distribución lognormal.....	21
4.2. Número de cálculos realizados	25
4.2.1. El método de Montecarlo	25
4.2.2. Valores característicos de la función de distribución de permeabilidades	27
4.2.3. Casos analizados.....	31
5. Resultados obtenidos.....	33
5.1. Resultados de los cálculos con distribución homogénea de la permeabilidad	33
5.2. Resultados de los cálculos con distribución heterogénea de la permeabilidad	33
5.2.1. Resultados de los cálculos efectuados con permeabilidad isótropa	34
5.2.2. Resultados de los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa	35

6. Ajuste de las funciones de distribución	38
6.1. Función de distribución del caudal	38
6.2. Función de distribución del gradiente máximo	39
6.3. Tablas resumen con los ajustes de las funciones de distribución	39
6.4. Figuras resumen con los ajustes de las funciones de distribución	43
7. Análisis conjunto	44
7.1. Análisis conjunto de los cálculos efectuados con permeabilidad isotrópica	44
7.2. Análisis conjunto de los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa	52
7.3. Análisis global de los cálculos efectuados con permeabilidad isotrópica	60
7.4. Análisis global de los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa	63
8. Resumen, conclusiones y discusión de resultados	67

Apéndice I.- Resultados de los cálculos con distribución heterogénea de la permeabilidad e isotrópica.

Apéndice II.- Resultados de los cálculos con distribución heterogénea de la permeabilidad y anisótropa.

Apéndice III.- Figuras resumen con los ajustes de las funciones de distribución.

CAPÍTULO VI: ÁBACOS PARA EL DISEÑO DE NÚCLEOS DE PRESAS EJECUTADOS CON MATERIALES HETEROGÉNEOS.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción.	1
2. Razón de ser de los ábacos de diseño.	2
3. Criterios para la elaboración de los ábacos de diseño.	3
3.1. Función de distribución de la permeabilidad.	3
3.2. Funciones de distribución de caudales y gradientes máximos.	5
3.3. Probabilidad de ocurrencia.	5
4. Grupos de ábacos de diseño elaborados.	7
4.1. Caudales filtrados a través del núcleo.	7
4.2. Gradientes máximos registrados en el núcleo.	8
4.3. Diseño y elaboración de los ábacos.	9
5. Presentación de resultados	11
5.1. Ábacos de diseño para caudales.	11
5.2. Ábacos de diseño para gradientes máximos.	23
6. Ejemplo de aplicación	34
7. Resumen y conclusiones	39

CAPÍTULO VII: RESUMEN Y CONCLUSIONES.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción.	1
2. Resumen y conclusiones.	2

CAPÍTULO VIII: FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción	1
2. Futuras líneas de investigación.....	2

CAPÍTULO IX: BIBLIOGRAFÍA.

APÉNDICE I: RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD E ISÓTROP.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción	1
2. Resultados de los cálculos. Permeabilidad isótropa	2

APÉNDICE II: RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD Y ANISÓTROP.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción	1
2. Resultados de los cálculos. Permeabilidad anisótropa	1

APÉNDICE III: FIGURAS RESUMEN CON LOS AJUSTES DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN.

	<u>Págs.</u>
1. Introducción	1
2. Ajuste de las funciones de distribución	1

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE.

Figura nº 2.1. Distribución de presas en el mundo según su tipología. Web ICOLD, <https://www.icold-cigb.org/>, 2020.

Figura nº 2.2. Elementos principales de los distintos tipos de presas de materiales sueltos. Guía Técnica de seguridad de Presas nº 2. "Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas". Tomo 2. (2015).

Figura nº 2.3. Esquema del proceso de Proyecto de una presa de materiales sueltos. Guía Técnica de seguridad de Presas nº 2. "Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas". Tomo 2. (2015).

Figura nº 2.4. Permeabilidad de suelos. McCook (1991).

Figura nº 2.5. Influencia del porcentaje de finos en el coeficiente de permeabilidad. US Army Navdocks DM-7 (1972).

Figura nº 2.6. Red de filtración en una presa con núcleo moderadamente permeable. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Figura nº 2.7. Red de filtración en una presa con núcleo impermeable. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Figura nº 2.8. Red de filtración bajo una presa. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Figura nº 2.9. Red de filtración bajo una pantalla de contención. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Figura nº 2.10. Sifonamiento en el interior de una presa. Geotecnia y Cimientos III, segunda parte. Capítulo 18.1. Uriel (1980).

Figura nº 2.11. Problemas de erosión interna en presas de materiales sueltos. Fell y Fry (2007a, 2007b).

Figura nº 2.12. Diagrama de desarrollo de la erosión interna a través del cuerpo de presa. Foster (1999).

Figura nº 2.13. Método gráfico para la determinación de la estabilidad interna de un material a partir de su curva granulométrica. Kézdi (1976).

Figura nº 2.14. Esquema de la célula utilizada en el ensayo pin-hole, en su alternativa NEF. Web civilgeeks, <https://civilgeeks.com>.

Figura nº 2.15. Esquema del ensayo Hole Erosion Test. Wan y Fell (2004a).

Figura nº 2.16. Resultados de ensayos Hole Erosion Test. Wan y Fell (2004a).

Figura nº 2.17. Esquema del ensayo JET. Erodímetro. ICOLD (2015b, 2017).

Figura nº 2.18. Clasificación de la erosionabilidad de suelos de acuerdo con el ensayo JET. Hanson y Hunt (2006).

Figura nº 2.19. Fotografías de muestras sometidas a ensayos JET. Arriba una vista antes del ensayo y abajo una vista después del ensayo. ICOLD (2015b, 2017).

Figura nº 2.20. Resultados de ensayos HET y JET recopilados por el "Bureau of Reclamation" desde el año 2007. Clasificación de la erosionabilidad de los suelos de acuerdo con Hanson y Simon (2001).

Figura nº 2.21. Esquema que muestra el protocolo de realización de un ensayo de sufusión según Benamar y Bennabi (2014).

Figura nº 2.22. Valores del gradiente crítico necesario para que se inicie el proceso de sufusión. Fannin (2010).

Figura nº 2.23. Esquema del ensayo de erosión de un contacto. Guidoux et al. (2010).

- Figura nº 2.24.** Resultados obtenidos a partir de ensayos de erosión de un contacto. Beguin (2011).
- Figura nº 2.25.** Permeámetro de carga constante proyectado por J.L. Justo. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).
- Figura nº 2.26.** Permeámetro de carga constante. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.
- Figura nº 2.27.** Permeámetro de carga variable. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).
- Figura nº 2.28.** Permeámetro de carga variable. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.
- Figura nº 2.29.** Dispositivo experimental para la medida de la permeabilidad en el aparato triaxial. Matyas (1967).
- Figura nº 2.30.** Dispositivo para la determinación de la permeabilidad en aparato triaxial. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.
- Figura nº 2.31.** Esquema de una célula edométrica de tipo Rowe. Espinace R. (1984).
- Figura nº 2.32.** Dispositivo para la determinación de la permeabilidad en aparato tipo Rowe. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.
- Figura nº 2.33.** Ensayo Lefranc de carga constante. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).
- Figura nº 2.34.** Ensayo Lefranc de carga variable. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).
- Figura nº 2.35.** Ensayo de permeabilidad por el método de Haefeli. Olalla y Sopeña (1991).
- Figura nº 2.36.** Esquema de zanja para la determinación de la permeabilidad por el método de Matsuo. Barrera y Cortés (2011).
- Figura nº 2.37.** Relación entre la permeabilidad y la variación del índice de huecos. Mori et al. (2000).
- Figura nº 2.38.** Gráfico comparativo entre la permeabilidad obtenida a partir de la fórmula de Hazen y datos experimentales. Loudon (1952).
- Figura nº 2.39.** Ábaco de permeabilidad de Slichter. D_{10} en el rango 0,01 a 0,40 mm. Slichter (1905).
- Figura nº 2.40.** Ábaco de permeabilidad de Slichter. D_{10} en el rango 0,5 a 5,0 mm. Slichter (1905).
- Figura nº 2.41.** Ábaco de permeabilidad de Craeger et al. (1947).
- Figura nº 2.42.** Esquema de conversión de la nieve recién caída en hielo glaciar denso. Tarbuck y Lutgens (1999).
- Figura nº 2.43.** Diagrama esquemático de la posición aproximada de la línea de nieves perpetuas y la separación de la zona de acumulación y de ablación en un glaciar. Tarbuck y Lutgens (1999).
- Figura nº 2.44.** Tipos de glaciares según la clasificación geomorfológica. Pedraza (1996).
- Figura nº 2.45.** Glaciar Malaspina, al sureste de Alaska. Imagen de NASA/JPL. Tarbuck y Lutgens (1999).
- Figura nº 2.46.** Circo glaciar cortando la montaña Cadair Idris en el Parque Nacional Snowdonia, North Wales. (Photograph: N.F. Glasser). Google images.
- Figura nº 2.47.** Diagramas esquemáticos en los que se muestran las diferentes formas erosivas que pueden crearse por la acción de un glaciar alpino. Tarbuck y Lutgens (1999).
- Figura nº 2.48.** Roca aborregada en el Parque Nacional de Yosemite; California. Tarbuck y Lutgens (1999).
- Figura nº 2.49.** Transporte de derrubios en un glaciar. Pedraza (1996).
- Figura nº 2.50.** Derrubios y sedimentos a lo largo del glaciar. Pedraza (1996).
- Figura nº 2.51.** Transporte y sedimentación en la zona terminal de un glaciar continental. Pedraza (1996).

- Figura nº 2.52.** Crestas de sedimentos supraglaciares emergiendo de la superficie en el Midre Lovenbreen, Svalbard (Noruega). Dowdeswell y Hambrey (2002).
- Figura nº 2.53.** "Till" supraglaciario de fusión en la Cordillera Blanca, Perú. García Durán (2014a).
- Figura nº 2.54.** "Till" supraglaciario de fusión. García Durán (2014a).
- Figura nº 2.55.** Ejemplo de "harina glaciar" formando parte de "tills". García Durán (2014a).
- Figura nº 2.56.** Características de los flujos de "till" en el Glaciar Matanuska (Alaska). Boulton y Dobbie (1993).
- Figura nº 2.57.** Corte transversal de una lengua glaciar. Web morrenasgla.blogspot.com.es.
- Figura nº 2.58.** Morrena terminal. Aneto, Pirineos, Huesca. Web [pirineos3000](http://www.pirineos3000.com), <http://www.pirineos3000.com>.
- Figura nº 2.59.** Morrena de fondo. Web <http://morrenasgla.blogspot.com.es>.
- Figura nº 2.60.** Morrenas laterales. Web <http://morrenasgla.blogspot.com.es> (fotografía superior) y <http://geography-site.co.uk> (fotografía inferior).
- Figura nº 2.61.** Morrena central. Web <http://morrenasgla.blogspot.com.es>.
- Figura nº 2.62.** Ejemplos de campo de "drumlins". Web <http://www.drumlinairealandtrust.com> (imagen superior) y <http://www.sci.ccnycuny.edu> (imagen inferior).
- Figura nº 2.63.** Formas de erosión y deposicionales de un valle glaciar. Web <http://www.geophysics.ou.edu>.
- Figura nº 2.64.** Esquema de las diferentes morfologías fluvioglaciares existentes. Web <http://www.wikiwand.com/es/Drumlin>.
- Figura nº 2.65.** Ejemplo de "kame". Web Pinterest, <https://www.pinterest.es/pin/385480049328806865/>.
- Figura nº 2.66.** Ejemplo de esker. Bylot Island, Nunavut (Canada). Fotografía de Christian Zdanovich (1992).
- Figura nº 2.67.** Diferentes tipos de agua y sus correspondientes depósitos fluvioglaciares. Pedraza (1996).
- Figura nº 2.68.** Aguas de fusión glaciar: Circulación y depósitos generados por las aguas glaciares. Pedraza (1996).
- Figura nº 2.69.** Diagramas de circulación y depósitos debidos a las aguas proglaciares o del frente de fusión. Pedraza (1996).
- Figura nº 2.70.** Acumulación de gelifractos en las proximidades del lago Fjallsárlón, junto al glaciar Fjallsjökull, Islandia. García Durán (2014b).
- Figura nº 2.71.** Lóbulos de coladas de barro y detritus empapados en agua en el valle de Norðurárdalur, Islandia. García Durán (2014b).
- Figura nº 2.72.** Sistemas montañosos y picos principales en la Península Ibérica. Web Entrecumbres, <https://www.entrecumbres.com>.
- Figura nº 2.73.** Gráfico comparativo entre los registros granulométricos de una arena típica de duna y un aluvión glaciar. Web Ingenieriaciviltips (2010), <http://ingenieriaciviltips.blogspot.com/2011/05/depositos-glaciares-suelos.html>.
- Figura nº 2.74.** Curvas típicas de distribución granulométrica de algunos suelos naturales. Web Civildocs (2010), <http://civildocs.blogspot.com/2010>.
- Figura nº 2.75.** Curvas típicas de distribución granulométrica de depósitos glaciares típicos. Web Civildocs (2011), <http://civildocs.blogspot.com/2011>.
- Figura nº 2.76.** Curvas granulométricas de diferentes materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Suecia y Noruega. Bulletin 69 ICOLD. (1989).
- Figura nº 2.77.** Granulometría típica del material "Finnish till". Ravaska (1997).
- Figura nº 2.78.** Granulometría del "Finnish till" utilizado en la construcción de los núcleos de las presas de Uljua y Lapland. Ravaska (1997).

Figura nº 2.79. Porcentaje de finos de materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.80. Esquema de la sección transversal de una presa con núcleo morrénico y husos granulométricos. Rönqvist (2008).

Figura nº 2.81. Huso granulométrico habitualmente utilizado para el material morrénico del núcleo de presas de materiales sueltos. Sherard y Dunnigan (1989).

Figura nº 2.82. Gráfico de plasticidad con muestras de material morrénico. Informe FEMERN, Mar Báltico (2015).

Figura nº 2.83. Carta de Casagrande para diferentes materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD (1989).

Figura nº 2.84. Gráfico de plasticidad elaborado con muestras de till morrénico tomadas en North Norfolk (A) y Holderness (B), Inglaterra. Bell (2001).

Figura nº 2.85. Gráfico de plasticidad elaborado con muestras de till morrénico tomadas en Teesside, Inglaterra. Bell (2001).

Figura nº 2.86. Gráfico de ensayos Próctor Normal efectuados con muestras de diferentes tipos de materiales. Web Civildocs (2010), <http://civildocs.blogspot.com/2010>.

Figura nº 2.87. Densidad máxima Próctor Normal en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.88. Densidad máxima Próctor Normal en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.89. Humedad óptima Próctor Normal en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.90. Ángulo de rozamiento interno en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.91. Cohesión en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.92. Coeficiente de permeabilidad en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.93. Rellenos efectuados durante la construcción de la presa de Salve Faccha (Ecuador). Larrea y Arias (2002).

Figura nº 2.94. Sección tipo esquemática de la presa de Finstertal. Asphaltic concrete cores for embankment dams. 6th Draft, version A. ICOLD. (2015a).

Figura nº 2.95. Sección tipo esquemática de la presa de Svartevatn. (Noruega). DiBiagio et al. (1982).

Figura nº 2.96. Granulometrías de núcleo y filtro. Johansen y Eikevik (1997).

Figura nº 2.97. Sección tipo de la presa de Songa (Noruega). Torblaa y Rikartsen (1997).

Figura nº 2.98. Granulometría de materiales en la presa de Songa (Noruega). Torblaa y Rikartsen (1997).

Figura nº 2.99. Sección tipo esquemática de la presa de Uljua. (Finlandia). Pöllä y Rahtmayer (2015).

Figura nº 2.100. Sección tipo de la presa de Valajaskoski. Arhippainen (1964).

Figura nº 2.101. Sección tipo de la presa de Seitenoikea. Arhippainen (1964).

Figura nº 2.102. Sección tipo de las presas. Kjellberg et al. (1985).

- Figura nº 2.103.** Granulometría de los materiales. Kjellberg et al. (1985).
- Figura nº 2.104.** Sección tipo de las presas después de la reconstrucción. Kjellberg et al. (1985).
- Figura nº 2.105.** Curvas granulométricas del material morrénico del núcleo y de las zonas de transición de las presas de Suorva (Suecia) y San Valentino (Italia). Federico y Montanaro (2012).
- Figura nº 2.106.** Sección tipo de la presa "izquierda" de Hällby. Bronner et al. (1988).
- Figura nº 2.107.** Diferentes tipos de presas de morrena en su formación de lagos glaciares. Neupane et al. (2019).
- Figura nº 2.108.** Esquema de un lago glaciar cerrado por una presa de morrena. Se destacan los posibles elementos desencadenantes, los factores condicionantes y las "fases" clave, que se podrían producir en un evento GLOF. Westoby (2014).
- Figura nº 2.109.** Mecanismo de overtopping en una presa de morrena que cierra un lago glaciar. Neupane et al. (2019).
- Figura nº 2.110.** Fotografía aérea del lago glaciar Dig Tsho, en el Himalaya de Nepal, después del fenómeno de GLOF que sufrió en 1985. Westoby (2014).
- Figura nº 2.111.** Mecanismo de fallo por tubificación ó "piping" en una presa de morrena que cierra un lago glaciar. Neupane et al. (2019).
- Figura nº 2.112.** Ejemplos de "acanaladuras" y presas artificiales. Emmer et al. (2018).
- Figura nº 2.113.** Ejemplos de lagos glaciares equipados con túneles. Emmer et al. (2018).
- Figura nº 2.114.** Vista esquemática de depósitos coluviales de tipo "tallus". Fell et al. (2005).
- Figura nº 2.115.** Fotografía y perfil geológico esquemático con los diferentes coluviones sobre la formación Tai O, en Po Chu Tam, Hong Kong. Lai (2011).
- Figura nº 2.116.** Sección tipo de la balsa para acopio de estériles mineros en el departamento de Potosí, Bolivia. Martin y Claridge (2011).
- Figura nº 2.117.** Resultados de granulometría, plasticidad, y Próctor Normal sobre muestras de coluvión. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).
- Figura nº 2.118.** Granulométrica del material aluvial. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).
- Figura nº 2.119.** Esquema general de una ladera en un suelo residual de granito. Suárez (2009).
- Figura nº 2.120.** Curvas granulométricas para diversos suelos lateríticos. Haselsteiner et al. (2009).
- Figura nº 2.121.** Límites de Atterberg para diversos suelos lateríticos. Haselsteiner et al. (2009).
- Figura nº 2.122.** Plasticidad de algunos suelos residuales. Wesley e Irfan (1997).
- Figura nº 2.123.** Límites de Atterberg y humedad natural de suelos residuales en función del contenido de alófanos y haloisita. Wesley (1973).
- Figura nº 2.124.** Relación entre el índice de huecos y la precipitación en un suelo granítico altamente meteorizado y lavado en Suráfrica. Bligh (1997).
- Figura nº 2.125.** Variación de la permeabilidad en un perfil de suelo residual de un granito. Davies (1987).
- Figura nº 2.126.** Curvas de compactación para suelos residuales en dos zonas de Auckland, Nueva Zelanda. Pickens (1980).
- Figura nº 2.127.** Curvas de compactación para dos suelos residuales constituidos por arcillas alófanas en Indonesia. Wesley (2010).
- Figura nº 2.128.** Resultados de ensayos triaxiales en suelos residuales con discontinuidades (A) y sin discontinuidades (B). Wesley (2010).
- Figura nº 2.129.** Relación entre el ángulo de rozamiento interno residual y el índice de plasticidad en suelos residuales. Rigo et al. (2006).
- Figura nº 2.130.** Sección tipo de la presa de Sasumua. Terzaghi (1958).
- Figura nº 2.131.** Sección tipo de la presa de Tjipanundjang. Wesley (1974).
- Figura nº 2.132.** Sección tipo de la presa de Thika. Bruggemann y Gosden (2004).

Figura nº 2.133. Sección tipo de la presa de Batutegi. Djarwadi et al. (2004).

Figura nº 2.134. Sección tipo de la presa de Monasavu. Knight (1986).

Figura nº 2.135. Sección tipo de la presa de estériles mineros Omai Gold Mine. Bedell et al. (2002).

Figura nº 2.136. Sección tipo de la presa de Ruiru. Dixon y Robertson (1970).

Figura nº 2.137. Sección tipo de la presa de Piedras Blancas. ICOLD (2009).

Figura nº 2.138. Granulometría y plasticidad del suelo residual empleado en la construcción de las presas de Quebradona, Troneras y Miraflores. ICOLD (2009).

Figura nº 2.139. Granulometría y plasticidad del suelo residual empleado en la construcción de las presas de Santa Rita, La Fe, Punchiná y San Lorenzo. ICOLD (2009).

Figura nº 2.140-A. Secciones tipo de algunas presas de Colombia construidas con suelos residuales. ICOLD (2009).

Figura nº 2.140-B. Secciones tipo de algunas presas de Colombia construidas con suelos residuales. ICOLD (2009).

CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES HETEROGÉNEOS. ANÁLISIS EXPERIMENTAL.

Figura nº 3.1. Localización y fotografías de la zona de toma de muestras del material morrénico.

Figura nº 3.2. Fotografías de la zona de toma de muestras. Aspecto de la morrena.

Figura nº 3.3. Hojas nºs 279 y 317 del Mapa Geológico de España Escala 1:50.000. IGME (1982a, 1982b).

Figura nº 3.4. Corte ideal de laguna, morrenas y sustrato. Acaso (1983).

Figura nº 3.5. Flujo de morfología tipo glaciar formado a expensas de la morrena lateral derecha del glaciar cuaternario de la Laguna Negra durante su retroceso. Sanz et al. (2017).

Figura nº 3.6. Sacos con el material morrénico tomado en la Laguna Negra. Sánchez et al. (2018a).

Figura nº 3.7. Curvas granulométricas de las muestras de material morrénico.

Figura nº 3.8. Carta de plasticidad de las muestras de material morrénico.

Figura nº 3.9. Relación entre el límite líquido y el porcentaje de finos de las muestras de material morrénico.

Figura nº 3.10. Relación entre las densidades máximas y las humedades óptimas de los ensayos Próctor efectuados con las muestras de material morrénico.

Figura nº 3.11. Equipo de corte directo. Laboratório de geotecnia ETCICCP UPM.

Figura nº 3.12. Relación entre las tensiones normales y tangenciales del ensayo de corte.

Figura nº 3.13. Relación entre las tensiones normales y las tangenciales máximas del ensayo de corte.

Figura nº 3.14. Esquema del permeámetro de grandes dimensiones.

Figura nº 3.15. Vista frontal (A) y lateral (B) del permeámetro de grandes dimensiones durante uno de los ensayos efectuados.

Figura nº 3.16. Vistas de detalle del depósito superior (A) y de la probeta para medir los volúmenes de agua recogida (B).

Figura nº 3.17. Fotografías del ensayo de permeabilidad en permeámetro de grandes dimensiones. Detalle de la célula de ensayo, piedra porosa, rejilla y válvulas.

Figura nº 3.18. Fotografías tomadas a lo largo de diferentes situaciones del llenado de la célula del permeámetro durante uno de los procesos de ensayo.

Figura nº 3.19. Ensayos de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizados en los terraplenes de prueba de la presa de Valdepatao.

- Figura nº 3.20.** Ensayo de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizado en la capa extendida número 18 del cuerpo de presa de Valdepatao.
- Figura nº 3.21.** Ensayo de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizado en la capa extendida número 41 del cuerpo de presa de Valdepatao.
- Figura nº 3.22.** Ensayo de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizado en la capa extendida número 68 del cuerpo de presa de Valdepatao.
- Figura nº 3.23.** Resumen de ensayos de permeabilidad en campo de tipo Haefeli en las capas del cuerpo de presa de Valdepatao.
- Figura nº 3.24.** Ensayos de permeabilidad en campo de tipo Matsuo realizados en los terraplenes de prueba de la presa de L'Albagés.
- Figura nº 3.25.** Esquema para la modelización de los ensayos Haefeli.
- Figura nº 3.26.** Esquema para la modelización de los ensayos Matsuo.
- Figura nº 3.27.** Red de flujo y líneas de corriente. Ensayo Haefeli. Modelo 2D axilsimétrico.
- Figura nº 3.28.** Distribución de presiones intersticiales. Ensayo Haefeli. Modelo 2D axilsimétrico.
- Figura nº 3.29.** Modelo tridimensional para el análisis de ensayos Haefeli.
- Figura nº 3.30.** Distribución de presiones intersticiales en uno de los ensayo Haefeli simulados con modelo tridimensional.
- Figura nº 3.31.** Modelo tridimensional para el análisis de ensayos Matsuo.
- Figura nº 3.32.** Distribución de presiones intersticiales en uno de los ensayo Matsuo simulados con modelo tridimensional.
- Figura nº 3.33.** Correlación entre caudales obtenidos con modelo numérico 2D axilsimétrico y formulación de Haefeli.
- Figura nº 3.34.** Correlación entre caudales obtenidos con modelo numérico 3D y formulación de Haefeli.
- Figura nº 3.35.** Correlación entre caudales obtenidos con modelo numérico 3D y formulación de Matsuo.

CAPÍTULO IV: ZONIFICACIÓN DE NÚCLEOS DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS.

- Figura nº 4.1.** Sección tipo de la presa de Irapé, Marques et al. (2009).
- Figura nº 4.2.** Vista general de la presa de Irapé, Fernández et al. (2008).
- Figura nº 4.3.** Sección tipo y detalles de la presa de Mularroya definidos en el Proyecto.
- Figura nº 4.4.** Sección tipo de la presa de Mularroya. Detalle de la zonificación del núcleo.
- Figura nº 4.5.** Fotografía de la presa de Mularroya durante su construcción.
- Figura nº 4.6.** Fotografías de la presa de Mularroya, tomadas el 20 de octubre de 2020.
- Figura nº 4.7.** Fotografías de las obras para la ejecución del túnel del trasvase, tomadas el 20 de octubre de 2020.
- Figura nº 4.8.** Sección tipo de la presa del Arenoso. Lacy et al. (2017).
- Figura nº 4.9.** Fotografía de la presa del Arenoso durante su construcción (Web ACUAES, <https://www.acuaes.com>).
- Figura nº 4.10.** Fotografía de la presa del Arenoso una vez finalizada su construcción (Web ACUAES, <https://www.acuaes.com>).
- Figura nº 4.11.** Diferentes casos de cálculo analizados, Sánchez et al. (2018c, 2020).
- Figura nº 4.12.** Zonificación del núcleo de acuerdo com los diferentes valores de permeabilidad del material, Sánchez et al. (2018c, 2020).
- Figura nº 4.13.** Resumen general de los valores de los caudales filtrados a través del núcleo de la presa para todos los casos de cálculo analizados.

- Figura nº 4.14.** Caudales adimensionales filtrados resultantes (Q/k) para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{isótropa}$.
- Figura nº 4.15.** Caudales adimensionales filtrados resultantes (Q/k) para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{anisótropa}$.
- Figura nº 4.16.** Gradientes máximos obtenidos para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{isótropa}$.
- Figura nº 4.17.** Gradientes máximos obtenidos para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{anisótropa}$.
- Figura nº 4.18.** Caudales filtrados vs. gradientes máximos para el caso de cálculo 0.
- Figura nº 4.19.** Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo I.
- Figura nº 4.20.** Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo II y permeabilidad isótropa.
- Figura nº 4.21.** Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo II y permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 4.22.** Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo III y permeabilidad isótropa.
- Figura nº 4.23.** Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo III y permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 4.24.** Relación entre el caudal filtrado y el gradiente máximo en el núcleo. Permeabilidad isótropa.
- Figura nº 4.25.** Relación entre el caudal filtrado y el gradiente máximo en el núcleo. Permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 4.26.** Valores de los caudales filtrados normalizados respecto a la mayor permeabilidad horizontal, identificados por casos de cálculo analizados.
- Figura nº 4.27.** Valores de los caudales filtrados normalizados respecto a la mayor permeabilidad horizontal, en función de la inclinación de los paramentos exteriores para el caso $H=50$ m y alturas de lámina de agua máxima y de $0,6H$.
- Figura nº 4.28.** Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso 0.
- Figura nº 4.29.** Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso I.
- Figura nº 4.30.** Caudal general normalizado $Q^*=Q \cdot \alpha / Q_{max,m}$ del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso I.
- Figura nº 4.31.** Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso II.
- Figura nº 4.32.** Caudal general normalizado $Q^*=Q \cdot \alpha / Q_{max,m}$ del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso II.
- Figura nº 4.33.** Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso III.

CAPÍTULO V: CÁLCULOS NUMÉRICOS GENERALES.

- Figura nº 5.1.** Aplicación de una fuerza variable con el tiempo a una masa. Manual de FLAC v. 7.0.
- Figura nº 5.2.** Esquema básico de cálculo explícito seguido por FLAC. Manual de FLAC v. 7.0.
- Figura nº 5.3.** Elementos de tipo cuadrilátero empleado por FLAC (a). Elemento típico triangular con vectores velocidad (b). Vector fuerza en los nodos del elemento (c). Manual de FLAC v. 7.0.
- Figura nº 5.4.** Criterio de rotura de Mohr-Coulomb empleado por el programa FLAC. Manual de FLAC v. 7.0.
- Figura nº 5.5.** Geometría adoptada, Sánchez et al. (2018b).
- Figura nº 5.6.** Condiciones de contorno adoptadas para el estudio del problema, Sánchez et al. (2018b).

Figura nº 5.7. Modelo de cálculo generado en FLAC 2D.

Figura nº 5.8. Esquema para la determinación del gradiente máximo en los cálculos con modelo numérico.

Figura nº 5.9. Ejemplo de distribución de la permeabilidad en el núcleo de presa utilizando una función lognormal.

Figura nº 5.10. Extremos máximo (Y_f) y mínimo (Y_i) de la función de distribución lognormal.

Figura nº 5.11. Comparativa entre el riesgo aceptable y las estadísticas (Brown, 2017).

Figura nº 5.12. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 1 a 4.

Figura nº 5.13. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 5 a 8.

Figura nº 5.14. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 9 a 12.

Figura nº 5.15. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 13 a 16.

Figura nº 5.16. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 17 a 20.

Figura nº 5.17. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 21 a 24.

Figura nº 5.18. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 25 a 28.

Figura nº 5.19. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 29 a 32.

Figura nº 5.20. Valores medios de los caudales. Cálculos efectuados con permeabilidad isótropa.

Figura nº 5.21. Distribución de caudales y gradientes. Casos de cálculo 1 a 16.

Figura nº 5.22. Valores medios de los gradientes máximos. Cálculos efectuados con permeabilidad isótropa.

Figura nº 5.23. Valores medios de los caudales. Cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa.

Figura nº 5.24. Distribución de caudales y gradientes. Casos de cálculo 17 a 32.

Figura nº 5.25. Valores medios de los gradientes máximos. Cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa.

Figura nº 5.26. Valores medios del caudal registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isótropa.

Figura nº 5.27. Valores medios del caudal registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad anisótropa.

Figura nº 5.28. Valores medios del gradiente máximo registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isótropa.

Figura nº 5.29. Valores medios del gradiente máximo registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad anisótropa.

Figura nº 5.30. Zonas de "gradiente no posible". Cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isótropa (A) y anisótropa (B).

CAPÍTULO VI: ÁBACOS PARA EL DISEÑO DE NÚCLEOS DE PRESAS EJECUTADOS CON MATERIALES HETEROGÉNEOS.

Figura nº 6.1. Valores de los coeficientes de variación estimados para las funciones de distribución.

Figura nº 6.2. Obtención de la probabilidad a partir de la función de distribución.

Figura nº 6.3. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 1$, permeabilidad isótropa.

Figura nº 6.4. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.67$, permeabilidad isótropa.

Figura nº 6.5. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.50$, permeabilidad isótropa.

Figura nº 6.6. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.40$, permeabilidad isótropa.

Figura nº 6.7. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.33$, permeabilidad isótropa.

Figura nº 6.8. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 1$, permeabilidad anisótropa.

- Figura nº 6.9.** Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.67$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.10.** Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.50$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.11.** Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.40$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.12.** Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.33$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.13.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 1$, permeabilidad isótropa.
- Figura nº 6.14.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 2$, permeabilidad isótropa.
- Figura nº 6.15.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 3$, permeabilidad isótropa.
- Figura nº 6.16.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 4$, permeabilidad isótropa.
- Figura nº 6.17.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 5$, permeabilidad isótropa.
- Figura nº 6.18.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 1$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.19.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 2$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.20.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 3$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.21.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 4$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.22.** Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 5$, permeabilidad anisótropa.
- Figura nº 6.23.** Utilización del ábaco de diseño 4-B (Figura nº 6.19 anterior) en el ejemplo de aplicación propuesto.
- Figura nº 6.24.** Utilización del ábaco de diseño 2-C (Figura nº 6.19 anterior) en el ejemplo de aplicación propuesto.

APÉNDICE I: RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD E ISÓTROP.

- Figura nº AP-I.1.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 1-299.
- Figura nº AP-I.2.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 1-784.
- Figura nº AP-I.3.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 1-928.
- Figura nº AP-I.4.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 1-981.
- Figura nº AP-I.5.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 1. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.6.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 1. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.7.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 2. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.8.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 2. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.9.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 3. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.10.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 3. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.11.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 4. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.12.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 4. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.13.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 5-61.
- Figura nº AP-I.14.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 6-667.
- Figura nº AP-I.15.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 5. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.16.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 5. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.17.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 6. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.18.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 6. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.19.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 7. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.20.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 7. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.21.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 8. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.22.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 8. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.23.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 9-205.

- Figura nº AP-I.24.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 9. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.25.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 9. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.26.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 10-516.
- Figura nº AP-I.27.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 10. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.28.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 10. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.29.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 11. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.30.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 11. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.31.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 12. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.32.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 12. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.33.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 13-418.
- Figura nº AP-I.34.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 13. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.35.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 13. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.36.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 15-334.
- Figura nº AP-I.37.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 14. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.38.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 14. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.39.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 15. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.40.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 15. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-I.41.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 16. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-I.42.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 16. Hoja tipo II.

APÉNDICE II: RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD Y ANISÓTROPÍA.

- Figura nº AP-II.1.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 17. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.2.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 17. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.3.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 18. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.4.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 18. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.5.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 19. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.6.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 19. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.7.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 20. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.8.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 20. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.9.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 21. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.10.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 21. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.11.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 22. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.12.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 22. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.13.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 23. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.14.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 23. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.15.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 24. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.16.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 24. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.17.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 25. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.18.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 25. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.19.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 26. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.20.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 26. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.21.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 27-322.
- Figura nº AP-II.22.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 27. Hoja tipo I.

- Figura nº AP-II.23.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 27. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.24.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 29-814.
- Figura nº AP-II.25.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 29-924.
- Figura nº AP-II.26.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 28. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.27.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 28. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.28.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 29. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.29.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 29. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.30.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 30-401.
- Figura nº AP-II.31.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 30. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.32.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 30. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.33.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 31-207.
- Figura nº AP-II.34.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 31-911.
- Figura nº AP-II.35.** Distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa. Caso de cálculo 31-859.
- Figura nº AP-II.36.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 31. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.37.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 31. Hoja tipo II.
- Figura nº AP-II.38.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 32. Hoja tipo I.
- Figura nº AP-II.39.** Distribución de caudales y gradientes máximos. Caso de cálculo 32. Hoja tipo II.

APÉNDICE III: FIGURAS RESUMEN CON LOS AJUSTES DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN.

- Figura nº AP-III.1.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 1.
- Figura nº AP-III.2.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 2.
- Figura nº AP-III.3.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 3.
- Figura nº AP-III.4.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 4.
- Figura nº AP-III.5.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 5.
- Figura nº AP-III.6.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 6.
- Figura nº AP-III.7.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 7.
- Figura nº AP-III.8.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 8.
- Figura nº AP-III.9.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 9.
- Figura nº AP-III.10.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 10.
- Figura nº AP-III.11.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 11.
- Figura nº AP-III.12.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 12.
- Figura nº AP-III.13.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 13.
- Figura nº AP-III.14.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 14.
- Figura nº AP-III.15.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 15.
- Figura nº AP-III.16.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 16.
- Figura nº AP-III.17.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 17.
- Figura nº AP-III.18.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 18.
- Figura nº AP-III.19.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 19.
- Figura nº AP-III.20.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 20.
- Figura nº AP-III.21.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 21.
- Figura nº AP-III.22.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 22.
- Figura nº AP-III.23.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 23.
- Figura nº AP-III.24.** Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 24.

Figura nº AP-III.25. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 25.

Figura nº AP-III.26. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 26.

Figura nº AP-III.27. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 27.

Figura nº AP-III.28. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 28.

Figura nº AP-III.29. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 29.

Figura nº AP-III.30. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 30.

Figura nº AP-III.31. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 31.

Figura nº AP-III.32. Ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes. Caso 32.

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE.

Tabla nº 2.1. Distribución de presas españolas por tipologías. Guía Técnica de seguridad de Presas nº 2. "Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas". Tomo 2. (2015).

Tabla nº 2.2. Incidentes en presas en el mundo. ICOLD (1973, 2018, 2020).

Tabla nº 2.3. Incidentes de presas de materiales sueltos en el mundo. USCOLD (1975), ICOLD (2018, 2020).

Tabla nº 2.4. Ejemplos de roturas de presas españolas. Analysis of practical remediation strategies for discrete infrastructure systems. (2015).

Tabla nº 2.5. Valores propuestos para el parámetro C según varios autores. Carrier (2003).

Tabla nº 2.6. Superficie específica de esferas comprendidas entre las aberturas de tamices de la ASTM indicadas. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Tabla nº 2.7. Relaciones empíricas para la estimación de la permeabilidad de suelos. Sezer et al. (2009).

Tabla nº 2.8. Glaciares cuaternarios más importantes en La Serrota.

Tabla nº 2.9. Glaciares septentrionales en la Sierra de Gredos.

Tabla nº 2.10. Glaciares más importantes del Sistema Ibérico.

Tabla nº 2.11. Glaciares más importantes localizados en Sierra Nevada.

Tabla nº 2.12. Glaciares más importantes en los Pirineos.

Tabla nº 2.13. Propiedades geotécnicas de materiales morrénicos. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Tabla nº 2.14. Granulometría de materiales morrénicos.

Tabla nº 2.15. Propiedades índice y clasificación ingenieril de siete típicas morrenas glaciares jóvenes. Web Civildocs (2011), <http://civildocs.blogspot.com/2011>.

Tabla nº 2.16. Plasticidad de materiales morrénicos.

Tabla nº 2.17. Porosidad, índice de huecos, humedad natural y densidad seca para diferentes tipos de materiales. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Tabla nº 2.18. Densidad seca y humedad natural de materiales morrénicos.

Tabla nº 2.19. Densidades máximas y humedades óptimas Próctor Normal de materiales morrénicos.

Tabla nº 2.20. Resistencia al corte de materiales morrénicos.

Tabla nº 2.21. Resultados de ensayos de permeabilidad en materiales de origen morrénico.

Tabla nº 2.22. Cuadro resumen de presas construidas con materiales morrénicos y los problemas detectados en ellas.

Tabla nº 2.23. Resultados de densidad y humedad en los coluviones de Hong Kong. Lai (2011).

Tabla nº 2.24. Propiedades geotécnicas en los coluviones de Cincinnati, Ohio. Fleming y Johnson (1994).

Tabla nº 2.25. Resultados de ensayos sobre muestras de coluvión. Balsa minera en Potosí (Bolivia). Martin y Claridge (2011).

Tabla nº 2.26. Resultados de ensayos sobre muestras de coluvión. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).

Tabla nº 2.27. Resultados de ensayos sobre muestras de aluvial. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).

Tabla nº 2.28. Metodología para la caracterización integral de un suelo residual. Suárez (2009).

Tabla nº 2.29. Sistema de clasificación de los suelos residuales. Wesley e Irfan (1997).

Tabla nº 2.30. Propiedades geotécnicas típicas de suelos residuales lateríticos. Suárez (2009).

Tabla nº 2.31. Propiedades geotécnicas típicas de suelos residuales lateríticos. Haselsteiner et al. (2009).

Tabla nº 2.32. Propiedades geotécnicas típicas de las arcillas negras tropicales. Suárez (2009).

Tabla nº 2.33. Coeficiente de consolidación para varios tipos de suelos residuales. Wesley (2010).

Tabla nº 2.34. Coeficiente de permeabilidad para varios tipos de suelos residuales. Wesley (2010).

CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES HETEROGÉNEOS. ANÁLISIS EXPERIMENTAL.

Tabla nº 3.1. Resultados del coeficiente de permeabilidad obtenidos en los ensayos efectuados con el permeámetro de grandes dimensiones.

Tabla nº 3.2. Valores del coeficiente de permeabilidad estimados a partir de los resultados obtenidos en los ensayos granulométricos.

Tabla nº 3.3. Valores del coeficiente c_α para diferentes valores de α .

Tabla nº 3.4. Resultados obtenidos en la prueba 1 de Kolmogorov.

Tabla nº 3.5. Resultados obtenidos en la prueba 2 de Kolmogorov.

Tabla nº 3.6. Resultados obtenidos en la prueba 3 de Kolmogorov.

Tabla nº 3.7. Resultados obtenidos en la prueba 4 de Kolmogorov.

Tabla nº 3.8. Casos de cálculo para la modelización de ensayos Matsuo.

Tabla nº 3.9. Casos de cálculo y resultados de los caudales obtenidos en los ensayos Haefeli con modelo 2D axilsimétrico.

Tabla nº 3.10. Casos de cálculo y resultados de los caudales obtenidos en los ensayos Haefeli con modelo tridimensional.

Tabla nº 3.11. Resultados de los caudales obtenidos en los ensayos Matsuo con modelo tridimensional.

CAPÍTULO IV: ZONIFICACIÓN DE NÚCLEOS DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS.

Tabla nº 4.1. Características prescritas en el Pliego del Proyecto para el material del núcleo de la presa de Mularroya, Zaera et al. (2017).

CAPÍTULO V: CÁLCULOS NUMÉRICOS GENERALES.

Tabla nº 5.1. Valores de los extremos mínimos, Y_i , de las funciones de distribución empleadas para efectuar los diferentes cálculos.

Tabla nº 5.2. Casos analizados y número de cálculos efectuados.

Tabla nº 5.3. Resultados de caudales y gradientes. Cálculos con permeabilidad homogénea.

Tabla nº 5.4. Resumen de resultados obtenidos en los casos de cálculo 1 a 16.

Tabla nº 5.5. Resumen de resultados obtenidos en los casos de cálculo 17 a 32.

Tabla nº 5.6. Resumen de curvas de ajuste para la distribución de caudales y gradientes máximos. Cálculos con permeabilidad isótropa.

Tabla nº 5.7. Resumen de curvas de ajuste para la distribución de caudales y gradientes máximos. Cálculos con permeabilidad anisótropa.

Tabla nº 5.8. Resumen y análisis estadístico de los parámetros característicos de las expresiones matemáticas de ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes máximos. Permeabilidad isótropa.

Tabla nº 5.9. Resumen y análisis estadístico de los parámetros característicos de las expresiones matemáticas de ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes máximos. Permeabilidad anisótropa.

CAPÍTULO VI: ÁBACOS PARA EL DISEÑO DE NÚCLEOS DE PRESAS EJECUTADOS CON MATERIALES HETEROGÉNEOS.

Tabla nº 6.1. Características de las funciones de distribución de permeabilidad empleadas en los cálculos.

Tabla nº 6.2. Valores medios del gradiente hidráulico crítico. ICOLD (2015a, 2017).

APÉNDICE I: RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS CON DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DE LA PERMEABILIDAD E ISÓTROP.

Tabla nº AP-I.1. Cálculos con distribución de permeabilidad heterogénea. Hoja tipo I.

Tabla nº AP-I.2. Cálculos con distribución de permeabilidad heterogénea. Hoja tipo II.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1. Introducción.

Las presas son estructuras que se construyen con un propósito claro: retener agua, de manera que se pueda crear un embalse. La finalidad de estas obras es muy diversa: conseguir un depósito de almacenamiento de agua que puede ser utilizado para abastecimiento y/o riego, servir de regulación del río en el cual se construyen, como elemento de laminación de avenidas en zonas donde se producen lluvias torrenciales, crear saltos de agua con el objetivo de generar energía, etc.

La tipología de presa más extendida en el mundo es la de materiales sueltos. Constituyen el tipo de presas más numeroso (más adelante, en el apartado número 2 del Capítulo 2 de la presente Tesis Doctoral, se indican datos concretos a este respecto). Dentro de esta tipología de presas de materiales sueltos, se construyen de muy diversos tipos: presas homogéneas, presas heterogéneas con núcleo (central, vertical, inclinado, desplazado hacia aguas arriba), presas de escollera con pantalla, etc.

Todos estos tipos de presas tienen un aspecto en común: que para que puedan ser viables (más allá de los aspectos técnicos que deban ser tenidos en cuenta durante su construcción), su ejecución debe ser factible desde el punto de vista económico y también medioambiental. Por ello, existe un condicionante muy fuerte en este tipo de construcciones que es la necesidad de emplear en la ejecución de la presa los suelos presentes en las zonas próximas al vaso y a la cerrada de la misma. No resulta viable, ni desde un punto de vista económico, ni tampoco desde un punto de vista medioambiental, buscar y transportar los materiales para la construcción de una presa desde zonas muy alejadas de la obra. Dicho de otra forma, lo más adecuado sería poder construir una presa con los terrenos presentes en la zona de implantación de la obra, tratando de aprovechar estos suelos que se encuentren en las proximidades de la misma. En literatura rusa, a las presas que se construyen de esta manera se las denomina “presas de materiales próximos”.

Los materiales existentes en la cerrada de la presa a menudo no son adecuados para la construcción de la misma. O, en caso de que se encuentren suelos de buenas características para ser empleados en la construcción de la presa, con frecuencia no se dispone de un volumen suficiente de este tipo de materiales para cubrir las necesidades de ejecución de la obra.

Por lo tanto, el fin último de esta Tesis Doctoral es investigar la posibilidad de utilización de suelos heterogéneos, cuyas características en origen (granulometría, plasticidad, permeabilidad, etc.) sean muy variables y, por lo tanto, difíciles de conocer y precisar, para la construcción de elementos impermeables del cuerpo de presas de materiales sueltos. Es decir, se pretende llevar a cabo un estudio de suelos con características muy variables que, pese a ello, permitan su uso como material constituyente del elemento impermeable de la presa, con las suficientes garantías de seguridad.

Para conseguir este objetivo se ha establecido la metodología de trabajo que se indica, de manera resumida, a continuación:

- Trabajo de investigación previa. Se ha efectuado un estudio sobre las características geotécnicas generales de materiales heterogéneos, con especial atención a aquéllos que se han usado para la construcción del elemento impermeable en presas de materiales sueltos.

Asimismo, se han presentado los riesgos que puede suponer el empleo de este tipo de terrenos heterogéneos en la ejecución de los núcleos de presas.

Finalmente, se han indicado algunas obras concretas en las que este tipo de materiales heterogéneos fue utilizado para construir el elemento impermeable de la presa.

- Análisis de campo. Se han expuesto los principales ensayos de campo que habitualmente suelen emplearse para conocer la permeabilidad de suelos heterogéneos, indicándose valores característicos de la permeabilidad en este tipo de materiales, los cuales fueron obtenidos a partir de dichos ensayos de campo.

Adicionalmente, se han tomado diversas muestras en campo de material de tipo heterogéneo (en concreto, de material de origen morrénico) para su posterior ensayo en laboratorio.

- Análisis experimental en laboratorio. Se han efectuado ensayos de laboratorio con el material heterogéneo de origen morrénico que se tomó en campo, con objeto de realizar una adecuada caracterización del mismo: obtención de sus propiedades geotécnicas relativas a granulometría, plasticidad, permeabilidad, etc.

Los resultados que se obtuvieron se compararon con las propiedades geotécnicas generales que se encontraron para este tipo de terrenos heterogéneos en la bibliografía consultada.

- Análisis con modelo numérico. Se han elaborado modelos numéricos por ordenador del elemento impermeable de la presa, cuya construcción fue simulada empleando materiales heterogéneos, y cuya finalidad ha sido la de poder analizar los caudales filtrados a través de dicho elemento impermeable y los gradientes máximos que se producirían en el mismo.

Haciendo uso de estos modelos numéricos, se han realizado dos grupos de cálculos: un primer grupo de cálculos zonificando los núcleos en diferentes regiones, y un segundo grupo discretizando dichos núcleos en tongadas.

En el primer grupo de cálculos efectuados, se zonificaron los núcleos en diferentes regiones, a las cuales se asignó un valor medio característico de la permeabilidad, igual en toda la región. Esta zonificación de materiales tiene como objetivo la

disposición de los mejores materiales existentes en la cerrada de la presa, los de mejores características geotécnicas, en aquellas zonas del núcleo que son más críticas, las que interese cuidar más.

En el segundo grupo de cálculos realizados, se elaboraron modelos numéricos que son capaces de asignar permeabilidades variables a las diferentes tongadas de material heterogéneo con el que se construirá el núcleo de presa, con la condición de que dichos valores de las permeabilidades, en su conjunto, se ajusten a una función de distribución previamente elegida. Se trata de cálculos que serían de aplicación cuando la heterogeneidad del material no permita efectuar la caracterización de su permeabilidad empleando un valor promedio único para todo el conjunto del suelo.

En cualquiera de los dos grupos de cálculos, los modelos numéricos aportan como resultado la red de filtración en el núcleo de la presa para cada zonificación del mismo (primer grupo de cálculos) ó distribución de permeabilidades asignada a dicho núcleo (segundo grupo de cálculos) y, a partir de dicha red de filtración, se pueden obtener, como se ha indicado anteriormente, los caudales filtrados a través del elemento impermeable de la presa y los valores de los gradientes máximos que se producen en dicho elemento impermeable.

Como se mostrará a lo largo de los diferentes capítulos que se han redactado, estas investigaciones y estudios que se han efectuado han servido de base para disponer de elementos de juicio a partir de los cuales poder decidir si el material heterogéneo disponible en las proximidades de la cerrada de la presa podría ser empleado, en condiciones de seguridad, para la ejecución del elemento impermeable de la presa.

2. Planteamiento y necesidad del problema.

Como se ha indicado anteriormente, la tipología de presa más común y extendida es la de materiales sueltos.

Este hecho es debido a que se trata de tipologías de presa que se adaptan razonablemente bien a prácticamente cualquier terreno de cimentación (algo que no ocurre con las presas de fábrica, las cuales necesitan de cimientos más resistentes, de mayor compacidad, y menos deformables) y que, además, si se consigue efectuar una buena identificación y estudio de los materiales presentes en el entorno de la obra, pueden ser construidas haciendo uso de dichos materiales, reduciéndose, por tanto, las necesidades de grandes volúmenes de suelos de aportación que tengan que ser transportados desde zonas lejanas.

En consecuencia, esta es una de las principales razones que justifica la realización de este trabajo de investigación: las conclusiones que se obtengan podrán ser aplicadas a un tipo de estructuras que, dentro del ámbito de aplicación de las obras hidráulicas, es de las que con más frecuencia suelen construirse.

Habría que indicar también que, en general, los volúmenes de suelos que se necesitan para la construcción de una presa de materiales sueltos habitualmente son de importancia: con frecuencia suele ser necesario un gran movimiento de tierras para ejecutar dichas estructuras, por lo que, en consecuencia, supone una ventaja muy importante poder aprovechar los materiales existentes en las zonas cercanas a la cerrada de la presa, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad.

Por lo tanto, como se indica, lo ideal sería poder emplear para la construcción de la presa los materiales que se localicen próximos a la zona de implantación de la obra.

Pero no se puede emplear cualquier tipo de terreno para la ejecución de presas de materiales sueltos. Estos materiales que se empleen deben cumplir una serie de condiciones y características:

- Su caracterización debe ser bien conocida, que no presente incertidumbres.
- Deben ser suelos no evolutivos, cuyas propiedades geotécnicas se mantengan estables durante toda la vida útil de la obra.
- Es necesario que la puesta en obra de los materiales no presente dificultades: que las densidades de los materiales se encuentren cercanas a los valores que indique el Próctor de referencia, que no sea necesario efectuar una gran corrección de los valores de la humedad, esto es, que las humedades naturales sean próximas a las óptimas de compactación, etc.
- Deberá garantizarse que las deformaciones que experimenten estos suelos que se empleen en la ejecución de la presa, tanto durante la construcción como

postconstructivas, sean tolerables: que queden dentro de los rangos esperables para este tipo de estructuras.

En concreto, para los núcleos de presas de materiales sueltos, es habitual prescribir las siguientes características para los suelos que se empleen en su construcción:

- La principal y fundamental característica es que sean materiales de baja permeabilidad ($k < 10^{-5}$ cm/s, y preferiblemente valor de la permeabilidad más baja, por debajo de 10^{-6} cm/s).
- Otras características importantes exigibles son que los suelos no sean colapsables, que su contenido en sales solubles y materia orgánica no sea importante, que se trate de materiales no dispersivos, esto es, que no sean erosionables ni que experimenten arrastres como consecuencia de los flujos de agua, etc.
- Aunque, en general, la resistencia de la presa la conferirán los espaldones, es recomendable que los terrenos que se empleen en la construcción del núcleo cuenten también con una cierta resistencia.
- Otro aspecto deseable es que estos materiales que se utilicen en la construcción del elemento impermeable de la presa sean poco deformables.
- Además, estos suelos deben ofrecer una adecuada compactación y puesta en obra.

Estas son características que, en general, no suelen proporcionar los materiales heterogéneos.

Por lo tanto, existe una necesidad de investigar el comportamiento de estos terrenos heterogéneos que podrían constituir el elemento impermeable de presas de materiales sueltos mediante ensayos de campo y laboratorio, además de efectuar un estudio de análisis y modelización matemática y numérica que permitan justificar, o no, su empleo, dado que el empleo de este tipo de materiales, de manera satisfactoria, supondrá un gran ahorro, desde el punto de vista económico, en la ejecución de la obra, así como una evidente reducción del impacto ambiental (construcción más sostenible si se pueden emplear los materiales presentes en la zona de implantación de la obra).

Esta necesidad es la que se ha intentado cubrir con el análisis y estudio que se ha presentado en este trabajo de investigación.

3. Objetivos.

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta Tesis Doctoral son los siguientes:

- Plantear la posibilidad del empleo de cierto tipo de materiales heterogéneos para la construcción de núcleos de presas bajo unas adecuadas condiciones, controles y ensayos de campo y de laboratorio.
- Proponer una apropiada campaña de ensayos, tanto de campo como de laboratorio, para el estudio y análisis de la caracterización geotécnica de los suelos que se quieren utilizar en la ejecución del núcleo de la presa.
- Generación de una metodología de análisis adecuada al estudio de estructuras de tierra en las cuales se empleen núcleos contruidos con terrenos heterogéneos.
- Realización de estudios de sensibilidad para garantizar las condiciones de seguridad de la presa cuyo núcleo haya sido construido con este tipo de materiales heterogéneos.
- Proporcionar ábacos de diseño en función de las características geotécnicas del material heterogéneo que se va a utilizar para la construcción del núcleo y de la geometría considerada para el elemento impermeable de la presa.

4. Estructura y alcance de la Tesis Doctoral.

El desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo a lo largo de 9 capítulos cuyo contenido se indica, de manera resumida, a continuación:

- En el presente Capítulo I se ha desarrollado un apartado introductorio acerca de las presas de materiales sueltos, especialmente aquéllas cuyos núcleos se construyen con suelos heterogéneos.

Este capítulo I se completa recogiendo la necesidad y los objetivos que han motivado el proceso de investigación de la presente Tesis Doctoral: llevar a cabo un estudio acerca del uso de terrenos heterogéneos, tanto desde el punto de vista de su viabilidad como desde el punto de vista de su optimización, en la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos

- En el Capítulo II se ha recogido un amplio estudio del estado del arte que se ha llevado a cabo en relación con la utilización de suelos heterogéneos para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos.

En concreto, se ha realizado una revisión de las principales características geotécnicas de este tipo de terrenos heterogéneos, con especial detalle y atención a materiales de tipo morrénico, suelos aluviales, coluviales, residuales, etc.

Adicionalmente, se han indicado los principales problemas que podrían presentar estos suelos como elemento constituyente de núcleos de presas de materiales sueltos (caudales filtrados importantes, erosión interna, etc.) y se han indicado los ensayos que habitualmente suelen llevarse a cabo para efectuar la caracterización de estos terrenos heterogéneos.

Además, se ha presentado una relación de presas de materiales sueltos cuyos núcleos fueron contruidos empleando suelos heterogéneos indicándose, para algunas de las mismas, el comportamiento que han mostrado así como las patologías e incidentes que han presentado (cuando éstos se han producido y han sido detectados).

- En el Capítulo III se ha indicado el proceso de investigación que se ha seguido en esta Tesis Doctoral para tratar de sistematizar el estudio de materiales heterogéneos como elemento constructivo de núcleos de presas de materiales sueltos.

Se ha centrado el estudio efectuado en el análisis experimental y caracterización de materiales heterogéneos, prestando especial atención a diversas muestras de suelos heterogéneos tomadas en campo, las cuales fueron posteriormente analizadas en laboratorio para su caracterización.

- En el Capítulo IV se ha mostrado el trabajo que se ha seguido para llevar a cabo la implementación de un modelo de cálculo para el análisis numérico de núcleos de presas de materiales sueltos contruidos con materiales heterogéneos.

Se ha comenzado por mostrar la razón de ser y finalidad de núcleos de presas que se construyen de manera zonificada, indicándose algunos ejemplos concretos de presas cuyos núcleos se construyeron siguiendo esta metodología.

Seguidamente, se han efectuado diversas modelizaciones numéricas de núcleos de presas de materiales sueltos cuya construcción se ha simulado de manera zonificada, indicándose los resultados que se obtuvieron.

- En el Capítulo V se ha presentado una continuación de los cálculos con modelo numérico que fueron efectuados en el Capítulo IV anterior.

En estos nuevos cálculos con modelo numérico que se han preparado, en lugar de efectuar una zonificación del núcleo en áreas de similares características geotécnicas, se ha generado una rutina de cálculo que permite asignar diferentes valores de la permeabilidad para cada una de las tongadas con las que se ha simulado la construcción del núcleo de la presa, de tal manera que, en su conjunto, dichas permeabilidades se ajusten a una función de distribución previamente conocida.

La finalidad de estos cálculos con modelo numérico ha sido disponer de un estudio de caudales de filtración a través de núcleos de presas construidos con material heterogéneo, así como de los gradientes máximos que se producen en dichos núcleos como consecuencia del flujo de agua filtrado a través de los mismos.

Este estudio permite conocer el comportamiento de núcleos de presas construidos con materiales heterogéneos.

- En el Capítulo VI se han recogido diversos ábacos de diseño de núcleos de presas de materiales sueltos, cuya construcción fue simulada con materiales heterogéneos.

Estos ábacos de diseño pudieron ser elaborados a partir de los resultados de los valores de los caudales y gradientes máximos que fueron obtenidos en las simulaciones con modelo numérico que se mostraron en los capítulos anteriores.

El objetivo que se persigue ha sido poder disponer de un instrumento de cálculo que permita decidir si, a partir de la caracterización geotécnica disponible del material heterogéneo, éste puede ser empleado, sin riesgos no asumibles para la obra, en la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos.

- En el capítulo VII se han incluido el resumen y las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación.
- En el capítulo VIII se ha recogido la propuesta de posibles futuras líneas de investigación cuyo desarrollo se ha considerado de interés para trabajos posteriores, y cuya finalidad sería la de profundizar en el conocimiento del uso de materiales heterogéneos en la ejecución de núcleos de presas de materiales sueltos.
- En el capítulo IX se ha presentado la bibliografía consultada durante la elaboración del presente trabajo de investigación.

CAPÍTULO II

ESTADO DEL ARTE

1. Introducción.

El presente Capítulo recoge los aspectos previos del trabajo de investigación que han sido necesario estudiar como punto de partida para abordar el objeto de esta Tesis Doctoral.

Se ha creído de interés llevar a cabo un estudio acerca de una serie de cuestiones, que se desarrollarán en los apartados que se incluirán a continuación. Todas estas cuestiones configuran el marco conceptual que define el complejo problema objeto de estudio de esta Tesis Doctoral: la posibilidad de utilizar materiales cuyas propiedades geotécnicas en origen son muy variables y, por lo tanto, difíciles de conocer y precisar, en la ejecución del núcleo de la presa; en definitiva, aquéllos suelos cuyo uso en el núcleo de una presa de materiales sueltos represente un reto para la ingeniería. De manera resumida los temas que se tratarán serán los siguientes:

- Presas de materiales sueltos. Se indicarán algunos aspectos generales acerca de las presas de materiales sueltos y su seguridad: razón de ser, tipología, criterios que habitualmente se siguen para su diseño, causas más habituales por las que se produce el fallo de la presa así como algunos ejemplos concretos de presas Españolas que han presentado fallos o incluso han colapsado.
- Uso de materiales. Se comenzará por comentar las partes que componen una presa de materiales sueltos para continuar explicando cuáles son los materiales más habituales que suelen utilizarse para su construcción. El objetivo de esta Tesis Doctoral es el estudio y análisis de materiales heterogéneos para su utilización en el elemento impermeable de la presa (núcleo). No obstante, se indicarán de manera resumida cuáles son los materiales con los que, usualmente, se suelen construir otras partes de la misma (espaldones, filtros, drenes, transiciones, protecciones).

Se efectuarán también unos breves comentarios acerca de los problemas asociados con las presas construidas con materiales heterogéneos, con especial atención a los incidentes que pueden ocurrir cuando se utiliza este tipo de materiales para la ejecución del núcleo de la presa (como es el objeto de investigación de la presente Tesis Doctoral). Se pondrá de manifiesto como, cuando se utilizan materiales heterogéneos para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos, aspectos como la granulometría del material a emplear ó su permeabilidad pueden suponer condicionantes críticos en el diseño de la obra, por la dificultad que supone identificar las propiedades de estos materiales.

- Estudio de filtraciones. Cuando se construye una presa de materiales sueltos, especialmente en las situaciones en las que ésta se ejecuta con su núcleo constituido por materiales heterogéneos, es esencial conocer y controlar las filtraciones que se producirán a través del cuerpo de presa por un doble motivo:

tanto para tener un orden de magnitud de los caudales que se filtran como para saber los gradientes hidráulicos que se pueden producir.

Por ello se ha incluido este epígrafe en el cual se recogerán los aspectos clave en el estudio de filtraciones a través del núcleo de una presa de materiales sueltos y se indicarán los elementos de diseño que se incluyen en la presa para el control de estas filtraciones.

- Erosión interna. La erosión interna es uno de los principales aspectos que se deben considerar en el diseño de una presa de materiales sueltos dado que este problema puede condicionar la seguridad de la obra y puede causar el colapso de la misma si no se estudia y analiza de manera adecuada. Este fenómeno cobra mucha mayor relevancia en presas ejecutadas con materiales heterogéneos, como es el caso que se investiga, dado que este tipo de materiales, como se verá, son más susceptibles de sufrir patologías como consecuencia de las propiedades geotécnicas de los mismos.

Se ha considerado necesario llevar a cabo una revisión de esta patología que afecta a gran cantidad de presas de materiales sueltos (y que, como se verá, en numerosas ocasiones, puede desencadenar en la rotura de la obra).

Se ha comenzado por describir brevemente el fenómeno de erosión interna (cómo se produce) así como los distintos tipos de erosión interna que existen (sufusión, fracturación hidráulica, erosión remontante, sifonamiento, etc), indicando seguidamente los daños que pueden ocurrir como consecuencia de estos procesos. Se recogen asimismo los mecanismos para detectar y evaluar este problema así como las medidas que se pueden tomar para tratar de evitarla. Se ha incluido también en este apartado una relación de presas por todo el mundo en las cuales se ha producido erosión interna.

- Caracterización de la permeabilidad. Como se ha indicado anteriormente, la permeabilidad de los materiales es uno de los aspectos clave a conocer para el diseño del elemento impermeable en las presas de materiales sueltos.

Se indicarán los métodos que se emplean habitualmente para la determinación de la permeabilidad de los materiales que van a ser utilizados en la construcción de una presa. Se hablará sobre los principales ensayos de campo utilizados hoy en día (ensayo Lefranc, ensayo Lugeon, método de Haefeli, método de Matsuo, etc) y de laboratorio (permeámetro, ensayo de permeabilidad en equipo triaxial, etc) con los que se cuenta para obtener los valores del coeficiente de permeabilidad de los materiales. Se indican asimismo los aspectos que influyen en el valor del coeficiente de permeabilidad de los materiales (aspectos como granulometría, porosidad, gradiente hidráulico, presión de confinamiento, etc).

Se concluye este apartado recogiendo algunas de las correlaciones más habitualmente empleadas para estimar valores del coeficiente de permeabilidad a partir de otros parámetros conocidos del material.

- Materiales heterogéneos. Para el diseño y construcción de una presa de materiales sueltos, lo ideal sería poder trabajar siempre con los mejores materiales, los de mayor calidad desde el punto de vista geotécnico y los mejor conocidos (aquellos que presentan pocas incertidumbres en sus propiedades). No obstante, esto es a menudo complicado porque, sencillamente, ese tipo de materiales de buena calidad, con las propiedades geotécnicas homogéneas, son escasos y no suele ser habitual la presencia de los mismos en las proximidades de la presa en volumen suficiente para la construcción de la misma. Transportar material de buena calidad desde las zonas de préstamos alejados de la cerrada no suele ser rentable desde el punto de vista constructivo y económico.

Por lo tanto, en muchas ocasiones, la única alternativa para la construcción de la presa, garantizando en primer lugar la seguridad de la misma y cumpliendo los condicionantes económicos y de plazo, es utilizar los materiales que existen en el entorno de la cerrada de la presa ó en sus proximidades. Estos materiales, pueden ser heterogéneos, es decir, no es fácil conocer sus propiedades geotécnicas en origen para poderlos colocar adecuadamente en obra.

Por este motivo, se ha incluido este último apartado en el cual se lleva a cabo un estudio acerca de la naturaleza y caracterización de los materiales heterogéneos más habitualmente utilizados en la construcción de presas, con especial atención a los materiales morrénicos, de naturaleza glacial. Pero, como también se indica, pueden ser materiales de otro origen geológico.

Se termina este apartado recogiendo una relación de presas a nivel mundial en las que se ha hecho uso de materiales morrénicos para su construcción.

Solamente a partir del análisis del conjunto de todos los estos elementos, y de la integración de sus efectos, se puede disponer de una visión unitaria, ingenieril, que posibilite razonadamente la seguridad de las presas construidas con materiales geotécnicamente heterogéneos, es decir, con propiedades geotécnicas variables.

2. Presas de materiales sueltos. Aspectos generales.

Una presa de materiales sueltos, de modo muy general, no es más que un terraplén, zonificado o no, que se construye con el propósito de retener el agua, creándose un embalse que podrá ser utilizado como depósito de regulación, para abastecimiento y/o riego, como elemento para laminar avenidas (obra muy típica de zonas donde llueve torrencialmente), como obras concebidas para crear un salto de agua y generar energía, etc, entre otras alternativas.

En el mundo existen más de 58.400 presas, de las cuales, aproximadamente, el 78% son presas de materiales sueltos (más de 45.500 presas) y el 22% restantes son presas de fábrica. La Figura nº 2.1 adjunta reproduce una imagen tomada de la web de ICOLD que muestra la distribución de presas en el mundo, en función de su tipología, correspondiente al año 2020.

Figura nº 2.1. Distribución de presas en el mundo según su tipología. Web ICOLD, <https://www.icold-cigb.org/>, 2020.

De acuerdo con los datos de ICOLD, en España existen unas 1250 presas, de las cuales, del orden de un 38%, son presas de materiales sueltos (unas 441 presas de esta tipología, aproximadamente). España se encuentra entre los 10 primeros países del mundo en lo que a número de presas construidas se refiere.

A continuación se comentará brevemente el por qué de la construcción de presas de materiales sueltos (frente a otras tipologías existentes: presas de gravedad, presas arco, presas aligeradas ó de contrafuertes, etc), los principales tipos de presas de materiales sueltos existentes y los principales criterios de diseño para su construcción.

2.1. Razón de ser de las presas de materiales sueltos.

Las presas de materiales sueltos tienen su principal razón de ser en su versatilidad.

En primer lugar, versatilidad desde el punto de vista de su cimiento. Se trata de estructuras que se adaptan muy bien prácticamente a cualquier tipo de terreno de cimentación y ofrecen soluciones de diseño que, ante dificultades en la geología de la cerrada, las presas de fábrica no pueden ofrecer.

En segundo lugar, versatilidad desde el punto de vista de los materiales con los que construir la presa. El cuerpo de presa se podrá construir, en general, con los materiales existentes en las inmediaciones de la cerrada o en sus proximidades. Solo será necesario efectuar una adecuada identificación de distintos orígenes de los materiales (campaña geológico-geotécnica previa) y elegir bien la tipología de la presa de materiales sueltos a construir para que, con los materiales disponibles en la zona, la obra sea segura y cumpla su misión fundamental: el almacenamiento de agua.

Desde el punto de vista de su resistencia, son presas que resisten por gravedad, dado que su configuración estructural no les permite transmitir los esfuerzos cortantes y tracciones con las que trabajan las presas arco. En cualquier caso, algunas de estas presas se construyen con la planta ligeramente arqueada (planta curva), con objeto de mejorar las condiciones de trabajo del núcleo y corregir algunas tendencias de separación de los materiales en los contactos entre sí o con el terreno. Pero no se suele considerar como una función resistente de la estructura frente al empuje del embalse.

En cuanto a la inclinación de los espaldones, este tipo de presas suelen ejecutarse con taludes tendidos, del orden de 1,5-2H:1V en presas de escollera con pantalla, y del orden de 2,5-5H:1V (o incluso taludes más tendidos) en el resto de tipologías. Por lo tanto su construcción supone un mayor volumen de tierras que el que haría falta para ejecutar una presa de fábrica; no obstante, este aspecto se compensa por la gran facilidad de obtención y puesta en obra del material por lo que, habitualmente, y especialmente cuando el cimiento supone un condicionante por su baja compacidad, suelen suponer una solución más económica que las presas de fábrica.

En lo que respecta a los órganos de desagüe, las presas de materiales sueltos tienen su aliviadero construido en una de las márgenes (y no suele ser integrado en el propio cuerpo de presa, como es habitual en las presas de fábrica). El correcto diseño del aliviadero y su capacidad para verter avenidas constituye uno de los elementos fundamentales en el estudio de estas estructuras.

2.2. Tipología de las presas de materiales sueltos.

De acuerdo con lo indicado en el tomo 2 de la Guía Técnica de Presas nº 2, edición 2015, y el Boletín 183 publicado por ICOLD (2019), las presas de materiales sueltos se pueden clasificar en dos grandes grupos dependiendo de lo siguiente (existen otras posibilidades de clasificación):

- Dependiendo de la naturaleza de los materiales utilizados para su construcción. Dentro de este grupo nos encontramos con dos tipos de presas: las presas de tierra y las presas de escollera.
- En función de la existencia y localización del principal elemento impermeabilizador. Entre las que se encuadran en este grupo podemos encontrar las presas homogéneas, las presas de núcleo y las presas con pantalla.

En España las presas homogéneas son las más frecuentes (casi el 60% del total de presas de materiales sueltos). Se trata de presas en las cuales el material del cuerpo de presa debe ser también el que dote de impermeabilidad a la obra (en algunos casos cuentan con pantalla de impermeabilización aguas arriba). Suele ser habitual la construcción de este tipo de presas cuando en las proximidades de la cerrada se dispone de material abundante con permeabilidad baja (inferior a 10^{-5} cm/s) pero sin la presencia de materiales gruesos tipo escollera o similar. Disponen de un sistema de filtración y drenaje así como de un repié drenante para recoger las eventuales filtraciones por el cuerpo de presa.

Las presas heterogéneas suponen en España del orden del 23% del total de presas de materiales sueltos. Se trata de obras que, al tener un cuerpo de presa zonificado (espaldones, núcleo, filtros, drenes, transiciones, etc), presentan la ventaja de poder aprovechar mejor los materiales próximos disponibles. De esta forma, se utilizarán los materiales más resistentes, pesados y permeables para la construcción de las zonas exteriores (los espaldones), los que cuentan con mayor porcentaje de finos para la ejecución de las zonas interiores (núcleo impermeable), los más granulares se usarán como elementos drenantes o para las capas de filtro y transición, etc.

Las presas con pantalla, con una representación aproximadamente el 13% del total de presas de materiales sueltos en España, suelen construirse cuando en las proximidades de la cerrada de la presa no se dispone de materiales impermeables. De esta forma, el elemento que confiere la impermeabilidad a la presa será un elemento artificial (pantalla) que se construye, en general, sobre el paramento de aguas arriba. Esta pantalla podrá estar constituida por hormigón armado o bien con hormigón bituminoso (pantalla asfáltica). En ciertas presas se han utilizado también pantallas de acero y material de tipo polímero (geomembranas) para conferir impermeabilidad a la presa, aunque no es la práctica habitual.

El resto tipologías de presas de materiales sueltos existentes en España (presas mixtas de materiales sueltos y gravedad, presas mixtas homogéneas y de mampostería) son claramente minoritarias frente a las tipologías anteriormente descritas (representación por debajo del 5% del total de presas de materiales sueltos existentes en España). Un ejemplo de este tipo de presas mixtas podría ser, por ejemplo, el recrecimiento de la presa de Yesa, Esteban et al. (2018).

La Figura nº 2.2 adjunta recoge las principales tipologías de presas de materiales sueltos existentes.

HOMOGÉNEA

NÚCLEO

PANTALLA

Leyenda: 1.- Suelos aluviales. 2.- Roca. 3.- Eventual pantalla de impermeabilización. 4.- Núcleo impermeable. 5.- Espaldones. 6.- Sistema de filtración y drenaje. 7.- Protección del paramento de aguas arriba ó pantalla. 8.- Protección del paramento de aguas abajo. 9.- Repío drenante.

Figura nº 2.2. Elementos principales de los distintos tipos de presas de materiales sueltos. Guía Técnica de seguridad de Presas nº 2. "Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas". Tomo 2. (2015).

La Tabla nº 2.1 que se incluye a continuación recoge una relación de las presas de materiales sueltos existentes en España dependiendo de su tipología.

Tabla nº 2.1. Distribución de presas españolas por tipologías. Guía Técnica de seguridad de Presas nº 2. "Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas". Tomo 2. (2015).

Tipo	Número	(%)	(%) s/ total
Homogéneas	259	58,7	22,0
Núcleo de arcilla	102	23,1	8,7
Pantalla Asfáltica	20	4,5	1,7
Pantalla de Hormigón	20	4,5	1,7
Geomembrana	20	4,5	1,7
Homogénea- Mampostería (Mixta)	4	0,9	0,3
Materiales Suelos-Gravedad (Mixta)	16	3,6	1,5
TOTAL	441	100,0	37,6

2.3. Criterios para el diseño de presas de materiales sueltos.

La Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 2 ("Criterios para Proyectos de presas y sus obras anexas), en su tomo 2 (2015), dedicado a presas de materiales sueltos, incluye un cuadro de proceso que es el que se recomienda seguir en el diseño de una presa de materiales sueltos. En la Figura nº 2.3 adjunta se ha reproducido el citado cuadro de proyecto.

Figura nº 2.3. Esquema del proceso de Proyecto de una presa de materiales sueltos. Guía Técnica de seguridad de Presas nº 2. "Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas". Tomo 2. (2015).

Para el correcto diseño de una presa es necesario llevar a cabo un adecuado y detallado estudio de las condiciones geológicas y geotécnicas existentes en la zona donde se pretende construir la presa, ICOLD (2019). Los principales aspectos que deberán tenerse en cuenta en este estudio serán los siguientes:

- Comprobar que el terreno elegido para su implantación resistirá las cargas transmitidas por la estructura y que los asentamientos que se producirán serán admisibles, compatibles con los elementos de la obra más sensibles a los asentamientos diferenciales (elementos de estanqueidad de la presa, etc).
- Comprobar que el conjunto presa-cimiento sea lo suficientemente impermeable para asegurar que las pérdidas de agua embalsada son admisibles y que no vayan a desencadenar en problemas de filtraciones incontroladas, erosión interna, etc. Si el cimiento no es lo suficientemente impermeable se deberán efectuar trabajos de impermeabilización adecuados (pantalla de impermeabilización, inyecciones, etc).
- Comprobar que las laderas del vaso sean estables y que no vayan a suponer un condicionante para la seguridad de la presa. Se deben efectuar estas

comprobaciones incluso para los casos más desfavorables (desembalses rápidos, cuando las presiones intersticiales en el terreno de la ladera son más elevadas). El vaso, a su vez, debe ser impermeable.

Los resultados de estos estudios condicionarán aspectos tan importantes del diseño de la presa como su tipología, las excavaciones que se tengan que realizar, los tratamientos del terreno que deban efectuarse, la procedencia de materiales para la construcción de los diferentes elementos del cuerpo de presa, los volúmenes de material necesarios y disponibles, la comprobación de la seguridad de la obra, etc.

Una vez que los estudios geológico-geotécnicos han sido efectuados, se han evaluado los volúmenes de tierras disponibles y se ha elegido una tipología de presa a construir, será entonces el momento de fijar los criterios de diseño para el cuerpo de presa. De manera muy resumida, los aspectos que se deben tener en cuenta para su diseño son los siguientes:

- Taludes de los espaldones. Dependen de la tipología de presa, de las características geotécnicas de los materiales utilizados, de las condiciones de puesta en obra del material, etc. Son algo más verticalizados en las presas de escollera con pantalla de hormigón y más tendidos en las presas de tierras.
- Taludes del núcleo. Dependen de las características geotécnicas de los materiales que lo van a constituir, de la posición del elemento impermeabilizador (núcleo central o núcleo desplazado hacia aguas arriba), de la resistencia del cimiento, etc. Los núcleos, además, pueden ser verticales ó inclinados. En consecuencia, el ancho de la base del núcleo depende de la calidad del material que lo constituye (fundamentalmente permeabilidad, homogeneidad, plasticidad y densidad), de las características de la roca de cimentación, de la disponibilidad de material impermeable, etc. Pueden ejecutarse núcleos más o menos esbeltos. En general, la anchura de los núcleos en su base (B) dividida por la altura de presa (H) suele oscilar en el rango de $1/3$ a 1 . Se consideran núcleos delgados aquéllos en los que la relación $B/H < 1/3$. Por el contrario, se consideran núcleos gruesos aquellos en los que $B/H > 1$.
- Resguardo. Es la distancia existente desde el nivel de agua en el embalse hasta el límite superior del elemento impermeable. Se calcula según el fetch del embalse, la velocidad del viento en el embalse, el oleaje, los niveles de avenida, etc.
- Ancho de coronación. Depende de la altura de la presa, pero también de las necesidades de servicio que se vayan a proporcionar.
- Disposición de filtros, drenes y transiciones. Elementos de gran importancia para el control de filtraciones, prevención contra la erosión interna, etc.
- Disposición de protecciones de los paramentos de aguas arriba y de aguas abajo. En el paramento de aguas arriba es necesario colocar un rip-rap de protección

(escollera) frente al oleaje del agua del embalse. En el paramento de aguas abajo suele disponerse una protección superficial frente a los agentes atmosféricos materializada por medio de una capa de escollera ó bien hidrosiembra. Además se suele disponer un repié drenante y una cuneta de hormigón (para recogida de filtraciones).

2.4. Seguridad de presas de materiales sueltos.

Además de una adecuada caracterización geológico-geotécnica del terreno de cimentación de la presa, de una buena elección de la tipología de presa, del uso de los materiales apropiados y de un cuidado diseño de la obra, será necesario efectuar un pormenorizado control durante la ejecución de la obra así como un esmerado seguimiento del comportamiento de la misma (auscultación) para evitar fallos (Soriano (1993), ICOLD (2018) Boletín 180 – Dam surveillance).

Pese a todos los esfuerzos que se realizan por ejecutar presas de materiales sueltos de calidad y seguras, se han sucedido a lo largo de la historia diversos accidentes y roturas de diferente entidad e importancia.

La Tabla nº 2.2 adjunta recoge un cuadro resumen con las roturas y accidentes de presas, de cualquier tipología (presas de gravedad y presas de materiales sueltos) que se han producido en el mundo (ICOLD, 1973, 2018, 2020).

Tabla nº 2.2. Incidentes en presas en el mundo. ICOLD (1973, 2018, 2020).

Altura de presa (m)	PRESAS EN EL MUNDO (de cualquier tipología)		
	Roturas	Accidentes	Total
5-15	64	29	93
15-30	97	121	218
30-50	35	75	110
50-100	5	32	37
> 100	--	3	3
TOTAL	201	260	461

Como se puede observar, las presas de entre 15 y 30 metros de altura son las que concentran el mayor número de incidentes (son también las presas existentes en mayor número).

Con respecto a las presas de materiales sueltos, de acuerdo con el estudio recogido en el documento "Dam failures. Statistical Analysis", ICOLD (1995), Boletín nº 99, se puede indicar que la causa más frecuente de rotura es el desbordamiento por coronación (31% como causa principal y 18% como secundaria), seguida por la erosión interna del cuerpo de presa (15% como causa principal y 13% como secundaria) y en el cimiento (12% como causa principal y 5% como secundaria).

En este tipo de presas, las de materiales sueltos, se han producido en el mundo 77 roturas y 163 accidentes. La Tabla nº 2.3 que se incluye a continuación muestra los datos recogidos en

USCOLD (1975) y ICOLD (2018, 2020) con el número de roturas y accidentes en presas de materiales sueltos así como la causa principal que produjo el incidente.

Tabla nº 2.3. Incidentes de presas de materiales sueltos en el mundo. USCOLD (1975), ICOLD (2018, 2020).

CAUSA	PRESAS DE MATERIALES SUELTOS EN EL MUNDO		
	Roturas	Accidentes	Total
Desbordamiento	18	7	25
Erosión	14	17	31
Protección de taludes	--	13	13
Erosión interna por el cuerpo de presa	23	14	37
Erosión interna por la cimentación	11	43	54
Deslizamiento	5	28	33
Deformación excesiva	3	29	32
Deterioro	2	3	5
Sismo	--	3	3
Construcción de poca calidad	--	3	3
Rotura de compuertas	1	3	4
TOTAL	77	163	240

Como se puede observar, las causas más frecuentes por las que se han producido incidentes en presas de materiales sueltos han sido la erosión (en cualquiera de sus tipos) con más de la mitad de los incidentes registrados. En el apartado 5 del presente capítulo se hablará más en detalle acerca de los mecanismos y problemas que origina la erosión interna en presas de materiales sueltos.

En España solamente se tiene constancia de una única rotura de presa de materiales sueltos. Se trata de la presa de Tous, en el río Júcar, que falló en el año 1982 por desbordamiento. El resto de incidentes detectados (filtraciones a través del cuerpo de presa, filtraciones a través del cimientado, filtraciones por los estribos, formación de fisuras, problemas de estabilidad, etc) no han llegado a desencadenar, hasta la fecha, en ninguna otra rotura de presas de materiales sueltos.

No obstante, sí se han contabilizado en España algunas roturas de presas de tipología diferente a las de materiales sueltos. Algunos casos que merece la pena citar para finalizar con este apartado son los que se muestran en la Tabla nº 2.4 adjunta.

Se puede apreciar como la causa más frecuente de rotura es el sobrevertido, con 3 presas de 10 (Tous, Odiel-Río Tinto y Jerte) que fallaron por este motivo. Otras causas de fallo han sido las inestabilidades en los espaldones, erosión interna a través de la cimentación, etc.

Tabla nº 2.4. Ejemplos de roturas de presas españolas. Analysis of practical remediation strategies for discrete infrastructure systems. (2015).

Name	Type	H (m)	V (hm3)	Constr. (year)	Failure (year)	Cause
El Gasco	PG (M)	54	4,6	-	1799	Failure of downstream slope
Puentes	PG (M)	50	52	1791	1802	Piping of the foundation
Granadillar	PG (M)	20	0,1	1933	1933	Instability of the slopes
Xuriguera	PG	42	1,1	1902	1944	Sliding of right bank of dam
Vega de Tera	CB	34	7,3	1956	1959	Collapse of the buttresses
Odiel-Río Tinto	ER	35	3,3	1970	1968	Overtopping
Jerte (Cofferdam)	ER	16	-	-	1977	Overtopping
Fuentesagrada	MV	20	0,06	1958	1987	Deterioration of concrete and expansive phenomena
Orjales	MV	13	0,02	1958	1994	Collapse of the buttresses
PG – Gravity dam		PG (M) – Masonry gravity dam				CB – Buttress dam
TE – Earthfill dam		ER – Rockfill dam				MV – Multiple arch dam

En general, las presas son estructuras que "avisan" antes de fallar, esto es, presentan y/o comienzan a manifestar una sintomatología anómala, previa a la situación de rotura. Por ello, la inspección visual y un buen sistema de control y auscultación (Soriano (1993), Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 2, Tomo 1, (2003)) de la obra son fundamentales para poder luchar contra los eventuales fallos que se pueden producir en las presas. Estos posibles fallos o comportamientos no deseados podrían ser, por ejemplo, Yagüe (1997):

- La presencia de presiones intersticiales elevadas, la pérdida de la eficacia del sistema de drenaje (detectado a menudo porque con niveles de embalses mantenidos o incluso más altos, los caudales de filtración se van reduciendo), los procesos de desembalses rápidos ó sismos, por ejemplo, son posibles causas de inestabilidades.
- Los asentos diferenciales de la estructura, procesos de consolidación del relleno ó movimientos excesivos de la cimentación pueden desencadenar en fenómenos de formación de fisuras y grietas.
- La ausencia de protecciones o la colocación de protecciones inadecuadas en los espaldones de presa son posibles causas de erosión de los mismos.
- La detección de elevados gradientes en el cuerpo de presa ó en su cimentación, elevados caudales de filtración, la disposición de filtros y drenes inadecuados, los procesos de disolución de materiales, los caudales elevados y, sobre todo, que muestran aguas de filtración turbia (arrastres), las grietas producidas en el cuerpo de presa ó en su cimiento, ó un mal contacto entre el material del cuerpo de presa y sus estructuras enterradas, por ejemplo, son causas probables de filtraciones elevadas y de procesos de erosión interna.

3. Uso de materiales convencionales

En general, los materiales que se empleen para la construcción de una presa de materiales sueltos deben cumplir las siguientes condiciones:

- Conocimiento de las propiedades geotécnicas (resistencia y deformabilidad) que tienen todos los elementos que forman el cuerpo de presa.
- Materiales estables durante toda la vida útil de la obra.
- Adecuada puesta en obra del material.
- Deformaciones, tanto durante la construcción como postconstructivas, tolerables.

En los siguientes apartados se indicará de manera resumida cómo queda zonificada una presa de materiales sueltos heterogénea y los materiales que habitualmente constituyen cada una de sus partes.

3.1. **Zonificación de presas de materiales sueltos.**

Se entiende por presa zonificada aquella presa heterogénea cuyo cuerpo de presa queda constituido, fundamentalmente, por los siguientes elementos: espaldones, núcleo impermeable, filtros, drenes, transiciones, protecciones, repiés drenantes, etc.

En la Figura nº 2.2 anterior se mostraba una presa de este tipo (imagen central de la citada figura, donde se recogía el esquema de una presa con núcleo central impermeable).

3.2. **Materiales utilizados.**

Como se indicó en el apartado introductorio, el objetivo de esta Tesis Doctoral es el estudio y análisis de materiales heterogéneos para su utilización en el elemento impermeable de la presa, esto es, en su núcleo. Sin embargo, de manera sucinta, se mostrarán seguidamente cuáles son los materiales con los que habitualmente se suelen construir, además del núcleo de presa, las diferentes partes de una presa zonificada.

- Espaldones: Los materiales utilizados para la ejecución de los espaldones pueden ser, fundamentalmente, de tres tipos: tierras (en el sentido más amplio y general de la palabra), zahorras (material constituido mayoritariamente por gravas) y escolleras.

A estos materiales se les exige una ciertas características de homogeneidad (evitar materiales heterogéneos, con una granulometría muy extensa, para evitar problemas de segregación y de erosión interna), resistencia (espaldones estables con los taludes de diseño), deformabilidad (no excesivamente rígidos para que el núcleo no se cuelgue de los espaldones, con la consiguiente aparición de grietas y fisuras que puedan desencadenar en problemas de fractura hidráulica; es habitual que la relación de módulos de deformación entre el material del núcleo y los espaldones sea superior que 0,5 para que no se produzcan fenómenos de "cuelgue"), capacidad de drenaje (especialmente cuando el material va a ser

utilizado para la construcción del espaldón de aguas arriba, para que no se originen problemas de aparición de presiones intersticiales elevadas en situaciones de desembalse rápido) y estables en el tiempo (no usar materiales evolutivos cuyas propiedades resistentes y de deformabilidad pueden cambiar en el futuro).

En presas homogéneas, el material de los espaldones debe ser, además, suficientemente impermeable, para que no se produzcan fugas de agua excesivas, e "internamente estables", para que no tengan lugar problemas de erosión interna y migración de partículas finas.

- **Núcleo:** Para la ejecución del núcleo es necesario utilizar materiales de baja permeabilidad (sean o no marcadamente cohesivos), cuya compactación sea fácil, tengan escasa colapsabilidad, no contengan cantidades importantes de materias orgánicas ni solubles, con resistencia adecuada, que no sean dispersivos (material no erosionable, que no sufra arrastres), y con humedad natural próxima a la óptima de compactación.

En la Figura nº 2.4 adjunta se muestra un orden de magnitud del valor del coeficiente de permeabilidad para diferentes tipos de suelos, McCook (1991).

PERMEABILITY CHARACTERISTICS OF SOILS											
Cm/Sec.	10^1	1.0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}
Ft/Day	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	1.0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
Relat. Perm.	Extremely High		Very High		High		Medium	Low	V. Low	Practically Impervious	
Soil Types	Clean Gravel (GP)	Clean sands, clean sand and gravel mixtures (GW, GP, SW, SP, SM)			Very fine sands, organic and inorganic silts, mixtures of sand silt and clay, glacial till, stratified clay deposits, etc. (GM, SM, ML, GC, CL)				"Impervious" soils. Homogeneous clays below zone of weathering (CL, CH)		
					"Impervious" soils. Modified by effects of vegetation and weathering (MH, ML, CL)						
Direct determination of K	Field tests. Reliable if properly conducted. Considerable experience required					Well permeameter test. Considerable experience required					
	Constant head permeameter. Little experience required										
Indirect determination of K		Falling-head permeameter. Reliable. Little experience required			Falling-head permeameter. Unreliable. Much experience required			Falling-head permeameter. Fairly reliable. Considerable experience necessary			
	Computation from grain size distribution Applicable only to clean, cohesionless sands and gravels (less than 10% fines)								Computation based on results of consolidation tests. Reliable. Considerable experience required		
After Casagrande and Fadum, 1940, with SCS evaluation of relative permeability											

Figura nº 2.4. Permeabilidad de suelos. McCook (1991).

De manera muy general, un material se considera impermeable, desde el punto de vista de su utilización en el núcleo de una presa, cuando tiene una permeabilidad por debajo de 10^{-5} cm/s. Normalmente una permeabilidad de este porte se consigue cuando el porcentaje de finos del material es del orden del 20% o superior (Guía técnica de seguridad de presas nº 2, Tomo 2, 2015).

Existen referencias que muestran, con mayor precisión, la influencia del porcentaje de finos en el valor del coeficiente de permeabilidad, U.S. Army, Navdocks DM-7 (1972). Véase la Figura n° 2.5 adjunta en la que se muestran los valores del coeficiente de permeabilidad, en pies/día, para diferentes tipos de materiales ($1 \text{ pie/día} \cong 3,528 \cdot 10^{-4} \text{ cm/s}$).

Figura n° 2.5. Influencia del porcentaje de finos en el coeficiente de permeabilidad. US Army Navdocks DM-7 (1972).

Hace años se tenía como regla de buena práctica el uso casi exclusivo de arcillas plásticas para la ejecución del núcleo de presas. Pero actualmente esta tendencia ha cambiado y se usan materiales granulares con granulometría continua que contengan arcillas o limos de media a baja plasticidad (incluso en ciertos casos materiales con plasticidades elevadas), de carácter impermeable o bien, con peores

características de impermeabilidad que pueden quedar compensadas con unos taludes del núcleo más tendidos y un mayor espesor de núcleo.

Estos materiales presentan ventajas como puede ser que tienen mayores resistencias, se compactan mejor, producen menos asientos, menores variaciones de volumen, disminuyen los problemas de generación de altas presiones intersticiales y presentan menor riesgo de fisuración por pérdida de humedad, frente a las arcillas plásticas con alto contenido en finos las cuales pueden plantear problemas de fisuración al perder humedad.

- Filtros: Para la ejecución de los filtros se utilizan materiales granulares, donde las partículas de suelo no sufran arrastres, fenómenos de erosión interna, sufusión, etc. (condición de filtro, $D_{15} < K \cdot d_{85}$, con $K = 4$ a 5 , Terzaghi (1948), que asegura que los finos del suelo erosionado quedan retenidos entre los huecos del filtro).

Asimismo, para garantizar que la permeabilidad aumente en una relación suficiente para que prácticamente la pérdida de carga tenga lugar en la capa de granulometría más fina del filtro, quedando el agua en la más gruesa a la presión atmosférica se suele prescribir que se cumpla la condición: $D_{15} < N \cdot d_{15}$, con $N \geq 5$.

Se exige también que la capa de filtro sea autoestable (que las partículas finas del filtro no puedan migrar a través de los huecos de las grandes, para evitar la sufusión), especialmente si el filtro es "monocapa", esto es, si no tienen una capa de dren de protección aguas abajo, y que la colocación en obra del material de filtro no presente riesgo de segregación. Para garantizar que no sea fácil la segregación del material durante la puesta en obra, se recomienda un coeficiente de uniformidad de la curva granulométrica de los filtros bajo ($C_u \leq 10$) y es conveniente también que el tamaño D_{85} del material del filtro tenga un valor limitado; es habitual recomendar $D_{85} < 15 \cdot D_{15}$.

Además de estas condiciones fundamentalmente granulométricas, se exige al material de filtro otras propiedades como, por ejemplo, que estén formados por fragmentos de roca resistente (resistencia a compresión simple > 20 MPa) y durable (ensayo SEHUDES en dos ciclos con índice $> 90\%$), tener después de su puesta en obra contenido de finos por debajo del 5%, ser material no plástico y sin cohesión (ni tampoco que el material la desarrolle a largo plazo).

- Drenes: Para la construcción de drenes se utilizan gravas, gravillas y/o arenas, donde los huecos del material tengan un tamaño tal que permitan la circulación libre del agua, sin que en su interior se desarrollen presiones intersticiales importantes, pero teniendo en cuenta también que esos huecos sean lo suficientemente pequeños para evitar que a través de ellos pasen arrastradas partículas más finas de los materiales de aguas arriba. Debe garantizarse la autoestabilidad interna del dren, para evitar que se originen problemas de sufusión.

Es habitual que para la ejecución del dren se utilicen materiales con permeabilidad claramente mayor que la del filtro al que se adosan (tamaño D_{15} del dren como mínimo 3 veces, y preferiblemente 5 veces, superior al tamaño D_{15} del filtro), con un contenido en finos prácticamente nulo (inferior al 1%), sin cohesión y con adecuada resistencia.

- Transiciones: Por lo general, se utilizan para su construcción suelos naturales no cohesivos (arenas, gravas, cantos rodados) o bien artificiales (bolos y escorias clasificadas, material de rechazo de cantera) que cumplan el objetivo de compensar las diferentes tensiones y deformaciones entre las diversas zonas del cuerpo de la presa (núcleo y espaldones, por ejemplo).

Las condiciones que suele ser habitual exigir al material de transición son que la permeabilidad sea mayor que la del suelo a proteger, que proteja a los materiales de los fenómenos de sufusión, y prevenir que el material que protege penetre en el filtro así como que el material de filtro penetre en las capas de drenaje.

- Protecciones: Es habitual disponer protecciones en ambos paramentos de presa como defensa frente a los agentes externos: en el paramento de aguas arriba la principal protección es frente al oleaje; en el paramento de aguas abajo se necesitan protecciones contra la lluvia y el viento, fundamentalmente. Para ejecutar estas protecciones suelen emplearse un rip-rap (escollera con una granulometría continua, procurando que los fragmentos más gruesos queden en el exterior) o piedra gruesa, por ejemplo. En el paramento de aguas abajo es habitual disponer también de una hidrosiembra como método de protección superficial.
- Repié drenante: Se dispone en el pie del paramento de aguas abajo y suele estar construida con un material que aporte "peso drenante", esto es, una escollera o material con abundantes elementos gruesos, bloques prefabricados, etc. Este material tiene que cumplir una doble función: 1) capacidad de sostenimiento del espaldón de aguas abajo (efecto estabilizador) como consecuencia del peso añadido en la zona inferior del talud y a su elevado ángulo de rozamiento interno; 2) cualidad como material drenante, evitando el desarrollo en su interior de presiones intersticiales donde, además, deben contar con suficiente capacidad drenante para resistir los eventuales caudales que se filtren como consecuencia de situaciones accidentales ó averías ocurridas en la presa. Además, debe evitarse la migración de material a través de los huecos de este material que constituye el repié drenante.

Para el dimensionamiento de estos dos últimos elementos que se han citado (protecciones y repié drenante), se recomienda que se tengan en consideración las recomendaciones indicadas por Galindo et al. (2020b), en relación con la deformabilidad de los bloques de escollera que se utilicen y las posibles plastificaciones que puedan ocurrir entre los distintos contactos de dichos bloques de escollera.

3.3. Problemas asociados a la heterogeneidad de materiales.

La finalidad fundamental de esta Tesis Doctoral radica en investigar la posibilidad de utilización de materiales de características heterogéneas, es decir, cuyas propiedades pueden ser muy variables en origen, en las zonas de préstamo, para la ejecución de núcleos de presas de materiales sueltos. Solo a partir del conocimiento de las propiedades geotécnicas de los materiales que constituyen el núcleo se puede hacer un diseño y una construcción segura de estas estructuras tan solicitadas.

Estos materiales heterogéneos presentan problemas que, en este primer análisis, se pueden reducir a dos:

- Permeabilidad. La heterogeneidad del material condiciona, evidentemente su permeabilidad. Está vinculada (entre otros argumentos) con la granulometría. Al tratarse de materiales tan heterogéneos, con una granulometría tan extensa y, en ocasiones, mal graduados (gran cantidad de partículas de un cierto tamaño pero no de otros, o bien sin tamaños intermedios), se pueden comportar como materiales "internamente inestables", expuestos a sufrir problemas de sufusión ó arrastre de finos cuando un eventual flujo de agua los atraviese. Además, aunque el valor de la permeabilidad media del material fuese aceptable, la dispersión que puede existir en este parámetro dentro del conjunto del material que constituye el núcleo puede condicionar en gran medida su correcto funcionamiento. Por tanto, será necesario efectuar cálculos estadísticos (análisis de sensibilidad, cálculos probabilísticos por el método de Montecarlo, etc) para determinar y acotar los riesgos que existen respecto de la red de flujo que se produce para diferentes hipótesis de permeabilidad del núcleo y del valor del caudal de filtración a través del mismo.
- Erosión interna. Precisamente el condicionante de la permeabilidad y su variación comentada anteriormente hace que este tipo de materiales heterogéneos puedan provocar problemas de erosión interna (además de por su granulometría, como se ha comentado anteriormente). El problema reside en que al ser la permeabilidad del material tan variable, en el núcleo coexistirán tongadas de gran permeabilidad con otras de permeabilidades más bajas, con lo que se generarán zonas localizadas con elevado gradiente por las que el flujo de agua circule a gran velocidad y pueda llegar a arrastrar las partículas más finas del núcleo originándose los problemas de erosión interna tan perjudiciales en presas de materiales sueltos y que, más adelante, en el apartado nº 5 del presente capítulo, se comentarán con mayor grado de detalle.

En definitiva, se pretende acotar numéricamente el efecto de la aquí denominada como heterogeneidad en las propiedades hidráulicas de los materiales que pueden constituir un núcleo, en términos de permeabilidad y gradiente hidráulico, para poder recomendar los límites de un uso razonado de este tipo de suelos. Su riesgo está directamente relacionado con el desencadenamiento del fenómeno de erosión interna.

4. Estudio de filtraciones

Cualquier diseño de presas que se lleve a cabo debe ineludiblemente incluir un estudio de filtraciones. Este estudio, de gran relevancia en este tipo de obras, lo es aún más en presas de materiales sueltos, en las cuales se pueden producir filtraciones y gradientes hidráulicos importantes tanto por el cimientado como por el propio cuerpo de presa; especialmente en presas de materiales sueltos como las que son objeto de análisis en este trabajo de investigación, donde se desea estudiar la viabilidad de la utilización de materiales heterogéneos para construir el núcleo de presa.

Los estudios de filtraciones en presas tienen gran importancia debido a los siguientes motivos:

- En primer lugar, es importante conocer el caudal de agua que, una vez llenado el embalse, podrá perderse tanto a través del cuerpo de presa como a través de su cimientado, en condiciones normales de explotación. Caudales súbitamente elevados ó flujos de agua incontrolados pueden desencadenar el colapso de la obra.
Gras et al. (2008) indican que las técnicas de tomografía eléctrica pueden proporcionar información cualitativa de interés acerca de las zonas preferenciales por las cuales se estén produciendo flujos de agua en presas de materiales sueltos y sus cimentaciones.
- En segundo lugar, el agua, al filtrarse por el cuerpo de presa y por el cimientado, introducirá modificaciones en el estado de presiones intersticiales existente. Será necesario efectuar un estudio detallado de la evolución de los mapas de isopiezas a lo largo del tiempo pues ello tiene influencia en la estabilidad de la presa. En particular también es importante conocer el estado de presiones intersticiales en el cuerpo de presa en una situación de desembalse rápido, para prevenir eventuales deslizamientos en el espaldón de aguas arriba.
- En tercer lugar, y también de gran importancia, son los posibles daños por arrastres de material que puede generar un flujo de agua a través del cimientado o del cuerpo de la presa. Debe prestarse especial atención en el diseño de este tipo de obras hidráulicas al análisis detallado de los fenómenos de erosión interna, como son la sufusión, la fractura hidráulica, el sifonamiento o la erosión remontante. Se comentará más en detalle este aspecto en el apartado siguiente del presente Capítulo.

En los siguientes subapartados se indicará la metodología a seguir para llevar a cabo el estudio de las filtraciones en una presa, Vallarino (1998), de tal forma que se puedan tener en consideración (y establecer las medidas correctoras si fuese necesario) para los tres puntos que se han indicado anteriormente.

4.1. Estudio analítico de la filtración. La ecuación de Laplace.

La velocidad de circulación del agua en el terreno viene dada por la ley de Darcy (1856) según la expresión 2.1 siguiente:

$$v = k \cdot i = -k \cdot \frac{dh}{ds} \quad [2.1]$$

donde

v = velocidad del agua en el terreno.

k = coeficiente de permeabilidad.

i = gradiente hidráulico.

h = altura piezométrica.

s = longitud recorrida por el agua.

La ley de Darcy tiene validez siempre que se cumplan las siguientes hipótesis:

- El medio por el que circula el agua debe ser continuo, es decir, que los huecos del suelo deben estar intercomunicados. Además, el volumen de agua en los poros (huecos) del suelo debe permanecer constante durante el flujo de agua.
- El medio debe ser isótropo, esto es, el coeficiente de permeabilidad debe ser el mismo en todos los puntos del medio y en cualquier dirección. Si fuese anisótropo se pueden efectuar los cambios pertinentes para tenerlo en cuenta.
- El medio debe ser homogéneo.
- El fluido, en este caso el agua, debe ser incompresible.
- El flujo del agua debe ser en régimen laminar.

Si, como se ha comentado anteriormente, el volumen de agua en los poros del suelo permanece constante, la cantidad de flujo que entra debe ser igual a la cantidad de flujo que sale (ecuación de continuidad). Las ecuaciones que expresan la continuidad son $\text{div}(v) = 0$ o bien $\Delta h = 0$ (ecuación de Laplace).

En dos dimensiones (red de filtración plana) la ecuación de Laplace (1799), que indica la pérdida de carga en un medio resistivo, puede expresarse como se indica en la expresión 2.2 siguiente:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0 \quad [2.2]$$

Esta ecuación define dos familias de curvas que se conocen como las líneas de corriente (que es la trayectoria que sigue el flujo de agua a través del terreno) y las líneas equipotenciales (que son las líneas de altura piezométrica, h , constante). Ambas familias de curvas son ortogonales entre sí (se intersectan en ángulo recto).

El potencial hidráulico, h , está ligado con el potencial de velocidades $\phi(x,y)$ por medio del coeficiente de permeabilidad de acuerdo con la expresión 2.3 adjunta:

$$\phi = -k \cdot h \quad [2.3]$$

Asimismo, la función de flujo, ψ , está relacionada con el potencial de velocidades por medio de las siguientes expresiones 2.4:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad \text{y} \quad -\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \quad [2.4]$$

Las expresiones 2.4 anteriores son la definición de las líneas de corriente, que se pueden expresar por medio de las ecuaciones 2.5 siguientes:

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} = v_x \quad \text{y} \quad -\frac{\partial \psi}{\partial x} = v_z \quad [2.5]$$

De esta forma, se pueden conocer las líneas de corriente y las líneas equipotenciales, procediendo a dibujar la red de flujo de la presa. La Figura nº 2.6 recoge de manera esquemática la red de filtración en una presa con núcleo relativamente permeable. La Figura nº 2.7 muestra un esquema de la red de filtración en una presa con núcleo impermeable.

Figura nº 2.6. Red de filtración en una presa con núcleo moderadamente permeable. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Figura nº 2.7. Red de filtración en una presa con núcleo impermeable. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

4.1.1. Cálculo analítico de la red de filtración para un caso sencillo

La ecuación de Laplace no permite su integración analítica de un modo general sino que solamente es posible resolverla matemáticamente para situaciones particulares.

Se presentará a continuación la resolución analítica de la ecuación de Laplace para un caso sencillo, Lambe y Whitman (2002). Se tomará para ello el problema de determinar la red de

flujo de una presa que apoya sobre un semiespacio permeable tal y como se muestra en la Figura nº 2.8 adjunta.

Figura nº 2.8. Red de filtración bajo una presa. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Para proceder a la resolución del problema se trabajará en el campo de los números complejos, definiendo el potencial complejo y la velocidad compleja como se muestra en las ecuaciones 2.6 y 2.7 siguientes:

- Potencial complejo: $\Omega = \phi + i\psi$ [2.6]

- Velocidad compleja: $\frac{d\Omega}{dw} = v_x - iv_z$ [2.7]

Las condiciones de contorno de la velocidad quedarán fijadas como se refleja en las expresiones 2.8 a 2.10 siguientes:

- Para $z = 0$; $x < -b$ $\rightarrow v_x = 0$; $\frac{d\Omega}{dw} = -iv_z$ [2.8]

- Para $z = 0$; $x > b$ $\rightarrow v_x = 0$; $\frac{d\Omega}{dw} = -iv_z$ [2.9]

- Para $z = 0$; $-b < x < b$ $\rightarrow v_z = 0$; $\frac{d\Omega}{dw} = v_x$ [2.10]

Las condiciones de contorno muestran que se debe determinar una función que en los dos primeros casos tome valores imaginarios y en el tercer caso tome valores reales. La función $\sqrt{b^2 - x^2}$ cumple estas condiciones.

Además se tiene otra condición de contorno, la mostrada por la ecuación 2.11, que indica que para profundidad infinita la velocidad debe tender a cero, esto es:

- Para $z \rightarrow \infty$; $x < -b$ $\rightarrow v_x \rightarrow 0$; $v_z \rightarrow 0$ [2.11]

Esta última condición de contorno se cumple para la función 2.12 siguiente:

$$\frac{d\Omega}{dw} = \frac{K_1}{\sqrt{b^2 - x^2}} \quad ; \quad \text{siendo } K_1 \text{ una constante.} \quad [2.12]$$

Integrando la ecuación 2.12 anterior se obtiene la expresión 2.13 siguiente:

$$\Omega = K_1 \cdot \text{sen}^{-1} \cdot \left(\frac{w}{b} \right) + K_2 \quad [2.13]$$

Además, se conocen varias líneas equipotenciales y de corriente del problema:

- AB es una línea equipotencial: $\phi = k \cdot H$
- CD es una línea equipotencial: $\phi = 0$
- BC es una línea de corriente: $\psi = 0$

Por lo tanto, para calcular las dos constantes K_1 y K_2 del problema se tienen las condiciones 2.14 y 2.15 siguientes:

$$\bullet \text{ En C: } \Omega = \phi + i\psi = 0; \quad w = b \quad [2.14]$$

$$\bullet \text{ En B: } \Omega = k \cdot H; \quad w = -b \quad [2.15]$$

Sustituyendo en la ecuación 2.13 anterior se tienen las expresiones 2.16 y 2.17 siguientes:

$$K_1 \cdot \text{sen}^{-1} \cdot (1) + K_2 = K_1 \cdot \frac{\pi}{2} + K_2 = 0 \quad [2.16]$$

$$K_1 \cdot \text{sen}^{-1} \cdot (-1) + K_2 = -K_1 \cdot \frac{\pi}{2} + K_2 = k \cdot H \quad [2.17]$$

Por tanto los valores de K_1 y K_2 son los que se muestran en las expresiones 2.18 siguientes:

$$K_1 = -\frac{k \cdot H}{\pi} \quad \text{y} \quad K_2 = \frac{k \cdot H}{2} \quad [2.18]$$

El potencial se puede expresar entonces como se indica en la expresión 2.19 adjunta:

$$\Omega = -\frac{k \cdot H}{\pi} \text{sen}^{-1} \cdot \left(\frac{w}{b} \right) + \frac{k \cdot H}{2} = -\frac{k \cdot H}{\pi} \cos^{-1} \cdot \left(\frac{w}{b} \right) \quad [2.19]$$

Despejando el valor de w se obtiene la expresión 2.20 siguiente:

$$w = b \cdot \cos \frac{\pi \cdot \Omega}{k \cdot H} \quad [2.20]$$

Ahora ya se está en condiciones de sustituir w y Ω por sus expresiones complejas.

Procediendo de esta manera se alcanza la igualdad 2.21 siguiente:

$$x + iz = b \cdot \cos \left[\frac{\pi}{k \cdot H} \cdot (\phi + i \cdot \psi) \right] = b \cdot \left[\cos \frac{\pi \cdot \phi}{k \cdot H} \cdot \cosh \frac{\pi \cdot \psi}{k \cdot H} - i \cdot \text{sen} \frac{\pi \cdot \phi}{k \cdot H} \cdot \sinh \frac{\pi \cdot \psi}{k \cdot H} \right] \quad [2.21]$$

Expresando las igualdades de la parte real y la parte imaginaria y sustituyendo en las expresiones fundamentales $\cos^2 \alpha + \text{sen}^2 \alpha = 1$ y $\cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$, se tienen las igualdades que se muestran en las expresiones 2.22 y 2.23 siguientes:

$$\frac{x^2}{\left[b \cdot \cosh \left(\frac{\pi \cdot \psi}{k \cdot H} \right) \right]^2} + \frac{z^2}{\left[b \cdot \sinh \left(\frac{\pi \cdot \psi}{k \cdot H} \right) \right]^2} = 1 \quad [2.22]$$

$$\frac{x^2}{\left[b \cdot \cos \left(\frac{\pi \cdot \phi}{k \cdot H} \right) \right]^2} - \frac{z^2}{\left[b \cdot \sin \left(\frac{\pi \cdot \phi}{k \cdot H} \right) \right]^2} = 1 \quad [2.23]$$

Estas expresiones, ya tienen las ecuaciones en variables x y z donde, además, figuran separadamente ϕ y ψ , por lo que se trata de las expresiones que resuelven el problema.

Como se puede observar, la primera ecuación proporciona para cada valor de ψ una línea de corriente (una elipse), mientras que la segunda ecuación proporciona, para cada valor de ϕ , una equipotencial (una hipérbola).

Si se desea particularizar el problema en alguna zona concreta, por ejemplo, en la base de la presa, como se conoce que a lo largo de la línea BC de la Figura nº 2.8 anterior $\psi = 0$ y $z = 0$, se tiene que la distribución del potencial a lo largo de la base de la presa y, por lo tanto, la subpresión, se puede expresar como se indica en la expresión 2.24 siguiente:

$$x = b \cdot \cos \frac{\pi \cdot \phi}{k \cdot H} \rightarrow \phi = \frac{k \cdot H}{\pi} \cdot \cos^{-1} \left(\frac{x}{b} \right) \quad [2.24]$$

La velocidad del flujo de agua se puede expresar como se muestra en 2.25:

$$\frac{d\phi}{dx} = -k \cdot \frac{H}{\pi \cdot b} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{b} \right)^2}} \quad [2.25]$$

4.1.2. Cálculo gráfico de la red de filtración

Como se ha indicado anteriormente, la ecuación de Laplace solamente es matemáticamente integrable en condiciones muy simples y no de una manera general. Por lo tanto, en la práctica es necesario acudir a métodos numéricos para el cálculo y dibujo de la red de filtración del problema que se esté estudiando.

No obstante, existen métodos gráficos sencillos para el dibujo de la red de filtración que, junto con algunos aspectos previos que deben ser conocidos, permiten realizar el esbozo de la red de filtración. Estos aspectos previos necesarios para el dibujo de la red de filtración son los siguientes:

- Existen flujos libres y confinados. Los flujos confinados se detectan porque existirá un límite impermeable.
- Existen dos tipos de contornos: la superficie de entrada y salida del agua y las superficies que indican un límite impermeable, siendo estas últimas líneas de corriente, esto es, líneas por donde circula el agua.

- Existe una línea equipotencial que es la superficie de ingreso del agua y las líneas de corriente son, por tanto, perpendiculares a ella.
- Si la superficie de salida está sumergida, entonces es una equipotencial. Si está en contacto con la atmósfera, la presión sería la misma pero la altura no, por lo que el potencial sería variable. Si no estuviese sumergida, pero la cota fuese constante, la línea de salida sería una equipotencial.
- Existe otra línea equipotencial, que coincide con el eje de simetría.
- La superficie libre es una línea de corriente en la cual la presión es la atmosférica. En ella el potencial varía solo con la altura, por lo que las líneas equipotenciales son perpendiculares a esta línea de corriente.

Estas hipótesis de trabajo se pueden utilizar en combinación con algún método gráfico. El procedimiento gráfico de Forchheimer (1930) es uno de los más habitualmente utilizados para el dibujo de este tipo de redes, dado que es aplicable a cualquier problema de flujo en dos dimensiones. Se procede de la siguiente manera:

- Se definirán los límites permeables a través de los cuales el agua entra y sale del suelo, así como los límites impermeables que limitan el flujo de agua.
- Se dibujarán unas pocas líneas de flujo (3 ó 4) con la condición de que sean ortogonales con los límites permeables a la entrada y a la salida anteriormente definidos y que sean aproximadamente paralelas a los límites impermeables.
- Se dibujarán las líneas equipotenciales con la condición de que sean ortogonales con las líneas de flujo anteriormente representadas, de tal forma que el ancho y largo de cada región que delimitan tengan la misma proporción.
- Se realizará un refinado y reajuste de las líneas de flujo y equipotenciales, incluyendo mayor número de líneas (subdividiendo las regiones ya ajustadas en otras menores, por ejemplo), teniendo en cuenta nuevamente que todas las intersecciones sean ángulos rectos y que el largo y ancho de cada región que delimitan sean iguales.

4.1.3. Cálculo del caudal de filtración

Una vez resuelta la ecuación de Laplace y conocidas las líneas de corriente, se puede conocer el caudal que circula entre dos líneas de corriente (ψ_1 y ψ_2) de acuerdo con la expresión 2.26 siguiente:

$$q = \int_{z_2}^{z_1} v_x dz = \int_{z_2}^{z_1} \frac{\partial \psi}{\partial z} dz = \psi_1 - \psi_2 \quad [2.26]$$

Por lo tanto, se deduce que el caudal que circula entre dos líneas de corriente es igual a la diferencia entre los valores de la función de flujo que corresponde a las citadas líneas.

Si se tiene dibujada la red de filtración, como por ejemplo la que se puede observar en la Figura nº 2.9 adjunta, que muestra la red de flujo bajo una pantalla de contención impermeable, el cálculo del caudal puede efectuarse sabiendo que por cada tubo de corriente pasa el mismo caudal, por lo que es suficiente con calcular el caudal por uno de ellos.

Figura nº 2.9. Red de filtración bajo una pantalla de contención. Geotecnia y Cimientos II. Capítulo 1. Jiménez Salas et al. (1981).

Así, por ejemplo, tomando el elemento señalado en la Figura nº 2.9 anterior, de dimensiones a y b , se tiene que la variación del potencial hidráulico, Δh , entre las dos equipotenciales que lo limitan se puede expresar como H/N_e , donde H es la altura piezométrica total que se pierde en la filtración y N_e es el número de intervalos entre equipotenciales.

El gradiente hidráulico en este elemento de la red se puede expresar como $i = \Delta h/a$ y el caudal, por tanto, podrá expresarse como $q = v \cdot b = k \cdot i \cdot b = k \cdot \Delta h/a \cdot b$ para un tubo de corriente. Si el número total de tubos de corriente es N_t , el caudal total responde se puede expresar como se indica en la ecuación 2.27 siguiente:

$$Q = k \cdot \frac{b}{a} \cdot H \cdot \frac{N_t}{N_e} \quad [2.27]$$

4.2. Medio de permeabilidad anisótropo.

En un suelo anisótropo la permeabilidad depende de la dirección que se considera, Lambe y Whitman (2002), Mitchell y Soga (2005). Si se considera válida la ley de Darcy, ésta puede ser expresada según lo indicado en 2.28 como sigue:

$$V_i = K_{ij} \cdot \left(grad \ \phi \right)_j \quad [2.28]$$

donde:

V_i es la componente i del vector velocidad.

K_{ij} es el tensor de permeabilidades.

$(\text{grad } \phi)_j$ es la componente j del gradiente del potencial.

Al trabajar con un medio anisótropo los vectores V y $(\text{grad } \phi)$ no tienen por qué ser paralelos, como ocurría en el caso de trabajar con un medio isótropo. Pero existen direcciones en las cuales la dirección de la velocidad coincide con la dirección del gradiente. Estas direcciones se denominan direcciones principales y para determinarlas basta con imponer la condición de paralelismo en la ecuación 2.28 anterior, obteniéndose la igualdad 2.29 siguiente:

$$V_i = K_{ij} \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_j = \lambda \cdot \delta_{ij} \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_j \quad [2.29]$$

De donde se deduce la expresión 2.30 que se incluye a continuación:

$$\left(K_{ij} - \lambda \cdot \delta_{ij} \right) \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_j = 0 \quad [2.30]$$

Por lo que debe verificarse la expresión 2.31 que sigue:

$$\left| K_{ij} - \lambda \cdot \delta_{ij} \right| = 0 \quad [2.31]$$

La expresión anterior es una ecuación de tercer grado en λ , con tres raíces que son los tres valores de la permeabilidad asociados a las tres direcciones principales. Si se considera que estos tres valores de la permeabilidad deben ser independientes del sistema de coordenadas elegido, se llega a la conclusión de que los coeficientes de la última ecuación, denominados invariantes del tensor de permeabilidad, deben ser constantes. Estos invariantes, referidos a los ejes principales, se pueden expresar como se indica en las ecuaciones 2.32 adjuntas:

$$\begin{aligned} I_1 &= k_1 + k_2 + k_3 \\ I_2 &= k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 + k_2 \cdot k_3 + k_3 \cdot k_1 \\ I_3 &= k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \end{aligned} \quad [2.32]$$

La componente de la velocidad paralela al gradiente se expresa por medio de la ecuación 2.33:

$$V_n = K_{ij} \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_j \cdot \frac{\left(\text{grad } \phi \right)_i}{\left| \text{grad } \phi \right|} \quad [2.33]$$

Si a cada vector $(\text{grad } \phi)$ se le hace corresponder otro paralelo y de módulo $C \cdot |V_n|^{-1/2}$, el extremo de este vector tendrá coordenadas cartesianas dadas como se muestra en la expresión 2.34:

$$x_i = \frac{C \cdot |V_n|^{-1/2} \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_i}{\left| \text{grad } \phi \right|} \quad [2.34]$$

Sustituyendo en la ecuación de la velocidad 2.33 anterior se tiene la expresión 2.35 siguiente:

$$V_n = K_{ij} \cdot \frac{x_j \cdot \left| \text{grad } \phi \right|}{C \cdot |V_n|^{-1/2}} \cdot \frac{x_i}{C \cdot |V_n|^{-1/2}} \quad [2.35]$$

de donde se obtiene la expresión 2.36 que se incluye a continuación:

$$\frac{C^2}{\left| \text{grad } \phi \right|} = K_{ij} \cdot x_i \cdot x_j \quad [2.36]$$

Si se elige $C = \sqrt{\left| \text{grad } \phi \right|}$ la ecuación 2.36 anterior queda de la forma que se indica en la expresión 2.37 siguiente:

$$1 = K_{ij} \cdot x_i \cdot x_j \quad [2.37]$$

que es la ecuación del elipsoide de permeabilidades cuyos semiejes vienen dados como se indica en las expresiones 2.38 adjuntas:

$$\frac{1}{\sqrt{k_x}} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{k_y}} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{k_z}} \quad [2.38]$$

Otra manera de resolver este tipo de problemas en los cuales el terreno es anisótropo es utilizando la transformación de Samsjöe (1931). Así, si se toman como direcciones principales x, y, z, la ley de Darcy queda expresada como se indica en la expresión 2.39 siguiente:

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \left(\text{grad } \phi \right)_x \\ \left(\text{grad } \phi \right)_y \\ \left(\text{grad } \phi \right)_z \end{pmatrix} \quad [2.39]$$

Trabajando con la ley de Darcy y la ecuación de la continuidad, $\text{div} \left(\bar{v} \right) = 0$, se obtiene que la ecuación de la continuidad se puede expresar por medio de 2.40 como sigue:

$$\text{div} \left(\bar{v} \right) = \frac{\delta \left[k_x \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_x \right]}{\delta x} + \frac{\delta \left[k_y \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_y \right]}{\delta y} + \frac{\delta \left[k_z \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_z \right]}{\delta z} = 0 \quad [2.40]$$

que para un terreno homogéneo, con k_x , k_y , k_z constantes en todo el volumen, se obtiene la igualdad 2.41 siguiente:

$$k_x \cdot \frac{\delta^2 \phi}{\delta x^2} + k_y \cdot \frac{\delta^2 \phi}{\delta y^2} + k_z \cdot \frac{\delta^2 \phi}{\delta z^2} = 0 \quad [2.41]$$

Si se efectúa el cambio de variable: $X = x\sqrt{\frac{k_0}{k_x}}$; $Y = y\sqrt{\frac{k_0}{k_y}}$; $Z = z\sqrt{\frac{k_0}{k_z}}$, (que es la transformación de Samsiöe) donde k_0 es una constante arbitraria, se obtiene la ecuación de Laplace, que se expresa como se muestra en la igualdad 2.42 adjunta:

$$\frac{\delta^2 \phi}{\delta x^2} + \frac{\delta^2 \phi}{\delta y^2} + \frac{\delta^2 \phi}{\delta z^2} = 0 \quad [2.42]$$

que permite resolver un problema anisótropo mediante la resolución de un problema isótropo transformado.

Si ahora se supone que el caudal que pase por áreas homólogas sea el mismo y se suponen potenciales iguales en los puntos correspondientes, se puede conocer cuál es la permeabilidad equivalente que se debe asociar al suelo isótropo. Para ello, si se considera un elemento de área triangular dF y su elemento homólogo de área triangular dF' , aplicando la ecuación de la continuidad se tiene que el caudal dq que pasa por las citadas áreas es la suma de los caudales que pasan por las otras tres caras del tetraedro que se forma con planos paralelos a los ejes, lo cual se puede expresar como se indica en la igualdad 2.43:

$$dq = k_x \cdot dF_x \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_x + k_y \cdot dF_y \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_y + k_z \cdot dF_z \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_z \quad [2.43]$$

En el triángulo homólogo se tendrá lo expresado por 2.44:

$$dq = k \cdot \left[dF_x \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_x + dF_y \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_y + dF_z \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_z \right] \quad [2.44]$$

Las ecuaciones para esta transformación tal y como se ha definido son las que se indican seguidamente en 2.45:

$$dF_x = dF_x \cdot \sqrt{\frac{K_0}{k_y}} \cdot \sqrt{\frac{K_0}{k_z}} ; \quad dF_y = dF_y \cdot \sqrt{\frac{K_0}{k_x}} \cdot \sqrt{\frac{K_0}{k_z}} ; \quad dF_z = dF_z \cdot \sqrt{\frac{K_0}{k_x}} \cdot \sqrt{\frac{K_0}{k_y}} \quad [2.45]$$

Además se tienen también las dos expresiones 2.46 y 2.47 siguientes:

$$\left(\text{grad } \phi \right)_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta x} \quad [2.46]$$

$$\left(\text{grad } \phi \right)_x = \lim_{\Delta X \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta X} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta x} \cdot \sqrt{\frac{k_x}{k_0}} \quad [2.47]$$

Por lo tanto, ligando las dos expresiones 2.46 y 2.47 anteriores, se tienen, trabajando en las 3 direcciones, las igualdades 2.48, 2.49 y 2.50 siguientes:

$$\left(\text{grad } \phi \right)_x = \sqrt{\frac{k_x}{k_0}} \cdot \left(\text{grad } \phi \right)_x \quad [2.48]$$

$$\left(grad \ \phi \right)_y = \sqrt{\frac{k_y}{k_0}} \cdot \left(grad \ \phi \right)_x \quad [2.49]$$

$$\left(grad \ \phi \right)_z = \sqrt{\frac{k_z}{k_0}} \cdot \left(grad \ \phi \right)_x \quad [2.50]$$

Sustituyendo en la expresión del caudal 2.44 anterior se obtiene la igualdad 2.51 que se incluye en lo que sigue:

$$\begin{aligned} dq = & k \cdot dF_x \cdot \sqrt{\frac{k_0^2}{k_y \cdot k_z}} \cdot \sqrt{\frac{k_x}{k_0}} \cdot \left(grad \ \phi \right)_x + k \cdot dF_y \cdot \sqrt{\frac{k_0^2}{k_x \cdot k_z}} \cdot \sqrt{\frac{k_y}{k_0}} \cdot \left(grad \ \phi \right)_y + \\ & + k \cdot dF_z \cdot \sqrt{\frac{k_0^2}{k_x \cdot k_y}} \cdot \sqrt{\frac{k_z}{k_0}} \cdot \left(grad \ \phi \right)_z \end{aligned} \quad [2.51]$$

Para que esta igualdad se cumpla k debe expresarse según se indica en 2.52:

$$k = \sqrt{\frac{k_x \cdot k_y \cdot k_z}{k_0}} \quad [2.52]$$

Si se elige para k_0 el valor de k_z se tiene el valor de la permeabilidad buscada, el cual se recoge la expresión 2.53 siguiente:

$$k = \sqrt{k_x \cdot k_y} \quad [2.53]$$

4.3. Permeabilidad equivalente de un terreno multicapa.

Un problema muy habitual consiste en determinar el coeficiente de permeabilidad equivalente de un suelo constituido por varias capas de diferente permeabilidad.

Si $k_1, k_2, k_3, \dots, k_n$ son los coeficientes de permeabilidad de cada capa y $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ son los espesores de los mismos, entonces se pueden determinar los coeficientes de permeabilidad promedios para el caso de filtraciones tanto en sentido perpendicular como en sentido paralelo a los estratos que forman el suelo.

En el caso de filtración en el sentido paralelo, la velocidad media del flujo del agua se expresa según se indica en 2.54:

$$V = k_h \cdot i = \frac{1}{H} \cdot (V_1 \cdot H_1 + V_2 \cdot H_2 + \dots + V_n \cdot H_n) \quad [2.54]$$

donde H es el espesor total del suelo considerado.

Esta expresión 2.54 se puede escribir poniendo las velocidades en función de los gradientes, quedando como se muestra en la igualdad 2.55 adjunta:

$$k_h \cdot i = \frac{1}{H} \cdot (k_1 \cdot i \cdot H_1 + k_2 \cdot i \cdot H_2 + \dots + k_n \cdot i \cdot H_n) \quad [2.55]$$

por lo que el valor de k_h se puede expresar tal como se muestra en 2.56:

$$k_h = \frac{1}{H} \cdot \sum_1^n k_n \cdot H_n \quad [2.56]$$

Para el caso de filtración en sentido perpendicular a los planos de estratificación, llamando $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ a los gradientes hidráulicos en las distintas capas y h/H al gradiente total, la ecuación de continuidad indica que la velocidad debe ser la misma en todas las capas, lo cual se expresa como se indica en 2.57:

$$V = \frac{h}{H} \cdot k_v = k_1 \cdot i_1 = k_2 \cdot i_2 = \dots = k_n \cdot i_n \quad [2.57]$$

De acuerdo con lo expresado en 2.58:

$$h = H_1 \cdot i_1 + H_2 \cdot i_2 + \dots + H_n \cdot i_n \quad [2.58]$$

se puede despejar el coeficiente de permeabilidad en sentido perpendicular a los planos de estratificación, k_v , quedando como se expresa en la igualdad 2.59 siguiente:

$$k_v = \frac{H}{\frac{H_1}{k_1} + \frac{H_2}{k_2} + \dots + \frac{H_n}{k_n}} = \frac{H}{\sum_1^n \frac{H_i}{k_i}} \quad [2.59]$$

Se puede demostrar de manera teórica, Evans (1962) que en todo depósito estratificado el valor del coeficiente de permeabilidad en el sentido perpendicular a los planos de estratificación es menor que el coeficiente de permeabilidad en el sentido paralelo a los planos de estratificación, esto es, $k_h > k_v$.

4.4. Control de filtraciones.

Finalmente, para concluir este apartado, se deben indicar algunos aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo el control de las filtraciones en presas de materiales sueltos.

Las filtraciones incontroladas (tanto en cuantía como sobre todo en turbidez) pueden producir efectos nocivos en la presa como son caudales de filtración elevados, fenómenos de erosión interna, presiones intersticiales elevadas, etc. Para luchar contra estos efectos perjudiciales para el correcto funcionamiento de la presa se disponen ciertos elementos de protección. Los elementos del cuerpo de presa a través de los cuales se lleva a cabo el control de las filtraciones son, por supuesto, el núcleo impermeable (en caso de que éste exista) y, también, el sistema de filtración y drenaje dispuesto.

El núcleo debe servir, obviamente, como elemento impermeable, para cortar las filtraciones hacia aguas abajo. Se debe construir de tal forma que el caudal de agua que lo atravesase sea moderado y que su estado tensional sea de compresiones, lo suficientemente elevadas como para evitar que se produzca el fenómeno de fracturación hidráulica y la aparición de grietas, fisuras, etc.

Los filtros son los elementos encargados de retener partículas del suelo que pudieran ser arrastradas por las filtraciones de agua. Por tanto, deben disponerse interceptando todas las posibles vías de filtración. Es habitual colocar los filtros aguas abajo del núcleo y en los contactos de la presa con el terreno o con estructuras enterradas o con muros de aliviaderos. También aguas arriba del núcleo (filtros ó transiciones) para estar protegidos frente a situaciones de desembalse.

La misión de los drenes es reducir las presiones intersticiales en los filtros de tal forma que, ante un flujo de agua que pudiera llegar a producirse, el agua filtrada no llegue a saturar el filtro ni lo ponga en carga. Se construyen con materiales granulares, más permeables que los del filtro y se disponen aguas abajo de éstos. Deben cumplir la función de filtro del material al que protegen (normalmente al filtro existente inmediatamente aguas arriba) para evitar que a través de los huecos del material del dren pasen arrastradas por el flujo de agua partículas finas de los materiales de aguas arriba.

En presas homogéneas es habitual construir drenes de tipo chimenea (drenes inclinados y verticalizados) cuya misión es la de interceptar las filtraciones de agua desde aguas arriba hacia aguas abajo o bien a través de la superficie de contacto de las tongadas de presa cuando la unión entre tongadas no está bien ejecutada.

También se colocan drenes en el contacto de la presa con el cimiento (dren horizontal, manto drenante) con el fin de recoger y encauzar las aguas que puedan acceder por el cimiento a la base del espaldón y también las aguas que puedan proceder del dren chimenea, al que suelen estar conectados.

En algunas presas, donde el espaldón de aguas arriba ó de aguas abajo se ha construido con un material que tiene una cierta impermeabilidad y en él se pueden generar presiones intersticiales (durante la fase de construcción, como consecuencia de filtraciones, durante un proceso de desembalse, durante un eventual sismo, etc), es habitual colocar drenes horizontales para la disipación de estas presiones intersticiales.

En definitiva, el conocimiento y control de las filtraciones, con sus correspondientes presiones intersticiales, es un elemento fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la estructura y, por lo tanto, de su seguridad.

5. Análisis de la erosión interna

El fenómeno de la erosión interna cobra especial importancia en presas de materiales sueltos, especialmente aquellas en las cuales se quieren utilizar materiales heterogéneos, con una granulometría muy extendida y permeabilidad variable en un amplio rango, para la construcción del núcleo, como es objeto de análisis en esta Tesis. Se trata de materiales de difícil caracterización, cuya utilización resulta problemática.

A este condicionante relativo a las características intrínsecas del material que se quiere emplear en la construcción de la presa se unen otros factores de riesgo como pueden ser la existencia de tongadas de material no compactadas adecuadamente, la presencia de grietas y/o fisuras en el material que pueden constituir vías o canales preferenciales para el flujo del agua, asientos diferenciales que puedan llegar a generar grietas, contactos de la presa con obras de hormigón (aliviaderos, conducciones), paramentos de presas homogéneas no adecuadamente drenadas, etc.

El factor desencadenante del problema de erosión interna es el flujo de agua a través de un material, lo cual puede erosionar el suelo y transportarlo. De manera general y simplificada, el mecanismo de erosión interna ocurre cuando la tensión de corte que el agua ejerce en el suelo es lo suficientemente elevada para producir arranque y arrastre de las partículas del mismo. La velocidad del agua, cuando es suficientemente elevada, puede ser la componente que complete el fenómeno de erosión interna, transportando las partículas de suelo que han sido arrancadas.

En presas de materiales sueltos ejecutadas con espaldones contruidos con material granular en las que el núcleo debe dotar a la presa de impermeabilidad y donde se considera que el cimiento es impermeable, como se ha considerado en el presente trabajo de investigación, el agua solamente podría cruzar la presa desde aguas arriba hasta aguas abajo, atravesando libremente el núcleo, lo cual eventualmente ocurrirá en aquellas zonas del núcleo de presa donde la presión efectiva sea menor en comparación con la presión de agua en el embalse. Por ello es de gran importancia el estudio de los gradientes máximos que se puedan llegar a producir en la presa y, asimismo, tratar de evaluar el gradiente crítico (gradiente para el cual comenzará a producirse el fenómeno de erosión interna) de la obra.

Existen referencias, como por ejemplo las recomendaciones de proyecto de presas en Rusia, que indican que el gradiente crítico puede ser del orden de 5, por lo que se recomienda la construcción de los elementos impermeables con espesores mayores que el 20% del tirante de agua, Radchenko et al. (2012).

5.1. Tipos de erosión interna.

Existen varios fenómenos que pueden desencadenar en problemas de erosión interna. Los más típicos son los denominados como sufusión o arrastre de finos, la fractura hidráulica, la erosión remontante y el sifonamiento (Lambe y Whitman (2002), Wan y Fell (2004a, 2004b), USACE (2005), Sills y Vroman (2007), Fell y Fry (2007a, 2007b), Fry (2007), Fry et al. (2012), Soriano (2016)).

A continuación se indica brevemente en qué consiste cada uno de ellos:

- Sufusión, ó arrastre de finos, muy típico de las presas de materiales sueltos. Se trata de un fenómeno que tiene lugar cuando las partículas finas del suelo son arrastradas por el flujo del agua a través de los huecos que deja la fracción más gruesa del suelo. Este efecto es más proclive a producirse en núcleos de presas como los que son objeto de estudio, ejecutados con materiales heterogéneos (coluviones, materiales morrénicos, etc.), de granulometrías muy extensas y variables, y donde la fracción fina del suelo puede verse arrastrada por efecto del agua a través de los huecos que dejan los materiales más gruesos, con granulometría más abierta. Estos materiales que son susceptibles de sufrir este problema se denominan “internamente inestables”. El inicio del proceso de sufusión, evidentemente, viene condicionado no solamente por el tipo de material que va a ser atravesado por el flujo del agua y por la configuración geométrica del mismo sino también por la intensidad del citado flujo del agua, esto es, por el gradiente.
- Fractura hidráulica. El efecto de la erosión interna se agrava aún más cuando previamente a la puesta en carga del embalse existen zonas decomprimidas (por ejemplo próximas a los taludes de la cerrada), grietas y/o fisuras en el núcleo (esto es, zonas donde la tensión efectiva es nula, $\sigma' = 0$, por las que el agua puede discurrir con facilidad y desencadenar un proceso erosivo). También cuando se ha utilizado para la ejecución del núcleo un material inadecuado (con unas granulometrías muy extensas o muy abiertas, con muchos huecos, etc) o mal compactado. En estos casos, una vez que se procede al llenado del embalse, el agua irrumpe de manera brusca a través de las grietas existentes (incluso grietas que se encuentren cerradas pueden llegar a abrirse cuando el nivel de embalse alcanza unos pocos metros sobre las mismas, en el momento en el cual la presión hidrostática sea próxima a la presión total), ejerciendo presiones sobre las mismas (que las abren aún más) y creando vías de paso preferentes para el flujo del agua. Es lo que se denomina como fractura hidráulica, Uriel (1993). Este aspecto se pone de manifiesto en la Figura nº 2.10 adjunta, la cual muestra, de manera gráfica, estos aspectos que se han comentado (Jiménez Salas et al., tomo III, capítulo 18.1, 1980).
- Erosión remontante: La erosión remontante o regresiva es un fenómeno que se produce en las presas desde aguas abajo hacia aguas arriba, siguiendo, preferentemente, las vías de concentración de las líneas de filtración. Se trata de una anomalía por medio de la cual se forma un conducto (tubificación, “piping” en inglés) aguas abajo por las zonas más débiles, por planos de estratificación más permeables, o en cualquier otra zona de concentración del flujo donde la energía del agua llega sin sufrir grandes pérdidas (con fuerzas superiores a la resistencia al corte del suelo), y donde el proceso erosivo remonta hacia aguas arriba, Schmertmann (2000), Sellmeijer et al. (2012), Hoffmans (2013), Van Beek et al. (2013).

1: Fisuración previa; 2: Zonas mal compactadas ó decomprimidas; 3: Sifonamiento

Figura nº 2.10. Sifonamiento en el interior de una presa. Geotecnia y Cimientos III, segunda parte. Capítulo 18.1. Uriel (1980).

- **Sifonamiento:** Se trata de un problema que se produce, fundamentalmente, en obras (presas, canales, etc) construidas sobre suelos arenosos, sin cohesión, Lambe y Whitman (2002). El fenómeno del sifonamiento comienza cuando el agua que existe embalsada en la presa, o en los cajeros del canal, encuentra vías de filtración, llegando a las arenas del cimiento y emergiendo aguas abajo de la presa o bien al otro lado de los cajeros del canal. El agua produce arrastres de arenas, llegándose a formar conductos (vías de circulación del agua preferenciales) por los cuales continúa circulando más agua y a mayor velocidad (los conductos se van haciendo de mayor diámetro a medida que prosigue el proceso de arrastre por sifonamiento) y generándose incluso cráteres aguas abajo de la obra, que pueden llegar a arruinarla.

La Figura nº 2.11 adjunta, Fell y Fry (2007a, 2007b), recoge de manera esquemática las maneras en las que se pueden producir los diferentes tipos de erosión interna en presas de materiales sueltos.

Figura nº 2.11. Problemas de erosión interna en presas de materiales sueltos. Fell y Fry (2007a, 2007b).

En la Figura nº 2.12 que se presenta a continuación, Foster (1999), se muestra un diagrama del proceso de erosión interna a través del cuerpo de presa (desde su inicio hasta completar el proceso de rotura).

Figura nº 2.12. Diagrama de desarrollo de la erosión interna a través del cuerpo de presa. Foster (1999).

Dado que se trata, como se ha indicado, de un problema de especial importancia, a continuación se indicarán algunas metodologías para el análisis del potencial riesgo de erosión interna de un material.

5.2. Procedimientos para evaluar el riesgo frente a la erosión interna

No es sencillo evaluar si un material va a ser susceptible de presentar problemas de erosión interna cuando un flujo de agua pase a través de él. La mayoría de estudios tienen como objeto llevar a cabo un análisis de la granulometría del material (curva granulométrica propiamente dicha, coeficientes de uniformidad, etc) y, en todo caso, son poco precisos. Existen también

métodos analíticos, numéricos, basados en ensayos de laboratorio, etc., para estimar el problema de la erosión interna de suelos: Locke et al. (1999), Locke e Indraratna (2000), Schmertmann (2000), Locke (2001), Philippe et al. (2013), Van Beek et al. (2013), Luc et al. (2015), Keizer et al. (2016), Peng y Rice (2020).

En cualquier caso, si se desea mayor precisión en la determinación del riesgo frente a la erosión interna que puede sufrir un material será necesario efectuar ensayos específicos de laboratorio por medio de los cuales poder evaluar este aspecto y analizar los procesos tensionales que sufre el material.

5.2.1. Análisis granulométrico del material

El estudio granulométrico del material está encaminado a comprobar si un suelo es "internamente inestable", esto es, si es propenso a presentar problemas de arrastre de finos o sufusión cuando sea sometido a un gradiente hidráulico.

Se puede proceder, a partir de su granulometría, de la siguiente manera sencilla: se toma la curva granulométrica del suelo que se quiere investigar y se divide en dos partes, tomando para ello un tamaño arbitrario, D_x , y confeccionando dos curvas granulométricas que resultarán, una de tomar los tamaños mayores que D_x y la otra de tomar los tamaños menores que D_x . A continuación se comprobará que el suelo generado con los tamaños mayores que D_x sea capaz de contener las partículas arrastradas del suelo originado con los tamaños mayores que D_x . Este proceso deberá repetirse para varios valores arbitrarios de D_x , comprobándose si para cada uno de los valores de D_x elegidos se cumple la condición de filtro.

Este método se ha mostrado de manera gráfica en la Figura nº 2.13 adjunta. En ella se puede ver la división efectuada del suelo en dos granulometrías, una fina y otra gruesa (parte superior de la figura), la obtención del valor del diámetro decisivo, d (parte central de la figura) y la verificación gráfica con el criterio de Terzaghi (1948) (parte inferior de la figura).

Uriel (1980) trató de simplificar el problema indicando como criterio de filtro que el d_{85} del suelo base ha de ser una fracción del D_{15} del filtro. Esta condición de estabilidad interna puede expresarse como se indica en 2.60:

$$D_{15} < n \cdot d_{85} \quad [2.60]$$

Si se toman logaritmos en la expresión 2.60 anterior se tiene la expresión 2.61 adjunta:

$$\log D_{15} - \log d_{85} < \log n \quad [2.61]$$

El valor de D_{15} será mayor que el $D_x \rightarrow \log D_{15} = \log D_x + 0,15 \cdot (100 - P)/T$

Y el valor del d_{85} será menor que el $D_x \rightarrow \log d_{85} = \log D_x - 0,15 \cdot P/T$

donde T es la pendiente de la curva granulométrica del suelo cuya estabilidad interna se quiere evaluar, esto es, el incremento del porcentaje que pasa dividido por el incremento del logaritmo del diámetro de las partículas $\rightarrow T = \Delta P / \Delta \log D$.

Así, sustituyendo en la expresión anterior se tiene la expresión 2.62 siguiente para la pendiente de la curva granulométrica, T:

$$T > 0,15 \cdot \frac{100}{\log n} \quad [2.62]$$

que es la condición de autoestabilidad, ya utilizada en los estudios de filtros por Terzaghi y Peck (1948) (Figura nº 2.13).

Figura nº 2.13. Método gráfico para la determinación de la estabilidad interna de un material a partir de su curva granulométrica. Kézdi (1976).

Por lo tanto, de acuerdo con esta simplificación, sería suficiente conocer la pendiente T de la curva granulométrica del suelo en cada punto para poder estimar si el suelo en cuestión es proclive a los fenómenos de sufusión.

El análisis de la estabilidad interna de un suelo a partir de la forma de su curva granulométrica, aunque presenta importantes simplificaciones, está ampliamente difundido. Si se desea tener un conocimiento más preciso para evaluar si un suelo va a presentar problemas de arrastre de finos se debe proceder a realizar ensayos específicos con muestras del material en el laboratorio, como se describirá en el siguiente epígrafe.

5.2.2. Ensayos de laboratorio

Los análisis experimentales realizados en laboratorio aportan información complementaria y de mayor garantía para conocer si un material es susceptible de experimentar fenómenos de sufusión cuando sea atravesado por un flujo de agua.

A continuación se indicarán brevemente algunos de los ensayos de laboratorio más típicos que pueden efectuarse para comprobar si un material es susceptible de sufrir fenómenos de erosión interna, en sus diferentes modalidades.

5.2.2.1. Ensayo pin-hole

El ensayo pin-hole fue propuesto por Sherard et al. en 1976. Se trata de un ensayo para la comprobación de la dispersividad de arcillas y consiste en tomar una muestra de material, a la cual se le realiza un orificio en el centro, y se hace pasar un flujo de agua a través de este orificio.

El ensayo se lleva a cabo en el interior de un cilindro en el cual se aloja la muestra con el orificio perforado. En ambos extremos de la muestra que se quiere ensayar se colocará una gravilla, o un filtro. En la Figura nº 2.14 adjunta se muestra de manera esquemática la célula utilizada en el ensayo pin-hole.

Figura nº 2.14. Esquema de la célula utilizada en el ensayo pin-hole, en su alternativa NEF. Web civilgeeks, <https://civilgeeks.com>.

Una vez montado el cilindro de ensayo con la muestra perforada y las muestras de gravilla se hará pasar un caudal por el interior del cilindro, atravesando el flujo de agua la muestra perforada y, para un gradiente determinado, se evaluarán los sólidos arrastrados por el agua. Para ello, se recogerá el agua con los arrastres sólidos en recipientes cada cierto intervalo de tiempo y posteriormente, secando en estufa las muestras de agua con los arrastres sólidos, se determinará el peso del residuo seco que ha sido arrastrado. Se lleva a cabo con distintos gradientes (cargas de agua) y se observa el aspecto del agua a la salida.

5.2.2.2. Ensayo NEF

El denominado como "No Erosion Filters" (Sherard y Dunnigan, 1989) es un ensayo análogo al ensayo pin-hole anteriormente descrito en el cual se introduce una variante: aguas abajo de la célula de ensayo se coloca un filtro de arena cuya función será el comprobar si este filtro es capaz de retener la erosión de la muestra que se está ensayando cuando se haga pasar el flujo de agua a través de ella.

5.2.2.3. Ensayo HET

El ensayo HET ("Hole Erosion Test") tiene como finalidad evaluar la cantidad de suelo arrastrado en la unidad de tiempo, utilizando para ello una muestra a la cual se le perfora un orificio y se la introduce en una célula cilíndrica para su ensayo, Lim (2006). Se trata, como se puede comprobar, un ensayo muy similar a los dos anteriormente descritos (ensayo pin-hole y ensayo NEF). La Figura nº 2.15 adjunta, Wan y Fell (2004a), muestra una fotografía con el montaje típico de un ensayo de tipo HET.

Figura nº 2.15. Esquema del ensayo Hole Erosion Test. Wan y Fell (2004a).

El fundamento de este ensayo es poder medir la masa ($\dot{m}$) de suelo arrastrado de las paredes del orificio practicado en la muestra en la unidad de tiempo. Este arrastre estará condicionado por la tensión tangencial (τ) que el agua ejerce sobre las paredes del hueco por el cual se le hace circular.

La comparativa entre estas dos variables, $\dot{m}$ y τ , es la que marca el inicio de la erosión. Para ello se define la tensión tangencial crítica, τ_c , como la tensión a partir de la cual comienza la erosión, de acuerdo con la expresión 2.63 siguiente:

$$\dot{m} = C_e \cdot (\tau - \tau_c) \quad [2.63]$$

donde C_e es el denominado como coeficiente de erosión y $\dot{m}$, τ y τ_c son las variables anteriormente descritas.

Con esta expresión se pone de manifiesto que a medida que se incrementa el valor de τ , la velocidad del proceso de erosión también aumenta, y este aumento es, aproximadamente lineal con la diferencia $(\tau - \tau_c)$.

La metodología de este ensayo consiste en comenzar a realizarlo con caudales bajos (caudales pequeños con gradientes bajos que no produzcan la erosión del suelo) que posteriormente se irán aumentando gradualmente hasta alcanzar la tensión crítica. En ese momento el ensayo HET prosigue con caudal constante (ya no se incrementa más su valor) y comienza a apreciarse un rápido incremento del diámetro del orificio que se practicó en la muestra, alcanzándose una situación de equilibrio con el mismo caudal, un diámetro del orificio mayor y, por lo tanto, una menor velocidad del flujo del agua.

Bonelli et al. (2013) realizaron la interpretación de este ensayo, determinando los parámetros τ_c y C_e que corresponden a un determinado suelo, y definiendo asimismo el índice de velocidad de erosión, I_E , como el logaritmo decimal de la inversa del coeficiente de erosión. Matemáticamente la expresión del índice de velocidad de erosión, I_E , se muestra en 2.64 como sigue:

$$I_E = \log \frac{1}{C_e} \quad [2.64]$$

donde C_e se expresa en segundos por metros (s/m).

De esta forma, un suelo es tanto más erosionable cuanto menor sea su índice de resistencia la erosión.

En la Figura nº 2.16 que se incluye a continuación se han recogido algunos resultados del ensayo HET efectuados por Wan y Fell (2004a). Parece observarse que los valores bajos de la tensión crítica están asociados a valores también bajos del índice de velocidad de erosión.

Figura nº 2.16. Resultados de ensayos Hole Erosion Test. Wan y Fell (2004a).

5.2.2.4. Ensayo JET

Se trata de un ensayo (normalizado en ASTM D5852) que tiene por objeto medir la erosión que produce un chorro de agua sumergido cuando impacta contra la base superior de una célula cilíndrica constituida con el material que se desea ensayar.

El ensayo se efectúa variando los parámetros de velocidad y diámetro del chorro de agua que impacta sobre la muestra de ensayo para disponer de un cierto rango de valores de la velocidad de avance del hueco creado en el material erosionado, Moore y Masch (1962), Hanson et al. (2002), Hanson y Simon (2004). La Figura nº 2.17 adjunta, ICOLD (2015b, 2017), muestra un esquema del montaje a realizar para llevar a cabo un ensayo de tipo JET.

Figura nº 2.17. Esquema del ensayo JET. Erodímetro. ICOLD (2015b, 2017).

El proceso erosivo que rige estos ensayos se puede formular por medio de la expresión 2.65 siguiente:

$$v = K_d \cdot (\tau - \tau_c) \quad [2.65]$$

donde

v = velocidad de avance de la penetración de la erosión.

τ = tensión tangencial causada por el chorro de agua en la zona erosiva como consecuencia del choque.

τ_c = tensión crítica, esto es, tensión tangencial existente cuando se inicia el proceso erosivo.

K_d = "coeficiente de despeque" del ensayo JET.

Los suelos que se someten a este tipo de ensayo JET se pueden clasificar, en función de los resultados obtenidos, en suelos más o menos erosionables según se muestra en la gráfica de la Figura nº 2.18 adjunta, Hanson y Hunt (2006).

Figura nº 2.18. Clasificación de la erosionabilidad de suelos de acuerdo con el ensayo JET. Hanson y Hunt (2006).

Existe una variante de este ensayo JET en la cual se procede de manera análoga pero sin sumergir el chorro de agua, Dabbagh (1998), Dabbagh et al. (2002) y Wahl et al. (2008a, 2008b).

La Figura nº 2.19, ICOLD (2015b, 2017), recoge dos fotografías de una muestra antes y después de ser sometida a un ensayo tipo JET.

Figura nº 2.19. Fotografías de muestras sometidas a ensayos JET. Arriba una vista antes del ensayo y abajo una vista después del ensayo. ICOLD (2015b, 2017).

A continuación se incluye una comparativa de resistencias a la erosión llevada a cabo con muestras de materiales sometidas a los ensayos HET y JET, cuyos resultados pueden ser consultados en la Figura 2.20 adjunta, Hanson y Simon (2001).

Figura nº 2.20. Resultados de ensayos HET y JET recopilados por el "Bureau of Reclamation" desde el año 2007. Clasificación de la erosionabilidad de los suelos de acuerdo con Hanson y Simon (2001).

Como se puede observar, tanto los ensayos HET como los ensayos JET son válidos para el análisis de la eventual erosión interna que puede experimentar un material, Regazzoni et al. (2008).

Cabría destacar que el ensayo JET es más adecuado para suelos de un amplio rango de erosionabilidad mientras que el ensayo HET funciona mejor para suelos con erosionabilidad intermedia, que se erosionan con relativa facilidad, pero que tienen la suficiente resistencia para resistir el colapso del orificio practicado en la muestra y los arrastres locales. El ensayo JET, por tanto, se presenta como un método de análisis más robusto, más completo que el HET, Wahl et al. (2008a, 2008b) y Wahl (2010).

5.2.2.5. Ensayos de sufusión

Existen varios ensayos de este tipo, de los cuales quizás el más difundido sea el descrito por Benamar y Bennabi (2014), que se muestra esquemáticamente en la Figura nº 2.21 adjunta.

Para llevar a cabo este ensayo se toma una muestra del material que se quiere ensayar y se somete a un flujo de agua, recogiendo y evaluando los posibles arrastres de partículas que el flujo de agua haya podido ocasionar.

Figura nº 2.21. Esquema que muestra el protocolo de realización de un ensayo de sufusión según Benamar y Bennabi (2014).

Se cuenta con referencias de otros ensayos de este tipo, llevados a cabo en células triaxiales (Fannin, 2010) que indican que para presiones de confinamiento elevadas el fenómeno de sufusión no empieza a producirse hasta que se aplican gradientes altos. Esto significa que existe un gradiente crítico necesario para que comience la sufusión que depende, para un mismo suelo, de la presión efectiva. Este aspecto se muestra gráficamente en la Figura nº 2.22 adjunta.

Figura nº 2.22. Valores del gradiente crítico necesario para que se inicie el proceso de sufusión. Fannin (2010).

5.2.2.6. Ensayos para la determinación de la erosión en el contacto de los drenes

Es necesario en presas de materiales sueltos disponer de un sistema de drenaje para el control de las filtraciones. Este sistema de drenaje puede llegar a transportar agua a velocidades tales que puedan desencadenar un fenómeno erosivo de los materiales más finos con los que el dren esté en contacto.

Interesa, por tanto, simular en el laboratorio este proceso que puede llegar a ocurrir en las presas de materiales sueltos. Guidoux et al. (2010) efectuaron ensayos de este tipo, siguiendo el esquema simplificado que se muestra en la Figura nº 2.23 adjunta.

El objetivo que se persigue con la realización de este ensayo en el laboratorio es poder obtener la velocidad de descarga del dren que inicia el proceso erosivo (velocidad crítica, V_{crit}) en función del diámetro efectivo, d_H , del suelo erosionable en contacto con el dren.

Figura nº 2.23. Esquema del ensayo de erosión de un contacto. Guidoux et al. (2010).

A partir de los ensayos que llevaron a cabo, Guidoux et al. (2010) propusieron la expresión 2.66 siguiente con la que reproducir los resultados de los ensayos de erosión que realizaron:

$$V_{crit} = 0,65 \cdot n_D \cdot \left[\rho'_s \cdot g \cdot \left(d_H + \frac{\beta}{d_H} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad [2.66]$$

donde

n_D = porosidad del dren.

ρ'_s = peso específico relativo sumergido en agua.

g = aceleración de la gravedad.

β = parámetro ajustado experimentalmente, que tiene un valor de $5,3 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2$.

d_H = es el diámetro efectivo del suelo erosionable en contacto con el dren. Se puede determinar a partir de la expresión 2.67 siguiente:

$$d_H = \left[\int_0^\infty \frac{f(x)}{x} dx \right]^{-1} \quad [2.67]$$

donde $f(x)$ es el tanto por uno del total del suelo que tiene diámetro x .

La Figura nº 2.24 que se incluye a continuación recoge algunos resultados obtenidos en ensayos de laboratorio de este tipo.

Figura nº 2.24. Resultados obtenidos a partir de ensayos de erosión de un contacto. Beguin (2011).

5.2.3. Otros procedimientos y estudios

Existen estudios concretos en los que se ha analizado el riesgo frente a la erosión interna (en sus diferentes tipologías: sufusión, fractura hidráulica, erosión remontante, sifonamiento, etc.) de presas de materiales suelos cuyo núcleo fue construido empleando materiales heterogéneos.

Así, por ejemplo, Silva et al. (2017) efectuaron un estudio de este tipo, evaluando el riesgo frente a posibles fenómenos de erosión interna en presas localizadas en Suecia, un país donde son habituales las presas de materiales sueltos cuyo núcleo se encuentra ejecutado con sedimentos glaciares los cuales, como ya se ha indicado anteriormente, si no son suelos autoestables, el flujo de agua a través de los mismos puede favorecer el arrastre de partículas finas, actuando como factor desencadenante en la generación de vías de filtración a través del núcleo de la presa. Este estudio incluye un análisis de la distribución de los tamaños de las partículas de los suelos que constituyen el núcleo de la presa, así como una comparativa entre las propiedades geotécnicas de dichos suelos y las prescripciones que se recogen en los manuales técnicos de seguridad de presas Suecas (no se investigó, sin embargo, acerca de la capacidad de los filtros de la presa como elemento para detener estos posibles fenómenos de erosión interna). El estudio concluyó que presas bien diseñadas y construidas pueden, no obstante, verse afectadas por problemas de erosión interna como consecuencia de la existencia, en el elemento impermeable de la presa, de tongadas de material que puntualmente presenten problemas de autoestabilidad.

También Silva et al. (2018) llevaron a cabo estudios para analizar los efectos del índice de huecos y de los gradientes hidráulicos sobre la permeabilidad de los materiales y los efectos de la sufusión que podría producirse en núcleos de presas ejecutados con sedimentos glaciares. Dichos estudios consistieron en ensayos de sufusión realizados en permeámetros con un diámetro interior de 101,6 mm y una altura de 115 mm. Los resultados mostraron que la conductividad hidráulica fue menor con un menor índice de huecos. Sin embargo, a medida que aumenta el gradiente hidráulico, la conductividad hidráulica se mantiene en valores sensiblemente estabilizados. Los cambios en la conductividad hidráulica indicaron una variación en el índice de huecos inicial debido al desprendimiento de las partículas más finas de la matriz del suelo. Estas partículas finas comienzan a obstruir las capas inferiores, por lo que el caudal de agua disminuye y también lo hace la conductividad hidráulica. El gradiente hidráulico para el cual la conductividad hidráulica alcanza valores estables se considera como el límite superior para el cual no se produciría fenómeno de sufusión.

Este mismo autor, Silva (2019), realizó un estudio experimental del fenómeno de sufusión en núcleos de presas construidos con sedimentos glaciares. Lo primero que indica es que los suelos morrénicos mal graduados, como son estos sedimentos glaciares, son más susceptibles de presentar problemas de erosión interna, como consecuencia de fenómenos de sufusión, que otros tipos de materiales empleados habitualmente en la ejecución de núcleos de presas. También pone de manifiesto que los principales factores que influyen en el posible desarrollo de fenómenos de sufusión son las características geotécnicas del suelo que se haya empleado para construir el

núcleo, su grado de compactación y la carga hidráulica. El estudio consistió en la realización de ensayos específicos de sufusión en laboratorio y los resultados que se obtuvieron mostraron que el mecanismo de sufusión puede ser clasificado como "sufusión interna" (filtración) y "sufusión externa" (pérdida de partículas del suelo del conjunto del material que constituye el núcleo).

En relación con el problema de fracturación hidráulica, Djarwadi et al. (2017a, 2017b) presentó un modelo numérico de elementos finitos, en dos dimensiones, de la presa de Hyttejuvet, en Noruega (presa de materiales sueltos con núcleo constituido por sedimentos de origen glaciar). Empleando dicho modelo numérico, y efectuando un análisis acoplado de las tensiones y deformaciones con el flujo, se pudo deducir que cuando las tensiones verticales efectivas en el paramento de aguas arriba del núcleo eran menores que las correspondientes a la altura del agua en el embalse, se producía el fenómeno de fractura hidráulica. Además, se concluyó también que la geometría del propio núcleo de esta presa (bastante delgado y con sus paramentos muy verticalizados: el de aguas abajo completamente vertical) favorecía que se produjese fracturación hidráulica.

5.3. Ejemplos de presas en las que se ha producido erosión interna

La erosión interna es una de las causas más frecuentes de rotura de presas de materiales sueltos. Tal y como se indicó en el Capítulo 2, apartado 2.4, de acuerdo con los datos del Comité Internacional de Grandes Presas (ICOLD), en el boletín nº 99, "Dam failures. Statistical Analysis" del año 1995, la erosión interna a través del cuerpo de presa es la causa principal en la rotura de un 15% de presas (y causa secundaria en la rotura de un 13% de presas) mientras que la erosión interna a través del cimiento es causa principal en la rotura de un 12% de presas (y causa secundaria en la rotura de un 5% de presas).

En este apartado se efectuará una recopilación de algunas presas localizadas en la bibliografía consultada (Fry et al. (1994), Sherard (1986), Delgado (2000), Charles (2004), Charles et al. (2011), Boletín 164 ICOLD (2015a, 2015b), Soriano (2016), Boletín 164 - versión actualizada - ICOLD (2017), Boletín 180 ICOLD (2018), Boletín 185 ICOLD (2020) y otros), la mayoría de ellas de materiales sueltos (aunque también de otras tipologías), en las que se han producido fallos como consecuencia de fenómenos de erosión interna, prestando especial atención a los sucesos ocurridos en España. Se incluyen también algunos casos de presas Suecas, cuyo núcleo se construyó con materiales heterogéneos (como es objeto del presente trabajo de investigación) de origen morrénico en las que la erosión interna fue clave en el fallo de la presa. Cuando se ha podido conocer el dato, se ha indicado entre paréntesis la fecha en la que se produjo el incidente/fallo de la presa.

- En España.
 - Presa de Puentes (1802). Presa de mampostería apoyada sobre pilotes; rotura súbita por el cimiento, que estaba erosionado, con "marmitas de gigante"

- rellenas de sedimentos: erosión interna como consecuencia del flujo de agua por el cimientado hacia zonas huecas y lavado (arrastre) del sedimento.
- Presa de Taibilla (1975). Presa de materiales sueltos con núcleo impermeable inclinado y espaldones de escollera; filtraciones excesivas y erosión por la base de la presa (posible disolución del material yesífero del cimientado). Alonso Franco y Yagüe Cordova (1997).
 - Presa de Martín Gonzalo (1987). Presa de materiales sueltos con pantalla de impermeabilización; filtración muy elevada bajo el pie de presa; el dren no cumplía los criterios de diseño de autoestabilidad y de arrastre. Justo (1988).
 - Presa de Caspe (1988-1990). Erosión interna a favor de zonas con defectos tensionales. En 1988, 3 años después de finalizada la construcción y durante el primer llenado parcial, se produjo erosión alrededor del tapón de cierre del túnel de la “Mina Ciega” (túnel excavado, al parecer, por los árabes, que fue obturado al quedar, una de sus bocas, dentro del embalse). En 1989 (segundo llenado parcial) se detectaron filtraciones elevadas localizadas en la zona del aliviadero. En 1990 (tercer llenado) se produjo erosión interna del cuerpo de presa, detectándose un caudal de erosión con crecimiento exponencial. Araoz Sánchez-Albornoz (1992), De Celix Caballero y Sánchez-Albornoz (1995), Mancebo et al. (2012).
 - Presa de El Algar (2000). Presa de fábrica cimentada sobre un carst calizo; erosión interna a través del cimientado cárstico, con huecos.
 - Presa de Hervás. Presa de fábrica apoyada sobre suelos areno-limosos; filtraciones excesivas y arrastre del terreno de cimentación (sifonamiento).
 - Balsa de Cartaya. Rotura brusca por un proceso de erosión interna del suelo a favor de los conductos de desagüe.
 - Presa de La Estanca de Alcañiz. Con síntomas de erosión interna en el contacto del cuerpo de presa con una galería que cruza el cuerpo de presa.
 - Presas de Alfórrios, Collado de la Venta de Contreras, La Sotonera y Giribaile. Fallo de los tapices de impermeabilización.
 - Presa de Arbón. Erosión interna a favor de zonas con defectos tensionales.
 - Presas de Cazalegas, Vallehermoso, Valcomuna y balsa de Valdelafuen. Filtraciones emergentes en el talud de aguas abajo.
 - En Francia. Son numerosos los casos de fallos de presas francesas como consecuencia de erosión interna. Cabría destacar, entre ellos, los incidentes en las presas de Lavaud-Gelade (1944), Beaune (1961), Matemale (1969), Vallabregues (1970), Lafage (1980), Buget (1981), Gourdon (1983), Saint Aignan (1984), Vieux-Pré (1985), La Prade (1987), Sapins (1988), Nepes (1990), Saint-Egreve (1990), Saint Pardoux (1991) y los diques de Camargue (1994), entre otros.

- En Portugal.
 - Presa de Fonte Longa (1989). Poco después del llenado del embalse se detectaron filtraciones elevadas como consecuencia de erosión interna en el contacto de conducciones de hormigón. enterradas. Oliveira y Machado (1997).
 - Presa de Gostei (1994). Mismo problema que en el caso anterior. Oliveira y Machado (1997).
- En Reino Unido.
 - Presa de Whinhill (1835).
 - Presa de Bilberry (1852).
 - Presa Dale Dyke (1864).
 - Presa de Balderhead (1967). Filtraciones elevadas y erosión interna en el núcleo de la presa, produciéndose fenómenos de arrastre de finos y segregación del material del núcleo, detectado durante el primer llenado.
 - Presa de Greenbooth (1983). Fracturación del núcleo, produciéndose cavidades/oquedades en el núcleo y subsidencias en la coronación. Tedd et al. (2011).
- En Alemania.
 - Presa de Sylvenstein (1962-1970). Filtraciones y presiones intersticiales elevadas en el cuerpo de presa como consecuencia de un diseño inadecuado de los filtros de protección del núcleo. List y Strobi (1991), Beier et al. (1979).
 - Presa de Ibra (1977). Fallo de la membrana de impermeabilización del talud de aguas arriba y erosión interna en el contacto con conducción enterrada. Filtraciones elevadas. Breth y Romberg (1984).
- En Noruega.
 - Presa de Hyttejuvet (1966-1972). En 1966 se detectaron filtraciones como consecuencia de grietas existentes en el núcleo (fracturación hidráulica). En 1972 se observaron cavidades en el borde de aguas arriba del núcleo. Kjaemsli y Torblaa (1968), Hoeg (1993), Haeri (2008), Djarwadi et al. (2017a, 2017b).
 - Presa de Viddalsvatn (1971). Fracturación hidráulica a través del núcleo que originó surgencias de aguas turbia en zonas del espaldón de aguas abajo. Höeg et al. (1993).
 - Presa de Mysevatn (1974). Forma parte de un conjunto de presas construidas para el proyecto y explotación de la planta de Folgefonna. La construcción de esta presa finalizó en 1973 y durante el primer llenado se registraron filtraciones elevadas (100 l/s) así como cavidades en la coronación. Se concluyó que la causa de los problemas detectados había sido la fracturación del núcleo. Hoff et al. (1985), Höeg et al. (1993).

- Presas de Jukla (1981-1982). Fracturación del núcleo morrénico. Filtro de presa inadecuado. Se observaron incrementos en los caudales de filtración, que alcanzaron máximos de hasta 100 l/s. Hoff et al. (1985), Johansen y Eikevik (1997).
- Presa de Songa (1991). Fracturación hidráulica del núcleo que causó incrementos del caudal y turbidez en las aguas de filtración. Torblaa y Rikartsen (1997).
- En Finlandia.
 - Presa de Uljua (1970). Filtraciones elevadas con arrastres en las aguas como consecuencia de un inadecuado tratamiento del cimient. Loukola y Slunga (1982), Kuusiniemi (1991), Kuusiniemi et al. (1992), Kuusiniemi y Loukola (1996), Ravasaka (1997), Rathmayer y Pöllä (1998), Pöllä y Rathmayer (2015).
- En Suecia.
 - Presa de Selsfors (1943). Erosión interna a través del cimient.
 - Presa de Seitevare (1967). Fugas de agua en el pie del espaldón de aguas abajo como consecuencia de un inadecuado tratamiento de la cimentación en el contacto permeable entre el cimient rocoso y morrénico. Bemell (1976).
 - Presas de Juktan (1979-1982). Filtraciones elevadas y cavidades en el núcleo impermeable. Se produjo la fracturación del núcleo que, pese a estar construido con material morrénico bien graduado, no resultó ser internamente estable. Kjellberg et al. (1985).
 - Presa de East Suorva (1983). Presa ejecutada con núcleo de morrena glaciár; se detectó un hueco en el paramento de aguas arriba como consecuencia de la erosión interna del núcleo (material morrénico del núcleo muy heterogéneo, con una granulometría muy extensa, pero sin la suficiente cantidad de tamaños intermedios que impidiesen el arrastre de partículas finas a través de los materiales más gruesos) así como caudales de filtración del orden de 100 l/s con turbidez en las aguas filtradas (arrastres). Alemo et al. (1991), Norstedt y Nilsson (1997).
 - Presa de Rengard (1983). Fracturación hidráulica del núcleo, detectándose incremento del caudal registrado, turbidez en las aguas de filtración y cavidades en coronación.
 - Presa de Hällby (1985). Asiento repentino en la coronación de la presa "izquierda", en la zona próxima al muro cajero del aliviadero, detectándose un incremento brusco del caudal de filtración desde 20 l/min hasta 200 l/min. Se llegó a la conclusión de que el origen de los problemas había sido debido a un tratamiento inadecuado de la cimentación. Bronner et al. (1988), Alemo et al. (1991).

- Presa de Stenkullafors (1987). Presa construida con núcleo impermeable de morrena glaciar. Se produjo erosión interna del material del núcleo, un material heterogéneo, de granulometría muy extensa y que, durante la construcción, se compactó del lado seco; se detectaron fugas de agua localizadas así como filtraciones muy elevadas y se llegó a la conclusión de que el material de la morrena era internamente inestable (materiales con problemas de sufusión y arrastres de finos) y, al haberse compactado del lado seco, colapsó al saturarse, durante el llenado del embalse; se detectó también que el filtro que se construyó era demasiado grueso y no fue capaz de contener la erosión excesiva del material del núcleo. Nilsson y Norstedt (1991), Norstedt y Nilsson (1997).
- Presa de Lövön (1992-1993). Fracturación hidráulica del núcleo morrénico. Filtro de presa inadecuado. Se detectó una cavidad en la coronación de la presa y se incrementaron los caudales de filtración. Johansson et al. (1996b), Johansson (1997).
- Presa de Porjus (1993). Cavidad detectada en el filtro de aguas arriba y en el núcleo. Filtraciones que se incrementaron y en las que comenzaron a observarse arrastres. Estos problemas fueron consecuencia de la fractura hidráulica del núcleo que se produjo. Johansson et al. (1996a).
- En Yugoslavia. Presa de Ovcar Benja (1960), una presa de tipología de bóveda que experimentó erosión interna a través del cimiento.
- En Irak: El caso más famoso es el de la presa de Mosul (1986), cimentada sobre un sustrato yesífero. Viene sufriendo desde hace mucho tiempo problemas de erosión interna en el cimiento.
- En Estados Unidos.
 - Presa de Ashley (1909). Presa bóveda en la que se produjo el fallo como consecuencia de erosión interna a través del cimiento durante el primer llenado.
 - Presa del lago Toxaway (1916).
 - Presa de Fred Burr (1948).
 - Presa de Wister (1949).
 - Presa de Stockton Creek (1950). Problemas de erosión interna y filtraciones como consecuencia de problemas de asentamientos diferenciales.
 - Presas de Oklahoma y Mississippi (1957 a 1970). Filtraciones elevadas después de una rápida puesta en carga.
 - Presa de Yard's Creek (1963).
 - Presa de Baldwin Hills (1963).

- Presa de Fontelle (1964).
- Presa de Churchill (1972).
- Presa de Lake O' Hills (1972).
- Presa de Tetón (1976). Fallo de los rastrillos de impermeabilización (ejecutados en zanja y rellenos de arcilla, como extensión en profundidad del núcleo impermeable de la presa); el agua atravesó el rastrillo y circuló a favor de las amplias diaclasas existentes en el cimiento rocoso.
- Presa de Myron Isabel (1978).
- Presa de Navajo (1987).
- Presa de Mud Mountain (1980). Presa de materiales sueltos con núcleo impermeable y espaldones de escollera; filtraciones a través del núcleo que produjeron migración de finos como consecuencia de un proceso de erosión interna, al no estar adecuadamente diseñadas las transiciones de la presa (inadecuada protección del núcleo de presa).
- Presa de Beaver (diques de cierre) (1984). Presa de gravedad con diques de cierre cimentados sobre terrenos cársticos; se detectaron filtraciones elevadas y arrastres de finos en las mismas.
- Presa de Hadlock Pond (2005). Fenómenos de sufusión durante el primer llenado.
- En Canadá.
 - Presa de Battle River (1956).
 - Presa de Manaicougan (1975). Flujo de agua a través del cuerpo de presa que produjo fracturación hidráulica.
 - Presa de Hinds Lake (1984).
- En Brasil.
 - Presa de Ema (1940).
 - Presa de Pampulha (1954).
- En México. El caso más conocido es el de la presa de La Laguna (1969), en la que se produjo erosión interna a través del cimiento.
- En India: Las presas de Kedar Nala (1964), de Nanak Sagar (1967) y de Manivali (1976), en las que se produjo erosión interna a través del cuerpo de presa.
- En China. La presa de Gouhou (1993).
- En Indonesia. La presa de Situ Gintung (2009).

5.4. Prevención frente al riesgo de erosión interna

Como se ha podido ver, el fenómeno de erosión interna, ya sea de manera directa o indirecta, es una de las principales causas de fallo de presas de materiales sueltos. Por ello, es necesario actuar de manera contundente para evitar que el indeseable fenómeno de la erosión interna, en cualquiera de sus variantes (sufusión, fracturación hidráulica, sifonamiento, erosión remontante, etc) se produzca, o bien, en caso de que llegase a producirse, poder detectar a tiempo el problema y actuar sobre él de manera eficaz para poder aplicar las medidas correctoras pertinentes.

Para conseguir unas presas más seguras, que sean menos susceptibles de experimentar los efectos de la erosión interna, se pueden adoptar para su diseño las reglas de buena práctica y medidas preventivas que se recogen a continuación, muchas de ellas indicadas por Uriel (1980) y Hunt et al. (2007):

- Evitar el uso de materiales heterogéneos, con una granulometría muy extensa y, especialmente, materiales sin la suficiente cantidad de tamaños intermedios que puedan impedir el arrastre de partículas finas a través de los materiales más gruesos cuando son atravesados por un flujo de agua.

Estos materiales heterogéneos son precisamente los que serán objeto de estudio en esta Tesis Doctoral, con la finalidad de poder conocer si, a partir de un estudio intensivo y adecuado de los mismos, podrían considerarse como suelos aptos para constituir el núcleo de las presas de materiales sueltos.

- En caso de utilizar materiales heterogéneos en la construcción de la presa y, realmente en cualquier caso, disponer los adecuados sistemas de filtros y drenes para evitar que se produzcan problemas de erosión interna. Es recomendable disponer de un sistema apropiado de filtración y drenaje no solamente en el contacto del núcleo impermeable con los espaldones sino también en el contacto con el cimiento.
- Proyectar filtros ó drenes en el pie de la presa en aquellos casos en los cuales el terreno de cimentación sea sifonable y no se prevea la construcción de una pantalla impermeabilizadora.
- Evitar la formación de fisuras en el cuerpo de la presa, especialmente las fisuras transversales, que son las que pueden llegar a comunicar el embalse con el espaldón y el talud de aguas abajo de la presa. Para ello, es imprescindible llevar a cabo un adecuado control de los asientos diferenciales (colocando hitos para nivelación de la coronación, células de asiento y/o tubos telescópicos de asiento en el cuerpo de presa) y de las distensiones en la presa (auscultando, por ejemplo, con extensómetros de gran base).
- Llevar a cabo una adecuada compactación de las tongadas del material cuando se está construyendo la presa, para no dejar zonas con material suelto o

insuficientemente compactado, por donde puedan originarse vías preferenciales para la circulación del agua.

- Efectuar la construcción de la presa así como la puesta en carga de manera lenta, por fases, con objeto de que las deformaciones diferidas sean lo más pequeñas posibles.
- Realizar la puesta en obra del material del lado húmedo, de tal forma que, cuando tenga lugar el llenado del embalse no se produzca el colapso del material al saturarse, evitándose así la aparición de fisuras y grietas.
- Incrementar la humedad de compactación del núcleo en su parte superior (o bien utilizar un material más plástico y más deformable en las zonas próximas a la coronación), de tal forma que, en la zona alta de la presa la deformabilidad sea mayor y se pueda adaptar mejor a las deformaciones que se originarán en los estribos. Esta recomendación también es válida para las zonas en contacto con taludes escarpados, en el apoyo.
- Diseñar el núcleo impermeable de la presa con mayor espesor, más grueso, en las zonas que sean susceptibles de agrietamiento como, por ejemplo, en contacto con los estribos de la presa.
- Diseñar la presa con una cierta curvatura del eje hacia aguas arriba para, mediante el efecto cuña, incrementar la compresión en planos transversales cuando tenga lugar la puesta en carga.
- Reforzar con geomallas las zonas de la presa potencialmente traccionadas, para dotar a las mismas de cierta resistencia a tracción y evitar así la aparición de fisuras y grietas. Tal fue el caso de la presa de Canales (Granada).
- Evitar la construcción de estructuras enterradas que atraviesen la presa, para evitar que se produzcan procesos de erosión interna del suelo a favor de esas estructuras y conductos enterrados. Cualquier zanja que se excave en la cimentación para alojar una tubería, conducción o galería debe ser rellenada totalmente con hormigón y prever una inyección de contacto entre ésta y el terreno. Se deben evitar, en cualquier caso, espacios estrechos entre la cimentación y la obra de fábrica; en primer lugar para poder compactar adecuadamente los rellenos y en segundo lugar porque el efecto arco entre las paredes de la obra de fábrica y la el terreno natural impiden que la tensión aumente al construir el cuerpo de la presa. Por estas zonas la carga de agua puede inducir una fracturación hidráulica.
- El contacto del núcleo con cualquier obra de fábrica, paredes de aliviaderos, etc, debe ser tal, en su morfología y contornos, que los movimientos de la presa tengan tendencia a comprimir el suelo contra ellas, de tal forma que nunca pueda existir un despegue entre ambos.

- Evitar la ejecución de rastrillos de impermeabilización en zanja y rellenos de arcilla (como extensión en profundidad del núcleo de la presa) ya que, en esa zona, al existir tensiones efectivas pequeñas, el flujo de agua puede llegar a atravesar el rastrillo y circular por el cimiento, produciendo arrastres y lavado de finos.
- La altura de presa también es un condicionante. Las tensiones y deformaciones unitarias en una presa son proporcionales a la altura de la misma. Y, por lo tanto, son más proclives al agrietamiento las presas altas que las presas bajas.
- Las lluvias intensas y prolongadas sobre presas zonificadas pueden llegar a provocar asientos en los espaldones de material granular, potencialmente colapsable, que, a su vez, pueden originar grietas y fisuras en la presa.
- Si la cimentación es rocosa, es fundamental tratar cualquier fisura, sellándola adecuadamente para que por ellas no pueda existir un flujo de agua en contacto con el núcleo.
- Limpiar y sanear bien la cimentación, especialmente en la zona del núcleo. Incluso si éste está construido con un material potencialmente sifonable, es recomendable colocar una capa de hormigón pobre o de hormigón proyectado o gunita sobre la roca de cimentación.
- Prever una zona de varios decímetros de suelo no erosionable en los contornos. Puede ser material diferente o el mismo del núcleo tratado con productos estabilizadores como, por ejemplo cal, bentonita u otros aditivos.

6. Caracterización de la permeabilidad de los materiales

El principal problema estudiado en esta Tesis Doctoral está relacionado con los caudales y gradientes que se producen en los elementos impermeables de las presas de materiales sueltos. Éstos están fuertemente vinculados con la permeabilidad de los materiales. Por la importancia que tiene su cuantificación, se le dedica un apartado específico.

Es práctica habitual caracterizar la respuesta de los suelos al agua por medio del coeficiente de permeabilidad. De manera simplificada, queda definido a través de la ley de Darcy como una constante de proporcionalidad entre la velocidad del flujo del agua en un suelo y el gradiente hidráulico. Tiene dimensiones de velocidad.

Existen diversos procedimientos para la determinación de los valores que adopta. Se trata de procedimientos que se pueden llevar a cabo tanto en campo como en laboratorio.

Además de recoger los ensayos más típicos, se incluirá también un apartado que recoge algunas de las correlaciones más utilizadas para estimar la permeabilidad, en función de otras propiedades geotécnicas conocidas del material.

6.1. Ensayos de laboratorio

La determinación de la permeabilidad en laboratorio se lleva a cabo ensayando una muestra que ha sido previamente tomada en campo. Pueden ser muestras inalteradas o remoldeadas a las condiciones que se desee.

Existen diversos métodos para determinar la permeabilidad de un material. Los más habitualmente utilizados son el ensayo de permeabilidad en permeámetro, el ensayo de permeabilidad en aparato triaxial y el ensayo de permeabilidad en célula Rowe.

A continuación se indicará en qué consiste cada uno de estos ensayos.

6.1.1. Ensayo en el permeámetro

Se trata del que, quizás, sea el ensayo más extendido para la determinación de la permeabilidad en laboratorio.

Existen permeámetros tanto de carga variable como de carga constante. Ambos equipos pueden ser, a su vez, de flujo ascendente o de flujo descendente. A continuación se mostrarán los detalles de cada uno de estos dos equipos y se indicará como se emplean para la determinación de la permeabilidad.

6.1.1.1. Permeámetro de carga constante

Se trata de un equipo que está constituido por células de varios tamaños, piezómetros, probetas graduadas, termómetro y cronómetro.

Su empleo está enfocado a la obtención de la permeabilidad de una muestra de suelo cuyo tamaño máximo sea el de las gravas, con permeabilidades dentro del rango 10^{-2} a 10^{-5} m/s. Es

decir, que está pensado para suelos relativamente permeables, con un contenido de finos inferior al 10%.

El ensayo con este equipo está normalizado en UNE 103403:1999 y también en la norma D 2434-68 ASTM.

En la Figura nº 2.25 se muestra un esquema de un permeámetro de carga constante y flujo ascendente. En la Figura nº 2.26 se incluye una fotografía de uno de estos equipos.

Figura nº 2.25. Permeámetro de carga constante proyectado por J.L. Justo. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Figura nº 2.26. Permeámetro de carga constante. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>

Para determinar la permeabilidad del suelo, se toma una muestra del mismo y se coloca en el interior de una célula cuya entrada comunica con un depósito, cuyo nivel de agua se mantiene constante por medio del suministro de agua desde otro depósito, para compensar el agua que circula a través de la célula donde se aloja la muestra. La posición de este depósito de nivel constante se puede variar en altura, de tal forma que se pueda llevar a cabo este ensayo de permeabilidad con distintos gradientes.

Se toma medida del volumen de agua que abandona la célula en un tiempo determinado y se controlan también las alturas piezométricas en el interior del suelo por medio de las correspondientes células.

De acuerdo con la ley de Darcy se tiene que el coeficiente de permeabilidad se puede determinar por medio de la expresión 2.68 siguiente:

$$k = \frac{v}{i} = \frac{V \cdot H}{S \cdot t \cdot \Delta h} \quad [2.68]$$

donde:

V es el volumen de agua que atraviese el suelo en el tiempo t.

H es la distancia entre piezómetros extremos.

S es el área de la sección de la muestra.

t es el tiempo.

Δh es la diferencia de nivel del agua en los piezómetros extremos.

6.1.1.2. Permeámetro de carga variable

Se trata de un equipo que consta de un molde de paredes rígidas, un permeámetro-compactador, y está equipado con piezómetros y cronómetro. El ensayo con este equipo está normalizado en ASTM D 5856-95.

El empleo de este dispositivo está enfocado a la determinación de la permeabilidad de suelos que cuenten con un tamaño máximo de partículas de 20 mm, con permeabilidades comprendidas en el rango entre 10^{-4} a 10^{-10} m/s.

En la Figura nº 2.27 se muestra un esquema de un permeámetro de carga variable. En la Figura nº 2.28 se incluye una fotografía de uno de estos aparatos.

Figura nº 2.27. Permeámetro de carga variable. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Como se ha indicado anteriormente, este permeámetro se utiliza para la determinación del coeficiente de permeabilidad en suelos que son más impermeables.

Para llevar a cabo este ensayo se introduce la muestra de suelo en una célula y se conecta la misma a uno de los tubos disponibles (tubos b ó c en la Figura nº 2.27 anterior), manteniendo la

llave de la célula cerrada y las llaves de los tubos abiertas. Los tubos son de diferente sección, utilizándose el tubo de diámetro menor para efectuar el ensayo con los suelos más impermeables.

Figura nº 2.28. Permeámetro de carga variable. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.

El fundamento de este ensayo estriba en que, en un intervalo de tiempo dt , el agua que desciende por la parte superior del tubo ha de ser igual a la que atraviesa una sección cualquiera de la muestra. Esto se expresa matemáticamente de la manera que se muestra en 2.69:

$$s \cdot dh = k \cdot \frac{h}{H} \cdot S \cdot dt \quad [2.69]$$

expresión que se puede integrar entre el instante inicial (tiempo $t = 0$) y el tiempo t , obteniendo el coeficiente de permeabilidad a partir de la relación 2.70 siguiente:

$$k = H \cdot \frac{s}{S} \cdot \frac{1}{t_1} \cdot \ln \frac{h_0}{h_1} \quad [2.70]$$

donde

k es el coeficiente de permeabilidad.

H es la altura de la muestra.

t es el tiempo.

S es el área de la sección transversal de la muestra.

s es la sección interior del tubo.

h es la altura piezométrica.

6.1.2. Ensayo en aparato triaxial

El equipo triaxial puede también ser empleado para la determinación de la permeabilidad en laboratorio.

En España existen células triaxiales capaces de ensayar muestras con varios tamaños de probeta (1,5", 2", 3", 4", 6" y 9" de diámetro), tres sistemas de presión constante y medidores del cambio de volumen.

Este equipo puede ser empleado para realizar ensayos a partir de los cuales poder determinar la permeabilidad de suelos arcillosos, cuyo tamaño máximo de partículas sea de hasta 5 cm.

Se trata de un ensayo que está normalizado en la British Standard BS 1377: Part 6: 1990.

En la Figura nº 2.29, Matyas (1967), se muestra un esquema de un aparato diseñado para la determinación de la permeabilidad en aparato triaxial. En la Figura nº 2.30 se incluye una fotografía de uno de estos equipos.

Figura nº 2.29. Dispositivo experimental para la medida de la permeabilidad en el aparato triaxial. Matyas (1967).

Figura nº 2.30. Dispositivo para la determinación de la permeabilidad en aparato triaxial. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.

Para efectuar este ensayo en primer lugar se deberá saturar el suelo arcilloso, aplicándole una presión intersticial elevada (contrapresión). Para ello, se coloca la muestra que se desea ensayar en la célula triaxial y se aplica la presión manteniendo cerrada la llave A y abierta la llave B (ver Figura nº 2.29 anterior).

A continuación, con la muestra ya saturada, se abre la llave A, aplicando una presión diferencial en los extremos de la muestra por medio del manómetro con el que cuenta este equipo.

El agua que atraviesa la muestra se mide mediante el aparato de cambio de volumen.

El coeficiente de permeabilidad se determina por medio de la expresión 2.71 que se incluye a continuación:

$$k = \frac{V \cdot H}{S \cdot t \cdot d \cdot \left(\frac{\gamma_m}{\gamma_w} - 1 \right)} \quad [2.71]$$

donde

V es el volumen de agua que atraviesa el suelo en el tiempo t.

H es la altura de la muestra de suelo.

S es el área de la sección de la muestra de suelo.

t es el tiempo.

d es la diferencia de nivel del mercurio en ambas ramas.

γ_m es el peso específico del mercurio.

γ_w es el peso específico del agua.

6.1.3. Ensayo en la célula Rowe

La célula Rowe de consolidación es otro de los equipos utilizados en laboratorio para la determinación de la permeabilidad de suelos.

Se trata de un aparato que consta de tres sistemas de presión constante y medidas de cambio de volumen.

Está especialmente indicado para el ensayo de suelos con 20 mm de tamaño máximo de partículas.

Los resultados que se obtienen a partir de este ensayo son los coeficientes de permeabilidad vertical (K_v) y horizontal (K_h) para cualquiera de las etapas de consolidación que se lleven a cabo durante la fase de ensayo.

Se trata de un ensayo que está normalizado en la British Standard BS 1377: Part 6: 1990.

En la Figura nº 2.31, Espinace (1984), se muestra un esquema de una célula Rowe de consolidación para la determinación de la permeabilidad. En la Figura nº 2.32 se recoge una fotografía de uno de estos aparatos.

El ensayo edométrico en la célula Rowe proporciona el valor del desplazamiento δ que presenta en un tiempo t una pastilla de suelo de espesor $2H$ drenada por ambos extremos.

El valor de la permeabilidad se obtiene a partir del coeficiente de consolidación, c_v , del módulo edométrico, E_m , y del peso específico del agua, γ_w , tal y como se muestra en la expresión 2.72 adjunta:

$$k = \frac{c_v \cdot \gamma_w}{E_m} \quad [2.72]$$

Figura nº 2.31. Esquema de una célula edométrica de tipo Rowe. Espinace R. (1984).

Figura nº 2.32. Dispositivo para la determinación de la permeabilidad en aparato tipo Rowe. Equipo disponible en el laboratorio de geotecnia del CEDEX. Web <http://www.cedex.es>.

6.2. Ensayos de campo

Es habitual efectuar ensayos de campo (in situ, sin tener que tomar y recuperar muestra para ensayarla posteriormente en el laboratorio) para la determinación de la permeabilidad de los materiales. Así se soslayan los problemas de representatividad que puedan tener los ensayos de laboratorio.

Los ensayos más habitualmente utilizados son aquellos que se llevan a cabo dentro de un sondeo o perforación (ensayos de permeabilidad Lefranc, Lugeon, etc) o bien los ensayos realizados en una zanja excavada (Haefeli, Matsuo, etc).

En lo que sigue se comentará cómo se procede para la determinación de la permeabilidad en estos ensayos de campo.

6.2.1. Ensayo Lefranc

Se trata de un ensayo que se realiza en el interior de un sondeo y permite determinar la permeabilidad el material a distintas profundidades. El ensayo puede efectuarse tanto con carga constante como con carga variable.

6.2.1.1. Ensayo Lefranc de carga constante

Para efectuarlo, durante la ejecución del sondeo, se procede a levantar la tubería de entibación una altura "I" y se llena de agua, tal y como se muestra en la Figura nº 2.33 adjunta. Este agua fluye hacia el interior del sondeo y se mantiene la perforación llena de agua hasta la boca, aportando un caudal de agua desde el exterior, hasta que se alcance el régimen estacionario.

Figura nº 2.33. Ensayo Lefranc de carga constante. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Llegados a este punto, la permeabilidad del terreno se puede determinar como se indica en la expresión 2.73 adjunta:

$$k = m \cdot \frac{Q}{H} \quad [2.73]$$

donde:

k es el coeficiente de permeabilidad.

Q es el caudal de agua aportado.

H es la carga hidráulica.

m es un coeficiente, denominado de toma, que depende de forma de la cavidad por la que se filtra el agua. Cuando esta superficie es un cilindro, se puede utilizar, de manera aproximada, la expresión 2.74 siguiente (expresión deducida analíticamente para un elipsoide de eje menor "d" y de distancia focal "l"):

$$m = \frac{\ln \left(\frac{l}{d} + \sqrt{\left(\frac{l}{d} \right)^2 + 1} \right)}{2 \cdot \pi \cdot l} \quad [2.74]$$

Cuando la longitud "l" es claramente mayor que el diámetro de la perforación, "d" (para $l/d > 4$) entonces la expresión 2.74 anterior se puede simplificar tal y como se muestra en la expresión 2.75 siguiente:

$$m = \frac{\ln \left(2 \cdot \frac{l}{d} \right)}{2 \cdot \pi \cdot l} \quad [2.75]$$

Estas expresiones 2.74 y 2.75 de "m" son válidas cuando la cavidad está a gran profundidad por debajo del nivel freático o bien cuando no existe nivel freático. Cuando a distancias H_s ó $H_{s'}$ (ver Figura nº 2.32 anterior) existe una superficie libre o impermeable habría que afectar a "m" del coeficiente corrector de la expresión 2.76 que se incluye a continuación:

$$\Delta m = \frac{d}{8 \cdot \pi \cdot H_s} \quad [2.76]$$

6.2.1.2. Ensayo Lefranc de carga variable

Existen situaciones en las cuales no es posible efectuar este ensayo manteniendo la carga de agua constante: terrenos con grietas, fracturados, o aquellos en los que la carga de agua hasta la boca del sondeo podría fracturar el terreno, problemas vinculados con el factor humano, etc. En estos casos, conviene llevar a cabo la realización de este ensayo con carga variable. También es muy habitual este tipo de ensayos en terrenos de baja permeabilidad.

La metodología de este ensayo consiste en introducir un cierto volumen de agua en la perforación y medir la variación del nivel piezométrico en el sondeo una vez transcurrido un cierto tiempo.

En este caso, el coeficiente de permeabilidad se puede determinar por medio de la expresión 2.77 siguiente:

$$k = \frac{d_e^2 \cdot \ln \left(\frac{l}{d} + \sqrt{\left(\frac{l}{d} \right)^2 + 1} \right)}{8 \cdot l \cdot t} \cdot \ln \frac{H_1}{H_2} \quad [2.77]$$

La Figura nº 2.34 adjunta muestra de manera esquemática los parámetros a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este ensayo.

Figura nº 2.34. Ensayo Lefranc de carga variable. Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Si, como en el caso anterior, $l/d > 4$, entonces se tiene que el coeficiente de permeabilidad se puede expresar por medio de la expresión 2.78 que se incluye a continuación:

$$k = \frac{d_e^2 \cdot \ln \left(2 \cdot \frac{l}{d} \right)}{8 \cdot l \cdot t} \cdot \ln \frac{H_1}{H_2} \quad [2.78]$$

donde k es el coeficiente de permeabilidad y t es el tiempo transcurrido para que se produzca la variación de alturas de agua desde H_1 hasta H_2 .

En esta expresión se ha tenido en cuenta que el diámetro de la cavidad, "d", puede ser diferente de la del tubo de entibación, como se ha mostrado en la Figura nº 2.33.

6.2.2. Ensayo Lugeon

Se trata de un ensayo para la determinación de la permeabilidad análogo a los ensayos Lefranc anteriormente explicados, donde se realiza el ensayo también en el interior de una perforación, pero utilizando un obturador, por medio del cual, y utilizando una bomba, se puede

aplicar una carga de agua mayor que la correspondiente a la boca del sondeo (cargas de aguas de 10 kp/cm² o incluso superiores).

Se trata, por lo tanto, ensayos especialmente indicados para terrenos resistentes, tipo roca (no terrenos tipo suelo) ya que, de lo contrario, el obturador no puede efectuar el cierre y, además, con cargas de agua altas, se podría producir la fracturación hidráulica del terreno en caso de suelos.

Para llevar a cabo este ensayo se emplea un taladro de diámetro entre 46 mm y 76 mm que tiene una longitud de 2 metros o superior.

La metodología consiste en inyectar agua en la perforación con una cierta presión, P , y medir el volumen de agua infiltrado, V , en un tiempo determinado, t . Entonces la permeabilidad del terreno puede expresarse como se indica en la expresión 2.79 adjunta:

$$k = C \cdot \frac{V}{P \cdot t} \quad [2.79]$$

donde C es una constante dependiente de la geometría del dispositivo utilizado para realizar el ensayo y que debe proporcionar el fabricante del mismo. Esta constante tiene unidades de KPa/m².

El ensayo Lugeon fue inicialmente concebido para clasificar la permeabilidad de macizos rocosos localizados en las zonas de construcción de embalses. Se definió la Unidad Lugeon como la pérdida de un litro por minuto y por metro lineal de perforación cuando se aplica una presión de agua de 10 kp/cm² durante 10 minutos.

De acuerdo con Lugeon (1933), a grandes rasgos, un terreno con una permeabilidad ≤ 1 U.L. es apto para la construcción de un embalse. Con pérdidas mayores que 10 U.L. el terreno no es aceptable. Y para valores de la permeabilidad entre 1 U.L. y 10 U.L. el terreno se puede impermeabilizar por medio de inyecciones de cemento.

6.2.3. Ensayo Gilg Gavard

Se trata de un ensayo que, como los anteriormente comentados, se lleva a cabo también en el interior de una perforación. Y se puede realizar tanto de nivel constante como de nivel variable.

Presenta ciertas ventajas con respecto a los ensayos Lefranc: ofrece la posibilidad de obtener la permeabilidad en sondeos de pequeño diámetro, de forma rápida y utilizando un pequeño volumen de agua. No obstante, tiene otros inconvenientes asociados: los resultados que se obtienen son menos precisos y, además, solamente permite conocer las condiciones del acuífero en zonas de diámetro limitado, pequeño.

A continuación, se mostrarán los detalles de cada uno de ellos y se mostrarán las expresiones del coeficiente de permeabilidad que se proponen en estos ensayos.

6.2.3.1. Ensayo Gilg Gavard de nivel constante

Para llevar a cabo este ensayo se inyecta un caudal de agua en el interior de un sondeo con la condición de que el nivel de agua en el interior de la perforación se mantenga a nivel constante, con el nivel de agua en la boca del sondeo. La perforación debe mantenerse sin revestimiento, o bien con una tubería de revestimiento con una permeabilidad 5 ó 10 veces mayor que la del terreno.

Entonces, para una perforación de diámetro D en la que se ensaya un tramo de terreno de longitud L , la permeabilidad del terreno se puede expresar como se recoge en la expresión 2.80, Custodio y Llamas (1983) que se incluye a continuación:

$$k = \frac{q}{A \cdot H} \quad [2.80]$$

donde:

k es la permeabilidad del terreno.

H , es la carga hidráulica medida desde el nivel piezométrico en el caso de tratarse de la zona saturada o desde la cota media del tramo investigado si se trata de una zona en la que no existe nivel freático.

q , es el caudal de agua que se infiltra a través del tramo L de terreno ensayado.

A , es un parámetro, con dimensiones de longitud, que relaciona los valores de L y D , de manera que el valor resultante para la permeabilidad medida sobre el terreno coincida con el valor estimado en el laboratorio empleando un permeámetro.

Este parámetro A se puede obtener utilizando la expresión 2.81 adjunta propuesta por Vidal (1962), que es la siguiente:

$$A = a \cdot (1,032 \cdot L + 30D) \quad [2.81]$$

donde a es igual a 1 si se cumple que $L > 6$ metros y, en caso de que $L < 6$ metros se puede calcular por medio de la expresión 2.82 adjunta:

$$a = 0,481 + 0,178 \cdot L - 0,014 \cdot L^2 \quad [2.82]$$

6.2.3.2. Ensayo Gilg Gavard de nivel variable

Presenta ciertas diferencia con respecto al ensayo realizado a nivel constante: se inyecta agua a través de una tubería conectada a la cámara de infiltración hasta un determinado nivel. A continuación se para la inyección de agua y se controla el descenso del nivel en el interior de la tubería. Entonces, la permeabilidad del terreno se obtiene aplicando la expresión 2.83 siguiente:

$$k = \frac{\pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot \Delta H}{A \cdot H_m \cdot \Delta t} \quad [2.83]$$

donde:

k , es el coeficiente de permeabilidad, medido en cm/s.

d , es el diámetro de la tubería por la cual se inyecta el agua, medido en cm.

ΔH , es el descenso de nivel, medido en metros, que se produce en el intervalo de tiempo Δt , medido en segundos.

A , tiene el mismo significado que en el caso anterior y se obtiene, como antes se indicó, según la expresión propuesta por Vidal (1962).

H_m , es la altura media del nivel del agua, medida en cm, que existe durante el intervalo de tiempo Δt . Este valor se calcula como la diferencia de altura entre el valor medio del tramo ΔH y el nivel freático o piezométrico.

Si este ensayo se lleva a cabo en una zona no saturada, la altura H_m anteriormente indicada se mide hasta el centro de la zona de infiltración. En cuanto a la precisión de los resultados de coeficiente de permeabilidad obtenidos por medio de este ensayo se debe tener en cuenta que, si se realiza el ensayo en un terreno sin nivel freático, se obtienen valores más fiables del coeficiente de permeabilidad si previamente se procede a la saturación del terreno alrededor de la perforación. Si no se efectuase esta operación previa de saturación del terreno, dado que la succión del material influye sobre la capacidad de infiltración del agua, el coeficiente de permeabilidad que se obtendría sería una aproximación por exceso.

Finalmente indicar que, para llevar a cabo este ensayo, se necesita que el tramo del sondeo donde se efectúe el ensayo esté al descubierto o bien revestido con tubería ranurada que sea, al menos, 10 veces más permeable que el propio suelo. Además, el tramo de ensayo debe estar aislado del resto del sondeo, siendo muy habitual el uso de obturadores que no permitan la fuga de agua.

6.2.4. Ensayo Haefeli

González Vallejo (2004) describe este ensayo para determinar la permeabilidad en campo, el cual se lleva a cabo en el interior de una excavación de medio metro de profundidad practicada en el terreno. La excavación que se realiza tiene forma de tronco de pirámide recto invertido, con la base cuadrada, donde la base mayor (superficie del terreno) tiene unas dimensiones de 1,5 metros por 1,5 metros y la base menor (fondo de la excavación) tiene unas dimensiones de 0,5 metros por 0,5 metros. En la Figura nº 2.35 adjunta, Olalla y Sopeña (1991), se muestra de manera esquemática la excavación que se ha definido.

Con la excavación ejecutada, se procede a su llenado con agua, esperando a que se infiltre en el terreno, hasta que se consiga un régimen permanente. En estas condiciones el coeficiente de permeabilidad se puede calcular de acuerdo con la expresión 2.84 siguiente:

$$k = \frac{Q}{b^2} \cdot \frac{1}{\left(27 \cdot \frac{h}{b} + \alpha\right)} \quad [2.84]$$

donde:

k , es el coeficiente de permeabilidad.

Q , es el caudal.

b , es la anchura de la base inferior (fondo de la excavación).

α , es el coeficiente de capilaridad, que tiene un valor del orden de 3.

Esta fórmula para obtener el coeficiente de permeabilidad es válida siempre y cuando el nivel freático esté situado a una profundidad superior a 7 veces la altura de agua en el recinto troncopiramidal excavado.

Figura nº 2.35. Ensayo de permeabilidad por el método de Haefeli. Olalla y Sopena (1991).

6.2.5. Ensayo Matsuo

Como en el caso anterior, el ensayo de Matsuo (1953) es un método para la determinación del coeficiente de permeabilidad en campo de un terreno, que se lleva a cabo por medio de la excavación de una zanja en el terreno que se desea ensayar y que se puede emplear cuando el nivel freático se encuentre lo suficientemente profundo.

La metodología del ensayo consta de varias etapas:

- Se excavará una zanja, en una zona donde el terreno sea sensiblemente horizontal, que tendrá forma de tronco de pirámide recto invertido, a modo de calicata, de unos 80 cm de profundidad y con dimensiones en la base (fondo de excavación) $B_{\text{inferior}} \times L$, donde debe cumplirse que $L = 2 \cdot B_{\text{inferior}}$. Las excavaciones de la zanja se realizarán con talud 1H:1V y es habitual tomar como dimensión $B_{\text{inferior}} = 1$ metro para llevar a cabo este ensayo. La Figura nº 2.36 adjunta (Barrera y Cortés, 2011) muestra un esquema de la excavación que se deberá realizar para llevar a cabo este ensayo.
- Una vez excavada la zanja con las dimensiones anteriormente indicadas, se procederá a su llenado, hasta que se alcance una altura de agua H , dejando un resguardo de unos $\cong 10$ cm por debajo de la superficie del terreno, aportando el

caudal de agua necesario para mantener el citado nivel del agua constante en el recinto excavado.

Figura nº 2.36. Esquema de zanja para la determinación de la permeabilidad por el método de Matsuo. Barrera y Cortés (2011).

- Esta primera fase del ensayo tiene como objeto la saturación del material en las inmediaciones de la zanja. Por lo tanto, deberá mantenerse este nivel de agua hasta que se consiga una situación estacionaria (caudal aportado constante).
- Con la altura de agua estabilizada, y una vez que se observe que el caudal que se suministra a la zanja es igual al que se infiltra por el terreno, se dejará que se vacíe hasta un cierto nivel, controlando el tiempo que tarda en vaciarse para obtener el caudal que se ha infiltrado ($Q_{\text{infiltrado}}$). Se repetirá este proceso varias veces, aportando nuevamente agua para llenar la zanja y controlando los caudales de vaciado. Se obtendrá el valor medio de estos caudales de vaciado, que se denominará como Q_1 .

- Cuando se haya obtenido el valor de Q_1 , se dará por concluida la primera fase del ensayo, cortándose el suministro de agua y se dejará que la zanja se vacíe por completo.
- Para llevar a cabo la segunda fase del ensayo se ampliará la zanja, en su sentido longitudinal, al doble de su longitud inicial, tal y como se mostró en la Figura nº 2.36 anterior. Esta zanja ampliada se llenará, con el mismo nivel del agua anterior, H , y se procederá como en la primera fase para obtener el valor medio del caudal infiltrado, que se denominará como Q_2 .
- Se calculará la diferencia de los caudales infiltrados en las dos fases de ensayo, $q = Q_2 - Q_1$, que será el caudal infiltrado para la longitud adicional de zanja que se excavó durante la ampliación de la excavación inicial.
- Llegados a este punto, el coeficiente de permeabilidad del terreno se puede obtener por medio de las expresiones 2.85 y 2.86 siguientes, Matsuo et al. (1953):

$$k = \frac{q}{\Delta L \cdot (B + 2h)} \quad \text{si } y < \frac{3}{2} \cdot (h + 2B) \quad [2.85]$$

$$k = \frac{q}{\Delta L \cdot (B - 2h)} \quad \text{si } y > \frac{3}{2} \cdot (h + 2B) \quad [2.86]$$

donde:

k , es el coeficiente de permeabilidad.

q , es el caudal infiltrado ($Q_2 - Q_1$).

ΔL , es la longitud adicional excavada.

h , es el nivel del agua.

B , es el ancho de la sección en superficie (anchura inferior, B_{inferior} , más las anchuras correspondientes a los taludes de excavación de la zanja).

y , es la profundidad del terreno hasta detectar un nivel impermeable.

6.3. Aspectos que influyen en el valor del coeficiente de permeabilidad

Como se ha indicado en los dos epígrafes precedentes, 6.1 y 6.2, cuando se quiere caracterizar la permeabilidad de un suelo, es habitual llevar a cabo una serie de ensayos, de campo y laboratorio, para la determinación de este parámetro y, a partir de los mismos, estimar un valor probabilístico de la permeabilidad representativo para el suelo con el que se está trabajando.

No obstante, en numerosas ocasiones (especialmente cuando se trabaja con materiales heterogéneos) no es posible asignar un único valor de la permeabilidad que sea representativo de todo el suelo objeto de estudio. Es debido a que la permeabilidad de un suelo no es un valor constante, único, sino que depende del tamaño de las partículas del suelo (granulometría), de la forma de las mismas y de su disposición dentro del conjunto del suelo, de la composición mineralógica del suelo, de la porosidad (o, lo que es equivalente, el índice de huecos del suelo), de la densidad y humedad que tiene, etc., entre otros argumentos.

Todos los aspectos anteriormente indicados de los cuales depende el valor de la permeabilidad son factores intrínsecos del propio suelo. Pero el valor del coeficiente de permeabilidad depende también de otros factores externos como de la naturaleza del fluido, de la temperatura (que influye, por ejemplo, en la viscosidad del fluido), del estado tensional al que va a estar sometido el suelo, de su grado de saturación, del gradiente hidráulico al que está sometido, etc.

A continuación se dejará constancia de algunos estudios realizados en los que se investigó cómo afectan los citados factores en los valores del coeficiente de permeabilidad.

6.3.1. Granulometría y porosidad

Como ya se vio en el apartado anterior, muchas de las correlaciones existentes para la estimación del coeficiente de permeabilidad utilizan en sus expresiones valores de la granulometría y/o de la porosidad del material.

Un material con un elevado porcentaje de finos (arcillas, limos) es menos permeable que otro con granulometría más abierta (arenas, gravas). Asimismo, ocurre con la porosidad, donde un suelo con un menor índice de huecos se presenta como más impermeable.

Existen estudios que relacionan la reducción del índice de huecos (como consecuencia de una elevada presión de confinamiento) con un valor del coeficiente de permeabilidad más reducido. Uno de estos trabajos se presenta en la Figura nº 2.37 adjunta. Mori et al. (2000).

Figura nº 2.37. Relación entre la permeabilidad y la variación del índice de huecos. Mori et al. (2000).

Mori et al. (2000) estudiaron el comportamiento del material impermeable del núcleo de la presa de Kami-hikawa, observando que la permeabilidad inicial del suelo disminuía al ir construyendo la presa como consecuencia de la reducción del índice de huecos (incremento de la presión de confinamiento) de acuerdo con la expresión 2.87 siguiente:

$$k = k_0 \cdot e^{w(e - e_0)} \quad [2.87]$$

donde:

k , es el coeficiente de permeabilidad.

k , es el coeficiente de permeabilidad inicial.

e , es el índice de huecos.

e_0 , es el índice de huecos inicial.

ω , es una constante de ajuste que, para el caso estudiado por Mori et al. (2000) resultó tener un valor de 19,96.

La granulometría del material, a través de parámetros como el porcentaje de finos, el coeficiente de uniformidad, el diámetro efectivo D_{10} , el tamaño D_{15} , etc, ha sido objeto de estudio en relación con los valores del coeficiente de permeabilidad del material, Hatanaka et al. (1997). Como era de esperar, se obtuvieron permeabilidades más bajas para materiales con mayores porcentajes de finos, con diámetros efectivos D_{10} más reducidos, etc.

6.3.2. Presión de confinamiento

A partir de la bibliografía consultada se ha podido observar como la presión de confinamiento es también un factor a tener en cuenta en la determinación del coeficiente de permeabilidad. Presiones de confinamiento elevadas hacen que el valor del coeficiente de permeabilidad del material sea más bajo.

Así, por ejemplo, Fukushima e Ishii (1986) estudiaron el efecto de la presión de confinamiento en la permeabilidad de suelos cohesivos compactados utilizados par la ejecución del núcleo de presas, llegando a la conclusión de que presiones de confinamiento elevadas hacían reducir el índice de huecos del material, lo que conllevaba que se obtuviesen coeficientes de permeabilidad más bajos que para ensayos llevados a cabo con presiones de confinamiento más bajas.

Los mismos resultados se obtuvieron en los estudios efectuados por Hatanaka et al. (1997), que concluyeron que el coeficiente de permeabilidad se reducía a medida que se incrementaba la presión de confinamiento, como consecuencia de una disminución del índice de huecos del material arenoso ensayado.

Los estudios para la caracterización de las margas azules del Guadalquivir llevados a cabo por Olalla y Cuéllar (2001) pusieron de manifiesto que trabajando con presiones de confinamiento más elevadas se obtenían permeabilidades más bajas del material, llegando a obtenerse hasta dos órdenes de magnitud de diferencia en la permeabilidad cuando se pasaba de trabajar de presiones de confinamiento de 0.4 MPa a presiones de confinamiento de 4 MPa.

6.3.3. Gradiente hidráulico

Se trata de un factor que puede afectar al valor del coeficiente de permeabilidad de las siguientes maneras:

- Sobreestimando su valor: los estudios efectuados por Murray (2003) relativos a la determinación de la permeabilidad en aparato triaxial de suelos arcillosos mostraron que gradientes elevados pueden llegar a provocar movimientos de partículas y reajustes en la estructura del suelo, generándose tubos y canales por los cuales el fluido circularía de una manera preferencial, con una menor resistencia a la que supone atravesar otras partes del suelo donde éste presenta una granulometría más cerrada.
- Infraestimando su valor: investigaciones efectuadas por Mitchell y Younger (1967) concluyeron que gradientes hidráulicos elevados provocaban arrastres y migración de partículas, las cuales acababan obstruyendo y cerrando las vías de paso del flujo, obteniéndose valores del coeficiente de permeabilidad más bajos que para ensayos efectuados con gradientes más pequeños. En esta misma línea, Carpenter y Stephenson (1986) observaron que la permeabilidad determinada en el equipo triaxial de materiales arcillosos disminuía cuando se realizaban los ensayos con gradientes más elevados.

Todos estos aspectos van a ser tenidos en cuenta, con mayor o menor extensión, en el desarrollo de esta investigación.

6.4. Correlaciones

Otra manera de estimar el coeficiente de permeabilidad de un material es emplear correlaciones a partir de otros de sus parámetros geotécnicos que son conocidos. Existen numerosas correlaciones de este tipo. La mayoría son aplicables a materiales de tipo suelo granular.

A continuación se indican algunas de ellas.

6.4.1. Fórmula de Hazen

Es muy habitual en estos casos emplear la fórmula de Hazen (1892) para la determinación del coeficiente de permeabilidad de una arena en función del tamaño D_{10} de su curva granulométrica de acuerdo con la expresión 2.88 siguiente:

$$k = C \cdot D_{10}^2 \quad [2.88]$$

donde k se obtiene en cm/s cuando el D_{10} se expresa en cm, y donde C es una constante para la que, habitualmente, se suele utilizar el valor $C = 100 \text{ (s} \cdot \text{cm)}^{-1}$.

En realidad, el parámetro C depende de la granulometría del material, de su densidad, del volumen total de huecos del material, de la forma de los huecos en la dirección del flujo, etc. Existen autores que han propuesto valores diferentes a 100 para el parámetro C . La Tabla nº 2.5 adjunta, Carrier (2003), recoge algunos de estos valores propuestos:

Tabla nº 2.5. Valores propuestos para el parámetro C según varios autores. Carrier (2003).

Autor	Valor de C (s·cm) ⁻¹
Taylor (1948)	41-146
Leonards (1962)	100-150
Mansur and Kaufman (1962)	100-1000
Terzaghi y Peck (1964)	100-150
Cedergren (1967)	90-120
Lambe y Whitman (1969)	1-42
Holtz y Kovacs (1981)	40-120
Terzaghi et al. (1996)	50-200
Das (1997)	100-150
Coduto (1999)	80-120

En la Figura nº 2.38 se muestra una comparativa entre coeficientes de permeabilidad obtenidos por medio de la fórmula de Hazen y datos experimentales existentes de la época (Loudon, 1952). Se puede apreciar como la expresión de Hazen se ajusta razonablemente bien a los datos experimentales.

Figura nº 2.38. Gráfico comparativo entre la permeabilidad obtenida a partir de la fórmula de Hazen y datos experimentales. Loudon (1952).

6.4.2. Fórmula de Slichter

Fue propuesta por Slichter en el año 1899 y tiene validez para su aplicación en arenas de grano uniforme y esférico, donde el tamaño de grano se encuentre comprendido entre 0,01 mm y 5 mm.

Esta fórmula relaciona el coeficiente de permeabilidad de un suelo con el diámetro efectivo D_{10} de su curva granulométrica y con la porosidad del suelo (n) por medio de la expresión 2.89 siguiente:

$$k = \frac{\gamma_w}{\mu} \cdot n^{3,287} \cdot D_{10}^2 \quad [2.89]$$

donde

γ_w es el peso específico del agua.

μ es la viscosidad cinemática del agua.

Existen ábacos en los que se encuentran representados los valores de la permeabilidad, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por Slichter, para diferentes valores de los parámetros D_{10} y densidad seca del suelo. En las Figuras n^{os} 2.39 y 2.40 adjuntas se reproducen estos ábacos. Slichter (1905).

6.4.3. Fórmula de Terzaghi

Los estudios llevados a cabo por Terzaghi en el año 1925 le permitieron enunciar una expresión, válida para la estimación del coeficiente de permeabilidad en función de la porosidad del material (n) y del diámetro efectivo D_{10} . Se trata de la expresión 2.90 siguiente:

$$k = \frac{\gamma_w}{\mu} \cdot C \cdot \left(\frac{n - 0,13}{(1 - n)^{1/3}} \right)^2 \cdot D_{10}^2 \quad [2.90]$$

donde

γ_w es el peso específico del agua.

μ es la viscosidad cinemática del agua.

C es una constante que se ajusta empíricamente y que depende de la forma de los granos del suelo y del coeficiente de uniformidad de la arena. Habitualmente se encuentra en el rango de $6,1 \cdot 10^{-3}$ a $10,7 \cdot 10^{-3}$. Para este coeficiente C es frecuente el uso del valor $8,4 \cdot 10^{-3}$ (valor que coincide con el promedio del rango de variación).

Figura nº 2.39. Ábaco de permeabilidad de Slichter. D₁₀ en el rango 0.01 a 0.40 mm. Slichter (1905).

Figura nº 2.40. Ábaco de permeabilidad de Slichter. D₁₀ en el rango 0.5 a 5.0 mm. Slichter (1905).

6.4.4. Ábaco de Craeger et al.

Craeger et al. (1947) presentaron un ábaco para la estimación del coeficiente de permeabilidad de un suelo en función de su diámetro efectivo D_{20} . En la Figura nº 2.41 adjunta se ha reproducido el citado ábaco.

Figura nº 2.41. Ábaco de permeabilidad de Craeger et al. (1947).

6.4.5. Fórmula de Loudon

En el año 1953 Loudon propuso la expresión 2.91 siguiente para la estimación del coeficiente de permeabilidad:

$$\log(k \cdot S^2) = 1,365 + 5,15 \cdot n \quad [2.91]$$

donde

k, es el coeficiente de permeabilidad, en cm/s.

n, es la porosidad.

S, es la superficie específica del suelo, en cm^{-1} .

Se trata de una expresión que solamente es aplicable cuando existe menos de un 5% de tamaño inferior al tamiz # 200 en el material, esto es, menos de un 5% de finos.

Para una arena, la superficie específica, S, viene dada por la expresión 2.92:

$$S = f \cdot (x_1 \cdot S_1 + x_2 \cdot S_2 + \dots + x_n \cdot S_n) \quad [2.92]$$

donde el parámetro f es un coeficiente de forma que tiene los siguientes valores:

- Arena redondeada: $f = 1,1$
- Arena semiangulosa: $f = 1,25$
- Arena angulosa: $f = 1,4$

Y donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las proporciones en peso de partículas comprendidas entre cada dos tamices respecto al total y $S_1, S_2, \dots, S_n$ son las superficies específicas de esferas uniformemente distribuidas entre las aberturas de ambos tamices.

El valor de S_i correspondiente a los tamices de abertura D y D' puede obtenerse mediante la fórmula 2.93 adjunta:

$$S_i = \frac{6}{\sqrt{D \cdot D'}} \quad [2.93]$$

El error que se comete al emplear esta fórmula para determinar S_i es inferior al 2% si D/D' es inferior que 2 (para $D \geq D'$) y si la distribución granulométrica por peso es logarítmicamente uniforme. En la Tabla nº 3.6 adjunta se recogen algunos valores de la superficie específica correspondientes a diversos tamices de la ASTM.

Tabla nº 2.6. Superficie específica de esferas comprendidas entre las aberturas de tamices de la ASTM indicadas.

Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Designación del tamiz	Superficie específica ($1/\text{cm}$)
4-10	19,5
10-16	38,9
16-30	71,5
30-60	156,2
60-100	311
100-200	572

Si se está trabajando con una arena cuya curva granulométrica es de distribución logarítmica normal, entonces el valor de la superficie específica, S , se puede obtener de manera más sencilla por medio de la expresión 2.94 siguiente:

$$S = f \cdot \frac{6}{D_s} \quad [2.94]$$

donde D_s es el diámetro de la partícula con igual superficie específica que el conjunto, y se puede determinar utilizando la fórmula 2.95 de Hatch (1933) como sigue:

$$\log D_s = \log D_{50} - 1,1513 \cdot \log^2 \frac{D_{50}}{D_{15,87}} \quad [2.95]$$

siendo $D_{15,87}$ el diámetro correspondiente al 15,87% de la curva granulométrica.

6.4.6. Fórmula de Kozeny-Carman

Se trata de una relación semiempírica, enunciada por Kozeny y Carman en el año 1956 que se basa, no solamente en el diámetro efectivo D_{10} , sino en toda la distribución granulométrica del suelo. Tiene además en cuenta la forma de las partículas del suelo y el índice de huecos. La expresión propuesta para el cálculo de la permeabilidad es la 2.96 que se incluye a continuación:

$$k = \frac{\gamma_w}{\mu} \cdot \frac{1}{C_{C-K}} \cdot \frac{1}{S_0^2} \left(\frac{e^3}{1+e} \right) \quad [2.96]$$

donde

γ_w , es el peso específico del agua.

μ , es la viscosidad cinemática del agua.

C_{C-K} , es el coeficiente empírico de Kozeny-Carman, que toma el valor de $4,8 \pm 0,3$ para esferas uniformes.

S_0 , es el área de superficie específica por unidad de volumen de las partículas (para partículas esféricas $S_0 = 6/D$, siendo D el diámetro de las esferas).

e , es el índice de huecos del suelo.

6.4.7. Fórmula de Breyer

Fue propuesta por Breyer en el año 1998 y tiene validez para su aplicación en materiales heterogéneos con coeficiente de uniformidad, C_u , en el rango de 1 a 20 y cuando el diámetro efectivo, D_{10} , se encuentre entre 0,06 mm y 0,6 mm.

La expresión para la estimación de la permeabilidad viene dada por 2.97:

$$k = \frac{\gamma_w}{\mu} \cdot 6 \cdot 10^{-2} \cdot \log \left(\frac{500}{C_u} \right) \cdot D_{10}^2 \quad [2.97]$$

donde

γ_w , es el peso específico del agua.

μ . es la viscosidad cinemática del agua.

6.4.8. Cuadro resumen de correlaciones

Como complemento y a su vez resumen final, se presenta la Tabla nº 2.7 que recoge un cuadro con las expresiones empíricas más habituales utilizadas para la determinación de la permeabilidad de suelos.

Se trata de una tabla que se ha reproducido tal cual figura en el artículo "Estimation of the permeability of granular soils using neuro-fuzzy system" de Sezer et al. (2009). No se ha manipulado su contenido para ordenar de manera cronológica las diversas expresiones con las que determinar la permeabilidad que proponen sus autores.

Tabla nº 2.7. Relaciones empíricas para la estimación de la permeabilidad de suelos. Sezer et al. (2009).

Researcher / Organization	Equation	Limitations, Advantages / Disadvantages
Hazen (1892)	$k = C_H d_{10}^2$	Effective diameter changes between 0.1 and 30 mm (Hazen, 1892; Carrier III, 2003). D=0.074-25.4 mm and C _H =1.04-12.
Kenney et al. (1984)	$k = (0.05 \sim 1) d_5^2$	
Breyer-(Kresic, 1998)	$k = 6 \times 10^{-2} \times \frac{g}{v} \times \log \left(\frac{500}{C_u} \right) \times d_{10}^2$	
Slichter (1898)	$k = \frac{g}{v} \times n^{3.287} \times d_{10}^2$	C _u =1~20, d ₁₀ =0.06~0.6 mm, best suited for soils with d ₁₀ =0.01 ~5 mm (Vukovic & Soro, 1992)
Chapuis (2004)	$k = 1.5 \times d_{10}^2 \times \frac{e^3}{1+e} \times \frac{1+e_{max}}{e_{max}^3}$	N/A
NAVFAC (Chapuis et al., 1989)	$k = 10^{1.291e-0.6435} d_{10}^{10^{0.5504-0.2937e}}$	e=0.3~0.7; d ₁₀ =0.10~2.0 mm; C _u =2 ~12; and d ₁₀ /d ₅ >1.4
Terzaghi- (Odong, 2007)	$k = 0.0084 \times \frac{g}{v} \times \left[\frac{n-0.13}{(1-n)^{1/3}} \right]^2 \times d_{10}^2$	The selected average value of 0.0084 is actually a classification coefficient typically ranging between 0.0061 and 0.00107.
USBR- (Vukovic and Soro, 1992)	$k = 0.048 \times \frac{g}{v} \times d_{20}^{0.3} \times d_{10}^2$	Gives the best results when C _u is lower than 5 (Cheng and Chen, 2007)
Alyamani and Şen (1993)	$k = 1.5046 * (I_0 + 0.025 * (d_{50} - d_{10}))^2$	The method is more accurate for well-graded sample (Odong, 2007).
Kozeny-Carman (1956)	$k = 0.083 \times \frac{g}{v} \times \left[\frac{n^3}{(1-n)^2} \right] \times d_{10}^2$	d ₁₀ <3 mm., for granular soils, the inertia term is not taken into account (Carrier III, 2003).

7. Estado del conocimiento en la utilización de materiales heterogéneos

7.1. Introducción

Una presa de materiales sueltos, de manera muy simplificada, es un terraplén que se construye para efectuar una contención de agua. La construcción de este tipo de obras es muy habitual dado que se adaptan razonablemente bien a casi cualquier tipo de cimiento (suelos más o menos blandos, rocas débiles, rocas fracturadas, etc) y ofrecen ciertas ventajas desde el punto de vista constructivo (rapidez de ejecución).

El grueso del volumen del material necesario para la construcción de una presa de materiales sueltos hay que buscarlo por las inmediaciones de la cerrada de la misma. No es viable, desde el punto de vista económico, acudir a canteras o préstamos lejanos de la cerrada para conseguir material con el que ejecutar la presa. De hecho, en lengua rusa, a este tipo de presas se las denomina "presas de materiales del lugar". Ello motiva que, en muchas ocasiones, sea necesario llevar a cabo la construcción de la presa con materiales que presentan heterogeneidades en su composición, dado que son los materiales existentes en las proximidades de la zona de implantación de la presa. El hecho de que sean materiales heterogéneos en origen implica que no sea fácil identificar sus propiedades cuando están depositados en obra, lo cual constituye un factor de riesgo que llega a invalidar incluso la posibilidad de uso de ese material.

Esto que se acaba de comentar es algo que ocurre, de manera muy habitual, en materiales aluviales, coluviales, glaciares y depósitos morrénicos que, en definitiva, son materiales heterogéneos y potencialmente utilizables en la construcción del elemento impermeable de presas de materiales sueltos.

Es por ello que, en lo que sigue, se llevará a cabo un estudio, de manera específica, acerca de la utilización de este tipo de materiales. Se comenzará incluyendo un apartado de origen y caracterización de materiales morrénicos (prestando especial atención a los tipos de glaciares, a la erosión y arrastre que producen, al tipo de material que transportan, a la sedimentación de los materiales de arrastre del glaciar (es lo que habitualmente se denomina como tills o morrenas)) y se proseguirá con otro apartado de origen y caracterización de materiales aluviales y coluviales. Constituye el marco teórico y conceptual dentro del cual se puede entender su comportamiento geotécnico y, por lo tanto, su posible validez para construir el elemento impermeable de este tipo de presas.

7.2. Las morrenas como material constitutivo

7.2.1. Glaciares

Los glaciares son masas de hielo permanentes que se forman sobre la superficie terrestre como consecuencia de la acumulación, compactación y sedimentación (recristalización) de nieve

procedente de las precipitaciones. Éstos se desplazan por la acción de la gravedad, fluyendo desde la zona de acumulación a la zona de ablación, donde el hielo se funde, se evapora o forma icebergs. Se podrían definir como agentes dinámicos que acumulan, transportan y depositan sedimentos. Estas estructuras se forman en zonas donde las temperaturas son inferiores a los 0°C.

En la actualidad los glaciares ocupan aproximadamente un 10-15% de la superficie terrestre y almacenan grandes cantidades de agua dulce.

El área continental que se encuentra cubierta por el hielo, en la actualidad viene a ser de unos 15 millones de Km². De éstos, la mayor parte se halla concentrada en dos regiones: la Antártida, con una cubierta de 12,5 millones de Km², y Groenlandia, con una cobertera de 1,7 millones de Km². Aparte de estas dos enormes extensiones de hielo, existen también incontables masas más pequeñas de tamaño variable, desde las que ocupan pequeños nichos en las laderas abruptas de las montañas, hasta las que recubren miles de kilómetros cuadrados en zonas bajas. La variedad es inmensa y ofrece una serie enormemente amplia de ambientes glaciares para su estudio, Ferley (2014).

El hielo glaciar podría definirse como una roca policristalina monomineral, constituida por agua con impurezas, cuyo comportamiento mecánico puede asemejarse al de un cuerpo sólido plástico, que tiene una deformación comparable con la que presentan los materiales metamorfizados a altas temperaturas.

Desde el punto de vista genético, son hielos originados mediante la diagénesis de nieve reciente. Este proceso se denomina también metamorfismo a baja temperatura. Consiste en una compactación-recristalización, expulsando el aire intergranular y variando la geometría cristalina. De esta forma, la nieve precipitada recientemente experimenta un proceso de metamorfosis, que la transforma en nieve compactada, pasando seguidamente a neviza o "firn", hasta convertirse en hielo glaciar.

El término "firn" hace referencia a la nieve parcialmente compactada; se trata de un tipo de nieve que ha quedado de inviernos pasados y se ha recrystalizado hasta formar una sustancia más densa que la nieve fresca. Es hielo que se encuentra en un estado intermedio entre nieve y hielo glacial

En la Figura nº 2.42, Tarbuck y Lutgens (1999), pueden observarse las diferentes fases del proceso de diagénesis de la nieve anteriormente descrito. El tiempo necesario para llegar a este estado está comprendido entre uno y varios años.

La materia prima a partir de la cual se origina un glaciar es la nieve. En consecuencia, los glaciares se forman en zonas donde precipita más nieve en los meses fríos de la que se derrite en los meses cálidos. Los glaciares están constantemente perdiendo y ganando hielo. La denominada como zona de acumulación es aquella en la cual tiene lugar la deposición de la nieve y la formación del hielo. Sus bordes se definen como el límite de las nieves perpetuas. Por encima

del nivel de las nieves perpetuas, en la zona de acumulación, la nieve que se va adicionando incrementa el espesor del glaciar, favoreciendo su movimiento.

Figura nº 2.42. Esquema de conversión de la nieve recién caída en hielo glaciar denso. Tarbuck y Lutgens (1999).

El balance del glaciar es el que determina que éste retroceda, avance ó se mantenga estacionario. Dicho balance se define como el equilibrio, o desequilibrio, entre la acumulación en el extremo superior del glaciar y la pérdida en su extremo inferior. Esta pérdida se denomina ablación. Cuando la ablación es inferior a la acumulación, el frente glaciar avanza, hasta que ambos procesos se igualan. Cuando esto sucede, el final del glaciar se mantiene estacionario. En la Figura nº 2.43, Tarbuck y Lutgens (1999), se observa lo explicado anteriormente. La línea de nieves perpetuas separa las zonas de acumulación y ablación. Por encima de esta línea, cae más cantidad de nieve en invierno de la que se derrite cada verano. Por debajo esta línea, la nieve del invierno anterior se derrite en su totalidad, al igual que algo del hielo subyacente.

Figura nº 2.43. Diagrama esquemático de la posición aproximada de la línea de nieves perpetuas y la separación de la zona de acumulación y de ablación en un glaciar. Tarbuck y Lutgens (1999).

7.2.2. Clasificación de los glaciares

Las principales clasificaciones de los glaciares han sido realizadas atendiendo a dos parámetros:

- Características del hielo, clasificación geofísica.
- Morfología del terreno o clasificación geomorfológica.

7.2.2.1. Clasificación geofísica

Siguiendo a Ahlmann (1935, 1948) y Lagally (1939), que consideran las condiciones físicas del hielo y sus propiedades térmicas, los glaciares se pueden clasificar en tres tipos:

- Fríos. Presentan temperaturas muy inferiores al punto de fusión del hielo, alimentación escasa, sin apenas agua líquida y pueden estar fuertemente adheridos al sustrato. Por ello, su desplazamiento y el paso desde nieve a neviza o “firn” y luego a hielo glaciar son lentos: este último proceso necesita varios decenios. Corresponden a grandes masas de hielo polar que, a nivel general, son catalogables como “restos glaciares” pleistocenos, que se han mantenido por su frío remanente o déficit de energía calorífica.
- Intermedios: Durante el invierno tienen un comportamiento similar a los fríos y en verano funcionan como glaciares templados o calientes. La mayoría de ellos son glaciares subpolares de casquete, aunque también aparecen en montañas de latitudes medias-altas.
- Templados o calientes: Su temperatura esta próxima al punto de fusión, siendo éste inferior a 0°C, debido a la presión del hielo confinante y a las tensiones de flujo; en consecuencia, la transformación de la nieve en neviza y, posteriormente, en hielo glaciar, requiere de un corto periodo de tiempo (uno o pocos años). Tienen abundantes aguas líquidas, tanto superficiales como internas o basales. Su desplazamiento es rápido, en su movimiento responden casi instantáneamente a los estímulos ambientales de temperatura o precipitación. El caso más frecuente corresponde a glaciares de montaña en latitudes bajas y medias.

7.2.2.2. Clasificación geomorfológica

Pedraza (1996) efectúa la clasificación que a continuación se reproduce.

Teniendo en cuenta la fisonomía del glaciar, y la forma que presenta un relieve circunglaciar o subglaciar condicionante, aparecen las siguientes tipologías:

- De casquete son grandes masas de hielo continental; atendiendo a sus dimensiones, carácter y control topográfico, resultan varios subtipos:
 - Cobertera de hielo (“Ice Sheet”), inlandsis o casquetes polares: son mantos de hielo que cubren grandes superficies, superiores a 50.000 km², no confinadas

al relieve, lo que hace que ocupen la práctica totalidad del terreno a altas latitudes, dejando aflorar solamente algunos picos aislados (“nunataks”). Son glaciares geofísicamente fríos, en general, de fisonomía aplanada o ligeramente cómica

- Domos (“ice dome”) y campos de hielo (“ice field”). Comparten muchas similitudes con los inlandsis, aunque no superan los 50.00 km² de superficie. En ocasiones, se les denomina casquetes subpolares, aunque no todos se encuentren localizados en esa zona geográfica. Presentan un comportamiento geofísico intermedio y, aunque no están confinados al relieve, muestran cierto control topográfico. Estos “ice field” son también llamados casquetes de montaña, como consecuencia del control que sobre ellos ejerce el relieve.
- Glaciares de plataforma (“Ice Shelf”), a menudo también llamados plataformas glaciares o placas flotantes. Tienen su origen en un glaciar de casquete continental, que penetra en el mar. En superficie se presentan, casi en continuidad total, ambos sectores (continental y marino).
- De meseta (“Ice cap”): se trata de glaciares continentales, habitualmente agrupados como uno de los subtipos más de casquete, aunque su extensión es claramente inferior a 50.000 km². Tienen forma de cúpula, condicionada al relieve subglaciar de altiplanicies o a las mesetas sobre las que se localizan. Muestran un desplazamiento concéntrico con esa cúpula. En sus zonas limítrofe dan lugar a desbordamientos tipo “outlet” y lenguas confinadas en auténticos glaciares de valle o piedemonte.
- De montaña. Son pequeñas acumulaciones de hielo confinadas al relieve. Se forman en cuencas de montaña y fluyen hacia los valles mediante lenguas únicas, confluentes o disfluentes. Los subtipos principales son:
 - Monteras de hielo: No es habitual distinguirlas como un subtipo específico. Son producto del solape en cabecera entre dos o más glaciares. Suelen presentar forma de cúpula y, en función de la morfología del lecho, más aplanada o más aguda, convergen con “glaciares de meseta” o “ice fields” en pequeñas dimensiones
 - De piedemonte. Son glaciares que evolucionan formando abanicos de hielo cuando un glaciar de valle sale de una cordillera montañosa y entra en tierras bajas extensas. Al llegar a una llanura y perder su confinamiento, se expanden hasta convertirse en amplios lóbulos.
 - De valle o alpino. Es el tipo más común en glaciares de montaña. Cuenta con zonas de acumulación y descarga bien diferenciadas que coinciden, en general, con cuenca y valle, respectivamente. Pueden ser sencillos, o múltiples formando redes dendríticas.

- De ladera o intermedio. No se distingue, habitualmente, como un subtipo específico. Presenta similitudes con los de valle (cuenca, recorrido, afluentes y sobreexcavación), pero con una extensión más reducida. Es típico de zonas con grandes desniveles y forma importantes barreras de “seracs” en su descenso. Se define como “serac” un pináculo o bloque de hielo que queda individualizado debido a la respuesta del hielo a tensiones producidas por el movimiento. Las roturas producidas permiten el desplazamiento relativo entre estos bloques, en el caso de los seracs forman redes ortogonales o escalones.
- De circo. Es una zona de acumulación de hielo en la cual también se produce la ablación total (el glaciar no presenta lengua).

En la Figura nº 2.44 que se incluye a continuación se presentan algunos de los diagramas más comunes según la clasificación de los glaciares anteriormente descrita.

A: Glaciares de montaña. Subtipos de: 1.Valle; 2.Circo; 3.Ladera; 4.Piedemonte; 5.Montera.

B: Glaciares de casquete y meseta; masas de hielo. Subtipos; 1. Campo (ice field); 2. Cúpula y meseta (ice cap); 3. Inlandsis: cobertera (ice Sheet) y plataforma (ice shelf).

Figura nº 2.44. Tipos de glaciares según la clasificación geomorfológica. Pedraza (1996).

Se muestran a continuación las Figuras nº 2.45 y 2.46 que recogen dos fotografías de glaciares de gran magnitud, donde se puede apreciar una de las morfologías más típicas a las que dan lugar los glaciares, los circos. En la Figura nº 2.45, Tarbuck y Lutgens (1999), se muestra el Glaciar Malaspina (Alaska), el cual es un ejemplo clásico de glaciar de piedemonte. Se trata, en realidad, de un glaciar compuesto, formado por la unión de varios glaciares de valle. Mide en total 65 km de ancho y se extiende a lo largo de 45 km, desde el frente montañoso, hasta casi el mar. Esta imagen ha sido creada a partir de una imagen de satélite Landsat y un modelo de elevación topográfica. En la Figura nº 2.46 se puede observar una imagen del circo glaciar de la montaña Cadair Idris (North Wales).

Figura nº 2.45. Glaciar Malaspina, al sureste de Alaska. Imagen de NASA/JPL. Tarbuck y Lutgens (1999).

Figura nº 2.46. Circo glaciar cortando la montaña Cadair Idris en el Parque Nacional Snowdonia, North Wales. (Photograph: N.F. Glasser). Google images.

7.2.3. Acciones elementales en un glaciar

Las acciones elementales que presenta todo glaciar tienen una estructuración claramente definida y, en consecuencia, es posible efectuar un análisis según modalidades características de erosión, transporte y sedimentación, tal como se mostrará a continuación.

7.2.3.1. La erosión

Independientemente de la acción conjunta con el transporte y su consecuente efecto global de vaciado, el hielo glaciar ejerce sobre su lecho rocoso o subglaciar unas acciones de desgaste y arranque, Damsgaard (2010).

El desgaste, denominado genéricamente abrasión, está producido por materiales que transporta el hielo, que rozan con las paredes del lecho. La mayor o menor eficacia de este proceso está en función, tanto del tipo y cantidad de masa movilizada por el glaciar (mayores durezas y volúmenes transportados originan mayor erosión), como de las cualidades físicas de ambas zonas en contacto: masa de hielo y lecho rocoso.

Al hielo se deben las tensiones de flujo y aquéllas otras internas (cohesión y cizalla) que mantienen atrapados los derrubios. Las primeras regulan la energía transmitida al lecho mediante fricción y empuje y son función del espesor y velocidad del glaciar. Las tensiones internas dependen de la termicidad y compactación del hielo que, para seguir transportando los clastos, precisa contrarrestar las tensiones de resistencia al corte que se producen por el roce con las paredes confinantes.

Al lecho rocoso se deben tensiones de resistencia a la fricción, desgaste o abrasión; en general están controladas por micromorfologías propias de los materiales que lo constituyen y, en particular, por su dureza relativa y por la consolidación frente a los transportados por el hielo.

El arranque, denominado genéricamente “plucking”, es debido al empuje del hielo (incluidos los materiales que transporta) y a los acuñamientos originados como consecuencia de los ciclos hielo-deshielo que actúan sobre las rocas del lecho. La mayor o menor eficacia del proceso está regulada por factores como:

- La velocidad y espesor del glaciar, que controlan la tensión de empuje.
- La consolidación del lecho frente al grado de plasticidad del hielo.
- La estructura o fisuración en la roca facilitando el arranque.
- Las cualidades térmicas del glaciar posibilitando o no la fusión (con la penetración de agua líquida en las grietas del lecho) y recongelación (con la consiguiente expansión del hielo y rotura de la roca).

En la Figura nº 2.47 adjunta, Tarbuck y Lutgens (1999), se muestra un área montañosa antes, durante y después de una glaciación.

7.2.3.2. Formas glaciares generadas por la erosión

Derivados de los fenómenos explicados anteriormente, aparecen elementos morfológicos de diferentes tamaños. Los más comunes son:

- Pulidos. Caracterizan algunas zonas del lecho o derrubios transportados que, regular y persistentemente están sometidos a roces mutuos o con el hielo. Se trata de superficies uniformizadas por desgaste, sobre materiales capaces de soportar

tensiones de fricción y empuje, continuas y generalmente masivas, sin desagregarse.

En estos diagramas de un área hipotética se muestra el desarrollo de formas erosivas creadas por glaciares alpinos. El paisaje no glaciar de la parte A está modificado por glaciares de valle en la parte B. Después del retroceso del hielo, en la parte C, el terreno tiene un aspecto muy diferente al anterior a la glaciación.

Figura n° 2.47. Diagramas esquemáticos en los que se muestran las diferentes formas erosivas que pueden crearse por la acción de un glaciar alpino. Tarbuck y Lutgens (1999).

- **Estrías.** Están localizadas tanto en superficies rocosas del lecho como en derrubios transportados que han estado sometidos al roce mutuo temporalmente. Son micro incisiones lineales discontinuas cuya distribución es heterogénea, aunque orientadas habitualmente según el desplazamiento del hielo. Corresponden a rocas

y desagregaciones microgranulares en materiales que, sin importar cuál sea su dureza, muestran suficiente compactación, homogeneidad y consistencia como para soportar tensiones por fricción concentradas puntualmente, sufriendo desagregaciones muy limitadas.

- Acanaladuras. Se presentan sobre rocas del lecho y únicamente en aquellos derrubios transportados que tienen una dimensión notable. Se trata de mesoconcavidades más o menos continuas y lineales según el desplazamiento del hielo. Están generadas por arranques y pulidos o simplemente por sobrepulido diferencial; en ambos casos responden a la canalización de empujes y roce, bien sobre irregularidades iniciales en la roca, bien por una alineación preferente de derrubios transportados (si las acanaladuras están sobre los materiales del lecho). Suelen presentarse sobre materiales consistentes y con una cierta heterogeneidad por diaclasado, fracturación o cambios litológicos, que favorecen su desagregación selectiva.
- Rocas aborregadas ("roches moutonnées"). Son resaltes rocosos propios del lecho basal, que presentan forma de semi ovoide y que aparecen orientadas según el movimiento del hielo. Son consecuencia de un intenso proceso de abrasión. Pueden ser muy disimétricos y mostrar fuertes pendientes a causa del arranque (plucking) en el frente opuesto a la dirección del flujo. Si la abrasión fue uniforme y los resaltes están alargados según el movimiento del hielo, dan fisonomías bastante regulares que por su similitud con otras propias de los till, se denominan "drumlins rocosos". Un ejemplo de este tipo de rocas puede verse en la Figura nº 2.48, Tarbuck y Lutgens (1999), en la que se presenta una fotografía de rocas aborregadas en el Parque Nacional de Yosemite (California): la pendiente suave experimentó abrasión y el lado más empinado experimentó arranque. El movimiento del hielo se produjo de derecha a izquierda.
- Cubetas u ombligos. Son depresiones con dimensión variable, debidas al vaciado o sobreexcavación (arranque concentrado y persistente) en el lecho basal de un glaciar. Una vez retirado el hielo, pueden colmatarse de sedimentos posteriores (fluvioglaciares, tills correspondientes a otra etapa, suelos turbosos, glaciolacustres, etc.) o quedar formando lagos y lagunas.

Las "kettles" o "marmitas de gigantes" son formaciones de este tipo, de origen fluvioglacial, Zak (2003). Su origen es consecuencia de vaciados o sobreexcavaciones en el lecho basal de un glaciar. Pueden tener forma de depresión en el caso de los depósitos glaciales (más o menos circulares y, en ocasiones, llenos de agua) o forma de cavidad en los cauces de los ríos por la acción de las corrientes fluviales. A veces también se llaman "sumideros glaciales" y no se deben confundir con los "pingos".

Los denominados "pingos" son accidentes geográficos que se presentan a modo de colinas con forma de pequeñas protuberancias en el terreno (muy habituales del

relieve periglacial, en las regiones polares) cuyas alturas pueden ser de hasta 70 metros, presentado diámetros de hasta 2 kilómetros. El término tiene su origen en la palabra "inuit" (nombre con el que se conoce a los esquimales en el noreste de Canadá y en Groenlandia), empleada para designar un cerro pequeño.

Figura nº 2.48. Roca aborregada en el Parque Nacional de Yosemite; California. Tarbuck y Lutgens (1999).

- Huellas de arranque y choque. Son irregularidades o rugosidades con dimensiones milimétricas o centimétricas, formando microconcavidades, resaltes, roturas y descamaciones. Aparecen sobre superficies rocosas del lecho o sobre derrubios transportados. Normalmente están pulidas, son consistentes y de gran dureza. Se deben a desagregaciones puntuales en zonas que posteriormente no uniformizó la abrasión.
- Fracturas de empuje. Son microdiacclasados, en su mayoría curvilíneos, sobre sustratos rocosos de gran dureza y consistencia. Se producen por sobretensiones de empuje que suelen responder a esfuerzos concentrados en zonas de debilidad (diacclado original, microfracturas y cambios litológicos). Algunas teorías también las explican como fenómenos de relajación-expansión producidos al desaparecer la masa de hielo.

7.2.3.3. El transporte: depósitos glaciares

A toda la carga transportada por el hielo se la suele denominar generalmente como derrubios glaciares. Este término, a veces utilizado también para referirse a los depósitos, procede del inglés glacial drift y fue introducido por Geikie en 1863 para denominar a los "depósitos de arcillas y bloques, depositados por corrientes de hielo". Son los que Lyell (1830-1833) había citado como "materiales abandonados por masas de hielo flotantes, que van a la deriva, o icebergs". Estos antecedentes, una vez fue conociéndose mejor el glaciario, dieron lugar al término

"bloques erráticos" es decir, grandes bloques depositados por el hielo y que, más o menos aislados, destacan sobre "llanuras-colinas" de sedimentos o pulidos glaciares.

El término "drift" en su origen expresa corriente de aire o agua, algo llevado por la corriente, amontonamiento (de nieve, arena, etc.), deriva, ir a la deriva.

El lenguaje geológico en castellano lo aplica al litoral (deriva costera) y al transporte de materiales heterogéneos (acarreo de derrubios detritos) que serán depositados sin apenas transformación (acumulaciones de derrubios o detritos). Este segundo significado es el más usual en un contexto glacial.

El "acarreo de derrubios" por un glaciar se realiza según dos modalidades: una "pasiva" y otra "activa". Ambas dependen de la posición que ocupen aquéllos respecto a la masa de hielo:

- En la modalidad "pasiva", las transformaciones estructurales, texturales y mineralógicas son mínimas. Se trata de una carga transportada en sentido estricto, es decir, "llevada" por la masa de hielo sin que llegue a estar nunca en contacto con el lecho glacial. Así ocurre con los derrubios soportados y englobados.
- La modalidad "activa" corresponde a materiales que, en mayor o menor grado, van a estar afectados por las tensiones de arrastre, roce y empuje. Cuando quedan "fuera del dominio del hielo" en su zona proglacial y marginal, serán empujados y posiblemente deformados. Con aquéllos otros localizados "en el dominio del hielo", pueden darse tres situaciones:
 - Los "subglaciares no contenidos", es decir, que forman el lecho, sufren arrastre-empuje o roce, con posible deformación, pulido y desgaste. Esta zona del glaciar se denomina de "transporte por tracción".
 - Los "subglaciares basales suspendidos", al estar en contacto directo con el lecho, sufren el roce con posible pulido y desgaste.
 - Los "subglaciares no contenidos/contenidos, alternativamente", dado que en ocasiones forman parte del lecho y en otras son re-asimilados por el hielo, están sometidos a ambas modalidades de transporte: son arrastrados y empujados sobre el lecho o van suspendidos en el hielo. Este fenómeno, por similitud con las acciones fluviales o eólicas, suele aludirse como "pseudosaltación".

Todos estos derrubios transportados por el glaciar, tienen dos zonas de procedencia distintas: una interna y otra externa a la masa de hielo.

En el primer caso provienen del lecho, siendo liberados por "plucking" (empuje y arrastre en rocas coherentes o arrastre en rocas poco consolidadas).

Los de procedencia externa son suministrados al glaciar desde los relieves circundantes (cresterías, horns, aristas nunataks, etc.) y llegan al hielo mediante la acción de procesos asociados, básicamente periglaciares, gravitacionales y nivo-torrenciales (ver Figura nº 2.49).

Foto 8.7. Derrubios transportados por el hielo. A la izquierda: supraglaciares, contenidos-soportados en la superficie (glaciar Mer de Glace, Alpes franceses). A la derecha: subglaciares, contenidos-suspendidos en la base; puede observarse la diferencia de tonalidad entre el hielo superior limpio y el inferior con derrubios (glaciar Gorner, Alpes suizos).

Cuadro 8.4. Transporte de materiales (derrubios) en un glaciar.

Figura nº 2.49. Transporte de derrubios en un glaciar. Pedraza (1996).

En la Figura nº 2.50 se muestra un esquema general de la procedencia, tránsito dentro del hielo y alojamiento en el lecho y frente del glaciar de los derrubios formando tills. En el corte de la esquina superior derecha se muestra la posición de los derrubios yuxtaglaciares.

7.2.3.4. La sedimentación: tills, morrenas y drumlins

La sedimentación de los derrubios transportados por un glaciar consiste en el depósito de los materiales al fundirse el hielo, al producirse un cambio en las tensiones de confinamiento, o bien al cesar los fenómenos de empuje y arrastre. Esta sedimentación tiene lugar siguiendo los tres procesos que se indican a continuación:

- **Deformación:** Se produce una estabilización de las masas rocosas inicialmente arrancadas del terreno, al terminar las tensiones de arrastre que causan su desplazamiento.

- **Acreción:** proceso a partir del cual, los materiales que van cayendo al lecho, desde la zona de transporte en suspensión, se van acumulando. Podría compararse con la decantación que tiene lugar en un medio fluido. Los depósitos de materiales acumulados manifiestan una estructura muy incipiente, como consecuencia de sucesivas etapas de apilamiento.
- **Fusión:** se produce un depósito masivo de sedimentos como consecuencia de la fusión del hielo que los contenía. Este fenómeno puede desencadenar en la desaparición del glaciar en esa zona (ablación), liberando toda su carga contenida, o bien, una pérdida parcial de su masa de hielo, coexistiendo hielo y agua de fusión, liberándose únicamente los derrubios asimilados.

Figura 8.9. Derrubios y sedimentos a lo largo del glaciar. A. Esquema general donde se indica: procedencia, tránsito dentro del hielo, y alojamiento en el lecho y frente del glaciar formando tills.

El corte (en la parte superior derecha) muestra la posición de los derrubios yuxtaglaciares: 1, soportados supraglaciares; 2, atrapados supraglaciares; 3, englobados englaciados; 4, englobados subglaciares; 5, suspendidos subglaciares; 6, no contenidos subglaciares.

B. Transporte y sedimentación en la zona terminal de un glaciar continental; se indica la separación entre erosión-sedimentación, y su correspondencia con hielo activo-hielo inactivo.

C. Sedimentación debida a un glaciar de plataforma (marino o lacustre): distintas facies y aporte de bloques a los sedimentos marinos (dropstones).

B y C según la interpretación de Hambrey y Alean (1992).

Derrubios yuxtaglaciares: 1.- Soportados supraglaciares; 2.- Atrapados supraglaciares; 3.- Englobados englaciados; 4.- Englobados subglaciares; 5.- Suspendidos subglaciares; 6.- No contenidos subglaciares.

Figura nº 2.50. Derrubios y sedimentos a lo largo del glaciar. Pedraza (1996).

En la Figura nº 2.51 (zoom de la zona central, B, de la Figura nº 2.50 anterior) se muestra un dibujo esquemático de la situación de cada tipo de till una vez que se ha producido el transporte y la sedimentación en la zona terminal de un glaciar continental. En la citada Figura se indica la separación entre erosión y sedimentación y su correspondencia con hielo activo e inactivo.

Figura nº 2.51. Transporte y sedimentación en la zona terminal de un glaciar continental. Pedraza (1996).

Golledge (2007), indica que los sedimentos o derrubios glaciares derivados del hielo glaciar se dividen, desde el punto de vista geológico, en dos tipos:

- Tills, que son materiales depositados directamente por el glaciar, Zak (2003), los cuales forman acumulaciones no consolidadas (es el caso de los materiales pertenecientes al cuaternario), Robert et al. (1992). Si éstos han experimentado transformaciones y aparecen compactados o litificados, se les denomina tillitas y normalmente son pre cuaternarios.
- Derrubios estratificados, que son sedimentos dejados por el agua de fusión del glaciar.

Tills y tillitas

Un till es un cuerpo de roca formado a partir de derrubios glaciares, y alojado en su posición por fenómenos derivados directamente de la dinámica del hielo (till primario) u otros asociados (till secundario). De manera muy resumida se podría decir que un till es un conjunto de sedimentos de origen glaciar y de muy diversas tipologías que han sido depositados directamente por el propio glaciar, Damsgaard (2010).

Están constituidos por materiales detríticos con características diamícticas (no seleccionados), no litificados, textura polimodal (desde términos pelíticos a grandes bloques) y cuyos clastos suelen presentar huellas debidas a las acciones acontecidas durante el transporte: estriado, marcas de choque, pulido, etc. Estos fragmentos ayudan a distinguir el till de otros depósitos que son una mezcla de tamaños diferentes de sedimento, como los materiales procedentes de un flujo de derrubios o un deslizamiento de rocas.

La clasificación normalizada para estos depósitos se debe a la Comisión de la INQUA (siglas de la International Union for Quaternary Science), y permite aproximar una descripción resumida como sigue:

- Grandes grupos o clases de tills.
 - a) Según el proceso general de sedimentación.
 - Till primario u orto-till. Es un cuerpo de roca formado a partir de derrubios glaciares y ha sido originado por fenómenos derivados directamente del flujo del hielo: fusión, acreción y deformación por arrastre.
 - Till secundario o alo-till. Es un cuerpo de roca formado a partir de derrubios glaciares y ha sido originado por fenómenos asociados o añadidos a los derivados directamente del flujo del hielo. Normalmente han sido procesos gravitacionales y deformaciones de empuje.
 - b) Según la posición que ocuparon los materiales durante el transporte.
 - Till supraglaciario. Es un cuerpo sedimentario compuesto por derrubios procedentes de las zonas supra y englaciario, excepto la basal. Se entiende como englaciario al contenido existente en el interior de un glaciar, en oposición a pertenecer a su base (subglaciario) o situarse sobre su superficie (supraglaciario). Normalmente el término se aplica a las aguas de fusión o a los derrubios acumulados o sedimentados por los glaciares. Son materiales que fueron soportados o englobados en la masa de hielo y, por tanto, sufrieron un transporte pasivo o casi pasivo sin huellas de las acciones glaciares.
 - Till subglaciario. Es un cuerpo sedimentario compuesto por derrubios, bien procedentes de las zonas basales de suspensión y englaciario de intercambio, o bien removilizados del lecho por tracción, Lattin (2013). Corresponden a materiales variados genéticamente, ya que fueron englobados parcialmente, no contenidos que formaron el lecho subglaciario, y no contenidos-contenidos alternativamente. Todos ellos sufrieron un transporte activo, por tanto los clastos presentan frecuentes huellas de arranque y desgaste (estriados, pulidos, etc.).
- Tipos de tills primarios
 - Till supraglaciario de fusión. Está originado por un proceso de fusión total del hielo y fosiliza a todos los till subglaciares. Sin embargo, queda parcialmente cubierto, interestratificado o modificado por materiales y por procesos sin o postsedimentarios: edafizaciones, complejos fluvioglaciares, erosión, etc. Lo componen todo tipo de materiales, si bien, dado que se forman a expensas de derrubios supra y englaciares, abundan los de granulometría gruesa. Suele presentar deformaciones, a veces por el hielo activo, aunque las más frecuentes están asociadas a colapsos sobre hielos fósiles o estancados. En algunas nomenclaturas, se alude a estos tipos de tills como de ablación o también de fusión-sublimación.

Los tills de sublimación son similares a los comentados tills de fusión. Se forman por efecto del derretimiento, con la particularidad de que el hielo, en lugar de derretirse, se pierde por un proceso de sublimación (transformación de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido). Esto ocurre a menudo en condiciones de frío extremo y gran aridez, principalmente en zonas como la Antártida o en cimas de montañas como los Andes, en Perú.

En la fotografía de la Figura nº 2.52 adjunta se observa un ejemplo de la morfología con la que encuentran en campo este tipo de sedimentos.

Figura nº 2.52. Crestas de sedimentos supraglaciares emergiendo de la superficie en el Midre Lovenbreen, Svalbard (Noruega).
Dowdeswell y Hambrey (2002).

- Till subglaciar de fusión. Ha sido originado mediante un proceso de fusión parcial del hielo basal y, en ocasiones, englaciar (liberados por la fusión de hielo glaciar). Su potencia es variable y le caracteriza una interestratificación con depósitos fluvio-subglaciares. Está formado por todo tipo de materiales y fragmentos minerales y suele localizarse sobre un till de acreción y bajo otro supraglaciar. A veces presenta deformaciones postsedimentarias, debidas a empujes del glaciar ya los colapsos que producen las masas de hielo estancado en el frente de fusión. Este tipo de till es altamente inestable ya que son sedimentos que se encuentran a menudo saturados y en consecuencia están expuestos a procesos de flujos en pendientes. A los sedimentos que fluyen de esta manera se los conoce como “flujos de till” y sus propiedades dependerán del contenido de agua, las características de los sedimentos, el gradiente superficial y si la superficie sobre la que deslizan está formada por hielo o por sedimentos.

Este tipo de tills se subdivide a su vez en dos tipologías: till de derretimiento glaciar (fusión del hielo, originándose altos contenidos de rocas, el cual tiene lugar en la parte inferior del glaciar) y till de derretimiento supraglaciar (fusión

del hielo que se produce en la zona superficial del glaciar). En las fotografías de las Figuras nº 2.53 y 2.54, García Durán (2014a), se muestran dos ejemplos de este tipo de till. Se puede observar como los sedimentos son gruesos, angulosos y contienen ciertas cantidades de material fino.

Figura nº 2.53. "Till" supraglaciario de fusión en la Cordillera Blanca, Perú. García Durán (2014a).

Figura nº 2.54. "Till" supraglaciario de fusión. García Durán (2014a).

- Till subglaciario de acreción. Ha sido formado sobre el lecho subglaciario, al acumularse materiales caídos desde la zona basal de suspensión. Dichos materiales están liberados por cambios que experimenta la masa de hielo casi permanentemente (deformación, plasticidad, empaquetamiento, de fase, etc.) y dan lugar a pérdidas puntuales, aunque generalizadas, en su capacidad para el atrape de derrubios. Éstos, una vez alojados en el lecho subglaciario, son ligeramente reelaborados: bien les asimila de nuevo el hielo, los desplaza por tracción, los deforma, etc. En cualquier caso, las modificaciones no son sustanciales dado que conservan múltiples estructuras sedimentarias.

Contienen abundante material fino, a veces llamado “harina glaciár”, que cementa los clastos y les confiere cierta cohesión. El material queda estructurado en bandas o capas de acreción y presenta algunas microdeformaciones por flujo (como foliación y planos de cizalla). Esta harina glaciár, por tanto, es creada a partir de la molienda de los materiales y rocas, y se compone de sedimentos de partículas de tamaño de arcilla. Son tills muy continuos y uniformes, tanto en espesor como en la orientación del material grueso según la dirección del flujo, y se localizan directamente sobre el lecho o sobre un till de deformación. En la fotografía de la Figura nº 2.55, García Durán (2014a), se observa la alta proporción de material fino que contienen estos depósitos.

- Till subglaciár de deformación. Está compuesto por una masa rocosa (o formación similar) que fue movilizada en su conjunto y, sin apenas sufrir transformaciones, desplazada desde su posición original en el lecho a otra zona del mismo según la dirección del flujo. Se trata de un sedimento que se ha disgregado y, por lo general, homogeneizado, mediante procesos de fricción en el lecho deformado por el glaciár. Durante este proceso el hielo puede asimilar parte de los materiales, que pasan a ser contenidos. Corresponden a tills discontinuos de potencia variable y normalmente muy consolidados.

Figura nº 2.55. Ejemplo de “harina glaciár” formando parte de “tills”. García Durán (2014a).

En la Figura nº 2.56 adjunta se observa un esquema de las características del flujo de till del Glaciar Matanuska (Alaska), Boulton y Dobbie (1993). En la parte superior de la misma (A) se muestra cómo varia el flujo con el contenido de agua, mientras que en la parte inferior de la citada Figura (B) se puede observar la morfología de la fuente y el área deposicional de diferentes tipos de flujo.

Figura nº 2.56. Características de los flujos de "till" en el Glaciar Matanuska (Alaska). Boulton y Dobbie (1993).

Morrenas

Las morrenas podrían definirse como acumulaciones de estos sedimentos denominados como tills, de diversas tipologías y procedencias, que presentan una gran heterogeneidad en sus formas. Lo más significativo es su geometría en forma de "vallum" más o menos desarrollada; es decir, que suelen formar montículos, colinas o alineaciones, que terminan en una cresta con bastante pendiente.

Aunque las clasificaciones para las morrenas sean diversas, la más habitual y frecuentemente recogida en por la literatura técnico-específica es la siguiente:

- De acuerdo con su posición respecto al hielo del glaciar: morrenas laterales, centrales, frontales y de fondo. Ver Figura nº 2.57 adjunta, en la que se muestra el

corte transversal de una lengua glaciar con la situación de los diferentes tipos de depósitos morrénicos.

- Según su geometría: morrenas en arco, semiluna, acordeón ó zigzag, y rectilínea.
- Por su significado genético-evolutivo respecto al hielo glaciar y sus modificaciones: morrenas de empuje (originadas por avances), arcos y crestas de pulsación (ocasionadas en estabilizaciones), internas y externas (originadas debido a procesos de retroceso y estabilizaciones), de ablación (formadas durante retrocesos rápidos).

Figura nº 2.57. Corte transversal de una lengua glaciar. Web morrenasgla.blogspot.com.es.

Se explican a continuación en detalle las más representativas de las diferentes clasificaciones.

- **Morrenas terminales:** se trata de un montículo de till, en forma de cresta, que se origina al final de un glaciar. Tienen su origen en la deposición que se produce al alcanzarse el estado de equilibrio entre la ablación y la acumulación de hielo. De esta forma, el proceso de fundición y evaporación del hielo en las zonas próximas al extremo del glaciar, a una velocidad similar a la de avance hacia delante de dicho glaciar desde su región de alimentación, es el que forma las morrenas terminales. De esta manera, la zona de borde del glaciar es estacionaria, aunque el hielo sigue fluyendo hacia adelante, suministrando sedimentos de manera continua. Conforme el hielo se funde, el till se deposita y la morrena terminal crece.

El tamaño de la acumulación de till será mayor cuanto más tiempo se mantenga estable el frente de hielo glaciar. Pueden variar en espesor desde menos de 1 m hasta más de 100 m. Los ejemplos más grandes de morrenas de este tipo están asociados por lo general con glaciares de valle. En la fotografía de la Figura nº 2.58 se puede observar un ejemplo de este tipo; se aprecia como los fragmentos de rocas han sido depositados mientras el hielo ni avanza ni retrocede (nótese, para tener una idea de las dimensiones del material, la persona que aparece en la fotografía).

Figura nº 2.58. Morrena terminal. Aneto, Pirineos, Huesca. Web pirineos3000, <http://www.pirineos3000.com>

- **Morrenas de fondo**: se forman cuando la situación en el ciclo de formación de las morrenas es tal que la ablación supera la alimentación. Una vez alcanzada esta situación, el frente del glaciar comienza a retroceder en la dirección desde la cual avanzaba inicialmente. No obstante, conforme el frente de hielo retrocede, el movimiento del glaciar sigue suministrando sedimentos al extremo del glaciar. Este proceso consigue el depósito de una gran cantidad de till durante el fenómeno de fusión del hielo, originándose una llanura alomada de roca dispersa. Se denomina morrena de fondo a esta capa de till, suavemente ondulada, depositada al retroceder el frente de hielo.

Este tipo de morrenas tiene un efecto nivelador del paisaje: rellena y se acumula en los puntos bajos y cierra los antiguos cauces de agua, afectando con frecuencia al sistema de drenaje existente. En zonas donde esta capa de till se encuentra recientemente depositada, como en el norte de la región de los Grandes Lagos, son habituales los terrenos pantanosos con poco drenaje.

El glaciar retrocederá, con cierta periodicidad, hasta la situación en la cual la ablación y la alimentación se equilibrarán de nuevo. Será entonces cuando el frente de hielo se estabilizará, originándose una nueva morrena terminal. Esto se puede visualizar en la fotografía de la Figura nº 2.59 adjunta. En ella se observan capas de piedras rodadas abandonada tras un retroceso continuo del hielo.

- **Morrenas de retroceso**: antes de que el glaciar haya desaparecido, el proceso de formación de morrenas terminales y de constitución de morrenas de fondo puede tener lugar muchas veces. Los depósitos de morrenas terminales que se originaron durante las estabilizaciones ocasionales del frente de hielo ocurridos en los periodos de retroceso, se denominan morrenas de retroceso. En realidad, las morrenas terminales y las morrenas de retroceso son iguales; la única diferencia entre ambas es su posición relativa. Éstas se sitúan en una posición cada vez más cercana a la cabecera del glaciar, mientras que las terminales permanecen en el mismo sitio mientras el glaciar permanece estático y en equilibrio.

Figura nº 2.59. Morrena de fondo. Web <http://morrenasgla.blogspot.com.es>.

- **Morrenas laterales:** es uno de los tipos de morrena que producen los glaciares alpinos. Se trata de formaciones que tienen lugar, únicamente, en los valles de montaña. Al desplazarse valle abajo un glaciar alpino, el hielo produce una erosión, con enorme eficacia, de las laderas de dicho valle. Asimismo, se adicionan grandes cantidades de derrubios a la superficie del glaciar conforme el material cae o se desliza, desde una posición más elevada, en los muros del valle y se acumula en los bordes del hielo en movimiento. Cuando el hielo se funde completamente, estos sedimentos y derrubios quedan acumulados cerca de las paredes del valle. Estas acumulaciones de till que discurren paralelas a las zonas laterales del valle, constituyen las morrenas laterales. Se pueden ver dos ejemplos en las fotografías de la Figura nº 2.60 que se incluye a continuación.

Figura nº 2.60. Morrenas laterales. Web <http://morrenasgla.blogspot.com.es> (fotografía superior) y <http://geography-site.co.uk> (fotografía inferior).

- **Morrenas centrales:** se trata de otro de los tipos de morrena que es exclusivo de los glaciares alpinos. Las morrenas centrales se forman cuando dos glaciares alpinos se unen para dar lugar a una sola corriente de hielo. El till, inicialmente transportado a lo largo de los laterales de cada glaciar, se junta para constituir una banda de derrubios única dentro del glaciar, aumentando su tamaño. La formación de estas bandas dentro de la corriente de hielo es una muestra de que el hielo glaciar se mueve, dado que la morrena no podría originarse si el hielo no fluyera valle abajo. Con frecuencia se observan varias morrenas centrales dentro de un solo glaciar alpino grande, puesto que se originará una línea cuando un glaciar afluente se una al valle principal. Se puede ver un ejemplo de este tipo de morrenas en la fotografía de la Figura nº 2.61.

Figura nº 2.61. Morrena central. Web <http://morrenasgla.blogspot.com.es>.

Drumlins

Además de las morrenas, existen otras formaciones depositadas por los glaciares. En ciertas zonas que, en algún momento, permanecieron cubiertas por glaciares de casquete continentales, tiene lugar una singular variedad de paisaje glaciar que puede ser distinguido por colinas lisas, alargadas y paralelas denominadas "drumlins".

Se entiende por drumlin una forma de relieve de origen glacial, constituido por pequeños montículos de laderas lisas, que presentan formas aerodinámicas, originado habitualmente bajo el hielo glaciar en movimiento, Sutinen (1992). Tienen una forma muy característica, mostrando un extremo más afilado que el otro, aspecto que es debido al modo en el que el glaciar discurrió sobre él o a su alrededor. Su apariencia es de colinas bajas, que presentan una forma cóncava o de cuchara invertida, alargada en la dirección del movimiento del hielo, con la pendiente más suave dirigida hacia la dirección en la cual se desplazaba el hielo. Están constituidos por acumulación de sedimentos glaciares tales como los tills y las morrenas.

Los drumlins son, por lo tanto, acumulaciones de till subglaciar y predominantemente de fusión, a veces con depósitos fluvioglaciares y glaciolacustres en niveles o lentes interestratificados. Se originan en el lecho basal de dicho glaciar y muestran una forma muy

característica que se conoce como "dorso de ballena", esto es, hemiovoidea más o menos disimétrica, que se alarga según el desplazamiento del hielo y que se quedan dispuestos con su máxima anchura y elevación en el sentido de dicho desplazamiento. Estos drumlins permanecen sobre la llanura del antiguo lecho basal una vez retirada la masa de hielo, dando lugar a colinas y montículos, dispersos o asociados. Cuando se encuentran asociados se denominan campos de drumlins. En las fotografías de la Figura nº 2.62 se muestran ejemplos de un denominado campo de drumlins.

Figura nº 2.62. Ejemplos de campo de "drumlins". Web <http://www.drumlinarealandtrust.com> (imagen superior) y <http://www.sci.ccny.cuny.edu> (imagen inferior).

En la Figura nº 2.63 pueden observarse algunas de estas formas de erosión y su relación.

Figura nº 2.63. Formas de erosión y deposicionales de un valle glaciar. Web <http://www.geophysics.ou.edu>.

7.2.4. Fenómenos fluvioglaciares: acción de las aguas de fusión

En todo glaciar, pero especialmente en los de valle, las acciones elementales presentan una estructuración muy marcada y, por tanto, es factible su análisis según modalidades características de erosión, transporte y sedimentación.

Las aguas de fusión en un glaciar condicionan el deslizamiento del hielo por el lecho y dan lugar a depósitos mixtos, fluvioglaciares, asociados a un sistema de circulación múltiple. La observación directa de la erosión y deposición fluvioglaciar es de gran dificultad. Este sistema de circulación de agua se produce mediante ríos y regueros (bédieres), en ocasiones también lagos, y a través de sumideros (moulins), simas y conductos. Conecta las aguas líquidas superficiales o "supraglaciares" (sean centrales o marginales), con las internas o "englaciares" y de fondo o "subglaciares".

Mientras que el drenaje alrededor de los márgenes de los casquetes glaciares actuales ha demostrado ser una importante fuente de estudio, los sistemas de movimiento subglaciares del agua se conocen todavía muy poco. En general, la investigación sobre los casquetes glaciares actuales ha tendido siempre a subrayar la importancia teórica del agua de fusión basal como agente de erosión y deposición.

El término agua de fusión incluye normalmente no sólo el drenaje que proviene directamente de la fusión del hielo, sino también el drenaje normal que llega a la masa de hielo procedente de la superficie rocosa de las áreas circundantes. Las rutas que siguen pueden ser supraglaciares, endoglaciares, subglaciares o marginales.

Esa interconexión entre todas las aguas líquidas presentes en el dominio del hielo glaciar, es posible debido a una red de circulación generada a partir de fisuras (crevasses) y otras discontinuidades (laminación y foliaciones). Tanto la termodinámica que regula el proceso en los cambios de fase (fusión-recongelación, sublimación, recongelación, etc.) que conducen a la ampliación de fisuras y discontinuidades, como las morfologías exoglaciares y endoglaciares derivadas (microrregueros o "lapiaz", sumideros, surgencias, simas, conductos, etc.), permiten correlacionar estos fenómenos con todos aquéllos que tienen lugar en la mayoría de las rocas solubles y conocidos como "carst".

En todas estas situaciones, la característica dominante del sistema de flujo es probablemente su mutabilidad. Esto se debe en primer lugar a la movilidad del propio hielo. Al moverse el hielo, los sistemas de crevasses se modifican y su relación con la superficie rocosa adyacente se altera lentamente. Las primitivas rutas por encima y a través del hielo se cierran, al tiempo que se van abriendo otras nuevas.

Una segunda causa del cambio la constituye el carácter fluctuante de la descarga con grandes oscilaciones estacionales y, por lo menos en verano, con variaciones diurnas más pequeñas. Un efecto de los recorridos cambiantes y de esta variabilidad de la descarga es la irregularidad de las velocidades de las corrientes. A veces el agua llega a alcanzar velocidades excepcionalmente altas, llegando a alcanzar velocidades que provocan cavitación en la roca.

De acuerdo con todos esos paralelismos, los términos karst glaciar, criokarst y glaciokarst, se utilizan para denominar este tipo de fenómenos, siendo aquí el hielo el "equivalente" a la roca soluble, las crevasses a fracturas, y los cambios de fase a los procesos de disolución-precipitación, Stephenson et al. (1988).

Hoy día está prácticamente admitida una división básica de los canales de agua de fusión en cuatro grupos:

- Canales marginales y submarginales.

En teoría, un canal submarginal puede contener detritus que cayó en él durante el retroceso final del hielo, pero los datos no suelen ser muy convincentes.

Otro posible criterio es la presencia de fuertes cambios, estos cambios pueden ser muy característicos de las corrientes submarginales, en las que el agua es conducida a través de crevasses que penetran hasta la base del hielo. El agua fluirá de forma alternante a lo largo de la ladera para precipitarse a continuación muy rápidamente vertiente abajo, dando lugar a un curso de agua en zig-zag.

Los canales pequeños se pueden excavar de forma extremadamente rápida. En algunas regiones se ha sugerido incluso que los canales recientes pueden ser erosionados anualmente. Por otra parte, de acuerdo con las descripciones de los glaciares recientes, no parece haber duda sobre el hecho de que las corrientes submarginales puedan formar en ocasiones una red anastomosada; como consecuencia, se hace difícil deducir detalles sobre los primitivos bordes del hielo a partir de un conjunto de canales abandonados.

Un tipo de drenaje marginal bastante diferente, tiene lugar a lo largo del borde frontal de un glaciar o casquete de hielo. El caso más simple, es el de un glaciar de valle en el que una serie de pequeñas corrientes que surgen de túneles en las proximidades de la pared del valle, fluyen a lo largo del borde del hielo para unirse a la gran corriente de agua de fusión que se forma en la parte central por debajo del frente del mismo. Aunque estos cursos de agua cortan en ocasiones a los canales poco profundos, por lo general suelen dejar pocas huellas de su existencia una vez que el glaciar se ha retirado.

Un tipo similar de drenaje que converge en una única corriente principal, es el que se puede encontrar alrededor del margen festoneado de un casquete glaciar. Esto resulta especialmente cierto en las zonas de escaso relieve, donde los primitivos bordes de las morrenas terminales arqueadas guían frecuentemente al agua de fusión hacia una salida. En detalle, los cursos de las corrientes se ven muy influidos por los procesos dominantes de movilización de detritus en vertientes. Por ejemplo, el agua puede circular por canales entre morrenas con núcleo de hielo, alterando ocasionalmente su curso a medida que la continua fusión interna va provocando un desmoronamiento de las diferentes crestas.

- Canales subglaciares.

Los cursos de agua de fusión submarginales son claramente subglaciares en el sentido literal de la palabra, pero se diferencian porque deben muchas de sus características a la proximidad al borde del hielo. Cuando el agua penetra más profundamente por debajo del hielo, se puede denominar apropiadamente subglaciar y las depresiones lineales que excava en esta posición se pueden definir como canales subglaciares. Las oportunidades de realizar observaciones directas de las corrientes por debajo de la masa de hielo son extremadamente raras. Existen registros del agua emergiendo con gran violencia por debajo de muchos márgenes del glaciar, y en cierto número de casos, los túneles subglaciares abandonados han sido explorados posteriormente. El agua que surge de este sistema de túneles puede provenir de varias fuentes. Es probable que la mayor parte proceda del drenaje marginal y submarginal que ha penetrado a profundidades mayores dentro del hielo.

- Derramaderos (Spillways).

Aunque la mayoría de los lagos proglaciares desaguan a través de o por debajo de una presa de hielo que los limita, otros se ajustan al modelo de Kendall descrito anteriormente y derraman por medio de corrientes marginales a lo largo del borde del hielo o por medio de desbordamientos directos a través de collados existentes en el sustrato rocoso. Por lo general, se presupone que el agua que se desborda puede modificar cualquier collado que ocupe y formar un canal de lados relativamente abruptos y fondo plano, muy parecido a los excavados en zonas marginales y subglaciares.

- Coulees.

En los apartados anteriores se ha centrado la atención en las dos formas más normales por las cuales un lago formado por la acción glacial descarga el agua de fusión. La primera de ellas por medio del drenaje a través de túneles endoglaciares o subglaciares, la segunda por el desbordamiento directo a través de collados subaéreos. Una tercera posibilidad, si bien mucho menos frecuente, es la destrucción rápida de la barrera de hielo con la casi instantánea liberación de todo el caudal de un gran lago represado por el hielo.

El término “coulee” (de origen francés-canadiense; la palabra francesa “couler” significa “fluir”) se utiliza muy apropiadamente para describir los canales excavados por las aguas que se escapan de un lago, ya que éste es el nombre local que reciben estos rasgos morfológicos en el noroeste de los Estados Unidos. Se trata de formas de relieve que describen valles de riachuelos secos, especialmente un desfiladero o un barranco largo y abrupto (en el sur de Louisiana, la palabra

“coulée” originariamente tenía el significado de un barranco - normalmente seco o intermitente - pero cuyo caudal de agua se hacía considerable durante periodos lluviosos) que, en alguna ocasión, condujeron agua derretida de un glaciar.

7.2.4.1. Deposición fluvioglacial

En cuanto a los depósitos fluvioglaciares, al proceder de un medio fluido, destacan en el dominio glaciar por su laminación y selección frente a los tills. Al clasificarlos se tiene en cuenta tanto sus fisonomías, como la posición que ocupan (u ocuparon) las aguas respecto al hielo, Krothe y Kempton (1988).

La cantidad de sedimentos transportados por las corrientes de agua de fusión que fluyen por la superficie de una masa de hielo varía enormemente. En el caso de un casquete glaciar o en la parte central de un glaciar de valle el agua puede estar más o menos clara, pero en los puntos en que el hielo se apoya contra una pared rocosa, estas corrientes transportan con frecuencia enormes cantidades de detritus procedentes de la morrena lateral. Del mismo modo, en las proximidades del borde frontal de una masa de hielo la morrena de ablación puede suministrar sedimento a las corrientes antes de que estas desaparezcan en los molinos o en las crevasses. Las corrientes que brotan por debajo del borde del hielo transportan incluso una carga más pesada; presentan un color muy oscuro y, en ocasiones, se puede oír cómo chocan los grandes cantos entre sí dentro del agua. Se cree que la mayor parte de este material está formado por detritus de origen endoglacial o subglacial, recogido a lo largo de las paredes del túnel. Otra fuente en teoría lo puede constituir el sustrato rocoso del fondo, en el caso de que el agua de fusión erosione activamente los canales submarginales o subglaciares. La escala del tamaño de las partículas que transportan es con frecuencia bastante amplia. La fracción más grosera tiende a depositarse cerca del frente del hielo, pero los limos más finos y la arcilla son transportados a grandes distancias, dando a muchas corrientes de agua de fusión su aspecto lechoso característico.

La diversidad de cursos de agua de fusión existente, proporciona una gran variedad de ambientes en los que se puede producir la deposición fluvioglacial. Es posible hacer una distinción fundamental entre materiales que se encuentran en contacto con el hielo, que se han depositado sobre, dentro o por debajo del mismo, y materiales proglaciares depositados más allá del límite contemporáneo del hielo. Ambos tipos pasan gradualmente de uno a otro en las proximidades del borde del hielo, mientras que los sedimentos proglaciares tienden a perder su claro carácter fluvioglacial, cuanto más se aleja su punto de acumulación del margen del glaciar.

Los depósitos fluvioglaciares, como es natural, muestran muchos de los rasgos que se encuentran en otros sedimentos depositados en el agua. Tienden a presentar una clasificación bastante buena y una estratificación, al menos, grosera. Las estructuras de dunas y ripples son muy frecuentes. Asimismo presentan una serie de rasgos características propias.

Por lo general, una parte del material que los constituye procede de áreas que se hallan alejadas de la cuenca inmediata pero que se pueden relacionar con los depósitos locales de tills. Un porcentaje variable de cantos conserva restos de la morfología del glaciar y de sus estriaciones. Con frecuencia, los sedimentos depositados en agua presentan lentejones de tills interestratificados, Sutinen (1992). Los numerosos cambios bruscos en el tamaño de las partículas reflejan las frecuentes fluctuaciones en la descarga del agua de fusión. Quizás los más claros de todos, son una serie de estructuras de hundimiento resultantes de la fusión del hielo.

Kame

Se utiliza para designar depósitos de materiales fluvioglaciares de aspecto alomado que deban su forma actual fundamentalmente a la desaparición del hielo contra el que, o sobre el que, se acumularon en un principio, Zak (2003). Se trata de accidentes geomorfológicos de origen fluvioglaciar, con forma de colinas, o crestas irregulares compuestas por depósitos sedimentarios de “outwash” y que se acumulan en una depresión durante la fase de estancamiento de un glaciar o durante la retirada de éste. El término outwash, o también sandur, es una planicie constituida por sedimentos fluviales que tienen su origen en la fusión de glaciares, Zak (2003). Sobre ellas discurren corrientes de agua, formadas como consecuencia de la fusión del hielo glaciar, que muestran patrones entrecruzados, los cuales generan depósitos de gravas y arenas, que posteriormente se concentran en depósitos estratificados, los cuales quedan situados bien por delante o bien por detrás de la morrena terminal o del margen de un glaciar activo.

El término kame está interrelacionado con otro, el término esker, que se utiliza para hacer referencia a una cresta alargada, que en esencia es el molde de un canal de agua de fusión sobre, dentro o por debajo del hielo (posteriormente se hablará con más detalle de los eskers). Es decir, se denomina esker a la cresta larga, estrecha y sinuosa, formada fundamentalmente por arena y grava que al final de su formación se completa con sedimentos de todos los tamaños posibles, lo que viene a hacer el montículo alargado más homogéneo, Zak (2003). Los ríos de agua de fusión que fluyen, en general, por debajo de las masas de hielo glaciar, son los encargados de depositar estas crestas denominadas esker. Por lo tanto, ambas formaciones suelen aparecer habitualmente juntas, tal y como se muestra en la Figura nº 2.64 adjunta.

Los kames pueden constituir, bien montículos aislados de vertientes muy pronunciadas o bien, una asociación de los mismos formando lo que muy apropiadamente se ha denominado topografía de “altos y bajos”. Estas van desde lomas de pocos metros de altura hasta colinas cónicas más visibles de hasta 50 m de altura. Estas, están formadas fundamentalmente por arenas y gravas que pueden estar relativamente bien estratificadas en la parte central, pero que con frecuencia presentan indicios de “slumping” en las zonas marginales, las cuales tienden a alcanzar el ángulo de reposo. Dentro del depósito es bastante común, encontrar grandes bloques estriados y capas lenticulares de tills, y muchos kames presentan finas coberteras superficiales de tills lavados por el agua. Un ejemplo de cómo se encuentran en el campo es el que se muestra en la fotografía de la Figura nº 2.65.

Figura nº 2.64. Esquema de las diferentes morfologías fluvioglaciares existentes. Web <http://www.wikiwand.com/es/Drumlin>.

Figura nº 2.65. Ejemplo de "kame". Web Pinterest, <https://www.pinterest.es/pin/385480049328806865/>.

Eskers

Los eskers se encuentran entre las más características de todas las formas de contacto con el hielo. Conservan su forma típicamente alargada, de vertientes pronunciadas y crestas estrechas, dentro de una gran variación de tamaños, Sutinen (1992). En uno de los extremos se encuentran los que se elevan más de 100 m por encima de la superficie que les rodea y se pueden seguir durante distancias de varios cientos de kilómetros.

En el otro extremo se encuentran las crestas de menos de 2 m de altura y que se pueden seguir durante distancias de sólo unos cientos de metros. En general, parece existir una relación simple entre la longitud y la altura, dándose el caso de que los ejemplos más masivos ocupan asimismo grandes longitudes. Ver fotografía que se presenta en la Figura nº 2.66 adjunta.

En planta, los eskers son, por lo general, sinuosos, pudiendo llegar en ocasiones a ser incluso meandriformes. Pueden aparecer aislados, o bien constituir un modelo confluyente semejante a una red de drenaje normal, o formar parte incluso de un sistema anastomosado. Las líneas de crestas son, por lo general, suaves o ligeramente onduladas, mientras que las vertientes que las limitan pueden presentar una pendiente próxima al ángulo de reposo del material que las

constituye. Este puede comprender desde grandes cantos hasta finos limos e incluso arcillas laminares, pero el componente más común lo constituyen las arenas y gravas con estratificación cruzada que indica la dirección del flujo de la corriente de agua. En ocasiones, los estratos pueden mostrar una disposición arqueada, si bien entonces, puede surgir la duda sobre si ésta es una estructura deposicional o constituye el resultado de un posterior proceso de slumping.

Figura nº 2.66. Ejemplo de esker. Bylot Island, Nunavut (Canada). Fotografía de Christian Zdanovich (1992).

Sandar o Sandur

Las corrientes de agua de fusión cargadas con gran cantidad de sedimentos, pueden depositar sus capas en las proximidades del margen del glaciar para formar grandes acumulaciones de depósitos fluvioglaciares. La extensión lateral que puede presentar la zona de deposición viene determinada, fundamentalmente, por el relieve local. Es relativamente normal encontrar un estrecho sandur de valle por debajo del frente de un glaciar Alpino.

Cuando el margen del hielo y los depósitos fluvioglaciares asociados no están constreñidos lateralmente, se puede desarrollar un sandur de llanura mucho más amplio. Ambos tipos se caracterizan por el desarrollo de canales entrecruzados por una abundante cantidad de detritus groseros y por la existencia de notables variaciones en la descarga estacional.

Los sandur de valle, en general, presentan un perfil longitudinal muy pronunciado. En el caso del situado bajo el glaciar Emmons (Washington), se midió una pendiente general superior al 1% y local mayor del 12,5%. La pendiente está estrechamente relacionada con el tamaño de las partículas y la descarga. En un canal individual que no presenta cambios importantes en la pendiente, el diámetro medio de los fragmentos va disminuyendo a razón de unos 45 mm/km. Esta disminución del tamaño de las partículas a lo largo del valle, posiblemente atribuible a la clasificación, aparece asociada por lo general a una pronunciada concavidad en el perfil longitudinal.

Al clasificar los depósitos glaciares se tienen en cuenta, tanto su fisonomía, como la posición que ocupan (u ocuparon) las aguas con respecto al hielo. Ver las Figuras nºs 2.67 y 2.68.

POSICIÓN DEL AGUA		HIDROGRAFÍA	FORMAS Y DEPÓSITOS DERIVADOS Material detrítico, seleccionado y estructurado: láminas, estratos o lentejones
EN CONTACTO CON EL HIELO O YUXTAGLACIARES	Supraglaciares (sobre el hielo)	Canales Lagos	Terrazas de kame (en ríos marginales) Kame deltaico, varvas (?), kame (?)
	Englaciares (dentro del hielo)	Conductos y simas (criocársticos)	Esker (?), kame
	Subglaciares (en contacto con el lecho, bajo el hielo)	Canales Lagos	Esker, esker asociado a deltas y depósitos lacustres Depósito mixto (till, fluvioglacial) Varvas (?), depósito mixto (till, fluvioglacial)
SIN CONTACTO CON EL HIELO O PROGLACIARES	De frente de fusión	Torrentes Redes anastomosadas en planicies Redes anastomosadas en piedemontes	Llanuras aluviales encajadas (terrazas) Llanuras aluviales amplias (outwash o sandur) Conos y abanicos fluvioglaciares
	De frente de des- membramiento en mares o lagos	Lagos Surgencias	Deltas y varvas Deltas y varvas

Figura nº 2.67. Diferentes tipos de agua y sus correspondientes depósitos fluvioglaciares. Pedraza (1996).

A) Estado glaciar: B) Estado postglaciar: I) Sedimentación en un lago marginal.

Figura nº 2.68. Aguas de fusión glaciar: Circulación y depósitos generados por las aguas glaciares. Pedraza (1996).

Sedimentación en lagos glaciares marginales

Gran parte del detritus grosero que las corrientes de agua de fusión descargan en un lago quedan normalmente retenidos en los deltas marginales. Estas corrientes, debido a su pesada carga de sedimentos pueden construir grandes deltas con extremada rapidez.

El sedimento fino, sin embargo, es transportado por lo general, hasta las partes centrales de un lago, acumulándose en forma de un extenso manto de arcillas y limos. Este puede estar constituido, asimismo, por una gran variedad de cantos e incluso de bloques transportados a las partes más profundas del lago por icebergs; la estratificación deformada como consecuencia del impacto de este “goteo de piedras” se puede ver claramente en los cortes apropiados.

Figura 8.13. Aguas de fusión glaciar: circulación y depósitos debidos a las aguas proglaciares o del frente de fusión. A, estado glaciar: generación de llanuras aluviales (outwash) y lagos; B, estado postglaciar: sedimentos correspondientes a la circulación del hielo y las aguas fluvio-glaciares en la etapa anterior. Según Strahler (1974). 1 a 4, ambientes de sedimentación proglaciares: 1 y 2, en lagos fluvio-proglaciares; 3, ritmos tipo «varvas» lacustres; 4, canales anastomosados fluvio-proglaciares formando grandes llanuras de ablación (outwash) o sandur, con pequeñas depresiones originadas por colapso (kettles). Según Campy y Macaire (1989).

A) Estado glaciar: B) Estado postglaciar.

Figura nº 2.69. Diagramas de circulación y depósitos debidos a las aguas proglaciares o del frente de fusión. Pedraza (1996).

La atención se ha centrado, sobre todo, en la laminación que presentan los finos depósitos de fondo de muchos lagos marginales. La tendencia a dividirse en láminas se debe a la fácil separación de los horizontes de limos mientras que las capas de arcillas intercaladas, de gran cohesión, resisten la ruptura.

Esto se puede ver fácilmente en las muestras de mano en las que se pueden observar que las capas claras de limo y las capas oscuras de arcilla le dan al material un aspecto bandeado. A cada conjunto de estratos de limo y de arcilla se le denomina par y puede tener una potencia que varía desde menos de 1 mm a más de 100 mm. A todo el depósito se le conoce con el nombre de ritmita. Como simple descripción del material, este nombre se prefiere al de “arcilla varvada”, ya que la palabra varva en sentido estricto implica la existencia de un incremento anual que en muchos depósitos todavía tiene que ser probado.

En la Figura nº 2.69 se ha mostrado el proceso de generación de llanuras aluviales (outwash) y lagos, y los sedimentos que quedan depositados en ellos tras la etapa glaciaria. En los diagramas de la derecha (1, 2 y 3) se dibuja esquemáticamente un corte transversal de la sedimentación en un lago y una columna estratigráfica tipo de la sedimentación tipo ritmitas (varvas glaciares).

7.2.5. Fenómenos periglaciares

Se describen brevemente a continuación las formas y acciones referidas al sistema morfoclimático glaciario. No se ha efectuado una explicación de éstos ya que, a efectos prácticos, aunque los procesos periglaciares alrededor de las zonas glaciares modifican los sedimentos existentes, no lo hacen en un grado suficientemente alto como para poder clasificarlos geotécnicamente de manera adecuada.

En 1909, el polaco Lozinski empleó el término periglaciario por vez primera, para describir las condiciones climáticas y geomorfológicas que existen en las zonas periféricas de los casquetes de hielo pleistocenos. Más adelante, este término se extendió para referirse a los procesos y características típicos de los climas fríos, no teniéndose en cuenta la proximidad espacial o temporal con los glaciares. De este modo, existen extensas zonas, como Siberia oriental (Jahn, 1975), sin ninguna conexión con las áreas glaciares, en las que la actividad periglaciaria es dominante. Como consecuencia, este término ha tenido usos muy diversos debido a lo impreciso de su definición, incluso se ha propuesto una alternativa al mismo introduciendo el vocablo Geocriología, muy utilizado por los investigadores rusos (Washburn, 1979). Esta ciencia se puede definir como aquella que se preocupa del estudio de los materiales terrestres que tienen temperaturas por debajo de 0°C, es decir, terrenos permanente o estacionalmente helados (Washburn, 1979; French, 1996).

En general, el sistema morfoclimático periglaciario tiene lugar en aquellas zonas en las cuales las temperaturas alcanzan valores por debajo de 0 °C a lo largo gran parte del año, y son positivas, pero inferiores a 10 °C, durante unos dos a cuatro meses al año, aproximadamente. Las áreas donde tienen lugar los procesos periglaciares rodean a las correspondientes al sistema morfoclimático glaciario. También existe periglaciario en cordilleras en las que no se producen condiciones suficientes para el desarrollo de glaciares.

Los ambientes periglaciares son característicos de zonas en las cuales predominan los ciclos hielo-deshielo del terreno y dan lugar a la existencia de un permafrost o terreno helado perennemente. En general, son las áreas alpinas de latitudes medias y bajas de muchas cordilleras del mundo (Harris, 1982) y las zonas polares, aquéllas donde más frecuentemente se desarrolla el paisaje periglaciario. Este dominio periglaciario ocupa en la actualidad una quinta parte de la superficie del globo y, en periodos fríos pleistocenos, se estima que otro 20% adicional ha experimentado condiciones periglaciares (French, 1988).

Se ha observado una amplia variedad climática dentro de los ambientes periglaciares: en cuanto a las temperaturas, los valores medios anuales quedan próximos o muy por debajo del punto de congelación y, en general, mostrando amplitudes térmicas de gran magnitud. En relación con las lluvias, se podría indicar que las precipitaciones anuales totales son muy variables de unos ambientes a otros: precipitaciones registradas en el rango 130 a 1400 mm para Peltier (1950) y en el rango 50 a 1250 mm para Wilson (1968). Tricart (1968) efectuó una clasificación de los climas periglaciares en función de aspectos como las temperaturas, las precipitaciones, el viento y la distribución estacional, tal como se recoge a continuación:

- Climas secos con inviernos rigurosos. Localizados en el área subpolar del hemisferio Norte. Sus temperaturas son muy bajas en invierno, los veranos muy cortos, las lluvias débiles y los vientos fuertes. Estos climas son los que tienen un pergelisuelo actual. En consecuencia, estos climas son propios de los sistemas morfogenéticos en los que existe una influencia fundamental de la helada, un efecto reducido de las aguas de escorrentía y una importante acción del viento.
- Climas húmedos fríos con inviernos pronunciados. Se distinguen dos subtipos: ártico y de montaña. El tipo ártico cuenta con una influencia oceánica que le proporciona grandes irregularidades climáticas. Las temperaturas son similares al clima seco aunque con amplitud anual menor, las precipitaciones son superiores a los 300 l/m², los vientos son muy fuertes y existe permafrost. Por lo tanto, la helada es menos intensa y duradera que en el clima seco, la acción eólica se reduce como consecuencia de la cobertura de nieve y la escorrentía es relativamente importante. El tipo “de montaña” se observa en áreas de pradera alpina de las áreas templadas. Las temperaturas son similares al tipo ártico, aunque se registran valores medios anuales más elevados y amplitudes más bajas. Las precipitaciones son más importantes que en el clima ártico. Es relevante la pendiente y la exposición montañosa, lo que se traduce en que en estas áreas la acción de la helada es importante, aunque habitualmente no existe permafrost, la acción del viento es débil y la actividad de la escorrentía es clara.
- Climas con débil amplitud anual de temperaturas. En ellos, la temperatura media anual se sitúa próxima a los 0°C y la amplitud térmica es de alrededor de 10°C. Se diferencian dos subtipos: el primero es el relativo a islas de altas latitudes, que se caracteriza por una gran inestabilidad del tiempo, baja amplitud térmica y

precipitaciones superiores a 400 l/m^2 , que inhiben los efectos del viento. Se trata de características climáticas que dan lugar a muchos ciclos hielo-deshielo, con débil penetración en el terreno. El segundo es el tipo de montañas de bajas latitudes, que apenas presenta variaciones estacionales de temperatura, donde la amplitud térmica diurna es muy marcada y superior a la amplitud anual. Se registran precipitaciones elevadas, excepto en zonas de montañas áridas. Dadas estas características, en estos climas no existe permafrost, se desarrollan gran cantidad de ciclos de hielo-deshielo, se produce escasa penetración de la helada y la acción del viento es nula, excepto en montañas áridas.

7.2.5.1. Procesos y agentes

En estos sistemas periglaciares, el hielo es también el agente que más influye en el modelado: es el encargado de la gelifracción, el fenómeno más importante de este sistema.

El modelado periglaciario es consecuencia del hielo que se forma en el interior de las grietas rocosas en las laderas de las montañas, que incrementan su volumen, producen erosión y descamación, hasta disgregar dichas rocas. Los fragmentos rocosos caen y se acumulan al borde de las montañas constituyendo pedreras o pedrizas (también llamados canchales si las rocas disgregadas presentan fragmentos angulosos). Se pueden observar en la fotografía de la Figura nº 2.70 algunos ejemplos de este tipo de proceso.

Figura nº 2.70. Acumulación de gelifracctos en las proximidades del lago Fjallsárlón, junto al glaciar Fjallsjökull, Islandia. García Durán (2014b).

Los procesos fluvio-torrenciales ocasionados por las aguas de escorrentía, procedentes de las precipitaciones y del hielo derretido, modelan las pendientes. Este modelado tiene efectos sobre los fenómenos de ladera, que son un conjunto de mecanismos que se producen en dichas laderas, en las montañas, como resultado de la meteorización y del efecto de la fuerza de la gravedad, lo cual origina el desplazamiento de materiales a zonas más bajas.

Los tres fenómenos de ladera más importantes que tienen lugar en el sistema periglacial son las coladas de barro (desplazamiento de material arcilloso producido al humectarse el suelo), la reptación (desplazamiento lento de los materiales del suelo a favor de la pendiente) y la solifluxión (pequeños flujos del suelo producidos cuando éste se satura en la época del deshielo). Se puede observar un ejemplo de coladas de barro y detritus en la fotografía de la Figura nº 2.71 adjunta.

Figura nº 2.71. Lóbulos de coladas de barro y detritus empapados en agua en el valle de Norðurárdalur, Islandia. García Durán (2014b).

7.2.6. Glaciarismo cuaternario en España

Pese a que solamente una pequeña parte de la península se vio afectada por la glaciación del Cuaternario, en España existen numerosas zonas afectadas por glaciares. Cabría destacar los glaciares que se encuentran fuera de las altitudes del glaciarismo actual en el Macizo Gallego, los Montes de León, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y el Sistema Central. Hacia el Oeste se encuentra la Sierra de la Estrella en Portugal, y hacia el noreste los Pirineos. Destaca la presencia de Sierra Nevada, en el Sistema Penibético, Gómez y Pérez (1998).

En España el modelado glaciar se observa, en general, por encima de las cotas 1.800-2.000 m, aproximadamente, aunque los frentes de las lenguas de los glaciares más desarrollados pueden descender hasta altitudes próximas a los 1.000 m, Incluso, en ciertas situaciones excepcionales, las cotas superiores de las formas glaciares y las inferiores de los depósitos pueden situarse algo más bajas.

Las formas glaciares se integran a las morfoestructuras que forman los relieves montañosos. Las cordilleras alpinas (Cordillera Bética y Cordillera Pirenaica) se distinguen por sus grandes volúmenes, en los que se alcanzan las mayores elevaciones (Mulhacén, 3.481 m; Aneto, 3.404 m). Por ello, en dichas cordilleras se formaron grandes glaciares durante el Pleistoceno, que ocuparon zonas de muy diversa extensión en los corredores intramontañosos. En las áreas pirenaicas, las lenguas glaciares, más favorecidas por el clima, llegaron a tener longitudes por encima de 30 km (Valle de Benasque, Valle de Tena).

Existen montañas que cuentan con antiguas estructuras de cordillera, que experimentaron fracturación durante la fase correspondiente al plegamiento alpino (Macizo Asturiano, en los sectores central y occidental de las montañas cantábricas) en las cuales se tienen asimismo

desniveles de importancia, aunque algo por debajo de los que presentan las cordilleras alpinas, con cumbres algo más bajas (son pocas las que superan los 2.500 m: Torre Cerredo, Peña Prieta, y alguna otra.). Aunque, la cercanía al mar Cantábrico, a unos 30 km en las zonas más orientales y a unos 100 km en las más occidentales, ha permitido la creación de un modelado con glaciares bien alimentados, en ocasiones particularmente asociados al modelado kárstico, como en Picos de Europa (a través del dominio de una enorme fracturación) y en el macizo de Saliencia (siguiendo fielmente la estructura plegada hercínica).

Las cumbres aplanadas son características de las montañas de zócalo y se presentan a alturas muy variables, desde los 1.500 m de altitud hasta cotas superiores a los 2.000 m. Las zonas más elevadas de estas formaciones quedan limitadas por graderías de fallas que conectan con fosas tectónicas y bloques de piedemonte. En época pleistocena se formaron domos y casquetes de hielo sobre las cimas con una forma más aplanada que, solamente en casos muy puntuales, han dado lugar a lenguas glaciares cuyas longitudes sean superiores a 10 km. Tal es el glaciario que se puede observar en los montes zamorano-leoneses y también en la Sierra de la Estrella (Portugal). En cuanto a los macizos galaico-portugueses, situados a una distancia del orden de 70 km de la costa atlántica y que cuentan con una altitud inferior, cabría indicar que su glaciario es menos patente.

En la Figura nº 2.72 se muestran los principales sistemas montañosos existentes en la Península Ibérica.

Figura nº 2.72. Sistemas montañosos y picos principales en la Península Ibérica. Web Entrecumbres, <https://www.entrecumbres.com>.

Cabría destacar, en el interior peninsular, las formas glaciares pertenecientes al Sistema Central, que podrían englobarse, asimismo, dentro de morfoestructuras de zócalo fallado. Así, por ejemplo, en la Sierra de Gredos existe un modelado alpino constituido por circos y artesas como consecuencia de una altura mayor del macizo (situado por encima de cota 2.500 m) y de las relativamente favorables condiciones climáticas. Hacia el Este, estas formas glaciares aparecen dispersas, reducidas a circos.

El modelado glaciar en las montañas de cobertera deformadas e ajusta a morfoestructuras relativamente sencillas, que son consecuencia del plegamiento de los relieves (como se puede observar en las montañas de Reinosa ó en el pico Tres Mares), o bien de relieves que presentan una estructura monoclinas (como ocurre en las sierras de Neila, Urbión y Cebollera, y en el macizo de Castro Valnera). Se trata de relieves que presentan altitud relativamente importante (en torno a las cotas 1.700 y 2.250 m.) y que cuentan con formas glaciares asociadas a las morfoestructuras y orientaciones favorables, cuyo desarrollo ha sido desigual, ajustándose a las condiciones de cada macizo.

El flujo de los hielos pleistocenos se fue adaptando, en general, a formas previas originadas por la erosión fluvial, las cuales fue remoldeando hasta transformarlas en artesas. Dichas artesas adquieren sus mayores dimensiones en los valles prenaicos, aunque otras zonas donde también son de importancia: en el alto valle del Carrión en las montañas cantábricas, la del alto valle del Tera en la montaña de Sanabria o las de las gargantas de Gredos.

El paisaje glaciar es consecuencia de los factores climáticos, que dependen de la combinación de múltiples efectos entre los que cabría destacar la altitud, la latitud, las precipitaciones, el grado de oceaneidad, los vientos dominantes, la orientación y el efecto de la sombra local. Evidentemente, la altitud tiene un efecto directo sobre la alimentación y el balance glaciar, aunque depende del efecto de los otros factores que se han indicado. Todo ello origina grandes contrastes en los sistemas montañosos españoles entre los que cabría citar, por ejemplo, los que se pueden observar entre Sierra Nevada y Castro Valnera: en Sierra Nevada, con cimas por encima de los 3.400 m, no se ha detectado acción del hielo glaciar por debajo de cota 1.800 m, mientras que alrededor de los picos de Castro Valnera (cotas 1.500-1.700 m), muy cercanas al mar Cantábrico, se han formado lenguas glaciares donde sus frentes han descendido hasta cotas próximas a los 600 m.

Asimismo, la proximidad a los océanos y otras grandes masas de agua tiene influencias claras en los sistemas montañosos peninsulares. Así, por ejemplo, en el Sistema Central, la Sierra de la Estrella, situada a unos 100 km de la costa portuguesa, que tiene cumbres por debajo de los 2.000 m de altitud, presenta glaciares con lenguas de más de 13 km y que han llegado a descender por debajo de la cota 700 m; y, sin embargo, la Sierra de Guadarrama, donde se localiza el macizo de Peñalara, que presenta cumbres por encima de los 2.400 m de altura, cuenta únicamente con pequeños circos glaciares, con reducidas lenguas (de longitud no superiores, en general, a 1 km, aproximadamente) y cuyos frentes se disponen hacia los 1.750 m de altura.

En los sistemas montañosos situados más hacia el norte se puede observar igualmente el fuerte contraste que existe en el glaciario de las zonas interior y atlántica. Así, por ejemplo, existe un claro contraste entre los glaciares existentes en los Picos de Europa (macizo montañoso razonablemente próximo a la costa cantábrica), donde las formaciones glaciares son de mayor entidad, y el macizo del Mampodre (situado al noreste de la provincia de León, algo más alejado de la costa), que cuenta con un glaciario que queda limitado a las altitudes más elevadas y que se caracteriza por una disposición local muy marcada en la dirección del viento (sotavento), algo muy habitual en los sistemas montañosos de interior.

Cabría destacar la montaña de Castro Valnera, en la cordillera cantábrica, que presenta un frente noroeste muy escarpado, cuya localización próxima al litoral propició una interceptación de las húmedas masas de aire del Atlántico, originándose una sobrealimentación nival en este macizo, aspecto que influyó de manera claramente favorable para el desarrollo glaciar. Por el contrario, en otras montañas ubicadas más hacia el interior, los vientos procedentes del noroeste, oeste y suroeste han originado una sobrealimentación a sotavento, lo que ha ocasionado un reparto disimétrico de las formas glaciares, las cuales son patentes en los arcos orientales de macizos como el del Mampodre (tal como ya se indicaba anteriormente), el Teleno, la Serrota, Peñalara, Urbión y Moncayo, entre otros.

Como es lógico, existen claros contrastes en la distribución de las formas glaciares hacia el norte y hacia el sur de los macizos montañosos como consecuencia de las distintas zonas que aparecen dispuestas hacia el sol (áreas más cálidas) y hacia la sombra (zonas más frías). Aunque existen singularidades. Así, por ejemplo, el horst existente en la Sierra de Gredos se presenta con cierta basculación, lo que da origen a un extremo norte amplio y elevado, en contraposición al flanco sur, el cual aparece con fuertes desniveles y con una morfología muy abrupta, aspectos que motivan las formaciones glaciares disimétricas para las citadas orientaciones. Otro ejemplo de disimetría glaciar muy patente es el que se puede observar en los Picos de Europa, que son característicos por las morfoestructuras en frente cabalgante hacia la vertiente sur mientras que, hacia el norte, se presentan los denominados como “dorsos de escamas” (zonas con pendientes muy fuertes).

Existe otro factor que influye en el hecho de que una parte considerable de los circos glaciares se presenten abiertos hacia el noreste: la insolación. Este fenómeno tiene una muy baja incidencia de los rayos solares en la zona interior del cuenco glaciar cuando éstos se disponen como se ha indicado. Adicionalmente, bajo los picos más elevados, se originan sombras puntuales que actúan como protección de los nevés de los circos que aparecen adosados a estas cumbres. Ejemplos de esto que se comenta pueden observarse en macizos de los Pirineos, tales como el pico Perdiguero ó el Monte Perdido.

En resumen, se podría concluir que el glaciario de las montañas españolas se encuentra especialmente condicionado por efectos como los propios del relieve local, los relativos a su localización y disposición orográfica, etc, aspectos que no permiten aplicar, de manera

directa, el concepto de “límite de nieves permanentes”, el cual, en consecuencia, podría considerarse como un elemento subordinado, de poca importancia.

7.2.6.1. Glaciarismo cuaternario en el Macizo Galaico

El macizo gallego se encuentra enclavado en la España Atlántica y, en él, predominan de manera prácticamente exclusiva, las regiones glaciares degradadas sobre las que aparecen recubiertas por los sedimentos glaciares. Esta glaciación se extendió sobre formaciones graníticas y pizarrosas, fundamentalmente, y, en menor medida, sobre suelos constituidos por calizas, areniscas y filitas.

Fue a lo largo del periodo cuaternario cuando tuvieron lugar las diferentes etapas de incisión, las cuales originarán las terrazas fluviales y marinas tan características que se encuentran actualmente ampliamente desarrolladas. Es en esta misma época cuando se forman amplios glaciares en zonas como la depresión de Monforte o en el área sureste de Galicia.

El glaciarismo fósil en el Macizo Gallego se localiza en áreas muy concretas de la Sierra de Ancares, Courel, Queixa (Invernadoiro, y Larouco) y Xurés. Los principales focos glaciares son, según Vidal y Fernández (2006), los siguientes:

- Orense. Faro de Avión, Sierra de Jurés (Gérez en Portugal), Montes del Invernadoiro, Sierra de Queixa con el Alto de los Majadales (1.750 m) y Cabeza de Manzaneda (1.781 m), Sierra del Eje.
- Pontevedra. Faro de avión.
- Lugo. Sierra de Ancares y del Caurel (Pico del Pájaro).

De estos núcleos glaciares, cabría resaltar la Sierra del Faro de Avión, culminante a los 1.155 m., donde H. Schmitz (1969) señala formas glaciares y pequeñas morrenas entre 630-670 m.

En la Sierra de Jurés-Gérez (Portugal), Coudé-Gaussen (1978) y Schmidt-Thomé (1978) indican morrenas, al pie de extensas plataformas glaciares (1.300 m), a 450 m de altitud. Es de destacar aquí el bajo nivel de la línea de cumbres perpetuas, situado a 900 m. Los frentes glaciares son más abundantes a los 700 m, en Gérez.

Las lenguas glaciares llegaron a descender, en los periodos de máxima expansión, hasta cotas próximas a los 700 – 800 m. Este descenso fue patente en macizos elevados, situados por encima de la cota 2.000 m (Trevinca, Ancares), y también en otros más bajos (Xistral, 1.062 m). Cuando las altitudes son mayores, se pueden observar depósitos morrénicos que revelan fases de estacionamiento ocurridas a lo largo del periodo de deglaciación.

Estos depósitos de till (lateral, frontal y subglaciar) se asocian mayoritariamente a la glaciación de Würm, teniendo origen algunos otros en la glaciación de Riss.

En la sierra de San Mamede (altura máxima de 1.707 m) existe un límite de glaciación que cuenta con diversos circos pleistocenos, avanzando el glaciar prácticamente en todas las direcciones. La extensión del citado límite es de unos 16 km y su dirección es SW – NE.

Los materiales de origen glaciar (tills, materiales fluvioglaciares, etc.) que se encuentran en las sierras gallegas presentan facies diferenciadas. Generalmente muestran una gran variedad de facies, así como una marcada diversidad granulométrica. No es de extrañar que sea habitual localizar depósitos “matriz-soportados” que cambian vertical u horizontalmente a “clasto-soportados”, aspecto que pondría de manifiesto que en el frente glaciar tienen lugar movimientos en masa, bien con predominios de cantos (“debris flow”), bien de finos (“mud flow”), como aguas procedentes de la fusión del hielo glaciar que forman depósitos más lavados, del tipo “melt water”.

La naturaleza de los tills es un aspecto que condiciona el tamaño de los fragmentos de materiales que los constituyen: en las zonas graníticas son frecuentes bloques y cantos que pueden llegar a alcanzar hasta 3 ó 4 metros, mientras que en las zonas en las que predominan los esquistos y las pizarras, es donde se observan tills de menores dimensiones. Las estructuras de deposición de estos tills posibilitan efectuar una diferenciación en las sucesiones de sedimentos que se formaron dependiendo de la energía que llevaba el agua procedente de la fusión de las masas de hielo; esto es algo que se puede apreciar en los depósitos fluvi-glaciares que existen en los valles de los ríos Eume (Serra do Xistral), Ancares, Suárbol, Piomedo, Porcarizas, Burbia y A Fornela en Os Ancares, As Lamasda y Cenza en Manzaneda, y Seoane, Bibei y A Ponte en los montes de Trevinca. En el área oriental del macizo de Trevinca se han observado depósitos de hasta 3 m, aproximadamente, que se encuentran constituidos por gravas (redondeadas ó subredondeadas) que se presentan, tanto de manera masiva, como mostrando estratificaciones cruzadas (“cross beds”) y que se asemejan a sedimentos acumulados en una llanura con circulación tipo “braided stream” o en el frente de deshielo glaciar.

Existen también depósitos glaciolacustres, aunque su presencia es menos habitual. Quizás el ejemplo más representativo sea el localizado en Val do Bibei (Pias, Zamora), que cuenta con un espesor inferior a 2 m. Están constituidos por alternancias, milimétricas a centimétricas, de limos y arenas, sedimentadas en condiciones de turbidez, que se fueron depositando con una estratificación sensiblemente horizontal. Visualmente se pueden apreciar ondas (“ripples”) así como ondulaciones remontantes (“climbing ripples”) que ponen de manifiesto tanto variaciones en la velocidad y espesor de la capa de agua como también en el volumen de sedimentos en suspensión que transporta dicha agua cuando penetra en la zona lacustre.

En relación con las formas de acumulación cabría destacar que en prácticamente todos los valles glaciares existen morrenas, ya sean de un tipo u otro. No obstante se quiere poner de manifiesto la escasa presencia de morrenas fronto-laterales (aquéllas que se corresponden con el máximo desarrollo y expansión de los glaciares). Son pocas las morrenas de este tipo que pueden observarse y están siempre asociadas a la existencia de rocas de tipo granítico (probablemente las mayores dimensiones de los cantos de este tipo de rocas graníticas ha resultado favorable para la conservación de este tipo de glaciares fronto-laterales). Este tipo de morrenas pueden ser encontradas en Piornedo (Sierra de los Ancares), en el valle de As Lamas-Prada (Sierra de Manzaneda) y en el lago de Sanabria (Macizo de Trevinca). Existen también morrenas que se presentan delimitando el perímetro lateral correspondiente a las antiguas lenguas glaciares (por

eso, su aspecto es lineal); como ejemplo de este tipo de morrenas laterales se podrían destacar las existentes en la margen derecha del Valle del Bibei (en la región de Cepedelo, el pueblo habitado más elevado de Galicia, cuyas viviendas se sitúan hacia la cota 1.340 m), las del complejo Porcarizas-Valongo-Campo del Agua y del valle de Burbia, y en el alto que conecta los valles de A Seara y Soldón, en O Caurel.

También destacan en estas áreas del Macizo Galaico las morrenas asociadas a las distintas fases de estabilidad que se producen durante la retirada de los hielos. Así, se podrían destacar las localizadas en los valles de los ríos Pedrido y Eume (Sierra do Xistral), las presentes en los valles situados al norte y noroeste de la Sierra dos Ancares, las de los valles de Hospital, Padornelo-Sabugos y Alto do Carballal (O Cebreiro), las de los circos situados al norte de la Sierra do Rañadoiro, las del valle de Queixadoiro (Sierra do Oribio), las existentes en el anfiteatro de A Lucenza (Sierra do Courel), las de los valles de As Lamas-Prada, Requeixo-Forcadas y Chaguazoso (Sierra de Queixa), las de Pradoalbar (Montes do Invernadeiro) y las de los valles de A Ponte, Bibei y Seoane (Macizo de Trevinca). Aunque su identificación es más complicada (como consecuencia del efecto destructivo que puede suponer la acción fluvio-glacial y fluvial sobre las morrenas), se podrían indicar también algunas morrenas de fondo y crestas morrénicas centrales como, por ejemplo, los depósitos existentes en el tramo central del valle de Porcarizas.

7.2.6.2. Glaciarismo cuaternario en la Cordillera Cantábrica

Las condiciones geográficas de la Cordillera Cantábrica, localizada abierta al mar, favorece la abundancia y acumulación de precipitaciones nivosas, aspecto que propicia que la acción glaciar en ella descendiese hasta cota 300 m en las áreas correspondientes a la vertiente Norte.

Durante los periodos fríos que tuvieron lugar en la época Cuaternaria, las nieves se fueron depositando y acumulando en las cabeceras de los valles, iniciándose la acción glaciar. Este glaciarismo, algo escaso, se fue desarrollando por encima de las cotas 1.400-1.500, asentándose sobre cuencas coincidentes con las cabeceras fluviales preexistentes.

Ciertas lenguas glaciares pertenecientes a la vertiente norte, la cual se presenta claramente más húmeda como consecuencia de su localización, llegaron a descender hasta cotas cercanas a los 1.000 m, presentando longitudes de varios kilómetros. No obstante, estos glaciares resultaron ser de poca entidad (glaciares de circo y/o de pared), por lo que su capacidad modeladora del paisaje resultó ser reducida y limitada (su desarrollo estuvo muy afectado por los relieves estructurales de las formaciones sobre las cuales quedaron asentados estos glaciares).

Dentro de la Cordillera Cantábrica los vestigios más claros y numerosos de erosión glaciar se localizan en los Picos de Europa, cordillera que cuenta con cimas situadas por encima de cota 2.000 m. En esta cordillera se pueden observar formaciones karsticas de grandes dimensiones, valles colgados, enormes morrenas, circos glaciares, etc. Cabría destacar diversos circos pleistocenos que se encuentran en las zonas correspondientes a los picos más elevados: Torre Cerredo (2.648 m), Peña Santa (2.589 m) y Pico Cortés (2.370 m).

Hacia el este de esta zona correspondiente a los Picos de Europa existen restos de circos pleistocenos en la Sierra Valnera, apareciendo depósitos coluviales alrededor de los mismos. Más hacia el oeste, en las Sierras Segundera y Cabrera, aparecen numerosos lagos de origen glaciar, destacando entre todos ellos, por su gran extensión, el lago de Sanabria (se encuentra en el curso del río Tera y es el lago glaciar más grande de la península ibérica, con una superficie aproximada de $\cong 3,48 \text{ km}^2$); en esta región, que presenta altitudes por encima de los 2.000 m, se pueden observar diversos circos pleistocenos, la mayoría de ellos en torno a los picos de Peña Trevinca (cota 2.127m) y Montalvo (cota 2.044 m), ubicados ambos hacia el noroeste del lago de Sanabria.

En las cabeceras de los ríos que se encuentran en las zonas elevadas de la Cordillera Cantábrica (en general, hacia las cotas 900 m a 1.200 m), es frecuente encontrar restos de circos glaciares, los cuales pueden presentarse con ó sin depósitos de origen morrénico. Podrían destacarse también otras formaciones de origen glaciokárstico, como son los denominados “jous”, que son depresiones que presentan formas cónicas excavadas sobre calizas y que habitualmente se extienden a lo largo de un conducto kárstico vertical a través del cual se infiltran las aguas de fusión del hielo.

Entre la Sierra Ancares y Peña Treisa existen pequeños restos que se corresponden con depósitos fluvioglaciares de edad pleistocena superior. Esta zona supone uno de los límites de la Cordillera Cantábrica que, con unos 115 km, aproximadamente, se extiende desde la Sierra de Ancares (cota 1.969 m) en dirección suroeste-noreste hasta Peña Treisa (cota 1.923 m) y, a continuación, hasta Peña Ubiña (cota 2.417 m) en dirección oeste-este.

Habría que citar también el relieve glaciar de la Comarca de Babia Alta (Alonso y Suárez Rodríguez, 2004), localizada en la vertiente meridional de esta Cordillera Cantábrica. Asimismo, existen dos límites de glaciaciones en la Sierra de Peña Labra, que se corresponden con Peña Prieta (cota 2.536 m) y Valdecebollas (cota 2.136 m).

7.2.6.3. Glaciarismo cuaternario en los Picos de Europa y Peña Prieta

Los Picos de Europa durante el Pleistoceno aparecieron cubiertos de hielo. Anteriormente toda la zona estuvo cubierta de nieves, formando un gran campo de “névé” del que partían grandes glaciares de valle. En esta parte Occidental, de la Cordillera Cantábrica la ubicación de las formas glaciares se encuentra en los siguientes puntos:

- Circos y superficies pulimentadas por el hielo: Naranco de Bulnes (Oviedo), Puertos de Aliva y Peña Vieja, y la Sierra de Andara.
- Glaciares suspendidos: Obermaier (1914) señala hasta ocho núcleos tales como Torre Cerredo, Sierra Caballo y Puerto de Remoña.
- Glaciares de Valle: Dobra, Covadonga, Bulnes, Duje, Urdón y Deva.

Obermaier (1914) destaca que la posición de la lengua del glaciar de Bulnes se encontraba en Puente Poncebo (Asturias) alrededor de 240 m, cosa que fue ratificada por Hernández

Pacheco (1959). Al ser una trayectoria muy grande la desarrollada por el glaciar, Martínez de Pisón y Alonso (1992), señalan que la morrena que dejaba patente la posición de la lengua podía ser, en realidad, un depósito de ladera.

En Peña Prieta, Bertrand (1974) sitúa los arcos morrénicos frontales a 900 m. Lo que sí presenta el aspecto de un vallum de retroceso es en el Valle de Bulnes donde el frente se encuentra a 700 m., según Obermaier (1914), delineándose, aguas arriba, una neta morfología glaciar.

Los focos glaciares, que completan el glaciario en esta zona, están situados al S. y SE. de Peña Prieta en el Alto Carrión protagonizados por las cumbres de Espigüete y Curavacas.

7.2.6.4. Glaciario cuaternario de los Montes de Reinos

La alta cuenca del Híjar, al oeste del nacimiento del Ebro en Fontibre, durante el cuaternario sufrió una morfogénesis glaciar que se dejó sentir en puntos muy significados de la parte más oriental de la Cordillera Cantábrica. Así el modelado glaciar es evidente en núcleos como:

- Peña Labra: Pico Tres Mares.
- Sierra Cordel: Pico Cordel, Cueto de la Horcada, Pico Liguarde.

Se aprecian depósitos fluvioglaciares, en determinados puntos del alto Híjar como los arroyos de la Señoruca, Gen y río Guares, y otro tipo de depósitos netamente glaciares. Hernández Pacheco (1944) sitúa las mencionadas formas de deposición entre 1.200 y 1.300 m. y en el máximo de la glaciación cuaternaria. La máxima extensión de hielo pasaba cerca del collado de Sejos (Santander).

Un foco glaciar que merece una gran atención es el situado al NE. del Puerto del Escudo, entre Santander y Burgos, en la parte más oriental de la Cordillera Cantábrica y que responde al nombre de Castro-Valnera.

De entre los primeros estudios sobre el glaciario de Castro-Valnera destacan los de C. Sáenz García (1935); a partir de aquí fue Hernández Pacheco (1962) el que observa las limitadas dimensiones del núcleo glaciar indicando la presencia de dos glaciaciones, caracterizadas por depósitos próximos entre sí atribuibles al Riss y Würm.

Lotze (1962) destaca la existencia de morrenas frontales que se corresponden con los siguientes glaciares:

- Glaciar con área de nevado de 30 km² extendida desde el Puerto de las Estacas hasta el collado de Tramasquera. La lengua del glaciar de 11 km. llega hasta Espinosa de los Monteros donde aparecen los arcos morrénicos a 770 m.
- Glaciar de valle, igual que el anterior, en el Miera con lengua de 4 km. y “vallum” en la ermita del Toral a 600 m.

- Glaciares del valle de Bustalviente derramado como de piedemonte en las cabeceras del Asón y Gándara con depósitos a 500 m, según Mugnier (1969).

7.2.6.5. Glaciarismo cuaternario en el Sistema Central

El sector montañoso denominado Sistema Central divide simétricamente en dos unidades la Meseta según una dirección NE-SO, desde el borde occidental del Sistema Ibérico a las costas atlánticas occidentales. A lo largo de su recorrido se individualizan una serie de sierras entre las que se destacan las más importantes: Ayllón, Somosierra, Guadarama, Gredos, Peña Francia, Gata y La Estrella, constituidas por materiales cristalinos cratonizados, que contrastan con los relieves horizontales del resto de la meseta.

La acción glaciár en el Sistema Central se concentró en aquellos macizos cuya altitud superaba los 2.000 m. En el macizo central el fenómeno glaciár queda circunscrito a cuatro focos importantes que, hacia los Montes Ibéricos, son respectivamente Gredos, La Serrota (Ávila), Guadarrama y los Montes Carpetanos, incluidos en éstos los incipientes circos glaciares de Somosierra y Cuerda Larga en la confluencia de las tres provincias: Madrid, Segovia y Guadalajara.

- Sierra de Guadarrama

Situada entre Somosierra y Gredos, la sierra de Guadarrama es un territorio accidentado, subdividido en alineaciones individuales y fosas internas. Las rocas que existen son metamórficas, sobre todo gneises glandulares, y graníticas, ocupando una gran extensión. La gran mayoría de glaciares que se establecieron durante el cuaternario fueron glaciares de circo o de ladera, como ocurre con todos los de la Sierra de Somosierra. El mayor circo glaciár que se produjo durante esta época, en la actualidad está ocupado por la laguna de Peñalara.

El flanco meridional de Peñalara está constituido por los glaciares de Peñalara y Pepe Hernando y el oriental queda formado por el Glaciár del Risco de los Pájaros. De hecho, la zona que comprende desde los picos Dos Hermanas hasta el pico Peñalara estaba invadida por una masa de hielo de considerables proporciones, que desaparecía a cota 1.870 m. después de extenderse a lo largo de unos 2,5 km. A continuación, tuvo lugar un primer retroceso de la masa glaciár (de cuya amplitud no se tienen datos) al cual siguió un nuevo avance del glaciár, el cual parece que podría haber alcanzado la cota 1.950 m. Fue durante esta etapa cuando, probablemente, los circos (aún sumergidos bajo la masa de hielo) comenzaron su proceso de modelado, hasta adquirir el aspecto que presentan en la actualidad. Se estima que el espesor del glaciár pudo llegar a ser de unos 200 m. en la zona correspondiente al circo de la Laguna Grande. Poco a poco fueron produciéndose variaciones en las condiciones climáticas, lo cual tuvo un efecto claro en el significativo proceso de retroceso del glaciár de Peñalara: su volumen

de hielo se redujo considerablemente y el glaciar se escindió en dos, de tamaños mucho menores (glaciares de Laguna Grande y de Dos Hermanas). El glaciar de Laguna Grande se extendió por fuera de la zona estrictamente acotada por el circo y llegó a producir hasta tres procesos de estabilización de su lengua, dando origen a la formación de diversos arcos morrénicos, los cuales presentan radios decrecientes.

Si se estableciese una comparativa entre los “firn” de las Sierras de Gredos y Guadarrama, se podría apreciar como el nivel correspondiente a las nieves perpetuas en la Sierra de Gredos era más bajo, lo que pone de manifiesto la influencia atlántica en esta sierra, quedando la sierra de Guadarrama afectada por un clima más continental.

- La Serrota

Hernández Pacheco y Vidal Box (1934) estudiaron la morfología glaciar de la Serrota. Posteriormente, Arenillas y Martínez de Pisón (1976) reconstruyeron la cartografía y establecieron nuevas interpretaciones morfogenéticas. Hernández Pacheco sitúa ya cinco circos glaciares, que pertenecen a las vertientes Meridional y Septentrional de la Serrada ó Serrota que culmina a 2.294 m., en cumbres como el Santo y el Telégrafo. El relieve que se observa es, en este paraje montañoso abulense, más nivoglaciar que glaciar.

El enfriamiento cuaternario generó los glaciares que corresponden a la disposición de arcos morrénicos que se incluyen en la Tabla nº 2.8 adjunta:

Tabla nº 2.8. Glaciares cuaternarios más importantes en La Serrota.

Vertiente Septentrional	Altitud Morrenas Frontales
Glaciar de los Hornillos	1.575 m
Glaciar de los Tejos ó Pradosegar	1.820 m
Vertiente Meridional	Altitud Morrenas Frontales
Glaciar de la Media Luna	1.785 m
Glaciar de la Honda	1.790 m
Glaciar de las Cerradillas	1.615 m

- Sierra de Gredos

Al referirse a la Sierra de Gredos, hay que destacar dos franjas perfectamente diferenciadas: El Alto Gredos y las gargantas más meridionales. La delimitación de los estrechamientos septentrionales se realiza, entre lo que es el Alto Tormes, Oeste del Puerto de la Cabrilla, y la garganta del Bohoyo, de Este a Oeste. Por otro lado, la parte más meridional se circunscribe a la zona comprendida de W. a E., entre el Risco de las Cinco Lagunas y el curso superior del río Pelayo (Tiétar), incluyendo al Almanzor (2.592 m.).

La vertiente Norte es la que señala una manifiesta acción del glaciario Cuaternario, por contra las formas glaciares meridionales están caracterizadas por un glaciario suspendido que, sin presentar artesas y circos, se reduce a las cumbres, no obstante, se detecta la presencia de formas glaciares en las cabeceras de las gargantas de Alardos y Minchones y existen ocho circos bien definidos alineados desde el Alto de las Becedillas (2.220 m.) hasta el Cancho (2.274), de NE. a SW. Los arcos morrénicos aparecen a los 1.700 m. y se constata, en este lugar, la huella única de la glaciación Würmiense, carácter habitual en el macizo Central. En esta zona afloran los materiales gnéisicos; el granito, con megacrístales de feldespato, impera en la vertiente septentrional.

Los glaciares septentrionales del Alto Gredos son los que se recogen en la Tabla nº 2.9 siguiente:

Tabla nº 2.9. Glaciares septentrionales en la Sierra de Gredos.

Sector occidental	Sector Central	Sector Oriental
Glaciar del Bohoyo	Glaciar del Pinar	Glaciar del Alto Barbellido
Glaciar Campanarios	Glaciar de Gredos	Glaciar Prado de la Casa
Glaciar Becedillas		Glaciar La anchosa
Glaciar Chorreras		Glaciar Los conventos
Glaciar Navamediana		Glaciar de la Hoya del Cura
Glaciar Hoyuelas del Hornillo		
Glaciar La Aliseda		

7.2.6.6. Glaciario cuaternario en el Sistema Ibérico

Situada entre las tierras castellanas de la Meseta y la depresión del Ebro, la Cordillera Ibérica constituye uno de los relieves más característicos de la morfología glaciar española constatada por importantes lugares que, como La Laguna de Urbión, son el resultado de la morfogénesis glaciar cuaternaria.

Se trata de un sistema montañoso cuyas cumbres no suelen superar la cota 2.000 m. En consecuencia, los glaciares existentes quedan confinados, en general, en los circos, y solamente se presentan en cinco de sus montañas (Sierra de la Demanda, el Macizo de Urbión, la Sierra de Cebollera y el Pico del Moncayo (2.314 m.), estando enclavadas entre las dos primeras las Sierras de San Lorenzo y la sierra de Neila) como consecuencia, fundamentalmente, de la reducida altitud y de la existencia en la zona de un clima claramente continental en comparación con los sistemas montañosos correspondientes al Macizo Galaico y a la Cordillera Cantábrica.

Los arcos morrénicos más externos quedan situados por debajo de cota 1.300 m en el valle de Urbión, mientras que en el resto de los macizos es frecuente observarlos entre las cotas 1.400 m. y 1.700 m. Pese a la limitada extensión que ocupan estos glaciares, sí que es habitual la presencia de sus depósitos (morrenas laterales y frontales, glaciares rocosos, etc.). De hecho, la posición de dichos depósitos ha permitido establecer diversos periodos de la etapa glaciar: Máximo glaciar, Estadio intermedio y Estadio de glaciares de circo (aunque no queda del todo

claro, porque no existen referencias concretas, se trataría, probablemente, de etapas de retroceso correspondientes al último periodo glacial).

Carandell y Gómez de Llarena (1918) destacaron como núcleo glacial más sobresaliente el Macizo de Urbión, siendo la Demanda y el Moncayo protagonistas de glaciario menos desarrollado. En cuanto a la Sierra de Cebollera, se hace escasa mención, aunque la aparición de por lo menos 150 circos, Sáenz Ridruejo et al. (1979), ponen de manifiesto el fenómeno.

En la Tabla nº 2.10 adjunta se muestran los glaciares más importantes localizados en el Sistema Ibérico.

Tabla nº 2.10. Glaciares más importantes del Sistema Ibérico.

Macizo de Urbión	Altitud de las Morrenas
Glaciar Urbión	1.560 m
GlaciarLaguna Larga	1.680 m
GlaciarLaguna Helada y Negra	1.650 m
Glaciar Hornillo	1.700 m
Glaciar Terreros	1.875 m
Sierra de la demanda	Altitud de las Morrenas
Glaciar Escolracia	1.850 m
Glaciar Laguna Negra	1.828 m
Glaciar Cenáticas	--
Sierra Cebollera	
162 unidades	
Macizo del Moncayo	Altitud de las Morrenas
Glaciar El Cucharon	1.580-1.700 m
Glaciar San Gaudioso	1.600-1.650 m
Glaciar El Morca	1.500-1.700 m

7.2.6.7. Glaciario cuaternario de los Montes de León

Los Montes de León, situados en la parte Sur-Occidental de la Cordillera Cantábrica entre el Macizo Galaico y la Submeseta del Duero, ha sido una de las franjas montañosas en las que menos se ha estudiado la acción del glaciario cuaternario. Los focos glaciares pleistocenos (Barettino, 2002) quedan representados, de Norte a Sur del Macizo, por:

- La Sierra del Teleno, que culmina a 2.188 m con el pico Teleno. En el Teleno se presentan morrenas alrededor de los 1.500 m, que ponen de manifiesto, por su poca alterabilidad, y que se corresponden con el Würmiense.
- La prolongación de la Sierra del Eje, la Sierra Cabrera.
- Peña Trevinca (2.127 m) en la Sierra de Segundera. Las formas glaciares resultantes de la acción glacial que aparecen en esta sierra son las lagunas de Sanabria y la Cárdena sobresalientes entre las 18 cubetas que aparecen en los términos de Porto y Galende. Tanto las formas de erosión como de acumulación, están localizadas entre los 1.000 y 1.600 m.

7.2.6.8. Glaciarismo cuaternario en Sierra Nevada

En la Penibética, a causa de la situación meridional, tuvo escasa relevancia el glaciarismo cuaternario. El modelado glaciar es muy reducido y apenas retocó formas anteriores al pleistoceno, solamente en las vertientes Noroccidentales de Sierra Nevada se manifestó el fenómeno con cierto predominio. En la vertiente meridional de la Sierra, la acción erosiva fue menos intensa lo que propició la disposición de circos en gradería, es decir, una morfología escalonada ocupados algunos por lagunillas. Comparando la acción glaciar, registrada aquí, con La Pirenaica, se puede decir que aquélla fue mínima ya que en ésta el “firn” se mantuvo de 500 a 600 m. por debajo.

Los glaciares de Sierra Nevada son de circo, acribillado a veces en forma de pequeñas lagunas, como es el caso del glaciar “Siete Lagunas”, situado al este del Mulhacén (3.481 m.). Se detectan algunos glaciares suspendidos y los de valle poseen una lengua no superior a los 4 km. de longitud.

En la actualidad la glaciación queda circunscrita a algunos neveros en la Veleta de poca importancia. Referido a los tiempos cuaternarios, los glaciares y la disposición morrénica fue la que se indica en la Tabla nº 2.11 siguiente:

De esta relación se puede extraer que Sierra Nevada se caracteriza por una glaciación de escasa potencia en la que los glaciares de valle tienen una longitud de lengua reducida; los de longitud más grande tienen glaciares suspendidos como el Vacares en Valdecasillas y el lateral, que parte del Cerro del Caballo (SW. de la Sierra), en Lanjarón.

Tabla nº 2.11. Glaciares más importantes localizados en Sierra Nevada.

Glaciares de Vertiente Meridional (de E a W)
Siete Lagunas 2.300 m. con retroceso a 2.650 m
Mulhacén y Río Seco 2.250 m. con morrena terminal común por unión de la derecha de Río Seco y la izquierda de Mulhacén
Veleta 2.050 m. con escasos restos morrénicos
Colorado 2.410 m.
Las Lagunillas 2.300 m
Horcajo 2.300 m., con pequeños restos casi desaprecidos por la fuerte pendiente.
Tajo de los Machos 2.650 m., con morrena s semicirculares concéntricas
Lanjarón y glaciar lateral, que nace de la Sierra del Caballo, “suspendido” con 2.160 m
Glaciares de Poniente y Septentrionales (de W. a E.)
Glaciares del pico Veleta (3.470 m.) de poca importancia
Glaciares del Mulhacén
Dilar 2.000 m., con depósitos morrénicos detríticos y bloques erráticos, retroceso del máximo a 2.250 m
Monachil 1.900 m
Barranco de S. Juan 2.150 m
Hoya de la Mora; se distinguen cuatro morrenas, dos del máximo y dos del retroceso 2.320 m
Guarnón 1.800 m.
Valdeinfierno 1.780 m., morrenas definidas al haber sido barridas por otras de “empuje”, situadas a la altitud anterior
Valdecasillas 1.850 m.
Vacares (suspendido) 2.010 m

7.2.6.9. Glaciarismo cuaternario en los Pirineos

Tras la morfogénesis terciaria, manifestada en el eoceno y oligoceno se desarrolla, en el Pleistoceno, una transmutación del modelado provocada por el sistema morfogénico glaciar, a causa del cual la mayor parte de la Cordillera apareció cubierta de hielos (tres cuartas partes, aproximadamente) que se extendieron desde el Canigó (Pirineos Orientales) hasta el Orhí (Montes Vascos Pirineos Atlánticos).

En el antedicho frente de unos 300 km. de longitud, las nieves permanentes descendieron desde 1.800 m. (al oeste) hasta 2.200 m. El glaciarismo adquirió mayor relieve en la vertiente septentrional, que en la española.

García y Martí (2011) indican que en la vertiente meridional, cuyos glaciares tenían una longitud media de 30 km, éstos descendían, de oeste a este, por los valles del Aragón, Gállego, Ara, Cinca, Esera, Flamisell, Noguera Ribagorzana, Vall Ferrera, Cardós y Lladorre en el Noguera Pallaresa y Segre. Las “morrenas frontales” se situaban a alturas variables desde los 700 m., en el Cinca, hasta los 1.700 m junto al Canigó.

En la vertiente francesa, la extensión de los hielos fue superior y el fenómeno glaciar, por tanto, más significativo. Así, las lenguas glaciares adquirieron en la época glaciar longitudes de hasta 70 km. y espesores de gran magnitud. Los glaciares caían y rectificaban el modelado en los valles, de oeste a este, Soisson, Gave d'Aspe, Gave d'Ossau, Gave de Pau, Adour, Neste d'Aure, Garona, Salat, Ariege, Aude y Tet. Los frentes terminales se alojaron, en el norte, como se recoge en la Tabla nº 2.12 adjunta:

Tabla nº 2.12. Glaciares más importantes en los Pirineos.

Glaciar	Altitud de morrena
Glaciar de Soisson (W.)	350 m
Glaciar de Ariege (Centro)	420 m
Glaciar de Tet (E.)	1.500 m

7.2.7. Caracterización geológico-geotécnica de morrenas

La acción glaciar supone, como se ha indicado a lo largo de este epígrafe, una recogida y transporte de grandes volúmenes de derrubios y sedimentos conforme efectúan su proceso de avance lento sobre el terreno. La fusión del hielo glaciar es la que origina el depósito de dichos materiales arrastrados. Estos sedimentos depositados suponen una modificación importante del paisaje: a lo largo de la época glaciar reciente, muchas zonas permanecieron cubiertas por glaciares que, una vez que se retiraron, dejaron sobre el sustrato subyacente espesores considerables (de decenas ó incluso cientos de metros) de materiales de depósito glaciar.

Debe tenerse en cuenta que existen diferencias claras entre estos derrubios glaciares y los sedimentos que originan otro tipo de agentes erosivos; la más importante es que dichos depósitos glaciares están constituidos, esencialmente, por derrubios y fragmentos de roca, cuyo origen se

basa en la meteorización del sustrato rocoso de manera mecánica, que apenas han sufrido un proceso de meteorización química previo a la deposición. En consecuencia, minerales como las plagioclasas y la hornablenda, que son proclives a experimentar procesos de alteración química, con frecuencia aparecen como parte de la composición de los depósitos glaciares.

De acuerdo con numerosas referencias geológicas, los derrubios glaciares se pueden clasificar, fundamentalmente, en dos tipos:

- Tills: se trata de los sedimentos y derrubios que han sido depositados directamente por el propio glaciar (ya se habló ampliamente de ellos en el apartado 7.2.3.4 anterior). Son materiales cuya densidad y rigidez es función de la manera en la que estos sedimentos hayan sido depositados, y no necesariamente del proceso de consolidación que hayan experimentado, Clarke (2011).
- Drift glaciar: son los materiales depositados por el agua de fusión glaciar, los cuales se denominan como derrubios estratificados ("drift glaciar" en inglés). En consecuencia, el término drift glaciar se aplica, de manera general, a cualquier material sedimentario (arcilla, limo, arena, grava, cantos rodados, etc.) que ha sido transportado por el proceso glaciar y se ha depositado directamente, bien desde el hielo, bien por el efecto del agua que emana de un glaciar en funcionamiento, Zak (2003). En definitiva, se engloban dentro de este grupo cualquier sedimento de origen glaciar sin que influya la manera, el lugar o la forma en la que fueron depositados.

Los ambientes glaciales, se dividen en subglaciares, supraglaciares y proglaciares, y generan la sedimentación de algunos de los depósitos más complejos de la Tierra, tanto por su naturaleza como por su heterogeneidad, los tills.

Estos tills se van depositando conforme se va fundiendo el hielo glaciar; es el proceso de sedimentación de fragmentos rocosos y otros materiales que origina la acción glaciar. La peculiaridad que presenta esta acción glaciar, en comparación con otras acciones, como la fluvial o la del viento, es que el hielo no es capaz de efectuar una selección de los materiales que transporta. En consecuencia, los tills quedan constituidos por aglutinados de materiales cuya fracción granulométrica engloba numerosos tamaños, sin que haya existido proceso alguno de clasificación de los mismos: en general, aparecen clastos y fragmentos rocosos englobados en una matriz de materiales más finos, que usualmente se denominan "diamictos", Larsen y Ward (1992), Terry (2002). Se trata de un término que hace referencia a depósitos de suelos, de origen glaciar, que se presentan mal ordenados (aunque bien graduados), mal estratificados y poco clasificados, Ferley (2014).

A simple vista, las distintas variedades de tills son difíciles de diferenciar y requieren un profundo estudio de campo para su clasificación. El análisis detallado del material depositado, con frecuencia pone de manifiesto que gran número de los fragmentos rocosos se encuentran

pulimentados y presentan arañazos por efecto de la acción de arrastre glaciar. Estas características de los materiales son de utilidad para diferenciar el till de sedimentos que tienen otro origen distinto al glaciar (los sedimentos fluviales, los originados como consecuencia de deslizamientos de rocas, "debris flow", etc.). Los detalles estratigráficos de los depósitos glaciares tienen, por tanto, una gran influencia en las propiedades ingenieriles de las unidades de suelo.

Como ha se ha comentado a lo largo del presente apartado 7, el término que más frecuentemente se utiliza para referirse a los depósitos glaciares, es la palabra morrena. Se trata de una designación que fue empleada, originalmente, por los campesinos de Francia para describir los rebordes y rellenos de material de derrubios que se localizaban en las proximidades de los bordes de los glaciares existentes en la zona de los Alpes franceses. Actualmente, el término morrena se utiliza, de manera más amplia, para referirse a cualquier forma de depósito glaciar, las cuales se encuentran constituidas, en general, por tills.

Los ambientes glaciares incluyen una compleja mezcla de tipos de sedimentos que, a menudo, poseen diferentes propiedades, debido a la diversidad de sedimentos y a las numerosas discontinuidades litológicas que presentan, además de a la compleja estratificación con la cual aparecen, en general, depositados, Clarke et al. (2008). La génesis, disposición espacial y geológica, y las propiedades hidrogeológicas, son factores muy importantes a tener en cuenta en cualquier estudio que se lleve a cabo en este tipo de sedimentos.

Un adecuado estudio geotécnico supone la elaboración de un proyecto de investigación del subsuelo que permita la realización de calcatas, sondeos, ensayos de penetración, etc, la toma de muestras (muestras inalteradas, testigos parafinados, muestras procedentes de ensayos SPT), ensayos de permeabilidad in situ, estudios geofísicos, ensayos de laboratorio con las muestras tomadas (ensayos granulométricos, de plasticidad, de determinación de las densidades, humedades y la resistencia a compresión simple, ensayos edométricos, triaxiales, de corte, de permeabilidad, ...), etc.

Estas investigaciones son de gran importancia para determinar las propiedades geotécnicas de los materiales presentes en la zona de estudio pues, como se ha indicado anteriormente, las morrenas están constituidas por materiales muy heterogéneos, con una graduación muy amplia que, con frecuencia, se presentan mal ordenados y poco clasificados.

En este epígrafe del documento se ha realizado una pequeña aproximación de clasificación geotécnica de los materiales constituyentes de las morrenas, con la intención de poder clasificarlos en función de su comportamiento como materiales para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos.

Se han recopilado aquellos datos que se han encontrado en la bibliografía de materiales morrénicos, que han sido estudiados tanto en laboratorio, como en campo. Se ha pretendido realizar un estudio estadístico con ellos, para encontrar relaciones que permitan clasificarlos.

Se ha comenzado por incluir la Tabla nº 2.13 adjunta, que se ha elaborado a partir de la información recogida en el documento "Moraine as embankment and foundation material. State of the art" editado por el ICOLD (Bulletin 69) en el año 1989.

Tabla nº 2.13. Propiedades geotécnicas de materiales morrénicos. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

	Designación		Granulometría Pasa) (%)			Plasticidad		Próctor normal		Resistencia al corte		Deformación		Permeabilidad
	Nº ID	Presa	#4	#200	< 2µ	LL	IP	γ_{max} (t/m ³)	W_{opt} (%)	ϕ' (°)	c' (t/m ²)	C_c	C_v (cm ² /s)	$k \times 10^{-6}$ (cm/s)
1.0 - CANADA	1.111	LG-2 (Main dam)	92	25	2	--	N.P.	2.11-2.135	6.5-7.6	39.4	0	--	3.5-6.7	0.03
	1.112	LG-3 (Main dam)	80	45	5	--	N.P.	2.125-2.185	6.0-8.7	39.2	0	--	0.06-0.43	0.012-0.05
	1.113	LG-4 (Main dam)	93	40	6	--	N.P.	2.08-2.13	6.2-7.5	36-41	0	--	16-33	0.08-1.7
	--	KA-3, KA-4, Ka-7	--	--	--	15	6	2.18	8	37-41	0	--	0.002	0.03
	1.121	Manicouagan-3	80-99	20-75	4-15	--	3.5	1.9-2.15	7.6-14.5	35-40	0	--	0.05-0.1	0.05
	1.131-1.133	Outardes-4, dams #1, #2, #3	60-92	10-38	--	--	0	2.06-2.22	7-10	35-42.5	0	--	--	0.1-0.01
	1.211	Churchill Falls GL-18	60-90	18-32	--	--	--	2.15-2.19	7-9	37-43.5	0-1.4	--	--	0.1-0.01
	1.212	Churchill Falls GF-8	49-83	12-35	--	--	--	2.12-2.305	5-7	37.5-40.5	0-2	--	--	0.02-7
	1.213	Churchill Falls GR-2	53-84	14-40	--	--	--	2.12-2.26	5-8	36.0-40.5	0-4	--	--	0.1-10
	1.311	Long Spruce	--	--	18	21	8	2.02	10	36.5-37	0-2.8	0.025	--	0.0001-0.001
	1.321	Vermillon	93-95	55-68	15-16	14-29	6-15	1.77	16.5	32	0.5	--	--	--
	1.411	Saskatchewan Squaw Rapid	--	--	15	19	7	2.05-2.13	8-10	36	0	0.065	0.001	0.001
	1.421	Qu'Appelle	--	--	--	24-41	7-27	1.83-1.89	13.5-15.8	24.5	3.8	--	--	--
	1.511	Bighorn	--	--	18	13-25	3-7	2.14	7	28-35	0-3.6	--	--	--
	1.521	Three sisters	--	--	18	--	--	--	--	34-37	0	--	--	--
	1.531	Brazeau	--	--	30	25-30	10-27	--	--	28	0.5	--	--	--
	1.541	Bearspaw	--	--	18	21-35	7-19	1.79-2.04	10-16	34	0.3	--	--	--
	1.551	Waterton	93-95	55-68	15-16	23-77	21	1.76	16	25.5-29	2.1-2.8	--	--	--
	1.561	Travers dam	99-100	63-76	12-36	34	18	1.77	15.1	23	3.5	--	--	0.0001
	1.611	Mica	--	--	--	26	5	2.13	9.4	34	0	--	--	0.01
	1.621	Revelstoke	--	--	2-10	15-27	3-10	2.15	9	35	0	0.04	0.003	0.05
2.0 - NORUEGA	--	(General)	--	--	2	--	--	--	8	38	2.45	--	--	0.1-1.0
	2.1	Slottmoberget	--	--	2	--	--	2.12	8	37.5	1	0.07	--	0.05-0.5
	2.2	Arstaddalen	--	--	--	--	--	2.1	9	--	--	--	--	0.007
	2.3	Bordalen	--	--	--	--	--	2.0-2.05	7.5-8.4	--	--	--	--	2-3
	2.4	Hyttejuvet	--	--	4	--	--	2.17	7.8	37.6	1	0.01	--	0.007
	2.5	Sonstevaln	--	--	--	--	--	2.15	7.5	--	--	--	--	0.002-0.07
	2.6	Tunhovd	--	--	--	--	--	2.15	7.5	--	--	--	--	0.07
3.0 SUECIA	--	Clayey moraine	--	--	6	--	--	--	--	45	--	0.08	0.001	0.001
	--	Sandy moraine	--	--	2	--	--	--	--	44	--	0.01	10	1-10
4.0 FINLANDIA	4.1	Taivalkoski	--	--	4	--	1-2	2.2	7.5-8.3	--	--	--	--	1
	4.2	Vajukoski	--	--	4	18-23	4-9	2.15	6.7-7.2	--	--	--	--	1
	4.3	Hautaperä	--	--	4	14	2	1.96	5-6	35	0	--	--	1
	4.4	Kalajarvi	--	--	4	--	--	1.88	6.9	--	--	--	--	1
5.0 NUEVA ZELANDA	5.1	Pukaki Lake	60-95	6-15	2-4	--	Bajo	2-2.2	--	< 43	--	--	--	0.5
6.0 - URSS	6.101	Niva No. 3	63	54	11	--	--	2.2	--	28	--	--	--	3
	6.102	Knyazhegubsk	68	55	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.103	Lyakhkominsk & Tuo'egubsk	43	3	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.104	Iovsk	53-80	19-27	6-9	--	--	2.05	--	--	--	--	--	10
	6.105	Kumsk	63	13	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.106	Tolvandsk	80	9	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.107	Verkhnyaya-Tuloma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.108	Serebryansk	65-83	8-16	0-3	--	--	2	--	31	--	--	6	--
	6.109	Kheyoskoski	59	49	11	--	--	2.22	--	29	--	--	1	--
	6.110	Ust-Khantsr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7.0 FRANCIA	7.1	Notre-Dame-de-Commiens	70-85	50-70	--	--	12-20	1.83	11-15	30	0	--	--	0.0001
	7.2	Mont Cenis	--	10-30	--	20-30	0-7	2.17	7-7.5	--	0	--	--	0.001-0.0001
	7.3	Grand Maison	--	5-40	--	22-32	5-6	2.1	--	38-39	0	--	--	--

(1) En azul se han recogido los registros granulométricos cuando los pasantes son por los tamices 2 mm, 0,05 mm y 0,005 mm.

(2) En verde se han recogido los registros granulométricos cuando el pasante es por el tamiz 2 mm.

(3) En rojo se han representado los resultados del ensayo Próctor Normal cuando se llevan a cabo según la normativa AASHTO en lugar de la normativa ASTM.

Se trata de una tabla que recopila las propiedades geotécnicas (granulometría, plasticidad, resultados de ensayos Próctor, resistencia al corte, deformabilidad y resultados de ensayos de permeabilidad) de diversos materiales morrénicos que han sido utilizados en la construcción de presas en todo el mundo.

Utilizando los datos que se han recogido en dicha Tabla nº 2.13, así como otros registros geotécnicos que han sido encontrados en la bibliografía consultada, se incluyen a continuación una serie de apartados en los que se muestra un resumen de las propiedades geotécnicas correspondientes a materiales morrénicos.

7.2.7.1. Análisis granulométrico

Los datos que se han encontrado en la bibliografía consultada muestran que el material constituyente de las morrenas es heterogéneo. Las morrenas están constituidas por materiales de tamaños muy variables, tal y como se pone de manifiesto en la Figura nº 2.73 adjunta. Como se puede observar en dicha Figura, el registro granulométrico típico de una morrena glacial presenta en su constitución una gama muy amplia de diferentes tamaños de partículas.

Figura nº 2.73. Gráfico comparativo entre los registros granulométricos de una arena típica de duna y un aluvión glacial. Web Ingenieriaciviltips (2010), <http://ingenieriaciviltips.blogspot.com/2011/05/depositos-glaciares-suelos.html>.

La Figura nº 2.74 anterior, que recoge las curvas granulométricas para diferentes tipos de materiales ensayados, vuelve a poner de manifiesto este aspecto que se ha comentado acerca de la heterogeneidad de los materiales que constituyen las morrenas. La curva (3) corresponde al material morrénico glacial, procedente de Peoria.

Pero no solamente existe heterogeneidad del material morrénico en comparación con otros tipos de materiales, sino que en muestras ensayadas todas ellas con diferentes materiales morrénicos continúa apreciándose heterogeneidad en la composición de las morrenas dependiendo de la zona en la que se formó la morrena. Esto se puede observar, de manera gráfica, en la Figura nº 2.75 adjunta: de un total de 7 muestras con material morrénico analizadas en laboratorio, el pasante por el tamiz 2 mm (tamiz característico de las arenas) resultó variable entre 47 % y 97 %. El porcentaje de finos resultó variable entre 12 % y 98 %. Y en los ensayos de granulometría por sedimentación efectuados, el pasante por el tamaño 2 micras (tamaño que separa los limos de las arcillas) resultó variable en el rango 1 % a 63 %, aproximadamente.

(1) Gravilla, Gastle Tock, Colo. (2) Grava de río Denver, Colo. (3) Morrena glacial, Peoria, Ill. (4) Arena, Grenada, Miss. (5) Polvo de roca glacial, Winchester, Mass. (6) Limo arcilloso, Smead, Mont. (7) Arcilla limosa, Marathon, Ontario, Canadá.

Figura n° 2.74. Curvas típicas de distribución granulométrica de algunos suelos naturales. Web Civildocs (2010), <http://civildocs.blogspot.com/2010>.

(1) Arena y grava de New Hampshire. (2) Arena de Wisconsin. (3) Limo de Ohio. (4) Arcilla limosa de Minnesota. (5) Arcilla de Illinois. (6) Grava de la Columbia Británica. (7) Arena de Quebec.

Figura n° 2.75. Curvas típicas de distribución granulométrica de depósitos glaciares típicos. Web Civildocs (2011), <http://civildocs.blogspot.com/2011>.

Bell (2001), para los tills de origen morrénico localizados en Teesside (este de Inglaterra) indicó contenidos medios de arena de $\cong 40-40\%$, de limo de $\cong 36-39\%$ y de arcilla de $\cong 40-40\%$.

En la misma línea de la Figura n° 2.75 anterior, se presenta a continuación la Figura n° 2.76, reproducida del documento "Moraine as embankment and foundation material. State of the art" editado por el ICOLD (Bulletin 69, 1989), en la que se muestran las curvas granulométricas de materiales morrénicos utilizados para la construcción de 9 presas en Suecia y Noruega.

Nombre de la presa: (1) Arstaddalen, (2) Tunhovd, (3) Hyttejuvet, (4) Sonstevatn, (5) Bordal, (6) Slottmoberget, (7) Viddalsvatn, (8) Svartevatn, (9) Juktan.

Figura nº 2.76. Curvas granulométricas de diferentes materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Suecia y Noruega. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Esta Figura 2.76 vuelve a poner de manifiesto los aspectos ya comentados anteriormente acerca de la granulometría típica de los materiales morrénicos: granulometrías muy extendidas, con gran cantidad de tamaños distintos, y muy variables de una morrena a otra.

Ravaska (1997) analizó varios casos de núcleos de presas ejecutados con material procedente de depósitos morrénicos en Finlandia. Este material se denomina localmente como "Finnish till" (el tipo de suelo más típico del citado país nórdico, que se presenta recubriendo aproximadamente el 60% de su extensión) y está constituido por una mezcla de materiales de gran heterogeneidad: desde arcillas hasta rocas, siendo la fracción mayoritaria las arenas y los limos. En la Figura nº 2.77 adjunta se presenta la granulometría típica del material "Finnish till". Se observa como el porcentaje de finos es muy variable, entre el 7% y el 73%, mientras que el contenido en arcilla es inferior al 15%.

Figura nº 2.77. Granulometría típica del material "Finnish till". Ravaska (1997).

Para los casos concretos de los núcleos de las presas Finlandesas de Uljua y Lapland, Ravaska (1997) efectuó ensayos granulométricos con el material que se utilizó en la construcción, obteniendo los resultados que se recogen en la Figura nº 2.78 adjunta.

(a) Presa de Uljua; (b) Presa de Lapland.

Figura nº 2.78. Granulometría del "Finnish till" utilizado en la construcción de los núcleos de las presas de Uljua y Lapland. Ravaska (1997).

La Figura nº 2.78 anterior muestra como para el núcleo de la presa de Uljua se utilizó un "till" con un contenido de finos entre el 12-26% (contenido en arcillas inferior a 8%) mientras que para el núcleo de la presa de Lapland se empleó un "till" con una fracción fina en el rango de 16-36% (contenido en arcillas inferior a 10%).

A continuación, se incluye la Figura nº 2.79 que se ha elaborado a partir de los registros de porcentajes de finos que figuran en la Tabla 2.13 anterior (Bulletin 69 ICOLD, 1989). Se puede observar como no es posible establecer un valor medio probabilístico para determinar el porcentaje de finos presente en un material morrénico dado que éste es muy variable: en la construcción de presas con materiales morrénicos en Canadá, Nueva Zelanda, la URSS y Francia se trabajó con materiales con porcentajes de finos desde por debajo del $\cong 5$ -10% hasta por encima del $\cong 70$ -75%.

En cuanto al diseño de núcleos de presas con materiales procedentes de morrenas glaciares, suele ser habitual trabajar con los rangos de granulometrías para el material morrénico del núcleo y para el filtro de aguas abajo que protege dicho núcleo que se muestran en las Figuras nº 2.80, Rönnqvist (2008), y nº 2.81, Sherard y Dunnigan (1989), adjuntas.

Figura nº 2.79. Porcentaje de finos de materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.80. Esquema de la sección transversal de una presa con núcleo morrénico y husos granulométricos. Rönqvist (2008).

En la Tabla nº 2.14 adjunta se recoge un resumen estadístico de la granulometría de los materiales más finos que, en general, constituyen las morrenas efectuado a partir de los datos localizados en la bibliografía consultada.

Figura nº 2.81. Huso granulométrico habitualmente utilizado para el material morrénico del núcleo de presas de materiales sueltos. Sherard y Dunnigan (1989).

Tabla nº 2.14. Granulometría de materiales morrénicos.

	Granulometría (% que pasa)		
	4.75mm	0.075mm	0.002mm
Media	64.4	35.3	14.4
Mediana	64.8	26.7	6.0
Moda	80.0	60.0	4.0
Desviación estándar	20.5	20.8	20.8
Mínimo	15.0	3.0	0.7
Máximo	100.0	99.2	95.2

7.2.7.2. Plasticidad

La información que se ha localizado relativa a la plasticidad de los materiales que forman parte de materiales morrénicos ha mostrado que, en la mayor parte de los casos, la composición de los materiales finos analizados se encuentra clasificada en las cartas de Casagrande como CL. Se han encontrado también algunas muestras clasificadas como GM, SM, ML y CH, aunque en menor proporción y otras muestras en las que se obtuvo como resultado "no plástico".

La Tabla nº 2.15 que se incluye a continuación recoge los valores resultantes de los límites líquidos e índices de plasticidad, así como la clasificación para algunas muestras morrénicas tomadas en glaciares jóvenes.

Constantinescu y Constantinescu (2011) indican, para depósitos glaciares localizados en el norte de Chicago, valores medios de $\cong 36$ para el límite líquido, y de $\cong 17$ para el índice de plasticidad

Las Figuras n^{os} 2.82 y 2.83 adjuntas, elaboradas a partir de datos recogidos en la bibliografía consultada, muestran sendas cartas de Casagrande realizadas con los resultados de ensayos de plasticidad efectuados con muestras de material morrénico.

Tabla n^o 2.15. Propiedades índice y clasificación ingenieril de siete típicas morrenas glaciares jóvenes. Web Civildocs (2011), <http://civildocs.blogspot.com/2011>.

Tipo de Suelo y Localización.	w_L	I_P	$\gamma_{\max}$ (kg/m ³)	w_{opt} (%)	Clasificación AASHO	Clasificación Sistema UniE
1. Lama arenosa con piedras, de Rockingham Co., N. H.	—	NP*	1940	9	A-1-b(0)	GM
2. Lama arenosa gorgélica, Bayfield Co., Wis.	—	NP	2020	8	A-2-4(0)	SM
3. Lama limosa de Miami, Fairfield Co 30 Minn.	30	13	1940	12	A-6(5)	CL
4. Lama limosa de Le Sueur, Scott Co., Minn.	54	29	1540	24	A-7-6(24)	CH
5. Lama limosa de Clarence, Livingston Co., Ill.	67	43	1590	21	A-7-6(49)	CH
6. Morrena del Río Ash, Vancouver Island, B.C., Canadá	25	10	2160	10	A-2-4(0)	SM
7. Morrena del Lago St. Anne, Quebec, Canadá	—	NP	2050	8	A-2-4(0)	SM

*NP = No plástico.

La primera de las Figuras, la n^o 2.82, recoge los datos recopilados del Informe FEMERN (2015) realizado en el Mar Báltico, a partir de datos estadísticos, que se han llevado a una carta de Casagrande. La segunda de las Figuras, la n^o 2.83, muestra la carta de Casagrande que se ha preparado con los datos de materiales morrénicos recogidos en el documento "Morraine as embankment and foundation material". ICOLD Bulletin 69, 1989. Se trata de registros reales de plasticidad de materiales morrénicos que han sido utilizados para la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Finlandia y Francia.

Figura n^o 2.82. Gráfico de plasticidad con muestras de material morrénico. Informe FEMERN, Mar Báltico (2015).

Se incluyen asimismo las Figuras n^{os} 2.84 y 2.85, Bell (2001), que muestran gráficos de plasticidad elaborados a partir de resultados obtenidos con muestras de till procedentes de

morrenas localizadas en morrénico procedentes de las regiones de North Norfolk y Holderness (este de Inglaterra).

De acuerdo con la bibliografía consultada, en general, el límite líquido presenta una distribución entre ≈ 3 y 96, aunque la media se sitúa en ≈ 28 , teniendo que considerar que quizá los datos extremos no son del todo fiables. El límite plástico presenta un valor medio de ≈ 15 . Y los índices de plasticidad resultaron variables dentro del rango de ≈ 2 a 43.

Figura nº 2.83. Carta de Casagrande para diferentes materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD (1989).

Figura nº 2.84. Gráfico de plasticidad elaborado con muestras de till morrénico tomadas en North Norfolk (A) y Holderness (B), Inglaterra. Bell (2001).

Figura nº 2.85. Gráfico de plasticidad elaborado con muestras de till morrénico tomadas en Teesside, Inglaterra. Bell (2001).

En la Tabla nº 2.16 adjunta se muestra un resumen estadístico de la plasticidad de la fracción fina de los materiales morrénicos que se han encontrado en la bibliografía consultada.

Tabla nº 2.16. Plasticidad de materiales morrénicos.

	Limite líquido	Índice de plasticidad
Media	28.3	15.7
Mediana	27.1	15.3
Moda	20.0	6.0
Desviación estándar	14.3	14.4
Mínimo	2.8	2.0
Máximo	96.0	43.0

7.2.7.3. Densidad seca y humedad natural

La humedad natural en los materiales morrénicos localizados en la bibliografía consultada varía entre unos valores extremos muy distantes, lo cual es debido a la heterogeneidad que suelen presentar estos materiales, pero también a la heterogeneidad de las fuentes de datos que se han utilizado en este estudio.

Algo parecido ocurre con la densidad seca, que presenta valores muy variables para los materiales que constituyen las morrenas. Se han encontrado referencias para la densidad seca de materiales morrénicos, desde valores mínimos del orden de $1,20 \text{ t/m}^3$ hasta valores máximos por encima de $2,20 \text{ t/m}^3$. Se trata de un parámetro que depende en gran medida de cómo fue depositado el sedimento glaciar, del estado tensional y de las condiciones de consolidación que ha experimentado el depósito de suelo, etc.

Arhippainen (1964) analizó la densidad seca y humedad natural del material morrénico utilizado en la construcción del núcleo de las presas de Valajaskoski y Seitenoikea (Finlandia), y obtuvo los siguientes resultados:

- Presa de Valajaskoski. Densidad seca variable en el rango de 2,05 a 2,14 t/m³, con valor medio de 2,10 t/m³. Humedad natural dentro del intervalo 6,5% a 10,1%.
- Presa de Seitenoikea. Densidad seca comprendida entre 1,97 t/m³ y 2,05 t/m³, con valor medio de 2,01 t/m³. Humedad natural media de 10,2%, con valores máximos y mínimos de 8,7% a 11,7%.

Savage et al. (2000), indican rangos de variación de las densidades secas para depósitos glaciares localizados en el área de Seattle del siguiente orden: 1,92-2,24 t/m³ para tills, 1,84-2,08 t/m³ para sedimentos fluviales finos de origen glaciar, y 1,60-1,92 t/m³ para materiales glacio lacustres.

La Tabla nº 2.17 adjunta recoge una comparativa de valores típicos de la humedad natural y de la densidad seca para diferentes tipos de materiales. Los numerados como 6, 7 y 8 se corresponden con material morrénico (granos muy mezclados), arcilla glaciar blanda y arcilla glaciar dura, respectivamente. En esta misma Tabla nº 2.17 se recogen también valores típicos de la porosidad y del índice de huecos para materiales de tipo morrénico.

Tabla nº 2.17. Porosidad, índice de huecos, humedad natural y densidad seca para diferentes tipos de materiales.
Geotecnia y Cimientos I. Jiménez Salas y Justo Alpañés (1975).

Descripción	Porosid. (n)	Relación de vacíos (e)	Humedad (w)	Peso Volumétrico			
				g/cm ³		lb/pie ³	
				γ_d^b	γ_{sat}^e	γ_d	γ_{sat}
1. Arena uniforme, suelta	0.46	0.85	32	1.43	1.89	90	118
2. Arena uniforme, compacta	0.34	0.51	19	1.75	2.09	109	130
3. Mezclas de arena, sueltas	0.40	0.67	25	1.59	1.99	99	124
4. Mezclas de arena, compactas	0.30	0.43	16	1.86	2.16	116	135
5. Limo eólico (loes)	0.50	0.99	21	1.36	1.86	85	116
6. Morrena, granos muy mezclados	0.20	0.25	9	2.12	2.32	132	145
7. Arcilla glacial blanda	0.55	1.20	45	1.22	1.77	76	110
8. Arcilla glacial dura	0.37	0.60	22	1.70	2.07	106	129
9. Arcilla blanda con poca mat. Orgánica	0.66	1.90	70	0.93	1.58	58	98
10. Arcilla blanda con mucha mat. org.	0.75	3.00	110	0.68	1.43	43	89
11. Arcilla blanda montmorillonítica	0.84	5.20	194	0.43	1.27	27	80

En la Tabla nº 2.18 adjunta se recoge un resumen de parámetros estadísticos relativos a la densidad seca y a la humedad natural de materiales morrénicos.

Tabla nº 2.18. Densidad seca y humedad natural de materiales morrénicos.

	Densidad seca (t/m ³)	Humedad natural (%)
Media	1.93	11.5
Mediana	1.84	9.8
Moda	1.77	0.8
Desviación estándar	0.27	1.2
Mínimo	1.22	0.3
Máximo	2.24	84.8

Como se puede observar, el valor medio que se ha encontrado para la humedad natural de los materiales morrénicos ha sido del 11%, mientras que para la densidad seca se obtuvo un valor promedio del orden de $1,93 \text{ t/m}^3$.

7.2.7.4. Porosidad e índice de huecos

En la Tabla nº 2.17 que se mostró en el epígrafe anterior se recogían algunos valores típicos que caracterizan la porosidad de materiales morrénicos.

De acuerdo con el conjunto de documentación consultada la porosidad de estos materiales estaría comprendida dentro del rango de 0,20 a 0,60 mientras que el índice de huecos sería variable entre 0,20 y 1,40.

7.2.7.5. Densidad y humedad Próctor

Se han recopilado datos de densidades y humedades Próctor efectuados con materiales morrénicos. Algunos de ellos, relativos a ensayos Próctor Normal (PN), ya se mostraron en la Tabla nº 2.15 incluida anteriormente (mostrada en el apartado 7.2.7.2 relativo a la plasticidad). Algunos otros se incluirán a continuación.

Por ejemplo, en la Figura nº 2.86 se ha presentado una comparativa de densidades máximas PN determinadas para varios tipos de materiales.

Figura nº 2.86. Gráfico de ensayos Próctor Normal efectuados con muestras de diferentes tipos de materiales. Web Civildocs (2010), <http://civildocs.blogspot.com/2010>.

Como se puede observar, la curva 3 muestra resultados del ensayo PN llevado a cabo con muestras procedentes de una morrena arcillosa oxidada de Chicago, mientras que la curva 5 recoge los resultados del ensayo PN efectuado con muestras de una morrena arcillosa glacial en Champaign. Como se puede observar, y pese a tratarse en ambos casos de materiales parecidos (morrenas arcillosas) los resultados de densidades máximas PN que se obtuvieron fueron diferentes: 121,5 lb/pie³ (1,95 t/m³, aproximadamente) para la morrena de Chicago y del orden de 116 lb/pie³ (1,86 t/m³, aproximadamente) para la morrena de Champaign.

Algo parecido ocurre con las humedades óptimas PN. Si bien es cierto que las humedades de las muestras morrénicas 3 y 5 que se recogen en la Figura nº 2.86 presentan una humedad óptima parecida (en torno al 14%), en la bibliografía consultada se han encontrado valores de la humedad óptima PN dispersos, variables entre mínimos de humedad del 5% y máximos de humedad por encima del 24%.

Arhippainen (1964) llevó a cabo estudios de la humedad óptima PN con el material morrénico utilizado para la construcción del núcleo de las presas de Valajaskoski y Seitenoikea (Finlandia), y obtuvo los siguientes resultados:

- Presa de Valajaskoski. Humedad óptima PN variable entre 7,1% y 9,3%, con valor promedio de 8%.
- Presa de Seitenoikea. Humedad óptima PN variable dentro del rango 8,7% a 11,7%, resultando un valor medio de 10,2%.

Se ha preparado la Figura nº 2.87 adjunta con los resultados de los ensayos de densidades máximas y humedades óptimas PN recogidas en el documento "Morraine as embankment and foundation material". ICOLD Bulletin 69, 1989. Estos resultados se obtuvieron a partir de ensayos efectuados con muestras de materiales morrénicos que han sido utilizados para la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Se observa como la mayoría de las muestras morrénicas ensayadas presentan un grado de saturación superior al 80%. Ciertas muestras presentan un grado de saturación algo menor, entre el 60% y el 80%, mientras que resultó algún valor del grado de saturación por debajo de 60% en unas pocas muestras (algunos de los materiales morrénicos de procedencia Noruega) (Nota: líneas de saturación en Figura nº 2.87 obtenidas para un valor del peso específico de los suelos de $G = 2,65$).

A partir de los resultados de densidades máximas y humedades óptimas PN que figuran en el Boletín nº 69 de ICOLD (1989) anteriormente citado se han preparado, a modo de resumen, las Figuras nºs 2.88 y 2.89 adjuntas.

Figura nº 2.87. Densidad máxima Próctor Normal en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.88. Densidad máxima Próctor Normal en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.89. Humedad óptima Próctor Normal en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

A continuación se ha incluido la Tabla nº 2.19 que recoge un resumen del análisis estadístico descriptivo a partir de los datos de densidad máxima y humedad óptima PN encontrados en la bibliografía consultada relativa a materiales morrénicos.

Tabla nº 2.19. Densidades máximas y humedades óptimas Próctor Normal de materiales morrénicos.

	Densidad máxima PN (t/m ³)	Humedad óptima PN (%)
Media	2.05	9.0
Mediana	2.10	12.0
Moda	2.10	11.0
Desviación estándar	0.40	3.5
Mínimo	1.60	5.0
Máximo	2.31	25.0

7.2.7.6. Parámetros resistentes

A pesar de las diferentes procedencias de los materiales morrénicos analizados, de entre todos los parámetros resistentes encontrados los valores han sido bastante similares en cuanto a ángulo de rozamiento interno. El parámetro en el que se encuentra mayor dispersión es el de la cohesión debido principalmente a que este varía en función del contenido de finos, y como se ha explicado en la primera parte de este estudio, cuando se habló acerca de la granulometría de estos materiales, dicho contenido de finos resulta ser muy variable según el lugar de donde se tomen las muestras, ya que el estado de los materiales morrénicos difiere mucho dependiendo de su modo de sedimentación en relación al glaciar.

Bell (2001), para los tills de origen morrénico localizados en North Norfolk y Holderness (este de Inglaterra) indicó valores medios de las cohesiones y ángulos de rozamiento internos, en presiones efectivas, de $c' \cong 11-34$ KPa y $\phi' \cong 24-30^\circ$, respectivamente. Vásquez (2012) y Vásquez et al. (2013), efectuaron ensayos triaxiales de tipo CU con muestras procedentes de sedimentos glaciares tomadas en morrenas existentes en el área de Punta Arenas (Chile), obteniendo valores del ángulo de rozamiento $\phi' = 22^\circ, 26^\circ, 30^\circ$ y 35° , y valores de la cohesión, c' , variables en el rango 0 a $2,6 \text{ t/m}^2$.

Se han elaborado las Figuras n^{os} 2.90 y 2.91 que se incluyen a continuación en las cuales se han recogido los resultados de los valores de las resistencias al corte que figuran en el documento "Morraine as embankment and foundation material". ICOLD Bulletin 69, 1989. Se trata de los valores de la cohesión y del ángulo de rozamiento interno que se obtuvieron en ensayos de laboratorio efectuados utilizando muestras de materiales morrénicos que fueron empleados para la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Se ha observado como el ángulo de rozamiento interno resultó ser variable entre 23° y 45° , mientras que la cohesión resultó estar dentro del rango de 0 a 4 t/m^2 .

En la Tabla n^o 2.20 se ha incluido un resumen con el análisis estadístico llevado a cabo a partir del conjunto de resultados de resistencia al corte que se han localizado, para materiales morrénicos, en la bibliografía consultada.

Tabla n^o 2.20. Resistencia al corte de materiales morrénicos.

	$\phi' (^\circ)$	$c' \text{ (KPa)}$
Media	32.61	8.08
Mediana	35.75	0.47
Moda	38.75	0
Desviación estándar	7.40	18.2
Mínimo	14.3	0
Máximo	45.0	99.0

7.2.7.7. Parámetros deformacionales

En cuanto al módulo de deformación se podría indicar, como referencia, para depósitos glaciares localizados en el área de Seattle, valores del mismo dentro del rango $92-3.860 \text{ MPa}$, Savage et al. (2000).

Vásquez (2012) y Vásquez et al. (2013) efectuaron ensayos edométricos con 5 muestras procedentes de sedimentos glaciares presentes en morrenas localizadas en el área de Punta Arenas (Chile), obteniendo los siguientes resultados:

- Índice de compresión, C_c : variable entre 0,12 y 0,42, con un valor promedio del orden de 0,26.
- Índice de entumecimiento, C_s : variable entre 0,019 y 0,065, resultando ser el valor medio de 0,041, aproximadamente.
- Índice de huecos inicial, e_0 : variable entre 0,56 y 1,35, con un valor promedio de alrededor de 0,87.

Figura nº 2.90. Ángulo de rozamiento interno en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Figura nº 2.91. Cohesión en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Finlandia y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

7.2.7.8. Permeabilidad

Uno de los parámetros más interesantes a estudiar, especialmente importante para este trabajo de investigación que se lleva a cabo, es la permeabilidad.

Arhippainen (1964) estudió la permeabilidad del material morrénico utilizado en la construcción del núcleo de las presas de Valajaskoski y Seitenoikea (Finlandia), y obtuvo los siguientes resultados:

- Presa de Valajaskoski. Permeabilidad variable en el rango de $5 \cdot 10^{-7}$ a $1,6 \cdot 10^{-6}$ cm/s, con media de $8 \cdot 10^{-7}$ cm/s (para los ensayos de campo) y valores comprendidos en el rango de $1,6 \cdot 10^{-7}$ a $7,9 \cdot 10^{-7}$ cm/s, con media de $3,7 \cdot 10^{-7}$ cm/s (para los ensayos de laboratorio).
- Presa de Seitenoikea. Permeabilidad variable en el intervalo $5 \cdot 10^{-7}$ a $1,6 \cdot 10^{-6}$ cm/s, con media de 10^{-6} cm/s (para los ensayos de campo) y valores dentro del rango de $4 \cdot 10^{-7}$ a $3,2 \cdot 10^{-6}$ cm/s y media de $1,3 \cdot 10^{-6}$ cm/s (para los ensayos de laboratorio).

Kjellberg et al. (1985) indicaron que el material morrénico con el que se construyó el núcleo de la presa de Juktan tenía una permeabilidad media, después de compactado, de unos 10^{-5} cm/s. Y Torblaa y Rikartsen (1997) estimaron la permeabilidad media del suelo morrénico empleado en el núcleo de la presa de Songa en el rango de 10^{-6} a $6 \cdot 10^{-5}$ cm/s.

Los estudios llevados a cabo por Ravaska (1997) con material de "Finnish till" empleado en la construcción de núcleos de presas en Finlandia pusieron de manifiesto que la permeabilidad del citado material se encontraba habitualmente dentro del rango 10^{-4} a 10^{-7} cm/s. Allred (2000) indicó valores de la permeabilidad para algunos tills glaciares localizados en Canadá, en el intervalo 10^{-5} a $3,5 \cdot 10^{-9}$ cm/s.

Terry (2002) realizó determinaciones del coeficiente de permeabilidad a partir de ensayos de laboratorio con muestras procedentes de sedimentos glaciares procedentes de diversas morrenas localizadas Indiana, obteniendo los valores que se recogen a continuación:

- Morrenas en el condado de Tippecanoe. Coeficiente de permeabilidad variable en el rango $4,9 \cdot 10^{-5}$ a $1,01 \cdot 10^{-7}$ cm/s, resultando un valor promedio de $8,42 \cdot 10^{-6}$ cm/s.
- Morrenas en el condado de Elkhart. Coeficiente de permeabilidad variable en el rango de $2,3 \cdot 10^{-5}$ a $3,3 \cdot 10^{-8}$ cm/s, siendo el valor medio de $3,07 \cdot 10^{-6}$ cm/s.

Se ha trabajado asimismo con los valores de permeabilidad recogidos en el documento "Morraine as embankment and foundation material". ICOLD Bulletin 69 (1989). No se detalla en el citado documento si se trata de valores de permeabilidad obtenidos en campo o bien obtenidos a partir de ensayos de laboratorio. En cualquier caso, se han utilizado estos coeficientes de permeabilidad de materiales morrénicos que han sido utilizados para la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, la antigua Unión Soviética y Francia, para elaborar la Figura nº 2.92 adjunta.

Se quiere poner de manifiesto que, en la mayoría de los trabajos consultados, los valores indicados del coeficiente de permeabilidad se obtuvieron por medio de la realización de ensayos de laboratorio, de manera que el material o muestras a ensayar podrían haber experimentado cierto proceso de alteración/manipulación previo al ensayo (es el condicionante principal que

presentan este tipo de ensayos efectuados en el laboratorio). En consecuencia, los valores del coeficiente de permeabilidad que pueden estimarse por medio de ensayos de campo se consideran más fiables y representativos del conjunto del material ensayado (en el caso de tener que caracterizar la permeabilidad de un material que va a ser empleado, bien como nivel de cimentación de una presa o bien para la construcción del núcleo de la misma, el valor de la permeabilidad que se considera de mayor utilidad es la media in situ; los resultados obtenidos a partir de ensayos de laboratorio pueden servir como datos de contraste o complementarios a los resultados obtenidos in situ).

Figura nº 2.92. Coeficiente de permeabilidad en materiales morrénicos utilizados en la construcción de presas de materiales sueltos en Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, la URSS y Francia. Bulletin 69 ICOLD. (1989).

Se presenta, en la Tabla nº 2.21 adjunta, un resumen de los resultados estadísticos de permeabilidad que se han encontrado en la búsqueda bibliográfica consultada. Se trata de resultados procedentes tanto de ensayos de laboratorio como procedentes de ensayos de campo.

Tabla nº 2.21. Resultados de ensayos de permeabilidad en materiales de origen morrénico.

	<i>Permeabilidad en laboratorio (cm/s)</i>	<i>Permeabilidad en campo (cm/s)</i>
Media	8.9E-05	2.6E-05
Mediana	3.0E-06	2.3E-06
Moda	1.0E-04	1.2E-07
Mínimo	1.2E-10	1.2E-07
Máximo	1.0E-03	1.2E-04

Como se puede observar, existen diferencias significativas entre los valores de permeabilidad obtenidos a partir de ensayos de laboratorio y los valores de permeabilidad resultantes a partir de ensayos de campo.

En resumen, y una vez analizados todos los datos de permeabilidad disponibles, se puede indicar que éstos son muy dispersos: coeficiente de permeabilidad promedio en torno a 10^{-5} - 10^{-6} cm/s, variable en el rango $\cong 10^{-3}$ a $\cong 10^{-10}$ cm/s, aproximadamente.

7.2.7.9. Resumen de caracterización geotécnica

Como se ha podido observar a lo largo de estos apartados, debido al carácter heterogéneo de los materiales morrénicos, no es posible establecer unas propiedades geotécnicas comunes para todos ellos.

Se puede llevar a cabo, de manera aproximada, una asignación de parámetros geotécnicos para este tipo de materiales que se encuentren dentro de un rango de variación, como se verá a continuación. Y, en cualquier caso, se recomienda la realización de ensayos específicos de caracterización (campo y laboratorio) de estos materiales cuando se tenga que trabajar con ellos, para poder obtener una caracterización concreta del material, utilizándose los parámetros que se indicarán a continuación simplemente como una referencia de trabajo inicial.

Los parámetros geotécnicos que, de acuerdo con la bibliografía consultada, se pueden asignar para caracterizar los suelos morrénicos son los siguientes:

- Granulometría:
 - Pasante # 6 mm > 52 %
 - 15 % < Pasante # 2 mm < 100 %
 - 3 % < Pasante # 0.08 mm < 98 %
 - 1 % < Pasante # 0.002 mm < 63 %
- Plasticidad:
 - Límite líquido: 15 % < LL < 67 %
 - Índice de plasticidad: 2 % < IP < 43 %
- Densidad seca: $1,20 \text{ t/m}^3 < \gamma_d < 2,20 \text{ t/m}^3$
- Humedad natural: $0,3 \% < W < 85 \%$
- Porosidad: $0,20 < n < 0,60$
- Índice de huecos: $0,20 < e < 1,40$
- Densidad máxima P.N.: $1,60 \text{ t/m}^3 < \gamma_{\max} < 2,25 \text{ t/m}^3$
- Humedad óptima P.N.: $6 \% < W_{\text{opt}} < 22 \%$
- Ángulo de rozamiento interno: $14^\circ < \phi' < 41^\circ$
- Cohesión: $0 \text{ t/m}^2 < c' < 10 \text{ t/m}^2$
- Parámetros deformacionales: $0,12 < C_c < 0,42$ // $0,02 < C_s < 0,065$
- Coeficiente de permeabilidad: $1,2 \cdot 10^{-10} \text{ cm/s} < k < 10^{-3} \text{ cm/s}$

7.2.8. Uso de material morrénico en presas

En el apartado 7.2.7 anterior se presentó la Tabla nº 2.13, la cual se ha elaborado a partir de los datos recogidos en el Boletín 69 de ICOLD (1989). En ella se presentaron numerosos ejemplos de presas de materiales sueltos en las que se utilizó material morrénico para su construcción.

Se dedicará el presente epígrafe a detallar algunas de las presas que existen en el mundo en las cuales se ha utilizado material morrénico en su construcción (algunas de ellas ya enumeradas en la citada Tabla nº 2.13 así como otros casos de presas que se han encontrado en la bibliografía consultada). Se enumerarán, fundamentalmente, aquéllas presas cuyo núcleo ha sido construido con material de morrena glaciar (como es el caso que se investiga en la presente Tesis Doctoral), aunque también se recogen ciertas presas en las que el material morrénico se utilizó como constituyente de otras partes de la misma diferentes al núcleo (espaldones).

Además de enumerarlas, se llevará a cabo una descripción de las presas, indicándose aspectos relevantes como el lugar en el que se construyeron, el año de su construcción, su tipología, su altura, los problemas que han presentado a lo largo de las fases de construcción, puesta en carga del embalse y explotación, y las medidas correctoras que se adoptaron para solventar los problemas detectados en este tipo de presas construidas con materiales morrénicos.

7.2.8.1. En Canadá

- Manicouagan 3 Main Dam. Se trata de una presa de materiales sueltos, de 106 metros de altura con núcleo central morrénico, que comenzó a construirse en el año 1973. Para la construcción de este núcleo, que se conectó a la ataguía de aguas arriba con una capa de 9 m de espesor de morrena impermeable, se utilizó material morrénico con un 50% de finos y contenidos de humedad en el rango de 3 al 6%

Para reducir el contenido de humedad del material morrénico éste fue secado artificialmente antes de colocarlo, oreándolo. El material se colocó en tongadas de pequeño espesor, de 10-15 cm, utilizando un compactador de 50 toneladas.

Los ensayos que se efectuaron mostraron que el material colocado y compactado resultó con una densidad seca promedio de 2.11 t/m^3 , una humedad de valor $W_{\text{opt}} + 0.9\%$ y un grado de saturación variable entre el 70% y el 100%.

Una vez llenado el embalse, se detectaron en esta presa problemas de filtraciones y presiones elevadas en los piezómetros situados aguas abajo del núcleo. Se pensó que estos problemas podrían ser debidos a las siguientes causas:

- Elevada anisotropía de la permeabilidad del material del núcleo. En cualquier caso, los estudios analíticos de flujo realizados indicaron que incluso para permeabilidades anisótropas tan elevadas como $k_h/k_v = 1.000$, no se podrían explicar presiones intersticiales tan elevadas como las que se registraron

aguas abajo del núcleo. Además, las catas que se excavaron durante la construcción del núcleo pusieron de manifiesto que el material colocado se presentaba como relativamente homogéneo. Y la experiencia con materiales morrénicos utilizados en otras obras puso de manifiesto que la anisotropía natural que muestran estos materiales está en el rango de $k_h/k_v = 10-20$, con valores extremos dentro del rango de $k_h/k_v = 1-100$, considerándose en la práctica valores normales del material morrénico compactado $k_h/k_v = 3-10$.

- Presa que, pese a ser zonificada, con núcleo central, se comporta como una presa homogénea. Esto ocurre en ocasiones cuando los materiales de las transiciones y de los espaldones tienen una permeabilidad horizontal similar a la permeabilidad horizontal de los materiales del núcleo, comportándose la presa, en consecuencia, como una presa homogénea. Esta tampoco pareció ser la problemática de esta presa ya que los piezómetros ubicados en el filtro y en el espaldón de aguas abajo no presentaban presiones intersticiales elevadas como las que registraban los piezómetros de aguas abajo del núcleo.
- Presencia de grietas y fisuras horizontales y subhorizontales en el núcleo, que permitían la rápida transmisión del frente de saturación hacia la parte de aguas abajo del núcleo. Esta pareció ser la causa de la problemática indicada en esta presa. Las investigaciones efectuadas pusieron de manifiesto zonas localizadas débiles en el núcleo, más distendidas, donde el material estaba peor compactado y, además, era más permeable. Se concluyó que estas zonas "blandas" se formaron durante la construcción del núcleo, como consecuencia de la diferente rigidez entre el material morrénico del núcleo y el material granular de los filtros, transiciones y espaldones. La diferencia de rigidez originó asientos diferenciales ("cuelgues" del núcleo sobre los espaldones) con la consecuente aparición de grietas.

En cualquier caso, las filtraciones registradas no fueron excesivamente elevadas y, ni ellas, ni tampoco el estado de presiones intersticiales del núcleo tuvieron influencias negativas en la estabilidad de la presa por lo que se indicó que ésta era segura, sin tener que tomarse ninguna medida correctora especial.

- KA 3 Main Dam. Situada en Quebec, es una de las dos grandes obras de cierre del río Caniapiscaw las cuales crean, junto con otros 41 diques de cierre, el principal embalse del Complejo La Grande.

Se trata de una presa de 54 metros de altura y de 3.300 metros de longitud, construida entre los años 1978 y 1981. La presa cuenta con espaldones de escollera y un núcleo central vertical construido con material morrénico. La morrena utilizada para la construcción del núcleo tenía gran cantidad de material arcilloso, por lo que se trataba de un material de elevada plasticidad y con bajo coeficiente de permeabilidad.

Dada la baja permeabilidad del material, se registraron presiones intersticiales en el núcleo uno o dos años después de concluida la construcción. La disipación de estas presiones intersticiales fue lenta.

- Dique QA 8. Localizado también en Quebec, es un dique que cierra un valle auxiliar del embalse LG 4. Se trata de un dique zonificado, de 92 m de altura y 2 km de longitud, que se construyó con espaldones de material granular y núcleo central morrénico. Se cimentó sobre un estrato rocoso y se utilizó un volumen de material de 10.6 millones de metros cúbicos para su construcción.

En Octubre de 1983, cuando el embalse estaba prácticamente lleno, apareció una cavidad de 4 m de diámetro y 3 m de profundidad en la parte superior del dique. Se procedió a bajar el nivel de embalse 5 metros y a rellenar el hueco.

Se realizaron ensayos de penetración profundos que revelaron la existencia de material insuficientemente compactado a unos 30 m de profundidad. Esa zona mal compactada se fue saturando como consecuencia del llenado del embalse y se fue acumulando asiento progresivamente hacia la coronación del relleno, hasta que se produjo el colapso de la zona superior del dique, apareciendo la citada cavidad.

Ensayos posteriores que se efectuaron en laboratorio con el material morrénico utilizado para la construcción del núcleo del dique pusieron claramente de manifiesto que dicho material era susceptible de presentar fenómenos de colapso debido a la saturación del material cuando éste había sido colocado del lado seco y compactado por debajo del 95% del Próctor Normal de referencia.

- LG 2 Main Dam. Esta presa se encuentra situada, como las anteriores, en Quebec. Tiene una altura de 160 m y una longitud de 2.9 km. Para su construcción se utilizó un volumen de material del orden de 23 millones de m³, de los cuales un 20% fue material procedente de morrena, empleado para la ejecución de un núcleo impermeable ligeramente inclinado, protegido con anchas capas de filtros y transiciones. Los espaldones se construyeron con escollera. Está cimentada en roca.

La puesta en carga de embalse comenzó en octubre de 1978 y concluyó en diciembre de 1979. Ya en abril de 1979 se detectaron grietas longitudinales en la coronación de la presa, a lo largo del espaldón de aguas arriba, que tenían una anchura máxima de unos 5 cm. No se detectaron movimientos diferenciales ni subsidencias. La zona de presa agrietada se fue ampliando durante el verano de 1979, haciéndose patente la aparición de subsidencias aguas arriba a finales de septiembre de 1979, incrementándose la anchura máxima de las grietas hasta los 15 cm, aproximadamente.

Se realizaron investigaciones que pusieron de manifiesto que en las zonas más críticas las grietas alcanzaban una profundidad de unos 1.5 metros, observándose subsidencias aguas arriba de unos 30 cm.

Se llegó a la conclusión de que estas patologías observadas fueron consecuencia de asentamientos diferenciales producidos por una falta de confinamiento del material del núcleo.

- Dique KA 4. Se trata de un dique de 47 m de altura ubicado en Quebec. Los espaldones del dique se construyeron con escollera y el núcleo central del dique fue ejecutado con material procedente de depósitos morrénicos. La parte central del dique está cimentado directamente en roca, mientras que el resto del mismo apoya en depósitos morrénicos.

Justo después del llenado del embalse se detectaron surgencias de agua en el espaldón de aguas abajo. Para solucionar este problema se ejecutaron pozos que penetraron hasta la parte baja del cimiento rocoso, zona que, debido a las numerosas juntas existentes en esa parte de la roca, era claramente más permeable que los depósitos morrénicos que sirven de cimiento a parte del dique.

- Presa de Baie d'Espoir. Se trata de una presa con núcleo central morrénico. Se produjo el colapso de la coronación como consecuencia de la erosión interna del núcleo de morrena glaciar arrastrado hacia las grietas abiertas del cimiento.

7.2.8.2. En la URSS

- Presa de Ust' - Khantaisk. Consta a su vez de dos presas: Right Bank-Dam y Channel Dam, ambas construidas con núcleo central morrénico central pero con diferente tipología de material en los espaldones, como se verá a continuación:
 - Right Bank-Dam. Presa de 33 metros de altura y 2500 metros de longitud, con núcleo central morrénico y espaldones constituidos por material granular (gravas y arenas). Comenzó a construirse durante el invierno de 1970-1971.
 - Channel Dam. Presa construida con espaldones de escollera y con núcleo central de material morrénico, de 67.5 metros de altura. La construcción comenzó durante el invierno de 1970. El núcleo se compactó en tongadas de 40-50 cm de espesor, colocándose un volumen medio de material de unos 3000 m³/día. El material se colocó con un contenido de humedad del orden del 15% y con una densidad del 95% de la máxima Próctor Normal.
- Presa de Serebrynka-1. Se trata de una presa que cuenta con espaldones de escollera y con un núcleo ejecutado con material morrénico. Comenzó a construirse en 1966 y se observó que el asiento de aguas arriba fue del orden del 7-8% de su altura mientras que el asiento registrado del núcleo fue de alrededor del 1% de su altura. Este asiento diferencial entre núcleo y espaldón acabó generando grietas superficiales en los espaldones, en las capas de transición y parcialmente en el núcleo. Estas grietas, la mayoría de ellas longitudinales, se hicieron más patentes durante la fase de puesta en carga de la presa. Se detectaron grietas de unos 10-30 cm en los espaldones de hasta 5 cm en el núcleo.

7.2.8.3. En Ecuador

- Presa Salve Faccha. Presa de materiales sueltos situada en Quito, que fue construida con núcleo morrénico (grava y bloques pequeños en una matriz limo arcillosa, de baja plasticidad), espaldones de escollera y zonas de filtro y transición entre estos dos materiales. La presa tiene una altura máxima de 44 metros y una longitud de la coronación de 190 metros. En la cerrada de la presa se encuentran presentes materiales rocosos de origen volcánico cubiertos por depósitos coluviales, glaciáricos, aluviales y de suelos.

Se incluye a continuación la Figura n° 2.93, Larrea y Arias (2002), en la que se muestran varias fotografías relativas a la construcción de la presa de Salve Faccha en las cuales se pueden observar los rellenos de morrena que se efectuaron y el proceso de compactación de los mismos (además de otros rellenos efectuados: protecciones de los espaldones).

Figura n° 2.93. Rellenos efectuados durante la construcción de la presa de Salve Faccha (Ecuador). Larrea y Arias (2002).

El núcleo impermeable de la presa fue diseñado con una relación espesor-carga hidráulica máxima de 0.60, adecuada para las condiciones geológicas de los estribos, ejecutándose los espaldones de la presa con taludes 1.8H:1V, tanto aguas arriba como aguas abajo, y están protegidos con bloques de roca con tamaños superiores a 0.30 m.

El material del núcleo se compactó en tongadas de 30 cm, obteniéndose densidades de compactación superiores a 2 t/m^3 .

Se registraron asientos máximos al final de construcción del orden de 1 m, esto es, del orden de un 2.5% de la altura máxima de presa, que se consideraron dentro de los límites tolerables para esta presa. Durante el llenado del embalse se registraron caudales máximos de filtración aguas abajo de la presa en el rango de 8-19 l/s, también dentro de los límites esperados.

7.2.8.4. En Austria

- Presa de Finstertal. Se trata de una presa de materiales sueltos que se construyó con núcleo asfáltico inclinado 0.4H:1V. Se utilizó material de morrena glaciar para la construcción de parte del espaldón de aguas abajo.

La presa tiene 95 m de altura máxima en el eje y 155 m de altura máxima desde el pie del espaldón de aguas abajo. Los espaldones de aguas arriba y de aguas abajo se construyeron con taludes 1.5H:1V y 1.3H:1V, respectivamente.

Su construcción concluyó en el año 1980. En la Figura nº 2.94 adjunta, ICOLD (2015a), se muestra una sección tipo esquemática de esta presa.

FINSTERTAL DAM: cross-section of dam

Zone	Material	$d_{\max}$ [mm]
1 Impervious core wall	asphaltic concrete	16
2a Transition zone upstream	screened-out moraine	100
2b Transition zone downstream	screened-out quarry material	100
2c Drainage zone	quarry material	700
3 Shoulder	quarry material	700
3a Shoulder	quarry material	700
3b Shoulder	moraine	700
4 Surface course	blocks	500-1000 (length of stone)
5 Remaining overburden	moraine	

Figura nº 2.94. Sección tipo esquemática de la presa de Finstertal. Asphaltic concrete cores for embankment dams. 6th Draft, version A. ICOLD. (2015a).

7.2.8.5. En Noruega

- Presa de Slottmoberget. Se trata de una presa ubicada en la parte norte de Noruega, de 37 m de altura, construida con espaldones de escollera y con núcleo central ejecutado con material morrénico. Esta presa comenzó a construirse en 1960.

Se comenzó por colocar tongadas de 30-40 cm de espesor, aunque dicho espesor fue incrementado posteriormente a tongadas de 80 cm, después de compactadas. Se colocó un espesor de material de unos 6-9 metros al mes.

Pese a trabajarse con tongadas de elevado espesor, se comprobó que se consiguió una compactación del material morrénico aceptable, con densidades en torno al 91-105% de la máxima Próctor Normal y humedades en el rango del 0.9-4.9% de la humedad óptima Próctor Normal.

- Presa de Hyttejuvet. Esta presa, con espaldones de escollera, tiene una altura de 93 metros. Cuenta con un núcleo central bastante delgado que se construyó con material morrénico y que se protegió por medio de un filtro de gravas y zonas de transición en contacto con los espaldones.

En 1966, cuando se procedió a la puesta en carga del embalse por primera vez, y se alcanzó prácticamente el máximo nivel de embalse, se detectaron filtraciones erráticas. Se pensó que éstas se producían a través de grietas horizontales en el núcleo generadas como consecuencia del fenómeno de fractura hidráulica. Para corregir el problema y reducir las filtraciones hasta valores aceptables, se efectuó una extensa campaña de inyecciones en el núcleo.

En 1972, 6 años después del llenado del embalse, y pese a que los valores de las filtraciones no se incrementaron significativamente durante ese tiempo, se detectaron huecos y socavaciones en el borde de aguas arriba del núcleo, en la zona central del valle (zona que se comprobó por medio de cálculos con elementos finitos, que era proclive a la distensión). En cualquier caso, y pese a que no se llegó a poder explicar de forma clara por qué se generaron esas cavidades, parece que el filtro cumplió su misión, rellenando las oquedades del núcleo y haciendo que las filtraciones no se incrementasen.

- Presa de Viddalsvatn. Se trata de una presa que cuenta con un núcleo central delgado construido con material procedente de morrena y espaldones construidos con escollera procedente de cantera. La presa tiene una altura máxima de 100 m y se encuentra cimentada sobre roca. El núcleo se ejecutó con tongadas de 75 cm de espesor, que se compactaron con un rodillo vibrador.

En 1971, cuando se llenó el embalse por primera vez, se detectaron surgencias de agua turbia (probables arrastres) en varias zonas del espaldón de aguas abajo. Se concluyó que las filtraciones y surgencias de agua detectadas podrían ser consecuencia de procesos de fracturación hidráulica a través del núcleo así como por grietas verticales originadas como consecuencia de asientos diferenciales.

Se inyectó el núcleo en las zonas en las que se detectaron las fugas de agua y se pudieron detener las filtraciones aparecidas.

- Presa de Svartevatn. Esta presa, de 129 m de altura y 400 m de longitud, se construyó con espaldones de escollera y núcleo delgado e inclinado ejecutado con material morrénico, protegido por filtros y transiciones de material granular. Su construcción finalizó en 1976. La Figura nº 2.95, DiBiagio (1982), muestra la sección tipo esquemática de esta presa y la instrumentación que se colocó para su auscultación y control.

Figura nº 2.95. Sección tipo esquemática de la presa de Svartevatn. (Noruega). DiBiagio et al. (1982).

La instrumentación colocada en la presa no detectó comportamientos anómalos ni durante la fase de construcción ni tampoco durante la puesta en carga y explotación del embalse. Las presiones intersticiales registradas en el núcleo fueron moderadas y se disiparon rápidamente. Las filtraciones observadas fueron pequeñas. Únicamente cabría destacar que se registraron asentos por encima de los que se predijeron: se midieron asentos durante la construcción del orden de vez y media o dos veces de los que inicialmente se pronosticaron.

- Presa de Sonstevatn. Se trata de una presa de 46 m de altura que se construyó con espaldones de escollera y con un ancho núcleo central ejecutado con material morrénico. Esta presa se cimentó sobre un depósito morrénico de espesor variable de hasta 22 m.

Aguas abajo de la presa se construyó un completo sistema de drenaje con el que se consiguió que las filtraciones registradas, del orden de 1.5 l/s, fuesen del mismo orden de magnitud que las pronosticadas.

- Presa de Jukla. Se trata de 2 presas (principal y secundaria), ejecutadas ambas con núcleo central morrénico, cuya construcción terminó en 1974. La presa principal tiene 58 m de altura y 340 m de longitud de coronación. La presa secundaria tiene 22.5 m de altura y 130 m de longitud de coronación.

En la Figura nº 2.96 adjunta se muestran las granulometrías de los materiales del núcleo y filtro utilizados en las presas, Johansen y Eikevik (1997).

A: Percent passing; B: Grain size (mm); 1: Core; 2: Filter.

Figura nº 2.96. Granulometrías de núcleo y filtro. Johansen y Eikevik (1997).

Durante los años 1981-1982 se produjeron incrementos significativos de los caudales de filtración, que alcanzaron máximos de hasta 100 l/s. Se llegó a la conclusión de que se había producido fracturación del núcleo morrénico y que los filtros utilizados no habían sido adecuados.

Se efectuaron inyecciones para corregir las filtraciones (1982-1983 y 1993) que redujeron las filtraciones hasta valores de 10-15 l/s.

- Presa de Mysevatn. Esta presa, de 60 m de altura, se ejecutó con núcleo central morrénico protegido por filtros y espaldones de escollera. La construcción finalizó en 1973.

Durante el primer llenado se registraron filtraciones elevadas (100 l/s) y se observaron subsidencias y cavidades en la coronación como consecuencia de un proceso de fracturación del núcleo.

Para corregir estos problemas se realizaron inyecciones del núcleo desde la coronación de la presa y se tendió el talud de aguas abajo, pasando de 1,3H:1V a 1,4H:1V.

- Presa de Songa. Se trata de una presa de 41,5 metros de altura y 1020 m de longitud de coronación que fue construida durante los años 1959 y 1962. Es una presa zonificada, con núcleo central construido con material morrénico (coeficiente de permeabilidad medio: 10^{-6} a $6 \cdot 10^{-5}$ cm/s) y espaldones de escollera, cimentada sobre un sustrato rocoso. En la Figura nº 2.97 se muestra la sección tipo de la presa y en la Figura nº 2.98 la granulometría de los materiales utilizados en su construcción. Torblaa y Rikartsen (1997).

1: Core ablation moraine; 2: Filter, sandy gravel; 3: Supporting fill, quarried rock;
4: Normal water level, NWL; 5: Design flood water level.

Figura nº 2.97. Sección tipo de la presa de Songa (Noruega). Torblaa y Rikartsen (1997).

1: Percent finer by weight; 2: Grain size in mm; 3: Ablation moraine in the core, 28 samples of material < 8 mm. It can be assumed that the real content of material > 8 mm is 25-35%, as shown in stippled area; 4: Sandy gravel in the filter zone, 11 samples. It can be assumed that the real content of stones > 20 mm is 30-50%, as shown by the hatched area.

Figura nº 2.98. Granulometría de materiales en la presa de Songa (Noruega). Torblaa y Rikartsen (1997).

En 1991 se produjo la fracturación hidráulica del núcleo, observándose incrementos del caudal registrado y arrastres en las aguas de filtración durante un corto periodo de tiempo ($\approx$ unas 6 horas).

Se reforzó el pie de aguas abajo de la presa con una berma de escollera, sin que se tomaran medidas adicionales para el control de las filtraciones dado que éstas se redujeron, probablemente, al producirse el colapso de las fracturas originadas en el núcleo.

- Ensayos de campo aguas abajo de la presa de Rössvatn. Aguas abajo de la presa de Rössvatn se construyeron 7 pequeñas presas para efectuar en ellas ensayos de campo, Höeg et al. (2004), Kompetanse (2005). Se trata de presas de 36 m de longitud y de unos 6 m de altura. Tres de estas presas (investigaciones de campo 5, 6 y 7) fueron construidas con material morrénico. Sus características fueron las siguientes:
 - Ensayo de campo 5. Presa de escollera con núcleo central morrénico. La presa se rompió por desbordamiento, rebosamiento por encima de la coronación.
 - Ensayo de campo 6. Presa de escollera con núcleo central morrénico. Se hizo fallar la presa por erosión interna favorecida por dos puntos débiles (defectos) construidos dentro del núcleo.
 - Ensayo de campo 7. Presa homogénea fabricada con la misma morrena que el núcleo de los ensayos 5 y 6 anteriormente descritos. La presa se rompió por erosión interna inducida por la ejecución, durante la construcción, de una zona de debilidad.

La conclusión final fue que las presas ensayadas (investigaciones de campo) fueron más resistentes a la rotura que los análisis de laboratorio que se efectuaron pronosticaron y las guías para el diseño de presas describen.

7.2.8.6. En Finlandia

- Presa de Hautaperä. Se trata de una presa homogénea, construida enteramente con material morrénico, dotada de una capa horizontal de filtro y tuberías de drenaje en la mitad del espaldón de aguas abajo. Después del llenado del embalse se detectaron humedades en la superficie del espaldón de aguas abajo y pequeñas inestabilidades. Se atribuyó estos problemas a la falta de un filtro chimenea en el cuerpo de presa y a la anisotropía en la permeabilidad del material morrénico que se colocó. Como medidas correctoras se mejoró el drenaje y se colocó un repié granular en el espaldón de aguas abajo.
- Presa de Uljua. Esta presa, de materiales sueltos, heterogénea, con espaldones de escollera y núcleo central delgado, tiene 13 metros de altura y se cimentó sobre un depósito morrénico. En la Figura nº 2.99 adjunta se muestra la sección tipo esquemática de esta presa, indicándose también, de manera gráfica, las principales patologías que se detectaron en la misma.

La puesta en carga finalizó en 1970 y, un mes después, se detectaron filtraciones (con ciertos arrastres de partículas finas) las cuales fueron corregidas por medio de inyecciones ejecutadas en el cimiento morrénico. Se construyó también un repié en el espaldón de aguas abajo, para mejorar la estabilidad. Se atribuyeron los problemas detectados a la presencia de capas con granulometrías abiertas o mal compactadas en el material morrénico que sirvió de cimentación.

Fig. 2. Cross section of the dam showing the gravel filled erosion channel. 1. Core of glacial till; 2. Filter of sandy gravel; 3. Coarser filter; 4. Supporting rockfill; 5. Glacial till; 6. Weathered bedrock; 7. Crater found by underwater investigations; 8. Sinkhole formed during collapse; 9. Location of cement and grouting equipment found during removal of the damaged section; 10. Erosion channel

Figura nº 2.99. Sección tipo esquemática de la presa de Uljua. (Finlandia). Pöllä y Rahtmayer (2015).

- Presa de Valajaskoski. Presa zonificada, de 29 m de altura máxima y 270 m de longitud de coronación, con núcleo central ejecutado con material de morrena glaciar, que se extendió y compactó en tongadas de 20 cm de espesor hasta, al menos, un 95% del Próctor Normal de referencia para el citado material morrénico. Los espaldones se construyeron con material granular permeable. El cuerpo de presa se construyó entre dos terraplenes que hicieron las veces de ataguías. La Figura nº 2.100 muestra la sección tipo de la presa. Arhippainen (1964).

(M): Glacial moraine fill; (T): Transition zones; (E): Pervious earth fill; (C): Cofferdams; (R): Upstream face rip-rap; (+): Pore pressure cells.

Figura nº 2.100. Sección tipo de la presa de Valajaskoski. Arhippainen (1964).

- **Presa de Seitenoikea.** Se trata de una presa zonificada, construida en el año 1960, que tiene una altura máxima de 35 m y una longitud de coronación de 900 m. Los espaldones se ejecutaron con escollera. El núcleo se construyó con material de morrena glaciar, extendido en tongadas de 20 cm y compactado hasta, al menos, el 95% del Próctor Normal de referencia. La presa se cimentó sobre un nivel de arenas y limos (excavados en parte durante los trabajos de cimentación de la presa) que se presentan en la zona recubriendo un depósito de morrena glaciar bajo el cual subyace el sustrato rocoso. En algunas zonas donde el espesor de arenas y limos era menos potente, éstos fueron retirados completamente y se cimentó la presa sobre el depósito glaciar ó la roca. En la Figura nº 2.101 adjunta se muestra la sección tipo de esta presa (Arhippainen, 1964).

(M): Glacial moraine fill; (T): Transition zones; (E): Rock-fill; (C): Cofferdams;
(+): Pore pressure cells.

Figura nº 2.101. Sección tipo de la presa de Seitenoikea. Arhippainen (1964).

7.2.8.7. En Suecia

En Suecia se han encontrado numerosos ejemplos en la documentación bibliográfica consultada acerca de gran cantidad de presas de materiales sueltos cuyo núcleo se ejecutó con material de morrena glaciar.

El documento "Predicting Surfacing Internal Erosion in Moraine Core Dams", Rönqvist (2010), recoge muchos ejemplos de presas de este tipo, describiendo las patologías que se detectaron en algunas de ellas: del un total de 84 presas de materiales sueltos con núcleo morrénico situadas en Suecia, se estimó que aproximadamente el 20% de ellas habían sufrido fenómenos de erosión interna, Nilsson et al. (1999).

En lo que sigue se describen algunas de las presas Suecas más importantes en las que se empleó material morrénico en su construcción (fundamentalmente para ejecutar el núcleo).

- Presa de Bastusel. Esta presa, de 40 m de altura, se construyó con espaldones de escollera y con un núcleo vertical de material morrénico. La cimentación de la presa era rocosa (en su parte más alta) y constituida por depósitos morrénicos (con presencia de suelos permeables) en la zona de los estribos. Se construyó un filtro de gravas bajo los espaldones de escollera y una pantalla impermeable en el cimientto, en las zonas de contacto entre el sustrato rocoso y el material morrénico de cimentación, para cortar las filtraciones bajo la presa.

En 1972, cuando se alcanzó el máximo nivel de embalse, se detectaron filtraciones aguas abajo, que se fueron incrementando progresivamente, hasta que se originó una cavidad cerca de la coronación de la presa, en la zona del filtro de aguas arriba. La cavidad tenía un diámetro de unos 5 m y una profundidad de alrededor de 3 m.

Esta cavidad fue explicada como consecuencia de la subsidencia que se produjo en la presa debido al fenómeno de erosión interna que se produjo en la misma, en la zona de contacto de la presa con la cimentación.

Para solucionar el problema se colocó nueva escollera aguas arriba así como a lo largo de los estribos, se extendió la pantalla de impermeabilización lateralmente y se procedió a la inyección del cimientto de la presa.

- Presa de Seitevare. Se trata de una presa de 106 m de altura, heterogénea, con espaldones contruidos con escollera y con núcleo vertical ejecutado con material morrénico. La presa se cimentó parcialmente en roca y en un depósito homogéneo de morrena.

La construcción de la presa concluyó en 1967 y, durante el primer llenado, se detectaron fugas de agua en el pie del espaldón de aguas abajo. Se llegó a la conclusión de que estas fugas se producían por el contacto permeable entre el cimientto rocoso y morrénico.

Se extendió la pantalla de inyecciones existente para reducir las filtraciones hasta valores aceptables y, hasta la fecha, no se han vuelto a desarrollar nuevas vías de filtración.

- Presa de Messaure. Esta presa, de 100 m de altura, está constituida por espaldones de escollera y un núcleo central que se construyó con material morrénico, protegido por amplios filtros. El material del núcleo se colocó del lado húmero. La presa se cimentó en roca.

La construcción de la presa terminó en 1963. Durante la fase de construcción se observaron asientos considerables pero, dado que el material de construcción del núcleo era bastante plástico, se pensó que se podrían absorber los movimientos diferenciales que se iban produciendo.

- **Presas de Juktan.** Se trata de 3 presas de unos 15-18 m de alturas máximas y 2,6 km de longitud total, que se construyeron con objeto de elevar el nivel de un lago natural en la zona próxima al círculo polar ártico. Estas presas, cuya construcción finalizó en 1978, se cimentaron sobre un depósito glaciar ("till"), y se construyeron con núcleo central morrénico con taludes 1H:8V tanto aguas arriba como aguas abajo, y espaldones de escollera con taludes 2H:1V a ambos lados. El material morrénico con el que se construyó el núcleo tenía una permeabilidad media, después de compactado, del orden de 10^{-5} cm/s. La Figura nº 2.102 adjunta recoge la sección tipo de estas presas. En la Figura nº 2.103 se ha mostrado la granulometría de los materiales utilizados. Kjellberg et al. (1985).

1: Impervious core; 2: Filter; 3: Rockfill.

Figura nº 2.102. Sección tipo de las presas. Kjellberg et al. (1985).

1: Impervious fill, < 16 mm; 2: Impervious fill, total grading; 3: Filter of fine-grained rockfill.

Figura nº 2.103. Granulometría de los materiales. Kjellberg et al. (1985).

En 1979, durante el primer llenado, y estando la lámina de agua unos 7 m por debajo del máximo nivel de embalse, comenzaron a detectarse filtraciones elevadas. Se había producido la fracturación hidráulica del núcleo que, pese a haberse construido con material morrénico bien graduado, no resultó ser internamente estable.

Para corregir estos problemas se procedió a la reconstrucción parcial de las presas: inyecciones y pantalla continua atravesando el núcleo, reforzada con una cortina de pilotes metálicos. Ver Figura nº 2.104 adjunta. Kjellberg et al. (1985).

Figura nº 2.104. Sección tipo de las presas después de la reconstrucción. Kjellberg et al. (1985).

- **Presa de Ajaure.** Se trata de una presa de 46 m de altura que comenzó a construirse en 1964. Su construcción concluyó en 1967. Está situada en la zona norte de Noruega, en el río Ume Älv. La presa, de materiales sueltos con espaldones de escollera con taludes 1.8H:1V, cuenta con un núcleo central morrénico protegido por capas de filtros. Tiene 522 de longitud y está cimentada sobre un sustrato rocoso.

Se detectaron deformaciones horizontales elevadas en el espaldón de aguas abajo, que ya en el año 2001 eran próximas a 50 cm en la zona de coronación del espaldón, Nilsson y Ekström (2004). Estas deformaciones pueden llegar a ocasionar grietas transversales en el núcleo morrénico.

Para paliar este problema se ejecutaron bermas en el pie del espaldón de aguas abajo (ejecutadas en los años 1990 y 1993) las cuales hicieron que la velocidad del movimiento horizontal descendiese significativamente. Actualmente parece que la velocidad del movimiento horizontal registrada es de unos 8 mm/año.

Además de estos problemas comentados acerca de los movimientos horizontales, para cumplir las nuevas especificaciones acerca del diseño de avenidas, esta presa necesitó ser recrecida, trabajos que se efectuaron utilizando una geomembrana con la cual recrecer el núcleo morrénico. Hasta la fecha, parece que este recrecimiento que se realizó se está comportando de manera adecuada.

- **Presa de Porjus.** La nueva presa de Porjus, construida durante los años 1971-1975 aguas abajo de la antigua presa existente (presa antigua de Porjus, que fue construida en 1900), es de tipología de materiales sueltos zonificada, con espaldones de escollera y núcleo central impermeable de material morrénico.

En 1993, estando el embalse situado a su cota más alta, se detectó una cavidad en el filtro de aguas arriba. Las filtraciones registradas, que hasta la fecha eran de unos 7 l/s y de agua clara, se duplicaron hasta los 14 l/s presentando el agua cierta turbidez. Se llegó a la conclusión de que estos problemas fueron debidos al fenómeno de erosión interna.

Los ensayos que se efectuaron pusieron de manifiesto que el núcleo había sido claramente afectado por la erosión interna, presentando cavidades en gran parte de sus 19 m de altura. Para solucionar el problema se procedió a realizar una campaña de inyecciones del núcleo con una mezcla de bentonita, arena y cemento, con objeto de sellar la zona en la que se concentraban las filtraciones. Las medidas correctoras que se tomaron redujeron los caudales de filtración hasta los 10 l/s.

- Presas de East Suorva y de Stenkullafors. Ya se habló en el apartado 5.3 del presente Capítulo II de las presas Suecas de East Suorva y de Stenkullafors. Se trata de dos presas construidas con núcleo de morrena glaciaria en las que se detectaron patologías por efecto de la erosión interna.

En la Figura nº 2.105, Federico y Montanaro (2012), se muestran las curvas granulométricas de los materiales morrénicos utilizados para la construcción del núcleo de la citada presa de Suorva, así como de la presa de San Valentino, en Italia, de la cual se hablará más adelante, en el epígrafe 7.3.9. Se incluyen también en dicha Figura nº 2.105 las curvas granulométricas de las transiciones que protegen estos materiales morrénicos con los que se construyeron los núcleos de presa.

Figura nº 2.105. Curvas granulométricas del material morrénico del núcleo y de las zonas de transición de las presas de Suorva (Suecia) y San Valentino (Italia). Federico y Montanaro (2012).

- Presa de Hällby. Se conocen con este nombre a dos presas que se construyeron durante el periodo que comprende los años 1967 a 1970 como parte del proyecto de la planta de Hällby, en el río Angerman. Los espaldones de estas presas se construyeron con roca granítica. El núcleo central se ejecutó con material morrénico limo arenoso, protegido por filtros. Se cimentaron sobre roca granítica. Ninguna de las dos supera los 27 m de altura. La presa "izquierda" tiene longitud de coronación de unos 120 m y la presa "derecha" de unos 200 m. En la Figura nº 2.106 adjunta se muestra la sección tipo de la presa "izquierda". Bronner et al. (1988).

1: Impervious core (moraine); 2: Fine filter (gravelly sand); 3: Transition fill (stony sandy gravel); 4: Coarse filter (macadam); 5: Rockfill (blasted granite); 6: Grout curtain in bedrock; 7: Steel sheet piling (close to spillway); 8: Concrete slab (close to spillway).

Figura nº 2.106. Sección tipo de la presa "izquierda" de Hällby. Bronner et al. (1988).

En 1985 se produjo un asiento repentino en la coronación de la presa "izquierda", cerca del contacto con el muro cajero del aliviadero, así como fuerte incremento del caudal de filtración, desde 20 l/min hasta 200 l/min. En cualquier caso, no se detectaron arrastres en las aguas filtradas. Se llegó a la conclusión de que el origen de los problemas había sido debido a un tratamiento inadecuado de la cimentación, debido a lo cual se había generado un problema de erosión interna que había dañado la parte baja del núcleo, originando arrastres de material.

Se reparó el hundimiento detectado en la coronación de la presa y se ejecutaron inyecciones para tratar adecuadamente el cimientado y la parte baja del núcleo de presa (contacto núcleo-cimiento).

- **Presas de Lövön.** Esta presa, de 25 m de altura máxima, se cimentó en parte sobre un depósito morrénico (cimientado general de la presa) y en parte sobre sustrato rocoso (zona de conexión con la toma de entrada de agua). Cuenta con un núcleo inclinado de material morrénico. La construcción de la presa finalizó en 1973.

En 1992 se detectó una cavidad en la coronación de la presa así como incrementos en los caudales de filtración. Se concluyó que se había producido la fracturación hidráulica del núcleo.

Se reparó la cavidad aparecida en coronación y se efectuaron inyecciones para corregir las patologías detectadas.

7.2.8.8. En Francia

- **Presa de Mont Cenis.** Presa de materiales sueltos con núcleo central morrénico, donde se detectaron problemas de segregación del material morrénico (que se producía durante el transporte del material y no durante el extendido y compactación del mismo) y de filtraciones de agua a lo largo de vías preferenciales.

- Presa Grand' Maison: Presa análoga a la anterior, de materiales sueltos con núcleo central construido con materiales morrénicos. Se detectaron, como en el caso de la presa de Mont Cenis, problemas de segregación del material morrénico, especialmente cuando éste tenía un contenido de finos bajo y, al mismo tiempo, un bajo contenido de humedad.
- Diques de Lac Mort. La planta hidroeléctrica de Lac Mort utiliza para su funcionamiento un lago natural situado en el norte de los Alpes franceses. Este lago natural, situado en una formación de valle glaciar, se elevó de manera artificial en el año 1935 por medio de 3 presas de tierra: 2 en la zona norte (North dam y Park dam, ambas presas zonificadas con núcleo arcilloso) y una en la zona sur (presa homogénea). Estas presas de materiales sueltos tienen la peculiaridad de que se cimentaron sobre depósitos de morrena. Tienen longitudes de coronación comprendidas entre los 125 y 145 metros. La más alta (North dam) tiene una altura de 8 m y una tubería de desagüe de 1,5 m de diámetro cruza a través de la misma.

Se detectaron diversas patologías en estas presas:

En las presas del norte se observaron filtraciones importantes (superiores a 6000 l/min para nivel de embalse normal) y riesgo de erosión interna, Blais y Chulliat (2011). Las investigaciones efectuadas pusieron de manifiesto que el flujo de las filtraciones era laminar, que los núcleos de las presas eran bastante impermeables y que las principales vías de filtración se localizaban alrededor de la tubería de desagüe y a lo largo de la zona más superficial de la cimentación (materiales morrénicos, que cuentan con una elevada permeabilidad) de Park dam. Se observó también que la tubería de desagüe que atraviesa North dam estaba bastante dañada y tenía pérdidas de agua.

Para corregir el problema de las filtraciones a través de la cimentación se ejecutó una pantalla continua de 270 m de longitud, 15 m de profundidad y 80 cm de espesor.

Para reparar la tubería de desagüe se actuó en su interior, limpiando la zona y llevando a cabo inyecciones de lechada.

La presa sur resultó no ser estable de acuerdo con los criterios del método de Bishop. Para solventar este problema, durante el verano del año 2011 se ejecutó un adosado de material en el pie de aguas abajo de la presa, utilizando para la construcción de este repié el material procedente de la excavación de la pantalla de impermeabilización de las presas del norte.

- Presa de Matemale. Se trata de una presa homogénea de 37 m de altura que se construyó con material morrénico y se cimentó sobre un cimiento aluvial de arenas y gravas procedente de la alteración del sustrato granítico. La construcción de la presa concluyó en 1959.

Después del primer llenado (1960) se registraron descensos en las lecturas de los piezómetros del cuerpo de presa, hasta 1967, fecha a partir de la cual comenzaron a observarse incrementos repentinos de los niveles piezométricos registrados.

Las investigaciones efectuadas pusieron de manifiesto fenómenos de arrastres de finos. Se pensó que el movimiento de los finos fue el causante de las variaciones de niveles piezométricos registrados en el cuerpo de presa.

7.2.8.9. En Italia

- Presa de San Valentino. Presa de 30 m de altura, de materiales sueltos, zonificada, cuya construcción concluyó en 1951. Cuenta con un núcleo que se ejecutó con material morrénico (ver granulometría del material morrénico del núcleo en Figura nº 3.85 anterior).

Se detectaron en esta presa algunas patologías como presiones intersticiales elevadas en el núcleo, filtraciones con turbidez en las aguas, deformaciones y oquedades en el espaldón de aguas arriba, etc, las cuales se asociaron a fenómenos de erosión interna.

7.2.8.10. En Reino Unido

- Presa de Balderhead. Esta presa de materiales sueltos, de 48 m de altura máxima y 925 m de longitud de coronación, se ejecutó con núcleo constituido por material obtenido a partir de depósitos glaciares bien graduados. Se construyó entre los años 1961 y 1965.

En el año 1967, durante el primer llenado, se produjo fracturación hidráulica del núcleo y fenómenos de arrastres de finos. El material del núcleo se segregó y se detectaron elevados caudales de filtración.

7.2.8.11. En Nueva Zelanda

- Diversas presas y diques de cierre en el lago Pukaki, David et al. (2012).

7.2.8.12. Cuadro resumen de presas construidas con material morrénico

El artículo "Internal erosion in European embankment dams" (Charles, 2004) presenta una tabla resumen en la que se recogen ejemplos de presas de materiales sueltos que han presentado problemas de diversa índole.

- Siguiendo la idea presentada en la tabla resumen del citado artículo, se ha elaborado la Tabla nº 2.22 adjunta, en la que se presentan ejemplos de presas construidas con materiales morrénicos (fundamentalmente su núcleo) indicándose el nombre de la presa, el país en el que se encuentra construida la presa y el año en el que se concluyó su construcción.

Tabla nº 2.22. Cuadro resumen de presas construidas con materiales morrénicos y los problemas detectados en ellas.

Presa	País	Fecha de construcción	Problema o incidente, causa, síntomas y trabajos de reparación			
			A	B	C	D
Seitevare	Suecia	1967	1b	4	4	2
Hällby	Suecia	1970	1b	4	1,2	2
Rengard	Suecia	1970	1b	2,3	1,2,3	2
Bastusel	Suecia	1971	1b	1,4	1,4	1,2,4
Grundsjoama	Suecia	1972	1b	3	1,5	4
Suorva	Suecia	1972	1b	2,3	1,2,3	2
Lövön	Suecia	1973	1b	2,3	1	2,3
Juktan	Suecia	1978	1b	2,3	2	1,4
Porjus	Suecia	1980	1b	2,3	1	2
Stenkullafors	Suecia	1983	1b	1,2,3	1	3
Songa	Noruega	1962	2	2,3	2,3	6
Hyttejuvet	Noruega	1965	1b	2	1,2	2
Viddalsvatn	Noruega	1971	1b	3	1,2,3	2
Mysevatn	Noruega	1973	1b	2	1,2	2,3
Jukla	Noruega	1974	1b	2,3	2	2,3,4
Uljua	Finlandia	1970	1a	4	1,2,3	1,2,4
Hautapera	Finlandia	1976	1b	3	4	3,5
Baie d'Espoir	Canadá	1967	2	6	6	2
Manicouagan 3 Main Dam	Canadá	1973	1b	2,5	5	6
KA 3 Main Dam	Canadá	1981	2	--	5	6
Dique QA 8	Canadá	1982	1b	5	1	4
LG 2 Main Dam	Canadá	1978	2	5	6	6
Dique KA 4	Canadá	1979	2	4	4	4,5
Serebrynka-1	URSS	1974	2	5	6	2,4
San Valentino	Italia	1950	1b	6	1,3,5	2,4
A.- Problema ó incidente 1. Incidente serio que implica actuaciones de emergencia y/o descenso del nivel de embalse. a: Si no se activa el estado de emergencia, lo más probable sería que se produjese la rotura. b: Poco riesgo de rotura inmediata. 2. Síntomas que generan preocupación.						
B.- Causa del problema ó incidente 1. Erosión interna en el contacto con tubería/conducción ó estructura. 2. Fracturación del núcleo. 3. Filtro inadecuado. 4. Tratamiento de la cimentación inadecuado. 5. Material deficientemente compactado y/o susceptible de presentar fenómenos de colapso. 6. Sufusión del material morrénico del núcleo.						
C.- Síntomas del problema ó incidente 1. Cavidad/hundimiento. 2. Incremento de las filtraciones o valor excesivo de las mismas. 3. Turbidez en las filtraciones. 4. Áreas húmedas ó surgencias y filtraciones en el espaldón de aguas abajo. 5. Incremento de las presiones intersticiales ó valores excesivos de las mismas. 6. Fisuras, grietas, asientos diferenciales y subsidencias.						
D.- Trabajos de reparación 1. Pantalla. 2. Inyecciones. 3. Construcción de bermas y/o tendido de los taludes. 4. Reconstrucción parcial o total. 5. Mejora del drenaje. 6. Ninguno.						

Asimismo, se ha recogido en esta Tabla nº 2.22 información relativa a los eventuales problemas que se detectaron durante las fases de construcción, puesta en carga y/o explotación de estas presas a partir de las cuales se ha elaborado este cuadro resumen. Esta información se ha presentado en la Tabla nº 2.22 utilizando las letras A, B, C y D de la siguiente manera:

- A: Problemas o incidentes detectados en la presa, si es que ha llegado a manifestarse algún tipo de problema hasta la fecha.
- B: Causa u origen de los problemas o incidentes detectados.
- C: Síntomas observados en la presa como consecuencia de los problemas o incidentes detectados.
- D: Trabajos de reparación llevados a cabo en la presa para corregir los problemas o incidentes detectados.

Las referencias de presas consultadas han puesto de manifiesto que, en la mayoría de los casos, los problemas ó incidentes que se detectaron supusieron un riesgo bajo de rotura inmediata de obra. Incluso en algunos casos las patologías detectadas solamente generaron cierta preocupación acerca del comportamiento de la presa, pero en ningún momento se llegó a temer una rotura inmediata de la misma.

En cuanto a las causas de los problemas ó incidentes que se detectaron, en la mayoría de las ocasiones éstos fueron debidos a dos motivos: la fracturación del núcleo (31,4%) o bien la construcción de un filtro inadecuado (31,4%). Otras causas fueron un inadecuado tratamiento de la cimentación (14,3%) y la ejecución del núcleo de la presa con un material insuficientemente compactado y/o susceptible de presentar fenómenos de colapso (11,4%). La erosión interna en el contacto con tuberías, conducciones ó estructuras (5,7%) y la sufusión del material morrénico del núcleo (5,7%) fueron también causa de los problemas presentados.

Estos problemas detectados se manifestaron en las presas de manera mayoritaria por medio de cavidades ó hundimientos (34,1), seguido por un incremento de los caudales de filtración ó valor excesivo de los mismos (24,4%). Otros síntomas detectados fueron turbidez en las filtraciones (14,6%), áreas húmedas ó surgencias y filtraciones en el espaldón de aguas abajo (9,8%), incrementos de las presiones intersticiales o valores excesivos de las mismas (9,8%) así como fisuras, grietas, asientos diferenciales y subsidencias (7,3%).

Las medidas correctoras tomadas para reparar los problemas e incidentes detectados fueron muy diversos, siendo los más frecuentemente utilizados los trabajos de inyección (39,5%) y la reconstrucción parcial o total de la presa (23,7%). También figuran entre los trabajos de reparación llevados a cabo la construcción de bermas y/o tendido de los taludes (13,2%), la ejecución de pantallas (7,8%) y la mejora y rehabilitación del sistema de drenaje (5,3%). En ciertos casos (10,4%) no se vio necesario llevar a cabo ningún tipo de trabajo de reparación.

7.2.9. El fenómeno GLOF

Los lagos glaciares, de tipo morrénico, se forman como consecuencia de la acumulación de agua detrás de una morrena. Estas morrenas de cierre, laterales, frontales y/o terminales se depositan, de manera natural, como consecuencia de la acción glaciár, en la zona de deshielo de dicho glaciár, originando la formación de este tipo de lagos. En la Figura nº 2.107 adjunta se muestran los principales tipos de presas de morrena que forman lagos glaciares, Neupane et al. (2019).

(a): Push moraine; (b): Ice-thrust moraine; (c): Dump moraine; (d): Ice-cored moraine.

Figura nº 2.107. Diferentes tipos de presas de morrena en su formación de lagos glaciares. Neupane et al. (2019).

Se trata de formaciones muy características de zonas montañosas, situadas a cotas elevadas, donde la actividad glaciaria es muy importante. De hecho, en la zona central y este de la cordillera del Himalaya, Begam y Sen (2019) realizaron un mapeo y análisis por satélite, concluyendo que este tipo de lagos glaciares se formaban, mayoritariamente, entre las cotas 3.800 y 6.800 sobre el nivel del mar, aproximadamente.

Asimismo, Shijin et al. (2015) realizó un estudio en la región China del Himalaya, indicando que, en dicha zona, existirían alrededor de 329 lagos glaciares, los cuales se formaron al amparo de este tipo de presas morrénicas de cierre.

El denominado como fenómeno GLOF (por sus siglas en inglés "Glacial Lake Outburst Flood") describe un desbordamiento repentino de los lagos glaciares como consecuencia del fallo ó rotura de las presas de morrena que los han formado, ocasionándose el desbordamiento de estos lagos.

Se trata de un fenómeno que debe ser analizado, evaluando su riesgo de ocurrencia, pues las consecuencias que podría suponer la eventual rotura de la presa de morrena aguas abajo de la misma podrían ser importantes (inundaciones, acumulación de sedimentos, desbordamiento de ríos, etc., las cuales podrían ocasionar graves afecciones a otras estructuras, núcleos urbanos, etc., ocasionando incluso pérdida de vidas humanas). En la Figura nº 2.108 adjunta se ha recogido, de manera esquemática, una imagen que representaría un lago glaciar cerrado por una presa de morrena, indicándose en la misma los posibles elementos desencadenantes, los factores condicionantes y las "fases" clave, que se podrían producir en un evento GLOF. Westoby (2014).

En la zona central del Himalaya, Liu et al. (2020) ha efectuado una recopilación de lagos glaciares, generando un inventario bastante completo de este tipo de acumulaciones de agua que se forman por el cierre de una presa de morrena. Además, llevó a cabo una clasificación de estos lagos en función de sus potenciales riesgos frente a fenómenos de GLOF, indicando que, de los

122 lagos glaciares que fueron analizados, 19 estarían en una situación de elevado riesgo potencial (como consecuencia, fundamentalmente, de avalanchas ó avances repentinos de la masa glaciar), 51 tendrían un riesgo medio y 52 tendrían un riesgo bajo.

Awal et al. (2011) efectuaron un estudio de este tipo de presas de morrena que cierran los lagos glaciares, elaborando modelos para analizar su comportamiento frente a fenómenos de erosión del material morrénico y de sobreelevación de agua por encima de la coronación ante situaciones de oleaje que pudiesen ocurrir en el embalse como consecuencia de bloques de hielo ó roca que cayeran al mismo. En la Figura nº 2.109 que se incluye a continuación se muestra, de manera esquemática, como se produciría este mecanismo de sobreelevación de agua por encima de una presa de morrena que cierra un lago glaciar, Neupane et al. (2019).

Potential triggers include: (A) contact glacier calving; (B) icefall from hanging glaciers; (C) rock/ice/snow avalanches; (D) dam settlement and/or piping; (E) ice-cored moraine degradation; (F) rapid input of water from supra-, en-, or subglacial (including subaqueous) sources; (G) seismicity.

Conditioning factors for dam failure include: (a) large lake volume; (b) low width-to-height dam ratio; (c) degradation of buried ice in the moraine structure; (d) limited dam freeboard.

Key stages of a GLOF include: (1) propagation of displacement or seiche waves in the lake, and/or piping through the dam; (2) breach initiation and breach formation; (3) propagation of resultant flood wave(s) down-valley.

Figura nº 2.108. Esquema de un lago glaciar cerrado por una presa de morrena. Se destacan los posibles elementos desencadenantes, los factores condicionantes y las "fases" clave, que se podrían producir en un evento GLOF. Westoby (2014).

Figura nº 2.109. Mecanismo de overtopping en una presa de morrena que cierra un lago glaciar. Neupane et al. (2019).

Shrestha et al. (2010) pusieron de manifiesto como este fenómeno de GLOF supone una seria amenaza, como consecuencia de posibles inundaciones aguas abajo de la barrera del lago glaciar que supone la presa de morrena. Los movimientos de la masa del propio glaciar conducen a una rápida elevación de la cota del agua embalsada, generación de oleaje en el lago glaciar y mayores caudales de filtración, aspectos que pueden actuar como factores desencadenantes de la rotura de la presa. Este autor presentó una investigación de este fenómeno de GLOF, efectuando análisis numéricos y experimentales para simular estos aspectos que podrían suponer la rotura de la presa de morrena (desbordamiento por encima de la coronación, erosión interna, etc.).

Como ejemplo de una de las catástrofes más importantes que se han producido, cabría citar el caso concreto del lago Dig Tsho, situado en el Himalaya de Nepal, cuya presa de cierre se rompió en el año 1985, Westoby (2014), como consecuencia de una gran masa de hielo que se desprendió del glaciar Langunche (situado por encima del citado lago Dig Tsho). La consecuencia fue que se desencadenó un fenómeno de GLOF, el cual provocó una avalancha de agua que originó un violento oleaje en el lago (con alturas de ola de entre 10 m y 15 m de altura), que destruyó una central hidroeléctrica, 14 puentes, senderos y caminos, tierras de cultivo, más de 30 viviendas y causó la muerte de 5 personas. En la Figura nº 2.110 adjunta se ha mostrado una fotografía aérea de la catástrofe descrita, pudiéndose observar dónde quedaba localizada la presa de cierre del lago y la gran masa de sedimentos que se desplazaron y depositaron aguas abajo.

Figura nº 2.110. Fotografía aérea del lago glaciar Dig Tsho, en el Himalaya de Nepal, después del fenómeno de GLOF que sufrió en 1985. Westoby (2014).

Existe un lago glaciar que es de los que más ha crecido en los últimos años. Se trata del lago Imja, que se encuentra cerrado por una morrena terminal y que cuenta con un tamaño unas 6 veces mayor que el lago glaciar Dig Tsho anteriormente citado. Tiene una superficie aproximada de 1,30 km², una profundidad media del orden de 41,6 m (profundidad máxima de alrededor de 90,5 m) y un volumen de agua embalsada de unos 35,8 Hm³. Es de los mayores que existe en el Himalaya de Nepal y se considera como el más peligroso de entre todos los lagos susceptibles de

generar GLOF en esta región del Himalaya, Ageta et al. (2000). Teniendo en cuenta sus grandes dimensiones, el efecto de un posible GLOF tendría consecuencias catastróficas ya que afectaría a 6 poblados, 200 puentes, numerosos caminos y otras vías de comunicación, zonas de cultivo y una central hidroeléctrica, además de suponer grandes afecciones desde el punto de vista ecológico.

Investigaciones similares a estas que se han venido citando en los párrafos precedentes fueron efectuadas por Zhang y Liu (2015), quien presentó un marco conceptual para la simulación numérica del fenómeno GLOF en presas morrénicas: modelización de rotura de presas, simulación de inundaciones, etc., las cuales se han empleado con la finalidad de pronosticar hidrogramas GLOF.

Un estudio importante en relación con este tipo de fenómenos fue el que llevaron a cabo Harrison et al. (2018), que elaboraron una evaluación espacio-temporal de las inundaciones repentinas que se podrían producir aguas abajo de los lagos glaciares como consecuencia de la rotura de las presas de morrena que cierran dichos lagos.

Neupane et al. (2019) llevaron a cabo una revisión de los posibles mecanismos de fallo de estas presas morrénicas, a partir de análisis experimentales, estudios empíricos y modelizaciones analíticas y numéricas. En la Figura nº 2.111 adjunta se muestra, de manera esquemática, uno de los mecanismos de fallo que fue analizado: la rotura de la presa de morrena que cierra el lago glacial como consecuencia de un proceso de tubificación ó “piping”.

(a): Before failure; (b): Piping process; (c): After failure.

(H_0 signifies initial water level and H_r signifies reduced water level after failure)

Figura nº 2.111. Mecanismo de fallo por tubificación ó “piping” en una presa de morrena que cierra un lago glacial. Neupane et al. (2019).

Como ejemplo concreto de este tipo de lagos glaciares, se podría indicar el conocido como "Safed Lake", uno de los mayores lagos de origen glacial de la zona central del Himalaya, que se encuentra situado a unos 4.900 m sobre el nivel del mar, en la India. Sattar et al. (2020) llevaron a cabo un estudio temporal de la superficie de este lago, empleando imágenes por satélite,

pudiendo observar que el lago había incrementado su superficie al doble en los últimos 50 años. Efectuó una estimación de los riesgos que supondría una afección de este lago glaciar utilizando modelado hidrodinámico, evaluando el impacto que tendría una rotura de la presa de morrena que cierra dicho lago sobre el núcleo de población más cercano que se encuentra aguas abajo del mismo, a unos 16,2 km. Se realizaron diversas simulaciones dinámicas para diferentes escenarios basados en distintas profundidades y anchuras de las fracturas que se podrían producir en la morrena de cierre del lago.

La mayoría de estas investigaciones que se han comentado fueron efectuadas considerando que, una vez producida la rotura de la presa de morrena, el caudal de agua aguas abajo del lago glaciar está constituido únicamente por agua, sin que se tuviese en cuenta el impacto que supondría que en dicho caudal existiesen, además, sedimentos. Sin embargo, estudios recientes, Mergili et al. (2018), están incorporando en su metodología de análisis los efectos que tendrían las partículas sólidas en el caudal de agua, con objeto de efectuar un análisis más realista.

En relación con las actuaciones para prevenir este tipo de incidentes, Emmer et al. (2018) efectuaron un estudio de alrededor de 40 lagos glaciares situados en la Cordillera Blanca, en Perú, los cuales fueron rehabilitados mediante la implementación en los mismos de diferentes tipos de medidas preventivas y/o correctoras. Estas medidas fueron, fundamentalmente, la realización de "cortados" ó acanaladuras efectuados en la coronación de las presas de morrena (con objeto de disminuir la cota de agua en el lago glaciar), la construcción de presas artificiales (con objeto de reforzar y/o cerrar, de manera más segura, zonas adicionales del perímetro del lago glaciar) y la ejecución de túneles y conducciones (ejecutados bien a través de la propia presa de morrena o bien excavados en el sustrato, por debajo del nivel de apoyo de la misma, que actúan como sistema de regulación del lago glaciar, permitiendo disminuir la cota de la lámina de agua de dicho lago y, por lo tanto, incrementar el resguardo de la presa de morrena). Se trata de medidas que han mostrado ser bastante efectivas para evitar y/o mitigar los efectos desfavorables de estos fenómenos de GLOF.

Se adjuntan a continuación las Figuras n^{os} 2.112 y 2.113, que muestran algunas de estas actuaciones preventivas del fenómeno GLOF que se acaban de comentar: "cortados" o acanaladuras, presas artificiales, túneles y conducciones, etc.

En todo caso, este tipo de presas morrénicas que originan los lagos glaciares no solamente presentan riesgo de rotura como consecuencia de fenómenos de GLOF. Emmer y Cochachin (2013) indica diversas causas y mecanismos por los cuales este tipo de presas podrían experimentar fallos y/o colapso: deslizamiento de las laderas que constituyen el lago/embalse glaciar, terremotos, desbordamientos de otros lagos situados aguas arriba que puedan generar olas que originen sobreelevación por encima de la coronación de estas presas morrénicas, lluvias intensas o fenómenos de deshielo, obstrucción ó bloqueo de canales subterráneos de salida ó desagüe, etc.

(a): A failed moraine dam of Lake Milluacocha equipped in 2000 with an open cut; (b): A separate artificial dam increasing the dam freeboard of Lake Palcacocha in the naturally lowered part of the dam crest (not the lake outflow); (c): A downstream view of the open cut of Lake Ishinca from an artificial dam providing a freeboard of 5 m; (d): part of an artificial dam providing a freeboard of 12 m and an inlet to the open cut draining Lake Llaca.

Figura nº 2.112. Ejemplos de “acanaladuras” y presas artificiales. Emmer et al. (2018).

(a): A bedrock dam of Lake No. 513 partly covered by moraine material, and the debris-free bedrock indicates the original water level before being lowered 20 m; (b): The outlet of a tunnel dug through the bedrock dam of Lake No. 513; (c): An overview of Lake Parón from the Jatunraju glacier damming the lake (note the light belt around the lake indicating a decrease in the water level of about 40 m); (d): The outlet of the tunnel below Lake Parón.

Figura nº 2.113. Ejemplos de lagos glaciares equipados con túneles. Emmer et al. (2018).

7.3. Otros tipos de materiales heterogéneos

En este apartado se recogen otros tipos de materiales heterogéneos que, en algún caso, podrían también ser utilizados como elemento constituyente del núcleo de las presas de materiales sueltos. Se trata de los suelos cuaternarios coluviales y, en menor medida, los suelos cuaternarios aluviales (estos últimos son de más complicada utilización ya que, en general, no son impermeables). Existen otros tipos de materiales heterogéneos, como los suelos residuales, a los cuales también se dedicará un breve apartado a continuación.

En general, se trata de suelos, todos ellos, cuyas características son función de la roca de origen de la cual proceden y que presentan los mismos problemas que ya se han puesto de manifiesto cuando se han descrito los suelos de origen glaciar: heterogeneidad del material (en origen, en las zonas de préstamo), nivel de aceptabilidad, dificultades para el conocimiento y caracterización del material (propiedades geotécnicas complicadas de determinar).

También se ha dedicado un apartado a otro tipo de materiales heterogéneos: los suelos antrópicos (materiales con origen en la actividad humana, escombreras, rellenos, etc) cuya utilización en la construcción del elemento impermeable de la presa está claramente descartada dados los problemas que presentan (materiales muy heterogéneos, permeables, evolutivos, que pueden presentar problemas de expansividad, de colapso y por presencia de materia orgánica en su composición, cuya caracterización geotécnica es compleja (exigen estudios específicos y muy detallados para conocer sus propiedades y su comportamiento a lo largo del tiempo), etc). Todos estos factores invalidan la utilización de estos materiales para la construcción del elemento impermeable de una presa.

Como se verá a continuación, la descripción geológico-geotécnica y caracterización de este tipo de materiales heterogéneos (suelos coluviales, aluviales, residuales, antrópicos, etc) es tan amplia, que excede del alcance de esta Tesis Doctoral. Solamente se ha pretendido efectuar una breve descripción de los mismos.

7.3.1. Cuaternarios coluviales

Descripción

Se entiende por coluvión toda masa de materiales sueltos y heterogéneos, constituida por suelos y/o fragmentos de roca, depositados generalmente en la base de las laderas, como consecuencia de procesos de deslizamientos y reptaciones, o transportados por el agua de lluvia y escorrentía (Bates y Jackson, 1980). En rigor, los coluviones no son un tipo de suelo sino que se trata de un conjunto de materiales asociados a deslizamientos (inestabilidades de laderas, procesos de "debris flow" u otros mecanismos) que se han depositado.

Los materiales que forman los coluviones van, desde partículas pequeñas de arcilla y limo, hasta rocas de tamaño métrico, pasando por arenas y gravas. Se localizan a lo largo de las partes bajas de los valles o en taludes, a cierta altura de los mismos, como parte de materiales deslizados que se han estabilizado en estas zonas de los citados taludes, originando una

topografía ondulada, claramente más suave que la inicial de las rocas origen a partir de las cuales se formaron estos coluviones. Cuentan con un espesor que puede variar en un amplio rango, desde unos pocos centímetros hasta más de varias decenas de metros.

Se trata de materiales derivados de la descomposición de rocas (sus características, por tanto, serán función de la roca de origen de la cual proceden), los cuales han sido transportado ladera abajo por la fuerza de gravedad. Su composición, como se ha indicado, puede ser muy variable, desde un conglomerado de bloques sin matriz, hasta una masa de material fino o con solo algunos pocos bloques.

Clasificación y tipos

A menudo existen flujos y corrientes de agua que circulan por la base de los coluviones. Asociados a la existencia o no de agua, se puede efectuar una primera calificación general de los coluviones en coluviones saturados (por lo general de carácter más arcilloso) y coluviones secos (cuyo comportamiento, en general, es fundamentalmente friccional), respectivamente.

El término "talus" está íntimamente ligado al de coluvión. Bates y Jackson (1980) definen "talus" como los fragmentos de roca, sin importar su tamaño y/o forma (habitualmente, gruesos y angulares), que aparecen apoyados sobre la base de laderas de considerable pendiente. Estos "talus" están constituidos por bloques de roca que se han desprendido, han deslizado, y se han depositado por gravedad. Una vez caídos, los fragmentos de material se acumulan en la base de las laderas formando una especie de depósito angular en el pie de las mismas. Es habitual que las montañas que producen los "talus" no sean rectas sino que cuentan en su superficie con una serie de entradas que favorecen la concentración de las partículas de roca deslizadas, dando lugar a un depósito cuya forma se asemeja a la de un cono, con una base ancha y un vértice que se localiza en el canal de origen de los materiales. El tamaño de estos fragmentos puede ser variable en un amplio rango, incluyendo bloques de hasta 10 metros. Con frecuencia, los fragmentos de mayor tamaño se concentran en el pie del "talus" mientras que los más pequeños se ubican en su zona más alta (vértice del "talus"). Se conoce como "ángulo de reposo" a la pendiente máxima que forma el "talus", la cual es variable en función de la naturaleza del material deslizado: puede variar entre 35-38° hasta inclinaciones por encima de los 45°, véase Figura nº 2.114 adjunta, Fell et al. (2005).

Figura nº 2.114. Vista esquemática de depósitos coluviales de tipo "talus". Fell et al. (2005).

En general, los materiales de los "talus" se presentan sueltos, con compacidades bajas, y en una situación de estabilidad precaria, próxima al equilibrio estricto.

Otro tipo muy característico de coluviones son aquéllos que se forman como consecuencia de fenómenos de deslizamientos de derrubios, o más conocidos como "debris flow". Se trata de movimientos rápidos de material detrítico en el que predomina la fracción gruesa, es decir, arenas, gravas y bloques. En estos materiales que deslizan, el contenido de agua es elevado y la fracción sólida puede llegar a constituir el 80% en peso de la masa en movimiento. El "debris flow" puede descender bien por laderas abiertas, bien canalizado por vaguadas o zonas bajas del terreno, generando diferentes morfologías. Dada la baja cohesión de los materiales que constituyen el "debris flow", éste se extiende y dispersa en la zona inferior de las laderas, sin que se llegue a generar un depósito de forma concreta. No obstante, cuando el deslizamiento se canaliza por barrancos, es habitual que origine conos de deyección.

Ejemplos

En el caso particular de la provincia de Madrid, los coluviones se encuentran, generalmente, al pie de las laderas. Su litología depende mucho de la naturaleza del sustrato terciario al que se encuentran asociados. Así, en la zona norte son generalmente arenosos con algún canto anguloso de granito y cuarzo, y en la zona sur son arcillo limosos o arcillo arenosos, con cantos dispersos de sílex y carbonatos. La edad de estos depósitos de coluviones se extiende desde el Pleistoceno superior a la actualidad.

Entre las ciudades de Bogotá y Villavicencio (Colombia) existen depósitos de coluvión formados por erosión de la formación "Chipáque" (Moreno, 2013). Los materiales erosionados han sido transportados ladera abajo por la acción gravitatoria, en presencia o no de agua, y se han depositado en los pies de las laderas. Estos coluviones están constituidos por bloques heterométricos y clastos angulares de areniscas cuarcíticas (arcosas) y, en menor proporción, de fangolitas meteorizadas, englobados en una matriz de limos arenosos a arcillosos, siendo predominante la proporción de matriz sobre los clastos. Se trata de depósitos coluviales que presentan espesores del orden de 5 a 8 m.

Propiedades y caracterización

No es sencillo asignar un conjunto de propiedades geotécnicas para caracterizar los coluviones dado que, como se ha visto, se encuentran constituidos por un amplio conjunto de diferentes tipos de materiales. En general, podría indicarse que se trata de materiales heterogéneos, mal graduados, con una granulometría muy extendida, de baja compacidad, compresibles, con muchos huecos y permeables (con excepción de los deslizamientos de tipo "debris", que presentan permeabilidades claramente más bajas; aunque la permeabilidad del conjunto del "debris" es elevada como consecuencia de grietas que se han ido formando durante el proceso de deslizamiento).

Estudios efectuados sobre los materiales coluviales existentes en Hong Kong, Lai (2011), han permitido caracterizar estos suelos. La Figura nº 2.115 adjunta muestra los diferentes horizontes de suelos coluviales, separados por sus diferentes edades, existentes sobre la formación Tai O, en Po Chu Tam (Hong Kong). En la Tabla nº 2.23 que se incluye a continuación se recogen las principales propiedades (densidad seca, densidad húmeda y humedad) de los coluviones presentes en Hong Kong. En general, se trata de coluviones que están constituidos por materiales muy diversos: limos y arcillas, arenas, gravas y cantos rodados, fundamentalmente.

Figure 1 Middle Pleistocene to Holocene colluvium of Po Chu Tam, Tai O

Figura nº 2.115. Fotografía y perfil geológico esquemático con los diferentes coluviones sobre la formación Tai O, en Po Chu Tam, Hong Kong. Lai (2011).

Tabla nº 2.23. Resultados de densidad y humedad en los coluviones de Hong Kong. Lai (2011).

classification of colluvium	Location	No. of samples	Depth m	Dry density t/m ³	Bulk density t/m ³	Test type	Moisture content %
Holocene	Kau Wa Keng	4	1.0--2.0	1.38	1.55	W	12.08
	Shek Lei	6	1.0--2.5	1.26	1.52	W	20.32
Late Pleistocene	Ho Man Tin	2	1.5--2.0	1.60	1.83	V	14.60
	Li Cheng Uk	3	1.5--2.5	1.61	1.89	W	18.28
	Mt. Butler Road	6	2.4--6.5	1.58	--	W	--
	Shun Lee Estate	6	1.0--5.5	1.66	--	W	--
Middle Pleistocene	Wang Tau Hum	3	1.2--2.2	1.63	--	W	--
		7	6.4--14.4	1.72	--	W	--
	Tai Wo Ping	3	3.0--3.9	1.60	-	W	--
		12	3.0--10.1	1.84	-	W	--
	So Uk Estate	2	2.2--2.5	1.81	2.12	W	17.05
		2	0.3--1.2	1.89	-	W	---

Notes : W- Washington densometer V-Volumeter

En la zona de Cincinnati (Ohio), por ejemplo, los coluviones se presentan recubriendo el sustrato rocoso entre el nivel del río Ohio y hasta 150 m por encima del mismo. Se trata de coluviones que se han formado a partir de la alteración de rocas pizarrosas y esquistosas (80%) y calizas (20%). Están constituidos por arcillas limosas con fragmentos de roca. Su espesor puede llegar a ser superior a 15 m. En la Tabla nº 2.24 se han recogido las propiedades geotécnicas, obtenidas a partir de ensayos de laboratorio, de los coluviones presentes en Cincinnati (Ohio), Fleming y Jonson (1994).

Tabla nº 2.24. Propiedades geotécnicas en los coluviones de Cincinnati, Ohio. Fleming y Johnson (1994).

Resultados de ensayos de granulometría, plasticidad, densidad y permeabilidad			Resultados de ensayos de resistencia		
Physical property	Average	Range	Strength parameters		
			Test conditions	Residual friction (degrees)	Residual cohesion (kPa)
Atterburg limits (20 tests):			<i>Direct-shear test</i>		
Liquid limit	45	36--52	Total sample:		
Plastic limit	23	19--26	Cohesion assumed zero	24	0
Plasticity index	22	15--27	"Best fit"	21	3
Gradation (20 tests; percent):			+30-mesh fraction removed:		
Sand	10	4--18	Cohesion assumed zero	21	0
Silt	32	22--44	"Best fit"	18.5	8
Clay	59	47--68	Minimal friction	12	16
Permeability (8 tests; cm/s)*	1.4×10^{-3}	4×10^{-3} -- 3×10^{-4}	+230-mesh fraction removed:		
Field density (9 tests; g/cm ³)	2.01	1.74--2.13	Cohesion assumed zero	21	0
Specific gravity of solids (1 test)	2.79		"Best fit"	20	5
*Nine samples tested, undisturbed in the trench; data from one sample (8×10^{-6}) not included in range or average.			Minimal friction	11	16
			<i>Ring-shear test</i>		
			+30-mesh fraction removed:		
			Cohesion assumed zero	17.5	0
			"Best fit"	12	5.5
			+230-mesh fraction removed:		
			Cohesion assumed zero	16	0
			"Best fit"	12.5	3

Nota: +30-mesh: fracción > 600 µm
+230-mesh: fracción > 63 µm

Utilización en presas

Cuando la naturaleza del suelo coluvial, y fundamentalmente su permeabilidad, lo han permitido, este tipo de materiales han sido utilizados para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos. Así, por ejemplo, se han utilizado coluviones para la construcción del elemento impermeable (la totalidad del núcleo o partes del mismo) en las presas que se indican a continuación, Fell et al. (2005):

- Presa de Talbingo (New South Wales, Australia). Presa de 161 m de altura en la que se utilizó material de un deslizamiento de tipo debris procedente de la alteración de roca andesita para la construcción del núcleo impermeable. El material de plasticidad más elevada se empleó en el contacto entre el núcleo y los estribos de la presa.
- Presa de Tuggeranong (Australian Capital Territory, Australia). Para la construcción del núcleo de esta presa se utilizó un coluvión constituido por material altamente meteorizado procedente de roca riolita.
- Presa de Eucumbene (New South Wales, Australia).
- Presas de Dartmouth y Thomson (Victoria, Australia).
- Presa de Trengganu (Malasia).

También se han localizado referencias de ciertas balsas para acopio de residuos mineros cuyo núcleo impermeable se ha diseñado utilizando los coluviones presentes en la zona. Tal es el caso de la balsa para estériles mineros procedentes de la mina de oro situada al noroeste de Amayapampa, en el departamento de Potosí (Bolivia). La Figura nº 2.116 adjunta presenta la sección tipo de la balsa (Martin y Claridge, 2011):

Figura nº 2.116. Sección tipo de la balsa para acopio de estériles mineros en el departamento de Potosí, Bolivia. Martin y Claridge (2011).

El coluvial presente en la zona fue reconocido por medio de ensayos de campo y de laboratorio. Resultó ser una arena limosa o arcillosa, de baja permeabilidad, que recubría el sustrato rocoso con espesores variables entre 0,50 m y 3,60 m. Sus características se consideraron aceptables para su empleo en la construcción del núcleo de la presa. La Tabla nº 2.25 recoge los resultados que se obtuvieron en laboratorio para caracterizar el material coluvial.

Tabla nº 2.25. Resultados de ensayos sobre muestras de coluvión. Balsa minera en Potosí (Bolivia). Martin y Claridge (2011).

Characteristics	Range	Average
Moisture Content (%)	15.6 – 5.3	8.6
Liquid Limit (%)	36 – 13	25
Plastic limit (%)	27 – 10	19
Plasticity Index (%)	12 – 4	6
Fines (%)	44 – 19	33
Standard Proctor Density (kg/m ³)	---	1969
Optimum Moisture Content (%)	---	13.5
Permeability (cm/s)	---	7.4×10^{-6}

No obstante, no siempre que se tienen coluviones constituidos por materiales de baja permeabilidad pueden éstos ser empleados para la construcción de los elementos impermeables de las presas. Así, por ejemplo, en la región de Tokat, en Turquía, se realizó un estudio de los coluviones presentes en la cuenca del río Çekerek, con objeto de analizar la posibilidad de utilización de estos materiales en la construcción del núcleo impermeable de una presa de tierras (Yilmaz y Erzin, 2004). El coluvión estudiado, de unos 9-10 m de espesor, estaba constituido por arcillas, gravas y bloques. Para el análisis del mismo se tomaron 20 muestras, obteniéndose los resultados que se recogen en la Tabla nº 2.26 y en la Figura nº 2.117 adjuntas.

Tabla nº 2.26. Resultados de ensayos sobre muestras de coluvión. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).

	P.L.V.	Min.	Max.	Mean	St. Dev.
<i>Specific gravity, G_s</i>	>2.60	2.68	2.75	2.72	0.021
<i>Max. dry density, ρ_{d-max}, g/cm³ (*)</i>	>1.60	1.438	1.667	1.557	0.061
<i>Optimum water content, w_{opt}, %</i>	15-20	19.5	28.3	24.3	2.383
<i>Liquid limit, LL or w_L, %</i>	40-50	45	81	59.3	9.044
<i>Plastic limit, PL or w_P, %</i>	-	19	27	22.1	1.971
<i>Plasticity Index, PI or I_P, %</i>	14-20	23	58	37.2	7.695
<i>Natural water content, w_n, %</i>	-	19.4	30.3	24.9	3.077
<i>Porosity, n, %</i>	-	39	47	42.1	2.438
<i>Void ratio, e, %</i>	-	62	90	75.1	7.531
<i>Permeability, k, cm/s</i>		3.2×10^{-9}	4.6×10^{-7}	3.5×10^{-8}	-

P.L.V.: Proposed limit values

El material del coluvial ensayado resultó ser de alta plasticidad, con límites líquidos variables entre 45% y 81%, observándose potenciales de hinchamiento, en general, muy altos. El coeficiente de permeabilidad resultó variable entre $3,1 \cdot 10^{-9}$ cm/s y $4,6 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

Aunque el coluvión estudiado resultó ser de permeabilidad baja, como consecuencia de los elevados potenciales de hinchamiento resultantes, además del elevado valor de la humedad óptima (24%, lo que podría condicionar y generar problemas durante la puesta en obra y compactación del material) se desaconsejó la utilización de este material para la construcción de un núcleo impermeable.

Figura nº 2.117. Resultados de granulometría, plasticidad, y Próctor Normal sobre muestras de coluvión. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).

7.3.2. Cuaternarios aluviales

Descripción

Se definen como suelos de materiales transportados o depositados en las planicies costeras y valles interiores por los que discurren los ríos, lagos, estuarios y deltas. Son suelos recientes o de reciente deposición que, por su edad, no han sufrido intensas modificaciones de los agentes externos (agua, clima, etc.). Se ubican en áreas con poca pendiente o casi a nivel en las planicies costeras y valles interiores, y donde suele ser habitual que el manto freático se encuentre cerca de la superficie.

Se trata de suelos de textura y características muy variables, en cuya constitución se pueden encontrar desde arcillas de alta plasticidad hasta arenas de grano grueso, gravas y cantos rodados.

Ejemplos

En la zona comprendida entre las ciudades de Bogotá y Villavicencio (Colombia), por ejemplo, existen depósitos aluviales que se corresponden con los materiales de arrastre del río Caqueza, Moreno (2013). Se trata de materiales constituidos por bloques heterométricos de areniscas cuarcíticas (arcosas), con arenas y limos, los cuales se localizan en el cauce actual del río y hacia sus márgenes.

En la parte baja de las laderas de la presa de Enciso (localizada en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cerrando el río Cidacos) se detectó el aluvial del fondo de valle, con un espesor de orden de 3 m, que se encuentra constituido por bolos y gravas (de arenisca, cuarcita y algo de limlita), con algo de arena y prácticamente sin finos. Además, durante las excavaciones para la cimentación de la presa, en la zona de la margen derecha, aguas abajo del eje de la presa, se observó la presencia de un coluvión, de espesor desconocido, que obligó a modificar la planta de excavaciones prevista en el Proyecto, Lúquez et al. (2018).

En el caso concreto de Madrid, Escario (1985) indica que los depósitos de origen aluvial comprenden desde sedimentos asociados a la llanura de inundación de los cursos de agua, hasta antiguas terrazas vinculadas a los ríos Manzanares y Jarama, así como a algunos de sus afluentes (arroyos de Viñuelas, las Rejas, la Trofa, Tejada, etc). Estas terrazas aparecen escalonadas de forma discontinua y en número variable, llegando a alcanzar en el valle del Jarama alturas incluso superiores a los 100 m sobre el cauce del río.

La naturaleza litológica de los depósitos aluviales de Madrid es detrítica, de composición diferente entre los ríos Manzanares y Jarama, por ser distintas sus cabeceras (granitos en el Guadarrama y cuarcitas y pizarras en Somosierra). En las terrazas existen contaminaciones coluviales y arrastres de las zonas drenadas por los afluentes. Los sedimentos típicos corresponden a arenas limosas, a veces arcillosas, con niveles y lentejones de gravas, generalmente con frecuentes alternancias granulométricas. Algunas de las terrazas pueden estar cementadas. En otros casos se ha detectado la presencia de fangos.

En concreto, la litología de las terrazas del Jarama la constituyen gravas, cantos y algunos bloques de cuarcita, cuarzo, pizarras y granitoides. La matriz es fundamentalmente arenosa con cierta proporción de gravilla. La litología y el tamaño de grano de las terrazas del Manzanares varía de aguas arriba a aguas abajo: en el sector norte están constituidas por gravas, cantos y bloques de cuarzo, granitoides, feldespatos y pórfidos, con una matriz de arena gruesa y microconglomerado; aguas abajo, en la zona sur, están formadas por arenas cuarzo feldespáticas de tamaño medio a grueso con gravas y cantos de cuarzo, granitoides, sílex, sepiolita y calizas. La edad de estas terrazas de Madrid abarca desde el Pleistoceno Inferior al Pleistoceno Superior, guardando relación con su altura con respecto al cauce, siendo las terrazas más próximas al cauce las más modernas.

En las terrazas, cuando se encuentran completas, son frecuentes espesores de hasta 5 m e incluso de mucha mayor entidad en algunos casos. El espesor de los depósitos de la llanura

aluvial del Manzanares puede sobrepasar los 10 m, siendo muy variable el de los afluentes. En el Jarama se superan en algunas zonas los 10 m.

Propiedades y caracterización

Rodriguez Ortiz (2000a, 2000b) define los aluviales de Madrid como sedimentos cuaternarios en vaguadas y paleocauces, de naturaleza muy dispar (limos blandos, arenas flojas, etc), generalmente flojos y blandos. Indica que en ocasiones son difíciles de diferenciar, dada su similitud de características, de los materiales del sustrato, sobre todo cuando éstos corresponden a las arenas de miga y a los toscos (la diferenciación entre ambos puede llevarse a cabo por medio de la compacidad, que suele ser baja a media en los suelos aluviales, con valores del N_{SPT} en estos materiales entre 5 y 30). Procede a su caracterización utilizando sintéticamente los siguientes parámetros geotécnicos:

- Granulometría. Porcentaje de finos: 20 - 45 %.
- Plasticidad:
 - Límite líquido: $20 \% < LL < 50 \%$.
 - Índice de plasticidad: $10 \% < IP < 20 \%$.
- Densidad seca: $1,30 \text{ t/m}^3 < \gamma_d < 1,65 \text{ t/m}^3$.
- Humedad natural: $15 \% < W < 35 \%$.
- Resistencia a compresión simple: $0 < q_u < 7 \text{ t/m}^2$.
- Ángulo de rozamiento interno: $27^\circ < \phi' < 30^\circ$.
- Cohesión: $1 \text{ t/m}^2 < c < 3 \text{ t/m}^2$.
- Módulo de deformación: $700 \text{ t/m}^2 < E < 2000 \text{ t/m}^2$.

Utilización en presas

En cuanto al uso de este tipo de materiales aluviales en la construcción de presas se podría indicar que son habitualmente utilizados para la formación (origen) de los filtros y drenes, especialmente cuando estos suelos están constituidos por depósitos de arenas y gravas dado que, en general, los suelos aluviales presentan una permeabilidad elevada.

Cuando los depósitos aluviales están constituidos mayoritariamente por arenas arcillosas, arcillas arenosas y arcillas (incluyendo también cierta proporción de gravas), el material puede ser adecuado para la construcción de los rellenos de los espaldones del cuerpo de presa. Incluso cuando la permeabilidad del material lo ha permitido, se han utilizado estos materiales para la construcción de ciertas zonas del núcleo de presas de materiales sueltos. Tales han sido los casos de las presas Australianas de Blue Rock, Cairn Curran, Buffalo, Eildon (Victoria), Blowering (New South Wales), Bjelke-Peterson, Proserpine (Queensland) y Hume (New South Wales - Victoria) (Fell et al., 2005).

Ya se comentó en el apartado 7.3.1 (cuaternarios coluviales) el estudio llevado a cabo sobre los materiales presentes en la cuenca del río Çekerek, en la región de Tokat, en Turquía, Yilmaz y Erzin (2004). Además de analizarse las propiedades de los coluviones presentes en la

zona citada, como se ha detallado anteriormente, se estudiaron también las propiedades de los suelos aluviales allí presentes, con objeto de conocer si podrían ser empleados en la construcción de presas de materiales sueltos (espaldones, filtros, etc). Para ello se analizaron 15 muestras tomadas del aluvial de la zona, obteniéndose los resultados que se recogen en la Tabla nº 2.27 y en la Figura nº 2.118 que se incluyen a continuación.

Tabla nº 2.27. Resultados de ensayos sobre muestras de aluvial. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).

	Component	P.L.V.	Min.	Max.	Mean	St. Dev.
<i>Unit weight, g, g/cm³</i>	Sand	-	1.75	1.85	1.78	0.055
	Gravel	-	1.73	1.66	1.82	0.069
<i>Specific gravity, G_s</i>	Sand	>2.60	2.65	2.73	2.68	0.028
	Gravel	>2.60	2.59	2.69	2.65	0.032
<200#, %	Sand	<3-5	0.30	8.9	3.74	3.212
	Gravel	<3-5	0.20	1.4	0.76	0.403
<i>Water suction, %</i>	Sand	<1	0.30	2.80	1.64	0.711
	Gravel	<1	0.80	1.50	1.11	0.223
<i>Quantity of clay balls, %</i>	Sand	<1	0.20	3.10	1.30	1.186
	Gravel	<25	0.30	1.00	1.10	1.112
<i>Strength loss after frost, %</i>	Sand	8-10	5.3	25.9	18.5	6.562
	Gravel	10-12	8.4	31.9	24.4	7.612
<i>L.A. abrasion, %</i>	Sand	8-10	4.6	5.5	4.8	0.292
	Gravel	40-50	20.5	25.0	22.7	1.697

P.L.V.: Proposed limit values

En base a los resultados de los ensayos que se obtuvieron, el aluvial quedó caracterizado como unas arenas mal graduadas, con gravas, y con porcentajes medios de finos inferiores al 4%. Los resultados de los ensayos de pérdida de resistencia en ciclos hielo-deshielo fueron elevados (superiores a los que se suelen admitir para materiales constituyentes de filtros de presas).

Figura nº 2.118. Granulométrica del material aluvial. Cuenca del río Çekerek (Turquía). Yilmaz y Erzin (2004).

El aluvial, dada su elevada permeabilidad, quedó descartado para ser utilizado en la construcción del núcleo impermeable de una presa. No obstante, y pese a los elevados valores obtenidos en los ensayos de pérdida de resistencia frente a la helada, se estimó el material como aceptable para la construcción de filtros de presas en la zona (dadas las condiciones climáticas cálidas de la zona, donde no se prevén heladas frecuentes). Incluso, habida cuenta del contenido de gravas de este aluvial, se indicó que podría ser adecuado para su empleo en los rellenos de

aguas arriba y aguas abajo de los espaldones del cuerpo de presa (zonas del cuerpo de presa en contacto con el núcleo impermeable).

7.3.3. Otros

Cabría destacar además, como materiales heterogéneos, los suelos residuales y los suelos antrópicos. En los siguientes subapartados se describen muy someramente estos tipos de suelos, habida cuenta de las enormes variaciones que pueden tener en la naturaleza.

7.3.3.1. Suelos residuales

Definición

Los suelos residuales son aquellos que se originan cuando los productos de la meteorización físico-química de la roca origen no son transportados como sedimentos, sino que se quedan acumulados en el sitio en el que se van formando, es decir, en su localización original. En la Figura nº 2.119 adjunta se muestra el esquema general de una ladera en un suelo residual de granito, Suárez (2009).

Figura nº 2.119. Esquema general de una ladera en un suelo residual de granito. Suárez (2009).

Como se puede observar en la figura anterior, el perfil típico de un suelo residual está compuesto por zonas con distinto grado de meteorización que van desde el suelo propiamente dicho (saprolito, roca GM VI) hasta la roca sana (roca GM I-II).

Se trata de suelos que se desarrollan, principalmente, en condiciones tropicales húmedas, de intensa meteorización química (Reading, 1999). Es por ello que algunos autores los designan como "suelos tropicales" (no obstante, también se pueden encontrar este tipo de suelos en zonas no tropicales, aunque en menor proporción).

Así, por ejemplo, gran parte de la provincia de Misiones, en Argentina, que cuenta con un clima tropical sin estación seca, se encuentra cubierta por suelos residuales que se han formado como producto de la meteorización in situ de la roca (formación Serras Geral), Bogado y Francisca (2014). Este suelo residual es de tipo laterítico, esto es, suelos ricos en aluminio y sesquióxidos en

los cuales su mineral principal es la caolinita, que cuentan con un elevado índice de huecos, elevada permeabilidad, anisotropía y plasticidad elevada.

El comportamiento a lo largo del tiempo de un suelo residual está claramente afectado tanto por la naturaleza como por la estructura de la roca de origen. La litología de la "roca madre" tiene una influencia determinante sobre la meteorización, puesto que la resistencia a la descomposición química varía de unas rocas a otras. Por ejemplo, las cuarcitas son rocas muy resistentes mientras que las calizas, lutitas y granitos son rocas de meteorización más rápida al ser rocas más débiles y más sensibles a los agentes externos.

Procedimiento de caracterización

Las propiedades geotécnicas de los suelos residuales son muy variables de una región a otra como consecuencia de su heterogeneidad y de la naturaleza y grado de meteorización de la roca de origen, así como de las condiciones climáticas y topográficas de la zona en la que se forma el suelo residual, Rahardjo et al. (2004). De hecho, para la caracterización de este tipo de suelos se necesita un análisis integral para tener en cuenta todos los factores que afectan a su comportamiento: grado y proceso de meteorización, mineralogía, microestructura, discontinuidades, propiedades mecánicas, etc.

En la Tabla nº 2.28 adjunta, Suárez (2009), se muestra un resumen de los elementos, características y procedimientos de estudio para la caracterización integral de los suelos residuales.

Clasificación

Una vez efectuada la caracterización integral de un suelo residual, debe procederse a la clasificación del mismo. La clasificación más habitual de este tipo de suelos es la propuesta por Wesley e Irfan (1997). Ver Tabla nº 2.29 adjunta.

Este sistema de clasificación propuesto por Wesley e Irfan (1997) se fundamenta en tres factores básicos: composición (incluyendo tamaño, forma y composición mineralógica de la fracción fina), macroestructura (discontinuidades, capas, fisuras, poros, presencia de materiales no meteorizados y estructura de la "roca madre") y microestructura (cementación entre partículas, forma y tamaño de los poros).

Se trata de una clasificación que trata de tener en cuenta aspectos que afectan a los suelos residuales y que no se contemplan en el sistema unificado de clasificación de suelos. Estos aspectos son, fundamentalmente, la mineralogía y la estructura, el grado de meteorización y el estado "in situ" del suelo residual.

Tipos

Los principales tipos de suelos residuales, atendiendo al tipo de "roca madre" a partir de la cual se originan, son los siguientes:

- **Suelos residuales de rocas ígneas.** La alteración química afecta a los feldespatos y micas, transformándolos en arcilla; y al cuarzo convirtiéndolo en arena.

Tabla nº 2.28. Metodología para la caracterización integral de un suelo residual. Suárez (2009).

Elemento	Factores a Caracterizar	Procedimiento
<i>Medio Ambiente externo</i>	Topografía, régimen de lluvias, humedad ambiental, temperatura, vegetación, sísmica, factores antrópicos.	Mediciones topográficas e hidrológicas, caracterización de cobertura vegetal. Índice climático.
<i>Litología</i>	Tipo de roca, minerales presentes, discontinuidades y micro-estructura de la roca original.	Caracterización geológica de los afloramientos de roca sana, secciones delgadas, micro-petrografía.
<i>Estado de Meteorización</i>	Proceso de desintegración física y descomposición química. Grado de meteorización.	Ensayo de arenosidad, Martillo de Schmidt, Índice micro-petrográfico, ensayos de penetración.
<i>Mineralogía</i>	Minerales resultantes del proceso de meteorización, tipos y % de arcilla, sesquioxidos.	Análisis termo-gravimétrico, escaneado con electromicroscopio, Microscopio óptico, Difracción de rayos X.
<i>Microestructura</i>	Textura, arreglo de partículas, ensamble, fábrica, matriz, tamaño de granos, terrones, sistema de soporte. Cementación entre partículas, alteración o remoldeo, anisotropía.	Análisis al microscopio y electro-microscopio.
<i>Estructura</i>	Discontinuidades heredadas, juntas, diaclasas, foliaciones, estratificación, fallas, intrusiones. Separación, continuidad, relleno y propiedades de las discontinuidades.	Análisis visual de apiques, sondeos y afloramientos de suelo residual. Microscopio óptico.
<i>Propiedades Mecánicas</i>	Resistencia al cortante, cohesión y, ángulo de fricción de la masa de suelo y de las discontinuidades, envolventes de falla, relación de vacíos, permeabilidad, dispersividad, factores que afectan estas propiedades.	Ensayos de campo y de laboratorio. Resistencia al cortante, permeabilidad, peso unitario, relación de vacíos, porosidad, dispersividad.
<i>Régimen de aguas subterráneas</i>	Humedad, grado de saturación, succión, Posibilidad de aumento rápido de humedad, avance del frente húmedo. Régimen interno de agua permanente y ocasional.	Ensayos de humedad, succión, velocidad de avance del frente húmedo. Redes de movimiento de agua permanente y por acción de lluvias.
<i>Clasificación del suelo residual</i>	Definición de la unidad de suelo, grupo y subgrupo, utilizando todos los elementos anteriores.	Sistema FAO Sistema de Wesley Nombre especial del suelo.
<i>Caracterización del Perfil</i>	Definición de las características del perfil. Profundidad del perfil.	Clasificación por el Método de Hong Kong (grados I a VI).
<i>Superficies preferenciales de falla</i>	Superficie de falla, tipo de falla.	Análisis geotécnico incluyendo agua, sismo, etc.

- **Suelos residuales de rocas volcánicas.** El mineral de arcilla más habitual como producto de la meteorización de las rocas volcánicas es la haloisita, Hurlimann et al. (2001), apareciendo también la alófana y la imogolita, Lizcano et al. (2006). Son, en general, suelos de resistencia baja, que presentan índices de huecos y porosidades elevados.

- **Andesita.** Sus minerales ferromagnesianos se alteran a clorita. Los fenocristales de plagioclasa y biotita se meteorizan a arcilla, principalmente esmectita.
- **Basalto.** Sus minerales son convertidos en arcillas (esmectitas y zeolitas) y óxido de hierro.

Tabla nº 2.29. Sistema de clasificación de los suelos residuales. Wesley e Irfan (1997).

Grupo	Subgrupo	Ejemplo	Identificación	Comentarios
A Suelos sin influencia mineralógica fuerte	(a) Influencia fuerte de la macroestructura	Suelos de rocas ígneas ácidas o intermedias rocas sedimentarias muy meteorizadas.	Inspección visual	Este es un grupo muy grande de suelos, incluyendo los saprolitos, cuyo comportamiento en las laderas es dominado por la influencia de las discontinuidades, fisuras, etc.
	(b) Influencia fuerte de la micro-estructura	Suelos de rocas ígneas y sedimentarias completamente meteorizadas.	Inspección visual y evaluación de la sensibilidad e índice de liquidez.	Son suelos esencialmente homogéneos. Es importante la identificación de la naturaleza y el papel de las discontinuidades heredadas, tanto primarias como secundarias para entender el comportamiento.
	(c) Poca influencia de la estructura	Suelos derivados de rocas muy homogéneas	Poca o ninguna sensibilidad y apariencia uniforme.	Se comportan en forma similar a los suelos moderadamente sobreconsolidados.
B Suelos fuertemente influenciados por minerales comunes	(a) Grupo de la Esmectita y Montmorillonita.	Suelos negros tropicales y suelos formados en condiciones pobremente drenadas.	Colores gris a negro y alta plasticidad.	Suelos problemáticos encontrados en zonas planas; son de baja resistencia, alta compresibilidad y características fuertes de expansión y contracción.
	(b) Otros minerales comunes			Subgrupo relativamente pequeño.
C Suelos fuertemente influenciados por minerales arcillosos propios solamente de los suelos residuales	(a) Grupo de los Alófanos	Suelos derivados de ceniza volcánica.	Contenidos de agua muy altos y cambios irreversibles al secarse.	Altos límites líquidos y plásticos. Las características de ingeniería son generalmente buenas, aunque en algunos casos, la alta sensibilidad hace difícil el manejo y la compactación.
	(b) Grupo de la Aloisita	Suelos derivados de rocas volcánicas antiguas, especialmente arcillas rojas tropicales.	Color rojo, topografía bien drenada.	Suelos finos de baja a media plasticidad, pero de baja actividad. Las propiedades de ingeniería son generalmente buenas. (Debe tenerse en cuenta que con frecuencia, se traslapan los suelos alófanos y los aloysíticos).
	(c) Grupo de los Sesquioxidos	Suelos lateríticos o lateritas	Apariencia granular o nodular.	Es un grupo muy amplio que van desde arcillas limosas hasta gravas y arenas gruesas. Su comportamiento varía desde la baja plasticidad hasta la grava no plástica.

- Suelos residuales de rocas metamórficas. Concentran acumulaciones de minerales como biotita, moscovita y hornablenda (más fácilmente meteorizables) y feldespatos y cuarzos (de meteorización más complicada).
 - Gneis. Se meteorizan a arenas de grano medio, micáceas.
 - Esquistos. La infiltración de agua por las discontinuidades favorece la meteorización química por oxidación en arcillas.
- Suelos residuales de rocas sedimentarias.
 - Areniscas. Se meteorizan a arcillas (formación de caolinita por meteorización de los feldespatos), limos y arenas, partículas estas últimas que suelen encontrarse cementadas por óxidos de hierro o cementos silíceos (la mayoría de las areniscas están constituidas por granos de cuarzo cementados).
 - Lutitas. Se forman por sedimentación y cementación de partículas de arcilla. Cuando se meteorizan forman inicialmente capas de arcilla de aspecto laminar que, en el proceso final de alteración, se convierten en mantos gruesos de arcilla blanda laminada.
 - Calizas y rocas carbonatadas. En estas rocas la meteorización es controlada por el proceso de disolución en agua: los materiales no solubles o que no han tenido contacto con el agua se mantienen intactos mientras que los materiales solubles se descomponen totalmente. El resultado de este proceso de meteorización (disolución) es una mezcla heterogénea de materiales blandos y duros, de tamaños irregulares.
- Suelos aluviales meteorizados. Existen formaciones aluviales de edad Cuaternaria o Terciaria que han experimentado procesos de meteorización (descomposición, oxidación, lixiviado ó lavado de finos por efecto de las corrientes de agua, etc.), dando lugar a suelos residuales. Las terrazas aluviales están sometidas a procesos de disolución (humectación) y posterior secado, dando lugar a la formación de suelos residuales por la precipitación de sales solubles y otros depósitos.
- Suelos residuales especiales.
 - Lateritas. En teoría, no son derivadas directamente de las rocas, sino que son el resultado de la remoción gradual de sílice y sales solubles. Se trata de suelos que varían desde tamaños gravas a arcillas y cuya plasticidad varía desde baja a media. Las gravas lateríticas suelen emplearse como material para la formación de la base y sub-base de los viales de carretera. Aguiar dos Santos y Rogério Esquivel (2018) indica que los suelos lateríticos de grano fino se pueden utilizar para construir los núcleos de presas de materiales sueltos. Las Figuras n^{os} 2.120 y 2.121 adjuntas muestran las curvas granulométricas y la carta de plasticidad de Casagrande para diversos suelos residuales de tipo laterítico, Haselsteiner et al. (2009). Asimismo, se incluyen las Tablas n^{os} 2.30 y

2.31 que recogen propiedades geotécnicas típicas de los suelos residuales lateríticos.

Figura nº 2.120. Curvas granulométricas para diversos suelos lateríticos. Haselsteiner et al. (2009).

Figura nº 2.121. Límites de Atterberg para diversos suelos lateríticos. Haselsteiner et al. (2009).

- Arcillas negras tropicales. Se trata de suelos arcillosos, constituidos fundamentalmente por montmorillonita, lo que hace que, en general, sean suelos expansivos, sobre todo en los metros más someros. En la Tabla nº 2.32 adjunta se muestran las propiedades geotécnicas típicas de las arcillas negras tropicales.

- **Suelos dispersivos residuales.** Son suelos típicos de las zonas tropicales, que se forman por la erosión de suelos arcillosos o arcillo-arenosos dispersivos por efecto de las corrientes de agua

Tabla nº 2.30. Propiedades geotécnicas típicas de suelos residuales lateríticos. Suárez (2009).

Propiedad	Valor
Contenido de agua	10 a 49 %
Límite líquido	33 a 90 %
Límite plástico	13 a 31 %
Porcentaje de arcilla	15 a 45 %
Peso unitario seco	1.6 a 2.0 gr./cm ³ .
Angulo de fricción interna	28° a 39°

Tabla nº 2.31. Propiedades geotécnicas típicas de suelos residuales lateríticos. Haselsteiner et al. (2009).

TABLE 1: SELECTED SOIL AND ENGINEERING PARAMETERS OF LATERITIC SOILS

Parameter	Unit	General Range	Laos	Uganda
Permeability k_{Sat}	m/s	10^{-2} - 10^{-11}	10^{-4} - 10^{-7}	10^{-4} - 10^{-9}
Permeability Lugeon	Lu	>2	4-30	2-30
Unit Weight γ	kN/m ³	14-22	15-18	16-22
Porosity n	%	25-60	45-54	26-46
Liquid Limit LL	%	>25	38-50	32-69
Plasticity Index PI	%	5-65	20-26	6-40
Fines Content	%	10-100	50-90	13-98
OWC	%	10-35	20-32	14-32
Depth of Bed. Rock (WIII-IV)	[m]	~6-50	~50	~30

TABLE 2: SHEAR STRENGTH PARAMETERS OF LATERITIC SOILS

Soil Characteristic	Cohesion [kN/m ²]	Friction Angle [°]
General Range		
Peak	c' 0-25	ϕ' 5-37
Uganda ^{C)}		
Peak	c' 15	ϕ' 25
Undrained	c_U 50 ^{B)}	ϕ_U 0 ^{A)}
Residual	c_R 0 ^{A)}	ϕ_R 23
Laos		
Peak	c' 24	ϕ' 17
Undrained	c_U 30 ^{B)}	ϕ_U (18) ^{A)B)}

Notes:

A) Set to "Zero" due to safety aspects.

B) Applying full excess pore water pressures, the undrained cohesion c_u and the undrained friction angle $\phi_u = 0^\circ$ is one conservative method to evaluate the stability during consolidation phase.

C) Due to safety aspects the same shear strength parameters were applied both for the clay core and the residual soil, although higher values would have been justified for the clay core.

Notes:

A) Set to "Zero" due to safety aspects.

B) Applying full excess pore water pressures, the undrained cohesion c_u and the undrained friction angle $\phi_u = 0^\circ$ is one conservative method to evaluate the stability during consolidation phase.

C) Due to safety aspects the same shear strength parameters were applied both for the clay core and the residual soil, although higher values would have been justified for the clay core.

Tabla nº 2.32. Propiedades geotécnicas típicas de las arcillas negras tropicales. Suárez (2009).

Propiedad	%
Porcentaje de arcilla	Más del 50
Porcentaje de limos	20 a 40
Porcentaje de arenas	10 a 30
Materia orgánica	Menos del 2
Límite líquido	50 a 100
Índice plástico	25 a 70
Índice de contracción	10 a 12

Propiedades mecánicas

En cuanto a las propiedades mecánicas de los suelos residuales, ya se ha indicado anteriormente que éstas no pueden considerarse de manera aislada para caracterizar geotécnicamente estos materiales sino que deben tenerse en cuenta también otros aspectos como grado y proceso de meteorización, mineralogía, microestructura, discontinuidades, etc. Las

discontinuidades, por ejemplo, afectan de manera significativa a los valores de resistencia al corte y permeabilidad del suelo, Blight (1997); en ensayos de laboratorio llevados a cabo con muestras de pequeño tamaño se obtienen resultados que difieren mucho de los reales y no son representativos del conjunto de la masa de suelo residual. Asimismo, se ha comentado también que las propiedades mecánicas de estos suelos pueden ser muy variables como consecuencia de la heterogeneidad del material, naturaleza y meteorización de la "roca madre", condiciones climáticas y topográficas, etc. No obstante, en base a la documentación bibliográfica que se ha consultado se podría efectuar la siguiente caracterización:

- **Plasticidad.** Los valores de plasticidad son muy variables según el tipo de suelo. Así, los suelos residuales ricos en esmectita se comportan de manera plástica, como arcillas, mientras que las cenizas volcánicas se comportan como limos, y los suelos donde predomina la haloisita se comportan como arcillas limosas. En la Figura nº 2.122, Wesley e Irfan (1997), se muestra la carta de plasticidad de Casagrande para varios tipos de suelos residuales.

Figura nº 2.122. Plasticidad de algunos suelos residuales. Wesley e Irfan (1997).

Como se puede observar, los suelos arcillosos donde predominan los alófanos (suelos residuales que se han originado a partir de rocas volcánicas) presentan límites líquidos muy elevados, en el rango de 80 a 250 (con humedades naturales también muy altas) mientras que si en el suelo residual arcilloso predomina la haloisita los límites líquidos son más bajos, entre 70 y 110 (presentando humedades naturales asimismo más bajas, entre el 30-60 %). En la Figura nº 2.123, Wesley (1973), se muestran de manera gráfica estos comentarios.

- **Índice de huecos.** Es también muy variable dependiendo del tipo de suelo, del grado de meteorización, etc. No obstante, sí que se han observado ciertas tendencias de variación del índice de huecos en suelos residuales, por ejemplo, en función de la precipitación, Bligh (1997). Ver Figura nº 2.124, en la que se pone de manifiesto incremento del índice de huecos con la precipitación.

Además, las precipitaciones y, en definitiva, el agua, aceleran el proceso de disolución, lavado y recementación del suelo, afectando a otras propiedades del mismo como la densidad y la cohesión.

- Compresibilidad. El coeficiente de consolidación en este tipo de suelos suele variar en el rango de 10^{-1} cm²/s a 10^{-3} cm²/s, aunque se han observado valores claramente mayores en ciertos tipos de suelos residuales. Se incluye a

continuación la Tabla nº 2.33 en la cual se muestran valores típicos del coeficiente de consolidación para varios tipos de suelos residuales, Wesley (2010).

Tabla nº 2.33. Coeficiente de consolidación para varios tipos de suelos residuales. Wesley (2010).

Soil Type	Coefficient of Consolidation (m ² /day)
Waitemata silts and clays	0.01–10
Indonesian red clays	0.07–0.7
Volcanic ash soils	0.01–200

En cuanto al índice de compresión, Vargas (1953) proporciona la siguiente correlación: $C_c = 0.005 \cdot (LL + 22) \pm 0.1$, en función del límite líquido, LL.

- **Permeabilidad.** En los suelos residuales existen zonas de elevada permeabilidad asociadas a las discontinuidades existentes en los mismos, mientras que en el conjunto del suelo la permeabilidad habitualmente es menor. La permeabilidad, por tanto, tiene un rango de variación muy amplio en los suelos residuales, entre valores de 10^{-2} cm/s a 10^{-8} cm/s, dependiendo del grado de compactación, del nivel de meteorización, etc. Townsend (1985) observó que la permeabilidad de ciertos suelos residuales que, en estado natural resultaba variable entre 10^{-4} cm/s a 10^{-5} cm/s, disminuía hasta valores de 10^{-5} cm/s a 10^{-7} cm/s como consecuencia de fenómenos de compactación.

En la Tabla nº 2.34 se han recogido los valores del coeficiente de permeabilidad para varios tipos de suelos residuales, Wesley (2010).

Tabla nº 2.34. Coeficiente de permeabilidad para varios tipos de suelos residuales. Wesley (2010).

Soil Type		Coefficient of Permeability (m/sec)		
Parent Rock	Description	Young (Saprolitic)	Mature (True Soil)	Remolded
Granite		4×10^{-3} to 5×10^{-9}	4×10^{-6} to 5×10^{-9}	—
Gneiss		5×10^{-6} to 1×10^{-7}	5×10^{-6} to 1×10^{-6}	—
Basalt		3×10^{-6} to 1×10^{-9}	—	—
Sandstone	Gray clay		10^{-9} to 10^{-6}	10^{-10} to 10^{-7}
Andesitic lahar/ volcanic ash	Tropical red clay (halloysitic)		1×10^{-9}	$0.3-3 \times 10^{-10}$
Volcanic ash	Volcanic ash clay (allophane)	10^{-6} to 10^{-7}	5×10^{-7} to 10^{-8}	10^{-11} to 5×10^{-10}

La variación en la granulometría del suelo, el índice de huecos, la mineralogía, el grado de fisuración y características de las fisuras, etc, influyen en el valor del coeficiente de permeabilidad. La Figura nº 2.125, Davies (1987), muestra gráficamente esto que se acaba de comentar. En ella se puede observar como, en un suelo residual de un granito, la permeabilidad se incrementa al aumentar el tamaño de las partículas en el perfil de meteorización, esto es, en profundidad, hasta llegar a la roca intacta, donde la permeabilidad disminuye.

Figura nº 2.125. Variación de la permeabilidad en un perfil de suelo residual de un granito. Davies (1987).

- **Compactación.** La mayoría de los suelos residuales cuentan con valores de densidad máxima dentro del rango de $1,70 \text{ t/m}^3$ a $2,20 \text{ t/m}^3$ y humedades óptimas variables entre 6% y 22%. A medida que incrementa la proporción de arcilla o finos en un suelo residual, aumenta la humedad óptima y disminuye la densidad máxima. Incluso existen suelos residuales formados a partir de rocas volcánicas que presentan humedades muy elevadas (hasta del 180 %) así como densidades bajas y que, aún con todo, se pueden compactar de manera efectiva. Las Figuras nºs 2.126 y 2.127 adjuntas, Pickens (1980) y Wesley (2010), respectivamente, muestran los resultados de diversos ensayos de compactación llevados a cabo con muestras de suelos residuales.

Los ensayos de compactación ponen de manifiesto dos aspectos de importancia: en primer lugar, los amplios rangos de variación tanto de las humedades óptimas como de las densidades secas máximas; y en segundo lugar, que las curvas de compactación resultan muy planas en las arcillas alófanas, Wesley (2009), lo cual hace que en ocasiones no sean fácilmente identificables los "picos" que indican los valores de densidad máxima y humedad óptima.

- **Resistencia al corte.** Lo habitual es que en suelos residuales la resistencia al corte (cohesión y ángulo de rozamiento interno) sea menor a lo largo de discontinuidades que en la matriz del material residual. La influencia de las discontinuidades se muestra de manera gráfica en la Figura nº 2.128 adjunta, Wesley (2010).

Como se puede observar, existe una amplia variación de la resistencia al corte en el suelo residual con discontinuidades (Figura nº 2.128-A), mientras que el suelo residual constituido por cenizas volcánicas (Figura nº 2.128-B), un tipo de suelo en el cual no es habitual la presencia de discontinuidades, se observa que la dispersión en los resultados de resistencia al corte es claramente menor.

Figura nº 2.126. Curvas de compactación para suelos residuales en dos zonas de Auckland, Nueva Zelanda. Pickens (1980).

Figura nº 2.127. Curvas de compactación para dos suelos residuales constituidos por arcillas alófanas en Indonesia. Wesley (2010).

Figura nº 2.128. Resultados de ensayos triaxiales en suelos residuales con discontinuidades (A) y sin discontinuidades (B). Wesley (2010).

- Cohesión. En la mayoría de los casos la cohesión es debida a la cementación de productos precipitados, Sowers (1985). En otros casos, sobre todo en suelos no saturados, existe una cohesión aparente como consecuencia de las tensiones negativas en el agua de los poros del suelo, la cual desaparece por saturación.
- Ángulo de rozamiento interno. Este parámetro disminuye a medida que aumenta el grado de meteorización.

Su valor en suelos residuales depende además en gran medida de la naturaleza del suelo, de su mineralogía. Así, en suelos graníticos y de gneises en Colombia se han observado ángulos de rozamiento internos variables entre

26° y 38° (Deere y Patton, 1971); en suelos lutíticos la fricción resultó ser variable entre 10° y 35° y en suelos de areniscas, en el rango de 25° a 45°, Sowers (1981).

En suelos residuales derivados de areniscas se han observado ángulos de rozamiento interno a lo largo de discontinuidades rellenas de arcilla con valores de 10° a 15°, Suárez (2009), lo que pone de manifiesto la importancia de conocer el tipo de discontinuidades, relleno de las mismas, etc, puesto que resulta ser condicionante frente al comportamiento friccional observado en la matriz del material.

En cuanto al ángulo de fricción residual, resulta ser muy variable; suele estar comprendido entre 5° y 33° en este tipo de suelos, Rigo et al. (2006).

En suelos residuales originados como consecuencia de la meteorización de rocas sedimentarias, el tipo de arcilla y, sobre todo, el contenido de ésta condicionan el valor del ángulo de rozamiento. Cuando el contenido de arcilla es superior al 40%, las partículas arcillosas se pueden orientar en determinadas direcciones preferenciales, lo cual puede hacer que se reduzca la resistencia friccional del suelo. Suele ser habitual que los valores de la fricción residual sean bajos cuando los minerales de arcilla que aparecen mayoritariamente en el suelo residual sean esmectitas y micas. Cuando el contenido de arcilla del suelo es inferior al 15%, la fricción residual suele ser superior a 25° y la resistencia depende fundamentalmente de la interacción entre las partículas gruesas, Lupini et al. (1981).

La Figura nº 2.129 presenta la relación existente entre el ángulo de rozamiento interno y el índice de plasticidad en suelos residuales, Rigo et al. (2006).

Figura nº 2.129. Relación entre el ángulo de rozamiento interno residual y el índice de plasticidad en suelos residuales. Rigo et al. (2006).

Utilización en presas

En lo que respecta al empleo de los suelos residuales en la construcción de presas se podrían citar, a título de ejemplo, las siguientes obras:

- Presa de Sasumua, Terzaghi (1958). Es una presa de materiales sueltos construida durante los años 1949 a 1956 en la ciudad de Nairobi (Kenia). La presa tiene unos 33,5 m de altura y su diseño inicial fue modificado por Terzaghi. De hecho, en 1964 esta presa fue rebautizada como presa de Terzaghi en su honor. La Figura nº 2.130 recoge la sección tipo de esta presa tal y como fue construida.

Figura nº 2.130. Sección tipo de la presa de Sasumua. Terzaghi (1958).

Se trata de una presa homogénea, que cuenta con un sistema de filtro vertical en el centro de la presa que separa los espaldones de aguas arriba y aguas abajo. La presa se construyó prácticamente en su totalidad utilizando suelos residuales procedentes de la meteorización de rocas volcánicas (basalto, brechas y tobas volcánicas), los cuales se caracterizaban por plasticidades y humedades elevadas así como densidades secas anormalmente bajas. Pese a ello, se pudieron emplear estos suelos residuales de manera satisfactoria para la construcción de la presa.

- Presa de Tjipanundjang, Wesley (1974). Se trata de una presa de materiales sueltos, homogénea, construida en Java (Indonesia), entre los años 1928 y 1929, utilizando suelos residuales muy parecidos a los que se emplearon en la construcción de la presa de Sasumua, esto es, arcillas con contenidos variables de alófanos y haloisitas, procedentes de la meteorización de rocas volcánicas. En la Figura nº 2.131 se muestra la sección tipo de la presa. A pesar del elevado contenido de humedad de estas arcillas, así como de la alta fracción arcillosa del suelo, éste contaba con una elevada resistencia al corte y se comportó razonablemente bien durante la construcción de la presa.

Figura n° 2.131. Sección tipo de la presa de Tjipanundjang. Wesley (1974).

- Presa de Thika, Attewill y Bruggemann (1997), Bruggemann y Gosden (2004). Esta presa, de materiales sueltos, homogénea, está situada a unos 60 km al norte de Nairobi, en Kenia y fue construida durante los años 1990 a 1995. Se trata de una presa de planta curva, de unos 70 m de altura y de alrededor de 450 m de longitud de coronación. En la Figura n° 2.132 se ha recogido la sección tipo de la presa de Thika.

Figura n° 2.132. Sección tipo de la presa de Thika. Bruggemann y Gosden (2004).

La presa se construyó completamente (núcleo y espaldones) utilizando un suelo residual rico en arcillas haloisíticas procedente de la meteorización de rocas volcánicas. La única diferencia entre los espaldones y el núcleo (inclinado hacia aguas arriba y protegido con un dren chimenea) es que la puesta en obra del suelo residual para el núcleo se llevó a cabo con una humedad claramente mayor para hacerlo muy plástico. Los espaldones se construyeron con una humedad menor, para incrementar la resistencia del material y minimizar las presiones intersticiales durante la puesta en obra.

Las características principales del suelo residual empleado en la construcción de la presa fueron límites líquidos en el rango 80-100 %, índices de plasticidad variable entre 30-40 %, densidad seca en el intervalo 1,10-1,20 t/m³, humedad variable entre 46-53 %, cohesión efectiva del orden de 1 t/m² y ángulo de rozamiento interno de unos 33°.

La construcción de la presa se llevó a cabo de manera satisfactoria, obteniéndose durante su explotación asientos postconstructivos, caudales de filtración y presiones intersticiales en el cuerpo de presa similares a los registrados en otras presas de la zona construidas con materiales convencionales.

- Presa de Batutegi, Djarwadi et al. (2004). Se trata de una presa de materiales sueltos, zonificada, construida entre los años 1996 a 2000, en el río Way Sekampung, en la provincia de Lampung (Indonesia). La presa tiene una altura máxima de 125 m y longitud de coronación de 700 m. Cuenta con espaldones contruados con roca basáltica andesítica y núcleo central impermeable que se ejecutó utilizando suelos residuales, procedentes de la meteorización de las rocas volcánicas de la zona, constituidos por arcillas caoliníticas arenosas de plasticidad media a alta, y se protegió con filtros y transiciones. La Figura nº 2.133 adjunta muestra la sección tipo de la presa de Batutegi.

Figura nº 2.133. Sección tipo de la presa de Batutegi. Djarwadi et al. (2004).

El Comité de seguridad de presas indicó que el comportamiento de la presa de Batutegi tanto durante la fase de construcción como durante las fases de puesta en carga y explotación fue normal, dentro de lo esperado. El suelo residual constituido por la arcilla caolinítica pudo ser empleado con éxito como material constituyente del núcleo impermeable de la presa.

Existen diversas referencias de este mismo autor, Djarwadi et al. (2016, 2017a, 2017b) en las cuales se indican ciertas limitaciones relacionadas con este tipo de suelos residuales cuando se emplean como elemento constituyente de núcleos de presas (altura máxima de dichos núcleos, resistencia de los materiales constitutivos de los mismos, etc.) que se recomienda tener en cuenta con objeto de que no se produzcan problemas de fracturación hidráulica.

- Presa de Monasavu, Knight (1986). Se encuentra situada aguas arriba de las cataratas de Manasavy Falls, en Viti Levu, la principal isla de Fiji. Fue construida

como parte de un proyecto hidroeléctrico, entre los años 1979 y 1982, completándose el primer llenado del embalse en 1983. La presa, de materiales sueltos, zonificada, con espaldones de escollera y núcleo arcilloso inclinado hacia aguas arriba, tiene 85 m de altura. En la Figura n° 2.134 adjunta se muestra la sección tipo de la presa.

Figura n° 2.134. Sección tipo de la presa de Monasavu. Knight (1986).

Para construir el núcleo de presa se empleó el suelo residual excavado en la zona del estribo derecho de la presa. Se utilizó una arcilla haloisítica, con presencia de alófanos y caolín, procedente de la meteorización de areniscas, que presentaban elevada humedad natural (72-83 %), densidad seca baja ($0,79-0,98 \text{ t/m}^3$) y alta plasticidad.

El comportamiento general de la presa ha sido bueno y el suelo residual empleado en la construcción del núcleo se ha comportado de manera correcta a pesar de su elevada plasticidad y humedad natural y de su baja densidad seca.

- Presa de estériles mineros Omai Gold Mine, Bedell et al. (2002). Se trata de una presa para el acopio de estériles de la mina de oro Omai, situada en Guyana (América del Sur). La presa es homogénea, de unos 55 m de altura y cuenta con un dren chimenea en su zona central. En la Figura n° 2.135 se incluye la sección tipo de la presa.

Para la construcción de la presa se utilizaron los suelos residuales menos alterados presentes en la zona (saprolitos), evitando emplearse (por tratarse de suelos de mayor permeabilidad) aquéllos con mayor alteración (suelos lateríticos que recubren el saprolito).

El suelo saprolítico usando para la construcción de la presa (arcillas caolíníticas con presencia de illita y cuarzo, procedentes de la meteorización de rocas volcánicas) tenía un mínimo de 40% de fracción fina (limos y arcillas), límite líquido e índice de

plasticidad medios de 48 % y 12 %, respectivamente, humedad natural en el rango 20-45 %, densidad seca máxima de 1,45 t/m³ y humedad óptima de 28 %, cohesión efectiva nula, ángulo de rozamiento interno efectivo de 33°, coeficiente de permeabilidad entre 10⁻⁸-10⁻⁹ m/s y dispersividad leve a media (ND3). El material pudo ser compactado de manera adecuada y el comportamiento de la presa ha sido bueno.

NOTES ON OPERATING ELEVATIONS

PHASE 1 CREST ELEV. 515m
MAX. TAILINGS 514m
MAX. W.L. 513m

PHASE 2 CREST ELEV. 525m
MAX. TAILINGS 523m
MAX. W.L. 522m

FINAL (REVISED) CREST ELEV. 548.5m
MAX. TAILINGS 546.5m
MAX. W.L. 544.5m

FOR CREST ELEVATIONS ABOVE 525m
MAXIMUM TAILINGS ELEVATION 2m
BELOW CREST. MAXIMUM WATER
LEVEL 5m BELOW FINAL CREST.

LEGEND:

- ① SAPROLITE
- ② ROCK FILL
- ③ FILTER SAND
- ④A 50 mm MINUS CRUSHED ROCK
- ④B 150 mm MINUS CRUSHED ROCK
- ④C 19 mm MINUS CRUSHED ROCK
- GEOTEXTILE - AMOCO 4561

NOTES:

- SAND BLANKET IS CONTINUOUS TO ELEVATION 547.5 m
- GRAVEL FINGER DRAINS ARE LOCATED AT LOW POINT IN VALLEYS THEN AT 100 m SPACING ON EITHER SIDE (4 TOTAL) FOR MAIN DAM.
- BERM TO BE BUILT ON MAIN DAM OR WHERE DIRECTED BY ENGINEER BASED ON STABILITY REQUIREMENTS.

Figura nº 2.135. Sección tipo de la presa de estériles mineros Omai Gold Mine. Bedell et al. (2002).

- Presa de Ruiru, Dixon y Robertson (1970). Construida para el abastecimiento de la ciudad de Nairobi (Kenia), esta presa de gravedad cuenta con un relleno ejecutado aguas abajo de la misma que se construyó utilizando los suelos residuales presentes en la zona: arcillas procedentes de la meteorización de traquita (roca ígnea volcánica compuesta de feldespato potásico y otros minerales tales como plagioclasa, biotita, piroxeno y hornblenda). El relleno ejecutado ha tenido un comportamiento satisfactorio hasta la fecha. En la Figura nº 2.136 se ha recogido la sección tipo esquemática de la presa de Ruiru.

- Presa de Piedras Blancas, Villarraga (1996), ICOLD (2009). Se trata de una presa de materiales sueltos, homogénea, construida en Antioquia (Colombia), entre los años 1947 y 1952. Tiene una altura máxima sobre cimientos de 26 m y una anchura de coronación de unos 6 m. El cuerpo de presa se construyó "encajado" entre dos pequeñas zonas elevadas del terreno natural. La Figura nº 2.137 que se incluye a continuación muestra la sección tipo de la presa de Piedras Blancas, ICOLD (2009). Para la construcción de la misma se utilizó el suelo residual existente en la zona, el cual tuvo su origen en la meteorización de rocas metamórficas. Este suelo, producto de la alteración de anfibolitas, estaba constituido por limos arcillosos de plasticidad media a alta, con porcentaje de finos por encima del 80 % y humedades naturales superiores al 40 %, así como cantos rodados de tamaño considerable.

Figura nº 2.136. Sección tipo de la presa de Ruiru. Dixon y Robertson (1970).

Figura nº 2.137. Sección tipo de la presa de Piedras Blancas. ICOLD (2009).

La presa se construyó sin que los materiales empleados supusiesen ningún problema y mostró un comportamiento normal durante los primeros 10 años de explotación del embalse. No obstante, después de 1962 se detectaron migraciones de finos a través del filtro, especialmente cuando el embalse ascendía por encima de determinados niveles. Se llevaron a cabo trabajos de reparación para corregir estos problemas de erosión interna, los cuales consiguieron que la presa volviese a operar de manera normal.

- Presa de Guma, Dixon y Robertson (1970). Se construyó en Sierra Leona, entre los años 1961 y 1966. Para el cuerpo de presa se utilizaron suelos residuales constituidos por arcillas lateríticas procedentes de la meteorización de rocas ígneas, concretamente gabros.
- Presa de Silvan, Kelso (1935). La presa está situada al este de Melbourne (Australia). La construcción se inició en junio de 1927 y en junio de 1931 comenzó la puesta en carga. Es una presa homogénea con pantalla de hormigón armado de impermeabilización aguas arriba. Para la construcción del cuerpo de presa se utilizaron arcillas haloisíticas. El comportamiento de la presa es bueno.
- Otras presas en Colombia. Presas de Quebradona, Troneras, Miraflores, Santa Rita I y II, La Fe, Punchiná, San Lorenzo y Playas, Burton (1998), ICOLD (2009). Todas ellas han sido construidas, principalmente, con suelos residuales constituidos por limos y arenas limosas con las siguientes propiedades geotécnicas: elevada humedad natural, baja densidad seca, compresibilidad media a alta y permeabilidad baja. Para un mejor conocimiento de este material empleado en la construcción de estas presas, se incluyen a continuación las Figuras n^{os} 2.138 y 2.139, que recogen su granulometría y plasticidad.

Figura n^o 2.138. Granulometría y plasticidad del suelo residual empleado en la construcción de las presas de Quebradona, Troneras y Miraflores. ICOLD (2009).

Figura nº 2.139. Granulometría y plasticidad del suelo residual empleado en la construcción de las presas de Santa Rita, La Fe, Punchiná y San Lorenzo. ICOLD (2009).

Para finalizar, se adjunta la Figura nº 2.140 (A y B) en la que se han recogido las secciones tipo esquemáticas de algunas de las presas citadas anteriormente.

Figura nº 2.140-A. Secciones tipo de algunas presas de Colombia construidas con suelos residuales. ICOLD (2009).

Figura nº 2.140-B. Secciones tipo de algunas presas de Colombia construidas con suelos residuales. ICOLD (2009).

7.3.3.2. Materiales antrópicos

Definición

Las formaciones terciarias se encuentran parcialmente recubiertas por depósitos cuaternarios naturales, de los cuales ya se ha hablado anteriormente (suelos aluviales, coluviales, suelos residuales, etc) y también por rellenos antrópicos efectuados por el hombre.

Se entiende por relleno antrópico todos aquellos materiales depositados por el hombre, bien como consecuencia de sus labores constructivas (rellenos, escombros, residuos de construcción, terraplenes, etc), bien como resultado de su actividad biológica (vertederos, basureros), e incluso como producto de sus desechos industriales (escombreras de escorias, por ejemplo).

Son materiales que presentan una muy fuerte heterogeneidad y que aparecen depositados en antiguas vaguadas que han ido rellenando y en los bordes de los cascos urbanos en las sucesivas evoluciones de crecimiento que han experimentado las ciudades.

Propiedades y caracterización

Escario (1985) denomina a estos rellenos antrópicos como rellenos contemporáneos y, en sus estudios sobre los suelos de Madrid, localizó este tipo de rellenos de origen humano en el entorno de pueblos y ciudades, alcanzando en algunos lugares espesores considerables.

Indica Escario (1985) que la naturaleza de estos materiales es muy diversa, pudiendo variar desde acumulaciones de escombros, derribos y basuras, hasta suelos de las áreas próximas, las cuales son complicadas de diferenciar por su naturaleza de los materiales subyacentes. Solamente la compacidad de los materiales, si los rellenos antrópicos han sido simplemente vertidos, permite diferenciarlos de los materiales subyacentes y, por lo tanto, hacerlos fácilmente identificables por medio de ensayos de penetración. Por razones de tipo práctico (dificultad de reutilización del material dada su naturaleza, complicada caracterización, heterogeneidad, en general baja compacidad, etc), Escario (1985) no llegó a cartografiar estos materiales en los mapas de formaciones geotécnicas que elaboró durante sus estudios acerca de los suelos de Madrid.

Se trata de materiales de granulometría, plasticidad, consistencia y compacidad enormemente variables, que pueden alcanzar muy elevados contenidos en materia orgánica e incluso niveles altos de agresividad a los hormigones, y que tienen una deformabilidad elevada, dada su escasa capacidad resistente y evolutividad potencial (posibilidad de presentar deformaciones diferidas a lo largo del tiempo).

A modo de ejemplo, Rodríguez Ortiz (2000a, 2000b) define los rellenos antrópicos de los suelos de Madrid como flojos y colapsables, y los caracteriza por medio de los siguientes parámetros geotécnicos:

- Granulometría. Porcentaje de finos: 10 - 65 %.
- Plasticidad:
 - Límite líquido: N.P. < LL < 50 %.
 - Índice de plasticidad: N.P. < IP < 20 %.
- Densidad seca: $1,20 \text{ t/m}^3 < \gamma_d < 1,60 \text{ t/m}^3$.
- Humedad natural: $5 \% < W < 20 \%$.
- Resistencia a compresión simple: $0 < q_u < 5 \text{ t/m}^2$.
- Ángulo de rozamiento interno: $25^\circ < \phi' < 28^\circ$.
- Cohesión: $0 < c < 0,5 \text{ t/m}^2$.
- Módulo de deformación: $400 \text{ t/m}^2 < E < 800 \text{ t/m}^2$ (siendo condicionantes las deformaciones diferidas a lo largo del tiempo como consecuencia de la degradación de la materia orgánica presente en estos materiales).

En definitiva, como se ha podido observar, el riesgo que presentan los suelos antrópicos como materiales que puedan ser empleados en la construcción de núcleos de presas es el que se deriva de su heterogeneidad litológica: la irregularidad en la naturaleza, composición y condiciones de compactación de estos materiales, su distribución caótica y, habitualmente, la dificultad de establecer su extensión y potencia, a menudo crean graves problemas de carácter geotécnico, hidrogeológico y urbanístico.

Por lo tanto, no se considera que se trate de suelos que puedan ser utilizados para la construcción del elemento impermeable de presas de materiales sueltos.

CAPÍTULO III

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES HETEROGÉNEOS. ANÁLISIS EXPERIMENTAL

1. Introducción.

La caracterización geotécnica de los materiales que se quieren emplear para la construcción de los núcleos de las presas de materiales sueltos es una labor fundamental, que debe efectuarse siempre, especialmente cuando el material disponible para la construcción del elemento impermeable es heterogéneo.

Como ya se ha indicado en los Capítulos anteriores, se entiende por material heterogéneo aquel que presenta propiedades muy variables en origen y cuya caracterización suscita importantes incertidumbres. Se trata de materiales con una granulometría muy extendida, con presencia de partículas de tamaños muy diversos, con permeabilidades variables en un amplio rango, etc.

Aunque lo ideal sería poder disponer de materiales de buena calidad y características homogéneas para su empleo en la construcción del elemento impermeable, a menudo los préstamos constituidos por este tipo de materiales se encuentran lejanos a la zona de la obra o bien existen problemas (administrativos, medioambientales, etc.) que permitan explotarlos. Esto hace que, por razones económicas y/o contractuales, de plazos, de sostenibilidad, etc., resulte necesario utilizar materiales heterogéneos para la ejecución del núcleo de la presa, lo que supone asumir ciertos riesgos.

Por lo tanto, con objeto de conocer de manera adecuada y detallada este tipo de materiales y minimizar los riesgos derivados del empleo de los mismos en la construcción de núcleos de presas, la caracterización de materiales, tanto en campo como en laboratorio, como se indica, es un aspecto fundamental que siempre debe realizarse. Sobre todo tiene un especial interés poder conocer bien la granulometría del material y su permeabilidad, además de otras variables como su resistencia, su plasticidad, etc.

En consecuencia, en el presente Capítulo III, se ha efectuado un análisis experimental de un tipo de estos suelos: se recogerá un estudio sobre la caracterización que se ha llevado a cabo de materiales de tipo heterogéneo, de origen morrénico, potencialmente utilizables en la construcción de núcleos de presas.

Para efectuar dicho estudio, se han tomado diversas muestras de material heterogéneo, las cuales han sido ensayadas en el laboratorio de geotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Los ensayos de laboratorio efectuados con estas muestras de material heterogéneo han sido los habituales que suelen realizarse para llevar a cabo una clasificación y caracterización general de los suelos (ensayos de granulometría, plasticidad, determinación de las densidades, ensayos químicos y de determinación de los carbonatos, Próctor, etc.), además de ensayos específicos para la determinación de la permeabilidad.

Para efectuar la caracterización de la permeabilidad de este material heterogéneo tomado en campo, se ha adquirido y puesto a punto, de manera específica para esta investigación, en el laboratorio de la ETSICCP (UPM), un nuevo equipo: un permeámetro de grandes dimensiones.

Los resultados en relación con la caracterización de dicho material heterogéneo que se tomó en campo permitirán disponer de elementos de juicio para aceptar o rechazar este material heterogéneo, como potencialmente utilizable para la construcción del elemento impermeable en presas de materiales sueltos, en función de los resultados teóricos obtenidos con los modelos de cálculo desarrollados en esta Tesis.

2. Toma de muestras de material heterogéneo.

Se ha buscado un material cuyas propiedades sean las que ya han sido descritas en el Capítulo II para este tipo de suelos, es decir, que cuenten con una granulometría muy extendida, cuya permeabilidad será variable en un amplio rango, que tengan unas propiedades muy diferentes en origen y que presenten claras incertidumbres a la hora de ser conocidas, esto es, que no se puedan identificar con precisión sus propiedades geotécnicas y, por lo tanto, no se puedan conocer ni establecer correlaciones a partir de ensayos efectuados con otros tipos de materiales similares o tomados de préstamos próximos, etc.

2.1. Zona de toma de muestras.

No ha sido sencillo encontrar y, sobre todo, obtener los permisos necesarios para disponer de este tipo de materiales. El trabajo para la localización de materiales heterogéneos ha exigido efectuar un intenso proceso de búsqueda tras el cual se consiguió obtener material de naturaleza morrénica, procediéndose a la toma de varias muestras de dicho suelo heterogéneo.

Estas muestras tienen un origen de tipo morrénico. Han sido tomadas en Soria, en la Sierra de Urbión, en la zona de la Laguna Negra. En la Figura nº 3.1 adjunta se identifica la ubicación de la zona donde se tomaron las muestras, así como varias fotografías que se realizaron el día que se recogió el material.

Figura nº 3.1. Localización y fotografías de la zona de toma de muestras del material morrénico.

Dentro de la extensa morrena que forma parte de los materiales existentes en la zona de la Laguna Negra, se identificaron 3 localizaciones diferentes y se tomaron varias muestras de cada una de ellas. Se incluye a continuación la Figura nº 3.2 en la que se han recogido algunas fotografías más que muestran el aspecto que presenta el material morrénico existente en la zona.

Figura nº 3.2. Fotografías de la zona de toma de muestras. Aspecto de la morrena.

Las muestras proceden de la morrena de la Laguna Negra. Se tomaron en varios sacos. En total, se ha dispuesto de un total de 1.300 kg de material, que se ha ensayado para su caracterización en el laboratorio de geotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Los resultados que se obtuvieron se detallarán más adelante, en el apartado 4 del presente Capítulo.

2.2. Geología de la zona.

La Figura nº 3.3 que se incluye a continuación, IGME (1982a, 1982b), muestra una planta en la que se ha recogido la geología presente en la zona en la cual se tomaron las muestras de naturaleza morrénica.

Figura nº 3.3. Hojas nºs 279 y 317 del Mapa Geológico de España Escala 1:50.000. IGME (1982a, 1982b).

Esta información ha sido reproducida de las plantas geológicas a escala 1:50.000 publicadas por el Instituto Geológico y Minero de España. En concreto, para elaborar la Figura nº 3.3 anterior, se han utilizado las hojas números 279 (Villoslada de Cameros, parte superior de la Figura) y 317 (Vinuesa, parte inferior de la Figura).

Se trata de una zona formada como resultado de la acción glaciaria y periglaciaria. Dicha acción produce una sobreexcavación de la base de los circos, los cuales quedan cerrados por arcos morrénicos, que se comportan como “balsas de cierre”, lo que impide que el agua pueda ser evacuada, dando lugar a la formación de estas lagunas como la Laguna Negra. En la Figura nº 3.4, Acaso (1983), se puede observar, de manera gráfica, el corte ideal de una laguna constituida por el cierre de una morrena.

El material que se tomó pertenece a las formaciones Cuaternarias de depósitos morrénicos, QMo, y morrenas frontales, QMof, de frecuente aparición en las Sierras de Urbión y Cebollera.

De acuerdo con la información publicada por el IGME (1982a, 1982b), Cámara et al. (1982) y Quintero et al. (1988), "... tanto en la Sierra de Urbión como de la de Cebollera, se han señalado pequeños glaciares de circo, que dan lugar a bloques heterométricos y angulosos de materiales weáldicos, con escasa matriz, que constituyen depósitos morrénicos".

Figura nº 3.4. Corte ideal de laguna, morrenas y sustrato. Acaso (1983).

Los depósitos morrénicos (QMo) son definidos como "materiales tillífticos formados por conglomerados con bloques de hasta 3 y 4 m con matriz arcillosa muy heterogénea. Dan importantes afloramientos en las ladera N de Sierra Cebollera, en valles, en los que en la parte alta todavía se reconoce la morfología glaciar. Es importante por su extensión, el afloramiento situado en la ladera NE de La Mesa, en la parte alta del valle del río Lumbreras. Es de destacar la situación de todos los afloramientos en el S de la Hoja 279 y en las ladera orientadas hacia el norte o noroeste".

Y en cuanto a las morrenas frontales (QMof) se indica que "se han distinguido estos depósitos, de composición análoga a la de los depósitos morrénicos en general, dado que se sitúan en la parte frontal del sentido de avance del glaciar originando frecuentemente pequeñas lagunas cuyo caso más característico, es la Laguna Negra de Urbión".

De acuerdo con los trabajos de Sanz et al. (2017), se sabe que esta zona de la Laguna Negra cuenta con abundantes formas de deposición glaciar, de gran variedad, como son las morrenas terminales, las morrenas laterales de antiguos glaciares alpinos, los glaciares rocosos,

las morrenas de nevero, los lóbulos de pie de monte, etc. La Figura nº 3.5 muestra, de manera esquemática, esto que se comenta.

Figura nº 3.5. Flujo de morfología tipo glaciar formado a expensas de la morrena lateral derecha del glaciar cuaternario de la Laguna Negra durante su retroceso. Sanz et al. (2017).

Continúan indicando Sanz et al. (2017) que, como se puede apreciar en dicha Figura nº 3.5, “en las morrenas de antiguos glaciares blancos y rocosos pueden aparecer flujos y avalanchas de derrubios, así como deslizamientos traslacionales. Se identifican en el valle glaciar de la cara norte de los Picos de Urbión los efectos secundarios y depósitos asociados provocados o inducidos por un deslizamiento, como es la formación de una represa aluvial y un cono aluvial lateral”.

3. Análisis experimental en laboratorio

El material heterogéneo, de tipo morrénico, que se tomó en la Laguna Negra fue caracterizado por medio de ensayos efectuados en el laboratorio de geotecnia de la ETSICCP de la UPM, con objeto de poder conocer sus propiedades geotécnicas.

En las fotografías que se muestran en la Figura nº 3.6 adjunta se puede observar el aspecto que presenta el material morrénico que se tomó en campo, Sánchez et al. (2018a).

Figura nº 3.6. Sacos con el material morrénico tomado en la Laguna Negra. Sánchez et al. (2018a).

En apariencia, el material que se tomó en las 3 localizaciones parece constituido por diversos y muy variados tamaños de partículas, desde tamaños de tipo grava y arena hasta partículas más finas. Al tacto, el material parece poco plástico.

La caracterización de este material en laboratorio se realizó tomando, para cada una de las 3 localizaciones, 2 ó 3 muestras, y procediendo a efectuar diversos ensayos con las mismas. Para facilitar su identificación, estas muestras se han denominado de la siguiente manera:

- Localización 1. Muestras 1-A y 1-B.
- Localización 2. Muestras 2-A, 2-B y 2-C.
- Localización 3. Muestras 3-A y 3-B.

En los apartados siguientes se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de granulometría por tamizado, de granulometría por sedimentación, de plasticidad, ensayos para la determinación de las densidades máximas y mínimas, Próctor Normal y Próctor Modificado, de corte directo, de determinación de materia orgánica, carbonatos, ensayos de permeabilidad, etc, que se efectuaron con estas muestras del material heterogéneo de tipo morrénico que se tomó en la Laguna Negra.

3.1. Granulometría.

Para conocer la granulometría del material tomado en la Laguna Negra, se han efectuado 7 ensayos granulométricos: 2 ensayos en la localización 1, 3 ensayos en la localización 2, y 2 ensayos en la localización 3. Empleando estas 7 muestras se han realizado ensayos de granulometría por tamizado y por sedimentación.

A partir de los ensayos de granulometría por tamizado se pudieron obtener los siguientes resultados:

- Bolos: No se han detectado, en las muestras ensayadas, partículas con tamaños superiores a los 63 mm.
- Gravas: El valor medio del porcentaje de gravas que se obtuvo fue de alrededor de $\cong 32,9\%$, con un valor máximo de $\cong 35,2\%$ y un valor mínimo de $\cong 25,1\%$. Resultó un valor medio del porcentaje de material con tamaño superior a 2 cm (gravas gruesas) del orden del $\cong 9,9\%$ (variable entre $\cong 7,9\%$ y $12,3\%$).
- Arenas: El porcentaje de arenas resultó variable entre $\cong 47,7\%$ y $\cong 23,6\%$, siendo el valor promedio del orden de $\cong 31,7\%$ ($\cong 19,6\%$ de arenas finas, variable entre $\cong 29,6\%$ y $14,8\%$, aproximadamente).
- Finos: El valor medio del porcentaje de finos resultó ser del orden de $\cong 35,5\%$, con valores máximos y mínimos de $\cong 46,2\%$ y $\cong 17,1\%$, respectivamente.

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en los ensayos de granulometría por sedimentación se podría indicar lo siguiente:

- Limos: El porcentaje de limos resultó ser variable entre $33,6\%$ y $13,7\%$, con un valor medio del mismo del orden de $\cong 25,9\%$.
- Arcillas: El valor medio del porcentaje de arcillas resultó ser de, aproximadamente, $\cong 9,6\%$, con un valor máximo de $\cong 15,4\%$ y un valor mínimo de $\cong 2,6\%$.

En la Figura nº 3.7 adjunta se han recogido las curvas granulométricas resultantes de las 7 muestras de material heterogéneo de tipo morrénico que se ensayaron en laboratorio.

Figura nº 3.7. Curvas granulométricas de las muestras de material morrénico.

Como se puede observar, los ensayos granulométricos efectuados han puesto de manifiesto que se trata de un material con una granulometría muy extendida, que presenta gran diversidad de tamaños, como suele ser habitual en este tipo de formaciones morrénicas.

3.2. Plasticidad.

Se llevaron a cabo 7 ensayos de plasticidad (2 ensayos en la localización 1, 3 ensayos en la localización 2, y 2 ensayos en la localización 3), obteniéndose que la fracción fina del material tiene una plasticidad media-baja.

Resultó un valor medio del límite líquido de 20,6, siendo los valores máximos y mínimos del mismo 26,2 y 18, respectivamente.

El índice de plasticidad resultó ser variable entre 4 y 7,7, siendo el valor promedio del orden de 5,9.

En la Figura nº 3.8 que se incluye a continuación se han mostrado los resultados de plasticidad que se obtuvieron en las 6 muestras que se ensayaron, sobre la carta de plasticidad de Casagrande.

Figura nº 3.8. Carta de plasticidad de las muestras de material morrénico.

Se ha elaborado, asimismo, la Figura nº 3.9 adjunta en la que se ha mostrado la relación existente entre el límite líquido y el porcentaje de finos del material ensayado.

Como se puede observar, parece que las muestras tomadas en la localización 3 presentan una plasticidad algo mayor, y también en porcentaje de finos ligeramente más elevado (la muestra B tomada en la localización 2, también presentó un porcentaje de finos algo más alto, algo por encima del 45%).

Figura nº 3.9. Relación entre el límite líquido y el porcentaje de finos de las muestras de material morrénico.

3.3. Densidades máximas y mínimas.

Se efectuaron 4 ensayos para la determinación de las densidades máximas y mínimas del material (2 ensayos en la localización 1, 1 ensayo en la localización 2, y 1 ensayo en la localización 3), de acuerdo con lo especificado en las normas UNE 103106:1993 y UNE 103105:1993 (determinación de las densidades máxima y mínima de una arena, respectivamente).

Se obtuvo un valor promedio de la densidad máxima de $\cong 2,00 \text{ t/m}^3$, variable entre $\cong 1,89 \text{ t/m}^3$ y $\cong 2,06 \text{ t/m}^3$.

En cuanto a la densidad mínima, ésta resultó ser variable en el rango $\cong 1,29 \text{ t/m}^3$ a $\cong 1,46 \text{ t/m}^3$, siendo el valor medio de la misma $\cong 1,41 \text{ t/m}^3$.

3.4. Peso específico de las partículas.

Se efectuaron determinaciones del peso específico de las partículas en 2 muestras (1 tomada en la localización 1, y otra tomada en la localización 2).

Resultaron valores del peso específico de las partículas de $\cong 2,64 \text{ t/m}^3$ y $\cong 2,71 \text{ t/m}^3$ (valor medio $\cong 2,67 \text{ t/m}^3$).

3.5. Próctor Normal.

Se realizaron 4 ensayos Próctor Normal, sobre muestras tomadas en las localizaciones 1 (2 ensayos), 2 (1 ensayo) y 3 (1 ensayo).

Se obtuvo un valor promedio para la densidad máxima Próctor Normal de $\cong 2,07 \text{ t/m}^3$, resultando valores máximos y mínimos de $\cong 2,16 \text{ t/m}^3$ y $1,94 \text{ t/m}^3$, aproximadamente.

La humedad óptima Próctor Normal resultó ser variable entre $\cong 7,5\%$ y $\cong 11,0\%$, aproximadamente, siendo el valor medio de $\cong 8,8\%$.

3.6. Próctor Modificado.

Se efectuaron 2 ensayos Próctor Modificado, ambos sobre muestras que se tomaron en la localización 1.

Se obtuvieron valores de la densidad máxima Próctor Modificado de $2,18 \text{ t/m}^3$ y $2,24 \text{ t/m}^3$.

Asimismo, resultaron valores de la humedad óptima Próctor Modificado de $6,6\%$ y 7% .

La relación existente entre las densidades máximas y las humedades óptimas que se obtuvieron en los ensayos Próctor efectuados (tanto Próctor Normal, como Próctor Modificado), se han mostrado en la Figura nº 3.10 que se ha incluido a continuación.

Figura nº 3.10. Relación entre las densidades máximas y las humedades óptimas de los ensayos Próctor efectuados con las muestras de material morrenico.

3.7. Corte directo.

Se llevó a cabo un ensayo de corte directo, consolidado y drenado (CD), con la muestra 1-B, tomada de la localización 1.

Para efectuar este ensayo se utilizaron muestras remoldeadas, de geometría cilíndrica, de 50 mm de diámetro y 20 mm de altura, tal como se especifica en la norma UNE 103401 como rangos de dimensiones habituales. Se empleó el equipo que se muestra en la Figura nº 3.11 adjunta.

Figura nº 3.11. Equipo de corte directo. Laboratorio de geotecnia ETCICCP UPM.

Resultó una resistencia al corte del material dada por una cohesión efectiva del orden de $c' \cong 5,97 \text{ t/m}^2$ y un ángulo de rozamiento interno efectivo de alrededor de $\phi' \cong 31,1^\circ$.

El valor de la cohesión efectiva obtenido parece algo elevado para un material que tiene un porcentaje de finos por debajo de $\cong 45\%$ y cuya fracción fina presenta una plasticada media-baja.

En la Figura nº 3.12 que se incluye a continuación se han mostrado las curvas tensión tangencial vs. deformación horizontal que se obtuvieron durante la realización de este ensayo.

Figura nº 3.12. Relación entre las tensiones normales y tangenciales del ensayo de corte.

Se ha incluido asimismo la Figura nº 3.13 adjunta, que recoge, gráficamente, los resultados de las tensiones normales y tangenciales máximas que fueron obtenidas durante la realización del ensayo de corte, valores a partir de los cuales se pudieron estimar los parámetros resistentes (cohesión y fricción) del material.

Figura nº 3.13. Relación entre las tensiones normales y las tangenciales máximas del ensayo de corte.

3.8. **Determinación de carbonatos.**

Se realizaron 2 ensayos para la determinación del contenido en carbonatos, ambos sobre muestras que se tomaron en la localización 1.

Se obtuvieron contenidos en carbonatos (CaCO_3) del orden de $\cong 3,51\%$ y $\cong 4,99\%$.

3.9. **Determinación de materia orgánica.**

Se efectuaron ensayos para la determinación del contenido en materia orgánica en 2 muestras tomadas ambas de la localización 1.

En ambas determinaciones resultó un contenido en materia orgánica del orden del $\cong 1\%$.

3.10. **Caracterización de la permeabilidad en laboratorio.**

Para caracterizar la permeabilidad de los materiales se pueden llevar a cabo dos tipos de ensayos: ensayos de campo y ensayos de laboratorio.

Los ensayos de permeabilidad de campo presentan una clara ventaja: permiten ensayar el material in situ, tal como aparecen en su localización de origen, esto es, en su estado natural, sin que la toma de muestras de los mismos y el posterior transporte al laboratorio para su acopio y ensayo pueda alterarlos. Ensayos habituales de este tipo son, por ejemplo, los ensayos de Haefeli ó Matsuo (efectuados en una excavación en artesa) y los ensayos de Lefranc, Lugeon ó Gilg Gavard (efectuados en una perforación o sondeo).

Para el análisis de la permeabilidad en laboratorio, deben primero tomarse muestras en campo con las cuales, posteriormente, proceder a efectuar los correspondientes ensayos. Suele ser habitual la determinación de la permeabilidad en laboratorio por medio de ensayos en el permeámetro, en el aparato triaxial, en la célula Rowe, etc.

El problema que presentan estos ensayos de laboratorio que se acaban de citar para la determinación de la permeabilidad de los materiales, es que no son aptos para el ensayo de materiales heterogéneos, con una granulometría muy extendida y con presencia de tamaños de partículas de grandes dimensiones. Solo permiten el análisis de la permeabilidad de la fracción más fina del material (tamaños finos y arenas, habitualmente), con lo que los resultados de permeabilidad que se obtienen no suelen ser representativos del conjunto global del material heterogéneo, con presencia de partículas de tamaños más grandes, que es precisamente como se encuentra el material en su estado natural, en su formación de origen.

Es por ello que, para poder analizar la permeabilidad de suelos heterogéneos, como el material de tipo morrénico que se ha tomado en la Laguna Negra, deben llevarse a cabo ensayos especiales, que permitan la evaluación de la permeabilidad de muestras de materiales que contengan partículas de muy diversos tamaños, incluyendo los de mayores dimensiones, los materiales más gruesos (gravas, bolos, etc).

Para llevar a cabo estos ensayos, se ha dispuesto de un permeámetro de grandes dimensiones específicamente desarrollado para esta investigación. A continuación, se mostrará cómo funciona este equipo y los resultados que se han obtenido empleando el mismo.

3.10.1.El permeámetro de grandes dimensiones

Se trata de un equipo que permite llevar a cabo determinaciones de la permeabilidad de materiales heterogéneos, con granulometrías que engloban tamaños muy diversos.

Su funcionamiento es muy parecido al de un permeámetro convencional, de flujo ascendente, con la ventaja de que no presenta limitaciones importantes en los tamaños de materiales que admite. Permite efectuar ensayos con muestras de material que engloben tamaños de partículas muy diversos, desde los más finos (limos y arcillas) hasta tamaños claramente mayores (arenas, gravas, bolos, etc.), de hasta unos $\cong 8$ cm, que es precisamente lo que resulta de utilidad en este estudio que se está llevando a cabo.

La célula del permeámetro tiene unas dimensiones interiores de 40 cm x 40 cm (largo por ancho) y alrededor de 50 cm de altura.

Las paredes de la célula están construidas de metacrilato, aspecto que permite la visibilidad del material que se ha dispuesto en el interior de la célula para su ensayo durante la realización del mismo, y su comportamiento.

En la parte inferior del equipo (entre la muestra de material y la zona por la cual se introduce el agua) existe una piedra porosa, cuya misión es permitir el paso del agua, pero no el de las partículas de suelo de la muestra analizada.

En la Figura nº 3.14 adjunta se muestra un esquema del permeámetro de grandes dimensiones que se ha utilizado.

Figura nº 3.14. Esquema del permeámetro de grandes dimensiones.

La determinación de la permeabilidad del material se lleva a cabo tomando una muestra del suelo que se quiere ensayar, la cual se coloca en el interior de una célula. Esta célula cuenta con entradas por las cuales se introduce el agua, lo cual se puede realizar de diferentes maneras:

- Las entradas se comunican con un depósito, cuyo nivel de agua se mantiene constante por medio del suministro de agua desde otro depósito, para compensar el agua que circula a través de la célula donde se aloja la muestra. Un aspecto interesante es que la posición de este depósito de nivel constante se puede variar en altura, de tal forma que se pueda llevar a cabo este ensayo de permeabilidad con distintos gradientes.
- Se pueden conectar directamente las válvulas de entrada a un grifo que aporte agua, disponiéndose un manómetro para controlar la presión de entrada de dicha agua.

Estas válvulas inferiores por las cuales se introduce el agua, se utilizan también para vaciar la célula una vez que se ha finalizado el ensayo. Además, dispone de otras válvulas de salida en la

parte superior, por medio de las cuales se recoge el agua que ha atravesado la muestra de material durante el proceso de ensayo, pudiéndose posteriormente medir el volumen de agua recogida.

El funcionamiento del ensayo se basa en la ley de Darcy. De esta manera, conocido el volumen de agua que abandona la célula en un tiempo determinado, y controlando las alturas piezométricas en el interior de la célula, se puede determinar el coeficiente de permeabilidad del material por medio de la expresión 3.1 siguiente:

$$k = \frac{v}{i} = \frac{V \cdot H}{S \cdot t \cdot \Delta h} \quad [3.1]$$

donde:

V, es el volumen de agua que atraviesa la muestra de material en un determinado intervalo de tiempo, t.

t, como se ha indicado, es el tiempo.

H, es la distancia entre los piezómetros que se controlan en el interior de la célula.

S, es el área de la sección de la muestra (40 cm x 40 cm).

Δh , es la diferencia de nivel del agua en los piezómetros que se controlan.

k, como se ha indicado, es el valor del coeficiente de permeabilidad de la muestra que se ensaya. Dado que, como se comentó, el ensayo en este permeámetro se efectúa adoptando flujo vertical, el valor de la permeabilidad que se obtiene se corresponde con el coeficiente de permeabilidad vertical. En todo caso, dado que la muestra se coloca en la célula del permeámetro con una compactación limitada (la muestra está confinada en un recinto con paredes de metacrilato, las cuales tienen una resistencia limitada y, además, el espacio de la célula es reducido, por lo que no es posible efectuar una compactación enérgica de la muestra a ensayar), realmente el material se comportará en este ensayo como isótropo desde el punto de vista de la permeabilidad, y el valor de dicha permeabilidad que se obtenga será, por lo tanto, representativo tanto del coeficiente de permeabilidad horizontal como vertical.

La medida de los volúmenes y tiempos durante el proceso de ensayo se puede efectuar de diversas maneras:

- Estableciendo un valor del volumen conocido y procediendo a medir el tiempo que tarda en conseguirse ese volumen de agua.
- Fijando un valor del tiempo constante y obteniendo, para dicho tiempo fijado, qué volumen de agua se recoge.

En definitiva, se trata de obtener el valor del caudal circulante por el equipo, una vez que el sistema se encuentra en régimen estable (situación de caudales registrados estabilizados).

En la Figuras nºs 3.15 a 3.18 que se incluyen a continuación se muestran varias fotografías del permeámetro de grandes dimensiones que fueron tomadas durante alguno de los ensayos de permeabilidad que se realizaron.

Figura nº 3.15. Vista frontal (A) y lateral (B) del permeámetro de grandes dimensiones durante uno de los ensayos efectuados

Figura nº 3.16. Vistas de detalle del depósito superior (A) y de la probeta para medir los volúmenes de agua recogida (B)

Figura nº 3.17. Fotografías del ensayo de permeabilidad en permeámetro de grandes dimensiones. Detalle de la célula de ensayo, piedra porosa, rejilla y válvulas

Figura nº 3.18. Fotografías tomadas a lo largo de diferentes situaciones del llenado de la célula del permeámetro durante uno de los procesos de ensayo

3.10.2. Resultados obtenidos

Se efectuaron 6 ensayos de permeabilidad, 2 por cada una de las localizaciones de las cuales se tomó material en campo. Se han denominado, para su identificación, como se indica a continuación:

- Localización 1. Ensayos de permeabilidad P-1 y P-2.
- Localización 2. Ensayos de permeabilidad P-3 y P-4.
- Localización 3. Ensayos de permeabilidad P-5 y P-6.

Los resultados del coeficiente de permeabilidad, k , que fueron obtenidos en estos ensayos efectuados empleando el permeámetro de grandes dimensiones se han recogido en la Tabla nº 3.1 adjunta:

Tabla nº 3.1. Resultados del coeficiente de permeabilidad obtenidos en los ensayos efectuados con el permeámetro de grandes dimensiones.

Localización	Ensayo	Permeabilidad k (cm/s)
1	P-1	$2,70 \cdot 10^{-4}$
1	P-2	$2,20 \cdot 10^{-6}$
2	P-3	$1,10 \cdot 10^{-5}$
2	P-4	$1,60 \cdot 10^{-6}$
3	P-5	$8,90 \cdot 10^{-7}$
3	P-6	$2,10 \cdot 10^{-7}$
Promedio		$4,77 \cdot 10^{-5}$
Máximo		$2,70 \cdot 10^{-4}$
Mínimo		$2,10 \cdot 10^{-7}$
Desviación estándar		$1,09 \cdot 10^{-4}$

De acuerdo con los 6 ensayos efectuados, el valor medio de la permeabilidad resultó ser de $\cong 4,77 \cdot 10^{-5}$ cm/s, con un valor máximo de $\cong 2,70 \cdot 10^{-4}$ cm/s, un valor mínimo de $\cong 2,10 \cdot 10^{-7}$ cm/s, y una desviación estándar de $\cong 1,09 \cdot 10^{-4}$ cm/s.

Como se puede observar, el valor que obtenido de la permeabilidad resultó ser bastante disperso, existiendo unos $\cong 3$ órdenes de magnitud entre los valores de los coeficientes de permeabilidad máximos y mínimos resultantes en los ensayos, y un valor de la desviación típica de la permeabilidad que es incluso mayor que el valor de la permeabilidad promedio.

El coeficiente de variación (relación entre la desviación estándar de la permeabilidad y su valor promedio; se hablará con más detalle de este parámetro en el apartado 3.1 del Capítulo 6 de la presente Tesis Doctoral) es un parámetro que proporciona una cierta idea acerca de la dispersión relativa del conjunto de datos de una población (cuanto más elevado sea su valor, mayor es la dispersión de la población). En general, coeficientes de variación próximos a 1 ponen de manifiesto que el conjunto de datos que se tiene forma parte de una población muy dispersa.

Para los 6 datos de permeabilidad que se obtuvieron en los ensayos efectuados, se obtuvo un coeficiente de variación de valor $\cong 2,29$, lo que pone de manifiesto la heterogeneidad de la permeabilidad del material ensayado.

En el apartado 3.1 anterior se indicaron los valores de la granulometría (por tamizado y sedimentación) que resultaron en las 7 muestras que se ensayaron. A partir de dichos resultados, se podrían estimar (empleando, por ejemplo, la fórmula de Hazen¹) valores del coeficiente de permeabilidad del material heterogéneo que es objeto de estudio, con objeto de establecer una comparativa con los valores del coeficiente de permeabilidad que han resultado en estos ensayos efectuados en el permeámetro de grandes dimensiones.

La fórmula de Hazen (véase el apartado 6.4.1 del Capítulo 2 del presente trabajo de investigación) indica que el coeficiente de permeabilidad, k , de un suelo puede estimarse a partir de la expresión $k = C \cdot D_{10}^2$, donde D_{10} es el tamaño de la curva granulométrica que deja pasar el 10% del material, y C es una constante para la cual, habitualmente, suele emplearse el valor $C = 100 \text{ (s} \cdot \text{cm)}^{-1}$.

En la Tabla nº 3.2 adjunta se han recogido los valores de los coeficientes de permeabilidad que se podrían estimar, empleando la fórmula de Hazen, para 7 las muestras cuya granulometría se determinó y se presentó en el apartado 3.1 anterior.

Tabla nº 3.2. Valores del coeficiente de permeabilidad estimados a partir de los resultados obtenidos en los ensayos granulométricos.

Localización	Muestra	D_{10} (cm)	Permeabilidad k (cm/s)
1	1-A	0,007	$4,90 \cdot 10^{-3}$
1	1-B	0,000085	$7,23 \cdot 10^{-7}$
2	2-A	0,00007	$4,90 \cdot 10^{-7}$
2	2-B	0,0006	$3,60 \cdot 10^{-5}$
2	2-C	0,000135	$1,82 \cdot 10^{-6}$
3	3-A	0,000035	$1,23 \cdot 10^{-7}$
3	3-B	0,00008	$6,40 \cdot 10^{-7}$
Promedio		0,001144	$7,06 \cdot 10^{-4}$
Máximo		0,007	$4,90 \cdot 10^{-3}$
Mínimo		0,000035	$1,23 \cdot 10^{-7}$
Desviación estándar		0,00259	$1,85 \cdot 10^{-3}$

¹ Se es consciente que esta formulación tan extendida está especialmente indicada para ser aplicada a suelos constituidos por arenas, relativamente uniformes y con pocos finos. No obstante se ha utilizado por ser su uso muy aplicado en el mundo de la ingeniería geotécnica. De hecho, aunque Hazen desarrolló su fórmula para el diseño de filtros de arena para la purificación del agua, es decir, arena suelta y limpia con un coeficiente de uniformidad D_{60}/D_{10} , de aproximadamente 2, se usa frecuentemente para estimar la permeabilidad de cualquier suelo in situ, al igual que las fórmulas de Stokes para la caída de partículas de arcilla aunque no sean esféricas.

Se pudo estimar un valor del parámetro D_{10} variable entre $\cong 0,007$ cm y $\cong 0,000035$ cm, resultando ser el valor medio del orden de $\cong 0,001144$ cm. Y, en consecuencia, se pudo estimar un valor medio de la permeabilidad de $\cong 7,06 \cdot 10^{-4}$ cm/s, variable entre $\cong 4,90 \cdot 10^{-3}$ cm/s y $\cong 1,23 \cdot 10^{-7}$ cm/s, resultando un valor de la desviación estándar de $\cong 1,85 \cdot 10^{-3}$ cm/s.

De acuerdo con estos valores de las permeabilidades estimadas a partir de la granulometría del material ensayado, se podría deducir un valor del coeficiente de variación de 2,62 (del mismo orden del anteriormente indicado para los resultados de los ensayos efectuados con el permeámetro de grandes dimensiones, $CoV \cong 2,29$), y que muestra, una vez más, la heterogeneidad de la permeabilidad del material ensayado.

3.10.3. Prueba de bondad de ajuste

Se ha querido conocer si los 6 valores de los coeficientes de permeabilidad que resultaron en los ensayos efectuados con el permeámetro de grandes dimensiones se ajustan a algún tipo de distribución.

Para efectuar este estudio, se ha empleado la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov.

Esta prueba consiste en suponer que los datos que se quieren analizar se ajustan a una determinada función estadística (Normal, Lognormal, etc.). Entonces, se procede a efectuar una comparación entre los valores de las funciones de distribución, tanto en la muestra, como la que se deduciría si la muestra realmente se ajustase a la función estadística para la cual se está efectuando la comprobación.

El valor que se obtiene al efectuar esta comparativa es lo que se denomina como estadístico de Kolmogorov, D , (la mayor diferencia absoluta observada entre ambas funciones de distribución anteriormente indicadas), que se obtiene como se muestra en la expresión 3.2 adjunta:

$$D = \sup |F_n(x_i) - F_0(x_i)|_{1 \leq i \leq n} \quad [3.2]$$

donde:

n , es el número de datos de la muestra cuyo bondad de ajuste se quiere analizar.

x_i , es el dato i -ésimo de la muestra (dichos datos deben previamente haberse ordenado de menor a mayor).

$F_n(x_i)$, es un estimador de la probabilidad de obtener valores menores o iguales que x_i .

$F_0(x_i)$, es la probabilidad de obtener valores menores o iguales que x_i cuando es cierto que los datos de la muestra se ajustan a la función estadística para la cual se está efectuando el análisis.

Por lo tanto, esta prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov lo que indica es que si los valores observados, $F_n(x)$, son del mismo orden que los esperados, $F_0(x)$, entonces el valor del estadístico de Kolmogorov, D , será pequeño. Y, por el contrario, cuanto mayor sea la divergencia entre la distribución empírica y la distribución teórica, mayor será el valor de D .

Una vez obtenido este valor de D , debe compararse el mismo con el valor D_α , que es el valor crítico del estadístico de Kolmogorov para un determinado nivel de confianza $(1-\alpha)$. Se trata de un valor que es variable para cada función estadística y que, puede obtenerse por medio de la expresión 3.3 que se incluye a continuación:

$$D_\alpha = \frac{c_\alpha}{k(n)} \quad [3.3]$$

Para obtener $k(n)$, se pueden emplear alguna de las expresiones 3.4 a 3.6 siguientes:

- Función Normal: $k(n) = \sqrt{n} - 0,01 + \frac{0,85}{\sqrt{n}}$ [3.4]

- Función Exponencial: $k(n) = \sqrt{n} + 0,12 + \frac{0,11}{\sqrt{n}}$ [3.5]

- Función de Weibull: $k(n) = \sqrt{n}$ [3.6]

Para efectuar el cálculo de $k(n)$ empleando las expresiones 3.4 a 3.6 anteriormente indicadas, el valor de n que se debe adoptar se corresponde con el el número de datos de la muestra cuyo bondad de ajuste se quiere analizar.

El valor de la constante c_α depende del nivel de confianza con el cual se desee trabajar, y adopta los valores que se recogen en la Tabla nº 3.3 adjunta.

Tabla nº 3.3. Valores del coeficiente c_α para diferentes valores de α .

Función estadística	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$
Normal	1,224	1,358	1,628
Exponencial	0,819	0,895	1,035
Weibull $n=10$	0,990	1,094	1,308
Weibull $n=50$	0,790	0,856	0,988
Weibull $n=\infty$	0,803	0,874	1,007

Una vez efectuados estos comentarios, se presentan a continuación las pruebas que se efectuaron:

Prueba 1: Bondad de ajuste de los 6 resultados del coeficiente de permeabilidad obtenidos en el permeámetro de grandes dimensiones, a una función estadística Normal.

En primer lugar, se obtuvo el valor crítico del estadístico de Kolmogorov, que resultó ser $D_\alpha \cong 0,3212$, para un valor de $n = 6$, y para un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$).

A continuación, a partir de las funciones de distribución teórica y Normal, se calcularon los valores de las probabilidades $F_n(x_i)$ y $F_0(x_i)$, y se obtuvieron las diferencias entre dichos valores calculados. Estos valores se han recogido en la Tabla nº 3.4 adjunta.

Tabla nº 3.4. Resultados obtenidos en la prueba 1 de Kolmogorov.

Ensayo	Permeabilidad k (cm/s)	F	F0	D+	D-
P-6	$2,10 \cdot 10^{-7}$	0,1667	0,3317	-0,1650	0,3317
P-5	$8,90 \cdot 10^{-7}$	0,3333	0,3340	-0,0006	0,1673
P-4	$1,60 \cdot 10^{-6}$	0,50	0,3363	0,1637	0,0030
P-2	$2,20 \cdot 10^{-6}$	0,6667	0,3384	0,3283	-0,1616
P-3	$1,10 \cdot 10^{-5}$	0,8333	0,3683	0,4650	-0,2983
P-1	$2,70 \cdot 10^{-4}$	1,0	0,9793	0,0207	0,1460

Como se puede observar, se obtuvo un valor máximo del estadístico de Kolmogorov de $\cong 0,4650$, que resultó ser superior al valor de $D_\alpha \cong 0,3212$, por lo que se puede concluir que el conjunto de 6 valores de coeficientes de permeabilidad analizados, no se ajustan a una distribución Normal.

Prueba 2: Bondad de ajuste de los 6 resultados del coeficiente de permeabilidad obtenidos en el permeámetro de grandes dimensiones, a una función estadística Lognormal.

Para efectuar este análisis, se obtuvo inicialmente el valor del logaritmo decimal de los 6 coeficientes de permeabilidad, y se estudió si dichos valores de los logaritmos se distribuyen Normalmente.

Seguidamente, se obtuvo el valor crítico del estadístico de Kolmogorov, que resultó ser $D_\alpha \cong 0,3212$, para un valor de $n = 6$, y para un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$).

A continuación, a partir de las funciones de distribución teórica y Normal, se calcularon los valores de las probabilidades $F_n(x_i)$ y $F_0(x_i)$, y se obtuvieron las diferencias entre dichos valores calculados. Estos valores se han mostrado en la Tabla nº 3.5 adjunta.

Tabla nº 3.5. Resultados obtenidos en la prueba 2 de Kolmogorov.

Ensayo	Permeabilidad k (cm/s)	Log (k)	F	F0	D+	D-
P-6	$2,10 \cdot 10^{-7}$	-6,6778	0,1667	0,1277	0,0390	0,1277
P-5	$8,90 \cdot 10^{-7}$	-6,0506	0,3333	0,2892	0,0441	0,1225
P-4	$1,60 \cdot 10^{-6}$	-5,7959	0,50	0,3747	0,1253	0,0414
P-2	$2,20 \cdot 10^{-6}$	-5,6576	0,6667	0,4242	0,2425	-0,0758
P-3	$1,10 \cdot 10^{-5}$	-4,9586	0,8333	0,6762	0,1571	0,0096
P-1	$2,70 \cdot 10^{-4}$	-3,5686	1,0	0,9596	0,0404	0,1263

Una vez efectuados estos cálculos, se pudo observar como el valor máximo del estadístico de Kolmogorov obtenido fue de $\cong 0,2425$, que resultó ser inferior al valor de $D_\alpha \cong 0,3212$, por lo que se puede aceptar que los logaritmos de las permeabilidades se distribuyen Normalmente y, por lo tanto, los datos originales se ajustan razonablemente bien a una distribución Lognormal.

Se procedió de igual manera con los 7 valores de los coeficientes de permeabilidad que se estimaron, a partir de la distribución granulométrica de las muestras del material, empleando la formulación de Hazen. A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron:

Prueba 3: Bondad de ajuste de los 7 resultados del coeficiente de permeabilidad estimados a partir de la fórmula de Hazen, a una función estadística Normal.

En primer lugar, se obtuvo el valor crítico del estadístico de Kolmogorov, que resultó ser $D_\alpha \cong 0,3027$, para un valor de $n = 7$, y para un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$).

A continuación, a partir de las funciones de distribución teórica y Normal, se calcularon los valores de las probabilidades $F_n(x_i)$ y $F_0(x_i)$, y se obtuvieron las diferencias entre dichos valores calculados. Estos valores se han incluido en la Tabla nº 3.6 adjunta.

Tabla nº 3.6. Resultados obtenidos en la prueba 3 de Kolmogorov.

Muestra	Permeabilidad k (cm/s)	F	F0	D+	D-
3-A	$1,23 \cdot 10^{-7}$	0,1429	0,3514	-0,2086	0,3514
2-A	$4,90 \cdot 10^{-7}$	0,2857	0,3515	-0,0658	0,2086
3-B	$6,40 \cdot 10^{-7}$	0,4286	0,3515	0,0770	0,0658
1-B	$7,23 \cdot 10^{-7}$	0,5714	0,3515	0,2199	-0,0770
2-C	$1,82 \cdot 10^{-6}$	0,7143	0,3517	0,3625	-0,2197
2-B	$3,60 \cdot 10^{-5}$	0,8571	0,3586	0,4985	-0,3556
1-A	$4,90 \cdot 10^{-3}$	1,0	0,9883	0,0117	0,1312

Los resultados obtenidos indicaron un valor máximo del estadístico de Kolmogorov de $\cong 0,4985$, que resultó ser superior al valor de $D_\alpha \cong 0,3027$, por lo que se puede concluir que el conjunto de 7 valores de coeficientes de permeabilidad analizados, no se ajustan a una distribución Normal.

Prueba 4: Bondad de ajuste de los 7 resultados del coeficiente de permeabilidad estimados a partir de la fórmula de Hazen, a una función estadística Lognormal.

Para llevar a cabo este estudio, se obtuvo inicialmente el valor del logaritmo decimal de los 7 coeficientes de permeabilidad disponibles, y se analizó si dichos valores de los logaritmos se distribuyen Normalmente.

Seguidamente, se obtuvo el valor crítico del estadístico de Kolmogorov, que resultó ser $D_\alpha \cong 0,3027$, para un valor de $n = 7$, y para un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$).

A continuación, a partir de las funciones de distribución teórica y Normal, se calcularon los valores de las probabilidades $F_n(x_i)$ y $F_0(x_i)$, y se obtuvieron las diferencias entre dichos valores calculados. Estos valores se han mostrado en la Tabla nº 3.7 adjunta.

Tabla nº 3.7. Resultados obtenidos en la prueba 4 de Kolmogorov.

Muestra	Permeabilidad k (cm/s)	Log (k)	F	F0	D+	D-
3-A	$1,23 \cdot 10^{-7}$	-6,9119	0,1429	0,1741	-0,0313	0,1741
2-A	$4,90 \cdot 10^{-7}$	-6,3098	0,2857	0,2893	-0,0036	0,1464
3-B	$6,40 \cdot 10^{-7}$	-6,1938	0,4286	0,3150	0,1136	0,0293
1-B	$7,23 \cdot 10^{-7}$	-6,1412	0,5714	0,3270	0,2444	-0,1016
2-C	$1,82 \cdot 10^{-6}$	-5,7393	0,7143	0,4235	0,2908	-0,1479
2-B	$3,60 \cdot 10^{-5}$	-4,4437	0,8571	0,7357	0,1214	0,0214
1-A	$4,90 \cdot 10^{-3}$	-2,3098	1,0	0,9765	0,0235	0,1193

A partir de estos cálculos efectuados, se pudo observar como el valor máximo del estadístico de Kolmogorov obtenido fue de $\cong 0,2908$, que resultó ser inferior al valor de $D_\alpha \cong 0,3212$, por lo que se puede aceptar que los logaritmos de las permeabilidades se distribuyen Normalmente y, en consecuencia, se podría admitir que los datos de las permeabilidades estimadas a partir de la fórmula de Hazen se ajustan razonablemente bien a una distribución Lognormal.

Por lo tanto, se pudo concluir que tanto los valores de los coeficientes de permeabilidad que se obtuvieron en los ensayos efectuados con el permeámetro de grandes dimensiones, como los valores de los coeficientes de permeabilidad que se estimaron, a partir de las distribuciones granulométricas del material de origen morrénico, empleando la fórmula de Hazen, se ajustan a una función estadística lognormal.

3.11. Resumen de la caracterización efectuada.

Estos resultados de la caracterización geotécnica obtenida del material tomado en la Laguna Negra:

- Granulometría muy extendida.
- Plasticidad media-baja.
- Coeficientes de permeabilidad dispersos, muy heterogéneos, variables en un amplio rango.

se corresponden, razonablemente bien, con las propiedades geotécnicas típicas de materiales morrénicos empleados para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos (ICOLD, 1989).

4. Análisis experimental en campo

Como ya se ha indicado, el estudio de la permeabilidad de los suelos con los que construir el núcleo de una presa de materiales sueltos es una labor imprescindible.

Es práctica habitual estimar la permeabilidad in situ de estos materiales por medio de ensayos de campo como los definidos por Haefeli y/o Matsuo, o mediante ensayos en el interior de sondeos, los cuales presentan ciertas ventajas frente a los ensayos de permeabilidad efectuados en laboratorio: permiten la estimación de la permeabilidad del suelo tal como se encuentra en su estado original, sin alterar.

En el Capítulo II anterior se definieron estos ensayos de campo (apartados 6.2.4 y 6.2.5, ensayos Haefeli y Matsuo, respectivamente), indicándose la manera de realizarlos y la forma de obtener la permeabilidad a partir de los mismos. Se remite a los citados apartados para su consulta.

4.1. Caracterización de la permeabilidad en campo

Habría sido interesante poder disponer de resultados del coeficiente de permeabilidad obtenido mediante ensayos de campo (Haefeli, Matsuo) del material heterogéneo de naturaleza morrénica que se identificó en la zona de la Laguna Negra. De esta manera, habría sido posible efectuar una comparativa entre los valores de la permeabilidad obtenida en campo y en laboratorio, analizando las posibles diferencias entre los resultados de ambos ensayos.

No obstante, como consecuencia de dificultades en la obtención de los permisos necesarios (fundamentalmente por ser una zona natural protegida), y de falta de medios materiales, no ha sido posible efectuar este tipo de ensayos.

En cualquier caso, se ha dispuesto de resultados de permeabilidad efectuados en campo con otros tipos de materiales que presentan, asimismo, cierta heterogeneidad en su naturaleza. Se trata de materiales que se han utilizado en la construcción de varios cuerpos de presas españolas, los cuales fueron ensayados (ejecutando ensayos de permeabilidad de estos tipos en los terraplenes de prueba que se construyeron, o bien directamente sobre alguna de las tongadas del cuerpo de presa durante la fase de construcción) con objeto de poder tener elementos de juicio con los que valorar si eran aptos para ser empleados en la ejecución de la obra.

A continuación se citan algunas de estas presas, indicándose los resultados de permeabilidad que se obtuvieron a partir de los ensayos de campo que se llevaron a cabo.

4.1.1. Presa de Valdepatao

La presa de Valdepatao se encuentra situada en el norte de España, en la provincia de Huesca, en los términos municipales de Cadasnos y Ballobar, constituyendo el embalse de cola del Tramo V del Canal de Monegros.

En la zona en la que se construyó la presa aparece en superficie un coluvión cuaternario, de unos 3 m de espesor máximo, que recubre el sustrato terciario. Este sustrato terciario está

constituido, fundamentalmente, por materiales arcillosos (illita) con intercalaciones de areniscas y presencia de ciertos niveles calcáreos, siendo la estratificación del mismo prácticamente horizontal. Los primeros $\cong 5$ m del sustrato aparecen muy alterados y permeables, por lo que fue necesario retirarlos para efectuar el apoyo de núcleo. El resto del sustrato (alterado a sano) se mostró más impermeable, por lo que pudo ser tratado por medio de inyecciones.

El cuerpo de presa de Valdepatao se construyó zonificado: núcleo central, espaldones, filtros, drenes, transiciones y protecciones. El núcleo se construyó utilizando suelos limo-arcillosos, mientras que para la ejecución de los espaldones se emplearon gravas arenosas. Para el filtro, dren y tapiz horizontal se usaron arenas con gravilla, mientras que para la transición de aguas arriba se utilizaron gravas arenosas. Los rip-rap de protección se ejecutaron con escolleras y caliches.

Los materiales disponibles en el entorno de la presa y préstamos cercanos fueron los siguientes:

- Vaso del embalse: limos arcillo-arenosos cuaternarios, arcillas con intercalaciones margosas terciarias y gravas en matriz limosa.
- Aguas abajo: limos arcillosos cuaternarios y gravas en matriz limosa.
- Préstamo: gravas, rocas calizas, limos y arcillas.

Uno de los problemas que presentaba la construcción de la presa tal como se encontraba definida en Proyecto era la relativa a la baja permeabilidad de los materiales que forman el espaldón de aguas arriba (gravas arenosas con contenidos de finos de hasta el 50%), que podrían suponer un problema en situaciones de desembalse rápido. Por ello, se quiso conocer bien la permeabilidad de estos materiales, ejecutándose diversos ensayos de campo en algunos de los terraplenes de prueba que se construyeron, con objeto de poder zonificar este material de gravas arenosas en los espaldones: las gravas más “limpias” (el material más permeable, con un contenido de finos $< 10\%$) colocadas en la zona más próxima al embalse y ocupando casi todo el espaldón de aguas arriba; para completar el espaldón de aguas arriba, dado que el volumen de gravas “limpias” disponible no resultan suficientes para la construcción de la totalidad del mismo, se construirá, entre este material de gravas “limpias” y el núcleo, una pequeña zona ejecutada con gravas que cuenten con un porcentaje de finos algo mayor, hasta el 25%. Estas mismas gravas con hasta el 25% de finos se utilizarían igualmente en la construcción del espaldón de aguas abajo. En las zonas de sombra, tanto del espaldón de aguas arriba como de aguas abajo, se podrían emplear gravas con hasta el 50% de finos.

Se realizaron ensayos de tipo Haefeli, efectuados en la coronación de algunos de los terraplenes de prueba, a partir de los cuales poder clasificar las gravas arenosas disponibles en función de su permeabilidad y, posteriormente, zonificarlas para la construcción de los espaldones del cuerpo de presa. Los resultados que se obtuvieron en estos ensayos de permeabilidad en campo fueron los siguientes:

- Ensayo terraplén de prueba 1: se efectuó la excavación con las dimensiones típicas para efectuar un ensayo de tipo Haefeli y se procedió a saturar el terreno durante un día, llenando y vaciando varias veces la artesa excavada.

Al día siguiente se efectuó un nuevo llenado de la artesa, observándose que se necesitó aportar unos $\cong 14$ l de agua en alrededor de 1 hora para mantener el nivel en la misma a unos 40 cm por encima del fondo de excavación. El coeficiente de permeabilidad estimado resultó ser $k \cong 6,32 \cdot 10^{-5}$ cm/s.

- Ensayo terraplén de prueba 2: se procedió de la misma manera que se ha comentado para el ensayo 1, procediendo a la saturación del terreno durante 1 día.

Un día después, se volvió a llenar la excavación, pudiéndose comprobar que fue necesario suministrar un volumen del orden de $\cong 12$ l de agua en alrededor de 1 hora para mantener el nivel de agua a unos 38,5 cm por encima del fondo de excavación. El coeficiente de permeabilidad estimado resultó ser $k \cong 5,60 \cdot 10^{-5}$ cm/s.

A continuación se ha incluido la Figura nº 3.19 que muestra algunas fotografías de estos ensayos de permeabilidad en campo de tipo Haefeli que se llevaron a cabo.

Figura nº 3.19. Ensayos de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizados en los terraplenes de prueba de la presa de Valdepatao.

Durante la construcción de los espaldones del cuerpo de presa, se efectuaron nuevamente varios ensayos de tipo Haefeli para conocer in situ la permeabilidad de los materiales que se estaban colocando. En concreto, en cada una de las capas que fueron objeto de estudio, se realizaron 3 excavaciones en artesa con las dimensiones habituales de los ensayos Haefeli en diferentes zonas de la misma. En cada una de las artesas se realizaron 2 determinaciones de la permeabilidad. Se procedió a efectuar una saturación inicial del material y, a continuación, se realizaron los ensayos Haefeli, obteniéndose los resultados que se indican a continuación.

- Espaldón de aguas arriba. Capa 18.
 - Artesa 1: en el primero de los ensayos fueron necesarios $\cong 41$ l de agua en $\cong 1$ hora para mantener el nivel en la excavación a unos 40 cm por encima del fondo. En el segundo de los ensayos fue necesario aportar 46 l de agua. Los coeficientes de permeabilidad que se obtuvieron fueron $k_1 \cong 2,76 \cdot 10^{-4}$ cm/s y $k_2 \cong 2,08 \cdot 10^{-4}$ cm/s, respectivamente.
 - Artesa 2: en estos 2 ensayos que se efectuaron, fueron necesarios unos $\cong 7$ l y $\cong 6$ l en un periodo de $\cong 1$ hora para mantener el nivel de agua unos 40 cm por encima del fondo de excavación. Los coeficientes de permeabilidad resultaron ser $k_1 \cong 3,16 \cdot 10^{-5}$ cm/s y $k_2 \cong 2,71 \cdot 10^{-5}$ cm/s, respectivamente.
 - Artesa 3: en los 2 ensayos que se realizaron, se necesitaron unos $\cong 18,5$ l y $\cong 17$ l de agua en un periodo de $\cong 1$ hora para mantener el nivel unos 45 cm por encima del fondo de excavación. Los coeficientes de permeabilidad resultaron ser $k_1 \cong 7,53 \cdot 10^{-5}$ cm/s y $k_2 \cong 6,92 \cdot 10^{-5}$ cm/s, respectivamente.

Como se puede observar, los coeficientes de permeabilidad que se obtuvieron no resultaron ser del todo homogéneos. Se obtuvieron mayores coeficientes de permeabilidad (alrededor de un orden de magnitud mayor) en los ensayos que se llevaron a cabo en la artesa 1 que en la artesa 2. Y en los ensayos efectuados en la artesa 3, valores del coeficiente de permeabilidad intermedios entre los que se obtuvieron en los ensayos realizados en las artesas 1 y 2.

Esto pone de manifiesto la heterogeneidad del material que se estaba empleando para la construcción del cuerpo de presa, existiendo en las capas extendidas para la ejecución de los espaldones, zonas más granulares (más permeables) y otras con mayor contenido de finos (más impermeables).

En la Figura nº 3.20 adjunta se han mostrado algunas fotografías que se tomaron durante la realización de estos ensayos.

Figura nº 3.20. Ensayo de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizado en la capa extendida número 18 del cuerpo de presa de Valdepatao.

- Espaldón de aguas arriba. Capa 41.
 - Artesa 1: fue preciso aportar un volumen de $\cong 26$ l y $\cong 30$ l de agua en $\cong 1$ hora, en cada uno de los dos ensayos que se realizaron, para mantener el nivel en la excavación a unos 40 cm por encima del fondo. Los coeficientes de permeabilidad que se obtuvieron fueron $k_1 \cong 1,17 \cdot 10^{-4}$ cm/s y $k_2 \cong 1,36 \cdot 10^{-4}$ cm/s, respectivamente.
 - Artesa 2: en estos 2 ensayos que se efectuaron, fueron necesarios unos $\cong 18$ l y $\cong 21$ l en un periodo de $\cong 1$ hora para mantener el nivel de agua unos 40 cm por encima del fondo de excavación. Los coeficientes de permeabilidad resultaron ser $k_1 \cong 8,13 \cdot 10^{-5}$ y $k_2 \cong 9,49 \cdot 10^{-5}$, respectivamente.
 - Artesa 3: en los 2 ensayos que se llevaron a cabo, se necesitaron unos $\cong 105$ l y $\cong 91$ l de agua en un periodo de $\cong 1$ hora para mantener el nivel unos 40 cm por encima del fondo de excavación. Se estimaron coeficientes de permeabilidad del orden de $k_1 \cong 4,27 \cdot 10^{-4}$ cm/s y $k_2 \cong 3,70 \cdot 10^{-4}$ cm/s, respectivamente.

Los valores de los coeficientes de permeabilidad que se obtuvieron en los ensayos realizados en las artesas 1 y 2 resultaron ser parecidos. Algo más elevados (4-5 veces superiores) fueron los coeficientes de permeabilidad que se estimaron a partir de los ensayos llevados a cabo en la artesa 3.

En la Figura nº 3.21 que se incluye a continuación se han mostrado algunas fotografías que se efectuaron durante la ejecución de estos ensayos.

Figura nº 3.21. Ensayo de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizado en la capa extendida número 41 del cuerpo de presa de Valdepatao.

- Espaldón de aguas arriba. Capa 68.
 - Artesa 1: se tuvieron que aportar $\cong 16$ l y $\cong 17$ l de agua en $\cong 1$ hora, respectivamente, en cada uno de los 2 ensayos que se realizaron, para mantener el nivel en la excavación a unos 40 cm por encima del fondo. Los coeficientes de permeabilidad que se obtuvieron fueron $k_1 \cong 7,23 \cdot 10^{-5}$ cm/s y $k_2 \cong 7,68 \cdot 10^{-5}$ cm/s, respectivamente.
 - Artesa 2: en estos 2 ensayos que se efectuaron, fueron necesarios unos $\cong 15$ l y $\cong 15,5$ l en un periodo de $\cong 1$ hora para mantener el nivel de agua unos 40 cm por encima del fondo de excavación. Los coeficientes de permeabilidad resultaron ser $k_1 \cong 6,78 \cdot 10^{-5}$ cm/s y $k_2 \cong 7,0 \cdot 10^{-5}$ cm/s, respectivamente.
 - Artesa 3: en los 2 ensayos que se realizaron, se necesitaron unos $\cong 20$ l y $\cong 18$ l de agua en un periodo de $\cong 1$ hora para mantener el nivel unos 40 cm por encima del fondo de excavación. Los coeficientes de permeabilidad resultaron ser $k_1 \cong 8,14 \cdot 10^{-5}$ cm/s y $k_2 \cong 7,33 \cdot 10^{-5}$ cm/s, respectivamente.

En estos 6 ensayos que se realizaron se obtuvieron valores de los coeficientes de permeabilidad parecidos, y del mismo orden de los más bajos que resultaron en los ensayos efectuados en la capa 41, y en la artesa 3 de la capa 18.

En la Figura nº 3.22 adjunta se han mostrado algunas fotografías que se tomaron durante la realización de estos ensayos.

Figura nº 3.22. Ensayo de permeabilidad en campo de tipo Haefeli realizado en la capa extendida número 68 del cuerpo de presa de Valdepatao.

En la Figura nº 3.23 que se muestra a continuación, se han recogido, a modo de resumen, los resultados de estos 18 ensayos de permeabilidad in situ de tipo Haefeli que se realizaron en los materiales del espaldón de aguas arriba de la presa de Valdepatao.

Figura nº 3.23. Resumen de ensayos de permeabilidad en campo de tipo Haefeli en las capas del cuerpo de presa de Valdepatao.

4.1.2. Presa de L'Albagés

La presa de L'Albagés se encuentra situada al noreste de España, en la provincia de Lérida, en el río Set.

Tanto el vaso como la cerrada de la presa de L'Albagés se encuentran sobre las facies del Terciario continental de la Unidad Geotécnica denominada Casteldans, que es de edad Oligoceno Superior. Sobre la misma aparecen recubrimientos de materiales de edad cuaternaria.

Los materiales que constituyen esta formación son alternancias de niveles de lutitas-argilitas y areniscas y conglomerados de distintos espesores, con zonas alteradas, y zonas con recubrimientos de materiales cuaternarios y procedentes de la alteración de la propia formación, además de niveles tabulares de calizas y margas.

El cuerpo de presa de Albagés se construyó zonificado: núcleo central, espaldones, filtros, drenes, transiciones y protecciones.

Para la construcción de los espaldones se emplearon los materiales de tipo “todouno” procedentes de las excavaciones generales de la formación existente en el entorno de la obra. Se trata de un material constituido, fundamentalmente, por areniscas, argilitas y lutitas, muy sensible a las condiciones de puesta en obra (material potencialmente evolutivo), que además presenta cierta heterogeneidad tanto en su granulometría como en su permeabilidad (presencia de materiales más granulares, areniscas, que son más permeables, y otros menos granulares, argilitas-lutitas, con mayor proporción de finos, es decir, menos permeables).

Para la ejecución del núcleo se utilizaron los limos arcillosos de origen coluvial y aluvial que rellenan los valles laterales del río Set, mientras que para la construcción de los filtros, drenes, transiciones y protecciones, se usaron los materiales procedentes de préstamos próximos.

Se ha dispuesto de ensayos para la determinación de la permeabilidad en campo de tipo Matsuo, efectuados en alguno de los terraplenes de prueba que se ejecutaron con los materiales que, posteriormente, se emplearían en la construcción del cuerpo de presa. En la Figura nº 3.24 adjunta se muestran algunas fotografías de varios de los ensayos Matsuo que se realizaron.

En concreto, este terraplén de prueba sobre el cual se ejecutaron los ensayos de permeabilidad de tipo Matsuo que se han mostrado en dicha Figura nº 3.24 se ejecutó de 10 m de largo por 4 m de ancho y con un espesor de tongada de 40 cm, compactando al 100% del P.N. (aproximadamente, $\gamma_{\max} \cong 2,16 \text{ t/m}^3$ y $W_{\text{opt}} \cong 8,6\%$). El material que se empleó para la construcción de este terraplén de prueba fueron gravas calizas con arenas limosas (material aluvial).

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

- **Ensayo 1:** Efectuado durante un periodo de 6 horas, con un caudal de alimentación $Q = 0,54 \text{ l/min}$, obteniéndose una altura de la lámina de agua sobre el fondo de la excavación de 39 cm (profundidad total de excavación $\cong 46 \text{ cm}$). Se obtuvo un valor del coeficiente de permeabilidad $k = 2,36 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s}$.

- **Ensayo 2:** Realizado durante un periodo de 50 horas, con un caudal de alimentación $Q = 0.27 \text{ l/min}$, obteniéndose una altura de la lámina de agua sobre el fondo de la excavación de 39 cm (profundidad total de excavación $\cong 46 \text{ cm}$). Se obtuvo un valor del coeficiente de permeabilidad $k = 1,19 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s}$.
- **Ensayo 3:** Efectuado durante un periodo de 4 horas, con un caudal de alimentación $Q = 1,32 \text{ l/min}$, obteniéndose una altura de la lámina de agua sobre el fondo de la excavación de 33 cm (profundidad total de excavación $\cong 45 \text{ cm}$). Se obtuvo un valor del coeficiente de permeabilidad $k = 3,07 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s}$.

Figura nº 3.24. Ensayos de permeabilidad en campo de tipo Matsuo realizados en los terraplenes de prueba de la presa de L'Albagés.

Los resultados de la permeabilidad que se obtuvieron fueron razonablemente parecidos en estos 3 ensayos que se efectuaron. Además, los valores resultantes ($k \cong 1-3 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s}$) parecen ser representativos de un material de la naturaleza del que se ensayó.

4.2. Modelización de ensayos de campo

Los ensayos de campo más habitualmente empleados para la estimación de los coeficientes de permeabilidad son, como se ha comentado, los denominados como Haefeli y Matsuo. Ambos proporcionan expresiones por medio de las cuales se pueden obtener los valores

de la permeabilidad de un terreno en función de parámetros como el caudal que hay que aportar para mantener el nivel de agua en la excavación que se ha realizado a una determinada altura sobre su fondo, unas ciertas dimensiones fijas de la zanja excavada, etc.

En los apartados 6.2.4 y 6.2.5 del Capítulo II anterior se detalló la metodología a seguir para llevar a cabo estos dos ensayos de campo y las expresiones a partir de las cuales se puede obtener el coeficiente de permeabilidad

Sin embargo, estos ensayos, tal y como se encuentran planteados, presentan ciertas limitaciones relativas a las hipótesis de trabajo establecidas para la realización de los mismos, que condicionan la estimación del coeficiente de permeabilidad en ciertas situaciones particulares para las cuales las expresiones proporcionadas por Haefeli y Matsuo no han sido concebidas.

Así, por ejemplo, se podrían indicar brevemente las siguientes hipótesis de partida que deben tenerse en cuenta para que las expresiones por medio de las cuales se obtiene el coeficiente de permeabilidad en los ensayos de Haefeli y Matsuo sean de aplicación:

- Las dimensiones de la excavación para el ensayo de Haefeli son 1.5 m x 1.5 m en la superficie del terreno y 0,5 m x 0,5 m a 0,5 m de profundidad.
Para el ensayo Matsuo se indica que la longitud de la zanja excavada debe ser claramente mayor que su anchura.
- Los taludes de excavación de las zanjas para realizar estos ensayos deben ser 1H:1V.
- El nivel freático debe situarse profundo.
- La expresión que propone Matsuo para el cálculo del coeficiente de permeabilidad permite estimar el mismo tanto si existe un nivel impermeable somero ó profundo (aunque no se cuantifica en dicha expresión qué se entiende por somero y qué por profundo). En el caso del ensayo Haefeli, ni siquiera se habla sobre la posibilidad de que exista un nivel más impermeable situado a cierta profundidad.

No se indica cómo variarían las expresiones para el cálculo de la permeabilidad si se adoptasen otras dimensiones de las zanjas excavadas, otras inclinaciones de sus taludes, diferentes posiciones (más someras o más profundas) tanto de los posibles niveles freáticos o impermeables que pudiesen llegar a existir, etc.

Por ello, se han preparado diversos modelos numéricos por ordenador con los que se han reproducido estos ensayos para la determinación de la permeabilidad en campo, para diferentes hipótesis de trabajo. Los resultados que se han obtenido han permitido efectuar un análisis y comparativa, entre las formulaciones teóricas indicadas por Haefeli y Matsuo, y los cálculos con modelo numérico. Se presentarán correlaciones entre dichas formulaciones teóricas y los resultados obtenidos con modelo numérico, indicándose para qué situaciones estas formulaciones teóricas predicen bien el comportamiento observado en los modelos de cálculo numérico.

En concreto, los parámetros que se han variado en los diferentes cálculos con modelo numérico que se han efectuado han sido los siguientes:

- Modelización del ensayo Haefeli.
 - b , anchura en la base de la excavación efectuada. Se han tomado valores de 0,5 m, 0,8 m y 1,0 m.
 - α , inclinación de los paramentos de la excavación realizada. Se han adoptado valores de 45° , 30° y 20° .
 - B , anchura de la excavación en superficie. Quedaría definida en función de la profundidad de excavación (como suele ser habitual en los ensayos Haefeli, se ha adoptado 0,50 m) y de la inclinación de los paramentos de la misma, α , por medio de la siguiente expresión: $B = b + 2 \cdot 0,50 \cdot \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$.
 - h , altura del agua en la excavación realizada medida desde el fondo de la misma (fondo de la artesa). Se han tomado valores de 0,20 m y 0,40 m.
 - H , distancia desde el fondo de la excavación realizada hasta el nivel freático. Se ha trabajado con valores de $H = 0$, $H = h$, $H = 2h$, $H = 4h$, $H = 7h$, $H = 10h$ y $H = \infty$ (nivel freático muy profundo).
 - D , distancia desde el fondo de la excavación efectuada hasta el techo del estrato impermeable. Se han adoptado valores de $D = 0$, $D = h$, $D = 2h$, $D = 4h$, $D = 7h$, $D = 10h$ y $D = 9,50$ m (nivel impermeable profundo, coincidente con el fondo del modelo).

En la Figura nº 3.25 adjunta se muestran, de manera gráfica, estos parámetros que se han indicado.

Figura nº 3.25. Esquema para la modelización de los ensayos Haefeli.

Los diferentes casos que se han calculado en función de la variación de parámetros que se ha adoptado, así como los resultados que se obtuvieron, se han recogido en las Tablas nºs 3.9 y 3.10, que se incluyen más adelante.

- Modelización del ensayo Matsuo.
 - L, longitud en la base de la excavación realizada. Se han adoptado valores de 2 m y 3 m.
 - ΔL , incremento de longitud en la base de la excavación una vez que se procede a ampliar la misma. Igual que para L, se han tomado valores de 2 m y 3 m.
 - h, altura del agua en la excavación realizada, medida desde el fondo de la misma. Se ha trabajado con valores de 0,7 m y 0,5 m (la excavación simulada tiene una profundidad de 0,80 m).
 - $B_{inferior}$, anchura en la base de la excavación (en sentido transversal). Se han adoptado valores de 1 m y 1,5 m.
 - B, anchura de la excavación en superficie. Quedaría definida en función de la profundidad de excavación (como se ha indicado, se adoptó un valor de 0,80 m) y de la inclinación de los paramentos de la misma, α (se ha tomado $\alpha = 45^\circ$ en estos cálculos), por medio de la siguiente expresión:

$$B = B_{inferior} + 2 \cdot 0,80 \cdot \frac{1}{\tan \alpha}.$$

- H, distancia desde el fondo de la excavación realizada hasta el nivel freático. Se han tomado valores de H = 0, H = 1 m, H = 2 m, H = 4 m, H = 7 m, H = 10 m y H = ∞ (nivel freático muy profundo).
- D, distancia desde el fondo de la excavación efectuada hasta el techo del estrato impermeable. Se han adoptado valores de D = 0, D = 1 m, D = 2 m, D = 4 m, D = 7 m y D = 9,2 m (nivel impermeable profundo, coincidente con el fondo del modelo)

En la Figura nº 3.26 que se incluye a continuación se han mostrado, de manera gráfica, estas variables que se han indicado.

Figura nº 3.26. Esquema para la modelización de los ensayos Matsuo.

En la Tabla nº 3.8 adjunta se han incluido los distintos casos que se han calculado en función de la variación paramétrica que se ha considerado. Además, más adelante, en la Tabla nº 3.11 se muestran los resultados que se obtuvieron.

Tabla nº 3.8. Casos de cálculo para la modelización de ensayos Matsuo.

Caso	k (cm/s)	B (m)	L (m)	ΔL (m)	h (m)	H (m)	D (m)
1	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	0	9,2
2	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	1	9,2
3	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	2	9,2
4	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	4	9,2
5	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	7	9,2
6	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	10	9,2
7	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	0
8	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	1
9	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	2
10	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	4
11	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	7
12	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	9,2
13	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	0	1
14	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	0	2
15	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	0	4
16	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	1	4
17	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,7	2	4
18	10^{-5}	3,1	3,0	3,0	0,7	sin NF	9,2
19	10^{-5}	2,6	2,0	2,0	0,5	sin NF	9,2
20	10^{-4}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	9,2
21	10^{-6}	2,6	2,0	2,0	0,7	sin NF	9,2

En los siguientes subapartados se detallan los resultados con modelo numérico que se obtuvieron para los diferentes casos de estudio calculados.

4.2.1. Modelos bidimensionales

Se han llevado a cabo cálculos por medio de los cuales poder reproducir el ensayo de permeabilidad en campo Haefeli a partir de la elaboración de modelos numéricos bidimensionales, de tipo axilsimétrico, que tienen una altura de 10 metros y una anchura lo suficientemente grande para que los bordes no afecten a los resultados obtenidos.

Se trata, como se ha indicado, de modelos axilsimétricos y que, por lo tanto, tienen la limitación de que no reproducen fielmente la geometría de la excavación de un ensayo Haefeli. Se recuerda que la artesa que se excava en campo para efectuar un ensayo Haefeli tiene forma de tronco de pirámide invertida. Y en estos modelos axilsimétricos, realmente la excavación que se estaría simulando sería un tronco de cono invertido.

Estos modelos numéricos que se han elaborado han servido para calcular los valores del caudal filtrado por la excavación simulada a partir de unos valores de los coeficientes de permeabilidad previamente establecidos.

Los casos que se han calculado con estos modelos numéricos por ordenador, y sus características, han sido los que se recogen en la Tabla nº 3.9 adjunta.

A modo de ejemplo, en las Figuras nºs 3.27 y 3.28 que se muestran a continuación, se han recogido la red de flujo y la distribución de presiones intersticiales, respectivamente, en uno de los ensayos Haefeli que se modelizaron.

Figura nº 3.27. Red de flujo y líneas de corriente. Ensayo Haefeli. Modelo 2D axilsimétrico.

Figura nº 3.28. Distribución de presiones intersticiales. Ensayo Haefeli. Modelo 2D axilsimétrico.

Los resultados que se obtuvieron se han presentado en la Tabla nº 3.9 que se incluye a continuación. Además, se ha efectuado una comparativa con los valores de los caudales que resultarían aplicando directamente la fórmula de Haefeli.

Tabla nº 3.9. Casos de cálculo y resultados de los caudales obtenidos en los ensayos Haefeli con modelo 2D axilimétrico.

	Caso	k (cm/s)	Variación paramétrica adoptada						Resultados obtenidos		
			b (m)	α (°)	B (m)	h (m)	H (m)	D (m)	$Q_{\text{MODELO-2D}}$ (m ³ /s)	Q_{HAEFELI} (m ³ /s)	Relación $Q_{\text{HAEFELI}}/Q_{\text{MODELO-2D}}$
Permeabilidad isotropa (k = k _h = k _v)	1	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	9,5	5,96 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	0,579
	2	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,2	9,5	5,61 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	0,615
	3	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,4	9,5	5,38 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	0,641
	4	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,8	9,5	4,92 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	0,701
	5	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	1,4	9,5	4,49 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	0,768
	6	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	2,0	9,5	4,38 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	0,788
	7	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	0	9,5	8,83 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	0,696
	8	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	0,4	9,5	8,43 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	0,730
	9	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	0,8	9,5	8,21 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	0,749
	10	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	1,6	9,5	7,91 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	0,777
	11	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	2,8	9,5	7,57 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	0,812
	12	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	4,0	9,5	7,36 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	0,836
	13	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0	2,88 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,198
	14	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0,2	2,92 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,182
	15	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0,4	2,99 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,154
	16	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0,8	3,09 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,117
	17	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	1,4	3,27 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,055
	18	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	2,0	3,37 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,024
	19	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	0	5,32 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,156
	20	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	0,4	5,37 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,145
	21	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	0,8	5,44 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,131
	22	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	1,6	5,56 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,106
	23	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	2,8	5,78 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,064
	24	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	4,0	6,02 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,022
	25	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	0,2	3,13 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,102
	26	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	0,4	3,17 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,089
	27	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	1,0	3,31 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,042
	28	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,2	1,0	3,22 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,071
	29	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,4	1,0	3,17 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,088
	30	10 ⁻⁵	0,5	30	2,23	0,2	sin NF	9,5	3,39 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,018
	31	10 ⁻⁵	0,5	30	2,23	0,4	sin NF	9,5	6,07 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,013
	32	10 ⁻⁵	0,5	20	3,25	0,2	sin NF	9,5	3,41 · 10 ⁻⁷	3,45 · 10 ⁻⁷	1,012
	33	10 ⁻⁵	0,5	20	3,25	0,4	sin NF	9,5	6,04 · 10 ⁻⁷	6,15 · 10 ⁻⁷	1,018
	34	10 ⁻⁵	1,0	45	2,00	0,2	sin NF	9,5	8,29 · 10 ⁻⁷	8,40 · 10 ⁻⁷	1,013
	35	10 ⁻⁵	1,0	45	2,00	0,4	sin NF	9,5	1,35 · 10 ⁻⁶	1,38 · 10 ⁻⁶	1,022

	Caso	k (cm/s)	Variación paramétrica adoptada						Resultados obtenidos		
			b (m)	α (°)	B (m)	h (m)	H (m)	D (m)	$Q_{\text{MODELO-2D}}$ (m ³ /s)	Q_{HAEFELI} (m ³ /s)	Relación $Q_{\text{HAEFELI}}/Q_{\text{MODELO-2D}}$
	36	10^{-5}	0,8	45	1,80	0,2	sin NF	9,5	$6,16 \cdot 10^{-7}$	$6,24 \cdot 10^{-7}$	1,013
	37	10^{-5}	0,8	45	1,80	0,4	sin NF	9,5	$1,04 \cdot 10^{-6}$	$1,06 \cdot 10^{-6}$	1,015
	38	10^{-4}	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	$3,57 \cdot 10^{-6}$	$3,45 \cdot 10^{-6}$	0,966
	39	10^{-6}	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	$3,57 \cdot 10^{-8}$	$3,45 \cdot 10^{-8}$	0,966
	40	10^{-6}	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	9,5	$6,24 \cdot 10^{-8}$	$6,15 \cdot 10^{-8}$	0,986
Permeabilidad anisótropa ($k = k_h = 10 \cdot k_v$)	30*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,5	30	2,23	0,2	sin NF	9,5	$4,42 \cdot 10^{-8}$	$1,09 \cdot 10^{-7}$	2,468
	31*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,5	30	2,23	0,4	sin NF	9,5	$8,36 \cdot 10^{-8}$	$1,94 \cdot 10^{-7}$	2,326
	32*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,5	20	3,25	0,2	sin NF	9,5	$4,34 \cdot 10^{-8}$	$1,09 \cdot 10^{-7}$	2,514
	33*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,5	20	3,25	0,4	sin NF	9,5	$7,16 \cdot 10^{-8}$	$1,94 \cdot 10^{-7}$	2,716
	34*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	1,0	45	2,00	0,2	sin NF	9,5	$1,10 \cdot 10^{-7}$	$2,66 \cdot 10^{-7}$	2,415
	35*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	1,0	45	2,00	0,4	sin NF	9,5	$1,73 \cdot 10^{-7}$	$4,36 \cdot 10^{-7}$	2,523
	36*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,8	45	1,80	0,2	sin NF	9,5	$8,28 \cdot 10^{-8}$	$1,97 \cdot 10^{-7}$	2,383
	37*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,8	45	1,80	0,4	sin NF	9,5	$1,39 \cdot 10^{-7}$	$3,34 \cdot 10^{-7}$	2,402
	38*	$3,16 \cdot 10^{-5}$	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	$5,28 \cdot 10^{-7}$	$1,09 \cdot 10^{-6}$	2,066
	39*	$3,16 \cdot 10^{-7}$	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	$5,28 \cdot 10^{-9}$	$1,09 \cdot 10^{-8}$	2,066
	40*	$3,16 \cdot 10^{-6}$	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	9,5	$9,55 \cdot 10^{-9}$	$1,94 \cdot 10^{-8}$	2,036

Para el cálculo de caudales empleando la fórmula de Haefeli, se ha supuesto que el coeficiente de capilaridad es igual a 3.

Además, los casos de cálculo 30 a 40 se repitieron (casos 30* a 40*) adoptando en estos nuevos cálculos efectuados una distribución de la permeabilidad anisótropa en el terreno, tomando coeficiente de permeabilidad vertical de valor 10 veces inferior al coeficiente de permeabilidad horizontal ($k = k_h = 10 \cdot k_v$).

Para estos casos de cálculo 30* a 40* que se efectuaron considerando distribución anisótropa de la permeabilidad, la obtención de los caudales a partir de la fórmula de Haefeli se realizó considerando un coeficiente de permeabilidad de valor $k_{haefeli} = \sqrt{k_h \cdot k_v} = 0,316 \cdot k$.

4.2.2. Modelos tridimensionales

Se han elaborado varios modelos numéricos en 3 dimensiones a partir de los cuales poder reproducir los ensayos de permeabilidad en campo de tipo Haefeli y Matsuo.

Estos modelos que se prepararon tienen una altura de 10 metros y una dimensión en anchura lo suficientemente elevada para que los bordes del mismo no afecten a los resultados obtenidos.

A partir de estos modelos numéricos elaborados, y una vez implementado en los cálculos el valor del coeficiente de permeabilidad del terreno, se han podido conocer los valores de los caudales filtrados por las excavaciones simuladas, los cuales se muestran a continuación.

Modelización de ensayos Haefeli

Los diferentes casos que se han calculado empleando estos modelos numéricos tridimensionales, y sus características, han sido los que se recogen en la Tabla nº 3.10 adjunta.

La geometría de uno de los casos de cálculo que se simularon se ha mostrado en la Figura nº 3.29 adjunta. También se ha mostrado la distribución de presiones intersticiales que se obtuvo en el citado cálculo. Véase la Figura nº 3.30 que se incluye a continuación.

Figura nº 3.29. Modelo tridimensional para el análisis de ensayos Haefeli.

Figura nº 3.30. Distribución de presiones intersticiales en uno de los ensayo Haefeli simulados con modelo tridimensional.

Los valores de los caudales que se obtuvieron se han presentado en la Tabla nº 3.10 que se incluye seguidamente. En esta misma Tabla se ha recogido también una comparativa con los valores de los caudales que resultarían aplicando directamente la fórmula de Haefeli.

Tabla nº 3.10. Casos de cálculo y resultados de los caudales obtenidos en los ensayos Haefeli con modelo tridimensional.

	Caso	k (cm/s)	Variación paramétrica adoptada						Resultados obtenidos		
			b (m)	α (°)	B (m)	h (m)	H (m)	D (m)	$Q_{\text{MODELO-3D}}$ (m ³ /s)	Q_{HAEFELI} (m ³ /s)	Relación $Q_{\text{HAEFELI}}/Q_{\text{MODELO-3D}}$
Permeabilidad isotrópica (k = k _h = k _v)	1	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	9,5	5,72·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	0,603
	2	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,2	9,5	5,32·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	0,648
	3	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,4	9,5	5,11·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	0,675
	4	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,8	9,5	4,66·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	0,740
	5	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	1,4	9,5	4,17·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	0,827
	6	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	2,0	9,5	4,05·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	0,851
	7	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	0	9,5	8,64·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	0,712
	8	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	0,4	9,5	8,31·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	0,740
	9	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	0,8	9,5	8,05·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	0,764
	10	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	1,6	9,5	7,63·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	0,806
	11	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	2,8	9,5	7,15·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	0,860
	12	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	4,0	9,5	7,04·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	0,873
	13	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0	2,85·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,211
	14	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0,2	2,86·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,207
	15	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0,4	2,89·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,195
	16	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	0,8	2,92·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,180
	17	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	1,4	3,06·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,126
	18	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	2,0	3,14·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,098
	19	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	0	5,24·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,173
	20	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	0,4	5,27·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,167
	21	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	0,8	5,34·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,152
	22	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	1,6	5,45·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,128
	23	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	2,8	5,67·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,085
	24	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	4,0	5,89·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,045
	25	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	0,2	2,91·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,184
	26	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	0,4	2,99·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,153
	27	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0	1,0	3,25·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,060
	28	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,2	1,0	3,19·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,081
	29	10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	0,4	1,0	3,12·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,104
	30	10 ⁻⁵	0,5	30	2,23	0,2	sin NF	9,5	3,19·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,081
	31	10 ⁻⁵	0,5	30	2,23	0,4	sin NF	9,5	5,47·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,124
	32	10 ⁻⁵	0,5	20	3,25	0,2	sin NF	9,5	3,16·10 ⁻⁷	3,45·10 ⁻⁷	1,091
	33	10 ⁻⁵	0,5	20	3,25	0,4	sin NF	9,5	5,44·10 ⁻⁷	6,15·10 ⁻⁷	1,131
	34	10 ⁻⁵	1,0	45	2,00	0,2	sin NF	9,5	7,50·10 ⁻⁷	8,40·10 ⁻⁷	1,120

	Caso	k (cm/s)	Variación paramétrica adoptada						Resultados obtenidos		
			b (m)	α (°)	B (m)	h (m)	H (m)	D (m)	$Q_{\text{MODELO-3D}}$ (m ³ /s)	Q_{HAEFELI} (m ³ /s)	Relación $Q_{\text{HAEFELI}}/Q_{\text{MODELO-3D}}$
	35	10 ⁻⁵	1,0	45	2,00	0,4	sin NF	9,5	1,21·10 ⁻⁶	1,38·10 ⁻⁶	1,139
	36	10 ⁻⁵	0,8	45	1,80	0,2	sin NF	9,5	5,74·10 ⁻⁷	6,24·10 ⁻⁷	1,087
	37	10 ⁻⁵	0,8	45	1,80	0,4	sin NF	9,5	9,38·10 ⁻⁷	1,06·10 ⁻⁶	1,126
	38	10 ⁻⁴	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	3,93·10 ⁻⁶	3,45·10 ⁻⁶	0,877
	39	10 ⁻⁶	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	3,93·10 ⁻⁸	3,45·10 ⁻⁸	0,877
	40	10 ⁻⁶	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	9,5	6,96·10 ⁻⁸	6,15·10 ⁻⁸	0,884
Permeabilidad anisótropa (k = k _n = 10·k _v)	30*	3.16·10 ⁻⁶	0,5	30	2,23	0,2	sin NF	9,5	4,07·10 ⁻⁸	1,09·10 ⁻⁷	2,678
	31*	3.16·10 ⁻⁶	0,5	30	2,23	0,4	sin NF	9,5	7,98·10 ⁻⁸	1,94·10 ⁻⁷	2,436
	32*	3.16·10 ⁻⁶	0,5	20	3,25	0,2	sin NF	9,5	4,04·10 ⁻⁸	1,09·10 ⁻⁷	2,698
	33*	3.16·10 ⁻⁶	0,5	20	3,25	0,4	sin NF	9,5	6,79·10 ⁻⁸	1,94·10 ⁻⁷	2,865
	34*	3.16·10 ⁻⁶	1,0	45	2,00	0,2	sin NF	9,5	9,47·10 ⁻⁸	2,66·10 ⁻⁷	2,805
	35*	3.16·10 ⁻⁶	1,0	45	2,00	0,4	sin NF	9,5	1,54·10 ⁻⁷	4,36·10 ⁻⁷	2,830
	36*	3.16·10 ⁻⁶	0,8	45	1,80	0,2	sin NF	9,5	7,86·10 ⁻⁸	1,97·10 ⁻⁷	2,510
	37*	3.16·10 ⁻⁶	0,8	45	1,80	0,4	sin NF	9,5	1,18·10 ⁻⁷	3,34·10 ⁻⁷	2,820
	38*	3.16·10 ⁻⁵	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	5,63·10 ⁻⁷	1,09·10 ⁻⁶	1,936
	39*	3.16·10 ⁻⁷	0,5	45	1,50	0,2	sin NF	9,5	5,63·10 ⁻⁹	1,09·10 ⁻⁸	1,936
40*	3.16·10 ⁻⁷	0,5	45	1,50	0,4	sin NF	9,5	1,02·10 ⁻⁸	1,94·10 ⁻⁸	1,899	

Como ya se indicó anteriormente, el cálculo de los caudales empleando la fórmula de Haefeli, se realizó suponiendo que el coeficiente de capilaridad es igual a 3.

Asimismo, los casos de cálculo 30 a 40 se volvieron a realizar (casos 30* a 40*) tomando para estas nuevas simulaciones efectuadas una distribución de la permeabilidad anisótropa en el terreno, adoptando coeficiente de permeabilidad vertical de valor 10 veces inferior al coeficiente de permeabilidad horizontal ($k = k_h = 10 \cdot k_v$).

Como se indicó en el apartado 4.2.1 anterior, en estos casos de cálculo 30* a 40* que se realizaron considerando distribución anisótropa de la permeabilidad, la obtención de los caudales empleando la fórmula de Haefeli se efectuó considerando un coeficiente de permeabilidad de valor

$$k_{haefeli} = \sqrt{k_h \cdot k_v} = 0,316 \cdot k.$$

Modelización de ensayos Matsuo

Los distintos casos que se han calculado haciendo uso de estos modelos numéricos tridimensionales que se prepararon fueron aquéllos que se incluyeron en la Tabla nº 3.8 anterior. Se remite a la citada Tabla para conocer las características de cada uno de los casos de cálculo que se realizaron.

En la Figura nº 3.31 que se incluye a continuación se ha mostrado la geometría tridimensional de uno de estos casos de cálculo que fueron simulados por ordenador. Asimismo,

se ha incluido también la Figura nº 3.32 adjunta en la cual se ha representado la distribución de presiones intersticiales que se obtuvo en el citado cálculo.

Figura nº 3.31. Modelo tridimensional para el análisis de ensayos Matsuo.

Figura nº 3.32. Distribución de presiones intersticiales en uno de los ensayo Matsuo simulados con modelo tridimensional.

En la Tabla nº 3.11 adjunta se han recogido los valores de los caudales que se obtuvieron para los diferentes casos que se calcularon. En esta misma Tabla se ha incluido asimismo una comparativa con los valores de los caudales que resultarían aplicando directamente la fórmula de Matsuo.

Tabla nº 3.11. Resultados de los caudales obtenidos en los ensayos Matsuo con modelo tridimensional.

	Caso	k (cm/s)	Q _{MODELO-3D} (m ³ /s)			Q _{MATSUO} (m ³ /s)			Relación $\frac{\Delta Q_{\text{MATSUO}}}{\Delta Q_{\text{MODELO-3D}}}$
			Q ₁	Q ₂	Q ₂ -Q ₁	Q ₂ -Q ₁ (Lím.Sup.)	Q ₂ -Q ₁ (Lím.Inf.)	Q ₂ -Q ₁ (Medio)	
Distribución de la permeabilidad isótropa (k = k _h = k _v)	1	10 ⁻⁵	4,65·10 ⁻⁶	5,50·10 ⁻⁶	8,43·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,617
	2	10 ⁻⁵	4,29·10 ⁻⁶	5,06·10 ⁻⁶	7,64·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,681
	3	10 ⁻⁵	4,04·10 ⁻⁶	4,76·10 ⁻⁶	7,21·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,721
	4	10 ⁻⁵	3,75·10 ⁻⁶	4,41·10 ⁻⁶	6,59·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,789
	5	10 ⁻⁵	3,49·10 ⁻⁶	4,09·10 ⁻⁶	5,99·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,868
	6	10 ⁻⁵	3,32·10 ⁻⁶	3,86·10 ⁻⁶	5,36·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,970
	7	10 ⁻⁵	1,64·10 ⁻⁶	1,75·10 ⁻⁶	1,13·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	4,602
	8	10 ⁻⁵	2,14·10 ⁻⁶	2,41·10 ⁻⁶	2,77·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	1,877
	9	10 ⁻⁵	2,52·10 ⁻⁶	2,88·10 ⁻⁶	3,60·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	1,444
	10	10 ⁻⁵	2,87·10 ⁻⁶	3,34·10 ⁻⁶	4,70·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	1,106
	11	10 ⁻⁵	3,17·10 ⁻⁶	3,71·10 ⁻⁶	5,47·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,951
	12	10 ⁻⁵	3,32·10 ⁻⁶	3,86·10 ⁻⁶	5,36·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	0,970
	13	10 ⁻⁵	3,51·10 ⁻⁶	3,63·10 ⁻⁶	1,14·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	4,561
	14	10 ⁻⁵	3,77·10 ⁻⁶	3,88·10 ⁻⁶	1,10·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	4,727
	15	10 ⁻⁵	3,98·10 ⁻⁶	4,09·10 ⁻⁶	1,07·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	4,860
	16	10 ⁻⁵	3,86·10 ⁻⁶	3,97·10 ⁻⁶	1,04·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	5,000
	17	10 ⁻⁵	3,72·10 ⁻⁶	3,83·10 ⁻⁶	1,09·10 ⁻⁷	8,00·10 ⁻⁷	2,40·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	4,771
	18	10 ⁻⁵	4,37·10 ⁻⁶	5,16·10 ⁻⁶	7,95·10 ⁻⁷	1,35·10 ⁻⁶	5,10·10 ⁻⁷	9,30·10 ⁻⁷	1,170
	19	10 ⁻⁵	2,86·10 ⁻⁶	3,27·10 ⁻⁶	4,10·10 ⁻⁷	7,20·10 ⁻⁷	3,20·10 ⁻⁷	5,20·10 ⁻⁷	1,268
	20	10 ⁻⁴	3,32·10 ⁻⁵	3,86·10 ⁻⁵	5,36·10 ⁻⁶	8,00·10 ⁻⁶	2,40·10 ⁻⁶	5,20·10 ⁻⁶	0,970
	21	10 ⁻⁶	3,32·10 ⁻⁷	3,86·10 ⁻⁷	5,36·10 ⁻⁸	8,00·10 ⁻⁸	2,40·10 ⁻⁸	5,20·10 ⁻⁸	0,970
Distribución de la permeabilidad anisótropa (k = k _h = 10·k _v)	18*	3,16·10 ⁻⁶	6,13·10 ⁻⁷	7,05·10 ⁻⁷	9,17·10 ⁻⁸	4,27·10 ⁻⁷	1,61·10 ⁻⁷	2,94·10 ⁻⁷	3,207
	19*	3,16·10 ⁻⁶	3,94·10 ⁻⁷	4,39·10 ⁻⁷	4,49·10 ⁻⁸	2,28·10 ⁻⁷	1,01·10 ⁻⁷	1,64·10 ⁻⁷	3,662
	20*	3,16·10 ⁻⁵	4,48·10 ⁻⁶	5,03·10 ⁻⁶	5,52·10 ⁻⁷	2,53·10 ⁻⁶	7,59·10 ⁻⁶	1,64·10 ⁻⁶	2,979
	21*	3,16·10 ⁻⁷	4,48·10 ⁻⁸	5,03·10 ⁻⁸	5,52·10 ⁻⁹	2,53·10 ⁻⁸	7,59·10 ⁻⁸	1,64·10 ⁻⁸	2,979

El cálculo de los casos 18 a 21 se repitió (casos 18* a 21*) tomando para estas nuevas simulaciones que se llevaron a cabo una distribución de la permeabilidad anisótropa en el terreno, tomando un coeficiente de permeabilidad vertical de valor 10 veces inferior al coeficiente de permeabilidad horizontal (k = k_h = 10·k_v).

Los valores de los caudales calculados a partir de la fórmula de Matsuo para estos casos de cálculo 18* a 21* en los cuales se consideró distribución anisótropa de la permeabilidad, se obtuvieron considerando un coeficiente de permeabilidad de valor $k_{haefeli} = \sqrt{k_h \cdot k_v} = 0,316 \cdot k$.

4.3. Correlaciones y discusión de resultados

Los cálculos con modelos numéricos que se han presentado en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 anteriores han permitido efectuar correlaciones entre los resultados obtenidos por medio de dichos modelos numéricos y los que se podrían estimar empleando las formulaciones teóricas indicadas por Haefeli y Matsuo.

En los siguientes apartados se han recogido las correlaciones efectuadas para cada uno de los casos de cálculo analizados, indicándose las situaciones para las cuales dichas formulaciones teóricas enunciadas por Haefeli y Matsuo son capaces de predecir adecuadamente el comportamiento observado en los modelos de cálculo numérico.

4.3.1. Expresión teórica de Haefeli y modelos bidimensionales axilsimétricos

La expresión aportada por Haefeli permite obtener el valor del caudal que se filtra por una artesa de geometría tronco piramidal invertida o bien, conocido el valor de dicho caudal filtrado, estimar el valor del coeficiente de permeabilidad del terreno en el cual se ha excavado la citada zanja.

Se han efectuado cálculos, para diferentes hipótesis de trabajo, utilizando un modelo numérico, en dos dimensiones, axilsimétrico, con objeto de simular el ensayo de Haefeli. Los valores de los caudales que se obtuvieron empleando estos modelos numéricos se han recogido en la Tabla nº 3.9 anterior. Como se pudo observar, los caudales obtenidos a partir de la expresión de Haefeli no se ajustan plenamente, para todos los casos de cálculo planteados, a los caudales que se obtuvieron utilizando modelos numéricos.

Las mejores correlaciones entre los valores de los caudales calculados por ambos procedimientos se obtuvieron cuando el nivel freático se sitúa profundo, lejos de la zona de afección de la zanja excavada (para profundidades superiores a unas 3 veces la anchura de la excavación en superficie, esto es, para $\text{prof.} > 3 \cdot B$), con independencia de la posición a la cual se encuentre situado el techo del nivel impermeable.

En la Figura nº 3.33 que se incluye a continuación se muestra la correlación existente entre los caudales que se estimarían a partir de la expresión de Haefeli y los que resultaron de los cálculos con modelo numérico. En color azul se han representado estas situaciones que se comentan, en las cuales el nivel freático queda situado profundo (casos 13 a 24 y 30 a 40).

En el eje de abscisas se han representado los valores de los caudales que resultaron en los cálculos efectuados con el modelo numérico axilsimétrico, mientras que en el eje de ordenadas se han representado los valores de los caudales que se obtuvieron a partir de la expresión teórica proporcionada por Haefeli. En esta Figura nº 3.33 se ha dibujado la línea bisectriz, que indicaría, lógicamente, un ajuste perfecto.

Como se puede observar a partir de la representación efectuada en la citada Figura nº 3.33, la dispersión que existe entre los valores de los caudales con respecto a la línea bisectriz es

pequeña en estos casos de cálculo que se indican (casos 13 a 24 y 30 a 40). Suponiendo como valores reales los que resultaron por medio de los modelos numéricos axilsimétricos, el ajuste efectuado mediante la media aritmética de los caudales obtenidos por medio de las expresiones teóricas de Haefeli proporcionaría una correlación de $\cong 0,998$ (valor del coeficiente de determinación R^2). Para el conjunto de casos de cálculo 1 a 40, el ajuste resultaría, lógicamente, peor: valor de $R^2 \cong 0,965$.

Figura nº 3.33. Correlación entre caudales obtenidos con modelo numérico 2D axilsimétrico y formulación de Haefeli.

Para aquellas situaciones en las cuales el nivel freático queda situado somero, próximo a la superficie del terreno, los caudales obtenidos a partir de la formulación de Haefeli presentarían las siguientes desviaciones con respecto a los obtenidos con modelo numérico:

- Son del orden de un $\cong 25-40\%$ inferiores cuando el nivel freático se encuentra localizado a menos de $\cong 1$ m de profundidad y el techo del nivel impermeable queda situado profundo.
- Son de alrededor de un $\cong 15-25\%$ más bajos cuando el nivel freático se encuentra localizado a profundidades superiores a $\cong 1$ m e inferiores a $\cong 4$ m, y el techo del nivel impermeable queda situado profundo.
- Para aquellas situaciones en las cuales el nivel freático se encuentra situado a menos de $\cong 0,5$ m de profundidad, y el techo del nivel impermeable queda situado a menos de $\cong 1$ m de profundidad de la superficie, los valores del caudal obtenidos son, aproximadamente, un $\cong 5-10\%$ superiores.

Para finalizar, habría que indicar que en los cálculos que se efectuaron considerando la anisotropía del coeficiente de permeabilidad (casos 30* a 40*), la correlación que se obtuvo no fue

buena: aunque dichos cálculos se efectuaron considerando, tanto el nivel freático, como el techo del estrato impermeable, profundos, la expresión de Haefeli indicó valores de los caudales unas $\cong 2-2,7$ veces superiores a los que resultaron a partir de los modelos numéricos axilsimétricos.

4.3.2. Expresión teórica de Haefeli y modelos tridimensionales

Se ha empleado un modelo numérico en tres dimensiones para simular el ensayo de permeabilidad de Haefeli, para diferentes hipótesis de cálculo. Los distintos valores de los caudales que se obtuvieron se han recogido en la Tabla nº 3.10 que se mostró anteriormente.

Las conclusiones obtenidas fueron similares a las que se indicaron en el apartado 4.3.1 anterior: los valores de los caudales estimados a partir de la expresión de Haefeli se desvían de los caudales que se obtuvieron utilizando modelos numéricos tridimensionales, para algunos de los casos de cálculo planteados.

Las correlaciones que ofrecen un mejor ajuste entre los valores de los caudales calculados por ambos procedimientos fueron aquéllas en las cuales se simuló el nivel freático profundo, lejos de la zona de afección de la zanja excavada (para profundidades superiores a unas 3 veces la anchura de la excavación en superficie, es decir, para $\text{prof.} > 3 \cdot B$), independientemente de la posición a la cual se encuentre situado el techo del nivel impermeable.

En la Figura nº 3.34 adjunta se ha recogido la correlación existente entre los caudales que se obtendrían a partir de la expresión de Haefeli y los que se pudieron estimar a partir de los cálculos con modelo numérico, habiéndose representado en color azul estas situaciones en las cuales el nivel freático queda situado profundo (casos de cálculo 13 a 24 y 30 a 40).

Figura nº 3.34. Correlación entre caudales obtenidos con modelo numérico 3D y formulación de Haefeli.

En dicha Figura nº 3.34 se han representado, en el eje de abscisas, los valores de los caudales que resultaron en los cálculos efectuados con el modelo numérico tridimensional, mientras que en el eje de ordenadas se han representado los valores de los caudales que se obtuvieron a partir de la expresión teórica proporcionada por Haefeli. Además, se ha dibujado la línea bisectriz, que indicaría, lógicamente, un ajuste perfecto.

La representación efectuada en la Figura nº 3.34 anterior muestra como la dispersión que existe entre los valores de los caudales con respecto a la línea bisectriz es pequeña en estos casos de cálculo que se indican (casos 13 a 24 y 30 a 40). Suponiendo como valores reales los que resultaron por medio de los modelos numéricos tridimensionales, el ajuste efectuado mediante la media aritmética de los caudales obtenidos por medio de las expresiones teóricas de Haefeli proporcionaría una correlación de $\cong 0,989$ (valor del coeficiente de determinación R^2). Para el conjunto de casos de cálculo 1 a 40, el ajuste resultaría, lógicamente, peor: valor de $R^2 \cong 0,961$.

No obstante, como se ha comentado, existen situaciones en las cuales la posición del nivel freático queda situado somero, próximo a la superficie del terreno, aspecto que parece afectar a los valores de los caudales obtenidos empleando ambas metodologías de cálculo. En tales casos de cálculo, los caudales obtenidos a partir de la formulación de Haefeli presentarían las siguientes desviaciones con respecto a los que se obtuvieron empleando los modelos numéricos en tres dimensiones:

- Son, aproximadamente, un $\cong 25-40\%$ menores cuando el nivel freático se encuentra localizado a menos de $\cong 1$ m de profundidad y el techo del nivel impermeable queda situado profundo.
- Son del orden de un $\cong 15-20\%$ más bajos cuando el nivel freático se encuentra localizado a profundidades superiores a $\cong 1$ m e inferiores a $\cong 4$ m, y el techo del nivel impermeable queda situado profundo.
- Para las situaciones en las que el nivel freático se encuentra situado a menos de $\cong 0,5$ m de profundidad, y el techo del nivel impermeable queda situado a menos de $\cong 1$ m de profundidad de la superficie, los valores del caudal obtenidos resultaron ser, aproximadamente, un $\cong 5-20\%$ más elevados.

Finalmente, se quiere poner de manifiesto que en los cálculos que se efectuaron considerando la anisotropía del coeficiente de permeabilidad (casos 30* a 40*), la correlación que se obtuvo no fue buena: a pesar de que estos cálculos fueron realizados considerando, tanto el nivel freático, como el techo del estrato impermeable, profundos, la expresión de Haefeli indicó valores de los caudales unas $\cong 1,90-2,90$ veces superiores a los que resultaron a partir de los modelos numéricos axilsimétricos.

4.3.3. Expresión teórica de Matsuo y modelos tridimensionales

Las expresiones enunciadas por Matsuo permiten hallar unas cotas superiores e inferiores de las permeabilidades del terreno o, equivalentemente, de los caudales de absorción del terreno,

tal como se ha obtenido en las simulaciones de estos ensayos efectuados con modelo numérico, y cuyos resultados se han recogido en la Tabla nº 3.11 anterior.

Como se ha podido observar, dichas cotas estimadas por medio de las expresiones que facilita Matsuo se sitúan, aproximadamente, entre $\pm 50\%$ del resultado que se pudo obtener por medio de los cálculos con modelo numérico.

Estas cotas superiores e inferiores que indica la expresión teórica de Matsuo han resultado ser válidas siempre y cuando el techo del nivel impermeable se encuentre a suficiente profundidad, lejos de la zona de afección de la zanja excavada (se ha comprobado que dicha profundidad suficiente sería del orden de 2 a 3 veces la anchura de la excavación en superficie, parámetro que se ha denominado como B).

Si el techo del estrato impermeable no queda situado a suficiente profundidad (prof. $< (2 \text{ a } 3) \cdot B$), los valores de los caudales teóricos que proporciona la expresión de Matsuo son, en general, muy superiores a los que resultarían empleando cálculos con modelo numérico, pudiendo obtenerse límites superiores de órdenes de magnitud superiores e incluso, para algunas situaciones, límites inferiores de dichos caudales también por encima de los que se tendrían en los cálculos con modelo numérico. Por lo tanto, en estas situaciones (casos de cálculo 7 a 10 y 13 a 17), no resulta válido emplear la formulación indicada por Matsuo.

Cuando el techo del nivel impermeable queda situado a suficiente profundidad y no existe nivel freático ó bien éste se sitúa también profundo (prof. $> (2 \text{ a } 3) \cdot B$), entonces el valor del caudal que se obtiene por medio de modelos numéricos se puede considerar, aproximadamente, centrado entre ambos límites superiores e inferiores que indica Matsuo. Es decir, se podría calcular el caudal real de absorción (ó, equivalentemente, la permeabilidad del terreno) obteniendo la media aritmética de ambos límites indicados por la expresión teórica de Matsuo. Esta situación se produciría en los casos de cálculo 5, 6, 11, 12 y 18 a 21.

En la Figura nº 3.35 adjunta se incluye un gráfico que muestra la correlación existente entre los caudales obtenidos tanto utilizando modelos numéricos como empleando las formulaciones teóricas indicadas por Matsuo. En el eje de abscisas se han representado los valores de los caudales que se obtendrían en los cálculos con modelo numérico, mientras que en el eje de ordenadas se han representado los valores de los caudales que resultarían a partir de las expresiones teóricas que indica Matsuo (la línea bisectriz que se dibuja es la que indicaría, lógicamente, un ajuste perfecto).

Como se puede apreciar en la citada Figura nº 3.35, apenas existe dispersión de los resultados de los caudales con respecto a la bisectriz para los casos de cálculo 5, 6, 11, 12 y 18 a 21 comentados anteriormente, los cuales se han representado en color azul. Suponiendo como valores reales los que resultaron por medio de los modelos numéricos, el ajuste efectuado mediante la media aritmética de los caudales obtenidos por medio de las expresiones teóricas de Matsuo proporcionaría una correlación de $\cong 0,998$ (valor del coeficiente de determinación R^2), lo

cual pone de manifiesto el buen ajuste que se obtiene de los caudales en los citados casos de cálculo. Para el conjunto de casos de cálculo 1 a 40, el ajuste resultaría peor: valor de $R^2 \cong 0,954$.

Figura nº 3.35. Correlación entre caudales obtenidos con modelo numérico 3D y formulación de Matsuo.

Existe otra situación, en la cual el techo del terreno impermeable quedase situado profundo y la posición del nivel freático se encontrase cerca de la superficie (casos de cálculo 1 a 4). Entonces, los caudales obtenidos por medio de modelos numéricos podrían aproximarse a los que se obtendrían empleando las expresiones teóricas de Matsuo de la siguiente manera:

- Cuando nivel freático queda situado en superficie o bastante somero, los caudales resultantes con modelo numérico son similares a los que se obtendrían empleando la expresión de Matsuo correspondiente al límite superior.
- Dicho caudal correspondiente al límite superior se podría considerar un 50% superior al valor resultante en los cálculos con modelo numérico para profundidades del nivel freático iguales o superiores a 2,5-3 veces la anchura de la excavación en superficie, B.
- Para las situaciones en las cuales el nivel freático quede situado en posiciones intermedias a las indicadas anteriormente, los valores del caudal se podrían aproximar linealmente.

Finalmente, en los cálculos que se efectuaron considerando la anisotropía del coeficiente de permeabilidad (casos 18* a 21*), la correlación que se obtuvo no fue buena (a pesar de que fueron cálculos que se efectuaron considerando tanto el nivel freático como el techo del nivel impermeables, profundos). En estas situaciones de cálculo, se obtuvieron valores de los caudales unas $\cong 3-3,5$ veces superiores empleando las expresiones teóricas de Matsuo, frente a los caudales que resultarían utilizando modelos numéricos.

5. Resumen y conclusiones

La caracterización de los materiales que se van a emplear en la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos en fundamental, especialmente si el material que se va a utilizar es heterogéneo y presenta incertidumbres en sus propiedades geotécnicas.

Las principales conclusiones que se han obtenido a partir del estudio que se ha realizado en el presente Capítulo han sido las siguientes:

a) Respecto de los resultados de los ensayos de laboratorio

Se ha identificado y localizado material heterogéneo de tipo morrénico en la zona de la Laguna Negra (Sierra de Urbión, Soria), habiéndose tomado varias muestras de este material, de diversas localizaciones, el cual ha sido ensayado en el laboratorio de geotecnia de la ETSICCP de la UPM.

Los resultados que se han obtenido han mostrado como el material presenta una granulometría muy extendida, valores de plasticidad media-baja y coeficientes de permeabilidad muy heterogéneos, variables en un amplio rango.

El análisis de la permeabilidad del material tomado se ha efectuado empleando un equipo específicamente desarrollado para esta investigación en el laboratorio de geotecnia de la ETSICCP de la UPM: un permeámetro de grandes dimensiones que posibilita el ensayo de materiales heterogéneos con presencia de partículas de muy diversos tamaños, incluyendo la fracción más gruesa del material (gravas, bolos, etc.). En todo caso, el tamaño máximo del material ensayado ha sido < 8 cm.

Se ha puesto a punto este equipo y se ha visto como su empleo presenta ventajas frente a los métodos tradicionalmente utilizados para la determinación de la permeabilidad en laboratorio (permeámetro convencional, de carga variable o constante, aparato triaxial, célula Rowe, etc), los cuales solamente permiten ensayar muestras con las fracciones más pequeñas del material, hecho que limita la representatividad de los resultados del coeficiente de permeabilidad obtenido, en comparación con la permeabilidad real que presentaría el conjunto global del material heterogéneo.

Se ha efectuado un análisis de los coeficientes de permeabilidad obtenidos empleando este permeámetro de grandes dimensiones, pudiéndose comprobar que los mismos se distribuyen de acuerdo con una función estadística lognormal.

Además, se ha podido comprobar como, en general, los resultados que se obtuvieron a partir de la caracterización efectuada en laboratorio del material morrénico tomado en la Laguna Negra, se han ajustado razonablemente bien a los valores de las propiedades geotécnicas generales que, de acuerdo con la bibliografía técnica consultada, habitualmente suelen presentar este tipo de materiales heterogéneos.

b) Respecto de la modelización numérica de los ensayos de campo (Haefeli y Matsuo)

Se han realizado cálculos con modelo numérico para simular los ensayos de campo Haefeli y Matsuo. Los resultados de los caudales obtenidos se compararon con los que se podrían estimar aplicando directamente las expresiones teóricas que proporcionan los métodos de Haefeli y Matsuo.

Se observó que las expresiones teóricas indicadas por Haefeli y Matsuo proporcionaron valores de los caudales similares a los que se obtuvieron en las modelizaciones numéricas cuando se simuló el nivel freático profundo, lejos de la zona de afección de la zanja excavada (para profundidades superiores a unas $\cong 3$ veces la anchura en superficie de la excavación).

La posición del techo del nivel impermeable también afecta a los resultados obtenidos (especialmente cuando se emplea el método de Matsuo y, en menor medida, cuando se utiliza el método de Haefeli), aunque tiene una influencia menor.

Las desviaciones máximas que se obtuvieron cuando se dispuso el nivel freático y/o el techo del nivel impermeable a profundidades someras, próximas a la superficie del terreno, fueron caudales un 40-50% superiores empleando las formulaciones indicadas por Haefeli/Matsuo, frente a las simulaciones con modelo numérico (y unas $\cong 2$ a 3,5 veces mayores para situaciones de cálculo en las cuales se simuló el terreno con permeabilidad anisótropa)

En todo caso, se concluye que, en la medida en que las variaciones de la permeabilidad son muy elevadas en la naturaleza, se considera que, en realidad, es el "exponente", esto es, el "orden de magnitud", el valor que tiene verdadero interés conocer; es decir, que la estimación de la permeabilidad proporcione un valor doble o mitad del real, no resulta un aspecto tan decisivo.

CAPÍTULO IV

ZONIFICACIÓN DE NÚCLEOS DE PRESAS DE MATERIALES SUELTOS

1. Introducción.

En este Capítulo IV se presenta un estudio sobre zonificación de núcleos de presas de materiales sueltos.

La ejecución de núcleos de presas de materiales sueltos, en ocasiones, necesita volúmenes de suelos de buena "calidad" (homogéneos, impermeables, moderadamente plásticos, sin elementos extraños, no evolutivos, etc.), que no es posible satisfacer por medio de las cantidades de materiales disponibles en las zonas del vaso, cerrada de la presa o sus proximidades.

En estos casos, y dado que no es económicamente viable acudir a préstamos lejanos desde los cuales transportar materiales que cumplan las especificaciones óptimas requeridas para ser empleados en el núcleo, con frecuencia se resuelve el problema utilizando los materiales disponibles en el entorno de la obra para la construcción del elemento impermeable de la presa, pero llevando a cabo una zonificación de los mismos dentro del núcleo, o aumentando excesivamente el volumen del núcleo.

Esta zonificación de materiales tiene como objetivo la disposición de los mejores materiales disponibles en la cerrada de la presa en aquellas zonas del núcleo que son más críticas, las que interese cuidar más.

En los siguientes apartados, se comienza por indicar unas nociones básicas sobre zonificación de núcleos de presa de materiales sueltos y su diseño.

Se continúa mostrando algunos ejemplos reales de presas de materiales sueltos que se construyeron con su núcleo zonificado, indicando cómo fue zonificado el elemento impermeable en cada caso concreto y los aspectos que motivaron su zonificación.

Se termina este Capítulo IV mostrando diversos cálculos efectuados con modelos numéricos por ordenador que se han preparado para diferentes zonificaciones del núcleo de una presa, indicando los resultados obtenidos para cada una de las diferentes hipótesis de cálculo que se utilizaron.

2. Núcleos zonificados en presas de materiales sueltos.

La zonificación de materiales en las presas de tierra es una práctica habitual que permite un mejor aprovechamiento de los suelos presentes en las proximidades de la cerrada y vaso de la presa. Se trata de una medida de diseño cuya finalidad es que la construcción de la presa se lleve a cabo, desde el punto de vista económico, de la manera más óptima y sostenible posible, de tal manera que no sea necesario acudir a préstamos lejanos para disponer de materiales.

Así, por ejemplo, en presas de materiales sueltos cuyos espaldones se ejecutan con escolleras y/o gravas, suele ser habitual que, en las zonas más próximas al núcleo de la presa, se dispongan los suelos granulares de mejor calidad (con excepción de las "zonas de sombra", en las cuales no existen condicionantes tan restrictivos para el material con el cual se construyen).

Y estas mismas operaciones se llavan acabo también con los materiales disponibles para la construcción del núcleo de la presa, efectuando una zonificación de los mismos dentro del elemento impermeable, empleando los mejores terrenos disponibles, los de mejor calidad, en las zonas donde más hagan falta, donde sean de mayor necesidad y utilidad; más adelante se incluye un apartado específico en relación con este tipo de zonificaciones de los núcleos.

2.1. *Diseño de núcleos de presas de materiales sueltos*

El diseño de núcleos de presas de materiales sueltos contempla varios aspectos como, por ejemplos, las anchuras del núcleo en su base y en la coronación, la inclinación de sus taludes, el material a emplear para la construcción del núcleo y su zonificación dentro del mismo, etc.

Así, por ejemplo, en relación con la geometría del núcleo, es habitual tener en cuenta las siguientes consideraciones para su diseño:

- Anchura en la base: suele ser habitual definirla en función de las cotas máximas y mínimas de embalse previstas ($H = H_{\text{emb,max}} - H_{\text{emb,min}}$) y de la calidad del material al nivel de apoyo.

Si el apoyo del núcleo se efectúa sobre una roca de buena calidad y de baja permeabilidad, y el material con el cual se construye dicho núcleo es el idóneo, la anchura en la base del mismo (B) será, como mínimo, del orden de $B = 0,10 \cdot H$.

Si el apoyo del núcleo se realiza en rocas fracturadas y permeables, es habitual diseñar los núcleos con anchuras mayores en su base, del orden de $B = 0,5 \cdot H$.

Si el apoyo del núcleo se lleva a cabo sobre materiales de tipo suelo, se recomienda tomar anchuras del núcleo del orden de $B > H$.

- Anchura en la coronación: la anchura en coronación será, como mínimo, del orden de 3 metros. Se define en función de la altura, pero, sobre todo, por razones funcionales (de servicio).

- Relación entre la altura del núcleo y la anchura de su base: lo aconsejable es que esta relación sea del orden de 1 a 3. Valores de esta relación por debajo de 1 sería indicativo de un diseño con un núcleo grueso. Por el contrario, valores de esta relación por encima de 3 sería indicativo de un diseño de presa con núcleo delgado, no siendo nunca recomendable que esta relación sea superior a valores de 5 ó 6.
- Sobreexcavación al nivel de apoyo: en aquellas situaciones en las cuales el apoyo del núcleo se produce en un material con cierta permeabilidad, suele ser habitual profundizar el apoyo del núcleo hasta alcanzar un nivel más impermeable, ejecutando un rastrillo, siempre y cuando este nivel más impermeable se encuentre a una profundidad no mayor que 10 metros, aproximadamente.

Esta medida (sobreexcavación y ejecución de rastrillo) tiene como objetivo cortar el posible flujo superficial que pudiese circular por este nivel de terreno con una permeabilidad mayor.

Cuando el nivel impermeable queda situado a profundidades bajo la base del núcleo superiores a 10 metros, no merece la pena profundizar la base del núcleo ejecutando un rastrillo y es más recomendable realizar el apoyo del núcleo en el nivel superficial más permeable, dotando al cimiento de impermeabilización mediante la construcción de una pantalla.

- Como recomendaciones adicionales de diseño, suele prescribirse que el espesor medio del núcleo sea siempre superior al 25 % de la altura del agua en la presa y que, en cualquier caso, no se ejecuten núcleos con anchuras inferiores a 3 m.

En relación con la utilización de materiales en el núcleo de la presa, se podrían efectuar los siguientes comentarios:

- La construcción del núcleo se llevará a cabo con materiales de baja permeabilidad. Lo habitual es emplear materiales cuyo coeficiente de permeabilidad sea de, al menos, 10^{-5} cm/s, siendo lo deseable la utilización de materiales con coeficientes de permeabilidad inferiores, del orden de 10^{-6} - 10^{-7} cm/s.
- Se utilizarán materiales lo más homogéneos posibles, con tamaños granulométricos similares y, en cualquier caso, con un elevado porcentaje de finos que confieran al material de cierta impermeabilidad. En presas españolas es habitual trabajar con materiales con un porcentaje de finos comprendido entre el 30% y el 100%.
- También es recomendable el empleo de materiales de plasticidad media a baja, que queden encuadrados por encima de la línea "A" de la carta de Casagrande.

En ocasiones, a ambos lados del núcleo, se disponen zonas de transición, ejecutadas con materiales que cuentan con una resistencia mayor que la de los del propio núcleo, cuya finalidad es la de conferir al elemento impermeable un cierto confinamiento.

Todos estos aspectos de diseño cobran un especial interés y mucha mayor relevancia en casos como el que es objeto de estudio (empleo de materiales heterogéneos para la construcción del núcleo) ya que se trata de materiales potencialmente más problemáticos que aquéllos que presentan características homogéneas (bien graduados desde el punto de vista de su granulometría, con permeabilidad uniforme, etc).

2.2. Zonificación de materiales en el elemento impermeable.

En la mayoría de diseños de núcleos de presas de materiales sueltos, cuando no se dispone de suficiente volumen de material de baja permeabilidad para construir con él la totalidad del núcleo, suele efectuarse una zonificación del núcleo, empleando los materiales más impermeables en la zona central del mismo, o bien aumentando las dimensiones de dicho núcleo.

Esta carencia de materiales para cubrir la totalidad del volumen que requiere la construcción del núcleo tal como figura definido en Proyecto puede ser consecuencia de las siguientes causas:

- El Pliego prescribe el empleo de unos materiales que, por las características exigidas a los mismos, no se encuentran en las proximidades de la obra. Solamente pueden ser traídos desde canteras lejanas, lo que supone un elevado coste y hace que sea medioambiental y económicamente inviable para la ejecución de la obra.
- En las proximidades de la obra (vaso, cerrada, etc.) existen materiales de las características que se indican en el Pliego, pero no en volumen suficiente para que la totalidad del núcleo pueda ser construido empleando los mismos.
- Problemas administrativos que pudieran llegar a surgir para iniciar la explotación de los préstamos localizados próximos a la presa: necesidad de un estudio de impacto ambiental antes de comenzar el aprovechamiento de los materiales de los préstamos, etc.
- Falta de permisos que posibiliten el empleo de materiales procedentes de los préstamos cercanos a la presa y que no pueden ser conseguidos en un plazo compatible con la planificación de la obra.
- Otros posibles condicionantes.

Así, lo habitual en estos casos es ejecutar un núcleo más delgado, con una menor anchura, de tal forma que cubique un menor volumen de material, empleando para la construcción de este nuevo núcleo central de menor espesor, los materiales que cumplan las condiciones prescritas en el Pliego del Proyecto: habitualmente, materiales que presenten una permeabilidad más baja, con unas condiciones de granulometría determinadas, con plasticidades medias a bajas, etc.

A ambos lados de este núcleo delgado se construyen zonas de transición, las cuales se ejecutan con materiales que presenten unas propiedades algo menos "rígidas" (materiales algo

más permeables, o muy poco plásticos, por ejemplo); en definitiva, con el resto de materiales que fueron descartados para formar parte de la zona central del núcleo, pero que podrían aprovecharse para la construcción de estas otras partes del núcleo zonificado.

De esta forma, realmente, se estarían ejecutando dos núcleos: uno principal central, de espesor reducido, construido con los materiales de mejores características disponibles, y otro secundario en las zonas situadas aguas arriba y/o aguas abajo del núcleo central, que se ejecutaría con materiales que contasen con una permeabilidad más elevada, que tuviesen granulometrías más abiertas, o que fuesen más plásticos, por ejemplo, que los materiales empleados para la ejecución de la zona central.

En otros casos, es frecuente construir un núcleo delgado, ejecutado con taludes bastante verticalizados, en la mitad superior de la presa con los materiales más impermeables que se dispongan. En la parte baja se llevaría a cabo un tendido de estos taludes, procediéndose a ejecutar un ensanchamiento de este elemento en esta zona inferior del elemento impermeable. De esta forma se logra efectuar una zonificación de los materiales del núcleo con la que, además, se consigue alargar el recorrido del flujo de agua (líneas de corriente de una mayor longitud).

No obstante, no es recomendable ejecutar núcleos excesivamente delgados. El espesor del núcleo, como se ha comentado anteriormente, debe estar comprendido dentro de unos ciertos rangos. De lo contrario, en casos de núcleos de pequeño espesor, se corre el riesgo de que se produzca el "cuelgue" de éste en los espaldones, pudiéndose generar fisuraciones y agrietamientos en el mismo, que pudieran dar lugar a futuros problemas de fractura hidráulica durante el llenado del embalse. En el capítulo 18 del libro Geotecnia y Cimientos III (Jiménez Salas, J.A., 1980) se indica lo siguiente a este respecto:

“En núcleos verticales o subverticales delgados se puede presentar la denominada como fracturación hidráulica cuando, por efecto silo del material del núcleo situado entre materiales menos compresibles, la presión total vertical sobre planos horizontales es inferior a la presión del agua del embalse. En tal caso el agua hace un efecto de gato hidráulico que induce la apertura de una fisura”.

En cualquier caso, no siempre se puede proceder siguiendo estrictamente estas pautas y recomendaciones que se han indicado anteriormente: las soluciones de zonificación de núcleos son múltiples y muy variadas. Para comentar algún caso concreto, en el siguiente apartado se muestran algunos ejemplos de presas reales cuyos núcleos se construyeron zonificados.

3. Casos reales de presas con núcleo zonificado

En el presente apartado se recogen, a modo de ejemplo, varios casos reales de presas de materiales sueltos cuyo núcleo se construyó de manera zonificada, empleando diferentes tipos de materiales en distintas partes del elemento impermeable.

En concreto, se comentarán 3 casos de presas con núcleo zonificado: la presa de Irapé, situada en Brasil, y las presas de Mularroya y del Arenoso, ambas localizadas en España.

3.1. Presa de Irapé.

La presa de Irapé está situada en la zona sureste de Brasil, en la región noreste del estado de Minas Gerais, en el río Jequitinhonha.

Se trata de una presa de escollera, con núcleo central zonificado, constituido por arcillas y gravas arcillosas, la más grande del mundo de esta tipología. Tiene una altura de 208 metros (es la presa más alta de Brasil y la segunda de Sudamérica) y una longitud de coronación de 550 metros, con anchura de 12,20 metros. Su construcción concluyó en el año 2006.

Sus espaldones se ejecutaron con taludes medios 1,5H:1V (incluso algo más verticalizados los 30 m superiores del espaldón de aguas arriba, que se ejecutaron con talud 1,3H:1V) y el núcleo con taludes 0,45H:1V aguas arriba y 0,30H:1V aguas abajo.

En la Figura nº 4.1 adjunta se ha incluido la sección tipo de la presa de Irapé por su zona de mayor altura, Marques et al. (2009).

Figura nº 4.1. Sección tipo de la presa de Irapé, Marques et al. (2009).

En la Figura nº 4.2 que se incluye a continuación se ha mostrado una fotografía de la presa de Irapé, Fernández et al. (2008).

Figura nº 4.2. Vista general de la presa de Irapé, Fernández et al. (2008).

El núcleo de la presa se zonificó, empleándose para su construcción, fundamentalmente, dos materiales:

- Zona baja. Entre las cotas $\cong 307,50$ (base del núcleo) y la cota 408: gravas arcillosas.
- Zona alta. Entre las cotas 408 y la coronación de la presa (cota 515,50): arcillas.

Incluso en la parte baja de esta zona alta (entre cotas $\cong 408$ a $\cong 415$) se utilizó en la construcción del núcleo un material arcillo-arenoso, mientras que en la parte alta (entre cotas $\cong 415$ a $\cong 513$) se continuó la ejecución del núcleo con un material areno-arcilloso (Barhouch, 2006).

Estos materiales arcillo-arenosos y areno-arcillosos fueron obtenidos de dos zonas de préstamo distintas, ambas situadas en los alrededores de la obra. Las gravas arcillosas fueron producidas de manera artificial en una planta que se construyó en las inmediaciones de la presa: en esta planta se tomaban las gravas presentes en la zona de estudio (bastante permeables) y se mezclaban con arcillas (también tomadas de los préstamos próximos) para fabricar gravas arcillosas que se emplearían posteriormente como material constituyente de la parte baja del núcleo.

La finalidad de esta zonificación del núcleo de la presa de Irapé, que pretende conseguir una optimización de los materiales disponibles, fue consecuencia de un criterio de diseño específico del cuerpo de presa: contar con un material más rígido, menos deformable (gravas arcillosas) en la parte inferior del núcleo con objeto de que se produjesen menores asientos en las zonas más exigentes. Y, por supuesto, disponiendo en esa zona, al igual que en la parte superior del núcleo, de un material de permeabilidad reducida.

El cambio de material (hacia la cota $\cong 408$) que constituye el núcleo de unas gravas arcillosas a un material fundamentalmente arcilloso (sin presencia de gravas) se llevo a cabo dadas las necesidades de contar con una zona superior más flexible, capaz de absorber de manera más adecuada las tensiones que se producirían en la parte superior del núcleo como consecuencia de las solicitaciones del nivel del embalse.

Estos materiales con los que se zonificó el núcleo fueron caracterizados para conocer, entre otros parámetros, su coeficiente de permeabilidad, obteniéndose los resultados que se indican a continuación, Calcina et al. (2009):

- Gravas arcillosas: $k = 5 \cdot 10^{-7}$ m/s.
- Arcillas arenosas y arenas arcillosas: $k = 10^{-7}$ m/s.

De manera complementaria, en los espaldones se llevó a cabo también una cierta zonificación de materiales, colocando las escolleras con menor cantidad de finos y mejor calidad de los bloques en las zonas que quedaban más próximas al embalse (más hacia aguas arriba) disponiendo más cerca del núcleo las escolleras más menudas, más fracturadas (más meteorizadas, de peor calidad) y con mayores proporciones de finos.

3.2. Presa de Mularroya.

La presa de Mularroya está situada en la zona noreste de España, en el término municipal de La Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, en el río Grío.

El Proyecto de la presa de Mularroya fue redactado en el año 2004 y las obras comenzaron en el año 2008. Actualmente, la construcción está próxima a su finalización: la construcción de la presa propiamente dicha concluyó en el año 2019 (a falta de ciertas pequeñas labores de remate, pendientes aún de ejecución) y se está trabajando actualmente en la ejecución del túnel de trasvase desde el río Jalón (túnel que tendrá unos $\cong 12,8$ km de longitud, aproximadamente).

Se trata de una presa de materiales sueltos con núcleo central arcilloso que tiene una altura máxima sobre cimientos de 91,5 metros, anchura de coronación de 10 metros y longitud de coronación de 776 metros.

Los espaldones de la presa se diseñaron con talud aguas arriba 1,6H:1V más dos bermas de 5 metros, y talud aguas abajo 1,5H:1V.

El núcleo fue diseñado con taludes 0,3H:1V y anchura en su base de unos 60 metros.

La Figura nº 4.3 adjunta muestra la sección tipo, características geométricas y detalles, definidos en Proyecto para la presa de Mularroya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción establecía las características que se han reproducido en la Tabla nº 4.1 adjunta para el material a emplear en la construcción del núcleo de la presa, Zaera et al. (2017).

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO: TAMIZANDO LAS ARCILLAS POR EL TAMIZ Nº10

ZONA	DEFINICIÓN	NATURALEZA Y CONDICIONES GEOTÉCNICAS				PROCEDENCIA	PUESTA EN OBRA
		TIPO	GRANULOMETRÍA	DENSIDAD	PERMEABILIDAD		
1	NUCLEO TAPIZ	ARCILLAS MUY PURAS	$P(n10) \geq 100$ $P(n40) \geq 95$ $P(n200) \geq 85\%$	$P_k \geq 10 \text{ T/M}^3$	$K \leq 10^{-6} \text{ cm/seg}$	30 $\leq$ LL $\leq$ 50 10 $\leq$ PI $\leq$ 25 SILICATOS SOL $<$ 0.5% CLORURO CL $<$ 0.15%	HUMEDAD $<$ 25% $w \geq \text{opt}(P_N) - 1\%$ $w \leq \text{opt}(P_N) + 1\%$ ALTURA TONG = 20cm COMP. PATA CABRA NUM DE PASADAS ≥ 4
2	NUCLEO PRESA	ARCILLAS DE LA ZONA	$P(n10) \geq 84$ $P(n40) \geq 62$ $P(n200) \geq 40\%$	$P_k \geq 10 \text{ T/M}^3$	$K \leq 10^{-6} \text{ cm/seg}$	30 $\leq$ LL $\leq$ 50 10 $\leq$ PI $\leq$ 25	HUMEDAD $<$ 25% $w \geq \text{opt}(P_N) - 1\%$ $w \leq \text{opt}(P_N) + 1\%$ ALTURA TONG = 20cm COMP. PATA CABRA NUM DE PASADAS ≥ 4
3	FILTRO	GRAVAS SELECCIONADAS O MACHAQUEO DE CANTERA	$D_{max} = 5 \text{ mm}$ $30 \leq 0.075 \text{ mm} \leq 60 \text{ mm}$ $P(n200) \leq 5\%$	$P_k \geq 15 \text{ T/M}^3$	$K \geq 10^{-3} \text{ cm/seg}$	—	DENS. REL. $\geq 75\%$ ALTURA TONG $\leq 40\text{cm}$ COMP. R. VB. $\geq 15\%$ NUM DE PASADAS ≥ 2
4	TRANSICION A. ARRIBA	MATERIAL GRANULAR EN SELECCION	$D_{max} = 75 \text{ mm}$ $1.4 \times (15) \leq 0.19$ $P(n4) \geq 25$ $P(n200) \leq 5\%$	$D_{opt} P_N \geq 1.90 \text{ T/M}^3$	$K \geq 10^{-3} \text{ cm/seg}$	NO PLASTICO	ALUVIALES DE LA CERRADA Y PRESTAMOS DE STA. CRUZ DEL ORO DENSIDAD $\geq 1.97 \text{ T/M}^3$ ALTURA TONG $\leq 50\text{cm}$ COMP. R. VB. $\geq 15\%$ NUM DE PASADAS ≥ 4
4	TRANSICION A. ABAJO	MATERIAL GRANULAR EN SELECCION	$D_{max} = 100 \text{ mm}$ $1.4 \times (15) \leq 0.15$ $P(n4) \geq 20$ $P(n200) \leq 10\%$	$D_{opt} P_N \geq 1.90 \text{ T/M}^3$	$K \geq 10^{-3} \text{ cm/seg}$	NO PLASTICO	ALUVIALES DE LA CERRADA Y PRESTAMOS DE STA. CRUZ DEL ORO DENSIDAD $\geq 1.97 \text{ T/M}^3$ ALTURA TONG $\leq 50\text{cm}$ COMP. R. VB. $\geq 15\%$ NUM DE PASADAS ≥ 4
5	ESPALDONES DE CALIZA	ESCOLERA DE CALIZA	$D_{max} = 100 \text{ mm}$ MAYOR $>$ 10%	DENSIDAD $P_k \geq 15 \text{ T/M}^3$	$K \geq 10^{-3} \text{ cm/seg}$	NO PLASTICO	CANTERAS DE CALIZAS ALTURA TONG $\leq 120\text{cm}$ COMP. R. VB. $\geq 15\%$ NUM DE PASADAS ≥ 4

DEFINICION DE MATERIALES

Figura nº 4.3. Sección tipo y detalles de la presa de Mularroya definidos en el Proyecto.

Tabla nº 4.1. Características prescritas en el Pliego del Proyecto para el material del núcleo de la presa de Mularroya, Zaera et al. (2017).

Pasante por tamiz 2" (ASTM)	100%
Pasante por tamiz 200 (ASTM)	$> 10\%$
Límite líquido	$20 \leq W_L \leq 50$
Índice de plasticidad	> 10
Contenido en materia orgánica	$< 3\%$
Contenido en sales solubles	$< 2\%$
Densidad máxima P.N.	$\geq 1.65 \text{ t/m}^3$
Coefficiente de permeabilidad	$\leq 10^{-6} \text{ cm/s}$
Ángulo de rozamiento interno	$\geq 25^\circ$
Resultado ensayo Pin Hole	N.D.

Durante la fase de estudio de materiales, en las proximidades de la cerrada de la presa, se encontró material que cumplía las condiciones prescritas en el Proyecto para ser empleado en la construcción del núcleo de la presa (préstamo ubicado en las inmediaciones de la localidad de Morata de Jalón, cerca de la presa). No obstante, el volumen de este material resultó ser

insuficiente para ejecutar la totalidad del elemento impermeable tal y como, geométricamente, se encontraba definido en Proyecto. Ello, unido a ciertos problemas administrativos relacionados con los permisos medioambientales para llevar a cabo la explotación de este préstamo, motivó que se desechase su uso.

Se analizaron entonces las formaciones arcillosas existentes en el vaso de la presa (formación del Keuper), que se vió que cumplían las especificaciones indicadas en el Pliego del Proyecto pero, nuevamente, resultaron ser de un volumen insuficiente (del orden del 40%, aproximadamente) del volumen necesario para la ejecución del núcleo de la presa definido en Proyecto.

Por todo ello, se reevaluó la situación, efectuando un nuevo estudio de la sección tipo de la presa, y se decidió llevar a cabo una zonificación de los materiales del núcleo, optimizando la sección tipo de Proyecto para adecuarla a los volúmenes del material arcilloso (formación del Keuper) disponible en el vaso de la presa.

En la Figura nº 4.4 que se incluye a continuación se muestra la sección tipo de la presa de Mularroya que fue finalmente adoptada para la construcción.

Figura nº 4.4. Sección tipo de la presa de Mularroya. Detalle de la zonificación del núcleo.

Como se puede observar, se optó por un nuevo diseño de la sección tipo de la presa con un núcleo central arcilloso delgado, con anchura en coronación del orden de 3 metros y taludes 0,1H:1V, que se ensanchaba localmente en la parte inferior (base de la presa) desde unos $\cong 18$ metros hasta una anchura de alrededor de $\cong 33$ metros, y a cuyos lados (aguas arriba y aguas abajo) se colocaron sendas capas de gravas arcillosas.

La finalidad de este ensanchamiento del núcleo central en la parte inferior es doble:

- Disponer de un cierto sobreancho en la zona de apoyo, con objeto de conseguir una longitud mayor de “sellado” en el contacto entre el núcleo arcilloso y la roca de cimentación, zona ésta en la que se pueden llegar a generar más problemas.

- Conseguir un cierto incremento del asiento de los bordes laterales del núcleo, con objeto de reducir el posible cuelgue del núcleo central.

Estas gravas arcillosas, procedentes de la formación Terciaria, también se encuentran presentes en el vaso de la presa.

Los ensayos de caracterización que se efectuaron de estos materiales constituyentes del núcleo de la presa pusieron de manifiesto que sus coeficientes de permeabilidad medios resultaron ser:

- Arcillas triásicas de la formación del Keuper: $k = 1,2 \cdot 10^{-7}$ cm/s.
- Gravas arcillosas: $k = 4 \cdot 10^{-6}$ cm/s.

En la Figura nº 4.5 adjunta se ha mostrado una fotografía de la presa de Mularroya tomada durante su construcción.

Figura nº 4.5. Fotografía de la presa de Mularroya durante su construcción.

Por lo tanto, la solución final seleccionada para el elemento impermeable de la presa de Mularroya fue la ejecución de un núcleo mixto, heterogéneo, constituido por arcillas (zona central) y gravas arcillosas (zonas laterales).

En la Figura nº 4.6 se han incluido algunas fotografías que muestran el aspecto que presentaba la presa de Mularroya en octubre de 2020.

Como detalle adicional, y aunque no tienen relación directa con la presa propiamente dicha (aunque sí con la obra), en la Figura nº 4.7 se han recogido varias fotografías, tomadas en octubre de 2020, que muestran el desarrollo de los trabajos de ejecución del túnel de trasvase desde el río Jalón.

A: Vista de la torre de toma y pasarela de acceso, desde la coronación de la presa; B: Vista del espaldón de aguas abajo, desde el estribo derecho de la presa; C: Vista del espaldón de aguas abajo, con el estribo izquierdo al fondo; D: Vista del espaldón de aguas abajo, con el estribo derecho al fondo; E: Vista del espaldón de aguas arriba y estribo izquierdo al fondo, desde la pasarela de acceso a la torre de toma; F: Vista del espaldón de aguas abajo, embalse muerto y estribo derecho al fondo, desde la pasarela de acceso a la torre de toma.

Figura nº 4.6. Fotografías de la presa de Mularroya, tomadas el 20 de octubre de 2020.

A: Vista general de la tuneladora, equipo de perforación y emboquille; B: Detalle de la parte delantera de la tuneladora.

Figura nº 4.7. Fotografías de las obras para la ejecución del túnel del trasvase, tomadas el 20 de octubre de 2020.

3.3. Presa del Arenoso.

La presa del Arenoso se encuentra localizada al sur de España, en el término municipal de Montoro, en la provincia de Córdoba, cerrando el río Arenoso.

Se trata de una presa de materiales sueltos, zonificada, con núcleo central arcilloso y espaldones de escollera, que tiene unos 77,50 metros de altura y 1.480 metros de longitud de coronación, siendo la anchura de la misma del orden de 10 metros.

Los espaldones de la presa se ejecutaron con taludes 1,7H:1V, tanto aguas arriba como aguas abajo. El espaldón de aguas abajo cuenta con 3 bermas intermedias, de 3 metros de anchura, mientras que el espaldón de aguas arriba dispone de una gran berma, de 27,50 metros de anchura, situada al nivel de la coronación de la ataguía, Romero et al. (2007).

El elemento impermeable se diseñó como un núcleo mixto, zonificado, con una zona interior con anchura en coronación de 3 metros y taludes 0,2H:1V, y zonas exteriores con anchuras en coronación de 1,5 metros a cada lado del núcleo central y taludes 0,5H:1V.

En la Figura nº 4.8 que se incluye a continuación, Lacy et al. (2017), se ha recogido la sección tipo de la presa del Arenoso.

Para la construcción del núcleo se dispuso de diversos préstamos de materiales en la zona del vaso de la presa en volumen suficiente para la ejecución del mismo. No obstante, los materiales que podían ser obtenidos de esos préstamos eran de naturalezas muy variables (arcillas terciarias miocenas, suelos de alteración, fracción fina de los materiales coluviales, etc) y se consideró más conveniente ejecutar el elemento impermeable con un material de una sola tipología, procedente de un solo préstamo, sin que hubiese que recurrir a obtener pequeños volúmenes parciales de materiales de otras procedencias.

Por medio de esta medida se trataba de evitar que, una eventual mezcla de materiales arcillosos procedente de diversos préstamos, unos con propiedades más homogéneas y otros con

características más heterogéneas y dispersas, pudiera llegar a dar lugar al empleo accidental en la construcción del elemento impermeable de un material más granular que pudiese hacer que quedasen algunas tongadas permeables que atravesasen el núcleo, con los evidentes riesgos para la seguridad de la presa que ello supondría.

Figura nº 4.8. Sección tipo de la presa del Arenoso. Lacy et al. (2017).

Se llevó a cabo una cubicación de los volúmenes de material arcilloso disponible en todos los préstamos, llegándose a la conclusión de que no se disponía de material procedente de uno solo de los préstamos en volumen suficiente para la ejecución de la totalidad de un núcleo ancho, con taludes 0,5H:1V.

Aunque sí que se contaba con un volumen de material de arcillas miocenas (el de mejores características y el más impermeable) suficiente para construir un núcleo más estrecho, con taludes 0,2H:1V, más verticalizados.

Como consecuencia de estos condicionantes en relación con los materiales impermeables presentes en la zona del vaso, se efectuó la siguiente zonificación de materiales:

- La zona central del núcleo se construyó con el material de mejores características disponible en el entorno de la obra (préstamos localizados en el vaso del embalse): material arcilloso impermeable, con coeficiente de permeabilidad $k \leq 10^{-6}$ cm/s, un porcentaje de finos superior al 50%, plasticidad media-baja, no dispersivo y con humedad natural próxima a la óptima.
- En las zonas externas se empleó el material que se encontraba recubriendo los niveles arcillosos empleados para la ejecución de la zona interior: se trata de un material de peores propiedades geotécnicas, más dispersas y permeables, con un

coeficiente de permeabilidad del orden de $k \leq 10^{-5}$ cm/s y un porcentaje de finos superior al 30%.

La construcción de la presa del Arenoso se inició en abril de 2004, concluyéndose la obra en noviembre del año 2006.

La Figura nº 4.9 adjunta muestra una fotografía de la presa durante su fase de construcción. En la Figura nº 4.10 que se incluye a continuación se ha mostrado una fotografía de la presa del Arenoso una vez concluida la obra.

Figura nº 4.9. Fotografía de la presa del Arenoso durante su construcción (Web ACUAES, <https://www.acuaes.com>).

Figura nº 4.10. Fotografía de la presa del Arenoso una vez finalizada su construcción (Web ACUAES, <https://www.acuaes.com>).

4. Análisis con modelo numérico

La elaboración de estudios, realizados a partir de modelos reducidos, para obtener y analizar las filtraciones que se producen a través de los cuerpos de presas de materiales sueltos, es una práctica muy habitual porque aporta una visión general del comportamiento de la presa (estimación de caudales filtrados, de la posición de la línea de saturación, etc.) ante dichas filtraciones, Malekpour et al. (2012), Al-Janabi (2013), Delgado et al. (2016).

No obstante, estos modelos reducidos tienen ciertas limitaciones, por lo que es también muy habitual preparar, de manera complementaria o alternativa, modelos numéricos, basados en las soluciones matemáticas, para efectuar investigaciones y resolver problemas relacionados con las filtraciones en presas, Chahar et al. (2012), Jamel y Ali (2018a), Ullah et al. (2019).

Así, por ejemplo, Al-Janabi et al. (2020) investigaron la filtración producida a través de presas de materiales sueltos, utilizando modelos reducidos, matemáticos y numéricos, y obteniendo un buen ajuste entre ellos. Estas investigaciones pusieron de manifiesto que si existe cantidad suficiente de suelos arenosos y limosos disponibles en los alrededores de la zona de implantación de la obra, un adecuado diseño podría consistir en una presa de materiales sueltos, homogénea, en la cual se dispusiese un dren horizontal en el pie de presa de unos 8 m de longitud y 0,50 m de espesor. Zahedi y Aghajani (2018) investigaron la influencia de las filtraciones a través de cuerpos de presas de tierra para diferentes geometrías del núcleo de dichas presas, empleando modelos de elementos finitos, en dos dimensiones, para efectuar el análisis de dichas filtraciones. Choi et al. (2016) utilizaron modelos de elementos finitos, en tres dimensiones, para evaluar la magnitud de los caudales en presas de materiales sueltos. Asimismo, Jamel (2018b) presentó una investigación, efectuada empleando modelos de elementos finitos elaborados con el programa de cálculo SEEP/W, acerca de los caudales filtrados a través de presas homogéneas con núcleo.

4.1. Objetivo de los cálculos efectuados

Se ha efectuado la modelización numérica por ordenador de un núcleo de presa zonificado, con el fin de conocer su comportamiento para varias hipótesis de partida.

A grandes rasgos, este estudio que se ha efectuado ha partido de la elaboración de varios modelos numéricos de núcleos de presas, todos ellos con geometría trapezoidal, cuyas características se muestran en los siguientes apartados, por medio de los cuales se ha podido llevar a cabo un análisis bidimensional del problema, Sánchez et al. (2020c).

Estos modelos numéricos que se han preparado han servido para conocer las diversas redes de filtración que se producen en el núcleo, como consecuencia del flujo de agua que circula a través del mismo, para las diferentes hipótesis de cálculo que se han considerado. A partir de las mismas, ha sido posible la obtención diversos resultados como, por ejemplo, la distribución de presiones intersticiales en el elemento impermeable, los caudales filtrados a través del mismo, los gradientes máximos producidos, etc.

A continuación se indican los aspectos más importantes de la metodología de cálculo que se ha seguido, como el programa de cálculo que se ha empleado, las diferentes geometrías del núcleo que se han considerado, las diversas hipótesis de cálculo que se han adoptado, etc.

Los detalles de esta metodología que se ha utilizado en los diferentes cálculos realizados, así como algunos de los resultados que se obtuvieron, fueron presentados en el Congreso de Presas que se celebró en León en Junio de 2018, Sánchez et al. (2018c).

4.2. Programa de cálculo empleado

Los cálculos para la determinación de las diferentes redes de filtración se han realizado empleando el software comercial de diferencias finitas FLAC 2D (Fast Lagrangian Analysis of Continua), desarrollado por la empresa Itasca (Minneapolis, Minnesota, USA). El uso de este programa se encuentra ampliamente difundido en el estudio de problemas geotécnicos. El funcionamiento del programa se fundamenta en el análisis, acoplado ó desacoplado, del comportamiento hidráulico y tenso-deformacional de los distintos elementos que constituyen el modelo implementado, por medio de la resolución de las ecuaciones constitutivas y de las ecuaciones de equilibrio mediante un método de diferencias finitas con un esquema explícito de resolución.

El software para cálculo numérico FLAC permite la modelización del flujo de fluidos a través de los sólidos permeables, como son los suelos. Para la resolución de estos problemas de flujo se puede proceder siguiendo esquemas de resolución acoplados (iteraciones conjuntas hidráulicas y mecánicas) ó bien desacoplados (iteraciones mecánicas independientes de las de flujo). Para los cálculos que se han efectuado se ha seguido una resolución de manera desacoplada.

Para que el modelo de cálculo quede completamente definido, además de definir su geometría, será necesario introducir los parámetros resistentes de los materiales (aunque en estos cálculos que se han efectuado se ha considerado que los materiales con los que se simula la construcción del núcleo son lo suficientemente resistentes para que este aspecto no suponga un condicionante para la convergencia de los cálculos realizados) así como las características deformacionales de los mismos. En todos los cálculos que se han llevado a cabo se ha utilizado en la entrada de datos los metros para las longitudes, los Newtons para las fuerzas y los segundos para los tiempos.

En el apartado 2.1 del Capítulo V siguiente, se expondrá con mayor grado de detalle la metodología de trabajo de este software de cálculo.

4.3. Modelos de cálculo elaborados y estudio de sensibilidad

Todos los cálculos realizados se han efectuado a partir de un modelo simplificado de la presa, donde solamente se ha modelizado el núcleo de la misma. Esta simplificación se fundamenta en una de las hipótesis de partida que se han tomado: los espaldones de la presa son

permeables y será únicamente el núcleo el que confiera impermeabilidad a la obra. De igual manera, se ha considerado que el cimientto sobre el cual apoya la base del núcleo es horizontal y se comportará como un elemento impermeable. Es decir, que se ha impuesto en los cálculos efectuados que no se producirá filtración por el cimientto; el flujo de agua solamente tendrá la posibilidad de atravesar el núcleo, desde aguas arriba hasta aguas abajo.

El estudio de sensibilidad que se ha realizado ha tenido en cuenta diferentes situaciones de cálculo, las cuales se han obtenido a partir de las variaciones introducidas en los siguientes parámetros:

- Geometría del núcleo.
 - Altura.
 - Inclinação de los taludes.
- Altura de agua.
- Permeabilidad del material.
- Zonificación de materiales.

A continuación se indicarán los rangos de variación que se han considerado en los diferentes cálculos que se han efectuado para cada uno de los parámetros anteriormente enumerados.

4.3.1. Geometría del núcleo

En todas las modelizaciones que se han efectuado, el núcleo se ha supuesto simétrico, de forma trapezoidal, habiéndose tomado como parámetros variables, en relación con su geometría, la altura del núcleo, H, y la inclinación de sus paramentos, i.

Se ha trabajado con 3 posibles valores para la altura del núcleo: H=20 m, H=50 m y H=100 m. El ancho de coronación de estos núcleos modelizados se ha variado en función de la altura de los mismos. Para definir estas anchuras de la coronación del elemento impermeable, se ha supuesto que podrían ser del mismo orden que las anchuras de coronación de la presa, C, estimándose las mismas a partir de la expresión 4.1 siguiente, la cual se ha tomado de la Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 2, edición 2015, tomo 2, apartado 3.7.2.:

$$C \geq 3 + 1.5 \cdot \sqrt[3]{H - 15} \quad [4.1]$$

donde C y H se expresan en metros.

El valor de H, en realidad, hace referencia a la altura de la presa en [4.1], aunque para los cálculos que aquí se han efectuado se ha tomado H = altura del núcleo = altura de la presa.

De acuerdo con lo indicado en [4.1], se han establecido las anchuras de coronación de los diferentes núcleos en C = 6 m, C = 8 m y C = 10 m, respectivamente.

La inclinación de los paramentos se ha considerado también variable, habiéndose adoptado los siguientes 3 posibles valores para los taludes del núcleo: i=1H:3V, i=1H:4V e i=1H:5V.

En función de estas variables (altura del núcleo, H , su anchura en coronación, C , y la inclinación de sus taludes, $1H:xV$), la anchura del núcleo en su base, B , se podría expresar como se indica a continuación: $B = C + 2 \cdot \left(\frac{H}{x}\right)$.

4.3.2. Altura del agua

La altura del agua en el embalse es otro de los factores que influyen en las diferentes redes de filtración que se produzcan en el núcleo de la presa.

Haciendo variar este parámetro se ha buscado conocer los caudales filtrados para distintas fases de explotación de la presa. Se han supuesto varias alturas de agua, h . En concreto, se han tomado 5 posibles alturas de agua: $h = H$, $h = 0,9 \cdot H$, $h = 0,8 \cdot H$, $h = 0,7 \cdot H$ y $h = 0,6 \cdot H$, siendo H , como se ha comentado anteriormente, la altura del núcleo; es decir, se ha ido variando la altura de agua entre $h = 0,6 \cdot H$ y $h = H$, en incrementos de $\Delta h = 0,1 \cdot H$.

La Figura nº 4.11 adjunta muestra, de manera esquemática, las diferentes geometrías de núcleos y las alturas de agua que se han considerado en estos cálculos que se han efectuado, Sánchez et al. (2018c, 2020).

Figura nº 4.11. Diferentes casos de cálculo analizados, Sánchez et al. (2018c, 2020).

4.3.3. Permeabilidad del material

El coeficiente de permeabilidad es otra de las variables que será clave para la obtención de los caudales filtrados a través del núcleo de la presa. El agua circulará por las zonas ejecutadas con materiales más permeables, procediendo a saturar las zonas más impermeables de una manera más lenta.

Con objeto de contar con un amplio rango de variación de los coeficientes de permeabilidad, k , con los que efectuar este estudio, se han considerado 5 diferentes valores para la permeabilidad de los materiales: $k=10^{-3}$ cm/s, $k=10^{-4}$ cm/s, $k=10^{-5}$ cm/s, $k=10^{-6}$ cm/s y $k=10^{-7}$ cm/s.

Asimismo, se han efectuado dos hipótesis para considerar la permeabilidad de los materiales: cálculos realizados con distribución de permeabilidades isótropas (permeabilidad horizontal de igual valor que la permeabilidad vertical, $k_h = k_v = k$) y cálculos efectuados considerando distribución de permeabilidad anisótropa del material (coeficiente de permeabilidad vertical 10 veces menor que el valor del coeficiente de permeabilidad horizontal $k_v = k_h/10$).

A este respecto, se indica que, para todos los cálculos efectuados, el valor del coeficiente de permeabilidad que se estableció como parámetro de partida fue el horizontal, k_h , deduciéndose el valor del coeficiente de permeabilidad vertical, k_v , a partir del valor establecido para la permeabilidad horizontal, dividiendo ésta por 10: $k_v = k_h/10$. Esta hipótesis de trabajo tiene un claro efecto en los valores de los caudales obtenidos que, lógicamente, son más bajos en los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa pues, como se indicó, $k_{v,aniso} < k_{v,iso}$.

4.3.4. Zonificación de materiales

Se han elaborado diversos modelos de cálculo en los cuales el núcleo de la presa se ha zonificado en diferentes regiones en función de los distintos valores de la permeabilidad que se han adoptado para los materiales con los que se ejecutarán las distintas zonas del núcleo.

Las diversas hipótesis de zonificación del núcleo que se han tomado se han mostrado, esquemáticamente y de manera gráfica, en la Figura nº 4.12 adjunta, Sánchez et al. (2018c, 2020).

Como se puede observar, se han tomado 4 diferentes casos para zonificar el núcleo: caso 0, caso I, caso II y caso III.

El caso 0 se corresponde con un núcleo homogéneo, sin zonificar, constituido por un único material de permeabilidad horizontal $k=k_1$.

El caso I muestra un núcleo mixto, dividido en altura por la mitad, en 2 zonas. Se han analizado 2 subcasos (I-A y I-B) en función de si se considera la permeabilidad horizontal mayor, k_1 , en la mitad superior o bien en la mitad inferior.

El caso II es similar al anterior, pero dividiendo el núcleo en altura en 3 zonas de idénticas subalturas. Se han estudiado 6 subcasos (II-A a II-F) en función de la distribución de permeabilidades horizontales k_1 , k_2 y k_3 considerada.

El caso III muestra la zonificación del núcleo en 3 partes, todas ellas de igual altura. Para efectuar esta zonificación se ha tomado una zona central con anchura de coronación de 2 metros y taludes con inclinación 1:2V (horizontal:vertical). Para las dos zonas exteriores adyacentes a la zona central, se ha tomado una anchura en coronación de las mismas igual para ambas, de valor $(C-1)/2$ metros, siendo C el valor de la anchura del núcleo, en metros, que se indicó en el apartado 4.2.1 anterior. La inclinación de los taludes de las dos zonas exteriores del núcleo que se ha tomado ha sido 1:V (horizontal:vertical), tomándose para V los valores que se indicaron para las inclinaciones de los taludes consideradas del elemento impermeable en el apartado 4.2.1 anterior. Al igual que para el caso II anterior, se han analizado 6 subcasos (III-A a III-F) en función de la diferente distribución de permeabilidades horizontales k_1 , k_2 y k_3 considerada.

Figura nº 4.12. Zonificación del núcleo de acuerdo con los diferentes valores de permeabilidad del material, Sánchez et al. (2018c, 2020).

Las diferentes permeabilidades horizontales que se han tomado en cada zona han sido $k_1=k$, $k_2=k/10$ y $k_3=k/100$. Y, por lo tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2.3 anterior, $k = k_1 \in [10^{-3}, 10^{-7} \text{ cm/s}]$, $k_2 \in [10^{-4}, 10^{-8} \text{ cm/s}]$, y $k_3 \in [10^{-5}, 10^{-9} \text{ cm/s}]$.

4.4. Condiciones de contorno

Se han establecido condiciones de contorno tanto de tipo mecánicas como de tipo hidráulicas.

En todos los cálculos que se han efectuado y para todos los modelos que se prepararon, las condiciones de contorno mecánicas se tomaron considerando que para la cota 0 (base del núcleo) el cimiento en el que apoya el núcleo es horizontal e indeformable (fin del modelo, restricción del movimiento en las direcciones X e Y en todos los nodos situados a cota 0) mientras que para el resto de nodos del modelo no se impusieron restricciones al movimiento, dejándose que los mismos puedan desplazarse libremente, tanto en horizontal como en vertical.

También fue necesario definir las condiciones de contorno hidráulicas, para las cuales se consideró que, aguas arriba, el paramento del núcleo es permeable y que la lámina de agua se encuentra situada, como se ha indicado anteriormente, y dependiendo de la hipótesis de cálculo considerada, entre las cotas H (coronación del núcleo) y $0,6 \cdot H$, siendo H la altura del núcleo (ver apartado 4.2.2 anterior). Aguas abajo se realizó la hipótesis de que el paramento del núcleo es también permeable y que, además, no existe contraembalse. Asimismo, el contacto entre la base del núcleo y el terreno de cimentación se ha considerado como nivel impermeable.

4.5. Red de filtración

El objetivo de estos cálculos de sensibilidad que se han efectuado ha sido la obtención, para cada uno de ellos, de la red de filtración en el núcleo de la presa, observando las variaciones que se producen en la misma en función de cada una de las diferentes hipótesis de trabajo que se adoptaron.

A partir de las diversas redes de filtración que resultaron, se obtuvieron para su posterior análisis, fundamentalmente, los diferentes valores de los caudales filtrados a través del elemento impermeable de la presa y los distintos valores de los gradientes máximos producidos en el mismo como consecuencia de la circulación del flujo de agua.

4.6. Número de cálculos efectuados

Los casos de cálculo básicos que se analizaron fueron 9, tal y como se mostró de manera esquemática en la Figura nº 4.11 anterior. Las particularidades de los mismos fueron las que se indican a continuación:

- Caso de cálculo nº 1. Cálculo efectuado para un núcleo de 20 m de altura, anchura de coronación de 6 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:3V$.
- Caso de cálculo nº 2. Cálculo efectuado para un núcleo de 20 m de altura, anchura de coronación de 6 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:4V$.
- Caso de cálculo nº 3. Cálculo efectuado para un núcleo de 20 m de altura, anchura de coronación de 6 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:5V$.

- Caso de cálculo nº 4. Cálculo efectuado para un núcleo de 50 m de altura, anchura de coronación de 8 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:3V$.
- Caso de cálculo nº 5. Cálculo efectuado para un núcleo de 50 m de altura, anchura de coronación de 8 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:4V$.
- Caso de cálculo nº 6. Cálculo efectuado para un núcleo de 50 m de altura, anchura de coronación de 8 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:5V$.
- Caso de cálculo nº 7. Cálculo efectuado para un núcleo de 100 m de altura, anchura de coronación de 10 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:3V$.
- Caso de cálculo nº 8. Cálculo efectuado para un núcleo de 100 m de altura, anchura de coronación de 10 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:4V$.
- Caso de cálculo nº 9. Cálculo efectuado para un núcleo de 100 m de altura, anchura de coronación de 10 metros e inclinación de los paramentos $i=1H:5V$.

Para cada uno de estos 9 casos de cálculo que se implementarion, se fueron variando la altura del agua en el embalse, la permeabilidad de los materiales y la zonificación de los mismos dentro del elemento impermeable, tal como se indicó en los apartados 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 anteriores.

La combinación de todas estas distintas hipótesis que se acaban de comentar para efectuar los cálculos ha supuesto la realización de 6750 cálculos diferentes: **9 cálculos básicos** (1 a 9) x **15 zonificaciones** del núcleo (0, I-A y I-B, II-A a II-F y III-A a III-F) x **5 alturas de agua** ($0,60 \cdot H$, $0,70 \cdot H$, $0,80 \cdot H$, $0,90 \cdot H$ y H) x **5 valores del coeficiente de permeabilidad** (10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} y 10^{-7} cm/s) x **2 hipótesis sobre la permeabilidad del material** ($k_{isótropa}$ y $k_{anisótropa}$).

Se ha obtenido para todos ellos la red de filtración resultante en el núcleo como consecuencia del flujo del agua a través del mismo y, a partir de la misma, como se ha indicado anteriormente, el caudal filtrado por el núcleo y el gradiente máximo generado en el mismo.

Todos estos cálculos que se llevaron a cabo han permitido realizar un estudio de sensibilidad, observando cómo afecta en los resultados la variación de los diferentes parámetros considerados en los mismos.

En el siguiente apartado se muestran los resultados que se obtuvieron en estos cálculos que se efectuaron.

5. Resultados obtenidos

A continuación se mostrarán, de manera ordenada, los resultados de caudales y gradientes máximos que se obtuvieron, indicándose cómo variaron los mismos en función de las diferentes hipótesis de trabajo que se adoptaron.

5.1. Caudal filtrado a través del núcleo

Como ya se ha indicado en el apartado 4 anterior, las simulaciones por ordenador que se han efectuado han sido cálculos planos, en dos dimensiones, por lo que los caudales resultantes que se han obtenido en los mismos vienen dados por metro lineal de presa.

Los valores de los caudales que se obtuvieron fueron variables en un rango muy amplio, dependiendo, fundamentalmente, de los diferentes valores de los coeficientes de permeabilidad que se adoptaron así como del valor de la altura del agua en el embalse considerada. Se obtuvo un valor máximo del caudal filtrado a través del núcleo de la presa algo superior a 100 l/min por metro de presa y un valor mínimo del mismo ligeramente por debajo de 10^{-5} l/min por metro de presa.

La Figura nº 4.13 adjunta muestra de manera gráfica el conjunto de los valores de los caudales filtrados a través del núcleo de la presa que se obtuvieron en los diferentes cálculos que se realizaron.

Figura nº 4.13. Resumen general de los valores de los caudales filtrados a través del núcleo de la presa para todos los casos de cálculo analizados.

Estos caudales que se han obtenido, para cada caso de cálculo, son, obviamente, proporcionales a los coeficientes de permeabilidad, k , que se adoptaron para efectuarlos. Así, por ejemplo, cuando se efectuaron los cálculos tomando coeficiente de permeabilidad $k = 10^{-3}$ cm/s, se obtuvieron caudales filtrados a través del núcleo en el rango $\cong 160$ a 0.07 l/min por metro de presa, mientras que cuando se realizaron los cálculos adoptando coeficiente de permeabilidad $k = 10^{-5}$ cm/s (dos órdenes de magnitud menor), los caudales de filtración resultantes fueron variables

en el rango $\cong 1,6$ a $0,0007$ l/min por metro de presa (también dos órdenes de magnitud menor). De igual forma, cuando se tomó para efectuar los cálculos coeficiente de permeabilidad $k = 10^{-7}$ cm/s (el más bajo de los adoptados en estos cálculos, y nuevamente otros dos órdenes de magnitud inferior) se obtuvieron caudales filtrados a través del núcleo dentro del rango $\cong 1,6 \cdot 10^{-2}$ a $7 \cdot 10^{-6}$ l/min por metro de presa (igualmente otros dos órdenes de magnitud menor).

En general, parecen haberse observado caudales similares con independencia de que se considere una distribución de permeabilidades isótropa o anisótropa (algo más reducidos cuando se consideró permeabilidad anisótropa). Únicamente parecen haberse obtenido mayores diferencias en los caudales filtrados para los casos de cálculo III-D y III-F, es decir, aquellos en los cuales se dispuso el material de permeabilidad más baja en la zona de aguas abajo del núcleo.

También se han observado variaciones en los caudales registrados en función de la geometría del núcleo considerada. Los caudales filtrados han sido mayores para alturas de presas más elevadas y para inclinaciones de los paramentos del núcleo más tendidos.

La altura del agua considerada también es otro de los factores a tener en cuenta en los caudales resultantes. Para mayores alturas de agua, mayores han sido los caudales filtrados a través del núcleo.

En cuanto a la zonificación del núcleo efectuada, los caudales más elevados se registraron cuando no se efectúa zonificación alguna del mismo (caso 0). A continuación, los caudales más elevados se obtienen para el caso I-A (mitad inferior del núcleo de permeabilidad más alta, k_1 , y mitad superior del núcleo de permeabilidad más baja, $k_2 = k_1/10$) y el caso I-B (distribución de permeabilidades al contrario que las adoptadas para el caso I-A), en ese orden.

Caudales algo más reducidos a los que se obtuvieron para los casos 0 y I se obtuvieron para el caso II, resultando los caudales más bajos para los casos II-D y II-F (casos de estudio en los cuales al tercio superior del núcleo de la presa se le asigna el coeficiente de permeabilidad más elevado, k_1 , y para los dos tercios inferiores se asignan permeabilidades más bajas, $k_2=k_1/10$ y $k_3=k_1/100$).

Finalmente, los caudales más bajos se obtuvieron para los casos de cálculo III y, más concretamente, en los casos III-C (material con la permeabilidad más baja situado en la zona de aguas abajo del núcleo, $k_3=k_1/100$) cuando se efectuaron los cálculos considerando distribución de la permeabilidad isótropa, y III-B (permeabilidades en las zonas central y de aguas abajo más bajas, $k_3=k_1/100$ y $k_2=k_1/10$, respectivamente) cuando se realizaron los cálculos considerando distribución de la permeabilidad anisótropa.

Para poder ilustrar, de manera gráfica, estos resultados de los cálculos de caudales que se acaban de comentar, se han elaborado las Figuras n^{os} 4.14 ($k_{\text{isótropa}}$) y 4.15 ($k_{\text{anisótropa}}$) adjuntas en las cuales, para la totalidad de cálculos efectuados, se han presentado los resultados de los caudales, en litros por minuto y por metro lineal de presa, en relación con la permeabilidad máxima horizontal empleada para realizar cada cálculo, (Q/k), separados según los diferentes casos de cálculo que se estudiaron (casos de cálculo 1 a 9).

Figura nº 4.14. Caudales adimensionales filtrados resultantes (Q/k) para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{isotropa}$.

Figura nº 4.15. Caudales adimensionales filtrados resultantes (Q/k) para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{\text{anisotropía}}$.

En las citadas Figuras nº 4.14 y 4.15 se ha representado, en abscisas, el valor del caudal adimensional resultante filtrado a través del núcleo, por metro lineal de presa, dividido por el coeficiente de permeabilidad horizontal mayor ($k = k_{1,h}$) empleado en la realización de cada uno de los cálculos; se ha elegido esta representación porque, como se indicó anteriormente, la relación caudal filtrado vs. permeabilidad del material, Q/k , se ha visto que se mantiene constante. En ordenadas se ha representado la altura de agua en el embalse.

5.2. Gradientes máximos en el núcleo

El estudio de los gradientes máximos que se producen en el núcleo de una presa de materiales sueltos, es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Estos gradientes máximos se deben analizar, con especial detalle, para poder determinar si pudiesen llegar a producirse fenómenos de erosión interna en el elemento impermeable. Estos procesos comenzarían a producirse cuando los valores de los gradientes máximos fuesen superiores a los del gradiente crítico para los suelos con los cuales se ha construido el núcleo de la presa.

En los cálculos que aquí se han realizado, se han determinado los valores de los gradientes máximos en la zona de aguas abajo, en las tongadas que constituyen el paramento más externo del núcleo. Se ha procedido de esta manera porque se ha considerado que esta zona de aguas abajo será la más susceptible de presentar el inicio de estos posibles problemas de erosión interna.

Estos gradientes máximos se han calculado en función de los potenciales hidráulicos, hp_i , que se producen en los elementos que forman parte de estas tongadas constituyentes del núcleo, en la zona del paramento de aguas abajo del mismo (proporcionados por el programa de cálculo para cada una de las hipótesis de trabajo implementadas) y de las distancias, d_i , entre estos elementos (que se pueden determinar, dado que la geometría del núcleo y la posición de los elementos del modelo que lo constituyen es conocida). Por lo tanto, se han expresado los valores de los gradientes máximos producidos en el elemento impermeable de la presa de acuerdo con la expresión 4.2 siguiente:

$$\text{gradiente máximo} = i_{\max} = \max \left[\frac{hp_i}{d_i} \right]_{\text{aguas abajo}} \quad [4.2]$$

En el apartado 3.2 del Capítulo V siguiente se indicará, de manera más detallada, el procedimiento que se ha seguido para la obtención del valor del gradiente máximo.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que dichos valores de los gradientes máximos resultaron ser independientes del valor del coeficiente de permeabilidad considerado. En consecuencia, los resultados obtenidos se pudieron ordenar y representar en 2 Figuras, la nº 4.16 ($k_{\text{isótropa}}$) y la nº 4.17 ($k_{\text{anisótropa}}$), las cuales se incluyen a continuación, para el conjunto de los casos de cálculo 1 a 9 efectuados.

Figura nº 4.16. Gradientes máximos obtenidos para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{isótropa}$.

Figura nº 4.17. Gradientes máximos obtenidos para los casos de cálculo nº 1 a 9, $k_{\text{anisotropía}}$.

En estas Figuras n^{os} 4.16 y 4.17 se han representado, en el eje de abscisas, los valores de los gradientes máximos que se producen en el núcleo de la presa; y en el eje de ordenadas, la altura del agua en el embalse que se consideró en los diferentes cálculos efectuados.

Los principales resultados que se pudieron obtener a partir de estos cálculos efectuados, fueron los siguientes:

- a) El primer aspecto que se pudo comprobar ha sido, como era previsible, que los valores del gradiente máximo no dependen del coeficiente de permeabilidad, k , que se adoptó para efectuar los cálculos.
- b) Los gradientes máximos que se obtuvieron fueron similares tanto bajo hipótesis de permeabilidad isótropa como bajo hipótesis de permeabilidad anisótropa. En concreto, resultaron los siguientes valores:
 - Permeabilidad isótropa: los valores de los gradientes máximos resultaron ser variables entre $\cong 1,5$ y $\cong 6,25$. La mayoría de los valores de los gradientes máximos se obtuvieron en el intervalo $\cong 1,5$ a $\cong 3,15$.
 - Permeabilidad anisótropa: se obtuvieron valores de los gradientes máximos en el rango $\cong 1,0$ a $\cong 6,30$. La mayoría de los valores de los gradientes máximos resultaron comprendidos en el intervalo $\cong 1,0$ a $\cong 2,40$.
- c) En relación con la altura del agua en la presa, los valores de los gradientes máximos resultaron ser, lógicamente, mayores cuando se efectuaron los cálculos considerando una mayor altura del agua en el embalse.
- d) La altura del núcleo considerada en los cálculos también tiene su influencia en los valores de los gradientes máximos obtenidos. Como se pudo observar, se obtuvieron valores más elevados en los cálculos efectuados con una altura del núcleo mayor.
- e) En función de la diferente inclinación de los paramentos que se adoptaron para el núcleo también se obtuvieron valores distintos de los gradientes: para valores más tendidos de los paramentos (núcleos más anchos) se obtuvieron, lógicamente, menores valores de los gradientes máximos, mientras que para los cálculos que se efectuaron adoptando taludes más inclinados de los paramentos (núcleos más estrechos) se registraron valores de los gradientes máximos más elevados.
- f) En relación con la zonificación de materiales en el núcleo, se podrían efectuar los siguientes comentarios:
 - Caso 0. Núcleo homogéneo, sin zonificar. Se obtuvieron valores del gradiente máximo variables entre $\cong 1,80$ y $\cong 3,10$ (distribución de la permeabilidad isótropa) y entre $\cong 1,15$ y $\cong 2,40$ (distribución de la permeabilidad anisótropa).

- Caso I. Núcleo zonificado en 2 partes, dividido en altura por la mitad. Se obtuvieron valores de los gradientes máximos parecidos, tanto si se considera que la mitad superior es de mayor permeabilidad como en el caso contrario, especialmente cuando se trabajó con una distribución de la permeabilidad anisótropa.

Cuando se efectuaron los cálculos considerando distribución de la permeabilidad anisótropa, se obtuvieron valores de los gradientes máximos algo más elevados en las situaciones de cálculo I-B, esto es, aquellos casos en los cuales se adoptó un material más impermeable ($k_2=k_1/10$) como constitutivo de la mitad inferior del núcleo.

En cualquier caso, como se indica, en ambas hipótesis de cálculo, I-A y I-B, se obtuvieron valores de los gradientes máximos parecidos, y comprendidos en el rango $\cong 1,80$ y $\cong 3,10$ (distribución de la permeabilidad isotropa) y entre $\cong 1,15$ y $\cong 2,40$ (distribución de la permeabilidad anisótropa). Valores similares a los que se obtuvieron para el caso 0 (núcleo homogéneo).

- Caso II. Núcleo zonificado, dividido en altura en 3 partes iguales. Se obtuvieron valores del gradiente máximo variables entre $\cong 1,55$ y $\cong 3,15$ (distribución de la permeabilidad isotropa) y entre $\cong 1,15$ y $\cong 2,40$ (distribución de la permeabilidad anisótropa).

Los valores de los gradientes máximos más bajos se obtuvieron para los casos de cálculo II-A y II-B, es decir, cuando se adoptó una permeabilidad más elevada (k_1) para el material situado en la zona más inferior del núcleo.

Los valores de los gradientes máximos más elevados se registraron en los casos de cálculo II-E y II-F, esto es, cuando se utilizó para la construcción del tercio más inferior del núcleo el material más impermeable ($k_3=k_1/100$).

También para los casos de cálculo II-C (material más impermeable situado en el tercio superior del núcleo, el más permeable en la zona central del mismo, y el de permeabilidad intermedia en la parte más inferior) resultaron valores de los gradientes máximos algo más elevados que para el resto de casos analizados.

- Caso III. Núcleo zonificado en 3 partes de igual altura, una central y otras dos adyacentes. Resultaron valores del gradiente máximo variables entre $\cong 1,50$ y $\cong 6,25$ (distribución de la permeabilidad isotropa) y entre $\cong 1,0$ y $\cong 6,30$ (distribución de la permeabilidad anisótropa).

Los gradientes máximos más altos se obtuvieron para los casos de cálculo III-A y III-C (situaciones en las cuales se dispuso el material más impermeable, $k_3=k_1/100$, en la zona situada más hacia aguas abajo del núcleo), resultando valores de los

mismos entre $\cong 2,30$ y $\cong 2,05$ (distribución de la permeabilidad isótropa) y entre $\cong 1,0$ y $\cong 6,30$ (distribución de la permeabilidad anisótropa).

Para el resto de casos de cálculo (III-B, III-D, III-E y III-F), los gradientes máximos resultaron ser variables entre los siguientes rangos:

- Distribución de la permeabilidad isótropa: gradiente máximo variable entre $\cong 1,55$ y $\cong 3,0$.
- Distribución de la permeabilidad anisótropa: gradiente máximo variable entre $\cong 1,0$ y $\cong 1,70$.

Los gradientes máximos más bajos, es decir, la situación más deseable para minimizar los posibles problemas de erosión interna en el núcleo, se obtuvieron para los casos de cálculo III-B, III-D (situaciones en las cuales se colocó el material más impermeable, $k_3=k_1/100$, en la zona central del núcleo) y también para el caso de cálculo III-F (cuando se dispuso el material más impermeable, $k_3=k_1/100$, en la zona situada más hacia aguas arriba del núcleo e, inmediatamente por detrás del mismo, un material con permeabilidad intermedia, $k_2=k_1/10$).

5.3. Análisis conjunto

Se ha querido efectuar un análisis conjunto de los caudales y gradientes máximos obtenidos en los cálculos que se efectuaron.

Como se indicó en el apartado anterior, los gradientes máximos resultantes son independientes de los valores del coeficiente de permeabilidad que se adopte en los cálculos. Por ello, se eligió el valor de $k = 10^{-6}$ cm/s, y se representó para el mismo la relación existente entre el caudal filtrado a través del núcleo (el cual, como se indicó, es directamente proporcional al valor del coeficiente de permeabilidad, k) y los gradientes máximos producidos en el mismo.

Los resultados que se obtuvieron se han recogido en una serie de Figuras que se incluyen a continuación.

En las Figuras n^{os} 4.18 a 4.23 se ha mostrado la relación existente entre el caudal filtrado a través del núcleo de la presa y el gradiente máximo producido para los 15 tipos de zonificación del elemento impermeable supuestos: casos de cálculo 0, I-A, I-B, II-A a II-F y III-A a III-F. Se han elaborado estas Figuras para los dos casos de distribución de la permeabilidad en el núcleo que se han estudiado: isótropa y anisótropa.

Asimismo, como resumen final, se han preparado las Figuras n^{os} 4.24 y 4.25, las cuales muestran los pares de valores caudal filtrado vs. gradiente máximo para el conjunto de todos los cálculos que se efectuaron, tanto para distribución de permeabilidad isótropa (Figura n^o 4.24) como para distribución de la permeabilidad anisótropa (Figura n^o 4.25).

Para el caso de cálculo 0 (ver Figura n^o 4.18 adjunta), se puede apreciar como, aunque los valores de los caudales obtenidos fueron parecidos para ambas hipótesis de distribución de permeabilidades (algo inferiores cuando se consideró que la permeabilidad es anisótropa), los

gradientes máximos resultantes fueron más bajos cuando se efectuaron los cálculos considerando distribución de la permeabilidad anisótropa (del orden de un $\cong$ 25-35% más bajos).

Figura nº 4.18. Caudales filtrados vs. gradientes máximos para el caso de cálculo 0.

En el caso de cálculo I (ver Figura nº 4.19 adjunta), nuevamente se aprecia como, tanto para las situaciones de cálculo A como B, los caudales obtenidos son similares independientemente de si se considera distribución de la permeabilidad isotrópica o anisótropa (algo más reducidos para permeabilidad anisótropa), pero los gradientes máximos resultaron ser menores cuando se realizaron los cálculos adoptando distribución de la permeabilidad anisótropa.

Figura nº 4.19. Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo I.

Comparando los cálculos I-A y I-B, para las respectivas situaciones de permeabilidades isotrópicas y anisótropas, se observa como los gradientes máximos obtenidos fueron similares, pero

los caudales filtrados por el núcleo resultaron ser mayores en los cálculos I-A (valores mínimos de los caudales del orden de $\cong 6,7 \cdot 10^{-3}$ l/min / m para permeabilidad isotrópica y de alrededor de $\cong 2,5 \cdot 10^{-3}$ l/min / m para permeabilidad anisótropa).

Para los casos de cálculo II efectuados con distribución de la permeabilidad isotrópica (ver Figura nº 4.20 adjunta), se obtuvieron valores de los gradientes máximos similares en todos ellos (del orden de $\cong 3$). Sin embargo, sí que se observaron diferencias entre unos casos y otros en relación con el caudal filtrado a través del núcleo: éste resultó ser mayor en los cálculos A y B, y algo menor, por este orden, en los cálculos C, E y D. El cálculo en el cual se obtuvieron menores valores de los caudales de filtración fue el F.

Figura nº 4.20. Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo II y permeabilidad isotrópica.

En los casos de cálculo II realizados adoptando una distribución de la permeabilidad anisótropa (ver Figura nº 4.21 adjunta) se observó un comportamiento análogo al comentado

anteriormente (casos II efectuados con distribución de la permeabilidad isótropa), aunque con una clara diferencia: los valores de los gradientes máximos registrados fueron más bajos.

Figura nº 4.21. Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo II y permeabilidad anisótropa.

Para los casos de cálculo III efectuados con distribución de la permeabilidad isótropa (ver Figura nº 4.22 adjunta), resultaron gradientes máximos bajos, inferiores a 2, para las situaciones de cálculo B, D y F, habiéndose obtenido caudales más bajos para el caso B (valores mínimos del orden de $\cong 7 \cdot 10^{-4}$ l/min / m y máximos de unos $\cong 0,01$ l/min / m). Para la situación de cálculo E, los valores de los caudales registrados fueron también bajos (incluso algo por debajo de los que se registraron en los casos B) aunque los gradientes máximos fueron más elevados (máximos del orden de 3). En las situaciones de cálculo A y C, los caudales registrados se mantuvieron en el intervalo $1,4 \cdot 10^{-4}$ a $1,1 \cdot 10^{-2}$ l/min / m, observándose unos gradientes máximos en un rango muy amplio: valores mínimos por encima de 2 y máximos alrededor de 6.

Figura nº 4.22. Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo III y permeabilidad isotropa.

En los casos de cálculo III llevados a cabo tomando una distribución de la permeabilidad anisótropa (ver Figura nº 4.23 adjunta), se observó un comportamiento análogo al comentado para los casos de cálculo III realizados adoptando distribución de la permeabilidad isotropa. La diferencia más significativa fue que los gradientes máximos resultantes, cuando se trabajó con distribución de la permeabilidad anisótropa, fueron menores.

En relación con el conjunto total de cálculos que se llevaron a cabo (ver Figuras nºs 4.24 y 4.25 adjuntas) se puede indicar que, para los valores de los caudales filtrados a través del núcleo más elevados que se obtuvieron, del orden de 0,165 l/min (permeabilidad isotropa) y 0,092 l/min (permeabilidad anisótropa) por metro lineal de presa, resultaron valores de los gradientes máximos ligeramente superiores a 3 (para los cálculos efectuados con distribución de la

permeabilidad isotropa) y del orden de 2,40 (para los cálculos realizados con distribución de la permeabilidad anisótropa).

Figura nº 4.23. Caudales filtrados vs. gradientes máximos para los casos de cálculo III y permeabilidad anisótropa.

Asimismo, para los valores de los gradientes máximos que se registraron, los caudales asociados a los mismos resultaron ser ligeramente inferiores a 0,013 l/min y por metro lineal de presa.

Por lo tanto, en contra de lo que se pudiese llegar a pensar, no existe una relación directa entre los caudales filtrados a través del núcleo más elevados y los gradientes máximos más altos. De hecho, para el caso concreto de cálculo III-C, aquel en el cual se obtuvieron unos valores de los gradientes máximos más elevados, resultaron asimismo los valores de los caudales filtrados a través del núcleo más bajos.

Figura nº 4.24. Relación entre el caudal filtrado y el gradiente máximo en el núcleo. Permeabilidad isotrópica.

Figura nº 4.25. Relación entre el caudal filtrado y el gradiente máximo en el núcleo. Permeabilidad anisótropa.

5.4. Normalización de los caudales

Con objeto de llevar a cabo un mejor análisis e interpretación de los valores de los caudales obtenidos en los diversos cálculos realizados, se ha procedido a efectuar una normalización de estos caudales, tal y como se indica a continuación, Sánchez et al. (2020).

En la Figura nº 4.26 adjunta se han presentado, por casos, los diferentes valores de caudales (normalizados respecto a la permeabilidad horizontal mayor, k_{h1}) obtenidos en los

cálculos realizados, pudiendo observarse los aspectos que ya se indicaron en el apartado 5.1 anterior respecto a la zonificación del núcleo, los cuales se resumen a continuación:

- Mayores caudales para el caso 0 (cuando no se efectuó) zonificación alguna del núcleo, después en el caso I-A (mitad inferior del núcleo de permeabilidad más alta, k_1 , y mitad superior del núcleo de permeabilidad más baja, $k_2 = k_1/10$) y a continuación en el caso I-B (distribución de permeabilidades al contrario que las adoptadas para el caso I-A).
- Caudales algo más reducidos se obtuvieron para el caso II, resultando los más bajos para los casos II-D y II-F (tercio superior del núcleo de la presa con coeficiente de permeabilidad más elevado, k_1 , y los dos tercios inferiores con permeabilidades más bajas, $k_2 = k_1/10$ y $k_3 = k_1/100$).
- Los caudales más bajos se obtuvieron en el caso III, especialmente en los casos III-C (permeabilidad más baja en la zona de aguas abajo del núcleo, $k_3 = k_1/100$) cuando se efectuaron los cálculos considerando permeabilidad isotrópica, y III-B (zona central y de aguas abajo con permeabilidades más bajas, $k_3 = k_1/100$ y $k_2 = k_1/10$, respectivamente) cuando se realizaron los cálculos considerando permeabilidad anisótropa.

Figura nº 4.26. Valores de los caudales filtrados normalizados respecto a la mayor permeabilidad horizontal, identificados por casos de cálculo analizados.

Respecto a los diferentes parámetros de dependencia considerados en los modelos, se puede afirmar que:

- En general, se han observado caudales algo más bajos en los cálculos efectuados considerando una distribución de permeabilidades anisótropa. En la Figura nº 4.27

adjunta se ha representado la variación del caudal para el caso particular de presa de $H = 50$ m, pudiéndose comprobar la influencia de la anisotropía de la permeabilidad en el rango de variación de dichos caudales. Las mayores diferencias parecen haberse obtenido en los casos de cálculo III-D y III-F, es decir, aquellos en los cuales se dispuso el material de permeabilidad más baja en la zona de aguas abajo del núcleo (esto se mostrará con mayor grado de detalle más adelante).

- También se han observado variaciones en los caudales registrados en función de la geometría del núcleo considerada. Los caudales filtrados han sido mayores para inclinaciones de los paramentos del núcleo más tendidos. En la Figura nº 4.27 se ha mostrado la variación del caudal en función de la inclinación de los paramentos para el caso particular de presa de $H = 50$ m.
- La altura del agua considerada también es otro de los factores a tener en cuenta en los caudales resultantes, obteniéndose, lógicamente, mayores caudales filtrados a través del núcleo para mayores alturas de agua. En la Figura nº 4.27 se puede ver la influencia para una lámina de agua máxima y del 60%.

Figura nº 4.27. Valores de los caudales filtrados normalizados respecto a la mayor permeabilidad horizontal, en función de la inclinación de los paramentos exteriores para el caso $H=50$ m y alturas de lámina de agua máxima y de $0,6H$.

Analizando cada caso de cálculo de manera individualizada, se podrían efectuar los siguientes comentarios:

Caso 0: un solo terreno.

Para una adecuada interpretación de los resultados que permita obtener la influencia en el caudal de los diferentes parámetros considerados en los cálculos, se ha realizado, para cada caso, una representación gráfica, indicándose, en abscisas, la altura de agua del embalse, y en

ordenadas, el caudal normalizado respecto a lo que se ha denominado caudal máximo modificado ($Q_{\max,m}$) referente a este caso de estudio. El caudal máximo ($Q_{\max}$) corresponde, como es lógico, al caso de altura máxima de embalse y el caudal máximo modificado se define como: $Q_{\max,m} = Q_{\max} \cdot (h/H)$. En la Figura nº 4.28, que se incluye a continuación, se ha mostrado dicha representación para el caso 0, el cual incorpora todos los cálculos realizados, variando la altura del núcleo, la altura de agua, la inclinación de los paramentos y las permeabilidades, tanto para casos de la permeabilidad isótropa como anisótropa. En este caso 0, el caudal máximo resultó ser $Q_{\max} = 2,75 \text{ l/s/m}$ y corresponde a $h = H = 100 \text{ m}$, $i = 1:5$ y permeabilidad isótropa.

Figura nº 4.28. Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{\max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso 0.

A partir del análisis de esta Figura nº 4.28, se puede efectuar la siguiente interpretación de resultados:

- Apenas influye la anisotropía de la permeabilidad porque el flujo es preferentemente horizontal, siendo el valor de la permeabilidad horizontal el que controla la filtración. Se puede ver que las curvas de ajuste son muy próximas entre sí y tienen una alta correlación, independientemente de la anisotropía de permeabilidades del material.
- A mayor altura de agua embalsada, más caudal se filtra, obteniéndose en la representación normalizada de la Figura nº 4.28 una tendencia prácticamente lineal.
- Todos los resultados de la representación normalizada están alineados, aproximadamente, en una sola curva independientemente de la altura de presa, de la inclinación de los taludes, de la anisotropía y del valor de permeabilidad.

Caso I: dos terrenos horizontalmente dispuestos.

Una representación similar puede ser realizada para el caso I (véase Figura nº 4.29 adjunta).

Figura nº 4.29. Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{\max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso I.

En este caso, a mayor altura en contacto con el agua de terreno permeable (k_1) en relación al impermeable (k_2), más caudal se filtrará. En particular, cuando la altura embalsada es del 100% de la altura del núcleo, los dos subcasos I-A y I-B tienen igual altura en contacto con el agua para los dos tipos de suelos y se obtiene, por tanto, el mismo caudal de filtración normalizado ($Q/Q_{\max,m}$) en ambos subcasos (zonas “1”, “2” y “3” de la Figura nº 4.29). Para alturas embalsadas menores a la altura del núcleo, el caudal de filtración normalizado ($Q/Q_{\max,m}$) es mayor en el subcaso I-A que en el I-B, porque la disminución de altura de embalse afecta al terreno más impermeable. Como también se puede apreciar en esta Figura nº 4.29, a embalse lleno (“1”, “2” y “3”), se obtienen iguales resultados en el caso I que en el caso 0 en términos relativos (en relación al $Q_{\max,m}$) pero, evidentemente, en términos absolutos, en el caso 0 se filtrará más caudal que el caso I en cualquier situación.

Se puede hacer una representación adaptada a dos tipos de suelos diferentes, con distinta permeabilidad. En este caso, se introduce un factor $\alpha_I = h_{k2}/h_{k1}$ que tiene en cuenta la proporción de alturas de suelo en contacto con el agua embalsada, entre el terreno de menos permeabilidad (k_2) y el de más permeabilidad (k_1). Este factor es siempre menor o igual que 1. El subíndice I, indica que el factor corresponde al caso de estudio I, por lo que podría definirse, para generalizar, un factor para el caso homogéneo $\alpha_0 = 1$. Por lo tanto:

$$\alpha = \begin{cases} \text{Caso 0: } \alpha_0 = 1 \\ \text{Caso I: } \alpha_I = \frac{h_{k2}}{h_{k1}} = \frac{2h}{H} - 1 ; \quad \text{si } \alpha_I \leq 1 \end{cases}$$

De esta manera, se ha representado el llamado caudal general normalizado (Q^*) afectado por este coeficiente α , de tal forma que $Q^* = Q \cdot \alpha / Q_{\max,m}$, respecto a la altura de agua en la Figura nº 4.30 adjunta, a partir de la cual pueden hacerse las siguientes apreciaciones:

- Apenas influye la anisotropía de la permeabilidad porque el flujo es preferentemente horizontal.
- A mayor altura de agua embalsada, más caudal se filtra, obteniéndose en la representación normalizada de la Figura nº 4.30 una tendencia prácticamente lineal.

Figura nº 4.30. Caudal general normalizado $Q^* = Q \cdot \alpha / Q_{\max,m}$ del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso I.

- La incorporación del coeficiente α permite alinear en las 3 mismas curvas los subcasos I-A y I-B, correspondientes a alturas de presa de 20 m, 50 m y 100 m.
- Siguiendo la evolución de las curvas del caso I, se pueden extrapolar los puntos “a” y “b” que corresponden a una altura de agua $h = 20$ m para la presa de $H = 50$ m, y a una altura de agua de $h = 50$ m para la presa de $H = 100$ m, respectivamente. En estos casos, se aprecia que la evolución de las curvas se aleja del caudal general normalizado predicho en el caso homogéneo a medida que descende la altura de agua de presa. En concreto estos punto “a” y “b” corresponden con todo el terreno homogéneamente más impermeable (k_2) y por tanto, respecto al caso 0 (de caudal

general normalizado Q_0^*) donde el terreno tiene una permeabilidad homogénea k_1 , se debe obtener un caudal filtrado (Q_f^*) en la proporción $k_2/k_1 = 0,1$, véase Figura nº 4.30 anterior.

- Resulta una zonificación más eficaz la correspondiente al subcaso I-B, al reducir el caudal de filtración, aunque necesita del orden del doble del material más impermeable que en el subcaso I-A.
- Los valores representados en las Figuras nºs 4.29 y 4.30 corresponden a caudales normalizados. En consecuencia, para hacer un análisis de caudales absolutos es necesario referir los valores a caudales máximos. En este caso I, el caudal máximo es $Q_{\max} \cong 1,8$ l/s/m para el subcaso I-A y $Q_{\max} \cong 1,2$ l/s/m para el subcaso I-B, y corresponden a $h = H = 100$ m, $i = 1:5$ y permeabilidad isótropa.

Caso II: tres terrenos horizontalmente dispuestos.

Se ha llevado a cabo la representación normalizada respecto al caudal máximo modificado antes definido ($Q/Q_{\max,m}$) para el caso II, de 3 estratos horizontales de diferentes permeabilidades, la cual se muestra en la Figura nº 4.31 adjunta.

Figura nº 4.31. Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{\max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso II.

La representación gráfica de esta Figura nº 4.31 permite efectuar las siguientes consideraciones:

- Apenas influye la anisotropía de la permeabilidad porque el flujo es preferentemente horizontal.

- A mayor altura de agua embalsada más caudal se filtra, obteniendo en la representación normalizada de la Figura nº 4.31 una tendencia prácticamente lineal en los subcasos II-A, II-B, II-C y II-E, y una tendencia exponencial en los subcasos II-D y II-F.
- El estrato permeable controla las trayectorias de filtración, de manera que si este terreno más permeable está abajo, apenas influye el orden de los dos terrenos de arriba. Así, en los subcasos II-A y II-B se obtienen resultados semejantes.
- Cuando las líneas de flujo las controla el estrato inferior por ser el más permeable, se puede aplicar, al igual que en el caso I, un factor α para trasladar estos subcasos (II-A y II-B) al correspondiente a un terreno inferior impermeable, donde las trayectorias superiores vendrían controladas por el terreno intermedio cuando es más permeable que el superior (correspondiente a subcasos II-C y II-E). En este caso II, se puede definir el factor por α_{II} para el caso de tres estratos, de manera que, de forma general:

$$\alpha = \begin{cases} \text{Caso 0: } \alpha_0 = 1 \\ \text{Caso I: } \alpha_I = \frac{2h}{H} - 1 ; & \text{si } \alpha_I \leq 1 \\ \text{Caso II: } \alpha_{II} = \frac{1}{2} \left(\frac{3h}{H} - 1 \right) & \text{si } \alpha_{II} \leq 1 \end{cases}$$

De esta manera, al igual que se hizo para el caso I, se ha representado en la Figura nº 4.32 adjunta el caudal general normalizado (Q^*) afectado del coeficiente α , respecto a la altura de agua. Se pueden efectuar los siguientes comentarios:

- El caudal correspondiente al estudio paramétrico del caso 0 se ha representado en la Figura nº 4.32, mostrando claramente que corresponde a una envolvente superior de todos los resultados del caso II.
- Como se observa en las Figuras nºs 4.31 y 4.32, la zonificación más eficaz corresponde a los subcasos II-D y II-F, donde el estrato más permeable se encuentra en la parte superior, casos para los cuales se reducen enormemente los caudales de filtración.
- Una vez más, se llama la atención al respecto de que los valores representados en las Figuras nºs 4.31 y 4.32 corresponden a caudales normalizados. Para hacer un análisis de caudales absolutos es necesario referir los valores a caudales máximos. En este caso II, el caudal máximo es $Q_{\max} \cong 1,27$ l/s/m para el subcaso II-A, $Q_{\max} \cong 1,23$ l/s/m para el subcaso II-B, $Q_{\max} \cong 1,15$ l/s/m para el subcaso II-C, $Q_{\max} \cong 0,69$ l/s/m para el subcaso II-D, $Q_{\max} \cong 1,09$ l/s/m para el subcaso II-E y $Q_{\max} \cong 0,68$ l/s/m para el subcaso II-F; todos ellos corresponden a $h = H = 100$ m, $i=1:5$ y permeabilidad isótropa.

Figura nº 4.32. Caudal general normalizado $Q^* = Q \cdot \alpha / Q_{\max,m}$ del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso II.

Caso III: tres terrenos dispuestos verticalmente.

Para la interpretación de los resultados, se ha realizado igualmente para este caso III, la representación del caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q/Q_{\max,m}$), como se muestra en la Figura nº 4.33 adjunta. En dicha figura se pueden distinguir claramente 3 zonas diferentes, que corresponden a los diferentes subcasos analizados, donde se puede apreciar con claridad que las zonificaciones más eficaces que minimizan el caudal de filtración corresponden, para alturas de embalse del 90% o menos, a los subcasos III-A y III-C, en los que el terreno más impermeable se sitúa en última posición. Sin embargo, en estos subcasos, el caudal filtrado crece exponencialmente a embalse lleno y sus caudales de filtración son equiparables e incluso superiores a los de los subcasos III-B y III-E (esto ha sido sombreado y marcado con línea discontinua en la Figura nº 4.33 adjunta).

Además, se pueden realizar las siguientes consideraciones:

- La anisotropía se diferencia apreciablemente en los casos donde el estrato de permeabilidad intermedia (k_2) se sitúa en última posición, ya que se generan flujos de mayor componente vertical en las transiciones entre terrenos.
- La eficacia de la zonificación está directamente relacionada con la permeabilidad del último estrato vertical ya que, en este caso III, todo el caudal atraviesa todos los estratos pero la mayor pérdida de potencial corresponde siempre al último estrato que anula el potencial hidráulico; por tanto, cuanto más efectiva sea la filtración en

este último estrato, menor caudal resultará. La situación más favorable corresponde, como se ha dicho, a los subcasos III-A y III-C, con el terreno más impermeable al final. Sin embargo, esta situación cambia bruscamente para embalse lleno, donde los caudales filtrados llegan incluso a superar los correspondientes a los subcasos intermedios III-B y III-E con el terreno de permeabilidad intermedia (k_2) posicionado al final. En el caso de que el terreno de mayor permeabilidad (k_1) se sitúe en última posición, se corresponde con la situación de máximo caudal (subcasos III-D y III-F) según se puede apreciar en la Figura nº 4.33.

Figura nº 4.33. Caudal normalizado respecto al caudal máximo modificado ($Q_{\max,m}$) del estudio paramétrico en función de la altura de embalse para el caso III.

- Los valores representados en la Figura nº 4.33 corresponden a caudales normalizados, para hacer un análisis de caudales absolutos es necesario referir los valores a caudales máximos. En este caso III, el caudal máximo es $Q_{\max} \approx 0,19$ l/s/m para el subcaso III-A, $Q_{\max} \approx 0,17$ l/s/m para el subcaso III-B, $Q_{\max} \approx 0,22$ l/s/m para el subcaso III-C y $Q_{\max} \approx 0,095$ l/s/m para el subcaso III-E; todos ellos corresponden a $h = H = 100$ m, $i=1:5$ y permeabilidad isotrópica; siendo $Q_{\max} \approx 0,46$ l/s/m para el subcaso III-D y $Q_{\max} \approx 0,395$ l/s/m para el subcaso III-F, correspondientes a $h = H = 100$ m, $i = 1:4$ y permeabilidad isotrópica.

Como se ha indicado anteriormente, para alturas máximas de embalse del 90% o menos, se reduce drásticamente el caudal de filtración en los subcaos III-A y III-C,

siendo para $h = 90\%$ el caudal más pequeño el que corresponde al subcaso III-A con 0,0332 l/s/m.

Analizando comparativamente las zonificaciones de los casos 0, I, II y III queda de manifiesto que:

- Los caudales máximos de filtración son progresivamente más pequeños desde el caso 0, caso I, caso II y caso III. En el caso III se obtienen valores máximos con $Q_{\max} \in \left(0,04 \frac{l}{s/m} \text{ a } 0,45 \frac{l}{s/m}\right)$; en el caso II los valores son $Q_{\max} \in \left(0,43 \frac{l}{s/m} \text{ a } 1,27 \frac{l}{s/m}\right)$; en el caso I los valores son $Q_{\max} \in \left(0,72 \frac{l}{s/m} \text{ a } 1,81 \frac{l}{s/m}\right)$; y, por último, los mayores valores de caudal máximo filtrado corresponden al caso 0 con valores que llegan a los 2,75 l/s/m.
- Un aspecto relevante es que el volumen de todos los materiales que conforman el núcleo en el caso III es aproximadamente el mismo, minimizándose así el impacto medioambiental y económico. Mientras que en los casos II y I, siempre se necesitará una mayor proporción del material más impermeable para optimizar el caudal filtrado.

También se ajusta mejor a las situaciones en las que los volúmenes de las zonas de préstamo son limitadas.

- Para el caso III, con alturas de embalse inferiores al 90% de la altura de la presa, se obtiene la zonificación más eficaz para los subcasos III-A y III-C; sin embargo, para altura máxima del embalse, el caudal filtrado crece exponencialmente en estos dos subcasos y resulta más eficaz la zonificación III-B y III-E para la situación de embalse lleno.

6. Consideraciones complementarias

Los cálculos que se han efectuado han permitido conocer cómo varían los caudales teóricos filtrados a través de núcleos de presas de materiales sueltos y los gradientes máximos que se producen en los mismos, para diversas hipótesis de trabajo.

En relación con el caudal filtrado a través de los núcleos de las presas de materiales sueltos se quiere indicar que, en principio, su valor no es un parámetro condicionante para el diseño de las mismas. No existen referencias de valores límite de estos caudales por encima de los cuales se pueda afirmar que el núcleo vaya a presentar alguna patología o que la obra no sea segura. Pero sí es interesante tener un orden de magnitud de los caudales que podrían llegar a producirse en función de variables como las que se han analizado (geometría del núcleo y zonificación del mismo, valores de la permeabilidad de los materiales, altura de agua en el embalse, etc) pues, en la práctica habitual, la Dirección de Obra y/o de explotación suele establecer unos valores umbrales de referencia para estos caudales de filtración en las presas.

Por lo tanto, este estudio de sensibilidad de caudales teóricos filtrados a través de los núcleos de presas de materiales sueltos que se ha efectuado podría servir para disponer de una referencia en relación con los posibles valores que se podrían obtener de los mismos en función del diseño del elemento impermeable que se adopte.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, en la realidad, los caudales filtrados registrados en presas son, habitualmente, muy superiores a los que se han obtenido en el estudio teórico realizado. Ello es debido a que los caudales que tienen lugar en las presas suelen estar afectados por otras circunstancias que suponen un condicionante mucho mayor que la magnitud del caudal que se filtra por el propio núcleo: filtraciones por las laderas o por el contacto entre los estribos y dichas laderas, por el cimiento, por zonas fracturadas, etc.

En cualquier caso, deben analizarse asimismo otros aspectos que condicionan la seguridad de la presa (gradientes máximos como consecuencia del flujo de agua a través del núcleo, posibles arrastres en las aguas de filtración, cuidado diseño de filtros, drenes y transiciones, etc) y no solamente las magnitudes de los caudales filtrados. El análisis conjunto de todos estos aspectos permitirá el diseño de una obra, en condiciones de seguridad, desde el punto de vista hidráulico, evitando que tengan lugar indeseables fenómenos de erosión interna, los cuales podrían ocasionar problemas en la presa.

Por estas razones, se han analizado también, en estos cálculos que se han elaborado, los gradientes máximos que se han obtenido, indicándose aquellas situaciones en las cuales éstos resultaron tener unos valores más elevados. Estos casos de cálculo en los cuales los gradientes máximos que se obtuvieron son más altos, serían aquellos escenarios en los cuales deberían extremarse las precauciones para evitar problemas de erosión interna en el núcleo.

En relación con los cálculos de zonificación de los núcleos de presas efectuados y los resultados obtenidos, se pueden efectuar las siguientes consideraciones:

- La zonificación óptima, desde el punto de vista de los caudales filtrados más reducidos, es la que proporciona la geometría del caso III: 3 materiales, de igual altura, verticalmente dispuestos.

En concreto, para alturas de embalse inferiores al 90% de la altura de la presa, se obtiene la zonificación más eficaz para los subcasos III-A y III-C: material de menor permeabilidad dispuesto aguas abajo del núcleo.

Para altura máxima del embalse, el caudal filtrado crece exponencialmente en estos dos subcasos III-A y III-C y resulta más eficaz, para la situación de embalse lleno, la zonificación III-B y III-E: material de menor permeabilidad dispuesto en la zona central ó aguas arriba del núcleo.

- No obstante, debe tenerse en cuenta que las zonificaciones III-A y III-C son las que proporcionaron valores de los gradientes máximos más elevados ($i_{\max} > 2$ y hasta valores de $\cong 6$). Para el subcaso III-E también se obtuvieron gradientes altos para algunas hipótesis de cálculo ($i_{\max}$ hasta $\cong 3$).

Es para el subcaso III-B, aquél para el cual resultaron los gradientes máximos más bajos, $i_{\max} < 2$ para permeabilidad isótropa e $i_{\max} \cong 1$ para permeabilidad anisótropa.

- Por lo tanto, en resumen, la zonificación óptima en conjunto (caudales filtrados y gradientes máximos, más reducidos) es la situación III-B: material más impermeable en la zona central del núcleo, más permeable aguas arriba, y de permeabilidad intermedia aguas abajo.

CAPÍTULO V

CÁLCULOS NUMÉRICOS GENERALES

1. Introducción.

En el Capítulo IV anterior se recogieron los cálculos con modelo numérico efectuados para las situaciones en las cuales se considera aceptable caracterizar el material del núcleo de la presa por medio de un único valor (núcleo homogéneo), ó unos pocos valores (núcleo zonificado), del coeficiente de permeabilidad.

No obstante, teniendo en cuenta la principal hipótesis de trabajo que se ha adoptado en la presente Tesis Doctoral (empleo de un suelo heterogéneo para la construcción del núcleo de la presa), no sería aceptable establecer un solo valor de la permeabilidad (o unos pocos valores, si se pretendiese zonificar el núcleo en diversas regiones empleando dicho suelo heterogéneo) para todo el conjunto del material con el cual se construirá el núcleo: no se considera válido asignar al conjunto del núcleo un valor único promedio característico de la permeabilidad, dado el carácter heterogéneo de los suelos constitutivos de dicho núcleo.

Por lo tanto, en el presente Capítulo V se ha recogido el detalle de unos nuevos cálculos con modelo numérico que se han preparado para llevar a cabo el análisis de caudales de filtración a través del núcleo de la presa y también de los gradientes máximos producidos en el mismo, en función de los valores de los coeficientes de permeabilidad que fueron adoptados para el material heterogéneo que constituye el núcleo.

Para efectuar estos cálculos, se ha preparado un nuevo modelo numérico por ordenador, en dos dimensiones, con el que se ha reproducido la geometría del núcleo de la presa. La construcción de dicho núcleo se ha simulado empleando materiales heterogéneos, de la siguiente manera: se ha discretizado el elemento impermeable de la presa en un cierto número de tongadas, y se ha generado una rutina que permite asignar en dicho modelo, de manera aleatoria, diferentes valores de la permeabilidad a cada una de estas tongadas en las que se ha discretizado el núcleo. Se ha impuesto, además, una condición adicional: que el conjunto de permeabilidades que se asignaron, aleatoriamente, a cada tongada constituyente del núcleo, quede ajustado a una determinada función de distribución, la cual ha sido elegida previamente.

Trabajando con este procedimiento que permite asignar distintos valores de la permeabilidad a cada tongada del núcleo de la presa, se han efectuado numerosas simulaciones de cálculo, siguiendo el método estadístico de Montecarlo.

El objetivo de estos numerosos cálculos ha sido efectuar un análisis conjunto de los mismos, a partir del cual poder obtener resultados que posibiliten conocer el comportamiento de un núcleo de presa cuya construcción se ha simulado empleando materiales heterogéneos: aquéllos que se caracterizan por contar con permeabilidades variables dentro de un amplio rango y que, a priori, pueden no llegar a conocerse bien. Es decir, conocer los riesgos que se asumen al utilizar este tipo de materiales, cuyas propiedades geotécnicas son muy variables.

Los cálculos que se han realizado tienen como finalidad principal determinar dos aspectos relevantes en el diseño de núcleos de presas de materiales sueltos: los caudales de filtración a través del elemento impermeable y los valores de los gradientes máximos producidos.

Se quiere indicar que, a pesar de los grandes avances efectuados en este campo de la modelización de presas, se han realizado pocos estudios considerando la variabilidad estadística de las propiedades de los materiales del núcleo de las mismas. La bibliografía técnica consultada a este respecto ha permitido analizar los meritorios avances e investigaciones logrados por diversos autores. Así, por ejemplo, Kanchana y Prasanna (2015) analizaron la influencia de emplear varios tipos de materiales, combinándolos en diferentes posiciones, en la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos, con objeto de estudiar las filtraciones producidas, y cómo las diferentes longitudes que se adopten para el filtro horizontal que se disponga en el pie de presa pueden afectar a los caudales de filtración a través del núcleo. Hassan Al (2000) presentó una aplicación del análisis por medio de elementos finitos para predecir la red de flujo, para situaciones estacionarias y en dos dimensiones, en presas de materiales sueltos construidas con dos tipos de materiales y cimentadas sobre un nivel impermeable. Continuando con este tipo de estudios, Fattah et al. (2014) realizaron un análisis, empleando elementos finitos, de las filtraciones en una presa de materiales sueltos zonificada, estudiando la influencia de varios parámetros, incluyendo la permeabilidad de los materiales de los espaldones y la presencia de un núcleo impermeable, conjuntamente con su espesor y localización.

Requieren una especial atención las investigaciones efectuadas por Mouyeaux et al. (2019) y Guo et al. (2019a, 2019b), que llevaron a cabo un análisis probabilístico de las presiones de agua generadas en presas de materiales sueltos y sus consecuencias sobre la estabilidad de los espaldones.

En relación con los procedimientos matemáticos y estadísticos de análisis, Sudret et al. (2000) recopilaron un profundo y completo estado del arte relativo al empleo de métodos de elementos finitos estocásticos y sobre fiabilidad, enfocados a resolver problemas a partir de variaciones paramétricas de las propiedades de los materiales.

Por todo esto que se ha comentado, se considera que la modelización llevada a cabo en el presente trabajo de investigación, y recogida en este Capítulo V de la Tesis Doctoral, aporta un procedimiento de cálculo novedoso para núcleos de presas ejecutados con materiales heterogéneos y supondrá una contribución interesante a tener en cuenta en el diseño de este tipo de elementos impermeables.

En los siguientes apartados se incluirán los resultados que se obtuvieron para todas las hipótesis de cálculo con las que se trabajó, mostrándose asimismo el análisis y tratamiento estadístico que se efectuó de dichos resultados.

2. Método numérico.

Los diferentes análisis numéricos realizados para el estudio de los gradientes y de los caudales de filtración a través del núcleo de presa se han llevado a cabo por medio de la simulación de la construcción de la presa y posterior llenado del embalse (con las hipótesis y simplificaciones de cálculo incluidas en el Capítulo III anterior) utilizando un modelo numérico de cálculo por ordenador.

Para la elaboración de este modelo de cálculo por ordenador ha sido necesario definir varios aspectos fundamentales como son la geometría del núcleo de la presa, las condiciones de contorno utilizadas en el cálculo, los materiales introducidos en el modelo, la elección de un programa de cálculo capaz de llevar a cabo este tipo de simulaciones, etc.

En los siguientes epígrafes se comentan en detalle como han sido considerados cada uno de estos aspectos para poder elaborar el modelo numérico que se preparó y para poder utilizar el mismo como herramienta de cálculo.

2.1. Programa de cálculo utilizado.

El estudio de los caudales de filtración a través del núcleo de presa ha sido realizado utilizando el programa comercial de diferencias finitas FLAC 2D (Fast Lagrangian Analysis of Continua), versión 7.0, desarrollado por la empresa Itasca (Minneapolis, Minnesota, USA). Se trata de un software ampliamente empleado en el estudio de problemas geotécnicos.

El programa analiza la respuesta tenso-deformacional de los distintos elementos que constituyen el modelo. Para ello es necesario definir el modelo de comportamiento (ecuaciones constitutivas) de cada material. En este caso concreto de estudio se ha supuesto como criterio de rotura el de Mohr-Coulomb para el material que constituye el núcleo de la presa (aunque, como se verá más adelante, no se han llevado a cabo cálculos de estabilidad de la misma ni tampoco del núcleo; se ha tomado como hipótesis de partida que los materiales que constituyen el núcleo de la presa son lo suficientemente resistentes para que la estabilidad no influya en los análisis que se han efectuado).

Este software de análisis numérico lleva a cabo la resolución de las ecuaciones constitutivas y de las ecuaciones de equilibrio mediante un método de diferencias finitas con un esquema explícito de resolución, lo cual presenta algunas ventajas respecto al procedimiento clásico de elementos finitos (permite una mejor resolución en los casos en los que las leyes de comportamiento sean no lineales, mejor optimización del tiempo de resolución, etc.). Con este procedimiento de trabajo por medio de diferencias finitas, cada grupo de ecuaciones que debe resolver el programa se sustituye por una expresión algebraica en puntos discretos.

Estas ecuaciones empleadas por el programa FLAC se basan en la segunda ley de Newton, la cual relaciona la aceleración de una masa al aplicar sobre la misma una fuerza variable con el tiempo, tal como se expresa en la ecuación 5.1. La Figura nº 5.1 adjunta muestra, de manera gráfica, esto que se comenta.

Figura nº 5.1. Aplicación de una fuerza variable con el tiempo a una masa. Manual de FLAC v. 7.0.

$$m \cdot \frac{d\dot{u}}{dt} = F \quad [5.1]$$

La segunda ley de Newton expresada en 5.1 se puede generalizar para un sólido continuo, quedando expresada como se indica en 5.2.

$$\rho \cdot \frac{\partial \dot{u}_i}{\partial t} = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho \cdot g_i \quad [5.2]$$

donde

ρ = densidad.

t = tiempo.

x_i = vector de coordenadas.

g_i = aceleración de la gravedad.

σ_{ij} = componente del tensor de tensiones.

i, j = subíndices que indican la dirección de las componentes cartesianas.

Para la resolución de estas ecuaciones del movimiento empleadas por FLAC, es necesario definir tanto las relaciones constitutivas como las condiciones iniciales y de contorno del problema.

Este programa permite conocer las tensiones y deformaciones que se producen en cada etapa del cálculo y comprueba si se puede alcanzar el equilibrio. Si el equilibrio se alcanza en una etapa del cálculo, se puede proseguir con la simulación de la siguiente etapa. Si se deseara, se podría conocer el coeficiente de seguridad del cálculo en cada una de las etapas modelizadas en el mismo, que será igual o mayor que 1 si se ha conseguido alcanzar el equilibrio en el modelo e inferior a la unidad si el cálculo no converge y no se puede alcanzar el equilibrio.

En definitiva, el proceso de cálculo seguido por el programa FLAC sigue un bucle en cada uno de los elementos del modelo así como en cada uno de los pasos de cálculo de resolución, siguiendo el esquema que se presenta en la Figura nº 5.2 adjunta.

El empleo del método de diferencias finitas, en su formulación clásica, solamente permite el uso de elementos con forma rectangular. No obstante, FLAC permite utilizar las ecuaciones diferenciales aplicadas a elementos con cualquier forma, empleando el método desarrollado por Wilkins (1964).

Figura nº 5.2. Esquema básico de cálculo explícito seguido por FLAC. Manual de FLAC v. 7.0.

La manera de proceder por el programa FLAC es dividir internamente los elementos de tipo cuadrilátero que constituyen el modelo en dos grupos superpuestos de elementos triangulares de deformación constante, de tal forma que cada uno de estos triángulos forma parte de una subzona del elemento cuadrilátero original. La Figura nº 5.3 muestra de manera gráfica esto que se indica.

Figura nº 5.3. Elementos de tipo cuadrilátero empleado por FLAC (a). Elemento típico triangular con vectores velocidad (b). Vector fuerza en los nodos del elemento (c). Manual de FLAC v. 7.0.

Esta división en elementos triangulares que realiza FLAC emplea una discretización mixta (Marti y Cundall, 1982), la cual permite tener en cuenta las diferentes discretizaciones de las partes isótropa y desviadora de los tensores de tensión y deformación. Este proceso hace que las deformaciones desviadoras permanezcan constantes, mientras que las deformaciones volumétricas estén relacionadas con la media de cada par de elementos triangulares.

FLAC resuelve, en cada paso de cálculo, dos conjuntos de ecuaciones: las ecuaciones de equilibrio del movimiento y las constitutivas. Los valores de las deformaciones y de los desplazamientos se obtienen a partir de las tensiones y fuerzas de cada punto de masa existentes en el paso de cálculo anterior. Las velocidades en cada punto de masa, que son empleadas para determinar las deformaciones de cada elemento del modelo, se obtienen por medio de la aplicación del teorema de la divergencia de Gauss a los citados elementos. Llegados a este punto,

se utilizan las ecuaciones constitutivas para determinar las nuevas tensiones y deformaciones. Y conocidas estas nuevas tensiones, las fuerzas equivalente aplicadas en cada nodo de los elementos quedan determinadas ya que las tensiones en cada subzona del elemento triangular actúan como tracciones en los lados del mismo. De esta manera, cada una de estas tracciones es equivalente a dos fuerzas iguales que actúan en los extremos del lado.

Un aspecto importante es que, cada vez que FLAC efectúa la resolución de un conjunto de ecuaciones constitutivas para obtener las tensiones a partir de las deformaciones, éstas se mantienen constantes, lo cual implica que las tensiones nuevas que se calculan no afectan a las deformaciones existentes. Esta hipótesis de trabajo es tanto más precisa cuanto más pequeños sean los tiempos de cálculo que se utilicen, lo cual hace que el esquema de diferencias finitas explícito empleado por FLAC sea factible en la implementación de modelos constitutivos no lineales, pudiéndose obtener buenos y precisos resultados. La gran ventaja de este procedimiento de cálculo es que, ni siquiera con leyes marcadamente no lineales, es necesario el uso de procesos de iteración para obtener el incremento de tensiones a partir de las deformaciones.

Esta manera de trabajar convierte a FLAC en un software muy potente, especialmente en problemas de flujo plástico en los cuales el método de resolución de ecuaciones explícito que sigue el programa permite resolver procesos físicamente inestables sin divergencias numéricas, así como en la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales tenso deformacionales, en tiempos similares a los que se invierten para la resolución de problemas que se resuelven en el campo de los sistemas de ecuaciones lineales.

Debe tenerse en cuenta que el esquema de diferencias finitas con el que trabaja el programa FLAC es capaz de seguir el recorrido físico y simular el efecto del recorrido de carga en la respuesta constitutiva. El criterio de estabilidad numérica para este esquema debe ser capaz de proporcionar una frontera superior para los valores de los pasos de cálculo empleados en el método de diferencias finitas.

En la entrada de datos del programa, además de definir la geometría del modelo, es necesario indicar los parámetros resistentes de los materiales (para el problema de estudio presente, como se ha indicado anteriormente, se han supuesto lo suficientemente resistentes para que este aspecto no suponga un condicionante en los cálculos efectuados) así como las características deformacionales de los mismos. Para los cálculos que se han efectuado se han utilizado para las entradas de datos las unidades siguientes: los metros para las longitudes, los newtons para las fuerzas y los segundos para los tiempos.

2.1.1. Modelos constitutivos.

El programa FLAC dispone de numerosos modelos constitutivos, habiéndose empleado los dos siguientes para la implementación por ordenador del modelo numérico del núcleo de la presa:

- Modelo null: se trata del tipo de modelo que utiliza FLAC para asignar a los elementos o regiones que se han eliminado de la malla inicialmente generada. Se emplea para simular excavaciones o, sencillamente, para ajustar la malla generada

a la geometría final del problema que se desea modelizar. Evidentemente, las tensiones en los elementos del modelo definidos como null son nulas y no existen fuerzas aplicadas sobre estos elementos (ni fuerzas externas, ni internas, ni gravitatorias).

- **Modelo de Mohr-Coulomb:** en este criterio de rotura, el incremento de las deformaciones principales se expresa como la suma de una parte elástica y otra plástica (véase la expresión 5.3), donde la componente plástica adopta un valor no nulo en aquellas zonas con deformaciones remanentes (fluencia plástica).

$$\Delta \varepsilon_i = \Delta \varepsilon_i^e + \Delta \varepsilon_i^p \quad ; \quad i = 1, 2, 3 \quad [5.3]$$

De esta forma, los incrementos de las tensiones principales se pueden expresar de acuerdo a como se indica en 5.4, 5.5 y 5.6.

$$\Delta \sigma_1 = \alpha_1 \cdot \Delta \varepsilon_1^e + \alpha_2 \cdot (\Delta \varepsilon_2^e + \Delta \varepsilon_3^e) \quad [5.4]$$

$$\Delta \sigma_2 = \alpha_1 \cdot \Delta \varepsilon_2^e + \alpha_2 \cdot (\Delta \varepsilon_1^e + \Delta \varepsilon_3^e) \quad [5.5]$$

$$\Delta \sigma_3 = \alpha_1 \cdot \Delta \varepsilon_3^e + \alpha_2 \cdot (\Delta \varepsilon_1^e + \Delta \varepsilon_2^e) \quad [5.6]$$

donde α_1 y α_2 se expresan en función de los módulos volumétrico (K) y de corte (G) de acuerdo con las expresiones 5.7 y 5.8 siguientes:

$$\alpha_1 = K + \left(\frac{4}{3}\right) \cdot G \quad [5.7]$$

$$\alpha_2 = K - \left(\frac{2}{3}\right) \cdot G \quad [5.8]$$

La Figura nº 5.4, reproducida del manual del FLAC, muestra el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Como se puede observar, en un sistema de ejes definido por las tensiones principales mayor y menor (σ_1 y σ_3 , respectivamente), la envolvente de rotura queda definida entre los puntos A y B por la función de fluencia de Mohr-Coulomb, f^s , que se expresa como se indica en 5.9, y entre los puntos B y C por la función de fluencia en tracción, f^t , que atiende a la expresión 5.10.

$$f^s = \sigma_1 - \sigma_3 \cdot N_\phi + 2 \cdot c \cdot \sqrt{N_\phi} \quad [5.9]$$

$$f^t = \sigma^t - \sigma_3 \quad [5.10]$$

siendo N_ϕ el coeficiente de empuje pasivo.

El valor de la tensión de tracción no puede ser superior a valor máximo indicado en 5.11.

$$\sigma_{\max}^t = \frac{c}{\tan \phi} \quad [5.11]$$

Los parámetros necesarios para trabajar con el criterio de rotura de Mohr-Coulomb son la densidad seca, el módulo volumétrico, el módulo de corte, el ángulo de rozamiento interno, la cohesión, el ángulo de dilatancia y la resistencia a tracción.

Admite, por lo tanto, hipótesis de plasticidad no asociativa.

Figura nº 5.4. Criterio de rotura de Mohr-Coulomb empleado por el programa FLAC. Manual de FLAC v. 7.0.

2.1.2. Interacción hidráulica - mecánica

El programa de cálculo FLAC permite la modelización del flujo de fluidos a través de los sólidos permeables, como son los suelos. Estos problemas de flujo pueden calcularse siguiendo esquemas de resolución acoplados (iteraciones conjuntas hidráulicas y mecánicas) ó desacoplados (iteraciones mecánicas independientes de las de flujo). En esta Tesis Doctoral se ha seguido una resolución de los cálculos efectuados de manera desacoplada.

En los siguientes subapartados se indicarán cuáles son las expresiones generales que utiliza el programa FLAC para la resolución de problemas de flujo hidráulico.

2.1.2.1. Ley de transporte

En este software de cálculo, la ley de transporte del fluido se ajusta a la ley de Darcy que, en su forma generalizada, adopta la expresión indicada en 5.12.

$$q_i = -k_{ij} \cdot \hat{k}(s) \cdot \frac{\partial}{\partial x_j} (P - \rho_w \cdot g_k \cdot x_k) \quad [5.12]$$

donde

q_i = vector de flujo unitario.

k_{ij} = coeficiente de movilidad.

$\hat{k}$ = permeabilidad relativa, que depende de la saturación (s).

P = presión del fluido.

ρ_w = densidad del fluido.

g_k = vector gravedad.

La carga hidráulica queda definida por medio de la expresión 5.13.

$$H = \frac{(P - \rho_w \cdot g_k \cdot x_k)}{\rho_w \cdot g} \quad [5.13]$$

2.1.2.2. Leyes de balance

En el código FLAC, la relación de balance de la masa del fluido queda definida por medio de la expresión 5.14.

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = -\frac{\partial q_i}{\partial x_i} + q_v \quad [5.14]$$

donde

ζ = variación de volumen del fluido por unidad de volumen del material.

q_v = fuente de intensidad del fluido volumétrico.

El balance de momento se expresa por medio de la ecuación 5.15.

$$\rho \cdot \frac{\partial \dot{u}_i}{\partial t} = -\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho \cdot g_i \quad [5.15]$$

donde

ρ = densidad volumétrica del sólido que se puede expresar, en función de la densidad del sólido (ρ_s) y de la densidad del fluido (ρ_w) de acuerdo con la expresión 5.16.

$$\rho = (1 - n) \cdot \rho_s + n \cdot \rho_w \quad [5.16]$$

donde

n = porosidad.

2.1.2.3. Leyes constitutivas

La ecuación de respuesta para el fluido que circula por el medio poroso del suelo depende del valor de la saturación. Así, para un medio completamente saturado ($s=1$), la ecuación 5.17 es la que rige la ley constitutiva.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = M \cdot \left(\frac{\partial \zeta}{\partial t} - \alpha \cdot \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial t} \right) \quad [5.17]$$

donde

M = módulo de Biot.

α = coeficiente de Biot.

ε_v = deformación volumétrica.

El módulo de Biot se puede expresar como se indica en 5.18.

$$M = \frac{K_w}{n + (\alpha - n) \cdot (1 - \alpha) \cdot \frac{K_w}{K}} \quad [5.18]$$

donde

K = módulo volumétrico drenado del medio poroso.

K_w = módulo volumétrico del fluido.

En el caso en el cual el coeficiente de Biot sea igual a la unidad ($\alpha = 1$), es decir, cuando la compresibilidad de los granos sea despreciable con respecto a la del módulo volumétrico del material drenado, entonces la ecuación 5.18 anterior puede simplificarse como se muestra en 5.19.

$$M = \frac{K_w}{n} \quad [5.19]$$

Sin embargo, cuando el medio poroso se encuentra parcialmente saturado ($s < 1$), la relación constitutiva debe expresar la saturación en función de la variación del contenido de fluido y, a su vez, la presión P y la permeabilidad relativa $\hat{k}(s)$, en función de la saturación.

2.1.2.4. Ecuación de compatibilidad

Estas ecuaciones de compatibilidad deben relacionar las variaciones deformacionales con el gradiente de velocidades. Quedan expresadas, dependiendo del modelo constitutivo con el que se trabaje, de acuerdo con lo indicado en 5.20:

$$\dot{e}_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial \dot{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \dot{u}_j}{\partial x_i} \right] \quad [5.20]$$

donde

$\dot{e}_{ij}$ = variación de la deformación.

$\dot{u}_i$ = componente de la velocidad.

2.1.2.5. Flujo y condiciones de borde

El programa FLAC permite asignar 4 tipos de condiciones de borde diferentes para efectuar los cálculos hidráulicos. Son las siguientes:

- Presión intersticial constante.
- Flujo unitario constante.
- Borde permeable.
- Borde impermeable. Esta última es la condición que FLAC asigna por defecto en los cálculos.

2.2. Geometría del modelo.

Para introducir y discretizar el modelo en el software de cálculo, se ha tomado una geometría sencilla, simplificando el problema en cuestión, de tal forma que dicho modelo sea fácil de implementar con este programa y que los cálculos que se lleven a cabo sean rápidos y sencillos de ejecutar.

Para ello se ha modelizado solamente el núcleo de la presa (se ha supuesto como hipótesis de estudio que los espaldones de la presa son completamente permeables y que el núcleo de la presa es el único elemento que dota de impermeabilidad a la misma).

El núcleo se ha supuesto simétrico, con taludes tanto aguas arriba como aguas abajo 1H:4V (valor de la inclinación para los taludes habituales en núcleos de presas) y se ha considerado una altura del núcleo de 50 m. El ancho de coronación se ha establecido en 8 metros y, por tanto, la anchura de la base será de 33 m.

Asimismo, se ha realizado la hipótesis de que el cimiento sobre el cual apoya el núcleo tiene su techo horizontal y es impermeable (no se producirá filtración por el sustrato de apoyo de la presa sino que la filtración se producirá solamente a través del núcleo de la misma).

El origen de coordenadas ($X = 0$, $Y = 0$) se ha tomado de manera arbitraria en el pie de aguas arriba del núcleo para todos los cálculos que se han efectuado.

La Figura nº 5.5, que se incluye a continuación, muestra, de manera esquemática, la geometría que ha servido de base para la elaboración del modelo de cálculo que se ha preparado, Sánchez et al. (2018b).

Figura nº 5.5. Geometría adoptada, Sánchez et al. (2018b).

2.3. Densidad, resistencia y parámetros deformacionales de los materiales

El objeto que se persigue en este trabajo de investigación no es efectuar un análisis de estabilidad de presas construidas con materiales heterogéneos. Este aspecto queda fuera del alcance de esta Tesis Doctoral. Como hipótesis de trabajo, se ha supuesto que la estabilidad de la presa que se desea construir queda garantizada y que no supone un condicionante de cálculo.

Para que esto sea así, en el modelo numérico que se ha preparado, se ha asignado a los materiales que constituyen el núcleo de la presa (único material presente en el modelo de cálculo elaborado) una resistencia al corte y una rigidez suficientemente elevados para que la estabilidad de los taludes y la deformación del núcleo de la presa no condicionen la estabilidad y supongan un problema en el análisis de caudales de filtración y de gradientes que se ha llevado a cabo.

En cuanto a la densidad del material del núcleo, se asignó al mismo un valor de 2 t/m³ (densidad seca). A partir de este valor de la densidad seca, el programa de cálculo FLAC determinará la densidad saturada de cada elemento utilizando la expresión 5.21 siguiente:

$$\rho_{sat} = \rho_d + n \cdot s \cdot \rho_w \quad [5.21]$$

donde

ρ_{sat} = densidad saturada del material.

ρ_d = densidad seca del material.

n = porosidad del material.

s = saturación del material.

ρ_w = densidad del agua.

2.4. Malla de cálculo generada

A partir de la geometría del problema, que se describió en el apartado 2.2 anterior, se ha generado una malla de cálculo con el programa FLAC por medio de la cual poder llevar a cabo los cálculos de gradientes y caudales de filtración a través del núcleo de la presa.

La malla de cálculo ha sido generada con elementos de tipo cuadrilátero de cuatro nodos. En origen, el modelo se ha generado con un total de 4.800 elementos (32 elementos en horizontal por 150 elementos en vertical), aunque 1.740 elementos fueron eliminados (designados como elementos de tipo null) para adaptar la malla generada a la geometría real (geometrías del núcleo de la presa objeto de estudio). Por lo tanto, finalmente, la malla de cálculo quedó constituida por 3.060 elementos en total.

Los tamaños de los elementos del modelo son variables siendo, en general, de 1 metro de ancho por 0,33 metros de alto. Existen elementos ligeramente más grandes y otros ligeramente más pequeños en la zona próxima al paramento de aguas arriba, para poder adaptar la malla generada a la geometría real del problema que se quiere resolver. En cualquier caso se ha tenido en cuenta que todos los elementos que configuran el modelo numérico guardan una relación entre sus lados inferior al ratio 1:10, para garantizar una buena convergencia y precisión de los cálculos.

2.5. Condiciones de contorno

Para que el problema quede totalmente definido y que los cálculos se puedan resolver, es necesario definir para el mismo unas condiciones de contorno, tanto mecánicas como hidráulicas.

Las condiciones de contorno mecánicas se han definido de tal forma que para la cota 0 (base del núcleo) se ha considerado que el terreno de apoyo es indeformable (fin del modelo, restricción al movimiento en las direcciones X e Y en todos los nodos situados a cota 0) mientras que el resto de nodos del modelo se han dejado sin coacciones, de tal forma que puedan desplazarse, tanto en horizontal como en vertical, libremente.

En cuanto a las condiciones de contorno hidráulicas, se ha considerado que aguas arriba el borde del núcleo es permeable y que la lámina de agua se encuentra situada a cota 50 (coronación del núcleo). Aguas abajo se ha considerado que el paramento del núcleo es permeable y que, además, no existe contraembalse. La base del núcleo se ha considerado como nivel impermeable.

La Figura nº 5.6 muestra, de manera esquemática, las condiciones de contorno que se establecieron, Sánchez et al. (2018b).

Figura nº 5.6. Condiciones de contorno adoptadas para el estudio del problema, Sánchez et al. (2018b).

2.6. Modelo numérico generado

Para generar el modelo numérico se han seguido una serie de etapas o fases de cálculo hasta conseguir la configuración final del mismo.

Estas fases de cálculo han sido las siguientes, Sánchez et al. (2018b):

- En primer lugar se ha simulado la construcción del núcleo, por tongadas. Cada tongada tiene, en general, 4 metros de ancho (algunas, algo más anchas y otras un poco más estrechas, para ajustarse a la geometría de taludes del núcleo) y 0,33 metros de espesor (se simula la ejecución de 3 tongadas por cada metro de altura del núcleo de la presa). Cada tongada está constituida, a su vez, en general, por 4 elementos (las hay formadas por un menor número de elementos, de 2 elementos por ejemplo, y también algunas con mayor número de elementos, de hasta 6 elementos). La construcción del núcleo de presa se ha simulado, por tanto, en 150 etapas, arrancando, evidentemente, desde la base del núcleo y llegando hasta la coronación del mismo (hasta completar los 50 metros de altura del núcleo).

De esta forma, se considera que se reproduce razonablemente bien la construcción de un núcleo mediante tongadas longitudinales de geometría similar a la adoptada.

- Una vez colocada la primera fila de tongadas para constituir la base del núcleo, se han implementado las condiciones de contorno mecánicas, que solamente afectan a los nodos inferiores ($Y = 0$) de los elementos de esta primera tongada (cimiento rígido, esto es, coacción de los desplazamientos horizontales y verticales en la base del núcleo), y se ha efectuado el cálculo.
- A partir de este momento, con la fila inferior de tongadas de material que constituyen la base del núcleo colocada, se ha proseguido con la simulación de la construcción del núcleo de la presa. Para ello se han ejecutado 149 etapas de cálculo más, hasta alcanzar la coronación del núcleo de la presa.

La simulación de la construcción del núcleo con el modelo numérico elaborado, se ha conseguido con 768 tongadas de 4 metros de anchura (algunas, como se ha indicado ligeramente más anchas y otras algo más estrechas, para ajustarse a la geometría de taludes del núcleo) y 0,33 metros de espesor, distribuidas en altura de la siguiente forma:

- $0 < Y < 6$ m (18 filas): 8 tongadas en cada fila.
 - $6 < Y < 14$ m (24 filas): 7 tongadas en cada fila.
 - $14 < Y < 22$ m (24 filas): 6 tongadas en cada fila.
 - $22 < Y < 30$ m (24 filas): 5 tongadas en cada fila.
 - $30 < Y < 38$ m (24 filas): 4 tongadas en cada fila.
 - $38 < Y < 46$ m (24 filas): 3 tongadas en cada fila.
 - $46 < Y < 50$ m (12 filas): 2 tongadas en cada fila.
- Una vez finalizada la reproducción de la construcción del núcleo de la presa, se ha procedido a la simulación del llenado del embalse, colocando la lámina de agua a 50 metros de altura desde la base del núcleo. Para ello fue necesario implementar en el modelo numérico las condiciones de contorno hidráulicas y las propiedades hidráulicas de los materiales (los coeficientes permeabilidad con los que se trabajará, fundamentalmente).

Para poder efectuar los cálculos hidráulicos con el programa FLAC, además de asignar coeficientes de permeabilidad a los materiales, es necesario también asignar valores de la porosidad a los mismos (la porosidad se define como la relación que existe entre el volumen de huecos y el volumen total del suelo). En este trabajo de investigación no se han realizado cálculos variando la porosidad de los materiales. Se ha supuesto que ésta es constante e igual a la que este software de cálculo asigna por defecto, esto es, porosidad de valor $n = 0,50$ (lo que es equivalente a un índice de huecos de valor $e = 1$, valor que se ha considerado razonable para caracterizar este tipo de materiales heterogéneos con los que se simula la construcción del núcleo; se entiende por índice de huecos la relación que existe entre el volumen de huecos y el volumen de sólidos).

Asimismo se necesita asignar al material un valor para la saturación. En todos los cálculos que se han simulado se ha supuesto que la colocación del material se lleva a cabo en condiciones de saturación (material utilizado para construir el núcleo saturado, $s = 1$).

Si bien se es consciente que esta hipótesis no reproduce fielmente la realidad, se considera que no condiciona de manera importante los resultados que se obtienen porque la saturación se produce durante el periodo de servicio a embalse lleno.

- Llegados a este punto, ya se está en condiciones de efectuar los cálculos con el embalse lleno para conocer los caudales que se filtrarán a través del núcleo de la presa y los gradientes que se producirán en el mismo.

En la Figura nº 5.7 adjunta se presenta la salida gráfica del modelo de cálculo generado.

Figura nº 5.7. Modelo de cálculo generado en FLAC 2D.

2.7. Implementación de la permeabilidad en el programa FLAC

El programa de análisis numérico FLAC no trabaja con valores de permeabilidad, entendiendo como tales los deducidos de la ley de Darcy (k_H), sino que trabaja con otro coeficiente que se denomina como "coeficiente de movilidad", k , y que guarda la relación con k_H expresada en 5.22.

$$k = \frac{k_H}{g \cdot \rho_w} \quad [5.22]$$

donde

k = coeficiente de movilidad.

k_H = coeficiente de permeabilidad (ley de Darcy).

g = aceleración de la gravedad.

ρ_w = densidad del agua.

Así, k_H tiene unidades de velocidad (longitud por unidad de tiempo: cm/s, por ejemplo), mientras que k tiene unidades de longitud al cuadrado por unidades de presión y tiempo ($[m^2/(Pa \cdot s)]$, por ejemplo).

De esta forma, para transformar los valores de la permeabilidad habitualmente utilizada (ley de Darcy) e implementarla en el programa FLAC habría que llevar a cabo la transformación que se indica en la expresión 5.23 siguiente.

$$k [m^2/(Pa \cdot s)] = k_H (cm/s) \times 1,02 \cdot 10^{-6} \quad [5.23]$$

Se recuerda además que, salvo que se indique lo contrario, FLAC considera la permeabilidad como isótropa. Si se desea llevar a cabo el análisis numérico con el programa FLAC trabajando en un medio con permeabilidad anisótropa, se deberán definir los dos valores de permeabilidad principales y las dos direcciones principales por medio del tensor de permeabilidades, implementando en el cálculo los valores de la permeabilidad k_{xx} , k_{yy} y k_{xy} .

3. Caudales filtrados y gradientes en el núcleo

El modelo numérico que se ha preparado permite determinar dos aspectos fundamentales para el diseño de núcleos de presas de materiales sueltos construidas con materiales heterogéneos. Se trata de los siguientes:

- Una primera variable de estudio es el caudal que se filtrará a través del núcleo de la presa. Aunque, en principio, se trata de un parámetro que no es condicionante para el diseño de la presa (no existen referencias claras y generales de valores límite para el caudal filtrado en una presa de materiales sueltos; el verdadero condicionante en relación con el caudal aforado es que no se produzcan arrastres en las aguas de filtración), se considera adecuado tener un orden de magnitud de estos caudales filtrados, por si los valores pudiesen condicionar otros aspectos del funcionamiento de la presa (explotación de la obra, etc.).
- El segundo aspecto a tener en cuenta es el gradiente máximo obtenido en el núcleo como consecuencia del flujo de agua que circulará a través del mismo. El análisis de este parámetro tendrá como objetivo controlar que las filtraciones de agua a través del núcleo de la presa no produzcan fenómenos de erosión interna.

A continuación, se detalla cómo se ha procedido en los cálculos simulados para evaluar los caudales de filtración a través del núcleo y para obtener los gradientes producidos en el mismo.

3.1. Caudales filtrados a través del núcleo.

El núcleo de una presa de materiales sueltos tiene como misión proporcionar impermeabilidad a la obra. Por ello es importante conocer los caudales que se filtrarán a través del mismo, con objeto de conocer si el elemento impermeable está funcionando de manera adecuada.

Estos valores de los caudales dependerán de la permeabilidad que tenga el material con el que se construya el núcleo, así como de las anomalías que puede tener este elemento. Como se ha visto, no es sencillo signar un único coeficiente de permeabilidad cuando se trabaja con materiales heterogéneos como los que se estudian en el presente trabajo de investigación (coluviones, aluviales, materiales morrénicos, etc).

Como se ha indicado anteriormente, el caudal de filtración no suele ser un aspecto condicionante en el diseño de presas de materiales sueltos (lo más importante es que no se detecten arrastres en las aguas de filtración, los cuales podrían estar indicando problemas de erosión interna en la presa). No obstante, en la práctica habitual, suele ser recomendable que los caudales filtrados se encuentren limitados por debajo de unos valores umbrales de referencia (habitualmente fijados por el director de obra y/o por el director de explotación de la presa) para garantizar que, durante las fases de llenado y posterior explotación del embalse, no se produzcan filtraciones no deseadas a través del núcleo y que éste funcione adecuadamente, confiriendo a la presa de un adecuado sistema de impermeabilización.

En los cálculos que seguidamente se presentarán se han obtenido los caudales filtrados a través del núcleo de la presa para diferentes hipótesis de cálculo. Para la obtención de estos caudales se han tomado los valores de los flujos unitarios que atraviesan cada elemento del modelo elaborado del núcleo de presa, parámetro que aporta como dato de salida el programa FLAC una vez efectuado el cálculo. A continuación, llevando a cabo una integración del flujo unitario en cada elemento del modelo, se puede conocer el caudal total a través del núcleo de la presa, que vendrá dado en unidades de volumen por unidades de tiempo y por metro de longitud de presa, dado que se ha trabajado en un modelo plano de dos dimensiones. En la entrada de datos del programa de cálculo se ha trabajado con los metros para las longitudes y con los segundos para los tiempos, por lo que los caudales obtenidos vendrán expresados en m^3/s por ml de presa.

3.2. Gradientes en el núcleo.

El estudio de los gradientes es un aspecto fundamental en presas de materiales sueltos, especialmente si, como es objeto de la presente investigación, se desea conocer el comportamiento del núcleo de la presa cuando se ha utilizado para la construcción del mismo materiales heterogéneos con granulometrías tan abiertas y tan extensas como son los suelos coluviales, los suelos residuales y los materiales morrénicos.

Es por ello que en los cálculos que se han efectuado, además de obtener el caudal de filtración a través del núcleo de la presa, se ha querido evaluar también el gradiente máximo que se producirá en el núcleo como consecuencia del flujo de agua que circulará a través del mismo, así como la zona del núcleo (tongada, altura dentro del mismo, etc) a la que se produce, con objeto de conocer si existe riesgo de que pueda producirse erosión interna.

Para el caso concreto que se pretende estudiar en este trabajo de investigación, la manera de proceder para evaluar el gradiente máximo ha sido la que se indica a continuación:

- El gradiente que podría llegar a condicionar el diseño de la presa será el que se produzca aguas abajo, en alguna de las tongadas que forman parte del paramento de aguas abajo del núcleo. En el resto de las zonas, por estar físicamente más confinadas, es más complicado que se pueda producir el proceso de arrastres.
- Las tongadas del núcleo están constituidas en el modelo de cálculo, en general, por 4 elementos finitos que tienen un tamaño de 1 m de ancho por 0,33 m de alto (tongadas de 4 metros de ancho por 0,33 m de alto). El gradiente se evaluará por comparativa entre los potenciales hidráulicos en los elementos de todas las tongadas del núcleo de la presa que constituyen el paramento de aguas abajo. Es decir, que habrá que determinar 4 potenciales hidráulicos (uno por cada elemento geométrico que constituye la tongada) por cada una de las 150 tongadas que constituyen el paramento de aguas abajo del núcleo de la presa (modelo numérico del núcleo que tiene 50 m de altura donde la construcción del mismo se ha simulado en altura con 3 tongadas por metro).
- A continuación se tomará cada una de las tongadas aguas abajo del núcleo de la presa y se comparará el potencial hidráulico del último elemento del núcleo de la

presa (el más próximo al paramento de aguas abajo del núcleo, elemento denominado como 1 en el esquema de la Figura nº 5.8 adjunta) con el resto de potenciales hidráulicos de los elementos que forman parte de la propia tongada así como con los potenciales hidráulicos de los 4 elementos que constituyen la tongada inmediatamente superior en el modelo numérico, teniendo en cuenta la distancia que separa cada uno de los elementos con el elemento denominado como 1 y determinando el valor máximo de los mismos.

- El gradiente, en cada una de las 150 tongadas de aguas abajo del núcleo se determinará, por tanto, según la expresión 5.24 que seguidamente se indica:

Figura nº 5.8. Esquema para la determinación del gradiente máximo en los cálculos con modelo numérico.

$$\text{grad}(T_i) = \max \left[\begin{array}{l} \frac{hp_1 - hp_2}{d_{1-2}}, \frac{hp_1 - hp_3}{d_{1-3}}, \frac{hp_1 - hp_4}{d_{1-4}}, \frac{hp_1 - hp_5}{d_{1-5}}, \\ \frac{hp_1 - hp_6}{d_{1-6}}, \frac{hp_1 - hp_7}{d_{1-7}}, \frac{hp_1 - hp_8}{d_{1-8}} \end{array} \right] \quad [5.24]$$

donde hp_i es el potencial hidráulico en el elemento "i", d_{1-i} es la distancia desde el centro del elemento 1 hasta el centro del elemento "i" y $\text{grad}(T_i)$ representa el valor del gradiente en la tongada "i".

- Una vez que se ha dispuesto de los valores de los 150 gradientes (uno para cada una de las 150 tongadas que constituyen los 4 metros situados más hacia aguas abajo del núcleo de la presa), se obtendrá el valor máximo del mismo, pudiéndose determinar en qué altura del núcleo de la presa (en qué tongada) se produce.

4. Características de los cálculos efectuados

En el presente apartado se realiza una descripción de los cálculos que se han efectuado para conocer los gradientes máximos que se producen en el núcleo de la presa y los caudales de filtración resultantes a través del mismo, Sánchez et al. (2018b), Galindo et al. (2020a).

Se trata de cálculos que, como se ha comentado en los apartados anteriores, presentan las características que a continuación se resumen:

- Altura del núcleo: $H = 50$ m.
- Altura del agua en el embalse: $h = 50$ m.
- Taludes del núcleo, tanto aguas arriba como aguas abajo: $i = 1H:4V$.
- Anchura de la coronación del núcleo: $C = 8$ m.
- Núcleo de la presa modelizado en FLAC 2D, considerando un modelo de deformación plana, constituido por 3.060 elementos.
- Elementos de tipo cuadrilátero que, en general, tienen 1 m de anchura por 0,33 m de altura.
- Tongadas de dimensiones, en general, 4 m x 0,33 m (anchura x altura). Se han subdividido, en general, en 4 elementos cuadrangulares por tongada.
- Número total de tongadas = 768.
- A cada tongada se le ha asignado una permeabilidad diferente.
- Para efectuar los cálculos, se ha asignado la permeabilidad a los materiales que constituyen las diferentes tongadas del núcleo siguiendo dos hipótesis diferentes:
 - Permeabilidad de los materiales igual en todas las direcciones: permeabilidad isótropa ($k_h = k_v$).
 - Permeabilidad de los materiales diferente en dirección horizontal y vertical: permeabilidad anisótropa ($k_v = k_h/10$).
- La permeabilidad de cada tongada ha sido ajustada de acuerdo con una función de distribución lognormal (se comentará en detalle más adelante, ver apartado 4.1).
- Se han tomado diferentes valores de la permeabilidad media (4 casos) y distintos valores del rango de variación de la permeabilidad (Y_i a Y_f) que definen los extremos de la función de distribución lognormal seleccionada, con la condición de que siempre se abarque un 99,999 % de probabilidad (se comentará en detalle más adelante, ver apartado 5.2).

4.1. Procedimiento para asignar la permeabilidad a cada tongada del núcleo

El material con el que se simulará la construcción del núcleo de la presa es heterogéneo y, por lo tanto, presentará valores de la permeabilidad variables. En consecuencia, se ha efectuado la hipótesis de que cada una de las 768 tongadas del modelo numérico implementado tiene una permeabilidad diferente y que, el conjunto de permeabilidades, se ajustará a una función de distribución que ha sido previamente elegida.

Para tener en cuenta este aspecto, se ha elaborado, de manera específica para esta investigación, un código para introducir en el programa FLAC, el cual permite asignar a cada tongada del modelo una permeabilidad de tal forma que, como se ha indicado, el conjunto de permeabilidades asignadas a las 768 tongadas que constituyen el núcleo se ajuste a una función de distribución. A continuación se indica qué función de distribución se ha elegido, cuáles han sido las razones que han llevado a la elección de la misma y cuáles son las características de la función de distribución elegida.

4.1.1. Función de distribución elegida

Se ha trabajado inicialmente con diversas funciones de distribución, tratando de elegir un tipo de función de distribución de la permeabilidad que sea sencilla de utilizar y que a su vez sea representativa de una variable como la permeabilidad, es decir, que no proporcione valores negativos (se descartó, por tanto, entre otras, la función de distribución Normal), que permita seleccionar intervalos de la permeabilidad no acotados (se descartó la función de distribución beta), etc.

Además, como se indicó en el apartado 3.10.3 del Capítulo 3, los valores del coeficiente de permeabilidad que resultaron en los ensayos efectuados empleando el permeámetro de grandes dimensiones, se ajustaron a una distribución tipo lognormal. A su vez, se sabe que es un tipo de función que se ajusta bien y suele ser utilizada con profusión en el ámbito de la ingeniería geotécnica, Dershowitz y Einstein (1988), Song y Lee (2001), Cai (2011), Phoon y Ching (2015), Hita (2015), Bosch (2017).

En consecuencia, por su sencillez y por responder a las características de una variable física como es la permeabilidad, se eligió como función de distribución la lognormal. Esta función de distribución lognormal vendrá definida por su valor medio y por su desviación típica.

4.1.2. La función de distribución lognormal

La función de distribución lognormal se define a partir de la función de distribución Normal.

Se dice que una variable aleatoria continua X sigue una distribución Normal con parámetro de centralización μ ($-\infty < \mu < \infty$) y parámetro de dispersión σ^2 , ($\sigma^2 > 0$) si su función de densidad responde a la expresión 5.25 siguiente:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\right]} ; \quad \text{con } -\infty < x < \infty \quad [5.25]$$

Como se puede observar, la función de densidad está caracterizada por los parámetros μ y σ^2 . El parámetro μ es la mediana y la media de la distribución Normal, y la desviación estándar se denota como σ . Además, al ser la densidad unimodal, la moda también se alcanza en el valor $x = \mu$, pudiéndose expresar la densidad en este punto como $f(x = \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$. Cabría destacar

asimismo que esta función de distribución tiene dos puntos de inflexión: uno en el valor de abscisa $x = (\mu - \sigma)$ y el otro en el valor de abscisa $x = (\mu + \sigma)$.

La función generatriz de momentos de la distribución normal se puede expresar por medio de 5.26 como se indica a continuación:

$$g(t) = E[e^{tx}] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left[tx - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]} dx \quad [5.26]$$

La expresión que aparece en el término exponencial de la expresión 5.26 anteriormente indicada se puede escribir como se indica en 5.27:

$$tx - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = \mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2} - \frac{[x - (\mu + \sigma^2 t)]^2}{2\sigma^2} \quad [5.27]$$

Pudiéndose entonces escribir la expresión 5.26 anterior como se indica en 5.28.

$$g(t) = C \cdot e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]} ; \quad \text{con } C = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\left[-\frac{[x - (\mu + \sigma^2 t)]^2}{2\sigma^2}\right]} dx \quad [5.28]$$

donde C vale 1, ya que es la integral de la densidad, en todo el dominio, de una distribución Normal de media $\mu + \sigma^2 \cdot t$ y varianza σ^2 . Por lo tanto, se puede expresar $g(t)$ como se muestra en 5.29:

$$g(t) = e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]} ; \quad \text{con } t \in \mathbb{R} \quad [5.29]$$

A partir de la fórmula 5.29 anterior se puede calcular la esperanza y la varianza de la variable aleatoria, que se pueden expresar como se indica en 5.30 y 5.31, respectivamente:

$$E[X] = g'(0) = (\mu + t\sigma^2) \cdot e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]} \Big|_{t=0} = \mu \quad [5.30]$$

$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 \quad [5.31]$$

y, dado que $E[X^2]$ se puede expresar como se muestra en 5.32:

$$E[X^2] = g''(0) = (\mu + t\sigma^2)^2 \cdot e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]} + \sigma^2 \cdot e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]} \Big|_{t=0} = \mu^2 + \sigma^2 \quad [5.32]$$

entonces la varianza de la variable aleatoria queda como se indica en 5.33.

$$Var[X] = \sigma^2 \quad [5.33]$$

Las propiedades principales de la función de distribución normal son las siguientes:

- La transformada lineal de una variable aleatoria normal tiene también distribución normal. De esta forma se puede transformar cualquier distribución normal a otra, también distribuida normalmente, con media 0 y varianza 1, $N(0,1)$. Esta distribución normal $N(0,1)$ es lo que se conoce como distribución normal estándar o tipificada.
- La combinación lineal de variables aleatorias normales e independientes tiene distribución normal.

Una vez resumidas las principales características y propiedades de la función de distribución normal, a continuación se hará lo propio con la función de distribución lognormal.

Como se ha indicado anteriormente, la función de distribución lognormal se define a partir de la función de distribución normal de la siguiente manera: una variable aleatoria, X , cuyos logaritmos $Y = \log(X)$, están distribuidos de manera normal, se dice que sigue una distribución lognormal.

La función de distribución lognormal tiene dos parámetros característicos como son la media aritmética del logaritmo de los datos y la desviación estándar del logaritmo de los datos.

Las principales razones por las cuales se ha elegido esta función de distribución como representativa de la permeabilidad del núcleo de la presa son las siguientes:

- En primer lugar, y como ya se indicó anteriormente, se observó como los valores del coeficiente de permeabilidad obtenidos en los ensayos efectuados utilizando el permeámetro de grandes dimensiones, se ajustaron a una distribución de tipo lognormal.
- Para valores de la variable inferiores a 0, esta función de distribución asigna la probabilidad cero. Esto es interesante ya que esta función tiene la ventaja de que se ajusta a las tasas y probabilidades de fallo que, como consecuencia de esta propiedad, sólo pueden ser positivas. Esta es una de las principales razones por las cuales se ha elegido esta función como representativa de los valores de distribución de la permeabilidad ya que no existen permeabilidades negativas.
- La función lognormal depende de dos parámetros y se ajusta bien a un gran número de distribuciones empíricas. Además, se ajusta bien a parámetros que son, a su vez, producto de numerosas cantidades aleatorias. Estos eran otros de los aspectos que se estaban buscando para el ajuste de la permeabilidad de los materiales del núcleo.
- La esperanza matemática o media en la distribución lognormal es mayor que su mediana. Por lo tanto, proporciona mayor importancia a los valores grandes de las tasas de fallo que una distribución normal con los mismos percentiles del 5% y 50%, por lo que tiene tendencia a ser pesimista. Es decir, que los cálculos efectuados con esta función de distribución están, en general, del lado de la seguridad, otro de los aspectos que se perseguía en los cálculos que se han efectuado.

La función de densidad de probabilidad de la distribución lognormal se puede expresar como se indica en 5.34 y 5.35:

$$f(x) = \left[\frac{1}{x \cdot \sigma_y \cdot \sqrt{2\pi}} \right] \cdot e^{\left[-\frac{(\log(x) - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right]} ; \text{ para } x > 0 \quad [5.34]$$

$$f(x) = 0 \quad ; \text{ para el resto de valores de } x \quad [5.35]$$

donde:

μ_y es la media de Y

σ_y es la desviación estándar de Y

La relación entre estos dos parámetros y los de la variable original, X, es la que se recoge en las expresiones 5.36 y 5.37 siguientes:

$$\text{media de } X \rightarrow \mu_x = e^{\left[\mu_y + \frac{\sigma_y^2}{2} \right]} \quad [5.36]$$

$$\text{desviación estándar de } X \rightarrow \sigma_x^2 = \left[e^{\sigma_y^2} - 1 \right] \cdot e^{[2 \cdot \mu_y + \sigma_y^2]} \quad [5.37]$$

Esta función de distribución lognormal también tiene sus limitaciones. La principal es que tiene solamente dos parámetros y requiere que los logaritmos de las variables estén centrados en la media. No obstante, dadas las ventajas que, como se ha indicado anteriormente, presenta frente a otras funciones de distribución que se han probado, se ha tomado finalmente para definir la distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa.

En la Figura nº 5.9 adjunta se incluye una salida del programa FLAC que muestra un ejemplo de cómo quedaría distribuída la permeabilidad en cada tongada del núcleo de la presa utilizando una función de distribución lognormal.

Figura nº 5.9. Ejemplo de distribución de la permeabilidad en el núcleo de presa utilizando una función lognormal.

4.2. Número de cálculos realizados

Los cálculos que se han efectuado tienen como objetivo conocer, y poder pronosticar, los diferentes valores de los gradientes producidos en el núcleo por efecto del flujo de agua que circula a través del mismo, así como los valores de los caudales filtrados, en función de los valores de la permeabilidad que se asignen a las diferentes tongadas del elemento impermeable.

Para llevar a cabo esta tarea, se ha empleado el método estadístico de Montecarlo a los modelos numéricos por ordenador que se elaboraron, habiéndose simulado numerosos cálculos (41.000), para las diferentes hipótesis de distribución de la permeabilidad en el núcleo de la presa, como se mostrará a lo largo del presente Capítulo.

4.2.1. El método de Montecarlo

El método de Montecarlo es un sistema de cálculo numérico que permite resolver problemas matemáticos (aunque también se puede aplicar con éxito a otro tipo de ciencias: física, informática, economía, etc.) empleando la simulación de variables aleatorias.

Este análisis consiste en simular en repetidas ocasiones, de manera sistemática, los diferentes posibles sucesos que tendrían lugar en el problema que se desea resolver (por ejemplo, variar repetidamente el coeficiente de permeabilidad del material, como ha sido objeto de estudio en la presente investigación), modificando aleatoriamente el valor de los mismos de acuerdo con la función estadística que los define, obteniéndose como resultado un conjunto de valores finales para el cual se puede estimar su valor medio, dispersión, funciones de densidad y distribución, etc.

Un aspecto muy positivo que presenta este método de análisis es que los resultados que se obtienen de la simulación muestran, no solamente lo que puede ocurrir, sino también la probabilidad de que se produzca un determinado resultado.

El método de Montecarlo tiene su origen en el intento realizado, por parte del matemático polaco Stanislaw Ulam (1909 - 1984), para determinar la probabilidad de ganar una partida al solitario. Este matemático se encontraba trabajando, junto con el también matemático John von Neumann (1903 - 1957), en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica; en 1946 transmitió a Neumann sus ideas sobre la posible aplicación de análisis repetitivos utilizando la simulación de variables aleatorias para estimar la distancia media recorrida por los neutrones en los movimientos aleatorios que se producían entre colisión y colisión. Así fue como nació este procedimiento de cálculo numérico.

El nombre de este método se debe a Nicholas Metropolis (1915 - 1999), otro matemático que se encontraba trabajando también, junto a los dos citados anteriormente, en el proyecto Manhattan. Fue bautizado como Método de Montecarlo en referencia al célebre casino de Montecarlo (situado en el principado de Mónaco), en alusión al juego de la ruleta, uno de los mejores generadores simples de números aleatorios.

Se trata de un método que puede ser aplicado con éxito a un gran número de disciplinas. Para poner de manifiesto la versatilidad y amplio rango de aplicación de este análisis, Metropolis y Ulam (1949) describieron este método de Montecarlo como se reproduce a continuación:

"We shall present here the motivation and a general description of a method dealing with a class of problems in mathematical physics. The method is, essentially, a statistical approach to the study of differential equations, or more generally, of integro-differential equations that occur in various branches of the natural sciences".

"[...]"

"The idea of using a statistical approach at which we hinted in the preceding examples is sometimes referred to as the Monte Carlo method".

Sóbol (1976) indicó que las principales ventajas que presenta el método de Montecarlo frente a otros procedimientos de cálculo más sofisticados y artificiosos, de aplicación más laboriosa, y con una base matemática más compleja, son las siguientes:

- Su algoritmo tiene una estructura muy sencilla: de manera general, lo primero que se hace es preparar un programa por medio del cual se efectuará una prueba aleatoria. A continuación, esta prueba se repite N veces, de manera que cada experimento sea independiente de los restantes, y se toma la media de los resultados de todos los experimentos efectuados.
- El error que se comete al aplicar este método de cálculo es proporcional a la magnitud $\sqrt{D/N}$, donde D es una constante, específica para cada tipo de problema ó situación de cálculo, y N es el número de pruebas (esto es consecuencia del teorema del límite central). Esto quiere decir que para disminuir el error en 10 veces, es preciso aumentar N en 100 veces. Esto permite que, si la realización de las pruebas se tiene sistematizada y se pueden repetir empleando pocos recursos (tiempo, etc.), la obtención de un resultado próximo a la solución real del problema objeto de estudio, en la cual el error que se comete sea muy bajo, es algo relativamente sencillo de conseguir.
- Este método permite simular cualquier proceso cuya evolución depende de variables aleatorias. Incluso, en multitud de problemas matemáticos que no tienen relación con cuestiones aleatorias (por ejemplo, obtener áreas de figuras ó volúmenes de cuerpos geométricos, resolver integrales, estimar los riesgos de inversiones financieras, etc.), se puede idear un modelo probabilístico artificial que permita resolver dichos problemas. En consecuencia, se podría hablar del método de Montecarlo como de un método universal para la resolución de problemas matemáticos.

Por lo tanto, el aspecto relevante en el que basa su funcionamiento el método de Montecarlo consiste en repetir las características y comportamientos de un sistema real

(distribución de permeabilidades en las tongadas del núcleo de la presa) para pronosticar cómo van a comportarse ó a evolucionar ciertas variables (caudales filtrados a través del núcleo y gradientes máximos producidos en el mismo) relacionadas con dicho sistema.

Como se mostrará a lo largo del presente Capítulo V, esta ha sido la idea en la que se han basado los diversos cálculos repetitivos que se han efectuado, empleando el modelo numérico elaborado para simular el comportamiento del núcleo de la presa.

4.2.2. Valores característicos de la función de distribución de permeabilidades

Los diferentes valores de la permeabilidad que adoptan las diferentes tongadas del núcleo de la presa han sido asignados, como se ha indicado en el apartado anterior, por medio de funciones de distribución de tipo lognormal.

Estas funciones de distribución se caracterizan por dos parámetros: un valor medio y una desviación típica. Se ha trabajado con parámetros característicos distintos para cubrir un amplio espectro de posibles permeabilidades del material heterogéneo, como se muestra a continuación.

4.2.2.1. Valor medio

En base a la caracterización de la permeabilidad de materiales heterogéneos que ha sido localizada en la bibliografía consultada (véase el Capítulo II de la presente Tesis Doctoral) así como a partir de la caracterización en laboratorio efectuada con las muestras de material morrénico que se tomaron en la Laguna Negra (véase el Capítulo III del presente trabajo de investigación), se han tomado 4 valores de la permeabilidad media que se han considerado representativos de este tipo de materiales heterogéneos. Se trata de los siguientes valores:

- $k_1 = 10^{-5}$ cm/s.
- $k_2 = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s.
- $k_3 = 10^{-6}$ cm/s.
- $k_4 = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

4.2.2.2. Desviación típica

Para definir completamente la función de distribución es necesario asignar el valor que tendrá la dispersión de la variable permeabilidad, es decir, se deberá definir el valor de la desviación típica de la función de distribución con la que se va a trabajar. O bien, dicho de otra manera, la desviación típica de la función de distribución se obtendrá, de manera indirecta, fijando la dispersión de la variable permeabilidad.

Para ello, se elaboró una rutina de cálculo que proporciona valores de permeabilidad que, en su conjunto, se ajustan a una función de distribución lognormal, con media $E(Y)$ y varianza $V(Y)$, la cual, a su vez, se genera a partir de los valores de media y desviación típica de la función

de distribución normal asociada. Se tomó para $E(Y)$ los valores medios indicados anteriormente: $k_1 = 10^{-5}$ cm/s, $k_2 = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s, $k_3 = 10^{-6}$ cm/s y $k_4 = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

Para generar esta rutina de cálculo, se ha procedido de la siguiente manera: se ha tomado el valor medio deseado, por ejemplo, $E(Y) = k_1 = 10^{-5}$ cm/s, y se utilizaron las expresiones 5.36 y 5.37 anteriormente indicadas para caracterizar la función de distribución lognormal, obteniéndose la expresiones 5.38 y 5.39 siguientes:

$$E(Y) = e^{\left[\mu_y + \frac{\sigma_y^2}{2}\right]} = 10^{-5} \text{ cm/s} \quad [5.38]$$

$$Var(Y) = \left[e^{\left[\sigma_y^2\right]} - 1\right] \cdot e^{\left[2 \cdot \mu_y + \sigma_y^2\right]} \equiv v \quad [5.39]$$

donde μ_y y σ_y son la media y la desviación típica de la función de distribución normal.

Desarrollando las expresiones 5.38 y 5.39, se obtienen las expresiones 5.40 y 5.41, respectivamente:

$$2 \cdot \mu_y + \sigma_y^2 = 2 \cdot \ln(10^{-5}) = -23,026 \quad [5.40]$$

$$v = \left(e^{\left[\sigma_y^2\right]} - 1\right) \cdot 10^{-10} \rightarrow \sigma_y = \sqrt{\ln(10^{10} \cdot v + 1)} \quad [5.41]$$

Y sustituyendo 5.41 en 5.40, se obtiene la expresión 5.42 que relaciona el valor medio de la función de distribución normal con la varianza, v , de la función de distribución lognormal:

$$\mu_y = \ln(10^{-5}) - \frac{1}{2} \cdot \ln(10^{10} \cdot v + 1) \quad [5.42]$$

Entrando en 5.41 y 5.42 con diferentes valores de v , se obtienen diferentes funciones de distribución lognormal, todas ellas con media $E(Y) = 10^{-5}$ cm/s. Estas funciones de distribución serán más “abiertas” o más “cerradas” en función del valor de la varianza, v , que se adopte. Y para que queden completamente definidas ha sido necesario fijar los valores extremos Y_f y Y_i con los que se desea trabajar: Y_f será el valor extremo superior de la función de distribución (valor máximo de la permeabilidad considerado en la función lognormal) y Y_i será el extremo inferior de la función de distribución (valor mínimo de la permeabilidad considerado en la función lognormal). Ver Figura nº 5.10 adjunta.

Para fijar los valores extremos Y_f y Y_i de la función de distribución lognormal, se ha introducido el concepto de probabilidad de fallo. Brown (2017) indica que la probabilidad de fallo para presas es del orden de $p = 10^{-4} - 10^{-5}$. Ver Figura nº 5.11 adjunta.

Figura nº 5.10. Extremos máximo (Y_f) y mínimo (Y_i) de la función de distribución lognormal.

Figura nº 5.11. Comparativa entre el riesgo aceptable y las estadísticas (Brown, 2017).

Así, se ha fijado uno de los extremos de la función de distribución (el máximo, Y_f), procediendo a calcular el extremo mínimo, Y_i , imponiendo la condición de que la función de

distribución lognormal entre Y_f y Y_i contenga una probabilidad de $(1-p)$, donde se ha tomado $p = 10^{-5}$, de acuerdo con lo indicado anteriormente. Es decir, se ha impuesto que la función de distribución lognormal definida debe contener una probabilidad entre Y_f y Y_i del 99,999%.

De esta manera, conociendo la media, la varianza y los extremos Y_f y Y_i , la función de distribución lognormal para asignar los diferentes valores de permeabilidad a cada tongada del núcleo de la presa, queda completamente definida.

Los extremos máximos (Y_f) de la función de distribución lognormal que se han elegido para efectuar los cálculos, para cada uno de los valores medios k_1 a k_4 anteriormente indicados, han sido los siguientes:

- $Y_{f1} = 5 \cdot 10^{-3}$ cm/s.
- $Y_{f2} = 10^{-3}$ cm/s.
- $Y_{f3} = 5 \cdot 10^{-4}$ cm/s.
- $Y_{f4} = 10^{-4}$ cm/s.

Se trata de valores máximos de las permeabilidades que, para materiales heterogéneos, se han considerado razonables y que, además, en general, se encuentran dentro de los rangos “altos” habituales que suelen considerarse para este parámetro, de acuerdo con la bibliografía técnica que se ha consultado (véase apartado 7.2.7.7. del Capítulo 2 del presente trabajo de investigación).

Una vez fijados estos valores de los extremos máximos de la función de distribución, e imponiendo, como se ha comentado anteriormente, la condición de englobar un 99,999% de probabilidad, se han obtenido los valores de los extremos mínimos (Y_i) que se han recogido en la Tabla 5.1 adjunta.

Tabla nº 5.1. Valores de los extremos mínimos, Y_i , de las funciones de distribución empleadas para efectuar los diferentes cálculos.

Permeabilidad promedio (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)
10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$	$9,15 \cdot 10^{-10}$	10^{-3}	$2,30 \cdot 10^{-8}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$7,40 \cdot 10^{-8}$	10^{-4}	$7,30 \cdot 10^{-7}$
$5 \cdot 10^{-6}$		$8,10 \cdot 10^{-11}$		$3,20 \cdot 10^{-9}$		$1,16 \cdot 10^{-8}$		$1,44 \cdot 10^{-7}$
10^{-6}		$6,15 \cdot 10^{-14}$		$1,61 \cdot 10^{-11}$		$9,15 \cdot 10^{-11}$		$2,32 \cdot 10^{-9}$
$5 \cdot 10^{-7}$		$5,75 \cdot 10^{-16}$		$1,04 \cdot 10^{-12}$		$8,09 \cdot 10^{-12}$		$3,20 \cdot 10^{-10}$

Como se puede observar, se ha cubierto un amplio espectro de permeabilidades, llegando hasta valores mínimos de las mismas muy bajos en algunos casos ($Y_i = 5,75 \cdot 10^{-16}$ cm/s), con objeto de cumplir la hipótesis de trabajo que fue establecida: que la probabilidad encerrada por la función de distribución lognormal entre los extremos Y_f y Y_i sea del 99,999%.

4.2.3. Casos analizados

La Tabla 5.2 adjunta muestra, de manera resumida, las características de las funciones de distribución para los 32 casos que se han analizado y el número de cálculos que se han efectuado con cada función de distribución de la permeabilidad.

Tabla nº 5.2. Casos analizados y número de cálculos efectuados.

Caso	Hipótesis de permeabilidad	Características de la función de distribución lognormal			Número de cálculos efectuados
		$k_{h.media}$ (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)	
1	Permeabilidad isotropa ($k_h = k_v$)	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$	$9,15 \cdot 10^{-10}$	1.000
2			10^{-3}	$2,30 \cdot 10^{-8}$	1.000
3			$5 \cdot 10^{-4}$	$7,40 \cdot 10^{-8}$	1.000
4			10^{-4}	$7,30 \cdot 10^{-7}$	1.000
5		$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$8,10 \cdot 10^{-11}$	1.000
6			10^{-3}	$3,20 \cdot 10^{-9}$	1.000
7			$5 \cdot 10^{-4}$	$1,16 \cdot 10^{-8}$	1.000
8			10^{-4}	$1,44 \cdot 10^{-7}$	1.000
9		10^{-6}	$5 \cdot 10^{-3}$	$6,15 \cdot 10^{-14}$	1.000
10			10^{-3}	$1,61 \cdot 10^{-11}$	1.000
11			$5 \cdot 10^{-4}$	$9,15 \cdot 10^{-11}$	1.000
12			10^{-4}	$2,32 \cdot 10^{-9}$	1.000
13		$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5,75 \cdot 10^{-16}$	1.000
14			10^{-3}	$1,04 \cdot 10^{-12}$	1.000
15			$5 \cdot 10^{-4}$	$8,09 \cdot 10^{-12}$	1.000
16			10^{-4}	$3,20 \cdot 10^{-10}$	1.000
17	Permeabilidad anisótropa ($k_h = 10 \cdot k_v$)	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$	$9,15 \cdot 10^{-10}$	1.000
18			10^{-3}	$2,30 \cdot 10^{-8}$	1.000
19			$5 \cdot 10^{-4}$	$7,40 \cdot 10^{-8}$	1.000
20			10^{-4}	$7,30 \cdot 10^{-7}$	1.000
21		$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$8,10 \cdot 10^{-11}$	1.000
22			10^{-3}	$3,20 \cdot 10^{-9}$	1.000
23			$5 \cdot 10^{-4}$	$1,16 \cdot 10^{-8}$	1.000
24			10^{-4}	$1,44 \cdot 10^{-7}$	1.000
25		10^{-6}	$5 \cdot 10^{-3}$	$6,15 \cdot 10^{-14}$	10.000
26			10^{-3}	$1,61 \cdot 10^{-11}$	1.000
27			$5 \cdot 10^{-4}$	$9,15 \cdot 10^{-11}$	1.000
28			10^{-4}	$2,32 \cdot 10^{-9}$	1.000
29		$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5,75 \cdot 10^{-16}$	1.000
30			10^{-3}	$1,04 \cdot 10^{-12}$	1.000
31			$5 \cdot 10^{-4}$	$8,09 \cdot 10^{-12}$	1.000
32			10^{-4}	$3,20 \cdot 10^{-10}$	1.000
				Total	41.000

A modo de resumen, cabe indicar los siguientes aspectos relativos al número de casos analizados y de cálculos totales efectuados:

- Casos analizados: 16 considerando permeabilidad isótropa y otros 16 considerando permeabilidad anisótropa. Total: 32 casos.

A este respecto, cabe destacar que, para todos los cálculos efectuados, el valor del coeficiente de permeabilidad que se estableció como parámetro de partida fue el horizontal, k_h , deduciéndose el valor del coeficiente de permeabilidad vertical, k_v , a partir del valor establecido para la permeabilidad horizontal, dividiendo ésta por 10: $k_v = k_h/10$.

En los ensayos que se efectúan en el laboratorio para estimar el coeficiente de permeabilidad, el flujo en los permeámetros suele ser, habitualmente, vertical; en consecuencia, el valor que se suele obtener y fijar es el coeficiente de permeabilidad vertical, k_v , estimándose el coeficiente de permeabilidad horizontal, k_h , a partir del vertical, de la siguiente manera: $k_h = 10 \cdot k_v$ (es decir, una manera de proceder al contrario de como se ha adoptado como hipótesis de partida en el presente trabajo de investigación).

- Para 31 de los casos analizados se han efectuado 1.000 cálculos.
- Para el caso de cálculo 25 (efectuado con distribución de la permeabilidad anisótropa, valor medio de la función de distribución de permeabilidad de 10^{-6} cm/s y considerando el rango de variación de la permeabilidad más amplio) se ha ampliado el número de cálculos llevados a cabo hasta un total de 10.000 cálculos
- Por lo tanto, en total se han efectuado un total de 41.000 cálculos para el análisis del problema planteado (16.000 cálculos con permeabilidad isótropa y 25.000 cálculos con permeabilidad anisótropa).

Asimismo, se han efectuado varios cálculos considerando que el núcleo de la presa se comportase como un elemento de permeabilidad homogénea, habiéndose tomado para el material constituyente del mismo, en los diferentes cálculos realizados, las permeabilidades horizontales medias que se indicaron en el apartado 4.2.1 anterior, esto es:

- $k_{h1} = 10^{-5}$ cm/s.
- $k_{h2} = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s.
- $k_{h3} = 10^{-6}$ cm/s.
- $k_{h4} = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

En estos cálculos que se han realizado considerando un mismo valor de la permeabilidad para todo el material del núcleo, también se ha efectuado la hipótesis de que la permeabilidad del material pueda ser isótropa ($k_h = k_v$) ó anisótropa ($k_h = 10 \cdot k_v$).

5. Resultados obtenidos

5.1. Resultados de los cálculos con distribución homogénea de la permeabilidad

En estos primeros cálculos que se han efectuado se ha considerado que, en relación con la permeabilidad, el núcleo se comporta de manera homogénea, como si se hubiese construido empleando un único material, el cual tiene, todo él, un mismo coeficiente de permeabilidad.

Estos cálculos han permitido conocer los caudales de filtración a través del núcleo de presa, así como los gradientes máximos producidos, para los diferentes valores de permeabilidad que se asignaron.

Se efectuaron 8 cálculos, 4 con permeabilidad isótropa y otros 4 con permeabilidad anisótropa. Los resultados obtenidos se han recogido en la Tabla nº 5.3 que se incluye a continuación.

Tabla nº 5.3. Resultados de caudales y gradientes. Cálculos con permeabilidad homogénea

Hipótesis de permeabilidad	Cálculo	k_h (cm/s)	Q (l/min / m)	$i_{\max}$	Altura (m)
Permeabilidad isótropa ($k_h = k_v$)	I	10^{-5}	0,6072	2,526	0,500
	II	$5 \cdot 10^{-6}$	0,3036	2,526	0,500
	III	10^{-6}	0,0607	2,526	0,500
	IV	$5 \cdot 10^{-7}$	0,0304	2,526	0,500
Permeabilidad anisótropa ($k_h = 10 \cdot k_v$)	V	10^{-5}	0,3321	1,937	0,500
	VI	$5 \cdot 10^{-6}$	0,1661	1,937	0,500
	VII	10^{-6}	0,0332	1,937	0,500
	VIII	$5 \cdot 10^{-7}$	0,0166	1,937	0,500

Para los cálculos realizados considerando la permeabilidad isótropa, se obtuvieron caudales filtrados a través del núcleo de la presa, por metro lineal, en el rango $\cong 0,03$ l/min a $\cong 0,61$ l/min, dependiendo del valor de la permeabilidad considerado. El gradiente máximo resultó ser $\cong 2,53$ para los 4 casos analizados, valor que se obtuvo en la tongada situada a 0,50 m de la base del núcleo de la presa.

En los cálculos efectuados considerando la permeabilidad anisótropa, se obtuvieron caudales filtrados a través del núcleo de la presa, por metro lineal, en el intervalo $\cong 0,02$ l/min a $\cong 0,33$ l/min, para los diferentes valores de la permeabilidad considerada. El gradiente máximo obtenido fue de $\cong 1,94$ para los 4 casos calculados, valor que se obtuvo en la tongada situada a 0,50 m de la base del núcleo de la presa.

5.2. Resultados de los cálculos con distribución heterogénea de la permeabilidad

Para efectuar estos cálculos, se ha considerado que la permeabilidad del núcleo es diferente en cada una de las tongadas consideradas, de manera que, en su conjunto, se ajuste a una función de distribución de acuerdo con las hipótesis que se indicaron en el apartado 4 anterior.

El objetivo de estos cálculos ha sido conocer los caudales de filtración a través del núcleo de la presa, así como los gradientes máximos producidos, para las diferentes hipótesis adoptadas en relación con la distribución de permeabilidades en el elemento impermeable.

Los resultados correspondientes a estos cálculos se han presentado en los Apéndices I y II que se incluyen en la parte final de la Tesis Doctoral.

5.2.1. Resultados de los cálculos efectuados con permeabilidad isótropa

En el Apéndice I se recogen, de manera ordenada, los resultados que se obtuvieron en los cálculos efectuados con permeabilidad isótropa, es decir, asignando los diferentes valores de permeabilidad a las distintas tongadas de material del núcleo con la condición $k_h = k_v$.

Se analizaron 16 casos de cálculo (casos 1 a 16), para cada uno de los cuales se efectuaron 1.000 simulaciones (16.000 simulaciones en total) obteniéndose, para cada una de ellas, el caudal filtrado y el gradiente máximo. El resumen de resultados obtenidos se muestra en la Tabla nº 5.4 adjunta.

Tabla nº 5.4. Resumen de resultados obtenidos en los casos de cálculo 1 a 16

Caso	Caudal filtrado (l/min/m)				Gradiente máximo			
	Valor medio	Máximo	Mínimo	Desviación estándar	Valor medio	Máximo	Mínimo	Desviación estándar
1	0,288	1,207	0,198	0,071	2,48	4,61	1,72	0,40
2	0,423	0,572	0,327	0,032	2,34	4,04	1,74	0,30
3	0,476	0,555	0,396	0,027	2,33	3,35	1,71	0,27
4	0,551	0,620	0,495	0,017	2,41	3,00	1,94	0,18
5	0,119	0,928	0,065	0,062	2,55	4,61	1,53	0,46
6	0,186	1,084	0,133	0,034	2,40	4,20	1,71	0,35
7	0,216	0,354	0,169	0,017	2,35	3,97	1,68	0,32
8	0,266	0,300	0,231	0,011	2,35	3,14	1,79	0,22
9	0,015	0,493	0,004	0,022	2,78	6,68	1,62	0,77
10	0,024	0,145	0,014	0,009	2,54	4,98	1,74	0,47
11	0,029	0,086	0,021	0,006	2,47	4,77	1,71	0,39
12	0,042	0,061	0,033	0,003	2,35	3,55	1,75	0,30
13	0,005	0,340	0,001	0,013	2,94	8,86	1,56	1,03
14	0,009	0,060	0,004	0,006	2,61	5,17	1,65	0,58
15	0,013	0,847	0,005	0,027	2,52	5,00	1,65	0,46
16	0,019	0,030	0,014	0,002	2,41	4,14	1,71	0,35
Promedio	0,168	0,480	0,132	0,022	2,49	4,63	1,70	0,43
Máximo	0,551	1,207	0,495	0,071	2,94	8,86	1,94	1,03
Mínimo	0,005	0,030	0,001	0,002	2,33	3,00	1,53	0,18
Desviación estándar	0,185	0,379	0,158	0,020	0,17	1,45	0,09	0,22

Se obtuvo un valor medio del caudal filtrado en el rango $\cong 0,005$ l/min/m a $0,551$ l/min/m, resultando ser más elevados los caudales, lógicamente, para valores más elevados del valor medio del coeficiente de permeabilidad, y para valores más altos del parámetro Y_i que marca el valor más bajo del rango de variación de permeabilidades.

El valor más elevado del caudal se obtuvo en el caso de cálculo 1 ($Q_{\max} \cong 1,207$ l/min/m) mientras que en el caso de cálculo 13 se obtuvo el valor más bajo ($Q_{\min} \cong 0,001$ l/min/m).

El valor medio del gradiente máximo resultó ser del orden de $\cong 2,49$ y variable en el rango $\cong 2,33$ a $2,94$. Los valores medios más elevados se obtuvieron para los casos de cálculo en los cuales se adoptó un rango de la distribución de la permeabilidad más amplio, más “abierto”. Además, para estos rangos de variación de la permeabilidad más amplios, el gradiente máximo obtenido resulta ser más disperso (mayor variación entre los valores de los gradientes máximos más elevados y los más reducidos).

El valor máximo del gradiente máximo ($i_{\max,\max} \cong 8,86$) se produjo en el caso de cálculo 13, resultando el mínimo ($i_{\max,\min} \cong 1,53$) en el caso de cálculo 5.

En general, los valores de los mayores gradientes máximos no resultaron estar asociados a los casos de cálculos en los cuales los caudales filtrados resultaron ser más elevados.

Los gradientes máximos más elevados se producen, en general, para las tongadas más bajas del núcleo de la presa: cerca del cimientto, para alturas por debajo de $\cong 1-2$ m.

Tanto los caudales como los gradientes máximos han presentado valores sensiblemente estabilizados, similares al valor medio que finalmente se obtuvo para el conjunto total de simulaciones efectuadas en cada caso de cálculo, después de un número del orden de $\cong 300-400$ simulaciones.

5.2.2. Resultados de los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa

En el Apéndice II se muestran, de manera ordenada, los resultados que se obtuvieron en los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa, asignando los diferentes valores de permeabilidad a las distintas tongadas de material del núcleo con la condición $k_v = k_h/10$.

Se estudiaron 16 casos de cálculo (casos 17 a 32), para cada uno de los cuales se efectuaron 1.000 simulaciones, con excepción del cálculo 25, para el cual se realizaron 10.000 simulaciones (25.000 simulaciones en total). Para cada una de ellas se ha obtenido el caudal filtrado y el gradiente máximo. El resumen de resultados obtenidos se muestra en la Tabla nº 5.5 adjunta.

En estos cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa, los valores de los caudales obtenidos fueron más bajos con respecto a los cálculos efectuados con permeabilidad isotropa (lógico pues, como se indicó, $k_{v,\text{aniso}} < k_{v,\text{iso}}$).

Tabla nº 5.5. Resumen de resultados obtenidos en los casos de cálculo 17 a 32

Caso	Caudal filtrado (l/min/m)				Gradiente máximo			
	Valor medio	Máximo	Mínimo	Desviación estándar	Valor medio	Máximo	Mínimo	Desviación estándar
17	0,148	0,230	0,115	0,014	3,03	5,46	1,58	0,61
18	0,239	0,276	0,200	0,012	2,57	4,28	1,77	0,39
19	0,270	0,314	0,243	0,011	2,39	3,81	1,76	0,32
20	0,315	0,335	0,298	0,007	2,07	3,02	1,69	0,18
21	0,054	0,013	0,035	0,008	3,20	8,20	1,59	0,72
22	0,101	0,131	0,082	0,007	2,76	6,19	1,80	0,49
23	0,119	0,145	0,103	0,007	2,55	4,37	1,76	0,39
24	0,150	0,166	0,137	0,004	2,19	3,37	1,72	0,22
25	0,004	0,059	0,001	0,003	3,55	9,53	1,32	1,14
26	0,011	0,021	0,008	0,001	3,26	6,83	1,65	0,74
27	0,015	0,027	0,011	0,001	3,06	5,52	1,77	0,59
28	0,024	0,028	0,020	0,001	2,53	4,99	1,70	0,38
29	0,001	0,007	0,0002	0,001	3,58	8,61	1,35	1,39
30	0,004	0,010	0,002	0,001	3,42	7,85	1,44	0,90
31	0,005	0,010	0,002	0,001	3,20	7,63	1,35	0,72
32	0,010	0,013	0,008	0,001	2,77	4,47	1,68	0,47
Promedio	0,092	0,111	0,079	0,005	2,88	5,88	1,62	0,60
Máximo	0,315	0,335	0,298	0,014	3,58	9,53	1,80	1,39
Mínimo	0,001	0,007	0,0002	0,001	2,07	3,02	1,32	0,18
Desviación estándar	0,106	0,119	0,096	0,005	0,47	2,01	0,17	0,33

El valor medio del caudal filtrado resultó variable en el rango $\cong 0,001$ l/min/m a 0,315 l/min/m, obteniéndose caudales más elevados, lógicamente, para valores mayores del valor medio del coeficiente de permeabilidad, y para valores más altos del parámetro Y_i que marca el valor más bajo del rango de variación de permeabilidades.

El valor más elevado del caudal se obtuvo en el caso de cálculo 20 ($Q_{\max} \cong 0,335$ l/min/m) mientras que en el caso de cálculo 29 se obtuvo el valor más bajo ($Q_{\min} \cong 0,0002$ l/min/m).

Los valores medios más elevados de los gradientes máximos se obtuvieron para los casos de cálculo en los cuales se adoptó un rango de la distribución de la permeabilidad más amplio, más “abierto”. Además, para estos rangos de variación de la permeabilidad más amplios, el gradiente máximo obtenido resulta ser más disperso (mayor variación entre los valores de los gradientes máximos más elevados y los más reducidos).

El valor medio del gradiente máximo resultó ser del orden de $\cong 2,88$ y variable en el rango $\cong 3,58$ a 2,07.

El valor máximo del gradiente máximo ($i_{\max,\max} \cong 9,53$) se produjo en el caso de cálculo 25, resultando el mínimo ($i_{\max,\min} \cong 1,32$), igualmente, en el caso de cálculo 25.

Es decir, que resultaron valores medios (y máximos) del gradiente máximo más elevados que para las situaciones calculadas con permeabilidad isotropa. Además, el rango de variación de los valores medios de los gradientes resultó ser mayor en estos cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa (gradientes más dispersos).

En general, y tal como se observó en los cálculos realizados con permeabilidad isotropa, los valores de los mayores gradientes máximos no resultaron estar asociados a los casos de cálculos en los cuales los caudales filtrados resultaron ser más elevados.

De igual manera que se detectó para los cálculos efectuados con permeabilidad isotropa, los gradientes máximos más elevados se registran, en general, para las tongadas más bajas del núcleo de la presa: cerca del cimientto, para alturas por debajo de $\cong 1-2$ m.

Al igual que para los cálculos efectuados con permeabilidad isotropa, se ha observado como tanto los caudales como los gradientes máximos han presentado valores sensiblemente estabilizados, similares al valor medio que finalmente se obtuvo para el conjunto total de simulaciones efectuadas en cada caso de cálculo, después de un número de simulaciones del orden de $\cong 300-400$.

Tanto en los cálculos efectuados con permeabilidad isotropa como anisótropa, se registraron, de manera puntual, algunos valores de los caudales y de los gradientes máximos considerablemente elevados, claramente superiores a los valores medios obtenidos para estas variables. Este hecho se produce debido a que, como ocurre en cualquier análisis de Montecarlo, es habitual que resulten algunos valores extremos para casos de cálculo muy particulares. En el presente caso de estudio, estos particulares casos de cálculo tienen su origen en una distribución heterogénea de permeabilidades en el núcleo, con valores puntuales muy elevados de dicha permeabilidad en algunas tongadas, aspecto que origina que se obtengan valores singulares de los caudales y de los gradientes máximos, anormalmente elevados.

6. Ajuste de las funciones de distribución

En el apartado anterior se han mostrado las funciones de distribución de los caudales y de los gradientes máximos que se obtuvieron en los casos de cálculo 1 a 32 que se efectuaron.

En el presente epígrafe se recogen los ajustes efectuados para estas funciones de distribución: se muestran expresiones matemáticas a partir de las cuales poder transformar estas funciones discretas en otras continuas, Sánchez et al. (2018b), Galindo et al. (2020a).

Como se verá en los siguientes apartados, se ha procedido al ajuste de las citadas funciones de distribución por medio de funciones de tipo sigmoide. Con estas expresiones matemáticas son con las que se han conseguido mejores ajustes de estas funciones de distribución. Se trata de funciones continuas, no lineales, que quedan definidas por medio de expresiones exponenciales, las cuales se ajustan a cada función de distribución por medio de una serie de parámetros o constantes.

Estas constantes se han ajustado por medio del método de los mínimos cuadrados, obteniéndose su valor de tal forma que el error cuadrático medio entre el valor del caudal o del gradiente máximo de la función de distribución y este mismo valor estimado por medio de la función de ajuste, sea mínimo.

Se tantearon también ajustes para las funciones de distribución de valores de la altura del núcleo de la presa donde los gradientes resultaron ser máximos aunque, en estos casos, los mejores ajustes que se consiguieron no fueron por medio de expresiones de tipo sigmoide, sino que tuvieron que ser efectuados por medio de funciones potenciales y funciones polinómicas.

6.1. Función de distribución del caudal

Para el ajuste de las 32 funciones de distribución del caudal filtrado a través del núcleo de la presa se emplearon expresiones de la forma:

$$N = \frac{A}{1 + e^{B + \left(\frac{C}{k_h}\right)Q}} + D$$

donde:

A, B, C y D son constantes que se han ajustado empleando el método de los mínimos cuadrados.

Q, es el caudal filtrado a través del núcleo de la presa.

k_h , es el valor de la permeabilidad media horizontal con el que se efectuaron los cálculos.

N, es el número de datos que se obtuvieron para un caudal menor o igual que un cierto valor establecido para el mismo.

Estas expresiones matemáticas estimadas, se ajustaron de acuerdo con las siguientes hipótesis de trabajo:

- El valor de la constante A, se tomó igual al número de cálculos que fueron efectuados: igual a 1.000, salvo en el caso de cálculo 25 (cálculo efectuado con distribución de la permeabilidad anisótropa y coeficiente de permeabilidad medio horizontal $k_h = 10^{-6}$ cm/s) para el cual se tomó un valor de A igual a 10.000.
- El valor de la constante D, término independiente de la expresión matemática de ajuste de tipo sigmoide adoptada, se tomó igual a cero.

6.2. Función de distribución del gradiente máximo

El ajuste de las 32 funciones de distribución del gradiente máximo producido en el núcleo de la presa se llevó a cabo también por medio de expresiones de tipo sigmoide que tienen la forma:

$$N = \frac{A}{1 + e^{B+C \cdot i}} + D$$

donde:

A, B, C y D son constantes que se ajustaron por medio del método de los mínimos cuadrados.

i , es el gradiente máximo en el núcleo de la presa.

N , es el número de datos que se obtuvieron para un gradiente máximo menor o igual que un cierto valor establecido para el mismo.

De igual manera que se indicó en el apartado anterior, estas expresiones matemáticas que se estimaron para las funciones de distribución de los gradientes máximos, se ajustaron de acuerdo con las hipótesis de trabajo que se indican a continuación:

- El valor de la constante A, se tomó igual al número de cálculos que se realizaron: igual a 1.000, salvo en el caso de cálculo 25 (cálculo efectuado con permeabilidad anisótropa y coeficiente de permeabilidad medio horizontal $k_h = 10^{-6}$ cm/s) para el cual se adoptó un valor de A igual a 10.000.
- El valor de la constante D, término independiente de la expresión matemática de ajuste de tipo sigmoide que se empleó, se tomó igual a cero.

6.3. Tablas resumen con los ajustes de las funciones de distribución

A continuación se incluyen las Tablas n^{os} 5.6 y 5.7 en las que se han recogido las expresiones matemáticas de ajuste para las citadas funciones de distribución de caudales y gradientes máximos que resultaron de los 32 cálculos efectuados, junto con los correspondientes valores de los coeficiente de determinación R^2 obtenidos.

Tabla nº 5.6. Resumen de curvas de ajuste para la distribución de caudales y gradientes máximos. Cálculos con permeabilidad isotrópica

Permeabilidad $k_h = k_v$ (cm/s)	Extremos de la función de distribución lognormal Y_f a Y_i (cm/s)	Ajuste de la función de distribución del caudal		Ajuste de la función de distribución del gradiente máximo	
		Expresión matemática de ajuste	Coefficiente R^2	Expresión matemática de ajuste	Coefficiente R^2
10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$ a $9,15 \cdot 10^{-10}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{43,29 \cdot Q - 12,24}}$	0,9984	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,76 \cdot i - 11,737}}$	0,9988
	10^{-3} a $2,30 \cdot 10^{-8}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{55,21 \cdot Q - 23,586}}$	0,9998	$N = \frac{1000}{1 + e^{5,90 \cdot i - 13,796}}$	0,9991
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $7,40 \cdot 10^{-8}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{63,58 \cdot Q - 30,30}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{6,38 \cdot i - 14,940}}$	0,9994
	10^{-4} a $7,30 \cdot 10^{-7}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{99,89 \cdot Q - 55,28}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{9,22 \cdot i - 22,414}}$	0,9999
$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-3}$ a $8,10 \cdot 10^{-11}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{75,42 \cdot Q - 8,38}}$	0,9961	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,03 \cdot i - 10,217}}$	0,9985
	10^{-3} a $3,20 \cdot 10^{-9}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{101,91 \cdot Q - 19,03}}$	0,9998	$N = \frac{1000}{1 + e^{5,42 \cdot i - 12,970}}$	0,9992
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $1,16 \cdot 10^{-8}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{109,90 \cdot Q - 23,91}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{5,69 \cdot i - 13,36}}$	0,9986
	10^{-4} a $1,44 \cdot 10^{-7}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{147,23 \cdot Q - 39,36}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{7,62 \cdot i - 18,123}}$	0,9998
10^{-6}	$5 \cdot 10^{-3}$ a $6,15 \cdot 10^{-14}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{272,07 \cdot Q - 3,02}}$	0,9744	$N = \frac{1000}{1 + e^{2,37 \cdot i - 6,47}}$	0,9967
	10^{-3} a $1,61 \cdot 10^{-11}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{348,13 \cdot Q - 7,90}}$	0,9944	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,05 \cdot i - 10,18}}$	0,9984
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $9,15 \cdot 10^{-11}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{401,70 \cdot Q - 11,39}}$	0,9971	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,76 \cdot i - 11,719}}$	0,9988
	10^{-4} a $2,32 \cdot 10^{-9}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{571,81 \cdot Q - 24,405}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{5,84 \cdot i - 13,712}}$	0,9989
$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$ a $5,75 \cdot 10^{-16}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{762,12 \cdot Q - 2,355}}$	0,9612	$N = \frac{1000}{1 + e^{1,785 \cdot i - 5,080}}$	0,9946
	10^{-3} a $1,04 \cdot 10^{-12}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{627,47 \cdot Q - 5,405}}$	0,9915	$N = \frac{1000}{1 + e^{3,21 \cdot i - 8,291}}$	0,9978
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $8,09 \cdot 10^{-12}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{737,87 \cdot Q - 8,27}}$	0,9963	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,16 \cdot i - 10,427}}$	0,9988
	10^{-4} a $3,20 \cdot 10^{-10}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{1027,47 \cdot Q - 19,25}}$	0,9998	$N = \frac{1000}{1 + e^{5,15 \cdot i - 12,41}}$	0,9989

Tabla nº 5.7. Resumen de curvas de ajuste para la distribución de caudales y gradientes máximos. Cálculos con permeabilidad anisótropa

Permeabilidad k_h (cm/s) (con $k_h = 10 \cdot k_v$)	Extremos de la función de distribución lognormal Y_f a Y_i (cm/s)	Ajuste de la función de distribución del caudal		Ajuste de la función de distribución del gradiente máximo	
		Expresión matemática de ajuste	Coefficiente R^2	Expresión matemática de ajuste	Coefficiente R^2
10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$ a $9,15 \cdot 10^{-10}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{129,12 \cdot Q - 19,175}}$	0,9998	$N = \frac{1000}{1 + e^{2,87 \cdot i - 8,65}}$	0,9987
	10^{-3} a $2,30 \cdot 10^{-8}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{145,85 \cdot Q - 34,99}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,54 \cdot i - 11,65}}$	0,9994
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $7,40 \cdot 10^{-8}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{151,51 \cdot Q - 41,00}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{5,747 \cdot i - 13,704}}$	0,9990
	10^{-4} a $7,30 \cdot 10^{-7}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{254,04 \cdot Q - 80,22}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{10,368 \cdot i - 21,598}}$	0,9995
$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-3}$ a $8,10 \cdot 10^{-11}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{258,38 \cdot Q - 14,05}}$	0,9996	$N = \frac{1000}{1 + e^{2,484 \cdot i - 7,90}}$	0,9991
	10^{-3} a $3,20 \cdot 10^{-9}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{261,46 \cdot Q - 26,50}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{3,743 \cdot i - 10,266}}$	0,9991
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $1,16 \cdot 10^{-8}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{258,98 \cdot Q - 30,94}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,664 \cdot i - 11,849}}$	0,9994
	10^{-4} a $1,44 \cdot 10^{-7}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{390,97 \cdot Q - 58,83}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{7,908 \cdot i - 17,416}}$	0,9996
10^{-6}	$5 \cdot 10^{-3}$ a $6,15 \cdot 10^{-14}$	$N = \frac{10000}{1 + e^{1604,24 \cdot Q - 5,33}}$	0,9918	$N = \frac{10000}{1 + e^{1,516 \cdot i - 5,33}}$	0,9990
	10^{-3} a $1,61 \cdot 10^{-11}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{1302,325 \cdot Q - 14,25}}$	0,9994	$N = \frac{1000}{1 + e^{2,395 \cdot i - 7,750}}$	0,9991
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $9,15 \cdot 10^{-11}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{1329,89 \cdot Q - 19,84}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{3,038 \cdot i - 9,247}}$	0,9992
	10^{-4} a $2,32 \cdot 10^{-9}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{1366,72 \cdot Q - 32,96}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{4,918 \cdot i - 12,434}}$	0,9994
$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$ a $5,75 \cdot 10^{-16}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{5285,95 \cdot Q - 3,66}}$	0,9848	$N = \frac{1000}{1 + e^{1,31 \cdot i - 4,622}}$	0,9979
	10^{-3} a $1,04 \cdot 10^{-12}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{2776,935 \cdot Q - 9,905}}$	0,9984	$N = \frac{1000}{1 + e^{1,988 \cdot i - 6,746}}$	0,9992
	$5 \cdot 10^{-4}$ a $8,09 \cdot 10^{-12}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{2639,05 \cdot Q - 14,19}}$	0,9996	$N = \frac{1000}{1 + e^{2,438 \cdot i - 7,764}}$	0,9993
	10^{-4} a $3,20 \cdot 10^{-10}$	$N = \frac{1000}{1 + e^{2510,96 \cdot Q - 25,43}}$	0,9999	$N = \frac{1000}{1 + e^{3,755 \cdot i - 10,362}}$	0,9985

Para estos ajustes efectuados de las funciones de distribución de caudales y gradientes máximos, se obtuvieron valores del coeficiente de determinación, R^2 , del siguiente orden:

- Permeabilidad isotropa:
 - Ajuste de la función de distribución del caudal: Todos los valores de R^2 resultaron ser superiores a 0,96, obteniéndose un valor medio de 0,994.
 - Ajuste de la función de distribución del gradiente máximo: Se obtuvo un valor medio para R^2 de 0,998, resultando ser todos los valores superiores a 0,994.

• Permeabilidad anisótropa:

- Ajuste de la función de distribución del caudal: El valor promedio obtenido para R^2 fue de 0,9983, resultando siempre valores por encima de 0,985.
- Ajuste de la función de distribución del gradiente máximo: Resultaron valores mínimos para R^2 de 0,998, siendo el valor medio del orden de 0,9991.

Asimismo, se presentan las Tablas n^{os} 5.8 y 5.9 en las que se muestran los valores de las constantes A, B, C y D (han sido extraídos de las Tablas anteriores) que se utilizaron para definir las expresiones de ajuste, tanto con permeabilidad isotrópica, como anisótropa. En la parte final de dichas Tablas se ha recogido el análisis estadístico efectuado para las constantes B y C.

Tabla n^o 5.8. Resumen y análisis estadístico de los parámetros característicos de las expresiones matemáticas de ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes máximos. Permeabilidad isotrópica

Caso de cálculo	Características de la función de distribución			Parámetros de ajuste								
	k _{h,media} (cm/s)	Y _f (cm/s)	Y _i (cm/s)	Caudal				Gradiente máximo				
				A	B	C	D	A	B	C	D	
Distribución de la permeabilidad isotrópica	1	10 ⁻⁵	5·10 ⁻³	9,15·10 ⁻¹⁰	1.000	-12,24	4,33·10 ⁻⁴	0	1.000	-11,74	4,76	0
	2	10 ⁻⁵	10 ⁻³	2,30·10 ⁻⁸	1.000	-23,59	5,52·10 ⁻⁴	0	1.000	-13,80	5,90	0
	3	10 ⁻⁵	5·10 ⁻⁴	7,40·10 ⁻⁸	1.000	-30,30	6,36·10 ⁻⁴	0	1.000	-14,94	6,38	0
	4	10 ⁻⁵	10 ⁻⁴	7,30·10 ⁻⁷	1.000	-55,28	9,99·10 ⁻⁴	0	1.000	-22,41	9,22	0
	5	5·10 ⁻⁶	5·10 ⁻³	8,10·10 ⁻¹¹	1.000	-8,38	3,77·10 ⁻⁴	0	1.000	-10,22	4,03	0
	6	5·10 ⁻⁶	10 ⁻³	3,20·10 ⁻⁹	1.000	-19,03	5,10·10 ⁻⁴	0	1.000	-12,97	5,42	0
	7	5·10 ⁻⁶	5·10 ⁻⁴	1,16·10 ⁻⁸	1.000	-23,91	5,49·10 ⁻⁴	0	1.000	-13,36	5,69	0
	8	5·10 ⁻⁶	10 ⁻⁴	1,44·10 ⁻⁷	1.000	-39,36	7,36·10 ⁻⁴	0	1.000	-18,12	7,62	0
	9	10 ⁻⁶	5·10 ⁻³	6,15·10 ⁻¹⁴	1.000	-3,02	2,72·10 ⁻⁴	0	1.000	-6,47	2,37	0
	10	10 ⁻⁶	10 ⁻³	1,61·10 ⁻¹¹	1.000	-7,90	3,48·10 ⁻⁴	0	1.000	-10,18	4,05	0
	11	10 ⁻⁶	5·10 ⁻⁴	9,15·10 ⁻¹¹	1.000	-11,39	4,02·10 ⁻⁴	0	1.000	-11,72	4,76	0
	12	10 ⁻⁶	10 ⁻⁴	2,32·10 ⁻⁹	1.000	-24,41	5,72·10 ⁻⁴	0	1.000	-13,71	5,84	0
	13	5·10 ⁻⁷	5·10 ⁻³	5,75·10 ⁻¹⁶	1.000	-2,36	3,81·10 ⁻⁴	0	1.000	-5,08	1,79	0
	14	5·10 ⁻⁷	10 ⁻³	1,04·10 ⁻¹²	1.000	-5,40	3,14·10 ⁻⁴	0	1.000	-8,29	3,21	0
	15	5·10 ⁻⁷	5·10 ⁻⁴	8,09·10 ⁻¹²	1.000	-8,27	3,69·10 ⁻⁴	0	1.000	-10,43	4,16	0
	16	5·10 ⁻⁷	10 ⁻⁴	3,20·10 ⁻¹⁰	1.000	-19,25	5,14·10 ⁻⁴	0	1.000	-12,41	5,15	0
			Valor promedio		-18,38	4,98·10 ⁻⁴			-12,24	5,02		
			Valor máximo		-2,36	9,99·10 ⁻⁴			-5,08	9,22		
			Valor mínimo		-55,28	2,72·10 ⁻⁴			-22,41	1,79		
			Desviación típica		14,37	1,83·10 ⁻⁴			4,20	1,86		

Tabla nº 5.9. Resumen y análisis estadístico de los parámetros característicos de las expresiones matemáticas de ajuste de las funciones de distribución de caudales y gradientes máximos. Permeabilidad anisótropa

	Caso de cálculo	Características de la función de distribución			Parámetros de ajuste							
		$k_{h,media}$ (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)	Caudal				Gradiente máximo			
					A	B	C	D	A	B	C	D
Distribución de la permeabilidad anisótropa	17	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$	$9,15 \cdot 10^{-10}$	1.000	-19,18	$1,29 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-8,65	2,87	0
	18	10^{-5}	10^{-3}	$2,30 \cdot 10^{-8}$	1.000	-34,99	$1,46 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-11,65	4,54	0
	19	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-4}$	$7,40 \cdot 10^{-8}$	1.000	-41,00	$1,52 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-13,70	5,75	0
	20	10^{-5}	10^{-4}	$7,30 \cdot 10^{-7}$	1.000	-80,22	$2,54 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-21,60	10,37	0
	21	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$8,10 \cdot 10^{-11}$	1.000	-14,05	$1,29 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-7,90	2,48	0
	22	$5 \cdot 10^{-6}$	10^{-3}	$3,20 \cdot 10^{-9}$	1.000	-26,50	$1,31 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-10,27	3,74	0
	23	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$1,16 \cdot 10^{-8}$	1.000	-30,94	$1,29 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-11,85	4,66	0
	24	$5 \cdot 10^{-6}$	10^{-4}	$1,44 \cdot 10^{-7}$	1.000	-58,83	$1,95 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-17,42	7,91	0
	25	10^{-6}	$5 \cdot 10^{-3}$	$6,15 \cdot 10^{-14}$	10.000	-5,32	$1,60 \cdot 10^{-3}$	0	10.000	-5,33	1,52	0
	26	10^{-6}	10^{-3}	$1,61 \cdot 10^{-11}$	1.000	-14,25	$1,30 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-7,75	2,39	0
	27	10^{-6}	$5 \cdot 10^{-4}$	$9,15 \cdot 10^{-11}$	1.000	-19,84	$1,33 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-9,25	3,04	0
	28	10^{-6}	10^{-4}	$2,32 \cdot 10^{-9}$	1.000	-32,96	$1,37 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-12,43	4,92	0
	29	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5,75 \cdot 10^{-16}$	1.000	-3,66	$2,64 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-4,62	1,31	0
	30	$5 \cdot 10^{-7}$	10^{-3}	$1,04 \cdot 10^{-12}$	1.000	-9,90	$1,39 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-6,75	1,99	0
	31	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$8,09 \cdot 10^{-12}$	1.000	-14,19	$1,32 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-7,76	2,44	0
	32	$5 \cdot 10^{-7}$	10^{-4}	$3,20 \cdot 10^{-10}$	1.000	-25,43	$1,26 \cdot 10^{-3}$	0	1.000	-10,36	3,76	0
		Valor promedio										
		Valor máximo										
		Valor mínimo										
		Desviación típica										

6.4. Figuras resumen con los ajustes de las funciones de distribución

En el Apéndice III se recogen los gráficos resumen que muestran las curvas de ajuste de tipo sigmoide, y sus expresiones matemáticas, que se han estimado para las funciones de distribución de los caudales filtrados a través del núcleo de la presa y de los gradientes máximos que se obtuvieron en el mismo, para los 32 casos de cálculo que se estudiaron.

Se quiere destacar la bondad del ajuste efectuado (coeficientes de correlación $R^2 > 0,961$, en el caso del ajuste de las funciones de distribución de caudales, y $R^2 > 0,994$ en el caso del ajuste de las funciones de distribución de gradientes máximos), lo cual permite disponer de expresiones matemáticas (funciones continuas) fiables para las funciones de distribución discretas (caudales filtrados y gradientes máximos) que se dedujeron de los cálculos realizados.

7. Análisis conjunto

En el presente apartado se incluye un análisis conjunto de los cálculos efectuados, agrupando los mismos por sus permeabilidades horizontales medias y por las dos hipótesis de distribución de permeabilidades adoptadas (isótropa por un lado, y anisótropa por otro), con objeto de mostrar cómo afecta cada una de estas variables de cálculo.

7.1. Análisis conjunto de los cálculos efectuados con permeabilidad isótropa

En los siguientes epígrafes se muestran, de manera ordenada y conjunta, los resultados obtenidos en los cálculos efectuados con permeabilidad isótropa.

1. Casos 1-4. $k_{h,media} = 10^{-5}$ cm/s.

Se efectuaron 4.000 cálculos con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-5}$ cm/s, e isótropa.

Siguiendo la metodología de presentación de resultados que se mostró en el Apéndice I, se ha hecho lo propio con este conjunto de 4.000 cálculos, elaborándose los gráficos resumen que se han recogido en la Figura nº 5.12 adjunta.

Se obtuvo un valor medio del caudal de $\cong 0,434$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 1,207$ l/min / m y $\cong 0,198$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,105$ l/min / m.

Se pudo observar como, pese a haber agrupado todos los cálculos efectuados con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-5}$ cm/s, el valor medio del caudal resultante en los 4.000 cálculos realizados no es representativo de la distribución global de caudales obtenida (ver gráficos 1 y 2 en Figura nº 5.12). Se aprecia que, como consecuencia de unos diferentes rangos de variación de las funciones de distribución (Y_f , Y_i) de permeabilidades con las que se efectuaron los cálculos, se registraron varios caudales medios representativos de cada una de estas funciones de distribución de la permeabilidad que se adoptaron para efectuar estos 4.000 cálculos.

El valor del gradiente máximo resultó ser variable entre $\cong 4,61$ y $\cong 1,71$, con un valor medio de $\cong 2,35$ y desviación estándar $\cong 0,31$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 4$) se obtuvieron para valores del caudal en el rango $\cong 0,20$ a $0,30$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 2$ m.

En los cálculos en los que se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q \cong 1,0$ - $1,2$ l/min / m), sin embargo, los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron bajos, inferiores a $\cong 2$.

En zona central de la Figura nº 5.12 se ha representado la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos y el ajuste que se efectuó para la misma. En dicho ajuste resultó un valor del coeficiente de determinación, R^2 , de $\cong 0,9997$.

Figura nº 5.12. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 1 a 4

2. Casos 5-8. $k_{h,media} = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s.

Se efectuaron 4.000 cálculos con permeabilidad media horizontal $k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s e isotropa.

La Figura nº 5.13 adjunta recoge de manera gráfica los resultados que se obtuvieron una vez efectuada esta agrupación de cálculos según su permeabilidad media horizontal.

Resultó un valor medio del caudal de $\cong 0,197$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 1,084$ l/min / m y $\cong 0,064$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,105$ l/min / m.

Como ya se comentó en el apartado anterior, el valor medio del caudal para estos 4.000 cálculos que se efectuaron adoptando un mismo valor de la permeabilidad media horizontal ($k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s) no es representativo de la distribución global de caudales que se obtuvo. Los gráficos 1 y 2 de la Figura nº 5.13 ponen de manifiesto que, pese a haberse trabajado con un mismo valor de la permeabilidad media horizontal, los diferentes rangos de variación de las funciones de distribución (Y_f , Y_i) que se emplearon hacen que se obtengan diversos caudales medios representativos de cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad que se implementaron en los 4.000 cálculos efectuados.

El valor del gradiente máximo resultó ser variable entre $\cong 4,61$ y $\cong 1,53$, con un valor medio de $\cong 2,41$ y desviación estándar $\cong 0,36$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 4$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,20$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 6-8$ m (en todo caso, de igual manera que en el caso anterior, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico).

Los cálculos para los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q \cong 0,4-1,1$ l/min / m), sin embargo, fueron aquellos en los cuales los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron más bajos, en el rango $\cong 1,7-2,3$.

En zona central de la Figura nº 5.13 se ha recogido la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos y el ajuste que se efectuó para la misma. El valor del coeficiente de determinación, R^2 , que pudo estimarse para este ajuste efectuado fue de $\cong 0,9993$.

Figura nº 5.13. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 5 a 8

3. Casos 9-12. $k_{h,media} = 10^{-6}$ cm/s.

Los resultados de los 4.000 cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-6}$ cm/s y distribución de la permeabilidad isótropa en el núcleo de la presa, se sintetizan en la Figura nº 5.14 adjunta.

El valor medio del caudal obtenido fue de $\cong 0,027$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 0,493$ l/min / m y $\cong 0,004$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,016$ l/min / m.

A pesar de haber agrupado los 4.000 cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-6}$ cm/s, el valor medio del caudal resultante no es representativo de la distribución global de caudales que se obtuvo, tal y como queda reflejado en los gráficos 1 y 2 de la Figura nº 5.14. En realidad, se registraron varios caudales medios representativos de cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad que se adoptaron para efectuar estos 4.000 cálculos, como consecuencia de los diferentes rangos de variación de las funciones de distribución (Y_f , Y_i) adoptadas.

El valor medio del gradiente máximo que se obtuvo fue del orden $\cong 2,53$, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 6,68$ y $\cong 1,62$, respectivamente. La desviación típica resultó ser de $\cong 0,54$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 5$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,03$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 16$ m (aunque, igualmente que en los casos anteriores, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico).

En los cálculos en los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q \cong 0,15$ - $0,50$ l/min / m), sin embargo, los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron bajos, en el rango $\cong 1,7$ - $2,2$.

En zona central de la Figura nº 5.14 se ha incluido la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos, habiéndose representado asimismo el ajuste que se efectuó para la misma. Se calculó el valor del coeficiente de determinación para dicho ajuste, obteniéndose un valor de $R^2 \cong 0,9981$.

Figura nº 5.14. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 9 a 12

4. Casos 13-16. $k_{h,media} = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

Aquéllos cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s y distribución de la permeabilidad isótropa en el núcleo de la presa, se agruparon para efectuar un análisis conjunto de los mismos.

La Figura nº 5.15 que se incluye a continuación recoge, de manera gráfica, los resultados que se obtuvieron una vez efectuada esta agrupación de cálculos según su permeabilidad media horizontal.

Resultó un valor medio del caudal de $\cong 0,011$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 0,847$ l/min / m y $\cong 0,0005$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,016$ l/min / m.

Nuevamente se observa que el valor medio del caudal para estos 4.000 cálculos que se efectuaron adoptando un mismo valor de la permeabilidad media horizontal ($k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s) no es representativo de la distribución global de caudales que se obtuvo. Los gráficos 1 y 2 de la Figura nº 5.15 ponen de manifiesto que, a pesar de haberse efectuado estos cálculos con un mismo valor de la permeabilidad media horizontal, los diversos rangos de variación de las funciones de distribución (Y_f , Y_i) que se emplearon hacen que se obtengan diferentes caudales medios representativos de cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad con las que se llevaron a cabo estos 4.000 cálculos.

El valor del gradiente máximo resultó ser variable entre $\cong 8,86$ y $\cong 1,56$, con un valor medio de $\cong 2,62$ y desviación estándar $\cong 0,69$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 6-7$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,01$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 16$ m (en todo caso, y al igual que en los casos anteriores, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico).

Los cálculos para los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q \cong 0,11$ l/min / m, $Q \cong 0,34$ l/min / m y $Q \cong 0,85$ l/min / m), sin embargo, fueron aquellos en los cuales los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron más bajos, del orden (o incluso por debajo) de $\cong 2$.

En zona central de la Figura nº 5.15 se ha recogido la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos, así como el ajuste que se realizó para la misma. Para este ajuste efectuado se obtuvo un valor del coeficiente de determinación, R^2 , de $\cong 0,9972$.

Figura nº 5.15. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 13 a 16

7.2. **Análisis conjunto de los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa**

En el presente apartado se recogen, de manera ordenada y conjunta, los resultados que se obtuvieron en los cálculos realizados con permeabilidad anisótropa.

5. Casos 17-20. $k_{h,media} = 10^{-5}$ cm/s.

Se han efectuado 4.000 cálculos con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-5}$ cm/s y distribución de la permeabilidad anisótropa.

Fruto de esta agrupación se pudo elaborar la Figura nº 5.16 en la que se han mostrado, de manera gráfica, los resultados conjuntos de caudales filtrados a través del núcleo y gradientes máximos en el mismo que se obtuvieron.

El valor medio del caudal resultó ser de $\cong 0,243$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 0,335$ l/min / m y $\cong 0,115$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,062$ l/min / m.

Se pudo observar como, pese a haber agrupado estos 4.000 cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-5}$ cm/s, el valor medio del caudal resultante no es representativo de la distribución global de caudales que se obtuvo (ver gráficos 1 y 2 en Figura nº 5.16). Se aprecia que, como consecuencia de unos diferentes rangos de variación de la función de distribución (Y_f , Y_i) que se tomaron, se registran varios caudales medios representativos de cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad que se adoptaron para efectuar estos 4.000 cálculos.

El valor del gradiente máximo resultó ser variable entre $\cong 5,46$ y $\cong 1,58$, con un valor medio de $\cong 2,51$ y desviación estándar $\cong 0,53$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 5$) se obtuvieron para valores del caudal del orden de $\cong 0,15$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 6$ m (aunque, igualmente que en los casos anteriores, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico). En todo caso, en los cálculos en los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q > 0,30$ l/min / m), sin embargo, los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron bajos, en el rango $\cong 1,7$ a $\cong 3$.

En zona central de la Figura nº 5.16 se ha representado la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos y el ajuste que se efectuó para la misma. En dicho ajuste resultó un valor del coeficiente de determinación, R^2 , de $\cong 0,9975$.

Figura nº 5.16. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 17 a 20

6. Casos 21-24. $k_{h,media} = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s.

Se han efectuado 4.000 cálculos con permeabilidad media horizontal $k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s y distribución de la permeabilidad anisótropa en el núcleo de la presa.

La Figura nº 5.17 adjunta recoge de manera gráfica los resultados que se obtuvieron una vez efectuada esta agrupación de cálculos según su permeabilidad media horizontal.

Resultó un valor medio del caudal de $\cong 0,106$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 0,166$ l/min / m y $\cong 0,034$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,035$ l/min / m.

El valor medio del caudal para estos 4.000 cálculos que se efectuaron adoptando un mismo valor de la permeabilidad media horizontal ($k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s), como ya se ha venido indicando en los apartados anteriores, no es representativo de la distribución conjunta de caudales que se obtuvo. Los gráficos 1 y 2 de la Figura nº 5.17 ponen de manifiesto que, pese a haberse trabajado con un mismo valor de la permeabilidad media horizontal, los diferentes rangos de variación de las funciones de distribución (Y_f , Y_i) que se emplearon hacen que se obtengan diversos caudales medios representativos de cada una de estas funciones de distribución de la permeabilidad que se implementaron en los 4.000 cálculos efectuados.

El valor del gradiente máximo resultó ser variable entre $\cong 8,20$ y $\cong 1,60$, con un valor medio de $\cong 2,67$ y desviación estándar $\cong 0,61$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 6$) se obtuvieron para valores del caudal en el rango de $\cong 0,06$ - $0,10$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 4$ m (no obstante, al igual que en los casos anteriores, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico).

Los cálculos para los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q > 0,15$ l/min / m), sin embargo, fueron aquellos en los cuales los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron más bajos, inferiores a $\cong 3$.

En zona central de la Figura nº 5.17 se ha recogido la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos y el ajuste que se llevó a cabo para la misma. Se pudo estimar para dicho ajuste efectuado un valor del coeficiente de determinación, R^2 , de $\cong 0,9975$.

Figura nº 5.17. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 21 a 24

7. Casos 25-28. $k_{h,media} = 10^{-6}$ cm/s.

Los 13.000 cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-6}$ cm/s y distribución de la permeabilidad anisótropa en el núcleo de la presa, se agruparon, elaborandose a partir de los mismos la Figura nº 5.18 adjunta, en la cual se incluyeron los gráficos resumen de resultados que se obtuvieron una vez efectuada esta citada agrupación de cálculos.

El valor medio del caudal que se obtuvo fue de $\cong 0,007$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 0,058$ l/min / m y $\cong 0,0005$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,0065$ l/min / m.

A pesar de haberse agrupado estos 13.000 cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 10^{-6}$ cm/s, el valor medio del caudal resultante no es representativo de la distribución global de caudales que se obtuvo, tal y como queda reflejado en los gráficos 1 y 2 de la Figura nº 5.18. En realidad, se registraron varios caudales medios representativos de cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad que se adoptaron para efectuar estos 13.000 cálculos, como consecuencia de los diferentes rangos de variación de estas funciones de distribución (Y_f , Y_i) adoptadas.

El valor medio del gradiente máximo que se obtuvo fue del orden $\cong 3,41$, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 9,53$ y $\cong 1,32$, respectivamente. La desviación típica resultó ser de $\cong 1,08$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 7$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,01$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 22$ m (en todo caso, de la misma manera que en los casos anteriores, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico).

En los cálculos en los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q > 0,05$ l/min / m), sin embargo, los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron bajos, en el rango $\cong 3-4$.

En zona central de la Figura nº 5.18 se ha mostrado la función de distribución del gradiente máximo para este grupo de 13.000 cálculos, habiéndose representado asimismo el ajuste que se efectuó para la misma. Se calculó el coeficiente de determinación para dicho ajuste, cuyo valor resultó ser $R^2 \cong 0,9982$.

Figura nº 5.18. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 25 a 28

8. Casos 29-32. $k_{h,media} = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

Aquéllos cálculos que se efectuaron con permeabilidad media horizontal $k_h = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s y distribución de la permeabilidad anisótropa en el núcleo de la presa, se han agrupado para efectuar un análisis conjunto de los mismos.

La Figura nº 5.19 que se incluye a continuación recoge, de manera gráfica, los resultados que se obtuvieron una vez efectuada esta agrupación de cálculos según su misma permeabilidad media horizontal.

Resulta un valor medio del caudal de $\cong 0,005$ l/min / m, con valores máximos y mínimos del mismo de $\cong 0,013$ l/min / m y $\cong 0,0002$ l/min / m, respectivamente, y desviación estándar $\cong 0,0035$ l/min / m.

Nuevamente, se observa que el valor medio del caudal para estos 4.000 cálculos efectuados adoptando un mismo valor de la permeabilidad media horizontal ($k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s) no es un parámetro representativo de la distribución global de caudales que se obtuvo. Los gráficos 1 y 2 de la Figura nº 5.19 ponen de manifiesto que, a pesar de haberse efectuado estos cálculos con un mismo valor de la permeabilidad media horizontal, los diversos rangos de variación de las funciones de distribución (Y_f , Y_i) que se emplearon hacen que se obtengan diferentes caudales medios representativos de cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad con las que se llevaron a cabo estos 4.000 cálculos.

El valor del gradiente máximo resultó ser variable entre $\cong 8,61$ y $\cong 1,35$, con un valor medio de $\cong 3,24$ y desviación estándar $\cong 0,95$.

Los máximos valores del gradiente máximo ($i > 7$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,05$ l/h / m y también en el rango $\cong 0,20$ - $0,30$ l/h / m, así como para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 20$ - 22 m (pero, al igual que en los casos anteriores, el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico).

Los cálculos para los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q > 0,70$ l/h / m), sin embargo, fueron aquellos en los cuales los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron más bajos, en el rango de $\cong 2$ - 4 .

En zona central de la Figura nº 5.19 se ha representado la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 4.000 cálculos, así como el ajuste que se realizó para la misma. Se obtuvo un valor del coeficiente de determinación, R^2 , para dicho ajuste efectuado, de $\cong 0,9979$.

Figura nº 5.19. Distribución de caudales y gradientes máximos. Casos de cálculo 29 a 32

7.3. Análisis global de los cálculos efectuados con permeabilidad isotrópica

En el presente apartado se recogen de manera conjunta los resultados que se obtuvieron en los 16.000 cálculos que se efectuaron considerando distribución de la permeabilidad isotrópica en el núcleo de la presa.

9. Casos 1-16. $k_{h,media} = 10^{-5}$ a $5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

Se han agrupado los resultados de los casos de cálculo 1 a 16 con objeto de conocer, de una manera global, los registros obtenidos.

Cabe indicar que se trata de un conjunto de cálculos muy heterogéneo, que fueron realizados tomando 4 permeabilidades medias horizontales diferentes ($k_h = 10^{-5}$ cm/s, $k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s, $k_h = 10^{-6}$ cm/s y $k_h = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s) y 16 funciones de distribución de la permeabilidad distintas, con rangos de variación de la misma muy amplios ($Y_f = 5 \cdot 10^{-3}$ cm/s a 10^{-4} cm/s; $Y_i = 7,30 \cdot 10^{-7}$ cm/s a $5,75 \cdot 10^{-16}$ cm/s).

En la Figura nº 5.21 adjunta se han presentado los gráficos resumen de caudales y gradientes máximos obtenidos en este grupo de 16.000 cálculos.

Las funciones de distribución que se emplearon para llevar a cabo los cálculos de caudales fueron tan dispares que los caudales resultantes fueron muy variables. En cualquier caso, se ha elaborado la Figura nº 5.20 adjunta en la que se han representado los valores medios de los caudales para cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad que se utilizaron.

Figura nº 5.20. Valores medios de los caudales. Cálculos efectuados con permeabilidad isotrópica

Se puede observar como los valores de los caudales medios fueron muy variables, dentro del rango de $\approx 0,005$ l/min / m a $\approx 0,551$ l/min / m. Se obtuvieron caudales mayores a medida que se fue incrementando el valor medio de la permeabilidad horizontal, para rangos de la función de distribución de permeabilidades más “cerrados” (“distancia” entre Y_f e Y_i más pequeña) y también para funciones de distribución con una Y_i más elevada (menor probabilidad de que la función de distribución contenga permeabilidades muy bajas).

Figura nº 5.21. Distribución de caudales y gradientes. Casos de cálculo 1 a 16

En cuanto a los gradientes máximos, sí que se observó una cierta distribución de los resultados obtenidos en torno a un valor medio del mismo. Este valor medio del gradiente máximo resultó ser del orden de $\cong 2,49$, con un valor máximo de $\cong 8,86$ y un valor mínimo de $\cong 1,53$, siendo la desviación estándar $\cong 0,40$.

En la zona central de la Figura nº 5.21 se ha representado la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 16.000 cálculos efectuados considerando una distribución de la permeabilidad isótropa, y el ajuste que se efectuó para la misma. Para dicho ajuste se obtuvo un valor del coeficiente de determinación, R^2 , de $\cong 0,9985$.

Los valores más elevados del gradiente máximo ($i > 6$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,01$ l/min / m y para alturas sobre la base del núcleo inferiores a $\cong 17$ m.

En los cálculos en los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q > 0,70$ l/min / m), sin embargo, los valores de los gradientes máximos obtenidos fueron bajos, en el rango $\cong 1,65$ a $2,45$.

También se obtuvieron los valores medios de los gradientes máximos que resultaron en cada uno de estos casos de cálculo 1 a 16 analizados. Fruto de este análisis se elaboró la Figura nº 5.22 adjunta.

Figura nº 5.22. Valores medios de los gradientes máximos. Cálculos efectuados con permeabilidad isótropa

Como se puede observar, el valor medio de los gradientes máximos medios resultó ser del orden de $\cong 2,49$, y variable dentro del rango $\cong 2,33$ a $2,94$. Los valores medios más elevados de estos gradientes máximos medios se obtuvieron para aquellas distribuciones de la permeabilidad más “abiertas”, para aquéllos cálculos que se efectuaron tomando un extremo inferior (Y_i) del rango de variación de las permeabilidades más bajo, y para los cálculos que se realizaron empleando un valor medio de la permeabilidad horizontal (k_h) más bajo.

7.4. Análisis global de los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa

En este apartado se han mostrado, de forma conjunta, los resultados que se obtuvieron en los 25.000 cálculos que fueron realizados considerando distribución de la permeabilidad anisótropa en el núcleo de la presa.

10. Casos 17-32. $k_{h,media} = 10^{-5}$ a $5 \cdot 10^{-7}$ cm/s.

Se han agrupado los resultados de los 25.000 casos de cálculo, n^{os} 17 a 32, con objeto de conocer, de una manera global, los registros que se obtuvieron.

Como se indicó en el apartado 7.3 anterior, se quiere llamar la atención sobre el conjunto de cálculos tan heterogéneo que resulta una vez que se ha procedido a agruparlos, ya que fueron realizados tomando 4 permeabilidades medias horizontales diferentes ($k_h = 10^{-5}$ cm/s, $k_h = 5 \cdot 10^{-6}$ cm/s, $k_h = 10^{-6}$ cm/s y $k_h = 5 \cdot 10^{-7}$ cm/s) y 16 funciones de distribución de la permeabilidad distintas, con rangos de variación de la misma muy amplios ($Y_f = 5 \cdot 10^{-3}$ cm/s a 10^{-4} cm/s; $Y_i = 7,30 \cdot 10^{-7}$ cm/s a $5,75 \cdot 10^{-16}$ cm/s).

En la Figura n^o 5.24 se han presentado los gráficos resumen de caudales y gradientes máximos obtenidos.

Dada la dispersión obtenida del conjunto de caudales resultantes, no se puede establecer un valor promedio de referencia del mismo: las funciones de distribución que se utilizaron para llevar a cabo estos cálculos fueron tan dispares que los caudales resultantes fueron muy variables. En cualquier caso, se ha preparado la Figura n^o 5.23 adjunta en la que se han representado los valores medios de los caudales para cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad que se utilizaron para efectuar estos cálculos.

Figura n^o 5.23. Valores medios de los caudales. Cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa

Figura nº 5.24. Distribución de caudales y gradientes. Casos de cálculo 17 a 32

Como ya se ha indicado, los valores medios de los caudales resultaron ser también muy variables, dentro del intervalo de valores $\cong 0,001$ l/min / m a $\cong 0,315$ l/min / m. De igual forma que en los cálculos efectuados con distribución de la permeabilidad isótropa, se obtuvieron caudales mayores a medida que se fue incrementando el valor medio de la permeabilidad horizontal, para rangos de la función de distribución de permeabilidades más acotados (cuando la “distancia” entre Y_f e Y_i fue más pequeña) y también para funciones de distribución con una Y_i más elevada (menor probabilidad de que la función de distribución contenga permeabilidades muy bajas).

En relación con los gradientes máximos, sí que se pudo observar una cierta distribución de los resultados obtenidos en torno a un valor medio del mismo. Este valor medio del gradiente máximo resultó ser del orden de $\cong 2,88$, con un valor máximo de $\cong 9,53$ y un valor mínimo de $\cong 1,32$, siendo la desviación estándar $\cong 0,6$.

En la zona central de la Figura nº 5.24 anterior se ha representado la función de distribución del gradiente máximo de este grupo de 25.000 cálculos realizados considerando una distribución de la permeabilidad anisótropa, así como el ajuste que se efectuó para la misma. En dicho ajuste resultó un valor del coeficiente de determinación, R^2 , de $\cong 0,9964$.

Los valores más elevados del gradiente máximo ($i > 8$) se obtuvieron para valores del caudal por debajo de $\cong 0,01$ l/min / m (con algún valor puntual algo más elevado, en torno a 0,05 l/min / m) y para alturas sobre la base del núcleo de la presa inferiores a $\cong 13,5$ m.

En los cálculos en los cuales se registraron los valores más elevados de los caudales ($Q > 0,30$ l/min / m), sin embargo, los valores de los gradientes máximos que se obtuvieron fueron bajos, en el rango $\cong 1,7$ a 3,4.

También se obtuvieron los valores medios de los gradientes máximos que resultaron en cada uno de estos casos de cálculo 17 a 32 analizados. A partir de este análisis se pudo elaborar la Figura nº 5.25, que se adjunta a continuación.

Figura nº 5.25. Valores medios de los gradientes máximos. Cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa

Como se puede observar, el valor medio de los gradientes máximos medios resultó ser del orden de $\cong 2,88$, y variable dentro del rango $\cong 2,07$ a $3,58$. Los valores medios más elevados de estos gradientes máximos medios se obtuvieron para aquellas distribuciones de la permeabilidad más “abiertas” (con un rango de variación entre sus extremos, Y_f e Y_i , mayor), para aquéllos cálculos que se efectuaron tomando el extremo inferior (Y_i) del rango de variación de las permeabilidades más bajo, y para los cálculos que se realizaron empleando un valor medio de la permeabilidad horizontal (k_h) más bajo. En definitiva, un comportamiento similar al que se observó para los cálculos que se efectuaron con distribución de la permeabilidad isótropa aunque, en estos otros cálculos efectuados con distribución de la permeabilidad anisótropa, en general, los valores medios de los gradientes máximos que se obtuvieron fueron más elevados.

8. Resumen, conclusiones y discusión de resultados

A lo largo del presente capítulo se han mostrado los cálculos con modelo numérico efectuados con objeto conocer el comportamiento del núcleo de la presa para varias hipótesis de trabajo. La finalidad de todos estos cálculos que se han preparado ha sido, fundamentalmente, poder conocer los caudales de filtración a través del núcleo y los valores de los gradientes máximos que se producen como consecuencia de la circulación del agua en el interior del mismo.

Para ello se han analizado diferentes situaciones de cálculo, adoptando para cada una de ellas hipótesis distintas, en relación con la permeabilidad de los materiales que forman parte del elemento impermeable de la presa, estudiando y comparando los resultados que se obtuvieron en cada una de ellas.

De manera general y resumida, las hipótesis relativas a la permeabilidad que se han adoptado han sido las siguientes:

- Permeabilidad homogénea: en estos cálculos se consideró que todo el material del núcleo en su conjunto queda caracterizado por un único valor de la permeabilidad. Se efectuaron cálculos de este tipo adoptando 4 valores diferentes del coeficiente de permeabilidad horizontal.
Además, se consideró que la distribución de permeabilidades en el núcleo puede ser isótropa (mismo valor de la permeabilidad horizontal y vertical) o bien anisótropa (tomándose un valor de la permeabilidad vertical 10 veces inferior al valor de la permeabilidad horizontal).
- Permeabilidad heterogénea: para estos cálculos se consideró que el núcleo de la presa queda discretizado en tongadas (768 tongadas de material en total) que tienen todas ellas un valor diferente de la permeabilidad. Estos valores de la permeabilidad deben cumplir unas condiciones en su conjunto:
 - Las permeabilidades de los materiales del núcleo de la presa quedan distribuidas según una función de tipo lognormal.
 - La función de distribución queda definida por un valor medio de la permeabilidad (se tomaron 4 valores diferentes para efectuar los diversos cálculos) y una desviación típica (se adoptaron otros 4 valores diferentes para realizar los diversos cálculos), que es la encargada de marcar los extremos de variación de la permeabilidad; representa lo "abierto" o "cerrado" que queda el intervalo de permeabilidades en su conjunto.

Asimismo, como se hizo en los cálculos efectuados con permeabilidad homogénea, se consideró que la distribución de permeabilidades en el núcleo puede ser isótropa o bien anisótropa.

El análisis y estudio del conjunto de cálculos efectuados permite efectuar las conclusiones que se recogen a continuación:

1.- Número de cálculos efectuados

- Para las situaciones de cálculo en las cuales se supuso un comportamiento homogéneo, desde el punto de vista de la permeabilidad del material empleado para la construcción del núcleo, se tomaron 4 valores diferentes para la permeabilidad horizontal. Por lo tanto, se efectuaron 8 cálculos: 4 cálculos considerando distribución isótropa de la permeabilidad y otros 4 cálculos en los cuales se consideró una distribución anisótropa de la permeabilidad.
- Para las situaciones de cálculo en las cuales se supuso un comportamiento heterogéneo, desde el punto de vista de la permeabilidad, para el material empleado en la construcción del núcleo, se tomaron 4 valores representativos de la permeabilidad media horizontal y 4 funciones de distribución de la permeabilidad diferentes. Se ha efectuado además la doble consideración en relación con la distribución de la permeabilidad en el núcleo de la presa: isótropa y anisótropa. Por consiguiente, se estudiaron 32 casos de cálculo diferentes, efectuándose 1.000 cálculos para 31 de los casos de cálculo y 10.000 para el otro caso de cálculo restante. Es decir, que se llevaron a cabo un total de 41.000 cálculos (16.000 cálculos considerando distribución de permeabilidad isótropa y 25.000 cálculos considerando distribución de permeabilidad anisótropa).

Para cada uno de los 32 casos de cálculo efectuados, se fueron obteniendo los valores medios parciales (para los primeros 20, 50, 100, 200, etc, cálculos realizados) de los caudales y de los gradientes máximos, pudiéndose observar como, en general, para un número de cálculos del orden de 300-400, tanto los caudales como los gradientes presentaron valores sensiblemente estabilizados, similares al valor medio que finalmente se obtuvo para el número total de cálculos llevados a cabo en cada caso de cálculo.

En cualquier caso, con objeto de poder analizar un espectro de cálculos más amplio, y disponer de una mayor garantía en los resultados obtenidos, para cada caso de estudio, como se indicaba, se han efectuado 1.000 cálculos (y no solamente 300-400 cálculos que, como se vio, podrían haber sido suficientes y representativos para conocer los valores medios del caudal y del gradiente máximo para cada caso de cálculo analizado). Incluso para uno de estos casos de cálculo (caso de cálculo nº 25: distribución de la permeabilidad anisótropa, permeabilidad media horizontal $k = 10^{-6}$ cm/s y rango más amplio de variación de permeabilidades) se han llevado a cabo 10.000 cálculos.

2.- Caudales

- Para un mismo valor medio de la permeabilidad horizontal, los caudales a través del núcleo son siempre mayores en los cálculos efectuados considerando dicho

núcleo constituido por un solo material de permeabilidad homogénea, que en los cálculos que se realizaron considerando distribución de la permeabilidad heterogénea en las tongadas de estos núcleos.

- En los núcleos cuya construcción se simuló con un material de permeabilidad heterogénea, los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa, para los cuales se estableció que los valores de la permeabilidad vertical fuesen 10 veces menores que los valores de la permeabilidad horizontal, mostraron valores de los caudales a través del núcleo de la presa menores que sus cálculos homólogos (misma permeabilidad media horizontal y mismo rango de variación de permeabilidades) llevados a cabo considerando que la permeabilidad fuese isotrópica (mismo valor del coeficiente de permeabilidad tanto en dirección horizontal como en vertical).

También en los cálculos efectuados considerando la simulación de la construcción de los núcleos por medio de un solo material de permeabilidad homogénea, se observó este efecto: menores caudales cuando se consideró distribución de permeabilidades anisótropa en el núcleo de la presa que cuando se adoptó distribución de permeabilidades isotrópica en el mismo.

- Se ha observado como, para rangos de variación de las permeabilidades (Y_i a Y_f) similares, cuánto más bajo ha sido el valor de la permeabilidad media horizontal seleccionada para realizar los cálculos (k_h), más bajos han sido los caudales obtenidos.
- Se ha detectado en los cálculos efectuados, tanto con distribución de permeabilidad isotrópica como anisótropa que, para un mismo valor del extremo superior Y_f (el valor que define el extremo superior de la función de distribución, el que indica la permeabilidad más elevada del intervalo de variación de la misma) del rango de variación de permeabilidades de la función de distribución, los caudales mínimos, medios y máximos se incrementan a medida que se aumenta el valor considerado de Y_i (el valor que define el extremo inferior de la función de distribución, el que indica la permeabilidad más baja del intervalo de variación de la misma) del rango del intervalo de la permeabilidad.
- A medida que se incrementa el valor considerado del extremo inferior de la función de distribución de permeabilidades, Y_i , los valores del caudal resultante también se incrementan (incluso aunque disminuyan los valores del extremo superior de la función de distribución de permeabilidades, Y_f).
- Se observó como, para una misma permeabilidad media horizontal (k_h), el caudal resultante de los cálculos es mayor cuanto más "cerrado" es el rango de variación de las permeabilidades (Y_i a Y_f) seleccionado para llevar a cabo dichos cálculos.

Además, en estos casos en los cuales el rango de variación del coeficiente de permeabilidad es más "cerrado", la variación entre los caudales máximos y mínimos resultantes es también más "cerrada", es decir, el rango de variación de los

caudales está más acotado, obteniéndose valores de los caudales mínimos más elevados y valores de los caudales máximos más bajos.

- En cuanto a los resultados numéricos concretos que se han obtenido, se podría indicar lo siguiente:
 - Para los cálculos efectuados simulando la construcción del núcleo con un material de permeabilidad homogénea, el caudal filtrado a través del mismo fue variable dentro del rango:
 - Permeabilidad isotropa: $\cong 0,03 \text{ l/min / m}$ a $\cong 0,61 \text{ l/min / m}$.
 - Permeabilidad anisótropa: $\cong 0,017 \text{ l/min / m}$ a $\cong 0,33 \text{ l/min / m}$.
 - Para los cálculos realizados considerando distribución de la permeabilidad heterogénea en las tongadas de material que constituyen el núcleo, el valor medio del caudal filtrado a través del mismo resultó ser variable dentro del rango:
 - Permeabilidad isotropa: $\cong 0,005 \text{ l/min / m}$ a $\cong 0,55 \text{ l/min / m}$.
 - Permeabilidad anisótropa: $\cong 0,001 \text{ l/min / m}$ a $\cong 0,315 \text{ l/min / m}$.

En las Figuras nºs 5.26 y 5.27 adjuntas, se muestra gráficamente esto que se acaba de comentar.

- En concreto, para el caso de cálculo nº 25, aquél para el cual se efectuaron un mayor número de simulaciones de cálculo (10.000 cálculos, considerando distribución de la permeabilidad anisótropa, permeabilidad media horizontal $k = 10^{-6} \text{ cm/s}$ y rango más amplio de variación de permeabilidades: $Y_f = 5 \cdot 10^{-3} \text{ cm/s}$ - $Y_i = 6,15 \cdot 10^{-14} \text{ cm/s}$) resultó que los caudales filtrados quedaron limitados a valores bajos para dicho valor medio de la permeabilidad horizontal que se empleó, 10^{-6} cm/s , a pesar de la gran dispersión de permeabilidades del material. El valor medio de dicho caudal resultó ser, como se indicó anteriormente, $0,23 \text{ l/h / m}$.

Si se comparase dicho valor medio del caudal que resultó ($0,23 \text{ l/h / m}$) simulando la construcción del núcleo de la presa con un material heterogéneo, con el resultado del caudal filtrado que se obtuvo para la situación de núcleo construido con material homogéneo de permeabilidad $k = 10^{-6} \text{ cm/s}$ ($Q \cong 2 \text{ l/h / m}$) se vería que éste último fue claramente superior.

A este respecto, hay que indicar que el valor máximo del caudal para los 10.000 casos de cálculo fue de $3,51 \text{ l/h / m}$, resultando una baja probabilidad ($19/10.000 = 0,19 \%$) de obtener valores del caudal filtrado superiores al valor del caudal del cálculo homogéneo de $\cong 2 \text{ l/h / m}$.

Figura nº 5.26. Valores medios del caudal registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isotrópica

Figura nº 5.27. Valores medios del caudal registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad anisótropa

- En algunos de los cálculos efectuados, se han registrado, de manera puntual, algunos valores del caudal considerablemente elevados (claramente por encima del valor medio del caudal). Este hecho se produce debido a que, como ocurre en cualquier análisis de Montecarlo, es habitual que resulten algunos valores extremos para casos de cálculo muy particulares. En el presente caso de estudio, estos particulares casos de cálculo tienen su origen en una distribución heterogénea de permeabilidades en el núcleo, con valores puntuales muy elevados de la misma en algunas tongadas, lo que hace que se obtengan valores singulares del caudal anormalmente elevados.

Como ya se indicó en los Apéndices I y II, algunos de estos cálculos particulares donde se obtuvieron valores del caudal claramente más elevados que en el resto de cálculos fueron los siguientes:

- Caso de cálculo 1: cálculos C-299, C-784, C928 y C-981.
- Caso de cálculo 5: cálculo C-61.
- Caso de cálculo 6: cálculo C-667.
- Caso de cálculo 9: cálculo C-205.
- Caso de cálculo 10: cálculo C-516.
- Caso de cálculo 13: cálculo C-418.
- Caso de cálculo 15: cálculo C-334.
- Caso de cálculo 27: cálculo C-322.
- Caso de cálculo 29: cálculos C-814 y C-924.
- Caso de cálculo 30: cálculo C-401.
- Caso de cálculo 31: cálculos C-207 y C-911.

En consecuencia, la distribución de permeabilidades en las diferentes tongadas del núcleo de la presa tiene una influencia decisiva en el valor del caudal resultante.

3.- Gradientes y gradientes máximos

- En los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa, los valores de los caudales que se obtuvieron fueron más bajos con respecto a los cálculos efectuados con permeabilidad isotrópica (lógico pues, como se indicó, $k_{v,aniso} < k_{v,iso}$). Sin embargo, se ha observado que ocurre lo contrario con los valores del gradiente que, en general, se incrementan (tanto los gradientes máximos como los gradientes máximos medios) en los casos efectuados con permeabilidad anisótropa frente a los cálculos realizados con permeabilidad isotrópica.
- El rango de variación de los valores medios de los gradientes máximos ha sido menor en los cálculos efectuados con permeabilidad isotrópica que en los cálculos llevados a cabo con permeabilidad anisótropa.
- En cualquier caso, los valores medios de los gradientes máximos tienen poca variación en los diferentes cálculos que se han preparado. Sin embargo, si se tienen en cuenta los valores máximos de los gradientes máximos (aquellos gradientes máximos más elevados que se obtuvieron en cada uno de los 32 casos de cálculo analizados), se podrá observar como éstos suelen disminuir de manera significativa cuando se efectúan los cálculos tomando los valores más bajos de variación del rango de la permeabilidad (intervalos de permeabilidad Y_f a Y_i más "cerrados").
- También se ha apreciado que con la disminución de los valores de permeabilidad se incrementan los valores mayores de los gradientes máximos, aunque los valores medios y mínimos de los gradientes máximos apenas varían.

- El intervalo de permeabilidades (Y_i a Y_f) de la función de distribución de permeabilidades considerado para efectuar los cálculos tiene una influencia clara en el valor del gradiente obtenido: el gradiente que resulta de los cálculos es más disperso cuanto más amplio (más "abierto") es el rango de permeabilidades considerado. A medida que se van efectuando los cálculos con un rango de permeabilidades más "cerrado", los valores del gradiente obtenido son más homogéneos, más cercanos todos ellos al valor medio del gradiente correspondiente al caso de cálculo en cuestión.
- En relación con los valores numéricos concretos que resultaron de los gradientes máximos, se puede indicar lo siguiente:
 - Para los cálculos efectuados simulando la construcción del núcleo con un único material, de permeabilidad homogénea, el valor medio del gradiente máximo en el mismo resultó ser del siguiente orden:
 - Distribución de la permeabilidad isotropa: $\cong 2,53$.
 - Distribución de la permeabilidad anisótropa: $\cong 1,94$.
 - Para los cálculos realizados considerando distribución de la permeabilidad heterogénea en las tongadas de material que constituyen el núcleo, el valor medio del gradiente máximo resultó ser variable dentro del rango:
 - Distribución de la permeabilidad isotropa: $\cong 2,33$ a $\cong 2,94$.
 - Distribución de la permeabilidad anisótropa: $\cong 2,07$ a $\cong 3,58$.

En las Figuras nºs 5.28 y 5.29 se han recogido de manera gráfica estos registros numéricos.

Más allá de los valores medios del gradiente máximo, también tiene interés comentar los valores máximos y mínimos obtenidos del gradiente máximo:

- Para los cálculos llevados a cabo con permeabilidad homogénea de los materiales que constituyen el núcleo, el valor del gradiente resultó ser variable en el intervalo $\cong 1,53$ a $\cong 8,86$.
- Para los cálculos efectuados con permeabilidad heterogénea para los materiales que forman parte del núcleo, el valor del gradiente fue variable dentro del rango $\cong 1,32$ a $\cong 9,53$.
- En particular, para el caso de cálculo nº 25, aquél para el cual se efectuaron un mayor número de simulaciones de cálculo (10.000 cálculos, considerando distribución de la permeabilidad anisótropa, permeabilidad media horizontal $k = 10^{-6}$ cm/s y rango más amplio de variación de permeabilidades: $Y_f = 5 \cdot 10^{-3}$ cm/s - $Y_i = 6,15 \cdot 10^{-14}$ cm/s) resultó que, como se indicó, el valor medio del gradiente obtenido fue de 3,55, es decir, valores por debajo de 5 que, de acuerdo con la bibliografía consultada (Radchenko et al., 2012), podría considerarse como el valor límite del gradiente (gradiente crítico) a partir del cual existirían problemas de erosión interna.

Figura nº 5.28. Valores medios del gradiente máximo registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isotrópica

Figura nº 5.29. Valores medios del gradiente máximo registrado en los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad anisotrópica

En estas situaciones en las cuales se emplease para la construcción del núcleo de la presa un material heterogéneo, al poder existir gran dispersión de los valores de la permeabilidad de dicho material, existirá también, lógicamente, la posibilidad de encontrar gran variabilidad de permeabilidad entre tongadas próximas, pudiéndose elevar el gradiente y provocar problemas de erosión interna.

En todo caso, habría que indicar que, para este cálculo nº 25, si bien se obtuvieron valores máximos del gradiente cercanos a 10, dichos gradientes superaron el valor de 5 con una probabilidad de ocurrencia de $(1.134/10.000 = 11,34\%)$. Existe, por tanto, un riesgo moderadamente bajo de que el núcleo tenga potencialmente

problemas de erosión interna, y la situación no empeora, sustancialmente, la de construcción de núcleos de presas utilizando material homogéneo, donde en cualquier caso las transiciones a los espaldones deben realizarse mediante filtros, los cuales, teóricamente, anularían cualquier riesgo de erosión interna.

- En contra de lo que inicialmente se pudiese pensar, los gradientes más elevados que se han obtenido, no están necesariamente asociados a los caudales más elevados. Se han obtenido gradientes elevados para situaciones en las cuales los caudales filtrados a través del núcleo de la presa han sido moderados y bajos, y viceversa: gradientes bajos para cálculos en los cuales se obtuvieron valores del caudal filtrado por el núcleo de la presa elevados.
- En general, los gradientes máximos más elevados se han obtenido para las tongadas más bajas del núcleo de la presa (cerca del cimiento, para alturas por debajo de 1-2 metros, esto es, dentro de las primeras 6 tongadas del elemento impermeable de la presa) para las situaciones de cálculo analizadas: estudio de gradientes en la zona del paramento de aguas abajo del núcleo de la presa, donde éstos presumiblemente serán más condicionantes (problemas de erosión interna, sufusión, erosión remontante, etc) que en otras zonas del núcleo de la presa.

Dicho de otra manera, la probabilidad de obtener el gradiente máximo se incrementa conforme las alturas del núcleo son más bajas: a partir de los cálculos efectuados y de los gráficos de gradiente máximo vs. altura del núcleo elaborados, se aprecia una mayor densidad de puntos a medida que se está más cerca de las partes bajas de las citadas gráficas (para alturas bajas del núcleo de la presa).

- Existen situaciones que podrían denominarse "de gradiente no posible" ó "no alcanzable". Esto se puede apreciar bien cuando se representan conjuntamente, en relación con la altura del núcleo de la presa y también con el caudal filtrado a través del mismo, todos los gradientes resultantes de los cálculos efectuados; ver Figura n° 5.30 adjunta.

Así, por ejemplo, cuando la distribución de permeabilidad en el núcleo de la presa es isótropa, no se observaron gradientes superiores a 3 para caudales filtrados por encima de 0,7 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 41 m, ni superiores a 5 para caudales filtrados por encima de 0,1 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 32 m, ni superiores a 7 para caudales filtrados por encima de 0,05 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 18 m.

En cuanto a los cálculos que se efectuaron considerando distribución de permeabilidad anisótropa en el núcleo de la presa, no se observaron gradientes superiores a 3 para caudales filtrados por encima de 0,33 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 41 m, ni superiores a 5 para caudales filtrados por encima de 0,17 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 33 m, ni superiores a 7 para caudales filtrados por encima de 0,02 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 24 m.

Figura nº 5.30. Zonas de "gradiente no posible". Cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isótropa (A) y anisótropa (B)

- Tal como se observó en algunos cálculos en relación con los caudales, en ciertas simulaciones efectuadas se registraron, de manera puntual, algunos valores de los gradientes máximos considerablemente elevados (claramente por encima de los valores medios de dichos gradientes máximos). Se trata de un hecho que se produce porque, como ocurre en cualquier análisis de Montecarlo, es habitual que resulten algunos valores extremos para casos de cálculo muy particulares. En el presente caso de estudio, estos particulares casos de cálculo tienen su origen en una distribución heterogénea de permeabilidades en el elemento impermeable, con valores puntuales muy elevados de dichas permeabilidades en algunas tongadas, lo que hace que se obtengan valores singulares del gradiente máximo anormalmente elevados.

4.- Ajustes

- Se han estimado una serie de funciones de ajuste para las funciones de distribución de los caudales y para las de los gradientes máximos. Así, se obtuvieron curvas de ajuste para diversas situaciones:
 - Para cada uno de los 32 casos de cálculo analizados, se ajustaron tanto las distribuciones de los caudales filtrados como las de los gradientes máximos.
 - Para cada uno de los grupos de cálculos efectuados tomando un mismo valor de la permeabilidad media horizontal, tanto con distribuciones de permeabilidad isótropas como anisótropas. Para todos estos grupos de cálculos (7 grupos de 4.000 cálculos, y un grupo de 13.000 cálculos) se efectuó el ajuste de la función de distribución de gradientes máximos (en estos casos de cálculo agrupados, para la función de distribución de caudales no se pudo proporcionar una expresión de ajuste pues dichos caudales obtenidos resultaron ser muy variables, como consecuencia de la gran heterogeneidad que presentaron entre sí las funciones de distribución de permeabilidades empleadas en los cálculos: rangos de variación de los extremos de la función de distribución de permeabilidades, Y_i a Y_f , muy variables entre sí, lo cual afecta a los caudales obtenidos, resultando valores dispersos de los mismos, aunque se haya empleado en todos los cálculos un mismo valor medio de la permeabilidad horizontal).
 - Para el conjunto global de cálculos efectuados con distribución de permeabilidades isótropas (16.000 cálculos) y anisótropas (25.000 cálculos). En ambos casos se llevó a cabo el ajuste de la función de distribución de gradientes máximos (como se ha indicado anteriormente, no fue posible, para estos dos grupos conjuntos de cálculos, obtener una expresión de ajuste para los caudales filtrados).
- Se observó como los mejores ajustes para estas funciones de distribución se obtuvieron por medio de funciones de tipo sigmoide, habiéndose optimizando el

ajuste efectuado para cada caso de cálculo empleando el método de los mínimos cuadrados. Estas curvas de ajuste de tipo sigmoide tienen la siguiente expresión matemática:

- Caudal:
$$N = \frac{A}{1 + e^{B + \left(\frac{C}{k_h}\right)Q}} + D$$
- Gradiente máximo:
$$N = \frac{A}{1 + e^{B + C \cdot i}} + D$$

donde A, B, C y D son parámetros de ajuste (diferentes para cada uno de los ajustes llevados a cabo en las diversas funciones de distribución que se calcularon), Q es el valor del caudal, i es el valor del gradiente, k_h es el valor de la permeabilidad media horizontal y N es el valor del "caudal acumulado" o "gradiente acumulado", según corresponda, es decir, el número de datos que se obtuvieron para un valor del caudal o del gradiente máximo menor o igual que un cierto valor establecido para los mismos.

Las expresiones de las curvas de ajuste resultantes para los resultados de los cálculos efectuados se han mostrado en diversas tablas y gráficos incluidos a lo largo del presente Capítulo V y del Apéndice III.

Se observó que los ajustes efectuados fueron bastante buenos, obteniéndose valores del coeficiente de determinación, R^2 , por encima de $\cong 0,961$ en el caso del ajuste de las funciones de distribución de caudales, y superiores a $\cong 0,994$ en el caso del ajuste de las funciones de distribución de gradientes máximos (incluso en varios de los ajustes efectuados se obtuvieron coeficientes de determinación prácticamente idénticos a la unidad: valores de $R^2 \cong 1$, situación que indicaría un ajuste teóricamente perfecto).

Otro aspecto que se pudo apreciar es que, lógicamente, los valores de los coeficientes de determinación estimados fueron más elevados cuando se ajustaron distribuciones de caudales y gradientes máximos obtenidos a partir de cálculos efectuados con rangos de variación de la permeabilidad más acotados (intervalos de variación de los valores Y_i a Y_f más "cerrados").

En todo caso, se pudo concluir que los ajustes efectuados son capaces de representar, con bastante fidelidad, las distribuciones de caudales y gradientes máximos que fueron deducidas a partir de los diferentes cálculos realizados.

Los resultados del conjunto de cálculos que se han efectuado, así como estas expresiones matemáticas de ajuste de las diversas funciones de distribución de caudales filtrados y de gradientes máximos, han sido las que han servido de base para elaborar los diferentes ábacos para el diseño de núcleos de presas ejecutados con materiales heterogéneos, los cuales se recogen en el siguiente Capítulo.

CAPÍTULO VI

ÁBACOS PARA EL DISEÑO DE NÚCLEOS DE PRESAS EJECUTADOS CON MATERIALES HETEROGÉNEOS

1. Introducción.

Los cálculos que se han mostrado en el Capítulo V anterior han permitido obtener expresiones matemáticas para las funciones de distribución de los caudales filtrados a través del núcleo y de los gradientes máximos producidos en el mismo, cuando dichos núcleos se construyen empleando materiales heterogéneos, cuya permeabilidad se puede caracterizar empleando distintas funciones de distribución.

A partir de los resultados que se obtuvieron, se han podido elaborar una serie de ábacos para el diseño de núcleos de presas en las cuales la construcción de dichos núcleos fue simulada empleando materiales heterogéneos. Estos ábacos se presentan en este Capítulo VI.

El fin último que se persigue con la elaboración de estos ábacos es disponer de una herramienta ingenieril que permita conocer si, para unos valores determinados de los "caudales críticos" y "gradientes críticos", la presa cuyo núcleo será construido con un material que presenta unas propiedades de granulometría, permeabilidad, etc., heterogéneas, será segura.

En este sentido, se entenderá como "caudal crítico" aquel que no podrá sobrepasarse como consecuencia, por ejemplo, de condicionantes hidráulicos de la cuenca, porque así lo establezca el Manual de Explotación de la presa, etc, y gradiente crítico aquel que provocaría potenciales problemas de erosión interna en el núcleo de la presa.

Por consiguiente, una vez conocidos estos valores de los "caudales críticos" y de los "gradientes críticos", los cuales se deberán fijar inicialmente, y haciendo uso de estos ábacos de diseño que se han preparado, se podrá contar con elementos de juicio que permitirán conocer, a partir de una sencilla caracterización geotécnica del material heterogéneo disponible, si éste es válido para ser utilizado en la construcción del elemento impermeable de la presa.

2. Razón de ser de los ábacos de diseño.

Los ábacos de diseño que se han preparado tienen como objetivo poder conocer si, dada una cantera o acopio de material, cuyo coeficiente de permeabilidad pueda ser caracterizado por medio de una función de distribución (de tipo log-normal en el estudio que se ha efectuado), la construcción del núcleo de la presa empleando dicho material podría ser realizada en condiciones de seguridad.

Como se verá a lo largo del presente capítulo, la información que se recogerá en estos ábacos de diseño será la siguiente:

- En abscisas. Alguna característica de la función de distribución de la permeabilidad que permita identificarla y compararla con otras funciones de distribución. Más adelante se indicará cuál ha sido la variable elegida de la función de distribución de permeabilidad para representar en estos ábacos de diseño.
- En ordenadas. La probabilidad de ocurrencia que se tendría en función de las características del material que se haya empleado para la construcción del núcleo de la presa de tierras.

A partir de estos ábacos de diseño, por lo tanto, se podrá conocer si el material heterogéneo disponible en el entorno de la presa es apto para la construcción del núcleo de la misma y, además, se dispondrá de una herramienta para cuantificar el nivel de riesgo que se asume a la hora de emplear unos materiales u otros en la ejecución del elemento impermeable (cuanto más elevada sea la probabilidad de ocurrencia/rotura obtenida a partir de estos ábacos de diseño, mayores serán los riesgos que se asumirán en la construcción del núcleo de la presa).

Por consiguiente, gracias a estos ábacos de diseño, se podrá contar con elementos de juicio que permitirán conocer, a partir de una sencilla caracterización geotécnica del material heterogéneo disponible, si éste se considera apto y válido para ser utilizado en la construcción del elemento impermeable de la presa.

La principal ventaja que presentan estos ábacos de diseño es que son sencillos de utilizar y que, para el uso de los mismos, no es necesaria una gran cantidad de datos del material heterogéneo objeto de estudio. Será suficiente con efectuar una sencilla caracterización geotécnica del mismo: conocer su naturaleza, granulometría y permeabilidad, fundamentalmente.

3. Criterios para la elaboración de los ábacos de diseño.

En el presente apartado se indicarán los criterios que se han seguido para la elaboración de los ábacos de diseño de núcleos de presas de materiales sueltos construidos con materiales heterogéneos, Galindo, Sánchez y Olalla (2020).

En el Capítulo V anterior se mostró como, partiendo de las diferentes funciones de distribución de la permeabilidad del material constituyente del núcleo de la presa con las que se trabajó, se pudieron obtener las funciones de distribución de los caudales y de los gradientes máximos en el elemento impermeable.

Estas funciones de distribución de los caudales y de los gradientes máximos son las que han servido de base para la elaboración de los ábacos de diseño que se han preparado, como se podrá ver a continuación.

3.1. Función de distribución de la permeabilidad.

Cuando se emplea un material heterogéneo para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos, en general, no será posible caracterizar el elemento impermeable por medio de un único valor de la permeabilidad. Los diferentes valores del coeficiente de permeabilidad del material heterogéneo empleado en la ejecución del núcleo, como se ha supuesto en el estudio efectuado, quedarán “repartidos” de acuerdo una función de distribución.

En el Capítulo V anterior, se llevaron a cabo diversos cálculos para conocer la red de flujo en el núcleo de la presa cuando los coeficientes de permeabilidad del material con el que se simuló la construcción del mismo se distribuían en éste de acuerdo con una función de distribución, la cual se supuso de tipo lognormal.

Se emplearon 16 funciones lognormal distintas para realizar estos cálculos, variando los parámetros característicos que definen las mismas: el valor medio del coeficiente de permeabilidad (k_{medio}) y los valores extremos entre los que puede variar el coeficiente de permeabilidad en cada una de las funciones de distribución (Y_f e Y_i), es decir, la dispersión que presenta la función de distribución de permeabilidades.

De esta forma, los valores de la varianza (σ^2) y de la desviación estándar (σ) característicos de cada una de las funciones de distribución quedaron definidos y, por lo tanto, se pudo conocer el coeficiente de variación (CoV) de la permeabilidad para cada una de estas funciones, obteniéndose el mismo como la relación entre la desviación estándar de la permeabilidad y su valor promedio. Véase la expresión 6.1 siguiente:

$$CoV(k) = \frac{\sigma}{k_{\text{medio}}} \quad [6.1]$$

Se trata de un parámetro que aporta una cierta idea acerca de la dispersión relativa del conjunto de coeficientes de permeabilidad para cada una de las funciones de distribución.

La gran ventaja que presenta este parámetro estadístico es que es adimensional, por lo que permite comparar diferentes conjuntos de permeabilidades (con diferentes valores medios y diferentes dispersiones).

En la Tabla nº 6.1 adjunta se han recogido los parámetros característicos de las 16 funciones de distribución de la permeabilidad que se utilizaron para efectuar los cálculos.

Tabla nº 6.1. Características de las funciones de distribución de permeabilidad empleadas en los cálculos

Caso de cálculo	Características de la función de distribución de permeabilidad						
	$k_{h,media}$ (cm/s)	Y_f (cm/s)	Y_i (cm/s)	Varianza (σ^2)	Desviación típica (σ)	Coefficiente de variación CoV	Log CoV
1	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-3}$	$9,15 \cdot 10^{-10}$	$2,09 \cdot 10^{-9}$	$4,57 \cdot 10^{-5}$	4,572	0,660
2	10^{-5}	10^{-3}	$2,30 \cdot 10^{-8}$	$3,30 \cdot 10^{-10}$	$1,82 \cdot 10^{-5}$	1,817	0,259
3	10^{-5}	$5 \cdot 10^{-4}$	$7,40 \cdot 10^{-8}$	$1,71 \cdot 10^{-10}$	$1,31 \cdot 10^{-5}$	1,308	0,117
4	10^{-5}	10^{-4}	$7,30 \cdot 10^{-7}$	$3,63 \cdot 10^{-11}$	$6,02 \cdot 10^{-6}$	0,602	-0,220
5	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$8,10 \cdot 10^{-11}$	$6,07 \cdot 10^{-9}$	$7,79 \cdot 10^{-5}$	15,582	1,193
6	$5 \cdot 10^{-6}$	10^{-3}	$3,20 \cdot 10^{-9}$	$6,76 \cdot 10^{-10}$	$2,60 \cdot 10^{-5}$	5,200	0,716
7	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$1,16 \cdot 10^{-8}$	$3,30 \cdot 10^{-10}$	$1,82 \cdot 10^{-5}$	3,633	0,560
8	$5 \cdot 10^{-6}$	10^{-4}	$1,44 \cdot 10^{-7}$	$7,30 \cdot 10^{-11}$	$8,54 \cdot 10^{-6}$	1,709	0,233
9	10^{-6}	$5 \cdot 10^{-3}$	$6,15 \cdot 10^{-14}$	$3,25 \cdot 10^{-7}$	$5,70 \cdot 10^{-4}$	570,088	2,756
10	10^{-6}	10^{-3}	$1,61 \cdot 10^{-11}$	$6,10 \cdot 10^{-9}$	$7,81 \cdot 10^{-5}$	78,102	1,893
11	10^{-6}	$5 \cdot 10^{-4}$	$9,15 \cdot 10^{-11}$	$2,09 \cdot 10^{-9}$	$4,57 \cdot 10^{-5}$	45,717	1,660
12	10^{-6}	10^{-4}	$2,32 \cdot 10^{-9}$	$3,30 \cdot 10^{-10}$	$1,82 \cdot 10^{-5}$	18,166	1,259
13	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5,75 \cdot 10^{-16}$	$8,70 \cdot 10^{-6}$	$2,95 \cdot 10^{-3}$	5.899,152	3,771
14	$5 \cdot 10^{-7}$	10^{-3}	$1,04 \cdot 10^{-12}$	$2,40 \cdot 10^{-8}$	$1,55 \cdot 10^{-4}$	309,839	2,491
15	$5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$8,09 \cdot 10^{-12}$	$6,08 \cdot 10^{-9}$	$7,80 \cdot 10^{-5}$	155,949	2,193
16	$5 \cdot 10^{-7}$	10^{-4}	$3,20 \cdot 10^{-10}$	$6,78 \cdot 10^{-10}$	$2,60 \cdot 10^{-5}$	52,077	1,717

En la Figura nº 6.1 que se incluye a continuación se han representado los valores de coeficiente de variación (CoV) de que se estimaron para cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad en relación con los valores de la permeabilidad media horizontal ($k_{h,medio}$).

El coeficiente de variación, en general, suele presentar valores inferiores a la unidad, es decir, que, habitualmente, la desviación típica suele ser menor que la media. No obstante, esto no siempre es así y, como ocurre en el presente caso de estudio, se han obtenido valores del coeficiente de variación típicamente por encima de la unidad.

Esto es debido a que se está trabajando con conjuntos de datos de permeabilidad que presentan una gran dispersión (materiales heterogéneos), donde los valores máximos y mínimos de la permeabilidad (extremos de la función de distribución de la permeabilidad) varían en un rango muy amplio, en donde el exponente es el dato que define el comportamiento relativo a los fenómenos analizados.

Estos valores del coeficiente de variación relativos a cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad con las que se ha trabajado son los que se representarán en el eje de abscisas de los ábacos de diseño de núcleos de presas construidos con materiales heterogéneos que se han preparado.

Figura nº 6.1. Valores de los coeficientes de variación estimados para las funciones de distribución.

3.2. Funciones de distribución de caudales y gradientes máximos.

En el Capítulo V anterior se presentaron los resultados de los cálculos que se efectuaron, a partir de los cuales se pudieron obtener las funciones de distribución de los caudales y de los gradientes máximos en el núcleo de la presa.

Se obtuvieron 16 funciones de distribución de caudales y gradientes máximos para los cálculos que se efectuaron, considerando distribución de la permeabilidad isótropa en el núcleo de la presa, y otras 16 para los cálculos que se realizaron adoptando una distribución de la permeabilidad anisótropa.

Todas estas funciones de distribución fueron ajustadas por medio de expresiones matemáticas, de tipo sigmoide, las cuales se mostraron, en tablas y gráficos, en el apartado 6 del citado Capítulo V.

3.3. Probabilidad de ocurrencia.

La probabilidad de que la variable caudal ó la variable gradiente máximo se encuentren en un rango determinado, se corresponde con el área bajo la función de densidad respectiva de cada una de estas variables en ese intervalo.

Como se ha indicado en el apartado anterior, a partir de los cálculos que se efectuaron, se han podido obtener diversas expresiones matemáticas que definen las funciones de distribución de estas dos variables.

Por lo tanto, estas probabilidades que se indicaban, se podrán obtener a partir de estas funciones de distribución que se estimaron, tal y como se muestra gráficamente en la Figura nº 6.2 adjunta.

Figura nº 6.2. Obtención de la probabilidad a partir de la función de distribución.

Estas probabilidades serán las que se representarán en el eje de ordenadas de los ábacos de diseño que se han preparado.

4. Grupos de ábacos de diseño elaborados.

Se han elaborado dos conjuntos de ábacos de diseño para núcleos de presas ejecutados con materiales heterogéneos: un primer grupo relativo a los caudales filtrados a través del núcleo y un segundo grupo en relación con los gradientes máximos que se producen en el elemento impermeable.

Además, para cada una de estas dos variables, se han obtenido ábacos de diseño independientes para cada una de las dos distribuciones de permeabilidad que se han considerado para el material que se empleará en la construcción del núcleo de la presa: isotrópica y anisotrópica.

En los siguientes apartados se detallará cómo se han obtenido estos diversos ábacos que se han preparado.

4.1. Caudales filtrados a través del núcleo.

Ya se ha indicado en varias ocasiones a lo largo del presente texto que el caudal filtrado a través del núcleo de una presa de materiales sueltos, en principio, no es una variable que condicione el diseño de la misma. No existen valores recogidos en los manuales de diseño de presas que limiten estos caudales a unos valores umbrales por encima de los cuales la construcción de la presa, en condiciones de seguridad, no sea posible.

En cualquier caso, suele ser habitual que en el Manual de Explotación de la presa se recojan limitaciones que deberán cumplir los caudales que, normalmente, suelen ser valores fijados en función de la hidrología del lugar (valores de los caudales filtrados que, de sobrepasarse, resultarían difícilmente aceptables para la gestión hidráulica del río, de su cauce) o bien a partir de experiencias previas en otras presas de la zona, etc. Por lo tanto, estos serían los aspectos a partir de los cuales se podría fijar un valor del “caudal crítico” el cual, se vuelve a repetir que, en principio, no tendría por qué tener relación directa con la seguridad de la obra.

En el presente estudio, al tratarse de un análisis general, no se ha dispuesto de valores concretos de “caudales críticos” que podrían ser de aplicación a algún embalse o cauce de río determinado. Además, tampoco se cuenta con referencias de caudales filtrados por los núcleos de otras presas ya que se trata de un aspecto difícil de cuantificar y cuyo control no es sencillo de realizar: no es habitual que se disponga de auscultación específica en las presas para medir el caudal que se filtra exclusivamente a través del núcleo; no suele ser una tarea sencilla poder discernir si el agua que se recoge en los aforadores proviene del embalse y ha atravesado el cuerpo de presa, si ha atravesado la cimentación de la misma, o bien, por ejemplo, atraviesa la obra por la zona de los estribos, entre el contacto de éstos con las laderas.

No obstante, sí que se cuenta con la referencia del caudal que se obtuvo en los cálculos que se efectuaron cuando se realizó la simulación de la red de flujo a través del núcleo de una presa constituido por un solo material (coeficiente de permeabilidad homogéneo y único para todo el conjunto del suelo que constituye el núcleo), tal como se muestra seguidamente. En este caso, dividiendo el valor del caudal obtenido para el cálculo efectuado suponiendo material homogéneo

(véasen dichos valores del caudal resultante en el apartado 5.1 del Capítulo V anterior), por el valor del coeficiente de permeabilidad horizontal, k_h , se tendría :

- $\left(\frac{Q}{k_h}\right)_{\text{homogéneo}} = 101,20m^2$; en los cálculos efectuados con distribución de la permeabilidad isótropa ($k_h = k_v$).
- $\left(\frac{Q}{k_h}\right)_{\text{homogéneo}} = 55,35m^2$; en los cálculos efectuados con distribución de la permeabilidad anisótropa ($k_h = 10 \cdot k_v$).

Por lo tanto, los ábacos de diseño elaborados se han representado para un valor “crítico” del caudal que ha quedado definido de acuerdo con la expresión 6.2 siguiente:

$$\left(\frac{Q}{k_h}\right)_{\text{crítico}} = \alpha \cdot \left(\frac{Q}{k_h}\right)_{\text{homogéneo}} \quad [6.2]$$

donde se ha tomado $\alpha = 1, \frac{1}{1.5}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2.5}$ y $\frac{1}{3}$ (10 ábacos en total, 5 para distribución de la permeabilidad isótropa y otros 5 para distribución de la permeabilidad anisótropa).

En definitiva, se ha representado en el eje de ordenadas de estos ábacos de diseño la probabilidad de superar un valor del caudal α veces menor que el caudal de filtración a través del núcleo que se obtuvo en los cálculos que se efectuaron considerando el material constituyente del elemento impermeable como homogéneo, caracterizado por un único valor del coeficiente de permeabilidad. Esto es, lo que se ha denominado como probabilidad de ocurrencia.

En el apartado siguiente se mostrarán los ábacos de diseño relativos a los caudales filtrados a través del núcleo de la presa.

4.2. Gradientes máximos registrados en el núcleo.

El flujo de agua que circula a través del núcleo de una presa produce un gradiente en el mismo que debe controlarse para que no se originen fenómenos de erosión interna que pudieran desencadenar en patologías en la obra e incluso provocar la rotura de la misma.

Este análisis de los gradientes máximos originados en el elemento impermeable de la presa cobra aún mayor interés en el presente caso objeto de estudio, donde se está analizando la posibilidad de emplear materiales heterogéneos para la ejecución del núcleo de la presa y, por lo tanto, donde los gradientes máximos que se produzcan puedan llegar a ser considerablemente mayores que en una situación en la cual se utilicen en la construcción del elemento impermeable materiales homogéneos, de buenas características, que se conozcan bien y cuyo comportamiento presente pocas incertidumbres.

Por todo ello, se han elaborado unos ábacos para el diseño de núcleos de presas de materiales sueltos contruidos con materiales heterogéneos a partir de los cuales poder estimar la probabilidad de rotura que existirá de acuerdo con los valores de los gradientes críticos y de la distribución de permeabilidades que presente el material heterogéneo que se desea analizar.

Se han preparado diversos ábacos de diseño en función de varios valores del gradiente crítico. Para ello, se han tomado como referencia inicial los valores de los gradientes máximos que se obtuvieron en los cálculos con modelo numérico que se realizaron cuando se simuló el cálculo de flujo a través del elemento impermeable de una presa en cuya construcción solamente se utilice un mismo tipo de material (coeficiente de permeabilidad homogéneo y único para todo el conjunto del material que constituye el núcleo). Para esta situación que se ha descrito, como se indicó en el apartado 5.1 del Capítulo V anterior, se obtuvo que:

- $i_{\max, \text{homogéneo}} = 2,526$; en los cálculos efectuados con distribución de la permeabilidad isótropa ($k_h = k_v$).
- $i_{\max, \text{homogéneo}} = 1,937$; en los cálculos efectuados con distribución de la permeabilidad anisótropa ($k_h = 10 \cdot k_v$).

Y se han elaborado diversos ábacos de diseño adoptando valores críticos del gradiente de acuerdo con la expresión 6.3 siguiente:

$$i_{\text{crítico}} = \beta \cdot i_{\max, \text{homogéneo}} \quad [6.3]$$

donde se ha tomado $\beta = 1, 2, 3, 4$ y 5 (10 ábacos en total, 5 para distribución de la permeabilidad isótropa y otros 5 para distribución de la permeabilidad anisótropa).

Por consiguiente, en el eje de ordenadas de estos ábacos de diseño se ha representado la probabilidad de fallo que se tendría para diferentes valores del gradiente crítico que presentase el material heterogéneo que se pretende emplear en la construcción del núcleo de la presa.

Estos valores del gradiente crítico del material se podrán estimar, como se indicó en el apartado 5.2.2 del Capítulo II, por medio de ensayos específicos: ensayos HET (hole erosion test), SET (slot erosion test), JET (submerged jet erosion test), etc.

En cualquier caso, a modo de ejemplo, en la Tabla nº 6.2 adjunta, ICOLD (2015a, 2017), se han recogido algunos valores del el gradiente crítico para distintos tipos de materiales y de condiciones. De acuerdo con esta referencia, para el elemento núcleo, el gradiente crítico podría ser variable entre 2 y 12, aproximadamente.

Tabla nº 6.2. Valores medios del gradiente hidráulico crítico. ICOLD (2015a, 2017).

Soil	Apron	Diaphragm / core	Dam body
Clay, clay concrete	15	12	8-2
Sandy clay	10	8	4-1,5
Clayey sand	3	2	2-1
Medium sand	--	--	1
Fine sand	--	--	0,75

En el apartado siguiente se presentarán los ábacos de diseño relativos a los gradientes producidos en el núcleo de la presa.

4.3. Diseño y elaboración de los ábacos.

Cada uno de los puntos correspondientes a los 32 análisis de Monte Carlo realizados empleando, tanto las 16 funciones de distribución de la permeabilidad isotrópa, como las 16 funciones de distribución de la permeabilidad anisótropa, se han marcado en los ábacos.

Para elaborar dichos ábacos se han empleado las expresiones 6.4 y 6.5 siguientes:

$$F(Q_{\text{crítico}}) = \int_0^{Q_{\text{crítico}}} f(Q) \cdot dQ = \frac{A}{1 + e^{B+C \cdot \left(\frac{Q}{k_h}\right)_{\text{crítico}}}} + D \quad (\text{para los caudales}) \quad [6.4]$$

$$F(i_{\text{max,crítico}}) = \int_0^{i_{\text{max,crítico}}} f(i_{\text{max}}) \cdot di_{\text{max}} = \frac{A}{1 + e^{B+C \cdot i_{\text{crítico}}}} + D \quad (\text{para los gradientes máximos}) \quad [6.5]$$

donde $\left(\frac{Q}{k_h}\right)_{\text{crítico}}$ e $i_{\text{crítico}}$, tienen el significado que se indicó en las expresiones [6.2] y [6.3]

anteriores, f y F son las funciones de densidad y distribución, respectivamente, y los valores de los parámetros A , B , C y D fueron los que se obtuvieron y reflejaron en las Tablas n^{os} 5.8 y 5.9 del Capítulo V (parámetros de ajuste estimados para las funciones de distribución de caudales y gradientes máximos).

De esta manera, se pueden obtener las probabilidades de ocurrencia ó de rotura representadas en los diferentes ábacos, P_r , como la relación entre los valores obtenidos por medio de las expresiones [6.4] y [6.5] anteriormente indicadas, y el valor de las funciones de distribución que resulta para caudal nulo ($Q = 0$) ó gradiente máximo nulo ($i_{\text{max}} = 0$), según corresponda, esto es, $F(Q=0) = f(Q \geq 0)$ ó $F(i_{\text{max}}=0) = f(i_{\text{max}} \geq 0)$, que serían las situaciones que abarcarían el conjunto total de casos posibles. Es decir, que se obtendría la probabilidad de ocurrencia ó de rotura como se muestra en la expresión 6.6 adjunta:

$$P_r = \frac{F(Q_{\text{crítico}})}{F(Q=0)} \quad (\text{para caudales}) \quad \text{ó} \quad P_r = \frac{F(i_{\text{max,crítico}})}{F(i_{\text{max}}=0)} \quad (\text{para gradientes máximos}) \quad [6.6]$$

$$\text{donde } F(Q=0) = f(Q \geq 0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(Q) \cdot dQ \quad \text{y} \quad F(i_{\text{max}}=0) = f(i_{\text{max}} \geq 0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(i_{\text{max}}) \cdot di_{\text{max}},$$

siendo f la función de densidad y F la función de distribución. Véase Figura n^o 6.2 anterior.

Para cada función de distribución de la permeabilidad, se puede obtener un valor del coeficiente de variación, CoV , y, por lo tanto, cada curva en cada ábaco queda definida por 4 puntos, más las condiciones de contorno, las cuales vienen dadas por las siguientes condiciones:

- Para caudales: $P_r = 1$ para $\text{CoV} = 0$ y $P_r = 0$ para $\text{CoV} = \infty$.
- Para gradientes máximos: $P_r = 0$ para $\text{CoV} = 0$ y $P_r = 1$ para $\text{CoV} = \infty$.

El mejor ajuste para las diversas curvas que se han representado en los ábacos de diseño se ha conseguido por medio de curvas de tipo sigmoide, habiéndose obtenido para las mismas valores mínimos de los coeficientes de determinación del siguiente orden:

- Para los ábacos de caudales: $R^2 > 0,89$.
- Para los ábacos de gradientes máximos: $R^2 > 0,92$.

Se quiere indicar que, como se observará en los ábacos de caudales y gradientes máximos que se prepararon, y que se mostrarán en el siguiente apartado, existen curvas donde los cuatro puntos no son visibles porque algunos de dichos puntos quedan fuera del rango representado.

5. Presentación de resultados

En el presente apartado se han incluido, de manera ordenada, los ábacos de diseño para núcleos de presas construidos con materiales heterogéneos, los cuales se han elaborado siguiendo los criterios que se han indicado en los apartados anteriores.

Se mostrarán, por un lado, ábacos de diseño para los caudales filtrados a través del núcleo de la presa y, por el otro, ábacos de diseño para los gradientes máximos generados en el elemento impermeable.

Además, para ambos casos, se presentarán ábacos de diseño elaborados para distribución de la permeabilidad tanto isótropa como anisótropa.

5.1. *Ábacos de diseño para caudales.*

Las Figuras n^{os} 6.3 a 6.12 que se incluyen a continuación muestran los 10 ábacos de diseño que se han generado para caudales filtrados a través de núcleos de presas ejecutados con materiales heterogéneos.

En las Figuras n^{os} 6.3 a 6.7 se han recogido los ábacos correspondientes a distribuciones de la permeabilidad isótropa (ábacos 1-A a 1-E), mientras que en las Figuras n^{os} 6.8 a 6.12 se han mostrado los ábacos que se prepararon cuando se consideró que la distribución de la permeabilidad es anisótropa (ábacos 2-A a 2-E).

En todos estos ábacos se ha representado, en el eje de abscisas, el coeficiente de variación correspondiente a la función de distribución de los coeficientes de permeabilidad y, en el eje de ordenadas, la probabilidad de superar un cierto valor del caudal (probabilidad de ocurrencia).

Estos ábacos de diseño se han preparado para diferentes valores de α , tal y como se indicó en el apartado 4.1 anterior. Se recuerda que α representa un cierto porcentaje del caudal filtrado a través del núcleo que resultó en los cálculos que se realizaron cuando se consideró que el material que forma parte del elemento impermeable de la presa es homogéneo, esto es, que puede ser caracterizado todo él por un solo valor de la permeabilidad.

Figura nº 6.3. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 1$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.4. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.67$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.5. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.50$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.6. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.40$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.7. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.33$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.8. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 1$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.9. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.67$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.10. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.50$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.11. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.40$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.12. Ábaco de diseño para caudales, $\alpha = 0.33$, permeabilidad anisótropa

Una vez elaborados estos ábacos 1-A a 1-E y 2-A a 2-E, se pueden efectuar las siguientes observaciones:

- Cuanto más bajo es el valor medio del coeficiente de permeabilidad, más elevada es la probabilidad de superar el valor del caudal crítico para el cual se representaron los ábacos (el cual se definió, en función de la constante α , con $\alpha \leq 1$, como una fracción del caudal de filtración que se obtendría en los cálculos efectuados considerando el material constituyente del núcleo de permeabilidad homogénea).
- Cuanto menor fue el valor del coeficiente α adoptado para elaborar los ábacos, más elevada resultó ser la probabilidad de superar el valor del caudal crítico.
- La anisotropía de la permeabilidad del material también tiene influencia con respecto a los valores del caudal crítico. Se ha podido apreciar como, para las situaciones de cálculo con permeabilidad anisótropa, resulta más baja la probabilidad de superar el valor del caudal crítico para el cual se representaron los ábacos.
- Cuanto mayor es el valor del coeficiente de variación de la función de distribución de coeficientes de permeabilidad, menor es el caudal filtrado por el núcleo de la presa y, por lo tanto, menor es la probabilidad de superar el valor del caudal crítico para el cual se representaron los ábacos.

El coeficiente de variación será tanto mayor cuando mayor sea el valor de la desviación estándar de la distribución, es decir, cuanto mayor sea la dispersión del coeficiente de permeabilidad. Se recuerda que los rangos de variación del coeficiente de variación (Y_f y Y_i) se obtuvieron fijando uno de los extremos de la función de distribución de permeabilidades (el de mayor valor de permeabilidad, Y_f) y obteniendo el otro, el que marca el valor de la permeabilidad más baja, Y_i , de tal forma que dicha función de distribución de coeficientes de permeabilidad entre Y_f y Y_i contenga una probabilidad de $(1-p)$, donde se tomó $p = 10^{-5}$.

En consecuencia, para funciones de distribución de la permeabilidad muy dispersas, con desviaciones típicas muy elevadas (o, lo que es lo mismo, con coeficientes de variación altos) se obtuvieron valores de Y_i muy bajos, es decir, que muchas tongadas de la presa tienen altas probabilidades de ser construidas con materiales con coeficientes de permeabilidad bajos y, por ello, el caudal filtrado a través del núcleo de la presa será menor para estos casos en los cuales el coeficiente de variación con el que se trabaja es elevado.

Por consiguiente, como se indica, valores de CoV elevados implican valores de las permeabilidades muy dispersas, incluyendo valores de los coeficientes de permeabilidad muy reducidos y, por lo tanto, los caudales filtrados a través del núcleo resultan ser bajos.

5.2. Ábacos de diseño para gradientes máximos.

Los 10 ábacos de diseño para los gradientes máximos producidos en el núcleo de presas ejecutados con materiales heterogéneos se han presentado en las Figuras n^{os} 6.13 a 6.22 que se incluyen a continuación.

Las Figuras n^{os} 6.13 a 6.17 muestran los ábacos de diseño relativos a distribuciones de la permeabilidad isótropa (ábacos 3-A a 3-E), mientras que las Figuras n^{os} 6.18 a 6.22 recogen los ábacos de diseño correspondientes a distribuciones de la permeabilidad anisótropa (ábacos 4-A a 4-E).

Todos estos ábacos muestran, en el eje de abscisas, el coeficiente de variación correspondiente a la función de distribución de los coeficientes de permeabilidad y, en el eje de ordenadas, la probabilidad de rotura que se tendría en función de los valores del gradiente máximo producido y del gradiente crítico del material heterogéneo empleado para la construcción del núcleo.

Estos ábacos de diseño se han elaborado para diversos valores de β , tal y como se indicó en el apartado 4.2 anterior, donde β es la relación existente entre el gradiente crítico y el valor del gradiente máximo que se produciría en el núcleo de la presa cuando éste se construye con un material homogéneo, es decir, que se puede caracterizar todo él, en su conjunto, por un único valor de la permeabilidad.

En base a estos ábacos 3-A a 3-E y 4-A a 4-E que se prepararon, se ha podido observar lo siguiente:

- Cuanto más elevado es el valor medio del coeficiente de permeabilidad del material empleado para la construcción del núcleo, mayor es la probabilidad de rotura.
- Cuanto mayor sea el valor del coeficiente de variación de la distribución del coeficiente de permeabilidad del material utilizado para la ejecución del núcleo, mayor será también la probabilidad de rotura.
- Cuanto más bajo sea el valor de β (constante que se definió como la relación entre el valor del gradiente crítico y el valor del gradiente máximo que se obtuvo en los cálculos efectuados considerando que el núcleo se construye con un solo material de permeabilidad homogénea) utilizado para elaborar los ábacos de diseño, mayor será la probabilidad de rotura.
- Las probabilidades de rotura han resultado ser mayores cuando se emplea para la construcción del núcleo un material con distribución del coeficiente de permeabilidad anisótropo.

Figura nº 6.13. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 1$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.14. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 2$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.15. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 3$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.16. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 4$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.17. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 5$, permeabilidad isótropa

Figura nº 6.18. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 1$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.19. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 2$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.20. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 3$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.21. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 4$, permeabilidad anisótropa

Figura nº 6.22. Ábaco de diseño para gradientes máximos, $\beta = 5$, permeabilidad anisótropa

6. Ejemplo de aplicación

Los ábacos de diseño que se han elaborado tienen como objetivo poder conocer si un cierto volumen de material heterogéneo podría ser apto para su utilización en la construcción del elemento impermeable de la presa.

Se recoge en el presente apartado un ejemplo a partir del cual se ha pretendido mostrar la aplicación y utilización de los ábacos de diseño para núcleos de presas ejecutados con materiales heterogéneos que se han incluido en el apartado precedente.

Las diversas etapas que habrá que seguir para el empleo de estos ábacos serán las siguientes:

1. Efectuar ensayos para determinar las características geotécnicas del material heterogéneo disponible. En concreto, estos ensayos podrían ser los siguientes:
 - Ensayos de identificación: granulometría y plasticidad.
 - Ensayos de estado: densidad seca y humedad natural.
 - Ensayos para determinar la permeabilidad del material: se recomienda efectuar ensayos tanto en campo como en laboratorio, identificando el valor medio del coeficiente de permeabilidad, la desviación típica y el coeficiente de variación de la distribución de coeficientes de permeabilidad obtenidos.

Además, se deberá conocer si el material se comporta de manera isótropa o anisótropa, desde el punto de vista del coeficiente de permeabilidad.

Se supondrá, como hipótesis de partida, para este ejemplo de aplicación que se comenta que, después de todos estos ensayos efectuados, se obtuvo que el valor medio del coeficiente de permeabilidad horizontal es $k_{h,medio} = 10^{-6}$ cm/s, que el coeficiente de variación de la distribución del coeficiente de permeabilidad es de 10 y que el material presenta un comportamiento anisótropo desde el punto de vista de la permeabilidad, con $k_h = 10 \cdot k_v$.

2. Llevar a cabo ensayos para conocer el gradiente crítico del material heterogéneo que se quiere emplear para la construcción del núcleo. Para tal fin, se podrían efectuar, por ejemplo, ensayos en laboratorio de tipo HET, SET, JET, etc, por medio de los cuales conocer los valores del gradiente crítico, $i_{crítico}$, y, por lo tanto, el valor de β del ábaco a emplear.

Nuevamente, como hipótesis para este ejemplo de aplicación, se supondrá que se obtuvo un valor del gradiente crítico tal que $\beta = 2$.

3. Una vez conocida que la distribución de la permeabilidad es anisótropa, y que el valor de β es igual a 2, ya se estará en condiciones de conocer cuál de los ábacos

que se mostraron en el apartado 5 anterior utilizar para garantizar unas determinadas condiciones de fiabilidad respecto del gradiente hidráulico. En este caso, el ábaco de diseño a emplear sería el 4-B (véase Figura nº 6.19 anterior).

4. Entrando en la abscisa de dicho ábaco de diseño nº 4-B con un valor del coeficiente de variación, CoV, igual a 10, se llegaría en vertical hasta la curva correspondiente al valor medio de la permeabilidad de 10^{-6} y, trazando una horizontal hasta el eje de ordenadas, se obtendría que, al construir el núcleo de la presa con un material heterogéneo de las características que se han indicado, la probabilidad de rotura sería del orden de $\cong 10^{-5}$ (ligeramente inferior), tal como se ha mostrado en la Figura nº 6.23 adjunta.
5. En relación con el caudal, habría que conocer cual sería la condición que se debería cumplir (se podría fijar un caudal de control que se esperaría fuera superado con cierta probabilidad para las condiciones de material heterogéneo empleado en la construcción del núcleo). En principio, en ausencia de referencias en relación con este aspecto sobre los caudales filtrados, el máximo valor de dicho caudal filtrado a través del núcleo que debería admitirse debería ser el correspondiente al valor de $\alpha = 1$, el cual, como se indicó en el apartado 4.1 anterior, se correspondería con el valor del caudal filtrado a través de un núcleo de presa que haya sido ejecutado con un solo material, de permeabilidad homogénea, esto es, un material que, en su conjunto, pueda ser caracterizado mediante un único valor de la permeabilidad.

En cualquier caso si, por ejemplo, como consecuencia de las características hídricas del cauce del río aguas abajo de la presa, o de cualquier otra recomendación que pudiese recogerse en el Manual de Explotación de la presa en relación con los valores de los caudales filtrados, se quisiese conocer la posibilidad de superar un cierto valor del caudal filtrado a través del núcleo de la presa, por ejemplo, de valor mitad ($\alpha = 0,50$) del que resultaría si se hubiese empleado en la construcción del elemento impermeable un material homogéneo que pudiese ser caracterizado por un único valor medio de la permeabilidad $k = 10^{-6}$ cm/s, se tendría que emplear el ábaco de diseño nº 2-C (véase Figura nº 6.10 anterior).

Figura nº 6.23. Utilización del ábaco de diseño 4-B (Figura nº 6.19 anterior) en el ejemplo de aplicación propuesto

Entrando en este ábaco de diseño con un valor de $CoV = 10$, y trabajando con la curva de permeabilidad $k_{media} = 10^{-6}$ cm/s, resultaría que la probabilidad de superar un caudal de filtración a través del núcleo de valor 0,50 veces del que se tendría si el material con el que se hubiese construido el mismo fuese homogéneo (que todo él pudiese ser caracterizado por un único valor de la permeabilidad), sería de $p = 1$, como se ha mostrado en la Figura nº 6.24 que se incluye a continuación (como dato, se quiere indicar que, para la situación correspondiente a $\alpha = 1$, se obtendría probabilidad de superar un caudal de filtración a través del núcleo del mismo orden del que se tendría si el material con el que se hubiese construido dicho núcleo fuese homogéneo, ligeramente por debajo de $p \cong 10^{-3}$; véase ábaco de diseño nº 2-A en Figura nº 6.8 anterior).

La conclusión final para este supuesto que se ha planteado como ejemplo de aplicación y empleo de los ábacos de diseño que se presentaron en el apartado anterior sería, por lo tanto, que con este material heterogéneo cuyas características fueron definidas, la probabilidad de rotura obtenida habría sido del orden de $\cong 10^{-5}$ (ligeramente por debajo), esto es, del mismo orden de la que habitualmente se exige para este tipo de obras (del orden de 10^{-4} a 10^{-5} , Brown (2017)), aunque se superará con toda probabilidad el caudal de filtración de control requerido a través del núcleo de la presa.

Figura nº 6.24. Utilización del ábaco de diseño 2-C (Figura nº 6.19 anterior) en el ejemplo de aplicación propuesto

7. Resumen y conclusiones

El objetivo de este sexto Capítulo del trabajo de investigación realizado ha sido la elaboración de diversos ábacos de diseño a partir de los cuales se pueda juzgar si un material heterogéneo puede ser utilizado, en condiciones suficientes de seguridad, para la construcción del núcleo de una presa.

Se han presentado dos conjuntos de ábacos de diseño: un primer grupo relativo a los caudales filtrados a través del núcleo de la presa y otro segundo en relación con los gradientes máximos que se podrían llegar a producir en dicho elemento impermeable de la presa.

El contenido de estos ábacos se ha simplificado lo máximo posible, de tal manera que sean sencillos de utilizar y que los parámetros necesarios para su empleo se puedan obtener por medio de una caracterización geotécnica básica del material heterogéneo que se desea analizar como posible constituyente del núcleo de la presa.

De esta forma, conociendo, fundamentalmente, cómo se distribuye el coeficiente de permeabilidad del material heterogéneo que se desea estudiar (el valor medio del mismo, su desviación estándar, su coeficiente de variación, etc) se podrían emplear estos ábacos para conocer la probabilidad de fallo de la presa en caso de que se utilizase dicho material que ha sido objeto de estudio, para la ejecución del núcleo de la presa.

Se ha finalizado este capítulo incluyendo un ejemplo de aplicación, a través del cual se ha mostrado el empleo de estos ábacos de diseño que fueron preparados y los resultados que se obtendrían haciendo uso de los mismos, para un supuesto de material heterogéneo como constituyente del núcleo de la presa, cuyas características fueron establecidas.

CAPÍTULO VII

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Introducción.

En 1945, Terzaghi, preocupado por la dificultad de disponer de un conocimiento suficiente acerca de la morfología de los emplazamientos y de las propiedades geotécnicas de los suelos, con objeto de posibilitar el diseño de soluciones óptimas desde el punto de vista geotécnico, expresó lo siguiente en su obra “Mecánica teórica de los suelos”:

“En la ingeniería de aquellos trabajos como cimentaciones profundas, túneles, contenciones o presas de materiales sueltos, una gran cantidad de esfuerzo y trabajo se emplea en aproximar de forma grosera los valores de las constantes físicas que aparecen en las ecuaciones. Muchas variables, como la continuidad de los estratos importantes o las condiciones de la presión del agua contenida en el terreno permanecen desconocidas. Por tanto, los resultados obtenidos de las computaciones no son más que hipótesis de trabajo que deberán ser objeto de confirmación o modificación durante la construcción. En el pasado, sólo dos métodos se han utilizado para hacer frente a las inevitables incertidumbres: o bien adoptar factores de seguridad excesivos o bien hacer suposiciones o hipótesis de acuerdo a la experiencia general. El primer método es derrochador y el segundo es peligroso. La mecánica del suelo, tal y como se entiende hoy día, proporciona un tercer método que podría denominarse método experimental (posteriormente se renombró como Método Observacional por Peck). El procedimiento es el siguiente: basemos el diseño en cualquier información que podamos asegurar. Posteriormente, en base a los resultados de las mediciones, cerremos gradualmente los huecos en el conocimiento del problema, y si es necesario, modifiquemos el diseño durante la construcción. La mecánica del suelo nos proporciona el conocimiento requerido para las aplicaciones prácticas de este método”.

En esta Tesis Doctoral se ha desarrollado una metodología de análisis sobre el empleo de materiales heterogéneos para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos que puede contribuir, con aportaciones interesantes, a la aplicación de este denominado como “Método Observacional” en relación con el diseño y ejecución de este tipo de obras.

En el presente Capítulo se recoge un resumen de los principales aspectos que se han desarrollado en este trabajo de investigación, detallándose cómo se han alcanzado los objetivos específicos de la Tesis Doctoral, e indicándose las conclusiones que se han obtenido a partir de esta labor de investigación efectuada.

2. Resumen y conclusiones.

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado un estudio sobre la caracterización de materiales heterogéneos, con el objetivo de conocer los riesgos que se asumirían si se decidiese emplear dichos materiales para la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos.

Se entiende por materiales heterogéneos todos aquellos suelos que, en origen, presentan unas características geotécnicas muy variables y, por lo tanto, difíciles de conocer y de precisar. Estos suelos presentan una granulometría muy extendida, plasticidades muy variables, permeabilidades cuyos valores se encuentran comprendidos dentro de un amplio rango, etc. En consecuencia, estos materiales heterogéneos no son los más apropiados para ser empleados en la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos.

No obstante, con frecuencia, la utilización de estos suelos heterogéneos en la construcción del núcleo de la presa supone la única alternativa razonable: no resulta viable, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista medioambiental, transportar materiales de buenas características geotécnicas y cuyas propiedades sean bien conocidas, desde préstamos muy lejanos a la zona de implantación de la obra.

Por lo tanto, el objetivo fundamental del presente trabajo de investigación ha sido conocer la posibilidad de aprovechar este tipo de terrenos heterogéneos, estudiando su posible empleo en la construcción de los elementos impermeables de presas de materiales sueltos y tratando de evaluar y valorar si la utilización de estos terrenos ofrece garantías suficientes desde el punto de vista de la seguridad de la presa.

Se ha efectuado un amplio estudio bibliográfico sobre materiales heterogéneos, centrando el mismo en cinco tipos diferentes de suelos: depósitos y derrubios de origen glaciar (esto es, materiales morrénicos), suelos aluviales, suelos coluviales, suelos residuales y materiales antrópicos. Este estudio ha permitido recabar información de diferente índole, toda ella dirigida a analizar la posibilidad de emplear suelos heterogéneos como material constitutivo del elemento impermeable de presas de materiales sueltos. En concreto, la información obtenida ha sido la siguiente:

- Se han podido conocer las propiedades geotécnicas generales (el rango de variación de las mismas) que caracterizarían estos suelos heterogéneos.
- Se ha efectuado una identificación de numerosas presas de materiales sueltos cuyos núcleos fueron construidos empleando suelos heterogéneos.
- Para algunas de estas presas, se ha indicado el comportamiento que han experimentado así como, en caso de haberse producido y detectado, las patologías e incidentes que han presentado.

Se ha puesto de manifiesto que el carácter heterogéneo de estos suelos estudiados puede suponer riesgos (filtraciones elevadas, fracturación hidráulica del núcleo, problemas de sufusión y

de erosión remontante, etc.) si se empleasen estos terrenos heterogéneos en la construcción de núcleos de presas, que podrían desencadenar en la rotura de la obra.

En consecuencia, la caracterización geotécnica de los suelos que se van a emplear para la construcción de los núcleos de las presas de materiales sueltos es una labor fundamental, que adquiere una especial relevancia cuando estos suelos son heterogéneos. Se deben efectuar ensayos tanto en campo como en laboratorio que permitan establecer, de manera adecuada, las propiedades geotécnicas de este tipo de materiales, así como sus variaciones estadísticas, acotando los valores que mejor las representan (valores máximo, mínimo y medio, desviación típica, función de densidad, etc.).

Dentro de los trabajos correspondientes a la fase de estudio experimental, se ha recogido una caracterización geotécnica de materiales heterogéneos (concretamente, de tipo morrénico) a partir de muestras que se tomaron en diversas localizaciones de la Laguna Negra, en la Sierra de Urbión, en Soria. Estas muestras fueron ensayadas en el Laboratorio de Geotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, efectuándose con las mismas ensayos de granulometría por tamizado y por sedimentación, de plasticidad, de determinación de las densidades, ensayos químicos y de determinación de los carbonatos, ensayos Próctor, etc., además de ensayos específicos para la determinación de la permeabilidad.

Estos ensayos específicos para la determinación de la permeabilidad del material heterogéneo tienen su razón de ser en la propia naturaleza de dicho material: los ensayos de permeabilidad efectuados en el laboratorio con permeámetros convencionales son aptos para estimar valores de la permeabilidad a partir de muestras que contengan partes de la fracción más fina de los materiales. Pero no permiten ensayar materiales con una granulometría muy extendida y con presencia de tamaños de partículas de grandes dimensiones, aspecto que limita la representatividad de los resultados del coeficiente de permeabilidad obtenido, en comparación con la permeabilidad real que presentaría el conjunto global del material heterogéneo.

En consecuencia, la determinación de la permeabilidad del material heterogéneo se ha efectuado empleando un permeámetro de grandes dimensiones específicamente diseñado para esta Tesis Doctoral. Este equipo posibilita evaluar la permeabilidad de muestras de materiales que contienen partículas de muy diversos tamaños, incluyendo las de mayores dimensiones, los materiales más gruesos (gravas, bolos, etc). El funcionamiento de este equipo es muy similar al de un permeámetro convencional, de flujo ascendente, con la ventaja comentada de que presenta menores limitaciones en los tamaños de materiales que admite: se pueden ensayar en él muestras de suelo que contengan tamaños de partículas muy diversos, desde los más finos (limos y arcillas) hasta tamaños claramente mayores (arenas, gravas, bolos, etc., hasta un tamaño máximo del partícula del orden de $\cong 8$ cm) que es precisamente lo que resulta de utilidad cuando se está trabajando con materiales heterogéneos, como en la presente Tesis Doctoral.

Una vez analizados los resultados que se obtuvieron, se podría indicar que el material tomado en la Laguna Negra presenta una granulometría muy extendida, valores de plasticidad media-baja y coeficientes de permeabilidad variables en un amplio rango.

En concreto, en relación con los coeficientes de permeabilidad que resultaron, se pudo observar que los valores de los mismos se ajustaron a una función estadística de tipo lognormal.

Los resultados obtenidos se han ajustado razonablemente bien a los valores de las propiedades geotécnicas generales que, de acuerdo con la bibliografía técnica consultada, habitualmente suelen presentar este tipo de suelos heterogéneos.

La siguiente fase del trabajo de investigación ha consistido en tratar de disponer de elementos de juicio para aceptar o rechazar este material heterogéneo como potencialmente utilizable en la construcción del elemento impermeable en presas de materiales sueltos.

Para ello, se han elaborado modelos numéricos por ordenador, por medio de los cuales poder simular la construcción de núcleos de presas empleando materiales heterogéneos. A partir de dichos modelos numéricos se han obtenido los caudales filtrados a través del núcleo de la presa y los gradientes máximos producidos en el mismo.

Empleando estos modelos numéricos, se han realizado dos grupos de cálculos: un primer grupo de cálculos zonificando los núcleos en diferentes regiones, y un segundo grupo discretizando dichos núcleos en tongadas.

Como se indica, en el primer grupo de cálculos efectuados, se zonificaron los núcleos en diferentes regiones, a las cuales se asignó un valor medio característico de la permeabilidad, igual en toda la región. Esta zonificación de materiales tiene como objetivo la disposición de los mejores materiales existentes en la cerrada de la presa, los de mejores características geotécnicas, en aquellas zonas del núcleo que son más críticas, las que interese cuidar más. En concreto, se implementaron zonificaciones de los núcleos en dos y tres regiones, dispuestas tanto en horizontal como en vertical, analizando los resultados de los caudales filtrados a través de estos núcleos y de los gradientes máximos que se producirían en los mismos, para obtener soluciones óptimas de diseño.

Las conclusiones que se pudieron obtener a partir de los resultados que proporcionaron este primer grupo de cálculos, donde se zonificó el elemento impermeable de la presa en diferentes regiones, fueron las siguientes:

En relación con los caudales:

Como aspecto preliminar, se quiere indicar que, en principio, la magnitud del caudal filtrado a través de los núcleos de las presas de materiales sueltos no es un parámetro condicionante para el diseño de las mismas. No existen referencias de valores límite de estos caudales por encima de los cuales se pueda afirmar que el núcleo vaya a presentar alguna patología o que la obra no vaya a ser segura.

A su vez, el caudal realmente filtrado en obra es, frecuentemente, varias veces superior al teórico. Esto es debido a que los caudales reales que se aforan en las presas suelen estar afectados por otras circunstancias que suponen un condicionante mucho mayor que la magnitud del caudal que se filtra por el propio núcleo: filtraciones por las laderas o por el contacto entre los estribos y dichas laderas, por el cimientto, por zonas fracturadas, etc.

No obstante, sí es interesante tener un orden de magnitud de los caudales teóricos que podrían llegar a producirse en función de variables como las que se han analizado en los cálculos efectuados en el presente trabajo de investigación (geometría del núcleo y zonificación del mismo, valores de la permeabilidad de los materiales, altura de agua en el embalse, etc) pues, en la práctica habitual, la Dirección de Obra y/o de explotación suele establecer unos valores umbrales de referencia para estos caudales de filtración en las presas (para fijar valores de niveles de alerta y alarma en el Plan de Explotación y/o de Emergencia, por ejemplo), a partir de los cuales fijar los valores de control.

Por lo tanto, este estudio de sensibilidad de caudales filtrados a través de los núcleos de presas de materiales sueltos que se ha efectuado puede servir para disponer de una referencia en relación con los posibles órdenes de magnitud de dichos caudales en función del diseño del elemento impermeable que se adopte.

En cualquier caso, deben analizarse asimismo otros aspectos que podrían condicionar la seguridad de la presa (posibles arrastres en las aguas de filtración, gradientes máximos como consecuencia del flujo de agua a través del núcleo, cuidado diseño de filtros, drenes y transiciones, etc) y no solamente las magnitudes de los caudales filtrados. El análisis conjunto de todos estos aspectos permitirá el diseño de una obra, en condiciones de seguridad, desde el punto de vista hidráulico, evitando que se produzcan fenómenos de erosión interna no deseables u otras patologías, los cuales podrían ocasionar problemas en la presa.

Por estas razones, se han analizado también los gradientes máximos que se han obtenido, indicándose aquellas situaciones en las cuales éstos resultaron tener unos valores más elevados. Estos casos de cálculo en los cuales los gradientes máximos que se obtuvieron son más altos, indicarían aquellos escenarios en los cuales deberían extremarse las precauciones para evitar problemas de erosión interna en el núcleo. A este respecto, en la bibliografía técnica consultada (Radchenko et al., 2012), se indica que el valor de 5 podría considerarse como el valor límite del gradiente a partir del cual existirían problemas de erosión interna. En cualquier caso, es necesario efectuar ensayos específicos con cada material para conocer los valores de los gradientes críticos.

En todo caso, en relación con los caudales filtrados a través del núcleo de la presa, para este primer grupo de cálculos, las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes:

- En general, se han observado caudales similares en prácticamente todos los casos de cálculos con independencia de que se considere una distribución de

permeabilidades isótropa o anisótropa. Por lo tanto, en el valor del caudal filtrado, apenas influye la anisotropía de la permeabilidad, lo cual es debido a que el flujo a través del núcleo es preferentemente horizontal, siendo, por tanto, el valor de la permeabilidad horizontal el que controla la filtración.

- Se han observado variaciones en los caudales registrados en función de la geometría del núcleo considerada: los caudales filtrados han sido mayores para inclinaciones de los paramentos del núcleo más tendidos y también para alturas de los núcleos más elevadas.
- La altura del agua considerada también es otro de los factores a tener en cuenta en los caudales resultantes, obteniéndose, lógicamente, mayores caudales filtrados a través del núcleo para mayores alturas de agua.
- Los valores más elevados de los caudales se registraron cuando no se efectuó zonificación alguna del núcleo (caso 0). A continuación, los mayores caudales se obtuvieron para el caso I-A (mitad inferior del núcleo de permeabilidad más alta, k_1 , y mitad superior del núcleo de permeabilidad más baja, $k_2 = k_1/10$) y el caso I-B (distribución de permeabilidades al contrario que las adoptadas para el caso I-A), en ese orden.
- En el caso I (dos terrenos horizontalmente dispuestos), a mayor altura del agua en contacto con el terreno más permeable en relación con el más impermeable, más caudal se filtrará.

Por lo tanto, resulta una zonificación más eficaz, desde el punto de vista del caudal filtrado, la correspondiente al subcaso I-B (material más impermeable en la parte inferior, en la base del núcleo), al reducirse el caudal de filtración, aunque necesita para su construcción del orden del doble del material más impermeable que en el subcaso I-A.

- Caudales algo más reducidos a los que se obtuvieron para los casos 0 y I, se obtuvieron para el caso II.

En este caso II (tres terrenos horizontalmente dispuestos), el estrato más permeable es el que controla las trayectorias de filtración, de manera que si este terreno más permeable queda situado en la zona inferior del núcleo, apenas influye el orden de los dos terrenos de arriba (por eso en los subcasos II-A y II-B se obtienen resultados semejantes).

La zonificación más eficaz, desde el punto de vista del caudal filtrado, corresponde a los subcasos II-D y II-F, donde el estrato más permeable se encuentra en la parte superior y en los dos tercios inferiores se disponen materiales de permeabilidades más bajas, casos para los cuales se reducen enormemente los caudales de filtración.

- Finalmente, para el caso III (tres terrenos dispuestos verticalmente), las zonificaciones más eficaces que minimizan el caudal de filtración corresponden, para alturas de embalse del 90% o inferiores, a los subcasos III-A y III-C, en los que el terreno más impermeable se sitúa en última posición (más hacia aguas abajo). Sin embargo, en estos subcasos, el caudal filtrado crece exponencialmente a embalse lleno y sus caudales de filtración son equiparables e incluso superiores a los de los subcasos III-B y III-E (material de menor permeabilidad dispuesto en la zona central ó aguas arriba del núcleo, respectivamente).

Para esta distribución de terrenos, la anisotropía de la permeabilidad tiene un efecto claro en los casos donde el estrato de permeabilidad intermedia se sitúa en última posición, ya que se generan flujos de mayor componente vertical en las transiciones entre terrenos.

La eficacia de la zonificación está directamente relacionada con la permeabilidad del “último” estrato vertical ya que, en este caso III, todo el caudal atraviesa todos los estratos pero la mayor pérdida de potencial corresponde siempre al último estrato que anula el potencial hidráulico; por tanto, cuanto más efectiva sea la filtración en este último estrato, menor caudal resultará. La situación más favorable corresponde, como se indicaba, a los subcasos III-A y III-C, con el terreno más impermeable situado aguas abajo. Sin embargo, esta situación cambia bruscamente para embalse lleno, donde los caudales filtrados llegan incluso a superar los correspondientes a los subcasos intermedios III-B y III-E, con el terreno de permeabilidad intermedia posicionado al final. La situación de máximo caudal filtrado se corresponde con aquella en la cual el terreno de mayor permeabilidad se sitúe en último lugar (subcasos III-D y III-F).

Sin embargo, para altura máxima del embalse, el caudal filtrado crece exponencialmente en estos dos subcasos III-A y III-C, y resulta más eficaz (caudales filtrados más bajos) la zonificación III-B y III-E para esta situación de embalse lleno.

Además, el volumen de todos los materiales que conforman el núcleo en este caso III es aproximadamente el mismo, minimizándose así el impacto medioambiental y económico al adoptar esta alternativa como solución para la construcción del núcleo. Por el contrario, en los casos II y I, se necesitará una mayor proporción del material más impermeable para optimizar el caudal filtrado.

En relación con los gradientes:

- Los valores de los gradientes máximos resultaron ser mayores cuando se efectuaron los cálculos considerando una mayor altura del agua en el embalse.
- La altura del núcleo considerada en los cálculos también tiene su influencia en los valores de los gradientes máximos obtenidos. Se obtuvieron valores de los

gradientes máximos más elevados en los cálculos efectuados con una altura del núcleo mayor.

- El talud de los paramentos del núcleo también tiene influencia en los valores de los gradientes máximos resultantes: para paramentos más tendidos (núcleos más anchos) se obtuvieron menores valores de los gradientes máximos, mientras que en los cálculos efectuados adoptando taludes más inclinados de los paramentos (núcleos más estrechos) se registraron valores de los gradientes máximos más elevados.
- En concreto, para los casos de cálculo II (núcleo zonificado, dividido en altura en 3 partes iguales), los valores de los gradientes máximos más bajos se obtuvieron para los casos de cálculo II-A y II-B (cuando se adoptó una permeabilidad más elevada para el material situado en la zona más inferior del núcleo). Por el contrario, los valores de los gradientes máximos más elevados se registraron en los casos de cálculo II-E y II-F (cuando se utilizó para la construcción del tercio más inferior del núcleo el material más impermeable).
- Para los casos de cálculo III (aquellos efectuados zonificando el núcleo en 3 partes verticales de igual altura), los gradientes máximos más altos se obtuvieron para los casos de cálculo III-A y III-C (cuando se dispuso el material más impermeable en la zona situada más hacia aguas abajo del núcleo), y los gradientes máximos más bajos resultaron para los casos de cálculo III-B, III-D (cuando se colocó el material más impermeable en la zona central del núcleo), y también para el caso de cálculo III-F (cuando se dispuso el material más impermeable en la zona situada más hacia aguas arriba del núcleo e, inmediatamente por detrás del mismo, un material con permeabilidad intermedia).

En el segundo grupo de cálculos realizados, se llevaron a cabo discretizaciones de los núcleos en tongadas, asignando a cada una de ellas un valor diferente del coeficiente de permeabilidad, imponiendo la condición de que la permeabilidad del núcleo, en su conjunto, quede ajustada a una cierta función de distribución seleccionada previamente. Se trata de cálculos que serían de aplicación cuando la heterogeneidad del material no permita efectuar la caracterización de su permeabilidad empleando un valor promedio único para todo el conjunto del suelo.

Para efectuar estos cálculos se elaboró un modelo del núcleo de la presa, simétrico, que tiene 50 m de altura e inclinación de los paramentos 1H:4V, el cual, como se indica, se ha discretizado en tongadas, que tienen una anchura de $\cong 4$ m y un espesor de $\cong 0,33$ m (3 tongadas por metro). En total, el núcleo se ha discretizado en 768 tongadas.

Utilizando estos modelos de los núcleos discretizados en tongadas, se ha empleado el método estadístico de Montecarlo para efectuar numerosas simulaciones de cálculo, a partir de las cuales se pudieron obtener diversas funciones de distribución de los caudales filtrados a través

del elemento impermeable de la presa y de los gradientes máximos que se producirían en el mismo, para cada una de las funciones de distribución de la permeabilidad elegidas.

El objetivo de este segundo grupo de cálculos ha sido poder efectuar un análisis de Montecarlo a partir del cual, manteniendo la heterogeneidad global de la permeabilidad en el núcleo de la presa, sea posible estudiar las numerosas y diferentes disposiciones de tongadas con distinto valor del coeficiente de permeabilidad.

Para elaborar estos cálculos, se tomaron 4 valores representativos de la permeabilidad media horizontal y 4 funciones de distribución de la permeabilidad diferentes, efectuándose además la doble consideración en relación con la distribución de la permeabilidad en el núcleo de la presa: isótropa y anisótropa. Por consiguiente, se estudiaron 32 casos de cálculo diferentes, efectuándose 1.000 cálculos para 31 de los casos de cálculo y 10.000 para el otro caso de cálculo restante. Es decir, que se llevaron a cabo un total de 41.000 cálculos (16.000 cálculos considerando distribución de permeabilidad isótropa y 25.000 cálculos considerando distribución de permeabilidad anisótropa).

Para cada uno de los 32 casos de cálculo efectuados, se fueron obteniendo los valores medios parciales (para las primeras 20, 50, 100, 200, etc, simulaciones realizadas) de los caudales y de los gradientes máximos, pudiéndose observar como, en general, para un número de cálculos del orden de 300-400, tanto los caudales como los gradientes máximos parciales presentaron valores sensiblemente estabilizados, similares al valor medio que finalmente se obtuvo para el número total de cálculos llevados a cabo en cada caso de cálculo.

En cualquier caso, con objeto de poder analizar un espectro de cálculos más amplio, para cada caso de estudio, como se indicó anteriormente, se efectuaron 1.000 cálculos (y no solamente 300-400 cálculos que, como se vio, podrían haber sido suficientes y representativos para conocer los valores medios del caudal y del gradiente máximo para cada caso de cálculo analizado). Asimismo, incluso para uno de estos casos de cálculo (caso nº 25: distribución de la permeabilidad anisótropa, permeabilidad media horizontal $k = 10^{-6}$ cm/s y rango más amplio de variación de las permeabilidades) se realizaron 10.000 simulaciones de cálculo.

Las conclusiones que se han podido extraer a partir de los resultados que se obtuvieron en este segundo grupo de cálculos, en los cuales se discretizó el núcleo de la presa en tongadas que presentan todas ellas un valor del coeficiente de permeabilidad diferente, son las que se indican a continuación:

En relación con los caudales:

- Para un mismo valor medio del coeficiente de permeabilidad horizontal (k_h), los caudales a través del núcleo resultaron ser siempre mayores en los cálculos efectuados considerando dicho núcleo constituido por un solo material de permeabilidad homogénea, que en los cálculos que se realizaron considerando distribución de la permeabilidad heterogénea para las tongadas de estos núcleos.

- Los cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa, para los cuales se estableció que los valores de los coeficientes de permeabilidad vertical fuesen 10 veces menores que los valores de los coeficientes de permeabilidad horizontal, proporcionaron valores de los caudales a través del núcleo de la presa menores que sus cálculos homólogos (misma permeabilidad media horizontal y mismo rango de variación de permeabilidades) llevados a cabo considerando que la permeabilidad fuese isotrópica (mismo valor del coeficiente de permeabilidad, tanto en dirección horizontal como en dirección vertical).

También en los cálculos efectuados considerando la simulación de la construcción de los núcleos por medio de un solo material de permeabilidad homogénea, se observó este efecto: menores caudales cuando se consideró distribución de permeabilidades anisótropa en el núcleo de la presa que cuando se adoptó distribución de permeabilidades isotrópica en el mismo.

Este hecho resulta lógico y se debe a que el valor del coeficiente de permeabilidad que se estableció como parámetro de partida fue el horizontal, k_h , deduciéndose el valor del coeficiente de permeabilidad vertical, k_v , a partir de dicho valor establecido para la permeabilidad horizontal, dividiendo ésta por 10: $k_v = k_h/10$. En consecuencia, en estos cálculos efectuados con permeabilidad anisótropa, la permeabilidad del material es menor, pues $k_{v,aniso} < k_{v,iso}$.

- Se ha observado como, para rangos de variación de las permeabilidades (Y_i a Y_f) similares, cuánto más bajo ha sido el valor de la permeabilidad media horizontal seleccionada para realizar los cálculos (k_h), más bajos han sido los caudales obtenidos.
- Se ha detectado, tanto para los cálculos efectuados con distribución de permeabilidad isotrópica como anisótropa que, para un mismo valor de Y_f (el valor que define el extremo superior de variación de la permeabilidad de la función de distribución, el que indica la permeabilidad más elevada del intervalo de variación de la misma) del rango de variación de permeabilidades de la función de distribución, los caudales mínimos, medios y máximos se incrementan a medida que se aumenta el valor considerado de Y_i (el valor que define el extremo inferior de variación de la permeabilidad de la función de distribución, el que indica la permeabilidad más baja del intervalo de variación de la misma) del rango de variación de permeabilidades de la función de distribución.
- Se ha observado como, a medida que se incrementa el valor considerado del extremo inferior de la función de distribución de permeabilidades, Y_i , los valores del caudal resultante a través del núcleo también se incrementan (incluso aunque disminuyan los valores del extremo superior de la función de distribución de permeabilidades, Y_f).

- También se observó como, para un mismo valor de la permeabilidad media horizontal (k_h), el caudal resultante de los cálculos es mayor cuanto más "cerrado" es el rango de variación de las permeabilidades (Y_i a Y_f) seleccionado para llevar a cabo dichos cálculos.

Asimismo, en estos casos en los cuales el rango de variación del coeficiente de permeabilidad es más "cerrado", la variación entre los caudales máximos y mínimos resultantes es también más "cerrada", es decir, el rango de variación de los caudales está más acotado, obteniéndose valores de los caudales mínimos más elevados y valores de los caudales máximos más bajos.

- Concretamente, para el caso de cálculo nº 25, aquél para el cual se efectuaron un mayor número de simulaciones de cálculo (10.000 cálculos, considerando distribución de la permeabilidad anisótropa, permeabilidad media horizontal $k = 10^{-6}$ cm/s y rango más amplio de variación de las permeabilidades: $Y_f = 5 \cdot 10^{-3}$ cm/s - $Y_i = 6,15 \cdot 10^{-14}$ cm/s) resultó que los caudales filtrados a través del núcleo quedaron limitados a valores bajos, para dicho valor medio de la permeabilidad horizontal que se empleó, 10^{-6} cm/s, a pesar de la gran dispersión de permeabilidades del material. El valor medio de dicho caudal filtrado resultó ser 0,23 l/h / m.

Si se comparase dicho valor medio del caudal que resultó (0,23 l/h / m) al simular la construcción del núcleo de la presa con un material heterogéneo, con el resultado del caudal filtrado que se obtuvo para la situación de núcleo construido con material homogéneo de permeabilidad igualmente $k = 10^{-6}$ cm/s ($Q \cong 2$ l/h / m), se puede comprobar que éste último valor del caudal fue claramente superior.

A este respecto, hay que indicar que el valor máximo del caudal obtenido para los 10.000 casos de cálculo fue de 3,51 l/h / m, resultando una baja probabilidad ($19/10.000 = 0,19$ %) de obtener valores del caudal filtrado superiores al valor del caudal del cálculo homogéneo de $\cong 2$ l/h / m.

- En algunos de los cálculos efectuados, se han registrado, de manera puntual, algunos valores del caudal considerablemente elevados (claramente por encima del valor medio resultante del caudal). Este hecho se produce debido a que, como ocurre en cualquier análisis de Montecarlo, es habitual que resulten algunos valores extremos para casos de cálculo muy particulares. Estos casos particulares de cálculo tienen su origen en una distribución heterogénea de permeabilidades en el núcleo de la presa, con valores localmente elevados del coeficiente de permeabilidad en algunas tongadas, lo que hace que se obtengan algunos valores puntuales del caudal anormalmente elevados.

En consecuencia, como se pudo observar, la distribución de permeabilidades en las diferentes tongadas del núcleo de la presa tiene una influencia decisiva en el valor del caudal filtrado resultante.

En relación con los gradientes y gradientes máximos:

- Se ha observado que los valores del gradiente, en general, se incrementan (tanto los gradientes máximos como los gradientes máximos medios) en los casos simulados con permeabilidad anisótropa frente a los cálculos realizados con permeabilidad isótropa.
- El rango de variación de los valores medios de los gradientes ha sido menor en los cálculos efectuados con permeabilidad isótropa que en los cálculos llevados a cabo con permeabilidad anisótropa.
- Los valores medios de los gradientes tienen poca variación en los diferentes cálculos que se prepararon. Sin embargo, teniendo en cuenta los valores de los gradientes máximos (aquellos gradientes más elevados que se obtuvieron en cada uno de los 32 casos de cálculo analizados), se pudo observar como éstos suelen disminuir de manera significativa cuando se efectúan los cálculos tomando los valores más bajos de variación del rango de la permeabilidad (intervalos de permeabilidad Y_f a Y_i más "cerrados").
- Se pudo apreciar, asimismo, que con la disminución de los valores de permeabilidad se incrementan los valores mayores de los gradientes máximos, aunque los valores medios y mínimos de dichos gradientes máximos apenas varían.
- Se ha podido observar que el intervalo de permeabilidades (Y_i a Y_f) de cada función de distribución de permeabilidades considerado para efectuar los cálculos tiene una influencia clara en el valor del gradiente obtenido: el gradiente que resulta de los cálculos es más disperso cuanto más amplio (más "abierto") es el rango de permeabilidades considerado. A medida que se van efectuando los cálculos con un rango de permeabilidades más "cerrado", los valores del gradiente obtenido son más homogéneos, se sitúan dentro de un intervalo más acotado, y son más cercanos todos ellos al valor medio del gradiente correspondiente al caso de cálculo en cuestión.
- En particular, para el caso de cálculo nº 25, aquél para el cual se efectuaron un mayor número de simulaciones de cálculo (10.000 cálculos, considerando distribución de la permeabilidad anisótropa, permeabilidad media horizontal $k = 10^{-6}$ cm/s y rango más amplio de variación de las permeabilidades: $Y_f = 5 \cdot 10^{-3}$ cm/s - $Y_i = 6,15 \cdot 10^{-14}$ cm/s) resultó que, el valor medio del gradiente obtenido fue de 3,55, es decir, valores por debajo de 5 que, de acuerdo con la bibliografía consultada, podría considerarse como el valor límite del gradiente a partir del cual existirían problemas de erosión interna.

En estas situaciones en las cuales se emplease para la construcción del núcleo de la presa un material heterogéneo, al poder existir gran dispersión de los valores de

la permeabilidad de dicho material, existirá también, lógicamente, la posibilidad de encontrar gran variabilidad de permeabilidad entre tongadas próximas, pudiéndose elevar el gradiente y originarse problemas de erosión interna.

En todo caso, habría que indicar que, para este cálculo nº 25, si bien se obtuvieron algunos valores máximos del gradiente cercanos a 10, dichos gradientes superaron el valor de 5 con una probabilidad de ocurrencia de $(1.134/10.000 = 11,34\%)$. Existe, por tanto, un riesgo moderadamente bajo de que el núcleo tenga potencialmente problemas de erosión interna, y la situación no empeora considerablemente la que se tendría si se efectuase la construcción del núcleo de la presa empleando un material homogéneo donde, en cualquier caso, las transiciones a los espaldones deben realizarse mediante filtros, los cuales, teóricamente, anularían cualquier riesgo de erosión interna.

- En contra de lo que inicialmente se pudiese pensar, los gradientes más elevados que se han obtenido, no están necesariamente asociados a los caudales más elevados. Se han obtenido gradientes elevados para situaciones en las cuales los caudales filtrados a través del núcleo de la presa han sido moderados y bajos, y viceversa: gradientes bajos para cálculos en los cuales se obtuvieron valores del caudal filtrado por el núcleo de la presa elevados.
- Se pudo comprobar como, en general, los gradientes más elevados se han obtenido para las tongadas más bajas del núcleo de la presa (cerca del cimiento, para alturas por debajo de 1-2 metros, esto es, dentro de las primeras 6 tongadas del elemento impermeable de la presa) para las situaciones de cálculo analizadas: estudio de gradientes en la zona del paramento de aguas abajo del núcleo de la presa, donde éstos presumiblemente serán más condicionantes (problemas de erosión interna, sufusión, erosión remontante, etc) que en otras zonas del núcleo de la presa.

Dicho de otra manera, la probabilidad de obtener el gradiente máximo crece a medida que las alturas del núcleo de presa son más bajas: a partir de los cálculos efectuados y de los gráficos gradiente vs. altura de presa elaborados, se aprecia una mayor densidad de puntos a medida que se está más cerca de las partes bajas de la citada gráfica (para alturas bajas del núcleo de la presa).

- Los cálculos efectuados permitieron poner de manifiesto que existen situaciones que podrían denominarse "de gradiente no posible". Esto se puede apreciar bien cuando se representan conjuntamente, en relación con la altura del núcleo de la presa y también con el caudal filtrado a través del mismo, el conjunto de todos los gradientes resultantes en la totalidad de cálculos efectuados.

Así, por ejemplo, cuando la distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa es isótropa, no se observaron gradientes superiores a 3 para caudales

filtrados por encima de 0,7 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 41 m, ni superiores a 5 para caudales filtrados por encima de 0,1 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 32 m, ni superiores a 7 para caudales filtrados por encima de 0,05 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 18 m.

En cuanto a los cálculos que se efectuaron considerando distribución de permeabilidades anisótropa en el núcleo de la presa, no se observaron gradientes superiores a 3 para caudales filtrados por encima de 0,33 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 41 m, ni superiores a 5 para caudales filtrados por encima de 0,17 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 33 m, ni superiores a 7 para caudales filtrados por encima de 0,02 l/min / m ó para alturas del núcleo superiores a 24 m.

En todo caso, en ambas situaciones (permeabilidad isotropa y anisótropa), el primer metro de altura del núcleo resulta ser el más crítico (es la zona del núcleo donde se concentra un mayor número de gradientes máximos).

- Tal como se observó en algunos cálculos en relación con los caudales, en ciertas simulaciones efectuadas se registraron, de manera puntual, algunos valores de los gradientes máximos considerablemente elevados (claramente por encima de los valores medios obtenidos para dichos gradientes máximos). Se trata de un hecho que se produce porque, como ocurre en cualquier análisis de Montecarlo, es habitual que resulten algunos valores extremos para casos de cálculo muy particulares. En el estudio efectuado, estos particulares casos de cálculo tienen su origen en una distribución heterogénea de permeabilidades en el elemento impermeable, con valores puntuales muy elevados de dichas permeabilidades en algunas tongadas, lo que hace que se obtengan valores singulares del gradiente máximo anormalmente elevados.

En resumen, se ha puesto de manifiesto que:

- 1 El uso de las técnicas de Montecarlo es una herramienta útil que se puede utilizar en casos concretos previo conocimiento de las variaciones de las permeabilidades para acotar las probabilidades de superar un determinado valor del gradiente máximo.
- 2 Las funciones estadísticas Lognormal se ajustan bien a las variaciones de los coeficientes de permeabilidad (son las más adecuadas).

A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones efectuadas, para cada uno de los casos de cálculo estudiados, se elaboraron funciones de distribución para los caudales filtrados y para los gradientes máximos, y se propusieron funciones de ajuste para las mismas.

Estas funciones de distribución, han servido de base para la elaboración de una serie de ábacos para el diseño de núcleos de presas de materiales sueltos cuya construcción se efectuaría empleando suelos heterogéneos.

Estos ábacos de diseño, que suponen una importante aportación del presente trabajo de investigación, tienen como objetivo poder conocer si, dada una cantera o zona de préstamo, cuyo coeficiente de permeabilidad pueda ser caracterizado por medio de una función de distribución, la construcción del núcleo de la presa empleando dicho material heterogéneo podría ser realizada en condiciones de seguridad.

Dichos ábacos se han preparado de tal forma que se pueda entrar en ellos, en abscisas, con alguna característica de la función de distribución de la permeabilidad que permita identificarla y compararla con otras funciones de distribución como, por ejemplo, el coeficiente de variación (relación entre el valor de la desviación estándar y el valor de la permeabilidad promedio). Y proporcionarían, en ordenadas, la probabilidad de superar un cierto valor del caudal filtrado o del gradiente producido en el núcleo, lo cual aportaría información acerca del riesgo que se asume a la hora de emplear unos materiales u otros en la ejecución del elemento impermeable de la presa (cuanto más elevada sea la probabilidad de ocurrencia/rotura obtenida, mayores serán los riesgos que se asumirán en la construcción del núcleo de la presa).

En el presente trabajo de investigación se han elaborado ábacos de diseño, tanto para los caudales filtrados a través del núcleo, como para los gradientes máximos producidos en el mismo.

Las principales conclusiones que se pudieron extraer, una vez preparados y analizado el funcionamiento de estos ábacos de diseño, fueron las siguientes:

Ábacos de diseño para caudales:

- Se puso de manifiesto que, cuanto más bajo es el valor medio del coeficiente de permeabilidad, más elevada es la probabilidad de superar el valor del caudal crítico para el cual se representaron los ábacos (el cual se definió, en función de la constante α , con $\alpha \leq 1$, como una fracción del caudal de filtración que se obtendría en los cálculos efectuados considerando el material constituyente del núcleo de permeabilidad homogénea).
- De igual manera, cuanto menor fue el valor del coeficiente α adoptado para elaborar los ábacos, más elevada resultó ser la probabilidad de superar el valor del caudal crítico.
- La anisotropía de la permeabilidad del material también tiene influencia con respecto a los valores del caudal crítico. Se ha podido apreciar como, para las situaciones de cálculo con permeabilidad anisótropa, resulta más baja la probabilidad de superar el valor del caudal crítico para el cual se representaron los ábacos.
- Se observó que, cuanto mayor es el valor del coeficiente de variación de la función de distribución de coeficientes de permeabilidad, menor es el caudal filtrado por el núcleo de la presa y, por lo tanto, menor es la probabilidad de superar el valor del caudal crítico para el cual se representaron los ábacos.

El coeficiente de variación será tanto mayor cuando mayor sea el valor de la desviación estándar de la distribución, es decir, cuanto mayor sea la dispersión del coeficiente de permeabilidad. Se recuerda que los rangos de variación del coeficiente de variación (Y_f y Y_i) se obtuvieron fijando uno de los extremos de la función de distribución de permeabilidades (el de mayor valor de permeabilidad, Y_f) y obteniendo el otro, el que marca el valor de la permeabilidad más baja, Y_i , de tal forma que dicha función de distribución de coeficientes de permeabilidad entre Y_f y Y_i contenga una probabilidad de $(1-p)$, donde se tomó $p = 10^{-5}$.

En consecuencia, para funciones de distribución de la permeabilidad muy dispersas, con desviaciones típicas muy elevadas (o, lo que es lo mismo, con coeficientes de variación altos) se obtuvieron valores de Y_i muy bajos, es decir, que muchas tongadas de la presa tienen altas probabilidades de ser construidas con materiales con coeficientes de permeabilidad bajos y, por ello, el caudal filtrado a través del núcleo de la presa será menor para estos casos en los cuales el coeficiente de variación con el que se trabaja es elevado.

Ábacos de diseño para gradientes:

- Se pudo apreciar que, cuanto más elevado es el valor medio del coeficiente de permeabilidad del material empleado para simular la construcción del núcleo, mayor es la probabilidad de rotura.
- Se observó que, cuanto mayor sea el valor del coeficiente de variación de la distribución del coeficiente de permeabilidad del material utilizado para simular la ejecución del núcleo, mayor será también la probabilidad de rotura.
- También se detectó que, cuanto más bajo sea el valor de β (constante que se definió como la relación entre el valor del gradiente crítico y el valor del gradiente máximo que se obtuvo en los cálculos efectuados considerando que el núcleo se construye con un solo material de permeabilidad homogénea) utilizado para elaborar estos ábacos de diseño, mayor será la probabilidad de rotura.
- También se observó como las probabilidades de rotura resultaron ser mayores cuando se empleó para simular la construcción del núcleo un material con distribución del coeficiente de permeabilidad anisótropo.

Estos ábacos de diseño para caudales filtrados y para gradientes, constituyen una herramienta que aporta información acerca del riesgo que se asumiría si se emplease en la construcción del núcleo de la presa cierto tipo de materiales, por lo que permiten disponer de elementos de juicio a partir de los cuales poder decidir si los suelos heterogéneos existentes en las proximidades de la presa, pese a la gran variabilidad en sus características geotécnicas, podrían ser empleados, en condiciones de seguridad, para la ejecución del elemento impermeable.

CAPÍTULO VIII

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Introducción.

Para finalizar la presente Tesis Doctoral, se ha elaborado este Capítulo sobre futuras líneas de investigación, en el cual se han indicado algunos posibles trabajos adicionales o nuevos análisis que, en un futuro, podrían ser contemplados, estudiados y desarrollados, con objeto de completar y ampliar la investigación efectuada.

Y es que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en esta investigación que se ha presentado, y de la enorme dedicación que se ha efectuado para elaborar esta Tesis Doctoral, son muchos los aspectos que no ha sido posible tratar con profundidad, o bien que, aún habiéndose tenidos en cuenta, se considera que podrían ser mejorados.

En consecuencia, la investigación efectuada debe considerarse como un documento de trabajo que incluye interesantes aportes en el conocimiento y estudio de materiales heterogéneos para su empleo en núcleos de presas de materiales sueltos, pero que puede ser ampliado y desarrollado en mayor profundidad a partir de las consideraciones que se recogen en el siguiente epígrafe.

2. Futuras líneas de investigación.

Una vez desarrollado el presente trabajo de investigación, y aunque se han alcanzado en el mismo los principales objetivos que inicialmente se establecieron, se ha considerado de interés, en cualquier caso, indicar algunos aspectos que podrían profundizar y añadir ciertas aportaciones adicionales en el conocimiento que se tiene sobre el empleo de materiales heterogéneos para construir núcleos de presas de materiales sueltos.

Por ello, se exponen a continuación varias de las posibles futuras líneas de investigación con las que se podría mejorar, ampliar y completar el estudio efectuado en esta Tesis Doctoral:

- 1 Estudiar diferentes geometrías del núcleo. Se podrían efectuar otros cálculos a partir de nuevos modelos numéricos del elemento impermeable que se diseñen con diferentes alturas, distintas inclinaciones de los taludes (incluso variando las pendientes de los taludes aguas arriba y aguas abajo, entre sí: núcleo no simétrico), otras anchuras (núcleos más delgados, más gruesos, etc), para conocer su influencia en los resultados finales.

Incluso se podrían introducir modificaciones en la geometría de tongadas del núcleo: diferentes anchuras, espesores, etc.

- 2 Realizar otras zonificaciones del núcleo distintas a las que se han recogido en el presente trabajo de investigación, para estudiar la influencia que tiene disponer los materiales más impermeables en unas zonas u otras (en la base del núcleo, en su zona media, ó próximo a la coronación, más hacia aguas arriba o más hacia aguas abajo, en el interior del elemento impermeable encapsulando el material más impermeable, etc.).

Los resultados de este análisis, en combinación con los que se han presentado en el presente trabajo de investigación, tendrían aplicación directa en la optimización del empleo de materiales en la construcción real de núcleos de presas de materiales sueltos (se podrían aprovechar los mejores materiales disponibles en las proximidades de la obra, para disponerlos donde resulten ser más necesarios).

- 3 Analizar la influencia del medio semisaturado. En los cálculos efectuados se simuló la construcción del núcleo con material heterogéneo saturado ($s = 1$). Se podrían plantear otros escenarios, simulando nuevos cálculos y obteniendo nuevos resultados con materiales que presenten un grado de saturación por debajo de 1.
- 4 Evaluar la influencia de la porosidad. Los cálculos recogidos en el presente trabajo de investigación se efectuaron asignando al material con el cual se simuló la construcción del núcleo un valor de la porosidad de $n = 0,50$ (lo cual sería equivalente a trabajar con un índice de huecos $e = 1$). Podría ser interesante realizar cálculos variando los valores de la porosidad del material constituyente del núcleo.

- 5 Investigar el efecto que tendría la realización de cálculos acoplados flujo vs. tensión-deformación.

Las diferentes simulaciones que se han estudiado en el presente trabajo de investigación han sido cálculos de flujo a través del elemento impermeable de la presa. Y se podría completar la investigación efectuada realizando cálculos acoplados (cálculos mecánicos, tensodeformacionales, conjuntamente con cálculos de flujo). En estos nuevos cálculos acoplados habría que incorporar formulaciones para establecer el efecto que tendría, durante la simulación de la construcción del núcleo, la compactación de las diferentes tongadas de material que lo constituye, lo cual tendría una influencia directa en el comportamiento hidráulico del elemento impermeable de la presa: se reduciría la porosidad del suelo y, por lo tanto, su coeficiente de permeabilidad.
- 6 En los cálculos que se elaboraron, se adoptó una función de distribución de permeabilidades en el elemento impermeable de la presa de tipo Lognormal.

Se podría estudiar la influencia que tendría en los resultados de los cálculos considerar, por ejemplo, una distribución de permeabilidades en el núcleo de la presa según otras funciones estadísticas (función Normal, función Beta, función de Weibull, función de Pearson, etc).
- 7 Analizar con mayor profundidad, con mayor desarrollo y grado de detalle, la influencia que tendría elegir diferentes valores característicos de dichas funciones de distribución: variar su valor medio, cambiar el rango de variación de los coeficientes de permeabilidad (es decir, los extremos de la función de distribución), etc.
- 8 Efectuar cálculos para evaluar el riesgo que se tendría si varias tongadas de materiales con elevado coeficiente de permeabilidad se dispusiesen dentro del núcleo unas a continuación de otras (ya sea constituyendo una especie de “dren horizontal”, o bien quedasen situadas en posición sensiblemente vertical, formando una especie de “dren chimenea”).
- 9 Investigar el comportamiento del núcleo considerando cimientos de cierta permeabilidad.

En la investigación efectuada se consideró, como hipótesis de trabajo, que el cimiento de la presa es completamente impermeable y, por lo tanto, toda la filtración que se tenga, deberá producirse a través del núcleo. Sin embargo, podría ser interesante conocer el efecto que tendría sobre dicho núcleo, construido con materiales heterogéneos, considerar que el cimiento sobre el cual apoya cuenta con una cierta permeabilidad.
- 10 Llevar a cabo una monitorización de presas de materiales sueltos cuyo núcleo se haya construido empleando suelos heterogéneos para conocer un orden de magnitud los

caudales reales filtrados a través de dichos núcleos, estableciendo comparativas con los resultados obtenidos a partir de modelos numéricos por ordenador.

- 11 Mejorar el conocimiento de los ensayos de laboratorio a gran escala (permeámetro de grandes dimensiones) y su comparativa con ensayos de campo, efectuados in situ (Haefeli, Matsuo), utilizando otros materiales heterogéneos distintos del morrénico estudiado en la presente Tesis Doctoral (otras morrenas, suelos coluviales, suelos residuales, otros materiales heterogéneos en origen, etc.).

Los resultados que se pudiesen obtener podrían utilizarse para efectuar una comparativa con los que resultarían a partir de cálculos por ordenador llevados a cabo empleando modelos numéricos (como los que se presentaron en el Capítulo 3 del presente trabajo de investigación), incluso usando dichos resultados para completar y mejorar las correlaciones que se han presentado en relación con las expresiones teóricas aportadas por Haefeli y Matsuo.

- 12 Efectuar ensayos de laboratorio a partir de los cuales poder estimar, de manera experimental, valores de los gradientes críticos para diferentes tipos de materiales heterogéneos.
- 13 Una vez que se hubiesen podido estimar dichos valores de los gradientes críticos para distintos tipos de suelos heterogéneos, se podrían incorporar a la investigación estudios específicos para evaluar la susceptibilidad del material frente a fenómenos de erosión interna (ya sea a nivel teórico o bien a partir de estudios experimentales efectuados en el laboratorio).
- 14 Utilizar otras expresiones matemáticas, diferentes a las de tipo sigmoide, para reproducir y ajustar los resultados obtenidos a partir del método de Montecarlo en el presente trabajo de investigación.
- 15 Conocer mejor las funciones de densidad que rijen los valores de los coeficientes de permeabilidad (in situ).
- 16 Aumentar el conocimiento, y fundamentarlo, en relación con los niveles de riesgo asumibles respecto de la probabilidad de fallo y su influencia.

CAPÍTULO IX

BIBLIOGRAFÍA

- 1 Acaso, E. (1983). Estudio del Cuaternario en el Macizo Central de Gredos. Tesis Doctoral. Fac. de Ciencias. Univ. de Alcalá, pp. 442. Madrid.
- 2 Ageta, Y., Shuji, I., Yabuki, H., Naito, N., Sakai, A., Narama, C. (2000). Expansion of glacier lakes in recent decades in the Bhutan Himalayas. Debris-Covered Glaciers (Proceedings of a workshop held at Seattle, Washington, USA, September 2000). Institute for Hydrospheric-Atmospheric Sciences, Nagoya University. Publ. No. 264.
- 3 Aguiar dos Santos, R., Rogério Esquivel, E. (2018). Saturated anisotropic hydraulic conductivity of a compacted lateritic soil. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering* 10, pp. 986-991.
- 4 Alemo, J., Bronner, N., Johansson, N. (1991). Long term stability of grout curtains. *Transactions of 17th International Congress on Large Dams*, Vienna, vol. 2, pp. 1311-1325.
- 5 Allred, B. J. (2000). Survey of Fractured Glacial Till Geotechnical Characteristics: Hydraulic Conductivity, Consolidation, and Shear Strength. *The Ohio Journal of Science*. Vol. 100(3), pp. 63-72.
- 6 Al-Janabi, A. M. S. (2013). Study of Seepage through Earth-Fill Dam Using Physical and Numerical Models. Master's Thesis, University Putra Malaysia, Seri Kembangan, Malaysia, July 2013.
- 7 Al-Janabi, A. M. S., Ghazali, A. H., Ghazaw, Y. M., Afan, H. A., Al-Ansari, N., Yaseen, Z. M. (2020). Experimental and Numerical Analysis for Earth-Fill Dam Seepage. *Sustainability*, 12, 2490. DOI: 10.3390/su12062490.
- 8 Alonso Franco, M., Yagüe Cordova, J. (1997). Earth materials for cores and homogeneous earth fill dams; singularities. *Transactions of 19th International Congress on Large Dams*, Florence, vol. 2, pp. 381-401.
- 9 Alonso, V., Suárez Rodríguez, A. (2004). Evidencias geomorfológicas de la existencia de un pequeño casquete glaciar en la Comarca de Babia Alta (Cordillera Cantábrica). *Rev. Soc. Geol. España*, 17 (1-2): pp. 61-70.
- 10 Araoz, A. (1992). Cimentación de presas en terrenos terciarios con disolución de evaporitas y erosión interna en la cuenca del Ebro. *Revista de Obras Públicas*. Enero-Febrero, pp. 265-290.
- 11 Arenillas Parra, M., Martínez de Pisón, E. (1976). La morfología glaciar de la Serrota (Ávila). *Boletín de la Real Sociedad Geográfica*, ISSN 0210-8577, Nº. 112, 1, 1976, pp. 21-36.
- 12 Arhippainen, E. (1964). Pore pressure measurements in two finnish earth-fill dams. *8th International Congress on Large Dams*. Edimburgo. Vol. 2, Q29. R30, pp. 503-515.
- 13 ASTM. (2007). Standard D5852. Standard test method for erodibility determination of soil in the field or in the laboratory by the jet index method. *Annual Book of ASTM Standards*, Section 4: Construction, Vol. 04.08. Philadelphia, Penn.: American Society for Testing and Materials.
- 14 Attewill, L. J. S., Bruggemann, D. A. (1997). Some experience with the use of halloysitic soil at Thika dam, Kenya. *Proceedings of the 19th ICOLD*, Q73, R15, Florence.

- 15 Awal, R., Nakagawa, H., Kawaike, K., Baba, Y., Zhang, H. (2011). Study on moraine dam failure and resulting flood/debris flow hydrograph due to waves overtopping and erosion. Italian Journal of Engineering Geology and Environment - Book. www.ijege.uniroma1.it. DOI: 10.4408/IJEGE.2011-03.B-001.
- 16 Barettino Fraile, D. (2002). Ordenación minero-ambiental de recursos de rocas industriales. Aplicación a la reserva estatal de pizarras de la cabecera (León). Tesis Doctoral.
- 17 Barhouch, A. (2006). The unconventional cross section of Irapé dam – Numerical modelling versus instrumentation data for stress and deformation during construction. 22nd Congress of the International Commission on Large Dams, Barcelona, Spain. Q.84 – R.47.
- 18 Barrera, C., Cortés, J.A. (2011). Construcción de la cortina de enrocamiento con cara de concreto del P.H. La Yesca. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería. División de Ingeniería Civil y Geomática. Tesis Doctoral.
- 19 Bates, R.L., Jackson, J.A. (1980). Glossary of Geology. American Geological Institute, Virginia, second edition, pp. 751.
- 20 Bedell, P. R., Firlotte, F. W., Atherton, K. (2002). A case record of tailings dam construction using residual soils. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 39, pp. 409-416.
- 21 Begam, S., Sen, D. (2019). Mapping of moraine dammed glacial lakes and assessment of their areal changes in central and eastern Himalayas using satellite data. Journal of Mountain Science, Vol. 16(1). DOI: 10.1007/s11629-018-5023-1.
- 22 Beier, H., List, F., Lorenz, W. (1979). Subsequent sealing in the impervious core of the Sylvenstein dam. Transactions of 13th International Congress on Large Dams, New Delhi, Vol. 2, pp. 103-116.
- 23 Bell, F.G. (2001). The geotechnical properties of some till deposits occurring along the coastal areas of Eastern England. Engineering Geology, Volume 63, Issues 1–2, pp. 49-68, ISSN 0013-7952. DOI: 10.1016/S0013-7952(01)00068-0.
- 24 Benamar, A. and Bennabi, A. (2014). Assessment of suffusion susceptibility of soils from a British dam. In Scour and Erosion – Cheng, Draper & An (eds) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, University of Western Australia, Perth, 2-4 December, Taylor & Francis, pp. 189-196.
- 25 Bemell, C. E. (1976). Control of leakage through dams founded on glacial till deposits. Transactions of 12th International Congress on Large Dams, Mexico City, Vol 2, pp. 937-950.
- 26 Bertrand, G. (1974). Ensayo de un sistema de paisaje. La Cordillera Cantábrica central. Tesis doctoral. Universidad de Toulouse. Francia.
- 27 Blais, J.P., Chulliat, O. (2011). Recent examples of internal erosion remediation works in the (northern) French Alps. Conference and workshop on Internal Erosion in Embankment Dams and Their Foundation, Brno, Czech Republic, April 26th to 29th 2011. Vol. 13, pp. 42-49.

- 28** Blight, G. E. (1997). *Mechanics of residual soils*. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. Rotterdam: Balkema, pp. 237.
- 29** Bogado, G., Francisca, F. (2014). *Propiedades geotécnicas de suelos residuales relevantes para su clasificación: estado actual del conocimiento*. Universidad Nacional Córdoba, Universidad Nacional de Misiones. 1ª Jornada Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Oberá (Misiones).
- 30** Bosch, M. (2017). *Análisis de la variabilidad de algunos parámetros geotécnicos de suelos*. Proyecto fin de grado. Departamento de Ingeniería Geológica y Minera. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Universidad Politécnica de Madrid.
- 31** Boulton, G. S., Dobbie, K. E. (1993). Consolidation of sediments by glaciers: relations between sediment geotechnics, soft-bed glacier dynamics and subglacial ground-water flow.
- 32** Breth, H., Romberg, W. (1984). Failure of an earth dam on Triassic Sandstone: causes of the failure and criteria for reconstruction. *Proceedings of International Conference on Safety of Dams*, Coimbra, pp 15-20. Balkema, Rotterdam.
- 33** Bronner, N., Fagerstrom, H., Stille, H. (1988). Bedrock cracks as a possible cause of leakage in two Swedish dams. *Transactions of 16th International Congress on Large Dams*, San Francisco, Vol. 2, pp. 1029-1052.
- 34** Brown, E. T. (2017). Reducing risks in the investigation, design and construction of large concrete dams. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, Vol. 9, No. 2, pp. 197-209.
- 35** Bruggemann, D. A., Gosden, J. D. (2004). The performance of Thika dam. Long-term benefits and performance of dams: *Proceedings of the 13th Conference of the British Dam Society and the ICOLD European Club meeting held at the University of Kent, Canterbury, UK*. Thomas Telford, London.
- 36** Burton, B. (1998). *Earthworks with wet, fine grained tropical residual soils*. Master of Engineering Report. University of Alberta Libraries, pp. 128.
- 37** Cai, M. (2011). Rock Mass Characterization and Rock Property Variability Considerations for Tunnel and Cavern Design. *Rock Mech. Eng.* Vol. 44, pp. 379-399.
- 38** Calcina, A., Leitão, J., Araujo, R. (2009). Irapé dam – Stress and strain: numerical previsions and measurement results. *The 1st International Symposium on Rockfill Dams*. Chengdu, China.
- 39** Cámara, P., Durantez, O., Alcalde, A., Cabra, P., García Quintana, A., Rincón, R., Comas-Rengifo, M.J., Granados Granados, L. y Goy, A. (1982). Memoria de la Hoja nº 279 (Villoslada de Cameros). Mapa Geológico de España Escala 1:50.000 (MAGNA), Segunda Serie, Primera edición. IGME, pp. 36. Depósito legal: M-2938.-1982.
- 40** Carandell, J., Gómez de Llarena, J. (1918). *El glaciario cuaternario en los montes ibéricos*. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica, 22, pp. 62.
- 41** Carpenter, G.W., Stephenson, R.W. (1986). Permeability Testing in the Triaxial Cell. *Geotechnical Testing Journal*, Vol. 9 (1), pp. 3-8.

- 42 Carrier, D. W. (2003). Goodbye, Hazen; Hello, Kozeny-Carman. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*. Vol. 129, Issue 11, pp. 1054-1056. American Society of Civil Engineers. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2003)129:11(1054).
- 43 Chahar, B., Graillet, D., Gaur, S. (2012). Storm-Water Management through Infiltration Trenches. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, Vol. 138(3), pp. 274–281. DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000408.
- 44 Charles, J. A. (2004). Internal erosion in European embankment dams. Working group on Internal Erosion in Embankment Dams. Progress Report. ICOLD.
- 45 Charles, J.A., Tedd, P., Warren, A. (2011). Lessons from historical dam incidents. Environment Agency, Horizon House, Deanery Road, Bristol, BS1 5AH. Project Number: SC080046/R1. ISBN: 978-1-84911-232-1.
- 46 Choi, B. -I., Shin, N. -H., Kim, K. -Y., Kang, C. -K. (2016). Evaluation of seepage quantity of fill dam using 3D FEM analysis. *Japanese Geotechnical Society Special Publication*. Vol. 2, pp. 1703–1707. DOI: 10.3208/jgssp.KOR-08.
- 47 Clarke, B. G., Huges, D.B., Hashemi, S. (2008). Physical characteristics of subglacial tills. *Géotechnique* Vol. 58, No. 1, pp. 67–76. DOI: 10.1680/geot.2008.58.1.67.
- 48 Clarke, B. G. (2011). *Geotechnics of Glacigenics Deposits*. The Geological Society Engineering Group Forum. University of Leeds.
- 49 Constantinescu, J., Constantinescu, D. (2011). Particularity of plasticity characteristics of fine glacial materials (North Chicago area). *Geo-Eco-Marina*: No. 17/2011, pp. 59-65. DOI: 10.5281/zenodo.56897.
- 50 Coudé-Gaussen, G. (1978). Confirmación de la existencia de un glaciarion wuermiense en las montañas del noroeste de Portugal. *C.R. Somm. Soc. Geol. de Francia*, fac. 1, pp. 34-37.
- 51 Craeger, W., Justin, J., Hinds, J. (1947). *Engineering for dams*. Third Printing. John Wiley and Sons, Inc., London. June.
- 52 Custodio, E., Llamas, M.R. (1983). *Hidrología subterránea*. Segunda edición. Tomos I y II.
- 53 Dabbagh, A. A. (1998). Estudio experimental sobre la erosión de suelos mediante chorros de agua a presión. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Dpto. de Ingeniería y Morfología del Terreno.
- 54 Dabbagh A. A., Serrano, A. y Soriano, A. (2002). Soils Erosion by a Continuous Water Jet. *Soils and Foundations*. Vol. 42, nº 5, pp. 1-13. ISSN: 0038-0806.
- 55 Damsgaard, A. (2010). *Notes for Glacial Geology and –Sedimentology*.
- 56 Darcy, H. (1856). *Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon*, Dalmont, Paris, 1856.
- 57 David, J.A., Evans, A., Henrik, R., Hyatt, O. M., Shulmeister, J. (2012). The glacial sedimentology and geomorphological evolution of an outwash head/moraine-dammed lake, South Island, New Zealand. *Sedimentary Geology*. Volumes 284-285, pp. 45-75. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2012.11.005.

- 58 Davies, J. A., (1987). Groundwater control in the design and construction of a deep excavation. In: Hanrahan, E.T., Orr, T.L.L., Widdis, T.F. (Eds.), *Groundwater Effects in Geotechnical Engineering: Proceedings of the Ninth European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering*, Dublin, 31 August to 3 September 1987, pp. 139-144.
- 59 De Celix Caballero, M. R., Sanchez-Albornoz, A. A. (1995). Internal erosion of the Caspe dam. *Research and Development in the Field of Dams. Proceedings of European Symposium*, Crans Montana, pp. 47-58. Swiss National Committee on Large Dams.
- 60 Deere, D.V., Patton F.D. (1971). Slope stability in residual soils. *Proceedings of the Fourth Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering*, San Juan de Puerto Rico, American Society of civil engineers, New York, Vol. 1, pp. 87-170.
- 61 Delgado, F. (2000). Variables que influyen en la eficacia de un filtro granular frente a la erosión interna de bases cohesivas, Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Granada.
- 62 Delgado, F., Escudero, D., Olalla, C. (2016). The importance of permeability in granular filter design and control. *The 8th International Conference on Scour and Erosion*, pp. 979–985. DOI: 10.1201/9781315375045-125.
- 63 Dershowitz, W. S., Einstein H. H. (1988). Characterizing rock joint geometry with joint system models. *Rock Mech. Eng.* Vol. 21(1), pp. 21-51.
- 64 DiBiagio, E., Myrvoll, F., Valstad, T., Hansteen, H. (1982). Field instrumentation, observations and performance evaluations for the Svartevann dam. *International Conference on Large Dams*, 14. Rio de Janeiro. *Transactions*, Vol. 1, pp. 789-826. Also publ. in: Norwegian Geotechnical Institute. Publication, 142.
- 65 Dixon, H. H., Robertson, R. H. S. (1970). Some engineering experiences in tropical soils. *Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology*. Vol. 3, pp. 137-150. DOI: 10.1144/GSL.QJEG.1970.003.03.01.
- 66 Djarwadi, D., Suhendro, B., Hardiyatmo, H. C. (2004). Engineering properties of kaolinitic clay as core of Batutegi dam. *New Developments in Dam Engineering*. Wieland, Ren & Tan (eds.), Taylor & Francis Group, London.
- 67 Djarwadi, D., Suhendro, B., Suryolelono, K. B., Hardiyatmo, H. C. (2016). Investigation on the resistant of tropical residual soils as clay core of rock fill dams against hydraulic fracturing. *Japanese Geotechnical Society, Special Publication*, Vol. 2(49), pp. 1718-1722. DOI: 10.3208/jgssp.INA-01.
- 68 Djarwadi, D., Suryolelono, K. B., Suhendro, B., Hardiyatmo, H. C. (2017a). Height limitation of rock fill dams with tropical residual clay cores against hydraulic fracturing. *Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*, Seoul.
- 69 Djarwadi, D., Suryolelono, K.B., Suhendro, B., Hardiyatmo, H.C. (2017b). Effect of clay core configuration of the rock fill dams against hydraulic fracturing. *Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials*, SCESCM. *Procedia Engineering* 171, pp. 492 – 501. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.01.361.

- 70** Emmer, A., Cochachin, A. (2013). The causes and mechanisms of moraine-dammed lake failures in the Cordillera Blanca, North American Cordillera and Himalaya. *Acta Universitatis Carolinae. Geographica*, 48, No. 2, pp. 5–15.
- 71** Emmer, A., Vilímek, V., Zapata, M.L. (2018). Hazard mitigation of glacial lake outburst floods in the Cordillera Blanca (Peru): the effectiveness of remedial works. *Journal of Flood Risk Management*, 11 (2018), pp. S489–S501. DOI: 10.1111/jfr3.12241.
- 72** Escario, V. (1985). *Síntesis geotécnica de los suelos de Madrid y su alfoz*. Ministerio de transportes, turismo y comunicaciones. Dirección general de infraestructura del transporte.
- 73** Espinace, R. (1984). Influencia del grado de compactación de rellenos arenosos en su deformabilidad bajo acciones estáticas y cíclicas. Ministerio de Fomento. ISBN 84-398-2699-0.
- 74** Esteban, F., Merino, M., Soriano, A., González, J., Sánchez, J., Martínez, J., Corcuera, L. (2018). Análisis de la nueva auscultación de la presa de Yesa como consecuencia de su recrecimiento. *Comité Nacional Español de Grandes Presas. Jornadas Españolas de presas*. León, 26-29 jun, pp. 767-776.
- 75** Evans, H. E. (1962). A note on the average coefficient of permeability for a stratified soil mass. June. *Géotechnique*, Volume 12, Issue 2, pp. 145-146. DOI: 10.1680/geot.1962.12.2.145
- 76** Fannin, J. (2010). Internal stability: geo-hydro-mechanics framework. Presentation to ICOLD European Working Group on Internal Erosion, Granada, Spain, 13 April 2010.
- 77** Fattah, M. Y., Al-Labban, S., Salman, F. A. (2014). Seepage Analysis of a Zoned Earth Dam by Finite Elements. *International Journal of Civil Engineering and Tech*. Vol. 5(8), pp. 128-139.
- 78** Federico, F., Montanaro, A. (2012). Granulometric stability of moraine embankment dam materials. *International Water Power & Dam Construction. Dam Engineering*. February 2012.
- 79** Fell, R., MacGregor, P., Stapledon, D. and Bell, G. (2005). *Geotechnical Engineering of Dams*. Balkema, Leiden ISBN 04 1536 440 x.
- 80** Fell, R. and Fry, J-J. (2007a). Internal Erosion of Dams and their Foundations. Selected and Reviewed Papers from the Workshop on Internal Erosion and Piping of Dams and their Foundations, Aussois, France, 25-27 April 2005. Taylor and Francis, London, 245 pp. ISBN: 978-0-415-43724-0.
- 81** Fell, R. and Fry, J-J. (2007b). The state of the art of assessing the likelihood of internal erosion of embankment dams, water retaining structures and their foundations. In *Internal Erosion of Dams and their Foundations*. Editors R Fell and J-J Fry. Taylor and Francis, London, pp. 1-24.
- 82** Ferley, S. J. J. (2014). An examination of the effects of geological and glacial controls on the engineering properties of till using a domain based approach. University of Birmingham. Thesis.

- 83** Fernandes, F., Gomes de Mendonça, T., Marcus, E., Fernandes, S., Cássia, A., Grossi, W., William, J., Dias, D., Neves, M. (2008). Aprovechamiento hidroeléctrico de Irapé. *Revista de Obras Públicas*. Enero/08. Nº 3.484, pp. 57-80. ISSN 0034-8619, Nº. 3484.
- 84** FLAC Versión 7, Manuals, complete set. Minneapolis, Minnesota, USA.
- 85** Fleming, R. W., Johnson, A. M. (1994). Landslides in Colluvium. Part 2 of Landslides of the Cincinnati, Ohio, Area. Vol 2059-B of U.S. Geological Survey bulletin, pp. 24. United States Government printing office, Washington.
- 86** Forchheimer, P. (1930). *Hydraulic*, 3er. Ed. Teabner, Leipzig, Berlin.
- 87** Foster, M. A. (1999). The probability of failure of embankment dams by internal erosion and piping. PhD Thesis. School of Civil and Environmental Engineering. The University of New South Wales, Sydney.
- 88** French, H. M. (1988). Active layers processes. M.J. Clark (Ed.), *Advances in Periglacial Geomorphology*. Wiley and Sons, Chichester, pp. 151-200.
- 89** French, H. M. (1996). *The periglacial environmet*. Longman, Singapore, pp. 341.
- 90** Fry, J-J., Brun, P., Royet, P. (1994). Internal erosion problems in some old embankment dams in France. *Reservoir Safety and the Environment*. Proceedings of 8th Conference of British Dam Society, Exeter, pp. 23-34. Thomas Telford, London.
- 91** Fry, J-J. (2007). Current practice and new view on granular filter. Intermediate Report of the European Working Group of ICOLD. Freising, Germany, pp. 60-69.
- 92** Fry, J-J., Vogel, A., Royet, P., Courivaud, J-R. (2012). Dam failures by erosion: lessons from the ERINOH data bases. Proc ICSE-6 (6th International Conference on Scour and Erosion) Paris, August 27-31, Societe Hydrotechnique de France, Paris, Paper 290, pp. 274-280.
- 93** Fukushima, S., Ishii, T. (1986). An experimental study of the influence of confining pressure on permeability coefficients of fill dam core material. *Soils and Foundations*, Vol. 26(4), pp. 32-46.
- 94** Galindo, R., Sánchez, J., Olalla, C. (2020a). Sustainable Construction of Earth Dams: Use of Heterogeneous Material from the Dam Site. *Sustainability*, Vol. 12, Issue 23, 9940. DOI: 10.3390/su12239940, www.mdpi.com/journal/sustainability.
- 95** Galindo, R., Serrano, A., Sánchez, J. (2020b). Theoretical basis for evaluating the deformability of rock blocks. *Z Angew Math Mech*. 2020; e201900066. 2020 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. www.zamm-journal.org.
- 96** García Durán, J. (2014a). Depósitos glaciares. Till glaciar. Presentación disponible en www.slideshare.net.
- 97** García Durán, J. (2014b). Relieves periglaciares. El papel del hielo en el suelo y en las rocas. Presentación disponible en www.slideshare.net.

- 98** García, J.M., Martí, C. (2011). Los depósitos glaciares del valle del Aragón Subordán, Pirineo Centro-occidental español. *Revista Cuaternario y Geomorfología*, vol. 25 (1-2), pp. 57-81. Sociedad Española de Geomorfología. ISSN: 0214-174.
- 99** Geikie, A. (1863). On the phenomena of the glacial drift of Scotland. *Trans. Geological Society of Glasgow*, 1, i-viii, pp. 1-190.
- 100** Golledge, N. (2007). Sedimentology, Stratigraphy, and glacier dynamics, western Scottish Highlands. *Quaternary Research*, Volume 68, Issue 3, November 2007, pp. 456-457. DOI: 10.1016/j.yqres.2007.03.003.
- 101** Gómez, A., Pérez, A. (1998). Las huellas glaciares de las montañas españolas. Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, pp. 430. ISBN: 84-8121-669-0.
- 102** González Vallejo, L. I. (2004). *Ingeniería Geológica*. Editorial Prentice Hall, pp. 744. ISBN: 84-205-3104-9.
- 103** Gras, J., Aracil, E., Losañez, M. (2008). Inspección profunda y caracterización de cuerpos de presas de materiales sueltos mediante técnicas geofísicas. VIII Jornadas Españolas de Presas. Córdoba. Comité Nacional Español de Grandes Presas.
- 104** Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 2. Tomo 1. (2003). Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ISBN 84-89567-13-1. Madrid.
- 105** Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 2. Tomo 2 (2015). Criterios para Proyectos de presas y sus obras anejas. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ISBN 84-89567-13-1. Madrid.
- 106** Guidoux C., Faure Y.-H., Beguin R., Ho C.-C. (2010). Contact erosion at the interface between granular filter and various base-soils with tangential flow. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, Vol. 136(5), pp. 655-775.
- 107** Guo, X., Dias, D., Carvajal, C., et al. (2019a). A comparative study of different reliability methods for high dimensional stochastic problems related to earth dam stability analyses. *Engineering Structures*, Vol. 188, pp. 591-602. ISSN 0141-0296. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.03.056.
- 108** Guo, X., Dias, D., Pan, Q. (2019b). Probabilistic stability analysis of an embankment dam considering soil spatial variability. *Computers and Geotechnics*, 113:103093. ISSN 0266-352X. DOI: 10.1016/j.compgeo.2019.103093.
- 109** Hanson, G.J., and Simon, A. (2001). Erodibility of cohesive streambeds in the loess area of the midwestern USA. *Hydrological Processes*, Vol. 15, pp. 23-38.
- 110** Hanson, G.J., Simon, A., and Cook, K.R. (2002). Non-vertical jet testing of cohesive streambank materials, Paper No. 022119, American Society of Agricultural Engineers, Annual International Meeting, Chicago, Illinois, July 28-31, 2002.

- 111** Hanson, G.J. and Cook, K.R. (2004). Apparatus test procedure and analytical methods to measure soil erodibility in-situ. *Applied Engineering in Agriculture*, Vol. 20(4), pp. 455-462.
- 112** Hanson, G.J., and Hunt, S.L. (2006). Lessons learned using laboratory jet method to measure soil erodibility of compacted soils. *Applied Engineering in Agriculture*, Vol. 23, No. 3, pp. 305-312. DOI: 10.13031/2013.22686.
- 113** Harris, S.A. (1982). Identification of permafrost zones using selected periglacial landforms. *Proceeding of the Four Canadian Permafrost Conference*, Ottawa, pp. 49-58.
- 114** Harrison, S., Kargel, J.S., Huggel, C., Reynolds, J., Shugar, D.H., Betts, R.A., Emmer, A., Glasser, N., Haritashya, U.K., Klimeš, J., Reinhardt, L., Schaub, Y., Wiltshire, A., Regmi, D., Vilímek, V. (2018). Climate change and the global pattern of moraine-dammed glacial lake outburst floods. *The Cryosphere*, Vol. 12, pp. 1195-1209. DOI: 10.5194/tc-12-1195-2018.
- 115** Haselsteiner, R., Schuetz, H. G., Osan, C., Somdalen, B. (2009). Lateritic soils for dam foundations and dam cores - Two case studies and their typical properties. *Long Term Behaviour of Dams*, Technical University Graz, Austria.
- 116** Hassan Al, J. (2000). 2D-Flow Analysis Through Zoned Earth Dam Using Finite Element Approach. *Eng. Technol. Journal*. Vol. 28, No. 21, pp. 6316–6324.
- 117** Hatanaka, M., Uchida, A., Takehara, N. (1997). Permeability Characteristics of High-Quality Undisturbed Sands Measured in a Triaxial Cell. *Soils and Foundations*, Vol. 37(3), pp. 129-135.
- 118** Hernández-Pacheco, F., Vidal Box, C. (1934). *El glaciario cuaternario de la Serrota (Avila)*. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Comisión de Investigaciones Geográficas, Geológicas y Prehistóricas. Memoria 1, pp. 59.
- 119** Hernández-Pacheco, F. (1944). *Fisiografía, geología y glaciario cuaternario en las montañas de Reinosa*. Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie Ciencias Naturales, pp. 190.
- 120** Hernández-Pacheco, F. (1959). *La morrena periglacial de Peña Vieja. Picos de Europa (Santander)*. Sociedad Portuguesa de Antropología y Etnología. Vol. Hom. Prof. Mendes Correa, Oporto.
- 121** Hernández-Pacheco, F. (1962). *La pequeña cuenca glaciar de la Peña de Lusa en la Cordillera Cantábrica, Santander*. B.R.S.E.H.N. Madrid.
- 122** Hita, J. L. (2015). *Aplicación de Métodos Estadísticos a la Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas*. Tesis Doctoral. Departamento de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterráneas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. Universidad Politécnica de Madrid.
- 123** Höeg, K., Valstad, T., Kjaemli, B. Johansen, P. M. (1993). Norwegian experience with embankment dams. Maintenance of older dams: accidents, safety assessment and repairs. *Proceedings of European Technical Symposium, Chambéry*, vol 1, pp. 41-61. Comité Français des Grands Barrages.

- 124** Höeg, K., Lövoll, A., Vaskinn, K.A. (2004). Stability and breaching of embankment dams: field tests on 6 m-high dams. *The International Journal on Hydropower & Dams*. Vol. 11, Issue 1, pp. 88-93. ISSN 1352-2523.
- 125** Hoff, T., Nilsen, K. Y. (1985). Erosion and leakage problems on some Norwegian dams. *Transactions of 15th International Congress on Large Dams, Lausanne*, Vol. 4, pp. 573-586.
- 126** Hoffmans, G.J.C.M. (2013). *The influence of laminar flow on piping*. Deltares, Netherlands. ASCE-monograph.
- 127** Hunt, S.L., Hanson, G.J., Temple, D.L., and Tejral, R. (2007). Earthen embankment internal erosion research. In *Dam Safety 2007. Proceedings of the 24th Annual Meeting of the Association of State Dam Safety Officials*, Austin, TX. September 9-12.
- 128** Hurlimann, M., Ledesma, A., Martí, J. (2001). Characterisation of a volcanic residual soil and its implications for large landslide phenomena: application to Tenerife, Canary Islands. *Engineering Geology*, Vol. 59, pp. 115-132.
- 129** ICOLD (1973). *Lessons from dams incidents*, Paris: International Committee on Large Dams. Committee on failures and accidents to large dams.
- 130** ICOLD (1989). Moraine as embankment and foundation material. State of the art. *Bulletin* 69.
- 131** ICOLD (1995). *Dam failures. Statistical Analysis*. *Bulletin* 99.
- 132** ICOLD (2009). Tropical residual soils as dam foundation and fill material. ICOLD Committee on Material for Fills Dams. *Bulletin* 151.
- 133** ICOLD (2015a). Internal Erosion of existing Dams, Levees and Dikes, and their Foundations. *Bulletin* 164. Volume 1: Internal Erosion Processes and Engineering Assessment.
- 134** ICOLD (2015b). Internal Erosion of existing Dams, Levees and Dikes, and their Foundations. *Bulletin* 164. Volume 2: Investigations, Testing, Monitoring and Detection, Remediation and Case Histories.
- 135** ICOLD (2017). Internal Erosion of Existing Dams, Levees and Dikes, and their Foundations. *Bulletin* 164. Volume 1 and Volume 2.
- 136** ICOLD (2018). *Dam Surveillance - Lessons learnt from case histories*. *Bulletin* 180.
- 137** ICOLD (2019). *Selection of Dam Type*. *Bulletin* 183.
- 138** ICOLD (2020). *Challenges and needs for dams in the 21st century*. *Bulletin* 185.
- 139** IGME (1982a). Hoja de Villoslada de Cameros. Hoja nº 279. *Mapa Geológico de España Escala 1:50.000. Segunda Serie (MAGNA)*, Primera edición.
- 140** IGME (1982b). Hoja de Vinuesa. Hoja nº 317. *Mapa Geológico de España Escala 1:50.000. Segunda Serie (MAGNA)*, Primera edición.
- 141** Informe FEMERN (2015), Mar Báltico.

- 142** Jahn, A. (1975). Problems of the periglacial zone. PWN, Polish Scientific Publishers, Warszawa, pp. 223.
- 143** Jamel, A. A. J., Ali, M. I. (2018a). Influence of Cavity Under Hydraulic Structures on Seepage Characteristics. International Journal of Engineering & Technology. Vol. 7, No. 4.20, pp. 461–471. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.20.26244.
- 144** Jamel, A. A. J. (2018b). Investigation and Estimation of Seepage Discharge Through Homogenous Earth Dam with Core by Using SEEP/W Model and Artificial Neural Network. Diyala Journal of Engineering Sciences. Vol. 11, No. 3, pp. 54–61. ISSN 1999-8716. DOI: 10.26367/DJES/VOL.11/NO.3/9.
- 145** Jiménez Salas, J.A., Justo, J.L. (1975). Geotecnia y Cimientos I. Editorial Rueda, ISBN 84-7207-008-5, Madrid.
- 146** Jiménez Salas, J.A., Justo J.L., Serrano A. (1981). Geotecnia y Cimientos II. Editorial Rueda, ISBN 84-7207-021-2, Madrid.
- 147** Jiménez Salas J.A., Justo J.L., Serrano, A. (1980). Geotecnia y Cimientos III. Partes primera y segunda. Editorial Rueda, ISBN 84-7207-017-4, Madrid.
- 148** Johansen, P. M., Eikevik, J. H. (1997). Internal erosion and rehabilitation of Jukia rockfill dams. Transactions of 19th International Congress on Large Dams, Florence, Vol. 2, pp. 245-253.
- 149** Johansson, B., Johansson, S., Nilsson, R. (1996a). Investigations and repair of the embankment dam at Porjus power station. Repair and Upgrading of Dams. Proceedings of European Symposium, Stockholm, pp. 218-227. Royal Institute of Technology, Stockholm.
- 150** Johansson, S. (1996b). Seepage monitoring in embankment dams by temperature and resistivity measurements. Repair and Upgrading of Dams, Proceedings of Symposium, Stockholm, June 1996, pp. 288-297.
- 151** Johansson, S. (1997). Seepage Monitoring in Embankment Dams. Division of Hydraulic Engineering. Department of Civil and Environmental Engineering. Royal Institute of Technology. S-100 44 Stockholm, Sweden. Doctoral Thesis.
- 152** Justo, J. L. (1988). The failure of the impervious facing of Martin Gonzalo rockfill dam. Transactions of 16th International Congress on Large Dams, San Francisco, Vol. 5, pp 252-262.
- 153** Kanchana, H., Prasanna, H. (2015). Adequacy of Seepage Analysis in Core Section of the Earthen Dam with Different Mix Proportions. Aquatic Procedia. Vol. 4, pp. 868–875. International Conference on Water Resources, Coastal and Ocean Engineering. DOI: 10.1016/j.aqpro.2015.02.109.
- 154** Keizer, R., Rice, J., Jaeger, R. (2016). An Empirical Model for Estimating Internal Erosion Critical Gradients for Inclined Exit Face Conditions. Proceedings of the USSD Annual Conference, pp. 909–926.

- 155** Kelso, A. E. (1935). The Construction of Silvan Dam, Melbourne Water Supply. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Vol. 239, pp. 403-446. Paper No. 4824.
- 156** Kjaemslis, B., Torblaa, I. (1968). Leakage through horizontal cracks in the core of Hyttejuvet dam. Norwegian Geotechnical Institute publication No. 80, pp. 39-47.
- 157** Kjellberg, R., Norstedt, U., Fagerstrom, H. (1985). Leakage in and reconstruction of the Juktan earth and rockfill dams. Transactions of 15th International Congress on Large Dams, Lausanne, Vol. 4, pp. 553-572.
- 158** Knight, D. J. (1986). Geotechnical properties and behaviour of the Monasavu halloysite clay, Fiji. The Mineralogical Society. Clay Minerals, Vol. 21, pp. 311-332.
- 159** Kompetanse, A.S. (2005). Stability and breaching of embankment dams. Report on sub-project 2: Stability of shell and downstream toe during large through-flow. Publication 186-2005, Oslo. ISBN 82-436-0521-5.
- 160** Krothe, N.C, Kempton, J.P (1988). Region 14, Central Glaciated Plains. Hydrogeology. Geological Society of America, Inc. DOI: 10.1130/DNAG-GNA-O2.129.
- 161** Kuusiniemi, R. (1991). Internal erosion of the Uljua earth dam. Transactions of 17th International Congress on Large Dams, Vienna, Vol. 5, pp. 257-262.
- 162** Kuusiniemi, R., Pöllä, J., Rathmayer, H. (1992). Internal erosion at the Uljua earth dam. Water Power and Dam Construction, March 1992. pp. 26-30.
- 163** Kuusiniemi, R., Loukola, E. (1996). Repairing works of earth dams owned by the state in Finland. Repair and Upgrading of Dams. Proceedings of European Symposium, Stockholm, pp. 195-206. Royal Institute of Technology, Stockholm.
- 164** Lacy, M., Ramos, M., Gil, A., Franco, O., Herrera, A., Avilés, M., Dominguez, A., Chica, A. (2017). Monitoring of vertical deformations by means high-precision geodetic levelling. Test case: The Arenoso dam (South of Spain). Journal of Applied Geodesy, Vol. 11(1), pp. 31-41.
- 165** Lai, K. W. (2011). Geotechnical properties of colluvial and alluvial deposits in Hong Kong. The 5th Cross-strait conference on Structural and geotechnical engineering (SGE-5). Hong Kong, pp. 735-744.
- 166** Lambe, T.W., Whitman, R.V. (2002). Mecánica de suelos. Editorial Limusa. Grupo Noriega. ISBN: 9789681818944.
- 167** Laplace (1799). Mécanique céleste. III.
- 168** Larrea, O., Arias, N. (2002). Presa Salve Faccha. Aspectos constructivos especiales y control del llenado del embalse. EMAAP.
- 169** Larsen, E., Ward, B. (1992). Sedimentology and stratigraphy of two glacial-deglacial sequences at Skorgenes, western Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift, Vol. 72, pp. 357-368. Oslo. ISSN 0029-196X.
- 170** Lattin, M. (2013). California Glacial Till and the Glaciated Valley Landsystem: Engineering Classification and Properties. Master's Theses. 4392. San Jose State University. DOI: 10.31979/etd.npfw-e78s.

- 171** Lim, S. S. (2006). Experimental investigation of erosion in variably saturated clay soils. Thesis, School of Civil and Environmental Engineering. University of New South Wales, Australia, pp. 324.
- 172** List, F., Strobl, T. (1991). Changing of tightness in the grout curtain and core of the Sylvenstein dam by ageing. Transactions of 17th International Congress on Large Dams, Vienna, Vol. 2, pp. 1295-1309.
- 173** Liu, M., Chen, N., Zhang, Y., Deng, M. (2020). Glacial Lake Inventory and Lake Outburst Flood/Debris Flow Hazard Assessment after the Gorkha Earthquake in the Bhote Koshi Basin. Water 2020, 12, 464; www.mdpi.com/journal/water. DOI:10.3390/w12020464.
- 174** Lizcano, A., Herrera, M. C., Santamarina, J. C. (2006). Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 6 (2), pp. 167-197.
- 175** Locke, M.R., Delgado, F., Indraratna, B. (1999). Métodos Numéricos en el Análisis de Filtros Granulares. VI Jornadas Españolas de Grandes Presas, Málaga. Comité Nacional Español de Grandes Presas, pp. 137-150.
- 176** Locke, M.R., Indraratna, B. (2000). Erosion and Filtration of Cohesive Soils. Filters and Drainage in Geotechnical and Environmental Engineering. Geofilters 2000. Proceedings. Rotterdam: Balkema, pp. 175-182. ISBN: 90 5809 146 5.
- 177** Locke, M.R. (2001). Analytical and Laboratory Modelling of Granular Filters for Embankment Dams. Wollongong, NSW, Australia. University of Wollongong, Faculty of Civil Engineering (Doctoral Thesis).
- 178** Lotze, F. (1962). Glaciaciones del Pleistoceno en la parte oriental de la Cordillera Cantábrica (España). Academia de Ciencias y Literatura. Wiesbaden.
- 179** Loukola, E., Slunga, E. (1982). Observations on the seepage control through and under dams made of glacial till. Transactions of 14th International Congress on Large Dams, Rio de Janeiro, Vol. 1, pp. 293-304.
- 180** Luc, S., Lomin, F., Poullaina, P., Salla, Y., Marota, D. (2015). Internal erosion in granular media: direct numerical simulations and energy interpretation. Hydrological Processes. Wiley, Vol. 29 (9), pp. 2149-2163.
- 181** Lúquez, R., Pascual, V., Soriano, A., Soriano, A., Sánchez, J. (2018). Resumen de condicionantes geológico-geotécnicos durante la construcción de la presa de Enciso. Comité Nacional Español de Grandes Presas. Jornadas Españolas de presas. León, 26-29 jun, pp. 957-966.
- 182** Lupini, J.F., Skinner, A.E., Vaughan, P.R. (1981). The drained residual strength of cohesive soils. Géotechnique, Vol. 31(2): pp. 181-213.
- 183** Malekpour, A., Farsadizadeh, D., Hosseinzadeh Dalir, A., Sadrekarimi, J. (2012). Effect of horizontal drain size on the stability of an embankment dam in steady and transient seepage conditions. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. Vol. 36, pp. 139–152. DOI: 10.3906/muh-1102-9.

- 184** Mancebo, J.A., Sanz, E., Menéndez-Pidal, I. (2012). Water seepage beneath dams on soluble evaporite deposits: a laboratory and field study (Caspe Dam, Spain). *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*. Volume 71, Issue 2, pp. 201-213. DOI: 10.1007/s10064-011-0379-2.
- 185** Marques, P.L., Wunder, E., Martins, A., Garcez, J., Cósso, A. (2009). Irapé power plant – Design and construction measures required by sulphide rich rockmass. 23rd Congress of the International Commission on Large Dams, Brasilia, Brazil. Q.88 – R.38.
- 186** Marti, J., Cundall, P. (1982). Mixed discretization procedure for accurate modelling of plastic collapse. *International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics*. Vol. 6(1), pp.129 - 139. DOI: 10.1002/nag.1610060109.
- 187** Martin, L., Claridge, F. (2011). Case history - geotechnical design of a tailings storage facility in Bolivia. 14th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.
- 188** Martínez de Pisón, E., Alonso, F. (1992). Algunas reflexiones sobre el glaciario en las montañas españolas. *Cuadernos de Sección. Historia*, nº 20, pp. 109-121, ISSN 1136-6834.
- 189** Matsuo, S., Hanmachi, S., Akai, K. (1953). A field determination of permeability. 3rd International Conference on Soil Mechanics & Geotechnical Engineering. Zurich. Vol. 1, pp. 268-271.
- 190** Matyas, E.L. (1967). Air and water permeability of compacted soils. *Permeability and capillary of soils, ASTM STP 417 American Society Testing and Materials*, pp. 160-175.
- 191** McCook, D. (1991). Measurement and estimation of permeability of soils for animal waste storage facility design. Technical note nº 717. South National Technical Center. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture.
- 192** Mergili, M., Emmer, A., Juřicová, A., Cochachin, A., Fischer, J.-T., Huggel, C., Pudasaini, S.P. (2018). How well can we simulate complex hydro-geomorphic process chains? The 2012 multi-lake outburst flood in the Santa Cruz Valley (Cordillera Blanca, Perú). *Earth Surface Processes and Landforms* 43 (7), pp. 1373-1389. DOI: 10.1002/esp.4318.
- 193** Metropolis, N., Ulam, S. (1949). The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 44, No. 247, pp. 335-341 (Sep., 1949). Taylor & Francis, Ltd.
- 194** Mitchell, J. K. and Younger, J.S. (1967). Abnormalities in hydraulic flow through fine-grained soils, *Permeability and Capillarity of Soils, STP 417, ASTM*, pp. 106- 139.
- 195** Mitchell, J. K. and Soga, K. (2005). *Fundamentals of Soil Behavior*. John Wiley & Sons. 3rd ed., pp. 592. ISBN: 978-0-471-46302-3.
- 196** Moore, W. L. and Masch, F.D. Jr. (1962). Experiments on the scour resistance of cohesive sediments. *Journal of Geophysical Research*, Vol. 67, No. 4, April 1962, pp. 1437-1449. DOI: 10.1029/JZ067i004p01437.

- 197** Moreno, J. A. (2013). Ajuste a los parámetros de resistencia de depósitos de coluviones mediante correlaciones entre ensayos de laboratorio, exploración geotécnica y retrocálculo. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Facultad de Ingeniería Civil. Bogotá D.C.
- 198** Mori, Y., Shimokawa, H., Uchita, Y., Nakano, Y. (2000). Analysis of a zoned rockfill dam with center core during construction and first filling. Twentieth Congress on large dams. Beijing. Question 78. Volume III, pp.1309-1336.
- 199** Mouyeaux, A., Carvajal, C., Bressolette, P., Peyras, L., Breul, P. (2019). Probabilistic analysis of pore water pressures of an earth dam using a random finite element approach based on field data. *Engineering Geology*, 259:105190. DOI: 10.1016/j.enggeo.2019.105190.
- 200** Mugnier, C. (1969). El Karst de la región de Asón y su evolución morfológica. Cuadernos de Espeleología, nº 4. Santander.
- 201** Murray, E.J. (2003). Procedure for the Determination of the Permeability of Clayey Soils in a Triaxial Cell Using the Accelerated Permeability Test, Technical Report P1-398/TR/1.
- 202** Neupane, R., Chen, H., Cao, C. (2019). Review of moraine dam failure mechanism. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, Vol. 10, No. 1, pp. 1948-1966, DOI:10.1080/19475705.2019.1652210.
- 203** Nilsson, A., Norstedt, U. (1991). Evaluation of ageing processes in two Swedish dams. *Transactions of 17th International Congress on Large Dams, Vienna*, Vol. 2, pp. 23-47.
- 204** Nilsson, A., Ekström, I., Söder, C. (1999). Sinkholes in Swedish embankment dams. *Elforsk Report 99:34*. English summary.
- 205** Nilsson, A., Ekström, I. (2004). Raising of the Ajaure embankment dam by extending the moraine core with a geomembrane. Long-term benefits and performance of dams. Thomas Telford, London.
- 206** Norstedt, U., Nilsson, A. (1997). Internal erosion and ageing in some of the Swedish earth and rockfill dams. *Transactions of 19th International Congress on Large Dams, Florence*, Vol. 2, Q73m R20, pp. 307-319.
- 207** Obermaier, H. (1914). Estudio de los glaciares de los Picos de Europa. Madrid, Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica nº 9, pp. 41.
- 208** Olalla, C., Sopena, L. (1991). Ensayos de campo. Monografía nº 5. Máster de Ingeniería Geológica. Departamento de Geodinámica. Universidad Complutense de Madrid.
- 209** Olalla, C., Cuellar, V. (2001). Failure mechanism of the Aznalcóllar Dam, Seville, Spain. *Géotechnique*, Vol. 51, No. 5, pp. 399-406. DOI: 10.1680/geot.2001.51.5.399
- 210** Oliveira Lemos, F., Machado do Vale, J. (1997). Culverts buried in earthfill dams; some cases and problems. *Transactions of 19th International Congress on Large Dams, Florence*, Vol. 2, pp. 421-429.
- 211** Pedraza, J. (1996). Geomorfología, Principios, Métodos y Aplicaciones. Editorial Rueda, S.L., Madrid. ISBN: 84-7207-087-5.

- 212** Peltier, L. (1950). The geographical cycle in periglacial regions. *Ann. Assoc. Amer. Geog.*, Vol. 4, pp. 214-236.
- 213** Peng, S., Rice, J.D. (2020). Inverse analysis of laboratory data and observations for evaluation of backward erosion piping process. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*. DOI: 10.1016/j.jrmge.2020.05.007.
- 214** Philippe, P., Beguin, R. and Faure, Y. H. (2013). Erosion in Geomechanics Applied to Dams and Levees. Chapter 2: Contact Erosion, pp. 101-191. Editors Bonelli, S. and Nicot, F. John Wiley & Sons, Inc. ISBN:9781848214095. DOI: 10.1002/9781118577165.
- 215** Phoon, K., Ching, J. (2015). Risk and Reliability in Geotechnical Engineering. CRC Press, Taylor & Francis Group, pp.624. ISBN: 978-1-48-222721-5.
- 216** Pickens, G. A. (1980). Alternative compaction specifications for non-uniform fill materials. *Proceedings of the Third Australia-New Zealand Conference on Geomechanics*, Wellington, pp. 1.231-1.235.
- 217** Pöllä, J., Rathmayer, H. (2015). Grouting of the Uljua Dam in Finland. *Grouting in the ground*. Institution of Civil Engineers.
- 218** Quintero Amador, I., Mansilla Izquierdo, H., Zapardiel Palenzuela, J.M., Granados Granados, L., Fernández Gimenez, E. y Blázquez Gómez, M. (1988). Memoria de la Hoja nº 317 (Vinuesa). Mapa Geológico de España Escala 1:50.000 (MAGNA), Segunda Serie, Primera edición. IGME, pp. 36. Depósito legal: M-9.805.-1988. ISSN: 232-86-010-2.
- 219** Radchenko, V., Belkova, I. and Rumyantsev, O. (2012). The Russian practice of earth dam seepage strength. *Proc ICSE-6 (6th International Conference on Scour and Erosion)* Paris, August 27-31, Societe Hydrotechnique de France, Paris, Paper 281, pp. 577-584.
- 220** Rahardjo, H., Aung, K., Leong, C., Rezaur, R. (2004). Characteristics of residual soils in Singapore as formed by weathering. *Journal of Engineering Geology*, Vol. 73(1-2), pp. 157-169.
- 221** Rathmayer, H., Pöllä, J. (1998). Finnish dam safety code prohibited collapse of the Uljua earth dam. *Dam Safety* (ed L Berga). *Proceedings of International Symposium on New Trends and Guidelines on Dam Safety*, Barcelona, Vol. 2, pp. 903-910. Balkema, Rotterdam.
- 222** Ravaska, O. (1997). Piping susceptibility of glacial till. *Transactions of 19th International Congress on Large Dams*, May, Florence, Vol. 2, Q73, R30, pp. 455-471.
- 223** Reading, A.J. (1991). Stability of tropical residual soils from Dominica, West Indies. *Engineering Geology*, Vol. 31, pp. 27-44. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.
- 224** Regazzoni, P. L., Marot, D., Courivaud, J. R., Hanson, G., and Wahl, T. (2008). Soils Erodibility: A Comparison between the Jet Erosion Test and the Hole Erosion Test. *Inaugural International Conference of the Engineering Mechanics Institute*, Minneapolis, MN. May., 18-21, 2008.

- 225** Rigo, M.L., Pinheiro, R.J.B., Bressani, L.A., Bica, A.V.D., Da Silveria, R.M., (2006). The residual shear strength of tropical soils. *Canadian Geotechnical Journal*. Vol. 43, pp. 443-447.
- 226** Robert, L. M., De Lama, V., Stone, B. D. (1992). The stratigraphy and hydraulic properties of tills in southern New England. U.S. Geological Survey. Open-File Report, 91-481. DOI: 10.3133/ofr91481.
- 227** Rodríguez Ortiz, J.M. (2000a). Propiedades geotécnicas de los suelos de Madrid. *Revista de Obra Públicas*. Nº 3405, pp. 59-84.
- 228** Rodríguez Ortiz, J.M. (2000b). Procedimientos de diseño geotécnico y parámetros a tener en cuenta en los Proyectos de las obras de soterramiento de la M-30 y otros Proyectos del ayuntamiento de Madrid, pp. 13.
- 229** Romero, F., Bobis, A., García, J., Cruz, D. (2007). La presa del Arenoso. *Revista de Obras Públicas*. Nº 3474, pp. 149-160.
- 230** Rönqvist, H. (2008). Possible indicators of internal erosion prone dams comprising broadly graded materials. Ensuring reservoir safety into the future. Thomas Telford, London.
- 231** Rönqvist, H. (2010). Predicting Surfacing Internal Erosion in Moraine Core Dams, KTH. TRITA-LWR Lic Thesis 2050. July 2010. Department of Land and Water Resources Engineering. Royal Institute of Technology (KTH). SE-100 44 STOCKHOLM, Sweden. ISSN 1650-8629. ISRN KTH/LWR/LIC 2050-SE. ISBN 978-91-7415-699-7.
- 232** Sáenz García, C. (1935). Restos glaciares de Castro Valnera. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, t. 25, Madrid, pp. 236-237.
- 233** Sáenz Ridruejo, C., Arenillas, M., Barbazán, J.M., Pozo, E., Calvo, J.A. (1979). La morfología glaciar de la Sierra de Cebollera. I Reunión Regional sobre la Geología de la Cuenca del Duero, pp. 589-604..
- 234** Samsiöe, A.F. (1931). Influence of pipe wells on the movement of groundwater. *Journal of Applied Mathematics and Mechanics*, Vol. 11, pp. 124-135.
- 235** Sánchez, J., Galindo, R., Olalla, C., Escudero, D. (2018a). Caracterización de la permeabilidad de materiales heterogéneos para su empleo en la construcción de núcleos de presas de materiales sueltos. Comité Nacional Español de Grandes Presas. Jornadas Españolas de presas. León, 26-29 jun, pp. 1145-1153.
- 236** Sánchez, J., Galindo, R., Olalla, C. (2018b). Construcción de núcleos de presas de materiales sueltos con materiales heterogéneos. Comité Nacional Español de Grandes Presas. Jornadas Españolas de presas. León, 26-29 jun, pp. 1155-1164.
- 237** Sánchez, J., Galindo, R., Olalla, C. (2018c). Estudio de sensibilidad de caudales filtrados a través de núcleos zonificados de presas de materiales sueltos. Comité Nacional Español de Grandes Presas. Jornadas Españolas de presas. León, 26-29 jun, pp. 1165-1174.

- 238** Sánchez, J., Galindo, R., Arévalo, C., Menéndez-Pidal, I., Kazanskaya, L., Smirnova, O. (2020). Optimized Design of Earth Dams: Analysis of Zoning and Heterogeneous Material in Its Core. *Sustainability*, Vol. 12, Issue 16, 6667. DOI: 10.3390/su12166667.
- 239** Sanz, P., Sanz, E., Menéndez-Pidal, I. y Galindo, R. (2017). Los movimientos en masa asociados a los depósitos morrénicos y áreas de cumbres de la Sierra de Urbión (Cordillera Ibérica). IX Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables.
- 240** Sattar, A., Goswami, A., Kulkarni, A.V., Emmer, A. (2020). Lake Evolution, Hydrodynamic Outburst Flood Modeling and Sensitivity Analysis in the Central Himalaya: A Case Study. *Water*, Vol. 12, No. 237; www.mdpi.com/journal/water. DOI: 10.3390/w12010237.
- 241** Savage, N. Z, Morrissey, M. M., Baum, R. L. (2000). Geotechnical Properties for Landslide-Prone Seattle Area Glacial Deposits. U.S. Geological Survey. Denver Federal Center. Open-File Report 00-228.
- 242** Schmertmann, J.H. (2000). The non-filter factor of safety against piping through sands. ASCE Geotechnical Special Publication No. 111, Judgment and innovation. Edited by F. Silva and E. Kavazanjian, ASCE, Reston. DOI: 10.1061/9780784405376.006.
- 243** Schmidt-Thome, P. (1978). Nuevos testigos de una glaciación wuermiense extensa y de altura muy baja en el Noroeste de la Península Ibérica (Orense, España y Miño tras los Montes de Portugal). Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, 27. (Homenaje a Parga Pondal), pp. 219-243.
- 244** Schmitz, H. (1969). Estudios Morfológicos Glaciares en las Montañas del Noroeste de España (Galicia, León). Instituto Geográfico de la Universidad de Colonia. Colonia, Vol. 23, pp. 1-157.
- 245** Sellmeijer, J.B., López De La Cruz, J., Van Beek, V.M., Knoeff, J.G. (2012). Fine tuning of the backward erosion piping model through small scale, medium scale and IJkdijk experiments. *European Journal of Environmental and Civil Engineering*. Vol. 15:8, pp. 1139-1154.
- 246** Sezer, A., Göktepe, A.B., Altun, S. (2009). Estimation of the permeability of granular soils using neuro-fuzzy system. *AAAI Workshops Proceedings*.
- 247** Sherard, J.L., Dunnigan, L.P., Decker, R.S. and Steele, E.F. (1976). Pinhole test for identifying dispersive soils. *Journal of the Geotech. Eng. Div., ASCE*, Vol. 102, N° GT1, pp. 69-84.
- 248** Sherard, J.L. (1986). Hydraulic Fracturing in Embankment Dams. *Journal of the Geotechnical Division*, Vol. 112, No. GT10, October 1986, pp. 905-927.
- 249** Sherard, J.L. and Dunnigan, L.P. (1989). Critical filters for impervious soils. *J. Geotech. Eng. ASCE*, Vol.115, No.7, pp. 927-947.
- 250** Shijin, W., Dahe, Q., Cunde, X. (2015). Moraine-dammed lake distribution and outburst flood risk in the Chinese Himalaya. *Journal of Glaciology*, Vol. 61, No. 225. DOI: 10.3189/2015JoG14J097.

- 251** Shrestha, B. B., Nakagawa, H., Kawaike, K., Baba, Y., Zhang, H. (2010). Glacial Lake Outburst due to Moraine Dam Failure by Seepage and Overtopping with Impact of Climate Change. *Annals of Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ.*, No. 53 B.
- 252** Sills, G.L. and Vroman, N (2007). A review of Corps of Engineers levee seepage practices in the United States. In *Internal Erosion of Dams and their Foundations*. Editors R. Fell and J.-J. Fry, Taylor Francis, pp. 209-218.
- 253** Silva, I., Lindblom, J., Viklander, P., Laue, J. (2017). Assessment of internal erosion in the glacial till core of a Swedish dam. Presented at the 85th Annual Meeting of International Commission on Large Dams (ICOLD 2017), Prague, Czech Republic, July 3–7, 2017. Retrieved from <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-65289>.
- 254** Silva, I., Viklander, P., Laue, J. (2018). Effects of Void Ratio and Hydraulic Gradient on Permeability and Suffusion of Glacial Till Cores. In *Internal Erosion in Earthdams, Dikes and Levees: Proceedings of EWG-IE 26th Annual Meeting 2018* (pp. 98–109). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-99423-9_10.
- 255** Silva, I. (2019). Suffusion of Glacial Till Dam Cores: An Experimental Investigation. (Licentiate dissertation). Luleå. Retrieved from <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-71964>.
- 256** Slichter, C. (1905). Field measurements of the rate of movement of underground waters. Water supply and irrigation. Paper No. 140, pp. 122, 15 pis. U.S. Geological Survey. National Resource Committee Low Dams.
- 257** Sóbol, I.M. (1976). Método de Montecarlo. Lecciones populares de matemáticas. Editorial MIR, Moscú. Traducción al español por Carlos Vega.
- 258** Song, J. J., Lee, C. I. (2001). Estimation of joint length distribution using window sampling. *Int. Journal Rock Mech. Min. Sci.* Vol. 38(4), pp. 519-528.
- 259** Soriano, A. (1993). El Comportamiento de las Presas de Materiales Suelos y su Auscultación. Simposium sobre Geotecnia de presas de materiales sueltos. Zaragoza. Octubre-93.
- 260** Soriano, A. (2016). Erosión interna del suelo. 10º Simposio Nacional de Ingeniería Geotécnica. Reconocimiento, tratamiento y mejora del terreno. 5^{as} Jornadas Luso-Españolas de Geotecnia. Desafíos para la Geotecnia en España y Portugal. Vol I, pp. 45-65, 19-21 de octubre. La Coruña (España).
- 261** Sowers G. F. (1981). Características de los Suelos Residuales. IV Conferencia Regional de Geotecnia. Barranquilla, Colombia.
- 262** Sowers, G. F. (1985). Residual soils in the United States. Sampling and testing of residual soils. A review of international practice. Hong Kong.
- 263** Stephenson, D. A., Fleming, A. H., Mickelson, D. M. (1988). (Hydrogeology of) Glacial Deposits, in Back, W., Rosensheim, J.S., and Seaber, P.R., (Eds.), *Hydrogeology: Boulder, Colorado, Geological Society of America, The Geology of North America*, V. O-2, pp. 301-314.

- 264** Suárez, J. (2009). Deslizamientos - Análisis geotécnico. Volumen 1. Capítulo 10, pp. 389-438, suelos residuales. Editorial Universidad Industrial de Santander.
- 265** Sudret, B., Der Kiureghian, A. (2000). Stochastic finite element methods and reliability: a state-of-the-art report. Berkeley, CA: Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley. Report No. UCB/SEMM-2000/08.
- 266** Sutinen, R. (1992). Glacial deposits, their electrical properties and surveying by image interpretation and ground penetrating radar. Geological Survey of Finland, Bulletin 359, pp. 123.
- 267** Tarbuck, E. J., Lutgens, F. K. (1999). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología Física. Pearson Prentice Hall, pp. 736. ISBN: 84-205-4400-0.
- 268** Tedd, P., Carter, I.C., Watts, K.S., Charles, J.A. (2011). Investigating hydraulic fracture at a puddle clay core dam. Institution of Civil Engineers. Dams and Reservoirs, Vol. 21, Issue (3), pp. 123–135.
- 269** Terry, R. (2002). Subsurface investigations of several glacial successions related to engineering construction. Proceedings of the Indiana Academy of Science, Vol. 1, pp. 9-20.
- 270** Terzaghi, K. (1945). Mecánica teórica de los suelos. Traducido de la edición en inglés, con correcciones y agregados del autor, por: Roberto E. Fontan. Acme Agency, Buenos Aires, Argentina, pp. 512.
- 271** Terzaghi, K. and Peck, R.B. (1948). Soil Mechanics in Engineering Practice. First edition, Wiley International, New York.
- 272** Terzaghi, K. (1958). Design and performance of the Sasumua dam. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Harvard soil mechanics series, No. 55, Volume 9, Issue 4, pp. 369-394.
- 273** Torblaa, I., Rikartsen, C. (1997). Songa, sudden variations of the leakage in a 35 years old rockfill dam. In: Proceedings 19th ICOLD Congress, Florence, Q73, pp. 255–267.
- 274** Townsend, F. C. (1985). Geotechnical characteristics of residual soils. Journal of the geotechnical engineering division, ASCE, Vol. 2, pp. 591-597.
- 275** Tricart, J. (1968). Periglacial landscapes. En R.W. Fairbridge (Ed.), Encyclopedia of Geomorphology. Reinhold, New York, pp. 829-833.
- 276** Ullah, A., Kassim, A., Alam, I., Junaid, M., Ahmad, I. S. (2019). Efficiency analysis of seepage of Baz Ali small dam, Kurram Agency using clay blanket and cut-off wall with sand filter. Bulletin of the Geological Society of Malaysia. Vol. 67, pp. 113–118. DOI: 10.7186/bgsm67201914.
- 277** UNE 103105:93. (1993). Determinación de la densidad mínima de una arena. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
- 278** UNE 103106:93. (1993). Determinación de la densidad máxima de una arena. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

- 279** UNE 103401:98. (1998). Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
- 280** Uriel, S. (1980). Presas de materiales sueltos. Geotecnia y cimientos III. Cap. 18.1. Editorial Rueda, Madrid.
- 281** Uriel, S. (1993). Criterios de fracturación hidráulica en núcleos de presas de materiales sueltos. Simposium sobre Geotecnia de presas de materiales sueltos. Zaragoza. Octubre 1993.
- 282** U.S. Army. (1972). Navdocks DM-7. Department of the navy bureau of yards and docks.
- 283** USACE (2005). Engineering Technical Letter ETL 1110-2-569. Engineering Design - Design guidance for levee under-seepage. US Army Corps of Engineers.
- 284** USCOLD (1975). Lessons from dams incidents, USA. New York: American Society of Civil Engineers and U.S Committee on Large Dams. Committee on failures and accidents to large dams.
- 285** Vallarino, E. (1998). Tratado Básico de Presas. Vol. 1 y 2, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ISBN 84-380-0145-9, Madrid.
- 286** Van Beek, V., Bezuijen, A., Sellmeijer, H. (2013). Erosion in Geomechanics Applied to Dams and Levees. Chapter 3: Backward Erosion Piping, pp. 193-269. Editors Bonelli, S. and Nicot, F. John Wiley & Sons, Inc. ISBN:9781848214095. DOI: 10.1002/9781118577165.
- 287** Vargas, M. (1953). Some Engineering Properties of Residual Clay Soils Occurring in Brazil. Proceedings of the 3rd International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp. 67-71. Switzerland.
- 288** Vásquez, A. (2012). Suelos de fundación de la ciudad de Punta Arenas. Tesis magíster en ciencias, mención ingeniería geotécnica. Santiago, Universidad de Chile, pp. 136.
- 289** Vásquez, A., Le Roux J.P., Foncea, C. (2013). Geotechnical characteristics of glacial soil deposits at Punta Arenas in Chilean Patagonia. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013, pp. 3145-3148.
- 290** Vidal, M. (1962). Estudio acerca de la permeabilidad del terreno. Boletín N° 15 de Informaciones y Estudios, anterior Servicio Geológico de Obras Públicas, Ministerio del Ambiente, pp. 66.
- 291** Vidal, J. R., Fernández, D. (2006). Glaciarismo pleistoceno en el NW de la península ibérica (Galicia, España-norte de Portugal). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Vol. 13.3, pp. 270-277. ISSN: 1132-9157.
- 292** Villarraga, M. R. (1996). Dynamic behaviour of the soils forming the Piedras Blancas dam. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering. Acapulco, Mexico. Paper No. 585.

- 293** Wahl, T.L., Regazzoni, P.-L., and Erdogan, Z. (2008a). Determining Erosion Indices of Cohesive Soils with the Hole Erosion Test and Jet Erosion Test, Dam Safety Office Report DSO-08-05, U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Reclamation, Denver, CO.
- 294** Wahl, T.L., and Erdogan, Z. (2008b). Erosion indices of soils used in ARS piping breach tests. U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Reclamation, Hydraulic Laboratory Report HL-2008-04, pp. 142.
- 295** Wahl, T.L. (2010). A comparison of the hole erosion test and jet erosion test. Joint Federal Integracy Conference on Sedimentation an Hydrologic Modeling. June 27 - July 1. Las Vegas, Nevada.
- 296** Wan, C.F. and Fell, R. (2004a). Laboratory tests on the rate of piping erosion of soils in embankment dams. Geotechnical Testing Journal, Vol. 27, No. 3, pp. 295-303.
- 297** Wan, C.F., and Fell, R. (2004b). Investigation of rate of erosion of soils in embankment dams. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 130, No. 4, pp. 373-380.
- 298** Washburn, A.L. (1979). Geocryology: a survey of periglacial processes and environments. Edward Arnold, London, pp. 406.
- 299** Web ACUAES, <https://www.acuaes.com>.
- 300** Web CEDEX, <http://www.cedex.es>.
- 301** Web Civildocs, <http://civildocs.blogspot.com/2010>.
- 302** Web Civildocs, <http://civildocs.blogspot.com/2011>.
- 303** Web CIVILGEEKS, <https://civilgeeks.com>.
- 304** Web Drumlin Area Land Trust, <http://www.drumlinarealandtrust.com>
- 305** Web Entrecumbres, <https://www.entrecumbres.com>.
- 306** Web Geography-site, <http://geography-site.co.uk>.
- 307** Web Geophysics, <http://www.geophysics.ou.edu>
- 308** Web ICOLD, <https://www.icold-cigb.org>.
- 309** Web Ingeniería Civil Tips, <http://ingenieriaciviltips.blogspot.com/2011/05/depositos-glaciares-suelos.html>
- 310** Web Morrenasgla, <http://morrenasgla.blogspot.com.es>.
- 311** Web Pinterest, <https://www.pinterest.es/pin/385480049328806865/>.
- 312** Web Pirineos3000, <http://www.pirineos3000.com>.
- 313** Web The City College of New York, <http://www.sci.ccny.cuny.edu>.
- 314** Web Wikiwand, <http://www.wikiwand.com/es/Drumlin>.
- 315** Wesley, L. D. (1973). Some basic engineering properties of halloysite and allophane clays in Java, Indonesia. Geotechnique. Vol. 23 (4): pp. 471–494.

- 316** Wesley, L. D. (1974). Tjipanundjang dam in west Java, Indonesia. *Journal of the Geotechnical Engineering Division. American Society of Civil Engineers*. Vol. 100, Issue 5, pp. 503-522.
- 317** Wesley, L. D., Irfan, T. Y. (1997). Classification of residual soils. *Mechanics of residual soils*. Blight G. E. editor, pp. 17-40.
- 318** Wesley, L. D. (2009). Behaviour and geotechnical properties of residual soils and allophane clays. *Obras y Proyectos*, Vol. 6, pp. 5-10.
- 319** Wesley, L. D. (2010). *Geotechnical Engineering in Residual soils*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- 320** Westoby, M. (2014). Research Summary: Challenges Associated With Modelling Outburst Floods From Moraine-Dammed Glacial Lakes. *Lake Scientist*. The online source for lake science and technology. <http://www.lakescientist.com>.
- 321** Wilkins, M. L. (1964). Fundamental Methods in Hydrodynamics, in *Methods in Computational Physics*, Vol. 3, pp. 211-263. Alder et al., eds. New York: Academic Press.
- 322** Wilson, L. (1968). Morphogenic classification. FAIRBRIDGE, R. W. (Coord.): *Encyclopedia of Geomorphology*. Reinhold. New York, pp. 717-731.
- 323** Yagüe, J. (1997). Problemas especiales relativos a las presas de tierra. *Ciencia y Técnica de la Ingeniería Civil*. Q73. *Revista de Obras Públicas*. Nº 3371.
- 324** Yılmaz, I., Erzin, Y. (2004). Selection of Core Material for an Earth Dam in the Lower Çekerek Basin, Tokat, Turkey. *Electronic Journal of Geotechnical Engineering*. Volume 9, Bundle F.
- 325** Zaera, O., Soriano, A., Álvaro, V. (2017). Mularroya Dam: dam core analysis. *Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering*, Seoul.
- 326** Zahedi, P., Aghajani, H. F. (2018). The effect of clay core specifications on the seepage behaviour of an earthfill dam. In *Proceedings of the 5th International Symposium on dam safety and exhibition*, Vol. 2, pp. 750-765. Istanbul, Turkey, October 27–31 2018. ISBN: 978-9444-0782-7-6.
- 327** Zak, D. R. (2003). *Glacial Terminology*. NRE 430 / EEB 489.
- 328** Zhang, X., Liu, S. (2015). A framework of numerical simulation on moraine-dammed glacial lake outburst floods. *Journal of Arid Land*, Vol. 7(6), pp. 728–740. DOI: 10.1007/s40333-015-0133-x.